aws

Benutzer-Leitfaden

AWS Glue

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Glue: Benutzer-Leitfaden

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und die Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was ist AWS Glue? ... 1
AWS Glue-Features ... 2
Erfahren Sie mehr über Innovationen in AWS Glue ... 4
Erste Schritte mit AWS Glue ... 4
Zugriff auf AWS Glue ... 4
Zugehörige Services ... 5
AWS Glue Ende des Supports für Ray ... 5
Migrieren eines Ray-Jobs zu Amazon Elastic Kubernetes Service ... 6
Funktionsweise ... 18
Isolierte, Serverless-ETL-Aufträge ... 19
Konzepte ... 20
AWS Glue Terminologie ... 23
Komponenten ... 26
AWS Glue Konsole ... 26
AWS Glue Data Catalog ... 27
AWS Glue Crawler und Klassifikatoren ... 28
AWS Glue ETL-Operationen ... 28
ETL einstreamen AWS Glue ... 29
Das Jobsystem AWS Glue ... 29
Visuelle ETL-Komponenten ... 29
AWS Glue für Spark und AWS Glue für Ray ... 35
Was ist AWS Glue für Ray? ... 36
Umwandeln semistrukturierter Schemas in relationale Schemas ... 37
AWS Klebertypen ... 39
AWS Typen von Glue-Datenkatalogen ... 39
Typen in AWS Glue mit Spark-Skripten ... 39
AWS Typen von Glue Crawler ... 40
Erste Schritte ... 41
Übersicht über die Verwendung von AWS Glue ... 41
Einrichten von IAM-Berechtigungen ... 43
Nächste Schritte ... 48
Einrichten für AWS Glue Studio ... 48
Erste Schritte mit Notebooks in AWS Glue Studio ... 60
Einrichten von Nutzungsprofilen ... 63

Verwalten von Nutzungsprofilen ... 65
Nutzungsprofile und Aufträge ... 77
Erste Schritte mit AWS Glue Data Catalog ... 78
-Übersicht ... 78
Schritt 1: Erstellen einer Datenbank ... 78
Schritt 2. Erstellen einer Tabelle ... 80
Nächste Schritte ... 81
Netzwerkzugriff auf Datenspeicher einrichten ... 85
Einrichtung einer VPC für die Verbindung mit PyPI für AWS Glue ... 86
Einrichten des DNS in Ihrer VPC ... 88
Einrichten der Verschlüsselung ... 89
Netzwerke für die Entwicklung einrichten ... 93
Einrichten Ihres Netzwerks für einen Entwicklungsendpunkt ... 93
Einrichten von Amazon EC2 für einen Notebook-Server ... 95
Datenerkennung und Katalogisierung ... 97
Füllen des Datenkatalogs ... 100
Mit einem AWS-Glue-Crawler ... 101
Manuelles Definieren von Metadaten ... 193
Integration mit Amazon S3 S3-Tabellen ... 214
Integration mit anderen AWS Diensten ... 225
Einstellungen des Datenkatalogs ... 226
Füllen und Verwalten von Transaktionstabellen ... 229
Erstellen von Iceberg-Tabellen ... 230
Optimieren von Iceberg-Tabellen ... 233
Optimieren der Abfrageleistung für Iceberg-Tabellen ... 278
Verwalten des Datenkatalogs ... 280
Aktualisieren des Schemas und Hinzufügen neuer Partitionen ... 281
Optimieren der Abfrageleistung mithilfe von Spaltenstatistiken ... 289
Verschlüsseln Ihres Data Catalog ... 316
Sicherung Ihres Datenkatalogs mit Lake Formation ... 316
Mit AWS Glue Data Catalog Ansichten arbeiten ... 317
Zugreifen auf den Datenkatalog ... 322
Mit dem AWS Glue Iceberg-REST-Endpunkt eine Verbindung zum Datenkatalog herstellen ... 323
Verbindung zum Datenkatalog mithilfe des AWS Glue Iceberg-REST-Erweiterungsendpunkts herstellen ... 326

AWS Glue REST APIs für Apache Iceberg ... 327
Herstellen einer Verbindung mit Datenkatalog über eine eigenständige Spark-Anwendung . 346
Zuordnen von Daten zwischen Amazon Redshift und Apache Iceberg ... 348
Überlegungen und Einschränkungen bei der Verwendung von AWS Glue Iceberg REST Catalog APIs ... 349
Bewährte Methoden für den Datenkatalog ... 350
Überwachung der Nutzungsmetriken des Datenkatalogs in Amazon CloudWatch ... 351
Überblick über die Data-Catalog-Metriken ... 351
Hinzufügen von Metriken zu Ihrem Dashboard CloudWatch ... 352
AWS Glue-Schemaregistrierung ... 354
Schemata ... 355
Registrierungen ... 357
Schema-Versioning und -Kompatibilität ... 358
Open-Source-SerDe-Bibliotheken ... 364
Kontingente in Schema Registry ... 364
Funktionsweise ... 365
Erste Schritte ... 367
Herstellen einer Verbindung zu Daten ... 423
Übersicht zur Verwendung von Connectors und Verbindungen ... 423
Einheitliche Verbindungen ... 424
Unterstützte Authentifizierungsmethoden ... 428
Überlegungen ... 429
Verfügbare Verbindungen ... 429
Einschränkungen ... 433
REST-API-Verbindungen ... 433
Erstellen eines REST-Verbindungstyps in AWS Glue ... 434
AWS Glue Verbindungseigenschaften ... 435
Erforderliche Verbindungseigenschaften ... 436
Amazon-DocumentDB-Verbindung ... 437
OpenSearch Dienstverbindung ... 439
Amazon Redshift Redshift-Verbindung ... 440
Google-Verbindung BigQuery ... 441
MySQL-Verbindungseigenschaften ... 442
Eigenschaften der Oracle-Verbindung ... 444
PostgreSQL-Verbindungseigenschaften ... 446
SAP-HANA-Verbindung ... 447

Snowflake-Verbindung ... 449
Eigenschaften der SQL Server-Verbindung ... 451
Teradata-Vantage-Verbindung ... 452
Vertica-Verbindung ... 453
Azure-Cosmos-Verbindung ... 454
Azure-SQL-Verbindung ... 455
Salesforce-Verbindungseigenschaften ... 455
Eigenschaften der JDBC-Verbindung ... 457
Verbindungseigenschaften von MongoDB und MongoDB Atlas ... 463
SSL-Verbindungseigenschaften ... 463
Kafka-Verbindungseigenschaften für die Authentifizierung ... 467
Speichern von Verbindungsanmeldedaten in AWS Secrets Manager ... 468
AWS Glue Verbindung hinzufügen ... 469
Herstellen einer Verbindung mit Adobe Analytics ... 471
Herstellen einer Verbindung mit Adobe Marketo Engage ... 480
Verbinden mit Amazon Redshift ... 492
Herstellen einer Verbindung mit Asana ... 497
Verbindung zu Azure Cosmos DB herstellen ... 507
Verbindung zu Azure SQL herstellen ... 510
Herstellen einer Verbindung mit Blackbaud Raiser's Edge NXT ... 514
Herstellen einer Verbindung mit CircleCI ... 524
Herstellen einer Verbindung zu Datadog ... 537
Herstellen einer Verbindung mit Docusign Monitor ... 544
Herstellen einer Verbindung mit Domo ... 552
Herstellen einer Verbindung mit Dynatrace ... 561
Herstellen einer Verbindung mit Facebook Ads ... 568
Herstellen einer Verbindung mit Facebook Page Insights ... 576
Herstellen einer Verbindung mit Freshdesk ... 598
Herstellen einer Verbindung mit Freshsales ... 609
Herstellen einer Verbindung mit Google Ads ... 616
Herstellen einer Verbindung mit Google Analytics 4 ... 645
Verbindung zu Google herstellen BigQuery ... 658
Herstellen einer Verbindung mit Google Search Console ... 663
Herstellen einer Verbindung mit Google Sheets ... 673
Verbindung herstellen zu HubSpot ... 680
Herstellen einer Verbindung mit Instagram Ads ... 710

Herstellen einer Verbindung mit Intercom 718
Herstellen einer Verbindung mit Jira Cloud 741
Herstellen einer Verbindung mit Kustomer 767
Verbindung herstellen zu LinkedIn 795
Herstellen einer Verbindung mit Mailchimp 804
Herstellen einer Verbindung mit Microsoft Dynamics 365 CRM 815
Herstellen einer Verbindung zu Microsoft Teams 823
Herstellen einer Verbindung mit Mixpanel 835
Herstellen einer Verbindung mit Monday 850
Verbindung zu MongoDB herstellen 860
Verbindung zu Oracle herstellen NetSuite 864
Verbindung zum OpenSearch Service herstellen 877
Herstellen einer Verbindung mit Okta 880
Verbindung herstellen zu PayPal 889
Herstellen einer Verbindung mit Pendo 897
Herstellen einer Verbindung mit Pipedrive 906
Herstellen einer Verbindung mit Productboard 915
Verbindung herstellen zu QuickBooks 924
Verbindung zu einer REST-API herstellen 933
Herstellen einer Verbindung zu Salesforce 940
Herstellen einer Verbindung mit Salesforce Marketing Cloud 953
Herstellen einer Verbindung mit Salesforce Commerce Cloud 980
Herstellen einer Verbindung mit Salesforce Marketing Cloud Account Engagement 990
Verbindung zu SAP HANA herstellen 1004
Verbindung zu SAP herstellen OData 1008
Verbindung herstellen zu SendGrid 1032
Verbindung herstellen zu ServiceNow 1042
Herstellen einer Verbindung mit Slack 1054
Herstellen einer Verbindung mit Smartsheet 1066
Herstellen einer Verbindung mit Snapchat Ads 1078
Herstellen einer Verbindung zu Snowflake 1088
Herstellen einer Verbindung mit Stripe 1093
Verbindung zu Teradata herstellen 1142
Herstellen einer Verbindung mit Twilio 1146
Verbindung zu Vertica herstellen 1165
Verbindung herstellen zu WooCommerce 1170

Herstellen einer Verbindung mit Zendesk ... 1198
Herstellen einer Verbindung mit Zoho CRM ... 1227
Herstellen einer Verbindung mit Zoom Meetings ... 1239
Hinzufügen einer JDBC-Verbindung mit Ihren eigenen JDBC-Treibern ... 1250
Verwenden von benutzerdefinierten Connectors und Verbindungen ... 1255
Erstellen von benutzerdefinierten Connectors ... 1257
Erstellen von Verbindungen für Connectors ... 1262
Erstellen von Aufträgen mit benutzerdefinierten Connectors ... 1270
Verwalten von Connectors und Verbindungen ... 1279
Entwickeln von benutzerdefinierten Connectors ... 1281
Einschränkungen für die Verwendung von Connectors und Verbindungen in AWS Glue Studio ... 1284
Testen einer AWS Glue-Verbindung ... 1285
Konfiguration von AWS Anrufen für die Weiterleitung über Ihre VPC ... 1285
Herstellen einer Verbindung mit einem JDBC-Datenspeicher in einer VPC ... 1286
Zugriff auf VPC-Daten über Elastic Network-Schnittstellen ... 1287
Eigenschaften der Elastic Network-Schnittstelle ... 1288
Verwenden einer MongoDB- oder MongoDB-Atlas-Verbindung ... 1289
Crawling eines Amazon-S3-Datenspeichers mit einem VPC-Endpunkt ... 1289
Voraussetzungen ... 1290
Herstellen der Verbindung zu Amazon S3 ... 1291
Testen der Verbindung zu Amazon S3 ... 1293
Erstellen eines Crawlers für einen Amazon-S3-Datenspeicher ... 1294
Erstellen eines Crawlers für Amazon-S3-unterstützte Datenkatalog-Tabellen ... 1296
Ausführen eines Crawlers ... 1297
Fehlerbehebung ... 1298
Arbeiten mit AWS Lake Formation-geschützten Daten ... 1298
Vollständiger Tabellenzugriff ... 1298
Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen ... 1299
Tutorial: Den AWS Glue Connector für Elasticsearch verwenden ... 1300
Voraussetzungen ... 1301
Schritt 1: (Optional) Erstellen Sie einen AWS geheimen Schlüssel für Ihre OpenSearch Clusterinformationen ... 1301
Schritt 2: Abonnieren des Konnektors ... 1302
Schritt 3: Aktivieren Sie den Connector AWS Glue Studio und stellen Sie eine Verbindung her ... 1304

Schritt 4: Konfigurieren einer IAM-Rolle für Ihren ETL-Auftrag 1304
Schritt 5: Erstellen Sie einen Job, der die OpenSearch Verbindung verwendet 1305
Schritt 6: Ausführen des Auftrags 1307
Schaffung von AWS Glue Arbeitsplätzen mit interaktiven Sitzungen 1308
Überblick über AWS Glue-interaktive Sitzungen 1308
Einschränkungen 1309
Erste Schritte mit AWS Glue interaktiven Sitzungen 1309
Voraussetzungen für die lokale Einrichtung von interaktiven Sitzungen 1309
Installation von Jupyter und AWS Glue interaktiven Sitzungen (Jupyter-Kernel) 1309
Ausführen von Jupyter 1310
Konfigurieren der Anmeldeinformationen und der Region für die Sitzung 1310
Aktualisieren aus der Vorschau der interaktiven Sitzungen 1312
Interaktive Sitzungen mit SageMaker AI Studio verwenden 1312
Verwenden von interaktiven Sitzungen mit Microsoft Visual Studio Code 1313
Interaktive Sitzungen mit IAM 1316
Konfigurieren von AWS Glue-interaktiven Sitzungen für Jupyter und AWS Glue Studio-Notebooks 1325
Einführung in Jupyter Magics 1325
Unterstützte Magics in AWS Glue-interaktiven Sitzungen für Jupyter 1326
Benennen von Sitzungen 1344
Angeben einer IAM-Rolle für interaktive Sitzungen 1345
Konfigurieren von Sitzungen mit benannten Profilen 1346
Ein Skript oder ein Notizbuch in einen AWS Glue Job umwandeln 1347
Arbeiten mit Streaming-Vorgängen in interaktiven AWS Glue-Sitzungen 1347
Wechseln des Streaming-Sitzungstyps 1347
Sampling des Eingabestreams für die interaktive Entwicklung 1347
Ausführen von Streaming-Anwendungen in interaktive Sitzungen 1349
Preise für interaktive AWS Glue-Sitzungen 1350
Konfigurieren Ihrer interaktiven AWS Glue-Sitzungen 1351
Lokal entwickeln und testen 1351
Entwickeln mit AWS Glue Studio 1352
Entwickeln mit interaktiven Sitzungen 1352
Lokale Entwicklung von AWS Glue Jobs mit Docker 1352
Entwicklungsendpunkte 1362
Migrieren von Entwicklungsendpunkten zu interaktiven Sitzungen 1364
Entwickeln von Skripts unter Verwendung von Entwicklungsendpunkten 1365

Verwalten von Notebooks ... 1395
Erstellen von Visual-ETL-Aufträgen ... 1398
Erstellen Sie visuelle ETL-Jobs mit AWS Glue Studio ... 1398
Anmelden in der Konsole ... 1398
Nächste Schritte zum Erstellen eines Auftrags in AWS Glue Studio ... 1399
Erstellen Sie visuelle ETL-Flows mit Amazon SageMaker ... 1399
Starten von Visual-ETL-Aufträgen in AWS Glue Studio ... 1399
Starten von Aufträgen in AWS Glue Studio ... 1400
Features des Auftragseditors ... 1402
Transformieren von Daten mit von AWS Glue verwalteten Transformationen ... 1408
Transformieren von Daten mit benutzerdefinierten visuellen Transformationen ... 1488
Verwendung von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue Studio ... 1507
Herstellen von Verbindungen mit Datenquellen ... 1519
Konfigurieren von Datenzielknoten ... 1529
Bearbeiten oder Hochladen eines Auftragsskripts ... 1535
Ändern der übergeordneten Knoten für einen Knoten im Auftragsdiagramm ... 1540
Löschen von Knoten aus dem Auftragsdiagramm ... 1540
Hinzufügen von Quell- und Zielparametern zum AWS Glue-Datenkatalog-Knoten ... 1545
Verwenden von Git-Versionsverwaltungssystemen in AWS Glue ... 1548
Code mit AWS Glue Studio-Notebooks erstellen ... 1557
Einschränkungen ... 1557
Übersicht über die Verwendung von Notebooks ... 1557
Erstellen eines ETL-Auftrags mit Notebooks in AWS Glue Studio ... 1558
Notebook-Editor-Komponenten ... 1560
Speichern von Notebook und Auftragsskript ... 1561
Verwalten von Notebooksitzungen ... 1561
Verwenden von Amazon Q Developer mit AWS Glue Studio-Notebooks ... 1563
Überwachen von Auftragsausführungen ... 1564
Zugriff auf das Dashboard für die Auftragsüberwachung ... 1564
Übersicht über das Dashboard zur Auftragsüberwachung ... 1564
Anzeigen von Auftragsausführungen ... 1565
Anzeigen der Auftragsausführungsprotokolle ... 1569
Anzeigen der Details einer Auftragsausführung ... 1570
Amazon CloudWatch Metriken für eine Spark-Jobausführung anzeigen ... 1573
Amazon CloudWatch Metriken für einen Ray-Joblauf anzeigen ... 1574
Erkennen und Verarbeiten von sensiblen Daten ... 1576

Auswahl der Scan-Methode der Daten ... 1577
Auswählen der zu erkennenden PII-Entitäten ... 1578
Angeben der Erkennungsempfindlichkeit ... 1582
Auswahl, was mit identifizierten PII-Daten zu tun ist ... 1583
Hinzufügen detaillierter Aktionsüberschreibungen ... 1584
Verwalten von Aufträgen ... 1585
Starten einer Auftragsausführung ... 1585
Planen von Auftragsausführungen ... 1586
Verwalten von Auftragsplänen ... 1587
Anhalten von Auftragsausführungen ... 1588
Anzeigen von Aufträgen ... 1589
Anzeigen von Informationen zu den letzten Auftragsausführungen ... 1589
Anzeigen des Auftragsskripts ... 1591
Ändern der Auftragseigenschaften ... 1591
Speichern des Auftrags ... 1594
Klonen von Aufträgen ... 1597
Löschen von Aufträgen ... 1597
Arbeiten mit Aufträgen ... 1599
AWS Glue Versionen ... 1599
AWS Glue Versionen ... 1599
Richtlinien für die Unterstützung von AWS Glue-Versionen ... 1621
Migration AWS Glue für Spark-Jobs auf AWS Glue Version 5.1 ... 1623
Migration AWS Glue für Spark-Jobs auf AWS Glue Version 5.0 ... 1631
Migration AWS Glue für Spark-Jobs auf AWS Glue Version 4.0 ... 1646
Upgrade-Analyse mit KI ... 1661
Arbeiten mit Spark-Aufträgen ... 1678
Job-Parameter ... 1678
Spark und PySpark Jobs ... 1688
Worker-Typen ... 1868
Streaming-ETL-Aufträge ... 1873
Datensatzabgleich mit FindMatches ... 1888
Migrieren von Spark-Programmen ... 1927
Arbeiten mit Ray-Aufträgen ... 1935
Erste Schritte mit AWS Glue for Ray ... 1935
Unterstützte Ray-Laufzeitumgebungen ... 1936
Abrechnung für Worker in Ray-Aufträgen ... 1937

Parameter für Ray-Aufträge ... 1938
Auftragsmetriken von Ray ... 1942
Konfigurieren von Python-Shell-Auftragseigenschaften ... 1943
Einschränkungen ... 1944
Ausführungsumgebung ... 1944
Definieren von Auftragseigenschaften für Python-Shell-Aufträge ... 1945
Für Python-Shell-Aufträge unterstützte Bibliotheken ... 1947
Bereitstellen Ihrer eigenen Python-Bibliothek ... 1949
Verwendung AWS CloudFormation mit Python-Shell-Jobs in AWS Glue ... 1952
Migrieren von Python-Shell 3.6 auf Python-Shell 3.9 ... 1953
Migrieren Sie von AWS Glue Python-Shell-Jobs ... 1953
Überwachen ... 1955
AWS Schlagworte ... 1956
Automatisieren mit EventBridge ... 1962
Überwachung von -Ressourcen ... 1965
Protokollierung mit CloudTrail ... 1968
AWS Glue Streamen ... 1972
Anwendungsfälle für Streaming ... 1972
Was sind die Vorteile der Nutzung von AWS Glue Streaming? ... 1973
Wann sollte AWS Glue Streaming verwendet werden? ... 1974
Unterstützte Datenquellen ... 1975
Unterstützte Datenziele ... 1975
Tutorial: Erstellen Sie Ihren ersten Streaming-Workload mit AWS Glue Studio ... 1976
Voraussetzungen ... 1976
Streaming-Daten von Amazon Kinesis verarbeiten ... 1976
Tutorial: Erstellen Sie Ihren ersten Streaming-Workload mit AWS Glue Studio-Notebooks ... 1987
Voraussetzungen ... 1988
Streaming-Daten von Amazon Kinesis verarbeiten ... 1988
Streaming-Konzepte ... 1995
Aufbau eines AWS Glue Streaming-Jobs ... 1995
Streaming-Verbindungen ... 1999
Kafka-Verbindungen ... 2000
Kinesis-Verbindungen ... 2007
AWS Glue Automatische Streaming-Skalierung ... 2014
Auto Scaling aktivieren in AWS Glue Studio ... 2014
Auto Scaling mit der AWS CLI oder dem SDK aktivieren ... 2015

Funktionsweise ... 2016
Wartungsfenster ... 2018
Einrichten eines Wartungsfensters ... 2018
Wartungsfenster-Verhalten ... 2019
Überwachen von Aufträgen ... 2020
Umgang mit Datenverlust ... 2022
Erweiterte AWS Glue-Streaming-Konzepte ... 2023
Zeitliche Überlegungen bei der Verarbeitung von Streams ... 2023
Windowing ... 2024
Umgang mit verspäteten Daten und Watermarks ... 2030
Überwachung von AWS Glue Streaming-Jobs ... 2031
AWS Glue Streaming-Metriken visualisieren ... 2032
AWS Glue Streaming-Metriken verwenden ... 2034
So erzielen Sie die beste Leistung ... 2039
Zero-ETL Integrationen ... 2041
Zero-ETL Fähigkeiten in AWS Glue ... 2041
Konfigurieren einer Quelle ... 2043
Amazon-DynamoDB-Qulle ... 2043
SaaS-Verbindungsquelle ... 2044
Oracle-Datenbank unter AWS ... 2060
Konfigurieren eines Ziels ... 2060
S3-Ziel für allgemeine Zwecke ... 2061
Amazon-S3-Tables-Ziel ... 2069
Amazon Redshift Verwaltetes Speicher-Ziel ... 2074
Amazon Redshift Data Warehouse-Ziel ... 2075
Konfigurieren des Integrationsziels ... 2077
Konfiguration einer Integration ... 2077
Aktualisierungsintervall ... 2078
Snapshot auf Abruf ... 2080
Aktualisierungsintervall ändern ... 2081
Integrationen erstellen und verwalten ... 2081
Erstellen einer Integration ... 2081
Ändern einer Integration ... 2083
Löschen einer Integration ... 2084
Integrationsstatus ... 2084
Überwachen einer Integration ... 2085

Anzeigen von Protokollen ... 2085
Anzeigen von Metriken ... 2088
Ereignismeldungen ... 2088
Unverschachtelung von Schemas und Datenpartitionierung ... 2090
Standardverhalten zum Aufheben von Verschachtelungen und für Partitionierungen ... 2090
Aufheben der Verschachtelung von Schemata ... 2091
Datenpartitionierung ... 2096
Einschränkungen ... 2103
Verwenden APIs ... 2104
Einschränkungen ... 2104
Servicekontingente ... 2106
Unterstützte Regionen ... 2106
Fehlerbehebung ... 2108
DynamoDB-Quelle ... 2109
SaaS-Quellen ... 2109
S3-Ziel ... 2109
S3-Table-Ziel ... 2110
Allgemeine Problembehebung ... 2110
AWS Glue Qualität der Daten ... 2111
Vorteile und wichtige Features ... 2111
Funktionsweise ... 2112
Datenqualität für AWS Glue Data Catalog ... 2112
Datenqualität für AWS Glue ETL-Jobs ... 2113
Vergleich der Einstiegspunkte AWS Glue zur Datenqualität ... 2113
Überlegungen ... 2115
Terminologie ... 2115
Einschränkungen ... 2117
Versionshinweise für AWS Glue Data Quality ... 2117
Allgemeine Verfügbarkeit: neue Features ... 2117
27. November 2023 (Vorschau) ... 2118
12. März 2024 ... 2118
26. Juni 2024 ... 2118
7. August 2024 ... 2118
22. November 2024 ... 2119
6. Dezember 2024 ... 2119
7. Juli 2025 ... 2119

21. November 2025 2119
Anomalieerkennung in AWS Glue Data Quality 2120
Funktionsweise 2121
Einzelheiten zum Algorithmus zur Anomalieerkennung 2125
IAM-Berechtigungen für AWS Glue Data Quality 2126
IAM-Berechtigungen 2127
Für die Planung von Auswertungsausführungen erforderliche IAM-Einrichtung 2130
IAM-Beispielrichtlinien 2131
Erste Schritte mit AWS Glue Data Quality für Data Catalog 2136
Voraussetzungen 2137
Step-by-step Beispiel 2137
Generieren von Regelempfehlungen 2137
Empfehlungen zu Überwachungsregeln 2139
Bearbeitung von empfohlenen Regelsätzen 2140
Erstellen eines neuen Regelsatzes 2141
Ausführen eines Regelsatzes zur Bewertung der Datenqualität 2143
Aufrufen des Datenqualitätswerts und der Ergebnisse 2144
Verwenden von Abfragen zur Vorverarbeitung 2145
Unterstützte Ressourcentypen 2148
Verwandte Themen 2149
Bewertung der Datenqualität mit AWS Glue Studio 2150
Vorteile 2150
Auswertung der Datenqualität für ETL-Aufträge in AWS Glue Studio 2151
Regelgenerator für Data Quality 2162
Konfiguration der Anomalieerkennung in AWS Glue ETL-Jobs 2167
Anzeigen von Datenqualitätswerten und Anomalien 2170
Datenqualität für ETL-Jobs in AWS Glue Studio-Notebooks 2174
Voraussetzungen 2175
Erstellen eines ETL-Auftrags in AWS Glue Studio 2175
Referenz zu Data Quality Definition Language (DQDL) 2180
Syntax 2182
Regeltypreferenz 2204
Verwendung APIs zur Messung und Verwaltung der Datenqualität 2272
Voraussetzungen 2272
Arbeiten mit AWS Glue-Datenqualitätsempfehlungen 2272
Mit AWS Glue Data Quality-Regelsätzen arbeiten 2275

Die Arbeit mit AWS Glue Data Quality läuft ... 2278
Arbeiten mit AWS Glue Data Quality-Ergebnissen ... 2283
Einrichten von Warnmeldungen, Bereitstellungen und Planung ... 2289
Benachrichtigungen und Benachrichtigungen in der EventBridge Amazon-Integration einrichten ... 2289
Richten Sie Benachrichtigungen und Benachrichtigungen in der CloudWatch Integration ein ... 2298
Abfragen von Datenqualitätsergebnissen ... 2300
Bereitstellung von Datenqualitätsregeln ... 2304
Planung von Datenqualitätsregeln ... 2304
Datenverschlüsselung im Ruhezustand für AWS Glue Data Quality ... 2304
AWS eigene Schlüssel ... 2304
Kundenseitig verwaltete Schlüssel ... 2305
Erstellen eines vom Kunden verwalteten Schlüssels ... 2308
Eine Sicherheitskonfiguration erstellen ... 2310
AWS Glue Data Quality-Verschlüsselungskontext ... 2311
Überwachung Ihrer Verschlüsselungsschlüssel für AWS Glue Data Quality ... 2312
Weitere Informationen ... 2317
Behebung von AWS Glue-Datenqualitätsfehlern ... 2317
Fehler: fehlendes Modul ... 2318
Fehler: unzureichende Berechtigungen ... 2318
Fehler: Regelsätze sind nicht eindeutig ... 2318
Fehler: Tabellen mit Sonderzeichen ... 2318
Fehler: Überlauf bei einem großen Regelsatz ... 2319
Fehler: der Regelstatus ist fehlgeschlagen ... 2319
AnalysisException: Die Existenz der Standarddatenbank konnte nicht überprüft werden ... 2319
Die bereitgestellte Schlüsselzuordnung ist für die angegebenen Datenrahmen nicht geeignet ... 2320
java.lang. RuntimeException : Daten konnten nicht abgerufen werden. ... 2320
STARTFEHLER: Fehler beim Herunterladen von S3 für den Bucket ... 2320
InvalidInputException (Status: 400): DataQuality Regeln können nicht analysiert werden ... 2321
Fehler: Eventbridge löst basierend auf dem von mir eingerichteten Zeitplan keine Glue-DQ-Aufträge aus ... 2322
CustomSQL-Fehler ... 2322
Dynamische Regeln ... 2323

Ausnahme in der Benutzerklasse: org.apache.spark.sql. AnalysisException: org.apache.hadoop.hive.ql.metadata. HiveException 2325
UNCLASSIFIED_ERROR; IllegalArgumentException: Parsing-Fehler: Es wurden keine Regeln oder Analysatoren bereitgestellt., keine praktikable Alternative bei der Eingabe 2325
Amazon Q-Datenintegration in AWS Glue 2326
Was ist Amazon Q? 2326
Amazon Q-Datenintegration in AWS Glue 2326
Verwenden der Amazon-Q-Datenintegration 2327
Best Practices 2329
Verbesserung der Services 2330
Überlegungen 2330
Einrichten der Amazon-Q-Datenintegration 2330
Konfigurieren von IAM-Berechtigungen 2330
Unterstützte Codegenerierung 2333
Beispiele für Interaktionen 2334
Amazon Q – Chat-Interaktionen 2334
AWS Glue Interaktionen mit Studio-Notizbüchern 2335
Verwenden der Kontexterkennung 2339
Beispiel: Interaktionen 2339
Einschränkungen 2343
Orchestrierung 2344
Starten von Aufträgen und Crawlern über Auslöser 2344
AWS Glue-Auslöser 2344
Hinzufügen von Auslösern 2347
Aktivieren und Deaktivieren von Auslösern 2351
Ausführen von komplexen ETL-Aktivitäten mithilfe von Blueprints und Workflows 2352
Übersicht über Workflows 2353
Manuelles Erstellen und Aufbauen eines Workflows 2357
Einen Workflow mit einem EventBridge Ereignis starten 2362
EventBridge Ereignisse anzeigen, die einen Workflow gestartet haben 2370
Ausführen und Überwachen eines Workflows 2371
Anhalten einer Workflow-Ausführung 2373
Reparieren und Fortsetzen einer Workflow-Ausführung 2374
Abrufen und Festlegen von Ausführungseigenschaften für Workflows 2381
Abfragen von Workflows mit dem AWS Glue API 2382
Blueprint- und Workflow-Einschränkungen 2387

Beheben von Blueprint-Fehlern ... 2388
Berechtigungen für Blueprint-Personas und -Rollen ... 2393
Entwickeln von Blueprints ... 2398
Übersicht über Blueprints ... 2398
Entwickeln von Blueprints ... 2402
Registrieren eines Blueprints ... 2428
Anzeigen von Blueprints ... 2430
Aktualisieren eines Blueprints ... 2432
Erstellen eines Workflows aus einem Blueprint ... 2434
Anzeigen von Blueprint-Ausführungen ... 2436
AWS CloudFormation für AWS Glue ... 2438
Beispieldatenbank ... 2440
Beispieldatenbank, -tabelle und partitionen ... 2441
Beispiel-Grok-Classifier ... 2446
Beispiel-JSON-Classifier ... 2447
Beispiel-XML-Classifier ... 2448
Beispiel für Amazon-S3-Crawler ... 2449
Beispielverbindung ... 2451
Beispielverbindung ... 2452
Beispielverbindung ... 2453
Beispiel für einen JDBC-Crawler ... 2455
Beispielauftrag für Amazon S3 nach Amazon S3 ... 2458
Beispielauftrag für JDBC an Amazon S3 ... 2459
Beispiel für einen Auslöser nach Bedarf ... 2461
Beispiel für einen geplanten Auslöser ... 2462
Beispiel für einen bedingten Auslöser ... 2463
Beispieltransformation für Machine Learning ... 2465
Beispiel für einen Regelsatz für die Datenqualität ... 2466
Beispiel für einen Regelsatz zur Datenqualität mit Scheduler EventBridge ... 2468
Beispiel für einen Entwicklungsendpunkt ... 2470
AWS Glue Leitfaden zur Programmierung ... 2472
Bereitstellen eigener, benutzerdefinierter Skripts ... 2472
AWS Glue für Spark ... 2473
Tutorial: Schreiben eines Spark-Skripts ... 2474
ETL rein PySpark ... 2488
ETL in Scala ... 2743

Features und Optimierungen ... 2830
AWS Glue für Ray ... 3120
Tutorial: Schreiben eines Ray-Skripts ... 3121
Verwenden von Ray Core und Ray Data in AWS Glue for Ray ... 3128
Bereitstellen von Dateien und Python-Bibliotheken ... 3130
Herstellen einer Verbindung zu Daten ... 3135
Arbeiten mit AWS SDKs ... 3138
AWS Glue API ... 3140
Sicherheit ... 3168
— Datentypen — ... 3168
DataCatalogEncryptionSettings ... 3168
EncryptionAtRest ... 3169
ConnectionPasswordEncryption ... 3169
EncryptionConfiguration ... 3170
S3Encryption ... 3171
CloudWatchEncryption ... 3171
JobBookmarksEncryption ... 3172
SecurityConfiguration ... 3172
GluePolicy ... 3172
DataQualityEncryption ... 3173
— Operationen — ... 3173
GetDataCatalogEncryptionSettings (get_data_catalog_encryption_settings) ... 3174
PutDataCatalogEncryptionSettings (put_data_catalog_encryption_settings) ... 3175
PutResourcePolicy (put_resource_policy) ... 3175
GetResourcePolicy (get_resource_policy) ... 3177
DeleteResourcePolicy (delete_resource_policy) ... 3178
CreateSecurityConfiguration (create_security_configuration) ... 3179
DeleteSecurityConfiguration (delete_security_configuration) ... 3180
GetSecurityConfiguration (get_security_configuration) ... 3180
GetSecurityConfigurations (get_security_configurations) ... 3181
GetResourcePolicies (get_resource_policies) ... 3182
Katalogobjekte ... 3183
Kataloge ... 3183
Datenbanken ... 3198
Tabellen ... 3209
Partitionen ... 3258

Verbindungen ... 3284
Benutzerdefinierte -Funktionen ... 3330
Einen Athena Katalog importieren ... 3337
Tabellenoptimierer ... 3339
— Datentypen — ... 3339
TableOptimizer ... 3339
TableOptimizerConfiguration ... 3340
TableOptimizerVpcConfiguration ... 3341
CompactionConfiguration ... 3341
IcebergCompactionConfiguration ... 3342
TableOptimizerRun ... 3343
BatchGetTableOptimizerEntry ... 3344
BatchTableOptimizer ... 3345
BatchGetTableOptimizerError ... 3346
RetentionConfiguration ... 3346
IcebergRetentionConfiguration ... 3346
OrphanFileDeletionConfiguration ... 3347
IcebergOrphanFileDeletionConfiguration ... 3347
CompactionMetrics ... 3348
RetentionMetrics ... 3348
OrphanFileDeletionMetrics ... 3349
IcebergCompactionMetrics ... 3349
IcebergRetentionMetrics ... 3349
IcebergOrphanFileDeletionMetrics ... 3350
RunMetrics ... 3350
— Operationen — ... 3351
GetTableOptimizer (get_table_optimizer) ... 3351
BatchGetTableOptimizer (batch_get_table_optimizer) ... 3352
ListTableOptimizerRuns (list_table_optimizer_runs) ... 3353
CreateTableOptimizer (create_table_optimizer) ... 3355
DeleteTableOptimizer (delete_table_optimizer) ... 3356
UpdateTableOptimizer (update_table_optimizer) ... 3357
Crawler und Classifier ... 3358
Klassifikatoren ... 3358
Crawler ... 3373
Spaltenstatistiken ... 3402

Terminplaner ... 3418
Automatisches Generieren von ETL-Skripts ... 3421
— Datentypen — ... 3421
CodeGenNode ... 3421
CodeGenNodeArg ... 3422
CodeGenEdge ... 3422
Speicherort ... 3423
CatalogEntry ... 3423
MappingEntry ... 3423
— Operationen — ... 3424
CreateScript (create_script) ... 3424
GetDataflowGraph (get_dataflow_graph) ... 3425
GetMapping (get_mapping) ... 3426
GetPlan (get_plan) ... 3427
Visual Job API ... 3428
— Datentypen — ... 3428
CodeGenConfigurationNode ... 3432
JDBCConnectorOptionen ... 3439
StreamingDataPreviewOptions ... 3441
AthenaConnectorSource ... 3441
JDBCConnectorQuelle ... 3442
SparkConnectorSource ... 3443
CatalogSource ... 3444
Meine SQLCatalog Quelle ... 3445
SQLCatalogPostgre-Quelle ... 3445
SQLCatalogOracle-Quelle ... 3446
Microsoft SQLServer CatalogSource ... 3446
CatalogKinesisSource ... 3447
DirectKinesisSource ... 3447
KinesisStreamingSourceOptions ... 3448
CatalogKafkaSource ... 3451
DirectKafkaSource ... 3452
KafkaStreamingSourceOptions ... 3452
RedshiftSource ... 3455
AmazonRedshiftSource ... 3456
AmazonRedshiftNodeData ... 3456

AmazonRedshiftAdvancedOption 3459
Option 3459
S3 CatalogSource 3459
S3 SourceAdditionalOptions 3460
S3 CsvSource 3460
Direkt JDBCSource 3463
S3 DirectSourceAdditionalOptions 3463
S3 JsonSource 3464
S3 ParquetSource 3466
S3 DeltaSource 3467
S3 CatalogDeltaSource 3468
CatalogDeltaSource 3469
S3 HudiSource 3469
S3 CatalogHudiSource 3470
S3 ExcelSource 3471
CatalogHudiSource 3472
Dynamo-Quelle DBCatalog 3473
RelationalCatalogSource 3473
JDBCConnectorZiel 3474
SparkConnectorTarget 3475
BasicCatalogTarget 3476
Mein SQLCatalog Ziel 3476
SQLCatalogPostgre-Ziel 3477
Oracle SQLCatalog Target 3477
Microsoft SQLServer CatalogTarget 3478
RedshiftTarget 3479
AmazonRedshiftTarget 3479
UpsertRedshiftTargetOptions 3480
S3 CatalogTarget 3480
S3 GlueParquetTarget 3481
CatalogSchemaChangePolicy 3482
S3 DirectTarget 3482
S3 HudiCatalogTarget 3484
S3 HudiDirectTarget 3485
S3 DeltaCatalogTarget 3486
S3 DeltaDirectTarget 3487

S3 HyperDirectTarget 3488
S3 IcebergDirectTarget 3489
DirectSchemaChangePolicy 3491
ApplyMapping 3491
Mapping 3492
SelectFields 3493
DropFields 3493
RenameField 3494
Spigot 3494
Join 3495
JoinColumn 3495
SplitFields 3496
SelectFromCollection 3496
FillMissingValues 3497
Filter 3497
FilterExpression 3498
FilterValue 3498
CustomCode 3499
SparkSQL 3499
SqlAlias 3500
DropNullFields 3501
NullCheckBoxList 3501
NullValueField 3502
Datatype 3502
Mischen von 3503
Union 3503
PIIDetection 3504
Aggregate 3506
DropDuplicates 3506
GovernedCatalogTarget 3507
GovernedCatalogSource 3507
AggregateOperation 3508
GlueSchema 3509
GlueStudioSchemaColumn 3509
GlueStudioColumn 3509
DynamicTransform 3511

TransformConfigParameter 3512
EvaluateDataQuality 3512
DQResultsPublishingOptions 3513
DQStopJobOnFailureOptions 3514
EvaluateDataQualityMultiFrame 3514
Rezept 3515
RecipeReference 3515
SnowflakeNodeData 3516
SnowflakeSource 3518
SnowflakeTarget 3519
ConnectorDataSource 3519
ConnectorDataTarget 3520
RecipeStep 3521
RecipeAction 3521
ConditionExpression 3522
S3 CatalogIcebergSource 3522
CatalogIcebergSource 3523
S3 IcebergCatalogTarget 3524
Dynamo-Quelle DBELTConnector 3525
DDBELTConnectionOptionen 3525
DDBELTCatalogAdditionalOptions 3526
Route 3527
GroupFilters 3527
AutoDataQuality 3528
Jobs 3528
Jobs 3529
Auftragsausführungen 3556
Auslöser 3578
Integration APIs 3593
— Datentypen — 3593
Integration 3593
IntegrationConfig 3595
IntegrationPartition 3596
IntegrationError 3597
IntegrationFilter 3597
InboundIntegration 3597

SourceProcessingProperties ... 3598
TargetProcessingProperties ... 3599
SourceTableConfig ... 3599
TargetTableConfig ... 3600
— Operationen — ... 3600
CreateIntegration (Integration erstellen) ... 3601
ModifyIntegration (Integration modifizieren) ... 3604
DescribeIntegrations (Integrationen beschreiben) ... 3607
DeleteIntegration (delete_integration) ... 3608
DescribeInboundIntegrations (describe_inbound_integrations) ... 3610
CreateIntegrationTableProperties (create_integration_table_properties) ... 3612
UpdateIntegrationTableProperties (update_integration_table_properties) ... 3613
GetIntegrationTableProperties (get_integration_table_properties) ... 3614
DeleteIntegrationTableProperties (delete_integration_table_properties) ... 3616
CreateIntegrationResourceProperty (create_integration_resource_property) ... 3616
UpdateIntegrationResourceProperty (update_integration_resource_property) ... 3618
GetIntegrationResourceProperty (get_integration_resource_property) ... 3619
UntagResource (untag_resource) ... 3620
ListTagsForResource (list_tags_for_resource) ... 3620
– Ausnahmen – ... 3621
ResourceNotFoundException ... 3621
InternalServerException ... 3622
IntegrationAlreadyExistsFault ... 3622
IntegrationConflictOperationFault ... 3622
IntegrationQuotaExceededFault ... 3622
KMSKeyNotAccessibleFault ... 3623
IntegrationNotFoundFault ... 3623
TargetResourceNotFound ... 3623
InvalidIntegrationStateFault ... 3623
Interaktive Sitzungen ... 3624
— Datentypen — ... 3624
Sitzung ... 3624
SessionCommand ... 3627
Statement ... 3627
StatementOutput ... 3628
StatementOutputData ... 3628

ConnectionsList 3629
— Operationen — 3629
CreateSession (Sitzung erstellen) 3629
StopSession (stop_session) 3633
DeleteSession (Sitzung löschen) 3634
GetSession (get_session) 3635
ListSessions (list_sessions) 3635
RunStatement (run_statement) 3637
CancelStatement (Aussage stornieren) 3638
GetStatement (get_statement) 3638
ListStatements (list_statements) 3639
GetGlueIdentityCenterConfiguration (get_glue_identity_center_configuration) 3640
UpdateGlueIdentityCenterConfiguration (update_glue_identity_center_configuration) 3641
CreateGlueIdentityCenterConfiguration (create_glue_identity_center_configuration) 3642
DeleteGlueIdentityCenterConfiguration (delete_glue_identity_center_configuration) 3643
DevEndpoints 3644
— Datentypen — 3644
DevEndpoint 3644
DevEndpointCustomLibraries 3648
— Operationen — 3649
CreateDevEndpoint (create_dev_endpoint) 3649
UpdateDevEndpoint (update_dev_endpoint) 3655
DeleteDevEndpoint (delete_dev_endpoint) 3657
GetDevEndpoint (get_dev_endpoint) 3657
GetDevEndpoints (get_dev_endpoints) 3658
BatchGetDevEndpoints (batch_get_dev_endpoints) 3659
ListDevEndpoints (list_dev_endpoints) 3660
Schema Registry 3661
— Datentypen — 3661
RegistryId 3662
RegistryListItem 3662
MetadataInfo 3663
OtherMetadataValueListItem 3664
SchemaListItem 3664
SchemaVersionListItem 3665
MetadataKeyValuePair 3665

SchemaVersionErrorItem 3666
ErrorDetails 3666
SchemaVersionNumber 3667
SchemaId 3667
— Operationen — 3667
CreateRegistry (create_registry) 3668
CreateSchema (Schema erstellen) 3670
GetSchema (get_schema) 3674
ListSchemaVersions (list_schema_versions) 3676
GetSchemaVersion (get_schema_version) 3677
GetSchemaVersionsDiff (get_schema_versions_diff) 3679
ListRegistries (list_registries) 3680
ListSchemas (list_schemas) 3681
RegisterSchemaVersion (register_schema_version) 3682
UpdateSchema (Schema aktualisieren) 3683
CheckSchemaVersionValidity (check_schema_version_validity) 3685
UpdateRegistry (update_registry) 3686
GetSchemaByDefinition (get_schema_by_definition) 3687
GetRegistry (get_registry) 3688
PutSchemaVersionMetadata (put_schema_version_metadata) 3690
QuerySchemaVersionMetadata (query_schema_version_metadata) 3691
RemoveSchemaVersionMetadata (remove_schema_version_metadata) 3693
DeleteRegistry (delete_registry) 3694
DeleteSchema (delete_schema) 3695
DeleteSchemaVersions (delete_schema_versions) 3696
Arbeitsabläufe 3698
— Datentypen — 3698
JobNodeDetails 3698
CrawlerNodeDetails 3699
TriggerNodeDetails 3699
Crawl 3699
Knoten 3700
Edge 3701
Workflow 3701
WorkflowGraph 3702
WorkflowRun 3703

WorkflowRunStatistics 3704
StartingEventBatchCondition 3705
Blueprint 3705
BlueprintDetails 3707
LastActiveDefinition 3707
BlueprintRun 3708
— Operationen — 3709
CreateWorkflow (create_workflow) 3710
UpdateWorkflow (update_workflow) 3712
DeleteWorkflow (delete_workflow) 3713
GetWorkflow (get_workflow) 3714
ListWorkflows (list_workflows) 3714
BatchGetWorkflows (batch_get_workflows) 3715
GetWorkflowRun (get_workflow_run) 3716
GetWorkflowRuns (get_workflow_runs) 3717
GetWorkflowRunProperties (get_workflow_run_properties) 3718
PutWorkflowRunProperties (put_workflow_run_properties) 3719
CreateBlueprint (create_blueprint) 3720
UpdateBlueprint (update_blueprint) 3721
DeleteBlueprint (delete_blueprint) 3722
ListBlueprints (list_blueprints) 3723
BatchGetBlueprints (batch_get_blueprints) 3724
StartBlueprintRun (start_blueprint_run) 3725
GetBlueprintRun (get_blueprint_run) 3725
GetBlueprintRuns (get_blueprint_runs) 3726
StartWorkflowRun (start_workflow_run) 3727
StopWorkflowRun (stop_workflow_run) 3728
ResumeWorkflowRun (resume_workflow_run) 3729
Nutzungsprofile 3730
— Datentypen — 3730
ProfileConfiguration 3730
ConfigurationObject 3731
UsageProfileDefinition 3732
— Operationen — 3732
CreateUsageProfile (create_usage_profile) 3732
GetUsageProfile (get_usage_profile) 3734

UpdateUsageProfile (update_usage_profile) ... 3735
DeleteUsageProfile (delete_usage_profile) ... 3735
ListUsageProfiles (list_usage_profiles) ... 3736
Machine Learning ... 3737
— Datentypen — ... 3737
TransformParameters ... 3738
EvaluationMetrics ... 3738
MLTransform ... 3739
FindMatchesParameters ... 3742
FindMatchesMetrics ... 3743
ConfusionMatrix ... 3745
GlueTable ... 3745
TaskRun ... 3746
TransformFilterCriteria ... 3748
TransformSortCriteria ... 3749
TaskRunFilterCriteria ... 3749
TaskRunSortCriteria ... 3750
TaskRunProperties ... 3750
FindMatchesTaskRunProperties ... 3751
ImportLabelsTaskRunProperties ... 3751
ExportLabelsTaskRunProperties ... 3752
LabelingSetGenerationTaskRunProperties ... 3752
SchemaColumn ... 3752
TransformEncryption ... 3753
MLUserDataEncryption ... 3753
ColumnImportance ... 3754
— Operationen — ... 3754
Erstellen (create_ml_transform) MLTransform ... 3755
Aktualisieren (update_ml_transform) MLTransform ... 3759
MLTransform Löschen (delete_ml_transform) ... 3761
Holen Sie sich (get_ml_transform) MLTransform ... 3762
Holen MLTransforms Sie sich (get_ml_transforms) ... 3765
MLTransforms Liste (list_ml_transforms) ... 3766
Starten MLEvaluation TaskRun (start_ml_evaluation_task_run) ... 3767
Start (MLLabelingSetGenerationTaskRun start_ml_labeling_set_generation_task_run) ... 3768
Holen Sie sich MLTask Run (get_ml_task_run) ... 3770

MLTaskRuns abrufen (get_ml_task_runs) 3771
MLTaskAusführung abbrechen (cancel_ml_task_run) 3773
StartExportLabelsTaskRun (start_export_labels_task_run) 3774
StartImportLabelsTaskRun (start_import_labels_task_run) 3775
Data Quality 3776
— Datentypen — 3776
DataSource 3777
DataQualityRulesetListDetails 3778
DataQualityTargetTable 3778
DataQualityRulesetEvaluationRunDescription 3779
DataQualityRulesetEvaluationRunFilter 3780
DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions 3780
DataQualityRuleRecommendationRunDescription 3781
DataQualityRuleRecommendationRunFilter 3781
DataQualityResult 3782
DataQualityAnalyzerResult 3783
DataQualityObservation 3784
MetricBasedObservation 3785
DataQualityMetricValues 3785
DataQualityRuleResult 3786
DataQualityResultDescription 3787
DataQualityResultFilterCriteria 3787
DataQualityRulesetFilterCriteria 3788
DataQualityAggregatedMetrics 3789
StatisticAnnotation 3790
TimestampedInclusionAnnotation 3790
AnnotationError 3790
DatapointInclusionAnnotation 3791
StatisticSummaryList 3791
StatisticSummary 3792
RunIdentifier 3793
StatisticModelResult 3793
DataQualityGlueTable 3794
— Operationen — 3795
StartDataQualityRulesetEvaluationRun (start_data_quality_ruleset_evaluation_run) 3796
CancelDataQualityRulesetEvaluationRun (cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run) 3798

GetDataQualityRulesetEvaluationRun (get_data_quality_ruleset_evaluation_run) 3799
ListDataQualityRulesetEvaluationRuns (list_data_quality_ruleset_evaluation_runs) 3801
StartDataQualityRuleRecommendationRun (start_data_quality_rule_recommendation_run) 3802
CancelDataQualityRuleRecommendationRun
(cancel_data_quality_rule_recommendation_run) 3803
GetDataQualityRuleRecommendationRun (get_data_quality_rule_recommendation_run) .. 3804
ListDataQualityRuleRecommendationRuns (list_data_quality_rule_recommendation_runs) 3806
GetDataQualityResult (get_data_quality_result) 3807
BatchGetDataQualityResult (batch_get_data_quality_result) 3809
ListDataQualityResults (list_data_quality_results) 3810
CreateDataQualityRuleset (create_data_quality_ruleset) 3811
DeleteDataQualityRuleset (delete_data_quality_ruleset) 3813
GetDataQualityRuleset (get_data_quality_ruleset) 3813
ListDataQualityRulesets (list_data_quality_rulesets) 3815
UpdateDataQualityRuleset (update_data_quality_ruleset) 3816
ListDataQualityStatistics (list_data_quality_statistics) 3817
TimestampFilter 3818
CreateDataQualityRulesetRequest 3818
GetDataQualityRulesetResponse 3819
GetDataQualityResultResponse 3820
StartDataQualityRuleRecommendationRunRequest 3822
GetDataQualityRuleRecommendationRunResponse 3823
BatchPutDataQualityStatisticAnnotation (batch_put_data_quality_statistic_annotation) 3825
GetDataQualityModel (get_data_quality_model) 3826
GetDataQualityModelResult (get_data_quality_model_result) 3827
ListDataQualityStatisticAnnotations (list_data_quality_statistic_annotations) 3827
PutDataQualityProfileAnnotation (put_data_quality_profile_annotation) 3829
Sensible Daten 3829
— Datentypen — 3829
CustomEntityType 3830
— Operationen — 3830
CreateCustomEntityType (create_custom_entity_type) 3830
DeleteCustomEntityType (delete_custom_entity_type) 3832
GetCustomEntityType (get_custom_entity_type) 3833
BatchGetCustomEntityTypes (batch_get_custom_entity_types) 3834
ListCustomEntityTypes (list_custom_entity_types) 3834

Markieren APIs 3835
— Datentypen — 3835
Markierung 3836
— Operationen — 3836
TagResource (tag_resource) 3836
UntagResource (untag_resource) 3837
GetTags (get_tags) 3838
Gängige Datentypen 3839
Markierung 3839
DecimalNumber 3839
ErrorDetail 3840
PropertyPredicate 3840
ResourceUri 3840
ColumnStatistics 3841
ColumnStatisticsError 3841
ColumnError 3842
ColumnStatisticsData 3842
BooleanColumnStatisticsData 3843
DateColumnStatisticsData 3843
DecimalColumnStatisticsData 3844
DoubleColumnStatisticsData 3844
LongColumnStatisticsData 3845
StringColumnStatisticsData 3845
BinaryColumnStatisticsData 3846
Zeichenfolgemuster 3846
Ausnahmen 3849
AccessDeniedException 3849
AlreadyExistsException 3849
ConcurrentModificationException 3850
ConcurrentRunsExceededException 3850
CrawlerNotRunningException 3850
CrawlerRunningException 3850
CrawlerStoppingException 3851
EntityNotFoundException 3851
FederationSourceException 3851
FederationSourceRetryableException 3852

GlueEncryptionException ... 3852
IdempotentParameterMismatchException ... 3852
IllegalWorkflowStateException ... 3852
InternalServiceException ... 3853
InvalidExecutionEngineException ... 3853
InvalidInputException ... 3853
InvalidStateException ... 3853
InvalidTaskStatusTransitionException ... 3854
JobDefinitionErrorException ... 3854
JobRunInTerminalStateException ... 3854
JobRunInvalidStateTransitionException ... 3854
JobRunNotInTerminalStateException ... 3855
LateRunnerException ... 3855
NoScheduleException ... 3856
OperationTimeoutException ... 3856
ResourceNotReadyException ... 3856
ResourceNumberLimitExceededException ... 3856
SchedulerNotRunningException ... 3857
SchedulerRunningException ... 3857
SchedulerTransitioningException ... 3857
UnrecognizedRunnerException ... 3857
ValidationException ... 3858
VersionMismatchException ... 3858
AWS Glue API-Codebeispiele ... 3859
Grundlagen ... 3860
Hallo AWS Glue ... 3861
Kennenlernen der Grundlagen ... 3870
Aktionen ... 4009
Szenarien ... 4164
Erste Schritte mit dem Glue-Datenkatalog ... 4164
Sicherheit ... 4173
Datenschutz ... 4174
Verschlüsseln von Daten im Ruhezustand ... 4174
Verschlüsseln von Daten während der Übertragung ... 4194
Compliance mit FIPS ... 4194
Schlüsselverwaltung ... 4194

AWS GlueAbhängigkeit von anderen AWS Diensten ... 4195
Entwicklungsendpunkte ... 4195
Identity and Access Management ... 4196
Zielgruppe ... 4197
Authentifizierung mit Identitäten ... 4198
Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien ... 4199
So funktioniert AWS Glue mit IAM ... 4201
Konfigurieren von IAM-Berechtigungen für AWS Glue ... 4208
AWS Beispiele für Richtlinien zur Glue-Zugriffskontrolle ... 4244
Gewährung AWS verwalteter Richtlinien ... 4271
Gewähren von Richtlinien mit dynamischem Geltungsbereich ... 4281
AWS GlueRessource angeben ARNs ... 4282
Gewährung von kontenübergreifendem Zugriff ... 4292
Fehlerbehebung ... 4300
AWS Lake Formation Modelle für die Zugriffskontrolle ... 4302
Verwenden von AWS Glue with AWS Lake Formation für den vollständigen Tabellenzugriff ... 4302
Lake Formation für FGAC ... 4315
Verwenden von Amazon S3 Access Grants mit AWS Glue ... 4328
Wie AWS Glue funktioniert mit S3 Access Grants ... 4328
Überlegungen zu S3 Access Grants mit AWS Glue ... 4329
Richten Sie S3 Access Grants ein mit AWS Glue ... 4330
Weitergabe von vertrauenswürdigen Identitäten ... 4332
-Übersicht ... 4333
Features und Vorteile ... 4333
Anwendungsfälle ... 4333
Funktionsweise ... 4334
Integrationen ... 4335
Erste Schritte mit der Verbreitung vertrauenswürdiger Identitäten in AWS Glue ETL ... 4336
Überlegungen und Einschränkungen für die Integration von AWS Glue ETL Trusted Identity Propagation ... 4342
Benutzersitzungen im Hintergrund ... 4344
Protokollierung und Überwachung ... 4348
Compliance-Validierung ... 4349
Ausfallsicherheit ... 4349
Sicherheit der Infrastruktur ... 4349

Konfigurieren von Schnittstellen-VPC-Endpunkten (AWS PrivateLink) für AWS Glue 4350
Konfiguration von Shared Amazon VPCs 4353
Fehlerbehebung für AWS Glue 4354
Informationen AWS Glue zur Problembehandlung sammeln 4354
Behebung häufiger Einrichtungsfehler bei Glue 4355
Fehler: Ressource nicht verfügbar 4357
Fehler: S3-Endpunkt oder NAT-Gateway für SubnetId wurde in VPC nicht gefunden 4357
Fehler: Eingehende Regel in der Sicherheitsgruppe erforderlich 4357
Fehler: Ausgehende Regel in der Sicherheitsgruppe erforderlich 4358
Fehler: Die Auftragsausführung ist fehlgeschlagen, da der übergebenen Rolle die Rollenübernahme für den AWS Glue Dienst erteilt werden sollte 4358
Fehler: Die DescribeVpcEndpoints Aktion ist nicht autorisiert. die VPC-ID kann nicht validiert werden vpc-id 4358
Fehler: Die DescribeRouteTables Aktion ist nicht autorisiert. Die Subnetz-ID konnte nicht überprüft werden: Subnetz-ID in VPC-ID: vpc-id 4358
Fehler: ec2 konnte nicht aufgerufen werden: DescribeSubnets 4359
Fehler: ec2 konnte nicht aufgerufen werden: DescribeSecurityGroups 4359
Fehler: Subnetz für AZ wurde nicht gefunden 4359
Fehler: Ausnahme der Auftragsausführung beim Schreiben in ein JDBC-Ziel 4359
Fehler: Amazon S3: Der Vorgang ist für die Speicherklasse des Objekts nicht gültig. 4360
Fehler: Amazon S3 Zeitüberschreitung 4360
Fehler: Amazon-S3-Zugriff verweigert 4361
Fehler: Amazon-S3-Zugriffsschlüssel-ID ist nicht vorhanden 4361
Fehler: Auftragsausführung schlägt fehl, wenn auf Amazon S3 mit einem `s3a://`-URI zugegriffen wird 4361
Fehler: Amazon-S3-Servicetoken abgelaufen 4363
Fehler: Keine private DNS für die Netzwerkschnittstelle gefunden 4363
Fehler: Bereitstellung des Entwicklungsendpunkts fehlgeschlagen 4364
Fehler: Notebook-Server-ERSTELLUNG_FEHLGESCHLAGEN 4364
Fehler: Lokales Notebook kann nicht gestartet werden 4364
Fehler: Ausführen von Crawler fehlgeschlagen 4365
Fehler: Partitionen wurden nicht aktualisiert 4365
Fehler: Aktualisierung des Auftragslesezeichens aufgrund einer Versionsabweichung fehlgeschlagen 4366
Fehler: Ein Auftrag verarbeitet Daten erneut, wenn Auftragslesezeichen aktiviert sind 4366
Fehler: Failover-Verhalten zwischen VPCs AWS Glue 4367

Crawler-Fehler, wenn der Crawler Lake-Formation-Berechtigungen verwendet 4368
Fehler: Der S3-Standort: s3://examplepath ist nicht registriert 4368
Fehler: User/Role ist nicht berechtigt, Folgendes auszuführen: lakeformation: on resource GetDataAccess 4369
Fehler: Unzureichende Lake-Formation-Berechtigung(en) für (Datenbankname: exampleDatabase, Tabellenname: exampleTable) 4369
Fehler: Unzureichende Lake-Formation-Berechtigung(en) auf s3://examplepath 4369
Häufig gestellte Fragen zur Crawler-Konfiguration mit Lake-Formation-Anmeldeinformationen 4370
Fehlerbehebung bei Ray-Fehlern 4371
Überprüfung von Ray-Auftragsprotokollen 4371
Fehlerbehebung bei Ray-Auftragsfehlern 4372
AWS Glue Machine Learning-Ausnahmen 4374
Stornieren MLTask RunActivity 4374
Erstellen MLTask RunActivity 4375
MLTransformAktivität löschen 4376
Holen MLTask RunActivity 4376
Holen MLTask RunsActivity 4377
MLTransformAktivität abrufen 4377
MLTransformsAktivität abrufen 4377
GetSaveLocationForTransformArtifactActivity 4378
GetTaskRunArtifactActivity 4378
Veröffentlichen MLTransform ModelActivity 4379
PullLatestMLTransformModelActivity 4379
PutJobMetadataForMLTransformAktivität 4380
StartExportLabelsTaskRunActivity 4380
StartImportLabelsTaskRunActivity 4380
Fangen MLEvaluation TaskRunActivity 4382
Fangen MLLabeling SetGenerationTaskRunActivity 4383
MLTransformAktivität aktualisieren 4383
AWS Glue Kontingente 4384
Verbesserung der AWS Glue Leistung 4386
Optimierungsstrategien für Ihren Auftragstyp 4386
Verbessern der Spark-Leistung 4386
Optimieren von Lesevorgängen mit Pushdown 4387
Prädikat-Pushdown für auf Amazon S3 gespeicherte Dateien 4387

Pushdown beim Arbeiten mit JDBC-Quellen 4388
Hinweise und Einschränkungen für Pushdown in AWS Glue 4391
Verwenden von Auto Scaling für AWS Glue 4392
Voraussetzungen 4393
Aktivieren von Auto Scaling in AWS Glue Studio 2014
Auto Scaling mit der AWS CLI oder dem SDK aktivieren 2015
Aktivieren von Auto Scaling mit interaktiven Sitzungen 4395
Tipps und Überlegungen 4395
Überwachung von Auto Scaling mit CloudWatch Amazon-Metriken 4396
Überwachung von Auto Scaling mit Amazon CloudWatch Logs 4397
Überwachen von Auto Scaling mit der Spark-Benutzeroberfläche 4398
Überwachen der DPU-Nutzung bei der Auto-Scaling-Auftragsausführung 4399
Einschränkungen 4399
Workload-Partitionierung mit begrenzter Ausführung 4399
Aktivieren der Workload-Partitionierung 4400
Einrichten eines AWS Glue-Auslösers zur automatischen Ausführung des Auftrags 4401
Bekannte Probleme 4402
Verhindern des auftragsübergreifenden Datenzugriffs 4402
Dokumentationsverlauf 4405
Frühere Aktualisierungen 4479
AWS Glossar 4481
..... mmmmcdlxxxii

Was ist AWS Glue?

AWS Glue ist ein Serverless-Datenintegrationsdienst, der es Analytics-Benutzern erleichtert, Daten aus mehreren Quellen zu erkennen, vorzubereiten, zu verschieben und zu integrieren. Sie können es für Analysen, Machine Learning und Anwendungsentwicklung verwenden. Es umfasst auch zusätzliche Produktivitäts- und Datenops-Tools für die Erstellung, Ausführung von Aufträgen und die Implementierung von Geschäftsabläufen.

Mit AWS Glue können Sie mehr als 70 verschiedene Datenquellen entdecken und sich mit ihnen verbinden sowie Ihre Daten in einem zentralen Datenkatalog verwalten. Sie können ETL-Pipelines (Extract, Transform, Load) visuell erstellen, ausführen und überwachen, um Daten in Ihre Date Lakes zu laden. Außerdem können Sie mithilfe von Amazon Athena, Amazon EMR und Amazon Redshift Spectrum sofort katalogisierte Daten durchsuchen und abfragen.

AWS Glue konsolidiert wichtige Datenintegrationsfunktionen in einem einzigen Service.
Dazu gehören Data Discovery, moderne ETL, Bereinigung, Transformation und zentralisierte Katalogisierung. Es ist außerdem Serverless, was bedeutet, dass keine Infrastruktur verwaltet werden muss. Mit flexibler Unterstützung für alle Workloads wie ETL, ELT und Streaming in einem Service, unterstützt AWS GlueBenutzer über verschiedene Workloads und Benutzertypen hinweg.

Außerdem macht AWS Glue es einfach, Daten in Ihrer gesamten Architektur zu integrieren. Es lässt sich in AWS Analysedienste und Amazon S3 S3-Datenseen integrieren. AWS Glueverfügt über Integrationsschnittstellen und Tools zur Erstellung von Jobs, die für alle Benutzer, von Entwicklern bis hin zu Geschäftsanwendern, einfach zu bedienen sind und maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche technische Fähigkeiten bieten.

Mit der Fähigkeit, bei Bedarf zu skalieren, hilft AWS Glue Ihnen, sich auf hochwertige Aktivitäten zu konzentrieren, die den Wert Ihrer Daten maximieren. Es skaliert für jede Datengröße und unterstützt alle Datentypen und Schemavarianzen. AWS GlueBietet integrierte Funktionen für hohe Verfügbarkeit und Abrechnung, um die Flexibilität zu erhöhen und die Kosten zu optimieren. pay-as-you-go

Preisinformationen finden Sie unter AWS Glue Preise.

AWS Glue Studio

AWS Glue Studio ist eine grafische Oberfläche, mit der Sie Datenintegrationsaufträge in AWS Glue ganz einfach erstellen, ausführen und überwachen können. Sie können Workflows für die

Datentransformation visuell erstellen und nahtlos auf der Apache-Spark-basierten Serverless-ETL-Engine in AWS Glue laufen lassen.

Mit AWS Glue Studio können Sie Aufträge erstellen und verwalten, die Daten sammeln, transformieren und bereinigen. Sie können auch mit AWS Glue Studio Probleme beheben und Auftragsskripts bearbeiten.

Themen

- AWS Glue-Features
- Erfahren Sie mehr über Innovationen in AWS Glue
- Erste Schritte mit AWS Glue
- Zugriff auf AWS Glue
- Zugehörige Services
- AWS Glue Ende des Supports für Ray

AWS Glue-Features

AWS Glue-Features lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen:

- Entdecken und organisieren von Daten
- Transformieren, vorbereiten und bereinigen von Daten für die Analyse
- Erstellen und Überwachen von Datenpipelines

Entdecken und organisieren von Daten

- Vereinheitlichen und durchsuchen Sie mehrere Datenspeicher — Speichern, indexieren und durchsuchen Sie mehrere Datenquellen und Datenspeicher, indem Sie all Ihre Daten katalogisieren. AWS
- Automatische Erkennung von Daten – Verwendung von AWS Glue-Crawlern, um automatisch Schemainformationen abzuleiten und sie in Ihr AWS Glue Data Catalog zu integrieren.
- Schemas und Berechtigungen verwalten – Validieren und kontrollieren Sie den Zugriff auf Ihre Datenbanken und Tabellen.
- Stellen Sie eine Connect zu einer Vielzahl von Datenquellen her — Nutzen Sie mehrere Datenquellen, sowohl lokal als auch lokal AWS, und verwenden Sie AWS Glue Verbindungen, um Ihren Data Lake aufzubauen.

Transformieren, vorbereiten und bereinigen von Daten für Analysen

- Visuelle Transformation von Daten mit der Canvas-Schnittstelle eines Auftrags – Definieren Sie Ihren ETL-Prozess im visuellen Auftrags-Editor und generieren Sie automatisch den Code zum Extrahieren, Transformieren und Laden Ihrer Daten.
- Erstellen Sie komplexe ETL-Pipelines mit einfacher Jobplanung – Rufen Sie AWS Glue-Jobs nach einem Zeitplan, auf Anfrage oder basierend auf einem Ereignis auf.
- Reinigen und transformieren Sie Streaming-Daten während der Übertragung – Ermöglichen Sie kontinuierlichen Datenverbrauch und bereinigen und transformieren Sie ihn während der Übertragung. Dadurch steht es in Sekundenschnelle für Analysen in Ihrem Zieldatenspeicher zur Verfügung.
- Daten deduplizieren und bereinigen mit integriertem Machine Learning – Bereinigen und bereiten Sie Ihre Daten mit dem `FindMatches`-Feature für die Analyse vor, ohne Experte für Machine Learning zu werden. Dieses Feature dedupliziert und findet Datensätze, die nicht perfekt zueinander passen.
- Integrierten Jobnotizbücher – AWS Glue-Job-Notebooks bieten Serverless-Notebooks mit minimalem Setup in AWS Glue, damit Sie schnell loslegen können.
- ETL-Code bearbeiten, debuggen und testen – Mit AWS Glue-interaktiven Sitzungen können Sie interaktiv Daten erkunden und aufbereiten. Mit der IDE oder dem Notebook Ihrer Wahl können Sie Daten interaktiv erkunden, ausprobieren und verarbeiten.
- Definieren, erkennen und korrigieren sensibler Daten – Mit der Erkennung sensibler AWS Glue-Daten können Sie sensible Daten in Ihrer Datenpipeline und in Ihrem Data Lake definieren, identifizieren und verarbeiten.

Erstellen und Überwachen von Datenpipelines

- Automatische Skalierung basierend auf Workload – Skalieren Sie Ressourcen basierend auf der Arbeitslast dynamisch nach oben und unten. Dadurch werden Arbeitern nur bei Bedarf Jobs zugewiesen.
- Automatisieren von Aufträgen mit ereignisbasierten Auslösern – Starten Sie Crawler oder AWS Glue-Jobs mit ereignisbasierten Auslösern, und entwerfen Sie eine Kette untergeordneter Jobs und Crawler.
- Ausführen und Überwachen von Aufträgen – Führen Sie AWS Glue-Aufträge mit einer Engine Ihrer Wahl aus, Spark oder Ray. Überwachen Sie sie mit automatisierten Überwachungstools, Einblicken

in die AWS Glue-Auftragsausführung und AWS CloudTrail. Verbessern Sie Ihre Überwachung von Spark-gestützten Aufträgen mit der Apache-Spark-Benutzeroberfläche.

- Definieren Sie Workflows für ETL- und Integrationsaktivitäten – Definieren Sie Workflows für ETL und Integrationsaktivitäten für mehrere Crawler, Jobs und Auslöser.

Erfahren Sie mehr über Innovationen in AWS Glue

Erfahren Sie mehr über die neuesten Innovationen AWS Glue und erfahren Sie, wie Kunden AWS Glue die Self-Service-Datenaufbereitung in ihrem gesamten Unternehmen nutzen.

Erfahren Sie, wie Kunden AWS Glue über das herkömmliche Setup hinaus skalieren und wie sie AWS Glue die Auftragsüberwachung und Leistung konfigurieren.

Erste Schritte mit AWS Glue

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie mit den folgenden Abschnitten beginnen:

- Übersicht über die Verwendung von AWS Glue
- AWS Glue-Konzepte
- Einrichten von IAM-Berechtigungen für AWS Glue
- Erste Schritte mit dem AWS Glue Data Catalog
- Erstellen von Aufträgen in AWS Glue
- Erste Schritte mit AWS Glue interaktiven Sitzungen
- Orchestrierung in AWS Glue

Zugriff auf AWS Glue

Mit den folgenden Schnittstellen können Sie Ihre AWS Glue-Jobs erstellen, einsehen und verwalten:

- AWS Glue-Konsole – Bietet Ihnen eine Webschnittstelle zum Erstellen, Anzeigen und Verwalten Ihrer AWS Glue-Jobs. Für den Zugriff auf die Konsole vgl. AWS Glue.
- AWS Glue Studio— Bietet eine grafische Oberfläche, über die Sie Ihre AWS Glue-Jobs visuell erstellen und bearbeiten können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Visual-ETL-Aufträgen.

- AWS GlueAbschnitt der AWS CLI Referenz — Enthält AWS CLI Befehle, die Sie mit verwenden könnenAWS Glue. Weitere Informationen finden Sie in der AWS CLI -Referenz für AWS Glue.
- AWS Glue-API – Stellt eine vollständige API-Referenz für Entwickler bereit. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue-API.

Zugehörige Services

Benutzer von AWS Glue verwenden auch:

- AWS Lake Formation – Ein Service, der eine Autorisierungsebene ist, die eine differenzierte Zugriffskontrolle auf Ressourcen in AWS Glue Data Catalog bietet.
- AWS Glue DataBrew – Ein Tool zur visuellen Datenvorbereitung, mit dem Sie Daten bereinigen und normalisieren können, ohne Code zu schreiben.

AWS Glue Ende des Supports für Ray

> **Important**
>
> AWS Glue for Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.

Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, Ray ab dem 30. April 2026 AWS Glue für Neukunden zu schließen. Wenn Sie AWS Glue For Ray nutzen möchten, melden Sie sich vor diesem Datum an. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen.

AWS investiert weiterhin in Sicherheits- und Verfügbarkeitsverbesserungen für AWS Glue for Ray. Beachten Sie, dass wir nicht planen, neue Funktionen AWS Glue für Ray einzuführen, mit Ausnahme von Sicherheits- und Verfügbarkeitsverbesserungen.

Als Alternative zu AWS Glue for Ray empfehlen wir die Verwendung von Amazon Elastic Kubernetes Service. Amazon Elastic Kubernetes Service ist ein vollständig verwalteter, zertifizierter Kubernetes-konformer Service, der den Aufbau, die Sicherung, den Betrieb und die Wartung von Kubernetes-Clustern vereinfacht. AWS Es handelt sich um eine hochgradig anpassbare Option, die sich auf den KubeRay Open-Source-Operator für die Bereitstellung und Verwaltung von Ray-

Clustern auf Kubernetes stützt. Sie bietet eine verbesserte Ressourcennutzung, ein vereinfachtes Infrastrukturmanagement und volle Unterstützung für Ray-Funktionen.

Migrieren eines Ray-Jobs zu Amazon Elastic Kubernetes Service

Dieser Abschnitt enthält Schritte für die Migration von AWS Glue for Ray zu Ray auf Amazon Elastic Kubernetes Service. Diese Schritte sind für zwei Migrationsszenarien hilfreich:

- Standardmigration (x86/amd64): Für diese Anwendungsfälle verwendet die Migrationsstrategie den OpenSource Ray-Container für grundlegende Implementierungen und führt Skripts direkt auf dem Basiscontainer aus.
- ARM64 Migration: Für diese Anwendungsfälle unterstützt die Migrationsstrategie benutzerdefinierte Container-Builds für spezifische Abhängigkeiten und Architekturanforderungen. ARM64

Voraussetzungen für die Migration

Installieren Sie die folgenden CLI-Tools:aws,kubectl, eksctlhelm, Python 3.9+. Diese CLI-Tools sind für die Bereitstellung und Verwaltung Ihrer Ray on EKS-Umgebung erforderlich. eksctlvereinfacht die Erstellung und Verwaltung von EKS-Clustern. kubectlist die Standard-Kubernetes-CLI für die Bereitstellung und Fehlerbehebung von Workloads in Ihrem Cluster. helmwird zur Installation und Verwaltung verwendet KubeRay (der Operator, der Ray auf Kubernetes ausführt). Python 3.9+ ist für Ray selbst und für die lokale Ausführung von Job-Übermittlungsskripten erforderlich.

eksctl installieren

Folgen Sie den Anweisungen unter Installationsoptionen für Eksctl oder verwenden Sie die folgenden Anweisungen für die Installation.

Für macOS:

```
brew tap weaveworks/tap
brew install weaveworks/tap/eksctl
```

Für Linux:

```
curl --silent --location "https://github.com/weaveworks/eksctl/releases/latest/
download/eksctl_$(uname -s)_amd64.tar.gz" | tar xz -C /tmp

# Move the extracted binary to /usr/local/bin
```

```
sudo mv /tmp/eksctl /usr/local/bin

# Test the installation
eksctl version
```

kubectl installieren

Folgen Sie den Anweisungen unter Kubectl und eksctl einrichten oder verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen für die Installation.

Für macOS:

```
brew install kubectl
```

Für Linux:

```
curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/
bin/linux/amd64/kubectl"
chmod +x kubectl
sudo mv kubectl /usr/local/bin/
```

Installieren Sie Helm

Folgen Sie den Anweisungen zur Installation von Helm oder verwenden Sie die folgenden Anweisungen für die Installation.

Für macOS:

```
brew install helm
```

Für Linux:

```
curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 | bash
```

Schritt 1. Erstellen Sie ein Docker-Image für Ray oder wählen Sie es aus

Option 1: Verwenden Sie das offizielle Ray-Image (kein Build erforderlich)

Diese Option verwendet beispielsweise das offizielle Ray Docker-Image auf Docker Hub`rayproject/ray:2.4.0-py39`, das vom Ray-Projekt verwaltet wird.

> **Note**
>
> Dieses Image ist nur für AMD64 verfügbar. Verwenden Sie dies, wenn Ihre Abhängigkeiten mit amd64 kompatibel sind und Sie keine ARM-spezifischen Builds benötigen.

Option 2: Erstellen und veröffentlichen Sie Ihr eigenes arm64 Ray 2.4.0-Image

Diese Option ist nützlich, wenn Graviton (ARM) -Knoten verwendet werden, da sie mit dem übereinstimmt, was AWS Glue for Ray intern verwendet. Sie können ein benutzerdefiniertes Image erstellen, das an dieselben Abhängigkeitsversionen wie AWS Glue für Ray angeheftet ist, um Kompatibilitätskonflikte zu reduzieren.

Erstellen Sie lokal ein Dockerfile:

```
# Build an ARM64 image
FROM --platform=linux/arm64 python:3.9-slim-bullseye
# Handy tools: wget for KubeRay probes; CA certs; keep image small
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    wget ca-certificates \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Keep pip/setuptools modern enough for wheels resolution
RUN python -m pip install -U "pip<24" "setuptools<70" wheel

# ---- Install Ray 2.4.0 (ARM64 / Py3.9) and Glue-like dependencies ----
# 1) Download the exact Ray 2.4.0 wheel for aarch64 (no network at runtime)
RUN python -m pip download --only-binary=:all: --no-deps --dest /tmp/wheels ray==2.4.0

# 2) Core libs used in Glue (pin to Glue-era versions)
#    + the dashboard & jobs API dependencies compatible with Ray 2.4.0.
#    (Pins matter: newer major versions break 2.4.0's dashboard.)
RUN python -m pip install --no-cache-dir \
    /tmp/wheels/ray-2.4.0-*.whl \
    "pyarrow==11.0.0" \
    "pandas==1.5.3" \
    "boto3==1.26.133" \
    "botocore==1.29.133" \
    "numpy==1.24.3" \
    "fsspec==2023.4.0" \
    "protobuf<4" \
    # --- dashboard / jobs server deps ---
```

```
    "aiohttp==3.8.5" \
    "aiohttp-cors==0.7.0" \
    "yarl<1.10" "multidict<7.0" "frozenlist<1.4" "aiosignal<1.4" "async_timeout<5" \
    "pydantic<2" \
    "opencensus<0.12" \
    "prometheus_client<0.17" \
    # --- needed if using py_modules ---
    "smart_open[s3]==6.4.0"

# Optional: prove Ray & arch at container start
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
WORKDIR /app

# KubeRay overrides the start command; this is just a harmless default
CMD ["python","-c","import ray,platform; print('Ray', ray.__version__, 'on',
 platform.machine())"]
```

```
# Set environment variables
export AWS_REGION=us-east-1
export AWS_ACCOUNT=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
export REPO=ray-2-4-arm64
export IMAGE=${AWS_ACCOUNT}.dkr.ecr.${AWS_REGION}.amazonaws.com/${REPO}:v1

# Create repository and login
aws ecr create-repository --repository-name $REPO >/dev/null 2>&1 || true
aws ecr get-login-password --region $AWS_REGION \
  | docker login --username AWS --password-stdin ${AWS_ACCOUNT}.dkr.ecr.
${AWS_REGION}.amazonaws.com

# Enable Buildx (for cross-builds on non-ARM hosts)
docker buildx create --name multi --driver docker-container --use 2>/dev/null || true

# Build & push ARM64 image
docker buildx build \
  --platform linux/arm64 \
  -t "$IMAGE" \
  . --push

# Verify the image architecture remotely
aws ecr batch-get-image \
  --repository-name $REPO \
  --image-ids imageTag=v1 \
  --accepted-media-types application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json \
```

```
  | jq -r '.images[0].imageManifest' \
  | jq -r 'fromjson.config.digest'
```

Wenn Sie fertig sind, referenzieren Sie dieses ARM64 Bild in der RayCluster Spezifikation mit. `nodeSelector: { kubernetes.io/arch: arm64 }`

```
spec:
  rayVersion: "2.4.0"
  headGroupSpec:
    template:
      spec:
        containers:
        - name: ray-head
          image: <your ECR image>
```

Schritt 2. AWS Glue Für die Ray-Job-Konfiguration auf Amazon Elastic Kubernetes Service in Ray konvertieren

AWS Glue for Ray-Jobs unterstützen eine Reihe von Job-Argumenten, die Worker, Abhängigkeiten, Speicher und Protokollierung konfigurieren. Bei der Migration zu Amazon Elastic Kubernetes Service mit KubeRay müssen diese Argumente in RayCluster Spezifikationsfelder oder Ray Job-Laufzeitumgebungseinstellungen übersetzt werden.

Zuordnung von Job-Argumenten

Zuordnung von AWS Glue Ray-Argumenten zu Ray auf EKS-Äquivalenten

AWS Glue für Ray-Argument	Was es AWS Glue für Ray bedeutet	Ray auf Amazon Elastic Kubernetes Service Service-Äquivalent
`--min-workers`	Mindestanzahl an Arbeitskräften, die der Job zuweisen muss.	`workerGroupSpecs[].minReplicas` in deinem RayCluster
`--working-dir`	Verteilt eine ZIP-Datei (S3-URI) an alle Knoten.	Verwenden Sie Ray Runtime env:, `working_dir` wenn Sie aus lokalen Dateien senden; `py_modules` damit S3-Zips auf das S3-Artefakt verweisen

AWS Glue für Ray-Argument	Was es AWS Glue für Ray bedeutet	Ray auf Amazon Elastic Kubernetes Service Service-Äquivalent
`--s3-py-modules`	Fügt Python wheels/dists aus S3 hinzu.	Verwenden Sie Ray Runtime env: `py_modules: ["s3://.../xxx.whl", ...]`
`--pip-install`	Installiert zusätzliche PyPI-Pakete für den Job.	Ray-Laufzeitumgebung: `pip: ["pkg==ver", ...]` (Ray Job CLI `--runtime-env-json` oder RayJob `runtimeEnvYAML`).
`--object_store_memory_head`	% des Speichers für den Plasmaspeicher des Hauptknotens.	`headGroupSpec[].rayStartParams.object-store-memory` in deinem RayCluster. Beachten Sie, dass dies in Byte angegeben werden sollte. AWS Glue verwendet Prozent, während Ray Bytes verwendet.
`--object_store_memory_worker`	% des Speichers für den Plasmaspeicher der Worker-Knoten.	Wie oben, aber in den Werten der einzelnen Worker-Gruppen `rayStartParams.object-store-memory` (Byte) festgelegt.
`--object_spilling_config`	Konfigurieren Sie die Übertragung von Ray-Objekten.	`headGroupSpec[].rayStartParams.object-spilling-config`
`--logging_configuration`	AWS Glue-verwaltete Protokolle (CloudWatch, S3).	Überprüfen Sie pod stdout/stderr: use. `kubectl -n ray logs <pod-name> --follow` Überprüfe die Logs im Ray Dashboard (Port-Forward zu:8265). Dort kannst du auch Aufgaben- und Jobprotokolle einsehen.

Zuordnung der Auftragskonfiguration

Zuordnung von AWS Glue Ray-Job-Konfigurationen zu Ray auf EKS-Äquivalenten

Konfiguration	Was bedeutet das für Ray AWS Glue	Ray auf EKS-Äquivalent
Worker type (Worker-Typ)	Legt den Typ des vordefinierten Workers fest, der bei der Ausführung eines Jobs zulässig ist. Die Standardeinstellung ist Z 2X (8 vCPU, 64 GB RAM).	Nodegroup-Instanztyp in EKS (z. B. r7g.2xlarge ≈ 8 vCPU/64 GB für ARM, r7a.2xlarge für x86).
Maximale Anzahl von Mitarbeitern	Die Anzahl der Arbeitskräfte, AWS Glue die Sie diesem Job zuordnen möchten.	Stellen Sie `workerGroupSpecs[].maxReplicas` die gleiche Anzahl ein, wie Sie in AWS Glue verwendet haben. Dies ist die Obergrenze für Autoscaling. Wird in ähnlicher Weise `minReplicas` als Untergrenze festgelegt. Sie können mit`replicas: 0`, beginnen`minReplicas: 0` .

Schritt 3. Amazon Elastic Kubernetes Service einrichten

Sie können entweder einen neuen Amazon Elastic Kubernetes Service Service-Cluster erstellen oder einen vorhandenen Amazon Elastic Kubernetes Service Service-Cluster wiederverwenden. Wenn Sie einen vorhandenen Cluster verwenden, überspringen Sie die Befehle zum Erstellen eines Clusters und wechseln Sie zu Knotengruppe hinzufügen, IRSA, und installieren Sie. KubeRay

Erstellen Sie einen Amazon Elastic Kubernetes Service Service-Cluster

> **Note**
>
> Wenn Sie bereits über einen Amazon Elastic Kubernetes Service Service-Cluster verfügen, überspringen Sie die Befehle zum Erstellen eines neuen Clusters und fügen Sie einfach eine Knotengruppe hinzu.

```
# Environment Variables
export AWS_REGION=us-east-1
export CLUSTER=ray-eks
export NS=ray # namespace for your Ray jobs (you can reuse another if you like)

# Create a cluster (OIDC is required for IRSA)
eksctl create cluster \
  --name $CLUSTER \
  --region $AWS_REGION \
  --with-oidc \
  --managed
```

Fügen Sie eine Knotengruppe hinzu

```
# ARM/Graviton (matches Glue's typical runtime):
eksctl create nodegroup \
  --cluster $CLUSTER \
  --region $AWS_REGION \
  --name arm64-ng \
  --node-type m7g.large \
  --nodes 2 --nodes-min 1 --nodes-max 5 \
  --managed \
  --node-labels "workload=ray"

# x86/amd64 (use if your image is amd64-only):
eksctl create nodegroup \
  --cluster $CLUSTER \
  --region $AWS_REGION \
  --name amd64-ng \
  --node-type m5.large \
  --nodes 2 --nodes-min 1 --nodes-max 5 \
  --managed \
  --node-labels "workload=ray"
```

> **Note**
>
> Wenn Sie einen vorhandenen Amazon Elastic Kubernetes Service Service-Cluster verwenden, verwenden Sie diesen, um OIDC `--with-oidc` zu aktivieren, wenn Sie eine Knotengruppe hinzufügen.

Erstellen Sie die Rolle Namespace + IAM für Service Accounts (IRSA) für S3

Ein Kubernetes-Namespace ist eine logische Gruppierung für Ressourcen (Pods, Dienste, Rollen usw.). Sie können einen vorhandenen Namespace erstellen oder wiederverwenden. Sie müssen außerdem eine IAM-Richtlinie für S3 erstellen, die den Zugriff Ihres AWS Glue Jobs widerspiegelt. Verwenden Sie dieselben benutzerdefinierten Berechtigungen, über die Ihre AWS Glue Jobrolle verfügte (normalerweise S3 read/write für bestimmte Buckets). Um Amazon Elastic Kubernetes Service ähnliche Berechtigungen wie dem zu gewähren AWSGlueServiceRole, erstellen Sie ein Service Account (IRSA), das an diese IAM-Richtlinie gebunden ist. Anweisungen zur Einrichtung dieses Dienstkontos finden Sie unter IAM-Rollen für Dienstkonten.

```
# Create (or reuse) namespace
kubectl create namespace $NS || true
```

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:PutObject", "s3:GetObject", "s3:ListBucket"],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::YOUR-BUCKET",
      "arn:aws:s3:::YOUR-BUCKET/*"
    ]
  }]
}
```

```
# Create the IAM policy and wire IRSA:
aws iam create-policy \
  --policy-name RayS3Policy \
  --policy-document file://example.json || true

# Create a service account (IRSA) bound to that policy.
eksctl create iamserviceaccount \
  --cluster $CLUSTER \
  --region $AWS_REGION \
  --namespace $NS \
  --name ray-s3-access \
  --attach-policy-arn arn:aws:iam::${AWS_ACCOUNT}:policy/RayS3Policy \
  --approve \
  --override-existing-serviceaccounts
```

Installieren Sie den KubeRay Operator (Controller, der Ray auf K8s ausführt)

```
helm repo add kuberay https://ray-project.github.io/kuberay-helm/
helm repo update
helm upgrade --install kuberay-operator kuberay/kuberay-operator \
  --namespace kuberay-system \
  --create-namespace

# Validate the operator pod Running
kubectl -n kuberay-system get pods
```

Schritt 4. Richten Sie einen Ray-Cluster ein

Erstellen Sie eine YAML-Datei, um einen Ray-Cluster zu definieren. Im Folgenden finden Sie eine Beispielkonfiguration (raycluster.yaml):

```
apiVersion: ray.io/v1
kind: RayCluster
metadata:
  name: glue-like
  namespace: ray
spec:
  rayVersion: "2.4.0"
  headGroupSpec:
    template:
      spec:
        nodeSelector:
          kubernetes.io/arch: amd64
        serviceAccountName: ray-s3-access
        containers:
        - name: ray-head
          image: rayproject/ray:2.4.0-py39
          imagePullPolicy: Always
          resources:
            requests: { cpu: "1", memory: "2Gi" }
            limits:   { cpu: "1", memory: "2Gi" }
  workerGroupSpecs:
  - groupName: workers
    replicas: 0 # start with just a head (like small Glue dev job) and turn number of
 replicas later
    minReplicas: 0
    maxReplicas: 5
    template:
```

```
      spec:
        nodeSelector:
          kubernetes.io/arch: amd64
        serviceAccountName: ray-s3-access
        containers:
        - name: ray-worker
          image: rayproject/ray:2.4.0-py39
          imagePullPolicy: Always
          resources:
            requests: { cpu: "1", memory: "2Gi" }
            limits:   { cpu: "1", memory: "2Gi" }
```

Stellen Sie den Ray-Cluster auf dem Amazon Elastic Kubernetes Service Service-Cluster bereit

```
kubectl apply -n $NS -f raycluster.yaml

# Validate that the head pod turns to READY/ RUNNING state
kubectl -n $NS get pods -l ray.io/cluster=glue-like -w
```

Wenn das bereitgestellte Yaml geändert werden muss, löschen Sie zuerst den Cluster und wenden Sie dann das aktualisierte Yaml erneut an:

```
kubectl -n $NS delete raycluster glue-like
kubectl -n $NS apply -f raycluster.yaml
```

Zugriff auf das Ray-Dashboard

Sie können auf das Ray-Dashboard zugreifen, indem Sie die Port-Weiterleitung mit kubectl aktivieren:

```
# Get service
SVC=$(kubectl -n $NS get svc -l ray.io/cluster=glue-like,ray.io/node-type=head -o
 jsonpath='{.items[0].metadata.name}')

# Make the Ray dashboard accessible at http://localhost:8265 on your local machine.
kubectl -n $NS port-forward svc/$SVC 8265:8265
```

Schritt 5. Ray Job einreichen

Verwenden Sie die Ray Jobs-CLI, um einen Ray-Job einzureichen. Die CLI-Version kann neuer als der Cluster sein, sie ist abwärtskompatibel. Als Voraussetzung sollten Sie Ihr Jobskript lokal in einer Datei speichern, z. `job.py`

```
python3 -m venv ~/raycli && source ~/raycli/bin/activate
pip install "ray[default]==2.49.2"

# Submit your ray job by supplying all python dependencies that was added to your Glue
 job
ray job submit --address http://127.0.0.1:8265 --working-dir . \
  --runtime-env-json '{
    "pip": ["boto3==1.28.*","pyarrow==12.*","pandas==2.0.*"]
  }' \
  -- python job.py
```

Der Job kann auf dem Ray-Dashboard überwacht werden.

AWS Glue: Funktionsweise

AWS Glue verwendet andere AWS Dienste, um Ihre ETL-Jobs (Extrahieren, Transformieren und Laden) zu orchestrieren, um Data Warehouses und Data Lakes aufzubauen und Output-Streams zu generieren. AWS Glueruft API-Operationen auf, um Ihre Daten zu transformieren, Laufzeitprotokolle zu erstellen, Ihre Joblogik zu speichern und Benachrichtigungen zu erstellen, mit denen Sie Ihre Jobausführungen überwachen können. Die AWS Glue-Konsole verbindet diese Services zu einer verwalteten Anwendung, sodass Sie sich auf die Erstellung und Überwachung Ihrer ETL-Arbeit konzentrieren können. Die Konsole führt in Ihrem Namen Verwaltungs- und Auftragsentwicklungsoperationen durch. Sie stellen Anmeldeinformationen und andere Eigenschaften für AWS Glue bereit, um auf Ihre Datenquellen zugreifen und in Ihre Datenziele schreiben zu können.

AWS Glue kümmert sich um die Bereitstellung und Verwaltung der Ressourcen, die für die Ausführung Ihrer Workloads erforderlich sind. Sie brauchen die Infrastruktur für ein ETL-Tool nicht zu erstellen. Dies erledigt AWS Glue für Sie. Wenn Ressourcen benötigt werden, um die Startzeit zu verkürzen, verwendet AWS Glue eine Instance aus seinem Instance-Bereitschaftspool, um Ihren Workload auszuführen.

Mit AWS Glue erstellen Sie Aufträge mithilfe von Tabellendefinitionen in Ihrem Data Catalog. Aufträge bestehen aus Skripts, die die Anweisungen enthalten, mit denen die gewünschten Datentransformationsaufgaben ausgeführt werden. Sie verwenden Auslöser, um Aufträge entweder nach einem Zeitplan oder als Ergebnis eines bestimmten Ereignisses zu initiieren. Sie legen fest, wo sich Ihre Zieldaten befinden und welche Quelldaten Ihr Ziel befüllen. AWS Glue wandelt Ihre Daten anhand Ihrer Eingaben vom Quellformat in das Zielformat um. Alternativ können Sie auch benutzerdefinierte Skripts in der AWS Glue-Konsole oder -API bereitstellen, um Ihre Daten gemäß Ihren spezifischen Anforderungen zu verarbeiten.

Datenquellen und -ziele

AWS Glue für Spark ermöglicht das Lesen und Schreiben von Daten aus mehreren Systemen und Datenbanken, darunter:

- Amazon S3
- Amazon DynamoDB
- Amazon Redshift
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Über JDBC zugängliche Datenbanken von Drittanbietern

- MongoDB und Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität)
- Andere Marketplace-Konnektoren und Apache-Spark-Plugins

Datenströme

AWS Glue für Spark kann Daten aus den folgenden Systemen streamen:

- Amazon Kinesis Data Streams
- Apache Kafka

AWS Glue ist in mehreren AWS Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Regionen und Endpunkte in der Allgemeine Amazon Web Services-Referenz.

Themen

- Isolierte, Serverless-ETL-Aufträge
- AWS Glue Konzepte
- AWS Glue Komponenten
- AWS Glue für Spark und AWS Glue für Ray
- Umwandeln semistrukturierter Schemas in relationale Schemas mit AWS Glue
- AWS Systeme vom Typ Glue

Isolierte, Serverless-ETL-Aufträge

AWS Glue führt Ihre ETL-Aufträge in einer Serverless-Umgebung mit einer Engine Ihrer Wahl aus, Spark oder Ray. AWS Glue führt diese Aufträge auf virtuellen Ressourcen aus, die es in seinem Service-Konto bereitstellt und verwaltet.

AWS Glue ist so konzipiert, dass es folgendes kann:

- Separieren von Kundendaten.
- Schützen von Kundendaten während der Übertragung und im Speicherzustand.
- Zugriff nur dann auf Kundendaten, wenn dies aufgrund von Kundenanfragen erforderlich ist (über temporäre, auf einen bestimmten Umfang beschränkte Berechtigungsnachweise oder mit Zustimmung eines Kunden zu IAM-Rollen in seinem Konto).

Bei der Bereitstellung eines ETL-Auftrags stellen Sie Eingangsdatenquellen und Ausgangsdatenziele in Ihrer Virtual Private Cloud (VPC) zur Verfügung. Zusätzlich stellen Sie die IAM-Rolle, die VPC-ID, die Subnetz-ID und die Sicherheitsgruppe zur Verfügung, die für den Zugriff auf Datenquellen und -ziele benötigt werden. Für jedes Tupel (Kundenkonto-ID, IAM-Rolle, Subnetz-ID und Sicherheitsgruppe) erstellt AWS Glue eine neue Umgebung, die auf Netzwerk- und Verwaltungsebene von allen anderen Umgebungen innerhalb Ihres AWS Glue-Service-Kontos isoliert ist.

Sie erstellen und konfigurieren AWS Glue Ressourcen wie Datenkataloge, Jobs und Crawler in Ihrem AWS Konto. Diese Ressourcen werden dann der IAM-Rolle und den Netzwerkeinstellungen (Subnetz und Sicherheitsgruppe) zugeordnet, die Sie während des Erstellungsprozesses angeben.

AWS Glue erstellt Elastic Network-Schnittstellen in Ihrem Subnetz unter Verwendung privater IP-Adressen. Aufträge nutzen diese Elastic-Network-Schnittstellen, um auf Ihre Datenquellen und Datenziele zuzugreifen. Der Datenverkehr in, aus und innerhalb der Umgebung der Auftragsausführung wird durch Ihre VPC- und Netzwerkrichtlinien geregelt, mit einer Ausnahme: Aufrufe von AWS Glue-Bibliotheken können den Datenverkehr zu AWS Glue-API-Operationen über die AWS Glue VPC leiten. Alle AWS Glue-API-Aufrufe werden protokolliert. So können Dateneigentümer den API-Zugriff überprüfen, indem sie AWS CloudTrail aktivieren, das Audit-Protokolle an Ihr Konto liefert.

AWS Glueverwaltete Umgebungen, in denen Ihre ETL-Jobs ausgeführt werden, sind mit denselben Sicherheitspraktiken geschützt, denen auch andere AWS Dienste folgen. Einen Überblick über die Verfahren und die gemeinsamen Sicherheitsaufgaben finden Sie im Whitepaper Einführung in AWS Sicherheitsprozesse.

AWS Glue Konzepte

AWS Glue ist ein vollständig verwalteter ETL-Service (Extrahieren, Transformieren, Laden), mit dem Sie Daten problemlos zwischen verschiedenen Datenquellen und Zielen verschieben können. Die wichtigsten Komponenten sind:

- Datenkatalog: Ein Metadatenspeicher, der Tabellendefinitionen, Jobdefinitionen und andere Kontrollinformationen für Ihre ETL-Workflows enthält.
- Crawler: Programme, die eine Verbindung zu Datenquellen herstellen, Datenschemas ableiten und Metadaten-Tabellendefinitionen im Datenkatalog erstellen.
- ETL-Aufträge: Die Geschäftslogik, um Daten aus Quellen zu extrahieren, sie mithilfe von Apache-Spark-Skripts zu transformieren und in Ziele zu laden.

- Auslöser: Mechanismen zum Initiieren von Auftragsausführungen basierend auf Zeitplänen oder Ereignissen.

Der typische Workflow umfasst:

1. Definieren von Datenquellen und Zielen im Datenkatalog.
2. Verwenden von Crawlern, um den Datenkatalog mit Tabellenmetadaten aus Datenquellen zu füllen.
3. Definieren von ETL-Aufträgen mit Transformationsskripts, um Daten zu verschieben und zu verarbeiten.
4. Ausführen von Auträgen bei Bedarf oder basierend auf Triggern.
5. Überwachen der Auftragsleistung mithilfe von Dashboards.

Das folgende Diagramm zeigt die Architektur einer AWS Glue Umgebung.



Sie definieren Jobs AWS Glue , um die Arbeit zu erledigen, die zum Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) von Daten aus einer Datenquelle in ein Datenziel erforderlich ist. Sie können normalerweise folgende Aktionen ausführen:

- Für Datastore-Quellen definieren Sie einen Crawler, um den AWS Glue Data Catalog mit Metadaten-Tabellendefinitionen zu füllen. Sie verweisen Ihren Crawler auf einen Datenspeicher und der Crawler legt Tabellendefinitionen im Data Catalog an. Für Streaming-Quellen definieren Sie manuell Data-Catalog-Tabellen und legen Eigenschaften für den Datenstrom fest.

  Zusätzlich zu den Tabellendefinitionen AWS Glue Data Catalog enthält der weitere Metadaten, die zur Definition von ETL-Jobs erforderlich sind. Sie verwenden diese Metadaten, wenn Sie eine Aufgabe definieren, um Ihre Daten zu transformieren.

- AWS Glue kann ein Skript zur Transformation Ihrer Daten generieren. Oder Sie können das Skript in der AWS Glue Konsole oder API bereitstellen.
- Sie können Ihre Aufgabe bei Bedarf ausführen oder sie so einrichten, dass sie bei Auftreten eines bestimmten Auslösers gestartet wird. Der Auslöser kann zeitbasiert oder ein Ereignis sein.

  Wenn Ihr Auftrag ausgeführt wird, extrahiert ein Skript die Daten aus Ihrer Datenquelle, transformiert die Daten und lädt sie in Ihr Datenziel. Das Skript wird in einer Apache-Spark-Umgebung in ausgeführt AWS Glue.

> **Important**
>
> Tabellen und Datenbanken in AWS Glue sind Objekte in der AWS Glue Data Catalog. Sie enthalten Metadaten – keine Daten aus einem Datenspeicher.

Textbasierte Daten, wie z. B. CSVs, müssen codiert werden, AWS Glue damit sie **`UTF-8`** erfolgreich verarbeitet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter UTF-8 in Wikipedia.

AWS Glue Terminologie

AWS Glue stützt sich bei der Erstellung und Verwaltung Ihres ETL-Workflows (Extrahieren, Transformieren und Laden) auf das Zusammenspiel mehrerer Komponenten.

AWS Glue Data Catalog

Die persistenten Metadaten werden in gespeichert AWS Glue. Es enthält Tabellendefinitionen, Jobdefinitionen und andere Kontrollinformationen zur Verwaltung Ihrer AWS Glue Umgebung. Jedes AWS Konto hat ein Konto AWS Glue Data Catalog pro Region.

Classifier

Bestimmt das Schema Ihrer Daten. AWS Glue bietet Klassifikatoren für gängige Dateitypen wie CSV, JSON, AVRO, XML und andere. Es stellt auch Classifier für gängige relationale Datenbankmanagementsysteme mit einer JDBC-Verbindung zur Verfügung. Sie können einen eigenen Classifier schreiben, indem Sie ein Grok-Muster verwenden oder indem Sie einen Row-Tag in einem XML-Dokument festlegen.

Connection (Verbindung)

Ein Data-Catalog-Objekt mit den Eigenschaften, die für die Verbindung mit einem bestimmten Datenspeicher erforderlich sind.

Crawler

Ein Programm, das sich mit einem Datenspeicher (Quelle oder Ziel) verbindet, eine priorisierte Liste von Classifiern verarbeitet, um das Schema für Ihre Daten zu bestimmen, und dann Metadatentabellen im AWS Glue Data Catalog erstellt.

Datenbank

Eine Gruppe zugeordneter Data-Catalog-Tabellendefinitionen, die in einer logischen Gruppe organisiert sind.

Datenspeicher, Datenquelle, Datenziel

Ein Datenspeicher ist ein Repository für die dauerhafte Speicherung Ihrer Daten. Beispiele hierfür sind Amazon-S3-Buckets und relationale Datenbanken. Eine Datenquelle ist ein Datenspeicher, der als Eingabe für einen Prozess oder eine Transformation verwendet wird. Ein Datenziel ist ein Datenspeicher, in den ein Prozess oder eine Transformation schreibt.

Entwicklungsendpunkt

Eine Umgebung, mit der Sie Ihre AWS Glue ETL-Skripts entwickeln und testen können.

Dynamischer Frame

Eine verteilte Tabelle, die verschachtelte Daten wie Strukturen und Arrays unterstützt. Jeder Datensatz ist selbstbeschreibend und wurde auf Schema-Flexibilität mit halbstrukturierten Daten ausgelegt. Jeder Datensatz enthält sowohl Daten als auch das Schema, das diese Daten beschreibt. Sie können sowohl dynamische Frames als auch Apache Spark DataFrames in Ihren ETL-Skripten verwenden und zwischen diesen konvertieren. Dynamische Frames bieten eine Reihe von erweiterten Transformationen für die Datenbereinigung und für ETL.

Aufgabe

Die Geschäftslogik, die für die Ausführung von ETL-Arbeiten erforderlich ist. Sie besteht aus einem Transformationsskript, Datenquellen und Datenzielen. Auftragsausführungen werden durch Auslöser ausgelöst. Diese können geplant sein oder durch Ereignisse ausgelöst werden.

Dashboard zur Auftragsperformance

AWS Glue bietet ein umfassendes Run-Dashboard für Ihre ETL-Jobs. Das Dashboard zeigt Informationen zu Auftragsausführungen in einem bestimmten Zeitraum an.

Notebook-Schnittstelle

Ein verbessertes Notebook-Erlebnis mit Ein-Klick-Einrichtung für einfache Auftragserstellung und Datenexploration. Das Notebook und die Connectors werden automatisch für Sie konfiguriert. Sie können die auf Jupyter Notebook basierende Notebook-Oberfläche verwenden, um Skripts und Workflows mithilfe der AWS Glue serverlosen Apache Spark ETL-Infrastruktur interaktiv zu entwickeln, zu debuggen und bereitzustellen. Sie können auch Ad-hoc-Abfragen, Datenanalysen und Visualisierung (z. B. Tabellen und Diagramme) in der Notebook-Umgebung durchführen.

Script

Code, der Daten aus Quellen extrahiert, transformiert und in Ziele lädt. AWS Glue generiert PySpark oder Scala-Skripte.

Tabelle

Die Metadaten-Definition, die Ihre Daten repräsentiert. Unabhängig davon, ob sich Ihre Daten in einer Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-, einer Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)-Tabelle oder anderen Datenelementen befinden, definiert eine Tabelle das Schema Ihrer Daten. Eine Tabelle in der AWS Glue Data Catalog besteht aus den Namen von Spalten, Datentypdefinitionen, Partitionsinformationen und anderen Metadaten zu einem Basisdatensatz. Das Schema Ihrer Daten ist in Ihrer AWS Glue Tabellendefinition dargestellt. Die eigentlichen Daten verbleiben in ihrem ursprünglichen Datenspeicher, unabhängig davon, ob sie sich in einer Datei oder einer relationalen Datenbanktabelle befinden. AWS Glue katalogisiert Ihre Dateien und relationalen Datenbanktabellen in der. AWS Glue Data Catalog Sie werden als Quellen und Ziele verwendet, wenn Sie einen ETL-Auftrag anlegen.

Transformieren

Die Codelogik, die verwendet wird, um Ihre Daten in ein anderes Format zu bringen.

Auslöser

Initiiert einen ETL-Auftrag. Auslöser können auf der Grundlage einer geplanten Uhrzeit oder eines Ereignisses definiert werden.

Visueller Auftragseditor

Der visuelle Auftrags-Editor ist eine grafische Oberfläche, mit der Sie ETL-Aufträge (Extract, Transform, Load) in AWS Glue ganz einfach erstellen, ausführen und überwachen können. Sie können Workflows zur Datentransformation visuell zusammenstellen, sie nahtlos auf der AWS Glue Apache Spark-basierten serverlosen ETL-Engine ausführen und das Schema und die Datenergebnisse in jedem Schritt des Jobs überprüfen.

Worker

Mit zahlen Sie nur für die Zeit AWS Glue, die Ihr ETL-Job für die Ausführung benötigt. Sie müssen keine Ressourcen verwalten, es gibt keine Vorabkosten und Ihnen werden keine Start- oder Shutdown-Zeit in Rechnung gestellt. Ihnen wird ein Stundensatz berechnet, der auf der Anzahl der Datenverarbeitungseinheiten (oder DPUs) basiert, die für die Ausführung Ihres ETL-Jobs verwendet werden. Eine einzelne Datenverarbeitungseinheit (DPU) wird auch als Worker bezeichnet. AWS Glue verfügt über mehrere Workertypen, sodass Sie die Konfiguration auswählen können, die Ihren Anforderungen an die Auftragslatenz und die Kosten entspricht. Worker sind in den Standardkonfigurationen und in den Konfigurationen G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, G.025X erhältlich sowie in arbeitsspeicheroptimierten Konfigurationen R.1X, R.2X, R.4X, R.8X.

AWS Glue Komponenten

AWS Glue bietet eine Konsole und API-Operationen zum Einrichten und Verwalten Ihres ETL-Workloads (Extrahieren, Transformieren und Laden). Sie können API-Operationen über mehrere sprachspezifische Funktionen SDKs und die AWS Command Line Interface ()AWS CLI verwenden. Informationen zur Verwendung von finden Sie in der AWS CLIAWS CLI Befehlsreferenz.

AWS Glue verwendet die AWS Glue Data Catalog , um Metadaten zu Datenquellen, Transformationen und Zielen zu speichern. Der Data Catalog ist ein Drop-In-Ersatz für den Apache-Hive-Metastore. Das AWS Glue Jobs system bietet eine verwaltete Infrastruktur für die Definition, Planung und Ausführung von ETL-Vorgängen für Ihre Daten. Weitere Informationen zur AWS Glue API finden Sie unterAWS Glue API.

AWS Glue Konsole

Sie verwenden die AWS Glue Konsole, um Ihren ETL-Workflow zu definieren und zu orchestrieren. Die Konsole ruft mehrere API-Operationen im AWS Glue Data Catalog und AWS Glue Jobs system auf, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

- Definieren Sie AWS Glue Objekte wie Jobs, Tabellen, Crawler und Verbindungen.
- Planen, wann Crawler ausgeführt werden.
- Definieren von Ereignissen oder Zeitplänen für Auftragsauslöser.
- Suchen und filtern Sie AWS Glue Objektlisten.
- Bearbeiten von Transformationskripts.

AWS Glue Data Catalog

Das AWS Glue Data Catalog ist Ihr persistenter Speicher für technische Metadaten in der AWS Cloud.

Jedes AWS Konto hat eines AWS Glue Data Catalog pro AWS Region. Jeder Datenkatalog ist eine hoch skalierbare Sammlung von Tabellen, die in Datenbanken organisiert sind. Eine Tabelle ist eine Metadatendarstellung einer Sammlung strukturierter oder halbstrukturierter Daten, die in Quellen wie Amazon RDS, Apache Hadoop Distributed File System, Amazon OpenSearch Service und anderen gespeichert sind. Sie AWS Glue Data Catalog bietet ein einheitliches Repository, in dem unterschiedliche Systeme Metadaten speichern und finden können, um den Überblick über Daten in Datensilos zu behalten. Sie können die Metadaten dann verwenden, um diese Daten in einer Vielzahl von Anwendungen konsistent abzufragen und zu transformieren.

Sie verwenden den Datenkatalog zusammen mit AWS Identity and Access Management Richtlinien und Lake Formation, um den Zugriff auf die Tabellen und Datenbanken zu kontrollieren. Auf diese Weise können Sie verschiedenen Gruppen in Ihrem Unternehmen erlauben, Daten sicher für die gesamte Organisation zu veröffentlichen, während vertrauliche Informationen auf sehr granulare Weise geschützt werden.

Der Datenkatalog bietet Ihnen zusammen mit CloudTrail Lake Formation auch umfassende Audit- und Governance-Funktionen mit Nachverfolgung von Schemaänderungen und Datenzugriffskontrollen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Daten nicht unangemessen geändert oder versehentlich freigegeben werden.

Informationen zum Sichern und Prüfen finden Sie unter AWS Glue Data Catalog:

- AWS Lake Formation – Weitere Informationen finden Sie unter Was ist AWS Lake Formation? im AWS Lake Formation -Entwicklerhandbuch.
- CloudTrail— Weitere Informationen finden Sie unter Was ist CloudTrail? im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

Im Folgenden finden Sie weitere AWS Dienste und Open-Source-Projekte, die Folgendes verwenden: AWS Glue Data Catalog

- Amazon Athena – Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zu Tabellen, Datenbanken und zum Data Catalog im Amazon-Athena-Benutzerhandbuch.
- Amazon Redshift Spectrum – Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon Redshift Spectrum zum Abfragen externer Daten im Datenbank-Entwicklerhandbuch für Amazon Redshift.
- Amazon EMR – Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von ressourcenbasierten Richtlinien für Amazon-EMR-Zugriff auf AWS Glue Data Catalog im Amazon-EMR-Managementhandbuch.
- AWS Glue Data Catalog Client für Apache Hive Metastore — Weitere Informationen zu diesem GitHub Projekt finden Sie unter AWS Glue Data Catalog Client für Apache Hive Metastore.

AWS Glue Crawler und Klassifikatoren

AWS Glue ermöglicht es Ihnen auch, Crawler einzurichten, die Daten in allen Arten von Repositorys scannen, klassifizieren, Schemainformationen daraus extrahieren und die Metadaten automatisch in der speichern können. AWS Glue Data Catalog AWS Glue Data Catalog Sie können dann zur Steuerung von ETL-Vorgängen verwendet werden.

Informationen dazu, wie Crawler und Classifier eingerichtet werden, finden Sie unter Verwenden von Crawlern zum Auffüllen des Datenkatalogs. Informationen zur Programmierung von Crawlern und Classifiern mithilfe der AWS Glue API finden Sie unter. Crawler- und Classifier-API

AWS Glue ETL-Operationen

Mithilfe der Metadaten im Datenkatalog AWS Glue können automatisch Scala- oder PySpark (die Python-API für Apache Spark) -Skripts mit AWS Glue Erweiterungen generiert werden, die Sie verwenden und ändern können, um verschiedene ETL-Operationen auszuführen. Sie können beispielsweise Rohdaten extrahieren, bereinigen und umwandeln und das Ergebnis anschließend in einem anderen Repository speichern, wo es abgefragt und analysiert werden kann. Ein solches Skript könnte eine CSV-Datei in ein relationales Format konvertieren und in Amazon Redshift speichern.

Weitere Informationen zur Verwendung von AWS Glue ETL-Funktionen finden Sie unterProgrammieren von Spark-Skripte.

ETL einstreamen AWS Glue

AWS Glue ermöglicht es Ihnen, ETL-Operationen mit Streaming-Daten mithilfe kontinuierlich ausgeführter Jobs durchzuführen. AWS Glue Streaming-ETL basiert auf der Apache Spark Structured Streaming Engine und kann Streams von Amazon Kinesis Data Streams, Apache Kafka und Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) aufnehmen. Streaming-ETL kann Streaming-Daten bereinigen und transformieren und in Amazon-S3- oder JDBC-Datastores laden. Verwenden Sie Streaming ETL in AWS Glue , um Ereignisdaten wie IoT-Streams, Clickstreams und Netzwerkprotokolle zu verarbeiten.

Wenn Sie das Schema der Streaming-Datenquelle kennen, können Sie es in einer Data-Catalog-Tabelle angeben. Andernfalls können Sie die Schemaerkennung im Streaming-ETL-Auftrag aktivieren. Der Auftrag bestimmt dann automatisch das Schema aus den eingehenden Daten.

Der Streaming-ETL-Job kann sowohl AWS Glue integrierte Transformationen als auch Transformationen verwenden, die systemeigenen Transformationen von Apache Spark Structured Streaming sind. Weitere Informationen finden Sie unter Operations on streaming DataFrames / Datasets auf der Apache Spark-Website.

Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Streaming-ETL-Aufträge”.

Das Jobsystem AWS Glue

Das AWS Glue Jobs system bietet eine verwaltete Infrastruktur zur Orchestrierung Ihres ETL-Workflows. Sie können Jobs erstellen AWS Glue , die die Skripts automatisieren, die Sie zum Extrahieren, Transformieren und Übertragen von Daten an verschiedene Speicherorte verwenden. Aufträge können zeitlich geplant und verkettet werden. Oder sie können von Ereignissen wie etwa dem Eintreffen neuer Daten ausgelöst werden.

Weitere Informationen zur Verwendung von finden Sie unterÜberwachung AWS Glue. AWS Glue Jobs system Informationen zum Programmieren mithilfe der AWS Glue Jobs system -API finden Sie unter Auftrags-API.

Visuelle ETL-Komponenten

AWS Mit Glue können Sie ETL-Jobs über eine visuelle Leinwand erstellen, die Sie bearbeiten können.



Menü ETL-Auftrag

Über die Menüoptionen oben im Zeichenbereich können Sie auf die verschiedenen Ansichten und Konfigurationsdetails zu Ihrem Auftrag zugreifen.

- Visuell – Der Zeichenbereich des visuellen Auftrags-Editors. Hier können Sie Knoten hinzufügen, um einen Auftrag zu erstellen.
- Script — Die Skriptdarstellung Ihres ETL-Jobs. AWS Glue generiert das Skript auf der Grundlage der visuellen Darstellung Ihres Jobs. Sie können Ihr Skript auch bearbeiten oder es herunterladen.

> **Note**
>
> Bei Auswahl der Skriptbearbeitung wird die Auftragserstellung dauerhaft in einen reinen Skriptmodus umgewandelt. Danach können Sie den visuellen Editor nicht mehr für die Bearbeitung des Auftrags verwenden. Bevor Sie das Skript auswählen, sollten Sie alle Auftragsquellen, Transformationen und Ziele hinzufügen und alle gewünschten Änderungen mit dem visuellen Editor vornehmen.

- Auftragsdetails – Auf der Registerkarte Auftragsdetails können Sie Ihren Auftrag konfigurieren, indem Sie die Auftragseigenschaften festlegen. Es gibt grundlegende Eigenschaften wie den Namen und die Beschreibung Ihres Auftrags, die IAM-Rolle, den Auftragstyp, die AWS -Glue-Version, die Sprache, den Worker-Typ, die Anzahl der Worker, das Auftragslesezeichen, die flexible Ausführung, die Anzahl der Außerbetriebnahmen und die Auftragszeitüberschreitung sowie erweiterte Eigenschaften wie Verbindungen, Bibliotheken, Auftragsparameter und Tags.
- Ausführungen – Nachdem Ihr Auftrag ausgeführt wurde, können Sie auf diese Registerkarte zugreifen, um Ihre vergangenen Auftragsausführungen anzuzeigen.
- Datenqualität – Die Datenqualität bewertet und überwacht die Qualität Ihrer Datenbestände. Auf dieser Registerkarte erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Datenqualität verwenden und eine Datenqualitätstransformation zu Ihrem Auftrag hinzufügen können.
- Zeitpläne – Von Ihnen geplante Aufträge werden auf dieser Registerkarte angezeigt. Wenn diesem Auftrag keine Zeitpläne angefügt sind, dann ist diese Registerkarte nicht zugänglich.
- Versionskontrolle – Sie können Git mit Ihrem Auftrag verwenden, indem Sie Ihren Auftrag für ein Git-Repository konfigurieren.

Visuelle ETL-Bedienfelder

Wenn Sie im Zeichenbereich arbeiten, stehen Ihnen mehrere Bedienfelder zur Verfügung, die Sie bei der Konfiguration Ihrer Knoten unterstützen oder Ihnen dabei helfen, eine Vorschau Ihrer Daten anzuzeigen und das Ausgabeschema anzuzeigen.

- Eigenschaften – Das Bedienfeld Eigenschaften wird angezeigt, wenn Sie einen Knoten in Ihrem Zeichenbereich auswählen.
- Datenvorschau – Das Bedienfeld Datenvorschau bietet eine Vorschau der Datenausgabe, so dass Sie Entscheidungen treffen können, bevor Sie Ihren Auftrag ausführen und Ihre Ausgabe prüfen.
- Ausgabeschema – Auf der Registerkarte Ausgabeschema können Sie das Schema Ihrer Transformationsknoten anzeigen und bearbeiten.

Größe der Bedienfelder ändern

Sie können die Größe des Eigenschaftenbereichs auf der rechten Seite des Bildschirms und des unteren Bereichs, der die Registerkarten Datenvorschau und Ausgabeschema enthält, ändern, indem Sie auf den Edge des Bereichs klicken und ihn nach links und rechts oder nach oben und unten ziehen.

- Eigenschaftenfenster – Ändern Sie die Größe des Eigenschaftenfensters, indem Sie auf den Edge des Zeichenbereichs auf der rechten Seite des Bildschirms klicken und ihn ziehen. Ziehen Sie ihn dann nach links, um seine Breite zu vergrößern. Standardmäßig ist das Bedienfeld reduziert und wenn ein Knoten ausgewählt wird, wird das Eigenschaftenfeld in seiner Standardgröße geöffnet.
- Datenvorschau und Bedienfeld Ausgabeschema – Ändern Sie die Größe des unteren Bedienfelds, indem Sie auf den unteren Edge des Zeichenbereichs am unteren Bildschirmrand klicken und ihn nach oben ziehen, um seine Höhe zu vergrößern. Standardmäßig ist das Bedienfeld reduziert und wenn ein Knoten ausgewählt wird, wird das untere Bedienfeld in seiner Standardgröße geöffnet.

Zeichenbereich für Aufträge

Sie können move/reorder Knoten direkt auf der Visual ETL-Arbeitsfläche hinzufügen, entfernen und entfernen. Betrachten Sie es als Ihren Workspace zur Erstellung eines voll funktionsfähigen ETL-Auftrags, der mit einer Datenquelle beginnt und mit einem Datenziel enden kann.

Wenn Sie mit Knoten auf dem Zeichenbereich arbeiten, steht Ihnen eine Symbolleiste zur Verfügung, mit der Sie hinein- und herauszoomen, Knoten entfernen, Verbindungen zwischen Knoten herstellen oder bearbeiten, die Auftragsflussausrichtung ändern und eine Aktion rückgängig machen oder wiederholen können.



Die schwebende Symbolleiste ist in der oberen rechten Ecke des Zeichenbereichs verankert und enthält mehrere Images, die Aktionen ausführen:

- Layout-Symbol – Das erste Symbol in der Symbolleiste ist das Layout-Symbol. In der Standardeinstellung ist die Richtung der visuellen Aufträge von oben nach unten gerichtet. Es ändert die Richtung Ihres visuellen Auftrags, indem es die Knoten horizontal von links nach rechts anordnet. Durch erneutes Klicken auf das Layout-Symbol ändert sich die Richtung wieder von oben nach unten.
- Symbol „Neu zentrieren“ – Das Symbol „Neu zentrieren“ ändert die Zeichenbereichsansicht, indem es sie zentriert. Sie können dies bei großen Aufträgen verwenden, um wieder in die Mittelstellung zu gelangen.
- Symbol „Vergrößern“ – Das Symbol „Vergrößern“ vergrößert die Größe der Knoten im Zeichenbereich.
- Symbol „Verkleinern“ – Das Symbol „Verkleinern“ verringert die Größe der Knoten im Zeichenbereich.
- Papierkorbsymbol – Mit dem Papierkorbsymbol entfernen Sie einen Knoten aus dem visuellen Auftrag. Sie müssen zuerst einen Knoten auswählen.
- Symbol „Rückgängig“ – Das Rückgängig-Symbol macht die letzte am visuellen Auftrag ausgeführte Aktion rückgängig.
- Symbol „Wiederherstellen“ – Das Wiederherstellen-Symbol wiederholt die letzte Aktion, die für den visuellen Auftrag ausgeführt wurde.

Verwendung der Minikarte



Bedienfeld Ressourcen

Der Ressourcenbereich enthält alle für Sie verfügbaren Datenquellen, Transformationsaktionen und Verbindungen. Öffnen Sie den Ressourcenbereich im Zeichenbereich, indem Sie auf das „+“-Symbol klicken. Dadurch wird der Ressourcenbereich geöffnet.

Klicken Sie zum Schließen den Ressourcenbereich auf das X in der oberen rechten Ecke des Ressourcenbereichs. Dadurch wird das Bedienfeld ausgeblendet, bis Sie es erneut öffnen können.


+ Add nodes
Popular transforms & data
Amazon S3 (source)
Amazon Redshift (source)
Change Schema
Join
SQL Query
Aggregate
Custom Transform
Filter
Search transforms and data
Transforms
Data
Sources
AWS Glue Data Catalog
AWS Glue Data Catalog table as the data source.
Amazon S3
JSON, CSV, or Parquet files stored in S3.
Amazon Kinesis
Read from an Amazon Kinesis Data Stream.
Apache Kafka
Read from an Apache Kafka or Amazon MSK topic.
Relational DB
AWS Glue Data Catalog table with a relational database as the data source.
Amazon Redshift
Read your data from Amazon Redshift.
MySQL
AWS Glue Data Catalog table with MySQL as the data source.
PostgreSQL
AWS Glue Data Catalog table with PostgreSQL as the data source.
Oracle SQL
AWS Glue Data Catalog table with Oracle SQL as the data source.
Microsoft SQL Server
AWS Glue Data Catalog table with SQL Server as the data source.
Amazon DynamoDB
AWS Glue Data Catalog table with DynamoDB as the data source.
Snowflake
Read your data from Snowflake.

Beliebte Transformationen und Daten

Im oberen Bereich des Bedienfelds befindet sich eine Sammlung beliebter Transformationen und Daten. Diese Knoten werden häufig in AWS Glue verwendet. Wählen Sie eines aus, um es dem Zeichenbereich hinzuzufügen. Sie können die beliebten Transformationen und Daten auch ausblenden, indem Sie auf das Dreieck neben der Überschrift Beliebte Transformationen und Daten klicken.

Unter dem Abschnitt Beliebte Transformationen und Daten können Sie nach Transformationen und Datenquellenknoten suchen. Die Ergebnisse werden während der Eingabe angezeigt. Je mehr Buchstaben Sie zu Ihrer Suchanfrage hinzufügen, desto kleiner wird die Ergebnisliste. Die Suchergebnisse werden aus der and/or Beschreibung des Knotennamens übernommen. Wählen Sie den Knoten aus, um ihn Ihrem Zeichenbereich hinzuzufügen.

Transformationen und Daten

Es gibt zwei Registerkarten, auf denen die Knoten in Transformationen und Daten unterteilt sind.

Transformationen – Wenn Sie die Registerkarte Transformationen auswählen, können alle verfügbaren Transformationen ausgewählt werden. Wählen Sie eine Transformation aus, um sie dem Zeichenbereich hinzuzufügen. Sie können auch die Option Transformation hinzufügen unten in der Liste Transformationen auswählen, um eine neue Seite mit der Dokumentation zum Erstellen benutzerdefinierter visueller Transformationen zu öffnen. Wenn Sie die Schritte befolgen, können Sie eigene Transformationen erstellen. Ihre Transformationen werden dann in der Liste der verfügbaren Transformationen angezeigt.

Daten – Die Registerkarte Daten enthält alle Knoten für Quellen und Ziele. Sie können die Quellen und Ziele ausblenden, indem Sie auf das Dreieck neben der Überschrift Quellen oder Ziele klicken. Sie können die Quellen und Ziele wieder einblenden, indem Sie erneut auf das Dreieck klicken. Wählen Sie einen Quell- oder Zielknoten aus, um ihn dem Zeichenbereich hinzuzufügen. Sie können auch Verbindungen verwalten auswählen, um eine neue Verbindung hinzuzufügen. Dadurch wird die Seite Konnektoren in der Konsole geöffnet.

AWS Glue für Spark und AWS Glue für Ray

In AWS Glue Apache Spark (AWS Glue ETL) können PySpark Sie Python-Code schreiben, um Daten in großem Maßstab zu verarbeiten. Spark ist eine vertraute Lösung für dieses Problem, aber Dateningenieure mit einem Python-fokussierten Hintergrund können den Übergang als unintuitiv

empfinden. Das DataFrame Spark-Modell ist nicht nahtlos „pythonisch“, was die Scala-Sprache und die Java-Laufzeit widerspiegelt, auf der es aufbaut.

In AWS Glue können Sie Python-Shell-Jobs verwenden, um native Python-Datenintegrationen auszuführen. Diese Jobs werden auf einer einzigen EC2 Amazon-Instance ausgeführt und sind durch die Kapazität dieser Instance begrenzt. Dies schränkt den Datendurchsatz ein, den Sie verarbeiten können, und wird bei Big Data teuer in der Wartung.

AWS Glue for Ray ermöglicht es Ihnen, Python-Workloads zu skalieren, ohne nennenswerte Investitionen in das Erlernen von Spark zu tätigen. Sie können bestimmte Szenarien nutzen, in denen Ray eine bessere Leistung erbringt. Indem wir Ihnen eine Auswahl anbieten, können Sie die Stärken von Spark und Ray nutzen.

AWS Glue ETL und AWS Glue for Ray unterscheiden sich grundlegend, sodass sie unterschiedliche Funktionen unterstützen. Bitte prüfen Sie die Dokumentation, um die unterstützten Features zu bestimmen.

Was ist AWS Glue für Ray?

Ray ist ein Open-Source-Framework für verteilte Berechnungen, mit dem Sie Workloads mit Schwerpunkt auf Python skalieren können. Weitere Informationen zu Ray finden Sie auf der Website von Ray. AWS Glue Ray-Jobs und interaktive Sessions ermöglichen es Ihnen, Ray intern zu verwenden AWS Glue.

Sie können AWS Glue for Ray verwenden, um Python-Skripte für Berechnungen zu schreiben, die parallel auf mehreren Computern ausgeführt werden. In Ray-Aufträgen und interaktiven Sitzungen können Sie vertraute Python-Bibliotheken wie Pandas verwenden, um Ihre Workflows einfach zu schreiben und auszuführen. Weitere Informationen zu Ray-Datensätzen finden Sie unter Ray-Datensätze in der Ray-Dokumentation. Weitere Informationen über Pandas finden Sie auf der Pandas-Website.

Wenn Sie AWS Glue for Ray verwenden, können Sie Ihre Pandas-Workflows mit Big Data auf Unternehmensebene ausführen — mit nur wenigen Codezeilen. Sie können einen Ray-Job von der AWS Glue Konsole oder dem SDK aus erstellen. AWS Sie können auch eine AWS Glue interaktive Sitzung öffnen, um Ihren Code in einer serverlosen Ray-Umgebung auszuführen. Visuelle Jobs in AWS Glue Studio werden noch nicht unterstützt.

AWS Glue for Ray-Jobs ermöglichen es Ihnen, ein Skript nach einem Zeitplan oder als Reaktion auf ein Ereignis von Amazon auszuführen EventBridge. Jobs speichern Protokollinformationen und

Überwachungsstatistiken CloudWatch , anhand derer Sie den Zustand und die Zuverlässigkeit Ihres Skripts nachvollziehen können. Weitere Informationen zum AWS Glue Jobsystem finden Sie unterthe section called “Arbeiten mit Ray-Aufträgen”.

Ray automatisiert die Skalierung von Python-Code, indem es die Verarbeitung auf einen Cluster von Computern verteilt, die es je nach Auslastung in Echtzeit neu konfiguriert. Dies kann bei bestimmten Workloads zu einer verbesserten Leistung pro Dollar führen. Bei Ray-Jobs haben wir Auto Scaling nativ in das AWS Glue Jobmodell integriert, sodass Sie diese Funktion voll ausnutzen können. Ray-Jobs werden auf AWS Graviton ausgeführt, was insgesamt zu einem höheren Preis-Leistungs-Verhältnis führt.

Zusätzlich zu den Einsparungen können Sie das native Auto Scaling verwenden, um Ray-Workloads auszuführen, ohne Zeit in die Cluster-Wartung, -Abstimmung und -Verwaltung zu investieren. Sie können vertraute, sofort einsatzbereite Open-Source-Bibliotheken wie Pandas und das AWS SDK für Pandas verwenden. Diese verbessern die Iterationsgeschwindigkeit, während Sie auf AWS Glue für Ray entwickeln. Wenn Sie AWS Glue for Ray verwenden, können Sie schnell kostengünstige Datenintegrationsworkloads entwickeln und ausführen.

Umwandeln semistrukturierter Schemas in relationale Schemas mit AWS Glue

Es ist üblich, semistrukturierte Daten in relationale Tabellen umzuwandeln. Konzeptionell reduzieren Sie ein hierarchisches Schema auf ein relationales Schema. AWS Gluekann diese Konvertierung für Sie durchführen. on-the-fly

Semistrukturierte Daten enthalten in der Regel Markups zur Identifizierung von Entitäten innerhalb der Daten. Sie können verschachtelte Datenstrukturen ohne festes Schema umfassen. Weitere Informationen zu semistrukturierten Daten finden Sie im Wikipedia-Artikel zu semistrukturierten Daten.

Relationale Daten werden durch Tabellen repräsentiert, die aus Zeilen und Spalten bestehen. Die Beziehungen zwischen Tabellen können durch eine Beziehung zwischen Primärschlüssel (PK) und Fremdschlüssel (FK) dargestellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Wikipedia-Artikel zu relationalen Datenbanken.

AWS Glue verwendet Crawler, um Schemas für semistrukturierte Daten abzuleiten. Es wandelt die Daten dann mit einem ETL-Auftrag (Extract, Transform and Load) in ein relationales Schema um.

Sie können beispielsweise JSON-Daten von Quelldateien aus Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) in Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)-Tabellen parsen. Wenn Sie verstehen, wie AWS Glue die Unterschiede zwischen Schemas handhabt, können Sie den Prozess der Umwandlung besser nachvollziehen.

In diesem Diagramm wird gezeigt, wie AWS Glue ein semistrukturiertes Schema in ein relationales Schema umwandelt.



Das Diagramm veranschaulicht folgende Vorgänge:

- Der Einzelwert `A` wird direkt in eine relationale Spalte umgewandelt.
- Das Wertepaar `B1` und `B2` wird in zwei relationale Spalten umgewandelt.
- Die Struktur `C`, mit den untergeordneten Elementen `X` und `Y`, wird in zwei relationale Spalten umgewandelt.

- Array `D[]` wird in eine relationale Spalte mit einem Fremdschlüssel (FK) umgewandelt, der auf eine andere relationale Tabelle verweist. Zusammen mit einem Primärschlüssel (PK) verfügt die zweite relationale Tabelle über Spalten, die den Offset und Wert der Elemente im Array enthalten.

AWS Systeme vom Typ Glue

AWS Glue verwendet Systeme verschiedener Typen, um eine vielseitige Schnittstelle zu Datensystemen bereitzustellen, die Daten auf sehr unterschiedliche Weise speichern. In diesem Dokument werden Systeme und Datenstandards vom Typ AWS Glue unterschieden.

AWS Typen von Glue-Datenkatalogen

Der Datenkatalog ist ein Register von Tabellen und Feldern, die in verschiedenen Datensystemen gespeichert sind, ein Metaspeicher. Wenn AWS Glue-Komponenten wie AWS Glue-Crawler und AWS Glue with Spark-Jobs in den Datenkatalog schreiben, tun sie dies mit einem internen Typsystem zur Nachverfolgung der Feldtypen. Diese Werte werden in der Spalte Datentyp des Tabellenschemas in der AWS Glue-Konsole angezeigt. Dieses Typsystem basiert auf dem Typsystem von Apache Hive. Weitere Informationen zum Apache-Hive-Typsystem finden Sie unter Typen im Apache-Hive-Wiki. Weitere Informationen zu bestimmten Typen und Unterstützung finden Sie in der AWS Glue Console als Teil des Schema Builders anhand von Beispielen.

Validierung, Kompatibilität und andere Verwendungen

Der Datenkatalog validiert keine Typen, die in Typfelder geschrieben wurden. Wenn AWS Glue-Komponenten den Datenkatalog lesen und in ihn schreiben, sind sie miteinander kompatibel. AWS Die Klebstoffkomponenten zielen auch darauf ab, ein hohes Maß an Kompatibilität mit den Hive-Typen zu gewährleisten. AWS Glue-Komponenten garantieren jedoch nicht die Kompatibilität mit allen Hive-Typen. Dies ermöglicht die Interoperabilität mit Tools wie Athena DDL bei der Arbeit mit Tabellen im Datenkatalog.

Da der Datenkatalog keine Typen validiert, können andere Services den Datenkatalog verwenden, um Typen mithilfe von Systemen zu verfolgen, die strikt dem Hive-Typsystem oder jedem anderen System entsprechen.

Typen in AWS Glue mit Spark-Skripten

Wenn ein AWS Glue with Spark-Skript einen Datensatz interpretiert oder transformiert, stellen wir eine speicherinterne Darstellung Ihres Datensatzes bereit`DynamicFrame`, so wie er in Ihrem

Skript verwendet wird. Das Ziel von einem `DynamicFrame` ähnelt dem von Spark `DataFrame` – es modelliert Ihren Datensatz so, dass Spark Transformationen für Ihre Daten planen und ausführen kann. Wir garantieren, dass die Typdarstellung von `DynamicFrame` kompatibel mit `DataFrame` ist, indem wir die `toDF`- und `fromDF`-Methoden bereitstellen.

Wenn Typinformationen für einen `DataFrame` abgeleitet oder bereitgestellt werden können, können sie auch für einen `DynamicFrame` abgeleitet oder bereitgestellt werden, sofern nicht anders dokumentiert. Wenn wir optimierte Lese- oder Schreibprogramme für bestimmte Datenformate bereitstellen, können die von Spark bereitgestellten Lese- und Schreibprogramme Ihre Daten lesen oder schreiben, sofern dies mit den dokumentierten Einschränkungen möglich ist. Weitere Informationen über Lese- oder Schreibprogramme finden Sie unter the section called “Pfad-Formatoptionen”.

Der Typ der Wahl

`DynamicFrames` stellen einen Mechanismus zur Modellierung von Feldern in einem Datensatz bereit, deren Werte auf der Festplatte zeilenübergreifend inkonsistente Typen haben können. Beispielsweise kann ein Feld eine Zahl enthalten, die in bestimmten Zeilen als Zeichenfolge gespeichert ist, und in anderen eine Ganzzahl. Dieser Mechanismus ist ein In-Memory-Typ, bezeichnet als `Choice`. Wir bieten Transformationen wie die `ResolveChoice` Methode an, um Choice-Spalten in einen konkreten Typ aufzulösen. AWS Glue ETL schreibt den Choice-Typ im normalen Betrieb nicht in den Datenkatalog. Choice-Typen existieren nur im Kontext von DynamicFrame Speichermodellen von Datensätzen. Ein Beispiel für die Verwendung des Choice-Typs finden Sie unter the section called “Beispiel zu Datenvorbereitung”.

AWS Typen von Glue Crawler

Crawler zielen darauf ab, ein konsistentes, verwendbares Schema für Ihren Datensatz zu erstellen und es dann im Datenkatalog zu speichern, um es in anderen AWS Glue-Komponenten und Athena zu verwenden. Crawler arbeiten mit Typen, wie im vorherigen Abschnitt über den Datenkatalog beschrieben, the section called “AWS Typen von Glue-Datenkatalogen”. Um einen verwendbaren Typ in Szenarien vom Typ „Auswahl“ zu erzeugen, in denen eine Spalte Werte von zwei oder mehr Typen enthält, erstellen Crawler einen `struct`-Typ, der die potenziellen Typen modelliert.

Erste Schritte mit AWS Glue

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zum Einrichten von AWS Glue. Nicht alle Einrichtungsabschnitte sind erforderlich, um mit der Verwendung von AWS Glue zu beginnen. Sie können die Anweisungen nach Bedarf verwenden, um IAM-Berechtigungen, Verschlüsselung und DNS einzurichten (wenn Sie eine VPC-Umgebung für den Zugriff auf Datenspeicher verwenden oder wenn Sie interactive Sessions verwenden).

Themen

- Übersicht über die Verwendung von AWS Glue
- Einrichten von IAM-Berechtigungen für AWS Glue
- AWS Glue Nutzungsprofile einrichten
- Erste Schritte mit AWS Glue Data Catalog
- Netzwerkzugriff auf Datenspeicher einrichten
- Einrichten der Verschlüsselung in AWS Glue
- Netzwerke für die Entwicklung einrichten für AWS Glue

Übersicht über die Verwendung von AWS Glue

Mit AWS Glue speichern Sie Metadaten in der AWS Glue Data Catalog. Sie verwenden diese Metadaten, um ETL-Aufträge zu steuern, die Datenquellen transformieren und Ihr Data Warehouse oder Data Lake laden. In den folgenden Schritten werden der allgemeine Workflow und einige Optionen beschrieben, die Sie bei der Arbeit mit AWS Glue festlegen.

> **Note**
>
> Sie können die folgenden Schritte ausführen oder einen Workflow erstellen, der die Schritte 1 bis 3 automatisch ausführt. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Ausführen von komplexen ETL-Aktivitäten mithilfe von Blueprints und Workflows”.

1. Füllen Sie die AWS Glue Data Catalog mit Tabellendefinitionen.

   In der Konsole können Sie für persistente Datastores einen Crawler hinzufügen, um den AWS Glue Data Catalog zu füllen. Sie können den Assistenten Add crawler (Crawler hinzufügen)

über die Liste der Tabellen oder die Liste der Crawler starten. Wählen Sie einen oder mehrere Datenspeicher aus, auf die Ihr Crawler zugreifen kann. Sie können auch einen Zeitplan erstellen, um zu bestimmen, wie häufig der Crawler ausgeführt wird. Für Datenstreams können Sie die Tabellendefinition manuell erstellen und Streameigenschaften definieren.

Optional können Sie einen benutzerdefinierten Classifier angeben, die das Schema Ihrer Daten ableitet. Sie können benutzerdefinierte Klassifizierer erstellen, indem Sie ein Grok-Muster verwenden. Allerdings bietet AWS Glue integrierte Classifier, die von Crawlern automatisch verwendet werden, wenn ein benutzerdefinierter Classifier Ihre Daten nicht erkennt. Wenn Sie einen Crawler definieren, müssen Sie keinen Classifier auswählen. Weitere Informationen zu Classifiern in AWS Glue finden Sie unter Definieren und Verwalten von Klassifizierern.

Für das Crawling bestimmter Arten von Datenspeichern ist eine Internetverbindung erforderlich, die Authentifizierungs- und Standortdaten bereitstellt. Bei Bedarf können Sie eine Verbindung erstellen, die diese erforderlichen Informationen in der AWS Glue-Konsole bereitstellt.

Der Crawler liest Ihren Datenspeicher und erstellt Datendefinitionen sowie benannte Tabellen im AWS Glue Data Catalog. Diese Tabellen werden in einer Datenbank Ihrer Wahl abgelegt. Sie können auch den Data Catalog mit manuell erstellten Tabellen füllen. Mit dieser Methode geben Sie das Schema und andere Metadaten an, um Tabellendefinitionen im Data Catalog zu erstellen. Da diese Methode ein wenig mühselig und fehleranfällig ist, ist es oft besser, die Tabellendefinitionen von einem Crawler erstellen zu lassen.

Weitere Hinweise zum Auffüllen von AWS Glue Data Catalog mit Tabellendefinitionen finden Sie unter. Erstellen von Tabellen

2. Definieren Sie einen Auftrag, der die Transformation von Daten von der Quelle bis zum Ziel beschreibt.

   Im Allgemeinen müssen Sie zum Erstellen eines Auftrags die folgenden Optionen auswählen:

   - Wählen Sie eine Tabelle aus AWS Glue Data Catalog , die als Quelle für den Job dienen soll. Ihr Auftrag verwendet diese Tabellendefinition für den Zugriff auf Ihre Datenquelle und zum Interpretieren des Formats Ihrer Daten.
   - Wählen Sie eine Tabelle oder einen Speicherort aus AWS Glue Data Catalog , der das Ziel des Jobs sein soll. Ihr Auftrag verwendet diese Informationen für den Zugriff auf Ihren Datenspeicher.
   - Weisen Sie AWS Glue an, ein Skript zu generieren, um Ihre Quelle in ein Ziel umzuwandeln. AWS Glue generiert den Code zum Aufruf integrierter Transformationen, um Daten aus

ihrem Quellschema in das Zielschemaformat zu konvertieren. Diese Transformationen führen Vorgänge wie das Kopieren von Daten, Benennen von Spalten und Filtern von Daten aus, um Daten nach Bedarf zu transformieren. Sie können dieses Skript in der AWS Glue-Konsole ändern.

Weitere Informationen zum Definieren von Aufträgen in AWS Glue finden Sie unter Erstellen von Visual-ETL-Aufträgen.

3. Führen Sie Ihren Auftrag aus, um die Daten zu transformieren.

   Sie können Ihren Auftrag nach Bedarf ausführen oder basierend auf einem der folgenden Auslösertypen starten:

   - Ein Auslöser, der auf einem Cron-Zeitplan basiert.
   - Ein Auslöser, der ereignisbasiert ist, z. B. kann der erfolgreiche Abschluss eines anderen Auftrags einen AWS Glue-Auftrag starten.
   - Ein Auslöser zum Starten eines Auftrags nach Bedarf.

   Weitere Informationen zu Auslösern in AWS Glue finden Sie unter Starten von Aufträgen und Crawlern über Auslöser.

4. Überwachen Sie Ihre geplanten Crawler und ausgelösten Aufträge.

   Zeigen Sie Folgendes mithilfe der AWS Glue-Konsole an:

   - Details und Fehler zu ausgeführten Aufträgen
   - Details und Fehler zu ausgeführten Crawlern
   - Benachrichtigungen über AWS Glue-Aktivitäten

   Weitere Informationen zur Überwachung Ihrer Crawler und Aufträge in AWS Glue finden Sie unter Überwachung AWS Glue.

Einrichten von IAM-Berechtigungen für AWS Glue

Die Anweisungen in diesem Thema helfen Ihnen beim schnellen Einrichten von AWS Identity and Access Management (IAM-) Berechtigungen für. AWS Glue Sie werden folgende Aufgaben erledigen:

- Gewähren Sie Ihren IAM-Identitäten Zugriff auf Ressourcen. AWS Glue
- Erstellen Sie eine Servicerolle für die Ausführung von Jobs, den Zugriff auf Daten und die Ausführung von AWS Glue Datenqualitätsaufgaben.

Ausführliche Anweisungen, mit denen Sie die IAM-Berechtigungen anpassen können AWS Glue, finden Sie unterKonfigurieren von IAM-Berechtigungen für AWS Glue.

So richten Sie IAM-Berechtigungen ein für AWS Glue in AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie Getting started (Erste Schritte).
3. Wählen Sie unter Konto vorbereiten für AWS Glue die Option IAM-Berechtigungen einrichten aus.
4. Wählen Sie die IAM-Identitäten (Rollen oder Benutzer) aus, denen Sie Berechtigungen erteilen AWS Glue möchten. AWS Glue hängt die `AWSGlueConsoleFullAccess` verwaltete Richtlinie an diese Identitäten an. Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie diese Berechtigungen manuell festlegen möchten oder nur eine Standardeinstellung für die Servicerolle festlegen möchten.
5. Wählen Sie Weiter aus.
6. Wählen Sie die Amazon-S3-Zugriffsebene, die Ihre Rollen und Benutzer benötigen. Die Optionen, die Sie in diesem Schritt auswählen, werden auf alle von Ihnen ausgewählten Identitäten angewendet.

   a. Wählen Sie unter S3-Standorte auswählen die Amazon-S3-Standorte aus, auf die Sie Zugriff gewähren möchten.

   b. Wählen Sie als Nächstes aus, ob Ihre Identitäten nur Lesezugriff (empfohlen) oder Lese- und Schreibzugriff auf die zuvor ausgewählten Speicherorte haben sollen. AWS Glue fügt Ihren Identitäten basierend auf der von Ihnen ausgewählten Kombination aus Speicherorten und Lese- oder Schreibberechtigungen Berechtigungsrichtlinien hinzu.

      In der folgenden Tabelle sind die Berechtigungen aufgeführt, die AWS Glue für den Zugriff auf Amazon S3 gelten.

Wenn Sie auswählen ...	AWS Glue hängt an...
Keine Änderung	Keine Genehmigungen. AWS Glue wird keine Änderungen an den Berechtig ungen Ihrer Identität vornehmen.

Wenn Sie auswählen ...	AWS Glue hängt an...
Zugriff auf bestimmte Amazon-S3-Standorte gewähren (schreibgeschützt)	Die vom Kunden verwaltete Richtlinie `AWSGlueConsole-S3-read-only-policy` gewährt Zugriff auf bestimmte Amazon-S3-Standorte mit Leseberechtigungen. JSON `{ "Version":"2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["s3:GetObject"], "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*", "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*", "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3", "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"], "Condition": { "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "000000000000" } } }] }`

Wenn Sie auswählen ...	AWS Glue hängt an...
Zugriff auf bestimmte Amazon-S3-Standorte gewähren (Lese- und Schreibzugriff)	Die `AWSGlueConsole-S3-read-and-write-policy` gewährt Zugriff auf bestimmte Amazon-S3-Standorte mit Lese- und Schreibzugriff. JSON **{** **"Version":"2012-10-17",** **"Statement": [** **{** **"Effect": "Allow",** **"Action": [** **"s3:GetObject",** **"s3:PutObject"** **],** **"Resource": [** **"arn:aws:s3:::aes-siem-00000000000-log/*",** **"arn:aws:s3:::aes-siem-00000000000-snapshot/*",** **"arn:aws:s3:::aes-siem-00000000000-log",** **"arn:aws:s3:::aes-siem-00000000000-snapshot"** **],** **"Condition": {** **"StringEquals": {** **"aws:ResourceAccount": "000000000000"** **}** **}** **}** **]** **}**

7. Wählen Sie Weiter aus.
8. Wählen Sie eine AWS Glue Standard-Servicerolle für Ihr Konto. Eine Servicerolle ist eine IAM-Rolle, die AWS Glue verwendet wird, um in Ihrem Namen auf Ressourcen in anderen AWS Diensten zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Servicerollen für AWS Glue.

   - Wenn Sie sich für die AWS Glue Standard-Servicerolle entscheiden, AWS Glue wird in Ihrem AWS-Konto Namen eine neue IAM-Rolle `AWSGlueServiceRole` mit den folgenden verwalteten Richtlinien erstellt. Wenn Ihr Konto bereits eine IAM-Rolle mit dem Namen hat`AWSGlueServiceRole`, werden diese Richtlinien AWS Glue an die bestehende Rolle angehängt.
     - AWSGlueServiceRole— Diese verwaltete Richtlinie ist erforderlich, AWS Glue damit Sie in Ihrem Namen auf Ressourcen zugreifen und diese verwalten können. Sie AWS Glue ermöglicht das Erstellen, Aktualisieren und Löschen verschiedener Ressourcen wie AWS Glue Jobs, Crawler und Verbindungen. Diese Richtlinie gewährt auch Berechtigungen für den Zugriff auf Amazon CloudWatch Protokolle AWS Glue zu Protokollierungszwecken. Für den Einstieg empfehlen wir, diese Richtlinie zu verwenden, um sich mit der Verwendung von AWS Glue vertraut zu machen. Wenn Sie sich damit vertraut gemacht haben AWS Glue, können Sie Richtlinien erstellen, mit denen Sie den Zugriff auf Ressourcen nach Bedarf optimieren können.
     - AWSGlueConsoleFullAccess— Diese verwaltete Richtlinie gewährt vollen Zugriff auf den AWS Glue Service über die AWS-Managementkonsole. Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen zur Ausführung aller darin enthaltenen AWS Glue Vorgänge und ermöglicht es Ihnen, jede AWS Glue Ressource nach Bedarf zu erstellen, zu ändern und zu löschen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Richtlinie keine Berechtigungen für den Zugriff auf die zugrunde liegenden Datenspeicher oder andere AWS Dienste gewährt, die möglicherweise am ETL-Prozess beteiligt sind. Aufgrund des breiten Umfangs der durch die `AWSGlueConsoleFullAccess`-Richtlinie gewährten Berechtigungen sollte sie mit Vorsicht und unter Beachtung des Prinzips geringster Berechtigungen vergeben werden. Es wird allgemein empfohlen, wann immer möglich detailliertere Richtlinien zu erstellen und anzuwenden, die auf bestimmte Anwendungsfälle und Anforderungen zugeschnitten sind.
     - AWSGlueConsole-S3- read-only-policy — Diese Richtlinie AWS Glue ermöglicht das Lesen von Daten aus bestimmten Amazon S3-Buckets, gewährt jedoch keine Berechtigungen zum Schreiben oder Ändern von Daten in Amazon S3 oder

       AWSGlueConsole-S3- read-and-write — Diese Richtlinie ermöglicht AWS Glue das Lesen und Schreiben von Daten in bestimmte Amazon S3 S3-Buckets als Teil des ETL-Prozesses.

- Wenn Sie eine bestehende IAM-Rolle auswählen, AWS Glue legt diese Rolle als Standard fest, fügt ihr jedoch keine `AWSGlueServiceRole` Berechtigungen hinzu. Stellen Sie sicher, dass Sie die Rolle so konfiguriert haben, dass sie als Servicerolle für AWS Glue verwendet werden soll. Weitere Informationen erhalten Sie unter Schritt 1: Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie für den AWS Glue-Service und Schritt 2: Erstellen einer IAM-Rolle für AWS Glue.

9. Wählen Sie Weiter aus.
10. Überprüfen Sie abschließend die von Ihnen ausgewählten Berechtigungen und wählen Sie dann Änderungen übernehmen aus. Wenn Sie die Änderungen übernehmen, werden den ausgewählten Identitäten IAM-Berechtigungen AWS Glue hinzugefügt. Sie können die neuen Berechtigungen in der IAM-Konsole unter anzeigen oder ändern. https://console.aws.amazon.com/iam/

Sie haben jetzt die Einrichtung der IAM-Mindestberechtigungen für abgeschlossen. AWS Glue In einer Produktionsumgebung empfehlen wir Ihnen, sich mit den AWS Ressourcen für Ihren Anwendungsfall vertraut Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS Glue zu machen Sicherheit in AWS Glue und Ihnen zu helfen, diese zu sichern.

Nächste Schritte

Nachdem Sie nun die IAM-Berechtigungen eingerichtet haben, können Sie die folgenden Themen erkunden, um mit der Verwendung von AWS Glue zu beginnen:

- Erste Schritte mit AWS Glue in AWS Skill Builder
- Erste Schritte mit AWS Glue Data Catalog

Einrichten für AWS Glue Studio

Führen Sie die Aufgaben in diesem Abschnitt aus, wenn Sie AWS Glue zum ersten Mal für visuelle ETL-Prozesse verwenden:

Topics

- Erforderliche IAM-Berechtigungen für den AWS Glue Studio-Benutzer überprüfen
- Erforderliche IAM-Berechtigungen für ETL-Aufträge überprüfen
- Einstellen von IAM-Berechtigungen für AWS Glue Studio
- Konfigurieren Sie eine VPC für Ihren ETL-Auftrag

Erforderliche IAM-Berechtigungen für den AWS Glue Studio-Benutzer überprüfen

Für die Verwendung AWS Glue Studio muss der Benutzer Zugriff auf verschiedene AWS Ressourcen haben. Der Benutzer muss Amazon-S3-Buckets, IAM-Richtlinien und -Rollen sowie AWS Glue Data Catalog-Objekte anzeigen und auswählen können.

AWS Glue-Service-Berechtigungen

AWS Glue Studio verwendet die Aktionen und Ressourcen des AWS Glue-Services. Ihr Benutzer benötigt Berechtigungen für diese Aktionen und Ressourcen, um AWS Glue Studio sinnvoll verwenden zu können. Sie können für den AWS Glue Studio-Benutzer die verwaltete Richtlinie `AWSGlueConsoleFullAccess` aktivieren oder eine benutzerdefinierte Richtlinie mit weniger Berechtigungen erstellen.

> **Important**
>
> Im Sinne der Sicherheit hat es sich bewährt, den Zugriff auf Amazon-S3-Bucket- und Amazon CloudWatch -Protokoll-Gruppen durch strengere Richtlinien einzuschränken. Eine Amazon-S3-Beispielrichtlinie finden Sie unter Schreiben von IAM-Richtlinien: So gewähren Sie Zugriff auf einen Amazon-S3-Bucket.

Erstellen benutzerdefinierter IAM-Richtlinien für AWS Glue Studio

Sie können eine benutzerdefinierte Richtlinie mit weniger Berechtigungen für AWS Glue Studio erstellen. Die Richtlinie kann Berechtigungen für eine Teilmenge von Objekten oder Aktionen erteilen. Verwenden Sie die folgenden Informationen, wenn Sie eine benutzerdefinierte Richtlinie erstellen.

Um das verwenden zu können AWS Glue Studio APIs, nehmen Sie `glue:UseGlueStudio` in der Aktionsrichtlinie Ihre IAM-Berechtigungen auf. Die Verwendung von `glue:UseGlueStudio` ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle AWS Glue Studio-Aktionen, auch wenn im Laufe der Zeit weitere Aktionen zur API hinzugefügt werden.

Weitere Informationen zu Aktionen, die von definiert sind AWS Glue, finden Sie unter Aktionen definiert von AWS Glue.

Aktionen zur Datenvorbereitung und -erstellung

- SendRecipeAction
- GetRecipeAction

DAG-Aktionen (Ausgerichtetes azyklisches Diagramm)

- CreateDag
- UpdateDag
- GetDag
- DeleteDag

Auftragsaktionen

- SaveJob
- GetJob
- CreateJob
- DeleteJob
- GetJobs
- UpdateJob

Aktionen zur Auftragsausführung

- StartJobRun
- GetJobRuns
- BatchStopJobRun
- GetJobRun
- QueryJobRuns
- QueryJobs
- QueryJobRunsAggregated

Schema-Aktionen

- GetSchema
- GetInferredSchema

Datenbank-Aktionen

- GetDatabases

Plan-Aktionen

- GetPlan

Tabellen-Aktionen

- SearchTables
- GetTables
- GetTable

Verbindungs-Aktionen

- CreateConnection
- DeleteConnection
- UpdateConnection
- GetConnections
- GetConnection

Zuordnungs-Aktionen

- GetMapping

S3-Proxy-Aktionen

- ListBuckets
- ListObjectsV2
- GetBucketLocation

Sicherheitskonfigurations-Aktionen

- GetSecurityConfigurations

Skript-Aktionen

- CreateScript (unterscheidet sich von der gleichnamigen API inAWS Glue)

Zugriff auf AWS Glue Studio APIs

Um auf AWS Glue Studio zuzugreifen, fügen Sie `glue:UseGlueStudio` in der Liste der Aktionsrichtlinien in den IAM-Berechtigungen hinzu.

Im Beispiel unten sind sie in der Aktionsrichtlinie enthalten, aber AWS Glue Studio APIs sie werden nicht einzeln identifiziert. `glue:UseGlueStudio` Das liegt daran`glue:UseGlueStudio`, dass Sie beim Einbeziehen automatisch Zugriff auf die internen Daten erhalten, APIs ohne dass Sie die Person AWS Glue Studio APIs in den IAM-Berechtigungen angeben müssen.

In diesem Beispiel sind die zusätzlich aufgelisteten Aktionsrichtlinien (z. B.`glue:SearchTables`) nicht vorhanden AWS Glue Studio APIs, sodass sie bei Bedarf in die IAM-Berechtigungen aufgenommen werden müssen. Sie können auch Amazon-S3-Proxy-Aktionen einschließen, um die Ebene des zu gewährenden Amazon-S3-Zugriffs festzulegen. Die folgende Beispielrichtlinie ermöglicht den Zugriff auf das Öffnen AWS Glue Studio und save/run Erstellen eines visuellen Auftrags, sofern die ausgewählte IAM-Rolle über ausreichenden Zugriff verfügt.

Berechtigungen für Notebook und Datenvorschau

Mit Datenvorschauen und Notizbüchern können Sie in jeder Phase Ihres Auftrags (Lesen, Transformieren, Schreiben) ein Beispiel Ihrer Daten anzeigen, ohne den Auftrag ausführen zu müssen. Sie geben eine AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle an, die beim Zugriff auf die Daten verwendet werden AWS Glue Studio soll. IAM-Rollen sollen annehmbar sein und haben keine langfristigen Standard-Anmeldeinformationen wie ein Kennwort oder damit verbundene Zugriffsschlüssel. Wenn AWS Glue Studio die Rolle übernimmt, stellt IAM stattdessen temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen bereit.

Um sicherzustellen, dass Datenvorschauen und Notebook-Befehle ordnungsgemäß funktionieren, verwenden Sie eine Rolle mit einem Namen, der mit der Zeichenfolge `AWSGlueServiceRole` beginnt. Wenn Sie einen anderen Namen für Ihre Rolle verwenden möchten, müssen Sie die `iam:passrole`-Berechtigung hinzufügen und eine Richtlinie für die Rolle in IAM konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie für Rollen, die nicht "AWSGlueServiceRole*“ heißen.

> **Warning**
>
> Wenn eine Rolle die `iam:passrole`-Berechtigung für ein Notebook gewährt und Sie eine Rollenverkettung implementieren, könnte ein Benutzer unbeabsichtigt Zugriff auf das

Notebook erlangen. Derzeit ist kein Auditing implementiert, mit dem Sie überwachen können, welchen Benutzern Zugriff auf das Notebook gewährt wurde.

Wenn Sie einer IAM-Identität die Möglichkeit verweigern möchten, Datenvorschau-Sitzungen zu erstellen, lesen Sie das folgende Beispiel the section called “Einer Identität die Möglichkeit verweigern, Datenvorschau-Sitzungen zu erstellen”.

Amazon CloudWatch Berechtigungen

Sie können Ihre AWS Glue Studio Jobs mithilfe von Metriken überwachen Amazon CloudWatch, die Rohdaten sammeln und AWS Glue zu lesbaren near-real-time Metriken verarbeiten. Standardmäßig werden AWS Glue Metrikdaten CloudWatch automatisch an diese gesendet. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Amazon CloudWatch? im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch und AWS GlueMetrics im AWS Glue Entwicklerhandbuch.

Um auf CloudWatch Dashboards zugreifen zu können, AWS Glue Studio benötigt der zugreifende Benutzer eine der folgenden Voraussetzungen:

- Die Richtlinie `AdministratorAccess`
- Die Richtlinie `CloudWatchFullAccess`
- Eine benutzerdefinierte Richtlinie mit einem oder mehreren dieser spezifischen Berechtigungen:
  - `cloudwatch:GetDashboard` und `cloudwatch:ListDashboards` zum Anzeigen von Dashboards
  - `cloudwatch:PutDashboard` zum Erstellen bzw. Ändern von Dashboards
  - `cloudwatch:DeleteDashboards` zum Löschen von Dashboards

Weitere Informationen zum Ändern von Berechtigungen für einen IAM-Benutzer mithilfe von Richtlinien finden Sie unter Ändern von Berechtigungen für einen IAM-Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

Erforderliche IAM-Berechtigungen für ETL-Aufträge überprüfen

Wenn Sie einen Auftrag mithilfe von AWS Glue Studio erstellen, übernimmt der Auftrag die Berechtigungen der IAM-Rolle, die Sie bei der Erstellung angeben. Diese IAM-Rolle muss über die Berechtigung verfügen, Daten aus Ihrer Datenquelle zu extrahieren, Daten in Ihr Ziel zu schreiben und auf AWS Glue Ressourcen zuzugreifen.

Der Name der Rolle, die Sie für den Auftrag erstellen, muss mit der Zeichenfolge `AWSGlueServiceRole` beginnen, damit sie korrekt von AWS Glue Studio genutzt werden kann. Sie können beispielsweise Ihre Rolle `AWSGlueServiceRole-FlightDataJob` nennen.

Datenquellen- und Datenzielberechtigungen

Ein AWS Glue Studio-Auftrag muss Zugriff auf Amazon S3 haben – für alle Quellen, Ziele, Skripts und temporären Verzeichnisse, die Sie im Auftrag verwenden. Sie können eine Richtlinie erstellen, die einen differenzierten Zugriff auf bestimmte Amazon-S3-Ressourcen ermöglicht.

- Datenquellen erfordern die Berechtigungen `s3:ListBucket` und `s3:GetObject`.
- Für Datenziele sind die Berechtigungen `s3:ListBucket`, `s3:PutObject` und `s3:DeleteObject` erforderlich.

> **Note**
>
> Ihre IAM-Richtlinie muss die spezifischen Buckets berücksichtigen, die `s3:GetObject` für das Hosten von Transformationen verwendet werden. AWS Glue
> Die folgenden Buckets gehören dem AWS Dienstkonto und sind weltweit lesbar. Diese Buckets dienen als Repository für den Quellcode einer Teilmenge von Transformationen, auf die über den visuellen Editor zugegriffen werden kann. AWS Glue Studio Die Berechtigungen für den Bucket sind so eingerichtet, dass alle anderen API-Aktionen für den Bucket abgelehnt werden. Jeder kann die Skripte lesen, die wir für die Transformationen bereitstellen, aber niemand außerhalb unseres Serviceteams kann etwas in sie „einfügen“. Wenn Ihr AWS Glue Job ausgeführt wird, wird diese Datei als lokaler Import abgerufen, sodass die Datei in den lokalen Container heruntergeladen wird. Danach findet keine weitere Kommunikation mit diesem Konto statt.

Region: Name des Bucket

- af-south-1: aws-glue-studio-transforms -762339736633- -1 prod-af-south
- ap-east-1: aws-glue-studio-transforms -125979764932- -1 prod-ap-east
- ap-northeast-2: -673535381443- -2 aws-glue-studio-transforms prod-ap-northeast
- ap-northeast-3: -149976050262- -3 aws-glue-studio-transforms prod-ap-northeast
- ap-south-1: aws-glue-studio-transforms -584702181950- -1 prod-ap-south
- ap-south-2: aws-glue-studio-transforms -380279651983- -2 prod-ap-south

- ap-southeast-1: -737106620487- -1 aws-glue-studio-transforms prod-ap-southeast
- ap-southeast-2: -234881715811- -2 aws-glue-studio-transforms prod-ap-southeast
- ap-southeast-3: -151265630221- -3 aws-glue-studio-transforms prod-ap-southeast
- ap-southeast-4: -052235663858- -4 aws-glue-studio-transforms prod-ap-southeast
- ca-central-1: aws-glue-studio-transforms -622716468547- -1 prod-ca-central
- ca-west-1: aws-glue-studio-transforms -915795495192- -1 prod-ca-west
- eu-central-1: aws-glue-studio-transforms -560373232017- -1 prod-eu-central
- eu-central-2: aws-glue-studio-transforms -907358657121- -2 prod-eu-central
- eu-north-1: -312557305497 aws-glue-studio-transforms - -1 prod-eu-north
- eu-south-1: aws-glue-studio-transforms -939684186351- -1 prod-eu-south
- eu-south-2: aws-glue-studio-transforms -239737454084- -2 prod-eu-south
- eu-west-1: aws-glue-studio-transforms -244479516193- -1 prod-eu-west
- eu-west-2: aws-glue-studio-transforms -804222392271- -2 prod-eu-west
- eu-west-3: aws-glue-studio-transforms -371299348807- -3 prod-eu-west
- il-central-1: aws-glue-studio-transforms -806964611811- -1 prod-il-central
- me-central-1: aws-glue-studio-transforms -733304270342- -1 prod-me-central
- me-south-1: -112120182341 aws-glue-studio-transforms - -1 prod-me-south
- sa-east-1: aws-glue-studio-transforms -881619130292- -1 prod-sa-east
- us-east-1: aws-glue-studio-transforms -510798373988- -1 prod-us-east
- us-east-2: aws-glue-studio-transforms -251189692203- -2 prod-us-east
- us-west-1: aws-glue-studio-transforms -593230150239- -1 prod-us-west
- us-west-2: aws-glue-studio-transforms -818035625594- -2 prod-us-west
- ap-northeast-1: -200493242866- -1 aws-glue-studio-transforms prod-ap-northeast
- aws-glue-studio-transformscn-north-1: -071033555442- -1 prod-cn-north
- cn-northwest-1: aws-glue-studio-transforms -070947029561- -1 prod-cn-northwest
- us-gov-west-1: aws-glue-studio-transforms -227493901923- -1-2604 prod-us-gov-west
- eusc-de-east-1: aws-glue-studio-transforms -780995497573- prod-eusc-de-east -1-555

Wenn Sie Amazon Redshift als Datenquelle wählen, können Sie eine Rolle für Clusterberechtigungen angeben. Jobs, die für einen Amazon Redshift Cluster ausgeführt werden, geben Befehle aus, die mithilfe temporärer Anmeldeinformationen auf Amazon S3 für temporären Speicher zugreifen. Wenn

Ihr Auftrag länger als eine Stunde ausgeführt wird, laufen diese Anmeldeinformationen ab, wodurch der Auftrag fehlschlägt. Um dieses Problem zu vermeiden, können Sie dem Amazon Redshift -Cluster selbst eine Rolle zuweisen, die ihm die erforderlichen Berechtigungen für Aufträge mit temporären Anmeldeinformationen erteilt. Weitere Informationen finden Sie unter Verschieben von Daten von und nach Amazon Redshift im AWS Glue -Entwicklerhandbuch.

Wenn der Auftrag andere Datenquellen oder Ziele als Amazon S3 verwendet, müssen Sie der IAM-Rolle, die der Auftrag verwendet, die erforderlichen Berechtigungen erteilen, damit sie auf diese Datenquellen und Ziele zuzugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Umgebung, um auf Datenspeicher zuzugreifen im AWS Glue -Entwicklerhandbuch.

Wenn Sie Konnektoren und Verbindungen für Ihren Datenspeicher verwenden, benötigen Sie zusätzliche Berechtigungen, wie unter the section called “Erforderliche Berechtigungen zur Verwendung von Konnektoren” beschrieben.

Erforderliche Berechtigungen zum Löschen von Aufträgen

In AWS Glue Studio können Sie mehrere Aufträge zum Löschen in der Konsole auswählen. Um diese Aktion ausführen zu können, müssen Sie über die Berechtigung `glue:BatchDeleteJob` verfügen. Das ist nicht dieselbe wie von der AWS Glue-Konsole, für die die Berechtigung `glue:DeleteJob` zum Löschen von Aufträgen nötig ist.

AWS Key Management Service Berechtigungen

Wenn Sie planen, auf Amazon S3 S3-Quellen und -Ziele zuzugreifen, die serverseitige Verschlüsselung mit AWS Key Management Service (AWS KMS) verwenden, fügen Sie der vom Job verwendeten AWS Glue Studio Rolle eine Richtlinie hinzu, die es dem Job ermöglicht, die Daten zu entschlüsseln. Die Auftragsrolle benötigt die Berechtigungen `kms:ReEncrypt`, `kms:GenerateDataKey` und `kms:DescribeKey`. Darüber hinaus benötigt die Jobrolle die `kms:Decrypt` Erlaubnis, ein Amazon S3 S3-Objekt hoch- oder herunterzuladen, das mit einem AWS KMS Kundenhauptschlüssel (CMK) verschlüsselt ist.

Für die Nutzung AWS KMS CMKs fallen zusätzliche Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch unter AWS Key Management Service Konzepte — Kundenhauptschlüssel (CMKs) und AWS Key Management Service Preise.

Erforderliche Berechtigungen zur Verwendung von Konnektoren

Wenn Sie einen benutzerdefinierten AWS Glue-Konnektor und eine Verbindung für den Zugriff auf einen Datenspeicher nutzen, benötigt die Rolle, mit der der AWS Glue-ETL-Auftrag ausgeführt wird, zusätzliche Berechtigungen:

- Die von AWS verwaltete Richtlinie `AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly` für den Zugriff auf Connectors, bei denen gekauft wurde AWS Marketplace.
- Die Berechtigungen `glue:GetJob` und `glue:GetJobs`.
- AWS Secrets Manager Berechtigungen für den Zugriff auf Geheimnisse, die für Verbindungen verwendet werden. Informationen zu IAM-Richtlinien erhalten Sie unter Beispiel: Berechtigung zum Abrufen von Secret-Werten.

Wenn Ihr AWS Glue-ETL-Auftrag in einer VPC mit Amazon VPC ausgeführt wird, muss die VPC wie unter the section called “Konfigurieren Sie eine VPC für Ihren ETL-Auftrag” beschrieben konfiguriert werden.

Einstellen von IAM-Berechtigungen für AWS Glue Studio

Sie können als AWS -Administrator die Rollen erstellen und Richtlinien an Benutzer und Auftragsrollen zuweisen.

Sie können die AWSGlueConsoleFullAccess AWS verwaltete Richtlinie verwenden, um die erforderlichen Berechtigungen für die Verwendung der AWS Glue Studio Konsole bereitzustellen.

Führen Sie zum Erstellen einer eigenen Richtlinie die Schritte unter Erstellen einer IAM-Richtlinie für den AWS Glue-Service im AWS Glue -Entwicklerhandbuch aus. Fügen Sie die zuvor in Erforderliche IAM-Berechtigungen für den AWS Glue Studio-Benutzer überprüfen beschriebenen IAM-Berechtigungen ein.

Themen

- Dem AWS Glue Studio-Benutzer Richtlinien zuweisen
- Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie für Rollen, die nicht "AWSGlueServiceRole*“ heißen

Dem AWS Glue Studio-Benutzer Richtlinien zuweisen

Jeder AWS Benutzer, der sich an der AWS Glue Studio Konsole anmeldet, muss über Berechtigungen für den Zugriff auf bestimmte Ressourcen verfügen. Sie erteilen diese Berechtigungen, indem Sie dem Benutzer IAM-Richtlinien zuweisen.

So fügen Sie die AWSGlueConsoleFullAccess-verwaltete Richtlinie einem Benutzer hinzu

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
3. Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien das Kontrollkästchen neben dem AWSGlueConsoleFullAccess. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Richtlinienliste filtern.
4. Klicken Sie auf Policy actions und anschließend auf Attach.
5. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Richtlinie anfügen möchten. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Liste der Prinzipal-Entitäten filtern. Nachdem Sie den Benutzer zum Anfügen der Richtlinie ausgewählt haben, klicken Sie auf Attach Policy (Richtlinie anfügen).
6. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um dem Benutzer nach Bedarf zusätzliche Richtlinien zuzuweisen.

Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie für Rollen, die nicht "AWSGlueServiceRole*“ heißen

Konfigurieren einer IAM-Richtlinie für Rollen, die von AWS Glue Studio verwendet werden

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Fügen Sie eine neue IAM-Richtlinie hinzu. Sie können eine vorhandene Richtlinie hinzufügen oder eine neue eingebundene IAM-Richtlinie erstellen. Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie wie folgt:
    1. Wählen Sie Policies aus und wählen Sie dann Create Policy aus. Wenn die Schaltfläche Get Started angezeigt wird, klicken Sie darauf und wählen Sie anschließend Create Policy.
    2. Klicken Sie neben Create Your Own Policy auf Select.
    3. Geben Sie im Feld Policy Name einen beliebigen Wert ein, den Sie später bequem verwenden können. Optional können Sie auch im Feld Description eine Beschreibung eingeben.
    4. Geben Sie im Feld Policy Document eine Richtlinienanweisung im folgendem Format ein und wählen Sie Create Policy aus:
3. Kopieren Sie die folgenden Blöcke und fügen Sie sie in die Richtlinie unter dem Array „Statement“ ein. *`my-interactive-session-role-prefix`* Ersetzen Sie sie durch das Präfix für alle gängigen Rollen, für AWS Glue die Berechtigungen zugewiesen werden sollen.

```
{
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Effect": "Allow",
```

```
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/my-interactive-session-role-prefix*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "iam:PassedToService": [
                "glue.amazonaws.com "
            ]
        }
    }
}
```

Hier ist das vollständige Beispiel mit den Versions- und Anweisungs-Arrays, die in der Richtlinie enthalten sind

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/my-interactive-session-role-prefix*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": [
            "glue.amazonaws.com "
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

4. Wählen Sie Users aus, um die Richtlinie für einen Benutzer zu aktivieren.
5. Wählen Sie den -Benutzer aus, an den Sie die Richtlinie anfügen möchten.

Konfigurieren Sie eine VPC für Ihren ETL-Auftrag

Sie können Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) verwenden, um ein virtuelles Netzwerk in Ihrem eigenen logisch isolierten Bereich innerhalb der AWS Cloud sogenannten Virtual Private Cloud (VPC) zu definieren. Sie können Ihre AWS -Ressourcen, z. B. Instances, in Ihrer VPC launchen. Eine VPC ist einem herkömmlichen Netzwerk in einem eigenen Rechenzentrum sehr ähnlich, bietet jedoch die Vorteile durch die Nutzung der skalierbaren Infrastruktur von AWS. Sie können Ihre VPC konfigurieren. Hierzu können Sie den IP-Adressbereich auswählen, Subnetze erstellen sowie Routing-Tabellen, Netzwerk-Gateways und Sicherheitseinstellungen konfigurieren. Sie können jetzt Instances in der VPC mit dem Internet verbinden. Sie können Ihre VPC mit Ihrem eigenen Unternehmensrechenzentrum verbinden und sie so zu AWS Cloud einer Erweiterung Ihres Rechenzentrums machen. Um die Ressourcen in den einzelnen Subnetzen zu schützen, können Sie mehrere Sicherheitsebenen verwenden, darunter Sicherheitsgruppen und Netzwerk-Zugriffskontrolllisten. Weitere Informationen finden Sie im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Sie können Ihre AWS Glue-ETL-Aufträge so konfigurieren, dass sie bei Verwendung von Konnektoren innerhalb einer VPC ausgeführt werden. Sie müssen Ihre VPC bei Bedarf für Folgendes konfigurieren:

- Öffentlicher Netzwerkzugriff für Datenspeicher, die nicht vorhanden sind. AWS Alle Datenspeicher, auf die der Auftrag zugreift, müssen über das VPC-Subnetz verfügbar sein.
- Wenn Ihr Auftrag sowohl auf VPC-Ressourcen als auch auf das öffentliche Internet zugreifen muss, muss die VPC über ein NAT-Gateway (Network Address Translation) innerhalb der VPC verfügen.

  Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Umgebung, um auf Datenspeicher zuzugreifen im AWS Glue -Entwicklerhandbuch.

Erste Schritte mit Notebooks in AWS Glue Studio

Wenn Sie ein Notebook über AWS Glue Studio starten, werden alle Konfigurationsschritte für Sie ausgeführt, damit Sie Ihre Daten untersuchen und nach wenigen Sekunden mit der Entwicklung Ihres Auftragsskripts beginnen können.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie eine Rolle erstellen und die entsprechenden Berechtigungen gewähren, um Notebooks in AWS Glue Studio für ETL-Aufträge zu verwenden.

Weitere Informationen zu den von AWS Glue definierten Aktionen finden Sie unter Von AWS Glue definierte Aktionen.

Themen

- Erteilen von Berechtigungen für die IAM-Rolle

Erteilen von Berechtigungen für die IAM-Rolle

Das Einrichten von AWS Glue Studio ist eine Voraussetzung für die Verwendung von Notebooks.

Um Notebooks in AWS Glue verwenden zu können, erfordert Ihre Rolle Folgendes:

- Eine Vertrauensstellung zu AWS Glue für die Aktion `sts:AssumeRole` bzw. `sts:TagSession`, falls Markierungen gewünscht sind.
- Eine IAM-Richtlinie, die alle Berechtigungen für Notebooks, AWS Glue und interaktive Sitzungen enthält.
- Eine IAM-Richtlinie für eine Rollenübergabe, da die Rolle sich selbst vom Notebook an interaktive Sitzungen weitergeben können muss.

Wenn Sie beispielsweise eine neue Rolle erstellen, können Sie der Rolle eine standardmäßige AWS verwaltete Richtlinie `AWSGlueConsoleFullAccessRole` hinzufügen und dann eine neue Richtlinie für den Notebook-Betrieb und eine weitere für die PassRole IAM-Richtlinie hinzufügen.

Erforderliche Maßnahmen für eine Vertrauensstellung zu AWS Glue

Wenn Sie eine Notebook-Sitzung starten, müssen Sie `sts:AssumeRole` zur Vertrauensstellung der Rolle hinzufügen, die an das Notebook weitergegeben wird. Wenn Ihre Sitzung Tags enthält, müssen Sie auch die Aktion `sts:TagSession` weitergeben. Ohne diese Aktionen kann die Notebook-Sitzung nicht gestartet werden.

Beispiel:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
```

```
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Richtlinien mit IAM-Berechtigungen für Notebooks

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für Notebooks. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:StartNotebook",
        "glue:TerminateNotebook",
        "glue:GlueNotebookRefreshCredentials",
        "glue:DeregisterDataPreview",
        "glue:GetNotebookInstanceStatus",
        "glue:GlueNotebookAuthorize"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können die folgenden IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Ressourcen zu gewähren:

- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole: Bietet vollen Zugriff auf alle AWS Glue Ressourcen mit Ausnahme von Sitzungen. Ermöglicht Benutzern, nur die Notebook-Sitzungen zu erstellen und zu verwenden, die mit dem Benutzer verknüpft sind. Diese Richtlinie umfasst auch andere Berechtigungen, die für AWS Glue die Verwaltung von AWS Glue Ressourcen in anderen AWS Diensten erforderlich sind.

- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy: Stellt Berechtigungen bereit, die es Benutzern ermöglichen, nur die Notizbuchsitzungen zu erstellen und zu verwenden, die dem Benutzer zugeordnet sind. Diese Richtlinie enthält auch explizite Berechtigungen zur Weitergabe einer eingeschränkten AWS Glue-Sitzungsrolle durch Benutzer.

IAM-Richtlinie zur Übergabe einer Rolle

Wenn Sie ein Notebook mit einer Rolle erstellen, wird diese Rolle dann an interaktive Sitzungen übergeben, sodass dieselbe Rolle an beiden Stellen verwendet werden kann. Daher muss die `iam:PassRole`-Berechtigung Teil der Richtlinie der Rolle sein.

Erstellen Sie anhand des folgenden Beispiels eine neue Richtlinie für Ihre Rolle. Ersetzen Sie die Kontonummer durch Ihre eigene und den Rollennamen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/<role_name>"
    }
  ]
}
```

AWS Glue Nutzungsprofile einrichten

Einer der Hauptvorteile beim Verewnden einer Cloud-Plattform ist ihre Flexibilität. Mit dieser Einfachheit bei der Erstellung von Rechenressourcen geht jedoch das Risiko einher, dass die Cloud-Kosten außer Kontrolle geraten, wenn sie nicht verwaltet werden und keine Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Daher müssen Administratoren einen Ausgleich finden zwischen der Vermeidung hoher Infrastrukturkosten und der Gewährleistung eines reibungslosen Arbeitsablaufs für die Benutzer.

Mithilfe AWS Glue von Nutzungsprofilen können Administratoren verschiedene Profile für verschiedene Benutzerklassen innerhalb des Kontos erstellen, z. B. für Entwickler, Tester und

Produktteams. Jedes Profil besteht aus einem eindeutigen Satz von Parametern, die verschiedenen Benutzertypen zugewiesen werden können. Beispielsweise benötigen Entwickler möglicherweise mehr Worker und können eine höhere maximale Anzahl von Workern haben, während Produktteams möglicherweise weniger Worker benötigen und einen niedrigeren Timeout-Wert oder einen Wert für den Leerlauf-Timeout haben.

Beispiel für das Verhalten von Aufträgen und Auftragsausführungen

Angenommen, ein Auftrag wird von Benutzer A mit Profil A erstellt. Der Auftrag wird mit bestimmten Parameterwerten gespeichert. Benutzer B mit Profil B versucht, den Auftrag auszuführen.

Wenn Benutzer A den Auftrag verfasst hat und er keine bestimmte Anzahl von Workern festgelegt hat, wurde der im Profil von Benutzer A festgelegte Standard angewendet und zusammen mit den Auftragsdefinitionen gespeichert.

Wenn Benutzer B den Auftrag ausführt, wird er mit den Werten ausgeführt, die für ihn gespeichert wurden. Wenn das eigene Profil von Benutzer B restriktiver ist und es nicht erlaubt ist, mit so vielen Workern zu arbeiten, schlägt die Ausführung des Auftrags fehl.

Nutzungsprofil als Ressource

Ein AWS Glue Nutzungsprofil ist eine Ressource, die durch einen Amazon-Ressourcennamen (ARN) identifiziert wird. Es gelten alle standardmäßigen IAM-Kontrollen (Identity and Access Management), einschließlich aktionsbasierter und ressourcenbasierter Autorisierung. Administratoren sollten die IAM-Richtlinie der Benutzer, die AWS Glue Ressourcen erstellen, aktualisieren und ihnen Zugriff auf die Nutzung der Profile gewähren.



Themen

- Erstellen und Verwalten von Nutzungsprofilen
- Nutzungsprofile und Aufträge

Erstellen und Verwalten von Nutzungsprofilen

Ein AWS Glue Nutzungsprofil erstellen

Administratoren sollten Nutzungsprofile erstellen und diese dann den verschiedenen Benutzern zuweisen. Beim Erstellen eines Nutzungsprofils können Sie Standardwerte sowie eine Reihe zulässiger Werte für verschiedene Auftrags- und Sitzungsparameter angeben. Sie müssen mindestens einen Parameter für Aufträge oder interaktive Sitzungen konfigurieren. Sie können den Standardwert anpassen, der verwendet werden soll, wenn kein Parameterwert für den Job angegeben wird, and/or und eine Bereichsbeschränkung oder eine Reihe zulässiger Werte für die Überprüfung einrichten, falls ein Benutzer bei der Verwendung dieses Profils einen Parameterwert angibt.

Standardwerte werden als bewährte Methode vom Administrator festgelegt, um Auftragsautoren zu unterstützen. Wenn ein Benutzer einen neuen Auftrag erstellt und keinen Timeout-Wert festlegt, gilt das Standard-Timeout des Nutzungsprofils. Wenn der Autor kein Profil hat, gelten die Standardwerte für den AWS Glue Dienst und werden in der Jobdefinition gespeichert. AWS Glue Erzwingt zur Laufzeit die im Profil festgelegten Grenzwerte (Mindest-, Maximal-, zulässige Anzahl an Mitarbeitern).

Sobald ein Parameter konfiguriert ist, sind alle anderen Parameter optional. Folgende Parameter können für Aufträge oder interaktive Sitzungen angepasst werden:

- Anzahl der Mitarbeiter — Beschränken Sie die Anzahl der Mitarbeiter, um eine übermäßige Nutzung von Rechenressourcen zu vermeiden. Sie können einen Standard-, Mindest- und Höchstwert festlegen. Der Mindestwert ist 1.
- Mitarbeitertyp — schränken Sie die relevanten Mitarbeitertypen für Ihre Workloads ein. Sie können einen Standardtyp festlegen und Mitarbeitertypen für ein Benutzerprofil zulassen.
- Timeout: Definiert die maximale Zeit, die ein Auftrag oder eine interaktive Sitzung ausgeführt wird und in der er Ressourcen verbraucht, bevor er beendet wird. Richten Sie Timeout-Werte ein, um lange laufende Aufträge zu vermeiden.

Sie können einen Standard-, Mindest- und Höchstwert in Minuten festlegen. Die Mindestdauer ist 1 (Minute). Das AWS Glue Standard-Timeout beträgt zwar 2880 Minuten, Sie können jedoch einen beliebigen Standardwert im Nutzungsprofil festlegen.

Es ist eine bewährte Methode, einen Wert für „Standard“ festzulegen. Dieser Wert wird für die Erstellung des Auftrags oder der Sitzung verwendet, wenn vom Benutzer kein Wert festgelegt wurde.

- Timeout bei Leerlauf: Definiert die Anzahl der Minuten, die eine interaktive Sitzung inaktiv ist, bevor es nach der Ausführung einer Zelle zu einem Timeout kommt. Definieren Sie das Timeout bei Leerlauf für interaktive Sitzungen, das nach Abschluss der Arbeit beendet werden soll. Der Bereich für Timeout bei Leerlauf sollte innerhalb der Timeout-Grenze liegen.

  Sie können einen Standard-, Mindest- und Höchstwert in Minuten festlegen. Die Mindestdauer ist 1 (Minute). Das AWS Glue Standard-Timeout beträgt zwar 2880 Minuten, Sie können jedoch einen beliebigen Standardwert im Nutzungsprofil festlegen.

  Es ist eine bewährte Methode, einen Wert für „Standard“ festzulegen. Dieser Wert wird für die Erstellung der Sitzung verwendet, wenn vom Benutzer kein Wert festgelegt wurde.

Um ein AWS Glue Nutzungsprofil als Administrator (Konsole) zu erstellen

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Kostenmanagement aus.
2. Wählen Sie Nutzungsprofil erstellen aus.
3. Geben Sie den Nutzungsprofilnamen für das Nutzungsprofil ein.
4. Geben Sie optional eine Beschreibung ein, damit andere den Zweck des Nutzungsprofils erkennen können.
5. Definieren Sie mindestens einen Parameter im Profil. Jedes Feld im Formular ist ein Parameter. Zum Beispiel das Mindest-Timeout für den Leerlauf der Sitzung.
6. Definieren Sie alle optionalen Tags, die für das Nutzungsprofil gelten.
7. Wählen Sie Speichern.



So erstellen Sie ein Nutzungsprofil (AWS CLI)

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein.

```
aws glue create-usage-profile --name profile-name --configuration file://
config.json --tags list-of-tags
```

config.json kann dabei Parameterwerte für interaktive Sitzungen (`SessionConfiguration`) und Aufträge (`JobConfiguration`) definieren:

```
//config.json (There is a separate blob for session/job configuration
{
    "SessionConfiguration": {
        "timeout": {
            "DefaultValue": "2880",
            "MinValue": "100",
            "MaxValue": "4000"
        },
        "idleTimeout": {
            "DefaultValue": "30",
            "MinValue": "10",
            "MaxValue": "4000"
        },
        "workerType": {
            "DefaultValue": "G.2X",
            "AllowedValues": [
                "G.1X",
                "G.2X",
                "G.4X",
                "G.8X",
                "G.12X",
                "G.16X",
                "R.1X",
                "R.2X",
                "R.4X",
                "R.8X"
            ]
        },
        "numberOfWorkers": {
            "DefaultValue": "10",
            "MinValue": "1",
            "MaxValue": "10"
        }
    },
    "JobConfiguration": {
        "timeout": {
            "DefaultValue": "2880",
            "MinValue": "100",
            "MaxValue": "4000"
```

```
        },
        "workerType": {
            "DefaultValue": "G.2X",
            "AllowedValues": [
                "G.1X",
                "G.2X",
                "G.4X",
                "G.8X",
                "G.12X",
                "G.16X",
                "R.1X",
                "R.2X",
                "R.4X",
                "R.8X"
            ]
        },
        "numberOfWorkers": {
            "DefaultValue": "10",
            "MinValue": "1",
            "MaxValue": "10"
        }
    }
}
```

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das erstellte Nutzungsprofil zu sehen:

```
aws glue get-usage-profile --name profile-name
```

Die Antwort:

```
{
    "ProfileName": "foo",
    "Configuration": {
        "SessionConfiguration": {
            "numberOfWorkers": {
                "DefaultValue": "10",
                "MinValue": "1",
                "MaxValue": "10"
            },
            "workerType": {
                "DefaultValue": "G.2X",
                "AllowedValues": [
                    "G.1X",
```

```
                    "G.2X",
                    "G.4X",
                    "G.8X",
                    "G.12X",
                    "G.16X",
                    "R.1X",
                    "R.2X",
                    "R.4X",
                    "R.8X"
                ]
            },
            "timeout": {
                "DefaultValue": "2880",
                "MinValue": "100",
                "MaxValue": "4000"
            },
            "idleTimeout": {
                "DefaultValue": "30",
                "MinValue": "10",
                "MaxValue": "4000"
            }
        },
        "JobConfiguration": {
            "numberOfWorkers": {
                "DefaultValue": "10",
                "MinValue": "1",
                "MaxValue": "10"
            },
            "workerType": {
                "DefaultValue": "G.2X",
                "AllowedValues": [
                    "G.1X",
                    "G.2X",
                    "G.4X",
                    "G.8X",
                    "G.12X",
                    "G.16X",
                    "R.1X",
                    "R.2X",
                    "R.4X",
                    "R.8X"
                ]
            },
            "timeout": {
```

```
                "DefaultValue": "2880",
                "MinValue": "100",
                "MaxValue": "4000"
            }
        }
    },
    "CreatedOn": "2024-01-19T23:15:24.542000+00:00"
}
```

Zusätzliche CLI-Befehle zur Verwaltung von Nutzungsprofilen:

- als Klebstoff list-usage-profiles
- aws glue update-usage-profile --name --configuration *profile-name file://config.json*
- aws glue --name delete-usage-profile *profile-name*

Bearbeiten eines Nutzungsprofils

Administratoren können von ihnen erstellte Nutzungsprofile bearbeiten, um die Profilparameterwerte für Aufträge und interaktive Sitzungen zu ändern.

So bearbeiten Sie ein Nutzungsprofil:

Um ein AWS Glue Nutzungsprofil als Administrator (Konsole) zu bearbeiten

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Kostenmanagement aus.
2. Wählen Sie ein Nutzungsprofil aus, zu dessen Bearbeitung Sie berechtigt sind, und wählen Sie Bearbeiten aus.
3. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen am Profil vor. Standardmäßig werden die Parameter erweitert, die bereits Werte haben.
4. Wählen Sie Bearbeitungen speichern aus.


Services
Search for services, features, blogs, docs, and more [Alt+S]
N. Virginia
MyRole/AWSUser @ 0123-4567-8901
AWS Glue > Usage profiles > dev-profile-1 > Edit
Edit dev-profile-1
Name and description
Usage profile name
dev-profile-1
Usage profile description - optional
Write any details that will help you or others recognize the purpose of this configuration.
Descriptions can be up to 2048 characters long.
Parameter configurations for jobs Info
Configure usage restrictions for AWS Glue jobs. Each parameter has a default value preconfigured for different types of jobs.
Number of workers
The number of workers of a defined worker_type that are allocated. Customize number of workers to avoid excessive use of compute resources.
Default
10
Between minimum and maximum
Minimum
1
Minimum allowed value: 1
Maximum
20
Worker type
The type of a unit capable of performing operational processes dictated by its fleet management system. Select the relevant worker types for your wo
Default worker type
G.2X
Clear selection
Allowed worker types
Choose one or more worker types
G.1X
G.2X
G.4X
G.8X
Timeout
The maximum time in minutes that a job run can consume resources before it is terminated and. Setup timeout values to avoid long running jobs.
Parmeter configurations for sessions Info
Configure usage restrictions for AWS Glue interactive sessions. Each parameter has a default value preconfigured for different types of interactive sessions.
Number of workers
The number of workers of a defined worker_type that are allocated. Customize number of workers to avoid excessive use of compute resources.
Worker type
The type of a unit capable of performing operational processes dictated by its fleet management system. Select the relevant worker types for your workloads.
Idle timeout
The number of minutes of inactivity after which an interactive session will timeout after a cell has been executed. Define idle-timeout for sessions to terminate after the work completed.
Default (minutes)
2880
Between minimum and maximum
Minimum (minutes)
1
Minimum allowed value: 1
Maximum (minutes)
4000
Timeout
The maximum time in minutes that an interactive session run can consume resources before it is terminated. Setup timeout values to avoid long running sessions.
Tags – optional
Tags are user-defined key-value pairs that provide metadata to organize and classify your AWS resources.
Cancel
Save edits
CloudShell
Feedback
Language
© 2023, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms
Cookie preferences

So bearbeiten Sie ein Nutzungsprofil (AWS CLI)

- Geben Sie den folgenden Befehl ein. Es wird dieselbe `--configuration`-Dateisyntax verwendet wie oben im Befehl zum Erstellen angezeigt.

  ```
  aws glue update-usage-profile --name profile-name --configuration file://
  config.json
  ```

  config.json kann dabei Parameterwerte für interaktive Sitzungen (`SessionConfiguration`) und Aufträge (`JobConfiguration`) definieren:

Zuweisen eines Nutzungsprofils

In der Spalte Nutzungsstatus auf der Seite Nutzungsprofile wird angezeigt, ob Benutzern ein Nutzungsprofil zugewiesen ist. Wenn Sie den Mauszeiger über den Status bewegen, werden die zugewiesenen IAM-Entitäten angezeigt.

Der Administrator kann Personen, die AWS Glue Ressourcen erstellen users/roles , ein AWS Glue Nutzungsprofil zuweisen. Das Zuweisen eines Profils ist eine Kombination aus zwei Aktionen:

- Anschließend wird das user/role IAM-Tag mit dem `glue:UsageProfile` Schlüssel aktualisiert
- Aktualisierung der IAM-Richtlinie des Benutzers/der Rolle.

Für Benutzer, die AWS Glue Studio zum Erstellen von jobs/interactive Sitzungen verwenden, kennzeichnet der Administrator die folgenden Rollen:

- Gibt es Einschränkungen bei Aufträgen, versieht der Administrator die Konsolenrolle des angemeldeten Benutzers mit Tags.
- Gibt es Einschränkungen bei interaktiven Sitzungen, versieht der Administrator die Rolle, die der Benutzer bei der Erstellung des Notebooks angibt, mit Tags.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Richtlinie, die der Administrator auf dem IAM aktualisieren muss users/roles , der AWS Glue Ressourcen erstellt:

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "glue:GetUsageProfile"
```

```
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:usageProfile/foo"
    ]
}
```

AWS Glue validiert Anfragen für Aufträge, Auftragsausführungen und Sitzungen auf der Grundlage der im AWS Glue Nutzungsprofil angegebenen Werte und löst eine Ausnahme aus, wenn die Anforderung nicht zulässig ist. Bei synchroner APIs Ausführung wird dem Benutzer ein Fehler gemeldet. Bei asynchronen Pfaden wird eine fehlgeschlagene Auftragsausführung mit einer Fehlermeldung erstellt, die besagt, dass der Eingabeparameter außerhalb des zulässigen Bereichs für das zugewiesene Profil des Benutzers/der Rolle liegt.

So weisen Sie einem Benutzer/einer Rolle ein Nutzungsprofil zu:

1. Öffnen Sie die IAM-Konsole (Identity and Access Management).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen oder Benutzer aus.
3. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Rolle aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Tags aus.
5. Wählen Sie Neues Tag hinzufügen aus.
6. Fügen Sie ein Tag mit dem Schlüssel `glue:UsageProfile` und dem Wert des Nutzungsprofilnamens hinzu.
7. Wählen Sie Save Changes (Änderungen speichern)



Anzeigen Ihres zugewiesenen Nutzungsprofils

Benutzer können die ihnen zugewiesenen Nutzungsprofile einsehen und sie verwenden, wenn sie API-Aufrufe tätigen, um AWS Glue Job- und Sitzungsressourcen zu erstellen oder einen Job zu starten.

Profilberechtigungen werden in IAM-Richtlinien bereitgestellt. Solange die Anruferrichtlinie über die `glue:UsageProfile`-Berechtigung verfügt, kann ein Benutzer das Profil sehen. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung, die besagt, dass der Zugriff verweigert wurde.

So zeigen Sie ein zugewiesenes Nutzungsprofil an:

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Kostenmanagement aus.
2. Wählen Sie ein Nutzungsprofil aus, für das Sie eine Berechtigung zum Anzeigen besitzen.


Services
Search for services, service features, Marketplace products, docs, and more [Alt+S]
N. Virginia
MyRole/AWSUser @ 0123-4567-8901
Usage profile "dev-provile-1" successfully updated.
Usage profile "dev-provile-1" successfully updated. To assign it to IAM roles or users, go to AWS IAM service through the "Open AWS IAM" button and tag the IAM role or user with key: glue:UsageProfile and value: dev-profile-1.
Open AWS IAM
AWS Glue > Usage profiles > dev-profile-1
dev-profile-1
Edit
Delete
Usage profile details
Usage profile name
dev-profile-1
Status
Assigned
Created on
October 18, 2023, 14:32 (UTC+3:30)
Usage profile description
A long description of the flow. Long description of the flow. Long description of the flow. Long description of the flow. Long description of the flow. Long description of the flow.
Assigned IAM roles (8)
Find IAM roles
IAM role
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole
GlueRedshiftDevRole
GlueRedshiftTestRole
GlueRedshiftTestRole-2
GlueEMRRole
GlueEMRDevRole
GlueTestRole
GlueAppFlowRole
Assigned IAM users (100)
Find IAM uers
IAM user
glue-dev-user-1
glue-dev-user-2
glue-dev-user-3
glue-test-user-1
glue-test-user-2
glue-test-user-3
glue-product-user-1
glue-product-user-1
Parameter configurations for jobs
Number of workers
Default 10
Minimum 1
Maximum 20
Worker type
Default type G.2X
Allowed types -
Timeout (minutes)
Default 2880
Minimum 100
Maximum 4000
Parameter configurations for sessions
Number of workers
Default 10
Minimum 1
Maximum 20
Worker type
Default type G.1X
Allowed types G.1X, G.4X, G.8X
Timeout (minutes)
Default 2880
Minimum 100
Maximum 4000
Idle timeout (minutes)
Default 30
Minimum 10
Maximum 200
Tags (3)
A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.
Manage tags
Find tags
Key
Value
Key-1
Value-1
Key-2
Value-2
Key-3
Value-3

Nutzungsprofile und Aufträge

Erstellen von Aufträgen mit Nutzungsprofilen

Beim Erstellen von Aufträgen gelten die in Ihrem Nutzungsprofil festgelegten Einschränkungen und Standardeinstellungen. Ihr Profil wird dem Auftrag beim Speichern zugewiesen.

Ausführen von Aufträgen mit Nutzungsprofilen

Wenn Sie eine Auftragsausführung starten, werden die im AWS Glue Profil Ihres Anrufers festgelegten Grenzwerte durchgesetzt. Wenn es keinen direkten Anrufer gibt, wendet Glue dann die Einschränkungen aus dem Profil an, das der Autor dem Auftrag zugewiesen hat.

> **Note**
>
> Wenn ein Job nach einem Zeitplan (durch AWS Glue Workflows oder AWS Glue Trigger) ausgeführt wird, wird das dem Job zugewiesene Profil angewendet, das der Autor dem Job zugewiesen hat.
> Wenn ein Auftrag von einem externen Dienst (Step Functions, MWAA) oder einer `StartJobRun`-API ausgeführt wird, wird die Profileinschränkung des Anrufers durchgesetzt.

Für AWS Glue Workflows oder AWS Glue Trigger: Bereits bestehende Jobs müssen aktualisiert werden, um den neuen Profilnamen zu speichern, sodass die Profilgrenzwerte (Mindest-, Maximal- und zulässige Worker) zur Laufzeit für geplante Ausführungen durchgesetzt werden.

Anzeigen eines für Aufträge zugewiesenen Nutzungsprofils

Das Ihren Jobs zugewiesene Profil (das zur Laufzeit mit geplanten AWS Glue Workflows oder AWS Glue Triggern verwendet wird) finden Sie auf der Registerkarte Job-Details. Sie können sich auf der Registerkarte mit den Details zu den Auftragsausführungen auch das Profil ansehen, das bei früheren Ausführungen verwendet wurde.

Aktualisieren oder Löschen eines an einen Auftrag angehängten Nutzungsprofils

Das einem Auftrag zugewiesene Profil wird bei der Aktualisierung geändert. Wenn dem Autor kein Nutzungsprofil zugewiesen wurde, werden alle zuvor mit dem Auftrag verknüpften Profile aus dem Auftrag entfernt.

Erste Schritte mit AWS Glue Data Catalog

Das AWS Glue Data Catalog ist Ihr persistenter Speicher für technische Metadaten. Es handelt sich um einen verwalteten Dienst, den Sie zum Speichern, Kommentieren und Teilen von Metadaten in der AWS Cloud verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Data Catalog.

> Die AWS Glue-Konsole sowie einige Benutzeroberflächen wurden kürzlich aktualisiert.

-Übersicht

Sie können dieses Tutorial verwenden, um Ihren ersten AWS Glue-Datenkatalog zu erstellen, der einen Amazon-S3-Bucket als Datenquelle verwendet.

In diesem Tutorial führen Sie folgende Aufgaben mit der AWS Glue-Konsole durch:

1. Erstellen einer Datenbank.
2. Erstellen einer Tabelle
3. Verwenden eines Amazon-S3-Buckets als Datenquelle

Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, haben Sie erfolgreich einen Amazon-S3-Bucket als Datenquelle zum Füllen des AWS Glue-Datenkatalogs verwendet.

Schritt 1: Erstellen einer Datenbank

Melden Sie sich zunächst bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS GlueKonsole.

Eine Datenbank erstellen mit der AWS Glue-Konsole:

1. Wählen Sie in der AWS Glue-Konsole im linken Menü unter Data catalog (Datenkatalog) Databases (Datenbanken) aus.
2. Wählen Sie Add database (Datenbank hinzufügen).
3. Geben Sie auf der Seite „Datenbank erstellen“ einen Namen für die Datenbank ein. Legen Sie im Abschnitt Speicherort – optional den URI-Speicherort für die Verwendung durch Clients des Datenkatalogs fest. Wenn Sie diesen nicht kennen, können Sie mit der Erstellung der Datenbank fortfahren.
4. (Optional). Geben Sie eine Beschreibung für die Datenbank ein.

5. Wählen Sie Datenbank erstellen aus.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gerade Ihre erste Datenbank mit der AWS Glue-Konsole eingerichtet. Ihre neue Datenbank wird in der Liste der verfügbaren Datenbanken angezeigt. Sie können die Datenbank bearbeiten, indem Sie den Namen der Datenbank aus dem Datenbanken-Dashboard auswählen.

Nächste Schritte

Andere Möglichkeiten, eine Datenbank zu erstellen:

Sie haben gerade eine Datenbank mit der AWS Glue-Konsole erstellt, aber es gibt andere Möglichkeiten, eine Datenbank zu erstellen:

- Sie können Crawler verwenden, um automatisch eine Datenbank und Tabellen für Sie zu erstellen. Informationen zum Einrichten einer Datenbank mithilfe von Crawlern finden Sie unter Arbeiten mit Crawlern in der AWS Glue-Konsole.
- Sie können CloudFormation Vorlagen verwenden. Siehe AWS GlueRessourcen mithilfe von AWS Glue Data Catalog Vorlagen erstellen.
- Darüber hinaus können Sie eine Datenbank auch mit den AWS Glue-API-Operationen der Datenbank erstellen.

  Um eine Datenbank mit der `create`-Operation zu erstellen, strukturieren Sie die Anforderung, indem Sie die (erforderlichen) `DatabaseInput`-Parameter einschließen.

  Beispiel:

  Im Folgenden finden Sie Beispiele, wie Sie die CLI, Boto3 oder DDL verwenden können, um eine Tabelle basierend auf derselben Datei flights_data.csv aus dem S3-Bucket zu definieren, den Sie im Tutorial verwendet haben.

  CLI

  ```
  aws glue create-database --database-input "{\"Name\":\"clidb\"}"
  ```

  Boto3

  ```
  glueClient = boto3.client('glue')
  ```

```
response = glueClient.create_database(
    DatabaseInput={
        'Name': 'boto3db'
    }
)
```

Weitere Informationen zu den Datentypen, -Strukturen und -Vorgängen der Datenbank-API finden Sie unter Datenbank-API.

Nächste Schritte

Im nächsten Abschnitt erstellen Sie eine Tabelle und fügen diese Tabelle Ihrer Datenbank hinzu.

Sie können sich auch die Einstellungen und Berechtigungen für Ihren Datenkatalog ansehen. Siehe Arbeiten mit Datenkatalog-Einstellungen in der AWS Glue-Konsole.

Schritt 2. Erstellen einer Tabelle

In diesem Schritt erstellen Sie mithilfe der AWS Glue-Konsole eine Tabelle.

1. Wählen Sie in der AWS Glue-Konsole im linken Menü Tables (Tabellen) aus.
2. Wählen Sie Add table (Tabelle hinzufügen).
3. Richten Sie die Eigenschaften Ihrer Tabelle ein, indem Sie einen Namen für Ihre Tabelle in Table details (Tabellendetails) eingeben.
4. Wählen Sie im Abschnitt Databases (Datenbanken) die Datenbank aus dem Dropdown-Menü aus, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.
5. Im Abschnitt Add a data store (Datenspeicher hinzufügen) wird S3 standardmäßig als Quelltyp ausgewählt.
6. Wählen Sie im Abschnitt Data is located in (Daten befinden sich in) die Option Specified path in another account (Angegebener Pfad in einem anderen Konto) aus.
7. Kopieren Sie den Pfad für das Eingabefeld Include path (Pfad einschließen) und fügen Sie ihn ein:

   ```
   s3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv/
   ```
8. Wählen Sie im Abschnitt Data format (Datenformat) für Classification (Klassifizierung) CSV und für Delimiter (Trennzeichen) comma (,) (Komma) aus. Wählen Sie Weiter aus.

9. Sie werden aufgefordert, ein Schema zu definieren. Ein Schema definiert die Struktur und das Format eines Datensatzes. Wählen Sie Add column (Spalte hinzufügen). (Weitere Informationen finden Sie unter Schema Registries)
10. Geben Sie die Spalteneigenschaften an:

    a. Geben Sie einen Spaltennamen ein.
    b. Als Spaltentyp ist standardmäßig bereits „Zeichenfolge“ ausgewählt.
    c. Als Spaltennummer ist standardmäßig bereits „1“ ausgewählt.
    d. Wählen Sie Hinzufügen aus.
11. Sie werden aufgefordert, Partitionsindizes hinzuzufügen. Dies ist optional. Um diesen Schritt zu überspringen, wählen Sie Next (Weiter).
12. Eine Zusammenfassung der Tabelleneigenschaften wird angezeigt. Wenn alles wie erwartet aussieht, wählen Sie Erstellen. Wählen Sie andernfalls Back (Zurück) und nehmen Sie nach Bedarf Änderungen vor.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben erfolgreich eine Tabelle manuell erstellt und mit einer Datenbank verknüpft. Ihre neu erstellte Tabelle wird im Tabellen-Dashboard angezeigt. Über das Dashboard können Sie alle Ihre Tabellen ändern und verwalten.

Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Tags in der Konsole AWS Glue.

Nächste Schritte

Nächste Schritte

Nachdem der Datenkatalog ausgefüllt ist, können Sie mit dem Erstellen von Aufträgen in AWS Glue beginnen. Siehe Erstellen von Visual ETL-Aufträgen mit AWS Glue Studio.

Neben der Verwendung der Konsole gibt es noch andere Möglichkeiten, Tabellen im Datenkatalog zu definieren, darunter:

- Erstellen und Ausführen eines Crawlers
- Hinzufügen von Klassifikatoren zu einem Crawler in AWS Glue
- Verwenden der AWS Glue-Tabellen-API
- Verwenden der AWS Glue Data Catalog -Vorlage
- Migrieren eines Apache Hive-Metastores
- Verwenden der AWS CLI, Boto3 oder der Datendefinitionssprache (DDL)

Im Folgenden finden Sie Beispiele, wie Sie die CLI, Boto3 oder DDL verwenden können, um eine Tabelle basierend auf derselben Datei flights_data.csv aus dem S3-Bucket zu definieren, den Sie im Tutorial verwendet haben.

Informationen zur Strukturierung eines Befehls finden Sie in der Dokumentation. AWS CLI Das CLI-Beispiel enthält die JSON-Syntax für den Wert „aws glue create-table --table-input“.

CLI

```
{
        "Name": "flights_data_cli",
        "StorageDescriptor": {
            "Columns": [
                {
                    "Name": "year",
                    "Type": "bigint"
                },
                {
                    "Name": "quarter",
                    "Type": "bigint"
                }
            ],
            "Location": "s3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv",
            "InputFormat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat",
            "OutputFormat":
 "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
            "Compressed": false,
            "NumberOfBuckets": -1,
            "SerdeInfo": {
                "SerializationLibrary":
 "org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe",
                "Parameters": {
                    "field.delim": ",",
                    "serialization.format": ","
                }
            }
        },
        "PartitionKeys": [
            {
                "Name": "mon",
                "Type": "string"
            }
```

```
        ],
        "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
        "Parameters": {
            "EXTERNAL": "TRUE",
            "classification": "csv",
            "columnsOrdered": "true",
            "compressionType": "none",
            "delimiter": ",",
            "skip.header.line.count": "1",
            "typeOfData": "file"
        }
    }
```

Boto3

```
import boto3

glue_client = boto3.client("glue")

response = glue_client.create_table(
    DatabaseName='sampledb',
    TableInput={
        'Name': 'flights_data_manual',
    'StorageDescriptor': {
      'Columns': [{
        'Name': 'year',
        'Type': 'bigint'
      }, {
        'Name': 'quarter',
        'Type': 'bigint'
      }],
      'Location': 's3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv',
      'InputFormat': 'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat',
      'OutputFormat':
 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat',
      'Compressed': False,
      'NumberOfBuckets': -1,
      'SerdeInfo': {
        'SerializationLibrary':
 'org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe',
        'Parameters': {
          'field.delim': ',',
```

```
          'serialization.format': ','
        }
      },
    },
    'PartitionKeys': [{
      'Name': 'mon',
      'Type': 'string'
    }],
    'TableType': 'EXTERNAL_TABLE',
    'Parameters': {
      'EXTERNAL': 'TRUE',
      'classification': 'csv',
      'columnsOrdered': 'true',
      'compressionType': 'none',
      'delimiter': ',',
      'skip.header.line.count': '1',
      'typeOfData': 'file'
    }
    }
)
```

DDL

```
CREATE EXTERNAL TABLE `sampledb`.`flights_data` (
  `year` bigint,
  `quarter` bigint)
PARTITIONED BY (
  `mon` string)
ROW FORMAT DELIMITED
  FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS INPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat'
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION
  's3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv/'
TBLPROPERTIES (
  'classification'='csv',
  'columnsOrdered'='true',
  'compressionType'='none',
  'delimiter'=',',
  'skip.header.line.count'='1',
```

```
  'typeOfData'='file')
```

Netzwerkzugriff auf Datenspeicher einrichten

Um Ihre ETL-Aufträge (Extrahieren, Transformieren und Laden) auszuführen, muss AWS Glue auf Ihre Datenspeicher zugreifen können. Wenn ein Auftrag nicht in Ihrem Virtual Private Cloud (VPC)-Subnetz ausgeführt werden muss, z. B. bei der Umwandlung von Daten aus Amazon S3 in Amazon S3, ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

Wenn ein Auftrag in Ihrem VPC-Subnetz ausgeführt werden soll, z. B. die Transformation von Daten aus einem JDBC-Datenspeicher in ein privates Subnetz, richtet AWS Glue Elastic-Network-Schnittstellen ein, mit denen Ihre Aufträge eine sichere Verbindung zu anderen Ressourcen in Ihrer VPC herstellen können. Jeder Elastic Network-Schnittstelle wird eine private IP-Adresse aus dem IP-Adressbereich innerhalb des von Ihnen angegebenen Subnetzes zugeordnet. Es werden keine öffentlichen IP-Adressen zugeordnet. In der AWS Glue-Verbindung angegebene Sicherheitsgruppen werden auf die einzelnen Elastic Network-Schnittstellen angewendet. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Amazon VPC für JDBC-Verbindungen zu Amazon-RDS-Datenspeichern von AWS Glue.

Alle JDBC-Datenspeicher, auf die der Auftrag zugreift, müssen über das VPC-Subnetz verfügbar sein. Für den Zugriff auf Amazon S3 von Ihrer VPC ist ein VPC-Endpunkt erforderlich. Wenn Ihr Auftrag sowohl auf VPC-Ressourcen als auch auf das öffentliche Internet zugreifen muss, muss der -VPC über ein NAT-Gateway (Network Address Translation) innerhalb des VPC verfügen.

Ein Auftrag oder Entwicklungsendpunkt kann jeweils nur auf eine VPC (und Subnetz) zugreifen. Wenn Sie auf Datenspeicher in verschiedenen Bereichen zugreifen müssen VPCs, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verwenden Sie für den Zugriff auf die Datenspeicher VPC Peering. Weitere Informationen zu VPC Peering finden Sie unter VPC Peering-Grundlagen
- Verwenden Sie einen Amazon-S3-Bucket als Vermittlungsspeicherort. Trennen Sie die Arbeit in zwei Aufträge mit der Amazon-S3-Ausgabe von Auftrag 1 als Eingabe für Auftrag 2.

Einzelheiten zum Herstellen einer Verbindung zu einem Amazon-Redshift-Datenspeicher mithilfe von Amazon VPC finden Sie unter the section called “Redshift konfigurieren”.

Einzelheiten zum Herstellen einer Verbindung zu Amazon-RDS-Datenspeichern mithilfe von Amazon VPC finden Sie unter the section called “Einrichten von Amazon VPC zum Herstellen einer Verbindung zu Amazon-RDS-Datenspeichern”.

Sobald die erforderlichen Regeln in Amazon VPC festgelegt sind, erstellen Sie in AWS Glue eine Verbindung mit den erforderlichen Eigenschaften, um eine Verbindung zu Ihren Datenspeichern herzustellen. Weitere Informationen über die Verbindung finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

> **Note**
>
> Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre DNS-Umgebung für AWS Glue einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des DNS in Ihrer VPC.

Themen

- Einrichtung einer VPC für die Verbindung mit PyPI für AWS Glue
- Einrichten des DNS in Ihrer VPC

Einrichtung einer VPC für die Verbindung mit PyPI für AWS Glue

Der Python Package Index (PyPI) ist ein Repository mit Software für die Programmiersprache Python. Dieses Thema befasst sich mit den Details, die zur Unterstützung der Verwendung von pip-installierten Paketen erforderlich sind (wie vom Sitzungsersteller mithilfe des `--additional-python-modules`-Flags angegeben).

Die Verwendung AWS Glue interaktiver Sitzungen mit einem Connector führt zur Verwendung des VPC-Netzwerks über das für den Connector angegebene Subnetz. Folglich sind AWS Dienste und andere Netzwerkziele nur verfügbar, wenn Sie eine spezielle Konfiguration einrichten.

Zu den Lösungen für dieses Problem gehören:

- Nutzung eines Internet-Gateways, das für Ihre Sitzung erreichbar ist.
- Einrichtung und Verwendung eines S3-Buckets mit einem PyPI/simple Repo, das den transitiven Abschluss der Abhängigkeiten eines Paketsatzes beinhaltet.
- Verwendung eines CodeArtifact Repositorys, das PyPI spiegelt und an Ihre VPC angehängt ist.

Einrichten eines Internet-Gateways

Die technischen Aspekte werden in den NAT-Gateway-Anwendungsfällen detailliert beschrieben. Beachten Sie jedoch die folgenden Anforderungen für die Verwendung von `--additional-python-modules`. Insbesondere erfordert `--additional-python-modules` Zugriff auf pypi.org, was durch die Konfiguration Ihrer VPC bestimmt wird. Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen:

1. Die Anforderung, zusätzliche Python-Module über pip install für eine Benutzersitzung zu installieren. Wenn die Sitzung einen Konnektor verwendet, kann dies Auswirkungen auf Ihre Konfiguration haben.
2. Wenn ein Konnektor mit `--additional-python-modules` verwendet wird, muss beim Starten der Sitzung das mit dem `PhysicalConnectionRequirements` des Konnektor verknüpfte Subnetz einen Netzwerkpfad für die Verbindung zu pypi.org bereitstellen.
3. Sie müssen feststellen, ob Ihre Konfiguration korrekt ist oder nicht.

Einrichtung eines Amazon S3 S3-Buckets zum Hosten eines gezielten PyPI/simple Repos

In diesem Beispiel wird in Amazon S3 ein PyPI-Spiegel für eine Reihe von Paketen und deren Abhängigkeiten eingerichtet.

So richten Sie den PyPI-Spiegel für eine Reihe von Paketen ein:

```
# pip download all the dependencies
pip download -d s3pypi --only-binary :all: plotly gglplot
pip download -d s3pypi --platform manylinux_2_17_x86_64 --only-binary :all: psycopg2-
binary
# create and upload the pypi/simple index and wheel files to the s3 bucket
s3pypi -b test-domain-name --put-root-index -v s3pypi/*
```

Wenn Sie bereits über ein vorhandenes Artefakt-Repository verfügen, verfügt dieses über eine Index-URL zur Verwendung durch pip, die Sie anstelle der Beispiel-URL für den Amazon-S3-Bucket wie oben angeben können.

So verwenden Sie die benutzerdefinierte Index-URL mit einigen Beispielpaketen:

```
%%configure
{
```

```
    "--additional-python-modules": "psycopg2_binary==2.9.5",
    "python-modules-installer-option": "--no-cache-dir --verbose --index-url https://
test-domain-name.s3.amazonaws.com/ --trusted-host test-domain-name.s3.amazonaws.com"
}
```

Einen CodeArtifact Pypi-Spiegel einrichten, der an Ihre VPC angeschlossen ist

So richten Sie einen Spiegel ein:

1. Erstellen Sie ein Repository in derselben Region wie das vom Konnektor verwendete Subnetz.

   Wählen Sie `Public upstream repositories` und klicken Sie auf `pypi-store`.
2. Gewähren Sie Zugriff auf das Repository von der VPC für das Subnetz.
3. Geben Sie die richtige `--index-url` mithilfe des `python-modules-installer-option` an.

   ```
   %%configure
   {
       "--additional-python-modules": "psycopg2_binary==2.9.5",
       "python-modules-installer-option": "--no-cache-dir --verbose --index-url https://
   test-domain-name.s3.amazonaws.com/ --trusted-host test-domain-name.s3.amazonaws.com"
   }
   ```

Weitere Informationen finden Sie unter CodeArtifact Von einer VPC aus verwenden.

Einrichten des DNS in Ihrer VPC

Domain Name System (DNS) ist ein Standard, nach dem Namen, die im Internet verwendet werden, entsprechend der zugehörigen IP-Adressen aufgelöst werden. Ein DNS-Hostname benennt einen Computer eindeutig und besteht aus einem Hostnamen und einem Domainnamen. DNS-Server lösen DNS-Hostnamen zu den entsprechenden IP-Adressen auf.

Zum Einrichten des DNS in Ihrer VPC müssen Sie sicherstellen, dass sowohl DNS-Hostnamen als auch die DNS-Auflösung in Ihrer VPC aktiviert sind. Die VPC-Netzwerkattribute `enableDnsHostnames` und `enableDnsSupport` müssen auf `true` gesetzt werden. Zum Anzeigen und Ändern dieser Attribute wechseln Sie über https://console.aws.amazon.com/vpc/ zur VPC-Konsole.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von DNS in Ihrer VPC. Sie können auch den modify-vpc-attributeBefehl AWS CLI und aufrufen, um die VPC-Netzwerkattribute zu konfigurieren.

> **Note**
>
> Stellen Sie bei Verwendung von Route 53 sicher, dass ihre Konfiguration keine DNS-Netzwerkattribute überschreibt.

Einrichten der Verschlüsselung in AWS Glue

Das folgende Beispiel zeigt die Optionen, die Sie konfigurieren müssen, wenn Sie die Verschlüsselung mit AWS Glue verwenden. Das Beispiel zeigt die Verwendung bestimmter AWS Key Management Service (AWS KMS) -Schlüssel, aber Sie können je nach Ihren speziellen Bedürfnissen auch andere Einstellungen wählen. Dieser Workflow hebt nur die Optionen hervor, die sich auf die Verschlüsselung bei der Einrichtung von AWS Glue beziehen.

1. Wenn der Benutzer der AWS Glue-Konsole keine Berechtigungsrichtlinie verwendet, die alle AWS Glue-API-Operationen (zum Beispiel `"glue:*"`) zulässt, bestätigen Sie, dass die folgenden Berechtigungen erlaubt sind:
   - `"glue:GetDataCatalogEncryptionSettings"`
   - `"glue:PutDataCatalogEncryptionSettings"`
   - `"glue:CreateSecurityConfiguration"`
   - `"glue:GetSecurityConfiguration"`
   - `"glue:GetSecurityConfigurations"`
   - `"glue:DeleteSecurityConfiguration"`
2. Jeder Client, der auf einen verschlüsselten Katalog zugreift, d. h. jeder Konsolenbenutzer, Crawler, Auftrag oder Entwicklungsendpunkt, benötigt die folgenden Berechtigungen.
3. Jeder Benutzer oder jede Rolle, der bzw. die auf ein verschlüsseltes Verbindungspasswort zugreift, benötigt die folgenden Berechtigungen.
4. Die Rolle eines jeden Extraktions-, Transformations- und Ladeauftrags (ETL), der verschlüsselte Daten in Amazon S3 schreibt, erfordert die folgenden Berechtigungen.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:Encrypt",
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
  }
}
```

5. Jeder ETL-Job oder Crawler, der verschlüsselte CloudWatch Amazon-Logs schreibt, benötigt die folgenden Berechtigungen in den Schlüssel- und IAM-Richtlinien.

   In der Schlüsselrichtlinie (nicht in der IAM-Richtlinie):

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
   "Service": "logs.region.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
   "kms:Encrypt*",
   "kms:Decrypt*",
   "kms:ReEncrypt*",
   "kms:GenerateDataKey*",
   "kms:Describe*"
  ],
  "Resource": "<arn of key used for ETL/crawler cloudwatch encryption>"
 }
```

   Weitere Informationen zu Schlüsselrichtlinien finden Sie unter Verwenden von Schlüsselrichtlinien in AWS KMS im AWS Key Management Service - Entwicklerhandbuch.

   Fügen Sie in der IAM-Richtlinie die `logs:AssociateKmsKey`-Berechtigung hinzu:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
   "Service": "logs.region.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
   "logs:AssociateKmsKey"
  ],
```

```
  "Resource": "<arn of key used for ETL/crawler cloudwatch encryption>"
}
```

6. Jeder ETL-Auftrag, der ein verschlüsseltes Auftrags-Lesezeichen verwendet, benötigt die folgenden Berechtigungen:

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:Encrypt"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/*"
  }
}
```

7. Wählen Sie im Navigationsbereich der AWS Glue-Konsole die Settings (Einstellungen) aus.

   a. Wählen Sie auf der Seite Data catalog settings (Data-Catalog-Einstellungen) die Option Metadata encryption (Metadatenverschlüsselung), um den Data Catalog zu verschlüsseln. Diese Option verschlüsselt alle Objekte im Datenkatalog mit dem von Ihnen ausgewählten AWS KMS Schlüssel.

   b. Wählen Sie für AWS KMS --Schlüssel) die Option aws/glue aus. Sie können auch einen AWS KMS Schlüssel auswählen, den Sie erstellt haben.

> **Important**
>
> AWS Glueunterstützt nur symmetrische Kunden-Masterschlüssel (CMKs). In der Liste der AWS KMS -Schlüssel werden nur symmetrische Schlüssel angezeigt. Wenn Sie jedoch „ AWS KMS Schlüssel-ARN auswählen“ auswählen, können Sie in der Konsole einen ARN für einen beliebigen Schlüsseltyp eingeben. Stellen Sie sicher, dass Sie nur ARNs für symmetrische Schlüssel eingeben.

Wenn die Verschlüsselung aktiviert ist, muss der Client, der auf den Data Catalog zugreift, über AWS KMS -Berechtigungen verfügen.

8. Wählen Sie im Navigationsbereich Security configurations (Sicherheitskonfigurationen) aus. Eine Sicherheitskonfiguration ist eine Reihe von Sicherheitseigenschaften, die zur Konfiguration von AWS Glue-Prozessen verwendet werden können. Wählen Sie dann Add security configuration (Sicherheitskonfiguration hinzufügen). Wählen Sie in der Konfiguration eine der folgenden Optionen:

   a. Wählen Sie S3 encryption (S3-Verschlüsselung) aus. Für Encryption mode (Verschlüsselungsmodus) wählen Sie SSE-KMS. Wählen Sie für den AWS KMS -Schlüssel aws/s3 (stellen Sie sicher, dass der Benutzer die Berechtigung hat, diesen Schlüssel zu verwenden). Dadurch können Daten, die vom Job in Amazon S3 geschrieben wurden, den AWS verwalteten AWS Glue AWS KMS Schlüssel verwenden.

   b. Wählen Sie CloudWatch Protokollverschlüsselung und wählen Sie einen CMK aus. (Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die Berechtigung verfügt, diesen Schlüssel zu verwenden). Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsseln von Protokolldaten in CloudWatch Logs Using AWS KMS im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch.

      > **Important**
      >
      > AWS Glueunterstützt nur symmetrische Kunden-Masterschlüssel ()CMKs. In der Liste der AWS KMS -Schlüssel werden nur symmetrische Schlüssel angezeigt. Wenn Sie jedoch „ AWS KMS Schlüssel-ARN auswählen“ auswählen, können Sie in der Konsole einen ARN für einen beliebigen Schlüsseltyp eingeben. Stellen Sie sicher, dass Sie nur ARNs für symmetrische Schlüssel eingeben.

   c. Wählen Sie Advanced properties (Erweiterte Eigenschaften) und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Job bookmark encryption (Verschlüsselung von Auftrags-Lesezeichen). Wählen Sie für den AWS KMS -Schlüssel aws/glue (stellen Sie sicher, dass der Benutzer die Berechtigung hat, diesen Schlüssel zu verwenden). Dies ermöglicht die Verschlüsselung von Job-Lesezeichen, die mit dem AWS Glue AWS KMS Schlüssel in Amazon S3 geschrieben wurden.

9. Wählen Sie im Navigationsbereich Connections aus.

   a. Wählen Sie Add connection (Verbindung hinzufügen), um eine Verbindung zum Java Database Connectivity (JDBC)-Datenspeicher herzustellen, der das Ziel Ihres ETL-Auftrags ist.

   b. Um die Verwendung der SSL (Secure Sockets Layer)-Verschlüsselung zu erzwingen, aktivieren Sie Require SSL connection (SSL-Verbindung erforderlich) und testen Sie Ihre Verbindung.

10. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Jobs (Aufträge) aus.

a. Wählen Sie Add job (Auftrag hinzufügen), um einen Auftrag zu erstellen, der Daten transformiert.

b. Wählen Sie in der Auftragsdefinition die von Ihnen erstellte Sicherheitskonfiguration aus.

11. Führen Sie Ihren Auftrag auf der AWS Glue-Konsole bei Bedarf aus. Stellen Sie sicher, dass alle vom Job geschriebenen Amazon S3 S3-Daten, die vom Job geschriebenen CloudWatch Logs und die Job-Lesezeichen alle verschlüsselt sind.

Netzwerke für die Entwicklung einrichten für AWS Glue

Zum Ausführen Ihrer (ETL-) Skripts zum Extrahieren, Transformieren und Laden mit AWS Glue entwickeln und testen Sie Ihre Skripts mit einem Entwicklungsendpunkt. Entwicklungsendpunkte werden nicht für die Verwendung mit Aufträgen von AWS Glue Version 2.0 unterstützt. Für Versionen 2.0 und höher ist die bevorzugte Entwicklungsmethode die Verwendung von Jupyter Notebook mit einem der AWS Glue-Kernel. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Erste Schritte mit AWS Glue interaktiven Sitzungen”.

Einrichten Ihres Netzwerks für einen Entwicklungsendpunkt

Wenn Sie einen Entwicklungsendpunkt einrichten, geben Sie eine Virtual Private Cloud (VPC), ein Subnetz und Sicherheitsgruppen an.

> **Note**
>
> Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre DNS-Umgebung für AWS Glue einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des DNS in Ihrer VPC.

Damit AWS Glue auf die erforderlichen Ressourcen zugreifen kann, fügen Sie Ihrer Subnetz-Routing-Tabelle eine Zeile hinzu, um dem VPC-Endpunkt eine Präfixliste für Amazon S3 zuzuordnen. Eine Präfixlisten-ID ist zum Erstellen einer ausgehenden Sicherheitsgruppenregel erforderlich, die zulässt, dass Datenverkehr von einer VPC über einen VPC-Endpunkt auf einen AWS -Service zugreift. Zum Vereinfachen der Verbindung mit einem Notebook-Server, der diesem Entwicklungsendpunkt zugewiesen ist, fügen Sie der Routing-Tabelle von Ihrem lokalen Computer aus eine Zeile hinzu, um eine Internet-Gateway-ID anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter VPC Endpoints. Aktualisieren Sie die Subnetzroutentabelle ähnlich der folgenden Tabelle:

Bestimmungsort	Ziel		
10.0.0.0/16	Lokal		
pl-id für Amazon S3	vpce-id		
0.0.0.0/0	igw-xxxx		

Damit AWS Glue mit seinen Komponenten kommunizieren kann, geben Sie eine Sicherheitsgruppe mit einer selbstreferenzierenden eingehenden Regel für alle TCP-Ports an. Durch Erstellen einer selbstreferenzierenden Regel können Sie die Quelle auf die gleiche Sicherheitsgruppe in der VPC beschränken und es vermeiden, dass sie für alle Netzwerke offen ist. Die Standardsicherheitsgruppe für Ihre VPC verfügt möglicherweise bereits über eine selbstreferenzierende eingehende Regel für den gesamten Datenverkehr (ALL Traffic).

So richten Sie eine Sicherheitsgruppe ein:

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon EC2 EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Security Groups.
3. Wählen Sie eine vorhandene Sicherheitsgruppe aus der Liste oder die Option Create Security Group (Sicherheitsgruppe erstellen) für die Verwendung mit dem Entwicklungsendpunkt aus.
4. Navigieren Sie im Sicherheitsgruppenbereich zur Registerkarte Eingehend.
5. Fügen Sie eine selbstreferenzierende Regel hinzu, um die Kommunikation von AWS Glue-Komponenten zuzulassen. Insbesondere fügen Sie hinzu oder bestätigen Sie, dass eine Regel des Typs `All TCP` vorhanden ist, das Protokoll `TCP` lautet, der Port-Bereich alle Ports umfasst und deren Quelle über denselben Sicherheitsgruppennamen verfügt wie die Gruppen-ID.

   Die eingehende Regel sollte etwa wie folgt aussehen:

Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Quelle
Alle TCP	TCP	0–65535	*security-group*

   Das nachfolgende Beispiel zeigt eine selbstreferenzierende eingehende Regel:



6. Fügen Sie ebenfalls eine Regel für ausgehenden Datenverkehr hinzu. Öffnen Sie entweder den ausgehenden Datenverkehr für alle Ports oder erstellen eine selbstreferenzierende Regel des Typs `All TCP`, das Protokoll lautet `TCP`, der Port-Bereich umfasst alle Ports und deren Quelle verfügt über denselben Sicherheitsgruppennamen wie die Gruppen-ID.

   Die ausgehende Regel ähnelt einer der folgenden Regeln:

Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Ziel
Alle TCP	TCP	0–65535	*`security-group`*
Gesamter Datenverkehr	ALL	ALL	0.0.0.0/0

Einrichten von Amazon EC2 für einen Notebook-Server

Mit einem Entwicklungsendpunkt können Sie einen Notebook-Server erstellen, um Ihre ETL-Skripte mit Jupyter Notebooks zu testen. Zum Aktivieren der Kommunikation mit Ihrem Notebook geben Sie eine Sicherheitsgruppe mit Regeln für eingehenden Datenverkehr für HTTPS (Port 443) und SSH (Port 22) an. Stellen Sie sicher, dass die Quelle der Regel entweder 0.0.0.0/0 oder die IP-Adresse des Rechners ist, der die Verbindung mit dem Notebook herstellt.

So richten Sie eine Sicherheitsgruppe ein:

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon EC2 EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Security Groups.
3. Wählen Sie eine vorhandene Sicherheitsgruppe aus der Liste oder die Option Create Security Group (Sicherheitsgruppe erstellen) für die Verwendung mit Ihrem Notebook-Server aus. Die Sicherheitsgruppe, die Ihrem Entwicklungsendpunkt zugewiesen ist, dient auch zum Erstellen Ihres Notebook-Servers.
4. Navigieren Sie im Sicherheitsgruppenbereich zur Registerkarte Eingehend.
5. Fügen Sie eingehende Regeln hinzu, die etwa wie folgt aussehen:

Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Quelle
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0

Im Folgenden ist ein Beispiel für die eingehenden Regeln der Sicherheitsgruppe aufgeführt:

Datenermittlung und Katalogisierung in AWS Glue

Das AWS Glue Data Catalog ist ein zentrales Repository, das Metadaten zu den Datensätzen Ihrer Organisation speichert. Es ein Index für die Speicherort-, Schema- und Laufzeitmetriken Ihrer Datenquellen. Die Metadaten werden in Metadatentabellen gespeichert, wobei jede Tabelle einen einzigen Datenspeicher darstellt.

Sie können den Datenkatalog mithilfe eines Crawlers auffüllen, der Ihre Datenquellen automatisch scannt und Metadaten extrahiert. Ein Crawler kann eine Verbindung zu internen (AWS-basierten) Datenquellen und Datenquellen außerhalb von AWS aufbauen.

Weitere Informationen zu den unterstützten Datenquellen finden Sie unter Unterstützte Datenquellen für Crawling.

Sie können Tabellen im Datenkatalog auch manuell erstellen, indem Sie die Tabellenstruktur, das Schema und die Partitionierungsstruktur entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen definieren.

Weitere Informationen zum manuellen Erstellen von Metadatentabellen finden Sie unter Manuelles Definieren von Metadaten.

Sie können die Informationen im Datenkatalog verwenden, um Ihre ETL-Aufträge zu erstellen und zu überwachen. Der Datenkatalog lässt sich in andere AWS Analysedienste integrieren und bietet eine einheitliche Ansicht der Datenquellen, was die Verwaltung und Analyse von Daten erleichtert.

- Amazon Athena: Speichern Sie Tabellenmetadaten im Datenkatalog für die Amazon-S3-Daten und fragen Sie sie mit SQL ab.
- AWS Lake Formation — Definieren und verwalten Sie zentral detaillierte Datenzugriffsrichtlinien und überprüfen Sie den Datenzugriff.
- Amazon EMR: Greifen Sie auf die im Datenkatalog definierten Datenquellen für die Verarbeitung von Big Data zu.
- Amazon SageMaker AI — Schnelles und sicheres Erstellen, Trainieren und Implementieren von Modellen für maschinelles Lernen.

Hauptmerkmale des Datenkatalogs

Im Folgenden sind die wichtigsten Aspekte des Datenkatalogs aufgeführt.

Metadaten-Repository

Der Datenkatalog fungiert als zentrales Metadaten-Repository, in dem Informationen über den Speicherort, das Schema und die Eigenschaften Ihrer Datenquellen gespeichert werden. Diese Metadaten sind in Datenbanken und Tabellen organisiert, ähnlich wie ein herkömmlicher relationaler Datenbankkatalog.

Automatische Auffindbarkeit von Daten

AWS-Glue-Crawler s kann neue oder aktualisierte Datenquellen automatisch erkennen und katalogisieren, wodurch der Aufwand für die manuelle Metadatenverwaltung reduziert und sichergestellt wird, dass Ihr Datenkatalog erhalten bleibt up-to-date. Durch die Katalogisierung Ihrer Datenquellen erleichtert der Datenkatalog Benutzern und Anwendungen das Auffinden und Verstehen der in Ihrem Unternehmen verfügbaren Datenbestände und fördert so die Wiederverwendung von Daten und die Zusammenarbeit.

Der Datenkatalog unterstützt eine Vielzahl von Datenquellen, darunter Amazon S3, Amazon RDS, Amazon Redshift, Apache Hive und mehr. Mithilfe von AWS-Glue-Crawler s können Metadaten aus diesen Quellen automatisch abgeleitet und gespeichert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Crawlern zum Auffüllen des Datenkatalogs.

Schemaverwaltung

Der Datenkatalog erfasst und verwaltet automatisch das Schema Ihrer Datenquellen, einschließlich Schemainferenz, Weiterentwicklung und Versionsverwaltung. Sie können Ihr Schema und Ihre Partitionen im Datenkatalog mithilfe von AWS Glue ETL-Jobs aktualisieren.

Tabellenoptimierung

Um die Leseleistung von AWS Analysediensten wie Amazon Athena und Amazon EMR sowie AWS Glue ETL-Jobs zu verbessern, bietet der Datenkatalog eine verwaltete Komprimierung (ein Prozess, der kleine Amazon S3 S3-Objekte zu größeren Objekten komprimiert) für Eisberg-Tabellen im Datenkatalog. Sie können die AWS Glue Konsole, AWS Lake Formation Konsole oder AWS API verwenden, um die AWS CLI Komprimierung für einzelne Iceberg-Tabellen, die sich im Datenkatalog befinden, zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren von Iceberg-Tabellen.

Spaltenstatistiken

Sie können Statistiken auf Spaltenebene für Datenkatalog-Tabellen in Datenformaten wie Parquet, ORC, JSON, ION, CSV und XML berechnen, ohne zusätzliche Datenpipelines einrichten zu müssen. Spaltenstatistiken helfen Ihnen dabei, Datenprofile zu verstehen, indem sie Einblicke in die Werte innerhalb einer Spalte gewinnen. Der Datenkatalog unterstützt die Generierung von Statistiken für Spaltenwerte wie Minimalwert, Maximalwert, Gesamt-Nullwerte, Gesamtzahl unterschiedlicher Werte, durchschnittliche Länge von Werten und Gesamtzahl des Vorkommens von wahren Werten.

Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren der Abfrageleistung mithilfe von Spaltenstatistiken.

Datenherkunft

Der Datenkatalog speichert alle Transformationen und Operationen, die an Ihren Daten durchgeführt wurden, und liefert so Informationen zur Datenherkunft. Diese Informationen zur Herkunft sind für die Prüfung, Compliance und für das Verständnis der Herkunft der Daten von Nutzen.

Integration mit anderen Diensten AWS

Der Datenkatalog lässt sich nahtlos in andere AWS Dienste wie Amazon Athena AWS Lake Formation, Amazon Redshift Spectrum und Amazon EMR integrieren. Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Daten aus verschiedenen Datenspeichern über eine einzige, einheitliche Metadatenebene abzufragen und zu analysieren.

Sicherheit mit Zugriffskontrolle

AWS Glue lässt sich integrieren AWS Lake Formation , um eine differenzierte Zugriffskontrolle für Datenkatalogressourcen zu unterstützen, sodass Sie Berechtigungen verwalten und den Zugriff auf Ihre Datenbestände auf der Grundlage der Richtlinien und Anforderungen Ihres Unternehmens sichern können. AWS Glue lässt sich in AWS Key Management Service (AWS KMS) integrieren, um Metadaten zu verschlüsseln, die im Datenkatalog gespeichert sind.

Materialisierte Ansichten

Der Datenkatalog unterstützt materialisierte Ansichten von Apache Iceberg. Dabei handelt es sich um verwaltete Tabellen, die vorberechnete Ergebnisse von SQL-Abfragen speichern und automatisch aktualisiert werden, wenn sich die zugrunde liegenden Quelldaten ändern. Materialisierte Ansichten vereinfachen Datenumwandlungs-Pipelines und beschleunigen die Abfrageleistung, da redundante Berechnungen vermieden werden.

Sie können materialisierte Ansichten mit Apache Spark SQL in AWS Glue Version 5.1 und höher, Amazon EMR Version 7.12.0 und höher und Amazon Athena erstellen. Der Datenkatalog überwacht automatisch die Apache Iceberg-Quelltabellen und aktualisiert materialisierte Ansichten mithilfe einer verwalteten Recheninfrastruktur. Spark-Engines in AWS Glue, Amazon EMR und Amazon Athena können Abfragen automatisch umschreiben, um materialisierte Ansichten zu verwenden, wenn sie eine bessere Leistung bieten.

Materialisierte Ansichten werden als Apache Iceberg-Tabellen in Amazon S3 S3-Tabellen-Buckets oder Amazon S3 S3-Allzweck-Buckets in Ihrem Konto gespeichert, sodass sie von mehreren Abfrage-Engines aus zugänglich sind. Der Datenkatalog verwaltet alle Aspekte des Lebenszyklus von Materialized Views, einschließlich automatischer Aktualisierungsplanung, inkrementeller Aktualisierungen und Metadatenverwaltung.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von materialisierten Ansichten mit AWS Glue und Verwenden von materialisierten Ansichten mit Amazon EMR.

Themen

- Den AWS Glue Datenkatalog auffüllen
- Füllen und Verwalten von Transaktionstabellen
- Verwalten des Datenkatalogs
- Zugreifen auf den Datenkatalog
- AWS Glue Bewährte Methoden für den Datenkatalog
- Überwachung der Nutzungsmetriken des Datenkatalogs in Amazon CloudWatch
- AWS Glue-Schemaregistrierung

Den AWS Glue Datenkatalog auffüllen

Sie können den AWS Glue Data Catalog mit den folgenden Methoden auffüllen:

- AWS-Glue-Crawler — An AWS-Glue-Crawler kann Datenquellen wie Datenbanken, Data Lakes und Streaming-Daten automatisch erkennen und katalogisieren. Die Crawler sind die gängigste und empfohlene Methode zum Füllen von des Datenkatalogs, weil sie automatisch Metadaten für eine Vielzahl von Datenquellen erkennen und daraus ableiten können.
- Manuelles Hinzufügen von Metadaten — Sie können Datenbanken, Tabellen und Verbindungsdetails manuell definieren und sie mithilfe der Konsole, der Lake Formation AWS Glue

Formation-Konsole AWS CLI, oder dem Datenkatalog hinzufügen AWS Glue APIs. Die manuelle Eingabe ist nützlich, wenn Sie Datenquellen katalogisieren möchten, die nicht gecrawlt werden können.

- Integration mit anderen AWS Diensten — Sie können den Datenkatalog mit Metadaten von Diensten wie Amazon AWS Lake Formation Athena füllen. Diese Services können Datenquellen im Datenkatalog erkennen und registrieren.
- Daten aus einem vorhandenen Metadaten-Repository auffüllen — Wenn Sie bereits über einen Metadatenspeicher wie Apache Hive Metastore verfügen, können Sie diese Metadaten in AWS Glue den Datenkatalog importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Migration zwischen dem Hive Metastore und dem Hive Metastore. AWS Glue Data Catalog GitHub

Themen

- Verwenden von Crawlern zum Auffüllen des Datenkatalogs
- Manuelles Definieren von Metadaten
- Integration mit Amazon S3 S3-Tabellen
- Integration mit anderen AWS Diensten
- Einstellungen des Datenkatalogs

Verwenden von Crawlern zum Auffüllen des Datenkatalogs

Sie können an verwenden AWS-Glue-Crawler , um sie AWS Glue Data Catalog mit Datenbanken und Tabellen zu füllen. Dies ist die primäre Methode, die von den meisten AWS Glue Benutzern verwendet wird. Ein Crawler kann in einem einzigen Lauf mehrere Datenspeicher durchsuchen. Nach dem Abschluss erstellt oder aktualisiert der Crawler eine oder mehrere Tabellen in Ihrem Data Catalog. Extract, Transform, Load (ETL)-Aufträge, die Sie in AWS Glue definieren, verwenden diese Data-Catalog-Tabellen als Quellen und Ziele. Der ETL-Auftrag führt Lese- und Schreibvorgänge in Datenspeichern durch, die in den Data-Catalog-Quell- und -Zieltabellen angegeben werden.

Workflow

Das folgende Workflow-Diagramm zeigt, wie AWS Glue-Crawler mit Datenspeichern und anderen Elementen interagieren, um den Data Catalog zu füllen.



Im Folgenden wird der grundlegende Workflow beschrieben, mit dem ein Crawler den AWS Glue Data Catalog füllt:

1. Ein Crawler führt alle von Ihnen ausgewählten angepassten Classifier aus, um das Schema Ihrer Daten abzuleiten. Sie stellen den Code für angepasste Classifier bereit, die in der von Ihnen angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden.

   Der erste angepasste Classifier, der die Struktur Ihrer Daten erfolgreich erkennt, wird zur Erstellung eines Schemas verwendet. Angepasste Classifier, die in der Liste weiter unten stehen, werden übersprungen.

2. Wenn kein angepasster Classifier mit dem Schema Ihrer Daten übereinstimmt, versuchen die integrierten Classifier, das Schema Ihrer Daten zu erkennen. Ein Beispiel für einen integrierten Classifier ist einer, der JSON erkennt.

3. Der Crawler verbindet sich mit dem Datenspeicher. Einige Datenspeicher benötigen Verbindungseigenschaften für den Crawler-Zugriff.
4. Das abgeleitete Schema wird für Ihre Daten angelegt.
5. Der Crawler schreibt Metadaten in den Data Catalog. Eine Tabellendefinition enthält Metadaten zu den Daten in Ihrem Datenspeicher. Die Tabelle wird in eine Datenbank geschrieben, die einen Tabellen-Container im Data Catalog darstellt. Attribute einer Tabelle beinhalten die Klassifizierung – d. h. ein Label, das von dem Classifier erstellt wurde, der das Tabellenschema hergeleitet hat.

Themen

- Funktionsweise von Crawlern
- Wie bestimmt ein Crawler, wann Partitionen zu erstellen sind?
- Unterstützte Datenquellen für Crawling
- Voraussetzungen für Crawler
- Definieren und Verwalten von Klassifizierern
- Konfigurieren eines Crawlers
- Planen eines Crawlers
- Anzeigen von Crawler-Ergebnissen und -Details
- Anpassen des Crawlerverhaltens
- Tutorial: Hinzufügen eines AWS Glue-Crawlers

Funktionsweise von Crawlern

Wenn ein Crawler ausgeführt wird, werden für das Abfragen eines Datenspeichers folgende Aktionen verwendet:

- Klassifizieren von Daten, um das Format, das Schema und verknüpfte Eigenschaften der Rohdaten zu bestimmen – Sie können die Ergebnisse der Klassifizierung konfigurieren, indem Sie einen benutzerdefinierten Classifier erstellen.
- Gruppieren von Daten in Tabellen oder Partitionen – Daten werden basierend auf der Crawler-Heuristik gruppiert.
- Schreiben von Metadaten in den Data Catalog – Sie können konfigurieren, wie der Crawler Tabellen und Partitionen hinzufügt, aktualisiert und löscht.

Beim Definieren eines Crawlers wählen Sie einen oder mehrere Classifier aus, die das Format Ihrer Daten bewerten, um ein Schema abzuleiten. Wenn der Crawler ausgeführt wird, wird der erste Classifier in der Liste, der erfolgreich Ihren Datenspeicher erkennt, zum Erstellen eines Schemas für Ihre Tabelle verwendet. Sie können integrierte Classifier verwenden oder eigene Classifier definieren. Sie definieren Ihre benutzerdefinierten Classifier in einer separaten Operation vor der Definition der Crawler. AWS Glue bietet integrierte Classifier zum Ableiten von Schemata aus gängigen Dateien mit Formaten wie z. B. JSON, CSV und Apache Avro. Die aktuelle Liste der integrierten Classifier in AWS Glue finden Sie unter Integrierte Klassifizierer.

Die Metadatentabellen, die von einem Crawler erstellt werden, sind in einer Datenbank enthalten, wenn Sie einen Crawler definieren. Wenn Ihr Crawler keine Datenbank definiert, werden Ihre Tabellen in der Standarddatenbank abgelegt. Darüber hinaus verfügt jede Tabelle über eine Klassifizierungsspalte, die vom Classifier gefüllt wird, der den Datenspeicher als erster erfolgreich erkennt.

Wenn die Datei, die durchsucht wird, komprimiert ist, muss der Crawler sie herunterladen, um sie zu verarbeiten. Wenn ein Crawler ausgeführt wird, fragt er Daten ab, um deren Format und Komprimierungstyp zu bestimmen, und schreibt diese Eigenschaften in den Data Catalog. Einige Dateiformate (z. B. Apache Parquet) ermöglichen das Komprimieren von Teilen der Datei beim Schreiben. Bei diesen Dateien stellen die komprimierten Daten eine interne Komponente der Datei dar und AWS Glue füllt die `compressionType`-Eigenschaft beim Schreiben von Tabellen in den Data Catalog nicht. Wenn dagegen eine gesamte Datei durch einen Komprimierungsalgorithmus komprimiert wird (z. B. gzip), wird die `compressionType`-Eigenschaft gefüllt, wenn die Tabellen in den Data Catalog geschrieben werden.

Der Crawler generiert die Namen für die Tabellen, die er erstellt. Die Namen der Tabellen, die in der gespeichert sind, AWS Glue Data Catalog folgen diesen Regeln:

- Nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche (_) sind erlaubt.
- Ein benutzerdefinierter Präfix darf nicht länger sein als 64 Zeichen.
- Die maximale Länge des Namens darf nicht mehr als 128 Zeichen sein. Der Crawler kürzt generierte Namen, um sie an die maximale Größe anzupassen.
- Wenn doppelte Tabellennamen auftreten, fügt der Crawler dem Namen einen Suffix als Hash-Zeichenfolge hinzu.

Wenn Ihr Crawler mehr als einmal ausgeführt wird, z. B. bei einem Zeitplan, sucht er nach neuen oder geänderten Dateien oder Tabellen in Ihrem Datenspeicher. Die Ausgabe des Crawlers umfasst die neuen Tabellen und Partitionen, die seit einer vorherigen Ausführung gefunden wurden.

Wie bestimmt ein Crawler, wann Partitionen zu erstellen sind?

Wenn ein AWS Glue Crawler den Amazon S3 S3-Datenspeicher scannt und mehrere Ordner in einem Bucket erkennt, bestimmt er den Stamm einer Tabelle in der Ordnerstruktur und welche Ordner Partitionen einer Tabelle sind. Der Name der Tabelle basiert auf dem Amazon-S3-Präfix oder Ordnernamen. Sie stellen einen Include path (Include-Pfad) bereit, der auf die zu durchsuchende Ordnerebene zeigt. Wenn die Mehrzahl der Schemas auf einer Ordnerebene ähnlich sind, erstellt der Crawler Partitionen der Tabelle anstelle separater Tabellen. Damit der Crawler separate Tabellen erstellt, fügen Sie den Stammordner einer jeden Tabelle als separaten Datenspeicher hinzu, wenn Sie den Crawler definieren.

Sehen Sie sich beispielsweise die folgende Amazon-S3-Ordnerstruktur an:



Die Pfade zu den vier untersten Ordnern lauten wie folgt:

```
S3://sales/year=2019/month=Jan/day=1
S3://sales/year=2019/month=Jan/day=2
S3://sales/year=2019/month=Feb/day=1
S3://sales/year=2019/month=Feb/day=2
```

Gehen Sie davon aus, dass das Crawler-Ziel auf `Sales` festgelegt wird und dass alle Dateien im `day=`*n*-Ordner das gleiche Format (z. B. JSON, nicht verschlüsselt) sowie dieselben oder sehr ähnliche Schemas haben. Der Crawler erstellt eine einzelne Tabelle mit vier Partitionen, mit Partitionsschlüsseln `year`, `month` und `day`.

Sehen Sie sich im nächsten Beispiel die folgende Amazon-S3-Ordnerstruktur an:

```
s3://bucket01/folder1/table1/partition1/file.txt
s3://bucket01/folder1/table1/partition2/file.txt
s3://bucket01/folder1/table1/partition3/file.txt
s3://bucket01/folder1/table2/partition4/file.txt
s3://bucket01/folder1/table2/partition5/file.txt
```

Wenn sich die Schemas für `table1` und `table2` ähneln und im Crawler ein einzelner Datenspeicher mit Include path (Include-Pfad) `s3://bucket01/folder1/` definiert ist, erstellt der Crawler eine einzelne Tabelle mit zwei Partitionsschlüsselspalten. Die erste Partitionsschlüsselspalte enthält `table1` und `table2`. Der zweite Partitionsschlüsselspalte enthält `partition1` bis `partition3` für die `table1`-Partition sowie `partition4` und `partition5` für die `table2`-Partition. Zum Erstellen zweier separater Tabellen definieren Sie den Crawler mit zwei Datenspeichern. In diesem Beispiel definieren Sie den ersten Include path (Include-Pfad) als `s3://bucket01/folder1/table1/` und den zweiten als `s3://bucket01/folder1/table2`.

> **Note**
>
> In Amazon Athena entspricht jede Tabelle einem Amazon-S3-Präfix mit allen darin enthaltenen Objekten. Wenn Objekte unterschiedliche Schemas haben, erkennt Athena unterschiedliche Objekte innerhalb desselben Präfix nicht als separate Tabellen. Dies kann der Fall sein, wenn ein Crawler mehrere Tabellen aus demselben Amazon-S3-Präfix erstellt. Dies kann zu ergebnislosen Abfragen in Athena führen. Damit Athena Tabellen richtig erkennen und abfragen kann, erstellen Sie den Crawler mit einem separaten Include path (Include-Pfad) für die unterschiedlichen Tabellenschemas in der Amazon-S3-Ordnerstruktur. Weitere Informationen finden Sie unter Best Practices When Using Athena with AWS Glue (Bewährte Methoden bei der Verwendung von Athena mit GLU) und in diesem AWS Knowledge Center-Artikel.

Unterstützte Datenquellen für Crawling

Crawler können sowohl dateibasierte als auch tabellenbasierte Datenspeicher durchsuchen.

Zugriffstyp, den Crawler verwendet	Datastores
Native Clients	• Amazon Simple Storage Service (Amazon-S3) • Amazon DynamoDB • Delta Lake 2.0.x • Apache Eisberg 1.5 • Apache Hudi 0.14
JDBC	Amazon Redshift Snowflake Innerhalb von Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oder außerhalb von Amazon RDS: • Amazon Aurora • MariaDB • Microsoft SQL Server • MySQL • Oracle • PostgreSQL
MongoDB-Client	• MongoDB • MongoDB Atlas • Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität)

> **Note**
>
> AWS Glue unterstützt derzeit keine Crawler für Datenstreams.

Für JDBC-, MongoDB-, MongoDB-Atlas und Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität) müssen Sie eine AWS Glue-Verbindung angeben, die der Crawler zum Herstellen einer Verbindung mit dem Datenspeicher verwenden kann. Für Amazon S3 können Sie optional eine

Verbindung vom Typ Netzwerk angeben. Eine Verbindung ist ein Data-Catalog-Objekt, in dem Verbindungsinformationen wie Anmeldeinformationen, URL, Informationen zu Amazon Virtual Private Cloud und mehr gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

Im Folgenden sind die Versionen der Treiber aufgeführt, die vom Crawler unterstützt werden:

Produkt	Von Crawler unterstützter Treiber
PostgreSQL	42,2,1
Amazon Aurora	Wie bei nativen Crawler-Treibern
MariaDB	8.0.13
Microsoft SQL Server	6.1.0
MySQL	8.0.13
Oracle	11.2.2
Amazon Redshift	4.1
Snowflake	3.13,20
MongoDB	4.7.2
MongoDB-Atlas	4.7.2

Im Folgenden finden Sie Hinweise zu den verschiedenen Datenspeichern.

Amazon S3

Sie können einen Pfad in Ihrem Konto oder in einem anderen Konto durchsuchen. Wenn alle Amazon-S3-Dateien in einem Ordner über das gleiche Schema verfügen, erstellt der Crawler eine Tabelle. Wenn das Amazon-S3-Objekt partitioniert ist, wird nur eine Metadatentabelle erstellt und dem Data Catalog für diese Tabelle Partitionsinformationen hinzugefügt.

Amazon S3 und Amazon DynamoDB

Crawler verwenden eine AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle, um Zugriff auf Ihre Datenspeicher zu erhalten. Die Rolle, die Sie an den Crawler übergeben, muss über die Berechtigung für den Zugriff auf Amazon-S3-Pfade und Amazon-DynamoDB-Tabellen verfügen, die durchsucht werden.

Amazon DynamoDB

Beim Definieren eines Crawlers mit der AWS Glue-Konsole geben Sie eine DynamoDB-Tabelle an. Wenn Sie die AWS Glue-API verwenden, können Sie eine Liste von Tabellen angeben. Sie können nur eine kleine Stichprobe der Daten durchforsten, um die Laufzeiten von Crawlern zu reduzieren.

Delta Lake

Für jeden Delta-Lake-Datenspeicher geben Sie an, wie diese Delta-Tabelle erstellt werden soll:

- Erstellen nativer Tabellen: Ermöglicht die Integration mit Abfragemodulen, die die direkte Abfrage des Delta-Transaktionsprotokolls unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Abfragen von Delta-Lake-Tabellen.
- Erstellen von Symlink-Tabellen: Erstellen Sie auf der Grundlage der angegebenen Konfigurationsparameter einen `_symlink_manifest`-Ordner mit Manifestdateien, die durch die Partitionsschlüssel partitioniert sind.

Iceberg

Sie geben für jeden Iceberg-Datenspeicher einen Amazon-S3-Pfad an, der die Metadaten für Ihre Iceberg-Tabellen enthält. Wenn der Crawler die Metadaten der Iceberg-Tabelle entdeckt, registriert er sie im Data Catalog. Sie können einen Zeitplan für den Crawler festlegen, um die Tabellen auf dem neuesten Stand zu halten.

Sie können diese Parameter für den Datenspeicher definieren:

- Ausschlüsse: Ermöglicht das Überspringen bestimmter Ordner.
- Maximale Durchquerungstiefe: Legt die Tiefenbeschränkung fest, die der Crawler in Ihrem Amazon-S3-Bucket crawlen kann. Die standardmäßige maximale Durchquerungstiefe beträgt 10 und die maximal einstellbare Tiefe beträgt 20.

Hudi

Geben Sie für jeden Hudi-Datenspeicher einen Amazon-S3-Pfad an, der die Metadaten für Ihre Hudi-Tabellen enthält. Wenn der Crawler die Metadaten der Hudi-Tabelle entdeckt, registriert er

sie im Data Catalog. Sie können einen Zeitplan für den Crawler festlegen, um die Tabellen auf dem neuesten Stand zu halten.

Sie können diese Parameter für den Datenspeicher definieren:

- Ausschlüsse: Ermöglicht das Überspringen bestimmter Ordner.
- Maximale Durchquerungstiefe: Legt die Tiefenbeschränkung fest, die der Crawler in Ihrem Amazon-S3-Bucket crawlen kann. Die standardmäßige maximale Durchquerungstiefe beträgt 10 und die maximal einstellbare Tiefe beträgt 20.

> **Note**
>
> Zeitstempelspalten mit `millis` als logischen Typen werden aufgrund einer Inkompatibilität mit Hudi 0.13.1 und Zeitstempeltypen als `bigint` interpretiert. Eine Lösung wird möglicherweise in der kommenden Hudi-Version bereitgestellt.

Hudi-Tabellen werden wie folgt kategorisiert, mit jeweils spezifischen Auswirkungen:

- Copy on Write (CoW, Beim Schreiben kopieren): Daten werden in einem spaltenbasierten Format (Parquet) gespeichert, und jedes Update erstellt während eines Schreibvorgangs eine neue Version von Dateien.
- Merge on Read (MoR, Beim Lesen zusammenführen): Daten werden mit einer Kombination aus spalten- (Parquet) und zeilenbasierten (Avro) Formaten gespeichert. Updates werden in zeilenbasierten Delta-Dateien protokolliert und nach Bedarf komprimiert, um neue Versionen der Spaltendateien zu erstellen.

Bei CoW-Datasets wird jedes Mal, wenn ein Datensatz aktualisiert wird, die Datei, die den Datensatz enthält, mit den aktualisierten Werten neu geschrieben. Bei einem MoR-Datensatz schreibt Hudi jedes Mal, wenn es eine Aktualisierung gibt, nur die Zeile für den geänderten Datensatz. MoR eignet sich besser für schreib- oder änderungsintensive Workloads mit weniger Lesevorgängen. CoW eignet sich besser für leseintensive Workloads für Daten, die sich seltener ändern.

Hudi bietet drei Abfragetypen für den Zugriff auf die Daten:

- Snapshot-Abfragen: Abfragen, die den neuesten Snapshot der Tabelle ab einer bestimmten Commit- oder Komprimierungsaktion anzeigen. Bei MoR-Tabellen stellen Snapshot-Abfragen den neuesten Status der Tabelle dar, indem die Basis- und Deltadateien des letzten Datei-Slices zum Zeitpunkt der Abfrage zusammengeführt werden.

- Inkrementelle Abfragen: Bei Abfragen werden nur neue Daten angezeigt, die seit einem bestimmten Commit/einer bestimmten Komprimierung in die Tabelle geschrieben wurden. Dies bietet effektiv Änderungsströme, um inkrementelle Data-Pipelines zu ermöglichen.
- Lesen von optimierten Abfragen: Bei MoR-Tabellen zeigen Abfragen die neuesten komprimierten Daten an. Bei CoW-Tabellen sehen Abfragen die neuesten festgeschriebenen Daten.

Bei Copy-On-Write Tabellen erstellen die Crawler mit dem Serde eine einzelne Tabelle im Datenkatalog. ReadOptimized `org.apache.hudi.hadoop.HoodieParquetInputFormat`

Bei Merge-On-Read Tabellen erstellt der Crawler zwei Tabellen im Datenkatalog für dieselbe Tabellenposition:

- Eine Tabelle mit Suffix`_ro`, die das Serde verwendet. ReadOptimized `org.apache.hudi.hadoop.HoodieParquetInputFormat`
- Eine Tabelle mit Suffix`_rt`, die die RealTime Serde verwendet und Snapshot-Abfragen ermöglicht:. `org.apache.hudi.hadoop.realtime.HoodieParquetRealtimeInputFormat`

MongoDB und Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität)

MongoDB-Versionen ab Version 3.2 werden unterstützt. Sie können nur eine kleine Stichprobe der Daten durchforsten, um die Laufzeiten von Crawlern zu reduzieren.

Relationale Datenbank

Die Authentifizierung erfolgt mit einem Datenbankbenutzernamen und einem -Passwort. Abhängig vom Typ der Datenbank-Engine können Sie auswählen, welche Objekte durchsucht werden, beispielsweise Datenbanken, Schemas oder Tabellen.

Snowflake

Der Snowflake JDBC-Crawler unterstützt das Crawling der Tabelle, der externen Tabelle, der Ansicht und der materialisierten Ansicht. Die materialisierte Ansichtsdefinition wird nicht ausgefüllt.

Bei externen Snowflake-Tabellen durchsucht der Crawler nur, wenn er auf einen Amazon-S3-Speicherort verweist. Zusätzlich zum Tabellenschema durchsucht der Crawler auch den Amazon-S3-Speicherort, das Dateiformat und die Ausgabe als Tabellenparameter in der Data-Catalog-Tabelle. Beachten Sie, dass die Partitionsinformationen der partitionierten externen Tabelle nicht ausgefüllt werden.

ETL wird derzeit nicht für Data-Catalog-Tabellen unterstützt, die mit dem Snowflake-Crawler erstellt wurden.

Voraussetzungen für Crawler

Der Crawler übernimmt die Berechtigungen der AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle, die Sie bei der Definition angeben. Diese IAM-Rolle muss über Berechtigungen zum Extrahieren von Daten aus Ihrem Datenspeicher und zum Schreiben in den Data Catalog verfügen. Die AWS Glue-Konsole führt nur IAM-Rollen auf, denen eine Vertrauensrichtlinie für den AWS Glue-Prinzipal-Service angefügt ist. Von der Konsole aus können Sie auch eine IAM-Rolle mit einer IAM-Richtlinie für den Zugriff auf Amazon-S3-Datenspeicher erstellen, auf die der Crawler zugreift. Weitere Informationen zum Bereitstellen von Rollen für AWS Glue finden Sie unter Identitätsbasierte Richtlinien für Glue AWS.

> **Note**
>
> Beim Crawlen eines Delta Lake-Datenspeichers benötigen Sie Read/Write Berechtigungen für den Amazon S3 S3-Standort.

Für Ihren Crawler können Sie eine Rolle erstellen und die folgenden Richtlinien anfügen:

- Die `AWSGlueServiceRole` AWS verwaltete Richtlinie, die die erforderlichen Berechtigungen für den Datenkatalog gewährt
- Eine Inline-Richtlinie, die Berechtigungen für die Datenquelle erteilt.
- Eine Inline-Richtlinie, die `iam:PassRole` Berechtigungen für die Rolle gewährt.

Ein schnellerer Ansatz besteht darin, den Crawler-Assistenten der AWS Glue-Konsole eine Rolle für Sie erstellen zu lassen. Die Rolle, die sie erstellt, ist speziell für den Crawler bestimmt und umfasst die `AWSGlueServiceRole` AWS verwaltete Richtlinie sowie die erforderliche Inline-Richtlinie für die angegebene Datenquelle.

Wenn Sie eine vorhandene Rolle für einen Crawler angeben, stellen Sie sicher, dass dieser die `AWSGlueServiceRole`-Richtlinie oder eine gleichwertige Version dieser Richtlinie (oder eine abgespeckte Version) sowie die erforderlichen Inline-Richtlinien enthält. Für einen Amazon-S3-Datenspeicher wäre die Inline-Richtlinie beispielsweise mindestens die folgende:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket/object*"
      ]
    }
  ]
}
```

Für einen Amazon-DynamoDB-Datenspeicher wäre die Richtlinie beispielsweise mindestens die folgende:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/table-name*"
      ]
    }
  ]
}
```

Wenn der Crawler verschlüsselte Amazon S3 S3-Daten liest AWS Key Management Service (AWS KMS), muss die IAM-Rolle außerdem über die Entschlüsselungsberechtigung für den Schlüssel verfügen. AWS KMS Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 2: Erstellen einer IAM-Rolle für AWS Glue.

Definieren und Verwalten von Klassifizierern

Ein Classifier liest die Daten in einem Datenspeicher. Wenn er das Format der Daten erkennt, erzeugt er ein Schema. Der Classifier gibt auch eine Zahl für die Gewissheit zurück, um anzugeben, wie sicher die Formaterkennung war.

AWS Glue bietet eine Reihe vordefinierter Classifier, Sie können aber auch benutzerdefinierte Classifier erstellen. AWS Glue ruft zuerst benutzerdefinierte Classifier auf, und zwar in der Reihenfolge, die Sie in Ihrer Crawler-Definition angeben. Je nach den Ergebnissen, die von benutzerdefinierten Classifiern zurückgegeben werden, kann AWS Glue auch integrierte Classifier aufrufen. Wenn ein Classifier während der Verarbeitung `certainty=1.0` zurückgibt, bedeutet dies, dass es zu 100 % sicher ist, dass er das richtige Schemas erstellen kann. AWS Glue verwendet dann die Ausgabe dieses Classifiers.

Wenn kein Classifier `certainty=1.0` zurückgibt, verwendet AWS Glue die Ausgabe des Classifiers mit der höchsten Gewissheit. Wenn kein Classifier eine Gewissheit von über `0.0` zurückgibt, gibt AWS Glue die Standardklassifikationszeichenfolge `UNKNOWN` zurück.

Wann verwende ich einen Classifier?

Sie verwenden Classifier, wenn Sie einen Datenspeicher durchsuchen, um Metadatentabellen in AWS Glue Data Catalog zu definieren. Sie können Ihren Crawler mit einer geordneten Gruppe von Classifiern einrichten. Wenn der Crawler einen Classifier aufruft, bestimmt dieser, ob die Daten erkannt werden. Wenn der Classifier die Daten nicht erkennen kann oder nicht 100 %ig sicher ist, ruft der Crawler den nächsten Classifier in der Liste auf, um festzustellen ob dieser die Daten erkennen kann.

Weitere Informationen zur Erstellung eines Classifiers mit der AWS Glue-Konsole finden Sie unter Erstellen von Klassifizierern mit der AWS Glue-Konsole.

Benutzerdefinierte Classifier

Die Ausgabe eines Classifiers enthält eine Zeichenfolge, die die Klassifizierung oder das Format der Datei (z. B. `json`) sowie das Schema der Datei angibt. Bei einem benutzerdefinierten Classifier

definieren Sie die Logik für die Erstellung des Schemas basierend auf dem Classifier-Typ. Classifier-Typen umfassen das Festlegen von Schemas basierend auf Grok-Mustern, XML-Tags und JSON-Pfaden.

Wenn Sie eine Classifier-Definition ändern, werden Daten, die zuvor mit dem Crawler durchsucht wurden, nicht neu klassifiziert. Ein Crawler führt eine Nachverfolgung zuvor durchsuchter Daten durch. Neue Daten werden mit dem aktualisierten Classifier klassifiziert. Dies kann ein aktualisiertes Schema zur Folge haben. Hat sich das Schema Ihrer Daten weiterentwickelt, aktualisieren Sie den Classifier, um allen Schemaänderungen Rechnung zu tragen, wenn Ihr Crawler ausgeführt wird. Zur Neuklassifizierung von Daten zur Korrektur eines fehlerhaften Classifiers erstellen Sie einen neuen Crawler mit dem aktualisierten Classifier.

Weitere Informationen zum Erstellen von benutzerdefinierten Classifiern in AWS Glue finden Sie unter Schreiben von benutzerdefinierten Klassifizierern für verschiedene Datenformate.

> **Note**
>
> Wenn Ihr Datenformat von einem der integrierten Classifier erkannt wird, müssen Sie keinen benutzerdefinierten Classifier erstellen.

Integrierte Klassifizierer

AWS Glue bietet integrierte Classifier für verschiedene Formate, darunter JSON, CSV, Web-Protokolle und viele Datenbanksysteme.

Wenn AWS Glue keinen benutzerdefinierten Classifier findet, der mit 100%iger Sicherheit zum Eingabedatenformat passt, ruft es die integrierten Classifier in der Reihenfolge auf, die in der folgenden Tabelle gezeigt wird. Die integrierten Classifier geben ein Ergebnis zurück, um anzugeben, ob das Format übereinstimmt (`certainty=1.0`) oder nicht übereinstimmt (`certainty=0.0`). Der erste Classifier mit `certainty=1.0` stellt die Klassifizierungszeichenfolge und das Schema für eine Metadatentabelle in Ihrem Data Catalog bereit.

Typ des Klassifikators	Klassifizierungszeichenfolge	Hinweise
Apache Avro	`avro`	Liest das Schema am Anfang der Datei, um das Format zu bestimmen.

Typ des Klassifikators	Klassifizierungszeichenfolge	Hinweise
Apache ORC	`orc`	Liest die Metadaten der Datei zu Bestimmung des Formats.
Apache Parquet	`parquet`	Liest das Schema am Ende der Datei, um das Format zu bestimmen.
JSON	`json`	Liest den Anfang der Datei, um das Format zu bestimmen.
Binäres JSON	`bson`	Liest den Anfang der Datei, um das Format zu bestimmen.
XML	`xml`	Liest den Anfang der Datei, um das Format zu bestimmen. AWS Glue bestimmt das Tabellenschema basierend auf den XML-Tags im Dokument. Weitere Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten XML-Classifiers zur Angabe von Zeilen in dem Dokument finden Sie unter Angepasste XML-Classifier schreiben.
Amazon Ion	`ion`	Liest den Anfang der Datei, um das Format zu bestimmen.
Kombiniertes Apache-Protokoll	`combined_apache`	Legt Protokollformate über ein Grok-Muster fest.
Apache-Protokoll	`apache`	Legt Protokollformate über ein Grok-Muster fest.
Linux-Kernel-Protokoll	`linux_kernel`	Legt Protokollformate über ein Grok-Muster fest.
Microsoft-Protokoll	`microsoft_log`	Legt Protokollformate über ein Grok-Muster fest.
Ruby-Protokoll	`ruby_logger`	Liest den Anfang der Datei, um das Format zu bestimmen.

Typ des Klassifikators	Klassifizierungszeichenfolge	Hinweise
Squid 3.x-Protokoll	`squid`	Liest den Anfang der Datei, um das Format zu bestimmen.
Redis-Überwachungsprotokoll	`redismonlog`	Liest den Anfang der Datei, um das Format zu bestimmen.
Redis-Protokoll	`redislog`	Liest den Anfang der Datei, um das Format zu bestimmen.
CSV	`csv`	Prüft auf die folgenden Trennzeichen: Komma (,), Verkettungszeichen (|), Tabulator (\t), Semikolon (;) und Strg-A (\u0001). Strg-A ist das Unicode-Steuerzeichen für `Start Of Heading`.
Amazon Redshift	`redshift`	Verwendet eine JDBC-Verbindung zum Importieren von Metadaten.
MySQL	`mysql`	Verwendet eine JDBC-Verbindung zum Importieren von Metadaten.
PostgreSQL	`postgresql`	Verwendet eine JDBC-Verbindung zum Importieren von Metadaten.
Oracle-Datenbank	`oracle`	Verwendet eine JDBC-Verbindung zum Importieren von Metadaten.
Microsoft SQL Server	`sqlserver`	Verwendet eine JDBC-Verbindung zum Importieren von Metadaten.
Amazon DynamoDB	`dynamodb`	Liest Daten aus der DynamoDB-Tabelle.

Dateien in den folgenden komprimierten Formaten können klassifiziert werden:

- ZIP (unterstützt für Archive, die nur eine einzige Datei enthalten). Beachten Sie, dass Zip in anderen Services nicht gut unterstützt wird (wegen des Archivs).

- BZIP
- GZIP
- LZ4
- Snappy (unterstützt sowohl für Standard- und Hadoop-native Snappy-Formate)

Integrierter CSV-Classifier

Der integrierte CSV-Classifier analysiert CSV-Dateiinhalte, um das Schema für eine AWS Glue-Tabelle zu bestimmen. Dieser Classifier prüft auf folgende Trennzeichen:

- Komma (,)
- Pipe (|)
- Tab (\t)
- Semikolon (;)
- Strg-A (\ u0001)

  Strg-A ist das Unicode-Steuerzeichen für `Start Of Heading`.

Damit die Tabelle als CSV klassifiziert wird, muss das Tabellenschema mindestens zwei Spalten und zwei Datenzeilen aufweisen. Der CSV-Classifier nutzt eine Reihe von Heuristiken, um zu ermitteln, ob ein Header in einer bestimmten Datei vorhanden ist. Kann der Classifier keinen Header in der ersten Datenzeile feststellen, werden Spaltenüberschriften als `col1`, `col2` `col3` und so weiter angezeigt. Der integrierte CSV-Classifier bestimmt, ob ein Header durch Auswertung der folgenden Merkmale der Datei abgeleitet wird:

- Jede Spalte in einem potenziellen Header analysiert einen STRING-Datentyp.
- Mit Ausnahme der letzten Spalte hat jede Spalte in einem potenziellen Header einen Inhalt mit weniger als 150 Zeichen. Damit ein abschließendes Trennzeichen möglich ist, kann die letzte Spalte in der gesamten Datei leer sein.
- Jede Spalte in einem potenziellen Header muss die AWS Glue-`regex`-Anforderungen für einen Spaltennamen erfüllen.
- Die Kopfzeile muss sich ausreichend von den anderen Datenzeilen unterscheiden. Zu diesem Zweck muss mindestens eine Zeile nicht als STRING-Type analysiert werden. Wenn alle Spalten vom Typ STRING sind, unterscheidet sich die erste Datenzeile nicht ausreichend genug von den folgenden Zeilen, um als Header verwendet werden zu können.

> **Note**
>
> Wenn der integrierte CSV-Classifier Ihre AWS Glue-Tabelle nicht wie gewünscht erstellt, können Sie eine der folgenden Alternativen versuchen:
>
> - Ändern Sie die Spaltennamen im Data Catalog, setzen Sie `SchemaChangePolicy` auf LOG und legen Sie die Partitionsausgabekonfiguration für zukünftige Crawler-Ausführungen auf `InheritFromTable` fest.
> - Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Grok-Classifier, um die Daten zu analysieren und die von Ihnen gewünschten Spalten zuzuweisen.
> - Der integrierte CSV-Classifier erstellt Tabellen, die auf `LazySimpleSerDe` als Serialisierungsbibliothek verweisen. Dies ist eine gute Möglichkeit für die Typinferenz. Wenn die CSV-Daten jedoch Zeichenketten in Anführungszeichen enthalten, bearbeiten Sie die Tabellendefinition und ändern Sie die SerDe Bibliothek in`OpenCSVSerDe`. Passen Sie alle abgeleiteten Typen an STRING an, setzen Sie `SchemaChangePolicy` auf LOG und legen Sie die Partitionsausgabekonfiguration für zukünftige Crawler-Ausführungen auf `InheritFromTable` fest. Weitere Informationen zu SerDe Bibliotheken finden Sie unter SerDe Referenz im Amazon Athena Athena-Benutzerhandbuch.

Schreiben von benutzerdefinierten Klassifizierern für verschiedene Datenformate

Sie können einen angepassten Classifier bereitstellen, um Ihre Daten in AWS Glue zu klassifizieren. Sie können einen benutzerdefinierten Klassifikator mit einem Grok-Muster, einem XML-Tag, JavaScript Object Notation (JSON) oder kommagetrennten Werten (CSV) erstellen. Ein AWS Glue-Crawler kann benutzerdefinierten Classifier aufrufen. Wenn der Classifier die Daten erkennt, gibt er die Klassifizierung und das Schema der Daten an den Crawler zurück. Möglicherweise müssen Sie einen angepassten Classifier definieren, wenn Ihre Daten nicht mit den integrierten Classifiern übereinstimmen oder wenn Sie die vom Crawler erstellten Tabellen anpassen möchten.

Weitere Informationen zur Erstellung eines Classifiers mit der AWS Glue-Konsole finden Sie unter Erstellen von Klassifizierern mit der AWS Glue-Konsole.

AWS Glue führt angepasste Classifier vor integrierten Classifiern in der von Ihnen angegebenen Reihenfolge aus. Wenn ein Crawler einen Classifier findet, der zu den Daten passt, werden die Klassifizierungszeichenkette und das Schema für die Definition von Tabellen verwendet, die in Ihren AWS Glue Data Catalog geschrieben werden.

Themen

- Angepasste Grok-Classifier schreiben
- Angepasste XML-Classifier schreiben
- Angepasste JSON-Classifier schreiben
- Angepasste CSV-Classifier schreiben

Angepasste Grok-Classifier schreiben

Grok ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Textdaten über ein passendes Muster zu analysieren. Ein Grok-Muster ist ein benannter Satz von regulären Ausdrücken (regex), die verwendet werden, um Daten zeilenweise abzugleichen. AWS Glue verwendet Grok-Muster, um das Schema Ihrer Daten herzuleiten. Wenn ein Grok-Muster mit Ihren Daten übereinstimmt, verwendet AWS Glue das Muster, um die Struktur Ihrer Daten zu bestimmen und Feldern zuzuordnen.

AWS Glue stellt viele integrierte Muster bereit. Sie können außerdem Ihre eigenen definieren. Sie können ein Grok-Muster mit Hilfe von integrierten Mustern und angepassten Mustern in Ihrer angepassten Classifier-Definition erstellen. Sie können ein Grok-Muster anpassen, um spezielle Textdateiformate zu klassifizieren.

> **Note**
>
> Benutzerdefinierte AWS Glue-Grok-Classifier verwenden die `GrokSerDe` Serialisierungsbibliothek für Tabellen, die im AWS Glue Data Catalog erstellt wurden. Wenn Sie das AWS Glue Data Catalog mit Amazon Athena, Amazon EMR oder Redshift Spectrum verwenden, finden Sie in der Dokumentation zu diesen Diensten Informationen zur Unterstützung von. `GrokSerDe` Derzeit treten möglicherweise Probleme mit der Abfrage von Tabellen auf, die mit `GrokSerDe` von Amazon EMR und Redshift Spectrum erstellt wurden.

Im Folgenden wird die grundlegende Syntax für die Komponenten eines Grok-Musters beschrieben:

```
%{PATTERN:field-name}
```

Daten, die mit dem benannten `PATTERN` übereinstimmen, werden der `field-name`-Spalte im Schema zugeordnet. Sie erhalten den Standarddatentyp `string`. Optional kann der Datentyp für das Feld als `byte`, `boolean`, `double`, `short`, `int`, `long` oder `float` in das resultierende Schema übernommen werden.

```
%{PATTERN:field-name:data-type}
```

Um z. B. ein num-Feld auf einen `int`-Datentyp festzulegen, können Sie das folgende Muster verwenden:

```
%{NUMBER:num:int}
```

Muster können aus anderen Mustern zusammengesetzt werden. Sie können z. B. ein Muster für einen SYSLOG-Zeitstempel verwenden, das durch Muster für Monat, Tag des Monats und Uhrzeit definiert ist (beispielsweise `Feb 1 06:25:43`). Für diese Daten können Sie das folgende Muster definieren:

```
SYSLOGTIMESTAMP %{MONTH} +%{MONTHDAY} %{TIME}
```

> **Note**
>
> Grok-Muster können immer nur eine Zeile auf einmal verarbeiten. Mehrzeilige Muster werden nicht unterstützt. Auch Zeilenumbrüche innerhalb eines Musters werden nicht unterstützt.

Benutzerdefinierte Werte für den Grok-Klassifizierer

Wenn Sie einen Grok-Klassifizierer definieren, geben Sie die folgenden Werte an, um den benutzerdefinierten Klassifizierer zu erstellen.

Name

Name des Classifiers.

Klassifizierung

Die Zeichenfolge, die geschrieben wird, um das Format der klassifizierten Daten zu beschreiben (z. B. `special-logs`).

Grok-Muster

Die Menge von Mustern, die auf die Datenspeicher angewendet werden, um festzustellen, ob es eine Übereinstimmung gibt. Diese Muster stammen aus integrierten Mustern in AWS Glue und beliebigen, von Ihnen definierten angepassten Mustern.

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für ein Grok-Muster:

```
%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp} \[%{MESSAGEPREFIX:message_prefix}\]
 %{CRAWLERLOGLEVEL:loglevel} : %{GREEDYDATA:message}
```

Wenn die Daten mit `TIMESTAMP_ISO8601` übereinstimmen, wird eine Schema-Spalte `timestamp` erzeugt. Das Verhalten ist für die anderen benannten Muster im Beispiel ähnlich.

Benutzerdefinierte Muster

Von Ihnen definierte, optionale Muster. Diese Muster werden durch das Grok-Muster referenziert, das Ihre Daten klassifiziert. Sie können diese angepassten Muster in dem Grok-Muster referenzieren, das auf Ihre Daten angewendet wird. Jedes angepasste Komponentenmuster muss sich in einer separaten Zeile befinden. Die Syntax für reguläre Ausdrücke (regex) wird verwendet, um das Muster zu definieren.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verwendung von angepassten Mustern:

```
CRAWLERLOGLEVEL (BENCHMARK|ERROR|WARN|INFO|TRACE)
MESSAGEPREFIX .*-.*-.*-.*-.*
```

Das erste angepasste benannte Muster (`CRAWLERLOGLEVEL`) ist eine Übereinstimmung, wenn die Daten mit einer der aufgezählten Zeichenfolgen übereinstimmen. Das zweite benutzerdefinierte Muster (`MESSAGEPREFIX`) versucht, eine Nachrichtenpräfix-Zeichenfolge zu finden.

AWS Glue verfolgt die Erstellungszeit, die letzte Aktualisierungszeit und die Version Ihres Classifiers.

Integrierte Muster

AWS Glue bietet viele gängige Muster, die Sie zum Erstellen eines angepassten Classifiers verwenden können. Sie fügen dem `grok pattern` in einer Classifier-Definition ein benanntes Muster hinzu.

Die folgende Liste umfasst einer Zeile für jedes Muster. Pro Zeile folgt nach der Definition der Name des Musters. Die Syntax für reguläre Ausdrücke (regex) wird bei der Definition des Musters verwendet.

```
#<noloc>&GLU;</noloc> Built-in patterns
 USERNAME [a-zA-Z0-9._-]+
```

```
 USER %{USERNAME:UNWANTED}
 INT (?:[+-]?(?:[0-9]+))
 BASE10NUM (?<![0-9.+-])(?>[+-]?(?:(?:[0-9]+(?:\.[0-9]+)?)|(?:\.[0-9]+)))
 NUMBER (?:%{BASE10NUM:UNWANTED})
 BASE16NUM (?<![0-9A-Fa-f])(?:[+-]?(?:0x)?(?:[0-9A-Fa-f]+))
 BASE16FLOAT \b(?<![0-9A-Fa-f.])(?:[+-]?(?:0x)?(?:(?:[0-9A-Fa-f]+(?:\.[0-9A-Fa-f]*)?)|
(?:\.[0-9A-Fa-f]+)))\b
 BOOLEAN (?i)(true|false)

 POSINT \b(?:[1-9][0-9]*)\b
 NONNEGINT \b(?:[0-9]+)\b
 WORD \b\w+\b
 NOTSPACE \S+
 SPACE \s*
 DATA .*?
 GREEDYDATA .*
 #QUOTEDSTRING (?:(?<!\\)(?:"(?:\\.|[^\\"])*"|(?:'(?:\\.|[^\\'])*')|(?:`(?:\\.|[^\
\`])*`)))
 QUOTEDSTRING (?>(?<!\\)(?>"(?>\\.|[^\\"]+)+"|""|(?>'(?>\\.|[^\\']+)+')|''|(?>`(?>\\.|
[^\\`]+)+`)|``))
 UUID [A-Fa-f0-9]{8}-(?:[A-Fa-f0-9]{4}-){3}[A-Fa-f0-9]{12}

 # Networking
 MAC (?:%{CISCOMAC:UNWANTED}|%{WINDOWSMAC:UNWANTED}|%{COMMONMAC:UNWANTED})
 CISCOMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{4}\.){2}[A-Fa-f0-9]{4})
 WINDOWSMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{2}-){5}[A-Fa-f0-9]{2})
 COMMONMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{2}:){5}[A-Fa-f0-9]{2})
 IPV6 ((([0-9A-Fa-f]{1,4}:){7}([0-9A-Fa-f]{1,4}|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){6}(:[0-9A-
Fa-f]{1,4}|((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d))
{3})|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){5}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})|:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d
\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3})|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){4}(((:
[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,3})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4})?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.
(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){3}(((:[0-9A-Fa-f]
{1,4}){1,4})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,2}:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|
2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){2}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,5})|
((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,3}:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d
\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){1}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,6})|((:[0-9A-Fa-
f]{1,4}){0,4}:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d))
{3}))|:))|(:(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,7})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,5}:((25[0-5]|2[0-4]\d|
1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:)))(%.+)?
 IPV4 (?<![0-9])(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|
[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|
[0-1]?[0-9]{1,2}))(?![0-9])
 IP (?:%{IPV6:UNWANTED}|%{IPV4:UNWANTED})
```

```
 HOSTNAME \b(?:[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z-_]{0,62})(?:\.(?:[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z-_]
{0,62}))*(\.?|\b)
 HOST %{HOSTNAME:UNWANTED}
 IPORHOST (?:%{HOSTNAME:UNWANTED}|%{IP:UNWANTED})
 HOSTPORT (?:%{IPORHOST}:%{POSINT:PORT})

 # paths
 PATH (?:%{UNIXPATH}|%{WINPATH})
 UNIXPATH (?>/(?>[\w_%!$@:.,~-]+|\\.)*)+
 #UNIXPATH (?<![\w\/])(?:/[^\/\s?*]*)+
 TTY (?:/dev/(pts|tty([pq])?)(\w+)?/?(?:[0-9]+))
 WINPATH (?>[A-Za-z]+:|\\)(?:\\[^\\?*]*)+
 URIPROTO [A-Za-z]+(\+[A-Za-z+]+)?
 URIHOST %{IPORHOST}(?::%{POSINT:port})?
 # uripath comes loosely from RFC1738, but mostly from what Firefox
 # doesn't turn into %XX
 URIPATH (?:/[A-Za-z0-9$.+!*'(){},~:;=@#%_\-]*)+
 #URIPARAM \?(?:[A-Za-z0-9]+(?:=(?:[^&]*))?(?:&(?:[A-Za-z0-9]+(?:=(?:[^&]*))?)?)*)?
 URIPARAM \?[A-Za-z0-9$.+!*'|(){},~@#%&/=:;_?\-\[\]]*
 URIPATHPARAM %{URIPATH}(?:%{URIPARAM})?
 URI %{URIPROTO}://(?:%{USER}(?::[^@]*)?@)?(?:%{URIHOST})?(?:%{URIPATHPARAM})?

 # Months: January, Feb, 3, 03, 12, December
 MONTH \b(?:Jan(?:uary)?|Feb(?:ruary)?|Mar(?:ch)?|Apr(?:il)?|May|Jun(?:e)?|Jul(?:y)?|
Aug(?:ust)?|Sep(?:tember)?|Oct(?:ober)?|Nov(?:ember)?|Dec(?:ember)?)\b
 MONTHNUM (?:0?[1-9]|1[0-2])
 MONTHNUM2 (?:0[1-9]|1[0-2])
 MONTHDAY (?:(?:0[1-9])|(?:[12][0-9])|(?:3[01])|[1-9])

 # Days: Monday, Tue, Thu, etc...
 DAY (?:Mon(?:day)?|Tue(?:sday)?|Wed(?:nesday)?|Thu(?:rsday)?|Fri(?:day)?|
Sat(?:urday)?|Sun(?:day)?)

 # Years?
 YEAR (?>\d\d){1,2}
 # Time: HH:MM:SS
 #TIME \d{2}:\d{2}(?::\d{2}(?:\.\d+)?)?
 # TIME %{POSINT<24}:%{POSINT<60}(?::%{POSINT<60}(?:\.%{POSINT})?)?
 HOUR (?:2[0123]|[01]?[0-9])
 MINUTE (?:[0-5][0-9])
 # '60' is a leap second in most time standards and thus is valid.
 SECOND (?:(?:[0-5]?[0-9]|60)(?:[:.,][0-9]+)?)
 TIME (?!<[0-9])%{HOUR}:%{MINUTE}(?::%{SECOND})(?![0-9])
 # datestamp is YYYY/MM/DD-HH:MM:SS.UUUU (or something like it)
```

```
  DATE_US %{MONTHNUM}[/-]%{MONTHDAY}[/-]%{YEAR}
  DATE_EU %{MONTHDAY}[./-]%{MONTHNUM}[./-]%{YEAR}
  DATESTAMP_US %{DATE_US}[- ]%{TIME}
  DATESTAMP_EU %{DATE_EU}[- ]%{TIME}
  ISO8601_TIMEZONE (?:Z|[+-]%{HOUR}(?::?%{MINUTE}))
  ISO8601_SECOND (?:%{SECOND}|60)
  TIMESTAMP_ISO8601 %{YEAR}-%{MONTHNUM}-%{MONTHDAY}[T ]%{HOUR}:?%{MINUTE}(?::?
%{SECOND})?%{ISO8601_TIMEZONE}?
  TZ (?:[PMCE][SD]T|UTC)
  DATESTAMP_RFC822 %{DAY} %{MONTH} %{MONTHDAY} %{YEAR} %{TIME} %{TZ}
  DATESTAMP_RFC2822 %{DAY}, %{MONTHDAY} %{MONTH} %{YEAR} %{TIME} %{ISO8601_TIMEZONE}
  DATESTAMP_OTHER %{DAY} %{MONTH} %{MONTHDAY} %{TIME} %{TZ} %{YEAR}
  DATESTAMP_EVENTLOG %{YEAR}%{MONTHNUM2}%{MONTHDAY}%{HOUR}%{MINUTE}%{SECOND}
  CISCOTIMESTAMP %{MONTH} %{MONTHDAY} %{TIME}

  # Syslog Dates: Month Day HH:MM:SS
  SYSLOGTIMESTAMP %{MONTH} +%{MONTHDAY} %{TIME}
  PROG (?:[\w._/%-]+)
  SYSLOGPROG %{PROG:program}(?:\[%{POSINT:pid}\])?
  SYSLOGHOST %{IPORHOST}
  SYSLOGFACILITY <%{NONNEGINT:facility}.%{NONNEGINT:priority}>
  HTTPDATE %{MONTHDAY}/%{MONTH}/%{YEAR}:%{TIME} %{INT}

  # Shortcuts
  QS %{QUOTEDSTRING:UNWANTED}

  # Log formats
  SYSLOGBASE %{SYSLOGTIMESTAMP:timestamp} (?:%{SYSLOGFACILITY} )?%{SYSLOGHOST:logsource}
  %{SYSLOGPROG}:

  MESSAGESLOG %{SYSLOGBASE} %{DATA}

  COMMONAPACHELOG %{IPORHOST:clientip} %{USER:ident} %{USER:auth}
  \[%{HTTPDATE:timestamp}\] "(?:%{WORD:verb} %{NOTSPACE:request}(?: HTTP/
%{NUMBER:httpversion})?|%{DATA:rawrequest})" %{NUMBER:response} (?:%{Bytes:bytes=
%{NUMBER}|-})
  COMBINEDAPACHELOG %{COMMONAPACHELOG} %{QS:referrer} %{QS:agent}
  COMMONAPACHELOG_DATATYPED %{IPORHOST:clientip} %{USER:ident;boolean} %{USER:auth}
  \[%{HTTPDATE:timestamp;date;dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z}\] "(?:%{WORD:verb;string}
  %{NOTSPACE:request}(?: HTTP/%{NUMBER:httpversion;float})?|%{DATA:rawrequest})"
  %{NUMBER:response;int} (?:%{NUMBER:bytes;long}|-)


  # Log Levels
```

```
 LOGLEVEL ([A|a]lert|ALERT|[T|t]race|TRACE|[D|d]ebug|DEBUG|[N|n]otice|NOTICE|[I|i]nfo|
INFO|[W|w]arn?(?:ing)?|WARN?(?:ING)?|[E|e]rr?(?:or)?|ERR?(?:OR)?|[C|c]rit?(?:ical)?|
CRIT?(?:ICAL)?|[F|f]atal|FATAL|[S|s]evere|SEVERE|EMERG(?:ENCY)?|[Ee]merg(?:ency)?)
```

Angepasste XML-Classifier schreiben

XML definiert die Struktur eines Dokuments mithilfe von Tags in der Datei. Mit einem angepassten XML-Classifier können Sie den Tag-Namen angeben, der für die Definition einer Zeile verwendet wird.

Benutzerdefinierte Klassifiziererwerte für einen XML-Klassifizierer

Wenn Sie einen XML-Classifier definieren, stellen Sie die folgenden Werte für AWS Glue bereit, um den Classifier zu erstellen. Das Klassifizierungsfeld dieses Classifiers ist auf `xml` festgelegt.

Name

Name des Classifiers.

Row-Tag

Der XML-Tag-Name, der eine Tabellenzeile im XML-Dokument definiert, ohne spitze Klammern (< >). Der Name muss den XML-Regeln für ein Tag entsprechen.

> **Note**
>
> Das Element, das die Zeilendaten enthält, darf kein selbstschließendes, leeres Element sein. Dieses leere Element wird beispielsweise nicht von AWS Glue analysiert:
>
> ```
> <row att1=”xx” att2=”yy” />
> ```
>
> Leere Elemente können wie folgt geschrieben werden:
>
> ```
> <row att1=”xx” att2=”yy”> </row>
> ```

AWS Glue verfolgt die Erstellungszeit, die letzte Aktualisierungszeit und die Version Ihres Classifiers.

Angenommen, Sie haben die folgende XML-Datei. Zum Erstellen einer AWS Glue-Tabelle, die nur Spalten für Autor und Titel enthält, generieren Sie einen Classifier in der AWS Glue-Konsole mit Row tag (Zeilen-Tag) als `AnyCompany`. Fügen Sie dann einen Crawler hinzu, der den benutzerdefinierten Classifier verwendet, und führen Sie ihn aus.

```
<?xml version="1.0"?>
<catalog>
   <book id="bk101">
     <AnyCompany>
       <author>Rivera, Martha</author>
       <title>AnyCompany Developer Guide</title>
     </AnyCompany>
   </book>
   <book id="bk102">
     <AnyCompany>
       <author>Stiles, John</author>
       <title>Style Guide for AnyCompany</title>
     </AnyCompany>
   </book>
</catalog>
```

Angepasste JSON-Classifier schreiben

JSON ist ein Datenaustauschformat. Es definiert Datenstrukturen mit Name-Wert-Paaren oder einer geordneten Liste von Werten. Mit einem angepassten JSON-Classifier können Sie den JSON-Pfad zu einer Datenstruktur angeben, über den das Schema für Ihre Tabelle definiert wird.

Angepasste Classifier-Werte in AWS Glue

Wenn Sie einen JSON-Classifier festlegen, stellen Sie die folgenden Werte für AWS Glue bereit, um den Classifier zu erstellen. Das Klassifizierungsfeld dieses Classifiers ist auf `json` festgelegt.

Name

Name des Classifiers.

JSON-Pfad

Ein JSON-Pfad, der auf ein Objekt zeigt, das zur Definition eines Tabellenschemas verwendet wird. Der JSON-Pfad kann in Punkt- oder Klammer-Notation angegeben werden. Folgende Operatoren werden unterstützt:

Description
Root-Element eines JSON-Objekts. Beginn für alle Pfadausdrücke
Platzhalterzeichen. Überall dort möglich, wo ein Name oder eine Zahl im JSON-Pfad benötigt wird.
Untergeordnetes Element in Punkt-Notation. Gibt ein untergeordnetes Feld in einem JSON-Objekt an.
Untergeordnetes Element in Klammer-Notation. Gibt ein untergeordnetes Feld in einem JSON-Objekt an. Es kann nur ein einziges untergeordnetes Feld angegeben werden.
Array-Index. Gibt den Wert eines Arrays über den Index an.

AWS Glue verfolgt die Erstellungszeit, die letzte Aktualisierungszeit und die Version Ihres Classifiers.

Example der Verwendung eines JSON-Classifiers zum Auslesen von Datensätzen aus einem Array

Angenommen, Ihre JSON-Daten sind ein Array mit Datensätzen. Die ersten paar Zeilen Ihrer Datei könnten beispielsweise wie folgt aussehen:

```
[
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:ak",
    "name": "Alaska"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:1",
    "name": "Alabama's 1st congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:2",
    "name": "Alabama's 2nd congressional district"
  },
  {
```

```
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:3",
    "name": "Alabama's 3rd congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:4",
    "name": "Alabama's 4th congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:5",
    "name": "Alabama's 5th congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:6",
    "name": "Alabama's 6th congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:7",
    "name": "Alabama's 7th congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:1",
    "name": "Arkansas's 1st congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:2",
    "name": "Arkansas's 2nd congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:3",
    "name": "Arkansas's 3rd congressional district"
  },
  {
    "type": "constituency",
    "id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:4",
    "name": "Arkansas's 4th congressional district"
  }
```

```
]
```

Bei der Ausführung eines Crawlers mit dem integrierten JSON-Classifier wird die gesamte Datei zur Definition des Schemas verwendet. Da Sie keinen JSON-Pfad angeben, behandelt der Crawler die Daten als ein Objekt (als Array). Das Schema kann beispielsweise wie folgt aussehen:

```
root
|-- record: array
```

Um ein Schema zu erstellen, das auf jedem Datensatz im JSON-Array basiert, erstellen Sie einen angepassten JSON-Classifier und geben Sie den JSON-Pfad als `$[*]` an. Wenn Sie diesen JSON-Pfad angeben, fragt der Classifier alle 12 Datensätze im Array ab, um das Schema zu bestimmen. Das resultierende Schema enthält für jedes Objekt eigene Felder, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
root
|-- type: string
|-- id: string
|-- name: string
```

Example Verwendung eines JSON-Classifiers, um nur Teile einer Datei zu untersuchen

Angenommen, Ihre JSON-Daten folgen dem Muster der JSON-Beispieldatei `s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all/areas.json` von http://everypolitician.org/. Beispielobjekte in der JSON-Datei sehen wie folgt aus:

```
{
  "type": "constituency",
  "id": "ocd-division\/country:us\/state:ak",
  "name": "Alaska"
}
{
  "type": "constituency",
  "identifiers": [
    {
      "scheme": "dmoz",
      "identifier": "Regional\/North_America\/United_States\/Alaska\/"
    },
    {
```

```
      "scheme": "freebase",
      "identifier": "\/m\/0hjy"
    },
    {
      "scheme": "fips",
      "identifier": "US02"
    },
    {
      "scheme": "quora",
      "identifier": "Alaska-state"
    },
    {
      "scheme": "britannica",
      "identifier": "place\/Alaska"
    },
    {
      "scheme": "wikidata",
      "identifier": "Q797"
    }
  ],
  "other_names": [
    {
      "lang": "en",
      "note": "multilingual",
      "name": "Alaska"
    },
    {
      "lang": "fr",
      "note": "multilingual",
      "name": "Alaska"
    },
    {
      "lang": "nov",
      "note": "multilingual",
      "name": "Alaska"
    }
  ],
  "id": "ocd-division\/country:us\/state:ak",
  "name": "Alaska"
}
```

Bei der Ausführung eines Crawlers mit dem integrierten JSON-Classifier wird die gesamte Datei zum Erstellen des Schemas verwendet. Es könnte das folgende Schema erstellt werden:

```
root
|-- type: string
|-- id: string
|-- name: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
```

Um ein Schema zu erstellen, das nur das "`id`"-Objekt verwendet, erstellen Sie einen angepassten JSON-Classifier und geben Sie den JSON-Pfad als `$.id` an. Dann basiert das Schema nur auf dem Feld "`id`":

```
root
|-- record: string
```

Die ersten paar mit diesem Schema extrahierten Datenzeilen sehen so aus:

```
{"record": "ocd-division/country:us/state:ak"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:1"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:2"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:3"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:4"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:5"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:6"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:al/cd:7"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:ar/cd:1"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:ar/cd:2"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:ar/cd:3"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:ar/cd:4"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:as"}
```

```
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:1"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:2"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:3"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:4"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:5"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:6"}
{"record": "ocd-division/country:us/state:az/cd:7"}
```

Um ein Schema zu erstellen, das auf einem tief verschachtelten Objekt (z. B. "`identifier`") in der JSON-Datei basiert, können Sie einen angepassten JSON-Classifier erstellen und den JSON-Pfad als `$.identifiers[*].identifier` angeben. Obwohl das Schema dem vorherigen Beispiel ähnlich ist, basiert es auf einem anderen Objekt in der JSON-Datei.

Das Schema sieht wie folgt aus:

```
root
|-- record: string
```

Die ersten Datenzeilen aus der Tabelle zeigen, dass das Schema auf den Daten im Objekt "`identifier`" basiert:

```
{"record": "Regional/North_America/United_States/Alaska/"}
{"record": "/m/0hjy"}
{"record": "US02"}
{"record": "5879092"}
{"record": "4001016-8"}
{"record": "destination/alaska"}
{"record": "1116270"}
{"record": "139487266"}
{"record": "n79018447"}
{"record": "01490999-8dec-4129-8254-eef6e80fadc3"}
{"record": "Alaska-state"}
{"record": "place/Alaska"}
{"record": "Q797"}
{"record": "Regional/North_America/United_States/Alabama/"}
{"record": "/m/0gyh"}
{"record": "US01"}
{"record": "4829764"}
{"record": "4084839-5"}
{"record": "161950"}
```

```
{"record": "131885589"}
```

Um eine Tabelle zu erstellen, die auf einem anderen tief verschachtelten Objekt basiert (z. B. dem Feld "name" im Array "other_names" in der JSON-Datei), können Sie einen angepassten JSON-Classifier erstellen und den JSON-Pfad als $.other_names[*].name festlegen. Obwohl das Schema dem vorherigen Beispiel ähnlich ist, basiert es auf einem anderen Objekt in der JSON-Datei. Das Schema sieht wie folgt aus:

```
root
|-- record: string
```

Die ersten Datenzeilen aus der Tabelle zeigen, dass das Schema auf den Daten im Objekt "name" im Array "other_names" basiert:

```
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Аляска"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "######"}
{"record": "######"}
{"record": "######"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alyaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "Штат Аляска"}
{"record": "Аляска"}
{"record": "Alaska"}
{"record": "#######"}
```

Angepasste CSV-Classifier schreiben

Mit benutzerdefinierten CSV-Klassifikatoren können Sie Datentypen für jede Spalte im benutzerdefinierten CSV-Klassifikatorfeld angeben. Sie können den Datentyp jeder Spalte durch

ein Komma trennen. Durch die Angabe von Datentypen können Sie die vom Crawler abgeleiteten Datentypen überschreiben und sicherstellen, dass die Daten entsprechend klassifiziert werden.

Sie können die SerDe CSV-Verarbeitung im Klassifikator festlegen, der im Datenkatalog angewendet wird.

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Klassifikator erstellen, können Sie den Classifer auch für verschiedene Crawler wiederverwenden.

- Bei CSV-Dateien, die nur Kopfzeilen (keine Daten) enthalten, werden diese Dateien als UNKNOWN klassifiziert, da nicht genügend Informationen bereitgestellt werden. Wenn Sie in der Option Column headings (Spaltenüberschriften) angeben, dass die CSV-Datei „Has headings“, also Überschriften enthält, und die Datentypen angeben, können wir diese Dateien korrekt klassifizieren.

Sie können einen benutzerdefinierten CSV-Classifier zum Ableiten des Schemas verschiedener Typen von CSV-Daten verwenden. Zu den benutzerdefinierten Attributen, die Sie für Ihren Klassifikator angeben können, gehören Trennzeichen, eine SerDe CSV-Option, Optionen für den Header und die Angabe, ob bestimmte Validierungen an den Daten durchgeführt werden sollen.

Angepasste Classifier-Werte in AWS Glue

Wenn Sie einen CSV-Classifier festlegen, stellen Sie die folgenden Werte für AWS Glue bereit, um den Classifier zu erstellen. Das Klassifizierungsfeld dieses Classifiers ist auf `csv` festgelegt.

Name des Classifiers

Name des Classifiers.

CSV-Serde

Legt die CSV-Daten SerDe für die Verarbeitung im Klassifikator fest, die im Datenkatalog angewendet werden. Die Optionen sind Open CSV SerDe, Lazy SerDe Simple und Keine. Sie können den Wert „None“ angeben, wenn der Crawler die Erkennung durchführen soll.

Spaltentrennzeichen

Eine benutzerdefiniertes Symbol zur Bezeichnung, wodurch die einzelnen Spalteneinträge in der Zeile voneinander getrennt werden. Geben Sie ein Unicode-Zeichen an. Wenn Sie Ihr Trennzeichen nicht eingeben können, können Sie es kopieren und einfügen. Dies funktioniert für druckbare Zeichen, einschließlich solcher, die Ihr System nicht unterstützt (normalerweise angezeigt als □).

Anführungszeichen

Ein benutzerdefiniertes Symbol zur Bezeichnung, wodurch Inhalte zu einem einzelnen Spaltenwert miteinander kombiniert werden. Muss sich von dem Spaltentrennzeichen unterscheiden. Geben Sie ein Unicode-Zeichen an. Wenn Sie Ihr Trennzeichen nicht eingeben können, können Sie es kopieren und einfügen. Dies funktioniert für druckbare Zeichen, einschließlich solcher, die Ihr System nicht unterstützt (normalerweise angezeigt als □).

Spaltenüberschriften

Gibt das Verhalten an, wie Spaltenüberschriften in der CSV-Datei erkannt werden sollen. Wenn Ihre benutzerdefinierte CSV-Datei Spaltenüberschriften besitzt, geben Sie eine durch Komma getrennte Liste der Spaltenüberschriften ein.

Verarbeitungsoptionen: Dateien mit einzelnen Spalte erlauben

Aktiviert die Verarbeitung von Dateien, die nur eine Spalte enthalten.

Verarbeitungsoptionen: Leerzeichen vor Identifizierung von Spaltenwerten abtrennen

Gibt an, ob Werte vor dem Identifizieren des Typ der Spaltenwerte abgetrennt werden sollen.

Benutzerdefinierte Datentypen – optional

Geben Sie den benutzerdefinierten Datentyp durch ein Komma getrennt ein. Gibt die benutzerdefinierten Datentypen in der CSV-Datei an. Der benutzerdefinierte Datentyp muss ein unterstützter Datentyp sein. Unterstützte Datentypen sind: „BINARY“, „BOOLEAN“, „DATE“, „DECIMAL“, „DOUBLE“, „FLOAT“, „INT“, „LONG“, „SHORT“, „STRING“, „TIMESTAMP“. Bei nicht unterstützten Datentypen wird ein Fehler angezeigt.

Erstellen von Klassifizierern mit der AWS Glue-Konsole

Ein Classifier bestimmt das Schema Ihrer Daten. Sie können einen benutzerdefinierten Classifier erstellen und von AWS Glue aus auf ihn verweisen.

Classifier erstellen

Zum Hinzufügen eines Classifiers in der AWS Glue-Konsole wählen Sie Add classifier (Classifier hinzufügen) aus. Wenn Sie einen Classifier definieren, geben Sie Werte für Folgendes an:

- Classifier-Name – Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihren Classifier ein.
- Classifier-Typ – Der Klassifizierungstyp der Tabellen, die von diesem Classifier abgeleitet werden.

- Letzte Aktualisierung – Der letzte Zeitpunkt, zu dem dieser Classifier aktualisiert wurde.

Name des Classifiers

Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihren Classifier ein.

Typ des Klassifikators

Wählen Sie den zu erstellenden Classifier aus.

Konfigurieren Sie je nach gewähltem Classifier-Typ die folgenden Eigenschaften für Ihren Classifier:

Grok

- Klassifizierung

  Beschreiben Sie das Format oder den Typ der Daten, die klassifiziert werden, oder geben Sie ein benutzerdefiniertes Label an.

- Grok-Muster

  Dies dient dazu, Ihre Daten zu analysieren und in ein strukturiertes Schema einzufügen. Das Grok-Muster besteht aus benannten Mustern, die das Format Ihres Datenspeichers beschreiben. Sie schreiben dieses Grok-Muster mit den benannten integrierten Mustern von AWS Glue und mit benutzerdefinierten Mustern, die Sie in das Feld Custom patterns (Benutzerdefinierte Muster) einfügen. Auch wenn die Grok-Debugger-Ergebnisse nicht unbedingt mit den Ergebnissen von AWS Glue übereinstimmen, empfehlen wir, dass Sie Ihr Muster mit Beispieldaten und einem Grok-Debugger testen. Grok-Debugger finden Sie im Internet. Die benannten integrierten Muster, die von AWS Glue bereitgestellt werden, sind in der Regel mit Grok-Mustern kompatibel, die im Internet verfügbar sind.

  Erstellen Sie Ihr Grok-Muster durch iteratives Hinzufügen von benannten Mustern und überprüfen Sie Ihre Ergebnisse in einem Debugger. Diese Aktivität gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Daten analysiert werden können, wenn der AWS Glue-Crawler Ihr Grok-Muster ausführt.

- Benutzerdefinierte Muster

  Für Grok-Classifier sind dies optionale Bausteine für das Grok pattern (Grok-Muster), das Sie schreiben. Wenn integrierte Muster Ihre Daten nicht analysieren können, müssen Sie möglicherweise ein benutzerdefiniertes Muster schreiben. Diese benutzerdefinierten Muster

werden in diesem Feld definiert und im Feld Grok pattern (Grok-Muster) referenziert. Jedes benutzerdefinierte Muster wird in einer separaten Zeile definiert. Es besteht wie integrierte Muster aus einer benannten Musterdefinition, die reguläre Ausdruckssyntax (Regex) verwendet.

Im folgenden Beispiel folgt auf den Namen `MESSAGEPREFIX` eine reguläre Ausdrucksdefinition für Ihre Daten, um festzustellen, ob das Muster eingehalten wird.

```
MESSAGEPREFIX .*-.*-.*-.*-.*
```

XML

- Row-Tag

  Für XML-Classifier ist dies der Name des XML-Tags zur Definition einer Tabellenzeile im XML-Dokument. Geben Sie den Namen ohne spitze Klammern < > an. Der Name muss den XML-Regeln für ein Tag entsprechen.

  Weitere Informationen finden Sie unter Angepasste XML-Classifier schreiben.

JSON

- JSON-Pfad

  Für JSON-Classifier handelt es sich hierbei um den JSON-Pfad zum Objekt, Array oder Wert, das bzw. der eine Zeile der Tabelle, die erstellt wird, definiert. Geben Sie den Namen in JSON-Syntax entweder mit Punkt- oder Klammernnotation unter Verwendung von Operatoren an, die von AWS Glue unterstützt werden.

  Weitere Informationen finden Sie in der Liste der Operatoren in Angepasste JSON-Classifier schreiben.

CSV

- Spaltentrennzeichen

Ein Symbol zur Bezeichnung, wodurch die einzelnen Spalteneinträge in der Zeile voneinander getrennt werden. Wählen Sie das Begrenzungszeichen in der Liste aus, oder wählen Sie `Other`, um ein benutzerdefiniertes Trennzeichen einzugeben.

- Anführungszeichen

  Ein einzelnes Zeichen oder Symbol zur Bezeichnung wodurch Inhalte zu einem einzelnen Spaltenwert miteinander kombiniert werden. Muss sich von dem Spaltentrennzeichen unterscheiden. Wählen Sie das Angebotssymbol aus der Liste aus, oder wählen Sie `Other`, um ein benutzerdefiniertes Anführungszeichen einzugeben.

- Spaltenüberschriften

  Gibt das Verhalten an, wie Spaltenüberschriften in der CSV-Datei erkannt werden sollen. Sie können `Has headings`, `No headings` oder `Detect headings` wählen. Wenn Ihre benutzerdefinierte CSV-Datei Spaltenüberschriften besitzt, geben Sie eine durch Komma getrennte Liste der Spaltenüberschriften ein.

- Zulassen von Dateien mit einzelner Spalte

  Damit die Tabelle als CSV klassifiziert wird, muss das Tabellenschema mindestens zwei Spalten und zwei Datenzeilen aufweisen. Verwenden Sie diese Option, um die Verarbeitung von Dateien zu erlauben, die nur eine Spalte enthalten.

- Leerzeichen vor Identifizierung von Spaltenwerten abtrennen

  Diese Option gibt an, ob Werte vor dem Identifizieren des Typs der Spaltenwerte abgetrennt werden sollen.

- Benutzerdefinierter Datentyp

  (Optional) – Geben Sie benutzerdefinierte Datentypen in eine kommagetrennte Liste ein. Die unterstützten Datentypen sind: „BINARY“, „BOOLEAN“, „DATE“, „DECIMAL“, „DOUBLE“, „FLOAT“, „INT“, „LONG“, „SHORT“, „STRING“, „TIMESTAMP“.

- CSV-Serde

  (Optional) — A SerDe für die Verarbeitung von CSV im Classifier, das im Datenkatalog angewendet wird. Wählen Sie `Open CSV SerDe`, `Lazy Simple SerDe`, oder `None` aus. Sie können den `None`-Wert angeben, wenn der Crawler die Erkennung durchführen soll.

Weitere Informationen finden Sie unter Schreiben von benutzerdefinierten Klassifizierern für verschiedene Datenformate.

Classifier anzeigen

Zum Anzeigen einer Liste aller Classifier, die Sie erstellt haben, öffnen Sie die AWS Glue-Konsole über https://console.aws.amazon.com/glue/ und wählen Sie die Registerkarte Classifiers aus.

Die Liste zeigt die folgenden Eigenschaften für jeden Classifier an:

- Classifier – Der Name des Classifiers. Beim Erstellen eines Classifiers müssen Sie einen Namen angeben.
- Klassifizierung – Der Klassifizierungstyp der Tabellen, die von diesem Classifier abgeleitet werden.
- Letzte Aktualisierung – Der letzte Zeitpunkt, zu dem dieser Classifier aktualisiert wurde.

Classifier verwalten

In der Liste Classifiers (Classifier) in der AWS Glue-Konsole können Sie Classifier hinzufügen, bearbeiten und löschen. Um weitere Details über einen Classifier zu sehen, wählen Sie den Classifier-Namen in der Liste aus. Zu den Details gehören die Informationen, die Sie beim Erstellen des Classifiers definiert haben.

Konfigurieren eines Crawlers

Ein Crawler greift auf Ihren Datenspeicher zu, identifiziert Metadaten und erstellt Tabellendefinitionen im AWS Glue Data Catalog. Im Bereich Crawler in der AWS Glue Konsole sind alle Crawler aufgeführt, die Sie erstellen. In der Liste werden Status und Metriken aus der letzten Ausführung Ihres Crawlers angezeigt.

Dieses Thema behandelt den step-by-step Prozess der Konfiguration eines Crawlers und behandelt wichtige Aspekte wie das Einrichten der Crawler-Parameter, das Definieren der zu durchforstenden Datenquellen, das Einrichten der Sicherheit und das Verwalten der gecrawlten Daten.

Themen

- Schritt 1: Festlegen der Crawler-Eigenschaften
- Schritt 2: Auswahl von Datenquellen und Classifier
- Schritt 3: Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen
- Schritt 4: Festlegen von Ausgabe und Zeitplanung

- Schritt 5: Überprüfen und Erstellen

Schritt 1: Festlegen der Crawler-Eigenschaften

Konfigurieren eines Crawlers

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/. Wählen Sie im Navigationsbereich Crawlers aus.
2. Wählen Sie Crawler erstellen aus und befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten zum Hinzufügen eines Crawlers. Der Assistent führt Sie durch die Schritte, die zum Erstellen eines Crawlers erforderlich sind. Wenn Sie benutzerdefinierte Klassifizierer hinzufügen möchten, um das Schema zu definieren, finden Sie weitere Informationen unter Definieren und Verwalten von Klassifizierern.
3. Geben Sie einen Namen für Ihren Crawler und eine Beschreibung ein (optional). Sie können Ihren Crawler mit einem Tag-Schlüssel und einem optionalen Tag-Wert markieren. Nach der Erstellung sind Tag-Schlüssel schreibgeschützt. Verwenden Sie Tags für manche Ressourcen, damit sie leichter zu organisieren und identifizieren sind. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Tags in AWS Glue.

   Name

   Der Name darf Buchstaben (A–Z), Zahlen (0–9), Bindestriche (-) oder Unterstriche (_) enthalten und bis zu 255 Zeichen lang sein.

   Description

   Die Beschreibung kann bis zu 2048 Zeichen lang sein.

   Tags (Markierungen)

   Verwenden Sie Tags zum Organisieren und Identifizieren Ihrer Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie hier:

   - AWS Schlagworte in AWS Glue

Schritt 2: Auswahl von Datenquellen und Classifier

Als Nächstes konfigurieren Sie die Datenquellen und Klassifizierer für den Crawler.

Weitere Informationen zu unterstützten Datenquellen finden Sie unter Unterstützte Datenquellen für Crawling.

Konfiguration der Datenquelle

Wählen Sie die entsprechende Option für Sind Ihre Daten bereits AWS Glue-Tabellen zugeordnet?, entweder „Noch nicht“ oder „Ja“. Standardmäßig ist „Noch nicht“ ausgewählt.

Der Crawler kann als Quelle des Crawls direkt auf Datenspeicher zugreifen oder vorhandene Tabellen im Data Catalog als Quelle verwenden. Wenn der Crawler vorhandene Katalogtabellen verwendet, durchsucht er die Datenspeicher, die durch diese Katalogtabellen angegeben werden.

- Noch nicht: Wählen Sie eine oder mehrere Datenquellen aus, die gecrawlt werden sollen. Ein Crawler kann mehrere Datenspeicher verschiedener Arten (Amazon S3, JDBC etc.) durchsuchen.

  Sie können jeweils nur einen Datenspeicher konfigurieren. Nachdem Sie die Verbindungsinformationen angegeben und Pfade und Ausschlussmuster eingeschlossen haben, haben Sie die Möglichkeit, einen weiteren Datenspeicher hinzuzufügen.
- Ja: Wählen Sie vorhandene Tabellen aus Ihrem AWS Glue Data Catalog aus. Die Katalogtabellen geben die Datenspeicher an, die durchsucht werden sollen. Der Crawler kann in einem einzigen Lauf nur Katalogtabellen durchsuchen. Er kann keine anderen Quelltypen untermischen.

  Ein häufiger Grund zur Angabe einer Katalogtabelle als Quelle besteht darin, dass Sie die Tabelle manuell erstellt haben (da Sie die Struktur des Datenspeichers bereits kannten) und Sie möchten, dass ein Crawler die Tabelle auf dem aktuellen Stand hält, wozu das Hinzufügen neuer Partitionen gehört. Weitere Informationen zu anderen Gründen finden Sie unter Aktualisieren von manuell erstellten Data-Catalog-Tabellen mit Crawlern.

  Wenn Sie als Crawler-Quelltyp vorhandene Tabellen angeben, gelten die folgenden Bedingungen:

  - Der Datenbankname ist optional.
  - Nur Katalogtabellen, die Amazon-S3-, Amazon-DynamoDB-, oder Delta-Lake-Datenspeicher angeben, sind zulässig.
  - Es werden keine neuen Katalogtabellen erstellt, wenn der Crawler ausgeführt wird. Vorhandene Tabellen werden bei Bedarf aktualisiert. Dazu gehört auch das Hinzufügen neuer Partitionen.
  - In den Datenspeichern gefundene gelöschte Objekte werden ignoriert; es werden keine Katalogtabellen gelöscht. Stattdessen schreibt der Crawler eine Protokollmeldung. (`SchemaChangePolicy.DeleteBehavior=LOG`)

- Die Crawler-Konfigurationsoption zum Erstellen eines einzigen Schemas für jeden Amazon-S3-Pfad ist standardmäßig aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. (`TableGroupingPolicy=CombineCompatibleSchemas`) Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines einzelnen Schemas für jeden Amazon-S3-Include-Pfad.
- Sie können Katalogtabellen als Quelle nicht mit anderen Arten von Quellen (z. B. Amazon S3 oder Amazon DynamoDB) mischen.

Um Delta-Tabellen zu verwenden, erstellen Sie zunächst eine Delta-Tabelle mit Athena DDL oder der AWS Glue API.

Legen Sie mit Athena den Speicherort auf Ihren Amazon-S3-Ordner und den Tabellentyp auf „DELTA“ fest.

```
CREATE EXTERNAL TABLE database_name.table_name
LOCATION 's3://bucket/folder/'
TBLPROPERTIES ('table_type' = 'DELTA')
```

Geben Sie mithilfe der AWS Glue API den Tabellentyp in der Tabelle mit den Tabellenparametern an. Die Tabellenparameter müssen das folgende key/value Paar enthalten. Weitere Informationen zum Erstellen einer Tabelle finden Sie in der Boto3-Dokumentation für create_table.

```
{
    "table_type":"delta"
}
```

Datenquellen

Wählen Sie die Liste der Datenquellen aus, die vom Crawler gescannt werden sollen, oder fügen Sie diese hinzu.

(Optional) Wenn Sie JDBC als Datenquelle wählen, können Sie Ihre eigenen JDBC-Treiber verwenden, wenn Sie den Verbindungszugriff angeben, in dem die Treiberinformationen gespeichert werden.

Pfad einschließen

Wenn es darum geht, zu beurteilen, was bei einem Crawl ein- bzw. ausgeschlossen werden soll, beginnt der Crawler mit der Bewertung des erforderlichen Include-Pfads. Für Amazon S3, MongoDB, MongoDB Atlas, Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität) und relationale Datenspeicher müssen Sie einen Include-Pfad angeben.

Für einen Amazon-S3-Datenspeicher

Wählen Sie aus, ob Sie einen Pfad in diesem Konto oder in einem anderen Konto angeben möchten, und suchen Sie dann nach einem Amazon-S3-Pfad.

Für Amazon-S3-Datenspeicher ist die Include-Pfad-Syntax `bucket-name/folder-name/file-name.ext`. Um alle Objekte in einem Bucket zu durchsuchen, geben Sie nur den Bucket-Namen im Include-Pfad an. Ein Exclude-Muster bezieht sich auf den Include-Pfad.

Für einen Delta Lake-Datenspeicher

Geben Sie einen oder mehrere Amazon S3 S3-Pfade zu Delta-Tabellen als s3://*bucket*/*prefix*/an*object*.

Für einen Iceberg- oder Hudi-Datenspeicher

Geben Sie einen oder mehrere Amazon S3 S3-Pfade, die Ordner mit Iceberg- oder Hudi-Tabellenmetadaten enthalten, als s3:///*bucket*an. *prefix*

Bei Iceberg- und Hudi-Datenspeichern befindet sich der Iceberg/Hudi Ordner möglicherweise in einem untergeordneten Ordner des Stammordners. Der Crawler durchsucht alle Ordner unterhalb eines Pfades nach einem Hudi-Ordner.

Für einen JDBC-Datenspeicher

Geben Sie je nach *<database>* Datenbankprodukt *<database><schema>*/*<table>*oder/*<table>*ein. Oracle Database und MySQL unterstützen kein Schema im Pfad. Sie können das Prozentzeichen (%) durch *<schema>* oder ersetzen*<table>*. Geben Sie beispielsweise für eine Oracle-Datenbank mit einer Systemkennung (SID) von `orcl` `orcl/%` ein, um alle Tabellen zu importieren, auf die der in der Verbindung benannte Benutzer Zugriff hat.

> **Important**
>
> Bitte beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung.

> **Note**
>
> Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre eigenen JDBC-Treiberversionen einzubinden, verbrauchen AWS Glue-Crawler Ressourcen in AWS Glue-Aufträgen und Amazon-S3-Buckets, um sicherzustellen, dass Ihre bereitgestellten Treiber in Ihrer Umgebung

ausgeführt werden. Der zusätzliche Ressourcenverbrauch wird in Ihrem Konto angezeigt. Treiber sind auf die unter Hinzufügen einer AWS Glue-Verbindung beschriebenen Eigenschaften beschränkt.

Für einen MongoDB-, MongoDB-Atlas- oder Amazon-DocumentDB-Datenspeicher

Für MongoDB, MongoDB Atlas und Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität) ist die Syntax `database/collection`.

Bei JDBC-Datenspeichern lautet die Syntax entweder `database-name/schema-name/table-name` oder `database-name/table-name`. Die Syntax hängt davon ab, ob die Datenbank-Engine Schemas innerhalb einer Datenbank unterstützt. Bei Datenbank-Engines wie MySQL oder Oracle geben Sie beispielsweise keinen `schema-name` im Include-Pfad an. Sie können das Prozentzeichen (%) für ein Schema oder eine Tabelle im Include-Pfad ersetzen, um alle Schemas oder alle Tabellen einer Datenbank darzustellen. Sie können das Prozentzeichen (%) für die Datenbank im Include-Pfad nicht ersetzen.

Maximale Transversaltiefe (nur für Iceberg- oder Hudi-Datenspeicher)

Definiert die maximale Tiefe des Amazon-S3-Pfads, die der Crawler durchqueren kann, um den Iceberg- oder Hudi-Metadatenordner in Ihrem Amazon-S3-Pfad zu erkennen. Der Zweck dieses Parameters besteht darin, die Crawler-Laufzeit zu begrenzen. Der Standardwert beträgt 10 und der Höchstwert beträgt 20.

Exclude-Muster

Diese ermöglichen es Ihnen, bestimmte Dateien oder Tabellen aus dem Crawl auszuschließen. Der Exclude-Pfad bezieht sich auf den Include-Pfad. Um beispielsweise eine Tabelle in Ihrem JDBC-Datenspeicher auszuschließen, geben Sie den Tabellennamen in den Exclude-Pfad ein.

Ein Crawler stellt über eine AWS Glue-Verbindung, die eine JDBC URI-Verbindungszeichenfolge enthält, eine Verbindung zu einem JDBC-Datenspeicher her. Der Crawler hat nur über den JDBC-Benutzernamen und das dazugehörige Passwort in der AWS Glue-Verbindung Zugriff auf Objekte in der Datenbank-Engine. Der Crawler kann nur Tabellen erstellen, auf die er über die JDBC-Verbindung zugreifen kann. Nachdem der Crawler auf die Datenbank-Engine mit dem JDBC-URI zugegriffen hat, wird der Include-Pfad verwendet, um festzulegen, welche Tabellen der Datenbank-Engine im Data Catalog erstellt werden. Wenn Sie beispielsweise bei MySQL einen Include-Pfad von `MyDatabase/%` angeben, werden alle Tabellen in `MyDatabase` im Data Catalog angelegt. Wenn Sie beim Zugriff auf Amazon Redshift einen Include-Pfad von

`MyDatabase/%` angeben, werden alle Tabellen innerhalb aller Schemas für die Datenbank `MyDatabase` im Data Catalog angelegt. Wenn Sie einen Include-Pfad von `MyDatabase/MySchema/%` angeben, werden alle Tabellen in der Datenbank `MyDatabase` sowie im Schema `MySchema` erstellt.

Nachdem Sie einen Include-Pfad angegeben haben, können Sie Objekte aus dem Crawl-Vorgang ausschließen, die Ihr Include-Pfad andernfalls einschließen würde, indem Sie ein oder mehrere `glob`-Exclude-Muster im Unix-Stil angeben. Diese Muster werden auf Ihren Include-Pfad angewandt, um zu ermitteln, welche Objekte ausgeschlossen werden. Diese Muster werden auch als Eigenschaft von Tabellen gespeichert, die vom Crawler erstellt wurden. AWS Glue PySpark Erweiterungen`create_dynamic_frame.from_catalog`, wie z. B. das Lesen der Tabelleneigenschaften und das Ausschließen von Objekten, die durch das Ausschlussmuster definiert sind.

AWS Glue unterstützt die folgenden `glob`-Muster im Exclude-Muster.

Exclude-Muster	Description
`*.csv`	Entspricht einem Amazon-S3-Pfad, der einen Objektnamen im aktuellen Ordner darstellt, der mit `.csv` endet
`*.*`	Entspricht allen Objektnamen, die einen Punkt enthalten
`*.{csv,avro}`	Entspricht Objektnamen, die mit `.csv` oder `.avro` enden
`foo.?`	Entspricht Objektnamen, die mit `foo.` beginnen und von einer Erweiterung aus einem Zeichen gefolgt werden
`myfolder/*`	Entspricht den Objekten in einer Ebene des Unterordners von `myfolder`, z. B. `/myfolder/mysource`
`myfolder/*/*`	Entspricht den Objekten in zwei Ebenen von Unterordnern von `myfolder`, z. B. `/myfolder/mysource/data`

Exclude-Muster	Description
`myfolder/**`	Entspricht den Objekten in allen Unterordnern von `myfolder`, z. B. `/myfolder/mysource/mydata` und `/myfolder/mysource/data`
`myfolder**`	Entspricht dem Unterordner `myfolder` und Dateien unter `myfolder`, wie z. B. `/myfolder` und `/myfolder/mydata.txt`
`Market*`	Entspricht Tabellen in einer JDBC-Datenbank mit Namen, die mit `Market` beginnen, z. B. `Market_us` und `Market_fr`

AWS Glue interpretiert `glob`-Exclude-Muster wie folgt:

- Der Schrägstrich (`/`) ist das Begrenzungszeichen zum Trennen von Amazon-S3-Schlüsseln in einer Ordnerhierarchie.
- Das Sternchen (`*`) entspricht einem oder mehreren Zeichen einer Namenskomponente ohne Überschreiten der Ordnergrenzen.
- Ein doppeltes Sternchen (`**`) entspricht keinem oder mehreren Zeichen bei Überschreiten von Ordner- oder Schemagrenzen.
- Das Fragezeichen (`?`) entspricht genau einem Zeichen einer Namenskomponente.
- Der Backslash (`\`) wird verwendet, um Zeichen zu maskieren, die andernfalls als Sonderzeichen interpretiert werden könnten. Der Ausdruck `\\` entspricht einem einzelnen Backslash und `\{` entspricht einer linken geschweiften Klammer.
- Eckige Klammern `[ ]` erstellen einen Ausdruck in eckigen Klammern, der für ein einzelnes Zeichen einer Namenskomponente aus einer Reihe von Zeichen steht. Beispiel: `[abc]` entspricht `a`, `b` oder `c`. Der Bindestrich (`-`) kann verwendet werden, um einen Bereich anzugeben. So gibt `[a-z]` einen Bereich von `a` bis `z` (einschließlich) an. Diese Formen können auch kombiniert werden, sodass [`abce-g`] für `ab`, `c`, `e`, `f` oder `g` steht. Wenn das Zeichen nach der eckigen Klammer (`[`) ein Ausrufezeichen (`!`) ist, wird der Ausdruck negiert. Zum Beispiel entspricht `[!a-c]` jedem Zeichen außer `a`, `b` oder `c`.

Innerhalb eines Ausdrucks in eckigen Klammern stehen die Zeichen `*`, `?` und `\` für sich selbst. Der Bindestrich (`-`) steht für sich selbst, wenn er das erste Zeichen innerhalb der Klammern ist oder wenn er das erste Zeichen nach dem `!` ist, wenn Sie negieren.

- Geschweifte Klammern (`{ }`) umschließen eine Gruppe von Untermustern, wobei die Gruppe übereinstimmt, wenn ein Untermuster in der Gruppe übereinstimmt. Ein Komma (`,`) wird verwendet, um Untermuster voneinander zu trennen. Gruppen können nicht verschachtelt werden.
- Führende Punktzeichen in Dateinamen werden als normale Zeichen bei Abgleichsoperationen behandelt. Beispielsweise stimmt das `*`-Exclude-Muster mit dem Dateinamen `.hidden` überein.

Example Exclude-Muster in Amazon S3

Jedes Exclude-Muster wird mit dem Include-Pfad abgeglichen. Angenommen, Sie haben die folgende Amazon-S3-Verzeichnisstruktur:

```
/mybucket/myfolder/
   departments/
      finance.json
      market-us.json
      market-emea.json
      market-ap.json
   employees/
      hr.json
      john.csv
      jane.csv
      juan.txt
```

Beim Include-Pfad `s3://mybucket/myfolder/` sind folgende Ergebnisse Beispiele für Exclude-Muster:

Exclude-Muster	Ergebnisse
`departments/**`	Schließt alle Dateien und Ordner unterhalb von `departments` aus und schließt den Ordner `employees` und dessen Dateien ein.

Exclude-Muster	Ergebnisse
`departments/market*`	Schließt `market-us.json` , `market-emea.json` und `market-ap.json` aus.
`**.csv`	Schließt alle Objekte unterhalb von `myfolder` aus, deren Namen mit `.csv` endet.
`employees/*.csv`	Schließt alle `.csv`-Dateien im Ordner`employees` aus.

Example Ausschließen einer Teilmenge von Amazon-S3-Partitionen

Angenommen, Ihre Daten werden nach Tagen partitioniert, sodass sich jeder Tag eines Jahres in einer separaten Amazon-S3-Partition befindet. Im Januar 2015 gibt es 31 Partitionen. Um nun die Daten nur für die erste Januarwoche zu durchsuchen, müssen Sie alle Partitionen mit Ausnahme von Tag 1 bis 7 ausschließen:

```
2015/01/{[!0],0[8-9]}**, 2015/0[2-9]/**, 2015/1[0-2]/**
```

Schauen Sie sich die einzelnen Bestandteile dieses "glob"-Musters an. Der erste Teil, `2015/01/{[!0],0[8-9]}**`, schließt alle Tage aus, die nicht mit einer "0" beginnen, sowie Tag 08 und Tag 09 von Monat 01 des Jahres 2015. Beachten Sie, dass "**" als Suffix des Tagesnummernmusters verwendet wird und Ordnergrenzen bis zu Ordnern auf unterer Ebene überschreitet. Bei Verwendung von "*" werden untere Ordnerebenen nicht ausgeschlossen.

Der zweite Teil, `2015/0[2-9]/**`, schließt die Tage in den Monaten 02 bis 09 im Jahr 2015 aus.

Der dritte Teil, `2015/1[0-2]/**`, schließt die Tage in den Monaten 10, 11 und 12 im Jahr 2015 aus.

Example JDBC-Exclude-Muster

Angenommen, Sie führen ein Crawling für eine JDBC-Datenbank mit der folgenden Schemastruktur durch:

```
MyDatabase/MySchema/
   HR_us
   HR_fr
   Employees_Table
   Finance
   Market_US_Table
   Market_EMEA_Table
   Market_AP_Table
```

Beim Include-Pfad `MyDatabase/MySchema/%` sind folgende Ergebnisse Beispiele für Exclude-Muster:

Exclude-Muster	Ergebnisse
`HR*`	Schließt Tabellen mit Namen aus, die mit `HR` beginnen.
`Market_*`	Schließt Tabellen mit Namen aus, die mit `Market_` beginnen.
`**_Table`	Schließt alle Tabellen mit Namen aus, die mit `_Table` enden.

Zusätzliche Crawler-Quellparameter

Jeder Quelltyp benötigt einen anderen Satz zusätzlicher Parameter.

Connection (Verbindung)

Wählen Sie eine AWS Glue-Verbindung aus oder fügen Sie sie hinzu. Weitere Informationen zu Verbindungen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

Zusätzliche Metadaten – optional (für JDBC-Datenspeicher)

Wählen Sie zusätzliche Metadateneigenschaften aus, die der Crawler crawlen soll.

- Kommentare: Crawlen Sie zugehörige Kommentare auf Tabellen- und Spaltenebene.
- Rohdatentypen: Behalten Sie die Rohdatentypen der Tabellenspalten in zusätzlichen Metadaten bei. Als Standardverhalten übersetzt der Crawler die Rohdatentypen in Hive-kompatible Typen.

Klassenname des JDBC-Treibers – optional (für JDBC-Datenspeicher)

Geben Sie einen benutzerdefinierten JDBC-Treiberklassennamen für den Crawler ein, um eine Verbindung zur Datenquelle herzustellen:

- Postgres: org.postgresql.Driver
- MySQL: com.mysql.jdbc.Driver, com.mysql.cj.jdbc.Driver
- Redshift: com.amazon.redshift.jdbc.Driver, com.amazon.redshift.jdbc42.Driver
- Oracle: oracle.jdbc.driver. OracleDriver
- SQL-Server: com.microsoft.sqlserver.jdbc. SQLServerTreiber

S3-Pfad des JDBC-Treibers – optional (für JDBC-Datenspeicher)

Wählen Sie einen vorhandenen Amazon-S3-Pfad zu einer `.jar`-Datei. Hier wird die `.jar`-Datei gespeichert, wenn ein benutzerdefinierter JDBC-Treiber verwendet wird, damit der Crawler eine Verbindung zur Datenquelle herstellt.

Aktivieren Sie Datenabfrage (nur für Amazon-DynamoDB-, MongoDB-, MongoDB-Atlas- und Amazon-DocumentDB-Datenspeicher)

Wählen Sie aus, ob nur eine beispielhafte Datenabfrage durchsucht werden soll. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird die gesamte Tabelle durchsucht. Das Scannen aller Datensätze kann eine lange Zeit in Anspruch nehmen, wenn die Tabelle keinen hohen Durchsatz hat.

Erstellen von Tabellen für Abfragen (nur für Delta-Lake-Datenspeicher)

Wählen Sie aus, wie Sie die Delta-Lake-Tabellen erstellen möchten:

- Erstellen nativer Tabellen: Ermöglicht die Integration mit Abfragemodulen, die die direkte Abfrage des Delta-Transaktionsprotokolls unterstützen.
- Erstellen von Symlink-Tabellen: Erstellen Sie basierend auf den angegebenen Konfigurationsparametern einen Symlink-Manifest-Ordner mit Manifest-Dateien, die durch die Partitionsschlüssel partitioniert sind.

Scanrate – optional (nur für DynamoDB-Datenspeicher)

Geben Sie den Prozentsatz der Lesekapazitätseinheiten der DynamoDB-Tabelle an, die vom Crawler verwendet werden sollen. Lesekapazitätseinheiten sind ein von DynamoDB definierter Begriff und ein numerischer Wert, der als Ratenbegrenzer für die Anzahl der Lesevorgänge fungiert, die pro Sekunde für diese Tabelle durchgeführt werden können. Geben Sie einen Wert zwischen 0,1 und 1,5 ein. Wenn nichts angegeben wird, beträgt der Standardwert 0,5 bei bereitgestellte Tabellen und 1/4 der maximal konfigurierten Kapazität bei On-Demand-Tabellen.

Beachten Sie, dass für AWS Glue Crawler nur der Modus „Bereitgestellte Kapazität“ verwendet werden sollte.

> **Note**
>
> Legen Sie für DynamoDB-Datenspeicher den bereitgestellten Kapazitätsmodus für die Verarbeitung von Lese- und Schreibvorgängen für Ihre Tabellen fest. Der AWS Glue Crawler sollte nicht im On-Demand-Kapazitätsmodus verwendet werden.

Netzwerkverbindung – optional (für Amazon-S3-, Delta-, Iceberg-, Hudi- und Katalog-Zieldatenspeicher)

Fügen Sie optional eine Netzwerkverbindung hinzu, die mit diesem Amazon-S3-Ziel verwendet werden soll. Beachten Sie, dass jeder Crawler auf eine Netzwerkverbindung beschränkt ist, sodass alle anderen Amazon-S3-Ziele ebenfalls dieselbe Verbindung verwenden (oder keine, falls leer gelassen).

Weitere Informationen zu Verbindungen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

Nur für eine Untergruppe von Dateien und Stichprobengröße (nur für Amazon-S3-Datenspeicher)

Geben Sie die Anzahl der Dateien in jedem Ordner an, die beim Crawling von Beispieldateien in einem Datensatz durchsucht werden sollen. Wenn dieses Feature aktiviert ist, wählt der Crawler statt alle Dateien in diesem Datensatz nach dem Zufallsprinzip einige Dateien in jedem Ordner aus, bei denen ein Crawling durchgeführt werden muss.

Der Sampling-Crawler eignet sich am besten für Kunden, die bereits über Kenntnisse ihrer Datenformate verfügen und wissen, dass sich Schemas in ihren Ordnern nicht ändern. Wenn Sie dieses Feature aktivieren, wird die Crawler-Laufzeit erheblich reduziert.

Ein gültiger Wert ist eine ganze Zahl zwischen 1 und 249. Wenn nicht angegeben, werden alle Dateien durchsucht.

Nachfolgende Crawler-Ausführungen

Dieses Feld ist ein globales Feld, das sich auf alle Amazon-S3-Datenquellen auswirkt.

- Alle Unterordner crawlen: Crawlen Sie alle Ordner bei jedem weiteren Crawl erneut.
- Nur neue Unterordner crawlen: Nur Amazon-S3-Ordner, die seit dem letzten Crawling hinzugefügt wurden, werden gecrawlt. Wenn die Schemas kompatibel sind, werden den

vorhandenen Tabellen neue Partitionen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Planen inkrementeller Crawls”.

- Crawlen basierend auf Ereignissen: Verlassen Sie sich auf Amazon-S3-Ereignisse, um zu steuern, welche Ordner gecrawlt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Beschleunigung von Crawls mithilfe von Amazon S3-Ereignisbenachrichtigungen.

Benutzerdefinierte Classifier – optional

Definieren Sie benutzerdefinierte Classifier, bevor Sie Crawler definieren. Ein Classifier prüft, ob eine bestimmte Datei in einem Format vorliegt, das der Crawler verarbeiten kann. Wenn dies der Fall ist, erstellt der Classifier ein Schema in Form eines `StructType`-Objekts, das dem Datenformat entspricht.

Weitere Informationen finden Sie unter Definieren und Verwalten von Klassifizierern.

Schritt 3: Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen

IAM role (IAM-Rolle)

Der Crawler übernimmt diese Rolle. Sie muss über ähnliche Berechtigungen wie die AWS verwaltete Richtlinie verfügen`AWSGlueServiceRole`. Für Amazon-S3- und DynamoDB-Quellen muss er auch über Berechtigungen für den Zugriff auf den Datenspeicher verfügen. Wenn der Crawler mit AWS Key Management Service (AWS KMS) verschlüsselte Amazon S3 S3-Daten liest, muss die Rolle über Entschlüsselungsberechtigungen für den AWS KMS Schlüssel verfügen.

Für einen Amazon-S3-Datenspeicher wären zusätzliche Berechtigungen, die der Rolle zugeordnet sind, ähnlich wie die folgenden:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "arn:aws:s3:::bucket/object*"
      ]
    }
  ]
}
```

Für einen Amazon-DynamoDB-Datenspeicher wären zusätzliche Berechtigungen, die der Rolle zugeordnet sind, ähnlich wie die folgenden:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:dynamodb:*:111122223333:table/table-name*"
      ]
    }
  ]
}
```

Um Ihren eigenen JDBC-Treiber hinzuzufügen, müssen zusätzliche Berechtigungen hinzugefügt werden.

- Gewähren Sie Berechtigungen für die folgenden Auftragsaktionen: `CreateJob`, `DeleteJob`, `GetJob`, `GetJobRun`, `StartJobRun`.
- Gewähren Sie Berechtigungen für alle Amazon-S3-Aktionen: `s3:DeleteObjects`, `s3:GetObject`, `s3:ListBucket`, `s3:PutObject`.

> **Note**
>
> Der `s3:ListBucket` ist nicht erforderlich, wenn die Amazon-S3-Bucket-Richtlinie deaktiviert ist.

- Gewähren Sie Service Principal Zugriff auf bucket/folder in der Amazon S3 S3-Richtlinie.

Beispiel einer Amazon-S3-Richtlinie:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/driver-parent-folder/
driver.jar",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        }
    ]
}
```

AWS Glue erstellt die folgenden Ordner (`_crawler` und `_glue_job_crawler` auf derselben Ebene wie der JDBC-Treiber in Ihrem Amazon-S3-Bucket. Wenn der Treiberpfad beispielsweise `<s3-path/driver_folder/driver.jar>` lautet, werden die folgenden Ordner erstellt, sofern sie noch nicht vorhanden sind:

- <s3-path/driver_folder/_crawler>
- <s3-path/driver_folder/_glue_job_crawler>

Optional können Sie einem Crawler eine Sicherheitskonfiguration hinzufügen, um Verschlüsselungsoptionen im Ruhezustand festzulegen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Schritt 2: Erstellen einer IAM-Rolle für AWS Glue und Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS Glue.

Lake-Formation-Konfiguration – optional

Erlauben Sie dem Crawler, Lake-Formation-Anmeldeinformationen für das Crawling der Datenquelle zu verwenden.

Wenn Sie Use Lake Formation credentials for crawling S3 data source (Lake-Formation-Anmeldeinformationen für das Crawling der S3-Datenquelle verwenden) aktivieren, kann der Crawler Lake-Formation-Anmeldeinformationen für das Crawling der Datenquelle verwenden. Wenn die Datenquelle zu einem anderen Konto gehört, müssen Sie die registrierte Konto-ID angeben. Andernfalls crawlt der Crawler nur die Datenquellen, die dem Konto zugeordnet sind. Gilt nur für Amazon-S3- und Data-Catalog-Datenquellen.

Sicherheitskonfiguration – optional

Die Einstellungen enthalten Sicherheitskonfigurationen. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Verschlüsselung von Daten, die geschrieben wurden von AWS Glue

> **Note**
>
> Sobald eine Sicherheitskonfiguration für einen Crawler festgelegt ist, können Sie sie ändern, aber nicht entfernen. Um die Sicherheitsstufe eines Crawlers zu verringern, legen Sie das Sicherheitsfeature in Ihrer Konfiguration explizit auf `DISABLED` fest oder erstellen Sie einen neuen Crawler.

Schritt 4: Festlegen von Ausgabe und Zeitplanung

Konfiguration der Ausgabe

Zu den Optionen gehören, wie der Crawler u. a. erkannte Schemaänderungen und gelöschte Objekte im Datenspeicher verarbeiten sollte. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen des Crawlerverhaltens.

Crawler-Zeitplan

Sie können einen Crawler bei Bedarf ausführen oder einen zeitbasierten Zeitplan für Ihre Crawler und Aufträge in AWS Glue definieren. Die Definition dieser Zeitpläne verwendet die Unix-ähnliche Cron-Syntax. Weitere Informationen finden Sie unter Planen eines Crawlers.

Schritt 5: Überprüfen und Erstellen

Überprüfen Sie die von Ihnen konfigurierten Crawler-Einstellungen und erstellen Sie den Crawler.

Planen eines Crawlers

Sie können einen AWS Glue-Crawler auf Anforderung oder nach regelmäßigem Zeitplan ausführen. Wenn Sie einen Crawler auf der Grundlage eines Zeitplans einrichten, können Sie bestimmte Einschränkungen festlegen, wie z. B. die Häufigkeit der Crawler-Ausführungen, an welchen Tagen der Woche er ausgeführt wird und zu welchem Zeitpunkt. Sie können diese benutzerdefinierten Zeitpläne im cron-Format erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Cron in Wikipedia.

Wenn Sie einen Crawler-Zeitplan erstellen, sollten Sie die Features und Einschränkungen von Cron berücksichtigen. Wenn Sie z. B. Ihren Crawler jeden Monat am 31. ausführen möchten, denken Sie daran, dass einige Monate keine 31 Tage haben.

Themen

- Erstellen eines Crawler-Zeitplans
- Erstellen Sie einen Zeitplan für einen vorhandenen Crawler.

Erstellen eines Crawler-Zeitplans

Sie können mit der AWS Glue Konsole oder AWS CLI einen Zeitplan für den Crawler erstellen.

AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Crawlers aus.
3. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 im Abschnitt Konfigurieren eines Crawlers aus.
4. Wählen Sie Schritt 4: Festlegen von Ausgabe und Zeitplanung unter einen Crawler-Zeitplan aus, um die Häufigkeit der Ausführung festzulegen. Sie können den Crawler so einstellen, dass er stündlich, täglich, wöchentlich oder monatlich ausgeführt wird, oder einen benutzerdefinierten Zeitplan mit Cron-Ausdrücken festlegen.

   Ein Cron-Ausdruck ist eine Zeichenfolge, die ein Zeitplanmuster darstellt und aus 6 durch Leerzeichen getrennten Feldern besteht: * * * * * <Minute> <Stunde> <Monatstag> <Monat> <Wochentag> <Jahr>

   Um beispielsweise eine Aufgabe jeden Tag um Mitternacht auszuführen, lautet der Cron-Ausdruck: 0 0 * * ? *

Weitere Informationen finden Sie unter Cron-Ausdrücke.

5. Überprüfen Sie die von Ihnen konfigurierten Crawler-Einstellungen und erstellen Sie den Crawler so, dass er nach einem Zeitplan ausgeführt wird.

AWS CLI

```
aws glue create-crawler
 --name myCrawler \
 --role AWSGlueServiceRole-myCrawler  \
 --targets '{"S3Targets":[{Path="s3://amzn-s3-demo-bucket/"}]}' \
 --schedule cron(15 12 * * ? *)
```

Weitere Informationen über die Verwendung von Cron zum Planen von Aufträgen und Crawlern finden Sie unter Zeitpläne für Aufträge und Crawler.

Erstellen Sie einen Zeitplan für einen vorhandenen Crawler.

Befolgen Sie diese Schritte, um einen wiederkehrenden Zeitplan für einen vorhandenen Crawler einzurichten.

AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Crawlers aus.
3. Wählen Sie einen Crawler, für den Sie einen Zeitplan erstellen möchten, aus der verfügbaren Liste aus.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Bearbeiten aus.
5. Scrollen Sie nach unten zu Schritt 4: Festlegen von Ausgabe und Zeitplanung und wählen Sie Bearbeiten aus.
6. Aktualisieren Sie Ihren Crawler-Zeitplan unter Crawler-Zeitplan.
7. Wählen Sie Aktualisieren aus.

AWS CLI

Verwenden Sie den folgenden CLI-Befehl, um eine vorhandene Crawler-Konfiguration zu aktualisieren:

```
aws glue update-crawler-schedule
   --crawler-name myCrawler
   --schedule cron(15 12 * * ? *)
```

Anzeigen von Crawler-Ergebnissen und -Details

Nachdem der Crawler erfolgreich ausgeführt wurde, erstellt er Tabellendefinitionen im Data Catalog. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Tables (Tabellen) aus, um die Tabellen anzuzeigen, die von Ihrem Crawler in der von Ihnen angegebenen Datenbank erstellt wurden.

Sie können Informationen zum Crawler selbst wie folgt anzeigen:

- Auf der Seite Crawler auf der AWS Glue Konsole werden die folgenden Eigenschaften für einen Crawler angezeigt:

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
Name	Wenn Sie einen Crawler erstellen, müssen Sie ihm einen eindeutigen Namen geben.
Status	Ein Crawler-Status kann Bereit, Starten, Stoppen, Geplant oder Zeitplan angehalte n sein. Ein laufender Crawler schreitet von Starten bis Stoppen fort. Sie können einen Zeitplan, der einem Crawler angefügt ist, fortsetzen oder anhalten.
Plan	Sie können Ihren Crawler nach Bedarf ausführen oder eine Häufigkeit nach einem Zeitplan auswählen. Weitere Informationen zur Planung eines Crawlers finden Sie unter Planen eines Crawlers.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
Letzte Ausführung	Das Datum und die Uhrzeit der letzten Ausführung des Crawler.
Protokoll	Links zu allen verfügbaren Protokolle aus der letzten Ausführung des Crawlers.
Tabellenänderungen gegenüber der letzten Ausführung	Die Anzahl der Tabellen in der AWS Glue Data Catalog , die bei der letzten Ausführung des Crawlers aktualisiert wurden.

- Um den Verlauf für einen Crawler anzuzeigen, wählen Sie Crawler im Navigationsbereich, um die von Ihnen erstellten Crawler anzuzeigen. Wählen Sie einen Crawler aus der Liste der verfügbaren Crawler aus. Sie können die Crawler-Eigenschaften und den Crawler-Verlauf auf der Registerkarte Crawler runs (Crawler-Ausführungen) einsehen.

  Auf der Registerkarte „Crawler runs“ (Crawler-Ausführungen) werden Informationen zu jedem Zeitpunkt angezeigt, zu dem der Crawler ausgeführt wurde, einschließlich Startzeit (UTC), Endzeit (UTC),Dauer, Status, DPU-Stunden und Tabellenänderungen.

  Die Registerkarte der Crawler-Ausführungen gibt nur die Crawls zurück, die seit dem Startdatum des Crawler-Verlaufs-Features stattgefunden haben, und behält Crawls nur bis zu 12 Monate bei. Ältere Crawls werden nicht zurückgegeben.
- Um zusätzliche Informationen anzuzeigen, wählen Sie eine Registerkarte auf der Seite mit den Crawler-Details aus. Auf jeder Registerkarte werden Informationen zum Crawler angezeigt.
  - Plan: Alle für den Crawler erstellten Zeitpläne werden hier angezeigt.
  - Datenquellen: Alle vom Crawler gescannten Datenquellen werden hier angezeigt.
  - Classifier: Alle dem Crawler zugewiesenen Classifier werden hier angezeigt.
  - Tags: Alle Tags, die erstellt und einer AWS Ressource zugewiesen wurden, werden hier angezeigt.

Parameter, die vom Crawler in Data-Catalog-Tabellen festgelegt wurden

Diese Tabelleneigenschaften werden von AWS Glue Crawlern festgelegt. Wir erwarten, dass Benutzer die `classification`- und `compressionType`-Eigenschaften nutzen. Andere Eigenschaften, einschließlich Schätzungen der Tabellengröße, werden für interne Berechnungen

verwendet, und wir übernehmen keine Garantie für deren Richtigkeit oder Anwendbarkeit auf Kundenanwendungsfälle. Das Ändern dieser Parameter kann das Verhalten des Crawlers verändern. Wir unterstützen diesen Workflow nicht.

Eigenschaftsschlüssel	Eigenschaftenwert
`UPDATED_BY_CRAWLER`	Name des Crawlers, der die Aktualisierung durchführt.
`connectionName`	Der Name der Verbindung im Data Catalog für den Crawler, der zum Herstellen einer Verbindung mit dem Datenspeicher verwendet wird.
`recordCount`	Schätzen Sie die Anzahl der Datensätze in der Tabelle, basierend auf Dateigrößen und Kopfzeilen.
`skip.header.line.count`	Zeilen wurden übersprungen, um die Kopfzeile zu überspringen. Wird auf Tabellen gesetzt, die als CSV klassifiziert sind.
`CrawlerSchemaSerializerVersion`	Zur internen Verwendung
`classification`	Format der Daten, abgeleitet vom Crawler. Weitere Informationen zu den von AWS Glue Crawlern unterstützten Datenformaten finden Sie unter. the section called “Integrierte Klassifizierer”
`CrawlerSchemaDeserializerVersion`	Zur internen Verwendung
`sizeKey`	Kombinierte Größe der Dateien in der gecrawlten Tabelle.
`averageRecordSize`	Durchschnittliche Zeilengröße in der Tabelle, in Bytes.
`compressionType`	Art der Komprimierung, die für Daten in der Tabelle verwendet wird. Weitere Informationen zu den von AWS Glue Crawlern unterstützten Komprimierungstypen finden Sie unter. the section called “Integrierte Klassifizierer”

Eigenschaftsschlüssel	Eigenschaftenwert
`typeOfData`	`file`, `table` oder `view`.
`objectCount`	Anzahl der Objekte unter dem Amazon-S3-Pfad für die Tabelle.

Diese zusätzlichen Tabelleneigenschaften werden von AWS Glue Crawlern für Snowflake-Datenspeicher festgelegt.

Eigenschaftsschlüssel	Eigenschaftenwert
`aws:RawTableLastAltered`	Zeichnet den letzten geänderten Zeitstempel der Snowflake-Tabelle auf.
`ViewOriginalText`	Zeigt die SQL-Anweisung an.
`ViewExpandedText`	Zeigt eine im Base64-Format codierte SQL-Anweisung an.
`ExternalTable:S3Location`	Amazon-S3-Speicherort der externen Snowflake-Tabelle.
`ExternalTable:FileFormat`	Amazon S3-Dateiformat der externen Snowflake-Tabelle.

Diese zusätzlichen Tabelleneigenschaften werden von AWS Glue Crawlern für Datenspeicher vom Typ JDBC wie Amazon Redshift, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL und Oracle festgelegt.

Eigenschaftsschlüssel	Eigenschaftenwert
`aws:RawType`	Wenn ein Crawler die Daten im Data Catalog speichert, übersetzt er die Datentypen in Hive-kompatible Typen, was häufig dazu führt, dass die Informationen zum nativen Datentyp verloren gehen. Der Crawler gibt

Eigenschaftsschlüssel	Eigenschaftenwert
	den `aws:RawType` -Parameter aus, um den Datentyp auf nativer Ebene bereitzustellen.
`aws:RawColumnComment`	Wenn einer Spalte in der Datenbank ein Kommentar zugeordnet ist, gibt der Crawler den entsprechenden Kommentar in der Katalogtabelle aus. Die Kommentarzeichenfolge wird auf 255 Byte gekürzt. Kommentare werden für Microsoft SQL Server nicht unterstützt.
`aws:RawTableComment`	Wenn einer Tabelle in der Datenbank ein Kommentar zugeordnet ist, gibt der Crawler den entsprechenden Kommentar in der Katalogtabelle aus. Die Kommentarzeichenfolge wird auf 255 Byte gekürzt. Kommentare werden für Microsoft SQL Server nicht unterstützt.

Anpassen des Crawlerverhaltens

Wenn Sie einen konfigurieren AWS-Glue-Crawler, haben Sie mehrere Möglichkeiten, das Verhalten Ihres Crawlers zu definieren.

- Inkrementelle Crawls – Sie können einen Crawler so konfigurieren, dass er inkrementelle Crawls ausführt, um nur neue Partitionen zum Tabellenschema hinzuzufügen.
- Partitionsindizes – Ein Crawler erstellt standardmäßig Partitionsindizes für Amazon-S3- und Delta-Lake-Ziele, um eine effiziente Suche nach bestimmten Partitionen zu ermöglichen.
- Beschleunigen der Crawling-Zeit durch die Verwendung von Amazon-S3-Ereignissen – Sie können einen Crawler so konfigurieren, dass er Amazon-S3-Ereignisse verwendet, um die Änderungen zwischen zwei Crawls zu identifizieren, indem er alle Dateien aus dem Unterordner auflistet, der das Ereignis ausgelöst hat, anstatt das gesamte Amazon-S3- oder Datenkatalogziel aufzulisten.
- Behandlung von Schemaänderungen – Sie können verhindern, dass Crawler Änderungen am vorhandenen Schema vornehmen. Sie können die AWS-Managementkonsole oder die AWS Glue API verwenden, um zu konfigurieren, wie Ihr Crawler bestimmte Arten von Änderungen verarbeitet.
- Ein einziges Schema für mehrere Amazon-S3-Pfade – Sie können einen Crawler so konfigurieren, dass er für jeden S3-Pfad ein einziges Schema erstellt, wenn die Daten kompatibel sind.

- Tabellenposition und Partitionierungsebenen – Die Crawler-Option auf Tabellenebene bietet Ihnen die Flexibilität, dem Crawler mitzuteilen, wo sich die Tabellen befinden und wie Partitionen erstellt werden sollen.
- Tabellenschwellenwert – Sie können die maximale Anzahl von Tabellen festlegen, die der Crawler erstellen darf, indem Sie eine Tabellenschwelle angeben.
- AWS Lake Formation Anmeldeinformationen — Sie können einen Crawler so konfigurieren, dass er Lake Formation Formation-Anmeldeinformationen verwendet, um auf einen Amazon S3 S3-Datenspeicher oder eine Datenkatalogtabelle mit einem zugrunde liegenden Amazon S3 S3-Speicherort innerhalb desselben AWS-Konto oder eines anderen AWS-Konto zuzugreifen.

Weitere Informationen zur Verwendung der AWS Glue-Konsole zum Hinzufügen eines Crawlers finden Sie unter Konfigurieren eines Crawlers.

Themen

- Planen inkrementeller Crawls zum Hinzufügen neuer Partitionen
- Generieren von Partitionsindizes
- Verhindern, dass ein Crawler ein vorhandenes Schema ändert
- Erstellen eines einzelnen Schemas für jeden Amazon-S3-Include-Pfad
- Festlegen von Tabellenspeicherort und Partitionierungsebene
- Angeben der maximalen Anzahl von Tabellen, die der Crawler erstellen darf
- Konfigurieren eines Crawlers für die Verwendung von Lake-Formation-Anmeldeinformationen
- Beschleunigung von Crawls mithilfe von Amazon S3-Ereignisbenachrichtigungen

Planen inkrementeller Crawls zum Hinzufügen neuer Partitionen

Sie können die AWS-Glue-Crawler Ausführung inkrementeller Crawls so konfigurieren, dass dem Tabellenschema nur neue Partitionen hinzugefügt werden. Wenn der Crawler zum ersten Mal ausgeführt wird, führt er einen vollständigen Crawl durch, um die gesamte Datenquelle zu verarbeiten und das vollständige Schema sowie alle vorhandenen Partitionen in AWS Glue Data Catalog aufzuzeichnen.

Nach dem ersten vollständigen Crawl werden nur noch inkrementelle Crawls durchgeführt, bei denen der Crawler nur die neuen Partitionen identifiziert und hinzufügt, die seit dem letzten Crawl hinzugefügt wurden. Dieser Ansatz führt zu niedrigeren Crawl-Zeiten, da der Crawler nicht mehr bei

jeder Ausführung die gesamte Datenquelle verarbeiten muss, sondern sich nur noch auf die neuen Partitionen konzentriert.

> **Note**
>
> Änderungen oder Löschungen vorhandener Partitionen werden von inkrementellen Crawls nicht erkannt. Diese Konfiguration eignet sich am besten für Datenquellen mit einem stabilen Schema. Wenn eine einmalige größere Schemaänderung auftritt, empfiehlt es sich, den Crawler vorübergehend so einzustellen, dass er einen vollständigen Crawl durchführt, um das neue Schema genau zu erfassen, und dann wieder in den inkrementellen Crawling-Modus zurückzukehren.

Das folgende Diagramm zeigt, dass der Crawler bei aktivierter Einstellung für inkrementelles Crawling nur den neu hinzugefügten Ordner „month=March“ erkennt und dem Katalog hinzufügt.



Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Crawler so zu aktualisieren, dass er inkrementelle Crawls durchführt:

AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/glue/
2. Wählen Sie im Datenkatalog die Option Crawler aus.
3. Wählen Sie einen Crawler aus, den Sie für das inkrementelle Crawling einrichten möchten.
4. Wählen Sie Bearbeiten aus.

5. Wählen Sie Schritt 2 aus. Wählen Sie Datenquellen und Klassifikatoren aus.
6. Wählen Sie die Datenquelle aus, für die Sie inkrementelle Crawls durchführen möchten.
7. Wählen Sie Bearbeiten aus.
8. Wählen Sie unter Nachfolgende Crawl-Ausführungen die Option Nur neue Unterordner crawlen aus.
9. Wählen Sie Aktualisieren aus.

Informationen zum Erstellen eines Zeitplans für einen Crawler finden Sie unter the section called “Planen eines Crawlers”.

AWS CLI

```
aws glue update-crawler \
 --name myCrawler \
 --recrawl-policy RecrawlBehavior=CRAWL_NEW_FOLDERS_ONLY \
 --schema-change-policy UpdateBehavior=LOG,DeleteBehavior=LOG
```

Hinweise und Einschränkungen

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Amazon-S3-Zieldatenspeicher beim Bearbeiten des Crawlers nicht ändern. Diese Option wirkt sich auf bestimmte Crawler-Konfigurationseinstellungen aus. Wenn diese Option aktiviert ist, erzwingt sie das Aktualisierungs- und Löschverhalten des Crawlers für `LOG`. Dies bedeutet, dass:

- Wenn Objekte entdeckt werden, bei denen Schemas nicht kompatibel sind, fügt der Crawler die Objekte nicht dem Datenkatalog hinzu und fügt dieses Detail als Protokoll in Logs hinzu. CloudWatch
- Gelöschte Objekte werden im Datenkatalog nicht aktualisiert.

Generieren von Partitionsindizes

Der Datenkatalog unterstützt die Erstellung von Partitionsindizes, um eine effiziente Suche nach bestimmten Partitionen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Partitionsindizes. Der AWS Glue Crawler erstellt standardmäßig Partitionsindizes für Amazon S3- und Delta Lake-Ziele.

AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/glue/
2. Wählen Sie im Datenkatalog die Option Crawler aus.
3. Wenn Sie einen Crawler definieren, ist die Option zum automatischen Erstellen von Partitionsindizes standardmäßig unter Erweiterte Optionen auf der Seite Festlegen der Ausgabe und Zeitplanung aktiviert.

   Um diese Option zu deaktivieren, können Sie das Kontrollkästchen Partitionsindizes automatisch erstellen in der Konsole deaktivieren.
4. Schließen Sie die Crawler-Konfiguration ab und wählen Sie Crawler erstellen aus.

AWS CLI

Sie können diese Option auch deaktivieren, indem Sie die AWS CLI verwenden und den `CreatePartitionIndex` im Parameter `configuration` festlegen. Der Standardwert ist "True".

```
aws glue update-crawler \
    --name myCrawler \
    --configuration '{"Version": 1.0, "CreatePartitionIndex": false }'
```

Nutzungshinweise für Partitionsindizes

- Vom Crawler erstellte Tabellen verfügen standardmäßig nicht über die Variable `partition_filtering.enabled`. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue - Partitionsindizierung und -filterung.
- Das Erstellen von Partitionsindizes für verschlüsselte Partitionen wird nicht unterstützt.

Verhindern, dass ein Crawler ein vorhandenes Schema ändert

Sie können verhindern, dass AWS-Glue-Crawler s bei der Ausführung Schemaänderungen am Datenkatalog vornimmt. Standardmäßig aktualisieren Crawler das Schema im Data Catalog so, dass es der Datenquelle entspricht, die gecrawlt wird. Manchmal möchten Sie jedoch möglicherweise verhindern, dass der Crawler das vorhandene Schema ändert, insbesondere wenn Sie die

Daten transformiert oder bereinigt haben und nicht möchten, dass das ursprüngliche Schema die Änderungen überschreibt.

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um Ihren Crawler so zu konfigurieren, dass er das bestehende Schema in einer Tabellendefinition nicht überschreibt.

AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Datenkatalog die Option Crawler aus.
3. Wählen Sie einen Crawler in der Liste aus und wählen Sie Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie Schritt 4: Festlegen von Ausgabe und Zeitplanung aus.
5. Wählen Sie unter Erweiterte Optionen die Option Nur neue Spalten hinzufügen oder Änderung ignorieren und Tabelle im Data Catalog nicht aktualisieren aus.
6. Sie können außerdem eine Crawler-Konfigurationsoption Alle neuen und vorhandenen Partitionen mit Metadaten aus der Tabelle aktualisieren festlegen. Dadurch wird festgelegt, dass Partitionsschemas von der Tabelle erben.
7. Wählen Sie Aktualisieren aus.

AWS CLI

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Crawler so konfiguriert wird, dass er das bestehende Schema nicht ändert, sondern nur neue Spalten hinzufügt:

```
aws glue update-crawler \
  --name myCrawler \
  --configuration '{"Version": 1.0, "CrawlerOutput": {"Tables":
 {"AddOrUpdateBehavior": "MergeNewColumns"}}}'
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Crawler so konfiguriert wird, dass er das bestehende Schema nicht ändert und keine neue Spalten hinzufügt:

```
aws glue update-crawler \
  --name myCrawler \
  --schema-change-policy UpdateBehavior=LOG \
```

```
 --configuration '{"Version": 1.0, "CrawlerOutput": {"Partitions":
{ "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" }}}'
```

API

Wenn Sie nicht möchten, dass ein Tabellenschema geändert wird, wenn ein Crawler ausgeführt wird, legen Sie die Schemaänderungsrichtlinie auf `LOG` fest.

Legen Sie folgende Parameter fest, wenn Sie den Crawler mit der API konfigurieren:

- Legen Sie das `UpdateBehavior`-Feld in der `SchemaChangePolicy`-Struktur auf `LOG` fest.
- Legen Sie das `Configuration`-Feld mit einer Zeichenfolgendarstellung des folgenden JSON-Objekts in der Crawler-API fest, beispielsweise:

```
{
   "Version": 1.0,
   "CrawlerOutput": {
      "Partitions": { "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" }
   }
}
```

Erstellen eines einzelnen Schemas für jeden Amazon-S3-Include-Pfad

Standardmäßig gilt: Wenn ein Crawler Tabellen für in Amazon S3 gespeicherte Daten definiert, berücksichtigt er sowohl die Datenkompatibilität als auch die Schema-Ähnlichkeit. Zu den berücksichtigten Datenkompatibilitätsfaktoren gehört unter anderem, ob die Daten das gleiche Format haben (z. B. JSON), den gleichen Kompressionstyp (z. B. GZIP), die Struktur des Amazon-S3-Pfades und andere Datenattribute. Die Ähnlichkeit des Schemas ist ein Maß dafür, wie ähnlich die Schemas separater Amazon-S3-Objekte sind.

Um diese Option veranschaulichen, nehmen Sie an, Sie definieren einen Crawler mit dem Include-Pfad `s3://amzn-s3-demo-bucket/table1/`. Wenn der Crawler ausgeführt wird, findet er zwei JSON-Dateien mit den folgenden Eigenschaften:

- Datei 1 – `S3://amzn-s3-demo-bucket/table1/year=2017/data1.json`
- Dateiinhalt – `{“A”: 1, “B”: 2}`
- Schema – `A:int, B:int`

- Datei 2 – `S3://amzn-s3-demo-bucket/table1/year=2018/data2.json`
- Dateiinhalt – `{“C”: 3, “D”: 4}`
- Schema – `C: int, D: int`

Standardmäßig erstellt der Crawler zwei Tabellen namens `year_2017` und `year_2018`, da die Schemas nicht ausreichend ähnlich sind. Wenn jedoch die Option Create a single schema for each S3 path (Erstellen eines einzelnen Schemas für jeden S3-Pfad) ausgewählt ist, und wenn die Daten kompatibel sind, erstellt der Crawler eine Tabelle. Die Tabelle hat das Schema `A:int,B:int,C:int,D:int` und `partitionKey year:string`.

AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie unter dem Datenkatalog die Option Crawler aus.
3. Wenn Sie einen neuen Crawler konfigurieren, wählen Sie unter Ausgabe und Planung unter den erweiterten Optionen die Option Ein einzelnes Schema für jeden S3-Pfad erstellen aus.

AWS CLI

Sie können einen Crawler konfigurieren, um `CombineCompatibleSchemas` in einer gemeinsamen Tabellendefinition durchzuführen, sofern dies möglich ist. Mit dieser Option berücksichtigt der Crawler weiterhin die Datenkompatibilität, ignoriert aber die Ähnlichkeit der spezifischen Schemata bei der Auswertung von Amazon-S3-Objekten im angegebenen Include-Pfad.

Wenn Sie den Crawler mit dem konfigurieren AWS CLI, legen Sie die folgende Konfigurationsoption fest:

```
aws glue update-crawler \
   --name myCrawler \
   --configuration '{"Version": 1.0, "Grouping": {"TableGroupingPolicy":
 "CombineCompatibleSchemas" }}'
```

API

Verwenden Sie die folgende Konfigurationsoption, wenn Sie den Crawler mit der API konfigurieren:

Legen Sie das `Configuration`-Feld mit einer Zeichenfolgendarstellung des folgenden JSON-Objekts in der Crawler-API fest, beispielsweise:

```
{
   "Version": 1.0,
   "Grouping": {
      "TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas" }
}
```

Festlegen von Tabellenspeicherort und Partitionierungsebene

Standardmäßig gilt: Wenn ein Crawler für in Amazon S3 gespeicherte Daten Tabellen definiert, versucht der Crawler, Schemata zusammenzuführen und Tabellen auf oberster Ebene zu erstellen (`year=2019`). In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der Crawler eine Tabelle für den Ordner `month=Jan` erstellen soll aber stattdessen eine Partition erstellt, da ein Ordner der gleichen Ebene (`month=Mar`) in dieselbe Tabelle gespeichert wurde.

Die Crawler-Option auf Tabellenebene bietet Ihnen die Flexibilität, dem Crawler mitzuteilen, wo sich die Tabellen befinden und wie Partitionen erstellt werden sollen. Wenn Sie eine Tabellen-Ebene angeben, wird die Tabelle auf dieser absoluten Ebene aus dem Amazon S3 Bucket erstellt.



Wenn Sie den Crawler auf der Konsole konfigurieren, können Sie einen Wert für die Crawler-Option Tabellen-Ebene angeben. Der Wert muss eine positive Ganzzahl sein, die die Tabellenposition (die absolute Ebene im Datensatz) angibt. Die Ebene für den Ordner der obersten Ebene ist 1. Beispiel: Wenn die Ebene auf 3 festgelegt wurde, wird die Tabelle für den Pfad `mydataset/year/month/day/hour` am Speicherort `mydataset/year/month` erstellt.

AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie unter dem Datenkatalog die Option Crawler aus.

3. Wenn Sie einen Crawler konfigurieren, wählen Sie unter Ausgabe und Planung unter Erweiterte Optionen die Option Tabellenebene aus.



AWS CLI

Wenn Sie den Crawler mit dem konfigurieren AWS CLI, legen Sie den `configuration` Parameter wie im Beispielcode fest:

```
aws glue update-crawler \
  --name myCrawler \
  --configuration '{"Version": 1.0, "Grouping": { "TableLevelConfiguration": 2 }}'
```

API

Legen Sie das `Configuration`-Feld mit einer Zeichenfolgendarstellung des folgenden JSON-Objekts fest, wenn Sie den Crawler mit der API konfigurieren, beispielsweise:

```
configuration = jsonencode(
{
   "Version": 1.0,
   "Grouping": {
```

```
            TableLevelConfiguration = 2
        }
})
```

CloudFormation

In diesem Beispiel legen Sie die Option auf Tabellenebene fest, die in der Konsole in Ihrer CloudFormation Vorlage verfügbar ist:

```
"Configuration": "{
    \"Version\":1.0,
    \"Grouping\":{\"TableLevelConfiguration\":2}
}"
```

Angeben der maximalen Anzahl von Tabellen, die der Crawler erstellen darf

Sie können optional die maximale Anzahl von Tabellen angeben, die der Crawler erstellen darf, indem Sie a `TableThreshold` über die AWS Glue Konsole oder AWS CLI angeben. Wenn die vom Crawler während des Crawlings erkannten Tabellen größer als dieser Eingabewert sind, schlägt das Crawling fehl und es werden keine Daten in den Data Catalog geschrieben.

Dieser Parameter ist nützlich, wenn die Tabellen, die vom Crawler erkannt und erstellt werden, viel größer sind als erwartet. Dafür kann es mehrere Gründe geben, wie zum Beispiel:

- Wenn Sie einen AWS Glue Job zum Auffüllen Ihrer Amazon S3 S3-Speicherorte verwenden, können Sie am Ende leere Dateien auf derselben Ebene wie ein Ordner haben. Wenn Sie in solchen Fällen einen Crawler an diesem Amazon-S3-Speicherort ausführen, erstellt der Crawler aufgrund von Dateien und Ordnern, die auf derselben Ebene vorhanden sind, mehrere Tabellen.
- Wenn Sie `"TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas"` nicht konfigurieren, erhalten Sie möglicherweise mehr Tabellen als erwartet.

Sie geben den `TableThreshold` als Ganzzahl größer 0 an. Dieser Wert wird pro Crawler konfiguriert. Das heißt, für jedes Crawling wird dieser Wert berücksichtigt. Beispiel: Für einen Crawler wurde der `TableThreshold`-Wert auf 5 gesetzt. Bei jedem Crawl wird die Anzahl der erkannten Tabellen mit diesem Tabellen-Schwellenwert (5) AWS Glue verglichen. Wenn die Anzahl der erkannten Tabellen unter 5 liegt, werden die Tabellen in den Datenkatalog AWS Glue geschrieben. Falls nicht, schlägt der Crawl fehl, ohne in den Datenkatalog zu schreiben.

AWS-Managementkonsole

Zur Einstellung **`TableThreshold`** verwenden Sie: AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Legen Sie bei der Konfiguration eines Crawlers unter Ausgabe und Planung den maximalen Tabellenschwellenwert auf die Anzahl der Tabellen fest, die der Crawler generieren darf.



AWS CLI

Zum Einstellen `TableThreshold` mit dem AWS CLI:

```
aws glue update-crawler \
    --name myCrawler \
    --configuration '{"Version": 1.0, "CrawlerOutput": {"Tables":
 { "TableThreshold": 5 }}}'
```

API

Festlegen von `TableThreshold` mit der API:

```
"{"Version":1.0,
"CrawlerOutput":
{"Tables":{"AddOrUpdateBehavior":"MergeNewColumns",
"TableThreshold":5}}}";
```

Fehlermeldungen werden protokolliert, um Ihnen zu helfen, Tabellenpfade zu identifizieren und Ihre Daten zu bereinigen. Beispiel: Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, wenn der Crawler fehlschlägt, weil die Tabellenanzahl größer als der angegebene Tabellenschwellenwert war:

```
Table Threshold value = 28, Tables detected - 29
```

In CloudWatch protokollieren wir alle erkannten Tabellenpositionen als INFO-Meldung. Ein Fehler wird als Grund für den Fehlschlag protokolliert.

```
ERROR com.amazonaws.services.glue.customerLogs.CustomerLogService - CustomerLogService
 received CustomerFacingException with message
The number of tables detected by crawler: 29 is greater than the table threshold value
 provided: 28. Failing crawler without writing to Data Catalog.
com.amazonaws.services.glue.exceptions.CustomerFacingInternalException: The number of
 tables detected by crawler: 29 is greater than the table threshold value provided:
 28.
Failing crawler without writing to Data Catalog.
```

Konfigurieren eines Crawlers für die Verwendung von Lake-Formation-Anmeldeinformationen

Sie können einen Crawler so konfigurieren, dass er AWS Lake Formation Anmeldeinformationen für den Zugriff auf einen Amazon S3 S3-Datenspeicher oder eine Datenkatalogtabelle mit einem zugrunde liegenden Amazon S3 S3-Speicherort innerhalb desselben AWS-Konto oder eines anderen AWS-Konto verwendet. Sie können eine vorhandene Data-Catalog-Tabelle als Crawler-Ziel konfigurieren, wenn sich der Crawler und die Data-Catalog-Tabelle im selben Konto befinden. Derzeit ist nur ein einzelnes Katalogziel mit einer einzigen Katalogtabelle zulässig, wenn eine Datenkatalogtabelle als Ziel eines Crawlers verwendet wird.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Data-Catalog-Tabelle als Crawler-Ziel definieren, stellen Sie sicher, dass der zugrunde liegende Speicherort der Data-Catalog-Tabelle ein Amazon-S3-Speicherort ist. Crawler, die Lake-Formation-Anmeldeinformationen verwenden, unterstützen nur Data-Catalog-Ziele mit zugrunde liegenden Amazon-S3-Speicherorten.

Einrichtung erforderlich, wenn sich der Crawler und der registrierte Amazon-S3-Speicherort oder die Data-Catalog-Tabelle im selben Konto befinden (In-Account-Crawling)

Damit der Crawler mithilfe der Lake-Formation-Anmeldeinformationen auf einen Datenspeicher oder eine Data-Catalog-Tabelle zugreifen kann, müssen Sie den Datenspeicherort bei Lake Formation registrieren. Außerdem muss die IAM-Rolle des Crawlers über Berechtigungen zum Lesen der Daten von dem Ziel verfügen, an dem der Amazon-S3-Bucket registriert ist.

Sie können die folgenden Konfigurationsschritte mit dem AWS-Managementkonsole oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) ausführen.

AWS-Managementkonsole

1. Bevor Sie einen Crawler für den Zugriff auf die Crawler-Quelle konfigurieren, registrieren Sie den Datenspeicherort des Datenspeichers oder des Data Catalog bei Lake Formation. Registrieren Sie in der Lake Formation Formation-Konsole (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) einen Amazon S3 S3-Standort als Stammverzeichnis Ihres Data Lakes an dem Ort, AWS-Konto an dem der Crawler definiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren eines Amazon-S3-Speicherorts.
2. Gewähren Sie der IAM-Rolle Data location (Datenspeicherort)-Berechtigungen, die für die Crawler-Ausführung verwendet wird, damit der Crawler die Daten vom Ziel in Lake Formation lesen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Datenspeicherortberechtigungen (im selben Konto).
3. Gewähren Sie der Crawler-Rolle Zugriffsberechtigungen (`Create`) auf die Datenbank, die als Ausgabedatenbank angegeben ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Datenbankberechtigungen mit der Lake-Formation-Konsole und der benannten Ressourcenmethode.
4. Erstellen Sie in der IAM-Konsole (https://console.aws.amazon.com/iam/) eine IAM-Rolle für den Crawler. Fügen Sie die `lakeformation:GetDataAccess`-Richtlinie zur Rolle hinzu.
5. Wählen Sie in der AWS Glue Konsole (https://console.aws.amazon.com/glue/) bei der Konfiguration des Crawlers die Option Lake Formation Formation-Anmeldeinformationen für das Crawlen der Amazon S3 S3-Datenquelle verwenden aus.

> **Note**
>
> Das Feld accountId ist optional für das In-Account-Crawling.

AWS CLI

```
aws glue --profile demo create-crawler --debug --cli-input-json '{
    "Name": "prod-test-crawler",
    "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AWSGlueServiceRole-prod-
test-run-role",
    "DatabaseName": "prod-run-db",
    "Description": "",
```

```
    "Targets": {
    "S3Targets":[
                {
                 "Path": "s3://amzn-s3-demo-bucket"
                }
                ]
                },
   "SchemaChangePolicy": {
      "UpdateBehavior": "LOG",
      "DeleteBehavior": "LOG"
  },
  "RecrawlPolicy": {
    "RecrawlBehavior": "CRAWL_EVERYTHING"
  },
  "LineageConfiguration": {
    "CrawlerLineageSettings": "DISABLE"
  },
  "LakeFormationConfiguration": {
    "UseLakeFormationCredentials": true,
    "AccountId": "111122223333"
  },
  "Configuration": {
           "Version": 1.0,
           "CrawlerOutput": {
             "Partitions": { "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" },
             "Tables": {"AddOrUpdateBehavior": "MergeNewColumns" }
           },
           "Grouping": { "TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas" }
         },
  "CrawlerSecurityConfiguration": "",
  "Tags": {
    "KeyName": ""
  }
}'
```

Einrichtung erforderlich, wenn sich der Crawler und der registrierte Amazon-S3-Standort im selben Konto befinden (Cross-Account-Crawling)

Damit der Crawler mit Lake-Formation-Anmeldeinformationen auf einen Datenspeicher in einem anderen Konto zugreifen kann, müssen Sie zuerst den Amazon-S3-Datenspeicherort bei Lake Formation registrieren. Anschließend erteilen Sie dem Konto des Crawlers Datenspeicherortberechtigungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

Sie können die folgenden Schritte mit dem AWS-Managementkonsole oder ausführen AWS CLI.

AWS-Managementkonsole

1. In dem Konto, in dem der Amazon-S3-Speicherort registriert ist (Konto B):
   a. Registrieren Sie einen Amazon-S3-Pfad bei Lake Formation. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren eines Amazon-S3-Standorts.
   b. Gewähren Sie Data location (Datenspeicherort)-Berechtigungen für das Konto (Konto A), in dem der Crawler ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Datenstandortberechtigungen.
   c. Erstellen Sie eine leere Datenbank in Lake Formation mit dem zugrunde liegenden Speicherort als Amazon-S3-Speicherort. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Datenbank.
   d. Gewähren Sie Konto A (das Konto, in dem der Crawler ausgeführt wird) Zugriff auf die Datenbank, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Datenbankberechtigungen.
2. In dem Konto, in dem der Crawler erstellt und ausgeführt wird (Konto A):
   a. Akzeptieren Sie mithilfe der AWS RAM Konsole die Datenbank, die vom externen Konto (Konto B) gemeinsam genutzt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Annehmen einer Einladung zur gemeinsamen Nutzung einer Ressource von AWS Resource Access Manager.
   b. Erstellen Sie eine IAM-Rolle für den Crawler. Fügen Sie die `lakeformation:GetDataAccess`-Richtlinie zur Rolle hinzu.
   c. Erteilen Sie in der Lake Formation-Konsole (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) der IAM-Rolle, die für den Crawler-Lauf verwendet wurde, Datenstandortberechtigungen für den Amazon S3 S3-Zielstandort, damit der Crawler die Daten vom Ziel in Lake Formation lesen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Datenstandortberechtigungen.
   d. Erstellen Sie einen Ressourcenlink in der freigegebenen Datenbank. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Ressourcenlinks.
   e. Gewähren Sie der Crawler-Rolle Zugriffsberechtigungen (`Create`) in der gemeinsam genutzten Datenbank und (`Describe`) dem Ressourcenlink. Der Ressourcenlink wird in der Ausgabe für den Crawler angegeben.

f. Wählen Sie in der AWS Glue Konsole (https://console.aws.amazon.com/glue/) bei der Konfiguration des Crawlers die Option Lake Formation Formation-Anmeldeinformationen für das Crawlen der Amazon S3 S3-Datenquelle verwenden aus.

   Geben Sie für kontoübergreifendes Crawling die AWS-Konto ID an, unter der der Amazon S3 S3-Zielstandort bei Lake Formation registriert ist. Das Feld accountId (Konto-ID) ist optional für das Crawling im Konto.



AWS CLI

```
aws glue --profile demo create-crawler --debug --cli-input-json '{
    "Name": "prod-test-crawler",
    "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AWSGlueServiceRole-prod-
test-run-role",
    "DatabaseName": "prod-run-db",
    "Description": "",
    "Targets": {
    "S3Targets":[
                {
                 "Path": "s3://amzn-s3-demo-bucket"
                }
                ]
```

```
                },
    "SchemaChangePolicy": {
       "UpdateBehavior": "LOG",
       "DeleteBehavior": "LOG"
  },
  "RecrawlPolicy": {
    "RecrawlBehavior": "CRAWL_EVERYTHING"
  },
  "LineageConfiguration": {
    "CrawlerLineageSettings": "DISABLE"
  },
  "LakeFormationConfiguration": {
    "UseLakeFormationCredentials": true,
    "AccountId": "111111111111"
  },
  "Configuration": {
           "Version": 1.0,
           "CrawlerOutput": {
             "Partitions": { "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" },
             "Tables": {"AddOrUpdateBehavior": "MergeNewColumns" }
           },
           "Grouping": { "TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas" }
         },
  "CrawlerSecurityConfiguration": "",
  "Tags": {
    "KeyName": ""
  }
}'
```

Note

- Ein Crawler, der Lake-Formation-Anmeldeinformationen verwendet, wird nur für Amazon-S3- und Data-Catalog-Ziele unterstützt.
- Für Ziele, die Lake-Formation-Anmeldeinformationen verwenden, müssen die zugrunde liegenden Amazon-S3-Speicherorte demselben Bucket angehören. Beispielsweise können Kunden mehrere Ziele verwenden (s3://amzn-s3-demo-bucket1/folder1, s3://amzn-s3-demo-bucket1/folder2), solange sich alle Zielorte unter demselben Bucket (amzn-s3-demo-bucket1) befinden. Die Angabe verschiedener Buckets (s3://amzn-s3-demo-bucket1/folder1, s3://amzn-s3-demo-bucket2/folder2) ist nicht zulässig.

- Derzeit ist nur ein einzelnes Katalogziel mit einer einzigen Katalogtabelle zulässig, wenn eine Data Catalog als Ziel eines Crawlers verwendet wird.

Beschleunigung von Crawls mithilfe von Amazon S3-Ereignisbenachrichtigungen

Anstatt die Objekte aus einem Amazon S3- oder Data Catalog-Ziel aufzulisten, können Sie den Crawler so konfigurieren, dass er Amazon S3-Ereignisse verwendet, um Änderungen zu finden. Dieses Feature verbessert die Recrawl-Zeit, indem Amazon S3-Ereignisse verwendet werden, um die Änderungen zwischen zwei Crawls zu identifizieren, indem alle Dateien aus dem Unterordner aufgeführt werden, der das Ereignis ausgelöst hat, anstatt das vollständige Amazon S3- oder Data Calatog-Ziel aufzulisten.

Der erste Crawl listet alle Amazon S3-Objekte aus dem Ziel auf. Nach dem ersten erfolgreichen Crawl können Sie wählen, ob Sie manuell oder nach einem festgelegten Zeitplan recrawlen möchten. Der Crawler listet nur die Objekte dieser Ereignisse auf, anstatt alle Objekte aufzulisten.

Wenn das Ziel eine Datenkatalogtabelle ist, aktualisiert der Crawler die vorhandenen Tabellen im Datenkatalog mit Änderungen (z. B. zusätzliche Partitionen in einer Tabelle).

Die Vorteile eines Umstiegs zu einem ereignisbasierten Crawler auf Amazon S3 sind:

- Ein schnelleres Recrawl, da die Auflistung aller Objekte aus dem Ziel nicht erforderlich ist, stattdessen erfolgt die Auflistung bestimmter Ordner, in denen Objekte hinzugefügt oder gelöscht werden.
- Eine Senkung der Gesamtdurchforstungskosten, da die Auflistung bestimmter Ordner erfolgt, in denen Objekte hinzugefügt oder gelöscht werden.

Die Amazon S3-Ereignisdurchforstung wird ausgeführt, indem Amazon S3-Ereignisse aus der SQS-Warteschlange basierend auf dem Crawler-Zeitplan verwendet werden. Es fallen keine Kosten an, wenn keine Ereignisse in der Warteschlange vorhanden sind. Amazon S3-Ereignisse können so konfiguriert werden, dass sie direkt in die SQS-Warteschlange bzw. in Fällen, in denen mehrere Verbraucher dasselbe Ereignis benötigen, in eine Kombination aus SNS und SQS gelangen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Einrichten eines Kontos für Amazon S3-Ereignisbenachrichtigungen”.

Nach dem Erstellen und Konfigurieren des Crawlers im Ereignismodus wird das erste Crawl im Listing-Modus ausgeführt, indem eine vollständige Auflistung des Amazon S3- oder Data Catalog-

Ziels ausgeführt wird. Das folgende Protokoll bestätigt den Crawl-Vorgang durch den Verbrauch von Amazon S3-Ereignissen nach dem ersten erfolgreichen Crawl: „Der Crawl wird durch den Verbrauch von Amazon S3-Ereignissen ausgeführt.“

Nach dem Erstellen des Amazon S3-Ereigniscrawls und dem Aktualisieren der Crawler-Eigenschaften, die sich auf das Crawl auswirken können, wird das Crawl im List-Modus ausgeführt und das folgende Protokoll wird hinzugefügt: „Crawl läuft nicht im S3-Ereignismodus“.

> **Note**
>
> Die maximale Anzahl der zu verarbeitenden Nachrichten beträgt 100 000 Nachrichten pro Crawl.

Überlegungen und Einschränkungen

Die folgenden Überlegungen und Einschränkungen gelten, wenn Sie einen Crawler so konfigurieren, dass er Amazon-S3-Ereignisbenachrichtigungen verwendet, um Änderungen zu finden.

- Wichtiges Verhalten bei gelöschten Partitionen

  Bei Verwendung von Amazon-S3-Ereigniscrawlern mit Datenkatalogtabellen:

  - Wenn Sie eine Partition mit dem API-Aufruf `DeletePartition` löschen, müssen Sie auch alle S3-Objekte unter dieser Partition löschen und bei der Konfiguration Ihrer S3-Ereignisbenachrichtigungen Alle Objektentfernungsereignisse auswählen. Wenn keine Löschereignisse konfiguriert sind, erstellt der Crawler die gelöschte Partition bei seiner nächsten Ausführung neu.
- Nur ein einziges Ziel wird vom Crawler unterstützt, unabhängig davon, ob es sich um Amazon S3- oder Data Catalog-Ziele handelt.
- SQS auf privater VPC wird nicht unterstützt.
- Amazon S3-Probenahme wird nicht unterstützt.
- Das Crawlerziel sollte ein Ordner für ein Amazon S3-Ziel oder eine oder mehrereAWS Glue Data Catalog-Tabellen für ein Data Catalog-Ziel sein.
- Der Pfad-Platzhalter „alles“ wird nicht unterstützt: s3://%
- Bei einem Data Catalog-Ziel sollten alle Katalogtabellen auf denselben Amazon S3-Bucket für den Amazon S3-Ereignismodus verweisen.

- Bei einem Data Catalog-Ziel sollte eine Katalogtabelle nicht auf einen Amazon S3-Speicherort im Delta Lake-Format verweisen (der Ordner _symlink enthält oder das `InputFormat` der Katalogtabelle überprüft).

Themen

- Einrichten eines Kontos für Amazon S3-Ereignisbenachrichtigungen
- Einrichten eines Crawlers für Amazon-S3-Ereignisbenachrichtigungen für ein Amazon-S3-Ziel:
- Einrichten eines Crawlers für Amazon-S3-Ereignisbenachrichtigungen für eine Datenkatalogtabelle

Einrichten eines Kontos für Amazon S3-Ereignisbenachrichtigungen

Führen Sie die folgenden Einrichtungsaufgaben aus. Beachten Sie, dass die Werte in Klammern auf die konfigurierbaren Einstellungen aus dem Skript verweisen.

1. Sie müssen Ereignisbenachrichtigungen für Ihren Amazon S3-Bucket einrichten.

   Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-S3-Ereignisbenachrichtigungen.
2. Um den ereignisbasierten Amazon S3-Crawler zu verwenden, müssen Sie die Ereignisbenachrichtigung auf für den Amazon-S3-Bucket aktivieren, wobei Ereignisse aus dem Präfix gefiltert werden, was dem S3-Ziel und dem Speicher in SQS entspricht. Sie können SQS und Ereignisbenachrichtigungen über die Konsole einrichten, indem Sie die Schritte unter Exemplarische Vorgehensweise: Konfigurieren eines Buckets für Benachrichtigungen befolgen.
3. Fügen Sie die folgende SQS-Richtlinie der vom Crawler verwendeten Rolle hinzu.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sqs:DeleteMessage",
        "sqs:GetQueueUrl",
        "sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
        "sqs:ReceiveMessage",
        "sqs:GetQueueAttributes",
        "sqs:ListQueueTags",
```

```
        "sqs:SetQueueAttributes",
        "sqs:PurgeQueue"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:cfn-sqs-queue"
    }
  ]
}
```

Einrichten eines Crawlers für Amazon-S3-Ereignisbenachrichtigungen für ein Amazon-S3-Ziel:

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Crawler für Amazon S3 S3-Ereignisbenachrichtigungen für ein Amazon S3 S3-Ziel einzurichten, indem Sie die Taste AWS-Managementkonsole oder AWS CLI verwenden.

AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die GuardDuty Konsole unter https://console.aws.amazon.com/guardduty/.
2. Legen Sie Ihre Crawler-Eigenschaften fest. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Crawler-Konfigurationsoptionen auf der AWS Glue-Konsole.
3. Im Abschnitt Data source configuration (Datenquellenkonfiguration) werden Sie Folgendes gefragt: Sind Ihre Daten bereits AWS Glue-Tabellen zugeordnet?

   Standardmäßig ist Not yet (Noch nicht) ausgewählt. Behalten Sie bei diesem die Standardeinstellungen bei, da Sie eine Amazon-S3-Datenquelle verwenden und die Daten noch keinen AWS Glue-Tabellen zugeordnet sind.
4. Wählen Sie im Abschnitt Data sources (Datenquellen) Add a data source (Datenquelle hinzufügen) aus.



5. Konfigurieren Sie im Modal Add a data source (Datenquelle hinzufügen) die Amazon-S3-Datenquelle:

   - Data source (Datenquelle): Standardmäßig ist Amazon S3 ausgewählt.
   - Network connection (Netzwerkverbindung) (Optional): Wählen Sie Add new connection (Neue Verbindung hinzufügen).
   - Location of Amazon S3 data (Speicherort der Amazon-S3-Daten): Standardmäßig ist In this account (In diesem Konto) ausgewählt.
   - Amazon S3 path (Amazon-S3-Pfad): Geben Sie den Amazon-S3-Pfad an, wo Ordner und Dateien gecrawlt werden.
   - Subsequent crawler runs (Nachfolgende Crawler-Ausführungen): Wählen Sie Crawl based on events (Crawling basierend auf Ereignissen) aus, um Amazon-S3-Ereignisbenachrichtigungen für Ihren Crawler zu verwenden.
   - SQS ARN hinzufügen: Geben Sie die Datenspeicherparameter einschließlich eines gültigen SQS ARN an. (Beispiel: `arn:aws:sqs:region:account:sqs`).
   - Dead-Letter SQS ARN hinzufügen (Optional): Geben Sie einen gültigen Amazon Dead-Letter SQS ARN an. (Beispiel: `arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue`).
   - Wählen Sie Add an Amazon S3 data source (Amazon-S3-Datenquelle hinzufügen) aus.



AWS CLI

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen Amazon S3 AWS CLI S3-Aufruf, um einen Crawler so zu konfigurieren, dass er Ereignisbenachrichtigungen verwendet, um einen Amazon S3 S3-Ziel-Bucket zu crawlen.

```
Create Crawler:
aws glue update-crawler \
    --name myCrawler \
    --recrawl-policy RecrawlBehavior=CRAWL_EVENT_MODE \
    --schema-change-policy UpdateBehavior=UPDATE_IN_DATABASE,DeleteBehavior=LOG
```

```
    --targets '{"S3Targets":[{"Path":"s3://amzn-s3-demo-bucket/", "EventQueueArn":
"arn:aws:sqs:us-east-1:012345678910:MyQueue"}]}'
```

Einrichten eines Crawlers für Amazon-S3-Ereignisbenachrichtigungen für eine Datenkatalogtabelle

Wenn Sie ein Datenkatalogziel haben, richten Sie einen Crawler für Amazon-S3-Ereignisbenachrichtigungen mit der AWS Glue-Konsole ein:

1. Legen Sie Ihre Crawler-Eigenschaften fest. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Crawler-Konfigurationsoptionen auf der AWS Glue-Konsole.
2. Im Abschnitt Data source configuration (Datenquellenkonfiguration) werden Sie Folgendes gefragt: Sind Ihre Daten bereits AWS Glue-Tabellen zugeordnet?

   Wählen Sie Ja, um vorhandene Tabellen aus Ihrem Data Catalog als Datenquelle auszuwählen.
3. Wählen Sie im Abschnitt Glue-Tabellen die Option Tabellen hinzufügen.



4. Konfigurieren Sie im Modal Tabelle hinzufügen die Datenbank und die Tabellen:

   - Network connection (Netzwerkverbindung) (Optional): Wählen Sie Add new connection (Neue Verbindung hinzufügen).
   - Datenbank: Wählen Sie eine Datenbank im Data Catalog.
   - Tabellen: Wählen Sie eine oder mehrere Tabellen aus dieser Datenbank im Data Catalog aus.

- Subsequent crawler runs (Nachfolgende Crawler-Ausführungen): Wählen Sie Crawl based on events (Crawling basierend auf Ereignissen) aus, um Amazon-S3-Ereignisbenachrichtigungen für Ihren Crawler zu verwenden.
- SQS ARN hinzufügen: Geben Sie die Datenspeicherparameter einschließlich eines gültigen SQS ARN an. (Beispiel: `arn:aws:sqs:region:account:sqs`).
- Dead-Letter SQS ARN hinzufügen (Optional): Geben Sie einen gültigen Amazon Dead-Letter SQS ARN an. (Beispiel: `arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue`).
- Wählen Sie Bestätigen aus.



Tutorial: Hinzufügen eines AWS Glue-Crawlers

In diesem AWS Glue-Beispiel werden Sie aufgefordert, Ankunftsdaten für große Luftfahrtunternehmen zu analysieren und so das monatliche Flugaufkommen bei verschiedenen Abflugflughäfen zu berechnen. Sie haben Flugdaten für das Jahr 2016 im CSV-Format in Amazon S3 gespeichert. Bevor Sie die Daten transformieren und analysieren, katalogisieren Sie die Metadaten im AWS Glue Data Catalog.

In diesem Tutorial wollen wir einen Crawler nutzen, der Metadaten aus diesen Flugprotokollen in Amazon S3 ableitet und eine Tabelle in Ihrem Data Catalog erstellt.

Topics

- Voraussetzungen
- Schritt 1: Einen Crawler erstellen
- Schritt 2: Den Crawler ausführen
- Schritt 3: AWS Glue Data Catalog-Objekte anzeigen

Voraussetzungen

In diesem Tutorial wird davon ausgegangen, dass Sie ein AWS Konto und Zugriff darauf habenAWS Glue.

Schritt 1: Einen Crawler erstellen

Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie einen Crawler konfigurieren und ausführen, der die Metadaten aus einer CSV-Datei in Amazon S3 extrahiert.

Einen Crawler erstellen, der Dateien auf Amazon S3 liest

1. Wählen Sie in der AWS Glue Servicekonsole im Menü auf der linken Seite Crawlers aus.
2. Wählen Sie auf der Crawlers-Seite die Option Crawler erstellen aus. Es erscheint eine Folge von Seiten, auf denen Sie Details zum Crawler eingeben sollen.



3. Geben Sie im Namensfeld des Crawlers **`Flights Data Crawler`** ein und wählen Sie Next (Weiter) aus.

   Crawler rufen Classifier auf, um das Schema Ihrer Daten abzuleiten. In diesem Tutorial wird standardmäßig der integrierte Classifier für CSV verwendet.

4. Wählen Sie für den Crawler-Quelltyp die Option Data stores (Datenspeicher) und anschließend Next (Weiter) aus.

5. Jetzt wollen wir den Crawler auf Ihre Daten verweisen. Wählen Sie auf der Seite Add a data store (Datenspeicher hinzufügen) den Datenspeicher „Amazon S3“ aus. In diesem Tutorial wird keine Verbindung verwendet. Lassen Sie daher das Feld Connection (Verbindung) leer, wenn Sie es sehen.

   Wählen Sie unter Crawl data in (Daten durchsuchen in) die Option Specified path in another account (Angegebener Pfad in einem anderen Konto) aus. Geben Sie dann bei Include path (Pfad hinzufügen) den Pfad ein, in dem der Crawler die Flugdaten finden kann. In diesem Fall ist es **`s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv`**. Nachdem Sie den Pfad eingegeben haben, ändert sich der Titel dieses Feldes zu Include path (Pfad hinzufügen). Wählen Sie Next (Weiter).

6. Sie können mehrere Datenspeicher mit einem einzigen Crawler durchsuchen. In diesem Tutorial verwenden wir jedoch nur einen einzelnen Datenspeicher. Wählen Sie daher No (Nein) aus und danach Next (Weiter).

7. Der Crawler benötigt Berechtigungen, um auf den Datenspeicher zuzugreifen und Objekte im AWS Glue Data Catalog erstellen zu können. Um diese Berechtigungen zu konfigurieren, wählen Sie Create an IAM role (IAM-Rolle erstellen) aus. Der Name der IAM-Rolle beginnt mit `AWSGlueServiceRole-`. Im Feld geben Sie den letzten Teil des Rollennamens ein. Geben Sie **`CrawlerTutorial`** ein und wählen Sie Next (Weiter) aus.

> **Note**
>
> Um eine IAM-Rolle zu erstellen, muss Ihr AWS Benutzer die Berechtigungen `CreateRole`, `CreatePolicy` und `AttachRolePolicy` haben.

Der Assistent erstellt eine IAM-Rolle mit dem Namen`AWSGlueServiceRole-CrawlerTutorial`, hängt die AWS verwaltete Richtlinie an diese Rolle `AWSGlueServiceRole` an und fügt eine Inline-Richtlinie hinzu, die Lesezugriff auf den Amazon S3 S3-Standort ermöglicht. `s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv`

8. Erstellen Sie einen Zeitplan für den Crawler. Wählen Sie bei Frequency (Häufigkeit) die Option Run on demand (Bei Bedarf ausführen) aus und danach Next (Weiter).
9. Crawler erstellen in Ihrem Data Catalog Tabellen. Tabellen befinden sich in einer Datenbank im Data Catalog. Wählen Sie zuerst Add a databse (Datenbank hinzufügen), um eine Datenbank zu erstellen. Geben Sie im Popup-Fenster **`test-flights-db`** als Datenbankname ein und wählen Sie dann Create (Erstellen) aus.

   Geben Sie als Nächstes **`flights`** bei Prefix added to tables (Präfix für Tabellen) ein. Lassen Sie bei den restlichen Feldern die Standardwerte stehen und wählen Sie Next (Weiter) aus.
10. Überprüfen Sie die Eingaben im Assistenten Add crawler (Crawler hinzufügen). Wenn Sie Fehler bemerken, können Sie mit Back (Zurück) zu den vorherigen Seiten zurück und Änderungen vorzunehmen.

    Nachdem Sie alles überprüft haben, wählen Sie Finish (Abschließen) aus, um den Crawler zu erstellen.

Schritt 2: Den Crawler ausführen

Nachdem Sie einen Crawler erstellt haben, leitet Sie der Assistenten zur Ansicht des Crawlers weiter. Da Sie den Crawler mit einem On-Demand-Zeitplan erstellen, haben Sie die Möglichkeit, den Crawler auszuführen.

Den Crawler ausführen

1. Das Banner am oberen Rand dieser Seite zeigt Ihnen, dass der Crawler erstellt wurde. Es fragt, ob Sie ihn jetzt ausführen möchten. Wählen Sie Run it now? (Jetzt ausführen?) aus, um den Crawler auszuführen.

Das Banner ändert sich und zeigt jetzt die Meldungen „Attempting to run (Ausführung wird versucht)“ und „Running (Wird ausgeführt)“ für den Crawler an. Nachdem der Crawler gestartet wurde, verschwindet das Banner. Die Crawler-Anzeige ist nun aktualisiert und zeigt den Status „Starting (Wird gestartet)“. Nach einer Minute können Sie das Symbol zum Aktualisieren (Refresh) auswählen, um den aktuellen Status des Crawlers abzurufen, der in der Tabelle angezeigt wird.

2. Wenn der Crawler fertig ist, erscheint wieder ein Banner, das die vom Crawler vorgenommenen Änderungen beschreibt. Sie können den test-flights-dbLink wählen, um die Datenkatalogobjekte anzuzeigen.

Schritt 3: AWS Glue Data Catalog-Objekte anzeigen

Der Crawler liest Daten am Quellspeicherort und erstellt Tabellen im Data Catalog. Eine Tabelle ist eine Metadatendefinition, die Ihre Daten sowie deren Schema repräsentiert. Die Tabellen im Data Catalog enthalten keine Daten. Stattdessen verwenden Sie diese Tabellen als Quelle oder Ziel bei Auftragsdefinitionen.

Die vom Crawler erstellten Data-Catalog-Objekte anzeigen

1. Wählen Sie im Navigationsbereich links unter Data catalog die Option Databases (Datenbanken) aus. Hier können Sie die Datenbank `flights-db` sehen, die vom Crawler erstellt wurde.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich links unter Data catalog und unterhalb von Databases (Datenbanken) die Option Tables (Tabellen) aus. Hier können Sie die Tabelle `flightscsv` sehen, die vom Crawler erstellt wurde. Wenn Sie den Tabellennamen auswählen, können Sie die Tabelleneinstellungen, Parameter und Eigenschaften sehen. Wenn Sie in dieser Ansicht nach unten scrollen, sehen Sie das Schema, das Informationen zu den Spalten und Datentypen der Tabelle enthält.
3. Über View partitions (Partitionen anzeigen) auf der Tabellenansichtsseite können Sie die Partitionen sehen, die für die Daten erstellt wurden. In der ersten Spalte steht der Partitionsschlüssel.

Manuelles Definieren von Metadaten

Der AWS Glue Datenkatalog ist ein zentrales Repository, das Metadaten zu Ihren Datenquellen und Datensätzen speichert. Ein Crawler kann Metadaten für unterstützte Datenquellen zwar

automatisch crawlen und mit Daten füllen, es gibt aber bestimmte Szenarien, in denen Sie Metadaten möglicherweise manuell im Datenkatalog definieren müssen:

- Nicht unterstützte Datenformate – Wenn Sie Datenquellen haben, die vom Crawler nicht unterstützt werden, müssen Sie die Metadaten für diese Datenquellen manuell im Datenkatalog definieren.
- Anforderungen an benutzerdefinierte Metadaten — Der leitet Metadaten auf AWS-Glue-Crawler der Grundlage vordefinierter Regeln und Konventionen ab. Wenn Sie spezifische Metadatenanforderungen haben, die nicht von den AWS-Glue-Crawler abgeleiteten Metadaten abgedeckt werden, können Sie die Metadaten manuell definieren, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden
- Daten-Governance und Standardisierung – In einigen Fällen möchten Sie aus Gründen der Daten-Governance, der Einhaltung von Vorschriften oder aus Sicherheitsgründen möglicherweise mehr Kontrolle über die Metadatendefinitionen haben. Durch manuelles Definieren von Metadaten können Sie sicherstellen, dass die Metadaten den Standards und Richtlinien Ihres Unternehmens entsprechen.
- Platzhalter für die zukünftige Datenerfassung – Wenn Sie Datenquellen haben, die nicht sofort verfügbar oder zugänglich sind, können Sie leere Schematabellen als Platzhalter erstellen. Sobald die Datenquellen verfügbar sind, können Sie die Tabellen mit den tatsächlichen Daten füllen und dabei die vordefinierte Struktur beibehalten.

Um Metadaten manuell zu definieren, können Sie die AWS Glue Konsole, die Lake Formation Formation-Konsole, die AWS Glue API oder die AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden. Sie können Datenbanken, Tabellen und Partitionen erstellen und Metadateneigenschaften wie beispielsweise Spaltennamen, Datentypen, Beschreibungen und andere Attribute angeben.

Erstellen von Datenbanken

Datenbanken werden verwendet, um Metadatentabellen in AWS Glue zu organisieren. Wenn Sie eine Tabelle in der definieren AWS Glue Data Catalog, fügen Sie sie einer Datenbank hinzu. Eine Tabelle kann sich jeweils nur in einer Datenbank befinden.

Ihre Datenbank kann Tabellen enthalten, die Daten aus vielen verschiedenen Datenspeichern definieren. Diese Daten können Objekte in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) und relationale Tabellen in Amazon Relational Database Service enthalten.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Datenbank aus dem AWS Glue-Data Catalog löschen, werden alle Tabellen in der Datenbank ebenfalls gelöscht.

Um die Liste der Datenbanken anzuzeigen, melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/. Wählen Sie Databases (Datenbanken) aus und wählen Sie dann einen Datenbanknamen in der Liste aus, um die Details anzuzeigen.

Auf der Registerkarte Databases (Datenbanken) in der AWS Glue-Konsole können Sie Datenbanken hinzufügen, bearbeiten und löschen:

- Um eine neue Datenbank anzulegen, wählen Sie Add database (Datenbank hinzufügen) aus und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung an. Aus Kompatibilitätsgründen mit anderen Metadatenspeichern, wie z. B. Apache Hive, wird der Name in Kleinbuchstaben gespeichert.

  > **Note**
  >
  > Wenn Sie über Amazon Athena auf die Datenbank zugreifen möchten, müssen Sie einen Namen angeben, der nur aus alphanumerischen Zeichen und Unterstrichen besteht. Weitere Informationen finden Sie unter Athena-Namen.

- Um die Beschreibung für eine Datenbank zu bearbeiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Datenbanknamen und wählen Sie Edit (Bearbeiten) aus.
- Um eine Datenbank zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Datenbanknamen und wählen Sie Remove (Entfernen) aus.
- Um die Liste der in der Datenbank enthaltenen Tabellen anzuzeigen, wählen Sie den Datenbanknamen und die Datenbankeigenschaften zeigen alle Tabellen in der Datenbank an.

Um die Datenbank zu ändern, in die ein Crawler schreibt, müssen Sie die Crawler-Definition ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Crawlern zum Auffüllen des Datenkatalogs.

Links zu Datenbankressourcen

> Die AWS Glue-Konsole wurde kürzlich aktualisiert. Die aktuelle Version der Konsole bietet keine Unterstützung für Datenbankressourcenlinks.

Außerdem kann der Data Catalog auch Ressourcen-Links zu Datenbanken enthalten. Eine Link zu einer Datenbankressource ist eine Verknüpfung zu einer lokalen oder freigegebenen Datenbank. Derzeit können Sie Ressourcenlinks nur in AWS Lake Formation erstellen. Nachdem Sie einen Ressourcenlink zu einer Datenbank erstellt haben, können Sie den Namen des Ressourcenlinks überall verwenden, wo Sie den Datenbanknamen verwenden möchten. Zusammen mit Datenbanken, die Sie besitzen oder die für Sie freigegeben sind, werden Datenbankressourcenlinks von `glue:GetDatabases()` zurückgegeben und als Einträge auf der Datenbankseite der AWS Glue-Konsole angezeigt.

Außerdem kann der Data Catalog auch Ressourcenlinks zu Tabellen enthalten.

Weitere Informationen zu Ressourcenlinks finden Sie unter Creating Resource Links (Erstellen von Ressourcenlinks) im AWS Lake Formation -Entwicklerhandbuch.

Erstellen von Tabellen

Auch wenn das Ausführen eines Crawlers die empfohlene Methode ist, um die Daten in Ihren Datenspeichern zu inventarisieren, können Sie dem AWS Glue Data Catalog manuell Metadatentabellen hinzufügen. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, mehr Kontrolle über die Metadatendefinitionen zu haben und sie an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

Sie können Tabellen auch manuell auf folgende Weise zum Datenkatalog hinzufügen:

- Verwenden Sie die AWS Glue-Konsole, um eine Tabelle in AWS Glue Data Catalog manuell zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Tabellen mit der Konsole.
- Verwenden Sie die `CreateTable`-Operation in der AWS Glue API, um eine Tabelle im AWS Glue Data Catalog anzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter CreateTable Aktion (Python: create_table).
- Verwenden Sie CloudFormation Vorlagen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS CloudFormation für AWS Glue.

Wenn Sie eine Tabelle manuell mithilfe der Konsole oder einer API definieren, geben Sie das Tabellenschema und den Wert eines Klassifizierungsfeldes an, mit dem Typ und Format der Daten in der Datenquelle festgelegt werden. Wenn ein Crawler die Tabelle erstellt, werden das Datenformat und das Schema entweder durch einen integrierten Classifier oder einen angepassten Classifier bestimmt. Weitere Informationen zum Erstellen einer Tabelle mit der AWS Glue-Konsole finden Sie unter Erstellen von Tabellen mit der Konsole.

Themen

- Tabellenpartitionen
- Tabellenressourcen-Verknüpfungen
- Erstellen von Tabellen mit der Konsole
- Erstellen von Partitionsindizes
- Aktualisieren von manuell erstellten Data-Catalog-Tabellen mit Crawlern
- Eigenschaften der Data-Catalog-Tabelle

Tabellenpartitionen

Eine AWS Glue-Tabellendefinition eines Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Ordners kann eine partitionierte Tabelle beschreiben. Um die Abfrageleistung zu verbessern, kann eine partitionierte Tabelle beispielsweise monatliche Daten in verschiedene Dateien unter Verwendung des Monatsnamens als Schlüssel aufteilen. In AWS Glue enthalten Tabellendefinitionen den Partitionierungsschlüssel einer Tabelle. Wenn AWS Glue die Daten in Amazon-S3-Ordnern auswertet, um eine Tabelle zu katalogisieren, bestimmt es, ob eine einzelne Tabelle oder eine partitionierte Tabelle hinzugefügt wird.

Sie können Partitionsindizes für eine Tabelle erstellen, um eine Teilmenge der Partitionen abzurufen, anstatt alle Partitionen in der Tabelle zu laden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Indizes finden Sie unter Erstellen von Partitionsindizes.

Alle folgenden Bedingungen müssen für AWS Glue zutreffen, um eine partitionierte Tabelle für einen Amazon-S3-Ordner zu erstellen:

- Die Schemata der Dateien sind identisch, wie von AWS Glue festgelegt.
- Das Datenformat der Dateien ist identisch.
- Das Komprimierungsformat der Dateien ist identisch.

Sie könnten z. B. einen Amazon S3 Bucket namens `my-app-bucket` besitzen, in dem Sie sowohl iOS- als auch Android-App-Verkaufsdaten speichern. Die Daten werden nach Jahr, Monat und Tag partitioniert. Die Datendateien für iOS- und Android-Verkäufe haben das gleiche Schema, Datenformat und Komprimierungsformat. In der AWS Glue Data Catalog erstellt der AWS Glue Crawler eine Tabellendefinition mit Partitionierungsschlüsseln für Jahr, Monat und Tag.

Die folgende Amazon-S3-Auflistung von `my-app-bucket` zeigt einige der Partitionen. Das =-Symbol dient zur Zuweisung von Partitionsschlüsselwerten.

```
my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=1/iOS.csv
my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=1/Android.csv
my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=2/iOS.csv
my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=2/Android.csv
...
my-app-bucket/Sales/year=2017/month=feb/day=4/iOS.csv
my-app-bucket/Sales/year=2017/month=feb/day=4/Android.csv
```

Tabellenressourcen-Verknüpfungen

> Die AWS Glue-Konsole wurde kürzlich aktualisiert. Die aktuelle Version der Konsole bietet keine Unterstützung für Tabellenressourcenlinks.

Außerdem kann der Data Catalog auch Ressourcenlinks zu Tabellen enthalten. Ein Link zu einer Tabellenressource ist eine Verknüpfung zu einer lokalen oder freigegebenen Datenbank. Derzeit können Sie Ressourcenlinks nur in AWS Lake Formation erstellen. Nachdem Sie einen Ressourcenlink zu einer Tabelle erstellt haben, können Sie den Namen des Ressourcenlinks überall verwenden, wo Sie den Tabellennamen verwenden möchten. Zusammen mit Datenbanken, die Sie besitzen oder die für Sie freigegeben sind, werden Tabellenressourcenlinks von `glue:GetTables()` zurückgegeben und als Einträge auf der Tabellenseite der AWS Glue-Konsole angezeigt.

Außerdem kann der Data Catalog auch Ressourcen-Links zu Datenbanken enthalten.

Weitere Informationen zu Ressourcenlinks finden Sie unter Creating Resource Links (Erstellen von Ressourcenlinks) im AWS Lake Formation -Entwicklerhandbuch.

Erstellen von Tabellen mit der Konsole

Eine Tabelle in der AWS Glue Data Catalog ist die Metadatendefinition, die die Daten in einem Datenspeicher darstellt. Sie erstellen Tabellen, wenn Sie einen Crawler ausführen, oder Sie können eine Tabelle manuell in der AWS Glue -Konsole erstellen. Die Tables (Tabellen)-Liste in der AWS Glue-Konsole zeigt die Werte Ihrer Tabellenmetadaten an. Sie verwenden Tabellendefinitionen zum Angeben von Quellen und Zielen, wenn Sie ETL (Extrahieren, Transformieren und Laden)-Aufträge erstellen.

> **Note**
>
> Aufgrund der jüngsten Änderungen an der AWS Managementkonsole müssen Sie möglicherweise Ihre vorhandenen IAM-Rollen ändern, um die `SearchTables`entsprechende Berechtigung zu erhalten. Für die Erstellung neuer Rollen wurde die `SearchTables`-API-Berechtigung bereits standardmäßig hinzugefügt.

Melden Sie sich zunächst bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/. Wählen Sie die Registerkarte Tabellen aus und verwenden Sie die Add tables (Tabellen hinzufügen)-Schaltfläche, um Tabellen entweder mit einem Crawler oder durch die manuelle Eingabe von Attributen zu erstellen.

Hinzufügen von Tabellen in der Konsole

Um einen Crawler zum Hinzufügen von Tabellen zu verwenden, wählen Sie Add tables (Tabellen hinzufügen), Add tables using a crawler (Tabellen mit einem Crawler hinzufügen) aus. Dann folgen Sie den Anweisungen im Add crawler (Crawler hinzufügen)-Assistenten. Wenn der Crawler ausgeführt wird, werden Tabellen dem AWS Glue Data Catalog hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Crawlern zum Auffüllen des Datenkatalogs.

Wenn Sie die Attribute kennen, die zum Erstellen einer Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Tabellendefinition in Ihrem Data Catalog erforderlich sind, können Sie sie mit dem Tabellenassistenten erstellen. Wählen Sie Add tables (Tabellen hinzufügen), Add table manually (Tabelle manuell hinzufügen) aus und befolgen Sie die Anweisungen im Add table (Tabelle hinzufügen)-Assistenten.

Wenn eine Tabelle über die Konsole manuell hinzufügt wird, sollten Sie Folgendes beachten:

- Wenn Sie über Amazon Athena auf die Tabelle zugreifen möchten, müssen Sie einen Namen angeben, der nur aus alphanumerischen Zeichen und Unterstrichen besteht. Weitere Informationen finden Sie unter Athena-Namen.
- Der Speicherort der Quelldaten muss ein Amazon-S3-Pfad sein.
- Das Datenformat der Daten muss einem der im Assistenten aufgelisteten Formate entsprechen. Die entsprechende Klassifizierung und andere Tabelleneigenschaften werden automatisch auf der Grundlage des ausgewählten Formats aufgefüllt. SerDe Sie können Tabellen mit den folgenden Formaten definieren:

  Avro

  Apache Avro-JSON-Binärformat.

  CSV

  Werte mit Zeichentrennung. Sie geben auch das Trennzeichen Komma, Pipe, Semikolon, Tab oder Strg-A an.

  JSON

  JavaScript Objektnotation.

  XML

  Extensible Markup Language-Format. Geben Sie das XML-Tag an, das eine Zeile in den Daten definiert. Spalten werden innerhalb von Zeilen-Tags definiert.

  Parquet

  Spaltenweise Speicherung von Apache Parquet.

  ORC

  Optimiertes ORC-Dateiformat (Row Columnar). Ein Format zur effizienten Speicherung von Hive-Daten.
- Sie können einen Partitionsschlüssel für die Tabelle definieren.
- Derzeit können partitionierte Tabellen, die Sie mit der Konsole erstellen, nicht in ETL-Jobs verwendet werden.

Tabellenattribute

Es folgen einige wichtige Attribute Ihrer Tabelle:

Name

Der Name wird festgelegt, wenn die Tabelle erstellt wird, und kann nicht geändert werden. Sie beziehen sich in vielen AWS Glue-Operationen auf einen Tabellennamen.

Datenbank

Das Container-Objekt, in dem die Tabelle gespeichert ist. Dieses Objekt enthält eine Organisation Ihrer Tabellen, die innerhalb des Datenspeichers existiert AWS Glue Data Catalog und sich von dieser unterscheiden kann. Wenn Sie eine Datenbank löschen, werden alle Tabellen in der Datenbank ebenfalls von dem Data Catalog gelöscht.

Description

Die Beschreibung der Tabelle. Sie können eine Beschreibung zum besseren Verständnis der Inhalte der Tabelle schreiben.

Tabellenformat

Geben Sie an, eine AWS Glue Standardtabelle oder eine Tabelle im Apache Iceberg-Format zu erstellen.

Der Datenkatalog bietet die folgenden Tabellenoptimierungsoptionen, um den Tabellenspeicher zu verwalten und die Abfrageleistung für Iceberg-Tabellen zu verbessern.

- Compaction – Datendateien werden zusammengeführt und neu geschrieben, um veraltete Daten zu entfernen und fragmentierte Daten in größeren, effizienteren Dateien zu konsolidieren.
- Aufbewahrung von Snapshots: Snapshots sind Versionen einer Iceberg-Tabelle mit Zeitstempel. Mit Konfigurationen zur Beibehaltung von Snapshots können Kunden festlegen, wie lange und wie viele Snapshots beibehalten werden sollen. Die Konfiguration eines Optimierer zur Aufbewahrung von Snapshots kann helfen, den Speicheraufwand zu minimieren, indem ältere, unnötige Snapshots und die zugehörigen zugrunde liegenden Dateien entfernt werden.
- Löschen verwaister Dateien: Verwaiste Dateien sind Dateien, auf die in den Metadaten der Iceberg-Tabelle nicht mehr verwiesen wird. Diese Dateien können sich im Laufe der Zeit ansammeln, insbesondere nach Vorgängen wie dem Löschen von Tabellen oder fehlgeschlagenen ETL-Aufträgen. Wenn Sie das Löschen verwaister Dateien aktivieren AWS Glue , können Sie diese überflüssigen Dateien regelmäßig identifizieren und entfernen, wodurch Speicherplatz frei wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren von Iceberg-Tabellen.

Optimierungskonfiguration

Sie können entweder die Standardeinstellungen verwenden oder die Einstellungen für die Aktivierung der Tabellenoptimierer anpassen.

IAM role (IAM-Rolle)

Um die Tabellenoptimierer auszuführen, nimmt der Service eine IAM-Rolle in Ihrem Namen an. Sie können über das Dropdown-Menü eine IAM-Rolle auswählen. Die Rolle sollte die erforderlichen Berechtigungen für die Verdichtung haben.

Weitere Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen für die IAM-Rolle finden Sie unter Voraussetzungen für die Tabellenoptimierung.

Speicherort

Der Zeiger auf den Speicherort der Daten in einem Datenspeicher, den diese Tabellendefinition repräsentiert.

Klassifizierung

Ein Kategorisierungswert, der bei der Erstellung der Tabelle bereitgestellt wurde. In der Regel wird dieser geschrieben, wenn ein Crawler ausgeführt wird, und gibt das Format der Quelldaten an.

Letzte Aktualisierung

Die Uhrzeit und das Datum (UTC), zu denen diese Tabelle im Data Catalog aktualisiert wurde.

Datum hinzugefügt

Die Uhrzeit und das Datum (UTC), zu denen diese Tabelle dem Data Catalog hinzugefügt wurde.

Als veraltet gekennzeichnet

Wenn AWS Glue erkennt, dass eine Tabelle im Data Catalog im ursprünglichen Datenspeicher nicht mehr existiert, markiert es die Tabelle im Data Catalog als veraltet. Wenn Sie einen Auftrag ausführen, der auf eine veraltete Tabelle verweist, kann der Auftrag fehlschlagen. Bearbeiten Sie Aufträge, die auf veraltete Tabellen verweisen, um sie als Quellen und Ziele zu entfernen. Wir empfehlen, dass Sie veraltete Tabellen löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Connection (Verbindung)

Wenn AWS Glue eine Verbindung mit dem Datenspeicher benötigt, wird der Name der Verbindung mit der Tabelle verknüpft.

Anzeigen und Verwalten von Tabellendetails

Um die Details einer vorhandenen Tabelle anzuzeigen, wählen Sie den Tabellennamen in der Liste und dann Action, View details (Aktion, Details anzeigen) aus.

Die Tabellendetails umfassen Eigenschaften der Tabelle und deren Schema. Diese Ansicht zeigt das Schema der Tabelle an, einschließlich Spaltennamen in der Reihenfolge, die für die Tabelle, Datentypen und Schlüsselspalten für Partitionen definiert wurde. Wenn eine Spalte ein komplexer Typ ist, können Sie View properties (Eigenschaften anzeigen) auswählen, um Details der Struktur dieses Felds anzuzeigen, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
{
"StorageDescriptor":
    {
      "cols": {
         "FieldSchema": [
           {
             "name": "primary-1",
             "type": "CHAR",
             "comment": ""
           },
           {
             "name": "second ",
             "type": "STRING",
             "comment": ""
           }
         ]
      },
      "location": "s3://aws-logs-111122223333-us-east-1",
      "inputFormat": "",
      "outputFormat": "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
      "compressed": "false",
      "numBuckets": "0",
      "SerDeInfo": {
          "name": "",
          "serializationLib": "org.apache.hadoop.hive.serde2.OpenCSVSerde",
          "parameters": {
              "separatorChar": "|"
           }
      },
      "bucketCols": [],
      "sortCols": [],
      "parameters": {},
```

```
      "SkewedInfo": {},
      "storedAsSubDirectories": "false"
    },
    "parameters": {
       "classification": "csv"
    }
}
```

Weitere Informationen zu den Eigenschaften einer Tabelle, wie z. B. `StorageDescriptor`, finden Sie unter StorageDescriptor Struktur.

Wenn Sie das Schema einer Tabelle ändern möchten, wählen Sie Edit schema (Schema bearbeiten) aus, um Spalten hinzuzufügen oder zu löschen und Spaltennamen und Datentypen zu ändern.

Um verschiedene Versionen einer Tabelle, einschließlich ihres Schemas, zu vergleichen, wählen Sie Versionen vergleichen, um einen side-by-side Vergleich zweier Versionen des Schemas für eine Tabelle anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Vergleichen von Tabellenschemaversionen.

Zum Anzeigen der Dateien, aus denen eine Amazon-S3-Partition besteht, wählen Sie View Partition (Partition anzeigen) aus. Bei Amazon-S3-Tabellen zeigt die Schlüssel-Spalte die Partitionsschlüssel an, die verwendet werden, um die Tabelle im Quelldatenspeicher zu partitionieren. Die Partitionierung ist eine Möglichkeit, eine Tabelle auf der Grundlage der Werte einer Schlüsselspalte, wie Datum, Ort oder Abteilung, in verwandte Teile zu unterteilen. Für weitere Informationen zu Partitionen, suchen Sie im Internet nach Informationen über "Hive-Partitionierung".

> **Note**
>
> step-by-stepAnleitungen zum Anzeigen der Details einer Tabelle finden Sie in der Konsole im Tutorial „Tabelle erkunden“.

Vergleichen von Tabellenschemaversionen

Wenn Sie zwei Versionen von Tabellenschemas vergleichen, können Sie Änderungen an verschachtelten Zeilen vergleichen, indem Sie verschachtelte Zeilen erweitern und reduzieren, Schemas zweier Versionen side-by-side vergleichen und Tabelleneigenschaften anzeigen. side-by-side

Wie Sie Versionen vergleichen

1. Wählen Sie in der AWS Glue-Konsole Tabellen, dann Aktionen und dann Versionen vergleichen aus.



2. Wählen Sie eine Version, die Sie vergleichen möchten, indem Sie das Dropdown-Menü wählen. Beim Vergleich von Schemas ist die Registerkarte Schema orange hervorgehoben.
3. Wenn Sie Tabellen zwischen zwei Versionen vergleichen, werden Ihnen die Tabellenschemas auf der linken und rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Auf diese Weise können Sie Änderungen visuell ermitteln, indem Sie die Felder Spaltenname, Datentyp, Schlüssel und Kommentar vergleichen. side-by-side Wenn es eine Änderung gibt, zeigt ein farbiges Symbol die Art der vorgenommenen Änderung an.

   - Gelöscht – ein rotes Symbol zeigt an, wo die Spalte aus einer früheren Version des Tabellenschemas entfernt wurde.
   - Bearbeitet oder Verschoben – Ein blaues Symbol zeigt an, wo die Spalte in einer neueren Version des Tabellenschemas geändert oder verschoben wurde.

- Gelöscht – ein rotes Symbol zeigt an, wo die Spalte aus einer früheren Version des Tabellenschemas entfernt wurde.
- Verschachtelte Änderungen – Ein gelbes Symbol zeigt an, wo die verschachtelte Spalte Änderungen enthält. Wählen Sie die Spalte aus, die erweitert werden soll, und sehen Sie sich die Spalten an, die entweder gelöscht, bearbeitet, verschoben oder hinzugefügt wurden.



4. Verwenden Sie die Suchleiste für Filterfelder, um Felder anzuzeigen, die auf den Zeichen basieren, die Sie hier eingeben. Wenn Sie in einer der Tabellenversionen einen Spaltennamen eingeben, werden die gefilterten Felder in beiden Tabellenversionen angezeigt, um Ihnen zu zeigen, wo die Änderungen vorgenommen wurden.
5. Um Eigenschaften zu vergleichen, wählen Sie die Registerkarte der Eigenschaften.
6. Um den Versionsvergleich zu beenden, wählen Sie Vergleich beenden, um zur Liste der Tabellen zurückzukehren.

Erstellen von Partitionsindizes

Im Laufe der Zeit werden Hunderttausende von Partitionen zu einer Tabelle hinzugefügt. Die GetPartitions API wird verwendet, um die Partitionen in der Tabelle abzurufen. Die API gibt Partitionen zurück, die mit dem Ausdruck in der Anforderung übereinstimmen.

Nehmen wir eine sales_data-Tabelle als Beispiel, die von den Schlüsseln Country, Category, Year, Month und creationDate partitioniert wird. Wenn Sie Verkaufsdaten für alle Artikel erhalten möchten, die in der Kategorie Bücher im Jahr 2020 nach 2020-08-15 verkauft wurden, müssen Sie eine `GetPartitions`-Anforderung mit dem Ausdruck "Category = 'Bücher' und creationDate > '2020-08-15'" im Datenkatalog stellen.

Wenn keine Partitionsindizes in der Tabelle vorhanden sind, lädt AWS Glue alle Partitionen der Tabelle und filtert dann die geladenen Partitionen mithilfe des Abfrageausdrucks, der vom Benutzer in der `GetPartitions`-Anforderung bereitgestellt wird. Die Ausführung der Abfrage nimmt mehr Zeit in Anspruch, wenn die Anzahl der Partitionen in einer Tabelle ohne Indizes zunimmt. Mit einem Index versucht die `GetPartitions`-Abfrage eine Teilmenge der Partitionen abzurufen, statt alle Partitionen in der Tabelle zu laden.

Themen

- Informationen zu Partitionsindizes
- Erstellen einer Tabelle mit Partitionsindizes
- Hinzufügen eines Partitionsindexes zu einer vorhandenen Tabelle
- Beschreiben von Partitionsindizes in einer Tabelle
- Einschränkungen bei der Verwendung von Partitionsindizes
- Verwenden von Indizes für einen optimierten Anruf GetPartitions
- Integration mit Engines

Informationen zu Partitionsindizes

Wenn Sie einen Partitionsindex erstellen, geben Sie eine Liste der Partitionsschlüssel an, die bereits in einer bestimmten Tabelle vorhanden sind. Partitionsindex ist eine untergeordnete Liste der Partitionsschlüssel, die in der Tabelle definiert sind. Ein Partitionsindex kann auf jeder Permutation von Partitionsschlüsseln erstellt werden, die in der Tabelle definiert sind. Für die obige sales_data-Tabelle lauten die möglichen Indizes (country, category, creationDate), (country, category, year), (country, category), (country), (category, country, year, month) usw.

Der Data Catalog verkettet die Partitionswerte in der Reihenfolge, die zum Zeitpunkt der Indexerstellung angegeben wurde. Der Index wird konsistent erstellt, wenn Partitionen zur Tabelle hinzugefügt werden. Indizes können für die Spaltentypen Zeichenfolge (string, char und varchar), Numerisch (int, bigint, long, tinyint und smallint) und Datum (jjjj-MM-tt) erstellt werden.

Unterstützte Datentypen

- Datum – Ein Datum im ISO-Format, z. B. `YYYY-MM-DD`. Beispiel: Datum `2020-08-15`. Das Format verwendet Bindestriche (-) zur Trennung von Jahr, Monat und Tag. Der zulässige Bereich für Datumsangaben für die Indizierung reicht von `0000-01-01` bis `9999-12-31`.
- Zeichenfolge – Ein Zeichenfolgenliteral, das in einfache oder doppelte Anführungszeichen eingeschlossen ist.
- Char – Zeichendaten mit fester Länge, die zwischen 1 und 255 Zeichen liegen muss, z. B char(10).
- Varchar – Zeichendaten mit variabler Länge, die zwischen 1 und 65 535 Zeichen liegen muss, z. B varchar(10).
- Numerisch – int, bigint, long, tinyint und smallint

Indizes für die Datentypen Numerisch, Zeichenfolge und Datum unterstützen **=**, **>**, **>=**, **<**, **<=** und between-Operatoren. Die Indexierungslösung unterstützt derzeit nur den logischen Operator `AND`. Subausdrücke mit den Operatoren „LIKE“, „IN“, „OR“ und „NOT“ werden im Ausdruck zum Filtern mit einem Index ignoriert. Die Filterung für den ignorierten Subausdruck erfolgt auf den Partitionen, die nach dem Anwenden der Indexfilterung abgerufen werden.

Für jede Partition, die einer Tabelle hinzugefügt wird, wird ein entsprechendes Indexelement erstellt. Für eine Tabelle mit 'n'-Partitionen führt 1 Partitionsindex zu 'n' Partitionsindex-Elementen. Der Partitionsindex „m“ in derselben Tabelle führt zu „m*n“ Partitionsindex-Elementen. Jedes Partitionsindexelement wird entsprechend der aktuellen AWS Glue-Preisrichtlinie für Data-Catalog-Speicher abgerechnet. Weitere Informationen zur Preisgestaltung von Speicherobjekten finden Sie unter AWS Glue-Preise.

Erstellen einer Tabelle mit Partitionsindizes

Sie können einen Partitionsindex während der Tabellenerstellung erstellen. Die `CreateTable`-Anforderung nimmt eine Liste von `PartitionIndex`-Objekten als Eingabe. Für eine bestimmte Tabelle können maximal 3 Partitionsindizes erstellt werden. Jeder Partitionsindex erfordert einen Namen und eine Liste von `partitionKeys`, die für die Tabelle definiert ist. Erstellte Indizes für eine Tabelle können mit der `GetPartitionIndexes`-API abgerufen werden

Hinzufügen eines Partitionsindexes zu einer vorhandenen Tabelle

Um einen Partitionsindex einer vorhandenen Tabelle hinzuzufügen, verwenden Sie die `CreatePartitionIndex`-Operation. Sie können einen `PartitionIndex` pro `CreatePartitionIndex`-Operation erstellen. Das Hinzufügen eines Index wirkt sich nicht auf die Verfügbarkeit einer Tabelle aus, da die Tabelle während der Erstellung von Indizes weiterhin verfügbar ist.

Der Indexstatus für eine hinzugefügte Partition wird auf CREATING gesetzt und die Erstellung der Indexdaten wird gestartet. Wenn der Prozess zum Erstellen der Indizes erfolgreich ist, wird der indexStatus auf ACTIVE aktualisiert, und für einen nicht erfolgreichen Prozess wird der Indexstatus auf FAILED aktualisiert. Die Indexerstellung kann aus mehreren Gründen fehlschlagen, und Sie können die `GetPartitionIndexes`-Operation verwenden, um die Fehlerdetails abzurufen. Mögliche Fehler:

- ENCRYPTED_PARTITION_ERROR – Die Indexerstellung für eine Tabelle mit verschlüsselten Partitionen wird nicht unterstützt.
- INVALID_PARTITION_TYPE_DATA_ERROR – Wird beobachtet, wenn der `partitionKey`-Wert kein gültiger Wert für den entsprechenden `partitionKey`-Datentyp ist. Beispiel: ein `partitionKey` mit dem Datentyp 'int' hat einen Wert 'foo'.
- MISSING_PARTITION_VALUE_ERROR – Tritt auf, wenn der `partitionValue` für einen `indexedKey` nicht vorhanden ist. Dies kann passieren, wenn eine Tabelle nicht konsistent partitioniert wird.
- UNSUPPORTED_PARTITION_CHARACTER_ERROR – Wird beobachtet, wenn der Wert für einen indizierten Partitionsschlüssel die Zeichen \u0000, \u0001 oder \u0002 enthält
- INTERNAL_ERROR – Beim Erstellen von Indizes ist ein interner Fehler aufgetreten.

Beschreiben von Partitionsindizes in einer Tabelle

Verwenden Sie die `GetPartitionIndexes`-Operation, um die für eine Tabelle erstellten Partitionsindizes abzurufen. Die Antwort zeigt alle Indizes der Tabelle, zusammen mit deren jeweiligem aktuellen Status (dem `IndexStatus`).

Der `IndexStatus` für einen Partitionsindex ist einer der Folgenden:

- `CREATING` – Der Index wird derzeit erstellt und ist noch nicht verfügbar.
- `ACTIVE` – Der Index ist jetzt verfügbar. Anforderungen können den Index verwenden, um eine optimierte Abfrage auszuführen.

- `DELETING` – Der Index wird derzeit gelöscht und kann nicht länger verwendet werden. Ein Index im aktiven Zustand kann mit der `DeletePartitionIndex`-Anforderung gelöscht werden, die den Status von AKTIV zu LÖSCHEN ändert.
- `FAILED` – Die Indexerstellung für eine vorhandene Tabelle ist fehlgeschlagen. In jeder Tabelle werden die letzten 10 fehlgeschlagenen Indizes gespeichert.

Die möglichen Zustandsübergänge für Indizes, die für eine vorhandene Tabelle erstellt wurden, sind:

- ERSTELLEN → AKTIV → LÖSCHEN
- ERSTELLEN → FEHLGESCHLAGEN

Einschränkungen bei der Verwendung von Partitionsindizes

Nachdem Sie einen Partitionsindex erstellt haben, beachten Sie die folgenden Änderungen an der Tabellen- und Partitionsfunktionalität:

Neue Partitionserstellung (nach Hinzufügen des Index)

Nachdem ein Partitionsindex für eine Tabelle erstellt wurde, werden alle neuen Partitionen, die der Tabelle hinzugefügt wurden, für die Datentypüberprüfungen für indizierte Schlüssel validiert. Der Partitionswert der indizierten Schlüssel wird für das Datentypformat validiert. Wenn die Datentypprüfung fehlschlägt, schlägt der Vorgang zum Erstellen der Partition fehl. Das Erstellen einer neuen Partition mit dem Wert JAHR als „foo“ schlägt für die sales_data-Tabelle fehl, wenn ein Index für die Schlüssel (Kategorie, Jahr) erstellt wird, wobei die Kategorie vom Typ `string` und Jahr vom Typ `int` ist.

Nachdem Indizes aktiviert sind, schlägt das Hinzufügen von Partitionen mit indizierten Schlüsselwerten mit den Zeichen U+0000, U+00001 und U+0002 fehl.

Tabellenaktualisierungen

Sobald ein Partitionsindex für eine Tabelle erstellt wurde, können Sie die Partitionsschlüsselnamen für vorhandene Partitionsschlüssel nicht ändern. Das gleiche gilt für den Typ oder die Reihenfolge der Schlüssel, die mit dem Index registriert sind.

Verwenden von Indizes für einen optimierten Anruf GetPartitions

Wenn Sie `GetPartitions` für eine Tabelle mit einem Index verwenden, können Sie einen Ausdruck einschließen, und wenn möglich, verwendet der Data Catalog einen Index. Der erste Schlüssel des

Indexes sollte im Ausdruck für die Indizes übergeben werden, die beim Filtern verwendet werden sollen. Die Indexoptimierung in der Filterung wird als Best Effort angewendet. Der Data Catalog versucht, die Indexoptimierung so weit wie möglich zu verwenden, aber im Falle eines fehlenden Index oder nicht unterstützten Operators fällt er auf die vorhandene Implementierung des Ladens aller Partitionen zurück.

Fügen wir für die sales_data-Tabelle oben den Index [Land, Kategorie, Jahr] hinzu. Wenn „Country“ im Ausdruck nicht übergeben wird, kann der registrierte Index keine Partitionen mithilfe von Indizes filtern. Sie können bis zu 3 Indizes hinzufügen, um verschiedene Abfragemuster zu unterstützen.

Nehmen wir einige Beispielausdrücke und sehen, wie Indizes darauf funktionieren:

Ausdrücke	Verwendung des Index
Land = „USA“	Index wird verwendet, um Partitionen zu filtern.
Land = 'USA' und Kategorie = 'Schuhe'	Index wird verwendet, um Partitionen zu filtern.
Kategorie = 'Schuhe'	Indizes werden nicht verwendet, da „Land“ nicht im Ausdruck angegeben wird. Alle Partitionen werden geladen, um eine Antwort zurückzugeben.
Land = 'USA' und Kategorie = 'Schuhe' und Jahr > '2018'	Index wird verwendet, um Partitionen zu filtern.
Land = 'USA' und Kategorie = 'Schuhe' und Jahr > '2018' und Monat = 2	Index wird verwendet, um alle Partitionen abzurufen; Land = „USA“ und Kategorie = „Schuhe“ und Jahr > 2018. Anschließend wird nach dem Ausdruck 'Monat' gefiltert.
Land = 'USA' UND Kategorie = 'Schuhe' ODER Jahr > '2018'	Indizes werden nicht verwendet, da ein OR-Operator im Ausdruck vorhanden ist.
Land = 'USA' UND Kategorie = 'Schuhe' UND (Jahr > 2017 ODER Jahr = '2018')	Index wird verwendet, um alle Partitionen mit Land = 'USA' und Kategorie = 'Schuhe' abzurufen. Anschließend wird nach dem Ausdruck 'Jahr' gefiltert.

Ausdrücke	Verwendung des Index
Land ist ('USA', 'GB') UND Kategorie = 'Schuhe'	Indizes werden nicht zum Filtern verwendet, da der `IN`-Operator derzeit nicht unterstützt wird.
Land = 'USA' UND Kategorie in ('Schuhe', 'Bücher')	Index wird verwendet, um alle Partitionen mit Land = "USA" abzurufen, und dann wird eine Filterung nach dem Kategorieausdruck durchgeführt.
Country = 'USA' UND Category in ('Schuhe', 'Bücher') UND (creationDate > '2023-9-01')	Index wird verwendet, um alle Partitionen mit country = "USA" mit creationDate > '2023-9-01' abzurufen, und dann wird eine Filterung nach dem Kategorieausdruck durchgeführt.

Integration mit Engines

Redshift Spectrum, Amazon EMR und AWS Glue ETL Spark DataFrames können Indizes zum Abrufen von Partitionen verwenden, nachdem sich die Indizes im Status AKTIV befinden. AWS Glue Athena und AWS GlueETL Dynamic Frames erfordern das Ausführen zusätzlicher Schritte, um Indizes zur Verbesserung der Abfragen zu verwenden.

Aktivieren der Partitionsfilterung

Um die Partitionsfilterung in Athena zu aktivieren, müssen Sie die Tabelleneigenschaften wie folgt aktualisieren:

1. Wählen Sie in der AWS Glue Konsole unter Datenkatalog die Option Tabellen aus.
2. Wählen Sie eine -Tabelle aus.
3. Wählen Sie unter Aktionen die Option Tabelle bearbeiten aus.
4. Fügen Sie unter Tabelleneigenschaften Folgendes hinzu:
   - Schlüssel — `partition_filtering.enabled`
   - Wert — `true`
5. Wählen Sie Anwenden aus.

Alternativ können Sie diesen Parameter festlegen, indem Sie eine ALTER TABLE SET PROPERTIES-Abfrage in Athena ausführen.

```
ALTER TABLE partition_index.table_with_index
SET TBLPROPERTIES ('partition_filtering.enabled' = 'true')
```

Aktualisieren von manuell erstellten Data-Catalog-Tabellen mit Crawlern

Möglicherweise möchten Sie AWS Glue Data Catalog Tabellen manuell erstellen und sie dann mit AWS Glue Crawlern auf dem neuesten Stand halten. Crawler, die nach einem Zeitplan ausgeführt werden, können neue Partitionen hinzufügen und die Tabellen mit allen Schemaänderungen aktualisieren. Dies gilt auch für Tabellen, die aus aus einem Apache Hive-Metastore migriert wurden.

Hierzu geben Sie beim Definieren eines Crawlers statt eines oder mehrerer Datenspeicher als Quelle eines Crawls eine oder mehrere vorhandene Data-Catalog-Tabellen an. Der Crawler durchsucht dann die durch die Katalogtabellen angegebenen Datenspeicher. In diesem Fall werden keine neuen Tabellen erstellt. Stattdessen werden Ihre manuell erstellten Tabellen aktualisiert.

Es folgen weitere mögliche Gründe dafür, Katalogtabellen manuell zu erstellen und Katalogtabellen als Crawler-Quelle anzugeben.

- Sie möchten den Katalog-Tabellennamen wählen und dies nicht dem Benennungsalgorithmus der Katalogtabelle überlassen.
- Sie möchten verhindern, dass neue Tabellen erstellt werden, falls Dateien mit einem die Paritionserkennung störenden Format versehentlich im Pfad der Datenquelle gespeichert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 2: Auswahl von Datenquellen und Classifier.

Eigenschaften der Data-Catalog-Tabelle

Tabelleneigenschaften oder Parameter, wie sie in der AWS CLI genannt werden, sind nicht validierte Schlüssel- und Wertezeichenfolgen. Sie können Ihre eigenen Eigenschaften für die Tabelle festlegen, um die Verwendung des Data Catalog außerhalb von AWS Glue zu unterstützen. Andere Dienste, die den Datenkatalog verwenden, können dies ebenfalls tun. AWS Glue legt einige Tabelleneigenschaften fest, wenn Jobs oder Crawler ausgeführt werden. Sofern nicht anders beschrieben, sind diese Eigenschaften für den internen Gebrauch bestimmt. Wir unterstützen nicht, dass sie in ihrer aktuellen Form fortbestehen, und wir unterstützen auch nicht das Produktverhalten, wenn diese Eigenschaften manuell geändert werden.

Weitere Hinweise zu Tabelleneigenschaften, die von AWS Glue Crawlern festgelegt wurden, finden Sie unter. the section called “Parameter, die vom Crawler in Data-Catalog-Tabellen festgelegt wurden”

Integration mit Amazon S3 S3-Tabellen

AWS Glue Die Datenkatalogintegration mit Amazon S3 S3-Tabellen ermöglicht es Ihnen, S3-Tabellen mithilfe eines einzigen Katalogs zu ermitteln, abzufragen und mit Daten in Amazon S3 S3-Datenseen zu verknüpfen. Wenn Sie S3-Tabellen in den Datenkatalog integrieren, erstellt der Service eine föderierte Katalogstruktur, die Ressourcen von S3 Tables AWS Glue Katalogobjekten zuordnet:

- Ein S3-Tabellen-Bucket wird zu einem Katalog im Datenkatalog
- Ein S3-Namespace wird zu einer Datenbank AWS Glue
- Aus einer S3-Tabelle wird eine AWS Glue Tabelle

Zugriffskontrollen

Der Datenkatalog unterstützt zwei Zugriffskontrollmodi für die Integration von S3-Tabellen:

- IAM-Zugriffskontrolle — Verwendet IAM-Richtlinien, um den Zugriff auf S3-Tabellen und den Datenkatalog zu steuern. Bei diesem Ansatz benötigen Sie IAM-Berechtigungen sowohl für S3-Tabellenressourcen als auch für Datenkatalogobjekte, um auf Ressourcen zugreifen zu können.
- AWS Lake Formation Zugriffskontrolle — Verwendet zusätzlich zu den AWS Glue IAM-Berechtigungen auch AWS Lake Formation Zuschüsse, um den Zugriff auf S3-Tabellen über den Datenkatalog zu steuern. In diesem Modus benötigen Principals IAM-Berechtigungen, um mit dem Datenkatalog zu interagieren, und AWS Lake Formation Zuweisungen bestimmen, auf welche Katalogressourcen (Datenbanken, Tabellen, Spalten, Zeilen) der Principal zugreifen kann. Dieser Modus unterstützt sowohl eine grobe Zugriffskontrolle (Berechtigungen auf Datenbank- und Tabellenebene) als auch eine detaillierte Zugriffskontrolle (Sicherheit auf Spalten- und Zeilenebene). Wenn eine registrierte Rolle konfiguriert und der Verkauf von Anmeldeinformationen aktiviert ist, sind für den Prinzipal keine IAM-Berechtigungen für S3 Tables erforderlich, da Anmeldeinformationen im Namen des Prinzipals verkauft werden, der die registrierte Rolle verwendet. AWS Lake Formation AWS Lake Formation Die Zugriffskontrolle unterstützt auch den Verkauf von Anmeldeinformationen für Analyse-Engines von Drittanbietern. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines S3-Tables-Katalogs im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch.

Sie können zwischen den Zugriffskontrollmodi migrieren, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

Kataloghierarchie für automatisches Mounten

Wenn Sie S3-Tabellen mithilfe der Amazon S3 S3-Managementkonsole in den Datenkatalog integrieren, erstellt die Konsole einen Verbundkatalog, der `s3tablescatalog` im Datenkatalog in Ihrem Konto in dieser AWS Region aufgerufen wird. Dieser Verbundkatalog dient als übergeordneter Katalog für alle bestehenden und future S3-Tabellen-Buckets in diesem Konto und dieser Region. Die Integration ordnet Amazon S3 S3-Tabellen-Bucket-Ressourcen in der folgenden Hierarchie zu:

- Verbundkatalog — `s3tablescatalog` (automatisch erstellt)
- Untergeordnete Kataloge — Jeder S3-Tabellen-Bucket wird zu einem untergeordneten Katalog unter `s3tablescatalog`
- Datenbanken — Jeder S3-Namespace innerhalb eines Tabellen-Buckets wird zu einer Datenbank
- Tabellen — Jede S3-Tabelle innerhalb eines Namespace wird zu einer Tabelle

Wenn Sie beispielsweise einen S3-Tabellen-Bucket namens „analytics-bucket“ mit einem Namespace „sales“ haben, der eine Tabelle „transactions“ enthält, wäre der vollständige Pfad im Datenkatalog: `s3tablescatalog/analytics-bucket/sales/transactions`

Diese vierteilige Hierarchie gilt für Szenarien mit demselben Konto, in denen sich S3-Tabellen und der Datenkatalog im selben Konto befinden. AWS Für kontenübergreifende Szenarien hängen Sie einzelne S3-Tabellen-Buckets manuell im Datenkatalog ein, wodurch eine dreiteilige Hierarchie entsteht.

Unterstützte Regionen

Die Integration von S3-Tabellen in den Datenkatalog ist in den folgenden Regionen verfügbar: AWS

Regionscode	Name der Region
us-east-1	USA Ost (Nord-Virginia)
us-east-2	USA Ost (Ohio)
us-west-1	USA West (Nordkalifornien)
us-west-2	USA West (Oregon)
af-south-1	Afrika (Kapstadt)

Regionscode	Name der Region
ap-east-1	Asien-Pazifik (Hongkong)
ap-east-2	Asien-Pazifik (Taipeh)
ap-northeast-1	Asien-Pazifik (Tokio)
ap-northeast-2	Asien-Pazifik (Seoul)
ap-northeast-3	Asien-Pazifik (Osaka)
ap-south-1	Asien-Pazifik (Mumbai)
ap-south-2	Asien-Pazifik (Hyderabad)
ap-southeast-1	Asien-Pazifik (Singapur)
ap-southeast-2	Asien-Pazifik (Sydney)
ap-southeast-3	Asien-Pazifik (Jakarta)
ap-southeast-4	Asien-Pazifik (Melbourne)
ap-southeast-5	Asien-Pazifik (Malaysia)
ap-southeast-6	Asien-Pazifik (Neuseeland)
ap-southeast-7	Asien-Pazifik (Thailand)
ca-central-1	Kanada (Zentral)
ca-west-1	Kanada West (Calgary)
eu-central-1	Europa (Frankfurt)
eu-central-2	Europa (Zürich)
eu-north-1	Europa (Stockholm)
eu-south-1	Europa (Milan)

Regionscode	Name der Region
eu-south-2	Europa (Spain)
eu-west-1	Europa (Irland)
eu-west-2	Europa (London)
eu-west-3	Europa (Paris)
il-central-1	Israel (Tel Aviv)
mx-central-1	Mexiko (Zentral)
sa-east-1	Südamerika (São Paulo)

Themen

- Voraussetzungen
- Aktivierung der Integration von S3-Tabellen mit dem Datenkatalog
- Hinzufügen von Datenbanken und Tabellen zum S3 Tables-Katalog
- Katalogobjekte für S3-Tabellen gemeinsam nutzen
- Verwaltung der Integration von S3-Tabellen

Voraussetzungen

Bevor Sie einen Verbundkatalog für S3-Tabellen im AWS Glue Datenkatalog erstellen, stellen Sie sicher, dass Ihr IAM-Prinzipal (Benutzer oder Rolle) über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

Erforderliche IAM-Berechtigungen

Ihr IAM-Prinzipal benötigt die folgenden Berechtigungen, um die Integration von S3 Tables zu aktivieren:

AWS Glue Berechtigungen:

- `glue:CreateCatalog`— Erforderlich, um den `s3tablescatalog` Verbundkatalog zu erstellen
- `glue:GetCatalog`— Erforderlich, um die Katalogdetails anzuzeigen

- `glue:GetDatabase`— Erforderlich, um S3-Namespaces als Datenbanken anzuzeigen
- `glue:GetTable`— Erforderlich, um S3-Tabellen anzuzeigen
- `glue:passConnection`— Gewährt dem aufrufenden Principal das Recht, die `aws:s3tables` Verbindung an den AWS Glue Dienst zu delegieren

Berechtigungen für S3-Tabellen (für die IAM-Zugriffskontrolle):

- `s3tables:CreateTableBucket`
- `s3tables:GetTableBucket`
- `s3tables:CreateNamespace`
- `s3tables:GetNamespace`
- `s3tables:ListNamespaces`
- `s3tables:CreateTable`
- `s3tables:GetTable`
- `s3tables:ListTables`
- `s3tables:UpdateTableMetadataLocation`
- `s3tables:GetTableMetadataLocation`
- `s3tables:GetTableData`
- `s3tables:PutTableData`

Beispiel für IAM-Richtlinien

Die folgende IAM-Richtlinie bietet die Mindestberechtigungen, die erforderlich sind, um die Integration von S3 Tables mit dem Datenkatalog im IAM-Modus zu ermöglichen:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GlueDataCatalogPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateCatalog",
        "glue:GetCatalog",
        "glue:GetDatabase",
```

```
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:region:account-id:catalog/s3tablescatalog",
        "arn:aws:glue:region:account-id:database/s3tablescatalog/*/*",
        "arn:aws:glue:region:account-id:table/s3tablescatalog/*/*/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "S3TablesDataAccessPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableData"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3tables:region:account-id:bucket/*",
        "arn:aws:s3tables:region:account-id:bucket/*/table/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Aktivierung der Integration von S3-Tabellen mit dem Datenkatalog

Sie können die Integration von S3-Tabellen mit dem AWS Glue Datenkatalog über die Amazon S3 S3-Managementkonsole oder aktivieren AWS CLI. Wenn Sie die Integration über die Konsole aktivieren, AWS wird ein Verbundkatalog mit dem Namen `s3tablescatalog` erstellt, der automatisch alle S3-Tabellen-Buckets in Ihrem Konto und Ihrer AWS Region erkennt und einbindet.

Aktivieren Sie die Integration von S3-Tabellen mithilfe der Amazon S3 S3-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Tabellen-Buckets aus.
3. Wählen Sie Tabellen-Bucket erstellen aus.
4. Geben Sie einen Namen für den Tabellen-Bucket ein und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Integration aktivieren ausgewählt ist.
5. Wählen Sie Tabellen-Bucket erstellen aus.

Amazon S3 integriert Ihre Tabellen-Buckets automatisch in dieser Region. Wenn Sie Tabellen-Buckets zum ersten Mal in einer Region integrieren, erstellt Amazon S3 `s3tablescatalog` im Datenkatalog in dieser Region.

Nach der Erstellung des Katalogs werden alle S3-Tabellen-Buckets in Ihrem Konto und Ihrer Region automatisch als untergeordnete Kataloge bereitgestellt. Sie können die Datenbanken (Namespaces) und Tabellen anzeigen, indem Sie im Datenkatalog zum Katalog navigieren.

Aktivieren Sie die Integration von S3-Tabellen mit AWS CLI

Verwenden Sie den `glue create-catalog` Befehl, um den `s3tablescatalog` Katalog zu erstellen.

```
aws glue create-catalog \
  --name "s3tablescatalog" \
  --catalog-input '{
    "Description": "Federated catalog for S3 Tables",
    "FederatedCatalog": {
      "Identifier": "arn:aws:s3tables:region:account-id:bucket/*",
      "ConnectionName": "aws:s3tables"
    },
    "CreateDatabaseDefaultPermissions": [{
      "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
      },
      "Permissions": ["ALL"]
    }],
    "CreateTableDefaultPermissions": [{
      "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
      },
      "Permissions": ["ALL"]
    }]
  }'
```

*region*Ersetzen Sie es durch Ihre AWS Region und *account-id* durch Ihre AWS Konto-ID.

Überprüfung der Integration

Nachdem Sie den Katalog erstellt haben, können Sie überprüfen, ob S3-Tabellen-Buckets bereitgestellt wurden, indem Sie die untergeordneten Kataloge auflisten:

```
aws glue get-catalogs \
```

```
  --parent-catalog-id s3tablescatalog
```

Hinzufügen von Datenbanken und Tabellen zum S3 Tables-Katalog

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um Kataloge, Datenbanken und Tabellen im Datenkatalog in Ihrer Region aufzulisten und zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass die Integration von S3 Tables in Ihrem AWS Konto und Ihrer Region aktiviert ist.

Hinzufügen einer Datenbank zum S3 Tables-Katalog

Eine Datenbank hinzufügen (Konsole)

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole zu https://console.aws.amazon.com/glue/Hause.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Datenbanken aus.
3. Wählen Sie Datenbank hinzufügen.
4. Wählen Sie Glue Database in S3 Tables Federated Catalog.
5. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Datenbank ein.
6. Wählen Sie den Zielkatalog aus, der einem Tabellen-Bucket in S3-Tabellen zugeordnet ist.
7. Wählen Sie Datenbank erstellen aus.

Eine Datenbank hinzufügen (AWS CLI)

```
aws glue create-database \
  --region region \
  --catalog-id "account-id:s3tablescatalog/my-catalog" \
  --database-input '{"Name": "my-database"}'
```

Hinzufügen einer Tabelle zum S3 Tables-Katalog

Hinzufügen einer Tabelle (Konsole)

1. Öffne die AWS Glue Konsole zu https://console.aws.amazon.com/glue/Hause.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Tables (Tabellen) aus.
3. Wählen Sie in der Katalog-Dropdown-Liste den entsprechenden S3-Tabellen-Katalog aus.
4. Wählen Sie „Tabelle hinzufügen“.
5. Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre Tabelle ein.

6. Vergewissern Sie sich, dass der richtige S3 Tables-Katalog in der Katalog-Dropdown-Liste ausgewählt ist.
7. Wählen Sie die Datenbank in der Datenbank-Dropdown-Liste aus.
8. Geben Sie das Tabellenschema ein, indem Sie entweder einen JSON-Code eingeben oder jede Spalte einzeln hinzufügen.
9. Wählen Sie Create table (Tabelle erstellen) aus.

Eine Tabelle hinzufügen ()AWS CLI

```
aws glue create-table \
  --region region \
  --catalog-id "account-id:s3tablescatalog/my-catalog" \
  --database-name "my-database" \
  --table-input '{
    "Name": "my-table",
    "Parameters": {
      "classification": "",
      "format": "ICEBERG"
    },
    "StorageDescriptor": {
      "Columns": [
        {"Name": "id", "Type": "int", "Parameters": {}},
        {"Name": "val", "Type": "string", "Parameters": {}}
      ]
    }
  }'
```

Katalogobjekte für S3-Tabellen gemeinsam nutzen

Wenn Sie die IAM-Zugriffskontrolle verwenden, können Sie S3-Tabellen-Katalogobjekte mit anderen Benutzern teilen, indem Sie AWS Glue Ressourcenlinks für die gemeinsame Nutzung derselben Konten verwenden. Für die kontoübergreifende gemeinsame Nutzung können Sie S3-Tabellen-Buckets mit einem anderen AWS Konto teilen, und die IAM-Rolle oder der Benutzer im Empfängerkonto kann mithilfe des gemeinsam genutzten Tabellen-Buckets ein AWS Glue Katalogobjekt erstellen.

Teilen innerhalb desselben Kontos mithilfe von Ressourcenlinks

Mithilfe von Ressourcenlinks können Sie Verweise auf AWS Glue Datenbanken und Tabellen erstellen`s3tablescatalog`, die in Ihrem AWS Glue Standardkatalog enthalten sind. Dies ist nützlich, um den Datenzugriff zu organisieren oder logische Gruppierungen von Tabellen zu erstellen.

Erstellen Sie einen Ressourcenlink (Konsole)

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kataloge aus.
3. Wählen Sie in der Katalogliste s3tablescatalog aus.
4. Wählen Sie die Tabelle aus, die Sie teilen möchten. `s3tablescatalog`
5. Wählen Sie „Aktionen“ und anschließend „Ressourcenlink erstellen“.
6. Geben Sie unter Name des Ressourcenlinks einen Namen für den Ressourcenlink ein.
7. Wählen Sie für Zieldatenbank die Datenbank aus, in der Sie den Ressourcenlink erstellen möchten.
8. (Optional) Geben Sie unter Description (Beschreibung) eine Beschreibung ein.
9. Wählen Sie Erstellen aus.

Der Ressourcenlink wird in der Zieldatenbank angezeigt und verweist auf die Originaltabelle in`s3tablescatalog`.

Erstellen Sie Ressourcenlinks (AWS CLI)

Erstellen Sie einen Datenbankressourcen-Link:

```
aws glue create-database \
  --database-name "my-database-resource-link" \
  --database-input '{
    "Name": "sales_data_link",
    "TargetDatabase": {
      "CatalogId": "account-id:s3tablescatalog/analytics-bucket",
      "DatabaseName": "sales"
    }
  }'
```

Erstellen Sie einen Link zu einer Tabellenressource:

```
aws glue create-table \
```

```
  --table-name "my-table-resource-link" \
  --table-input '{
    "Name": "sales_data_link",
    "TargetTable": {
      "CatalogId": "account-id:s3tablescatalog/analytics-bucket",
      "DatabaseName": "sales",
      "Name": "transactions"
    }
  }'
```

Verwaltung der Integration von S3-Tabellen

Aktivieren AWS Lake Formation

Sie können AWS Lake Formation die Option für Ihren S3 Tables-Katalog aktivieren, wenn Sie Ihre Anforderungen an die Datenverwaltung skalieren möchten. AWS Lake Formation bietet Zugriffsberechtigungen im Datenbankstil, um den detaillierten Zugriff zu verwalten, Berechtigungen mithilfe von tagbasierten Zugriffen zu skalieren und Berechtigungen auf der Grundlage von Benutzerattributen wie Gruppenzuordnungen zu Ihren Tabellen in S3-Tabellen zu gewähren.

Rufen Sie die AWS Lake Formation Verwaltungskonsole auf, um Ihren S3 Tables-Katalog AWS Lake Formation zu aktivieren. AWS Glue Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines S3-Tables-Katalogs im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch.

Löschen Sie die Integration von S3 Tables

Sie können die Integration von S3-Tabellen löschen, indem Sie die Katalogintegration im Datenkatalog löschen. Dieser Vorgang löscht nur die Metadaten im Datenkatalog und nicht die Ressourcen in S3-Tabellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Auflisten, Bearbeiten und Löschen von Katalogobjekten in AWS Glue verfügen.

Integration löschen (Konsole)

1. Öffne die AWS Glue Konsole zu https://console.aws.amazon.com/glue/Hause.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Kataloge aus.
3. Wählen Sie in der Katalogliste s3tablescatalog aus.
4. Wählen Sie Löschen aus.
5. Vergewissern Sie sich, dass beim Löschen des Katalogs auch alle zugehörigen Katalogobjekte im Datenkatalog gelöscht werden.

6. Wählen Sie Löschen aus.

Integration löschen ()AWS CLI

```
aws glue delete-catalog \
  --region region \
  --catalog-id "s3tablescatalog"
```

Integration mit anderen AWS Diensten

Sie können zwar AWS-Glue-Crawler s verwenden, um sie zu füllen AWS Glue Data Catalog, aber es gibt mehrere AWS Dienste, die sich automatisch in den Katalog integrieren und ihn für Sie füllen können. In den folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen zu den spezifischen Anwendungsfällen, die von AWS Diensten unterstützt werden, die den Datenkatalog auffüllen können.

Themen

- AWS Lake Formation
- Amazon Athena

AWS Lake Formation

AWS Lake Formation ist ein Dienst, der es einfacher macht, einen sicheren Data Lake einzurichten. AWS Lake Formation ist darauf aufgebaut AWS Glue, und Lake Formation und AWS Glue ich teilen dasselbe AWS Glue Data Catalog. Sie können Ihren Amazon S3 S3-Datenstandort bei Lake Formation registrieren und die Lake Formation Formation-Konsole verwenden, um Datenbanken und Tabellen im AWS Glue Datenkatalog zu erstellen, Datenzugriffsrichtlinien zu definieren und den Datenzugriff in Ihrem Data Lake von einer zentralen Stelle aus zu überprüfen. Sie können die detaillierte Zugriffskontrolle von Lake Formation verwenden, um Ihre vorhandenen Datenkatalogressourcen und Amazon-S3-Datenstandorte zu verwalten.

Mit Daten, die bei Lake Formation registriert sind, können Sie Datenkatalogressourcen sicher zwischen IAM-Prinzipalen, AWS Konten, AWS Organisationen und Organisationseinheiten gemeinsam nutzen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Datenkatalogressourcen mit Lake Formation finden Sie unter Erstellen von Datenkatalogtabellen und Datenbanken im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch.

Amazon Athena

Amazon Athena verwendet den Datenkatalog, um Tabellenmetadaten für die Amazon S3 S3-Daten in Ihrem AWS Konto zu speichern und abzurufen. Die Tabellenmetadaten teilen der Athena-Abfrage-Engine mit, wie die Daten, die Sie abfragen möchten, gefunden, gelesen und verarbeitet werden sollen.

Sie können die AWS Glue Data Catalog direkt mit `CREATE TABLE` Athena-Anweisungen auffüllen. Sie können das Schema und die Partitionsmetadaten im Datenkatalog manuell definieren und füllen, ohne einen Crawler ausführen zu müssen.

1. Erstellen Sie in der Athena-Konsole eine Datenbank, in der die Tabellenmetadaten im Datenkatalog gespeichert werden.
2. Verwenden Sie die `CREATE EXTERNAL TABLE`-Anweisung, um das Schema Ihrer Datenquelle zu definieren.
3. Verwenden Sie die `PARTITIONED BY`-Klausel, um alle Partitionsschlüssel zu definieren, wenn Ihre Daten partitioniert sind.
4. Verwenden Sie die `LOCATION`-Klausel, um den Amazon-S3-Pfad anzugeben, in dem Ihre tatsächlichen Datendateien gespeichert werden.
5. Ausführen der `CREATE TABLE`-Anweisung.

   Diese Abfrage erstellt die Tabellenmetadaten im Datenkatalog auf der Grundlage Ihres definierten Schemas und Ihrer Partitionen, ohne die Daten tatsächlich zu crawlen.

Sie können die Tabelle in Athena abfragen. Dabei werden die Metadaten aus dem Datenkatalog verwendet, um auf Ihre Datendateien in Amazon S3 zuzugreifen und diese abzufragen.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datenbanken und Tabellen im Amazon-Athena-Benutzerhandbuch.

Einstellungen des Datenkatalogs

In den Datenkatalogeinstellungen können Verschlüsselungs- und Berechtigungsoptionen für den Datenkatalog in Ihrem Konto festgelegt werden.


Data catalog settings
Choose encryption and permission options for your accounts data catalog.
Last updated (UTC)
January 1, 1970 at 00:00:00
Encryption options
Metadata encryption
Enable at-rest encryption for metadata stored in the data catalog.
Encrypt connection passwords
When enabled, the password you provide when you create a connection is encrypted with the given KMS key.
Permissions
Add a policy to define fine-grained access control of the data catalog.
1
JSON
Ln 1, Col 1
Errors: 0
Warnings: 0
Cancel
Save

Ändern der differenzierten Zugangskontrolle von Data Catalog

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie einen Verschlüsselungsoption aus.

   - Metadatenverschlüsselung – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zum Verschlüsseln der Metadaten in Ihrem Data Catalog. Metadaten werden im Ruhezustand mit dem von Ihnen angegebenen Schlüssel AWS Key Management Service (AWS KMS) verschlüsselt. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsseln Ihres Data Catalog.
   - Verschlüssele Verbindungspasswörter – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Passwörter im AWS Glue-Verbindungsobjekt zu verschlüsseln, wenn die Verbindung erstellt oder aktualisiert wird. Passwörter werden mit dem von Ihnen angegebenen AWS KMS Schlüssel verschlüsselt. Wenn Passwörter zurückgegeben werden, werden sie verschlüsselt. Bei dieser Option handelt es sich um eine globale Einstellung für alle AWS Glue-Verbindungen in Data Catalog. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden zuvor verschlüsselte Kennwörter weiterhin mit dem Schlüssel verschlüsselt, der bei ihrer Erstellung oder Aktualisierung verwendet wurde. Weitere Informationen zu AWS Glue-Verbindungen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

     Wenn Sie diese Option aktivieren, wählen Sie einen AWS KMS Schlüssel oder wählen Sie Enter a key ARN und geben Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) für den Schlüssel ein. Geben Sie den ARN in der Form `arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id` ein. Sie können den ARN auch in Form eines Schlüssel-Alias bereitstellen, wie z. B. `arn:aws:kms:region:account-id:alias/alias-name` .

     > **Important**
     >
     > Wenn diese Option ausgewählt wird, muss jeder Benutzer oder jede Rolle, der bzw. die eine Verbindung erstellt oder aktualisiert, auf dem angegebenen KMS-Schlüssel über die `kms:Encrypt`-Berechtigung verfügen.

     Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung von Verbindungspasswörtern.
3. Wählen Sie Settings (Einstellungen) aus und fügen Sie dann im Editor für Permissions (Berechtigungen) die Richtlinienanweisung hinzu, um die differenzierte Zugriffskontrolle von Data Catalog für Ihr Konto ändern. Es kann jeweils nur eine Richtlinie gleichzeitig an einen Data

Catalog angefügt werden. Sie können eine JSON-Ressourcenrichtlinie in dieses Steuerelement einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcenbasierte Richtlinien innerhalb von Glue AWS.

4. Wählen Sie Save (Speichern) aus, um Ihren Data Catalog mit allen Änderungen, die Sie vorgenommen haben, zu aktualisieren.

Sie können auch AWS Glue-API-Operationen zum Erstellen, Abrufen und Löschen von Ressourcenrichtlinien verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit APIs in AWS Glue.

Füllen und Verwalten von Transaktionstabellen

Apache Iceberg, Apache Hudi und Linux Foundation Delta Lake sind Open-Source-Tabellenformate, die für die Verarbeitung umfangreicher Datenanalysen und Data-Lake-Workloads in Apache Spark entwickelt wurden.

Sie können Iceberg-, Hudi- und Delta Lake-Tabellen AWS Glue Data Catalog mit den folgenden Methoden auffüllen:

- AWS-Glue-Crawler; — AWS-Glue-Crawler s kann automatisch Iceberg-, Hudi- und Delta Lake-Tabellenmetadaten im Datenkatalog erkennen und auffüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Crawlern zum Auffüllen des Datenkatalogs.
- AWS Glue ETL-Jobs — Sie können ETL-Jobs erstellen, um Daten in Iceberg-, Hudi- und Delta Lake-Tabellen zu schreiben und deren Metadaten im Datenkatalog aufzufüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue ETL-Jobs.
- AWS Glue Konsole, AWS Lake Formation Konsole AWS CLI oder API — Sie können die Konsole, die Lake Formation AWS Glue Formation-Konsole oder die API verwenden, um Iceberg-Tabellendefinitionen im Datenkatalog zu erstellen und zu verwalten.

Themen

- Erstellen von Apache-Iceberg-Tabellen
- Optimieren von Iceberg-Tabellen
- Optimieren der Abfrageleistung für Iceberg-Tabellen

Erstellen von Apache-Iceberg-Tabellen

Sie können Apache-Iceberg-Tabellen erstellen, die das Apache-Parquet-Datenformat im AWS Glue Data Catalog verwenden, wobei sich die Daten in Amazon S3 befinden. Eine Tabelle im Data Catalog ist die Metadatendefinition, die die Daten in einem Datenspeicher repräsentiert. AWS Glue erstellt standardmäßig Iceberg-v2-Tabellen. Den Unterschied zwischen v1- und v2-Tabellen finden Sie unter Formatversionsänderungen in der Apache-Iceberg-Dokumentation.

Apache Iceberg ist ein offenes Tabellenformat für sehr große analytische Datensätze. Iceberg ermöglicht einfache Änderungen an Ihrem Schema, auch bekannt als Schemaentwicklung. Das bedeutet, dass Benutzer Spalten zu einer Datentabelle hinzufügen, umbenennen oder daraus entfernen können, ohne die zugrunde liegenden Daten zu stören. Iceberg unterstützt auch die Datenversionierung, sodass Benutzer Änderungen an Daten im Laufe der Zeit nachverfolgen können. Dadurch wird die Zeitreisefeature aktiviert, mit der Benutzer auf die bisherigen Versionen von Daten zugreifen und diese abfragen und Datenänderungen zwischen Aktualisierungen und Löschungen analysieren können.

Sie können die Lake Formation Formation-Konsole oder den `CreateTable` Vorgang in der AWS Glue API verwenden AWS Glue , um eine Iceberg-Tabelle im Datenkatalog zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter CreateTable action (Python: create_table).

Wenn Sie eine Iceberg-Tabelle im Data Catalog erstellen, müssen Sie das Tabellenformat und den Metadaten-Dateipfad in Amazon S3 angeben, um Lese- und Schreibvorgänge durchführen zu können.

Sie können Lake Formation verwenden, um Ihre Iceberg-Tabelle mithilfe detaillierter Zugriffskontrollberechtigungen zu sichern, wenn Sie den Amazon S3 S3-Datenstandort bei registrieren. AWS Lake Formation Für Quelldaten in Amazon S3 und Metadaten, die nicht bei Lake Formation registriert sind, wird der Zugriff durch IAM-Berechtigungsrichtlinien für Amazon S3 und AWS Glue Aktionen bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungen.

> **Note**
>
> Data Catalog unterstützt nicht das Erstellen von Partitionen und das Hinzufügen von Iceberg-Tabelleneigenschaften.

Voraussetzungen

Um Iceberg-Tabellen im Data Catalog zu erstellen und Lake-Formation-Datenzugriffsberechtigungen einzurichten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

1. Berechtigungen, die zum Erstellen von Iceberg-Tabellen ohne die bei Lake Formation registrierten Daten erforderlich sind.

   Zusätzlich zu den Berechtigungen, die zum Erstellen der Tabelle im Data Catalog erforderlich sind, benötigt der Tabellenersteller folgende Berechtigungen:

   - `s3:PutObject` in Ressource arn:aws:s3:::{bucketName}
   - `s3:GetObject` in Ressource arn:aws:s3:::{bucketName}
   - `s3:DeleteObject` in Ressource arn:aws:s3:::{bucketName}
2. Berechtigungen, die zum Erstellen von Iceberg-Tabellen mit den bei Lake Formation registrierten Daten erforderlich sind.

   Um Lake Formation zur Verwaltung und Sicherung der Daten in Ihrem Data Lake zu verwenden, registrieren Sie Ihren Amazon-S3-Speicherort, der die Daten für Tabellen enthält, bei Lake Formation. Auf diese Weise kann Lake Formation Anmeldeinformationen an AWS Analysedienste wie Athena, Redshift Spectrum und Amazon EMR weitergeben, um auf Daten zuzugreifen. Weitere Informationen zur Registrierung eines Amazon-S3-Speicherorts finden Sie unter Hinzufügen eines Amazon-S3-Speicherorts zu Ihrem Data Lake.

   Ein Principal, der die zugrunde liegenden Daten liest und schreibt, die bei Lake Formation registriert sind, benötigt folgende Berechtigungen:

   - `lakeformation:GetDataAccess`
   - `DATA_LOCATION_ACCESS`

     Ein Principal, der über Berechtigungen zum Speichern von Daten für einen Standort verfügt, hat auch Standortberechtigungen für alle untergeordneten Standorte.

     Weitere Informationen zu Zugriffsberechtigungen für Daten finden Sie unter Zugrundeliegende Datenzugriffskontrolle.

Um die Komprimierung zu aktivieren, muss der Service eine IAM-Rolle übernehmen, die über Berechtigungen zum Aktualisieren von Tabellen im Data Catalog verfügt. Details hierzu finden Sie unter Voraussetzungen für die Tabellenoptimierung

Erstellen einer Iceberg-Tabelle

Sie können Iceberg v1- und v2-Tabellen mit AWS Glue Lake Formation Formation-Konsole oder AWS Command Line Interface wie auf dieser Seite dokumentiert erstellen. Sie können Iceberg-Tabellen auch mit dem AWS-Glue-Crawler erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Data Catalog und Crawler im AWS Glue -Entwicklerhandbuch.

So erstellen Sie eine Iceberg-Tabelle

Console

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie unter „Data Catalog“ die Option Tabellen aus, und verwenden Sie die Schaltfläche Tabelle erstellen, um die folgenden Attribute anzugeben:
   - Tabellenname – Geben Sie einen Namen für die Tabelle ein. Wenn Sie Athena verwenden, um auf Tabellen zuzugreifen, verwenden Sie diese Benennungstipps im Amazon-Athena-Benutzerhandbuch.
   - Datenbank – Wählen Sie eine vorhandene Datenbank aus oder erstellen Sie eine neue.
   - Beschreibung – Die Beschreibung der Tabelle. Sie können eine Beschreibung zum besseren Verständnis der Inhalte der Tabelle schreiben.
   - Tabellenformat – Wählen Sie als Tabellenformat Apache Iceberg aus.
   - Komprimierung aktivieren – Wählen Sie Komprimierung aktivieren aus, um kleine Amazon-S3-Objekte in der Tabelle zu größeren Objekten zu komrimieren.
   - IAM-Rolle – Um die Komprimierung auszuführen, übernimmt der Service in Ihrem Namen eine IAM-Rolle. Sie können über das Dropdown-Menü eine IAM-Rolle auswählen. Die Rolle sollte die erforderlichen Berechtigungen für die Verdichtung haben.

     Unter Voraussetzungen für die Tabellenoptimierung erfahren Sie mehr über die für diese Rolle erforderlichen Berechtigungen.
   - Speicherort – Geben Sie den Pfad zu dem Ordner in Amazon S3 an, in dem die Metadatentabelle gespeichert ist. Iceberg benötigt eine Metadatendatei und einen Speicherort im Data Catalog, um Lese- und Schreibvorgänge durchführen zu können.

- Schema – Wählen Sie Spalten hinzufügen aus, um Spalten und Datentypen der Spalten hinzuzufügen. Sie haben die Möglichkeit, eine leere Tabelle zu erstellen und das Schema später zu aktualisieren. Data Catalog unterstützt Hive-Datentypen. Weitere Informationen finden Sie unter Datentypen.

  Mit Iceberg können Sie Schema und Partition weiterentwickeln, nachdem Sie die Tabelle erstellt haben. Sie können Athena-Abfragen verwenden, um das Tabellenschema zu aktualisieren, und Spark-Abfragen, um Partitionen zu aktualisieren.

AWS CLI

```
aws glue create-table \
    --database-name iceberg-db \
    --region us-west-2 \
    --open-table-format-input '{
      "IcebergInput": {
           "MetadataOperation": "CREATE",
           "Version": "2"
        }
      }' \
    --table-input '{"Name":"test-iceberg-input-demo",
            "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
            "StorageDescriptor":{
               "Columns":[
                   {"Name":"col1", "Type":"int"},
                   {"Name":"col2", "Type":"int"},
                   {"Name":"col3", "Type":"string"}
                ],
               "Location":"s3://DOC_EXAMPLE_BUCKET_ICEBERG/"
            }
       }'
```

Optimieren von Iceberg-Tabellen

AWS Glue unterstützt mehrere Tabellenoptimierungsoptionen, um die Verwaltung und Leistung von Apache Iceberg-Tabellen zu verbessern, die von den AWS Analyse-Engines und ETL-Jobs verwendet werden. Diese Optimierer sorgen für eine effiziente Speichernutzung, eine verbesserte

Abfrageleistung und ein effektives Datenmanagement. Es gibt drei Arten von Tabellenoptimierern in: AWS Glue

- Komprimierung: Bei der Datenkomprimierung werden kleine Datendateien komprimiert, um den Speicherverbrauch zu reduzieren und die Leseleistung zu verbessern. Datendateien werden zusammengeführt und neu geschrieben, um veraltete Daten zu entfernen und fragmentierte Daten in größeren, effizienteren Dateien zu konsolidieren. Sie können die Komprimierung so konfigurieren, dass sie automatisch ausgeführt wird.

  Binpack ist die Standardkomprimierungsstrategie in Apache Iceberg. Dabei werden kleinere Datendateien zu größeren kombiniert, um eine optimale Leistung zu erzielen. Die Komprimierung unterstützt auch Sortier- und Z-Ordnungsstrategien, bei denen ähnliche Daten gruppiert werden. Bei der Sortierstrategie werden Daten basierend auf bestimmten Spalten geordnet, die bei der Komprimierung hierarchisch sortiert werden, wodurch die Abfrageleistung für gefilterte Vorgänge verbessert wird. Bei der Z-Ordnung werden sortierte Datensätze erstellt, die die Abfrageleistung verbessern, wenn mehrere Spalten gleichzeitig abgefragt werden. Alle drei Komprimierungsstrategien: Binpack, Sortier- und Z-Ordnungsstrategie – reduzieren die Menge der von Abfrage-Engines gescannten Daten und senken so die Kosten für die Abfrageverarbeitung.
- Aufbewahrung von Snapshots: Snapshots sind Versionen einer Iceberg-Tabelle mit Zeitstempel. Mit Konfigurationen zur Beibehaltung von Snapshots können Kunden festlegen, wie lange und wie viele Snapshots beibehalten werden sollen. Die Konfiguration eines Optimierer zur Aufbewahrung von Snapshots kann helfen, den Speicheraufwand zu minimieren, indem ältere, unnötige Snapshots und die zugehörigen zugrunde liegenden Dateien entfernt werden.
- Löschen verwaister Dateien: Verwaiste Dateien sind Dateien, auf die in den Metadaten der Iceberg-Tabelle nicht mehr verwiesen wird. Diese Dateien können sich im Laufe der Zeit ansammeln, insbesondere nach Vorgängen wie dem Löschen von Tabellen oder fehlgeschlagenen ETL-Aufträgen. Wenn Sie das Löschen verwaister Dateien aktivieren AWS Glue , können Sie diese überflüssigen Dateien regelmäßig identifizieren und entfernen, wodurch Speicherplatz frei wird.

Die Optimierungskonfiguration auf Katalogebene ist über die Lake Formation Formation-Konsole und mithilfe des AWS Glue `UpdateCatalog` API-Vorgangs verfügbar. Sie können die Optimierer für die Komprimierung, die Aufbewahrung von Snapshots und das Löschen verwaister Dateien für einzelne Iceberg-Tabellen im Datenkatalog mithilfe der AWS Glue Konsolen- oder API-Operationen aktivieren oder deaktivieren. AWS CLI AWS Glue

Themen

- Voraussetzungen für die Tabellenoptimierung

- Tabellenoptimierer auf Katalogebene
- Optimierung der Verdichtung
- Optimierung der Snapshot-Aufbewahrung
- Löschen verwaister Dateien
- Anzeigen von Details zur Optimierung
- Amazon CloudWatch Metriken anzeigen
- Löschen eines Optimierers
- Überlegungen und Einschränkungen
- Unterstützte Regionen für Tabellenoptimierer

Voraussetzungen für die Tabellenoptimierung

Der Tabellenoptimierer übernimmt die Berechtigungen der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), die Sie angeben, wenn Sie Optimierungsoptionen (Komprimierung, Aufbewahrung von Snapshots und Löschen verwaister Dateien) für eine Tabelle aktivieren. Sie können entweder eine einzige Rolle für alle Optimierer erstellen oder separate Rollen für jeden Optimierer erstellen.

> **Note**
>
> Für den Optimierer für das Löschen verwaister Dateien sind die Berechtigungen `glue:updateTable` oder `s3:putObject` nicht erforderlich. Die Optimierer für den Ablauf und die Verdichtung von Snapshots erfordern dieselben Berechtigungen.

Die IAM-Rolle muss die Berechtigungen zum Lesen von Daten und Aktualisieren von Metadaten im Datenkatalog haben. Sie können eine IAM-Rolle erstellen und die folgenden Inline-Richtlinien anfügen:

- Fügen Sie die folgende Inline-Richtlinie hinzu, die Amazon S3 read/write S3-Berechtigungen für den Standort für Daten gewährt, für die nicht registriert sind AWS Lake Formation. Diese Richtlinie umfasst auch Berechtigungen zum Aktualisieren der Tabelle im Datenkatalog und zum Hinzufügen von Protokollen AWS Glue zu Protokollen und zum Veröffentlichen von Metriken. Amazon CloudWatch Für Quelldaten in Amazon S3, die nicht bei Lake Formation registriert sind, wird der Zugriff durch IAM-Berechtigungsrichtlinien für Amazon-S3- und AWS Glue -Aktionen bestimmt.

Ersetzen Sie `bucket-name` in den folgenden Inline-Richtlinien durch den Namen Ihres Amazon-S3-Buckets, `aws-account-id` und `region` durch eine gültige AWS -Kontonummer und Region des Datenkatalogs, `database_name` durch den Namen Ihrer Datenbank und `table_name` durch den Namen der Tabelle.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:UpdateTable",
                "glue:GetTable"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/<database-
name>/<table-name>",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/<database-name>",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog"
            ]
```

```
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/
iceberg-compaction/logs:*",
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/
iceberg-retention/logs:*",
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/
iceberg-orphan-file-deletion/logs:*"
            ]
        }
    ]
}
```

- Verwenden Sie die folgende Richtlinie, um die Verdichtung für Daten zu aktivieren, die bei Lake Formation registriert sind.

  Wenn der Optimierungsrolle keine `IAM_ALLOWED_PRINCIPALS`-Gruppenberechtigungen für die Tabelle erteilt wurden, benötigt die Rolle die Lake-Formation-Berechtigungen `ALTER`, `DESCRIBE`, `INSERT` und `DELETE` für die Tabelle.

  Weitere Informationen zur Registrierung eines Amazon-S3-Buckets bei Lake Formation finden Sie unter Hinzufügen eines Amazon-S3-Speicherorts zu Ihrem Data Lake.

  JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/databaseName/tableName",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/databaseName",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/iceberg-
compaction/logs:*",
        "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/iceberg-
retention/logs:*",
        "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue/iceberg-
orphan-file-deletion/logs:*"
      ]
    }
  ]
}
```

- (Optional) Um Iceberg-Tabellen mit Daten in Amazon-S3-Buckets zu optimieren, die mit serverseitiger Verschlüsselung verschlüsselt wurden, benötigt die Verdichtungsrolle Berechtigungen zum Entschlüsseln von Amazon-S3-Objekten und Generieren eines neuen Datenschlüssels, um Objekte in die verschlüsselten Buckets zu schreiben. Fügen Sie dem gewünschten AWS KMS Schlüssel die folgende Richtlinie hinzu. Wir unterstützen nur Verschlüsselung auf Bucket-Ebene.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<optimizer-role-name>"
    },
    "Action": [
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "*"
}
```

- (Optional) Für den bei Lake Formation registrierten Datenspeicherort benötigt die Rolle, die zur Registrierung des Speicherorts verwendet wird, Berechtigungen zum Entschlüsseln von Amazon-S3-Objekten und Generieren eines neuen Datenschlüssels, um Objekte in die verschlüsselten Buckets zu schreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren eines verschlüsselten Amazon-S3-Speicherorts.
- (Optional) Wenn der AWS KMS Schlüssel in einem anderen AWS Konto gespeichert ist, müssen Sie der Verdichtungsrolle die folgenden Berechtigungen hinzufügen.

  JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
      ]
    }
  ]
}
```

- Die Rolle, die Sie zum Ausführen der Verdichtung verwenden, muss die `iam:PassRole`-Berechtigung für die Rolle haben.

  JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/<optimizer-role-name>"
      ]
    }
  ]
}
```

- Fügen Sie der Rolle die folgende Vertrauensrichtlinie hinzu, damit der AWS Glue Dienst die IAM-Rolle zur Ausführung des Verdichtungsprozesses übernimmt.

  JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- (Optional) Um die Datenkatalogeinstellungen zu aktualisieren und Tabellenoptimierungen auf Katalogebene zu ermöglichen, muss die verwendete IAM-Rolle über die `glue:UpdateCatalog` entsprechende Berechtigung oder AWS Lake Formation `ALTER CATALOG` Berechtigung für den Stammkatalog verfügen. Sie können die `GetCatalog`-API verwenden, um die Katalogeigenschaften zu überprüfen.

Tabellenoptimierer auf Katalogebene

Mit einer einmaligen Katalogkonfiguration können Sie automatische Optimierungsprogramme wie Verdichtung, Aufbewahrung von Snapshots und Löschen verwaister Dateien für alle neuen und aktualisierten Apache-Iceberg-Tabellen im AWS Glue Data Catalog einrichten. Mit Optimiererkonfigurationen auf Katalogebene können Sie einheitliche Optimierereinstellungen auf alle

Tabellen innerhalb eines Katalogs anwenden, sodass Sie die Optimierer nicht mehr für jede Tabelle einzeln konfigurieren müssen.

Data–Lake-Administratoren können die Tabellenoptimierer konfigurieren, indem sie den Standardkatalog in der Lake-Formation-Konsole auswählen und die Optimierer über die Option `Table optimization` aktivieren. Wenn Sie neue Tabellen erstellen oder bestehende Tabellen im Datenkatalog aktualisieren, führt der Datenkatalog automatisch die Tabellenoptimierungen aus, um den Betriebsaufwand zu verringern.

Wenn Sie die Optimierung auf Tabellenebene konfiguriert haben oder wenn Sie zuvor die Tabellenoptimierungseinstellungen für eine Tabelle gelöscht haben, haben diese tabellenspezifischen Einstellungen Vorrang vor den Standardkatalogeinstellungen für die Tabellenoptimierung. Ist ein Konfigurationsparameter weder auf Tabellen- noch auf Katalogebene definiert, wird der Wert der Iceberg-Tabelleneigenschaft angewendet. Diese Einstellung gilt für die Optimierer für die Aufbewahrung von Snapshots und die Löschung verwaister Dateien.

Beachten Sie bei der Aktivierung von Optimierern auf Katalogebene Folgendes:

- Wenn Sie bei der Erstellung des Katalogs Optimierungseinstellungen konfigurieren und anschließend die Optimierungen über eine Anforderung zum Aktualisieren des Katalogs deaktivieren, wird der Vorgang auf alle Tabellen innerhalb des Katalogs angewendet.
- Wenn Sie bereits Optimierer für eine bestimmte Tabelle konfiguriert haben, hat die Deaktivierung auf Katalogebene keine Auswirkungen auf diese Tabelle.
- Wenn Sie Optimierer auf Katalogebene deaktivieren, behalten Tabellen mit bestehenden Optimiererkonfigurationen ihre spezifischen Einstellungen bei und bleiben von der Änderung auf Katalogebene unberührt. Tabellen ohne eigene Optimierungskonfigurationen übernehmen jedoch den deaktivierten Status aus der Katalogebene.
- Da die Optimierer für die Aufbewahrung von Snapshots und das Löschen verwaister Dateien zeitplanbasiert sein können, führen Aktualisierungen zu einer zufälligen Verzögerung beim Start ihres Zeitplans. Dadurch starten die einzelnen Optimierer zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten, wodurch die Last verteilt und die Wahrscheinlichkeit einer Überschreitung der Servicegrenzen verringert wird.
- Optimizer-Einstellungen auf Katalogebene werden nicht automatisch von Tabellen vererbt, wenn die AWS Glue Data Catalog Verschlüsselung aktiviert ist. Wenn in Ihrem Katalog die Metadatenverschlüsselung aktiviert ist, müssen Sie die Tabellenoptimierer für jede Tabelle einzeln konfigurieren. Um die Vererbung von Optimierern auf Katalogebene verwenden zu können, muss die Metadatenverschlüsselung im Katalog deaktiviert sein.

Themen

- Aktivieren der automatischen Tabellenoptimierung auf Katalogebene
- Anzeigen von Optimierungen auf Katalogebene
- Deaktivieren der Tabellenoptimierung auf Katalogebene

Aktivieren der automatischen Tabellenoptimierung auf Katalogebene

Sie können die automatische Tabellenoptimierung für alle neuen Apache-Iceberg-Tabellen im Datenkatalog aktivieren. Nachdem Sie die Tabelle erstellt haben, können Sie die Einstellungen für die Tabellenoptimierung auch explizit manuell aktualisieren.

Um die Datenkatalog-Einstellungen zu aktualisieren und Tabellenoptimierungen auf Katalogebene zu ermöglichen, muss die verwendete IAM-Rolle über die `glue:UpdateCatalog`-Berechtigung für den Stammkatalog verfügen. Sie können die `GetCatalog`-API verwenden, um die Katalogeigenschaften zu überprüfen.

Für die von Lake Formation verwalteten Tabellen erfordert die während der Katalogoptimierungskonfiguration ausgewählte IAM-Rolle die Lake-Formation-Berechtigungen `ALTER`, `DESCRIBE`, `INSERT` und `DELETE` für alle neuen oder aktualisierten Tabellen.

So aktivieren Sie Optimierer auf Katalogebene (Konsole)

1. Öffnen Sie die Lake Formation Formation-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Datenkatalog.
3. Wählen Sie die Registerkarte Kataloge aus.
4. Wählen Sie den Katalog auf Kontoebene.
5. Wählen Sie auf der Registerkarte Tabellenoptimierungen unter Tabellenoptimierungen die Option Bearbeiten aus. Sie können auch unter Aktionen die Option Optimierungen bearbeiten auswählen.



6. Konfigurieren Sie auf der Seite AWS-Optionen Folgendes:


Optimization options
Table optimization
Compaction
Combine small data files into larger, more efficient files to optimize table performance.
Snapshot retention
Optimize table storage by removing old snapshots from metadata overhead and expiring files that are no longer needed.
Orphan file deletion
Automatically clean up orphan files periodically.
Optimization configuration
Configure Apache Iceberg table optimization to optimize storage and improve query performances. Learn more
Use default settings
Default settings have been defined to help you get started. You can change them at any time later.
Customize settings
Customize settings for your specific needs.
IAM Role
Configure for all selected optimizers.
Choose an IAM role
View
Create new IAM role
Snapshot retention configuration
Snapshot retention period
Configure how long Apache Iceberg retains historical table snapshots before deleting them.
Use the default retention period of 5 days for snapshots
Specify a custom value in days
Minimum snapshot to retain
Use the default setting of retaining one snapshot
Specify a custom value
Expired snapshots associated files
Delete associated files
Files associated with the expired snapshots will be deleted.
Orphan file deletion configuration
Files under the provided Table Location with a creation time older than this number of days will be deleted if they are no longer referenced by the Apache Iceberg Table metadata.
3
Days
Default is 3 days.

a. Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Komprimierung:

- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Komprimierung.
- Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen der Optimierer verfügt.

  Weitere Informationen zu den Berechtigungsanforderungen für die IAM-Rolle finden Sie unter Voraussetzungen für die Tabellenoptimierung.

b. Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Aufbewahrung von Snapshots:

- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Aufbewahrung.
- Legen Sie die Snapshot-Aufbewahrungsdauer in Tagen fest. Die Standardeinstellung ist 5 Tage.
- Legen Sie die Anzahl der Snapshots fest, die beibehalten werden sollen. Die Standardeinstellung ist 1 Snapshot.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Löschen abgelaufener Dateien.

c. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Löschen verwaister Dateien:

- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Löschen verwaister Dateien.
- Legen Sie die Aufbewahrungsdauer verwaister Dateien in Tagen fest. Die Standardeinstellung ist 3 Tage.

7. Wählen Sie Speichern.

Aktivierung von Optimierern auf Katalogebene über AWS CLI

Verwenden Sie den folgenden CLI-Befehl, um einen vorhandenen Katalog mit Optimierer-Einstellungen zu aktualisieren:

Example Katalog mit Optimierer-Einstellungen aktualisieren

```
aws glue update-catalog \
   --name catalog-id \
  --catalog-input \
  '{
    "CatalogId": "111122223333",
    "CatalogInput": {
        "CatalogProperties": {
            "CustomProperties": {
```

```
                "ColumnStatistics.Enabled": "false",
                "ColumnStatistics.RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-
role/stats-role-name"
            },
            "IcebergOptimizationProperties": {
                "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/optimizer-role-name",
                "Compaction": {
                    "enabled": "true"
                },
                "Retention": {
                    "enabled": "true",
                    "snapshotRetentionPeriodInDays": "10",
                    "numberOfSnapshotsToRetain": "5",
                    "cleanExpiredFiles": "true"
                },
                "OrphanFileDeletion": {
                    "enabled": "true",
                    "orphanFileRetentionPeriodInDays": "3"
                }
            }
        }
    }
}'
```

Wenn Sie Probleme mit Optimierern auf Katalogebene haben, überprüfen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die IAM-Rolle über die richtigen Berechtigungen verfügt, wie im Abschnitt „Voraussetzungen“ beschrieben.
- Suchen Sie in den CloudWatch Protokollen nach Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Optimizer-Vorgängen.

  Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen der verfügbaren Metriken im Benutzerhandbuch für Amazon CloudWatch .
- Stellen Sie sicher, dass die Katalogeinstellungen erfolgreich angewendet wurden, indem Sie die Katalogkonfiguration überprüfen.
- Bei Tabellenzugriffsfehlern finden Sie in den CloudWatch Protokollen und EventBridge Benachrichtigungen detaillierte Fehlerinformationen.

Anzeigen von Optimierungen auf Katalogebene

Wenn die Tabellenoptimierung auf Katalogebene aktiviert ist, wird jedes Mal, wenn eine Apache Iceberg-Tabelle über das `CreateTable` oder `UpdateTable` APIs über AWS-Managementkonsole das SDK oder aktualisiert wird AWS-Glue-Crawler, eine entsprechende Einstellung auf Tabellenebene für diese Tabelle erstellt.

Nachdem Sie eine Tabelle erstellt oder aktualisiert haben, können Sie die Tabellendetails überprüfen, um die Tabellenoptimierung zu bestätigen. Die `Table optimization` zeigt die `Configuration source`-Eigenschaft an, die als `Catalog` festgelegt ist.



Deaktivieren der Tabellenoptimierung auf Katalogebene

Sie können die Tabellenoptimierung für neue Tabellen mithilfe der AWS Lake Formation Konsole, der `glue:UpdateCatalog` API, deaktivieren.

Deaktivieren der Tabellenoptimierungen auf Katalogebene

1. Öffnen Sie die Lake Formation Formation-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.
2. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Option Kataloge aus.
3. Wählen Sie auf der Seite mit der Katalogübersicht unter Tabellenoptimierungen die Option Bearbeiten aus.

4. Deaktivieren Sie auf der Seite Optimierung bearbeiten die Optimierungsoptionen.
5. Wählen Sie Speichern.

Optimierung der Verdichtung

Die Amazon-S3-Data-Lakes, die offene Tabellenformate wie Apache Iceberg verwenden, speichern Daten als S3-Objekte. Tausende kleiner Amazon S3 S3-Objekte in einer Data-Lake-Tabelle erhöhen den Metadaten-Overhead und beeinträchtigen die Leseleistung. AWS Glue Data Catalog bietet verwaltete Komprimierung für Iceberg-Tabellen und komprimiert kleine Objekte zu größeren, um eine bessere Leseleistung durch AWS Analysedienste wie Amazon EMR Amazon Athena und ETL-Jobs zu erzielen. AWS Glue Der Datenkatalog führt die Verdichtung durch, ohne gleichzeitige Abfragen zu stören, und unterstützt die Verdichtung nur für Tabellen im Parquet-Format.

Der Tabellenoptimierer überwacht laufend Tabellenpartitionen und startet den Verdichtungsprozess, wenn der Schwellenwert für die Anzahl und Größe von Dateien überschritten wird.

Im Datenkatalog beginnt der Verdichtungsprozess, wenn eine Tabelle oder eine ihrer Partitionen mehr als 100 Dateien enthält. Jede Datei muss kleiner als 75 % der Zieldateigröße sein. Die Zieldateigröße wird durch die Tabelleneigenschaft `write.target-file-size-bytes` bestimmt, die standardmäßig 512 MB beträgt, sofern sie nicht explizit festgelegt ist.

Einschränkungen finden Sie unter Unterstützte Formate und Einschränkungen für die verwaltete Datenverdichtung.

Themen

- Aktivieren des Verdichtungsoptimierers
- Deaktivieren des Verdichtungsoptimierers

Aktivieren des Verdichtungsoptimierers

Sie können die AWS Glue Konsole oder AWS API verwenden AWS CLI, um die Komprimierung für Ihre Apache Iceberg-Tabellen im AWS Glue Datenkatalog zu aktivieren. Für neue Tabellen können Sie Apache Iceberg als Tabellenformat auswählen und die Verdichtung beim Erstellen der Tabellen aktivieren. Für neue Tabellen ist die Verdichtung standardmäßig deaktiviert.

Console

Aktivieren der Verdichtung

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/und melden Sie sich als Data Lake-Administrator, als Tabellenersteller oder als Benutzer an, dem die `lakeformation:GetDataAccess` Berechtigungen `glue:UpdateTable` und für die Tabelle erteilt wurden.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Datenkatalog die Option Tabellen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Tabellen eine Tabelle im offenen Tabellenformat aus, für die Sie die Verdichtung aktivieren möchten, und wählen Sie dann im Menü Aktionen die Option Optimierung und dann Aktivieren aus.

   Sie können die Verdichtung auch aktivieren, indem Sie die Registerkarte Tabellenoptimierung auf der Seite mit den Tabellendetails auswählen. Wählen Sie im unteren Bereich der Seite die Registerkarte Tabellenoptimierung und dann Verdichtung aktivieren aus.

   Die Option Optimierung aktivieren ist auch verfügbar, wenn Sie eine neue Iceberg-Tabelle im Datenkatalog erstellen.
4. Wählen Sie auf der Seite Optimierung aktivieren unter Optimierungsoptionen die Option Verdichtung aus.

Optimization configuration

Configure Apache Iceberg table optimization to optimize storage and improve query performances. Learn more

- ○ Use default settings
  Default settings have been defined to help you get started. You can change them at any time later.
- ◉ Customize settings
  Customize settings for your specific needs.

IAM Role

Configure for all selected optimizers.

☑ Apply the selected IAM role to all selected optimizers. Update individual roles later as needed.
Create a single role with necessary permissions to configure all table optimizers. Learn more

IAM role

Choose an IAM role ▼ ⟳ View

Create new IAM role

Virtual private cloud (VPC) - *optional*

Choose a network connection to access a data store in your VPC.

🔍 *Choose a Glue connection* Create Glue network connection

Compaction configuration

Compaction strategy

Choose a compaction strategy Learn more

- ◉ Binpack
  Combines small files into larger files, typically targeting sizes over 100MB, while applying any pending deletes. This is the default and recommended compaction strategy for most use cases.
- ○ Sort
  Organizes data based on specified columns which are sorted hierarchically during compaction, improving query performance for filtered operations. This strategy is recommended when your queries frequently filter on specific columns. To use this strategy, you must first define a sort order in your Iceberg table properties using the 'sort_order' table property.
- ○ Z-Order
  Optimizes data organization by blending multiple attributes into a single scalar value that can be used for sorting, allowing efficient querying across multiple dimensions. This strategy is recommended when you need to query data across multiple dimensions simultaneously. To use this strategy, you must first define a sort order in your Apache Iceberg table properties using the 'sort_order' table property.

Minimum input files

Minimum number of data-files to be present in a partition before compaction will actually compact files.

100 files

Default is 100 files.

Delete file threshold

Minimum number of deletes in a data-file to be eligible for compaction.

1 deletes

Default is 1 delete.

5. Wählen Sie als Nächstes eine IAM-Rolle aus der Drop-down-Liste mit den Berechtigungen im Abschnitt Voraussetzungen für die Tabellenoptimierung aus.

   Sie können auch die Option Neue IAM-Rolle erstellen auswählen, um eine benutzerdefinierte Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen der Verdichtung zu erstellen.

   Gehen Sie wie folgt vor, um eine vorhandene IAM-Rolle zu aktualisieren:

   a. Um die Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Rolle zu aktualisieren, wechseln Sie in der IAM-Konsole zu der IAM-Rolle, die zum Ausführen der Verdichtung verwendet wird.

   b. Wählen Sie im Abschnitt Berechtigungen hinzufügen die Option „Richtlinie erstellen“ aus. Erstellen Sie im neu geöffneten Browserfenster eine neue Richtlinie, die Sie mit Ihrer Rolle verwenden möchten.

   c. Wählen Sie auf der Seite „Richtlinie erstellen“ die Registerkarte `JSON` aus. Kopieren Sie den JSON-Code aus den Voraussetzungen in das Feld im Richtlinieneditor.

6. Wenn Sie Sicherheitsrichtlinien-Konfigurationen haben, bei denen der Iceberg-Tabellenoptimierer von einer bestimmten Virtual Private Cloud (VPC) aus auf Amazon S3 S3-Buckets zugreifen muss, stellen Sie eine AWS Glue Netzwerkverbindung her oder verwenden Sie eine bestehende.

   Wenn Sie noch keine AWS Glue VPC-Verbindung eingerichtet haben, erstellen Sie eine neue, indem Sie mit der AWS Glue Konsole oder dem /SDK die Schritte im Abschnitt Verbindungen für Konnektoren erstellen ausführen. AWS CLI

7. Wählen Sie eine Verdichtungsstrategie. Die verfügbaren Optionen sind:

   - Binpack: Binpack ist die Standard-Verdichtungsstrategie in Apache Iceberg. Sie kombiniert kleinere Datendateien zu größeren, um eine optimale Leistung zu erzielen.
   - Sortieren: Bei der Sortierung in Apache Iceberg handelt es sich um eine Datenorganisationstechnik, bei der Informationen innerhalb von Dateien auf der Grundlage bestimmter Spalten gruppiert werden. Dadurch wird die Abfrageleistung erheblich verbessert, da die Anzahl der zu verarbeitenden Dateien reduziert wird. Sie legen die Sortierreihenfolge in den Metadaten von Iceberg mithilfe des Felds „Sortierreihenfolge“ fest. Wenn mehrere Spalten angegeben sind, werden die Daten in der Reihenfolge sortiert, in der die Spalten in der Sortierreihenfolge erscheinen, sodass Datensätze mit ähnlichen Werten innerhalb der Dateien zusammen gespeichert werden. Die Sortier- und Verdichtungsstrategie optimiert den Prozess weiter, indem sie Daten über alle Dateien innerhalb einer Partition hinweg sortiert.
   - Z-Reihenfolge: Die Z-Reihenfolge ist eine Methode zum Organisieren von Daten, wenn Sie diese nach mehreren Spalten mit gleicher Wichtigkeit sortieren müssen. Im Gegensatz zur

herkömmlichen Sortierung, bei der eine Spalte gegenüber anderen priorisiert wird, gewichtet die Z-Sortierung jede Spalte gleichmäßig, sodass Ihre Suchmaschine bei der Datensuche weniger Dateien lesen muss.

Bei dieser Technik werden die Binärziffern der Werte aus verschiedenen Spalten miteinander verwoben. Wenn Sie beispielsweise die Zahlen 3 und 4 aus zwei Spalten haben, werden diese bei der Z-Reihenfolge zunächst in Binärzahlen umgewandelt (3 wird zu 011 und 4 zu 100) und dann miteinander verschachtelt, um einen neuen Wert zu bilden: 011010. Durch diese Verschachtelung entsteht ein Muster, bei dem verwandte Daten physisch nahe beieinander bleiben.

Die Z-Reihenfolge ist besonders effektiv für mehrdimensionale Abfragen. Beispielsweise kann die Z-Reihenfolge bei einer Kundentabelle, die nach Einkommen, Bundesstaat und Postleitzahl sortiert ist, bei Abfragen über mehrere Dimensionen hinweg eine überlegene Leistung im Vergleich zur hierarchischen Sortierung bieten. Diese Organisation ermöglicht Abfragen, die auf bestimmte Kombinationen aus Einkommen und geografischem Standort abzielen, um relevante Daten schnell zu finden und gleichzeitig unnötige Dateiscans zu minimieren.

8. Mindestanzahl an Eingabedateien: Die Anzahl der Datendateien, die in einer Partition vorhanden sein müssen, bevor die Verdichtung ausgelöst wird.
9. Schwellenwert für das Löschen von Dateien: Mindestanzahl an Löschvorgängen, die in einer Datendatei erforderlich sind, bevor sie für die Verdichtung infrage kommt.
10. Wählen Sie Optimierung aktivieren aus.

AWS CLI

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Verdichtung aktivieren. Ersetzen Sie die Konto-ID durch eine gültige AWS Konto-ID. Ersetzen Sie den Datenbanknamen und den Tabellennamen durch die tatsächlichen Tabellen- und Datenbanknamen in Iceberg. Ersetzen Sie den `roleArn` durch den AWS -Ressourcennamen (ARN) der IAM-Rolle und den Namen der IAM-Rolle, die über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen der Verdichtung verfügt. Sie können die Verdichtungsstrategie `sort` durch andere unterstützte Strategien wie `z-order` oder `binpack` ersetzen.

Reihenfolge“ je nach Ihren Anforderungen.

```
aws glue create-table-optimizer \
```

```
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --table-optimizer-configuration '{
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role",
    "enabled": true,
    "vpcConfiguration": {"glueConnectionName": "glue_connection_name"},
    "compactionConfiguration": {
      "icebergConfiguration": {"strategy": "sort"}
    }
  }'\
--type compaction
```

AWS API

Rufen Sie die Operation CreateTableOptimizer auf, um die Verdichtung für eine Tabelle zu aktivieren.

Nachdem Sie die Verdichtung aktiviert haben, werden auf der Registerkarte Tabellenoptimierung die folgenden Verdichtungsdetails angezeigt, sobald der Verdichtungsprozess abgeschlossen wurde:

Startzeit

Die Zeit, zu der der Verdichtungsprozess innerhalb von Data Catalog gestartet wurde. Der Wert ist ein Zeitstempel in UTC-Zeit.

Endzeit

Die Zeit, zu der der Verdichtungsprozess innerhalb von Data Catalog beendet wurde. Der Wert ist ein Zeitstempel in UTC-Zeit.

Status

Der Status der Verdichtungsausführung. Die Werte sind „Erfolgreich“ oder „Fehlgeschlagen“.

Verdichtete Dateien

Anzahl der verdichteten Dateien.

Verdichtete Bytes

Anzahl der verdichteten Bytes.

Deaktivieren des Verdichtungsoptimierers

Sie können die automatische Komprimierung für eine bestimmte Apache Iceberg-Tabelle mithilfe der AWS Glue Konsole oder deaktivieren. AWS CLI

Console

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/glue/
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich unter Datenkatalog die Option Tabellen aus.
3. In der Liste der Tabellen wählen Sie die Iceberg-Tabelle aus, für die Sie die Verdichtung deaktivieren möchten.
4. Wählen Sie im unteren Bereich der Tabellendetailseite die Registerkarte Tabellenoptimierung aus.
5. Wählen Sie unter Aktionen die Option Deaktivieren und anschließend Verdichtung aus.
6. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Verdichtung deaktivieren. Sie können die Verdichtung später wieder aktivieren.

   Nachdem Sie die Deaktivierung bestätigt haben, wird die Verdichtung deaktiviert und der Verdichtungsstatus für die Tabelle wird wieder auf `Disabled` gesetzt.

AWS CLI

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel die Konto-ID durch eine gültige AWS Konto-ID. Ersetzen Sie den Datenbanknamen und den Tabellennamen durch die tatsächlichen Tabellen- und Datenbanknamen in Iceberg. Ersetzen Sie das `roleArn` durch den AWS Ressourcennamen (ARN) der IAM-Rolle und den tatsächlichen Namen der IAM-Rolle, die über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen der Komprimierung verfügt.

```
aws glue update-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role", "enabled":'false',
 "vpcConfiguration":{"glueConnectionName":"glue_connection_name"}}'\
  --type compaction
```

AWS API

Rufen Sie die Operation UpdateTableOptimizer auf, um die Verdichtung für eine bestimmte Tabelle zu deaktivieren.

Optimierung der Snapshot-Aufbewahrung

Mit der Snapshot-Aufbewahrungsfunktion von Apache Iceberg können Benutzer Verlaufsdaten zu bestimmten Zeitpunkten abfragen und unerwünschte Änderungen an ihren Tabellen rückgängig machen. Im AWS Glue Datenkatalog steuert die Konfiguration der Snapshot-Aufbewahrung, wie lange diese Snapshots (Versionen der Tabellendaten) aufbewahrt werden, bevor sie ablaufen und entfernt werden. Dies hilft beim Reduzieren der Speicherkosten und Verwalten der Metadaten-Overheads, indem ältere Snapshots auf der Grundlage einer konfigurierten Aufbewahrungszeit oder der maximalen Anzahl von aufzubewahrenden Snapshots automatisch entfernt werden.

Sie können den Aufbewahrungszeitraum in Tagen und die maximale Anzahl von Snapshots, die für eine Tabelle aufbewahrt werden sollen, konfigurieren. AWS Glue entfernt Snapshots, die älter als der angegebene Aufbewahrungszeitraum sind, aus den Tabellenmetadaten, wobei die neuesten Snapshots bis zum konfigurierten Limit beibehalten werden. AWS Glue Löscht nach dem Entfernen alter Snapshots aus den Metadaten die entsprechenden Daten und Metadatendateien, auf die nicht mehr verwiesen wird und die für die abgelaufenen Snapshots eindeutig sind. So können Zeitreiseabfragen nur bis zu den verbleibenden gespeicherten Snapshots abgerufen werden, während gleichzeitig Speicherplatz zurückgewonnen wird, der für abgelaufene Snapshot-Daten verwendet wurde.

Themen

- Aktivieren des Snapshot-Aufbewahrungsoptimierers
- Aktualisieren des Snapshot-Aufbewahrungsoptimierers
- Deaktivieren des Snapshot-Aufbewahrungsoptimierers

Aktivieren des Snapshot-Aufbewahrungsoptimierers

Sie können die AWS Glue Konsole oder die AWS API verwenden AWS CLI, um Optimizer für die Aufbewahrung von Snapshots für Ihre Apache Iceberg-Tabellen im Datenkatalog zu aktivieren. Für neue Tabellen können Sie Apache Iceberg als Tabellenformat auswählen und den Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer beim Erstellen der Tabellen aktivieren. Für neue Tabellen ist die Snapshot-Aufbewahrung standardmäßig deaktiviert.

Console

So aktivieren Sie den Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/und melden Sie sich als Data Lake-Administrator, als Tabellenersteller oder als Benutzer an, dem die `lakeformation:GetDataAccess` Berechtigungen `glue:UpdateTable` und für die Tabelle erteilt wurden.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Datenkatalog die Option Tabellen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Tabellen eine Iceberg-Tabelle aus, für die Sie den Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer aktivieren möchten, und wählen Sie dann im Menü Aktionen unter Optimierung die Option Aktivieren aus.

   Sie können die Optimierung auch aktivieren, indem Sie die Tabelle auswählen und die Seite mit den Tabellendetails öffnen. Wählen Sie im unteren Bereich der Seite die Registerkarte Tabellenoptimierung und dann Snapshot-Aufbewahrung aktivieren aus.
4. Auf der Seite Optimierung aktivieren haben Sie unter Optimierungskonfiguration zwei Optionen: Standardeinstellungen verwenden oder Einstellungen anpassen. Wenn Sie sich für die Verwendung der Standardeinstellungen entscheiden, AWS Glue verwendet die in der Iceberg-Tabellenkonfiguration definierten Eigenschaften, um den Aufbewahrungszeitraum für Snapshots und die Anzahl der beizubehaltenden Snapshots zu bestimmen. Wenn diese Konfiguration nicht vorhanden ist, wird ein Snapshot fünf Tage lang AWS Glue aufbewahrt und die mit den abgelaufenen Snapshots verknüpften Dateien gelöscht.
5. Wählen Sie als Nächstes eine IAM-Rolle aus, die in Ihrem Namen die Ausführung des Optimierers übernehmen AWS Glue kann. Einzelheiten zu den für die IAM-Rolle erforderlichen Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Voraussetzungen für die Tabellenoptimierung.

   Gehen Sie wie folgt vor, um eine vorhandene IAM-Rolle zu aktualisieren:

   a. Um die Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Rolle zu aktualisieren, wechseln Sie in der IAM-Konsole zu der IAM-Rolle, die zum Ausführen der Verdichtung verwendet wird.

   b. Wählen Sie im Abschnitt Berechtigungen hinzufügen die Option „Richtlinie erstellen“ aus. Erstellen Sie im neu geöffneten Browserfenster eine neue Richtlinie, die Sie mit Ihrer Rolle verwenden möchten.

   c. Wählen Sie auf der Seite Richtlinie erstellen die Registerkarte JSON aus. Kopieren Sie den JSON-Code aus den Voraussetzungen in das Feld im Richtlinieneditor.

6. Wenn Sie die Werte für die Konfiguration der Snapshot-Aufbewahrung lieber manuell festlegen möchten, wählen Sie Einstellungen anpassen aus.

Optimization configuration

Configure Apache Iceberg table optimization to optimize storage and improve query performances. Learn more

- Use default settings
  Default settings have been defined to help you get started. You can change them at any time later.
- Customize settings
  Customize settings for your specific needs.

IAM Role

Configure for all selected optimizers.

- [x] Apply the selected IAM role to all selected optimizers. Update individual roles later as needed.
  Create a single role with necessary permissions to configure all table optimizers. Learn more

IAM role

Admin

View

Create new IAM role

Virtual private cloud (VPC) - *optional*

Choose a network connection to access a data store in your VPC.

Choose a Glue connection

Create Glue network connection

Snapshot retention configuration

Snapshot retention period

Configure how long Apache Iceberg retains historical table snapshots before deleting them.

- Use the value specified in Apache Iceberg table configuration
  If no value is provided, use the default retention period of 5 days for snapshots.
- Specify a custom value in days

Minimum snapshot to retain

- Use the value specified in Apache Iceberg table configuration
  If no value is provided, use the default setting of retaining one snapshot.
- Specify a custom value

Snapshot deletion run rate

Configure the interval in hours between two deletion job runs.

- Use the value specified in Apache Iceberg table configuration
  If no value is provided, use the default setting of 24 hours between deletion jobs.
- Specify a custom value in hours

Expired snapshots associated files

- [x] Delete associated files
  Files associated with the expired snapshots will be deleted.

7. Aktivieren Sie das Kästchen Ausgewählte IAM-Rolle auf die ausgewählten Optimierer anwenden, um eine einzige IAM-Rolle für alle zu verwenden und alle Optimierer zu aktivieren.
8. Wenn Sie Sicherheitsrichtlinien-Konfigurationen haben, bei denen der Iceberg-Tabellenoptimierer von einer bestimmten Virtual Private Cloud (VPC) aus auf Amazon S3 S3-Buckets zugreifen muss, stellen Sie eine AWS Glue Netzwerkverbindung her oder verwenden Sie eine bestehende.

   Wenn Sie noch keine AWS Glue VPC-Verbindung eingerichtet haben, erstellen Sie eine neue, indem Sie die Schritte im Abschnitt Verbindungen für Konnektoren erstellen mithilfe der AWS Glue Konsole oder des AWS CLI/SDKs ausführen.
9. Wählen Sie als Nächstes unter Snapshot-Aufbewahrungskonfiguration entweder die in der Iceberg-Tabellenkonfiguration angegebenen Werte aus, oder geben Sie benutzerdefinierte Werte für die Aufbewahrungsdauer von Snapshots an (history.expire). max-snapshot-age-ms), Mindestanzahl von Snapshots (history.expire. min-snapshots-to-keep), die aufbewahrt werden sollen, und die Zeit in Stunden zwischen aufeinanderfolgenden Snapshot-Löschaufträgen.
10. Wählen Sie Zugehörige Dateien löschen aus, um die zugrunde liegenden Dateien zu löschen, wenn der Tabellenoptimierer alte Snapshots aus den Tabellenmetadaten löscht.

    Wenn Sie diese Option nicht auswählen und ältere Snapshots aus den Tabellenmetadaten entfernt werden, verbleiben die zugehörigen Dateien als verwaiste Dateien im Speicher.
11. Lesen Sie als Nächstes den Warnhinweis und wählen Sie Ich bestätige aus, um fortzufahren.

> **Note**
>
> Im Datenkatalog berücksichtigt der Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer den Lebenszyklus, der durch Aufbewahrungsrichtlinien auf Branchen- und Tag-Ebene gesteuert wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Verzweigungen und Tagging in der Iceberg-Dokumentation.

12. Überprüfen Sie die Konfiguration und wählen Sie Optimierung aktivieren aus.

    Warten Sie einige Minuten, bis der Aufbewahrungsoptimierer ausgeführt wird und alte Snapshots, die auf der Konfiguration basieren, ablaufen.

AWS CLI

Um die Aufbewahrung von Snapshots für neue Iceberg-Tabellen in zu aktivieren AWS Glue, müssen Sie einen Tabellenoptimierer des Typs erstellen `retention` und das `enabled` Feld auf `true` in setzen. `table-optimizer-configuration` Sie können dies mit dem AWS CLI Befehl `create-table-optimizer` oder tun. `update-table-optimizer` Darüber hinaus müssen Sie die Felder für die Aufbewahrungskonfiguration wie `snapshotRetentionPeriodInDays` und `numberOfSnapshotsToRetain` Ihren Anforderungen entsprechend angeben.

Im folgenden Beispiel wird veranschaulicht, wie der Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer aktiviert wird. Ersetzen Sie die Konto-ID durch eine gültige AWS Konto-ID. Ersetzen Sie den Datenbanknamen und den Tabellennamen durch die tatsächlichen Tabellen- und Datenbanknamen in Iceberg. Ersetzen Sie das `roleArn` durch den AWS Ressourcennamen (ARN) der IAM-Rolle und den Namen der IAM-Rolle, die über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, um den Snapshot Retention Optimizer auszuführen.

```
aws glue create-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role","enabled":'true',
 "vpcConfiguration":{
"glueConnectionName":"glue_connection_name"}, "retentionConfiguration":
{"icebergConfiguration":
{"snapshotRetentionPeriodInDays":7,"numberOfSnapshotsToRetain":3,"cleanExpiredFiles":'true'}
  --type retention
```

Mit diesem Befehl wird ein Aufbewahrungsoptimierer für die angegebene Iceberg-Tabelle im angegebenen Katalog und in der angegebenen Datenbank und Region erstellt. Der table-optimizer-configuration spezifiziert den zu verwendenden ARN der IAM-Rolle, aktiviert den Optimierer und legt die Aufbewahrungskonfiguration fest. In diesem Beispiel werden Snapshots 7 Tage lang aufbewahrt, es werden mindestens 3 Snapshots aufbewahrt und abgelaufene Dateien werden bereinigt.

- snapshotRetentionPeriodInDays — Die Anzahl der Tage, für die Snapshots aufbewahrt werden sollen, bevor sie ablaufen. Der Standardwert ist 5.
- numberOfSnapshotsToRetain — Die Mindestanzahl von Snapshots, die aufbewahrt werden müssen, auch wenn sie älter als die Aufbewahrungsfrist sind. Der Standardwert ist 1.

- cleanExpiredFiles — Ein boolescher Wert, der angibt, ob abgelaufene Datendateien nach ablaufenden Snapshots gelöscht werden sollen. Der Standardwert ist `true`.

  Wenn dieser Wert auf „true“ gesetzt ist, werden ältere Snapshots aus den Tabellenmetadaten entfernt, und die ihnen zugrunde liegenden Dateien werden gelöscht. Wenn dieser Parameter auf „false“ gesetzt ist, werden ältere Snapshots aus den Tabellenmetadaten entfernt, aber die ihnen zugrunde liegenden Dateien verbleiben als verwaiste Dateien im Speicher.

AWS API

Rufen Sie CreateTableOptimizerden Vorgang auf, um den Snapshot Retention Optimizer für eine Tabelle zu aktivieren.

Nachdem Sie die Verdichtung aktiviert haben, werden auf der Registerkarte Tabellenoptimierung die folgenden Verdichtungsdetails angezeigt (nach etwa 15 bis 20 Minuten):

Startzeit

Die Zeit, zu der der Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer gestartet wurde. Der Wert ist ein Zeitstempel in UTC-Zeit.

Run time (Laufzeit)

Die Zeit gibt an, wie lange der Optimierer benötigt, um die Aufgabe abzuschließen. Der Wert ist ein Zeitstempel in UTC-Zeit.

Status

Der Status der Optimiererausführung. Die Werte sind „Erfolgreich“ oder „Fehlgeschlagen“.

Datendateien gelöscht

Gesamtzahl der gelöschten Dateien.

Manifestdateien gelöscht

Gesamtzahl der gelöschten Manifestdateien.

Manifestlisten gelöscht

Gesamtzahl der gelöschten Manifestlisten.

Aktualisieren des Snapshot-Aufbewahrungsoptimierers

Sie können die bestehende Konfiguration eines Snapshot-Aufbewahrungsoptimierers für eine bestimmte Apache Iceberg-Tabelle mithilfe der AWS Glue Konsole oder der AWS CLI UpdateTableOptimizer API aktualisieren.

Console

So aktualisieren Sie die Konfiguration der Snapshot-Aufbewahrung:

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/glue/
2. Wählen Sie Datenkatalog und dann Tabellen aus. In der Liste der Tabellen wählen Sie die Iceberg-Tabelle aus, für die Sie die Konfiguration des Snapshot-Aufbewahrungsoptimierers aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie unten auf der Seite Tabellendetails die Registerkarte Tabellenoptimierung und dann Bearbeiten aus. Sie können auch im Menü Aktionen oben rechts auf der Seite die Option Bearbeiten unter Optimierung auswählen.
4. Nehmen Sie auf der Seite Optimierung bearbeiten die gewünschten Änderungen vor.
5. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Um einen Snapshot Retention Optimizer mit dem zu aktualisieren AWS CLI, können Sie den folgenden Befehl verwenden:

```
aws glue update-table-optimizer \
 --catalog-id 123456789012 \
 --database-name iceberg_db \
 --table-name iceberg_table \
 --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role"","enabled":'true',
 "vpcConfiguration":
{"glueConnectionName":"glue_connection_name"},"retentionConfiguration":
{"icebergConfiguration":
{"snapshotRetentionPeriodInDays":7,"numberOfSnapshotsToRetain":3,"cleanExpiredFiles":'true'}
 \
 --type retention
```

Mit diesem Befehl wird die Aufbewahrungsdokumentation für die angegebene Tabelle im angegebenen Katalog und in der angegebenen Datenbank und Region aktualisiert. Folgende sind die wichtigsten Parameter:

- snapshotRetentionPeriodInDays — Die Anzahl der Tage, für die Snapshots aufbewahrt werden sollen, bevor sie ablaufen. Der Standardwert ist 1.
- numberOfSnapshotsToRetain — Die Mindestanzahl von Snapshots, die aufbewahrt werden müssen, auch wenn sie älter als die Aufbewahrungsfrist sind. Der Standardwert ist 5.
- cleanExpiredFiles — Ein boolescher Wert, der angibt, ob abgelaufene Datendateien nach ablaufenden Snapshots gelöscht werden sollen. Der Standardwert ist `true`.

  Wenn dieser Wert auf „true“ gesetzt ist, werden ältere Snapshots aus den Tabellenmetadaten entfernt, und die ihnen zugrunde liegenden Dateien werden gelöscht. Wenn dieser Parameter auf „false“ gesetzt ist, werden ältere Snapshots aus den Tabellenmetadaten entfernt, aber die ihnen zugrunde liegenden Dateien verbleiben als verwaiste Dateien im Speicher.

API

Um einen Tabellenoptimierer zu aktualisieren, können Sie die `UpdateTableOptimizer`-API verwenden. Mit dieser API können Sie die Konfiguration eines vorhandenen Tabellenoptimierers für die Komprimierung, Aufbewahrung oder Entfernung von verwaisten Dateien aktualisieren. Zu den Anforderungsparametern zählen:

- catalogId (erforderlich): Die ID des Katalogs, der die Tabelle enthält
- databaseName (optional): Der Name der Datenbank, die die Tabelle enthält
- tableName (optional): Der Name der Tabelle
- type (erforderlich): Der Typ des Tabellenoptimierers (Komprimierung, Aufbewahrung oder Entfernung von verwaisten Dateien)
- RetentionConfiguration (erforderlich): Die aktualisierte Konfiguration für den Tabellenoptimierer, einschließlich Rollen-ARN, Aktivierungsstatus, Aufbewahrungskonfiguration und Konfiguration zum Entfernen verwaister Dateien.

Deaktivieren des Snapshot-Aufbewahrungsoptimierers

Sie können den Snapshot Retention Optimizer für eine bestimmte Apache Iceberg-Tabelle mithilfe der AWS Glue Konsole oder deaktivieren. AWS CLI

Console

Deaktivieren der Snapshot-Aufbewahrung

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/glue/
2. Wählen Sie Datenkatalog und dann Tabellen aus. In der Liste der Tabellen wählen Sie die Iceberg-Tabelle aus, für die Sie die Konfiguration des Optimierer für die Snapshot-Aufbewahrung aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie im unteren Bereich der Tabellendetailseite unter Aktionen die Option Tabellenoptimierung und Deaktivieren, Snapshot-Aufbewahrung aus.

   Sie können auch im Menü Aktionen oben rechts auf der Seite die Option Deaktivieren unter Optimierung auswählen.
4. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Deaktivieren. Sie können den Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer später wieder aktivieren.

   Nachdem Sie die Deaktivierung bestätigt haben, wird Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer deaktiviert und der Status für Snapshots wird wieder auf `Not enabled` gesetzt.

AWS CLI

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel die Konto-ID durch eine gültige AWS Konto-ID. Ersetzen Sie den Datenbanknamen und den Tabellennamen durch die tatsächlichen Tabellen- und Datenbanknamen in Iceberg. Ersetzen Sie das `roleArn` durch den AWS Ressourcennamen (ARN) der IAM-Rolle und den tatsächlichen Namen der IAM-Rolle, die über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Aufbewahrungsoptimierers verfügt.

```
aws glue update-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role", "vpcConfiguration":
{"glueConnectionName":"glue_connection_name"}, "enabled":'false'}'\
  --type retention
```

AWS API

Rufen Sie UpdateTableOptimizerden Vorgang auf, um den Snapshot-Aufbewahrungsoptimizer für eine bestimmte Tabelle zu deaktivieren.

Löschen verwaister Dateien

AWS Glue Data Catalog ermöglicht es Ihnen, verwaiste Dateien aus Ihren Iceberg-Tabellen zu entfernen. Verwaiste Dateien sind nicht referenzierte Dateien, die in Ihrer Amazon-S3-Datenquelle unter dem angegebenen Tabellenort vorhanden sind, nicht von den Iceberg-Tabellenmetadaten verfolgt werden und älter als die von Ihnen konfigurierte Altersgrenze sind. Diese verwaisten Dateien können sich im Laufe der Zeit aufgrund von Fehlern bei Vorgängen wie Komprimierung, Partitionslöschungen oder Tabellenumschreibungen ansammeln und unnötigen Speicherplatz beanspruchen.

Der Optimierer für das Löschen verwaister Dateien AWS Glue scannt die Tabellenmetadaten und die eigentlichen Datendateien, identifiziert die verwaisten Dateien und löscht sie, um Speicherplatz freizugeben. Der Optimierer entfernt nur Dateien, die nach dem Erstellungsdatum des Optimierers erstellt wurden und auch die konfigurierten Löschkriterien erfüllen. Dateien, die vor oder am Erstellungsdatum des Optimierers erstellt wurden, werden niemals gelöscht.

Logik zum Löschen verwaister Dateien

1. Datumsprüfung – vergleicht das Erstellungsdatum der Datei mit dem Erstellungsdatum des Optimierers. Wenn die Datei mindestens so alt ist wie der Optimierer, wird die Datei übersprungen.
2. Konfigurationsprüfung des Optimierers – wenn die Datei neuer als der Optimierers ist, wird die Datei anhand der konfigurierten Altersbeschränkung bewertet. Der Optimierer löscht die Datei, wenn sie den Löschkriterien entspricht. Die Datei wird übersprungen, wenn sie den Kriterien nicht entspricht.

Sie können das Löschen verwaister Dateien initiieren, indem Sie im Datenkatalog einen Tabellenoptimierer für das Löschen verwaister Dateien erstellen.

> **Important**
>
> Standardmäßig werden beim Löschen verwaister Dateien Dateien an Ihrem gesamten Speicherort in der Tabelle ausgewertet. AWS Glue Sie können zwar mithilfe eines API-Parameters ein Unterpräfix konfigurieren, um den Umfang der Auswertung einzuschränken,

müssen jedoch sicherstellen, dass Ihr Tabellenspeicherort keine Dateien aus anderen Datenquellen oder Tabellen enthält. Wenn sich Ihr Tabellenspeicherort mit anderen Datenquellen überschneidet, identifiziert und löscht der Dienst möglicherweise nicht zugehörige Dateien als verwaiste Dateien.

Themen

- Aktivieren des Löschens verwaister Dateien
- Aktualisieren des Optimierers für das Löschen verwaister Dateien
- Deaktivieren der Löschung verwaister Dateien

Aktivieren des Löschens verwaister Dateien

Sie können die AWS Glue Konsole oder die AWS API verwenden AWS CLI, um das Löschen verwaister Dateien für Ihre Apache Iceberg-Tabellen im Datenkatalog zu aktivieren. Bei neuen Tabellen können Sie Apache Iceberg als Tabellenformat auswählen und beim Erstellen der Tabelle den Optimierer zum Löschen verwaister Dateien aktivieren. Für neue Tabellen ist die Snapshot-Aufbewahrung standardmäßig deaktiviert.

Console

So aktivieren Sie das Löschen verwaister Dateien

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/und melden Sie sich als Data Lake-Administrator, als Tabellenersteller oder als Benutzer an, dem die `lakeformation:GetDataAccess` Berechtigungen `glue:UpdateTable` und für die Tabelle erteilt wurden.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Datenkatalog die Option Tabellen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Tabellen eine Iceberg-Tabelle aus, für die Sie das Löschen verwaister Dateien aktivieren möchten.

   Wählen Sie im unteren Bereich der Seite die Registerkarte Tabellenoptimierung und dann unter Aktionen die Optionen Aktivieren und Löschen verwaister Dateien aus.

   Sie können auch im Aktionsmenü oben rechts die Option Aktivieren unter Optimierung auswählen.

4. Wählen Sie auf der Seite Optimierung aktivieren unter Optimierungsoptionen die Option Löschen verwaister Dateien aus.
5. Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden, werden alle verwaisten Dateien nach 3 Tagen gelöscht. Wenn Sie die verwaisten Dateien für eine bestimmte Anzahl von Tagen behalten möchten, wählen Sie Einstellungen anpassen aus.
6. Als Nächstes wählen Sie eine IAM-Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen zum Löschen verwaister Dateien.
7. Wenn Sie Sicherheitsrichtlinien-Konfigurationen haben, bei denen der Iceberg-Tabellenoptimierer von einer bestimmten Virtual Private Cloud (VPC) aus auf Amazon S3 S3-Buckets zugreifen muss, stellen Sie eine AWS Glue Netzwerkverbindung her oder verwenden Sie eine bestehende.

   Wenn Sie noch keine AWS Glue VPC-Verbindung eingerichtet haben, erstellen Sie eine neue, indem Sie die Schritte im Abschnitt Verbindungen für Konnektoren erstellen mithilfe der AWS Glue Konsole oder des AWS CLI/SDKs ausführen.
8. Wenn Sie Einstellungen anpassen auswählen, geben Sie unter Konfiguration zum Löschen verwaister Dateien die Anzahl der Tage ein, für die die Dateien vor dem Löschen beibehalten werden sollen. Sie können auch das Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Optimiererausführungen angeben. Der Standardwert beträgt 24 Stunden.
9. Wählen Sie Optimierung aktivieren aus.

AWS CLI

Um das Löschen verwaister Dateien für eine Iceberg-Tabelle in zu aktivieren AWS Glue, müssen Sie einen Tabellenoptimierer vom Typ 1 erstellen `orphan_file_deletion` und das Feld auf true setzen. `enabled` Um mit dem einen Optimizer für das Löschen verwaister Dateien für eine Iceberg-Tabelle zu erstellen AWS CLI, können Sie den folgenden Befehl verwenden:

```
aws glue create-table-optimizer \
 --catalog-id 123456789012 \
 --database-name iceberg_db \
 --table-name iceberg_table \
 --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role","enabled":true,
 "vpcConfiguration":{
"glueConnectionName":"glue_connection_name"}, "orphanFileDeletionConfiguration":
{"icebergConfiguration":{"orphanFileRetentionPeriodInDays":3, "location":'S3
 location'}}}'\
```

```
--type orphan_file_deletion
```

Dieser Befehl erstellt einen Optimierer für das Löschen verwaister Dateien für die angegebene Iceberg-Tabelle. Folgende sind die wichtigsten Parameter:

- roleArn – der ARN der IAM-Rolle mit Berechtigungen für den Zugriff auf den S3-Bucket und die Glue-Ressourcen.
- aktiviert – auf „true“ festlegen, um den Optimierer zu aktivieren.
- orphanFileRetentionPeriodInDays — Die Anzahl der Tage, für die verwaiste Dateien aufbewahrt werden sollen, bevor sie gelöscht werden (mindestens 1 Tag).
- Typ – auf „orphan_file_deletion“ setzen, um einen Optimierer für das Löschen verwaister Dateien zu erstellen.

Nach der Erstellung des Tabellenoptimierers wird das Löschen verwaister Dateien in regelmäßigen Abständen durchgeführt (einmal täglich, sofern aktiviert). Sie können die Ausführungen mithilfe der `list-table-optimizer-runs`-API überprüfen. Der Auftrag zum Löschen verwaister Dateien identifiziert und löscht Dateien, die nicht in den Iceberg-Metadaten für die Tabelle erfasst sind.

API

Rufen Sie den CreateTableOptimizerVorgang auf, um den Optimizer für das Löschen verwaister Dateien für eine bestimmte Tabelle zu erstellen.

Aktualisieren des Optimierers für das Löschen verwaister Dateien

Sie können die Konfiguration für den Optimizer für das Löschen verwaister Dateien ändern, z. B. den Aufbewahrungszeitraum für verwaiste Dateien oder die vom Optimierer verwendete IAM-Rolle mithilfe der AWS Glue Konsole oder des Vorgangs ändern. AWS CLI`UpdateTableOptimizer`

AWS-Managementkonsole

So aktualisieren Sie den Optimierer für das Löschen verwaister Dateien

1. Wählen Sie Datenkatalog und dann Tabellen aus. In der Liste der Tabellen wählen Sie die Tabelle aus, für die Sie die Konfiguration des Optimierers für das Löschen verwaister Dateien aktualisieren möchten.

2. Wählen Sie unten auf der Seite Tabellendetails die Registerkarte Tabellenoptimierung und dann Bearbeiten aus.
3. Nehmen Sie auf der Seite Optimierung bearbeiten die gewünschten Änderungen vor.
4. Wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Sie können den `update-table-optimizer` Aufruf verwenden, um den Optimizer für das Löschen verwaister Dateien in zu aktualisieren, Sie können Call verwenden. AWS Glue Auf diese Weise können Sie die `OrphanFileDeletionConfiguration` im Feld `icebergConfiguration` ändern, in dem Sie den aktualisierten `OrphanFileRetentionPeriodInDays`-Wert angeben können. Damit können Sie die Anzahl der Tage für die Aufbewahrung verwaister Dateien festlegen und den Speicherort der Iceberg-Tabelle angeben, aus dem verwaiste Dateien gelöscht werden sollen.

```
aws glue update-table-optimizer \
 --catalog-id 123456789012 \
 --database-name iceberg_db \
 --table-name Iceberg_table \
 --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role","enabled":true,
 "vpcConfiguration":
{"glueConnectionName":"glue_connection_name"},"orphanFileDeletionConfiguration":
{"icebergConfiguration":{"orphanFileRetentionPeriodInDays":5}}}' \
 --type orphan_file_deletion
```

API

Rufen Sie den UpdateTableOptimizerVorgang auf, um den Optimizer für das Löschen verwaister Dateien für eine Tabelle zu aktualisieren.

Deaktivieren der Löschung verwaister Dateien

Sie können den Optimizer für das Löschen verwaister Dateien für eine bestimmte Apache Iceberg-Tabelle mithilfe AWS Glue der Konsole oder deaktivieren. AWS CLI

Console

Deaktivieren der Löschung verwaister Dateien

1. Wählen Sie Datenkatalog und dann Tabellen aus. Wählen Sie aus der Tabellenliste die Iceberg-Tabelle aus, für die Sie den Optimierer für die Löschung verwaister Dateien deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie im unteren Bereich der Seite Tabellendetails die Registerkarte Tabellenoptimierung aus.
3. Wählen Sie Aktionen und anschließend Deaktivieren, Löschen verwaister Dateien aus.

   Sie können auch im Menü Aktionen unter Optimierung die Option Deaktivieren auswählen.
4. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Deaktivieren. Sie können den Optimierer zum Löschen verwaister Dateien zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktivieren.

   Nach Ihrer Bestätigung wird der Optimierer zum Löschen verwaister Dateien deaktiviert und der Status für das Löschen verwaister Dateien wechselt zurück zu `Not enabled`.

AWS CLI

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel die Konto-ID durch eine gültige AWS Konto-ID. Ersetzen Sie den Datenbanknamen und den Tabellennamen durch die tatsächlichen Tabellen- und Datenbanknamen in Iceberg. Ersetzen Sie das `roleArn` durch den AWS Ressourcennamen (ARN) der IAM-Rolle und den tatsächlichen Namen der IAM-Rolle, die über die erforderlichen Berechtigungen zum Deaktivieren des Optimierers verfügt.

```
aws glue update-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --table-optimizer-configuration
 '{"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/optimizer_role", "enabled":'false'}'\
  --type orphan_file_deletion
```

API

Rufen Sie den UpdateTableOptimizerVorgang auf, um den Snapshot-Aufbewahrungsoptimizer für eine bestimmte Tabelle zu deaktivieren.

Anzeigen von Details zur Optimierung

Sie können den Optimierungsstatus für Apache Iceberg-Tabellen in der AWS Glue Konsole oder mithilfe von AWS API-Operationen anzeigen. AWS CLI

Console

Anzeigen des Optimierungsstatus für Iceberg-Tabellen (Konsole)

- Sie können den Optimierungsstatus für Iceberg-Tabellen auf der AWS Glue Konsole anzeigen, indem Sie eine Iceberg-Tabelle aus der Tabellenliste unter Datenkatalog auswählen. Unter Tabellenoptimierung. Wählen Sie Alle anzeigen aus.



AWS CLI

Sie können die Optimierungsdetails mit anzeigen. AWS CLI

Ersetzen Sie in den folgenden Beispielen die Konto-ID durch eine gültige AWS Konto-ID, den Datenbanknamen und den Tabellennamen durch den tatsächlichen Iceberg-Tabellennamen. Für `type` geben Sie einen Optimierungstyp an. Akzeptable Werte sind `compaction`, `retention` und `orphan-file-deletion`.

- Abrufen von Details der letzten Verdichtungsausführung für eine Tabelle

```
aws get-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
```

```
  --table-name iceberg_table \
  --type compaction
```

- Verwenden Sie das folgende Beispiel, um den Verlauf eines Optimierers für eine bestimmte Tabelle abzurufen.

```
aws list-table-optimizer-runs \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --type compaction
```

- Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Optimierungsausführung und die Konfigurationsdetails für mehrere Optimierer abrufen. Sie können maximal 20 Optimierer angeben.

```
aws glue batch-get-table-optimizer \
--entries '[{"catalogId":"123456789012", "databaseName":"iceberg_db",
 "tableName":"iceberg_table", "type":"compaction"}]'
```

API

- Verwenden Sie die Operation `GetTableOptimizer`, um die Details der letzten Ausführung eines Optimierers abzurufen.
- Verwenden Sie die Operation `ListTableOptimizerRuns`, um den Verlauf eines bestimmten Optimierers für eine bestimmte Tabelle abzurufen. Sie können 20 Optimierer in einem einzigen API-Aufruf angeben.
- Verwenden Sie den BatchGetTableOptimizerVorgang, um Konfigurationsdetails für mehrere Optimierer in Ihrem Konto abzurufen.

Amazon CloudWatch Metriken anzeigen

Nach einer erfolgreichen Ausführung der Tabellenoptimierer erstellt der Service Amazon CloudWatch -Metriken zur Leistung des Optimierungsauftrags. Sie können zu den CloudWatch Metriken gehen und Metriken, Alle Metriken auswählen. Sie können Metriken nach dem spezifischen Namespace (z. B. AWS Glue), dem Tabellennamen oder dem Datenbanknamen filtern.

Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen der verfügbaren Metriken im Benutzerhandbuch für Amazon CloudWatch .

Verdichtung

- Anzahl der verdichteten Byte
- Anzahl der verdichteten Dateien
- Anzahl der DPU, die dem Auftrag zugewiesen sind
- Auftragsdauer (Stunden)

Snapshot-Aufbewahrung

- Anzahl der gelöschten Datendateien
- Anzahl der gelöschten Manifestdateien
- Anzahl der gelöschten Manifestlisten
- Auftragsdauer (Stunden)

Löschen verwaister Dateien

- Anzahl der gelöschten verwaisten Dateien
- Auftragsdauer (Stunden)

Löschen eines Optimierers

Sie können einen Optimierer und die zugehörigen Metadaten für die Tabelle mithilfe AWS CLI unserer AWS API-Operation löschen.

Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus, um den Optimierungsverlauf für eine Tabelle zu löschen. Sie müssen den Optimizer `type` zusammen mit der Katalog-ID, dem Datenbanknamen und dem Tabellennamen angeben. Die akzeptablen Werte sind: `compaction`, `retention` und `orphan_file_deletion`.

```
aws glue delete-table-optimizer \
  --catalog-id 123456789012 \
  --database-name iceberg_db \
  --table-name iceberg_table \
  --type compaction
```

Verwenden Sie die Operation `DeleteTableOptimizer`, um einen Optimierer für eine Tabelle zu löschen.

Überlegungen und Einschränkungen

Dieser Abschnitt enthält Dinge, die bei der Verwendung von Tabellenoptimierern innerhalb von AWS Glue Data Catalog zu beachten sind.

Haltbarkeit und Richtigkeit

Standorte der S3-Tabellen:

Wenn sich mehrere AWS Glue Data Catalog Tabellen denselben Amazon S3 S3-Speicherort teilen und Optimizer aktiviert sind, kann der Optimizer für die Aufbewahrung von Snapshots oder das Löschen verwaister Dateien für eine Tabelle Dateien löschen, auf die in der anderen Tabelle noch verwiesen wird. Stellen Sie sicher, dass jede Tabelle mit aktivierten Optimierern einen eindeutigen Amazon S3 S3-Speicherort hat, der nicht mit anderen Tabellen gemeinsam genutzt wird, einschließlich Tabellen in verschiedenen Datenbanken.

Ablauf des S3-Lebenszyklus:

Die Lebenszyklusablaufregeln von Amazon S3, die für Iceberg-Tabellenspeicherorte gelten, können Manifest- und Datendateien löschen, auf die noch in aktiven Snapshots verwiesen wird. Wenn Ihr Bucket über Regeln zum Ablauf des Lebenszyklus verfügt, stellen Sie sicher, dass diese den Speicherpfad der Iceberg-Tabelle ausschließen.

Bekannte Probleme

In der Dokumentation zu Tabellenoptimierern auf Katalogebene heißt es, dass „Tabellen ohne eigene Optimierer-Konfigurationen den deaktivierten Status von der Katalogebene erben“. Es gibt ein bekanntes Problem, bei dem einige Tabellen ohne eigene Optimierer-Konfiguration den deaktivierten Status möglicherweise nicht korrekt aus der Konfiguration auf Katalogebene übernehmen. Überprüfen Sie anhand der Ausführungsprotokolle der AWS Glue Konsole und des Optimizers, welche Optimizer derzeit in Ihrem Konto aktiviert sind und ausgeführt werden, und deaktivieren Sie alle, die Sie nicht benötigen.

Unterstützte Formate und Einschränkungen für die verwaltete Datenverdichtung

Die Datenverdichtung unterstützt eine Vielzahl von Datentypen und Verdichtungsformaten zum Lesen und Schreiben von Daten, einschließlich des Lesens von Daten aus verschlüsselten Tabellen.

Kontrolle der Parallelität:

Apache Iceberg unterstützt eine optimistische Parallelitätssteuerung, sodass mehrere Autoren gleichzeitig Operationen ausführen können. Konflikte werden beim Festschreiben erkannt und gelöst. Wenn Sie mit Streaming-Pipelines arbeiten, konfigurieren Sie über die Tabelleneigenschaften und die Komprimierungseinstellungen die entsprechenden Einstellungen für Wiederholungsversuche, um gleichzeitige Schreibvorgänge effektiv verarbeiten zu können. Eine ausführliche Anleitung finden Sie im AWS Big Data-Blog zur Verwaltung gleichzeitiger Schreibvorgänge in Iceberg-Tabellen.

Wiederholungsversuche bei der Komprimierung:

Wenn Verdichtungsvorgänge viermal hintereinander fehlschlagen, unterbricht die Optimierung der AWS Glue Katalogtabelle den Optimizer automatisch, um einen unnötigen Verbrauch von Rechenressourcen zu verhindern. Untersuchen Sie zunächst die Protokolle und versuchen Sie herauszufinden, warum die Komprimierung wiederholt fehlschlägt. Um die Verdichtungsoptimierung wieder aufzunehmen, können Sie den Optimizer über die AWS Glue Konsole oder API erneut aktivieren.

Die Datenverdichtung unterstützt:

- Verschlüsselung: Die Datenverdichtung unterstützt nur die standardmäßige Amazon-S3-Verschlüsselung (SSE-S3) und die serverseitige KMS-Verschlüsselung (SSE-KMS).
- Verdichtungsstrategien — Binpack, Sortierung und Sortierung in Z-Reihenfolge
- Sie können die Verdichtung über das Konto ausführen, in dem sich der Datenkatalog befindet, wenn sich der Amazon-S3-Bucket, in dem die zugrunde liegenden Daten gespeichert werden, in einem anderen Konto befindet. Dazu benötigt die Verdichtungsrolle Zugriff auf den Amazon-S3-Bucket.

Die Datenverdichtung unterstützt derzeit nicht:

- Verdichtung für kontoübergreifende Tabellen: Sie können die Verdichtung nicht für kontoübergreifende Tabellen ausführen.
- Verdichtung für regionsübergreifende Tabellen: Sie können die Verdichtung nicht für regionsübergreifende Tabellen ausführen.
- Aktivieren der Verdichtung für Ressourcenlinks
- Tabellen in der Speicherklasse Amazon S3 Express One Zone — Sie können keine Komprimierung auf Amazon S3 Express One Zone Iceberg Tables ausführen.
- Bei der Verdichtungsstrategie mit Z-Reihenfolge werden die folgenden Datentypen nicht unterstützt:

- Dezimal
- TimestampWithoutZone

Überlegungen zu Optimierungsprogrammen für die Aufbewahrung von Snapshots und das Löschen verwaister Dateien

Die folgenden Überlegungen gelten für Optimierungsprogramme für die Aufbewahrung von Snapshots und das Löschen verwaister Dateien.

- Die Prozesse zur Aufbewahrung von Snapshots und zum Löschen verwaister Dateien haben eine maximale Grenze von 1 000 000 Dateien pro Ausführung. Wenn beim Löschen abgelaufener Snapshots die Anzahl der zum Löschen infrage kommenden Dateien 1 000 000 überschreitet, bleiben alle darüber hinausgehenden Dateien als verwaiste Dateien im Tabellenspeicher erhalten.
- Snapshots werden vom Optimierungsprogramm nur dann aufbewahrt, wenn beide Kriterien erfüllt sind: die Mindestanzahl der aufzubewahrenden Snapshots und der festgelegte Aufbewahrungszeitraum.
- Das Optimierungsprogramm für die Aufbewahrung von Snapshots löscht abgelaufene Snapshot-Metadaten aus Apache Iceberg, wodurch Zeitreiseabfragen für abgelaufene Snapshots verhindert und zugehörige Datendateien optional gelöscht werden.
- Das Optimierungsprogramm zum Löschen verwaister Dateien löscht verwaiste Daten- und Metadatendateien, auf die von den Iceberg-Metadaten nicht mehr verwiesen wird, wenn ihr Erstellungszeitpunkt vor der Aufbewahrungsfrist für verwaiste Dateien zum Zeitpunkt der Ausführung des Optimierungsprogramms liegt.
- Apache Iceberg erleichtert die Versionskontrolle durch Branches und Tags, bei denen es sich um benannte Verweise auf bestimmte Snapshot-Zustände handelt. Jeder Branch und jedes Tag folgt seinem eigenen unabhängigen Lebenszyklus, der durch die auf den jeweiligen Ebenen definierten Aufbewahrungsrichtlinien geregelt wird. Die AWS Glue Data Catalog Optimierer berücksichtigen diese Lebenszyklusrichtlinien und stellen so die Einhaltung der angegebenen Aufbewahrungsregeln sicher. Aufbewahrungsrichtlinien auf Branch- und Tag-Ebene haben Vorrang vor den Optimierungskonfigurationen.

  Weitere Informationen finden Sie unter Branching and Tagging in der Apache-Iceberg-Dokumentation.
- Optimierungsprogramme für die Aufbewahrung von Snapshots und das Löschen verwaister Dateien löschen Dateien, die gemäß den konfigurierten Parametern für die Bereinigung

infrage kommen. Verbessern Sie Ihre Kontrolle über das Löschen von Dateien, indem Sie S3-Versionsverwaltung und Lebenszyklusrichtlinien für die entsprechenden Buckets implementieren.

Ausführliche Anweisungen zum Einrichten der Versionsverwaltung und zum Erstellen von Lebenszyklusregeln finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Versioning.html.

- Stellen Sie für die korrekte Ermittlung verwaister Dateien sicher, dass sich der angegebene Speicherort der Tabelle und alle Unterpfade nicht mit Daten aus anderen Tabellen oder Datenquellen überschneiden oder diese enthalten. Wenn sich Pfade überschneiden, riskieren Sie einen unwiederbringlichen Datenverlust durch unbeabsichtigtes Löschen von Dateien.

OversizedAllocationException Ausnahme beim Debuggen

So beheben Sie eine `OversizedAllocationException`-Ausnahme:

- Reduzieren Sie die Stapelgröße des vektorisierten Readers und überprüfen Sie das Ergebnis. Die Standardstapelgröße ist 5000. Dies wird in `read.parquet.vectorization.batch-size` gesteuert.
  - Wenn dies auch nach mehreren Variationen nicht funktioniert, deaktivieren Sie die Vektorisierung. Dies wird in `read.parquet.vectorization.enabled` gesteuert.

Unterstützte Regionen für Tabellenoptimierer

Die Tabellenoptimierungsfunktionen (Komprimierung, Aufbewahrung von Snapshots und Löschen verwaister Dateien) für AWS Glue Data Catalog sind im Folgenden verfügbar: AWS-Regionen

- Asien-Pazifik (Tokio)
- Asien-Pazifik (Seoul)
- Asien-Pazifik (Mumbai)
- Asien-Pazifik (Singapur)
- Asien-Pazifik (Sydney)
- Asien-Pazifik (Jakarta)
- Kanada (Zentral)
- Europa (Irland)
- Europa (London)

- Europa (Frankfurt)
- Europa (Stockholm)
- USA Ost (Nord-Virginia)
- USA Ost (Ohio)
- USA West (Oregon)
- Südamerika (São Paulo)

Optimieren der Abfrageleistung für Iceberg-Tabellen

Apache Iceberg ist ein leistungsstarkes Open-Table-Format für riesige analytische Datensätze. AWS Glue unterstützt die Berechnung und Aktualisierung der Anzahl unterschiedlicher Werte (NDVs) für jede Spalte in Iceberg-Tabellen. Diese Statistiken können Dateningenieuren und Wissenschaftlern, die mit großen Datensätzen arbeiten, eine bessere Abfrageoptimierung, Datenverwaltung und Leistungseffizienz ermöglichen.

AWS Glue schätzt die Anzahl der unterschiedlichen Werte in jeder Spalte der Iceberg-Tabelle und speichert sie in Puffin-Dateien auf Amazon S3, die mit Iceberg-Tabellen-Snapshots verknüpft sind. Puffin ist ein Iceberg-Dateiformat, das für die Speicherung von Metadaten wie Indizes, Statistiken und Skizzen entwickelt wurde. Die Speicherung von Skizzen in Puffin-Dateien, die mit Snapshots verknüpft sind, gewährleistet die Transaktionskonsistenz und Aktualität der NDV-Statistiken.

Sie können konfigurieren, dass die Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken über die Konsole oder ausgeführt wird. AWS Glue AWS CLI Wenn Sie den Prozess starten, AWS Glue wird ein Spark-Job im Hintergrund gestartet und die AWS Glue Tabellenmetadaten im Datenkatalog aktualisiert. Sie können Spaltenstatistiken über die AWS Glue Konsole AWS CLI oder durch Aufrufen des GetColumnStatisticsForTableAPI-Vorgangs anzeigen.

> **Note**
>
> Wenn Sie AWS Lake Formation Berechtigungen verwenden, um den Zugriff auf die Tabelle zu steuern, erfordert die Rolle, die die Aufgabe für die Spaltenstatistik einnimmt, vollständigen Tabellenzugriff, um Statistiken zu generieren.

Themen

- Voraussetzungen für die Generierung von Spaltenstatistiken

- Generieren von Spaltenstatistiken für Iceberg-Tabellen
- Weitere Informationen finden Sie auch unter

Voraussetzungen für die Generierung von Spaltenstatistiken

Um Spaltenstatistiken für Iceberg-Tabellen zu generieren oder zu aktualisieren, übernimmt die Statistikgenerierungsaufgabe in Ihrem AWS Identity and Access Management Namen eine (IAM-) Rolle. Basierend auf den der Rolle erteilten Berechtigungen kann die Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken die Daten aus dem Amazon-S3-Datenspeicher lesen.

Wenn Sie die Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken konfigurieren, AWS Glue können Sie eine Rolle erstellen, die die `AWSGlueServiceRole` AWS verwaltete Richtlinie sowie die erforderliche Inline-Richtlinie für die angegebene Datenquelle umfasst.

Wenn Sie eine vorhandene Rolle für das Generieren von Spaltenstatistiken angeben, stellen Sie sicher, dass dieser die `AWSGlueServiceRole`-Richtlinie oder eine gleichwertige Version dieser Richtlinie (oder eine reduzierte Version) sowie die erforderlichen Inline-Richtlinien enthält.

Weitere Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Voraussetzungen für die Generierung von Spaltenstatistiken.

Generieren von Spaltenstatistiken für Iceberg-Tabellen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Zeitplan für die Generierung von Statistiken im Datenkatalog mithilfe der AWS Glue Konsole AWS CLI oder oder des StartColumnStatisticsTaskRunVorgangs zu konfigurieren.

Generieren von Spaltenstatistiken

1. Melden Sie sich bei der AWS Glue Konsole an unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie unter „Datenkatalog“ die Option Tabellen aus.
3. Wählen Sie eine Iceberg-Tabelle aus der Liste aus.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Spaltenstatistiken, Auf Abruf generieren aus.

   Sie können auch im unteren Bereich der Seite Tabellen auf der Registerkarte Spaltenstatistiken die Schaltfläche Statistik generieren auswählen.
5. Geben Sie auf der Seite Statistiken generieren die Details zur Statistikgenerierung an. Folgen Sie den Schritten 6–11 im Abschnitt Planmäßige Generierung von Spaltenstatistiken, um einen Zeitplan für die Statistikgenerierung für Iceberg-Tabellen zu konfigurieren.

Sie können sich auch dafür entscheiden, Spaltenstatistiken bei Bedarf zu generieren, indem Sie den Anweisungen unter On-Demand-Generierung von Spaltenstatistiken folgen.

> **Note**
>
> Die Probenahmeoption ist für Iceberg-Tabellen nicht verfügbar.

AWS Glue berechnet die Anzahl der unterschiedlichen Werte für jede Spalte der Iceberg-Tabelle in einer neuen Puffin-Datei, die an die angegebene Snapshot-ID an Ihrem Amazon S3-Standort übergeben wurde.

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- Anzeigen von Spaltenstatistiken
- Anzeigen von Spaltenstatistik-Aufgabenläufen
- Beenden des Spaltenstatistik-Aufgabenlaufs
- Löschen von Spaltenstatistiken

Verwalten des Datenkatalogs

Das AWS Glue Data Catalog ist ein zentrales Metadaten-Repository, das strukturelle und betriebliche Metadaten für Ihre Amazon S3 S3-Datensätze speichert. Eine effektive Data-Catalog-Verwaltung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Datenqualität, Leistung, Sicherheit und Verwaltung.

Wenn Sie diese Methoden zur Data-Catalog-Verwaltung verstehen und anwenden, können Sie sicherstellen, dass Ihre Metadaten korrekt, leistungsfähig, sicher und gut verwaltet bleiben, während sich Ihre Datenlandschaft weiterentwickelt.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aspekte der Data-Catalog-Verwaltung behandelt:

- Aktualisierung des Tabellenschemas und der Partitionen Während sich Ihre Daten weiterentwickeln, müssen Sie möglicherweise das im Datenkatalog definierte Tabellenschema oder die Partitionsstruktur aktualisieren. Weitere Informationen darüber, wie Sie diese Aktualisierungen mithilfe von AWS Glue ETL programmgesteuert vornehmen können, finden Sie unter. Aktualisieren des Schemas und Hinzufügen neuer Partitionen im Datenkatalog mit AWS Glue-ETL-Aufträgen

- Verwalten von Spaltenstatistiken: Präzise Spaltenstatistiken helfen dabei, Abfragepläne zu optimieren und die Leistung zu verbessern. Weitere Informationen zum Generieren, Aktualisieren und Verwalten von Spaltenstatistiken finden Sie unter Optimieren der Abfrageleistung mithilfe von Spaltenstatistiken.
- Den Datenkatalog verschlüsseln Um vertrauliche Metadaten zu schützen, können Sie Ihren Datenkatalog mit () verschlüsseln. AWS Key Management Service AWS KMS In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Verschlüsselung für Ihren Datenkatalog aktivieren und verwalten können.
- Sichern des Datenkatalogs mit AWS Lake Formation Lake Formation bietet einen umfassenden Ansatz für die Sicherheit und Zugriffskontrolle von Data Lakes. Sie können Lake Formation verwenden, um den Zugriff auf Ihren Datenkatalog und die zugrunde liegenden Daten zu sichern und zu steuern.

Themen

- Aktualisieren des Schemas und Hinzufügen neuer Partitionen im Datenkatalog mit AWS Glue-ETL-Aufträgen
- Optimieren der Abfrageleistung mithilfe von Spaltenstatistiken
- Verschlüsseln Ihres Data Catalog
- Sicherung Ihres Datenkatalogs mit Lake Formation
- Arbeiten mit AWS Glue Data Catalog Ansichten in AWS Glue

Aktualisieren des Schemas und Hinzufügen neuer Partitionen im Datenkatalog mit AWS Glue-ETL-Aufträgen

Der ETL-Auftrag zum Extrahieren, Transformieren oder Laden kann neue Tabellenpartitionen im Zieldatenspeicher erstellen. Das Datensatzschema kann sich im Zeitverlauf entwickeln und vom AWS Glue-Data-Catalog-Schema mit der Zeit abweichen. AWS Glue ETL-Aufträge stellen mehrere Features bereit, die Sie im ETL-Skript verwenden können, um das Schema und die Partitionen im Data Catalog zu aktualisieren. Mit diesen Features können Sie die Ergebnisse der ETL-Arbeit im Data Catalog anzeigen, ohne den Crawler erneut ausführen zu müssen.

Neue Partitionen

Wenn Sie die neuen Partitionen in anzeigen möchten AWS Glue Data Catalog, können Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- Führen Sie nach Abschluss des Auftrags den Crawler erneut aus und zeigen Sie die neuen Partitionen auf der Konsole an, wenn der Crawler beendet ist.
- Wenn der Auftrag abgeschlossen ist, können Sie sofort die neuen Partitionen auf der Konsole anzeigen, ohne den Crawler erneut ausführen zu müssen. Sie können dieses Feature aktivieren, indem Sie Ihrem ETL-Skript einige Codezeilen hinzufügen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt. Der Code verwendet das `enableUpdateCatalog`-Argument, um anzuzeigen, dass der Data Catalog während der Auftragsausführung aktualisiert werden soll, wenn die neuen Partitionen erstellt werden.

Methode 1

Übergeben Sie `enableUpdateCatalog` und `partitionKeys` an ein Optionsargument.

Python

```
additionalOptions = {"enableUpdateCatalog": True}
additionalOptions["partitionKeys"] = ["region", "year", "month", "day"]


sink = glueContext.write_dynamic_frame_from_catalog(frame=last_transform,
 database=<target_db_name>,

 table_name=<target_table_name>, transformation_ctx="write_sink",

 additional_options=additionalOptions)
```

Scala

```
val options = JsonOptions(Map(
    "path" -> <S3_output_path>,
    "partitionKeys" -> Seq("region", "year", "month", "day"),
    "enableUpdateCatalog" -> true))
val sink = glueContext.getCatalogSink(
    database = <target_db_name>,
    tableName = <target_table_name>,
    additionalOptions = options)sink.writeDynamicFrame(df)
```

Methode 2

Übergeben Sie `enableUpdateCatalog` und `partitionKeys` in `getSink()` und rufen Sie `setCatalogInfo()` auf dem `DataSink`-Objekt auf.

Python

```
sink = glueContext.getSink(
    connection_type="s3",
    path="<S3_output_path>",
    enableUpdateCatalog=True,
    partitionKeys=["region", "year", "month", "day"])
sink.setFormat("json")
sink.setCatalogInfo(catalogDatabase=<target_db_name>,
 catalogTableName=<target_table_name>)
sink.writeFrame(last_transform)
```

Scala

```
val options = JsonOptions(
   Map("path" -> <S3_output_path>,
       "partitionKeys" -> Seq("region", "year", "month", "day"),
       "enableUpdateCatalog" -> true))
val sink = glueContext.getSink("s3", options).withFormat("json")
sink.setCatalogInfo(<target_db_name>, <target_table_name>)
sink.writeDynamicFrame(df)
```

Jetzt können Sie neue Katalogtabellen erstellen, vorhandene Tabellen mit einem geänderten Schema aktualisieren und neue Tabellenpartitionen in den Data Catalog einfügen – unter Verwendung eines AWS Glue-ETL-Auftrags, ohne dass Crawler erneut ausgeführt werden müssen.

Aktualisieren des Tabellenschemas

Wenn Sie das Schema der Data-Catalog-Tabelle überschreiben möchten, ist dies folgendermaßen möglich:

- Führen Sie nach Abschluss des Auftrags den Crawler erneut aus und stellen Sie sicher, dass der Crawler so konfiguriert ist, dass auch die Tabellendefinition aktualisiert wird. Zeigen Sie die neuen Partitionen in der Konsole zusammen mit allen Schemaaktualisierungen an, nachdem der Crawler beendet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines Crawlers mithilfe der API.
- Wenn der Auftrag endet, können Sie das geänderte Schema sofort in der Konsole anzeigen, ohne den Crawler erneut ausführen zu müssen. Sie können dieses Feature aktivieren, indem Sie Ihrem ETL-Skript einige Codezeilen hinzufügen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt. Der Code

verwendet `enableUpdateCatalog` mit dem Wert „true“ und `updateBehavior` mit dem Wert `UPDATE_IN_DATABASE`, damit während der Auftragsausführung das Schema überschrieben wird und neue Partitionen in den Data Catalog eingefügt werden.

Python

```
additionalOptions = {
    "enableUpdateCatalog": True,
    "updateBehavior": "UPDATE_IN_DATABASE"}
additionalOptions["partitionKeys"] = ["partition_key0", "partition_key1"]

sink = glueContext.write_dynamic_frame_from_catalog(frame=last_transform,
 database=<dst_db_name>,
    table_name=<dst_tbl_name>, transformation_ctx="write_sink",
    additional_options=additionalOptions)
job.commit()
```

Scala

```
val options = JsonOptions(Map(
    "path" -> outputPath,
    "partitionKeys" -> Seq("partition_0", "partition_1"),
    "enableUpdateCatalog" -> true))
val sink = glueContext.getCatalogSink(database = nameSpace, tableName = tableName,
 additionalOptions = options)
sink.writeDynamicFrame(df)
```

Sie können den `updateBehavior`-Wert auch auf `LOG` festlegen, wenn das Tabellenschema nicht überschrieben werden soll, die neuen Partitionen aber hinzugefügt werden sollen. Der Standardwert von `updateBehavior` ist `UPDATE_IN_DATABASE`. Wenn Sie also nicht explizit einen anderen Wert angeben, wird das Tabellenschema überschrieben.

Wenn `enableUpdateCatalog` nicht auf „true“ festgelegt ist, aktualisiert der ETL-Auftrag die Tabelle im Data Catalog nicht, unabhängig von der Option, die für `updateBehavior` ausgewählt ist.

Erstellen neuer Tabellen

Sie können dieselben Optionen auch verwenden, um eine neue Tabelle im Data Catalog zu erstellen. Sie können die Datenbank und den neuen Tabellennamen mit `setCatalogInfo` angeben.

Python

```
sink = glueContext.getSink(connection_type="s3", path="s3://path/to/data",
    enableUpdateCatalog=True, updateBehavior="UPDATE_IN_DATABASE",
    partitionKeys=["partition_key0", "partition_key1"])
sink.setFormat("<format>")
sink.setCatalogInfo(catalogDatabase=<dst_db_name>, catalogTableName=<dst_tbl_name>)
sink.writeFrame(last_transform)
```

Scala

```
val options = JsonOptions(Map(
    "path" -> outputPath,
    "partitionKeys" -> Seq("<partition_1>", "<partition_2>"),
    "enableUpdateCatalog" -> true,
    "updateBehavior" -> "UPDATE_IN_DATABASE"))
val sink = glueContext.getSink(connectionType = "s3", connectionOptions =
 options).withFormat("<format>")
sink.setCatalogInfo(catalogDatabase = “<dst_db_name>”, catalogTableName =
 “<dst_tbl_name>”)
sink.writeDynamicFrame(df)
```

Einschränkungen

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen:

- Es werden nur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Ziele unterstützt.
- Das `enableUpdateCatalog`-Feature wird für reglementierte Tabellen nicht unterstützt.
- Es werden nur die folgenden Formate unterstützt: `json`, `csv`, `avro` und `parquet`.
- Um Tabellen mit der `parquet` Klassifizierung zu erstellen oder zu aktualisieren, müssen Sie den AWS Glue optimierten Parquet Writer for verwenden DynamicFrames. Dies kann mit einem der folgenden Schritte erreicht werden:
  - Wenn Sie eine vorhandene Tabelle im Katalog mit `parquet`-Klassifizierung aktualisieren, muss die `"useGlueParquetWriter"`-Tabelleneigenschaft der Tabelle auf `true` festgelegt sein, bevor Sie sie aktualisieren. Sie können diese Eigenschaft über das AWS Glue APIs /SDK, über die Konsole oder über eine Athena-DDL-Anweisung festlegen.



Sobald die Katalogtabelleneigenschaft festgelegt ist, können Sie den folgenden Codeausschnitt verwenden, um die Katalogtabelle mit den neuen Daten zu aktualisieren:

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog(
    frame=frameToWrite,
    database="dbName",
    table_name="tableName",
    additional_options={
        "enableUpdateCatalog": True,
        "updateBehavior": "UPDATE_IN_DATABASE"
    }
)
```

- Wenn die Tabelle noch nicht im Katalog vorhanden ist, können Sie die `getSink()`-Methode in Ihrem Skript mit `connection_type="s3"` verwenden, um die Tabelle und ihre Partitionen dem Katalog hinzuzufügen und die Daten in Amazon S3 zu schreiben. Geben Sie das entsprechende `partitionKeys` und `compression` für Ihren Workflow an.

```
s3sink = glueContext.getSink(
    path="s3://bucket/folder/",
    connection_type="s3",
    updateBehavior="UPDATE_IN_DATABASE",
    partitionKeys=[],
    compression="snappy",
```

```
    enableUpdateCatalog=True
)

s3sink.setCatalogInfo(
    catalogDatabase="dbName", catalogTableName="tableName"
)

s3sink.setFormat("parquet", useGlueParquetWriter=True)
s3sink.writeFrame(frameToWrite)
```

  - Der `glueparquet` Formatwert ist eine ältere Methode zur Aktivierung des AWS Glue Parquet Writers.
- Wenn `updateBehavior` auf `LOG` festgelegt ist, werden neue Partitionen nur hinzugefügt, wenn das `DynamicFrame`-Schema äquivalent zu den in der Data-Catalog-Tabelle definierten Spalten ist oder eine Teilmenge dieser Spalten enthält.
- Schemaaktualisierungen werden für nicht partitionierte Tabellen nicht unterstützt (ohne Verwendung der Option „partitionKeys“).
- Die partitionKeys müssen für den im ETL-Skript übergebenen Parameter und die partitionKeys im Tabellenschema des Data Catalogs äquivalent sein und in der gleichen Reihenfolge vorliegen.
- Diese Funktion unterstützt derzeit noch keine updating/creating Tabellen, in denen die Aktualisierungsschemas verschachtelt sind (z. B. Arrays innerhalb von Strukturen).

Weitere Informationen finden Sie unter the section called “AWS Glue für Spark”.

Arbeiten mit MongoDB-Verbindungen in ETL-Aufträgen

Sie können eine Verbindung für MongoDB erstellen und diese Verbindung dann in Ihrem AWS Glue-Auftrag nutzen. Weitere Informationen finden Sie the section called “MongoDB-Verbindungen” im AWS Glue Programmierhandbuch. `url`, `username` und `password` für die Verbindung werden in der MongoDB-Verbindung gespeichert. Andere Optionen können in Ihrem ETL-Auftraggskript mit dem `additionalOptions`-Parameter von `glueContext.getCatalogSource` festgelegt werden. Weitere Optionen können Folgendes umfassen:

- `database`: (Erforderlich) Die MongoDB-Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `collection`: (Erforderlich) Die MongoDB-Sammlung, aus der gelesen werden soll.

Indem Sie die `database`- und `collection`-Informationen innerhalb des ETL-Auftragsskripts verwenden, können Sie dieselbe Verbindung für mehrere Aufträge verwenden.

1. Erstellen Sie eine AWS Glue Data Catalog Verbindung für die MongoDB-Datenquelle. Unter „connectionType“: „mongodb“ finden Sie eine Beschreibung der Verbindungsparameter. Sie können die Verbindung über die Konsole APIs oder CLI herstellen.
2. Erstellen Sie eine Datenbank in AWS Glue Data Catalog , um die Tabellendefinitionen für Ihre MongoDB-Daten zu speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datenbanken.
3. Erstellen Sie einen Crawler, der das Crawling der Daten in der MongoDB mit den Informationen in der Verbindung ausführt, um eine Verbindung mit der MongoDB herzustellen. Der Crawler erstellt die Tabellen in der AWS Glue Data Catalog , die die Tabellen in der MongoDB-Datenbank beschreiben, die Sie in Ihrem Job verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Crawlern zum Auffüllen des Datenkatalogs.
4. Erstellen Sie einen Auftrag mit einem benutzerdefinierten Skript. Sie können den Job mit der Konsole APIs oder der CLI erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Aufträgen in AWS Glue.
5. Wählen Sie die Datenziele Ihres Auftrags aus. Die Tabellen, die das Datenziel repräsentieren, können in Ihrem Data Catalog definiert werden, oder Ihr Auftrag kann die Zieltabellen erstellen, wenn er ausgeführt wird. Beim Verfassen des Auftrags wählen Sie einen Zielspeicherort aus. Wenn das Ziel eine Verbindung benötigt, wird auch die Verbindung in Ihrem Auftrag referenziert. Wenn Ihr Auftrag mehrere Datenziele benötigt, können Sie sie später hinzufügen, indem Sie das Skript bearbeiten.
6. Passen Sie die Auftragsverarbeitungsumgebung an, indem Sie Argumente für Ihren Auftrag und das generierte Skript bereitstellen.

   Hier sehen Sie ein Beispiel für das Erstellen eines `DynamicFrame` aus der MongoDB-Datenbank basierend auf der in Data Catalog definierten Tabellenstruktur. Der Code verwendet `additionalOptions` zur Bereitstellung der zusätzlichen Datenquelleninformationen:

   Scala

```
val resultFrame: DynamicFrame = glueContext.getCatalogSource(
        database = catalogDB,
        tableName = catalogTable,
        additionalOptions = JsonOptions(Map("database" -> DATABASE_NAME,
                "collection" -> COLLECTION_NAME))
      ).getDynamicFrame()
```

Python

```
glue_context.create_dynamic_frame_from_catalog(
        database = catalogDB,
        table_name = catalogTable,
        additional_options = {"database":"database_name",
            "collection":"collection_name"})
```

7. Führen Sie den Auftrag entweder on demand oder über einen Auslöser aus.

Optimieren der Abfrageleistung mithilfe von Spaltenstatistiken

Sie können Statistiken auf Spaltenebene für AWS Glue Data Catalog Tabellen in Datenformaten wie Parquet, ORC, JSON, ION, CSV und XML berechnen, ohne zusätzliche Datenpipelines einzurichten. Spaltenstatistiken helfen Ihnen dabei, Datenprofile zu verstehen, indem sie Einblicke in die Werte innerhalb einer Spalte gewinnen.

Der Datenkatalog unterstützt die Generierung von Statistiken für Spaltenwerte wie Minimalwert, Maximalwert, Gesamtzahl der Nullwerte, Gesamtzahl unterschiedlicher Werte, durchschnittliche Länge von Werten und Gesamtzahl der Vorkommen von wahren Werten. AWS Analysedienste wie Amazon Redshift und Amazon Athena können diese Spaltenstatistiken verwenden, um Abfrageausführungspläne zu generieren und den optimalen Plan auszuwählen, der die Abfrageleistung verbessert.

Es gibt drei Szenarien für die Generierung von Spaltenstatistiken:

Automatisch

AWS Glue unterstützt die automatische Generierung von Spaltenstatistiken auf Katalogebene, sodass automatisch Statistiken für neue Tabellen in der generiert werden können. AWS Glue Data Catalog

Geplant

AWS Glue unterstützt die Planung der Generierung von Spaltenstatistiken, sodass sie automatisch nach einem wiederkehrenden Zeitplan ausgeführt werden kann.

Bei der geplanten Statistikberechnung aktualisiert der Task für Spaltenstatistiken die Gesamtstatistiken auf Tabellenebene, z. B. Min., Max und Durchschnitt, mit den neuen Statistiken,

sodass Abfrage-Engines genaue Statistiken und up-to-date Statistiken zur Optimierung der Abfrageausführung erhalten.

On-Demand

Verwenden Sie diese Option, um bei Bedarf Spaltenstatistiken zu generieren. Dies ist nützlich für Ad-hoc-Analysen oder wenn Statistiken sofort berechnet werden müssen.

Sie können so konfigurieren, dass die Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken mithilfe von AWS Glue Konsolen- und AWS CLI AWS Glue API-Vorgängen ausgeführt wird. Wenn Sie den Prozess starten, AWS Glue wird ein Spark-Job im Hintergrund gestartet und die AWS Glue Tabellenmetadaten im Datenkatalog aktualisiert. Sie können Spaltenstatistiken über die AWS Glue Konsole AWS CLI oder durch Aufrufen des GetColumnStatisticsForTableAPI-Vorgangs anzeigen.

> **Note**
>
> Wenn Sie Lake-Formation-Berechtigungen verwenden, um den Zugriff auf die Tabelle zu steuern, erfordert die von der Aufgabe für Spaltenstatistiken übernommene Rolle vollständigen Tabellenzugriff, um Statistiken zu generieren.

Themen

- Voraussetzungen für die Generierung von Spaltenstatistiken
- Automatisches Generieren von Spaltenstatistiken
- Planmäßige Generierung von Spaltenstatistiken
- On-Demand-Generierung von Spaltenstatistiken
- Anzeigen von Spaltenstatistiken
- Anzeigen von Spaltenstatistik-Aufgabenläufen
- Beenden des Spaltenstatistik-Aufgabenlaufs
- Löschen von Spaltenstatistiken
- Überlegungen und Einschränkungen

Voraussetzungen für die Generierung von Spaltenstatistiken

Um Spaltenstatistiken zu erstellen oder zu aktualisieren, übernimmt die Statistikgenerierungsaufgabe in Ihrem Namen eine AWS Identity and Access Management (IAM)-Rolle. Basierend auf den der

Rolle erteilten Berechtigungen kann die Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken die Daten aus dem Amazon-S3-Datenspeicher lesen.

Wenn Sie die Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken konfigurieren, AWS Glue können Sie eine Rolle erstellen, die die `AWSGlueServiceRole` AWS verwaltete Richtlinie sowie die erforderliche Inline-Richtlinie für die angegebene Datenquelle umfasst.

Wenn Sie eine vorhandene Rolle für das Generieren von Spaltenstatistiken angeben, stellen Sie sicher, dass dieser die `AWSGlueServiceRole`-Richtlinie oder eine gleichwertige Version dieser Richtlinie (oder eine reduzierte Version) sowie die erforderlichen Inline-Richtlinien enthält. Führen Sie diese Schritte aus, um eine neue IAM-Rolle zu erstellen:

> **Note**
>
> Um Statistiken für von Lake Formation verwaltete Tabellen zu generieren, benötigt die IAM-Rolle, die zum Generieren von Statistiken verwendet wird, vollständigen Tabellenzugriff.

Wenn Sie die Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken konfigurieren, AWS Glue können Sie eine Rolle erstellen, die die `AWSGlueServiceRole` AWS verwaltete Richtlinie sowie die erforderliche Inline-Richtlinie für die angegebene Datenquelle umfasst. Sie können auch eine Rolle erstellen, die in der folgenden Richtlinie aufgeführten Berechtigungen anhängen und diese Rolle der Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken hinzufügen.

So erstellen Sie eine IAM-Rolle für die Generierung von Spaltenstatistiken

1. Eine Anleitung zum Erstellen einer IAM;-Rolle finden Sie unter Erstellen von IAM-Rollen für AWS Glue.
2. Um eine bestehende Rolle zu aktualisieren, wechseln Sie in der IAM-Konsole zu der IAM-Rolle, die beim Generieren von Spaltenstatistiken verwendet wird.
3. Wählen Sie in der Registerkarte Berechtigungen hinzufügen die Option Richtlinien anfügen aus. Wählen Sie im neu geöffneten Browserfenster die Option `AWSGlueServiceRole` AWS Verwaltete Richtlinie aus.
4. Sie müssen außerdem Berechtigungen zum Lesen von Daten am Amazon-S3-Speicherort hinzufügen.

Wählen Sie im Abschnitt Berechtigungen hinzufügen die Option Richtlinie erstellen aus. Erstellen Sie im neu geöffneten Browserfenster eine neue Richtlinie, die Sie mit Ihrer Rolle verwenden möchten.

5. Wählen Sie auf der Seite Richtlinie erstellen die Registerkarte JSON aus. Kopieren Sie den folgenden JSON-Code in das Richtlinien-Editor-Feld.

> **Note**
>
> Ersetzen Sie in den folgenden Richtlinien die Konto-ID durch eine gültige AWS-Konto und `region` durch die Region der Tabelle sowie `bucket-name` durch den Amazon S3 S3-Bucket-Namen.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3BucketAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
             "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        }
     ]
}
```

6. (Optional) Wenn Sie Lake-Formation-Berechtigungen verwenden, um Zugriff auf Ihre Daten zu gewähren, sind für die IAM-Rolle `lakeformation:GetDataAccess`-Berechtigungen erforderlich.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "lakeformation:GetDataAccess",
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Wenn der Amazon-S3-Speicherort bei Lake Formation registriert ist und für die IAM-Rolle, die von der Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken übernommen wurde, keine `IAM_ALLOWED_PRINCIPALS`-Gruppenberechtigungen für die Tabelle erteilt wurden, benötigt die Rolle `ALTER`- und `DESCRIBE`-Berechtigungen in Lake Formation für die Tabelle. Die Rolle, die für die Registrierung des Amazon-S3-Buckets verwendet wird, erfordert `INSERT`- und `DELETE`-Berechtigungen in Lake Formation für die Tabelle.

Wenn der Amazon-S3-Speicherort bei Lake Formation registriert ist und für die IAM-Rolle keine `IAM_ALLOWED_PRINCIPALS`-Gruppenberechtigungen für die Tabelle erteilt wurden, benötigt die Rolle `ALTER`-, `DESCRIBE`-, `INSERT`- und `DELETE`-Berechtigungen in Lake Formation für die Tabelle.

7. Wenn Sie die Option `Automatic statistics generation` auf Katalogebene aktiviert haben, muss die IAM-Rolle über die `glue:UpdateCatalog`-Berechtigung oder die Lake-Formation-Berechtigung `ALTER CATALOG` für den Standarddatenkatalog verfügen. Sie können den `GetCatalog`-Vorgang verwenden, um die Katalogeigenschaften zu überprüfen.
8. (Optional) Für die Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken, die verschlüsselte Amazon CloudWatch Logs -Schreibvorgänge durchführt, sind die folgenden Berechtigungen in der Schlüsselrichtlinie erforderlich.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CWLogsKmsPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:AssociateKmsKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws-glue:*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "KmsPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/arn of key used for ETL
 cloudwatch encryption"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": [
            "glue.us-east-1.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

9. Die Rolle, die Sie zum Ausführen der Spaltenstatistiken verwenden, muss die `iam:PassRole`-Berechtigung für die Rolle haben.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/columnstats-role-name"
      ]
    }
  ]
}
```

10. Wenn Sie eine IAM-Rolle für die Generierung von Spaltenstatistiken erstellen, muss für diese Rolle auch die folgende Vertrauensrichtlinie gelten, damit der Service die Rolle übernehmen kann.

    JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "TrustPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Automatisches Generieren von Spaltenstatistiken

Die automatische Generierung von Spaltenstatistiken ermöglicht es Ihnen, Statistiken für neue Tabellen in AWS Glue Data Catalog zu planen und automatisch zu berechnen. Wenn Sie die automatische Statistikgenerierung aktivieren, erkennt der Datenkatalog neue Tabellen mit bestimmten Datenformaten wie Parquet, JSON, CSV, XML, ORC, ION und Apache Iceberg sowie deren individuelle Bucket-Pfade. Mit einer einmaligen Katalogkonfiguration generiert der Datenkatalog Statistiken für diese Tabellen.

Data–Lake-Administratoren können die Statistikgenerierung konfigurieren, indem sie den Standardkatalog in der Lake-Formation-Konsole auswählen und die Tabellenstatistik über die Option `Optimization configuration` aktivieren. Wenn Sie neue Tabellen erstellen oder bestehende Tabellen im Datenkatalog aktualisieren, erfasst der Datenkatalog wöchentlich die Anzahl der unterschiedlichen Werte (NDVs) für Apache Iceberg-Tabellen sowie zusätzliche Statistiken wie die Anzahl der Nullen, die maximale, minimale und durchschnittliche Länge für andere unterstützte Dateiformate.

Wenn Sie die Statistikgenerierung auf Tabellenebene konfiguriert haben oder wenn Sie zuvor die Einstellungen für die Statistikgenerierung für eine Tabelle gelöscht haben, haben diese tabellenspezifischen Einstellungen Vorrang vor den Standardkatalogeinstellungen für die automatische Generierung von Spaltenstatistiken.

Die Aufgabe zur automatischen Statistikgenerierung analysiert 50 % der Datensätze in den Tabellen, um Statistiken zu berechnen. Die automatische Generierung von Spaltenstatistiken stellt sicher, dass der Datenkatalog wöchentliche Kennzahlen enthält, die von Abfrage-Engines wie Amazon Athena und Amazon Redshift Spectrum verwendet werden können, um die Abfrageleistung zu verbessern und potenzielle Kosteneinsparungen zu erzielen. Es ermöglicht die Planung der Statistikgenerierung mithilfe AWS Glue APIs oder der Konsole und bietet so einen automatisierten Prozess ohne manuelles Eingreifen.

Themen

- Aktivieren der automatischen Statistikgenerierung auf Katalogebene
- Anzeigen von automatisierten Einstellungen auf Tabellenebene
- Deaktivierung der Generierung von Spaltenstatistiken auf Katalogebene

Aktivieren der automatischen Statistikgenerierung auf Katalogebene

Sie können die automatische Generierung von Spaltenstatistiken für alle neuen Apache-Iceberg-Tabellen und Tabellen in Nicht-OTF-Tabellenformaten (Parquet, JSON, CSV, XML, ORC, ION) im Datenkatalog aktivieren. Nachdem Sie die Tabelle erstellt haben, können Sie die Einstellungen für die Spaltenstatistik auch explizit manuell aktualisieren.

Um die Datenkatalogeinstellungen zu aktualisieren, um die Katalogebene zu aktivieren, muss die verwendete IAM-Rolle über die `glue:UpdateCatalog` Berechtigung oder die Berechtigung für den AWS Lake Formation `ALTER CATALOG` Stammkatalog verfügen. Sie können die `GetCatalog`-API verwenden, um die Katalogeigenschaften zu überprüfen.

AWS-Managementkonsole

So aktivieren Sie die automatische Generierung von Spaltenstatistiken auf Kontoebene

1. Öffnen Sie die Lake Formation Formation-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.
2. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Option Kataloge aus.
3. Wählen Sie auf der Seite mit der Katalogübersicht unter Optimierungskonfiguration die Option Bearbeiten aus.



4. Wählen Sie auf der Seite Konfiguration für die Tabellenoptimierung die Option Automatische Statistikgenerierung für die Tabellen des Katalogs aktivieren aus.



5. Wählen Sie eine vorhandene IAM-Rolle aus oder erstellen Sie eine neue, die über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen der Aufgabe für Spaltenstatistiken verfügt.
6. Wählen Sie Absenden aus.

AWS CLI

Sie können die Erfassung von Statistiken auf Katalogebene auch über die AWS CLI aktivieren. Führen Sie den folgenden Befehl aus AWS CLI, um die Erfassung von Statistiken auf Tabellenebene mithilfe von zu konfigurieren:

```
aws glue update-catalog --cli-input-json '{
    "name": "123456789012",
    "catalogInput": {
        "description": "Updating root catalog with role arn",
        "catalogProperties": {
            "customProperties": {
                "ColumnStatistics.RoleArn": "arn:aws:iam::"123456789012":role/
service-role/AWSGlueServiceRole",
                "ColumnStatistics.Enabled": "true"
            }
        }
    }
}'
```

Der obige Befehl ruft AWS Glue die `UpdateCatalog` Operation auf, die eine `CatalogProperties` Struktur mit den folgenden Schlüssel-Wert-Paaren für die Generierung von Statistiken auf Katalogebene verwendet:

- ColumnStatistics. RoleArn — ARN der IAM-Rolle, der für alle Aufgaben verwendet werden soll, die für die Generierung von Statistiken auf Katalogebene ausgelöst wurden
- ColumnStatistics.Enabled — Boolescher Wert, der angibt, ob die Einstellungen auf Katalogebene aktiviert oder deaktiviert sind

Anzeigen von automatisierten Einstellungen auf Tabellenebene

Wenn die Erfassung von Statistiken auf Katalogebene aktiviert ist, wird bei jeder Erstellung oder Aktualisierung einer Apache Hive-Tabelle oder einer Apache Iceberg-Tabelle über das SDK `CreateTable` oder `UpdateTable` APIs über AWS-Managementkonsole das SDK oder AWS-Glue-Crawler eine entsprechende Einstellung auf Tabellenebene für diese Tabelle erstellt.

Tabellen mit aktivierter automatischer Statistikgenerierung müssen eine der folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Verwenden eine `InputSerdeLibrary`, die mit org.apache.hadoop beginnt und bei der `TableType EXTERNAL_TABLE` entspricht.
- Verwenden eine `InputSerdeLibrary`, die mit `com.amazon.ion` beginnt und bei der `TableType EXTERNAL_TABLE` entspricht.
- Enthalten table_type: „ICEBERG“ in der Parameterstruktur.

Nachdem Sie eine Tabelle erstellt oder aktualisiert haben, können Sie die Tabellendetails überprüfen, um die Statistikgenerierung zu bestätigen. Die `Statistics generation summary` zeigt die `Schedule`-Eigenschaft an, die als `AUTO` festgelegt ist und deren `Statistics configuration`-Wert `Inherited from catalog` lautet. Jede Tabelleneinstellung mit der folgenden Konfiguration würde intern automatisch von Glue ausgelöst werden.



Deaktivierung der Generierung von Spaltenstatistiken auf Katalogebene

Sie können die automatische Generierung von Spaltenstatistiken für neue Tabellen mithilfe der AWS Lake Formation Konsole, der API oder der `glue:UpdateCatalogSettings` API deaktivieren. `glue:DeleteColumnStatisticsTaskSettings`

So deaktivieren Sie die automatische Generierung von Spaltenstatistiken auf Kontoebene

1. Öffnen Sie die Lake Formation Formation-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.
2. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Option Kataloge aus.
3. Wählen Sie auf der Seite mit der Katalogübersicht unter Optimierungskonfiguration die Option Bearbeiten aus.
4. Deaktivieren Sie auf der Seite Konfiguration für die Tabellenoptimierung die Option Automatische Statistikgenerierung für die Tabellen des Katalogs aktivieren.

5. Wählen Sie Absenden aus.

Planmäßige Generierung von Spaltenstatistiken

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Zeitplan für die Generierung von Spaltenstatistiken in der CreateColumnStatisticsTaskSettingsOperation AWS Glue Data Catalog AWS Glue Using the console AWS CLI, the oder the zu konfigurieren.

Console

Generieren von Spaltenstatistiken mit der Konsole

1. Melden Sie sich bei der AWS Glue Konsole unter an https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie „Datenkatalog-Tabellen“ aus.
3. Wählen Sie eine Tabelle aus der Liste aus.
4. Wählen Sie im unteren Bereich der Seite Tabellen die Registerkarte Spaltenstatistik.
5. Sie können aus Aktionen auch unter Spaltenstatistiken die Option Nach Zeitplan generieren auswählen.
6. Konfigurieren Sie auf der Seite Statistiken nach Zeitplan generieren einen wiederkehrenden Zeitplan für die Ausführung der Spaltenstatistikaufgabe, indem Sie die Häufigkeit und die Startzeit auswählen. Sie können wählen, ob die Frequenz stündlich, täglich oder wöchentlich sein soll, oder Sie können einen Cron-Ausdruck definieren, um den Zeitplan zu spezifizieren.

   Ein Cron-Ausdruck ist eine Zeichenfolge, die ein Zeitplanmuster darstellt und aus 6 durch Leerzeichen getrennten Feldern besteht: * * * * * <minute><hour><day of month><month><day of week><year>Um beispielsweise eine Aufgabe jeden Tag um Mitternacht auszuführen, wäre der Cron-Ausdruck: 0 0 * *? *

   Weitere Informationen finden Sie unter Cron-Ausdrücke.



7. Wählen Sie als Nächstes die Spaltenoption aus, um Statistiken zu generieren.

   - Alle Spalten: Wählen Sie diese Option aus, um Statistiken für alle Spalten in der Tabelle zu generieren.
   - Ausgewählte Spalten – Wählen Sie diese Option aus, um Statistiken für bestimmte Spalten zu generieren. Sie können die Spalten in der Dropdown-Liste auswählen.

8. Wählen Sie eine IAM-Rolle oder erstellen Sie eine vorhandene Rolle, die über Berechtigungen zum Generieren von Statistiken verfügt. AWS Glue übernimmt diese Rolle, um Spaltenstatistiken zu generieren.

   Eine schnellere Methode besteht darin, die AWS Glue Konsole eine Rolle für Sie erstellen zu lassen. Die von ihr erstellte Rolle dient speziell der Generierung von Spaltenstatistiken und umfasst die `AWSGlueServiceRole` AWS verwaltete Richtlinie sowie die erforderliche Inline-Richtlinie für die angegebene Datenquelle.

Wenn Sie eine vorhandene Rolle für das Generieren von Spaltenstatistiken angeben, stellen Sie sicher, dass diese die `AWSGlueServiceRole`-Richtlinie oder eine gleichwertige Version dieser Richtlinie (oder eine reduzierte Version) sowie die erforderlichen Inline-Richtlinien enthält.

9. (Optional) Wählen Sie als Nächstes eine Sicherheitskonfiguration aus, um für Protokolle die Verschlüsselung im Ruhezustand zu aktivieren.
10. (Optional) Sie können eine Stichprobengröße auswählen, indem Sie nur einen bestimmten Prozentsatz der Zeilen aus der Tabelle angeben, um Statistiken zu generieren. Der Standardwert ist „Alle Zeilen“. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um den Prozentwert zu erhöhen oder zu verringern.

    Wir empfehlen, alle Zeilen in die Tabelle aufzunehmen, um genaue Statistiken zu berechnen. Verwenden Sie Beispielzeilen zur Generierung von Spaltenstatistiken nur dann, wenn Näherungswerte akzeptabel sind.
11. Wählen Sie Statistiken generieren aus, um die Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken auszuführen.

AWS CLI

Sie können das folgende AWS CLI Beispiel verwenden, um einen Zeitplan für die Generierung von Spaltenstatistiken zu erstellen. Datenbankname, Tabellenname und Rolle sind erforderliche Parameter, und optionale Parameter sind Zeitplan, Katalog-ID, Stichprobengröße und column-name-list Sicherheitskonfiguration.

```
aws glue create-column-statistics-task-settings \
 --database-name 'database_name' \
 --table-name table_name \
 --role 'arn:aws:iam::123456789012:role/stats-role' \
 --schedule 'cron(0 0-5 14 * * ?)' \
 --column-name-list 'col-1' \
 --catalog-id '123456789012' \
 --sample-size '10.0 ' \
 --security-configuration 'test-security'
```

Sie können Spaltenstatistiken auch generieren, indem Sie den Vorgang aufrufen. StartColumnStatisticsTaskRun

Verwalten des Zeitplans für die Generierung von Spaltenstatistiken

Sie können die Planungsvorgänge wie Aktualisieren, Starten, Stoppen und Löschen von Zeitplänen für die Erstellung von Spaltenstatistiken in AWS Glue verwalten. Sie können API-Operationen für AWS GlueAWS CLI Konsolen- oder AWS Glue Spaltenstatistiken verwenden, um diese Aufgaben auszuführen.

Themen

- Aktualisieren des Zeitplans für die Generierung von Spaltenstatistiken
- Beenden des Zeitplans für die Generierung von Spaltenstatistiken
- Fortsetzen des Zeitplans für die Generierung von Spaltenstatistiken
- Löschen des Zeitplans für die Generierung von Spaltenstatistiken

Aktualisieren des Zeitplans für die Generierung von Spaltenstatistiken

Sie können den Zeitplan aktualisieren, um die Aufgabe zur Generierung der Spaltenstatistiken nach deren Erstellung auszulösen. Sie können die AWS Glue Konsole verwenden oder den UpdateColumnStatisticsTaskSettingsVorgang ausführen AWS CLI, um den Zeitplan für eine Tabelle zu aktualisieren. Die Parameter eines bestehenden Zeitplans, z. B. der Zeitplantyp (auf Abruf oder geplant) und andere optionale Parameter lassen sich ändern.

AWS-Managementkonsole

So aktualisieren Sie die Einstellungen für eine Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken

1. Melden Sie sich bei der AWS Glue Konsole an unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie aus der Tabellenliste die Tabelle aus, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie im unteren Bereich der Detailseite der Tabelle die Option Spaltenstatistiken.
4. Wählen Sie unter Aktionen die Option Bearbeiten aus, um den Zeitplan zu aktualisieren.
5. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen am Zeitplan vor und wählen Sie Speichern.

AWS CLI

Wenn Sie die Funktion zur Generierung AWS Glue von Statistiken in der Konsole nicht verwenden, können Sie den Zeitplan mithilfe des `update-column-statistics-task-settings` Befehls manuell aktualisieren. Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie Spaltenstatistiken mithilfe von AWS CLI aktualisieren.

```
aws glue update-column-statistics-task-settings \
 --database-name 'database_name' \
 --table-name 'table_name' \
 --role arn:aws:iam::123456789012:role/stats_role \
 --schedule 'cron(0 0-5 16 * * ?)' \
 --column-name-list 'col-1' \
 --sample-size '20.0' \
 --catalog-id '123456789012'\
 --security-configuration 'test-security'
```

Beenden des Zeitplans für die Generierung von Spaltenstatistiken

Wenn Sie die inkrementellen Statistiken nicht mehr benötigen, können Sie die geplante Generierung stoppen, um Ressourcen und Kosten zu sparen. Das Anhalten des Zeitplans hat keine Auswirkungen auf die zuvor generierten Statistiken. Sie können den Zeitplan nach Belieben fortsetzen.

AWS-Managementkonsole

So beenden Sie den Zeitplan für die Generierung von Spaltenstatistiken

1. Wählen Sie in der AWS Glue Konsole unter Datenkatalog die Option Tabellen aus.
2. Wählen Sie eine Tabelle mit Spaltenstatistiken aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Tabellendetails die Option Spaltenstatistiken aus.
4. Wählen Sie unter Aktionen die Option Geplante Generierung und dann Pausieren aus.
5. Bestätigen Sie mit Pausieren.

AWS CLI

Um die Ausführung einer Aufgabe mit Spaltenstatistiken mithilfe von zu beenden AWS CLI, können Sie den folgenden Befehl verwenden:

```
aws glue stop-column-statistics-task-run-schedule \
 --database-name ''database_name' \
 --table-name 'table_name'
```

Ersetzen Sie `database_name` und `table_name` durch die tatsächlichen Namen der Datenbank und Tabelle, für die Sie den Zeitplan für die Ausführung der Spaltenstatistikaufgabe beenden möchten.

Fortsetzen des Zeitplans für die Generierung von Spaltenstatistiken

Wenn Sie den Zeitplan für die Statistikgenerierung angehalten haben, AWS Glue können Sie den Zeitplan nach Belieben fortsetzen. Sie können den Zeitplan über die AWS Glue Konsole oder den AWS CLIStartColumnStatisticsTaskRunScheduleVorgang fortsetzen.

AWS-Managementkonsole

So setzen Sie den Zeitplan für die Generierung von Spaltenstatistiken fort

1. Wählen Sie auf der AWS Glue Konsole unter Datenkatalog die Option Tabellen aus.
2. Wählen Sie eine Tabelle mit Spaltenstatistiken aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Tabellendetails die Option Spaltenstatistiken aus.
4. Wählen Sie unter Aktionen die Option Geplante Generierung und dann Fortsetzen aus.
5. Bestätigen Sie mit Fortsetzen.

AWS CLI

Ersetzen Sie `database_name` und `table_name` durch die tatsächlichen Namen der Datenbank und Tabelle, für die Sie den Zeitplan für die Ausführung der Spaltenstatistikaufgabe beenden möchten.

```
aws glue start-column-statistics-task-run-schedule \
 --database-name 'database_name' \
 --table-name 'table_name'
```

Löschen des Zeitplans für die Generierung von Spaltenstatistiken

Für eine optimale Abfrageleistung wird zwar generell empfohlen, up-to-date Statistiken zu verwalten, es gibt jedoch spezielle Anwendungsfälle, in denen es von Vorteil sein könnte, den Zeitplan für die automatische Generierung zu entfernen.

- Bleiben die Daten relativ statisch, können die vorhandenen Spaltenstatistiken über einen längeren Zeitraum hinweg genau bleiben, wodurch die Notwendigkeit häufiger Aktualisierungen verringert

wird. Das Löschen des Zeitplans kann unnötigen Ressourcenverbrauch und Overhead verhindern, der mit der Neugenerierung von Statistiken zu unveränderten Daten verbunden ist.

- Wenn eine manuelle Steuerung der Statistikgenerierung bevorzugt wird. Durch das Löschen des automatischen Zeitplans können Administratoren die Spaltenstatistiken in bestimmten Intervallen oder nach wesentlichen Datenänderungen selektiv aktualisieren und den Prozess so an ihre Wartungsstrategien und Anforderungen an die Ressourcenzuweisung anpassen.

AWS-Managementkonsole

So löschen Sie den Zeitplan für die Generierung von Spaltenstatistiken

1. Wählen Sie auf der AWS Glue Konsole unter Datenkatalog die Option Tabellen aus.
2. Wählen Sie eine Tabelle mit Spaltenstatistiken aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Tabellendetails die Option Spaltenstatistiken aus.
4. Wählen Sie unter Aktionen die Option Geplante Generierung und dann Löschen aus.
5. Bestätigen Sie mit Löschen.

AWS CLI

Ersetzen Sie `database_name` und `table_name` durch die tatsächlichen Namen der Datenbank und Tabelle, für die Sie den Zeitplan für die Ausführung der Spaltenstatistikaufgabe beenden möchten.

Sie können den Zeitplan für Spaltenstatistiken mithilfe der DeleteColumnStatisticsTaskSettingsAPI-Operation oder löschen AWS CLI. Das folgende Beispiel zeigt, wie der Zeitplan für die Generierung von Spaltenstatistiken mithilfe von AWS Command Line Interface (AWS CLI) gelöscht wird.

```
aws glue delete-column-statistics-task-settings \
    --database-name 'database_name' \
    --table-name 'table_name'
```

On-Demand-Generierung von Spaltenstatistiken

Sie können die Aufgabe Spaltenstatistiken für die AWS Glue Data Catalog Tabellentask bei Bedarf ohne festen Zeitplan ausführen. Diese Option ist nützlich für Ad-hoc-Analysen oder wenn Statistiken sofort berechnet werden müssen.

Gehen Sie wie folgt vor, um bei Bedarf Spaltenstatistiken für die Datenkatalogtabellen mithilfe der AWS Glue Konsole oder zu generieren AWS CLI.

AWS-Managementkonsole

Generieren von Spaltenstatistiken mit der Konsole

1. Melden Sie sich bei der AWS Glue Konsole an unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie „Datenkatalog-Tabellen“ aus.
3. Wählen Sie eine Tabelle aus der Liste aus.
4. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Statistiken generieren aus.

   Sie können auch Generieren, Generieren bei Bedarf auf der Registerkarte Spaltenstatistiken unten auf der Seite Tabellen auswählen.
5. Folgen Sie den Schritten 7 bis 11 in Planmäßige Generierung von Spaltenstatistiken, um Spaltenstatistiken für die Tabelle zu generieren.
6. Geben Sie auf der Seite Statistiken generieren die folgenden Optionen an:



- Alle Spalten – Wählen Sie diese Option aus, um Statistiken für alle Spalten in der Tabelle zu generieren.
- Ausgewählte Spalten – Wählen Sie diese Option aus, um Statistiken für bestimmte Spalten zu generieren. Sie können die Spalten in der Dropdown-Liste auswählen.
- IAM-Rolle – Wählen Sie Neue IAM-Rolle erstellen aus, um eine neue Rolle zu erstellen, die über die erforderlichen Berechtigungsrichtlinien verfügt, um die Aufgabe zur Generierung von Spaltenstatistiken auszuführen. Wählen Sie „Berechtigungsdetails anzeigen“ aus, um die Richtlinienerklärung zu überprüfen. Sie können auch eine IAM-Rolle in der Liste auswählen. Weitere Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Voraussetzungen für die Generierung von Spaltenstatistiken.

  AWS Glue nimmt die Berechtigungen der Rolle an, die Sie zum Generieren von Statistiken angeben.

  Weitere Informationen zur Bereitstellung von Rollen für AWS Glue finden Sie unter Identitätsbasierte Richtlinien für. AWS Glue.
- (Optional) Wählen Sie als Nächstes eine Sicherheitskonfiguration aus, um für Protokolle die Verschlüsselung im Ruhezustand zu aktivieren.

- Beispielzeilen – Wählen Sie nur einen bestimmten Prozentsatz der Zeilen aus der Tabelle aus, um Statistiken zu generieren. Der Standardwert ist „Alle Zeilen“. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um den Prozentwert zu erhöhen oder zu verringern.

  > **Note**
  >
  > Wir empfehlen, alle Zeilen in die Tabelle aufzunehmen, um genaue Statistiken zu berechnen. Verwenden Sie Beispielzeilen zur Generierung von Spaltenstatistiken nur dann, wenn Näherungswerte akzeptabel sind.

Wählen Sie Statistik generieren aus, um die Aufgabe auszuführen.

AWS CLI

Dieser Befehl löst die Ausführung einer Spaltenstatistikaufgabe für die angegebene Tabelle aus. Sie müssen den Datenbanknamen, den Tabellennamen und eine IAM-Rolle mit Berechtigungen zum Generieren von Statistiken angeben. Optional können Sie Spaltennamen und einen Prozentsatz der Stichprobengröße für die Statistikberechnung angeben.

```
aws glue start-column-statistics-task-run \
    --database-name 'database_name \
    --table-name 'table_name' \
    --role 'arn:aws:iam::123456789012:role/stats-role' \
    --column-name 'col1','col2'  \
    --sample-size 10.0
```

Dieser Befehl startet eine Aufgabe zum Generieren von Spaltenstatistiken für die angegebene Tabelle.

Aktualisieren von Spaltenstatistiken bei Bedarf

Die Pflege von up-to-date Spaltenstatistiken ist für den Abfrageoptimierer von entscheidender Bedeutung, um effiziente Ausführungspläne zu erstellen und so eine verbesserte Abfrageleistung, einen geringeren Ressourcenverbrauch und eine bessere Gesamtsystemleistung sicherzustellen. Dieser Prozess ist besonders wichtig nach erheblichen Datenänderungen, wie etwa beim Laden

großer Datenmengen oder bei umfangreichen Änderungen, die bestehende Statistiken unbrauchbar machen können.

Sie müssen die Aufgabe Statistik generieren explizit von der AWS Glue Konsole aus ausführen, um die Spaltenstatistiken zu aktualisieren. Der Datenkatalog aktualisiert die Statistiken nicht automatisch.

Wenn Sie die Funktion zur Generierung AWS Glue von Statistiken in der Konsole nicht verwenden, können Sie die Spaltenstatistiken mithilfe der UpdateColumnStatisticsForTableAPI-Operation oder manuell aktualisieren AWS CLI. Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie Spaltenstatistiken mithilfe von AWS CLI aktualisieren.

```
aws glue update-column-statistics-for-table --cli-input-json:

{
    "CatalogId": "111122223333",
    "DatabaseName": "database_name",
    "TableName": "table_name",
    "ColumnStatisticsList": [
        {
            "ColumnName": "col1",
            "ColumnType": "Boolean",
            "AnalyzedTime": "1970-01-01T00:00:00",
            "StatisticsData": {
                "Type": "BOOLEAN",
                "BooleanColumnStatisticsData": {
                    "NumberOfTrues": 5,
                    "NumberOfFalses": 5,
                    "NumberOfNulls": 0
                }
            }
        }
    ]
}
```

Anzeigen von Spaltenstatistiken

Nach erfolgreicher Generierung der Statistiken speichert Data Catalog diese Informationen für die kostenbasierten Optimierer in Amazon Athena und Amazon Redshift, um bei der Ausführung von Abfragen optimale Entscheidungen treffen zu können. Die Statistiken variieren je nach Spaltentyp.

AWS-Managementkonsole

Anzeigen von Spaltenstatistiken für eine Tabelle

- Nach dem Ausführen der Spaltenstatistik-Aufgabe werden in der Registerkarte Spaltenstatistiken auf der Seite Tabellendetails die Statistiken für die Tabelle angezeigt.



Die folgenden Statistiken sind verfügbar:

- Spaltenname: Der Spaltenname, der zur Generierung der Statistiken verwendet wurde.
- Letzte Aktualisierung: Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung.
- Durchschnittliche Länge: durchschnittliche Länge der Werte in der Spalte.
- Eindeutige Werte: Gesamtzahl der unterschiedlichen Werte in der Spalte. Wir schätzen die Anzahl unterschiedlicher Werte in einer Spalte mit einer relativen Fehlerquote von 5 %.
- Höchstwert: der höchste Wert in der Spalte.
- Mindestwert: der kleinste Wert in der Spalte.
- Maximale Länge: die Länge des höchsten Werts in der Spalte.
- Null-Werte: die Anzahl der Null-Werte in der Spalte.
- „Wahr“-Werte: die Anzahl der „Wahr“-Werte in der Spalte.
- „Falsch“-Werte: die Anzahl der „Falsch“-Werte in der Spalte.

- numFiles: Die Gesamtzahl der Dateien in der Tabelle. Dieser Wert ist auf der Registerkarte Erweiterte Eigenschaften verfügbar.

AWS CLI

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie Spaltenstatistiken mithilfe von AWS CLI abrufen.

```
aws glue get-column-statistics-for-table \
    --database-name database_name \
    --table-name table_name \
    --column-names <column_name>
```

Sie können die Spaltenstatistiken auch mithilfe der API-Operation anzeigen. GetColumnStatisticsForTable

Anzeigen von Spaltenstatistik-Aufgabenläufen

Nachdem Sie eine Aufgabe mit Spaltenstatistiken ausgeführt haben, können Sie die Details der Aufgabenausführung für eine Tabelle mithilfe der AWS Glue Konsole AWS CLI oder mithilfe von GetColumnStatisticsTaskRunsOperation untersuchen.

Console

Anzeigen von Details zur Ausführung einer Spaltenstatistik-Aufgabe

1. Wählen Sie auf der AWS Glue Konsole unter Datenkatalog die Option Tabellen aus.
2. Wählen Sie eine Tabelle mit Spaltenstatistiken aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Tabellendetails die Option Spaltenstatistiken aus.
4. Wählen Sie Ausführungen anzeigen aus.

   Sie können Informationen zu allen Ausführungen in Verbindung mit der angegebenen Tabelle anzeigen.



AWS CLI

Ersetzen Sie Werte für `DatabaseName` und `TableName` im folgenden Beispiel durch den tatsächlichen Datenbank- und Tabellennamen.

```
aws glue get-column-statistics-task-runs --input-cli-json file://input.json
{
    "DatabaseName": "database_name",
    "TableName": "table_name"
}
```

Beenden des Spaltenstatistik-Aufgabenlaufs

Sie können die Ausführung einer Spaltenstatistikaufgabe für eine Tabelle mithilfe der AWS Glue Konsole AWS CLI oder mithilfe von StopColumnStatisticsTaskRunOperation beenden.

Console

Einen Spaltenstatistik-Aufgabenlauf beenden Sie wie folgt:

1. Wählen Sie in der AWS Glue Konsole unter Datenkatalog die Option Tabellen aus.
2. Wählen Sie die Tabelle mit der Spalte „Spaltenstatistik-Aufgabenlauf wird ausgeführt“ aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Tabellendetails die Option Spaltenstatistiken aus.
4. Wählen Sie Beenden aus.

   Wenn Sie die Aufgabe beenden, bevor die Ausführung abgeschlossen ist, werden keine Spaltenstatistiken für die Tabelle generiert.

AWS CLI

Ersetzen Sie Werte für `DatabaseName` und `TableName` im folgenden Beispiel durch den tatsächlichen Datenbank- und Tabellennamen.

```
aws glue stop-column-statistics-task-run --input-cli-json file://input.json
{
    "DatabaseName": "database_name",
    "TableName": "table_name"
}
```

Löschen von Spaltenstatistiken

Sie können Spaltenstatistiken mithilfe der DeleteColumnStatisticsForTableAPI-Operation oder löschen AWS CLI. Das folgende Beispiel zeigt, wie Spaltenstatistiken mit AWS Command Line Interface (AWS CLI) gelöscht werden.

```
aws glue delete-column-statistics-for-table \
    --database-name 'database_name' \
    --table-name 'table_name' \
    --column-name 'column_name'
```

Überlegungen und Einschränkungen

Die folgenden Überlegungen und Einschränkungen gelten für die Generierung von Spaltenstatistiken.

Überlegungen

- Die Verwendung von Stichproben zur Generierung von Statistiken reduziert die Laufzeit, kann jedoch zu ungenauen Statistiken führen.
- Data Catalog speichert keine unterschiedlichen Versionen der Statistiken.
- Sie können pro Tabelle nur jeweils eine Aufgabe zur Erstellung von Statistiken gleichzeitig ausführen.
- Wenn eine Tabelle mit einem AWS KMS Kundenschlüssel verschlüsselt ist, der bei Data Catalog registriert ist, AWS Glue verwendet denselben Schlüssel zum Verschlüsseln von Statistiken.

Die Aufgabe für Spaltenstatistiken unterstützt das Generieren von Statistiken:

- Wenn die IAM-Rolle über vollständige Tabellenberechtigungen verfügt (IAM oder Lake Formation).
- Wenn die IAM-Rolle im Lake-Formation-Hybridzugriffsmodus über Berechtigungen für die Tabelle verfügt.

Die Aufgabe für Spaltenstatistiken unterstützt das Generieren von Statistiken in folgenden Fällen nicht:

- Tabellen mit zellbasierter Zutrittskontrolle von Lake Formation
- Transaktionale Data Lakes – Linux Foundation Delta Lake, Apache Hudi
- Tabellen in Verbunddatenbanken – Hive Metastore, Amazon Redshift Datashares
- Verschachtelte Spalten, Arrays und Strukturdatentypen.
- Tabellen, die von einem anderen Konto mit Ihnen geteilt werden

Verschlüsseln Ihres Data Catalog

Sie können Ihre im Ruhezustand gespeicherten Metadaten mithilfe von Verschlüsselungsschlüsseln schützen, die AWS Glue Data Catalog von AWS Key Management Service (AWS KMS) verwaltet werden. Sie können die Datenkatalogverschlüsselung für neue Datenkataloge mithilfe der Datenkatalogeinstellungen aktivieren. Sie können die Verschlüsselung für einen vorhandenen Datenkatalog nach Bedarf aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle neuen Metadaten, die in den Katalog geschrieben werden, AWS Glue verschlüsselt, während vorhandene Metadaten unverschlüsselt bleiben.

Ausführliche Informationen zur Verschlüsselung Ihres Datenkatalogs finden Sie unter Verschlüsseln Ihres Data Catalog.

Sicherung Ihres Datenkatalogs mit Lake Formation

AWS Lake Formation ist ein Service, der es einfacher macht, einen sicheren Data Lake einzurichten AWS. Er bietet einen zentralen Ort, an dem Sie Ihre Data Lakes erstellen und sicher verwalten können, indem Sie detaillierte Zugriffssteuerungsberechtigungen definieren. Lake Formation verwendet den Datenkatalog, um Metadaten zu Ihrem Data Lake zu speichern und abzurufen, z. B. Tabellendefinitionen, Schemainformationen und Einstellungen für die Datenzugriffssteuerung.

Sie können Ihren Amazon-S3-Datenspeicherort der Metadatentabelle oder -datenbank bei Lake Formation registrieren und damit Berechtigungen auf Metadatenebene für die Datenkatalogressourcen definieren. Sie können Lake Formation auch verwenden, um Speicherzugriffsberechtigungen für die in Amazon S3 gespeicherten zugrunde liegenden Daten im Auftrag integrierter Analyse-Engines zu verwalten.

Weitere Informationen finden Sie unter Was ist AWS Lake Formation? .

Arbeiten mit AWS Glue Data Catalog Ansichten in AWS Glue

Sie können Ansichten in den AWS Glue Data Catalog, allgemein als AWS Glue Data Catalog Ansichten bekannt, erstellen und verwalten. Diese Ansichten sind nützlich, da sie mehrere SQL-Abfrage-Engines unterstützen, sodass Sie über verschiedene AWS Dienste hinweg auf dieselbe Ansicht zugreifen können Amazon Athena, z. B. Amazon Redshift, und AWS Glue. Sie können Ansichten verwenden, die auf Apache Iceberg, Apache Hudi und Delta Lake basieren.

Indem Sie eine Ansicht im Datenkatalog erstellen, können Sie mithilfe von Ressourcenzuweisungen und tagbasierten Zugriffskontrollen Zugriff darauf gewähren. AWS Lake Formation Mit dieser Methode der Zugriffskontrolle müssen Sie keinen zusätzlichen Zugriff auf die Tabellen konfigurieren, auf die beim Erstellen der Ansicht verwiesen wird. Diese Methode zum Gewähren von Berechtigungen wird als Definer-Semantik bezeichnet, und diese Ansichten werden als Definer-Ansichten bezeichnet. Weitere Informationen zur Zugriffskontrolle finden Sie unter Erteilen und Widerrufen von Berechtigungen für Datenkatalogressourcen im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch. AWS Lake Formation

Data-Catalog-Ansichten sind in folgenden Anwendungsfällen nützlich:

- Präzisere Zugriffskontrolle – Sie können eine Ansicht erstellen, die den Datenzugriff auf der Grundlage der vom Benutzer benötigten Berechtigungen einschränkt. Mithilfe von Ansichten im Datenkatalog können Sie beispielsweise verhindern, dass Mitarbeiter, die nicht in der Personalabteilung arbeiten, persönlich identifizierbare Informationen (PII) sehen.
- Vollständige Ansichtsdefinition – Durch das Anwenden von Filtern auf Ihre Ansicht im Datenkatalog stellen Sie sicher, dass die in der Ansicht verfügbaren Datensätze immer vollständig sind.
- Verbesserte Sicherheit – Die zum Erstellen der Ansicht verwendete Abfragedefinition muss vollständig sein, sodass Data-Catalog-Ansichten weniger anfällig für SQL-Befehle von böswilligen Akteuren sind.

- Einfache gemeinsame Nutzung von Daten — Nutzen Sie die kontenübergreifende Datenfreigabe in, um Daten mit anderen AWS Konten zu teilen, ohne Daten verschieben zu müssen. AWS Lake Formation

Erstellen einer Data-Catalog-Ansicht

Sie können Datenkatalogansichten mit den AWS CLI und AWS Glue ETL-Skripts mit Spark SQL erstellen. Die Syntax für die Erstellung einer Data-Catalog-Ansicht beinhaltet die Angabe des Ansichtstyps als `MULTI DIALECT` und des `SECURITY` Prädikats als `DEFINER`, wodurch eine Definer-Ansicht angegeben wird.

Beispiel für eine SQL-Anweisung zum Erstellen einer Data-Catalog-Ansicht:

```
CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW database_name.catalog_view SECURITY DEFINER
AS SELECT order_date, sum(totalprice) AS price
FROM source_table
GROUP BY order_date;
```

Nachdem Sie eine Datenkatalogsicht erstellt haben, können Sie eine IAM-Rolle mit der AWS Lake Formation `SELECT`-Berechtigung für die Ansicht verwenden, um sie von Diensten wie Amazon Athena Amazon Redshift, oder AWS Glue ETL-Jobs abzufragen. Sie müssen keinen Zugriff auf die zugrunde liegenden Tabellen gewähren, auf die in der Ansicht verwiesen wird.

Weitere Informationen zum Erstellen und Konfigurieren von Datenkatalogsichten finden Sie unter Erstellen von AWS Glue Datenkatalogansichten im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch.

Unterstützte Ansichtsvorgänge

Die folgenden Befehlsfragmente zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten, mit Data-Catalog-Ansichten zu arbeiten:

ANSICHT ERSTELLEN

Erstellt eine Data-Catalog-Ansicht. Dies ist ein Beispiel für das Erstellen einer Ansicht aus einer vorhandenen Tabelle:

```
CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW catalog_view
SECURITY DEFINER AS SELECT * FROM my_catalog.my_database.source_table
```

ALTER VIEW

Verfügbare Syntax:

```
ALTER VIEW view_name [FORCE] ADD DIALECT AS query
ALTER VIEW view_name [FORCE] UPDATE DIALECT AS query
ALTER VIEW view_name DROP DIALECT
```

Sie können die Option `FORCE ADD DIALECT` verwenden, um das Aktualisieren des Schemas und der Unterobjekte gemäß dem neuen Engine-Dialekt zu erzwingen. Beachten Sie, dass dies zu Abfragefehlern führen kann, wenn Sie nicht auch `FORCE` verwenden, um andere Engine-Dialekte zu aktualisieren. Hier ein Beispiel:

```
ALTER VIEW catalog_view FORCE ADD DIALECTAS
SELECT order_date, sum(totalprice) AS priceFROM source_tableGROUP BY orderdate;
```

Unten wird gezeigt, wie Sie eine Ansicht ändern, um den Dialekt zu aktualisieren:

```
ALTER VIEW catalog_view UPDATE DIALECT AS
SELECT count(*) FROM my_catalog.my_database.source_table;
```

DESCRIBE VIEW

Verfügbare Syntax für die Beschreibung einer Ansicht:

`SHOW COLUMNS {FROM|IN} view_name [{FROM|IN} database_name]`— Wenn der Benutzer über die erforderlichen AWS Glue AWS Lake Formation Rechte zur Beschreibung der Ansicht verfügt, kann er die Spalten auflisten. Unten sehen Sie einige Beispielbefehle zum Anzeigen von Spalten:

```
SHOW COLUMNS FROM my_database.source_table;
SHOW COLUMNS IN my_database.source_table;
```

`DESCRIBE view_name`— Wenn der Benutzer über die erforderlichen AWS Lake Formation Rechte AWS Glue und Berechtigungen zur Beschreibung der Ansicht verfügt, kann er die Spalten in der Ansicht zusammen mit ihren Metadaten auflisten.

DROP VIEW

Verfügbare Syntax:

```
DROP VIEW [ IF EXISTS ] view_name
```

Das folgende Beispiel zeigt eine DROP-Anweisung, die testet, ob eine Ansicht vorhanden ist, bevor sie gelöscht wird:

```
DROP VIEW IF EXISTS catalog_view;
```

`SHOW CREATE VIEW view_name` – Zeigt die SQL-Anweisung an, die die angegebene Ansicht erstellt. Dies ist ein Beispiel für das Erstellen einer Data-Catalog-Ansicht:

```
SHOW CREATE TABLE my_database.catalog_view;CREATE PROTECTED MULTI DIALECT VIEW
 my_catalog.my_database.catalog_view (
  net_profit,
  customer_id,
  item_id,
  sold_date)
TBLPROPERTIES (
  'transient_lastDdlTime' = '1736267222')
SECURITY DEFINER AS SELECT * FROM
my_database.store_sales_partitioned_lf WHERE customer_id IN (SELECT customer_id from
 source_table limit 10)
```

SHOW VIEWS

Listet alle Ansichten im Katalog auf, z. B. reguläre Ansichten, Ansichten mit mehreren Dialekten (Multi-Dialect Views, MDV) und MDV ohne Spark-Dialekt. Die verfügbare Syntax lautet wie folgt:

```
SHOW VIEWS [{ FROM | IN } database_name] [LIKE regex_pattern]:
```

Im Folgenden finden Sie einen Beispielbefehl zum Anzeigen von Ansichten:

```
SHOW VIEWS IN marketing_analytics LIKE 'catalog_view*';
```

Weitere Informationen zum Erstellen und Konfigurieren von Datenkatalogansichten finden Sie unter Erstellen von AWS Glue Datenkatalogansichten im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch.

Abfrage einer Data-Catalog-Ansicht

Nachdem Sie eine Data-Catalog-Ansicht erstellt haben, können Sie die Ansicht abfragen. Die in Ihren AWS Glue Jobs konfigurierte IAM-Rolle muss über die Lake Formation SELECT-Berechtigung in

der Datenkatalogansicht verfügen. Sie müssen keinen Zugriff auf die zugrunde liegenden Tabellen gewähren, auf die in der Ansicht verwiesen wird.

Sobald Sie alles eingerichtet haben, können Sie Ihre Ansicht abfragen. Sie können beispielsweise folgende Abfrage ausführen, um auf eine Ansicht zuzugreifen.

```
SELECT * from my_database.catalog_view LIMIT 10;
```

Einschränkungen

Berücksichtigen Sie die folgenden Einschränkungen, wenn Sie Data-Catalog-Ansichten verwenden.

- Sie können Datenkatalogansichten nur mit AWS Glue Version 5.0 und höher erstellen.
- Der Data-Catalog-Ansicht-Definer muss `SELECT`-Zugriff auf die zugrunde liegenden Basistabellen haben, auf die in der Ansicht zugegriffen wird. Das Erstellen der Data-Catalog-Ansicht schlägt fehl, wenn einer bestimmten Basistabelle Lake-Formation-Filter zugewiesen wurden, die der Definier-Rolle zugewiesen wurden.
- Basistabellen dürfen nicht über die `IAMAllowedPrincipals`-Data-Lake-Berechtigung in AWS Lake Formation verfügen. Falls vorhanden, tritt der Fehler Multi Dialect views may only referenzed tables without IAMAllowed Principals permissions.
- Der Amazon S3-Standort der Tabelle muss als AWS Lake Formation Data Lake-Standort registriert sein. Wenn die Tabelle nicht registriert ist, tritt der Fehler `Multi Dialect views may only reference AWS Lake Formation managed tables` auf. Informationen zur Registrierung von Amazon Amazon S3 S3-Standorten finden Sie unter Registrierung eines Amazon S3 S3-Standorts im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch. AWS Lake Formation
- Sie können nur `PROTECTED`-Data-Catalog-Ansichten erstellen. `UNPROTECTED`-Ansichten werden nicht unterstützt.
- Sie können in einer Datenkatalog-View-Definition nicht auf Tabellen in einem anderen AWS Konto verweisen. Sie können auch nicht auf eine Tabelle in demselben Konto verweisen, das sich in einer separaten Region befindet.
- Um Daten konto- oder regionsübergreifend freizugeben, muss die gesamte Ansicht mithilfe von AWS Lake Formation -Ressourcenlinks konto- und regionsübergreifend freigegeben werden.
- Benutzerdefinierte Funktionen (UDFs) werden nicht unterstützt.
- In Data-Catalog-Ansichten kann nicht auf andere Ansichten verwiesen werden.

Zugreifen auf den Datenkatalog

Sie können den AWS Glue Data Catalog (Datenkatalog) verwenden, um Ihre Daten zu entdecken und zu verstehen. Der Datenkatalog bietet eine konsistente Methode zur Verwaltung von Schemadefinitionen, Datentypen, Speicherorten und anderen Metadaten. Sie können mit den folgenden Methoden auf den Datenkatalog zugreifen:

- AWS Glue Konsole — Sie können über die AWS Glue Konsole, eine webbasierte Benutzeroberfläche, auf den Datenkatalog zugreifen und ihn verwalten. Über die Konsole können Sie Datenbanken, Tabellen und die zugehörigen Metadaten durchsuchen sowie Metadatendefinitionen erstellen, aktualisieren und löschen.
- AWS-Glue-Crawler — Crawler sind Programme, die Ihre Datenquellen automatisch scannen und den Datenkatalog mit Metadaten füllen. Sie können Crawler erstellen und ausführen, um Daten aus verschiedenen Quellen wie Amazon S3, Amazon RDS, Amazon DynamoDB und JDBC-kompatiblen relationalen Datenbanken wie MySQL und PostgreSQL sowie aus mehreren Nichtquellen wie Snowflake und Google zu entdecken und zu katalogisieren. Amazon CloudWatchAWS BigQuery
- AWS Glue APIs — Sie können programmgesteuert auf den Datenkatalog zugreifen, indem Sie AWS Glue APIs Diese APIs ermöglichen Ihnen die programmgesteuerte Interaktion mit dem Datenkatalog und ermöglichen so die Automatisierung und Integration mit anderen Anwendungen und Diensten.
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) — Sie können den verwenden AWS CLI , um über die Befehlszeile auf den Datenkatalog zuzugreifen und ihn zu verwalten. Die CLI bietet Befehle zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Metadatendefinitionen sowie zum Abfragen und Abrufen von Metadateninformationen.
- Integration mit anderen AWS Diensten — Der Datenkatalog lässt sich in verschiedene andere AWS Dienste integrieren, sodass Sie auf die im Katalog gespeicherten Metadaten zugreifen und diese nutzen können. Sie können Amazon Athena beispielsweise verwenden, um Datenquellen mithilfe der Metadaten im Datenkatalog abzufragen und den Datenzugriff und die Datenverwaltung für die Datenkatalogressourcen AWS Lake Formation zu verwalten.

Themen

- Mit dem AWS Glue Iceberg-REST-Endpunkt eine Verbindung zum Datenkatalog herstellen
- Verbindung zum Datenkatalog mithilfe des AWS Glue Iceberg-REST-Erweiterungsendpunkts herstellen

- AWS Glue REST APIs für Apache Iceberg-Spezifikationen
- Herstellen einer Verbindung mit Datenkatalog über eine eigenständige Spark-Anwendung
- Zuordnen von Daten zwischen Amazon Redshift und Apache Iceberg
- Überlegungen und Einschränkungen bei der Verwendung von AWS Glue Iceberg REST Catalog APIs

Mit dem AWS Glue Iceberg-REST-Endpunkt eine Verbindung zum Datenkatalog herstellen

Der Iceberg-REST-Endpunkt von AWS Glue unterstützt API-Operationen, die in der Apache-Iceberg-REST-Spezifikation spezifiziert sind. Mit einem Iceberg-REST-Client können Sie Ihre auf einer Analyse-Engine ausgeführte Anwendung mit dem im Datenkatalog gehosteten REST-Katalog verbinden.

Der Endpunkt unterstützt beide Apache-Iceberg-Tabellenspezifikationen – v1 und v2, wobei standardmäßig v2 verwendet wird. Wenn Sie die Iceberg-Tabellenspezifikation v1 verwenden, müssen Sie v1 im API-Aufruf angeben. Mit der API-Operation können Sie auf Iceberg-Tabellen zugreifen, die sowohl im Amazon-S3-Objektspeicher als auch im Amazon-S3-Tables-Speicher gespeichert sind.

Endpunktkonfiguration

Sie können über den Service-Endpunkt auf den AWS Glue Iceberg-REST-Katalog zugreifen. Die regionsspezifischen Endpunkte finden Sie im Referenzhandbuch zu den AWS Glue -Service-Endpunkten. Wenn Sie beispielsweise eine Verbindung zu AWS Glue in der Region us-east-1 herstellen, müssen Sie die Eigenschaft „Endpunkt-URI“ wie folgt konfigurieren:

```
Endpoint : https://glue.us-east-1.amazonaws.com/iceberg
```

Zusätzliche Konfigurationseigenschaften: Wenn Sie den Iceberg-Client verwenden, um eine Analyse-Engine wie Spark mit dem Service-Endpunkt zu verbinden, müssen Sie die folgenden Anwendungskonfigurationseigenschaften angeben:

```
catalog_name = "mydatacatalog"
aws_account_id = "123456789012"
aws_region = "us-east-1"
spark = SparkSession.builder \
```

```
    ... \
    .config("spark.sql.defaultCatalog", catalog_name) \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.type", "rest") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.uri", "https://glue.
{aws_region}.amazonaws.com/iceberg") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.warehouse", "{aws_account_id}") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.rest.sigv4-enabled", "true") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.rest.signing-name", "glue") \

 .config("spark.sql.extensions","org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensi
 \
    .getOrCreate()
```

AWS Glue Der Iceberg-Endpunkt `https://glue.us-east-1.amazonaws.com/iceberg` unterstützt den folgenden Iceberg-REST: APIs

- GetConfig
- ListNamespaces
- CreateNamespace
- LoadNamespaceMetadata
- UpdateNamespaceProperties
- DeleteNamespace
- ListTables
- CreateTable
- LoadTable
- TableExists
- UpdateTable
- DeleteTable

Präfix- und Katalogpfadparameter

Der Iceberg-REST-Katalog enthält in APIs seiner Anfrage ein Präfix in freier Form. URLs Beispielsweise verwendet der `ListNamespaces` API-Aufruf das `GET/v1/{prefix}/namespaces`

URL-Format. AWS Glue Das Präfix folgt immer der `/catalogs/{catalog}` Struktur, um sicherzustellen, dass der REST-Pfad der Hierarchie mit AWS Glue mehreren Katalogen entspricht. Der `{catalog}`-Pfadparameter kann auf der Grundlage der folgenden Regeln abgeleitet werden:

Zugriffsmuster	Glue-Katalog-ID-Stil	Präfix-Stil	Beispiel für eine Standard-Katalog-ID	Beispiel für eine REST-Route
Zugriff auf den Standardkatalog im aktuellen Konto	Nicht erforderlich	:	Nicht zutreffend	GET /v1/catalogs/:/namespaces
Zugriff auf den Standardkatalog in einem bestimmten Konto	accountID	accountID	111122223333	GET /v1/catalogs/111122223333/namespaces
Zugriff auf einen verschachtelten Katalog im aktuellen Konto	catalog1/catalog2	catalog1/catalog2	rmscatalog1:db1	HOLEN SIE SICH /v1/catalogs/rmscatalog1:db1/namespaces
Zugriff auf einen verschachtelten Katalog in einem bestimmten Konto	accountId:catalog1/catalog2	accountId:catalog1/catalog2	123456789012/rmscatalog1:db1	GET /v1/catalogs/123456789012:rmscatalog1:db1/namespaces

Diese Zuordnung von Katalog-ID zu Präfix ist nur erforderlich, wenn Sie den REST direkt aufrufen. APIs Wenn Sie mit dem AWS Glue Iceberg-REST-Katalog APIs über eine Engine arbeiten, müssen Sie die AWS Glue Katalog-ID im `warehouse` Parameter für Ihre Iceberg-REST-Katalog-API-Einstellung oder im `glue.id` Parameter für Ihre AWS Glue Erweiterungs-API-Einstellung angeben. Informationen zur Verwendung mit EMR Spark finden Sie unter Verwenden Sie einen Iceberg-Cluster mit Spark.

Namespace-Pfadparameter

Namespaces im APIs Iceberg-REST-Katalogpfad können mehrere Ebenen haben. AWS Glue unterstützt jedoch nur einstufige Namespaces. Um auf einen Namespace in einer mehrstufigen Kataloghierarchie zuzugreifen, können Sie eine Verbindung zu einem übergeordneten mehrstufigen Katalog herstellen, um auf den Namespace zu verweisen. Dadurch kann jede Abfrage-Engine, die die dreiteilige Notation unterstützt, im Vergleich `catalog.namespace.table` zur Verwendung des mehrstufigen AWS Glue Namespaces ohne Kompatibilitätsprobleme auf Objekte in der mehrstufigen Kataloghierarchie zugreifen.

Verbindung zum Datenkatalog mithilfe des AWS Glue Iceberg-REST-Erweiterungsendpunkts herstellen

AWS Glue Der Iceberg-REST-Erweiterungsendpunkt bietet zusätzliche Funktionen APIs, die nicht in der Apache Iceberg-REST-Spezifikation enthalten sind, und bietet serverseitige Scanplanungsfunktionen. Diese zusätzlichen APIs werden verwendet, wenn Sie auf Tabellen zugreifen, die im verwalteten Amazon Redshift Redshift-Speicher gespeichert sind. Auf den Endpunkt kann von einer Anwendung aus zugegriffen werden, die Apache Iceberg-Erweiterungen AWS Glue Data Catalog verwendet.

Endpunktkonfiguration – Über den Service-Endpunkt kann auf einen Katalog mit Tabellen im von Redshift verwalteten Speicher zugegriffen werden. Die regionsspezifischen Endpunkte finden Sie im Referenzhandbuch zu den AWS Glue -Service-Endpunkten. Wenn Sie beispielsweise eine Verbindung mit der AWS Glue Region us-east-1 herstellen, müssen Sie die Eigenschaft Endpunkt-URI wie folgt konfigurieren:

```
Endpoint : https://glue.us-east-1.amazonaws.com/extensions
```

```
catalog_name = "myredshiftcatalog"
aws_account_id = "123456789012"
aws_region = "us-east-1"
spark = SparkSession.builder \
    .config("spark.sql.defaultCatalog", catalog_name) \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.type", "glue") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.id",
 "{123456789012}:redshiftnamespacecatalog/redshiftdb") \
```

```
.config("spark.sql.extensions","org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensi
\
   .getOrCreate()
```

AWS Glue REST APIs für Apache Iceberg-Spezifikationen

Dieser Abschnitt enthält Spezifikationen zum AWS Glue Iceberg-REST-Katalog und zur AWS Glue REST-Erweiterung APIs sowie Überlegungen zu deren Verwendung. APIs

API-Anfragen an die AWS Glue Data Catalog Endgeräte werden mit AWS Signature Version 4 (Sigv4) authentifiziert. Weitere Informationen zu AWS Sigv4 finden Sie im Abschnitt Signature Version 4 für API-Anfragen. AWS

Beim Zugriff auf den AWS Glue Dienstendpunkt und die AWS Glue Metadaten nimmt die Anwendung eine IAM-Rolle ein, für die eine IAM-Aktion erforderlich ist`glue:getCatalog`.

Der Zugriff auf den Datenkatalog und die Objekte kann mithilfe von IAM-, Lake-Formation- oder Lake-Formation-Hybridmodus-Berechtigungen verwaltet werden.

Verbundkataloge im Datenkatalog weisen in Lake Formation registrierte Datenspeicherorte auf. Lake Formation arbeitet mit dem Datenkatalog zusammen, um Datenbanken ähnliche Berechtigungen für die Verwaltung des Benutzerzugriffs auf Datenkatalogobjekte bereitzustellen.

Sie können IAM- oder Lake Formation Formation-Hybridmodus-Berechtigungen verwenden AWS Lake Formation, um den Zugriff auf den Standard-Datenkatalog und seine Objekte zu verwalten.

Um Daten in von Lake Formation verwalteten Objekten zu erstellen, einzufügen oder zu löschen, müssen Sie bestimmte Berechtigungen für den IAM-Benutzer oder die IAM-Rolle einrichten.

- CREATE_CATALOG – erforderlich, um Kataloge zu erstellen
- CREATE_DATABASE – erforderlich, um Datenbanken zu erstellen
- CREATE_TABLE – erforderlich, um Tabellen zu erstellen
- DELETE – erforderlich, um Daten aus einer Tabelle zu löschen
- DESCRIBE – erforderlich, um Metadaten zu lesen
- DROP — Für drop/delete eine Tabelle oder Datenbank erforderlich
- INSERT – erforderlich, wenn der Prinzipal Daten in eine Tabelle einfügen muss
- SELECT – erforderlich, wenn der Prinzipal Daten aus einer Tabelle auswählen muss

Weitere Informationen finden Sie in der Berechtigungsreferenz für Lake Formation im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch.

GetConfig

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	GetConfig
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	HOLEN/iceberg/v1/config
IAM-Aktion	kleben: GetCatalog
Lake-Formation-Berechtigungen	Nicht zutreffend
CloudTrail event	kleben: GetCatalog
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L67

Überlegungen und Einschränkungen

- Der `warehouse` Abfrageparameter muss auf die AWS Glue Katalog-ID gesetzt werden. Wenn nicht festgelegt, wird der Stammkatalog im aktuellen Konto verwendet, um die Antwort zurückzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter”.

GetCatalog

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	GetCatalog
Typ	AWS Glue Erweiterungs-API
REST-Pfad	GET/extensions/v1/catalogs/{katalog}
IAM-Aktion	Klebstoff: GetCatalog

Lake-Formation-Berechtigungen	DESCRIBE
CloudTrail event	kleben: GetCatalog
OpenAPI-Definition	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-Erweiterungen-api.yaml #L40

Überlegungen und Einschränkungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.

ListNamespaces

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	ListNamespaces
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	GET/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces
IAM-Aktion	kleben: GetDatabase
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, DESCRIBE, SELECT
CloudTrail event	kleben: GetDatabase
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L205

Überlegungen und Einschränkungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Es werden nur Namespaces der nächsten Ebene angezeigt. Um Namespaces auf tieferen Ebenen aufzulisten, geben Sie die ID des geschachtelten Katalogs im Katalogpfadparameter an.

CreateNamespace

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	CreateNamespace
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	POST/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces
IAM-Aktion	kleben: CreateDatabase
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, DESCRIBE, SELECT
CloudTrail event	kleben: CreateDatabase
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L256

Überlegungen und Einschränkungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Es kann nur ein Namespace mit einer Ebene erstellt werden. Um einen Namespace mit mehreren Ebenen zu erstellen, müssen Sie jede Ebene iterativ erstellen und mithilfe des Katalogpfadparameters eine Verbindung mit der Ebene herstellen.

StartCreateNamespaceTransaction

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	StartCreateNamespaceTransaction
Typ	AWS Glue Erweiterungs-API
REST-Pfad	POST/extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces
IAM-Aktion	kleben: CreateDatabase

Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, DESCRIBE, SELECT
CloudTrail event	kleben: CreateDatabase
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L256

Überlegungen und Einschränkungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können nur einen Namespace mit einer Ebene erstellen. Um Namespaces mit mehreren Ebenen zu erstellen, müssen Sie jede Ebene iterativ erstellen und mithilfe des Katalogpfadparameters eine Verbindung mit der Ebene herstellen.
- Die API ist asynchron und gibt eine Transaktions-ID zurück, die Sie für die Nachverfolgung mithilfe des `CheckTransactionStatus`-API-Aufrufs verwenden können.
- Sie können diese API nur aufrufen, wenn der `GetCatalog`-API-Aufruf den Parameter `use-extensions=true` in der Antwort enthält.

LoadNamespaceMetadata

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	LoadNamespaceMetadata
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	GET/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}
IAM-Aktion	kleben: GetDatabase
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, DESCRIBE, SELECT
CloudTrail event	kleben: GetDatabase

OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L302

Überlegungen und Einschränkungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.

UpdateNamespaceProperties

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	UpdateNamespaceProperties
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	BEITRAG/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/properties
IAM-Aktion	kleben: UpdateDatabase
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, ALTER
CloudTrail event	kleben: UpdateDatabase
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L400

Überlegungen und Einschränkungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.

DeleteNamespace

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	DeleteNamespace
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	DELETE/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespces/{ns}
IAM-Aktion	kleben: DeleteDatabase
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, DROP
CloudTrail event	kleben: DeleteDatabase
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L365

Überlegungen und Einschränkungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.
- Wenn sich Objekte in der Datenbank befinden, schlägt der Vorgang fehl.
- Die API ist asynchron und gibt eine Transaktions-ID zurück, die Sie für die Nachverfolgung mithilfe des `CheckTransactionStatus`-API-Aufrufs verwenden können.
- Die API kann nur verwendet werden, wenn der `GetCatalog`-API-Aufruf als Antwort `use-extensions=true` angibt.

StartDeleteNamespaceTransaction

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	StartDeleteNamespaceTransaction
Typ	AWS Glue Erweiterungs-API

REST-Pfad	/extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespces/{ns} LÖSCHEN
IAM-Aktion	kleben: DeleteDatabase
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, DROP
CloudTrail event	kleben: DeleteDatabase
OpenAPI-Definition	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-Erweiterungen-api.yaml #L85

Überlegungen und Einschränkungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.
- Wenn sich Objekte in der Datenbank befinden, schlägt der Vorgang fehl.
- Die API ist asynchron und gibt eine Transaktions-ID zurück, die Sie für die Nachverfolgung mithilfe des `CheckTransactionStatus`-API-Aufrufs verwenden können.
- Die API kann nur verwendet werden, wenn der `GetCatalog`-API-Aufruf als Antwort `use-extensions=true` angibt.

ListTables

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	ListTables
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	HOLEN/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables
IAM-Aktion	kleben: GetTables
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, SELECT, DESCRIBE

CloudTrail event	kleben: GetTables
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L463

Überlegungen und Einschränkungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.
- Alle Tabellen, auch wenn es sich nicht um Iceberg-Tabellen handelt, werden aufgelistet. Um festzustellen, ob eine Tabelle als Iceberg-Tabelle geladen werden kann oder nicht, rufen Sie den `LoadTable`-Vorgang auf.

CreateTable

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	CreateTable
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	HOLEN/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables
IAM-Aktion	kleben: CreateTable
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, CREATE_TABLE
CloudTrail event	kleben: CreateTable
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L497

Überlegungen und Einschränkungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.
- `CreateTable` mit Staging wird nicht unterstützt. Wenn der Abfrageparameter `stageCreate` angegeben ist, schlägt der Vorgang fehl. Das bedeutet, dass ein Vorgang wie `CREATE TABLE AS SELECT` nicht unterstützt wird und Sie können eine Kombination aus `CREATE TABLE` und `INSERT INTO` verwenden muss, um das Problem zu umgehen.
- Der `CreateTable`-API-Vorgang unterstützt die Option `state-create = TRUE` nicht.

StartCreateTableTransaction

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	CreateTable
Typ	AWS Glue Erweiterungs-API
REST-Pfad	POST/extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables
IAM-Aktion	kleben: CreateTable
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, CREATE_TABLE
CloudTrail event	kleben: CreateTable
OpenAPI-Definition	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-Erweiterungen-api.yaml #L107

Überlegungen und Einschränkungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.

- `CreateTable` mit Staging wird nicht unterstützt. Wenn der `stageCreate` Abfrageparameter angegeben ist, schlägt der Vorgang fehl. Das bedeutet, dass ein Vorgang wie `CREATE TABLE AS SELECT` nicht unterstützt wird und der Benutzer eine Kombination aus `CREATE TABLE` und `INSERT INTO` verwenden muss, um das Problem zu umgehen.
- Die API ist asynchron und gibt eine Transaktions-ID zurück, die Sie für die Nachverfolgung mithilfe des `CheckTransactionStatus`-API-Aufrufs verwenden können.
- Die API kann nur verwendet werden, wenn der `GetCatalog`-API-Aufruf als Antwort `use-extensions=true` angibt.

LoadTable

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	LoadTable
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	GET/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{Tabelle}
IAM-Aktion	Klebstoff: GetTable
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, SELECT, DESCRIBE
CloudTrail Ereignis	kleben: GetTable
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L616

Überlegungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.
- `CreateTable` mit Staging wird nicht unterstützt. Wenn der `stageCreate` Abfrageparameter angegeben ist, schlägt der Vorgang fehl. Das bedeutet, dass ein Vorgang wie `CREATE TABLE`

`AS SELECT` nicht unterstützt wird und der Benutzer eine Kombination aus `CREATE TABLE` und `INSERT INTO` verwenden muss, um das Problem zu umgehen.

- Die API ist asynchron und gibt eine Transaktions-ID zurück, die Sie für die Nachverfolgung mithilfe des `CheckTransactionStatus`-API-Aufrufs verwenden können.
- Die API kann nur verwendet werden, wenn der `GetCatalog`-API-Aufruf als Antwort `use-extensions=true` angibt.

ExtendedLoadTable

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	LoadTable
Typ	AWS Glue Erweiterungs-API
REST-Pfad	GET/extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{Tabelle}
IAM-Aktion	Klebstoff: GetTable
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, SELECT, DESCRIBE
CloudTrail Ereignis	kleben: GetTable
OpenAPI-Definition	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-Erweiterungen-api.yaml #L134

Überlegungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.
- Für den Abfrageparameter für Snapshots wird nur der `all`-Modus unterstützt.
- Im Vergleich zur `LoadTable`-API unterscheidet sich die `ExtendedLoadTable`-API in folgenden Punkten:
  - Erzwingt nicht unbedingt, dass alle Felder verfügbar sind.

- Stellt die folgenden zusätzlichen Parameter im Konfigurationsfeld der Antwort bereit:

  Zusätzliche Parameter

Konfigurationsschlüssel	Description
war. server-side-capabilities.scan-Planung	Gibt an, ob die Tabelle mit der Tabelle und gescannt werden kann. PreparePlan PlanTable APIs
war. server-side-capabilities.data-commit	Gibt an, ob die Tabelle mithilfe der Transaktion festgeschrieben werden kann. StartUpdateTable
aws.glue.staging.location	Wird für die serverseitige Scanplanung oder die Datenübergabe verwendet. Dabei handelt es sich um einen vom Service verwalteten Staging-Speicherort, der für die Engine zum Schreiben temporärer Datendateien verwendet werden kann.
aws.glue.staging. access-key-id	Wird für die serverseitige Scanplanung oder Datenübergabe verwendet und ist ein Teil der temporären AWS Anmeldeinformationen für den Zugriff auf den vom Service verwalteten Staging-Speicherort
aws.glue.staging. secret-access-key	Wird für die serverseitige Scanplanung oder Datenübergabe verwendet und ist ein Teil der temporären AWS Anmeldeinformationen für den Zugriff auf den vom Service verwalteten Staging-Speicherort.
aws.glue.staging.session-token	Wird für die serverseitige Scanplanung oder Datenübernahme verwendet und ist ein Teil der temporären AWS Anmeldeinformationen für den Zugriff auf den vom Service verwalteten Staging-Speicherort.
aws.glue.staging.expiration-ms	Wird für die serverseitige Scanplanung oder die Datenübergabe verwendet; Ablaufzeit der Anmeldeinformationen für den Zugriff auf den vom Service verwalteten Staging-Speicherort.

Konfigurationsschlüssel	Description
aws.glue.staging. data-transfer-role-arn	Wird für die serverseitige Scanplanung oder die Datenüber gabe verwendet. Dabei handelt es sich um eine IAM-Rolle, von der angenommen werden kann, dass sie auf den vom Service verwalteten Staging-Speicherort zugreift.

PreplanTable

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	PreplanTable
Typ	AWS Glue Erweiterungs-API
REST-Pfad	BEITRAG/extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{table}/preplan
IAM-Aktion	kleben: GetTable
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, SELECT, DESCRIBE
CloudTrail Ereignis	kleben: GetTable
OpenAPI-Definition	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-Erweiterungen-api.yaml #L211

Überlegungen

- Der Katalogpfadparameter sollte dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.
- Der Aufrufer dieser API muss immer anhand des Seitentokens ermitteln, ob noch Ergebnisse abgerufen werden müssen. Eine Antwort mit leerem Seitenelement, aber einem Paginierungstoken ist möglich, wenn die Serverseite noch verarbeitet, aber in der angegebenen Antwortzeit kein Ergebnis erzeugen kann.

- Sie können diese API nur verwenden, wenn `aws.server-side-capabilities.scan-planning=true` in der `ExtendedLoadTable`-API-Antwort enthalten ist.

PlanTable

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	PlanTable
Typ	AWS Glue Erweiterungs-API
REST-Pfad	BEITRAG/extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{table}/plan
IAM-Aktion	kleben: GetTable
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, SELECT, DESCRIBE
CloudTrail Ereignis	kleben: GetTable
OpenAPI-Definition	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-Erweiterungen-api.yaml #L243

Überlegungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.
- Der Aufrufer dieser API muss immer anhand des Seitentokens ermitteln, ob noch Ergebnisse abgerufen werden müssen. Eine Antwort mit leerem Seitenelement, aber einem Paginierungstoken ist möglich, wenn die Serverseite noch verarbeitet, aber in der angegebenen Antwortzeit kein Ergebnis erzeugen kann.
- Sie können diese API nur verwenden, wenn `aws.server-side-capabilities.scan-planning=true` in der `ExtendedLoadTable`-API-Antwort enthalten ist.

TableExists

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	TableExists
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	HEAD/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{Tabelle}
IAM-Aktion	Klebstoff: GetTable
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, SELECT, DESCRIBE
CloudTrail Ereignis	kleben: GetTable
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L833

Überlegungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.

UpdateTable

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	UpdateTable
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	POST/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{Tabelle}
IAM-Aktion	kleben: UpdateTable

Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, ALTER
CloudTrail Ereignis	kleben: UpdateTable
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L677

Überlegungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.

StartUpdateTableTransaction

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	StartUpdateTableTransaction
Typ	AWS Glue Erweiterungs-API
REST-Pfad	POST/extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{Tabelle}
IAM-Aktion	Klebstoff: UpdateTable
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, ALTER
CloudTrail Ereignis	kleben: UpdateTable
OpenAPI-Definition	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-Erweiterungen-api.yaml #L154

Überlegungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.

- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.
- Die API ist asynchron und gibt eine Transaktions-ID zurück, die Sie für die Nachverfolgung mithilfe des `CheckTransactionStatus`-API-Aufrufs verwenden können.
- Ein `RenamTable`-Vorgang kann auch über diese API ausgeführt werden. In diesem Fall muss der Aufrufer auch die Glue: - CreateTable oder LakeFormation CREATE_TABLE-Berechtigung haben, damit die Tabelle umbenannt werden kann.
- Sie können diese API nur verwenden, wenn `aws.server-side-capabilities.scan-planning=true` in der `ExtendedLoadTable`-API-Antwort enthalten ist.

DeleteTable

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	DeleteTable
Typ	REST-Katalog-API von Iceberg
REST-Pfad	DELETE/iceberg/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{Tabelle}
IAM-Aktion	Klebstoff: DeleteTable
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, DROP
CloudTrail Ereignis	kleben: DeleteTable
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L793

Überlegungen

- Der Katalogpfadparameter sollte dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.

- Der `DeleteTable`-API-Vorgang unterstützt eine Bereinigungsoption. Wenn die Bereinigungsoption auf `true` festgelegt ist, werden die Tabellendaten gelöscht, andernfalls werden keine Daten gelöscht. Bei Tabellen in Amazon S3 löscht der Vorgang keine Tabellendaten. Der Vorgang schlägt bei `purge = TRUE,` fehl, wenn die Tabelle in Amazon S3 gespeichert ist.

  Bei Tabellen, die im verwalteten Amazon-Redshift-Speicher gespeichert sind, löscht der Vorgang Tabellendaten, ähnlich dem `DROP TABLE`-Verhalten in Amazon Redshift. Der Vorgang schlägt bei `purge = FALSE` fehl, wenn die Tabelle in Amazon Redshift gespeichert ist.
- `purgeRequest=true` wird nicht unterstützt.

StartDeleteTableTransaction

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	StartDeleteTableTransaction
Typ	AWS Glue Erweiterungs-API
REST-Pfad	LÖSCHEN/extensions/v1/catalogs/{catalog}/namespaces/{ns}/tables/{Tabelle}
IAM-Aktion	kleben: DeleteTable
Lake-Formation-Berechtigungen	ALL, DROP
CloudTrail Ereignis	kleben: DeleteTable
OpenAPI-Definition	https://github.com/apache/iceberg/blob/apache-iceberg-1.6.1/open-api/rest- catalog-open-api .yaml #L793

Überlegungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.
- Sie können im REST-Pfadparameter nur einen einstufigen Namespace angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt the section called “Namespace-Pfadparameter”.
- `purgeRequest=false` wird nicht unterstützt.

- Die API ist asynchron und gibt eine Transaktions-ID zurück, die über `CheckTransactionStatus` nachverfolgt werden kann.

CheckTransactionStatus

Allgemeine Informationen

Vorgangsname	CheckTransactionStatus
Typ	AWS Glue Erweiterungs-API
REST-Pfad	POST/extensions/v1/transactions/status
IAM-Aktion	Dieselbe Berechtigung wie die Aktion, die die Transaktion initiiert
Lake-Formation-Berechtigungen	Dieselbe Berechtigung wie die Aktion, die die Transaktion initiiert
OpenAPI-Definition	https://github.com/awslabs/glue-extensions-for-iceberg/blob/main/glue-Erweiterungen-api.yaml #L273

Überlegungen

- Der Katalogpfadparameter muss dem im Abschnitt the section called “Präfix- und Katalogpfadparameter” beschriebenen Stil entsprechen.

Herstellen einer Verbindung mit Datenkatalog über eine eigenständige Spark-Anwendung

Sie können mit einem Apache-Iceberg-Connector über eine eigenständige Anwendung eine Verbindung mit dem Datenkatalog herstellen.

1. Erstellen Sie eine IAM-Rolle für die Spark-Anwendung.
2. Connect Sie mithilfe des AWS Glue Iceberg-Connectors eine Verbindung zum Iceberg Rest-Endpunkt her.

```
# configure your application. Refer to https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/
userguide/cli-configure-envvars.html for best practices on configuring environment
 variables.
export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(aws configure get appUser.aws_access_key_id)
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(aws configure get appUser.aws_secret_access_key)
export AWS_SESSION_TOKEN=$(aws configure get appUser.aws_secret_token)

export AWS_REGION=us-east-1
export REGION=us-east-1
export AWS_ACCOUNT_ID = {specify your aws account id here}

~/spark-3.5.3-bin-hadoop3/bin/spark-shell \
    --packages org.apache.iceberg:iceberg-spark-runtime-3.4_2.12:1.6.0 \
    --conf
 "spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
 \
    --conf "spark.sql.defaultCatalog=spark_catalog" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.type=rest" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.uri=https://glue.us-east-1.amazonaws.com/
iceberg" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse = {AWS_ACCOUNT_ID}" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.rest.sigv4-enabled=true" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.rest.signing-name=glue" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.rest.signing-region=us-east-1" \
    --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.io-
impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO" \
    --conf
 "spark.hadoop.fs.s3a.aws.credentials.provider=org.apache.hadoop.fs.s3a.SimpleAWSCredentialPr
```

3. Fragen Sie die Daten im Datenkatalog ab.

```
spark.sql("create database myicebergdb").show()
spark.sql("""CREATE TABLE myicebergdb.mytbl (name string) USING iceberg location
 's3://bucket_name/mytbl'""")
spark.sql("insert into myicebergdb.mytbl values('demo') ").show()
```

Zuordnen von Daten zwischen Amazon Redshift und Apache Iceberg

Redshift und Iceberg unterstützen verschiedene Datentypen. Die folgende Kompatibilitätsmatrix gibt einen Überblick über die Unterstützung und Einschränkungen bei der Zuordnung von Daten zwischen diesen beiden Datensystemen. Weitere Informationen zu den unterstützten Datentypen finden Sie in den jeweiligen Datensystemen unter Amazon-Redshift-Datentypen und Apache-Iceberg-Tabellenspezifikationen.

Redshift-Datentyp	Aliase	Iceberg-Datentyp
SMALLINT	INT2	int
INTEGER	INT, INT4	int
BIGINT	INT8	long
DECIMAL	NUMERIC	Dezimalwert
REAL	FLOAT4	float
REAL	FLOAT4	float
DOUBLE PRECISION	FLOAT8, SCHWEBEN	double
CHAR	CHARACTER, NCHAR	Zeichenfolge
VARCHAR	CHARACTER VARYING, NVARCHAR	Zeichenfolge
BPCHAR		Zeichenfolge
TEXT		Zeichenfolge
DATE		date
TIME	TIME WITHOUT TIMEZONE	time
TIME	TIME WITH TIMEZONE	Nicht unterstützt
TIMESTAMP (ZEITSTEMPEL)	TIMESTAMP WITHOUT TIMEZONE	TIMESTAMP (ZEITSTEMPEL)

Redshift-Datentyp	Aliase	Iceberg-Datentyp
TIMESTAMPZ	TIMESTAMP WITH TIMEZONE	TIMESTAMPZ
INTERVAL YEAR TO MONTH		Nicht unterstützt
INTERVAL DAY TO SECOND		Nicht unterstützt
BOOLEAN	BOOL	bool
HLLSKETCH		Nicht unterstützt
SUPER		Nicht unterstützt
VARBYTE	VARBINARY, BINARY VARYING	Binary
GEOMETRY		Nicht unterstützt
GEOGRAPHY		Nicht unterstützt

Überlegungen und Einschränkungen bei der Verwendung von AWS Glue Iceberg REST Catalog APIs

Im Folgenden werden die Überlegungen und Einschränkungen bei der Verwendung des Betriebsverhaltens von Data Definition Language (DDL) für Apache-Iceberg-REST-Kataloge beschrieben.

Überlegungen

- **`RenameTable`**-API-Verhalten – Der `RenameTable`-Vorgang wird in Tabellen in Amazon Redshift unterstützt, nicht jedoch in Amazon S3.
- DDL-Vorgänge für Namespaces und Tabellen in Amazon Redshift – Erstellungs-, Aktualisierungs- und Löschvorgänge für Namespaces und Tabellen in Amazon Redshift sind asynchrone Vorgänge, da sie davon abhängen, wann die von Amazon Redshift verwaltete Arbeitsgruppe verfügbar ist und ob eine konfliktreiche DDL- und DML-Transaktion ausgeführt wird und die Vorgänge auf eine Sperre warten und dann versuchen müssen, die Änderungen zu übernehmen.

Einschränkungen

- Ansichten APIs in der Apache Iceberg REST-Spezifikation werden im AWS Glue Iceberg REST Catalog nicht unterstützt.
- Größenbeschränkung für Iceberg-Tabellenmetadaten — AWS Glue Data Catalog unterstützt Iceberg-Tabellen mit einer maximalen Metadatengröße von 20 MB. AWS Glue Data Catalog lehnt Anfragen an Tabellen mit Metadaten ab, die diese Grenze überschreiten. Um AWS Glue Data Catalog Tabellen mit einer Metadatengröße von mehr als 20 MB zu finden, aktivieren Sie bitte die Komprimierung und die Aufbewahrung von Snapshots für Tabellen. Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren von Iceberg-Tabellen.

AWS Glue Bewährte Methoden für den Datenkatalog

In diesem Abschnitt werden bewährte Methoden für die effektive Verwaltung und Nutzung von behandelt AWS Glue Data Catalog. Er konzentriert sich auf Praktiken wie effiziente Nutzung von Crawlern, Organisation von Metadaten, Sicherheit, Leistungsoptimierung, Automatisierung, Datenverwaltung und Integration mit anderen AWS Diensten.

- Effektiver Einsatz von Crawlern — Führen Sie regelmäßig Crawler aus, um den Datenkatalog up-to-date mit Änderungen in Ihren Datenquellen zu aktualisieren. Verwenden Sie inkrementelle Crawls für sich häufig ändernde Datenquellen, um die Leistung zu verbessern. Konfigurieren Sie Crawler so, dass sie automatisch neue Partitionen hinzufügen oder Schemata aktualisieren, wenn Änderungen erkannt werden.
- Organisierung und Benennung von Metadatentabellen: Richten Sie eine einheitliche Benennungskonvention für Datenbanken und Tabellen im Datenkatalog ein. Gruppieren Sie verwandte Datenquellen zur besseren Organisation in logische Datenbanken oder Ordner. Verwenden Sie aussagekräftige Namen, die den Zweck und den Inhalt der einzelnen Tabellen verdeutlichen.
- Effektives Verwalten von Schemas — Nutzen Sie die Schema-Inferenzfunktionen von Crawlern. AWS Glue Überprüfen und aktualisieren Sie Änderungen an Schemata, bevor Sie sie anwenden, um zu verhindern, dass nachgelagerte Anwendungen beschädigt werden. Verwenden Sie Features zur Schemaentwicklung, um Änderungen an Schemata ordnungsgemäß zu handhaben.
- Sicherung des Datenkatalogs: Aktivieren Sie die Datenverschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung für den Datenkatalog. Implementieren Sie differenzierte Richtlinien zur Zugriffskontrolle, um den Zugriff auf sensible Daten zu beschränken. Überprüfen Sie regelmäßig die Berechtigungen und Aktivitätsprotokolle für den Datenkatalog.

- Integrieren Sie den Datenkatalog mit anderen AWS Diensten Verwenden Sie den Datenkatalog als zentrale Metadatenebene für Dienste wie Amazon Athena, Redshift Spectrum und. AWS Lake Formation Nutzen Sie AWS Glue -ETL-Aufträge, um Daten zu transformieren und in verschiedene Datenspeicher zu laden und gleichzeitig die Metadaten im Datenkatalog beizubehalten.
- Überwachen und optimieren Sie die Leistung Data Catalog Überwachen Sie die Leistung von Crawlern und ETL-Jobs mithilfe von Metriken. Amazon CloudWatch Partitionieren Sie große Datensätze im Datenkatalog, um die Abfrageleistung zu verbessern. Implementieren Sie Leistungsoptimierungen für Metadaten, auf die häufig zugegriffen wird.
- Bleiben Sie mit AWS Glue Dokumentation und bewährten Methoden auf dem Laufenden. Datenkatalog Suchen Sie regelmäßig in der AWS Glue Dokumentation und in den AWS Glue Ressourcen nach den neuesten Updates, bewährten Methoden und Empfehlungen. Nehmen Sie an AWS Glue Webinaren, Workshops und anderen Veranstaltungen teil, um von Experten zu lernen und über neue Funktionen und Möglichkeiten auf dem Laufenden zu bleiben.

Überwachung der Nutzungsmetriken des Datenkatalogs in Amazon CloudWatch

AWS Glue Data Catalog Nutzungsmetriken sind jetzt mit verfügbar Amazon CloudWatch, was die Überwachung und das Verständnis der Ressourcennutzung in Ihrem Datenkatalog vereinfacht. Sie haben jetzt sofort Einblick in die Nutzung von Katalogen, Datenbanken, Tabellen, Partitionen und Verbindungen durch Ihre Glue-Catalog-API, was es einfacher macht, den Überblick über Ihren Datenkatalog zu behalten.

Überblick über die Data-Catalog-Metriken

AWS Glue Data Catalog veröffentlicht automatisch Nutzungsmetriken für Amazon CloudWatch. Mit der Integration von CloudWatch Metriken können Sie jede Minute wichtige Leistungsindikatoren verfolgen, darunter:

- Tabellenanforderungen
- Erstellte Partitionsindizes
- Aktualisierte Verbindungen
- Aktualisierte Statistiken

Diese Metriken helfen Ihnen dabei, Engpässe zu identifizieren, Anomalien zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um die allgemeine Zuverlässigkeit des Datenkatalogs zu verbessern. Sie können auch CloudWatch Alarme einrichten, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Messwerte bestimmte Schwellenwerte überschreiten, sodass Sie Ihre Bereitstellung proaktiv verwalten können.

Hinzufügen von Metriken zu Ihrem Dashboard CloudWatch

Sie können benutzerdefinierte Dashboards erstellen, um Ihre AWS Glue Data Catalog Ressourcen zu überwachen, und Alarme einrichten, um über ungewöhnliche Aktivitäten informiert zu werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Datenkatalog-Metriken zu Ihrem CloudWatch Dashboard hinzuzufügen:

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Metriken aus.
3. Wählen Sie Alle Metriken aus.
4. Wählen Sie „Nutzung“ > „Nach Ressource AWS “.
5. Filtern Sie nach Glue, um die verfügbaren Metriken zu sehen.
6. Wählen Sie die Metriken aus, die dem Dashboard hinzugefügt werden sollen.
7. Fügen Sie Ihrem Diagramm Metriken für Kataloge, Datenbanken, Tabellen, Partitionen und Verbindungen hinzu. CloudWatch



Sie können benutzerdefinierte Alarme konfigurieren, die automatisch ausgelöst werden, wenn die API-Nutzung Ihre definierten Schwellenwerte überschreitet, um Auffälligkeiten bei der Nutzung Ihres Datenkatalogs zu identifizieren.

Eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung von Alarmen finden Sie unter Einen Metrics CloudWatch Insights-Alarm erstellen.

AWS Glue-Schemaregistrierung

> **Note**
>
> AWS GlueDie Schemaregistrierung wird in den folgenden Regionen der AWS Glue Konsole nicht unterstützt: Naher Osten (VAE).

Mit der AWS Glue-Schemaregistrierung können Sie Datenstromschemas zentral erkennen, steuern und weiterentwickeln. Ein Schema definiert die Struktur und das Format eines Datensatzes. Mit der AWS Glue-Schemaregistrierung können Sie Schemas in Ihren Daten-Streaming-Anwendungen verwalten und erzwingen, indem Sie praktische Integrationen mit Apache Kafka, Amazon Managed Streaming für Apache Kafka, Amazon Kinesis Data Streams, Amazon Managed Service für Apache Flink und AWS Lambda nutzen.

Die Schemaregistrierung unterstützt das AVRO-Datenformat (v1.11.4), das JSON-Datenformat mit dem JSON-Schemaformat für das Schema (Spezifikationen Draft-04, Draft-06 und Draft-07) mit JSON-Schemavalidierung unter Verwendung der Everit-Bibliothek, Protokollpufferversionen (Protobuf) proto2 und proto3 ohne Unterstützung für `extensions` oder `groups` und Java-Sprachunterstützung. Weitere Datenformate und Sprachen werden folgen. Zu den unterstützten Features gehören Kompatibilität, Schemabeschaffung über Metadaten, automatische Registrierung von Schemas, IAM-Kompatibilität und optionale ZLIB-Komprimierung zur Optimierung von Speicher und Datenübertragung. Die Schemaregistrierung ist Serverless und die Verwendung ist kostenlos.

Die Verwendung eines Schemas als Datenformat-Vertrag zwischen Produzenten und Verbrauchern führt zu einer verbesserten Daten-Governance sowie einer höheren Datenqualität und ermöglicht Datenkonsumenten, resistent gegen kompatible Upstream-Änderungen zu sein.

Die Schemaregistrierung ermöglicht es unterschiedlichen Systemen, gemeinsam ein Schema für Serialisierung und Deserialisierung zu nutzen. Angenommen Sie haben einen Produzenten und Verbraucher von Daten. Der Produzent kennt das Schema, wenn er die Daten veröffentlicht. Die Schema Registry stellt einen Serialisierer und einen Deserializer für bestimmte Systeme wie Amazon MSK oder Apache Kafka bereit.

Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsweise der Schemaregistrierung.

Themen

- Schemata

- Registrierungen
- Schema-Versioning und -Kompatibilität
- Open-Source-SerDe-Bibliotheken
- Kontingente in Schema Registry
- Funktionsweise der Schemaregistrierung
- Erste Schritte mit der Schemaregistrierung

Schemata

Ein Schema definiert die Struktur und das Format eines Datensatzes. Ein Schema ist eine versionierte Spezifikation für zuverlässige Datenveröffentlichung, -nutzung oder -speicherung.

In diesem Beispielschema für Avro werden Format und Struktur durch die Layout- und Feldnamen definiert, und das Format der Feldnamen wird durch die Datentypen definiert (z. B.`string`, `int`).

```
{
    "type": "record",
    "namespace": "ABC_Organization",
    "name": "Employee",
    "fields": [
        {
            "name": "Name",
            "type": "string"
        },
        {
            "name": "Age",
            "type": "int"
        },
        {
            "name": "address",
            "type": {
                "type": "record",
                "name": "addressRecord",
                "fields": [
                    {
                        "name": "street",
                        "type": "string"
                    },
                    {
```

```
                        "name": "zipcode",
                        "type": "int"
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}
```

In diesem JSON-Beispielschema draft-07 für JSON wird das Format von der JSON-Schemaorganisation definiert.

```
{
 "$id": "https://example.com/person.schema.json",
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "title": "Person",
 "type": "object",
 "properties": {
  "firstName": {
   "type": "string",
   "description": "The person's first name."
  },
  "lastName": {
   "type": "string",
   "description": "The person's last name."
  },
  "age": {
   "description": "Age in years which must be equal to or greater than zero.",
   "type": "integer",
   "minimum": 0
  }
 }
}
```

In diesem Beispiel für Protobuf wird das Format durch Version 2 der Protocol Buffers Sprache (proto2) definiert.

```
syntax = "proto2";

package tutorial;

option java_multiple_files = true;
```

```
option java_package = "com.example.tutorial.protos";
option java_outer_classname = "AddressBookProtos";

message Person {
  optional string name = 1;
  optional int32 id = 2;
  optional string email = 3;

  enum PhoneType {
    MOBILE = 0;
    HOME = 1;
    WORK = 2;
  }

  message PhoneNumber {
    optional string number = 1;
    optional PhoneType type = 2 [default = HOME];
  }

  repeated PhoneNumber phones = 4;
}

message AddressBook {
  repeated Person people = 1;
}
```

Registrierungen

Eine Registry ist ein logischer Container mit Schemata. Eine Registry ermöglicht Ihnen, Ihre Schemata zu organisieren und die Zugriffskontrolle für Ihre Anwendungen zu verwalten.
Eine Registry verfügt über einen Amazon Resource Name (ARN), mit dem Sie verschiedene Zugriffsberechtigungen für Schemavorgänge in der Registry organisieren und festlegen können.

Sie können die Standard-Registry verwenden oder so viele neue Registries erstellen, wie nötig.

Hierarchie der AWS Glue Schema Registry

- RegistryName: [Zeichenfolge]
  - RegistryArn: [AWS ARN]
  - CreatedTime: [Zeitstempel]
  - UpdatedTime: [Zeitstempel]

- SchemaName: [Zeichenfolge]
  - SchemaArn: [AWS ARN]
  - DataFormat: [Avro, Json oder Protobuf]
  - Kompatibilität: [z. B. ABWÄRTS, ABWÄRTS_ALLE, AUFWÄRTS, AUFWÄRTS_ALLE, VOLL, VOLL_ALLE, KEINE, DEAKTIVIERT]
  - Status: [z. B. AUSSTEHEND, VERFÜGBAR, LÖSCHEN]
  - SchemaCheckpoint: [Ganzzahl]
  - CreatedTime: [Zeitstempel]
  - UpdatedTime: [Zeitstempel]
- SchemaVersion: [Zeichenfolge]
  - SchemaVersionNumber: [Ganzzahl]
  - Status: [z. B. AUSSTEHEND, VERFÜGBAR, LÖSCHEN, FEHLER]
  - SchemaDefinition: [Zeichenfolge, Wert: JSON]
  - CreatedTime: [Zeitstempel]
- SchemaVersionMetadata: [Liste]
  - MetadataKey: [Zeichenfolge]
  - MetadataInfo
  - MetadataValue: [Zeichenfolge]
  - CreatedTime: [Zeitstempel]

Schema-Versioning und -Kompatibilität

Jedes Schema kann mehrere Versionen haben. Das Versioning wird durch eine Kompatibilitätsregel geregelt, die auf ein Schema angewendet wird. Anforderungen zur Registrierung neuer Schemaversionen werden von der Schema Registry anhand dieser Regel geprüft, bevor sie durchgeführt werden.

Eine Schemaversion, die als Checkpoint markiert ist, wird verwendet, um die Kompatibilität der Registrierung neuer Versionen eines Schemas zu ermitteln. Wenn ein Schema zum ersten Mal erstellt wird, ist der Standard-Checkpoint die erste Version. Wenn sich das Schema mit mehr Versionen weiterentwickelt, können Sie den Checkpoint verwenden, CLI/SDK um mithilfe der

`UpdateSchema` API den Checkpoint auf eine Version eines Schemas umzustellen, die einer Reihe von Einschränkungen entspricht. Wenn Sie die Schemadefinition oder den Kompatibilitätsmodus in der Konsole bearbeiten, wird der Checkpoint standardmäßig auf die neueste Version geändert.

Mit Kompatibilitätsmodi können Sie steuern, wie sich Schemata im Lauf der Zeit entwickeln können oder nicht. Diese Modi bilden den Vertrag zwischen Anwendungen, die Daten erzeugen und Anwendungen, die Daten verbrauchen. Wenn eine neue Version eines Schemas an die Registrierung übermittelt wird, wird anhand der auf den Schemanamen angewendeten Kompatibilitätsregel ermittelt, ob die neue Version akzeptiert werden kann. Es gibt 8 Kompatibilitätsmodi: NONE (KEINE), DISABLED (DEAKTIVIERT), BACKWARD (ABWÄRTS), BACKWARD_ALL (ABWÄRTS_ALLE), FORWARD (AUFWÄRTS), FORWARD_ALL (AUFWÄRTS_ALLE), FULL (VOLL), FULL_ALL (VOLL_ALLE).

Im Avro-Datenformat können Felder optional oder erforderlich sein. Ein optionales Feld ist ein Feld, in dem `Type` null enthält. Erforderliche Felder haben keine NULL-Werte als `Type`.

Im Protobuf-Datenformat können Felder in der Proto2-Syntax optional (einschließlich wiederholt) oder erforderlich sein, während in der Proto3-Syntax alle Felder optional (einschließlich wiederholt) sind. Alle Kompatibilitätsregeln werden auf der Grundlage des Verständnisses der Protokollpufferspezifikationen sowie der Leitlinien der Dokumentation zu Google Protocol Buffers bestimmt.

- NONE (KEINE): Es gibt keinen Kompatibilitätsmodus. Sie können diese Option in Entwicklungsszenarien verwenden, oder wenn Sie die Kompatibilitätsmodi, die Sie auf Schemata anwenden möchten, nicht kennen. Jede neue Version, die hinzugefügt wird, wird ohne Kompatibilitätsprüfung akzeptiert.
- DISABLED (DEAKTIVIERT): Diese Kompatibilitätsoption verhindert das Versioning für ein bestimmtes Schema. Es können keine neuen Versionen hinzugefügt werden.
- BACKWARD (ABWÄRTS): Diese Kompatibilitätsoption wird empfohlen, damit Verbraucher sowohl die aktuelle als auch die vorherige Schemaversion lesen können. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie Felder löschen oder optionale Felder hinzufügen und die Kompatibilität mit der vorherigen Schemaversion überprüfen möchten. Ein typischer Anwendungsfall für BACKWARD (ABWÄRTS) ist, wenn Ihre Anwendung für das neueste Schema erstellt wurde.

  AVRO

  Angenommen Sie haben ein Schema mit Vorname (erforderlich), Nachname (erforderlich), E-Mail (erforderlich) und Telefonnummer (optional) erstellt.

Wenn Ihre nächste Schemaversion das erforderliche E-Mail-Feld entfernt, würde dies erfolgreich registriert werden. Abwärtskompatibilität erfordert, dass Verbraucher die aktuelle und die vorherige Schemaversion lesen können. Ihre Verbraucher können das neue Schema lesen, da das zusätzliche E-Mail-Feld aus alten Nachrichten ignoriert wird.

Wenn Sie eine vorgeschlagene neue Schemaversion haben, die ein erforderliches Feld hinzufügt, z. B. Postleitzahl, würde dies bei einer erforderlichen Abwärtskombatibilität nicht erfolgreich registriert. Verbraucher der neuen Version könnten alte Nachrichten vor der Schemaänderung nicht lesen, da ihnen das erforderliche PLZ-Feld fehlt. Wenn das PLZ-Feld jedoch im neuen Schema als optional festgelegt wurde, würde sich die vorgeschlagene Version erfolgreich registrieren, da Verbraucher das alte Schema ohne das optionale PLZ-Feld lesen können.

JSON

Angenommen Sie haben eine Schemaversion mit Vorname (optional), Nachname (optional), E-Mail (optional) und Telefonnummer (optional).

Wenn Ihre nächste Schemaversion die optionale Telefonnummereigenschaft hinzufügt, würde dies erfolgreich registriert werden, solange die ursprüngliche Schemaversion keine zusätzlichen Eigenschaften zulässt und das `additionalProperties`-Feld auf „False“ festlegt. Abwärtskompatibilität erfordert, dass Verbraucher die aktuelle und die vorherige Schemaversion lesen können. Ihre Verbraucher können Daten lesen, die mit dem ursprünglichen Schema erstellt wurden, in dem die Telefonnummereigenschaft nicht existiert.

Wenn Sie eine vorgeschlagene neue Schemaversion haben, die die optionale Telefonnummereigenschaft hinzufügt, würde dies mit der Abwärtskompatibilität nicht erfolgreich registriert, wenn die ursprüngliche Schemaversion das `additionalProperties`-Feld auf „True“ setzt und eine zusätzliche Eigenschaft erlaubt. Ihre Verbraucher mit der neuen Version könnten alte Nachrichten vor der Schemaänderung nicht lesen, da sie keine Daten mit der Telefonnummereigenschaft als anderen Typ lesen können, z. B. „Zeichenfolge“ statt „Ganzzahl“.

PROTOBUF

Angenommen, Sie haben ein Schema mit einer Nachricht `Person` mit den Feldern `first name` (erforderlich), `last name` (erforderlich), `email` (erforderlich) und `phone number` (optional) unter proto2-Syntax definiert.

Ähnlich wie bei AVRO-Szenarien, wenn Ihre nächste Schemaversion das erforderliche `email`-Feld entfernt, würde dies erfolgreich registriert werden. Abwärtskompatibilität erfordert, dass Verbraucher die aktuelle und die vorherige Schemaversion lesen können. Ihre Verbraucher können das neue Schema lesen, da das zusätzliche `email`-Feld aus alten Nachrichten ignoriert wird.

Wenn Sie eine vorgeschlagene neue Schemaversion haben, die ein erforderliches Feld hinzufügt, z. B. `zip code`, würde dies bei einer erforderlichen Abwärtskombatibilität nicht erfolgreich registriert. Verbraucher der neuen Version könnten alte Nachrichten vor der Schemaänderung nicht lesen, da ihnen das erforderliche `zip code`-Feld fehlt. Wenn das `zip code`-Feld jedoch im neuen Schema als optional festgelegt wurde, würde sich die vorgeschlagene Version erfolgreich registrieren, da Verbraucher das alte Schema ohne das optionale `zip code`-Feld lesen können.

Im Falle eines gRPC-Anwendungsfalls ist das Hinzufügen eines neuen RPC-Services oder einer RPC-Methode eine abwärtskompatible Änderung. Angenommen, Sie haben ein Schema mit einem RPC-Service `MyService` mit zwei RPC-Methoden `Foo` und `Bar` definiert.

Wenn Ihre nächste Schemaversion eine neue RPC-Methode namens `Baz` hinzufügt, würde dies erfolgreich registriert werden. Ihre Verbraucher können Daten lesen, die mit dem ursprünglichen Schema erstellt wurden, entsprechend der ABWÄRTSkompatibilität, da die neu hinzugefügte RPC-Methode `Baz` optional ist.

Wenn Sie eine neue vorgeschlagene Schemaversion haben, die die bestehende RPC-Methode `Foo` entfernt, würde diese nicht erfolgreich mit der RÜCKWÄRTSkompatibilität registriert. Ihre Verbraucher mit der neuen Version könnten alte Nachrichten vor der Schemaänderung nicht lesen, da sie Daten mit der nicht vorhandenen RPC-Methode `Foo` in einer gRPC-Anwendung nicht verstehen und lesen können.

- BACKWARD_ALL (ABWÄRTS_ALLE): Diese Kompatibilitätsoption ermöglicht Verbrauchern, sowohl die aktuelle als auch alle vorherigen Schemaversionen zu lesen. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie Felder löschen oder optionale Felder hinzufügen und die Kompatibilität mit allen vorherigen Schemaversionen überprüfen möchten.
- FORWARD (AUFWÄRTS): Diese Kompatibilitätsoption ermöglicht Verbrauchern, sowohl die aktuelle als auch die nachfolgende Schemaversion zu lesen, aber nicht unbedingt spätere Versionen. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie Felder hinzufügen oder optionale Felder löschen und die Kompatibilität mit der vorherigen Schemaversion überprüfen möchten. Ein typischer Anwendungsfall für FORWARD (AUFWÄRTS) ist, wenn Ihre Anwendung für ein vorheriges Schema erstellt wurde und in der Lage sein soll, ein neueres Schema zu verarbeiten.

AVRO

Angenommen Sie haben ein Schema mit Vorname (erforderlich), Nachname (erforderlich) und E-Mail (optional) erstellt.

Wenn Sie eine neue Schemaversion haben, die ein erforderliches Feld hinzufügt, z. B. Telefonnummer, würde dies erfolgreich registriert werden. Aufwärtskompatibilität erfordert, dass Verbraucher Daten lesen können, die mit dem neuen Schema erstellt wurden, indem sie die vorherige Version verwenden.

Wenn Sie eine vorgeschlagene Schemaversion haben, die das erforderliche Vornamenfeld löscht, würde dies bei einer Aufwärtskompatibilität nicht erfolgreich registriert. Verbraucher mit der vorherigen Version könnten die vorgeschlagenen Schemata nicht lesen, da ihnen das erforderliche Vornamenfeld fehlt. Wenn das Feld für den Vornamen ursprünglich optional war, würde das vorgeschlagene neue Schema erfolgreich registriert werden, da die Verbraucher Daten basierend auf dem neuen Schema lesen können, die nicht über das optionale Feld Vorname verfügen.

JSON

Angenommen Sie haben eine Schemaversion mit Vorname (optional), Nachname (optional), E-Mail (optional) und Telefonnummer (optional).

Wenn Sie eine neue Schemaversion haben, die die optionale Telefonnummereigenschaft entfernt, würde dies erfolgreich registriert werden, solange die neue Schemaversion keine zusätzlichen Eigenschaften zulässt und das `additionalProperties`-Feld auf „False“ festlegt. Aufwärtskompatibilität erfordert, dass Verbraucher Daten lesen können, die mit dem neuen Schema erstellt wurden, indem sie die vorherige Version verwenden.

Wenn Sie eine vorgeschlagene Schemaversion haben, die die optionale Telefonnummereigenschaft entfernt, würde dies mit der Aufwärtskompatibilität nicht erfolgreich registriert, wenn die neue Schemaversion das `additionalProperties`-Feld auf „True“ setzt und eine zusätzliche Eigenschaft erlaubt. Ihre Verbraucher mit der vorherigen Version könnten die vorgeschlagenen Schemata nicht lesen, da diese die Telefonnummereigenschaft als anderen Typ haben könnten, z. B. „Zeichenfolge“ statt „Ganzzahl“.

PROTOBUF

Angenommen, Sie haben ein Schema mit einer Nachricht `Person` mit den Feldern `first name` (erforderlich), `last name` (erforderlich) und `email` (optional) unter proto2-Syntax definiert.

Ähnlich wie in den AVRO-Szenarien, wenn Sie eine neue Schemaversion haben, die ein erforderliches Feld hinzufügt, z. B. `phone number`, würde dies erfolgreich registriert werden. Aufwärtskompatibilität erfordert, dass Verbraucher Daten lesen können, die mit dem neuen Schema erstellt wurden, indem sie die vorherige Version verwenden.

Wenn Sie eine vorgeschlagene Schemaversion haben, die das erforderliche Feld `first name` löscht, würde dies bei einer VORWÄRTSkompatibilität nicht erfolgreich registriert. Verbraucher mit der vorherigen Version könnten die vorgeschlagenen Schemata nicht lesen, da ihnen das erforderliche Feld `first name` fehlt. Wenn das Feld `first name` ursprünglich optional war, würde das vorgeschlagene neue Schema erfolgreich registriert werden, da die Verbraucher Daten basierend auf dem neuen Schema lesen können, die nicht über das optionale Feld `first name` verfügen.

Im Falle eines gRPC-Anwendungsfalls ist das Entfernen eines RPC-Services oder einer RPC-Methode eine vorwärtskompatible Änderung. Angenommen, Sie haben ein Schema mit einem RPC-Service `MyService` mit zwei RPC-Methoden `Foo` und `Bar` definiert.

Wenn Ihre nächste Schemaversion die bestehende RPC-Methode mit dem Namen `Foo` löscht, würde dies gemäß der VORWÄRTSkompatibilität erfolgreich registriert, da die Verbraucher Daten, die mit dem neuen Schema erzeugt wurden, unter Verwendung der vorherigen Version lesen können. Wenn Sie eine vorgeschlagene neue Schemaversion haben, die eine RPC-Methode `Baz` hinzufügt, würde diese mit der VORWÄRTSkompatibilität nicht erfolgreich registriert. Verbraucher mit der vorherigen Version könnten die vorgeschlagenen Schemata nicht lesen, da ihnen die erforderliche RPC-Methode `Baz` fehlt.

- FORWARD_ALL (AUFWÄRTS_ALLE): Diese Kompatibilitätsoption ermöglicht Verbrauchern, Daten zu lesen, die von Verfassern eines neuen registrierten Schemas geschrieben wurden. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie Felder hinzufügen oder optionale Felder löschen und die Kompatibilität mit allen vorherigen Schemaversionen überprüfen möchten.
- FULL (VOLL): Diese Kompatibilitätsoption ermöglicht Verbrauchern, Daten zu lesen, die von Verfassern geschrieben wurden, die die vorherige oder die nächste Version des Schemas verwenden, jedoch nicht frühere oder spätere Versionen. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie optionale Felder hinzufügen oder löschen und die Kompatibilität mit der vorherigen Schemaversion überprüfen möchten.
- FULL_ALL (VOLL_ALLE): Diese Kompatibilitätsoption ermöglicht Verbrauchern, Daten zu lesen, die von Verfassern geschrieben wurden, die alle früheren Schemaversionen verwenden. Sie

können diese Option verwenden, wenn Sie optionale Felder hinzufügen oder löschen und die Kompatibilität mit allen vorherigen Schemaversionen überprüfen möchten.

Open-Source-SerDe-Bibliotheken

AWS stellt Open-Source-Serde-Bibliotheken als Framework für die Serialisierung und Deserialisierung von Daten bereit. Das Open-Source-Design dieser Bibliotheken ermöglicht gängige Open-Source-Anwendungen und Frameworks, diese Bibliotheken in ihren Projekten zu unterstützen.

Weitere Details zur Funktionsweise der SerDe-Bibliotheken finden Sie unter Funktionsweise der Schemaregistrierung.

Kontingente in Schema Registry

Kontingente, auch Limits genannt AWS, sind die Höchstwerte für die Ressourcen, Aktionen und Elemente in Ihrem Konto. AWS Im Folgenden finden Sie weiche Grenzwerte für Schema Registry in AWS Glue.

Metadaten-Schlüssel-Wert-Paare pro Schemaversion.

SchemaVersion Pro Region können Sie bis zu 10 Schlüssel-Wert-Paare verwenden. AWS

Sie können die Schlüssel-Wert-Metadatenpaare mit dem oder anzeigen oder festlegen. QuerySchemaVersionMetadata Aktion (Python: query_schema_version_metadata) PutSchemaVersionMetadata Aktion (Python: put_schema_version_metadata) APIs

Im Folgenden finden Sie weiche Grenzwerte für Schema Registry in AWS Glue.

Registrierungen

Sie können bis zu 100 Registrierungen pro AWS Region für dieses Konto einrichten.

SchemaVersion

Sie können bis zu 10000 Schemaversionen pro AWS Region für dieses Konto haben.

Jedes neue Schema erstellt eine neue Schemaversion, sodass Sie theoretisch bis zu 10000 Schemas pro Konto und Region haben können, wenn jedes Schema nur eine Version hat.

Schema-Nutzlasten

Es gibt eine Größenbeschränkung von 170 KB für Schema-Nutzlasten.

Funktionsweise der Schemaregistrierung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Serialisierungs- und Deserialisierungsprozesse der Schemaregistrierung funktionieren.

1. Registrieren eines Schemas: Wenn das Schema noch nicht in der Registrierung vorhanden ist, kann das Schema mit einem Schemanamen registriert werden, der dem Namen des Ziels entspricht (z. B. test_topic, test_stream, prod_firehose) oder der Produzent kann einen benutzerdefinierten Namen für das Schema angeben. Produzenten können dem Schema auch Schlüssel-Wert-Paare als Metadaten hinzufügen, z. B. source: MSK_Kafka_Topic_A, oder bei der Schemaerstellung Tags auf Schemas anwenden. AWS Sobald ein Schema registriert ist, gibt Schema Registry die Schemaversions-ID an den Serializer zurück. Wenn das Schema vorhanden ist, aber der Serializer eine neue Version verwendet, die nicht existiert, überprüft Schema Registry die Schemareferenz, eine Kompatibilitätsregel, um sicherzustellen, dass die neue Version kompatibel ist, bevor sie als neue Version registriert wird.

   Es gibt zwei Methoden zum Registrieren eines Schemas: manuelle Registrierung und automatische Registrierung. Sie können ein Schema manuell über dieAWS Glue-Konsole oder CLI/SDK registrieren.

   Wenn die automatische Registrierung in den Einstellungen des Serializers aktiviert ist, wird die automatische Registrierung des Schemas durchgeführt. Wenn `REGISTRY_NAME` nicht in den Konfigurationen des Produzenten bereitgestellt wird, registriert die automatische Registrierung die neue Schemaversion in der Standardregistrierung (Default-Registry). Siehe SerDe Bibliotheken installieren für Informationen zur Angabe der Eigenschaft für die automatische Registrierung.
2. Der Serializer validiert Datensätze anhand des Schemas: Wenn die Anwendung, die Daten erzeugt, ihr Schema registriert hat, überprüft der Serializer der Schema Registry, ob der Datensatz, der von der Anwendung erstellt wird, mit den Feldern und Datentypen strukturiert ist, die einem registrierten Schema entsprechen. Wenn das Schema des Datensatzes nicht mit einem registrierten Schema übereinstimmt, gibt der Serializer eine Ausnahme zurück und die Anwendung kann den Datensatz nicht an das Ziel liefern.

   Wenn kein Schema vorhanden ist und der Schemaname nicht über die Konfigurationen des Produzenten bereitgestellt wird, wird das Schema mit demselben Namen wie der Themenname (bei Apache Kafka oder Amazon MSK) oder der Streamname (bei Kinesis Data Streams) erstellt.

   Jeder Datensatz hat eine Schemadefinition und Daten. Die Schemadefinition wird anhand der vorhandenen Schemata und Versionen in der Schema Registry abgefragt.

Standardmäßig speichern Produzenten Schemadefinitionen und Schemaversionen registrierter Schemas im Cache. IDs Wenn die Schemaversionsdefinition eines Datensatzes nicht mit dem übereinstimmt, was im Cache verfügbar ist, versucht der Produzent, das Schema mit der Schema Registry zu validieren. Wenn die Schemaversion gültig ist, werden ihre Versions-ID und Definition lokal beim Produzenten zwischengespeichert.

Sie können den Standard-Cache-Zeitraum (24 Stunden) in den optionalen Producer-Eigenschaften in Schritt 3 von SerDe Bibliotheken installieren anpassen.

3. Serialisieren und Ausliefern von Datensätzen: Wenn der Datensatz dem Schema entspricht, kennzeichnet der Serializer jeden Datensatz mit der Schema-Versions-ID, serialisiert den Datensatz basierend auf dem ausgewählten Datenformat (AVRO, JSON, Protobuf oder in Kürze weitere Formate), komprimiert den Datensatz (optionale Konfiguration des Produzenten) und liefert ihn an das Ziel.
4. Verbraucher deserialisieren die Daten: Verbraucher, die diese Daten lesen, verwenden die Deserializer-Bibliothek der Schema Registry, die die Schemaversions-ID aus der Datensatznutzlast analysiert.
5. Der Deserializer kann das Schema von der Schema Registry anfordern: Wenn dies das erste Mal ist, dass der Deserializer Datensätze mit einer bestimmten Schemaversions-ID sieht, fordert der Deserializer das Schema unter Verwendung der Schemaversions-ID von der Schema-Registry an und speichert das Schema lokal auf dem Verbraucher zwischen. Wenn die Schema Registry den Datensatz nicht deserialisieren kann, kann der Verbraucher die Daten aus dem Datensatz protokollieren und fortfahren oder die Anwendung anhalten.
6. Der Deserializer verwendet das Schema, um den Datensatz zu deserialisieren: Wenn der Deserializer die Schemaversions-ID aus der Schema Registry abruft, dekomprimiert der Deserializer den Datensatz (wenn der vom Produzent gesendete Datensatz komprimiert wird) und verwendet das Schema, um den Datensatz zu deserialisieren. Dann verarbeitet die Anwendung den Datensatz.

> **Note**
>
> Verschlüsselung: Ihre Clients kommunizieren mit der Schema Registry über API-Aufrufe, die Daten während der Übertragung mittels TLS-Verschlüsselung über HTTPS verschlüsseln. In der Schemaregistry gespeicherte Schemas werden im Ruhezustand immer mit einem vom Dienst verwalteten Schlüssel AWS Key Management Service ()AWS KMS verschlüsselt.

> **Note**
>
> Benutzerautorisierung: Die Schema Registry unterstützt identitätsbasierte IAM-Richtlinien.

Erste Schritte mit der Schemaregistrierung

Die folgenden Abschnitte vermitteln einen Überblick und führen Sie durch das Einrichten und Verwenden der Schema Registry. Informationen zu den Konzepten und Komponenten der Schemaregistrierung finden Sie unter AWS Glue-Schemaregistrierung.

Themen

- SerDe Bibliotheken installieren
- Integration mit AWS Glue Schema Registry
- Migration von einer Drittanbieter-Schemaregistrierung zu AWS Glue Schema Registry

SerDe Bibliotheken installieren

Die SerDe Bibliotheken bieten ein Framework für die Serialisierung und Deserialisierung von Daten.

Sie installieren den Open-Source-Serializer für Ihre Anwendungen, die Daten erzeugen (zusammen die „Serializer“). Der Serializer übernimmt Serialisierung, Komprimierung und Interaktion mit der Schema Registry. Der Serializer extrahiert das Schema automatisch aus einem Datensatz, der in ein mit der Schema Registry kompatibles Ziel wie Amazon MSK geschrieben wird. Ebenso installieren Sie den Open-Source-Deserializer auf Ihren Anwendungen, die Daten verbrauchen.

Java-Implementierung

> **Note**
>
> Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, müssen Sie einen aktiven Amazon-MSK- (Amazon Managed Streaming für Apache Kafka) oder Apache-Kafka-Cluster haben. Ihre Produzenten und Verbraucher müssen Java 8 oder höher nutzen.

So installieren Sie die Bibliotheken auf Produzenten und Verbrauchern:

1. Fügen Sie diese Abhängigkeit in den pom.xml-Dateien von Produzenten und Verbrauchern über den folgenden Code hinzu:

```
<dependency>
    <groupId>software.amazon.glue</groupId>
    <artifactId>schema-registry-serde</artifactId>
    <version>1.1.5</version>
</dependency>
```

   Alternativ können Sie das AWS Glue-Schema-Registry-Github-Repository klonen.

2. Richten Sie Ihre Produzenten mit den folgenden Eigenschaften ein:

```
props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 StringSerializer.class.getName()); // Can replace StringSerializer.class.getName())
 with any other key serializer that you may use
props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 GlueSchemaRegistryKafkaSerializer.class.getName());
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "us-east-2");
properties.put(AWSSchemaRegistryConstants.DATA_FORMAT, "JSON"); // OR "AVRO"
```

   Wenn keine Schemas vorhanden sind, muss die automatische Registrierung aktiviert werden (nächster Schritt). Wenn Sie ein Schema haben, das Sie anwenden möchten, ersetzen Sie „my-schema“ durch Ihren Schemanamen. Auch der „registry-name“ muss angegeben werden, wenn die automatische Registrierung des Schemas deaktiviert ist. Wenn das Schema unter der „default-registry“ erstellt wird, kann der Registrierungsname weggelassen werden.

3. (Optional) Legen Sie eine dieser optionalen Produzenteneigenschaften fest. Detaillierte Beschreibungen der Eigenschaften finden Sie in der ReadMe Datei.

```
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, "true"); // If
 not passed, uses "false"
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_NAME, "my-schema"); // If not passed,
 uses transport name (topic name in case of Kafka, or stream name in case of Kinesis
 Data Streams)
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.REGISTRY_NAME, "my-registry"); // If not passed,
 uses "default-registry"
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_TIME_TO_LIVE_MILLIS, "86400000"); // If
 not passed, uses 86400000 (24 Hours)
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_SIZE, "10"); // default value is 200
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.COMPATIBILITY_SETTING, Compatibility.FULL); //
 Pass a compatibility mode. If not passed, uses Compatibility.BACKWARD
```

```
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.DESCRIPTION, "This registry is used for several
 purposes."); // If not passed, constructs a description
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.COMPRESSION_TYPE,
 AWSSchemaRegistryConstants.COMPRESSION.ZLIB); // If not passed, records are sent
 uncompressed
```

Die automatische Registrierung registriert die Schemaversion unter der Standardregistrierung („default-registry“). Wenn im vorherigen Schritt kein SCHEMA_NAME angegeben wird, wird der Themenname als SCHEMA_NAME verwendet.

Weitere Informationen zu Kompatibilitätsmodi finden Sie unter Schema-Versioning und -Kompatibilität.

4. Richten Sie Ihre Verbraucher mit den folgenden Eigenschaften ein:

```
props.put(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 StringDeserializer.class.getName());
props.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 GlueSchemaRegistryKafkaDeserializer.class.getName());
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "us-east-2"); // Pass an AWS-Region
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
 AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName()); // Only required for AVRO data format
```

5. (Optional) Legen Sie diese optionalen Verbrauchereigenschaften fest. Detaillierte Eigenschaftsbeschreibungen finden Sie in der ReadMe Datei.

```
properties.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_TIME_TO_LIVE_MILLIS, "86400000"); //
 If not passed, uses 86400000
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_SIZE, "10"); // default value is 200
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SECONDARY_DESERIALIZER,
 "com.amazonaws.services.schemaregistry.deserializers.external.ThirdPartyDeserializer"); //
 For migration fall back scenario
```

C#-Implementierung

> **Note**
>
> Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, müssen Sie einen aktiven Amazon-MSK- (Amazon Managed Streaming für Apache Kafka) oder Apache-Kafka-Cluster haben. Ihre Produzenten und Verbraucher müssen auf .NET 8.0 oder höher laufen.

Installation

Installieren Sie für C#-Anwendungen das AWS Glue Schema SerDe NuGet Registry-Paket mit einer der folgenden Methoden:

.NET-CLI:

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Paket zu installieren:

```
dotnet add package Aws.Glue.SchemaRegistry --version 1.0.0-<rid>
```

wo <rid> könnte sein`1.0.0-linux-x64`, `1.0.0-linux-musl-x64` oder `1.0.0-linux-arm64`

PackageReference (in deiner.csproj-Datei):

Fügen Sie Ihrer Projektdatei Folgendes hinzu:

```
<PackageReference Include="Aws.Glue.SchemaRegistry" Version="1.0.0-<rid>" />
```

wo <rid> könnte sein`1.0.0-linux-x64`, `1.0.0-linux-musl-x64` oder `1.0.0-linux-arm64`

Konfiguration der Konfigurationsdatei

Erstellen Sie eine Datei mit Konfigurationseigenschaften (z. B.`gsr-config.properties`) mit den erforderlichen Einstellungen:

Minimale Konfiguration:

Im Folgenden wird ein Beispiel für eine minimale Konfiguration gezeigt:

```
region=us-east-1
registry.name=default-registry
dataFormat=AVRO
schemaAutoRegistrationEnabled=true
```

Verwenden der C# Glue Schema-Clientbibliothek für Kafka SerDes

Beispiel für die Verwendung des Serializers:

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Serializer verwendet wird:

```
private static readonly string PROTOBUF_CONFIG_PATH = "<PATH_TO_CONFIG_FILE>";
var protobufSerializer = new GlueSchemaRegistryKafkaSerializer(PROTOBUF_CONFIG_PATH);
var serialized = protobufSerializer.Serialize(message, message.Descriptor.FullName);
// send serialized bytes to Kafka using producer.Produce(serialized)
```

Beispiel für die Verwendung des Deserializers:

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Deserializer verwendet wird:

```
private static readonly string PROTOBUF_CONFIG_PATH = "<PATH_TO_CONFIG_FILE>";
var dataConfig = new GlueSchemaRegistryDataFormatConfiguration(
    new Dictionary<string, dynamic>
    {
        {
            GlueSchemaRegistryConstants.ProtobufMessageDescriptor, message.Descriptor
        }
    }
);
var protobufDeserializer = new
 GlueSchemaRegistryKafkaDeserializer(PROTOBUF_CONFIG_PATH, dataConfig);

// read message from Kafka using serialized = consumer.Consume()
var deserializedObject = protobufDeserializer.Deserialize(message.Descriptor.FullName,
 serialized);
```

Verwenden der C# Glue-Schema-Clientbibliothek mit for KafkaFlow SerDes

Beispiel für die Verwendung des Serializers:

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie KafkaFlow mit dem Serializer konfigurieren:

```
services.AddKafka(kafka => kafka
    .UseConsoleLog()
    .AddCluster(cluster => cluster
        .WithBrokers(new[] { "localhost:9092" })
        .AddProducer<CustomerProducer>(producer => producer
            .DefaultTopic("customer-events")
            .AddMiddlewares(m => m

 .AddSerializer<GlueSchemaRegistryKafkaFlowProtobufSerializer<Customer>>(
                    () => new
 GlueSchemaRegistryKafkaFlowProtobufSerializer<Customer>("config/gsr-
config.properties")
```

```
                )
            )
        )
    )
);
```

Beispiel für die Verwendung des Deserializers:

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Konfiguration KafkaFlow mit dem Deserializer durchgeführt wird:

```
.AddConsumer(consumer => consumer
    .Topic("customer-events")
    .WithGroupId("customer-group")
    .WithBufferSize(100)
    .WithWorkersCount(10)
    .AddMiddlewares(middlewares => middlewares
        .AddDeserializer<GlueSchemaRegistryKafkaFlowProtobufDeserializer<Customer>>(
            () => new
 GlueSchemaRegistryKafkaFlowProtobufDeserializer<Customer>("config/gsr-
config.properties")
        )
        .AddTypedHandlers(h => h.AddHandler<CustomerHandler>())
    )
)
```

Optionale Producer-Eigenschaften

Sie können Ihre Konfigurationsdatei um zusätzliche optionale Eigenschaften erweitern:

```
# Auto-registration (if not passed, uses "false")
schemaAutoRegistrationEnabled=true

# Schema name (if not passed, uses topic name)
schema.name=my-schema

# Registry name (if not passed, uses "default-registry")
registry.name=my-registry

# Cache settings
cacheTimeToLiveMillis=86400000
cacheSize=200
```

```
# Compatibility mode (if not passed, uses BACKWARD)
compatibility=FULL

# Registry description
description=This registry is used for several purposes.

# Compression (if not passed, records are sent uncompressed)
compressionType=ZLIB
```

Unterstützte Datenformate

Sowohl Java- als auch C#-Implementierungen unterstützen dieselben Datenformate:

- AVRO: Apache Avro-Binärformat
- JSON: JSON-Schemaformat
- PROTOBUF: Format für Protokollpuffer

Hinweise

- Um mit der Bibliothek zu beginnen, besuchen Sie bitte https://www.nuget. org/packages/AWS.Kleber. SchemaRegistry
- Der Quellcode ist verfügbar unter: https://github.com/awslabs/aws-glue-schema-registry

Erstellen einer Registrierung

Sie können die Standardregistrierung verwenden oder mit der AWS Glue OR-Konsole so viele neue Registrierungen wie nötig erstellen. AWS Glue APIs

AWS Glue APIs

Sie können diese Schritte verwenden, um diese Aufgabe mithilfe von auszuführen. AWS Glue APIs

Um die Registry AWS CLI für das AWS Glue Schema verwenden zu können APIs, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Version AWS CLI auf die neueste Version aktualisieren.

Um eine neue Registrierung hinzuzufügen, verwenden Sie die CreateRegistry Aktion (Python: create_registry)-API. Geben Sie `RegistryName` als Name der zu erstellenden Registrierung an (maximale Länge 255 Zeichen, nur Buchstaben, Zahlen, Bindestriche, Unterstriche, Dollarzeichen oder Hashzeichen).

Geben Sie `Description` als Zeichenfolge mit maximal 2048 Bytes an, entsprechend dem mehrzeiligen Zeichenfolgenmuster für URI-Adressen.

Geben Sie optional einen oder mehrere `Tags` als Map-Array für Schlüssel-Wert-Paare Ihrer Registrierung an.

```
aws glue create-registry --registry-name registryName1 --description description
```

Wenn Ihre Registrierung erstellt wurde, wird ihr ein Amazon-Ressourcenname (ARN) zugewiesen, den Sie im Abschnitt `RegistryArn` der API-Antwort anzeigen können. Nachdem Sie nun eine Registrierung erstellt haben, erstellen Sie ein oder mehrere Schemata für diese Registrierung.

AWS Glue-Konsole

In der AWS Glue-Konsole eine neue Registrierung hinzufügen

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Data Catalog auf Schema Registries (Schemaregistrierungen).
3. Wählen Sie Add registry (Registrierung hinzufügen).
4. Geben Sie einen Registry name (Registrierungsname) aus Buchstaben, Ziffern, Bindestrichen oder Unterstrichen ein. Dieser Name kann nicht geändert werden.
5. Geben Sie eine Description (Beschreibung) (optional) für die Registrierung ein.
6. Wenden Sie optional einen oder mehrere Tags auf Ihre Registrierung an. Klicken Sie auf Add new Tag (Neuen Tag hinzufügen) und geben Sie einen Tag-Schlüssel und optional einen Tag-Wert ein.
7. Wählen Sie Add registry (Registrierung hinzufügen).



Wenn Ihre Registrierung erstellt wird, wird ihr ein Amazon-Ressourcenname (ARN) zugewiesen, den Sie anzeigen können, indem Sie die Registrierung aus der Liste in Schema Registries (Schemaregistrierungen) auswählen. Nachdem Sie nun eine Registrierung erstellt haben, erstellen Sie ein oder mehrere Schemata für diese Registrierung.

Umgang mit einem bestimmten Datensatz (JAVA POJO) für JSON

Sie können ein Plain-Old-Java-Objekt (POJO) verwenden und das Objekt als Datensatz übergeben. Dies ist ähnlich dem Konzept eines bestimmten Datensatzes in AVRO. Das mbknor-jackson-jsonschemakann ein JSON-Schema für das übergebene POJO generieren. Diese Bibliothek kann auch zusätzliche Informationen in das JSON-Schema einfügen.

Die AWS Glue-Schema-Registry-Bibliothek verwendet das injizierte Feld „className“ im Schema, um einen vollständig klassifizierten Klassennamen bereitzustellen. Das Feld „className“ wird vom Deserializer verwendet, um in ein Objekt dieser Klasse zu deserialisieren.

```
Example class :
```

```
@JsonSchemaDescription("This is a car")
@JsonSchemaTitle("Simple Car Schema")
@Builder
@AllArgsConstructor
@EqualsAndHashCode
// Fully qualified class name to be added to an additionally injected property
// called className for deserializer to determine which class to deserialize
// the bytes into
@JsonSchemaInject(
        strings = {@JsonSchemaString(path = "className",
                value =
 "com.amazonaws.services.schemaregistry.integrationtests.generators.Car")}
)
// List of annotations to help infer JSON Schema are defined by https://github.com/
mbknor/mbknor-jackson-jsonSchema
public class Car {
    @JsonProperty(required = true)
    private String make;

    @JsonProperty(required = true)
    private String model;

    @JsonSchemaDefault("true")
    @JsonProperty
    public boolean used;

    @JsonSchemaInject(ints = {@JsonSchemaInt(path = "multipleOf", value = 1000)})
    @Max(200000)
    @JsonProperty
    private int miles;

    @Min(2000)
    @JsonProperty
    private int year;

    @JsonProperty
    private Date purchaseDate;

    @JsonProperty
    @JsonFormat(shape = JsonFormat.Shape.NUMBER)
    private Date listedDate;

    @JsonProperty
    private String[] owners;
```

```
    @JsonProperty
    private Collection<Float> serviceChecks;

    // Empty constructor is required by Jackson to deserialize bytes
    // into an Object of this class
    public Car() {}
}
```

Erstellen eines Schemas

Sie können ein Schema mit der AWS Glue APIs oder der AWS Glue Konsole erstellen.

AWS Glue APIs

Sie können diese Schritte verwenden, um diese Aufgabe mithilfe von auszuführen AWS Glue APIs.

Um ein neues Schema hinzuzufügen, verwenden Sie die CreateSchema Aktion (Python: create_schema)-API.

Geben Sie eine `RegistryId`-Struktur an, um eine Registrierung für das Schema anzugeben. Oder lassen Sie die `RegistryId` weg, um die Standardregistrierung zu verwenden.

Geben Sie einen `SchemaName` bestehend aus Buchstaben, Ziffern, Bindestrichen oder Unterstrichen an, und geben Sie als `DataFormat` **`AVRO`** oder **`JSON`** an. Ist das `DataFormat` einmal für ein Schema festgelegt, ist nicht änderbar.

Geben Sie einen `Compatibility`-Modus an:

- Backward (Abwärts) (empfohlen) – Der Verbraucher kann sowohl die aktuelle als auch die vorherige Version lesen.
- Backward all (Abwärts alle) – Der Verbraucher kann die aktuelle und alle früheren Versionen lesen.
- Forward (Aufwärts) – Der Verbraucher kann sowohl die aktuelle als auch die nachfolgende Version lesen.
- Forward all (Aufwärts alle) – Der Verbraucher kann sowohl die aktuelle als auch alle nachfolgenden Versionen lesen.
- Full (Voll) – Kombination aus „Backward“ (Abwärts) und „Forward“ (Aufwärts).
- Full all (Voll alle) – Kombination aus „Backward all“ (Abwärts alle) und „Forward all“ (Aufwärts alle).
- None (Keine) – Es werden keine Kompatibilitätsprüfungen durchgeführt.

- Disabled (Deaktiviert) – Verhindert das Versioning für dieses Schema.

Geben Sie optional `Tags` für Ihr Schema an.

Geben Sie eine `SchemaDefinition` an, um das Schema im Avro-, JSON-oder Protobuf-Datenformat zu definieren. Informationen finden Sie in den Beispielen.

Für Avro-Datenformat:

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryName="registryName1" --schema-name
 testschema --compatibility NONE --data-format AVRO --schema-definition "{\"type\":
 \"record\", \"name\": \"r1\", \"fields\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"},
 {\"name\": \"f2\", \"type\": \"string\"} ]}"
```

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:registry/registryName1" --schema-name testschema --compatibility
 NONE --data-format AVRO  --schema-definition "{\"type\": \"record\", \"name\": \"r1\",
 \"fields\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"}, {\"name\": \"f2\", \"type\":
 \"string\"} ]}"
```

Für JSON-Datenformat:

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryName="registryName" --schema-name
 testSchemaJson --compatibility NONE --data-format JSON --schema-definition "{\"$schema
\": \"http://json-schema.org/draft-07/schema#\",\"type\":\"object\",\"properties\":
{\"f1\":{\"type\":\"string\"}}}"
```

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:registry/registryName" --schema-name testSchemaJson --compatibility
 NONE --data-format JSON --schema-definition "{\"$schema\": \"http://json-schema.org/
draft-07/schema#\",\"type\":\"object\",\"properties\":{\"f1\":{\"type\":\"string\"}}}"
```

Für das Protobuf-Datenformat:

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryName="registryName" --schema-name
 testSchemaProtobuf --compatibility NONE --data-format PROTOBUF --schema-definition
 "syntax = \"proto2\";package org.test;message Basic { optional int32 basic = 1;}"
```

```
aws glue create-schema --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:registry/registryName" --schema-name testSchemaProtobuf
```

```
--compatibility NONE --data-format PROTOBUF --schema-definition "syntax =
\"proto2\";package org.test;message Basic { optional int32 basic = 1;}"
```

AWS Glue-Konsole

Ein neues Schema mithilfe der AWS Glue-Konsole hinzufügen:

1. Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Data Catalog auf Schemas (Schemata).
3. Klicken Sie auf Add Schema (Schema hinzufügen).
4. Geben Sie einen Schemanamen an, bestehend aus Buchstaben, Zahlen, Bindestrichen, Unterstrichen, Dollarzeichen oder Hashmarks. Dieser Name kann nicht geändert werden.
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Registry, in der das Schema gespeichert wird. Die übergeordnete Registrierung kann nach der Erstellung nicht geändert werden.
6. Lassen Sie das Data format (Datenformat) als Apache Avro oder JSON. Dieses Format gilt für alle Versionen dieses Schemas.
7. Wählen Sie einen Compatibility mode (Kompatibilitätsmodus).
   - Backward (Abwärts) (empfohlen) – Receiver kann sowohl aktuelle als auch frühere Versionen lesen.
   - Backward All (Abwärts alle) – Receiver kann aktuelle und alle früheren Versionen lesen.
   - Vorwärts – Absender kann sowohl aktuelle als auch frühere Versionen schreiben.
   - Vorwärts alle – Absender kann sowohl aktuelle als auch alle früheren Versionen schreiben.
   - Full (Voll) – Kombination aus „Backward“ (Abwärts) und „Forward“ (Aufwärts).
   - Full all (Voll alle) – Kombination aus „Backward all“ (Abwärts alle) und „Forward all“ (Aufwärts alle).
   - Keine – Es werden keine Kompatibilitätsprüfungen durchgeführt.
   - Disabled (Deaktiviert) – Verhindert das Versioning für dieses Schema.
8. Geben Sie eine optionale Beschreibung für die Registrierung ein (max. 250 Zeichen).



9. Wenden Sie optional ein oder mehrere Tags auf Ihr Schema an. Klicken Sie auf Add new Tag (Neuen Tag hinzufügen) und geben Sie einen Tag-Schlüssel und optional einen Tag-Wert ein.
10. Geben Sie in das Feld Erste Schemaversion das ursprüngliche Schema ein oder fügen Sie es ein.

    Informationen zum Avro-Format finden Sie unter Arbeiten mit dem Avro-Datenformat.

    Informationen zum JSON-Format finden Sie unter Arbeiten mit dem JSON-Datenformat.

11. Wählen Sie alternativ die Option Add metadata (Metadaten hinzufügen), um Versionsmetadaten hinzuzufügen und Ihre Schemaversion mit Anmerkungen zu versehen oder zu klassifizieren.
12. Klicken Sie auf Create schema and version (Schema und Version erstellen).



Das Schema wird erstellt und in der Liste unter Schemas (Schemata) angezeigt.

Arbeiten mit dem Avro-Datenformat

Avro bietet Datenserialisierung und Datenaustausch. Avro speichert die Datendefinition im JSON-Format, wodurch es leicht zu lesen und zu interpretieren ist. Die Daten selbst werden im Binärformat gespeichert.

Informationen zum Definieren eines Apache-Avro-Schemas finden Sie unter Apache Avro-Spezifikationen.

Arbeiten mit dem JSON-Datenformat

Daten können im JSON-Format serialisiert werden. Das JSON-Schemaformat definiert den Standard für das Format des JSON-Schemas.

Aktualisieren eines Schemas oder einer Registrierung

Nach der Erstellung können Sie Schemata, Schemaversionen und die Registrierung bearbeiten.

Aktualisieren einer Registrierung

Sie können eine Registrierung mithilfe der AWS Glue APIs oder der AWS Glue Konsole aktualisieren. Der Name einer vorhandenen Registrierung kann nicht bearbeitet werden. Sie können die Beschreibung für eine Registrierung bearbeiten.

AWS Glue APIs

Um eine vorhandene Registrierung zu aktualisieren, verwenden Sie die UpdateRegistry Aktion (Python: update_registry)-API.

Wählen Sie eine `RegistryId`-Struktur, um die Registrierung anzugeben, die Sie aktualisieren möchten. Übergeben Sie eine `Description`, um die Beschreibung für eine Registrierung zu ändern.

```
aws glue update-registry --description updatedDescription --registry-id
 RegistryArn="arn:aws:glue:us-east-2:901234567890:registry/registryName1"
```

AWS Glue-Konsole

Eine Registrierung mithilfe der AWS Glue-Konsole aktualisieren:

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.

2. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Data Catalog auf Schema Registries (Schemaregistrierungen).
3. Wählen Sie eine Registrierung aus der Liste der Registrierungen, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren.
4. Klicken Sie im Menü Action (Aktion) auf Edit registry (Registrierung bearbeiten).

Aktualisieren eines Schemas

Sie können die Beschreibung und die Kompatibilitätseinstellung für ein Schema aktualisieren.

Um ein vorhandenes Schema zu aktualisieren, verwenden Sie die UpdateSchema Aktion (Python: update_schema)-API.

Wählen Sie eine `SchemaId`-Struktur, um das Schema anzugeben, die Sie aktualisieren möchten. Eine `VersionNumber` oder `Compatibility` muss angegeben werden.

Codebeispiel 11:

```
aws glue update-schema --description testDescription --schema-id
 SchemaName="testSchema1",RegistryName="registryName1" --schema-version-number
 LatestVersion=true --compatibility NONE
```

```
aws glue update-schema --description testDescription --schema-id
 SchemaArn="arn:aws:glue:us-east-2:901234567890:schema/registryName1/testSchema1" --
schema-version-number LatestVersion=true --compatibility NONE
```

Eine Schemaversion hinzufügen

Wenn Sie eine Schemaversion hinzufügen, müssen Sie die Versionen vergleichen, um sicherzustellen, dass das neue Schema akzeptiert wird.

Um eine neue Version zu einem vorhandenen Schema hinzuzufügen, verwenden Sie die RegisterSchemaVersion Aktion (Python: register_schema_version)-API.

Wählen Sie eine `SchemaId`-Struktur, um das Schema anzugeben, für das Sie eine Version hinzufügen möchten, und eine `SchemaDefinition`, um das Schema zu definieren.

Codebeispiel 12:

```
aws glue register-schema-version --schema-definition "{\"type\": \"record\", \"name\":
 \"r1\", \"fields\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"}, {\"name\": \"f2\", \"type
\": \"string\"} ]}" --schema-id SchemaArn="arn:aws:glue:us-east-1:901234567890:schema/
registryName/testschema"
```

```
aws glue register-schema-version --schema-definition "{\"type\": \"record\", \"name\":
 \"r1\", \"fields\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"}, {\"name\": \"f2\", \"type
\": \"string\"} ]}" --schema-id SchemaName="testschema",RegistryName="testregistry"
```

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Data Catalog auf Schemas (Schemata).
3. Wählen Sie das Schema aus der Liste der Schemata aus, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Schemata in der Liste aus, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren.
5. Wählen Sie im Menü Action (Aktion) die Option Register a new version (Neue Version registrieren).
6. Geben Sie das neue Schema in das Feld New version (Neue Version) ein oder fügen Sie es ein.
7. Klicken Sie auf Compare with previous version (Vergleich mit vorheriger Version), um Unterschiede zur vorherigen Schemaversion anzuzeigen.
8. Wählen Sie alternativ die Option Add metadata (Metadaten hinzufügen), um Versionsmetadaten hinzuzufügen und Ihre Schemaversion mit Anmerkungen zu versehen oder zu klassifizieren. Geben Sie den Schlüssel und optional einen Wert ein.
9. Klicken Sie auf Register version (Version registrieren).



Die Version des Schemas (der Schemata) wird in der Liste der Versionen angezeigt. Wenn die Version den Kompatibilitätsmodus geändert hat, wird die Version als Checkpoint markiert.

Beispiel für einen Vergleich von Schemaversionen

Wenn Sie entscheiden, die Option Compare with previous version (Vergleich mit vorheriger Version) zu verwenden, werden die vorherigen und die neuen Versionen zusammen angezeigt. Geänderte Informationen werden wie folgt hervorgehoben:

- Gelb: Kennzeichnet geänderte Informationen.
- Grün: Kennzeichnet Inhalte, die in der neuesten Version hinzugefügt wurden.
- Rot: Kennzeichnet Inhalte, die in der neuesten Version entfernt wurden.

Sie können auch einen Vergleich mit früheren Versionen durchführen.



Ein Schema oder eine Registrierung löschen

Das Löschen eines Schemas, einer Schemaversion oder einer Registrierung ist eine permanente Aktion, die nicht rückgängig gemacht werden kann.

Ein Schema löschen

Möglicherweise möchten Sie ein Schema löschen, wenn es nicht mehr in einer Registrierung verwendet werden soll, indem Sie die AWS-Managementkonsole oder die DeleteSchema Aktion (Python: delete_schema) API verwenden.

Das Löschen eines oder mehrerer Schemata ist ein dauerhafter Vorgang, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Stellen Sie sicher, dass das Schema oder die Schemata nicht mehr benötigt werden.

Um ein Schema aus der Registrierung zu löschen, rufen Sie die DeleteSchema Aktion (Python: delete_schema)-API auf und geben die `SchemaId`-Struktur an, um das Schema zu identifizieren.

Zum Beispiel:

```
aws glue delete-schema --schema-id SchemaArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:schema/registryName1/schemaname"
```

```
aws glue delete-schema --schema-id SchemaName="TestSchema6-
deleteschemabyname",RegistryName="default-registry"
```

AWS Glue-Konsole

Ein Schema aus der AWS Glue-Konsole löschen:

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Data Catalog auf Schema Registries (Schemaregistrierungen).
3. Wählen Sie die Registrierung, die Ihr Schema enthält, aus der Liste der Registrierungen aus.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Schemata in der Liste aus, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren.
5. Wählen Sie im Menü Actions (Aktionen) die Option Delete (Löschen).
6. Geben Sie **`Delete`** in das Feld ein, um den Löschvorgang zu bestätigen.
7. Wählen Sie Löschen aus.

Die von Ihnen angegebenen Schemata werden aus der Registrierung gelöscht.

Eine Schemaversion löschen

Da sich Schemas in der Registrierung ansammeln, möchten Sie möglicherweise unerwünschte Schemaversionen mithilfe der AWS-Managementkonsole oder der DeleteSchemaVersions Aktion

(Python: delete_schema_versions) API löschen. Das Löschen einer oder mehrerer Schemaversionen ist ein dauerhafter Vorgang, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Stellen Sie sicher, dass die Schemaversionen nicht mehr benötigt werden.

Beachten Sie beim Löschen von Schemaversionen die folgenden Einschränkungen:

- Sie können keine Version mit Checkpoint löschen.
- Die Anzahl zusammenhängender Versionen darf nicht mehr als 25 betragen.
- Die neueste Schemaversion darf sich nicht im Status „Ausstehend“ befinden.

Geben Sie die `SchemaId`-Struktur an, um das Schema zu identifizieren, und geben Sie `Versions` als Bereich von Versionen an, die gelöscht werden sollen. Weitere Informationen zum Angeben einer Version oder eines Versionsbereichs finden Sie unter DeleteRegistry Aktion (Python: delete_registry). Die von Ihnen angegebenen Schemaversionen werden aus der Registrierung gelöscht.

Das Aufrufen der ListSchemaVersions Aktion (Python: list_schema_versions)-API nach diesem Aufruf listet den Status der gelöschten Versionen auf.

Beispiel:

```
aws glue delete-schema-versions --schema-id
 SchemaName="TestSchema6",RegistryName="default-registry" --versions "1-1"
```

```
aws glue delete-schema-versions --schema-id SchemaArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:schema/default-registry/TestSchema6-NON-Existent" --versions "1-1"
```

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Data Catalog auf Schema Registries (Schemaregistrierungen).
3. Wählen Sie die Registrierung, die Ihr Schema enthält, aus der Liste der Registrierungen aus.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Schemata in der Liste aus, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren.
5. Wählen Sie im Menü Actions (Aktionen) die Option Delete (Löschen).
6. Geben Sie **`Delete`** in das Feld ein, um den Löschvorgang zu bestätigen.
7. Wählen Sie Löschen aus.

Die von Ihnen angegebenen Schemaversionen werden aus der Registrierung gelöscht.

Eine Registrierung löschen

Unter Umständen möchten Sie eine Registrierung löschen, wenn die darin enthaltenen Schemata nicht mehr unter dieser Registrierung organisiert werden sollen. Sie müssen diese Schemata einer anderen Registrierung zuweisen.

Das Löschen einer oder mehrerer Registrierungen ist ein dauerhafter Vorgang, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Stellen Sie sicher, dass die Registrierung(en) nicht mehr benötigt wird/werden.

Die Standardregistrierung kann mit der AWS CLI gelöscht werden.

AWS Glue-API

Um die gesamte Registrierung einschließlich Schema und aller Schemaversionen zu löschen, rufen Sie die DeleteRegistry Aktion (Python: delete_registry)-API auf. Geben Sie eine `RegistryId`-Struktur an, um die Registrierung zu identifizieren.

Zum Beispiel:

```
aws glue delete-registry --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:us-
east-2:901234567890:registry/registryName1"
```

```
aws glue delete-registry --registry-id RegistryName="TestRegistry-deletebyname"
```

Um den Status des Löschvorgangs zu erhalten, können Sie die `GetRegistry`-API nach dem asynchronen Aufruf aufrufen.

AWS Glue-Konsole

Eine Registrierung aus der AWS Glue-Konsole löschen:

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Data Catalog auf Schema Registries (Schemaregistrierungen).
3. Wählen Sie eine Registrierung aus der Liste, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren.

4. Klicken Sie im Menü Action (Aktion) auf Delete registry (Registrierung löschen).
5. Geben Sie **`Delete`** in das Feld ein, um den Löschvorgang zu bestätigen.
6. Wählen Sie Löschen aus.

Die ausgewählten Registrierungen werden aus AWS Glue gelöscht.

IAM-Beispiele für Serialisierer

> **Note**
>
> AWS verwaltete Richtlinien gewähren die erforderlichen Berechtigungen für allgemeine Anwendungsfälle. Informationen zur Verwendung verwalteter Richtlinien zum Verwalten der Schemaregistrierung finden Sie unter AWS verwaltete (vordefinierte) Richtlinien für AWS Glue.

Für Serialisierer sollten Sie eine minimale Richtlinie wie unten erstellen, um eine Möglichkeit zu haben, die `schemaVersionId` für eine bestimmte Schemadefinition zu finden. Achten Sie darauf, dass Sie Leserechte für die Registrierung haben, um die Schemata in der Registrierung zu lesen. Sie können die Registrierungen, die gelesen werden können, mit der `Resource`-Klausel einschränken.

Codebeispiel 13:

```
{
    "Sid" : "GetSchemaByDefinition",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" :
 [
        "glue:GetSchemaByDefinition"
    ],
        "Resource" : ["arn:aws:glue:us-east-2:012345678:registry/registryname-1",
                      "arn:aws:glue:us-east-2:012345678:schema/registryname-1/
schemaname-1",
                      "arn:aws:glue:us-east-2:012345678:schema/registryname-1/
schemaname-2"
                     ]
}
```

Sie können Produzenten auch erlauben, neue Schemata und Versionen zu erstellen, indem Sie die folgenden zusätzlichen Methoden einbeziehen. Beachten Sie, dass Sie in der Lage sein sollten, die

Registrierung anhand add/remove/evolve der darin enthaltenen Schemas zu überprüfen. Sie können die Registrierungen, die inspiziert werden können, mit der `Resource`-Klausel einschränken.

Codebeispiel 14:

```
{
    "Sid" : "RegisterSchemaWithMetadata",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" :
 [
        "glue:GetSchemaByDefinition",
        "glue:CreateSchema",
        "glue:RegisterSchemaVersion",
        "glue:PutSchemaVersionMetadata",
    ],
    "Resource" : ["arn:aws:glue:aws-region:123456789012:registry/registryname-1",
                  "arn:aws:glue:aws-region:123456789012:schema/registryname-1/
schemaname-1",
                  "arn:aws:glue:aws-region:123456789012:schema/registryname-1/
schemaname-2"
                ]
}
```

IAM-Beispiele für Deserialisierer

Für Deserialisierer (Verbraucherseite) sollten Sie eine ähnliche Richtlinie wie unten erstellen, damit der Deserializer das Schema aus der Schemaregistrierung zur Deserialisierung abrufen kann. Beachten Sie, dass Sie in der Lage sein sollten, die Registrierung zu überprüfen, um Schemata darin abzurufen.

Codebeispiel 15:

```
{
    "Sid" : "GetSchemaVersion",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" :
 [
        "glue:GetSchemaVersion"
    ],
    "Resource" : ["*"]
}
```

Private Konnektivität mit AWS PrivateLink

Sie können AWS PrivateLink es verwenden, um die VPC Ihres Datenproduzenten zu verbinden, AWS Glue indem Sie einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für definieren. AWS Glue Wenn Sie einen VPC-Schnittstellenendpunkt verwenden, findet die Kommunikation zwischen Ihrer VPC und AWS Glue vollständig innerhalb des AWS -Netzwerks statt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von AWS Glue mit VPC-Endpunkten.

Zugreifen auf CloudWatch Amazon-Metriken

CloudWatch Amazon-Metriken sind im Rahmen CloudWatch des kostenlosen Kontingents verfügbar. Sie können in der CloudWatch Konsole auf diese Messwerte zugreifen. Zu den Metriken auf API-Ebene gehören CreateSchema (Erfolg und Latenz) GetSchemaByDefinition, (Erfolg und Latenz), GetSchemaVersion (Erfolg und Latenz), RegisterSchemaVersion (Erfolg und Latenz), PutSchemaVersionMetadata (Erfolg und Latenz). Zu den Metriken auf Ressourcenebene gehört die Registrierung. ThrottledByLimit,. SchemaVersion ThrottledByLimit, SchemaVersion. Größe.

CloudFormation Beispielvorlage für die Schemaregistrierung

Im Folgenden finden Sie eine Beispielvorlage für die Erstellung von Schemaregistrierungsressourcen in CloudFormation. Um diesen Stack in Ihrem Konto zu erstellen, kopieren Sie die obige Vorlage in eine Datei `SampleTemplate.yaml` und führen Sie dann den folgenden Befehl aus:

```
aws cloudformation create-stack --stack-name ABCSchemaRegistryStack --template-body
 "'cat SampleTemplate.yaml'"
```

In diesem Beispiel verwenden wir die `AWS::Glue::Registry`, um eine Registrierung zu erstellen, `AWS::Glue::Schema` um ein Schema zu erstellen, `AWS::Glue::SchemaVersion` um eine Schemaversion zu erstellen und `AWS::Glue::SchemaVersionMetadata` um die Schemaversion mit Metadaten zu füllen.

```
Description: "A sample CloudFormation template for creating Schema Registry resources."
Resources:
  ABCRegistry:
    Type: "AWS::Glue::Registry"
    Properties:
      Name: "ABCSchemaRegistry"
      Description: "ABC Corp. Schema Registry"
      Tags:
        Project: "Foo"
  ABCSchema:
```

```
    Type: "AWS::Glue::Schema"
    Properties:
      Registry:
        Arn: !Ref ABCRegistry
      Name: "TestSchema"
      Compatibility: "NONE"
      DataFormat: "AVRO"
      SchemaDefinition: >
        {"namespace":"foo.avro","type":"record","name":"user","fields":
[{"name":"name","type":"string"},{"name":"favorite_number","type":"int"}]}
      Tags:
        Project: "Foo"
  SecondSchemaVersion:
    Type: "AWS::Glue::SchemaVersion"
    Properties:
      Schema:
        SchemaArn: !Ref ABCSchema
      SchemaDefinition: >
        {"namespace":"foo.avro","type":"record","name":"user","fields":
[{"name":"status","type":"string", "default":"ON"}, {"name":"name","type":"string"},
{"name":"favorite_number","type":"int"}]}
  FirstSchemaVersionMetadata:
    Type: "AWS::Glue::SchemaVersionMetadata"
    Properties:
      SchemaVersionId: !GetAtt ABCSchema.InitialSchemaVersionId
      Key: "Application"
      Value: "Kinesis"
  SecondSchemaVersionMetadata:
    Type: "AWS::Glue::SchemaVersionMetadata"
    Properties:
      SchemaVersionId: !Ref SecondSchemaVersion
      Key: "Application"
      Value: "Kinesis"
```

Integration mit AWS Glue Schema Registry

In diesen Abschnitten werden Integrationen mit der AWS Glue-Schemaregistrierung beschrieben. Die Beispiele in diesem Abschnitt zeigen ein Schema mit AVRO-Datenformat. Weitere Beispiele, einschließlich Schemas mit JSON-Datenformat, finden Sie in den Integrationstests und ReadMe Informationen im Open-Source-Repository AWS GlueSchema Registry.

Themen

- Anwendungsfall: Verbinden der Schema Registry mit Amazon MSK oder Apache Kafka
- Anwendungsfall: Integrieren von Amazon Kinesis Data Streams mit AWS Glue Schema Registry
- Amazon Managed Service für Apache Flink
- Anwendungsfall: Integration mit AWS Lambda
- Anwendungsfall: AWS Glue Data Catalog
- Anwendungsfall: AWS Glue Streaming
- Anwendungsfall: Apache Kafka Streams

Anwendungsfall: Verbinden der Schema Registry mit Amazon MSK oder Apache Kafka

Nehmen wir an, Sie schreiben Daten in ein Apache-Kafka-Thema, und Sie können diese Schritte ausführen, um loszulegen.

1. Erstellen Sie einen Amazon Managed Streaming für Apache Kafka (Amazon MSK) oder Apache Kafka-Cluster mit mindestens einem Thema. Wenn Sie einen Amazon-MSK-Cluster erstellen, können Sie die AWS-Managementkonsole verwenden. Folgen Sie den Anweisungen unter Erste Schritte mit Amazon MSK im Entwicklerhandbuch für Amazon Managed Streaming for Apache Kafka.
2. Folgen Sie dem Schritt SerDe Bibliotheken installieren oben.
3. Um Schemaregistrierungen, Schemata oder Schemaversionen zu erstellen, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Erste Schritte mit der Schemaregistrierung dieses Dokuments.
4. Starten Sie Ihre Produzenten und Verbraucher, die Schema Registry zum Schreiben und Lesen von Datensätzen to/from zum Thema Amazon MSK oder Apache Kafka zu verwenden. Beispielcode für Produzenten und Verbraucher finden Sie in der ReadMe Datei aus den Serde-Bibliotheken. Die Schema-Registry-Bibliothek des Produzenten serialisiert den Datensatz automatisch und versieht den Datensatz mit einer Schemaversions-ID.
5. Wenn das Schema dieses Datensatzes eingegeben wurde oder die automatische Registrierung aktiviert ist, ist das Schema in der Schema Registry registriert.
6. Der Verbraucher, der mit der AWS Glue-Schema-Registry-Bibliothek aus dem Amazon-MSK- oder Apache-Kafka-Thema liest, sucht das Schema automatisch aus der Schema Registry.

Anwendungsfall: Integrieren von Amazon Kinesis Data Streams mit AWS Glue Schema Registry

Diese Integration erfordert, dass Sie einen vorhandenen Amazon Kinesis Data Stream haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon Kinesis Data Streams im Entwicklerhandbuch für Amazon Kinesis Data Streams.

Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Daten in einem Kinesis-Datenstrom zu interagieren.

- Über die Bibliotheken Kinesis Producer Library (KPL) und Kinesis Client Library (KCL) in Java. Mehrsprachige Unterstützung wird nicht bereitgestellt.
- Durch die`PutRecords`,`PutRecord`, und `GetRecords` Kinesis Data Streams, die in der APIs AWS SDK für Java verfügbar sind.

Wenn Sie die KPL/KCL Bibliotheken derzeit verwenden, empfehlen wir, diese Methode weiterhin zu verwenden. Es gibt aktualisierte KCL- und KPL-Versionen mit integrierter Schema Registry, wie in den Beispielen gezeigt. Andernfalls können Sie den Beispielcode verwenden, um die AWS Glue Schema Registry zu nutzen, wenn Sie das KDS APIs direkt verwenden.

Die Integration der Schema Registry ist mit KPL v0.14.2 oder höher und mit KCL v2.3 oder höher verfügbar. Die Integration der Schema Registry mit dem JSON-Datenformat ist mit KPL v0.14.8 oder höher und mit KCL v2.3.6 oder höher verfügbar.

Interaktion mit Daten mit Kinesis SDK V2

In diesem Abschnitt wird die Interaktion mit Kinesis mithilfe des Kinesis SDK V2 beschrieben

```
// Example JSON Record, you can construct a AVRO record also
private static final JsonDataWithSchema record =
 JsonDataWithSchema.builder(schemaString, payloadString);
private static final DataFormat dataFormat = DataFormat.JSON;

//Configurations for Schema Registry
GlueSchemaRegistryConfiguration gsrConfig = new GlueSchemaRegistryConfiguration("us-
east-1");

GlueSchemaRegistrySerializer glueSchemaRegistrySerializer =
        new GlueSchemaRegistrySerializerImpl(awsCredentialsProvider, gsrConfig);
GlueSchemaRegistryDataFormatSerializer dataFormatSerializer =
        new GlueSchemaRegistrySerializerFactory().getInstance(dataFormat, gsrConfig);

Schema gsrSchema =
```

```
        new Schema(dataFormatSerializer.getSchemaDefinition(record), dataFormat.name(),
 "MySchema");

byte[] serializedBytes = dataFormatSerializer.serialize(record);

byte[] gsrEncodedBytes = glueSchemaRegistrySerializer.encode(streamName, gsrSchema,
 serializedBytes);

PutRecordRequest putRecordRequest = PutRecordRequest.builder()
        .streamName(streamName)
        .partitionKey("partitionKey")
        .data(SdkBytes.fromByteArray(gsrEncodedBytes))
        .build();
shardId = kinesisClient.putRecord(putRecordRequest)
        .get()
        .shardId();

GlueSchemaRegistryDeserializer glueSchemaRegistryDeserializer = new
 GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(awsCredentialsProvider, gsrConfig);

GlueSchemaRegistryDataFormatDeserializer gsrDataFormatDeserializer =
        glueSchemaRegistryDeserializerFactory.getInstance(dataFormat, gsrConfig);

GetShardIteratorRequest getShardIteratorRequest = GetShardIteratorRequest.builder()
        .streamName(streamName)
        .shardId(shardId)
        .shardIteratorType(ShardIteratorType.TRIM_HORIZON)
        .build();

String shardIterator = kinesisClient.getShardIterator(getShardIteratorRequest)
        .get()
        .shardIterator();

GetRecordsRequest getRecordRequest = GetRecordsRequest.builder()
        .shardIterator(shardIterator)
        .build();
GetRecordsResponse recordsResponse = kinesisClient.getRecords(getRecordRequest)
        .get();

List<Object> consumerRecords = new ArrayList<>();
List<Record> recordsFromKinesis = recordsResponse.records();

for (int i = 0; i < recordsFromKinesis.size(); i++) {
    byte[] consumedBytes = recordsFromKinesis.get(i)
```

```
            .data()
            .asByteArray();

    Schema gsrSchema = glueSchemaRegistryDeserializer.getSchema(consumedBytes);
    Object decodedRecord =
 gsrDataFormatDeserializer.deserialize(ByteBuffer.wrap(consumedBytes),

 gsrSchema.getSchemaDefinition());
    consumerRecords.add(decodedRecord);
}
```

Interaktion mit Daten mithilfe der Bibliotheken KPL/KCL

In diesem Abschnitt wird die Integration von Kinesis Data Streams mit Schema Registry mithilfe der KPL/KCL Bibliotheken beschrieben. Weitere Informationen zur Verwendung von KPL/KCL finden Sie unter Entwickeln von Amazon Kinesis Datenstreams-Produzenten mit der Kinesis Producer Library im Entwicklerhandbuch für Amazon Kinesis Data Streams.

Einrichten der Schema Registry in KPL

1. Definieren Sie die Schemadefinition für die Daten, das Datenformat und den Schemanamen, die in der AWS Glue Schema Registry erstellt wurden
2. Konfigurieren Sie optional das `GlueSchemaRegistryConfiguration`-Objekt.
3. Übergeben Sie das Schemaobjekt an die `addUserRecord API`.

```
private static final String SCHEMA_DEFINITION = "{"namespace": "example.avro",\n"
+ " "type": "record",\n"
+ " "name": "User",\n"
+ " "fields": [\n"
+ " {"name": "name", "type": "string"},\n"
+ " {"name": "favorite_number", "type": ["int", "null"]},\n"
+ " {"name": "favorite_color", "type": ["string", "null"]}\n"
+ " ]\n"
+ "}";

KinesisProducerConfiguration config = new KinesisProducerConfiguration();
config.setRegion("us-west-1")

//[Optional] configuration for Schema Registry.

GlueSchemaRegistryConfiguration schemaRegistryConfig =
new GlueSchemaRegistryConfiguration("us-west-1");
```

```
schemaRegistryConfig.setCompression(true);

config.setGlueSchemaRegistryConfiguration(schemaRegistryConfig);

///Optional configuration ends.

final KinesisProducer producer =
      new KinesisProducer(config);

final ByteBuffer data = getDataToSend();

com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema gsrSchema =
    new Schema(SCHEMA_DEFINITION, DataFormat.AVRO.toString(), "demoSchema");

ListenableFuture<UserRecordResult> f = producer.addUserRecord(
config.getStreamName(), TIMESTAMP, Utils.randomExplicitHashKey(), data, gsrSchema);

private static ByteBuffer getDataToSend() {
      org.apache.avro.Schema avroSchema =
        new org.apache.avro.Schema.Parser().parse(SCHEMA_DEFINITION);

      GenericRecord user = new GenericData.Record(avroSchema);
      user.put("name", "Emily");
      user.put("favorite_number", 32);
      user.put("favorite_color", "green");

      ByteArrayOutputStream outBytes = new ByteArrayOutputStream();
      Encoder encoder = EncoderFactory.get().directBinaryEncoder(outBytes, null);
      new GenericDatumWriter<>(avroSchema).write(user, encoder);
      encoder.flush();
      return ByteBuffer.wrap(outBytes.toByteArray());
 }
```

Einrichten der Kinesis Client-Bibliothek

Sie entwickeln Ihre Kinesis Client Library-Verbraucher in Java. Weitere Informationen finden Sie unter Entwickeln eines Kinesis Client Library-Verbrauchers in Java im Entwicklerhandbuch zu Amazon Kinesis Data Streams.

1. Erstellen Sie eine Instance von `GlueSchemaRegistryDeserializer` durch Übergeben eines `GlueSchemaRegistryConfiguration`-Objekts.

2. Übergeben Sie den `GlueSchemaRegistryDeserializer` an `retrievalConfig.glueSchemaRegistryDeserializer`.
3. Greifen Sie auf das Schema eingehender Nachrichten zu, indem Sie `kinesisClientRecord.getSchema()` aufrufen.

```
GlueSchemaRegistryConfiguration schemaRegistryConfig =
    new GlueSchemaRegistryConfiguration(this.region.toString());

 GlueSchemaRegistryDeserializer glueSchemaRegistryDeserializer =
    new
 GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(),
 schemaRegistryConfig);

 RetrievalConfig retrievalConfig =
 configsBuilder.retrievalConfig().retrievalSpecificConfig(new
 PollingConfig(streamName, kinesisClient));
 retrievalConfig.glueSchemaRegistryDeserializer(glueSchemaRegistryDeserializer);

  Scheduler scheduler = new Scheduler(
            configsBuilder.checkpointConfig(),
            configsBuilder.coordinatorConfig(),
            configsBuilder.leaseManagementConfig(),
            configsBuilder.lifecycleConfig(),
            configsBuilder.metricsConfig(),
            configsBuilder.processorConfig(),
            retrievalConfig
        );

 public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) {
            MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
            try {
                log.info("Processing {} record(s)",
                processRecordsInput.records().size());
                processRecordsInput.records()
                .forEach(
                    r ->
                        log.info("Processed record pk: {} -- Seq: {} : data {} with
 schema: {}",
                        r.partitionKey(),
 r.sequenceNumber(), recordToAvroObj(r).toString(), r.getSchema()));
            } catch (Throwable t) {
                log.error("Caught throwable while processing records. Aborting.");
                Runtime.getRuntime().halt(1);
```

```
            } finally {
                MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
            }
    }

    private GenericRecord recordToAvroObj(KinesisClientRecord r) {
       byte[] data = new byte[r.data().remaining()];
       r.data().get(data, 0, data.length);
       org.apache.avro.Schema schema = new
    org.apache.avro.Schema.Parser().parse(r.schema().getSchemaDefinition());
       DatumReader datumReader = new GenericDatumReader<>(schema);

       BinaryDecoder binaryDecoder = DecoderFactory.get().binaryDecoder(data, 0,
    data.length, null);
       return (GenericRecord) datumReader.read(null, binaryDecoder);
    }
```

Interaktion mit Daten mithilfe der Kinesis Data Streams APIs

In diesem Abschnitt wird die Integration von Kinesis Data Streams mit Schema Registry mithilfe der Kinesis Data Streams beschrieben. APIs

1. Aktualisieren Sie diese Maven-Abhängigkeiten:

```
<dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>com.amazonaws</groupId>
                <artifactId>aws-java-sdk-bom</artifactId>
                <version>1.11.884</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>

    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>com.amazonaws</groupId>
            <artifactId>aws-java-sdk-kinesis</artifactId>
        </dependency>
```

```
        <dependency>
            <groupId>software.amazon.glue</groupId>
            <artifactId>schema-registry-serde</artifactId>
            <version>1.1.5</version>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
            <artifactId>jackson-dataformat-cbor</artifactId>
            <version>2.11.3</version>
        </dependency>
    </dependencies>
```

2. Fügen Sie im Produzenten Schema-Header-Informationen mithilfe der `PutRecords`- oder `PutRecord`-API in Kinesis Data Streams hinzu.

```
//The following lines add a Schema Header to the record
        com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
            new com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema(schemaDefinition,
 DataFormat.AVRO.name(),
                schemaName);
        GlueSchemaRegistrySerializerImpl glueSchemaRegistrySerializer =
            new
 GlueSchemaRegistrySerializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(), new
 GlueSchemaRegistryConfiguration(getConfigs()));
        byte[] recordWithSchemaHeader =
            glueSchemaRegistrySerializer.encode(streamName, awsSchema,
 recordAsBytes);
```

3. Verwenden Sie im Produzenten die `PutRecords`- oder `PutRecord`-API, um den Datensatz in den Datenstrom einzufügen.
4. Entfernen Sie im Verbraucher den Schemadatensatz aus dem Header und serialisieren Sie einen Avro-Schemadatensatz.

```
//The following lines remove Schema Header from record
        GlueSchemaRegistryDeserializerImpl glueSchemaRegistryDeserializer =
            new
 GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(),
 getConfigs());
        byte[] recordWithSchemaHeaderBytes = new
 byte[recordWithSchemaHeader.remaining()];
```

```
        recordWithSchemaHeader.get(recordWithSchemaHeaderBytes, 0,
recordWithSchemaHeaderBytes.length);
        com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
            glueSchemaRegistryDeserializer.getSchema(recordWithSchemaHeaderBytes);
        byte[] record =
glueSchemaRegistryDeserializer.getData(recordWithSchemaHeaderBytes);

        //The following lines serialize an AVRO schema record
        if (DataFormat.AVRO.name().equals(awsSchema.getDataFormat())) {
            Schema avroSchema = new
org.apache.avro.Schema.Parser().parse(awsSchema.getSchemaDefinition());
            Object genericRecord = convertBytesToRecord(avroSchema, record);
            System.out.println(genericRecord);
        }
```

Interaktion mit Daten mithilfe der Kinesis Data Streams APIs

Im Folgenden finden Sie einen Beispielcode für die Verwendung von `PutRecords` und `GetRecords` APIs.

```
//Full sample code
import
 com.amazonaws.services.schemaregistry.deserializers.GlueSchemaRegistryDeserializerImpl;
import
 com.amazonaws.services.schemaregistry.serializers.GlueSchemaRegistrySerializerImpl;
import com.amazonaws.services.schemaregistry.utils.AVROUtils;
import com.amazonaws.services.schemaregistry.utils.AWSSchemaRegistryConstants;
import org.apache.avro.Schema;
import org.apache.avro.generic.GenericData;
import org.apache.avro.generic.GenericDatumReader;
import org.apache.avro.generic.GenericDatumWriter;
import org.apache.avro.generic.GenericRecord;
import org.apache.avro.io.Decoder;
import org.apache.avro.io.DecoderFactory;
import org.apache.avro.io.Encoder;
import org.apache.avro.io.EncoderFactory;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.glue.model.DataFormat;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
```

```
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;


public class PutAndGetExampleWithEncodedData {
    static final String regionName = "us-east-2";
    static final String streamName = "testStream1";
    static final String schemaName = "User-Topic";
    static final String AVRO_USER_SCHEMA_FILE = "src/main/resources/user.avsc";
    KinesisApi kinesisApi = new KinesisApi();

    void runSampleForPutRecord() throws IOException {
        Object testRecord = getTestRecord();
        byte[] recordAsBytes = convertRecordToBytes(testRecord);
        String schemaDefinition =
 AVROUtils.getInstance().getSchemaDefinition(testRecord);

        //The following lines add a Schema Header to a record
        com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
            new com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema(schemaDefinition,
 DataFormat.AVRO.name(),
                schemaName);
        GlueSchemaRegistrySerializerImpl glueSchemaRegistrySerializer =
            new
 GlueSchemaRegistrySerializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(), new
 GlueSchemaRegistryConfiguration(regionName));
        byte[] recordWithSchemaHeader =
            glueSchemaRegistrySerializer.encode(streamName, awsSchema, recordAsBytes);

        //Use PutRecords api to pass a list of records
        kinesisApi.putRecords(Collections.singletonList(recordWithSchemaHeader),
 streamName, regionName);

        //OR
        //Use PutRecord api to pass single record
        //kinesisApi.putRecord(recordWithSchemaHeader, streamName, regionName);
    }

    byte[] runSampleForGetRecord() throws IOException {
        ByteBuffer recordWithSchemaHeader = kinesisApi.getRecords(streamName,
 regionName);
```

```
        //The following lines remove the schema registry header
        GlueSchemaRegistryDeserializerImpl glueSchemaRegistryDeserializer =
            new
GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(), new
GlueSchemaRegistryConfiguration(regionName));
        byte[] recordWithSchemaHeaderBytes = new
byte[recordWithSchemaHeader.remaining()];
        recordWithSchemaHeader.get(recordWithSchemaHeaderBytes, 0,
recordWithSchemaHeaderBytes.length);

        com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
            glueSchemaRegistryDeserializer.getSchema(recordWithSchemaHeaderBytes);

        byte[] record =
glueSchemaRegistryDeserializer.getData(recordWithSchemaHeaderBytes);

        //The following lines serialize an AVRO schema record
        if (DataFormat.AVRO.name().equals(awsSchema.getDataFormat())) {
            Schema avroSchema = new
org.apache.avro.Schema.Parser().parse(awsSchema.getSchemaDefinition());
            Object genericRecord = convertBytesToRecord(avroSchema, record);
            System.out.println(genericRecord);
        }

        return record;
    }

    private byte[] convertRecordToBytes(final Object record) throws IOException {
        ByteArrayOutputStream recordAsBytes = new ByteArrayOutputStream();
        Encoder encoder = EncoderFactory.get().directBinaryEncoder(recordAsBytes,
null);
        GenericDatumWriter datumWriter = new
GenericDatumWriter<>(AVROUtils.getInstance().getSchema(record));
        datumWriter.write(record, encoder);
        encoder.flush();
        return recordAsBytes.toByteArray();
    }

    private GenericRecord convertBytesToRecord(Schema avroSchema, byte[] record) throws
IOException {
        final GenericDatumReader<GenericRecord> datumReader = new
GenericDatumReader<>(avroSchema);
        Decoder decoder = DecoderFactory.get().binaryDecoder(record, null);
        GenericRecord genericRecord = datumReader.read(null, decoder);
```

```
        return genericRecord;
    }

    private Map<String, String> getMetadata() {
        Map<String, String> metadata = new HashMap<>();
        metadata.put("event-source-1", "topic1");
        metadata.put("event-source-2", "topic2");
        metadata.put("event-source-3", "topic3");
        metadata.put("event-source-4", "topic4");
        metadata.put("event-source-5", "topic5");
        return metadata;
    }

    private GlueSchemaRegistryConfiguration getConfigs() {
        GlueSchemaRegistryConfiguration configs = new
 GlueSchemaRegistryConfiguration(regionName);
        configs.setSchemaName(schemaName);
        configs.setAutoRegistration(true);
        configs.setMetadata(getMetadata());
        return configs;
    }

    private Object getTestRecord() throws IOException {
        GenericRecord genericRecord;
        Schema.Parser parser = new Schema.Parser();
        Schema avroSchema = parser.parse(new File(AVRO_USER_SCHEMA_FILE));

        genericRecord = new GenericData.Record(avroSchema);
        genericRecord.put("name", "testName");
        genericRecord.put("favorite_number", 99);
        genericRecord.put("favorite_color", "red");

        return genericRecord;
    }
}
```

Amazon Managed Service für Apache Flink

Apache Flink ist ein beliebtes Open-Source-Framework und eine verteilte Verarbeitungs-Engine für statusbehaftete Berechnungen über unbegrenzte und begrenzte Datenströme. Amazon Managed Service für Apache Flink ist ein vollständig verwalteter AWS Service, mit dem Sie Apache Flink-Anwendungen zur Verarbeitung von Streaming-Daten erstellen und verwalten können.

Open Source Apache Flink bietet eine Reihe von Quellen und Senken. Vordefinierte Datenquellen umfassen beispielsweise das Lesen von Dateien, Verzeichnissen und Sockets sowie das Aufnehmen von Daten aus Sammlungen und Iteratoren. Apache Flink DataStream Connectors bieten Code für Apache Flink als Schnittstelle zu verschiedenen Systemen von Drittanbietern, wie Apache Kafka oder Kinesis als Quellsenken. and/or

Weitere Informationen finden Sie im Amazon Kinesis Data Analytics-Entwicklerhandbuch.

Apache Flink Kafka Connector

Apache Flink bietet einen Apache-Kafka-Datenstrom-Konnektor für das Lesen von Daten aus Kafka-Themen und das Schreiben von Daten in Kafka-Themen mit Genau-Einmal-Garantie. Der Kafka-Verbraucher von Fink, `FlinkKafkaConsumer`, bietet Zugriff auf das Lesen aus einem oder mehreren Kafka-Themen. Der Apache-Flink-Kafka-Produzent `FlinkKafkaProducer` ermöglicht das Schreiben eines Streams von Datensätzen zu einem oder mehreren Kafka-Themen. Weitere Informationen finden Sie unter Kinesis Kafka Konnektor.

Apache Flink Kinesis Streams Connector

Der Kinesis Data Stream Connector bietet Zugriff auf Amazon Kinesis Data Streams. Die `FlinkKinesisConsumer` ist eine exakt einmal parallel Streaming-Datenquelle, die mehrere Kinesis-Streams innerhalb derselben AWS Serviceregion abonniert und das Re-Sharding von Streams transparent handhaben kann, während der Job ausgeführt wird. Jede Unteraufgabe des Verbrauchers ist für das Abrufen von Datensätzen aus mehreren Kinesis-Shards verantwortlich. Die Anzahl der Shards, die von jeder Unteraufgabe abgerufen werden, ändert sich, wenn Shards geschlossen und von Kinesis erstellt werden. Der `FlinkKinesisProducer` verwendet die Kinesis Producer Library (KPL), um Daten aus einem Apache-Flink-Stream in einen Kinesis-Stream zu übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Kinesis Streams Connector.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue-Schema-Github-Repository.

Integration mit Apache Flink

Die mit Schema Registry bereitgestellte SerDes Bibliothek ist in Apache Flink integriert. Um mit Apache Flink zu arbeiten, müssen Sie die Schnittstellen `SerializationSchema` und `DeserializationSchema` namens `GlueSchemaRegistryAvroSerializationSchema` und `GlueSchemaRegistryAvroDeserializationSchema` implementieren, die Sie in Apache-Flink-Konnektoren einbinden können.

Hinzufügen einer AWS Glue Schema Registry Dependency zur Apache-Flink-Anwendung

Integrationsabhängigkeiten für AWS Glue Schema Registry in der Apache-Flink-Anwendung einrichten:

1. Fügen Sie die Abhängigkeit zur `pom.xml`-Datei hinzu.

```
<dependency>
    <groupId>software.amazon.glue</groupId>
    <artifactId>schema-registry-flink-serde</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
</dependency>
```

Integration von Kafka oder Amazon MSK mit Apache Flink

Sie können Managed Service für Apache Flink für Apache Flink mit Kafka als Quelle oder Kafka als Senke verwenden.

Kafka als Quelle

Das folgende Diagramm zeigt die Integration von Kinesis Data Streams mit Managed Service für Apache Flink für Apache Flink, mit Kafka als Quelle.



Kafka als Senke

Das folgende Diagramm zeigt die Integration von Kinesis Data Streams mit Managed Service für Apache Flink für Apache Flink, mit Kafka als Senke.



Um Kafka (oder Amazon MSK) in Managed Service für Apache Flink für Apache Flink zu integrieren, mit Kafka als Quelle oder Kafka als Senke, nehmen Sie die folgenden Codeänderungen vor. Fügen Sie in den entsprechenden Abschnitten die fett formatierten Codeblöcke zu Ihrem jeweiligen Code hinzu.

Wenn Kafka die Quelle ist, verwenden Sie den Deserialisierer-Code (Block 2). Wenn Kafka die Senke ist, verwenden Sie den Serialisierer-Code (Block 3).

```
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

String topic = "topic";
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("bootstrap.servers", "localhost:9092");
properties.setProperty("group.id", "test");

// block 1
Map<String, Object> configs = new HashMap<>();
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "aws-region");
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, true);
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
 AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName());

FlinkKafkaConsumer<GenericRecord> consumer = new FlinkKafkaConsumer<>(
    topic,
    // block 2
    GlueSchemaRegistryAvroDeserializationSchema.forGeneric(schema, configs),
    properties);

FlinkKafkaProducer<GenericRecord> producer = new FlinkKafkaProducer<>(
    topic,
```

```
    // block 3
    GlueSchemaRegistryAvroSerializationSchema.forGeneric(schema, topic, configs),
    properties);

DataStream<GenericRecord> stream = env.addSource(consumer);
stream.addSink(producer);
env.execute();
```

Integrieren von Kinesis Data Streams in Apache Flink

Sie können Managed Service für Apache Flink für Apache Flink mit Kinesis Data Streams als Quelle oder Senke verwenden.

Kinesis Data Streams als Quelle

Das folgende Diagramm zeigt die Integration von Kinesis Data Streams mit Managed Service für Apache Flink für Apache Flink, mit Kinesis Data Streams als Quelle.



Kinesis Data Streams als Senke

Das folgende Diagramm zeigt die Integration von Kinesis Data Streams mit Managed Service für Apache Flink für Apache Flink, mit Kinesis Data Streams als Senke.



Um Kinesis Data Streams mit Managed Service für Apache Flink für Apache Flink zu integrieren, mit Kinesis Data Streams als Quelle oder Kinesis Data Streams als Senke, nehmen Sie die folgenden Codeänderungen vor. Fügen Sie in den entsprechenden Abschnitten die fett formatierten Codeblöcke zu Ihrem jeweiligen Code hinzu.

Wenn Kinesis Data Streams die Quelle ist, verwenden Sie den Deserialisierer-Code (Block 2). Wenn Kinesis Data Streams die Senke ist, verwenden Sie den Serialisierer-Code (Block 3).

```
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

String streamName = "stream";
Properties consumerConfig = new Properties();
consumerConfig.put(AWSConfigConstants.AWS_REGION, "aws-region");
consumerConfig.put(AWSConfigConstants.AWS_ACCESS_KEY_ID, "aws_access_key_id");
consumerConfig.put(AWSConfigConstants.AWS_SECRET_ACCESS_KEY, "aws_secret_access_key");
consumerConfig.put(ConsumerConfigConstants.STREAM_INITIAL_POSITION, "LATEST");

// block 1
Map<String, Object> configs = new HashMap<>();
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "aws-region");
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, true);
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
 AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName());

FlinkKinesisConsumer<GenericRecord> consumer = new FlinkKinesisConsumer<>(
    streamName,
    // block 2
    GlueSchemaRegistryAvroDeserializationSchema.forGeneric(schema, configs),
```

```
    properties);

FlinkKinesisProducer<GenericRecord> producer = new FlinkKinesisProducer<>(
    // block 3
    GlueSchemaRegistryAvroSerializationSchema.forGeneric(schema, topic, configs),
    properties);
producer.setDefaultStream(streamName);
producer.setDefaultPartition("0");

DataStream<GenericRecord> stream = env.addSource(consumer);
stream.addSink(producer);
env.execute();
```

Anwendungsfall: Integration mit AWS Lambda

Um eine AWS Lambda Funktion als Apache Kafka/Amazon MSK-Consumer zu verwenden und AVRO-kodierte Nachrichten mithilfe von AWS Glue Schema Registry zu deserialisieren, besuchen Sie die MSK Labs-Seite.

Anwendungsfall: AWS Glue Data Catalog

AWS Glue-Tabellen unterstützen Schemata, die Sie manuell oder durch Verweis auf die AWS Glue Schema Registry angeben können. Die Schema Registry wird in den Data Catalog integriert, damit Sie optional Schemata verwenden können, die in der Schema Registry gespeichert sind, wenn Sie AWS Glue-Tabellen oder -Partitionen im Data Catalog erstellen oder aktualisieren. Um eine Schemadefinition in der Schema Registry zu identifizieren, müssen Sie mindestens den ARN des Schemas kennen, zu dem diese gehört. Eine Schemaversion eines Schemas, die eine Schemadefinition enthält, kann durch seine UUID oder Versionsnummer referenziert werden. Es gibt immer eine Schemaversion, die „neueste“ Version, die nachgeschlagen werden kann, ohne die Versionsnummer oder UUID zu kennen.

Bei Aufrufen der `CreateTable`- oder `UpdateTable`-Operationen übergeben Sie eine `TableInput`-Struktur mit einem `StorageDescriptor`, der unter Umständen eine `SchemaReference` auf ein vorhandenes Schema in der Schema Registry hat. In ähnlicher Weise kann die Antwort `GetPartition` APIs, wenn Sie `GetTable` oder aufrufen, das Schema und die enthaltenSchemaReference. Wenn eine Tabelle oder Partition mit Schemareferenzen erstellt wurde, versucht der Data Catalog, das Schema für diese Schemareferenz abzurufen. Falls er das Schema in der Schema Registry nicht findet, wird ein leeres Schema in der `GetTable`-Antwort zurückgegeben. Andernfalls enthält die Antwort sowohl das Schema als auch die Schemareferenz.

Sie können die folgenden Aktionen auch in der AWS Glue-Konsole ausführen.

Um diese Vorgänge durchzuführen und die Schemainformationen zu erstellen, zu aktualisieren oder anzuzeigen, müssen Sie dem aufrufenden Benutzer eine IAM-Rolle zuweisen, die Berechtigungen für die `GetSchemaVersion`-API bereitstellt.

Hinzufügen einer Tabelle oder Aktualisieren des Schemas für eine Tabelle

Das Hinzufügen einer neuen Tabelle aus einem vorhandenen Schema bindet die Tabelle an eine bestimmte Schemaversion. Sobald neue Schemaversionen registriert wurden, können Sie diese Tabellendefinition auf der Seite Tabelle anzeigen in der AWS Glue-Konsole oder mithilfe der UpdateTable Aktion (Python: update_table)-API aktualisieren.

Hinzufügen einer Tabelle aus einem vorhandenen Schema

Sie können eine AWS Glue-Tabelle aus einer Schemaversion in der Registrierung mithilfe der AWS Glue-Konsole oder der `CreateTable`-API erstellen.

AWS Glue-API

Bei Aufrufen der `CreateTable`-API übergeben Sie eine `TableInput` mit einem `StorageDescriptor` und einer `SchemaReference` zu einem vorhandenen Schema in der Schema Registry.

AWS Glue-Konsole

Eine Tabelle mithilfe der AWS Glue-Konsole erstellen:

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Data Catalog die Option Tables (Tabellen).
3. Wählen Sie im Menü Add Tables (Tabellen hinzufügen) die Option Add table from existing schema (Tabelle aus vorhandenem Schema hinzufügen).
4. Konfigurieren Sie die Tabelleneigenschaften und den Datenspeicher gemäß dem AWS Glue-Entwicklerhandbuch.
5. Wählen Sie auf der Seite Choose a Glue schema (Glue-Schema wählen) die Registry, in dem sich das Schema befindet.
6. Wählen Sie den Schema name (Schemaname) und wählen Sie die Version des anzuwendenden Schemas.
7. Überprüfen Sie die Schemavorschau und klicken Sie auf Next (Weiter).

8. Überprüfen und erstellen Sie die Tabelle.

Das Schema und die Version, die auf die Tabelle angewendet werden, werden in der Spalte Glue-Schema in der Liste der Tabellen angezeigt. Sie können die Tabelle anzeigen, um weitere Details zu sehen.

Aktualisieren des Schemas für eine Tabelle

Wenn eine neue Schemaversion verfügbar wird, können Sie das Schema einer Tabelle mit der UpdateTable Aktion (Python: update_table)-API oder der AWS Glue-Konsole aktualisieren.

> **Important**
>
> Beim Aktualisieren des Schemas für eine Tabelle, für die ein AWS Glue-Schema manuell angegeben wurde, ist das neue Schema, auf das in der Schema Registry verwiesen wird, möglicherweise inkompatibel. Dies kann dazu führen, dass Ihre Aufträge fehlschlagen.

AWS Glue-API

Bei Aufrufen der `UpdateTable`-API übergeben Sie eine `TableInput` mit einem `StorageDescriptor` und einer `SchemaReference` zu einem vorhandenen Schema in der Schema Registry.

AWS Glue-Konsole

Das Schema für eine Tabelle aus der AWS Glue-Konsole aktualisieren

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Data Catalog die Option Tables (Tabellen).
3. Zeigen Sie die Tabelle aus der Liste der Tabellen an.
4. Klicken Sie auf Update schema (Schema aktualisieren) in dem Feld, das Sie über die neue Version informiert.
5. Überprüfen Sie die Unterschiede zwischen dem aktuellen und dem neuen Schema.
6. Klicken Sie auf Show all schema differences (Alle Schemaunterschiede anzeigen), um weitere Details zu sehen.
7. Klicken Sie auf Save table (Tabelle speichern), um die neue Version zu akzeptieren.

Anwendungsfall: AWS Glue Streaming

AWS Glue Streaming verbraucht Daten aus Streaming-Quellen und führt ETL-Operationen durch, bevor sie in eine Ausgabe-Sink geschrieben werden. Die Eingabe-Streaming-Quelle kann mit einer Datentabelle oder direkt durch Angabe der Quellkonfiguration angegeben werden.

AWS Glue Streaming unterstützt eine Datenkatalog-Tabelle für die Streaming-Quelle, die mit dem Schema imAWS Glue Schema Registry erstellt wurde. Sie können ein Schema im AWS Glue Schema Registry erstellen und eine AWS Glue-Tabelle mit einer Streaming-Quelle erstellen, die dieses Schema verwendet. Diese AWS Glue-Tabelle kann als Eingabe für einen AWS Glue-Streaming-Auftrag zum Deserialisieren von Daten im Eingabe-Stream verwendet werden.

Wenn sich das Schema im AWS Glue Schema Registry ändert, müssen Sie den AWS Glue-Streaming-Auftrag neu starten, damit die Änderungen im Schema berücksichtigt werden.

Anwendungsfall: Apache Kafka Streams

Die Apache Kafka Streams API ist eine Client-Bibliothek zur Verarbeitung und Analyse von Daten, die in Apache Kafka gespeichert sind. Dieser Abschnitt beschreibt die Integration von Apache Kafka Streams mit der AWS Glue Schema Registry, mit der Sie Schemata in Ihren Datenstreaming-Anwendungen verwalten und durchsetzen können. Weitere Informationen zu Apache Kafka Streams finden Sie unter Apache Kafka Streams.

Integration mit den SerDes Bibliotheken

Es gibt eine `GlueSchemaRegistryKafkaStreamsSerde`-Klasse, mit der Sie eine Streams-Anwendung konfigurieren können.

Beispielcode für die Kafka-Streams-Anwendung

So verwenden Sie die AWS Glue Schema Registry innerhalb einer Apache-Kafka-Streams-Anwendung:

1. Konfigurieren Sie die Kafka-Streams-Anwendung.

```
final Properties props = new Properties();
    props.put(StreamsConfig.APPLICATION_ID_CONFIG, "avro-streams");
    props.put(StreamsConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "localhost:9092");
    props.put(StreamsConfig.CACHE_MAX_BYTES_BUFFERING_CONFIG, 0);
    props.put(StreamsConfig.DEFAULT_KEY_SERDE_CLASS_CONFIG,
 Serdes.String().getClass().getName());
```

```
    props.put(StreamsConfig.DEFAULT_VALUE_SERDE_CLASS_CONFIG,
AWSKafkaAvroSerDe.class.getName());
    props.put(ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, "earliest");

    props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "aws-region");
    props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, true);
    props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName());
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.DATA_FORMAT, DataFormat.AVRO.name());
```

2. Erstellen Sie einen Stream aus dem Thema avro-input.

```
StreamsBuilder builder = new StreamsBuilder();
final KStream<String, GenericRecord> source = builder.stream("avro-input");
```

3. Verarbeiten Sie die Datensätze (das Beispiel filtert die Datensätze heraus, deren Wert favorite_color pink ist oder bei denen der Wert von „amount“ 15 ist).

```
final KStream<String, GenericRecord> result = source
    .filter((key, value) -
> !"pink".equals(String.valueOf(value.get("favorite_color"))));
    .filter((key, value) -> !"15.0".equals(String.valueOf(value.get("amount"))));
```

4. Schreiben Sie die Ergebnisse zurück in das Thema avro-output.

```
result.to("avro-output");
```

5. Starten Sie die Apache-Kafka-Streams-Anwendung.

```
KafkaStreams streams = new KafkaStreams(builder.build(), props);
streams.start();
```

Ergebnisse der Implementierung

Diese Ergebnisse zeigen den Filtervorgang von Datensätzen, die in Schritt 3 als favorite_color mit „pink“ oder „15.0“ herausgefiltert wurden.

Datensätze vor dem Filtern:

```
{"name": "Sansa", "favorite_number": 99, "favorite_color": "white"}
{"name": "Harry", "favorite_number": 10, "favorite_color": "black"}
{"name": "Hermione", "favorite_number": 1, "favorite_color": "red"}
{"name": "Ron", "favorite_number": 0, "favorite_color": "pink"}
{"name": "Jay", "favorite_number": 0, "favorite_color": "pink"}

{"id": "commute_1","amount": 3.5}
{"id": "grocery_1","amount": 25.5}
{"id": "entertainment_1","amount": 19.2}
{"id": "entertainment_2","amount": 105}
 {"id": "commute_1","amount": 15}
```

Datensätze nach dem Filtern:

```
{"name": "Sansa", "favorite_number": 99, "favorite_color": "white"}
{"name": "Harry", "favorite_number": 10, "favorite_color": "black"}
{"name": "Hermione", "favorite_number": 1, "favorite_color": "red"}
{"name": "Ron", "favorite_number": 0, "favorite_color": "pink"}

{"id": "commute_1","amount": 3.5}
{"id": "grocery_1","amount": 25.5}
{"id": "entertainment_1","amount": 19.2}
{"id": "entertainment_2","amount": 105}
```

Anwendungsfall: Apache Kafka Connect

Durch die Integration von Apache Kafka Connect mit der AWS Glue Schema Registry können Sie Schemainformationen von Konnektoren abrufen. Die Apache-Kafka-Konverter geben das Format der Daten in Apache Kafka an, und wie diese in Apache-Kafka-Connect-Daten übersetzt werden. Jeder Apache-Kafka-Connect-Benutzer muss diese Konverter basierend auf dem Format konfigurieren, in dem seine Daten geladen oder in Apache Kafka gespeichert werden sollen. Auf diese Weise können Sie eigene Konverter definieren, um Apache-Kafka-Connect-Daten in den Typ zu übersetzen, der in AWS Glue Schema Registry verwendet wird (zum Beispiel: Avro), und unseren Serializer nutzen, um das Schema zu registrieren und die Serialisierung durchzuführen. Dann können Konverter auch unseren Deserializer verwenden, um die von Apache Kafka empfangenen Daten zu deserialisieren und wieder in Apache-Kafka-Connect-Daten zu konvertieren. Ein Beispiel für ein Workflow-Diagramm ist unten angegeben.



1. Installieren Sie das `aws-glue-schema-registry`-Projekt durch Klonen des [Github-Repository für die AWS GlueSchema Registry](#).

```
git clone git@github.com:awslabs/aws-glue-schema-registry.git
cd aws-glue-schema-registry
mvn clean install
mvn dependency:copy-dependencies
```

2. Wenn Sie planen, Apache Kafka Connect im Standalone-Modus zu verwenden, aktualisieren Sie die connect-standalone.properties mit der untenstehenden Anleitung für diesen Schritt. Wenn Sie Apache Kafka Connect im verteilten Modus verwenden möchten, aktualisieren Sie connect-avro-distributed.properties mit denselben Anweisungen.

   a. Fügen Sie diese Eigenschaften auch der Apache-Kafka-Connect-Properties-Datei hinzu:

```
key.converter.region=aws-region
value.converter.region=aws-region
key.converter.schemaAutoRegistrationEnabled=true
value.converter.schemaAutoRegistrationEnabled=true
key.converter.avroRecordType=GENERIC_RECORD
value.converter.avroRecordType=GENERIC_RECORD
```

   b. Fügen Sie den folgenden Befehl zum Abschnitt Startmodus unter kafka-run-class .sh hinzu:

```
-cp $CLASSPATH:"<your AWS GlueSchema Registry base directory>/target/dependency/*"
```

3. Fügen Sie den folgenden Befehl zum Abschnitt Startmodus unter kafka-run-class .sh hinzu

```
-cp $CLASSPATH:"<your AWS GlueSchema Registry base directory>/target/dependency/*"
```

Das sollte wie folgt aussehen:

```
# Launch mode
if [ "x$DAEMON_MODE" = "xtrue" ]; then
  nohup "$JAVA" $KAFKA_HEAP_OPTS $KAFKA_JVM_PERFORMANCE_OPTS $KAFKA_GC_LOG_OPTS
 $KAFKA_JMX_OPTS $KAFKA_LOG4J_OPTS -cp $CLASSPATH:"/Users/johndoe/aws-glue-schema-
registry/target/dependency/*" $KAFKA_OPTS "$@" > "$CONSOLE_OUTPUT_FILE" 2>&1 < /dev/
null &
else
  exec "$JAVA" $KAFKA_HEAP_OPTS $KAFKA_JVM_PERFORMANCE_OPTS $KAFKA_GC_LOG_OPTS
 $KAFKA_JMX_OPTS $KAFKA_LOG4J_OPTS -cp $CLASSPATH:"/Users/johndoe/aws-glue-schema-
registry/target/dependency/*" $KAFKA_OPTS "$@"
fi
```

4. Wenn Sie bash verwenden, führen Sie die folgenden Befehle aus, um Ihren CLASSPATH in Ihrem bash_profile einzurichten. Aktualisieren Sie die Umgebung für jede andere Shell entsprechend.

```
echo 'export GSR_LIB_BASE_DIR=<>' >>~/.bash_profile
echo 'export GSR_LIB_VERSION=1.0.0' >>~/.bash_profile
echo 'export KAFKA_HOME=<your Apache Kafka installation directory>' >>~/.bash_profile
echo 'export CLASSPATH=$CLASSPATH:$GSR_LIB_BASE_DIR/avro-kafkaconnect-converter/
target/schema-registry-kafkaconnect-converter-$GSR_LIB_VERSION.jar:$GSR_LIB_BASE_DIR/
common/target/schema-registry-common-$GSR_LIB_VERSION.jar:$GSR_LIB_BASE_DIR/
avro-serializer-deserializer/target/schema-registry-serde-$GSR_LIB_VERSION.jar'
 >>~/.bash_profile
source ~/.bash_profile
```

5. (Optional) Wenn Sie mit einer einfachen Dateiquelle testen möchten, klonen Sie den Dateiquellen-Konnektor.

```
git clone https://github.com/mmolimar/kafka-connect-fs.git
cd kafka-connect-fs/
```

   a. Ändern Sie unter der Konfiguration des Quellen-Konnektors das Datenformat auf Avro, den Datei-Reader auf`AvroFileReader` und aktualisieren Sie ein Beispiel-Avro-Objekt aus dem Dateipfad, aus dem Sie lesen. Zum Beispiel:

```
vim config/kafka-connect-fs.properties
```

```
fs.uris=<path to a sample avro object>
policy.regexp=^.*\.avro$
file_reader.class=com.github.mmolimar.kafka.connect.fs.file.reader.AvroFileReader
```

b. Installieren Sie den Quellen-Konnektor.

```
mvn clean package
echo "export CLASSPATH=\$CLASSPATH:\"\$(find target/ -type f -name '*.jar'| grep
 '\-package' | tr '\n' ':')\"" >>~/.bash_profile
source ~/.bash_profile
```

c. Aktualisieren Sie die Senkeneigenschaften unter *<your Apache Kafka installation directory>*`/config/connect-file-sink.properties`, aktualisieren Sie den Namen des Themas und den Dateinamen.

```
file=<output file full path>
topics=<my topic>
```

6. Starten Sie den Quellen-Konnektor (in diesem Beispiel handelt es sich um einen Dateiquellen-Konnektor).

```
$KAFKA_HOME/bin/connect-standalone.sh $KAFKA_HOME/config/connect-
standalone.properties config/kafka-connect-fs.properties
```

7. Führen Sie den Quellen-Konnektor aus (in diesem Beispiel handelt es sich um einen Dateiquellen-Konnektor).

```
$KAFKA_HOME/bin/connect-standalone.sh $KAFKA_HOME/config/connect-
standalone.properties $KAFKA_HOME/config/connect-file-sink.properties
```

Ein Beispiel für die Verwendung von Kafka Connect finden Sie im Skript run-local-tests .sh im Ordner integration-tests im Github-Repository für die Schema Registry. AWS Glue

Migration von einer Drittanbieter-Schemaregistrierung zu AWS Glue Schema Registry

Bei der Migration von der Schemaregistrierung eines Drittanbieters zur AWS Glue Schema Registry gibt es eine Abhängigkeit von der vorhandenen, aktuellen Drittanbieter-Schemaregistrierung. Wenn in einem Apache-Kafka-Thema Datensätze vorhanden sind, die mithilfe einer Drittanbieter-Schemaregistrierung gesendet wurden, benötigen Verbraucher diese Schemaregistrierung, um die Datensätze zu deserialisieren. Der `AWSKafkaAvroDeserializer` bietet die Möglichkeit, eine sekundäre Deserializer-Klasse anzugeben, die auf den Drittanbieter-Deserializer verweist und zum Deserialisieren dieser Datensätze verwendet wird.

Es gibt zwei Kriterien für das Ausmustern eines Drittanbieter-Schemas. Erstens kann das Ausmustern nur erfolgen, wenn Datensätze in Apache-Kafka-Themen, die die Drittanbieter-Schemaregistrierung verwenden, nicht mehr von und für Verbraucher benötigt werden. Zweitens kann der Ruhestand durch Alterung der Apache-Kafka-Themen erfolgen, abhängig von der für diese Themen festgelegten Aufbewahrungsfrist. Beachten Sie, dass bei Themen mit unendlicher Aufbewahrung dennoch auf die AWS Glue Schema Registry migrieren können, aber die Schemaregistrierung des Drittanbieters nicht ausmustern können. Als Lösung können Sie eine Anwendung oder Mirror Maker 2 verwenden, um aus dem aktuellen Thema zu lesen und ein neues Thema mit der AWS Glue Schema Registry zu erstellen.

Von der Schemaregistrierung eines Drittanbieters zur AWS Glue Schema Registry migrieren:

1. Erstellen Sie eine Registrierung in der AWS Glue Schema Registry oder verwenden Sie die Standardregistrierung.
2. Stoppen Sie den Konsumenten. Ändern Sie diesen, um die AWS Glue Schema Registry als primären Deserialisierer zu verwenden und die Schemaregistrierung eines Drittanbieters als sekundären.
   - Legen Sie die Verbrauchereigenschaften fest. In diesem Beispiel wird der secondary_deserializer auf einen anderen Deserializer gesetzt. Das Verhalten ist wie folgt: Der Verbraucher ruft Datensätze aus Amazon MSK ab und versucht zunächst den `AWSKafkaAvroDeserializer`. Wenn er nicht in der Lage ist, das magische Byte mit der Avro Schema-ID für das AWS Glue-Schema-Registry-Schema zu lesen, versucht `AWSKafkaAvroDeserializer`, die Deserializer-Klasse im secondary_deserializer zu verwenden. Die für den sekundären Deserializer spezifischen Eigenschaften müssen auch in den Verbrauchereigenschaften bereitgestellt werden, z. B. in den Eigenschaften schema_registry_url_config und specific_avro_reader_config, wie unten dargestellt.

```
consumerProps.setProperty(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 StringDeserializer.class.getName());
consumerProps.setProperty(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
 AWSKafkaAvroDeserializer.class.getName());
consumerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION,
 KafkaClickstreamConsumer.gsrRegion);
consumerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.SECONDARY_DESERIALIZER,
 KafkaAvroDeserializer.class.getName());
consumerProps.setProperty(KafkaAvroDeserializerConfig.SCHEMA_REGISTRY_URL_CONFIG,
 "URL for third-party schema registry");
consumerProps.setProperty(KafkaAvroDeserializerConfig.SPECIFIC_AVRO_READER_CONFIG,
 "true");
```

3. Starten Sie den Verbraucher neu.
4. Stoppen Sie den Produzenten und verweisen Sie den Produzenten auf die AWS Glue Schema Registry.

   a. Legen Sie die Produzenteneigenschaften fest. In diesem Beispiel verwendet der Produzent die Schemaversionen default-registry und auto register.

   ```
   producerProps.setProperty(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
    StringSerializer.class.getName());
   producerProps.setProperty(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
    AWSKafkaAvroSerializer.class.getName());
   producerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "us-east-2");
   producerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
    AvroRecordType.SPECIFIC_RECORD.getName());
   producerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING,
    "true");
   ```

5. (Optional) Verschieben Sie vorhandene Schemata und Schemaversionen manuell aus der aktuellen Drittanbieter-Schemaregistrierung in die AWS Glue Schema Registry, entweder in die Standardregistrierung in AWS Glue Schema Registry oder in eine bestimmte nicht standardmäßige Registrierung in AWS Glue Schema Registry. Dies kann erreicht werden, indem Schemas aus den Schemaregistern von Drittanbietern im JSON-Format exportiert und neue Schemas in AWS Glue Schema Registry mithilfe von oder erstellt werden. AWS-Managementkonsole AWS CLI

   Dieser Schritt kann wichtig sein, wenn Sie Kompatibilitätsprüfungen mit früheren Schemaversionen für neu erstellte Schemaversionen mit AWS CLI und dem aktivieren müssen AWS-

Managementkonsole, oder wenn Produzenten Nachrichten mit einem neuen Schema senden, bei dem die automatische Registrierung von Schemaversionen aktiviert ist.

6. Starten Sie den Produzenten.

Herstellen einer Verbindung zu Daten

Eine AWS Glue Verbindung ist ein Datenkatalogobjekt, das Anmeldeinformationen, URI-Zeichenfolgen, VPC-Informationen (Virtual Private Cloud) und mehr für einen bestimmten Datenspeicher speichert. AWS Glue Crawler, Jobs und Entwicklungsendpunkte verwenden Verbindungen, um auf bestimmte Arten von Datenspeichern zuzugreifen. Sie können Verbindungen sowohl für Quellen als auch für Ziele verwenden und dieselbe Verbindung für mehrere Crawler- oder ETL-Aufträge (Extract, Transform, Load) verwenden.

Die neueste Version des AWS Glue Verbindungsschemas bietet eine einheitliche Möglichkeit, Datenverbindungen zwischen AWS Diensten und Anwendungen wie AWS Glue Amazon Athena, und Amazon SageMaker AI Unified Studio zu verwalten.

Übersicht zur Verwendung von Connectors und Verbindungen

Eine Verbindung enthält die Eigenschaften, die für das Verbinden mit einem bestimmten Datenspeicher erforderlich sind. Wenn Sie eine Verbindung erstellen, wird sie im AWS Glue Data Catalog gespeichert. Sie wählen einen Connector aus und erstellen dann eine Verbindung basierend auf diesem Connector.

Sie können Konnektoren für Datenspeicher abonnieren, die nicht nativ unterstützt werden AWS Marketplace, und diese Konnektoren dann beim Erstellen von Verbindungen verwenden. Entwickler können auch eigene Connectors erstellen und sie beim Erstellen von Verbindungen verwenden.

> **Note**
>
> Verbindungen, die mit benutzerdefinierten Verbindungen oder AWS Marketplace Konnektoren in erstellt wurden, AWS Glue Studio werden in der AWS Glue Konsole mit dem Typ auf angezeigt. `UNKNOWN`

Die folgenden Schritte beschreiben den Gesamtprozess der Verwendung von Konnektoren in AWS Glue Studio:

1. Abonnieren Sie einen Connector in AWS Marketplace oder entwickeln Sie Ihren eigenen Connector und laden Sie ihn auf hoch AWS Glue Studio. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Connectors zu AWS Glue Studio.

2. Überprüfen Sie die Nutzungsinformationen des Connectors. Sie finden diese Informationen auf der Registerkarte Usage (Verwendung) auf der Produktseite des Connectors. Wenn Sie beispielsweise auf dieser Produktseite, AWS Glue Connector für Google, auf den Tab Nutzung klicken BigQuery, finden Sie im Abschnitt Zusätzliche Ressourcen einen Link zu einem Blog über die Verwendung dieses Connectors.
3. Verbindung erstellen Sie wählen den Connector aus, den Sie verwenden möchten, und stellen zusätzliche Informationen für die Verbindung bereit, wie Anmeldeinformationen, URI-Zeichenfolgen und VPC-Informationen (Virtual Private Cloud). Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Verbindungen für Connectors.
4. Erstellen Sie eine IAM-Rolle für Ihren Auftrag. Der Auftrag übernimmt die Berechtigungen der IAM-Rolle, die Sie angeben, wenn Sie sie erstellen. Diese IAM-Rolle muss über die nötigen Berechtigungen verfügen, sich bei Ihren Datenspeichern zu authentifizieren, Daten daraus zu extrahieren und darin zu schreiben.
5. Erstellen Sie einen ETL-Auftrag und konfigurieren Sie die Datenquelleneigenschaften für Ihren ETL-Auftrag. Geben Sie die Verbindungsoptionen und Authentifizierungsinformationen an, wie vom benutzerdefinierten Connector-Anbieter angewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Aufträgen mit benutzerdefinierten Connectors.
6. Passen Sie Ihren ETL-Auftrag an, indem Sie Transformationen oder zusätzliche Datenspeicher hinzufügen, wie unter Starten von Visual-ETL-Aufträgen in AWS Glue Studio beschrieben.
7. Wenn Sie einen Connector für das Datenziel verwenden, konfigurieren Sie die Datenzieleigenschaften für Ihren ETL-Auftrag. Geben Sie die Verbindungsoptionen und Authentifizierungsinformationen an, wie vom benutzerdefinierten Connector-Anbieter angewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Erstellen von Aufträgen mit benutzerdefinierten Connectors”.
8. Passen Sie die Umgebung der Auftragsausführung an, indem Sie Auftragseigenschaften konfigurieren, wie unter Ändern der Auftragseigenschaften beschrieben.
9. Führen Sie den Auftrag aus.

Einheitliche Verbindungen

AWS hat kürzlich eine neue Funktion namens „SageMaker LakeHouse Connections“ oder „AWS Glue Unified Connections“ eingeführt. Mit dieser Funktion können Sie Verbindungen erstellen, die von mehreren AWS Diensten wie AWS Glue und verwendet werden können Amazon Athena. Wenn Sie eine Datenquelle in erstellen Amazon Athena, werden Sie einen Abschnitt sehen, der sich auf AWS Glue Verbindungseingaben bezieht. In diesem Fall Amazon Athena wird eine AWS

Glue Verbindung für Sie erstellt, einschließlich aller Amazon Athena-spezifischen Eigenschaften im Abschnitt AthenaProperties `` der Verbindung.

Wenn Sie dagegen direkt in eine Verbindung herstellen, werden Sie nur aufgefordert AWS Glue, spezifische Eigenschaften für Apache Spark einzugeben, die in den Abschnitten `` und ConnectionProperties `SparkProperties` der Verbindung gespeichert werden. AWS Glue

Beide Szenarien führen zur Erstellung einer „einheitlichen Verbindung“, aber die in erstellten Verbindungen Amazon Athena sind nur für die Verwendung innerhalb konfiguriert Amazon Athena, während die in erstellten Verbindungen nur für die Verwendung innerhalb konfiguriert AWS Glue sind AWS Glue. Es ist jedoch möglich, diese Verbindungen mit den fehlenden Eigenschaften (entweder Amazon Athena oder Spark-Eigenschaften) zu aktualisieren, sodass sie von beiden Diensten verwendet werden können. Amazon SageMaker AI Unified Studio kümmert sich automatisch darum, indem es alle erforderlichen Eigenschaften (``, ConnectionProperties `` und AthenaProperties `SparkProperties`) für die AWS Glue Verbindung ausfüllt AWS Glue und so sicherstellt, dass die Verbindung sowohl von als auch verwendet werden kann Amazon Athena.

Es ist wichtig zu beachten, dass wir diese Verbindungen zwar als „einheitliche Verbindungen“ bezeichnen, die in AWS Glue oder Amazon Athena einzeln erstellten Verbindungen jedoch nicht wirklich vereinheitlicht sind, es sei denn, sie sind ordnungsgemäß für die Verwendung durch beide Dienste konfiguriert. Nur die mit SageMaker Unified Studio erstellten Verbindungen sind wirklich vereinheitlicht und können sofort von mehreren Diensten verwendet werden.

Darüber hinaus AWS Glue sind Verbindungen, die in erstellt wurden, nicht sichtbar, Amazon Athena da Datenquellen Amazon Athena angezeigt werden, die zwar einen Verweis auf eine AWS Glue Verbindung enthalten, aber nicht die AWS Glue Verbindung selbst sind. Ebenso Amazon Athena sind Verbindungen, die in erstellt wurden, nicht sichtbar, AWS Glue Studio da alle Verbindungen AWS Glue Studio herausgefiltert werden, für die nicht die erforderlichen Einstellungen konfiguriert wurden AWS Glue.

AWS Glue Studio erstellt standardmäßig einheitliche Verbindungen. In der AWS Glue Konsole können Sie die Version der Verbindung in der Verbindungstabelle auf der Verbindungsseite, auf der Verbindungsdetailseite und in der Verbindungstabelle auf der Jobdetailseite sehen.

Die Verbindungsversion wird unter Verbindungsdetails angezeigt:



Die Verbindungsversion wird auch angezeigt, wenn Sie alle Verbindungen anzeigen.



Schließlich wird die Verbindungsversion auf der Registerkarte „Auftragsdetails“ für einen Auftrag angezeigt.



Bei Verbindungen der Version 2 stehen Ihnen die folgenden erweiterten Datenkonnektivitätsfunktionen zur Verfügung:

- Erkennung von Verbindungstypen: Support für das Erstellen von Verbindungen mithilfe standardisierter Vorlagen. AWS Glue erkennt automatisch die Verbindungstypen, auf die Sie zugreifen können, sowie die erforderlichen und optionalen Eingaben für einen bestimmten Verbindungstyp.
- Wiederverwendbarkeit: Verbindungsdefinitionen, die in allen AWS Datenverarbeitungsmodulen und Tools wie AWS Glue Amazon Athena, und wiederverwendet werden können. Amazon SageMaker AI Verbindungen enthalten jetzt AthenaProperties, SparkProperties, mit PythonProperties denen zusätzlich zu den allgemeinen Eigenschaften, die in ConnectionProperties gespeichert sind, environment/service berechnungsspezifische Verbindungseigenschaften angegeben werden können. Athena erstellt jetzt Verbindungen, AWS Glue indem sie Athena-spezifische Eigenschaften in der AthenaProperties Eigenschaftenübersicht angibt.
- Datenvorschau: Möglichkeit, Metadaten zu durchsuchen und eine Vorschau von Daten aus verbundenen Quellen anzuzeigen.
- Connector-Metadaten: Wiederverwendbare Verbindungen können verwendet werden, um Tabellenmetadaten zu ermitteln.
- Mit dem Dienst verknüpfte Geheimnisse: Benutzer können in der Anfrage die erforderlichen OAuth, grundlegenden oder benutzerdefinierten Authentifizierungsdaten angeben. `CreateConnection` Die CreateConnection API erstellt ein Service Linked Secret in Ihrem Konto und speichert die Anmeldeinformationen in Ihrem Namen.

Unterstützte Authentifizierungsmethoden

Für einheitliche Verbindungen werden die folgenden Authentifizierungstypen unterstützt:

- BASIC — Die meisten Datenbankverbindungstypen und vorhandenen AWS Glue Verbindungstypen unterstützen die Standardauthentifizierung, bei der es sich um einen Benutzernamen und ein Passwort handelt. Bisher war die Benennung der Schlüssel konnektorspezifisch und könnte beispielsweise user, username, userName, opensearch.net.http.auth.user usw. lauten. SecretsManager Hier wurden durch einheitliche Verbindungen die grundlegenden Verbindungsarten für die Authentifizierung anhand der Schlüssel USERNAME und PASSWORD standardisiert.
- OAUTH2— Die meisten neu eingeführten SaaS-Verbindungstypen unterstützen OAuth2 das Protokoll.

- BENUTZERDEFINIERT — Einige Verbindungstypen verfügen über einen anderen Authentifizierungsmechanismus wie Google, BigQuery bei dem von Benutzern erwartet wird, dass sie das von Google erhaltene JSON angeben BigQuery.

Überlegungen

Wenn Sie eine einheitliche Verbindung für Datenquellen erstellen, sollten Sie die folgenden Unterschiede berücksichtigen:

- Beim Herstellen einer einheitlichen Verbindung über AWS Glue Studio werden Benutzeranmeldedaten AWS Secrets Manager nicht in der Verbindung selbst gespeichert. Das bedeutet, dass Aufträge jetzt Zugriff auf Secrets Manager benötigen.
- Wenn Aufträge in einer VPC ausgeführt werden, benötigen sie entweder einen VPC-Endpunkt oder ein NAT-Gateway, um auf AWS Secrets Manager und den Secure Token Service (STS) zuzugreifen, was zusätzliche Kosten verursacht.
- Für bestimmte Datenquellen (Redshift, SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL) AWS Glue Studio erfordert die Erstellung einer einheitlichen Verbindung über Zugriff auf und. AWS STS AWS Secrets Manager Dies ist erforderlich, um eine sichere Verbindung herzustellen und die erforderlichen Anmeldeinformationen für den Zugriff auf diese Datenquellen innerhalb Ihrer Virtual Private Cloud (VPC) abzurufen.
- Für die Erstellung einer einheitlichen Verbindung ist eine IAM-Rolle mit Berechtigungen für den Zugriff auf AWS Secrets Manager und die Verwaltung von VPC-Ressourcen AWS Glue Studio erforderlich (falls Sie eine VPC verwenden):
  - Geheimnismanager: GetSecretValue
  - Verwalter von Geheimnissen: PutSecretValue
  - Verwalter von Geheimnissen: DescribeSecret
  - ec2: CreateNetworkInterface
  - ec2: DeleteNetworkInterface
  - ec2: DescribeNetworkInterfaces
  - ec2: DescribeSubnets

Verfügbare Verbindungen

AWS Glue unterstützt die folgenden Verbindungstypen:

- Adobe Analytics
- Adobe Marketo Engage
- Amazon Aurora (unterstützt, wenn der native JDBC-Treiber verwendet wird. Nicht alle Features des Treibers können genutzt werden)
- Amazon DocumentDB
- Amazon DynamoDB
- Amazon OpenSearch Service, zur Verwendung mit AWS Glue für Spark.
- Amazon Redshift
- Asana
- Azure Cosmos, für die Verwendung von Azure Cosmos DB für NoSQL mit ETL-Jobs AWS Glue
- Azure SQL, zur Verwendung mit AWS Glue für Spark.
- Blackbaud
- CircleCI
- Datadog
- Docusign Monitor
- Domo
- Dynatrace
- Facebook Ads
- Facebook Page Insights
- Freshdesk
- Freshsales
- Google Ads
- Google Analytics 4
- Google BigQuery, zur Verwendung mit AWS Glue für Spark.
- Google-Suchkonsole
- Google Sheets
- HubSpot
- Instagram Ads
- Intercom
- JDBC

- Jira Cloud
- Kafka
- Kustomer
- LinkedIn
- Mailchimp
- Microsoft Dynamics 365 CRM
- Microsoft Teams
- Mixpanel
- Montag
- MongoDB
- MongoDB-Atlas
- Okta
- Orakel NetSuite
- PayPal
- Pendo
- Pipedrive
- Productboard
- QuickBooks
- REST-API (erfordert die Einrichtung des Verbindungstyps, siehe REST-API-Verbindungen)
- Salesforce
- Salesforce Commerce Cloud
- Salesforce Marketing Cloud
- Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (zuvor Salesforce Pardot)
- SAP HANA, zur Verwendung mit AWS Glue Spark.
- SAP OData
- SendGrid
- ServiceNow
- Slack
- Smartsheet

- Snapchat Ads
- Stripe
- Snowflake, zur Verwendung mit AWS Glue für Spark.
- Teradata Vantage, bei Verwendung für Spark. AWS Glue
- Twilio
- Vertica, zur Verwendung mit für Spark. AWS Glue
- WooCommerce
- Zendesk
- Zoho CRM
- Zoom Meetings
- Verschiedene Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)-Angebote
- Network (Netzwerk) – Bezeichnet eine Netzwerkverbindung zu einer Datenquelle in einer Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

Mit AWS Glue Studio können Sie auch eine Verbindung für einen Connector herstellen. Ein Konnektor ist ein optionales Codepaket für den Zugriff auf Datenspeicher in AWS Glue Studio. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Konnektoren und Verbindungen mit AWS Glue Studio

Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu lokalen Datenbanken finden Sie auf der AWS Big Data Blog-Website unter So greifen Sie auf lokale Datenspeicher AWS Glue zu und analysieren diese mithilfe.

Um eine Verbindung mit der VPC-Konfiguration herzustellen und gleichzeitig eine benutzerdefinierte IAM-Rolle zu verwenden, muss sie über die folgenden VPC-Zugriffsaktionen verfügen:

- Secretsmanager: GetSecretValue
- Verwalter von Geheimnissen: PutSecretValue
- Verwalter von Geheimnissen: DescribeSecret
- ec2: CreateNetworkInterface
- ec2: DeleteNetworkInterface
- ec2: DescribeNetworkInterfaces
- ec2: DescribeSubnets

Einschränkungen

- Sie können keine Verbindungen über die AWS Glue Konsole bearbeiten, wenn Sie eine v2-Verbindung erstellt haben mit AWS Glue APIs:
  - Amazon DocumentDB
  - Amazon Aurora
  - MariaDB
  - MongoDB-Atlas
  - MongoDB

REST-API-Verbindungen

AWS Glue Konnektoren decken ein breites Spektrum an externen AWS und externen Datenquellen ab. Möglicherweise gibt es jedoch proprietäre Systeme oder neue Plattformen, die von nativen AWS Glue Konnektoren nicht unterstützt werden. Der AWS Glue REST-Konnektor bietet einen Mechanismus zum Konfigurieren eines benutzerdefinierten Connectors für jede Datenquelle, die über eine REST-basierte API verfügt, die dann genauso funktioniert wie nativ unterstützte AWS Glue Konnektoren. Diese Funktion minimiert die Notwendigkeit, benutzerdefinierte Bibliotheken oder ETL-Skripts für den Zugriff auf diese Datenquellen zu erstellen.

Um den REST-API-Konnektor zu aktivieren, AWS Glue wurde eine neue AWS Ressource eingeführt — der Verbindungstyp. Die folgenden Operationen können verwendet werden, um die Konnektivität zu REST-API-basierten Datenquellen zu verwalten:

- RegisterConnectionType- Registriert einen Verbindungstyp auf der AWS Glue Grundlage der bereitgestellten Konfiguration. Informationen zur Struktur der Anfrage finden Sie unter RegisterConnectionType.
- DeleteConnectionType— Löscht eine Verbindungstyp-Konfiguration in AWS Glue. Siehe DeleteConnectionType.
- DescribeConnectionType- Gibt vollständige Informationen zu den unterstützten Optionen für einen bestimmten Verbindungstyp in zurück AWS Glue. Siehe DescribeConnectionType.
- ListConnectionTypes- Gibt eine Liste der Verbindungstypen mit detaillierten Informationen darüber zurück, was für die einzelnen AWS Glue Verbindungstypen unterstützt wird. Siehe ListConnectionTypes.

Erstellen eines REST-Verbindungstyps in AWS Glue

Um einen REST-Verbindungstyp zu erstellen, verwenden Sie das AWS SDK oder die AWS API AWS CLI, um die RegisterConnectionType API aufzurufen. Die Konfigurationsdetails werden auf der Grundlage der REST-API bereitgestellt, mit der eine Verbindung hergestellt wird.

> **Note**
>
> REST-Verbindungen können nicht mit der AWS Glue Konsole erstellt werden

Voraussetzung

Bevor Sie versuchen, Ihren AWS Glue REST-API-Connector zu konfigurieren, müssen Sie sich mit der internen Funktionsweise der REST-API vertraut machen. Es ist hilfreich, wenn Sie über die REST-API-Dokumentation für die Datenquelle und ein Tool zur Überprüfung der Anforderungs-/Antwortstruktur verfügen.

Die folgenden Eigenschaften der REST-API sollten identifiziert werden:

- Authentifizierungsmechanismus, der für Aufrufe an den REST-Endpunkt verwendet wird. AWS Glue REST-API-Konnektoren unterstützen: Standardauthentifizierung, OAuth2 - ClientCredentials, OAuth2 - Autorisierungscode, OAuth2 - JWT und benutzerdefinierte Authentifizierung.
- Entitäten (Datenobjekte), die Sie über den REST-Endpunkt übertragen können, und zugehörige Metadaten (wie Feldnamen und Datentypen).
- Die HTTP-Anfrage- und Antwortstruktur. Diese Struktur umfasst die HTTP-Methode, die Endpunkt-URL, Header, Abfrageparameter und das Format des Anfragetexts und der Antwortnutzdaten.
- Das Paginierungsschema. AWS Glue REST-API-Konnektoren unterstützen zwei Paginierungsschemata: `cursor-based` und `offset-based` Paginierung.

RegisterConnectionType

Registriert einen ConnectionType Eingang auf AWS Glue der Grundlage der angegebenen Konfiguration. Die ConnectionType Ressource ist eine neue AWS Glue Ressource, die Details darüber speichert, wie Anfragen und Antworten von der Datenquelle interpretiert werden. Heute wird nur das REST-Protokoll unterstützt. Es enthält Details zur REST-API-Quelle wie:

- Verbindungseigenschaften — Definiert die Verbindung BaseUrl zur REST-API und alle zusätzlichen Anforderungsparameter, die für die Eingabe während dieser Zeit erforderlich sind. AWS Glue CreateConnection
- Authentifizierungskonfiguration — Definiert, wie Anfragen an die REST-API authentifiziert werden. Diese Konfiguration wird verwendet, wenn eine AWS Glue Verbindung für den Verbindungstyp erstellt wird.
- REST-Konfiguration — Definiert die HTTP-Anfrage- und Antwortkonfiguration zum Lesen von Daten aus der REST-API-Quelle. Die folgenden Eigenschaften müssen entweder auf globaler Ebene oder auf Entitätsebene konfiguriert werden:
  - Anforderungsmethode — Definiert die REST-HTTP-Methode.
  - Antwortkonfiguration — Definiert, wie die API-Antwort interpretiert werden soll (einschließlich Datensätze oder Fehlerpositionen im Hauptteil).
  - Paginierungskonfiguration — Definiert die Strategie, die die REST-API für die Paginierung der resultierenden Datensätze verwendet, und definiert, wie die Paginierungseigenschaften gesendet/abgerufen werden sollen.
  - Konfiguration des Validierungsendpunkts — Definiert den Endpunkt, der aufgerufen werden soll, um eine Verbindung zu validieren. AWS Glue
  - Entitätskonfigurationen — Definiert die REST-Entitäten, die der Connector unterstützt, und ihr Schema.

RegisterConnectionType Syntax der Anfrage

Siehe RegisterConnectionType

Sobald ein REST-API-Verbindungstyp registriert wurde, kann er zum Erstellen von Verbindungen zur konfigurierten Datenquelle verwendet werden. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Verbindung APIs zu REST herstellen.

AWS Glue Verbindungseigenschaften

Dieses Thema enthält Informationen zu Eigenschaften für AWS Glue Verbindungen.

Themen

- Erforderliche Verbindungseigenschaften
- Amazon-DocumentDB-Verbindung

- OpenSearch Dienstverbindung
- Amazon Redshift Redshift-Verbindung
- Google-Verbindung BigQuery
- MySQL-Verbindungseigenschaften
- Eigenschaften der Oracle-Verbindung
- PostgreSQL-Verbindungseigenschaften
- SAP-HANA-Verbindung
- Snowflake-Verbindung
- Eigenschaften der SQL Server-Verbindung
- Teradata-Vantage-Verbindung
- Vertica-Verbindung
- Azure-Cosmos-Verbindung
- Azure-SQL-Verbindung
- Salesforce-Verbindungseigenschaften
- AWS Glue Eigenschaften der JDBC-Verbindung
- AWS Glue Verbindungseigenschaften von MongoDB und MongoDB Atlas
- AWS Glue Eigenschaften der SSL-Verbindung
- Apache-Kafka-Verbindungseigenschaften für die Client-Authentifizierung

Erforderliche Verbindungseigenschaften

Wenn Sie eine Verbindung auf der AWS Glue Konsole definieren, müssen Sie Werte für die folgenden Eigenschaften angeben:

Verbindungsname

Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre Verbindung ein.

Verbindungstyp

Wählen Sie JDBC oder einen der spezifischen Verbindungstypen.

Weitere Informationen zum JDBC-Verbindungstyp finden Sie unter the section called “Eigenschaften der JDBC-Verbindung”

Wählen Sie Network (Netzwerk) aus, um eine Datenquelle in einer Amazon Virtual Private Cloud-Umgebung (Amazon VPC) zu verbinden.

Je nach ausgewähltem Typ zeigt die AWS Glue -Konsole weitere erforderliche Felder an. Wenn Sie beispielsweise Amazon RDS auswählen, müssen Sie anschließend die Datenbank-Engine auswählen.

SSL-Verbindung erforderlich

Wenn Sie diese Option auswählen, AWS Glue müssen Sie sicherstellen, dass die Verbindung zum Datenspeicher über ein vertrauenswürdiges Secure Sockets Layer (SSL) hergestellt wird.

Weitere Informationen, einschließlich zusätzlicher Optionen, die bei Auswahl dieser Option verfügbar sind, finden Sie unter the section called “SSL-Verbindungseigenschaften”.

Wählen Sie MSK-Cluster (Amazon Managed Streaming for Apache Kafka)

Gibt einen MSK-Cluster von einem anderen AWS Konto an.

Kafka-Bootstrap-Server URLs (nur Kafka)

Gibt eine durch Kommas getrennte Liste von Bootstrap-Servern an. URLs Schließen Sie die Portnummer ein. Beispiel: b-1.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094, b-2.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094, b-3.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094

Amazon-DocumentDB-Verbindung

Die folgenden Eigenschaften werden verwendet, um eine Amazon DocumentDB DocumentDB-Verbindung einzurichten.

HOST

(Erforderlich, STRING) Der Hostname des Amazon DocumentDB-Cluster-Endpunkts.

PORT

(Erforderlich, STRING) Die Portnummer. Der Wert muss eine gültige Portnummer sein.

ENFORCE_SSL

(Optional, BOOLEAN) Ob SSL für die Verbindung erzwungen werden soll. Der Standardwert ist `false`. Zulässige Werte: `true`, `false`.

ROLE_ARN

(Optional, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

JDBC_PARAMS

(Optional, STRING) Zusätzliche Verbindungsparameter.

Authentifizierung

Die Amazon DocumentDB DocumentDB-Verbindung unterstützt den folgenden Authentifizierungstyp:

- BASIC — Authentifiziert sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort, die in gespeichert sind. AWS Secrets Manager

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Verbindung zu Amazon DocumentDB über eine Amazon VPC konfigurieren:

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

OpenSearch Dienstverbindung

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, um eine OpenSearch Dienstverbindung für AWS Glue ETL-Jobs einzurichten.

Domain-Endpunkt

Ein Amazon OpenSearch Service-Domain-Endpunkt hat das folgende Standardformat: https://search - *domainName* -*unstructuredIdContent*. *region*.es.amazonaws.com. Weitere Informationen zur Identifizierung Ihres Domain-Endpunkts finden Sie unter Amazon OpenSearch Service-Domains erstellen und verwalten in der Amazon OpenSearch Service-Dokumentation.

Port

Der offene Port im Endpunkt.

AWS Geheim

Der geheime Name eines Geheimnisses in AWS Secrets Manager. AWS Glue stellt mit den Schlüsseln Ihres Geheimnisses eine Verbindung zum OpenSearch Service her.

ROLE_ARN

(Optional, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Verbindung zu einem in Amazon VPC gehosteten OpenSearch Service-Endpunkt konfigurieren:

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle

Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

Amazon Redshift Redshift-Verbindung

Die folgenden Eigenschaften werden verwendet, um eine Amazon Redshift Redshift-Verbindung einzurichten.

HOST

(Erforderlich, STRING) Der Hostname des Amazon Redshift Redshift-Cluster-Endpunkts.

PORT

(Erforderlich, STRING) Die Portnummer. Der Wert muss eine gültige Portnummer sein.

DATABASE

(Erforderlich, STRING) Der Name der Amazon Redshift Redshift-Datenbank, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.

ENFORCE_SSL

(Optional, BOOLEAN) Ob SSL für die Verbindung erzwungen werden soll. Der Standardwert ist `false`. Zulässige Werte: `true`, `false`.

ROLE_ARN

(Optional, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

JDBC_PARAMS

(Optional, STRING) Zusätzliche JDBC-Parameter für die Verbindung.

Authentifizierung

Die Amazon Redshift Redshift-Verbindung unterstützt die folgenden Authentifizierungstypen:

- BASIC — Authentifiziert sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort, die in gespeichert sind. AWS Secrets Manager
- IAM — Authentifiziert sich mit dem rollenbasierten IAM-Zugriff.

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Verbindung zu einem in Amazon VPC gehosteten Amazon Redshift-Endpunkt konfigurieren:

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

Google-Verbindung BigQuery

Die folgenden Eigenschaften werden verwendet, um eine BigQuery Google-Verbindung einzurichten, die in AWS Glue ETL-Jobs verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “BigQuery Verbindungen”.

PROJECT_ID

(Erforderlich, STRING) Die Projekt-ID innerhalb der Google Cloud Platform.

ROLE_ARN

(Optional, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

CATALOG_CASING_FILTER

(Optional, STRING) Steuert, wie Entitätsnamen verarbeitet werden und welche Namen von der externen Quelle akzeptiert werden. Diese Eigenschaft gilt nur, wenn die Verbindung mit dem Datenkatalog APIs und dem Katalogverbund verwendet wird. Sie gilt nicht für AWS Glue

ETL-Jobs oder andere verbindungsbezogene APIs Jobs. Kein Standardwert. Zulässige Werte: `LOWERCASE_ONLY`, `UPPERCASE_ONLY`.

Authentifizierung

Die BigQuery Google-Verbindung unterstützt den folgenden Authentifizierungstyp:

- BENUTZERDEFINIERT — Authentifiziert sich mit den Anmeldeinformationen für das Google Cloud-Dienstkonto, die in AWS Secrets Manager gespeichert sind.

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine BigQuery Google-Verbindung über eine Amazon VPC konfigurieren:

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

MySQL-Verbindungseigenschaften

Die folgenden Eigenschaften werden verwendet, um eine einheitliche MySQL-Verbindung einzurichten.

HOST

(Erforderlich, STRING) Der Hostname des MySQL-Datenbankendpunkts.

PORT

(Erforderlich, STRING) Die Portnummer. Der Wert muss eine gültige Portnummer sein.

DATABASE

(Erforderlich, STRING) Der Name der Datenbank, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.

ENFORCE_SSL

(Optional, BOOLEAN) Ob SSL für die Verbindung erzwungen werden soll. Der Standardwert ist `false`. Zulässige Werte: `true`, `false`.

ROLE_ARN

(Optional, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

JDBC_PARAMS

(Optional, STRING) Zusätzliche JDBC-Parameter für die Verbindung.

CATALOG_CASING_FILTER

(Optional, STRING) Steuert, wie Entitätsnamen verarbeitet werden und welche Namen von der externen Quelle akzeptiert werden. Diese Eigenschaft gilt nur, wenn die Verbindung mit dem Datenkatalog APIs und dem Katalogverbund verwendet wird. Sie gilt nicht für AWS Glue ETL-Jobs oder andere verbindungsbezogene APIs Jobs. Kein Standardwert. Zulässige Werte: `LOWERCASE_ONLY`, `UPPERCASE_ONLY`.

Authentifizierung

Die MySQL-Verbindung unterstützt den folgenden Authentifizierungstyp:

- BASIC — Authentifiziert sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort, die in AWS Secrets Manager gespeichert sind.

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Verbindung zu einem in Amazon VPC gehosteten MySQL-Endpunkt konfigurieren:

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

Eigenschaften der Oracle-Verbindung

Die folgenden Eigenschaften werden verwendet, um eine einheitliche Oracle-Verbindung einzurichten.

HOST

(Erforderlich, STRING) Der Hostname des Oracle-Datenbank-Endpunkts.

PORT

(Erforderlich, STRING) Die Portnummer. Der Wert muss eine gültige Portnummer sein.

DATABASE

(Erforderlich, STRING) Der Name der Datenbank, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.

ENFORCE_SSL

(Optional, BOOLEAN) Ob SSL für die Verbindung erzwungen werden soll. Der Standardwert ist `false`. Zulässige Werte: `true`, `false`.

ROLE_ARN

(Optional, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

JDBC_PARAMS

(Optional, STRING) Zusätzliche JDBC-Parameter für die Verbindung.

CATALOG_CASING_FILTER

(Optional, STRING) Steuert, wie Entitätsnamen verarbeitet werden und welche Namen von der externen Quelle akzeptiert werden. Diese Eigenschaft gilt nur, wenn die Verbindung mit dem Datenkatalog APIs und dem Katalogverbund verwendet wird. Sie gilt nicht für AWS Glue ETL-Jobs oder andere verbindungsbezogene APIs Jobs. Der Standardwert ist `UPPERCASE_ONLY`. Zulässige Werte: `LOWERCASE_ONLY`, `UPPERCASE_ONLY`.

Authentifizierung

Die Oracle-Verbindung unterstützt den folgenden Authentifizierungstyp:

- BASIC — Authentifiziert sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort, die in AWS Secrets Manager gespeichert sind.

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Verbindung zu einem in Amazon VPC gehosteten Oracle-Endpunkt konfigurieren:

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

PostgreSQL-Verbindungseigenschaften

Die folgenden Eigenschaften werden verwendet, um eine einheitliche PostgreSQL-Verbindung einzurichten.

HOST

(Erforderlich, STRING) Der Hostname des PostgreSQL-Datenbankendpunkts.

PORT

(Erforderlich, STRING) Die Portnummer. Der Wert muss eine gültige Portnummer sein.

DATABASE

(Erforderlich, STRING) Der Name der Datenbank, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.

ENFORCE_SSL

(Optional, BOOLEAN) Ob SSL für die Verbindung erzwungen werden soll. Der Standardwert ist `false`. Zulässige Werte: `true`, `false`.

ROLE_ARN

(Optional, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

JDBC_PARAMS

(Optional, STRING) Zusätzliche JDBC-Parameter für die Verbindung.

CATALOG_CASING_FILTER

(Optional, STRING) Steuert, wie Entitätsnamen verarbeitet werden und welche Namen von der externen Quelle akzeptiert werden. Diese Eigenschaft gilt nur, wenn die Verbindung mit dem Datenkatalog APIs und dem Katalogverbund verwendet wird. Sie gilt nicht für AWS Glue ETL-Jobs oder andere verbindungsbezogene APIs Jobs. Der Standardwert ist `LOWERCASE_ONLY`. Zulässige Werte: `LOWERCASE_ONLY`, `UPPERCASE_ONLY`.

Authentifizierung

Die PostgreSQL-Verbindung unterstützt den folgenden Authentifizierungstyp:

- BASIC — Authentifiziert sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort, die in gespeichert sind. AWS Secrets Manager

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Verbindung zu einem in Amazon VPC gehosteten PostgreSQL-Endpunkt konfigurieren:

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

SAP-HANA-Verbindung

Die folgenden Eigenschaften werden verwendet, um eine SAP HANA-Verbindung für AWS Glue ETL-Jobs einzurichten.

HOST

(Erforderlich, STRING) Der Hostname des SAP HANA-Datenbankendpunkts.

PORT

(Erforderlich, STRING) Die Portnummer. Der Wert muss eine gültige Portnummer sein.

DATABASE

(Optional, STRING) Der Name der SAP HANA-Datenbank, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.

ROLE_ARN

(Optional, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

JDBC_PARAMS

(Optional, STRING) Zusätzliche JDBC-Parameter für die Verbindung.

CATALOG_CASING_FILTER

(Optional, STRING) Steuert, wie Entitätsnamen verarbeitet werden und welche Namen von der externen Quelle akzeptiert werden. Diese Eigenschaft gilt nur, wenn die Verbindung mit dem Datenkatalog APIs und dem Katalogverbund verwendet wird. Sie gilt nicht für AWS Glue ETL-Jobs oder andere verbindungsbezogene APIs Jobs. Der Standardwert ist `UPPERCASE_ONLY`. Zulässige Werte: `LOWERCASE_ONLY`, `UPPERCASE_ONLY`.

Authentifizierung

Die SAP HANA-Verbindung unterstützt den folgenden Authentifizierungstyp:

- BASIC — Authentifiziert sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort, die in AWS Secrets Manager gespeichert sind.

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Verbindung zu einem SAP-HANA-Endpunkt konfigurieren, der in Amazon VPC gehostet wird:

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

Snowflake-Verbindung

Die folgenden Eigenschaften werden verwendet, um eine Snowflake-Verbindung einzurichten, die in ETL-Jobs verwendet wird. AWS Glue Verwenden Sie beim Crawling von Snowflake eine JDBC-Verbindung.

HOST

(Erforderlich, STRING) Die Snowflake-Host-URL. Der Wert muss mit `.snowflakecomputing.com` oder enden. `.snowflakecomputing.cn` Weitere Informationen zum Snowflake-Endpunkt URLs finden Sie unter Connecting to Your Accounts in der Snowflake-Dokumentation.

PORT

(Optional, STRING) Die Portnummer für die Snowflake-Verbindung.

DATABASE

(Optional, STRING) Der Name der Snowflake-Datenbank.

SCHEMA

(Optional, STRING) Der Name des Snowflake-Schemas.

LAGERHALLE

(Optional, STRING) Der Name des Snowflake-Warehouses.

JDBC_PARAMS

(Optional, STRING) Zusätzliche JDBC-Parameter für die Snowflake-Verbindung.

CATALOG_CASING_FILTER

(Optional, STRING) Steuert, wie Entitätsnamen verarbeitet werden und welche Namen von der externen Quelle akzeptiert werden. Diese Eigenschaft gilt nur, wenn die Verbindung mit dem Datenkatalog APIs und dem Katalogverbund verwendet wird. Sie gilt nicht für AWS Glue ETL-Jobs oder andere verbindungsbezogene APIs Jobs. Diese Eigenschaft gilt nur, wenn die Verbindung mit dem Datenkatalog APIs und dem Katalogverbund verwendet wird. Sie gilt nicht für AWS Glue ETL-Jobs oder andere verbindungsbezogene APIs Jobs. Der Standardwert ist `UPPERCASE_ONLY`. Zulässige Werte: `LOWERCASE_ONLY`, `UPPERCASE_ONLY`.

ROLE_ARN

(Optional, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

Authentifizierung

Die Snowflake-Verbindung unterstützt die folgenden Authentifizierungstypen:

- BASIC — Authentifiziert sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort, die in gespeichert sind. AWS Secrets Manager
- OAUTH2— Authentifiziert sich mit dem OAuth2 Gewährungstyp Autorisierungscode.
- BENUTZERDEFINIERT — Authentifiziert sich mit einem Benutzernamen und einem privaten PEM-Schlüssel, der in gespeichert ist. AWS Secrets Manager

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Verbindung zu einem Snowflake-Endpunkt konfigurieren, der in Amazon VPC mithilfe von AWS PrivateLink gehostet wird.

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

Eigenschaften der SQL Server-Verbindung

Die folgenden Eigenschaften werden verwendet, um eine einheitliche SQL Server-Verbindung einzurichten.

HOST

(Erforderlich, STRING) Der Hostname des SQL Server-Datenbankendpunkts.

PORT

(Erforderlich, STRING) Die Portnummer. Der Wert muss eine gültige Portnummer sein.

DATABASE

(Erforderlich, STRING) Der Name der Datenbank, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.

ENFORCE_SSL

(Optional, BOOLEAN) Ob SSL für die Verbindung erzwungen werden soll. Der Standardwert ist `false`. Zulässige Werte: `true`, `false`.

ROLE_ARN

(Optional, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

JDBC_PARAMS

(Optional, STRING) Zusätzliche JDBC-Parameter für die Verbindung.

CATALOG_CASING_FILTER

(Optional, STRING) Steuert, wie Entitätsnamen verarbeitet werden und welche Namen von der externen Quelle akzeptiert werden. Diese Eigenschaft gilt nur, wenn die Verbindung mit dem Datenkatalog APIs und dem Katalogverbund verwendet wird. Sie gilt nicht für AWS Glue ETL-Jobs oder andere verbindungsbezogene APIs Jobs. Kein Standardwert. Zulässige Werte: `LOWERCASE_ONLY`, `UPPERCASE_ONLY`.

Authentifizierung

Die SQL Server-Verbindung unterstützt den folgenden Authentifizierungstyp:

- BASIC — Authentifiziert sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort, die in AWS Secrets Manager gespeichert sind.

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Verbindung zu einem in Amazon VPC gehosteten SQL Server-Endpunkt konfigurieren:

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

Teradata-Vantage-Verbindung

Die folgenden Eigenschaften werden verwendet, um eine Teradata Vantage-Verbindung für ETL-Jobs einzurichten. AWS Glue

HOST

(Erforderlich, STRING) Der Hostname des Teradata-Datenbankendpunkts.

PORT

(Erforderlich, STRING) Die Portnummer. Der Wert muss eine gültige Portnummer sein.

DATABASE

(Erforderlich, STRING) Der Name der Teradata-Datenbank, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.

ROLE_ARN

(Optional, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

JDBC_PARAMS

(Optional, STRING) Zusätzliche JDBC-Parameter für die Verbindung.

Authentifizierung

Die Teradata Vantage-Verbindung unterstützt den folgenden Authentifizierungstyp:

- BASIC — Authentifiziert sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort, die in gespeichert sind. AWS Secrets Manager

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Verbindung zu einem Teradata-Vantage-Endpunkt konfigurieren, der in Amazon VPC gehostet wird:

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

Vertica-Verbindung

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, um eine Vertica-Verbindung für AWS Glue ETL-Jobs einzurichten.

Vertica-Host

Der Hostname Ihrer Vertica-Installation.

Vertica-Port

Der Port, über den Ihre Vertica-Installation verfügbar ist.

AWS Geheim

Der geheime Name eines Geheimnisses in AWS Secrets Manager. AWS Glue stellt mit den Schlüsseln Ihres Geheimnisses eine Verbindung zu Vertica her.

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Verbindung zu einem Vertica-Endpunkt konfigurieren, der in Amazon VPC gehostet wird.

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

Azure-Cosmos-Verbindung

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, um eine Azure Cosmos-Verbindung für AWS Glue ETL-Jobs einzurichten.

Endpunkt-URI für das Azure-Cosmos-DB-Konto

Der für die Verbindung mit Azure Cosmos verwendete Endpunkt. Weitere Informationen finden Sie in der Azure-Dokumentation.

AWS Geheim

Der geheime Name eines Geheimnisses in AWS Secrets Manager. AWS Glue stellt mithilfe der Schlüssel Ihres Geheimnisses eine Verbindung zu Azure Cosmos her.

Azure-SQL-Verbindung

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, um eine Azure SQL-Verbindung für AWS Glue ETL-Jobs einzurichten.

Azure-SQL-URL

Die JDBC-URL eines Azure-SQL-Endpunkts.

Die URL muss das folgende Format aufweisen: `jdbc:sqlserver://databaseServerName:databasePort;databaseName=azuresqlDBname;`.

AWS Glue erfordert die folgenden URL-Eigenschaften:

- `databaseName` – Eine Standarddatenbank in Azure SQL, mit der eine Verbindung hergestellt werden kann.

Weitere Informationen zu JDBC URLs für Azure SQL Managed Instances finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.

AWS Geheim

Der geheime Name eines Geheimnisses in AWS Secrets Manager. AWS Glue stellt mithilfe der Schlüssel Ihres Geheimnisses eine Verbindung zu Azure SQL her.

Salesforce-Verbindungseigenschaften

Die folgenden Eigenschaften werden verwendet, um eine Salesforce-Verbindung einzurichten.

INSTANCE_URL

(Erforderlich, STRING) Die URL der Salesforce-Instanz. Der Wert muss eine gültige Salesforce-URL sein (z. B.`https://mycompany.my.salesforce.com`).

SALESFORCE_ENVIRONMENT

(Erforderlich, STRING) Die Salesforce-Umgebung, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll. Der Standardwert ist `Production`. Zulässige Werte: `Production`, `Sandbox`.

ROLE_ARN

(Erforderlich, STRING) Der ARN der IAM-Rolle, der für den Zugriff AWS Secrets Manager und die Zuweisung einer IP-Adresse verwendet wird, falls eine Amazon-VPC angegeben ist.

Authentifizierung

Die Salesforce-Verbindung unterstützt den folgenden Authentifizierungstyp:

- OAUTH2— Authentifiziert sich mit den Grant-Typen OAuth2 Authorization Code und JWT Bearer.

Verwenden Sie die folgenden Eigenschaften, wenn Sie eine Salesforce-Verbindung über eine Amazon VPC konfigurieren:

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

Im Folgenden finden Sie zusätzliche Verbindungsoptionen für Salesforce:

- `ENTITY_NAME`(String) — (Erforderlich) Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Salesforce.
- `API_VERSION`(String) — (Erforderlich) Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Version der Salesforce-REST-API, die Sie verwenden möchten.

- SELECTED_FIELDS(Liste<String>) — Standard: leer (SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) — Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- QUERY(Zeichenfolge) — Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- PARTITION_FIELD(String) — Wird zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- LOWER_BOUND(String) — Wird zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- UPPER_BOUND(String) — Wird zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS(Integer) — Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- IMPORT_DELETED_RECORDS(Zeichenfolge) — Standard: FALSE. Zum Lesen verwendet. Um die gelöschten Datensätze während der Abfrage abzurufen.
- WRITE_OPERATION(Zeichenfolge) — Standard: INSERT. Wird zum Schreiben verwendet. Wert muss INSERT, UPDATE, UPSERT, DELETE sein.
- ID_FIELD_NAMES(Zeichenfolge) — Standard: null. Nur für UPSERT verwendet.

AWS Glue Eigenschaften der JDBC-Verbindung

AWS Glue Studio erstellt jetzt einheitliche Verbindungen für MySQL-, Oracle-, PostgresSQL-, Redshift- und SQL Server-Datenquellen, was zusätzliche Schritte für den Zugriff auf Secrets Manager- und VPC-Ressourcen erfordert, was zusätzliche Kosten verursachen kann. Sie können auf diese Verbindungen zugreifen, AWS Glue Studio indem Sie den Verbindungsnamen für die jeweilige Verbindung auswählen.

Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen.

AWS Glue kann über eine JDBC-Verbindung eine Verbindung zu den folgenden Datenspeichern herstellen:

- Amazon Redshift
- Amazon Aurora

- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle
- PostgreSQL
- Snowflake, wenn Crawler verwendet werden. AWS Glue
- Aurora (unterstützt, wenn der native JDBC-Treiber verwendet wird. Nicht alle Features des Treibers können genutzt werden)
- Amazon RDS for MariaDB

> **Important**
>
> Ein ETL-Auftrag kann derzeit nur eine JDBC-Verbindung mit einem Subnetz verwenden. Wenn Sie über mehrere Datenspeicher in einem Auftrag verfügen, müssen sich diese im gleichen Subnetz befinden oder vom Subnetz erreichbar sein.
> Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre eigenen JDBC-Treiberversionen für AWS Glue Crawler zu verwenden, verbrauchen Ihre Crawler Ressourcen in AWS Glue Jobs und Amazon S3, um sicherzustellen, dass Ihre bereitgestellten Treiber in Ihrer Umgebung ausgeführt werden. Der zusätzliche Ressourcenverbrauch wird in Ihrem Konto angezeigt. Darüber hinaus bedeutet die Bereitstellung eines eigenen JDBC-Treibers nicht, dass der Crawler alle Features des Treibers nutzen kann. Treiber sind auf die Eigenschaften beschränkt, die unter Definieren von Verbindungen im Data Catalog beschrieben sind.

Im Folgenden finden Sie zusätzliche Eigenschaften für den JDBC-Verbindungstyp.

JDBC-URL

Geben Sie die URL für Ihren JDBC-Datenspeicher ein. Für die meisten Datenbank-Engines wird dieses Feld in folgendem Format angegeben. Ersetzen Sie in diesem Format, *`protocol`* *`hostport`*, und *`db_name`* durch Ihre eigenen Informationen.

`jdbc:`*`protocol`*`://`*`host`*`:`*`port`*`/`*`db_name`*

Abhängig von der Datenbank-Engine kann jedoch ein anderes JDBC-URL-Format erforderlich sein. Dieses Format kann im Hinblick auf die Nutzung des Doppelpunkts (:) und Schrägstrichs (/) oder die Schlüsselwörter, mit denen Datenbanken angegeben werden, geringfügig abweichen.

Damit JDBC eine Verbindung mit dem Datenspeicher herstellen kann, ist ein db_name im Datenspeicher erforderlich. Der db_name wird verwendet, um eine Netzwerkverbindung mit dem bereitgestellten username und password herzustellen. Wenn eine Verbindung besteht, AWS Glue kann auf andere Datenbanken im Datenspeicher zugegriffen werden, um einen Crawler oder einen ETL-Job auszuführen.

Die folgenden JDBC-URL-Beispiele veranschaulichen die Syntax für mehrere Datenbank-Engines.

- Herstellen einer Verbindung mit einem Amazon-Redshift-Cluster-Datenspeicher mithilfe einer dev-Datenbank:

  ```
  jdbc:redshift://xxx.us-east-1.redshift.amazonaws.com:8192/dev
  ```

- Herstellen einer Verbindung mit einem Amazon RDS for MySQL-Datenspeicher mithilfe einer employee-Datenbank:

  ```
  jdbc:mysql://xxx-cluster.cluster-xxx.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/
  employee
  ```

- Herstellen einer Verbindung mit einem Amazon RDS for PostgreSQL-Datenspeicher mithilfe einer employee-Datenbank:

  ```
  jdbc:postgresql://xxx-cluster.cluster-xxx.us-
  east-1.rds.amazonaws.com:5432/employee
  ```

- Herstellen einer Verbindung mit einem Amazon RDS for Oracle-Datenspeicher mithilfe eines employee-Servicenamens:

  ```
  jdbc:oracle:thin://@xxx-cluster.cluster-xxx.us-
  east-1.rds.amazonaws.com:1521/employee
  ```

  Die Syntax für Amazon RDS for Oracle kann das folgende Muster aufweisen: Ersetzen Sie in diesen Mustern*host*, *portservice_name*, und *SID* durch Ihre eigenen Informationen.

  - `jdbc:oracle:thin://@`*`host`*`:`*`port`*`/`*`service_name`*
  - `jdbc:oracle:thin://@`*`host`*`:`*`port`*`:`*`SID`*

- Eine Verbindung mit einem Amazon RDS for Microsoft SQL Server-Datenspeicher mit einer employee-Datenbank herstellen:

  ```
  jdbc:sqlserver://xxx-cluster.cluster-xxx.us-
  east-1.rds.amazonaws.com:1433;databaseName=employee
  ```

Die Syntax für Amazon RDS for SQL Server kann das folgende Muster aufweisen: Ersetzen Sie in diesen Mustern *server_nameport*, und *db_name* durch Ihre eigenen Informationen.

- `jdbc:sqlserver://`*server_name*`:`*port*`;database=`*db_name*
- `jdbc:sqlserver://`*server_name*`:`*port*`;databaseName=`*db_name*

- Um eine Verbindung mit einer Amazon Aurora PostgreSQL `employee` Datenbankinstanz herzustellen, geben Sie den Endpunkt für die Datenbankinstanz, den Port und den Datenbanknamen an:

  `jdbc:postgresql://employee_instance_1.`*xxxxxxxxxxxx*`.us-east-2.rds.amazonaws.com:5432/employee`

- Um eine Verbindung zu einem Amazon RDS for MariaDB Datenspeicher mit einer `employee` Datenbank herzustellen, geben Sie den Endpunkt für die Datenbankinstanz, den Port und den Datenbanknamen an:

  `jdbc:mysql://`*xxx*`-cluster.cluster-`*xxx*`.`*aws-region*`.rds.amazonaws.com:3306/employee`

- > **Warning**
  >
  > Snowflake-JDBC-Verbindungen werden nur von Crawlern unterstützt. AWS Glue Wenn Sie den Snowflake-Connector in AWS Glue Jobs verwenden, verwenden Sie den Snowflake-Verbindungstyp.

  Geben Sie zum Herstellen einer Verbindung mit einer Snowflake-Instance der `sample`-Datenbank den Endpunkt für die Snowflake-Instance, den Benutzer, den Datenbanknamen und den Rollennamen an. Sie können optional den `warehouse`-Parameter hinzufügen.

  `jdbc:snowflake://`*account_name*`.snowflakecomputing.com/?user=`*user_name*`&db=sample&role=`*role_name*`&warehouse=`*warehouse_name*

  > **Important**
  >
  > Bei Snowflake-Verbindungen über JDBC wird die Reihenfolge der Parameter in der URL erzwungen und muss wie folgt geordnet werden: `user`, `db`, `role_name` und `warehouse`.

- Um eine Verbindung zu einer Snowflake-Instanz der `sample` Datenbank mit einem AWS privaten Link herzustellen, geben Sie die Snowflake-JDBC-URL wie folgt an:

  `jdbc:snowflake://account_name.region.privatelink.snowflakecomputing.com/?user=user_name&db=sample&role=role_name&warehouse=warehouse_name`

Username

> **Note**
>
> Wir empfehlen, dass Sie zum Speichern der Verbindungsanmeldeinformationen ein AWS Geheimnis verwenden, anstatt Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort direkt anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern von Verbindungsanmeldedaten in AWS Secrets Manager.

Geben Sie einen Benutzernamen ein, der über die Berechtigung für den Zugriff auf den JDBC-Datenspeicher verfügt.

Passwort

Geben Sie das Passwort für den Benutzernamen ein, der über Zugriffsberechtigungen für den JDBC-Datenspeicher verfügt.

Port

Geben Sie den Port ein, der in der JDBC-URL verwendet wird, um eine Verbindung mit einer Amazon-RDS-Oracle-Instance herzustellen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Require SSL connection (SSL-Verbindung anfordern) für eine Amazon-RDS-Oracle-Instance ausgewählt ist.

VPC

Wählen Sie den Namen der Virtual Private Cloud (VPC) aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue Konsole listet alle VPCs für die aktuelle Region auf.

> **Important**
>
> Wenn Sie über eine JDBC-Verbindung arbeiten AWS, von der aus gehostet wird, z. B. mit Daten von Snowflake, sollte Ihre VPC über ein NAT-Gateway verfügen, das den Datenverkehr in öffentliche und private Subnetze aufteilt. Das öffentliche Subnetz wird für die Verbindung mit der externen Quelle verwendet, und das interne Subnetz wird für die Verarbeitung von verwendet. AWS Glue Informationen zum Konfigurieren Ihrer Amazon

VPC für externe Verbindungen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzwerken mithilfe von NAT-Geräten und Einrichten von Amazon VPC für JDBC-Verbindungen zu Amazon-RDS-Datenspeichern von AWS Glue.

Subnetz

Wählen Sie das Subnetz in der VPC aus, die den Datenspeicher enthält. Die AWS Glue -Konsole listet alle Subnetze für den Datenspeicher in Ihrer VPC auf.

Sicherheitsgruppen

Wählen Sie die Sicherheitsgruppen aus, die Ihrem Datenspeicher zugeordnet sind. AWS Glue erfordert eine oder mehrere Sicherheitsgruppen mit einer Regel für eingehende Quellen, die das Herstellen einer Verbindung AWS Glue ermöglicht. Die AWS Glue Konsole listet alle Sicherheitsgruppen auf, denen eingehender Zugriff auf Ihre VPC gewährt wird. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der elastic network interface zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist.

Name der JDBC-Treiberklasse – optional

Geben Sie den Namen der benutzerdefinierten JDBC-Treiberklasse an:

- Postgres – org.postgresql.Driver
- MySQL – com.mysql.jdbc.Driver, com.mysql.cj.jdbc.Driver
- Redshift – com.amazon.redshift.jdbc.Driver, com.amazon.redshift.jdbc42.Driver
- Oracle — oracle.jdbc.driver. OracleDriver
- SQL Server — com.microsoft.sqlserver.jdbc. SQLServerTreiber

JDBC-Treiber-S3-Pfad – optional

Geben Sie den Amazon-S3-Speicherort für den benutzerdefinierten JDBC-Treiber an. Dies ist ein absoluter Pfad zu einer .jar-Datei. Wenn Sie Ihre eigenen JDBC-Treiber bereitstellen möchten, um eine Verbindung zu Ihren Datenquellen für Ihre vom Crawler unterstützten Datenbanken herzustellen, können Sie Werte für Parameter `customJdbcDriverS3Path` und `customJdbcDriverClassName` angeben.

Die Verwendung eines vom Kunden bereitgestellten JDBC-Treibers ist auf das erforderliche Erforderliche Verbindungseigenschaften beschränkt.

AWS Glue Verbindungseigenschaften von MongoDB und MongoDB Atlas

Im Folgenden finden Sie zusätzliche Eigenschaften für den MongoDB- oder MongoDB-Atlas-Verbindungstyp.

MongoDB-URL

Geben Sie die URL für Ihren MongoDB- oder MongoDB-Atlas-Datenspeicher ein:

- Für MongoDB: mongodb://host:port/database. Der Host kann ein Hostname, eine IP-Adresse oder ein UNIX-Domain-Socket sein. Wenn die Verbindungszeichenfolge keinen Port angibt, wird der standardmäßige MongoDB-Port 27017 verwendet.
- Für MongoDB Atlas: mongodb+srv://server.example.com/database. Der Host kann ein Hostname sein, der im Folgenden einem DNS-SRV-Eintrag entspricht. Das SRV-Format benötigt keinen Port und verwendet den standardmäßigen MongoDB-Port 27017.

Username

> **Note**
>
> Wir empfehlen, dass Sie zum Speichern der Verbindungsanmeldeinformationen einen AWS geheimen Schlüssel verwenden, anstatt Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort direkt einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern von Verbindungsanmeldedaten in AWS Secrets Manager.

Geben Sie einen Benutzernamen ein, der über die Berechtigung für den Zugriff auf den JDBC-Datenspeicher verfügt.

Passwort

Geben Sie das Passwort für den Benutzernamen ein, der über Zugriffsberechtigungen für den MongoDB- oder MongoDB-Atlas-Datenspeicher verfügt.

AWS Glue Eigenschaften der SSL-Verbindung

Im Folgenden finden Sie Details zur Eigenschaft SSL-Verbindung erforderlich.

Wenn Sie keine SSL-Verbindung benötigen, werden Fehler AWS Glue ignoriert, wenn SSL zum Verschlüsseln einer Verbindung zum Datenspeicher verwendet wird. In der Dokumentation Ihrer Datenbank finden Sie Konfigurationsanweisungen. Wenn Sie diese Option auswählen, schlagen die Auftragsausführungs-, Crawler- oder ETL-Anweisungen in einem Entwicklungsendpunkt fehl, wenn sich AWS Glue nicht verbinden kann.

> **Note**
>
> Snowflake unterstützt standardmäßig eine SSL-Verbindung, daher gilt diese Eigenschaft nicht für Snowflake.

Diese Option wird auf der AWS Glue Clientseite validiert. Bei JDBC-Verbindungen werden AWS Glue nur Verbindungen über SSL mit Zertifikat- und Hostnamenvalidierung hergestellt. SSL-Verbindungsunterstützung ist verfügbar für:

- Oracle-Datenbank
- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL
- Amazon Redshift
- MySQL (nur für Amazon-RDS-Instances)
- Amazon Aurora MySQL (nur für Amazon-RDS-Instances)
- Amazon Aurora PostgreSQL (Nur Amazon RDS-Instances)
- Kafka, das beinhaltet Amazon Managed Streaming für Apache Kafka
- MongoDB

> **Note**
>
> Um einem Amazon-RDS-Oracle--Datenspeicher die Verwendung von Require SSL connection (SSL-Verbindung anfordern) zu ermöglichen, müssen Sie eine Optionsgruppe erstellen und an die Oracle-Instance anfügen.
>
> 1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.

2. Fügen Sie eine Optionsgruppe zur Amazon-RDS-Oracle-Instance hinzu. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Optionsgruppe auf der Amazon-RDS-Konsole finden Sie unter Creating an Option Group (Erstellen einer Optionsgruppe).
3. Hinzufügen einer Option zur Optionsgruppe für SSL. Der Port, den Sie für SSL angeben, wird später verwendet, wenn Sie eine AWS Glue JDBC-Verbindungs-URL für die Amazon RDS-Oracle-Instance erstellen. Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Option auf der Amazon-RDS-Konsole finden Sie unter Adding an Option to an Option Group (Hinzufügen einer Option zu einer Optionsgruppe) im Benutzerhandbuch für Amazon RDS. Weitere Informationen zu den Oracle-SSL-Optionen finden Sie unter Oracel SSL im Amazon RDS-Benutzerhandbuch.
4. Stellen Sie auf der AWS Glue Konsole eine Verbindung zur Amazon RDS Oracle-Instance her. Wählen Sie in der Verbindungsdefinition die Option SSL-Verbindung erforderlichaus. Geben Sie bei Bedarf den Port ein, den Sie in der Option Amazon RDS Oracle SSL verwendet haben.

Die folgenden zusätzlichen optionalen Eigenschaften sind verfügbar, wenn Require SSL connection (SSL-Verbindung erforderlich) für eine Verbindung ausgewählt ist.

Benutzerdefiniertes JDBC-Zertifikat in S3

Wenn Sie über ein Zertifikat verfügen, das Sie derzeit für die SSL-Kommunikation mit Ihren lokalen oder Cloud-Datenbanken verwenden, können Sie dieses Zertifikat für SSL-Verbindungen zu AWS Glue Datenquellen oder Zielen verwenden. Geben Sie einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Standort ein, der ein benutzerdefiniertes Stammzertifikat enthält. AWS Glue verwendet dieses Zertifikat, um eine SSL-Verbindung zur Datenbank herzustellen. AWS Glue verarbeitet nur X.509-Zertifikate. Das Zertifikat muss DER-codiert sein und im base64-PEM-Codierungsformat bereitgestellt werden.

Wenn dieses Feld leer bleibt, wird das Standardzertifikat verwendet.

Benutzerdefinierte JDBC-Zertifikatzeichenfolge

Geben Sie JDBC-Datenbank-Zertifikatinformationen ein. Diese Zeichenfolge wird für den Domainabgleich oder den Distinguished Name (DN)-Abgleich verwendet wird. Im Fall von Oracle Database entspricht die Zeichenfolge dem Parameter `SSL_SERVER_CERT_DN` im Sicherheitsabschnitt der Datei `tnsnames.ora`. Im Fall von Microsoft SQL Server wird diese Zeichenfolge als `hostNameInCertificate` verwendet.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für den Oracle Database-Parameter `SSL_SERVER_CERT_DN`.

```
cn=sales,cn=OracleContext,dc=us,dc=example,dc=com
```

Speicherort des privaten CA-Zertifikats von Kafka

Wenn Sie über ein Zertifikat verfügen, das Sie derzeit für die SSL-Kommunikation mit Ihrem Kafka-Datenspeicher verwenden, können Sie dieses Zertifikat mit Ihrer AWS Glue Verbindung verwenden. Diese Option ist für Kafka-Datenspeicher erforderlich und für Amazon Managed Streaming für Apache Kafka Datenspeicher optional. Geben Sie einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Standort ein, der ein benutzerdefiniertes Stammzertifikat enthält. AWS Glue verwendet dieses Zertifikat, um eine SSL-Verbindung zum Kafka-Datenspeicher herzustellen. AWS Glue verarbeitet nur X.509-Zertifikate. Das Zertifikat muss DER-codiert sein und im base64-PEM-Codierungsformat bereitgestellt werden.

Zertifikatvalidierung überspringen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zertifikatsvalidierung überspringen, um die Validierung des benutzerdefinierten Zertifikats zu AWS Glueüberspringen. Wenn Sie sich für die Validierung entscheiden, werden der Signaturalgorithmus und der Betreff-Public-Key-Algorithmus für das Zertifikat AWS Glue validiert. Wenn das Zertifikat nicht validiert werden kann, schlägt die Ausführung aller ETL-Aufgaben oder Crawler fehl, die diese Verbindung verwenden.

Die einzig zulässigen Signaturalgorithmen sind SHA256with RSA, RSA SHA384with oder RSA. SHA512with Die Schlüssellänge für den Algorithmus für den öffentlichen Schlüssel muss mindestens 2048 betragen.

Kafka-Client-Keystore-Speicherort

Der Amazon-S3-Speicherort der Client-Keystore-Datei für die clientseitige Kafka-Authentifizierung. Der Pfad muss das Format s3:///.jks haben. bucket/prefix/filename Er muss mit dem Dateinamen und der Erweiterung .jks enden.

Passwort für den Kafka-Client-Keystore (optional)

Das Passwort für den Zugriff auf den bereitgestellten Keystore.

Passwort für den Kafka-Client-Schlüssel (optional)

Ein Keystore kann aus mehreren Schlüsseln bestehen, also ist dies das Passwort für den Zugriff auf den Clientschlüssel, der mit dem serverseitigen Kafka-Schlüssel verwendet werden soll.

Apache-Kafka-Verbindungseigenschaften für die Client-Authentifizierung

AWS Glue unterstützt das SASL-Framework (Simple Authentication and Security Layer) für die Authentifizierung, wenn Sie eine Apache Kafka-Verbindung herstellen. Das SASL-Framework unterstützt verschiedene Authentifizierungsmechanismen und AWS Glue bietet die Protokolle SCRAM (Benutzername und Passwort), GSSAPI (Kerberos-Protokoll) und PLAIN.

Wird verwendet AWS Glue Studio , um eine der folgenden Client-Authentifizierungsmethoden zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im AWS Glue Studio Benutzerhandbuch unter Verbindungen für Konnektoren erstellen.

- Keine – Keine Authentifizierung. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Verbindung zu Testzwecken herstellen.
- SASL/SCRAM-SHA-512 – Wenn Sie diese Authentifizierungsmethode wählen, können Sie Anmeldeinformationen zur Authentifizierung angeben. Es gibt zwei Optionen:
  - AWS Secrets Manager verwenden (empfohlen) — wenn Sie diese Option wählen, können Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in AWS Secrets Manager speichern und bei Bedarf AWS Glue darauf zugreifen lassen. Geben Sie das Secret an, das die SSL- oder SASL-Authentifizierungsdaten speichert. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern von Verbindungsanmeldedaten in AWS Secrets Manager.
  - Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein.
- SASL/GSSAPI (Kerberos) - if you select this option, you can select the location of the keytab file, krb5.conf file and enter the Kerberos principal name and Kerberos service name. The locations for the keytab file and krb5.conf file must be in an Amazon S3 location. Since MSK does not yet support SASL/GSSAPI, diese Option ist nur für vom Kunden verwaltete Apache Kafka-Cluster verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter MIT Kerberos-Dokumentation: Keytab.
- SASL/PLAIN – Wählen Sie diese Authentifizierungsmethode, um Anmeldeinformationen zur Authentifizierung anzugeben. Es gibt zwei Optionen:
  - AWS Secrets Manager verwenden (empfohlen) — Wenn Sie diese Option wählen, können Sie Ihre Anmeldeinformationen in AWS Secrets Manager speichern und bei Bedarf AWS Glue auf die Informationen zugreifen. Geben Sie das Secret an, das die SSL- oder SASL-Authentifizierungsdaten speichert.
  - Geben Sie Benutzername und Passwort direkt an.
- SSL Client Authentication – wenn Sie diese Option auswählen, können Sie den Standort des Kafka-Client-Keystores auswählen, indem Sie Amazon S3 durchsuchen. Optional können Sie das Kennwort für den Kafka-Client-Keystore und das Kafka-Client-Schlüsselkennwort eingeben.

Speichern von Verbindungsanmeldedaten in AWS Secrets Manager

Wir empfehlen, dass Sie es verwenden, AWS Secrets Manager um Verbindungsanmeldedaten für Ihren Datenspeicher anzugeben. Wenn Sie Secrets Manager auf diese Weise verwenden, können Sie zur Laufzeit bei ETL-Jobs und Crawler-Läufen auf Ihr Geheimnis AWS Glue zugreifen und Ihre Anmeldeinformationen schützen.

Voraussetzungen

Um Secrets Manager mit verwenden zu können AWS Glue, müssen Sie Ihrer IAM-Rolle die AWS Glue Erlaubnis zum Abrufen geheimer Werte erteilen. Die AWS verwaltete Richtlinie beinhaltet `AWSGlueServiceRole` keine AWS Secrets Manager Berechtigungen. Beispiele für IAM-Richtlinien finden Sie unter Beispiel: Berechtigung zum Abrufen von Secret-Werten im AWS Secrets Manager-Benutzerhandbuch.

Abhängig von Ihrer Netzwerkkonfiguration müssen Sie möglicherweise auch einen VPC-Endpunkt erstellen, um eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und dem Secrets Manager herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von AWS Secrets Manager -VPC-Endpunkten.

Um ein Geheimnis zu erstellen für AWS Glue

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Create and manage secrets (Secrets erstellen und verwalten) im AWS Secrets Manager -Benutzerhandbuch. Das folgende Beispiel-JSON zeigt, wie Sie Ihre Anmeldeinformationen im Reiter Plaintext (Klartext) angeben, wenn Sie ein Secret für AWS Glue erstellen.

   ```
   {
     "username": "EXAMPLE-USERNAME",
     "password": "EXAMPLE-PASSWORD"
   }
   ```

2. Ordnen Sie Ihr Geheimnis über die AWS Glue Studio Schnittstelle einer Verbindung zu. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Erstellen von Verbindungen für Konnektoren im AWS Glue Studio -Benutzerhandbuch.

AWS Glue Verbindung hinzufügen

Sie können in AWS Glue Spark programmgesteuert eine Verbindung zu Datenquellen herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark.

Sie können die AWS Glue Konsole auch verwenden, um Verbindungen hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu löschen und zu testen. Informationen zu AWS Glue Verbindungen finden Sie unterHerstellen einer Verbindung zu Daten.

Themen

- Herstellen einer Verbindung mit Adobe Analytics
- Herstellen einer Verbindung mit Adobe Marketo Engage
- Herstellen einer Verbindung mit Amazon Redshift in AWS Glue Studio
- Herstellen einer Verbindung mit Asana
- Verbindung zu Azure Cosmos DB in AWS Glue Studio herstellen
- Verbindung zu Azure SQL in AWS Glue Studio herstellen
- Herstellen einer Verbindung mit Blackbaud Raiser's Edge NXT
- Herstellen einer Verbindung mit CircleCI
- Herstellen einer Verbindung zu Datadog
- Herstellen einer Verbindung mit Docusign Monitor
- Herstellen einer Verbindung mit Domo
- Herstellen einer Verbindung mit Dynatrace
- Herstellen einer Verbindung mit Facebook Ads
- Herstellen einer Verbindung mit Facebook Page Insights
- Herstellen einer Verbindung mit Freshdesk
- Herstellen einer Verbindung mit Freshsales
- Herstellen einer Verbindung mit Google Ads
- Herstellen einer Verbindung mit Google Analytics 4
- Verbindung zu Google herstellen BigQuery in AWS Glue Studio
- Herstellen einer Verbindung mit Google Search Console
- Herstellen einer Verbindung mit Google Sheets
- Verbindung herstellen zu HubSpot

- Herstellen einer Verbindung mit Instagram Ads
- Herstellen einer Verbindung mit Intercom in AWS Glue Studio
- Herstellen einer Verbindung mit Jira Cloud
- Herstellen einer Verbindung mit Kustomer
- Verbindung herstellen zu LinkedIn
- Herstellen einer Verbindung mit Mailchimp
- Herstellen einer Verbindung mit Microsoft Dynamics 365 CRM
- Herstellen einer Verbindung zu Microsoft Teams
- Herstellen einer Verbindung mit Mixpanel
- Herstellen einer Verbindung mit Monday
- Verbindung zu MongoDB in AWS Glue Studio herstellen
- Verbindung zu Oracle herstellen NetSuite
- Verbindung zum OpenSearch Service herstellen in AWS Glue Studio
- Herstellen einer Verbindung mit Okta
- Verbindung herstellen zu PayPal
- Herstellen einer Verbindung mit Pendo
- Herstellen einer Verbindung mit Pipedrive
- Herstellen einer Verbindung mit Productboard
- Verbindung herstellen zu QuickBooks
- Verbindung zu einer REST-API herstellen
- Herstellen einer Verbindung zu Salesforce
- Herstellen einer Verbindung mit Salesforce Marketing Cloud
- Herstellen einer Verbindung mit Salesforce Commerce Cloud
- Herstellen einer Verbindung mit Salesforce Marketing Cloud Account Engagement
- Verbindung zu SAP HANA in AWS Glue Studio herstellen
- Verbindung zu SAP herstellen OData
- Verbindung herstellen zu SendGrid
- Verbindung herstellen zu ServiceNow
- Herstellen einer Verbindung mit Slack in AWS Glue Studio
- Herstellen einer Verbindung mit Smartsheet

- Herstellen einer Verbindung mit Snapchat Ads in AWS Glue Studio
- Herstellen einer Verbindung zu Snowflake in AWS Glue Studio
- Herstellen einer Verbindung mit Stripe in AWS Glue Studio
- Verbindung zu Teradata Vantage in AWS Glue Studio herstellen
- Herstellen einer Verbindung mit Twilio
- Verbindung zu Vertica in AWS Glue Studio herstellen
- Verbindung herstellen zu WooCommerce
- Herstellen einer Verbindung mit Zendesk
- Herstellen einer Verbindung mit Zoho CRM
- Herstellen einer Verbindung mit Zoom Meetings
- Hinzufügen einer JDBC-Verbindung mit Ihren eigenen JDBC-Treibern

Herstellen einer Verbindung mit Adobe Analytics

Adobe Analytics ist eine leistungsstarke Datenanalyseplattform, die Daten aus digitalen Multi-Channel-Erlebnissen sammelt, die die Customer Journey unterstützen, und Tools zur Analyse dieser Daten bereitstellt. Diese Plattform wird häufig von Vermarktern und Geschäftsanalysten für geschäftliche Analysezwecke genutzt. Wenn Sie ein Adobe Analytics-Benutzer sind, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Adobe Analytics-Konto herstellen. Anschließend können Sie Adobe Analytics als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen Adobe Analytics und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Adobe Analytics
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Adobe Analytics
- Konfigurieren von Adobe Analytics-Verbindungen
- Aus Adobe Analytics-Entitäten lesen
- Verbindungsoptionen für Adobe Analytics
- Erstellen eines Adobe Analytics-Kontos
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Adobe Analytics

AWS Glue unterstützt Adobe Analytics wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Adobe Analytics abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der Adobe Analytics-API

v2.0

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die vorstehende Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole — Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Adobe Analytics

Bevor Sie die Übertragung von Adobe Analytics verwenden AWS Glue können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Adobe Analytics-Konto mit E-Mail-Adresse und Passwort. Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie unter Erstellen eines Adobe Analytics-Kontos.
- Ihr Adobe Analytics-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert. API-Zugriff ist standardmäßig für die Editionen „Select“, „Prime“ und „Ultimate“ aktiviert.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Adobe Analytics-Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Adobe Analytics nichts weiter tun.

Konfigurieren von Adobe Analytics-Verbindungen

Adobe Analytics unterstützt den `AUTHORIZATION_CODE`-Gewährungstyp für `OAuth2`.

Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ `OAuth` betrachtet, da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet

werden. Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Adobe Analytics zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Adobe Analytics weitergeleitet, um sich anzumelden und AWS Glue den Zugriff auf ihre Ressourcen zu gewähren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.

Eine öffentliche Adobe Analytics-Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für den OAuth AUTHORIZATION_CODE-Flow finden Sie unter Adobe Analytics. APIs

So konfigurieren Sie eine Adobe Analytics-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:

   Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.

   > **Note**
   >
   > Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.

2. Stellen Sie in AWS Glue Studio unter Datenverbindungen eine Verbindung her, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Adobe Analytics aus.
   b. Geben Sie die `x_api_key, instanceUrl` von Adobe Analytics an, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.
   c. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, für die AWS Glue Sie die folgenden Aktionen übernehmen können und über Berechtigungen verfügen:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, die Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Aus Adobe Analytics-Entitäten lesen

Voraussetzungen

Ein Adobe Analytics-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Anmerkung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Berechnete Metriken	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Funktion für berechnete Metriken	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Freigaben von Komponentenmetadaten	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Datumsbereiche	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Dimensionen	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Kennzahlen	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Projekte	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Wichtigstes Element der Berichte	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Segmente	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Nutzungsprotokolle	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein

Beispiel

```
adobeAnalytics_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="adobeanalytics",
     connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "annotation/ex*****",
        "API_VERSION": "v2.0"
 })
```

Entitäts- und Felddetails von Adobe Analytics

- Anmerkungen
- Berechnete Metriken
- Komponentenmetadaten
- Datumsbereiche
- Dimensions (Abmessungen)
- Metriken
- Projekte
- Berichte
- Segmente
- Benutzer
- Nutzungsprotokolle

Verbindungsoptionen für Adobe Analytics

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Adobe Analytics aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Adobe Analytics.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der REST-API von Adobe Analytics, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v2.0.
- `X_API_KEY` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Dies ist erforderlich, um den Entwickler oder die Anwendung zu authentifizieren, die Anforderungen an die API stellen.
- `SELECTED_FIELDS`(Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

Erstellen eines Adobe Analytics-Kontos

1. Registrieren Sie sich für das Austauschpartnerprogramm, indem Sie auf das Adobe-Partnerprogramm zugreifen.

2. Wählen Sie Am Exchange-Programm teilnehmen.
3. Registrieren Sie sich oder erstellen Sie ein Konto mit Ihrer Unternehmens-E-Mail-Adresse.
4. Wählen Sie im Vorschlagsfeld das entsprechende Unternehmen aus, das über ein Adobe Analytics-Produktabonnement verfügt.
5. Stellen Sie sicher, dass das Konto bei einer gültigen Organisation (aus der verfügbaren Liste) registriert ist, die über ein aktives Adobe Analytics-Abonnement verfügt.
6. Aktivieren Sie Ihr Konto nach der Genehmigung durch die Unternehmensverwaltung, indem Sie auf den Link in der Genehmigungs-E-Mail klicken.

Überprüfen Sie, ob das von Ihnen erstellte Konto Zugriff auf den Adobe Analytics-Dienst hat

1. Melden Sie sich bei der Adobe-Adminkonsole an.
2. Überprüfen Sie den Namen der Organisation oben rechts auf der Seite, um sicherzustellen, dass Sie sich bei der richtigen Firma angemeldet haben.
3. Wählen Sie Produkte aus und überprüfen Sie, ob Adobe Analytics verfügbar ist.

> **Note**
>
> Wenn keine Organisation verfügbar ist oder das Adobe Analytics-Produkt ausgegraut oder nicht verfügbar ist, ist Ihr Konto wahrscheinlich nicht mit einer Organisation verknüpft, die kein aktives Adobe Analytics-Abonnement and/or hat. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um den Zugriff auf diesen Service für Ihr Konto anzufordern.

Erstellen eines Projekts und von **`OAuth2.0`**-Zugangsdaten

1. Melden Sie sich bei dem Adobe Analytics-Konto an, in dem die OAuth 2.0-App erstellt werden soll.
2. Wählen Sie Projekt und dann Neues Projekt erstellen aus.
3. Um ein Projekt hinzuzufügen, wählen Sie Dem Projekt hinzufügen und dann API aus.
4. Wählen Sie Adobe Analytics-API aus.
5. Wählen Sie OAUTH als Benutzerauthentifizierung aus.
6. Wählen Sie Web für `OAUTH` aus und geben Sie die Umleitungs-URI an.

   Informationen zur Umleitungs-URI und dem Muster finden Sie im Folgenden:

- `OAuth 2.0`-Standard-Umleitungs-URI: Ein Standard-Umleitungs-URI ist die URL der Seite, auf die Adobe während des Authentifizierungsprozesses zugreift. Beispiel: `https://ap-southeast-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth`
- OAuth 2.0 Umleitungs-URI-Muster — Ein Umleitungs-URI-Muster ist ein URI-Pfad (oder eine durch Kommas getrennte Liste von Pfaden), zu dem Adobe (falls angefordert) weiterleiten kann, wenn der Anmeldevorgang abgeschlossen ist. Beispiel: `https://ap-southeast-2\\.console\\.aws\\.amazon\\.com`

7. Fügen Sie die folgenden Bereiche hinzu:
   - `openid`
   - `read_organizations`
   - `additional_info.projectedProductContext`
   - `additional_info.job_function`
8. Wählen Sie Anmeldeinformationen speichern aus.
9. Nach dem Erstellen der App kopieren Sie die Werte `Client ID` und `Client Secret` in eine Textdatei.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Adobe Analytics-Connector:

- Adobe Analytics unterstützt die feldbasierte und datensatzbasierte Partitionierung nicht. Die feldbasierte Partitionierung wird nicht unterstützt, weil Sie partitionierte Felder nicht abfragen können. Die datensatzbasierte Partitionierung kann nicht unterstützt werden, weil es keine Möglichkeit gibt, einen Versatzwert für die Paginierung zu erhalten.
- In der Entität `Report Top Item` funktionieren die Abfrageparameter `startDate` und `endDate` nicht wie erwartet. Die Antwort wird nicht basierend auf diesen Parametern gefiltert, was zu Problemen mit dem Filter und dem inkrementellen Ablauf für diese Entität führt.
- Für die Entitäten `Annotation`, `Calculated Metrics`, `Calculated Metrics Function`, `Date Ranges`, `Dimension`, `Metric`, `Project`, `Report Top Items` und `Segment` gibt der Abfrageparameter `locale` an, welche Sprache für lokalisierte Antwortabschnitte verwendet werden soll, und filtert die Datensätze nicht. `locale="ja_JP"` zeigt die Daten beispielsweise auf Japanisch an.

- `Report Top Item`-Entität – Filter basierend auf den Feldern `dateRange` und `lookupNoneValues` funktionieren derzeit nicht.
- `Segment`-Entität – Mit einem Filterwert von `includeType="templates"` funktionieren Filter für andere Felder nicht.
- `Date Range`-Entität – Der Filter basierend auf dem Feld `curatedRsid` funktioniert nicht.
- `Metric entity`-Entität – Der Filter nach einem segmentierbaren Feld mit dem Wert „false“ liefert Ergebnisse sowohl für den wahren (true) als auch für den falschen (false) Wert.

Herstellen einer Verbindung mit Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage ist eine Marketing-Automatisierungsplattform, mit der Marketingfachleute personalisierte Multi-Channel-Programme und -Kampagnen für Interessenten und Kunden verwalten können.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Adobe Marketo Engage
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration von Adobe Marketo Engage
- Konfiguration von Verbindungen mit Adobe Marketo Engage
- Lesen aus Adobe-Marketo-Engage-Entitäten
- Schreiben in Entitäten von Adobe Marketo Engage
- Verbindungsoptionen für Adobe Marketo Engage
- Einschränkungen und Hinweise für den Adobe-Marketo-Engage-Connector

AWS Glue Unterstützung für Adobe Marketo Engage

AWS Glue unterstützt Adobe Marketo Engage wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Adobe Marketo Engage abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten in Adobe Marketo zu schreiben.

Unterstützte API-Versionen von Adobe Marketo Engage

Die folgenden API-Versionen von Adobe Marketo Engage werden unterstützt:

- v1

Informationen zur Unterstützung von Entitäten pro Version finden Sie unter „Unterstützte Entitäten für Quelle“.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS

Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration von Adobe Marketo Engage

Bevor Sie Daten von Adobe Market AWS Glue nach Engage übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Konto bei Adobe Marketo Engage mit Kundenanmeldeinformationen.
- Ihr Konto bei Adobe Marketo Engage verfügt über API-Zugriff mit einer gültigen Lizenz.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung zu Ihrem Adobe AWS Glue Marketo Engage-Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Adobe Marketo Engage nichts weiter tun.

Anmeldedaten für Version 2.0 erhalten OAuth

Informationen zum Abrufen von API-Anmeldeinformationen für authentifizierte Aufrufe Ihrer Instance finden Sie unter Adobe Marketo Rest-API.

Konfiguration von Verbindungen mit Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage unterstützt den Zuschusstyp CLIENT CREDENTIALS für. OAuth2

- Dieser Zuschusstyp wird als 2-Legged OAuth 2.0 betrachtet, da er von Kunden verwendet wird, um außerhalb des Benutzerkontextes ein Zugriffstoken zu erhalten. AWS Glue ist in der Lage, die Client-ID und das Client-Geheimnis zur Authentifizierung von Adobe Marketo Engage zu verwenden, die von benutzerdefinierten Diensten bereitgestellt werden APIs , die Sie definieren.

- Jeder benutzerdefinierte Service gehört einem Nur-API-Benutzer, der über eine Reihe von Rollen und Berechtigungen verfügt, die den Service zur Ausführung bestimmter Aktionen autorisieren. Ein Zugriffstoken ist einem einzelnen benutzerdefinierten Service zugeordnet.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Zugriffstoken, das nur von kurzer Dauer ist und durch Aufrufen eines Identitätsendpunkts erneuert werden kann.
- Öffentliche Adobe Marketo Engage-Dokumentation für OAuth 2.0 mit Kundenanmeldedaten finden Sie unter Authentifizierung im Adobe Marketo Engage Developer Guide.

Konfigurieren einer Verbindung mit Adobe Marketo Engage:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps die Option Adobe Marketo Engage aus.
   b. Geben Sie die `INSTANCE_URL` der Instance von Adobe Marketo Engage an, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
```

```
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Adobe-Marketo-Engage-Entitäten

Voraussetzung

Ein Adobe-Marketo-Engage-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen, z. B. „leads“ oder „activities“ oder „customobjects“. Die folgenden Tabellen zeigen die unterstützten Entitäten.

Unterstützte Entitäten für die Quelle (synchron):

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
leads	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
activities	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
customobjects	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein

Unterstützte Entitäten für die Quelle (asynchron):

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
leads	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
activities	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
customobjects	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja

Beispiel:

```
adobe-marketo-engage_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="adobe-marketo-engage",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "leads",
        "API_VERSION": "v2",
        "INSTANCE_URL": "https://539-t**-6**.mktorest.com"
    }
```

Entitäts- und Felddetails von Adobe Marketo Engage:

Entitäten mit statischen Metadaten:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
activities	sinceDatetime (nur im synchronen Modus unterstützt)	DateTime	>= (nur für den synchronen Modus)
	createdAt (nur im asynchronen Modus unterstützt)	DateTime	between (nur für den asynchronen Modus)
	activitiesTypeId	Ganzzahl	=
	adobe-marketo-engageGUID	Long	= (nur für den synchronen Modus)

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	leadId	Long	–
	activityDate	DateTime	–
	campaignId	Long	–
	primaryAttributeValueID	Ganzzahl	–
	primaryAttributeValue	Zeichenfolge	–
	Attribute	Zeichenfolge	–

Entitäten mit dynamischen Metadaten:

Für folgende Entitäten bietet Adobe Marketo Engage Endpunkte zum dynamischen Abrufen von Metadaten, sodass die Operatorunterstützung für jede Entität auf Datentypebene erfasst wird.

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
leads	Ganzzahl	= (nur für den synchronen Modus)
	DateTime	between (nur für den asynchronen Modus)
	Zeichenfolge	= (nur für den synchronen Modus)
	Long	–
	Boolesch	–
	Date	–
	Gleitkommazahl	–

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
customobjects	Ganzzahl	–
	DateTime	between (nur für den asynchronen Modus)
	Zeichenfolge	= (nur für den synchronen Modus)
	Date	–
	Long	–
	Boolesch	–
	Gleitkommazahl	–

Partitionierung von Abfragen

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime Feld akzeptieren wir den Wert im ISO-Format.

  Beispiel für gültigen Wert:

  ```
  "2024-07-01T00:00:00.000Z"
  ```
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: die Anzahl der Partitionen.

In der folgenden Tabelle sind Details zur Unterstützung der Partitionierung von Entitäten beschrieben:

Entitätsname	Partitionieren von Feldern	Datentyp
leads	createdAt	DateTime
	updateAt	DateTime
customobjects	updatedAt	DateTime

Beispiel:

```
adobe-marketo-engage_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="adobe-marketo-engage",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "leads",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "createdAt"
        "LOWER_BOUND": "2024-07-01T00:00:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-07-02T00:00:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Schreiben in Entitäten von Adobe Marketo Engage

Voraussetzungen

- Ein Objekt in Adobe Marketo Engage, in das geschrieben werden soll. Sie benötigen den Objektnamen wie `leads` oder `customobjects`.
- Der Adobe-Marketo-Connector unterstützt drei Schreibvorgänge:
  - INSERT
  - UPSERT
  - UPDATE
- Für die Schreibvorgänge `UPSERT` und `UPDATE` muss die Option `ID_FIELD_NAMES` bereitgestellt werden, um das ID-Feld für die Datensätze anzugeben. Wenn Sie mit der Entität `leads` arbeiten, verwenden Sie `email` als `ID_FIELD_NAMES` für `UPSERT`-Vorgänge und `id` für `UPDATE`-Vorgänge. Verwenden Sie für die Entität `customobjects` `marketoGUID` als `ID_FIELD_NAMES` sowohl für `UPDATE`- als auch für `UPSERT`-Vorgänge.

Unterstützte Entitäten für Ziel (synchron)

Entitätsname	Wird als Ziel-Connector unterstützt	Kann eingefügt werden	Kann aktualisiert werden.	Kann aktualisiert/ eingefügt werden
Leads	Ja	Ja(Bulk)	Ja(Bulk)	Ja(Bulk)
customobjects	Ja	Ja(Bulk)	Ja(Bulk)	Ja(Bulk)

Beispiel:

INSERT-Vorgang:

```
marketo_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite,
    connection_type="marketo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "leads",
        "API_VERSION": "v1",
        "WRITE_OPERATION": "INSERT"
    }
```

UPDATE-Vorgang

```
marketo_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite,
    connection_type="marketo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "leads",
        "API_VERSION": "v1",
        "WRITE_OPERATION": "UPDATE",
        "ID_FIELD_NAMES": "id"
    }
```

> **Note**
>
> Für die Entitäten `leads` und `customobjects` bietet Adobe Marketo Endpunkte zum dynamischen Abrufen von Metadaten, sodass die beschreibbaren Felder anhand der Marketo-API-Antwort identifiziert werden.

Verbindungsoptionen für Adobe Marketo Engage

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Adobe Marketo Engage aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Adobe Marketo Engage.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Adobe Marketo Engage, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v1.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `TRANSFER_MODE`(Zeichenfolge) – Standard: SYNC. Für asynchrones Lesen verwendet.
- `WRITE_OPERATION`(Zeichenfolge) – Standard: INSERT. Zum Schreiben verwendet. Wert muss INSERT, UPDATE, UPSERT sein.
- `ID_FIELD_NAMES`(Zeichenfolge) – Standard: null. Erforderlich für UPDATE und UPSERT.

Einschränkungen und Hinweise für den Adobe-Marketo-Engage-Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den Jira-Cloud-Connector:

- 'SinceDateTime' und 'activityTypeId' sind obligatorische Filterparameter für die Entität Sync Activities.
- Den Abonnements werden 50.000 API-Aufrufe pro Tag zugewiesen (zurückgesetzt täglich um 12:00 Uhr CST). Zusätzliche Tageskapazität kann im Rahmen eines Adobe-Marketo-Engage-Abonnements erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Adobe-Marketo-Rest-API.
- Die maximale Zeitspanne für den Datumsbereichsfilter (`createdAt` oder `updatedAt`) beträgt 31 Tage. Weitere Informationen finden Sie unter Bulk Extract - Marketo Developers.
- Den Abonnements werden jeweils maximal 10 Massenextraktionsaufträge in der Warteschlange zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Bulk Extract - Marketo Developers.
- Standardmäßig sind Extrahierungsaufträge auf 500 MB pro Tag begrenzt (zurückgesetzt täglich um 12:00 Uhr CST). Zusätzliche Tageskapazität kann im Rahmen eines Adobe-Marketo-Engage-Abonnements erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Bulk Extract - Marketo Developers.
- Es sind maximal zwei Exportaufträge gleichzeitig möglich. Weitere Informationen finden Sie unter Bulk Extract - Marketo Developers.
- Es sind maximal zehn Exportaufträge in der Warteschlange (einschließlich der aktuell exportierten Aufträge) möglich. Weitere Informationen finden Sie unter Bulk Extract - Marketo Developers.
- Die maximal zulässige Dateigröße für das Extrahieren aus einem Massenauftrag beträgt 1 GB.
- Sobald ein asynchroner Auftrag erstellt wurde, beträgt die Aufbewahrungsfrist für die Datei 7 Tage. Weitere Informationen finden Sie unter Bulk Extract - Marketo Developers.
- `createdAt` oder `updatedAt` sind obligatorische Filterparameter für die Async-Leads-Entität.
- `createdAt` ist ein obligatorischer Filterparameter für die Async-Activities-Entität.
- `updatedAt` ist ein obligatorischer Filterparameter für die Custom-Object-Entität.
- Bei der Verwendung von AWS Glue SaaS-Konnektoren können Benutzer nicht identifizieren, welche spezifischen Datensätze bei einem Schreibvorgang auf SaaS-Zielplattformen bei teilweisen Ausfällen fehlgeschlagen sind.
- Bei Verwendung von Sync-Schreibvorgängen werden alle Felder mit Nullwerten in der Eingabedatei automatisch gelöscht und nicht an die SaaS-Plattform gesendet.
- Sie können bis zu 300 Datensätze in einem Stapel für die Synchronisierung erstellen oder aktualisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Adobe Marketo Engage Integration Best Practices und Bulk Extract.

Herstellen einer Verbindung mit Amazon Redshift in AWS Glue Studio

> **Note**
>
> Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um aus Tabellen in Amazon Redshift Datenbanken außerhalb von zu lesen und in sie zu schreiben. AWS Glue Studio Informationen zur programmgesteuerten Konfiguration Amazon Redshift mit AWS Glue Jobs finden Sie unterRedshift-Verbindungen.

AWS Gluebietet integrierte Unterstützung für Amazon Redshift. AWS Glue Studiobietet eine visuelle Oberfläche, mit der Sie eine Verbindung herstellen Amazon Redshift, Datenintegrationsjobs erstellen und diese auf der AWS Glue Studio serverlosen Spark-Laufzeit ausführen können.

Topics

- Eine Amazon Redshift Verbindung herstellen
- Einen Amazon Redshift Quellknoten erstellen
- Einen Amazon Redshift Zielknoten erstellen
- Erweiterte Optionen

Eine Amazon Redshift Verbindung herstellen

Berechtigungen erforderlich

Für die Verwendung von Amazon Redshift Clustern und Amazon Redshift serverlosen Umgebungen sind zusätzliche Berechtigungen erforderlich. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Berechtigungen zu ETL-Aufträgen finden Sie unter Überprüfen der für ETL-Aufträge erforderlichen IAM-Berechtigungen.

- Rotverschiebung: DescribeClusters
- Redshift — serverlos: ListWorkgroups
- redshift-serverlos: ListNamespaces

-Übersicht

Beim Hinzufügen einer Amazon Redshift Verbindung können Sie eine bestehende Amazon Redshift Verbindung auswählen oder eine neue Verbindung erstellen, wenn Sie einen Datenquellen-Redshift-Knoten hinzufügen. AWS Glue Studio

AWS Glueunterstützt sowohl Amazon Redshift Cluster als auch Amazon Redshift serverlose Umgebungen. Wenn Sie eine Verbindung herstellen, wird in Amazon Redshift serverlosen Umgebungen die Bezeichnung Serverless neben der Verbindungsoption angezeigt.

Weitere Informationen zum Herstellen einer Amazon Redshift Verbindung finden Sie unter Daten hin und her verschieben. Amazon Redshift

Einen Amazon Redshift Quellknoten erstellen

Berechtigungen erforderlich

AWS Glue Studio Jobs, die Amazon Redshift Datenquellen verwenden, erfordern zusätzliche Berechtigungen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Berechtigungen zu ETL-Aufträgen finden Sie unter Überprüfen der für ETL-Aufträge erforderlichen IAM-Berechtigungen.

Die folgenden Berechtigungen sind erforderlich, um eine Amazon Redshift Verbindung verwenden zu können.

- Redshift-Daten: ListSchemas
- Redshift-Daten: ListTables
- Redshift-Daten: DescribeTable
- Redshift-Daten: ExecuteStatement
- Redshift-Daten: DescribeStatement
- Redshift-Daten: GetStatementResult

Eine Datenquelle hinzufügen Amazon Redshift

So fügen Sie einen Knoten von Datenquelle – Amazon Redshift hinzu:

1. Wählen Sie den Amazon Redshift Zugriffstyp:

    - Direkte Datenverbindung (empfohlen) – wählen Sie diese Option, wenn Sie direkt auf Ihre Amazon Redshift -Daten zugreifen möchten. Dies ist die empfohlene Option und auch die Standardeinstellung.

- Data Catalog tables – Wählen Sie diese Option, wenn Sie Data-Catalog-Tabellen verwenden möchten.

2. Wenn Sie Direkte Datenverbindung wählen, wählen Sie die Verbindung für Ihre Amazon Redshift Datenquelle. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Verbindung bereits besteht und Sie aus bestehenden Verbindungen auswählen können. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie Redshift-Verbindung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die Verwendung von Konnektoren und Verbindungen.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken. Informationen zur Verbindung sind sichtbar, einschließlich URL, Sicherheitsgruppen, Subnetz, Verfügbarkeitszone, Beschreibung sowie erstellte (UTC) und letzte aktualisierte (UTC) Zeitstempel.

3. Wählen Sie eine Amazon Redshift Quelloption:

   - Wählen Sie eine einzelne Tabelle — das ist die Tabelle, die die Daten enthält, auf die Sie von einer einzigen Amazon Redshift Tabelle aus zugreifen möchten.
   - Benutzerdefinierte Abfrage eingeben – ermöglicht Ihnen den Zugriff auf einen Datensatz aus mehreren Amazon Redshift -Tabellen basierend auf Ihrer benutzerdefinierten Abfrage.

4. Wenn Sie eine einzelne Tabelle ausgewählt haben, wählen Sie das Amazon Redshift Schema. Die Liste der verfügbaren Schemas zur Auswahl wird durch die ausgewählte Tabelle bestimmt.

   Oder wählen Sie Benutzerdefinierte Abfrage eingeben aus. Wählen Sie diese Option, um aus mehreren Amazon Redshift -Tabellen auf einen benutzerdefinierten Datensatz zuzugreifen. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie die Amazon Redshift Abfrage ein.

   Wenn Sie eine Verbindung zu einer Amazon Redshift serverlosen Umgebung herstellen, fügen Sie der benutzerdefinierten Abfrage die folgende Berechtigung hinzu:

   ```
   GRANT SELECT ON ALL TABLES IN <schema> TO PUBLIC
   ```

   Sie können Schema ableiten auswählen, um das Schema basierend auf der von Ihnen eingegebenen Abfrage zu lesen. Sie können auch Redshift Query Editor öffnen wählen, um eine Amazon Redshift Abfrage einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Abfragen einer Datenbank mit dem Abfrage-Editor.

5. Wählen Sie unter Leistung und Sicherheit das Amazon-S3-Staging-Verzeichnis und die IAM-Rolle aus.

   - Amazon-S3-Staging-Verzeichnis – Wählen Sie den Amazon-S3-Speicherort für die temporäre Bereitstellung von Daten.
   - IAM-Rolle – Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die an den von Ihnen ausgewählten Amazon-S3-Speicherort schreiben kann.

6. Geben Sie unter Benutzerdefinierte Redshift-Parameter – optional den Parameter und den Wert ein.

Einen Amazon Redshift Zielknoten erstellen

Berechtigungen erforderlich

AWS Glue Studio Jobs, die Amazon Redshift Data Target verwenden, erfordern zusätzliche Berechtigungen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Berechtigungen zu ETL-Aufträgen finden Sie unter Überprüfen der für ETL-Aufträge erforderlichen IAM-Berechtigungen.

Die folgenden Berechtigungen sind erforderlich, um eine Amazon Redshift Verbindung verwenden zu können.

- Redshift-Daten: ListSchemas
- Redshift-Daten: ListTables

Einen Zielknoten hinzufügen Amazon Redshift

Um einen Amazon Redshift Zielknoten zu erstellen:

1. Wählen Sie eine vorhandene Amazon Redshift Tabelle als Ziel aus, oder geben Sie einen neuen Tabellennamen ein.
2. Wenn Sie den Zielknoten Datenziel – Redshift verwenden, können Sie aus den folgenden Optionen auswählen:

   - APPEND – Wenn eine Tabelle bereits vorhanden ist, übertragen Sie alle neuen Daten als Einfügung in diese Tabelle. Wenn die Tabelle nicht vorhanden ist, erstellen Sie sie und fügen Sie dann alle neuen Daten ein.

Aktivieren Sie außerdem das Kontrollkästchen, wenn Sie vorhandene Datensätze in der Zieltabelle aktualisieren (UPSERT) möchten. Die Tabelle muss zuerst vorhanden sein, andernfalls schlägt der Vorgang fehl.

- MERGE – AWS Glue aktualisiert oder fügt Daten basierend auf den von Ihnen angegebenen Bedingungen an Ihre Zieltabelle an.

  > **Note**
  >
  > Um die Zusammenführungsaktion in verwenden zu könnenAWS Glue, müssen Sie die Amazon Redshift Zusammenführungsfunktion aktivieren. Anweisungen zum Aktivieren der Zusammenführung für Ihre Amazon Redshift Instance finden Sie unter MERGE (Vorschau).

  Wählen Sie die Optionen aus:

  - Schlüssel und einfache Aktionen auswählen – wählen Sie die Spalten, die als übereinstimmende Schlüssel zwischen den Quelldaten und Ihrem Zieldatensatz verwendet werden sollen.

    Geben Sie bei Übereinstimmung die folgenden Optionen an:

    - Aktualisieren Sie den Datensatz in Ihrem Zieldatensatz mit Daten aus der Quelle.
    - Löschen Sie den Datensatz in Ihrem Zieldatensatz.

    Geben Sie die folgenden Optionen an, wenn keine Übereinstimmung vorliegt:

    - Fügen Sie Quelldaten als neue Zeile in Ihren Zieldatensatz ein.
    - Nichts unternehmen.
  - Eine benutzerdefinierte MERGE-Anweisung eingeben – Sie können dann Zusammenführungs-Anweisung validieren auswählen, um zu überprüfen, ob die Anweisung gültig oder ungültig ist.
- TRUNCATE – Wenn bereits eine Tabelle vorhanden ist, kürzen Sie die Tabellendaten, indem Sie zunächst den Inhalt der Zieltabelle löschen. Wenn das Kürzen erfolgreich ist, fügen Sie alle Daten ein. Wenn die Tabelle nicht vorhanden ist, erstellen Sie die Tabelle und fügen Sie alle Daten ein. Wenn das Kürzen nicht erfolgreich ist, schlägt der Vorgang fehl.
- DROP – Wenn eine Tabelle bereits vorhanden ist, löschen Sie die Tabellenmetadaten und -daten. Wenn der Löschvorgang erfolgreich ist, fügen Sie alle Daten ein. Wenn die Tabelle

nicht vorhanden ist, erstellen Sie die Tabelle und fügen Sie alle Daten ein. Wenn das Löschen nicht erfolgreich ist, schlägt der Vorgang fehl.

- CREATE – Erstellen Sie eine neue Tabelle mit dem Standardnamen. Wenn der Tabellenname bereits vorhanden ist, erstellen Sie aus Gründen der Eindeutigkeit eine neue Tabelle mit dem Namenszusatz von `job_datetime`. Dadurch werden alle Daten in die neue Tabelle eingefügt. Wenn die Tabelle vorhanden ist, wird an den endgültigen Tabellennamen der Nachsatz angefügt. Wenn die Tabelle nicht vorhanden ist, wird eine Tabelle erstellt. In beiden Fällen wird eine neue Tabelle erstellt.

Erweiterte Optionen

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Amazon Redshift Spark-Connectors an AWS Glue.

Herstellen einer Verbindung mit Asana

Asana ist eine cloudbasierte Lösung für die Zusammenarbeit im Team, die Teams dabei unterstützt, Aufgaben und Projekte zu organisieren, zu planen und abzuschließen. Wenn Sie Asana verwenden, enthält Ihr Konto Daten über Ihre Arbeitsbereiche, Projekte, Aufgaben, Teams und mehr. Sie können Daten von Asana an bestimmte AWS -Services oder andere unterstützte Anwendungen übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Asana
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Asana
- Konfigurieren von Asana-Verbindungen
- Lesen aus Asana-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Asana
- Erstellen eines Asana-Kontos
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Asana

AWS Glue unterstützt Asana wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Asana abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Asana-API-Versionen

1,0

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die vorstehende Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole — Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Asana

Bevor Sie AWS Glue den Transfer von Asana nutzen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Asana-Konto mit E-Mail-Adresse und Passwort. Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie unter Erstellen eines Asana-Kontos.
- Sie müssen AWS ein Konto mit dem Servicezugriff auf AWS Glue erstellt haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie eine der folgenden Ressourcen in Ihrem Asana-Konto erstellt haben:
  - Eine Entwickler-App, die `OAuth 2.0`-Authentifizierung unterstützt. Weitere Anweisungen finden Sie OAuthin der Asana Developers-Dokumentation. Eine alternative Vorgehensweise finden Sie unter the section called “Erstellen eines Asana-Kontos”.
  - Ein persönliches Zugriffstoken. Weitere Informationen finden Sie unter dem persönlichen Zugriffstoken https://developers.asana.com/docs/personal-access-token in der Asana-Entwicklerdokumentation.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, sind Sie bereit, eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Adobe Analytics-Konto herzustellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Adobe Analytics nichts weiter tun.

Konfigurieren von Asana-Verbindungen

Asana unterstützt den Gewährungstyp `AUTHORIZATION_CODE` für `OAuth2`.

Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ `0Auth` betrachtet, da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Asana zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Asana weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.

Eine öffentliche Asana-Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für `AUTHORIZATION_CODE 0Auth` Flow finden Sie unter Asana. APIs

Konfigurieren einer Asana-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   - Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   -
     > **Note**
     >
     > Sie müssen ein Geheimnis für die Verbindung in AWS Glue erstellen.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Studio unter Datenverbindungen eine Verbindung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Asana aus.
   b. Stellen Sie die Asana-Umgebung bereit.
   c. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, für die AWS Glue Sie die folgenden Aktionen übernehmen können und über Berechtigungen verfügen:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, die Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle die `secretName` Leseberechtigung.

Lesen aus Asana-Entitäten

Voraussetzungen

Ein Asana-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten für Quelle

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Workspace	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Markierung	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Benutzer	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Portfolio	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Team	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Projekt	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Abschnitt	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Aufgabe	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Ziel	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
AuditLogEvent	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Statusaktualisierung	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Benutzerdefiniertes Feld	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Kurzbeschreibung des Projekts	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja

Beispiel

```
read_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Asana",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "task/workspace:xxxx",
        "API_VERSION": "1.0",
        "PARTITION_FIELD": "created_at",
        "LOWER_BOUND": "2024-02-05T14:09:30.115Z",
        "UPPER_BOUND": "2024-06-07T13:30:00.134Z",
        "NUM_PARTITIONS": "3"
    }
```

Asana-Entitäts- und Felddetails

- Workspace
- Markierung
- Nutzer
- Portfolio
- Team
- Projekt
- Sektion
- Aufgabe
- Ziel
- AuditLogEvent
- Statusaktualisierung
- Benutzerdefiniertes Feld
- Kurzbeschreibung des Projekts

Partinionieren von Abfragen

Die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Als Datum akzeptieren wir das Spark-Datumsformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird. Beispiel für gültige Werte: `2024-06-07T13:30:00.134Z`.
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Anzahl der Partitionen.

Details zur Unterstützung von Feldern für die entitätsbezogene Partitionierung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Entity Name	Partitionierungsfeld	Datentyp
Aufgabe	created_at	DateTime
Aufgabe	modified_at	DateTime

Beispiel

```
read_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Asana",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "task/workspace:xxxx",
        "API_VERSION": "1.0",
        "PARTITION_FIELD": "created_at",
        "LOWER_BOUND": "2024-02-05T14:09:30.115Z",
        "UPPER_BOUND": "2024-06-07T13:30:00.134Z",
        "NUM_PARTITIONS": "3"
    }
```

Verbindungsoptionen für Asana

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Asana aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Asana.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der Asana-REST-API, die Sie verwenden möchten. Beispiel: 1.0.
- `SELECTED_FIELDS`(Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Erstellen eines Asana-Kontos

1. Registrieren Sie sich für ein Asana-Konto und wählen Sie Registrieren aus.
2. Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden Sie zur Seite zur Kontoeinrichtung weitergeleitet. Führen Sie folgende Schritte aus:
   - Überprüfen Sie das Formular zur Kontoeinrichtung.
   - Füllen Sie alle relevanten Details aus, um Ihr Asana-Konto zu erstellen.
   - Überprüfen Sie die Informationen noch einmal auf Richtigkeit.
3. Wählen Sie Konto erstellen oder Senden aus (der genaue Text der Schaltflächen kann variieren), um die Einrichtung Ihres Kontos abzuschließen.

Erstellen der App in Asana für **`OAuth2.0`**

1. Melden Sie sich mit Ihren Asana-Kundenanmeldeinformationen beim Asana-Konto an.
2. Wählen Sie oben rechts Ihr Benutzerprofilsymbol aus und wählen Sie Meine Einstellungen im Drop-down-Menü aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Apps und dann Entwickler-Apps verwalten aus.
4. Wählen Sie Neue App erstellen aus und geben Sie die entsprechenden Details ein.
5. Wählen Sie App erstellen.
6. Auf der Seite Meine Apps:
   a. Wählen Sie aus OAuthund notieren Sie sich im Abschnitt App-Anmeldeinformationen Ihre Client-ID und Ihren geheimen Kundenschlüssel.
   b. Fügen Sie im URLs Abschnitt Weiterleitung die erforderlichen Umleitungs-URLs hinzu.

> **Note**
>
> Geben Sie die Weiterleitungs-URI in diesem Format ein: `https://{aws-region-code}.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth`.

Beispiel: Verwenden Sie für USA-Ost (Nord-Virginia): `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth`

Erstellen der App in Asana für **PAT**-Token

1. Melden Sie sich mit Ihren Asana-Kundenanmeldeinformationen beim Asana-Konto an.
2. Wählen Sie oben rechts Ihr Benutzerprofilsymbol aus und wählen Sie Meine Profileinstellungen im Drop-down-Menü aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Apps und dann Dienstkonten aus.
4. Wählen Sie Neue App erstellen aus und geben Sie die entsprechenden Details ein.
5. Wählen Sie Dienstkonto hinzufügen aus.
6. Auf der nächsten Seite wird Ihr Token angezeigt. Kopieren Sie Ihr Token und speichern Sie es sicher.

> **Important**
>
> Dieses Token wird nur einmal angezeigt. Kopieren sie es daher unbedingt, um es sicher aufzubewahren.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Asana-Connector:

- Dienstkonten in Unternehmensdomänen können nur auf API-Endpunkte für Audit-Protokolle zugreifen. Für den Zugriff auf diese Endpunkte ist eine Authentifizierung mit dem persönlichen Zugriffstoken eines Dienstkontos erforderlich.
- Auf die Goal-Entität kann nur über Benutzerkonten mit einem Premium-Plan oder höher zugegriffen werden.
- `Audit Log Event Entity`: Im Connector werden die Felder `start_at` und `end_at` zu einem einzigen Feld „start_end_at“ zusammengefasst, um die Filterung und inkrementelle Übertragung zu unterstützen.
- Die Partitionierung kann für das `Date` Feld nicht unterstützt werden, obwohl es die Operatoren greater-than-or-equal -to und less-than-or-equal -to unterstützt. Szenario: Es wurde ein Auftrag mit `partitionField` als due_on (Datentyp: Datum), `lowerBound` als `2019-09-14`, `upperBound`

als `2019-09-16` und `numPartition` als 2 erstellt. Der Filterteil der Endpunkt-URL wird wie folgt erstellt:

- partition1: due_on.before=2019-09-14&due_on.after=2019-09-14
- partition2: due_on.before=2019-09-15&due_on.after=2019-09-15 Ausgabe:
- In partition1 erhalten wir Daten mit due_date als 2019-09-14 und 2019-09-15
- In partition2 erhalten wir dieselben Daten mit due_date als 2019-09-15 (die sich in partition1 befanden) zusammen mit anderen Daten, was zu Datenduplizierung führt.

- Filterung und Partitionierung können nicht für dasselbe Feld unterstützt werden, da von der SaaS-Seite ein Fehler wegen einer ungültigen Anfrage zurückgegeben wird.
- Die Task-Entität erfordert mindestens ein Feld in den Filterkriterien. Es gibt eine Einschränkung bei Asana, bei der die Paginierung identifiziert wird, ohne die Datensätze anhand eines zeitbasierten Feldes zu sortieren. Daher wird das Feld „Created_AT“ zusammen mit der Paginierung verwendet, um die nächste Gruppe von Datensätzen zu unterscheiden. Das Feld „Created_AT“ ist im Filter als Pflichtfeld markiert und hat den Standardwert „2000-01-01T00:00:00Z“, falls es nicht angegeben wird. Weitere Informationen zur Paginierung finden Sie unter Aufgaben in einem Workspace.

Verbindung zu Azure Cosmos DB in AWS Glue Studio herstellen

AWS Glue bietet integrierte Unterstützung für Azure Cosmos DB. AWS Glue Studio stellt eine visuelle Benutzeroberfläche bereit, um eine Verbindung zu Azure Cosmos DB for NoSQL herzustellen, Datenintegrationsaufträge zu verfassen und diese in der AWS Glue Studio-Serverless-Spark-Laufzeit auszuführen.

Topics

- Erstellen einer Azure-Cosmos-DB-Verbindung
- Erstellen eines Azure-Cosmos-DB-Quellknotens
- Erstellen eines Azure-Cosmos-DB-Zielknotens
- Erweiterte Optionen

Erstellen einer Azure-Cosmos-DB-Verbindung

Voraussetzungen:

- In Azure müssen Sie einen Azure Cosmos DB-Schlüssel für die Verwendung durch AWS Glue, `cosmosKey` identifizieren oder generieren. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherer Zugriff auf Daten in Azure Cosmos DB in der Azure-Dokumentation.

Eine Verbindung zu Azure Cosmos DB konfigurieren Sie wie folgt:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Geheimnis mit Ihrem Azure Cosmos DB-Schlüssel. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *`secretName`* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `spark.cosmos.accountKey` mit dem Wert. *`cosmosKey`*

2. Stellen Sie in der AWS Glue Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgen. the section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen” Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen,*`connectionName`*, für die future Verwendung in AWS Glue.

   - Wählen Sie als Verbindungstyp Azure Cosmos DB aus.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Geheimnisses Folgendes an*`secretName`*.

Erstellen eines Azure-Cosmos-DB-Quellknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue Azure Cosmos DB-Verbindung, konfiguriert mit einem AWS Secrets Manager Geheimnis, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,the section called “Erstellen einer Azure-Cosmos-DB-Verbindung”.
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Ein Container in Azure Cosmos DB für NoSQL, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen Identifikationsinformationen für den Container.

  Ein Container in Azure Cosmos DB für NoSQL wird anhand seiner Datenbank und seines Containers identifiziert. Sie müssen die Datenbank- und Container-Namen

angeben*cosmosContainerName*, wenn Sie eine Verbindung zur Azure Cosmos for NoSQL-API herstellen. *cosmosDBName*

Hinzufügen einer Azure-Cosmos-DB-Datenquelle

Fügen Sie einen Knoten Datenquelle – Azure Cosmos DB wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre Azure-Cosmos-DB-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie Azure-Cosmos-DB-Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Erstellen einer Azure-Cosmos-DB-Verbindung”.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Wählen Sie Cosmos DB-Datenbankname — geben Sie den Namen der Datenbank an, aus der Sie lesen möchten,. *cosmosDBName*
3. Wählen Sie Azure Cosmos DB Container — geben Sie den Namen des Containers ein, aus dem Sie lesen möchten,. *cosmosContainerName*
4. Wählen Sie optional Benutzerdefinierte Abfrage in Azure Cosmos DB aus – geben Sie eine SQL-SELECT-Abfrage ein, um bestimmte Informationen aus Azure Cosmos DB abzurufen.
5. Geben Sie unter Benutzerdefinierte Azure-Cosmos-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erstellen eines Azure-Cosmos-DB-Zielknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue Azure Cosmos DB-Verbindung, konfiguriert mit einem AWS Secrets Manager Geheimnis, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,the section called “Erstellen einer Azure-Cosmos-DB-Verbindung”.
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Eine Azure-Cosmos-DB-Tabelle, in die Sie schreiben möchten. Sie benötigen Identifikationsinformationen für den Container. Sie müssen den Container erstellen, bevor Sie die Verbindungsmethode aufrufen.

Ein Container in Azure Cosmos DB für NoSQL wird anhand seiner Datenbank und seines Containers identifiziert. Sie müssen die Datenbank- und Container-Namen angeben*cosmosContainerName*, wenn Sie eine Verbindung zur Azure Cosmos for NoSQL-API herstellen. *cosmosDBName*

Hinzufügen eines Azure-Cosmos-DB-Datenziels

Fügen Sie einen Knoten Datenziel – Azure Cosmos DB wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre Azure-Cosmos-DB-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie Azure-Cosmos-DB-Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Erstellen einer Azure-Cosmos-DB-Verbindung”.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Wählen Sie Cosmos DB-Datenbankname — geben Sie den Namen der Datenbank an, aus der Sie lesen möchten,. *cosmosDBName*
3. Wählen Sie Azure Cosmos DB Container — geben Sie den Namen des Containers ein, aus dem Sie lesen möchten,. *cosmosContainerName*
4. Geben Sie unter Benutzerdefinierte Azure-Cosmos-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erweiterte Optionen

Sie können bei der Erstellung eines Azure-Cosmos-DB-Knotens erweiterte Optionen angeben. Diese Optionen sind dieselben wie die, die bei der Programmierung AWS Glue für Spark-Skripte verfügbar sind.

Siehe the section called “Azure-Cosmos-DB-Verbindungen”.

Verbindung zu Azure SQL in AWS Glue Studio herstellen

AWS Glue bietet integrierte Unterstützung für Azure SQL. AWS Glue Studio stellt eine visuelle Benutzeroberfläche bereit, um eine Verbindung zu Azure SQL herzustellen,

Datenintegrationsaufträge zu verfassen und diese in der AWS Glue Studio-Serverless-Spark-Laufzeit auszuführen.

Topics

- Erstellen einer Azure-SQL-Verbindung
- Erstellen eines Azure-SQL-Quellknotens
- Erstellen eines Azure-SQL-Zielknotens
- Erweiterte Optionen

Erstellen einer Azure-SQL-Verbindung

Um von aus eine Verbindung zu Azure SQL herzustellen AWS Glue, müssen Sie Ihre Azure SQL-Anmeldeinformationen erstellen und in einem AWS Secrets Manager geheimen Ordner speichern und dieses Geheimnis dann einer Azure AWS Glue SQL-Verbindung zuordnen.

Eine Verbindung zu Azure SQL konfigurieren Sie wie folgt:

1. Erstellen Sie unter mithilfe Ihrer Azure SQL-Anmeldeinformationen ein Geheimnis. AWS Secrets Manager Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *`secretName`* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `user` mit dem Wert. *`azuresqlUsername`*
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `password` mit dem Wert. *`azuresqlPassword`*

2. Stellen Sie in der AWS Glue Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgen. the section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen” Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen,*`connectionName`*, für die future Verwendung in AWS Glue.

   - Wählen Sie als Verbindungstyp Azure SQL aus.
   - Wenn Sie eine Azure-SQL-URL angeben, geben Sie eine JDBC-Endpunkt-URL an.

     Die URL muss das folgende Format aufweisen: `jdbc:sqlserver://`*`databaseServerName`*`:`*`databasePort`*`;databaseName=`*`azuresqlDBnam`*

AWS Glue erfordert die folgenden URL-Eigenschaften:

- `databaseName` – Eine Standarddatenbank in Azure SQL, mit der eine Verbindung hergestellt werden kann.

Weitere Informationen zu JDBC URLs für Azure SQL Managed Instances finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.

- Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Geheimnisses Folgendes an: *`secretName`*

Erstellen eines Azure-SQL-Quellknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue Azure SQL-Verbindung, konfiguriert mit einem AWS Secrets Manager Geheimnis, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,the section called “Erstellen einer Azure-SQL-Verbindung”.
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Eine Azure SQL-Tabelle, aus der Sie lesen möchten,*`tableName`*.

  Eine Azure-SQL-Tabelle wird anhand ihrer Datenbank, ihres Schemas und ihres Tabellennamens identifiziert. Sie müssen den Datenbanknamen und den Tabellennamen angeben, wenn Sie eine Verbindung zu Azure SQL herstellen. Sie müssen auch das Schema angeben, falls es sich nicht um das Standardschema „public“ handelt. Die Datenbank wird über eine URL-Eigenschaft in*`connectionName`*, ein Schema und einen Tabellennamen über die bereitgestelltdbtable.

Hinzufügen einer Azure-SQL-Datenquelle

Fügen Sie einen Knoten Datenquelle – Azure SQL wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre Azure-SQL-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie Azure-SQL-Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Erstellen einer Azure-SQL-Verbindung”.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.

2. Wählen Sie eine Option für Azure-SQL-Quelle aus:

   - Eine einzelne Tabelle auswählen – rufen Sie alle Daten aus einer einzigen Tabelle ab.
   - Benutzerdefinierte Abfrage eingeben – rufen Sie einen Datensatz aus mehreren Tabellen ab, basierend auf Ihrer benutzerdefinierten Abfrage.

3. Wenn Sie eine einzelne Tabelle ausgewählt haben, geben Sie ein*`tableName`*.

   Wenn Sie Benutzerdefinierte Abfrage eingeben ausgewählt haben, geben Sie eine TransactSQL-SELECT-Abfrage ein.

4. Geben Sie unter Benutzerdefinierte Azure-SQL-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erstellen eines Azure-SQL-Zielknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue Azure SQL-Verbindung, konfiguriert mit einem AWS Secrets Manager Geheimnis, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,the section called “Erstellen einer Azure-SQL-Verbindung”.
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Eine Azure SQL-Tabelle, in die Sie schreiben möchten,*`tableName`*.

  Eine Azure-SQL-Tabelle wird anhand ihrer Datenbank, ihres Schemas und ihres Tabellennamens identifiziert. Sie müssen den Datenbanknamen und den Tabellennamen angeben, wenn Sie eine Verbindung zu Azure SQL herstellen. Sie müssen auch das Schema angeben, falls es sich nicht um das Standardschema „public“ handelt. Die Datenbank wird über eine URL-Eigenschaft in*`connectionName`*, ein Schema und einen Tabellennamen über die bereitgestelltdbtable.

Hinzufügen eines Azure-SQL-Datenziels

Fügen Sie einen Knoten Datenziel – Azure SQL wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre Azure-SQL-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie Azure-SQL-Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Erstellen einer Azure-SQL-Verbindung”.

Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.

2. Konfigurieren Sie den Tabellennamen, indem Sie angeben *tableName*.
3. Geben Sie unter Benutzerdefinierte Azure-SQL-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erweiterte Optionen

Sie können bei der Erstellung eines Azure-SQL-Knotens erweiterte Optionen angeben. Diese Optionen sind dieselben wie die, die bei der Programmierung AWS Glue für Spark-Skripte verfügbar sind.

Siehe the section called “Azure-SQL-Verbindungen”.

Herstellen einer Verbindung mit Blackbaud Raiser's Edge NXT

Blackbaud Raiser's Edge NXT ist eine umfassende, cloudbasierte Softwarelösung für Fundraising und Spendermanagement, die speziell für gemeinnützige Organisationen und die gesamte Social-Good-Community entwickelt wurde. Dieser Connector basiert auf der SKY-API von Blackbaud Raiser's Edge NXT und bietet Funktionen zur Verwaltung von Entitäten innerhalb von Raisers Edge NXT.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Blackbaud Raiser's Edge NXT
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration von Blackbaud Raiser's Edge NXT
- Konfigurieren der Blackbaud-Raiser's-Edge-NXT-Verbindungen
- Lesen aus Blackbaud-Raiser’s-Edge-NXT-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Blackbaud Raiser's Edge NXT
- Einschränkungen von Blackbaud Raiser's Edge NXT

AWS Glue Unterstützung für Blackbaud Raiser's Edge NXT

AWS Glue unterstützt Blackbaud Raiser's Edge NXT wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Blackbaud Raiser Edge NXT abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte API-Versionen von Blackbaud Raiser's Edge NXT

Die folgenden Versionen der API Blackbaud Raiser's Edge NXT werden unterstützt.

- v1

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration von Blackbaud Raiser's Edge NXT

Bevor Sie AWS Glue Daten von Blackbaud Raiser's Edge NXT übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Konto bei Blackbaud Raiser's Edge NXT.
- Sie haben in Ihrem Blackbaud Raiser's Edge NXT-Konto ein Zugriffstoken generiert, dem der entsprechende Bereich für den Zugriff auf zugewiesen wurde. read/write APIs Weitere Informationen finden Sie unter Autorisierung.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Blackbaud Raiser's Edge NXT-Konto herstellen.

Konfigurieren der Blackbaud-Raiser's-Edge-NXT-Verbindungen

Edge NXT von Blackbaud Raiser unterstützt den Grant-Typ AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2

- Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an einen Autorisierungsserver eines Drittanbieters

weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Blackbaud Raiser's Edge NXT weiter, wo der Benutzer sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Blackbaud Raiser's Edge NXT-Instanz gewähren muss.

- Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Blackbaud Raiser's Edge NXT zu erstellen und beim Herstellen von Verbindungen über die Konsole ihre eigene Client-ID, ihren Abonnementschlüssel und ihre eigene Instanz-URL anzugeben. AWS Glue In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Blackbaud Raiser's Edge NXT weitergeleitet, um sich anmelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen zu autorisieren. AWS Glue
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Die öffentliche Blackbaud Raiser's Edge NXT-Dokumentation zum Erstellen einer verbundenen App für den Autorisierungscodefluss finden Sie unter Autorisierung. OAuth

So konfigurieren Sie eine Blackbaud-Raiser's-Edge-NXT-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis den API-Schlüssel der verbundenen App mit *USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET* als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Datenquelle Blackbaud Raiser's Edge NXT aus.
   b. Geben Sie die `INSTANCE_URL` des Blackbaud-Raiser's-Edge-NXT-Kontos an, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   c. Stellen Sie die `clientId` der benutzerverwalteten Client-Anwendung bereit.
   d. Geben Sie den Abonnementschlüssel ein, der Ihrem Konto zugeordnet ist.
   e. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

f. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

g. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Blackbaud-Raiser’s-Edge-NXT-Entitäten

Voraussetzung

Ein Blackbaud-Raiser’s-Edge-NXT-Objekt, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen den Objektnamen.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Adresse Mitglied	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Bildung Mitglied	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
E-Mail-Adresse Mitglied	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Telefon Mitglied	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Anmerkung Mitglied	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Beziehung Mitglied	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Onlinepräsenz Mitglied	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Gelegenheit	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Einspruch	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Kampagne	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Spende	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Package	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Geschenkpaket	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Veranstaltungsteilnehmer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Spendenaktion Mitglied	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Geschenk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mitgliedschaften	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Action	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Mitglied	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Waren Mitglied	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Veranstaltung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzerdefiniertes Feld für Geschenke	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja

Beispiel:

```
blackbaud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="BLACKBAUD",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v1",
        "SUBSCRIPTION_KEY": <Subscription key associated with one's developer account>
    }
```

Blackbaud-Raiser's-Edge-NXT-Details zur Entität und zum Feld

Weitere Informationen zu den Entitäten und Felddetails finden Sie unter:

- Action (Aktion)
- Mitglied
- Adresse Mitglied
- Mitgliedschaft Mitglied
- Spendenaktion Mitglied
- Bildung Mitglied
- E-Mail-Adresse Mitglied
- Telefon Mitglied
- Anmerkung Mitglied
- Onlinepräsenz Mitglied
- Beziehung Mitglied
- Veranstaltung
- Veranstaltungsteilnehmer
- Einspruch
- Kampagne
- Spende
- Package
- Geschenk
- Benutzerdefiniertes Feld für Geschenke
- Geschenkpaket
- Gelegenheit
- Codes Mitglied

> **Note**
>
> Die Datentypen Struct und List werden in den Datentyp String konvertiert, und der DateTime Datentyp wird in der Antwort der Konnektoren in Timestamp konvertiert.

Partitionieren von Abfragen

Feldbasierte Partitionierung:

Blackbaud Raiser's Edge NXT unterstützt keine feldbasierte oder datensatzbasierte Partitionierung.

Datensatzbasierte Partitionierung:

Sie können die zusätzliche Spark-Option NUM_PARTITIONS angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesem Parameter würde die ursprüngliche Abfrage in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

Bei der datensatzbasierten Partitionierung wird die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze von der Blackbaud-Raiser's-Edge-NXT-API abgefragt und durch die angegebene Anzahl NUM_PARTITIONS dividiert. Die resultierende Anzahl von Datensätzen wird dann gleichzeitig von jeder Unterabfrage abgerufen.

- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
blackbaud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="BLACKBAUD",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v1",
        "NUM_PARTITIONS": "2",
        "SUBSCRIPTION_KEY": <Subscription key associated with one's developer account>
    }
```

Verbindungsoptionen für Blackbaud Raiser's Edge NXT

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Blackbaud Raiser's Edge NXT aufgeführt:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Blackbaud Raiser's Edge NXT.
- API_VERSION (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der API von Blackbaud Raiser's Edge NXT, die Sie verwenden möchten.
- SELECTED_FIELDS (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.

- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen. Beispielwert: 10.
- `SUBSCRIPTION_KEY`(Zeichenfolge) – (Erforderlich) Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Abonnementschlüssel, der mit dem eigenen Entwicklerkonto verknüpft ist.

Einschränkungen von Blackbaud Raiser's Edge NXT

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für Blackbaud Raiser's Edge NXT:

- SaaS unterstützt nur den `EQUAL_TO`-Operator, der Ergebnisse zurückgibt, die am oder nach dem angegebenen Datum erstellt oder geändert wurden. Darüber hinaus ist das Feld „id“ ein String-Datentyp. Es gibt auch keine Identifizierung von Feldern, die keine NULL-Werte zulassen. Daher wird die feldbasierte Partitionierung nicht unterstützt.
- Inkrementelles Abrufen wird von der `Event`-Entität nur mit täglichen, monatlichen und wöchentlichen Frequenzen unterstützt.
- Die Entität „Constituent Fundraiser Assignment“ gibt maximal 20 Datensätze zurück.
- Datensatzbasierte Partitionierung:
  - Wird von den Entitäten `Action`, `Constituent Fundraiser Assignment` oder `Gift Batch` nicht unterstützt.
  - Die datensatzbasierte Partitionierung mit dem Filterprädikat wird nur von den Entitäten `Event` und `Event Participant` unterstützt. Wenn ein Filterprädikat mit anderen datensatzbasierten unterstützten Entitäten verwendet wird, wird eine Ausnahme ausgelöst.
- In der `Gift Custom Field`-Entität muss das Feld „Wert“ in Verbindung mit dem Feld „Kategorie“ verwendet werden, was andernfalls zu einer ungefilterten Antwort führt. Um also den Benutzer zu zwingen, das Feld „Kategorie“ einzugeben und gleichzeitig mit dem Feld „Wert“ zu filtern, wird eine Ausnahme ausgelöst, wenn die oben genannte Anforderung nicht erfüllt wurde.
- Die Felder `date_added` und `last_modified` für alle zutreffenden Entitäten unterstützen keine Vergleichsoperatoren. Sie unterstützen nur den Operator „Gleich“. Außerdem gibt es kein Feld, das mit den oben genannten Feldern kombiniert werden kann, um eine Reihe von Datensätzen bereitzustellen. Daher sind diese Felder nur abfragbar und unterstützen keine inkrementelle Übertragung.
- Das Feld `added_by` in der `Gift Batch`-Entität wird nicht als filterbar betrachtet, da es möglicherweise nicht die richtigen Ergebnisse ausgibt.

- Beim Einfügen von Daten in die `Gift`-Entität besteht eine Latenz von etwa 30 Minuten für das Abrufen von Datensätzen über den `/GET Gift List`-Endpunkt.
- Die Unterstützung für die inkrementelle Übertragung wurde für die Gift-Entität aufgrund von Einschränkungen seitens der Datenquelle eingestellt.
- Für das Statusfeld in der Opportunity-Entität besteht eine Latenz von 10 Minuten.
- Die `Fundraiser Assignment`-Entität hat `Constituent` als abhängige Entität. Der Konnektor lädt maximal 5.000 IDs zur Auswahl, um zu verhindern, dass die Antwortgröße die maximal zulässige Nutzlastgröße überschreitet.

Herstellen einer Verbindung mit CircleCI

CircleCI ist eine Plattform für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung. Ihr CircleCI-Konto enthält Daten zu Ihren Projekten, Pipelines, Workflows und mehr. Wenn Sie ein CircleCI-Benutzer sind, können Sie sich mit Ihrem CircleCI-Konto AWS Glue verbinden. Anschließend können Sie CircleCI als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen CircleCI und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für CircleCI
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von CircleCI
- Konfiguration von CircleCI-Verbindungen
- Lesen aus CircleCI-Entitäten
- CircleCI-Verbindungsoptionen
- Einschränkungen von CircleCI

AWS Glue Unterstützung für CircleCI

AWS Glue unterstützt CircleCI wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von CircleCI abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte CircleCI-API-Versionen

Die folgenden CircleCI-API-Versionen werden unterstützt:

- v2

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von CircleCI

Bevor Sie Daten von CircleCI AWS Glue übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Konto bei CircleCI, das die Daten enthält, die Sie übertragen möchten.
- In den Benutzereinstellungen für Ihr Konto haben Sie ein persönliches API-Token erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines persönlichen API-Tokens.
- Sie geben das persönliche API-Token an, AWS Glue während Sie die Verbindung herstellen.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem CircleCI-Konto herstellen.

Konfiguration von CircleCI-Verbindungen

CircleCI unterstützt benutzerdefinierte Authentifizierung.

Konfigurieren einer CircleCI-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis den API-Schlüssel der verbundenen App mit `Circle-Token` als Schlüssel enthalten.

b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle CircleCI aus.
   b. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

   c. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.
   d. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.
2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus CircleCI-Entitäten

Voraussetzung

Ein CircleCI-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Kontext	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Metrik zur Organisationsübersicht	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Pipeline	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Pipeline-Workflow	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Projektzweig	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Projekt Fehlerhafter Test	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Projektzusammenfassungsmetrik	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Plan	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Workflow-Auftragszeitreihen	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Workflow-Metrik und Trend	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Workflow Letzte Ausführung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Metrik zur Workflow-Zusammenfassung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Workflow-Testmetrik	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
circleci_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="circleci",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "context/e7ea2945-dccb-4205-b673-8391fe1b3a4c",
        "API_VERSION": "v2"
    }
```

CircleCI-Entitäts- und Felddetails

Weitere Informationen zu den Entitäten und Felddetails finden Sie unter:

- Kontexte
- Projektzusammenfassungsmetriken
- Workflow-Auftragszeitreihen
- Metriken zur Organisationsübersicht
- Projektzweige
- Projekt Fehlerhafte Tests
- Workflow Letzte Ausführungen
- Metriken zur Workflow-Zusammenfassung
- Workflow-Metriken und Trends
- Metriken für Workflow-Tests

- Pipelines
- Pipeline-Workflows
- Zeitpläne

Entitäten mit statischen Metadaten:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kontext	Erstellt um	Zeichenfolge	
	ID (ID)	Zeichenfolge	
	Name	Zeichenfolge	
	Besitzertyp	Zeichenfolge	EQUAL_TO
Metrik zur Organisationsübersicht	Alle Projekte	Auflisten	
	Organisationsdaten	Struct	
	Organisationsprojektdaten	Auflisten	
	Projektnamen	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Berichtsfenster	Zeichenfolge	EQUAL_TO
Pipeline	Verzweigung	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Erstellt um	Zeichenfolge	
	Fehler	Auflisten	
	ID (ID)	Zeichenfolge	
	Zahl	Ganzzahl	
	Projekt-Slug	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Status	Zeichenfolge	
	Auslöser	Struct	
	Auslöserparameter	Struct	
	Aktualisiert um	Zeichenfolge	
	VCS	Struct	
Pipeline-Workflow	Abgebrochen von	Zeichenfolge	
	Erstellt um	Zeichenfolge	
	Fehler von	Zeichenfolge	
	ID (ID)	Zeichenfolge	
	Name	Zeichenfolge	
	Pipeline-ID	Zeichenfolge	
	Pipeline-Nummer	Ganzzahl	
	Projekt-Slug	Zeichenfolge	
	Gestartet von	Zeichenfolge	
	Status	Zeichenfolge	
	Angehalten um	Zeichenfolge	
	Markierung	Zeichenfolge	
Projektzweig	Branches	Auflisten	
	Organisations-ID	Zeichenfolge	
	Projekt-ID	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Workflow-Name	Zeichenfolge	EQUAL_TO
Projekt Fehlerhafter Test	Klassenname	Zeichenfolge	
	Datei	Zeichenfolge	
	Auftragsname	Zeichenfolge	
	Auftragsnummer	Ganzzahl	
	Pipeline-Nummer	Ganzzahl	
	Quelle	Zeichenfolge	
	Testname	Zeichenfolge	
	Verschwendete Zeit	Ganzzahl	
	Zeiten mit Flake	Ganzzahl	
	Workflow erstellt um	Zeichenfolge	
	Workflow-ID	Zeichenfolge	
	Workflow-Name	Zeichenfolge	
Projektzusammenfassungsmetrik	Alle Zweige	Auflisten	
	Alle Workflows	Auflisten	
	Branches	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Organisations-ID	Zeichenfolge	
	Projektdaten	Struct	
	Projekt-ID	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Projekt-Workflow Zweigdaten	Auflisten	
	Projekt-Workflowdaten	Auflisten	
	Berichtsfenster	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Workflow-Namen	Zeichenfolge	EQUAL_TO
Plan	Akteur	Struct	
	Erstellt um	Zeichenfolge	
	Description	Zeichenfolge	
	ID (ID)	Zeichenfolge	
	Name	Zeichenfolge	
	Parameters	Struct	
	Projekt-Slug	Zeichenfolge	
	Zeitplan	Struct	
	Aktualisiert um	Zeichenfolge	
Workflow-Auftragszeitreihen	Verzweigung	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Granularity	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Max Beendet am	Zeichenfolge	
	Kennzahlen	Struct	
	Min Gestartet am	Zeichenfolge	
	Name	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Start- und Enddatum	DateTime	EQUAL_TO, BETWEEN
	Zeitstempel	Zeichenfolge	
Workflow-Metrik und Trend	Alle Zweige	Boolesch	EQUAL_TO
	Branches	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Kennzahlen	Struct	
	Trends	Struct	
	Workflow-Namen	Auflisten	
Workflow Letzte Ausführung	Alle Zweige	Boolesch	EQUAL_TO
	Verzweigung	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Erstellt um	Zeichenfolge	
	Verwendete Guthaben	Ganzzahl	
	Dauer	Ganzzahl	
	ID (ID)	Zeichenfolge	
	Ist Genehmigung	Boolesch	
	Start- und Enddatum	DateTime	EQUAL_TO, BETWEEN
	Status	Zeichenfolge	
	Angehalten um	Zeichenfolge	
Metrik zur Workflow-Zusammenfassung	Alle Zweige	Boolesch	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Verzweigung	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Kennzahlen	Struct	
	Name	Zeichenfolge	
	Projekt-ID	Zeichenfolge	
	Berichtsfenster	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Fensterende	Zeichenfolge	
	Fensteranfang	Zeichenfolge	
Workflow-Testmetrik	Durchschnittliche Testanzahl	Ganzzahl	
	Verzweigung	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Meiste fehlgeschlagene Tests	Auflisten	
	Meiste fehlgeschlagene Tests Extra	Ganzzahl	
	Langsamste Tests	Auflisten	
	Langsamste Tests Extra	Ganzzahl	
	Testausführungen	Auflisten	
	Testausführungen insgesamt	Ganzzahl	

> **Note**
>
> Die Datentypen Struktur und Liste werden in der Antwort des Connectors in den Datentyp Zeichenfolge konvertiert.

Partinionieren von Abfragen

CircleCIunterstützt keine feldbasierte oder datensatzbasierte Partitionierung.

CircleCI-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für CircleCI aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in CircleCI.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der CircleCI-REST-API, die Sie verwenden möchten.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

Einschränkungen von CircleCI

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für CircleCI:

- CircleCI unterstützt weder feldbasierte noch datensatzbasierte Partitionierung.
- Filterfelder, die „-“ (Bindestrich) enthalten, funktionieren nur, wenn sie in Backticks eingeschlossen sind. Beispiel: `workflow-name` = „abc“
- Der GitLab VCS-Typ kann nicht unterstützt werden, da es keine programmatische Möglichkeit gibt, die für den VCS-Entitätspfad erforderliche 'Projekt-ID' abzurufen. GitLab

Herstellen einer Verbindung zu Datadog

Datadog ist eine Überwachungs- und Analytikplattform für Cloud-Anwendungen, einschließlich Infrastruktur, Anwendungen, Services und Tools.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Datadog
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Datadog
- Konfigurieren von Datadog-Verbindungen
- Lesen aus Datadog-Entitäten
- Datadog-Verbindungsoptionen
- Erstellen eines Datadog-Kontos
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Datadog

AWS Glue unterstützt Datadog wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Datadog abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Datadog-API-Versionen

- v1
- v2

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die vorstehende Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole — Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben

Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Datadog

Bevor Sie die Übertragung von Datadog verwenden AWS Glue können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Datadog-Konto mit und. DD-API-KEY DD-APPLICATION-KEY Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie unter Erstellen eines Datadog-Kontos.
- Ihr Datadog-Konto verfügt über API-Zugriff mit einer gültigen Lizenz.

Datadog unterstützt die folgenden sechs. URLs Alle Datadog-API-Clients sind standardmäßig so konfiguriert, dass sie die Datadog-Site nutzen. US1 APIs Wenn Sie sich auf der Datadog EU-Site befinden, müssen Sie die URL https://api.datadoghq.eu mit dem Ende der `DD-API-KEY` Datadog EU-Site auswählen, um auf die zuzugreifen. `DD-APPLICATION-KEY` APIs In ähnlicher Weise sollten Sie für andere Websites die jeweilige URLs mit `DD-API-KEY and DD-APPLICATION-KEY` der jeweiligen Site auswählen.

- US1 API-URL — https://api.datadoghq.com https://api.datadoghq.com
- EU-API-URL – https://api.datadoghq.eu
- US3 API-URL — https://api.us3.datadoghq.com
- US5 API-URL — https://api.us5.datadoghq.com
- API-URL MIT S1-FED — https://api.ddog-gov.com
- Japan API-URL — https://api.ap1.datadoghq.com

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, sind Sie bereit, eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Datadog-Konto herzustellen.

Konfigurieren von Datadog-Verbindungen

Datadog unterstützt benutzerdefinierte Authentifizierung. Im Folgenden finden Sie die Schritte zur Konfiguration der Datadog-Verbindung:

Konfigurieren einer Datadog-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:

   Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit **`API_KEY`** und **`APPLICATION_KEY`** als Schlüssel enthalten.

   > **Note**
   >
   > Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.

2. Erstellen Sie in AWS Glue Studio unter Datenverbindungen eine Verbindung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Datadog aus.
   b. Geben Sie die `Instance_Url` von Datadog an, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.
   c. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, für die AWS Glue Sie die folgenden Aktionen übernehmen können und über Berechtigungen verfügen:

      JSON

      ```
      {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "secretsmanager:DescribeSecret",
              "secretsmanager:GetSecretValue",
              "secretsmanager:PutSecretValue",
              "ec2:CreateNetworkInterface",
              "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
              "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
          }
        ]
      }
      ```

   d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.
   e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Datadog-Entitäten

Voraussetzungen

Ein Datadog-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Metrikzeitreihen	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Abfragen protokollieren	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

Beispiel

```
Datadog_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="datadog",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "log-queries",
        "API_VERSION": "v2",
        "INSTANCE_URL": "https://api.datadoghq.com",
        "FILTER_PREDICATE": "from = `2023-10-03T09:00:26Z`"
    }
```

Datadog-Entitäts- und Felddetails

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
Metrikzeitreihen	error	Zeichenfolge	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
	aggr	Zeichenfolge	N/A
	Attribute	Struct	N/A
	Anzeige_name	Zeichenfolge	N/A
	end	DateTime	N/A
	Ausdruck	Zeichenfolge	N/A
	Intervall	Ganzzahl	N/A
	length	Ganzzahl	N/A
	Metrik	Zeichenfolge	N/A
	pointlist	Auflisten	N/A
	query_index	Ganzzahl	N/A
	scope	Zeichenfolge	N/A
	start	DateTime	N/A
	tag_set	Auflisten	N/A
	Einheit	Struct	N/A
	from_to_date	DateTime	BETWEEN
	query	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Status	Zeichenfolge	N/A
	type	Zeichenfolge	N/A
	Host	Zeichenfolge	N/A
Abfragen protokoll ieren	id	Zeichenfolge	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
	Attribute	Struct	N/A
	Zeitstempel	DateTime	N/A
	type	Zeichenfolge	N/A
	from	DateTime	BETWEEN,EQUAL_TO
	Indizes	Auflisten	EQUAL_TO
	storage_tier	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	query	Zeichenfolge	EQUAL_TO

Datadog-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Datadog aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Datadog.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der Datadog-Rest-API, die Sie verwenden möchten. Version `v1` unterstützt Entität `metrics-timeseries`, während Version `v2` Entität `log-queries` unterstützt.
- `INSTANCE_URL` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Datadog-Instance-URL. Die URL der Datadog-Instance variiert je nach Region.
- `SELECTED_FIELDS`(Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

Erstellen eines Datadog-Kontos

1. Gehe zu https://www.datadoghq.com/.

2. Wählen Sie GET STARTED FREE aus.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und registrieren Sie sich.
4. Installieren Sie mit dem Datadog-Agent-Installationsprogramm wie vorgeschlagen.
5. Stellen Sie sicher, dass das Konto bei einer gültigen Organisation (aus der verfügbaren Liste) registriert ist, die über ein aktives Datadog-Abonnement verfügt.
6. Nachdem Sie sich bei Ihrem Datadog-Konto angemeldet haben, bewegen Sie den Mauszeiger oben rechts über Ihren Benutzernamen, um die Schlüsseldetails anzuzeigen:
   a. Wählen Sie API-Schlüssel aus, um Ihren API-Schlüssel zu erhalten.
   b. Wählen Sie Anwendungsschlüssel aus, um Ihren Anwendungsschlüssel zu erhalten.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Datadog-Connector:

- Datadog unterstützt weder feldbasierte noch datensatzbasierte Partitionierung.
- `from` ist ein obligatorischer Filterparameter für die `Log Queries`-Entität.
- `from_to_date` und `query` sind obligatorische Filterparameter für die `Metrics Timeseries`-Entität.

Herstellen einer Verbindung mit Docusign Monitor

Docusign Monitor hilft Unternehmen dabei, ihre Vereinbarungen durch Aktivitätsverfolgung zu schützen. round-the-clock Die Monitor-API leitet diese Informationen zur Aktivitätsverfolgung direkt an vorhandene Sicherheitsstacks oder Datenvisualisierungstools weiter, sodass Teams unbefugte Aktivitäten erkennen, Vorfälle untersuchen und schnell auf bestätigte Bedrohungen reagieren können. Darüber hinaus bietet sie die Flexibilität, die Sicherheitsteams benötigen, um Dashboards und Warnmeldungen an spezifische Geschäftsanforderungen anzupassen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Docusign Monitor
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Docusign Monitor
- Konfigurieren von Docusign-Monitor-Verbindungen

- Lesen aus Docusign-Monitor-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Docusign Monitor
- Einschränkungen für Docusign Monitor

AWS Glue Unterstützung für Docusign Monitor

AWS Glue unterstützt Docusign Monitor wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Docusign Monitor abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der Docusign-Monitor-API

Die folgenden Versionen der Docusign-Monitor-API werden unterstützt:

- v2.0

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
```

```
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Docusign Monitor

Bevor Sie AWS Glue Daten von Docusign Monitor an unterstützte Ziele übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Docusign-Konto, mit dem Sie das Docusign-Softwareprodukt in Docusign Monitor verwenden.
- In der Entwicklerkonsole für Ihr Docusign-Konto haben Sie eine OAuth 2.0-Integrations-App für erstellt. AWS Glue

Diese App stellt die Kundenanmeldedaten bereit, die für den sicheren Zugriff auf Ihre Daten AWS Glue verwendet werden, wenn authentifizierte Anrufe an Ihr Konto getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter OAuth 2.0 in der Docusign Monitor-Dokumentation.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie sich mit Ihrem Docusign AWS Glue Monitor-Konto verbinden.

Konfigurieren von Docusign-Monitor-Verbindungen

Docusign Monitor unterstützt den Gewährungstyp AUTHORIZATION_CODE.

- Dieser Gewährungstyp wird als dreigeteilt betrachtet, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters umgeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue
- Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Docusign Monitor zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Docusign Monitor weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen zu autorisieren AWS Glue .
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Die öffentliche Dokumentation von Docusign Monitor zur Erstellung einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscode-Flow finden Sie unter Docusign OAuth Connect.

So konfigurieren Sie eine Docusign-Monitor-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis den API-Schlüssel der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

a. Wählen Sie unter Verbindungen die Option Verbindung erstellen aus.

b. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Docusign Monitor aus.

c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Stellen Sie die benutzerverwaltete Client-Anwendung ClientId der Docusign Monitor-App bereit.

e. Wählen Sie `secretName` die aus, die Sie für diese Verbindung verwenden möchten, AWS Glue um die Token einzufügen.

f. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Docusign-Monitor-Entitäten

Voraussetzung

Ein Docusign-Monitor-Objekt, aus dem Sie lesen möchten.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Überwachen von Daten	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
docusignmonitor_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="docusign_monitor",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "monitoring-data",
        "API_VERSION": "v2.0"
    }
```

Entitäts- und Felddetails von Docusign Monitor

Entitäten mit statischen Metadaten:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Überwachen von Daten	Zeitstempel	DateTime	–
	eventId	Zeichenfolge	–
	Anwendung	Zeichenfolge	–
	Umgebung	Zeichenfolge	–
	site	Zeichenfolge	–
	traceToken	Zeichenfolge	–
	organizationId	Zeichenfolge	–
	accountId	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	userId	Zeichenfolge	–
	object	Zeichenfolge	–
	action	Zeichenfolge	–
	property	Zeichenfolge	–
	field	Zeichenfolge	–
	Ergebnis	Zeichenfolge	–
	IntegratorKey	Zeichenfolge	–
	customerVisible	Zeichenfolge	–
	version	Zeichenfolge	–
	userAgent	Zeichenfolge	–
	userAgentClientInformationen	Struct	–
	ipAddress	Zeichenfolge	–
	ipAddressLocation	Struct	–
	data	Zeichenfolge	–
	Quelle	Zeichenfolge	–
	Breitengrand	Double	–
	Längengrad	Double	–
	city	Zeichenfolge	–
	state	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	country	Zeichenfolge	–
	usUserMemberOfDomain	Boolesch	–
	affectedUserIsMemberOfDomain	Boolesch	–
	proxyStatus	Zeichenfolge	–
	proxyType	Zeichenfolge	–
	proxyLevel	Zeichenfolge	–
	referencedUserId	Zeichenfolge	–
	Gerät	Zeichenfolge	–
	Browser	Zeichenfolge	–
	cursor	DateTime	EQUAL_TO

Partitionierung von Abfragen

Docusign Monitor unterstützt weder feldbasierte noch datensatzbasierte Partitionierung.

Verbindungsoptionen für Docusign Monitor

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Docusign Monitor aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Docusign Monitor.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Docusign Monitor, die Sie verwenden möchten.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.

- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.

Einschränkungen für Docusign Monitor

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für Docusign Monitor:

- Wenn mithilfe des `cursor`-Felds ein Filter angewendet wird, ruft die API Datensätze für die nächsten sieben Tage ab dem angegebenen Datum ab.
- Wenn kein Filter angegeben ist, ruft die API Datensätze für die letzten sieben Tage ab dem aktuellen Datum der API-Anforderung ab.
- Docusign Monitor unterstützt weder feldbasierte noch datensatzbasierte Partitionierung.
- Docusign Monitor unterstützt das Feature „Sortieren nach“ nicht.

Herstellen einer Verbindung mit Domo

Domo ist ein cloudbasiertes Dashboarding-Tool. Mit der Unternehmensanwendungsplattform von Domo verfügen Sie über die erforderliche Grundlage, um Domo zu erweitern, sodass Sie Ihre individuellen Lösungen schneller erstellen können.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Domo
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Domo
- Konfiguration von Domo-Verbindungen
- Lesen aus Domo-Entitäten
- Domo-Verbindungsoptionen
- Einschränkungen für Domo

AWS Glue Unterstützung für Domo

AWS Glue unterstützt Domo wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Domo abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Domo-API-Versionen

Die folgenden Domo-API-Versionen werden unterstützt:

- v1

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Domo

Bevor Sie Daten von Domo AWS Glue zu unterstützten Zielen übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Domo-Konto, das für den API-Zugriff aktiviert ist.
- In Ihrem Domo-Entwicklerkonto befindet sich eine App, die die Kundenanmeldedaten bereitstellt, die für den sicheren Zugriff auf Ihre Daten AWS Glue verwendet werden, wenn authentifizierte Anrufe an Ihr Konto getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Domo-Entwickler-App.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Domo-Konto herstellen.

Erstellen einer Domo-Entwickler-App

Um die Client-ID und das Client-Geheimnis zu erhalten, erstellen Sie ein Entwicklerkonto.

1. Gehen Sie zur Domo-Anmeldeseite für Entwickler.

2. Wählen Sie Login (Anmelden) aus.
3. Geben Sie den Domainnamen ein und klicken Sie auf Weiter.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger auf Mein Konto und wählen Sie Neuer Kunde aus.
5. Geben Sie den Namen und die Beschreibung ein. Wählen Sie den Bereich („Daten“) aus und klicken Sie auf Erstellen.
6. Rufen Sie die generierte Client-ID und das generierte Client-Geheimnis von dem neu erstellten Client ab.

Konfiguration von Domo-Verbindungen

Domo unterstützt den Grant-Typ CLIENT_CREDENTIALS für. OAuth2

- Dieser Gewährungstyp wird als zweigliedrig betrachtet, OAuth da sich nur die Client-Anwendung beim Server authentifiziert, ohne dass der Benutzer involviert ist.
- Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Domo zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die Konsole herstellen. AWS Glue
- Eine öffentliche Domo-Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscode-Flow finden Sie unter OAuth Authentifizierung.

Konfigurieren einer Domo-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Zugriffstoken der verbundenen App, `client_id` und `client_secret` enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie unter Verbindungen die Option Verbindung erstellen aus.
   b. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Domo aus.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Domo-Entitäten

Voraussetzung

Ein Domo-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen wie Datensatz oder Datenberechtigungsrichtlinien. Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Entitäten.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Dataset	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Datenberechtigungsrichtlinien	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
Domo_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="domo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "dataset",
        "API_VERSION": "v1"
    }
```

Domo-Entitäts- und Felddetails

Entitäten mit statischen Metadaten:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Datenberechtigungsrichtlinien	id	Long	–
	type	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	-Filter	Auflisten	–
	users	Auflisten	–
	virtualUsers	Auflisten	–
	Gruppen	Auflisten	–

Für die folgenden Entitäten stellt Domo Endpunkte zum dynamischen Abrufen von Metadaten bereit, sodass die Operatorunterstützung auf Datentypebene für die Entität erfasst wird.

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Dataset	Ganzzahl	=, !=, <, >, >=, <=
	Long	=, !=, <, >, >=, <=
	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	Date	=, <, <=, >, >=, BETWEEN
	DateTime	=, <, <=, >, >=, BETWEEN
	Boolesch	=, !=
	Double	=, !=, <, >, >=, <=
	Auflisten	–
	Struct	–

Partitionieren von Abfragen

Feldbasierte Partitionierung

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`, `LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime Feld akzeptieren wir den Wert im ISO-Format.

  Beispiel für gültigen Wert:

```
"2023-01-15T11:18:39.205Z"
```

Für das Datumsfeld akzeptieren wir den Wert im ISO-Format.

Beispiel für gültigen Wert:

```
"2023-01-15"
```

- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Beispiele für gültigen Wert:

  ```
  "2023-02-15T11:18:39.205Z"
  ```

- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Details zur Unterstützung von Feldern für die entitätsbezogene Partitionierung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Entitätsname	Partitionieren von Feldern	Datentyp
Datensatz	Date/Time Beliebiges Feld [dynamische Metadaten]	DateTime
	Beliebiges datumsbasiertes Feld [dynamische Metadaten]	Date

Beispiel:

```
Domo_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="domo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "dataset",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "permissionTime"
        "LOWER_BOUND": "2023-01-15T11:18:39.205Z"
        "UPPER_BOUND": "2023-02-15T11:18:39.205Z"
```

```
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
```

Datensatzbasierte Partitionierung

Sie können die zusätzlichen Spark-Option NUM_PARTITIONS angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesem Parameter würde die ursprüngliche Abfrage in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

Bei der datensatzbasierten Partitionierung wird die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze von Domo abgefragt und durch die angegebene NUM_PARTITIONS-Anzahl dividiert. Die resultierende Anzahl von Datensätzen wird dann gleichzeitig von jeder Unterabfrage abgerufen.

Beispiel:

```
Domo_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="domo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "dataset",
        "API_VERSION": "v1",
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
```

Domo-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Domo aufgeführt:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Domo.
- API_VERSION (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der Domo-REST-API, die Sie verwenden möchten.
- SELECTED_FIELDS (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- PARTITION_FIELD(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.

- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Einschränkungen für Domo

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für Domo:

- Aufgrund einer SDK-Beschränkung funktioniert die Filterung für abfragbare Felder, die mit „_“ beginnen (z. B. _BATCH_ID) nicht wie erwartet.
- Aufgrund einer API-Einschränkung funktioniert die Filterung nur für das Datum vor dem von Ihnen angegebenen Datum. Dies wirkt sich auch auf den inkrementellen Abruf aus. Um diese Einschränkung zu umgehen, wählen Sie ein Datum entsprechend Ihrer Zeitzone gegenüber UTC aus, um Daten für das gewünschte Datum zu erhalten.

Herstellen einer Verbindung mit Dynatrace

Dynatrace ist eine Plattform, die Analytik und Automatisierung für umfassende Beobachtbarkeit und Sicherheit bietet. Sie ist auf die Überwachung und Optimierung der Anwendungsleistung, der Infrastruktur und der Benutzererfahrung spezialisiert.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Dynatrace
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Dynatrace
- Konfigurieren von Dynatrace-Verbindungen
- Lesen aus Dynatrace-Entitäten
- Dynatrace-Verbindungsoptionen
- Einschränkungen für Dynatrace

AWS Glue Unterstützung für Dynatrace

AWS Glue unterstützt Dynatrace wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Dynatrace abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Dynatrace-API-Versionen

Die folgenden Dynatrace-API-Versionen werden unterstützt:

- v2

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
```

```
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Dynatrace

Bevor Sie Daten von Dynatrace AWS Glue übertragen können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Dynatrace-Konto.
- Sie haben in Ihrem Dynatrace-Konto ein Zugriffstoken generiert, dem der entsprechende read/write Bereich für den Zugriff zugewiesen wurde. APIs Weitere Informationen finden Sie unter Generieren eines Tokens.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie sich mit Ihrem AWS Glue Dynatrace-Konto verbinden.

Konfigurieren von Dynatrace-Verbindungen

Dynatrace unterstützt benutzerdefinierte Authentifizierung.

Konfigurieren einer Dynatrace-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis den API-Schlüssel der verbundenen App mit *apiToken* als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Dynatrace aus.
   b. Geben Sie die `INSTANCE_URL` des Dynatrace-Kontos an, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

   d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.
   e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Dynatrace-Entitäten

Voraussetzung

Ein Dynatrace-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen, z. B. „Problem“.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Problem	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

Beispiel:

```
Dynatrace_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Dynatrace",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "problem",
        "API_VERSION": "v2",
        "INSTANCE_URL": "https://[instanceName].live.dynatrace.com"
    }
```

Dynatrace-Entitäts- und Felddetails:

Dynatrace bietet Endpunkte zum dynamischen Abrufen von Metadaten für unterstützte Entitäten. Dementsprechend wird die Bedienerunterstützung auf der Datentypebene erfasst.

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Problem	affectedEntities	Auflisten	EQUAL_TO
	displayId	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	endTime	DateTime	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	entityTags	Auflisten	
	evidenceDetails	Struct	
	impactAnalysis	Struct	
	impactLevel	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	impactedEntities	Auflisten	EQUAL_TO
	linkedProblemInfo	Struct	
	managementZones	Auflisten	EQUAL_TO
	problemFilters	Auflisten	
	recentComments	Struct	
	rootCauseEntity	Struct	EQUAL_TO
	problemId	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	severityLevel	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	startTime	DateTime	BETWEEN
	Status	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Titel	Zeichenfolge	
	from	DateTime	EQUAL_TO, BETWEEN
	problemFilterIds	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	problemFilterNames	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	managementZoneIds	Zeichenfolge	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	text	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	underMaintenance	Boolesch	EQUAL_TO
	Nachricht	Zeichenfolge	

Partitionierung von Abfragen

Dynatrace unterstützt keine feld- oder datensatzbasierte Partitionierung.

Dynatrace-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Dynatrace aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Dynatrace.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der Dynatrace-REST-API, die Sie verwenden möchten.
- `INSTANCE_URL`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Eine gültige Dynatrace-Instance-URL.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

Einschränkungen für Dynatrace

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für Dynatrace:

- Dynatrace unterstützt weder feldbasierte noch datensatzbasierte Partitionierung.
- Beim Feature „Alle auswählen“ können höchstens 10 Datensätze pro Seite angezeigt werden, wenn Sie das „Feld“ im Filter angeben.

- Die maximal unterstützte Seitengröße beträgt 500. Wenn Sie beim Erstellen des Ablaufs eines der Felder [`evidenceDetails, impactAnalysis, recentComments`] auswählen, werden standardmäßig 10 Datensätze pro Seite angezeigt.

Herstellen einer Verbindung mit Facebook Ads

Facebook Ads ist eine leistungsstarke digitale Werbeplattform, die von Unternehmen jeder Größe genutzt wird, um ihre Zielgruppe sowie verschiedene Marketingziele zu erreichen. Die Plattform ermöglicht es Werbetreibenden, maßgeschneiderte Anzeigen zu erstellen, die in der gesamten Facebook-Familie von Apps und Diensten, einschließlich Facebook und Messenger, angezeigt werden können. Mit seinen fortschrittlichen Targeting-Funktionen ermöglicht Facebook Ads Unternehmen, bestimmte demografische Gruppen, Interessen, Verhaltensweisen und Standorte anzusprechen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Facebook-Werbeanzeigen
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Facebook Ads
- Konfigurieren von Facebook Ads-Verbindungen
- Lesen aus Facebook Ads-Entitäten
- Facebook Ads-Verbindungsoptionen
- Einschränkungen und Hinweise für den Facebook Ads-Connector

AWS Glue Unterstützung für Facebook-Werbeanzeigen

AWS Glue unterstützt Facebook-Werbung wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Facebook-Anzeigen abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der Facebook Ads-API

Die folgenden Versionen der Facebook Ads-API werden unterstützt:

- v17.0
- v18.0
- v19.0
- v20.0

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS

Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Facebook Ads

Bevor du Daten von Facebook-Werbeanzeigen übertragen kannst, musst du die folgenden Anforderungen erfüllen: AWS Glue

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Auf Facebook-Standardkonten wird direkt über Facebook zugegriffen.
- Zur Generierung des Zugriffstokens ist eine Benutzerauthentifizierung erforderlich.
- Der Facebook Ads SDK-Connector wird den OAuth Ablauf des Benutzerzugriffstokens implementieren.
- Wir verwenden OAuth2 2.0, um unsere API-Anfragen für Facebook-Anzeigen zu authentifizieren. Diese webbasierte Authentifizierung fällt unter die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)-Architektur, die eine Obergruppe von 2FA darstellt.
- Der Benutzer muss Berechtigungen für den Zugriff auf die Endpunkte gewähren. Für den Zugriff auf die Benutzerdaten erfolgt die Autorisierung des Endpunkts über Berechtigungen und Features.

2.0-Anmeldeinformationen erhalten OAuth

Informationen zum Beziehen von API-Anmeldeinformationen für authentifizierte Aufrufe Ihrer Instance finden Sie unter REST-API im Entwicklerleitfaden von Facebook Ads.

Konfigurieren von Facebook Ads-Verbindungen

Facebook Ads unterstützt den Zuschusstyp AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2

- Diese Art der Gewährung wird als dreigeteilt betrachtet, OAuth da sie darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue
- Nutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Facebook Ads zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Facebook Ads weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Zugriffstoken. Ein Systembenutzer-Token mit Ablauf ist ab dem Datum der Generierung oder Aktualisierung 60 Tage lang gültig. Um Kontinuität zu gewährleisten, muss der Entwickler das Zugriffstoken innerhalb von 60 Tagen aktualisieren. Andernfalls verfällt das Zugriffstoken und der Entwickler muss ein neues beziehen, um den API-Zugriff wiederherzustellen. Siehe Aktualisieren des Zugriffstokens.
- Die öffentliche Dokumentation von Facebook Ads zur Erstellung einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscodefluss findest du unter OAuth Using 2.0 to Access Google APIs im Leitfaden Google für Entwickler.

So konfigurieren Sie eine Facebook Ads-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie für den Verbindungstyp Facebook Ads aus.
   b. Geben Sie die `INSTANCE_URL` der Facebook Ads-Instance an, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
```

```
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Facebook Ads-Entitäten

Voraussetzung

Ein Facebook Ads-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen. Die folgenden Tabellen zeigen die unterstützten Entitäten.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Kampagne	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Ad Set	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Ads	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Ad Creative	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Insights – Account	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Adaccounts	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Insights – Ad	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Einblicke - AdSet	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Insights – Campaign	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja

Beispiel:

```
FacebookAds_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="FacebookAds",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v20.0"
    }
```

Facebook Ads-Entitäts- und Felddetails

Weitere Informationen zu den Entitäten und Felddetails finden Sie unter:

- Anzeigenkonto
- Kampagne
- Ad Set
- Ad
- Ad Creative
- Insight Ad Account
- Insights Ads
- Einblicke AdSets
- Insights Campaigns

Weitere Informationen finden Sie unter Marketing-API.

> **Note**
>
> Die Datentypen Struktur und Liste werden in der Antwort der Connectors in den Datentyp Zeichenfolge konvertiert.

Partitionierung von Abfragen

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für dieses DateTime Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird.

  Beispiel für gültigen Wert:

  ```
  "2022-01-01"
  ```

- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
FacebookADs_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="FacebookAds",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v20.0",
        "PARTITION_FIELD": "created_time"
        "LOWER_BOUND": "2022-01-01"
        "UPPER_BOUND": "2024-01-02"
```

```
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Facebook Ads-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Facebook Ads aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Facebook Ads.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Facebook Ads, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v1.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `TRANSFER_MODE`(Zeichenfolge) – Standard: SYNC. Für asynchrones Lesen verwendet.

Einschränkungen und Hinweise für den Facebook Ads-Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den Facebook Ads-Connector:

- Da Facebook Ads dynamische Metadaten unterstützt, können alle Felder abgefragt werden. Alle Felder unterstützen die Filterung, und die Datensätze werden abgerufen, sofern die Daten verfügbar sind. Andernfalls gibt Facebook eine Antwort mit dem Status „Bad Request“ (400) und einer entsprechenden Fehlermeldung zurück.
- Die Anzahl der Anrufe einer App ist die Anzahl der Anrufe, die ein Benutzer innerhalb eines fortlaufenden einstündigen Zeitfensters tätigen kann, 200 multipliziert mit der Anzahl der Benutzer.

Einzelheiten zu den Ratenlimits finden Sie unter Ratenlimits und Ratenlimits für geschäftliche Anwendungsfälle.

Herstellen einer Verbindung mit Facebook Page Insights

Facebook Pages ermöglicht es Unternehmen und anderen Interessengruppen, Seiten für das soziale Netzwerk Facebook.com zu erstellen. Unternehmen nutzen diese Seiten, um Öffnungszeiten zu teilen, Ankündigungen zu machen und online mit Kunden in Kontakt zu treten. Wenn Sie ein Facebook Page Insights-Nutzer sind, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Facebook Page Insights-Konto herstellen. Sie können Facebook Page Insights als Datenquelle für Ihre ETL-Aufträge verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten von Facebook Page Insights an AWS Dienste oder andere unterstützte Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Facebook Page Insights
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Facebook Page Insights
- Konfigurieren von Verbindungen mit Facebook Page Insights
- Lesen aus Facebook-Page-Insights-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Facebook Page Insights
- Einschränkungen und Hinweise für den Facebook-Page-Insights-Connector

AWS Glue Unterstützung für Facebook Page Insights

AWS Glue unterstützt Facebook Page Insights wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Facebook Page Insights abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der API von Facebook Page Insights

Die folgenden Versionen der API von Facebook Page Insights werden unterstützt:

- v17
- v18
- v19+
- v20
- v21

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS

Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Facebook Page Insights

Bevor Sie Daten von Facebook Page Insights übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen: AWS Glue

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Auf Facebook-Standardkonten wird direkt über Facebook zugegriffen.
- Zur Generierung des Zugriffstokens ist eine Benutzerauthentifizierung erforderlich.
- Der Facebook Page Insights-Konnektor implementiert den OAuth Benutzerzugriffstoken-Flow.
- Der Connector verwendet OAuth2 .0, um unsere API-Anfragen bei Facebook Page Insights zu authentifizieren. Dies fällt unter die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)-Architektur, die eine Obergruppe von 2FA darstellt. Es handelt sich um eine webbasierte Authentifizierung.
- Der Benutzer muss Berechtigungen für den Zugriff auf die Endpunkte gewähren. Für den Zugriff auf die Benutzerdaten erfolgt die Autorisierung des Endpunkts über Berechtigungen und Features.

Konfigurieren von Verbindungen mit Facebook Page Insights

Konfigurieren einer Verbindung mit Facebook Page Insights:

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps Facebook Page Insights aus.
   b. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

c. Wählen Sie die URL des Autorisierungscodes aus.

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Facebook-Page-Insights-Entitäten

Voraussetzung

Ein Facebook-Page-Insights-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Seiteninhalt	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
CTA-Klicks auf Seite	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Seitenint eraktion	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Seiten-Im pressionen	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Seiten-Posts	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Seiten-Post-Interaktion	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Seiten-Post-Reaktionen	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Seitenrea ktionen	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Geschichten	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Demografi sche Merkmale der Seitenben utzer	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Seiten-Vi deoaufrufe	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Seitenaufrufe	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Seiten-Vi deobeiträge	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Seiten	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Feeds	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja

Beispiel:

```
facebookPageInsights_read = glueContext.create_dynamic_frame. from options(
    connection_type="facebookpageinsights",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v21"
   }
```

Facebook-Page-Insights-Felddetails:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Seiteninhalt	Name	Zeichenfolge	–
	Zeitraum	Zeitraum	EQUAL_TO
	Seit	DateTime	EQUAL_TO
	Werte	Auflisten	–
	Title	Zeichenfolge	–
	Description	Zeichenfolge	–
	description_from_api_doc	Zeichenfolge	–
	Id	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
CTA-Klicks auf Seite	Name	Zeichenfolge	–
	Zeitraum	Zeitraum	EQUAL_TO
	Seit	DateTime	EQUAL_TO
	Werte	Auflisten	–
	Title	Zeichenfolge	–
	Description	Zeichenfolge	–
	description_from_api_doc	Zeichenfolge	–
	Id	Zeichenfolge	–
Seiteninteraktion	Name	Zeichenfolge	–
	Zeitraum	Zeitraum	EQUAL_TO
	Seit	DateTime	EQUAL_TO
	Werte	Auflisten	–
	Title	Zeichenfolge	–
	Description	Zeichenfolge	–
	description_from_api_doc	Zeichenfolge	–
	Id	Zeichenfolge	–
Seiten-Impressionen	Name	Zeichenfolge	–
	Zeitraum	Zeitraum	EQUAL_TO
	Seit	DateTime	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Werte	Auflisten	–
	Title	Zeichenfolge	–
	Description	Zeichenfolge	–
	description_from_api_doc	Zeichenfolge	–
	Id	Zeichenfolge	–
Seiten-Posts	Name	Zeichenfolge	–
	Zeitraum	Zeitraum	EQUAL_TO
	Seit	DateTime	EQUAL_TO
	Werte	Auflisten	–
	Title	Zeichenfolge	–
	Description	Zeichenfolge	–
	description_from_api_doc	Zeichenfolge	–
	Id	Zeichenfolge	–
Seiten-Post-Interaktion	Name	Zeichenfolge	–
	Zeitraum	Zeitraum	EQUAL_TO
	Werte	Auflisten	–
	Title	Zeichenfolge	–
	Description	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	description_from_api_doc	Zeichenfolge	–
	Id	Zeichenfolge	–
Seiten-Post-Reaktionen	Name	Zeichenfolge	–
	Zeitraum	Zeitraum	EQUAL_TO
	Werte	Auflisten	–
	Title	Zeichenfolge	–
	Description	Zeichenfolge	–
	description_from_api_doc	Zeichenfolge	–
	Id	Zeichenfolge	–
Demografische Merkmale der Seitenbenutzer	Name	Zeichenfolge	–
	Zeitraum	Zeitraum	EQUAL_TO
	Seit	DateTime	EQUAL_TO
	Werte	Auflisten	–
	Title	Zeichenfolge	–
	Description	Zeichenfolge	–
	description_from_api_doc	Zeichenfolge	–
	Id	Zeichenfolge	–
Seiten-Videoaufrufe	Name	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Zeitraum	Zeitraum	EQUAL_TO
	Seit	DateTime	EQUAL_TO
	Werte	Auflisten	–
	Title	Zeichenfolge	–
	Description	Zeichenfolge	–
	description_from_api_doc	Zeichenfolge	–
	Id	Zeichenfolge	–
Seitenaufrufe	Name	Zeichenfolge	–
	Zeitraum	Zeitraum	EQUAL_TO
	Seit	DateTime	EQUAL_TO
	Werte	Auflisten	–
	Title	Zeichenfolge	–
	Description	Zeichenfolge	–
	description_from_api_doc	Zeichenfolge	–
	Id	Zeichenfolge	–
Seiten-Videobeiträge	Name	Zeichenfolge	–
	Zeitraum	Zeitraum	EQUAL_TO
	Seit	DateTime	EQUAL_TO
	Werte	Auflisten	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Title	Zeichenfolge	–
	Description	Zeichenfolge	–
	description_from_api_doc	Zeichenfolge	–
	Id	Zeichenfolge	–
Seiten	Name	Zeichenfolge	–
	Informationen	Zeichenfolge	–
	access_token	Zeichenfolge	–
	ad_campaign	Zeichenfolge	–
	Zugehörigkeit	Zeichenfolge	–
	app_id	Zeichenfolge	–
	artists_we_like	Zeichenfolge	–
	Kleidung	Zeichenfolge	–
	Auszeichnungen	Zeichenfolge	–
	band_interests	Zeichenfolge	–
	band_members	Zeichenfolge	–
	best_page	Zeichenfolge	–
	Bio	Zeichenfolge	–
	Geburtstag	Zeichenfolge	–
	booking_agent	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Erstellt	Zeichenfolge	–
	can_checkin	Zeichenfolge	–
	can_post	Zeichenfolge	–
	Kategorie	Zeichenfolge	–
	category_list	Auflisten	–
	Check-ins	Ganzzahl	–
	company_overview	Zeichenfolge	–
	connected_instagram_account	Zeichenfolge	–
	contact_address	Zeichenfolge	–
	country_page_likes	Ganzzahl	–
	Deckung	Struct	–
	culinary_team	Zeichenfolge	–
	current_location	Zeichenfolge	–
	delivery_and_pickup_option_info	Auflisten	–
	Description	Zeichenfolge	–
	description_html	Zeichenfolge	–
	differently_open_offerings	Auflisten	–
	directed_by	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	display_subtext	Zeichenfolge	–
	displayed_message_response_time	Zeichenfolge	–
	E-Mails	Zeichenfolge	–
	Interaktion	Zeichenfolge	–
	fan_count	Ganzzahl	–
	featured_video	Zeichenfolge	–
	Features	Zeichenfolge	–
	followers_count	Ganzzahl	–
	food_styles	Auflisten	–
	Gegründet	Zeichenfolge	–
	general_info	Zeichenfolge	–
	general_manager	Zeichenfolge	–
	Genre	Zeichenfolge	–
	global_brand_page_name	Zeichenfolge	–
	global_brand_root_id	Zeichenfolge	–
	has_added_app	Boolesch	–
	has_transitioned_to_new_page_experience	Boolesch	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	has_whatsapp_business_number	Boolesch	–
	has_whatsapp_number	Boolesch	–
	Heimatort	Zeichenfolge	–
	Stunden	Struct	–
	Impressum	Zeichenfolge	–
	Influences	Zeichenfolge	–
	instagram_business_account	Zeichenfolge	–
	is_always_open	Boolesch	–
	is_chain	Boolesch	–
	is_community_page	Boolesch	–
	is_eligible_for_branded_content	Boolesch	–
	is_messenger_bot_get_started_enabled	Boolesch	–
	is_messenger_platform_bot	Boolesch	–
	is_owned	Boolesch	–
	is_permanently_closed	Boolesch	–
	is_published	Boolesch	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Name	Zeichenfolge	–
	Aufgaben	Auflisten	–
	is_unclaimed	Boolesch	–
	is_webhooks_subscribed	Boolesch	–
	leadgen_tos_acceptance_time	DateTime	–
	leadgen_tos_accepted	Boolesch	–
	leadgen_tos_accepting_user	Zeichenfolge	–
	leadgen_tos_accepting_user	Struct	–
	Link	Link	–
	Speicherort	Struct	–
	Mitglieder	Zeichenfolge	–
	merchant_review_status	Zeichenfolge	–
	messenger_ads_default_icebreakers	Auflisten	–
	messenger_ads_default_page_welcome_message	Struct	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	messenger_ads_default_quick_replies	Auflisten	–
	messenger_ads_quick_replies_type	Zeichenfolge	–
	Mission	Zeichenfolge	–
	Mpg	Zeichenfolge	–
	name_with_location_descriptor	Zeichenfolge	–
	Netzwerk	Zeichenfolge	–
	new_like_count	Ganzzahl	–
	offer_eligible	Boolesch	–
	overall_star_rating	Gleitkommazahl	–
	page_token	Zeichenfolge	–
	parent_page	Zeichenfolge	–
	Parken	Zeichenfolge	–
	payment_options	Struct	–
	personal_info	Zeichenfolge	–
	personal_interests	Zeichenfolge	–
	pharma_safety_info	Zeichenfolge	–
	Phone	Zeichenfolge	–
	pickup_options	Auflisten	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	place_type	Zeichenfolge	–
	plot_outline	Zeichenfolge	–
	press_contact	Zeichenfolge	–
	price_range	Zeichenfolge	–
	privacy_info_url	Zeichenfolge	–
	produced_by	Zeichenfolge	–
	Produkte	Zeichenfolge	–
	promotion_eligible	Boolesch	–
	promotion_ineligible_reason	Zeichenfolge	–
	public_transit	Zeichenfolge	–
	rating_count	Ganzzahl	–
	record_label	Zeichenfolge	–
	release_date	Zeichenfolge	–
	restaurant_services	Struct	–
	restaurant_specialties	Struct	–
	Plan	Zeichenfolge	–
	screenplay_by	Zeichenfolge	–
	Saison	Zeichenfolge	–
	single_line_address	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Darstelle	Zeichenfolge	–
	start_info	Struct	–
	store_code	Zeichenfolge	–
	store_location_descriptor	Zeichenfolge	–
	store_number	Ganzzahl	–
	Studio	Zeichenfolge	–
	supports_donate_button_in_live_video	Boolesch	–
	talking_about_count	Ganzzahl	–
	temporary_status	Zeichenfolge	–
	unread_message_count	Ganzzahl	–
	unread_notif_count	Ganzzahl	–
	unseen_message_count	Ganzzahl	–
	Username	Zeichenfolge	–
	verification_status	Zeichenfolge	–
	voip_info	Struct	–
	Website	Zeichenfolge	–
	were_here_count	Ganzzahl	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	whatsapp_number	Zeichenfolge	–
written_by	Zeichenfolge	–	
Feeds	Id	Zeichenfolge	–
	Aktionen	Auflisten	–
	admin_creator	Objekt	–
	Anwendung	Objekt	–
	Anlagen	Objekte	–
	backdated_time	DateTime	–
	call_to_action	Objekt	–
	can_reply_privately	Boolesch	–
	child_attachments	Auflisten	–
	Koordinaten	Struct	–
	created_time	DateTime	–
	Veranstaltung	Struct	–
	expanded_height	Ganzzahl	–
	expanded_width	Ganzzahl	–
	feed_targeting	Objekt	–
	Aus	Objekt	–
	full_picture	Zeichenfolge	–
	Höhe	Ganzzahl	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Symbol	Zeichenfolge	–
	instagram_eligibility	Zeichenfolge	–
	is_eligible_for_promotion	Boolesch	–
	is_expired	Boolesch	–
	is_hidden	Boolesch	–
	is_inline_created	Boolesch	–
	is_instagram_eligible	Boolesch	–
	is_popular	Boolesch	–
	is_published	Boolesch	–
	is_spherical	Boolesch	–
	Fehlermeldung	Zeichenfolge	–
	message_tags	Auflisten	–
	multi_share_end_card	Boolesch	–
	multi_share_optimized	Boolesch	–
	parent_id	Zeichenfolge	–
	permalink_url	Zeichenfolge	–
	Place	Zeichenfolge	–
	Privacy (Datenschutz)	Objekt	–
	promotable_id	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	promotion_status	Zeichenfolge	–
	Eigenschaften	Auflisten	–
	scheduled_publish_time	Gleitkommazahl	–
	Freigaben	Objekt	–
	status_type	Zeichenfolge	–
	Story	Zeichenfolge	–
	story_tags	Auflisten	–
	Abonniert	Boolesch	–
	Target	Struct	–
	Targeting	Objekt	–
	Bis	Objekt	–
	timeline_visibility	Zeichenfolge	–
	updated_time	DateTime	–
	Via	Struct	–
	video_buying_eligibility	Auflisten	–
	Width	Ganzzahl	–
	Seit	DateTime	EQUAL_TO

Partitionieren von Abfragen

Filterbasierte Partitionierung:

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime-Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird.

  Beispiele für gültigen Wert:

  ```
  "2024-09-30T01:01:01.000Z"
  ```
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
facebookPageInsights_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="facebookpageinsights",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "entityName",
         "API_VERSION": "v21",
         "PARTITION_FIELD": "created_Time"
         "LOWER_BOUND": "2024-10-27T07:00:00+0000"
         "UPPER_BOUND": "2024-10-27T07:00:00+0000"
         "NUM_PARTITIONS": "10"
     }
```

Verbindungsoptionen für Facebook Page Insights

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Facebook Page Insights aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Facebook Page Insights.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Facebook Page Insights, die Sie verwenden möchten.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `INSTANCE_URL` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Eine gültige Instance-URL für Facebook Page Insights.

Einschränkungen und Hinweise für den Facebook-Page-Insights-Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den Facebook-Page-Insights-Connector:

- Die meisten Metriken werden einmal alle 24 Stunden aktualisiert.
- Es sind nur die Erkenntnisse der letzten zwei Jahre verfügbar.
- Bei Verwendung der Parameter `since` und `until` können nur Erkenntnisse aus 90 Tagen gleichzeitig angezeigt werden.

Herstellen einer Verbindung mit Freshdesk

Freshdesk ist eine cloudbasierte Kundensupport-Software, die sowohl reich an Features als auch benutzerfreundlich ist. Mit mehreren verfügbaren Supportkanälen, darunter Live-Chat, E-Mail, Telefon

und soziale Medien, können Sie Kunden über ihre bevorzugte Kommunikationsmethode unterstützen. Wenn Sie ein Freshdesk-Benutzer sind, können Sie sich mit Ihrem Freshdesk-Konto verbinden AWS Glue . Sie können Freshdesk als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten von Freshdesk an AWS Dienste oder andere unterstützte Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Freshdesk
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Freshdesk
- Konfigurieren von Freshdesk-Verbindungen
- Lesen aus Freshdesk-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Freshdesk
- Einschränkungen und Hinweise für den Freshdesk-Connector

AWS Glue Unterstützung für Freshdesk

AWS Glue unterstützt Freshdesk wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja – Sync und Async. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Freshdesk abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Freshdesk-API-Versionen

Die folgenden Freshdesk-API-Versionen werden unterstützt:

- v2

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben

Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Freshdesk

Bevor Sie Daten von Freshdesk AWS Glue übertragen können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Ein Freshdesk-Konto. Sie können zwischen den Editionen Free, Growth, Pro oder Enterprise wählen.
- API-Schlüssel eines Freshdesk-Benutzers.

Konfigurieren von Freshdesk-Verbindungen

Freshdesk unterstützt benutzerdefinierte Authentifizierung.

Die öffentliche Freshdesk-Dokumentation zur Generierung der erforderlichen API-Schlüssel für benutzerdefinierte Authentifizierung finden Sie unter Freshdesk-Authentifizierung.

Im Folgenden finden Sie die Schritte zur Konfiguration der Freshdesk-Verbindung:

- Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
  - Für eine kundenseitig verwaltete verbundene App – das Geheimnis muss den API-Schlüssel der verbundenen App mit `apiKey` als Schlüssel enthalten. Hinweis: Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.
- Erstellen Sie im unter Datenverbindungen eine Verbindung AWS Glue Studio, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  - Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Freshdesk aus.
  - Geben Sie die `INSTANCE_URL` der Freshdesk-Instance an, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
  - Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

- Wählen Sie `secretName` die aus, die Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen.
- Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

- Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle die `secretName` Leseberechtigung.
- Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Freshdesk-Entitäten

Voraussetzung

Ein Freshdesk-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen.

Unterstützte Entitäten für Synchronisierungsquelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Kundendienstmitarbeiters (Kundendienstmitarbeiter)	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Geschäftszeiten	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Unternehmen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Kontakte	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Konversationen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
E-Mail-Konfigurationen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
E-Mail-Posteingänge	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Forenkategorien	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Foren	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Gruppen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Produkte	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Rollen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Zufriedenheitsbewertung	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Fähigkeiten	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Lösungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Umfragen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Tickets	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeiteinträge	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Topics	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Kommentare zum Thema	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein

Unterstützte Entitäten für die Async-Quelle:

Entität	API-Version	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Unternehmen	v2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kontakte	v2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Beispiel:

```
freshdesk_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="freshdesk",
```

```
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v2"
    }
```

Freshdesk-Entität und Felddetails:

Entität	Feld
Kundendienstmitarbeiters (Kundendienstmitarbeiter)	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_agents
Business-hours	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_business_hours
Kommentare	https://developers.freshdesk.com/api/#comment_attributess
Unternehmen	https://developers.freshdesk.com/api/#companies
Kontakte	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_contacts
Konversationen	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_ticket_notes
Email-configs	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_email_configs
Email-inboxes	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_email_mailboxes
Forum-categories	https://developers.freshdesk.com/api/#category_attributes
Foren	https://developers.freshdesk.com/api/#forum_attributes

Entität	Feld
Gruppen	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_groups
Produkte	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_products
Rollen	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_roles
Satisfaction-rating	https://developers.freshdesk.com/api/#view_all_satisfaction_ratingss
Fähigkeiten	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_skills
Lösungen	https://developers.freshdesk.com/api/#solution_content
Umfragen	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_survey
Tickets	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_tickets
Time-entries	https://developers.freshdesk.com/api/#list_all_time_entries
Topics	https://developers.freshdesk.com/api/#topic_attributes

Partitionierung von Abfragen

Filterbasierte Partitionierung:

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern

wird die ursprüngliche Abfrage in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- PARTITION_FIELD: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- LOWER_BOUND: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime-Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird.

  Beispiele für gültigen Wert:

  ```
  "2024-09-30T01:01:01.000Z"
  ```

- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
freshDesk_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="freshdesk",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "entityName",
         "API_VERSION": "v2",
         "PARTITION_FIELD": "Created_Time"
         "LOWER_BOUND": " 2024-10-27T23:16:08Z“
         "UPPER_BOUND": " 2024-10-27T23:16:08Z"
         "NUM_PARTITIONS": "10"
     }
```

Verbindungsoptionen für Freshdesk

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Freshdesk aufgeführt:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Freshdesk.
- API_VERSION (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der Freshdesk-REST-API, die Sie verwenden möchten.

- SELECTED_FIELDS (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- PARTITION_FIELD(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- LOWER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- UPPER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- INSTANCE_URL (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Eine gültige Freshdesk-Instance-URL.
- TRANSFER_MODE(Zeichenfolge) – Wird verwendet, um anzugeben, ob die Art der Verarbeitung wie SYNC oder ASYNC standardmäßig auf SYNC eingestellt ist. (Optional)

Einschränkungen und Hinweise für den Freshdesk-Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den Freshdesk-Connector:

- Für die Entitäten Company, Contacts und Tickets mit Filterung gelten Einschränkungen bei der Seitennummerierung. Sie geben nur 30 Datensätze pro Seite zurück und der Seitenwert kann auf maximal 10 festgelegt werden (es werden maximal 300 Datensätze abgerufen).
- Die Entität Tickets ruft keine Datensätze ab, die älter als 30 Tage sind.
- Die Entitäten Company, Contacts und Tickets unterstützen den Datentyp „Datum“ bei der Filterung. Sie sollten für diese drei Entitäten die Auslöserhäufigkeit „Täglich“ auswählen. Die Auswahl von „Minuten“ oder „Stündlich“ kann zu doppelten Daten führen. Außerdem sollte bei der Auswahl dieser Felder für die Filterung nur der Datumswert ausgewählt werden, weil nur der Datumsanteil des ausgewählten Zeitstempels berücksichtigt wird.
- Die Anzahl der API-Aufrufe pro Minute hängt von Ihrem Plan ab. Dieses Limit gilt für das gesamte Konto, unabhängig von Faktoren wie der Anzahl der Agenten oder den IP-Adressen, die für die

Anrufe verwendet wurden. Für alle Testbenutzer gibt es ein Standard-API-Limit von 50 Anrufen/Minute. Weitere Informationen finden Sie unter Freshdesk.

- Für jede Entität wird jeweils nur ein Export/Async Job verarbeitet. Ein neuer Auftrag wird erst verarbeitet, wenn der bestehende Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde oder fehlgeschlagen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Freshdesk.
- Die folgenden Felder werden für Sync-API-Aufrufe unterstützt, dürfen jedoch nicht supported/allowed im Async-API-Anforderungstext übergeben werden.
  - id
  - created_at
  - updated_at
  - updated_since
  - aktiv
  - company_id
  - other_companies
  - avatar
  - view_all_tickets
  - deleted
  - other_emails
  - state
  - Tag (Markierung)
  - tags

Herstellen einer Verbindung mit Freshsales

Freshsales ist ein intuitives CRM-System, das Vertriebsmitarbeitern dabei unterstützt, den Verkaufsprozess zu optimieren. Dank der integrierten Telefon- und E-Mail-Funktionen, Aufgaben, Termine und Notizen müssen Vertriebsmitarbeiter nicht mehr zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln, um bei potenziellen Kunden nachzufassenn Mit der Pipeline-Ansicht können Sie Ihre Geschäfte besser verwalten und mehr Abschlüsse erzielen. Wenn Sie ein Freshsales-Benutzer sind, können Sie sich mit Ihrem Freshsales-Konto verbinden AWS Glue . Sie können Freshsales als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten von Freshsales an AWS Dienste oder andere unterstützte Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Freshsales
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Freshsales
- Konfigurieren von Freshsales-Verbindungen
- Lesen aus Freshsales-Einheiten
- Freshsales-Verbindungsoptionen
- Freshsales-Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Freshsales

AWS Glue unterstützt Freshsales wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Freshsales abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Freshsales-API-Versionen

Die folgenden Freshsales-API-Versionen werden unterstützt:

- v1.0

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Freshsales

Bevor Sie Daten von Freshsales AWS Glue übertragen können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Freshsales-Konto.
- Sie haben einen Benutzer-API-Schlüssel.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie sich mit Ihrem AWS Glue Freshsales-Konto verbinden. Für typische Verbindungen müssen Sie in Freshsale nichts weiter tun.

Konfigurieren von Freshsales-Verbindungen

Freshsales unterstützt benutzerdefinierte Authentifizierung.

Die öffentliche Freshsales-Dokumentation zur Generierung der erforderlichen API-Schlüssel für die benutzerdefinierte Authentifizierung finden Sie unter Authentifizierung.

Konfigurieren einer Freshsales-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis den API-Schlüssel der verbundenen App mit *apiSecretKey* als Schlüssel enthalten. Das Geheimnis muss außerdem ein weiteres Schlüssel-Wert-Paar mit *apiKey* als Schlüssel und *token* als Wert enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Freshsales aus.
   b. Geben Sie die `INSTANCE_URL` des Freshsales-Kontos an, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
```

```
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Freshsales-Einheiten

Voraussetzung

Ein Freshsale-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Konten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontakte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Beispiel:

```
freshSales_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="freshsales",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "entityName",
         "API_VERSION": "v1.0"
```

```
    }
```

Freshsales-Entität und Felddetails:

Freshsales bietet Endpunkte zum dynamischen Abrufen von Metadaten für unterstützte Entitäten. Dementsprechend wird die Bedienerunterstützung auf der Datentypebene erfasst.

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Freshsale-Entitäten (alle)	Ganzzahl	!=,=,<,<=,>,>=,BETWEEN
	Zeichenfolge	Like, =, !=
	BigInteger	!=,=,<,<=,>,>=,BETWEEN
	Boolesch	=
	Double	!=,=,<,<=,>,>=,BETWEEN
	BigDecimal	!=,=,<,<=,>,>=,BETWEEN
	Date	!=,=,<,<=,>,>=,BETWEEN
	DateTime	!=,=,<,<=,>,>=,BETWEEN
	Struct	–
	Auflisten	–

Partitionierung von Abfragen

Filterbasierte Partitionierung:

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.

- LOWER_BOUND: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime-Feld akzeptieren wir den Wert im ISO-Format.

  Beispiele für gültigen Wert:

  ```
  "2024-09-30T01:01:01.000Z"
  ```

- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
freshSales_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="freshsales",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "entityName",
         "API_VERSION": "v1",
         "PARTITION_FIELD": "Created_Time"
         "LOWER_BOUND": " 2024-10-15T21:16:25Z"
         "UPPER_BOUND": " 2024-10-20T21:25:50Z"
         "NUM_PARTITIONS": "10"
     }
```

Freshsales-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Freshsales aufgeführt:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Freshsales.
- API_VERSION (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der Freshsales-REST-API, die Sie verwenden möchten.
- SELECTED_FIELDS (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `INSTANCE_URL`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Eine gültige Freshsales-Instance-URL.

Freshsales-Einschränkungen

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für Freshsales:

- In Freshsales liegt das API-Ratenlimit bei 1000 API-Anforderungen pro Stunde und Konto (siehe Fehler). Dieses Limit kann jedoch mit dem Enterprise-Abonnement erweitert werden (siehe Tarifvergleich).

Herstellen einer Verbindung mit Google Ads

Die Google-Ads-API ist die programmgesteuerte Schnittstelle zu Google Ads, die zur Verwaltung großer oder komplexer Google-Ads-Konten und -Kampagnen verwendet wird. Wenn Sie ein Google Ads-Nutzer sind, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Google Ads-Konto herstellen. Anschließend können Sie Google Ads als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen Google Ads und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Google Ads
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Google Ads
- Konfigurieren von Google-Ads-Verbindungen
- Lesen aus Google-Ads-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Google Ads

- Erstellen eines Google-Ads-Kontos
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Google Ads

AWS Glue unterstützt Google Ads wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Google Ads abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der Google-Ads-API

v18

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Google Ads

Bevor Sie die Übertragung von Google Ads verwenden AWS Glue können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Google-Ads-Konto mit E-Mail und Passwort. Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie unter Erstellen eines Google-Ads-Kontos.
- Ihr Google-Ads-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert. Die Nutzung der Google-Ads-API ist ohne zusätzliche Kosten möglich.
- Mit Ihrem Google-Ads-Konto können Sie verbundene Apps installieren. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Funktion haben, wenden Sie sich an Ihren Google-Ads-Administrator.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Google Ads-Konto herstellen.

Konfigurieren von Google-Ads-Verbindungen

Google Ads unterstützt den `AUTHORIZATION_CODE` Zuschusstyp für OAuth2.

Diese Art der Gewährung gilt als „dreibeiniges“, OAuth da sie darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Die AWS Glue Konsole leitet den Nutzer zu Google Ads weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Google Ads-Instanz gewähren muss.

Nutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Google Ads zu erstellen und beim Herstellen von Verbindungen über die AWS Glue Konsole ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Google Ads weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie in der öffentlichen Google Ads-Dokumentation zum Erstellen einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscodefluss.

So konfigurieren Sie eine Google-Ads-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Geheimnis mit den folgenden Details. Es ist erforderlich, für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis zu erstellen.
   a. Für den AuthorizationCode Zuschusstyp:
      - Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie für den Verbindungstyp Google Ads aus.
   b. Geben Sie die `developer token` von Google Ads an, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.
   c. Geben Sie die `MANAGER ID` von Google Ads an, wenn Sie sich als Manager anmelden möchten.
   d. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

e. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

f. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Google-Ads-Entitäten

Voraussetzungen

- Ein Google-Ads-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Anzeige der Anzeigengruppe	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Anzeigengruppe	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Kampagnebudget	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontobudget	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Kampagne	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Account	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein

Beispiel

```
googleAds_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="googleads",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "campaign-3467***",
        "API_VERSION": "v16"
    }
```

Google-Ads-Entitäts- und Felddetails

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Account	RessourcenNamen	Zeichenfolge	!=, =
Account	callReportingEnabled	Boolesch	!=, =

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Account	callConversionReportingAktiviert	Boolesch	!=, =
Account	callConversionAction	Zeichenfolge	!=, =
Account	conversionTrackingId	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Account	crossAccountConversionTrackingId	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Account	payPerConversionEligibilityFailureReasons	Auflisten	
Account	id	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Account	currencyCode	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Account	timeZone	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Account	autoTaggingEnabled	Boolesch	!=, =
Account	hasPartnersBadge	Boolesch	!=, =
Account	manager	Boolesch	!=, =
Account	testAccount	Boolesch	!=, =
Account	date	Date	BETWEEN, =, <, >, <=, >=
Account	costMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Account	acceptedCustomerDataBedingungen	Boolesch	
Account	conversionTrackingStatus	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Account	enhancedConversionsForLeadsEnabled	Boolesch	
Account	googleAdsConversionKunde	Zeichenfolge	
Account	Status	Zeichenfolge	!=, =
Account	allConversionsByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Account	allConversionsValueByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Account	conversionsByConversionDatum	Double	!=, =, <, >
Account	conversionsValueByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Account	valuePerAllConversionsByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Account	videoViews	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Account	clicks	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Account	invalidClicks	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Account	costPerAllKonvertierungen	Double	!=, =, <, >
Account	costPerConversion	Double	!=, =, <, >
Account	conversions	Double	!=, =, <, >
Account	absoluteTopImpressionProzentsatz	Double	!=, =, <, >
Account	impressions	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Account	topImpressionPercentage	Double	!=, =, <, >
Account	averageCpc	Double	!=, =, <, >
Account	activeViewMeasurableCostMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Account	averageCost	Double	!=, =, <, >
Account	ctr	Double	!=, =, <, >
Account	activeViewCtr	Double	!=, =, <, >
Account	searchImpressionShare	Double	!=, =, <, >
Account	conversionAction	Zeichenfolge	!=, =
Account	conversionActionCategory	Zeichenfolge	!=, =

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Account	conversionActionName	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Kontobudget	RessourcenNamen	Zeichenfolge	!=, =
Kontobudget	Status	Zeichenfolge	!=, =
Kontobudget	proposedEndTimeTyp	Zeichenfolge	!=, =
Kontobudget	approvedEndTimeTyp	Zeichenfolge	!=, =
Kontobudget	id	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kontobudget	billingSetup	Zeichenfolge	!=, =
Kontobudget	Name	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Kontobudget	approvedStartDateZeit	DateTime	BETWEEN, =, <, >, <=, >=
Kontobudget	proposedSpendingLimitMikros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kontobudget	approvedSpendingLimitMikros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kontobudget	adjustedSpendingLimitMikros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kontobudget	amountServedMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	RessourcenNamen	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Anzeigengruppe	Status	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Anzeigengruppe	type	Zeichenfolge	!=, =, LIKE

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Anzeigengruppe	id	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	Name	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Anzeigengruppe	campaign	Zeichenfolge	!=, =
Anzeigengruppe	cpcBidMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	targetCpaMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	cpmBidMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	cpvBidMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	targetCpmMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	effectiveTargetCpaMikros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	date	Date	BETWEEN, =, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	costMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	useAudienceGrouped	Boolesch	!=, =
Anzeigengruppe	effectiveCpcBidMikros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Anzeigengruppe	allConversionsByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	allConversionsValueByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	conversionsByConversionDatum	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	conversionsValueByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	valuePerAllConversionsByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	valuePerConversionsByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	averageCost	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	costPerAllKonvertierungen	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	costPerConversion	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	averagePageViews	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	videoViews	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	clicks	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	allConversions	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	averageCpc	Double	!=, =, <, >

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Anzeigengruppe	absoluteTopImpressionProzentsatz	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	impressions	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeigengruppe	topImpressionPercentage	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	activeViewCtr	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	ctr	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	searchTopImpressionTeilen	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	searchImpressionShare	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	searchAbsoluteTopImpressionShare	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	relativeCtr	Double	!=, =, <, >
Anzeigengruppe	conversionAction	Zeichenfolge	!=, =
Anzeigengruppe	conversionActionCategory	Zeichenfolge	!=, =
Anzeigengruppe	conversionActionName	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Anzeigengruppe	updateMask	Zeichenfolge	
Anzeigengruppe	Erstellen	Struct	
Anzeigengruppe	update	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Anzeigengruppe	primaryStatus	Zeichenfolge	!=, =
Anzeigengruppe	primaryStatusReasons	Auflisten	
Anzeige der Anzeigengruppe	RessourcenNamen	Zeichenfolge	!=, =
Anzeige der Anzeigengruppe	id	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeige der Anzeigengruppe	Status	Zeichenfolge	!=, =
Anzeige der Anzeigengruppe	labels	Auflisten	
Anzeige der Anzeigengruppe	adGroup	Zeichenfolge	!=, =
Anzeige der Anzeigengruppe	costMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeige der Anzeigengruppe	approvalStatus	Zeichenfolge	!=, =
Anzeige der Anzeigengruppe	reviewStatus	Zeichenfolge	!=, =
Anzeige der Anzeigengruppe	adStrength	Zeichenfolge	!=, =
Anzeige der Anzeigengruppe	type	Zeichenfolge	!=, =
Anzeige der Anzeigengruppe	businessName	Zeichenfolge	!=, =, LIKE

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Anzeige der Anzeigengruppe	date	Date	BETWEEN, =, <, >, <=, >=
Anzeige der Anzeigengruppe	allConversionsByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	allConversionsValueByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	conversionsByConversionDatum	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	conversionsValueByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	valuePerAllConversionsByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	valuePerConversionsByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	activeViewMeasurableCostMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeige der Anzeigengruppe	averageCost	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	costPerAllKonvertierungen	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	costPerConversion	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	clicks	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Anzeige der Anzeigengruppe	averagePageViews	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	videoViews	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeige der Anzeigengruppe	allConversions	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	averageCpc	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	topImpressionPercentage	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	impressions	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Anzeige der Anzeigengruppe	absoluteTopImpressionProzentsatz	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	activeViewCtr	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	ctr	Double	!=, =, <, >
Anzeige der Anzeigengruppe	conversionAction	Zeichenfolge	!=, =
Anzeige der Anzeigengruppe	conversionActionCategory	Zeichenfolge	!=, =
Anzeige der Anzeigengruppe	conversionActionName	Zeichenfolge	!=, =, LIKE

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Anzeige der Anzeigengruppe	updateMask	Zeichenfolge	
Anzeige der Anzeigengruppe	Erstellen	Struct	
Anzeige der Anzeigengruppe	update	Struct	
Anzeige der Anzeigengruppe	policyValidationParameter	Struct	
Anzeige der Anzeigengruppe	primaryStatus	Zeichenfolge	!=, =
Anzeige der Anzeigengruppe	primaryStatusReasons	Auflisten	
Kampagne	RessourcenNamen	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	Status	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	baseCampaign	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	Name	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Kampagne	id	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagne	campaignBudget	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Kampagne	startDate	Date	BETWEEN, =, <, >, <=, >=
Kampagne	endDate	Date	BETWEEN, =, <, >, <=, >=

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kampagne	adServingOptimizationStatus	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	advertisingChannelType	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	advertisingChannelSubTyp	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	experimentType	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	servingStatus	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	biddingStrategyType	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	domainName	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Kampagne	languageCode	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Kampagne	useSuppliedUrlsNur	Boolesch	!=, =
Kampagne	positiveGeoTargetTyp	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	negativeGeoTargetTyp	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	paymentMode	Zeichenfolge	!=, =
Kampagne	optimizationGoalTypes	Auflisten	
Kampagne	date	Date	BETWEEN, =, <, >, <=, >=
Kampagne	averageCost	Double	
Kampagne	clicks	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kampagne	costMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagne	impressions	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagne	useAudienceGrouped	Boolesch	!=, =
Kampagne	activeViewMeasurableCostMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagne	costPerAllKonvertierungen	Double	!=, =, <, >
Kampagne	costPerConversion	Double	!=, =, <, >
Kampagne	invalidClicks	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagne	publisherPurchasedClicks	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagne	averagePageViews	Double	!=, =, <, >
Kampagne	videoViews	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagne	allConversionsByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Kampagne	allConversionsValueByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Kampagne	conversionsByConversionDatum	Double	!=, =, <, >

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kampagne	conversionsValueByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Kampagne	valuePerAllConversionsByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Kampagne	valuePerConversionsByConversionDate	Double	!=, =, <, >
Kampagne	allConversions	Double	!=, =, <, >
Kampagne	absoluteTopImpressionProzentsatz	Double	!=, =, <, >
Kampagne	searchAbsoluteTopImpressionShare	Double	!=, =, <, >
Kampagne	averageCpc	Double	!=, =, <, >
Kampagne	searchImpressionShare	Double	!=, =, <, >
Kampagne	searchTopImpressionTeilen	Double	!=, =, <, >
Kampagne	activeViewCtr	Double	!=, =, <, >
Kampagne	ctr	Double	!=, =, <, >
Kampagne	relativeCtr	Double	!=, =, <, >
Kampagne	updateMask	Zeichenfolge	
Kampagne	Erstellen	Struct	
Kampagne	update	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kampagnebudget	RessourcenNamen	Zeichenfolge	!=, =
Kampagnebudget	id	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagnebudget	Status	Zeichenfolge	!=, =
Kampagnebudget	deliveryMethod	Zeichenfolge	!=, =
Kampagnebudget	Zeitraum	Zeichenfolge	!=, =
Kampagnebudget	type	Zeichenfolge	!=, =
Kampagnebudget	Name	Zeichenfolge	!=, =, LIKE
Kampagnebudget	amountMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagnebudget	explicitlyShared	Boolesch	!=, =
Kampagnebudget	referenceCount	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagnebudget	hasRecommendedBudget	Boolesch	!=, =
Kampagnebudget	date	Date	BETWEEN, =, <, >, <=, >=
Kampagnebudget	costMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagnebudget	startDate	Date	BETWEEN, =, <, >, <=, >=
Kampagnebudget	endDate	Date	BETWEEN, =, <, >, <=, >=

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kampagnebudget	maximizeConversionValueTargetRoas	Double	!=, =, <, >
Kampagnebudget	maximizeConversionsTargetCpaMicros	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagnebudget	selectiveOptimizationConversionAktionen	Zeichenfolge	
Kampagnebudget	averageCost	Double	!=, =, <, >
Kampagnebudget	costPerAllKonvertierungen	Double	!=, =, <, >
Kampagnebudget	costPerConversion	Double	!=, =, <, >
Kampagnebudget	videoViews	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagnebudget	clicks	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagnebudget	allConversions	Double	!=, =, <, >
Kampagnebudget	valuePerAllKonvertierungen	Double	!=, =, <, >
Kampagnebudget	averageCpc	Double	!=, =, <, >
Kampagnebudget	impressions	BigInteger	BETWEEN, =, !=, <, >, <=, >=
Kampagnebudget	ctr	Double	!=, =, <, >
Kampagnebudget	updateMask	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kampagnebudget	Erstellen	Struct	
Kampagnebudget	update	Struct	

Partinionieren von Abfragen

Die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Als Datum akzeptieren wir das Spark-Datumsformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird. Beispiel für gültige Werte: `"2024-02-06"`.
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Anzahl der Partitionen.

Details zur Unterstützung von Feldern für die entitätsbezogene Partitionierung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Entity Name	Partitionierungsfeld	Datentyp
Anzeige der Anzeigengruppe	date	Date
Anzeigengruppe	date	Date
Kampagne	date	Date
Kampagnebudget	date	Date

Beispiel

```
googleads_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="googleads",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "campaign-3467***",
        "API_VERSION": "v16",
        "PARTITION_FIELD": "date"
        "LOWER_BOUND": "2024-01-01"
        "UPPER_BOUND": "2024-06-05"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
)
```

Verbindungsoptionen für Google Ads

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Google Ads aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Google Ads.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der REST-API von Google Ads, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v16.
- `DEVELOPER_TOKEN` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Erforderlich, um den Entwickler oder die Anwendung zu authentifizieren, die Anforderungen an die API stellen.
- `MANAGER_ID` (Zeichenfolge) – Zum Lesen/Schreiben verwendet. Eine eindeutige Kennung, mit der Sie mehrere Google-Ads-Konten verwalten können. Dies ist die Kunden-ID des autorisierten Managers. Wenn Ihr Zugriff auf das Kundenkonto über ein Managerkonto erfolgt, ist die `MANAGER_ID` erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter login-customer-id.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Erstellen eines Google-Ads-Kontos

1. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen beim Google Ads Developer Account an und gehen Sie zu *MyProject.



2. Wählen Sie Neues Projekt und geben Sie die erforderlichen Informationen für die Erstellung eines Google-Projekts ein, wenn Sie noch keine registrierte Anwendung darin haben.





3. Wählen Sie die Registerkarte „Navigation“, dann „API und Einstellungen“ und dann „Client-ID erstellen“. Für diese Option ist eine weitere Konfiguration erforderlich, um eine Verbindung zwischen AWS Glue und herzustellen GoogleAds. ClientSecret Weitere Informationen finden Sie unter API-Anmeldeinformationen.



4. Wählen Sie CREATE CREDENTIALS und wählen Sie OAuth Client-ID.



5. Wählen Sie als Anwendungstyp die Option Webanwendung aus.



6. Fügen Sie unter Autorisierte Weiterleitung URIs die OAuth Weiterleitung hinzu URIs und wählen Sie Erstellen aus. Sie können bei URIs Bedarf mehrere Weiterleitungen hinzufügen.



7. Ihre Kunden-ID und Ihr Kundengeheimnis werden generiert, wenn Sie eine Verbindung zwischen AWS Glue und Google Ads herstellen.



8. Fügen Sie die Bereiche entsprechend den Anforderungen Ihrer Anwendung hinzu, wählen Sie den OAuth Zustimmungsbildschirm aus, geben Sie die erforderlichen Informationen ein und fügen Sie die Bereiche je nach Bedarf hinzu.



Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Google-Ads-Connector:

- `MANAGER_ID` ist eine optionale Eingabe beim Herstellen einer Verbindung. Wenn Sie jedoch auf die Kunden zugreifen möchten, die zu einem bestimmten Manager gehören, ist `MANAGER_ID` eine obligatorische Eingabe. In der folgenden Tabelle werden die Zugriffsbeschränkungen basierend darauf erläutert, ob `MANAGER_ID` in einer Verbindung enthalten ist oder nicht.

Wird die MANAGER_ID beim Herstellen der Verbindung angegeben?	Zugängliche Kunden
Ja	Die Kunden, die unter der angegeben en MANAGER_ID zusammen mit der MANAGER_ID aufgeführt sind.
Nein	Alle Kunden werden aufgeführt, aber Kunden, die einem Manager zugeordnet sind, sind nicht zugänglich.

- Wenn ein Verwaltungskonto als Objekt ausgewählt wird, erscheint nur `Account` als Unterobjekt. Im Google-Ads-Connector werden Entitäten wie Kampagnen, Anzeigen usw. anhand einzelner Kundenkonten abgerufen, nicht anhand des Verwaltungskontos.
- Sie können keine Metriken für das Verwaltungskonto abrufen. Sie können stattdessen Metriken für einzelne Kundenkonten abrufen.
- Jedes Konto kann über bis zu 10.000 Kampagnen verfügen, darunter sowohl aktive als auch pausierte Kampagnen. Weitere Informationen finden Sie unter Kampagne pro Konto.
- Wenn Sie bei der Erstellung eines Berichts bestimmte Metriken für die Anzeige auswählen, werden alle Zeilen, deren ausgewählte Metriken alle null sind, nicht zurückgegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Null-Metriken.
- Mit den folgenden Feldern funktioniert der Ablauf „Vollständige Zuordnung“ nicht für die Anzeigenentitäten Account, Ad Group und Ad Group, insbesondere für ConversionAction,, conversionActionCategory. conversionActionName Weitere Informationen finden Sie unter Segment und Metriken.
- Ein Datumsbereichsfilter ist erforderlich, wenn das Feld `segments.date` ausgewählt ist.

Herstellen einer Verbindung mit Google Analytics 4

Google Analytics 4 ist ein Analysedienst, der Metriken über die Interaktionen von Besuchern mit Ihren Apps und Websites erfasst und auswertet. Zu diesen Metriken gehören Seitenaufrufe, aktive Benutzer und Ereignisse. Wenn Sie ein Google Analytics 4-Nutzer sind, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Google Analytics 4-Konto herstellen. Sie können Google Analytics 4 als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten von Google Analytics 4 an AWS Dienste oder andere unterstützte Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Google Analytics 4
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Google Analytics 4
- Konfigurieren von Verbindungen mit Google Analytics 4
- Lesen aus Entitäten von Google Analytics 4
- Verbindungsoptionen für Google Analytics 4
- Erstellen eines Google Analytics 4-Kontos

- Schritte zum Erstellen einer Client-App und OAuth 2.0-Anmeldeinformationen
- Einschränkungen und Überlegungen

AWS Glue Unterstützung für Google Analytics 4

AWS Glue unterstützt Google Analytics 4 wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Google Analytics 4 abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der API von Google Analytics 4

v1 Beta.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
```

```
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Google Analytics 4

Bevor Sie die Übertragung von Google Analytics 4 verwenden AWS Glue können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Google-Analytics-Konto mit einem oder mehreren Datenströmen, welche die Daten sammeln, die Sie übertragen möchten.
- Sie haben ein Konto bei Google Cloud Platform und ein Google-Cloud-Projekt.
- In Ihrem Google Cloud-Projekt haben Sie Folgendes aktiviert APIs:
  - Google-Analytics-API
  - Google-Analytics-Admin-API
  - Google-Analytics-Daten-API
- In Ihrem Google Cloud-Projekt haben Sie einen OAuth Zustimmungsbildschirm für externe Nutzer konfiguriert. Informationen zum OAuth Einwilligungsbildschirm finden Sie in der Google Cloud Platform Console-Hilfe unter Ihren OAuth Einwilligungsbildschirm einrichten.

- In Ihrem Google Cloud-Projekt haben Sie eine OAuth 2.0-Client-ID konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung von OAuth 2.0.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Google Analytics 4-Konto herstellen.

Konfigurieren von Verbindungen mit Google Analytics 4

Konfigurieren einer Google-Sheet-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details. Es ist erforderlich, für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis zu erstellen.
   a. Für den AuthorizationCode Zuschusstyp:
      - Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Google Analytics 4 aus.
   b. Geben Sie die `INSTANCE_URL` von Google Analytics 4 an, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.
   c. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
```

```
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Gewährungstyp `AUTHORIZATION_CODE`

Diese Art der Gewährung wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da sie darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Google Analytics 4 weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Google Analytics 4-Instanz gewähren muss.

Nutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Google Analytics 4 zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Google Analytics 4 weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Auth 2.0 für den Zugriff auf Google. APIs

Lesen aus Entitäten von Google Analytics 4

Voraussetzungen

- Ein Objekt in Google Analytics 4, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Echtzeitbericht	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Grundlegender Bericht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Beispiel

```
googleAnalytics4_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="GoogleAnalytics4",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v1beta"
    }
```

Entitäts- und Felddetails von Google Analytics 4

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Grundlegender Bericht	Dynamische Felder		
Grundlegender Bericht	Dimensionsfelder	Zeichenfolge	LIKE, =
Grundlegender Bericht	Dimensionsfelder	Date	LIKE, =
Grundlegender Bericht	Metrikfelder	Zeichenfolge	>, <, >=, <=, = BETWEEN

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Grundlegender Bericht	Felder für benutzerdefinierte Dimensionen und benutzerdefinierte Metriken	Zeichenfolge	N/A
Echtzeitbericht	appVersion	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	audienceId	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	audienceName	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	city	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	cityId	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	country	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	countryId	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	deviceCategory	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	eventName	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	minutesAgo	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	platform	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	streamId	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	streamName	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	unifiedScreenName	Zeichenfolge	LIKE, =
Echtzeitbericht	activeUsers	Zeichenfolge	>, <, >=, <=, = BETWEEN
Echtzeitbericht	Konversionen	Zeichenfolge	>, <, >=, <=, = BETWEEN

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Echtzeitbericht	eventCount	Zeichenfolge	>, <, >=, <=, = BETWEEN
Echtzeitbericht	screenPageViews	Zeichenfolge	>, <, >=, <=, = BETWEEN

Partitionierung von Abfragen

1. Filterbasierte Partition

   Die zusätzlichen Spark-Optionen PARTITION_FIELD,LOWER_BOUND, UPPER_BOUND und NUM_PARTITIONS können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

   - PARTITION_FIELD: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
   - LOWER_BOUND: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

     Als Datum akzeptieren wir das Spark-Datumsformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird. Beispiel für gültige Werte: "2024-02-06".
   - UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
   - NUM_PARTITIONS: Anzahl der Partitionen.

   Beispiel

```
googleAnalytics4_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="GoogleAnalytics4",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v1beta",
        "PARTITION_FIELD": "date"
        "LOWER_BOUND": "2022-01-01"
        "UPPER_BOUND": "2024-01-02"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
```

```
    }
```

2. Datensatzbasierte Partition:

   Die zusätzlichen Spark-Optionen NUM_PARTITIONS können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

   - NUM_PARTITIONS: Anzahl der Partitionen.

   Beispiel

```
googleAnalytics4_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="GoogleAnalytics4",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v1beta",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Verbindungsoptionen für Google Analytics 4

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Google Analytics 4 aufgeführt:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Google Analytics 4.
- API_VERSION (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Google Analytics 4, die Sie verwenden möchten.
- SELECTED_FIELDS (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- PARTITION_FIELD(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.

- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `INSTANCE_URL`(Ganzzahl) – Zum Lesen verwendet. (Optional)

Erstellen eines Google Analytics 4-Kontos

Folgen Sie den Schritten, um ein Google Analytics 4-Konto zu erstellen: https://support.google.com/analytics/answer/9304153? hl=de

Schritte zum Erstellen einer Client-App und OAuth 2.0-Anmeldeinformationen

Weitere Informationen finden Sie in der Google-Analytics4-API-Dokumentation.

1. Erstellen Sie Ihr Konto und richten Sie es ein, indem Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen bei Ihrem Google Analytics-Konto anmelden. Navigieren Sie dann zu Verwaltung > Konto erstellen.
2. Erstellen Sie eine Property für das Konto, das Sie erstellt haben, indem Sie Property erstellen auswählen. Richten Sie die Property mit den erforderlichen Details ein. Sobald alle Angaben gemacht wurden, wird die entsprechende Property-ID generiert.
3. Fügen Sie einen Datenstream für die erstellte Property hinzu, indem Sie im Drop-down-Menü Datenstreams > Stream hinzufügen > Web auswählen. Geben Sie die Website-Details wie URL und andere Pflichtfelder an. Nach Angabe aller Details werden die entsprechende Stream-ID und die Mess-ID generiert.
4. Richten Sie Google Analytics auf Ihrer Website ein, indem Sie die Mess-ID kopieren und zur Konfiguration Ihrer Website hinzufügen.
5. Erstellen Sie einen Bericht aus Google Analytics, indem Sie zu Berichte navigieren und den erforderlichen Bericht generieren.
6. Autorisieren Sie Ihre App, indem Sie zu console.cloud.google.com navigieren, nach der Google Analytics-Daten-API suchen und dann die API aktivieren.

    1. Navigieren Sie zur Seite „API und Dienste“ und wählen Sie „Anmeldeinformationen“ > „ OAuth 2.0-Client einrichten IDs“.

2. Geben Sie die Weiterleitungs-URL an, indem Sie die AWS Glue Weiterleitungs-URL hinzufügen.

7. Kopieren Sie die Client-ID und das Client-Geheimnis, die später für die Herstellung der Verbindung erforderlich sind.

Einschränkungen und Überlegungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Google-Analytics-4-Connector:

- Für die Entität für den grundlegenden Bericht dürfen nur 9 Dimensionsfelder und 10 Metrikfelder in einer Anfrage gesendet werden. Wenn die zulässige Anzahl von Feldern überschritten wird, scheitert die Anfrage und der Connector gibt eine Fehlermeldung aus.
- Für die Echtzeitbericht-Entität dürfen nur 4 Dimensionsfelder in einer Anfrage gesendet werden. Wenn die zulässige Anzahl von Feldern überschritten wird, scheitert die Anfrage und der Connector gibt eine Fehlermeldung aus.
- Google Analytics 4 ist ein kostenloses Tool in der Betaversion. Daher wird es regelmäßig Updates zu neuen Features, zur Verbesserung von Entitäten, zum Hinzufügen neuer Felder und zur Einstellung vorhandener Felder geben.
- Die Felder des grundlegenden Berichts werden dynamisch gefüllt, sodass Felder hinzugefügt, eingestellt und umbenannt werden können. Außerdem können jederzeit neue Beschränkungen für Felder festgelegt werden.
- Das Standardstartdatum ist 30 Tage und das Enddatum ist gestern (ein Tag vor dem aktuellen Datum). Diese Datumsangaben werden im Filterausdruckscode überschrieben, wenn der Benutzer den Wert festgelegt hat ODER wenn der Ablauf inkrementell ist.
- Gemäß der Dokumentation gibt die Echtzeitbericht-Entität 10.000 Datensätze zurück, wenn das Limit in der Anfrage nicht überschritten wird. Andernfalls gibt die API maximal 250.000 Zeilen pro Anfrage zurück, unabhängig davon, wie viele Sie abfragen. Weitere Informationen finden Sie unter Methode: Eigenschaften. runRealtimeReportin der Google Analytics-Dokumentation.
- Die Echtzeitbericht-Entität unterstützt keine datensatzbasierte Partition, da sie keine Paginierung unterstützt. Zudem unterstützt sie keine feldbasierte Partition, weil keines der Felder die definierten Kriterien erfüllt.
- Aufgrund der beschränkten Anzahl der Felder, die in einer Anfrage übergeben werden können, legen wir die Standardfelder für Dimensionen und Metriken innerhalb der festgelegten Grenzwerte fest. Wenn SELECT_ALL ausgewählt ist, werden nur die Daten aus diesen vordefinierten Feldern abgerufen.

  - Grundlegender Bericht
    - Gemäß der SAAS-Beschränkung sind nur Anfragen mit bis zu 9 Dimensionen und bis zu 10 Metriken zulässig (das heißt, eine Anfrage kann maximal 19 Felder enthalten (Metriken + Dimension).
    - Gemäß der Implementierung: Wenn der Benutzer SELECT_ALL oder mehr als 25 Felder auswählt, werden Standardfelder in der Anfrage übergeben.
    - Die folgenden Felder werden als Standardfelder für Core Report betrachtet: „country“, „city“, „eventName“, „cityID“, „browser“, „date“, „currencyCode“, „deviceCategory“, „transactionId“, active1 „, „active28 „, „active7 DayUsers „, DayUsers „activeUsers“, "," User“, "DayUsers„, „EngagedSessions“, „EventCount“, averagePurchaseRevenue „Engagement-Rate“. averageRevenuePer averageSessionDuration
  - Echtzeitbericht
    - Gemäß den Einschränkungen von SAAS-Anfragen sind bis zu 4 Dimensionen zulässig.
    - Wenn der Benutzer SELECT_ALL oder mehr als 15 Felder auswählt, werden Standardfelder in der Anfrage übergeben.
    - Die folgenden Felder werden als Standardfelder für den RealTime Bericht betrachtet: „Land“, „Gerätekategorie“, „Stadt“, „CityID“, „ActiveUsers“, „Konversionen“, „EventCount“, "screenPageViews“.
- Wenn in der Entität für den grundlegenden Bericht gleichzeitig nach Datumsfeld partitioniert und nach dem Startdatum (StartDate) gefiltert wird: In diesem Fall wird der dateRange-Wert mit dem startDate-Filterwert überschrieben, aber weil die Partition immer Priorität haben muss, wird der startDate-Filter verworfen, wenn die Partitionierung nach dem Datumsfeld bereits vorhanden ist.
- Da cohortSpecs jetzt auch Teil der Anfrage für den grundlegenden Bericht ist, haben wir die dazugehörige aktuelle Entität für den grundlegenden Bericht erweitert, damit sie das cohortSpec-Attribut unterstützt. Im cohortSpecs-Anfragetext erfordern fast alle Felder Benutzereingaben. Um dieses Problem zu beheben, haben wir Standardwerte für diese festgelegt attributes/fields und den Benutzern die Möglichkeit gegeben, diese Werte bei Bedarf zu überschreiben.

FieldName	Standardwerte	Beispielabfrage zum Übergeben von filterPredicate-Optionen zum Überschreiben von Standardwerten
startDate	30 Tage vor dem aktuellen Datum	"startDate" between "2023-05-09" and "2023-05-10"
endDate	1 Tag vor dem aktuellen Datum	"startDate" between "2023-05-09" and "2023-05-10"
startOffset	0	startOffset=2
endOffset	1	endOffset=10
granularity	DAILY	granularity="WEEKLY"

- Sie können all diese Filter auch zusammen oder zusammen mit anderen Filtern verwenden.
  - Beispiel 1: filterPredicate: startDate between "2023-05-09" and "2023-05-10" AND startOffset=1 AND endOffset=2 AND granularity="WEEKLY"
  - Beispiel 2: filterPredicate: city="xyz" AND startOffset=1 AND endOffset=2 AND granularity="WEEKLY"
- In einer Kohortenanfrage:
  - Wenn 'cohortNthMonth' in der Anfrage übergeben wird, wird der interne Granularitätswert auf „MONATLICH“ gesetzt
  - In ähnlicher Weise wird, wenn cohortNthWeek '' übergeben wird, der Granularitätswert auf „WÖCHENTLICH“ gesetzt
  - Und für 'cohortNthDay' wird der Granularitätswert auf „TÄGLICH“ gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter:
    - https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/advanced
    - https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/CohortSpec

- Es ist vorgesehen, dass der Benutzer den Standardwert für "dateRange" und "granularity" überschreibt. Weitere Informationen finden Sie in der obigen Tabelle.

Verbindung zu Google herstellen BigQuery in AWS Glue Studio

> **Note**
>
> Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um in Google in AWS Glue 4.0 und späteren Versionen aus Tabellen zu lesen und BigQuery in Tabellen zu schreiben. Informationen zur programmgesteuerten Konfiguration von Google BigQuery mit AWS Glue Jobs finden Sie unter BigQuery Verbindungen.

AWS Glue Studiobietet eine visuelle Oberfläche, mit der Sie eine Verbindung herstellen BigQuery, Datenintegrationsjobs erstellen und diese auf der AWS Glue Studio serverlosen Spark-Laufzeit ausführen können.

Beim Herstellen einer Verbindung zu Google BigQuery in AWS Glue Studio wird eine einheitliche Verbindung hergestellt. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen.

Anstatt ein Geheimnis mit den Anmeldeinformationen in einem bestimmten Format zu erstellen`{"credentials": "base64 encoded JSON"}`, können Sie jetzt mit einer einheitlichen Verbindung zu Google ein Geheimnis erstellen BigQuery, das direkt den JSON von Goolge BigQuery enthält:. `{"type": "service-account", ...}`

Topics

- BigQuery Verbindung herstellen
- Einen BigQuery Quellknoten erstellen
- Einen BigQuery Zielknoten erstellen
- Erweiterte Optionen

BigQuery Verbindung herstellen

Um BigQuery von aus eine Verbindung zu Google herzustellen AWS Glue, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen für die Google Cloud Platform erstellen und AWS Secrets Manager geheim speichern und dieses Geheimnis dann einer BigQuery AWS Glue Google-Verbindung zuordnen.

So konfigurieren Sie eine Verbindung zu BigQuery:

1. Erstellen und identifizieren Sie in der Google Cloud Platform relevante Ressourcen:

   - Erstellen oder identifizieren Sie ein GCP-Projekt mit BigQuery Tabellen, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   - Aktivieren Sie die BigQuery API. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der BigQuery Storage Read API zum Lesen von Tabellendaten.

2. Erstellen und exportieren Sie in Google Cloud Platform Anmeldeinformationen für ein Dienstkonto:

   Sie können den Assistenten für BigQuery Anmeldeinformationen verwenden, um diesen Schritt zu beschleunigen: Anmeldeinformationen erstellen.

   Folgen Sie der Anleitung unter Dienstkonten erstellen, um ein Dienstkonto in GCP zu erstellen.

   - Wählen Sie bei der Projektauswahl das Projekt aus, das Ihre BigQuery Tabelle enthält.
   - Wenn Sie GCP-IAM-Rollen für Ihr Dienstkonto auswählen, fügen Sie eine Rolle hinzu oder erstellen Sie eine Rolle, die entsprechende Berechtigungen zum Ausführen von BigQuery Jobs zum Lesen, Schreiben oder Erstellen BigQuery von Tabellen gewährt.

   Folgen Sie der Anleitung unter Einen Dienstkontoschlüssel erstellen, um Anmeldeinformationen für Ihr Dienstkonto zu erstellen.

   - Wählen Sie für den Schlüsseltyp JSON aus.

   Sie sollten jetzt eine JSON-Datei mit Anmeldeinformationen für Ihr Dienstkonto heruntergeladen haben. Das sollte bei Ihnen ähnlich wie im folgenden Bild aussehen:

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "*****",
  "private_key_id": "*****",
  "private_key": "*****",
  "client_email": "*****",
  "client_id": "*****",
  "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
  "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
  "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
```

```
  "client_x509_cert_url": "*****",
  "universe_domain": "googleapis.com"
}
```

3. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter mithilfe Ihrer heruntergeladenen Anmeldeinformationsdatei ein Geheimnis. Sie können die Registerkarte Klartext auswählen und den Inhalt der Datei im JSON-Format einfügen. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.
4. Stellen Sie im AWS Glue Datenkatalog eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgenhttps://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/console-connections.html. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für den nächsten Schritt bei. *connectionName*
   - Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps Google aus BigQuery.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Geheimnisses Folgendes an*secretName*.
5. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle *secretName* Leserechte.
6. Stellen *connectionName* Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Einen BigQuery Quellknoten erstellen

Voraussetzungen

- Eine Verbindung BigQuery vom Typ AWS Glue Datenkatalog
- Ein AWS Secrets Manager Geheimnis für Ihre BigQuery Google-Anmeldeinformationen, das von der Verbindung verwendet wird.
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Der Name und der Datensatz der Tabelle und des entsprechenden Google Cloud-Projekts, das gelesen werden soll.

Eine BigQuery Datenquelle hinzufügen

Um einen BigQueryDatenquellen-Node hinzuzufügen:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre BigQuery Datenquelle. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung herstellen müssen, wählen Sie BigQuery Verbindung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die Verwendung von Konnektoren und Verbindungen.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Identifizieren Sie, welche BigQuery Daten Sie lesen möchten, und wählen Sie dann eine BigQuery Quelloption

   - Einzelne Tabelle auswählen – ermöglicht es Ihnen, alle Daten aus einer Tabelle abzurufen.
   - Benutzerdefinierte Abfrage eingeben – ermöglicht Ihnen, durch Angabe einer Abfrage anzupassen, welche Daten abgerufen werden.
3. Beschreiben Sie die Daten, die gelesen werden sollen

   (Erforderlich) Geben Sie als Übergeordnetes Projekt das Projekt, das Ihre Tabelle enthält, oder, falls relevant, ein übergeordnetes Fakturierungsprojekt an.

   Wenn du eine einzelne Tabelle ausgewählt hast, setze Table auf den Namen einer BigQuery Google-Tabelle im folgenden Format: `[dataset].[table]`

   Wenn Sie eine Abfrage ausgewählt haben, tun Sie dies für Abfrage. Verweisen Sie in Ihrer Abfrage mit ihrem vollständig qualifizierten Tabellennamen im folgenden Format auf Tabellen: `[project].[dataset].[tableName]`.
4. Geben Sie BigQuery Eigenschaften an

   Wenn Sie eine einzelne Tabelle ausgewählt haben, müssen Sie keine zusätzlichen Eigenschaften angeben.

   Wenn Sie eine Abfrage ausgewählt haben, müssen Sie die folgenden benutzerdefinierten BigQuery Google-Eigenschaften angeben:

   - Setzen Sie `viewsEnabled` auf „true“.

- Legen Sie `materializationDataset` auf einen Datensatz fest. Der GCP-Prinzipal, der anhand der über die AWS Glue Verbindung bereitgestellten Anmeldeinformationen authentifiziert wurde, muss in der Lage sein, Tabellen in diesem Datensatz zu erstellen.

Einen BigQuery Zielknoten erstellen

Voraussetzungen

- Eine Verbindung BigQuery vom Typ AWS Glue Datenkatalog
- Ein AWS Secrets Manager Geheimnis für Ihre BigQuery Google-Anmeldeinformationen, das von der Verbindung verwendet wird.
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Der Name und der Datensatz der Tabelle und des entsprechenden Google Cloud-Projekts, in die geschrieben werden soll.

Ein BigQuery Datenziel hinzufügen

Um einen BigQueryDatenziel-Knoten hinzuzufügen:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihr BigQuery Datenziel. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung herstellen müssen, wählen Sie BigQuery Verbindung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die Verwendung von Konnektoren und Verbindungen.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Identifizieren Sie, BigQuery in welche Tabelle Sie schreiben möchten, und wählen Sie dann eine Schreibmethode aus.

   - Direkt — schreibt BigQuery direkt über die BigQuery Storage Write-API in.
   - Indirekt — schreibt in Google Cloud Storage und kopiert dann nach BigQuery.

   Wenn Sie indirekt schreiben möchten, geben Sie einen GCS-Zielort mit einem temporären GCS-Bucket an. Sie müssen zusätzliche Konfigurationen für Ihre AWS Glue Verbindung angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Indirektes Schreiben mit Google verwenden BigQuery.

3. Beschreiben Sie die Daten, die gelesen werden sollen

   (Erforderlich) Geben Sie als Übergeordnetes Projekt das Projekt, das Ihre Tabelle enthält, oder, falls relevant, ein übergeordnetes Fakturierungsprojekt an.

   Wenn Sie eine einzelne Tabelle ausgewählt haben, setzen Sie Table auf den Namen einer BigQuery Google-Tabelle im folgenden Format: `[dataset].[table]`

Erweiterte Optionen

Sie können erweiterte Optionen angeben, wenn Sie einen BigQuery Knoten erstellen. Diese Optionen sind dieselben wie bei der Programmierung AWS Glue für Spark-Skripte.

Weitere Informationen finden Sie in der Referenz zu den BigQuery Verbindungsoptionen im AWS Glue Entwicklerhandbuch.

Herstellen einer Verbindung mit Google Search Console

Die Google Search Console ist eine kostenlose Plattform, die Websitebetreibern zur Verfügung steht, um zu überwachen, wie Google die Website sieht, und um deren organische Präsenz zu optimieren. Dazu gehören die Anzeige von verweisenden Domains, die Leistung der mobilen Website, umfangreiche Suchergebnisse sowie die Suchanfragen und Seiten mit dem höchsten Traffic. Wenn Sie ein Nutzer der Google Search Console sind, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Google Search Console-Konto herstellen. Sie können Google Search Console als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten von der Google Search Console an AWS Dienste oder andere unterstützte Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für die Google Search Console
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Google Search Console
- Konfigurieren von Verbindungen mit Google Search Console
- Lesen aus Google-Search-Console-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Google Search Console
- Einschränkungen der Google Search Console

AWS Glue Unterstützung für die Google Search Console

AWS Glue unterstützt die Google Search Console wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus der Google Search Console abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der API von Google Search Console

Die folgenden Versionen der API von Google Search Console werden unterstützt:

- v3

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Google Search Console

Bevor Sie Daten aus der Google Search Console übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen: AWS Glue

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Konto bei Google Search Console.
- Sie haben ein Konto bei Google Cloud Platform und ein Google-Cloud-Projekt.
- In Ihrem Google-Cloud-Projekt haben Sie die API der Google Search Console aktiviert.
- In Ihrem Google Cloud-Projekt haben Sie einen OAuth Zustimmungsbildschirm für externe Nutzer konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie in der Google Cloud Platform Console-Hilfe unter Ihren OAuth Einwilligungsbildschirm einrichten.
- In Ihrem Google Cloud-Projekt haben Sie eine OAuth 2.0-Client-ID konfiguriert. Informationen zu den Kundenanmeldedaten, die für den sicheren Zugriff auf Ihre Daten AWS Glue verwendet werden, wenn authentifizierte Anrufe an Ihr Konto getätigt werden, finden Sie unter Einrichtung von OAuth 2.0.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Google Search Console-Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Google Search Console nichts weiter tun.

Konfigurieren von Verbindungen mit Google Search Console

Die Google Search Console unterstützt den Zuschusstyp AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2 Die Art der Gewährung bestimmt, wie mit der Google Search Console AWS Glue kommuniziert wird, um Zugriff auf Ihre Daten anzufordern.

- Diese Art der Gewährung gilt als „dreibeiniges“, OAuth da sie darauf beruht, dass Nutzer zur Authentifizierung des Benutzers an einen Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue
- Nutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in der Google Search Console zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zur Google Search Console weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Die öffentliche Dokumentation der Google Search Console zum Erstellen einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscodefluss finden Sie unter Verwenden von OAuth 2.0 für den Zugriff auf Google APIs.

Konfigurieren einer Verbindung mit Google Search Console:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Google Search Console aus.

b. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

c. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

d. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Google-Search-Console-Entitäten

Voraussetzung

Ein Google-Search-Console-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Suchanalysen	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Sites	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Sitemaps	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
googleSearchConsole_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="googlesearchconsole",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v3"
    }
```

Google-Search-Console-Entitäts- und Felddetails:

Google Search Console bietet Endpunkte zum dynamischen Abrufen von Metadaten für unterstützte Entitäten. Dementsprechend wird die Bedienerunterstützung auf der Datentypebene erfasst.

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Hinweis
Suchanalysen	keys	Auflisten	–	
	clicks	Double	–	
	impressions	Double	–	
	ctr	BigDecimal	–	Für den BigDecimal Datentyp wird

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Hinweis
				der Wert '0' als '0E-18' formatiert
	position	Double	–	
	start_end_date	Date	BETWEEN	Der Standardwert für `start_end_date` liegt zwischen <30 Tage vor dem aktuellen Datum> AND <gestern: das heißt 1 Tag vor dem aktuellen Datum> Hinweis: Es wird erwartet, dass Sie einen UTC-Datumswert übergeben. Beispiel: start_end_date between '2022-01-01' AND '2024-09-09'
	country	Zeichenfolge	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, CONTAINS	Gültige Werte sind „IND“, „CAN“ usw.

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Hinweis
	type	Zeichenfolge	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO	Gültige Werte sind „discover“, „googleNews“, „news“, „image“, „video“, „web“
	searchAppearance	Zeichenfolge	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, CONTAINS	Eine Liste gültiger Werte finden Sie unter Suchdarstellung.
	device	Zeichenfolge	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, CONTAINS	Gültige Werte sind „DESKTOP“, „MOBILE“, „TABLET“.
	dimensions	Zeichenfolge	EQUAL_TO	Gültige Werte sind „country“, „device“.
	angezeigten	Zeichenfolge	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, CONTAINS	
	query	Zeichenfolge	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, CONTAINS	
	dataState	Zeichenfolge	EQUAL_TO	Gültige Werte sind „all“ und „final“.
Sites	siteUrl	Zeichenfolge	–	
	permissionLevel	Zeichenfolge	–	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Hinweis
Sitemaps	Pfad	Zeichenfolge	–	
	type	Zeichenfolge	–	
	lastSubmitted	DateTime	–	
	isPending	Boolesch	–	
	isSitemapsIndex	Boolesch	–	
	lastDownloaded	DateTime	–	
	warnings	Long	–	
	Fehler	Long	–	
	Inhalt	Auflisten	–	

> **Note**
>
> Eine aktualisierte Liste gültiger Werte für Filter finden Sie der Dokumentation zur Google Search Console API.
> Das Feld `start_end_date` ist eine Kombination aus `start_date` und `end_date`.

Partitionierung von Abfragen

Filterbasierte Partitionierung und datensatzbasierte Partitionierung werden nicht unterstützt.

Verbindungsoptionen für Google Search Console

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Google Search Console aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Google Search Console.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Google Search Console, die Sie verwenden möchten.

- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: "start_end_date between <30 days ago from current date> AND <yesterday: that is, 1 day ago from the current date>". Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: "start_end_date between <30 days ago from current date> AND <yesterday: that is, 1 day ago from the current date>" Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `INSTANCE_URL`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Eine gültige Instance-URL für Google Search Console.

Einschränkungen der Google Search Console

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für Google Search Console:

- Google Search Console erzwingt Nutzungsbeschränkungen für die API. Weitere Informationen finden Sie unter Nutzungslimits.
- Wenn kein Filter für die `Search Analytics`-Entität übergeben wurde, summiert die API alle Klicks, Impressionen, Klickraten (CTR) und andere Daten für Ihre gesamte Website innerhalb des angegebenen Standarddatumsbereichs und präsentiert sie als einen einzigen Datensatz.
- Um die Daten in kleinere Segmente aufzuteilen, müssen Sie der Abfrage Dimensionen hinzufügen. Mit Dimensionen wird der API mitgeteilt, wie Sie Ihre Daten segmentieren möchten.
  - Wenn Sie beispielsweise `filterPredicate: dimensions="country"` hinzufügen, erhalten Sie einen Datensatz für jedes Land, in dem Ihre Website im angegebenen Zeitraum Traffic erhalten hat.
  - Beispiel für die Übergabe mehrerer Dimensionen: `filterPredicate: dimensions="country" AND dimensions="device" AND dimensions="page"`. In diesem Fall erhalten Sie für jede eindeutige Kombination dieser drei Dimensionen eine Zeile in der Antwort.
- Für die Felder `start_end_date` und `dataState` sind Standardwerte festgelegt.

Feldname	Standardfilterausdruck	Ausdruck zum Überschreiben von Standardwerten
start_end_date	start_end_date between <30 days ago from current date> AND <yesterday: that is, 1 day ago from the current date>	start_end_date between "2024-01-01" AND "2024-05-05"
dateState	dataState="all"	dataState="final"

Herstellen einer Verbindung mit Google Sheets

Google Sheets ist eine Online-Tabellenkalkulationssoftware, mit der Sie große Datenmengen organisieren, benutzerdefinierte Berichte erstellen, Berechnungen automatisieren und mit anderen zusammenarbeiten können. Wenn Sie ein Google Sheets-Nutzer sind, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Google Sheets-Konto herstellen. Anschließend können Sie Google Sheets als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen Google Sheets und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Google Sheets
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Google Sheets
- Konfigurieren von Google-Sheets-Verbindungen
- Aus Google-Sheets-Entitäten lesen
- Verbindungsoptionen für Google Sheets
- OAuth Autorisierungscodefluss für Google Sheets einrichten
- Einschränkungen für den Google-Tabellen-Connector

AWS Glue Unterstützung für Google Sheets

AWS Glue unterstützt Google Sheets wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Google Sheets abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der Google-Sheets-API

Google Sheets API v4 und Google Drive API v3

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Google Sheets

Bevor Sie die Übertragung von Google Sheets verwenden AWS Glue können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Google-Sheets-Konto mit E-Mail und Passwort.
- Ihr Google-Sheets-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert. Die Nutzung der Google-Sheets-API ist ohne zusätzliche Kosten möglich.
- Mit Ihrem Google-Sheets-Konto können Sie verbundene Apps installieren. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Funktion haben, wenden Sie sich an Ihren Google-Sheets-Administrator.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Google Sheets-Konto herstellen.

Konfigurieren von Google-Sheets-Verbindungen

Konfigurieren einer Google-Sheet-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für den AuthorizationCode Zuschusstyp:
      - Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.

2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Google Sheets aus.
   b. Stellen Sie die Google-Sheets-Umgebung bereit.
      i. Wählen Sie `secretName` die aus, in AWS Glue die Sie für diese Verbindung die Token einfügen möchten.
      ii. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.
3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Gewährungstyp AUTHORIZATION_CODE

Diese Art der Gewährung wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da sie darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Die AWS Glue Konsole leitet den Nutzer zu Google Sheets weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Google Sheets-Instanz gewähren muss.

Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Google Sheets zu erstellen und beim Herstellen von Verbindungen über die AWS Glue Konsole ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Google Sheets weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie in der öffentlichen Google Sheets-Dokumentation zum Erstellen einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscodefluss.

Aus Google-Sheets-Entitäten lesen

Voraussetzungen

- Ein Google SpreadSheet , von dem Sie gerne lesen würden. Sie benötigen die SpreadSheet ID und den TabNamen der Tabelle.

Google-Sheets-Entitäts- und Felddetails

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Tabellenkalkulation	Zeichenfolge	n. v. (Filter wird nicht unterstützt)

Beispiel

```
googleSheets_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="googlesheets",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "{SpreadSheetID}#{SheetTabName}",
        "API_VERSION": "v4"
    }
```

Partitionierung von Abfragen

Nur für die Partitionierung auf Datensatzbasis kann NUM_PARTITIONS als zusätzliche Spark-Optionen bereitgestellt werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesem Parameter würde die ursprüngliche Abfrage in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

Beispiel mit **NUM_PARTITIONS**

```
googlesheets_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="googlesheets",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "{SpreadSheetID}#{SheetTabName}",
        "API_VERSION": "v4",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Verbindungsoptionen für Google Sheets

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Google Sheets aufgeführt:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. SpreadSheet ID und sheetTabName in Google Sheets. Beispiel: {SpreadSheetID}#{SheetTabName}.
- API_VERSION (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der Google-Sheets-REST-API, die Sie verwenden möchten.
- SELECTED_FIELDS (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- NUM_PARTITIONS(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

OAuth Autorisierungscodefluss für Google Sheets einrichten

Voraussetzungen

- Ein Google-Konto, in dem Sie sich anmelden können, um die Google-Sheets-App zu verwenden. In Ihrem Google-Konto enthält Google Sheets die Daten, die Sie übertragen möchten.

- Ein Google-Cloud-Platform-Konto und ein Google-Cloud-Projekt. Weitere Informationen finden Sie unter Create Google Cloud Project.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein und erhalten OAuth 2.0-Anmeldeinformationen:

1. Sobald das Google Cloud-Projekt eingerichtet ist, aktivieren Sie die Google Sheets API und Google Drive APIs im Projekt. Die Schritte zu ihrer Aktivierung finden Sie unter Aktivieren und Deaktivieren APIs in der API-Konsolen-Hilfe für die Google Cloud Platform.
2. Als Nächstes konfigurieren Sie einen OAuth Zustimmungsbildschirm für externe Nutzer. Weitere Informationen zum OAuth Einwilligungsbildschirm finden Sie in der Google Cloud Platform Console-Hilfe unter Ihren OAuth Einwilligungsbildschirm einrichten.
3. Fügen Sie im OAuth Zustimmungsbildschirm die folgenden Bereiche hinzu:

   - Der schreibgeschützte Bereich der Google-Sheets-API
   - Der schreibgeschützte Bereich der Google-Drive-API

   Weitere Informationen zu diesen Bereichen finden Sie unter OAuth 2.0 Scopes for Google APIs in der Google Identity-Dokumentation.
4. Generieren Sie OAuth 2.0-Client-ID und Secret. Die Schritte zum Erstellen dieser Client-ID finden Sie unter Einrichtung von OAuth 2.0 in der Google Cloud Platform Console-Hilfe.

   Die OAuth 2.0-Client-ID muss über eine oder mehrere autorisierte Weiterleitungen verfügen URLs.

   Weiterleitungen URLs haben das folgende Format:

   - <aws-region>https://.console.aws.amazon. com/gluestudio/oauth
5. Notieren Sie sich die Client-ID und das Client-Geheimnis aus den Einstellungen für Ihre OAuth 2.0-Client-ID.

Einschränkungen für den Google-Tabellen-Connector

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Google-Tabellen-Connector:

- Der Google-Tabellen-Connector unterstützt keine Filter. Daher kann eine filterbasierte Partitionierung nicht unterstützt werden.

- Bei der Partitionierung auf Datensatzbasis gibt es keine Möglichkeit, die genaue Anzahl von Datensätzen per SAAS zurückzugeben. Daher kann es Szenarien geben, in denen Dateien mit leeren Datensätzen erstellt werden.
- Da der Google-Tabellen-Connector keine filterbasierte Partitionierung unterstützt, sind `partitionField`, `lowerbound` und `upperbound` keine gültigen Verbindungsoptionen. Wenn diese Optionen bereitgestellt werden, ist davon auszugehen, dass der AWS Glue Job fehlschlägt.
- Es ist wichtig, die erste Zeile der Tabelle als Kopfzeile festzulegen, um Probleme mit der Datenverarbeitung zu vermeiden.
  - Falls nicht angegeben, wird die Kopfzeile durch `Unnamed:1`, `Unnamed:2`, `Unnamed:3`... ersetzt, wenn die Tabelle Daten enthält, bei denen die erste Zeile leer ist.
  - Wenn die Kopfzeile angegeben wird, werden leere Spaltennamen durch `Unnamed:<number of column>` ersetzt. Wenn die Kopfzeile z. B. `['ColumnName1', 'ColumnName2', '', '', 'ColumnName5', 'ColumnName6']` ist, dann wird sie `['ColumnName1', 'ColumnName2', 'Unnamed:3', 'Unnamed:4', 'ColumnName5', 'ColumnName6']`..
- Der Google-Tabellen-Connector unterstützt keine inkrementelle Übertragung.
- Der Google-Tabellen-Connector unterstützt nur den Datentyp „Zeichenfolge“.
- Doppelte Überschriften in einer Tabelle werden iterativ mit einem numerischen Suffix umbenannt. Die vom Benutzer angegebenen Kopfzeilennamen haben Vorrang beim Umbenennen der doppelten Kopfzeilen. Wenn die Kopfzeile beispielweise ["Name", "", "Name", null, "Unnamed:6", ""] ist, wird sie in diese Kopfzeile geändert: ["Name", "Unnamed:2", "Name1", "Unnamed:4", "Unnamed:6", "Unnamed:61"].
- Der Google-Tabellen-Connector unterstützt keine Leerzeichen für einen Tabellennamen.
- Ein Ordnername darf die folgenden Sonderzeichen nicht enthalten:
  - #
  - /

Verbindung herstellen zu HubSpot

HubSpotDie CRM-Plattform bietet alle Tools und Integrationen, die Sie für Marketing, Vertrieb, Inhaltsmanagement und Kundenservice benötigen.

- Marketing Hub – Marketing-Software, mit der Sie Ihren Traffic steigern, mehr Besucher konvertieren und umfassende Inbound-Marketing-Kampagnen in großem Maßstab durchführen können.

- Sales Hub – Vertriebs-CRM-Software, mit der Sie tiefere Einblicke in potenzielle Kunden gewinnen, Ihre Aufgaben automatisieren und mehr Geschäfte schneller abschließen können.
- Service Hub – Kundenservice-Software, mit der Sie mit Kunden in Kontakt treten, deren Erwartungen übertreffen und sie zu Fürsprechern machen können, die Ihr Geschäft voranbringen.
- Operations Hub – Betriebssoftware, die Ihre Anwendungen synchronisiert, Kundendaten bereinigt und erstellt sowie Prozesse automatisiert – damit alle Ihre Systeme und Teams besser zusammenarbeiten.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für HubSpot
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration HubSpot
- HubSpot Verbindungen konfigurieren
- Aus HubSpot Entitäten lesen
- An HubSpot Entitäten schreiben
- HubSpot Verbindungsoptionen
- Einschränkungen und Hinweise für HubSpot Connector

AWS Glue Unterstützung für HubSpot

AWS Glue unterstützt HubSpot wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja – Sync und Async. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von abzufragen HubSpot.

Als Ziel unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten zu schreiben HubSpot.

Unterstützte HubSpot API-Versionen

Die folgenden HubSpot API-Versionen werden unterstützt:

- v1

- v2
- v3
- v4

Informationen zur versionsspezifischen Unterstützung von Entitäten finden Sie unter Unterstützte Entitäten für synchrone Quelle und Unterstützte Entitäten für asynchrone Quelle.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS

Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration HubSpot

Bevor Sie Daten von AWS Glue übertragen können HubSpot, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein HubSpot Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Ein HubSpot Konto erstellen.
- Ihr HubSpot Konto ist für den API-Zugriff aktiviert.
- Ihr HubSpot Entwicklerkonto sollte über eine App verfügen, die die Kundenanmeldedaten bereitstellt, die für den sicheren Zugriff auf Ihre Daten AWS Glue verwendet werden, wenn authentifizierte Aufrufe an Ihr Konto getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Eine HubSpot Entwickler-App erstellen.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem HubSpot Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie nichts weiter tun HubSpot.

Ein HubSpot Konto erstellen

Um ein HubSpot Konto zu erstellen:

1. Gehen Sie zur HubSpot SignUp CRM-URL.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und wählen Sie E-Mail verifizieren aus (alternativ können Sie sich mit einem Google-, Microsoft- oder Apple-Konto anmelden).
3. Suchen Sie in Ihrem Posteingang nach dem Bestätigungscode von HubSpot.

4. Geben Sie den sechsstelligen Bestätigungscode ein, und klicken Sie auf Weiter.
5. Geben Sie ein Kennwort ein, und klicken Sie auf Weiter.
6. Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein, und klicken Sie auf Weiter, oder registrieren Sie sich über den Link Mit Google anmelden.
7. Geben Sie Ihre Branche ein, und klicken Sie auf Weiter.
8. Geben Sie Ihre berufliche Rolle ein, und klicken Sie auf Weiter.
9. Geben Sie Ihren Unternehmensnamen ein, und klicken Sie auf Weiter.
10. Wählen Sie die Größe Ihres Unternehmens (Anzahl der in Ihrem Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter) aus, und klicken Sie auf Weiter.
11. Geben Sie die Website Ihres Unternehmens ein, und klicken Sie auf Weiter.
12. Wählen Sie aus, wo Ihre Daten gehostet werden sollen (Vereinigte Staaten oder Europa), und klicken Sie auf Konto erstellen.
13. Wählen Sie den Zweck der Kontoerstellung aus, und klicken Sie auf Weiter.
14. Wählen Sie Google-Konto Connect oder fügen Sie selbst Kontakte hinzu, um Ihre Kontakte mit Ihrem HubSpot Konto zu verknüpfen.
15. Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an, wenn Sie die Option Google-Konto Connect ausgewählt haben, um Ihre Kontakte zu verknüpfen und Ihr HubSpot Konto zu verwenden.

Eine HubSpot Entwickler-App erstellen

App-Entwicklerkonten sind für das Erstellen und Verwalten von Apps, Integrationen und Entwickler-Testkonten vorgesehen. Sie sind auch der Ort, an dem Sie AWS-Marketplace-Angebote erstellen und verwalten können. App-Entwicklerkonten und die zugehörigen Testkonten sind jedoch nicht mit einem HubSpot Standardkonto verbunden. Sie können keine Daten oder Assets mit oder von einem anderen HubSpot Konto synchronisieren. Um die Client-ID und das Client-Geheimnis zu erhalten, erstellen Sie ein Entwicklerkonto.

1. Gehe zu https://developers.hubspot.com/
2. Wählen Sie Create developer account, und scrollen Sie nach unten.
3. Sie werden gefragt, ob Sie ein App-Entwicklerkonto, ein privates App-Konto oder ein CMS-Entwickler-Sandbox-Konto erstellen möchten. Wählen Sie die Option Create App developers account.
4. Da Sie bereits ein Konto bei erstellt haben HubSpot, können Sie Weiter mit diesem Benutzer wählen.

5. Klicken Sie auf Start signup.
6. Geben Sie Ihre berufliche Rolle ein, und klicken Sie auf Weiter.
7. Geben Sie Ihrem Entwicklerkonto einen Namen, und klicken Sie auf Next und dann auf Skip.
8. Wählen Sie Create app (App erstellen).
9. Sobald Ihre App erstellt ist, wählen Sie Auth.
10. Notieren Sie unter „Auth“ die Client-ID und das Client-Geheimnis.
11. Fügen Sie Ihre regionsspezifische Weiterleitungs-URL als https: *//<aws-region>* .console.aws.amazon hinzu. com/gluestudio/oauth. For example, add https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauthfür die Region US-East-1.
12. Scrollen Sie nach unten und suchen Sie nach Bereichen. Es gibt zwei Arten von Bereichen, die Sie unter den Überschriften „CRM“ und „Standard“ auswählen müssen.
13. Fügen Sie folgende Bereiche hinzu:

```
content
automation
oauth
crm.objects.owners.read
forms
tickets
crm.objects.contacts.write
e-commerce
crm.schemas.custom.read
crm.objects.custom.read
sales-email-read
crm.objects.custom.write
crm.objects.companies.write
crm.lists.write
crm.objects.companies.read
crm.lists.read
crm.objects.deals.read
crm.objects.deals.write
crm.objects.contacts.read
```

14. Klicken Sie auf Save. Danach ist Ihr Entwicklerkonto einsatzbereit.
15. Scrollen Sie nach oben, um die Client-ID zu finden.
16. Klicken Sie auf derselben Seite auf Show, um das Client-Geheimnis abzurufen.

Erstellen eines HubSpot Entwickler-Testkontos

In App-Entwicklerkonten können Sie Entwickler-Testkonten erstellen, um Apps und Integrationen zu testen, ohne dass sich dies auf reale HubSpot Daten auswirkt. Testkonten für Entwickler entsprechen nicht den Produktionskonten, sondern haben Zugriff auf eine 90-Tage-Testversion der Enterprise-Versionen von Marketing, Vertrieb, Service, CMS und Operations Hub, sodass Sie die meisten HubSpot Tools testen können und. APIs

1. Klicken Sie auf Home.
2. Klicken Sie auf Create test account.
3. Klicken Sie auf Create App Test Account.
4. Ein neues Fenster wird angezeigt. Geben Sie den Namen des App-Testkontos ein, und klicken Sie auf Create.

   Ihr App-Testkonto ist jetzt erstellt.

> **Note**
>
> Das Entwicklerkonto bezieht sich auf Entwicklungsaktivitäten wie die API-Integration. Das App-Testkonto wird verwendet, um die Daten anzuzeigen, die vom Entwicklerkonto erstellt oder abgerufen werden.

HubSpot Verbindungen konfigurieren

HubSpot unterstützt den Grant-Typ AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2

- Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an einen Autorisierungsserver eines Drittanbieters umgeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Der Benutzer, der eine Verbindung herstellt, muss die OAuth zugehörigen Informationen wie Client-ID und Client Secret für seine HubSpot Client-Anwendung angeben. Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer HubSpot dorthin weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine HubSpot Instanz gewähren muss.
- Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in zu erstellen HubSpot und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin

weitergeleitet, HubSpot um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Öffentliche HubSpot Dokumentation zum Erstellen einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscodefluss finden Sie unter Öffentliche Apps.

So konfigurieren Sie eine HubSpot Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für die Verbindung in AWS Glue erstellen.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps HubSpot.
   b. Stellen Sie die HubSpot Umgebung bereit.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
```

```
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.
4. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Aus HubSpot Entitäten lesen

Voraussetzung

Ein HubSpot Objekt, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen den Objektnamen wie Kontakt oder Aufgabe. Die folgenden Tabellen zeigen die unterstützten Entitäten für die synchrone Quelle.

Unterstützte Entitäten für synchrone Quelle

Entität	API-Version	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Kampagnen	v1	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Unternehmen	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontakte	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontaktlisten	v1	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Angebote	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CRM-Pipeline	v1	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	API-Version	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
(Angebots-Pipelines)						
E-Mail-Ereignisse	v1	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Calls	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hinweise	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
E-Mails	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Meetings	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufgaben	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Briefe	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzerdefinierte Objekte	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Formulare	v2	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Eigentümer	v3	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Produkte	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tickets	v3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Arbeitsabläufe	v3	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Zuordnungen	v4	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	API-Version	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Bezeichnung für Zuordnungen	v4	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
hubspot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="hubspot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "contact",
        "API_VERSION": "v3"
    }
```

Unterstützte Entitäten für asynchrone Quelle

Entität	API-Version	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Unternehmen	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Kontakte	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Angebote	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Calls	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Hinweise	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
E-Mails	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Meetings	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

Entität	API-Version	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Aufgaben	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Briefe	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Benutzerdefinierte Objekte	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Produkte	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Tickets	v3	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

Beispiel:

```
hubspot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="hubspot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "contact",
        "API_VERSION": "v3",
        "TRANSFER_MODE": "ASYNC"
    }
```

HubSpot Entitäts- und Felddetails:

HubSpot API v4:

Entität	API-Version	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Zuordnungsbezeichnung	v4	category	Zeichenfolge	–
		typeId	Ganzzahl	–
		Bezeichnung	Zeichenfolge	–

Entität	API-Version	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Zuordnungen		from	Struct	–
		id	Zeichenfolge	"="
		to	Auflisten	–

> **Note**
>
> Um Assoziationen zwischen zwei Objekten für das `Associations` Objekt abzurufen, müssen Sie beim Erstellen eines Jobs die Absender-ID (die ID des ersten Objekts) über einen obligatorischen Filter angeben. AWS Glue Wenn Sie in diesem Fall Assoziationen für mehrere abrufen möchten, müssen Sie IDs in der Klausel mehrere IDs angeben. `where` Beispiel: Zum Abrufen `Associations` der Kontakte IDs '1' und '151' müssen Sie einen Filter als angeben. `where id=1 AND id=151`

HubSpot API v3:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Eigentümer	firstName	Zeichenfolge	–
	lastName	Zeichenfolge	–
	createdAt	DateTime	–
	archived	Boolesch	–
	Teams	Auflisten	–
	id	Zeichenfolge	–
	userId	Ganzzahl	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	E-Mail	Zeichenfolge	–
	updatedAt	DateTime	–
Workflow	Name	Zeichenfolge	–
	id	Ganzzahl	–
	type	Zeichenfolge	–
	aktiviert	Boolesch	–
	insertedAt	Long	–
	updatedAt	Long	–
	contactListIds	Struct	–
	personaTagIds	Auflisten	–

HubSpot Stellt für die folgenden Entitäten Endpunkte zum dynamischen Abrufen von Metadaten bereit, sodass die Operatorunterstützung für jede Entität auf Datentypebene erfasst wird.

> **Note**
>
> `DML_STATUS` ist ein virtuelles Feld, das jedem Datensatz zur Laufzeit hinzugefügt wird, um den Status (ERSTELLT/AKTUALISIERT) im synchronen Modus zu bestimmen. Der `CONTAINS/LIKE`-Operator wird im asynchronen Modus nicht unterstützt.

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kontakt	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="
	Auflisten	–
	Struct	–
Unternehmen	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="
	Auflisten	–
	Struct	–
Angebot	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Auflisten	–
	Struct	–
Ticket	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="
	Auflisten	–
	Struct	–
Produkt	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="
	Auflisten	–
	Struct	–
Benutzerdefiniertes Objekt	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="
	Auflisten	–
	Struct	–
Rufen Sie	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="
	Auflisten	–
	Struct	–
Email	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Auflisten	–
	Struct	–
Meeting	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="
	Auflisten	–
	Struct	–
Hinweis	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="
	Auflisten	–
	Struct	–
Aufgabe	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="
	Auflisten	–
	Struct	–
Brief	Ganzzahl	"=, !=, <, >, >=, <="
	Long	"=, !=, <, >, >=, <="
	Zeichenfolge	"=, !=, LIKE"
	Date	–
	DateTime	"between"
	Boolesch	"="
	Auflisten	–
	Struct	–

HubSpot API v2:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Formular	portalId	Ganzzahl	–
	guid	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Methode	Zeichenfolge	–
	cssClass	Zeichenfolge	–
	redirect	Zeichenfolge	–
	submitText	Zeichenfolge	–
	notifyRecipients	Zeichenfolge	–
	createdAt	Long	–
	updatedAt	Long	–
	ignoreCurrentValues	Boolesch	–
	deletable	Boolesch	–
	inlineMessage	Boolesch	–
	captchaEnabled	Boolesch	–
	cloneable	Boolesch	–
	formFieldGroups	Auflisten	–
	editable	Boolesch	–
	deletedAt	Ganzzahl	–
	themeName	Zeichenfolge	–
	parentId	Ganzzahl	–
	style	Zeichenfolge	–
	isPublished	Boolesch	–
	publishAt	Ganzzahl	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	unpublishAt	Ganzzahl	–
	publishedAt	Ganzzahl	–
	kickbackEmailWorkflowID	Zeichenfolge	–
	kickbackEmailsJson	Ganzzahl	–
	customUid	Zeichenfolge	–
	createMarketableContact	Boolesch	–
	editVersion	Ganzzahl	–
	thankYouMessageJson	Zeichenfolge	–
	themeColor	Zeichenfolge	–
	alwaysCreateNewFirma	Boolesch	–
	internalUpdatedAt	Long	–
	businessUnitId	Ganzzahl	–
	portableKey	Zeichenfolge	–
	paymentSessionTemplateAusweise	Auflisten	–
	selectedExternalOptions	Auflisten	–

HubSpot API v1:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kampagne	id	Ganzzahl	–
	appId	Ganzzahl	–
	appName	Zeichenfolge	–
	lastUpdatedTime	Long	–
Contact_List	dynamisch	Boolesch	–
	Name	Zeichenfolge	–
	portalId	Ganzzahl	–
	createdAt	Long	–
	listId	Ganzzahl	–
	updatedAt	Long	–
	ListType	Zeichenfolge	–
	-Filter	Auflisten	–
	authorId	Ganzzahl	–
	metaData	Struct	–
	archived	Boolesch	–
	ilsFilterBranch	Zeichenfolge	–
	filterIds	Auflisten	–
	limitExempt	Boolesch	–
	internal	Boolesch	–
	readOnly	Boolesch	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	parentId	Ganzzahl	–
Email_Event	id	Zeichenfolge	–
	type	Zeichenfolge	–
	Empfänger	Zeichenfolge	–
	portalId	Ganzzahl	–
	appId	Ganzzahl	–
	appName	Zeichenfolge	–
	emailCampaignId	Long	–
	attempt	Ganzzahl	–
	created	Long	–
	sentBy	Struct	–
	smtpId	Zeichenfolge	–
	response	Zeichenfolge	–
	subject	Zeichenfolge	–
	cc	Auflisten	–
	bcc	Auflisten	–
	replyTo	Auflisten	–
	from	Zeichenfolge	–
	dropReason	Zeichenfolge	–
	dropMessage	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Browser	Struct	–
	userAgent	Zeichenfolge	–
	duration	Long	–
	location	Struct	–
	filteredEvent	Boolesch	–
	deviceType	Zeichenfolge	–
	suppressedReason	Zeichenfolge	–
	suppressedMessage	Zeichenfolge	–
CRM_Pipeline	pipelineId	Zeichenfolge	–
	createdAt	Long	–
	updatedAt	Long	–
	objectType	Zeichenfolge	–
	Bezeichnung	Zeichenfolge	–
	displayOrder	Ganzzahl	–
	aktiv	Boolesch	–
	Stufen	Auflisten	–
	objectTypeId	Zeichenfolge	–
	default	Boolesch	–

Partitionierung von Abfragen

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen PARTITION_FIELD,LOWER_BOUND, UPPER_BOUND und NUM_PARTITIONS angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- PARTITION_FIELD: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- LOWER_BOUND: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime Feld akzeptieren wir den Wert im ISO-Format.

  Beispiele für gültigen Wert:

  ```
  “2024-01-01T10:00:00.115Z"
  ```
- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: die Anzahl der Partitionen.

In der folgenden Tabelle sind Details zur Unterstützung der Partitionierung von Entitäten beschrieben:

Entitätsname	Partitionieren von Feldern	Datentyp
contact	hs_object_id	Long
	createdate, lastmodifieddate	DateTime
company	hs_object_id	Long
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
deal	hs_object_id	Long
	createdate, hs_createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
Fahrkarte	hs_object_id	Long

Entitätsname	Partitionieren von Feldern	Datentyp
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
product	hs_object_id	Long
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
custom_object	hs_object_id	Long
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
call	hs_object_id	Long
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
E-Mail	hs_object_id	Long
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
meeting	hs_object_id	Long
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
note	hs_object_id	Long
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
Aufgabe	hs_object_id	Long
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime
postal_mail	hs_object_id	Long

Entitätsname	Partitionieren von Feldern	Datentyp
	createdate, hs_lastmodifieddate	DateTime

Beispiel:

```
hubspot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="hubspot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "company",
        "API_VERSION": "v3",
        "PARTITION_FIELD": "hs_object_id"
        "LOWER_BOUND": "50"
        "UPPER_BOUND": "16726619290"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

An HubSpot Entitäten schreiben

Voraussetzungen

- Ein HubSpot Objekt, in das Sie schreiben möchten. Sie benötigen den Objektnamen wie Kontakt oder Ticket.
- Der HubSpot Konnektor unterstützt die folgenden Schreiboperationen:
  - INSERT
  - AKTUALISIERUNG
- Wenn Sie den `UPDATE`-Schreibvorgang verwenden, muss die Option `ID_FIELD_NAMES` bereitgestellt werden, um das ID-Feld für die Datensätze anzugeben.

Unterstützte Entitäten für das Sync-Ziel

Entität	API-Version	Wird als Ziel-Connector unterstützt	Kann eingefügt werden	Kann aktualisiert werden.
Unternehmen	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)
Kontakte	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)
Geschäfte	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)
Produkte	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)
Calls	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)
Meetings	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)
Hinweise	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)
E-Mails	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)
Aufgaben	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)
Briefe	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)
Benutzerdefinierte Objekte	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)

Entität	API-Version	Wird als Ziel-Connector unterstützt	Kann eingefügt werden	Kann aktualisiert werden.
Tickets	v3	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)
Zuordnungen	v4	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Nein
Bezeichnung für Zuordnungen	v4	Ja	Ja (Einzeln, Bulk)	Ja (Einzeln, Bulk)

Beispiele:

INSERT-Vorgang

```
hubspot_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite,
    connection_type="hubspot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "contact",
        "API_VERSION": "v3",
        "WRITE_OPERATION": "INSERT"
    }
)
```

UPDATE-Vorgang

```
hubspot_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite,
    connection_type="hubspot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "deal",
        "API_VERSION": "v3",
```

```
        "WRITE_OPERATION": "UPDATE",
        "ID_FIELD_NAMES": "hs_object_id"
    }
)
```

HubSpot Verbindungsoptionen

Im Folgenden finden Sie Verbindungsoptionen für HubSpot:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in HubSpot.
- `API_VERSION`(Zeichenfolge) — (Erforderlich) Wird zum Lesen verwendet. HubSpot Rest-API-Version, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v1, v2, v3, v4.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `TRANSFER_MODE`(Zeichenfolge) – Wird verwendet, um anzugeben, ob die Abfrage im Async-Modus ausgeführt werden soll.
- `WRITE_OPERATION`(Zeichenfolge) – Standard: INSERT. Zum Schreiben verwendet. Wert muss INSERT oder UPDATE sein.
- `ID_FIELD_NAMES`(Zeichenfolge) – Standard: null. Für UPDATE erforderlich.

Einschränkungen und Hinweise für HubSpot Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den HubSpot Konnektor:

- Die Suchendpunkte sind auf insgesamt 10.000 Ergebnisse für eine bestimmte Abfrage begrenzt. Jede Partition mit mehr als 10.000 Datensätzen führt zu einem 400-Fehler.
- Weitere wichtige Einschränkungen für den Connector werden unter Einschränkungen beschrieben.
- Maximal drei Filteranweisungen werden von akzeptiert HubSpot.
- HubSpot Unterstützt derzeit Verknüpfungen zwischen HubSpot Standardobjekten (z. B. Kontakt, Firma, Geschäft oder Ticket) und benutzerdefinierten Objekten.
  - Für ein kostenloses Konto: Sie können nur bis zu 10 Zuordnungstypen zwischen jeder Objektpaarung (z. B. Kontakte und Unternehmen) erstellen.
  - Für ein Super-Admininistratorkonto: Sie können nur bis zu 50 Zuordnungstypen zwischen jeder Objektpaarung erstellen.
  - Weitere Informationen finden Sie unter Associations v4 und Create and use association labels.
- Die Objekte „Quote“ und „Communications“ sind für Associations nicht vorhanden, da sie derzeit im Connector nicht unterstützt werden.
- Im asynchronen Modus sortiert SaaS die Werte nur in aufsteigender Reihenfolge.
- Für die Entität `Ticket` gibt SaaS das Feld `hs_object_id` nicht im asynchronen Modus zurück.

Herstellen einer Verbindung mit Instagram Ads

Instagram ist eine beliebte Foto-Sharing-App, mit der Sie mit Marken, Prominenten, Vordenkern, Freunden, Familie und mehr in Kontakt treten können. Es handelt sich um einen Foto-Sharing- und Social-Networking-Dienst. Nutzer können Fotos oder kurze Videos aufnehmen und diese mit ihren Followern teilen. Instagram-Anzeigen sind Beiträge, für deren Schaltung Unternehmen bezahlen können, um sie Instagram-Nutzern anzuzeigen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Instagram-Anzeigen
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Instagram Ads
- Konfigurieren von Instagram Ads-Verbindungen
- Lesen aus Instagram Ads-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Instagram Ads
- Einschränkungen und Hinweise für den Instagram-Ads-Connector

AWS Glue Unterstützung für Instagram-Anzeigen

AWS Glue unterstützt Instagram-Anzeigen wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Du kannst AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Instagram Ads abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der Instagram-Ads-API

Die folgenden Versionen der Instagram-Ads-API werden unterstützt:

- v17.0
- v18.0
- v19.0
- v20.0

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
```

```
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Instagram Ads

Bevor du Daten von Instagram Ads übertragen kannst, musst du die folgenden Anforderungen erfüllen: AWS Glue

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Auf Instagram-Standardkonten wird indirekt über Facebook zugegriffen.
- Zur Generierung des Zugriffstokens ist eine Benutzerauthentifizierung erforderlich.
- Der Instagram Ads SDK-Connector wird den User Access OAuth Token-Flow implementieren.
- Wir verwenden OAuth2 2.0, um unsere API-Anfragen für Instagram-Anzeigen zu authentifizieren. Diese webbasierte Authentifizierung fällt unter die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)-Architektur, die eine Obergruppe von 2FA darstellt.

- Der Benutzer muss Berechtigungen für den Zugriff auf die Endpunkte gewähren. Für den Zugriff auf die Benutzerdaten erfolgt die Autorisierung des Endpunkts über Berechtigungen und Features.

2.0-Anmeldeinformationen erhalten OAuth

Informationen zum Beziehen von API-Anmeldeinformationen für authentifizierte Aufrufe Ihrer Instance finden Sie unter Graph-API.

Konfigurieren von Instagram Ads-Verbindungen

Instagram Ads unterstützt den Zuschusstyp AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2

- Dieser Zuschusstyp wird als dreibeiniges eingestuft, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue
- Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Instagram Ads zu erstellen und beim Herstellen von Verbindungen über die AWS Glue Konsole ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Instagram Ads weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Zugriffstoken. Ein Systembenutzer-Token mit Ablauf ist ab dem Datum der Generierung oder Aktualisierung 60 Tage lang gültig. Um Kontinuität zu gewährleisten, muss der Entwickler das Zugriffstoken innerhalb von 60 Tagen aktualisieren. Andernfalls verfällt das Zugriffstoken und der Entwickler muss ein neues beziehen, um den API-Zugriff wiederherzustellen. Siehe Aktualisieren des Zugriffstokens.

Konfigurieren einer Instagram Ads-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Instagram Ads aus.
   b. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

c. Geben Sie die Client-ID der benutzerseitig verwalteten Client-Anwendung an.

d. Wählen Sie `secretName` die aus, die Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen. Das ausgewählte Geheimnis muss über den Schlüssel `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` verfügen, dessen Wert dem Client-Geheimnis der verbundenen App entspricht.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Instagram Ads-Entitäten

Voraussetzung

Ein Instagram Ads-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen. Die folgenden Tabellen zeigen die unterstützten Entitäten.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Kampagne	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Ad Set	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Ads	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Ad Creative	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Insights – Account	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Ad Image	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Insights – Ad	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Einblicke - AdSet	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Insights – Campaign	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja

Beispiel:

```
instagramAds_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="instagramads",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v20.0"
    }
```

Entitäts- und Felddetails für Instagram Ads

Weitere Informationen zu den Entitäten und Felddetails finden Sie unter:

- Kampagne
- Ad Set
- Ad
- Ad Creative

- Ad Account Insight
- Ad Image
- Ad Insights
- AdSets Einblicke
- Campaigns Insights

Weitere Informationen finden Sie unter Marketing-API.

> **Note**
>
> Die Datentypen Struktur und Liste werden in der Antwort der Connectors in den Datentyp Zeichenfolge konvertiert.

Partitionierung von Abfragen

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für dieses DateTime Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird.

  Beispiel für gültigen Wert:

  ```
  "2022-01-01T00:00:00.000Z"
  ```

- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Beispiele für gültigen Wert:

  ```
  "2024-01-02T00:00:00.000Z"
  ```

- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
instagramADs_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="instagramads",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v20.0",
        "PARTITION_FIELD": "created_time"
        "LOWER_BOUND": "2022-01-01T00:00:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-01-02T00:00:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Verbindungsoptionen für Instagram Ads

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Instagram Ads aufgeführt:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Instagram Ads.
- API_VERSION (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der Graph-API von Instagram Ads, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v21.
- SELECTED_FIELDS (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- PARTITION_FIELD(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- LOWER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- UPPER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Einschränkungen und Hinweise für den Instagram-Ads-Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den Instagram-Ads-Connector:

- Die Anzahl der Anrufe einer App ist die Anzahl der Anrufe, die ein Benutzer innerhalb eines fortlaufenden einstündigen Zeitfensters tätigen kann, 200 multipliziert mit der Anzahl der Benutzer. Einzelheiten zu den Ratenlimits finden Sie unter Ratenlimits und Ratenlimits für geschäftliche Anwendungsfälle.

Herstellen einer Verbindung mit Intercom in AWS Glue Studio

Intercom ist das Engagement OS, ein offener Kanal zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden – im Produkt, im Moment und zu deren Bedingungen –, der einen kontinuierlichen Dialog schafft, mit dem Sie jede Interaktion während der Customer Journey optimal nutzen können.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Intercom
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Intercom
- Konfiguration von Intercom-Verbindungen
- Lesen aus Intercom-Entitäten
- Intercom-Verbindungsoptionen
- Einschränkungen
- Erstellen eines neuen Intercom-Kontos und Konfigurieren der Client-App

AWS Glue Unterstützung für Intercom

AWS Glue unterstützt Intercom wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Intercom abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Intercom-API-Versionen

v2.5. Informationen zur versionsspezifischen Unterstützung von Entitäten finden Sie unter Lesen aus Intercom-Entitäten.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen -IAM-Berechtigungen für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM und Amazon EC2. Amazon CloudWatch Logs Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Intercom

Bevor Sie die Übertragung von Intercom verwenden AWS Glue können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Intercom-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines neuen Intercom-Kontos und Konfigurieren der Client-App.
- Ihr Intercom-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert.
- Unter dem Intercom-Entwicklerkonto sollten Sie über eine App verfügen, die die Kundenanmeldedaten bereitstellt, mit AWS Glue denen Sie sicher auf Ihre Daten zugreifen können, wenn authentifizierte Anrufe an Ihr Konto getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Intercom – Schritte zur Erstellung eines neuen Kontos einer Client-App“.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Intercom-Konto herstellen.

Konfiguration von Intercom-Verbindungen

Intercom unterstützt den `AUTHORIZATION_CODE` Zuschusstyp für OAuth 2.

Dieser Zuweisungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Die AWS Glue Konsole leitet den Nutzer zu Google Ads weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Intercom-Instanz gewähren muss.

Benutzer sollten beim Herstellen von Verbindungen über die AWS Glue Konsole ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis angeben. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Intercom weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.

Weitere Informationen zum Erstellen einer verbundenen App für den Authorization Code OAuth Flow findest du unter Ads API.

Konfigurieren einer Intercom-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details. Es ist erforderlich, für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis zu erstellen.
   a. Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das App-Zugriffstoken, das Aktualisierungstoken, client_id und client_secret enthalten.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Intercom aus.
   b. Stellen Sie die Intercom-Umgebung bereit.
   c. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Intercom-Entitäten

Voraussetzungen

- Ein Intercom-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der Tabelle mit unterstützten Entitäten unten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

Entität	API_VVersion	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Administratoren	v2.5	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Unternehmen	v2.5	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Konversationen	v2.5	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Datenattribute	v2.5	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Kontakte	v2.5	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Segmente	v2.5	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Tags (Markierungen)	v2.5	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	API_VVersion	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Teams	v2.5	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel

```
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Intercom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "company",
        "API_VERSION": "V2.5"
    }
)
```

Intercom-Entitäts- und Felddetails

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Administratoren	type	Zeichenfolge	N/A
Administratoren	id	Zeichenfolge	N/A
Administratoren	avatar	Struct	N/A
Administratoren	Name	Zeichenfolge	N/A
Administratoren	E-Mail	Zeichenfolge	N/A
Administratoren	away_mode_enabled	Boolesch	N/A
Administratoren	away_mode_reassign	Boolesch	N/A
Administratoren	has_inbox_seat	Boolesch	N/A
Administratoren	teams_ids	Auflisten	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Administratoren	job_title	Zeichenfolge	N/A
Unternehmen	type	Zeichenfolge	N/A
Unternehmen	id	Zeichenfolge	N/A
Unternehmen	app_id	Zeichenfolge	N/A
Unternehmen	created_at	DateTime	N/A
Unternehmen	remote_created_at	DateTime	N/A
Unternehmen	updated_at	DateTime	N/A
Unternehmen	last_request_at	DateTime	N/A
Unternehmen	plan	Struct	N/A
Unternehmen	company_id	Zeichenfolge	N/A
Unternehmen	Name	Zeichenfolge	N/A
Unternehmen	custom_attributes	Struct	N/A
Unternehmen	session_count	Ganzzahl	N/A
Unternehmen	monthly_spend	Ganzzahl	N/A
Unternehmen	user_count	Ganzzahl	N/A
Unternehmen	industry	Zeichenfolge	N/A
Unternehmen	size	Ganzzahl	N/A
Unternehmen	website	Zeichenfolge	N/A
Unternehmen	tags	Struct	N/A
Unternehmen	segments	Struct	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kontakte	id	Zeichenfolge	EQUAL_TO. NOT_EQUAL_TO
Kontakte	type	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	workspace_id	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	external_id	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	role	Zeichenfolge	EQUAL_TO. NOT_EQUAL_TO
Kontakte	E-Mail	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	phone	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	Name	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	avatar	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	owner_id	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Kontakte	social_profiles	Struct	N/A
Kontakte	has_hard_bounced	Boolesch	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kontakte	marked_email_as_spam	Boolesch	EQUAL_TO
Kontakte	unsubscribed_from_emails	Boolesch	EQUAL_TO
Kontakte	created_at	DateTime	EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Kontakte	updated_at	DateTime	EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Kontakte	signed_up_at	DateTime	EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Kontakte	last_seen_at	DateTime	EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Kontakte	last_replied_at	DateTime	EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Kontakte	last_contacted_at	DateTime	EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Kontakte	last_email_opened_at	DateTime	EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kontakte	last_email_clicked_at	DateTime	EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Kontakte	language_override	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	Browser	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	browser_version	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	browser_language	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	os	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	location	Struct	N/A
Kontakte	location_country	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	location_region	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kontakte	location_city	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	android_app_name	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	android_app_version	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	android_device	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	android_os_version	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	android_sdk_version	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	android_last_seen_at	Date	N/A
Kontakte	ios_app_name	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	ios_app_version	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	ios_device	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	ios_os_version	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	ios_sdk_version	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Kontakte	ios_last_seen_at	DateTime	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Kontakte	custom_attributes	Struct	N/A
Kontakte	tags	Struct	N/A
Kontakte	notes	Struct	N/A
Kontakte	companies	Struct	N/A
Kontakte	unsubscribed_from_sms	Boolesch	N/A
Kontakte	sms_consent	Boolesch	N/A
Kontakte	opted_out_subscription_types	Struct	N/A
Kontakte	referrer	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	utm_campaign	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	utm_content	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	utm_medium	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	utm_source	Zeichenfolge	N/A
Kontakte	utm_term	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	type	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	id	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Konversationen	created_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	updated_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	Quelle	Struct	N/A
Konversationen	source_id	Zeichenfolge	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	source_type	Zeichenfolge	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO,
Konversationen	source_delivered_as	Zeichenfolge	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO,
Konversationen	source_subject	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	source_body	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	source_author_id	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	source_author_type	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Konversationen	source_author_name	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	source_author_email	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	source_url	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	Kontakte	Struct	N/A
Konversationen	teammates	Struct	N/A
Konversationen	Titel	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	admin_assignee_id	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	team_assignee_id	Ganzzahl	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	custom_attributes	Struct	N/A
Konversationen	geöffnet	Boolesch	EQUAL_TO
Konversationen	state	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	read	Boolesch	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Konversationen	waiting_since	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	snoozed_until	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	tags	Struct	N/A
Konversationen	first_contact_reply	Struct	N/A
Konversationen	priority	Zeichenfolge	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	topics	Struct	N/A
Konversationen	sla_applied	Struct	N/A
Konversationen	conversation_rating	Struct	N/A
Konversationen	conversation_rating_requested_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	conversation_rating_replied_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Konversationen	conversation_rating_score	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	conversation_rating_remark	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	conversation_rating_contact_id	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	conversation_rating_admin_id	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	statistics	Struct	N/A
Konversationen	statistics_time_to_assignment	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_time_to_admin_reply	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_time_to_first_close	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Konversationen	statistics_time_to_last_close	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_median_time_to_reply	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_first_contact_reply_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_first_assignment_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_first_admin_reply_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_first_close_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_last_assignment_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Konversationen	statistics_last_assignment_admin_reply_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_last_contact_reply_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_last_admin_reply_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_last_close_at	DateTime	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_last_closed_by_id	Zeichenfolge	CONTAINS, EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO
Konversationen	statistics_count_reopens	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	statistics_count_assignments	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Konversationen	statistics_count_conversation_parts	Ganzzahl	EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO, GREATER_THAN, LESS_THAN
Konversationen	conversation_parts	Auflisten	N/A
Datenattribute	id	Ganzzahl	N/A
Datenattribute	type	Zeichenfolge	N/A
Datenattribute	model	Zeichenfolge	N/A
Datenattribute	Name	Zeichenfolge	N/A
Datenattribute	full_name	Zeichenfolge	N/A
Datenattribute	Bezeichnung	Zeichenfolge	N/A
Datenattribute	description	Zeichenfolge	N/A
Datenattribute	data_type	Zeichenfolge	N/A
Datenattribute	options	Auflisten	N/A
Datenattribute	api_writable	Boolesch	N/A
Datenattribute	ui_writable	Boolesch	N/A
Datenattribute	benutzerdefiniert	Boolesch	N/A
Datenattribute	archived	Boolesch	N/A
Datenattribute	created_at	Boolesch	N/A
Datenattribute	updated_at	DateTime	N/A
Datenattribute	admin_id	Zeichenfolge	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Segmente	type	Zeichenfolge	N/A
Segmente	id	Zeichenfolge	N/A
Segmente	Name	Zeichenfolge	N/A
Segmente	created_at	DateTime	N/A
Segmente	updated_at	DateTime	N/A
Segmente	person_type	Zeichenfolge	N/A
Segmente	count	Ganzzahl	N/A
Tags (Markierungen)	type	Zeichenfolge	N/A
Tags (Markierungen)	id	Zeichenfolge	N/A
Tags (Markierungen)	Name	Zeichenfolge	N/A
Teams	type	Zeichenfolge	N/A
Teams	id	Zeichenfolge	N/A
Teams	Name	Zeichenfolge	N/A
Teams	admin_ids	Auflisten	N/A

Partitionierung von Abfragen

Die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.

- LOWER_BOUND: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Als Datum akzeptieren wir das Spark-Datumsformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird. Beispiel für gültige Werte: "2024-02-06".
- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: Anzahl der Partitionen.

Details zur Unterstützung von Feldern für die entitätsbezogene Partitionierung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Entity Name	Partitionierungsfeld	Datentyp
Kontakte	created_at, updated_at, last_seen_at	DateTime
Konversationen	id	Ganzzahl
Konversationen	created_at, updated_at	DateTime

Beispiel

```
Intercom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Intercom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "conversation",
        "API_VERSION": "V2.5",
        "PARTITION_FIELD": "created_at"
        "LOWER_BOUND": "2022-07-13T07:55:27.065Z"
        "UPPER_BOUND": "2022-08-12T07:55:27.065Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
)
```

Intercom-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Intercom aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Intercom.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der Intercom-REST-API, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v2.5.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `INSTANCE_URL`(Zeichenfolge) – URL der Instance, in der der Benutzer die Vorgänge ausführen möchte. Zum Beispiel: https://api.intercom.io.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Intercom-Connector:

- Wenn Sie die Entität „Unternehmen“ verwenden, können höchstens 10 000 Unternehmen zurückgegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter API zum Auflisten aller Unternehmen.
- Bei der Anwendung von „Sortieren nach“ ist der Filter sowohl für die Entitäten Kontakt als auch für Konversation obligatorisch.
- MCA wird vom SaaS-Anbieter unterstützt. Aufgrund der in der Dokumentation genannten API-Ratenbegrenzungen werden wir MCA jedoch nicht hosten, AWS Glue da dies andere Workloads beeinträchtigen und aufgrund von Ressourcenengpässen möglicherweise zu Leistungsproblemen führen kann.

Erstellen eines neuen Intercom-Kontos und Konfigurieren der Client-App

Erstellen eines Intercom-Kontos

1. Wählen Sie die Intercom-URL und dann rechts oben auf der Seite die Option Meine kostenlose Testversion starten aus.
2. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke der Seite die Schaltfläche Kostenlos testen.
3. Wählen Sie den Unternehmenstyp, den Sie benötigen.
4. Geben Sie auf der Seite alle angeforderten Informationen ein.
5. Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, wählen Sie Registrieren aus.

Erstellen einer Intercom-Entwickler-App

Um die Client-ID und das Client-Geheimnis zu erhalten, erstellen Sie ein Entwicklerkonto.

1. Navigiere zu https://app.intercom.com/.
2. Geben Sie die E-Mail-ID und das Passwort ein oder melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an und melden Sie sich an.
3. Wählen Sie unten links Benutzerprofil und dann „Einstellungen“ aus.
4. Wählen Sie Apps & Integration aus.
5. Wählen Sie unter Apps & Integration die Registerkarte Developer Hub aus.
6. Wählen Sie Neue App aus und erstellen Sie die App hier.
7. Geben Sie den Namen der App ein und wählen Sie App erstellen aus.
8. Navigieren Sie in der App zum Abschnitt Authentifizierung.
9. Wähle „Bearbeiten“ und „Weiterleitung URIs hinzufügen“. Fügen Sie Ihre regionsspezifische Weiterleitungs-URL als `https://<aws-region>.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth` hinzu. Fügen Sie zum Beispiel `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth for the us-east-1 region` hinzu.
10. Rufen Sie die generierte Client-ID und das Client-Geheimnis im Abschnitt mit den grundlegenden Informationen ab.

Herstellen einer Verbindung mit Jira Cloud

Jira Cloud ist eine von Atlassian entwickelte Plattform. Die Plattform umfasst Produkte zur Problemverfolgung, mit denen Teams ihre Agile-Projekte planen und verfolgen können. Als Jira-Cloud-Benutzer enthält Ihr Konto Daten zu Ihren Projekten, wie z. B. Probleme, Workflows und Ereignisse. Sie können AWS Glue es verwenden, um Ihre Jira Cloud-Daten an bestimmte AWS Dienste oder andere unterstützte Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Jira Cloud
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Jira Cloud
- Konfigurieren von Jira-Cloud-Verbindungen
- Lesen aus Jira-Cloud-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Jira Cloud
- Einschränkungen und Hinweise für den Jira-Cloud-Connector

AWS Glue Unterstützung für Jira Cloud

AWS Glue unterstützt Jira Cloud wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Jira Cloud abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der Jira-Cloud-API

Die folgenden Versionen der Jira-Cloud-API werden unterstützt:

- v3

Informationen zur versionsspezifischen Unterstützung von Entitäten finden Sie unter Lesen aus Jira-Cloud-Entitäten.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben

Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Jira Cloud

Bevor du Daten von Jira Cloud AWS Glue an unterstützte Ziele übertragen kannst, musst du die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Atlassian-Konto, mit dem Sie das Jira-Softwareprodukt in Jira Cloud verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Jira-Cloud-Kontos.
- Sie müssen ein AWS Konto mit dem Servicezugriff auf AWS Glue erstellt haben.
- Diese App stellt die Kundenanmeldedaten bereit, die für den sicheren Zugriff auf Ihre Daten AWS Glue verwendet werden, wenn authentifizierte Anrufe an Ihr Konto getätigt werden. Weitere Informationen findest du unter Enabling OAuth 2.0 (3LO) in der Atlassian Developer-Dokumentation.

Wenn du diese Anforderungen erfüllst, bist du bereit, dich mit deinem Jira AWS Glue Cloud-Konto zu verbinden.

Erstellen eines Jira-Cloud-Kontos

So erstellen Sie ein Jira-Cloud-Konto:

1. Rufen Sie die Registrierungsseite von Atlassian auf.
2. Geben Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse und Ihren Namen ein und wählen Sie Zustimmen aus. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail.
3. Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigt haben, können Sie ein Passwort erstellen und sich registrieren.
4. Geben Sie Ihren Namen und Ihr Passwort ein und wählen Sie Registrieren.
5. Sie werden auf eine Seite umgeleitet, auf der Sie Ihre Site eingeben müssen. Geben Sie einen Site-Namen ein und wählen Sie Zustimmen.

Sobald Ihre Atlassian-Cloud-Site gestartet ist, können Sie Jira einrichten, indem Sie einige Fragen zu Ihren Projektpräferenzen beantworten.

Anmelden bei einem bestehenden Konto:

1. Rufen Sie die Anmeldeseite von Atlassian auf und geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein.
2. Geben Sie E-Mail-Adresse und Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden. Sie werden zum Jira-Dashboard umgeleitet.

Erstellen einer App in Ihrer Jira Cloud

So erstellen Sie eine App in Jira Cloud und erhalten die Client-ID und den geheimen Client-Schlüssel aus der verwalteten Client-App:

1. Rufen Sie Jira Cloud auf und geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein.
2. Wählen Sie Erstellen und wählen Sie die OAuth 2.0-Integrationsoption.
3. Geben Sie den Namen der App ein, akzeptieren Sie die AGB und wählen Sie Erstellen.
4. Navigieren Sie zum Abschnitt Verteilung im linken Menü und wählen Sie Bearbeiten.
5. Im Abschnitt Verteilungseinstellungen bearbeiten:
   a. Legen Sie als VERTEILUNGSSTATUS die Option Teilen aus.
   b. Geben Sie den Namen des Anbieters ein.
   c. Geben Sie die URL für Ihre Datenschutzrichtlinie ein. Zum Beispiel https:// docs.aws.amazon.com/glue/ latest/dg/security -iam-awsmanpol.html
   d. Geben Sie die URL für Ihre Nutzungsbedingungen ein (optional).
   e. Geben Sie die URL für Ihren Kundensupport-Kontakt ein (optional).
   f. Wählen Sie Yes/No aus der ERKLÄRUNG ZU PERSÖNLICHEN DATEN aus und wählen Sie Änderungen speichern.
6. Navigiere im linken Menü für die jeweilige App zu Berechtigungen.
7. Wählen Sie für Jira API die Option Hinzufügen aus. Wählen Sie nach dem Hinzufügen die Option Konfiguration.
8. Wählen Sie im Abschnitt Klassische Bereiche > Jira-Plattform-REST-API die Option Bereiche bearbeiten aus und markieren Sie alle Bereiche. Klicken Sie auf Speichern.
9. Wählen Sie unter Detaillierte Bereiche die Option Bereiche bearbeiten und dann die folgenden Bereiche aus:

10. Scrollen Sie nach unten und suchen Sie nach Bereichen. Es gibt zwei Arten von Bereichen, die Sie unter den Überschriften „CRM“ und „Standard“ auswählen müssen.
11. Fügen Sie die folgenden Bereiche hinzu:

```
read:application-role:jira
read:audit-log:jira
read:avatar:jira
read:field:jira
read:group:jira
read:instance-configuration:jira
read:issue-details:jira
read:issue-event:jira
read:issue-link-type:jira
read:issue-meta:jira
read:issue-security-level:jira
read:issue-security-scheme:jira
read:issue-type-scheme:jira
read:issue-type-screen-scheme:jira
read:issue-type:jira
read:issue.time-tracking:jira
read:label:jira
read:notification-scheme:jira
read:permission:jira
read:priority:jira
read:project:jira
read:project-category:jira
read:project-role:jira
read:project-type:jira
read:project-version:jira
read:project.component:jir
read:project.property:jira
read:resolution:jira
read:screen:jira
read:status:jira
read:user:jira
read:workflow-scheme:jira
read:workflow:jira
read:field-configuration:jira
read:issue-type-hierarchy:jira
read:webhook:jira
```

12. Navigieren Sie im linken Menü zu Authentifizierung und wählen Sie Hinzufügen.

13. Geben Sie eine Callback-URL wie https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/ oauth ein
14. Navigieren Sie im linken Menü zu Einstellungen und scrollen Sie nach unten zu den Authentifizierungsdetails. Notieren Sie die Client-ID und den geheimen Schlüssel.

Konfigurieren von Jira-Cloud-Verbindungen

Jira Cloud unterstützt den Grant-Typ AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2

- Dieser Zuschusstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an einen Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Jira Cloud weiter, wo er sich anmelden und die angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Jira Cloud-Instanz gewähren muss.
- Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Jira Cloud zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die Konsole herstellen. AWS Glue In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Jira Cloud weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Eine öffentliche Jira Cloud-Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für den Authorization Code OAuth Flow findest du unter Enabling OAuth 2.0 (3LO).

Konfigurieren einer Jira-Cloud-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für die Verbindung in AWS Glue erstellen.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

a. Wählen Sie als Verbindungstyp Jira Cloud aus.

b. Stellen Sie die Jira-Cloud-Umgebung bereit.

c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Jira-Cloud-Entitäten

Voraussetzung

Ein Jira-Cloud-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen wie Prüfungsunterlagen oder Problem. Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Entitäten.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Prüfungsaufzeichnung	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Problem	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Problem-Feld	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Problem-Feldkonfiguration	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Problem-Linktyp	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Problem-Benachrichtigungsschema	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Problem-Sicherheitsschema	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Problemtyp-Schema	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Problemtyp-Bildschirmschema	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Problemtyp	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Jira-Einstellung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Jira-Einstellung Erweitert	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Jira-Einstellung Global	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Label (Bezeichnung)	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Ich selbst	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Berechtigung	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein.
Projekt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Projektkategorie	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Projekttyp	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Server-Info	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Benutzer	Nein	Nein	Nein.	Ja	Nein
Workflow	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Workflow-Schema	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Workflow-Schema Projektzuordnung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Workflow-Status	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Workflow-Status-Kategorie	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
jiracloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="JiraCloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "audit-record",
        "API_VERSION": "v3"
    }
```

Jira-Cloud-Entität und Felddetails:

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
Prüfungsaufzeichnung	Filter	Zeichenfolge	"="
	from	DateTime	"="
	to	DateTime	"="
	id	Ganzzahl	–
	Übersicht	Zeichenfolge	–
	remoteAddress	Zeichenfolge	–
	authorAccountId	Zeichenfolge	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	created	Zeichenfolge	–
	category	Zeichenfolge	–
	eventSource	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	objectItem	Struct	–
	changedValues	Auflisten	–
	associatedItems	Auflisten	–
Gruppen	groupName	Auflisten	"="
	Name	Zeichenfolge	–
	groupId	Zeichenfolge	"="
Problem	affectedVersion	Zeichenfolge	"=, !="
	assignee	Zeichenfolge	"=, !="
	category	Zeichenfolge	"=, !="
	component	Zeichenfolge	"=, !="
	creator	Zeichenfolge	"=, !="
	due	DateTime	–
	epic_link	Zeichenfolge	"=, !="
	Filter	Zeichenfolge	"=, !="
	fixVersion	Zeichenfolge	"=, !="
	hierarchyLevel	Ganzzahl	"=, !="

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	issueKey	Zeichenfolge	"=, !=, >, <, >=, <="
	issueLink	Zeichenfolge	"=, !="
	issueLinkType	Zeichenfolge	"=, !="
	labels	Zeichenfolge	"=, !="
	lastViewed	DateTime	"=, >, <, >=, <=, between"
	level	Zeichenfolge	"=, !="
	übergeordneter	Zeichenfolge	"=, !="
	priority	Zeichenfolge	"=, !="
	project	Zeichenfolge	"=, !="
	projectType	Zeichenfolge	"=, !="
	reporter	Zeichenfolge	"=, !="
	Auflösung	Zeichenfolge	"=, !="
	resolved	DateTime	"=, >, <, >=, <=, between"
	sprint	Zeichenfolge	"=, !="
	Status	Zeichenfolge	"=, !="
	type	Zeichenfolge	"=, !="
	Aktualisiert	DateTime	"=, >, <, >=, <=, between"
	voter	Zeichenfolge	"=, !="

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	votes	Ganzzahl	"=, !=, <, >, <=, >=, between"
	watcher	Zeichenfolge	"=, !="
	watchers	Ganzzahl	"=, !=, <, >, <=, >=, between"
	workRatio	Ganzzahl	"=, !=, <, >, <=, >=, between"
	validateQuery	Zeichenfolge	"="
	expand	Zeichenfolge	"="
	fieldByKeys	Boolesch	"="
	id	Zeichenfolge	–
	self	Zeichenfolge	–
	Schlüssel	Zeichenfolge	–
	renderedFields	Struct	–
	Eigenschaften	Auflisten	"="
	names	Struct	–
	schema	Struct	–
	transitions	Auflisten	–
	Operationen	Struct	–
	editmeta	Struct	–
	changelog	Struct	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	versionedRepresentations	Struct	–
	fields	Auflisten	"="
	fieldsToInclude	Struct	–
	warningMessages	Auflisten	–
	created	DateTime	–
	worklogDate	DateTime	–
IssueEvents	id	Ganzzahl	–
	Name	Zeichenfolge	–
Problem-Felder	id	Zeichenfolge	–
	Schlüssel	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	benutzerdefiniert	Boolesch	–
	orderable	Boolesch	–
	navigable	Boolesch	–
	searchable	Boolesch	–
	clauseNames	Auflisten	–
	scope	Struct	–
	schema	Struct	–
Problem-Feldkonfigurationen	IsDefault	Boolesch	"="

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	query	Zeichenfolge	"="
	id	Ganzzahl	"="
	Name	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
Problem-Linktyp	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	inward	Zeichenfolge	–
	outward	Zeichenfolge	–
	self	Zeichenfolge	–
Problem-Benachrichtigungsschemas	expand	Zeichenfolge	"="
	self	Zeichenfolge	–
	id	Ganzzahl	–
	Name	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	notificationSchemeEvents	Auflisten	–
	scope	Struct	–
Problempriorität	self	Zeichenfolge	–
	statusColor	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	iconUrl	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	id	Zeichenfolge	–
	isDefault	Boolesch	–
Problemlösungen	self	Zeichenfolge	–
	id	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
Problem-Sicherheitsschema	self	Zeichenfolge	–
	id	Ganzzahl	–
	Name	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	defaultSecurityLevelId	Ganzzahl	–
	levels	Auflisten	–
Problemtyp	self	Zeichenfolge	–
	id	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	iconUrl	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	subtask	Boolesch	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	avatarId	Ganzzahl	–
	entityId	Zeichenfolge	–
	hierarchyLevel	Ganzzahl	–
	scope	Struct	–
Problemtyp-Schema	orderBy	Zeichenfolge	"="
	expand	Zeichenfolge	"="
	queryString	Zeichenfolge	"="
	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	defaultIssueTypeID	Zeichenfolge	–
	isDefault	Boolesch	–
Problemtyp-Bildschirmschema	queryString	Zeichenfolge	"="
	orderBy	Zeichenfolge	"="
	expand	Zeichenfolge	"="
	id	Zeichenfolge	"="
	Name	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
Jira-Einstellungen	Schlüssel	Zeichenfolge	–
	keyFilter	Zeichenfolge	"="

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	id	Zeichenfolge	–
	value	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	desc	Zeichenfolge	–
	type	Zeichenfolge	–
	defaultValue	Zeichenfolge	–
	Beispiel	Zeichenfolge	–
	allowedValues	Auflisten	–
Jira-Einstellungen Erweitert	id	Zeichenfolge	–
	Schlüssel	Zeichenfolge	–
	value	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	desc	Zeichenfolge	–
	type	Zeichenfolge	–
	defaultValue	Zeichenfolge	–
	Beispiel	Zeichenfolge	–
	allowedValues	Auflisten	–
Jira-Einstellungen Global	votingEnabled	Boolesch	–
	watchingEnabled	Boolesch	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	unassignedIssuesAllowed	Boolesch	–
	subTasksEnabled	Boolesch	–
	issueLinkingEnabled	Boolesch	–
	timeTrackingEnabled	Boolesch	–
	attachmentsEnabled	Boolesch	–
	timeTrackingConfiguration	Struct	–
Label (Bezeichnung)	values	Auflisten	–
Ich selbst	expand	Zeichenfolge	"="
	self	Zeichenfolge	–
	accountId	Zeichenfolge	–
	accountType	Zeichenfolge	–
	emailAddress	Zeichenfolge	–
	avatarUrls	Zeichenfolge	–
	displayName	Zeichenfolge	–
	aktiv	Boolesch	–
	timeZone	Zeichenfolge	–
	locale	Zeichenfolge	–
	Gruppen	Struct	–
	applicationRoles	Struct	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
Berechtigung	id	Zeichenfolge	–
	Schlüssel	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	type	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	havePermission	Boolesch	–
	deprecatedKey	Boolesch	–
Projekt	orderBy	Zeichenfolge	"="
	keys	Auflisten	"="
	query	Zeichenfolge	"="
	typeKey	Zeichenfolge	"="
	categoryId	Ganzzahl	"="
	action	Zeichenfolge	"="
	expand	Zeichenfolge	"="
	Status	Auflisten	"="
	self	Zeichenfolge	–
	id	Ganzzahl	"="
	Schlüssel	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	lead	Struct	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	components	Auflisten	–
	issueTypes	Auflisten	–
	URL	Zeichenfolge	–
	E-Mail	Zeichenfolge	–
	assigneeType	Zeichenfolge	–
	Versionen	Auflisten	–
	Name	Zeichenfolge	–
	Rollen	Struct	–
	avatarUrls	Struct	–
	projectCategory	Struct	–
	projectTypeKey	Zeichenfolge	–
	simplified	Boolesch	–
	style	Zeichenfolge	–
	favourite	Boolesch	–
	isPrivate	Boolesch	–
	issueTypeHierarchy	Struct	–
	Berechtigungen	Struct	–
	Eigenschaften	Auflisten	"="
	uuid	Zeichenfolge	–
	insight	Struct	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	deleted	Boolesch	–
	retentionTillDate	Zeichenfolge	–
	deletedDate	Zeichenfolge	–
	deletedBy	Struct	–
	archived	Boolesch	–
	archivedDate	Zeichenfolge	–
	archivedBy	Struct	–
	landedPageInfo	Struct	–
Projektkategorie	self	Zeichenfolge	–
	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
Projekttyp	Schlüssel	Zeichenfolge	–
	formattedKey	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	descriptionI18nKey	Zeichenfolge	–
	icon	Zeichenfolge	–
	color	Zeichenfolge	–
Server-Info	baseUrl	Zeichenfolge	–
	version	Zeichenfolge	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	versionNumbers	Auflisten	–
	deploymentType	Zeichenfolge	–
	buildNumber	Ganzzahl	–
	buildDate	DateTime	–
	serverTime	DateTime	–
	scmInfo	Zeichenfolge	–
	serverTitle	Zeichenfolge	–
	healthChecks	Auflisten	–
Benutzer	self	Zeichenfolge	–
	accountId	Zeichenfolge	–
	accountType	Zeichenfolge	–
	emailAddress	Zeichenfolge	–
	avatarUrls	Struct	–
	displayName	Zeichenfolge	–
	aktiv	Boolesch	–
	timeZone	Zeichenfolge	–
	locale	Zeichenfolge	–
	Gruppen	Struct	–
	applicationRoles	Struct	–
	expand	Zeichenfolge	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
Workflow	workflowName	Zeichenfolge	"="
	expand	Zeichenfolge	"="
	queryString	Zeichenfolge	"="
	orderBy	Zeichenfolge	"="
	isActive	Boolesch	"="
	id	Struct	–
	description	Zeichenfolge	–
	transitions	Auflisten	–
	statuses	Auflisten	–
	isDefault	Boolesch	–
	schemes	Auflisten	–
	projects	Auflisten	–
	hasDraftWorkflow	Boolesch	–
	Operationen	Struct	–
	created	Zeichenfolge	–
	Aktualisiert	Zeichenfolge	–
Workflow-Schema	self	Zeichenfolge	–
	id	Ganzzahl	–
	Name	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
	defaultWorkflow	Zeichenfolge	–
	issueTypeMappings	Struct	–
	originalDefaultWorkflow	Zeichenfolge	–
	originalIssueTypeZuordnungen	Struct	–
	draft	Boolesch	–
	lastModifiedUser	Struct	–
	lastModified	Zeichenfolge	–
	updateDraftIfBenötigt	Boolesch	–
	issueTypes	Struct	–
Workflow-Schema Projektzuordnung	projectId	Ganzzahl	"="
	projectIds	Auflisten	–
	workflowScheme	Struct	–
Workflow-Status	self	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	iconUrl	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	id	Zeichenfolge	–
	StatusCategory	Struct	–

Objekt	Feld	Datentyp	Unterstützte Filteroperatoren
Workflow-Status-Kategorie	self	Zeichenfolge	–
	id	Zeichenfolge	–
	Schlüssel	Zeichenfolge	–
	colorName	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–

Partitionieren von Abfragen

Sie können die zusätzliche Spark-Option `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesem Parameter würde die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `NUM_PARTITIONS`: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
jiraCloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="JiraCloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "issue",
        "API_VERSION": "v3",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Verbindungsoptionen für Jira Cloud

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Jira Cloud aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Jira Cloud.

- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Jira Cloud, die Sie verwenden möchten. Zum Beispiel: v3.
- `DOMAIN_URL`(Zeichenfolge) – (Erforderlich) Die Jira-Cloud-ID, die Sie verwenden möchten.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Einschränkungen und Hinweise für den Jira-Cloud-Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den Jira-Cloud-Connector:

- Der `Contains` Operator funktioniert nicht mit dem `resourceName` Feld, das vom `String` Datentyp ist.
- Wenn kein expliziter Filter angewendet wird, werden standardmäßig nur Probleme der letzten 30 Tage gecrawlt. Benutzer haben die Möglichkeit, diesen Standardfilter zu überschreiben, indem sie einen benutzerdefinierten Filter angeben.

Herstellen einer Verbindung mit Kustomer

Kustomer ist eine leistungsstarke Plattform für Kundenerlebnisse, die alles, was Sie benötigen, um Ihre Kunden besser bedienen zu können, in einem easy-to-use Tool vereint.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Kustomer
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Kustomer
- Konfiguration von Kustomer-Verbindungen
- Lesen aus Kustomer-Entitäten
- Kustomer-Verbindungsoptionen

- Einschränkungen von Kustomer

AWS Glue Unterstützung für Kustomer

AWS Glue unterstützt Kustomer wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Kustomer abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Kustomer-API-Versionen

Die folgenden Kustomer-API-Versionen werden unterstützt:

- v1

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
```

```
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Kustomer

Bevor Sie Daten von Kustomer AWS Glue an unterstützte Ziele übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Konto bei Kustomer, das die Daten enthält, die Sie übertragen möchten.
- In den Einstellungen für Ihr Konto haben Sie einen API-Schlüssel erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines API-Schlüssels.
- Sie geben den API-Schlüssel für an, AWS Glue während Sie die Verbindung herstellen.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Kundenkonto herstellen.

Erstellen eines API-Schlüssels

Um einen API-Schlüssel zu erstellen, mit dem Sie eine Verbindung für den Kustomer-Connector in AWS Glue Studio herstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen beim Kustomer-Dashboard an.
2. Wählen Sie auf der linken Seite das Symbol Einstellungen aus.
3. Erweitern Sie das Drop-down-Menü Sicherheit und wählen Sie API-Schlüssel aus.
4. Wählen Sie auf der Seite zur Erstellung des API-Schlüssels oben rechts die Option API-Schlüssel hinzufügen aus.
5. Machen Sie die obligatorischen Eingaben für den API-Schlüssel, der erstellt wird.
   - Name: Ein beliebiger Name für Ihren API-Schlüssel.
   - Rollen: 'org' muss ausgewählt werden, damit der Kustomer funktioniert APIs .
   - Läuft ab (in Tagen): Die Anzahl der Tage, für die der API-Schlüssel gültig sein soll. Sie können den Wert Läuft nie ab beibehalten, wenn er für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.
6. Wählen Sie Erstellen aus.
7. Speichern Sie den Wert des API-Schlüssels (Token) zur weiteren Verwendung, um eine Verbindung für den Kustomer-Connector in AWS Glue Studio herzustellen.

Konfiguration von Kustomer-Verbindungen

Konfigurieren einer Kustomer-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `apiKey` als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie unter Verbindungen die Option Verbindung erstellen aus.
   b. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Kustomer aus.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Kustomer-Entitäten

Voraussetzung

Ein Kustomer-Objekt, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen den Objektnamen wie Marken oder Karten. Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Entitäten.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Marken	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Karten	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Chat-Einstellungen	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Unternehmen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Konversationen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kunden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kundensuchanfragen angeheftet	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Kundensuchanfragen Position	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
E-Mail-Hooks	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Web-Hooks	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
KB-Artikel	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
KB-Kategorien	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
KB-Formulare	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
KB-Routen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
KB-Tags	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
KB-Vorlagen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
KB-Themes	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Klassen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
KViews	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Nachrichten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hinweise	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Benachrichtigungen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
Kustomer_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="kustomer",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "brands",
        "API_VERSION": "v1"
    }
```

Kustomer-Entitäts- und Felddetails

Weitere Informationen zu den Entitäten und Felddetails finden Sie unter:

- Marken
- Karten
- Chat-Einstellungen
- Unternehmen
- Konversationen
- Kunden

- Kundensuchanfragen angeheftet
- Kundensuchanfragen Positionen
- Hooks E-Mail
- Hooks Web
- KB-Artikel
- KB-Kategorien
- KB-Formulare
- KB-Routen
- KB-Tags
- KB-Vorlagen
- KB-Themes
- Klassen
- K-Ansichten
- Nachrichten
- Hinweise
- Benachrichtigungen

Kustomer-API v1

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Marken	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	iconUrl	Zeichenfolge	–
	createdAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–
	default	Boolesch	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Karten	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	createdAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–
	description	Zeichenfolge	–
	URL	Zeichenfolge	–
	contexts	Auflisten	–
Chat-Einstellungen	id	Zeichenfolge	–
	settingsVersion	Ganzzahl	–
	widgetType	Zeichenfolge	–
	version	Ganzzahl	–
	teamName	Zeichenfolge	–
	greeting	Zeichenfolge	–
	autoreply	Zeichenfolge	–
	embedIconUrl	Zeichenfolge	–
	embedIconColor	Zeichenfolge	–
	fallbackEmailSubject	Zeichenfolge	–
	fallbackEmailIntroduction	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	aktiviert	Boolesch	–
	outboundChatEnabled	Boolesch	–
	updatedAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–
	offhoursMessage	Zeichenfolge	–
	offhoursImageUrl	Zeichenfolge	–
	closableChat	Boolesch	–
	noHistory	Boolesch	–
	disableAttachments	Boolesch	–
	volumeControl	Struct	–
	singleSessonChat	Boolesch	–
	showTypingIndicatorNetz	Boolesch	–
Unternehmen	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	createdAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	tags	Auflisten	–
	domains	Auflisten	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	emails	Auflisten	–
	phones	Auflisten	–
	whatsapps	Auflisten	–
	socials	Auflisten	–
	urls	Auflisten	–
	locations	Auflisten	–
	roleGroupVersions	Auflisten	–
	rev	Ganzzahl	–
Konversationen	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	preview	Zeichenfolge	–
	Kanäle	Auflisten	–
	Status	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	messageCount	Ganzzahl	=, !=, >, >=, <, <=
	noteCount	Ganzzahl	=, !=, >, >=, <, <=
	satisfaction	Ganzzahl	=, !=, >, >=, <, <=
	satisfactionLevel	Struct	–
	createdAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	updatedAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	modifiedAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	lastActivityAt	DateTime	–
	Spam	Boolesch	–
	ended	Boolesch	=, !=
	endedAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	endedReason	Zeichenfolge	CONTAINS
	endedByType	Zeichenfolge	–
	importedAt	Zeichenfolge	–
	tags	Auflisten	–
	suggestedTags	Auflisten	–
	sentiment	Zeichenfolge	–
	Voraussagen	Auflisten	–
	suggestedShortcuts	Auflisten	–
	firstMessageIn	Struct	–
	firstMessageOut	Struct	–
	lastMessageIn	Struct	–
	lastMessageOut	Struct	–
	lastMessageAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	lastMessageUnrespondedZu	Struct	–
	lastMessageUnrespondedToSinceLastDone	Struct	–
	assignedUsers	Auflisten	–
	assignedTeams	Auflisten	–
	firstResponse	Struct	–
	firstResponseSinceLastDone	Struct	–
	lastResponse	Struct	–
	firstDone	Struct	–
	lastDone	Struct	–
	direction	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	lastMessageDirection	Zeichenfolge	–
	outboundMessageCount	Ganzzahl	–
	inboundMessageCount	Ganzzahl	–
	rev	Ganzzahl	–
	priority	Ganzzahl	=, !=, >, >=, <, <=
	roleGroupVersions	Auflisten	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	accessOverride	Auflisten	–
	assistant	Struct	–
	phase	Zeichenfolge	–
	Fähigkeiten	Auflisten	–
	matchedTi meBasedRegeln	Auflisten	–
Kunden	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	displayName	Zeichenfolge	–
	displayColor	Zeichenfolge	–
	displayIcon	Zeichenfolge	–
	externalId	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	externalIds	Auflisten	–
	sharedExternalIds	Auflisten	–
	emails	Auflisten	–
	sharedEmails	Auflisten	–
	phones	Auflisten	–
	sharedPhones	Auflisten	–
	whatsapps	Auflisten	–
	facebookIds	Auflisten	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	instagramIds	Auflisten	–
	socials	Auflisten	–
	sharedSocials	Auflisten	–
	urls	Auflisten	–
	locations	Auflisten	–
	activeUsers	Auflisten	–
	watchers	Auflisten	–
	recentLocation	Struct	–
	locale	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	timeZone	Zeichenfolge	–
	gender	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	createdAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	updatedAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	modifiedAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	lastActivityAt	DateTime	–
	deleted	Boolesch	–
	lastConversation	Struct	–
	conversationCounts	Struct	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	preview	Struct	–
	tags	Auflisten	–
	progressiveStatus	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	verified	Boolesch	–
	rev	Ganzzahl	–
	recentItems	Auflisten	–
	defaultLang	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	satisfactionLevel	Struct	–
	roleGroupVersions	Auflisten	–
	accessOverride	Auflisten	–
	companyName	Zeichenfolge	–
	firstName	Zeichenfolge	–
	lastName	Zeichenfolge	–
Kundensuchanfragen angeheftet	id	Zeichenfolge	–
	search	Zeichenfolge	–
	createdAt	DateTime	–
Kundensuchanfragen Positionen	id	Zeichenfolge	–
	positions	Auflisten	–
	children	Auflisten	–
	createdAt	DateTime	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	updatedAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–
	rev	Ganzzahl	–
E-Mail-Hooks	id	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	debug	Boolesch	–
	E-Mail	Zeichenfolge	–
	eventName	Zeichenfolge	–
	Titel	Zeichenfolge	–
	hash	Zeichenfolge	–
	Schlüssel	Zeichenfolge	–
	createdAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
Web-Hooks	id	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	eventName	Zeichenfolge	–
	hash	Zeichenfolge	–
	URL	Zeichenfolge	–
	createdAt	DateTime	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	modifiedAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
	Titel	Zeichenfolge	–
	version	Ganzzahl	–
	debug	Boolesch	–
KB-Artikel	id	Zeichenfolge	–
	hash	Zeichenfolge	–
	Titel	Zeichenfolge	–
	Quelle	Zeichenfolge	–
	Status	Zeichenfolge	–
	scope	Zeichenfolge	–
	createdAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
	deleted	Boolesch	–
	deletedAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–
	publishedAt	DateTime	–
	tags	Auflisten	–
	categories	Auflisten	–
	knowledgeBases	Auflisten	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	metaTitle	Zeichenfolge	–
	metaDescription	Zeichenfolge	–
	metaKeywords	Auflisten	–
	langVersions	Struct	–
	latestLangs	Struct	–
KB-Kategorien	id	Zeichenfolge	–
	hash	Zeichenfolge	–
	createdAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
	published	Boolesch	–
	positions	Auflisten	–
	categoryPositions	Auflisten	–
	Root	Boolesch	–
	langs	Struct	–
KB-Formulare	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	slug	Zeichenfolge	–
	hash	Zeichenfolge	–
	body	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	layout	Auflisten	–
	layoutV2	Auflisten	–
	componentsV2	Struct	–
	conditions	Struct	–
	advanced	Boolesch	–
	createdAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
	publishedAt	DateTime	–
	modifiedAt	Zeichenfolge	–
	published	Boolesch	–
	snippets	Auflisten	–
	recaptcha	Boolesch	–
	klass	Zeichenfolge	–
	channel	Zeichenfolge	–
	deflection	Boolesch	–
	formHookEnabled	Boolesch	–
	replyFrom	Zeichenfolge	–
	wcag	Boolesch	–
KB-Routen	id	Zeichenfolge	–
	URL	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	routableType	Zeichenfolge	–
	routableId	Zeichenfolge	–
	createdAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–
KB-Tags	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	createdAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–
KB-Vorlagen	id	Zeichenfolge	–
	Titel	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	beta	Boolesch	–
	Manifest	Struct	–
	jsxSnippets	Auflisten	–
	images	Auflisten	–
	version	Zeichenfolge	–
	createdAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
KB-Themes	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	aktiv	Boolesch	–
	default	Boolesch	–
	lastfileUpdatedAt	DateTime	–
	benutzerdefiniert	Boolesch	–
	Status	Zeichenfolge	–
	templateVersionId	Zeichenfolge	–
	templateTitle	Zeichenfolge	–
	templateVersion	Zeichenfolge	–
	Manifest	Struct	–
	configSnippets	Auflisten	–
	jsxSnippets	Auflisten	–
	createdAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–
	rev	Ganzzahl	–
Klassen	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	icon	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	color	Zeichenfolge	–
	appDisabled	Boolesch	–
	Status	Zeichenfolge	–
	updatedAt	DateTime	–
	createdAt	DateTime	–
	s3 DataUrl	Zeichenfolge	–
KViews	id	Zeichenfolge	–
	Ressource	Zeichenfolge	–
	Vorlage	Zeichenfolge	–
	context	Zeichenfolge	–
	meta	Struct	–
	appDisabled	Boolesch	–
	aktiviert	Boolesch	–
	advanced	Boolesch	–
	layout	Auflisten	–
	components	Struct	–
	conditions	Struct	–
	rev	Ganzzahl	–
	createdAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	updatedAt	DateTime	–
Benachrichtigungen	id	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	Status	Zeichenfolge	–
	event	Struct	–
	createdAt	DateTime	–
	updatedAt	DateTime	–
Nachrichten	id	Zeichenfolge	–
	externalId	Zeichenfolge	–
	channel	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	App	Zeichenfolge	–
	size	Ganzzahl	=, !=, >, >=, <, <=
	direction	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	preview	Zeichenfolge	–
	subject	Zeichenfolge	–
	meta	Struct	–
	Status	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	directionType	Zeichenfolge	=, !=, CONTAINS
	assignedTeams	Auflisten	–
	assignedUsers	Auflisten	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	errorAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	auto	Boolesch	=, !=
	sentAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	createdAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	updatedAt	DateTime	–
	modifiedAt	DateTime	–
	redacted	Boolesch	–
	createdByTeams	Auflisten	–
	rev	Ganzzahl	–
	reactions	Auflisten	–
	intentDetections	Auflisten	–
Hinweise	id	Zeichenfolge	–
	body	Zeichenfolge	CONTAINS
	createdAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	updatedAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	modifiedAt	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	createdByTeams	Auflisten	–

Partitionieren von Abfragen

Feldbasierte Partitionierung

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`, `LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime Feld akzeptieren wir den Wert im ISO-Format.

  Beispiel für gültigen Wert:

  ```
  "2023-01-15T11:18:39.205Z"
  ```

- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Die Anzahl an Partitionen.

Details zur Unterstützung von Feldern für die entitätsbezogene Partitionierung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Entitätsname	Partitionieren von Feldern	Datentyp
Unternehmen	modifiedAt	DateTime
Konversationen	createdAt, updatedAt, GeändertAm, EndDatum, lastMessageAt	DateTime

Entitätsname	Partitionieren von Feldern	Datentyp
	messageCount, noteCount	BigInteger
	priority	Ganzzahl
Kunden	createdAt, updatedAt, modifiedAt	DateTime
Nachrichten	errorAt, sentAt, createdAt	DateTime
	size	BigInteger
Hinweise	createdAt, updatedAt, modifiedAt	DateTime

Beispiel:

```
Kustomer_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="kustomer",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "conversation",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "createdAt"
        "LOWER_BOUND": "2023-01-15T11:18:39.205Z"
        "UPPER_BOUND": "2023-02-15T11:18:39.205Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
```

Kustomer-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Kustomer aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Kustomer.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der Kustomer-REST-API, die Sie verwenden möchten.

- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `INSTANCE_URL` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. URL der Kustomer-Instance.

Einschränkungen von Kustomer

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für Kustomer:

- Die Entität `Customer Searches` wird nicht unterstützt, da in der Kustomer-API-Dokumentation kein Endpunkt für sie deklariert wurde.
- Die Filterung und inkrementelle Übertragung auf der Entität `Klasses` wird nicht unterstützt.
- „Sortieren nach“ kann für mehrere zutreffende Felder in einer einzigen Anfrage unterstützt werden.

  Jedoch wurde beobachtet, dass sich die „Sortieren nach“-Funktion für mehrere Felder bei einigen Kombinationen auf der SaaS-Seite inkonsistent verhält. Das Verhalten ist unvorhersehbar, da es „n“ Kombinationen geben könnte, die zu falschen Sortierergebnissen führen. Beispiel:

  Für die Entität `Customers` führt das Sortieren nach `progressiveStatus desc, name asc` nicht zum richtigen sortierten Ergebnis. Es wird nur anhand der `progressiveStatus`-Reihenfolge sortiert. Wenn ein solches Verhalten beobachtet wird, können Sie ein einzelnes Feld verwenden, nach dem sortiert werden soll.

- „Sortieren nach“ im Feld „id“ wird nur von den Entitäten `Conversations` und `Messages` als Abfrageparameter unterstützt. Zum Beispiel: https://api.kustomerapp.com/v1/ Gespräche?sort=desc (Sortiert die Ergebnisse nach 'id' in absteigender Reihenfolge.)

  Darüber hinaus wird jeder andere Filter oder jede Bestellung in einem anderen Feld in einen POST-Anforderungstext übersetzt, dessen API-Endpunkt POST https://api.kustomerapp.com/v1/customers/search lautet. Um die Unterstützung der Sortierung nach 'id' in `Conversations` und zu ermöglichen`Messages`, sollte entweder nur „Nach ID bestellen“ vorhanden sein oder ein beliebiger anderer Filter and/or „Sortieren nach“ in einem anderen zutreffenden Feld.
- Kustomer ermöglicht das Abrufen von maximal 10 000 Datensätzen, unabhängig davon, ob es sich um eine gefilterte oder eine ungefilterte Anfrage handelt. Aufgrund dieser Einschränkung kommt es bei jeder Entität, die mehr als 10 000 Datensätze umfasst, zu Datenverlust. Es gibt zwei mögliche Workarounds, mit denen Sie dieses Problem teilweise beheben können:
  - Wenden Sie Filter an, um eine bestimmte Gruppe von Datensätzen abzurufen.
  - Wenn mehr als 10 000 Datensätze mit einem angewendeten Filter vorhanden sind, wenden Sie einen aufeinanderfolgenden Filterwert in einer neuen nachfolgenden Anfrage an oder wenden Sie Bereiche in Filtern an. Beispiel:

    Der Filterausdruck der ersten Anfrage: `modifiedAt >= 2022-03-15T05:26:23.000Z and modifiedAt < 2023-03-15T05:26:23.000Z`.

    Gehen Sie davon aus, dass dadurch das Limit von 10 000 Datensätzen ausgeschöpft ist.

    Eine weitere Anfrage kann mit diesem Filterausdruck ausgelöst werden: `modifiedAt >= 2023-03-15T05:26:23.000Z`.
- Als SaaS-Verhalten unterstützt der Operator `CONTAINS` in Kustomer nur die Übereinstimmung mit vollständigen Wörtern und keine Teilübereinstimmungen innerhalb eines Wortes. Beispiel: „body CONTAINS ‚test record‘“ findet einen Datensatz, der „test“ im Feld „body“ enthält. „body CONTAINS 'test'“ entspricht jedoch keinem Datensatz, der '' im testAnotherRecord Feld 'body' enthält.

Verbindung herstellen zu LinkedIn

LinkedIn ist ein kostenpflichtiges Marketinginstrument, das über verschiedene gesponserte Beiträge und andere Methoden Zugang zu LinkedIn sozialen Netzwerken bietet. LinkedIn ist ein leistungsstarkes Marketinginstrument für B2B-Unternehmen, um Leads zu generieren, Online-Bekanntheit zu erlangen, Inhalte zu teilen und vieles mehr.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für LinkedIn
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration LinkedIn
- LinkedIn Verbindungen konfigurieren
- Aus LinkedIn Entitäten lesen
- LinkedIn Verbindungsoptionen
- Ein LinkedIn Konto erstellen
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für LinkedIn

AWS Glue unterstützt LinkedIn wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von abzufragen LinkedIn.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte LinkedIn API-Versionen

202.406 (Juni 2024)

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die vorstehende Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole — Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration LinkedIn

Bevor Sie das Programm AWS Glue für die Übertragung von verwenden können LinkedIn, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein LinkedIn Konto. Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie unter LinkedInKonto erstellen.

- Ihr LinkedIn Konto ist für den API-Zugriff aktiviert.
- Sie haben eine `OAuth2 API` Integration in Ihrem LinkedIn Konto erstellt. Diese Integration stellt die Kundenanmeldedaten bereit, die für den sicheren Zugriff auf Ihre Daten AWS Glue verwendet werden, wenn authentifizierte Anrufe an Ihr Konto getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Ein LinkedIn Konto erstellen”.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem LinkedIn Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie nichts weiter tun LinkedIn.

LinkedIn Verbindungen konfigurieren

LinkedIn unterstützt den `AUTHORIZATION_CODE` Zuschusstyp für OAuth2.

Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ `OAuth` betrachtet, da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in zu erstellen LinkedIn und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin weitergeleitet, LinkedIn um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken sowie einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken läuft 60 Tage nach seiner Erstellung ab. Ein neues Zugriffstoken kann mit dem Aktualisierungstoken bezogen werden.

Öffentliche LinkedIn Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für `Authorization Code OAuth` Flow finden Sie unter Authorization Code Flow (OAuth3-beinig).

Eine Verbindung konfigurieren LinkedIn

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   - Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   - Für AWS verwaltete verbundene Apps — Leeres Geheimnis oder Geheimnis mit einem temporären Wert.

> **Note**
>
> Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.

2. Stellen Sie im unter Datenverbindungen eine Verbindung her AWS Glue Studio, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

   1. Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps LinkedIn.
   2. Stellen Sie die LinkedIn Umgebung bereit.
   3. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, für die AWS Glue Sie die folgenden Aktionen übernehmen können und über Berechtigungen verfügen:

      JSON

      ```
      {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "secretsmanager:DescribeSecret",
              "secretsmanager:GetSecretValue",
              "secretsmanager:PutSecretValue",
              "ec2:CreateNetworkInterface",
              "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
              "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
          }
        ]
      }
      ```

   4. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.
   5. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Aus LinkedIn Entitäten lesen

Voraussetzungen

Ein LinkedIn Objekt, aus dem Sie lesen möchten. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Anzeigenkonto	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Kampagnen	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Kampagnengruppen	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Creatives	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Anzeigenanalytik	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Ad Analytics Alle AdAcocunts	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Anzeigenanalytik Alle Kampagnen	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Ad Analytics Alle CampaignGroups	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Ad Analytics Alle AdCreatives	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Statistiken teilen	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Seitenstatistiken	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Follower-Statistiken	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel

```
netsuiteerp_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="linkedin",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "adaccounts",
        "API_VERSION": "202406"
    }
)
```

LinkedIn Entitäts- und Felddetails

Felddatentyp	Unterstützte Filteroperatoren
Zeichenfolge	=
DateTime	BETWEEN, =
Numerischer Wert	=
Boolesch	=

LinkedIn Verbindungsoptionen

Im Folgenden finden Sie Verbindungsoptionen für LinkedIn:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in LinkedIn. Beispiel: adAccounts.
- `API_VERSION`(String) — (Erforderlich) Wird zum Lesen/Schreiben verwendet. LinkedIn Rest-API-Version, die Sie verwenden möchten. Der Wert wird 202406 sein, da LinkedIn derzeit nur Version 202406 unterstützt wird.
- `SELECTED_FIELDS`(Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für die ausgewählte Entität auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

Ein LinkedIn Konto erstellen

Eine LinkedIn App und OAuth Anmeldeinformationen erstellen

1. Navigieren Sie zu Ihrer LinkedIn Developer Network-Seite und melden Sie sich mit Ihren LinkedIn Kontoanmeldeinformationen an.
2. Navigieren Sie zur Seite „Meine Apps“ und wählen Sie „Anwendung erstellen“, um eine neue LinkedIn App zu erstellen.
3. Geben Sie die folgenden Details in das App-Registrierungsformular ein:
    - Firmenname: Wählen Sie ein bestehendes Unternehmen aus oder erstellen Sie ein neues Unternehmen.
    - Name: Geben Sie den Namen der Anwendung ein.
    - Beschreibung: Geben Sie die Beschreibung der Anwendung ein.
    - Anwendungslogo: Wählen Sie eine Bilddatei als Ihr Anwendungslogo aus.
    - Anwendungszweck: Wählen Sie den Anwendungszweck aus.
    - Website-URL: Geben Sie die URL der Website ein, die detaillierte Informationen zur Anwendung enthält.
    - Geschäftliche E-Mail-Adresse: Geben Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse ein.
    - Geschäftliche Telefonnummer: Geben Sie Ihre geschäftliche Telefonnummer ein.

- LinkedIn API-Nutzungsbedingungen — Lesen Sie und stimmen Sie zu.

4. Gehen Sie nach dem Ausfüllen des App-Registrierungsformulars auf Senden.

   Sie werden zur Authentifizierungsseite weitergeleitet, auf der die Authentifizierungsschlüssel (Client-ID und geheimer Client-Schlüssel) sowie andere relevante Details angezeigt werden.

5. Wenn Ihre Webanwendung Zugriff auf die E-Mail-Adresse des Benutzers von seinem LinkedIn Konto aus benötigt, wählen Sie die `r_emailaddress` entsprechende Berechtigung aus. Darüber hinaus können Sie eine autorisierte Weiterleitung URLs für Ihre LinkedIn Anwendung angeben.

Eine Seite im LinkedIn Konto erstellen

1. Navigieren Sie zu LinkedIn Developer Products.
2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite mit den LinkedIn Entwicklerprodukten die Option Meine Apps aus.
3. Wählen oben rechts auf der Seite Meine Apps die Option App erstellen aus.
4. Geben Sie auf der Seite App erstellen im Feld Name einen Namen für Ihre Anwendung ein.
5. Geben Sie im Feld LinkedIn Seite den Namen oder die URL Ihrer Unternehmensseite ein.

   > **Note**
   >
   > Wenn Sie noch keine LinkedIn Seite haben, können Sie eine erstellen, indem Sie Neue erstellen auswählen LinkedIn.

6. Geben Sie im Feld Datenschutzrichtlinien-URL die Datenschutzrichtlinie-URL ein.
7. Wählen Sie Logo hochladen, um ein Bild hochzuladen, das Benutzern angezeigt werden soll, wenn sie sich mit Ihrer App autorisieren.
8. Wählen Sie im Abschnitt Rechtliche Vereinbarung die Option Ich habe diese Bedingungen gelesen und stimme ihnen zu.
9. Wählen Sie App erstellen.

   Ihre neue App wird erstellt und ist unter dem Tab Meine Apps verfügbar.

Veröffentlichung von Kampagnenanzeigen in LinkedIn

1. Melden Sie sich beim Kampagnenmanager an.

2. Wählen Sie eine vorhandene Kampagnengruppe aus oder klicken Sie auf Erstellen.
3. Wählen Sie Ihr Ziel aus.
4. Wählen Sie Ihre Gruppe, Ihr Budget und Ihren Zeitplan aus.
5. Bauen Sie Ihre Zielgruppe auf.
6. Wählen Sie Ihr Anzeigenformat aus.
7. Wählen Sie Ihr Budget und Ihren Zeitplan aus.
8. Richten Sie Ihre Anzeige(n) ein.
9. Überprüfen Sie alles und starten Sie.

Einschränkungen

Für die Analytikfelder `ad_analytics_all_adAccounts`, `ad_analytics_all_campaigns`, `ad_analytics_all_campaign_groups`, und `ad_analytics_all_adCreatives` ist ein Filter erforderlich, um die Datensätze abzurufen.

Herstellen einer Verbindung mit Mailchimp

Mailchimp ist eine all-in-one Marketingplattform, mit der Sie Ihre Kunden, Kunden und andere interessierte Parteien verwalten und mit ihnen sprechen können. Ihr Marketingansatz konzentriert sich auf bewährte Verfahren im Kontaktmanagement, ansprechend gestaltete E-Mails, einzigartige automatisierte Workflows und leistungsstarke Datenanalysen. Wenn du ein Mailchimp-Nutzer bist, kannst du dich mit deinem Mailchimp-Konto AWS Glue verbinden. Anschließend können Sie Mailchimp als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen Mailchimp und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Mailchimp
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Mailchimp
- Konfigurieren von Mailchimp-Verbindungen
- Lesen aus Mailchimp-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Mailchimp
- Erstellen eines Mailchimp-Kontos

- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Mailchimp

AWS Glue unterstützt Mailchimp wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Du kannst AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Mailchimp abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Mailchimp-API-Versionen

3.0

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Wenn Sie die vorstehende Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole — Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Mailchimp

Bevor du die Übertragung von Mailchimp verwenden AWS Glue kannst, musst du die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Mailchimp-Konto mit E-Mail-Adresse und Passwort. Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie unter Erstellen eines Mailchimp-Kontos.
- Sie müssen AWS ein Konto mit dem Servicezugriff auf erstellt haben. AWS Glue
- Stellen Sie sicher, dass Sie eine der folgenden Ressourcen erstellt haben: Diese Ressourcen stellen Anmeldeinformationen bereit, mit AWS Glue denen Sie sicher auf Ihre Daten zugreifen können, wenn Sie authentifizierte Anrufe an Ihr Konto tätigen:
  - Eine Entwickler-App, die OAuth 2.0-Authentifizierung unterstützt. Weitere Informationen zum Erstellen einer Entwickler-App finden Sie unter Erstellen eines Mailchimp-Kontos.

Wenn du diese Anforderungen erfüllst, bist du bereit, dich mit deinem Mailchimp-Konto AWS Glue zu verbinden. Für typische Verbindungen müssen Sie in Mailchimp nichts weiter tun.

Konfigurieren von Mailchimp-Verbindungen

Mailchimp unterstützt die folgenden zwei Arten von Authentifizierungsmechanismen:

- Mailchimp unterstützt den `AUTHORIZATION_CODE`-Gewährungstyp.
  - Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeinige“ `OAuth` betrachtet, da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die AWS Glue -Konsole hergestellt werden. Der Benutzer, der eine Verbindung herstellt, kann sich standardmäßig auf eine verbundene App von AWS Glue verlassen, bei der er außer seiner Mailchimp-Client-ID und dem geheimen Client-Schlüssel keine weiteren Informationen zu `OAuth` angeben muss. Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Mailchimp weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Mailchimp-Instanz gewähren muss.
  - Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Mailchimp zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die Konsole herstellen. AWS Glue In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Mailchimp weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen zu autorisieren AWS Glue .
  - Die öffentliche Mailchimp-Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für `AUTHORIZATION_CODE OAuth` Flow findest du unter Zugreifen auf Daten im Namen anderer Nutzer mit 2. OAuth
- Benutzerdefinierte Authentifizierung – öffentliche Mailchimp-Dokumentation zum Generieren der erforderlichen API-Schlüssel zur benutzerdefinierten Autorisierung finden Sie unter Über API-Schlüssel.

So konfigurieren Sie eine Mailchimp-Verbindung

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   - `OAuth`-Authentifizierung: für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   - Benutzerdefinierte Authentifizierung: für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit „api_key“ als Schlüssel enthalten.

> **Note**
>
> Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.

2. Erstellen Sie in AWS Glue Studio unter Datenverbindungen eine Verbindung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

   a. Wählen Sie unter Verbindungen die Option Verbindung erstellen aus.

   b. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Mailchimp aus.

   c. Stellen Sie die Mailchimp-`instanceUrl` bereit.

   d. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, für die AWS Glue Sie die folgenden Aktionen übernehmen können und über Berechtigungen verfügen:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

   e. Wählen Sie den Authentifizierungstyp aus, um eine Verbindung zu Mailchimp herzustellen:

   - Für `OAuth` die Authentifizierung — Geben Sie die Token-URL und die benutzerverwaltete Client-Anwendung ClientId von Mailchimp an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   - Für die benutzerdefinierte Authentifizierung: Wählen Sie den Authentifizierungstyp CUSTOM aus, um eine Verbindung zu Mailchimp herzustellen.

f. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

g. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.
4. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Mailchimp-Entitäten

Voraussetzungen

Ein Mailchimp-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

- Abuse-reports
- Automation
- Kampagnen
- Click-details
- Lists
- Mitglieder
- Open-details
- Segmente
- Stores
- Unsubscribed

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Automatisierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Kampagnen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Listen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Meldet Missbrauch	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Meldet Öffnung	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Meldet Klick	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Meldet Abmeldung	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Segment	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Segmentmitglieder	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Stores	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

Beispiel

```
mailchimp_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
            connection_type="mailchimp",
            connection_options={

                  "connectionName": "connectionName",

                  "ENTITY_NAME": "stores",
"INSTANCE_URL": "https://us14.api.mailchimp.com",
                  "API_VERSION": "3.0"
               })
```

Mailchimp-Entitäts- und Felddetails

- Abuse-reports
- Automation
- Kampagnen
- Click-details
- Lists
- Mitglieder
- Open-details
- Segmente
- Stores
- Unsubscribed

Partitionierung von Abfragen

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime Feld akzeptieren wir den Wert im ISO-Format.

  Beispiel für gültigen Wert:

  ```
  "2024-07-01T00:00:00.000Z"
  ```
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: die Anzahl der Partitionen.

In der folgenden Tabelle sind Details zur Unterstützung der Partitionierung von Entitäten beschrieben:

Entitätsname	Partitionieren von Feldern	Datentyp

Beispiel:

```
read_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="mailchimp",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "automations",
        "API_VERSION": "3.0",
        "INSTANCE_URL": "https://us14.api.mailchimp.com",
        "PARTITION_FIELD": "create_time",
        "LOWER_BOUND": "2024-02-05T14:09:30.115Z",
        "UPPER_BOUND": "2024-06-07T13:30:00.134Z",
        "NUM_PARTITIONS": "3"
    }
```

Verbindungsoptionen für Mailchimp

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Mailchimp aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Mailchimp.
- `INSTANCE_URL`(Zeichenfolge) – (Erforderlich) Eine gültige Mailchimp-Instance-URL.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Mailchimp Engage, die Sie verwenden möchten. Beispiel: 3.0.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Erstellen eines Mailchimp-Kontos

1. Navigieren Sie zur Mailchimp-Anmeldeseite, geben Sie Ihre E-Mail-ID und das Passwort ein und wählen Sie dann Anmelden.
2. Öffnen Sie die Bestätigungs-E-Mail von Mailchimp und klicken Sie auf den Bestätigungslink, um Ihr Konto zu verifizieren.

   > **Note**
   >
   > Es kann einige Zeit dauern, bis Sie die Aktivierungs-E-Mail erhalten. Wenn Sie die Aktivierungs-E-Mail nicht erhalten haben, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner und lesen Sie unsere Tipps zur Fehlerbehebung bei Aktivierungs-E-Mails. Mailchimp blockiert Anmeldungen von rollenbasierten E-Mail-Adressen wie admin@pottedplanter.com oder security@example.com.

   Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Ihrem Konto anmelden, fragt Mailchimp nach erforderlichen Informationen. Mailchimp verwendet diese Informationen, um sicherzustellen, dass Ihr Konto den Nutzungsbedingungen entspricht, und um Ihnen Hinweise zu geben, die für Sie und die Anforderungen Ihres Unternehmens relevant sind.
3. Geben Sie Ihre Daten ein, folgen Sie den Anweisungen, um den Aktivierungsprozess abzuschließen, und legen unternehmen Sie erste Schritte mit Ihrem Mailchimp-Konto.

Registrieren einer **`OAuth2.0`**-Anwendung

1. Navigieren Sie zur Mailchimp-Anmeldeseite, geben Sie Ihre E-Mail-ID und das Passwort ein und wählen Sie dann Anmelden aus.

2. Wählen Sie das Symbol Benutzer oben rechts und dann im Dropdown-Menü Konto und Abrechnung aus.
3. Wählen Sie Extras und dann Registrierte Apps aus dem Dropdown-Menü aus.
4. Suchen Sie nach einer App und wählen Sie App registrieren.
5. Geben Sie folgende Details ein:

   - App-Name: Name der App.
   - Firma/Organisation: Name Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation.
   - App-Website: Website der App.
   - Umleitungs-URI: Ein Umleitungs-URI-Muster ist ein URI-Pfad (oder eine durch Kommata getrennte Liste von Pfaden), zu dem Mailchimp (falls angefordert) weiterleiten kann, wenn der Anmeldevorgang abgeschlossen ist. Beispiel: `https://ap-southeast-2\\.console\\.aws\\.amazon\\.com`
6. Wählen Sie Erstellen aus.
7. Die Client-ID und der geheime Client-Schlüssel werden jetzt angezeigt. Kopieren Sie diese und speichern Sie sie an einem sicheren Ort. Wählen Sie dann Fertig aus.

> **Note**
>
> Ihre Client-ID- und Client Secret-Zeichenfolgen sind Anmeldeinformationen, die verwendet werden, um eine Verbindung mit diesem Connector herzustellen, wenn Sie AppFlow oder verwenden AWS Glue.

Generieren eines API-Schlüssels

1. Navigieren Sie zur Mailchimp-Anmeldeseite, geben Sie Ihre E-Mail-ID und das Passwort ein und wählen Sie dann Anmelden aus.
2. Wählen Sie das Symbol Benutzer oben rechts und dann im Dropdown-Menü Konto und Abrechnung aus.
3. Wählen Sie Extras und dann API-Schlüssel aus dem Dropdown-Menü aus.
4. Klicken Sie auf Schlüssel erstellen.
5. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie Schlüssel generieren.

   Auf der nächsten Seite wird der generierte API-Schlüssel angezeigt.

6. Kopieren Sie den Schlüssel, speichern Sie ihn an einem sicheren Ort und wählen Sie Fertig aus.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Mailchimp-Connector:

- Filtration wird nur von`Campaigns`-, `Automations`-, `Lists`-, `Open Details`-, `Members`-, und `Segments`-Entitäten unterstützt.
- Wenn Sie einen Filter für ein `DateTime`-Datentypfeld verwenden, müssen Sie Werte in diesem Format übergeben: `yyyy-mm-ddThh:MM:ssZ`

Herstellen einer Verbindung mit Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 ist eine Produktlinie intelligenter Geschäftsanwendungen für Enterprise Resource Planning und Customer Relationship Management.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Microsoft Dynamics 365
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Microsoft Dynamics 365 CRM
- Konfigurieren von Microsoft-Dynamics-365-CRM-Verbindungen
- Lesen aus Entitäten von Microsoft Dynamics 365 CRM
- Referenz zu Verbindungsoptionen für Microsoft Dynamics 365 CRM
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Microsoft Dynamics 365

AWS Glue unterstützt Microsoft Dynamics 365 wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Microsoft Dynamics 365 abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der API von Microsoft Dynamics 365 CRM

v9.2.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Microsoft Dynamics 365 CRM

Bevor Sie Daten aus Microsoft Dynamics 365 CRM übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen: AWS Glue

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Microsoft Dynamics 365 CRM-Entwicklerkonto bei ClientId und Secret.
- Ihr Konto bei Microsoft Dynamics 365 CRM hat API-Zugriff mit einer gültigen Lizenz.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Microsoft Dynamics 365 CRM-Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Microsoft Dynamics 365 CRM nichts weiter tun.

Konfigurieren von Microsoft-Dynamics-365-CRM-Verbindungen

Gewährungstyp AUTHORIZATION_CODE

- Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Microsoft Dynamics 365 CRM weiter, wo der Benutzer sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Microsoft Dynamics 365 CRM-Instanz gewähren muss.
- Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Microsoft Dynamics 365 CRM zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Microsoft Dynamics 365 CRM weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Eine öffentliche Microsoft Dynamics 365 CRM-Dokumentation zum Erstellen einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscodefluss finden Sie unter | Microsoft Learn. Microsoft App Registration.

Microsoft Dynamics 365 CRM unterstützt die OAuth2 2.0-Authentifizierung.

So konfigurieren Sie eine Microsoft-Dynamics-365-CRM-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Geheimnis mit den folgenden Details. Es ist erforderlich, für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis zu erstellen.
   - Für den AuthorizationCode Zuschusstyp:

     Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Client-Geheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
2. Stellen AWS Glue Studio Sie unter Datenverbindungen eine Verbindung her, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Datenquelle Microsoft Dynamics 365 CRM aus.
   b. Wählen Sie die INSTANCE_URL der Microsoft-Dynamics-365-CRM-Instance aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   c. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
```

```
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie Token-URL und Autorisierungscode-URL aus, um auf Ihren Microsoft-Dynamics-365-CRM-Arbeitsbereich zuzugreifen.

e. Stellen Sie die benutzerverwaltete Client-Anwendung ClientId Ihrer Microsoft Dynamics 365 CRM-App bereit.

f. Wählen Sie `secretName` die aus, die Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen.

g. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte. Wählen Sie Weiter aus.
4. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Entitäten von Microsoft Dynamics 365 CRM

Voraussetzungen

- Ein Objekt in Microsoft Dynamics 365 CRM, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen wie Kontakte oder Konten. Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Entitäten.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Dynamische Entität	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Beispiel

```
dynamics365_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="microsoftdynamics365crm",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "dynamic_entity",
        "API_VERSION": "v9.2",
        "INSTANCE_URL": "https://{tenantID}.api.crm.dynamics.com"
    }
```

Entitäts- und Felddetails für Microsoft Dynamics 365 CRM

Entitäten mit dynamischen Metadaten:

Microsoft Dynamics 365 CRM bietet Endpunkte zum dynamischen Abrufen von Metadaten. Daher wird bei dynamischen Entitäten die Operatorunterstützung auf Datentypebene erfasst.

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Dynamische Entität	DateTime	=, <, <=, >, >=, BETWEEN
	Date	=, <, <=, >, >=
	Zeichenfolge	=, !=
	Double	=, <, <=, >, >=
	Ganzzahl	=, <, <=, >, >=
	Dezimal	=, <, <=, >, >=
	Long	=, <, <=, >, >=
	BigInteger	=, <, <=, >, >=
	Auflisten	N/A
	Struct	N/A
	Zuordnung	N/A

Partinionieren von Abfragen

Microsoft Dynamics 365 CRM unterstützt nur feldbasierte Partitionierung.

Die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`, `LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für DateTime-Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird. Beispiel für gültige Werte: `"2024-01-30T06:47:51.000Z"`.
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Anzahl der Partitionen.

Details zur Unterstützung von Feldern für die entitätsbezogene Partitionierung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Entity Name	Partitionierung von Feldern	DataType
Dynamische Entität (Standard entität)	Dynamische DateTime Felder, die abfragbar sind	createdon, modifiedon
Dynamische Entität (benutzer definierte Entität)	createdon, modifiedon	createdon, modifiedon

Beispiel

```
dynamics365_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="microsoftdynamics365crm",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "dynamic_entity",
        "API_VERSION": "v9.2",
```

```
        "instanceUrl": "https://{tenantID}.api.crm.dynamics.com"
        "PARTITION_FIELD": "createdon"
        "LOWER_BOUND": "2024-01-30T06:47:51.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-06-30T06:47:51.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Referenz zu Verbindungsoptionen für Microsoft Dynamics 365 CRM

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Microsoft Dynamics 365 CRM aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Microsoft Dynamics 365 CRM.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Die Version der REST-API von Microsoft Dynamics 365 CRM, die Sie verwenden möchten.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `INSTANCE_URL`(Zeichenfolge) – (Erforderlich) Eine gültige Instance-URL von Microsoft Dynamics 365 CRM mit dem Format: `https://{tenantID}.api.crm.dynamics.com`
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds. Beispiel: `2024-01-30T06:47:51.000Z`.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds. Beispiel: `2024-06-30T06:47:51.000Z`.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Microsoft-Dynamics-365-CRM-Connector:

- In Microsoft Dynamics 365 CRM wird die datensatzbasierte Partitionierung nicht unterstützt, da sie keinen Versatzparameter unterstützt, sodass die datensatzbasierte Partitionierung nicht unterstützt werden kann.
- Die Paginierung ist auf maximal 500 Datensätze pro Seite festgelegt, um interne Serverausnahmen von SaaS aufgrund einer Kombination aus Datenumfang und Ratenbeschränkungen zu vermeiden.
  - SaaS-Dokumentation zur Paginierung
  - SaaS-Dokumentation zu Ratenbeschränkungen
- Microsoft Dynamics 365 CRM unterstützt `order by` nur bei übergeordneten Felder für alle Entitäten. `order by` wird für Unterfelder nicht unterstützt.
  - Sowohl ASC- als auch DESC-Richtungen werden unterstützt.
  - `order by` für mehrere Felder wird unterstützt.
- Das Filtern nach dem Feld „createddatetime“ der `aadusers`-Standardentität hat einen Anforderungsfehler von SaaS zur Folge, obwohl die Filterung unterstützt wird. Aufgrund des dynamischen Charakters der Metadaten gibt es keine konkreten Hinweise auf andere Entitäten mit einem ähnlichen Problem und auch die Ursache ist nicht bekannt. Daher kann es nicht behoben werden.
- Komplexe Objekttypen wie Struct, List und Map unterstützen keine Filterung.
- Viele Felder, die aus einer Antwort abgerufen werden können, sind in der dynamischen Metadatenantwort mit `isRetrievable` als `false` gekennzeichnet. Um Datenverlust zu vermeiden, ist `isRetrievable` für alle Felder auf `true` gesetzt.
- Die feldbasierte Partitionierung wird für alle Entitäten unterstützt, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen
  - DateTime Abfragbare Felder sollten in Standardentitäten oder `createdon` `modifiedon` Felder (vom System generiert) in benutzerdefinierten Entitäten vorhanden sein.
  - Es gibt keine ausschließliche Identifizierung von systemgenerierten Feldern oder der NULL-Eigenschaft aus SaaS-Metadaten. Es ist jedoch eine allgemeine Praxis APIs, dass nur die standardmäßig verfügbaren Felder filterbar und nicht nullwertbar sind. Daher gilt das obige Kriterium der Feldauswahl als NULL-sicher, und wenn es filterbar ist, kommt es für die Partitionierung in Frage.

Herstellen einer Verbindung zu Microsoft Teams

Microsoft Teams ist ein gemeinschaftlicher Arbeitsbereich innerhalb von Microsoft 365, der als zentrale Anlaufstelle für Gespräche am Arbeitsplatz, gemeinschaftliche Teamarbeit, Videochats und

die gemeinsame Nutzung von Dokumenten dient. All dies soll die Produktivität der Mitarbeiter in einer einheitlichen Tool-Suite steigern.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Microsoft Teams
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Microsoft Teams
- Konfigurieren von Microsoft-Teams-Verbindungen
- Lesen aus Microsoft-Teams-Entitäten
- Referenz zur Microsoft Teams-Verbindungsoption
- Einschränkungen
- Erstellen Sie ein neues Microsoft-Teams-Konto:

AWS Glue Unterstützung für Microsoft Teams

AWS Glue unterstützt Microsoft Teams wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Microsoft Teams abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der Microsoft-Teams-API

v1. Informationen zur Unterstützung von Entitäten pro Version finden Sie unter „Unterstützte Entitäten für Quelle“.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Microsoft Teams

Bevor Sie Daten aus Microsoft Teams AWS Glue übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Microsoft-Teams-Entwicklerkonto mit E-Mail und Passwort. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein neues Microsoft-Teams-Konto:.
- Sie sollten in Ihrem Microsoft-Konto eine OAuth2 App eingerichtet haben, die die Client-ID und geheime Anmeldeinformationen bereitstellt, mit denen Sie AWS Glue sicher auf Ihre Daten zugreifen können, wenn authentifizierte Anrufe an Ihr Konto getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein neues Microsoft-Teams-Konto:.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Microsoft Teams-Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Microsoft Teams nichts weiter tun.

Konfigurieren von Microsoft-Teams-Verbindungen

Microsoft Teams unterstützt die folgenden zwei Arten von Authentifizierungsmechanismen:

1. OAuth Auth: Microsoft Teams unterstützt den Zuschusstyp AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2
   - Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Der Benutzer, der eine Verbindung herstellt, kann sich standardmäßig auf eine AWS Glue eigene verbundene App verlassen, für die er außer der Microsoft Teams-Instance-URL keine OAuth zugehörigen Informationen angeben muss. Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Microsoft Teams weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Microsoft Teams-Instanz gewähren muss.
   - Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Microsoft Teams zu erstellen und beim Herstellen von Verbindungen über die AWS Glue Konsole ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Microsoft Teams weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
   - Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist für eine Stunde aktiv und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
   - Eine öffentliche Microsoft Teams-Dokumentation zum Erstellen einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscodefluss finden Sie unter | Microsoft Learn. Register an application with the Microsoft identity platform - Microsoft Graph.

So konfigurieren Sie eine Microsoft-Teams-Verbindung:

1. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter einen geheimen Schlüssel mit den folgenden Details. Es ist erforderlich, für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis zu erstellen.
   a. Für die OAuth Authentifizierung:
      - Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET als Schlüssel enthalten.
2. Stellen Sie in AWS Glue Studio unter Datenverbindungen eine Verbindung her, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie unter „Datenverbindungen“ die Option Verbindung erstellen aus.
   b. Wählen Sie als Datenquelle Microsoft Teams aus.
   c. Geben Sie Ihre Mandanten-ID für Microsoft Teams an.
   d. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

      ```
      {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "secretsmanager:DescribeSecret",
              "secretsmanager:GetSecretValue",
              "secretsmanager:PutSecretValue",
              "ec2:CreateNetworkInterface",
              "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
              "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
          }
        ]
      }
      ```

   e. Stellen Sie die benutzerverwaltete Client-Anwendung ClientId der Microsoft Teams-App bereit.
   f. Wählen Sie `secretName` die aus, die Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen.

g. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte. Wählen Sie Weiter aus.
4. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Microsoft-Teams-Entitäten

Voraussetzungen

- Ein Microsoft-Teams-Objekt, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen den Objektnamen wie „Team“ oder „Kanalnachricht“. Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Entitäten.

Unterstützte Entitäten für Quelle

Alle Entitäten werden mit API-Version 1.0 unterstützt.

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Teams	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Teammitglieder	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Gruppen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gruppenmitglieder	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Kanäle	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Kanalnachrichten	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Antworten auf Kanalnach richten	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Kanal-Registerkarten	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Chats	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kalenderereignisse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Beispiel

```
MicrosoftTeams_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="MicrosoftTeams",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "company",
        "API_VERSION": "v1.0"
    }
```

Microsoft Teams-Entitäts- und -Felddetails

Liste der Entitäten:

- Team: https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/user- Teams auflisten, denen wir beigetreten sind? view=graph-rest-1.0
- Teammitglied: -liste-Mitglieder? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/team view=graph-rest-1.0
- Gruppe: -list? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/group view=graph-rest-1.0
- Gruppenmitglied: -list-mitglieder? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/group view=graph-rest-1.0
- Kanal: -list? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/channel view=graph-rest-1.0

- Kanalnachricht: -Meldungen auflisten? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/channel view=graph-rest-1.0
- Kanalnachrichten-Antwort: -Antworten auflisten? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/ chatmessage view=graph-rest-1.0
- Kanal-Tab: -Tabs auflisten? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/channel view=graph-rest-1.0
- Chat: -Liste? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/chat view=graph-rest-1.0
- Kalenderereignis: Ereignisse auflisten? https://docs.microsoft.com/en-us/ graph/api/group view=graph-rest-1.0

Partitionierung von Abfragen

Die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Als Datum akzeptieren wir das Spark-Datumsformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird. Beispiel für gültige Werte: `"2024-02-06"`.
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Anzahl der Partitionen.

Details zur Unterstützung von Feldern für die entitätsbezogene Partitionierung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Entity Name	Partitionierung von Feldern	Datentyp
Teammitglieder	visibleHistoryStartDateTime	DateTime
Gruppen	createdDateTime	DateTime
Kanäle	createdDateTime	DateTime

Entity Name	Partitionierung von Feldern	Datentyp
Chats	createdDateTime, Zeit lastModifiedDate	DateTime
Kalenderereignisse	createdDateTime, lastModifiedDate Uhrzeit, ursprünglicher Start	DateTime

Beispiel

```
microsoftteams_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="MicrosoftTeams",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "group",
        "API_VERSION": "v1.0",
        "PARTITION_FIELD": "createdDateTime"
        "LOWER_BOUND": "2022-07-13T07:55:27.065Z"
        "UPPER_BOUND": "2022-08-12T07:55:27.065Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
```

Referenz zur Microsoft Teams-Verbindungsoption

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Microsoft Teams aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Microsoft Teams.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Die Version der REST-API von Microsoft Teams, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v1.0.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.

- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Microsoft Teams-Connector:

- Die Microsoft-Teams-API gibt weniger Datensätze zurück als für Chat- und Teammitglieder-Entitäten angegeben. Dieses Problem wurde dem Microsoft-Teams-Support gemeldet und wird derzeit untersucht.

Erstellen Sie ein neues Microsoft-Teams-Konto:

1. Navigieren Sie zur Startseite von Microsoft Teams https://account.microsoft.com/account/und wählen Sie Anmelden aus.
2. Wählen Sie Erstellen Sie jetzt eins! aus.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen für die Kontoerstellung ein und erstellen Sie ein neues Konto.
4. Rufen Sie die Microsoft Teams-Website unter https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-teams/log-in auf.
5. Melden Sie sich mit dem Microsoft-Konto an, das Sie gerade erstellt haben.
6. Navigieren Sie nach erfolgreicher Registrierung bei Teams zu /services. https://account.microsft.com
7. Wählen Sie Microsoft 365 testen.
8. Aktivieren Sie eines der folgenden Microsoft-365- oder Microsoft-Teams-Abonnements, um auf alle erforderlichen Features des Microsoft-Teams-Connectors zugreifen zu können:
   - Microsoft Teams Essentials
   - Microsoft 365 Business
   - Microsoft 365 Business Basic

- Microsoft 365 Business Standard
- Microsoft 365 Business Premium

Erstellen Sie eine verwaltete Client-App:

1. Um eine verwaltete Anwendung zu erstellen, müssen Sie eine neue OAuth App auf Microsoft Entra (früher Azure Active Directory) registrieren:
2. Melden Sie sich im Microsoft Entra Admin Center an.
3. Wenn Sie Zugriff auf mehrere Mandanten haben, verwenden Sie das Symbol „Einstellungen“ im oberen Menü, um im Menü „Verzeichnisse + Abonnements“ zu dem Mandanten zu wechseln, in dem Sie die Anwendung registrieren möchten.
4. Navigieren Sie zu Identität > Anwendungen > App-Registrierungen und wählen Sie Neue Registrierung aus.
5. Geben Sie einen Anzeigenamen für Ihre Anwendung ein.
6. Geben Sie im Abschnitt „Unterstützte Kontotypen“ an, wer die Anwendung verwenden darf. Um diese App global verfügbar zu machen, wählen Sie „Konten in jedem Organisationsverzeichnis“ oder „Konten in jedem Organisationsverzeichnis und persönliche Microsoft-Konten“.
7. Geben Sie die Umleitungs-URI ein: `https://{region}.console.aws.amazon.com/appflow/oauth`. Fügen Sie beispielsweise für die Region `us-west-2 region` `https://us-west-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth` hinzu. Sie können mehrere URLs für verschiedene Regionen hinzufügen, die Sie verwenden möchten.
8. Registrieren Sie die App.
9. Notieren Sie sich die Client-ID für die zukünftige Verwendung.
10. Wählen Sie im Abschnitt „Grundlagen“ die Option Zertifikat oder geheimen Schlüssel hinzufügen.
11. Wählen Sie Neuer geheimer Client-Schlüssel aus.
12. Geben Sie eine Beschreibung und einen Ablaufzeitpunkt ein.
13. Kopieren Sie den geheimen Client-Schlüssel und speichern Sie ihn für die zukünftige Verwendung.
14. Wählen Sie in der Menüliste auf der linken Seite API-Berechtigungen aus.
15. Wählen Sie Berechtigung hinzufügen aus.
16. Wählen Sie „Microsoft Graph“ aus.
17. Wählen Sie „Delegierte Berechtigungen“ aus.
18. Überprüfen Sie alle folgenden Berechtigungen:

- User.Read
- Offline_access
- User.Read.All
- Benutzer. ReadWrite. Alle
- TeamsTab.ReadWriteForTeam
- TeamsTab.ReadWriteForChat
- TeamsTab. ReadWrite. Alle
- TeamsTab.Lesen.Alle
- TeamSettings. ReadWrite. Alle
- TeamSettings.Lesen.Alle
- TeamMember. ReadWrite. Alle
- TeamMember.Lesen.Alle
- Mannschaft. ReadBasic. Alle
- GroupMember. ReadWrite. Alle
- GroupMember.Lesen.Alle
- Gruppe. ReadWrite. Alle
- Group.Read.All
- Verzeichnis. ReadWrite. Alle
- Directory.Read.All
- Verzeichnis. AccessAsUser. Alle
- Chatten. ReadWrite
- Chatten. ReadBasic
- Chat.Read
- ChannelSettings. ReadWrite. Alle
- ChannelSettings.Lesen.Alle
- ChannelMessage.Lesen.Alles
- Kanal. ReadBasic. Alle

19. Wählen Sie Add permissions (Berechtigungen hinzufügen) aus. Ihre App ist jetzt eingerichtet. Sie können die Client-ID und den geheimen Client-Schlüssel verwenden, um eine neue Verbindung

herzustellen. Weitere Informationen finden Sie in https://learn.microsoft.com/en-us/Schaubild/ 2. auth-register-app-v

Herstellen einer Verbindung mit Mixpanel

Mixpanel ist eine leistungsstarke Echtzeit-Analyseplattform, die Unternehmen dabei hilft, die Nutzerinteraktion zu messen und zu optimieren. Mixpanel ist eine App zur Nachverfolgung des Kundenverhaltens. Sie ermöglicht es Ihnen, zu verfolgen, wie Benutzer mit Ihrem Produkt interagieren, und diese Daten mit interaktiven Berichten zu analysieren, mit denen Sie die Ergebnisse mit nur wenigen Klicks abfragen und visualisieren können. Als Mixpanel-Benutzer können Sie sich mit Ihrem Mixpanel-Konto verbinden AWS Glue . Anschließend können Sie Mixpanel als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen Mixpanel und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Mixpanel
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Mixpanel
- Konfiguration von Mixpanel-Verbindungen
- Lesen aus Mixpanel-Entitäten
- Mixpanel-Verbindungsoptionen
- Erstellen eines Mixpanel-Kontos und Konfigurieren der Client-App
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Mixpanel

AWS Glue unterstützt Mixpanel wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Mixpanel abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Mixpanel-API-Versionen

2.0

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die vorstehende Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Mixpanel

Bevor Sie die Übertragung von Mixpanel verwenden AWS Glue können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Mixpanel-Konto. Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie unter Erstellen eines Mixpanel-Kontos.
- Ihr Mixpanel-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert. Der API-Zugriff ist standardmäßig für die Editionen „Enterprise“, „Unlimited“, „Developer“ und „Performance“ aktiviert.

Wenn du diese Anforderungen erfüllst, bist du bereit, dich mit deinem Mixpanel-Konto AWS Glue zu verbinden. Für typische Verbindungen müssen Sie in Mixpanel nichts weiter tun.

Konfiguration von Mixpanel-Verbindungen

Mixpanel unterstützt Benutzername und Passwort für `BasicAuth`. Die Standardauthentifizierung ist eine einfache Authentifizierungsmethode, bei der Clients Anmeldeinformationen direkt eingeben, um auf geschützte Ressourcen zuzugreifen. AWS Glue ist in der Lage, den Benutzernamen und das Passwort zur Authentifizierung von APIs Mixpanel zu verwenden.

Die öffentliche Mixpanel-Dokumentation zum `BasicAuth`-Flow finden Sie unter Mixpanel-Servicekonten.

Konfigurieren einer Mixpanel-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   - Für die Standardauthentifizierung muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USERNAME` und `PASSWORD` als Schlüssel enthalten.

> **Note**
>
> Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.

2. Erstellen Sie im unter Datenverbindungen eine Verbindung AWS Glue Studio, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie Mixpanel als Verbindungstyp aus.
   b. Geben Sie die `INSTANCE_URL` der Mixpanel-Instanz an, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.
   c. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, für die AWS Glue Sie die folgenden Aktionen übernehmen können und über Berechtigungen verfügen:

      JSON

      ```
      {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "secretsmanager:DescribeSecret",
              "secretsmanager:GetSecretValue",
              "secretsmanager:PutSecretValue",
              "ec2:CreateNetworkInterface",
              "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
              "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
          }
        ]
      }
      ```

   d. Wählen Sie `secretName` die aus, die Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen.
   e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.
3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Mixpanel-Entitäten

Voraussetzungen

Sie benötigen ein Mixpanel-Objekt wie `Funnels`, `Retention` oder `Retention Funnels`, aus dem Sie Daten lesen möchten. Außerdem müssen Sie den Objektnamen kennen.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Trichter	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Aufbewahrung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Segmentierung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Summe der Segmentierung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Durchschnitt der Segmentierung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Kohorten	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Engage	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Ereignisse	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Ereignisse Top	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Ereignisnamen	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Ereigniseigenschaften	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Ereigniseigenschaften Top	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Ereigniseigenschaften Werte	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Anmerkungen	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Aktivität eines Profilereignisses	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel

```
mixpanel_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="mixpanel",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "/cohorts/list?project_id=2603353",
        "API_VERSION": "2.0",
        "INSTANCE_URL": "https://www.mixpanel.com/api/app/me"
    }
```

Mixpanel-Entitäts- und Felddetails

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
Trichter	funnel_id	Ganzzahl	'='
	workspace_id	Ganzzahl	'='
	from_date	Date	'='
	to_date	Date	'=’
	length	Ganzzahl	'='
	length_unit	Zeichenfolge	'='
	Intervall	Ganzzahl	'='
	Einheit	Zeichenfolge	'='
	limit	Ganzzahl	'='
	data	Struct	
	meta	Struct	
Aufbewahrung	workspace_id	Ganzzahl	'='
	Einheit	Zeichenfolge	'='
	addiction_unit	Zeichenfolge	'='
	from_date	Date	'='
	to_date	Date	'='
	event	Zeichenfolge	'='
	limit	Ganzzahl	'='
	data	Struct	
Segmentierung	workspace_id	Ganzzahl	'='

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
	event	Zeichenfolge	'='
	from_date	Date	'='
	to_date	Date	'='
	Einheit	Zeichenfolge	'='
	Intervall	Ganzzahl	'='
	limit	Ganzzahl	'='
	type	Zeichenfolge	'='
	Serie	Auflisten	
	values	Struct	
	data	Struct	
Numerische Segmentierung	workspace_id	Ganzzahl	'='
	event	Zeichenfolge	'='
	on	Zeichenfolge	'='
	from_date	Date	'='
	to_date	Date	'='
	Einheit	Zeichenfolge	'='
	type	Zeichenfolge	'='
	Serie	Auflisten	
	values	Struct	
Summe der Segmentierung	workspace_id	Ganzzahl	'='

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
	event	Zeichenfolge	'='
	on	Zeichenfolge	'='
	from_date	Date	'='
	to_date	Date	'='
	Einheit	Zeichenfolge	'='
	Metadaten	Struct	
	results	Struct	
Durchschnitt der Segmentierung	workspace_id	Ganzzahl	'='
	event	Zeichenfolge	'='
	on	Zeichenfolge	'='
	from_date	Date	'='
	to_date	Date	'='
	Einheit	Zeichenfolge	'='
	Metadaten	Struct	
	results	Struct	
Kohorten	count	Ganzzahl	
	is_visible	Ganzzahl	
	description	Zeichenfolge	
	created	DateTime	
	project_id	Ganzzahl	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
	id	BigInteger	
	Name	Zeichenfolge	
	data_group_id	Zeichenfolge	
Engage	distinct_id	Zeichenfolge	
		Eigenschaften	Struct
Veranstaltung	Workspace	Ganzzahl	'='
	event	Zeichenfolge	'='
	type	Zeichenfolge	'='
	Einheit	Zeichenfolge	'='
	Intervall	Ganzzahl	'='
	from_date	Date	'='
	to_date	Date	'='
	Serie	Auflisten	
	values	Struct	
Ereignisse Top	type	Zeichenfolge	'='
	workspace_id	Ganzzahl	'='
	limit	Ganzzahl	'='
	Betrag	Ganzzahl	
	event	Zeichenfolge	
	percent_change	Gleitkommazahl	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
Ereignisname	data	Auflisten	
	workspace_id	Ganzzahl	'='
	type	Zeichenfolge	'='
	limit	Ganzzahl	'='
Ereigniseigenschaften	workspace_id	Ganzzahl	'='
	event	Zeichenfolge	'='
	Name	Zeichenfolge	'='
	type	Zeichenfolge	'='
	Einheit	Zeichenfolge	'='
	Intervall	Ganzzahl	'='
	from_date	Date	'='
	to_date	Date	'='
	limit	Ganzzahl	'='
	data	Struct	
	Serie	Auflisten	
	values	Struct	
Ereigniseigenschaften Top	workspace_id	Ganzzahl	'='
	event	Zeichenfolge	'='
	limit	Ganzzahl	'='
	data	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
Ereigniseigenschaften Werte	workspace_id	Ganzzahl	'='
	event	Zeichenfolge	'='
	limit	Ganzzahl	'='
	Name	Zeichenfolge	'='
	data	Auflisten	
Anmerkung	workspace_id	Ganzzahl	
	date	DateTime	
	project_id	Ganzzahl	
	id	BigInteger	
	description	Zeichenfolge	
	from_date	Date	BETWEEN
Aktivität eines Profilereignisses	workspace_id	Ganzzahl	'='
	distinct_ids	Zeichenfolge	'='
	from_date	Date	'='
	to_date	Date	'='
	event	Zeichenfolge	
	Eigenschaften	Struct	

Mixpanel-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Mixpanel aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Mixpanel.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der Mixpanel-REST-API, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v2.0.
- `SELECTED_FIELDS`(Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer (SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

Erstellen eines Mixpanel-Kontos und Konfigurieren der Client-App

Erstellen eines Mixpanel-Kontos

1. Navigieren Sie zur Mixpanel-Startseite.
2. Wählen Sie auf der Mixpanel-Startseite oben rechts die Option Anmelden aus.
3. Führen Sie auf der Seite Legen wir los die folgenden Aktionen durch:
   - Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein.
   - Wählen Sie das erforderliche Kontrollkästchen aus, um den Bedingungen zuzustimmen.
   - Wählen Sie Erste Schritte, um fortzufahren.

   Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail.
4. Suchen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang nach einer Bestätigungsnachricht, öffnen Sie die E-Mail und folgen Sie den Anweisungen zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse.
5. Wählen Sie auf der Bestätigungsseite die Option E-Mail verifizieren aus, um die Bestätigung abzuschließen.
6. Geben Sie auf der Seite Name Ihres Unternehmens den Namen Ihrer Organisation ein und wählen Sie Weiter.
7. Geben Sie auf der Seite Ihr erstes Projekt Ihre Projektdetails ein und wählen Sie Erstellen aus.
8. Wählen Sie auf der nächsten Seite die Option Legen wir los, um die Erstellung Ihres Kontos abzuschließen.

Anmelden bei einem Mixpanel-Konto

1. Navigieren Sie zur Mixpanel-Anmeldeseite.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Weiter.
3. Suchen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang nach einer Bestätigungsnachricht, öffnen Sie die E-Mail und folgen Sie den Anweisungen zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse.
4. Wählen Sie auf der nächsten Seite die Schaltfläche Anmelden, um sich bei Ihrem Konto anzumelden.

Kaufen eines Mixpanel-Pakets

1. Wählen Sie auf der Mixpanel-Seite das Symbol Einstellungen oben rechts aus.
2. Wählen Sie in der Liste der Optionen Preisdetails und Abrechnung aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Preisdetails und Abrechnung die Option Upgrade oder Ändern aus.
4. Wählen Sie auf der nächsten Seite den Plan aus, den Sie erwerben möchten

   Damit sind die Kontoerstellung und der Kauf des Plans abgeschlossen.

Erstellen eines Benutzernamens und eines Client-Geheimnisses (zum Registrieren der App)

1. Wählen Sie auf der Mixpanel-Seite oben rechts das Symbol Einstellungen aus.
2. Wählen Sie aus der Liste der Optionen die Option Projekteinstellungen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Projekteinstellungen die Option Dienstkonten und dann Dienstkonto hinzufügen aus.
4. Wählen Sie in der Dropdownliste Dienstkonto das Dienstkonto aus oder geben Sie zum Erstellen einen Namen an und fügen Sie die Projektrolle hinzu. Geben Sie dann die Gültigkeitsdauer an und wählen Sie Hinzufügen aus.

   > **Important**
   >
   > Nach Abschluss des vorherigen Schritts wird auf der folgenden Seite der geheime Schlüssel des Dienstkontos angezeigt. Sie müssen den geheimen Schlüssel des Dienstkontos speichern. Sie können danach nicht mehr darauf zugreifen.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Mixpanel-Connector:

- Bei der `Segmentation Numeric`-Entität gibt die Mixpanel-API einen `400 (Bad Request)`-Fehler aus, wenn keine numerischen Daten für die obligatorischen Filter gefunden werden. Wir behandeln dies als `OK`-Antwort, um Flow-Ausfälle zu verhindern.
- Das abfragbare Feld `limit` wurde aus folgenden Gründen aus den unterstützten Entitäten entfernt:
  - Es hat Fehler verursacht, weil es als Einschränkungs-Feature des SDK interpretiert wurde.
  - Der Filter hat keinen praktischen Zweck erfüllt.
  - Entsprechende Funktionen werden nun durch die Implementierung des Einschränkungs-Feature abgedeckt.
- Die feldbasierte Partitionierung kann nicht unterstützt werden, da keine erforderlichen Operatoren (>=, <=, <, > und `between`) für die Partitionierung von der SaaS-Plattform aus erforderlich sind. Der `between`-Operator wird zwar unterstützt, aber die Felder, für die dieser Operator unterstützt wird, lassen sich nicht aufrufen. Daher sind die Kriterien für die feldbasierte Partitionierung nicht erfüllt.
- Da es keine Möglichkeit gibt, einen Versatzwert für Entitäten abzurufen, die Paginierung unterstützen, kann die datensatzbasierte Partitionierung für Mixpanel nicht unterstützt werden.
- Die `Cohorts`-Entität unterstützt nur `CreatedDate/Time`-Felder und es ist kein zur Identifizierung von `UpdatedDate/Time` vorhanden, sodass da das Ergebnis `DML_Status` nicht identifiziert werden kann. Außerdem ist kein Endpunkt zur Identifizierung gelöschter Datensätze vorhanden. Daher kann CDC nicht unterstützt werden.
- Um einen AWS Glue Job für die unten genannten Entitäten auszuführen, sind obligatorische Filter erforderlich. In der folgenden Tabelle finden Sie die folgenden Filter.

  Entitätsname und erforderliche Filter

Entitätsname	Obligatorische Filter
Anmerkungen	from_date, to_date
Kohorten	Keine
Engage	Keine

Entitätsname	Obligatorische Filter
Veranstaltung	event, type, unit, from_date, to_date, on
Ereignisname	type
Ereigniseigenschaften	event, name, type, unit, from_date, to_date
Ereigniseigenschaften Top	event
Werte der Ereigniseigenschaften	event, name
Ereignisse Top	type
Trichter	funnel_id, from_date, to_date
Aktivität eines Profilereignisses	distinct_ids, from_date, to_date
Aufbewahrung	from_date, to_date, unit, addiction_unit
Segmentierung	event, from_date, to_date
Durchschnitt der Segmentierung	event, from_date, to_date, on
Numerische Segmentierung	event, from_date, to_date, on
Summe der Segmentierung	event, from_date, to_date, on

Herstellen einer Verbindung mit Monday

Monday.com ist ein vielseitiges Arbeitsbetriebssystem, das das Projektmanagement und die Zusammenarbeit im Team optimiert. Es bietet anpassbare Arbeitsabläufe, visuelle Dashboards und Automatisierungstools zur Steigerung der Produktivität. Benutzer können Aufgaben verfolgen, Ressourcen verwalten und auf einer integrierten Plattform effektiv kommunizieren.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Montag
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

- Konfigurieren von Monday
- Konfigurieren von Monday-Verbindungen
- Lesen aus Monday-Entitäten
- Referenz zur Monday-Verbindungsoption
- Einschränkungen
- Erstellen Sie ein neues Monday-Konto:

AWS Glue Unterstützung für Montag

AWS Glue unterstützt Montag wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Montag abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Monday-API-Versionen

v2.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Monday

Bevor Sie Daten ab Montag AWS Glue übertragen können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Monday-Entwicklerkonto mit E-Mail und Passwort. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein neues Monday-Konto:.
- Ihr Monday-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert. Die gesamte Nutzung von Monday APIs ist innerhalb der Testphase ohne zusätzliche Kosten möglich. Nach Ablauf der Testphase müssen Sie ein Abonnement erwerben, um Daten zu erstellen und darauf zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie auf der Lizenzierungsseite von Monday.

Wenn du diese Voraussetzungen erfüllst, kannst du dich mit deinem Monday-Konto verbinden AWS Glue . Für typische Verbindungen müssen Sie in Monday nichts weiter tun.

Konfigurieren von Monday-Verbindungen

Monday unterstützt die folgenden zwei Arten von Authentifizierungsmechanismen:

1. OAuth Auth: Monday unterstützt den Zuschusstyp AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2
   - Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Der Benutzer, der eine Verbindung herstellt, kann sich standardmäßig auf eine AWS Glue verbundene App verlassen, bei der er außer der Instanceurl am Montag keine OAuth weiteren Informationen angeben muss. Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Monday weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Monday-Instanz gewähren muss.
   - Benutzer sollten sich dafür entscheiden, am Montag ihre eigene verbundene App zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Monday weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
   - Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist für eine Stunde aktiv und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
   - Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Erstellen einer verbundenen App für den AUTHORIZATION_CODE-Flow OAuth .
2. Benutzerdefinierte Autorisierung:
   - Die am Montag veröffentlichte Dokumentation zur Generierung der erforderlichen API-Schlüssel für die benutzerdefinierte Autorisierung finden Sie unter docs/authentication#. https://developer.monday.com/api-reference/ api-token-permissions

So konfigurieren Sie eine Monday-Verbindung:

1. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter ein Geheimnis mit den folgenden Details. Es ist erforderlich, für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis zu erstellen.
   a. Für die OAuth Authentifizierung:

- Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET als Schlüssel enthalten.

b. Für benutzerdefinierte Autorisierung:

- Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `personalAccessToken` als Schlüssel enthalten.

2. Stellen Sie in AWS Glue Studio unter Datenverbindungen eine Verbindung her, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

a. Wählen Sie unter „Datenverbindungen“ die Option Verbindung erstellen aus.

b. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Monday aus.

c. Geben Sie Ihre Instance-URL für Monday ein.

d. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

e. Wählen Sie den Authentifizierungstyp aus, um eine Verbindung zu Monday herzustellen:

- Für OAuth die Authentifizierung: Geben Sie die Token-URL und die benutzerverwaltete Client-Anwendung ClientId des Montags an, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

- Für die benutzerdefinierte Autorisierung: Wählen Sie den Authentifizierungstyp CUSTOM aus, um eine Verbindung zu Monday herzustellen.

f. Wählen Sie den aus`secretName`, den Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen.

g. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte. Wählen Sie Weiter aus.
4. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Monday-Entitäten

Voraussetzungen

- Ein Monday-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten für Quelle

Liste der Entitäten:

- Konto: https://developer.monday.com/api-reference/docs/account #queries
- Forum: docs/boards #queries https://developer.monday.com/api-reference/
- Spalte: Dokumente/Spalten #queries https://developer.monday.com/api-reference/
- Dokumente: Dokumente/Dokumente #queries https://developer.monday.com/api-reference/
- Dokumentenblock: https://developer.monday.com/api-reference/ Dokumente/Blöcke #queries
- Dateien: Dokumente/Dateien #queries https://developer.monday.com/api-reference/
- Ordner: Dokumente/Ordner #queries https://developer.monday.com/api-reference/
- Gruppen: Dokumente/Gruppen #queries https://developer.monday.com/api-reference/
- Artikel: Dokumente/Artikel #queries https://developer.monday.com/api-reference/
- Unterelemente: Dokumente/Unterelemente #queries https://developer.monday.com/api-reference/
- Schlagworte: docs/tags-queries #queries https://developer.monday.com/api-reference/
- Teams: Dokumente/Teams #queries https://developer.monday.com/api-reference/

- Aktualisierungen: Dokumente/Updates #queries https://developer.monday.com/api-reference/
- Benutzer: Dokumente/Benutzer #queries https://developer.monday.com/api-reference/
- Arbeitsbereiche: Dokumente/Arbeitsbereiche #queries https://developer.monday.com/api-reference/

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Account	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Boards	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Spalten	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Dokumente	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Dokumentblöcke	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Dateien	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Gruppen	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Item	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Unterelemente	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Tags (Markierungen)	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Teams	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Aktualisierungen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Benutzer	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Arbeitsbereiche	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Ordner	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein

Beispiel

```
monday_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="monday",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "account",
         "API_VERSION": "v2"
     }
```

Referenz zur Monday-Verbindungsoption

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Monday aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Monday.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der Monday-REST-API, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v2.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Monday-Connector:

- In der dynamischen Metadatenantwort gibt es einige Konflikte mit der Dokumentation, wie unten beschrieben:
  - Die Entität für Gruppe, Spalte unterstützt Filteroperationen, ist jedoch nicht im Endpunkt dynamischer Metadaten vorhanden und wird daher als nicht filterbare Entität beibehalten.
  - Der dynamische Endpunkt besteht aus mehr als 15.000 Zeilen und gibt Metadaten aller Entitäten in einer einzigen Antwort zurück. Aus diesem Grund dauert das Laden der Felder durchschnittlich 10 Sekunden, sodass dies bei der Ausführung eines Auftrags etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen würde.
  - In der folgenden Tabelle finden Sie das Monday-Ratenlimit. Die erhebliche Größe der Antwortdaten der dynamischen Entität führt zu einer spürbaren Verzögerung. Das Laden von Feldern dauert durchschnittlich 10 Sekunden.

Komplexitätslimit	5.000.000 (5 Mio.) Komplexitätspunkte
Tägliches Anruflimit	10.000 für Pro Plan
Minutenlimit	500 Abfragen pro Minute
Grenzwert für Gleichzeitigkeit	Maximal 100 gleichzeitige Anfragen für Pro Plan

Erstellen Sie ein neues Monday-Konto:

1. Navigiere zur Startseite von Monday, https://monday.com/und wähle Anmelden.
2. Sie werden zur Anmeldeseite weitergeleitet. Wählen Sie unten auf der Seite Sign up aus.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Continue. Alternativ können Sie sich mit Google anmelden.
4. Geben Sie die erforderlichen Details ein und klicken Sie dann auf Continue.
5. Füllen Sie die Fragen aus und folgen Sie den Schritten, um die Kontoerstellung abzuschließen.

Registrieren Sie eine OAuth Anwendung:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei monday.com an. Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf Ihren Avatar (Bildsymbol).
2. Wählen Sie Developer.

3. Wählen Sie App erstellen.
4. Füllen Sie die Pflichtfelder für Name und Beschreibung aus.
5. Navigieren Sie zum Abschnitt „OAuth“ auf der rechten Seite, fügen Sie die Bereiche hinzu und wählen Sie „Funktion speichern“.
6. Navigieren Sie zur Registerkarte für Umleitungs-URLs neben dem Bereich, fügen Sie die Umleitungs-URL hinzu und speichern Sie das Feature.
7. Geben Sie auf der URLs Registerkarte „Weiterleitung“ die URL Ihrer App an. Das sollte https://{region-code}.console.aws.amazon.com/appflow/ OAuth sein. Wenn Sie beispielsweise `us-east-1` verwenden, können Sie `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth` hinzufügen.
8. Die Anwendung ist jetzt einsatzbereit. Sie finden Ihre Anmeldeinformationen im Abschnitt mit grundlegenden Informationen. Notieren Sie sich die Client-ID und den geheimen Client-Schlüssel. Diese Zeichenfolgen werden verwendet, um über einen Connector eine Verbindung mit dieser App herzustellen. AppFlow

Generieren Sie ein persönliches Zugriffstoken:

Derzeit bietet monday.com nur unsere V2-API-Token an, bei denen es sich ausschließlich um persönliche Token handelt. Um auf Ihre API-Token zuzugreifen, können Sie je nach Ihrer Benutzerstufe eine von zwei Methoden verwenden. Administratoren können beide Methoden nutzen, um ihre API-Token zu erhalten. Mitglieder können über die Registerkarte „Developer“ auf ihre API-Token zugreifen.

Administratoren: Wenn Sie Administrator Ihres monday.com-Kontos sind, können Sie über die Registerkarte „Admin“ mit den folgenden Schritten auf Ihre API-Token zugreifen:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei monday.com an. Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf Ihren Avatar (Bildsymbol).
2. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü „Administration“ aus (dafür benötigen Sie Administratorrechte).
3. Navigieren Sie zum Abschnitt „API“ und generieren Sie ein „API V2 Token“. Sie können Ihr Token kopieren und verwenden.

Entwickler: Wenn Sie ein Mitglied Ihres monday.com-Kontos sind, können Sie über die Registerkarte „Developer“ mit den folgenden Schritten auf Ihre API-Token zugreifen:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei monday.com an. Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf Ihren Avatar (Bildsymbol).
2. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü „Developer“ aus.
3. Wählen Sie im oberen Menü das Drop-down-Menü „Developer“. Wählen Sie im Drop-down-Menü die erste Option mit dem Titel „My Access Tokens“ aus.

Verbindung zu MongoDB in AWS Glue Studio herstellen

AWS Glue bietet integrierte Unterstützung für MongoDB. AWS Glue Studio stellt eine visuelle Benutzeroberfläche bereit, um eine Verbindung zu MongoDB herzustellen, Datenintegrationsaufträge zu verfassen und diese in der AWS Glue Studio-Serverless-Spark-Laufzeit auszuführen.

Topics

- Erstellen einer MongoDB-Verbindung
- Erstellen eines MongoDB-Quellknotens
- Erstellen eines MongoDB-Zielknotens
- Erweiterte Optionen

Erstellen einer MongoDB-Verbindung

Voraussetzungen:

- Wenn sich Ihre MongoDB-Instance in einer Amazon VPC befindet, konfigurieren Sie Amazon VPC so, dass Ihr AWS Glue Job mit der MongoDB-Instance kommunizieren kann, ohne dass der Datenverkehr das öffentliche Internet durchquert.

  Identifizieren oder erstellen Sie in Amazon VPC eine VPC, ein Subnetz und eine Sicherheitsgruppe, die bei der Ausführung des Jobs verwendet AWS Glue werden. Darüber hinaus muss Amazon VPC so konfiguriert sein, dass der Netzwerkdatenverkehr zwischen Ihrer MongoDB-Instance und diesem Standort zugelassen wird. Abhängig von Ihrem Netzwerklayout kann dies Änderungen an den Sicherheitsgruppenregeln, dem Netzwerk ACLs, den NAT-Gateways und den Peering-Verbindungen erfordern.

Eine Verbindung zu MongoDB konfigurieren Sie wie folgt:

1. Erstellen Sie optional ein Geheimnis mit Ihren MongoDB-Anmeldeinformationen. AWS Secrets Manager Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `username` mit dem Wert. *mongodbUser*

     Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `password` mit dem Wert. *mongodbPass*

2. Stellen Sie in der AWS Glue Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgen. the section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen” Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen,*connectionName*, für die future Verwendung in AWS Glue.

   - Wählen Sie als Verbindungstyp die Option MongoDB oder MongoDB Atlas aus.
   - Geben Sie als MongoDB-URL oder MongoDB-Atlas-URL den Hostnamen Ihrer MongoDB-Instance an.

     Eine MongoDB-URL wird im Format `mongodb://`*mongoHost*`:`*mongoPort*`/`*mongoDBname* bereitgestellt.

     Eine MongoDB-Atlas-URL wird im Format `mongodb+srv://`*mongoHost*`/`*mongoDBname* bereitgestellt.
   - Wenn Sie sich dafür entschieden haben, ein Secrets Manager Manager-Geheimnis zu erstellen, wählen Sie den Typ AWS Secrets Manager Credential.

     Geben Sie dann im Feld AWS Secret Folgendes ein*secretName*.
   - Wenn Sie sich dafür entscheiden, einen Benutzernamen und ein Passwort anzugeben, geben Sie *mongodbUser* und ein*mongodbPass*.

3. In den folgenden Situationen ist möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration erforderlich:

   - Für MongoDB-Instances, die AWS in einer Amazon VPC gehostet werden
     - Sie müssen Amazon VPC-Verbindungsinformationen für die Verbindung angeben, die Ihre AWS Glue MongoDB-Sicherheitsanmeldedaten definiert. Wenn Sie Ihre Verbindung

erstellen oder aktualisieren, legen Sie VPC, Subnetz und Sicherheitsgruppen in den Netzwerkoptionen fest.

Nachdem Sie eine AWS Glue MongoDB-Verbindung hergestellt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie Ihren AWS Glue Job ausführen:

- Wenn Sie mit AWS Glue Jobs im Visual Editor arbeiten, müssen Sie Amazon VPC-Verbindungsinformationen angeben, damit Ihr Job eine Verbindung zu MongoDB herstellen kann. Identifizieren Sie einen geeigneten Standort in Amazon VPC und geben Sie ihn in Ihrer AWS Glue - MongoDB-Verbindung an.
- Wenn Sie sich dafür entschieden haben, ein Secrets Manager Manager-Geheimnis zu erstellen, gewähren Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle die *secretName* Leseberechtigung.

Erstellen eines MongoDB-Quellknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue MongoDB-Verbindung, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,the section called “Erstellen einer MongoDB-Verbindung”.
- Wenn Sie ein Secrets-Manager-Secret erstellt haben, benötigen Sie die entsprechenden Berechtigungen für Ihren Auftrag, um das von der Verbindung verwendete Geheimnis zu lesen.
- Eine MongoDB-Sammlung, aus der Sie lesen möchten. Sie benötigen Identifikationsinformationen für die Sammlung.

  Eine MongoDB-Sammlung wird durch einen Datenbanknamen und einen Sammlungsnamen identifiziert,*mongodbName*,*mongodbCollection*.

Hinzufügen einer MongoDB-Datenquelle

Fügen Sie einen Knoten Datenquelle – MongoDB wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre MongoDB-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie MongoDB-Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Erstellen einer MongoDB-Verbindung”.

Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.

2. Wählen Sie eine Datenbank aus. Geben Sie *mongodbName* ein.
3. Wählen Sie eine Sammlung aus. Geben Sie *mongodbCollection* ein.
4. Wählen Sie einen Partitionierer, eine Partitionsgröße (MB) und einen Partitionsschlüssel aus. Weitere Informationen zu Partitionierungsparametern finden Sie unter the section called “„connectionType“: „mongodb“ als Quelle”.
5. Geben Sie unter Benutzerdefinierte MongoDB-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erstellen eines MongoDB-Zielknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue MongoDB-Verbindung, konfiguriert mit einem AWS Secrets Manager Geheimnis, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,the section called “Erstellen einer MongoDB-Verbindung”.
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Eine MongoDB-Tabelle, in die Sie schreiben möchten,*tableName*.

Hinzufügen eines MongoDB-Datenziels

Fügen Sie einen Knoten Datenziel – MongoDB wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre MongoDB-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie MongoDB-Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Erstellen einer MongoDB-Verbindung”.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Wählen Sie eine Datenbank aus. Geben Sie *mongodbName* ein.
3. Wählen Sie eine Sammlung aus. Geben Sie *mongodbCollection* ein.

4. Wählen Sie einen Partitionierer, eine Partitionsgröße (MB) und einen Partitionsschlüssel aus. Weitere Informationen zu Partitionierungsparametern finden Sie unter the section called “„connectionType“: „mongodb“ als Quelle”.
5. Wählen Sie bei Bedarf Schreibvorgänge wiederholen aus.
6. Geben Sie unter Benutzerdefinierte MongoDB-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erweiterte Optionen

Sie können bei der Erstellung eines MongoDB-Knotens erweiterte Optionen angeben. Diese Optionen sind dieselben wie die, die bei der Programmierung AWS Glue für Spark-Skripte verfügbar sind.

Siehe the section called “MongoDB-Verbindung”.

Verbindung zu Oracle herstellen NetSuite

Oracle NetSuite ist eine all-in-one Cloud-Business-Management-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, effektiver zu arbeiten, indem sie Kernprozesse automatisiert und Echtzeiteinblicke in die betriebliche und finanzielle Leistung bietet. Mit einer einzigen, integrierten Suite von Anwendungen für die Verwaltung von Buchhaltung, Auftragsabwicklung, Bestandsverwaltung, Produktion, Lieferkette und Lagerbetrieb NetSuite bietet Oracle Unternehmen einen klaren Überblick über ihre Daten und eine strengere Kontrolle über ihre Geschäfte.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Oracle NetSuite
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration von Oracle NetSuite
- Konfiguration von NetSuite Oracle-Verbindungen
- Aus NetSuite Oracle-Entitäten lesen
- NetSuite Oracle-Verbindungsoptionen
- Einschränkungen und Hinweise für Oracle NetSuite Connector

AWS Glue Unterstützung für Oracle NetSuite

AWS Glue unterstützt Oracle NetSuite wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Oracle abzufragen NetSuite.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte NetSuite Oracle-API-Versionen

Die folgenden NetSuite Oracle-API-Versionen werden unterstützt:

- v1

Informationen zur Unterstützung von Entitäten pro Version finden Sie unter „Unterstützte Entitäten für Quelle“.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
```

```
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration von Oracle NetSuite

Bevor Sie Daten von Oracle AWS Glue übertragen können NetSuite, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein NetSuite Oracle-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Ein NetSuite Oracle-Konto erstellen.
- Ihr NetSuite Oracle-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert.
- Sie haben eine OAuth 2.0-API-Integration in Ihrem NetSuite Oracle-Entwicklerkonto erstellt. Diese Integration stellt die Client-Anmeldeinformationen bereit, die für den sicheren Zugriff auf Ihre Daten AWS Glue verwendet werden, wenn authentifizierte Aufrufe an Ihr Konto getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Eine NetSuite Oracle-Client-App und OAuth 2.0-Anmeldeinformationen erstellen.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem NetSuite Oracle-Konto herstellen.

Ein NetSuite Oracle-Konto erstellen

Navigieren Sie zu Oracle NetSuite und wählen Sie Free Product Tour. Geben Sie die erforderlichen Details ein, um eine kostenlose Produktvorführung zu erhalten, über die Sie Kontakt zu einem Anbieter aufnehmen können. So erhalten Sie ein Konto:

- Die Beschaffung eines NetSuite Accounts erfolgt über einen Anbieter, der einen Account zur Verfügung stellt form/quote , der rechtlich geprüft werden muss.
- Das Konto, das für den Oracle NetSuite Connector beschafft werden soll, ist vom Standard Cloud Service.
- Dieses Konto wird vom Anbieter erstellt und temporäre Anmeldeinformationen werden bereitgestellt. Sie erhalten eine Willkommens-E-Mail von NetSuite < billing@notification.netsuite.com > < system@sent-via.netsuite.com > mit Details wie Ihrem Benutzernamen und einem Link zum Einstellen Ihres Passworts.
- Verwenden Sie den Link zum Festlegen des Passworts, um das Passwort für den vom Anbieter bereitgestellten Benutzernamen festzulegen.

Eine NetSuite Oracle-Client-App und OAuth 2.0-Anmeldeinformationen erstellen

Um die Client ID und den Client Secret zu erhalten, erstellen Sie eine NetSuite Oracle-Client-App:

1. Loggen Sie sich über das NetSuite Kunden-Login in Ihr NetSuite Konto ein.
2. Wählen Sie Einrichtung > Unternehmen > Features aktivieren.
3. Navigieren Sie zu dem SuiteCloudAbschnitt und aktivieren Sie das Kontrollkästchen REST WEB SERVICES unter SuiteTalk (Web Services).
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen OAUTH 2.0 unter Authentifizierung verwalten. Klicken Sie auf Speichern.
5. Gehen Sie zu Setup > Integration > Integrationen verwalten und wählen Sie Neu, um eine OAuth2 2.0-Anwendung zu erstellen.
6. Geben Sie einen Namen ein und lassen Sie STATE aktiviert.
7. Wenn diese Option aktiviert ist, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen TBA: AUTHORIZATION FLOW und TOKEN-BASED AUTHENTICATION unter Token-basierte Authentifizierung.

8. Wählen Sie unter 2.0 die Kontrollkästchen AUTHORIZATION CODE GRANT und PUBLIC CLIENT aus. OAuth
9. Notieren Sie unter „Auth“ die Client-ID und den geheimen Client-Schlüssel.
10. Geben Sie eine UMLEITUNGS-URI ein. Zum Beispiel oauth https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/
11. Aktivieren Sie unter SCOPE das Kontrollkästchen REST WEB SERVICES.
12. Aktivieren Sie unter den Benutzeranmeldedaten das Kontrollkästchen USER CREDENTIALS. Wählen Sie Speichern.
13. Notieren Sie sich die CONSUMER KEY/CLIENT ID und das CONSUMER SECRET/CLIENT SECRET unter Client-Anmeldeinformationen. Diese Werte werden nur einmal angezeigt.
14. Erstellen Sie bei Bedarf eine ADMINISTRATOR-Rolle, indem Sie zu Benutzer/Rollen > Rollen verwalten > Neu navigieren.
15. Fügen Sie beim Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle unter der Registerkarte Berechtigungen für die folgenden Entitäten/Funktionen Vollzugriff hinzu:
    - „Einzahlung“, „Artikel“, „Artikelabwicklung“, „Journaleintrag erstellen“, „Bestellung“, „Tochtergesellschaften“, „Lieferanten“, „Rechnungen“, „Autorisierung für Lieferantenrücksendungen“, „Zeit verfolgen“, „Kundenzahlung“, „Benutzerdefinierte Datensatzeinträge“, „Benutzerdefinierte Datensatztypen“, „REST Web Services“, „OAuth 2.0 Authorized Applications Management“, „Benutzerdefinierte Entitätsfelder“, „Mit OAuth 2.0-Zugriffstoken anmelden“.

Weitere Informationen finden Sie unter OAuth 2.0 in der NetSuite Applications Suite-Dokumentation.

Konfiguration von NetSuite Oracle-Verbindungen

Oracle NetSuite unterstützt den Grant-Typ AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2 Die Art der Gewährung bestimmt, wie mit Oracle AWS Glue kommuniziert wird, um Zugriff NetSuite auf Ihre Daten anzufordern.

- Diese Art der Gewährung wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da sie darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an einen Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Der Benutzer, der eine Verbindung herstellt, kann sich standardmäßig auf eine AWS Glue eigene verbundene App (AWS Glue verwaltete Client-Anwendung) verlassen, für die er außer der URL seiner NetSuite Oracle-Instanz keine OAuth zugehörigen Informationen angeben muss. Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Oracle weiter, NetSuite wo er sich anmelden und

die angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine NetSuite Oracle-Instanz gewähren muss.

- Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Oracle zu erstellen NetSuite und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Oracle weitergeleitet, NetSuite um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Öffentliche NetSuite Oracle-Dokumentation zum Erstellen einer verbundenen App für den Authorization Code OAuth Flow finden Sie unter Öffentliche Apps.

So konfigurieren Sie eine NetSuite Oracle-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindung in AWS Glue erstellen.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps Oracle aus NetSuite.
   b. Stellen Sie die NetSuite Oracle-Umgebung bereit.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
```

```
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Aus NetSuite Oracle-Entitäten lesen

Voraussetzung

Ein NetSuite Oracle-Objekt, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen den Objektnamen wie `deposit` oder `timebill`. Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Entitäten.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt Limit	Unterstützt „* SELECT“	Unterstützt Partitionierung
Einzahlung	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Beschreibung Artikel	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Bestandsartikel	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Artikelbereitstellung	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Artikelgruppe	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt Limit	Unterstützt „* SELECT“	Unterstützt Partitionierung
Journaleintrag	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Nicht zum Bestand gehörender Kaufartikel	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Nicht zum Bestand gehörender Wiederverkaufsartikel	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Nicht zum Bestand gehörender Verkaufsartikel	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Bestellungen	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Niederlassung	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Hersteller	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Lieferantenrechnung	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Rücksendegenehmigung für Lieferanten	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt Limit	Unterstützt „* SELECT“	Unterstützt Partitionierung
Zeitrechnung	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Kundenzahlung	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Erfüllungsanfrage	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Item	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Transaktionsposition	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Transaktionsbuchhaltungsposition	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzerdefinierte Datensatztypen (dynamisch)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Beispiel:

```
netsuiteerp_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="netsuiteerp",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "deposit",
        "API_VERSION": "v1"
    }
)
```

Angaben zur NetSuite Oracle-Entität und zum Feld:

Oracle lädt die verfügbaren Felder NetSuite dynamisch unter der ausgewählten Entität. Je nach Datentyp des Felds werden die folgenden Filteroperatoren unterstützt.

Felddatentyp	Unterstützte Filteroperatoren
Zeichenfolge	LIKE, =, !=
Date	BETWEEN, =, <, >, <=, >=
DateTime	BETWEEN, <, <=, >, >=
Numerischer Wert	=, !=, <, <=, >, >=
Boolesch	=, !=

Erwartetes Eingabeformat für boolesche Werte im Filterausdruck:

Entität	Boolesches Wertformat „wahr“	Boolesches Wertformat „falsch“	Beispiel
Entitäten vom Typ „Artikel“, „Transaktionsposition“, „Transaktionsbuchhaltungsposition“ und „Benutzerdefinierter Datensatz“	T oder t	F oder f	isinactive = „T“ oder isinactive = „t“
Alle anderen Entitäten	true	false	isinactive = true

Partitionieren von Abfragen

Feldbasierte Partitionierung

Der NetSuite Oracle-Konnektor verfügt über dynamische Metadaten, sodass unterstützte Felder für die feldbasierte Partitionierung dynamisch ausgewählt werden. Die feldbasierte Partitionierung wird für Felder mit dem Datentyp Integer BigInteger, Date oder unterstützt. DateTime

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen PARTITION_FIELD,LOWER_BOUND, UPPER_BOUND und NUM_PARTITIONS angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- PARTITION_FIELD: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- LOWER_BOUND: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das Timestamp-Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird.

  Beispiele für gültige Werte:

  ```
  "TIMESTAMP \"1707256978123\""
  "TIMESTAMP \"1702600882\""
  "TIMESTAMP '2024-02-06T22:00:00:00.000Z'"
  "TIMESTAMP '2024-02-06T22:00:00:00Z'"
  "TIMESTAMP '2024-02-06'"
  ```
- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
netsuiteerp_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="netsuiteerp",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "deposit",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "id",
        "LOWER_BOUND": "1",
        "UPPER_BOUND": "10000",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Datensatzbasierte Partitionierung

Sie können die zusätzlichen Spark-Option NUM_PARTITIONS angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesem Parameter würde die ursprüngliche Abfrage in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

Bei der datensatzbasierten Partitionierung wird die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze von der NetSuite Oracle-API abgefragt und durch die angegebene NUM_PARTITIONS Zahl dividiert. Die resultierende Anzahl von Datensätzen wird dann gleichzeitig von jeder Unterabfrage abgerufen.

- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
netsuiteerp_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="netsuiteerp",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "deposit",
        "API_VERSION": "v1",
        "NUM_PARTITIONS": "3"
    }
```

NetSuite Oracle-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind die Verbindungsoptionen für Oracle aufgeführt NetSuite:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name der NetSuite Oracle-Entität. Beispiel: Einzahlung.
- API_VERSION (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Die Oracle NetSuite Rest API-Version, die Sie verwenden möchten. Der Wert wird v1 sein, da Oracle NetSuite derzeit nur Version v1 unterstützt.
- SELECTED_FIELDS (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Kommagetrennte Liste von Spalten, die Sie für die ausgewählte Entität auswählen möchten.
- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- PARTITION_FIELD(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll (feldbasierte Partitionierung).

- LOWER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds, der bei der feldbasierten Partitionierung verwendet wird.
- UPPER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfeldss, der bei der feldbasierten Partitionierung verwendet wird.
- NUM_PARTITIONS(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen. Sowohl bei feld- als auch bei datensatzbasierter Partitionierung verwendet.
- INSTANCEE_URL(String) — Eine gültige NetSuite Instanz-URL mit Format https://{account-id}.suitetalk.api.netsuite.com.

Einschränkungen und Hinweise für Oracle NetSuite Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den NetSuite Oracle-Connector:

- Die Werte der Parameter „access_token“ und „refresh_token“ haben das JWT-Format (JSON Web Token). Das Zugriffstoken ist 60 Minuten gültig, wohingegen das Aktualisierungstoken sieben Tage gültig ist.
- Wenn Sie bei der Generierung von Client-ID und Client-Geheimnis „PUBLIC CLIENT“ zusammen mit „AUTHORIZATION CODE GRANT“ auswählen, ist das Aktualisierungstoken nur drei Stunden gültig und darf nur einmal verwendet werden.
- Mit dem Connector können Sie maximal 1.000.000 Datensätze abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Executing SuiteQL Queries Through REST Web Services.
- Partitionen werden so erstellt, dass jede Partition Datensätze in Vielfachen von 1.000 abruft, außer möglicherweise die letzte Partition, die die verbleibenden Datensätze abruft.
- Bei den Objekten „Artikel“, „Transaktionszeile“, „Transaktionsbuchungszeile“ unterstützt der Connector aus folgenden Gründen einige Operatoren nicht:
  - Das Anwenden der Filteroperatoren EQUAL_TO, NOT_EQUAL_TO auf Felder vom Typ Datum führt zu unzuverlässigen Ergebnissen.
  - Das Anwenden des Filteroperators LESS_THAN_OR_EQUAL_TO auf Felder vom Typ Datum führt zu unzuverlässigen Ergebnissen und verhält sich ähnlich wie der LESS_THAN-Operator.
  - Das Anwenden des Filteroperators GREATER_THAN auf Felder vom Typ Datum= führt zu unzuverlässigen Ergebnissen und verhält sich ähnlich wie der GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO-Operator.
- Bei Objekten vom Typ „Artikel“, „Transaktionsposition“, „Transaktionsbuchhaltungsposition“ und „Benutzerdefinierter Datensatztyp“ werden boolesche Werte nicht im Standardformat, T/F sondern

im Format angegebentrue/false. The connector maps the t/f values to true/false, um die Konsistenz der Daten zu gewährleisten.

Verbindung zum OpenSearch Service herstellen in AWS Glue Studio

AWS Gluebietet integrierten Support für Amazon OpenSearch Service. AWS Glue Studiobietet eine visuelle Oberfläche, um eine Verbindung zu Amazon OpenSearch Service herzustellen, Datenintegrationsjobs zu erstellen und diese auf der AWS Glue Studio serverlosen Spark-Laufzeit auszuführen. Diese Funktion ist nicht mit OpenSearch Service Serverless kompatibel.

AWS Glue Studio erstellt eine einheitliche Verbindung für Amazon OpenSearch Service. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen.

Topics

- Eine OpenSearch Dienstverbindung erstellen
- Einen OpenSearch Dienstquellknoten erstellen
- Einen OpenSearch Service-Zielknoten erstellen
- Erweiterte Optionen

Eine OpenSearch Dienstverbindung erstellen

Voraussetzungen:

- Identifizieren Sie den Domain-Endpunkt *aosEndpoint* und den Port, von dem *aosPort* Sie lesen möchten, oder erstellen Sie die Ressource, indem Sie den Anweisungen in der Amazon OpenSearch Service-Dokumentation folgen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Domain finden Sie unter Amazon OpenSearch Service-Domains erstellen und verwalten in der Amazon OpenSearch Service-Dokumentation.

  Ein Amazon OpenSearch Service-Domain-Endpunkt hat das folgende Standardformat: https://search - *domainName* -*unstructuredIdContent*. *region*.es.amazonaws.com. Weitere Informationen zur Identifizierung Ihres Domain-Endpunkts finden Sie unter Amazon OpenSearch Service-Domains erstellen und verwalten in der Amazon OpenSearch Service-Dokumentation.

  Identifizieren oder generieren Sie Anmeldeinformationen für die HTTP-Basisauthentifizierung *aosUser* und *aosPassword* für Ihre Domain.

Um eine Verbindung zum OpenSearch Service zu konfigurieren:

1. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter Verwendung Ihrer OpenSearch Dienstanmeldedaten ein Geheimnis. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel USERNAME mit dem Wert. *aosUser*
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel PASSWORD mit dem Wert. *aosPassword*

2. Stellen Sie in der AWS Glue Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgen. the section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen” Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen,*connectionName*, für die future Verwendung in AWS Glue.

   - Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps OpenSearch Service aus.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines Domänenendpunkts Folgendes an*aosEndpoint*.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines Ports an*aosPort*.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Secrets Folgendes an*secretName*.

Einen OpenSearch Dienstquellknoten erstellen

Voraussetzungen

- Eine mit einem AWS Secrets Manager geheimen Schlüssel konfigurierte AWS Glue OpenSearch Dienstverbindung, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,the section called “Eine OpenSearch Dienstverbindung erstellen”.
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Ein OpenSearch Dienstindex, aus dem Sie lesen möchten,*aosIndex*.

Eine OpenSearch Dienstdatenquelle hinzufügen

So fügen Sie eine Datenquelle — einen OpenSearch Dienstknoten hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre OpenSearch Servicedatenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung herstellen müssen, wählen Sie OpenSearch Dienstverbindung erstellen. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Eine OpenSearch Dienstverbindung erstellen”.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Geben Sie Index an, den Index, den Sie lesen möchten.
3. Geben Sie optional Query an, eine OpenSearch Abfrage, um spezifischere Ergebnisse zu liefern. Weitere Informationen zum Schreiben von OpenSearch Abfragen finden Sie unterthe section called “Aus dem OpenSearch Service lesen”.
4. Geben Sie in den Eigenschaften des benutzerdefinierten OpenSearch Dienstes nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Einen OpenSearch Service-Zielknoten erstellen

Voraussetzungen

- Eine mit einem AWS Secrets Manager geheimen Schlüssel konfigurierte AWS Glue OpenSearch Dienstverbindung, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,the section called “Eine OpenSearch Dienstverbindung erstellen”.
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Ein OpenSearch Dienstindex, in den Sie schreiben möchten,*aosIndex*.

Ein OpenSearch Servicedatenziel hinzufügen

Um ein Datenziel — OpenSearch Serviceknoten hinzuzufügen:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre OpenSearch Servicedatenquelle. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung herstellen müssen, wählen Sie OpenSearch Dienstverbindung erstellen. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Eine OpenSearch Dienstverbindung erstellen”.

Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.

2. Geben Sie Index an, den Index, den Sie lesen möchten.
3. Geben Sie in den Eigenschaften des benutzerdefinierten OpenSearch Dienstes nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erweiterte Optionen

Sie können erweiterte Optionen angeben, wenn Sie einen OpenSearch Dienstknoten erstellen. Diese Optionen sind dieselben wie bei der Programmierung AWS Glue für Spark-Skripte.

Siehe the section called “OpenSearch Serviceanschlüsse”.

Herstellen einer Verbindung mit Okta

Die Okta-API ist die programmgesteuerte Schnittstelle zu Okta, die zur Verwaltung großer oder komplexer Okta-Konten und -Kampagnen verwendet wird. Wenn Sie ein Okta-Benutzer sind, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Okta-Konto herstellen. Anschließend können Sie Okta als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen Okta und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Okta
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Okta
- Konfigurieren von Okta-Verbindungen
- Lesen aus Okta-Entitäten
- Referenz zur Okta-Verbindungsoption
- Schritte zum Erstellen eines neuen Okta-Kontos und einer Entwickler-App
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Okta

AWS Glue unterstützt Okta wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Okta abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Okta-API-Versionen

v1.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Okta

Bevor Sie Daten AWS Glue zu oder von Okta übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Okta-Konto. Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie unter Schritte zum Erstellen eines neuen Okta-Kontos und einer Entwickler-App.
- Ihr Okta-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert.
- Sie haben eine OAuth2 API-Integration in Ihrem Okta-Konto erstellt. Diese Integration stellt die Kundenanmeldedaten bereit, die für den sicheren Zugriff auf Ihre Daten AWS Glue verwendet werden, wenn authentifizierte Anrufe an Ihr Konto getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Schritte zum Erstellen einer Client-App und unter OAuth2 2.0-Anmeldeinformationen: Neues Okta-Konto und Schritte zur Erstellung einer Entwickler-App
- Sie haben ein Okta-Konto mit einem. OktaApiToken Weitere Informationen finden Sie in der Okta-Dokumentation.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Okta-Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Okta nichts weiter tun.

Konfigurieren von Okta-Verbindungen

Okta unterstützt zwei Arten von Authentifizierungsmechanismen:

- OAuth Auth: Okta unterstützt den `AUTHORIZATION_CODE` Zuschusstyp.
  - Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Okta weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Okta-Instanz gewähren muss.
  - Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Okta zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die Konsole herstellen. AWS Glue In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Okta weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
  - Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
  - Weitere Informationen finden Sie in der öffentlichen Okta-Dokumentation zum Erstellen einer verbundenen App für den Autorisierungscodefluss. OAuth
- Benutzerdefinierte Autorisierung:
  - Die öffentliche Okta-Dokumentation zum Generieren der erforderlichen API-Schlüssel für die benutzerdefinierte Autorisierung finden Sie in der Okta-Dokumentation.

So konfigurieren Sie eine Verbindung zu Okta:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Geheimnis mit den folgenden Details. Es ist erforderlich, für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis zu erstellen.
   a. Für die OAuth Authentifizierung:
      - Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.

   b. Für benutzerdefinierte Autorisierung:
      - Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `OktaApiToken` als Schlüssel enthalten.
2. Erstellen Sie AWS Glue Studio unter Datenverbindungen eine Verbindung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

a. Wählen Sie unter „Verbindungen“ die Option Verbindung erstellen aus.

b. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Okta aus.

c. Geben Sie Ihre Okta-Unterdomäne an.

d. Wählen Sie die Okta-Domänen-URL Ihres Okta-Kontos aus.

e. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

f. Wählen Sie den Authentifizierungstyp aus, um eine Verbindung zur Datenquelle herzustellen.

g. Geben Sie als OAuth2 Authentifizierungstyp die User Managed Client Application ClientId der Okta-App an.

h. Wählen Sie den aus`secretName`, den Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen.

i. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

4. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Okta-Entitäten

Voraussetzungen

- Ein Okta-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Anwendungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Geräte	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Gruppen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzertypen	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel

```
okta_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Okta",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "applications",
        "API_VERSION": "v1"
    }
```

Okta-Entitäts- und Felddetails

Liste der Entitäten:

- Anwendung: https://developer.okta.com/docs/api/openapi/okta-management/management/tag/Application/
- Gerät: https://developer.okta.com/docs/api/openapi/okta-management/management/tag/Device/
- Gruppe: https://developer.okta.com/docs/api/openapi/okta-management/management/tag/Group/
- Benutzer: https://developer.okta.com/docs/api/openapi/okta-management/management/tag/User/
- Benutzertyp: https://developer.okta.com/docs/api/openapi/okta-management/management/tag/UserType/

Partitionierung von Abfragen

Die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Als Datum akzeptieren wir das Spark-Datumsformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird. Beispiel für gültige Werte: `"2024-02-06"`.
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Anzahl der Partitionen.

Beispiel

```
okta_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="okta",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "lastUpdated",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "lastMembershipUpdated"
        "LOWER_BOUND": "2022-08-10T10:28:46.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-08-10T10:28:46.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Referenz zur Okta-Verbindungsoption

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Okta aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Okta.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der Okta-REST-API, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Schritte zum Erstellen eines neuen Okta-Kontos und einer Entwickler-App

Erstellen Sie ein Entwicklerkonto in Okta, um Zugriff auf die Okta-API zu erhalten. Ein kostenloses Okta-Entwicklerkonto bietet Zugriff auf die meisten wichtigen Entwicklerfunktionen, die für den Zugriff auf die Okta-API erforderlich sind.

So erstellen Sie ein Entwicklerkonto in Okta:

1. Navigieren Sie zu https://developer.okta.com/signup/.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse, den Vornamen, den Nachnamen und das Land/die Region als Kontoinformationen ein. Wählen Sie Ich bin kein Roboter und dann Anmelden aus.
3. Eine Bestätigungs-E-Mail wird an Ihre registrierte E-Mail-ID gesendet. In Ihrer E-Mail erhalten Sie einen Link zur Aktivierung Ihres Okta-Entwicklerkontos. Wählen Sie Aktivieren.

4. Sie werden zur Seite zum Zurücksetzen des Passworts weitergeleitet. Geben Sie das neue Passwort zweimal ein und wählen Sie Passwort zurücksetzen aus.
5. Sie werden zum Dashboard Ihres Okta-Entwicklerkontos weitergeleitet.

Um eine Client-App und OAuth 2.0-Anmeldeinformationen zu erstellen

1. Wählen Sie im Entwickler-Dashboard die Option zum Erstellen einer App-Integration aus.



2. Das Fenster Neue App-Integration erstellen wird angezeigt und enthält verschiedene Anmeldemethoden. Wählen Sie OIDC – OpenID Connect aus.
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Anwendungstyp“. Wählen Sie Webanwendung aus und klicken Sie auf Weiter.
4. Geben Sie auf dem Bildschirm „Neue Web-App-Integration“ folgende Informationen ein:
   - Name der App-Integration – Geben Sie den Namen der App an.
   - Gewährungstyp – Wählen Sie den Autorisierungscode und das Aktualisierungstoken in der Liste aus.
   - Anmeldeweiterleitung URIs — Wählen Sie URI hinzufügen und hinzufügen`https://{regioncode}.console.aws.amazon.com/appflow/oauth`. Wenn Sie beispielsweise `us-west-2 (Oregon)` verwenden, können Sie `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth` hinzufügen.
   - Kontrollierter Zugriff – Ordnen Sie die App nach Bedarf Ihren Benutzergruppen zu und wählen Sie Speichern aus.
5. Ihre Client-ID und Ihr Client-Geheimnis werden generiert.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Okta-Connector:

- Für die Entität „Anwendungen“ kann nur ein Filter angewendet werden. Wenn mehr als 1 Filter angewendet wird, werden „400 Bad Request“-Fehler mit der Fehlerzusammenfassung „Ungültige Suchkriterien“ zurückgegeben.
- Die Option „Sortieren nach“ kann nur bei Suchanfragen unterstützt werden. Zum Beispiel `http://dev-15940405.okta.com/api/v1/groups?search=type e.q. "OKTA_GROUP"&sortBy=lastUpdated&sortOrder=asc`

Verbindung herstellen zu PayPal

PayPal ist ein Zahlungssystem, das Online-Geldtransfers zwischen Parteien erleichtert, z. B. Überweisungen zwischen Kunden und Online-Anbietern. Wenn Sie ein PayPal Benutzer sind, enthält Ihr Konto Daten über Ihre Transaktionen, z. B. deren Zahler, Daten und Status. Sie können AWS Glue es verwenden, um Daten von bestimmten AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen PayPal zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für PayPal
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration PayPal
- PayPal Verbindungen konfigurieren
- Aus PayPal Entitäten lesen
- PayPal Verbindungsoptionen
- Einschränkungen und Hinweise für PayPal Connector

AWS Glue Unterstützung für PayPal

AWS Glue unterstützt PayPal wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von abzufragen PayPal.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte PayPal API-Versionen

Die folgenden PayPal API-Versionen werden unterstützt:

- v1

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration PayPal

Bevor Sie Daten von AWS Glue übertragen können PayPal, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein PayPal Konto mit Kundenanmeldedaten.
- Ihr PayPal Konto hat API-Zugriff mit einer gültigen Lizenz.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem PayPal Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie nichts weiter tun PayPal.

PayPal Verbindungen konfigurieren

PayPal unterstützt den Gewährungstyp CLIENT CREDENTIALS für OAuth2.

- Dieser Gewährungstyp gilt als 2-Legged OAuth 2.0, da er von Clients verwendet wird, um außerhalb des Benutzerkontextes ein Zugriffstoken zu erhalten. AWS Glue ist in der Lage, die Client-ID und das Client-Geheimnis zur Authentifizierung zu verwenden PayPal APIs , die von benutzerdefinierten Diensten bereitgestellt werden, die Sie definieren.
- Jeder benutzerdefinierte Service gehört einem Nur-API-Benutzer, der über eine Reihe von Rollen und Berechtigungen verfügt, die den Service zur Ausführung bestimmter Aktionen autorisieren. Ein Zugriffstoken ist einem einzelnen benutzerdefinierten Service zugeordnet.

- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Zugriffstoken, das nur von kurzer Dauer ist und durch erneutes Aufrufen des `/v2/oauth2/token`-Endpunkts erneuert werden kann.
- Öffentliche PayPal Dokumentation für OAuth 2.0 mit Client-Anmeldeinformationen finden Sie unter Authentifizierung.

So konfigurieren Sie eine PayPal Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps PayPal.
   b. Geben Sie die PayPal Instanz `INSTANCE_URL` an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
```

```
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Anmeldeinformationen für OAuth Version 2.0 erhalten

Um die Rest-API aufzurufen, müssen Sie Ihre Client-ID und Ihr Client-Geheimnis gegen ein Zugriffstoken eintauschen. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit PayPal REST APIs.

Aus PayPal Entitäten lesen

Voraussetzung

Ein PayPal Objekt, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen den Objektnamen, `transaction`.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Transaktion	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja

Beispiel:

```
paypal_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="paypal",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "transaction",
        "API_VERSION": "v1",
        "INSTANCE_URL": "https://api-m.paypal.com"
    }
```

PayPal Entitäts- und Felddetails:

Entitäten mit statischen Metadaten:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Transaktion	transaction_initiation_date	DateTime	Between
	last_refreshed_datetime	Zeichenfolge	–
	payment_instrument_type	Zeichenfolge	=
	balance_affecting_records_only	Zeichenfolge	=
	store_id	Zeichenfolge	=
	terminal_id	Zeichenfolge	=
	transaction_currency	Zeichenfolge	=
	transaction_id	Zeichenfolge	–
	transaction_status	Zeichenfolge	–
	transaction_type	Zeichenfolge	–
	transaction_info	Struct	–
	payer_info	Struct	–
	shipping_info	Struct	–
	cart_info	Struct	–
	store_info	Struct	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	auction_info	Struct	–
	incentive_info	Struct	–

Partitionierung von Abfragen

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime-Feld akzeptieren wir den Wert im ISO-Format.

  Beispiele für gültigen Wert:

  ```
  "2024-07-01T00:00:00.000Z"
  ```
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Die Anzahl an Partitionen.

Das folgende Feld wird für die entitätsweise Partitionierung unterstützt:

Entitätsname	Partitionieren von Feldern	Datentyp
Transaktion	transaction_initiation_date	DateTime

Beispiel:

```
paypal_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="paypal",
```

```
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "transaction",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "transaction_initiation_date"
        "LOWER_BOUND": "2024-07-01T00:00:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-07-02T00:00:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

PayPal Verbindungsoptionen

Im Folgenden finden Sie Verbindungsoptionen für PayPal:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in PayPal.
- `API_VERSION`(Zeichenfolge) — (Erforderlich) Wird zum Lesen verwendet. PayPal Rest-API-Version, die Sie verwenden möchten.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Einschränkungen und Hinweise für PayPal Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den PayPal Konnektor:

- In der PayPal Transaktionsdokumentation wird erwähnt, dass es maximal drei Stunden dauert, bis ausgeführte Transaktionen im Listentransaktionsaufruf erscheinen. Es wurde jedoch beobachtet, dass es je nach `last_refreshed_datetime` länger dauern kann. Hier `last_refreshed_datetime` ist der Zeitraum angegeben, bis zu dem Ihnen Daten vom zur Verfügung stehen APIs.
- Wenn `last_refreshed_datetime` kleiner als das angeforderte `end_date` ist, entspricht `end_date` dem Wert von `last_refreshed_datetime`, weil wir nur Daten bis zu diesem Zeitpunkt haben.
- Das Feld `transaction_initiation_date` ist ein obligatorischer Filter, der für die Entität `transaction` bereitgestellt werden muss, und der maximal unterstützte Zeitraum für dieses Feld beträgt 31 Tage.
- Wenn Sie die `transaction`-Entitäts-API-Anfrage mit anderen Filtern (Abfrageparametern) als dem Feld `transaction_initiation_date` aufrufen, wird erwartet, dass der Wert des Felds `ending_balance` in der Antwort nicht abgerufen wird.

Herstellen einer Verbindung mit Pendo

Pendo bietet einen umfangreichen Datenspeicher für Benutzerinteraktionsdaten. Kunden übertragen diese Daten an, AWS sodass sie sie mit anderen Produktdaten verknüpfen, zusätzliche Analysen und Dashboards durchführen und Benachrichtigungen einrichten können, falls sie dies wünschen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Pendo
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Pendo
- Konfiguration von Pendo-Verbindungen
- Lesen aus Pendo-Entitäten
- Pendo-Verbindungsoptionen
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Pendo

AWS Glue unterstützt Pendo wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Pendo abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Pendo-API-Versionen

v1

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die vorstehende Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole — Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Pendo

Bevor Sie AWS Glue den Transfer von Pendo verwenden können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Pendo-Konto mit `apiKey` und `write access` ist aktiviert.
- Ihr Pendo-Konto verfügt über API-Zugriff mit einer gültigen Lizenz.

Wenn du diese Voraussetzungen erfüllst, bist du bereit, dich mit deinem Pendo-Konto AWS Glue zu verbinden. Für typische Verbindungen müssen Sie in Pendo nichts weiter tun.

Konfiguration von Pendo-Verbindungen

Pendo unterstützt benutzerdefinierte Authentifizierung.

Die öffentliche Pendo-Dokumentation zur Generierung der erforderlichen API-Schlüssel für die benutzerdefinierte Autorisierung finden Sie unter Authentifizierung – Dokumentation zur Pendo-REST-API.

Konfigurieren einer Pendo-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   - Für die kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `apiKey` als Schlüssel enthalten.

> **Note**
>
> Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.

2. Erstellen Sie in AWS Glue Studio unter Datenverbindungen eine Verbindung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Pendo aus.
   b. Geben Sie die `instanceUrl` der Pendo-Instance an, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   c. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, für die AWS Glue Sie die folgenden Aktionen übernehmen können und über Berechtigungen verfügen:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

   d. Wählen Sie `secretName` die aus, die Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen.
   e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.
3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.
4. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Pendo-Entitäten

Voraussetzungen

Ein Pendo-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

- Merkmal
- Leitfaden
- Seite
- Bericht
- Berichtdaten
- Besucher
- Account
- Veranstaltung
- Feature-Ereignis
- Handbuchereignis
- Seitenereignis
- Umfrageereignis
- Verfolgungsereignis

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Feature	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Richtlinie	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Seite	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Bericht	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Berichtdaten	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Besucher (Aggregation-API)	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Konto (Aggregation-API)	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Ereignis (Aggregation-API)	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Feature-Ereignis (Aggregation-API)	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Handbuchereignis (Aggregation-API)	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Konto (Aggregation-API)	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Seitenereignis (Aggregation-API)	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Umfrageereignis (Aggregation-API)	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Verfolgungsereignis (Aggregation-API)	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja

Beispiel

```
Pendo_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="glue.spark.Pendo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "feature",
        "API_VERSION": "v1",
        "INSTANCE_URL": "instanceUrl"
    }
```

Partitionierung von Abfragen

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime Feld akzeptieren wir den Wert im ISO-Format.

  Beispiel für gültigen Wert:

```
"2024-07-01T00:00:00.000Z"
```

- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: die Anzahl der Partitionen.

In der folgenden Tabelle sind Details zur Unterstützung der Partitionierung von Entitäten beschrieben:

Entitätsname
Veranstaltung
Feature-Ereignis
Handbuchereignis
Seitenereignis
Umfrageereignis
Verfolgungsereignis

Beispiel:

```
pendo_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="glue.spark.pendo",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "event",
        "API_VERSION": "v1",
        "INSTANCE_URL": "instanceUrl"
        "NUM_PARTITIONS": "10",
        "PARTITION_FIELD": "appId"
        "LOWER_BOUND": "4656"
        "UPPER_BOUND": "7788"
    }
```

Pendo-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Pendo aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Pendo.
- `INSTANCE_URL`(Zeichenfolge) – (Erforderlich) Eine gültige Pendo-Instance-URL mit den folgenden zulässigen Werten:
  - Standard
  - Europa
  - US1
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der Pendo-REST-API, die Sie verwenden möchten. Beispiel: 3.0.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Pendo-Connector:

- Paginierung wird in Pendo nicht unterstützt.
- Filterung wird nur von den Aggregate-API-Objekten (`Account`, `Event`, `Feature Event`, `Guide Events`, `Page Event`, `Poll Event`, `Track Event` und `Visitor`) unterstützt.
- DateTimeRange ist ein obligatorischer Filterparameter für Aggregate-API-Objekte (`EventFeature Event`,`Guide Events`,,`Page Event`, `Poll Event`,`Track Event`)

- Der dayRange-Zeitraum wird auf den Beginn des Zeitraums in der Zeitzone abgerundet. Wenn beispielsweise der Filter `2023-01-12T07:55:27.065Z` angegeben ist, wird dieser Zeitraum auf den Anfang des Zeitraums gerundet, d. h. `2023-01-12T00:00:00Z`.

Herstellen einer Verbindung mit Pipedrive

Pipedrive ist ein CRM für Vertriebspipelines, das kleine Unternehmen dabei unterstützt, Leads zu verwalten, Vertriebsaktivitäten nachzuverfolgen und mehr Geschäfte abzuschließen. Pipedrive ermöglicht Vertriebsteams in kleinen Unternehmen: Prozesse zu optimieren und Vertriebsdaten in einem einheitlichen CRM-Vertriebstool zu konsolidieren. Wenn Sie ein Pipedrive-Nutzer sind, können Sie sich mit Ihrem Pipedrive-Account AWS Glue verbinden. Anschließend können Sie Pipedrive als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen Pipedrive und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Pipedrive
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Pipedrive
- Konfigurieren von Pipedrive-Verbindungen
- Lesen aus Pipedrive-Entitäten
- Referenz zur Pipedrive-Verbindungsoption
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Pipedrive

AWS Glue unterstützt Pipedrive wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Pipedrive abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Pipedrive-API-Versionen

v1.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben

Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Pipedrive

Bevor Sie Daten von Pipedrive AWS Glue übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Pipedrive-Konto.
- Ihr Pipedrive-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie sich mit Ihrem AWS Glue Pipedrive-Account verbinden. Für typische Verbindungen müssen Sie in Pipedrive nichts weiter tun.

Konfigurieren von Pipedrive-Verbindungen

Pipedrive unterstützt den Zuschusstyp AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2

- Dieser Zuschusstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Der Benutzer, der eine Verbindung herstellt, kann sich standardmäßig auf eine AWS Glue eigene verbundene App verlassen, in der er außer der Pipedrive-Instance-URL keine OAuth zugehörigen Informationen angeben muss. Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Pipedrive weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für den Zugriff auf seine Pipedrive-Instanz gewähren AWS Glue muss.
- Benutzer sollten sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Pipedrive zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die Konsole herstellen. AWS Glue In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Pipedrive weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen zu autorisieren AWS Glue .
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist für eine Stunde aktiv und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.

- Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für den AUTHORIZATION_CODE-Flow. OAuth

Konfigurieren einer Pipedrive-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details. Es ist erforderlich, für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis zu erstellen.
   a. Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET als Schlüssel enthalten.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Studio unter Datenverbindungen eine Verbindung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie unter „Datenverbindungen“ die Option Verbindung erstellen aus.
   b. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Pendo aus.
   c. Geben Sie Ihre Pipedrive-Instance-URL an.
   d. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

e. Stellen Sie die benutzerverwaltete Client-Anwendung ClientId des Pipedrive bereit, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

f. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

g. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte. Wählen Sie Weiter aus.
4. Geben Sie connectionName an und wählen Sie Weiter aus.
5. Wählen Sie auf der nächsten Seite die Option Verbindung erstellen aus. Sie werden aufgefordert, sich bei Pipedrive anzumelden. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie Anmelden aus.
6. Sobald Sie angemeldet sind, wählen Sie Weiter zur App aus. Jetzt ist Ihre Verbindung einsatzbereit.
7. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Pipedrive-Entitäten

Voraussetzungen

- Ein Pipedrive-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Aktivitäten	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Aktivitätstyp	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Anrufprotokolle	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Währungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Geschäfte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Leads	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Leadquellen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Leadbezeichnungen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hinweise	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Organisation	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Berechtigungssätze	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Personen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pipelines	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Produkte	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Rollen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Stufen	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Benutzer	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel

```
pipedrive_read= glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="PIPEDRIVE",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "activites",
```

```
        "API_VERSION": "v1"
    }
```

Pipedrive-Entitäts- und Felddetails

Liste der Entitäten:

- Aktivitäten: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Activities
- Art der Aktivität: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/ActivityTypes
- Anruflisten: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/CallLogs
- Währungen: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Currencies
- Angebote: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Deals
- Führt: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Leads
- Leitquellen: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/LeadSources
- Bleietiketten: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/LeadLabels
- Hinweise: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Notes
- Organizations: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Organizations
- Berechtigungssätze: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/PermissionSets
- Personen: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Persons
- Rohrleitungen: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Pipelines
- Produkte: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Products
- Rollen: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Roles
- Etappen: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Stages
- Nutzer: https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/Users

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Aktivitäten, Geschäfte, Hinweise, Organisation, Personen und Produkte.	Date	'='
	Ganzzahl	'='

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Zeichenfolge	'='
	Boolesch	'='

Partitionierung von Abfragen

In Pipedrive unterstützt nur ein Feld (due_date) in der Aktivitätenentität die feldbasierte Partitionierung. Es ist ein Datumsfeld.

Die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Als Datum akzeptieren wir das Spark-Datumsformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird. Beispiel für gültige Werte: `"2024-02-06"`.
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Anzahl der Partitionen.

Beispiel

```
pipedrive_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="PIPEDRIVE",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "activites",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "due_date"
        "LOWER_BOUND": "2023-09-07T02:03:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-05-07T02:03:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Referenz zur Pipedrive-Verbindungsoption

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Pipedrive aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Pipedrive.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der Pipedrive-REST-API, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v1.
- `INSTANCE_URL`(Zeichenfolge) – (Erforderlich) URL der Instance, in der der Benutzer die Vorgänge ausführen möchte. Beispiel: v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Pipedrive-Connector:

- Pipedrive unterstützt die feldbasierte Partitionierung nur für eine Entität (Aktivitäten).
- Pipedrive unterstützt die datensatzbasierte Partitionierung für Aktivitäten, Geschäfte, Hinweise, Personen, Organisationen und Produkte.
- In der Entität für Geschäfte gibt das Statusfeld als Filter den gesamten Datensatz zurück, wenn ein ungültiger Wertefilterwert verwendet wird.
- In der Entität für Geschäfte wird die Sortierung mit mehreren Feldern nicht unterstützt.

- Um Leistungsdaten zu erhalten, verwenden wir ein lokales AWS Konto. Aufgrund der Beschränkung, das Zugriffstoken lokal zu aktualisieren, schlägt der AWS Glue Job zur Verarbeitung von 1 GB Daten jedoch fehl. Folglich haben wir den Leistungstest mit 179 MB von Daten optimiert und die obigen Ergebnisse basieren auf dieser Optimierung. Dennoch haben wir beobachtet, dass der SaaS-Endpunkt mit zunehmender Anzahl von Partitionen mehr Zeit in Anspruch nimmt als eine einzelne Partition. Wir haben uns bezüglich dieses Verhaltens mit dem Pipedrive-Support-Team beraten und sie haben uns darüber informiert, dass Pipedrive Anfragen stillschweigend drosselt und die Antwort verzögert. Wenn Sie den AWS Glue Job mit großen Datensätzen ausführen oder denselben API-Endpunkt mehrmals aufrufen, kann es daher aufgrund der Implementierung der Pipedrive-API zu einem Timeout-Problem kommen. Die Connector- und Shim-Antwortzeiten sinken jedoch erwartungsgemäß mit zunehmender Anzahl von Partitionen.

Herstellen einer Verbindung mit Productboard

Productboard ist das Produktmanagementsystem, das Produktteams dabei hilft, die richtigen Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Über 3.000 moderne, produktorientierte Unternehmen wie Zendesk und Microsoft nutzen Productboard UiPath, um zu verstehen, was Benutzer wirklich benötigen, zu priorisieren, was als Nächstes gebaut werden soll, und um alle für ihre Roadmap zu gewinnen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Productboard
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Productboard
- Konfigurieren von Productboard-Verbindungen
- Lesen aus Productboard-Entitäten
- Productboard-Verbindungsoptionen
- Erstellen eines Productboard-Kontos
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Productboard

AWS Glue unterstützt Productboard wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Productboard abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Productboard-API-Versionen

v1

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die vorstehende Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole — Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Productboard

Bevor Sie die Übertragung von Productboard verwenden AWS Glue können, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Productboard-Konto mit E-Mail-Adresse und Passwort. Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie unter Erstellen eines Productboard-Kontos.
- Sie müssen AWS ein Konto mit dem Servicezugriff auf AWS Glue erstellt haben.
- Sie haben die Authentifizierungsdetails eines Productboard-Kontos — entweder JWT-Token, wenn Sie Custom Auth verwenden möchten, oder Client-ID und Secret, wenn Sie .0 verwenden möchten. OAuth2
- Wenn der Benutzer es verwenden möchte`OAuth2.0`, registrieren Sie Ihre Anwendung bei Productboard und richten Sie die Anwendung ein, indem Sie den Anweisungen unter So integrieren Sie Productboard via — Entwicklerdokumentation folgen. OAuth2

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie sich mit Ihrem AWS Glue Productboard-Konto verbinden. Für typische Verbindungen müssen Sie in Productboard nichts weiter tun.

Konfigurieren von Productboard-Verbindungen

Productboard unterstützt benutzerdefinierte Authentifizierung und `OAuth2.0`. Für `OAuth2.0` unterstützt Productboard den Gewährungstyp `AUTHORIZATION_CODE`.

- Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ `OAuth` betrachtet, da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Es wird verwendet, wenn Verbindungen über die AWS Glue Konsole hergestellt werden. Der Benutzer, der eine Verbindung herstellt, kann sich standardmäßig auf eine AWS Glue eigene verbundene App verlassen, für die er außer seiner Productboard Client ID und Client Secret keine `OAuth` weiteren Informationen angeben muss. Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Productboard weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Productboard-Instanz gewähren muss.
- Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Productboard zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die Konsole herstellen. AWS Glue In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Productboard weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Eine öffentliche Productboard-Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für `AUTHORIZATION_CODE OAuth` Flow finden Sie unter So integrieren Sie Productboard via OAuth2 — Entwicklerdokumentation.

So konfigurieren Sie eine Productboard-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   - Für `OAuth`-Authentifizierung: für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   - Für `Custom auth` – Für kundenseitig verwaltete verbundene App: Geheimnis muss das `JWT token` der der verbundenen App mit `access_token` als Schlüssel enthalten.

   > **Note**
   >
   > Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.

2. Erstellen Sie in AWS Glue Studio unter Datenverbindungen eine Verbindung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

   a. Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle Productboard aus.

b. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, für die AWS Glue Sie die folgenden Aktionen übernehmen können und über Berechtigungen verfügen:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

c. Wählen Sie den Authentifizierungstyp aus, um eine Verbindung zur Datenquelle herzustellen:

- Für `OAuth`-Authentifizierung – Geben Sie das `Token URL` und die `User Managed Client Application ClientId` der Productboard-App an.

d. Wählen Sie `secretName` die aus, die Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.
4. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Productboard-Entitäten

Voraussetzungen

Ein Productboard-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

- Abuse-reports
- Automation
- Kampagnen
- Click-details
- Lists
- Mitglieder
- Open-details
- Segmente
- Stores
- Unsubscribed

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Features	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Komponenten	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Produkte	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Featurestatus	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Benutzerdefinierte Felddefinitionen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Benutzerdefinierte Feldwerte	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein

Beispiel

```
Productboard_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Productboard",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "feature",
        "API_VERSION": "1"
    }
```

Productboard-Entitäts- und Felddetails

- Funktionen
- Komponenten
- Featurestatus
- Produkte
- Benutzerdefinierte Felddefinitionen
- Benutzerdefinierte Feldwerte

Productboard-Verbindungsoptionen

Im Folgenden finden Sie die Verbindungsoptionen für Productboard:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Productboard.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Productboard Engage, die Sie verwenden möchten. Beispiel: 3.0.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

Erstellen eines Productboard-Kontos

1. Navigieren Sie zur Productboard-Anmeldeseite, geben Sie Ihre E-Mail-ID und das Passwort ein und wählen Sie dann Anmelden.
2. Geben Sie im Feld Kontoname den Namen Ihres Productboard-Kontos ein und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu.
3. Geben Sie auf der Seite zum Erstellen des Workspace im Feld Workspace-URL die URL für Ihren neuen Workspace ein. Wählen Sie dann Weiter, um zur nächsten Seite zu gelangen, und geben Sie die restlichen Details an.

   Dadurch wird Ihr Testkonto erstellt. Das Testkonto ist 15 Tage lang kostenlos. Nach Ablauf des Testzeitraums können Sie ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Notieren Sie sich Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und Ihre Workspace-URL. Sie benötigen diese Informationen, um auf Ihr Konto zuzugreifen.

Registrieren einer **OAuth2.0**-Anwendung

1. Navigieren Sie zur Productboard-Anmeldeseite, geben Sie Ihre E-Mail-ID und das Passwort ein und wählen Sie dann Anmelden aus.
2. Wählen Sie das Benutzersymbol oben rechts und wählen Sie dann im Drop-down-Menü die Option Konto und Abrechnung aus.
3. Wählen Sie Extras und dann Registrierte Apps aus dem Dropdown-Menü aus.
4. Suchen Sie nach einer App und wählen Sie App registrieren.
5. Geben Sie folgende Details ein:

   - App-Name: Name der App.
   - Firma/Organisation: Name Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation.
   - App-Website: Website der App.
   - Umleitungs-URI: Ein Umleitungs-URI-Muster ist ein URI-Pfad (oder eine durch Kommata getrennte Liste von Pfaden), zu dem Productboard (falls angefordert) weiterleiten kann, wenn der Anmeldevorgang abgeschlossen ist. Beispiel: `https://ap-southeast-2\\.console\\.aws\\.amazon\\.com`
6. Wählen Sie Erstellen aus.
7. Die Client-ID und der geheime Client-Schlüssel werden jetzt angezeigt. Kopieren Sie diese und speichern Sie sie an einem sicheren Ort. Wählen Sie dann Fertig aus.

> **Note**
>
> Ihre Client-ID- und Client Secret-Zeichenfolgen sind Anmeldeinformationen, die verwendet werden, um eine Verbindung mit diesem Connector herzustellen, wenn Sie AppFlow oder verwenden AWS Glue.

Anmeldeinformationen werden abgerufen CustomAuth

1. Navigieren Sie zur Productboard-Anmeldeseite, geben Sie Ihre E-Mail-ID und das Passwort ein und wählen Sie dann Anmelden aus.

   Sie werden zur Startseite weitergeleitet.
2. Navigieren Sie auf der Startseite zu Workspace-Einstellungen > Integrationen > Öffentlich APIs > Zugriffstoken.

   > **Note**
   >
   > Wenn der APIs Bereich „Öffentlich“ nicht sichtbar ist, ist dein Konto möglicherweise Teil des Essentials-Plans. Für den Zugriff auf API-Token ist mindestens der Pro-Tarif erforderlich. Die Features und Namen des Tarife können sich ändern. Weitere Informationen zu den Paketen finden in der Preisübersicht von Productboard.
3. Wählen Sie +, um ein neues Token zu generieren, und speichern Sie es an einem sicheren Ort, damit Sie später darauf zugreifen können.

Erstellen von **`OAuth2.0`**-Anmeldeinformationen

Um die `OAuth2.0`-Authentifizierung mit dem Productboard-Connector nutzen zu können, müssen Sie Ihre Anwendung auf der Productboard-Plattform registrieren und eine `Client ID` und einen `Client Secret` generieren.

1. Navigieren Sie zur Productboard-Anmeldeseite, geben Sie Ihre E-Mail-ID und das Passwort ein und wählen Sie dann Anmelden aus.
2. Um eine neue OAuth2 Anwendung mit Ihrem Productboard-Konto zu registrieren, navigieren Sie zur Producboard-Seite.

3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und wählen Sie die erforderlichen Bereiche für jede Entität aus, auf die Sie zugreifen möchten.

   > **Note**
   >
   > Sie haben die folgenden vier Bereiche ausgewählt, die für die sechs unterstützten Entitäten erforderlich sind.

4. Die Umleitungs-URL muss das folgende Format haben: `https://ap-southeast-2\\.console\\.aws\\.amazon\\.com`

   > **Note**
   >
   > Die Appflow-Weiterleitungen können URLs sich ändern. Sobald sie verfügbar ist, aktualisieren Sie bitte die Weiterleitung URLs für die AWS Glue Plattform.

5. Die Client-ID und der geheime Client-Schlüssel werden jetzt angezeigt. Kopieren Sie diese und speichern Sie sie an einem sicheren Ort.
6. Du kannst die Einrichtung und Überprüfung durchführen, `OAuth2` indem du den Schritten in der OAuth2 Entwicklerdokumentation zur Integration mit Productboard folgst.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Productboard-Connector:

- Productboard unterstützt weder feldbasierte noch datensatzbasierte Partitionierung.

Verbindung herstellen zu QuickBooks

QuickBooks ist eine führende Buchhaltungsanwendung für kleine und mittlere Unternehmen. QuickBooks Buchhaltungsanwendungen stammen aus den 1980er Jahren als eines der ersten Produkte von Intuit und waren daher ursprünglich Desktop-Software. Heute QuickBooks bietet es mehrere Buchhaltungs- und Geschäftsfinanzanwendungen sowohl als installierbare Software als auch als Cloud-basierte SaaS-Software an. Als QuickBooks Benutzer können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem QuickBooks Konto herstellen. Anschließend können Sie es QuickBooks als Datenquelle für Ihre ETL-Jobs verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten QuickBooks zwischen AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für QuickBooks
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration QuickBooks
- QuickBooks Verbindungen konfigurieren
- Aus QuickBooks Entitäten lesen
- QuickBooks Verbindungsoptionen
- Einschränkungen und Hinweise für QuickBooks Connector

AWS Glue Unterstützung für QuickBooks

AWS Glue unterstützt QuickBooks wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von abzufragen QuickBooks.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte QuickBooks API-Versionen

Die folgenden QuickBooks API-Versionen werden unterstützt:

- v3

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration QuickBooks

Bevor Sie Daten von AWS Glue übertragen können QuickBooks, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein QuickBooks Konto.
- Ihr QuickBooks Konto ist für den API-Zugriff aktiviert.

Weitere Informationen finden Sie in der QuickBooks Dokumentation zu den folgenden Themen:

- Erstellen eines Intuit-Kontos
- Erstellen und Starten der Entwicklung Ihrer App

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem QuickBooks Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie nichts weiter tun QuickBooks.

QuickBooks Verbindungen konfigurieren

QuickBooks unterstützt den Grant-Typ AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2 Der Grant-Typ bestimmt, wie mit Ihnen AWS Glue kommuniziert wird, um Zugriff QuickBooks auf Ihre Daten anzufordern.

- Diese Art der Gewährung wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da sie darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an einen Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue
- Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in zu erstellen QuickBooks und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin weitergeleitet, QuickBooks um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Öffentliche QuickBooks Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für den Authorization Code OAuth Flow finden Sie unter Setup OAuth 2.0.

So konfigurieren Sie eine QuickBooks Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

a. Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps QuickBooks.

b. Geben Sie die Instanz-URL und die Firmen-ID der QuickBooks Instanz an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.

c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Aus QuickBooks Entitäten lesen

Voraussetzung

Ein QuickBooks Objekt, aus dem Sie lesen möchten.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Account	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rechnung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Unternehmensinformationen	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Customer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mitarbeiter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schätzen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rechnung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Item	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zahlung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Präferenzen	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Gewinn und Verlust	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Steuerbehörde	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anbieter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Beispiel:

```
QuickBooks_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="quickbooks",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
```

```
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v3"
    }
```

QuickBooks Entitäts- und Felddetails:

Weitere Informationen zu den Entitäten und Felddetails finden Sie unter:

- Account
- Rechnung
- CompanyInfo
- Kunde
- Mitarbeiter
- Schätzen
- Rechnung
- Item
- Zahlung
- Präferenzen
- ProfitAndLoss
- TaxAgency
- Vendor

Partitionierung von Abfragen

Feldbasierte Partitionierung:

In unterstützen QuickBooks die Felder Integer und DateTime Datatype feldbasierte Partitionierung.

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.

- LOWER_BOUND: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime-Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird.

  Beispiele für gültigen Wert:

  ```
  "2024-05-07T02:03:00.00Z"
  ```

- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
QuickBooks_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="quickbooks",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "REALMID": "12345678690123456789",
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v3",
        "PARTITION_FIELD": "MetaData_CreateTime"
        "LOWER_BOUND": "2023-09-07T02:03:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-05-07T02:03:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Datensatzbasierte Partitionierung:

Die ursprüngliche Abfrage ist in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
QuickBooks_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="quickbooks",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
```

```
        "REALMID": "1234567890123456789",
        "ENTITY_NAME": "Bill",
        "API_VERSION": "v3",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

QuickBooks Verbindungsoptionen

Im Folgenden finden Sie Verbindungsoptionen für QuickBooks:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in QuickBooks.
- `INSTANCE_URL`(String) — (Erforderlich) Eine gültige QuickBooks Instanz-URL.
- `API_VERSION`(String) — (Erforderlich) Wird zum Lesen verwendet. QuickBooks Rest-API-Version, die Sie verwenden möchten.
- `REALM_ID`(Zeichenfolge) — Eine ID, die ein einzelnes QuickBooks Online-Unternehmen identifiziert, an das Sie Anfragen senden.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Einschränkungen und Hinweise für QuickBooks Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den QuickBooks Konnektor:

- In der `taxAgency`-API funktioniert das Sortieren durch Filtern nicht wie erwartet.

Verbindung zu einer REST-API herstellen

AWS Glue ermöglicht die Konfiguration eines AWS Glue ConnectionType , mit dem eine Verbindung AWS Glue zu einer beliebigen REST-API-basierten Datenquelle hergestellt werden kann. Dies kann als Datenquelle in Ihren ETL-Jobs verwendet werden. Sie können diese Jobs ausführen, um Daten zwischen der REST-API-basierten Datenquelle und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für REST-API
- Richtlinien, die die API-Operationen für die Registrierung von Verbindungstypen und creating/using Verbindungen enthalten
- Konfiguration einer REST-API ConnectionType
- Konfiguration einer REST-API-Verbindung
- Tutorial: REST-API ConnectionType und -Verbindung erstellen
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für REST-API

AWS Glue unterstützt die REST-API wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus einer REST-API-basierten Datenquelle abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Richtlinien, die die API-Operationen für die Registrierung von Verbindungstypen und creating/using Verbindungen enthalten

Die folgende IAM-Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen Berechtigungen für die Registrierung, Erstellung, Verwaltung und Verwendung der REST-API-Verbindungen innerhalb von AWS Glue ETL-Jobs. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:RegisterConnectionType",
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:CreateConnection",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens",
                "glue:ListEntities",
                "glue:DescribeEntity"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Sie können auch die folgenden IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Wenn Sie beim Erstellen einer REST-API-Verbindung Netzwerkoptionen angeben, müssen die folgenden Aktionen ebenfalls in der IAM-Rolle enthalten sein:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Konfiguration einer REST-API ConnectionType

Bevor Sie AWS Glue Daten aus der REST-API-basierten Datenquelle übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Im Folgenden sind die Mindestanforderungen aufgeführt:

- Sie haben einen AWS Glue REST-API-Verbindungstyp konfiguriert und registriert. Siehe Verbindung zu REST herstellen APIs.
- Wenn Sie OAuth2 Client-Anmeldeinformationen, Autorisierungscode oder JWT verwenden, konfigurieren Sie die Client-App entsprechend.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrer REST-API-basierten Datenquelle herstellen. In der Regel sind auf der REST-API-Seite keine weiteren Konfigurationen erforderlich.

Konfiguration einer REST-API-Verbindung

Um einen AWS Glue REST-API-Connector zu konfigurieren, müssen Sie einen AWS Glue Verbindungstyp konfigurieren. Dieser Verbindungstyp enthält Details zu den Eigenschaften der Funktionsweise der REST-Datenquelle und zur Interpretation von Dingen wie Authentifizierung, Anfragen, Antworten, Seitennummerierung, Validierungen und Entitäten/Metadaten. Eine umfassende Liste der erforderlichen Eigenschaften für einen AWS Glue REST-Verbindungstyp finden Sie in der RegisterConnectionTypeAPI und in den Schritten zum Herstellen einer Verbindung zu REST. APIs

Bei der Erstellung des REST-API-Connectors ist die folgende Richtlinie erforderlich, um relevante Aktionen zu ermöglichen:

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:RegisterConnectionType",
                "glue:ListConnectionTypes",
                "glue:DescribeConnectionType",
                "glue:CreateConnection",
                "secretsmanager:DescribeSecret",
                "secretsmanager:GetSecretValue",
                "secretsmanager:PutSecretValue",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Tutorial: REST-API ConnectionType und -Verbindung erstellen

Verbindung zur Foo REST API herstellen

Wir werden eine AWS Glue REST-API ConnectionType und eine entsprechende AWS Glue Verbindung für die Foo REST API erstellen. Diese API hat die folgenden Eigenschaften (die aus der REST-API-Dokumentation abgerufen werden können).

- Instanz-URL: https://foo.cloud.com/rest/ v1.
- Authentifizierungstyp: OAuth2 (Client-Anmeldeinformationen).
- REST-Methode: GET.
- Paginierungstyp: Offset mit den Eigenschaften „Limit“ und „Offset“, die im Abfrageparameter der Anfrage platziert sind.
- Unterstützte Entitäten:
  - Bar: relativer Pfad [/bar.json].

- Baz: relativer Pfad [/baz.json].

Sobald alle Details vorliegen, können wir damit beginnen, die AWS Glue Verbindung zur Foo REST API herzustellen.

So erstellen Sie eine REST-API-Verbindung:

1. Erstellen Sie den REST-API-Verbindungstyp, AWS Glue indem Sie die RegisterConnectionType API mithilfe von AWS API, CLI oder SDK aufrufen. Dadurch wird eine neue ConnectionType Ressource in erstellt AWS Glue.

```
{
    "ConnectionType": "REST-FOO-CONNECTOR",
    "IntegrationType": "REST",
    "Description": "AWS Glue Connection Type for the FOO REST API",
    "ConnectionProperties": {
        "Url": {
            "Name": "Url",
            "Required": true,
            "DefaultValue": "https://foo.cloud.com/rest/v1",
            "PropertyType": "USER_INPUT"
        }
    },
    "ConnectorAuthenticationConfiguration": {
        "AuthenticationTypes": ["OAUTH2"],
        "OAuth2Properties": {
            "OAuth2GrantType": "CLIENT_CREDENTIALS"
        }
    },
    "RestConfiguration": {
        "GlobalSourceConfiguration": {
        "RequestMethod": "GET",
        "ResponseConfiguration": {
            "ResultPath": "$.result",
            "ErrorPath": "$.error.message"
        },
        "PaginationConfiguration": {
            "OffsetConfiguration": {
                "OffsetParameter": {
                    "Key": "offset",
                    "PropertyLocation": "QUERY_PARAM"
                },
```

```
                "LimitParameter": {
                    "Key": "limit",
                    "PropertyLocation": "QUERY_PARAM",
                    "DefaultValue": "50"
                }
            }
        }
    },
    "ValidationEndpointConfiguration": {
        "RequestMethod": "GET",
        "RequestPath": "/bar.json?offset=1&limit=10"
    },
    "EntityConfigurations": {
        "bar": {
            "SourceConfiguration": {
                "RequestMethod": "GET",
                "RequestPath": "/bar.json",
                "ResponseConfiguration": {
                    "ResultPath": "$.result",
                    "ErrorPath": "$.error.message"
                }
            },
            "Schema": {
                "name": {
                    "Name": "name",
                    "FieldDataType": "STRING"
                },
                "description": {
                    "Name": "description",
                    "FieldDataType": "STRING"
                },
                "id": {
                    "Name": "id",
                    "FieldDataType": "STRING"
                },
                "status": {
                    "Name": "status",
                    "FieldDataType": "STRING"
                }
            }
        }
    }
}
```

```
}
```

2. Erstellen Sie im AWS Secrets Manager ein Geheimnis. Das Secret sollte die verbundene App Consumer Secret mit einem `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` Schlüssel enthalten.

> **Note**
>
> Sie müssen pro Verbindung ein Geheimnis erstellen in AWS Glue

3. Stellen Sie die AWS Glue Verbindung her, indem Sie die CreateConnection API mit der AWS API, der CLI oder dem SDK aufrufen.
   a. Verweisen Sie auf den Namen des REST-Verbindungstyps aus Schritt 1 als „ConnectionType“.
   b. Geben Sie den InstanceUrl und alle anderen an ConnectionProperties , die während des AWS Glue ConnectionType Registrierungsprozesses definiert wurden.
   c. Wählen Sie einen der konfigurierten Authentifizierungstypen aus. Die REST-API, die Foo OAuth2 mit dem ClientCredentials Grant-Typ verwendet.
   d. Geben Sie die SecretArnund andere an AuthenticationProperties, die konfiguriert sind. Zum Beispiel haben wir das 0AUTH2 AuthenticationType so konfiguriert, dass wir die „OAuth2Eigenschaften“ in der festlegen werden CreateConnectionInput. Dies erfordert Eigenschaften wie „OAuth2GrantType“, „TokenUrl“ und „OAuth2ClientApplication“.
4. Stellen Sie die CreateConnection Anfrage, mit der die AWS Glue Verbindung hergestellt wird.

```
{
    "ConnectionInput": {
        "Name": "ConnectionFooREST",
        "ConnectionType": "REST-FOO-CONNECTOR",
        "ConnectionProperties": {},
        "ValidateCredentials": true,
        "AuthenticationConfiguration": {
            "AuthenticationType": "OAUTH2",
            "SecretArn":
 "arn:aws:secretsmanager:<region>:<accountId>:secret:<secretId>",
            "OAuth2Properties": {
                "OAuth2GrantType": "CLIENT_CREDENTIALS",
                "TokenUrl": "https://foo.cloud.com/oauth/token",
                "OAuth2ClientApplication": {
                    "UserManagedClientApplicationClientId": "your-managed-client-id"
                }
```

```
            }
        }
    }
}
```

Einschränkungen

Im Folgenden sind Einschränkungen für den REST-API-Connector aufgeführt

- Der REST-API-Connector ist nur über die AWS API, CLI oder SDK verfügbar. Sie können REST-Konnektoren nicht über die Konsole konfigurieren.
- Der AWS Glue REST ConnectionType kann nur so konfiguriert werden, dass er Daten aus der REST-API-basierten Datenquelle LIEST. Die Verbindung kann nur als QUELLE in AWS Glue ETL-Jobs verwendet werden.
- Filterung und Partitionierung werden nicht unterstützt.
- Die Feldauswahl wird nicht unterstützt.

Herstellen einer Verbindung zu Salesforce

Salesforce bietet Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die Sie bei Vertrieb, Kundenservice, E-Commerce und vielem mehr unterstützt. Wenn Sie ein Salesforce-Benutzer sind, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Salesforce-Konto herstellen. Anschließend können Sie Salesforce als Datenquelle oder Ziel in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen Salesforce und AWS Services oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Salesforce
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Salesforce
- Anwenden des Systemadministratorprofils
- Konfigurieren von Salesforce-Verbindungen
- Lesen aus Salesforce
- Schreiben in Salesforce

- Salesforce-Verbindungsoptionen
- Einschränkungen für den Salesforce-Connector
- Einrichten des Autorisierungscode-Flows für Salesforce
- Richten Sie den OAuth JWT-Bearer-Flow für Salesforce ein

AWS Glue Unterstützung für Salesforce

AWS Glue unterstützt Salesforce wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Salesforce abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Datensätze in Salesforce zu schreiben.

Unterstützte Versionen der Salesforce-API

Die folgenden Versionen der Salesforce-API werden unterstützt:

- v58.0
- v59.0
- v60.0

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispiel-IAM-Richtlinie beschreibt die erforderlichen Berechtigungen für das Erstellen, Verwalten und Verwenden von Salesforce-Verbindungen innerhalb von AWS Glue ETL-Jobs. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Wenn Sie beim Erstellen einer Salesforce-Verbindung Netzwerkoptionen angeben, müssen auch die folgenden Aktionen in der IAM-Rolle enthalten sein:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Informationen zu Null-ETL-Salesforce-Verbindungen finden Sie unter Voraussetzungen für Null-ETL.

Informationen zu Null-ETL-Salesforce-Verbindungen finden Sie unter Voraussetzungen für Null-ETL.

Konfigurieren von Salesforce

Bevor Sie Daten AWS Glue zu oder von Salesforce übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Salesforce-Konto.
- Ihr Salesforce-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert. Der API-Zugriff ist standardmäßig für die Editionen Enterprise, Unlimited, Developer und Performance aktiviert.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Salesforce-Konto herstellen. AWS Glue bewältigt die verbleibenden Anforderungen mit der AWS verwalteten verbundenen Anwendung.

Die AWS verwaltete verbundene Anwendung für Salesforce

Mit der AWS verwalteten verbundenen Anwendung können Sie in weniger Schritten eine Salesforce-Verbindung herstellen. In Salesforce ist eine verbundene Anwendung ein Framework, das externen Anwendungen beispielsweise AWS Glue den Zugriff auf Ihre Salesforce-Daten mithilfe von OAuth 2.0 autorisiert. Um die AWS verwaltete verbundene Anwendung zu verwenden, erstellen Sie mithilfe der Konsole eine Salesforce-Verbindung AWS Glue . Wenn Sie die Verbindung konfigurieren, legen Sie

den OAuth Gewährungstyp auf Autorisierungscode fest und lassen Sie das Kontrollkästchen AWS Verwaltete Client-Anwendung verwenden aktiviert.

Beim Speichern der Verbindung werden Sie zu Salesforce weitergeleitet, um sich anzumelden und den AWS Glue Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto zu genehmigen.

Anwenden des Systemadministratorprofils

Führen Sie in Salesforce die folgenden Schritte aus, um das Systemadministratorprofil anzuwenden:

1. Navigieren Sie in Salesforce zu Einstellungen **>** Verbundene Anwendungen **>** OAuth Nutzung verbundener Apps.
2. Suchen Sie in der Liste der verbundenen Anwendungen nach Installieren AWS Glue und wählen Sie diese aus. Wählen Sie bei Bedarf Entsperren aus.
3. Navigieren Sie zu „Einstellungen“ **>** „Verbundene Apps verwalten“ und wählen Sie dann AWS Glue aus. Wählen Sie unter OAuth Richtlinien die Option Admin approved users are pre-authorized aus und wählen Sie das Profil Systemadministrator aus. Diese Aktion beschränkt den Zugriff AWS Glue nur auf Benutzer mit dem Systemadministratorprofil.

Anwenden des Systemadministratorprofils

Führen Sie in Salesforce die folgenden Schritte aus, um das Systemadministratorprofil anzuwenden:

1. Navigieren Sie in Salesforce zu Einstellungen **>** Verbundene Anwendungen **>** OAuth Nutzung verbundener Anwendungen.
2. Suchen Sie in der Liste der verbundenen Anwendungen nach Installieren AWS Glue und wählen Sie diese aus. Wählen Sie bei Bedarf Entsperren aus.
3. Navigieren Sie zu „Einstellungen“ **>** „Verbundene Apps verwalten“ und wählen Sie dann AWS Glue aus. Wählen Sie unter OAuth Richtlinien die Option Admin approved users are pre-authorized aus und wählen Sie das Profil Systemadministrator aus. Diese Aktion beschränkt den Zugriff AWS Glue nur auf Benutzer mit dem Systemadministratorprofil.

Konfigurieren von Salesforce-Verbindungen

So konfigurieren Sie eine Salesforce-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:

a. Für den Gewährungstyps „JWT_TOKEN“ sollte das Geheimnis den JWT_TOKEN-Schlüssel mit seinem Wert enthalten.

b. Für den AuthorizationCode Zuschusstyp:

i. Für eine AWS verwaltete verbundene App muss ein leeres Geheimnis oder ein Geheimnis mit einem temporären Wert angegeben werden.

ii. Bei einer vom Kunden verwalteten verbundenen App sollte das Geheimnis die verbundene App `Consumer Secret` mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.

c. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindung in AWS Glue erstellen.

2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

a. Wählen Sie als Verbindungstyp Salesforce aus.

b. Geben Sie die INSTANCE_URL der Salesforce-Instance ein, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.

c. Geben Sie die Salesforce-Umgebung an.

d. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

e. Wählen Sie den OAuth2 Grant-Typ aus, den Sie für die Verbindungen verwenden möchten. Die Art der Gewährung bestimmt, wie mit Salesforce AWS Glue kommuniziert wird, um Zugriff auf Ihre Daten anzufordern. Ihre Auswahl wirkt sich auf die Anforderungen aus, die Sie erfüllen müssen, bevor Sie die Verbindung herstellen. Sie können einen der beiden folgenden Typen auswählen:

- Gewährungstyp JWT_BEARER: Dieser Gewährungstyp eignet sich gut für Automatisierungsszenarien, da er es ermöglicht, vorab ein JSON Web Token (JWT) mit den Berechtigungen eines bestimmten Benutzers in der Salesforce-Instance zu erstellen. Der Ersteller hat die Kontrolle darüber, wie lange das JWT gültig ist. AWS Glue kann das JWT verwenden, um ein Zugriffstoken zu erhalten, das zum Aufrufen von Salesforce verwendet wird. APIs

  Dieser Ablauf setzt voraus, dass der Benutzer in seiner Salesforce-Instance eine verbundene Anwendung erstellt hat, die die Ausgabe von JWT-basierten Zugriffstoken für Benutzer ermöglicht.

  Informationen zum Erstellen einer verbundenen Anwendung für den OAuth JWT-Bearer-Flow finden Sie unter OAuth 2.0 JWT-Bearer-Flow zur Integration. server-to-server Informationen zum Einrichten des JWT-Bearer-Workflows mit der verbundenen Salesforce-Anwendung finden Sie unter Richten Sie den OAuth JWT-Bearer-Flow für Salesforce ein.
- AUTHORIZATION_CODE Grant-Typ: Dieser Grant-Typ wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Der Benutzer, der eine Verbindung herstellt, kann sich standardmäßig auf eine AWS Glue verbundene Anwendung (AWS Glue verwaltete Client-Anwendung) verlassen, für die er außer der URL seiner Salesforce-Instanz keine OAuth zugehörigen Informationen angeben muss. Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Salesforce weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Salesforce-Instanz gewähren muss.

  Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene Anwendung in Salesforce zu erstellen und beim Herstellen von Verbindungen über die AWS Glue Konsole ihre eigene Client-ID und ihren eigenen geheimen Client-Schlüssel anzugeben. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Salesforce weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.

Informationen zum Erstellen einer verbundenen Anwendung für den OAuth Autorisierungscode-Flow finden Sie unterthe section called “Einrichten des Autorisierungscode-Flows für Salesforce”.

f. Wählen Sie `secretName` die aus, in AWS Glue der Sie für diese Verbindung die OAuth 2.0-Token speichern möchten.

g. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle die `secretName` Leseberechtigung.

4. Wenn Sie Netzwerkoptionen bereitstellen, gewähren Sie der IAM-Rolle auch die folgenden Berechtigungen:

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Konfiguration von Salesforce-Verbindungen mit der AWS CLI

Sie können Salesforce-Verbindungen mit der AWS CLI erstellen:

```
aws glue create-connection --connection-input \
"{\"Name\": \"salesforce-conn1\",\"ConnectionType\": \"SALESFORCE\",
\"ConnectionProperties\": {\"ROLE_ARN\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/glue-role\",
```

```
\"INSTANCE_URL\": \"https://example.my.salesforce.com\"},\"ValidateCredentials\": true,
\"AuthenticationConfiguration\": {\"AuthenticationType\": \"OAUTH2\",\"SecretArn\":
 \"arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:salesforce-conn1-secret-IAmcdk
\",\"OAuth2Properties\": {\"OAuth2GrantType\": \"JWT_BEARER\",\"TokenUrl\": \"https://
login.salesforce.com/services/oauth2/token\"}}}" \
--endpoint-url https://glue.us-east-1.amazonaws.com \
--region us-east-1
```

Lesen aus Salesforce

Voraussetzung

Ein Salesforce-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen, z. B. `Account`, `Case` oder `Opportunity`.

Beispiel:

```
salesforce_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforce",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v60.0"
    }
)
```

Partitionierung von Abfragen

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für Datums- oder Zeitstempelfelder akzeptiert der Connector das Spark-Zeitstempelformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird.

  Beispiele für gültige Werte:

```
"TIMESTAMP \"1707256978123\""
"TIMESTAMP '2018-01-01 00:00:00.000 UTC'"
"TIMESTAMP \"2018-01-01 00:00:00 Pacific/Tahiti\""
"TIMESTAMP \"2018-01-01 00:00:00\""
"TIMESTAMP \"-123456789\" Pacific/Tahiti"
"TIMESTAMP \"1702600882\""
```

- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.
- TRANSFER_MODE: unterstützt zwei Modi: SYNC und ASYNC. Der Standardwert ist SYNC. Wenn diese Option auf ASYNC gesetzt ist, wird die Bulk-API-2.0-Abfrage für die Verarbeitung verwendet.

Beispiel:

```
salesforce_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforce",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v60.0",
        "PARTITION_FIELD": "SystemModstamp",
        "LOWER_BOUND": "TIMESTAMP '2021-01-01 00:00:00 Pacific/Tahiti'",
        "UPPER_BOUND": "TIMESTAMP '2023-01-10 00:00:00 Pacific/Tahiti'",
        "NUM_PARTITIONS": "10",
        "TRANSFER_MODE": "ASYNC"
    }
)
```

Option FILTER_PREDICATE

FILTER_PREDICATE: Dies ist ein optionaler Parameter. Diese Option wird für den Abfragefilter verwendet.

Beispiele für FILTER_PREDICATE:

```
     Case 1: FILTER_PREDICATE with single criterion
     Examples:
       LastModifiedDate >= TIMESTAMP '2025-04-01 00:00:00 Pacific/Tahiti'
       LastModifiedDate <= TIMESTAMP "2025-04-01 00:00:00"
```

```
      LastModifiedDate >= TIMESTAMP '2018-01-01 00:00:00.000 UTC'
      LastModifiedDate <= TIMESTAMP "-123456789 Pacific/Tahiti"
      LastModifiedDate <= TIMESTAMP "1702600882"

    Case 2: FILTER_PREDICATE with multiple criteria
    Examples:
      LastModifiedDate >= TIMESTAMP '2025-04-01 00:00:00 Pacific/Tahiti' AND Id =
"0012w00001CotGiAAJ"
      LastModifiedDate >= TIMESTAMP "1702600882" AND Id = "001gL000002i26MQAQ"

    Case 3: FILTER_PREDICATE single criterion with LIMIT
    Examples:
      LastModifiedDate >= TIMESTAMP "1702600882" LIMIT 2

    Case 4: FILTER_PREDICATE with LIMIT
    Examples:
      LIMIT 2
```

Schreiben in Salesforce

Voraussetzungen

Ein Salesforce-Object, in das geschrieben werden soll. Sie benötigen den Objektnamen, z. B. `Account`, `Case` oder `Opportunity`.

Der Salesforce-Connector unterstützt vier Schreibvorgänge:

- INSERT
- UPSERT
- AKTUALISIERUNG
- DELETE

Wenn Sie den Schreibvorgang `UPSERT` verwenden, muss die Option `ID_FIELD_NAMES` bereitgestellt werden, um das Feld „Externe ID“ für die Datensätze anzugeben.

Sie können auch Verbindungsoptionen hinzufügen:

- `TRANSFER_MODE`: Unterstützt zwei Modi: `SYNC` und `ASYNC`. Der Standardwert ist `SYNC`. Wenn diese Option auf `ASYNC` gesetzt ist, wird die Bulk-API-2.0-Erfassung für die Verarbeitung verwendet.

- FAIL_ON_FIRST_ERROR: Der Standardwert istFALSE, was bedeutet, dass der AWS Glue Job weiterhin alle Daten verarbeitet, auch wenn es einige fehlgeschlagene Schreibdatensätze gibt. Wenn dieser Wert auf gesetzt istTRUE, schlägt der AWS Glue Job fehl, falls es Datensätze gibt, die beim Schreiben fehlschlagen konnten, und die Verarbeitung wird nicht fortgesetzt.

Beispiel

```
salesforce_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite,
    connection_type="salesforce",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v60.0",
        "WRITE_OPERATION": "INSERT",
        "TRANSFER_MODE": "ASYNC",
        "FAIL_ON_FIRST_ERROR": "true"
    }
)
```

Salesforce-Verbindungsoptionen

Die folgenden Verbindungsoptionen werden für den Salesforce-Connector unterstützt:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Salesforce.
- API_VERSION (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der Salesforce-REST-API, die Sie verwenden möchten.
- SELECTED_FIELDS (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.

  Bei der Bereitstellung eines Filterprädikats wird nur der AND-Operator unterstützt. Andere Operatoren wie OR und IN werden derzeit nicht unterstützt.
- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- PARTITION_FIELD(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.

- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `IMPORT_DELETED_RECORDS`(Zeichenfolge) – (Standard): FALSE. Zum Lesen verwendet. Zum Abfrage der Löschdatensätze während der Abfrage.
- `WRITE_OPERATION`(Zeichenfolge) – Standard: INSERT. Zum Schreiben verwendet. Wert muss INSERT, UPDATE, UPSERT, DELETE sein.
- `ID_FIELD_NAMES`(Zeichenfolge) – Standard: null. Erforderlich für UPDATE und UPSERT.

Einschränkungen für den Salesforce-Connector

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Salesforce-Connector:

- Wir unterstützen nur Spark SQL und Salesforce SOQL wird nicht unterstützt.
- Auftragslesezeichen werden nicht unterstützt.
- Bei Salesforce-Feldnamen muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Beim Schreiben in Salesforce müssen die Daten der Groß- und Kleinschreibung der in Salesforce definierten Felder entsprechen.

Einrichten des Autorisierungscode-Flows für Salesforce

Informationen zur Aktivierung des OAuth 2.0-Autorisierungscode-Flows finden Sie in der öffentlichen Salesforce-Dokumentation.

So konfigurieren Sie die verbundene App:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen OAuth „Einstellungen aktivieren“.
2. Geben Sie im Textfeld Callback-URL eine oder mehrere Weiterleitungen URLs für AWS Glue ein.

   Weiterleitungen URLs haben das folgende Format:

   https://*region*.console.aws.amazon. com/gluestudio/oauth

In dieser URL ist Region der Code für die AWS Region, in die AWS Glue Sie Daten von Salesforce übertragen. Der Code für die Region USA Ost (Nord-Virginia) ist beispielsweise `us-east-1`. Für diese Region lautet die URL:

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth

Informationen zu den AWS Glue unterstützten AWS Regionen und ihren Codes finden Sie in der allgemeinen Referenz unter AWS Glue Endpunkte und KontingenteAWS .

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geheimnis für Web Server Flow erforderlich.
4. Fügen Sie in der Liste Verfügbare OAuth Bereiche die folgenden Bereiche hinzu:
   - Benutzerdaten verwalten über APIs (API)
   - Auf benutzerdefinierte Berechtigungen zugreifen (custom_permissions)
   - Auf den Identitäts-URL-Service zugreifen (id, profile, email, address, phone)
   - Auf eindeutige Benutzerkennungen zugreifen (openid)
   - Anfragen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access)
5. Legen Sie die Aktualisierungstoken-Richtlinie für die verbundene App so fest, dass das Aktualisierungstoken bis zum Widerruf gültig ist. Andernfalls schlagen Ihre Aufträge fehl, wenn Ihr Aktualisierungstoken abläuft. Weitere Informationen zum Überprüfen und Bearbeiten der Aktualisierungstoken-Richtlinie finden Sie in der Salesforce-Dokumentation unter OAuth Zugriffsrichtlinien für eine verbundene Anwendung verwalten.

Richten Sie den OAuth JWT-Bearer-Flow für Salesforce ein

Informationen zur Aktivierung der server-to-server Integration mit OAuth 2.0-JSON-Web-Tokens finden Sie in der öffentlichen Salesforce-Dokumentation.

Nachdem Sie ein JWT erstellt und die verbundene App in Salesforce entsprechend konfiguriert haben, können Sie eine neue Salesforce-Verbindung mit dem in Ihrem Secrets-Manager-Geheimnis festgelegten `JWT_TOKEN`-Schlüssel erstellen. Stellen Sie den OAuth Grant-Typ auf JWT Bearer Token ein, wenn Sie die Verbindung herstellen.

Herstellen einer Verbindung mit Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud ist ein Anbieter von Marketing-Automatisierungs- und Analysesoftware für E-Mail-, Mobil-, Social-Media- und Online-Marketing. Darüber hinaus werden Beratungs- und

Implementierungsservices angeboten. Als Salesforce Marketing Cloud-Benutzer können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Salesforce Marketing Cloud-Konto herstellen. Anschließend können Sie Salesforce Marketing Cloud als Datenquelle oder Ziel in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen Salesforce Marketing Cloud und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Salesforce Marketing Cloud
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Salesforce Marketing Cloud
- Konfigurieren von Verbindungen mit Salesforce Marketing Cloud
- Lesen aus Salesforce-Marketing-Cloud-Entitäten
- Schreiben in Entitäten von Salesforce Marketing Cloud
- Verbindungsoptionen für Salesforce Marketing Cloud
- Einschränkungen und Hinweise für den Salesforce-Marketing-Cloud-Connector

AWS Glue Unterstützung für Salesforce Marketing Cloud

AWS Glue unterstützt Salesforce Marketing Cloud wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Salesforce Marketing Cloud abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der API von Salesforce Marketing Cloud

Die folgenden Versionen der API von Salesforce Marketing Cloud werden unterstützt:

- v1

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben

Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Salesforce Marketing Cloud

Bevor Sie Daten aus der Salesforce Marketing Cloud übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen: AWS Glue

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Salesforce-Marketing-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Salesforce-Marketing-Cloud-Kontos.
- Ihr Salesforce-Marketing-Cloud-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert. Der API-Zugriff ist standardmäßig für die Editionen Enterprise, Unlimited, Developer und Performance aktiviert.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Salesforce Marketing Cloud-Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Salesforce Marketing Cloud nichts weiter tun.

Erstellen eines Salesforce-Marketing-Cloud-Kontos

Für die Kontoerstellung bei Salesforce Marketing Cloud müssen Sie sich an den Anbieter wenden. Wenn Sie oder Ihr Unternehmen eine Verbindung zu Salesforce haben, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbetreuer, um eine Salesforce-Marketing-Cloud-Lizenz anzufordern. Andernfalls können Sie wie folgt Kontakt zu einem Salesforce-Mitarbeiter aufnehmen:

1. Gehen Sie zu https://www.salesforce.com/in/products/marketing-cloud/overview/und wählen Sie Registrieren aus.
2. Wählen Sie oben rechts auf der Seite den Link Mit uns Kontakt aufnehmen aus.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und wählen Sie Mich kontaktieren aus.

Ein Salesforce-Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anforderungen zu besprechen.

Ein Projekt und OAuth 2.0-Anmeldeinformationen erstellen

Um ein Projekt und OAuth 2.0-Anmeldeinformationen zu erhalten:

1. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort bei Ihrer Salesforce-Marketing-Cloud-Instance an und authentifizieren Sie sich mit Ihrer registrierten Handynummer.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil und gehen Sie dann zu Einrichten.
3. Wählen Sie unter Plattformtools die Option Apps und dann Installierte Pakete aus.



4. Klicken Sie auf der Seite Installierte Pakete oben rechts auf Neu. Geben Sie den Namen und die Beschreibung des Pakets ein.

   Speichern Sie das Paket. Nachdem das Paket gespeichert wurde, können Sie die Paketdetails einsehen.
5. Wählen Sie auf der Detailseite des Pakets im Abschnitt Komponente die Option Komponente hinzufügen aus.



6. Wählen Sie als Komponententyp die Option „API-Integration“ aus und klicken Sie auf Weiter.
7. Wählen Sie als Integrationstyp „Server-to-Server“ (der den OAuth Gewährungstyp für Client-Anmeldeinformationen hat) und klicken Sie auf Weiter.
8. Fügen Sie die Bereiche entsprechend Ihren Anforderungen hinzu und klicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren von Verbindungen mit Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud unterstützt den Zuschusstyp CLIENT CREDENTIALS für OAuth2.

- Dieser Gewährungstyp gilt als 2-Legged OAuth 2.0, da er von Kunden verwendet wird, um außerhalb des Benutzerkontextes ein Zugriffstoken zu erhalten. AWS Glue ist in der Lage, die Client-ID und das Client-Geheimnis zur Authentifizierung der Salesforce Marketing Cloud zu verwenden APIs , die von benutzerdefinierten Diensten bereitgestellt werden, die Sie definieren.
- Jeder benutzerdefinierte Service gehört einem Nur-API-Benutzer, der über eine Reihe von Rollen und Berechtigungen verfügt, die den Service zur Ausführung bestimmter Aktionen autorisieren. Ein Zugriffstoken ist einem einzelnen benutzerdefinierten Service zugeordnet.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Zugriffstoken, das nur von kurzer Dauer ist und durch Aufrufen eines Identitätsendpunkts erneuert werden kann.

- Die öffentliche Salesforce Marketing Cloud-Dokumentation für OAuth 2.0 mit Kundenanmeldedaten finden Sie unter Einrichten Ihrer Entwicklungsumgebung für erweiterte Pakete.

Konfigurieren einer Verbindung mit Salesforce Marketing Cloud:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen einen geheimen Schlüssel für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Salesforce Marketing Cloud aus.
   b. Geben Sie die `Subdomain Endpoint` der Instance von Salesforce Marketing Cloud an, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Salesforce-Marketing-Cloud-Entitäten

Voraussetzung

Ein Salesforce-Marketing-Cloud-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen wie `Activity` oder `Campaigns`. Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Entitäten.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Schnittstelle	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* SELECT“	Unterstützt Partitionierung
Ereignisbenachrichtigung-Callback	REST	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Seed-Liste	REST	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Einrichtung	REST	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Domänenverifizierung	REST	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Verschachtelte Objekt-Tags	REST	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Kontakt	REST	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein

Entität	Schnittstelle	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* SELECT“	Unterstützt Partitionierung
Abonnement für Ereignisbenachrichtigung	REST	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Messaging	REST	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Aktivität	SOAP	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Bounce-Ereignis	SOAP	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Klickereignis	SOAP	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Inhaltsbereich	SOAP	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Datenerweiterung	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Email	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Ereignis Weitergeleitete E-Mail	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
E-Mail weiterleiten OptInEvent	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Link	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja

Entität	Schnittstelle	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* SELECT“	Unterstützt Partitionierung
Link senden	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Auflisten	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Liste von Abonnenten	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Ereignis Nicht gesendet	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Ereignis Öffnen	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Senden	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Ereignis Gesendet	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Subscriber	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Ereignis Umfrage	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Ereignis Abonnement beenden	SOAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Prüfungsereignisse	REST	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Kampagnen	REST	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein

Entität	Schnittstelle	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* SELECT“	Unterstützt Partitionierung
Interaktionen	REST	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Inhalts-Assets	REST	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein

Beispiel für REST:

```
salesforcemarketingcloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcemarketingcloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Campaigns",
        "API_VERSION": "v1",
        "INSTANCE_URL": "https://**********.rest.marketingcloudapis.com"
    }
)
```

Beispiel für SOAP:

```
salesforcemarketingcloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcemarketingcloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Activity",
        "API_VERSION": "v1",
        "INSTANCE_URL": "https://**********.soap.marketingcloudapis.com"
    }
)
```

Entitäts- und Felddetails zu Salesforce Marketing Cloud:

In den folgenden Tabellen werden die Salesforce-Marketing-Cloud-Entitäten beschrieben. Es gibt REST-Entitäten mit statischen Metadaten und SOAP-Entitäten mit dynamischen Metadaten.

REST-Entitäten mit statischen Metadaten:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Ereignisbenachrichtigung-Callback	callbackId	Zeichenfolge	
	callbackName	Zeichenfolge	
	URL	Zeichenfolge	
	maxBatchSize	Ganzzahl	
	Status	Zeichenfolge	
	statusReason	Zeichenfolge	
Seed-Liste	id	Zeichenfolge	
	Name	Zeichenfolge	
	description	Zeichenfolge	
	activeSeedCount	Ganzzahl	
Einrichtung	customerKey	Zeichenfolge	
	Name	Zeichenfolge	
	description	Zeichenfolge	
	locationType	Zeichenfolge	'='
	awsFileTransferSpeicherort	Struct	
Domain-Verifizierung	enterpriseId	Ganzzahl	
	Status	Zeichenfolge	'='
	domainType	Zeichenfolge	'='
	memberId	Ganzzahl	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	emailSendTime	DateTime	
	Domain	Zeichenfolge	
	isSendable	Boolesch	
Verschachtelte Objekt-Tags	id	Ganzzahl	
	modifiedDate	DateTime	
	tags	Auflisten	
	Name	Zeichenfolge	
	description	Zeichenfolge	
	parentId	Ganzzahl	
Kontakt	values	Auflisten	
Abonnement für Ereignisbenachrichtigung	subscriptionName	Zeichenfolge	
	callbackId	Zeichenfolge	
	callbackName	Zeichenfolge	
	eventCategoryTypes	Auflisten	
	-Filter	Auflisten	
	URL	Zeichenfolge	
	maxBatchSize	Ganzzahl	
	subscriptionId	Zeichenfolge	
	Status	Zeichenfolge	
	statusReason	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Messaging	deliveryTime	DateTime	
	id	Zeichenfolge	
	messageId	Zeichenfolge	
	Status	Zeichenfolge	
	to	Struct	
Interaktionen	Status	Zeichenfolge	'='
	id	Zeichenfolge	
	Schlüssel	Zeichenfolge	
	Name	Zeichenfolge	
	lastPublishedDate	DateTime	
	description	Zeichenfolge	
	version	Ganzzahl	
	workflowApiVersion	Ganzzahl	
	createdDate	DateTime	
	modifiedDate	DateTime	
	goals	Struct	
	stats	Struct	
	entryMode	Zeichenfolge	
	defaults	Struct	
	executionMode	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	definitionId	Zeichenfolge	
Inhalts-Assets	id	Ganzzahl	
	customerKey	Zeichenfolge	
	objectId	Zeichenfolge	
	contentType	Zeichenfolge	
	assetType	Struct	
	Name	Zeichenfolge	
	description	Zeichenfolge	
	owner	Struct	
	createdDate	DateTime	
	createdBy	Struct	
	modifiedDate	DateTime	
	modifiedBy	Struct	
	thumbnail	Struct	
	category	Struct	
	meta	Struct	
	Ansichten	Struct	
	availableViews	Struct	
	data	Struct	
	legacyData	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	modelVersion	Ganzzahl	
	Version	Ganzzahl	
	Gesperrt	Boolesch	
	FileProperties	Struct	
	Tags (Markierungen)	Auflisten	
	Inhalt	Zeichenfolge	
	Design	Zeichenfolge	
	SuperContent	Zeichenfolge	
	CustomFields	Struct	
	Blöcke	Struct	
	MinBlocks	Ganzzahl	
	MaxBlocks	Ganzzahl	
	Kanäle	Struct	
	AllowedBlocks	Auflisten	
	Slots	Struct	
	BusinessUnitAvailability	Struct	
	sharingProperties	Struct	
	sharingProperties.sharedWith	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	sharingProperties.sharingType	Zeichenfolge	
	Vorlage	Struct	
	Datei	Zeichenfolge	
	GenerateFrom	Zeichenfolge	
Prüfungsereignisse	id	Ganzzahl	
	createdDate	DateTime	
	memberId	Ganzzahl	
	enterpriseId	Ganzzahl	
	employee	Struct	
	objectType	Struct	
	operation	Struct	
	object	Struct	
	transactionId	Zeichenfolge	
Kampagnen	id	Ganzzahl	
	createdDate	DateTime	
	modifiedDate	DateTime	
	Name	Zeichenfolge	
	description	Zeichenfolge	
	campaignCode	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	color	Zeichenfolge	
	favorite	Boolesch	

SOAP-Entitäten mit dynamischen Metadaten:

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Aktivität	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	Struct	
	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Double	!=,=,>=,<=,<,>
	Boolesch	!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
Bounce-Ereignis	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	Struct	
Klickereignis	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	Struct	
Inhaltsbereich	Struct	

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Boolesch	!=,=
Datenerweiterung	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
Email	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Boolesch	!=,=
	Struct	
Ereignis Weitergeleitete E-Mail	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Struct	
E-Mail weitergeleitet OptInEvent	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Struct	
Link	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Link senden	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	Double	!=,=,>=,<=,<,>
Auflisten	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Struct	
Liste von Abonnenten	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Struct	
Ereignis Nicht gesendet	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Struct	
Ereignis Öffnen	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Struct	
Senden	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Boolesch	!=,=
	Struct	
Ereignis Gesendet	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Struct	
Subscriber	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Struct	
Ereignis Umfrage	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Struct	
Ereignis Abonnement beenden	Ganzzahl	!=,=,>=,<=,<,>
	Zeichenfolge	LIKE,!=,=
	DateTime	>=,<=,<,>,=,BETWEEN
	Boolesch	!=,=

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Struct	

Partitionierung von Abfragen

In Salesforce Marketing Cloud unterstützen die Felder Integer und DateTime Datentyp die feldbasierte Partitionierung.

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das Timestamp-Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird.

  Beispiele für gültigen Wert:

  ```
  “2024-05-07T02:03:00.00Z"
  ```
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
salesforcemarketingcloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcemarketingcloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "ListSubscriber",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "CreatedDate",
        "LOWER_BOUND": "2023-09-07T02:03:00.000Z",
        "UPPER_BOUND": "2024-05-07T02:03:00.000Z",
```

```
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
)
```

Schreiben in Entitäten von Salesforce Marketing Cloud

Voraussetzungen

- Ein Salesforce-Marketing-Objekt, in das Sie schreiben möchten. Sie müssen den Namen des Objekts angeben, z. B. `List` oder `Campaigns` oder eine der anderen in der Tabelle unten aufgeführten Entitäten.
- Der Connector von Salesforce Marketing Cloud unterstützt drei Schreibvorgänge:
  - INSERT
  - UPSERT
  - UPDATE

  Wenn Sie die Schreibvorgänge `UPDATE` und `UPSERT` verwenden, muss die Option `ID_FIELD_NAMES` bereitgestellt werden, um das Feld „Externe ID“ für die Datensätze anzugeben.

Unterstützte Entitäten für das Ziel:

Entität	Priorität	Schnittstelle (REST, SOAP usw.)	Kann eingefügt werden	Kann aktualisiert werden.	Kann aktualisiert/eingefügt werden
Kampagnen	P0	REST	Y- Einzel	Y- Einzel	N
Inhalts-Assets	P0	REST	Y- Einzel, Bulk	Y- Einzel	N
Kontakt	P1	REST	Y- Einzel	Y- Einzel	N
Domänenverifizierung	P1	REST	Y- Einzel	Y- Einzel, Bulk	N
Ereignisbenachrich	P1	REST	Y- Einzel	Y- Einzel	N

Entität	Priorität	Schnittstelle (REST, SOAP usw.)	Kann eingefügt werden	Kann aktualisiert werden.	Kann aktualisiert/eingefügt werden
tigung-Callback					
Abonnement für Ereignisbenachrichtigung	P1	REST	Y- Einzel	Y- Einzel	N
Messaging	P1	REST	Y- Einzel	N	N
Geschachteltes Objekt-Tag	P2	REST	Y- Einzel	Y- Einzel	N
Seed-Liste	P1	REST	Y- Einzel	Y- Einzel	N
Einrichtung	P1	REST	Y- Einzel	Y- Einzel	N
Datenerweiterung	P0	SOAP	Y- Einzel	Y- Einzel	Y- Einzel
Email	P0	SOAP	Y- Einzel	Y- Einzel	N
Auflisten	P0	SOAP	Y- Einzel	Y- Einzel	N
Senden	P0	SOAP	Y- Einzel	N	N
Subscriber	P0	SOAP	Y- Einzel	Y- Einzel	N

Beispiel für einen INSERT-Vorgang für REST:

```
salesforcemarketingcloud_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcemarketingcloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
```

```
        "ENTITY_NAME": "Campaigns",
        "API_VERSION": "v1",
        "writeOperation" : "INSERT",
        "INSTANCE_URL": "https://**********.rest.marketingcloudapis.com"
    }
)
```

Beispiel für einen INSERT-Vorgang für SOAP:

```
salesforcemarketingcloud_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcemarketingcloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "List",
        "API_VERSION": "v1",
        "writeOperation" : "INSERT",
        "INSTANCE_URL": "https://**********.rest.marketingcloudapis.com"
    }
)
```

Beispiel für einen UPDATE-Vorgang für REST:

```
salesforcemarketingcloud_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcemarketingcloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Campaigns",
        "API_VERSION": "v1",
        "writeOperation" : "UPDATE",
         "ID_FIELD_NAMES": "id",
        "INSTANCE_URL": "https://**********.rest.marketingcloudapis.com"
    }
)
```

Beispiel für einen UPDATE-Vorgang für SOAP:

```
salesforcemarketingcloud_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcemarketingcloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "List",
        "API_VERSION": "v1",
```

```
        "writeOperation" : "UPDATE",
         "ID_FIELD_NAMES": "id",
        "INSTANCE_URL": "https://**********************.rest.marketingcloudapis.com"
    }
)
```

Beispiel für einen UPSERT-Vorgang für SOAP:

```
salesforcemarketingcloud_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcemarketingcloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "DataExtension/Insert-***E/6*******3",
        "API_VERSION": "v1",
        "writeOperation" : "UPSERT",
        "INSTANCE_URL": "https://**********************.rest.marketingcloudapis.com"
    }
)
```

Verbindungsoptionen für Salesforce Marketing Cloud

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Salesforce Marketing Cloud aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Salesforce Marketing Cloud.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Die REST- und SOAP-API-Version von Salesforce Marketing Cloud, die Sie verwenden möchten.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `WRITE_OPERATION`(Zeichenfolge) – Standard: INSERT. Zum Schreiben verwendet. Wert muss INSERT, UPDATE, UPSERT sein.
- `ID_FIELD_NAMES`(Zeichenfolge) – Standard: null. Erforderlich für UPDATE/UPSERT.

Einschränkungen und Hinweise für den Salesforce-Marketing-Cloud-Connector

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Salesforce-Connector:

- Wenn Sie den Filter für ein DateTime Datentypfeld verwenden, müssen Sie den Wert im Format "yyyy-mm-ddthh:mm:ssz“ übergeben.
- In der Datenvorschau wird der boolesche Datentypwert leer angezeigt.
- Für SOAP-Entitäten können Sie maximal zwei Filter definieren und für REST-Entitäten können Sie nur einen Filter definieren, wodurch das Testen der Partitionierung mit Filtern eingeschränkt wird.
- Auf SaaS-Seite wurden mehrere unerwartete Verhaltensweisen beobachtet: Das `Link.Alias`-Feld in der Entität „linksend“ unterstützt den Operator CONTAINS nicht (zum Beispiel: `Link.Alias CONTAINS "ViewPrivacyPolicy"`) und Filteroperatoren für Data-Extension-Entitäten (wie GLEICH und GRÖSSER ALS) geben nicht die erwarteten Ergebnisse zurück.
- Die SFMC ClickEvent SOAP-API hat eine Verzögerung bei der Wiedergabe neu erstellter Datensätze, sodass die kürzlich erstellten Datensätze möglicherweise nicht sofort in der API-Antwort verfügbar sind.

  Beispiel: Wenn Sie am 2025-01-10T 14:30:00 5 neue ClickEvent Datensätze erstellen und diese sofort über die SOAP-API abrufen, enthält die Antwort möglicherweise nicht alle 5 Datensätze. Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis die neu erstellten Datensätze in der API-Antwort angezeigt werden. Diese Verzögerung kann sich sowohl auf den Datenabruf als auch auf geplante Datenläufe auswirken.
- Zwei verschiedene DateTime Formate: 2025-03-11T 04:46:00 (ohne Millisekunden) und 2025-03-11T 04:46:00.000 Z werden unterstützt, wenn Schreiboperationen in (mit Millisekunden) ausgeführt werden. AWS Glue
- Für die Entität „Event Notification Subscription“ kann ein Abonnement nur für eine verifizierte Rückruf-URL erstellt werden und Sie können bis zu 200 Abonnements pro Rückruf haben.
- Für die Entität „Event Notification Callback“ können maximal 50 Datensätze pro Konto erstellt werden.

Herstellen einer Verbindung mit Salesforce Commerce Cloud

Die B2C Commerce-API ist eine Sammlung RESTful APIs für die Interaktion mit B2C-Commerce-Instanzen. Sie hat verschiedene Namen: Salesforce-Commerce-API, das Akronym SCAPI oder einfach Commerce-API.

Die API ermöglicht es Entwicklern, eine Vielzahl von Anwendungen zu erstellen: von kompletten Storefronts bis hin zu benutzerdefinierten Händlertools zur Erweiterung von Business Manager. Für alle B2C-Commerce-Kunden ist die API ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Die API ist in zwei Hauptgruppen unterteilt APIs: Shopper APIs und Admin. APIs Innerhalb jeder Gruppe sind sie wiederum in API-Familien und kleinere Gruppen unterteilt, die sich auf verwandte Funktionen konzentrieren.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Salesforce Commerce Cloud
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration von Salesforce Commerce Cloud
- Konfigurieren von Salesforce-Commerce-Cloud-Verbindungen
- Lesen aus Entitäten von Salesforce Commerce Cloud
- Verweis auf die Verbindungsoption für Salesforce Commerce Cloud
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Salesforce Commerce Cloud

AWS Glue unterstützt Salesforce Commerce Cloud wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus der Salesforce Commerce Cloud abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der Salesforce-Commerce-Cloud-API

v1.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben

Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration von Salesforce Commerce Cloud

Bevor Sie Daten aus der Salesforce Commerce Cloud übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen: AWS Glue

Mindestanforderungen

- Sie haben eine Client-Anwendung von Salesforce Commerce Cloud mit clientId und clientSecret.
- Ihr Konto bei Salesforce Commerce Cloud ist für den API-Zugriff aktiviert.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Salesforce Commerce Cloud-Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Salesforce Commerce Cloud nichts weiter tun.

Konfigurieren von Salesforce-Commerce-Cloud-Verbindungen

Salesforce Commerce Cloud unterstützt den Gewährungstyp CLIENT CREDENTIALS für OAuth2.

- Dieser Gewährungstyp gilt als 2-beinig OAuth 2.0, da er von Kunden verwendet wird, um außerhalb des Benutzerkontextes ein Zugriffstoken zu erhalten. AWS Glue ist in der Lage, die Client-ID und das Client-Geheimnis zur Authentifizierung von Salesforce Commerce Cloud zu verwenden APIs , die von benutzerdefinierten Diensten bereitgestellt werden, die Sie definieren.
- Jeder benutzerdefinierte Service gehört einem Nur-API-Benutzer, der über eine Reihe von Rollen und Berechtigungen verfügt, die den Service zur Ausführung bestimmter Aktionen autorisieren. Ein Zugriffstoken ist einem einzelnen benutzerdefinierten Service zugeordnet.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Zugriffstoken, das nur von kurzer Dauer ist und durch Aufrufen eines Identitätsendpunkts erneuert werden kann.
- Weitere Informationen zur Salesforce-Commerce-Cloud-Dokumentation zur Generierung der Client-Anmeldedaten finden Sie in der Salesforce-Dokumentation.

So konfigurieren Sie eine Salesforce-Commerce-Cloud-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Geheimnis mit den folgenden Details. Es ist erforderlich, für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis zu erstellen.

a. Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET als Schlüssel enthalten.

2. Erstellen Sie in AWS Glue Studio unter Datenverbindungen eine Verbindung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

   a. Wählen Sie unter „Datenverbindungen“ die Option Verbindung erstellen aus.

   b. Wählen Sie als Datenquelle Salesforce Commerce Cloud aus.

   c. Geben Sie Kurzcode, Organisations-ID und Site-ID für Salesforce Commerce Cloud an.

   d. Wählen Sie die Salesforce-Commerce-Cloud-Domain-URL Ihres Salesforce-Commerce-Cloud-Kontos aus.

   e. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

   f. Geben Sie die OAuth Bereiche an — optional, die benutzerverwaltete Client-Anwendung ClientId der Salesforce Commerce Cloud, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.

   g. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

   h. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.
4. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Entitäten von Salesforce Commerce Cloud

Voraussetzungen

- Ein Objekt in Salesforce Commerce Cloud, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Zuweisungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kampagnen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kataloge	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kategorien	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Coupons	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschenkzertifikate	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Produkte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktionen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Quellcode-Gruppen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Beispiel

```
salesforce_commerce_cloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
     connection_type="SalesforceCommerceCloud",
     connection_options={
         "connectionName": "connectionName",
         "ENTITY_NAME": "campaign",
         "API_VERSION": "v1"
     }
)
```

Entitäts- und Felddetails für Salesforce Commerce Cloud

Liste der Entitäten:

- Aufgaben: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/assignments
- Kampagnen: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/campaigns
- Kataloge: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/catalogs
- Kategorien:? https://developer.salesforce.com/docs/ commerce/commerce-api/references/catalogs meta=Kategorien suchen
- Geschenkgutscheine: -Zertifikate https://developer.salesforce.com/docs/ commerce/commerce-api/references/gift
- Produkte: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/products
- Werbeaktionen: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/promotions
- Quellcode-Gruppen: https://developer.salesforce.com/docs/commerce/commerce-api/references/source-code-groups

Partitionierung von Abfragen

Die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.

- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Als Datum akzeptieren wir das Spark-Datumsformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird. Beispiel für gültige Werte: `"2024-02-06"`.
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Anzahl der Partitionen.

Details zur Unterstützung von Feldern für die entitätsbezogene Partitionierung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Entität	Partitionierungsfeld	DataType
Kampagnen	lastModified	DateTime
Kampagnen	startDate	DateTime
Kampagnen	endDate	DateTime
Kataloge	creationDate	DateTime
Kategorien	creationDate	DateTime
Geschenkzertifikate	merchantId	Zeichenfolge
Geschenkzertifikate	creationDate	DateTime
Produkte	creationDate	DateTime
Produkte	lastModified	DateTime
Quellcode-Gruppen	creationDate	DateTime
Quellcode-Gruppen	startTime	DateTime
Quellcode-Gruppen	endTime	DateTime

Beispiel

```
salesforceCommerceCloud_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SalesforceCommerceCloud",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "coupons",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "creationDate",
        "LOWER_BOUND": "2020-05-01T20:55:02.000Z",
        "UPPER_BOUND": "2024-07-11T20:55:02.000Z",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
)
```

Verweis auf die Verbindungsoption für Salesforce Commerce Cloud

Im Folgenden finden Sie Verbindungsoptionen für Salesforce Commerce Cloud:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Salesforce Commerce Cloud.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der REST-API von Salesforce Commerce Cloud, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Einschränkungen

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen für den Salesforce-Commerce-Cloud-Connector:

- Der Filter „Enthält“ funktioniert bei der Partitionierung nicht wie erwartet.
- Die Entität von CDN-Zonen unterstützt keine Sandbox-Instances, sondern nur Entwicklungs- und Produktions-Instances. Weitere Informationen finden Sie unter https://help.salesforce.com/s/ArticleView? id=cc.b2c_embedded_cdn_overview.htm.
- In Salesforce Commerce Cloud gibt es keinen API-Endpunkt zum Abrufen dynamischer Metadaten. Daher werden die benutzerdefinierten Felder in der Produkt- und Kategorieentität nicht unterstützt.
- „Site id“ ist ein obligatorischer Abfrageparameter. Sie müssen den Wert für „Site id“ über die benutzerdefinierte Connector-Einstellung weitergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Base URL and Request Formation.
- Sie können Filter auf maximal zwei Felder (ausgenommen Levels, falls vorhanden) in einer einzelnen API-Anfrage anwenden. Dabei lassen sich allerdings verschiedene Operatoren kombinieren, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Filterkriterien	Unterstützt?
Ein Feld mit dem CONTAINS-Operator in einer einzigen API-Anfrage	Ja
Ein Feld mit dem EQUALS-Operator in einer einzigen API-Anfrage	Ja
Ein Feld mit dem BETWEEN-Operator in einer einzelnen API-Anfrage	Ja
Zwei oder mehr Felder mit dem CONTAINS-Operator in einer einzigen API-Anfrage	Nein
Zwei oder mehr Felder mit dem EQUALS-Operator in einer einzigen API-Anfrage	Nein
Zwei oder mehr Felder mit dem BETWEEN-Operator in einer einzigen API-Anfrage	Nein

Filterkriterien	Unterstützt?
Ein Feld mit EQUALS und ein Feld mit CONTAINS in einer einzigen API-Anfrage	Ja
Ein Feld mit BETWEEN und ein Feld mit CONTAINS in einer einzigen API-Anfrage	Ja
Ein Feld mit BETWEEN und ein Feld mit EQUALS in einer einzigen API-Anfrage	Ja
Ein Feld mit EQUALS, ein Feld mit CONTAINS und ein Feld mit BETWEEN in einer einzigen API-Anfrage	Nein
Ein Feld mit dem EQUALS-Operator in einer einzelnen API-Anfrage, wenn INCREMENTAL PULL angewendet wird	Ja
Ein Feld mit dem CONTAINS-Operator in einer einzelnen API-Anfrage, wenn INCREMENTAL PULL angewendet wird	Ja
Ein Feld mit dem BETWEEN-Operator in einer einzelnen API-Anfrage, wenn INCREMENTAL PULL angewendet wird	Nein
Ein EQUALS- und ein CONTAINS-Operator in einer einzelnen API-Anfrage, wenn INCREMENTAL PULL angewendet wird	Nein

- In einigen Entitäten unterscheidet sich der Datentyp für die Felder beim Abrufen von dem Datentyp, der bei der Verwendung als durchsuchbare Felder verwendet wird. Aus diesem Grund gibt es kein Filterfeature für diese Felder. Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu solchen Feldern.

Sr.-Nr.	Entity Name	Name des durchsuchbaren Felds	Datentyp „Durchsuchbar“	Datentyp „Abrufbar“
1	Katalog	Name	Zeichenfolge	Struct
2	Katalog	description	Zeichenfolge	Struct
3	Kategorie	Name	Zeichenfolge	Struct
4	Kategorie	description	Zeichenfolge	Struct
5	Produkt	Name	Zeichenfolge	Struct
6	Produkt	Durchsuchbar	Boolesch	Struct
7	Produkt	ValidFrom	DateTime	Struct
8	Produkt	ValidTo	DateTime	Struct
9	Produkt	type	Zeichenfolge	Struct
10	Produkt	OnlineFlag	Boolesch	Struct
11	Promotion	Name	Zeichenfolge	Struct

Herstellen einer Verbindung mit Salesforce Marketing Cloud Account Engagement

Salesforce Marketing Cloud Account Engagement ist eine Marketing-Automatisierungslösung, die Unternehmen dabei unterstützt, sinnvolle Beziehungen aufzubauen, mehr Pipeline zu generieren und den Vertrieb zu stärken, um mehr Geschäfte abzuschließen. Wenn Sie ein Salesforce Marketing Cloud Account Engagement-Benutzer sind, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Salesforce Marketing Cloud Account Engagement-Konto herstellen. Anschließend können Sie Salesforce Marketing Cloud Account Engagement als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten von Salesforce Marketing Cloud Account Engagement an AWS Dienste oder andere unterstützte Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Salesforce Marketing Cloud Account Engagement
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Salesforce Marketing Cloud Account Engagement
- Konfigurieren von Verbindungen zu Salesforce Marketing Cloud Account Engagement
- Lesen aus Salesforce-Marketing-Cloud-Account-Engagement-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Salesforce Marketing Cloud Account Engagement
- Einschränkungen und Hinweise für den Salesforce-Marketing-Cloud-Account-Engagement-Connector

AWS Glue Unterstützung für Salesforce Marketing Cloud Account Engagement

AWS Glue unterstützt Salesforce Marketing Cloud Account Engagement wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Salesforce Marketing Cloud Account Engagement entweder im asynchronen Modus oder im Synchronisierungsmodus abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Versionen der API von Salesforce Marketing Cloud Account Engagement

Die folgenden Versionen der API von Salesforce Marketing Cloud Account Engagement werden unterstützt:

- v5

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Salesforce Marketing Cloud Account Engagement

Bevor Sie AWS Glue Daten aus Salesforce Marketing Cloud Account Engagement übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Salesforce-Marketing-Konto.
- Sie haben einen lizenzierten Account-Engagement-Plan für das Salesforce-Konto.
- Sie haben den Salesforce-Benutzer mit dem Account-Engagement-Benutzer synchronisiert.
- Sie haben unter App Manager eine neue verbundene Anwendung erstellt, um OAuth Anmeldeinformationen zu erhalten.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, sind Sie bereit, eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Salesforce Marketing Cloud Account Engagement-Konto herzustellen.

Konfigurieren von Verbindungen zu Salesforce Marketing Cloud Account Engagement

Die Art der Gewährung bestimmt, wie mit Salesforce Marketing Cloud Account Engagement AWS Glue kommuniziert wird, um Zugriff auf Ihre Daten anzufordern. Ihre Auswahl wirkt sich auf die Anforderungen aus, die Sie erfüllen müssen, bevor Sie die Verbindung herstellen. Salesforce Marketing Cloud Account Engagement unterstützt nur den Zuschusstyp AUTHORIZATION_CODE für 2.0. OAuth

- Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an einen Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue
- Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene Anwendung in Salesforce Marketing Cloud Account Engagement zu erstellen und beim Herstellen von Verbindungen über die AWS Glue Konsole ihre eigene Kunden-ID und ihren eigenen geheimen Kundenschlüssel anzugeben. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Salesforce Marketing Cloud Account Engagement weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Die öffentliche Dokumentation zu Salesforce Marketing Cloud Account Engagement zur Erstellung einer verbundenen Anwendung für den OAuth Autorisierungscode-Flow finden Sie unter Authentifizierung.

So konfigurieren Sie eine Verbindung zu Salesforce Marketing Cloud Account Engagement:

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Salesforce Marketing Cloud Account Engagement aus.
   b. Geben Sie die `INSTANCE_URL` der Instance von Salesforce Marketing Cloud Account Engagement an, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.
   c. Geben Sie die `PARDOT_BUSINESS_UNIT_ID` der Instance von Salesforce Marketing Cloud Account Engagement an, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.
   d. Wählen Sie die entsprechende Autorisierungscode-URL aus der Dropdown-Liste aus.
   e. Wählen Sie die entsprechende Token-URL aus der Dropdown-Liste aus.
   f. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

      ```
      {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "secretsmanager:DescribeSecret",
              "secretsmanager:GetSecretValue",
              "secretsmanager:PutSecretValue",
              "ec2:CreateNetworkInterface",
              "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
              "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
          }
        ]
      }
      ```

   g. Geben Sie die Client-ID der vom Benutzer verwalteten Client-Anwendung an (die Client-ID der verbundenen Anwendung).
   h. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten. Das ausgewählte Geheimnis muss über den Schlüssel

`USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` verfügen, dessen Wert dem Client-Geheimnis der verbundenen App entspricht.

i. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.
3. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Salesforce-Marketing-Cloud-Account-Engagement-Entitäten

Voraussetzung

Ein Salesforce-Marketing-Cloud-Account-Engagement-Objekt, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen den Objektnamen.

Unterstützte Entitäten für Synchronisierungsquelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Kampagne	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dynamischer Inhalt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Email	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
E-Mail-Vorlage	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Engagement-Studio-Programm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ordnerinhalt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Landingpage	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Lebenszyklusverlauf	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lebenszyklusphase	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auflisten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
E-Mail-Liste	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mitgliedschaftsliste	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gelegenheit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Interessent	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Konto Interessent	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Beispiel:

```
salesforcepardot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SalesforcePardot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v5"
    }
   )
```

Unterstützte Entitäten für die Async-Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Kampagne	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Dynamischer Inhalt	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
E-Mail-Vorlage	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Landingpage	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Lebenszyklusverlauf	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Lebenszyklusphase	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Auflisten	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
E-Mail-Liste	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Mitgliedschaftsliste	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Gelegenheit	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Interessent	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Konto Interessent	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Benutzer	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
salesforcepardot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SalesforcePardot",
```

```
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v5",
        "TRANSFER_MODE": "ASYNC"
    }
    )
```

Entitäts- und Felddetails zu Salesforce Marketing Cloud Account Engagement:

Um die Felddetails für die folgenden Entitäten anzuzeigen, navigieren Sie zu Salesforce Marketing Cloud Account Engagement API, wählen Sie Guides aus, scrollen Sie nach unten zu Open Source API Wrappers, erweitern Sie Version 5 Docs im Menü und wählen Sie eine Entität aus.

Liste der Entitäten:

- Kampagne
- Dynamischer Inhalt
- Email
- E-Mail-Vorlage
- Engagement-Studio-Programm
- Ordnerinhalt
- Landingpage
- Lebenszyklusverlauf
- Lebenszyklusphase
- Auflisten
- E-Mail-Liste
- Mitgliedschaftsliste
- Gelegenheit
- Interessent
- Konto Interessent
- Benutzer

Zusätzlich zu den oben genannten Feldern unterstützt der asynchrone Modus spezifische filterbare Felder für jede Entität, wie in der Tabelle unten dargestellt.

Entität	Zusätzliche filterbare Felder werden im asynchronen Modus unterstützt
Kampagne	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Dynamischer Inhalt	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
E-Mail-Vorlage	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Engagement-Studio-Programm	-
Landingpage	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Lebenszyklusverlauf	`createdAfter` , `createdBefore`
Lebenszyklusphase	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Auflisten	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
E-Mail-Liste	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Mitgliedschaftsliste	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`

Entität	Zusätzliche filterbare Felder werden im asynchronen Modus unterstützt
Gelegenheit	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Interessent	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`
Konto Interessent	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`
Benutzer	`createdAfter` , `createdBefore` , `deleted`, `updatedAfter` , `updatedBefore`

Weitere Informationen zu den zusätzlichen Feldern finden Sie unter Salesforce Export API.

Beachten Sie folgende Überlegungen zum Connector:

- Der Wert des Felds `delete` in den Entitäten kann `false` (Standard), `true` oder `all` sein.

Partitionieren von Abfragen

Filterbasierte Partitionierung:

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

Für das Datetime-Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in SPark SQL-Abfragen verwendet wird.

Beispiele für gültigen Wert:

```
"2022-01-01T01:01:01.000Z"
```

- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.
- PARTITION_BY: der Typ der durchzuführenden Partitionierung. Bei feldbasierter Partitionierung ist „FIELD“ zu übergeben.

Beispiel:

```
salesforcepardot_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="salesforcepardot",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v5",
        "PARTITION_FIELD": "createdAt"
        "LOWER_BOUND": "2022-01-01T01:01:01.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-01-01T01:01:01.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10",
        "PARTITION_BY": "FIELD"
    }
   )
```

Verbindungsoptionen für Salesforce Marketing Cloud Account Engagement

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Salesforce Marketing Cloud Account Engagement aufgeführt:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Salesforce Marketing Cloud Account Engagement.
- PARDOT_BUSINESS_UNIT_ID – (Erforderlich) Zum Herstellen einer Verbindung verwendet. Die Geschäftseinheits-ID der Instance von Salesforce Marketing Cloud Account Engagement, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll.

- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Die REST-API-Version von Salesforce Marketing Cloud Account Engagement, die Sie verwenden möchten.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE` (Zeichenfolge) –
  - Im Sync-Modus – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
  - Im Async-Modus – Standard: Aktueller `DateTime`-Wert (gemäß der Zeitzone des Benutzers) – 1 Jahr. Zum Lesen verwendet.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `INSTANCE_URL` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Eine gültige URL für die Instance von Salesforce Marketing Cloud Account Engagement.
- `PARTITION_BY` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Typ der durchzuführenden Partitionierung. Bei feldbasierter Partitionierung ist „FIELD“ zu übergeben.
- `TRANSFER_MODE`(Zeichenfolge) – (Optional), Wert, der für die Ausführung eines Auftrags im ASYNC-Modus verwendet werden soll. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird der Auftrag im SYNC-Modus ausgeführt.

Einschränkungen und Hinweise für den Salesforce-Marketing-Cloud-Account-Engagement-Connector

Die folgenden Hinweise und Einschränkungen gelten:

- Wenn sowohl eine Einschränkung als auch eine Partitionierung angewendet werden, hat die Einschränkung Vorrang vor der Partitionierung.

- Gemäß den API-Dokumenten wurde eine RateLimit bei täglichen und gleichzeitigen `SalesforceMarketingCloudEngagement` Anfragen durchgesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkungen.
- Die Export-API unterliegt der täglichen Account-Engagement-API-Aufrufeinschränkung und der Einschränkung für gleichzeitige Account-Engagement-API-Aufrufe für Ihr Konto.
- Ähnlich wie bei einer Warteschlange werden Export/Async API-Aufrufe nacheinander für jedes Konto ausgeführt. Ältere Exporte werden vor neueren Exporten verarbeitet.
- Die Partition wird im Async-Modus nicht unterstützt.
- Die Anzahl der ausgewählten Felder, die in den Export/Async API-Aufrufen angegeben wurden, darf 150 nicht überschreiten.
- Die Prospect-Entität unterstützt mehr als 150 Felder, es können jedoch nur 150 Felder gleichzeitig ausgewählt werden. Wenn `Select All` ausgewählt ist, werden einige Felder ausgeschlossen. Um Daten für diese ausgeschlossenen Felder abzurufen, müssen Sie sie in die `Selected Fields`-Option aufnehmen.

  Im Folgenden finden Sie die Liste der ausgeschlossenen Felder in `SELECT_ALL` – `updatedBy.firstName`, `updatedBy.lastName`, `updatedBy.jobTitle`, `updatedBy.roleName`, `updatedBy.salesforceId`, `updatedBy.createdAt`, `updatedBy.updatedAt`, `updatedBy.isDeleted`, `updatedBy.createdById`, `updatedBy.updatedById` und `updatedBy.tagReplacementLanguage`.
- Sammlungsfelder können für Async nicht exportiert werden. Beispielsweise werden in „E-Mail auflisten“ die Felder `senderOptions` und `replyToOptions` nicht unterstützt.
- Für alle Entitäten ist der Filter obligatorisch. Ist kein Filter angegeben, wird das Standardfilterprädikat auf das `Created After`-Feld mit dem Wert des aktuellen Datums und der Uhrzeit (angepasst an Ihre Zeitzone) minus einem Jahr festgelegt.
- Gemäß den Einschränkungen für Salesforce Marketing Cloud Account Engagement beträgt der maximale Bereich für das Abrufen von Daten in Async 1 Jahr. Wenn eine Abfrage länger als ein Jahr bereitgestellt wird, gibt der Auftrag einen Fehler aus.
- Derzeit ist ein Fehler in Salesforce Pardot vorhanden. Wenn der Auftrag nur ein einzelnes Feld ohne Daten enthält, gibt der Feldwert kein korrektes Ergebnis zurück, sondern der Feldname wird mehrmals zurückgegeben. Das Salesforce-Pardot-Team ist sich des Problems bewusst und arbeitet aktiv an einer Lösung.

Verbindung zu SAP HANA in AWS Glue Studio herstellen

AWS Glue bietet integrierte Unterstützung für SAP HANA. AWS Glue Studio stellt eine visuelle Benutzeroberfläche bereit, um eine Verbindung zu SAP HANA herzustellen, Datenintegrationsaufträge zu verfassen und diese in der AWS Glue Studio-Serverless-Spark-Laufzeit auszuführen.

AWS Glue Studio erstellt eine einheitliche Verbindung für SAP HANA. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen.

Topics

- Erstellen einer SAP-HANA-Verbindung
- Erstellen eines SAP-HANA-Quellknotens
- Erstellen eines SAP-HANA-Zielknotens
- Erweiterte Optionen

Erstellen einer SAP-HANA-Verbindung

Um von aus eine Verbindung zu SAP HANA herzustellen AWS Glue, müssen Sie Ihre SAP HANA-Anmeldeinformationen erstellen und in einem AWS Secrets Manager geheimen Ordner speichern und dieses Geheimnis dann einer SAP AWS Glue HANA-Verbindung zuordnen. Sie müssen die Netzwerkkonnektivität zwischen Ihrem SAP-HANA-Service und AWS Glue konfigurieren.

Voraussetzungen:

- Wenn sich Ihr SAP HANA-Service in einer Amazon VPC befindet, konfigurieren Sie Amazon VPC so, dass Ihr AWS Glue Job mit dem SAP HANA-Service kommunizieren kann, ohne dass der Datenverkehr das öffentliche Internet durchquert.

  Identifizieren oder erstellen Sie in Amazon VPC eine VPC, ein Subnetz und eine Sicherheitsgruppe, die bei der Ausführung des Jobs verwendet AWS Glue werden. Darüber hinaus muss Amazon VPC so konfiguriert sein, dass der Netzwerkdatenverkehr zwischen Ihrem SAP-HANA-Endpunkt und diesem Standort zugelassen wird. Ihr Auftrag muss eine TCP-Verbindung mit Ihrem SAP-HANA-JDBC-Port herstellen. Weitere Informationen zu SAP-HANA-Ports finden Sie in der Dokumentation von SAP HANA. Abhängig von Ihrem Netzwerklayout kann dies Änderungen an den Sicherheitsgruppenregeln, dem Netzwerk ACLs, den NAT-Gateways und den Peering-Verbindungen erfordern.

Konfigurieren Sie eine Verbindung zu SAP HANA wie folgt:

1. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter Verwendung Ihrer SAP HANA-Anmeldeinformationen ein Geheimnis. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `username/USERNAME` mit dem Wert. *saphanaUsername*
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `password/PASSWORD` mit dem Wert. *saphanaPassword*

2. Stellen Sie in der AWS Glue Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgen. the section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen” Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen,*connectionName*, für die future Verwendung in AWS Glue.

   - Wählen Sie als Verbindungstyp SAP HANA aus.
   - Wenn Sie die SAP-HANA-URL angeben, geben Sie die URL für Ihre Instance an.

     SAP HANA JDBC URLs haben das folgende Format `jdbc:sap://`*saphanaHostname*`:`*saphanaPort*`/?`*databaseName*`=`*saphanaDBname*`,`*Paramete*

     AWS Glue erfordert die folgenden JDBC-URL-Parameter:

     - `databaseName` – Eine Standarddatenbank in SAP HANA, mit der eine Verbindung hergestellt werden kann.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Geheimnisses Folgendes an. *secretName*

Nachdem Sie eine AWS Glue SAP HANA-Verbindung hergestellt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie Ihren AWS Glue Job ausführen können:

- Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle *secretName* Leserechte.

Erstellen eines SAP-HANA-Quellknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue SAP HANA-Verbindung, konfiguriert mit einem AWS Secrets Manager Geheimnis, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,the section called “Erstellen einer SAP-HANA-Verbindung”.
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Eine SAP-HANA-Tabelle, aus der Sie lesen*tableName*, oder abfragen möchten*targetQuery*.

  Eine Tabelle kann mit einem SAP-HANA-Tabellennamen und -Schemanamen im folgenden Format angegeben werden: *schemaName*.*tableName*. Der Schemaname und das Trennzeichen „.“ sind nicht erforderlich, wenn sich die Tabelle im Standardschema „public“ befindet. Nennen Sie das*tableIdentifier*. Beachten Sie, dass die Datenbank als JDBC-URL-Parameter in `connectionName` bereitgestellt wird.

Hinzufügen einer SAP-HANA-Datenquelle

Einen Knoten Datenquelle – SAP HANA fügen Sie wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre SAP-HANA-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie SAP-HANA-Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Erstellen einer SAP-HANA-Verbindung”.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Wählen Sie eine Option für SAP-HANA-Quelle aus:

   - Eine einzelne Tabelle auswählen – rufen Sie alle Daten aus einer einzigen Tabelle ab.
   - Benutzerdefinierte Abfrage eingeben – rufen Sie einen Datensatz aus mehreren Tabellen ab, basierend auf Ihrer benutzerdefinierten Abfrage.
3. Wenn Sie eine einzelne Tabelle ausgewählt haben, geben Sie ein*tableName*.

   Wenn Sie Benutzerdefinierte Abfrage eingeben ausgewählt haben, geben Sie eine SQL-SELECT-Abfrage ein.

4. Geben Sie unter Benutzerdefinierte SAP-HANA-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erstellen eines SAP-HANA-Zielknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue SAP HANA-Verbindung, konfiguriert mit einem AWS Secrets Manager Geheimnis, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,the section called “Erstellen einer SAP-HANA-Verbindung”.
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Eine SAP-HANA-Tabelle, in die Sie schreiben möchten,*tableName*.

  Eine Tabelle kann mit einem SAP-HANA-Tabellennamen und -Schemanamen im folgenden Format angegeben werden: *schemaName*.*tableName*. Der Schemaname und das Trennzeichen „.“ sind nicht erforderlich, wenn sich die Tabelle im Standardschema „public“ befindet. Nennen Sie das*tableIdentifier*. Beachten Sie, dass die Datenbank als JDBC-URL-Parameter in `connectionName` bereitgestellt wird.

Hinzufügen eines SAP-HANA-Datenziels

Einen Knoten Datenziel – SAP HANA fügen Sie wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre SAP-HANA-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie SAP-HANA-Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Erstellen einer SAP-HANA-Verbindung”.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Konfigurieren Sie den Tabellennamen, indem Sie angeben*tableName*.
3. Geben Sie unter Benutzerdefinierte Teradata-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erweiterte Optionen

Sie können bei der Erstellung eines SAP-HANA-Knotens erweiterte Optionen angeben. Diese Optionen sind dieselben wie bei der Programmierung AWS Glue für Spark-Skripte.

Siehe the section called “SAP-HANA-Verbindungen”.

Verbindung zu SAP herstellen OData

SAP OData ist ein Standard-Webprotokoll, das für die Abfrage und Aktualisierung von in SAP vorhandenen Daten mithilfe von ABAP (Advanced Business Application Programming) verwendet wird. Dabei werden Webtechnologien wie HTTP angewendet und darauf aufgebaut, um den Zugriff auf Informationen aus einer Vielzahl von externen Anwendungen, Plattformen und Geräten zu ermöglichen. Mit diesem Produkt können Sie auf alles zugreifen, was Sie für die nahtlose Integration in Ihr SAP-System, Ihre Anwendung oder Ihre Daten benötigen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für SAP OData
- Verbindungen erstellen
- OData SAP-Job erstellen
- An SAP schreiben OData
- Verwenden des OData SAP-State-Management-Skripts
- Partitionierung für Nicht-ODP-Entitäten
- OData SAP-Verbindungsoptionen
- OData SAP-Entitäts- und Felddetails

AWS Glue Unterstützung für SAP OData

AWS Glue unterstützt SAP OData wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus SAP abzufragen OData.

Als Ziel unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Datensätze in SAP zu schreiben OData.

Unterstützte OData SAP-API-Versionen

Die folgenden OData SAP-API-Versionen werden unterstützt:

- 2.0

Unterstützte Quellen

Die folgenden Quellen werden unterstützt:

- Quellen für Operational Data Provisioning (ODP)
  - BW-Extraktoren () DataSources
  - CDS-Ansichten
  - SLT
- Nicht-ODP-Quellen, z. B.:
  - CDS-View-Services
  - RFC-basierte Services
  - Benutzerdefinierte ABAP-Services

Unterstützte SAP-Komponenten

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie müssen den Katalog-Service für die Serviceerkennung aktivieren.
  - Konfigurieren Sie ODP-Datenquellen (Operational Data Provisioning) zum Extrahieren im SAP-Gateway Ihres SAP-Systems.
  - OData V2.0: Aktivieren Sie die OData V2.0-Katalogdienste in Ihrem SAP-Gateway über eine Transaktion. `/IWFND/MAINT_SERVICE`
  - Aktivieren Sie OData V2.0-Dienste in Ihrem SAP-Gateway per Transaktion. `/IWFND/MAINT_SERVICE`
  - Ihr OData SAP-Service muss clientseitige pagination/query Optionen wie `$top` und `$skip` unterstützen. Er muss auch die Systemabfrageoption `$count` unterstützen.
  - Sie müssen dem Benutzer in SAP die erforderliche Autorisierung zur Verfügung stellen, um die Dienste zu ermitteln und Daten mithilfe von OData SAP-Services zu extrahieren. Weitere Informationen finden Sie in der von SAP bereitgestellten Sicherheitsdokumentation.

- Wenn Sie OAuth 2.0 als Autorisierungsmechanismus verwenden möchten, müssen Sie OAuth 2.0 für den OData Service aktivieren und den OAuth Client gemäß der SAP-Dokumentation registrieren.
- Um einen OData Service auf der Grundlage von ODP-Datenquellen zu generieren, muss SAP Gateway Foundation lokal in Ihrem ERP/BW Stack oder in einer Hub-Konfiguration installiert sein.
  - Für Ihre ERP/BW Anwendungen muss der SAP NetWeaver AS ABAP-Stack die Version 7.50 SP02 oder höher haben.
  - Für das Hub-System (SAP Gateway) muss der SAP NetWeaver AS ABAP des Hub-Systems 7.50 SP01 oder höher sein, damit der Remote-Hub eingerichtet werden kann.
- Für Nicht-ODP-Quellen muss Ihre NetWeaver SAP-Stack-Version 7.40 SP02 oder höher sein.

Unterstützte Authentifizierungsmethoden

Die folgenden Authentifizierungsmethoden werden unterstützt:

- Ggrundlegende Authentifizierung
- OAuth 2.0

Voraussetzungen

Bevor Sie einen AWS Glue Job für die Datenextraktion aus SAP OData über die OData SAP-Verbindung initiieren, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Der entsprechende OData SAP-Service muss im SAP-System aktiviert sein, um sicherzustellen, dass die Datenquelle zur Nutzung verfügbar ist. Wenn der OData Service nicht aktiviert ist, kann der Glue-Job nicht auf Daten aus SAP zugreifen oder diese extrahieren.
- Um sicherzustellen, dass der AWS Glue Job erfolgreich eine Verbindung mit dem OData SAP-Service herstellen kann, müssen entsprechende Authentifizierungsmechanismen wie die (benutzerdefinierte) Standardauthentifizierung oder OAuth 2.0 in SAP konfiguriert werden.
- Konfigurieren Sie IAM-Richtlinien, um dem AWS Glue Job die entsprechenden Berechtigungen für den Zugriff auf SAP, Secrets Manager und andere am Prozess beteiligte AWS Ressourcen zu gewähren.
- Wenn das SAP-System in einem privaten Netzwerk gehostet wird, muss die VPC-Konnektivität so konfiguriert werden, dass der AWS Glue Job sicher mit SAP kommunizieren kann, ohne sensible Daten über das öffentliche Internet preiszugeben.

AWS Secrets Manager kann verwendet werden, um vertrauliche Informationen wie SAP-Anmeldeinformationen sicher zu speichern, die der AWS Glue Job zur Laufzeit dynamisch abrufen kann. Durch diesen Ansatz müssen Anmeldeinformationen nicht hart codiert werden, was die Sicherheit und Flexibilität erhöht.

Die folgenden Voraussetzungen geben step-by-step Hinweise zur Einrichtung der einzelnen Komponenten für eine reibungslose Integration zwischen AWS Glue und SAP OData.

Topics

- OData SAP-Aktivierung
- IAM-Richtlinien
- Konnektivität//VPC-Verbindung
- SAP-Authentifizierung
- AWS Secrets Manager zum Speichern Ihres Authentifizierungsgeheimnisses

OData SAP-Aktivierung

Führen Sie die folgenden Schritte für die OData SAP-Verbindung aus:

ODP-Quellen

Bevor Sie Daten von einem ODP-Anbieter übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Sie haben eine SAP NetWeaver AS ABAP-Instanz.
- Ihre NetWeaver SAP-Instanz enthält einen ODP-Provider, von dem Sie Daten übertragen möchten. Zu ODP-Anbietern gehören:
  - SAP DataSources (Transaktionscode) RSO2
  - SAP Core Data Services ABAP CDS Views
  - SAP BW- oder SAP BW/4HANA-Systeme (InfoObject, Objekt) DataStore
  - Echtzeit-Replikation von Tabellen und DB-Ansichten aus dem SAP-Quellsystem über den SAP Landscape Replication Server (SAP SLT)
  - SAP-HANA-Informationsansichten in SAP-ABAP-basierten Quellen
- Ihre NetWeaver SAP-Instanz hat die Komponente SAP Gateway Foundation.
- Sie haben einen OData Dienst erstellt, der Daten von Ihrem ODP-Anbieter extrahiert. Um den OData Service zu erstellen, verwenden Sie den SAP Gateway Service Builder. Um auf Ihre ODP-

Daten zuzugreifen, AppFlow ruft Amazon diesen Service mithilfe der OData API auf. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren eines Dienstes zum Extrahieren von ODP-Daten über OData in der SAP BW/4HANA-Dokumentation.

- Um einen OData Service auf der Grundlage von ODP-Datenquellen zu generieren, muss SAP Gateway Foundation lokal in Ihrem ERP/BW Stack oder in einer Hub-Konfiguration installiert sein.
  - Für Ihre ERP/BW Anwendungen muss der SAP NetWeaver AS ABAP-Stack die Version 7.50 SP02 oder höher haben.
  - Für das Hub-System (SAP Gateway) muss der SAP NetWeaver AS ABAP des Hub-Systems 7.50 SP01 oder höher sein, damit der Remote-Hub eingerichtet werden kann.

Nicht-ODP-Quellen

- Ihre NetWeaver SAP-Stack-Version muss 7.40 SP02 oder höher sein.
- Sie müssen den Katalogdienst für die Serviceerkennung aktivieren.
  - OData V2.0: Der/die OData V2.0-Katalogservice (s) können in Ihrem SAP-Gateway per Transaktion aktiviert werden `/IWFND/MAINT_SERVICE`
- Ihr OData SAP-Service muss clientseitige pagination/query Optionen wie `$top` und unterstützen. `$skip` Er muss auch die Systemabfrageoption `$count` unterstützen.
- Für OAuth 2.0 müssen Sie OAuth 2.0 für den OData Service aktivieren und den OAuth Client gemäß der SAP-Dokumentation registrieren und die autorisierte Umleitungs-URL wie folgt festlegen:
  - `https://<region>.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth`, `<region>` ersetzt durch die Region, in der ausgeführt AWS Glue wird, Beispiel: us-east-1.
  - Sie müssen die sichere Einrichtung für die Verbindung über HTTPS aktivieren.
- Sie müssen dem Benutzer in SAP die erforderliche Autorisierung erteilen, um die Dienste zu finden und Daten mithilfe von OData SAP-Services zu extrahieren. Weitere Informationen finden Sie in der von SAP bereitgestellten Sicherheitsdokumentation.

IAM-Richtlinien

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Die Rolle muss Zugriff auf alle vom Auftrag verwendeten Ressourcen gewähren, z. B. Amazon S3. Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.

- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.
- SecretsManagerReadWrite— Ermöglicht read/write den Zugriff auf AWS Secrets Manager über die AWS Management Console. Hinweis: Dies schließt IAM-Aktionen aus. Kombinieren Sie es daher mit `IAMFullAccess`, wenn eine Rotationskonfiguration erforderlich ist.

IAM Policies/Permissions wird für die Konfiguration von VPC benötigt

Die folgenden IAM-Berechtigungen sind erforderlich, wenn Sie die VPC-Verbindung zum Erstellen einer AWS Glue Verbindung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer IAM-Richtlinie für AWS Glue.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Konnektivität//VPC-Verbindung

Schritte für die VPC-Verbindung:

1. Verwenden Sie eine bestehende VPC-Verbindung oder erstellen Sie eine neue Verbindung, indem Sie die Schritte in der Amazon-VPC-Dokumentation befolgen.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie über ein NAT-Gateway verfügen, das den Datenverkehr zum Internet weiterleitet.
3. Wählen Sie VPC-Endpunkt als Amazon-S3-Gateway, um eine Verbindung herzustellen.
4. Aktivieren Sie die DNS-Auflösung und den DNS-Hostnamen, um die AWS bereitgestellten DNS-Dienste zu verwenden.
5. Gehen Sie zur erstellten VPC und fügen Sie die erforderlichen Endpunkte für verschiedene Dienste wie STS AWS Glue, Secret Managers hinzu.
   a. Klicken Sie auf Endpunkt erstellen.
   b. Wählen Sie als Servicekategorie die Option AWS Dienste aus.
   c. Für Service-Name wählen Sie den Service, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.
   d. Wählen Sie „VPC“ und „DNS-Namen aktivieren“ aus.
   e. Für die VPC-Verbindung erforderliche VCP-Endpunkte:
      i. STS
      ii. AWS Glue
      iii. Secrets Manager

Sicherheitsgruppenkonfiguration

Die Sicherheitsgruppe muss Datenverkehr von der AWS Glue VPC zu ihrem Listening-Port zulassen AWS Glue , um eine Verbindung zu ihr herstellen zu können. Es empfiehlt sich, den Bereich der Quell-IP-Adressen so weit wie möglich einzuschränken.

AWS Glue erfordert eine spezielle Sicherheitsgruppe, die den gesamten eingehenden Datenverkehr von sich selbst zulässt. Sie können eine selbstreferenzierende Regel erstellen, die den gesamten von der Sicherheitsgruppe ausgehenden Datenverkehr zulässt. Sie können eine bestehende Sicherheitsgruppe ändern und die Sicherheitsgruppe als Quelle angeben.

Öffnen Sie die Kommunikation über die HTTPS-Ports des URL-Endpunkts (entweder NLB- oder SAP-Instance).

Verbindungsoptionen

- HTTPS-Verbindung mit internem und externem NLB, SSL-Zertifikat von der Zertifizierungsstelle (CA), kein selbstsigniertes SSL-Zertifikat

- HTTPS-Verbindung mit SSL-Zertifikat der SAP-Instance von der Zertifizierungsstelle (CA), kein selbstsigniertes SSL-Zertifikat

SAP-Authentifizierung

Der SAP-Connector unterstützt sowohl CUSTOM- (SAP-BASIC-Authentifizierung) als auch OAUTH-Authentifizierungsmethoden.

Benutzerdefinierte Authentifizierung

AWS Glue unterstützt Custom (Basic Authentication) als Methode zum Herstellen von Verbindungen zu Ihren SAP-Systemen und ermöglicht die Verwendung eines Benutzernamens und eines Kennworts für den sicheren Zugriff. Dieser Authentifizierungstyp eignet sich gut für Automatisierungsszenarien, da er die Verwendung von Benutzername und Passwort im Voraus mit den Berechtigungen eines bestimmten Benutzers in der OData SAP-Instanz ermöglicht. AWS Glue ist in der Lage, den Benutzernamen und das Passwort zur Authentifizierung von SAP zu verwenden. OData APIs In wird AWS Glue die Basisautorisierung als benutzerdefinierte Autorisierung implementiert.

Die öffentliche OData SAP-Dokumentation für Basic Auth Flow finden Sie unter HTTP Basic Authentication.

OAuth 2.0 Authentifizierung

AWS Glue unterstützt auch OAuth 2.0 als sicheren Authentifizierungsmechanismus für den Aufbau von Verbindungen zu Ihren SAP-Systemen. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung moderner Authentifizierungsstandards und erhöht die Sicherheit des Datenzugriffs.

Gewährungstyp AUTHORIZATION_CODE

Die Art der Gewährung bestimmt, wie mit SAP AWS Glue kommuniziert wird OData , um Zugriff auf Ihre Daten anzufordern. SAP OData unterstützt nur den `AUTHORIZATION_CODE` Zuschusstyp. Dieser Zuschusstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue

Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in SAP zu erstellen OData und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie

Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu SAP weitergeleitet, OData um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.

Eine öffentliche OData SAP-Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscodefluss finden Sie unter Authentifizierung mit OAuth 2.0.

AWS Secrets Manager zum Speichern Ihres Authentifizierungsgeheimnisses

Sie müssen die OData SAP-Verbindungsgeheimnisse im AWS Secrets Manager speichern, die erforderlichen Zugriffsberechtigungen für den Abruf konfigurieren, wie im IAM-Richtlinien Abschnitt angegeben, und sie beim Erstellen einer Verbindung verwenden.

Verwenden Sie die AWS Management Console for AWS Secrets Manager, um ein Geheimnis für Ihre SAP-Quelle zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines AWS Secrets Manager Manager-Geheimnisses. Die Details in AWS Secrets Manager sollten die Elemente im folgenden Code enthalten.

Benutzerdefiniertes Authentifizierungsgeheimnis

Sie müssen Ihren SAP-System-Benutzernamen anstelle Ihres <SAP-Benutzernamens> und das zugehörige Passwort anstelle Ihres <SAP-Benutzernamen-Passworts> und „true“ oder „false“ eingeben. In diesem Zusammenhang gilt: Wenn Sie `basicAuthDisableSSO` auf `true` festlegen, wird Single Sign-On (SSO) für Anfragen zur Standardauthentifizierung deaktiviert, sodass für jede Anfrage explizite Benutzeranmeldedaten erforderlich sind. Umgekehrt gilt: Beim Festlegen auf `false` können vorhandene SSO-Sitzungen verwendet werden, sofern verfügbar.

```
{
   "basicAuthUsername": "<your SAP username>",
   "basicAuthPassword": "<your SAP username password>",
   "basicAuthDisableSSO": "<True/False>",
   "customAuthenticationType": "CustomBasicAuth"
}
```

OAuth 2.0 Geheim

Falls Sie OAuth 2.0 als Authentifizierungsmechanismus verwenden, sollte das Geheimnis im AWS Secrets Manager die User Managed Client Application ClientId im folgenden Format haben. Sie müssen stattdessen Ihr SAP-Client-Geheimnis und nicht Ihr <Client-Geheimnis> eingeben.

```
{"USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET": "<your client secret>"
}
```

Verbindungen erstellen

So konfigurieren Sie eine OData SAP-Verbindung:

1. Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die AWS Glue Konsole. Stellen Sie im AWS Glue Studio eine Verbindung her, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Klicken Sie links auf „Datenverbindungen“.
   b. Klicken Sie auf „HSM-Verbindung erstellen“.
   c. Wählen Sie SAP OData unter Datenquelle auswählen aus
   d. Geben Sie die Anwendungshost-URL der OData SAP-Instanz an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Diese Host-URL der Anwendung muss über das öffentliche Internet zugänglich sein, wenn keine VPC-Verbindung besteht.
   e. Geben Sie den Anwendungsdienstpfad der OData SAP-Instanz an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Dies entspricht dem Katalogdienstpfad. Zum Beispiel:`/sap/opu/odata/iwfnd/catalogservice;v=2`. AWS Glue akzeptiert keinen bestimmten Objektpfad.
   f. Geben Sie die Kundennummer der OData SAP-Instanz an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Zulässige Werte sind [001–999]. Beispiel: 010
   g. Geben Sie die Portnummer der OData SAP-Instanz an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Beispiel: 443
   h. Geben Sie die Anmeldesprache der OData SAP-Instanz an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Beispiel: DE
   i. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die Berechtigungen annehmen AWS Glue kann und über die IAM-Richtlinien im Abschnitt beschriebenen Berechtigungen verfügt.
   j. Wählen Sie den Authentifizierungstyp, den Sie für diese Verbindung verwenden möchten, AWS Glue aus der Dropdownliste aus: oder BENUTZERDEFINIERT OAUTH2
      i. CUSTOM: Wählen Sie das Geheimnis aus, das Sie wie im Abschnitt AWS Secrets Manager zum Speichern Ihres Authentifizierungsgeheimnisses angegeben erstellt haben.

ii. OAUTH 2.0 — geben Sie die folgenden Eingaben nur bei 2.0 ein: OAuth

A. Geben Sie unter Benutzerverwaltete Client-Anwendung ClientId Ihre Client-ID ein.

B. `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET`(Ihr Client-Geheimnis) im AWS Secrets Manager, den Sie in dem AWS Secrets Manager zum Speichern Ihres Authentifizierungsgeheimnisses Abschnitt erstellt haben.

C. Geben Sie unter Autorisierungscode-URL Ihre Autorisierungscode-URL ein.

D. Geben Sie unter Autorisierungstoken-URL Ihre Autorisierungstoken-URL ein.

E. Geben Sie unter OAuth Bereiche Ihre OAuth Bereiche durch Leerzeichen getrennt ein. Beispiel: `/IWFND/SG_MED_CATALOG_0002 ZAPI_SALES_ORDER_SRV_0001`

k. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten. Weitere Details finden Sie unter Konnektivität//VPC-Verbindung.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle Leserechte. `secretName` Weitere Informationen hierzu finden Sie unter IAM-Richtlinien.

3. Wählen Sie Verbindung testen aus und testen Sie Ihre Verbindung. Wenn der Verbindungstest erfolgreich ist, klicken Sie auf Weiter, geben Sie Ihren Verbindungsnamen ein und speichern Sie Ihre Verbindung. Die Testverbindungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn Sie Netzwerkoptionen (VPC) ausgewählt haben.

OData SAP-Job erstellen

Weitere Informationen finden Sie unter Visual ETL-Jobs mit AWS Glue Studio erstellen

Quellen für Operational Data Provisioning (ODP)

Operational Data Provisioning (ODP) bietet eine technische Infrastruktur, die Sie zur Unterstützung der Datenextraktion und Replikation für verschiedene Zielanwendungen verwenden können.
Es werden außerdem Delta-Mechanismen in diesen Szenarien unterstützt. Bei einem Delta-Verfahren werden die Daten aus einer Quelle (ODP-Anbieter) automatisch mithilfe eines Aktualisierungsprozesses in eine Delta-Warteschlange (Operational Delta Queue – ODQ) geschrieben oder über eine Extraktor-Schnittstelle an die Delta-Warteschlange weitergeleitet. Ein ODP-Anbieter kann ein DataSource (Extraktor), ABAP Core Data Services Views (ABAP CDS Views), SAP BW oder SAP BW/4HANA, SAP Landscape Transformation Replication Server (SLT) und SAP HANA Information Views (Berechnungsansichten) sein. Die Zielanwendungen (als ODQ-Subscriber oder allgemeiner als ODP-Konsumenten bezeichnet) rufen die Daten aus der Delta-Warteschlange ab und setzen die Verarbeitung der Daten fort.

Vollständiges Laden

Im Kontext von SAP OData - und ODP-Entitäten bezieht sich ein Vollladevorgang auf den Vorgang, bei dem alle verfügbaren Daten aus einer ODP-Entität in einem einzigen Vorgang extrahiert werden. Dieser Vorgang ruft den vollständigen Datensatz aus dem Quellsystem ab und stellt so sicher, dass das Zielsystem über eine umfassende up-to-date Kopie der Daten der Entität verfügt. Vollständige Ladevorgänge werden in der Regel für Quellen verwendet, die inkrementelle Ladevorgänge nicht unterstützen, oder wenn eine Aktualisierung des Zielsystems erforderlich ist.

Beispiel

Sie können das ENABLE_CDC Flag explizit auf False setzen, wenn Sie das DynamicFrame erstellen. Hinweis: ENABLE_CDC ist standardmäßig „false“. Wenn Sie die Delta-Warteschlange nicht initialisieren möchten, müssen Sie dieses Flag nicht senden oder auf „true“ setzen. Wenn Sie dieses Flag nicht auf „true“ setzen, wird eine vollständige Ladeextraktion durchgeführt.

```
sapodata_df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "ENABLE_CDC": "false"
    }, transformation_ctx=key)
```

Inkrementelles Laden

Ein inkrementelles Laden im Kontext von ODP-Entitäten (Operational Data Provisioning) beinhaltet das Extrahieren nur der neuen oder geänderten Daten (Deltas) aus dem Quellsystem seit der letzten Datenextraktion, wodurch eine Vorverarbeitung der bereits verarbeiteten Datensätze vermieden wird. Dieser Ansatz verbessert die Effizienz erheblich, reduziert das Datenübertragungsvolumen, verbessert die Leistung, gewährleistet eine effiziente Synchronisation zwischen Systemen und minimiert die Verarbeitungszeit, insbesondere bei großen Datensätzen, die sich häufig ändern.

Inkrementelle Übertragungen auf Delta-Token-Basis

Gehen Sie wie folgt vor, um die inkrementelle Übertragung mit Change Data Capture (CDC) für ODP-fähige Entitäten zu aktivieren, die dies unterstützen:

1. Erstellen Sie den Auftrag „Inkrementelle Übertragung“ im Skriptmodus.

2. Beim Erstellen von DataFrame oder DynamicFrame Glue müssen Sie die Option übergeben`"ENABLE_CDC": "True"`. Mit dieser Option stellen Sie sicher, dass Sie von SAP einen Delta-Token erhalten, mit dem Sie später geänderte Daten abrufen können.

Der Delta-Token befindet sich in der letzten Zeile des Datenrahmens in der Spalte „DELTA_TOKEN“. Dieses Token kann als Verbindungsoption in nachfolgenden Aufrufen verwendet werden, um den nächsten Datensatz schrittweise abzurufen.

Beispiel

- Wir setzen die `ENABLE_CDC` Flagge auf`true`, bei der Erstellung der DynamicFrame. Hinweis: `ENABLE_CDC` ist standardmäßig `false`. Wenn Sie die Delta-Warteschlange nicht initialisieren möchten, müssen Sie dieses Flag nicht senden oder auf „true“ setzen. Wenn Sie dieses Flag nicht auf „true“ setzen, wird eine vollständige Ladeextraktion durchgeführt.

```
sapodata_df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "ENABLE_CDC": "true"
    }, transformation_ctx=key)

# Extract the delta token from the last row of the DELTA_TOKEN column
delta_token_1 = your_logic_to_extract_delta_token(sapodata_df) # e.g.,
 D20241029164449_000370000
```

- Das extrahierte Delta-Token kann als Option zum Abrufen neuer Ereignisse übergeben werden.

```
sapodata_df_2 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        // passing the delta token retrieved in the last run
        "DELTA_TOKEN": delta_token_1
    } , transformation_ctx=key)

# Extract the new delta token for the next run
delta_token_2 = your_logic_to_extract_delta_token(sapodata_df_2)
```

Beachten Sie, dass der letzte Datensatz, in dem das `DELTA_TOKEN` vorhanden ist, kein Transaktionsdatensatz aus der Quelle ist und nur zum Zweck der Weitergabe des Delta-Token-Werts vorhanden ist.

Abgesehen vom `DELTA_TOKEN` werden die folgenden Felder in jeder Zeile des Datenrahmens zurückgegeben.

- GLUE_FETCH_SQ: Dies ist ein Sequenzfeld, das aus dem EPOC-Zeitstempel in der Reihenfolge des Eingangs der Datensätze generiert wird und für jeden Datensatz eindeutig ist. Es kann verwendet werden, wenn Sie die Reihenfolge der Änderungen im Quellsystem kennen oder festlegen müssen. Dieses Feld ist nur für ODP-fähige Entitäten vorhanden.
- DML_STATUS: Hier wird `UPDATED` für alle neu eingefügten und aktualisierten Datensätze aus der Quelle angezeigt, sowie `DELETED` für Datensätze, die aus der Quelle gelöscht wurden.

Weitere Informationen dazu, wie Sie den Status verwalten und das Delta-Token wiederverwenden können, um geänderte Datensätze abzurufen, finden Sie im Abschnitt Verwenden des OData SAP-State-Management-Skripts.

Delta-Token-Aufhebung

Ein Delta-Token ist mit der Service-Sammlung und einem Benutzer verknüpft. Wenn ein neuer initialer Pull mit `“ENABLE_CDC” : “true”` für dieselbe Servicesammlung und denselben Benutzer initiiert wird, werden alle vorherigen Delta-Token, die als Ergebnis einer vorherigen Initialisierung ausgegeben wurden, vom OData SAP-Service ungültig gemacht. Das Aufrufen des Connectors mit einem abgelaufenen Delta-Token führt zu einer Ausnahme:

```
Could not open data access via extraction API RODPS_REPL_ODP_OPEN
```

OData Dienste (Nicht-ODP-Quellen)

Full Load

Bei Systemen ohne ODP (Operational Data Provisioning) wird bei Full Load der gesamte Datensatz aus dem Quellsystem extrahiert und in das Zielsystem geladen. Da Nicht-ODP-Systeme inhärent keine fortschrittlichen Datenextraktionsmechanismen wie Deltas unterstützen, ist der Vorgang unkompliziert, kann aber je nach Datengröße ressourcenintensiv sein.

Inkrementelle Last

Bei Systemen oder Entitäten, die ODP (Operational Data Provisioning) nicht unterstützen, kann die inkrementelle Datenübertragung manuell verwaltet werden, indem ein Mechanismus zur Nachverfolgung und Extraktion von Änderungen implementiert wird, der auf Zeitstempeln basiert.

Auf Zeitstempeln basierende inkrementelle Datenübertragungen

Für Nicht-ODP-fähige Entitäten (oder für ODP-fähige Entitäten, die das ENABLE_CDC-Flag nicht verwenden) können wir eine `filteringExpression`-Option im Connector verwenden, um das `datetime`-Intervall anzugeben, für das wir Daten abrufen möchten. Diese Methode basiert auf einem Zeitstempelfeld in Ihren Daten, aus dem hervorgeht, wann jeder Datensatz zuletzt erstellt/geändert wurde.

Beispiel

Datensätze werden abgerufen, die nach 2024-01-01T 00:00:00.000 geändert wurden.

```
sapodata_df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "filteringExpression": "LastChangeDateTime >= 2024-01-01T00:00:00.000"
    }, transformation_ctx=key)
```

Hinweis: In diesem Beispiel ist `LastChangeDateTime` das Feld, das angibt, wann jeder Datensatz zuletzt geändert wurde. Der tatsächliche Feldname kann je nach Ihrer spezifischen OData SAP-Entität variieren.

Um bei nachfolgenden Ausführungen eine neue Teilmenge von Daten zu erhalten, würden Sie `filteringExpression` mit einem neuen Zeitstempel aktualisieren. In der Regel wäre dies der maximale Zeitstempelwert der zuvor abgerufenen Daten.

Beispiel

```
max_timestamp = get_max_timestamp(sapodata_df)  # Function to get the max timestamp
 from the previous run
```

```
next_filtering_expression = f"LastChangeDateTime > {max_timestamp}"

# Use this next_filtering_expression in your next run
```

Im nächsten Abschnitt stellen wir einen automatisierten Ansatz zur Verwaltung dieser auf Zeitstempeln basierenden inkrementellen Übertragungen vor, sodass der Filterausdruck zwischen den Ausführungen nicht mehr manuell aktualisiert werden muss.

An SAP schreiben OData

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mithilfe des AWS Glue Connectors für SAP Daten in Ihren OData SAP-Service schreiben OData.

Voraussetzungen

- Zugriff auf einen OData SAP-Service
- Ein OData EntitySet SAP-Objekt, in das Sie schreiben möchten. Sie benötigen den Objektnamen.
- Gültige OData SAP-Anmeldeinformationen und eine gültige Verbindung
- Entsprechende Berechtigungen, wie in den IAM-Richtlinien beschrieben

Der OData SAP-Konnektor unterstützt zwei Schreiboperationen:

- INSERT
- AKTUALISIERUNG

Bei der Verwendung des UPDATE-Schreibvorgangs muss ID_FIELD_NAMES angegeben werden, um das externe ID-Feld für die Datensätze anzugeben.

Beispiel:

```
sapodata_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite,
    connection_type="sapodata",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "WRITE_OPERATION": "INSERT"
    }
```

Verwenden des OData SAP-State-Management-Skripts

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das OData SAP-State-Management-Skript in Ihrem AWS Glue Job zu verwenden:

- Laden Sie das SAP OData-Statusverwaltungsskript `s3://aws-blogs-artifacts-public/artifacts/BDB-4789/sap_odata_state_management.zip` aus dem öffentlichen Amazon-S3-Bucket herunter.
- Laden Sie das Skript in einen Amazon S3 S3-Bucket hoch, für den Ihr AWS Glue Job Zugriffsberechtigungen besitzt.
- Referenzieren Sie das Skript in Ihrem AWS Glue Job: Wenn Sie Ihren AWS Glue Job erstellen oder aktualisieren, übergeben Sie die `'--extra-py-files'` Option, die auf den Skriptpfad in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket verweist. Beispiel: `--extra-py-files s3://your-bucket/path/to/sap_odata_state_management.py`
- Importieren und verwenden Sie die State Management Library in Ihren AWS Glue Job-Skripten.

Beispiel für inkrementelle Übertragung auf Delta-Token-Basis

Hier ist ein Beispiel für die Verwendung des Statusverwaltungsskripts für inkrementelle Übertragungen auf Delta-Token-Basis:

```
from sap_odata_state_management import StateManagerFactory, StateManagerType, StateType

# Initialize the state manager
state_manager = StateManagerFactory.create_manager(
    manager_type=StateManagerType.JOB_TAG,
    state_type=StateType.DELTA_TOKEN,
    options={
        "job_name": args['JOB_NAME'],
        "logger": logger
    }
)

# Get connector options (including delta token if available)
key = "SAPODataNode"
connector_options = state_manager.get_connector_options(key)

# Use the connector options in your Glue job
df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
```

```
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "ENABLE_CDC": "true",
        **connector_options
    }
)

# Process your data here...

# Update the state after processing
state_manager.update_state(key, sapodata_df.toDF())
```

Beispiel für auf Zeitstempeln basierende inkrementelle Übertragung

Hier ist ein Beispiel für die Verwendung des Statusverwaltungsskripts für inkrementelle Übertragungen auf Delta-Token-Basis:

```
from sap_odata_state_management import StateManagerFactory, StateManagerType, StateType

# Initialize the state manager
state_manager = StateManagerFactory.create_manager(
    manager_type=StateManagerType.JOB_TAG,
    state_type=StateType.DELTA_TOKEN,
    options={
        "job_name": args['JOB_NAME'],
        "logger": logger
    }
)

# Get connector options (including delta token if available)
key = "SAPODataNode"
connector_options = state_manager.get_connector_options(key)

# Use the connector options in your Glue job
df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "ENABLE_CDC": "true",
        **connector_options
    }
```

```
)

# Process your data here...

# Update the state after processing
state_manager.update_state(key, sapodata_df.toDF())
```

In beiden Beispielen bewältigt das Statusverwaltungsskript die Komplexität der Speicherung des Status (entweder Delta-Token oder Zeitstempel) zwischen Auftragsausführungen. Es ruft beim Abrufen der Connector-Optionen automatisch den letzten bekannten Status ab und aktualisiert den Status nach der Verarbeitung. So wird sichergestellt, dass bei jeder Ausführung des Auftrags nur neue oder geänderte Daten verarbeitet werden.

Partitionierung für Nicht-ODP-Entitäten

In Apache Spark bezieht sich Partitionierung auf die Art, wie Daten aufgeteilt und auf die Worker-Knoten in einem Cluster zur Parallelverarbeitung verteilt werden. Jede Partition ist ein logischer Datenblock, der unabhängig von einer Aufgabe verarbeitet werden kann. Partitionierung ist ein grundlegendes Konzept in Spark, das sich direkt auf Leistung, Skalierbarkeit und Ressourcennutzung auswirkt. AWS Glue Jobs verwenden den Partitionierungsmechanismus von Spark, um den Datensatz in kleinere Blöcke (Partitionen) aufzuteilen, die parallel über die Worker-Knoten des Clusters verarbeitet werden können. Beachten Sie, dass die Partitionierung nicht für ODP-Entitäten gilt.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Spark und Jobs. PySpark

Voraussetzungen

Ein OData SAP-Objekt, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen den object/EntitySet Namen. Beispiel: `/sap/opu/odata/sap/API_SALES_ORDER_SRV/A_SalesOrder` .

Beispiel

```
sapodata_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="SAPOData",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "/sap/opu/odata/sap/API_SALES_ORDER_SRV/A_SalesOrder"
    }, transformation_ctx=key)
```

Partitionierung von Abfragen

Feldbasierte Partitionierung

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen PARTITION_FIELD,LOWER_BOUND, UPPER_BOUND und NUM_PARTITIONS angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können. Integer, Date und DateTime Felder unterstützen die feldbasierte Partitionierung im SAP-Konnektor. OData

- PARTITION_FIELD: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- LOWER_BOUND: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für jedes Feld, dessen Datentyp ist DateTime, wird das in Spark-SQL-Abfragen verwendete Spark-Zeitstempelformat akzeptiert.

  Beispiele für gültige Werte: "2000-01-01T00:00:00.000Z"
- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: Anzahl der Partitionen.
- PARTITION_BY: der Typ der durchzuführenden Partitionierung. FIELD wird im Falle einer feldbasierten Partitionierung übergeben.

Beispiel

```
sapodata= glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="sapodata",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "/sap/opu/odata/sap/SEPM_HCM_SCENARIO_SRV/EmployeeSet",
        "PARTITION_FIELD": "validStartDate"
        "LOWER_BOUND": "2000-01-01T00:00:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2020-01-01T00:00:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10",
        "PARTITION_BY": "FIELD"
    }, transformation_ctx=key)
```

Datensatzbasierte Partitionierung

Die ursprüngliche Abfrage wurde in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

Die datensatzbasierte Partitionierung wird nur für Nicht-ODP-Entitäten unterstützt, da die Paginierung in ODP-Entitäten bis zum nächsten Token unterstützt wird. token/skip

- PARTITION_BY: der Typ der durchzuführenden Partitionierung. COUNT wird im Falle einer datensatzbasierten Partitionierung übergeben.

Beispiel

```
sapodata= glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="sapodata",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "/sap/opu/odata/sap/SEPM_HCM_SCENARIO_SRV/EmployeeSet",
        "NUM_PARTITIONS": "10",
        "PARTITION_BY": "COUNT"
    }, transformation_ctx=key)
```

Einschränkungen/Callouts

- ODP-Entitäten sind nicht mit Record Based Partitioning kompatibel, da die Paginierung mit dem Skip-Token abgewickelt wird. token/delta Folglich wird für die datensatzbasierte Partitionierung der Standardwert für MaxConcurrency unabhängig von der Benutzereingabe auf „Null“ gesetzt.
- Wenn sowohl das Limit als auch Partitionierung angewendet werden, hat das Limit Vorrang vor der Partitionierung.

OData SAP-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind die Verbindungsoptionen für SAP aufgeführt OData:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in SAP OData.

  Zum Beispiel:/sap/opu/odata/sap/API_SALES_ORDER_SRV/A_ SalesOrder

- API_VERSION (Optional) Zum Lesen verwendet. OData SAP-Rest-API-Version, die Sie verwenden möchten. Beispiel: 2.0.
- SELECTED_FIELDS (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.

  Beispiel: SalesOrder
- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.

  Beispiel: `SalesOrder = "10"`
- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

  Beispiel: `SELECT * FROM /sap/opu/odata/sap/API_SALES_ORDER_SRV/A_SalesOrder`
- PARTITION_FIELD(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.

  Beispiel: `ValidStartDate`
- LOWER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Beispiel: `"2000-01-01T00:00:00.000Z"`
- UPPER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfeldes.

  Beispiel: `"2024-01-01T00:00:00.000Z"`
- NUM_PARTITIONS(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- INSTANCE_URL (Zeichenfolge) – Die Host-URL der SAP-Instance-Anwendung.

  Beispiel: `https://example-externaldata.sierra.aws.dev`
- SERVICE_PATH (Zeichenfolge) – Der Service-Pfad für die SAP-Instance-Anwendung.

  Beispiel: `/sap/opu/odata/iwfnd/catalogservice;v=2`
- CLIENT_NUMBER (Zeichenfolge) – Die Kundennummer der SAP-Instance-Anwendung.

  Beispiel: 100
- PORT_NUMBER (Zeichenfolge) – Standard: Die Portnummer der SAP-Instance-Anwendung.

Beispiel: 443

- LOGON_LANGUAGE (Zeichenfolge) – Die Anmeldesprache der SAP-Instance-Anwendung.

  Beispiel: EN

- ENABLE_CDC (Zeichenfolge) – Definiert, ob ein Auftrag mit aktiviertem CDC ausgeführt werden soll, d. h. mit Änderungen nachverfolgen.

  Beispiel: True/False

- DELTA_TOKEN (Zeichenfolge) – Führt einen inkrementellen Datenabruf auf der Grundlage des angegebenen gültigen Delta-Tokens aus.

  Beispiel: D20241107043437_000463000

- PAGE_SIZE (Ganzzahl) – Definiert die Seitengröße für die Abfrage der Datensätze. Die Standardgröße der Seite ist 50.000. Wenn eine Seitengröße angegeben ist, gibt SAP nur die definierte Anzahl von Datensätzen pro API-Aufruf zurück, nicht den gesamten Datensatz. Der Connector stellt weiterhin die Gesamtzahl der Datensätze bereit und verarbeitet die Seitennummerierung unter Verwendung der von Ihnen angegebenen Seitengröße. Wenn Sie eine größere Seitengröße benötigen, können Sie einen beliebigen Wert bis zu 500.000 (der maximal zulässige Wert) wählen. Jede angegebene Seitengröße, die den Wert 500.000 überschreitet, wird ignoriert. Stattdessen verwendet das System die maximal zulässige Seitengröße. Sie können die Seitengröße in der AWS Glue Studio Benutzeroberfläche angeben, indem Sie eine Verbindungsoption PAGE_SIZE mit dem gewünschten Wert hinzufügen.

  Beispiel: 20000

OData SAP-Entitäts- und Felddetails

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Tabellen (dynamische Entitäten)	Zeichenfolge	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN, LIKE
	Ganzzahl	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN, LIKE

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Long	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN, LIKE
	Double	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN, LIKE
	Date	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN, LIKE
	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN, LIKE
	Boolesch	=, !=
	Struct	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN, LIKE

Verbindung herstellen zu SendGrid

SendGrid ist eine Kundenkommunikationsplattform für Transaktions- und Marketing-E-Mails.

- SendGrid Connector hilft bei der Erstellung und Verwaltung von Kontaktlisten sowie bei der Erstellung von E-Mail-Marketingkampagnen.
- SendGrid ermöglicht es Online-Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und anderen Online-Organisationen, Marketing-E-Mails zu erstellen und an ein großes Publikum zu senden und die Interaktion mit diesen E-Mails zu überwachen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für SendGrid
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration SendGrid
- SendGrid Verbindungen konfigurieren
- Aus SendGrid Entitäten lesen

- SendGrid Verbindungsoptionen
- SendGrid Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für SendGrid

AWS Glue unterstützt SendGrid wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von abzufragen SendGrid.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte SendGrid API-Versionen

Die folgenden SendGrid API-Versionen werden unterstützt:

- v3

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
```

```
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration SendGrid

Bevor Sie Daten von AWS Glue übertragen können SendGrid, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein SendGrid Konto mit einem API-Schlüssel.
- Ihr SendGrid Konto hat API-Zugriff mit einer gültigen Lizenz.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem SendGrid Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie nichts weiter tun SendGrid.

SendGrid Verbindungen konfigurieren

SendGrid unterstützt benutzerdefinierte Authentifizierung.

Öffentliche SendGrid Dokumentation zur Generierung der erforderlichen API-Schlüssel für die benutzerdefinierte Authentifizierung finden Sie unter Authentifizierung.

So konfigurieren Sie eine SendGrid Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit *api_key* als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps SendGrid.
   b. Geben Sie die SendGrid Instanz `INSTANCE_URL` an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
```

```
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Aus SendGrid Entitäten lesen

Voraussetzung

Ein SendGrid Objekt, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen den Objektnamen, z. B. `lists`, `singlesends` oder `segments`.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Listen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Einzelne Sendungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Statistiken zu Marketingkampagnen – Automatisierungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Statistiken zu Marketingkampagnen – Einzelne Sendungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Segmente	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Kontakte	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Kategorie	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Statistiken	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Gruppen abmelden	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
sendgrid_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="sendgrid",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "lists",
        "API_VERSION": "v3",
        "INSTANCE_URL": "instanceUrl"
    }
```

SendGrid Entitäts- und Felddetails:

Entitäten mit statischen Metadaten:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	
Listen	id	Zeichenfolge	–	
	Name	Zeichenfolge	–	
	contact_count	Ganzzahl	–	
	_metadata	Struct	–	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	
Einzelne Sendungen	id	Zeichenfolge	–	
	Name	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
	abtest	Struct	–	
	Status	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
	categories	Auflisten	EQUAL_TO	
	send_at	Zeichenfolge	–	
	is_abtest	Boolesch	–	
	updated_at	Zeichenfolge	–	
	created_at	Zeichenfolge	–	
	Kanäle	Auflisten	–	
Statistiken zu Marketing kampagnen – Automatisierungen	id	Zeichenfolge	–	
	Aggregation	Zeichenfolge	–	
	step_id	Zeichenfolge	–	
	stats	Struct	–	
	automation_ids	Auflisten	EQUAL_TO	
Statistiken zu Marketing kampagnen – Einzelne Sendungen	id	Zeichenfolge	–	
	ab_variation	Zeichenfolge	–	
	ab_phase	Zeichenfolge	–	
	Aggregation	Zeichenfolge	–	
	stats	Struct	–	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	
	singlesend_ids	Auflisten	EQUAL_TO	
Segmente	id	Zeichenfolge	–	
	Name	Zeichenfolge	–	
	query_version	Zeichenfolge	–	
	contacts_count	Ganzzahl	–	
	sample_updated_at	Zeichenfolge	–	
	next_sample_update	Zeichenfolge	–	
	created_at	Zeichenfolge	–	
	updated_at	Zeichenfolge	–	
	parent_list_id	Zeichenfolge	–	
	Status	Struct	–	
	parent_list_ids	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
	no_parent_list_id	Boolesch	EQUAL_TO	
Kontakte	id	Zeichenfolge	–	
	first_name	Zeichenfolge	–	
	last_name	Zeichenfolge	–	
	unique_name	Zeichenfolge	–	
	E-Mail	Zeichenfolge	–	
	alternate_emails	Auflisten	–	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	
	address_line_1	Zeichenfolge	–	
	address_line_2	Zeichenfolge	–	
	city	Zeichenfolge	–	
	state_pro vince_region	Zeichenfolge	–	
	country	Zeichenfolge	–	
	postal_code	Zeichenfolge	–	
	phone_number	Zeichenfolge	–	
	whatsapp	Zeichenfolge	–	
	Zeile	Zeichenfolge	–	
	Facebook	Zeichenfolge	–	
	list_ids	Auflisten	–	
	custom_fields	Struct	–	
	created_at	Zeichenfolge	–	
	updated_at	Zeichenfolge	–	
	_metadata	Struct	–	
	event_timestamp	DateTime	BETWEEN	
Kategorie	categories	Auflisten	–	
Statistiken	date	Zeichenfolge	–	
	stats	Auflisten	–	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	
	start_date	DateTime	EQUAL_TO, BETWEEN	
	aggregated_by	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
Gruppen abmelden	id	Ganzzahl	EQUAL_TO	
	Name	Zeichenfolge	–	
	description	Zeichenfolge	–	
	last_email_sent_at	Ganzzahl	–	
	is_default	Boolesch	–	
	Abbestellungen	Ganzzahl	–	

> **Note**
>
> Die Datentypen Struct und List werden in den Datentyp String konvertiert, und der DateTime Datentyp wird in der Antwort der Konnektoren in Timestamp konvertiert.

Partitionierung von Abfragen

SendGrid unterstützt keine filterbasierte Partitionierung oder datensatzbasierte Partitionierung.

SendGrid Verbindungsoptionen

Im Folgenden finden Sie Verbindungsoptionen für SendGrid:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in SendGrid.
- `API_VERSION`(Zeichenfolge) — (Erforderlich) Wird zum Lesen verwendet. SendGrid Rest-API-Version, die Sie verwenden möchten.

- `INSTANCE_URL` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Eine gültige SendGrid Instanz-URL.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

SendGrid Einschränkungen

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für SendGrid:

- Der inkrementelle Abruf wird nur von der Stats-Entität für das `start_date`-Feld und von der Contact-Entität für das Feld `event_timestamp` unterstützt.
- Paginierung wird nur von den Entitäten „Statistiken zu Marketingkampagnen (Automatisierungen)“, „Statistiken zu Marketingkampagnen (Einzelne Sendungen)“, „Einzelne Sendungen“ und „Listen“ unterstützt.
- Für die Stats-Entität ist `start_date` ein obligatorischer Filterparameter.
- Ein API-Schlüssel mit eingeschränktem Zugriff kann keinen Lesezugriff für die E-Mail-API- und Statistik-Entitäten unterstützen. Verwenden Sie einen API-Schlüssel mit Vollzugriff. Weitere Informationen finden Sie unter API-Übersicht.

Verbindung herstellen zu ServiceNow

ServiceNow ist eine Cloud-basierte SaaS-Plattform zur Automatisierung von IT-Management-Workflows. Die ServiceNow Plattform lässt sich problemlos in andere Tools integrieren, sodass Benutzer Projekte, Teams und Kundeninteraktionen mithilfe einer Vielzahl von Apps und Plugins verwalten können. Als ServiceNow Benutzer können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem ServiceNow Konto herstellen. Anschließend können Sie es ServiceNow als Datenquelle für Ihre ETL-Jobs verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten ServiceNow zwischen AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für ServiceNow

- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration ServiceNow
- ServiceNow Verbindungen konfigurieren
- Aus ServiceNow Entitäten lesen
- ServiceNow Verbindungsoptionen
- Einschränkungen und Hinweise für ServiceNow Connector

AWS Glue Unterstützung für ServiceNow

AWS Glue unterstützt ServiceNow wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von abzufragen ServiceNow.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte ServiceNow API-Versionen

Die folgenden ServiceNow API-Versionen werden unterstützt:

- v2

Informationen zur Unterstützung von Entitäten pro Version finden Sie unter „Unterstützte Entitäten für Quelle“.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration ServiceNow

Bevor Sie Daten von AWS Glue übertragen können ServiceNow, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein ServiceNow Konto mit E-Mail und Passwort. Weitere Informationen finden Sie unter Ein ServiceNow Konto erstellen.
- Ihr ServiceNow Konto ist für den API-Zugriff aktiviert. Jegliche Nutzung der ServiceNow API ist ohne zusätzliche Kosten möglich.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem ServiceNow Konto herstellen.

Ein ServiceNow Konto erstellen

Um ein ServiceNow Konto zu erstellen:

1. Rufen Sie die Anmeldeseite auf servicenow.com auf, geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und klicken Sie auf Weiter.
2. Sie erhalten einen Bestätigungscode an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse. Geben Sie diesen Code ein und wählen Sie Bestätigen.
3. Richten Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung ein oder überspringen Sie diesen Schritt.

Ihr Konto wurde erstellt und Ihr Profil ServiceNow wird angezeigt.

Eine ServiceNow Entwicklerinstanz erstellen

Fordern Sie eine Entwicklerinstanz an, nachdem Sie sich angemeldet haben ServiceNow.

1. Geben Sie auf der ServiceNow Anmeldeseite Ihre Kontoanmeldeinformationen ein.
2. Wählen Sie das ServiceNow Entwicklerprogramm.



3. Wählen Sie oben rechts die Option Instance anfordern aus.
4. Geben Sie Ihre Aufgabenbereiche ein. Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu und wählen Sie Einrichtung abschließen.
5. Notieren Sie sich nach der Erstellung der Instance Ihre Instance-URL und Ihre Anmeldeinformationen.

Anmeldeinformationen werden abgerufen BasicAuth

So rufen Sie BasicAuth-Anmeldeinformationen für ein kostenloses Konto ab:

1. Geben Sie auf der ServiceNow Anmeldeseite Ihre Kontoanmeldeinformationen ein.
2. Wählen Sie auf der Startseite den Abschnitt „Profil bearbeiten“ (oben rechts) und anschließend Instance-Passwort verwalten.
3. Rufen Sie die Anmeldeinformationen wie Benutzername, Passwort und Instance-URL ab.

> **Note**
>
> Wenn MFA für das Konto aktiviert ist, fügen Sie das MFA-Token am Ende des Benutzerpassworts in der Basisauthentifizierung hinzu: <Benutzername>:<Passwort><MFA-Token>.

Weitere Informationen finden Sie in der ServiceNow Dokumentation unter Anwendungen erstellen.

OAuth 2.0-Anmeldeinformationen werden erstellt

Um OAuth2 2.0 im ServiceNow Connector zu verwenden, müssen Sie einen eingehenden Client () erstellen, um die Client-ID und den geheimen Clientschlüssel zu generieren:

1. Geben Sie auf der ServiceNow Anmeldeseite Ihre Kontoanmeldeinformationen ein.
2. Wählen Sie auf der Startseite die Option Entwicklung starten aus.
3. Suchen Sie auf der Seite „App Engine Studio“ nach Anwendungsverzeichnis.
4. Wählen Sie oben rechts Neu.
5. Wählen Sie die Option OAuth API-Endpunkt für externe Clients erstellen.
6. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an der OAuth Konfiguration vor und wählen Sie Aktualisieren.

   Beispiel für die Weiterleitungs-URL: https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/ oauth
7. Wählen Sie die neu erstellte OAuth Client-App aus, um die Client-ID und das Client-Geheimnis abzurufen.
8. Speichern Sie die Client-ID und den geheimen Client-Schlüssel für die weitere Verarbeitung.

So konfigurieren Sie die Konfiguration OAuth in einem Entwickler-Konto, das nicht für die Produktion bestimmt ist:

1. Erstellen Sie mithilfe des Themas Authentifizierungsprofil erstellen in der ServiceNow Dokumentation ein Authentifizierungsprofil.
2. Wählen Sie im Authentifizierungsprofil für OAuth die Option Typ als aus OAuth und wählen Sie den oben erstellten Inbound-Client aus, um die OAuth Entität festzulegen.
3. Wenn es mehrere Clients gibt, müssen Sie mehrere Authentifizierungsprofile erstellen, um die erforderliche OAuth Entität im Authentifizierungsprofil festzulegen.
4. Falls noch nicht konfiguriert, erstellen Sie eine REST-API-Zugriffsrichtlinie, um Zugriff auf die TABLE-API zu gewähren. Siehe Erstellen einer REST-API-Zugriffsrichtlinie.

ServiceNow Verbindungen konfigurieren

Die Art der Gewährung bestimmt, wie mit Ihren Daten AWS Glue kommuniziert wird ServiceNow , um Zugriff auf diese anzufordern. Ihre Wahl wirkt sich auf die Anforderungen aus, die Sie

erfüllen müssen, bevor Sie die Verbindung herstellen. ServiceNow unterstützt nur den Grant-Typ AUTHORIZATION_CODE für 2.0. OAuth

- Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an einen Autorisierungsserver eines Drittanbieters umgeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer ServiceNow dorthin weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine ServiceNow Instanz gewähren muss.
- Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in zu erstellen ServiceNow und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin weitergeleitet, ServiceNow um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Öffentliche ServiceNow Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscodefluss finden Sie unter Einrichten OAuth.

So konfigurieren Sie eine ServiceNow Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die Standardauthentifizierung muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USERNAME` und `PASSWORD` als Schlüssel enthalten.
   b. Bei einem Autorisierungscode-Gewährungstyp muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   c. Hinweis: Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps ServiceNow.
   b. Geben Sie die INSTANCE_URL der ServiceNow Instanz an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.

c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden AWS Glue Aktionen übernehmen kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie den Authentifizierungstyp aus, den Sie für diese Verbindung in AWS Glue verwenden möchten.

   i. Basic Auth: Dieser Authentifizierungstyp eignet sich gut für Automatisierungsszenarien, da er es ermöglicht, Benutzername und Passwort im Voraus mit den Berechtigungen eines bestimmten Benutzers in der Instanz zu verwenden. ServiceNow AWS Glue ist in der Lage, den Benutzernamen und das Passwort zur Authentifizierung zu verwenden. ServiceNow APIs Machen Sie die folgenden Eingaben nur bei der Standardauthentifizierung: `Username` und `Password`.

   ii. OAuth2: Geben Sie die folgenden Eingaben nur für OAuth2:`ClientId`,, `ClientSecretAuthorization URL`, `Authorization Token URL` ein.

e. Wählen Sie `secretName` die aus, die Sie für diese Verbindung verwenden möchten AWS Glue , um die Token einzufügen.

f. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Aus ServiceNow Entitäten lesen

Voraussetzung

Ein ServiceNow Tables-Objekt, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen den Objektnamen wie „pa_bucket“ oder „incident“.

Beispiel:

```
servicenow_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="servicenow",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "pa_buckets",
        "API_VERSION": "v2"
        "instanceUrl": "https://<instance-name>.service-now.com"
    }
)
```

ServiceNow Entitäts- und Felddetails:

ServiceNow Stellt für die folgenden Entitäten Endpunkte zum dynamischen Abrufen von Metadaten bereit, sodass die Operatorunterstützung für jede Entität auf Datentypebene erfasst wird.

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Tabellen (dynamische Entitäten)	Ganzzahl	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	BigDecimal	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	Gleitkommazahl	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	Long	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	Date	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	DateTime	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN
	Boolesch	=, !=
	Zeichenfolge	=, !=, >, >=, <, <=, BETWEEN, LIKE

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Struct	–

> **Note**
>
> Der Datentyp Struktur wird in der Antwort des Connectors in einen Zeichenfolge-Datentyp konvertiert.

> **Note**
>
> `DML_STATUS`ist ein zusätzliches benutzerdefiniertes Attribut, das für die Nachverfolgung von Datensätzen verwendet wird. CREATED/UPDATED

Partitionierung von Abfragen

Feldbasierte Partitionierung:

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

Entitätsname	Partitionieren von Feldern	Datentyp
Dynamische Entität	sys_mod_count	Ganzzahl
	sys_created_on, sys_updated_on	DateTime

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

Für das Datetime-Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in SPark SQL-Abfragen verwendet wird.

Beispiele für gültigen Wert:

```
"2024-01-30T06:47:51.000Z"
```

- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: die Anzahl der Partitionen.

In der folgenden Tabelle sind Details zur Unterstützung der Partitionierung von Entitäten beschrieben:

Beispiel:

```
servicenow_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="servicenow",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "pa_buckets",
        "API_VERSION": "v2",
        "instanceUrl": "https://<instance-name>.service-now.com"
        "PARTITION_FIELD": "sys_created_on"
        "LOWER_BOUND": "2024-01-30T06:47:51.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-06-30T06:47:51.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Datensatzbasierte Partitionierung:

Sie können die zusätzliche Spark-Option NUM_PARTITIONS angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesem Parameter wird die ursprüngliche Abfrage in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

Bei der datensatzbasierten Partitionierung wird die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze von der ServiceNow API abgefragt und durch die angegebene Zahl dividiert. NUM_PARTITIONS Die resultierende Anzahl von Datensätzen wird dann gleichzeitig von jeder Unterabfrage abgerufen.

- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
servicenow_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="servicenow",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "pa_buckets",
        "API_VERSION": "v2",
        "instanceUrl": "https://<instance-name>.service-now.com"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
```

ServiceNow Verbindungsoptionen

Im Folgenden finden Sie Verbindungsoptionen für ServiceNow:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in ServiceNow.
- `API_VERSION`(Zeichenfolge) — (Erforderlich) Wird zum Lesen verwendet. ServiceNow Rest-API-Version, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v1, v2, v3, v4.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds. Beispiel: 2024-01-30T 06:47:51.000 Z.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfeldes. Beispiel: 2024-06-30T06:47:51.000Z.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen. Beispiel: 10
- `INSTANCE_URL`(String) — (Erforderlich) Eine gültige ServiceNow Instanz-URL im Format https://<instance-name>.service-now.com.
- `PAGE_SIZE`(Integer) – Definiert die Seitengröße für die Abfrage der Datensätze. Die Standardgröße der Seite ist 1 000. Wenn eine Seitengröße angegeben ist, wird nur die definierte

Anzahl von Datensätzen pro API-Aufruf ServiceNow zurückgegeben, nicht der gesamte Datensatz. Der Connector stellt weiterhin die Gesamtzahl der Datensätze bereit und verarbeitet die Seitennummerierung unter Verwendung der von Ihnen angegebenen Seitengröße. Wenn Sie eine größere Seitengröße benötigen, können Sie einen beliebigen Wert bis zu 10 000 (der maximal zulässige Wert) wählen. Jede angegebene Seitengröße, die den Wert 10 000 überschreitet, wird ignoriert. Stattdessen verwendet das System die maximal zulässige Seitengröße. Sie können die Seitengröße auf der Benutzeroberfläche von AWS Glue Studio angeben, indem Sie die Verbindungsoption `PAGE_SIZE` mit dem gewünschten Wert hinzufügen. Beispiel: 5 000

Einschränkungen und Hinweise für ServiceNow Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den ServiceNow Konnektor:

- Gemäß der SaaS-Dokumentation sind `sys_created_on`, `sys_updated_on` und `sys_mod_count` vom System generierte Felder. Der Connector verwendet SaaS APIs , um diese Felder im Antworttext bereitzustellen.
  - Wenn SaaS diese Felder für keine Entität generiert, kann die filterbasierte Partitionierung nicht unterstützt werden.
- Wenn SaaS APIs keine `sys_updated_on` Felder in der Antwort zurückgibt`sys_created_on`, `DML_STATUS` kann dies nicht berechnet werden.
- Verbessern von Leseleistung und Effizienz
  - Der ServiceNow Konnektor sortiert die Datensätze jetzt automatisch in aufsteigender Reihenfolge nach dem `sys_id` Feld (muss in den Metadaten vorhanden sein), wenn vom Benutzer keine ORDER BY-Klausel angegeben wurde. In diesem Fall werden die Datensätze mit der neuen optimierten Keyset-basierten Paginierung paginiert.
  - Wenn die ORDER BY-Klausel angegeben ist, wird die neue Optimierung nicht verwendet und die Datensätze werden mit der vorhandenen Methode (benutzerdefinierte und auf der ORDER BY-Klausel und dem Offset-Limit basierende Paginierung) abgerufen.

Herstellen einer Verbindung mit Slack in AWS Glue Studio

Slack ist eine Kommunikations-App für Unternehmen, mit der Benutzer Nachrichten und Anhänge über verschiedene öffentliche und private Kanäle versenden können. Wenn du ein Slack-Nutzer bist, kannst du dich mit deinem Slack-Account AWS Glue verbinden. Anschließend können Sie Slack als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führe diese Jobs aus, um Daten zwischen Slack und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Slack
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Slack
- Konfiguration von Slack-Verbindungen
- Lesen aus Slack-Entitäten
- Slack-Verbindungsoptionen
- Einschränkungen
- Erstellen eines neuen Slack-Accounts und Konfigurieren der Client-App

AWS Glue Unterstützung für Slack

AWS Glue unterstützt Slack wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Du kannst AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Slack abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Slack-API-Versionen

Slack API v2.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen -IAM-Berechtigungen für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM und Amazon EC2. Amazon CloudWatch Logs Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Slack

Bevor du Daten AWS Glue zu oder von Slack übertragen kannst, musst du die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie benötigen ein Slack-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines neuen Slack-Accounts und Konfigurieren der Client-App.

Wenn du diese Anforderungen erfüllst, bist du bereit, dich mit deinem Slack-Account AWS Glue zu verbinden.

Konfiguration von Slack-Verbindungen

Slack unterstützt den `AUTHORIZATION_CODE` Grant-Typ für OAuth 2.

Diese Art der Gewährung wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da sie darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Slack weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Slack-Instanz gewähren muss.

Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Slack zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die Konsole herstellen. AWS Glue In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Slack weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken läuft nach 1 Stunde nach der Erstellung ab. Ein neues Zugriffstoken kann mit dem Aktualisierungstoken abgerufen werden.

Weitere Informationen zur Erstellung einer verbundenen App für den Authorization Code OAuth Flow findest du unter Slack-API.

Konfigurieren einer Verbindung mit Slack:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details. Sie müssen ein Geheimnis für die Verbindung in AWS Glue erstellen.
   a. Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Slack aus.
   b. Geben Sie die Slack-Umgebung an.
   c. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Slack-Entitäten

Voraussetzungen

- Ein Slack-Objekt, aus dem gelesen werden soll.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Konversationen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja

Beispiel

```
slack_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="slack",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "conversations/C058W38R5J8"
    }
)
```

Slack-Entitäts- und Felddetails

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Konversationen	Anlagen	Auflisten	N/A
Konversationen	bot_id	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	blocks	Auflisten	N/A
Konversationen	client_msg_id	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	is_starred	Boolesch	N/A
Konversationen	last_read	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	latest_reply	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	Reaktionen	Auflisten	N/A
Konversationen	Antworten	Auflisten	N/A
Konversationen	reply_count	Ganzzahl	N/A
Konversationen	reply_users	Auflisten	N/A
Konversationen	reply_users_count	Ganzzahl	N/A
Konversationen	abonniert	Boolesch	N/A
Konversationen	Subtyp	Zeichenfolge	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Konversationen	text	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	Team	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	thread_ts	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	ts	Zeichenfolge	EQUAL_TO, BETWEEN, LESS_THAN , LESS_THAN _OR_EQUAL_TO, GREATER_T HAN, GREATER_T HAN_OR_EQUAL_TO
Konversationen	type	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	user	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	Einladungsabsender	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	Root	Struct	N/A
Konversationen	is_locked	Boolesch	N/A
Konversationen	files	Auflisten	N/A
Konversationen	Raum	Struct	N/A
Konversationen	Hochladen	Boolesch	N/A
Konversationen	display_as_bot	Boolesch	N/A
Konversationen	channel	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	no_notifications	Boolesch	N/A
Konversationen	Permalink	Zeichenfolge	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Konversationen	pinned_to	Auflisten	N/A
Konversationen	pinned_info	Struct	N/A
Konversationen	bearbeitet	Struct	N/A
Konversationen	app_id	Zeichenfolge	N/A
Konversationen	bot_profile	Struct	N/A
Konversationen	Metadaten	Struct	N/A

Partitionierung von Abfragen

Die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Als Datum akzeptieren wir das Spark-Datumsformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird. Beispiel für gültigen Wert: `"2024-07-01T00:00:00.000Z"`.
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Anzahl der Partitionen.

Details zur Unterstützung von Feldern für die entitätsbezogene Partitionierung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Entity Name	Partitionierungsfeld	Datentyp
Konversationen	ts	Zeichenfolge

Beispiel

```
slack_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="slack",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "conversations/C058W38R5J8",
        "PARTITION_FIELD": "ts"
        "LOWER_BOUND": "2022-12-01T00:00:00.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-09-23T15:00:00.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "2"
    }
)
```

Slack-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Slack aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Unterstützter Entitätsname. Beispiel: `conversations/C058W38R5J8`.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Felder, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Slack-Connector:

- Die datensatzbasierte Partitionierung wird nicht unterstützt, da der Connector keine Möglichkeit bietet, die Gesamtzahl der in einer bestimmten Konversation verfügbaren Datensätze (Nachrichten) abzurufen.

Erstellen eines neuen Slack-Accounts und Konfigurieren der Client-App

Erstellen eines Slack-Accounts

1. Öffnen Sie die Slack-Startseite, um sich für einen Account zu registrieren.
2. Wählen Sie MIT E-MAIL-ADRESSE ANMELDEN aus. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie Weiter.
3. Geben Sie den sechsstelligen Code ein, der an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde. Sie werden dann aufgefordert, einen Workspace zu erstellen oder einem bestehenden Workspace beizutreten.
4. Wählen Sie Workspace erstellen aus, um einen neuen Workspace zu erstellen. Im Rahmen des Einrichtungsprozesses werden Sie aufgefordert, einige Fragen zu beantworten.
   - Name des Unternehmens
   - Ihr Name
   - So fügen Sie Kollegen per E-Mail hinzu
   - Woran arbeitet Ihr Team? (Dies wird der Kanalname sein.)
5. Füllen Sie die Eingabefelder für diese Fragen aus und fahren Sie fort. Ihr Account ist jetzt einsatzbereit.

Erstellen einer Slack-Entwickler-App

1. Melden Sie sich bei Ihrem Slack-Account an und melden Sie sich in Ihrem Slack-Workspace an.
2. Wählen Sie im Workspace-Menü Tools und Einstellungen und dann Apps verwalten aus.
3. Wählen Sie im Slack-App-Verzeichnismenü die Option Erstellen aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Deine Apps die Option App erstellen aus.
5. Wählen Sie auf der Seite App erstellen die Option Von Grund auf aus.
6. Fügen Sie im sich öffnenden Dialogfeld App benennen und Workspace auswählen einen App-Namen hinzu und wählen Sie einen Workspace aus, in dem Ihre App bereitgestellt werden soll. Wählen Sie dann App erstellen aus.
7. Notieren Sie sich Ihre Client-ID und Ihr Geheimnis, die in den App-Anmeldeinformationen angezeigt werden.
8. Gehen Sie in der Seitenleiste OAuth & Berechtigungen zu Bereiche und wählen Sie Bereich hinzufügen aus. OAuth Du kannst die Weiterleitung URLs zur Konfiguration zu deiner App

hinzufügen, um automatisch die Schaltfläche „Zu Slack hinzufügen“ zu generieren oder deine App zu verteilen. Scrolle nach oben zum URLs Abschnitt „Weiterleitung“ und wähle „Neue Weiterleitungs-URL hinzufügen“ und speichere.

9. Scrollen Sie dann zum Abschnitt OAuth Tokens für Ihren Workspace und wählen Sie In Workspace installieren aus.
10. Ein Dialogfeld wird geöffnet, das Sie darüber informiert, dass die von Ihnen erstellte App um Erlaubnis bittet, auf den Slack-Workspace zuzugreifen, mit dem Sie sie verbinden möchten. Wählen Sie hier die Option Zulassen aus.
11. Nach erfolgreichem Abschluss zeigt die Konsole den Bildschirm „ OAuth Tokens für deinen Workspace“ an.
12. Kopieren und speichern Sie auf dem Bildschirm „ OAuth Tokens für Ihren Workspace“ das OAuth Token, mit dem Sie sich verbinden möchten AWS Glue
13. Als Nächstes rufen Sie Ihre Slack-Team-ID ab. Wählen Sie im Workspace-Menü von Slack Tools und Einstellungen und dann Apps verwalten aus. Sie finden Ihre Team-ID in der URL der Seite, die geöffnet wird.
14. Um Ihre App öffentlich zu verteilen, können Sie sie aktivieren, indem Sie in der Seitenleiste auf die Schaltfläche Verteilung verwalten klicken. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Deine App mit anderen Workspaces teilen“ und wählen Sie Hardcodierte Informationen entfernen aus. Erteilen Sie Ihre Zustimmung und wählen Sie Aktive öffentliche Verteilung aus.
15. Ihre App wird jetzt öffentlich verteilt. Um auf die Entität zuzugreifen APIs, muss die App zu jedem Workspace-Kanal hinzugefügt werden, von dem aus der Benutzer zugreifen möchte.
16. Melden Sie sich in Ihrem Slack-Account an und öffnen Sie den Workspace, auf dessen Channel zugegriffen werden muss.
17. Öffnen Sie im Workspace den Channel, auf den die App zugreifen möchte, und wählen Sie den Channel-Titel aus. Wählen Sie im Dialogfenster den Tab Integrationen aus und fügen Sie die App hinzu. Auf diese Weise wird die App in den Channel integriert, um Zugriff auf dessen API zu erhalten.

    Die OAuth 2.0-Client-ID muss über eine oder mehrere autorisierte Weiterleitungen verfügen URLs. Weiterleitungen URLs haben das folgende Format:

> **Note**
>
> Appflow-Weiterleitungen können URLs sich ändern, nachdem die Weiterleitung URLs für die AWS Glue Plattform verfügbar ist. Client ID und Client Secret stammen aus den Einstellungen für Ihre OAuth 2.0-Client-ID.

Die Weiterleitungs-URL kann eine der folgenden sein:	
Weiterleitungs-URL für die Gamma-Umgebung	
https://us-west-2.console.aws.amazon.com/appflow/OAuth	https://us-east-1.awsc-integ.aws.amazon.com/appflow/oauth
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://us-west-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://ap-south-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://ap-southeast-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://ap-northeast-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	

Die Weiterleitungs-URL kann eine der folgenden sein:	
Weiterleitungs-URL für die Gamma-Umgebung	
https://ca-central-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://eu-central-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://eu.west-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://eu-west-2.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://eu-west-3.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://sa-east-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://us-west-2.awsc-integ.aws.amazon.com/appflow/oauth	
https://af-south-1.console.aws.amazon.com/appflow/oauth	

Herstellen einer Verbindung mit Smartsheet

Smartsheet ist ein SaaS-Produkt für Arbeitsmanagement und Zusammenarbeit. Im Wesentlichen ermöglicht Smartsheet den Benutzern, mit tabellenkalkulationsähnlichen Objekten Geschäftsdaten zu erstellen, zu speichern und zu nutzen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Smartsheet

- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Smartsheet
- Konfigurieren von Smartsheet-Verbindungen
- Lesen aus Smartsheet-Entitäten
- Smartsheet-Verbindungsoptionen
- Erstellen eines Smartsheet-Kontos
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Smartsheet

AWS Glue unterstützt Smartsheet wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Smartsheet abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Smartsheet-API-Versionen

v2.0

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die vorstehende Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole — Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess — Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Smartsheet

Bevor Sie die Übertragung von Smartsheet verwenden AWS Glue können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Smartsheet-Konto mit E-Mail-Adresse und Passwort. Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie unter Erstellen eines Smartsheet-Kontos.

- Ihr Smartsheet-Konto verfügt über API-Zugriff mit gültiger Lizenz.
- Ihr Smartsheet-Konto verfügt über einen Pro-Preisplan für `Sheets`-Entität und einen Enterprise-Preisplan mit dem Add-On „Event Reporting“ für die `Events`-Entität.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, sind Sie bereit, eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Smartsheet-Konto herzustellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Smartsheet nichts weiter tun.

Konfigurieren von Smartsheet-Verbindungen

Smartsheet unterstützt den `AUTHORIZATION_CODE` Zuschusstyp für OAuth2.

Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ `OAuth` betrachtet, da er darauf angewiesen ist, dass Benutzer zur Authentifizierung an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Benutzer können sich dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Smartsheet zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Smartsheet weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.

Eine öffentliche Smartsheet-Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für den OAuth AUTHORIZATION_CODE-Flow finden Sie unter Smartsheet. APIs

Konfigurieren einer Smartsheet-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:

   Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.

   > **Note**
   >
   > Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.

2. Erstellen Sie im unter Datenverbindungen eine Verbindung AWS Glue Studio, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Smartsheet aus.
   b. Geben Sie die `instanceUrl` von Smartsheet an, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.
   c. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, für die AWS Glue Sie die folgenden Aktionen übernehmen können und über Berechtigungen verfügen:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

   d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.
   e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.
3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Smartsheet-Entitäten

Voraussetzungen

Ein `Smartsheet`-Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Listenblatt	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Zeilenmetadaten	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Blattmetadaten	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Blattdaten	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Veranstaltung	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein

Beispiel

```
Smartsheet_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="smartsheet",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "list-sheets",
        "API_VERSION": "2.0",
        "INSTANCE_URL": "https://api.smartsheet.com"
    })
```

Smartsheet-Entitäts- und Felddetails

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
Listenblätter	id	Long	N/A
	accessLevel	Zeichenfolge	N/A
	createdAt	DateTime	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
	modifiedAt	DateTime	N/A
	Name	Zeichenfolge	N/A
	Permalink	Zeichenfolge	N/A
	modifiedSince	DateTime	>=
	version	Ganzzahl	N/A
	Quelle	Struct	N/A
Zeilenmetadaten	id	Long	N/A
	sheetId	Long	N/A
	accessLevel	Zeichenfolge	N/A
	Anlagen	Auflisten	N/A
	Spalten	Auflisten	N/A
	conditionalFormat	Zeichenfolge	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	createdBy	Struct	N/A
	Diskussionen	Auflisten	N/A
	Beweise	Struct	N/A
	erweitert	Boolesch	N/A
	filteredOut	Boolesch	N/A
	Format	Zeichenfolge	N/A
	inCriticalPath	Boolesch	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
	gesperrt	Boolesch	N/A
	lockedForUser	Boolesch	N/A
	modifiedAt	DateTime	N/A
	modifiedBy	Struct	N/A
	Permalink	Zeichenfolge	N/A
	rowNumber	Ganzzahl	N/A
	version	Ganzzahl	N/A
	totalRowCount	Ganzzahl	N/A
	rowsModifiedSince	DateTime	>
	filterId	Long	“="
	siblingId	Long	N/A
	parentId	Long	N/A
Blattmetadaten	id	Long	N/A
	fromId	Long	N/A
	ownerId	Long	N/A
	accessLevel	Zeichenfolge	N/A
	Anlagen	Auflisten	N/A
	Spalten	Auflisten	N/A
	createdAt	DateTime	N/A
	crossSheetReferences	Auflisten	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
	dependenciesEnabled	Boolesch	N/A
	Diskussionen	Auflisten	N/A
	effectiveAttachmentOptions	Auflisten	N/A
	Favorit	Boolesch	N/A
	ganttEnabled	Boolesch	N/A
	hasSummaryFields	Boolesch	N/A
	modifiedAt	DateTime	N/A
	Name	Zeichenfolge	N/A
	owner	Zeichenfolge	N/A
	Permalink	Zeichenfolge	N/A
	projectSettings	Struct	N/A
	readOnly	Boolesch	N/A
	resourceManagementEnabled	Boolesch	N/A
	showParentRowsForFilters	Boolesch	N/A
	Quelle	Struct	N/A
	Übersicht	Struct	N/A
	totalRowCount	Ganzzahl	N/A
	userPermissions	Struct	N/A
	userSettings	Struct	N/A

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Betreiber
	version	Ganzzahl	N/A
	Workspace	Struct	N/A
	-Filter	Auflisten	N/A
	ganttConfig	Struct	N/A
	resourceManagement Type	Zeichenfolge	N/A
	cellImageUploadAkt iviert	Boolesch	N/A
	isMultiPicklistAktiviert	Boolesch	N/A
Ereignisse	eventId	Zeichenfolge	N/A
	objectType	Zeichenfolge	N/A
	action	Zeichenfolge	N/A
	objectId	Long	N/A
	eventTimestamp	DateTime	N/A
	userId	Long	N/A
	requestUserId	Long	N/A
	accessTokenName	Zeichenfolge	N/A
	Quelle	Zeichenfolge	N/A
	additionalDetails	Struct	N/A
	since	DateTime	>=

Entitäten mit dynamischen Metadaten:

Für die folgende Entität bietet Smartsheet einen Endpunkt zum dynamischen Abrufen von Metadaten, sodass die Bedienerunterstützung auf Datentypebene erfasst werden kann.

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Blattdaten	Zeichenfolge	N/A
Blattdaten	Long	"="
Blattdaten	Ganzzahl	N/A
Blattdaten	DateTime	>

Beispiel

```
Smartsheet_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="smartsheet",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "list-sheets",
        "API_VERSION": "2.0",
        "INSTANCE_URL": "https://api.smartsheet.com"
    }
```

Smartsheet-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Smartsheet aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Smartsheet.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der Smartsheet-REST-API, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v2.0.
- `INSTANCE_URL` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. URL der Smartsheet-Instance.
- `SELECTED_FIELDS`(Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.

- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

Erstellen eines Smartsheet-Kontos

1. Melden Sie sich für ein Smartsheet-Konto an, indem Sie zur Smartsheet-Anmeldeseite navigieren.
2. Wählen Sie Erstellen aus, um ein neues Konto zu erstellen, oder melden Sie sich mit Ihrem registrierten Google-, Microsoft- oder Apple-Konto an.
3.
4.
5. Öffnen Sie die Bestätigungs-E-Mail von Smartsheet und klicken Sie auf den Bestätigungslink, um Ihr Konto zu verifizieren.

   Sie abonnieren standardmäßig den Testplan.
6. Wählen Sie unten links das Symbol Konto und dann Lizenzen/Upgrade hinzufügen aus, um Ihren Preisplan zu aktualisieren.

   > **Note**
   >
   > Dies ist für den Zugriff auf die Ereignisberichterstattung erforderlich, die ein Add-on im Plan Enterprise ist.
7. Wählen Sie im Plan Enterprise die Option Kontaktieren Sie uns aus, um beim Supportteam ein Konto-Upgrade anzufordern.
8. Geben Sie im Formular für Supportanfragen die erforderlichen Details und Ihre Anforderungen für ein Upgrade des Plans an.

   Damit ist das Upgrade auf den Plan Enterprise abgeschlossen.

Erstellen von **OAuth2.0**-Anmeldeinformationen

1. Nachdem Sie den Preisplan Ihres Kontos aktualisiert haben, um Zugriff auf die Entwicklertools zu erhalten, greifen Sie auf Smartsheet-Entwickler zu.

   Sie erhalten eine Aktivierungs-E-Mail.

2. Öffnen Sie die Aktivierungs-E-Mail von Smartsheet und klicken Sie auf den Aktivierungslink, um die Entwicklertools für Ihr Konto zu aktivieren.

   Mit dem Entwicklertool können Sie die App erstellen.
3. Öffnen Sie die Startseite Ihres Smartsheet-Kontos und wählen Sie Konto aus, um den Zugriff zu überprüfen.
4. Wählen Sie Entwicklertools aus der Liste der Dienste aus und geben Sie die Details des Entwicklerprofils ein.
5. Wählen Sie Neue App erstellen aus.
6. Geben Sie die folgenden Details in das App-Registrierungsformular ein:

   - Name: Name der App.
   - Beschreibung: Beschreibung der App.
   - URL: URL, mit der Sie Ihre App starten können, oder die URL der Startseite.
   - Kontakt/Support: Kontaktinformationen des Supportteams.
   - Weiterleitungs-URL — URL (auch als Rückruf-URL bezeichnet) in Ihrer Anwendung, die die OAuth 2.0-Anmeldeinformationen erhält.
7. Wählen Sie Speichern.

   Smartsheet weist der App eine Client-ID und einen geheimen Client-Schlüssel zu. Notieren Sie diese für die nächsten Schritte. Sie können sie auch später im Abschnitt Entwicklertools erneut einsehen.

Einschränkungen

Smartsheet unterstützt keine feldbasierte oder datensatzbasierte Partitionierung.

Herstellen einer Verbindung mit Snapchat Ads in AWS Glue Studio

Snapchat ist eine Multimedia-Instant-Messaging-App und ein Service, der von Snap Inc., ursprünglich Snapchat Inc., entwickelt wurde. Eine der Hauptfunktionen von Snapchat besteht darin, dass Bilder und Nachrichten in der Regel nur für kurze Zeit verfügbar sind, bevor sie für die Empfänger nicht mehr zugänglich sind. Bei Snapchat Marketing handelt es sich um Posts, für die Unternehmen bezahlen können, um sie Snapchat-Benutzern anzuzeigen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Snapchat-Anzeigen
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Snapchat Ads
- Konfigurieren von Snapchat-Ads-Verbindungen
- Lesen aus Snapchat-Ads-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Snapchat Ads
- Erstellen eines Snapchat-Ad-Accounts und Konfigurieren der Client-App
- Erstellen einer App in Ihrem Snapchat-Ads-Konto

AWS Glue Unterstützung für Snapchat-Anzeigen

AWS Glue unterstützt Snapchat-Anzeigen wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Du kannst AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Snapchat Ads abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte API-Versionen von Snapchat Ads

v1.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM und Amazon EC2. Amazon CloudWatch Logs Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Snapchat Ads

Bevor du die Übertragung von Snapchat Ads verwenden AWS Glue kannst, musst du die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie haben ein Snapchat-Ads-Konto. Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos finden Sie unter Erstellen eines Snapchat-Ad-Accounts und Konfigurieren der Client-App.

- Du hast in deinem Snapchat Ads-Konto eine OAuth2 App erstellt. Diese Integration stellt die Anmeldeinformationen bereit, die AWS Glue für den sicheren Zugriff auf Ihre Daten verwendet, wenn authentifizierte Aufrufe an Ihr Konto erfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer App in Ihrem Snapchat-Ads-Konto.

Wenn du diese Anforderungen erfüllst, bist du bereit, dich mit deinem Snapchat Ads-Konto AWS Glue zu verbinden. In Snapchat Ads ist eine verbundene App ein Framework, das externen Anwendungen beispielsweise AWS Glue den Zugriff auf deine Snapchat Ads-Daten ermöglicht.

Konfigurieren von Snapchat-Ads-Verbindungen

Snapchat Ads unterstützt nur den Gewährungstyp `AUTHORIZATION_CODE`.

Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an den Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Der Benutzer, der eine Verbindung herstellt, kann sich standardmäßig auf eine AWS Glue eigene verbundene App (AWS Glue verwaltete Client-Anwendung) verlassen, für die er außer der URL seiner Snapchat Ads-Instanz keine OAuth zugehörigen Informationen angeben muss. Die AWS Glue Konsole leitet den Nutzer zu Snapchat Ads weiter, wo er sich anmelden und die angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Snapchat Ads-Instanz gewähren muss.

Nutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Snapchat Ads zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Snapchat Ads weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.

Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken läuft nach 1 Stunde nach der Erstellung ab. Ein neues Zugriffstoken kann mit dem Aktualisierungstoken abgerufen werden.

Weitere Informationen zum Erstellen einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscode-Flow findest du unter Ads API.

Konfigurieren einer Snapchat-Ads-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Geheimnis mit den folgenden Details. Es ist erforderlich, für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis zu erstellen.

a. Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.

2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Snapchat Ads aus.

   b. Stellen Sie die Snapchat-Ads-Umgebung bereit.

   c. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

   d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

   e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Snapchat-Ads-Entitäten

Voraussetzungen

- Ein Snapchat-Ads--Objekt, aus dem gelesen werden soll. In der folgenden Tabelle mit unterstützten Entitäten können Sie die verfügbaren Entitäten überprüfen.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Organisation	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Anzeigenkonto	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Creative	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Medien	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Kampagne	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Anzeige unter Anzeigenkonto	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Anzeige unter Kampagne	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Ad Squad	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Segment	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel

```
snapchatads_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="snapchatAds",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "organization",
        "API_VERSION": "v1"
```

```
    }
)
```

Snapchat-Ads-Entitäts- und Felddetails

Snapchat Ads lädt die verfügbaren Felder dynamisch unter der ausgewählten Entität. Je nach Datentyp des Felds werden folgende Filteroperatoren unterstützt.

Felddatentyp	Unterstützte Filteroperatoren
Boolesch	=

Partitionierung von Abfragen

- Feldbasierte Partitionierung: Nicht unterstützt.
- Datensatzbasierte Partitionierung: Nicht unterstützt.

Verbindungsoptionen für Snapchat Ads

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Snapchat Ads aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name der Snapchat-Ads-Entität. Beispiel: `campaign` .
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Snapchat Ads, die Sie verwenden möchten. Der Wert wird v1 sein, da Snapchat Ads derzeit nur Version v1 unterstützt.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Kommagetrennte Liste von Spalten, die Sie für die ausgewählte Entität auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

Erstellen eines Snapchat-Ad-Accounts und Konfigurieren der Client-App

Topics

- Registrieren bei Snapchat Ads

- Schritte zum Erstellen eines Snapchat-Ad-Accounts

Registrieren bei Snapchat Ads

So registrieren Sie sich bei Snapchat Ads:

1. Navigieren Sie zum Snapchat Ads Manager. Wählen Sie Registrieren neben Neu bei Snapchat? aus.
2. Folgen Sie auf dem Bildschirm Account erstellen den Anweisungen, um Ihren Firmennamen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und so weiter einzugeben. Wählen Sie Weiter aus.
3. Geben Sie auf dem Bildschirm Ihr Profil erstellen Werte für „Benutzername“ und „Website“ (optional) ein, und wählen Sie Konto erstellen aus. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, auf dem Bildschirm Ihr Profil bearbeiten ein Profilfoto und eine Bio hinzuzufügen. Wählen Sie Bestätigen aus.
4. Füllen Sie auf dem Bildschirm mit den Geschäftsinformationen die erforderlichen Felder wie Land, Währung, Telefonnummer, GSTIN und so weiter aus, und schließen Sie die Kontoerstellung ab, indem Sie Weiter auswählen.

Schritte zum Erstellen eines Snapchat-Ad-Accounts

So erstellen Sie ein Snapchat-Ad-Account:

1. Melden Sie sich bei Ads Manager an. Klicken Sie dann auf das Navigationsmenü oben links und wählen Sie Ad Accounts aus.
2. Wählen Sie + Neuer Ad Account aus. Geben Sie Ihre Daten als Werbetreibender ein:
   - Wählen Sie aus, ob Sie eine Agentur sind, die Anzeigen im Namen eines Werbetreibenden kauft. Wenn Sie „Ja“ auswählen, kann Ihre Anzeige abgelehnt werden, wenn darin Targeting-Parameter wie Alter, Geschlecht oder Postleitzahl verwendet werden. Das Mindestalter für das Targeting kann auf 21 Jahre festgelegt werden.
   - Wählen Sie aus, ob in Ihrem Ad Account Wohnungs-, Kredit- oder Stellenanzeigen geschaltet werden sollen. Wenn Sie „Ja“ auswählen, kann Ihre Anzeige abgelehnt werden, wenn darin Targeting-Parameter wie Alter, Geschlecht oder Postleitzahl verwendet werden. Das Mindestalter für das Targeting kann auf 21 Jahre festgelegt werden.
   - Wählen Sie aus, ob Sie den Ad Account für politische Anzeigen verwenden möchten. Wenn Sie eine politische Anzeige schalten, geben Sie die politische Organisation oder

Interessengruppe ein, die die Anzeige bezahlt. Wenn Sie die politische Organisation nicht korrekt angeben, können Ihre Anzeigen abgelehnt werden. Sie müssen zudem das obligatorische, verlinkte Formular zur Überprüfung von politischen Anzeigen ausfüllen, bevor Sie Anzeigen einreichen können.

3. Wählen Sie Account Details aus, und geben Sie Ihre Ad-Account-Informationen ein:

Feld	Description
Name	Der Name Ihres Ad Accounts.
Account-Typ	Wählen Sie Ihren Account-Typ aus, falls er nicht automatisch ausgefüllt wird.
Abrechnungstyp	Wenn Sie kontinuierlich Zugriff auf Ihre Finanzierungsquelle haben möchten, wählen Sie „Revolvierend“ aus. So können Sie Ihre Kreditlinie wieder auffüllen. Diese Option wird oft für die Schaltung von Anzeigen im Ads Manager ausgewählt. Wenn Sie das Schalten einer einmaligen Kampagne mit einem Ausgabenlimit vorziehen, können Sie Anzeigenauftrag auswählen. Wenn Sie einen Account mit einem Anzeigenauftrag erstellen, aber später ein Budgetlimit festlegen möchten, können Sie das Budgetlimit bei 0 US-Dollar belassen. Auf diese Weise hat der Account ein Ausgabenlimit von 0 US-Dollar, aber Sie können später eines anwenden.
Werbeorganisation	Die Organisation, die Anzeigen kauft.
Billing Center	Wählen Sie das Billing Center aus, in dem Sie Rechnungen erhalten möchten. Sie können das automatisch erstellte Billing Center verwenden, wenn Sie Ihr Unternehm en zum ersten Mal angeben, oder ein

Feld	Description
	weiteres hinzufügen, indem Sie den Schritten im Business Help Center folgen.
Währung	Wählen Sie Ihre Währung aus.
Budgetlimit	Wenn Sie „Anzeigenauftrag“ als Abrechnungstyp ausgewählt haben, geben Sie ein Budget für den Ad Account ein.
Zeitzone	Wählen Sie Ihre Zeitzone aus.

4. Wählen Sie Account erstellen aus. Ihr Ad Account wird erstellt, und Sie finden es im Abschnitt „Ad Accounts“ im Ads Manager. Um mit der Schaltung von Anzeigen zu beginnen, müssen Sie eine Zahlungsmethode eingeben. Sie können auch Mitglieder zu Ihrem Ad Account hinzufügen.
5. Legen Sie fest, ob Sie eine vorhandene Zahlungsmethode verwenden oder eine neue erstellen möchten. Wählen Sie dann Zahlungsmethode speichern aus.
6. Wählen Sie alle Mitglieder aus, die Sie zu Ihrem Unternehmen eingeladen haben, um sie dem Ad Account hinzuzufügen. Weitere Informationen zu den Rollen und Berechtigungen, die zugewiesen werden können, finden Sie unter Unternehmens-Rollen und -Berechtigungen. Hinzugefügte Mitglieder können sich dann beim Ads Manager anmelden und auf diesen Ad Account zugreifen. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie Ihre Mitglieder.

Weitere Informationen zu Werbekonten findest du unter https://businesshelp.snapchat.com/s/article/roles-permissions?language=en_US https://businesshelp.snapchat.com/s/ article/roles-permissions?language=de_DE

Erstellen einer App in Ihrem Snapchat-Ads-Konto

Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Geschäftskonto eingerichtet haben, um den Zugriff auf die Marketing-API von Snapchat zu aktivieren. Führen Sie anschließend folgende Schritte durch:

1. Melden Sie sich bei Ads Manager an. Wähle Sie im Menü oben links Business Dashboard und dann Business Details aus.
2. Wählen Sie + OAuth App.
3. Geben Sie Ihren App-Namen ein und fügen Sie die folgende URL als Snap-Redirect-URI `https://<aws-region>.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth` hinzu.

Wenn Sie beispielsweise die Region us-west-1 verwenden, wäre die URL `https://us-west-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth) and choose` **`Create OAuth App`**. Wählen Sie „ OAuth App erstellen“.

4. Ihre App-Anmeldeinformationen (Client-ID und Client-Geheinmis) werden angezeigt. Speichern Sie diese, da sie für das Erstellen einer Verbindung erforderlich sind.

Herstellen einer Verbindung zu Snowflake in AWS Glue Studio

> **Note**
>
> Sie können AWS Glue für Spark zum Lesen und Schreiben in Tabellen in Snowflake in AWS Glue 4.0 und späteren Versionen verwenden. Informationen zur programmgesteuerten Konfiguration einer Snowflake-Verbindung mit AWS Glue-Aufträgen finden Sie unter Redshift-Verbindungen.

AWS Glue bietet integrierte Unterstützung für Snowflake. AWS Glue Studio stellt eine visuelle Benutzeroberfläche bereit, um eine Verbindung zu Snowflake herzustellen, Datenintegrationsaufträge zu verfassen und diese in der AWS Glue Studio-Serverless-Spark-Laufzeit auszuführen.

AWS Glue Studio erstellt eine einheitliche Verbindung für Snowflake. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen.

Topics

- Erstellen einer Snowflake-Verbindung
- Erstellen eines Snowflake-Quellknotens
- Erstellen eines Snowflake-Zielknotens
- Richten Sie den Autorisierungscode-Flow für Snowflake ein
- Erweiterte Optionen

Erstellen einer Snowflake-Verbindung

> **Note**
>
> Bei vereinheitlichten Verbindungen (Verbindung v2) verwenden alle Verbindungen standardmäßig `USERNAME`-, `PASSWORD`-Schlüssel für Anmeldeinformationen der

Standardauthentifizierung. Sie können dennoch eine v1-Verbindung über die API mit Geheimnissen erstellen, die `sfUser`, `sfPassword` enthalten.

Beim Hinzufügen einer Datenquelle — Snowflake-Knoten in AWS Glue Studio können Sie eine bestehende AWS Glue Snowflake-Verbindung auswählen oder eine neue Verbindung erstellen. Sie müssen einen `SNOWFLAKE`-Verbindungstyp auswählen und keinen `JDBC`-Verbindungstyp, der für die Verbindung mit Snowflake konfiguriert ist. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Snowflake-Verbindung herzustellen: AWS Glue

So erstellen Sie eine Snowflake-Verbindung

1. Generieren Sie in Snowflake einen Benutzer und ein Passwort. *`snowflakeUser`* *`snowflakePassword`*
2. Ermitteln Sie, mit welchem Snowflake-Warehouse dieser Benutzer interagieren wird,. *`snowflakeWarehouse`* Stellen Sie es entweder *`snowflakeUser`* in Snowflake als `DEFAULT_WAREHOUSE` für ein oder merken Sie es sich für den nächsten Schritt.
3. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Geheimnis mit Ihren Snowflake-Anmeldeinformationen. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *`secretName`* für den nächsten Schritt bei.
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für *`snowflakeUser`* mit dem Schlüssel. `sfUser`
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für *`snowflakePassword`* mit dem Schlüssel. `sfPassword`
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für *`snowflakeWarehouse`* mit dem Schlüssel. `sfWarehouse` Dies ist nicht erforderlich, wenn in Snowflake ein Standardwert festgelegt ist.
4. Erstellen Sie im AWS Glue Datenkatalog eine Verbindung, indem Sie den Schritten unter Verbindung hinzufügen folgen. AWS Glue Behalten Sie nach dem Erstellen der Verbindung den Verbindungsnamen für den nächsten Schritt bei. *`connectionName`*
   - Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps Snowflake aus.

- Geben Sie bei der Auswahl der Snowflake-URL den Hostnamen Ihrer Snowflake-Instance an. Die URL verwendet einen Hostnamen im Format *account_identifier*.snowflakecomputing.com.
- Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Geheimnisses Folgendes an*secretName*.

Erstellen eines Snowflake-Quellknotens

Berechtigungen erforderlich

AWS Glue Studio Jobs, die Snowflake-Datenquellen verwenden, erfordern zusätzliche Berechtigungen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Berechtigungen zu ETL-Aufträgen finden Sie unter Überprüfen der für ETL-Aufträge erforderlichen IAM-Berechtigungen.

SNOWFLAKE AWS Glue Verbindungen verwenden ein AWS Secrets Manager Geheimnis, um Anmeldeinformationen bereitzustellen. Ihre Job- und Datenvorschau-Rollen in AWS Glue Studio müssen berechtigt sein, dieses Geheimnis zu lesen.

Hinzufügen einer Snowflake-Datenquelle

Voraussetzungen:

- Ein AWS Secrets Manager Geheimnis für Ihre Snowflake-Anmeldeinformationen
- Eine Datenkatalogverbindung vom Typ Snowflake AWS Glue

So fügen Sie einen Knoten Datenquelle – Snowflake hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre Snowflake-Datenquelle. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Verbindung bereits besteht und Sie aus bestehenden Verbindungen auswählen können. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie Snowflake-Verbindung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die Verwendung von Konnektoren und Verbindungen.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken. Informationen zur Verbindung sind sichtbar, einschließlich URL, Sicherheitsgruppen, Subnetz, Verfügbarkeitszone, Beschreibung sowie erstellte (UTC) und letzte aktualisierte (UTC) Zeitstempel.
2. Wählen Sie eine Snowflake-Quellenoption:

- Eine einzelne Tabelle auswählen – dies ist die Tabelle, die die Daten enthält, auf die Sie aus einer einzelnen Snowflake-Tabelle zugreifen möchten.
- Benutzerdefinierte Abfrage eingeben – ermöglicht Ihnen den Zugriff auf einen Datensatz aus mehreren Snowflake-Tabellen basierend auf Ihrer benutzerdefinierten Abfrage.

3. Wenn Sie eine einzelne Tabelle ausgewählt haben, geben Sie den Namen eines Snowflake-Schemas ein.

   Oder wählen Sie Benutzerdefinierte Abfrage eingeben aus. Wählen Sie diese Option, um aus mehreren Snowflake-Tabellen auf einen benutzerdefinierten Datensatz zuzugreifen. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie die Snowflake-Abfrage ein.
4. Unter Leistungs- und Sicherheitsoptionen (optional)

   - Abfrage-Pushdown aktivieren – wählen Sie aus, wenn Sie die Arbeit an die Snowflake Instance auslagern möchten.
5. Geben Sie in den benutzerdefinierten Snowflake-Eigenschaften (optional) nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erstellen eines Snowflake-Zielknotens

Berechtigungen erforderlich

AWS Glue Studio Jobs, die Snowflake-Datenquellen verwenden, erfordern zusätzliche Berechtigungen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Berechtigungen zu ETL-Aufträgen finden Sie unter Überprüfen der für ETL-Aufträge erforderlichen IAM-Berechtigungen.

`SNOWFLAKE` AWS Glue Verbindungen verwenden ein AWS Secrets Manager Geheimnis, um Anmeldeinformationen bereitzustellen. Ihre Job- und Datenvorschau-Rollen in AWS Glue Studio müssen berechtigt sein, dieses Geheimnis zu lesen.

Hinzufügen eines Snowflake-Datenziels

So erstellen Sie einen Snowflake-Zielknoten:

1. Wählen Sie eine vorhandene Snowflake-Tabelle als Ziel oder geben Sie einen neuen Tabellennamen ein.
2. Wenn Sie den Zielknoten Datenziel – Snowflake verwenden, können Sie aus den folgenden Optionen wählen:

- APPEND – Wenn eine Tabelle bereits vorhanden ist, übertragen Sie alle neuen Daten als Einfügung in diese Tabelle. Wenn die Tabelle nicht vorhanden ist, erstellen Sie sie und fügen Sie dann alle neuen Daten ein.
- MERGE – AWS Glue aktualisiert oder fügt Daten basierend auf den von Ihnen angegebenen Bedingungen an Ihre Zieltabelle an.

  Wählen Sie die Optionen aus:

  - Schlüssel und einfache Aktionen auswählen – wählen Sie die Spalten, die als übereinstimmende Schlüssel zwischen den Quelldaten und Ihrem Zieldatensatz verwendet werden sollen.

    Geben Sie bei Übereinstimmung die folgenden Optionen an:

    - Aktualisieren Sie den Datensatz in Ihrem Zieldatensatz mit Daten aus der Quelle.
    - Löschen Sie den Datensatz in Ihrem Zieldatensatz.

    Geben Sie die folgenden Optionen an, wenn keine Übereinstimmung vorliegt:

    - Fügen Sie Quelldaten als neue Zeile in Ihren Zieldatensatz ein.
    - Nichts unternehmen.
  - Eine benutzerdefinierte MERGE-Anweisung eingeben – Sie können dann Zusammenführungs-Anweisung validieren auswählen, um zu überprüfen, ob die Anweisung gültig oder ungültig ist.
- TRUNCATE – Wenn bereits eine Tabelle vorhanden ist, kürzen Sie die Tabellendaten, indem Sie zunächst den Inhalt der Zieltabelle löschen. Wenn das Kürzen erfolgreich ist, fügen Sie alle Daten ein. Wenn die Tabelle nicht vorhanden ist, erstellen Sie die Tabelle und fügen Sie alle Daten ein. Wenn das Kürzen nicht erfolgreich ist, schlägt der Vorgang fehl.
- DROP – Wenn eine Tabelle bereits vorhanden ist, löschen Sie die Tabellenmetadaten und -daten. Wenn der Löschvorgang erfolgreich ist, fügen Sie alle Daten ein. Wenn die Tabelle nicht vorhanden ist, erstellen Sie die Tabelle und fügen Sie alle Daten ein. Wenn das Löschen nicht erfolgreich ist, schlägt der Vorgang fehl.

Richten Sie den Autorisierungscode-Flow für Snowflake ein

Um die OAuth Authentifizierungsmethode zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die folgende Einrichtung abgeschlossen ist:

- Konfigurieren Sie Snowflake OAuth für einen benutzerdefinierten Client, indem Sie der offiziellen Snowflake-Dokumentation folgen: Snowflake für benutzerdefinierte Clients konfigurieren. OAuth
- Geben Sie bei der Erstellung der Snowflake-Sicherheitsintegration den richtigen Umleitungs-URI ein. Beispiel: Wenn Sie die Verbindung in der DUB-Region (eu-west-1) herstellen, sollte Ihre Weiterleitungs-URI wie folgt lauten: `https://eu-west-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth`
- Bewahren Sie nach dem Erstellen der Sicherheitsintegration die folgenden Informationen für die Erstellung der Glue-Verbindung auf:
  - OAUTH_CLIENT_ID: Dieser Wert sollte als Benutzer-verwaltete Client-Anwendungs-Client-ID auf der Seite zur Erstellung der Glue-Verbindung angegeben werden.
  - OAUTH_CLIENT_SECRET: Dieser Wert sollte in dem für die Verbindung verwendeten Secret unter dem Schlüssel AWS USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET gespeichert werden.

Erweiterte Optionen

Weitere Informationen finden Sie im AWS Glue Entwicklerhandbuch unter Snowflake-Verbindungen.

Herstellen einer Verbindung mit Stripe in AWS Glue Studio

Stripe ist eine Online-Plattform für die Zahlungsabwicklung und Kreditkartenverarbeitung für Unternehmen. Mit der Stripe-Plattform können Unternehmen Online-Zahlungen akzeptieren, Abonnements (wiederkehrende Abrechnungen) für E-Commerce erstellen und ein Bankkonto einrichten, um Auszahlungen zu erhalten. Stripe unterstützt auch Mehrparteienzahlungen, bei denen Unternehmen ihren Marktplatz einrichten und Zahlungen einziehen können, um diese dann über ein verbundenes Konto an Verkäufer oder Dienstleister auszuzahlen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Stripe
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiurieren von Stripe
- Konfiguration von Stripe-Verbindungen
- Lesen aus Stripe-Entitäten
- Stripe-Verbindungsoptionen

- Einschränkungen
- Erstellen eines neuen Stripe-Kontos und Konfigurieren der Client-App

AWS Glue Unterstützung für Stripe

AWS Glue unterstützt Stripe wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Stripe abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Slack-API-Versionen

v1.

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen -IAM-Berechtigungen für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
```

```
  ]
}
```

Sie können auch die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff zuzulassen:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM und Amazon EC2. Amazon CloudWatch Logs Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiurieren von Stripe

Bevor Sie Daten von Stripe AWS Glue übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

- Sie müssen über ein Stripe-Konto mit E-Mail und Passwort verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines neuen Stripe-Kontos und Konfigurieren der Client-App.
- Ihr Stripe-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert. Die Nutzung der Stripe-API ist ohne zusätzliche Kosten möglich.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Stripe-Konto herstellen.

Konfiguration von Stripe-Verbindungen

Stripe unterstützt benutzerdefinierte Authentifizierung. Weitere Informationen zur Generierung der erforderlichen API-Schlüssel für die benutzerdefinierte Autorisierung finden Sie in der Dokumentation zur STRIPE-REST-API.

Konfigurieren einer Stripe-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details. Es ist erforderlich, für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis zu erstellen.
   a. Für kundenseitig verwaltete verbundene App – Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Stripe aus.
   b. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

      ```
      {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "secretsmanager:DescribeSecret",
              "secretsmanager:GetSecretValue",
              "secretsmanager:PutSecretValue",
              "ec2:CreateNetworkInterface",
              "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
              "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
          }
        ]
      }
      ```

   c. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.
   d. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.
3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Stripe-Entitäten

Voraussetzungen

- Ein Stripe-Objekt, aus dem Sie lesen möchten.

Unterstützte Entitäten

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Balance	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Ausgleichstransaktionen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Gebühren	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Streitfälle	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Datei-Links	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
PaymentIntents	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
SetupIntents	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Auszahlungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Erstattungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Produkte	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Preise	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Coupons	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Angebotscodes	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Steuercodes	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Steuersätze	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Versandkosten	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Sitzungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Gutschriften	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Customer	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Rechnungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Rechnungspositionen	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Plans (Pläne)	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Angebote	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Subscriptions (Abonnements)	Ja	Ja	Nein	Ja	
Abonnementartikel	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Abonnementpläne	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Konten	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Anwendungsgebühren	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Länderspezifikationen	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Weiterleitungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Vorzeitige Betrugswarnungen	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Berichtstypen	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel

```
stripe_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="stripe",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "coupons",
        "API_VERSION": "v1"
    }
)
```

Stripe-Entität und Felddetails

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Balance			
	available	Auflisten	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	connect_reserved	Auflisten	
	ausstehend	Auflisten	
	livemode	Boolesch	
	object	Zeichenfolge	
	instant_available	Auflisten	
	issuing	Struct	
Ausgleichstransaktionen			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	Betrag	Ganzzahl	
	available_on	DateTime	=, >=, <=,<,>
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>
	currency	Zeichenfolge	
	description	Zeichenfolge	
	exchange_rate	BigDecimal	
	fee	Ganzzahl	
	fee_details	Auflisten	
	net	Ganzzahl	
	reporting_category	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Quelle	Zeichenfolge	=
	Status	Zeichenfolge	
	type	Zeichenfolge	=
	cross_border_classification	Zeichenfolge	
Gebühren			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	Betrag	Ganzzahl	=, <, >
	amount_captured	Ganzzahl	
	amount_refunded	Ganzzahl	
	Anwendung	Zeichenfolge	
	application_fee	Zeichenfolge	
	application_fee_amount	Ganzzahl	
	balance_transaction	Zeichenfolge	
	billing_details	Struct	
	calculated_statement_descriptor	Zeichenfolge	
	captured	Boolesch	
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	currency	Zeichenfolge	
	customer	Zeichenfolge	=
	description	Zeichenfolge	
	Ziel	Zeichenfolge	
	dispute	Zeichenfolge	
	disputed	Boolesch	=
	failure_balance_transaction	Zeichenfolge	
	failure_code	Zeichenfolge	
	failure_message	Zeichenfolge	
	fraud_details	Struct	
	Rechnung	Zeichenfolge	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	on_behalf_of	Zeichenfolge	
	order	Zeichenfolge	
	outcome	Struct	
	paid	Boolesch	
	payment_intent	Zeichenfolge	=
	payment_method	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	payment_method_details	Struct	
	receipt_email	Zeichenfolge	
	receipt_number	Zeichenfolge	
	receipt_url	Zeichenfolge	
	refunded	Boolesch	=
	refunds	Struct	
	review	Zeichenfolge	
	shipping	Struct	
	Quelle	Struct	
	source_transfer	Zeichenfolge	
	statement_descriptor	Zeichenfolge	
	statement_descriptor_suffix	Zeichenfolge	
	Status	Zeichenfolge	
	Übertragung	Zeichenfolge	
	transfer_data	Struct	
	transfer_group	Zeichenfolge	=
Streitfälle			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Betrag	Ganzzahl	=, <, >
	balance_transaction	Zeichenfolge	
	balance_transactions	Auflisten	
	charge	Zeichenfolge	=
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>
	currency	Zeichenfolge	
	evidence	Struct	
	evidence_details	Struct	
	is_charge_refundable	Boolesch	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	payment_intent	Zeichenfolge	=
	Grund	Zeichenfolge	=
	Status	Zeichenfolge	
	payment_method_details	Struct	
Datei-Links			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	expired	Boolesch	=
	expires_at	DateTime	
	file	Zeichenfolge	=
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	URL	Zeichenfolge	
PaymentIntents			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	Betrag	Ganzzahl	
	amount_capturable	Ganzzahl	
	amount_details	Struct	
	amount_received	Ganzzahl	
	Anwendung	Zeichenfolge	
	application_fee_amount	Ganzzahl	
	automatic_payment_methods	Struct	
	canceled_at	DateTime	
	cancellation_reason	Zeichenfolge	
	capture_method	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	client_secret	Zeichenfolge	
	confirmation_method	Zeichenfolge	
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>
	currency	Zeichenfolge	
	customer	Zeichenfolge	=
	description	Zeichenfolge	
	Rechnung	Zeichenfolge	
	last_payment_error	Struct	
	latest_charge	Zeichenfolge	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	next_action	Struct	
	on_behalf_of	Zeichenfolge	
	payment_method	Zeichenfolge	
	payment_method_options	Struct	
	payment_method_types	Auflisten	
	payment_method_configuration_details	Struct	
	Verarbeitung	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	receipt_email	Zeichenfolge	
	review	Zeichenfolge	
	setup_future_usage	Zeichenfolge	
	shipping	Struct	
	Quelle	Zeichenfolge	
	statement_descriptor	Zeichenfolge	
	statement_descriptor_suffix	Zeichenfolge	
	Status	Zeichenfolge	
	transfer_data	Struct	
	transfer_group	Zeichenfolge	
SetupIntents			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	Anwendung	Zeichenfolge	
	cancellation_reason	Zeichenfolge	
	client_secret	Zeichenfolge	
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>
	customer	Zeichenfolge	=
	description	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	flow_directions	Auflisten	
	last_setup_error	Struct	
	latest_attempt	Zeichenfolge	
	livemode	Boolesch	
	mandate	Zeichenfolge	
	Metadaten	Struct	
	next_action	Struct	
	on_behalf_of	Zeichenfolge	
	payment_method	Zeichenfolge	
	payment_method_options	Struct	
	payment_method_types	Auflisten	
	single_use_mandate	Zeichenfolge	
	Status	Zeichenfolge	
	Nutzung	Zeichenfolge	
	automatic_payment_methods	Struct	
Auszahlungen			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Betrag	Ganzzahl	=, <, >
	arrival_date	DateTime	=, >=, <=,<,>
	automatic	Boolesch	
	balance_transaction	Zeichenfolge	
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>
	currency	Zeichenfolge	
	description	Zeichenfolge	=
	Ziel	Zeichenfolge	
	failure_balance_transaction	Zeichenfolge	
	failure_code	Zeichenfolge	
	failure_message	Zeichenfolge	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	Methode	Zeichenfolge	
	original_payout	Zeichenfolge	
	reversed_by	Zeichenfolge	
	reconciliation_status	Zeichenfolge	
	source_type	Zeichenfolge	
	statement_descriptor	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Status	Zeichenfolge	
	type	Zeichenfolge	
	application_fee	Zeichenfolge	
	application_fee_amount	Ganzzahl	
Erstattungen			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	Betrag	Ganzzahl	
	balance_transaction	Zeichenfolge	
	charge	Zeichenfolge	=
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>
	currency	Zeichenfolge	
	Metadaten	Struct	
	destination_details	Struct	
	payment_intent	Zeichenfolge	=
	Grund	Zeichenfolge	
	receipt_number	Zeichenfolge	
	source_transfer_reversal	Zeichenfolge	
	Status	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	transfer_reversal	Zeichenfolge	
Produkte			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	aktiv	Boolesch	=
	Attribute	Auflisten	
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>
	default_price	Zeichenfolge	
	description	Zeichenfolge	
	images	Auflisten	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	Name	Zeichenfolge	
	package_dimensions	Struct	
	shippable	Boolesch	
	statement_descriptor	Zeichenfolge	
	tax_code	Zeichenfolge	
	type	Zeichenfolge	=
	unit_label	Zeichenfolge	
	Aktualisiert	DateTime	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	URL	Zeichenfolge	
	features	Auflisten	
Preise			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	aktiv	Boolesch	=
	billing_scheme	Zeichenfolge	
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>
	currency	Zeichenfolge	=
	custom_unit_amount	Struct	
	livemode	Boolesch	
	lookup_key	Zeichenfolge	
	Metadaten	Struct	
	Spitzname	Zeichenfolge	
	product	Zeichenfolge	=
	recurring	Struct	
	tax_behavior	Zeichenfolge	
	tiers_mode	Zeichenfolge	
	transform_quantity	Struct	
	type	Zeichenfolge	=

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	unit_amount	Ganzzahl	
	unit_amount_decimal	Zeichenfolge	
Coupons			
	Id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	amount_off	Ganzzahl	
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>
	currency	Zeichenfolge	=
	duration	Zeichenfolge	=
	duration_in_months	Ganzzahl	=,<,>
	livemode	Boolesch	
	max_redemptions	Ganzzahl	=, <, >
	Metadaten	Struct	
	Name	Zeichenfolge	
	percent_off	Double	=
	redeem_by	DateTime	=, >=, <=, <, >
	times_redeemed	Ganzzahl	
	valid	Boolesch	
Angebotscodes			
	Id	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	object	Zeichenfolge	
	aktiv	Boolesch	=
	Code	Zeichenfolge	=
	coupon	Struct	
	created	DateTime	=,>=,<=,<,>
	customer	Zeichenfolge	
	expires_at	DateTime	
	livemode	Boolesch	
	max_redemptions	Ganzzahl	
	Metadaten	Struct	
	Einschränkungen	Struct	
	times_redeemed	Ganzzahl	
Steuercodes			
	Id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	description	Zeichenfolge	
	Name	Zeichenfolge	
Steuersätze			
	Id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	aktiv	Boolesch	=
	country	Zeichenfolge	
	created	DateTime	=, >=, <=, <, >
	description	Zeichenfolge	
	Anzeige_name	Zeichenfolge	
	inclusive	Boolesch	=
	jurisdiction	Zeichenfolge	
	jurisdiction_level	Zeichenfolge	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	percentage	Double	
	effective_percentage	Double	
	state	Zeichenfolge	
	tax_type	Zeichenfolge	
Versandkosten			
	Id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	aktiv	Boolesch	=
	created	DateTime	=, >=, <=, <, >
	delivery_estimate	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Anzeige_name	Zeichenfolge	
	fixed_amount	Struct	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	tax_behavior	Zeichenfolge	
	tax_code	Zeichenfolge	
	type	Zeichenfolge	
Sitzungen			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	after_expiration	Struct	
	allow_promotion_codes	Boolesch	
	amount_subtotal	Ganzzahl	
	amount_total	Ganzzahl	
	automatic_tax	Struct	
	billing_address_collection	Zeichenfolge	
	cancel_url	Zeichenfolge	
	client_reference_id	Zeichenfolge	
	consent	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	consent_collection	Struct	
	created	DateTime	=, >=, <=, <, >
	currency	Zeichenfolge	
	custom_text	Struct	
	customer	Zeichenfolge	
	customer_creation	Zeichenfolge	
	customer_details	Struct	
	customer_email	Zeichenfolge	
	expires_at	DateTime	
	Rechnung	Zeichenfolge	
	invoice_creation	Struct	
	livemode	Boolesch	
	locale	Zeichenfolge	
	Metadaten	Struct	
	mode	Zeichenfolge	
	payment_intent	Zeichenfolge	=
	payment_link	Zeichenfolge	
	payment_method_collection	Zeichenfolge	
	payment_method_options	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	payment_method_types	Auflisten	
	payment_status	Zeichenfolge	
	phone_number_collection	Struct	
	recovered_from	Zeichenfolge	
	setup_intent	Zeichenfolge	
	shipping_address_collection	Struct	
	shipping_cost	Struct	
	shipping_details	Struct	
	shipping_options	Auflisten	
	Status	Zeichenfolge	
	submit_type	Zeichenfolge	
	Abonnement	Zeichenfolge	
	success_url	Zeichenfolge	
	tax_id_collection	Struct	
	total_details	Struct	
	URL	Zeichenfolge	
	ui_mode	Zeichenfolge	
Gutschriften			

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	Betrag	Ganzzahl	
	created	DateTime	=, >=, <=, <, >
	currency	Zeichenfolge	
	customer	Zeichenfolge	=
	customer_balance_transaction	Zeichenfolge	
	discount_amount	Ganzzahl	
	discount_amounts	Auflisten	
	Rechnung	Zeichenfolge	=
	lines	Struct	
	livemode	Boolesch	
	memo	Zeichenfolge	
	Metadaten	Struct	
	number	Zeichenfolge	
	out_of_band_amount	Ganzzahl	
	pdf	Zeichenfolge	
	Grund	Zeichenfolge	
	refund	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Status	Zeichenfolge	
	subtotal	Ganzzahl	
	subtotal_excluding_tax	Ganzzahl	
	tax_amounts	Auflisten	
	total	Ganzzahl	
	total_excluding_tax	Ganzzahl	
	type	Zeichenfolge	
	voided_at	DateTime	
	amount_shipping	Ganzzahl	
	effective_at	DateTime	
	shipping_cost	Struct	
Customer			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	address	Struct	
	balance	Ganzzahl	
	created	DateTime	
	currency	Zeichenfolge	=, >=, <=, <, >
	default_source	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	delinquent	Boolesch	=
	description	Zeichenfolge	
	discount	Struct	
	E-Mail	Zeichenfolge	=
	invoice_prefix	Zeichenfolge	
	invoice_settings	Struct	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	Name	Zeichenfolge	
	next_invoice_sequence	Ganzzahl	
	phone	Zeichenfolge	
	preferred_locales	Auflisten	
	shipping	Struct	
	tax_exempt	Zeichenfolge	
	test_clock	Zeichenfolge	
Rechnungen			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	account_country	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Konto_Bezeichnung	Zeichenfolge	
	account_tax_ids	Auflisten	
	amount_due	Ganzzahl	
	amount_paid	Ganzzahl	
	amount_remaining	Ganzzahl	
	Anwendung	Zeichenfolge	
	application_fee_amount	Ganzzahl	
	attempt_count	Ganzzahl	
	attempted	Boolesch	=
	auto_advance	Boolesch	=
	automatic_tax	Struct	
	billing_reason	Zeichenfolge	
	charge	Zeichenfolge	
	collection_method	Zeichenfolge	=
	created	DateTime	=, >=, <=, <, >
	currency	Zeichenfolge	
	custom_fields	Auflisten	
	customer	Zeichenfolge	=
	customer_address	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	customer_email	Zeichenfolge	
	customer_name	Zeichenfolge	
	customer_phone	Zeichenfolge	
	customer_shipping	Struct	
	customer_tax_exempt	Zeichenfolge	
	customer_tax_ids	Auflisten	
	default_payment_method	Zeichenfolge	
	default_source	Zeichenfolge	
	default_tax_rates	Auflisten	
	description	Zeichenfolge	
	discount	Struct	
	discounts	Auflisten	
	due_date	DateTime	=, >=, <=, <, >
	ending_balance	Ganzzahl	
	footer	Zeichenfolge	
	from_invoice	Struct	
	hosted_invoice_url	Zeichenfolge	
	invoice_pdf	Zeichenfolge	
	last_finalization_error	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	latest_revision	Zeichenfolge	
	lines	Struct	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	next_payment_attempt	DateTime	
	number	Zeichenfolge	
	on_behalf_of	Zeichenfolge	
	paid	Boolesch	=
	paid_out_of_band	Boolesch	
	payment_intent	Zeichenfolge	
	payment_settings	Struct	
	period_end	DateTime	=, >=, <=, <, >
	period_start	DateTime	=, >=, <=, <, >
	post_payment_credit_notes_amount	Ganzzahl	
	pre_payment_credit_notes_amount	Ganzzahl	
	quote	Zeichenfolge	
	receipt_number	Zeichenfolge	
	rendering	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	rendering_options	Struct	
	starting_balance	Ganzzahl	
	statement_descriptor	Zeichenfolge	
	Status	Zeichenfolge	=
	status_transitions	Struct	
	Abonnement	Zeichenfolge	
	subscription_details	Struct	
	subtotal	Ganzzahl	=, <, >
	subtotal_excluding_tax	Ganzzahl	
	tax	Ganzzahl	
	test_clock	Zeichenfolge	
	total	Ganzzahl	=, <, >
	total_discount_amounts	Auflisten	
	total_excluding_tax	Ganzzahl	
	total_tax_amounts	Auflisten	
	transfer_data	Struct	
	webhooks_delivered_at	DateTime	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	automatically_finalizes_at	DateTime	
	effective_at	DateTime	
	Aussteller	Struct	
Rechnungspositionen			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	Betrag	Ganzzahl	=, <, >
	currency	Zeichenfolge	
	customer	Zeichenfolge	=
	date	DateTime	
	description	Zeichenfolge	
	discountable	Boolesch	
	discounts	Auflisten	
	Rechnung	Zeichenfolge	=
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	Zeitraum	Struct	
	plan	Struct	
	price	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	proration	Boolesch	=
	quantity	Ganzzahl	
	Abonnement	Zeichenfolge	
	subscription_item	Zeichenfolge	
	tax_rates	Auflisten	
	test_clock	Zeichenfolge	
	unit_amount	Ganzzahl	
	unit_amount_decimal	Zeichenfolge	
Plans (Pläne)			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	aktiv	Boolesch	=
	aggregate_usage	Zeichenfolge	
	Betrag	Ganzzahl	
	amount_decimal	Zeichenfolge	
	billing_scheme	Zeichenfolge	
	created	DateTime	=, >=, <=, <, >
	currency	Zeichenfolge	=
	Intervall	Zeichenfolge	=
	interval_count	Ganzzahl	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	Spitzname	Zeichenfolge	
	product	Zeichenfolge	=
	tiers_mode	Zeichenfolge	
	transform_usage	Struct	
	trial_period_days	Ganzzahl	=, <, >
	usage_type	Zeichenfolge	
	Gebührenerfassung	Zeichenfolge	
Angebote			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	amount_subtotal	Ganzzahl	
	amount_total	Ganzzahl	
	Anwendung	Zeichenfolge	
	application_fee_amount	Ganzzahl	
	application_fee_percent	Double	
	automatic_tax	Struct	
	collection_method	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	computed	Struct	
	created	DateTime	
	currency	Zeichenfolge	
	customer	Zeichenfolge	=
	default_tax_rates	Auflisten	
	description	Zeichenfolge	
	discounts	Auflisten	
	expires_at	DateTime	
	footer	Zeichenfolge	
	from_quote	Struct	
	header	Zeichenfolge	
	Rechnung	Zeichenfolge	
	invoice_settings	Struct	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	number	Zeichenfolge	
	on_behalf_of	Zeichenfolge	
	Status	Zeichenfolge	=
	status_transitions	Struct	
	Abonnement	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	subscription_data	Struct	
	subscription_schedule	Zeichenfolge	
	test_clock	Zeichenfolge	
	total_details	Struct	
	transfer_data	Struct	
Subscriptions (Abonnements)			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	Anwendung	Zeichenfolge	
	application_fee_percent	Double	
	automatic_tax	Struct	
	billing_cycle_anchor	DateTime	
	billing_thresholds	Struct	
	cancel_at	DateTime	
	cancel_at_period_end	Boolesch	
	canceled_at	DateTime	
	collection_method	Zeichenfolge	=
	created	DateTime	=, >=, <=,<,>
	currency	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	current_period_end	DateTime	=, >=, <=
	current_period_start	DateTime	=, >=, <=
	customer	Zeichenfolge	=
	days_until_due	Ganzzahl	
	default_payment_method	Zeichenfolge	
	default_source	Zeichenfolge	
	default_tax_rates	Auflisten	
	description	Zeichenfolge	
	discount	Struct	
	ended_at	DateTime	
	Elemente	Struct	
	latest_invoice	Zeichenfolge	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	next_pending_invoice_item_invoice	DateTime	
	pause_collection	Struct	
	payment_settings	Struct	
	pending_invoice_item_interval	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	pending_setup_intent	Zeichenfolge	
	pending_update	Struct	
	plan	Struct	
	quantity	Ganzzahl	
	schedule	Zeichenfolge	
	start_date	DateTime	
	Status	Zeichenfolge	=
	test_clock	Zeichenfolge	
	transfer_data	Struct	
	trial_end	DateTime	
	trial_start	DateTime	
Abonnementartikel			
	Id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	billing_thresholds	Struct	
	created	DateTime	=, >=, <=, <, >
	Metadaten	Struct	
	plan	Struct	
	price	Struct	
	Abonnement	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	tax_rates	Auflisten	
	discounts	Auflisten	
Abonnementpläne			
	object	Zeichenfolge	
	Anwendung	Zeichenfolge	
	canceled_at	DateTime	
	completed_at	DateTime	
	created	DateTime	
	current_phase	Struct	
	customer	Zeichenfolge	=
	default_settings	Struct	
	end_behavior	Zeichenfolge	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	phases	Auflisten	
	released_at	DateTime	
	released_subscription	Zeichenfolge	
	renewal_interval	Zeichenfolge	
	Status	Zeichenfolge	
	Abonnement	Zeichenfolge	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	test_clock	Zeichenfolge	
Konten			
	details_submitted	Boolesch	
	tos_acceptance	Struct	
	type	Zeichenfolge	
	Metadaten	Struct	
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	default_currency	Zeichenfolge	
	Funktionen	Struct	
	charges_enabled	Boolesch	
	Einstellungen	Struct	
	requirements	Struct	
	payouts_enabled	Boolesch	
	future_requirements	Struct	
	external_accounts	Struct	
	Controller	Struct	
	country	Zeichenfolge	
	E-Mail	Zeichenfolge	
	created	DateTime	=, >=, <=, <, >

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	business_profile	Struct	
	business_type	Zeichenfolge	
	company	Struct	
Anwendungsgebühren			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	Konto	Zeichenfolge	
	Betrag	Ganzzahl	=, <, >
	amount_refunded	Ganzzahl	=, <, >
	Anwendung	Zeichenfolge	
	balance_transaction	Zeichenfolge	
	charge	Zeichenfolge	=
	created	DateTime	
	currency	Zeichenfolge	
	livemode	Boolesch	
	originating_transaction	Zeichenfolge	
	refunded	Boolesch	=
	refunds	Struct	
	fee_source	Struct	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Länderspezifikationen			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	default_currency	Zeichenfolge	
	supported_bank_account_currencies	Struct	
	supported_payment_currencies	Auflisten	
	supported_payment_methods	Auflisten	
	supported_transfer_countries	Auflisten	
	verification_fields	Struct	
Weiterleitungen			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	Betrag	Ganzzahl	=, <, >
	amount_reversed	Ganzzahl	
	balance_transaction	Zeichenfolge	
	created	DateTime	=, >=, <=, <, >
	currency	Zeichenfolge	=

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	description	Zeichenfolge	
	Ziel	Zeichenfolge	=
	destination_payment	Zeichenfolge	
	livemode	Boolesch	
	Metadaten	Struct	
	reversals	Struct	
	reversed	Boolesch	
	source_transaction	Zeichenfolge	
	source_type	Zeichenfolge	
	transfer_group	Zeichenfolge	=
Vorzeitige Betrugswarnungen			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	actionable	Boolesch	
	charge	Zeichenfolge	=
	created	DateTime	=, >=, <=, <, >
	fraud_type	Zeichenfolge	
	livemode	Boolesch	
	payment_intent	Zeichenfolge	=

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Berichtstypen			
	id	Zeichenfolge	
	object	Zeichenfolge	
	data_available_end	DateTime	
	data_available_start	DateTime	
	default_columns	Auflisten	
	livemode	Boolesch	
	Name	Zeichenfolge	
	Aktualisiert	DateTime	
	version	Ganzzahl	

Partinionieren von Abfragen

Die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` können angegeben werden, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern würde die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Als Datum akzeptieren wir das Spark-Datumsformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird. Beispiel für gültigen Wert: `"2024-07-01T00:00:00.000Z"`.
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Anzahl der Partitionen.

Details zur Unterstützung von Feldern für die entitätsbezogene Partitionierung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Entity Name	Partitionierungsfeld	Datentyp
Ausgleichstransaktionen	created	DateTime
Gebühren	created	DateTime
Streitfälle	created	DateTime
Datei-Links	created	DateTime
PaymentIntents	created	DateTime
SetupIntents	created	DateTime
Auszahlungen	created	DateTime
Erstattungen	created	DateTime
Produkte	created	DateTime
Preise	created	DateTime
Coupons	created	DateTime
Angebotscodes	created	DateTime
Steuersätze	created	DateTime
Versandkosten	created	DateTime
Sitzungen	created	DateTime
Gutschriften	created	DateTime
Customer	created	DateTime
Rechnungen	created	DateTime
Plans (Pläne)	created	DateTime

Entity Name	Partitionierungsfeld	Datentyp
Subscriptions (Abonnements)	created	DateTime
Abonnementpläne	created	DateTime
Konten	created	DateTime
Anwendungsgebühren	created	DateTime
Weiterleitungen	created	DateTime
Vorzeitige Betrugswarnungen	created	DateTime

Beispiel

```
stripe_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="stripe",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "coupons",
        "API_VERSION": "v1",
        "PARTITION_FIELD": "created"
        "LOWER_BOUND": "2024-05-01T20:55:02.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-07-11T20:55:02.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
)
```

Stripe-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Stripe aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihres Objekts in Stripe.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen/Schreiben verwendet. Version der Stripe-REST-API, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v1.
- `SELECTED_FIELDS`(Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.

- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- PARTITION_FIELD(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- LOWER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- UPPER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Stripe-Connector:

- Nur die feldbasierte Partitionierung wird vom Connector unterstützt.
- Die datensatzbasierte Partitionierung wird vom Connector nicht unterstützt, es besteht keine Möglichkeit, die Gesamtzahl der Datensätze abzurufen.
- Der Primärschlüssel-Datentyp ist „Zeichenfolge“, sodass die ID-basierte Partitionierung „Nach Connectoren“ nicht unterstützt.

Erstellen eines neuen Stripe-Kontos und Konfigurieren der Client-App

Erstellen eines Stripe-Kontos

1. Wählen Sie auf dem Link https://dashboard.stripe.com/registrieren.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren vollständigen Namen und Ihr Passwort ein und wählen Sie Konto erstellen.
3. Nachdem Sie sich mit dem Konto angemeldet haben, bestätigen Sie das Konto, indem Sie Gmail öffnen wählen.
4. Bestätigen Sie das Konto, indem Sie auf den Bestätigungslink klicken, den Sie per E-Mail erhalten haben.
5. Nachdem Sie auf die Option zum Bestätigen der E-Mail-Adresse geklickt haben, werden Sie zu einer anderen Seite weitergeleitet

6. Nachdem Sie auf Zahlungen aktivieren geklickt haben, um das Konto zu aktivieren, wird es zur Seite Zahlungen aktivieren (https://dashboard.stripe.com/welcome) weitergeleitet. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre gültigen Daten eingegeben haben, und klicken Sie anschließend auf Weiter.

Erstellen einer Slack-Entwickler-App

1. Melden Sie sich bei Stripe an.
2. Wählen Sie Entwickler aus, wie im folgenden Bild ganz oben angezeigt.
3. Wählen Sie unter „Entwickler“ die Option API-Schlüssel aus.
4. Wählen Sie Testschlüssel anzeigen, um die API-Schlüssel abzurufen.

Verbindung zu Teradata Vantage in AWS Glue Studio herstellen

AWS Glue bietet integrierte Unterstützung für Teradata Vantage. AWS Glue Studio stellt eine visuelle Benutzeroberfläche bereit, um eine Verbindung zu Teradata herzustellen, Datenintegrationsaufträge zu verfassen und diese in der AWS Glue Studio-Serverless-Spark-Laufzeit auszuführen.

AWS Glue Studio schafft eine einheitliche Verbindung für Teradata Vantage. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen.

Topics

- Erstellen einer Teradata-Vantage-Verbindung
- Erstellen eines Teradata-Quellknotens
- Erstellen eines Teradata-Zielknotens
- Erweiterte Optionen

Erstellen einer Teradata-Vantage-Verbindung

Um von aus eine Verbindung zu Teradata Vantage herzustellen AWS Glue, müssen Sie Ihre Teradata-Anmeldeinformationen erstellen und in einem AWS Secrets Manager Secret speichern und dieses Secret dann mit einer Teradata-Verbindung verknüpfen. AWS Glue

Voraussetzungen:

- Wenn Sie über Amazon VPC auf Ihre Teradata-Umgebung zugreifen, konfigurieren Sie Amazon VPC so, dass Ihr AWS Glue Job mit der Teradata-Umgebung kommunizieren kann. Wir raten davon ab, über das öffentliche Internet auf die Teradata-Umgebung zuzugreifen.

  Identifizieren oder erstellen Sie in Amazon VPC eine VPC, ein Subnetz und eine Sicherheitsgruppe, die bei der Ausführung des Jobs verwendet AWS Glue werden. Darüber hinaus muss Amazon VPC so konfiguriert sein, dass der Netzwerkdatenverkehr zwischen Ihrer Teradata-Instance und diesem Standort zugelassen wird. Ihr Auftrag muss eine TCP-Verbindung mit Ihrem Teradata-Client-Port herstellen. Weitere Informationen zu Teradata-Ports finden Sie in der Teradata-Dokumentation.

  Abhängig von Ihrem Netzwerklayout kann eine sichere VPC-Konnektivität Änderungen an Amazon VPC und anderen Netzwerkdiensten erfordern. Weitere Informationen zur Konnektivität finden Sie unter AWS Konnektivitätsoptionen in der AWS Teradata-Dokumentation.

So konfigurieren Sie eine AWS Glue Teradata-Verbindung:

1. Identifizieren oder erstellen Sie in Ihrer Teradata-Konfiguration einen Benutzer und ein Passwort, mit dem eine Verbindung hergestellt AWS Glue wird, und. *`teradataUser`* *`teradataPassword`* Weitere Informationen finden Sie in der Teradata-Dokumentation unter Vantage Security Overview.
2. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter Verwendung Ihrer Teradata-Anmeldeinformationen ein Geheimnis. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *`secretName`* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `user` mit dem Wert. *`teradataUsername`*
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `password` mit dem Wert. *`teradataPassword`*
3. Stellen Sie in der AWS Glue Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgen. the section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen” Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für den nächsten Schritt bei. *`connectionName`*

   - Wählen Sie als Verbindungstyp Teradata aus.

- Wenn Sie die IDBC-URL angeben, geben Sie die URL für Ihre Instance an. Sie können auch bestimmte durch Kommas getrennte Verbindungsparameter in Ihrer JDBC-URL fest codieren. Die URL muss dem folgenden Format entsprechen: `jdbc:teradata://teradataHostname/ParameterName=ParameterValue,ParameterName`

  Zu den unterstützten URL-Parametern gehören:

  - `DATABASE` – Name der Datenbank auf dem Host, auf die standardmäßig zugegriffen werden soll.
  - `DBS_PORT` – der Datenbankport, der verwendet wird, wenn nicht der standardmäßige Port genutzt wird.
- Wählen Sie bei der Auswahl eines Anmeldeinformationstyps die Option AWS Secrets Managerund setzen Sie dann AWS Geheim auf`secretName`.

4. In den folgenden Situationen ist möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration erforderlich:

   - Für Teradata-Instances, die AWS in einer Amazon VPC gehostet werden
     - Sie müssen Amazon VPC-Verbindungsinformationen für die Verbindung bereitstellen, die Ihre AWS Glue Teradata-Sicherheitsanmeldedaten definiert. Wenn Sie Ihre Verbindung erstellen oder aktualisieren, legen Sie VPC, Subnetz und Sicherheitsgruppen in den Netzwerkoptionen fest.

Erstellen eines Teradata-Quellknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue Teradata Vantage-Verbindung, konfiguriert mit einem AWS Secrets Manager Geheimnis, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,. the section called “Erstellen einer Teradata-Vantage-Verbindung”
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Eine Teradata-Tabelle, aus der Sie lesen, oder abfragen möchten. `tableName targetQuery`

Hinzufügen einer Teradata-Datenquelle

Einen Knoten Datenquelle – Teradata fügen Sie wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für die Teradata-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie Neue Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Erstellen einer Teradata-Vantage-Verbindung”.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Wählen Sie eine Option für Teradata-Quelle aus:
   - Eine einzelne Tabelle auswählen – rufen Sie alle Daten aus einer einzigen Tabelle ab.
   - Benutzerdefinierte Abfrage eingeben – rufen Sie einen Datensatz aus mehreren Tabellen ab, basierend auf Ihrer benutzerdefinierten Abfrage.
3. Wenn Sie eine einzelne Tabelle ausgewählt haben, geben Sie ein. `tableName`

   Wenn Sie Benutzerdefinierte Abfrage eingeben ausgewählt haben, geben Sie eine SQL-SELECT-Abfrage ein.
4. Geben Sie unter Benutzerdefinierte Teradata-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erstellen eines Teradata-Zielknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue Teradata Vantage-Verbindung, konfiguriert mit einem AWS Secrets Manager Geheimnis, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,. the section called “Erstellen einer Teradata-Vantage-Verbindung”
- Entsprechende Berechtigungen für Ihren Auftrag zum Lesen des von der Verbindung verwendeten Secrets.
- Eine Teradata-Tabelle, in die Sie schreiben möchten,. `tableName`

Hinzufügen eines Teradata-Datenziels

Einen Knoten Datenziel – Teradata fügen Sie wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für die Teradata-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie Teradata-Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die Verwendung von Konnektoren und Verbindungen.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Konfigurieren Sie den Tabellennamen, indem Sie Folgendes angeben. `tableName`
3. Geben Sie unter Benutzerdefinierte Teradata-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erweiterte Optionen

Sie können bei der Erstellung eines Teradata-Knotens erweiterte Optionen angeben. Diese Optionen sind dieselben wie bei der Programmierung AWS Glue für Spark-Skripte.

Siehe the section called “Teradata-Vantage-Verbindungen”.

Herstellen einer Verbindung mit Twilio

Twilio bietet programmierbare Kommunikationstools zum Tätigen und Empfangen von Telefonanrufen, zum Senden und Empfangen von Textnachrichten sowie zum Ausführen anderer Kommunikationsfunktionen mithilfe seines Webdienstes. APIs Twilio APIs unterstützt seine Kommunikationsplattform. Dahinter verbirgt APIs sich eine Softwareschicht, die Kommunikationsnetzwerke auf der ganzen Welt verbindet und optimiert, sodass Ihre Benutzer weltweit jeden anrufen und Nachrichten senden können. Als Twilio-Benutzer können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Twilio-Konto herstellen. Anschließend können Sie Twilio als Datenquelle in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen Twilio und AWS Diensten oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Twilio
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

- Konfigurieren von Twilio
- Konfiguration von Twilio-Verbindungen
- Lesen aus Twilio-Entitäten
- Twilio-Verbindungsoptionen
- Einschränkungen und Hinweise für den Twilio-Connector

AWS Glue Unterstützung für Twilio

AWS Glue unterstützt Twilio wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Twilio abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Twilio-API-Versionen

Die folgenden Twilio-API-Versionen werden unterstützt:

- v1
- 2010-04-01

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Twilio

Bevor Sie Daten von Twilio AWS Glue übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Twilio-Konto mit Benutzername und Passwort.
- Ihr Twilio-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Twilio-Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Twilio nichts weiter tun.

Konfiguration von Twilio-Verbindungen

Twilio unterstützt Benutzername und Passwort für die Standardauthentifizierung. Die Standardauthentifizierung ist eine einfache Authentifizierungsmethode, bei der Clients Anmeldeinformationen direkt eingeben, um auf geschützte Ressourcen zuzugreifen. AWS Glue kann den Benutzernamen (Konto-SID) und das Passwort (Auth Token) verwenden, um Twilio zu authentifizieren. APIs

Die öffentliche Twilio-Dokumentation zum Ablauf der Standardauthentifizierung finden Sie unter Standardauthentifizierung | Twilio.

Konfigurieren einer Twilio-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   - Für die Standardauthentifizierung: Das Geheimnis muss das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit der Konto-SID (Benutzername) und dem Auth-Token (Passwort) enthalten.

     > **Note**
     >
     > Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Twilio aus.
   b. Geben Sie die `Edge_Location` der Twilio-Instance an, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Twilio-Entitäten

Voraussetzung

Ein Twilio-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen wie `SMS-Message` oder `SMS-CountryPricing`.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Schnittstelle	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
SMS-Message	REST	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
SMS-CountryPricing	REST	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Voice-Call	REST	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein

Entität	Schnittstelle	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Voice-Application	REST	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
OutgoingCallerSprach-ID	REST	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Voice-Queue	REST	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Conversations-Conversation	REST	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Conversations-User	REST	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Conversations-Role	REST	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Conversations-Configuration	REST	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Gespräche-AddressConfiguration	REST	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Gespräche-WebhookConfiguration	REST	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	Schnittstelle	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Gespräche - ParticipantConversation	REST	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Conversations-Credential	REST	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Gespräche - ConversationService	REST	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
twilio_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="twilio",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "sms-message",
        "API_VERSION": "2010-04-01",
        "Edge_Location": "sydney.us1"
    }
```

Twilio-Entitäts- und Felddetails

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
SMS-Message	account_sid	Zeichenfolge	–
	api_version	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	body	Zeichenfolge	–
	date_created	DateTime	–
	date_sent	DateTime	>=, <=, =
	date_updated	DateTime	–
	direction	Zeichenfolge	–
	error_code	Ganzzahl	–
	error_message	Zeichenfolge	–
	from	Ganzzahl	=
	messaging_service_sid	Zeichenfolge	–
	num_media	Zeichenfolge	–
	num_segments	Zeichenfolge	–
	price	Zeichenfolge	–
	price_unit	Struct	–
	sid	Ganzzahl	–
	Status	Zeichenfolge	–
	subresource_uris	Zuordnung	–
	to	Ganzzahl	=
	uri	DateTime	–
SMS- CountryPricing	country	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	iso_country	Zeichenfolge	–
	URL	Zeichenfolge	–
	outbound_sms_prices	Auflisten	–
	inbound_sms_prices	Auflisten	–
	price_unit	Zeichenfolge	–
Voice-Call	account_sid	Zeichenfolge	–
	Anmerkung	Zeichenfolge	–
	answered_by	Zeichenfolge	–
	api_version	Zeichenfolge	–
	caller_name	Zeichenfolge	–
	date_created	DateTime	–
	date_updated	DateTime	–
	direction	Zeichenfolge	–
	duration	Zeichenfolge	–
	end_time	DateTime	>=, <=, =
	forwarded_from	Zeichenfolge	–
	from	Zeichenfolge	=
	from_formatted	Zeichenfolge	–
	group_sid	Zeichenfolge	–
	parent_call_sid	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	phone_number_sid	Zeichenfolge	–
	price	Zeichenfolge	–
	price_unit	Zeichenfolge	–
	sid	Zeichenfolge	–
	start_time	DateTime	>=, <=, =
	Status	Zeichenfolge	=
	subresource_uris	Zeichenfolge	–
	to	Zeichenfolge	=
	to_formatiert	Zeichenfolge	–
	trunk_sid	Zeichenfolge	–
	uri	Zeichenfolge	–
	queue_time	Zeichenfolge	–
Voice-Application	account_sid	Zeichenfolge	–
	api_version	Zeichenfolge	–
	date_created	DateTime	–
	date_updated	DateTime	–
	friendly_name	Zeichenfolge	=
	message_status_callback	Zeichenfolge	–
	sid	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	sms_fallback_method	Zeichenfolge	–
	sms_fallback_url	Zeichenfolge	–
	sms_method	Zeichenfolge	–
	sms_status_callback	Zeichenfolge	–
	sms_url	Zeichenfolge	–
	status_callback	Zeichenfolge	–
	status_callback_method	Zeichenfolge	–
	uri	Zeichenfolge	–
	voice_caller_id_lookup	Boolesch	–
	voice_fallback_method	Zeichenfolge	–
	voice_fallback_url	Zeichenfolge	–
	voice_method	Zeichenfolge	–
	voice_url	Zeichenfolge	–
public_application_connect_enabled	Boolesch	–	
OutgoingCallerSprach-ID	sid	Zeichenfolge	–
	date_created	DateTime	–
	date_updated	DateTime	–
	account_sid	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	friendly_name	Zeichenfolge	=
	phone_number	Zeichenfolge	=
	uri	Zeichenfolge	–
Voice-Queue	date_created	DateTime	–
	date_updated	DateTime	–
	current_size	Ganzzahl	–
	friendly_name	Zeichenfolge	–
	uri	Zeichenfolge	–
	account_sid	Zeichenfolge	–
	average_wait_time	Ganzzahl	–
	sid	Zeichenfolge	–
	max_size	Ganzzahl	–
Conversations-Conversation	account_sid	Zeichenfolge	–
	chat_service_sid	Zeichenfolge	–
	messaging_service_sid	Zeichenfolge	–
	sid	Zeichenfolge	–
	friendly_name	Zeichenfolge	–
	unique_name	Zeichenfolge	–
	Attribute	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	state	Zeichenfolge	=
	date_created	DateTime	–
	date_updated	DateTime	–
	timers	Struct	–
	URL	Zeichenfolge	–
	links	Struct	–
	bindings	Struct	–
	start_date	DateTime	=
	end_date	DateTime	=
	Timer. DateInactive	Zeichenfolge	–
	Zeitschaltuhren. DateClosed	Zeichenfolge	–
Conversations-User	sid	Zeichenfolge	–
	account_sid	Zeichenfolge	–
	chat_service_sid	Zeichenfolge	–
	role_sid	Zeichenfolge	–
	Identität	Zeichenfolge	–
	friendly_name	Zeichenfolge	–
	Attribute	Zeichenfolge	–
	is_online	Boolesch	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	is_notifiable	Boolesch	–
	date_created	DateTime	–
	date_updated	DateTime	–
	URL	Zeichenfolge	–
	links	Struct	–
Conversations-Role	sid	Zeichenfolge	–
	account_sid	Zeichenfolge	–
	chat_service_sid	Zeichenfolge	–
	friendly_name	Zeichenfolge	–
	type	Zeichenfolge	–
	Berechtigungen	Zeichenfolge	–
	date_created	DateTime	–
	date_updated	DateTime	–
	URL	Zeichenfolge	–
Conversations-Configuration	account_sid	Long	–
	default_chat_service_sid	Zeichenfolge	–
	default_messaging_service_sid	Zeichenfolge	–
	default_inactive_timer	Zeichenfolge	–
	default_closed_timer	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	URL	Zeichenfolge	–
	links	Zuordnung	–
Gespräche-AddressConfiguration	sid	Zeichenfolge	–
	account_sid	Zeichenfolge	–
	type	Zeichenfolge	–
	address	Zeichenfolge	–
	friendly_name	Zeichenfolge	–
	auto_creation	Struct	–
	date_created	DateTime	–
	date_updated	DateTime	–
	URL	Zeichenfolge	–
	address_country	Zeichenfolge	–
	AutoCreation. Aktiviert	Boolesch	–
	AutoCreation.Typ	Zeichenfolge	–
	AutoCreation.ConversationServiceSid	Zeichenfolge	–
	AutoCreation.WebhookUrl	Zeichenfolge	–
	AutoCreation.WebhookMethod	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	AutoCreation.WebhookFilters	Auflisten	–
	AutoCreation.StudioFlowSid	Zeichenfolge	–
	AutoCreation.StudioRetryCount	Ganzzahl	–
Gespräche-WebhookConfiguration	account_sid	Zeichenfolge	–
	Methode	Zeichenfolge	–
	-Filter	Auflisten	–
	pre_webhook_url	Zeichenfolge	–
	post_webhook_url	Zeichenfolge	–
	Ziel	Zeichenfolge	–
	URL	Zeichenfolge	–
Gespräche- ParticipantConversation	account_sid	Zeichenfolge	–
	chat_service_sid	Zeichenfolge	–
	participant_sid	Zeichenfolge	–
	participant_user_sid	Zeichenfolge	–
	participant_identity	Zeichenfolge	–
	participant_messaging_binding	Struct	–
	Conversation_sid	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	conversation_unique_name	Zeichenfolge	–
	conversation_friendly_name	Zeichenfolge	–
	conversation_attributes	Zeichenfolge	–
	conversation_date_created	DateTime	–
	conversation_date_updated	DateTime	–
	conversation_created_by	Zeichenfolge	–
	conversation_state	Zeichenfolge	–
	conversation_timers	Struct	–
	links	Zuordnung	–
	address	Zeichenfolge	=
	Identität	Zeichenfolge	=
Conversation-Credentials	sid	Zeichenfolge	–
	account_sid	Zeichenfolge	–
	friendly_name	Zeichenfolge	–
	type	Zeichenfolge	–
	Sandbox	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	date_created	DateTime	–
	dated_updated	DateTime	–
	URL	Zeichenfolge	–
	Zertifikat	Zeichenfolge	–
	private_key	Zeichenfolge	–
	api_key	Zeichenfolge	–
	Secret	Zeichenfolge	–
Gespräche-ConversationService	sid	Zeichenfolge	–
	account_sid	Zeichenfolge	–
	friendly_name	Zeichenfolge	–
	date_created	DateTime	–
	date_updated	DateTime	–
	URL	Zeichenfolge	–
	links	Zuordnung	–

Partitionieren von Abfragen

Felder, die Partitionierung unterstützen:

In Twilio unterstützen die DateTime Datentypfelder die feldbasierte Partitionierung.

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- PARTITION_FIELD: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- LOWER_BOUND: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime-Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird.

  Beispiele für gültigen Wert:

  ```
  "2024-05-01T20:55:02.000Z"
  ```
- UPPER_BOUND: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
twilio_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="twilio",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "sms-message",
        "API_VERSION": "2010-04-01",
        "PARTITION_FIELD": "date_sent"
        "LOWER_BOUND": "2024-05-01T20:55:02.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-06-01T20:55:02.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Twilio-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Twilio aufgeführt:

- ENTITY_NAME (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Twilio.
- EDGE_LOCATION(Zeichenfolge) – (Erforderlich) Ein gültiger Twilio-Edge-Standort.
- API_VERSION (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der Twilio-REST-API, die Sie verwenden möchten. Twilio unterstützt zwei API-Versionen: „v1“ und „2010-04-01“.
- SELECTED_FIELDS (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.

- FILTER_PREDICATE(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- QUERY(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- PARTITION_FIELD(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- LOWER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- UPPER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- NUM_PARTITIONS(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der Partitionen zum Lesen.
- INSTANCE_URL (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Eine gültige Twilio-Instance-URL.

Einschränkungen und Hinweise für den Twilio-Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den Twilio-Connector:

- Die datensatzbasierte Partitionierung wird nicht unterstützt, denn es besteht keine Möglichkeit, die Gesamtzahl der Datensätze aus Twilio abzurufen.
- Die Felder `date_sent`, `start_time` und `end_time` haben den Datentyp „Datetime“, aber beim Filtern unterstützen sie nur Datumswerte (Zeitkomponenten werden nicht berücksichtigt).
- Das Filtern der Felder „from“ oder „to“ funktioniert nur, wenn die Werte kein Präfix enthalten (beispielsweise ein Protokoll oder eine Bezeichnung). Wenn ein Präfix existiert, funktioniert das Filtern nach dem entsprechenden Feld nicht. Wenn Sie beispielsweise „to“: „whatsapp: +14xxxxxxxxxx“ als Filter übergeben, gibt Twilio keine Antwort zurück. Sie müssen „to“: „+14xxxxxxxx“ übergeben, dann werden Datensätze zurückgegeben, sofern sie existieren.
- Der Feldfilter „identity“ ist bei der Abfrage der Entität `conversation-participant-conversation` obligatorisch.

Verbindung zu Vertica in AWS Glue Studio herstellen

AWS Glue bietet integrierte Unterstützung für Vertica. AWS Glue Studio stellt eine visuelle Benutzeroberfläche bereit, um eine Verbindung zu Vertica herzustellen, Datenintegrationsaufträge zu verfassen und diese in der AWS Glue Studio-Serverless-Spark-Laufzeit auszuführen.

AWS Glue Studio erstellt eine einheitliche Verbindung für Vertica. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen.

Topics

- Erstellen einer Vertica-Verbindung
- Erstellen eines Vertica-Quellknotens
- Erstellen eines Vertica-Zielknotens
- Erweiterte Optionen

Erstellen einer Vertica-Verbindung

Voraussetzungen:

- Ein Amazon S3 S3-Bucket oder -Ordner, der als temporärer Speicher verwendet wird, wenn aus der Datenbank gelesen und in die Datenbank geschrieben wird, auf den von *tempS3Path*.

> **Note**
>
> Wenn Sie Vertica in der Vorschau von AWS Glue Auftragsdaten verwenden, werden temporäre Dateien möglicherweise nicht automatisch entfernt. *tempS3Path* Um sicherzustellen, dass temporäre Dateien entfernt werden, beenden Sie die Datenvorschau-Sitzung direkt, indem Sie im Bereich Datenvorschau die Option Sitzung beenden wählen. Wenn Sie nicht garantieren können, dass die Datenvorschau-Sitzung direkt beendet wird, sollten Sie die Amazon-S3-Lifecycle-Konfiguration so einrichten, dass alte Daten entfernt werden. Wir empfehlen, Daten zu entfernen, die älter als 49 Stunden sind, basierend auf der maximalen Auftragslaufzeit zuzüglich einer Marge. Weitere Informationen zur Konfiguration des Amazon-S3-Lebenszyklus finden Sie in der Amazon-S3-Dokumentation unter Verwalten Ihres Speicherlebenszyklus.

- Eine IAM-Richtlinie mit entsprechenden Berechtigungen für Ihren Amazon S3 S3-Pfad, die Sie Ihrer AWS Glue beruflichen Rolle zuordnen können.
- Wenn sich Ihre Vertica-Instance in einer Amazon VPC befindet, konfigurieren Sie Amazon VPC so, dass Ihr AWS Glue Job mit der Vertica-Instance kommunizieren kann, ohne dass der Datenverkehr das öffentliche Internet durchquert.

  Identifizieren oder erstellen Sie in Amazon VPC eine VPC, ein Subnetz und eine Sicherheitsgruppe, die bei der Ausführung des Jobs verwendet AWS Glue werden. Darüber hinaus

muss Amazon VPC so konfiguriert sein, dass der Netzwerkdatenverkehr zwischen Ihrer Vertica-Instance und diesem Standort zugelassen wird. Ihr Auftrag muss eine TCP-Verbindung mit Ihrem Vertica-Client-Port (Standard 5433) herstellen. Abhängig von Ihrem Netzwerklayout kann dies Änderungen an den Sicherheitsgruppenregeln, dem Netzwerk ACLs, den NAT-Gateways und den Peering-Verbindungen erfordern.

Eine Verbindung zu Vertica konfigurieren Sie wie folgt:

1. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter Verwendung Ihrer Vertica-Anmeldeinformationen einen geheimen Schlüssel, und. *verticaUsername* *verticaPassword* Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `user` mit dem Wert. *verticaUsername*
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `password` mit dem Wert. *verticaPassword*

2. Stellen Sie in der AWS Glue Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgen. the section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen” Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für den nächsten Schritt bei. *connectionName*

   - Wählen Sie als Verbindungstyp Vertica aus.
   - Geben Sie als Vertica-Host den Hostnamen Ihrer Vertica-Installation an.
   - Geben Sie als Vertica-Port den Port an, über den Ihre Vertica-Installation verfügbar ist.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Geheimnisses Folgendes an*secretName*.

3. In den folgenden Situationen ist möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration erforderlich:

   - Für Vertica-Instances, die AWS in einer Amazon VPC gehostet werden
     - Geben Sie Amazon VPC-Verbindungsinformationen für die Verbindung ein, die Ihre AWS Glue Vertica-Sicherheitsanmeldedaten definiert. Wenn Sie Ihre Verbindung erstellen oder aktualisieren, legen Sie VPC, Subnetz und Sicherheitsgruppen in den Netzwerkoptionen fest.

Sie müssen die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie Ihren Job ausführen können AWS Glue :

- Erteilen Sie die mit Ihrem AWS Glue Job verknüpfte IAM-Rolle auf *tempS3Path*.
- Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle die Leseberechtigung. *secretName*

Erstellen eines Vertica-Quellknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue Datenkatalogverbindung vom Typ Vertica *connectionName* und ein temporärer Amazon S3 S3-Standort *tempS3Path*, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, the section called “Erstellen einer Vertica-Verbindung”.
- Eine Vertica-Tabelle, aus der Sie lesen *tableName*, oder abfragen möchten. *targetQuery*

Hinzufügen einer Vertica-Datenquelle

Einen Knoten Datenquelle – Vertica fügen Sie wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre Vertica-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie Vertica-Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Erstellen einer Vertica-Verbindung”.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Wählen Sie die Datenbank aus, die Ihre Tabelle enthält.
3. Wählen Sie den Staging-Bereich in Amazon S3 und geben Sie eine S3A-URI für ein. *tempS3Path*
4. Wählen Sie die Vertica-Quelle aus.

   - Eine einzelne Tabelle auswählen – rufen Sie alle Daten aus einer einzigen Tabelle ab.
   - Benutzerdefinierte Abfrage eingeben – rufen Sie einen Datensatz aus mehreren Tabellen ab, basierend auf Ihrer benutzerdefinierten Abfrage.
5. Wenn Sie eine einzelne Tabelle ausgewählt haben, geben Sie ein Schema ein ***tableName*** und wählen Sie es optional aus.

   Wenn Sie Benutzerdefinierte Abfrage eingeben ausgewählt haben, geben Sie eine SQL-SELECT-Abfrage ein und wählen Sie optional ein Schema aus.

6. Geben Sie unter Benutzerdefinierte Vertica-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erstellen eines Vertica-Zielknotens

Voraussetzungen

- Eine AWS Glue Datenkatalogverbindung vom Typ Vertica *connectionName* und ein temporärer Amazon S3 S3-Standort*tempS3Path*, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,the section called “Erstellen einer Vertica-Verbindung”.

Hinzufügen eines Vertica-Datenziels

Einen Knoten Datenziel – Vertica fügen Sie wie folgt hinzu:

1. Wählen Sie die Verbindung für Ihre Vertica-Datenquelle aus. Da Sie sie erstellt haben, sollte sie in der Dropdown-Liste verfügbar sein. Wenn Sie eine Verbindung erstellen müssen, wählen Sie Vertica-Verbindung erstellen aus. Weitere Informationen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt the section called “Erstellen einer Vertica-Verbindung”.

   Nachdem Sie eine Verbindung ausgewählt haben, können Sie die Verbindungseigenschaften anzeigen, indem Sie auf Eigenschaften anzeigen klicken.
2. Wählen Sie die Datenbank aus, die Ihre Tabelle enthält.
3. Wählen Sie den Staging-Bereich in Amazon S3 und geben Sie eine S3A-URI für ein. *tempS3Path*
4. Geben Sie ein ***tableName*** Schema ein und wählen Sie es optional aus.
5. Geben Sie unter Benutzerdefinierte Vertica-Eigenschaften nach Bedarf Parameter und Werte ein.

Erweiterte Optionen

Sie können bei der Erstellung eines Vertica-Knotens erweiterte Optionen angeben. Diese Optionen sind dieselben wie bei der Programmierung AWS Glue für Spark-Skripte.

Siehe the section called “Vertica-Verbindungen”.

Verbindung herstellen zu WooCommerce

WooCommerce ist eine flexible Open-Source-Softwarelösung, die für WordPress basierte Websites entwickelt wurde. Es wird häufig zur Erstellung von E-Commerce-Onlineshops verwendet. Mit dieser Softwarelösung lässt sich jede normale Website in einen voll funktionsfähigen Onlineshop verwandeln.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für WooCommerce
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration WooCommerce
- WooCommerce Verbindungen konfigurieren
- Aus WooCommerce Entitäten lesen
- WooCommerce Verbindungsoptionen

AWS Glue Unterstützung für WooCommerce

AWS Glue unterstützt WooCommerce wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von abzufragen WooCommerce.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte WooCommerce API-Versionen

Die folgenden WooCommerce API-Versionen werden unterstützt:

- v3

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben

Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration WooCommerce

Bevor Sie Daten von AWS Glue übertragen können WooCommerce, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein WooCommerce Konto mit a `consumerKey` und `consumerSecret` a.
- Ihr WooCommerce Konto hat API-Zugriff mit einer gültigen Lizenz.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem WooCommerce Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie nichts weiter tun WooCommerce.

WooCommerce Verbindungen konfigurieren

WooCommerce unterstützt benutzerdefinierte Authentifizierung. Öffentliche WooCommerce Dokumentation zur Generierung der erforderlichen API-Schlüssel für die benutzerdefinierte Autorisierung finden Sie unter Authentifizierung — WooCommerce REST-API-Dokumentation.

So konfigurieren Sie eine WooCommerce Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   - Für eine kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `consumerKey` und `consumerSecret` als Schlüssel enthalten. Hinweis: Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps WooCommerce.
   b. Geben Sie die WooCommerce Instanz `INSTANCE_URL` an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.

c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Aus WooCommerce Entitäten lesen

Voraussetzung

Ein WooCommerce Objekt, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen den Objektnamen wie Gutschein, Bestellung, Produkt usw.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Coupon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Coupon insgesamt	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Kunden insgesamt	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Order	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestellungen insgesamt	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Zahlungsgateway	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Produkt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktattribut	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktkategorie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktbewertung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Versandklasse des Produkts	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Produkt-Tag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Produktvariation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Produkte insgesamt	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Bericht (Liste)	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Bewertungen insgesamt	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Verkaufsbericht	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Versandmethoden	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Versandzone	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Versandzonenstandort	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Versandzonenmethode	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Steuersatz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Steuerklasse	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Bericht über Topseller	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
woocommerce_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="glue.spark.woocommerce",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "coupon",
```

```
        "API_VERSION": "v3",
        "INSTANCE_URL": "instanceUrl"
    }
```

WooCommerce Entitäts- und Felddetails:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
coupon	id	Ganzzahl	–
	Code	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Betrag	Zeichenfolge	–
	Status	Zeichenfolge	–
	date_created	DateTime	–
	date_created_gmt	DateTime	–
	date_modified	DateTime	–
	date_modified_gmt	DateTime	–
	discount_type	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	date_expires	Zeichenfolge	–
	date_expires_gmt	Zeichenfolge	–
	usage_count	Ganzzahl	–
	individual_use	Boolesch	–
	product_ids	Auflisten	–
	excluded_product_ids	Auflisten	–
	usage_limit	Ganzzahl	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	usage_limit_per_user	Ganzzahl	–
	limit_usage_to_x_items	Ganzzahl	–
	free_shipping	Boolesch	–
	product_categories	Auflisten	–
	excluded_product_categories	Auflisten	–
	exclude_sale_items	Boolesch	–
	minimum_amount	Zeichenfolge	–
	maximum_amount	Zeichenfolge	–
	email_restrictions	Auflisten	–
	used_by	Auflisten	–
	meta_data	Auflisten	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	search	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	after	DateTime	EQUAL_TO
	before	DateTime	EQUAL_TO
	order	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	orderby	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	modified_after	DateTime	EQUAL_TO
	modified_before	DateTime	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	dates_are_gmt	Boolesch	EQUAL_TO
coupon-total	slug	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	total	Ganzzahl	–
customer-total	slug	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	total	Ganzzahl	–
order	id	Ganzzahl	–
	parent_id	Ganzzahl	–
	number	Zeichenfolge	–
	order_key	Zeichenfolge	–
	created_via	Zeichenfolge	–
	Status	Zeichenfolge	–
	currency	Zeichenfolge	–
	version	Zeichenfolge	–
	date_created	DateTime	–
	date_modified	DateTime	–
	discount_total	Zeichenfolge	–
	discount_tax	Zeichenfolge	–
	shipping_total	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	shipping_tax	Zeichenfolge	–
	cart_tax	Zeichenfolge	–
	total	Zeichenfolge	–
	total_tax	Zeichenfolge	–
	prices_include_tax	Boolesch	–
	customer_id	Ganzzahl	–
	customer_ip_address	Zeichenfolge	–
	customer_user_agent	Zeichenfolge	–
	customer_note	Zeichenfolge	–
	Fakturierung	Struct	–
	shipping	Struct	–
	payment_method	Zeichenfolge	–
	payment_method_title	Zeichenfolge	–
	transaction_id	Zeichenfolge	–
	date_paid	DateTime	–
	date_completed	DateTime	–
	cart_hash	Zeichenfolge	–
	meta_data	Auflisten	–
	line_items	Auflisten	–
	tax_lines	Auflisten	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	shipping_lines	Auflisten	–
	fee_lines	Auflisten	–
	coupon_lines	Auflisten	–
	refunds	Auflisten	–
	payment_url	Zeichenfolge	–
	is_editable	Boolesch	–
	needs_payment	Boolesch	–
	needs_processing	Boolesch	–
	date_created_gmt	DateTime	–
	date_modified_gmt	DateTime	–
	date_completed_gmt	DateTime	–
	date_paid_gmt	DateTime	–
	currency_symbol	Zeichenfolge	–
	set_paid	Boolesch	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	search	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	after	DateTime	EQUAL_TO
	before	DateTime	EQUAL_TO
	order	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	orderby	Zeichenfolge	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	customer	Ganzzahl	EQUAL_TO
	product	Ganzzahl	EQUAL_TO
	dp	Ganzzahl	EQUAL_TO
	modified_before	DateTime	EQUAL_TO
	modified_after	DateTime	EQUAL_TO
	dates_are_gmt	Boolesch	EQUAL_TO
order-total	slug	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	total	Ganzzahl	–
payment-gateway	Titel	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	order	Zeichenfolge	–
	aktiviert	Boolesch	–
	method_title	Zeichenfolge	–
	method_description	Zeichenfolge	–
	method_supports	Auflisten	–
	Einstellungen	Zeichenfolge	–
	needs_setup	Boolesch	–
	post_install_scripts	Auflisten	–
	settings_url	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	connection_url	Zeichenfolge	–
	setup_help_text	Zeichenfolge	–
	required_settings_keys	Auflisten	–
product	id	Ganzzahl	–
	Name	Zeichenfolge	–
	type	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	permalink	Zeichenfolge	–
	date_created	DateTime	–
	date_created_gmt	DateTime	–
	date_modified	DateTime	–
	date_modified_gmt	DateTime	–
	catalog_visibility	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
	short_description	Zeichenfolge	–
	price	Zeichenfolge	–
	regular_price	Zeichenfolge	–
	sale_price	Zeichenfolge	–
	date_on_sale_from	DateTime	–
	date_on_sale_from_gmt	DateTime	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	date_on_sale_to	DateTime	–
	date_on_sale_to_gmt	DateTime	–
	price_html	Zeichenfolge	–
	purchasable	Boolesch	–
	total_sales	Ganzzahl	–
	virtual	Boolesch	–
	downloadable	Boolesch	–
	Downloads	Auflisten	–
	download_limit	Ganzzahl	–
	download_expiry	Ganzzahl	–
	external_url	Zeichenfolge	–
	button_text	Zeichenfolge	–
	tax_status	Zeichenfolge	–
	manage_stock	Boolesch	–
	stock_quantity	Ganzzahl	–
	backorders	Zeichenfolge	–
	backorders_allowed	Boolesch	–
	backordered	Boolesch	–
	sold_individually	Boolesch	–
	weight	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	dimensions	Struct	–
	shipping_required	Boolesch	–
	shipping_taxable	Boolesch	–
	shipping_class_id	Ganzzahl	–
	reviews_allowed	Boolesch	–
	average_rating	Zeichenfolge	–
	rating_count	Ganzzahl	–
	related_ids	Auflisten	–
	upsell_ids	Auflisten	–
	cross_sell_ids	Auflisten	–
	parent_id	Ganzzahl	–
	purchase_note	Zeichenfolge	–
	categories	Auflisten	–
	tags	Auflisten	–
	images	Auflisten	–
	Attribute	Auflisten	–
	default_attributes	Auflisten	–
	variations	Auflisten	–
	grouped_products	Auflisten	–
	menu_order	Ganzzahl	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	meta_data	Auflisten	–
	low_stock_amount	Ganzzahl	–
	jetpack_publicize_connections	Auflisten	–
	jetpack-related-posts	Auflisten	–
	jetpack_likes_enabled	Boolesch	–
	jetpack_sharing_enabled	Boolesch	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	search	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	after	DateTime	EQUAL_TO
	before	DateTime	EQUAL_TO
	order	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	orderby	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	slug	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Status	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	sku	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	featured	Boolesch	EQUAL_TO
	Tag (Markierung)	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	shipping_class	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	tax_class	Zeichenfolge	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	on_sale	Boolesch	EQUAL_TO
	stock_status	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	has_options	Boolesch	–
	modified_after	DateTime	EQUAL_TO
	modified_before	DateTime	EQUAL_TO
	dates_are_gmt	Boolesch	EQUAL_TO
	category	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Attribut	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	min_price	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	max_price	Zeichenfolge	EQUAL_TO
product-attribute	id	Ganzzahl	–
	Name	Zeichenfolge	–
	slug	Zeichenfolge	–
	type	Zeichenfolge	–
	order_by	Zeichenfolge	–
	has_archives	Boolesch	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
product-attribute-term	id	Ganzzahl	–
	Name	Zeichenfolge	–
	slug	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	description	Zeichenfolge	–
	menu_order	Ganzzahl	–
	count	Ganzzahl	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	search	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	order	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	orderby	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	hide_empty	Boolesch	EQUAL_TO
	übergeordneter	Ganzzahl	EQUAL_TO
	product	Ganzzahl	EQUAL_TO
product-category	id	Ganzzahl	–
	Name	Zeichenfolge	–
	slug	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	description	Zeichenfolge	–
	display	Zeichenfolge	–
	Abbild	Struct	–
	menu_order	Ganzzahl	–
	count	Ganzzahl	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	search	Zeichenfolge	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	order	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	orderby	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	hide_empty	Boolesch	EQUAL_TO
	übergeordneter	Ganzzahl	EQUAL_TO
	product	Ganzzahl	EQUAL_TO
product-review	id	Ganzzahl	–
	date_created	DateTime	–
	date_created_gmt	DateTime	–
	product_id	Ganzzahl	–
	product_name	Zeichenfolge	–
	product_permalink	Zeichenfolge	–
	review	Zeichenfolge	–
	rating	Ganzzahl	–
	verified	Boolesch	–
	reviewer	Zeichenfolge	–
	reviewer_email	Zeichenfolge	–
	reviewer_avatar_urls	Struct	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	search	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	after	DateTime	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	before	DateTime	EQUAL_TO
	order	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	orderby	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Status	Zeichenfolge	EQUAL_TO
product-shipping-class	id	Ganzzahl	–
	Name	Zeichenfolge	–
	slug	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	description	Zeichenfolge	–
	count	Ganzzahl	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	search	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	order	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	orderby	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	hide_empty	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	product	Ganzzahl	EQUAL_TO
product-tag	id	Ganzzahl	–
	Name	Zeichenfolge	–
	slug	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	description	Zeichenfolge	–
	count	Ganzzahl	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	search	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	order	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	orderby	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	hide_empty	Boolesch	EQUAL_TO
	product	Ganzzahl	EQUAL_TO
product-total	slug	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	total	Ganzzahl	–
product-variation	id	Ganzzahl	–
	date_created	DateTime	–
	date_created_gmt	DateTime	–
	date_modified	DateTime	–
	date_modified_gmt	DateTime	–
	description	Zeichenfolge	–
	permalink	Zeichenfolge	–
	price	Zeichenfolge	–
	regular_price	Zeichenfolge	–
	sale_price	Zeichenfolge	–
	date_on_sale_from	DateTime	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	date_on_sale_from_gmt	DateTime	–
	date_on_sale_to	DateTime	–
	date_on_sale_to_gmt	DateTime	–
	purchasable	Boolesch	–
	virtual	Boolesch	–
	downloadable	Boolesch	–
	Downloads	Auflisten	–
	download_limit	Ganzzahl	–
	download_expiry	Ganzzahl	–
	tax_status	Zeichenfolge	–
	manage_stock	Boolesch	–
	stock_quantity	Ganzzahl	–
	backorders	Zeichenfolge	–
	backorders_allowed	Boolesch	–
	backordered	Boolesch	–
	low_stock_amount	Ganzzahl	–
	weight	Zeichenfolge	–
	dimensions	Struct	–
	shipping_class	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	shipping_class_id	Ganzzahl	–
	Abbild	Struct	–
	Attribute	Auflisten	–
	menu_order	Ganzzahl	–
	meta_data	Auflisten	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	search	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	after	DateTime	EQUAL_TO
	before	DateTime	EQUAL_TO
	order	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	orderby	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	slug	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Status	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	sku	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	tax_class	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	on_sale	Boolesch	EQUAL_TO
	min_price	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	max_price	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	stock_status	Zeichenfolge	EQUAL_TO
report	slug	Zeichenfolge	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	description	Zeichenfolge	–
review-total	slug	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	total	Ganzzahl	–
sales-report	total_sales	Zeichenfolge	–
	net_sales	Zeichenfolge	–
	average_sales	Zeichenfolge	–
	total_orders	Ganzzahl	–
	total_items	Ganzzahl	–
	total_tax	Zeichenfolge	–
	total_shipping	Zeichenfolge	–
	total_refunds	Ganzzahl	–
	total_discount	Zeichenfolge	–
	totals_grouped_by	Zeichenfolge	–
	totals	Struct	–
	total_customers	Ganzzahl	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Zeitraum	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	date_min	Date	EQUAL_TO
	date_max	Date	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
shipping-method	id	Zeichenfolge	–
	Titel	Zeichenfolge	–
	description	Zeichenfolge	–
shipping-zone	id	Ganzzahl	EQUAL_TO
	Name	Zeichenfolge	–
	order	Ganzzahl	–
shipping-zone-location	Code	Zeichenfolge	–
	type	Zeichenfolge	–
shipping-zone-method	instance_id	Ganzzahl	–
	id	Ganzzahl	EQUAL_TO
	Titel	Zeichenfolge	–
	order	Ganzzahl	–
	aktiviert	Boolesch	–
	method_id	Zeichenfolge	–
	method_title	Zeichenfolge	–
	method_description	Zeichenfolge	–
	Einstellungen	Struct	–
tax-class	slug	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
tax-rate	id	Ganzzahl	–

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	country	Zeichenfolge	–
	state	Zeichenfolge	–
	postcode	Zeichenfolge	–
	city	Zeichenfolge	–
	postcodes	Auflisten	–
	cities	Auflisten	–
	rate	Zeichenfolge	–
	Name	Zeichenfolge	–
	priority	Ganzzahl	–
	compound	Boolesch	–
	shipping	Boolesch	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	order	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	orderby	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	class	Zeichenfolge	EQUAL_TO
top-seller-report	Name	Zeichenfolge	–
	product_id	Ganzzahl	–
	quantity	Ganzzahl	–
	context	Zeichenfolge	EQUAL_TO
	Zeitraum	Zeichenfolge	EQUAL_TO

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	date_min	Date	EQUAL_TO
	date_max	Date	EQUAL_TO

> **Note**
>
> Die Datentypen Struct und List werden in den Datentyp String konvertiert, und der DateTime Datentyp wird in der Antwort der Konnektoren in Timestamp konvertiert.

Partitionierung von Abfragen

Datensatzbasierte Partitionierung:

Sie können die zusätzliche Spark-Option `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

Bei der datensatzbasierten Partitionierung wird die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze von der WooCommerce API abgefragt und durch eine angegebene Zahl dividiert. `NUM_PARTITIONS` Die resultierende Anzahl von Datensätzen wird dann gleichzeitig von jeder Unterabfrage abgerufen.

- `NUM_PARTITIONS`: Die Anzahl an Partitionen.

Die folgenden Entitäten unterstützen die datensatzbasierte Partitionierung:

- coupon
- order
- product
- product-attribute
- product-attribute-term
- product-category
- product-review

- product-shipping-class
- product-tag
- product-variation
- tax-rate

Beispiel:

```
woocommerce_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="glue.spark.woocommerce",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "coupon",
        "API_VERSION": "v3",
        "INSTANCE_URL": "instanceUrl"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Datensatzbasierte Partitionierung:

Die ursprüngliche Abfrage ist in NUM_PARTITIONS Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- NUM_PARTITIONS: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
WooCommerce_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="WooCommerce",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "REALMID": "12345678901234567890",
        "ENTITY_NAME": "Bill",
        "API_VERSION": "v3",
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

WooCommerce Verbindungsoptionen

Im Folgenden finden Sie Verbindungsoptionen für WooCommerce:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in WooCommerce.
- `API_VERSION`(Zeichenfolge) — (Erforderlich) Wird zum Lesen verwendet. WooCommerce Rest-API-Version, die Sie verwenden möchten.
- `REALM_ID`(Zeichenfolge) — Eine ID, die ein einzelnes WooCommerce Online-Unternehmen identifiziert, an das Sie Anfragen senden.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `INSTANCE_URL`(String) — (Erforderlich) Eine gültige WooCommerce Instanz-URL im Format: https://<instance>.wpcomstaging.com
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.

Herstellen einer Verbindung mit Zendesk

Zendesk ist eine cloudbasierte Helpdesk-Managementlösung, die anpassbare Tools zum Aufbau eines Kundendienstportals, einer Wissensdatenbank und Online-Communitys bietet.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Zendesk
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Zendesk
- Konfigurieren von Zendesk-Verbindungen
- Lesen aus Zendesk-Entitäten
- Verbindungsoptionen für Zendesk
- Einschränkungen

AWS Glue Unterstützung für Zendesk

AWS Glue unterstützt Zendesk wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten von Zendesk abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Zendesk-API-Versionen

Die folgenden Zendesk-API-Versionen werden unterstützt:

- v2

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Zendesk

Bevor Sie Daten von Zendesk AWS Glue übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Zendesk-Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Zendesk-Kontos.
- Ihr Zendesk-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert.
- Mit Ihrem Zendesk-Konto können Sie verbundene Apps installieren.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Zendesk-Konto herstellen.

Erstellen eines Zendesk-Kontos

So erstellen Sie ein Zendesk-Konto:

1. Gehen Sie zur https://www.zendesk.com/in/ Registrierung/

2. Geben Sie die erforderlichen Angaben ein, z. B. geschäftliche E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Name Ihres Unternehmens, Anzahl der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, Passwort und bevorzugte Sprache. Wählen Sie dann Für Testversion registrieren.
3. Sobald Ihr Konto erstellt wurde, klicken Sie auf den Bestätigungslink, den Sie erhalten haben, um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen.
4. Nachdem Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse bestätigt haben, werden Sie zu Ihrem Zendesk-Konto weitergeleitet. Wählen Sie die Option Zendesk kaufen für Ihren bevorzugten Tarif. Hinweis: Für den Zendesk-Connector wird der Kauf des Suite-Enterprise-Tarifs empfohlen.

Eine Client-App und OAuth 2.0-Anmeldeinformationen erstellen

So erstellen Sie eine Client-App und OAuth 2.0-Anmeldeinformationen:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zendesk-Konto an, in dem die OAuth 2.0-App erstellt https://www.zendesk.com/in/ werden soll login/
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol. Wählen Sie den Link Zum Admin Center, um die Admin-Center-Seite zu öffnen.
3. Wählen Sie in der linken Seitenleiste Apps und Integrationen und dann > Zendesk-API. APIs
4. Wählen Sie auf der Zendesk-API-Seite den Tab Kunden aus. OAuth
5. Wählen Sie auf der rechten Seite OAuth-Client hinzufügen aus.
6. Füllen Sie die folgenden Felder aus, um einen Client zu erstellen:
   a. Client-Name: Geben Sie einen Namen für Ihre App an. Dies ist der Name, den Benutzer sehen, wenn sie aufgefordert werden, Ihrer Anwendung Zugriff zu gewähren, und wenn sie die Liste der Drittanbieter-Apps überprüfen, die Zugriff auf ihr Zendesk haben.
   b. Beschreibung: optional. Eine kurze Beschreibung Ihrer App, die Benutzer sehen, wenn sie aufgefordert werden, Zugriff darauf zu gewähren.
   c. Unternehmen: optional. Der Name des Unternehmens, den Benutzer sehen, wenn sie aufgefordert werden, Ihrer Anwendung Zugriff zu gewähren. Die Informationen können ihnen helfen zu verstehen, wem sie Zugriff gewähren.
   d. Logo: optional. Dies ist das Logo, das Benutzer sehen, wenn sie aufgefordert werden, Ihrer Anwendung Zugriff zu gewähren. Das Format kann JPG, GIF oder PNG sein. Für beste Ergebnisse laden Sie ein quadratisches Bild hoch. Die Größe wird für die Autorisierungsseite angepasst.

e. Eindeutiger Bezeichner: Das Feld wird automatisch mit einer neu formatierten Version des Namens ausgefüllt, den Sie für Ihre App eingegeben haben. Sie können ihn auf Wunsch ändern.

f. Weiterleitung URLs — Geben Sie die URL ein URLs , die Zendesk verwenden soll, um die Entscheidung des Benutzers zu senden, Zugriff auf Ihre Anwendung zu gewähren.

   Zum Beispiel: oauth https://us-east-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/

7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Nach der Aktualisierung der Seite erscheint auf der unteren Seite ein neues, vorab ausgefülltes Feld Geheimnis. Dies ist der in der Spezifikation angegebene Wert für „client_secret“. OAuth2 Kopieren Sie den Wert in Ihre Zwischenablage und speichern Sie ihn an einem sicheren Ort. Hinweis: Die Zeichen können über die Breite des Textfeldes hinausragen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie vor dem Kopieren alles ausgewählt haben.
9. Klicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren von Zendesk-Verbindungen

Der Zendesk-Connector unterstützt den Autorisierungscode-Gewährungstyp.

- Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an einen Autorisierungsserver eines Drittanbieters umgeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Der Benutzer, der eine Verbindung herstellt, kann sich standardmäßig auf eine AWS Glue eigene verbundene App (AWS Glue verwaltete Client-Anwendung) verlassen, für die er außer der URL seiner Zendesk-Instanz keine OAuth weiteren Informationen angeben muss. Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Zendesk weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Zendesk-Instanz gewähren muss.
- Sie können sich trotzdem dafür entscheiden, Ihre eigene verbundene App in Zendesk zu erstellen und beim Herstellen von Verbindungen über die Konsole Ihre eigene Kunden-ID und Ihr eigenes Kundengeheimnis anzugeben. AWS Glue In diesem Szenario werden Sie weiterhin zu Zendesk weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf Ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken läuft nie ab.

Eine öffentliche Zendesk-Dokumentation zur Erstellung einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscode-Flow finden Sie unter OAuth Tokens for Grant Types.

So konfigurieren Sie eine Zendesk-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für den AuthorizationCode Gewährungstyp: Für eine vom Kunden verwaltete verbundene App sollte das Geheimnis das Consumer Secret der verbundenen App mit einem `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen für jede Verbindung in AWS Glue ein Geheimnis erstellen.
2. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Zendesk aus.
   b. Geben Sie die INSTANCE_URL von Zendesk an, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   c. Geben Sie die Zendesk-Umgebung an.
   d. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

      ```
      {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "secretsmanager:DescribeSecret",
              "secretsmanager:GetSecretValue",
              "secretsmanager:PutSecretValue",
              "ec2:CreateNetworkInterface",
              "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
              "ec2:DeleteNetworkInterface"
            ],
            "Resource": "*"
          }
        ]
      }
      ```

   e. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.
   f. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

3. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Lesen aus Zendesk-Entitäten

Voraussetzung

Ein Zendesk-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen wie Ticket, Benutzer oder Artikel, wie in folgender Tabelle angegeben.

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Ticket	Y	Y	Y	Y	N
Benutzer	Y	Y	Y	Y	N
Organisation	Y	Y	Y	Y	N
Artikel	Y	Y	N	Y	N
Ticket-Event	Y	Y	N	Y	N
Ticket-Metrikereignis	Y	Y	N	Y	N
Ticket-Kommentar	Y	Y	Y	Y	N
Ticket-Feld	Y	Y	N	Y	N
Ticket-Metrik	Y	Y	N	Y	N
Ticket-Aktivität	Y	Y	N	Y	N
Ticket überspringen	N	Y	N	Y	N

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Group (Gruppieren)	Y	Y	Y	Y	N
Gruppenmitgliedschaft	N	Y	Y	Y	N
Zufriedenheitsbewertung	Y	Y	N	Y	N
Anzeigen	Y	Y	Y	Y	N
Auslöser	Y	Y	Y	Y	N
Auslöserkategorie	N	Y	Y	Y	N
Makro	Y	Y	Y	Y	N
Automatisierung	N	Y	Y	Y	N

Beispiel:

```
Zendesk_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="Zendesk",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "Account",
        "API_VERSION": "v2"
    }
```

Zendesk-Entitäten und -Felddetails:

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
Artikel	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	author_id	Long		
	body	Zeichenfolge		
	comments_ disabled	Boolesch		
	draft	Boolesch		
	edited_at	DateTime		
	html_url	Zeichenfolge		
	label_names	Auflisten		
	locale	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
	outdated	Boolesch		
	outdated_locales	Auflisten		
	permissio n_group_id	Long		
	position	Ganzzahl		
	promoted	Boolesch		
	section_id	Long		
	source_locale	Zeichenfolge		
	Name	Zeichenfolge		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	Titel	Zeichenfolge		
	user_segment_id	Long		
	content_tags_id	Auflisten		
	vote_count	Ganzzahl		
	vote_sum	Ganzzahl		
	created_at	DateTime		
	updated_at	DateTime	EQUAL_TO	
	label_name	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
Gruppe	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	is_public	Boolesch		
	Name	Zeichenfolge		
	description	Zeichenfolge		
	default	Boolesch		
	deleted	Boolesch		
	created_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
	exclude_deleted	Boolesch	EQUAL_TO	
-Automatisierung	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	Titel	Zeichenfolge		
	aktiv	Boolesch		
	created_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
	default	Boolesch		
	actions	Auflisten		
	positions	Ganzzahl		
	conditions	Struct		
	raw_title	Zeichenfolge		
group-membership	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	user_id	Long		
	group_id	Long		
	default	Boolesch		
	created_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
macro	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	Titel	Zeichenfolge		
	aktiv	Boolesch	EQUAL_TO	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	created_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
	default	Boolesch		
	actions	Auflisten		
	position	Ganzzahl		
	description	Zeichenfolge		
	raw_title	Zeichenfolge		
	Einschränkung	Struct		
	access	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
	category	Ganzzahl	EQUAL_TO	
	group_id	Long	EQUAL_TO	
	only_viewable	Boolesch	EQUAL_TO	
Organisationen	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	external_id	Zeichenfolge		
	Name	Zeichenfolge		
	domain_names	Auflisten		
	Details	Zeichenfolge		
	notes	Zeichenfolge		
	group_id	Long		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	shared_tickets	Boolesch		
	shared_comments	Boolesch		
	tags	Auflisten		
	organization_fields	Struct		
	created_at	DateTime		
	updated_at	DateTime	EQUAL_TO	
	DML_STATUS	Zeichenfolge		Ein benutzerdefiniertes Feld, das verwendet wird, um den Status des Datensatzes nachzuverfolgen, der erstellt, aktualisiert und gelöscht wurde.
satisfaction-rating	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	assignee_id	Long		
	Kommentar	Zeichenfolge		
	group_id	Long		
	Grund	Zeichenfolge		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	reason_code	Ganzzahl		
	reason_id	Long		
	requester_id	Long		
	score	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
	ticket_id	Ganzzahl		
	created_at	DateTime		
	updated_at	DateTime	EQUAL_TO	
	start_time	DateTime	EQUAL_TO	
	end_time	DateTime	EQUAL_TO	
	DML_STATUS	Zeichenfolge		Ein benutzerd efiniertes Feld, das verwendet wird, um den Status des Datensatzes nachzuverfolgen, der erstellt, aktualisiert und gelöscht wurde.
ticket-activity	Akteur	Struct		
	actor_id	Long		
	created_at	DateTime		
	id	Long		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	object	Struct		
	Ziel	Struct		
	Titel	Zeichenfolge		
	updated_at	DateTime		
	URL	Zeichenfolge		
	user	Struct		
	user_id	Long		
	verb	Zeichenfolge		
	since	DateTime	EQUAL_TO	
ticket-comment	id	Long		
	type	Zeichenfolge		
	author_id	Long		
	body	Zeichenfolge		
	html_body	Zeichenfolge		
	plain_body	Zeichenfolge		
	öffentlich	Boolesch		
	attachments	Auflisten		
	audit_id	Long		
	via	Struct		
	created_at	DateTime		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	Metadaten	Struct		
	ticket_id	Ganzzahl	EQUAL_TO	
	include_inline_images	Boolesch	EQUAL_TO	
ticket-events	id	Long		
	ticket_id	Long		
	Zeitstempel	Long		
	created_at	DateTime		
	updater_id	Long		
	child_events	Auflisten		
	via	Zeichenfolge		
	system	Struct		
	event_type	Zeichenfolge		
	comment_present	Boolesch		
	comment_public	Boolesch		
	via_reference_id	Long		
	created_at	DateTime	EQUAL_TO	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	DML_STATUS	Zeichenfolge		Ein benutzerd efiniertes Feld, das verwendet wird, um den Status des Datensatzes nachzuverfolgen, der erstellt, aktualisiert und gelöscht wurde.
ticket-field	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	type	Zeichenfolge		
	Titel	Zeichenfolge		
	raw_title	Zeichenfolge		
	description	Zeichenfolge		
	raw_description	Zeichenfolge		
	position	Ganzzahl		
	aktiv	Boolesch		
	Erforderlich	Boolesch		
	collapsed _for_agents	Boolesch		
	regexp_fo r_validation	Zeichenfolge		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	title_in_portal	Zeichenfolge		
	raw_title _in_portal	Zeichenfolge		
	visible_in_portal	Boolesch		
	editable_ on_portal	Boolesch		
	required_ in_portal	Boolesch		
	Tag (Markierung)	Zeichenfolge		
	created_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
	removable	Boolesch		
	agent_des cription	Zeichenfolge		
	custom_fi eld_options	Auflisten		
	custom_statuses	Auflisten		
	relationship_filter	Struct		
	relations hip_target_type	Zeichenfolge		
	sub_type_id	Ganzzahl		
	system_fi eld_options	Auflisten		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	locale	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
ticket-metric-events	id	Long		
	time	DateTime	EQUAL_TO	
	ticket_id	Ganzzahl		
	Metrik	Zeichenfolge		
	instance_id	Ganzzahl		
	type	Zeichenfolge		
	DML_STATUS	Zeichenfolge	EQUAL_TO	Ein benutzerdefiniertes Feld, das verwendet wird, um den Status des Datensatzes nachzuverfolgen, der erstellt, aktualisiert und gelöscht wurde.
ticket-metric	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	ticket_id	Ganzzahl		
	created_at	DateTime		
	updated_at	DateTime		
	group_stations	Ganzzahl		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	assignee_stations	Ganzzahl		
	reopens	Ganzzahl		
	replies	Ganzzahl		
	assignee_updated_at	DateTime		
	requester_updated_at	DateTime		
	initially_assigned_at	DateTime		
	assigned_at	DateTime		
	solved_at	DateTime		
	last_comment_added_at	DateTime		
	reply_time_in_minutes	Struct		
	first_resolution_time_in_minutes	Struct		
	full_resolution_time_in_minutes	Struct		
	agent_wait_time_in_minutes	Struct		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	requester_wait_time_in_minutes	Struct		
	on_hold_time_in_seconds	Struct		
	reply_time_in_seconds	Struct		
	custom_status_updated_at	DateTime		
ticket-skip	created_at	DateTime		
	id	Long		
	Grund	Zeichenfolge		
	Fahrkarte	Struct		
	ticket_id	Ganzzahl		
	updated_at	DateTime		
	user_id	Long		
tickets	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	external_id	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
	type	Zeichenfolge		
	subject	Zeichenfolge		
	raw_subject	Zeichenfolge		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	description	Zeichenfolge		
	priority	Zeichenfolge		
	Status	Zeichenfolge		
	Empfänger	Zeichenfolge		
	Anforderer	Struct		
	requester_id	Long		
	submitter_id	Long		
	assignee_id	Long		
	organization_id	Long		
	group_id	Long		
	collaborator_ids	Auflisten		
	emails_cc_ids	Auflisten		
	follower_ids	Auflisten		
	forum_topic_id	Long		
	problem_id	Long		
	has_incidents	Boolesch		
	due_at	DateTime		
	tags	Auflisten		
	via	Struct		
	custom_fields	Auflisten		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	satisfaction_rating	Struct		
	sharing_agreement_ids	Auflisten		
	followup_ids	Auflisten		
	via_followup_source_id	Long		
	ticket_form_id	Long		
	brand_id	Long		
	allow_channelback	Boolesch		
	allow_attachments	Boolesch		
	is_public	Boolesch		
	from_messaging_channel	Boolesch		
	created_at	DateTime		
	updated_at	DateTime	EQUAL_TO	
	assignee_email	Zeichenfolge		
	attribute_value_ids	Auflisten		
	collaborators	Auflisten		
	Kommentar	Struct		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	custom_status_id	Long		
	email_ccs	Struct		
	followers	Struct		
	macro_id	Long		
	macros_ids	Auflisten		
	Metadaten	Struct		
	safe_update	Boolesch		
	updated_stamp	DateTime		
	via_id	Long		
	voice_comment	Struct		
	DML_STATUS	Zeichenfolge		Ein benutzerd efiniertes Feld, das verwendet wird, um den Status des Datensatzes nachzuverfolgen, der erstellt, aktualisiert und gelöscht wurde.
trigger-category	URL	Zeichenfolge		
	id	Zeichenfolge		
	Name	Zeichenfolge		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	updated_at	DateTime		
	created_at	DateTime		
	position	Ganzzahl		
trigger	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	Titel	Zeichenfolge		
	aktiv	Boolesch	EQUAL_TO	
	updated_at	DateTime		
	created_at	DateTime		
	default	Boolesch		
	actions	Auflisten		
	conditions	Struct		
	description	Zeichenfolge		
	position	Ganzzahl		
	raw_title	Zeichenfolge		
	category_id	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
users	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	external_id	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
	E-Mail	Zeichenfolge		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	aktiv	Boolesch		
	alias	Zeichenfolge		
	chat_only	Boolesch		
	custom_roll_id	Long		
	roll_type	Ganzzahl		
	Details	Zeichenfolge		
	last_login_at	DateTime		
	locale	Zeichenfolge		
	locale_id	Ganzzahl		
	moderator	Boolesch		
	notes	Zeichenfolge		
	Name	Zeichenfolge		
	only_priv ate_comments	Boolesch		
	organization_id	Long		
	default_group_id	Long		
	phone	Zeichenfolge		
	photo	Struct		
	remote_ph oto_url	Zeichenfolge		
	restricted_agent	Boolesch		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	role	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
	shared	Boolesch		
	shared_agent	Boolesch		
	Tag (Markierung)	Auflisten		
	signature	Zeichenfolge		
	suspended	Boolesch		
	ticket_restriction	Zeichenfolge		
	time_zone	Zeichenfolge		
	iana_time_zone			
	two_factor_auth_enabled			
	user_fields			
	verified	Boolesch		
	report_csv	Boolesch		
	created_at	DateTime		
	updated_at	DateTime	EQUAL_TO	
	permission_set	Long	EQUAL_TO	
	shared_phone_number	Boolesch		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	DML_STATUS	Zeichenfolge		Ein benutzerd efiniertes Feld, das verwendet wird, um den Status des Datensatzes nachzuverfolgen, der erstellt, aktualisiert und gelöscht wurde.
Ansicht	URL	Zeichenfolge		
	id	Long		
	Titel	Zeichenfolge		
	aktiv	Boolesch	EQUAL_TO	
	updated_at	DateTime		
	created_at	DateTime		
	default	Boolesch		
	position	Ganzzahl		
	description	Zeichenfolge		
	Ausführung	Struct		
	Einschränkung	Struct		
	raw_title	Zeichenfolge		
	conditions	Struct		

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	Kommentare
	access	Zeichenfolge	EQUAL_TO	
	group_id	Long	EQUAL_TO	

> **Note**
>
> Die Datentypen Struktur und Liste werden in der Antwort des Connectors in den Datentyp Zeichenfolge konvertiert.

Partitionierung von Abfragen

Partitionen werden in Zendesk nicht unterstützt.

Verbindungsoptionen für Zendesk

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Zendesk aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Zendesk.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der Zendesk-REST-API, die Sie verwenden möchten. Beispiel: v2.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten. Beispiel: id, name, url, created_at
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen. Beispiel: group_id = 100
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage. Beispiel: "SELECT id,url FROM users WHERE role=\"end-user\""
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll. Das Standardfeld ist `update_at` für Entitäten, welche die API für inkrementellen Export unterstützen (`created_at` für `ticket-events` und `time` für `ticket-metric-events`).

- LOWER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- UPPER_BOUND(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfeldes. Optional; diese Option wird vom Connector verarbeitet, sofern sie nicht in der Auftragsoption angegeben ist. Standardwert – "2024-05-01T20:55:02.000Z
- NUM_PARTITIONS(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen. Optional; diese Option wird vom Connector verarbeitet, sofern sie nicht in der Auftragsoption angegeben ist. Standardwert: 1.
- IMPORT_DELETED_RECORDS(Zeichenfolge) – (Standard): FALSE. Zum Lesen verwendet. Zum Abruf der Löschdatensätze während der Abfrage.
- ACCESS_TOKEN – Zugriffstoken, das in der Anforderung verwendet werden soll.
- INSTANCE_URL – URL der Instance, in der der Benutzer die Vorgänge ausführen möchte. Zum Beispiel: https://{subdomain}/.zendesk.com

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für den Zendesk-Connector:

- Die offsetbasierte Paginierung begrenzt die Anzahl der Seiten, die abgerufen werden können, auf 100. Sie wird jedoch nicht empfohlen, da die Gesamtzahl der abrufbaren Datensätze 10 000 beträgt. Die für den Zendesk-Connector implementierte cursorbasierte Paginierung umgeht diese Einschränkung. Über die Zendesk-API wird nur der Filteroperator EQUAL_TO unterstützt.

  Aufgrund dieser Einschränkung wird die Partitionierung für den Zendesk-Connector nicht unterstützt.
- Für die Entität „Ticket Event“ beträgt das Ratenlimit 10 Anforderungen pro Minute. Beim Ausführen eines AWS Glue ETL-Jobs erhalten Sie möglicherweise die Fehlermeldung 429 (zu viele Anfragen).

Herstellen einer Verbindung mit Zoho CRM

Zoho CRM fungiert als zentrales Repository, um Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportaktivitäten zusammenzuführen und Prozesse, Richtlinien und Mitarbeiter auf einer einzigen Plattform zu rationalisieren. Zoho CRM lässt sich leicht an die spezifischen Anforderungen jedes Unternehmenstyps und jeder Unternehmensgröße anpassen.

Die Entwicklerplattform von Zoho CRM bietet die richtige Mischung aus Low-Code- und Pro-Code-Tools für businesses/enterprises die Automatisierung der Arbeit, die Integration von Daten im gesamten Unternehmensstapel und die Erstellung maßgeschneiderter Lösungen für Web und Mobilgeräte.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Zoho CRM
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfigurieren von Zoho CRM
- Konfigurieren von Zoho CRM-Verbindungen
- Aus Zoho CRM-Entitäten lesen
- Zoho-CRM-Verbindungsoptionen
- Einschränkungen und Hinweise für den Zoho CRM-Connector

AWS Glue Unterstützung für Zoho CRM

AWS Glue unterstützt Zoho CRM wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja – Sync und Async. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Zoho CRM abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte Zoho-CRM-API-Versionen

Die folgenden Versionen der Zoho-CRM-API werden unterstützt:

- v7

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben

Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfigurieren von Zoho CRM

Bevor Sie Daten aus Zoho CRM übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen: AWS Glue

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Zoho CRM-Konto.
- Ihr Zoho CRM-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert.
- Sie haben einen registrierten API-Client in der API-Konsole, um Anmeldeinformationen zu erhalten OAuth .

Konfigurieren von Zoho CRM-Verbindungen

Die Art der Gewährung bestimmt, wie mit Zoho CRM AWS Glue kommuniziert wird, um Zugriff auf Ihre Daten anzufordern. Ihre Auswahl wirkt sich auf die Anforderungen aus, die Sie erfüllen müssen, bevor Sie die Verbindung herstellen. Zoho CRM unterstützt nur den Grant-Typ AUTHORIZATION_CODE für 2.0. OAuth

- Dieser Gewährungstyp wird als „dreibeiniges“ angesehen, OAuth da er darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an einen Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Zoho CRM weiter, wo er sich anmelden und Glue die angeforderten Berechtigungen für den Zugriff auf seine Zoho CRM-Instanz gewähren muss.
- Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Zoho CRM zu erstellen und ihre eigene Client-ID, Authentifizierungs-URL, Token-URL und Instanz-URL anzugeben, wenn sie Verbindungen über die Konsole herstellen. AWS Glue In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Zoho CRM weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen zu autorisieren AWS Glue .

- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist für eine Stunde aktiv und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Die öffentliche Dokumentation von Zoho CRM zur Erstellung einer verbundenen App für den Authorization Code OAuth Flow finden Sie unter Authentifizierung.

So konfigurieren Sie eine Zoho CRM-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Zoho CRM aus.
   b. Geben Sie die `INSTANCE_URL` der Zoho CRM-Instance an, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   c. Geben Sie die Client-ID der benutzerseitig verwalteten Client-Anwendung an.
   d. Wählen Sie die entsprechende Authentifizierungs-URL aus der Dropdown-Liste aus.
   e. Wählen Sie die entsprechende Token-URL aus der Dropdown-Liste aus.
   f. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

g. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

h. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.
3. Stellen `connectionName` Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Aus Zoho CRM-Entitäten lesen

Voraussetzung

Zoho CRM-Objekte, aus denen gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen.

Unterstützte Entitäten für Synchronisierungsquelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Produkt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Angebot	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestellungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lösung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rufen Sie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufgabe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Veranstaltung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rechnung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Account	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontakt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Hersteller	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kampagne	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschäft	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lead	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Benutzerdefiniertes Modul	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kundenauftrag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Preislisten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Case	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Beispiel:

```
zoho_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="ZOHO",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v7",
        "INSTANCE_URL": "https://www.zohoapis.in/"
    }
```

Unterstützte Entitäten für die Async-Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Produkt	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Angebot	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Bestellungen	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Lösung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Rufen Sie	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Aufgabe	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Veranstaltung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Rechnung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Account	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Kontakt	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Hersteller	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Kampagne	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Geschäft	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Lead	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Benutzerdefiniertes Modul	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Kundenauftrag	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Preislisten	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Case	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
zoho_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="ZOHO",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v7",
        "INSTANCE_URL": "https://www.zohoapis.in/",
        "TRANSFER_MODE": "ASYNC"
    }
```

Zoho CRM-Felddetails:

Zoho CRM bietet Endpunkte zum dynamischen Abrufen von Metadaten für unterstützte Entitäten. Daher wird die Bedienerunterstützung auf der Datentypebene erfasst.

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
Zoho-Entitäten (alle Entitäten)	Ganzzahl	!=, =, <, <=, >, >=, BETWEEN
	Zeichenfolge	Like, =, !=
	BigInteger	!=, =, <, <=, >, >=, BETWEEN
	Boolesch	=
	Double	!=, =, <, <=, >, >=, BETWEEN
	BigDecimal	!=, =, <, <=, >, >=, BETWEEN
	Date	!=, =, <, <=, >, >=, BETWEEN
	DateTime	!=, =, <, <=, >, >=, BETWEEN

Entität	Datentyp	Unterstützte Operatoren
	Struct	–
	Auflisten	–

Partitionierung von Abfragen

Partitionierung wird im Async-Modus nicht unterstützt.

Filterbasierte Partitionierung (Sync-Modus):

Sie können die zusätzlichen Spark-Optionen `PARTITION_FIELD`,`LOWER_BOUND`, `UPPER_BOUND` und `NUM_PARTITIONS` angeben, wenn Sie Parallelität in Spark nutzen möchten. Mit diesen Parametern wird die ursprüngliche Abfrage in `NUM_PARTITIONS` Unterabfragen aufgeteilt, die von Spark-Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

- `PARTITION_FIELD`: der Name des Feldes, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`: ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.

  Für das DateTime-Feld akzeptieren wir das Spark-Zeitstempelformat, das in Spark-SQL-Abfragen verwendet wird.

  Beispiele für gültigen Wert:

  ```
  "2024-09-30T01:01:01.000Z"
  ```
- `UPPER_BOUND`: ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`: Die Anzahl an Partitionen.

Beispiel:

```
zoho_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="zohocrm",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "entityName",
        "API_VERSION": "v7",
```

```
        "PARTITION_FIELD": "Created_Time"
        "LOWER_BOUND": "2022-01-01T01:01:01.000Z"
        "UPPER_BOUND": "2024-01-01T01:01:01.000Z"
        "NUM_PARTITIONS": "10"
    }
```

Zoho-CRM-Verbindungsoptionen

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Zoho CRM aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name Ihres Objekts in Zoho CRM.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Zoho CRM, die Sie verwenden möchten.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Spalten, die Sie für das Objekt auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer. Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.
- `PARTITION_FIELD`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Feld, das zur Partitionierung der Abfrage verwendet werden soll.
- `LOWER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein inklusiver Untergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `UPPER_BOUND`(Zeichenfolge) – Zum Lesen verwendet. Ein exklusiver Obergrenzwert des ausgewählten Partitionsfelds.
- `NUM_PARTITIONS`(Ganzzahl) – Standard: 1. Zum Lesen verwendet. Anzahl der zu lesenden Partitionen.
- `INSTANCE_URL` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Eine gültige Zoho-CRM-Instance-URL.
- `TRANSFER_MODE`(Zeichenfolge) – Wird verwendet, um anzugeben, ob die Abfrage im asynchronen Modus ausgeführt werden soll.

Einschränkungen und Hinweise für den Zoho CRM-Connector

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für den Zoho CRM-Connector:

- Mit der API-Version v7 können Sie maximal 100 000 Datensätze abrufen. Weitere Informationen finden Sie in der Zoho-Dokumentation.
- Für die Ereignis-Entität wird die Bezeichnung „Meeting“ angezeigt, wie in der Zoho-Dokumentation erwähnt.
- Für die Funktion „Alle auswählen“:
  - Sie können maximal 50 Felder von SaaS sowohl für den GET- als auch für den POST-Aufruf abrufen.
  - Wenn Sie Daten für ein bestimmtes Feld benötigen, das nicht zu den ersten 50 Feldern gehört, müssen Sie die Liste der ausgewählten Felder manuell angeben.
  - Werden mehr als 50 Felder ausgewählt, werden alle Felder, die über die 50 Felder hinausgehen, gekürzt und enthalten in Amazon S3 Null-Daten.
  - Wenn im Fall eines Filterausdrucks die vom Benutzer bereitgestellte Liste mit 50 Feldern „id“ und „Created_Time“ nicht enthält, wird eine benutzerdefinierte Ausnahme ausgelöst, die den Benutzer auffordert, diese Felder einzubeziehen.
- Filteroperatoren können variieren, field-to-field obwohl sie denselben Datentyp haben. Daher müssen Sie für jedes Feld, das einen Fehler auf der SaaS-Plattform auslöst, manuell einen anderen Operator angeben.
- Für die Funktion „Sortieren nach“:
  - Ohne Filterausdruck können Daten nur nach einem einzigen Feld sortiert werden. Ist ein Filterausdruck angewendet, können Daten nach mehreren Feldern sortiert werden.
  - Ist für das ausgewählte Feld keine Sortierreihenfolge angegeben, werden die Daten standardmäßig in aufsteigender Reihenfolge abgerufen.
- Die unterstützten Regionen für den Zoho CRM-Connector sind USA, Europa, Indien, Australien und Japan.
- Einschränkungen der asynchronen Lesefunktion:
  - Die Limitierung der Reihenfolge und Partitionierung werden im asynchronen Modus nicht unterstützt.
  - Im asynchronen Modus können bis zu 500 Seiten mit 200 000 Datensätzen pro Seite übertragen.
  - Für ein Intervall von einer Minute sind nur 10 Anfragen zum Herunterladen zulässig. Wenn Sie das Download-Limit überschreiten, gibt das System einen HTTP-Fehler 429 zurück und pausiert alle Download-Anfragen für eine Minute, bevor die Verarbeitung fortgesetzt werden kann.
  - Nach Abschluss des Sammelauftrags können Sie nur einen Tag lang auf die herunterladbare Datei zugreifen. Danach ist der Zugriff auf die Datei über Endpunkte nicht mehr möglich.

- Über einen Endpunkt können maximal 200 Auswahlfelder angegeben werden. Wenn Sie mehr als 200 Auswahlfelder in einem Endpunkt angeben, exportiert das System automatisch alle verfügbaren Felder für dieses Modul.
- Externe Felder, die in einem Modul erstellt wurden, werden in Bulk Read nicht unterstützt APIs.
- Sortierung und `Group_by`-Klauseln werden über diesen API-Endpunkt nicht unterstützt.
- Die Werte der Felder mit sensiblen Gesundheitsdaten werden nur abgerufen, wenn die Option Datenzugriff über API einschränken in den Compliance-Einstellungen deaktiviert ist. Wenn die Option aktiviert ist, ist der Wert im Ergebnis leer.
- Grenzwerte für Filterung und Kriterien
  - Die maximale Anzahl von Kriterien, die in einer Abfrage verwendet werden können, beträgt 25.
  - Die Filterung/Kriterien für mehrzeilige Textfelder werden nicht unterstützt.

Herstellen einer Verbindung mit Zoom Meetings

Zoom Meetings ist eine cloudbasierte Videokonferenzplattform, die für Videokonferenzen, Audiokonferenzen, Webinare, Besprechungsaufzeichnungen und Live-Chats genutzt werden kann.

Topics

- AWS Glue Unterstützung für Zoom Meetings
- Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten
- Konfiguration von Zoom Meetings
- Konfigurieren der Zoom-Meetings-Client-App
- Konfigurieren von Zoom-Meetings-Verbindungen
- Aus Zoom-Meetings-Entitäten lesen
- Verbindungsoptionen für Zoom Meetings
- Einschränkungen für Zoom Meetings

AWS Glue Unterstützung für Zoom Meetings

AWS Glue unterstützt Zoom Meetings wie folgt:

Als Quelle unterstützt?

Ja. Sie können AWS Glue ETL-Jobs verwenden, um Daten aus Zoom Meetings abzufragen.

Als Ziel unterstützt?

Nein.

Unterstützte API-Versionen von Zoom Meetings

Die folgenden Versionen der Zoom-Meetings-API werden unterstützt:

- v2

Richtlinien, welche die API-Vorgänge für die Erstellung und Verwendung von Verbindungen enthalten

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt die erforderlichen AWS IAM-Berechtigungen für das Erstellen und Verwenden von Verbindungen. Wenn Sie eine neue Rolle erstellen, erstellen Sie eine Richtlinie, die Folgendes enthält:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListConnectionTypes",
        "glue:DescribeConnectionType",
        "glue:RefreshOAuth2Tokens",
        "glue:ListEntities",
        "glue:DescribeEntity"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die oben genannte Methode nicht verwenden möchten, verwenden Sie alternativ die folgenden verwalteten IAM-Richtlinien:

- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die verschiedene AWS Glue Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die in dieser Richtlinie angegebene Benennungskonvention für Ressourcen einhalten, verfügen AWS Glue Prozesse über die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, der die Richtlinie zugeordnet ist, die AWS Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen.

Konfiguration von Zoom Meetings

Bevor Sie Daten aus Zoom Meetings AWS Glue übertragen können, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestanforderungen

Die folgenden Anforderungen sind Mindestanforderungen:

- Sie haben ein Zoom-Meetings-Konto.
- Ihr Zoom-Konto ist für den API-Zugriff aktiviert.
- Sie haben in Ihrem Zoom Meetings-Konto eine OAuth2 App erstellt. Diese Integration stellt die Anmeldeinformationen bereit, die für den sicheren Zugriff auf Ihre Daten AWS Glue verwendet werden, wenn authentifizierte Anrufe an Ihr Konto getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Konfigurieren der Zoom-Meetings-Client-App”.

Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Zoom Meetings-Konto herstellen. Für typische Verbindungen müssen Sie in Zoom Meetings nichts weiter tun.

Konfigurieren der Zoom-Meetings-Client-App

1. Melden Sie sich im Zoom App Marketplace an.
2. Wählen Sie Develop > Build App aus.
3. Wählen Sie Allgemeine App für eine OAuth 2.0-basierte App.

4. Fügen Sie auf der Seite mit den Basisinformationen Informationen zur App hinzu oder aktualisieren Sie sie, z. B. den Namen der App, die Art und Weise, wie die App verwaltet wird, die App-Anmeldeinformationen und OAuth Informationen.
5. Bestätigen Sie im Abschnitt Select how the app is managed, wie Ihre App verwaltet werden soll:
   a. Admin-managed: Kontoadministratoren fügen die App hinzu und verwalten sie
   b. User-managed: Einzelne Benutzer fügen die App hinzu und verwalten sie. Die App hat nur Zugriff auf die autorisierten Daten des Benutzers.
6. App Credentials: Der Erstellungs-Flow generiert automatisch App-Anmeldeinformationen (Client-ID und Client-Geheimnis) für Ihre App.
7. Richten Sie im Bereich OAuth OAuth Informationen Ihre App ein.
   a. OAuth Weiterleitungs-URL (erforderlich): Geben Sie Ihre Weiterleitungs-URL oder Ihren Endpunkt ein, um die OAuth Verbindung zwischen Ihrer App und Zoom einzurichten.
   b. Use Strict Mode URL (optional)
   c. Subdomain check (optional)
   d. OAuth Zulassungslisten (erforderlich): Fügen Sie alle eindeutigen Einträge hinzu URLs , die Zoom als gültige Weiterleitungen für Ihre OAuth Flows zulassen soll.
8. Wählen Sie auf der Seite Scopes die Zoom-API-Methoden aus, die Ihre App aufrufen darf. Die Bereiche definieren, welche Informationen und Funktionen Ihren Benutzern zur Verfügung stehen. Wählen Sie die folgenden detaillierten Bereiche aus:
   - user:read:list_users:admin
   - zoom_rooms:read:list_rooms:admin
   - group:read:list_members:admin
   - group:read:administrator:admin
   - group:read:list_groups:admin
   - report:read:admin
   - role:read:list_roles, role:read:list_roles:admin

   Sobald die Bereiche hinzugefügt wurden, wählen Sie Continue und die App ist einsatzbereit.

Weitere Informationen zum OAuth 2.0-Setup finden Sie unter Integrationen (OAuth Apps).

Konfigurieren von Zoom-Meetings-Verbindungen

Zoom Meetings unterstützt den Zuschusstyp AUTHORIZATION_CODE für. OAuth2 Die Art des Zuschusses bestimmt, wie mit Zoom Meetings AWS Glue kommuniziert wird, um Zugriff auf Ihre Daten anzufordern.

- Diese Art der Gewährung gilt als „dreibeiniges“, OAuth da sie darauf beruht, dass Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers an einen Autorisierungsserver eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Er wird verwendet, wenn Verbindungen über die Konsole hergestellt werden. AWS Glue Der Benutzer, der eine Verbindung herstellt, muss OAuth zugehörige Informationen wie Client-ID und Client Secret für seine Zoom Meetings-Client-Anwendung angeben. Die AWS Glue Konsole leitet den Benutzer zu Zoom weiter, wo er sich anmelden und den angeforderten Berechtigungen für AWS Glue den Zugriff auf seine Zoom Meetings-Instanz gewähren muss.
- Benutzer können sich weiterhin dafür entscheiden, ihre eigene verbundene App in Zoom Meetings zu erstellen und ihre eigene Client-ID und ihr eigenes Client-Geheimnis anzugeben, wenn sie Verbindungen über die AWS Glue Konsole herstellen. In diesem Szenario werden sie weiterhin zu Zoom Meetings weitergeleitet, um sich anzumelden und den Zugriff auf ihre Ressourcen AWS Glue zu autorisieren.
- Dieser Gewährungstyp führt zu einem Aktualisierungstoken und einem Zugriffstoken. Das Zugriffstoken ist kurzlebig und kann mithilfe des Aktualisierungstokens automatisch ohne Benutzerinteraktion aktualisiert werden.
- Die öffentliche Dokumentation zu Zoom Meetings zur Erstellung einer verbundenen App für den OAuth Autorisierungscodefluss finden Sie unter Verwenden von OAuth 2.0.

So konfigurieren Sie eine Zoom-Meetings-Verbindung:

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Secret mit den folgenden Details:
   a. Für die kundenseitig verwaltete verbundene App muss das Geheimnis das Verbrauchergeheimnis der verbundenen App mit `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET` als Schlüssel enthalten.
   b. Hinweis: Sie müssen ein Geheimnis für Ihre Verbindungen in erstellen AWS Glue.

1. Erstellen Sie in AWS Glue Glue Studio eine Verbindung unter Datenverbindungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   a. Wählen Sie als Verbindungstyp Zoom Meetings aus.

b. Geben Sie die Zoom-Meetings-Umgebung an, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.

c. Wählen Sie die AWS IAM-Rolle aus, die die folgenden Aktionen übernehmen AWS Glue kann und über Berechtigungen verfügt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:PutSecretValue",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

d. Wählen Sie `secretName` die aus, in die Sie für diese Verbindung die Token einfügen AWS Glue möchten.

e. Wählen Sie die Netzwerkoptionen aus, wenn Sie Ihr Netzwerk verwenden möchten.

2. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle `secretName` Leserechte.

Aus Zoom-Meetings-Entitäten lesen

Voraussetzung

Ein Zoom-Meetings-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen, z. B. `Group` oder `Zoom Rooms`.

Unterstützte Entitäten für Quelle:

Entität	Kann gefiltert werden	Unterstützt Limit	Unterstützt „Sortieren nach“	Unterstützt „* auswählen“	Unterstützt Partitionierung
Zoom Rooms	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Group (Gruppieren)	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Gruppenmitglied	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Gruppen-Admin	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Bericht (täglich)	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Rollen	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Benutzer	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein

Beispiel:

```
zoom_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="zoom",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "ENTITY_NAME": "organization",
        "API_VERSION": "v2"
    }
)
```

Entitäts- und Felddetails von Zoom Meetings:

Zoom Meetings lädt dynamisch die verfügbaren Felder unter der ausgewählten Entität. Je nach Datentyp des Felds werden die folgenden Filteroperatoren unterstützt.

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	
Zoom Room	Status	Zeichenfolge	=	
	type	Zeichenfolge	=	
	unassigned_rooms	Boolesch	=	
	location_id	Zeichenfolge	=	
	room_id	Zeichenfolge	–	
	activation_code	Zeichenfolge	–	
	id	Zeichenfolge	–	
	Name	Zeichenfolge	–	
	tag_ids	Zeichenfolge	–	
	query_name	Zeichenfolge	–	
Täglicher Bericht	Monat	Date	=	
	date	Date	–	
	meeting_minutes	Ganzzahl	–	
	Meetings	Ganzzahl	–	
	new_users	Ganzzahl	–	
	Teilnehmer	Ganzzahl	–	
	group_id	Zeichenfolge	–	
Benutzer	created_at	DateTime	–	
	Abt.	Zeichenfolge	–	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	
	E-Mail	Zeichenfolge	–	
	employee_unique_id	Zeichenfolge	–	
	first_name	Zeichenfolge	–	
	group_id	Auflisten	–	
	host_key	Zeichenfolge	–	
	id	Zeichenfolge	–	
	im_group_ids	Zeichenfolge	–	
	last_client_version	Zeichenfolge	–	
	last_login_time	DateTime	–	
	last_name	Zeichenfolge	–	
	plan_united_type	Zeichenfolge	–	
	custom_attributes	Auflisten	–	
	PMI	BigInteger	–	
	role_id	Zeichenfolge	=	
	Status	Zeichenfolge	=	
	timezone	Zeichenfolge	–	
	type	Ganzzahl	–	
	verified	Ganzzahl	–	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	
	user_created_at	DateTime	–	
	Anzeige_name	Zeichenfolge	–	
	phone_number	Zeichenfolge	–	
	language	Zeichenfolge	–	
	Lizenz	Zeichenfolge	=	
Group (Gruppieren)	id	Zeichenfolge	–	
	Name	Zeichenfolge	–	
	total_members	Ganzzahl	–	
Gruppenmitglied	E-Mail	Zeichenfolge	–	
	first_name	Zeichenfolge	–	
	id	Zeichenfolge	–	
	last_name	Zeichenfolge	–	
	type	Ganzzahl	–	
	primary_group	Boolesch	–	
	member_id	Zeichenfolge	–	
Gruppen-Admin	id	Zeichenfolge	–	
	E-Mail	Zeichenfolge	–	
	Name	Zeichenfolge	–	
role	description	Zeichenfolge	–	
	id	Zeichenfolge	–	

Entität	Feld	Datentyp	Unterstützte Operatoren	
	Name	Zeichenfolge	–	
	total_members	Ganzzahl	–	
	type	Zeichenfolge	=	

Partitionierung von Abfragen

Zoom Meetings unterstützt keine filterbasierte Partitionierung oder datensatzbasierte Partitionierung.

Verbindungsoptionen für Zoom Meetings

Im Folgenden sind Verbindungsoptionen für Zoom Meetings aufgeführt:

- `ENTITY_NAME` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Der Name der Zoom-Meetings-Entität. Beispiel, `group`.
- `API_VERSION` (Zeichenfolge) – (Erforderlich) Zum Lesen verwendet. Version der REST-API von Zoom Meetings, die Sie verwenden möchten. Der Wert wird `v2` sein, da Zoom Meetings derzeit nur Version v2 unterstützt.
- `SELECTED_FIELDS` (Liste<Zeichenfolge>) – Standard: leer(SELECT *). Zum Lesen verwendet. Eine kommagetrennte Liste von Spalten, die Sie für die ausgewählte Entität auswählen möchten.
- `FILTER_PREDICATE`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Muss das Spark-SQL-Format aufweisen.
- `QUERY`(Zeichenfolge) – Standard: leer Zum Lesen verwendet. Vollständige Spark-SQL-Abfrage.

Einschränkungen für Zoom Meetings

Im Folgenden finden Sie Einschränkungen oder Hinweise für Zoom Meetings:

- Zoom Meetings unterstützt „orderby“ nicht.
- Zoom Meetings unterstützt keine filterbasierte Partitionierung, da es kein Feld gibt, das die erforderlichen Kriterien erfüllen kann.
- Zoom Meetings unterstützt keine datensatzbasierte Partitionierung, da das Paginierungslimit und die Offset-basierte Paginierung nicht unterstützt werden.

Hinzufügen einer JDBC-Verbindung mit Ihren eigenen JDBC-Treibern

Sie können Ihren eigenen JDBC-Treiber verwenden, wenn Sie eine JDBC-Verbindung verwenden. Wenn der vom AWS Glue Crawler verwendete Standardtreiber keine Verbindung zu einer Datenbank herstellen kann, können Sie Ihren eigenen JDBC-Treiber verwenden. Wenn Sie beispielsweise SHA-256 mit Ihrer Postgres-Datenbank verwenden möchten und ältere Postgres-Treiber dies nicht unterstützen, können Sie Ihren eigenen JDBC-Treiber verwenden.

Unterstützte Datenquellen

Unterstützte Datenquellen	Nicht unterstützte Datenquellen
MySQL	Snowflake
Postgres	
Oracle	
Redshift	
SQL Server	
Aurora*	

*Wird unterstützt, wenn der native JDBC-Treiber verwendet wird. Nicht alle Treiber-Features können genutzt werden.

Hinzufügen eines JDBC-Treibers zu einer JDBC-Verbindung

> **Note**
>
> Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre eigenen JDBC-Treiberversionen zu verwenden, verbrauchen AWS Glue Crawler Ressourcen in AWS Glue Jobs und Amazon S3 S3-Buckets, um sicherzustellen, dass Ihr bereitgestellter Treiber in Ihrer Umgebung ausgeführt wird. Der zusätzliche Ressourcenverbrauch wird in Ihrem Konto angezeigt. Die Kosten für AWS Glue Crawler und Jobs werden unter der Kategorie „Abrechnung“ aufgeführt. AWS Glue Darüber hinaus bedeutet das Bereitstellen eines eigenen JDBC-Treibers nicht, dass der Crawler in der Lage ist, alle Features des Treibers zu nutzen.

So fügen Sie Ihren eigenen JDBC-Treiber zu einer JDBC-Verbindung hinzu:

1. Fügen Sie die JDBC-Treiberdatei einem Amazon-S3-Speicherort hinzu. Sie können einen and/or Bucket-Ordner erstellen oder einen vorhandenen and/or Bucket-Ordner verwenden.
2. Wählen Sie in der AWS Glue Konsole im Menü auf der linken Seite unter Datenkatalog die Option Verbindungen aus und erstellen Sie dann eine neue Verbindung.
3. Füllen Sie die Felder für Verbindungseigenschaften aus und wählen Sie JDBC als Verbindungstyp aus.
4. Geben Sie unter Verbindungszugriff die JDBC-URL und den Namen der JDBC-Treiberklasse ein – optional. Der Name der Treiberklasse muss für eine Datenquelle stehen, die von Crawlern unterstützt wird. AWS Glue



5. Wählen Sie den Amazon-S3-Pfad, unter dem sich der JDBC-Treiber befindet, im Feld Amazon-S3-Pfad des JDBC-Treibers aus – optional.
6. Füllen Sie die Felder für den Anmeldeinformationstyp aus, wenn Sie einen Benutzernamen, ein Passwort oder ein Secret eingeben. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie Verbindung erstellen aus.

   > **Note**
   >
   > Das Testen der Verbindung wird derzeit nicht unterstützt. Beim Crawling der Datenquelle mit einem von Ihnen bereitgestellten JDBC-Treiber überspringt der Crawler diesen Schritt.

7. Fügen Sie die neu erstellte Verbindung einem Crawler hinzu. Wählen Sie in der AWS Glue Konsole im linken Menü unter Datenkatalog die Option Crawler aus und erstellen Sie dann einen neuen Crawler.
8. Wählen Sie im Assistenten zum Hinzufügen von Crawlern in Schritt 2 die Option Datenquelle hinzufügen aus.



9. Wählen Sie JDBC als Datenquelle und wählen Sie die Verbindung aus, die in den vorherigen Schritten erstellt wurde. Complete
10. Um Ihren eigenen JDBC-Treiber mit einem AWS Glue Crawler zu verwenden, fügen Sie der vom Crawler verwendeten Rolle die folgenden Berechtigungen hinzu:

    - Gewähren Sie Berechtigungen für die folgenden Auftragsaktionen: `CreateJob`, `DeleteJob`, `GetJob`, `GetJobRun`, `StartJobRun`.
    - Gewähren Sie Berechtigungen für IAM-Aktionen: `iam:PassRole`

- Gewähren Sie Berechtigungen für alle Amazon-S3-Aktionen: `s3:DeleteObjects`, `s3:GetObject`, `s3:ListBucket`, `s3:PutObject`.
- Gewähren Sie dem Dienstprinzipal Zugriff auf bucket/folder in der IAM-Richtlinie.

Beispiel für eine IAM-Richtlinie:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/driver-parent-folder/driver.jar",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ]
    }
  ]
}
```

Der AWS Glue Crawler erstellt zwei Ordner: _glue_job_crawler und _crawler.

Wenn sich die Treiber-JAR-Datei im Ordner `s3://amzn-s3-demo-bucket/driver.jar"` befindet, fügen Sie die folgenden Ressourcen hinzu:

```
"Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/_glue_job_crawler/*",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/_crawler/*"
          ]
```

Wenn sich die Treiber-JAR-Datei im Ordner `s3://amzn-s3-demo-bucket/tmp/driver/subfolder/driver.jar"` befindet, fügen Sie die folgenden Ressourcen hinzu:

```
"Resource": [
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/tmp/_glue_job_crawler/*",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/tmp/_crawler/*"
            ]
```

11. Wenn Sie eine VPC verwenden, müssen Sie den Zugriff auf den AWS Glue Endpunkt zulassen, indem Sie den Schnittstellenendpunkt erstellen und ihn Ihrer Routentabelle hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts für AWS Glue
12. Wenn Sie Verschlüsselung in Ihrem Datenkatalog verwenden, erstellen Sie den AWS KMS Schnittstellenendpunkt und fügen Sie ihn Ihrer Routentabelle hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines VPC-Endpunkts für AWS KMS.

Verwenden von benutzerdefinierten Connectors und Verbindungen mit AWS Glue Studio

AWS Glue bietet integrierte Unterstützung der gängigsten Datenspeicher (wie Amazon Redshift, Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, MySQL, MongoDB und PostgreSQL) über JDBC-Verbindungen. Mit AWS Glue können Sie auch benutzerdefinierte JDBC-Treiber in Ihren ETL-Aufträgen (Extract, Transform, Load) verwenden. Für Datenspeicher, die nicht nativ unterstützt werden, z. B. SaaS Anwendungen, können Sie Connectors verwenden.

Ein Connector ist ein optionales Codepaket für den Zugriff auf Datenspeicher in AWS Glue Studio. Sie können mehrere Connectors abonnieren, die in AWS Marketplace angeboten werden.

Beim Erstellen von ETL-Jobs können Sie einen nativ unterstützten Datenspeicher, einen Connector von AWS Marketplace oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Konnektoren verwenden. Wenn Sie einen Connector verwenden, müssen Sie zunächst eine Verbindung für ihn erstellen. Eine Verbindung enthält die Eigenschaften, die für das Verbinden mit einem bestimmten Datenspeicher erforderlich sind. Sie verwenden die Verbindung mit Ihren Datenquellen und Datenzielen im ETL-Auftrag. Connectors und Verbindungen ermöglichen zusammen den Zugriff auf die Datenspeicher.

Die folgenden Verbindungen sind verfügbar, wenn Verbindungen für Konnektoren erstellt werden:

- Amazon Aurora – eine skalierbare, leistungsstarke relationale Datenbank-Engine mit integrierter Sicherheit, Sicherung und Wiederherstellung sowie speicherinterner Beschleunigung.
- Amazon DocumentDB — ein skalierbarer, hochverfügbarer und vollständig verwalteter Dokumentendatenbankservice, der MongoDB und SQL unterstützt. APIs
- Amazon Redshift— ein skalierbarer, hochverfügbarer und vollständig verwalteter Dokumentendatenbankdienst, der MongoDB und SQL APIs unterstützt.
- Azure SQL – ein cloudbasierter relationaler Datenbankservice von Microsoft Azure, der skalierbare, zuverlässige und sichere Datenspeicher- und Verwaltungsfunktionen bietet.
- Cosmos DB – ein weltweit verteilter Cloud-Datenbankservice von Microsoft Azure, der skalierbare, leistungsstarke Datenspeicher- und Abfragefunktionen bietet.
- Google BigQuery — ein serverloses Cloud-Data Warehouse zum Ausführen schneller SQL-Abfragen für große Datensätze.
- JDBC – ein relationales Datenbankmanagementsystem (RDBMS), das eine Java-API für die Verbindung und Interaktion mit Datenverbindungen verwendet.
- Kafka – eine Open-Source-Stream-Verarbeitungsplattform, die für Datenstreaming und Messaging in Echtzeit verwendet wird.
- MariaDB – ein von der Community entwickelter Fork von MySQL, der verbesserte Leistung, Skalierbarkeit und Funktionen bietet.
- MongoDB – eine plattformübergreifende dokumentenorientierte Datenbank, die eine hohe Skalierbarkeit, Flexibilität und Leistung bietet.
- MongoDB Atlas — ein cloudbasiertes Database-as-a-Service (DBaaS) -Angebot von MongoDB, das die Verwaltung und Skalierung von MongoDB-Bereitstellungen vereinfacht.
- Microsoft SQL Server – ein relationales Datenbankmanagementsystem (RDBMS) von Microsoft, das robuste Datenspeicher-, Analyse- und Berichtsfunktionen bietet.
- Mixpanel – eine Analyseplattform, die Unternehmen dabei hilft, zu analysieren, wie Benutzer mit ihren Websites, mobilen Anwendungen und anderen digitalen Produkten interagieren.
- MySQL – ein relationales Open-Source-Datenbankmanagementsystem (RDBMS), das häufig in Webanwendungen verwendet wird und für seine Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bekannt ist.
- Netzwerk – Eine Netzwerkdatenquelle stellt eine über das Netzwerk zugängliche Ressource oder einen Service dar, auf den über eine Datenintegrationsplattform zugegriffen werden kann.
- OpenSearch— Eine OpenSearch Datenquelle ist eine Anwendung, mit der eine Verbindung hergestellt und Daten von dieser aufgenommen werden OpenSearch können.

- Oracle – ein relationales Datenbankmanagementsystem (RDBMS) von Oracle, das robuste Datenspeicher-, Analyse- und Berichtsfunktionen bietet.
- PostgreSQL – ein relationales Open-Source-Datenbankmanagementsystem (RDBMS), das robuste Datenspeicher-, Analyse- und Berichtsfunktionen bietet.
- Salesforce – Salesforce bietet Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die Sie bei Vertrieb, Kundenservice, E-Commerce und vielem mehr unterstützt. Wenn Sie ein Salesforce-Benutzer sind, können Sie eine Verbindung AWS Glue zu Ihrem Salesforce-Konto herstellen. Anschließend können Sie Salesforce als Datenquelle oder Ziel in Ihren ETL-Aufträgen verwenden. Führen Sie diese Jobs aus, um Daten zwischen Salesforce und AWS Services oder anderen unterstützten Anwendungen zu übertragen.
- SAP HANA – eine In-Memory-Datenbank und Analyseplattform, die schnelle Datenverarbeitung, fortschrittliche Analysen und Datenintegration in Echtzeit ermöglicht.
- Snowflake – ein cloudbasiertes Data Warehouse, das skalierbare, leistungsstarke Datenspeicher- und Analyseservices bietet.
- Teradata – ein relationales Datenbankmanagementsystem (RDBMS), das leistungsstarke Datenspeicher-, Analyse- und Berichtsfunktionen bietet.
- Vertica – ein spaltenorientiertes analytisches Data Warehouse, das für Big-Data-Analytik entwickelt wurde und schnelle Abfrageleistung, erweiterte Analysen und Skalierbarkeit bietet.

Erstellen von benutzerdefinierten Connectors

Sie können auch einen eigenen Connector erstellen und dann den Connector-Code in AWS Glue Studio hochladen.

Benutzerdefinierte Connectors sind in AWS Glue Studio über die AWS Glue-Spark-Laufzeit-API integriert. Mit der AWS Glue-Spark-Laufzeit können Sie jeden Connector verbinden, der mit der Schnittstelle von Spark, Athena oder JDBC konform ist. So können Sie jede Verbindungsoption übergeben, die mit dem benutzerdefinierten Connector verfügbar ist.

Sie können alle Ihre Verbindungseigenschaften mit AWS Glue-Verbindungen kapseln und den Verbindungsnamen Ihrem ETL-Auftrag angeben. Durch die Integration mit Data-Catalog-Verbindungen können Sie dieselben Verbindungseigenschaften über mehrere Anrufe in einer einzelnen Spark-Anwendung oder über verschiedene Anwendungen hinweg verwenden.

Sie können zusätzliche Optionen für die Verbindung angeben. Das Auftragsskript, das AWS Glue Studio generiert, enthält einen `Datasource`-Eintrag, der die Verbindung verwendet, um den Connector mit den angegebenen Verbindungsoptionen anzuschließen. Beispiel:

```
Datasource = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
"custom.jdbc", connection_options = {"dbTable":"Account","connectionName":"my-custom-
jdbc-
connection"}, transformation_ctx = "DataSource0")
```

Einen benutzerdefinierten Connector zu AWS Glue Studio hinzufügen

1. Erstellen Sie den Code für Ihren benutzerdefinierten Connector. Weitere Informationen finden Sie unter Entwickeln von benutzerdefinierten Connectors.
2. Fügen Sie Ihrem Konnektor Support für AWS Glue-Features hinzu. Hier sind einige Beispiele für diese Features und wie sie innerhalb des Auftragsskripts verwendet werden, das von AWS Glue Studio generiert wird:

   - Datentypmapping – Ihr Connector kann den Typ von Spalten umwandeln, während sie aus dem zugrunde liegenden Datenspeicher gelesen werden. Beispiel: Ein `dataTypeMapping` von `{"INTEGER":"STRING"}` konvertiert alle Spalten des Typs `Integer` in Spalten vom Typ `String`, während die Datensätze analysiert und der `DynamicFrame` konstruiert werden. Dies hilft Benutzern, Spalten in Typen ihrer Wahl umzuwandeln.

     ```
     DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type
     = "custom.jdbc", connection_options = {"dataTypeMapping":{"INTEGER":"STRING"}",
     connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx = "DataSource0")
     ```

   - Partitionierung für parallele Lesevorgänge – AWS Glueermöglicht parallele Datenlesevorgänge aus dem Datenspeicher, indem die Daten in einer Spalte partitioniert werden. Sie müssen die Partitionsspalte, die untere Partitionsgrenze, die obere Partitionsgrenze und die Anzahl der Partitionen angeben. Mit diesem Feature können Sie Datenparallelität und mehrere Spark Executors verwenden, die der Spark-Anwendung zugewiesen sind.

     ```
     DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type
     = "custom.jdbc", connection_options = {"upperBound":"200","numPartitions":"4",
     "partitionColumn":"id","lowerBound":"0","connectionName":"test-connection-jdbc"},
     transformation_ctx = "DataSource0")
     ```

- AWS Secrets Manager Zum Speichern von Anmeldeinformationen verwenden — Die Datenkatalogverbindung kann auch eine `secretId` für ein geheimes Geheimnis enthalten, das in gespeichert ist AWS Secrets Manager. In dem AWS Secret können Authentifizierungs- und Anmeldeinformationen sicher gespeichert und zur AWS Glue Laufzeit bereitgestellt werden. Alternativ können Sie auch die `secretId` wie folgt aus dem Spark-Skript angeben:

```
DataSource = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type
= "custom.jdbc", connection_options = {"connectionName":"test-connection-jdbc",
 "secretId"-> "my-secret-id"}, transformation_ctx = "DataSource0")
```

- Quelldaten mit Zeilenprädikaten und Spaltenprojektionen filtern – Die AWS Glue-Spark-Laufzeit ermöglicht es Benutzern auch, SQL-Abfragen zu senden, um Daten an der Quelle mit Zeilenprädikaten und Spaltenprojektionen zu filtern. Dadurch kann Ihr ETL-Auftrag gefilterte Daten schneller aus Datenspeichern laden, die Push-Downs unterstützen. Eine Beispiel-SQL-Abfrage, die an eine JDBC-Datenquelle weitergegeben wird, lautet:`SELECT id, name, department FROM department WHERE id < 200.`

```
DataSource = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
"custom.jdbc", connection_options = {"query":"SELECT id, name, department FROM
 department
WHERE id < 200","connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx =
"DataSource0")
```

- Auftragslesezeichen – AWS Glueunterstützt das inkrementelle Laden von Daten aus JDBC-Quellen. AWS Glueverfolgt den zuletzt verarbeiteten Datensatz aus dem Datenspeicher und verarbeitet neue Datensätze in den nachfolgenden ETL-Auftragsläufen. Auftragslesezeichen verwenden den Primärschlüssel als Standardspalte für den Lesezeichenschlüssel, vorausgesetzt, diese Spalte wird sequenziell vergrößert oder verringert. Weitere Informationen zu Auftragslesezeichen finden Sie unter Auftragslesezeichen im AWS Glue - Entwicklerhandbuch.

```
DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
"custom.jdbc", connection_options = {"jobBookmarkKeys":["empno"],
 "jobBookmarkKeysSortOrder"
:"asc", "connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx =
 "DataSource0")
```

3. Verpacken Sie den benutzerdefinierten Connector als JAR-Datei und laden Sie die Datei in Amazon S3 hoch.

4. Testen Sie Ihren benutzerdefinierten Connector. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen GitHub unter Glue Custom Connectors: Leitfaden für lokale Validierungstests.
5. Wählen Sie im Navigationsbereich in der AWS Glue Studio-Konsole Connectors aus.
6. Wählen Sie auf der Seite Connectors die Option Create custom Connector (Benutzerdefinierten Connector erstellen) aus.
7. Geben Sie auf der Seite Create custom Connector (Benutzerdefinierten Connector erstellen) Folgendes ein:
   - Den Speicherpfad der JAR-Datei mit dem benutzerdefinierten Code in Amazon S3.
   - Einen Namen für den Connector, der von AWS Glue Studio verwendet wird.
   - Den Connector-Typ, bei dem es sich um JDBC, Spark oder Athena handeln kann.
   - Den Namen des Einstiegspunkts in Ihrem benutzerdefinierten Code, den AWS Glue Studio zur Verwendung des Connectors aufruft.
     - Für JDBC-Connectors sollte in diesem Feld der Klassenname Ihres JDBC-Treibers eingetragen sein.
     - Bei Spark-Connectors sollte es sich bei diesem Feld um den vollqualifizierten Namen der Datenquellenklasse oder ihren Alias handeln, den Sie beim Laden der Spark-Datenquelle mit dem Operator `format` verwenden.
   - (Nur JDBC) Die Basis-URL, die von der JDBC-Verbindung für den Datenspeicher verwendet wird.
   - (Optional) Eine Beschreibung des benutzerdefinierten Connectors.
8. Wählen Sie Create Connector (Connector erstellen) aus.
9. Erstellen Sie auf der Seite Connectors (Verbindungen) eine Verbindung, die diesen Connector verwendet, wie in Erstellen von Verbindungen für Connectors beschrieben.

Hinzufügen von Connectors zu AWS Glue Studio

Ein Connector ist ein Stück Programmiercode, das die Kommunikation zwischen dem Datenspeicher und AWS Glue erleichtert. Sie können entweder einen Connector abonnieren, der unter angeboten wird AWS Marketplace, oder Sie können Ihren eigenen benutzerdefinierten Connector erstellen.

Konnektoren abonnieren AWS Marketplace

AWS Glue Studiomacht es einfach, Konnektoren von AWS Marketplace hinzuzufügen.

Um einen Konnektor von AWS Marketplace bis hinzuzufügen AWS Glue Studio

1. Wählen Sie im Navigationsbereich in der AWS Glue Studio-Konsole Connectors aus.
2. Wählen Sie auf der Seite Connectors die Option Go to AWS Marketplace (Zu MKT wechseln) aus.
3. Wählen Sie unter Ausgewählte Produkte den Connector aus, den Sie verwenden möchten. AWS Marketplace Sie können einen der empfohlenen Konnektoren auswählen oder die Suche verwenden. Sie können nach dem Namen oder Typ des Connectors suchen und Optionen verwenden, um die Suchergebnisse zu verfeinern.

   Wenn Sie einen der ausgewählten Konnektoren verwenden möchten, wählen Sie Produkt anzeigen aus. Wenn Sie die Suche verwendet haben, um einen Connector zu finden, wählen Sie den Namen des Connectors aus.
4. Die Registerkarten auf der Produktseite für den Connector enthalten Informationen zum Connector. Wenn Sie sich entscheiden, diesen Connector zu kaufen, wählen Sie Continue to Subscribe (Weiter zum Abonnement) aus.
5. Geben Sie die Zahlungsinformationen ein und wählen Sie dann Continue to Configure (Weiter zur Konfiguration) aus.
6. Klicken Sie auf der Seite Configure this software (Diese Software konfigurieren) die Bereitstellungsmethode und die Version des Connectors aus, die verwendet werden soll. Wählen Sie dann Continue to Launch (Weiter zum Start) aus.
7. Auf der Seite Launch this software (Diese Software starten) können Sie die Usage Instructions (Nutzungsanweisungen) des Connector-Anbieters ansehen. Um fortzufahren, wählen Sie Activate connection in AWS Glue Studio (Verbindung in Glue Studio aktivieren) aus.

   Nach kurzer Zeit zeigt die Konsole die Seite Create marketplace connection (Marketplace-Verbindung herstellen) in AWS Glue Studio an.
8. Erstellen Sie eine Verbindung, die diesen Connector verwendet, wie in Erstellen von Verbindungen für Connectors beschrieben.

   Alternativ können Sie auch Activate connector only (Nur Connector aktivieren) auswählen, um das Erstellen einer Verbindung zu überspringen. Sie müssen eine Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt erstellen, bevor Sie den Connector verwenden können.

Erstellen von Verbindungen für Connectors

Eine AWS Glue Verbindung ist ein Datenkatalogobjekt, das Verbindungsinformationen für einen bestimmten Datenspeicher speichert. In Verbindungen werden Anmeldeinformationen, URI-Zeichenfolgen, Virtual Private Cloud (VPC)-Informationen und vieles mehr gespeichert. Das Erstellen von Verbindungen im Data Catalog spart den Aufwand, alle Verbindungsdetails jedes Mal anzugeben, wenn Sie einen Auftrag erstellen.

Eine Verbindung für einen Connector erstellen

1. Wählen Sie in der AWS Glue Studio Konsole im Navigationsbereich der Konsole Connectors aus. Wählen Sie im Abschnitt Verbindungen die Option Verbindung erstellen aus.
2. Wählen Sie in Schritt 1 des Datenverbindung erstellen-Assistenten die Datenquelle aus, für die Sie eine Verbindung erstellen möchten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die verfügbaren Datenquellen anzuzeigen. Unter anderem Folgende:

   - Filtern Sie die verfügbaren Datenquellen durch die Auswahl einer Registerkarte. Standardmäßig ist Alle Konnektoren ausgewählt.
   - Aktivieren Sie Liste, um die Datenquellen als Liste anzuzeigen, oder wechseln Sie zurück zu Raster, um die verfügbaren Connectors im Rasterlayout anzuzeigen.
   - Mit der Suchleiste können Sie die Liste der Datenquellen eingrenzen. Während der Eingabe werden Suchtreffer angezeigt und nicht übereinstimmende Quellen werden aus der Ansicht entfernt.

   Nachdem Sie die Datenquelle ausgewählt haben, gehen Sie auf Weiter.
3. Konfigurieren Sie die Verbindung in Schritt 2 des Assistenten.

   Geben Sie die Verbindungsdetails ein. Je nach ausgewähltem Verbindungstyp werden Sie aufgefordert, zusätzliche Informationen einzugeben:



4. Wählen Sie in Schritt 1 des Datenverbindung erstellen-Assistenten die Datenquelle aus, für die Sie eine Verbindung erstellen möchten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die verfügbaren Datenquellen anzuzeigen. Standardmäßig werden Ihnen alle verfügbaren Datenquellen in einem Rasterlayout angezeigt. Sie können auch:

   - Aktivieren Sie Liste, um die Datenquellen als Liste anzuzeigen, oder wechseln Sie zurück zu Raster, um die verfügbaren Connectors im Rasterlayout anzuzeigen.
   - Mit der Suchleiste können Sie die Liste der Datenquellen eingrenzen. Während der Eingabe werden Suchtreffer angezeigt und nicht übereinstimmende Quellen werden aus der Ansicht entfernt.



   Nachdem Sie die Datenquelle ausgewählt haben, gehen Sie auf Weiter.

5. Konfigurieren Sie die Verbindung in Schritt 2 des Assistenten.

Geben Sie die Verbindungsdetails ein. Je nachdem, welchen Verbindungstyp Sie ausgewählt haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, zusätzliche Informationen einzugeben: Dazu können folgende Angaben zählen:

- Verbindungsdetails – Diese Felder ändern sich je nach der Datenquelle, zu der Sie eine Verbindung herstellen. Wenn Sie beispielsweise eine Verbindung zu Amazon-DocumentDB-Datenbanken herstellen, geben Sie die Amazon-DocumentDB-URL ein. Wenn Sie eine Verbindung herstellen Amazon Aurora, wählen Sie die Datenbankinstanz aus und geben den Datenbanknamen ein. Die folgenden Verbindungsdetails sind erforderlich für Amazon Aurora:



- Anmeldeinformationstyp: Sie haben die Wahl zwischen Benutzername und Passwort oder AWS Secrets Manager. Geben Sie die angeforderten Authentifizierungsinformationen ein.
- Geben Sie für Connectors, die JDBC verwenden, die Informationen ein, die zum Erstellen der JDBC-URL für den Datenspeicher erforderlich sind.
- Wenn Sie eine Virtual Private Cloud (VPC) verwenden, geben Sie die Netzwerkinformationen für Ihre VPC ein.

6. Legen Sie in Schritt 3 des Assistenten die Verbindungseigenschaften fest. Optional können Sie bei diesem Schritt eine Beschreibung und Tags hinzufügen. Der Name ist erforderlich und ist bereits mit einem Standardwert gefüllt. Wählen Sie Weiter aus.

7. Überprüfen Sie die Verbindungsquelle, die Details und die Eigenschaften. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, wählen Sie für den entsprechenden Schritt im Assistenten die Option Bearbeiten aus. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Verbindung erstellen aus.

   Wählen Sie Create Connection (Verbindung erstellen) aus.

   Sie werden zur Seite Connectors zurückgeleitet und das Informationsbanner gibt die Verbindung an, die erstellt wurde. Sie können die Verbindung jetzt in Ihren AWS Glue Studio -Aufträgen verwenden.

Erstellen einer Kafka-Verbindung

Wenn Sie eine Kafka-Verbindung erstellen, wählen Sie Kafka im Dropdown-Menü und es werden zusätzliche zu konfigurierende Einstellungen angezeigt:

- Details zum Kafka-Cluster
- Authentifizierung
- Verschlüsselung
- Netzwerkoptionen

Konfigurieren der Details des Kafka-Clusters

1. Wählen Sie den Clusterstandort aus. Sie können zwischen einem von Amazon verwalteten Streaming für Apache Kafka (MSK)-Cluster oder einem vom Kunden verwalteten Apache Kafka-Cluster wählen. Weitere Informationen zu von Amazon verwaltetes Streaming für Apache Kafka finden Sie unter Von Amazon verwaltetes Streaming für Apache Kafka (MSK).

   > **Note**
   >
   > Amazon Managed Streaming für Apache Kafka unterstützt nur TLS- und SASL/SCRAM-SHA-512-Authentifizierungsmethoden.



2. Geben Sie den URLs für Ihre Kafka-Bootstrap-Server ein. Sie können mehrere eingeben, indem Sie jeden Server durch ein Komma trennen. Geben Sie die Portnummer am Ende der URL an, indem Sie `:<port number>` anfügen.

   Beispiel: `b-1.vpc-test-2.034a88o.kafka-us-east-1.amazonaws.com:9094`

Authentifizierungsmethode auswählen



AWS Glue unterstützt das SASL-Framework (Simple Authentication and Security Layer) für die Authentifizierung. Das SASL-Framework unterstützt verschiedene Authentifizierungsmechanismen und AWS Glue bietet die Protokolle SCRAM (Benutzername und Passwort), GSSAPI (Kerberos-Protokoll) und PLAIN (Benutzername und Passwort).

Wenn Sie eine Authentifizierungsmethode aus dem Dropdown-Menü auswählen, können die folgenden Client-Authentifizierungsmethoden ausgewählt werden:

- Keine – Keine Authentifizierung. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Verbindung zu Testzwecken herstellen.
- SASL/SCRAM-SHA-512 – Wenn Sie diese Authentifizierungsmethode wählen, können Sie Anmeldeinformationen zur Authentifizierung angeben. Es gibt zwei Optionen:
  - AWS Secrets Manager verwenden (empfohlen) — Wenn Sie diese Option wählen, können Sie Ihre Anmeldeinformationen in AWS Secrets Manager speichern und bei Bedarf AWS Glue auf die Informationen zugreifen. Geben Sie das Secret an, das die SSL- oder SASL-Authentifizierungsdaten speichert.



  - Geben Sie Benutzername und Passwort direkt an.
- SASL/GSSAPI (Kerberos) — Wenn Sie diese Option wählen, können Sie den Speicherort der Keytab-Datei und der Datei krb5.conf auswählen und den Kerberos-Prinzipalnamen und den Kerberos-Servicenamen eingeben. Die keytab-Datei und die krb5.conf-Datei müssen sich an einem Amazon-S3-Speicherort befinden. Da MSK SASL/GSSAPI noch nicht unterstützt, ist diese Option nur für vom Kunden verwaltete Apache-Kafka-Cluster verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter MIT Kerberos-Dokumentation: Keytab.
- SASL/PLAIN - Wählen Sie diese Authentifizierungsmethode, um die Anmeldeinformationen anzugeben. Es gibt zwei Optionen:
  - AWS Secrets Manager verwenden (empfohlen) — Wenn Sie diese Option wählen, können Sie Ihre Anmeldeinformationen in AWS Secrets Manager speichern und bei Bedarf AWS Glue auf die Informationen zugreifen. Geben Sie das Secret an, das die SSL- oder SASL-Authentifizierungsdaten speichert.

  - Geben Sie Benutzername und Passwort direkt an.
- SSL-Clientauthentifizierung – Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie den Standort des Kafka-Client-Keystores auswählen, indem Sie Amazon S3 durchsuchen. Optional können Sie das Kennwort für den Kafka-Client-Keystore und das Kafka-Client-Schlüsselkennwort eingeben.



Konfigurieren der Verschlüsselungs-Einstellungen

1. Wenn die Kafka-Verbindung eine SSL-Verbindung erfordert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Require SSL connection (SSL-Verbindung erforderlich). Beachten Sie, dass die Verbindung fehlschlägt, wenn keine Verbindung über SSL herstellen werden kann. SSL für die Verschlüsselung kann mit allen Authentifizierungsmethoden (SASL/SCRAM-SHA-512, SASL/GSSAPI, SASL/PLAINoder der SSL-Client-Authentifizierung) verwendet werden und ist optional.

   Wenn die Authentifizierungsmethode auf SSL-Client-Authentifizierungfestgelegt ist, wird diese Option automatisch ausgewählt und deaktiviert, um Änderungen zu verhindern.
2. (Optional). Wählen Sie den Speicherort des privaten Zertifikats der Zertifizierungsstelle (CA). Beachten Sie, dass sich der Speicherort der Zertifizierung an einem S3-Standort befinden muss. Wählen Sie Browse (Durchsuchen), um die Datei aus einem verbundenen S3-Bucket auszuwählen. Der Pfad muss im Format `s3://bucket/prefix/filename.pem` eingegeben werden. Er muss mit dem Dateinamen und der Erweiterung .pem enden.

3. Sie können die Validierung des Zertifikats einer Zertifizierungsstelle (CA) überspringen. Wählen Sie das Kontrollkästchen Skip validation of certificate from certificate authority (CA) (Validierung des Zertifikats der Zertifizierungsstelle (CA). Wenn dieses Kästchen nicht aktiviert ist, validiert AWS Glue Zertifikate für drei Algorithmen:

   - SHA256withRSA
   - SHA384withRSA
   - SHA512withRSA



(Optional) Netzwerkoptionen

Im Folgenden werden optionale Schritte zum Konfigurieren von VPC-, Subnetz- und Sicherheitsgruppen aufgeführt. Wenn Ihr AWS Glue Job auf Amazon EC2 EC2-Instances in einem Virtual Private Cloud (VPC) -Subnetz ausgeführt werden muss, müssen Sie zusätzliche VPC-spezifische Konfigurationsinformationen angeben.

1. Wählen Sie die VPC (Virtual Private Cloud) aus, die Ihre Datenquelle enthält.
2. Wählen Sie das Subnetz mit Ihrer VPC aus.
3. Wählen Sie eine oder mehrere Sicherheitsgruppen aus, um den Zugriff auf den Datenspeicher in Ihrem VPC-Subnetz zuzulassen. Sicherheitsgruppen sind mit der Ihrem Subnetz angefügten ENI verknüpft. Sie müssen mindestens eine Sicherheitsgruppe mit einer selbstreferenzierenden eingehenden Regel für alle TCP-Ports auswählen.



Erstellen von Aufträgen mit benutzerdefinierten Connectors

Sie können Connectors und Verbindungen sowohl für Datenquellenknoten als auch für Datenzielknoten in AWS Glue Studio erstellen.

Themen

- Erstellen von Aufträgen, die einen Connector für die Datenquelle verwenden
- Konfigurieren von Quelleneigenschaften für Knoten, die Connectors verwenden
- Konfigurieren von Zieleigenschaften für Knoten, die Connectors verwenden

Erstellen von Aufträgen, die einen Connector für die Datenquelle verwenden

Wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen, können Sie einen Connector für die Datenquelle und die Datenziele auswählen.

Aufträge erstellen, die Connectors für die Datenquelle oder das Datenziel verwenden

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Studio Konsole unter https://console.aws.amazon.com/gluestudio/.

2. Wählen Sie auf der Seite Connectors in der Ressourcenliste Your Connections (Ihre Verbindungen) die Verbindung aus, die Sie in Ihrem Auftrag verwenden möchten. Klicken Sie dann auf Create job (Auftrag erstellen).

   Alternativ können Sie in AWS Glue Studio auf der Seite Jobs (Aufträge) unter Create Job (Auftrag erstellen) die Option Source and target added to the graph (Quelle und Ziel zum Diagramm hinzugefügt) auswählen. In der Dropdown-Liste Source (Quelle) wählen Sie den benutzerdefinierten Connector aus, den Sie in Ihrem Auftrag verwenden möchten. Sie können auch einen Connector für Target (Ziel) auswählen.



3. Klicken Sie dann auf Create (Erstellen), um den visuellen Auftragseditor zu öffnen.
4. Konfigurieren Sie den Datenquellknoten, wie unter Konfigurieren von Quelleneigenschaften für Knoten, die Connectors verwenden beschrieben.
5. Fahren Sie mit der Erstellung Ihres ETL-Auftrags fort, indem Sie Transformationen, zusätzliche Datenspeicher und Datenziele hinzufügen, wie unter Starten von Visual-ETL-Aufträgen in AWS Glue Studio beschrieben.

6. Passen Sie die Umgebung der Auftragsausführung an, indem Sie Auftragseigenschaften konfigurieren, wie unter Ändern der Auftragseigenschaften beschrieben.
7. Speichern Sie den Auftrag und führen Sie ihn aus.

Konfigurieren von Quelleneigenschaften für Knoten, die Connectors verwenden

Nachdem Sie einen Auftrag erstellt haben, der einen Connector für die Datenquelle verwendet, zeigt der visuelle Auftragseditor ein Auftragsdiagramm mit einem Datenquellenknoten an, der für den Connector konfiguriert ist. Sie müssen die Datenquelleneigenschaften für diesen Knoten konfigurieren.

Eigenschaften für einen Datenquellenknoten konfigurieren, der einen Connector verwendet

1. Wählen Sie den Connector-Datenquellknoten im Auftragsdiagramm aus, oder fügen Sie einen neuen Knoten hinzu und wählen Sie den Connector für den Node type (Knotentyp) aus. Wählen Sie dann auf der rechten Seite im Bereich „Node Details“ (Knotendetails) die Registerkarte Data source properties (Datenquelleneigenschaften) aus, falls sie nicht bereits ausgewählt ist.



2. Wählen Sie auf der Registerkarte Data source properties (Datenquelleneigenschaften) die Verbindung aus, die Sie für diesen Auftrag verwenden möchten.

Geben Sie die zusätzlichen Informationen ein, die für jeden Verbindungstyp erforderlich sind:

JDBC

- Data source input type (Eingabetyp der Datenquelle): Geben Sie entweder einen Tabellennamen oder eine SQL-Abfrage als Datenquelle an. Abhängig vom gewählten Typ müssen Sie die folgenden zusätzlichen Informationen eingeben:
  - Table name (Tabellenname): Der Name der Tabelle in der Datenquelle. Wenn die Datenquelle den Begriff Tabelle nicht verwendet, geben Sie den Namen einer geeigneten Datenstruktur an, wie in den Informationen zur Verwendung des benutzerdefinierten Connectors angegeben (verfügbar unter AWS Marketplace).
  - Filter predicate (Filterprädikat): Eine Bedingungsklausel, die beim Lesen der Datenquelle verwendet werden soll, ähnelt einer `WHERE`-Klausel zum Abrufen einer Teilmenge der Daten.
  - Query code (Abfragecode): Geben Sie eine SQL-Abfrage ein, die zum Abrufen eines bestimmten Datensatzes aus der Datenquelle verwendet werden soll. Ein Beispiel für eine einfache SQL-Abfrage:

    ```
    SELECT column_list FROM
                              table_name WHERE where_clause
    ```

- Schema: Da AWS Glue Studio Informationen in der Verbindung gespeicherte Informationen verwendet, um auf die Datenquelle zuzugreifen, anstatt Metadateninformationen aus einer Data-Catalog-Tabelle abzurufen, müssen Sie die Schemametadaten für die Datenquelle bereitstellen. Klicken Sie auf Add schema (Schema hinzufügen), um den Schema-Editor zu öffnen.

  Anweisungen zur Verwendung des Schema-Editors finden Sie unter Bearbeiten des Schemas in einem benutzerdefinierten Transformationsknoten.
- Partition column (Partitionsspalte): (Optional) Sie können die Datenlesevorgänge partitionieren, indem Sie Werte für Partition column (Partitionsspalte), Lower bound (Untergrenze), Upper bound (Obergrenze) und Number of partitions (Anzahl der Partitionen) aus.

Die Werte für `lowerBound` und `upperBound` werden verwendet, um den Partitionsschritt zu bestimmen, nicht zum Filtern der Zeilen in der Tabelle. Alle Zeilen der Tabelle werden partitioniert und zurückgegeben.

> **Note**
>
> Die Spaltenpartitionierung fügt der Abfrage, die zum Lesen der Daten verwendet wird, eine zusätzliche Partitionierungsbedingung hinzu. Wenn Sie eine Abfrage anstelle eines Tabellennamens verwenden, sollten Sie überprüfen, ob die Abfrage mit der angegebenen Partitionierungsbedingung funktioniert. Zum Beispiel:
>
> - Wenn Ihr Abfrageformat `"SELECT col1 FROM table1"` lautet, dann testen Sie die Abfrage, indem Sie eine `WHERE`-Klausel am Ende der Abfrage stellen, die die Partitionsspalte verwendet.
> - Wenn Ihr Abfrageformat `"SELECT col1 FROM table1 WHERE col2=val"` lautet, dann testen Sie die Abfrage, indem Sie die `WHERE`-Klausel mit `AND` und einem Ausdruck erweitern, der die Partitionsspalte verwendet.

- Data type casting (Datentypumwandlung): Wenn die Datenquelle Datentypen verwendet, die in JDBC nicht verfügbar sind, geben Sie in diesem Abschnitt an, wie ein Datentyp aus der Datenquelle in JDBC-Datentypen konvertiert werden soll. Sie können bis zu 50 verschiedene Datentypkonvertierungen angeben. Alle Spalten in der Datenquelle, die denselben Datentyp verwenden, werden auf die gleiche Weise konvertiert.

  Wenn Sie beispielsweise über drei Spalten in der Datenquelle verfügen, die den Datentyp `Float` verwenden, und Sie angeben, dass der Datentyp `Float` in den JDBC–Datentyp `String` konvertiert werden soll, werden alle drei Spalten, die den Datentyp `Float` verwenden, in `String`-Datentypen konvertiert.

- Job bookmark keys (Schlüssel für Auftragslesezeichen): Auftragslesezeichen helfen AWS Glue bei der Pflege von Zustandsinformationen und verhindern die Wiederaufbereitung alter Daten. Geben Sie eine oder mehrere Spalten als Lesezeichenschlüssel an. AWS Glue Studio verwendet Lesezeichenschlüssel, um Daten zu verfolgen, die bereits während einer früheren Ausführung des ETL-Auftrags verarbeitet wurden. Alle Spalten, die Sie für benutzerdefinierte Lesezeichenschlüssel verwenden, müssen streng monoton erhöht oder verringert werden, aber Lücken sind zulässig.

Wenn Sie mehrere Lesezeichenschlüssel eingeben, werden diese zu einem einzigen zusammengesetzten Schlüssel zusammengefasst. Ein zusammengesetzter Schlüssel für Auftragslesezeichen sollte keine doppelten Spalten enthalten. Wenn Sie keine Lesezeichenschlüssel angeben, verwendet AWS Glue Studio standardmäßig den Primärschlüssel als Lesezeichenschlüssel, vorausgesetzt, dass der Primärschlüssel sequenziell erhöht oder verringert wird (ohne Lücken). Wenn die Tabelle keinen Primärschlüssel hat, aber die Eigenschaft „Job bookmark“ (Auftragslesezeichen) aktiviert ist, müssen Sie benutzerdefinierte Schlüssel für Auftragslesezeichen angeben. Andernfalls schlagen die Suche nach standardmäßig zu verwendenden Primärschlüsseln und die Auftragsausführung fehl.

- Job bookmark keys sorting order (Sortierreihenfolge der Schlüssel für Auftragslesezeichen): Wählen Sie aus, ob die Schlüsselwerte auf- oder absteigend sortiert werden.

Spark

- Schema: Da AWS Glue Studio Informationen in der Verbindung gespeicherte Informationen verwendet, um auf die Datenquelle zuzugreifen, anstatt Metadateninformationen aus einer Data-Catalog-Tabelle abzurufen, müssen Sie die Schemametadaten für die Datenquelle bereitstellen. Klicken Sie auf Add schema (Schema hinzufügen), um den Schema-Editor zu öffnen.

  Anweisungen zur Verwendung des Schema-Editors finden Sie unter Bearbeiten des Schemas in einem benutzerdefinierten Transformationsknoten.

- Connection options (Verbindungsoptionen): Geben Sie nach Bedarf weitere Schlüssel-Wert-Paare ein, um zusätzliche Verbindungsinformationen oder -optionen bereitzustellen. Sie können beispielsweise einen Datenbanknamen, einen Tabellennamen, einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben.

  Beispielsweise geben Sie für OpenSearch die folgenden Schlüssel-Wert-Paare ein, wie unter beschrieben: the section called “Tutorial: Den AWS Glue Connector für Elasticsearch verwenden”

  - `es.net.http.auth.user` : *`username`*
  - `es.net.http.auth.pass` : *`password`*
  - `es.nodes` : `https://`*`<Elasticsearch endpoint>`*

- `es.port` : `443`
- `path`: *`<Elasticsearch resource>`*
- `es.nodes.wan.only` : `true`

Ein Beispiel für die mindestens zu verwendenden Verbindungsoptionen finden Sie im Beispieltestskript MinimalSparkConnectorTest.scala on GitHub, das die Verbindungsoptionen zeigt, die Sie normalerweise in einer Verbindung bereitstellen würden.

Athena

- Table name (Tabellenname): Der Name der Tabelle in der Datenquelle. Wenn Sie einen Konnektor zum Lesen aus CloudWatch Athena-Logs verwenden, würden Sie den Tabellennamen `all_log_streams` eingeben.
- Athena schema name (Name des Athena-Schemas): Wählen Sie das Schema in Ihrer Athena-Datenquelle aus, das der Datenbank entspricht, die die Tabelle enthält. Wenn Sie einen Konnektor zum Lesen aus CloudWatch Athena-Logs verwenden, würden Sie einen Schemanamen eingeben, der dem ähnelt`/aws/glue/`*`name`*.
- Schema: Da AWS Glue Studio Informationen in der Verbindung gespeicherte Informationen verwendet, um auf die Datenquelle zuzugreifen, anstatt Metadateninformationen aus einer Data-Catalog-Tabelle abzurufen, müssen Sie die Schemametadaten für die Datenquelle bereitstellen. Klicken Sie auf Add schema (Schema hinzufügen), um den Schema-Editor zu öffnen.

  Anweisungen zur Verwendung des Schema-Editors finden Sie unter Bearbeiten des Schemas in einem benutzerdefinierten Transformationsknoten.
- Additional connection options (Zusätzliche Verbindungsoptionen): Geben Sie nach Bedarf weitere Schlüssel-Wert-Paare ein, um zusätzliche Verbindungsinformationen oder -optionen bereitzustellen.

Ein Beispiel finden Sie in der `README.md` Datei unter https://github.com/aws-samples/aws-glue-samples/tree/master/GlueCustomConnectors/development/Athena. In den Schritten in diesem Dokument zeigt der Beispiel-Code die minimal erforderlichen Verbindungsoptionen `tableName`, `schemaName` und `className` an. Im Code-Beispiel werden diese Optionen als Teil der Variable `optionsMap` spezifiziert, aber Sie können sie für Ihre Verbindung angeben und dann die Verbindung verwenden.

3. (Optional) Nachdem Sie die erforderlichen Informationen angegeben haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails das daraus resultierende Datenschema für die Datenquelle sehen. Das auf dieser Registerkarte angezeigte Schema wird von allen untergeordneten Knoten verwendet, die Sie dem Auftragsdiagramm hinzufügen.
4. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Datenquelleneigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des Datensatzes aus Ihrer Datenquelle. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

Konfigurieren von Zieleigenschaften für Knoten, die Connectors verwenden

Wenn Sie einen Connector für den Datenzieltyp verwenden, müssen Sie die Eigenschaften des Datenzielknotens konfigurieren.

Eigenschaften für einen Datenzielknoten konfigurieren, der einen Connector verwendet

1. Wählen Sie den Zielknoten der Connector-Daten im Auftragsdiagramm aus. Wählen Sie dann auf der rechten Seite im Bereich „Node Details“ (Knotendetails) die Registerkarte Data target properties (Datenzieleigenschaften) aus, falls sie nicht bereits ausgewählt ist.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Data target properties (Datenzieleigenschaften) die Verbindung für Schreibvorgänge im Ziel aus.

   Geben Sie die zusätzlichen Informationen ein, die für jeden Verbindungstyp erforderlich sind:

   JDBC

   - Connection (Verbindung): Wählen Sie die Verbindung aus, die Sie mit Ihrem Connector verwenden möchten. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung finden Sie unter Erstellen von Verbindungen für Connectors.
   - Table name (Tabellenname): Der Name der Tabelle im Datenziel. Wenn das Datenziel den Begriff Tabelle nicht verwendet, geben Sie den Namen einer geeigneten Datenstruktur an, wie in den Benutzerinformationen zur Verwendung des Konnektors angegeben (verfügbar unter AWS Marketplace).

- Batch size (Batchgröße) (Optional): Geben Sie die Anzahl der Zeilen oder Datensätze ein, die in einem einzigen Vorgang in die Zieltabelle eingefügt werden sollen. Der Standardwert lautet 1 000.

Spark

- Connection (Verbindung): Wählen Sie die Verbindung aus, die Sie mit Ihrem Connector verwenden möchten. Wenn Sie zuvor keine Verbindung erstellt haben, wählen Sie Create connection (Verbindung erstellen) aus. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung finden Sie unter Erstellen von Verbindungen für Connectors.
- Connection options (Verbindungsoptionen): Geben Sie nach Bedarf weitere Schlüssel-Wert-Paare ein, um zusätzliche Verbindungsinformationen oder -optionen bereitzustellen. Sie können einen Datenbanknamen, einen Tabellennamen, einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben.

  Beispielsweise geben Sie für OpenSearch die folgenden Schlüssel-Wert-Paare ein, wie unter beschrieben: the section called “Tutorial: Den AWS Glue Connector für Elasticsearch verwenden”

  - `es.net.http.auth.user` : *`username`*
  - `es.net.http.auth.pass` : *`password`*
  - `es.nodes` : `https://`*`<Elasticsearch endpoint>`*
  - `es.port` : `443`
  - `path`: *`<Elasticsearch resource>`*
  - `es.nodes.wan.only` : `true`

  Ein Beispiel für die mindestens zu verwendenden Verbindungsoptionen finden Sie im Beispieltestskript MinimalSparkConnectorTest.scala on GitHub, das die Verbindungsoptionen zeigt, die Sie normalerweise in einer Verbindung bereitstellen würden.

3. Nachdem Sie die erforderlichen Informationen angegeben haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails das daraus resultierende Datenschema für die Datenquelle sehen.

Verwalten von Connectors und Verbindungen

Sie verwenden die Seite Verbindungen in AWS Glue, um Ihre Konnektoren und Verbindungen zu verwalten.

Themen

- Anzeigen von Connector- und Verbindungsdetails
- Bearbeiten von Connectors und Verbindungen
- Löschen von Connectors und Verbindungen
- Kündigen eines Abonnements eines Connectors

Anzeigen von Connector- und Verbindungsdetails

Eine Zusammenfassung zu Ihren Connectors und Verbindungen finden Sie in den Ressourcentabellen Your connectors (Ihre Connectors) und Your connections (Ihre Verbindungen) auf der Seite Connectors. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Details anzuzeigen.

Anschluss- oder Verbindungsdetails anzeigen

1. Wählen Sie im Navigationsbereich in der AWS Glue Studio-Konsole Connectors aus.
2. Wählen Sie den Connector oder die Verbindung aus, für den bzw. die Sie detaillierte Informationen anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf Actions (Aktionen) und danach auf View details (Details anzeigen), um die Seite mit Details zu dem Connector bzw. der Verbindung zu öffnen.
4. Auf der Detailseite können Sie für den Connector bzw. die Verbindung Edit (Bearbeiten) oder Delete (Löschen) auswählen.

    - Bei Connectors können Sie mit Create Connection (Verbindung erstellen) eine neue Verbindung erstellen, die diesen Connector verwendet.
    - Bei Verbindungen können Sie mit Create job (Auftrag erstellen) einen Auftrag erstellen, der die Verbindung verwendet.

Bearbeiten von Connectors und Verbindungen

Auf der Seite Connectors können Sie in Ihren Connectors bzw. Verbindungen gespeicherten Informationen ändern.

Connectors oder Verbindungen bearbeiten

1. Wählen Sie im Navigationsbereich in der AWS Glue Studio-Konsole Connectors aus.
2. Wählen Sie den Connector/die Verbindung aus, den/die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie Actions und anschließend Bearbeiten.

   Sie können auch auf View details (Details anzeigen) klicken und auf der Seite mit Details zum Connector bzw. zur Verbindung Edit (Bearbeiten) auswählen.
4. Aktualisieren Sie die Informationen auf der Seite Edit connector (Connector bearbeiten) bzw. Edit connection (Verbindung bearbeiten) und klicken Sie auf Save (Speichern).

Löschen von Connectors und Verbindungen

Auf der Seite Connectors können Sie Connectors und Verbindungen löschen. Wenn Sie einen Connector löschen, sollten alle für ihn erstellten Verbindungen ebenfalls gelöscht werden.

So entfernen Sie Connectors aus AWS Glue Studio

1. Wählen Sie im Navigationsbereich in der AWS Glue Studio-Konsole Connectors aus.
2. Wählen Sie den Connector/die Verbindung aus, den/die Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie Actions (Aktionen) und anschließend Delete (Löschen) aus.

   Sie können auch auf View details (Details anzeigen) klicken und auf der Seite mit Details zum Connector bzw. zur Verbindung Delete (Löschen) auswählen.
4. Bestätigen Sie, dass Sie den Connector oder die Verbindung entfernen möchten, indem Sie **`Delete`** eingeben und dann Delete (Löschen) auswählen.

   Wenn Sie einen Connector löschen, werden alle für ihn erstellten Verbindungen ebenfalls gelöscht.

Aufträge, die eine gelöschte Verbindung verwenden, funktionieren nicht mehr. Sie können die Aufträge entweder bearbeiten, um einen anderen Datenspeicher zu verwenden, oder die Aufträge entfernen. Informationen zum Löschen von Aufträgen finden Sie unter Löschen von Aufträgen.

Wenn Sie einen Connector löschen, wird das Abonnement für den Connector in AWS Marketplace nicht gekündigt. Um ein Abonnement für einen gelöschten Connector zu entfernen, folgen Sie den Anweisungen unterKündigen eines Abonnements eines Connectors.

Kündigen eines Abonnements eines Connectors

Nachdem Sie die Verbindungen und den Connector von gelöscht habenAWS Glue Studio, können Sie Ihr Abonnement kündigen, AWS Marketplace wenn Sie den Connector nicht mehr benötigen.

> **Note**
>
> Wenn Sie Ihr Abonnement für einen Connector kündigen, wird der Connector oder die Verbindung nicht von Ihrem Konto entfernt. Alle Aufträge, die den Connector und die zugehörigen Verbindungen verwenden, können den Connector nicht mehr verwenden und schlagen fehl.
> Bevor Sie einen Connector abbestellen oder erneut abonnieren AWS Marketplace, sollten Sie die vorhandenen Verbindungen und Connectoren löschen, die mit diesem AWS Marketplace Produkt verknüpft sind.

Um sich von einem Connector abzumelden, finden Sie unter AWS Marketplace

1. Melden Sie sich bei der AWS Marketplace Konsole unter https://console.aws.amazon.com/marketplace an.
2. Wählen Sie Manage subscriptions (Abonnements verwalten).
3. Klicken Sie auf der Seite Manage subscriptions (Abonnements verwalten) auf Manage (Verwalten) neben dem Connector, dessen Abonnement Sie kündigen möchten.
4. Wählen Sie anschließend Actions (Aktionen) und Cancel Subscription (Abonnement kündigen) aus.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass ausgeführte Instances auf Ihrem Konto abgerechnet werden, und wählen Sie dann Yes, cancel subscription (Ja, Abonnement kündigen) aus.

Entwickeln von benutzerdefinierten Connectors

Sie können den Code schreiben, der Daten aus dem Datenspeicher liest oder in den Datenspeicher schreibt und für die Verwendung mit AWS Glue Studio-Aufträgen formatiert. Sie können Connectors für Spark, Athena und JDBC-Datenspeicher erstellen. Der auf veröffentlichte Beispielcode GitHub bietet einen Überblick über die grundlegenden Schnittstellen, die Sie implementieren müssen.

Sie benötigen eine lokale Entwicklungsumgebung, um Ihren Connector-Code zu erstellen. Sie können eine beliebige IDE oder sogar nur einen Befehlszeileneditor verwenden, um Ihren Connector zu schreiben. Beispiele für Entwicklungsumgebungen:

- Eine lokale Scala-Umgebung mit einer lokalen AWS Glue-ETL-Maven-Bibliothek, wie unter Lokale Entwicklung mit Scala im AWS Glue -Entwicklerhandbuch beschrieben.
- IntelliJ IDE, indem Sie die IDE von herunterladen. https://www.jetbrains.com/idea/

Themen

- Entwickeln von Spark-Connectors
- Entwickeln von Athena-Connectors
- Entwickeln von JDBC-Connectors
- Beispiele für die Verwendung von benutzerdefinierten Connectors mit AWS Glue Studio
- AWS GlueEntwicklung von Konnektoren für AWS Marketplace

Entwickeln von Spark-Connectors

Sie können mit Spark DataSource API V2 (Spark 2.4) einen Spark-Konnektor zum Lesen von Daten erstellen.

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Spark-Connector wie folgt

Folgen Sie den Schritten in der AWS Glue GitHub Beispielbibliothek für die Entwicklung von Spark-Konnektoren, die sich unter https://github.com/aws-samples/aws-glue-samplestree/master/GlueCustomConnectors/development/Spark/README/.md befindet.

Entwickeln von Athena-Connectors

Sie können einen Athena-Connector erstellen, der von AWS Glue und AWS Glue Studio zur Abfrage einer benutzerdefinierten Datenquelle verwendet wird.

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Athena-Connector wie folgt

Folgen Sie den Schritten in der AWS Glue GitHub Beispielbibliothek für die Entwicklung von Athena-Konnektoren, die sich unter https://github.com/aws-samples/aws-glue-samples/tree/master/GlueCustomConnectors/development/Athenabefindet.

Entwickeln von JDBC-Connectors

Sie können einen Connector erstellen, der JDBC verwendet, um auf Ihre Datenspeicher zuzugreifen.

Einen benutzerdefinierten JDBC-Connector erstellen

1. Installieren Sie die AWS Glue-Spark-Laufzeitbibliotheken in Ihrer lokalen Entwicklungsumgebung. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue GitHub Beispielbibliothek unter https://github.com/aws-samples/aws-glue-samplestree/master/GlueCustomConnectors/development/GlueSparkRuntime/README/.md.
2. Implementieren Sie den JDBC-Treiber, der für das Abrufen der Daten aus der Datenquelle verantwortlich ist. Weitere Informationen finden Sie in der Java-Dokumentation für Java SE 8.

   Erstellen Sie einen Einstiegspunkt in Ihrem Code, den AWS Glue Studio verwendet, um Ihren Connector zu finden. Das Feld Class name (Klassenname) sollte der vollständige Pfad Ihres JDBC-Treibers sein.
3. Verwenden Sie die `GlueContext`-API, um Daten mit dem Connector zu lesen. Benutzer können weitere Eingabeoptionen in der AWS Glue Studio-Konsole hinzufügen, um gegebenenfalls die Verbindung zur Datenquelle zu konfigurieren. Ein Codebeispiel, das zeigt, wie mit einem benutzerdefinierten JDBC-Connector aus einer JDBC-Datenbank gelesen und in eine JDBC-Datenbank geschrieben wird, finden Sie unter Custom- und ConnectionType-Werte. AWS Marketplace

Beispiele für die Verwendung von benutzerdefinierten Connectors mit AWS Glue Studio

Beispiele für die Verwendung von benutzerdefinierten Connectors finden Sie in den folgenden Blogs:

- Entwickeln, Testen und Bereitstellen benutzerdefinierter Connectors für Ihre Datenspeicher mit AWS Glue
- Apache Hudi: Schreiben in Apache Hudi-Tabellen mithilfe des benutzerdefinierten AWS Glue-Connectors
- Google BigQuery: Migrieren von Daten von Google BigQuery zu Amazon S3 mithilfe AWS Glue benutzerdefinierter Konnektoren
- Snowflake (JDBC): Durchführen von Datentransformationen mithilfe von Snowflake und AWS Glue
- SingleStore: Aufbau von schnellem ETL mit SingleStore und AWS Glue

- Salesforce: Investieren Sie Salesforce-Daten mithilfe des benutzerdefinierten CData JDBC-Connectors in Amazon S3 mit - AWS Glue
- MongoDB: Erstellen von AWS Glue Spark-ETL-Aufträgen mithilfe von Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität) und MongoDB
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS): Erstellen Sie AWS Glue Spark-ETL-Jobs, indem Sie Ihre eigenen JDBC-Treiber für Amazon RDS mitbringen
- MySQL (JDBC): https://github.com/aws-samples/aws-glue-samples/.scala blob/master/GlueCustomConnectors/development/Spark/SparkConnectorMySQL

AWS GlueEntwicklung von Konnektoren für AWS Marketplace

Als AWS Partner können Sie benutzerdefinierte Konnektoren erstellen und diese hochladen, AWS Marketplace um sie an AWS Glue Kunden zu verkaufen.

Der Prozess zum Entwickeln des Connector-Codes ist der gleiche wie für benutzerdefinierte Connectors, aber der Prozess zum Hochladen und Überprüfen des Connector-Codes ist umfassender. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen unter Konnektoren erstellen für AWS Marketplace auf der GitHub Website.

Einschränkungen für die Verwendung von Connectors und Verbindungen in AWS Glue Studio

Wenn Sie benutzerdefinierte Konnektoren oder Konnektoren von verwenden AWS Marketplace, beachten Sie die folgenden Einschränkungen:

- Die testConnection-API wird bei Verbindungen, die für benutzerdefinierte Connectors erstellt wurden, nicht unterstützt.
- Die Passwortverschlüsselung der Data-Catalog-Verbindung wird von benutzerdefinierten Connectors nicht unterstützt.
- Sie können keine Auftragslesezeichen verwenden, wenn Sie ein Filterprädikat für einen Datenquellenknoten angeben, der einen JDBC-Connector verwendet.
- Das Erstellen einer Marketplace-Verbindung wird außerhalb der AWS Glue Studio Benutzeroberfläche nicht unterstützt.

Testen einer AWS Glue-Verbindung

Bevor Sie eine Verbindung in einem ETL-Auftrag verwenden, empfiehlt es sich, die AWS Glue-Verbindung mithilfe der AWS Glue-Konsole zu testen. AWS Glue verwendet die Parameter in Ihrer Verbindung, um zu bestätigen, dass es auf Ihren Datenspeicher zugreifen kann, und meldet etwaige Fehler. Weitere Informationen zu AWS Glue-Verbindungen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

So testen Sie eine AWS Glue-Verbindung

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Data Catalog die Option Verbindungen aus. Sie können im Navigationsbereich auch Datenverbindungen oberhalb von Data Catalog auswählen.
3. Aktivieren Sie unter Verbindungen das Kontrollkästchen neben der gewünschten Verbindung und wählen Sie dann Aktionen aus. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Verbindung testen aus.
4. Wählen Sie im Dialogfeld Verbindung testen eine Rolle aus, oder wählen Sie IAM-Rolle erstellen, um zur AWS Identity and Access Management (IAM-) Konsole zu wechseln und eine neue Rolle zu erstellen. Die Rolle muss über Berechtigungen für den Datenspeicher verfügen.
5. Wählen Sie Bestätigen aus.

   Der Test beginnt und kann einige Minuten dauern. Wenn der Test fehlschlägt, wählen Sie Fehlerbehebung, um die Schritte zur Behebung des Problems anzuzeigen.
6. Wählen Sie Logs aus, um die Logs einzusehen. CloudWatch Sie müssen über die erforderlichen IAM-Berechtigungen zum Anzeigen der Protokolle verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Verwaltete (vordefinierte) Richtlinien für CloudWatch Protokolle im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

Konfiguration von AWS Anrufen für die Weiterleitung über Ihre VPC

Mit dem speziellen Jobparameter `disable-proxy-v2` können Sie Ihre Anrufe an Dienste wie Amazon S3 und AWS Glue über Ihre VPC weiterleiten. CloudWatch AWS Glue Verwendet standardmäßig einen lokalen Proxy, um Traffic über die AWS Glue VPC zu senden, um Skripte und Bibliotheken von Amazon S3 herunterzuladen, Anfragen zur Veröffentlichung von Protokollen und Metriken an zu senden und Anfragen AWS Glue für den Zugriff auf Datenkataloge zu senden.

CloudWatch Dieser Proxy ermöglicht es, dass der Job normal funktioniert, auch wenn Ihre VPC keine richtige Route zu anderen AWS Diensten wie Amazon S3 CloudWatch, und AWS Glue konfiguriert. AWS Glue bietet jetzt einen Parameter, mit dem Sie dieses Verhalten ausschalten können. Weitere Informationen finden Sie unter Job-Parameter verwendet von AWS Glue. AWS Glue wird weiterhin den lokalen Proxy für die Veröffentlichung von CloudWatch Protokollen Ihrer AWS Glue Jobs verwenden.

> **Note**
>
> - Diese Funktion wird für AWS Glue Jobs mit AWS Glue Version 2.0 und höher unterstützt. Wenn Sie dieses Feature verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass für Ihre VPC eine Route zu Amazon S3 über einen NAT- oder Service-VPC-Endpunkt konfiguriert ist.
> - Der veraltete Auftrags-Parameter `disable-proxy` leitet Ihre Anrufe nur an Amazon S3 weiter, um Skripte und Bibliotheken über Ihre VPC herunterzuladen. Es wird empfohlen, stattdessen den neuen `disable-proxy-v2`-Parameter zu verwenden.

Beispielverwendung

Erstellen Sie einen AWS Glue Job mit`disable-proxy-v2`:

```
aws glue create-job \
    --name no-proxy-job \
    --role GlueDefaultRole \
    --command "Name=glueetl,ScriptLocation=s3://my-bucket/glue-script.py" \
    --connections Connections="traffic-monitored-connection" \
    --default-arguments '{"--disable-proxy-v2" : "true"}'
```

Herstellen einer Verbindung mit einem JDBC-Datenspeicher in einer VPC

Typischerweise erstellen Sie diese Ressourcen innerhalb von Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), so dass sie nicht über das öffentliche Internet zugänglich sind. Standardmäßig AWS Glue kann nicht auf Ressourcen innerhalb einer VPC zugegriffen werden. Um den Zugriff auf Ressourcen innerhalb Ihrer VPC AWS Glue zu ermöglichen, müssen Sie zusätzliche VPC-spezifische Konfigurationsinformationen angeben, die das IDs VPC-Subnetz und die Sicherheitsgruppe umfassen. IDs AWS Glue verwendet diese Informationen, um elastische Netzwerkschnittstellen

einzurichten, die es Ihrer Funktion ermöglichen, eine sichere Verbindung zu anderen Ressourcen in Ihrer privaten VPC herzustellen.

Wenn Sie einen VPC-Endpunkt verwenden, fügen Sie ihn zu Ihrer Routing-Tabelle hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts für AWS Glue und Voraussetzungen.

Wenn Sie die Verschlüsselung in Data Catalog verwenden, erstellen Sie den Endpunkt der Benutzeroberfläche von KMS und fügen ihn zu Ihrer Routing-Tabelle hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines VPC-Endpunkts für AWS KMS.

Zugriff auf VPC-Daten über Elastic Network-Schnittstellen

Wenn eine AWS Glue Verbindung zu einem JDBC-Datenspeicher in einer VPC hergestellt AWS Glue wird, wird in Ihrem Konto eine elastic network interface (mit dem Präfix`Glue_`) für den Zugriff auf Ihre VPC-Daten erstellt. Sie können diese Netzwerkschnittstelle nicht löschen, solange sie angeschlossen ist. AWS Glue Ordnet im Rahmen der Erstellung der elastic network interface eine oder mehrere Sicherheitsgruppen zu. AWS Glue Um die Erstellung der Netzwerkschnittstelle AWS Glue zu ermöglichen, müssen Sicherheitsgruppen, die der Ressource zugeordnet sind, eingehenden Zugriff mit einer Quellregel zulassen. Diese Regel enthält eine Sicherheitsgruppe, die mit der Ressource verknüpft ist. Dies bietet der Elastic Network-Schnittstelle Zugriff auf Ihren Datenspeicher mit der gleichen Sicherheitsgruppe.

Um die Kommunikation mit ihren Komponenten AWS Glue zu ermöglichen, geben Sie eine Sicherheitsgruppe mit einer selbstreferenzierenden Regel für eingehenden Datenverkehr für alle TCP-Ports an. Durch Erstellen einer selbstreferenzierenden Regel können Sie die Quelle auf die gleiche Sicherheitsgruppe in der VPC beschränken und vermeiden, dass sie für alle Netzwerke geöffnet wird. Die Standardsicherheitsgruppe für Ihre VPC verfügt möglicherweise bereits über eine selbstreferenzierende eingehende Regel für `ALL Traffic`.

Sie können Regeln in der Amazon VPC-Konsole erstellen. Um die Regeleinstellungen über die AWS-Managementkonsole zu aktualisieren, navigieren Sie zur VPC-Konsole (https://console.aws.amazon.com/vpc/) und wählen Sie die entsprechende Sicherheitsgruppe aus. Geben Sie die eingehende Regel für `ALL TCP` an, damit sie als Quelle denselben Sicherheitsgruppennamen hat. Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppenregeln finden Sie unter Sicherheitsgruppen für Ihre VPC.

Jeder elastic network interface wird eine private IP-Adresse aus dem IP-Adressbereich in den von Ihnen angegebenen Subnetzen zugewiesen. Der Netzwerkschnittstelle sind keine öffentlichen IP-

Adressen zugewiesen. AWS Glue erfordert Internetzugang (z. B. für den Zugriff auf AWS Dienste, die keine VPC-Endpunkte haben). Sie können eine NAT-Instance (Network Address Translation) in Ihrer VPC erstellen oder das NAT-Gateway von Amazon VPC verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter NAT-Gateways im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch. Sie können nicht direkt ein Internet-Gateway als Route in Ihrer Subnetzroutentabelle verwenden, das an Ihre VPC angefügt ist, da dafür die Netzwerkschnittstelle über öffentliche IP-Adressen verfügen muss.

Die VPC-Netzwerkattribute `enableDnsHostnames` und `enableDnsSupport` müssen auf "true" gesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von DNS in Ihrer VPC.

> **Important**
>
> Platzieren Sie Ihren Datenspeicher nicht in einem öffentlichen Subnetz oder in einem privaten Subnetz, das keinen Internetzugang hat. Binden Sie sie stattdessen ausschließlich an private Subnetze an, die über eine NAT-Instance oder ein Amazon-VPC-NAT-Gateway auf das Internet zugreifen.

Eigenschaften der Elastic Network-Schnittstelle

Um die Elastic Network-Schnittstelle zu erstellen, müssen Sie die folgenden Eigenschaften angeben:

VPC

Der Name der VPC, die Ihren Datenspeicher enthält.

Subnetz

Das Subnetz in der VPC, die den Datenspeicher enthält.

Sicherheitsgruppen

Die Sicherheitsgruppen, die mit dem Datenspeicher verknüpft sind. AWS Glue ordnet diese Sicherheitsgruppen der Elastic Network-Schnittstelle zu, die mit Ihrem VPC-Subnetz verbunden ist. Damit AWS Glue -Komponenten kommunizieren können und den Zugriff von anderen Netzwerken verhindern, muss mindestens eine ausgewählte Sicherheitsgruppe eine selbstreferenzierende Regel für eingehenden Datenverkehr für alle TCP-Ports angeben.

Weitere Informationen zur Verwaltung einer VPC mit Amazon Redshift finden Sie im Artikel zum Verwalten von Clustern in einer Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

Weitere Informationen zum Verwalten einer VPC mit Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) finden Sie unter Working with an Amazon RDS DB Instance in a VPC (Arbeiten mit einer Amazon-RDS-DB-Instance in einer VPC).

Verwenden einer MongoDB- oder MongoDB-Atlas-Verbindung

Nachdem Sie eine Verbindung für MongoDB oder MongoDB Atlas erstellt haben, können Sie diese Verbindung in Ihrem ETL-Auftrag verwenden. Sie erstellen eine Tabelle in der AWS Glue Data Catalog und geben die MongoDB- oder MongoDB-Atlas-Verbindung für das `connection` Attribut der Tabelle an.

AWS Glue speichert Ihre Verbindung `url` und Ihre Anmeldeinformationen in der MongoDB-Verbindung. Verbindungs-URI-Formate sind wie folgt:

- Für MongoDB: mongodb://host:port/database. Der Host kann ein Hostname, eine IP-Adresse oder ein UNIX-Domain-Socket sein. Wenn die Verbindungszeichenfolge keinen Port angibt, wird der standardmäßige MongoDB-Port 27017 verwendet.
- Für MongoDB Atlas: mongodb+srv://server.example.com/database. Der Host kann ein Hostname sein, der im Folgenden einem DNS-SRV-Eintrag entspricht. Das SRV-Format benötigt keinen Port und verwendet den standardmäßigen MongoDB-Port 27017.

Darüber hinaus können Sie Optionen in Ihrem Auftragsskript angeben. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “MongoDB-Verbindung”.

Crawling eines Amazon-S3-Datenspeichers mit einem VPC-Endpunkt

Zu Sicherheits-, Überwachungs- oder Kontrollzwecken möchten Sie möglicherweise, dass auf Ihren Amazon-S3-Datenspeicher oder Ihre Amazon-S3-gestützte Datenkatalog-Tabelle nur über eine Amazon-Virtual-Private-Cloud(Amazon VPC)-Umgebung zugegriffen wird. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie eine Verbindung zum Amazon-S3-Datenspeicher oder zur Amazon-S3-gestützten Datenkatalog-Tabelle in einem VPC-Endpunkt mithilfe der `Network`-Verbindung herstellen.

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um einen Crawler im Datenspeicher auszuführen:

- the section called “Voraussetzungen”

- the section called “Herstellen der Verbindung zu Amazon S3”
- the section called “Testen der Verbindung zu Amazon S3”
- the section called “Erstellen eines Crawlers für einen Amazon-S3-Datenspeicher”
- the section called “Ausführen eines Crawlers”

Voraussetzungen

Überprüfen Sie, ob Sie diese Voraussetzungen für die Einrichtung Ihres Amazon-S3-Datenspeichers oder Ihrer Amazon-S3-gestützten Datenkatalog-Tabelle für den Zugriff über eine Amazon-Virtual-Private-Cloud(Amazon VPC)-Umgebung erfüllt haben.

- Eine konfigurierte VPC. Zum Beispiel: vpc-01685961063b0d84b. Weitere Informationen finden Sie unter Getting started with Amazon VPC (Erste Schritte mit Amazon VPC) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.
- Ein Amazon-S3-Endpunkt, der an die VPC angeschlossen ist. Zum Beispiel: vpc-01685961063b0d84b. Weitere Informationen finden Sie unter Endpoints for Amazon S3 (Endpunkte für Amazon S3) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.



- Ein Routeneintrag, der auf den VPC-Endpunkt verweist. Zum Beispiel vpce-0ec5da4d265227786 in der Routing-Tabelle, die vom VPC-Endpunkt verwendet wird (vpce-0ec5da4d265227786).



- Eine Netzwerk-ACL, die an die VPC angeschlossen ist, erlaubt den Datenverkehr.
- Eine an die VPC angeschlossene Sicherheitsgruppe erlaubt den Datenverkehr.

Herstellen der Verbindung zu Amazon S3

Typischerweise erstellen Sie diese Ressourcen innerhalb von Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), so dass sie nicht über das öffentliche Internet zugänglich sind. Standardmäßig AWS Glue kann nicht auf Ressourcen innerhalb einer VPC zugegriffen werden. Um den Zugriff auf Ressourcen innerhalb Ihrer VPC AWS Glue zu ermöglichen, müssen Sie zusätzliche VPC-spezifische Konfigurationsinformationen angeben, die das IDs VPC-Subnetz und die Sicherheitsgruppe umfassen. IDs Um eine `Network`-Verbindung herzustellen, benötigen Sie folgende Informationen:

- EINE VPC-ID
- Ein Subnetz innerhalb der VPC
- Eine Sicherheitsgruppen-ID

Eine `Network`-Verbindung einrichten:

1. Wählen Sie im Navigationsbereich der AWS Glue -Konsole Add connection (Verbindung hinzufügen) aus.
2. Geben Sie den Verbindungsnamen ein und wählen Sie Network (Netzwerk) als Verbindungstyp. Wählen Sie Next (Weiter).



3. Konfigurieren Sie die VPC -, Subnetz- und Sicherheitsgruppeninformationen.
   - VPC: Wählen Sie den Namen der VPC aus, der Ihren Datenspeicher enthält.
   - Subnetz: Wählen Sie das Subnetz in Ihrer VPC aus.
   - Sicherheitsgruppen: Wählen Sie eine oder mehrere Sicherheitsgruppen aus, die den Zugriff auf den Datenspeicher in Ihrer VPC ermöglichen.



4. Wählen Sie Weiter aus.
5. Überprüfen Sie die Verbindungsinformationen und wählen Sie Finish (Beenden) aus.



Testen der Verbindung zu Amazon S3

Sobald Sie Ihre `Network`-Verbindung erstellt haben, können Sie die Konnektivität zu Ihrem Amazon-S3-Datenspeicher in einem VPC-Endpunkt testen.

Beim Testen einer Verbindung können folgende Fehler auftreten:

- INTERNET-VERBINDUNGSFEHLER: zeigt ein Problem mit der Internetverbindung an
- UNGÜLTIGER BUCKET FEHLER: deutet auf ein Problem mit dem Amazon S3 Bucket hin
- S3 VERBINDUNGSFEHLER: zeigt einen Fehler bei der Verbindung zu Amazon S3 an
- UNGÜLTIGER VERBINDUNGSTYP: weist darauf hin, dass der Verbindungstyp nicht den erwarteten Wert hat, `NETWORK`
- UNGÜLTIGER VERBINDUNGSTESTTYP: weist auf ein Problem mit dem Typ des Netzwerkverbindungstests hin
- INVALID TARGET: weist darauf hin, dass der Amazon S3 Bucket nicht richtig angegeben wurde

So testen Sie eine `Network`-Verbindung:

1. Wählen Sie die Netzwerkverbindung in der AWS Glue -Konsole aus.
2. Wählen Sie Test connection (Verbindung testen) aus.
3. Wählen Sie die IAM-Rolle aus, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, und geben Sie einen Amazon S3 Bucket an.

4. Wählen Sie zum Starten des Tests Test connection (Verbindung testen) aus. Es kann einige Augenblicke dauern, um das Ergebnis zu zeigen.



Wenn Ihnen ein Fehler angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Die richtigen Berechtigungen werden für die ausgewählte Rolle bereitgestellt.
- Der richtige Amazon S3 Bucket wird bereitgestellt.
- Die Sicherheitsgruppen und die Netzwerk-ACL ermöglichen den erforderlichen eingehenden und ausgehenden Datenverkehr.
- Die angegebene VPC ist mit einem Amazon-S3-VPC-Endpunkt verbunden.

Sobald Sie die Verbindung erfolgreich getestet haben, können Sie einen Crawler erstellen.

Erstellen eines Crawlers für einen Amazon-S3-Datenspeicher

Jetzt können Sie einen Crawler erstellen, der die `Network`-Verbindung angibt, die Sie erstellt haben. Weitere Informationen zum Erstellen eines Crawlers finden Sie unter Konfigurieren eines Crawlers.

1. Wählen Sie zunächst im Navigationsbereich der Konsole Crawlers aus. AWS Glue

2. Wählen Sie Add crawler (Crawler hinzufügen).
3. Geben Sie dem Crawler einen Namen und klicken Sie auf Next (Weiter).
4. Wählen Sie bei der Aufforderung zur Datenquelle S3 aus und geben Sie das Präfix für den Amazon S3 Bucket und die Verbindung an, die Sie zuvor erstellt haben.



5. Fügen Sie ggf. einen anderen Datenspeicher auf derselben Netzwerkverbindung hinzu.
6. Wählen Sie die IAM-Rolle aus. Die IAM-Rolle muss den Zugriff auf den AWS Glue -Service und den Amazon S3 Bucket gestatten. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Konfigurieren eines Crawlers”.



7. Definieren Sie den Zeitplan für den Crawler.

8. Wählen Sie eine vorhandene Datenbank im Data Catalog aus oder erstellen Sie einen neuen Datenbankeintrag.



9. Beenden Sie die verbleibende Einrichtung.

Erstellen eines Crawlers für Amazon-S3-unterstützte Datenkatalog-Tabellen

Sie können jetzt einen Crawler erstellen, der die von Ihnen erstellte `Network`-Verbindung und einen Katalogquelltyp angibt. Weitere Informationen zum Erstellen eines Crawlers finden Sie unter Konfigurieren eines Crawlers.

1. Wählen Sie zunächst im Navigationsbereich der Konsole Crawlers aus. AWS Glue
2. Wählen Sie Add crawler (Crawler hinzufügen).
3. Geben Sie dem Crawler einen Namen und klicken Sie auf Next (Weiter).
4. Wenn Sie nach dem Crawler-Quellentyp gefragt werden, wählen Sie Bestehende Katalogtabellen, und geben Sie die vorhandenen Katalogtabellen an, die aus der Liste der verfügbaren Tabellen gecrawlt werden sollen.



5. Wählen Sie die IAM-Rolle aus. Die IAM-Rolle muss den Zugriff auf den AWS Glue -Service und den Amazon S3 Bucket gestatten. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Konfigurieren eines Crawlers”.
6. Definieren Sie den Zeitplan für den Crawler.
7. Wählen Sie eine vorhandene Datenbank im Data Catalog aus oder erstellen Sie einen neuen Datenbankeintrag.
8. Beenden Sie die verbleibende Einrichtung und überprüfen Sie Ihre Schritte.



Ausführen eines Crawlers

Führen Sie Ihren Crawler aus.



Fehlerbehebung

Informationen zur Fehlerbehebung in Bezug auf Amazon S3 Buckets mit einem VPC Gateway finden Sie unter Why can't I connect to an S3 bucket using a gateway VPC endpoint? (Warum kann ich keine Verbindung zu einem S3 Bucket unter Verwendung eines Gateway-VPC-Endpunkts herstellen?)

Arbeiten mit AWS Lake Formation-geschützten Daten

Vollständiger Tabellenzugriff

AWS Glue unterstützt Full Table Access (FTA) für AWS Lake Formation-geschützte Tabellen. Dadurch können Ihre ETL-Aufträge Daten mit vollständigen Tabellenberechtigungen lesen und schreiben.

Voraussetzungen

- Entsprechende IAM-Rollen und -Berechtigungen
- AWS Lake Formation für Ihren Datenkatalog konfiguriert
- Kompatible Tabellentypen (Hive oder Iceberg)

Wesentliche Überlegungen

Erforderliche Berechtigungen

- `lakeformation:GetDataAccess`-IAM-Berechtigung
- AWS Lake Formation Tabellenberechtigungen
- Zugriffsberechtigungen für Amazon-S3-Buckets

Unterstützte Tabellentypen

- Hive-Tabellen

- Iceberg-Tabellen

Einschränkungen

- Nicht kompatibel mit Spark Streaming
- Kann nicht gleichzeitig mit differenzierter Zugriffskontrolle verwendet werden
- Unterstützt keine Delta- oder Hudi-Tabellen

Bewährte Methoden

1. Vor der Auftragsausführung sicherstellen, dass IAM-Rollen ordnungsgemäß konfiguriert sind
2. Zugriffsberechtigungen in einer Entwicklungsumgebung testen
3. Protokolle zur Auftragsausführung auf Probleme im Zusammenhang mit Berechtigungen überwachen
4. Für eine klare Dokumentation der Zugriffsmuster sorgen

Fehlerbehebung

Häufige Probleme sind unter anderem:

- Fehlende IAM-Berechtigungen
- Falsche AWS Lake Formation Konfiguration
- Kompatibilitätsprobleme von Tabellentypen

Vollständige Anweisungen zur Einrichtung und Konfigurationsdetails finden Sie unter Verwendung AWS Lake Formation mit vollständigem Tabellenzugriff.

Beheben von Problemen mit Verbindungen in AWS Glue

Wenn ein AWS Glue Crawler oder ein Job Verbindungseigenschaften verwendet, um auf einen Datenspeicher zuzugreifen, können Fehler auftreten, wenn Sie versuchen, eine Verbindung herzustellen. AWS Glueverwendet private IP-Adressen im Subnetz, wenn elastische Netzwerkschnittstellen in Ihrer angegebenen Virtual Private Cloud (VPC) und dem Subnetz erstellt werden. In der -Verbindung angegebene Sicherheitsgruppen werden auf die einzelnen Elastic

Network-Schnittstellen angewendet. Überprüfen Sie, ob Sicherheitsgruppen den ausgehenden Zugriff zulassen und ob sie Verbindungen zum Datenbank-Cluster zulassen.

Darüber hinaus erfordert Apache Spark bidirektionale Verbindungen zwischen Treiber und Executor-Knoten. Eine der Sicherheitsgruppen muss Regeln für eingehenden Datenverkehr auf allen TCP-Ports zulassen. Sie können verhindern, dass sie der Welt offen steht, indem Sie die Quelle der Sicherheitsgruppe mit einer selbstreferenzierenden Sicherheitsgruppe auf sich selbst beschränken.

Hier finden Sie einige typische Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Verbindungsprobleme zu beheben:

- Prüfen Sie die Port-Adresse Ihrer Verbindung.
- Überprüfen Sie den Benutzernamen und die Passwort-Zeichenfolge in Ihrer Verbindung oder Ihrem Secret.
- Überprüfen Sie bei einem JDBC-Datenspeicher, ob dieser eingehende Verbindungen zulässt.
- Überprüfen Sie, ob innerhalb Ihrer VPC auf Ihren Datenspeicher zugegriffen werden kann.
- Wenn Sie Ihre Verbindungsdaten mit speichern, stellen Sie sicher AWS Secrets Manager, dass Ihre IAM-Rolle für die Zugriffsberechtigung auf Ihr AWS Glue Geheimnis berechtigt ist. Weitere Beispiele finden Sie unter Beispiel: Berechtigung zum Abrufen von Secret-Werten im AWS Secrets Manager -Benutzerhandbuch. Abhängig von Ihrer Netzwerkkonfiguration müssen Sie möglicherweise auch einen VPC-Endpunkt erstellen, um eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und dem Secrets Manager herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines AWS Secrets Manager VPC-Endpunkts.

Tutorial: Den AWS Glue Connector für Elasticsearch verwenden

Elasticsearch ist ein häufig verwendetes Open-Source-Such- und Analysemodul für die Protokollanalyse, Echtzeitüberwachung von Anwendungen, Clickstream-Analyse und ähnliche Anwendungsfälle. Sie können ihn OpenSearch als Datenspeicher für Ihre ETL-Jobs (Extrahieren, Transformieren und Laden) verwenden, indem Sie den AWS Glue Connector für Elasticsearch in konfigurieren. AWS Glue Studio Dieser Konnektor kann kostenlos von AWS Marketplace bezogen werden.

> **Note**
>
> Der AWS Marketplace Elasticsearch Spark Connector ist veraltet. Bitte verwenden Sie stattdessen den AWS Glue -Konnektor für Elasticsearch .

In diesem Tutorial zeigen wir, wie Sie mit einer minimalen Anzahl von Schritten eine Verbindung zu Ihren Amazon OpenSearch Service-Knoten herstellen können.

Topics

- Voraussetzungen
- Schritt 1: (Optional) Erstellen Sie einen AWS geheimen Schlüssel für Ihre OpenSearch Clusterinformationen
- Schritt 2: Abonnieren des Konnektors
- Schritt 3: Aktivieren Sie den Connector AWS Glue Studio und stellen Sie eine Verbindung her
- Schritt 4: Konfigurieren einer IAM-Rolle für Ihren ETL-Auftrag
- Schritt 5: Erstellen Sie einen Job, der die OpenSearch Verbindung verwendet
- Schritt 6: Ausführen des Auftrags

Voraussetzungen

Für dieses Tutorial benötigen Sie Folgendes:

- Zugriff auf AWS Glue Studio
- Zugriff auf einen OpenSearch Cluster in der AWS Cloud
- (Optional) Zugriff auf AWS Secrets Manager.

Schritt 1: (Optional) Erstellen Sie einen AWS geheimen Schlüssel für Ihre OpenSearch Clusterinformationen

Damit die Anmeldeinformationen für die Verbindung sicher gespeichert sind und Sie sie sicher verwenden können, speichern Sie sie in AWS Secrets Manager. Das Secret, das Sie erstellen, wird später im Tutorial von der Verbindung verwendet. Die Schlüssel-Wert-Paare der Anmeldeinformationen werden als normale Verbindungsoptionen in den AWS Glue Connector für Elasticsearch eingespeist.

Weitere Informationen zur Erstellung von Secrets finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Secrets mit AWS Secrets Manager im AWS Secrets Manager -Benutzerhandbuch.

Um ein Geheimnis zu erstellen AWS

1. Melden Sie sich bei der AWS Secrets Manager -Konsole an.
2. Wählen Sie entweder auf der Service-Einführungsseite oder der Secrets-Listenseite die Option Store a new secret (Neues Secret speichern).
3. Wählen Sie auf der Seite Store a new secret (Ein neues Secret speichern) die Option Other type of secret (Andere Art von Secret). Bei dieser Option müssen die Struktur und die Details Ihres Secrets angeben.
4. Fügen Sie ein Schlüssel - und Wertepaar für den OpenSearch Cluster-Benutzernamen hinzu. Beispiel:

   `es.net.http.auth.user`: *`username`*
5. Wählen Sie + Add row (Zeile hinzufügen) aus und geben Sie ein weiteres Schlüssel-Wert-Paar für das Passwort ein. Beispiel:

   `es.net.http.auth.pass`: *`password`*
6. Wählen Sie Weiter aus.
7. Geben Sie einen Secret-Namen ein. Beispiel: my-es-secret. Optional können Sie eine Beschreibung eingeben.

   Notieren Sie den Secret-Namen, der später in diesem Tutorial verwendet wird, und wählen Sie Next (Weiter) aus.
8. Wählen Sie Next (Weiter) aus und danach Store (Speichern), um das Secret zu erstellen.

Nächster Schritt

Schritt 2: Abonnieren des Konnektors

Schritt 2: Abonnieren des Konnektors

Der AWS Glue Connector für Elasticsearch ist kostenlos erhältlich bei. AWS Marketplace

Um den AWS Glue Connector für Elasticsearch zu abonnieren unter AWS Marketplace

1. Wenn Sie Ihr AWS Konto noch nicht für die Verwendung von License Manager konfiguriert haben, gehen Sie wie folgt vor:

   a. Öffnen Sie die AWS License Manager Konsole unter https://console.aws.amazon.com/license-manager.

   b. Wählen Sie Create customer managed license (Kundenverwaltete Lizenz erstellen) aus.

   c. Wählen Sie im Fenster IAM-Berechtigungen (einmalige Einrichtung) die Option Ich erteile AWS License Manager die erforderlichen Berechtigungen und anschließend Berechtigungen gewähren aus.

      Wenn Sie dieses Fenster nicht sehen, haben Sie bereits die erforderlichen Berechtigungen konfiguriert.

2. Öffnen Sie die AWS Glue Studio-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/gluestudio/.
3. Erweitern Sie in der AWS Glue Studio Konsole das Menüsymbol (☰) und wählen Sie dann im Navigationsbereich Connectors aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Connectors die Option Go to AWS Marketplace (Zu MKT wechseln) aus.
5. Geben Sie im Bereich AWS Glue Studio Produkte suchen den Text AWS Glue Connector for Elasticsearch in das Suchfeld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. AWS Marketplace
6. Wählen Sie den Namen des Connectors. AWS Glue -Connector für Elasticsearch aus.
7. Die Registerkarten auf der Produktseite für den Konnektor enthalten Informationen zum Konnektor. Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, wählen Sie Continue to Subscribe (Abonnieren fortsetzen) aus.
8. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen für die Software. Klicken Sie auf Accept Terms(Bedingungen akzeptieren).
9. Wenn der Abonnementvorgang abgeschlossen ist, wird die Benachrichtigung „Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt abonniert haben! Sie können jetzt Ihre Software konfigurieren“ angezeigt. Oberhalb des Banners befindet sich die Schaltfläche Continue to Configuration (Weiter zur Konfiguration). Wählen Sie Continue to Configuration (Weiter zur Konfiguration) aus.
10. Wählen Sie die Option „Fulfillment“ auf der Seite Configure this software (Diese Software konfigurieren). Sie können entweder zwischen AWS Glue 1.0/2.0 oder 3.0 wählen. AWS Glue Wählen Sie dann Continue to Launch (Weiter zum Start) aus.

Nächster Schritt

Schritt 3: Aktivieren Sie den Connector AWS Glue Studio und stellen Sie eine Verbindung her

Schritt 3: Aktivieren Sie den Connector AWS Glue Studio und stellen Sie eine Verbindung her

Nachdem Sie Weiter zum Start ausgewählt haben, wird die Seite Diese Software starten unter angezeigt AWS Marketplace. Nachdem Sie den Link zur Aktivierung des Connectors verwendet haben AWS Glue Studio, stellen Sie eine Verbindung her.

Um den Connector bereitzustellen und eine Verbindung herzustellen in AWS Glue Studio

1. Wählen Sie auf der Seite Diese Software starten in der AWS Marketplace Konsole die Option Nutzungsanweisungen und dann den Link im daraufhin angezeigten Fenster aus.

   Ihr Browser wird auf die AWS Glue Studio Konsolenseite Marketplace-Verbindung erstellen umgeleitet.
2. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein. Beispiel: my-es-connection.
3. Wählen Sie im Abschnitt Connection access (Verbindungszugriff) bei Connection credential type (Anmeldeinformationstyp für die Verbindung) die Option Benutzername und Passwort aus.
4. Geben Sie als AWS secret den Namen Ihres Secrets ein. Beispiel: my-es-secret.
5. Geben Sie im Abschnitt Netzwerkoptionen die VPC-Informationen für die Verbindung mit dem OpenSearch Cluster ein.
6. Wählen Sie Create connection and activate connector (Verbindung erstellen und Konnektor aktivieren) aus.

Nächster Schritt

Schritt 4: Konfigurieren einer IAM-Rolle für Ihren ETL-Auftrag

Schritt 4: Konfigurieren einer IAM-Rolle für Ihren ETL-Auftrag

Wenn Sie den AWS Glue ETL-Job erstellen, geben Sie eine AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle an, die der Job verwenden soll. Die Rolle muss Zugriff auf alle vom Job verwendeten Ressourcen gewähren, einschließlich Amazon S3 (für alle Quellen, Ziele, Skripts, Treiberdateien und temporären Verzeichnisse) und auch auf AWS Glue Data Catalog Objekte.

Die angenommene IAM-Rolle für den AWS Glue ETL-Job muss auch Zugriff auf das Geheimnis haben, das im vorherigen Abschnitt erstellt wurde. Standardmäßig hat die verwaltete AWS-Rolle `AWSGlueServiceRole` keinen Zugriff auf das Secret. Informationen zum Einrichten der Zugriffssteuerung für Ihre Secrets finden Sie unter Authentifizierung und Zugriffskontrolle für AWS Secrets Manager und Beschränken des Zugriffs auf bestimmte Secrets.

Eine IAM-Rolle für den ETL-Auftrag konfigurieren

1. Konfigurieren Sie die in the section called “Erforderliche IAM-Berechtigungen für ETL-Aufträge überprüfen” beschriebenen Berechtigungen.
2. Konfigurieren Sie die zusätzlichen Berechtigungen, die für die Verwendung von Connectoren mit erforderlich AWS Glue Studio sind, wie unter beschriebenthe section called “Erforderliche Berechtigungen zur Verwendung von Konnektoren”.

Nächster Schritt

Schritt 5: Erstellen Sie einen Job, der die OpenSearch Verbindung verwendet

Schritt 5: Erstellen Sie einen Job, der die OpenSearch Verbindung verwendet

Nachdem Sie eine Rolle für Ihren ETL-Job erstellt haben, können Sie einen Job erstellen AWS Glue Studio , der die Verbindung und den Konnektor für Open Spark verwendet ElasticSearch.

Wenn Ihr Auftrag in einer Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ausgeführt wird, stellen Sie sicher, dass die VPC korrekt konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Konfigurieren Sie eine VPC für Ihren ETL-Auftrag”.

Einen Auftrag erstellen, der den Elasticsearch-Spark-Konnektor verwendet

1. Wählen Sie in AWS Glue StudioConnectors aus.
2. Wählen Sie aus der Liste Your connection (Ihre Verbindung) die soeben erstellte Verbindung und dann Create job (Auftrag erstellen) aus.
3. Wählen Sie im visuellen Auftragseditor den Datenquellknoten aus. Auf der Registerkarte rechts (Data source properties - Connector (Datenquelleigenschaften – Konnektor)) machen Sie zusätzliche Angaben für den Konnektor.

a. Wählen Sie Add schema (Schema hinzufügen) und geben Sie das Schema des Datensatzes in der Datenquelle ein. Verbindungen verwenden keine Tabellen, die im Datenkatalog gespeichert sind, was bedeutet, dass AWS Glue Studio der Datenkatalog das Schema der Daten nicht kennt. Sie müssen diese Schemainformationen manuell angeben. Anweisungen zur Verwendung des Schema-Editors finden Sie unter the section called “Bearbeiten des Schemas in einem benutzerdefinierten Transformationsknoten”.

b. Klappen Sie Connection options (Verbindungsoptionen) aus.

c. Wählen Sie die Option Neue hinzufügen und geben Sie die Informationen ein, die für den Konnektor benötigt werden, der nicht in das AWS Geheimnis eingegeben wurde:

- es.nodes: https://< OpenSearch Domain-Endpunkt>
- es.port: 443
- Pfad: Test
- es.nodes.wan.only.: true

Eine Erläuterung dieser Verbindungsoptionen finden Sie unter https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/hadoop/current/configuration.html.

4. Fügen Sie dem Diagramm einen Zielknoten hinzu.

Ihr Datenziel kann Amazon S3 sein, es kann aber auch Informationen aus einem AWS Glue Data Catalog oder einen Connector nutzen, um Daten an einem anderen Speicherort zu schreiben. Sie können beispielsweise mithilfe einer Data-Catalog-Tabelle in eine Datenbank in Amazon RDS schreiben oder einen Connector als Datenziel verwenden, um in Datenspeicher zu schreiben, die von sich aus nicht in AWS Glue unterstützt werden.

Wenn Sie einen Connector für Ihr Datenziel auswählen, müssen Sie eine Verbindung auswählen, die für diesen Connector erstellt wurde. Außerdem müssen Sie, falls der Connectoranbieter das verlangt, Optionen hinzufügen, um dem Connector zusätzliche Informationen bereitzustellen. Wenn Sie eine Verbindung verwenden, die Informationen für ein AWS Geheimnis enthält, müssen Sie den Benutzernamen und das Kennwort nicht in den Verbindungsoptionen angeben.

5. Fügen Sie optional zusätzliche Datenquellen und einen oder mehrere Transformationsknoten hinzu, wie unter the section called “Transformieren von Daten mit von AWS Glue verwalteten Transformationen” beschrieben.

6. Konfigurieren Sie die Auftragseigenschaften wie unter the section called “Ändern der Auftragseigenschaften” beschrieben, beginnend mit Schritt 3, und speichern Sie den Auftrag.

Nächster Schritt

Schritt 6: Ausführen des Auftrags

Schritt 6: Ausführen des Auftrags

Nachdem Sie den Auftrag gespeichert haben, können Sie ihn ausführen. Dadurch starten die ETL-Operationen.

Um den Job auszuführen, den Sie für den AWS Glue Connector for Elasticsearch erstellt haben

1. Wählen Sie in der AWS Glue Studio Konsole auf der Visual Editor-Seite die Option Ausführen aus.
2. Um Informationen über die Auftragsausführung zu sehen, wählen Sie die Option Run Details (Details ausführen) im Bestätigungsbanner oder die Registerkarte Runs (Ausführungen) im visuellen Editor.

AWS Glue Jobs mit interaktiven Sessions aufbauen

Dateningenieure können AWS Glue-Aufträge schneller und einfacher als je zuvor erstellen, indem sie interaktive Sitzungen in AWS Glue verwenden.

Themen

- Überblick über AWS Glue-interaktive Sitzungen
- Erste Schritte mit AWS Glue interaktiven Sitzungen
- Konfigurieren von AWS Glue-interaktiven Sitzungen für Jupyter und AWS Glue Studio-Notebooks
- Ein Skript oder ein Notizbuch in einen AWS Glue Job umwandeln
- Arbeiten mit Streaming-Vorgängen in interaktiven AWS Glue-Sitzungen
- Preise für interaktive AWS Glue-Sitzungen
- Lokales Entwickeln und Testen von AWS Glue-Jobskripten
- Entwicklungsendpunkte

Überblick über AWS Glue-interaktive Sitzungen

Mit interaktiven Sitzungen in AWS Glue können Sie schnell Datenvorbereitungs- und Analyseanwendungen erstellen, testen und ausführen. Interaktive Sitzungen bieten eine programmatische und visuelle Schnittstelle zum Erstellen und Testen von Extraktions-, Transformations- und Ladeskripten (ETL) für die Datenaufbereitung. Interaktive Sitzungen führen Apache-Spark-Analyseanwendungen aus und bieten On-Demand-Zugriff auf eine Remote-Spark-Laufzeitumgebung. AWS Glue verwaltet den Serverless-Spark für diese interaktiven Sitzungen auf transparente Weise.

Interaktive Sitzungen sind flexibel, sodass Sie Ihre Anwendungen in der Umgebung Ihrer Wahl erstellen und testen können. Sie können interaktive Sitzungen über die und die API erstellen AWS Command Line Interface und mit ihnen arbeiten. Sie können Jupyter-kompatible Notebooks verwenden, um Ihre Notebook-Skripte visuell zu erstellen und zu testen. Interaktive Sitzungen bieten einen Open-Source-Jupyter-Kernel, der fast überall integriert werden kann, was Jupyter tut, einschließlich der Integration mit IntelliJ und IDEs VS Code. PyCharm Auf diese Weise können Sie Code in Ihrer lokalen Umgebung erstellen und im Backend der interaktiven Sitzungen nahtlos ausführen.

Mithilfe der Interactive-Sessions-API können Kunden programmgesteuert Anwendungen ausführen, die Apache-Spark-Analysen verwenden, ohne die Spark-Infrastruktur verwalten zu müssen. Sie können eine oder mehrere Spark-Anweisungen in einer einzigen interaktiven Sitzung ausführen.

Interaktive Sitzungen sind daher eine schnellere, günstigere und flexiblere Möglichkeit, Datenvorbereitungs- und Analyseanwendungen zu erstellen und auszuführen. Weitere Informationen zur Verwendung interaktiver Sitzungen finden Sie in der Dokumentation in diesem Abschnitt. Durch AWS Glue unterstützte Magics

Einschränkungen

- Auftrags-Lesezeichen werden in interaktiven Sitzungen nicht unterstützt.
- Das Erstellen von Notebook-Jobs mit dem wird nicht unterstützt. AWS Command Line Interface
- AWS Glue Studio Notebooks unterstützen Scala nicht.

Erste Schritte mit AWS Glue interaktiven Sitzungen

In diesen Abschnitten wird die lokale Ausführung von AWS Glue interaktiven Sitzungen beschrieben.

Voraussetzungen für die lokale Einrichtung von interaktiven Sitzungen

Für die Installation interaktiver Sitzungen gelten folgende Voraussetzungen:

- Unterstützte Python-Versionen sind 3.6 – 3.10+.
- Anweisungen MacOS/Linux und Anweisungen für Windows finden Sie in den folgenden Abschnitten.
- Lesen Sie die Preisdokumentation für interaktive Sitzungen, um die Kostenstruktur zu verstehen.

Installation von Jupyter und AWS Glue interaktiven Sitzungen (Jupyter-Kernel)

Verwenden Sie Folgendes, um den Kernel lokal zu installieren.

Der Befehl `install-glue-kernels` installiert die Jupyter-Kernelspezifikation sowohl für den Pyspark- als auch den Spark-Kernel und installiert außerdem Logos im richtigen Verzeichnis.

```
pip3 install --upgrade jupyter boto3 aws-glue-sessions
```

```
install-glue-kernels
```

Ausführen von Jupyter

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Jupyter Notebook auszuführen.

1. Führen Sie zum Starten von Jupyter Notebook den folgenden Befehl aus.

   ```
   jupyter notebook
   ```

2. Klicken Sie auf Neu und danach auf einen der AWS Glue-Kernel, um mit dem Coding gegen AWS Glue zu beginnen.

Konfigurieren der Anmeldeinformationen und der Region für die Sitzung

MacOS/Linux-Anweisungen

AWS Glue-interaktive Sitzungen erfordern dieselben IAM-Berechtigungen wie AWS Glue-Aufträge und Entwicklungsendpunkte. Sie können die Rolle, die mit interaktiven Sitzungen verwendet wird, auf zwei Arten angeben:

1. Mit der `%iam_role` und mit `%region`-Magics
2. Mit einer zusätzlichen Zeile in `~/.aws/config`

Configuring a session role with magic (Konfigurieren einer Sitzungsrolle mit Magic)

Geben Sie in der ersten ausgeführten Zelle den Wert `%iam_role <YourGlueServiceRole>` ein.

Konfigurieren einer Sitzungsrolle mit **`~/.aws/config`**

AWS GlueDie Servicerolle für interaktive Sitzungen kann entweder im Notebook selbst angegeben oder zusammen mit der Konfiguration gespeichert werden. AWS CLI Verwenden Sie hierfür die Rolle, die Sie normalerweise für AWS Glue-Aufträge nutzen. Wenn Sie keine Rolle für AWS Glue-Aufträge haben, folgen Sie bitte dem Leitfaden Einrichten von IAM-Berechtigungen für AWS Glue, um eine zu erstellen.

So legen Sie diese Rolle als Standardrolle für interaktive Sitzungen fest:

1. Öffnen Sie `~/.aws/config` in einem Texteditor.

2. Suchen Sie nach dem Profil, das Sie für AWS Glue verwenden. Wenn Sie kein Profil verwenden, verwenden Sie das `[Default]`-Profil.
3. Fügen Sie im Profil eine Zeile für die Rolle hinzu, die Sie verwenden möchten, z. B. `glue_role_arn=<AWSGlueServiceRole>`.
4. [Optional]: Wenn für Ihr Profil keine Standardregion festgelegt ist, sollten Sie eine mit `region=us-east-1` hinzufügen und `us-east-1` durch die gewünschte Region ersetzen.
5. Speichern Sie die Konfiguration.

Weitere Informationen finden Sie unter Interaktive Sitzungen mit IAM.

Anweisungen für Windows

AWS Glue-interaktive Sitzungen erfordern dieselben IAM-Berechtigungen wie AWS Glue-Aufträge und Entwicklungsendpunkte. Sie können die Rolle, die mit interaktiven Sitzungen verwendet wird, auf zwei Arten angeben:

1. Mit der `%iam_role` und mit `%region`-Magics
2. Mit einer zusätzlichen Zeile in `~/.aws/config`

Configuring a session role with magic (Konfigurieren einer Sitzungsrolle mit Magic)

Geben Sie in der ersten ausgeführten Zelle den Wert `%iam_role <YourGlueServiceRole>` ein.

Konfigurieren einer Sitzungsrolle mit **`~/.aws/config`**

AWS GlueDie Servicerolle für interaktive Sitzungen kann entweder im Notizbuch selbst angegeben oder zusammen mit der AWS CLI Konfiguration gespeichert werden. Verwenden Sie hierfür die Rolle, die Sie normalerweise für AWS Glue-Aufträge nutzen. Wenn Sie keine Rolle für AWS Glue-Aufträge haben, folgen Sie bitte dem Leitfaden Einrichten von IAM-BerechtigungenAWS Glue, um eine zu erstellen.

So legen Sie diese Rolle als Standardrolle für interaktive Sitzungen fest:

1. Öffnen Sie `~/.aws/config` in einem Texteditor.
2. Suchen Sie nach dem Profil, das Sie für AWS Glue verwenden. Wenn Sie kein Profil verwenden, verwenden Sie das `[Default]`-Profil.
3. Fügen Sie im Profil eine Zeile für die Rolle hinzu, die Sie verwenden möchten, z. B. `glue_role_arn=<AWSGlueServiceRole>`.

4. [Optional]: Wenn für Ihr Profil keine Standardregion festgelegt ist, sollten Sie eine mit `region=us-east-1` hinzufügen und `us-east-1` durch die gewünschte Region ersetzen.
5. Speichern Sie die Konfiguration.

Weitere Informationen finden Sie unter Interaktive Sitzungen mit IAM.

Aktualisieren aus der Vorschau der interaktiven Sitzungen

Der Kernel wurde mit neuen Namen aktualisiert, als er mit Version 0.27 veröffentlicht wurde. Um die Vorschauversionen der Kernel zu bereinigen, führen Sie Folgendes von einem Terminal aus oder PowerShell aus.

> **Note**
>
> Wenn Sie Teil einer anderen AWS Glue-Vorschau sind, die ein benutzerdefiniertes Service-Modell erfordert, wird durch das Entfernen des Kernels auch das benutzerdefinierte Service-Modell entfernt.

```
# Remove Old Glue Kernels
jupyter kernelspec remove glue_python_kernel
jupyter kernelspec remove glue_scala_kernel

# Remove Custom Model
cd ~/.aws/models
rm -rf glue/
```

Interaktive Sitzungen mit SageMaker AI Studio verwenden

AWS Glue Interactive Sessions ist eine serverlose Apache Spark-Laufzeitumgebung auf Abruf, mit der Datenwissenschaftler und Ingenieure schnell Datenvorbereitungs- und Analyseanwendungen erstellen, testen und ausführen können. Sie können eine AWS Glue interaktive Sitzung starten, indem Sie ein Amazon SageMaker AI Studio Classic-Notizbuch starten.

Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereiten von Daten mit interaktiven AWS Glue-Sitzungen.

Verwenden von interaktiven Sitzungen mit Microsoft Visual Studio Code

Voraussetzungen

- Installieren Sie AWS Glue-interaktive Sitzungen und prüfen Sie, ob sie mit Jupyter Notebook funktionieren.
- Downloaden und installieren Sie Visual Studio Code mit Jupyter. Details dazu finden Sie unter Jupyter Notebook in VS-Code.

Um mit interaktiven Sitzungen zu beginnen mit VSCode

1. Deaktivieren Sie Jupyter AutoStart in VS Code.

   In Visual Studio Code werden Jupyter-Kernel automatisch gestartet. Dies verhindert, dass Ihre Magics wirksam werden, da die Sitzung bereits gestartet wird. Um den automatischen Start unter Windows zu deaktivieren, gehen Sie zu Datei > Einstellungen > Erweiterungen > Jupyter > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Jupyter und wählen Sie dann Erweiterungseinstellungen.

   Gehen Sie unter MacOS zu Code > Einstellungen > Erweiterungen > Jupyter > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Jupyter und wählen Sie dann Erweiterungseinstellungen.

   Scrollen Sie nach unten, bis Sie Jupyter: Automatischer Start von Jupyter deaktivieren sehen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Falls wahr, wird Jupyter daran gehindert, automatisch für Sie gestartet zu werden. You must instead run a cell to start Jupyter.“ (Wenn „true“, wird Jupyter nicht automatisch gestartet. Sie müssen dann eine Zelle ausführen, um Jupyter zu starten.)



2. Gehen Sie auf File (Datei) > New File (Neue Datei) > Save (Speichern), um diese Datei mit dem Namen Ihrer Wahl als `.ipynb`-Erweiterung zu speichern, oder wählen Sie unter select a language (Sprache auswählen) jupyter aus und speichern Sie die Datei.



3. Doppelklicken Sie auf die Datei. Die Jupyter-Shell wird angezeigt und ein Notebook wird geöffnet.



4. Wenn Sie unter Windows zum ersten Mal eine Datei erstellen, ist standardmäßig kein Kernel ausgewählt. Klicken Sie auf Select Kernel (Kernel auswählen), um eine Liste der verfügbaren Kernel zu öffnen. Wählen Sie Glue PySpark.

   Wenn Sie unter macOS den PySparkGlue-Kernel nicht sehen, versuchen Sie die folgenden Schritte:

   1. Führen Sie eine lokale Jupyter-Sitzung aus, um die URL abzurufen.

Führen Sie beispielsweise den folgenden Befehl aus, um Jupyter Notebook zu starten.

```
jupyter notebook
```

Wenn das Notebook zum ersten Mal ausgeführt wird, wird eine URL angezeigt, die wie folgt aussieht: `http://localhost:8888/?token=3398XXXXXXXXXXXXXXX`.

Kopieren Sie die URL.

2. Klicken Sie in VS Code auf den aktuellen Kernel, dann auf Anderen Kernel auswählen... und dann auf Vorhandener Jupyter-Server…. Fügen Sie die URL ein, die Sie im obigen Schritt kopiert haben.

   Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, lesen Sie das VS-Code-Jupyter-Wiki.

3. Wenn dies erfolgreich ist, wird der Kernel auf Glue gesetzt PySpark.



Wählen Sie den Glue PySpark - oder Glue Spark-Kernel (für Python bzw. Scala).



Wenn Sie in der Drop-down-Liste keine AWS GlueSpark-Kernel sehen AWS Glue PySpark, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den AWS Glue Kernel im obigen Schritt installiert haben oder dass Ihre `python.defaultInterpreterPath` Einstellung in Visual Studio Code korrekt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Python. defaultInterpreterPath Beschreibung der Einstellung.

5. Erstellen Sie eine AWS Glue Interactive Session. Fahren Sie mit dem Erstellen einer Sitzung auf die gleiche Weise wie in Jupyter Notebook fort. Geben Sie alle Magics oben in Ihrer ersten Zelle an und führen Sie eine Codeanweisung aus.

Interaktive Sitzungen mit IAM

In diesen Abschnitten werden Sicherheitsüberlegungen für interaktive AWS Glue-Sitzungen beschrieben.

Themen

- IAM-Prinzipale, die mit interaktiven Sitzungen verwendet werden
- Einrichten eines Client-Prinzipals
- Einrichten einer Laufzeitrolle
- Machen Sie Ihre Sitzung privat mit TagOnCreate
- Überlegungen zur IAM-Richtlinie

IAM-Prinzipale, die mit interaktiven Sitzungen verwendet werden

Sie verwenden zwei IAM-Prinzipale, die mit interaktiven AWS Glue-Sitzungen verwendet werden.

- Client-Prinzipal: Der Client-Prinzipal (entweder ein Benutzer oder eine Rolle) autorisiert API-Vorgänge für interaktive Sitzungen von einem AWS Glue-Client, der mit den identitätsbasierten Anmeldeinformationen des Prinzipals konfiguriert ist. Es könnte auch eine IAM-Rolle sein, mit der Sie normalerweise auf die AWS Glue-Konsole zugreifen. Dies könnte auch eine Rolle sein, die einem Benutzer in IAM zugewiesen wird, dessen Anmeldeinformationen für den Jupyter-Kernel verwendet werden AWS Command Line Interface, oder ein AWS Glue Client, der von den interaktiven Sitzungen verwendet wird.
- Laufzeitrolle: Die Laufzeitrolle ist eine IAM-Rolle, die der Client-Prinzipal an Operationen der Interactive Sessions API übergibt. AWS Glue verwendet diese Rolle, um Anweisungen in Ihrer

Sitzung auszuführen. Zum Beispiel könnte diese Rolle diejenige sein, die zum Ausführen von AWS Glue-ETL-Aufträgen verwendet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Laufzeitrolle.

Einrichten eines Client-Prinzipals

Sie müssen eine Identitätsrichtlinie an den Client-Prinzipal anhängen, damit er die Interactive-Sessions-API aufrufen kann. Diese Rolle muss `iam:PassRole`-Zugriff auf die Ausführungsrolle haben, die Sie an die Interactive-Sessions-API übergeben würden, z. B. `CreateSession`. Sie können die AWSGlueConsoleFullAccessverwaltete Richtlinie beispielsweise einer IAM-Rolle zuordnen, sodass Benutzer in Ihrem Konto, an die die Richtlinie angehängt ist, auf alle in Ihrem Konto erstellten Sitzungen zugreifen können (z. B. Runtime Statement oder Cancel Statement).

Wenn Sie Ihre Sitzung schützen und sie nur für bestimmte IAM-Rollen privat machen möchten, z. B. für Rollen, die dem Benutzer zugeordnet sind, der die Sitzung erstellt hat, können Sie die tagbasierte Autorisierungssteuerung von AWS Glue Interactive Session verwenden. TagOnCreate Weitere Informationen finden Sie unter, wie Sie mit einer verwalteten Richtlinie, die Machen Sie Ihre Sitzung privat mit TagOnCreate auf einem Besitzertag basiert, Ihre Sitzung als privat kennzeichnen können. TagOnCreate Weitere Informationen finden Sie unter Identitätsbasierte Richtlinien für AWS Glue.

Einrichten einer Laufzeitrolle

Sie müssen dem CreateSession API-Vorgang eine IAM-Rolle übergeben, damit Anweisungen in interaktiven Sitzungen AWS Glue angenommen und ausgeführt werden können. Die Rolle sollte über dieselben IAM-Berechtigungen verfügen, die zum Ausführen eines gewöhnlichen AWS Glue-Auftrags erforderlich sind. Sie können beispielsweise eine Servicerolle mithilfe der AWSGlueServiceRoleRichtlinie erstellen, die es ermöglicht, AWS Dienste AWS Glue in Ihrem Namen aufzurufen. Wenn Sie die AWS Glue-Konsole verwenden, erstellt sie automatisch eine Servicerolle in Ihrem Namen oder verwendet eine vorhandene Rolle. Sie können auch Ihre eigene IAM-Rolle erstellen und Ihre eigene IAM-Richtlinie anhängen, um ähnliche Berechtigungen zu gewähren.

Wenn Sie Ihre Sitzung schützen und sie nur dem Benutzer zugänglich machen möchten, der die Sitzung erstellt hat, dann können Sie die Tag-Based Authorization Control von AWS Glue Interactive Session aufrufen TagOnCreate. Weitere Informationen finden Sie unter, wie Sie mit einer verwalteten Richtlinie, die Machen Sie Ihre Sitzung privat mit TagOnCreate auf einem Besitzertag basiert, Ihre Sitzung als privat kennzeichnen können. TagOnCreate Weitere Informationen zu identitätsbasierten Richtlinien finden Sie unter Identitätsbasierte Richtlinien für Glue AWS. Wenn

Sie die Ausführungsrolle selbst von der IAM-Konsole aus erstellen und Ihren Service mit dieser TagOnCreate Funktion als privat kennzeichnen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

1. Erstellen Sie eine IAM-Rolle und legen Sie `Glue` als Rollentyp fest.
2. Hängen Sie diese AWS Glue verwaltete Richtlinie an: AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole
3. Stellen Sie dem Rollennamen den Richtliniennamen voran AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole. Sie können beispielsweise eine Rolle mit dem Namen AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole-myrole erstellen und eine AWS Glue verwaltete Richtlinie anhängen. AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole
4. Fügen Sie eine Vertrauensrichtlinie wie die folgende an, um AWS Glue zu ermöglichen, die Rolle zu übernehmen:

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "glue.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Für einen Jupyter-Kernel für interaktive Sitzungen können Sie den `iam_role` Schlüssel in Ihrem Profil angeben. AWS Command Line Interface Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Sitzungen mit ~/.aws/config . Wenn Sie über ein AWS Glue-Notebook mit interaktiven Sitzungen interagieren, können Sie die Ausführungsrolle im `%iam_role` Magic in der ersten Zelle, die Sie ausführen, übergeben.

Machen Sie Ihre Sitzung privat mit TagOnCreate

AWS Glue-interaktive Sitzungen unterstützen die Markierung und Tag-Based Authorization (TBAC) für interaktive Sitzungen als benannte Ressource. Zusätzlich zur Verwendung von TBAC TagResource und unterstützen AWS Glue interaktive Sitzungen die TagOnCreate Funktion UntagResource APIs, eine Sitzung nur während der Sitzungserstellung mit CreateSession einem bestimmten Tag zu „taggen“. Das bedeutet auch, dass diese Tags am entfernt werden DeleteSession, aka. UntagOnDelete

TagOnCreate bietet einen leistungsstarken Sicherheitsmechanismus, um Ihre Sitzung für den Ersteller der Sitzung privat zu machen. Sie können beispielsweise eine IAM-Richtlinie mit „owner“ RequestTag und dem Wert $ {aws:UserId} an einen Client-Principal (z. B. einen Benutzer) anhängen, um das Erstellen einer Sitzung nur dann zu ermöglichen, wenn auf Anfrage ein „owner“ -Tag mit dem entsprechenden Wert der userId des Anrufers als userID-Tag bereitgestellt wird. CreateSession Diese Richtlinie ermöglicht AWS Glue-interaktiven Sitzungen, eine Sitzungsressource zu erstellen und die Sitzung ausschließlich während der Erstellung mit dem userId-Tag zu markieren. Darüber hinaus können Sie den Zugriff (wie das Ausführen von Anweisungen) auf Ihre Sitzung nur auf den Ersteller (auch bekannt als Eigentümer-Tag mit dem Wert $ {aws:UserId}) beschränken, indem Sie der Ausführungsrolle, die Sie während der Ausführung übergeben haben, eine IAM-Richtlinie mit „owner“ ResourceTag hinzufügen CreateSession.

Um es Ihnen zu erleichtern, die TagOnCreate Funktion zu verwenden, mit der Sie eine Sitzung nur für den Sitzungsersteller sperren können, werden spezielle verwaltete Richtlinien und AWS Glue Servicerollen bereitgestellt.

Wenn Sie eine AWS Glue interaktive Sitzung mithilfe eines AssumeRole IAM-Prinzipals erstellen möchten (d. h. mithilfe von Anmeldeinformationen, die durch die Übernahme einer IAM-Rolle vergeben wurden) und Sie die Sitzung für den Ersteller privat machen möchten, verwenden Sie Richtlinien, die den bzw. entsprechen. AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicyAWSGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole Diese Richtlinien ermöglichen esAWS Glue, $ {aws:PrincipalTag} zu verwenden, um den Besitzer-Tag-Wert zu extrahieren. Dazu müssen Sie ein UserID-Tag mit dem Wert $ {aws:UserId} übergeben, wie SessionTag in den Anmeldeinformationen für die Übernahme der Rolle. Siehe ID-Sitzungs-Tags. Wenn Sie eine Amazon EC2 EC2-Instance mit einem Instance-Profil verwenden, das die Anmeldeinformationen verkauft, und Sie innerhalb der Amazon EC2 EC2-Instance eine Sitzung erstellen oder mit der Sitzung interagieren möchten, müssen Sie ein UserID-Tag mit dem Wert $ {aws:UserId} übergeben, wie in den Anmeldeinformationen für die Rolle annehmen. SessionTag

Wenn Sie beispielsweise eine Sitzung mit AssumeRole IAM-Prinzipalanmeldeinformationen erstellen und Ihren Dienst mit der TagOnCreate Funktion privat machen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

1. Erstellen Sie eine Laufzeitrolle in der IAM-Konsole. Bitte hängen Sie diese AWS Glue verwaltete Richtlinie an AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRoleund stellen Sie dem Rollennamen den Richtliniennamen voran. AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole Sie können beispielsweise eine Rolle mit dem Namen AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole-myrole erstellen und eine AWS Glue verwaltete Richtlinie anhängen. AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole
2. Fügen Sie eine Vertrauensrichtlinie wie folgt an, um AWS Glue zu ermöglichen, die obige Rolle zu übernehmen.

   JSON

   ```
   {
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
           "Service": [
             "glue.amazonaws.com"
           ]
         },
         "Action": [
           "sts:AssumeRole"
         ]
       }
     ]
   }
   ```

3. Erstellen Sie eine weitere Rolle mit einem Präfix AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicyund fügen Sie die AWS Glue verwaltete Richtlinie an AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy, um die Sitzung privat zu machen. Fügen Sie der Rolle, die Sie in Schritt 1 erstellt haben, zusätzlich zur verwalteten Richtlinie die folgende Inline-Richtlinie hinzuPassRole , um iam zuzulassen:.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole*"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

4. Fügen Sie eine Vertrauensrichtlinie wie folgt an, um dem obigen IAM-AWS Glue zu ermöglichen, die Rolle zu übernehmen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "glue.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
```

```
        "sts:AssumeRole",
        "sts:TagSession"
      ]
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Optional können Sie eine einzelne Rolle (z. B. die Notebook-Rolle) verwenden und die beiden oben genannten verwalteten Richtlinien AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRoleund AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicyanhängen. Fügen Sie außerdem die zusätzliche Inline-Richtlinie an, um die Übergabe Ihrer Rolle mit `iam:passrole` an AWS Glue zuzulassen. Abschließend fügen Sie die oben genannte Vertrauensrichtlinie an, um `sts:AssumeRole` und `sts:TagSession` zuzulassen.

AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy

Die AWSGlue SessionUserRestrictedNotebookPolicy ermöglicht nur dann Zugriff auf die Erstellung einer AWS Glue interaktiven Sitzung von einem Notizbuch aus, wenn ein Tag-Schlüssel „Besitzer“ und ein Wert mit der AWS Benutzer-ID des Prinzipals (Benutzer oder Rolle) übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Wo Richtlinienvariablen verwendet werden können. Diese Richtlinie ist dem Prinzipal (Benutzer oder Rolle) angefügt, der AWS Glue-Interactive-Sessions-Notebooks von AWS Glue Studio erstellt. Diese Richtlinie ermöglicht auch ausreichenden Zugriff auf das AWS Glue Studio Notizbuch, um mit den Ressourcen für AWS Glue Studio interaktive Sitzungen zu interagieren, die mit dem Tagwert „Besitzer“ erstellt wurden, der der AWS Benutzer-ID des Prinzipals entspricht. Diese Richtlinie verweigert die Berechtigung zum Ändern oder Entfernen von „owner“-Tags einer AWS Glue-Sitzungsressource, nachdem die Sitzung erstellt wurde.

AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole

Das AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRolebietet ausreichend Zugriff auf das AWS Glue Studio Notizbuch, um mit den Ressourcen für AWS Glue interaktive Sitzungen zu interagieren, die mit dem Tagwert „owner“ erstellt wurden, der der AWS Benutzer-ID des Prinzipals (Benutzer oder Rolle) des Notizbuch-Erstellers entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Wo Richtlinienvariablen verwendet werden können. Diese Dienstrollenrichtlinie ist der Rolle zugeordnet,

die als magische Rolle an ein Notizbuch oder als Ausführungsrolle an die CreateSession API übergeben wird. Mit dieser Richtlinie kann auch nur dann eine AWS Glue interaktive Sitzung von einem Notizbuch aus erstellt werden, wenn der Tag-Schlüssel „Besitzer“ und der Wert mit der AWS Benutzer-ID des Prinzipals übereinstimmen. Diese Richtlinie verweigert die Berechtigung zum Ändern oder Entfernen von „owner“-Tags einer AWS Glue-Sitzungsressource, nachdem die Sitzung erstellt wurde. Diese Richtlinie umfasst auch Berechtigungen zum Schreiben und Lesen aus Amazon S3 S3-Buckets, zum Schreiben von CloudWatch Protokollen sowie zum Erstellen und Löschen von Tags für Amazon EC2 EC2-Ressourcen, die von verwendet werden. AWS Glue

Ihre Sitzung mit Benutzer-Richtlinien privat stellen

Sie können die IAM-Rollen AWSGlueSessionUserRestrictedPolicy, die den einzelnen Benutzern in Ihrem Konto zugewiesen sind, zuordnen, um sie daran zu hindern, eine Sitzung nur mit einem Besitzer-Tag zu erstellen, dessen Wert ihrem eigenen $ {aws:UserId} entspricht. Anstatt das AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicyund zu verwenden, müssen AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRoleSie ähnliche Richtlinien wie das und verwenden. AWSGlueSessionUserRestrictedPolicyAWSGlueSessionUserRestrictedServiceRole Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung identitätsbasierter Richtlinien. Diese Richtlinie beschränkt den Zugriff auf eine Sitzung nur auf den Ersteller, die ${aws:userId} des Benutzers, der die Sitzung erstellt hat, mit einem Besitzer-Tag, der seine eigene ${aws:userId} trägt. Wenn Sie die Ausführungsrolle mithilfe der IAM-Konsole selbst erstellt haben, indem Sie die Schritte unter befolgenEinrichten einer Laufzeitrolle, fügen Sie zusätzlich zur AwsGlueSessionUserRestrictedPolicyverwalteten Richtlinie auch jedem Benutzer in Ihrem Konto die folgende Inline-Richtlinie hinzu, um die zuvor erstellte Ausführungsrolle zu ermöglichen`iam:PassRole`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole*"
      ],
```

```
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWSGlueSessionUserRestrictedPolicy

Die AWSGlueSessionUserRestrictedPolicyermöglicht nur dann Zugriff auf die Erstellung einer AWS Glue interaktiven Sitzung mithilfe der CreateSession API, wenn ein Tag-Schlüssel „Eigentümer“ und ein Wert angegeben werden, der der AWS Benutzer-ID entspricht. Diese Identitätsrichtlinie ist dem Benutzer zugeordnet, der die CreateSession API aufruft. Diese Richtlinie ermöglicht auch die Interaktion mit den Ressourcen für AWS Glue interaktive Sitzungen, die mit einem „Eigentümer“ -Tag und einem Wert erstellt wurden, der ihrer AWS Benutzer-ID entspricht. Diese Richtlinie verweigert die Berechtigung zum Ändern oder Entfernen von „owner“-Tags einer AWS Glue-Sitzungsressource, nachdem die Sitzung erstellt wurde.

AWSGlueSessionUserRestrictedServiceRole

Die AWSGlueSessionUserRestrictedServiceRolebietet vollen Zugriff auf alle AWS Glue Ressourcen mit Ausnahme von Sitzungen und ermöglicht Benutzern, nur die interaktiven Sitzungen zu erstellen und zu verwenden, die dem Benutzer zugeordnet sind. Diese Richtlinie umfasst auch andere Berechtigungen, die für AWS Glue die Verwaltung von Glue-Ressourcen in anderen AWS Diensten erforderlich sind. Die Richtlinie ermöglicht auch das Hinzufügen von Tags zu AWS Glue Ressourcen in anderen AWS Diensten.

Überlegungen zur IAM-Richtlinie

Interaktive Sitzungen sind IAM-Ressourcen in AWS Glue. Da es sich um IAM-Ressourcen handelt, werden der Zugriff auf und die Interaktion mit einer Sitzung durch IAM-Richtlinien geregelt. Basierend auf den IAM-Richtlinien, die an einen Client-Prinzipal oder eine von einem Administrator konfigurierte Ausführungsrolle angehängt sind, kann ein Client-Prinzipal (Benutzer oder Rolle) neue Sitzungen erstellen und mit eigenen Sitzungen und anderen Sitzungen interagieren.

Wenn ein Administrator eine IAM-Richtlinie angehängt hat AWSGlueServiceRole , die beispielsweise AWSGlue ConsoleFullAccess den Zugriff auf alle AWS Glue Ressourcen in diesem Konto ermöglicht, kann ein Kundenprinzipal zusammenarbeiten. Beispielsweise kann ein Benutzer mit Sitzungen interagieren, die von anderen Benutzern erstellt wurden, wenn Richtlinien dies zulassen.

Wenn Sie eine Richtlinie konfigurieren möchten, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist, finden Sie in der IAM-Dokumentation zur Konfiguration von Ressourcen für eine Richtlinie. Um beispielsweise Sitzungen zu isolieren, die einem Benutzer gehören, können Sie die von AWS Glue interaktiven Sitzungen unterstützte TagOnCreate Funktion verwenden. Siehe Machen Sie Ihre Sitzung privat mit TagOnCreate.

Interaktive Sitzungen unterstützen die Einschränkung der Sitzungserstellung basierend auf bestimmten VPC-Bedingungen. Siehe Steuern von Richtlinien, die Einstellungen über Bedingungsschlüssel steuern.

Konfigurieren von AWS Glue-interaktiven Sitzungen für Jupyter und AWS Glue Studio-Notebooks

Einführung in Jupyter Magics

Jupyter Magics sind Befehle, die am Anfang einer Zelle oder als ganzer Zellinhalt ausgeführt werden können. Zeilen-Magics beginnen mit `%` und Zellen-Magics mit `%%`. Zeilen-Magics wie `%region` und `%connections` können wie im folgenden Beispiel mit mehreren Magics in einer Zelle oder mit Code im Zellinhalt ausgeführt werden.

```
%region us-east-2
%connections my_rds_connection
dy_f = glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(database='rds_tables',
 table_name='sales_table')
```

Zell-Magics müssen die gesamte Zelle verwenden und der Befehl kann sich über mehrere Zeilen erstrecken. Ein Beispiel für `%%sql` sehen Sie unten.

```
%%sql
select * from rds_tables.sales_table
```

Unterstützte Magics in AWS Glue-interaktiven Sitzungen für Jupyter

Im Folgenden finden Sie Magics, die Sie in AWS Glue Interactive Sessions für Jupyter Notebooks verwenden können.

Sessions Magics

Name	Typ	Description
`%help`	–	Gibt eine Liste von Beschreibungen und Eingabetypen für alle magischen Befehle zurück.
`%profile`	Zeichenfolge	Geben Sie in Ihrer AWS Konfiguration ein Profil an, das als Anbieter für Anmeldein formationen verwendet werden soll.
`%region`	Zeichenfolge	Geben Sie den AWS-Region; an, in dem eine Sitzung initialisiert werden soll. Standardwert aus `~/.aws/configure.` Beispiel: `%region us-west-1`
`%idle_timeout`	Int	Die Anzahl der Minuten von Inaktivit ät, nach denen eine Zeitüberschreitung für eine Sitzung auftritt, nachdem eine Zelle ausgeführt wurde. Der Standardw ert für die Zeitüberschreitung für Spark-ETL-Sitzungen ist der Standardw ert für die Zeitüberschreitung, 2 880 Minuten (48 Stunden). Informationen zu anderen Sitzungstypen finden Sie in der Dokumentation für diesen Sitzungstyp. Beispiel: `%idle_timeout 3000`
`%session_id`	–	Gibt die Sitzungs-ID für die laufende Sitzung zurück.

Name	Typ	Description
`%session_id_prefix`	Zeichenfolge	Definieren Sie eine Zeichenfolge, die allen Sitzungen vorangeht, IDs im Format [session_id_prefix] - [session_id]. Wenn keine Sitzungs-ID angegeben wird, wird eine zufällige UUID generiert. Dieses Magic wird nicht unterstützt, wenn Sie ein Jupyter Notebook in AWS Glue Studio ausführen. Beispiel: `%session_id_prefix 001`
`%status`		Gibt den Status der aktuellen AWS Glue-Sitzung zurück, einschließlich Dauer, Konfiguration und ausführende(r) Benutzer/Rolle.
`%stop_session`		Beenden Sie die aktuelle Sitzung.
`%list_sessions`		Listet alle derzeit ausgeführten Sitzungen nach Name und ID auf.
`%session_type`	Zeichenfolge	Legt den Sitzungstyp auf Streaming, ETL oder Ray fest. Beispiel: `%session_type Streaming`
`%glue_version`	Zeichenfolge	Die Version von AWS Glue, die von dieser Sitzung verwendet werden soll. Beispiel: `%glue_version 3.0`

Magics für die Auswahl von Auftragstypen

Name	Typ	Description
`%streaming`	Zeichenfolge	Ändert den Sitzungstyp in AWS Glue Streaming.
`%etl`	Zeichenfolge	Ändert den Sitzungstyp in AWS Glue ETL.
%glue_ray	Zeichenfolge	AWS Glue Ändert den Sitzungstyp auf für Ray. Weitere Informationen finden Sie unter Magics, die von interaktiven AWS Glue Ray-Sitzungen unterstützt werden.

AWS Glue for Spark config magics

Das `%%configure`-Magic ist ein JSON-formatiertes Wörterbuch, das alle Konfigurationsparameter für eine Sitzung enthält. Jeder Parameter kann hier oder durch einzelne Magics angegeben werden.

Name	Typ	Description
`%%configure`	Dictionary	Geben Sie ein JSON-formatiertes Wörterbuch an, das aus allen Konfigura tionsparametern für eine Sitzung besteht. Jeder Parameter kann hier oder durch einzelne Magics angegeben werden. Eine Liste der Parameter und Beispiele zur Verwendung von `%%configure` finden Sie unter %%configure cell magic arguments.
`%iam_role`	Zeichenfolge	Gibt den ARN einer IAM-Rolle an, mit der Ihre Sitzung ausgeführt wird. Standardwert aus ~/.aws/configure. Beispiel: `%iam_role AWSGlueSe rviceRole`

Name	Typ	Description
`%number_of_workers`	Int	Die Anzahl der Worker eines definierten worker_type, die zugewiesen werden, wenn ein Auftrag ausgeführt wird. `worker_type` muss ebenfalls festgelegt werden. Der Standardwert für `number_of_workers` ist 5. Beispiel: `%number_of_workers 2`
`%additional_python_modules`	Auflisten	Durch Kommas getrennte Liste zusätzlicher Python-Module, die in Ihren Cluster aufgenommen werden sollen (kann von PyPI oder S3 stammen). Beispiel: `%additional_python_modules pandas, numpy` .

Name	Typ	Description

`%%tags`	Zeichenfolge	Fügt einer Sitzung Tags hinzu. Geben Sie die Tags in geschweiften Klammern { } an. Jedes Tag-Namenspaar wird in Klammern („“) eingeschlossen und durch ein Komma (,) getrennt.
		`%%tags`
		`{"billing":"Data-Platform",`
		`"team":"analytics"}`
		
		Nutzen Sie dieses `%status` Magic, um mit der Sitzung verknüpfte Tags anzuzeigen.
		`%status`
		`Session ID: <sessionId>`
		`Status: READY`
		`Role: <example-role>`
		`CreatedOn: 2023-05-26 11:12:17.056000-07:00`
		`GlueVersion: 3.0`
		`Job Type: glueetl`
		`Tags: {'owner':'example-owner',`
		`'team':'analytics', 'billing':'Data-Platform'}`
		`Worker Type: G.4X`
		`Number of Workers: 5`
		`Region: us-west-2`
		`Applying the following default arguments:`
		`--glue_kernel_version 0.38.0`
		`--enable-glue-datacatalog true`
		`Arguments Passed: ['--glue_kernel_version: 0.38.0', '--enable-glue-datacatalog: true']`

Name	Typ	Description

`%%assume_role`	Dictionary	Geben Sie ein JSON-formatiertes Wörterbuch oder eine IAM-Rollen-ARN-Zeichenfolge an, um eine Sitzung für den kontoübergreifenden Zugriff zu erstellen.
		
		Beispiel mit ARN:
		
		`%%assume_role`
		`{`
		`  'arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:`
		`role/AWSGlueServiceRole'`
		`}`
		
		Beispiel mit Anmeldeinformationen:
		
		`%%assume_role`
		`{{`
		`  "aws_access_key_id" =`
		`"XXXXXXXXXXXX",`
		`  "aws_secret_access_key" =`
		`"XXXXXXXXXXXX",`
		`  "aws_session_token" =`
		`"XXXXXXXXXXXX"`
		`}}`

%%configure cell magic arguments

Das `%%configure`-Magic ist ein JSON-formatiertes Wörterbuch, das alle Konfigurationsparameter für eine Sitzung enthält. Jeder Parameter kann hier oder durch einzelne Magics angegeben werden. Nachfolgend finden Sie Beispiele für Argumente, die von dem `%%configure`-Zellen-Magic unterstützt werden. Verwenden Sie das Präfix `--` für Ausführungsargumente, die für den Auftrag angegeben wurden. Beispiel:

```
%%configure
```

```
{
   "--user-jars-first": "true",
   "--enable-glue-datacatalog": "false"
}
```

Weitere Informationen zu Auftragsparametern finden Sie unter Job-Parameter.

Sitzungskonfiguration

Parameter	Typ	Description

`max_retries`	Int	Die maximale Anzahl der Wiederholungsversuche für diesen Auftrag, wenn er fehlschlägt.
		`%%configure`
		`{`
		`  "max_retries": "0"`
		`}`

`max_concurrent_runs`	Int	Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Ausführungen, die für einen Auftrag zulässig sind.
		Beispiel:
		`%%configure`
		`{`
		`  "max_concurrent_runs": "3"`
		`}`

Sitzungsparameter

Parameter	Typ	Beschreibung

`--enable-spark-ui`	Boolesch	Aktivieren Sie die Spark-Benutzerober fläche zum Überwachen und Debuggen von AWS Glue-ETL-Aufträgen.
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-spark-ui": "true"`
		`}`

`--spark-event-logs-path`	Zeichenfolge	Gibt einen Amazon-S3-Pfad an. Bei Verwendung des Spark UI-Überwachungs-Features.
		Beispiel:
		`%%configure`
		`{`
		`  "--spark-event-logs-path":`
		`"s3://path/to/event/logs/"`
		`}`

`--script_location`	Zeichenfolge	Gibt den S3-Pfad zu einem Skript an, das einen Auftrag ausführt.
		Beispiel:
		`%%configure`
		`{`
		`  "script_location": "s3://new-folder-here"`
		`}`

`--SECURITY_CONFIGURATION`	Zeichenfolge	Der Name einer AWS Glue Sicherheitskonfiguration

Parameter	Typ	Beschreibung

		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`"--security_configuration": { "encryption_type": "kms", "kms_key_id": "YOUR_KMS _KEY_ARN" }`
		`}`

`--job-language`	Zeichenfolge	Die Skript-Programmiersprache. Akzeptiert den Wert „scala“ oder „python“. Die Standardeinstellung ist „python“.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`"--job-language": "scala"`
		`}`

`--class`	Zeichenfolge	Die Scala-Klasse, die als Einstiegspunkt für Ihr Scala-Skript dient. Die Standardeinstellung ist null.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`"--class": "className"`
		`}`

Parameter	Typ	Beschreibung

`--user-jars-first`	Boolesch	Priorisiert die zusätzlichen JAR-Datei en des Kunden im Klassenpfad. Die Standardeinstellung ist null.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--user-jars-first": "true"`
		`}`

`--use-postgres-driver`	Boolesch	Priorisiert den Postgres-JDBC-Treiber im Klassenpfad, um einen Konflikt mit dem JDBC-Treiber zu vermeiden. Amazon Redshift Die Standardeinstellung ist null.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--use-postgres-driver": "true"`
		`}`

Parameter	Typ	Beschreibung

`--extra-files`	List(string)	Die Amazon-S3-Pfade zu zusätzlichen Dateien, z. B. Konfigurationsdateien, die AWS Glue vor der Ausführung in das Arbeitsverzeichnis Ihres Skripts kopiert.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--extra-files": "s3://path/to/additional/files/"`
		`}`

`--job-bookmark-option`	Zeichenfolge	Steuert die Darstellung eines Auftrags-Lesezeichens. Akzeptiert den Wert ", " oder ". job-bookmark-enable job-bookmark-disable job-bookmark-pause Die Standardeinstellung ist 'job-bookmark-disable'.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"`
		`}`

Parameter	Typ	Beschreibung

`--TempDir`	Zeichenfolge	Gibt einen Amazon-S3-Pfad zu einem Bucket an, der als temporäres Verzeichn is für den Auftrag verwendet werden kann. Die Standardeinstellung ist null.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--TempDir": "s3://path/to/temp`
		`/dir"`
		`}`

`--enable-s3-parquet-optimized-committer`	Boolesch	Aktiviert den für EMRFS Amazon S3 optimierten Committer zum Schreiben von Parquet-Daten in Amazon S3. Die Standardeinstellung ist 'true'.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-s3-parquet-optimi`
		`zed-committer": "false"`
		`}`

Parameter	Typ	Beschreibung

`--enable-rename-algorithm-v2`	Boolesch	Setzt die Version des EMRFS-Umbenennungsalgorithmus auf Version 2. Die Standardeinstellung ist 'true'.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-rename-algorithm-v2": "true"`
		`}`

`--enable-glue-datacatalog`	Boolesch	Ermöglicht Ihnen die Verwendung des AWS Glue Data Catalog als Apache-Spark-Hive-Metaspeicher.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-glue-datacatalog": "true"`
		`}`

`--enable-metrics`	Boolesch	Ermöglicht die Erfassung von Metriken zur Auftragsprofilerstellung für die Auftragsausführung. Standard ist 'false'.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-metrics": "true"`
		`}`

Parameter	Typ	Beschreibung

`--enable-continuous-cloudwatch-log`	Boolesch	Aktiviert die kontinuierliche Echtzeitp rotokollierung für AWS Glue-Aufträge. Standard ist 'false'.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-continuous-cloudw atch-log": "true"`
		`}`

`--enable-continuous-log-filter`	Boolesch	Gibt einen Standardfilter oder keinen Filter an, wenn Sie einen Auftrag erstellen oder bearbeiten, der für die kontinuierliche Protokollierung aktiviert ist. Die Standarde instellung ist 'true'.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--enable-continuous-log-fi lter": "true"`
		`}`

Parameter	Typ	Beschreibung

`--continuous-log-stream-prefix`	Zeichenfolge	Gibt ein benutzerdefiniertes Amazon CloudWatch Protokollstream-Präfix für einen Job an, der für die kontinuierliche Protokollierung aktiviert ist. Die Standardeinstellung ist null.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--continuous-log-stream-prefix": "prefix"`
		`}`

`--continuous-log-conversionPattern`	Zeichenfolge	Gibt ein benutzerdefiniertes Konvertierungsprotokollmuster für einen Auftrag an, der für die kontinuierliche Protokollierung aktiviert ist. Die Standardeinstellung ist null.
		
		Beispiel:
		
		`%%configure`
		`{`
		`  "--continuous-log-conversionPattern": "pattern"`
		`}`

Parameter	Typ	Beschreibung

`--conf`	Zeichenfolge	Sie steuert die Spark-Konfiguratio nsparameter. Sie ist für fortschrittliche Anwendungsfälle. Verwenden Sie `--conf` vor jedem Parameter. Beispiel:
		`%%configure`
		`{`
		`"--conf": "spark.hadoop.hive`
		`.metastore.glue.catalogid=1`
		`23456789012 --conf hive.meta`
		`store.client.factory.class=`
		`com.amazonaws.glue.catalog.`
		`metastore.AWSGlueDataCatalo`
		`gHiveClientFactory --conf`
		`hive.metastore.schema.verif`
		`ication=false"`
		`}`

timeout	Int	Legt die maximale Zeit fest, die die Spark-Sitzung auf die Ausführung einer Anweisung warten soll, bevor sie beendet wird.
		`%%configure`
		`{`
		`"timeout": "30"`
		`}`

Auto Scaling	Boolesch	Legt fest, ob die Auto Scaling verwendet werden soll oder nicht.
		`%%configure`
		`{`
		`"--enable-auto-scaling": "true"`
		`}`

Magic von Spark-Aufträgen (ETL und Streaming)

Name	Typ	Description
`%worker_type`	Zeichenfolge	Standard, G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, R.1X, R.2X, R.4X oder R.8X. `number_of_workers` muss ebenfalls festgelegt sein. Der Standardwert für „worker_type“ ist G.1X.

`%connections`	Auflisten	Geben Sie eine kommagetrennte Liste der Verbindungen an, die in der Sitzung verwendet werden sollen.
		
		Beispiel:
		
		`%connections my_rds_connection`
		`dy_f =`
		`glue_context.create_dynamic`
		`_frame.from_catalog(databas`
		`e='rds_tables', table_nam`
		`e='sales_table')`

`%extra_py_files`	Auflisten	Durch Kommas getrennte Liste mit zusätzlichen Python-Dateien von Amazon S3.
`%extra_jars`	Auflisten	Durch Kommas getrennte Liste mit zusätzlichen Jars, die in den Cluster aufgenommen werden sollen.
`%spark_conf`	Zeichenfolge	Geben Sie benutzerdefinierte Spark-Konfigurationen für Ihre Sitzung an. Beispiel, `%spark_conf spark.ser ialize r=org.apache.spark.se rialize r.KryoSerialize r` .

Magics für Ray-Aufträgen

Name	Typ	Description
`%min_workers`	Int	Die Mindestanzahl von Workern, die einem Ray-Auftrag zugewiesen werden. Standard: 1 Beispiel: `%min_workers 2`
`%object_memory_head`	Int	Der Prozentsatz des freien Speichers auf dem Hauptknoten der Instance nach einem Warmstart. Minimum: 0. Maximum: 100. Beispiel: `%object_memory_head 100`
%object_memory_worker	Int	Der Prozentsatz des freien Arbeitssp eichers auf den Instance-Worker-Knoten nach einem Warmstart. Minimum: 0. Maximum: 100. Beispiel: `%object_memory_worker 100`

Action Magics

Name	Typ	Description
`%%sql`	Zeichenfolge	Führt SQL-Code aus. Alle Zeilen nach dem ersten `%%sql`-Magic werden als Teil des SQL-Codes übergeben. Beispiel: `%%sql select * from rds_tables.sales_table`
`%matplot`	Matplotlib-Abbildung	Visualisieren Sie Ihre Daten mit der Matplotlib-Bibliothek.

Name	Typ	Description

		Beispiel:
		
		`import matplotlib.pyplot as plt`
		
		`# Set X-axis and Y-axis values`
		`x = [5, 2, 8, 4, 9]`
		`y = [10, 4, 8, 5, 2]`
		
		`# Create a bar chart`
		`plt.bar(x, y)`
		
		`# Show the plot`
		`%matplot plt`

`%plotly`	Plotly-Abbildung	Visualisieren Sie Ihre Daten mit der Plotly-Bibliothek.
		
		Beispiel:
		
		`import plotly.express as px`
		
		`#Create a graphical figure`
		`fig = px.line(x=["a","b","c"],`
		` y=[1,3,2], title="sample`
		` figure")`
		
		`#Show the figure`
		`%plotly fig`

Benennen von Sitzungen

AWS Glueinteraktive Sitzungen sind AWS Ressourcen und erfordern einen Namen. Namen sollten für jede Sitzung eindeutig sein und können von Ihren IAM-Administratoren eingeschränkt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Interaktive Sitzungen mit IAM. Der Jupyter-Kernel generiert automatisch eindeutige Sitzungsnamen für Sie. Es gibt jedoch zwei Möglichkeiten, um Sitzungen manuell zu benennen:

1. Verwenden Sie die AWS Command Line Interface Konfigurationsdatei unter`~.aws/config`. Siehe AWS Config einrichten mit dem AWS Command Line Interface.
2. Verwendung der `%session_id_prefix`-Magics. Siehe Unterstützte Magics in AWS Glue-interaktiven Sitzungen für Jupyter.

Ein Sitzungsname wird wie folgt generiert:

- Wenn das Präfix und session_id angegeben werden: Der Sitzungsname lautet {prefix}-{UUID}.
- Wenn nichts angegeben wird: Der Sitzungsname lautet {UUID}.

Wenn Sie Sitzungsnamen als Präfix angeben, können Sie Ihre Sitzung erkennen, wenn Sie sie in der AWS CLI OR-Konsole auflisten.

Angeben einer IAM-Rolle für interaktive Sitzungen

Sie müssen eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Rolle angeben, die mit AWS Glue ETL-Code verwendet werden soll, den Sie mit interaktiven Sitzungen ausführen.

Die Rolle muss über dieselben IAM-Berechtigungen verfügen, die zum Ausführen von AWS Glue-Aufträgen erforderlich sind. Weitere Informationen zum Erstellen einer Rolle für AWS Glue-Aufträge und interaktive Sitzungen finden Sie unter Erstellen einer IAM-Rolle für AWS Glue.

IAM-Rollen können auf zwei Arten angegeben werden:

- Verwenden Sie die AWS Command Line Interface Konfigurationsdatei unter `~.aws/config` (Empfohlen). Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Sitzungen mit ~/.aws/config .

  > **Note**
  >
  > Wenn die Magic-Anweisung `%profile` verwendet wird, wird die Konfiguration für `glue_iam_role` dieses Profils berücksichtigt.

- Verwendung der Magic-Anweisung „%iam_role“. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Magics in AWS Glue-interaktiven Sitzungen für Jupyter.

Konfigurieren von Sitzungen mit benannten Profilen

AWS Glueinteraktive Sitzungen verwenden dieselben Anmeldeinformationen wie AWS Command Line Interface oder boto3, und interaktive Sitzungen berücksichtigen und arbeiten mit benannten Profilen, wie sie in `~/.aws/config` (Linux und macOS) oder `%USERPROFILE%\.aws\config` (Windows) zu AWS CLI finden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung benannter Profile.

Interaktive Sitzungen nutzen benannte Profile, indem sie die Angabe der AWS Glue-Servicerolle und des Sitzungs-ID-Präfix in einem Profil zulassen. Um eine Profilrolle zu konfigurieren, fügen Sie eine Zeile für den `iam_role` Schlüssel and/or `session_id_prefix` zu Ihrem benannten Profil hinzu, wie unten gezeigt. Für sind `session_id_prefix` keine Anführungszeichen erforderlich. Wenn Sie beispielsweise einen `session_id_prefix` hinzufügen möchten, geben Sie den Wert von `session_id_prefix=myprefix` ein.

```
[default]
region=us-east-1
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
glue_iam_role=arn:aws:iam::<AccountID>:role/<GlueServiceRole>
session_id_prefix=<prefix_for_session_names>

[user1]
region=eu-west-1
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
glue_iam_role=arn:aws:iam::<AccountID>:role/<GlueServiceRoleUser1>
session_id_prefix=<prefix_for_session_names_for_user1>
```

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Methode zum Generieren von Anmeldeinformationen nutzen, können Sie Ihr Profil auch dafür konfigurieren, `credential_process`-Parameter in Ihrer `~/.aws/config`-Datei zu verwenden. Zum Beispiel:

```
[profile developer]
region=us-east-1
credential_process = "/Users/Dave/generate_my_credentials.sh" --username helen
```

Weitere Informationen zur Beschaffung von Anmeldeinformationen mithilfe der `credential_process`-Parameter finden Sie hier: Beschaffung von Anmeldeinformationen mit einem externen Prozess.

Wenn eine Region oder `iam_role` in dem von Ihnen verwendeten Profil nicht festgelegt sind, müssen Sie sie mit den Magic-Anweisungen `%region` und `%iam_role` in der ersten Zelle angeben, die Sie ausführen.

Ein Skript oder ein Notizbuch in einen AWS Glue Job umwandeln

Sie haben zwei Möglichkeiten, um ein Skript oder Notebook in einen AWS Glue-Auftrag zu konvertieren:

- Sie können Ihre Jupyter-Notebook-Dokumentdatei (`.ipynb`) mit nbconvert in eine `.py`-Datei umwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter nbconvert: Konvertieren von Notebooks in andere Formate.
- Sie können die Datei in AWS Glue Studio-Notebooks hochladen.
  - Wählen Sie im Navigationsmenü der AWS Glue Studio-Konsole die Option Jobs (Aufträge) aus.
  - Wählen Sie im Bereich Create job (Auftrag erstellen) die Option Jupyter Notebook aus.
  - Gehen Sie im Bereich Options (Optionen) auf Upload and edit an existing notebook (Bestehendes Notebook hochladen und bearbeiten).
  - Wählen Sie Choose file (Datei auswählen) aus, um eine `.ipynb`-Datei hochzuladen.

Arbeiten mit Streaming-Vorgängen in interaktiven AWS Glue-Sitzungen

Wechseln des Streaming-Sitzungstyps

Verwenden Sie das Konfigurations-Magic von AWS Glue-interaktiven Sitzungen, `%streaming`, um den Auftrag zu definieren, den Sie ausführen, und eine interaktive Streaming-Sitzung zu initialisieren.

Sampling des Eingabestreams für die interaktive Entwicklung

Ein Tool, das wir entwickelt haben, um das interaktive Erlebnis in AWS Glue interaktiven Sitzungen zu verbessern, ist die Hinzufügung einer neuen Methode unter`GlueContext`, um einen Snapshot

eines Streams in einer statischen Datei zu erhalten DynamicFrame. `GlueContext`ermöglicht es Ihnen, Ihren Arbeitsablauf zu überprüfen, zu interagieren und zu implementieren.

Anhand der `GlueContext`-Klassen-Instance können Sie die Methode `getSampleStreamingDynamicFrame` finden. Erforderliche Argumente für diese Methode sind:

- `dataFrame`: Das Spark-Streaming DataFrame
- `options`: Verfügbare Optionen siehe unten

Verfügbare Optionen:

- windowSize: Dies wird auch als „Microbatch Duration“ bezeichnet. Dieser Parameter bestimmt, wie lange eine Streaming-Abfrage wartet, nachdem der vorherige Batch ausgelöst wurde. Der Parameterwert muss kleiner sein als `pollingTimeInMs`.
- pollingTimeInMs: Die Gesamtdauer, über die die Methode ausgeführt wird. Sie löst mindestens einen Microbatch aus, um Beispieldatensätze aus dem Eingabestream abzurufen.
- recordPollingLimit: Dieser Parameter hilft Ihnen, die Gesamtzahl der Datensätze zu begrenzen, die Sie aus dem Stream abfragen werden.
- (Optional) Sie können auch `writeStreamFunction` verwenden, um diese benutzerdefinierte Funktion auf jede Datensatz-Sampling-Funktion anzuwenden. Beispiele in Scala und Python finden Sie unten.

Scala

```
val sampleBatchFunction = (batchDF: DataFrame, batchId: Long) => {//Optional but
 you can replace your own forEachBatch function here}
val jsonString: String = s"""{"pollingTimeInMs": "10000", "windowSize": "5
 seconds"}"""
val dynFrame = glueContext.getSampleStreamingDynamicFrame(YOUR_STREAMING_DF,
 JsonOptions(jsonString), sampleBatchFunction)
dynFrame.show()
```

Python

```
def sample_batch_function(batch_df, batch_id):
```

```
       //Optional but you can replace your own forEachBatch function here
options = {
            "pollingTimeInMs": "10000",
            "windowSize": "5 seconds",
        }
glue_context.getSampleStreamingDynamicFrame(YOUR_STREAMING_DF, options,
 sample_batch_function)
```

> **Note**
>
> Wenn der `DynFrame` aus dem Sampling leer ist, kann das mehrere Gründe haben:
>
> - Die Streaming-Quelle ist auf „Neueste“ eingestellt und während des Sampling-Zeitraums wurden keine neuen Daten aufgenommen.
> - Die Abfragezeit reicht nicht aus, um die aufgenommenen Datensätze zu verarbeiten. Daten werden erst angezeigt, wenn der gesamte Batch verarbeitet wurde.

Ausführen von Streaming-Anwendungen in interaktive Sitzungen

In AWS Glue-interaktiven Sitzungen können Sie eine AWS Glue-Streaming-Anwendung so ausführen, wie Sie eine Streaming-Anwendung in der AWS Glue-Konsole erstellen würden. Da interaktive Sitzungen sitzungsbasiert sind, führen Ausnahmen in der Laufzeit nicht dazu, dass die Sitzung beendet wird. Wir haben jetzt den zusätzlichen Vorteil, Ihre Batch-Funktion iterativ entwickeln zu können. Zum Beispiel:

```
def batch_function(data_frame, batch_id):
    log.info(data_frame.count())
    invalid_method_call()
glueContext.forEachBatch(frame=streaming_df, batch_function = batch_function, options =
 {**})
```

Im obigen Beispiel haben wir die ungültige Nutzung einer Methode eingebaut. Im Gegensatz zu normalen AWS Glue-Aufträgen, bei denen dadurch die gesamte Anwendung beendet wird, bleiben Codierungskontext und -definitionen des Benutzers vollständig erhalten und die Sitzung ist weiterhin aktiv. Sie müssen keinen Bootstrap für einen neuen Cluster durchführen und die gesamte

vorangegangene Transformation erneut ausführen. So können Sie sich auf die schnelle Iteration Ihrer Batch-Funktionsimplementierungen konzentrieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Beachten Sie, dass Interactive Sessions jede Anweisung blockierend auswertet, sodass die Sitzung immer nur eine Anweisung nach der anderen ausführt. Da Streaming-Abfragen kontinuierlich ausgeführt werden und niemals enden, können Sitzungen mit aktiven Streaming-Abfragen keine Follow-up-Anweisungen verarbeiten, ohne unterbrochen zu werden. Sie können den Unterbrechungsbefehl direkt in Jupyter Notebook ausgeben und unser Kernel wird den Abbruch für Sie vornehmen.

Das folgende Beispiel enthält eine Abfolge von Anweisungen, die auf die Ausführung warten:

```
Statement 1:
      val number = df.count()
      #Spark Action with deterministic result
      Result: 5

Statement 2:
      streamingQuery.start().awaitTermination()
      #Spark Streaming Query that will be executing continously
      Result: Constantly updated with each microbatch

Statement 3:
      val number2 = df.count()
      #This will not be executed as previous statement will be running indefinitely
```

Preise für interaktive AWS Glue-Sitzungen

AWS Gebühren für AWS Glue interaktive Sitzungen basieren darauf, wie lange die Sitzung aktiv ist und wie viele Datenverarbeitungseinheiten (DPU) verwendet werden. Ihnen wird ein Stundensatz für die Anzahl der zur Ausführung Ihrer Workloads DPUs verwendeten Daten berechnet, der in Sekundenschritten abgerechnet wird. AWS Glue Interactive Sessions weist den Standardwert 5 zu DPUs und erfordert mindestens 2. DPUs Es gibt auch eine Mindestabrechnungsdauer von einer Minute für jede interaktive Sitzung. Die AWS Glue Tarife und Preisbeispiele oder eine Schätzung Ihrer Kosten mithilfe des AWS Preisrechners finden Sie unter AWS Glue Preisgestaltung.

Konfigurieren Ihrer interaktiven AWS Glue-Sitzungen

Sie können Jupyter Magics in Ihrer AWS interaktiven Sitzung verwenden, um Ihre Sitzungs- und Konfigurationsparameter zu ändern. Magics sind kurze Befehle mit einem Präfix `%` am Anfang von Jupyter-Zellen, mit denen Sie Ihre Umgebung schnell und einfach steuern können. Wenn Sie beispielsweise die Anzahl der Ihrem Auftrag zugewiesenen Worker von standardmäßig 5 auf 10 erhöhen möchten, können Sie `%number_of_workers 10` angeben. Wenn Sie Ihre Sitzung so konfigurieren möchten, dass sie nach 10 Minuten Leerlaufzeit beendet wird, anstatt nach der Standardeinstellung 2880, können Sie Folgendes angeben `%idle_timeout 10`.

Die vollständige Liste der verfügbaren AWS Magics finden Sie unter Konfiguration AWS interaktiver Sitzungen für Jupyter und Notebooks. AWS Glue Studio

Lokales Entwickeln und Testen von AWS Glue-Jobskripten

Wenn Sie Ihre AWS Glue for Spark-Jobskripte entwickeln und testen, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:

- AWS Glue Studio-Konsole
  - Visual editor (Visueller Editor)
  - Skript-Editor
  - AWS Glue Studio Notizbuch
- Interaktive Sitzungen
  - Jupyter Notebook
- Docker-Image
  - Lokale Entwicklung
  - Remote-Entwicklung

Sie können eine der oben genannten Optionen entsprechend Ihren Anforderungen auswählen.

Wenn Sie keinen Code oder weniger Code-Erfahrung bevorzugen, ist der Visual Editor von AWS Glue Studio eine gute Wahl.

Wenn Sie ein interaktives Notizbucherlebnis bevorzugen, ist das AWS Glue Studio-Notizbuch eine gute Wahl. Weitere Informationen finden Sie unter Notizbücher mit AWS Glue Studio und AWS Glue verwenden. Wenn Sie Ihre eigene lokale Umgebung nutzen möchten, sind interaktive Sitzungen eine gute Wahl. Weitere Informationen finden Sie unter Interaktive Sitzungen mit AWS Glue verwenden.

Wenn Sie local/remote Entwicklungserfahrung bevorzugen, ist das Docker-Image eine gute Wahl. Auf diese Weise können Sie AWS Glue for Spark-Jobskripte entwickeln und testen, wo immer Sie möchten, ohne dass AWS Glue-Kosten anfallen.

Wenn Sie lokale Entwicklung ohne Docker bevorzugen, ist die lokale Installation des AWS Glue ETL-Bibliotheksverzeichnisses eine gute Wahl.

Entwickeln mit AWS Glue Studio

Der visuelle Editor von AWS Glue Studio ist eine grafische Oberfläche, die es einfach macht, ETL-Jobs (Extrahieren, Transformieren und Laden) in AWS Glue zu erstellen, auszuführen und zu überwachen. Sie können Workflows zur Datentransformation visuell zusammenstellen und sie nahtlos auf der Apache Spark-basierten serverlosen ETL-Engine von AWS Glue ausführen. Sie können das Schema und die Datenergebnisse in jedem Schritt des Auftrags überprüfen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch von AWS Glue Studio.

Entwickeln mit interaktiven Sitzungen

Mit interaktiven Sitzungen können Sie Anwendungen aus der Umgebung Ihrer Wahl erstellen und testen. Weitere Informationen finden Sie unter Interaktive Sitzungen mit AWS Glue verwenden.

AWS Glue Jobs lokal mit einem Docker-Image entwickeln und testen

Für eine produktionsreife Datenplattform sind der Entwicklungsprozess und die CI/CD Pipeline für AWS Glue Jobs ein zentrales Thema. Sie können AWS Glue Jobs in einem Docker-Container flexibel entwickeln und testen. AWS Glue hostet Docker-Images auf Docker Hub, um Ihre Entwicklungsumgebung mit zusätzlichen Dienstprogrammen einzurichten. Sie können Ihre bevorzugte IDE, Ihr bevorzugtes Notebook oder REPL mithilfe der ETL-Bibliothek verwenden AWS Glue . In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Jobs der AWS Glue Version 5.0 in einem Docker-Container mithilfe eines Docker-Images entwickeln und testen.

Verfügbare Docker-Images

Die folgenden Docker-Images sind für AWS Glue Amazon ECR verfügbar:.

- Für AWS Glue Version 5.0: `public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5`
- Für AWS Glue Version 4.0: `public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:glue_libs_4.0.0_image_01`

- Für AWS Glue Version 3.0: `public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:glue_libs_3.0.0_image_01`
- Für AWS Glue Version 2.0: `public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:glue_libs_2.0.0_image_01`

> **Note**
>
> AWS Glue Docker-Images sind sowohl mit x86_64 als auch mit arm64 kompatibel.

In diesem Beispiel verwenden wir `public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5` und führen den Container auf einem lokalen Rechner (Mac, Windows oder Linux) aus. Dieses Container-Image wurde für Spark-Jobs der Version 5.0 getestet AWS Glue . Dieses Image enthält Folgendes:

- Amazon Linux 2023
- AWS Glue ETL-Bibliothek
- Apache Spark 3.5.4
- Bibliotheken im offenen Tabellenformat; Apache Iceberg 1.7.1, Apache Hudi 0.15.0 und Delta Lake 3.3.0
- AWS Glue Datenkatalog-Client
- Amazon Redshift Konnektor für Apache Spark
- Amazon DynamoDB Anschluss für Apache Hadoop

Laden Sie zum Einrichten Ihres Containers das Image aus der ECR Public Gallery herunter und führen Sie dann den Container aus. In diesem Thema wird gezeigt, wie Sie Ihren Container je nach Ihren Anforderungen mit den folgenden Methoden ausführen:

- `spark-submit`
- REPL-Shell (`pyspark`)
- `pytest`
- Visual Studio Code

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Starten sicher, dass Docker installiert ist und der Docker-Daemon ausgeführt wird. Installationsanweisungen finden Sie in der Docker-Dokumentation für Mac oder Linux. Der Computer, auf dem der Docker ausgeführt wird, hostet den AWS Glue Container. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie über mindestens 7 GB Speicherplatz für das Image auf dem Host, auf dem der Docker ausgeführt wird, verfügen.

Weitere Informationen zu Einschränkungen bei der lokalen Entwicklung von AWS Glue Code finden Sie unter Einschränkungen für die lokale Entwicklung.

Konfiguration AWS

Um AWS API-Aufrufe aus dem Container zu aktivieren, richten Sie die AWS Anmeldeinformationen wie folgt ein. In den folgenden Abschnitten werden wir dieses AWS benannte Profil verwenden.

1. Erstellen Sie ein AWS benanntes Profil.
2. Öffnen Sie es `cmd` unter Windows oder einem Terminal Mac/Linux und führen Sie den folgenden Befehl in einem Terminal aus:

```
PROFILE_NAME="<your_profile_name>"
```

In den folgenden Abschnitten verwenden wir dieses AWS benannte Profil.

Wenn Sie Docker in Windows ausführen, wählen Sie das Docker-Symbol aus (mit Rechtsklick) und wählen Sie dann Zu Linux-Containern wechseln aus, bevor Sie das Image abrufen.

Mit dem folgenden Befehl können Sie das Image aus ECR Public abrufen:

```
docker pull public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5
```

Ausführen des Containers

Sie können jetzt mit diesem Image einen Container ausführen. Sie können eine der folgenden Optionen entsprechend Ihren Anforderungen auswählen.

spark-submit

Sie können ein AWS Glue Jobskript ausführen, indem Sie den `spark-submit` Befehl auf dem Container ausführen.

1. Schreiben Sie Ihr Skript und speichern Sie es als `sample.py` wie im Beispiel unten. Speichern Sie es mit den folgenden Befehlen unter dem `/local_path_to_workspace/src/`-Verzeichnis:

```
$ WORKSPACE_LOCATION=/local_path_to_workspace
$ SCRIPT_FILE_NAME=sample.py
$ mkdir -p ${WORKSPACE_LOCATION}/src
$ vim ${WORKSPACE_LOCATION}/src/${SCRIPT_FILE_NAME}
```

2. Diese Variablen werden im folgenden Docker-Ausführungsbefehl verwendet. Der im folgenden Befehl „spark-submit“ verwendete Beispielcode (sample.py) ist im Anhang am Ende dieses Themas enthalten.

   Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den `spark-submit`-Befehl für den Container zum Übermitteln einer neuen Spark-Anwendung auszuführen:

```
$ docker run -it --rm \
    -v ~/.aws:/home/hadoop/.aws \
    -v $WORKSPACE_LOCATION:/home/hadoop/workspace/ \
    -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME \
    --name glue5_spark_submit \
    public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5 \
    spark-submit /home/hadoop/workspace/src/$SCRIPT_FILE_NAME
```

3. (Optional) Passen Sie die Konfiguration von `spark-submit` an Ihre Umgebung an. Sie können beispielsweise Ihre Abhängigkeiten mit der `--jars`-Konfiguration übergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamically Loading Spark Properties in der Spark-Dokumentation.

REPL-Shell (Pyspark)

Sie können die REPL (`read-eval-print loops`)-Shell für die interaktive Entwicklung ausführen. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den PySpark Befehl auf dem Container auszuführen und die REPL-Shell zu starten:

```
$ docker run -it --rm \
    -v ~/.aws:/home/hadoop/.aws \
    -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME \
    --name glue5_pyspark \
    public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5 \
    pyspark
```

Dann erhalten Sie die folgende Ausgabe:

```
Python 3.11.6 (main, Jan  9 2025, 00:00:00) [GCC 11.4.1 20230605 (Red Hat 11.4.1-2)] on
 linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Setting default log level to "WARN".
To adjust logging level use sc.setLogLevel(newLevel). For SparkR, use
 setLogLevel(newLevel).
Welcome to
      ____              __
     / __/__  ___ _____/ /__
    _\ \/ _ \/ _ `/ __/  '_/
   /__ / .__/\_,_/_/ /_/\_\   version 3.5.4-amzn-0
      /_/

Using Python version 3.11.6 (main, Jan  9 2025 00:00:00)
Spark context Web UI available at None
Spark context available as 'sc' (master = local[*], app id = local-1740643079929).
SparkSession available as 'spark'.
>>>
```

Mit dieser REPL-Shell können Sie interaktiv programmieren und testen.

Pytest

Für Komponententests können Sie Jobskripte `pytest` für AWS Glue Spark verwenden. Führen Sie zur Vorbereitung die folgenden Befehle aus.

```
$ WORKSPACE_LOCATION=/local_path_to_workspace
$ SCRIPT_FILE_NAME=sample.py
$ UNIT_TEST_FILE_NAME=test_sample.py
$ mkdir -p ${WORKSPACE_LOCATION}/tests
$ vim ${WORKSPACE_LOCATION}/tests/${UNIT_TEST_FILE_NAME}
```

Führen Sie folgenden Befehl zur Ausführung von `pytest` mit `docker run` aus:

```
$ docker run -i --rm \
    -v ~/.aws:/home/hadoop/.aws \
    -v $WORKSPACE_LOCATION:/home/hadoop/workspace/ \
    --workdir /home/hadoop/workspace \
    -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME \
    --name glue5_pytest \
```

```
    public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5 \
    -c "python3 -m pytest --disable-warnings"
```

Sobald `pytest` die Ausführung der Modultests abgeschlossen hat, sieht Ihre Ausgabe in etwa so aus:

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.11.6, pytest-8.3.4, pluggy-1.5.0
rootdir: /home/hadoop/workspace
plugins: integration-mark-0.2.0
collected 1 item

tests/test_sample.py .                                                   [100%]

======================== 1 passed, 1 warning in 34.28s =========================
```

Einrichten des Containers für die Verwendung von Visual Studio Code

Gehen Sie wie folgt vor, um den Container mit Visual Studio Code einzurichten.

1. Installieren Sie Visual Studio Code.
2. Installieren Sie Python.
3. Installieren Sie Visual Studio Code Remote - Containers
4. Öffnen Sie den Workspace-Ordner in Visual Studio Code.
5. Drücken Sie `Ctrl+Shift+P` (Windows/Linux) oder `Cmd+Shift+P` (Mac).
6. Geben Sie `Preferences: Open Workspace Settings (JSON)` ein.
7. Drücken Sie die Eingabetaste.
8. Fügen Sie das folgende JSON ein und speichern Sie die Einstellung.

```
{
    "python.defaultInterpreterPath": "/usr/bin/python3.11",
    "python.analysis.extraPaths": [
        "/usr/lib/spark/python/lib/py4j-0.10.9.7-src.zip:/usr/lib/spark/python/:/usr/
lib/spark/python/lib/",
    ]
}
```

So richten Sie den Container ein:

1. Führen Sie den Docker-Container aus.

```
$ docker run -it --rm \
    -v ~/.aws:/home/hadoop/.aws \
    -v $WORKSPACE_LOCATION:/home/hadoop/workspace/ \
    -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME \
    --name glue5_pyspark \
    public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5 \
    pyspark
```

2. Starten Sie Visual Studio Code.
3. Wählen Sie im linken Menü Remote Explorer und dann `amazon/aws-glue-libs:glue_libs_4.0.0_image_01` aus.
4. Right-click und wählen Sie „Im aktuellen Fenster anhängen“.



5. Wenn das folgende Dialogfeld angezeigt wird, wählen Sie Verstanden.



6. Öffnen Sie `/home/handoop/workspace/`.



7. Erstellen Sie ein AWS Glue PySpark Skript und wählen Sie Ausführen.

   Sie werden die erfolgreiche Ausführung des Skripts sehen.



Änderungen zwischen dem Docker-Image AWS Glue 4.0 und AWS Glue 5.0

Die wichtigsten Änderungen zwischen dem Docker-Image AWS Glue 4.0 und AWS Glue 5.0:

- In AWS Glue 5.0 gibt es ein einzelnes Container-Image für Batch- und Streaming-Jobs. Dies unterscheidet sich von Glue 4.0, wo es ein Image für Batch und ein weiteres für Streaming gab.
- In AWS Glue 5.0 lautet der Standardbenutzername des Containers`hadoop`. In AWS Glue 4.0 lautete der Standardbenutzername`glue_user`.
- In AWS Glue 5.0 wurden mehrere zusätzliche Bibliotheken, darunter Livy JupyterLab und Livy, aus dem Bild entfernt. Sie können diese manuell installieren.
- In AWS Glue 5.0 sind alle Iceberg-, Hudi- und Delta-Bibliotheken standardmäßig vorinstalliert, und die Umgebungsvariable `DATALAKE_FORMATS` wird nicht mehr benötigt. Vor AWS Glue 4.0 wurde

die Umgebungsvariable `DATALAKE_FORMATS` Umgebungsvariable verwendet, um anzugeben, welche spezifischen Tabellenformate geladen werden sollten.

Die obige Liste ist spezifisch für das Docker-Image. Weitere Informationen zu AWS Glue 5.0-Updates finden Sie unter Einführung in AWS Glue 5.0 für Apache Spark und Migration von AWS Glue for Spark-Jobs auf AWS Glue Version 5.0.

Überlegungen

Beachten Sie, dass die folgenden Funktionen nicht unterstützt werden, wenn Sie das AWS Glue Container-Image zur lokalen Entwicklung von Jobskripten verwenden.

- Auftrags-Lesezeichen
- AWS Glue Parquet Writer (unter Verwendung des Parquet-Formats in AWS Glue)
- FillMissingValues transformieren
- FindMatches transformieren
- Vektorisierter SIMD-CSV-Reader
- Die benutzerdefinierte Eigenschaft JdbcDriverS3Path zum Laden des JDBC-Treibers aus dem Amazon S3 S3-Pfad
- AWS Glue Qualität der Daten
- Erkennung sensibler Daten
- AWS Lake Formation Verkauf von Zugangsdaten auf der Grundlage von Genehmigungen

Anhang: Hinzufügen von JDBC-Treibern und Java-Bibliotheken

Um einen JDBC-Treiber hinzuzufügen, der derzeit nicht im Container verfügbar ist, können Sie in Ihrem Arbeitsbereich ein neues Verzeichnis mit den benötigten JAR-Dateien erstellen und das Verzeichnis im Docker-Ausführungsbefehl unter `/opt/spark/jars/` einbinden. JAR-Dateien, die sich im Container unter `/opt/spark/jars/` befinden, werden automatisch zu Spark Classpath hinzugefügt und können während der Auftragsausführung verwendet werden.

Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Befehl docker run, um JDBC-Treiber-Jars zur REPL-Shell hinzuzufügen. PySpark

```
docker run -it --rm \
    -v ~/.aws:/home/hadoop/.aws \
    -v $WORKSPACE_LOCATION:/home/hadoop/workspace/ \
```

```
    -v $WORKSPACE_LOCATION/jars/:/opt/spark/jars/ \
    --workdir /home/hadoop/workspace \
    -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME \
    --name glue5_jdbc \
    public.ecr.aws/glue/aws-glue-libs:5 \
    pyspark
```

Wie unter Überlegungen hervorgehoben, kann die `customJdbcDriverS3Path` Verbindungsoption nicht verwendet werden, um einen benutzerdefinierten JDBC-Treiber aus Amazon S3 in AWS Glue Container-Images zu importieren.

Entwicklungsendpunkte

> **Note**
>
> Die Konsolenerfahrung für Entwicklerendpunkte wurde ab dem 31. März 2023 entfernt. Das Erstellen, Aktualisieren und Überwachen von Entwicklungsendpunkten ist weiterhin über API für Entwicklungsendpunkte und AWS Glue-CLI möglich.

Aus den unten aufgeführten Gründen empfehlen wir dringend, von Entwicklungsendpunkten zu interaktiven Sitzungen zu migrieren. Erforderliche Maßnahmen zum Migrieren von Entwicklungsendpunkten zu interaktiven Sitzungen finden Sie unter Migrieren von Entwicklungsendpunkten zu interaktiven Sitzungen.

Description	Entwicklungsendpunkte	Interaktive Sitzungen
Unterstützung der Glue-Version	Unterstützt die AWS Glue-Versionen 0.9 und 1.0	Unterstützt AWS Glue-Version 2.0 und höher
Entwicklungsendpunkte sind in Zukunft nicht mehr in Asien-Pazifik (Jakarta) (`ap-southeast-3`), im Nahen Osten (VAE) (`me-central-1`), in Europa (Spanien) (`eu-south-2`), in Europa (Zürich) (`eu-central-2`) oder in	Interaktive Sitzungen und Notebooks sind in der Region Naher Osten (VAE) (`me-central-1`) derzeit nicht verfügbar, können aber zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar gemacht werden	

Description	Entwicklungsendpunkte	Interaktive Sitzungen
anderen neuen Regionen verfügbar		
Zugriffsmethode auf den Spark-Cluster	Unterstützt SSH, REPL-Shell, Jupyter-Notebook, IDE (z. B.) PyCharm	unterstützt AWS Glue Studio Notebooks, Jupyter-N otebooks, diverse Notebooks IDEs (z. B. Visual Studio Code) und KI-Notebooks PyCharm SageMaker
Zeit bis zur ersten Abfrage	Erfordert 10–15 Minuten zum Einrichten eines Spark-Clu sters	Das Einrichten eines kurzlebig en Spark-Clusters kann bis zu 1 Minute dauern
Preismodell	AWS Gebühren für Entwicklu ngsendpunkte basieren auf der Zeit, zu der der Endpunkt bereitgestellt wird, und der Anzahl der. DPUs Bei den Entwicklungsendpunkten gibt es kein Timeout. Für jeden bereitgestellten Entwicklu ngsendpunkt gibt es eine Mindestabrechnungsdauer von 10 Minuten. Darüber hinaus AWS fallen Gebühren für Jupyter-Notebooks auf EC2 Amazon-Instances und SageMaker KI-Notebooks an, wenn Sie sie mit Entwicklu ngsendpunkten konfigurieren.	AWS Gebühren für interakti ve Sitzungen basieren auf der Zeit, in der die Sitzung aktiv ist, und der Anzahl der DPUs. Interaktive Sitzungen haben konfigurierbare Leerlauf-Timeouts. AWS Glue StudioNotebooks bieten eine integrierte Oberfläch e für interaktive Sitzungen und werden ohne zusätzlic he Kosten angeboten. Für jede interaktive Sitzung gilt eine Mindestabrechnungs dauer von 1 Minute. AWS Glue Studio-Notebooks bieten eine integrierte Schnittstelle für interaktive Sitzungen und werden ohne zusätzliche Kosten angeboten

Description	Entwicklungsendpunkte	Interaktive Sitzungen
Konsolenerfahrung	Nur über die CLI und API verfügbar	Verfügbar über die AWS Glue Konsole, CLI und APIs

Migrieren von Entwicklungsendpunkten zu interaktiven Sitzungen

Verwenden Sie die folgende Checkliste, um die geeignete Methode zum Migrieren von Entwicklungsendpunkten zu interaktiven Sitzungen zu bestimmen.

Hängt Ihr Skript von AWS Glue 0.9- oder 1.0-spezifischen Features ab (z. B. HDFS, YARN usw.)?

Wenn die Antwort ja lautet, erfahren Sie unter Migrieren von AWS Glue-Aufträgen zu AWS Glue-Version 3.0 eine Anleitung, wie Sie von Glue 0.9 oder 1.0 zu Glue 3.0 und höher migrieren können.

Welche Methode verwenden Sie für den Zugriff auf Ihren Entwicklerendpunkt?

Wenn Sie diese Methode verwenden	Dann tun Sie das
SageMaker KI-Notizbuch, Jupyter-Notizbuch oder JupyterLab	Migrieren Sie zu AWS Glue Studio-Notebook, indem Sie `.ipynb`-Dateien auf Jupyter herunterladen, und erstellen Sie einen neuen AWS Glue Studio-Notebook-Auftrag, indem Sie die `.ipynb`-Datei hochladen. Alternativ können Sie auch SageMaker AI Studio verwenden und den Kernel auswählen. AWS Glue
Zeppelin Notebook	Konvertieren Sie das Notebook manuell in ein Jupyter Notebook, indem Sie Code kopieren und einfügen, oder automatisch mit einem Konverter eines Drittanbieters wie ze2nb. Verwenden Sie dann das Notizbuch in AWS Glue Studio Notebook oder SageMaker AI Studio.
IDE	Siehe AWS GlueAutorenjobs mit PyCharm AWS Glue interaktiven Sitzungen oder

Wenn Sie diese Methode verwenden	Dann tun Sie das
	Verwenden interaktiver Sitzungen mit Microsoft Visual Studio Code.
REPL	installieren Sie das `aws-glue-session` package lokal und führen Sie anschließend den folgenden Befehl aus: • Für Python: `jupyter console --kernal glue_pyspark` • Für Scala: `jupyter console --kernal glue_spark`
SSH	Hier gibt es keine entsprechende Option für interaktive Sitzungen. Alternativ können Sie ein Docker-Image verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Entwickeln mit einem Docker-Image.

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie Informationen zur Verwendung von Entwicklungsendpunkten, um Aufträge in AWS Glue Version 1.0 zu entwickeln.

Themen

- Entwickeln von Skripts unter Verwendung von Entwicklungsendpunkten
- Verwalten von Notebooks

Entwickeln von Skripts unter Verwendung von Entwicklungsendpunkten

> **Note**
>
> Entwicklungsendpunkte werden nur für Versionen AWS Glue vor 2.0 unterstützt. Für eine interaktive Umgebung, in der Sie ETL-Skripts erstellen und testen können, verwenden Sie Notebooks on AWS Glue Studio.

AWS Glue kann eine Umgebung erstellen, die als Entwicklungsendpunktbezeichnet wird und die Sie verwenden können, um Ihre Skripts zum Extrahieren, Transformieren und Laden (Extract, Transform, Load, ETL) iterativ zu entwickeln und zu testen. Sie können Entwicklungsendpunkte über die AWS Glue-Konsole oder -API erstellen, bearbeiten und löschen.

Verwalten Ihrer lokalen Entwicklungsumgebung

Wenn Sie einen Entwicklungsendpunkt erstellen, geben Sie Konfigurationswerte an, um die Entwicklungsumgebung bereitzustellen. Diese Werte teilen AWS Glue mit, wie das Netzwerk eingerichtet werden muss, sodass Sie sicher auf den Entwicklungsendpunkt zugreifen können und der Endpunkt Zugriff auf Ihre Datenspeicher hat.

Anschließend erstellen Sie ein Notebook, das eine Verbindung mit dem Entwicklungsendpunkt herstellt, und verwenden das Notebook zum Schreiben und Testen Ihres ETL-Skripts. Wenn Sie mit den Ergebnissen Ihres Entwicklungsprozesses zufrieden sind, können Sie einen ETL-Auftrag zum Ausführen des Skripts erstellen. Mit diesem Prozess können Sie Funktionen hinzufügen und Ihr Skript interaktive debuggen.

In den Tutorials in diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Entwicklungsendpunkte mit Notizbüchern verwenden.

Themen

- Workflow für Entwicklungsendpunkte
- So funktionieren AWS Glue Entwicklungsendpunkte mit Notebooks SageMaker
- Hinzufügen eines Entwicklungsendpunkts
- Zugreifen auf den Entwicklungsendpunkt
- Tutorial: Richten Sie ein Jupyter-Notebook ein, um ETL-Skripte JupyterLab zu testen und zu debuggen
- Tutorial: Verwenden Sie ein SageMaker KI-Notizbuch mit Ihrem Entwicklungsendpunkt
- Tutorial: Verwenden Sie eine REPL Shell mit Ihrem Entwicklungsendpunkt
- Tutorial: PyCharm Professional mit einem Entwicklungsendpunkt einrichten
- Erweiterte Konfiguration: Freigeben von Entwicklungsendpunkten unter mehreren Benutzern

Workflow für Entwicklungsendpunkte

Um einen AWS Glue-Entwicklungsendpunkt zu verwenden, können Sie diesem Workflow folgen:

1. Erstellen Sie mithilfe der API einen Entwicklungsendpunkt. Dieser Endpunkt wird in einer Virtual Private Cloud (VPC) mit den von Ihnen definierten Sicherheitsgruppen gestartet.
2. Die API fragt den Entwicklungsendpunkt ab, bis dieser bereitgestellt und einsatzbereit ist. Wenn er verwendet werden kann, stellen Sie mithilfe einer der folgenden Methoden eine Verbindung mit dem Entwicklungsendpunkt her, um AWS Glue-Skripts zu erstellen und zu testen.
   - Erstellen Sie ein SageMaker KI-Notizbuch in Ihrem Konto. Weitere Informationen zum Erstellen eines Notebooks finden Sie unter the section called “Code mit AWS Glue Studio-Notebooks erstellen”.
   - Öffnen Sie ein Terminalfenster, um eine direkte Verbindung zu einem Entwicklungsendpunkt herzustellen.
   - Wenn Sie die Professional Edition der JetBrains PyCharm Python-IDE haben, verbinden Sie sie mit einem Entwicklungsendpunkt und verwenden Sie sie für die interaktive Entwicklung. Wenn Sie `pydevd` Anweisungen in Ihr Skript einfügen, PyCharm kann Remote-Breakpoints unterstützt werden.
3. Wenn Sie mit dem Debuggen und Testen auf Ihrem Entwicklungsendpunkt fertig sind, können Sie ihn löschen.

So funktionieren AWS Glue Entwicklungsendpunkte mit Notebooks SageMaker

Eine der häufigsten Methoden für den Zugriff auf Ihre Entwicklungsendpunkte ist die Verwendung von Jupyter auf Notebooks. SageMaker Das Jupyter Notebook ist eine Open-Source-Webanwendung, die häufig für die Visualisierung, die Analytik, Machine Learning und in ähnlichen Anwendungsfällen genutzt wird. Ein AWS Glue SageMaker Notizbuch bietet Ihnen ein Jupyter-Notebook-Erlebnis mit Entwicklungsendpunkten. AWS Glue Im AWS Glue SageMaker Notebook ist die Jupyter-Notebook-Umgebung mit einem Open-Source-Jupyter-Plugin vorkonfiguriert SparkMagic, mit dem Spark-Jobs an einen Remote-Spark-Cluster gesendet werden können. Apache Livy ist ein Service, der die Interaktion mit einem Remote-Spark-Cluster über eine REST-API ermöglicht. Im AWS Glue SageMaker Notizbuch SparkMagic ist es so konfiguriert, dass es die REST-API für einen Livy-Server aufruft, der auf einem Entwicklungsendpunkt läuft. AWS Glue

Im folgenden Textfluss wird die Funktionsweise der einzelnen Komponenten erläutert:

AWS Glue SageMaker notebook: (Jupyter → SparkMagic) → (Netzwerk) → AWS Glue Entwicklungsendpunkt: (Apache Livy → Apache Spark)

Sobald Sie Ihr Spark-Skript, das in jedem Absatz geschrieben wurde, auf einem Jupyter-Notebook ausgeführt haben, wird der Spark-Code über an den Livy-Server übermittelt. Anschließend wird ein Spark-Job mit dem Namen „ SparkMagicLivy-Session-N“ auf dem Spark-Cluster ausgeführt. Dieser Auftrag wird als Livy-Sitzung bezeichnet. Der Spark-Auftrag wird ausgeführt, während die Notebook-Sitzung aktiv ist. Der Spark-Auftrag wird beendet, wenn Sie den Jupyter-Kernel im Notebook herunterfahren oder die Sitzung abgelaufen ist. Pro Notebook-Datei (mit der Endung .ipynb) wird ein Spark-Auftrag gestartet.

Sie können einen einzigen Entwicklungsendpunkt mit mehreren Notebook-Instanzen verwenden. AWS Glue SageMaker Sie können in jeder Notebook-Instanz mehrere SageMaker Notebook-Dateien erstellen. Wenn Sie jede Notebook-Datei öffnen und die Absätze ausführen, wird eine Livy-Sitzung pro Notebook-Datei auf dem Spark-Cluster über SparkMagic gestartet. Jede Livy-Sitzung entspricht einem einzelnen Spark-Auftrag.

Standardverhalten für AWS Glue Entwicklungsendpunkte und Notebooks SageMaker

Die Spark-Aufträge werden auf der Grundlage der Spark-Konfiguration ausgeführt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Spark-Konfiguration festzulegen (z. B. die Spark-Cluster-Konfiguration, SparkMagic die Konfiguration usw.).

Standardmäßig weist Spark einer Livy-Sitzung Clusterressourcen auf der Grundlage der Spark-Clusterkonfiguration zu. In den AWS Glue-Entwicklungsendpunkten hängt die Clusterkonfiguration vom Worker-Typ ab. In dieser Tabelle werden die gängigen Konfigurationen pro Worker-Typ erläutert.

	Standard	G.1X	G.2X
`spark.driver.memory`	5G	10G	20G
`spark.executor.memory`	5G	10G	20G
`spark.executor.cores`	4	8	16

	Standard	G.1X	G.2X
`spark.dynamicAllocation.enabled`	TRUE	TRUE	TRUE

Die maximale Anzahl von Spark-Executors wird automatisch anhand einer Kombination aus DPU (oder `NumberOfWorkers`) und Worker-Typ berechnet.

	Standard	G.1X	G.2X
Maximale Anzahl der Spark-Executors	`(DPU - 1) * 2 - 1`	`(NumberOfWorkers - 1)`	`(NumberOfWorkers - 1)`

Wenn Ihr Entwicklungsendpunkt beispielsweise 10 Worker aufweist und der Worker-Typ `G.1X` ist, haben Sie 9 Spark-Executors und der gesamte Cluster hat 90G Executor-Speicher, da jeder Executor 10G Speicher haben wird.

Unabhängig vom angegebenen Worker-Typ wird die dynamische Ressourcenzuweisung von Spark aktiviert. Wenn ein Datensatz groß genug ist, kann Spark alle Executors einer einzelnen Livy-Sitzung zuweisen, da `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` nicht standardmäßig festgelegt ist. Das bedeutet, dass andere Livy-Sitzungen auf demselben Entwicklungsendpunkt warten, um neue Executors zu starten. Ist der Datensatz klein, können Executors mehreren Livy-Sitzungen gleichzeitig zugewiesen werden.

> **Note**
>
> Weitere Informationen dazu, wie Ressourcen in verschiedenen Anwendungsfällen zugewiesen werden und wie Sie eine Konfiguration festlegen, um das Verhalten zu ändern, finden Sie unter Erweiterte Konfiguration: Freigeben von Entwicklungsendpunkten unter mehreren Benutzern.

Hinzufügen eines Entwicklungsendpunkts

Sie verwenden Entwicklungsendpunkte, um Ihre Skripts zum Extrahieren, Transformieren und Laden (Extract, Transform and Load, ETL) in AWS Glue iterativ zu entwickeln und zu testen. Die Arbeit mit Entwicklungsendpunkten ist nur über die AWS Command Line Interface verfügbar.

1. Geben Sie in einem Befehlszeilenfenster einen Befehl wie den folgenden ein.

   ```
   aws glue create-dev-endpoint --endpoint-name "endpoint1" --role-arn
    "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" --number-of-nodes "3" --glue-version
    "1.0" --arguments '{"GLUE_PYTHON_VERSION": "3"}' --region "region-name"
   ```

   Dieser Befehl gibt AWS Glue Version 1.0 an. Da diese Version sowohl Python 2 als auch Python 3 unterstützt, können Sie den Parameter `arguments` verwenden, um die gewünschte Python-Version anzugeben. Wenn der Parameter `glue-version` ausgelassen wird, wird AWS Glue Version 0.9 verwendet. Weitere Informationen zu AWS Glue-Versionen finden Sie unter Glue version job property.

   Informationen zu zusätzlichen Befehlszeilenparametern finden Sie create-dev-endpointin der AWS CLI Befehlsreferenz.

2. (Optional) Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Status des Entwicklungsendpunkts zu überprüfen. Wenn der Status in `READY` geändert wird, können Sie den Entwicklungsendpunkt verwenden.

   ```
   aws glue get-dev-endpoint --endpoint-name "endpoint1"
   ```

Zugreifen auf den Entwicklungsendpunkt

Wenn Sie einen Entwicklungsendpunkt in einer Virtual Private Cloud (VPC) erstellen, gibt AWS Glue lediglich eine private IP-Adresse zurück. Das Feld für die öffentliche IP-Adresse wird nicht ausgefüllt. Wenn Sie einen Nicht-VPC-Entwicklungsendpunkt erstellen, gibt AWS Glue nur eine öffentliche IP-Adresse zurück.

Wenn Ihr Entwicklungsendpunkt eine Public address (Öffentliche Adresse) besitzt, überprüfen Sie, ob er mit dem privaten SSH-Schlüssel für den Entwicklungsendpunkt erreichbar ist, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
ssh -i dev-endpoint-private-key.pem glue@public-address
```

Angenommen, Ihr Entwicklungsendpunkt besitzt eine Private address (Private Adresse), Ihr VPC-Subnetz ist über das öffentliche Internet erreichbar und seine Sicherheitsgruppen unterstützen den eingehenden Zugriff über Ihren Client. In diesem Fall führen Sie die folgenden Schritte aus, um einem Entwicklungsendpunkt eine elastische IP-Adresse anzufügen, sodass der Zugriff aus dem Internet unterstützt wird.

> **Note**
>
> Wenn Sie elastische IP-Adressen verwenden möchten, benötigt das verwendete Subnetz einen über die Routing-Tabelle verknüpften Internet-Gateway.

So greifen Sie durch Anfügen einer elastischen IP-Adresse auf einen Entwicklungsendpunkt zu

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Dev endpoints (Entwicklungsendpunkte) aus und navigieren Sie zur Detailseite des Entwicklungsendpunkts. Notieren Sie die Private address (Private Adresse) für den nächsten Schritt.
3. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
4. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Network & Security (Netzwerk und Sicherheit) auf Network Interfaces (Netzwerkschnittstellen).
5. Suchen Sie auf der Detailseite des Entwicklungsendpunkts der AWS Glue Konsole nach dem privaten DNS (IPv4), der der privaten Adresse entspricht.

   Möglicherweise müssen Sie ändern, welche Spalten auf Ihrer EC2 Amazon-Konsole angezeigt werden. Beachten Sie die Network interface ID (Netzwerkschnittstellen-ID) (ENI) für diese Adresse (z. B. `eni-12345678`).
6. Wählen Sie auf der EC2 Amazon-Konsole unter Network & Security die Option Elastic aus IPs.
7. Wählen Sie Allocate new address (Neue Adresse zuweisen) und dann Allocate (Zuweisen) aus, um eine neue elastische IP-Adresse zuzuweisen.
8. Wählen Sie auf der IPsElastic-Seite die neu zugewiesene Elastic IP aus. Wählen Sie dann Actions (Aktionen) und anschließend Associate address (Adresse zuweisen) aus.
9. Führen Sie auf der Seite Associate address (Adresse zuordnen) die folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie für Resource type (Ressourcentyp) Network interface (Netzwerkschnittstelle) aus.
- Geben Sie im Feld Network interface (Netzwerkschnittstelle) die Network interface ID (Netzwerk-Schnittstellen-ID) (ENI) für die private Adresse ein.
- Wählen Sie Associate aus.

10. Überprüfen Sie, ob die neu zugeordnete elastische IP-Adresse mit dem privaten, dem Entwicklungsendpunkt zugeordneten SSH-Schlüssel erreichbar ist, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
ssh -i dev-endpoint-private-key.pem glue@elastic-ip
```

Informationen zur Verwendung eines Bastion-Hosts, um SSH-Zugriff auf die private Adresse des Entwicklungsendpunkts zu erhalten, finden Sie im AWS Sicherheits-Blogbeitrag Securely Connect to Linux Instances Running in a Private Amazon VPC.

Tutorial: Richten Sie ein Jupyter-Notebook ein, um ETL-Skripte JupyterLab zu testen und zu debuggen

In diesem Tutorial verbinden Sie ein Jupyter-Notebook, das auf Ihrem lokalen Computer JupyterLab ausgeführt wird, mit einem Entwicklungsendpunkt. So können Sie AWS Glue-ETL-Skripts (Extract, Transform and Load) interaktiv ausführen, debuggen und testen. In diesem Tutorial wird die Secure-Shell-Portweiterleitung (SSH) verwendet, um Ihren lokalen Computer mit einem AWS Glue-Entwicklungsendpunkt zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Portweiterleitung bei Wikipedia.

Schritt 1: Installation und Sparkmagic JupyterLab

Sie können die Installation mit JupyterLab `conda` oder durchführen. `pip` `conda`ist ein Open-Source-Paketverwaltungssystem und ein Umgebungsverwaltungssystem, das unter Windows, MacOS und Linux läuft. `pip`ist der Paket-Installer für Python.

Unter macOS muss Xcode installiert sein, bevor Sie SparkMagic installieren können.

1. Install JupyterLab, Sparkmagic und die zugehörigen Erweiterungen.

```
$ conda install -c conda-forge jupyterlab
$ pip install sparkmagic
```

```
$ jupyter nbextension enable --py --sys-prefix widgetsnbextension
$ jupyter labextension install @jupyter-widgets/jupyterlab-manager
```

2. Überprüfen Sie das `sparkmagic`-Verzeichnis am `Location`.

```
$ pip show sparkmagic | grep Location
Location: /Users/username/.pyenv/versions/anaconda3-5.3.1/lib/python3.7/site-
packages
```

3. Ändern Sie Ihr Verzeichnis in das Verzeichnis`Location`, für das zurückgegeben wurde, und installieren Sie die Kernel für Scala und. PySpark

```
$ cd /Users/username/.pyenv/versions/anaconda3-5.3.1/lib/python3.7/site-packages
$ jupyter-kernelspec install sparkmagic/kernels/sparkkernel
$ jupyter-kernelspec install sparkmagic/kernels/pysparkkernel
```

4. Laden Sie eine einzelne `config`-Beispieldatei herunter.

```
$ curl -o ~/.sparkmagic/config.json https://raw.githubusercontent.com/jupyter-
incubator/sparkmagic/master/sparkmagic/example_config.json
```

   In dieser Konfigurationsdatei können Sie Spark-bezogene Parameter wie `driverMemory` und `executorCores` festlegen.

Schritt 2: Starten JupyterLab

Wenn Sie starten JupyterLab, wird Ihr Standard-Webbrowser automatisch geöffnet und die URL `http://localhost:8888/lab/workspaces/{workspace_name}` wird angezeigt.

```
$ jupyter lab
```

Schritt 3: Initiieren der SSH-Portweiterleitung zur Verbindung mit Ihrem Entwicklungsendpunkt

Anschließend verwenden Sie die lokale SSH-Portweiterleitung, um einen lokalen Port (in diesem Fall 8998) an das Remote-Ziel weiterzuleiten, das durch AWS Glue (`169.254.76.1:8998`) definiert wird.

1. Öffnen Sie ein separates Terminalfenster, das Ihnen Zugriff auf SSH gibt. Unter Microsoft Windows können Sie die von Git for Windows bereitgestellte BASH-Shell verwenden oder Cygwin installieren.

2. Führen Sie den folgenden SSH-Befehl aus, folgendermaßen abgeändert:

   - Ersetzen Sie *private-key-file-path* durch einen Pfad zu der `.pem`-Datei, die den privaten Schlüssel enthält, der dem öffentlichen Schlüssel entspricht, die Sie verwendet haben, um Ihren Entwicklungsendpunkt zu erstellen.
   - Wenn Sie einen anderen Port als 8998 weiterleiten, ersetzen Sie 8998 durch die Portnummer, die Sie tatsächlich lokal verwenden. Die Adresse `169.254.76.1:8998` ist der Remote-Port und wird von Ihnen nicht geändert.
   - Ersetzen Sie *dev-endpoint-public-dns* durch die öffentliche DNS-Adresse Ihres Entwicklungsendpunkts. Um diese Adresse zu finden, navigieren Sie zu Ihrem Entwicklungsendpunkt in der AWS Glue-Konsole, wählen den Namen aus und kopieren die öffentliche Adresse unter Public address, die auf der Seite Endpoint details (Endpunktdetails) aufgelistet ist.

   ```
   ssh -i private-key-file-path -NTL 8998:169.254.76.1:8998 glue@dev-endpoint-public-
   dns
   ```

   Es wird wahrscheinlich eine Warnmeldung angezeigt, die wie folgt aussieht:

   ```
   The authenticity of host 'ec2-xx-xxx-xxx-xx.us-west-2.compute.amazonaws.com
    (xx.xxx.xxx.xx)'
   can't be established.  ECDSA key fingerprint is SHA256:4e97875Brt+1wKzRko
   +JflSnp21X7aTP3BcFnHYLEts.
   Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
   ```

   Geben Sie das Terminalfenster ein **`yes`** und lassen Sie es geöffnet, während Sie es verwenden JupyterLab.

3. Überprüfen Sie, ob die SSH-Portweiterleitung mit dem Entwicklungsendpunkt korrekt funktioniert.

   ```
   $ curl localhost:8998/sessions
   {"from":0,"total":0,"sessions":[]}
   ```

Schritt 4: Ausführen eines einfachen Skriptfragments in einem Abschnitt des Notebooks

Jetzt JupyterLab sollte Ihr Notizbuch mit Ihrem Entwicklungsendpunkt funktionieren. Geben Sie das folgende Skriptfragment in Ihr Notebook ein und führen Sie es aus.

1. Überprüfen Sie, ob Spark erfolgreich ausgeführt wird. Der folgende Befehl weist Spark an, 1 zu berechnen und anschließend den Wert zu drucken.

   ```
   spark.sql("select 1").show()
   ```

2. Prüfen Sie, ob die AWS Glue Data Catalog Integration funktioniert. Im folgenden Befehl werden die Tabellen im Data Catalog aufgelistet.

   ```
   spark.sql("show tables").show()
   ```

3. Überprüfen Sie, ob ein einfaches Skriptfragment, das AWS Glue-Bibliotheken verwendet, funktioniert.

   Das folgende Skript verwendet die `persons_json`-Tabellenmetadaten im AWS Glue Data Catalog , um einen `DynamicFrame` aus Ihren Beispieldaten zu erstellen. Es druckt dann die Elementzahlen und das Schema dieser Daten aus.

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create a Glue context
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())

# Create a DynamicFrame using the 'persons_json' table
persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
 table_name="persons_json")

# Print out information about *this* data
print("Count:  ", persons_DyF.count())
persons_DyF.printSchema()
```

Die Ausgabe des Skripts sieht folgendermaßen aus.

```
 Count:  1961
 root
 |-- family_name: string
 |-- name: string
 |-- links: array
 |    |-- element: struct
```

```
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|    |    |-- lang: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string
```

Fehlerbehebung

- Wenn sich Ihr Computer während der Installation von JupyterLab hinter einem Unternehmens-Proxy oder einer Firewall befindet, können HTTP- und SSL-Fehler auftreten, die auf benutzerdefinierte Sicherheitsprofile zurückzuführen sind, die von den IT-Abteilungen des Unternehmens verwaltet werden.

  Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen häufig auftretenden Fehler, wenn `conda` keine Verbindung zu den eigenen Repositorys herstellen kann:

  ```
  CondaHTTPError: HTTP 000 CONNECTION FAILED for url <https://repo.anaconda.com/pkgs/
  main/win-64/current_repodata.json>
  ```

Dies kann passieren, weil Ihr Unternehmen Verbindungen zu weit verbreiteten Repositorys in Python und JavaScript Communities blockieren kann. Weitere Informationen finden Sie auf der JupyterLab Website unter Installationsprobleme.

- Wenn bei der Verbindung mit Ihrem Entwicklungsendpunkt der Fehler connection refused (Verbindung abgelehnt) auftritt, ist Ihr Entwicklungsendpunkt möglicherweise nicht mehr auf dem neuesten Stand. Versuchen Sie, einen neuen Entwicklungsendpunkt zu erstellen und erneut eine Verbindung herzustellen.

Tutorial: Verwenden Sie ein SageMaker KI-Notizbuch mit Ihrem Entwicklungsendpunkt

In AWS Glue können Sie einen Entwicklungsendpunkt und anschließend ein SageMaker KI-Notizbuch erstellen, um Sie bei der Entwicklung Ihrer ETL- und Machine-Learning-Skripte zu unterstützen. Ein SageMaker KI-Notebook ist eine vollständig verwaltete Recheninstanz für maschinelles Lernen, auf der die Jupyter Notebook-Anwendung ausgeführt wird.

1. Klicken Sie in der AWS Glue-Konsole auf Dev endpoints (Entwicklungsendpunkte), um zur Liste der Entwicklungsendpunkte zu navigieren.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen eines Entwicklungsendpunkts, den Sie verwenden möchten, und wählen Sie im Menü Aktion die Option Notizbuch erstellen aus. SageMaker
3. Füllen Sie die Seite Create and configure a notebook (Notebook erstellen und konfigurieren) wie folgt aus:

   a. Geben Sie einen Namen für das Notebook ein.

   b. Überprüfen Sie unter Attach to development endpoint (An Entwicklungsendpunkt anfügen) den Entwicklungsendpunkt.

   c. Erstellen Sie eine AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle, oder wählen Sie sie aus.

      Es wird empfohlen, eine Rolle zu erstellen. Wenn Sie eine vorhandene Rolle verwenden, stellen Sie sicher, dass sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Schritt 6: Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie für SageMaker KI-Notebooks”.

   d. (Optional) Wählen Sie eine VPC, ein Subnetz und eine oder mehrere Sicherheitsgruppen aus.

e. (Optional) Wählen Sie einen AWS Key Management Service Verschlüsselungsschlüssel.

f. (Optional) Fügen Sie Tags für die Notebook-Instance hinzu.

4. Klicken Sie auf Create Notebook (Notebook erstellen). Wählen Sie auf der Seite Notebooks das Aktualisierungssymbol oben rechts aus, und fahren Sie fort, bis der Status angezeigt wird `Ready`.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem neuen Notebooknamen, und wählen Sie Open notebook (Notebook öffnen).

6. Erstellen Sie ein neues Notizbuch: Wählen Sie auf der Jupyter-Seite Neu und dann Sparkmagic (). PySpark

   Ihr Bildschirm sollte jetzt wie folgt aussehen.



7. (Optional) Wählen Sie oben auf der Seite Untitled (Ohne Titel), und geben Sie dem Notebook einen Namen.

8. Um eine Spark-Anwendung zu starten, geben Sie den folgenden Befehl in das Notebook ein, und wählen Sie dann in der Symbolleiste Run (Ausführen) aus.

```
spark
```

   Nach einer kurzen Verzögerung sollten Sie die folgende Antwort sehen:



9. Erstellen Sie einen dynamischen Frame, und führen Sie eine Abfrage aus: Kopieren, Einfügen und Ausführen des folgenden Codes, der die Anzahl und das Schema der `persons_json`-Tabelle ausgibt.

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import *
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
 table_name="persons_json")
print ("Count:  ", persons_DyF.count())
persons_DyF.printSchema()
```

Tutorial: Verwenden Sie eine REPL Shell mit Ihrem Entwicklungsendpunkt

In AWS Glue können Sie einen Entwicklungsendpunkt erstellen und dann eine REPL-Shell (Read—Evaluate—Print Loop) aufrufen, um PySpark Code inkrementell auszuführen, sodass Sie Ihre ETL-Skripts interaktiv debuggen können, bevor Sie sie bereitstellen.

Um eine REPL auf einem Entwicklungsendpunkt verwenden zu können, benötigen Sie eine SSH-Berechtigung für den Endpunkt.

1. Öffnen Sie auf Ihrem lokalen Computer ein Terminalfenster, das SSH-Befehle ausführen kann, und fügen Sie den bearbeiteten SSH-Befehl ein. Führen Sie den Befehl aus.

   Angenommen, Sie haben AWS Glue-Version 1.0 mit Python 3 für den Entwicklungsendpunkt akzeptiert, sieht die Ausgabe wie folgt aus:

```
Python 3.6.8 (default, Aug  2 2019, 17:42:44)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-28)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
```

```
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/share/aws/glue/etl/jars/glue-assembly.jar!/
org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/lib/spark/jars/slf4j-log4j12-1.7.16.jar!/
org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
Setting default log level to "WARN".
To adjust logging level use sc.setLogLevel(newLevel). For SparkR, use
 setLogLevel(newLevel).
2019-09-23 22:12:23,071 WARN  [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
 - Neither spark.yarn.jars nor spark.yarn.archive is set, falling back to uploading
 libraries under SPARK_HOME.
2019-09-23 22:12:26,562 WARN  [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
 - Same name resource file:/usr/lib/spark/python/lib/pyspark.zip added multiple
 times to distributed cache
2019-09-23 22:12:26,580 WARN  [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
 - Same path resource file:///usr/share/aws/glue/etl/python/PyGlue.zip added
 multiple times to distributed cache.
2019-09-23 22:12:26,581 WARN  [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
 - Same path resource file:///usr/lib/spark/python/lib/py4j-src.zip added multiple
 times to distributed cache.
2019-09-23 22:12:26,581 WARN  [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
 - Same path resource file:///usr/share/aws/glue/libs/pyspark.zip added multiple
 times to distributed cache.
Welcome to
      ____              __
     / __/__  ___ _____/ /__
    _\ \/ _ \/ _ `/ __/  '_/
   /__ / .__/\_,_/_/ /_/\_\   version 2.4.3
      /_/

Using Python version 3.6.8 (default, Aug  2 2019 17:42:44)
SparkSession available as 'spark'.
>>>
```

2. Testen Sie, ob die REPL Shell ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die Anweisung `print(spark.version)` eingeben. Solange dies die Spark-Version anzeigt, ist Ihre REPL jetzt einsatzbereit.

3. Sie können nun versuchen, das folgende einfache Skript zeilenweise in der Shell auszuführen:

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
```

```
from awsglue.transforms import *
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
 table_name="persons_json")
print ("Count:  ", persons_DyF.count())
persons_DyF.printSchema()
```

Tutorial: PyCharm Professional mit einem Entwicklungsendpunkt einrichten

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie die PyCharm Professional Python IDE, die auf Ihrem lokalen Computer ausgeführt wird, mit einem Entwicklungsendpunkt verbinden, sodass Sie AWS Glue ETL-Skripts (Extrahieren, Übertragen und Laden) interaktiv ausführen, debuggen und testen können, bevor Sie sie bereitstellen. Die Anweisungen und Screenshots im Tutorial basieren auf der PyCharm Professional-Version 2019.3.

Um eine interaktive Verbindung zu einem Entwicklungsendpunkt herzustellen, muss PyCharm Professional installiert sein. Dies können Sie nicht mit der kostenlosen Version durchführen.

> **Note**
>
> Im Tutorial wird Amazon S3 als Datenquelle verwendet. Wenn Sie stattdessen eine JDBC-Datenquelle verwenden möchten, müssen Sie Ihren Entwicklungsendpunkt in einer Virtual Private Cloud (VPC) ausführen. Um eine Verbindung mit SSH zu einem Entwicklungsendpunkt in einer VPC herzustellen, müssen Sie einen SSH-Tunnel erstellen. Dieses Tutorial enthält keine Anweisungen zum Erstellen eines SSH-Tunnels. Informationen zur Verwendung von SSH für die Connect mit einem Entwicklungsendpunkt in einer VPC finden Sie unter Sichere Verbindung zu Linux-Instances, die in einer privaten Amazon-VPC ausgeführt werden, im AWS Sicherheitsblog.

Themen

- PyCharm Professionelle Verbindung zu einem Entwicklungsendpunkt herstellen
- Bereitstellen des Skripts auf Ihrem Entwicklungsendpunkt
- Konfigurieren eines Remote Interpreters
- Ausführen Ihres Skripts auf dem Entwicklungsendpunkt

PyCharm Professionelle Verbindung zu einem Entwicklungsendpunkt herstellen

1. Erstellen Sie ein neues Pure-Python-Projekt in PyCharm named. `legislators`
2. Erstellen Sie im Projekt eine Datei mit dem Namen `get_person_schema.py` und dem folgenden Inhalt:

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext


def main():
    # Create a Glue context
    glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())

    # Create a DynamicFrame using the 'persons_json' table
    persons_DyF =
 glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
 table_name="persons_json")

    # Print out information about this data
    print("Count:  ", persons_DyF.count())
    persons_DyF.printSchema()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Laden Sie für AWS Glue 0.9 die AWS Glue-Python-Bibliotheksdatei `PyGlue.zip` von `https://s3.amazonaws.com/aws-glue-jes-prod-us-east-1-assets/etl/python/PyGlue.zip` in einen geeigneten Speicherort auf Ihrem lokalen Computer herunter.
   - Laden Sie für AWS Glue 1.0 und höhere Versionen die AWS Glue-Python-Bibliotheksdatei `PyGlue.zip` von `https://s3.amazonaws.com/aws-glue-jes-prod-us-east-1-assets/etl-1.0/python/PyGlue.zip` in einen geeigneten Speicherort auf Ihrem lokalen Computer herunter.

4. Fügen Sie `PyGlue.zip` es als Inhaltsstamm für Ihr Projekt hinzu in: PyCharm

   - Wählen Sie in PyCharm Datei, Einstellungen, um das Dialogfeld Einstellungen zu öffnen. (Sie können auch `Ctrl+Alt+S` betätigen.)

- Erweitern Sie das Projekt `legislators` und wählen Sie Project Structure (Projektstruktur) aus. Wählen Sie anschließend auf der rechten Seite + Add Content Root (+ Inhalts-Stammverzeichnis hinzufügen) aus.
- Navigieren Sie zum Speicherort, an dem Sie `PyGlue.zip` gespeichert haben, und wählen Sie dann Apply (Anwenden) aus.

Der Bildschirm Settings (Einstellungen) sollte etwa wie folgt aussehen:



Lassen Sie das Dialogfeld Settings (Einstellungen) geöffnet, nachdem Sie Apply (Anwenden) ausgewählt haben.

5. Konfigurieren Sie die Bereitstellungsoptionen, um das lokale Skript mithilfe von SFTP auf Ihren Entwicklungsendpunkt hochzuladen (diese Funktion ist nur in PyCharm Professional verfügbar):

   - Erweitern Sie im Dialogfeld Settings (Einstellungen) den Abschnitt Build, Execution, Deployment (Erstellung, Ausführung, Bereitstellung). Wählen Sie den Teilabschnitt Deployment (Bereitstellung) aus.
   - Wählen Sie das Symbol + oben im mittleren Bereich aus, um einen neuen Server hinzuzufügen. Setzen Sie seinen Type (Typ) auf `SFTP`, und geben Sie ihm einen Namen.
   - Legen Sie den SFTP-Host auf die Public Address (Öffentliche Adresse) Ihres Entwicklungsendpunkts fest, wie auf der Detailseite aufgeführt. (Wählen Sie den Namen Ihres Entwicklungsendpunkts in der AWS Glue-Konsole, um die Detailseite anzuzeigen). Legen Sie

für einen Entwicklungsendpunkt, der in einer VPC ausgeführt wird, den SFTP-Host auf die Hostadresse und den lokalen Port des SSH-Tunnels auf den Entwicklungsendpunkt fest.

- Legen Sie den User name (Benutzername) auf `glue` fest.
- Legen Sie den Auth type (Authentifizierungstyp) auf Key pair (OpenSSH or Putty) (Schlüsselpaar (OpenSSH oder PuTTY)) fest. Legen Sie die Private key file (Datei für den privaten Schlüssel) fest, indem Sie zum Speicherort navigieren, an dem die Datei für den privaten Schlüssel Ihres Entwicklungsendpunkts gespeichert ist. Beachten Sie, dass PyCharm nur die OpenSSH-Schlüsseltypen DSA, RSA und ECDSA unterstützt werden und keine Schlüssel im privaten Format von Putty akzeptiert. Sie können eine up-to-date Version von verwenden, um einen Schlüsselpaartyp `ssh-keygen` zu generieren, der akzeptiert, und zwar mit einer Syntax wie der folgenden: PyCharm

```
ssh-keygen -t rsa -f <key_file_name> -C "<your_email_address>"
```

- Wählen Sie Test SFTP connection (SFTP-Verbindung testen) aus, und lassen Sie das Testen der Verbindung zu. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wird, wählen Sie Apply (Anwenden) aus.

Der Bildschirm Settings (Einstellungen) sollte nun etwa wie folgt aussehen:



Lassen Sie wiederum das Dialogfeld Settings (Einstellungen) geöffnet, nachdem Sie Apply (Anwenden) ausgewählt haben.

6. Ordnen Sie das lokale Verzeichnis einem Remote-Verzeichnis für die Bereitstellung zu:

   - Wählen Sie rechts auf der Seite Deployment (Bereitstellung) die mittlere Registerkarte mit der Bezeichnung Mappings aus.
   - Geben Sie in der Spalte Deployment Path (Bereitstellungspfad) einen Pfad für die Bereitstellung Ihres Projekts unter `/home/glue/scripts/` ein. Beispiel: `/home/glue/scripts/legislators`.
   - Wählen Sie Anwenden aus.

   Der Bildschirm Settings (Einstellungen) sollte nun etwa wie folgt aussehen:



   Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Settings (Einstellungen) zu schließen.

Bereitstellen des Skripts auf Ihrem Entwicklungsendpunkt

1. Wählen Sie Tools (Extras), Deployment (Bereitstellung), und wählen Sie dann den Namen, unter dem Sie Ihren Entwicklungsendpunkt einrichten, wie im folgenden Image dargestellt:



Nachdem Ihr Skript bereitgestellt wurde, sollte der untere Bereich des Bildschirms etwa wie folgt aussehen:



2. Wählen Sie in der Menüleiste Tools (Extras), Deployment (Bereitstellung), Automatic Upload (always) (Automatischer Upload (immer)). Stellen Sie sicher, dass neben Automatic Upload (always) (Automatischer Upload (immer)) ein Häkchen angezeigt wird.

   Wenn diese Option aktiviert ist, PyCharm werden geänderte Dateien automatisch auf den Entwicklungsendpunkt hochgeladen.

Konfigurieren eines Remote Interpreters

Konfigurieren Sie so PyCharm , dass der Python-Interpreter auf dem Entwicklungsendpunkt verwendet wird.

1. Wählen Sie im Menü File (Datei) die Option Open (Öffnen) aus.
2. Erweitern Sie die Project legislators (Projektgesetzgeber), und wählen Sie Project Interpreter.
3. Wählen Sie das Zahnradsymbol neben der Liste Project Interpreter, und wählen Sie dann Add (Hinzufügen).

4. Wählen Sie im Dialogfeld Add Python Interpreter (Python-Interpreter hinzufügen) im linken Bereich die Option SSH-Interpreter.
5. Wählen Sie Existing server configuration (Vorhandene Serverkonfiguration), und wählen Sie in der Liste Deployment configuration (Bereitstellungskonfiguration) Ihre Konfiguration aus.

   Ihr Bildschirm sollte ungefähr wie das folgende Image aussehen.



6. Wählen Sie Move this server to IDE settings (Diesen Server in IDE-Einstellungen verschieben) und dann Next (Weiter).
7. Ändern Sie im Feld Interpreter den Pfad zu `/usr/bin/gluepython`, wenn Sie Python 2 verwenden, oder zu `/usr/bin/gluepython3`, wenn Sie Python 3 verwenden. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen).

Ausführen Ihres Skripts auf dem Entwicklungsendpunkt

So führen Sie das Skript aus:

- Klicken Sie im linken Bereich mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen und wählen Sie Ausführen '***<filename>***' aus.

  Nach einer Reihe von Nachrichten sollte die endgültige Ausgabe die Anzahl und das Schema anzeigen.

```
Count:  1961
root
|-- family_name: string
```

```
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string


Process finished with exit code 0
```

Nun können Sie Ihr Skript remote auf Ihrem Entwicklungsendpunkt debuggen.

Erweiterte Konfiguration: Freigeben von Entwicklungsendpunkten unter mehreren Benutzern

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie in typischen Anwendungsfällen Entwicklungsendpunkte mit SageMaker Notebooks nutzen können, um Entwicklungsendpunkte für mehrere Benutzer gemeinsam zu nutzen.

Single-Tenancy-Konfiguration

Um die Entwicklererfahrung zu vereinfachen und Ressourcenkonflikte zu vermeiden, wird in Single-Tenant-Anwendungsfällen empfohlen, dass jeder Entwickler einen eigenen Entwicklungsendpunkt verwendet, der auf sein jeweiliges Projekt ausgerichtet ist. Dies vereinfacht auch die Entscheidungen zu Worker-Typ und DPU-Anzahl, da sie je nach Projekt und Ermessen des Entwicklers eingestellt werden können.

Solange Sie nicht mehrere Notebook-Dateien gleichzeitig ausführen, müssen Sie sich nicht um die Ressourcenzuweisung kümmern. Wenn Sie Code in mehreren Notebook-Dateien gleichzeitig ausführen, werden mehrere Livy-Sitzungen parallel gestartet. Um Spark-Cluster-Konfigurationen zu trennen, sodass mehrere Livy-Sitzungen gleichzeitig ausgeführt werden können, führen Sie die Schritte aus, die in Multi-Tenant-Anwendungsfällen eingeführt werden.

Wenn Ihr Entwicklungsendpunkt beispielsweise 10 Worker aufweist und der Worker-Typ `G.1X` ist, haben Sie 9 Spark-Executors und der gesamte Cluster hat 90G Executor-Speicher, da jeder Executor 10G Speicher haben wird.

Unabhängig vom angegebenen Worker-Typ wird die dynamische Ressourcenzuweisung von Spark aktiviert. Wenn ein Datensatz groß genug ist, kann Spark alle Executors einer einzelnen Livy-Sitzung zuweisen, da `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` nicht standardmäßig festgelegt ist. Das bedeutet, dass andere Livy-Sitzungen auf demselben Entwicklungsendpunkt warten, um neue Executors zu starten. Ist der Datensatz klein, können Executors mehreren Livy-Sitzungen gleichzeitig zugewiesen werden.

> **Note**
>
> Weitere Informationen dazu, wie Ressourcen in verschiedenen Anwendungsfällen zugewiesen werden und wie Sie eine Konfiguration festlegen, um das Verhalten zu ändern, finden Sie unter Erweiterte Konfiguration: Freigeben von Entwicklungsendpunkten unter mehreren Benutzern.

Multi-Tenancy-Konfiguration

> **Note**
>
> Bitte beachten Sie, dass Entwicklungsendpunkte die AWS Glue-ETL-Umgebung als Single-Tenant-Umgebung emulieren sollen. Multi-Tenancy ist zwar möglich, ist jedoch

ein erweiterter Anwendungsfall. In der Regel wird empfohlen, dass die Benutzer für jeden Entwicklungsendpunkt ein Single-Tenancy-Muster beibehalten.

In Multi-Tenant-Anwendungsfällen müssen Sie sich gegebenenfalls um die Ressourcenzuweisung kümmern. Der entscheidende Faktor ist die Anzahl der Benutzer, die ein Jupyter Notebook gleichzeitig verwenden. Wenn Ihr Team in einem "follow-the-sun" Workflow arbeitet und es in jeder Zeitzone nur einen Jupyter-Benutzer gibt, dann ist die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer nur eins, sodass Sie sich keine Gedanken über die Ressourcenzuweisung machen müssen. Wird Ihr Notebook jedoch von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt und jeder Benutzer reicht Code auf einer Ad-hoc-Basis ein, müssen Sie die folgenden Punkte berücksichtigen.

Um Spark-Cluster-Ressourcen auf mehrere Benutzer aufzuteilen, können Sie Konfigurationen verwenden. SparkMagic Es gibt zwei verschiedene Arten der Konfiguration SparkMagic.

(A) Verwenden der Anweisung %%configure -f

Wenn Sie die Konfiguration pro Livy-Sitzung des Notebooks ändern möchten, können Sie die Anweisung `%%configure -f` für den Notebook-Abschnitt ausführen.

Soll beispielsweise eine Spark-Anwendung auf 5 Executors ausgeführt werden, können Sie für den Notebook-Abschnitt den folgenden Befehl ausführen.

```
%%configure -f
{"numExecutors":5}
```

Sie sehen dann nur 5 Executors, die für den Auftrag in der Spark-Benutzeroberfläche ausgeführt werden.

Wir empfehlen, die maximale Anzahl von Executors für die dynamische Ressourcenzuweisung zu begrenzen.

```
%%configure -f
{"conf":{"spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5"}}
```

(B) Ändern Sie die SparkMagic Konfigurationsdatei

SparkMagic funktioniert basierend auf der Livy-API. SparkMagic erstellt Livy-Sitzungen mit Konfigurationen wie`driverMemory`, `driverCores`,,`executorMemory`,`executorCores`,

`numExecutorsconf`, usw. Dies sind die Schlüsselfaktoren, die bestimmen, wie viele Ressourcen vom gesamten Spark-Cluster verbraucht werden. SparkMagic ermöglicht es Ihnen, eine Konfigurationsdatei bereitzustellen, um die Parameter anzugeben, die an Livy gesendet werden. In diesem GitHub-Repository können Sie sich eine Beispielkonfigurationsdatei ansehen.

Wenn Sie die Konfiguration für alle Livy-Sitzungen eines Notebooks ändern möchten, können Sie `/home/ec2-user/.sparkmagic/config.json` anpassen, indem Sie `session_config` hinzufügen.

Um die Konfigurationsdatei auf einer SageMaker Notebook-Instanz zu ändern, können Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Öffnen Sie ein SageMaker Notizbuch.
2. Öffnen Sie den Terminalkernel.
3. Führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
sh-4.2$ cd .sparkmagic
sh-4.2$ ls
config.json logs
sh-4.2$ sudo vim config.json
```

Sie können `/home/ec2-user/.sparkmagic/config.json` beispielsweise diese Zeilen hinzufügen und den Jupyter-Kernel des Notebooks neu starten.

```
  "session_configs": {
    "conf": {
      "spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5"
    }
  },
```

Leitlinien und Bewährte Methoden

Um diesen Ressourcenkonflikt zu vermeiden, können Sie unter anderem diese grundlegenden Ansätze nutzen:

- Vergrößern Sie den Spark-Cluster, indem Sie die `NumberOfWorkers` erhöhen (horizontale Skalierung) und den `workerType` upgraden (vertikale Skalierung).
- Weisen Sie weniger Ressourcen pro Benutzer zu (weniger Ressourcen pro Livy-Sitzung).

Ihr Ansatz hängt vom Anwendungsfall ab. Wenn Sie einen größeren Entwicklungsendpunkt haben und keine großen Datenmengen vorliegen, ist das Risiko eines Ressourcenkonflikts wesentlich geringer, da Spark Ressourcen basierend auf einer dynamischen Zuweisungsstrategie zuteilen kann.

Die Anzahl der Spark-Executors kann wie oben beschrieben anhand einer Kombination aus DPU (oder `NumberOfWorkers`) und Worker-Typ automatisch berechnet werden. Jede Spark-Anwendung startet einen Treiber und mehrere Executors. Zur Berechnung muss Folgendes gegeben sein: `NumberOfWorkers` = `NumberOfExecutors + 1`. In der folgenden Matrix wird erläutert, wie viel Kapazität Sie basierend auf der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer in Ihrem Entwicklungsendpunkt benötigen.

Anzahl gleichzeitiger Notebook-Benutzer	Anzahl der Spark-Executors, die pro Benutzer zugewiesen werden sollen	Summe NumberOfWorkers für Ihren Entwickler-Endpunkt
3	5	18
10	5	60
50	5	300

Wenn Sie weniger Ressourcen pro Benutzer zuweisen möchten, wäre `spark.dynamicAllocation.maxExecutors` (oder `numExecutors`) der einfachste Parameter zur Konfiguration als Livy-Sitzungsparameter. Wenn Sie die folgende Konfiguration einstellen/`home/ec2-user/.sparkmagic/config.json`, SparkMagic werden pro Livy-Sitzung maximal 5 Executoren zugewiesen. Das hilft Ihnen, die Ressourcen pro Livy-Sitzung zu trennen.

```
"session_configs": {
    "conf": {
      "spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5"
    }
  },
```

Angenommen, Sie haben einen Entwicklungsendpunkt mit 18 Workern (G.1X) und es gibt 3 gleichzeitige Notebook-Benutzer. Wenn Ihre Sitzungskonfiguration über den Parameter `spark.dynamicAllocation.maxExecutors=5` verfügt, kann jeder Benutzer 1 Treiber und 5 Executors nutzen. Selbst wenn Sie mehrere Notebook-Abschnitte gleichzeitig ausführen, treten keine Ressourcenkonflikte auf.

Nachteile

Mit dieser Sitzungskonfiguration (`"spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5"`) können Sie Fehler aufgrund von Ressourcenkonflikten vermeiden und müssen nicht auf die Ressourcenzuweisung warten, wenn mehrere Benutzerzugriffe gleichzeitig erfolgen. Allerdings kann Spark niemals mehr als 5 Executors für Ihre Livy-Sitzung zuweisen, selbst wenn viele freie Ressourcen verfügbar sind (z. B. weile keine anderen gleichzeitigen Benutzer vorliegen).

Sonstige Hinweise

Es wird empfohlen, den Jupyter-Kernel zu beenden, wenn Sie ein Notebook nicht mehr verwenden. Dadurch werden Ressourcen freigegeben, die andere Notebook-Benutzer sofort nutzen können, ohne auf den Ablauf des Kernels (automatisches Herunterfahren) warten zu müssen.

Häufige Probleme

Auch wenn Sie die Richtlinien befolgen, können bestimmte Probleme auftreten.

Sitzung nicht gefunden

Wenn Sie versuchen, einen Notebook-Abschnitt auszuführen, obwohl Ihre Livy-Sitzung bereits beendet wurde, wird die folgende Meldung angezeigt. Um die Livy-Sitzung zu aktivieren, müssen Sie den Jupyter-Kernel neu starten. Dazu gehen Sie im Jupyter-Menü auf Kernel > Restart (Neustart) und führen anschließend den Notebook-Abschnitt erneut aus.

```
An error was encountered:
Invalid status code '404' from http://localhost:8998/sessions/13 with error payload:
 "Session '13' not found."
```

Nicht genügend YARN-Ressourcen

Wenn Sie versuchen, einen Notebook-Abschnitt auszuführen, obwohl Ihr Spark-Cluster nicht über genügend Ressourcen verfügt, um eine neue Livy-Sitzung zu starten, wird die folgende Meldung angezeigt. Oft können Sie dieses Problem vermeiden, wenn Sie die Richtlinien einhalten. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass dieses Problem auftritt. Als Workaround können Sie überprüfen, ob nicht benötigte aktive Livy-Sitzungen vorhanden sind. Diese sollten beendet werden, um die Clusterressourcen freizugeben. Details finden Sie im nächsten Abschnitt.

```
Warning: The Spark session does not have enough YARN resources to start.
The code failed because of a fatal error:
```

```
    Session 16 did not start up in 60 seconds..

Some things to try:
a) Make sure Spark has enough available resources for Jupyter to create a Spark
 context.
b) Contact your Jupyter administrator to make sure the Spark magics library is
 configured correctly.
c) Restart the kernel.
```

Überwachung und Debugging

In diesem Abschnitt werden Methoden für die Überwachung von Ressourcen und Sitzungen beschrieben.

Überwachen und Debuggen der Zuweisung von Clusterressourcen

Sie können die Spark-Benutzeroberfläche beobachten, um zu überwachen, wie viele Ressourcen pro Livy-Sitzung zugewiesen werden und welche Spark-Konfigurationen für den Auftrag am effektivsten sind. Informationen zum Aktivieren der Spark-Benutzeroberfläche finden Sie unter Aktivieren der Apache-Spark-Webbenutzeroberfläche für Entwicklungsendpunkte.

(Optional) Wenn Sie eine Echtzeitansicht der Spark-Benutzeroberfläche benötigen, können Sie einen SSH-Tunnel für den Spark-Verlaufsserver konfigurieren, der auf dem Spark-Cluster ausgeführt wird.

```
ssh -i <private-key.pem> -N -L 8157:<development endpoint public address>:18080
 glue@<development endpoint public address>
```

Dann können Sie http://localhost:8157 in Ihrem Browser öffnen, um die Spark-Benutzeroberfläche aufzurufen.

Kostenlose, nicht benötigte Livy-Sitzungen

Sehen Sie sich diese Verfahren an, mit denen nicht benötigte Livy-Sitzungen in einem Notebook oder Spark-Cluster beendet werden.

(a). Beenden von Livy-Sitzungen in einem Notebook

Sie können den Kernel in einem Jupyter Notebook herunterfahren, um nicht benötigte Livy-Sitzungen zu beenden.

(b). Beenden von Livy-Sitzungen in einem Spark-Cluster

Wenn noch nicht benötigte Livy-Sitzungen ausgeführt werden, können Sie diese im Spark-Cluster beenden.

Als Voraussetzung für dieses Verfahren müssen Sie den öffentlichen SSH-Schlüssel für Ihren Entwicklungsendpunkt konfigurieren.

Zur Anmeldung beim Spark-Cluster können Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
$ ssh -i <private-key.pem> glue@<development endpoint public address>
```

Mit dem folgenden Befehl können Sie die aktiven Livy-Sitzungen anzeigen:

```
$ yarn application -list
20/09/25 06:22:21 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at
 ip-255-1-106-206.ec2.internal/172.38.106.206:8032
Total number of applications (application-types: [] and states: [SUBMITTED, ACCEPTED,
 RUNNING]):2
Application-Id Application-Name Application-Type User Queue State Final-State Progress
 Tracking-URL
application_1601003432160_0005 livy-session-4 SPARK livy default RUNNING UNDEFINED 10%
 http://ip-255-1-4-130.ec2.internal:41867
application_1601003432160_0004 livy-session-3 SPARK livy default RUNNING UNDEFINED 10%
 http://ip-255-1-179-185.ec2.internal:33727
```

Anschließend können Sie die Livy-Sitzungen mit dem folgenden Befehl beenden:

```
$ yarn application -kill application_1601003432160_0005
20/09/25 06:23:38 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at
 ip-255-1-106-206.ec2.internal/255.1.106.206:8032
Killing application application_1601003432160_0005
20/09/25 06:23:39 INFO impl.YarnClientImpl: Killed application
 application_1601003432160_0005
```

Verwalten von Notebooks

> **Note**
>
> Entwicklungsendpunkte werden nur für Versionen AWS Glue vor 2.0 unterstützt. Für eine interaktive Umgebung, in der Sie ETL-Skripts erstellen und testen können, verwenden Sie Notebooks on AWS Glue Studio.

Ein Notizbuch ermöglicht die interaktive Entwicklung und das Testen Ihrer ETL-Skripts (Extrahieren, Transformieren und Laden) auf einem Entwicklungsendpunkt. AWS Gluebietet eine Schnittstelle zu SageMaker AI Jupyter-Notebooks. Mit AWS Glue erstellen und verwalten SageMaker Sie KI-Notizbücher. Sie können SageMaker KI-Notizbücher auch von der AWS Glue Konsole aus öffnen.

Darüber hinaus können Sie Apache Spark mit SageMaker KI auf AWS Glue Entwicklungsendpunkten verwenden, die SageMaker KI unterstützen (aber keine AWS Glue ETL-Jobs). SageMaker Spark ist eine Open-Source-Apache Spark-Bibliothek für SageMaker KI. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Apache Spark mit Amazon SageMaker.

Important

Die Verwaltung von SageMaker KI-Notebooks mit AWS Glue Entwicklungsendpunkten ist in den folgenden AWS Regionen verfügbar:

Region	Code
US East (Ohio)	`us-east-2`
USA Ost (Nord-Virginia)	`us-east-1`
USA West (Nordkalifornien)	`us-west-1`
USA West (Oregon)	`us-west-2`
Asien-Pazifik (Tokio)	`ap-northeast-1`
Asien-Pazifik (Seoul)	`ap-northeast-2`
Asien-Pazifik (Mumbai)	`ap-south-1`
Asien-Pazifik (Singapur)	`ap-southeast-1`
Asien-Pazifik (Sydney)	`ap-southeast-2`
Kanada (Zentral)	`ca-central-1`
Europe (Frankfurt)	`eu-central-1`
Europa (Irland)	`eu-west-1`

Region	Code
Europa (London)	`eu-west-2`

Erstellen von Visual-ETL-Aufträgen

Erstellen Sie visuelle ETL-Jobs mit AWS Glue Studio

AWS Glue Studio bietet eine visuelle Oberfläche zum Erstellen, Ausführen und Überwachen von Extract/Transform/Load (ETL-) Jobs in AWS Glue. Ein Job in AWS Glue besteht aus der Geschäftslogik, die Aufgaben zum Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) ausführt. Mit AWS Glue Studio können Sie Workflows zur Datentransformation visuell zusammenstellen und sie nahtlos auf AWS Glue der Apache Spark-basierten serverlosen ETL-Engine ausführen. Sie können Jobs erstellen, die Daten mithilfe einer drag-and-drop Schnittstelle zwischen verschiedenen Datenspeichern und Streams verschieben und transformieren, ohne Spark lernen oder Code schreiben zu müssen.

Ein AWS Glue-Auftrag kapselt ein Skript ein, das eine Verbindung zu den Quelldaten herstellt, verarbeitet es und schreibt es dann in Ihr Datenziel. In der Regel führt ein Auftrag Extraktions-, Transformations- und Ladeskripts (Extract, Transform and Load, ETL) aus. Aufträge können Skripte ausführen, die für Apache Spark und Ray-Laufzeitumgebungen entwickelt wurden. Jobs können auch allgemeine Python-Skripte (Python-Shell-Jobs) ausführen. AWS GlueTrigger können Jobs auf der Grundlage eines Zeitplans oder Ereignisses oder bei Bedarf starten. Sie können Auftragsausführungen überwachen, um mehr über Laufzeitmetriken wie Bearbeitungsstatus, Dauer und Startzeit zu erfahren.

Sie können von AWS Glue generierte Skripts verwenden oder eigene Skripts bereitstellen. Mit einem Quellschema und einer Zielposition oder einem Schema kann der AWS Glue Studio Codegenerator automatisch ein Apache Spark-API-Skript (PySpark) erstellen. Sie können dieses Skript als Ausgangspunkt verwenden und es bearbeiten, um Ihre Ziele zu erreichen.

AWS Glue kann Ausgabedateien in mehreren Datenformaten schreiben. Jeder Auftragstyp unterstützt möglicherweise unterschiedliche Ausgabeformate. Für einige Datenformate können gängige Komprimierungsformate geschrieben werden.

AWS Glue Jobs in der AWS Konsole verwalten

Um bestehende Jobs anzusehen, melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/. Wählen Sie anschließend die Registerkarte Jobs (Aufträge) in AWS Glue aus. Die Aufträge-Liste zeigt den Speicherort des Skripts, das mit jedem Auftrag verknüpft ist, den Zeitpunkt der letzten Auftragsänderung und die Textmarkenoption des aktuellen Auftrags an.

Sie können Aufträge im Abschnitt ETL der AWS Glue-Konsole erstellen. Beim Erstellen eines neuen Auftrags bzw. nachdem Sie Ihren Auftrag gespeichert haben, können Sie mit AWS Glue Studio Ihre ETL-Aufträge ändern. Dazu bearbeiten Sie die Knoten im visuellen Editor bzw. das Auftragsskript im Entwicklermodus. Sie können auch Knoten im visuellen Editor hinzufügen und entfernen und komplexere ETL-Aufträge erstellen.

Nächste Schritte zum Erstellen eines Auftrags in AWS Glue Studio

Sie verwenden den visuellen Auftragseditor, um Knoten für Ihren Auftrag zu konfigurieren. Jeder Knoten stellt eine Aktion dar, z. B. das Lesen von Daten vom Quellspeicherort oder das Anwenden einer Transformation auf die Daten. Jeder Knoten, den Sie Ihrem Auftrag hinzufügen, verfügt über Eigenschaften, die Informationen zum Datenspeicherort oder zur Transformation bereitstellen.

Die nächsten Schritte zum Erstellen und Verwalten Ihrer Jobs sind:

- Starten von Visual-ETL-Aufträgen in AWS Glue Studio
- Anzeigen des Auftragsskripts
- Ändern der Auftragseigenschaften
- Speichern des Auftrags
- Starten einer Auftragsausführung
- Anzeigen von Informationen zu den letzten Auftragsausführungen
- Zugriff auf das Dashboard für die Auftragsüberwachung

Erstellen Sie visuelle ETL-Flows mit Amazon SageMaker

Mit einem Amazon SageMaker Unified Studio-Workflow können Sie eine Reihe von Aufgaben in Amazon SageMaker Unified Studio einrichten und ausführen. Amazon SageMaker Unified Studio-Workflows verwenden Apache Airflow, um Datenverarbeitungsverfahren zu modellieren und Ihre Amazon SageMaker Unified Studio-Codeartefakte zu orchestrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows in Amazon SageMaker Unified Studio verwenden.

Starten von Visual-ETL-Aufträgen in AWS Glue Studio

Mit der einfachen visuellen Oberfläche in AWS Glue Studio können Sie ETL-Aufträge erstellen. Verwenden Sie die Seite Jobs (Aufträge), um neue Aufträge zu erstellen. Sie können auch einen

Skripteditor oder ein Notebook verwenden, um direkt mit Code im ETL-Auftragsskript von AWS Glue Studio zu arbeiten.

Auf der Seite Jobs (Aufträge) sehen Sie alle Aufträge, die Sie entweder mit AWS Glue Studio oder AWS Glue erstellt haben. Auf dieser Seite können Sie Ihre Aufträge ansehen, verwalten und ausführen.

Sehen Sie sich auch das Blog-Tutorial zu einem weiteren Beispiel für die Erstellung von ETL-Aufträgen mit AWS Glue Studio an.

Starten von Aufträgen in AWS Glue Studio

AWS Glue ermöglicht es Ihnen, einen Auftrag über eine visuelle Oberfläche, ein interaktives Code-Notebook oder mit einem Skript-Editor zu erstellen. Sie können einen Auftrag starten, indem Sie auf eine der Optionen klicken, oder einen neuen Auftrag basierend auf einem Musterauftrag erstellen.

Beispielaufträge erstellen eine Auftrag mit dem Tool Ihrer Wahl. Mit Beispielaufträgen können Sie beispielsweise einen visuellen ETL-Auftrag erstellen, der CSV-Dateien in einer Katalogtabelle zusammenführt, einen Auftrag in einem interaktiven Code-Notebook mit AWS Glue für Ray oder AWS Glue für Spark erstellen, wenn Sie mit Pandas arbeiten, oder einen Auftrag in einem interaktiven Code-Notebook mit SparkSQL erstellen.

Erstellen eines Auftrags in AWS Glue Studio von Grund auf

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Studio Konsole unter https://console.aws.amazon.com/gluestudio/.
2. Wählen Sie ETL-Aufträge aus dem Navigationsbereich.
3. Wählen Sie im Bereich Auftrag erstellen eine Konfigurationsoption für Ihren Auftrag aus.



Optionen zum Erstellen eines Auftrags von Grund auf:

- Visuelles ETL – verfassen in einer visuellen Benutzeroberfläche mit Fokus auf den Datenablauf
- Verfassen mithilfe eines interaktiven Code-Notebooks – Verfassen Sie Aufträge interaktiv in einer Benutzeroberfläche, die auf Jupyter Notebooks basiert

  Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie zusätzliche Informationen bereitstellen, bevor Sie eine Sitzung zur Erstellung eines Notebooks erstellen. Weitere Informationen zum Angeben dieser Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Notebooks in AWS Glue Studio.
- Verfassen von Code mit einem Skript-Editor – Wenn Sie mit dem Programmieren und Schreiben von ETL-Skripts vertraut sind, wählen Sie diese Option, um einen neuen Spark ETL-Auftrag zu erstellen. Wählen Sie die Engine (Python-Shell, Ray, Spark (Python) oder Spark (Scala). Wählen Sie dann Neu starten oder Skript hochladen. Hochladen eines vorhandenen Skripts aus einer lokalen Datei. Wenn Sie den Skripteditor verwenden, können Sie den visuellen Auftragseditor zum Designen oder Bearbeiten Ihres Auftrags nicht verwenden.

  Ein Spark-Auftrag wird in einer von verwalteten Apache-Spark-Umgebung ausgeführt AWS Glue. Standardmäßig werden neue Skripte in Python geschrieben. Informationen zum Schreiben eines neuen Scala-Skripts finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Scala-Skripten in AWS Glue Studio.

Erstellen eines Auftrags in AWS Glue Studio anhand eines Beispielauftrags

Sie können einen Auftrag anhand eines Beispielauftrags auswählen. Wählen Sie im Bereich Beispielaufträge einen Beispielauftrag und wählen Sie dann Beispielauftrag erstellen aus. Die Erstellung eines Beispielauftrags aus einer der Optionen stellt eine schnelle Vorlage bereit, mit der Sie arbeiten können.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Studio Konsole unter https://console.aws.amazon.com/gluestudio/.
2. Wählen Sie ETL-Aufträge aus dem Navigationsbereich.
3. Wählen Sie eine Option zum Erstellen eines Auftrags aus einem Beispielauftrag:

- Visueller ETL-Auftrag zum Zusammenführen mehrerer Quellen – Lesen Sie drei CSV-Dateien, kombinieren Sie die Daten, ändern Sie die Datentypen, schreiben Sie die Daten dann in Amazon S3 und katalogisieren Sie sie zur späteren Abfrage.
- Spark-Notebook mit Pandas – Erkunden und visualisieren Sie Daten mit dem beliebten Pandas-Framework in Kombination mit Spark.
- Spark-Notebook mit SQL – Verwenden Sie SQL, um schnell mit Apache Spark zu beginnen. Greifen Sie über den AWS Glue Data Catalog auf Daten zu und transformieren Sie diese mithilfe vertrauter Befehle.

4. Wählen Sie Beispielauftrag erstellen aus.

Features des Auftragseditors

Der Auftragseditor enthält die folgenden Features zum Erstellen und Bearbeiten von Aufträgen.

- Ein visuelles Diagramm des Auftrags mit einem Knoten für jede Auftragsaufgabe: Datenquellknoten zum Lesen der Daten; Transformationsknoten zum Ändern der Daten; Datenzielknoten zum Schreiben der Daten.

  Sie können die Eigenschaften der einzelnen Knoten im Auftragsdiagramm ansehen und konfigurieren. Sie können auch das Schema und die Beispieldaten für die Knoten im Auftragsdiagramm ansehen. Mit diesen Features können Sie feststellen, ob Ihr Auftrag die Daten korrekt ändert und transformiert, ohne dafür den Auftrag ausführen zu müssen.
- Eine Registerkarte zum Anzeigen und Bearbeiten von Skripts, auf der Sie den für Ihren Auftrag generierten Code ändern können;
- Die Registerkarte „Job details (Auftragsdetails)“, auf der Sie verschiedene Einstellungen treffen können und so die Umgebung anzupassen, in der Ihre AWS Glue-ETL-Auftrag ausgeführt wird;
- Die Registerkarte „Runs (Ausführungen)“ mit den aktuellen und vorherigen Auftragsausführungen, dem Status der Auftragsausführung und Protokollen für die Auftragsausführung;
- Die Registerkarte „Datenqualität“, auf der Sie Regeln zur Datenqualität für Ihren Auftrag anwenden können.
- Die Registerkarte „Schedules (Zeitpläne)“, auf der Sie die Startzeit für Ihren Auftrag konfigurieren oder wiederkehrende Auftragsausführungen einrichten können.
- Die Registerkarte „Versionsverwaltung“, auf der Sie einen Git-Dienst für Ihren Auftrag konfigurieren können.

Verwenden von Schemavorschauen im visuellen Auftragseditor

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Auftrags können Sie die auf der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) das Schema für Ihre Daten anzeigen.

Bevor Sie das Schema sehen können, benötigt der Auftragseditor Berechtigungen für den Zugriff auf die Datenquelle. Sie können eine IAM-Rolle auf der Registerkarte „Job details (Auftragsdetails)“ des Editors oder auf der Registerkarte (Output schema) Ausgabeschema eines Knotens angeben. Wenn die IAM-Rolle über alle erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf die Datenquelle verfügt, können Sie das Schema auf der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) eines Knotens anzeigen.

Verwenden von Datenvorschauen im visuellen Auftragseditor

Mithilfe der Datenvorschau können Sie Ihren Auftrag mit einer Auswahl Ihrer Daten erstellen und testen, ohne den Auftrag immer wieder ausführen zu müssen. Die Datenvorschau bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Sie können eine IAM-Rolle testen, um sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf die Datenquellen bzw. Datenziele haben.
- Sie können überprüfen, ob die Transformation die Daten wie beabsichtigt ändert. Wenn Sie beispielsweise eine Filter-Transformation verwenden, können Sie überprüfen, ob der Filter die richtige Teilmenge der Daten auswählt.
- Sie können Ihre Daten überprüfen. Wenn Ihr Datensatz Spalten mit Werten mehrerer Typen enthält, zeigt die Datenvorschau eine Liste von Tupeln für diese Spalten an. Jedes Tupel enthält den Datentyp und seinen Wert.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Datenvorschausitzung und einen benutzerdefinierten SQL- oder benutzerdefinierten Codeknoten verwenden, führt die Datenvorschausitzung den SQL- oder Codeblock unverändert für den gesamten Datensatz aus.

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Auftrags können Sie mit der Registerkarte Datenvorschau unterhalb der Auftragsleinwand ein Beispiel Ihrer Daten anzeigen. Eine neue Datenvorschau-Sitzung

wird automatisch gestartet, wenn die Rolle für den Auftrag bereits konfiguriert ist oder eine Standard-IAM-Rolle im Konto eingerichtet wurde. Wenn noch keine Rolle konfiguriert wurde, können Sie eine Sitzung starten, indem Sie die Rolle auswählen.

> **Note**
>
> Die Rolle, die Sie für die Datenvorschau-Sitzung auswählen, wird auch für den Auftrag verwendet.

Sie können den Status und den Fortschritt Ihrer Sitzung sowie die Sitzungsdetails aufrufen, indem Sie auf das Infosymbol klicken.

Wenn die Sitzung bereit ist, lädt AWS Glue Studio die Daten für den ausgewählten Knoten. Sie können den Status % abgeschlossen beobachten.



Während Sie Ihren visuellen Auftrag erstellen, aktualisiert AWS Glue Studio das Schema automatisch für den ausgewählten Knoten, wenn Sie auf der Registerkarte Ausgabeschema die Option Schema aus Sitzung ableiten aktivieren.



Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Datenvorschau wie folgt:

Wählen Sie das Einstellungssymbol (ein Zahnrad), um Voreinstellungen für die Datenvorschau zu treffen. Diese Einstellungen gelten für alle Knoten im Jobdiagramm. Sie können:

- Wählen Sie, dass der Text von einer Zeile in die nächste umgebrochen wird. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
- Ändern Sie die Anzahl der Zeilen (Standard: 200).
- Wählen Sie eine IAM-Rolle aus oder erstellen Sie bei Bedarf eine neue.
- Wählen Sie aus, dass automatisch eine neue Sitzung gestartet wird, wenn Sie einen Auftrag erstellen. Dadurch wird beim Erstellen von Aufträgen eine neue interaktive Sitzung gestartet. Diese Einstellung wird auf Kontoebene angewendet. Einmal eingestellt, gilt sie für alle Benutzer in Ihrem Konto, wenn Sie einen Auftrag bearbeiten.
- Wählen Sie aus, dass das Schema automatisch abgeleitet wird. Ausgabeschemas werden für den ausgewählten Knoten automatisch abgeleitet.
- Wählen Sie aus, dass AWS Glue-Bibliotheken automatisch importiert werden. Dies ist nützlich, da es verhindert, dass die Datenvorschau Sitzungen neu startet, wenn neue Transformationen hinzugefügt werden, die einen Sitzungsneustart erfordern.

Weitere Features bieten Ihnen unter anderem folgende Möglichkeiten:

- Mit der Schaltfläche Previewing x of y fields (Vorschau von x von y Feldern) können Sie auswählen, welche Spalten (Felder) in der Vorschau angezeigt werden sollen. Bei der Standardeinstellung zeigt der Auftragseditor in der Auftragsvorschau die ersten 5 Spalten Ihres Datensatzes an. Das lässt sich so ändern, dass entweder alle oder keine angezeigt werden (nicht empfohlen).
- Sie können sowohl horizontal als auch vertikal durch das Datenvorschaufenster scrollen.
- Mit der Schaltfläche „Maximieren“ können Sie die Registerkarte „Datenvorschau“ so ausdehnen, dass sie über dem Auftragsdiagramm liegt und die Daten und Datenstrukturen besser zu sehen sind. Verwenden Sie auf ähnliche Weise die Schaltfläche „Minimieren“, um die Registerkarte „Datenvorschau“ zu minimieren. Sie können auch den Rand des Fensters nach oben ziehen, um die Registerkarte Datenvorschau zu erweitern.



- Verwenden Sie Sitzung beenden, um die Datenvorschau zu beenden. Wenn Sie die Sitzung beenden, können Sie eine neue IAM-Rolle auswählen, zusätzliche Einstellungen festlegen (z. B. Einstellungen zum automatischen Starten einer neuen Sitzung aktivieren oder deaktivieren, ein Schema ableiten oder AWS Glue-Bibliotheken importieren) und die Sitzung erneut starten.

Einschränkungen bei der Verwendung von Datenvorschauen

Bei Datenvorschauen bemerken Sie mitunter die folgenden Einschränkungen.

- Wenn Sie das erste Mal die Registerkarte „Data preview (Datenvorschau)“ aufrufen, müssen Sie eine IAM-Rolle auswählen. Diese Rolle muss über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um auf die Daten und andere Ressourcen zum Erstellen der Datenvorschau zuzugreifen.
- Nachdem Sie eine IAM-Rolle bereitgestellt haben, dauert es eine Weile, bis die Daten angezeigt werden können. Bei Datensätzen mit weniger als 1 GB kann dies bis zu einer Minute dauern. Bei einem großen Datensatz sollten Sie Partitionen verwenden, um die Ladezeit zu verkürzen. Am schnellsten geht das Laden von Daten direkt von Amazon S3.
- Bei einem sehr großen Datensatz kommt es zu einer Zeitüberschreitung, wenn das Abfragen der Daten für die Datenvorschau mehr als 15 Minuten dauert. Für Datenvorschauen ist ein IDLE-Timeout von 30 Minuten festgelegt. Um dieses Problem zu entschärfen, müssen Sie die Größe von Datensätzen für die Datenvorschau verkleinern.
- Standardmäßig werden die ersten 50 Spalten auf der Registerkarte „Datenvorschau“ angezeigt. Wenn die Spalten keine Datenwerte haben, erscheint eine Meldung, dass es keine Daten zum Anzeigen gibt. Sie können die Anzahl der für das Beispiel herangezogenen Zeilen erhöhen oder verschiedene Spalten auswählen, um Datenwerte zu sehen.
- Datenvorschauen sind aktuell nicht möglich bei Streaming-Datenquellen oder für Datenquellen mit benutzerdefinierten Konnektoren.
- Fehler bei einem Knoten wirken sich auf den gesamten Auftrag aus. Wenn ein Knoten einen Fehler bei der Datenvorschau hat, wird der Fehler auf allen Knoten angezeigt, bis Sie ihn korrigieren.
- Wenn Sie eine Datenquelle für den Auftrag ändern, müssen die untergeordneten Knoten dieser Datenquelle möglicherweise für das neue Schema aktualisiert werden. Wenn Sie beispielsweise über einen ApplyMapping Knoten verfügen, der eine Spalte ändert, und die Spalte in der Ersatzdatenquelle nicht vorhanden ist, müssen Sie den ApplyMapping Transformationsknoten aktualisieren.
- Wenn die SQL-Abfrage einen falschen Feldnamen verwendet, wird bei einem SQL-Abfrage-Transformationsknoten auf der Registerkarte „Data preview (Datenvorschau)“ ein Fehler angezeigt.

Generierung des Skript-Code

Wenn Sie mit dem visuellen Editor einen Auftrag erstellen, wird der ETL-Code automatisch für Sie generiert. AWS Glue Studio erstellt ein funktionales und vollständiges Auftragsskript und speichert es an einem Amazon S3-Speicherort.

Es gibt zwei Formen von Code, die von AWS Glue Studio generiert werden: die Original- oder Classic-Version und eine neuere, optimierte Version. Standardmäßig wird der neue Codegenerator zum Erstellen des Jobskripts verwendet. Sie können ein Auftragsskript mit dem klassischen Codegenerator auf der Registerkarte Script generieren, indem Sie die Schaltfläche Generate classic script (Generiere klassisches Skript) zum Umschalten wählen.

Einige der Unterschiede in der neuen Version des generierten Codes sind:

- Große Kommentarblöcke werden dem Skript nicht mehr hinzugefügt
- Ausgabestrukturen im Code verwenden den Knotennamen, den Sie im visuellen Editor angeben. Im Klassenskript werden die Ausgabestrukturen einfach benannt `DataSource0`,`DataSource1`,`Transform0`,`Transform1`,`DataSink0`,`DataSink1`, usw.
- Lange Befehle sind auf mehrere Zeilen aufgeteilt, um nicht über die Seite scrollen zu müssen, um den gesamten Befehl anzuzeigen.

Neue Features in AWS Glue Studio erfordern die neue Version der Codegenerierung und funktioniert nicht mit dem klassischen Codeskript. Sie werden aufgefordert, diese Aufträge zu aktualisieren, wenn Sie versuchen, sie auszuführen.

Transformieren von Daten mit von AWS Glue verwalteten Transformationen

AWS Glue Studio bietet zwei Arten von Transformationen:

- AWS Glue-native Transformationen – stehen allen Benutzern zur Verfügung und werden von AWS Glue verwaltet.
- Benutzerdefinierte visuelle Transformationen – ermöglicht Ihnen das Hochladen Ihrer eigenen Transformationen zur Verwendung in AWS Glue Studio

AWS Glue-verwaltete Datentransformationsknoten

AWS Glue Studio bietet eine Reihe von integrierten Transformationen, die Sie zur Verarbeitung Ihrer Daten verwenden können. Ihre Daten werden in einer Datenstruktur namens `DynamicFrame` von einem Knoten im Auftragsdiagramm zum anderen übergeben (eine Erweiterung für ein Apache Spark SQL `DataFrame`).

Im vorab ausgefüllten Diagramm für einen Job befindet sich zwischen den Datenquellen- und Datenzielknoten der Transformationsknoten Schema ändern. Sie können diesen

Transformationsknoten so konfigurieren, dass er die Daten ändert, oder zusätzliche Transformationen verwenden.

Die folgenden integrierten Transformationen gibt es bei AWS Glue Studio:

- ChangeSchema: Ordnet Dateneigenschaftsschlüssel in der Datenquelle Dateneigenschaftsschlüsseln im Datenziel zu. Sie können Schlüssel umbenennen, die Datentypen für Schlüssel ändern und die Schlüssel auswählen, die aus dem Datensatz gelöscht werden sollen.
- SelectFields: Wählen Sie die Dateneigenschaftsschlüssel aus, die Sie behalten möchten.
- DropFields: Wählen Sie die Dateneigenschaftsschlüssel aus, die Sie löschen möchten.
- RenameField: Benennt einen einzelnen Dateneigenschaftsschlüssel um.
- Spigot: Schreiben Sie Beispiele der Daten in einen Amazon-S3-Bucket.
- Join: Führen Sie zwei Datensätze mit einer Vergleichsphrase für die angegebenen Dateneigenschaftsschlüssel zu einem Datensatz zusammen. Sie können innere, äußere, linke, rechte, linke Hälfte und linke Anti-Joins verwenden.
- Vereinigung: Kombinieren Sie Zeilen aus mehr als einer Datenquelle, die dasselbe Schema haben.
- SplitFields: Teilt Dateneigenschaftsschlüssel in zwei Teile auf`DynamicFrames`. Die Ausgabe ist eine Sammlung von `DynamicFrames`: Einer mit ausgewählten Dateneigenschaftsschlüsseln und einer mit den übrigen Dateneigenschaftsschlüsseln.
- SelectFromCollection: Wählen Sie einen `DynamicFrame` aus einer Sammlung von`DynamicFrames`. Die Ausgabe ist der ausgewählte `DynamicFrame`.
- FillMissingValues: Suchen Sie nach Datensätzen im Datensatz, bei denen Werte fehlen, und fügen Sie ein neues Feld mit einem vorgeschlagenen Wert hinzu, der durch Imputation bestimmt wird
- Filter: Teilen Sie ein Datensatz anhand einer Filterbedingung in zwei Datensätze auf.
- Leere Felder löschen: Entfernt Spalten aus dem Datensatz, wenn alle Werte in der Spalte „Null“ sind.
- Duplikate löschen: Entfernt Zeilen aus Ihrer Datenquelle, indem entweder ganze Zeilen abgeglichen oder Schlüssel angegeben werden.
- SQL: Geben Sie SparkSQL-Programmiercode in ein Texteingabefeld ein, um eine SQL-Abfrage zum Transformieren der Daten zu verwenden. Die Ausgabe ist ein einzelner `DynamicFrame`.
- Aggregierung: führt eine Berechnung (wie Durchschnitt, Summe, Min, Max) für ausgewählte Felder und Zeilen durch und erstellt ein neues Feld mit den neu berechneten Werten/dem neu berechneten Wert.
- Abflachen: Extrahiert Felder innerhalb von Strukturen in Felder der obersten Ebene.

- UUID: Fügt für jede Zeile eine Spalte mit einem universell eindeutigen Bezeichner hinzu.
- Identifikator: Fügt für jede Zeile eine Spalte mit einer numerischen ID hinzu.
- Zum Zeitstempel: Konvertiert eine Spalte in den Zeitstempeltyp.
- Zeitstempel formatieren: Konvertiert eine Zeitstempelspalte in eine formatierte Zeichenfolge.
- Bedingte Router-Transformation: Wenden Sie mehrere Bedingungen auf eingehende Daten an. Jede Zeile der eingehenden Daten wird anhand einer Gruppenfilterbedingung ausgewertet und zu der entsprechenden Gruppe verarbeitet.
- Transformation einer Verkettung von Spalten: Erstellen Sie eine neue Zeichenfolgenspalte unter Verwendung der Werte anderer Spalten mit einem optionalen Abstandszeichen.
- Transformation einer geteilten Zeichenfolge: Teilen Sie eine Zeichenfolge mithilfe eines regulären Ausdrucks in ein Array von Token auf, um zu definieren, wie die Aufteilung durchgeführt wird.
- Transformation von Array zu Spalten: Extrahieren Sie einige oder alle Elemente einer Spalte vom Typ Array in neue Spalten.
- Transformation „Aktuellen Zeitstempel hinzufügen“: Markieren Sie die Zeilen mit der Uhrzeit, zu der die Daten verarbeitet wurden. Dies ist für Prüfzwecke oder zum Verfolgen der Latenz in der Datenpipeline nützlich.
- Transformation „Zeilen zu Spalten pivotieren“: Aggregieren Sie eine numerische Spalte, indem Sie eindeutige Werte in ausgewählten Spalten rotieren, die zu neuen Spalten werden. Bei Auswahl mehrerer Spalten werden die Werte verkettet, um die neuen Spalten zu benennen.
- Transformation „Spalten zu Zeilen entpivotieren“: Konvertieren Sie Spalten in Werte neuer Spalten und erzeugen Sie eine Zeile für jeden eindeutigen Wert.
- Transformation zur automatischen Balance-Verarbeitung: Verteilen Sie die Daten besser unter den Mitarbeitern. Dies ist nützlich, wenn die Daten unausgeglichen sind oder aufgrund ihrer Quelle keine ausreichende Parallelverarbeitung möglich ist.
- Transformation für abgeleitete Spalten: Definieren Sie eine neue Spalte auf der Grundlage einer mathematischen Formel oder eines SQL-Ausdrucks, in der Sie andere Spalten in den Daten sowie Konstanten und Literale verwenden können.
- Nachschlage-Transformation: Fügen Sie Spalten aus einer definierten Katalogtabelle hinzu, wenn die Schlüssel mit den definierten Nachschlagespalten in den Daten übereinstimmen.
- Transformation „Matrix auflösen“ oder „In Zeilen zuordnen“: Extrahieren Sie Werte aus einer verschachtelten Struktur in einzelne Zeilen, die einfacher zu bearbeiten sind.
- Transformation für den Datensatzabgleich: Rufen Sie eine vorhandene Transformation zur Datenklassifizierung durch Machine Learning zum Datensatzabgleich auf.

- Transformation zum Entfernen von Nullzeilen: Entfernen Sie Zeilen aus dem Datensatz, deren Spalten alle null oder leer sind.
- Transformation zum Analysieren von JSON-Spalten: Analysieren Sie eine Zeichenfolgenspalte mit JSON-Daten und konvertieren Sie sie in eine Struktur- oder Array-Spalte, je nachdem, ob es sich bei JSON um ein Objekt oder ein Array handelt.
- Transformation zum Extrahieren des JSON-Pfads: Extrahieren Sie neue Spalten aus einer JSON-Zeichenfolgenspalte.
- Zeichenkettenfragmente aus einem regulären Ausdruck extrahieren: Extrahieren Sie Zeichenfolgenfragmente mithilfe eines regulären Ausdrucks und erstellen Sie daraus eine neue Spalte oder mehrere Spalten, wenn Sie Regex-Gruppen verwenden.
- Custom transform (benutzerdefinierte Transformation): Geben Sie Programmiercode in ein Texteingabefeld ein, um benutzerdefinierte Transformationen zu verwenden. Die Ausgabe ist eine Sammlung von `DynamicFrames`.

Verwendung eines Datenvorbereitungsrezepts in AWS Glue Studio

Mit der Transformation Datenvorbereitungsrezept können Sie mithilfe einer interaktiven Erstellungsoberfläche im Rasterstil ein Datenvorbereitungsrezept von Grund auf neu erstellen. Sie können damit auch ein vorhandenes AWS Glue DataBrew -Rezept importieren und es anschließend in AWS Glue Studio bearbeiten.

Der Knoten Datenvorbereitungsrezept ist im Bereich Ressource verfügbar. Sie können den Knoten Datenvorbereitungsrezept mit einem anderen Knoten im visuellen Workflow verbinden, unabhängig davon, ob es sich um einen Datenquellenknoten oder einen anderen Transformationsknoten handelt. Nachdem Sie ein AWS Glue DataBrew Rezept und eine Version ausgewählt haben, sind die angewendeten Schritte im Rezept auf der Registerkarte mit den Knoteneigenschaften sichtbar.

Voraussetzungen

- Wenn Sie ein AWS Glue DataBrew Rezept importieren, verfügen Sie über die erforderlichen IAM-Berechtigungen, wie unter beschriebenImportiere ein AWS Glue DataBrew Rezept in AWS Glue Studio.
- Eine Datenvorschau-Sitzung muss erstellt werden.

Einschränkungen

- AWS Glue DataBrew Rezepte werden nur in kommerziellen DataBrew Regionen unterstützt.

- Nicht alle AWS Glue DataBrew Rezepte werden von unterstütztAWS Glue. Einige Rezepte können nicht in AWS Glue Studio ausgeführt werden.
  - Rezepte mit `UNION`- und `JOIN`-Transformationen werden nicht unterstützt. AWS Glue Studio verfügt jedoch bereits über „Join“- und „Union“-Transformationsknoten, die stattdessen vor oder nach einem Knoten für ein Datenvorbereitungsrezept verwendet werden können.
- Knoten für ein Datenvorbereitungsrezept werden für Aufträge ab AWS Glue-Version 4.0 unterstützt. Diese Version wird automatisch ausgewählt, nachdem dem Auftrag ein Knoten für ein Datenvorbereitungsrezept hinzugefügt wurde.
- Knoten für ein Datenvorbereitungsrezept benötigen Python. Dies wird automatisch festgelegt, wenn der Knoten für ein Datenvorbereitungsrezept zum Auftrag hinzugefügt wird.
- Wenn Sie dem visuellen Diagramm einen neuen Knoten für ein Datenvorbereitungsrezept hinzufügen, wird Ihre Datenvorschau-Sitzung automatisch mit den richtigen Bibliotheken neu gestartet, um den Knoten für ein Datenvorbereitungsrezept zu verwenden.
- Die folgenden Transformationen werden für den Import oder die Bearbeitung in einem Knoten für ein Datenvorbereitungsrezept nicht unterstützt: `GROUP_BY`, `PIVOT`, `UNPIVOT` und `TRANSPOSE`.

Weitere Features

Wenn Sie die Transformation Datenvorbereitungsrezept ausgewählt haben, können Sie nach der Auswahl von Rezept verfassen weitere Aktionen ausführen.

- Schritt hinzufügen: Sie können einem Rezept nach Bedarf weitere Schritte hinzufügen, indem Sie auf das Symbol „Schritt hinzufügen“ klicken oder die Symbolleiste im Vorschaufenster verwenden, indem Sie eine Aktion auswählen.



- Rezept importieren: Wählen Sie Mehr und dann Rezept importieren, um es in Ihrem AWS Glue Studio -Auftrag zu verwenden.

- Als YAML herunterladen — Wählen Sie Mehr und dann Als YAML herunterladen, um Ihr Rezept herunterzuladen und außerhalb von zu speichern. AWS Glue Studio
- Als JSON herunterladen — wähle Mehr und dann Als JSON herunterladen, um dein Rezept herunterzuladen und außerhalb von zu speichern. AWS Glue Studio
- Rezeptschritte rückgängig machen und wiederholen: Sie können Rezeptschritte im Vorschaufenster rückgängig machen und wiederholen, wenn Sie mit Daten im Raster arbeiten.

Erstellen und Ausführen von Rezepten für die Datenvorbereitung in einem visuellen AWS Glue ETL-Job

In diesem Szenario können Sie Rezepte für die Datenvorbereitung erstellen, ohne sie zuerst in erstellen zu müssen DataBrew. Bevor Sie mit dem Verfassen von Rezepten beginnen können, muss:

- eine aktive Datenvorschau-Sitzung ausgeführt werden. Wenn die Datenvorschau-Sitzung BEREIT ist, wird Rezept verfassen aktiv, und Sie können mit dem Verfassen oder Bearbeiten Ihres Rezepts beginnen.



- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter für Glue-Bibliotheken automatisch importieren aktiviert ist.



Sie können dies tun, indem Sie im Datenvorschau-Bereich auf das Zahnradsymbol klicken.



So verfassen Sie ein Datenvorbereitungsrezept in AWS Glue Studio:

1. Fügen Sie die Transformation Datenvorbereitungsrezept Ihrem Auftrags-Canvas hinzu. Ihre Transformation sollte mit einem übergeordneten Datenquellenknoten verbunden sein. Wenn Sie den Knoten Datenvorbereitungsrezept hinzufügen, wird der Knoten mit den richtigen Bibliotheken neu gestartet, und Sie werden sehen, dass der Datenrahmen vorbereitet wird.



2. Sobald die Datenvorschausitzung fertig ist, werden die Daten mit allen zuvor angewendeten Schritten am unteren Bildschirmrand angezeigt.

3. Wählen Sie Rezept verfassen aus. Auf diese Weise können Sie ein neues Rezept in starten AWS Glue Studio.



4. Geben Sie im Bedienfeld Transformieren rechts neben dem Auftrags-Canvas einen Namen für Ihr Datenvorbereitungsrezept ein.
5. Auf der linken Seite wird der Canvas durch eine Rasteransicht Ihrer Daten ersetzt. Auf der rechten Seite ändert sich das Bedienfeld Transformieren und zeigt Ihnen die Rezeptschritte an. Wählen Sie Schritt hinzufügen aus, um Ihrem Rezept den ersten Schritt hinzuzufügen.



6. Wählen Sie im Bedienfeld Transformieren aus, ob Sie die Spalte sortieren, eine Aktion für die Spalte ausführen oder Werte filtern möchten. Wählen Sie beispielsweise Spalte umbenennen aus.



7. Im Bedienfeld „Transformieren“ auf der rechten Seite können Sie mit den Optionen zum Umbenennen einer Spalte die Quellspalte auswählen, die Sie umbenennen möchten, und den neuen Spaltennamen eingeben. Sobald Sie dies getan haben, wählen Sie Anwenden aus.

   Sie können für jeden Schritt eine Vorschau anzeigen, einen Schritt rückgängig machen, die Schritte neu anordnen und eines der Aktionssymbole wie Filtern, Sortieren, Teilen, Zusammenführen und so weiter verwenden. Wenn Sie Aktionen im Datenraster ausführen, werden die Schritte dem Rezept im Bedienfeld „Transformieren“ hinzugefügt.



Wenn Sie eine Änderung vornehmen müssen, können Sie dies im Vorschaufenster machen, indem Sie eine Vorschau des Ergebnisses jedes Schritts anzeigen, einen Schritt rückgängig machen und die Schritte neu anordnen. Beispiel:

- Undo/redo Schritt — machen Sie einen Schritt rückgängig, indem Sie das Rückgängig-Symbol wählen. Sie können einen Schritt wiederholen, indem Sie auf das Symbol Wiederholen klicken.

- Schritt neu anordnen — Wenn Sie einen Schritt neu anordnen, AWS Glue Studio wird jeder Schritt validiert und Sie werden darüber informiert, ob der Schritt ungültig ist.

8. Sobald Sie einen Schritt angewendet haben, sehen Sie im Bedienfeld „Transformieren“ alle Schritte in Ihrem Rezept. Sie können alle Schritte löschen, um von vorne zu beginnen, weitere Schritte hinzufügen, indem Sie auf das Symbol „Hinzufügen“ klicken oder Verfassen von Rezept abgeschlossen auswählen.



9. Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm Speichern aus. Ihre Rezeptschritte werden erst gespeichert, nachdem Sie Ihren Auftrag gespeichert haben.

Importiere ein AWS Glue DataBrew Rezept in AWS Glue Studio

In AWS Glue DataBrew besteht ein Rezept aus einer Reihe von Schritten zur Datentransformation. AWS Glue DataBrew Rezepte schreiben vor, wie Daten transformiert werden, die bereits gelesen wurden, und beschreibt nicht, wo und wie Daten gelesen werden sollen und wie und wo Daten geschrieben werden. Dies ist in den Quell- und Zielknoten in AWS Glue Studio konfiguriert. Weitere Informationen zu Rezepten finden Sie unter Rezepte erstellen und verwenden AWS Glue DataBrew.

Um AWS Glue DataBrew Rezepte in zu verwendenAWS Glue Studio, beginnen Sie mit dem Erstellen von Rezepten in AWS Glue DataBrew. Wenn Sie Rezepte haben, die Sie verwenden möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.

IAM-Berechtigungen für AWS Glue DataBrew

Dieses Thema enthält Informationen zum besseren Verständnis der Aktionen und Ressourcen, die Sie als IAM-Administrator in einer AWS Identity and Access Management (IAM-) Richtlinie für die Transformation von Data Preparation Recipe verwenden können.

Weitere Informationen zur Sicherheit in finden Sie AWS Glue unter Access Management.

> **Note**
>
> In der folgenden Tabelle sind die Berechtigungen aufgeführt, die ein Benutzer zum Importieren eines vorhandenen AWS Glue DataBrew -Rezepts benötigt.

Transformationsaktionen für Datenvorbereitungsrezepte

Action	Description
`databrew:ListRecipes`	Erteilt die Berechtigung zum Abrufen von AWS Glue DataBrew Rezepten.
`databrew:ListRecipeVersions`	Erteilt die Erlaubnis zum Abrufen von AWS Glue DataBrew Rezeptversionen.
`databrew:DescribeRecipe`	Erteilt die Berechtigung zum Abrufen der AWS Glue DataBrew Rezeptbeschreibung.

Die Rolle, die Sie für den Zugriff auf diese Funktion verwenden, sollte über eine Richtlinie verfügen, die mehrere AWS Glue DataBrew -Aktionen zulässt. Sie erreichen dies entweder durch Verwendung der `AWSGlueConsoleFullAccess`-Richtlinie, die die erforderlichen Maßnahmen enthält, oder indem Sie die folgende Inline-Richtlinie zu Ihrer Rolle hinzufügen:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "databrew:ListRecipes",
        "databrew:ListRecipeVersions",
        "databrew:DescribeRecipe"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Um die Datenvorbereitungsrezept-Transformation zu verwenden, müssen Sie die `IAM:PassRole`-Aktion zur Berechtigungsrichtlinie hinzufügen.

Zusätzliche erforderliche Berechtigungen

Action	Description
`iam:PassRole`	Gewährt IAM die Berechtigung, dem Benutzer die Übergabe der genehmigten Rollen zu ermöglichen.

Ohne diese Berechtigungen tritt der folgende Fehler auf:

```
"errorCode": "AccessDenied"
"errorMessage": "User: arn:aws:sts::account_id:assumed-role/AWSGlueServiceRole is not
authorized to perform: iam:PassRole on resource: arn:aws:iam::account_id:role/service-
role/AWSGlueServiceRole
because no identity-based policy allows the iam:PassRole action"
```

Ein AWS Glue DataBrew Rezept wird importiert

So importieren Sie ein AWS Glue DataBrew Rezept und verwenden es inAWS Glue Studio:

Wenn Sie bereits über einen Datenvorbereitungs-Rezeptknoten verfügen und die Rezeptschritte direkt darin bearbeiten möchten AWS Glue Studio, müssen Sie die Rezeptschritte in Ihren AWS Glue Studio Job importieren.

1. Starten Sie einen AWS Glue-Auftrag in AWS Glue Studio mit einer Datenquelle.
2. Fügen Sie den Knoten für das Datenvorbereitungsrezept zum Zeichenbereich für Aufträge hinzu.



3. Geben Sie im Transformationsbereich einen Namen für das Rezept ein.
4. Wählen Sie einen oder mehrere übergeordnete Knoten aus, indem Sie die verfügbaren Knoten im Zeichenbereich aus der Drop-down-Liste auswählen.
5. Wählen Sie Rezept verfassen. Die Option Rezept verfassen ist ausgegraut? Sie ist dann erst verfügbar, wenn die übergeordneten Knoten ausgewählt wurden und eine Datenvorschau-Sitzung abgeschlossen wurde.



6. Der Datenrahmen wird geladen und zeigt Ihnen detaillierte Informationen zu Ihren Quelldaten an.

   Klicken Sie auf das Symbol für Weitere Aktionen und wählen Sie Rezept importieren.



7. Schließen Sie die Schritte mit dem Assistenten zum Importieren von Rezepten ab. Suchen Sie in Schritt 1 nach Ihrem Rezept, wählen Sie es aus und klicken Sie auf Weiter.



8. Wählen Sie in Schritt 2 Ihre Importoptionen aus. Sie können wählen, ob Sie ein neues Rezept an ein bestehendes Rezept anhängen oder ein bestehendes Rezept überschreiben möchten. Wählen Sie Weiter aus.



9. Bestätigen Sie in Schritt 3 die Rezeptschritte. Sobald Sie Ihr AWS Glue DataBrew Rezept importiert haben, können Sie dieses Rezept direkt in bearbeiten. AWS Glue Studio





10. Danach werden die Schritte als Teil Ihres AWS Glue Jobs importiert. Nehmen Sie die erforderlichen Konfigurationsänderungen auf der Registerkarte Auftragsdetails vor, wie z. B. die Benennung Ihres Auftrags und die Anpassung der zugewiesenen Kapazität nach Bedarf. Wählen Sie Speichern, um Ihren Auftrag und Ihr Rezept zu speichern.

    > **Note**
    >
    > JOIN, UNION, GROUP_BY, PIVOT, UNPIVOT, TRANSPOSE werden für den Rezeptimport nicht unterstützt und sind auch nicht im Rezepterstellungsmodus verfügbar.

11. Optional können Sie die Erstellung des Auftrags abschließen, indem Sie nach Bedarf weitere Transformationsknoten und Datenzielknoten hinzufügen.

    Wenn Sie die Reihenfolge der Schritte nach dem Import eines Rezepts ändern AWS Glue , werden diese Schritte überprüft. Wenn Sie beispielsweise eine Spalte umbenannt und anschließend gelöscht haben und den Löschschritt nach oben verschoben haben, wäre der Umbenennungsschritt ungültig. Anschließend können Sie die Schritte bearbeiten, um den Validierungsfehler zu beheben.

Migration von AWS Glue DataBrew zu AWS Glue Studio

Wenn Sie Rezepte gespeichert haben AWS Glue DataBrew, verwenden Sie die folgende Checkliste, um Ihre Rezepte nach AWS Glue Studio zu migrieren.

Vorhaben	Aktion
Erlauben Sie Benutzern, AWS Glue DataBrew Rezepte, Rezeptversionen und Rezeptbes chreibungen abzurufen.	Fügen Sie einer Richtlinie IAM-Berechtigungen hinzu, die Ihrer Rolle den Zugriff auf die erforderlichen Aktionen ermöglichen. Siehe IAM-Berechtigungen für AWS Glue DataBrew.
Importiert ein vorhandenes AWS Glue DataBrew Rezept in AWS Glue Studio.	Führen Sie die Schritte unter Ein AWS Glue DataBrew Rezept wird importiert aus.
Ein Rezept mit JOIN und UNION importieren	Rezepte mit UNION- und JOIN-Transformatio nen werden nicht unterstützt. Verwenden Sie die Transformationen Join and Union in AWS Glue Studio vor oder nach einem Data Preparation Recipe Node.

Verwenden von Schema ändern zum Neuzuordnen von Dateneigenschaftsschlüsseln

Eine Transformation für Schema ändern ordnet die Eigenschaftsschlüssel der Quelldaten den gewünschten Konfigurationen für die Zieldaten zu. In einem Transformationsknoten für Schema ändern können Sie:

- den Namen mehrerer Dateneigenschaftsschlüssel ändern;
- den Datentyp der Dateneigenschaftsschlüssel ändern, wenn der neue Datentyp unterstützt wird und zwischen den beiden Datentypen ein Transformationspfad vorhanden ist;
- eine Teilmenge von Dateneigenschaftsschlüsseln auswählen, indem Sie angeben, welche Dateneigenschaftsschlüssel gelöscht werden sollen.

Sie können dem Auftragsdiagramm bei Bedarf auch zusätzliche Knoten für Schema ändern hinzufügen – zum Beispiel, um zusätzliche Datenquellen zu ändern oder nach einer Transformation für Zusammenführung.

Verwenden von „Schema ändern“ mit Dezimal-Datentyp

Wenn Sie die Transformation für Schema ändern mit dem Dezimal-Datentyp verwenden, ändert die Transformation für Schema ändern die Genauigkeit in den Standardwert (10,2). Um dies zu ändern

und die Genauigkeit für Ihren Anwendungsfall festzulegen, können Sie die Transformation für SQL-Abfrage verwenden und die Spalten mit einer bestimmten Genauigkeit umwandeln.

Wenn Sie beispielsweise eine Eingabespalte mit dem Namen "DecimalCol" vom Typ Dezimal haben und sie einer Ausgabespalte mit dem Namen "OutputDecimalCol" mit einer bestimmten Genauigkeit von (18,6) neu zuordnen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Fügen Sie nach der Transformation für Schema ändern die Transformation für SQL-Abfrage hinzu.
2. Verwenden Sie in der Transformation für SQL-Abfrage eine SQL-Abfrage, um die neu zugeordnete Spalte mit der gewünschten Genauigkeit umzuwandeln. Die SQL-Abfrage würde so aussehen:

   ```
   SELECT col1, col2, CAST(DecimalCol AS DECIMAL(18,6)) AS OutputDecimalCol
   FROM __THIS__
   ```

   In der obigen SQL-Abfrage:

   - „col1“ und „col2“ sind andere Spalten in Ihren Daten, die Sie unverändert durchgehen möchten.
   - `DecimalCol` ist der ursprüngliche Spaltenname aus den Eingabedaten.
   - `CAST (DecimalCol AS DECIMAL (18,6)) `wandelt den Wert` DecimalCol `in einen Dezimaltyp mit einer Genauigkeit von 18 Ziffern und 6 Dezimalstellen um.
   - `AS OutputDecimalCol `benennt die gecastete Spalte in` `um. OutputDecimalCol

Mithilfe der Transformation für SQL-Abfrage können Sie die von der Transformation für Schema ändern Standardgenauigkeit überschreiben und die Dezimalspalten explizit auf die gewünschte Genauigkeit umwandeln. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, die Transformation Schema ändern für das Umbenennen und Restrukturieren Ihrer Daten zu nutzen und gleichzeitig die Genauigkeitsanforderungen für Dezimalspalten bei der nachfolgenden Transformation SQL-Abfrage zu erfüllen.

Hinzufügen einer Transfomation „Schema ändern“ zu Ihrem Auftrag

> **Note**
>
> Bei der Transformation für Schema ändern wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

So fügen Sie Ihrem Auftragsdiagramm einen Knoten für Schema ändern hinzu

1. (Optional) Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Schema ändern aus, um Ihrem Auftragsdiagramm bei Bedarf eine neue Transformation hinzuzufügen.
2. Geben Sie im Bereich Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie die Registerkarte Transformation im Bedienfeld Knoteneigenschaften.
4. Ändern Sie das Eingabeschema:
   - Um einen Dateneigenschaftsschlüssel umzubenennen, geben Sie den neuen Namen in das Feld Target key (Zielschlüssel) ein.
   - Um den Datentyp eines Dateneigenschaftsschlüssels zu ändern, wählen Sie den neuen Datentyp für den Schlüssel aus der Liste Data type (Datentyp) aus.
   - Um einen Dateneigenschaftsschlüssel aus dem Zielschema zu entfernen, aktivieren Sie das Kästchen Drop (Auslassen) beim jeweiligen Schlüssel.
5. (Optional) Nachdem Sie die Eigenschaften des Transformationsknotens angepasst haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails das geänderte Schema für die Daten sehen. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie keine IAM-Rolle auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) angegeben haben, werden Sie aufgefordert, hier eine IAM-Rolle einzugeben.
6. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Transformationseigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des geänderten Datensatzes. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-

Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

Nutzung von Duplikate verwerfen

Die Transformation Duplikate verwerfen entfernt Zeilen aus Ihrer Datenquelle und bietet Ihnen zwei Optionen. Sie können die doppelten Zeilen entfernen, die völlig identisch sind, oder Sie können die Felder auswählen, die übereinstimmen sollen, und nur die Zeilen entfernen, die auf den von Ihnen ausgewählten Feldern basieren.

In diesem Datensatz haben Sie zum Beispiel doppelte Zeilen, bei denen alle Werte in einigen Zeilen genau gleich sind wie in einer anderen Zeile, und einige der Werte in den Zeilen sind gleich oder unterschiedlich.

Zeile	Name	Email	Age	Status	Hinweis
1	Joy	joy@gmail	33	NY	
2	Tim	tim@gmail	45	OH	
3	Rose	rose@gmail	23	NJ	
4	Tim	tim@gmail	42	OH	
5	Rose	rose@gmail	23	NJ	
6	Tim	tim@gmail	42	OH	dies ist eine doppelte Zeile und entspricht in allen Werten vollständig der Zeile Nr. 4
7	Rose	rose@gmail	23	NJ	Dies ist eine doppelte Zeile und entspricht in

Zeile	Name	Email	Age	Status	Hinweis
					allen Werten vollständig der Zeile Nr. 5

Wenn Sie sich dafür entscheiden, ganze Zeilen abzugleichen, werden die Zeilen 6 und 7 aus dem Datensatz entfernt. Der Datensatz lautet nun:

Zeile	Name	Email	Age	Status
1	Joy	joy@gmail	33	NY
2	Tim	tim@gmail	45	OH
3	Rose	rose@gmail	23	NJ
4	Tim	tim@gmail	42	OH
5	Rose	rose@gmail	23	NJ

Wenn Sie Schlüssel angeben möchten, können Sie Zeilen entfernen, die mit „Name“ und „E-Mail“ übereinstimmen. Auf diese Weise können Sie genauer festlegen, was eine „doppelte Zeile“ für Ihren Datensatz ist. Durch Angabe von „Name“ und „E-Mail“ lautet der Datensatz nun:

Zeile	Name	Email	Age	Status
1	Joy	joy@gmail	33	NY
2	Tim	tim@gmail	45	OH
3	Rose	rose@gmail	23	NJ

Einige Dinge, die Sie berücksichtigen sollten:

- Damit Zeilen als Duplikat erkannt werden, muss bei Werten die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Alle Werte in Zeilen müssen die gleiche Groß- und Kleinschreibung haben – dies gilt für beide von Ihnen gewählten Optionen („Ganze Zeilen abgleichen“ oder „Schlüssel angeben“).
- Alle Werte werden als Zeichenfolgen eingelesen.
- Die Transformation Duplikate verwerfen verwendet den Spark-Befehl dropDuplicates.
- Wenn Sie die Transformation Duplikate verwerfen verwenden, wird die erste Zeile beibehalten und die anderen Zeilen werden gelöscht.
- Die Transformation Duplikate verwerfen ändert das Schema des Datenrahmens nicht. Wenn Sie die Angabe von Schlüsseln auswählen, werden alle Felder in dem resultierenden Datenrahmen beibehalten.

Wird verwendet SelectFields , um die meisten Dateneigenschaftsschlüssel zu entfernen

Mithilfe der SelectFieldsTransformation können Sie eine Teilmenge von Dateneigenschaftsschlüsseln aus der Datenmenge erstellen. Dabei geben Sie an, welche Dateneigenschaftsschlüssel beibehalten werden sollen. Der Rest wird dann aus dem Datensatz entfernt.

> **Note**
>
> Bei der SelectFieldsTransformation wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Verwenden Sie diese Option, ApplyMappingwenn Sie Felder ohne Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung auswählen möchten.

Um Ihrem Jobdiagramm einen SelectFields Transformationsknoten hinzuzufügen

1. (Optional) Öffnen Sie das Bedienfeld „Ressourcen“ und wählen Sie dann aus SelectFields, ob Sie Ihrem Auftragsdiagramm bei Bedarf eine neue Transformation hinzufügen möchten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie die Registerkarte Transform (Transformation) im Bereich mit den Knotendetails aus.

4. Wählen Sie unter der Überschrift SelectFieldsdie Dateneigenschaftsschlüssel im Datensatz aus, die Sie behalten möchten. Alle nicht ausgewählten Dateneigenschaftsschlüssel werden aus dem Datensatz gelöscht.

   Sie können auch das Kontrollkästchen neben der Spaltenüberschrift Field (Feld) aktivieren, um automatisch alle Dateneigenschaftsschlüssel im Datensatz auszuwählen. Anschließend können Sie die Auswahl einzelner Dateneigenschaftsschlüssel aufheben, damit sie aus dem Datensatz entfernt werden.

5. (Optional) Nachdem Sie die Eigenschaften des Transformationsknotens angepasst haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails das geänderte Schema für die Daten sehen. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie keine IAM-Rolle auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) angegeben haben, werden Sie aufgefordert, hier eine IAM-Rolle einzugeben.

6. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Transformationseigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des geänderten Datensatzes. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

Wird verwendet DropFields , um die meisten Dateneigenschaftsschlüssel zu behalten

Mithilfe der DropFieldsTransformation können Sie aus dem Datensatz eine Teilmenge von Dateneigenschaftsschlüsseln erstellen. Dabei geben Sie an, welche Dateneigenschaftsschlüssel aus dem Datensatz gelöscht werden sollen. Die restlichen Schlüssel werden dann beibehalten.

> **Note**
>
> Bei der DropFieldsTransformation wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Verwenden Sie Schema ändern, wenn bei der Auswahl von Feldern die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt werden soll.

Um Ihrem Jobdiagramm einen DropFields Transformationsknoten hinzuzufügen

1. (Optional) Öffnen Sie das Bedienfeld „Ressourcen“ und wählen DropFieldsSie dann aus, ob Sie Ihrem Auftragsdiagramm bei Bedarf eine neue Transformation hinzufügen möchten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie die Registerkarte Transform (Transformation) im Bereich mit den Knotendetails aus.
4. Wählen Sie unter der Überschrift DropFieldsdie Dateneigenschaftsschlüssel aus, die Sie aus der Datenquelle löschen möchten.

   Sie können auch das Kontrollkästchen neben der Spaltenüberschrift Field (Feld) aktivieren, um automatisch alle Dateneigenschaftsschlüssel im Datensatz auszuwählen. Anschließend können Sie die Auswahl einzelner Dateneigenschaftsschlüssel aufheben, damit sie im Datensatz beibehalten werden.
5. (Optional) Nachdem Sie die Eigenschaften des Transformationsknotens angepasst haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails das geänderte Schema für die Daten sehen. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie keine IAM-Rolle auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) angegeben haben, werden Sie aufgefordert, hier eine IAM-Rolle einzugeben.
6. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Transformationseigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des geänderten Datensatzes. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

Umbenennen eines Felds im Datensatz

Sie können die RenameFieldTransformation verwenden, um den Namen für einen einzelnen Eigenschaftsschlüssel im Datensatz zu ändern.

> **Note**
>
> Bei der RenameFieldTransformation wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Verwenden Sie diese ApplyMappingOption, wenn Sie eine Transformation benötigen, bei der Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt wird.

> **Tip**
>
> Mit der Transformation für Schema ändern können Sie mehrere Dateneigenschaftsschlüssel im Datensatz mit einer einzigen Transformation umbenennen.

Um Ihrem Jobdiagramm einen RenameField Transformationsknoten hinzuzufügen

1. (Optional) Öffnen Sie das Bedienfeld „Ressourcen“ und wählen RenameFieldSie dann aus, ob Sie Ihrem Auftragsdiagramm bei Bedarf eine neue Transformation hinzufügen möchten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie die Registerkarte Transform (Transformation) aus.
4. Wählen Sie unter der Überschrift Data field (Datenfeld) einen Eigenschaftsschlüssel aus den Quelldaten aus und geben Sie dann einen neuen Namen in das Feld New field name (Neuer Feldname) ein.
5. (Optional) Nachdem Sie die Eigenschaften des Transformationsknotens angepasst haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails das geänderte Schema für die Daten sehen. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie keine IAM-Rolle auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) angegeben haben, werden Sie aufgefordert, hier eine IAM-Rolle einzugeben.
6. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Transformationseigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des geänderten Datensatzes. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-

Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

Erstellen eines Datensatzbeispiels mit Spigot

Um zu überprüfen, ob die von Ihrem Auftrag durchgeführten Transformationen wie beabsichtigt funktionieren, könnten Sie ein Beispiel der Daten abrufen. Die Spigot-Transformation schreibt eine Teilmenge von Akten aus dem Datensatz in eine JSON-Datei in einem Amazon-S3-Bucket. Die Methode zum Datensampling kann entweder eine bestimmte Anzahl von Akten vom Anfang der Datei oder ein Wahrscheinlichkeitsfaktor sein, mit dem Akten ausgewählt werden.

Dem Auftragsdiagramm einen Spigot-Transformationsknoten hinzufügen

1. (Optional) Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Spigot aus, um Ihrem Auftragsdiagramm bei Bedarf eine neue Transformation hinzuzufügen.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie die Registerkarte Transform (Transformation) im Bereich mit den Knotendetails aus.
4. Geben Sie einen Amazon-S3-Pfad ein oder wählen Sie Browse S3 (S3 durchsuchen) aus, um einen Speicherort in Amazon S3 auszuwählen. Dies ist der Speicherort, an dem der Auftrag die JSON-Datei schreibt, die das Datenbeispiel enthält.
5. Geben Sie die Informationen für die Samplingmethode ein. Sie können einen Wert für Number of records (Anzahl der Akten) angeben, um ab dem Anfang des Datensatzes zu schreiben, sowie eine Probability threshold (Wahrscheinlichkeitsschwelle) für die Auswahl eines bestimmten Datensatzes (als Dezimalwert mit einem Maximalwert von 1).

   Um beispielsweise die ersten 50 Akten aus dem Datensatz zu schreiben, legen Sie Number of records (Anzahl der Datensätze) auf 50 fest und die Probability threshold (Wahrscheinlichkeitsschwelle) auf 1 (100 %).

Schaffen eines Verbunds von Datensätzen

Mit Join (Verbund) können Sie zwei Datensätze zu einem kombinieren. Hierbei geben Sie die Schlüsselnamen im Schema der einzelnen zu vergleichenden Datensätze an. Die Ausgabe (`DynamicFrame`) enthält Zeilen, in denen die Schlüssel die Bedingung für den Verbund erfüllen. Die

Zeilen in den Datensätzen, die diese Bedingung erfüllen, werden in der Ausgabe (`DynamicFrame`) zu einer einzigen Zeile zusammengefasst. Die Ausgabe enthält sämtliche Spalten, die in den Datensätzen vorkommen.

Dem Auftragsdiagramm einen Join-Transformationsknoten hinzufügen

1. Wenn nur eine Datenquelle verfügbar ist, müssen Sie dem Auftragsdiagramm einen neuen Datenquellknoten hinzufügen.
2. Wählen Sie einen der Quellknoten für die Zusammenführung aus. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Zusammenführen aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein.
4. Fügen Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) unter der Überschrift Node parents (Übergeordnete Knoten) einen übergeordneten Knoten hinzu, sodass zwei Datensätze als Eingabe bereitstehen. Der übergeordnete Knoten kann ein Datenquellknoten oder ein Transformierungsknoten sein.

   > **Note**
   >
   > Ein Verbund kann nur zwei übergeordnete Knoten haben.

5. Wählen Sie die Registerkarte Transform (Transformation) aus.

   Wenn Sie eine Meldung sehen, dass Schlüsselnamen in Konflikt stehen, können Sie Folgendes tun:

   - Wählen Sie Resolve it, um Ihrem Jobdiagramm automatisch einen ApplyMappingTransformationsknoten hinzuzufügen. Der ApplyMapping Knoten fügt allen Schlüsseln im Datensatz, die denselben Namen wie ein Schlüssel im anderen Datensatz haben, ein Präfix hinzu. Mit dem Standardwert **`right`** werden zum Beispiel alle Schlüssel im rechten Datensatz, die denselben Namen wie ein Schlüssel im linken Datensatz haben, zu `(right)`*`key name`* umbenannt.
   - Fügen Sie zuvor im Auftragsdiagramm einen Transformationsknoten manuell hinzu, um die in Konflikt stehenden Schlüssel zu entfernen oder umzubenennen.

6. Wählen Sie den Join-Typ aus der Liste Join type (Verbundtyp) aus.

- Inner join: Gibt eine Zeile mit Spalten aus beiden Datensätze zurück, für jeden Treffer auf Grundlage der Bedingung für den Join. Zeilen, die die Bedingung nicht erfüllen, werden nicht zurückgegeben.
- Left join: Alle Zeilen aus dem linken Datensatz; die Zeilen aus dem rechten Datensatz nur, wenn sie die Bedingung für den Join erfüllen.
- Right join: Alle Zeilen aus dem rechten Datensatz; die Zeilen aus dem linken Datensatz nur, wenn sie die Bedingung für den Join erfüllen.
- Outer join: Alle Zeilen aus beiden Datensätzen.
- Left semi join: Alle Zeilen aus dem linken Datensatz, die eine Übereinstimmung im rechten Datensatz basierend auf der Join-Bedingung haben.
- Left anti join: Alle Zeilen im linken Datensatz, die keine Übereinstimmung im rechten Datensatz basierend auf der Join-Bedingung haben.

7. Wählen Sie auf der Registerkarte Transform (Transformation) unter der Überschrift Join conditions (Join-Bedingungen) die Option Add condition (Bedingung hinzufügen) aus. Wählen Sie einen Eigenschaftsschlüssel aus jedem zu vergleichenden Datensatz aus. Eigenschaftsschlüssel links vom Vergleichsoperator werden als „linker Datensatz“ bezeichnet, Eigenschaftsschlüssel recht davon als „rechter Datensatz“.

   Für komplexere Join-Bedingungen können Sie zusätzliche passende Schlüssel hinzufügen, indem Sie Add condition (Bedingung hinzufügen) öfter als einmal auswählen. Wenn Sie versehentlich eine Bedingung hinzufügen, können Sie sie mit dem Lösch-Symbol ( ) wieder entfernen.

8. (Optional) Nachdem Sie die Eigenschaften des Transformationsknotens angepasst haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails das geänderte Schema für die Daten sehen. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie keine IAM-Rolle auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) angegeben haben, werden Sie aufgefordert, hier eine IAM-Rolle einzugeben.
9. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Transformationseigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des geänderten Datensatzes. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-

Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

Ein Beispiel für das Join-Ausgabeschema wäre eine Verknüpfung zwischen zwei Datensätzen mit den folgenden Eigenschaftenschlüsseln:

```
Left: {id, dept, hire_date, salary, employment_status}
Right: {id, first_name, last_name, hire_date, title}
```

Der Join ist so konfiguriert, dass es bei den Schlüsseln `id` und `hire_date` mit dem Vergleichsoperator = zu einem Treffer kommt.

Da beide Datensätze die Schlüssel `id` und `hire_date` enthalten, haben Sie die Option Resolve it (Problem lösen) ausgewählt, um den Schlüsseln im rechten Datensatz automatisch das Präfix **`right`** anzuhängen.

Die Schlüssel im Ausgabeschema wären:

```
{id, dept, hire_date, salary, employment_status,
(right)id, first_name, last_name, (right)hire_date, title}
```

Verwendung von Union zum Kombinieren von Zeilen

Sie verwenden den Union-Transformationsknoten, wenn Sie Zeilen aus mehr als einer Datenquelle kombinieren möchten, die dasselbe Schema haben.

Es gibt zwei Arten von Union-Transformationen:

1. ALL – Wenn ALL angewendet wird, werden durch die resultierende Vereinigung keine doppelten Zeilen entfernt.
2. DISTINCT – Bei der Anwendung von DISTINCT entfernt die resultierende Vereinigung doppelte Zeilen.

Vereinigungen im Vergleich zu Zusammenführungen

Sie verwenden Union, um Zeilen zu kombinieren. Sie verwenden Join, um Spalten zu kombinieren.

Verwendung der Union-Transformation im Visual-ETL-Zeichenbereich

1. Fügen Sie mehr als eine Datenquelle hinzu, um eine Vereinigungstransformation durchzuführen. Um eine Datenquelle hinzuzufügen, öffnen Sie das Bedienfeld Ressourcen und wählen Sie die Datenquelle auf der Registerkarte Quellen aus. Bevor Sie die Union-Transformation verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass alle an der Vereinigung beteiligten Datenquellen dasselbe Schema und dieselbe Struktur haben.
2. Wenn Sie über mindestens zwei Datenquellen verfügen, die Sie mithilfe der Union-Transformation kombinieren möchten, erstellen Sie die Union-Transformation, indem Sie sie dem Zeichenbereich hinzufügen. Öffnen Sie im Zeichenbereich das Ressourcenfenster und suchen Sie nach „Union“. Sie können auch die Registerkarte Transformationen im Ressourcenfenster auswählen und nach unten scrollen, bis Sie die Union-Transformation finden, und dann Union auswählen.
3. Wählen Sie den Knoten Union im Zeichenbereich des Auftrags aus. Wählen Sie im Fenster Knoteneigenschaften die übergeordneten Knoten aus, die mit der Union-Transformation verbunden werden sollen.
4. AWS Glue prüft die Kompatibilität, um sicherzustellen, dass die Union-Transformation auf alle Datenquellen angewendet werden kann. Wenn das Schema für die Datenquellen identisch ist, ist der Vorgang zulässig. Wenn die Datenquellen nicht dasselbe Schema haben, wird eine ungültige Fehlermeldung angezeigt: „Die Eingabeschemas dieser Verbindung sind nicht identisch.“ Erwägen Sie ApplyMapping die Verwendung, um die Schemas abzugleichen.“ Um dieses Problem zu beheben, wählen Sie „Verwenden ApplyMapping“.
5. Wählen Sie den Union-Typ.

    1. Alle – Standardmäßig ist der Typ „All Union“ ausgewählt. Dies führt zu doppelten Zeilen, sofern in der Datenkombination solche vorhanden sind.
    2. Eindeutig – Wählen Sie „Eindeutig“, wenn doppelte Zeilen aus der resultierenden Datenkombination entfernt werden sollen.

Wird verwendet SplitFields , um einen Datensatz in zwei Teile aufzuteilen

Die SplitFieldsTransformation ermöglicht es Ihnen, einige der Dateneigenschaftsschlüssel im Eingabe-Dataset auszuwählen und sie in einem Datensatz und die nicht ausgewählten Schlüssel in einem separaten Datensatz zusammenzufassen. Als Ausgabe entstehen bei dieser Transformation eine Reihe von `DynamicFrames`.

> **Note**
>
> Sie müssen eine SelectFromCollectionTransformation verwenden, um die Sammlung von `DynamicFrames` in eine einzelne zu konvertieren, `DynamicFrame` bevor Sie die Ausgabe an einen Zielort senden können.

Bei der SplitFieldsTransformation wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Fügen Sie eine ApplyMappingTransformation als übergeordneten Knoten hinzu, wenn Sie Eigenschaftsschlüsselnamen benötigen, bei denen Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet werden muss.

Um Ihrem Jobdiagramm einen SplitFields Transformationsknoten hinzuzufügen

1. (Optional) Öffnen Sie das Bedienfeld „Ressourcen“ und wählen SplitFieldsSie dann aus, ob Sie Ihrem Auftragsdiagramm bei Bedarf eine neue Transformation hinzufügen möchten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie die Registerkarte Transform (Transformation) aus.
4. Wählen Sie aus, welche Eigenschaftsschlüssel Sie in den ersten Datensatz aufnehmen möchten. Die Schlüssel, die Sie nicht auswählen, kommen in den zweiten Datensatz.
5. (Optional) Nachdem Sie die Eigenschaften des Transformationsknotens angepasst haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails das geänderte Schema für die Daten sehen. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie keine IAM-Rolle auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) angegeben haben, werden Sie aufgefordert, hier eine IAM-Rolle einzugeben.
6. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Transformationseigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des geänderten Datensatzes. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

7. Konfigurieren Sie einen SelectFromCollectionTransformationsknoten, um die resultierenden Datensätze zu verarbeiten.

Übersicht über die SelectFromCollection-Transformation

Bestimmte Transformationen haben mehrere Datasets als Ausgabe anstelle eines einzelnen Datensatzes, zum Beispiel. SplitFields Die SelectFromCollectionTransformation wählt einen Datensatz (`DynamicFrame`) aus einer Sammlung von Datensätzen (ein Array von) aus. `DynamicFrames` Die Ausgabe für die Transformation ist der ausgewählte `DynamicFrame`.

Diese Transformation ist gefragt, wenn Sie zuvor eine Transformation verwendet haben, bei der Sammlung von `DynamicFrames` entsteht, zum Beispiel:

- Transformationen für benutzerdefinierten Code
- SplitFields

Wenn Sie Ihrem Auftragsdiagramm nach einer dieser Transformationen keinen SelectFromCollectionTransformationsknoten hinzufügen, erhalten Sie eine Fehlermeldung für Ihren Job.

Der übergeordnete Knoten für diese Transformation muss ein Knoten sein, der eine Sammlung von `DynamicFrames`zurückgibt. Wenn Sie einen übergeordneten Knoten für diesen Transformationsknoten auswählen, der einen einzelnen `DynamicFrame` zurückgibt, z. B. eine Join-Transformation, gibt der Auftrag einen Fehler zurück.

Ebenso gibt Ihr Job einen Fehler zurück, wenn Sie einen SelectFromCollectionKnoten in Ihrem Job-Diagramm als übergeordneten Knoten für eine Transformation verwenden, die eine Single `DynamicFrame` als Eingabe erwartet.



Wird verwendet SelectFromCollection , um auszuwählen, welcher Datensatz beibehalten werden soll

Verwenden Sie die SelectFromCollectionTransformation, um eine Sammlung von `DynamicFrames` in eine einzelne zu konvertieren`DynamicFrame`.

Um Ihrem Jobdiagramm einen SelectFromCollection Transformationsknoten hinzuzufügen

1. (Optional) Öffnen Sie das Bedienfeld „Ressourcen“ und wählen SelectFromCollectionSie dann aus, ob Sie Ihrem Auftragsdiagramm bei Bedarf eine neue Transformation hinzufügen möchten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie die Registerkarte Transform (Transformation) aus.
4. Wählen Sie unter der Überschrift Frame index (Frame-Index) die Array-Indexnummer aus, die zum `DynamicFrame` gehört, den Sie aus der Sammlung von `DynamicFrames` auswählen möchten.

   Wenn es sich bei dem übergeordneten Knoten für diese Transformation beispielsweise um eine SplitFieldsTransformation handelt, können Sie auf der Registerkarte Ausgabeschema dieses Knotens das Schema für jeden Knoten sehen`DynamicFrame`. Wenn Sie möchten, dass der `DynamicFrame` weiterhin mit dem Schema für Output 2 (Ausgabe 2) verknüpft ist, wählen Sie für Frame index (Frame-Index) den Wert **1**, der der zweite Wert in der Liste ist.

   Nur der von Ihnen gewählte `DynamicFrame` wird in die Ausgabe einbezogen.
5. (Optional) Nachdem Sie die Eigenschaften des Transformationsknotens angepasst haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails das geänderte Schema für die Daten sehen. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie keine IAM-Rolle auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) angegeben haben, werden Sie aufgefordert, hier eine IAM-Rolle einzugeben.
6. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Transformationseigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des geänderten Datensatzes. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-

Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

Suchen und Ausfüllen fehlender Werte in einem Datensatz

Sie können die FillMissingValuesTransformation verwenden, um Datensätze in der Datenmenge zu finden, in denen Werte fehlen, und ein neues Feld mit einem durch Imputation bestimmten Wert hinzuzufügen. Mit dem Eingabedatensatz wird das Modell zum Machine Learning (ML) trainiert, das den fehlenden Wert bestimmt. Wenn Sie inkrementelle Datensätze verwenden, wird jeder inkrementelle Satz als Trainingsdaten für das ML-Modell verwendet, sodass die Ergebnisse möglicherweise nicht so genau sind.

Um einen FillMissingValues Transformationsknoten in Ihrem Jobdiagramm zu verwenden

1. (Optional) Öffnen Sie FillMissingValuesdas Bedienfeld „Ressourcen“ und fügen Sie Ihrem Auftragsdiagramm bei Bedarf eine neue Transformation hinzu.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie die Registerkarte Transform (Transformation) aus.
4. Wählen Sie bei Data field (Datenfeld) den Namen der Spalte bzw. des Felds aus den Quelldaten aus, die/das auf fehlende Werte hin analysiert werden sollen.
5. (Optional) Geben Sie im Feld New field name (Neuer Feldname) einen Namen für das Feld ein, das den einzelnen Akten hinzugefügt wird und den geschätzten Ersatzwert für das analysierte Feld enthält. Wenn das analysierte Feld keinen fehlenden Wert hat, wird der Wert im analysierten Feld in das neue Feld kopiert.

   Falls Sie keinen Namen für das neue Feld angeben, ist der Standardname der Name der analysierten Spalte plus dem Anhang `_filled`. Wenn Sie z. B. **`Age`** bei Data field (Datenfeld) eingeben und keinen Wert für New field name (Neuer Feldname) angeben, erhalten alle Akten ein neues Feld mit dem Namen **`Age_filled`**.
6. (Optional) Nachdem Sie die Eigenschaften des Transformationsknotens angepasst haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails das geänderte Schema für die Daten sehen. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-

Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie keine IAM-Rolle auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) angegeben haben, werden Sie aufgefordert, hier eine IAM-Rolle einzugeben.

7. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Transformationseigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des geänderten Datensatzes. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

Filtern von Schlüsseln in einem Datensatz

Erstellen Sie einen neuen Datensatz mithilfe von Filtern, durch die Akten aus dem Eingabe-Datensatz basierend auf einem regulären Ausdruck gefiltert werden. Zeilen, die die Filterbedingung nicht erfüllen, kommen nicht in die Ausgabe.

- Bei String-Datentypen können Sie Zeilen herausfiltern, in denen der Schlüsselwert einer angegebenen Zeichenfolge entspricht.
- Bei numerischen Datentypen können Sie Zeilen herausfiltern, indem ein angegebener Wert mit dem Schlüsselwert anhand der Vergleichsoperatoren <, >, =, !=, <= und >= verglichen wird.

Wenn Sie mehrere Filterbedingungen angeben, gilt für die Ergebnisse standardmäßig der Operator AND, sie können aber auch OR anwenden lassen.

Bei der Filter-Transformation wird die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt. Fügen Sie eine ApplyMappingTransformation als übergeordneten Knoten hinzu, wenn Sie Eigenschaftsschlüsselnamen benötigen, bei denen Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet werden muss.

Dem Auftragsdiagramm einen Filter-Transformationsknoten hinzufügen

1. (Optional) Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Filter aus, um Ihrem Auftragsdiagramm bei Bedarf eine neue Transformation hinzuzufügen.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.

3. Wählen Sie die Registerkarte Transform (Transformation) aus.
4. Wählen Sie entweder Global AND oder Global OR aus. Das bestimmt, was bei mehreren Filterbedingungen geschieht. Alle Bedingungen unterliegen entweder dem Operator `AND` oder `OR`. Wenn Sie nur eine einzelne Filterbedingungen haben, können Sie irgend einen auswählen.
5. Fügen Sie über die Schaltfläche Add condition (Bedingung hinzufügen) im Abschnitt Filter condition (Filterbedingung) eine Filterbedingung hinzu.

   Wählen Sie im Feld Key (Schlüssel) einen Eigenschaftsschlüsselnamen aus dem Datensatz aus. Wählen Sie im Feld Operation den Vergleichsoperator aus. Geben Sie im Feld Value (Wert) den Vergleichswert ein. Hier sind einige Beispiele für Filterbedingungen:

   - `year >= 2018`
   - `State matches 'CA*'`

   Wenn Sie nach Strings filtern, stellen Sie sicher, dass der Vergleichswert ein Format für reguläre Ausdrücke hat, das der in den Auftragseigenschaften ausgewählten Skriptsprache entspricht (Python oder Scala).
6. Geben Sie nach Bedarf zusätzliche Filterbedingungen an.
7. (Optional) Nachdem Sie die Eigenschaften des Transformationsknotens angepasst haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails das geänderte Schema für die Daten sehen. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie keine IAM-Rolle auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) angegeben haben, werden Sie aufgefordert, hier eine IAM-Rolle einzugeben.
8. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Transformationseigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des geänderten Datensatzes. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

Wird verwendet DropNullFields , um Felder mit Nullwerten zu entfernen

Verwenden Sie die DropNullFieldsTransformation, um Felder aus dem Datensatz zu entfernen, wenn alle Werte im Feld „Null“ sind. Standardmäßig erkennt AWS Glue Studio Null-Objekte, aber einige

Werte wie leere Strings, Strings, die „null“ sind, -1 Ganzzahlen oder andere Platzhalter wie Nullen werden nicht automatisch als Nullen erkannt.

Um das zu verwenden DropNullFields

1. Fügt dem Jobdiagramm einen DropNullFields Knoten hinzu.
2. Auf der Registerkarte Knoteneigenschaften wählen Sie zusätzliche Werte aus, die einen Nullwert darstellen. Sie können wählen, ob Sie keinen oder alle Werte auswählen möchten:



   - Leerer String ("" oder '') - Felder, die leere Strings enthalten, werden entfernt
   - „null string“ - Felder, die die Zeichenfolge mit dem Wort 'null' enthalten, werden entfernt
   - -1 integer - Felder, die eine Ganzzahl von -1 (negativ) enthalten, werden entfernt
3. Bei Bedarf können Sie auch benutzerdefinierte Nullwerte angeben. Dies sind Nullwerte, die für Ihren Datensatz eindeutig sein können. Um einen benutzerdefinierten Nullwert hinzuzufügen, wählen Sie Add new value (Neuen Wert hinzufügen).
4. Geben Sie den benutzerdefinierten Null-Wert ein. Dies kann beispielsweise Null oder ein beliebiger Wert sein, der verwendet wird, um eine Null im Datensatz darzustellen.
5. Wählen Sie den Datentyp im Dropdown-Feld aus. Datentypen können entweder String oder Integer sein.

> **Note**
>
> Benutzerdefinierte Nullwerte und ihre Datentypen müssen genau übereinstimmen, damit die Felder als Nullwerte erkannt und die Felder entfernt werden. Teilweise Übereinstimmungen, bei denen nur der benutzerdefinierte Nullwert, nicht aber der Datentyp übereinstimmt, führen nicht dazu, dass die Felder entfernt werden.

Verwenden einer SQL-Abfrage zum Transformieren von Daten

Sie können mit einer SQL-Transformation Ihre eigene Transformation in Form einer SQL-Abfrage schreiben.

Ein SQL-Transformationsknoten kann mehrere Datensätze als Eingaben enthalten, erzeugt jedoch nur einen einzigen Datensatz als Ausgabe. Enthalten ist ein Textfeld, in das Sie die Apache-SparkSQL-Abfrage eingeben können. Sie können jedem Datensatz, der als Eingabe verwendet wird, Aliase zuweisen, um einfach die SQL-Abfrage zu unterstützen. Weitere Informationen über die SQL-Syntax finden Sie in der Spark-SQL-Dokumentation.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Spark-SQL-Transformation mit einer Datenquelle in einer VPC verwenden, fügen Sie der VPC einen AWS Glue-VPC-Endpunkt hinzu, der die Datenquelle enthält. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Entwicklungsendpunkten finden Sie unter Hinzufügen eines Entwicklungsendpunkts, Einrichten Ihrer Umgebung für Entwicklungsendpunkte und Zugreifen auf den Entwicklungsendpunkt im AWS Glue - Entwicklerhandbuch.

Einen SQL-Transformationsknoten im Auftragsdiagramm verwenden

1. (Optional) Fügen Sie dem Auftragsdiagramm bei Bedarf einen Transformationsknoten hinzu. Wählen Sie SQL Query als Knotentyp aus.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Datenvorschausitzung und einen benutzerdefinierten SQL- oder benutzerdefinierten Codeknoten verwenden, führt die Datenvorschausitzung den SQL- oder Codeblock unverändert für den gesamten Datensatz aus.

2. Geben Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist oder Sie mehrere Eingaben für die SQL-Transformation wünschen, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll. Fügen Sie nach Bedarf zusätzliche übergeordnete Knoten hinzu.
3. Wählen Sie die Registerkarte Transform (Transformation) im Bereich mit den Knotendetails aus.
4. Die Quell-Datensätze für die SQL-Abfrage sind durch die Namen kenntlich gemacht, die Sie im Feld Name bei den einzelnen Knoten angeben. Wenn Sie diese Namen nicht verwenden möchten oder wenn die Namen nicht für eine SQL-Abfrage geeignet sind, können Sie jedem Datensatz einzeln einen Namen zuordnen. Die Konsole stellt Standardaliase bereit, z. B. `MyDataSource`.

   Wenn beispielsweise ein übergeordneter Knoten für den SQL-Transformationsknoten `Rename Org PK field` heißt, könnten Sie den Namen `org_table` mit diesem Datensatz assoziieren. Dieser Alias kann dann anstelle des Knotennamens in der SQL-Abfrage verwendet werden.
5. Im Texteingabefeld unter der Überschrift Code block (Code-Block) fügen bzw. geben Sie die SQL-Abfrage ein. Das Textfeld zeigt SQL-Syntaxmarkierung an und macht Vorschläge zu Stichwörtern.
6. Wählen Sie bei ausgewähltem SQL-Transformationsknoten die Option Output schema (Ausgabeschema) und dann Edit (Bearbeiten) aus. Geben Sie die Spalten und Datentypen an, die die Ausgabefelder der SQL-Abfrage beschreiben.

   Geben Sie das Schema mithilfe der folgenden Aktionen im Abschnitt Output schema (Ausgabeschema) auf der Seite an:

   - Um eine Spalte umzubenennen, bewegen Sie den Cursor bei der Spalte in das Textfeld Key (Schlüssel) (auch als field (Field) oder property key (Eigenschaftsschlüssel) bezeichnet) und geben Sie den neuen Namen ein.
   - Um den Datentyp für eine Spalte zu ändern, wählen Sie den neuen Datentypen für die Spalte aus der Dropdown-Liste aus.

- Um dem Schema eine neue oberste Spalte hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche für Überlauf
  (⋯)
  und wählen Sie dann Add root key (Rootschlüssel hinzufügen) aus. Neue Spalten werden oben im Schema hinzugefügt.
- Um eine Spalte aus dem Schema zu entfernen, wählen Sie das Symbol zum Löschen
  (🗑)
  ganz rechts beim Schlüsselnamen aus.

7. Wenn Sie die Angabe des Ausgabeschemas abgeschlossen haben, wählen Sie Apply (Anwenden) aus, um die Änderungen zu speichern und den Schema-Editor zu verlassen. Wenn Sie Änderungen nicht speichern möchten, wählen Sie Cancel (Abbrechen), um den Schema-Editor zu verlassen.
8. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Transformationseigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des geänderten Datensatzes. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

Verwenden von Aggregate zum Durchführen zusammenfassender Berechnungen für ausgewählte Felder

Verwenden der Aggregate-Transformation

1. Fügen Sie den Aggregate-Knoten zum Auftragsdiagramm hinzu.
2. Wählen Sie in der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) die Felder aus, die gruppiert werden sollen, indem Sie das Dropdown-Feld auswählen (optional). Sie können mehrere Felder gleichzeitig auswählen oder nach einem Feldnamen suchen, indem Sie die Suchleiste verwenden.

   Wenn Felder ausgewählt sind, werden Name und Datentyp angezeigt. Wählen Sie im Feld „X“, um ein Feld zu entfernen.



3. Klicken Sie auf Aggregate another column (Weitere Spalte aggregieren). Es ist erforderlich, mindestens ein Feld auszuwählen.

4. Wählen Sie ein Feld im Dropdown-Menü Field to aggregate (Zu aggregierendes Feld).

5. Wählen Sie die Aggregationsfunktion aus, die auf das ausgewählte Feld angewendet werden soll:

   - avg - berechnet den Durchschnitt
   - countDistinct - berechnet die Anzahl der eindeutigen Nicht-Null-Werte
   - count - berechnet die Anzahl der Nicht-Null-Werte
   - first - gibt den ersten Wert zurück, der die Kriterien „Gruppieren nach“ erfüllt
   - last - gibt den letzten Wert zurück, der die Kriterien „Gruppieren nach“ erfüllt
   - kurtosis - berechnet die Schärfe des Peaks einer Frequenzverteilungskurve
   - max - gibt den höchsten Wert zurück, der die Kriterien „Gruppieren nach“ erfüllt
   - min - gibt den niedrigsten Wert zurück, der die Kriterien „Gruppieren nach“ erfüllt
   - Skewness - Maß für die Asymmetrie der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Normalverteilung
   - stddev_pop - berechnet die Standardabweichung der Bevölkerung und gibt die Quadratwurzel der Populationsvarianz zurück
   - sum - Die Summe aller Werte in der Gruppe
   - sumDistinct - Die Summe aller unterschiedlichen Werte in der Gruppe
   - var_samp - die Stichprobenvarianz der Gruppe (ignoriert Nullen)
   - var_pop - die Bevölkerungsvarianz der Gruppe (ignoriert Nullen)

Verschachtelte Strukturen verflachen

Verflacht die Felder verschachtelter Strukturen in den Daten, sodass sie zu Feldern der obersten Ebene werden. Die neuen Felder werden, um sie zu erreichen, anhand des Feldnamens benannt, dem die Namen der Strukturfelder vorangestellt sind, getrennt durch Punkte.

Zum Beispiel, wenn die Daten ein Feld vom Typ „Struct“ mit dem Namen „phone_numbers“ haben, das unter anderem eines vom Typ „Struct“ namens „home_phone“ mit zwei Feldern enthält: „Country_Code“ und „Number“. Nach dem Abflachen werden diese beiden Felder zu Feldern der obersten Ebene mit den Namen „phone_numbers.home_phone.country_code“ bzw. „phone_numbers.home_phone.number“.

Ihrem Auftragsdiagramm einen Verflachten Transformationsknoten hinzufügen

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie die Registerkarte Transformationen und dann Reduzieren aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen.

Sie können auch die Suchleiste verwenden, indem Sie „Reduzieren“ eingeben und dann auf den Knoten „Reduzieren“ klicken. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.



2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. (Optional) Auf der Registerkarte Transformieren können Sie die maximale Verschachtelungsebene einschränken, die verflacht werden soll. Wenn Sie diesen Wert beispielsweise auf 1 setzen, werden nur Strukturen der obersten Ebene verflacht. Wenn Sie das Maximum auf 2 setzen, werden die oberste Ebene und die direkt darunter liegenden Strukturen verflacht.

Hinzufügen einer UUID-Spalte

Wenn Sie eine Spalte UUID (Universally Unique Identified) hinzufügen, wird jeder Zeile eine eindeutige 36-stellige Zeichenfolge zugewiesen.

Ihrem Auftragsdiagramm einen UUID-Transformationsknoten hinzufügen

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie UUID aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. (Optional) Auf der Registerkarte Transformieren können Sie den Namen der neuen Spalte anpassen. Standardmäßig wird sie „uuid“ genannt.

Hinzufügen einer Identifikationsspalte

Weisen Sie jeder Zeile im Datensatz einen numerischen Identifikator zu.

Einen Identifikator-Transformationsknoten im Auftragsdiagramm hinzufügen

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Kennung aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. (Optional) Auf der Registerkarte Transformieren können Sie den Namen der neuen Spalte anpassen. Standardmäßig wird es „ID“ genannt.
4. (Optional) Wenn der Auftrag Daten inkrementell verarbeitet und speichert, möchten Sie vermeiden, dass dieselben IDs zwischen den Auftragsausführungen wiederverwendet werden.

   Markieren Sie auf der Registerkarte Transformieren die eindeutige Kontrollkästchen-Option. Es wird den Auftragszeitstempel in den Identifikator aufnehmen, sodass er zwischen mehreren

Durchläufen eindeutig ist. Um die größere Zahl zu berücksichtigen, wird die Spalte statt des Typs „long“ eine Dezimalzahl sein.

Eine Spalte in den Zeitstempeltyp konvertieren

Sie können die Transformation Zum Zeitstempel verwenden, um den Datentyp einer numerischen Spalte oder einer Zeichenkettenspalte in einen Zeitstempel zu ändern, sodass er mit diesem Datentyp gespeichert oder auf andere Transformationen angewendet werden kann, die einen Zeitstempel erfordert.

Dem Auftragsdiagramm einen Zum-Zeitstempel-Transformationsknoten hinzufügen

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Zum Zeitstempel aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Transformieren den Namen der zu konvertierenden Spalte ein.
4. Definieren Sie auf der Registerkarte Transformieren, wie die ausgewählte Spalte analysiert werden soll, indem Sie den Typ auswählen.

   Wenn der Wert eine Zahl ist, kann er in Sekunden (Unix/Python-Zeitstempel), Millisekunden oder Mikrosekunden ausgedrückt werden. Wählen Sie die entsprechende Option.

   Wenn der Wert eine formatierte Zeichenfolge ist, wählen Sie den Typ „iso“. Die Zeichenfolge muss einer der Varianten des ISO-Formats entsprechen, zum Beispiel: „2022-11-02T14:40:59.915Z“.

   Wenn Sie den Typ zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennen oder verschiedene Zeilen unterschiedliche Typen verwenden, können Sie „automatische Erkennung“ wählen und das System wird seine beste Vermutung anstellen, mit einem kleinen Leistungsverlust.
5. (Optional) Auf der Registerkarte Transformieren können Sie, anstatt die ausgewählte Spalte zu konvertieren, eine neue erstellen und das Original beibehalten, indem Sie einen Namen für die neue Spalte eingeben.

Konvertieren Sie eine Zeitstempelspalte in eine formatierte Zeichenfolge

Formatieren Sie eine Zeitstempelspalte in eine Zeichenfolge, die auf einem Muster basiert. Sie können Zeitstempel formatieren verwenden, um Datum und Uhrzeit als Zeichenfolge mit dem gewünschten Format abzurufen. Sie können das Format mithilfe der Spark-Datumssyntax sowie der meisten Python-Datumscodes definieren.

Wenn Sie beispielsweise möchten, dass Ihre Datumszeichenfolge wie „2023-01-01 00:00“ formatiert wird, können Sie ein solches Format mit der Spark-Syntax als „yyyy-MM-dd HH:mm“ oder den entsprechenden Python-Datumscodes als „%Y-%m-%d %H: %M“ definieren

Ihrem Auftragsdiagramm einen Zeitstempel-formatieren-Transformationsknoten hinzufügen

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Zeitstempel formatieren aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Transformieren den Namen der zu konvertierenden Spalte ein.
4. Geben Sie auf der Registerkarte Transformieren das zu verwendende Zeitstempelformat-Muster ein, das mithilfe der Spark-Datumssyntax oder Python-Datumscodes ausgedrückt wird.
5. (Optional) Auf der Registerkarte Transformieren können Sie, anstatt die ausgewählte Spalte zu konvertieren, eine neue erstellen und das Original beibehalten, indem Sie einen Namen für die neue Spalte eingeben.

Erstellen einer bedingten Routertransformation

Mit der bedingten Router-Transformation können Sie mehrere Bedingungen auf eingehende Daten anwenden. Jede Zeile der eingehenden Daten wird anhand einer Gruppenfilterbedingung ausgewertet und zu der entsprechenden Gruppe verarbeitet. Wenn eine Zeile mehr als eine Gruppenfilterbedingung erfüllt, übergibt die Transformation die Zeile an mehrere Gruppen. Wenn eine Zeile keine Bedingung erfüllt, kann sie entweder gelöscht oder an eine Standardausgabegruppe weitergeleitet werden.

Diese Transformation ähnelt der Filtertransformation, ist jedoch nützlich für Benutzer, die dieselben Eingabedaten unter mehreren Bedingungen testen möchten.

Um eine bedingte Routertransformation hinzuzufügen:

1. Wählen Sie einen Knoten aus, auf dem Sie die bedingte Routertransformation durchführen möchten. Dies kann ein Quellknoten oder eine andere Transformation sein.
2. Wählen Sie Aktion und verwenden Sie dann die Suchleiste, um „Bedingter Router“ zu suchen und auszuwählen. Eine bedingte Router-Transformation wird zusammen mit zwei Ausgabeknoten hinzugefügt. Ein Ausgabeknoten, die „Standardgruppe“, enthält Datensätze, die keine der in den anderen Ausgangsknoten definierten Bedingungen erfüllen. Die Standardgruppe kann nicht bearbeitet werden.



Sie können weitere Ausgabegruppen hinzufügen, indem Sie Gruppe hinzufügen wählen. Für jede Ausgabegruppe können Sie die Gruppe benennen und Filterbedingungen sowie einen logischen Operator hinzufügen.



3. Benennen Sie den Namen der Ausgabegruppe um, indem Sie einen neuen Namen für die Gruppe eingeben. AWS Glue Studio benennt Ihre Gruppen automatisch für Sie (zum Beispiel 'output_group_1').
4. Wählen Sie einen logischen Operator (AND, OR) und fügen Sie eine Filterbedingung hinzu, indem Sie den Schlüssel, den Vorgang und den Wert angeben. Logische Operatoren ermöglichen es Ihnen, mehr als eine Filterbedingung zu implementieren und den logischen Operator für jede von Ihnen angegebene Filterbedingung auszuführen.

   Bei der Angabe des Schlüssels können Sie aus den verfügbaren Schlüsseln in Ihrem Schema wählen. Sie können dann den verfügbaren Vorgang auswählen, der vom Typ des Schlüssels abhängt. Wenn der Schlüsseltyp beispielsweise „Zeichenfolge“ ist, steht als verfügbare Operation „Übereinstimmung“ zur Auswahl.



5. Geben Sie im Feld Wert den Wert ein. Wählen Sie Bedingung hinzufügen aus, um zusätzliche Bedingungen hinzuzufügen. Um einen Filter entfernen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol.

Verwenden der Transformation Spalten verketten zum Anfügen von Spalten

Mit der Verkettungs-Transformation können Sie eine neue Zeichenfolgenspalte erstellen, indem Sie die Werte anderer Spalten mit einem optionalen Abstandszeichen verwenden. Wenn wir beispielsweise eine verkettete Spalte „Datum“ als Verkettung von „Jahr“, „Monat“ und „Tag“ (in dieser Reihenfolge) mit „-“ als Abstandhalter definieren, erhalten wir:

Tag	Monat	Jahr	date
01	01	2020	01.01.2020
02	01	2020	2020-01-02
03	01	2020	2020-01-03
04	01	2020	2020-01-04

So fügen Sie eine Verkettungs-Transformation hinzu:

1. Öffnen Sie das Bedienfeld Ressourcen. Wählen Sie dann Spalten verketten, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der

Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.

3. Geben Sie auf der Registerkarte Transformation den Namen der Spalte ein, die die verkettete Zeichenfolge sowie die zu verkettenden Spalten enthalten soll. Die Reihenfolge, in der Sie die Spalten im Dropdown-Menü überprüfen, entspricht der verwendeten Reihenfolge.



4. Abstandshalter – optional – Geben Sie eine Zeichenfolge ein, die zwischen den verketteten Feldern platziert werden soll. Standardmäßig ist kein Abstandshalter vorhanden.
5. Nullwert – optional – Geben Sie eine Zeichenfolge ein, die verwendet werden soll, wenn ein Spaltenwert null ist. Standardmäßig wird in den Fällen, in denen Spalten den Wert „NULL“ oder „NA“ haben, eine leere Zeichenfolge verwendet.

Verwenden der Transformation einer geteilten Zeichenfolge zum Aufteilen einer Zeichenfolgenspalte

Mit der Transformation einer geteilten Zeichenfolge können Sie eine Zeichenfolge in ein Array von Token aufteilen, indem Sie einen regulären Ausdruck verwenden, um zu definieren, wie die Aufteilung durchgeführt wird. Sie können die Spalte dann als Array-Typ beibehalten oder nach dieser

Transformation eine Array-zu-Spalten-Transformation anwenden, um die Array-Werte in Felder der obersten Ebene zu extrahieren, vorausgesetzt, dass jedes Token eine Bedeutung hat, die wir vorher kennen. Wenn die Reihenfolge der Token irrelevant ist (z. B. bei einer Reihe von Kategorien), können Sie außerdem die Explode-Transformation verwenden, um für jeden Wert eine separate Zeile zu generieren.

Sie können beispielsweise die Spalte „Kategorien“ mithilfe eines Kommas als Muster teilen, um eine Spalte „categories_arr“ hinzuzufügen.

product_id	categories	categories_arr
1	sports,winter	[sports, winter]
2	garden,tools	[garden, tools]
3	videogames	[videogames]
4	game,boardgame,social	[game, boardgame, social]

So fügen Sie eine Transformation einer geteilten Zeichenfolge hinzu:

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Geteilte Zeichenfolge aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Transformieren die zu teilende Spalte aus und geben Sie das Muster ein, das zum Teilen der Zeichenfolge verwendet werden soll. In den meisten Fällen können Sie einfach die Zeichen eingeben, es sei denn, sie haben als regulärer Ausdruck eine besondere Bedeutung und müssen maskiert werden. Folgende Zeichen müssen maskiert werden: `\.[]{}()<>*+-=!?^$|` durch Einfügen eines umgekehrten Schrägstrichs vor dem Zeichen. Wenn Sie beispielsweise durch einen Punkt („.“) trennen möchten, müssen Sie `\.` eingeben. Ein Komma hat jedoch keine besondere Bedeutung und kann einfach so angegeben werden: `,`.



4. (Optional) Wenn Sie die ursprüngliche Zeichenfolgenspalte beibehalten möchten, können Sie einen Namen für eine neue Array-Spalte eingeben und so sowohl die ursprüngliche Zeichenfolgenspalte als auch die neue tokenisierte Array-Spalte beibehalten.

Verwenden Sie die Transformation Array zu Spalten, um die Elemente eines Arrays in Spalten der obersten Ebene zu extrahieren

Mit der Transformation Array zu Spalten können Sie einige oder alle Elemente einer Spalte vom Typ „Array“ in neue Spalten extrahieren. Die Transformation füllt die neuen Spalten so weit wie möglich, wenn das Array über genügend Werte zum Extrahieren verfügt. Optional übernimmt es die Elemente an den angegebenen Positionen.

Wenn Sie beispielsweise über eine Array-Spalte „Subnetz“ verfügen, die das Ergebnis der Anwendung der Transformation einer geteilten Zeichenfolge auf ein IP-v4-Subnetz ist, können Sie die erste und vierte Position in die neuen Spalten „first_octect“ und „forth_octect“ extrahieren. Die Ausgabe der Transformation in diesem Beispiel wäre (beachten Sie, dass die letzten beiden Zeilen kürzere Arrays als erwartet haben):

Subnetz	first_octect	fourth_octect
[54, 240, 197, 238]	54	238

Subnetz	first_octect	fourth_octect
[192, 168, 0, 1]	192	1
[192, 168]	192	
[]		

So fügen Sie eine Transformation vom Typ Array zu Spalten hinzu:

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Array zu Spalten aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Transformation die zu extrahierende Array-Spalte aus und geben Sie die Liste der neuen Spalten für die extrahierten Token ein.



4. (Optional) Wenn Sie die Array-Token nicht für die Zuweisung zu Spalten verwenden möchten, können Sie die zu verwendenden Indizes angeben, die der Spaltenliste in derselben angegebenen Reihenfolge zugewiesen werden. Wenn die Ausgabespalten beispielsweise „column1, column2, column3“ und die Indizes „4, 1, 3“ sind, wird das vierte Element des Arrays in column1, das erste in columns2 und das dritte in column3 abgelegt (wenn das Array kürzer ist als die Indexnummer, wird ein NULL-Wert festgelegt).

Verwendung der Transformation zum Hinzufügen aktueller Zeitstempel

Mit der Transformation Hinzufügen aktueller Zeitstempel können Sie die Zeilen mit dem Zeitpunkt markieren, an dem die Daten verarbeitet wurden. Dies ist für Prüfzwecke oder zum Verfolgen der Latenz in der Datenpipeline nützlich. Sie können diese neue Spalte als Zeitstempel-Datentyp oder als formatierte Zeichenfolge hinzufügen.

So fügen Sie eine Transformation zum Hinzufügen aktueller Zeitstempel hinzu:

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie dann Hinzufügen aktueller Zeitstempel aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.



3. (Optional) Geben Sie auf der Registerkarte Transformieren einen benutzerdefinierten Namen für die neue Spalte und ein Format ein, wenn die Spalte lieber eine formatierte Datumszeichenfolge sein soll.

Verwenden der Transformation „Zeilen zu Spalten pivotieren“

Mit der Transformation Zeilen zu Spalten pivotieren können Sie eine numerische Spalte aggregieren, indem Sie eindeutige Werte in ausgewählten Spalten rotieren, die zu neuen Spalten werden (wenn mehrere Spalten ausgewählt sind, werden die Werte verkettet, um die neuen Spalten zu benennen). Auf diese Weise werden Zeilen konsolidiert und gleichzeitig mehr Spalten mit teilweisen Aggregationen für jeden einzelnen Wert vorhanden. Wenn Sie beispielsweise über diesen Datensatz mit Verkäufen nach Monat und Land verfügen (zur einfacheren Veranschaulichung sortiert):

Jahr	Monat	country	Betrag
2020	. Jan.	uk	32
2020	. Jan.	de	42
2020	. Jan.	wir	64
2020	Februar	uk	67
2020	Februar	de	4
2020	Februar	de	7
2020	Februar	wir	6
2020	Februar	wir	12
2020	. Jan.	wir	90

Wenn Sie amount (Betrag) und country (Land) als Aggregationsspalten pivotieren, werden aus der ursprünglichen country-Spalte neue Spalten erstellt. In der folgenden Tabelle gibt es neue Spalten für de, uk und us anstelle der Spalte country (Land).

Jahr	Monat	de	uk	wir
2020	. Jan.	42	32	64
2020	. Jan.	11	67	18
2021	. Jan.			90

Wenn Sie stattdessen sowohl den Monat als auch den Landkreis pivotieren möchten, erhalten Sie eine Spalte für jede Kombination der Werte dieser Spalten:

Jahr	Jan_de	Jan_uk	Jan_us	Feb_de	Feb_uk	Feb_us
2020	42	32	64	11	67	18
2021			90			

So fügen Sie eine Transformation vom Typ „Zeilen zu Spalten pivotieren“ hinzu:

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Zeilen zu Spalten pivotieren aus, um Ihrem Auftrag eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Transformation die numerische Spalte, die aggregiert werden soll, um die Werte für die neuen Spalten zu erzeugen. Wählen Sie die anzuwendende Aggregationsfunktion und die Spalte(n), deren eindeutige Werte in neue Spalten umgewandelt werden sollen.



Verwendung der Transformation „Spalten in Zeilen entpivotieren“

Mit der Transformation Entpivotieren können Sie Spalten in Werte neuer Spalten umwandeln und für jeden eindeutigen Wert eine Zeile generieren. Es ist das Gegenteil von Pivotieren, beachten Sie jedoch, dass es nicht gleichwertig ist, da es Zeilen mit identischen Werten, die aggregiert wurden, oder Aufteilungskombinationen nicht in die ursprünglichen Spalten trennen kann (das können Sie später mithilfe einer Aufteilungstransformation tun). Angenommen, Sie haben die folgende Tabelle:

Jahr	Monat	de	uk	wir
2020	. Jan.	42	32	64
2020	Februar	11	67	18
2021	. Jan.			90

Sie können die Spalten „de“, „uk“ und „us“ in eine Spalte „country“ mit dem Wert „amount“ entpivotieren und erhalten Folgendes (hier zur Veranschaulichung sortiert):

Jahr	Monat	country	Betrag
2020	. Jan.	uk	32
2020	. Jan.	de	42
2020	. Jan.	wir	64
2020	Februar	uk	67
2020	Februar	de	11
2020	Februar	wir	18
2021	. Jan.	wir	90

Beachten Sie, dass die Spalten mit einem NULL-Wert („de“ und „uk of Jan 2021“) standardmäßig nicht generiert werden. Sie können diese Option aktivieren, um Folgendes zu erhalten:

Jahr	Monat	country	Betrag
2020	. Jan.	uk	32
2020	. Jan.	de	42
2020	. Jan.	wir	64
2020	Februar	uk	67
2020	Februar	de	11
2020	Februar	wir	18
2021	. Jan.	wir	90
2021	. Jan.	de	
2021	. Jan.	uk	

So fügen Sie eine Transformation zum Entpivotieren von Spalten in Zeilen hinzu:

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Spalten in Zeilen entpivotieren aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Transformieren die neuen Spalten ein, die erstellt werden sollen, um die Namen und Werte der zum Aufheben der Pivotierung ausgewählten Spalten aufzunehmen.



Nutzung der Transformation der Autobalance-Verarbeitung zur Optimierung Ihrer Laufzeit

Die Transformation Autobalance-Verarbeitung verteilt die Daten zwischen den Workern neu, um die Leistung zu verbessern. Dies hilft in Fällen, in denen die Daten unausgeglichen sind oder aufgrund ihrer Quelle keine ausreichende Parallelverarbeitung möglich ist. Dies ist häufig der Fall, wenn die Quelle GZIP-komprimiert oder JDBC ist. Die Neuverteilung von Daten verursacht geringe Leistungseinbußen, sodass die Optimierung diesen Aufwand möglicherweise nicht immer

kompensiert, wenn die Daten bereits gut abgeglichen sind. Darunter verwendet die Transformation die Neupartitionierung von Apache Spark, um Daten nach dem Zufallsprinzip einer Reihe von Partitionen zuzuordnen, die für die Cluster-Kapazität optimal sind. Für fortgeschrittene Benutzer besteht die Möglichkeit, mehrere Partitionen manuell einzugeben. Darüber hinaus kann es zur Optimierung des Schreibens partitionierter Tabellen verwendet werden, indem die Daten basierend auf angegebenen Spalten neu organisiert werden. Dies führt zu konsolidierteren Ausgabedateien.

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Autobalance-Verarbeitung aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. (Optional) Auf der Registerkarte Transformation können Sie eine Reihe von Partitionen eingeben. Im Allgemeinen wird empfohlen, diesen Wert dem System zu überlassen. Sie können jedoch den Multiplikator anpassen oder einen bestimmten Wert eingeben, wenn Sie dies steuern müssen. Wenn Sie die Daten nach Spalten partitioniert speichern möchten, können Sie dieselben Spalten als Neupartitionierungsspalten auswählen. Auf diese Weise wird die Anzahl der Dateien auf jeder Partition minimiert und vermieden, dass viele Dateien pro Partition vorhanden sind, was die Leistung der Tools, die diese Daten abfragen, beeinträchtigen würde.



Verwendung der Transformation für abgeleitete Spalten zum Kombinieren anderer Spalten

Mit der Transformation für Abgeleitete Spalten können Sie eine neue Spalte basierend auf einer mathematischen Formel oder einem SQL-Ausdruck definieren, in der Sie andere Spalten in den Daten sowie Konstanten und Literale verwenden können. Um beispielsweise eine „Prozent“-Spalte aus den Spalten „Erfolg“ und „Zähler“ abzuleiten, können Sie den SQL-Ausdruck eingeben: „Erfolg * 100 / Zähler || '%'“.

Beispielergebnis:

Erfolg	count	percentage
14	100	14%
6	20	3%
3	40	7,5%

So fügen Sie eine Transformation für abgeleitete Spalten hinzu:

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Abgeleitete Spalte aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Transformation den Namen der Spalte und den Ausdruck für deren Inhalt ein.



Nutzung der Transformation Nachschlagen zum Hinzufügen übereinstimmender Daten aus einer Katalogtabelle

Mit der Transformation Nachschlagen können Sie Spalten aus einer definierten Katalogtabelle hinzufügen, wenn die Schlüssel mit den definierten Nachschlagsspalten in den Daten übereinstimmen. Dies entspricht der Durchführung einer Left-Outer-Zusammenführung zwischen den Daten und der Nachschlagetabelle unter Verwendung von Spalten als Bedingungsübereinstimmung.

So fügen Sie eine Transformation vom Typ Nachschlagen hinzu:

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Nachschlagen aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Transformation den vollständig qualifizierten Katalogtabellennamen ein, der zum Durchführen der Suchvorgänge verwendet werden soll. Wenn Ihre Datenbank beispielsweise „mydb“ und Ihre Tabelle „mytable“ ist, geben Sie „mydb.mytable“ ein. Geben Sie dann die Kriterien ein, um in der Nachschlagetabelle eine Übereinstimmung zu finden, sofern der Nachschlageschlüssel zusammengesetzt ist. Geben Sie die Liste der Schlüsselspalten durch Kommas getrennt ein. Wenn eine

oder mehrere der Schlüsselspalten nicht den gleichen Namen haben, müssen Sie die Übereinstimmungszuordnung definieren.

Wenn die Datenspalten beispielsweise “user_id” und “region” lauten und in der Tabelle Benutzer die entsprechenden Spalten “id” und “region“ heißen, geben Sie in das Feld Abzugleichende Spalten ein: ”user_id=id, region“. Sie könnten region=region verwenden, dies ist jedoch nicht erforderlich, da beide identisch sind.

4. Geben Sie abschließend die Spalten ein, die aus der in der Nachschlagetabelle übereinstimmenden Zeile übernommen werden sollen, um sie in die Daten zu integrieren. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wurde, werden diese Spalten auf NULL gesetzt.

> **Note**
>
> Unterhalb der Transformation Nachschlagen wird aus Effizienzgründen eine linke Zusammenführung verwendet. Wenn die Nachschlagetabelle über einen zusammengesetzten Schlüssel verfügt, stellen Sie sicher, dass die abzugleichenden Spalten so eingerichtet sind, dass sie mit allen Schlüsselspalten übereinstimmen, sodass nur eine Übereinstimmung erfolgen kann. Andernfalls werden mehrere Nachschlagezeilen übereinstimmen, was dazu führt, dass für jede dieser Übereinstimmungen zusätzliche Zeilen hinzugefügt werden.



Verwendung der Transformation „Array auflösen oder in Zeilen zuordnen“

Mit der Transformation Auflösen können Sie Werte aus einer verschachtelten Struktur in einzelne Zeilen extrahieren, die leichter zu bearbeiten sind. Im Fall eines Arrays generiert die Transformation eine Zeile für jeden Wert des Arrays und repliziert die Werte für die anderen Spalten in der Zeile. Im Falle einer Zuordnung generiert die Transformation für jeden Eintrag eine Zeile mit dem Schlüssel und dem Wert als Spalten sowie allen anderen Spalten in der Zeile.

Wenn wir beispielsweise diesen Datensatz haben, der eine „Kategorie“-Arrayspalte mit mehreren Werten enthält.

product_id	category
1	[sports, winter]
2	[garden, tools]
3	[videogames]
4	[game, boardgame, social]
5	[]

Wenn Sie die Spalte „Kategorie“ in eine Spalte mit demselben Namen auflösen, überschreiben Sie die Spalte. Sie können wählen, ob Sie Folgendes NULLs enthalten möchten, um Folgendes zu erhalten (zur Veranschaulichung bestellt):

product_id	category
1	sports
1	winter
2	garden
2	tool
3	videogames

product_id	category
4	game
4	boardgame
4	social
5	

So fügen Sie eine Transformation vom Typ „Array auflösen oder in Zeilen zuordnen“ hinzu:

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Array auflösen oder in Zeilen zuordnen aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Knoteneigenschaften einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Transformation die Spalte aus, die Sie auflösen möchten (es muss sich um ein Array oder eine Zuordnung handeln). Geben Sie dann einen Namen für die Spalte für die Elemente des Arrays oder die Namen der Spalten für die Schlüssel und Werte ein, wenn Sie eine Zuordnung auflösen.
4. (Optional) Wenn auf der Registerkarte Transformation die aufzulösende Spalte NULL ist oder eine leere Struktur hat, wird sie im aufgelösten Datensatz standardmäßig weggelassen. Wenn Sie die Zeile beibehalten möchten (mit den neuen Spalten als NULL), aktivieren Sie „Einschließen NULLs“.



Verwendung der Transformation Datensatzabgleich zum Aufrufen einer vorhandenen Datenklassifizierungstransformation

Diese Transformation ruft eine vorhandene übereinstimmende Machine-Learning-Transformation zur Datenklassifizierung auf.

Die Transformation wertet die aktuellen Daten anhand des trainierten Modells anhand von Bezeichnungen aus. Eine Spalte „match_id“ wird hinzugefügt, um jede Zeile einer Gruppe von Elementen zuzuordnen, die basierend auf dem Algorithmustraining als gleichwertig gelten. Weitere Informationen finden Sie unter Datensatzabgleich mit Lake Formation FindMatches.

> **Note**
>
> Die vom Visual-Job AWS Glue verwendete Version von muss mit der Version übereinstimmen, die zur Erstellung der Transformation für den Datensatzabgleich AWS Glue verwendet wurde.



So fügen Sie Ihrem Auftragsdiagramm einen Transformationsknoten für den Datensatzabgleich hinzu

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Datensatzabgleich aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Im Bereich Knoteneigenschaften können Sie einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm eingeben. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Transformation die ID ein, die Sie auf der Seite Machine-Learning-Transformationen finden:

4. (Optional) Auf der Registerkarte Transformation können Sie die Option zum Hinzufügen von Konfidenzwerten aktivieren. Auf Kosten zusätzlicher Rechenleistung schätzt das Modell eine Konfidenzbewertung für jede übereinstimmende Übereinstimmung in einer zusätzlichen Spalte.

Nullzeilen entfernen

Diese Transformation entfernt aus dem Datensatz Zeilen, deren Spalten alle Null sind. Darüber hinaus können Sie dieses Kriterium auf leere Felder erweitern, um Zeilen beizubehalten, in denen mindestens eine Spalte nicht leer ist.

So fügen Sie Ihrem Auftragsdiagramm einen Transformationsknoten Nullzeilen entfernen hinzu

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Nullzeilen entfernen aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Im Bereich Knoteneigenschaften können Sie einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm eingeben. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. (Optional) Aktivieren Sie auf der Registerkarte Transformieren die Option Erweitert, wenn Sie möchten, dass Zeilen nicht nur nicht null, sondern auch nicht leer sind. Auf diese Weise werden leere Zeichenfolgen, Arrays oder Karten für diese Transformation als Nullen betrachtet.

Parsen einer Zeichenfolgenspalte mit JSON-Daten

Diese Transformation analysiert eine Zeichenfolgenspalte mit JSON-Daten und konvertiert sie in eine Struktur- oder Array-Spalte, je nachdem, ob es sich bei JSON um ein Objekt oder ein Array handelt. Optional können Sie sowohl die analysierte als auch die ursprüngliche Spalte beibehalten.

Das JSON-Schema kann mit optionaler Stichprobenauswahl bereitgestellt oder abgeleitet werden (im Fall von JSON-Objekten).

So fügen Sie Ihrem Auftragsdiagramm einen Knoten zum Parsen von JSON-Spalten hinzu

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie JSON-Spalte parsen aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.

2. Im Bereich Knoteneigenschaften können Sie einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm eingeben. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Transformation die Spalte aus, die die JSON-Zeichenfolge enthält.
4. (Optional) Geben Sie auf der Registerkarte Transformation das Schema ein, dem die JSON-Daten folgen, und verwenden Sie dazu die SQL-Syntax, zum Beispiel: „field1 STRING, field2 INT“ im Fall eines Objekts oder „ARRAY<STRING>“ im Fall eines Arrays.

   Im Falle eines Arrays ist das Schema erforderlich, im Falle eines Objekts jedoch, wenn das Schema nicht angegeben ist, wird es anhand der Daten abgeleitet. Um die Auswirkungen der Ableitung des Schemas zu verringern (insbesondere bei einem großen Datensatz), können Sie das doppelte Lesen der gesamten Daten vermeiden, indem Sie ein Verhältnis der Stichproben eingeben, die zum Ableiten des Schemas verwendet werden sollen. Wenn der Wert kleiner als 1 ist, wird das entsprechende Verhältnis der Zufallsstichproben zur Ableitung des Schemas verwendet. Wenn die Daten zuverlässig sind und das Objekt zwischen den Zeilen konsistent ist, können Sie ein kleines Verhältnis wie 0,1 verwenden, um die Leistung zu verbessern.
5. (Optional) Auf der Registerkarte Transformation können Sie einen neuen Spaltennamen eingeben, wenn Sie sowohl die ursprüngliche Zeichenfolge-Spalte als auch die geparste Spalte beibehalten möchten.

Extrahieren eines JSON-Pfads

Diese Transformation extrahiert neue Spalten aus einer JSON-Zeichenfolgenspalte. Diese Transformation ist nützlich, wenn Sie nur wenige Datenelemente benötigen und nicht den gesamten JSON-Inhalt in das Tabellenschema importieren möchten.

So fügen Sie Ihrem Auftragsdiagramm einen Knoten für die Transformation vom Typ JSON-Pfad extrahieren hinzu

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie JSON-Pfad extrahieren aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Im Bereich Knoteneigenschaften können Sie einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm eingeben. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node

parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Transformation die Spalte aus, die die JSON-Zeichenfolge enthält. Geben Sie einen oder mehrere durch Kommas getrennte JSON-Pfadausdrücke ein, die jeweils darauf verweisen, wie ein Wert aus dem JSON-Array oder -Objekt extrahiert wird. Wenn die JSON-Spalte beispielsweise Objekte mit den Eigenschaften „prop_1“ und „prop2“ enthält, können Sie beide extrahieren und dabei ihre Namen „prop_1, prop_2“ angeben.

   Wenn das JSON-Feld Sonderzeichen enthält, können Sie beispielsweise zum Extrahieren der Eigenschaft aus diesem JSON `{"a. a": 1}` den Pfad `$['a. a']` verwenden. Die Ausnahme bildet das Komma, da es der Trennung von Pfaden vorbehalten ist. Geben Sie anschließend für jeden Pfad die entsprechenden Spaltennamen ein, getrennt durch Kommas.

4. (Optional) Auf der Registerkarte Transformation können Sie aktivieren, dass die JSON-Spalte nach der Extraktion gelöscht wird. Dies ist sinnvoll, wenn Sie den Rest der JSON-Daten nicht mehr benötigen, nachdem Sie die benötigten Teile extrahiert haben.

Extrahieren von Zeichenfolgenfragmenten mithilfe eines regulären Ausdrucks

Diese Transformation extrahiert Zeichenfolgenfragmente mithilfe eines regulären Ausdrucks und erstellt daraus eine neue Spalte oder mehrere Spalten bei Verwendung von Regex-Gruppen.

So fügen Sie Ihrem Auftrag einen Knoten zum Transformieren des Regex-Extraktors hinzu

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Bedienfeld und wählen Sie Regex-Extraktor aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine neue Transformation hinzuzufügen. Der Knoten, der zum Zeitpunkt des Hinzufügens ausgewählt wurde, ist sein übergeordneter Knoten.
2. Im Bereich Knoteneigenschaften können Sie einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm eingeben. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Transformieren den regulären Ausdruck und die Spalte ein, auf die er angewendet werden soll. Geben Sie dann den Namen der neuen Spalte ein, in der die passende Zeichenfolge gespeichert werden soll. Die neue Spalte ist nur dann null, wenn die Quellspalte null ist. Wenn der Regex nicht übereinstimmt, ist die Spalte leer.

Wenn der Regex Gruppen verwendet, muss ein entsprechender durch Komma getrennter Spaltenname vorhanden sein. Sie können Gruppen jedoch überspringen, indem Sie den Spaltennamen leer lassen.

Wenn Sie beispielsweise eine Spalte „purchase_date“ mit einer Zeichenfolge haben, die sowohl lange als auch kurze ISO-Datumsformate verwendet, dann möchten Sie Jahr, Monat, Tag und Stunde extrahieren, sofern verfügbar. Beachten Sie, dass die Stundengruppe optional ist. Andernfalls wären in den Zeilen, in denen sie nicht verfügbar ist, alle extrahierten Gruppen leere Zeichenfolgen (da der Regex nicht übereinstimmt). In diesem Fall möchten wir nicht, dass die Gruppe die Zeit optional macht, sondern die innere. Deshalb lassen wir den Namen leer und er wird nicht extrahiert (diese Gruppe würde das T-Zeichen enthalten).



Ergebnis der Datenvorschau:



purchase_date	year	month	day	hour
2023-03-04T12:23:31	2023	03	04	12
2021-06-09T02:21:01	2021	06	09	02
2022-02-04	2022	02	04	
2020-09-05T23:07:02	2020	09	05	23
2020-09-08	2020	09	08	

Erstellen einer benutzerdefinierten Transformation

Wenn Sie kompliziertere Transformationen für Ihre Daten durchführen müssen oder dem Datensatz Dateneigenschaftsschlüssel hinzufügen möchten, können Sie eine Transformation für benutzerdefinierten Code (Custom code) im Auftragsdiagramm hinzufügen. Mit dem Knoten „Custom code“ können Sie ein Skript eingeben, das die Transformation durchführt.

Wenn Sie benutzerdefinierten Code verwenden, müssen Sie die Änderungen, die durch den benutzerdefinierten Code an der Ausgabe vorgenommen werden, mit einem Schema-Editor angeben. Beim Bearbeiten des Schemas können Sie:

- Dateneigenschaftsschlüssel hinzufügen oder entfernen;
- den Datentyp von Dateneigenschaftsschlüsseln ändern;
- den Namen von Dateneigenschaftsschlüsseln ändern;
- einen verschachtelten Eigenschaftsschlüssel umstrukturieren.

Sie müssen eine SelectFromCollectionTransformation verwenden, um eine einzelne `DynamicFrame` aus dem Ergebnis Ihres benutzerdefinierten Transformationsknotens auszuwählen, bevor Sie die Ausgabe an einen Zielort senden können.

Mit den folgenden Aufgaben können Sie dem Auftragsdiagramm einen benutzerdefinierten Transformationsknoten hinzufügen.

Hinzufügen eines Transformationsknotens mit benutzerdefiniertem Code zum Auftragsdiagramm

Dem Auftragsdiagramm einen benutzerdefinierten Transformationsknoten hinzufügen

1. (Optional) Öffnen Sie das Bedienfeld Ressourcen und wählen Sie Benutzerdefinierte Transformation aus, um Ihrem Auftragsdiagramm eine benutzerdefinierte Transformation hinzuzufügen.
2. Geben Sie auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) einen Namen für den Knoten im Auftragsdiagramm ein. Falls noch kein übergeordneter Knoten ausgewählt ist oder Sie mehrere Eingaben für die benutzerdefinierte Transformation wünschen, wählen Sie in der Liste Node parents (Übergeordnete Knoten) einen Knoten aus, der als Eingabequelle für die Transformation verwendet werden soll.

Eingabe von Code für den benutzerdefinierten Transformationsknoten

Sie können Code in ein Eingabefeld eingeben oder einfügen. Der Auftrag verwendet diesen Code für die Datentransformation. Sie können einen Codeausschnitt entweder in Python oder Scala bereitstellen. Der Code sollte einen oder mehrere `DynamicFrames` als Eingabe nehmen und mehrere `DynamicFrames` zurückgeben.

Das Skript für einen benutzerdefinierten Transformationsknoten eingeben

1. Wenn der benutzerdefinierte Transformationsknoten im Auftragsdiagramm ausgewählt ist, wählen Sie die Registerkarte Transform (Transformation) aus.
2. Im Texteingabefeld unter der Überschrift Code block (Code-Block) fügen bzw. geben Sie den Code für die Transformation ein. Der Code, den Sie verwenden, muss zur Sprache passen, die auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) für den Auftrag angegeben ist.

   Wenn sich AWS Glue Studio auf die Eingabeknoten in Ihrem Code bezieht, benennt es die von den Auftragsdiagrammknoten zurückgegebenen `DynamicFrames` in der Reihenfolge der Erstellung. Verwenden Sie eines der folgenden Benennungsmethoden in Ihrem Code:

   - Klassische Codegenerierung — Verwenden Sie Funktionsnamen, um auf die Knoten in Ihrem Job-Diagramm zu verweisen.
     - Datenquellknoten: `DataSource0`, `DataSource1`, `DataSource2` usw.

- Transformationsknoten: `Transform0`, `Transform1`, `Transform2` usw.
- Neue Codegenerierung — Verwenden Sie den Namen, der auf der Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) angegeben ist, angehängt mit '_node1','_node2', usw. Zum Beispiel: `S3bucket_node1`, `ApplyMapping_node2`, `S3bucket_node2`, `MyCustomNodeName_node1`.

Weitere Informationen zum neuen Codegenerator finden Sie unter Generierung des Skript-Code.

Die folgenden Beispiele zeigen das Format des Codes, der in das Codefeld eingegeben werden soll:

Python

Im folgenden Beispiel wird der erste erhaltene `DynamicFrame` zu einem `DataFrame` konvertiert, um die native Filtermethode anzuwenden (wobei nur Akten mit mehr als 1000 Stimmen beibehalten werden), und anschließend zurück zu einem `DynamicFrame` konvertiert und zurückgegeben.

```
def FilterHighVoteCounts (glueContext, dfc) -> DynamicFrameCollection:
    df = dfc.select(list(dfc.keys())[0]).toDF()
    df_filtered = df.filter(df["vote_count"] > 1000)
    dyf_filtered = DynamicFrame.fromDF(df_filtered, glueContext, "filter_votes")
    return(DynamicFrameCollection({"CustomTransform0": dyf_filtered}, glueContext))
```

Scala

Im folgenden Beispiel wird der erste erhaltene `DynamicFrame` zu einem `DataFrame` konvertiert, um die native Filtermethode anzuwenden (wobei nur Akten mit mehr als 1000 Stimmen beibehalten werden), und anschließend zurück zu einem `DynamicFrame` konvertiert und zurückgegeben.

```
object FilterHighVoteCounts {
  def execute(glueContext : GlueContext, input : Seq[DynamicFrame]) :
 Seq[DynamicFrame] = {
    val frame = input(0).toDF()
    val filtered = DynamicFrame(frame.filter(frame("vote_count") > 1000),
 glueContext)
    Seq(filtered)
  }
}
```

Bearbeiten des Schemas in einem benutzerdefinierten Transformationsknoten

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Transformationsknoten verwenden, kann AWS Glue Studio die von der Transformation erstellten Ausgabeschemata nicht automatisch ableiten. Sie verwenden den Schema-Editor, um die Schemaänderungen zu beschreiben, die vom benutzerdefinierten Transformationscode eingeführt werden.

Ein benutzerdefinierter Code-Knoten kann eine beliebige Anzahl von übergeordneten Knoten haben, die jeweils einen `DynamicFrame` als Eingabe für Ihren benutzerdefinierten Code bereitstellen. Ein benutzerdefinierter Code-Knoten gibt eine Sammlung von `DynamicFrames` zurück. Jeder `DynamicFrame`, der als Eingabe verwendet wird, besitzt ein zugehöriges Schema. Sie müssen ein Schema hinzufügen, das jeden einzelnen `DynamicFrame` beschreibt, der vom benutzerdefinierten Code-Knoten zurückgegeben wird.

> **Note**
>
> Wenn Sie Ihr eigenes Schema für eine benutzerdefinierte Transformation festlegen, erbt AWS Glue Studio keine Schemas von früheren Knoten. Um das Schema zu aktualisieren, wählen Sie den Knoten „Benutzerdefinierte Transformation“ aus und wählen Sie dann die Registerkarte „Datenvorschau“. Sobald die Vorschau generiert wurde, wählen Sie „Vorschau-Schema verwenden“. Das Schema wird dann mithilfe der Vorschaudaten durch das Schema ersetzt.

Die Ausgabeschemata für einen benutzerdefinierten Transformationsknoten bearbeiten

1. Wenn der benutzerdefinierte Transformationsknoten im Auftragsdiagramm ausgewählt ist, wählen Sie im Bereich mit den Knotendetails die Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) aus.
2. Wählen Sie Edit (Bearbeiten) aus, um Änderungen am Schema vorzunehmen.

   Wenn Sie verschachtelte Dateneigenschaftsschlüssel haben, z. B. ein Array oder ein Objekt, können Sie mit dem Symbol für Expand-Rows (Zeilen ausklappen) ( ) oben rechts in den Schemafenstern die Liste der untergeordneten Dateneigenschaftsschlüssel ausklappen. Nachdem Sie dieses Symbol ausgewählt haben, ändert es sich zu Collapse-Rows (Zeilen zuklappen)

( ),
mit dem Sie die Liste der untergeordneten Eigenschaftsschlüssel zuklappen können.

3. Ändern Sie das Schema mithilfe der folgenden Aktionen im Abschnitt rechts auf der Seite:

   - Um einen Eigenschaftenschlüssel umzubenennen, bewegen Sie den Cursor in das Textfeld Key (Schlüssel) des jeweiligen Eigenschaftenschlüssels und geben Sie dann den neuen Namen ein.
   - Um den Datentyp eines Eigenschaftsschlüssels zu ändern, wählen Sie den neuen Datentyp für den Eigenschaftsschlüssel aus der Liste aus.
   - Um dem Schema einen neuen obersten Eigenschaftsschlüssel hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol für Overflow (Überlauf) ( ) links von der Schaltfläche Cancel (Abbrechen) aus und dann Add root key (Rootschlüssel hinzufügen).
   - Um dem Schema einen untergeordneten Eigenschaftsschlüssel hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol für Add-Key (Schlüssel hinzufügen) ( ) aus, das mit dem übergeordneten Schlüssel verknüpft ist. Geben Sie einen Namen für den untergeordneten Schlüssel ein und wählen Sie den Datentyp aus.
   - Um einen Eigenschaftsschlüssel aus dem Schema zu entfernen, wählen Sie das Symbol zum Löschen (Remove) ( ) ganz rechts neben dem Schlüsselnamen aus.

4. Wenn Ihr benutzerdefinierter Transformationscode mehrere `DynamicFrames` verwendet, können Sie zusätzliche Ausgabeschemata hinzufügen.

   - Um ein neues leeres Schema hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol für Overflow (Überfluss) ( ) und anschließend Add output schema (Ausgabeschema hinzufügen) aus.
   - Um ein vorhandenes Schema in ein neues Ausgabeschema zu kopieren, stellen Sie sicher, dass das zu kopierende Schema in der Schemaauswahl angezeigt wird. Wählen Sie das Symbol für Overflow (Überfluss) ( ) und anschließend Duplicate (Duplizieren) aus.

Um ein Ausgabeschema zu löschen, stellen Sie sicher, dass das zu löschende Schema in der Schemaauswahl angezeigt wird. Wählen Sie das Symbol für Overflow (Überfluss) (⋯) und anschließend Delete (Löschen) aus.

5. Fügen Sie dem neuen Schema neue Root-Schlüssel hinzu oder bearbeiten Sie die duplizierten Schlüssel.
6. Wenn Sie die Ausgabeschemata modifizieren, wählen Sie die Schaltfläche Apply (Anwenden) aus, um die Änderungen zu speichern und den Schema-Editor zu verlassen.

   Wenn Sie Änderungen nicht speichern möchten, wählen Sie die Schaltfläche Cancel (Abbrechen) aus.

Konfigurieren der benutzerdefinierten Transformationsausgabe

Eine benutzerdefinierte Code-Transformation gibt eine Sammlung von `DynamicFrames` zurück, auch wenn es nur einen `DynamicFrame` in der Ergebnismenge gibt.

Die Ausgabe von einem benutzerdefinierten Transformationsknoten verarbeiten

1. Fügen Sie einen SelectFromCollectionTransformationsknoten hinzu, dessen übergeordneter Knoten der benutzerdefinierte Transformationsknoten ist. Aktualisieren Sie diese Transformation, um anzugeben, welchen Datensatz Sie verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Wird verwendet SelectFromCollection , um auszuwählen, welcher Datensatz beibehalten werden soll.
2. Fügen Sie dem Auftragsdiagramm zusätzliche SelectFromCollectionTransformationen hinzu, wenn Sie zusätzliche Transformationen verwenden möchten, die vom benutzerdefinierten Transformationsknoten `DynamicFrames` erzeugt wurden.

   So könnten Sie etwa einen benutzerdefinierten Transformationsknoten hinzufügen, der einen Flug-Datensatz in mehrere Datensätze aufteilt aber einige der identifizierenden Eigenschaftsschlüssel in den einzelnen Ausgabeschemata dupliziert, z. B. Flugdatum oder Flugnummer. Sie fügen für jedes Ausgabeschema einen SelectFromCollectionTransformationsknoten hinzu, wobei der benutzerdefinierte Transformationsknoten der übergeordnete Knoten ist.

3. (Optional) Anschließend können Sie jeden SelectFromCollectionTransformationsknoten als Eingabe für andere Knoten im Job oder als übergeordnetes Element für einen Datenzielknoten verwenden.

Transformieren von Daten mit benutzerdefinierten visuellen Transformationen

Mit benutzerdefinierten visuellen Transformationen können Sie Transformationen erstellen und diese zur Verwendung in AWS Glue Studio-Aufträgen verfügbar machen. Benutzerdefinierte visuelle Transformationen ermöglichen es ETL-Entwicklern, die möglicherweise nicht mit Codierung vertraut sind, eine wachsende Bibliothek von Transformationen mithilfe der AWS Glue Studio-Schnittstelle zu durchsuchen und zu verwenden.

Sie können eine benutzerdefinierte visuelle Transformation erstellen und sie dann in Amazon S3 hochladen, um sie für die Verwendung durch den visuellen Editor in AWS Glue Studio für die Arbeit mit diesen Aufträgen verfügbar zu machen.

Topics

- Erste Schritte mit benutzerdefinierten visuellen Transformationen
- Schritt 1. Erstellen einer JSON-Konfigurationsdatei
- Schritt 2. Implementieren der Transformationslogik
- Schritt 3. Validieren und Fehlerbehebung bei benutzerdefinierten visuellen Transformationen in AWS Glue Studio
- Schritt 4. Aktualisieren von benutzerdefinierten visuellen Transformationen nach Bedarf
- Schritt 5. Verwenden benutzerdefinierter visueller Transformationen in AWS Glue Studio
- Verwendungsbeispiele
- Beispiele für benutzerdefinierte visuelle Skripte
- Video

Erste Schritte mit benutzerdefinierten visuellen Transformationen

Um eine benutzerdefinierte visuelle Transformation zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor.

- Schritt 1. Erstellen einer JSON-Konfigurationsdatei
- Schritt 2. Implementieren der Transformationslogik

- Schritt 3. Validieren der benutzerdefinierten visuellen Transformation
- Schritt 4. Aktualisieren der benutzerdefinierten visuellen Transformation nach Bedarf
- Schritt 5. Verwenden der benutzerdefinierte visuelle Transformation in AWS Glue Studio

Richten Sie zunächst den Amazon-S3-Bucket ein und fahren Sie mit Step 1. (Schritt 1) fort. Create a JSON config file. (Erstellen Sie eine JSON-Konfigurationsdatei).

Voraussetzungen

Vom Kunden bereitgestellte Transformationen befinden sich in einem Kundenkonto. AWS Dieses Konto besitzt die Transformationen und verfügt daher über alle Berechtigungen, diese anzuzeigen (zu suchen und zu verwenden), zu bearbeiten oder zu löschen.

Um eine benutzerdefinierte Transformation in zu verwendenAWS Glue Studio, müssen Sie zwei Dateien erstellen und in den Amazon S3 S3-Assets-Bucket in diesem AWS Konto hochladen:

- Python-Datei – enthält die Transformationsfunktion
- JSON-Datei – beschreibt die Transformation Dies wird auch als Konfigurationsdatei bezeichnet, die zum Definieren der Transformation erforderlich ist.

Um die Dateien miteinander zu koppeln, verwenden Sie für beide den gleichen Namen. Beispiel:

- myTransform.JSON
- myTransform.py

Optional können Sie Ihrer benutzerdefinierten visuellen Transformation ein benutzerdefiniertes Symbol geben, indem Sie eine SVG-Datei bereitstellen, die das Symbol enthält. Um die Dateien miteinander zu koppeln, verwenden Sie denselben Namen für das Symbol:

- myTransform.svg

AWS Glue Studio ordnet sie automatisch anhand ihrer jeweiligen Dateinamen zu. Die Dateinamen dürfen für kein vorhandenes Modul identisch sein.

Empfohlene Konvention für den Namen der Transformationsdatei

AWS Glue Studio importiert Ihre Datei als Modul (z. B. `import myTransform`) in Ihr Auftragsskript. Daher muss Ihr Dateiname denselben Benennungsregeln folgen, die für Python-Variablennamen

(Bezeichner) festgelegt wurden. Insbesondere müssen sie entweder mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen und dann ausschließlich aus Buchstaben, Ziffern und and/or Unterstrichen bestehen.

> **Note**
>
> Stellen Sie sicher, dass Ihr Transformationsdateiname nicht im Widerspruch zu vorhandenen geladenen Python-Modulen (z. B. `sys, array, copy` usw.) steht, um unerwartete Laufzeitprobleme zu vermeiden.

Einrichten des Amazon-S3-Buckets

Von Ihnen erstellte Transformationen werden in Amazon S3 gespeichert und gehören Ihrem AWS Konto. Sie erstellen neue benutzerdefinierte visuelle Transformationen, indem Sie einfach Dateien (JSON und PY) in den Ordner für Amazon-S3-Komponenten hochladen, in dem derzeit alle Auftragsskripts gespeichert sind (z. B. `s3://aws-glue-assets-<accountid>-<region>/transforms`). Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Symbol verwenden, laden Sie es ebenfalls hoch. Standardmäßig liest AWS Glue Studio alle JSON-Dateien aus dem Ordner /transforms in demselben S3-Bucket.

Schritt 1. Erstellen einer JSON-Konfigurationsdatei

Zum Definieren und Beschreiben Ihrer benutzerdefinierten visuellen Transformation ist eine JSON-Konfigurationsdatei erforderlich. Das Schema für die Konfigurationsdatei lautet wie folgt.

JSON-Dateistruktur

Felder

- `name: string` – (erforderlich) der Transformationssystemname, der zum Identifizieren von Transformationen verwendet wird. Befolgen Sie dieselben Benennungsregeln, die für Python-Variablennamen (Bezeichner) festgelegt wurden. Insbesondere müssen sie entweder mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen und dann ausschließlich aus Buchstaben, Ziffern und and/or Unterstrichen bestehen.
- `displayName: string` – (optional) der Name der Transformation, der im visuellen AWS Glue Studio-Auftrags-Editor angezeigt wird. Wenn `displayName` nicht angegeben ist, wird `name` als Name der Transformation in AWS Glue Studio verwendet.

- `description: string` – (optional) Die Transformationsbeschreibung wird in AWS Glue Studio angezeigt und ist durchsuchbar.
- `functionName: string` – (erforderlich) Der Python-Funktionsname wird verwendet, um die aufzurufende Funktion im Python-Skript zu identifizieren.
- `path: string` – (optional) der vollständige Amazon-S3-Pfad zur Python-Quelldatei. Wenn nicht angegeben, verwendet AWS Glue den Dateinamensabgleich, um die JSON- und PY-Dateien miteinander zu koppeln. Beispielsweise wird der Name der JSON-Datei, `myTransform.json`, mit der Python-Datei, `myTransform.py`, am selben Amazon-S3-Speicherort gekoppelt.
- `parameters: Array of TransformParameter object` – (optional) die Liste der Parameter, die angezeigt werden sollen, wenn Sie sie im visuellen AWS Glue Studio-Editor konfigurieren.

TransformParameter Felder

- `name: string` – (erforderlich) der Parametername, der als benanntes Argument im Auftragsskript an die Python-Funktion übergeben wird. Befolgen Sie dieselben Benennungsregeln, die für Python-Variablennamen (Bezeichner) festgelegt wurden. Insbesondere müssen sie entweder mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen und dann ausschließlich aus Buchstaben, Ziffern und and/or Unterstrichen bestehen.
- `displayName: string` – (optional) der Name der Transformation, der im visuellen AWS Glue Studio-Auftrags-Editor angezeigt wird. Wenn `displayName` nicht angegeben ist, wird `name` als Name der Transformation in AWS Glue Studio verwendet.
- `type: string` – (erforderlich) der Parametertyp, der gängige Python-Datentypen akzeptiert. Gültige Werte: 'str' | 'int' | 'float' | 'list' | 'bool'.
- `isOptional: boolean` – (optional) bestimmt, ob der Parameter optional ist. Standardmäßig sind alle Parameter erforderlich.
- `description: string` – (optional) Beschreibung wird in AWS Glue Studio angezeigt, um den Benutzer bei der Konfiguration des Transformationsparameters zu unterstützen.
- `validationType: string` – (optional) definiert, wie dieser Parameter validiert wird. Derzeit werden nur reguläre Ausdrücke unterstützt. Standardmäßig ist der Validierungstyp auf `RegularExpression` festgelegt.
- `validationRule: string` – (optional) regulärer Ausdruck, der verwendet wird, um die Formulareingabe vor dem Absenden zu validieren, wenn `validationType` auf `RegularExpression` festgelegt ist. Die Syntax regulärer Ausdrücke muss mit den RegExp Ecmascript-Spezifikationen kompatibel sein.

- `validationMessage: string` – (optional) die Meldung, die angezeigt werden soll, wenn die Validierung fehlschlägt.
- `listOptions: An array of TransformParameterListOption object` ODER eine `string` oder der Zeichenfolgenwert „column“ – (optionale) Optionen zur Anzeige im Select- oder Multiselect-UI-Steuerelement. Diese akzeptieren eine Liste mit kommagetrennten Werten oder ein stark typisiertes JSON-Objekt vom Typ `TransformParameterListOption`. Es kann auch die Liste der Spalten aus dem übergeordneten Knotenschema dynamisch füllen, indem der Zeichenfolgenwert „column“ angegeben wird.
- `listType: string` – (optional) Definieren Sie Optionstypen für den Typ = 'list'. Gültige Werte: 'str' | 'int' | 'float' | 'list' | 'bool'. Parametertyp, der gängige Python-Datentypen akzeptiert.

TransformParameterListOption Felder

- `value: string | int | float | bool` – (erforderlich) Optionswert
- `label: string` – (optional) Optionsbezeichnung, die in der Auswahl-Dropdown-Liste angezeigt wird

Transformieren von Parametern in AWS Glue Studio

Standardmäßig sind Parameter erforderlich, es sei denn, sie sind in der JSON-Datei als `isOptional` gekennzeichnet. In AWS Glue Studio werden die Parameter auf der Registerkarte Transform (Transformieren) angezeigt. Das Beispiel zeigt benutzerdefinierte Parameter wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Ihr Alter, Ihr Geschlecht und Ihr Herkunftsland.



Sie können einige Validierungen in AWS Glue Studio erzwingen, indem Sie reguläre Ausdrücke in der JSON-Datei verwenden, indem Sie den `validationRule`-Parameter und eine Validierungsnachricht in `validationMessage` angeben.

```
    "validationRule": "^\\(?(\\d{3})\\)?[- ]?(\\d{3})[- ]?(\\d{4})$",
    "validationMessage": "Please enter a valid US number"
```

> **Note**
>
> Da die Validierung im Browser erfolgt, muss Ihre Syntax für reguläre Ausdrücke mit den RegExp Ecmascript-Spezifikationen kompatibel sein. Die Python-Syntax wird für diese regulären Ausdrücke nicht unterstützt.

Durch das Hinzufügen einer Validierung wird verhindert, dass der Benutzer den Auftrag mit falschen Benutzereingaben speichert. AWS Glue Studio zeigt die Validierungsmeldung wie im Beispiel dargestellt an:



Parameter werden basierend auf der Parameterkonfiguration in AWS Glue Studio angezeigt.

- Wenn `type` einer der folgenden Werte ist, z. B. `str`, `int` oder `float`, dann wird ein Texteingabefeld angezeigt. Der Screenshot zeigt beispielsweise Eingabefelder für die Parameter „E-Mail-Adresse“ und „Ihr Alter“.



- Wenn `type` gleich `bool` ist, wird ein Kontrollkästchen angezeigt.



- Wenn `type` gleich `str` ist und `listOptions` angegeben wird, wird eine einzelne Auswahlliste angezeigt.



- Wenn `type` gleich `list` ist und `listOptions` und `listType` angegeben sind, wird eine Mehrfachauswahlliste angezeigt.



Anzeige einer Spaltenauswahl als Parameter

Wenn die Konfiguration erfordert, dass der Benutzer eine Spalte aus dem Schema auswählt, können Sie eine Spaltenauswahl anzeigen, sodass der Benutzer den Spaltennamen nicht eingeben muss. Durch Festlegen des `listOptions`-Felds auf „column“ zeigt AWS Glue Studio dynamisch eine Spaltenauswahl basierend auf dem Ausgabeschema des übergeordneten Knotens an. AWS Glue Studio kann entweder eine Einzelspaltenauswahl oder eine Mehrfachspaltenauswahl anzeigen.

Im folgenden Beispiel wird das Schema verwendet:



So definieren Sie Ihren benutzerdefinierten visuellen Transformationsparameter für die Anzeige einer einzelnen Spalte:

1. Legen Sie in Ihrer JSON-Datei für das `parameters`-Objekt den `listOptions`-Wert auf „column“ fest. Dadurch kann ein Benutzer eine Spalte aus einer Auswahlliste in AWS Glue Studio auswählen.



2. Sie können auch die Auswahl mehrerer Spalten zulassen, indem Sie den Parameter wie folgt definieren:

- `listOptions: "column"`
- `type: "list"`





Schritt 2. Implementieren der Transformationslogik

> **Note**
>
> Benutzerdefinierte visuelle Transformationen unterstützen nur Python-Skripte. Scala wird nicht unterstützt.

Um den Code hinzuzufügen, der die durch die JSON-Konfigurationsdatei definierte Funktion implementiert, wird empfohlen, die Python-Datei am selben Speicherort wie die JSON-Datei und unter demselben Namen abzulegen, aber mit der Erweiterung „PY“. AWS Glue Studio koppelt die JSON- und PY-Dateien automatisch, sodass Sie den Pfad der Python-Datei nicht in der Konfigurationsdatei angeben müssen.

Fügen Sie in der Python-Datei die deklarierte Funktion mit den konfigurierten benannten Parametern hinzu und registrieren Sie sie zur Verwendung in `DynamicFrame`. Das Folgende ist ein Beispiel für eine Python-Datei:

```
from awsglue import DynamicFrame

# self refers to the DynamicFrame to transform,
# the parameter names must match the ones defined in the config
# if it's optional, need to provide a default value
```

```
def myTransform(self, email, phone, age=None, gender="",
                      country="", promotion=False):
   resulting_dynf = # do some transformation on self
   return resulting_dynf

DynamicFrame.myTransform = myTransform
```

Es wird empfohlen, ein AWS Glue-Notebook zu verwenden, um den Python-Code am schnellsten zu entwickeln und zu testen. Siehe Erste Schritte mit Notebooks in AWS Glue Studio.

Um zu veranschaulichen, wie die Transformationslogik implementiert wird, ist die benutzerdefinierte visuelle Transformation im folgenden Beispiel eine Transformation zum Filtern eingehender Daten. Dabei werden nur die Daten berücksichtigt, die sich auf einen bestimmten US-Bundesstaat beziehen. Die JSON-Datei enthält den Parameter für `functionName` als `custom_filter_state` und zwei Argumente („state“ und „colName“ mit Typ „str“).

Die JSON-Beispielkonfigurationsdatei lautet:

```
{
"name": "custom_filter_state",
"displayName": "Filter State",
"description": "A simple example to filter the data to keep only the state indicated.",
"functionName": "custom_filter_state",
"parameters": [
   {
    "name": "colName",
    "displayName": "Column name",
    "type": "str",
    "description": "Name of the column in the data that holds the state postal code"
   },
   {
    "name": "state",
    "displayName": "State postal code",
    "type": "str",
    "description": "The postal code of the state whole rows to keep"
   }
  ]
}
```

So implementieren Sie das Begleitskript in Python

1. Starten Sie ein AWS Glue-Notebook und führen Sie die Anfangszelle aus, die für die zu startende Sitzung bereitgestellt wird. Durch Ausführen der Anfangszelle werden die erforderlichen Basiskomponenten erstellt.
2. Erstellen Sie eine Funktion, die die im Beispiel beschriebene Filterung durchführt, und registrieren Sie sie auf `DynamicFrame`. Kopieren Sie den unten stehenden Code und fügen Sie ihn in eine Zelle im AWS Glue-Notebook ein.

```
from awsglue import DynamicFrame

def custom_filter_state(self, colName, state):
    return self.filter(lambda row: row[colName] == state)

DynamicFrame.custom_filter_state = custom_filter_state
```

3. Erstellen oder laden Sie Beispieldaten, um den Code in derselben Zelle oder in einer neuen Zelle zu testen. Wenn Sie die Beispieldaten in einer neuen Zelle hinzufügen, vergessen Sie nicht, die Zelle auszuführen. Beispiel:

```
# A few of rows of sample data to test
data_sample = [
    {"state": "CA", "count": 4},
    {"state": "NY", "count": 2},
    {"state": "WA", "count": 3}
]
df1 = glueContext.sparkSession.sparkContext.parallelize(data_sample).toDF()
dynf1 = DynamicFrame.fromDF(df1, glueContext, None)
```

4. Führen Sie einen Test durch, um den „custom_filter_state“ mit verschiedenen Argumenten zu validieren:

```
[14]: dynf1.custom_filter_state("state", "NY").show()
      {"count": 2, "state": "NY"}
```

5. Nachdem Sie mehrere Tests ausgeführt haben, speichern Sie den Code mit der PY-Erweiterung und benennen Sie die PY-Datei mit einem Namen, der den Namen der JSON-

Datei widerspiegelt. Die PY- und JSON-Dateien sollten sich im selben Transformationsordner befinden.

Kopieren Sie den folgenden Code, fügen Sie ihn in eine Datei ein und benennen Sie ihn mit einer PY-Dateierweiterung um.

```
from awsglue import DynamicFrame

def custom_filter_state(self, colName, state):
    return self.filter(lambda row: row[colName] == state)

DynamicFrame.custom_filter_state = custom_filter_state
```

6. Öffnen Sie in AWS Glue Studio einen visuellen Auftrag und fügen Sie die Transformation dem Auftrag hinzu, indem Sie sie aus der Liste der verfügbaren Transforms (Transformationen) auswählen.

   Um diese Transformation in einem Python-Skriptcode wiederzuverwenden, fügen Sie den Amazon-S3-Pfad zur PY-Datei im Auftrag unter „Referenzierter Dateipfad“ hinzu und importieren Sie im Skript den Namen der Python-Datei (ohne die Erweiterung), indem Sie ihn am Anfang der Datei hinzufügen. Zum Beispiel: `import` <Name der Datei (ohne die Erweiterung)>

Schritt 3. Validieren und Fehlerbehebung bei benutzerdefinierten visuellen Transformationen in AWS Glue Studio

AWS Glue Studio validiert die JSON-Konfigurationsdatei, bevor benutzerdefinierte visuelle Transformationen in AWS Glue Studio geladen werden. Die Validierung umfasst:

- Vorhandensein von Pflichtfeldern
- JSON-Formatvalidierung
- Falsche oder ungültige Parameter
- Vorhandensein sowohl der PY- als auch der JSON-Dateien im selben Amazon-S3-Pfad
- Übereinstimmende Dateinamen für PY und JSON

Wenn die Validierung erfolgreich ist, wird die Transformation in der Liste der verfügbaren Actions (Aktionen) im visuellen Editor aufgeführt. Wenn ein benutzerdefiniertes Symbol bereitgestellt wurde, sollte es neben der Aktion sichtbar sein.

Wenn die Validierung fehlschlägt, lädt AWS Glue Studio die benutzerdefinierte visuelle Transformation nicht.

Schritt 4. Aktualisieren von benutzerdefinierten visuellen Transformationen nach Bedarf

Nach der Erstellung und Verwendung kann das Transformationsskript aktualisiert werden, solange die Transformation der entsprechenden JSON-Definition folgt:

- Der Name, der bei der Zuweisung verwendet wird, entspricht zu DynamicFrame viel dem JSON`functionName`.
- Die Funktionsargumente müssen in der JSON-Datei wie unter Schritt 1. Erstellen einer JSON-Konfigurationsdatei beschrieben definiert werden.
- Der Amazon-S3-Pfad der Python-Datei darf sich nicht ändern, da die Aufträge direkt davon abhängen.

> **Note**
>
> Wenn Aktualisierungen vorgenommen werden müssen, stellen Sie sicher, dass das Skript und die JSON-Datei konsistent aktualisiert werden und alle visuellen Aufträge mit der neuen Transformation erneut korrekt gespeichert werden. Wenn visuelle Aufträge nach den Aktualisierungen nicht gespeichert werden, werden die Aktualisierungen nicht angewendet und validiert. Wenn die Python-Skriptdatei umbenannt oder nicht neben der JSON-Datei abgelegt wird, müssen Sie den vollständigen Pfad in der JSON-Datei angeben.

Benutzerdefiniertes Symbol

Wenn Sie feststellen, dass die Standardeinstellung für Ihre Aktion keine visuelle Unterscheidung im Rahmen Ihres Workflows zulässt, können Sie ein benutzerdefiniertes Symbol bereitstellen, wie in the section called “Erste Schritte mit benutzerdefinierten visuellen Transformationen” beschrieben. Sie können das Symbol aktualisieren, indem Sie die entsprechende SVG-Datei aktualisieren, die in Amazon S3 gehostet wird.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, entwerfen Sie Ihr Image so, dass es mit 32 x 32 Pixel angezeigt werden kann, und befolgen Sie dabei die Richtlinien des Cloudscape Design System. Weitere Informationen zu Cloudscape-Richtlinien finden Sie in der Cloudscape-Dokumentation

Schritt 5. Verwenden benutzerdefinierter visueller Transformationen in AWS Glue Studio

Um eine benutzerdefinierte visuelle Transformation in AWS Glue Studio zu verwenden, laden Sie die Konfigurations- und Quelldateien hoch und wählen dann die Transformation im Menü Action (Aktion) aus. Alle Parameter, die Werte oder Eingaben benötigen, stehen Ihnen auf der Registerkarte Transform (Transformieren) zur Verfügung.

1. Laden Sie die beiden Dateien (Python-Quelldatei und JSON-Konfigurationsdatei) in den Ordner für Amazon-S3-Komponenten hoch, in dem die Auftragsskripte gespeichert sind. Standardmäßig ruft AWS Glue alle JSON-Dateien aus dem Ordner /transforms innerhalb desselben Amazon-S3-Buckets ab.
2. Wählen Sie im Menü Action (Aktion) die benutzerdefinierte visuelle Transformation aus. Es wird mit der Transformation `displayName` oder dem Namen benannt, den Sie in der JSON-Konfigurationsdatei angegeben haben.
3. Geben Sie Werte für alle Parameter ein, die in der Konfigurationsdatei konfiguriert wurden.



Verwendungsbeispiele

Das Folgende ist ein Beispiel aller möglichen Parameter in einer JSON-Konfigurationsdatei.

```
{
  "name": "MyTransform",
  "displayName": "My Transform",
```

```
  "description": "This transform description will be displayed in UI",
  "functionName": "myTransform",
  "parameters": [
      {
      "name": "email",
      "displayName": "Email Address",
      "type": "str",
      "description": "Enter your work email address below",
      "validationType": "RegularExpression",
      "validationRule": "^\\w+([\\.-]?\\w+)*@\\w+([\\.-]?\\w+)*(\\.\\w{2,3})+$",
      "validationMessage": "Please enter a valid email address"
    },
    {
      "name": "phone",
      "displayName": "Phone Number",
      "type": "str",
      "description": "Enter your mobile phone number below",
      "validationRule": "^\\(?(\\d{3})\\)?[- ]?(\\d{3})[- ]?(\\d{4})$",
      "validationMessage": "Please enter a valid US number"
    },
    {
      "name": "age",
      "displayName": "Your age",
      "type": "int",
      "isOptional": true
    },
    {
      "name": "gender",
      "displayName": "Your gender",
      "type": "str",
      "listOptions": [
            {"label": "Male", "value": "male"},
            {"label": "Female", "value": "female"},
            {"label": "Other", "value": "other"}
        ],
      "isOptional": true
    },
    {
      "name": "country",
      "displayName": "Your origin country ?",
      "type": "list",
      "listOptions": "Afghanistan,Albania,Algeria,American
Samoa,Andorra,Angola,Anguilla,Antarctica,Antigua and
Barbuda,Argentina,Armenia,Aruba,Australia,Austria,Azerbaijan,Bahamas,Bahrain,Bangladesh,Barbad
```

```
 and Herzegovina,Botswana,Bouvet Island,Brazil,British Indian Ocean Territory,Brunei
 Darussalam,Bulgaria,Burkina Faso,Burundi,Cambodia,Cameroon,Canada,Cape
 Verde,Cayman Islands,Central African Republic,Chad,Chile,China,Christmas
 Island,Cocos (Keeling Islands),Colombia,Comoros,Congo,Cook Islands,Costa
 Rica,Cote D'Ivoire (Ivory Coast),Croatia (Hrvatska,Cuba,Cyprus,Czech
 Republic,Denmark,Djibouti,Dominica,Dominican Republic,East Timor,Ecuador,Egypt,El
 Salvador,Equatorial Guinea,Eritrea,Estonia,Ethiopia,Falkland Islands (Malvinas),Faroe
 Islands,Fiji,Finland,France,France,Metropolitan,French Guiana,French Polynesia,French
 Southern
 Territories,Gabon,Gambia,Georgia,Germany,Ghana,Gibraltar,Greece,Greenland,Grenada,Guadeloupe,G
Bissau,Guyana,Haiti,Heard and McDonald Islands,Honduras,Hong
 Kong,Hungary,Iceland,India,Indonesia,Iran,Iraq,Ireland,Israel,Italy,Jamaica,Japan,Jordan,Kazak
 (North),Korea
 (South),Kuwait,Kyrgyzstan,Laos,Latvia,Lebanon,Lesotho,Liberia,Libya,Liechtenstein,Lithuania,Lu
 Islands,Martinique,Mauritania,Mauritius,Mayotte,Mexico,Micronesia,Moldova,Monaco,Mongolia,Mont
 Antilles,New Caledonia,New Zealand,Nicaragua,Niger,Nigeria,Niue,Norfolk
 Island,Northern Mariana Islands,Norway,Oman,Pakistan,Palau,Panama,Papua
 New Guinea,Paraguay,Peru,Philippines,Pitcairn,Poland,Portugal,Puerto
 Rico,Qatar,Reunion,Romania,Russian Federation,Rwanda,Saint Kitts and Nevis,Saint
 Lucia,Saint Vincent and The Grenadines,Samoa,San Marino,Sao Tome and Principe,Saudi
 Arabia,Senegal,Seychelles,Sierra Leone,Singapore,Slovak Republic,Slovenia,Solomon
 Islands,Somalia,South Africa,S. Georgia and S. Sandwich Isls.,Spain,Sri
 Lanka,St. Helena,St. Pierre and Miquelon,Sudan,Suriname,Svalbard and Jan Mayen
 Islands,Swaziland,Sweden,Switzerland,Syria,Tajikistan,Tanzania,Thailand,Togo,Tokelau,Tonga,Tri
 and Tobago,Tunisia,Turkey,Turkmenistan,Turks and Caicos
 Islands,Tuvalu,Uganda,Ukraine,United Arab Emirates,United Kingdom
 (Britain / UK),United States of America (USA),US Minor Outlying
 Islands,Uruguay,Uzbekistan,Vanuatu,Vatican City State (Holy See),Venezuela,Viet
 Nam,Virgin Islands (British),Virgin Islands (US),Wallis and Futuna Islands,Western
 Sahara,Yemen,Yugoslavia,Zaire,Zambia,Zimbabwe",
      "description": "What country were you born in?",
      "listType": "str",
      "isOptional": true
    },
    {
      "name": "promotion",
      "displayName": "Do you want to receive promotional newsletter from us?",
      "type": "bool",
      "isOptional": true
    }
  ]
}
```

Beispiele für benutzerdefinierte visuelle Skripte

In den folgenden Beispielen werden äquivalente Transformationen durchgeführt. Das zweite Beispiel (SparkSQL) ist jedoch das klarste und effizienteste, gefolgt von der Pandas-UDF und schließlich dem Low-Level-Mapping im ersten Beispiel. Folgendes ist ein vollständiges Beispiel für eine einfache Transformation zum Addieren von zwei Spalten:

```
from awsglue import DynamicFrame

# You can have other auxiliary variables, functions or classes on this file, it won't
 affect the runtime
def record_sum(rec, col1, col2, resultCol):
    rec[resultCol] = rec[col1] + rec[col2]
    return rec


# The number and name of arguments must match the definition on json config file
# (expect self which is the current DynamicFrame to transform
# If an argument is optional, you need to define a default value here
#  (resultCol in this example is an optional argument)
def custom_add_columns(self, col1, col2, resultCol="result"):
    # The mapping will alter the columns order, which could be important
    fields = [field.name for field in self.schema()]
    if resultCol not in fields:
        # If it's a new column put it at the end
        fields.append(resultCol)
    return self.map(lambda record: record_sum(record, col1, col2,
 resultCol)).select_fields(paths=fields)


# The name we assign on DynamicFrame must match the configured "functionName"
DynamicFrame.custom_add_columns = custom_add_columns
```

Das folgende Beispiel ist eine äquivalente Transformation, die die SparkSQL-API nutzt.

```
from awsglue import DynamicFrame

# The number and name of arguments must match the definition on json config file
# (expect self which is the current DynamicFrame to transform
# If an argument is optional, you need to define a default value here
#  (resultCol in this example is an optional argument)
```

```
def custom_add_columns(self, col1, col2, resultCol="result"):
    df = self.toDF()
    return DynamicFrame.fromDF(
        df.withColumn(resultCol, df[col1] + df[col2]) # This is the conversion logic
        , self.glue_ctx, self.name)


# The name we assign on DynamicFrame must match the configured "functionName"
DynamicFrame.custom_add_columns = custom_add_columns
```

Das folgende Beispiel verwendet dieselben Transformationen, verwendet jedoch eine Pandas-UDF, die effizienter ist als die Verwendung einer einfachen UDF. Weitere Informationen zum Schreiben von Pandas UDFs finden Sie in der Apache Spark-SQL-Dokumentation.

```
from awsglue import DynamicFrame
import pandas as pd
from pyspark.sql.functions import pandas_udf

# The number and name of arguments must match the definition on json config file
# (expect self which is the current DynamicFrame to transform
# If an argument is optional, you need to define a default value here
#  (resultCol in this example is an optional argument)
def custom_add_columns(self, col1, col2, resultCol="result"):
    @pandas_udf("integer")  # We need to declare the type of the result column
    def add_columns(value1: pd.Series, value2: pd.Series) # pd.Series:
        return value1 + value2

    df = self.toDF()
    return DynamicFrame.fromDF(
        df.withColumn(resultCol, add_columns(col1, col2)) # This is the conversion
 logic
        , self.glue_ctx, self.name)

# The name we assign on DynamicFrame must match the configured "functionName"
DynamicFrame.custom_add_columns = custom_add_columns
```

Video

Das folgende Video bietet eine Einführung in visuelle benutzerdefinierte Transformationen und zeigt, wie diese verwendet werden.

Verwendung von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue Studio

-Übersicht

Open-Source-Data-Lake-Frameworks vereinfachen die inkrementelle Datenverarbeitung für Dateien, die in auf Amazon S3 erstellten Data Lakes gespeichert sind. AWS Glue 3.0 und höher unterstützen die folgenden Open-Source-Data-Lake-Speicherframeworks:

- Apache Hudi
- Linux Foundation Delta Lake
- Apache Iceberg

Ab AWS Glue 4.0 bietet AWS Glue native Unterstützung für diese Frameworks, sodass Sie Daten, die Sie in Amazon S3 speichern, transaktionskonsistent lesen und schreiben können. Sie benötigen keinen separaten Konnektor oder zusätzliche Konfigurationsschritte, um diese Frameworks in AWS Glue-Aufträgen zu verwenden.

Data-Lake-Frameworks können als Quelle oder Ziel innerhalb von AWS Glue Studio über Spark-Skripteditor-Aufträge verwendet werden. Weitere Informationen zur Verwendung von Apache Hudi, Apache Iceberg und Delta Lake finden Sie unter: Verwenden von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue-ETL-Aufträgen.

Open-Table-Formate aus einer AWS Glue Streaming-Quelle erstellen

AWS Glue Streaming-ETL-Jobs verbrauchen kontinuierlich Daten aus Streaming-Quellen, bereinigen und transformieren die Daten während der Übertragung und stellen sie innerhalb von Sekunden für Analysen zur Verfügung.

AWS bietet eine breite Auswahl an Dienstleistungen zur Unterstützung Ihrer Bedürfnisse. Ein Datenbankreplikationsservice wie AWS Database Migration Service kann die Daten aus Ihren Quellsystemen nach Amazon S3 replizieren, das üblicherweise die Speicherebene des Data Lake hostet. Es ist zwar einfach, Updates in einem relationalen Datenbankmanagementsystem (RDBMS) anzuwenden, das eine Online-Quellanwendung unterstützt, aber es ist kompliziert, diesen CDC-Prozess auf Ihre Data Lakes anzuwenden. Die Open-Source-Frameworks für Datenmanagement vereinfachen die inkrementelle Datenverarbeitung und die Entwicklung von Datenpipelines und sind eine gute Option zur Lösung dieses Problems.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- Erstellen Sie mithilfe von Streaming einen auf Apache HUDI basierenden near-real-time transaktionalen Data Lake AWS Glue
- Erstellen Sie einen Data Lake für Apache Iceberg in Echtzeit, der an die DSGVO angepasst ist

Verwenden des Hudi-Frameworks in AWS Glue Studio

Wenn Sie einen Auftrag erstellen oder bearbeiten, werden von AWS Glue Studio automatisch die entsprechenden Hudi-Bibliotheken für Sie hinzugefügt, je nachdem, welche Version von AWS Glue Sie verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung des Hudi-Frameworks in AWS Glue.

Verwendung des Apache-Hudi-Frameworks in Datenquellen des Datenkatalogs

So fügen Sie einem Auftrag ein Hudi-Datenquellenformat hinzu:

1. Wählen Sie im Menü Quelle die Option AWS Glue Studio-Datenkatalog aus.
2. Wählen Sie auf in Registerkarte Datenquelleneigenschaften eine Datenbank und eine Tabelle aus.
3. AWS Glue Studio zeigt den Formattyp als Apache Hudi und die Amazon-S3-URL an.



Verwenden des Hudi-Frameworks in Amazon-S3-Datenquellen

1. Wählen Sie im Quellenmenü die Option Amazon S3.

2. Wenn Sie die Datenkatalog-Tabelle als Amazon-S3-Quelltyp wählen, wählen Sie eine Datenbank und eine Tabelle aus.
3. AWS Glue Studio zeigt den Formattyp als Apache-Hudi und die Amazon-S3-URL an.
4. Wenn Sie den Amazon-S3-Standort als Amazon-S3-Quelltyp wählen, wählen Sie die Amazon-S3-URL aus, indem Sie auf Amazon S3 durchsuchen klicken.
5. Wählen Sie unter Datenformat die Option Apache-Hudi aus.

> **Note**
>
> Wenn AWS Glue Studio das Schema nicht aus dem ausgewählten Amazon-S3-Ordner oder der ausgewählten Datei ableiten kann, wählen Sie Zusätzliche Optionen, um einen neuen Ordner oder eine neue Datei auszuwählen.
> Wählen Sie unter Zusätzliche Optionen unter Schema-Inferenz aus den folgenden Optionen:
>
> - Lassen Sie AWS Glue Studio automatisch eine Beispieldatei auswählen – AWS Glue Studio wird eine Beispieldatei am Amazon-S3-Speicherort auswählen, damit das Schema abgeleitet werden kann. Im Feld Datei mit automatischem Sampling können Sie die Datei anzeigen, die automatisch ausgewählt wurde.
> - Wählen Sie eine Beispieldatei aus Amazon S3 – wählen Sie die Amazon-S3-Datei aus, die Sie verwenden möchten, indem Sie auf Amazon S3 durchsuchen klicken.

6. Klicken Sie auf Schema ableiten. Sie können dann das Ausgabeschema anzeigen, indem Sie auf die Registerkarte Ausgabeschema klicken.
7. Wählen Sie Zusätzliche Optionen, um ein Schlüssel-Wert-Paar einzugeben.



Verwendung des Apache-Hudi-Frameworks in Datenzielen

Verwendung des Apache Hudi-Frameworks in Datenkatalog-Datenzielen

1. Wählen Sie im Menü Ziel die Option AWS Glue Studio-Datenkatalog aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Datenquelleneigenschaften eine Datenbank und eine Tabelle aus.
3. AWS Glue Studio zeigt den Formattyp als Apache Hudi und die Amazon-S3-URL an.

Verwendung des Apache-Hudi-Frameworks in Amazon-S3-Datenzielen

Geben Sie Werte ein oder wählen Sie aus den verfügbaren Optionen, um das Apache-Hudi-Format zu konfigurieren. Weitere Informationen zu Apache Hudi finden Sie in der Apache-Hudi-Dokumentation.


Node properties
Data target properties - S3 2
Output schema
Data preview
Format
Apache Hudi
Hudi Table Name
Hudi Storage Type
Copy on write
Recommended for optimizing read performance
Merge on read
Recommended for minimizing write latency
Hudi Write Operation
Upsert
Hudi Record Key Fields
Set your primary key(s)
Select a source location to view schema
Hudi Deduplicate Records by Field Value
Set your field to choose the largest value when inserting records with duplicate key(s)
Select a source location to view schema
Compression Type
GZIP
S3 Target Location
Choose an S3 location in the format s3://bucket/prefix/object/ with a trailing slash (/).
View
Browse S3
Data Catalog update options Info
Choose how you want to update the Data Catalog table's schema and partitions. These options will only apply if the Data Catalog table is an S3 backed source.
Do not update the Data Catalog
Create a table in the Data Catalog and on subsequent runs, update the schema and add new partitions
Create a table in the Data Catalog and on subsequent runs, keep existing schema and add new partitions
Partition keys - optional
Add partition keys.

- Hudi-Tabellenname – das ist der Name Ihrer Hudi-Tabelle.
- Hudi Speichertyp – wählen Sie aus zwei Optionen:
  - Kopieren beim Schreiben – empfohlen für die Optimierung der Leseleistung. Das ist der Standardspeichertyp für Hudi. Jede Aktualisierung erstellt während eines Schreibvorgangs eine neue Version der Dateien.
  - Beim Lesen zusammenführen – empfohlen, um die Schreiblatenz zu minimieren. Updates werden in zeilenbasierten Delta-Dateien protokolliert und nach Bedarf komprimiert, um neue Versionen der Spaltendateien zu erstellen.
- Hudi-Schreibvorgang – wählen aus den folgenden Optionen:
  - Upsert – Dies ist die Standardoperation, bei der die Eingabedatensätze zuerst als Einfügungen oder Aktualisierungen gekennzeichnet werden, indem im Index nachgeschlagen wird. Wird empfohlen, wenn Sie bestehende Daten aktualisieren.
  - Einfügen – Dadurch werden Datensätze eingefügt, aber nicht nach vorhandenen Datensätzen gesucht, was zu Duplikaten führen kann.
  - Massen-Einfügen – Dies fügt Datensätze ein und wird für große Datenmengen empfohlen.
- Hudi-Datensatz-Schlüsselfelder – verwenden Sie die Suchleiste, um nach primären Datensatzschlüsseln zu suchen und diese auszuwählen. Datensätze in Hudi werden durch einen Primärschlüssel identifiziert, der ein Paar aus Datensatzschlüssel und Partitionspfad ist, zu dem der Datensatz gehört.
- Hudi-Vorab-Kombinationsfeld – dies ist das Feld, das in Vorabkombination vor dem eigentlichen Schreiben verwendet wird. Wenn zwei Datensätze denselben Schlüsselwert haben, wählt AWS Glue Studio den Datensatz mit dem größten Wert für das Vorab-Kombinationsfeld aus. Stellen Sie ein Feld ein, zu dem der inkrementelle Wert gehört (z. B. updated_at).
- Komprimierungstyp – Wählen Sie eine der Optionen für den Komprimierungstyp: Unkomprimiert, GZIP, LZO oder Snappy.
- Amazon-S3-Zielstandort – Wählen Sie den Amazon-S3-Zielstandort aus, indem Sie auf S3 durchsuchen klicken.
- Aktualisierungsoptionen aus dem Datenkatalog – wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
  - Do not update the Data Catalog (Data Catalog nicht aktualisieren): (Standard) Wählen Sie diese Option, wenn der Auftrag den Data Catalog nicht aktualisieren soll, selbst wenn sich das Schema ändert oder neue Partitionen hinzukommen.
  - Erstellen Sie eine Tabelle im Datenkatalog und aktualisieren Sie bei späteren Läufen das Schema und fügen Sie neue Partitionen hinzu: Wenn Sie diese Option wählen, erstellt der Auftrag die Tabelle im Datenkatalog bei der ersten Ausführung des Auftrags. Bei nachfolgenden

Ausführungen aktualisiert der Auftrag die Data-Catalog-Tabelle, wenn sich das Schema ändert oder neue Partitionen hinzugefügt werden.

Sie müssen auch eine Datenbank aus dem Data Catalog auswählen und einen Tabellennamen eingeben.

- Create a table in the Data Catalog and on subsequent runs, keep existing schema and add new partitions (Eine Tabelle im Data Catalog erstellen und bei folgenden Ausführungen das bestehende Schema beibehalten und neue Partitionen hinzufügen): Wenn Sie diese Option wählen, erstellt der Auftrag die Tabelle im Data Catalog bei der ersten Ausführung des Auftrags. Bei nachfolgenden Ausführungen fügt der Auftrag lediglich neue Partitionen in die Data-Catalog-Tabelle ein.

  Sie müssen auch eine Datenbank aus dem Data Catalog auswählen und einen Tabellennamen eingeben.

- Partition keys (Partitionsschlüssel): Wählen Sie aus, welche Spalten als Partitionierungsschlüssel in der Ausgabe verwendet werden sollen. Um weitere Partitionsschlüssel hinzuzufügen, wählen Sie Add a partition key (Partitionsschlüssel hinzufügen) aus.
- Zusätzliche Optionen – Geben Sie nach Bedarf ein Schlüssel-Wert-Paar ein.

Code generieren durch AWS Glue Studio

Wenn der Auftrag gespeichert wird, werden die folgenden Auftragsparameter zum Auftrag hinzugefügt, wenn eine Hudi-Quelle oder ein Hudi-Ziel erkannt wird:

- `--datalake-formats` – eine eindeutige Liste der Data Lake-Formate, die im visuellen Auftrag erkannt wurden (entweder direkt durch Auswahl eines „Formats“ oder indirekt durch Auswahl einer Katalogtabelle, die von einem Data Lake unterstützt wird).
- `--conf` – generiert auf der Grundlage des Werts von `--datalake-formats`. Wenn der Wert für `--datalake-formats` beispielsweise „hudi“ ist, wird AWS Glue für diesen Parameter ein Wert von `spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer –conf spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false` generieren.

Überschreiben von AWS Glue bereitgestellten Bibliotheken

Um eine Version von Hudi zu verwenden, die AWS Glue nicht unterstützt, können Sie Ihre eigenen JAR-Dateien der Hudi-Bibliothek angeben. So verwenden Sie eine JAR-Datei:

- Verwenden Sie den Auftragsparameter `--extra-jars`. Beispiel, `'--extra-jars': 's3pathtojarfile.jar'`. Für mehr Informationen, siehe AWS Glue-Auftragsparameter.
- Schließen Sie `hudi` nicht als Wert für den Auftragsparameter `--datalake-formats` ein. Durch die Eingabe einer leeren Zeichenfolge als Wert wird sichergestellt, dass keine Data-Lake-Bibliotheken automatisch für Sie von AWS Glue bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung des Hudi-Frameworks in AWS Glue.

Verwendung des Delta-Lake-Frameworks in AWS Glue Studio

Verwendung des Delta-Lake-Frameworks in Datenquellen

Verwendung des Delta-Lake-Frameworks in Amazon-S3-Datenquellen

1. Wählen Sie im Quellenmenü die Option Amazon S3.
2. Wenn Sie die Datenkatalog-Tabelle als Amazon-S3-Quelltyp wählen, wählen Sie eine Datenbank und eine Tabelle aus.
3. AWS Glue Studio zeigt den Formattyp als Delta Lake und die Amazon-S3-URL an.
4. Wählen Sie Zusätzliche Optionen, um ein Schlüssel-Wert-Paar einzugeben. Ein Schlüssel-Wert-Paar könnte beispielsweise sein: Schlüssel: timestampAsOf und Wert: 2023-02-24 14:16:18.



5. Wenn Sie den Amazon-S3-Standort als Amazon-S3-Quelltyp wählen, wählen Sie die Amazon-S3-URL aus, indem Sie auf Amazon S3 durchsuchen klicken.
6. Wählen Sie unter Datenformat die Option Delta Lake aus.

> **Note**
>
> Wenn AWS Glue Studio das Schema nicht aus dem ausgewählten Amazon-S3-Ordner oder der ausgewählten Datei ableiten kann, wählen Sie Zusätzliche Optionen, um einen neuen Ordner oder eine neue Datei auszuwählen.
> Wählen Sie unter Zusätzliche Optionen unter Schema-Inferenz aus den folgenden Optionen:
>
> - Lassen Sie AWS Glue Studio automatisch eine Beispieldatei auswählen – AWS Glue Studio wird eine Beispieldatei am Amazon-S3-Speicherort auswählen, damit das Schema abgeleitet werden kann. Im Feld Datei mit automatischem Sampling können Sie die Datei anzeigen, die automatisch ausgewählt wurde.
> - Wählen Sie eine Beispieldatei aus Amazon S3 – wählen Sie die Amazon-S3-Datei aus, die Sie verwenden möchten, indem Sie auf Amazon S3 durchsuchen klicken.

7. Klicken Sie auf Schema ableiten. Sie können das Ausgabeschema dann anzeigen, indem Sie auf die Registerkarte Ausgabeschema klicken.

Verwendung des Delta-Lake-Frameworks in Datenkatalog-Datenquellen

1. Wählen Sie im Menü Quelle die Option AWS Glue Studio-Datenkatalog aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Datenquelleneigenschaften eine Datenbank und eine Tabelle aus.
3. AWS Glue Studio zeigt den Formattyp als Delta Lake und die Amazon-S3-URL an.

> **Note**
>
> Wenn Ihre Delta Lake-Quelle noch nicht als AWS Glue-Datenkatalogtabelle registriert ist, haben Sie zwei Möglichkeiten:
>
> 1. Erstellen Sie einen AWS Glue-Crawler für den Delta-Lake-Datenspeicher. Weitere Informationen finden Sie unter So geben Sie Konfigurationsoptionen für einen Delta-Lake-Datenspeicher an.

2. Verwenden aus einer Amazon-S3-Datenquelle, um Ihre Delta-Lake-Datenquelle auszuwählen. Siehe Verwendung des Delta-Lake-Frameworks in Amazon-S3-Datenquellen.

Verwendung von Delta-Lake-Formaten in Datenzielen

Verwendung von Delta-Lake-Formaten in Datenkatalog-Datenzielen

1. Wählen Sie im Menü Ziel die Option AWS Glue Studio-Datenkatalog aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Datenquelleneigenschaften eine Datenbank und eine Tabelle aus.
3. AWS Glue Studio zeigt den Formattyp als Delta Lake und die Amazon-S3-URL an.

Verwendung von Delta-Lake-Formaten in Amazon-S3-Datenquellen

Geben Sie Werte ein oder wählen Sie aus den verfügbaren Optionen, um das Delta–Lake-Format zu konfigurieren.

- Komprimierungstyp – Wählen Sie eine der Optionen für den Komprimierungstyp: Unkomprimiert oder Snappy.
- Amazon-S3-Zielstandort – Wählen Sie den Amazon-S3-Zielstandort aus, indem Sie auf S3 durchsuchen klicken.
- Aktualisierungsoptionen für den Datenkatalog – Die Aktualisierung des Datenkatalogs wird für dieses Format im visuellen Editor von Glue Studio nicht unterstützt.
  - Do not update the Data Catalog (Data Catalog nicht aktualisieren): (Standard) Wählen Sie diese Option, wenn der Auftrag den Data Catalog nicht aktualisieren soll, selbst wenn sich das Schema ändert oder neue Partitionen hinzukommen.
  - Um den Datenkatalog nach der AWS Glue-Auftragsausführung zu aktualisieren, führen Sie einen AWS Glue-Crawler aus oder planen Sie ihn. Weitere Informationen finden Sie unter So geben Sie Konfigurationsoptionen für einen Delta-Lake-Datenspeicher an.
- Partitionsschlüssel: Wählen Sie aus, welche Spalten als Partitionsschlüssel in der Ausgabe verwendet werden sollen. Um weitere Partitionsschlüssel hinzuzufügen, wählen Sie Add a partition key (Partitionsschlüssel hinzufügen) aus.
- Wählen Sie Zusätzliche Optionen, um ein Schlüssel-Wert-Paar einzugeben. Ein Schlüssel-Wert-Paar könnte beispielsweise sein: Schlüssel: und Wert: 2023-02-24 14:16:18. timestampAsOf

Verwenden des Apache-Iceberg-Frameworks in AWS Glue Studio

Verwendung des Apache-Iceberg-Frameworks in Datenzielen

Verwendung des Apache-Iceberg-Frameworks in Data-Catalog-Datenzielen

1. Wählen Sie im Menü Ziel die Option AWS Glue Studio-Datenkatalog aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Datenquelleneigenschaften eine Datenbank und eine Tabelle aus.
3. AWS Glue Studio zeigt den Formattyp als Apache Iceberg und die Amazon-S3-URL an.

Verwendung des Apache-Iceberg-Frameworks in Amazon-S3-Datenzielen

Geben Sie Werte ein oder wählen Sie aus den verfügbaren Optionen aus, um das Apache-Iceberg-Format zu konfigurieren.

- Format – wählen Sie Apache Iceberg aus dem Dropdown-Menü.
- Amazon-S3-Zielspeicherort – Wählen Sie den Amazon-S3-Zielspeicherort aus, indem Sie auf S3 durchsuchen klicken.
- Aktualisierungsoptionen für Data Catalog – Erstellen einer Tabelle im Data Catalog und bei späteren Ausführungen das vorhandene Schema beibehalten und neue Partitionen hinzufügen muss ausgewählt sein um fortzufahren. Um eine neue Iceberg-Tabelle mit AWS Glue zu schreiben, muss der Data Catalog als Katalog für die Iceberg-Tabelle konfiguriert werden. Um eine vorhandene Iceberg-Tabelle zu aktualisieren, die in Data Catalog registriert wurde, wählen Sie Data Catalog als Ziel.
  - Datenbank – Wählen Sie die Datenbank aus dem Data Catalog aus.
  - Tabellenname – Geben Sie den Wert für Ihren Tabellennamen ein. Apache-Iceberg-Tabellennamen müssen ausschließlich in Kleinbuchstaben angegeben werden. Verwenden Sie bei Bedarf Unterstriche, da Leerzeichen nicht zulässig sind. Beispielsweise „data_lake_format_tables“.



Verwendung des Apache-Iceberg-Frameworks in Amazon-S3-Datenquellen

Verwendung des Apache-Iceberg-Frameworks in Data-Catalog-Datenquellen

1. Wählen Sie im Menü Quelle die Option AWS Glue Studio-Datenkatalog aus.
2. Wählen Sie auf in Registerkarte Datenquelleneigenschaften eine Datenbank und eine Tabelle aus.
3. AWS Glue Studio zeigt den Formattyp als Apache Iceberg und die Amazon-S3-URL an.



Verwendung des Apache-Iceberg-Frameworks in Amazon-S3-Datenquellen

Apache Iceberg ist nicht als Datenoption für Amazon-S3-Quellknoten in AWS Glue Studio verfügbar.

Herstellen von Verbindungen mit Datenquellen mithilfe von visuellen ETL-Aufträgen

Beim Erstellen eines neuen Auftrags können Sie beim Bearbeiten von visuellen ETL-Aufträgen in AWS Glue mithilfe von Verbindungen eine Verbindung zu Daten herstellen. Sie können dies erreichen, indem Sie Quellknoten hinzufügen, die Konnektoren zum Einlesen von Daten verwenden, und Zielknoten, um den Speicherort für die Ausgabe von Daten festzulegen.

Topics

- Ändern der Eigenschaften eines Datenquellknotens
- Verwenden von Data-Catalog-Tabellen für die Datenquelle
- Verwenden eines Konnektors für die Datenquelle
- Verwenden von Dateien in Amazon S3 für die Datenquelle
- Verwenden einer Streaming-Datenquelle
- Referenzen

Ändern der Eigenschaften eines Datenquellknotens

Um die Datenquelleigenschaften anzugeben, wählen Sie zunächst einen Datenquellknoten im Auftragsdiagramm aus. Anschließend konfigurieren Sie rechts im Bereich mit den Knotendetails die Knoteneigenschaften.

Die Eigenschaften eines Datenquellknotens ändern

1. Rufen Sie im visuellen Editor einen neuen oder einen gespeicherten Auftrag auf.
2. Wählen Sie im Auftragsdiagramm einen Datenquellknoten aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) im Bereich mit den Knotendetails aus und geben Sie die folgenden Informationen ein:

   - Name: (Optional) Geben Sie einen Namen ein, der dem Knoten im Auftragsdiagramm zugeordnet werden soll. Dieser Knotenname sollte in diesem Auftrag nur einmal vorkommen.
   - Node type (Knotentyp): Der Knotentyp bestimmt, welche Aktion der Knoten ausführt. Wählen Sie aus den Optionen bei Node type (Knotentyp) einen der Werte aus, die unter der Überschrift Data source (Datenquelle) stehen.
4. Passen Sie die Angaben unter Data source properties (Datenquelleneigenschaften) an. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

   - Verwenden von Data-Catalog-Tabellen für die Datenquelle
   - Verwenden eines Konnektors für die Datenquelle
   - Verwenden von Dateien in Amazon S3 für die Datenquelle
   - Verwenden einer Streaming-Datenquelle
5. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Datenquelleneigenschaften angepasst haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit

den Knotendetails das Schema für die Datenquelle sehen. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie keine IAM-Rolle auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) angegeben haben, werden Sie aufgefordert, hier eine IAM-Rolle einzugeben.

6. (Optional) Nachdem Sie die Knoteneigenschaften und Datenquelleneigenschaften konfiguriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Data preview (Datenvorschau) im Bereich mit den Knotendetails eine Vorschau des Datensatzes aus Ihrer Datenquelle. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie dieses Feature verwenden, fallen Kosten an. Sobald Sie eine IAM-Rolle bereitstellen, wird dies berechnet.

Verwenden von Data-Catalog-Tabellen für die Datenquelle

Für alle Datenquellen außer Amazon S3 und Konnektoren muss für den von Ihnen ausgewählten Quelltyp eine Tabelle im AWS Glue Data Catalog vorhanden sein. AWS Glue erstelle die Data Catalog-Tabelle nicht.

Einen Datenquellknoten basierend auf einer Data-Catalog-Tabelle konfigurieren

1. Rufen Sie im visuellen Editor einen neuen oder einen gespeicherten Auftrag auf.
2. Wählen Sie im Auftragsdiagramm einen Datenquellknoten aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Data source properties (Datenquelleneigenschaften) aus und geben Sie die folgenden Informationen ein:

   - S3 source type (S3-Quelltyp): (Nur für Amazon-S3-Datenquellen) Wählen Sie die Option Select a Catalog table (Katalogtabelle auswählen), um eine vorhandene AWS Glue Data Catalog-Tabelle zu verwenden.
   - Database (Datenbank): Wählen Sie die Datenbank im Data Catalog aus, die die Quelltabelle enthält, die Sie für diesen Auftrag verwenden möchten. Sie können über das Suchfeld eine Datenbank nach ihrem Namen suchen.
   - Table (Tabelle): Wählen Sie die Tabelle aus, die mit den Quelldaten verknüpft ist. Diese Tabelle muss bereits im AWS Glue Data Catalog vorhanden sein. Sie können über das Suchfeld eine Tabelle nach ihrem Namen suchen.

- Partition predicate (Partitionsprädikat): (Nur für Amazon-S3-Datenquellen) Geben Sie einen Booleschen Ausdruck ein, der auf Spark SQL nur mit Partitionierungsspalten basiert. Beispiel: `"(year=='2020' and month=='04')"`
- Temporary directory (Temporäres Verzeichnis): (Nur für Amazon-Redshift-Datenquellen) Geben Sie einen Pfad für den Speicherort eines Arbeitsverzeichnisses in Amazon S3 ein, in das Ihr ETL-Auftrag temporäre Zwischenergebnisse schreiben kann.
- Role associated with the cluster (Mit dem Cluster verknüpfte Rolle): (Nur für Amazon-Redshift-Datenquellen) Geben Sie eine zu verwendende Rolle für Ihren ETL-Auftrag ein, die über Berechtigungen für Amazon Redshift -Cluster verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Datenquellen- und Datenzielberechtigungen”.

Verwenden eines Konnektors für die Datenquelle

Wenn Sie einen Konnektor für den Node type (Knotentyp) auswählen, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Erstellen von Aufträgen mit benutzerdefinierten Connectors, um die Konfiguration der Datenquelleneigenschaften abzuschließen.

Verwenden von Dateien in Amazon S3 für die Datenquelle

Wenn Sie Amazon S3 als Datenquelle auswählen, haben Sie die Wahl zwischen:

- einer Data-Catalog-Datenbank und -tabelle;
- einem Bucket, einem Ordner oder einer Datei in Amazon S3.

Wenn Sie einen Amazon-S3-Bucket als Datenquelle verwenden, erkennt AWS Glue das Schema der Daten am angegebenen Speicherort anhand einer der Dateien oder mithilfe der von Ihnen angegebenen Beispieldatei. Die Schemaerkennung wird aktiviert, wenn Sie die Schaltfläche Infer schema (Schema ableiten) auswählen. Wenn Sie den Amazon-S3-Speicherort oder die Beispieldatei ändern, müssen Sie erneut Infer schema (Schema ableiten) auswählen, um die Schemaerkennung mithilfe der neuen Informationen durchzuführen.

Einen Datenquellknoten konfigurieren, der direkt aus Dateien in Amazon S3 liest

1. Rufen Sie im visuellen Editor einen neuen oder einen gespeicherten Auftrag auf.
2. Wählen Sie im Auftragsdiagramm einen Datenquellknoten für eine Amazon-S3-Quelle aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Data source properties (Datenquelleneigenschaften) aus und geben Sie die folgenden Informationen ein:

- S3 source type (S3-Quelltyp): (Nur für Amazon-S3-Datenquellen) Wählen Sie die Option S3 location (S3-Speicherort) aus.
- S3 URL: Geben Sie den Pfad zur/zum Amazon-S3-Bucket, -Ordner oder -Datei ein, wo die Daten für Ihren Auftrag liegen. Sie können mit Browse S3 (S3 durchsuchen) den Pfad aus den Speicherorten auswählen, die für Ihr Konto verfügbar sind.
- Recursive (Rekursiv): Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie mit AWS Glue Daten aus Dateien in untergeordneten Ordnern am S3-Speicherort lesen möchten.

  Wenn die untergeordneten Ordner partitionierte Daten enthalten, fügt AWS Glue dem Data Catalog keine Partitionsinformationen hinzu, die in den Ordnernamen angegeben sind. Sehen Sie sich beispielsweise die folgenden Ordner in Amazon S3 an:

  ```
  S3://sales/year=2019/month=Jan/day=1
  S3://sales/year=2019/month=Jan/day=2
  ```

  Wenn Sie Recursive (Rekursiv) auswählen und `sales` als S3-Speicherort angeben, dann liest AWS Glue die Daten in allen untergeordneten Ordnern, erstellt jedoch keine Partitionen für Jahr, Monat oder Tag.
- Data format (Datenformat): Wählen Sie das Format, in dem die Daten gespeichert werden. Sie können JSON, CSV oder Parquet wählen. Der ausgewählte Wert teilt dem AWS Glue-Auftrag mit, wie die Daten aus der Quelldatei zu lesen sind.

  > **Note**
  >
  > Wenn Sie nicht das richtige Format für Ihre Daten auswählen, kann AWS Glue das Schema zwar mitunter korrekt ableiten, der Auftrag kann aber die Daten aus der Quelldatei nicht korrekt analysieren.

  Je nach gewähltem Format können Sie zusätzliche Konfigurationsoptionen eingeben.

  - JSON (JavaScript Objektnotation)
    - JsonPath: Geben Sie einen JSON-Pfad ein, der auf ein Objekt verweist, das zur Definition eines Tabellenschemas verwendet wird. JSON-Pfadausdrücke beziehen sich immer auf eine JSON-Struktur, genauso wie XPath Ausdrücke in Kombination mit einem XML-Dokument verwendet werden. Das „Root-Element-Objekt“ im JSON-Pfad ist stets mit $

gekennzeichnet, auch wenn es sich um ein Objekt oder ein Array handelt. Der JSON-Pfad kann in Punkt- oder Klammer-Notation angegeben werden.

Weitere Informationen zum JSON-Pfad finden Sie JsonPathauf der GitHub Website.

- Records in source files can span multiple lines (Akten in Quelldateien können sich über mehrere Zeilen erstrecken): Wählen Sie diese Option, wenn eine einzelne Akte sich über mehrere Zeilen in der CSV-Datei erstrecken kann.

- CSV (Comma Separated Values, durch Komma getrennte Werte)
  - Delimiter (Trennzeichen): Geben Sie das Trennzeichen für Spalteneinträge in der Zeile an, etwa `;` oder `,`.
  - Escape character (Escape-Zeichen): Geben Sie ein Zeichen ein, das als Escape-Zeichen verwendet werden soll. Zeichen, die unmittelbar auf dieses Escape-Zeichen folgen, werden nicht als Trennzeichen interpretiert.
  - Quote character (Zitatzeichen): Geben Sie das Zeichen ein, mit dem separate Zeichenfolgen in einem einzelnen Wert gruppiert werden sollen. Beispielsweise wählen Sie die Option Double quote (") (Doppeltes Anführungszeichen), wenn Sie Werte wie `"This is a single value"` in der CSV-Datei haben.
  - Records in source files can span multiple lines (Akten in Quelldateien können sich über mehrere Zeilen erstrecken): Wählen Sie diese Option, wenn eine einzelne Akte sich über mehrere Zeilen in der CSV-Datei erstrecken kann.
  - First line of source file contains column headers (Erste Zeile der Quelldatei enthält Spaltenüberschriften): Wählen Sie diese Option, wenn die erste Zeile in der CSV-Datei Spaltenüberschriften anstelle von Daten enthält.
- Parquet (Spaltenweise Speicherung von Apache Parquet)

  Für Daten im Parquet-Format gibt es keine zusätzlichen Einstellungen.
- Apache Hudi

  Für im Apache-Hudi-Format gespeicherte Daten gibt es keine zusätzlichen Einstellungen.
- Delta-See

  Für im Delta-Lake-Format gespeicherte Daten gibt es keine zusätzlichen Einstellungen.
- Excel

  Für im Excel-Format gespeicherte Daten gibt es keine zusätzlichen Einstellungen.

- Partition predicate (Partitionsprädikat): Um die Daten zu partitionieren, die aus der Datenquelle gelesen werden, geben Sie einen Booleschen Ausdruck ein, der auf Spark SQL nur mit Partitionierungsspalten basiert. Beispiel: `"(year=='2020' and month=='04')"`
- Advanced options (Erweitert): Klappen Sie diesen Abschnitt aus, wenn AWS Glue das Schema Ihrer Daten basierend auf einer bestimmten Datei erkennen soll.
  - Schema inference (Schemainferenz): Wählen Sie die Option Choose a sample file from S3 (Beispieldatei aus S3 auswählen) aus, wenn Sie eine bestimmte Datei und nicht die von AWS Glue ausgesuchte verwenden möchten. Schemainferenz ist für die Excel-Quelle nicht verfügbar.
  - Auto-sampled file (Automatische Beispieldatei): Geben Sie den Pfad zur Datei in Amazon S3 ein, die zum Ableiten des Schemas verwendet werden soll.

  Wenn Sie einen Datenquellknoten bearbeiten und die ausgewählte Beispieldatei ändern, wählen Sie die Option Reload Schema (Schema erneut laden) aus, um das Schema mithilfe der neuen Beispieldatei zu erkennen.

4. Wählen Sie die Schaltfläche Infer schema (Schema ableiten), um das Schema der Quelldateien in Amazon S3 zu erkennen. Wenn Sie den Amazon-S3-Speicherort oder die Beispieldatei ändern, müssen Sie erneut Infer schema (Schema ableiten) auswählen, um das Schema mithilfe der neuen Informationen abzuleiten.

Verwenden einer Streaming-Datenquelle

Sie können Streaming-Aufträge für Extract, Transform, Load (ETL) erstellen, die kontinuierlich ausgeführt werden und Daten aus Streaming-Quellen in Amazon Kinesis Data Streams, Apache Kafka und Amazon Managed Streaming für Apache Kafka (Amazon MSK) konsumieren.

Eigenschaften einer Streaming-Datenquelle konfigurieren

1. Rufen Sie im visuellen Diagrammeditor einen neuen oder einen gespeicherten Auftrag auf.
2. Wählen Sie im Diagramm einen Datenquellknoten für Kafka- oder Kinesis Data Streams aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Data source properties (Datenquelleneigenschaften) aus und geben Sie die folgenden Informationen ein:

Kinesis

- Kinesis-Quelltyp: Wählen Sie die Option Stream details, um den direkten Zugriff auf die Streaming-Quelle zu verwenden oder wählen Sie Data Catalog table (Tabelle des Data Catalog), um stattdessen die dort gespeicherten Informationen zu verwenden.

  Wenn Sie Stream details wählen, geben Sie die folgenden zusätzlichen Informationen an.

  - Standort des Datenstroms: Wählen Sie aus, ob der Strom dem aktuellen Benutzer zugeordnet ist oder ob er einem anderen Benutzer zugeordnet ist.
  - Region: Wählen Sie aus AWS-Region , wo der Stream existiert. Diese Informationen werden verwendet, um den ARN für den Zugriff auf den Datenstrom zu erstellen.
  - Stream ARN: Geben Sie den Amazon-Ressourcenname (ARN) für den Kinesis-Datenstrom ein. Wenn sich der Stream im Girokonto befindet, können Sie den Stream-Namen aus der Dropdown-Liste auswählen. Sie können über das Suchfeld einen Datenbank-Stream nach ihrem Namen oder ARN suchen.
  - Datenformat: Wählen Sie das vom Datenstrom verwendete Format aus der Liste aus.

    AWS Glue erkennt das Schema automatisch aus den Streaming-Daten.

  Wenn Sie Data Catalog table (Data Catalogtabelle) wählen, geben Sie die folgenden zusätzlichen Informationen an.

  - Database (Datenbank): (Optional) Wählen Sie die Datenbank im AWS Glue-Data Catalog aus, die die Tabelle enthält, die Ihrer Streaming-Datenquelle zugeordnet ist. Sie können über das Suchfeld eine Datenbank nach ihrem Namen suchen.
  - Table (Tabelle): (Optional) Wählen Sie die Tabelle aus, die mit den Quelldaten verknüpft ist. Diese Tabelle muss bereits im AWS Glue-Data Catalog vorhanden sein. Sie können über das Suchfeld eine Tabelle nach ihrem Namen suchen.
  - Detect schema (Schema erkennen): Wählen Sie diese Option aus, damit AWS Glue das Schema aus den Streamingdaten erkennt, anstatt die Schemainformationen in einer Data-Catalog-Tabelle zu nutzen. Diese Option wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Option Stream details ausgewählt haben.
- Startposition: Standardmäßig verwendet der ETL-Auftrag die Option Earliest (frühestens), was bedeutet, dass sie Daten liest, beginnend mit dem ältesten verfügbaren Datensatz im Stream. Sie können stattdessen Latest (Neuste), was darauf hinweist, dass der ETL-Auftrag kurz nach dem letzten Datensatz im Stream zu lesen beginnen sollte.

- Window size (Fenstergröße): Standardmäßig verarbeitet und schreibt der ETL-Auftrag Daten in 100-Sekunden-Fenstern. Dadurch können Daten effizient verarbeitet und Aggregationen für Daten ausgeführt werden, die später als erwartet eintreffen. Sie können die Größe dieses Zeitfensters ändern, um die Aktualität oder Aggregationsgenauigkeit zu erhöhen.

  AWS Glue Streaming-Jobs verwenden Checkpoints statt Job-Lesezeichen, um die gelesenen Daten nachzuverfolgen.
- Connection options (Verbindungsoptionen): Klappen Sie diesen Abschnitt aus, um Schlüssel-Wert-Paare hinzuzufügen und so zusätzliche Verbindungsoptionen anzugeben. Weitere Informationen zu den Optionen, die Sie hier angeben können, finden Sie unter "connectionType": "kinesis" im AWS Glue -Benutzerhandbuch.

Kafka

- Apache-Kafka-Quelle: Wählen Sie die Option Stream details, um den direkten Zugriff auf die Streaming-Quelle zu verwenden oder wählen Sie Data Catalog table (Tabelle des Data Catalog), um stattdessen die dort gespeicherten Informationen zu verwenden.

  Wenn Sie Data Catalog table (Data Catalogtabelle) wählen, geben Sie die folgenden zusätzlichen Informationen an.
  - Database (Datenbank): (Optional) Wählen Sie die Datenbank im AWS Glue-Data Catalog aus, die die Tabelle enthält, die Ihrer Streaming-Datenquelle zugeordnet ist. Sie können über das Suchfeld eine Datenbank nach ihrem Namen suchen.
  - Table (Tabelle): (Optional) Wählen Sie die Tabelle aus, die mit den Quelldaten verknüpft ist. Diese Tabelle muss bereits im AWS Glue-Data Catalog vorhanden sein. Sie können über das Suchfeld eine Tabelle nach ihrem Namen suchen.
  - Detect schema (Schema erkennen): Wählen Sie diese Option aus, damit AWS Glue das Schema aus den Streamingdaten erkennt, anstatt die Schemainformationen in einer Data-Catalog-Tabelle zu speichern. Diese Option wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Option Stream details ausgewählt haben.

  Wenn Sie Stream details wählen, geben Sie die folgenden zusätzlichen Informationen an.
  - Verbindungsname: Wählen Sie die AWS Glue-Verbindung, die die Zugriffs- und Authentifizierungsinformationen für den Kafka-Datenstrom enthält. Sie müssen eine Verbindung mit Kafka-Streaming-Datenquellen verwenden. Wenn keine Verbindung

besteht, können Sie die AWS Glue-Konsole verwenden, um eine Verbindung für Ihren Kafka-Datenstrom herzustellen.

- Topic-Name: Geben Sie den Namen des Themas ein, aus dem gelesen werden soll.
- Datenformat: Wählen Sie das Format aus, das beim Lesen von Daten aus dem Kafka-Ereignisstream verwendet werden soll.

- Startposition: Standardmäßig verwendet der ETL-Auftrag die Option Earliest (frühestens), was bedeutet, dass sie Daten liest, beginnend mit dem ältesten verfügbaren Datensatz im Stream. Sie können stattdessen Latest (Neuste), was darauf hinweist, dass der ETL-Auftrag kurz nach dem letzten Datensatz im Stream zu lesen beginnen sollte.
- Window size (Fenstergröße): Standardmäßig verarbeitet und schreibt der ETL-Auftrag Daten in 100-Sekunden-Fenstern. Dadurch können Daten effizient verarbeitet und Aggregationen für Daten ausgeführt werden, die später als erwartet eintreffen. Sie können die Größe dieses Zeitfensters ändern, um die Aktualität oder Aggregationsgenauigkeit zu erhöhen.

  AWS Glue-Glue-Streamingaufträge verwenden Checkpoints anstelle von Auftragslesezeichen zum Nachverfolgen der gelesenen Daten.
- Connection options (Verbindungsoptionen): Klappen Sie diesen Abschnitt aus, um Schlüssel-Wert-Paare hinzuzufügen und so zusätzliche Verbindungsoptionen anzugeben. Weitere Informationen zu den Optionen, die Sie hier angeben können, finden Sie unter "connectionType": "kafka" im AWS Glue -Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Aktuell sind Datenvorschauen bei Streaming-Datenquellen nicht möglich.

Referenzen

Bewährte Methoden

- Erstellen Sie eine ETL-Servicepipeline, um Daten inkrementell von Amazon S3 zu Amazon Redshift laden AWS Glue

ETL-Programmierung

- Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue
- JDBC-connectionType-Werte
- Erweiterte Optionen für das Verschieben von Daten zu und von Amazon Redshift

Konfigurieren von Datenzielknoten

Das Datenziel ist der Ort, wohin der Auftrag die transformierten Daten schreibt.

Übersicht über mögliche Datenziele

Das Datenziel (auch data sink (Datensenke)) kann Folgendes sein:

- S3 – der Auftrag schreibt die Daten in eine Datei im angegebenen Format in den ausgewählten Amazon-S3-Speicherort.

  Wenn Sie Partitionsspalten für das Datenziel konfigurieren, schreibt der Auftrag den Datensatz in Amazon-S3-Verezichnisse basierend auf dem Partitionsschlüssel .
- AWS Glue Data Catalog – der Auftrag verwendet die Informationen, die der Tabelle im Data Catalog zugeordnet sind, um die Ausgabedaten an einen Zielspeicherort zu schreiben.

  Sie können die Tabelle manuell oder mit dem Crawler erstellen. Sie können Tabellen im Data Catalog auch mit AWS CloudFormation -Vorlagen erstellen.
- Ein Konnektor – ein Konnektor ist ein Stück Programmiercode, das die Kommunikation zwischen dem Datenspeicher und AWS Glue erleichtert. Der Auftrag verwendet den Konnektor und die zugehörige Verbindung, um die Ausgabedaten an einen Zielspeicherort zu schreiben. Sie können entweder einen Connector abonnieren, der unter angeboten wird AWS Marketplace, oder Sie können Ihren eigenen benutzerdefinierten Connector erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Connectors zu AWS Glue Studio.

Sie können den Data Catalog aktualisieren lassen, wenn Ihr Auftrag in ein Amazon-S3-Datenziel schreibt. Dadurch ist es einfacher, die Tabellen auf dem neuesten Stand zu halten, wenn sich das Schema oder die Partitionen ändern (im Vergleich zur Aktualisierung per Crawler). Diese Methode vereinfacht die Bereitstellung Ihrer Daten für Analysen, da dadurch optional neue Tabellen zum Data Catalog hinzugefügt, Tabellenpartitionen geändert und das Schema Ihrer Tabellen direkt aus dem Auftrag aktualisiert werden.

Bearbeiten des Datenzielknotens

Das Datenziel ist der Ort, wohin der Auftrag die transformierten Daten schreibt.

Einen Datenzielknoten im Auftragsdiagramm hinzufügen oder konfigurieren

1. (Optional) Wenn Sie einen Zielknoten hinzufügen müssen, wählen Sie Target (Ziel) in der Symbolleiste oben im visuellen Editor aus und dann entweder S3 oder Glue Data Catalog aus.

   - Wenn Sie S3 als Ziel festlegen, schreibt der Auftrag den Datensatz in eine oder mehrere Dateien im angegebenen Amazon-S3-Speicherort.
   - Wenn Sie AWS Glue Data Catalog als Ziel festlegen, schreibt der Auftrag in einen Speicherort, der von der im Data Catalog ausgewählten Tabelle beschrieben wird.
2. Wählen Sie im Auftragsdiagramm einen Datenzielknoten aus. Wenn Sie einen Knoten auswählen, erscheint rechts das Fenster mit den Knotendetails.
3. Wählen Sie die Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften) aus und geben Sie die folgenden Informationen ein:

   - Name: Geben Sie einen Namen ein, der dem Knoten im Auftragsdiagramm zugeordnet werden soll.
   - Node type (Knotentyp): Es sollte bereits ein Wert ausgewählt sein, Sie können ihn aber auch nach Bedarf ändern.
   - Node parents (Übergeordnete Knoten): Der übergeordnete Knoten ist der Knoten im Auftragsdiagramm, der die Ausgabedaten bereitstellt, die Sie in den Zielspeicherort schreiben möchten. Für ein vorausgefülltes Auftragsdiagramm sollte beim Zielknoten bereits der übergeordnete Knoten ausgewählt sein. Wenn kein übergeordneter Knoten angezeigt wird, wählen Sie einen übergeordneten Knoten aus der Liste aus.

     Ein Zielknoten hat einen einzelnen übergeordneten Knoten.
4. Passen Sie die Angaben unter Data target properties (Datenzieleigenschaften) an. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

   - Verwenden von Amazon S3 als Datenziel
   - Verwenden von Data-Catalog-Tabellen für das Datenziel
   - Verwenden eines Konnektoren für das Datenziel
5. (Optional) Nachdem Sie die Eigenschaften des Datenzielknotens angepasst haben, können Sie mit der Registerkarte Output schema (Ausgabeschema) im Bereich mit den Knotendetails

das Ausgabeschema für die Daten sehen. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal für einen Knoten in Ihrem Auftrag auswählen, werden Sie aufgefordert, eine IAM-Rolle für den Zugriff auf die Daten anzugeben. Wenn Sie keine IAM-Rolle auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) angegeben haben, werden Sie aufgefordert, hier eine IAM-Rolle einzugeben.

Verwenden von Amazon S3 als Datenziel

Für alle Datenquellen außer Amazon S3 und Konnektoren muss für den von Ihnen ausgewählten Quelltyp eine Tabelle im AWS Glue Data Catalog vorhanden sein. AWS Glue Studio erstelle die Data Catalog-Tabelle nicht.

Einen Datenzielknoten konfigurieren, der in Amazon S3 schreibt

1. Rufen Sie im visuellen Editor einen neuen oder einen gespeicherten Auftrag auf.
2. Wählen Sie im Auftragsdiagramm einen Datenquellknoten aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Data source properties (Datenquelleneigenschaften) aus und geben Sie die folgenden Informationen ein:

   - Format: Wählen Sie ein Format aus der Liste aus. Die verfügbaren Formattypen für die Datenergebnisse sind:
     - JSON: JavaScript Objektnotation.
     - CSV: Comma Separated Values (durch Komma getrennte Werte)
     - Avro: Apache Avro-JSON-Binärdaten
     - Parquet: Ein benutzerdefinierter Parquet-Writer-Typ, der für `DynamicFrames` als Datenformat optimiert ist Anstatt ein vorberechnetes Schema für die Daten zu benötigen, berechnet und modifiziert er das Schema dynamisch.
     - ORC: Das Apache-Format „Optimized Row Columnar“
     - Apache Hudi: Ein Open-Source-Framework für Data-Lake-Speicher, das die inkrementelle Datenverarbeitung und die Entwicklung von Datenpipelines vereinfacht.
     - Apache Iceberg: Ein leistungsstarkes Tabellenformat, das genauso wie eine SQL-Tabelle funktioniert.
     - Delta Lake: Ein Open-Source-Framework für Data-Lake-Speicher, mit dem Sie ACID-Transaktionen durchführen, die Verarbeitung von Metadaten skalieren und Streaming- und Batch-Datenverarbeitung vereinheitlichen können.
     - XML: Extensible Markup Language (XML).

- Tableau Hyper: Die In-Memory-Daten-Engine-Technologie von Tableau.

Weitere Informationen zu diesen Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für ETL-Eingaben und -Ausgaben in AWS Glue im AWS Glue -Entwicklerhandbuch.

- Komprimierungstyp): Sie können die Daten optional mit den Dateitypen `CSV`, `JSON` oder `Parquet` komprimieren. Die Standardeinstellung ist keine Komprimierung bzw. None (Keine).

Dateityp	Komprimierungen
JSON/CSV/XML	GZIP, BROTLI BZIP2, DEFLATE, Snappy LZ4
Parquet	Schnapp, LZO, BROTLI, GZIP LZ4
ORC	Snappy, ZLIB, Unkomprimiert, LZO
Avro	GZIP, BROTLI, DEFLATE BZIP2, Snappy LZ4
Delta Lake	GZIP, BROTLI, DEFLATE, Snappy BZIP2 LZ4
Apache Hudi	GZIP, LZO, Snappy
Apache Iceberg	GZIP, LZO, Snappy
Hyper Tableau	Keine

- S3 Target Location (S3-Zielspeicherort): Der Amazon-S3-Bucket und -Speicherort für die Datenausgabe. Wählen Sie Browse S3 (S3 durchsuchen), um die Amazon-S3-Buckets zu sehen, auf die Sie Zugriff haben. Wählen Sie einen davon als Zielspeicherort aus.
- Aktualisierungsoptionen für den Data Catalog
  - Do not update the Data Catalog (Data Catalog nicht aktualisieren): (Standard) Wählen Sie diese Option, wenn der Auftrag den Data Catalog nicht aktualisieren soll, selbst wenn sich das Schema ändert oder neue Partitionen hinzukommen.
  - Create a table in the Data Catalog and on subsequent runs, update the schema and add new partitions (Eine Tabelle im Data Catalog erstellen und bei folgenden Ausführungen das Schema aktualisieren und neue Partitionen hinzufügen): Wenn Sie diese Option wählen,

erstellt der Auftrag die Tabelle im Data Catalog bei der ersten Ausführung des Auftrags. Bei nachfolgenden Ausführungen aktualisiert der Auftrag die Data-Catalog-Tabelle, wenn sich das Schema ändert oder neue Partitionen hinzugefügt werden.

Sie müssen auch eine Datenbank aus dem Data Catalog auswählen und einen Tabellennamen eingeben.

- Create a table in the Data Catalog and on subsequent runs, keep existing schema and add new partitions (Eine Tabelle im Data Catalog erstellen und bei folgenden Ausführungen das bestehende Schema beibehalten und neue Partitionen hinzufügen): Wenn Sie diese Option wählen, erstellt der Auftrag die Tabelle im Data Catalog bei der ersten Ausführung des Auftrags. Bei nachfolgenden Ausführungen fügt der Auftrag lediglich neue Partitionen in die Data-Catalog-Tabelle ein.

  Sie müssen auch eine Datenbank aus dem Data Catalog auswählen und einen Tabellennamen eingeben.

- Dateipartitionierung: Wählen Sie aus, in welcher Art von Partitionierung Sie die Ausgabe speichern möchten.
  - Dateien automatisch generieren (empfohlen): Dies ist der Standardwert für die Anzahl der generierten Dateien.
  - Ausgabe mehrerer Dateien: Geben Sie die Anzahl der gewünschten Dateiausgaben an. Verwenden Sie für eine optimale Leistung den Standardwert für die automatisch generierte Anzahl von Dateien.
- Partition keys (Partitionsschlüssel): Wählen Sie aus, welche Spalten als Partitionierungsschlüssel in der Ausgabe verwendet werden sollen. Um weitere Partitionsschlüssel hinzuzufügen, wählen Sie Add a partition key (Partitionsschlüssel hinzufügen) aus.

Die Dateipartitionierung wird für Tableau Hyper als Zielformat nicht unterstützt.

Verwenden von Data-Catalog-Tabellen für das Datenziel

Für alle Datenquellen außer Amazon S3 und Konnektoren muss für den von Ihnen ausgewählten Zieltyp eine Tabelle im AWS Glue Data Catalog vorhanden sein. AWS Glue Studio erstelle die Data Catalog-Tabelle nicht.

Die Dateneigenschaften für ein Ziel konfigurieren, das eine Data-Catalog-Tabelle verwendet

1. Rufen Sie im visuellen Editor einen neuen oder einen gespeicherten Auftrag auf.
2. Wählen Sie im Auftragsdiagramm einen Datenzielknoten aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Data target properties (Datenzieleigenschaften) aus und geben Sie die folgenden Informationen ein:

   - Database (Datenbank): Wählen Sie in der Liste die Datenbank aus, die die Tabelle enthält, die Sie als Ziel verwenden möchten. Diese Datenbank muss bereits im Data Catalog vorhanden sein.
   - Table (Tabelle): Wählen Sie die Tabelle aus, die das Schema Ihrer Ausgabedaten definiert. Diese Tabelle muss bereits im Data Catalog vorhanden sein.

     Eine Tabelle im Data Catalog besteht aus den Namen der Spalten, Datentypdefinitionen, Partitionsinformationen und anderen Metadaten zu einem Zieldatensatz. Der Auftrag schreibt in einen Speicherort, der in dieser Tabelle im Data Catalog beschrieben wird.

     Weitere Informationen zum Erstellen von Tabellen im Data Catalog finden Sie unter Definieren von Tabellen im Data Catalog im AWS Glue -Entwicklerhandbuch.
   - Aktualisierungsoptionen für den Data Catalog
     - Do not change table definition (Tabellendefinition nicht ändern): (Standard) Wählen Sie diese Option, wenn der Auftrag den Data Catalog nicht aktualisieren soll, selbst wenn sich das Schema ändert oder neue Partitionen hinzukommen.
     - Update schema and add new partitions (Schema aktualisieren und neue Partitionen hinzufügen): Wenn Sie diese Option wählen, aktualisiert der Auftrag die Data-Catalog-Tabelle, wenn sich das Schema ändert oder neue Partitionen hinzugefügt werden.
     - Keep existing schema and add new partitions (Bestehendes Schema beibehalten und neue Partitionen hinzufügen): Wenn Sie diese Option wählen, fügt der Auftrag lediglich neue Partitionen zur Data-Catalog-Tabelle hinzu.
     - Partition keys (Partitionsschlüssel): Wählen Sie aus, welche Spalten als Partitionierungsschlüssel in der Ausgabe verwendet werden sollen. Um weitere Partitionsschlüssel hinzuzufügen, wählen Sie Add a partition key (Partitionsschlüssel hinzufügen) aus.

Verwenden eines Konnektoren für das Datenziel

Wenn Sie einen Konnektor für den Node type (Knotentyp) auswählen, folgen Sie den Anweisungen unter Erstellen von Aufträgen mit benutzerdefinierten Connectors, um die Konfiguration der Datenzieleigenschaften abzuschließen.

Bearbeiten oder Hochladen eines Auftragsskripts

Nutzen Sie den visuellen Editor von AWS Glue Studio, um das Auftragsskript zu bearbeiten oder ein eigenes Skript hochzuladen.

Mit dem visuellen Editor lassen sich Auftragsknoten nur dann bearbeiten, wenn die Aufträge mit AWS Glue Studio erstellt wurden. Wenn der Auftrag mit der AWS Glue-Konsole, über API-Befehle oder über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) erstellt wurde, können Sie mit dem Skripteditor in AWS Glue Studio das Auftragsskript, die Parameter und den Zeitplan bearbeiten. Sie können auch das Skript für einen Auftrag bearbeiten, der in AWS Glue Studio erstellt wurde, indem Sie den Auftrag in den reinen Skriptmodus konvertieren.

Das Auftragsskript bearbeiten oder ein eigenes Skript hochladen

1. Wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen, wählen Sie auf der Registerkarte Jobs (Aufträge) die Option Spark script editor (Spark-Skripteditor) aus, um einen Spark-Auftrag zu erstellen. Alternativ erstellen Sie mit dem Python Shell script editor (Python-Shell-Skripteditor) einen Python-Shell-Auftrag. Sie können entweder ein neues Skript schreiben oder ein vorhandenes Skript hochladen. Wenn Sie Spark script editor (Spark-Skripteditor) auswählen, können Sie entweder ein Scala- oder Python-Skript schreiben bzw. hochladen. Wenn Sie Python Shell script editor (Python-Shell-Skripteditor) auswählen, können Sie nur ein Python-Skript schreiben oder hochladen.

   Nachdem Sie die Option zum Erstellen eines neuen Auftrags ausgewählt haben, erscheint der Bereich Options (Optionen). Hier können Sie entweder mit einem Starterskript loslegen (Create a new script with boilerplate code (Neues Skript mit Standardcode erstellen)) oder eine lokale Datei hochladen, die als Auftragsskript verwendet werden soll.

   Wenn Sie Spark script editor (Spark-Skripteditor) auswählen, können Sie Scala- oder Python-Skriptdateien hochladen. Scala-Skripts müssen die Dateiendung `.scala` haben. Python-Skripts müssen als Dateien vom Typ Python zu erkennen sein. Wenn Sie Python Shell script editor (Python-Shell-Skripteditor) auswählen, können Sie nur Python-Skriptdateien hochladen.

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wählen Sie Create (Erstellen) aus, um den Auftrag zu erstellen und den visuellen Editor zu öffnen.

2. Wechseln Sie zum visuellen Auftragseditor für den neuen bzw. gespeicherten Auftrag und wählen Sie dann die Registerkarte Script (Skript) aus.
3. Wenn Sie keinen neuen Auftrag mit einer der Optionen des Skript-Editors erstellt haben und das Skript für einen vorhandenen Auftrag noch nie bearbeitet haben, zeigt die Registerkarte Script (Skript) die Überschrift Script (Locked) (Skript (gesperrt)). Das bedeutet, dass der Skripteditor im schreibgeschützten Modus ist. Wählen Sie Edit script (Skript bearbeiten), um das Skript für die Bearbeitung zu entsperren.

   Damit das Skript bearbeitet werden kann, konvertiert AWS Glue Studio Ihren Auftrag von einem visuellen Auftrag zu einem reinen Skriptauftrag. Wenn Sie das Skript für die Bearbeitung entsperren, können Sie den visuellen Editor für diesen Auftrag nach dem Speichern nicht mehr verwenden.

   Wählen Sie im Bestätigungsfenster Confirm (Bestätigen) aus, um fortzufahren, oder Cancel (Abbrechen), um den Auftrag für die visuelle Bearbeitung verfügbar zu halten.

   Wenn Sie Confirm (Bestätigen) auswählen, verschwindet die Registerkarte Visual (Visuell) aus dem Editor. Sie können mit AWS Glue Studio das Skript mit dem Skripteditor ändern, die Auftragsdetails oder den Zeitplan anpassen oder Auftragsausführungen anzeigen.

   > **Note**
   >
   > Bis Sie den Auftrag speichern, ist die Konvertierung in einen reinen Skriptauftrag nicht dauerhaft. Wenn Sie die Konsolenwebseite aktualisieren oder den Auftrag vor dem Speichern schließen und im visuellen Editor erneut öffnen, können Sie die einzelnen Knoten weiterhin im visuellen Editor bearbeiten.

4. Bearbeiten Sie das Skript nach Bedarf.

   Wenn Sie mit der Bearbeitung des Skripts fertig sind, wählen Sie Save (Speichern) aus, um den Auftrag zu speichern und den Auftrag dauerhaft vom visuellen Modus zum den reinen Skriptmodus zu konvertieren.
5. (Optional) Sie können das Skript über die AWS Glue Studio-Konsole herunterladen, indem Sie die Schaltfläche Download auf der Registerkarte Script (Skript) auswählen. Wenn Sie diese Schaltfläche auswählen, wird ein neues Browserfenster geöffnet, in dem das Skript von seinem

Speicherort in Amazon S3 angezeigt wird. Die Parameter Script filename (Dateiname des Skripts) und Script path (Skript-Pfad) auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) des Auftrags bestimmen den Namen und den Speicherort der Skriptdatei in Amazon S3.



Wenn Sie den Auftrag speichern, speichert AWS Glue das Auftragsskript an der in diesen Feldern angegebenen Stelle. Wenn Sie die Skriptdatei an diesem Speicherort innerhalb von Amazon S3 ändern, lädt AWS Glue Studio das geänderte Skript, wenn Sie den Auftrag das nächste Mal bearbeiten.

Erstellen und Bearbeiten von Scala-Skripten in AWS Glue Studio

Wenn Sie den Skripteditor zum Erstellen eines Auftrags auswählen, ist die Programmiersprache für den Auftrag standardmäßig `Python 3`. Wenn Sie ein neues Skript schreiben möchten, anstatt ein Skript hochzuladen, startet AWS Glue Studio ein neues Skript mit Standardtext in Python. Wenn Sie stattdessen ein Scala-Skript schreiben möchten, müssen Sie zunächst den Skripteditor so konfigurieren, dass er Scala verwendet.

> **Note**
>
> Wenn Sie Scala als Programmiersprache für den Auftrag wählen und den Auftrag mit dem visuellen Editor entwerfen, wird das generierte Auftragsskript in Scala geschrieben. Dabei sind keine weiteren Aktionen erforderlich.

Informationen zum Schreiben eines neuen Scala-Skripts in AWS Glue Studio

1. Erstellen Sie einen neuen Auftrag mit der Option Spark script editor (Spark-Skripteditor).
2. Wählen Sie unter Optionen die Option Create a new script with boilerplate code (Neues Skript mit Standardcode erstellen) aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Job details (Auftragsdetails) aus und legen Sie die Language (Sprache) auf `Scala` fest (anstelle von `Python 3`).

   > **Note**
   >
   > Die Eigenschaft Type (Typ) des Auftrags ist automatisch `Spark`, wenn Sie einen Auftrag mit der Option Spark script editor (Spark-Skripteditor) erstellen.

4. Wählen Sie die Registerkarte Script (Skript) aus.
5. Löschen Sie den Python-Standardtext. Sie können ihn durch den folgenden Scala-Standardtext ersetzen.

```
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicRecord, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job

object MyScript {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val sc: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(sc)

    }
}
```

6. Schreiben Sie Ihr Scala-Auftragsskript in den Editor. Fügen Sie nach Bedarf weitere `import`-Anweisungen hinzu.

Erstellen und Bearbeiten von Python-Shell-Aufträgen in AWS Glue Studio

Wenn Sie den Python-Shell-Skripteditor zum Erstellen eines Auftrags auswählen, können Sie ein vorhandenes Python-Skript hochladen oder ein neues schreiben. Wenn Sie ein neues Skript schreiben möchten, wird dem neuen Python-Auftragsskript Standardcode hinzugefügt.

Einen neuen Python-Shell-Auftrag erstellen

Anweisungen dazu finden Sie unter Starten von Aufträgen in AWS Glue Studio.

Die Auftragseigenschaften, die für Python-Shell-Aufträge unterstützt werden, sind nicht identisch mit denen, die für Spark-Aufträge unterstützt werden. In der folgenden Liste sehen Sie die Änderungen an den verfügbaren Auftragsparametern für Python-Shell-Aufträge auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails).

- Die Auftragseigenschaft Type (Typ) ist automatisch `Python Shell` und kann nicht geändert werden.
- Anstelle von Language (Sprache) hat der Auftrag die Eigenschaft Python version (Python-Version). Derzeit nutzen in AWS Glue Studio erstellte Python-Shell-Aufträge Python 3.6.
- Die Eigenschaft Glue version (Glue-Version) ist nicht verfügbar, da sie nicht auf Python-Shell-Aufträge angewendet wird.
- Anstelle von Worker type (Worker-Typ) und Number of workers (Anzahl der Worker) erscheint die Eigenschaft Data processing units (Datenverarbeitungseinheiten). Diese Jobeigenschaft bestimmt, wie viele Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) von der Python-Shell bei der Ausführung des Jobs verbraucht werden.
- Die Eigenschaft Job bookmark (Auftragslesezeichen) ist nicht verfügbar, da sie für Python-Shell-Aufträge nicht unterstützt wird.
- Unter Advanced properties (Erweiterte Eigenschaften) sind die folgenden Eigenschaften bei Python-Shell-Aufträgen nicht verfügbar.
  - Auftragsmetriken
  - Kontinuierliche Protokollierung
  - Spark UI und Spark UI logs path (Pfad der Spark-UI-Protokolle)
  - Dependant jars path (Abhängiger Jars-Pfad) unter der Überschrift Libraries (Bibliotheken)

Ändern der übergeordneten Knoten für einen Knoten im Auftragsdiagramm

Sie können die übergeordneten Knoten eines Knotens ändern, um Knoten innerhalb des Auftragsdiagramms zu verschieben oder eine Datenquelle für einen Knoten zu ändern.

Den übergeordneten Knoten ändern

1. Wählen Sie im Auftragsdiagramm den Knoten aus, den Sie ändern möchten.
2. Entfernen Sie das aktuelle übergeordnete Element für den Knoten im Bereich mit den Knotendetails (Registerkarte Node properties (Knoteneigenschaften), Überschrift Node parents (Übergeordnete Knoten).
3. Wählen Sie einen neuen übergeordneten Knoten aus der Liste aus.
4. Ändern Sie die anderen Eigenschaften des Knotens nach Bedarf, damit sie dem neu ausgewählten übergeordneten Knoten entsprechen.

Wenn Sie versehentlich einen Knoten geändert haben, können Sie das mit der Schaltfläche Undo (Rückgängig) auf der Symbolleiste ungeschehen machen.

Löschen von Knoten aus dem Auftragsdiagramm

Bei der Arbeit mit Visual-ETL-Aufträgen können Sie Knoten aus dem Zeichenbereich entfernen, ohne mit dem entfernten Knoten verbundene Knoten erneut hinzufügen oder neu strukturieren zu müssen.

Im folgenden Beispiel können Sie mitmachen, indem Sie ETL-Aufträge **>** Visual ETL auswählen und dann unter Beispielaufträge den Visual–ETL-Auftrag zum Verknüpfen mehrerer Quellen auswählen. Wählen Sie Beispielauftrag erstellen aus, um einen Auftrag zu erstellen, und folgen Sie den Schritten unten.



Entfernen eines Knotens aus dem Zeichenbereich

1. Wählen Sie in der AWS Glue Konsole Visual ETL aus dem Navigationsmenü und wählen Sie einen vorhandenen Job aus. Im Zeichenbereich für Aufträge wird der Beispielauftrag wie unten dargestellt angezeigt.



2. Wählen Sie den Knoten aus, den Sie entfernen möchten. Der Knoten wird vergrößert im Zeichenbereich angezeigt. Wählen Sie in der Symbolleiste auf der rechten Seite der Zeichenfläche das Papierkorbsymbol. Dadurch wird der Knoten entfernt und jeder Knoten, der mit dem Knoten verbunden ist, wird verschoben und nimmt seinen Platz im Workflow ein. In diesem Beispiel wurde der erste Join-Knoten aus dem Zeichenbereich gelöscht.

   Wenn Sie einen Knoten im Workflow löschen, AWS Glue werden die Knoten neu angeordnet, sodass sie so organisiert sind, dass kein ungültiger Workflow entsteht. Möglicherweise müssen Sie die Konfiguration eines Knotens dennoch korrigieren.

   In dem Beispiel wurde der Join-Knoten unter dem Subscribers-Knoten entfernt. Infolgedessen wurde der Quellknoten Plans auf die oberste Ebene verschoben und ist weiterhin mit dem untergeordneten Join-Knoten verbunden. Der Join-Knoten erfordert jetzt eine zusätzliche Konfiguration, da Join zwei übergeordnete Quellknoten mit ausgewählten Tabellen benötigt. Auf der Registerkarte Transformieren rechts neben dem Zeichenbereich wird die fehlende Anforderung unter Join-Bedingungen angezeigt.



3. Löschen Sie den zweiten Join-Knoten und den Knoten Felder auswählen. Wenn die Knoten gelöscht wurden, sieht der Workflow wie im folgenden Beispiel aus.



4. Um die Knotenverbindungen zu ändern, klicken Sie auf den Ziehpunkt des Knotens und ziehen Sie die Verbindung auf einen neuen Knoten. Auf diese Weise können Sie Knoten löschen und die Knoten in einem logischen Fluss neu anordnen. In diesem Beispiel wird eine neue Verbindung hergestellt, indem Sie auf den Ziehpunkt im Plans-Knoten klicken und die Verbindung zum Join-Knoten ziehen, wie durch den roten Pfeil dargestellt.



5. Wenn Sie eine Aktion rückgängig machen müssen, wählen Sie das Rückgängig-Symbol direkt unter dem Papierkorb-Symbol in der Werkzeugleiste auf der rechten Seite des Zeichenbereichs.

Hinzufügen von Quell- und Zielparametern zum AWS Glue-Datenkatalog-Knoten

AWS Glue Studio ermöglicht es Ihnen, visuelle Aufträge zu parametrisieren. Da die Namen von Katalogtabellen in der Produktions- und in der Entwicklungsumgebung unterschiedlich sein können, können Sie Laufzeitparameter für Datenbanken und Tabellen definieren und auswählen, die ausgeführt werden, wenn Ihr Auftrag ausgeführt wird.

Mit der Auftragsparametrisierung dürfen Sie Quellen und Ziele parametrisieren und diese Parameter im Auftrag speichern, wenn Sie den AWS Glue-Datenkatalog-Knoten verwenden. Wenn Sie Quellen und Ziele als Parameter angeben, ermöglichen Sie die Wiederverwendbarkeit von Aufträgen, insbesondere wenn Sie denselben Auftrag in mehreren Umgebungen verwenden. Dies ist nützlich, wenn Sie Code in verschiedenen Bereitstellungsumgebungen bereitstellen. Sie sparen Zeit und

Mühe bei der Verwaltung Ihrer Quellen und Ziele. Darüber hinaus überschreiben die von Ihnen angegebenen benutzerdefinierten Parameter alle Standardargumente für bestimmte Ausführungen von AWS Glue-Aufträgen.

So fügen Sie Quell- und Zielparameter hinzu

Unabhängig davon, ob Sie den AWS Glue-Datenkatalog-Knoten als Quelle oder Ziel verwenden, können Sie Laufzeitparameter im Abschnitt Advanced properties (Erweiterte Eigenschaften) auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) definieren.

1. Wählen Sie den AWS Glue-Datenkatalog-Knoten entweder als Quellknoten oder als Zielknoten aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Job details (Auftragsdetails) aus.
3. Wählen Sie Advanced properties (Erweiterte Eigenschaften) aus.
4. Geben Sie im Abschnitt Auftragsparameter einen Schlüsselwert ein. Zum Beispiel wäre `--db.source` der Parameter für eine Datenbankquelle. Sie können einen beliebigen Namen für den Schlüssel eingeben, sofern auf den Schlüsselnamen ein Bindestrich folgt.



5. Geben Sie den Wert ein. Zum Beispiel wäre `databasename` der Wert für die zu parametrisierende Datenbank.
6. Wählen Sie Add new parameter (Neuen Parameter hinzufügen), wenn Sie weitere Parameter hinzufügen möchten. Max. 50 Parameter sind zulässig. Sobald das Schlüssel-Wert-Paar definiert ist, können Sie den Parameter im AWS Glue-Datenkatalog-Knoten verwenden.

So wählen Sie einen Laufzeitparameter aus

> **Note**
>
> Der Prozess zur Auswahl von Laufzeitparametern für Datenbanken und Tabellen ist derselbe, unabhängig davon, ob der AWS Glue-Datenkatalog-Knoten die Quelle oder das Ziel ist.

1. Wählen Sie den AWS Glue-Datenkatalog-Knoten entweder als Quellknoten oder als Zielknoten aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Data source properties – Data Catalog (Datenquelleneigenschaften – Datenkatalog) unter Database (Datenbank) die Option Use runtime parameters (Laufzeitparameter verwenden) aus.



3. Wählen Sie einen Parameter aus dem Dropdown-Menü. Wenn Sie beispielsweise einen Parameter auswählen, den Sie für eine Quelldatenbank definiert haben, wird die Datenbank automatisch in das Datenbank-Dropdown-Menü eingetragen, wenn Sie Apply (Anwenden) wählen.
4. Wählen Sie im Abschnitt Tabelle einen Parameter aus, den Sie bereits als Quelltabelle definiert haben. Wenn Sie Apply (Anwenden) wählen, wird die Tabelle automatisch als die zu verwendende Tabelle eingetragen.
5. Wenn Sie den Auftrag speichern und ausführen, verweist AWS Glue Studio während der Auftragsausführung auf die ausgewählten Parameter.

Verwenden von Git-Versionsverwaltungssystemen in AWS Glue

> **Note**
>
> Notebooks werden derzeit nicht von der Versionsverwaltung in AWS Glue Studio unterstützt. AWS Glue-Auftragsskripts und visuelle ETL-Aufträge werden jedoch von der Versionsverwaltung unterstützt.

Wenn Sie Remote-Repositorys haben und Ihre AWS Glue Jobs mithilfe Ihrer Repositorys verwalten möchten, können Sie AWS Glue Studio oder verwenden, AWS CLI um Änderungen an Ihren Repositorys und Ihren Jobs in zu synchronisieren. AWS Glue Wenn Sie Änderungen auf diese Weise synchronisieren, übergeben Sie den Auftrag von AWS Glue Studio an Ihr Repository bzw. verschieben ihn aus dem Repository nach AWS Glue Studio.

Mit Git-Integration in AWS Glue Studio können Sie:

- Integrieren Sie in Git-Versionskontrollsysteme wie AWS CodeCommit, GitHub GitLab, und Bitbucket
- AWS Glue-Aufträge in AWS Glue Studio bearbeiten, unabhängig davon, ob Sie visuelle Aufträge oder Skriptaufträge verwenden, und sie mit einem Repository synchronisieren
- Quellen und Ziele in Aufträgen parametrisieren
- Aufträge aus einem Repository abrufen und sie in AWS Glue Studio bearbeiten
- Testen Sie Jobs, indem Sie mithilfe von Workflows, and/or die mehrere Filialen umfassen, Aufgaben von Branches abrufen AWS Glue Studio
- Dateien aus einem Repository herunterladen und Aufträge in AWS Glue Studio hochladen, um kontoübergreifend Aufträge zu erstellen
- Verwenden Sie das Automatisierungstool Ihrer Wahl (z. B. Jenkins AWS CodeDeploy usw.)

Dieses Video zeigt, wie Sie AWS Glue in Git integrieren und eine kontinuierliche und kollaborative Code-Pipeline aufbauen können.

IAM-Berechtigungen

Stellen Sie sicher, dass der Auftrag über eine der folgenden IAM-Berechtigungen verfügt. Weitere Informationen zum Einrichten von IAM-Berechtigungen finden Sie unter Einrichten von IAM-Berechtigungen für AWS Glue Studio.

- `AWSGlueServiceRole`
- `AWSGlueConsoleFullAccess`

Für die Git-Integration sind mindestens folgende Aktionen erforderlich:

- `glue:UpdateJobFromSourceControl` – Um AWS Glue mit einem Auftrag, der in einem Versionsverwaltungssystem vorhanden ist, aktualisieren zu können
- `glue:UpdateSourceControlFromJob` – Um das Versionsverwaltungssystem mit einem in AWS Glue gespeicherten Auftrag aktualisieren zu können
- `s3:GetObject` – Um das Skript für den Auftrag abrufen zu können, während es an das Versionsverwaltungssystem übergeben wird
- `s3:PutObject` – Um das Skript aktualisieren zu können, wenn ein Auftrag von einem Quellcodeverwaltungssystem abgerufen wird

Voraussetzungen

Um Aufträge in ein Quellcodeverwaltungs-Repository zu übertragen, benötigen Sie:

- ein Repository, das bereits von Ihrem Administrator erstellt wurde
- eine Verzweigung im Repository
- ein persönliches Zugriffstoken (für Bitbucket ist dies das Repository-Zugriffstoken)
- den Benutzernamen des Eigentümers des Repositorys
- Legen Sie die Berechtigungen im Repository so fest, dass AWS Glue Studio Lese- und Schreibzugriff auf das Repository erhält
  - GitLab— legt die Token-Bereiche auf api, read_repository und write_repository fest
  - Bitbucket – Legen Sie Berechtigungen folgendermaßen fest:
    - Workspace-Mitgliedschaft – Lesen, Schreiben
    - Projekte – Schreiben, Lesen (Administrator)
    - Repositorys – Lesen, Schreiben, Verwalten, Löschen

> **Note**
>
> Bei der Verwendung werden das AWS CodeCommit persönliche Zugriffstoken und der Repository-Besitzer nicht benötigt. Siehe Erste Schritte mit Git und AWS CodeCommit.

Verwenden von Aufträgen aus Ihrem Quellcodeverwaltungs-Repository in AWS Glue Studio

Um einen Auftrag aus Ihrem Quellverwaltungs-Repository abzurufen, der sich nicht in AWS Glue Studio befindet, und diesen Auftrag in AWS Glue Studio zu verwenden, hängen die Voraussetzungen von der Art des Auftrags ab.

Für visuelle Aufträge:

- benötigen Sie einen Ordner und eine JSON-Datei der Auftragsdefinition, die mit dem Auftragsnamen übereinstimmt

  Sehen Sie sich zum Beispiel die folgende Auftragsdefinition an. Die Verzweigung in Ihrem Repository sollte einen Pfad `my-visual-job/my-visual-job.json` enthalten, bei dem sowohl der Ordner als auch die JSON-Datei mit dem Namen des Auftrags übereinstimmen

```
{
  "name" : "my-visual-job",
  "description" : "",
  "role" : "arn:aws:iam::aws_account_id:role/Rolename",
  "command" : {
    "name" : "glueetl",
    "scriptLocation" : "s3://foldername/scripts/my-visual-job.py",
    "pythonVersion" : "3"
  },
  "codeGenConfigurationNodes" : "{\"node-nodeID\":{\"S3CsvSource\":
{\"AdditionalOptions\":{\"EnableSamplePath\":false,\"SamplePath\":\"s3://notebook-
test-input/netflix_titles.csv\"},\"Escaper\":\"\",\"Exclusions\":[],\"Name\":\"Amazon
 S3\",\"OptimizePerformance\":false,\"OutputSchemas\":[{\"Columns\":[{\"Name\":
\"show_id\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"type\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":
\"title\",\"Type\":\"choice\"},{\"Name\":\"director\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":
\"cast\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"country\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":
\"date_added\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"release_year\",\"Type\":\"bigint\"},
{\"Name\":\"rating\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"duration\",\"Type\":\"string
\"},{\"Name\":\"listed_in\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"description\",\"Type
\":\"string\"}]}],\"Paths\":[\"s3://dalamgir-notebook-test-input/netflix_titles.csv
```

```
\"],\"QuoteChar\":\"quote\",\"Recurse\":true,\"Separator\":\"comma\",\"WithHeader
\":true}}}"
}
```

Für Skript-Aufträge:

- benötigen Sie einen Ordner, eine JSON-Datei der Auftragsdefinition und das Skript
- der Ordner und die JSON-Datei sollten mit dem Auftragsnamen übereinstimmen. Der Skriptname muss mit dem `scriptLocation` in der Auftragsdefinition übereinstimmen, ebenso die Dateierweiterung

  Beispielsweise sollte in der folgenden Auftragsdefinition die Verzweigung in Ihrem Repository einen Pfad `my-script-job/my-script-job.json` und `my-script-job/my-script-job.py` enthalten. Der Skriptname sollte mit dem Namen in der `scriptLocation` einschließlich der Erweiterung des Skripts übereinstimmen

```
{
  "name" : "my-script-job",
  "description" : "",
  "role" : "arn:aws:iam::aws_account_id:role/Rolename",
  "command" : {
    "name" : "glueetl",
    "scriptLocation" : "s3://foldername/scripts/my-script-job.py",
    "pythonVersion" : "3"
  }
}
```

Einschränkungen

- AWS Glueunterstützt derzeit keine pushing/pulling GitLabFrom-Gruppen.

Verbinden von Versionsverwaltungs-Repositorys mit AWS Glue

Sie können die Details Ihres Versionskontroll-Repositorys auf der Registerkarte Version Control (Versionsverwaltung) im AWS Glue Studio-Auftrag-Editor eingeben und verwalten. Um eine

Integration mit Ihrem Git-Repository durchzuführen, müssen Sie sich bei jeder Anmeldung in AWS Glue Studio mit Ihrem Repository verbinden.

So verbinden Sie ein Git-Versionsverwaltungssystem:

1. Starten Sie in AWS Glue Studio einen neuen Auftrag und wählen Sie die Registerkarte Version Control (Versionsverwaltung).



2. Wählen Sie im Versionsverwaltungssystem den Git-Service aus den verfügbaren Optionen aus, indem Sie auf das Dropdown-Menü klicken.

   - AWS CodeCommit
   - GitHub
   - GitLab
   - Bitbucket

3. Je nachdem, welches Git-Versionsverwaltungssystem Sie auswählen, müssen Sie verschiedene Felder ausfüllen.

   Für AWS CodeCommit:

   Vervollständigen Sie die Repository-Konfiguration, indem Sie das Repository und die Verzweigung für Ihren Auftrag auswählen:

- Repository — wenn Sie Repositorys in eingerichtet haben AWS CodeCommit, wählen Sie das Repository aus dem Drop-down-Menü aus. Ihre Repositorys werden automatisch in die Liste aufgenommen
- Branch (Verzweigung) – Wählen Sie die Verzweigung aus dem Dropdown-Menü
- Folder (Ordner) – optional – Geben Sie den Namen des Ordners ein, in dem Ihr Auftrag gespeichert werden soll. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird automatisch ein Ordner erstellt. Der Ordnername ist standardmäßig der Auftragsname

Für GitHub:

Vervollständigen Sie die GitHub Konfiguration, indem Sie die Felder ausfüllen:

- Persönliches Zugriffstoken — dies ist das vom GitHub Repository bereitgestellte Token. Weitere Informationen zu persönlichen Zugriffstoken finden Sie in der GitHub Dokumentation
- Repository-Besitzer — das ist der Besitzer des GitHub Repositorys.

Vervollständigen Sie die Repository-Konfiguration, indem Sie das Repository und den Zweig von auswählen GitHub.

- Repository — Wenn Sie Repositorys in eingerichtet haben GitHub, wählen Sie das Repository aus dem Drop-down-Menü aus. Ihre Repositorys werden automatisch in die Liste aufgenommen
- Branch (Verzweigung) – Wählen Sie die Verzweigung aus dem Dropdown-Menü
- Folder (Ordner) – optional – Geben Sie den Namen des Ordners ein, in dem Ihr Auftrag gespeichert werden soll. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird automatisch ein Ordner erstellt. Der Ordnername ist standardmäßig der Auftragsname

Für GitLab:

> **Note**
>
> AWS Glueunterstützt derzeit keine pushing/pulling GitLabFrom-Gruppen.

- Persönliches Zugriffstoken — das ist das vom GitLab Repository bereitgestellte Token. Weitere Informationen zu persönlichen Zugriffstoken finden Sie unter GitLab Persönliche Zugriffstoken
- Repository-Besitzer — das ist der Besitzer des GitLab Repositorys.

Vervollständigen Sie die Repository-Konfiguration, indem Sie das Repository und den Zweig von auswählen GitLab.

- Repository — Wenn Sie Repositorys in eingerichtet haben GitLab, wählen Sie das Repository aus dem Drop-down-Menü aus. Ihre Repositorys werden automatisch in die Liste aufgenommen
- Branch (Verzweigung) – Wählen Sie die Verzweigung aus dem Dropdown-Menü
- Folder (Ordner) – optional – Geben Sie den Namen des Ordners ein, in dem Ihr Auftrag gespeichert werden soll. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird automatisch ein Ordner erstellt. Der Ordnername ist standardmäßig der Auftragsname

Für Bitbucket:

- App-Passwort – Bitbucket verwendet App-Passwörter und keine Repository-Zugriffstoken. Weitere Informationen zu App-Passwörtern finden Sie unter App-Passwörter.
- Repository-Eigentümer – Dies ist der Eigentümer des Bitbucket-Repositorys. In Bitbucket ist der Eigentümer der Ersteller des Repositorys.

Vervollständigen Sie die Repository-Konfiguration, indem Sie den Arbeitsbereich, das Repository, die Verzweigung und den Ordner von Bitbucket auswählen.

- Arbeitsbereich – Wenn Sie in Bitbucket Arbeitsbereiche eingerichtet haben, wählen Sie den Arbeitsbereich aus dem Dropdown-Menü aus. Ihre Arbeitsbereiche werden automatisch mit Daten gefüllt
- Repository – Wenn Sie in Bitbucket Repositorys eingerichtet haben, wählen Sie das Repository aus dem Dropdown-Menü aus. Ihre Repositorys werden automatisch mit Daten gefüllt
- Verzweigung – Wählen Sie die Verzweigung aus dem Dropdown-Menü aus. Ihre Verzweigungen werden automatisch mit Daten gefüllt

- Folder (Ordner) – optional – Geben Sie den Namen des Ordners ein, in dem Ihr Auftrag gespeichert werden soll. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird automatisch ein Ordner mit dem Auftragsnamen erstellt.

4. Wählen Sie oben im AWS Glue Studio-Auftrag Save (Speichern) aus

Übertragen von AWS Glue Aufträgen an das Quell-Repository

Sobald Sie die Details Ihres Versionsverwaltungssystem eingegeben haben, können Sie Aufträge in AWS Glue Studio bearbeiten und die Aufträge an Ihr Quell-Repository übergeben. Wenn Sie mit Git-Konzepten wie Übertragen und Ziehen nicht vertraut sind, lesen Sie dieses Tutorial unter Erste Schritte mit Git und AWS CodeCommit.

Um Ihren Auftrag an ein Repository zu übergeben, müssen Sie die Details Ihres Versionsverwaltungssystems eingeben und Ihren Auftrag speichern.

1. Wählen Sie im AWS Glue Studio-Auftrag die Option Actions (Aktionen). Dadurch werden zusätzliche Menüoptionen geöffnet.



2. Wählen Sie Push to repository (An das Repository übergeben) aus.

   Durch diese Aktion wird der Auftrag gespeichert. Wenn Sie an das Repository übergeben, überträgt AWS Glue Studio die zuletzt gespeicherte Änderung. Wenn der Auftrag im Repository von Ihnen oder einem anderen Nutzer geändert wurde und nicht mehr mit dem Auftrag in

AWS Glue Studio synchron ist, wird der Auftrag im Repository mit dem in AWS Glue Studio gespeicherten Auftrag überschrieben, wenn Sie den Auftrag von AWS Glue Studio aus übertragen.

3. Wählen Sie Confirm (Bestätigen) um die Aktion abzuschließen. Dadurch wird ein neues Commit im Repository erstellt. Wenn Sie es verwenden AWS CodeCommit, wird in einer Bestätigungsnachricht ein Link zum letzten Commit angezeigt AWS CodeCommit.

Ziehen von AWS Glue Aufträgen aus dem Quell-Repository

Sobald Sie die Details Ihres Git-Repositorys auf der Registerkarte Version control (Versionsverwaltung) eingegeben haben, können Sie auch Aufträge aus Ihrem Repository ziehen und sie in AWS Glue Studio bearbeiten.

1. Wählen Sie im AWS Glue Studio-Auftrag die Option Actions (Aktionen). Dadurch werden zusätzliche Menüoptionen geöffnet.



2. Wählen Sie Pull from repository (Aus dem Repository ziehen) aus.
3. Wählen Sie Bestätigen aus. Dies nimmt den neuesten Commit aus dem Repository und aktualisiert Ihren Auftrag in AWS Glue Studio.
4. Bearbeiten Sie Ihrer Auftrag in AWS Glue Studio. Wenn Sie Änderungen vornehmen, können Sie Ihren Auftrag mit Ihrem Repository synchronisieren, indem Sie Push to repository (An Repository übergeben) im Dropdown-Menü Actions (Aktionen) auswählen.

Code mit AWS Glue Studio-Notebooks erstellen

Dateningenieure können AWS Glue-Aufträge schneller und einfacher als je zuvor erstellen, indem sie die interaktive Notebook-Schnittstelle in AWS Glue Studio oder interaktive Sitzungen in AWS Glue verwenden.

Einschränkungen

- AWS Glue Studio Notebooks unterstützen Scala nicht.

Themen

- Übersicht über die Verwendung von Notebooks
- Erstellen eines ETL-Auftrags mit Notebooks in AWS Glue Studio
- Notebook-Editor-Komponenten
- Speichern von Notebook und Auftragsskript
- Verwalten von Notebooksitzungen
- Verwenden von Amazon Q Developer mit AWS Glue Studio-Notebooks

Übersicht über die Verwendung von Notebooks

AWS Glue Studio ermöglicht es Ihnen, Aufträge interaktiv in einer Notebook-Schnittstelle basierend auf Jupyter Notebooks zu erstellen. Durch Notebooks in AWS Glue Studio können Sie Auftragsskripte bearbeiten und die Ausgabe anzeigen, ohne einen vollständigen Auftrag ausführen zu müssen, und Sie können den Datenintegrationscode bearbeiten und die Ausgabe anzeigen, ohne einen vollständigen Job ausführen zu müssen, und Sie können Markdown hinzufügen und Notebooks als .ipynb-Dateien und Auftragsskripte speichern. Sie können ein Notebook starten, ohne Software lokal zu installieren oder Server zu verwalten. Wenn Sie mit Ihrem Code zufrieden sind, können AWS Glue Studio Ihr Notebook mit einem Mausklick in einen Glue-Auftrag umwandeln.

Die Nutzung von Notebooks bietet unter anderem folgende Vorteile:

- Kein Cluster zum Bereitstellen oder Verwalten
- Keine gebührenpflichtiger Leerlauf-Cluster
- Keine Vorabkonfiguration erforderlich
- Keine Installation von Jupyter Notebooks erforderlich

- Das Gleiche runtime/platform wie AWS Glue ETL

Wenn Sie ein Notebook über AWS Glue Studio starten, werden alle Konfigurationsschritte für Sie ausgeführt, damit Sie Ihre Daten untersuchen und nach wenigen Sekunden mit der Entwicklung Ihres Auftragsskripts beginnen können. AWS Glue Studio Konfiguriert ein Jupyter Notebook mit dem AWS Glue Jupyter Kernel. Sie müssen keine Netzwerkverbindungen oder Entwicklungsendpunkte konfigurieren VPCs, um dieses Notebook verwenden zu können.

So erstellen Sie Aufträge mit der Notebook-Schnittstelle:

- konfigurieren Sie die erforderlichen IAM-Berechtigungen.
- eine Notebook-Sitzung starten, um einen Auftrag zu erstellen
- Code in die Zellen im Notebook schreiben
- Code ausführen und testen, um die Ausgabe anzuzeigen
- Speichern des Auftrags

Nachdem Ihr Notebook gespeichert wurde, ist Ihr Notebook ein vollständiger AWS Glue-Auftrag. Sie können alle Aspekte des Auftrags verwalten, z. B. das Planen von Auftragsläufen, das Festlegen von Auftragsparametern und das Anzeigen des Auftragslaufverlaufs direkt neben Ihrem Notebook.

Erstellen eines ETL-Auftrags mit Notebooks in AWS Glue Studio

Verwenden von Notebooks in der AWS Glue Studio-Konsole

1. Ordnen Sie dem AWS Glue Studio Benutzer AWS Identity and Access Management Richtlinien zu und erstellen Sie eine IAM-Rolle für Ihren ETL-Job und Ihr ETL-Notebook.
2. Konfigurieren Sie zusätzliche IAM-Sicherheit für Notebooks, wie unter Erteilen von Berechtigungen für die IAM-Rolle beschrieben.
3. Öffnen Sie die AWS Glue Studio-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/gluestudio/.

> **Note**
>
> Vergewissern Sie sich, dass Ihr Browser Cookies von Drittanbietern nicht blockiert. Jeder Browser, der Cookies von Drittanbietern standardmäßig oder per Benutzereinstellung blockiert, verhindert das Starten von Notebooks. Weitere Informationen zum Verwalten von Cookies finden Sie unter:

- Chrome
- Firefox
- Safari

4. Wählen Sie das Symbol Jobs (Aufträge) im Navigationsmenü der linken Seite.
5. Klicken Sie auf Jupyter Notebook und dann auch Create (Erstellen), um eine neue Notebook-Sitzung zu starten.
6. Auf der Seite Create job in Jupyter notebook (Auftrag im Jupyter-Notebook erstellen) geben Sie den Auftragsnamen und die zu verwendende IAM-Rolle an. Wählen Sie Job erstellen aus.

   Nach kurzer Zeit erscheint der Notebook-Editor.
7. Nachdem Sie den Code hinzugefügt haben, müssen Sie die Zelle ausführen, um eine Sitzung zu initiieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Zelle auszuführen:

   - Drücken Sie die Wiedergabetaste.
   - Verwenden Sie die Tastenkombination:
     - Auf MacOS, Command (Befehl) + Enter (Eingabe) um die Zelle zu auszuführen.
     - Auf Windows Shift (Umschalttaste) + Enter (Eingabe) um die Zelle auszuführen.

   Informationen zum Schreiben von Code über eine Jupyter-Notebook-Schnittstelle finden Sie unter The Jupyter Notebook User Documentation (Die Jupyter Notebook-Benutzerdokumentation).
8. Um Ihr Skript zu testen, führen Sie das gesamte Skript oder einzelne Zellen aus. Jede Befehlsausgabe wird im Bereich unter der Zelle angezeigt.
9. Nachdem Sie mit der Entwicklung Ihres Notebooks fertig sind, können Sie den Auftrag speichern und dann ausführen. Sie finden das Skript auf der Registerkarte Script (Skript). Alle Magics, die Sie dem Notizbuch hinzugefügt haben, werden entfernt und nicht als Teil des Skripts des generierten AWS Glue-Auftrags gespeichert.AWS Glue Studio fügt automatisch ein `job.commit()` am Ende Ihres generierten Skripts aus dem Notebook-Inhalt hinzu.

   Weitere Informationen zum Ausführen eines Auftrags finden Sie unter Starten einer Auftragsausführung.

Notebook-Editor-Komponenten

Die Oberfläche des Notebook-Editors enthält die folgenden Hauptabschnitte.

- Notebook-Schnittstelle (Hauptbereich) und Symbolleiste
- Registerkarten zur Auftragsbearbeitung

Der Notebook-Editor

Der AWS Glue Studio-Notebook-Editor basiert auf der Jupyter Notebook-Anwendung. DieAWS Glue Studio-Notebook-Schnittstelle ähnelt der von Juypter Notebooks bereitgestellten, die im Abschnitt Notebook user interface (Notebook-Benutzeroberfläche) beschrieben wird. Das von interaktiven Sitzungen verwendete Notebook ist ein Jupyter Notebook.

Obwohl das AWS Glue Studio-Notebook ähnelt Juptyer Notebooks, es unterscheidet sich auf einige wichtige Arten:

- derzeit kann das AWS Glue Studio-Notebook keine Erweiterungen installieren
- Sie können nicht mehrere Registerkarten verwenden; es besteht eine 1:1 -Beziehung zwischen einem Job und einem Notebook
- das AWS Glue Studio-Notebook hat nicht das gleiche oberste Dateimenü, das in Jupyter Notebooks existiert
- derzeit läuft das AWS Glue Studio-Notebook nur mit dem AWS Glue-Kernel. Beachten Sie, dass Sie den Kernel nicht selbst aktualisieren können.

AWS Glue StudioRegisterkarten zur -Auftragsbearbeitung

Die Registerkarten, mit denen Sie mit dem ETL-Auftrag interagieren, befinden sich oben auf der Notebook-Seite. Sie ähneln Registerkarten, die im visuellen Job-Editor von AWS Glue Studio angezeigt werden, und sie führen die gleichen Aktionen aus.

- Notebook – Über diese Registerkarte können Sie das Job-Skript über die Notebook-Schnittstelle anzeigen.
- Job details (Auftragsdetails) – Konfigurieren Sie die Umgebung und die Eigenschaften für die Auftragsausführungen.
- Runs (Ausführungen) – Zeigen Sie Informationen über frühere Läufe dieses Auftrags an.

- Schedules (Zeitpläne) – Konfigurieren Sie einen Zeitplan für die Ausführung Ihres Auftrags zu bestimmten Zeiten.

Speichern von Notebook und Auftragsskript

Sie können Ihr Notebook und das Auftragsskript, das Sie erstellen, jederzeit speichern. Wählen Sie einfach die Schaltfläche Save (Speichern) in der oberen rechten Ecke, genauso wie wenn Sie den visuellen oder den Skript-Editor verwenden würden.

Wenn Sie Save (Speichern) auswählen wird die Notebook-Datei auf den Standardspeicherorten gespeichert:

- Standardmäßig wird das Auftragsskript am Amazon-S3-Speicherort gespeichert, der im Job Details-Tab (Auftragsdetails-Tab) unter Advanced properties (Erweiterte Eigenschaften) in der Auftragsdetails-Eigenschaft Script path (Skript-Pfad) angegeben ist. Auftragsskripts werden in einem Unterordner mit dem Namen `Scripts` gespeichert.
- Standardmäßig wird die Notebook-Datei (`.ipynb`) an dem Amazon S3-Standort gespeichert, der im Job Details-Tab (Auftragsdetails-Tab) unter Advanced properties (Erweiterte Eigenschaften), in den Jobdetails Script-Path (Skript-Pfad) angezeigt wird. Notebook-Dateien werden in einem Unterordner mit dem Namen `Notebooks` gespeichert.

> **Note**
>
> Wenn Sie den Auftrag speichern, enthält das Auftragsskript nur die Codezellen aus dem Notebook. Die Markdown-Zellen und Magics sind nicht im Auftrags-Skript enthalten. Allerdings enthält die `.ipynb`-Datei alle Markdown und Magics.

Nachdem Sie den Auftrag gespeichert haben, können Sie den Auftrag dann mit dem Skript ausführen, das Sie im Notebook erstellt haben.

Verwalten von Notebooksitzungen

Notebooks in AWS Glue Studio basieren auf dem interaktiven Sitzungs-Feature von AWS Glue. Es fallen Kosten für die Verwendung interaktiver Sitzungen an. Um Ihre Kosten zu verwalten, können Sie die für Ihr Konto erstellten Sitzungen überwachen und die Standardeinstellungen für alle Sitzungen konfigurieren.

Ändern Sie das Standard-Timeout für alle Notebook-Sitzungen

Standardmäßig wird das bereitgestellte AWS Glue Studio-Notebook nach 12 Stunden deaktiviert, wenn das Notebook gestartet und keine Zellen ausgeführt wurden. Es sind keine Kosten damit verbunden und das Timeout ist nicht konfigurierbar.

Sobald Sie eine Zelle ausgeführt haben, wird eine interaktive Sitzung gestartet. Diese Sitzung hat standardmäßig ein Timeout von 48 Stunden. Dieses Timeout kann durch die Übergabe eines `%idle_timeout`-Magic-Befehls konfiguriert werden, bevor eine Zelle ausgeführt wird.

Ändern des Standardsitzungstimeouts für Notebooks in AWS Glue Studio

1. Geben Sie im Notebook `%idle_timeout`-Magic in einer Zelle ein und geben Sie den Timeout-Wert in Minuten an.
2. Beispiel: `%idle_timeout 15` ändert das Standard-Timeout zu 15 Minuten. Wenn die Sitzung 15 Minuten nicht verwendet wird, wird die Sitzung automatisch gestoppt.

Installieren zusätzlicher Python-Module

Wenn Sie mit pip zusätzliche Module zu Ihrer Sitzung installieren möchten, können Sie dies mit `%additional_python_modules` machen, um diese Ihrer Sitzung hinzuzufügen:

```
%additional_python_modules awswrangler, s3://amzn-s3-demo-bucket/mymodule.whl
```

Alle Argumente für additional_python_modules werden an übergeben `pip3 install -m <>`

Eine Liste der verfügbaren Python-Module finden Sie unter Verwenden von Python-Bibliotheken mit AWS Glue.

Ändern der AWS Glue-Konfiguration

Sie können Magics verwenden, um die Werte der Auftragskonfiguration von AWS Glue zu kontrollieren. Wenn Sie einen Auftragskonfigurationswert ändern möchten, müssen Sie die richtigen Magics im Notebook verwenden. Lesen Sie Unterstützte Magics in AWS Glue-interaktiven Sitzungen für Jupyter.

> **Note**
>
> Das Überschreiben von Eigenschaften für eine ausgeführte Sitzung ist nicht mehr möglich. Um die Konfigurationen der Sitzung zu ändern, können Sie die Sitzung beenden, die neuen Konfigurationen festlegen und dann eine neue Sitzung starten.

AWS Glue unterstützt verschiedene Worker-Typen. Sie können den Worker-Typ mit `%worker_type` einstellen. Beispiel: `%worker_type G.2X` . Zu den verfügbaren Worker-Typen gehören G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, R.1X, R.2X, R.4X und R.8X. Der Standardwert ist G.1X.

Sie können auch die Anzahl der Mitarbeiter mit `%number_of_workers` angeben. Um beispielsweise 40 Mitarbeiter anzugeben: `%number_of_workers 40`.

Weitere Informationen finden Sie unter Defining Job Properties (Definieren der Auftragseigenschaften)

Anhalten einer Notebooksitzung

Verwenden Sie die -Magic, um eine Notebook-Sitzung zu beenden `%stop_session`.

Wenn Sie das Notizbuch in der AWS Konsole verlassen, erhalten Sie eine Warnmeldung, in der Sie die Sitzung beenden können.

Verwenden von Amazon Q Developer mit AWS Glue Studio-Notebooks

AWS Glue Studio ermöglicht es Ihnen, Aufträge interaktiv in einer Notebook-Schnittstelle basierend auf Jupyter Notebooks zu erstellen. Mithilfe von Amazon Q Developer lässt sich die Erstellungserfahrung von AWS Glue Studio-Notebooks verbessern.

Die Amazon-Q-Developer-Erweiterung unterstützt das Schreiben von Code, indem sie Code-Empfehlungen generiert und Verbesserungsvorschläge zu Code-Problemen macht. Amazon Q Developer unterstützt sowohl Python als auch Scala. Dies sind die beiden Sprachen, die für die Codierung von ETL-Skripts für Spark-Aufträge in AWS Glue Studio-Notebooks verwendet werden.

Was ist Amazon Q Developer?

Amazon Q Developer ist ein Service, der auf Machine Learning basiert und die Produktivität von Entwicklern verbessert. Dazu generiert Amazon Q Developer Code-Empfehlungen auf der Grundlage

der Kommentare der Entwickler in natürlicher Sprache und ihres Codes in der IDE. Der Service lässt sich in Amazon SageMaker AI Studio JupyterLab, Amazon SageMaker AI Notebook-Instanzen und andere integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) integrieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon Q Developer mit AWS Glue Studio.

Status der AWS Glue-Auftragsausführung in der Konsole

Sie können den Status eines AWS Glue-ETL-Auftrags (Extract, Transform, Load (ETL) anzeigen, während er ausgeführt wird oder nachdem er angehalten wurde. Sie können den Status mit der AWS Glue-Konsole anzeigen.

Zugriff auf das Dashboard für die Auftragsüberwachung

Sie greifen auf das Dashboard zur Auftragsüberwachung zu, indem Sie den Link Überwachung der Auftragsausführung im AWS Glue-Navigationsbereich unter ETL-Aufträge auswählen.

Übersicht über das Dashboard zur Auftragsüberwachung

Das Dashboard zur Auftragsüberwachung bietet eine Gesamtübersicht der Auftragsausführungen und gibt an, wie viele Aufträge sich jeweils in den Status Running (Wird ausgeführt), Canceled (Abgebrochen), Success (Erfolgreich) und Failed (Fehlgeschlagen) befinden. Zusätzliche Kacheln zeigen die Gesamt-Erfolgsquote der Auftragsausführung, die geschätzte DPU-Auslastung für Aufträge, eine Aufschlüsselung der Auftragsstatus nach Auftragstyp, Worker-Typ und Datum.

Die Diagramme in den Kacheln sind interaktiv. Sie können einen beliebigen Block in einem Diagramm auswählen und einen Filter anwenden, sodass nur diese Aufträge in der Tabelle Job runs (Auftragsausführungen) unten auf der Seite angezeigt werden.

Sie können den Datumsbereich der auf dieser Seite angezeigten Informationen mithilfe der Auswahl Date range (Datumsbereich) ändern. Wenn Sie den Datumsbereich ändern, werden auf den Informationskacheln nur die Werte aus den vergangenen x Tagen angezeigt. Sie können auch einen bestimmten Datumsbereich anwenden, wenn Sie Custom (Benutzerdefiniert) bei der Datumsbereichauswahl auswählen.

Anzeigen von Auftragsausführungen

> **Note**
>
> Der Verlauf der Auftragsausführung ist 90 Tage lang für Ihren Workflow und Ihre Auftragsausführung zugänglich.

Die Ressource Job runs (Auftragsausführungen) zeigt die Aufträge für den angegebenen Datumsbereich und die Filter an.

Sie können die Aufträge nach zusätzlichen Kriterien filtern, z. B. Status, Worker-Typ, Auftragstyp und Auftragsname. Im Filterfeld oberhalb der Tabelle können Sie den Text eingeben, der als Filter verwendet werden soll. Während Sie den Text eingeben, werden die Tabellenergebnisse mit Zeilen ergänzt, die übereinstimmenden Text enthalten.

Sie können eine Teilmenge der Aufträge anzeigen, indem Sie Elemente aus den Diagrammen im Dashboard zur Auftragsüberwachung auswählen. Wenn Sie beispielsweise die Anzahl der laufenden Aufträge in der Kachel Job runs summary (Zusammenfassung der Auftragsausführungen) auswählen, dann zeigt die Liste Auftragsausführungen nur die Aufträge an, die derzeit den Status `Running` (Wird ausgeführt) haben. Wenn Sie einen der Balken im Balkendiagramm Worker type breakdown (Gliederung des Worker-Typs) auswählen, werden nur Auftragsausführungen mit dem übereinstimmenden Worker-Typ und Status in der Liste Job runs (Auftragsausführungen) angezeigt.

In der Ressourcenliste Job runs (Auftragsausführungen) sind die Details für die Auftragsausführungen zu sehen. Sie können die Zeilen in der Tabelle sortieren, indem Sie eine Spaltenüberschrift auswählen. In der Tabelle finden Sie die folgenden Informationen:

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
Job name (Auftragsname)	Der Name des -Auftrags.
Type (Typ)	Den Typen der Auftragsumgebung. • Glue ETL: Wird in einer von AWS Glue verwalteten Apache-Spark-Umgebung ausgeführt.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
	• Glue Streaming: Läuft in einer Apache-Spark-Umgebung und führt ETL für Datenströme aus. • Python-Shell: Führt Python-Skripte als Shell aus.
Start time (Startzeit)	Das Datum und die Uhrzeit, an denen diese Auftragsausführung gestartet wurde
End time (Endzeit)	Das Datum und die Uhrzeit, an denen diese Auftragsausführung abgeschlossen wurde
Run status (Ausführungsstatus)	Den aktuellen Status der Auftragsausführung. Der Status kann die folgenden Werte haben: • `STARTING` • `RUNNING` • `STOPPING` • `STOPPED` • `SUCCEEDED` • `FAILED` • `TIMEOUT`
Run time (Laufzeit)	Die Zeit, in der durch die Auftragsausführung Ressourcen verbraucht wurden
Capacity (Kapazität)	Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die für diesen Joblauf zugewiesen wurden. Weitere Hinweise zur Kapazitätsplanung finden Sie unter Überwachung für die DPU-Kapazitätsplanung im AWS Glue-Entwicklerhandbuch.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
Worker type (Worker-Typ)	Der Typ des vordefinierten Workers, der zugeordnet wurde, als ein Auftrag in der Ausführung war. Die Werte können `G.1X`, `G.2X`, `G.4X` oder `G.8X` sein. • **`G.1X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker ist einer DPU (4 VCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher) mit 84 GB Festplatte (ca. 34 GB freier Speicher) zugeordnet. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Jobs. Dies ist die Standardeinstellung Worker-Typ für Aufträge mit AWS Glue-Version 2.0 oder höher • **`G.2X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker wird 2 DPU (8 VCPUs, 32 GB Arbeitsspeicher) mit 128 GB Festplatte (ca. 77 GB freier Speicherplatz) zugeordnet. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Aufträge und solche, die Machine-Learning-Transformationen ausführen. • **`G.4X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker ordnet 4 DPU (16 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 256 GB Festplatte (ca. 235 GB freier Speicherplatz) zu. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Aufträge der AWS Glue-Version

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
	3.0 oder höher in den folgenden AWS -Regionen verfügbar: USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Irland) und Europa (Stockholm). • **`G.8X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker ordnet 8 DPU (32 VCPUs, 128 GB Arbeitsspeicher) mit 512 GB Festplatte (ca. 487 GB freier Speicher) zu. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher in denselben AWS Regionen verfügbar, die für den Worker-Typ unterstützt werden. `G.4X`
DPU hours (DPU-Stunden)	Die geschätzte Anzahl der für die Ausführung des Jobs DPUs verwendeten. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung. DPUs werden verwendet, um die Kosten für die Ausführung Ihres Jobs zu ermitteln. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue-Preisliste.

Sie können eine beliebige Auftragsausführung in der Liste auswählen und sich weitere Informationen anzeigen lassen. Wählen Sie eine Auftragsausführung aus und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie im Menü Actions (Aktionen) die Option View job (Auftrag anzeigen), um den Auftrag im visuellen Editor zu sehen.
- Wählen Sie im Menü Actions (Aktionen) die Option Stop run (Ausführung stoppen), um die aktuelle Ausführung des Auftrags zu stoppen.
- Wählen Sie die Schaltfläche „ CloudWatch Protokolle anzeigen“, um die Job-Ausführungsprotokolle für diesen Job anzuzeigen.
- Wählen Sie Details anzeigen aus, um die Seite mit den Details zur Auftragsausführung zu öffnen.

Anzeigen der Auftragsausführungsprotokolle

Sie können die Auftragsprotokolle auf verschiedene Weise anzeigen:

- Wählen Sie auf der Seite Überwachung in der Tabelle Auftragsausführungen eine Auftragsausführung aus, und klicken Sie dann auf CloudWatch Protokolle anzeigen.
- Wählen Sie im visuellen Auftragseditor auf der Registerkarte Runs (Ausführungen) eines Auftrags die Hyperlinks aus, um die Protokolle anzuzeigen:
  - Logs (Protokolle) – Link zu den Apache-Spark-Auftragsprotokollen, die geschrieben werden, wenn die kontinuierliche Protokollierung für eine Auftragsausführung aktiviert ist. Wenn Sie diesen Link wählen, gelangen Sie zu den Amazon CloudWatch Protokollen in der `/aws-glue/jobs/logs-v2` Protokollgruppe. Standardmäßig enthalten die Protokolle keine unwichtigen Meldungen von Apache-Hadoop-YARN-Heartbeats und Apache-Spark-Treiber- oder Executor-Protokollmeldungen. Weitere Informationen zur fortlaufenden Protokollierung finden Sie unter Kontinuierliche Protokollierung für AWS Glue-Aufträge im AWS Glue-Entwicklerhandbuch.
  - Error logs (Fehlerprotolle) – Link zu den Protokollen, die für diese Auftragsausführung in `stderr` geschrieben werden. Wenn Sie diesen Link auswählen, gelangen Sie zu den Amazon CloudWatch -Protokollen in der Protokollgruppe `/aws-glue/jobs/error`. Die Protokolle zeigen Details zu den einzelnen aufgetretenen Fehlern.
  - Logs (Protokolle) – Link zu den Protokollen, die für diese Auftragsausführung in `stdout` geschrieben wurden. Wenn Sie diesen Link auswählen, gelangen Sie zu den Amazon CloudWatch -Protokollen in der Protokollgruppe `/aws-glue/jobs/output`. In diesen Protokolle sehen Sie alle Details über die Tabellen, die im AWS Glue Data Catalog erstellt wurden und alle aufgetretenen Fehler.

Anzeigen der Details einer Auftragsausführung

Sie können einen Auftrag in der Liste Job runs (Auftragsausführungen) auf der Seite Monitoring (Überwachung) auswählen und sich dann mit View run details (Details zu Ausführung anzeigen) detaillierte Informationen für diese Ausführung des Auftrags anzeigen lassen.

Die Informationen auf der Seite mit den Ausführungsdetails umfassen Folgendes:

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
Job name (Auftragsname)	Der Name des -Auftrags.
Run status (Ausführungsstatus)	Den aktuellen Status der Auftragsausführung. Der Status kann die folgenden Werte haben: • `STARTING` • `RUNNING` • `STOPPING` • `STOPPED` • `SUCCEEDED` • `FAILED` • `TIMEOUT`
Glue version (Glue-Version)	Die AWS Glue-Version, die von der Auftragsausführung verwendet wird.
Recent attempt (Letzte Versuche)	Die Anzahl der automatischen Wiederholungsversuche für diese Auftragsausführung.
Start time (Startzeit)	Das Datum und die Uhrzeit, an denen diese Auftragsausführung gestartet wurde
End time (Endzeit)	Das Datum und die Uhrzeit, an denen diese Auftragsausführung abgeschlossen wurde
Startupzeit	Dauer der Vorbereitung für die Auftragsausführung.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
Execution time (Ausführungszeit)	Dauer der Ausführung des Auftragsskripts.
Trigger name (Auslösername)	Der Name des Triggers, der dem Auftrag zugeordnet ist.
Last modified on (Letzte Änderung)	Das Datum, an dem der Auftrag zuletzt geändert wurde.
Security configuration (Sicherheitskonfiguration)	Die Sicherheitskonfiguration für den Job, die Amazon S3 S3-Verschlüsselungs- und CloudWatch Verschlüsselungseinstellungen für Job-Lesezeichen umfasst.
Zeitüberschreitung	Der Schwellenwert für eine Zeitüberschreitung bei der Auftragsausführung.
Allocated capacity (Zugewiesene Kapazität)	Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die für diese Auftragsausführung zugewiesen wurden. Weitere Hinweise zur Kapazitätsplanung finden Sie unter Überwachung für die DPU-Kapazitätsplanung im AWS Glue-Entwicklerhandbuch.
Max capacity (Maximale Kapazität)	Die maximale Kapazität, die für die Auftragsausführung verfügbar ist.
Number of workers (Anzahl der Worker)	Die Anzahl der Worker, die für die Auftragsausführung verwendet werden.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
Worker type (Worker-Typ)	Der Typ der vordefinierten Worker, die der Auftragsausführung zugewiesen sind Werte können `G.1X` oder `G.2X` sein. • **`G.1X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker ist einer DPU (4 VCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Festplatte) zugeordnet und stellt einen Executor pro Worker bereit. Wir empfehlen diesen Workertyp für speicherintensive Jobs. Dies ist die Standardeinstellung Worker-Typ für Aufträge mit AWS Glue-Version 2.0 oder höher • **`G.2X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker ist 2 zugeordnet DPUs (8 VCPUs, 32 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Festplatte) und bietet einen Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicheri ntensive Aufträge und solche, die Machine-L earning-Transformationen ausführen.
Protokolle	Ein Link zu den Auftragsprotokollen für die kontinuierliche Protokollierung (`/aws-glue/jobs/logs-v2`).
Output Logs (Ausgabeprotokolle)	Ein Link zu den Auftrags-Ausgabeprotokollda teien (`/aws-glue/jobs/output`).
Fehlerprotokolle	Ein Link zu den Auftrags-Fehlerprotokolldateien (`/aws-glue/jobs/error`).

Sie können auch die folgenden zusätzlichen Elemente anzeigen, die verfügbar sind, wenn Sie Informationen zu den letzten Auftragsausführungen aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Anzeigen von Informationen zu den letzten Auftragsausführungen”.

- Eingabeargumente
- Kontinuierliche Protokolle
- Metriken – Sie können sich Visualisierungen einfacher Metriken ansehen. Weitere Informationen zu den enthaltenen Metriken finden Sie unter the section called “Amazon CloudWatch Metriken für eine Spark-Jobausführung anzeigen”.
- Spark-UI: Sie können Spark-Protokolle für einen Auftrag in der Spark-Benutzeroberfläche visualisieren. Weitere Informationen zur Verwendung der Spark-Web-UI finden Sie unter the section called “Überwachen über die Spark-Benutzeroberfläche”. Aktivieren Sie dieses Feature, indem Sie den Schritten in the section called “Aktivieren der Spark-Benutzeroberfläche für Aufgaben” folgen.

Amazon CloudWatch Metriken für eine Spark-Jobausführung anzeigen

Auf der Detailseite für einen Joblauf, unterhalb des Abschnitts Ausführungsdetails, können Sie die Job-Metriken einsehen. AWS Glue Studiosendet Job-Metriken Amazon CloudWatch für jeden Job-Lauf an.

AWS Glue meldet Amazon CloudWatch alle 30 Sekunden Metriken. Die AWS Glue -Metriken stellen Deltawerte gegenüber den zuvor gemeldeten Werten dar. Gegebenenfalls aggregieren (summieren) die Metrik-Dashboards die 30-Sekunden-Wertezu einem Wert für die gesamte vergangene Minute. Bei den Apache Spark-Metriken, AWS Glue die an weitergegeben Amazon CloudWatch werden, handelt es sich jedoch im Allgemeinen um absolute Werte, die den aktuellen Status zum Zeitpunkt der Berichterstattung darstellen.

> **Note**
>
> Sie müssen Ihr Konto für den Zugriff auf Amazon CloudWatch, konfigurieren.

Die Metriken enthalten Informationen über die Auftragsausführung, z. B.:

- ETL data movement (ETL-Datenverschiebung) – die Anzahl der Bytes, die von Amazon S3 gelesen oder darin geschrieben wurden.

- Memory profile: Heap used (Speicherprofil: verwendeter Heap) – die Anzahl der vom Heap der Java Virtual Machine (JVM) verwendeten Speicherbytes.
- Memory profile: Heap usage (Speicherprofil: Heap-Nutzung) – der prozentuale Anteil des vom JVM-Heap verwendeten Speichers (zwischen 0 und 1).
- CPU load (CPU-Last) – der verwendete prozentuale Anteil der CPU-Systemauslastung (zwischen 0 und 1).

Amazon CloudWatch Metriken für einen Ray-Joblauf anzeigen

Auf der Detailseite für einen Joblauf, unterhalb des Abschnitts Ausführungsdetails, können Sie die Job-Metriken einsehen. AWS Glue Studiosendet Job-Metriken Amazon CloudWatch für jeden Job-Lauf an.

AWS Glue meldet Amazon CloudWatch alle 30 Sekunden Metriken. Die AWS Glue -Metriken stellen Deltawerte gegenüber den zuvor gemeldeten Werten dar. Gegebenenfalls aggregieren (summieren) die Metrik-Dashboards die 30-Sekunden-Wertezu einem Wert für die gesamte vergangene Minute. Bei den Apache Spark-Metriken, AWS Glue die an weitergegeben Amazon CloudWatch werden, handelt es sich jedoch im Allgemeinen um absolute Werte, die den aktuellen Status zum Zeitpunkt der Berichterstattung darstellen.

> **Note**
>
> Sie müssen Ihr Konto für den Zugriff konfigurieren Amazon CloudWatch, wie unter beschrieben.

In Ray-Aufträgen können Sie die folgenden aggregierten Metrikdiagramme anzeigen. Damit können Sie ein Profil Ihres Clusters und Ihrer Aufgaben entwickeln und auf detaillierte Informationen über jeden Knoten zugreifen. Die Zeitreihendaten, die diesen Diagrammen zugrunde liegen, stehen CloudWatch für weitere Analysen zur Verfügung.

Aufgabenprofil: Status der Aufgabe

Zeigt die Anzahl der Ray-Aufgaben im System an. Jedem Aufgabenlebenszyklus wird eine eigene Zeitreihe zugewiesen.

Aufgabenprofil: Name der Aufgabe

Zeigt die Anzahl der Ray-Aufgaben im System an. Es werden nur ausstehende und aktive Aufgaben angezeigt. Jedem Aufgabentyp (nach Namen) wird eine eigene Zeitreihe zugewiesen.

Cluster-Profil: wird CPUs verwendet

Zeigt die Anzahl der verwendeten CPU-Kerne an. Jedem Knoten wird eine eigene Zeitreihe zugewiesen. Knoten werden durch IP-Adressen identifiziert, die kurzlebig sind und nur zur Identifizierung verwendet werden.

Cluster-Profil: Speichernutzung des Objektspeichers

Zeigt die Speichernutzung durch den Ray-Objekt-Cache an. Jedem Speicherort (physischer Speicher, auf der Festplatte zwischengespeichert und in Amazon S3 verschüttet) wird eine eigene Zeitreihe zugewiesen. Der Objektspeicher verwaltet die Datenspeicherung auf allen Knoten im Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Objekte in der Ray-Dokumentation.

Cluster-Profil: Anzahl der Knoten

Zeigt die Anzahl der für den Cluster bereitgestellten Knoten an.

Knotendetail: CPU-Auslastung

Zeigt die CPU-Auslastung auf jedem Knoten als Prozentsatz an. Jede Reihe zeigt einen aggregierten Prozentsatz der CPU-Auslastung aller Kerne auf dem Knoten.

Knotendetail: Speichernutzung

Zeigt die Speichernutzung auf jedem Knoten in GB an. Jede Reihe zeigt den zwischen allen Prozessen auf dem Knoten zusammengefassten Speicher, einschließlich Ray-Aufgaben und dem Plasma-Speicherprozess. Dies gilt nicht für auf der Festplatte gespeicherte oder an Amazon S3 übertragene Objekte.

Knotendetail: Festplattennutzung

Zeigt die Festplattennutzung auf jedem Knoten in GB an.

Knotendetail: I/O Festplattengeschwindigkeit

Zeigt die Festplatte I/O auf jedem Knoten in KB/s an.

Knotendetail: Netzwerkdurchsatz I/O

Zeigt das Netzwerk I/O auf jedem Knoten in KB/s an.

Knotendetail: CPU-Auslastung durch Ray-Komponente

Zeigt die CPU-Nutzung in Teilkernen an. Jeder Ray-Komponente an jedem Knoten wird eine eigene Zeitreihe zugewiesen.

Knotendetail: Speichernutzung durch Ray-Komponente

Zeigt die Speichernutzung in GB an. Jeder Ray-Komponente an jedem Knoten wird eine eigene Zeitreihe zugewiesen.

Erkennen und Verarbeiten von sensiblen Daten

Die Detect PII-Transformation identifiziert persönlich identifizierbare Informationen (PII) in Ihrer Datenquelle. Sie wählen die PII-Entität aus, um zu identifizieren, wie die Daten gescannt werden sollen und was mit der PII-Entität zu tun ist, die durch die Detect PII-Transformation identifiziert wurde.

Mit der Detect PII-Transformation lassen sich Entitäten erkennen, maskieren oder entfernen, die von Ihnen oder AWS definiert werden. Dies steigert die Compliance und senkt Haftungsrisiken. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise sicherstellen, dass Ihre Daten keine personenbezogenen Daten enthalten, die gelesen werden können, und Sie möchten Sozialversicherungsnummern mit einer festen Zeichenfolge (z. B. xxx-xx-xxxx), Telefonnummern oder Adressen maskieren.

Informationen zum Arbeiten mit sensiblen Daten außerhalb von AWS Glue Studio finden Sie unter Erkennung sensibler Daten außerhalb von AWS Glue Studio verwenden.

Topics

- Auswahl der Scan-Methode der Daten
- Auswählen der zu erkennenden PII-Entitäten
- Angeben der Erkennungsempfindlichkeit
- Auswahl, was mit identifizierten PII-Daten zu tun ist
- Hinzufügen detaillierter Aktionsüberschreibungen

Auswahl der Scan-Methode der Daten

Wenn Sie Ihren Datensatz nach sensiblen Daten wie persönlich identifizierbaren Informationen (PII) durchsuchen, haben Sie die Wahl, PII in jeder Zeile zu erkennen oder die Spalten zu erkennen, die PII-Daten enthalten.



Wenn Sie Detect PII in each cell (PII in jeder Zelle erkennen) wählen, entscheiden Sie sich für das Scannen aller Zeilen in der Datenquelle. Dies ist ein umfassender Scan, um sicherzustellen, dass PII-Entitäten identifiziert werden.

Wenn Sie Detect fields containing PII (Felder mit PII erkennen) wählen, entscheiden Sie sich für das Scannen von Stichproben von Reihen auf PII-Entitäten. Dies ist eine Möglichkeit, Kosten und Ressourcen unten zu halten und gleichzeitig die Felder zu identifizieren, in denen PII-Entitäten gefunden werden.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Felder zu erkennen, die PII enthalten, können Sie Kosten reduzieren und Leistung durch die Anwendung von Stichprobenverfahren auf eine Teilmenge von Zeilen verbessern. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie zusätzliche Optionen angeben:

- Sample portion (Stichproben-Teilmenge): Auf diese Weise können Sie den Prozentsatz der Zeile für die Stichprobe angeben. Wenn Sie beispielsweise „50“ eingeben, geben Sie an, dass Sie 50 Prozent der gescannten Zeilen für die PII-Entität wünschen.

- Detection threshold (Schwellenwert der Erkennung): Auf diese Weise können Sie den Prozentsatz der Zeilen angeben, welche die PII-Entität enthalten, damit die gesamte Spalte als PII-Entität identifiziert wird. Wenn Sie beispielsweise „10“ eingeben, geben Sie an, dass die Nummer der PII-Entität, US Phone, in den gescannten Zeilen mindestens 10 Prozent betragen muss, damit das Feld als PII-Entität, US Phone, identifiziert wird. Wenn der Prozentsatz der Zeilen, welche die PII-Entität enthalten, weniger als 10 Prozent beträgt, wird dieses Feld nicht als PII-Entität, US Phone, bezeichnet.

Auswählen der zu erkennenden PII-Entitäten

Wenn Sie Detect PII in each cell (PII in jeder Zelle erkennen) wählen, haben Sie drei Optionen:

- Alle verfügbaren PII-Muster — dazu gehören auch AWS Entitäten.
- Kategorien auswählen – Wenn Sie Kategorien auswählen, enthalten PII-Muster automatisch Muster in den von Ihnen ausgewählten Kategorien.
- „Select specific patterns“ (Bestimmte Muster auswählen) – Nur die ausgewählten Muster werden erkannt.

Eine vollständige Liste der verwalteten vertraulichen Datentypen finden Sie unter Verwaltete Datentypen.

Auswählen aus allen verfügbaren PII-Mustern

Wenn Sie Alle verfügbaren PII-Muster wählen, wählen Sie Entitäten aus, die von vordefiniert sind. AWS Sie können eine, mehrere oder alle Entitäten auswählen.


Select entities to detect
Available entities (19)
Select all
Clear all
Create new
Manage
Find entities
All categories
1
Entity name
Category
Person's name
Universal, HIPAA
Email (General)
Universal
Credit Card
Universal
IP Address
Networking
MAC Address
Networking
US Phone
United States, HIPAA
US Passport
United States
Social Security Number (SSN)
United States, HIPAA
US Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)
United States, HIPAA
US/Canada bank account
United States, HIPAA
US driving license
HIPAA
Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS) code
HIPAA
National Drug Code (NDC)
HIPAA
National Provider Identifier (NPI)
HIPAA
Drug Enforcement Agency (DEA) Registration Number
HIPAA
Health Insurance Claim Number (HICN)
HIPAA
Medicare Beneficiary Identifier
HIPAA

Kategorien auswählen

Wenn Sie Select categories (Kategorien auswählen) zum Erkennen von PII-Mustern ausgewählt haben, können Sie aus den Optionen im Dropdown-Menü auswählen. Beachten Sie, dass einige Entitäten mehreren Kategorien angehören können. Zum Beispiel fällt die Entität Person's name (Name der Person) in die Kategorien Universal (Universell) und HIPAA.

- „Universal“ (Universell), z. B. „Email“ (E-Mail), „Credit Card“ (Kreditkarte)
- HIPAA (Beispiele: US-Führerschein, Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS)-Code)
- „Networking“ (Netzwerk), z. B. „IP-Address“ (IP-Adresse), „MAC-Address“ (MAC-Adresse)
- Argentinien
- Australien
- Österreich
- Belgien
- Bosnien
- Bulgarien
- Kanada
- Chile
- Kolumbien
- Kroatien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Irland
- Korea

- Japan
- Mexiko
- Niederlande
- Neuseeland
- Norwegen
- Portugal
- Rumänien
- Singapur
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Türkei
- Ukraine
- Vereinigte Staaten
- Großbritannien und Nordirland
- Venezuela

Bestimmte Muster auswählen

Wenn Sie Select specific patterns (Bestimmte Muster auswählen) zum Erkennen von PII-Mustern verwenden, können Sie eine Liste von bereits erstellten Mustern durchsuchen oder ein neues Muster zur Erkennung von Entitäten erstellen.

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie ein neues benutzerdefiniertes Muster zum Erkennen sensibler Daten erstellen. Sie erstellen das benutzerdefinierte Muster, indem Sie einen Namen für das benutzerdefinierte Muster eingeben, einen regulären Ausdruck hinzufügen und optional Kontextwörter definieren.

1. Um ein neues Muster zu erstellen, klicken Sie auf Create new (Neues erstellen).

2. Geben Sie auf der Seite „Create detection entity“ (Entität zur Erkennung erstellen) den Entitätsnamen und einen regulären Ausdruck ein. Der reguläre Ausdruck (Regex) wird von AWS Glue verwendet, um Entitäten abzugleichen.
3. Klicken Sie auf Validate (Validieren). Wenn die Validierung erfolgreich ist, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, die besagt, dass die Zeichenfolge ein gültiger regulärer Ausdruck ist. Wenn die Validierung nicht erfolgreich ist, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass die Zeichenfolge nicht der richtigen Formatierung und den akzeptierten Zeichenliteralen, Operatoren oder Konstrukten entspricht.
4. Sie können zusätzlich zum regulären Ausdruck Kontextwörter hinzufügen. Kontextwörter können die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung erhöhen. Sie können in Fällen nützlich sein, in denen Feldnamen die Entität nicht beschreiben. Beispielsweise können US-Sozialversicherungsnummern (Social Security Numbers) „SSN“ oder „SS“ genannt werden. Das Hinzufügen dieser Kontextwörter kann helfen, die Entität abzugleichen.
5. Klicken Sie auf Create (Erstellen), um eine Entität zur Erkennung zu erstellen. Erstellte Entitäten werden in der AWS Glue Studio-Konsole angezeigt. Klicken Sie Detection entities (Erkennungsentitäten) im linken Navigationsmenü.

   Sie können Entitäten zur Erkennung auf der Seite Detection entities (Erkennungsentitäten) bearbeiten, löschen oder erstellen. Sie können auch über das Suchfeld nach einem Muster suchen.

Angeben der Erkennungsempfindlichkeit

Sie können für die Erkennung sensibler Daten den Grad der Empfindlichkeit festlegen.

- Hoch – (Standard) Erkennt mehr Entitäten für Anwendungsfälle, die einen höheren Empfindlichkeitsgrad erfordern. Für alle AWS Glue-Aufträge, die nach November 2023 erstellt wurden, ist diese Einstellung automatisch aktiviert.
- Niedrig – Erkennt weniger Entitäten und reduziert Fehlalarme.



Auswahl, was mit identifizierten PII-Daten zu tun ist

Wenn Sie PII in der gesamten Datenquelle erkennen möchten, können Sie eine globale Aktion auswählen:

- Daten mit Erkennungsergebnissen bereichern: Wenn Sie in jeder Zelle Detect PII ausgewählt haben, können Sie die erkannten Entitäten in einer neuen Spalte speichern.
- Redigieren von erkanntem Text: Sie können den erkannten PII-Wert durch eine Zeichenfolge ersetzen, die Sie im optionalen Texteingabefeld „Ersetzen“ angeben. Wenn keine Zeichenfolge angegeben wird, wird die erkannte PII-Entität durch ,******* , ersetzt.
- Erkannten Text redigieren: Sie können den erkannten PII-Wert durch eine Zeichenfolge Ihrer Wahl ersetzen. Sie haben zwei Optionen. Entweder Sie lassen die Enden unmaskiert oder Sie geben ein explizites Regex-Muster zur Maskierung an. Diese Funktion ist in AWS Glue 2.0 nicht verfügbar.
- Apply cryptographic hash: (Anwendung eines kryptografischen Hashes): Sie können den erkannten PII-Wert an eine kryptografische SHA-256-Hash-Funktion übergeben und den Wert durch die Ausgabe der Funktion ersetzen.



Unterschiede zwischen den AWS Glue-Versionen 2.0 und 3.0+

AWS Glue2.0-Jobs geben für jede Spalte in einer zusätzlichen Spalte eine neue Nachricht DataFrame mit den erkannten PII-Informationen zurück. Jede Redigierung oder Hash-Bearbeitung ist innerhalb des AWS Glue-Skripts auf der visuellen Registerkarte sichtbar.

AWS GlueJobs der Typen 3.0 und 4.0 geben einen neuen Wert DataFrame mit derselben zusätzlichen Spalte zurück. Ein neuer Schlüssel für „actionUsed“ ist vorhanden und kann einen der folgenden Werte haben: `DETECT`, `REDACT`, `PARTIAL_REDACT` oder `SHA256_HASH`. Wenn eine Maskierungsaktion ausgewählt ist, DataFrame werden Daten zurückgegeben, bei denen sensible Daten maskiert sind.

Hinzufügen detaillierter Aktionsüberschreibungen

Zusätzliche Erkennungs- und Aktionseinstellungen können der Tabelle mit detaillierten Aktionsüberschreibungen hinzugefügt werden. Das ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Bestimmte Spalten für die Erkennung einschließen oder ausschließen: Ein abgeleitetes Schema für die Datenquelle füllt die Tabelle mit verfügbaren Spalten.
- Einstellungen angeben, die detaillierter sind als globale Aktionen: Sie können beispielsweise unterschiedliche Einstellungen für die Textredigierung für verschiedene Entitätstypen angeben.
- Eine andere Aktion als die globale Aktion angeben: Wenn Sie eine andere Aktion für einen anderen sensiblen Datentyp anwenden möchten, können Sie das hier tun. Beachten Sie, dass zwei verschiedene edit-in-place Aktionen (Schwärzen und Hashing) nicht für dieselbe Spalte verwendet werden können, Detect jedoch immer verwendet werden kann.



Verwalten von ETL-Aufträgen mit AWS Glue Studio

Mit der einfachen grafischen Oberfläche in AWS Glue Studio können Sie ETL-Aufträge verwalten. Wählen Sie im Navigationsmenü Jobs (Aufträge) aus. Es öffnet sich die Seite Jobs (Aufträge). Auf dieser Seite sehen Sie alle Aufträge, die Sie entweder mit AWS Glue Studio oder der AWS Glue-Konsole erstellt haben. Auf dieser Seite können Sie Ihre Aufträge ansehen, verwalten und ausführen.

Hier sind außerdem folgende Aktionen möglich:

- Starten einer Auftragsausführung
- Planen von Auftragsausführungen
- Verwalten von Auftragsplänen
- Anhalten von Auftragsausführungen
- Anzeigen von Aufträgen
- Anzeigen von Informationen zu den letzten Auftragsausführungen
- Anzeigen des Auftragsskripts
- Ändern der Auftragseigenschaften
- Speichern des Auftrags
- Klonen von Aufträgen
- Löschen von Aufträgen

Starten einer Auftragsausführung

In AWS Glue Studio können Sie Ihre Aufträge on demand ausführen. Ein Auftrag kann mehrere Male ausgeführt werden, wobei AWS Glue bei jeder Auftragsausführung Informationen über die Aktivitäten und die Leistung des Auftrags sammelt. Diese Informationen werden unter dem Begriff der Auftragsausführung zusammengefasst, die eine eigene Auftragsausführungs-ID erhält.

Sie können eine Auftragsausführung in AWS Glue Studio wie folgt veranlassen:

- Wählen Sie auf der Seite Jobs (Aufträge) den Auftrag aus, den Sie starten möchten. Wählen Sie dann die Schaltfläche Run job (Auftrag ausführen) aus.
- Wenn Sie einen Auftrag im visuellen Editor ansehen und der Auftrag gespeichert wurde, können Sie das Kontrollkästchen Run (Ausführen) auswählen, um eine Auftragsausführung zu starten.

Weitere Informationen zu Auftragsausführungen finden Sie unter Arbeiten mit Aufträgen in der AWS Glue-Konsole im AWS Glue -Entwicklerhandbuch.

Planen von Auftragsausführungen

In AWS Glue Studio können Sie einen Zeitplan erstellen, sodass Ihre Aufträge zu bestimmten Zeiten ausgeführt werden. Sie können verschiedene Einstellungen treffen, z. B. wie oft oder an welchen Wochentagen und zu welcher Uhrzeit Aufträge oder Crawler ausgeführt werden sollen. Diese Einstellungen beruhen auf `cron`, wobei auch dieselben Einschränkungen wie für `cron` gelten. Wenn Sie z. B. Ihren Auftrag immer am 31. des Monats ausführen möchten, denken Sie daran, dass einige Monate keine 31 Tage haben. Weitere Informationen über `cron` finden Sie unter Cron-Ausdrücke im AWS Glue -Entwicklerhandbuch.

Aufträge nach einem Zeitplan ausführen

1. Erstellen Sie einen Auftragszeitplan mithilfe einer der folgenden Methoden:

   - Wählen Sie auf der Seite Jobs (Aufträge) den Auftrag aus, für den Sie einen Zeitplan erstellen möchten. Wählen Sie dann Actions (Aktionen) und danach Schedule job (Auftrag planen) aus.
   - Wenn Sie einen Auftrag im visuellen Editor ansehen und der Auftrag gespeichert wurde, wählen Sie die Registerkarte Schedules (Zeitpläne) aus. Wählen Sie dann Create Schedule (Zeitplan erstellen) aus.

2. Geben Sie auf der Seite Schedule job run (Auftragsausführung planen) die folgenden Angaben ein:

   - Name: Geben Sie einen Namen für Ihren Auftragszeitplan ein.
   - Frequency (Häufigkeit): Geben Sie an, wie oft der Auftrag ausgeführt werden soll. Es gibt die folgenden Optionen:
     - Hourly (Stündlich): Der Auftrag wird einmal jede Stunde zu einer bestimmten Minute ausgeführt. Sie können die Minute bestimmten, in der der Auftrag ausgeführt werden soll. Standardmäßig wird der Auftrag bei der stündlichen Ausführung am Anfang der Stunde ausgeführt (Minute 0).
     - Daily (Täglich): Der Auftrag wird einmal am Tag zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgeführt. Sie können bestimmen, um welche Minute und zu welcher Start hour (Stunde zum Starten) der Auftrag ausgeführt werden soll. Die Stunden werden im 24-Stunden-Format (0 bis 23 Uhr) angegeben. Die Standardwerte für Minute und Stunde sind 0, was bedeutet, dass

bei der täglichen (daily) Ausführung der Auftrag standardmäßig um Mitternacht ausgeführt wird.

- Weekly (Wöchentlich): Der Auftrag wird jede Woche an einem oder mehreren Tagen ausgeführt. Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Einstellungen für „Daily (Täglich)“ können Sie auch Wochentage auswählen, an denen der Auftrag ausgeführt werden soll. Sie können einen oder mehrere Tage auswählen.
- Monthly (Monatlich): Der Auftrag wird jeden Monat an einem bestimmten Tag ausgeführt. Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Einstellungen für „Daily (Täglich)“ können Sie die auch den Tag im Monat auswählen, an dem der Auftrag ausgeführt werden soll. Geben Sie den Tag als numerischen Wert von 1 bis 31 an. Wenn Sie einen Tag auswählen, der in einem bestimmten Monat nicht vorkommt, z. B. den 30., dann wird der Auftrag, im Februar nicht ausgeführt.
- Custom (Benutzerdefiniert): Geben Sie einen Ausdruck für Ihren Zeitplan mithilfe der `cron`-Syntax an. Cron-Ausdrücke ermöglichen es Ihnen, komplexere Zeitpläne zu erstellen, bei denen der Auftrag anstelle eines bestimmten Tags im Monat zum Beispiel am letzten Tag des Monats ausgeführt wird oder jeden dritten Monat am 7. und am 21.

  Siehe Cron-Ausdrücke im AWS Glue -Entwicklerhandbuch

- Description (Beschreibung): Sie können optional eine Beschreibung für Ihren Auftragszeitplan eingeben. Wenn Sie denselben Zeitplan für mehrere Aufträge verwenden möchten, lässt sich anhand einer Beschreibung leichter erkennen, wann ein Auftragszeitplan die Ausführung vorsieht.

3. Klicken Sie auf Create schedule (Zeitplan erstellen), um den Auftragszeitplan zu speichern.
4. Nachdem Sie den Zeitplan erstellt haben, erscheint oben auf der Konsolenseite eine Bestätigungsmeldung. In dem Banner sehen Sie unter Job details (Auftragsdetails) Einzelheiten zum Auftrag. Dadurch öffnet sich die Seite des visuellen Auftragseditors mit der aktiven Registerkarte Schedules (Zeitpläne).

Verwalten von Auftragsplänen

Nachdem Sie Zeitpläne für einen Auftrag erstellt haben, können Sie den Auftrag im visuellen Editor öffnen und mit der Registerkarte Schedules (Zeitpläne) die Zeitpläne verwalten.

Auf der Registerkarte Schedules (Zeitpläne) im visuellen Editor können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- Erstellen eines neuen Zeitplans

  Wählen Sie Create schedule (Zeitplan erstellen) aus und geben Sie dann die Informationen für Ihren Zeitplan ein, wie unter the section called “Planen von Auftragsausführungen” beschrieben.

- Bearbeiten eines bestehenden Zeitplans.

  Wählen Sie den Zeitplan aus, den Sie bearbeiten möchten, und dann Action (Aktion) und anschließend Edit schedule (Zeitplan bearbeiten). Wenn Sie einen vorhandenen Zeitplan bearbeiten möchten, wird die Frequency (Häufigkeit) als Custom (Benutzerdefiniert) angezeigt und der Zeitplan als `cron`-Ausdruck. Sie können entweder den `cron`-Ausdruck ändern oder einen neuen Zeitplan mit der Schaltfläche Frequency (Häufigkeit) angeben. Sobald Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Update schedule (Zeitplan ändern) aus.

- Pausieren eines aktiven Zeitplans.

  Wählen Sie einen aktiven Zeitplan und dann Action (Aktion) aus, gefolgt von Pause schedule (Zeitplan pausieren). Der Zeitplan wird daraufhin sofort deaktiviert. Wählen Sie die Schaltfläche zum Aktualisieren (refresh/reload) aus, um den geänderten Auftragsplanstatus anzuzeigen.

- Einen angehaltenen Zeitplan wieder starten.

  Wählen Sie einen aktiven Zeitplan und dann Action (Aktion) aus, gefolgt von Resume schedule (Zeitplan wieder starten). Der Zeitplan wird daraufhin sofort aktiviert. Wählen Sie die Schaltfläche zum Aktualisieren (refresh/reload) aus, um den geänderten Auftragsplanstatus anzuzeigen.

- Löschen eines Zeitplans.

  Wählen Sie den Zeitplan aus, den Sie löschen möchten, und dann Action (Aktion) und anschließend Delete schedule (Zeitplan löschen). Der Zeitplan wird daraufhin sofort gelöscht. Wählen Sie die Schaltfläche zum Aktualisieren (refresh/reload) aus, um die geänderte Auftragsplanliste anzuzeigen. Der Zeitplan zeigt den Status Deleting (Wird gelöscht) an, bis er vollständig entfernt wurde.

Anhalten von Auftragsausführungen

Sie können einen Auftrag anhalten, bevor die Auftragsausführung abgeschlossen ist. Diese Option können Sie wählen, wenn Sie wissen, dass der Auftrag nicht korrekt konfiguriert ist oder er zu lange dauert.

Gehen Sie auf der Seite Monitoring (Überwachung) zur Liste Job runs (Auftragsausführungen) und wählen Sie dort den Auftrag aus, den Sie anhalten möchten. Wählen Sie Actions (Aktionen) und danach Stop run (Ausführung anhalten) aus.

Anzeigen von Aufträgen

Sie können alle Ihre Aufträge auf der Seite Jobs (Aufträge) sehen. Auf diese Seite gelangen Sie über Jobs (Aufträge) im Navigationsbereich.

Auf der Seite Jobs (Aufräge) können Sie alle Aufträge sehen, die in Ihrem Konto erstellt wurden. Unter Your jobs (Ihre Aufträge) sind die Aufträge nach Name, Typ, Status der letzten Ausführung sowie Erstellungsdatum und Datum der letzten Änderung aufgelistet. Sie können den Namen eines Auftrags auswählen, um detaillierte Informationen für diesen Auftrag zu sehen.

Sie können auch über das Überwachungs-Dashboard alle Ihre Aufträge sehen. Zum Dashboard gelangen Sie über Monitoring (Überwachung) im Navigationsbereich.

Anpassen der Auftragsanzeige

Sie können anpassen, wie die Aufträge im Abschnitt Your jobs (Ihre Aufträge) auf der Seite Jobs (Aufträge) angezeigt werden. Außerdem können Sie Text in das Suchtextfeld eingeben, sodass nur Aufträge mit einem Namen erscheinen, der diesen Text enthält.

Mit dem Einstellungssymbol

im Abschnitt Your jobs (Ihre Aufträge) können Sie anpassen, wie AWS Glue Studio die Informationen in der Tabelle anzeigt. Sie können die Textzeilen in der Anzeige umbrechen, die Anzahl der auf der Seite angezeigten Aufträge ändern und einstellen, welche Spalten zu sehen sein sollen.

Anzeigen von Informationen zu den letzten Auftragsausführungen

Ein Auftrag kann mehrmals ausgeführt werden, wenn neue Daten am Quellspeicherort hinzugefügt werden. Jedes Mal, wenn ein Auftrag ausgeführt wird, wird der Auftragsausführung eine eindeutige ID zugewiesen und Informationen zu dieser Auftragsausführung gesammelt. Diese Informationen können Sie mithilfe der folgenden Methoden anzeigen:

- Wählen Sie die Registerkarte Runs (Ausführungen) des visuellen Editors, um die Informationen zur Auftragsausführung für den aktuell angezeigten Auftrag zu sehen.

Auf der Registerkarte Runs (Ausführungen) auf der Seite Recent job runs (Letzte Auftragsausführungen) gibt es für jede Auftragsausführung eine Karte. Die Informationen auf der Registerkarte Runs (Ausführungen) umfassen Folgendes:

- Auftragsausführungs-ID
- Anzahl der Ausführungversuche dieses Auftrags
- Status der Auftragsausführung
- Start- und Endzeit für die Auftragsausführung
- Laufzeit für die Auftragsausführung
- Link zu den Auftrags-Protokolldateien
- Link zu den Auftrags-Fehlerprotokolldateien
- Welcher Fehler bei fehlgeschlagenen Aufträgen ausgegeben wurde

- Sie können eine Auftragsausführung auswählen, um zusätzliche Informationen zum Auftrag anzuzeigen. Unter anderem:
  - Eingabeargumente
  - Kontinuierliche Protokolle
  - Metriken – Sie können sich Visualisierungen einfacher Metriken ansehen. Weitere Informationen zu den enthaltenen Metriken finden Sie unter the section called “Amazon CloudWatch Metriken für eine Spark-Jobausführung anzeigen”.
  - Spark-UI: Sie können Spark-Protokolle für einen Auftrag in der Spark-Benutzeroberfläche visualisieren. Weitere Informationen zur Verwendung der Spark-Web-UI finden Sie unter the section called “Überwachen über die Spark-Benutzeroberfläche”. Aktivieren Sie dieses Feature, indem Sie den Schritten in the section called “Aktivieren der Spark-Benutzeroberfläche für Aufgaben” folgen.

Sie können Details anzeigen auswählen, um ähnliche Informationen auf der Seite mit den Details zur Auftragsausführung anzuzeigen. Alternativ können Sie die Seite mit den Details zur Auftragsausführung über die Seite Überwachung aufrufen. Wählen Sie im Navigationsbereich Monitoring (Überwachung) aus. Scrollen Sie nach unten bis zur Liste Job runs (Auftragsausführungen). Wählen Sie den Auftrag aus und dann View run Details (Details zur Auftragsausführung anzeigen). Die Inhalte sind unter Anzeigen der Details einer Auftragsausführung beschrieben.

Weitere Informationen zu den Auftragsprotokollen finden Sie unter Anzeigen der Auftragsausführungsprotokolle.

Anzeigen des Auftragsskripts

Nachdem Sie für alle Knoten im Auftrag Angaben gemacht haben, generiert AWS Glue Studio ein Skript, mit dem der Auftrag die Daten aus der Quelle liest, sie transformiert und in den Zielspeicherort schreibt. Wenn Sie den Auftrag speichern, können Sie dieses Skript jederzeit anzeigen.

Das generierte Skript für Ihren Auftrag anzeigen

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Jobs (Aufträge) aus.
2. Auf der Seite Jobs (Aufträge) wählen Sie aus der Liste Your jobs (Ihre Aufträge) den Namen des Auftrags aus, den Sie sich ansehen möchten. Alternativ können Sie einen Auftrag in der Liste auswählen. Wählen Sie dazu das Menü Actions (Aktionen) und dann Edit jobs (Auftrag bearbeiten) aus.
3. Wählen Sie auf der Seite des visuellen Editors oben die Registerkarte Script (Skript), um das Auftragsskript anzuzeigen.

   Infos zum Bearbeiten des Auftragsskripts finden Sie unter AWS Glue Leitfaden zur Programmierung.

Ändern der Auftragseigenschaften

Die Knoten im Auftragsdiagramm definieren die Aktionen, die vom Auftrag ausgeführt werden; es gibt jedoch einige weitere Eigenschaften, die Sie für den Auftrag konfigurieren können. Diese Eigenschaften bestimmen die Umgebung, in der der Auftrag ausgeführt wird, die verwendeten Ressourcen, die Schwellenwerteinstellungen, die Sicherheitseinstellungen und vieles mehr.

Die Umgebung der Auftragsausführung anpassen

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Jobs (Aufträge) aus.
2. Auf der Seite Jobs (Aufträge) wählen Sie aus der Liste Your jobs (Ihre Aufträge) den Namen des Auftrags aus, den Sie sich ansehen möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite des visuellen Editors die Registerkarte Job details (Auftragsdetails) aus, die sich oben im Bereich zur Auftragsbearbeitung befindet.
4. Ändern Sie die Auftragseigenschaften wie gewünscht.

Weitere Informationen zu den Auftragseigenschaften finden Sie unter Definieren von Auftragseigenschaften im AWS Glue -Entwicklerhandbuch.

5. Klappen Sie den Abschnitt Advanced properties (Erweiterte Eigenschaften) aus, wenn Sie diese zusätzlichen Auftragseigenschaften angeben möchten:

   - Script filename (Dateiname des Skripts) – Der Name der Datei, in der das Auftragsskript in Amazon S3 gespeichert wird.
   - Script path (Skript-Pfad) – Der Amazon-S3-Speicherort, an dem das Auftragsskript gespeichert wird.
   - Job-Metriken — (Nicht verfügbar für Python-Shell-Jobs) Aktiviert die Erstellung von Amazon CloudWatch Metriken, wenn dieser Job ausgeführt wird.
   - Kontinuierliche Protokollierung — (Nicht verfügbar für Python-Shell-Jobs) Aktiviert die kontinuierliche Protokollierung CloudWatch, sodass die Protokolle angezeigt werden können, bevor der Job abgeschlossen ist.
   - Spark UI und Spark UI logs path (Pfad für Spark-UI-Protokolle) – Aktiviert die Verwendung der Spark-Benutzeroberfläche für die Überwachung dieses Auftrags und gibt den Speicherort für die Spark-UI-Protokolle an (nicht verfügbar für Python-Shell-Aufträge).
   - Maximum concurrency (Max. Nebenläufigkeit) – legt fest, wie viele Ausführungen bei dieser Ausführung gleichzeitig stattfinden dürfen.
   - Temporary path (Temporärer Pfad) – gibt den Speicherort eines Arbeitsverzeichnisses in Amazon S3 an, in dem temporäre Zwischenergebnisse geschrieben werden, wenn AWS Glue das Skript ausführt.
   - Delay notification threshold (minutes) (Schwellenwert für die Verzögerungsbenachrichtigung in Minuten) – gibt einen Verzögerungsschwellwert für den Auftrag an. Wenn der Job länger als im Schwellenwert angegeben ausgeführt wird, wird eine Verzögerungsbenachrichtigung für den Job AWS Glue an gesendet CloudWatch.
   - Sicherheitskonfiguration und Server-sideVerschlüsselung — Verwenden Sie diese Felder, um die Verschlüsselungsoptionen für den Job auszuwählen.
   - Use Glue Data Catalog as the Hive metastore (Glue-Data-Catalog als Hive-Metastore nutzen Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den AWS Glue Data Catalog als Alternative zum Apache-Hive-Metastore nutzen möchten.
   - Additional network connection (Zusätzliche Netzwerkverbindung) – für eine Datenquelle in einer VPC können Sie eine Verbindung vom Typ `Network` angeben, um sicherzustellen, dass der Auftrag über die VPC auf Ihre Daten zugreift.

- Python library path (Python-Bibliothekspfad), Dependent jars path (Abhängiger Jars-Pfad) (nicht für Python-Shell-Aufträge) oder Referenced files path (Pfad für referenzierte Dateien) – zum Angeben des Speicherorts für zusätzliche Dateien, die der Auftrag beim Ausführen des Skripts verwendet.
- Job Parameters (Auftragsparameter) – ein Satz von Schlüssel-Wert-Paaren, die als benannte Parameter an das Auftragsskript übergeben werden. Bei Python-Aufrufen von AWS Glue API s ist es am besten, Parameter explizit nach Namen zu übergeben. Weitere Informationen zur Verwendung von Parametern in einem Auftragsskript finden Sie unter Übergeben von und Zugreifen auf Python-Parameter in AWS Glue im AWS Glue -Entwicklerhandbuch.
- Tags – Sie können Ihren Auftrag mit Tags organisieren und kenntlich machen.

6. Nachdem Sie die Auftragseigenschaften geändert haben, speichern Sie den Auftrag.

Speichern von Spark-Shuffle-Dateien auf Amazon S3

Einige ETL-Aufträge erfordern das Lesen und Kombinieren von Informationen aus mehreren Partitionen, z. B. bei Verwendung einer Join-Transformation. Dieser Vorgang wird als Mischen (Shuffling) bezeichnet. Beim Mischen werden Daten auf die Festplatte geschrieben und über das Netzwerk übertragen. Mit AWS Glue-Version 3.0 können Sie Amazon S3 als Speicherort für diese Dateien konfigurieren. AWS Glue bietet einen Misch-Manager, der Misch-Dateien in und von Amazon S3 schreibt und liest. Das Schreiben und Lesen von Misch-Dateien ist bei Amazon S3 um 5 %–20 % langsamer im Vergleich zu lokalen Festplatten (oder Amazon EBS, das besonders für Amazon EC2 optimiert ist). Amazon S3 bietet jedoch unbegrenzte Speicherkapazität, wodurch Sie nicht mehr mit dem Fehler `No space left on device` (Kein Speicherplatz auf Gerät mehr vorhanden) beim Ausführen Ihres Auftrags rechnen müssen.

Den Auftrag für die Verwendung von Amazon S3 für Misch-Dateien konfigurieren

1. Auf der Seite Jobs (Aufträge) wählen Sie aus der Liste Your jobs (Ihre Aufträge) den Namen des Auftrags aus, den Sie modifizieren möchten.
2. Wählen Sie auf der Seite des visuellen Editors die Registerkarte Job details (Auftragsdetails) aus, die sich oben im Bereich zur Auftragsbearbeitung befindet.

   Scrollen Sie nach unten bis zum Abschnitt Job parameters (Auftragsparameter).
3. Geben Sie die folgenden Schlüssel-Wert-Paare an.

   - `--write-shuffle-files-to-s3` — `true`

Dies ist der Hauptparameter, durch den der Misch-Manager in AWS Glue so eingestellt wird, dass er Amazon-S3-Buckets zum Schreiben und Lesen von Shuffle-Daten verwendet. Dieser Parameter ist ein auf Präsenz basierendes Flag. Wenn Sie ihn mit einem beliebigen Wert hinzufügen, wird Amazon S3 S3-Shuffling aktiviert. Um Amazon S3 S3-Shuffling zu deaktivieren, entfernen Sie diesen Parameter vollständig aus Ihrer Jobkonfiguration.

- (Optional) `--write-shuffle-spills-to-s3` — `true` (Wird nur in AWS Glue Version 2.0 unterstützt)

  Mit diesem Parameter können Sie versehentlich übertragene Dateien in Amazon-S3-Buckets auslagern, was zusätzliche Ausfallsicherheit für Ihren Spark-Auftrag in AWS Glue bringt. Das ist nur bei großen Workloads erforderlich, bei denen viele Daten unabsichtlich auf der Festplatte landen. Wenn das Flag nicht angegeben ist, werden keine Ausgabe-Zwischendateien geschrieben.

- (Optional) `--conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket` – `S3://<shuffle-bucket>`

  Dieser Parameter gibt den Amazon-S3-Bucket an, der beim Schreiben von Misch-Dateien verwendet werden soll. Wenn Sie diesen Parameter nicht festlegen, ist der Speicherort der Ordner `shuffle-data` am Speicherort für den Temporary path (Temporären Pfad) (`--TempDir`).

  > **Note**
  >
  > Stellen Sie sicher, dass sich der Shuffle-Bucket an derselben Stelle befindet, AWS-Region an der der Job ausgeführt wird.
  > Außerdem beseitigt der Misch-Service die Dateien nach der Auftragsausführung nicht. Daher sollten Sie die Richtlinien zum Amazon-S3-Speicherlebenszyklus am Speicherort des Misch-Buckets konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Managing your storage lifecycle (Verwaltung des Speicherlebenszyklus) im Amazon-S3-Benutzerhandbuch.

Speichern des Auftrags

Ein roter Hinweis Job has not been saved (Auftrag wurde nicht gespeichert) wird links neben der Schaltfläche Save (Speichern) angezeigt, bis Sie den Auftrag speichern.

Den Auftrag speichern

1. Geben Sie alle erforderlichen Informationen in den Registerkarten Visual (Visualisierung) und Job details (Auftragsdetails) an.
2. Wählen Sie die Schaltfläche Save (Speichern) aus.

   Nachdem Sie den Auftrag gespeichert haben, ändert sich der Hinweis mit „not saved (nicht gespeichert)“ und zeigt die Uhrzeit und das Datum an, an dem der Auftrag zuletzt gespeichert wurde.

Wenn Sie AWS Glue Studio verlassen, bevor Sie Ihren Auftrag speichern, wird bei der nächsten Anmeldung bei AWS Glue Studio eine Benachrichtigung angezeigt. Die Benachrichtigung zeigt an, dass ein nicht gespeicherter Auftrag vorhanden ist, und fragt, ob Sie ihn wiederherstellen möchten. Wenn Sie sich entscheiden, den Auftrag wiederherzustellen, können Sie ihn weiter bearbeiten.

Fehlerbehebung beim Speichern eines Auftrags

Wenn Sie die Option Save (Speichern) auswählen, aber in Ihrem Auftrag einige erforderliche Informationen fehlen, dann erscheint auf der Registerkarte, auf der die Informationen fehlen, ein roter Hinweis. Die Zahl im Hinweis gibt an, wie viele fehlende Felder erkannt wurden.



- Wenn ein Knoten im visuellen Editor nicht korrekt konfiguriert ist, erscheint in der Registerkarte Visual (Visualisierung) ein roter Hinweis und der Knoten mit dem Fehler zeigt ein Warnsymbol ⚠ an.

  1. Wählen Sie den Knoten aus. Im Bereich mit den Knotendetails wird auf der Registerkarte, auf der sich die fehlenden oder falschen Informationen befinden, ein roter Hinweis angezeigt.
  2. Wählen Sie im Bereich mit den Knotendetails die Registerkarte aus, bei der ein roter Hinweis ist, und suchen Sie dann die problematischen Felder, die hervorgehoben sind. Eine Fehlermeldung unter den Feldern enthält zusätzliche Informationen zum Problem.



- Wenn es ein Problem mit den Auftragseigenschaften gibt, erscheint in der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) ein roter Hinweis. Wählen Sie diese Registerkarte aus und suchen Sie die problematischen Felder, die hervorgehoben sind. Die Fehlermeldung unter den Feldern enthält zusätzliche Informationen zum Problem.



Klonen von Aufträgen

Sie können mit der Aktion Clone job (Auftrag klonen) einen vorhandenen Auftrag in einen neuen Auftrag kopieren.

Einen neuen Auftrag durch Kopieren eines bestehenden Auftrags erstellen

1. Auf der Seite Jobs (Aufträge) wählen Sie auf der Liste Your jobs (Ihre Aufträge) den Auftrag aus, den Sie duplizieren möchten.
2. Wählen Sie im Menü Actions (Aktionen) die Option Clone job (Auftrag klonen) aus.
3. Geben Sie den Namen des neuen Auftrags ein. Anschließend können Sie den Auftrag speichern oder bearbeiten.

Löschen von Aufträgen

Sie können nicht mehr benötigte Aufträge entfernen. Hierfür können mehrere Aufträge in einem Vorgang gelöscht werden.

Entfernen von Aufträgen aus AWS Glue Studio

1. Auf der Seite Jobs (Aufträge) wählen Sie auf der Liste Your jobs (Ihre Aufträge) die Aufträge aus, die Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie im Menü Actions (Aktionen) die Option Delete job (Auftrag löschen) aus.
3. Bestätigen Sie, dass Sie den Auftrag löschen möchten, indem Sie **`delete`** eingeben.

Sie können einen gespeicherten Auftrag auch im visuellen Editor auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) des jeweiligen Auftrags löschen.

Arbeiten mit Aufträgen in AWS Glue

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen über ETL- und Ray-Aufträge in AWS Glue.

Themen

- AWS Glue Versionen
- Arbeiten mit Spark-Jobs in AWS Glue
- Arbeiten mit Ray Jobs in AWS Glue
- Konfigurieren von Auftragseigenschaften für Python-Shell-Aufträge in AWS Glue
- Überwachung AWS Glue

AWS Glue Versionen

Sie können den AWS Glue Versionsparameter konfigurieren, wenn Sie einen Job hinzufügen oder aktualisieren. Die AWS Glue Version bestimmt, welche Versionen von Apache Spark und Python AWS Glue unterstützt werden. Die Python-Version gibt die Version an, die für Aufträge des Typs Spark unterstützt wird. In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren AWS Glue -Versionen, die entsprechenden Spark- und Python-Versionen sowie andere Änderungen der Funktionalität aufgeführt.

Sie können die Generative AI-Upgrades für Apache Spark verwenden, um Ihre Glue-ETL-Jobs von älteren Glue-Versionen (≥ 2.0) auf die neueste Glue-Version zu aktualisieren.

AWS Glue Versionen

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
AWS Glue 5.1	• Spark 3.5.6 • Python 3.11 • Scala 2.12.18	Java 17	AWS Glue 5.1 ist die Standardversion für Jobs, die ohne Angabe einer AWS Glue Version erstellt wurden.

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			Zusätzlich zum Spark-Engine-Upgrade sind in diese AWS Glue Version Optimierungen und Upgrades integriert, wie z. B.: • Open Table Formats (OTF) wurde auf Hudi 1.0.2, Iceberg 1.10.0 und Delta Lake 3.3.2 aktualisiert • Version 3.0 im Eisberg-Format • Hudi Full Table Access (FTA) mit Lese- und Schreibvorgängen • Spark-native Fine-Grained Access Control (FGAC) DDL/DML -Operationen für Hive-, Iceberg- und Delta Lake-Tabellen, die in Lake Formation registriert sind • Auditkontext für Glue- und Lake Formation

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			Formation-API-Aufrufe im CloudTrail Protokoll • Unterstützung für Iceberg Materialized Views

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
AWS Glue 5.0	• Spark 3.5.4 • Python 3.11 • Scala 2.12.18	Java 17	Zusätzlich zu den Framework-Aktualisierungen gibt es Optimierungen und Upgrades in diesem AWS Glue -Release, zum Beispiel: • Unterstützung für Amazon SageMaker Unified Studio • Amazon SageMaker Lakehouse-Unterstützung • Open Table Formats (OTF) wurden auf Hudi 0.15.0, Iceberg 1.7.1 und Delta Lake 3.3.0 aktualisiert. • Native differenzierte Zugriffskontrolle von Spark mit Lake Formation. • Unterstützung für Amazon S3 Access Grants • `requirements.txt` -Unterstü

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			tzung für die Installation zusätzlicher Python-Bibliotheken • Unterstützung von Data Lineage in Amazon DataZone • Unterstützung von Buckets von Amazon S3 Tables • AWS Glue Unterstützung für die Ansicht mehrerer Dialekte im Datenkatalog Einschränkungen In Version 5.0 gibt es folgende Einschränkungen: AWS Glue • Glue Dynamic `GlueContext` Frame/-basierte Zugriffskontrolle auf Tabellenebene mit AWS Lake Formation Berechtigungen, die in Glue 4.0 oder früher unterstüt

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			zt wurden, wird in Glue 5.0 nicht unterstützt. Verwenden Sie die neue native differenzierte Zugriffskontrolle (FGAC) von Spark in Glue 5.0. Weitere Informationen zur Migration auf AWS Glue Version 5.0 finden Sie unter. Migration AWS Glue für Spark-Jobs auf AWS Glue Version 5.0

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität

AWS Glue 4.0	Versionen der Spark-Umgebung
	• Spark 3.3.0
	• Python 3.10
		Java 8	AWS Glue 4.0 enthält eine Reihe von Optimierungen und Upgrades, die in diese AWS Glue Version integriert sind, wie z. B.:
			• Viele Upgrades der Spark-Funktionalität von Spark 3.1 auf Spark 3.3:
			  • Verschiedene Funktionsverbesserungen bei Kopplung mit Pandas. Weitere Informationen finden Sie unter Neuerungen für Python 3.3.
			  • Zusätzliche Optimierungen, die auf Amazon EMR entwickelt wurden.
			  • Führen Sie ein Upgrade auf EMR File System (EMRFS, EMR-Dateisystem) 2.53 durch.

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			• Log4j2-Migration von Log4j1.x • Verschiedene Python-Modul-Aktualisierungen von AWS Glue 3.0, wie z. B. eine aktualisierte Version von Boto. • Upgrade mehrerer Konnektoren, einschließlich des standardmäßigen Amazon-Redshift-Konnektors. Siehe Anhang C: Konnektor-Upgrades. • Upgrade mehrerer JDBC-Treiber. Siehe Anhang B: Aktualisierungen von JDBC-Treibern. • Aktualisiert mit einem neuen Amazon-Redshift-Konnektor und JDBC-Treiber. • Native Unterstützung für Open-Data-Lake-Frameworks mit Apache Hudi,

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			Delta Lake und Apache Iceberg. • Native Unterstützung für das Amazon-S3-basierte Cloud-Shuffle-Speicher-Plugin (ein Apache-Spark-Plugin) zur Verwendung von Amazon S3 für Shuffling und elastische Speicherkapazität. Einschränkungen Dies sind die Einschränkungen für AWS Glue 4.0: • AWS Glue Maschinelles Lernen und Transformationen personenbezogener Daten (PII) sind in Version 4.0 noch nicht verfügbar. AWS Glue Weitere Informationen zur Migration auf

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			AWS Glue Version 4.0 finden Sie unter Migration AWS Glue für Spark-Jobs auf AWS Glue Version 4.0.

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
	Versionen für Ray-Umgebungen • Ray 2.4.0 Python 3.9	–	Erstellen und führen Sie verteilte Python-Anwendungen mit AWS Glue for Ray aus. • Unterstützt Ray-2.4.0-Datenverteilung (`ray[data]`) mit Python 3.9. Weitere Informationen zu dieser Ray-Version finden Sie unter Ray-2.4.0 im Ray-Repository. GitHub • Unterstützt die Installation zusätzlicher Python-Bibliotheken in der `Ray2.4`-Laufzeitumgebung. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Zusätzliche Python-Module für Ray-Aufträge”. • Integriert Protokolle und Metriken von Ray-Jobs mit Amazon CloudWatc

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			h. Weitere Informationen erhalten Sie unter the section called “Fehlerbehebung bei Ray-Fehlern” und the section called “Auftragsmetriken von Ray”. • Aggregiert und visualisiert Metriken für Ray-Jobs auf AWS Glue Studio jeder Job-Ausführungsseite. • Unterstützt die Verteilung von Dateien an jedes Arbeitsverzeichnis in Ihrem Cluster, das Übertragen von Objekten aus dem Ray-Objektspeicher an Amazon S3 und die Steuerung der Mindestanzahl von Worker-Knoten, die Ihrem Ray-Auftrag zugewiesen sind. Weitere Informationen finden Sie unter the section

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			called “Parameter für Ray-Aufträge”. Einschränkungen für Ray-Aufträge in AWS Glue 4.0 • AWS Glue interaktive Sessions für Ray sind in dieser Version weiterhin als Vorschauversion verfügbar. • AWS Glue für Ray ist die Integration mit Amazon VPC derzeit nicht verfügbar. Ressourcen in einer VPC sind ohne eine öffentliche Route nicht zugänglich. AWS Weitere Informationen zur Verwendung AWS Glue mit Amazon VPC finden Sie unterthe section called “Konfigurieren von Schnittstellen-VPC-Endpunkten (AWS

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			PrivateLink) für AWS Glue ”. • AWS Glue for Ray ist in den Ländern USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Oregon), Asien-Pazifik (Tokio) und Europa (Irland) verfügbar.

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
AWS Glue 3.0	• Spark 3.1.1 • Python 3.7	Java 8	Zusätzlich zum Upgrade der Spark-Engine auf Version 3.0 gibt es Optimierungen und Upgrades in diesem AWS Glue Release, zum Beispiel: • Erstellt die AWS Glue ETL-Bibliothek auf Grundlage von Spark 3.0, einer Hauptversion für Spark. • Streaming-Aufträge werden in AWS Glue 3.0 unterstützt • Beinhaltet neue AWS Glue Spark-Laufzeitoptimierungen für Leistung und Zuverlässigkeit: • Schnellere spaltenweise Verarbeitung im Speicher basierend auf Apache Arrow zum Lesen von CSV-Daten.

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			• SIMD-basierte Ausführung für vektorisierte Lesevorgänge mit CSV-Daten. • Das Spark-Upgrade umfasst weitere Optimierungen, die auf Amazon EMR entwickelt wurden. • Ein Upgrade von EMRFS 2.38 auf 2.46 bietet neue Features und Fehlerbehebungen für den Zugriff auf Amazon S3. • Aktualisierung verschiedener Abhängigkeiten, die für die neue Spark-Version erforderlich waren. • Aktualisierte JDBC-Treiber für unsere nativ unterstützten Datenquellen.

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			Einschränkungen Dies sind die Einschränkungen für AWS Glue 3.0: • AWS Glue Transformationen für maschinelles Lernen sind in AWS Glue 3.0 noch nicht verfügbar. • Einige benutzerdefinierte Spark-Konnektors funktionieren nicht für AWS Glue 3.0, wenn sie von Spark 2.4 abhängen und nicht mit Spark 3.1 kompatibel sind.

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
AWS Glue 2.0 (Ende der Nutzungsdauer am 1. April 2026)	• Spark 2.4.3 • Python 3.7	–	Zusätzlich zu den in AWS Glue Version 1.0 bereitgestellten Funktionen bietet AWS Glue Version 2.0 auch: • Eine verbesserte Infrastruktur für die Ausführung von Apache Spark ETL-Jobs AWS Glue mit kürzeren Startzeit en. • Die Standardp rotokollierung erfolgt jetzt in Echtzeit, mit separaten Streams für Treiber und Ausführende sowie Ausgaben und Fehler. • Support für die Angabe zusätzlic her Python-Module oder verschied ener Versionen auf Auftragsebene.

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			Note AWS Glue Version 2.0 unterscheidet sich von AWS Glue Version 1.0 in einigen Abhängigkeiten und Versionen aufgrund der zugrunde liegenden architektonischen Änderungen. Validieren Sie Ihre AWS Glue -Aufträge vor der Migration auf die AWS Glue -Hauptversionen.

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
AWS Glue 1.0 (Ende der Nutzungsdauer am 1. April 2026)	• Spark 2.4.3 • Python 2.7 • Python 3.6	–	Sie können Auftragslesezeichen für Parquet- und ORC-Formate in AWS Glue -ETL-Aufträgen verwalten (unter Verwendung von AWS Glue Version 1.0). Bisher konnten Sie in AWS Glue ETL-Jobs nur gängige Amazon S3 S3-Quellformate wie JSON, CSV, Apache Avro und XML als Lesezeichen speichern. Bei der Festlegung der Formatoptionen für ETL-Eingaben und -Ausgaben können Sie angeben, dass das Apache reader/writer Avro-Format 1.8 verwendet werden soll, um das Lesen und Schreiben von logischen Avro-Typen zu unterstützen (mit AWS Glue Version 1.0). Bisher wurde nur das reader/wr

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
			iter Avro-Format der Version 1.7 unterstüt zt. Der DynamoDB-Verbindungstyp unterstützt eine Writer-Option (mit AWS Glue -Version 1.0). Einschränkungen Die folgenden sind die Einschränkungen für AWS Glue 1.0: • AWS Glue Die Versionen 0.9 und 1.0 sind in Zukunft nicht mehr in den Regionen Asien-Pazifik (Jakartaap-southeast-3) (), Naher Osten (VAEme-centra l-1) () oder anderen neuen Regionen verfügbar .

AWS Glue Version	Unterstützte Versionen der Laufzeitumgebung	Unterstützte Java-Version	Änderungen der Funktionalität
AWS Glue 0.9 (Ende der Lebensdauer am 1. April 2026)	• Spark 2.2.1 • Python 2.7	–	Einschränkungen Die folgenden sind die Einschränkungen für AWS Glue 0.9: • AWS Glue Die Versionen 0.9 und 1.0 sind in Zukunft nicht mehr in den Regionen Asien-Pazifik (Jakartaap-southeast-3) (), Naher Osten (VAEme-central-1) () oder anderen neuen Regionen verfügbar .

Note

Die folgenden Glue-Versionen unterstützen diese Versionen von PythonShell:

- PythonShell v3.6 wird in Glue Version 1.0 unterstützt.
- PythonShell v3.9 wird in Glue Version 3.0 unterstützt.

Darüber hinaus werden Entwicklungsendpunkte nur in Glue Version 1.0 und 0.9 unterstützt.

Richtlinien für die Unterstützung von AWS Glue-Versionen

AWS Glue ist ein Serverless-Datenintegrationsdienst, der es einfach macht, Daten für Analytik, Machine Learning und Anwendungsentwicklung zu erkennen, vorzubereiten und zu kombinieren. Ein AWS Glue-Auftrag enthält die Geschäftslogik, die die Datenintegrationsarbeit in AWS Glue. Es gibt drei Arten von Aufträgen in AWS Glue: Spark (Batch und Streaming), Ray und Python-Shell. Beim Definieren Ihres Auftrags geben Sie die AWS Glue-Version an, die Versionen in der zugrunde liegenden Spark-, Ray- oder Python-Laufzeitumgebung konfiguriert. Beispiel: Ein Spark-Job der AWS Glue Version 5.0 unterstützt Spark 3.5.4 und Python 3.11.

Support-Richtlinie

AWS Glue Versionen basieren auf einer Kombination aus Betriebssystem, Programmiersprache und Softwarebibliotheken, die Wartungs- und Sicherheitsupdates unterliegen. AWS Glue Die Richtlinie zur Versionsunterstützung sieht vor, dass der Support für eine Version eingestellt wird, wenn für eine wichtige Komponente der Version der Community Long-Term Support (LTS) ausläuft und keine Sicherheitsupdates mehr verfügbar sind. AWS Glue Die Richtlinien zur Versionsunterstützung umfassen die folgenden Status:

Ende des Support (EOS) — Wenn eine AWS Glue Version EOS erreicht:

- AWS Glue wendet keine Sicherheitspatches oder andere Updates mehr auf EOS-Versionen an.
- AWS Glue Jobs mit EOS-Versionen haben keinen Anspruch auf technischen Support.
- AWS Glue wird möglicherweise nicht berücksichtigt SLAs , wenn Jobs auf EOS-Versionen ausgeführt werden.

Ende des Lebenszyklus (EOL) — Wenn eine AWS Glue Version EOL erreicht:

- Sie können keine neuen AWS Glue Jobs oder interaktiven Sitzungen mehr für EOL-Versionen erstellen.
- In diesen AWS Glue Versionen können Sie keine Jobläufe mehr starten.
- AWS Glue beendet bestehende Jobausführungen und interaktive Sitzungen für EOL-Versionen.
- EOL-Versionen werden aus und entfernt AWS Glue SDKs . APIs

Die folgenden AWS Glue-Versionen haben das Ende des Supports erreicht und werden nach dem Ende der Lebensdauer nicht mehr verfügbar sein. Änderungen am Support-Status einer Version beginnen um Mitternacht (Pacific-Zeitzone) am angegebenen Datum.

Typ	Glue Version	Ende des Supports	Ende des Lebens
Spark	Glue Version 0.9 (Spark 2.2, Scala 2, Python 2)	01.06.2022	1.4.2026
Spark	Glue Version 1.0 (Spark 2.4, Python 2)	1.6.2022	1.4.2026
Spark	Glue Version 1.0 (Spark 2.4, Scala 2, Python 3)	30.9.2022	1.4.2026
Spark	Glue Version 2.0 (Spark 2.4, Python 3)	31.1.2024	1.4.2026
Typ	Python-Version	Ende des Supports	Ende des Lebens
Python-Shell	Python 2 (AWS Glue Version 1.0)	01.06.2022	1.4.2026
Python-Shell	PythonShell 3.6 (Glue-Version 1.0)	31.03.2026	N/A
Typ	Notebook-Version	Ende des Supports	Ende des Lebens
Entwicklungsendpunkt	Zeppelin Notebook	30.9.2022	N/A

> **Note**
>
> Das Erstellen neuer AWS Glue Python Shell 3.6-Jobs ist nach dem Ende des Supports am 31. März 2026 nicht mehr zulässig. Sie können jedoch weiterhin bestehende Jobs aktualisieren und ausführen. Jobs, die auf eingestellten Versionen ausgeführt werden, kommen jedoch nicht für technischen Support in Frage. AWS Glue wendet keine Sicherheitspatches oder andere Updates auf eingestellte Versionen an. AWS Glue berücksichtigt auch nicht, SLAs wenn Jobs auf Versionen ausgeführt werden, die nicht mehr verfügbar sind.

AWS empfiehlt dringend, Ihre Aufträge auf unterstützte Versionen zu migrieren.

Informationen zur Migration Ihrer Spark-Jobs auf die neueste AWS Glue Version finden Sie unter AWS GlueJobs auf AWS Glue Version 5.1 migrieren.

Migrieren Ihrer Python-Shell-Aufträge auf die neueste AWS Glue-Version:

- Wählen Sie in der Konsole `Python 3 (Glue Version 5.1)` aus.
- Setzen Sie in der CreateJob/UpdateJobAPI den `GlueVersion` Parameter auf `5.1` und den Wert `PythonVersion` to `3` unter dem `Command` Parameter. Die `GlueVersion`-Konfiguration hat keinen Einfluss auf das Verhalten von Python-Shell-Aufträgen, sodass das Inkrementieren von `GlueVersion` keinen Vorteil hat.
- Sie müssen Ihr Auftragsskript mit Python 3 kompatibel machen.

Migration AWS Glue für Spark-Jobs auf AWS Glue Version 5.1

In diesem Thema werden die Änderungen zwischen den AWS Glue Versionen 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 und 5.0 beschrieben, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Spark-Anwendungen und ETL-Jobs auf AWS Glue 5.1 zu migrieren. Außerdem werden die Funktionen in AWS Glue 5.1 und die Vorteile seiner Verwendung beschrieben.

Um diese Funktion mit Ihren AWS Glue ETL-Jobs zu verwenden, wählen Sie **`5.1`** `Glue version` bei der Erstellung Ihrer Jobs die Option.

Themen

- Neue Features
- Aktionen zur Migration auf AWS Glue 5.1
- Checkliste für die Migration
- Migration von 5.0 auf 5.1 AWS Glue AWS Glue
- Migration von älteren AWS Glue Versionen auf 5.1 AWS Glue
- Migration von Connector und JDBC-Treibern für 5.1 AWS Glue

Neue Features

In diesem Abschnitt werden die neuen Funktionen und Vorteile von AWS Glue Version 5.1 beschrieben.

- Apache Spark-Update von 3.5.4 in AWS Glue 5.0 auf 3.5.6 in AWS Glue 5.1.
- Open Table Formats (OTF) wurde auf Hudi 1.0.2, Iceberg 1.10.0 und Delta Lake 3.3.2 aktualisiert
- Iceberg Materialized Views - Erstellen und verwalten Sie Iceberg Materialized Views (MV). Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag
- Iceberg-Format Version 3.0 — Erweitert Datentypen und bestehende Metadatenstrukturen um neue Funktionen. Weitere Informationen finden Sie in der Iceberg-Tabellenspezifikation.
- Hudi Full Table Access — Steuerung des vollständigen Tabellenzugriffs (FTA) für Apache Hudi in Apache Spark auf der Grundlage Ihrer in definierten Richtlinien. AWS Lake Formation Diese Funktion ermöglicht Lese- und Schreiboperationen aus Ihren AWS Glue ETL-Jobs in AWS Lake Formation registrierten Tabellen, wenn die Jobrolle vollen Tabellenzugriff hat.
- Die native FGAC-Unterstützung (Fine-Grained Access Control) von Spark verwendet AWS Lake Formation DDL/DML -Operationen (wie CREATE, ALTER, DELETE, DROP) mit detaillierter Zugriffskontrolle für Apache Hive-, Apache Iceberg- und Delta Lake-Tabellen, die in registriert sind. AWS Lake Formation
- Audit-Kontext für Spark-Jobs — Der Audit-Kontext für AWS Glue ETL-Jobs wird für API-Aufrufe in den Protokollen verfügbar sein. AWS Glue AWS Lake Formation AWS CloudTrail

Bekannte Probleme und Einschränkungen

Beachten Sie die folgenden bekannten Probleme und Einschränkungen:

- Eingeschränkte Unterstützung für View-SQL-Klausel für die Erstellung materialisierter Ansichten, das Umschreiben von Abfragen und die inkrementelle Aktualisierung. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Dokumentationsseite zur Funktion Iceberg Materialized Views
- Hudi FTA-Schreibvorgänge müssen HoodieCredentialedHadoopStorage für den Verkauf von Anmeldeinformationen während der Auftragsausführung verwendet werden. Stellen Sie die folgende Konfiguration ein, wenn Sie Hudi-Jobs ausführen:

  ```
  hoodie.storage.class=org.apache.spark.sql.hudi.storage.HoodieCredentialedHadoop
  ```

- Die Hudi FTA-Schreibunterstützung funktioniert nur mit den Hudi-Standardkonfigurationen. Benutzerdefinierte oder nicht standardmäßige Hudi-Einstellungen werden möglicherweise nicht vollständig unterstützt und können zu unerwartetem Verhalten führen. Clustering für Hudi-Tabellen Merge-On-Read (MOR) wird im FTA-Schreibmodus ebenfalls nicht unterstützt.

Abwärtskompatible Änderungen

Beachten Sie die folgenden grundlegenden Änderungen:

- Das S3A-Dateisystem hat EMRFS als Standard-S3-Konnektor ersetzt. Informationen zur Migration finden Sie unter. Migration von 5.0 auf 5.1 AWS Glue AWS Glue

Aktionen zur Migration auf AWS Glue 5.1

Ändern Sie bei vorhandenen Aufträgen die `Glue version` von der vorherigen Version auf `Glue 5.1` in der Auftragskonfiguration.

- Wählen Sie in AWS Glue Studio `Glue 5.1 - Supports Spark 3.5.6, Scala 2, Python 3` in`Glue version`.
- Wählen Sie in der API **`5.1`** im `GlueVersion`-Parameter in der `UpdateJob`-API-Operation aus.

Wählen Sie für neue Aufträge `Glue 5.1` aus, wenn Sie Aufträge erstellen.

- Wählen Sie in der Konsole `Spark 3.5.6, Python 3 (Glue Version 5.1) or Spark 3.5.6, Scala 2 (Glue Version 5.1)` in der `Glue version` aus.
- Wählen Sie in AWS Glue Studio `Glue 5.1 - Supports Spark 3.5.6, Scala 2, Python 3` in`Glue version`.
- Wählen Sie in der API **`5.1`** im `GlueVersion`-Parameter in der `CreateJob`-API-Operation aus.

Um Spark-Ereignisprotokolle von AWS Glue 5.1 aus Version AWS Glue 2.0 oder früher anzuzeigen, starten Sie einen aktualisierten Spark-Verlaufsserver für AWS Glue 5.1 mit CloudFormation oder Docker.

Checkliste für die Migration

Überprüfen Sie diese Checkliste für die Migration:

- [Python] Aktualisieren Sie die Boto-Referenzen von 1.34 auf 1.40.

Migration von 5.0 auf 5.1 AWS Glue AWS Glue

Alle vorhandenen Jobparameter und Hauptfunktionen, die in AWS Glue 5.0 vorhanden sind, werden auch in AWS Glue 5.1 vorhanden sein. Beachten Sie die folgenden Änderungen bei der Migration:

- In AWS Glue 5.1 hat das S3A-Dateisystem EMRFS als Standard-S3-Konnektor ersetzt. Wenn beide `spark.hadoop.fs.s3a.endpoint` und nicht gesetzt `spark.hadoop.fs.s3a.endpoint.region` sind, ist die von S3A verwendete Standardregion. `us-east-2` Dies kann zu Problemen wie Timeout-Fehlern beim S3-Upload führen, insbesondere bei VPC-Aufträgen. Um die durch diese Änderung verursachten Probleme zu beheben, legen Sie die `spark.hadoop.fs.s3a.endpoint.region` Spark-Konfiguration fest, wenn Sie das S3A-Dateisystem in 5.1 verwenden. AWS Glue
- Um weiterhin EMRFS anstelle von S3A zu verwenden, legen Sie die folgenden Spark-Konfigurationen fest:

```
   --conf spark.hadoop.fs.s3.impl=com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem
   --conf spark.hadoop.fs.s3n.impl=com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem
   --conf
spark.hadoop.fs.AbstractFileSystem.s3.impl=org.apache.hadoop.fs.s3.EMRFSDelegate
```

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Spark-Migration:

- Migrationshandbuch: Spark Core
- Migrationshandbuch: SQL, Datensätze und DataFrame
- Migrationshandbuch: Strukturiertes Streaming
- Wird upgegradet PySpark

Migration von älteren AWS Glue Versionen auf 5.1 AWS Glue

- Migrationsschritte im Zusammenhang mit AWS Glue 4.0 auf AWS Glue 5.0 finden Sie unter Migration von AWS Glue 4.0 auf AWS Glue 5.0.
- Migrationsschritte im Zusammenhang mit AWS Glue 3.0 auf AWS Glue 5.0 finden Sie unter Migration von AWS Glue 3.0 auf AWS Glue 5.0.
- Migrationsschritte im Zusammenhang mit AWS Glue 2.0 auf AWS Glue 5.0 und eine Liste der Migrationsunterschiede zwischen AWS Glue Version 2.0 und 4.0 finden Sie unter Migration von AWS Glue 2.0 auf AWS Glue 5.0.

Migration von Connector und JDBC-Treibern für 5.1 AWS Glue

Die aktualisierten Versionen von JDBC- und Data-Lake-Konnektoren finden Sie unter:

- Anhang B: Aktualisierungen von JDBC-Treibern
- Anhang C: Konnektor-Upgrades
- Anhang D: Verbesserungen des Open-Table-Formats

Die folgenden Änderungen gelten für die OTF-Versionsupgrades, die in 5.1 beschrieben Anhang D: Verbesserungen des Open-Table-Formats wurden. AWS Glue

Apache Hudi

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Support den FTA-Lese- und Schreibzugriff auf bei Lake Formation registrierte Tabellen.

Apache Iceberg

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Support Version 3 des Iceberg-Formats. Die folgenden Funktionen werden unterstützt:
  - Transformationen mit mehreren Argumenten für die Partitionierung und Sortierung.
  - Nachverfolgung der Zeilenabstammung.
  - Löschvektoren. Erfahren Sie mehr im Blogbeitrag
  - Tabellen-Verschlüsselungsschlüssel.
  - Unterstützung von Standardwerten für Spalten.
- Support Spark-native FGAC-Schreibvorgänge in registrierten Tabellen. AWS Lake Formation
- Athena SQL-Kompatibilität — Iceberg V3-Tabellen, die von EMR Spark erstellt wurden, können aufgrund eines Fehlers nicht gelesen werden: `GENERIC_INTERNAL_ERROR: Cannot read unsupported version 3`

Delta Lake

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Support den FTA-Lese- und Schreibzugriff auf bei Lake Formation registrierte Tabellen.

Anhang A: Nennenswerte Aktualisierungen von Abhängigkeiten

Im Folgenden sind Abhängigkeits-Upgrades aufgeführt:

-Abhängigkeit	Version in 5.1 AWS Glue	Version in AWS Glue 5.0	Version in AWS Glue 4.0	Version in AWS Glue 3.0	Version in AWS Glue 2.0	Version in AWS Glue 1.0
Java	17	17	8	8	8	8
Spark	3.5.6	3.5.4	3.3.0-amzn-1	3.1.1-amzn-0	2.4.3	2.4.3
Hadoop	3.4.1	3.4.1	3.3.3-amzn-0	3.2.1-amzn-3	2.8.5-amzn-5	2.8.5-amzn-1
Scala	2.12,18	2.12,18	2.12	2.12	2.11	2.11
Jackson	2.15,2	2.15,2	2.12	2.12	2.11	2.11
Hive	2.3.9-amzn-4	2.3.9-amzn-4	2.3.9-amzn-2	2.3.7-amzn-4	1.2	1.2
EMRFS	2,73,0	2,69,0	2,54,0	2,46,0	2.38.0	2.30.0
JSON4s	3.7.0-M11	3.7.0-M11	3.7.0-M11	3.6.6	3.5.x	3.5.x
Arrow	12.0.1	12.0.1	7.0.0	2.0.0	0.10.0	0.10.0
AWS Glue Datenkatalog-Client	4.9.0	4.5.0	3.7.0	3.0.0	1.10.0	–
AWS SDK for Java	2.35.5	2,29,52	1.12	1.12		
Python	3,11	3,11	3,10	3.7	2.7 und 3.6	2.7 und 3.6
Boto	1,40,61	1,34,131	1,26	1,18	1.12	–

-Abhängigkeit	Version in 5.1 AWS Glue	Version in AWS Glue 5.0	Version in AWS Glue 4.0	Version in AWS Glue 3.0	Version in AWS Glue 2.0	Version in AWS Glue 1.0
EMR-DynamoDB-Connector	5.7.0	5.6.0	4,16.0			

Anhang B: Aktualisierungen von JDBC-Treibern

Die folgenden JDBC-Treiber-Upgrades sind:

Treiber	JDBC-Treiberversion in 5.1 AWS Glue	JDBC-Treiberversion in 5.0 AWS Glue	JDBC-Treiberversion in 4.0 AWS Glue	JDBC-Treiberversion in 3.0 AWS Glue	JDBC-Treiberversion in früheren Versionen AWS Glue
MySQL	8.0.33	8,0,33	8.0.23	8.0.23	5.1
Microsoft SQL Server	10.2,0	10.2.0	9.4,0	7.0.0	6.1.0
Oracle-Datenbanken	23.3.0.23,09	23.3.0.23,09	21,7	21,1	11.2
PostgreSQL	42,7,3	42,7,3	42,3,6	42,2,18	42,10
Amazon Redshift	redshift-jdbc42-2.1.0.29	redshift-jdbc42-2.1.0.29	redshift-jdbc42-2.1.0.16	redshift-jdbc41-1.2.12.1017	redshift-jdbc41-1.2.12.1017
SAP HANA	2,20,17	2,20,17	2.17,12		
Teradata	20,00,00,33	20.00.00.33	20.00.00.06		

Anhang C: Konnektor-Upgrades

Im Folgenden sind Konnektor-Upgrades aufgeführt:

Treiber	Connector-Version in 5.1 AWS Glue	Connector-Version in AWS Glue 5.0	Connector-Version in AWS Glue 4.0	Connector-Version in AWS Glue 3.0
EMR-DynamoDB-Connector	5.7.0	5.6.0	4.16.0	
Amazon Redshift	6.4.2	6.4.0	6.1.3	
OpenSearch	1.2.0	1.2.0	1.0.1	
MongoDB	10.3.0	10.3.0	10.0.4	3.0.0
Snowflake	3.1.1	3.0.0	2.12.0	
Google BigQuery	0,32,2	0,32,2	0,32,2	
AzureCosmos	4,33,0	4,33,0	4,22,0	
AzureSQL	1.3.0	1.3.0	1.3.0	
Vertica	3.3.5	3.3.5	3.3.5	

Anhang D: Verbesserungen des Open-Table-Formats

Im Folgenden finden Sie die Verbesserungen des Open-Table-Formats:

OTF	Connector-Version in 5.1 AWS Glue	Connector-Version in AWS Glue 5.0	Connector-Version in AWS Glue 4.0	Connector-Version in AWS Glue 3.0
Hudi	1.0.2	0.15.0	0.12.1	0.10.1
Delta Lake	3.3.2	3.3.0	2.1.0	1.0.0
Iceberg	1.10.0	1.7.1	1.0.0	0.13.1

Migration AWS Glue für Spark-Jobs auf AWS Glue Version 5.0

In diesem Thema werden die Änderungen zwischen den AWS Glue Versionen 0.9, 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0 beschrieben, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Spark-Anwendungen und ETL-Jobs auf AWS Glue 5.0 zu migrieren. Außerdem werden die Funktionen in AWS Glue 5.0 und die Vorteile seiner Verwendung beschrieben.

Um diese Funktion mit Ihren AWS Glue ETL-Jobs zu verwenden, wählen Sie **`5.0`** `Glue version` bei der Erstellung Ihrer Jobs die Option.

Themen

- Neue Features
- Aktionen zur Migration auf 5.0 AWS Glue
- Checkliste für die Migration
- AWS Glue 5.0-Funktionen
- Migration von AWS Glue 4.0 auf 5.0 AWS Glue
- Migration von AWS Glue 3.0 auf 5.0 AWS Glue
- Migration von AWS Glue 2.0 auf 5.0 AWS Glue
- Verhaltensänderungen in 5.0 protokollieren AWS Glue
- Migration von Konnektoren und JDBC-Treibern für 5.0 AWS Glue

Neue Features

In diesem Abschnitt werden die neuen Funktionen und Vorteile von AWS Glue Version 5.0 beschrieben.

- Apache Spark-Update von 3.3.0 in AWS Glue 4.0 auf 3.5.4 in AWS Glue 5.0. Siehe Wesentliche Verbesserungen von Spark 3.3.0 zu Spark 3.5.4.
- Spark-native feinkörnige Zugangskontrolle (FGAC) mit Lake Formation. Dazu gehört FGAC für Iceberg-, Delta- und Hudi-Tabellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von AWS Glue with AWS Lake Formation für eine detaillierte Zugriffskontrolle.

  Beachten Sie die folgenden Überlegungen oder Einschränkungen für Spark-native FGAC:

  - Derzeit werden Datenschreibvorgänge nicht unterstützt.
  - Das Schreiben in Iceberg über `GlueContext` mit Lake Formation erfordert stattdessen die Verwendung der IAM-Zugriffskontrolle.

Eine vollständige Liste der Einschränkungen und Überlegungen bei der Verwendung von Spark-native FGAC finden Sie unter. the section called “Überlegungen”

- Support für Amazon S3 Access Grants als skalierbare Zugriffskontrolllösung für Ihre Amazon S3 S3-Daten von AWS Glue. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon S3 Access Grants mit AWS Glue.
- Open Table Formats (OTF) wurden auf Hudi 0.15.0, Iceberg 1.7.1 und Delta Lake 3.3.0 aktualisiert.
- Unterstützung für Amazon SageMaker Unified Studio.
- Amazon SageMaker Lakehouse und Integration der Datenabstraktion. Weitere Informationen finden Sie unter Abfragen von Metastore-Datenkatalogen über ETL AWS Glue.
- Unterstützung für die Installation zusätzlicher Python-Bibliotheken mithilfe von `requirements.txt`. Weitere Informationen finden Sie unter Installation zusätzlicher Python-Bibliotheken in AWS Glue 5.0 oder höher mit requirements.txt.
- AWS Glue 5.0 unterstützt Data Lineage in Amazon DataZone. Sie können so konfigurieren AWS Glue , dass während der Ausführung von Spark-Jobs automatisch Herkunftsinformationen gesammelt und die Herkunftsereignisse zur Visualisierung in Amazon gesendet werden. DataZone Weitere Informationen finden Sie unter Data Lineage in Amazon DataZone.

  Um dies in der AWS Glue Konsole zu konfigurieren, aktivieren Sie Generate Lineage Events und geben Sie Ihre DataZone Amazon-Domain-ID auf der Registerkarte Jobdetails ein.



  Alternativ können Sie den folgenden Job-Parameter angeben (geben Sie Ihre DataZone Domain-ID an):

  - Schlüssel: `--conf`
  - Wert:

```
extraListeners=io.openlineage.spark.agent.OpenLineageSparkListener
—conf spark.openlineage.transport.type=amazon_datazone_api
-conf spark.openlineage.transport.domainId=<your-domain-ID>
```

- Connector- und JDBC-Treiber-Updates. Weitere Informationen erhalten Sie unter Anhang B: Aktualisierungen von JDBC-Treibern und Anhang C: Konnektor-Upgrades.
- Java-Update von 8 auf 17.
- Erhöhung des Speicherplatzes für `G.2X` Mitarbeiter AWS Glue `G.1X` und Erhöhung des Festplattenspeichers auf 94 GB bzw. 138 GB. Darüber hinaus sind neue Worker-Typen und speicheroptimierte `G.12X`G.16X,`R.1X`, `R.2X`R.4X, in AWS Glue Version 4.0 und `R.8X` späteren Versionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Jobs.
- Jobs, die AWS SDK for Java, Version AWS Glue 2-5.0 Support, können die Java-Versionen 1.12.569 oder 2.28.8 verwenden, wenn der Job v2 unterstützt. Das AWS SDK for Java 2.x ist eine umfassende Neufassung der Codebasis von Version 1.x. Sie basiert auf Java 8+ und fügt mehrere häufig angeforderte Funktionen hinzu. Dazu gehören die Unterstützung von Non-Blocking und die Möglichkeit I/O, zur Laufzeit eine andere HTTP-Implementierung einzubinden. Weitere Informationen, einschließlich eines Migrationshandbuchs von SDK für Java v1 zu v2, finden Sie im Handbuch AWS SDK für Java, Version 2.

Abwärtskompatible Änderungen

Beachten Sie die folgenden grundlegenden Änderungen:

- Wenn in AWS Glue 5.0 das S3A-Dateisystem verwendet wird und sowohl `fs.s3a.endpoint` als auch `fs.s3a.endpoint.region` nicht gesetzt sind, ist die von S3A verwendete Standardregion `us-east-2`. Dies kann zu Problemen wie Timeout-Fehlern beim S3-Upload führen, insbesondere bei VPC-Aufträgen. Um die durch diese Änderung verursachten Probleme zu beheben, legen Sie die Spark-Konfiguration `fs.s3a.endpoint.region` fest, wenn Sie das AWS Glue S3A-Dateisystem in 5.0 verwenden.
- Fine-grained Zugangskontrolle für Lake Formation (FGAC)
  - AWS Glue 5.0 unterstützt nur das neue Spark-native FGAC mit Spark. DataFrames Die Verwendung von FGAC wird nicht unterstützt. AWS Glue DynamicFrames
    - Die Verwendung von FGAC in 5.0 erfordert eine Migration von zu Spark AWS Glue DynamicFrames DataFrames
    - Wenn Sie FGAC nicht benötigen, ist es nicht notwendig, zu Spark zu migrieren, DataFrame und GlueContext Funktionen wie Job-Lesezeichen und Push-Down-Prädikate funktionieren weiterhin.
  - Jobs mit Spark-native FGAC erfordern mindestens 4 Mitarbeiter: einen Benutzertreiber, einen Systemtreiber, einen System-Executor und einen Standby-User-Executor.

  - Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden AWS Glue von with für eine detaillierte Zugriffskontrolle. AWS Lake Formation
- Lake Formation – vollständiger Tabellenzugriff (FTA)
  - AWS Glue 5.0 unterstützt FTA mit Spark-native DataFrames (neu) und GlueContext DynamicFrames (veraltet, mit Einschränkungen)
  - Spark-native FTA
    - Wenn das 4.0-Skript verwendet wird GlueContext, wechseln Sie zur Verwendung von nativem Spark.
    - Dieses Feature ist auf Hive- und Iceberg-Tabellen beschränkt.
    - Weitere Informationen zur Konfiguration eines 5.0-Jobs für die Verwendung von Spark Native FTA finden Sie unterNatives Spark-FTA in 5.0 AWS Glue.
  - GlueContext DynamicFrame FTA
    - Keine Codeänderung erforderlich
    - Dieses Feature ist auf Nicht-OTF-Tabellen beschränkt – es funktioniert nicht mit Iceberg, Delta Lake und Hudi.
- Der vektorisierte SIMD-CSV-Reader wird nicht unterstützt.
- Die kontinuierliche Protokollierung in der Ausgabeprotokollgruppe wird nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen die Protokollgruppe `error`.
- Der AWS Glue Job Run Insights `job-insights-rule-driver` ist veraltet. Der Protokollstream `job-insights-rca-driver` befindet sich jetzt in der Fehlerprotokollgruppe.
- Athena-based custom/marketplace Konnektoren werden nicht unterstützt.
- Die Konnektoren für Adobe Marketo Engage, Facebook Ads, Google Analytics 4, Google Sheets, Hubspot, Instagram Ads, Intercom, Jira Cloud, Oracle, Salesforce, Salesforce Marketing Cloud NetSuite, Salesforce Marketing Cloud Account Engagement, SAP OData,, Slack, Snapchat Ads ServiceNow, Stripe, Zendesk und Zoho CRM werden nicht unterstützt.
- Benutzerdefinierte log4j-Eigenschaften werden in 5.0 nicht unterstützt. AWS Glue

Wesentliche Verbesserungen von Spark 3.3.0 zu Spark 3.5.4

Berücksichtigen Sie die folgenden Verbesserungen:

- Python-Client für Spark Connect (SPARK-39375).
- Implementieren Sie die Unterstützung für DEFAULT-Werte für Spalten in Tabellen (SPARK-38334).

- Support „Lateral Column Alias References“ (SPARK-27561).
- Versichern Sie die Verwendung von SQLSTATE für Fehlerklassen () SPARK-41994.
- Aktiviert standardmäßig den Bloom-Filter Joins () SPARK-38841.
- Bessere Skalierbarkeit und Treiberstabilität der Spark-Benutzeroberfläche für große Anwendungen (SPARK-41053).
- Asynchrone Fortschrittsverfolgung im strukturierten Streaming (SPARK-39591).
- Beliebige zustandsbehaftete Python-Verarbeitung in strukturiertem Streaming (SPARK-40434).
- Verbesserungen der Pandas-API-Abdeckung (SPARK-42882) und NumPy Eingabeunterstützung in PySpark (SPARK-39405).
- Stellen Sie einen Speicherprofiler für PySpark benutzerdefinierte Funktionen bereit (). SPARK-40281
- Implementieren Sie den PyTorch Verteiler () SPARK-41589.
- Veröffentlichen Sie SBOM-Artefakte () SPARK-41893.
- IPv6-only Unterstützungsumgebung (SPARK-39457).
- Kundenspezifischer K8s-Scheduler (Apache YuniKorn und Volcano) GA (). SPARK-42802
- Unterstützung für Scala- und Go-Clients in Spark Connect (SPARK-42554) und (SPARK-43351).
- PyTorch-based verteilte ML-Unterstützung für Spark Connect (SPARK-42471).
- Strukturierte Streaming-Unterstützung für Spark Connect in Python und Scala (SPARK-42938).
- Pandas-API-Unterstützung für den Python Spark Connect Client (SPARK-42497).
- Führen Sie Arrow Python UDFs (SPARK-40307) ein.
- Support benutzerdefinierte Python-Tabellenfunktionen (SPARK-43798).
- Migrieren Sie PySpark Fehler auf Fehlerklassen (SPARK-42986).
- PySpark Testframework (SPARK-44042).
- Unterstützung für Datasketches HllSketch () hinzugefügt. SPARK-16484
- Built-in Verbesserung der SQL-Funktion (). SPARK-41231
- IDENTIFIER-Klausel (SPARK-43205).
- Fügen Sie SQL-Funktionen zu Scala, Python und R API hinzu (SPARK-43907).
- Fügen Sie Unterstützung für benannte Argumente für SQL-Funktionen hinzu (SPARK-43922).
- Vermeiden Sie unnötige Wiederholungen von Aufgaben auf einem außer Betrieb genommenen Executor, der verloren geht, wenn Shuffle-Daten migriert werden (). SPARK-41469

- Verteiltes ML <> Spark Connect (). SPARK-42471
- DeepSpeed Verteiler (SPARK-44264).
- Implementieren Sie das Changelog-Checkpointing für RocksDB State Store (). SPARK-43421
- Führen Sie die Ausbreitung von Wasserzeichen zwischen Operatoren ein (). SPARK-42376
- Führen Sie drop DuplicatesWithinWatermark (SPARK-42931) ein.
- Verbesserungen bei der Speicherverwaltung des RocksDB State Store Providers () SPARK-43311.

Aktionen zur Migration auf 5.0 AWS Glue

Ändern Sie bei vorhandenen Aufträgen die `Glue version` von der vorherigen Version auf `Glue 5.0` in der Auftragskonfiguration.

- Wählen Sie in AWS Glue Studio `Glue 5.0 - Supports Spark 3.5.4, Scala 2, Python 3` in`Glue version`.
- Wählen Sie in der API **`5.0`** im `GlueVersion`-Parameter in der `UpdateJob`-API-Operation aus.

Wählen Sie für neue Aufträge `Glue 5.0` aus, wenn Sie Aufträge erstellen.

- Wählen Sie in der Konsole `Spark 3.5.4, Python 3 (Glue Version 5.0) or Spark 3.5.4, Scala 2 (Glue Version 5.0)` in der `Glue version` aus.
- Wählen Sie in AWS Glue Studio `Glue 5.0 - Supports Spark 3.5.4, Scala 2, Python 3` in`Glue version`.
- Wählen Sie in der API **`5.0`** im `GlueVersion`-Parameter in der `CreateJob`-API-Operation aus.

Um Spark-Ereignisprotokolle von AWS Glue 5.0 aus Version AWS Glue 2.0 oder früher anzuzeigen, starten Sie einen aktualisierten Spark-Verlaufsserver für AWS Glue 5.0 mit CloudFormation oder Docker.

Checkliste für die Migration

Überprüfen Sie diese Checkliste für die Migration:

- Java-17-Aktualisierungen
- [Scala] Führen Sie ein Upgrade von AWS SDK-Aufrufen von Version 1 auf Version 2 durch
- Migration von Python 3.10 auf 3.11

- [Python] Aktualisierung der Boto-Referenzen von 1.26 auf 1.34

AWS Glue 5.0-Funktionen

In diesem Abschnitt werden die AWS Glue Funktionen ausführlicher beschrieben.

Abfragen von Metastore-Datenkatalogen über ETL AWS Glue

Sie können Ihren AWS Glue Job registrieren, um auf die zuzugreifen AWS Glue Data Catalog, wodurch Tabellen und andere Metastore-Ressourcen unterschiedlichen Benutzern zur Verfügung stehen. Der Datenkatalog unterstützt eine Hierarchie mit mehreren Katalogen, die alle Ihre Daten in Data Lakes von Amazon S3 vereinheitlicht. Er bietet außerdem eine Hive-Metastore-API und eine Open-Source-API von Apache Iceberg für den Datenzugriff. Diese Funktionen sind für AWS Glue und andere datenorientierte Dienste wie Amazon EMR, Amazon Athena und Amazon Redshift verfügbar.

Wenn Sie Ressourcen im Datenkatalog erstellen, können Sie von jeder SQL-Engine aus darauf zugreifen, die die Apache Iceberg REST-API unterstützt. AWS Lake Formation verwaltet Berechtigungen. Nach der Konfiguration können Sie die Funktionen zur Abfrage unterschiedlicher Daten nutzen AWS Glue, indem Sie diese Metastore-Ressourcen mit vertrauten Anwendungen abfragen. Dazu gehören Apache Spark und Trino.

So werden Metadatenressourcen organisiert

Die Daten werden in einer logischen Hierarchie von Katalogen, Datenbanken und Tabellen organisiert, wobei Folgendes verwendet wird: AWS Glue Data Catalog

- Katalog: Ein logischer Container, der Objekte aus einem Datenspeicher wie Schemata oder Tabellen enthält.
- Datenbank: Organisiert Datenobjekte wie Tabellen und Ansichten in einem Katalog.
- Tabellen und Ansichten: Datenobjekte in einer Datenbank, die eine Abstraktionsschicht mit einem verständlichen Schema bereitstellen. Sie erleichtern den Zugriff auf zugrunde liegende Daten, die in verschiedenen Formaten und an verschiedenen Orten vorliegen können.

Migration von AWS Glue 4.0 auf 5.0 AWS Glue

Alle bestehenden Jobparameter und wichtigen Funktionen, die in AWS Glue 4.0 vorhanden sind, werden in AWS Glue 5.0 verfügbar sein, mit Ausnahme von Transformationen für maschinelles Lernen.

Folgende neue Parameter wurden hinzugefügt:

- `--enable-lakeformation-fine-grained-access`: Aktiviert die FGAC-Funktion (Fine-Grained Access Control) in AWS Lake Formation-Tabellen.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Spark-Migration:

- Migrationshandbuch: Spark Core
- Migrationshandbuch: SQL, Datensätze und DataFrame
- Migrationshandbuch: Strukturiertes Streaming
- Wird upgegradet PySpark

Migration von AWS Glue 3.0 auf 5.0 AWS Glue

> **Note**
>
> Informationen zu Migrationsschritten im Zusammenhang mit AWS Glue 4.0 finden Sie unterMigration von AWS Glue 3.0 auf 4.0 AWS Glue.

Alle bestehenden Jobparameter und Hauptfunktionen, die in AWS Glue 3.0 vorhanden sind, werden auch in AWS Glue 5.0 verfügbar sein, mit Ausnahme von Transformationen für maschinelles Lernen.

Migration von AWS Glue 2.0 auf 5.0 AWS Glue

> **Note**
>
> Migrationsschritte im Zusammenhang mit AWS Glue 4.0 und eine Liste der Migrationsunterschiede zwischen AWS Glue Version 3.0 und 4.0 finden Sie unterMigration von AWS Glue 3.0 auf 4.0 AWS Glue.

Beachten Sie auch die folgenden Migrationsunterschiede zwischen den AWS Glue Versionen 3.0 und 2.0:

- Alle bestehenden Jobparameter und Hauptfunktionen, die in AWS Glue 2.0 vorhanden sind, werden auch in AWS Glue 5.0 verfügbar sein, mit Ausnahme von Transformationen für maschinelles Lernen.

- Einige Spark-Änderungen allein erfordern möglicherweise eine Überarbeitung Ihrer Skripte, um sicherzustellen, dass entfernte Features nicht referenziert werden. Zum Beispiel aktiviert Spark 3.1.1 und höher keine Scala-untyped UDFs, aber Spark 2.4 erlaubt sie.
- Python 2.7 wird nicht unterstützt.
- Alle zusätzlichen Jar-Dateien, die in bestehenden AWS Glue 2.0-Jobs bereitgestellt wurden, können zu widersprüchlichen Abhängigkeiten führen, da es in mehreren Abhängigkeiten Upgrades gab. Sie können Klassenpfadkonflikte mit dem `--user-jars-first`-Auftragsparameter vermeiden.
- Änderungen am Verhalten loading/saving von Parquet-Dateien mit Zeitstempel from/to . Weitere Informationen finden Sie unter Upgrade von Spark SQL 3.0 auf 3.1.
- Unterschiedliche Parallelität der Spark-Tasks für die Konfiguration. driver/executor Sie können die Parallelität von Aufgaben anpassen, indem Sie das Auftragsargument `--executor-cores` übergeben.

Verhaltensänderungen in 5.0 protokollieren AWS Glue

Im Folgenden sind die Änderungen des Protokollierungsverhaltens in AWS Glue 5.0 aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Protokollierung von AWS Glue Aufträgen.

- Alle Protokolle (Systemprotokolle, Spark-Daemon-Protokolle, Benutzerprotokolle und Glue-Logger-Protokolle) werden nun standardmäßig in die `/aws-glue/jobs/error`-Protokollgruppe geschrieben.
- Die in früheren Versionen für die kontinuierliche Protokollierung verwendete `/aws-glue/jobs/logs-v2`-Protokollgruppe wird nicht mehr verwendet.
- Sie können die Namen der Protokollgruppen oder Protokollstreams nicht mehr mit den entfernten Argumenten für die kontinuierliche Protokollierung umbenennen oder anpassen. Sehen Sie sich stattdessen die neuen Job-Argumente in AWS Glue 5.0 an.

In AWS Glue 5.0 wurden zwei neue Job-Argumente eingeführt

- `--custom-logGroup-prefix`: Ermöglicht es Ihnen, ein benutzerdefiniertes Präfix für die Protokollgruppen `/aws-glue/jobs/error` und `/aws-glue/jobs/output` anzugeben.
- `--custom-logStream-prefix`: Ermöglicht es Ihnen, ein benutzerdefiniertes Präfix für die Namen der Protokollstreams innerhalb der Protokollgruppen anzugeben.

  Zu den Validierungsregeln und Einschränkungen für benutzerdefinierte Präfixe gehört Folgendes:

- Der Name des Protokollstreams muss insgesamt zwischen 1 und 512 Zeichen lang sein.
- Das benutzerdefinierte Präfix für Namen für Protokollstreams ist auf 400 Zeichen begrenzt.
- Zu den zulässigen Zeichen in Präfixen gehören alphanumerische Zeichen, Unterstriche (_), Bindestriche (-) und Schrägstriche (/).

In 5.0 wurden Argumente für die kontinuierliche Protokollierung nicht mehr unterstützt AWS Glue

Die folgenden Job-Argumente für die kontinuierliche Protokollierung sind in 5.0 veraltet AWS Glue

- `--enable-continuous-cloudwatch-log`
- `--continuous-log-logGroup`
- `--continuous-log-logStreamPrefix`
- `--continuous-log-conversionPattern`
- `--enable-continuous-log-filter`

Migration von Konnektoren und JDBC-Treibern für 5.0 AWS Glue

Die aktualisierten Versionen von JDBC- und Data-Lake-Konnektoren finden Sie unter:

- Anhang B: Aktualisierungen von JDBC-Treibern
- Anhang C: Konnektor-Upgrades
- Anhang D: Verbesserungen des Open-Table-Formats

Die folgenden Änderungen gelten für die Connector- oder Treiberversionen, die in den Anhängen für Glue 5.0 aufgeführt sind.

Amazon Redshift

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Integriert die Unterstützung für dreiteilige Tabellennamen, damit der Connector Redshift-Datenfreigabetabellen abfragen kann.
- Korrigiert die Zuordnung von Spark `ShortType`, um Redshift `SMALLINT` anstelle von `INTEGER` zu verwenden, um die erwartete Datengröße besser anzupassen.
- Unterstützung für benutzerdefinierte Clusternamen (CNAME) für Amazon Redshift Serverless hinzugefügt.

Apache Hudi

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Unterstützung für Indexierung auf Datensatzebene.
- Unterstützung für die automatische Generierung von Datensatzschlüsseln. Sie müssen das Datensatzschlüsselfeld jetzt nicht mehr angeben.

Apache Iceberg

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Support Sie eine feinkörnige Zugriffskontrolle mit. AWS Lake Formation
- Unterstützt Verzweigen und Markieren, d. h. benannte Verweise auf Snapshots mit eigenen, unabhängigen Lebenszyklen.
- Ein neues Verfahren zur Änderungsprotokollansicht generiert eine Ansicht, die die Änderungen an einer Tabelle über einen bestimmten Zeitraum oder zwischen bestimmten Snapshots enthält.

Delta Lake

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Support Delta Universal Format (UniForm), das einen nahtlosen Zugriff über Apache Iceberg und Apache Hudi ermöglicht.
- Support Löschvektoren, die ein Merge-on-Read Paradigma implementieren.

AzureCosmos

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Unterstützung für hierarchische Partitionsschlüssel hinzugefügt.
- Option hinzugefügt, um ein benutzerdefiniertes Schema mit StringType (rohes JSON) für eine verschachtelte Eigenschaft zu verwenden.
- Es wurde eine Konfigurationsoption hinzugefügt`spark.cosmos.auth.aad.clientCertPemBase64`, um die Verwendung der SPN-Authentifizierung (ServicePrincipal Name) mit Zertifikat anstelle des geheimen Client-Schlüssels zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie im Änderungsprotokoll des Spark-Connectors von Azure Cosmos DB.

Microsoft SQL Server

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Die TLS-Verschlüsselung ist standardmäßig aktiviert.
- Wenn encrypt = false ist, der Server aber Verschlüsselung erfordert, wird das Zertifikat basierend auf der `trustServerCertificate`-Verbindungseinstellung validiert.
- `aadSecurePrincipalId` und `aadSecurePrincipalSecret` sind veraltet.
- Die `getAADSecretPrincipalId`-API wurde entfernt.
- CNAME-Auflösung hinzugefügt, wenn Realm angegeben ist.

MongoDB

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Unterstützung für Micro-Batch-Modus mit strukturiertem Spark-Streaming.
- Unterstützung für BSON-Datentypen.
- Unterstützung für das Lesen mehrerer Sammlungen im Micro-Batch- oder kontinuierlichen Streaming-Modus hinzugefügt.
  - Wenn der Name einer in Ihrer `collection`-Konfigurationsoption verwendeten Sammlung ein Komma enthält, behandelt der Spark-Connector diese als zwei verschiedene Sammlungen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie dem Komma einen Backslash (\) voranstellen.
  - Wenn der Name einer in Ihrer `collection`-Konfigurationsoption verwendeten Sammlung „*“ ist, interpretiert der Spark-Connector dies als Anweisung zum Scannen aller Sammlungen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie dem Sternchen einen Backslash (\) voranstellen.
  - Wenn der Name einer in Ihrer `collection`-Konfigurationsoption verwendeten Sammlung einen Backslash (\) enthält, behandelt der Spark-Connector diesen als Escape-Zeichen. Dies kann die Interpretation des Werts ändern. Um dies zu vermeiden, müssen Sie dem Backslash einen weiteren Backslash voranstellen.

Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen zum MongoDB-Connector für Spark.

Snowflake

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Ein neuer `trim_space`-Parameter wurde eingeführt, mit dem Sie Werte von `StringType`-Spalten beim Speichern in einer Snowflake-Tabelle automatisch kürzen können. Standard: `false`.
- Der `abort_detached_query`-Parameter wurde standardmäßig auf Sitzungsebene deaktiviert.
- Die Anforderung des `SFUSER`-Parameters bei Verwendung von OAUTH wurde entfernt.
- Das Feature „Erweiterter Abfrage-Pushdown“ wurde entfernt. Es sind Alternativen zu diesem Feature verfügbar. Anstatt Daten aus Snowflake-Tabellen zu laden, können Benutzer beispielsweise Daten direkt aus Snowflake-SQL-Abfragen laden.

Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen zum Snowflake-Connector für Spark.

Anhang A: Nennenswerte Aktualisierungen von Abhängigkeiten

Im Folgenden sind Abhängigkeits-Upgrades aufgeführt:

-Abhängigkeit	Version in 5.0 AWS Glue	Version in AWS Glue 4.0	Version in AWS Glue 3.0	Version in AWS Glue 2.0	Version in AWS Glue 1.0
Java	17	8	8	8	8
Spark	3.5.4	3.3.0-amzn-1	3.1.1-amzn-0	2.4.3	2.4.3
Hadoop	3.4.1	3.3.3-amzn-0	3.2.1-amzn-3	2.8.5-amzn-5	2.8.5-amzn-1
Scala	2.12,18	2.12	2.12	2.11	2.11
Jackson	2.15,2	2.12	2.12	2.11	2.11
Hive	2.3.9-amzn-4	2.3.9-amzn-2	2.3.7-amzn-4	1.2	1.2
EMRFS	2,69,0	2,54,0	2,46,0	2.38.0	2.30.0
JSON4s	3.7.0-M11	3.7.0-M11	3.6.6	3.5.x	3.5.x
Arrow	12.0.1	7.0.0	2.0.0	0.10.0	0.10.0

-Abhängigkeit	Version in 5.0 AWS Glue	Version in AWS Glue 4.0	Version in AWS Glue 3.0	Version in AWS Glue 2.0	Version in AWS Glue 1.0
AWS Glue Datenkatalog-Client	4.5.0	3.7.0	3.0.0	1.10.0	N/A
AWS SDK for Java	2.29.52	1.12	1.12		
Python	3,11	3,10	3.7	2.7 und 3.6	2.7 und 3.6
Boto	1,34,131	1,26	1,18	1.12	N/A
EMR-DynamoDB-Connector	5.6.0	4,16.0			

Anhang B: Aktualisierungen von JDBC-Treibern

Die folgenden JDBC-Treiber-Upgrades sind:

Treiber	JDBC-Treiberversion in 5.0 AWS Glue	JDBC-Treiberversion in 4.0 AWS Glue	JDBC-Treiberversion in 3.0 AWS Glue	JDBC-Treiberversion in früheren Versionen AWS Glue
MySQL	8.0.33	8.0.23	8.0.23	5.1
Microsoft SQL Server	10.2,0	9.4,0	7.0.0	6.1.0
Oracle-Datenbanken	23.3.0.23,09	21,7	21,1	11.2
PostgreSQL	42,7,3	42,3,6	42,2,18	42,10

Treiber	JDBC-Treiberversion in 5.0 AWS Glue	JDBC-Treiberversion in 4.0 AWS Glue	JDBC-Treiberversion in 3.0 AWS Glue	JDBC-Treiberversion in früheren Versionen AWS Glue
Amazon Redshift	redshift-jdbc42-2.1.0.29	redshift-jdbc42-2.1.0.16	redshift-jdbc41-1.2.12.1017	redshift-jdbc41-1.2.12.1017
SAP HANA	2,20,17	2.17,12		
Teradata	20,00,00,33	20.00.00.06		

Anhang C: Konnektor-Upgrades

Im Folgenden sind Konnektor-Upgrades aufgeführt:

Treiber	Connector-Version in 5.0 AWS Glue	Connector-Version in AWS Glue 4.0	Connector-Version in AWS Glue 3.0
EMR-DynamoDB-Connector	5.6.0	4.16.0	
Amazon Redshift	6.4.0	6.1.3	
OpenSearch	1.2.0	1.0.1	
MongoDB	10.3.0	10.0.4	3.0.0
Snowflake	3.0.0	2.12.0	
Google BigQuery	0,32,2	0,32,2	
AzureCosmos	4,33,0	4,22,0	
AzureSQL	1.3.0	1.3.0	
Vertica	3.3.5	3.3.5	

Anhang D: Verbesserungen des Open-Table-Formats

Im Folgenden finden Sie die Verbesserungen des Open-Table-Formats:

OTF	Connector-Version in 5.0 AWS Glue	Connector-Version in AWS Glue 4.0	Connector-Version in AWS Glue 3.0
Hudi	0.15.0	0.12.1	0.10.1
Delta Lake	3.3.0	2.1.0	1.0.0
Iceberg	1.7.1	1.0.0	0.13.1

Migration AWS Glue für Spark-Jobs auf AWS Glue Version 4.0

In diesem Thema werden die Änderungen zwischen den AWS Glue Versionen 0.9, 1.0, 2.0 und 3.0 beschrieben, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Spark-Anwendungen und ETL-Jobs auf AWS Glue 4.0 zu migrieren. Außerdem werden die Funktionen von AWS Glue 4.0 und die Vorteile ihrer Verwendung beschrieben.

Um diese Funktion mit Ihren AWS Glue ETL-Jobs zu verwenden, wählen Sie **`4.0`** `Glue version` bei der Erstellung Ihrer Jobs die Option.

Themen

- Neue unterstützte Features
- Aktionen zur Migration auf 4.0 AWS Glue
- Checkliste für die Migration
- Migration von AWS Glue 3.0 auf 4.0 AWS Glue
- Migration von 2.0 auf 4.0 AWS Glue AWS Glue
- Migration von AWS Glue 1.0 auf 4.0 AWS Glue
- Migration von AWS Glue 0.9 auf 4.0 AWS Glue
- Migration von Connector und JDBC-Treibern für 4.0 AWS Glue
- Anhang A: Nennenswerte Aktualisierungen von Abhängigkeiten
- Anhang B: Aktualisierungen von JDBC-Treibern

- Anhang C: Konnektor-Upgrades

Neue unterstützte Features

In diesem Abschnitt werden die neuen Funktionen und Vorteile von AWS Glue Version 4.0 beschrieben.

- Es basiert auf Apache Spark 3.3.0, enthält jedoch Optimierungen in AWS Glue und Amazon EMR, wie z. B. adaptive Abfrageläufe, vektorisierte Lesegeräte und optimierte Shuffles und Partitionszusammenführung.
- Aktualisierte JDBC-Treiber für alle AWS Glue nativen Quellen, einschließlich MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MongoDB, und aktualisierte Spark-Bibliotheken und -Abhängigkeiten, die mit Spark 3.3.0 eingeführt wurden.
- Aktualisiert mit einem neuen Amazon-Redshift-Konnektor und JDBC-Treiber.
- Optimierter Amazon-S3-Zugriff mit aktualisiertem EMR File System (EMRFS, EMR-Dateisystem) und standardmäßig aktivierten Amazon-S3-optimierten Ausgabe-Committern.
- Optimierter Data-Catalog-Zugriff mit Partitionsindizes, Pushdown-Prädikaten, Partitionsauflistung und einem aktualisierten Hive-Metastore-Client.
- Integration mit Lake Formation für kontrollierte Katalogtabellen mit Filterung auf Zellenebene und Data-Lake-Transaktionen.
- Verringerte Startlatenz zur Verbesserung der Gesamtzeiten für die Auftragserfüllung und Interaktivität.
- Spark-Aufträge werden in 1-Sekunden-Schritten mit einer zehnmal geringeren Mindestabrechnungsdauer abgerechnet – von mindestens 10 Minuten bis zu mindestens 1 Minute.
- Native Unterstützung für Open-Data-Lake-Frameworks mit Apache Hudi, Delta Lake und Apache Iceberg.
- Native Unterstützung für das Amazon-S3-basierte Cloud-Shuffle-Speicher-Plugin (ein Apache-Spark-Plugin) zur Verwendung von Amazon S3 für Shuffling und elastische Speicherkapazität.

Wesentliche Verbesserungen von Spark 3.1.1 zu Spark 3.3.0

Berücksichtigen Sie die folgenden Verbesserungen:

- Laufzeitfilterung auf Zeilenebene (SPARK-32268).
- ANSI-Verbesserungen (SPARK-38860).

- Verbesserungen der Fehlermeldungen (SPARK-38781).
- Unterstützung komplexer Typen für den vektorisierten Parquet-Reader (SPARK-34863).
- Unterstützung für versteckte Dateimetadaten für Spark SQL (SPARK-37273).
- Stellen Sie einen Profiler für (SPARK-37443) bereit. Python/Pandas UDFs
- Führen Sie den Trigger ein. AvailableNow zum Ausführen von Streaming-Abfragen wie Trigger.Once in mehreren Batches (SPARK-36533).
- Umfassendere Datasource-V2-Pushdown-Funktionen (SPARK-38788).
- Migration von log4j1 zu log4j2 (SPARK-37814).

Weitere nennenswerte Änderungen

Beachten Sie folgende Änderungen:

- Abwärtskompatible Änderungen
  - Löschen Sie Verweise auf die Unterstützung von Python 3.6 in den Dokumenten und Python/docs (SPARK-36977).
  - Entfernen Sie den benannten Tuple-Hack, indem Sie das integrierte Pickle durch Cloudpickle ersetzen (SPARK-32079).
  - Erhöhen Sie die Mindestversion von Pandas auf 1.0.5 (SPARK-37465).

Aktionen zur Migration auf 4.0 AWS Glue

Ändern Sie bei vorhandenen Aufträgen die `Glue version` von der vorherigen Version auf `Glue 4.0` in der Auftragskonfiguration.

- Wählen Sie in AWS Glue Studio `Glue 4.0 - Supports Spark 3.3, Scala 2, Python 3` in`Glue version`.
- Wählen Sie in der API **`4.0`** im `GlueVersion`-Parameter in der `UpdateJob`-API-Operation aus.

Wählen Sie für neue Aufträge `Glue 4.0` aus, wenn Sie Aufträge erstellen.

- Wählen Sie in der Konsole `Spark 3.3, Python 3 (Glue Version 4.0) or Spark 3.3, Scala 2 (Glue Version 3.0)` in der `Glue version` aus.
- Wählen Sie in AWS Glue Studio `Glue 4.0 - Supports Spark 3.3, Scala 2, Python 3` in`Glue version`.

- Wählen Sie in der API **`4.0`** im `GlueVersion`-Parameter in der `CreateJob`-API-Operation aus.

Um Spark-Ereignisprotokolle von AWS Glue 4.0 aus Version AWS Glue 2.0 oder früher anzuzeigen, starten Sie einen aktualisierten Spark-Verlaufsserver für AWS Glue 4.0 mithilfe von CloudFormation oder Docker.

Checkliste für die Migration

- Sind die externen Python-Bibliotheken Ihres Auftrags von Python 2.7/3.6 abhängig?
  - Aktualisieren Sie die abhängigen Bibliotheken von Python 2.7/3.6 auf Python 3.10, da Spark 3.3.0 die Unterstützung für Python 2.7 und 3.6 vollständig entfernt hat.

Migration von AWS Glue 3.0 auf 4.0 AWS Glue

Beachten Sie die folgenden Änderungen bei der Migration:

- Alle bestehenden Jobparameter und Hauptfunktionen, die in AWS Glue 3.0 vorhanden sind, werden auch in AWS Glue 4.0 verfügbar sein.
- AWS Glue 3.0 verwendet Amazon EMR-optimiertes Spark 3.1.1 und AWS Glue 4.0 verwendet Amazon EMR-optimiertes Spark 3.3.0.

  Einige Spark-Änderungen allein erfordern möglicherweise eine Überarbeitung Ihrer Skripts, um sicherzustellen, dass auf entfernte Features nicht verwiesen wird.
- AWS Glue 4.0 beinhaltet auch ein Update für EMRFS und Hadoop. Informationen über die jeweilige Version finden Sie unter Anhang A: Nennenswerte Aktualisierungen von Abhängigkeiten.
- Das in ETL-Jobs bereitgestellte AWS SDK wurde jetzt von 1.11 auf 1.12 aktualisiert.
- Alle Python-Aufträge werden Python-Version 3.10 verwenden. Zuvor wurde Python 3.7 in AWS Glue 3.0 verwendet.

  Infolgedessen wurden einige mitgelieferte AWS Glue Pymodule out-of-the-box aktualisiert.
- Log4j wurde auf Log4j2 aktualisiert.
  - Informationen zum Log4j2-Migrationspfad finden Sie in der Log4j-Dokumentation.
  - Sie müssen stattdessen jede benutzerdefinierte log4j.properties-Datei in eine log4j2.properties-Datei mit den entsprechenden log4j2-Eigenschaften umbenennen.
- Informationen zur Migration bestimmter Konnektoren finden Sie unter Migration von Connector und JDBC-Treibern für 4.0 AWS Glue.

- Das AWS Encryption SDK wurde von 1.x auf 2.x aktualisiert. AWS Glue Jobs, die AWS Glue Sicherheitskonfigurationen verwenden, und Jobs, die von der in Runtime bereitgestellten AWS Encryption SDK-Abhängigkeit abhängig sind, sind betroffen. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen zur AWS Glue Jobmigration.

  Sie können einen AWS Glue 2.0/3.0-Job problemlos auf einen AWS Glue 4.0-Job aktualisieren, da AWS Glue 2.0/3.0 bereits die Bridge-Version des AWS Encryption SDK enthält.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Spark-Migration:

- Upgrade von Spark SQL 3.1 auf 3.2
- Upgrade von Spark SQL 3.2 auf 3.3

Migration von 2.0 auf 4.0 AWS Glue AWS Glue

Beachten Sie die folgenden Änderungen bei der Migration:

> **Note**
>
> Informationen zu Migrationsschritten im Zusammenhang mit AWS Glue 3.0 finden Sie unterMigration von AWS Glue 3.0 auf 4.0 AWS Glue.

- Alle bestehenden Jobparameter und Hauptfunktionen, die es in AWS Glue 2.0 gibt, werden auch in AWS Glue 4.0 verfügbar sein.
- Der EMRFS S3-optimierte Committer zum Schreiben von Parquet-Daten in Amazon S3 ist seit 3.0 standardmäßig aktiviert. AWS Glue Sie können ihn jedoch nach wie vor deaktivieren, indem Sie `--enable-s3-parquet-optimized-committer` auf `false` einstellen.
- AWS Glue 2.0 verwendet Open-Source-Spark 2.4 und AWS Glue 4.0 verwendet Amazon EMR-optimiertes Spark 3.3.0.
  - Einige Spark-Änderungen allein erfordern möglicherweise eine Überarbeitung Ihrer Skripts, um sicherzustellen, dass auf entfernte Features nicht verwiesen wird.
  - Zum Beispiel aktiviert Spark 3.3.0 UDFs Scala-untyped nicht, aber Spark 2.4 erlaubt sie.
- Das in ETL-Jobs bereitgestellte AWS SDK wurde jetzt von 1.11 auf 1.12 aktualisiert.
- AWS Glue 4.0 beinhaltet außerdem ein Update für EMRFS, aktualisierte JDBC-Treiber und zusätzliche Optimierungen für Spark selbst, bereitgestellt von. AWS Glue

- Scala wurde von 2.11 auf 2.12 aktualisiert und Scala 2.12 ist nicht abwärtskompatibel mit Scala 2.11.
- Python 3.10 ist die Standardversion, die für Python-Skripte verwendet wird, da AWS Glue 2.0 nur Python 3.7 und 2.7 verwendet hat.
  - Python 2.7 wird mit Spark 3.3.0 nicht unterstützt. Jeder Job, der Python 2 in der Jobkonfiguration anfordert, schlägt mit einem fehl IllegalArgumentException.
  - Ein neuer Mechanismus zur Installation zusätzlicher Python-Module ist seit AWS Glue 2.0 verfügbar.
- Mehrere Abhängigkeitsaktualisierungen, hervorgehoben in Anhang A: Nennenswerte Aktualisierungen von Abhängigkeiten.
- Alle zusätzlichen JAR-Dateien, die in bestehenden AWS Glue 2.0-Jobs bereitgestellt werden, können zu widersprüchlichen Abhängigkeiten führen, da es in 4.0 von 2.0 Upgrades in mehreren Abhängigkeiten gab. Mit dem Job-Parameter können Sie Klassenpfadkonflikte in AWS Glue 4.0 vermeiden. `--user-jars-first` AWS Glue
- AWS Glue 4.0 verwendet Spark 3.3. Ab Spark 3.1 gab es eine Änderung im Verhalten loading/saving von Parquet-Dateien mit from/to Zeitstempeln. Weitere Informationen finden Sie unter Upgrade von Spark SQL 3.0 auf 3.1.

  Wir empfehlen, die folgenden Parameter festzulegen, wenn reading/writing Sie Daten speichern, die Zeitstempelspalten enthalten. Durch die Einstellung dieser Parameter kann das Problem mit der Kalenderinkompatibilität behoben werden, das beim Upgrade von Spark 2 auf Spark 3 sowohl für den AWS Glue Dynamic Frame als auch für den Spark Data Frame auftritt. Verwenden Sie die Option CORRECTED, um den Datetime-Wert so zu lesen, wie er ist, und die LEGACY-Option, um die Datetime-Werte im Hinblick auf die Kalenderdifferenz während des Lesens neu zu basieren.

  ```
  - Key: --conf
  - Value: spark.sql.legacy.parquet.int96RebaseModeInRead=[CORRECTED|LEGACY] --
  conf spark.sql.legacy.parquet.int96RebaseModeInWrite=[CORRECTED|LEGACY] --conf
   spark.sql.legacy.parquet.datetimeRebaseModeInRead=[CORRECTED|LEGACY]
  ```
- Informationen zur Migration bestimmter Konnektoren finden Sie unter Migration von Connector und JDBC-Treibern für 4.0 AWS Glue.
- Das AWS Encryption SDK wurde von 1.x auf 2.x aktualisiert. AWS Glue Jobs, die AWS Glue Sicherheitskonfigurationen verwenden, und Jobs, die von der in Runtime bereitgestellten AWS Encryption SDK-Abhängigkeit abhängig sind, sind betroffen. Sehen Sie sich diese Anweisungen für die AWS Glue Job-Migration an:

- Sie können einen AWS Glue 2.0-Job problemlos auf einen AWS Glue 4.0-Job aktualisieren, da AWS Glue 2.0 bereits die Bridge-Version des AWS Encryption SDK enthält.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Spark-Migration:

- Upgrade von Spark SQL 2.4 auf 3.0
- Upgrade von Spark SQL 3.1 auf 3.2
- Upgrade von Spark SQL 3.2 auf 3.3
- Änderungen im Datetime-Verhalten sind ab Spark 3.0 zu erwarten.

Migration von AWS Glue 1.0 auf 4.0 AWS Glue

Beachten Sie die folgenden Änderungen bei der Migration:

- AWS Glue 1.0 verwendet Open-Source-Spark 2.4 und AWS Glue 4.0 verwendet Amazon EMR-optimiertes Spark 3.3.0.
  - Einige Spark-Änderungen allein erfordern möglicherweise eine Überarbeitung Ihrer Skripts, um sicherzustellen, dass auf entfernte Features nicht verwiesen wird.
  - Zum Beispiel aktiviert Spark 3.3.0 UDFs Scala-untyped nicht, aber Spark 2.4 erlaubt sie.
- Alle Jobs in AWS Glue 4.0 werden mit deutlich verbesserten Startzeiten ausgeführt. Spark-Aufträge werden in 1-Sekunden-Schritten mit einer 10-fach niedrigeren Mindestabrechnungsdauer in Rechnung gestellt, da die Startlatenz von maximal 10 Minuten zu maximal 1 Minute reicht.
- Das Protokollierungsverhalten hat sich in AWS Glue Version 4.0 erheblich geändert. Für Spark 3.3.0 ist die Mindestanforderung Log4j2 erforderlich.
- Mehrere Abhängigkeitsaktualisierungen, hervorgehoben im Anhang.
- Scala wurde von 2.11 auf 2.12 aktualisiert und Scala 2.12 ist nicht abwärtskompatibel mit Scala 2.11.
- Python 3.10 ist auch die Standardversion für Python-Skripte, da AWS Glue 0.9 nur Python 2 verwendet hat.

  Python 2.7 wird mit Spark 3.3.0 nicht unterstützt. Jeder Job, der Python 2 in der Jobkonfiguration anfordert, schlägt mit einem fehl IllegalArgumentException.
- Ein neuer Mechanismus zur Installation zusätzlicher Python-Module über Pip ist seit AWS Glue 2.0 verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren zusätzlicher Python-Module mit Pip in AWS Glue 2.0+.

- AWS Glue 4.0 läuft nicht auf Apache YARN, daher gelten die YARN-Einstellungen nicht.
- AWS Glue 4.0 hat kein Hadoop Distributed File System (HDFS).
- Alle zusätzlichen JAR-Dateien, die in bestehenden AWS Glue 1.0-Jobs bereitgestellt werden, können zu widersprüchlichen Abhängigkeiten führen, da es in 4.0 Upgrades von 1.0 in mehreren Abhängigkeiten gab. Wir aktivieren AWS Glue 4.0 standardmäßig mit dem `--user-jars-first` AWS Glue Job-Parameter, um dieses Problem zu vermeiden.
- AWS Glue 4.0 unterstützt Auto Scaling. Daher ist die ExecutorAllocationManager Metrik verfügbar, wenn Auto Scaling aktiviert ist.
- In Jobs der AWS Glue Version 4.0 geben Sie die Anzahl der Worker und den Workertyp an, aber keinen`maxCapacity`.
- AWS Glue 4.0 unterstützt noch keine Transformationen für maschinelles Lernen.
- Informationen zur Migration bestimmter Konnektoren finden Sie unter Migration von Connector und JDBC-Treibern für 4.0 AWS Glue.
- Das AWS Encryption SDK wurde von 1.x auf 2.x aktualisiert. AWS Glue Jobs, die AWS Glue Sicherheitskonfigurationen verwenden, und Jobs, die von der in Runtime bereitgestellten AWS Encryption SDK-Abhängigkeit abhängig sind, sind betroffen. Informationen zur AWS Glue Job-Migration finden Sie in diesen Anweisungen.
  - Sie können einen AWS Glue 0.9/1.0-Job nicht direkt auf einen AWS Glue 4.0-Job migrieren. Dies liegt daran, dass das Encryption SDK bei einem direkten Upgrade auf Version 2.x oder höher und bei sofortiger Aktivierung aller neuen Funktionen nicht in der Lage sein wird, den in früheren Versionen des AWS Encryption SDK verschlüsselten Chiffretext zu entschlüsseln. AWS
  - Für ein sicheres Upgrade empfehlen wir zunächst, zu einem AWS Glue 2.0/3.0-Job zu migrieren, der die Bridge-Version des Encryption SDK enthält. AWS Führen Sie den Job einmal aus, um die AWS Encryption SDK Bridge-Version zu verwenden.
  - Nach Abschluss können Sie den AWS Glue 2.0/3.0-Job sicher auf AWS Glue 4.0 migrieren.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Spark-Migration:

- Upgrade von Spark SQL 2.4 auf 3.0
- Upgrade von Spark SQL 3.0 auf 3.1
- Upgrade von Spark SQL 3.1 auf 3.2
- Upgrade von Spark SQL 3.2 auf 3.3
- Änderungen im Datetime-Verhalten sind ab Spark 3.0 zu erwarten.

Migration von AWS Glue 0.9 auf 4.0 AWS Glue

Beachten Sie die folgenden Änderungen bei der Migration:

- AWS Glue 0.9 verwendet Open-Source-Spark 2.2.1 und AWS Glue 4.0 verwendet Amazon EMR-optimiertes Spark 3.3.0.
  - Einige Spark-Änderungen allein erfordern möglicherweise eine Überarbeitung Ihrer Skripts, um sicherzustellen, dass auf entfernte Features nicht verwiesen wird.
  - Zum Beispiel aktiviert Spark 3.3.0 UDFs Scala-untyped nicht, aber Spark 2.2 erlaubt sie.
- Alle Jobs in AWS Glue 4.0 werden mit deutlich verbesserten Startzeiten ausgeführt. Spark-Aufträge werden in 1-Sekunden-Schritten mit einer 10-mal geringeren Mindestabrechnungsdauer abgerechnet, da die Startlatenz von maximal 10 Minuten auf maximal 1 Minute sinkt.
- Das Protokollierungsverhalten hat sich seit AWS Glue 4.0 erheblich geändert. Für Spark 3.3.0 ist, wie hier erwähnt, eine Mindestanforderung von Log4j2 erforderlich (https://spark.apache.org/docs/latest/core-migration-guide.html# -32-to-33). upgrading-from-core
- Mehrere Abhängigkeitsaktualisierungen, hervorgehoben im Anhang.
- Scala wurde von 2.11 auf 2.12 aktualisiert und Scala 2.12 ist nicht abwärtskompatibel mit Scala 2.11.
- Python 3.10 ist auch die Standardversion für Python-Skripte, da AWS Glue 0.9 nur Python 2 verwendet hat.
  - Python 2.7 wird mit Spark 3.3.0 nicht unterstützt. Jeder Job, der Python 2 in der Jobkonfiguration anfordert, schlägt mit einem fehl IllegalArgumentException.
  - Ein neuer Mechanismus zum Installieren zusätzlicher Python-Module über Pip ist verfügbar.
- AWS Glue 4.0 läuft nicht auf Apache YARN, daher gelten die YARN-Einstellungen nicht.
- AWS Glue 4.0 hat kein Hadoop Distributed File System (HDFS).
- Alle zusätzlichen JAR-Dateien, die in bestehenden AWS Glue 0.9-Aufträgen bereitgestellt werden, können zu widersprüchlichen Abhängigkeiten führen, da es in 3.0 Upgrades von 0.9 in mehreren Abhängigkeiten gab. Mit dem Job-Parameter können Sie Klassenpfadkonflikte in AWS Glue 3.0 vermeiden. `--user-jars-first` AWS Glue
- AWS Glue 4.0 unterstützt Auto Scaling. Daher ist die ExecutorAllocationManager Metrik verfügbar, wenn Auto Scaling aktiviert ist.
- In Jobs der AWS Glue Version 4.0 geben Sie die Anzahl der Worker und den Workertyp an, aber keinen`maxCapacity`.
- AWS Glue 4.0 unterstützt noch keine Transformationen für maschinelles Lernen.

- Informationen zur Migration bestimmter Konnektoren finden Sie unter Migration von Connector und JDBC-Treibern für 4.0 AWS Glue.
- Das AWS Encryption SDK wurde von 1.x auf 2.x aktualisiert. AWS Glue Jobs, die AWS Glue Sicherheitskonfigurationen verwenden, und Jobs, die von der in Runtime bereitgestellten AWS Encryption SDK-Abhängigkeit abhängig sind, sind betroffen. Informationen zur AWS Glue Job-Migration finden Sie in diesen Anweisungen.
  - Sie können einen AWS Glue 0.9/1.0-Job nicht direkt auf einen AWS Glue 4.0-Job migrieren. Dies liegt daran, dass das Encryption SDK bei einem direkten Upgrade auf Version 2.x oder höher und bei sofortiger Aktivierung aller neuen Funktionen nicht in der Lage sein wird, den in früheren Versionen des AWS Encryption SDK verschlüsselten Chiffretext zu entschlüsseln. AWS
  - Für ein sicheres Upgrade empfehlen wir zunächst, zu einem AWS Glue 2.0/3.0-Job zu migrieren, der die Bridge-Version des Encryption SDK enthält. AWS Führen Sie den Job einmal aus, um die AWS Encryption SDK Bridge-Version zu verwenden.
  - Nach Abschluss können Sie den AWS Glue 2.0/3.0-Job sicher auf AWS Glue 4.0 migrieren.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Spark-Migration:

- Upgrade von Spark SQL 2.2 auf 2.3
- Upgrade von Spark SQL 2.3 auf 2.4
- Upgrade von Spark SQL 2.4 auf 3.0
- Upgrade von Spark SQL 3.0 auf 3.1
- Upgrade von Spark SQL 3.1 auf 3.2
- Upgrade von Spark SQL 3.2 auf 3.3
- Änderungen im Datetime-Verhalten sind ab Spark 3.0 zu erwarten.

Migration von Connector und JDBC-Treibern für 4.0 AWS Glue

Die aktualisierten Versionen von JDBC- und Data-Lake-Konnektoren finden Sie unter:

- Anhang B: Aktualisierungen von JDBC-Treibern
- Anhang C: Konnektor-Upgrades

Hudi

- Verbesserungen der Spark-SQL-Unterstützung:

  - Durch den `Call Procedure`-Befehl wird Unterstützung für Upgrade, Downgrade, Bootstrap, Bereinigung und Reparatur hinzugefügt. Die `Create/Drop/Show/Refresh Index`-Syntax ist in Spark SQL möglich.
  - Eine Leistungslücke zwischen der Nutzung über Spark und über DataSource Spark-SQL wurde geschlossen. Datenquellenschreibvorgänge waren in der Vergangenheit schneller als SQL.
  - Alle integrierten Schlüsselgeneratoren implementieren leistungsfähigere Spark-spezifische API-Operationen.
  - Die UDF-Transformation im `insert` Massenvorgang wurde durch RDD-Transformationen ersetzt, um die Nutzungskosten zu senken. SerDe
  - Spark SQL mit Hudi erfordert die Angabe eines `primaryKey` durch `tblproperites` oder Optionen in der SQL-Anweisung. Für Aktualisierungs- und Löschvorgänge ist das `preCombineField` ebenfalls erforderlich.
- Jede Hudi-Tabelle, die vor Version 0.10.0 ohne ein `primaryKey` erstellt wurde, muss seit Version 0.10.0 mit einem `primaryKey`-Feld neu erstellt werden.

PostgreSQL

- Es wurden mehrere Sicherheitslücken (CVEs) behoben.
- Java 8 wird nativ unterstützt.
- Wenn der Auftrag mit Ausnahme von Byte-Arrays Arrays von Arrays verwendet, kann dieses Szenario als mehrdimensionale Arrays behandelt werden.

MongoDB

- Der aktuelle MongoDB-Konnektor unterstützt Spark-Version 3.1 oder höher und MongoDB-Version 4.0 oder höher.
- Aufgrund des Konnektor-Upgrades haben sich einige Eigenschaftsnamen geändert. Beispielsweise wurde der URI-Eigenschaftsname in `connection.uri` geändert. Weitere Informationen zu den aktuellen Optionen finden Sie im Blog zu MongoDB-Spark-Konnektor.
- Die Verwendung von MongoDB 4.0, das von Amazon DocumentDB gehostet wird, weist einige funktionale Unterschiede auf. Weitere Informationen enthalten die folgenden Themen:
  - Funktionale Unterschiede: Amazon DocumentDB und MongoDB
  - Unterstützte MongoDB APIs, Operationen und Datentypen.

- Die Option „Partitionierer“ ist auf `ShardedPartitioner`, `PaginateIntoPartitionsPartitioner`, und `SinglePartitionPartitioner` beschränkt. Es kann die Standardwerte `SamplePartitioner` und `PaginateBySizePartitioner` für Amazon DocumentDB nicht verwenden, da der Stage-Operator die MongoDB-API nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte MongoDB APIs, Operationen und Datentypen.

Delta Lake

- Delta Lake unterstützt jetzt Zeitreisen in SQL zum einfachen Abfragen älterer Daten. Mit diesem Update sind Zeitreisen jetzt sowohl in Spark SQL als auch über die DataFrame API verfügbar. Für die aktuelle Version von TIMESTAMP in SQL wurde Unterstützung hinzugefügt.
- Spark 3.3 führt Trigger ein. AvailableNowzum Ausführen von Streaming-Abfragen als Äquivalent `Trigger.Once` zu Batch-Abfragen. Diese Unterstützung ist auch bei Verwendung von Delta-Tabellen als Streaming-Quelle verfügbar.
- Unterstützung für SHOW COLUMNS, um die Liste der Spalten in einer Tabelle zurückzugeben.
- Support für DESCRIBE DETAIL in der Scala- und DeltaTable Python-API. Es ruft mithilfe der DeltaTable API oder Spark SQL detaillierte Informationen über eine Delta-Tabelle ab.
- Unterstützung für die Rückgabe von Vorgangsmetriken aus SQL-Befehlen zum Löschen, Zusammenführen und Aktualisieren. Bisher gaben diese SQL-Befehle einen leeren Wert zurück DataFrame, jetzt geben sie ein DataFrame mit nützlichen Metriken über den ausgeführten Vorgang zurück.
- Leistungsverbesserungen optimieren:
  - Legen Sie die Konfigurationsoption `spark.databricks.delta.optimize.repartition.enabled=true` so fest, dass im Befehl Optimieren `repartition(1)` anstelle von `coalesce(1)` verwendet wird, um eine bessere Leistung beim Komprimieren vieler kleiner Dateien zu erzielen.
  - Verbesserte Leistung durch Verwendung eines warteschlangenbasierten Ansatzes zur Parallelisierung von Verdichtungsaufträgen.
- Weitere nennenswerte Änderungen:
  - Unterstützung für die Verwendung von Variablen in den VACUUM- und OPTIMIZE-SQL-Befehlen.
  - Verbesserungen für CONVERT TO DELTA mit Katalogtabellen, einschließlich:
    - Füllen Sie das Partitionsschema automatisch aus dem Katalog aus, wenn es nicht bereitgestellt wird.

  - Verwenden Sie die Partitionsinformationen aus dem Katalog, um die festzuschreibenden Datendateien zu finden, anstatt einen vollständigen Verzeichnisscan durchzuführen. Anstatt alle Datendateien im Tabellenverzeichnis festzuschreiben, werden nur Datendateien in den Verzeichnissen der aktiven Partitionen festgeschrieben.
- Unterstützung für CDF-Batchlesevorgänge (Change Data Feed) in Tabellen mit aktivierter Spaltenzuordnung, wenn DROP COLUMN und RENAME COLUMN nicht verwendet wurden. Weitere Informationen finden Sie in der Delta-Lake-Dokumentation.
- Verbessern Sie die Leistung des Aktualisierungs-Befehls, indem Sie die Schemabereinigung im ersten Durchgang aktivieren.

Apache Iceberg

- Es wurden mehrere Leistungsverbesserungen für die Scan-Planung und Spark-Abfragen hinzugefügt.
- Es wurde ein allgemeiner REST-Katalog-Client hinzugefügt, der änderungsbasierte Commits verwendet, um Commit-Konflikte innerhalb des Services zu lösen.
- `AS OF`-Syntax für SQL-Zeitreiseabfragen wird unterstützt.
- merge-on-readUnterstützung für MERGE- und UPDATE-Abfragen hinzugefügt.
- Es wurde Unterstützung zum Neuschreiben von Partitionen mit Z-Reihenfolge hinzugefügt.
- Es wurde eine Spezifikation und Implementierung für Puffin hinzugefügt, ein Format für große Statistik- und Index-Blobs, wie Theta-Skizzen oder Bloom-Filter.
- Es wurden neue Schnittstellen für die inkrementelle Nutzung von Daten hinzugefügt (sowohl Append- als auch Changelog-Scans).
- Es wurde Unterstützung für Massenvorgänge und Bereichslesevorgänge für FileIO-Schnittstellen hinzugefügt.
- Es wurden weitere Metadaten-Tabellen hinzugefügt, um gelöschte Dateien in der Metadaten-Struktur anzuzeigen.
- Das Verhalten der Ablagetabelle hat sich geändert. In Iceberg 0.13.1 entfernt das Ausführen von `DROP TABLE` die Tabelle aus dem Katalog und löscht auch den Tabelleninhalt. In Iceberg 1.0.0 entfernt `DROP TABLE` nur die Tabelle aus dem Katalog. Um den Tabelleninhalt zu löschen, verwenden Sie `DROP TABLE PURGE`.
- In Iceberg 1.0.0 sind vektorisierte Parquet-Lesevorgänge standardmäßig aktiviert. Wenn Sie vektorisierte Lesevorgänge deaktivieren möchten, setzen Sie `read.parquet.vectorization.enabled` auf `false`.

Oracle

Die Änderungen sind gering.

MySQL

Die Änderungen sind gering.

Amazon Redshift

AWS Glue 4.0 bietet einen neuen Amazon Redshift Redshift-Connector mit einem neuen JDBC-Treiber. Informationen zu den Verbesserungen und zur Migration von früheren AWS Glue Versionen finden Sie unter. the section called “Redshift-Verbindungen”

Anhang A: Nennenswerte Aktualisierungen von Abhängigkeiten

Im Folgenden sind Abhängigkeits-Upgrades aufgeführt:

-Abhängigkeit	Version in AWS Glue 4.0	Version in AWS Glue 3.0	Version in AWS Glue 2.0	Version in AWS Glue 1.0
Spark	3.3.0-amzn-1	3.1.1-amzn-0	2.4.3	2.4.3
Hadoop	3.3.3-amzn-0	3.2.1-amzn-3	2.8.5-amzn-5	2.8.5-amzn-1
Scala	2.12	2.12	2.11	2.11
Jackson	2.13.3	2.10.x	2.7.x	2.7.x
Hive	2.3.9-amzn-2	2.3.7-amzn-4	1.2	1.2
EMRFS	2,54,0	2,46,0	2.38.0	2.30.0
JSON4s	3.7.0-M11	3.6.6	3.5.x	3.5.x
Arrow	7.0.0	2.0.0	0.10.0	0.10.0
AWS Glue Datenkatalog-Client	3.7.0	3.0.0	1.10.0	–
Python	3.10	3.7	2.7 und 3.6	2.7 und 3.6

-Abhängigkeit	Version in AWS Glue 4.0	Version in AWS Glue 3.0	Version in AWS Glue 2.0	Version in AWS Glue 1.0
Boto	1,26	1,18	1.12	–

Anhang B: Aktualisierungen von JDBC-Treibern

Die folgenden JDBC-Treiber-Upgrades sind:

Treiber	JDBC-Treiberversion in früheren Versionen AWS Glue	JDBC-Treiberversion in 3.0 AWS Glue	JDBC-Treiberversion in 4.0 AWS Glue
MySQL	5.1	8.0.23	8.0.23
Microsoft SQL Server	6.1.0	7.0.0	9.4,0
Oracle-Datenbanken	11.2	21,1	21,7
PostgreSQL	42,10	42,2,18	42,3,6
MongoDB	2.0.0	4.0.0	4.7.2
Amazon Redshift	redshift-jdbc41-1.2.12.1017	redshift-jdbc41-1.2.12.1017	redshift-jdbc42-2.1.0.16

Anhang C: Konnektor-Upgrades

Im Folgenden sind Konnektor-Upgrades aufgeführt:

Treiber	Connector-Version in 3.0 AWS Glue	Connector-Version in AWS Glue 4.0
MongoDB	3.0.0	10.0.4
Hudi	0.10.1	0.12.1
Delta Lake	1.0.0	2.1.0

Treiber	Connector-Version in 3.0 AWS Glue	Connector-Version in AWS Glue 4.0
Iceberg	0.13.1	1.0.0
DynamoDB	1.11	1.12

Generative KI-Upgrades für Apache Spark in AWS Glue

Spark Upgrades in AWS Glue ermöglicht es Dateningenieuren und Entwicklern, ihre bestehenden AWS Glue Spark-Jobs mithilfe generativer KI zu aktualisieren und auf die neuesten Spark-Versionen zu migrieren. Dateningenieure können damit ihre AWS Glue Spark-Jobs scannen, Upgrade-Pläne erstellen, Pläne ausführen und Ergebnisse validieren. Dies reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für Spark-Upgrades, indem die undifferenzierte Arbeit der Identifizierung und Aktualisierung von Spark-Skripten, Konfigurationen, Abhängigkeiten, Methoden und Features automatisiert wird.



Funktionsweise

Wenn Sie die Upgrade-Analyse verwenden, identifiziert AWS Glue Unterschiede zwischen Versionen und Konfigurationen im Code Ihres Jobs, um einen Upgrade-Plan zu generieren. Der Upgrade-Plan

beschreibt alle Codeänderungen und die erforderlichen Migrationsschritte. Als Nächstes erstellt AWS Glue die aktualisierte Anwendung und führt sie in einer Umgebung aus, um Änderungen zu validieren, und generiert eine Liste mit Codeänderungen, damit Sie Ihren Job migrieren können. Sie können sich das aktualisierte Skript zusammen mit der Zusammenfassung ansehen, in der die vorgeschlagenen Änderungen detailliert beschrieben werden. Nachdem Sie Ihre eigenen Tests ausgeführt haben, akzeptieren Sie die Änderungen und der AWS Glue-Job wird automatisch mit dem neuen Skript auf die neueste Version aktualisiert.

Der Upgrade-Analyseprozess kann, abhängig von der Komplexität des Auftrags und dem Workload, einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Ergebnisse der Upgrade-Analyse werden im angegebenen Amazon-S3-Pfad gespeichert und können dort eingesehen werden, um das Upgrade und mögliche Kompatibilitätsprobleme zu verstehen. Nachdem Sie die Ergebnisse der Upgrade-Analyse überprüft haben, können Sie entscheiden, ob Sie mit dem eigentlichen Upgrade fortfahren oder vor dem Upgrade noch erforderliche Änderungen am Auftrag vornehmen möchten.

Voraussetzungen

Die folgenden Voraussetzungen sind erforderlich, um generative KI zum Upgrade von Jobs in AWS Glue zu verwenden:

- AWS Glue 2 PySpark Jobs — Nur AWS Glue 2-Jobs können auf AWS Glue 5 aktualisiert werden.
- IAM-Berechtigungen sind erforderlich, um die Analyse zu starten, die Ergebnisse zu überprüfen und den Auftrag zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in den Beispielen im Berechtigungen-Abschnitt unten.
- Bei Verwendung AWS KMS zur Verschlüsselung von Analyseartefakten sind zusätzliche AWS AWS KMS Berechtigungen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in den Beispielen im AWS KMS Richtlinie-Abschnitt unten.

Berechtigungen

Um eine neue Upgrade-Analyse zu starten, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

1. Aktualisieren Sie die IAM-Richtlinie des Aufrufers mit der folgenden Berechtigung:

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:StartJobUpgradeAnalysis",
                "glue:StartJobRun",
                "glue:GetJobRun",
                "glue:GetJob",
                "glue:BatchStopJobRun"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:job/jobName"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
              "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/script-location/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
              "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/results/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
        }
    ]
}
```

2. Aktualisieren Sie die Ausführungsrolle des Auftrags, den Sie aktualisieren, sodass sie die folgende Inline-Richtlinie enthält:

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": [
        "ARN of the Amazon S3 path provided on API",
        "ARN of the Amazon S3 path provided on API/*"
      ]
    }
```

   Wenn Sie beispielsweise den Amazon-S3-Pfad `s3://amzn-s3-demo-bucket/upgraded-result` verwenden, lautet die Richtlinie wie folgt:

```
{
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/upgraded-result/",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/upgraded-result/*"
      ]
    }
```

Um die Details einer Analyse abzurufen, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetJobUpgradeAnalysis"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:job/jobName"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Zum Beenden einer laufenden Analyse benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:StopJobUpgradeAnalysis",
        "glue:BatchStopJobRun"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:job/jobName"
      ]
    }
  ]
}
```

Um alle Analysen aufzulisten, die für einen bestimmten Auftrag eingereicht wurden, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListJobUpgradeAnalyses"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:job/jobName"
      ]
```

```
    }
  ]
}
```

Um die Änderungen aus einer Analyse zu akzeptieren und einen Auftrag zu aktualisieren, benötigen Sie die folgenden Berechtigungen:

AWS KMS Richtlinie

Um beim Starten einer Analyse Ihren eigenen benutzerdefinierten AWS KMS Schlüssel zu übergeben, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt, um die entsprechenden Berechtigungen für die AWS KMS Schlüssel zu konfigurieren.

Konfiguration der Verschlüsselung der Ergebnisartefakte mithilfe eines AWS KMS Schlüssels:

Diese Richtlinie stellt sicher, dass Sie sowohl über die Verschlüsselungs- als auch über die Entschlüsselungsberechtigungen für den AWS KMS Schlüssel verfügen.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Principal":{
        "AWS": "<IAM Customer caller ARN>"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey",
    ],
    "Resource": "<key-arn-passed-on-start-api>"
}
```

Ausführen einer Upgrade-Analyse und Anwenden des Upgrade-Skripts

Sie können eine Upgrade-Analyse ausführen, die einen Upgrade-Plan für einen Auftrag generiert, den Sie in der Ansicht Aufträge auswählen.

1. Wählen Sie unter Jobs einen AWS Glue 2.0-Job aus und wählen Sie dann im Menü Aktionen die Option Upgrade-Analyse ausführen aus.



2. Wählen Sie im Modal einen Pfad zum Speichern Ihres generierten Upgrade-Plans im Ergebnispfad aus. Es muss sich um einen Amazon-S3-Bucket handeln, auf den Sie zugreifen und in den Sie schreiben können.



3. Konfigurieren Sie bei Bedarf die folgenden zusätzlichen Optionen:

   - Run-Konfiguration – optional: Die Run-Konfiguration ist eine optionale Einstellung, mit der Sie verschiedene Aspekte der während der Upgrade-Analyse durchgeführten Validierungsläufe anpassen können. Diese Konfiguration wird zur Ausführung des aktualisierten Skripts verwendet und ermöglicht Ihnen die Auswahl der Eigenschaften der Rechenumgebung (Workertyp, Anzahl der Worker usw.). Beachten Sie, dass Sie Ihre Entwicklerkonten, die nicht für die Produktion bestimmt sind, verwenden sollten, um die Validierungen an Beispieldatensätzen durchzuführen, bevor Sie die Änderungen überprüfen, akzeptieren und auf Produktionsumgebungen anwenden. Die Run-Konfiguration umfasst die folgenden anpassbaren Parameter:

- Workertyp: Sie können den Workertyp angeben, der für die Validierungsläufe verwendet werden soll, sodass Sie je nach Ihren Anforderungen die geeigneten Rechenressourcen auswählen können.
- Anzahl der Worker: Sie können die Anzahl der Worker definieren, die für die Validierungsläufe bereitgestellt werden sollen, sodass Sie die Ressourcen entsprechend Ihren Workload-Anforderungen skalieren können.
- Auftrags-Timeout (in Minuten): Mit diesem Parameter können Sie ein Zeitlimit für die Validierungsläufe festlegen und so sicherstellen, dass die Aufträge nach einer bestimmten Dauer beendet werden, um einen übermäßigen Ressourcenverbrauch zu vermeiden.
- Sicherheitskonfiguration: Sie können Sicherheitseinstellungen wie Verschlüsselung und Zugriffskontrolle konfigurieren, um den Schutz Ihrer Daten und Ressourcen während der Validierungsläufe zu gewährleisten.
- Zusätzliche Auftragsparameter: Bei Bedarf können Sie neue Auftragsparameter hinzufügen, um die Ausführungsumgebung für die Validierungsläufe weiter anzupassen.

Durch die Nutzung der Run-Konfiguration können Sie die Validierungsläufe an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Sie können die Validierungsläufe beispielsweise so konfigurieren, dass ein kleinerer Datensatz verwendet wird, wodurch die Analyse schneller abgeschlossen wird und die Kosten optimiert werden. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Upgrade-Analyse effizient durchgeführt wird und gleichzeitig die Ressourcenauslastung und die damit verbundenen Kosten während der Validierungsphase minimiert werden.

- Verschlüsselungskonfiguration – optional:
  - Verschlüsselung von Upgrade-Artefakten aktivieren: Aktiviert die Verschlüsselung im Ruhezustand, wenn Daten in den Ergebnispfad geschrieben werden. Wenn Sie keine Verschlüsselung Ihrer Upgrade-Artefakte wünschen, aktivieren Sie diese Option nicht.

4. Wählen Sie Ausführen, um die Upgrade-Analyse zu starten. Während die Analyse ausgeführt wird, können Sie die Ergebnisse auf der Registerkarte Upgrade-Analyse anzeigen. Im Fenster mit den Analysedetails werden Informationen zur Analyse sowie Links zu den Upgrade-Artefakten angezeigt.

   - Ergebnispfad – hier werden die Zusammenfassung der Ergebnisse und das Upgrade-Skript gespeichert.
   - Aktualisiertes Skript in Amazon S3 – der Speicherort des Upgrade-Skripts in Amazon S3. Sie können sich das Skript anzeigen lassen, bevor Sie das Upgrade anwenden.

- Upgrade-Zusammenfassung in Amazon S3 – der Speicherort der Upgrade-Zusammenfassung in Amazon S3. Sie können sich die Upgrade-Zusammenfassung anzeigen lassen, bevor Sie das Upgrade anwenden.

5. Wenn die Upgrade-Analyse erfolgreich abgeschlossen wurde, können Sie das Upgrade-Skript anwenden, um Ihren Auftrag automatisch zu aktualisieren, indem Sie Aktualisiertes Skript anwenden wählen.

   Nach der Anwendung wird die AWS Glue-Version auf 4.0 aktualisiert. Sie finden das neue Skript auf der Registerkarte Skript.



Grundlegendes zu Ihrer Upgrade-Zusammenfassung

Dieses Beispiel zeigt, wie ein AWS Glue-Job von Version 2.0 auf Version 4.0 aktualisiert wird. Der Beispielauftrag liest Produktdaten aus einem Amazon-S3-Bucket, wendet mithilfe von Spark SQL mehrere Transformationen auf die Daten an und speichert dann die transformierten Ergebnisse wieder in einem Amazon-S3-Bucket.

Originalcode (AWS Glue 2.0) - vor dem Upgrade

```
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
```

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.sql.types import *
from pyspark.sql.functions import *
from awsglue.job import Job
import json
from pyspark.sql.types import StructType

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)

gdc_database = "s3://aws-glue-scripts-us-east-1-gamma/demo-database/"
schema_location = (
    "s3://aws-glue-scripts-us-east-1-gamma/DataFiles/"
)

products_schema_string = spark.read.text(
    f"{schema_location}schemas/products_schema"
).first()[0]

product_schema = StructType.fromJson(json.loads(products_schema_string))

products_source_df = (
    spark.read.option("header", "true")
    .schema(product_schema)
    .option(
        "path",
        f"{gdc_database}products/",
    )
    .csv(f"{gdc_database}products/")
)

products_source_df.show()
products_temp_view_name = "spark_upgrade_demo_product_view"
products_source_df.createOrReplaceTempView(products_temp_view_name)

query = f"select {products_temp_view_name}.*, format_string('%0$s-%0$s', category,
 subcategory) as unique_category from {products_temp_view_name}"
products_with_combination_df = spark.sql(query)
products_with_combination_df.show()

products_with_combination_df.createOrReplaceTempView(products_temp_view_name)
product_df_attribution = spark.sql(
```

```
    f"""
SELECT *,
unbase64(split(product_name, ' ')[0]) as product_name_decoded,
unbase64(split(unique_category, '-')[1]) as subcategory_decoded
FROM {products_temp_view_name}
"""
)
product_df_attribution.show()


product_df_attribution.write.mode("overwrite").option("header", "true").option(
    "path", f"{gdc_database}spark_upgrade_demo_product_agg/"
).saveAsTable("spark_upgrade_demo_product_agg", external=True)

spark_upgrade_demo_product_agg_table_df = spark.sql(
    f"SHOW TABLE EXTENDED in default like 'spark_upgrade_demo_product_agg'"
)
spark_upgrade_demo_product_agg_table_df.show()
job.commit()
```

Neuer Code (Glue 4.0) – nach dem Upgrade

```
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.sql.types import *
from pyspark.sql.functions import *
from awsglue.job import Job
import json
from pyspark.sql.types import StructType

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
# change 1
spark.conf.set("spark.sql.adaptive.enabled", "false")
# change 2
spark.conf.set("spark.sql.legacy.pathOptionBehavior.enabled", "true")
job = Job(glueContext)

gdc_database = "s3://aws-glue-scripts-us-east-1-gamma/demo-database/"
schema_location = (
    "s3://aws-glue-scripts-us-east-1-gamma/DataFiles/"
```

```
)

products_schema_string = spark.read.text(
    f"{schema_location}schemas/products_schema"
).first()[0]

product_schema = StructType.fromJson(json.loads(products_schema_string))

products_source_df = (
    spark.read.option("header", "true")
    .schema(product_schema)
    .option(
        "path",
        f"{gdc_database}products/",
    )
    .csv(f"{gdc_database}products/")
)

products_source_df.show()
products_temp_view_name = "spark_upgrade_demo_product_view"
products_source_df.createOrReplaceTempView(products_temp_view_name)

# change 3
query = f"select {products_temp_view_name}.*, format_string('%1$s-%1$s', category,
 subcategory) as unique_category from {products_temp_view_name}"
products_with_combination_df = spark.sql(query)
products_with_combination_df.show()

products_with_combination_df.createOrReplaceTempView(products_temp_view_name)
# change 4
product_df_attribution = spark.sql(
    f"""
SELECT *,
try_to_binary(split(product_name, ' ')[0], 'base64') as product_name_decoded,
try_to_binary(split(unique_category, '-')[1], 'base64') as subcategory_decoded
FROM {products_temp_view_name}
"""
)
product_df_attribution.show()


product_df_attribution.write.mode("overwrite").option("header", "true").option(
    "path", f"{gdc_database}spark_upgrade_demo_product_agg/"
).saveAsTable("spark_upgrade_demo_product_agg", external=True)
```

```
spark_upgrade_demo_product_agg_table_df = spark.sql(
    f"SHOW TABLE EXTENDED in default like 'spark_upgrade_demo_product_agg'"
)
spark_upgrade_demo_product_agg_table_df.show()
job.commit()
```

Erläuterung der Analysezusammenfassung

```
In Spark 3.2, spark.sql.adaptive.enabled is enabled by default. To restore the behavior before
Spark 3.2,
you can set spark.sql.adaptive.enabled to false.


In Spark 3.1, path option cannot coexist when the following methods are called with path
parameter(s): DataFrameReader.load(), DataFrameWriter.save(), DataStreamReader.load(), or
DataStreamWriter.start(). In addition, paths option cannot coexist for DataFrameReader.load().
For example, spark.read.format(csv).option(path, /tmp).load(/tmp2) or spark.read.option(path, /
tmp).csv(/tmp2) will throw org.apache.spark.sql.AnalysisException. In Spark version 3.0 and
below, path option is overwritten if one path parameter is passed to above methods; path option
is added to the overall paths if multiple path parameters are passed to DataFrameReader.load().
To restore the behavior before Spark 3.1, you can set
spark.sql.legacy.pathOptionBehavior.enabled to true.


Since Spark 3.3, the `strfmt` in `format_string(strfmt, obj, ...)` and `printf(strfmt,
obj, ...)` will no longer support to use 0$ to specify the first argument, the first argument
should always reference by 1$ when use argument index to indicating the position of the argument
in the argument list.


Since Spark 3.3, the unbase64 function throws error for a malformed str input. Use
try_to_binary(<str>, 'base64') to tolerate malformed input and return NULL instead. In Spark 3.2
and earlier, the unbase64 function returns a best-efforts result for a malformed str input.
```

Basierend auf der Zusammenfassung werden von AWS Glue vier Änderungen vorgeschlagen, um das Skript erfolgreich von AWS Glue 2.0 auf Glue 4.0 zu AWS aktualisieren:

1. Spark-SQL-Konfiguration (spark.sql.adaptive.enabled): Diese Änderung dient dazu, das Anwendungsverhalten wiederherzustellen, da mit Spark 3.2 ein neues Feature für die adaptive Abfrageausführung von Spark SQL eingeführt wurde. Sie können diese Konfigurationsänderung überprüfen und sie je nach Wunsch weiter aktivieren oder deaktivieren.
2. DataFrame API-Änderung: Die Pfadoption kann nicht zusammen mit anderen DataFrameReader Vorgängen wie `load()` existieren. Um das vorherige Verhalten beizubehalten, hat AWS Glue das Skript aktualisiert und eine neue SQL-Konfiguration hinzugefügt (spark.sql.legacy). pathOptionBehavior.aktiviert).

3. Änderung der Spark-SQL-API: Das Verhalten von `strfmt` in `format_string(strfmt, obj, ...)` wurde aktualisiert, sodass `0$` nicht mehr als erstes Argument zulässig ist. Um die Kompatibilität zu gewährleisten, hat AWS Glue das Skript so geändert, dass es stattdessen `1$` als erstes Argument verwendet wird.
4. Änderung der Spark-SQL-API: Die `unbase64`-Funktion erlaubt keine fehlerhaften Zeichenketteneingaben. Um das vorherige Verhalten beizubehalten, hat AWS Glue das Skript aktualisiert, um die `try_to_binary` Funktion zu verwenden.

Beenden einer laufenden Upgrade-Analyse

Sie können eine laufende Upgrade-Analyse abbrechen oder die Analyse einfach beenden.

1. Wählen Sie die Registerkarte Upgrade-Analyse aus.
2. Wählen Sie den Auftrag aus, der gerade ausgeführt wird, und klicken Sie dann auf Beenden. Dadurch wird die Analyse beendet. Anschließend können Sie eine weitere Upgrade-Analyse für denselben Auftrag ausführen.



Überlegungen

Wenn Sie mit der Nutzung von Spark Upgrades beginnen, müssen Sie mehrere wichtige Aspekte berücksichtigen, um den Service optimal nutzen zu können.

- Serviceumfang und Einschränkungen: Die aktuelle Version konzentriert sich auf PySpark Code-Upgrades von AWS Glue-Versionen 2.0 auf Version 5.0. Derzeit verarbeitet der Service PySpark Code, der nicht auf zusätzlichen Bibliotheksabhängigkeiten angewiesen ist. Sie können automatisierte Upgrades für bis zu 10 Jobs gleichzeitig in einem AWS Konto ausführen, sodass Sie mehrere Jobs effizient aktualisieren und gleichzeitig die Systemstabilität aufrechterhalten können.
  - Es werden nur PySpark Jobs unterstützt.
  - Für die Upgrade-Analyse tritt nach 24 Stunden ein Timeout auf.

  - Für einen Auftrag kann jeweils nur eine aktive Upgrade-Analyse ausgeführt werden. Auf Kontoebene können bis zu 10 aktive Upgrade-Analysen gleichzeitig ausgeführt werden.
- Optimierung der Kosten während des Upgrade-Prozesses: Da Spark-Upgrades generative KI verwenden, um den Upgrade-Plan über mehrere Iterationen hinweg zu validieren, wobei jede Iteration als AWS Glue-Job in Ihrem Konto ausgeführt wird, ist es wichtig, die Konfigurationen der Validierungsjob-Ausführung aus Kostengründen zu optimieren. Um dies zu erreichen, empfehlen wir, beim Start einer Upgrade-Analyse eine Run-Konfiguration wie folgt anzugeben:
  - Verwenden Sie Entwicklerkonten, die nicht zur Produktion bestimmt sind, und wählen Sie für die Validierung mit Spark-Upgrades Beispieldatensätze aus, die Ihre Produktionsdaten repräsentieren, aber kleiner sind.
  - Verwenden Sie Rechenressourcen in der richtigen Größe, wie z. B. G.1X-Worker, und wählen Sie eine geeignete Anzahl von Workern für die Verarbeitung Ihrer Beispieldaten aus.
  - Aktivieren AWS Sie gegebenenfalls die auto-scaling von Glue-Jobs, um Ressourcen automatisch an die Arbeitslast anzupassen.

  Wenn Ihr Produktionsauftrag beispielsweise Terabytes an Daten mit 20 G.2X-Workern verarbeitet, können Sie den Upgrade-Auftrag so konfigurieren, dass er einige Gigabytes repräsentativer Daten mit 2 G.2X-Workern und aktiviertem Auto Scaling zur Validierung verarbeitet.
- Bewährte Methoden: Wir empfehlen dringend, Ihr Upgrade mit Aufträgen zu beginnen, die nicht zur Produktion gehören. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, sich mit dem Upgrade-Workflow vertraut zu machen und zu verstehen, wie der Dienst mit verschiedenen Arten von Spark-Codemustern umgeht.
- Alarme und Benachrichtigungen: Wenn Sie die Generative AI-Upgrade-Funktion alarms/notifications für einen Job verwenden, stellen Sie sicher, dass die Ausführung bei fehlgeschlagenen Jobs ausgeschaltet ist. Während des Upgrade-Vorgangs können in Ihrem Konto bis zu 10 fehlgeschlagene Auftragsausführungen auftreten, bevor die aktualisierten Artefakte bereitgestellt werden.
- Regeln zur Erkennung von Anomalien: Deaktivieren Sie alle Regeln zur Erkennung von Anomalien für den Auftrag, der ebenfalls aktualisiert wird, da die während der Zwischenausführung des Auftrags in die Ausgabeordner geschriebenen Daten möglicherweise nicht das erwartete Format haben, während die Aktualisierungsvalidierung durchgeführt wird.
- Verwenden Sie die Upgrade-Analyse für idempotente Aufträge: Verwenden Sie die Upgrade-Analyse für idempotente Aufträge, um sicherzustellen, dass jeder nachfolgende Ausführungsversuch eines Validierungsauftrags dem vorherigen ähnelt und keine Probleme auftreten. Bei idempotenten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, die mehrfach mit denselben

Eingabedaten ausgeführt werden können und jedes Mal dieselbe Ausgabe erzeugen. Wenn Sie die Generative AI-Upgrades für Apache Spark in AWS Glue verwenden, führt der Service im Rahmen des Validierungsprozesses mehrere Iterationen Ihres Jobs aus. Bei jeder Iteration werden Änderungen an Ihrem Spark-Code und Ihren Konfigurationen vorgenommen, um den Upgrade-Plan zu validieren. Wenn Ihr Spark-Auftrag nicht idempotent ist, können Probleme auftreten, wenn Sie ihn mehrmals mit denselben Eingabedaten ausführen.

Unterstützte -Regionen

Generative KI-Upgrades für Apache Spark sind in den folgenden Regionen verfügbar:

- Asien-Pazifik: Tokio (ap-northeast-1), Seoul (ap-northeast-2), Mumbai (ap-south-1), Singapur (ap-southeast-1) und Sydney (ap-southeast-2)
- Nordamerika: Kanada (ca-central-1)
- Europa: Frankfurt (eu-central-1), Stockholm (eu-nord-1), Irland (eu-west-1), London (eu-west-2) und Paris (eu-west-3)
- Südamerika: São Paulo (sa-east-1)
- Vereinigte Staaten: Nord-Virginia (us-east-1), Ohio (us-east-2) und Oregon (US-West-2)

Regionsübergreifende Inferenz bei Spark-Upgrades

Spark Upgrades basiert auf regionsübergreifender Inferenz (CRIS) Amazon Bedrock und nutzt diese. Mit CRIS werden von Spark-Upgrades automatisch die optimale Region innerhalb Ihrer geografischen Umgebung ausgewählt (wie hier näher beschrieben), um Ihre Inferenzanforderung zu verarbeiten, die verfügbaren Rechenressourcen und die Modellverfügbarkeit zu maximieren und das beste Kundenerlebnis zu bieten. Für die Nutzung von regionsübergreifender Inferenz fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Regionsübergreifende Inferenzanfragen werden in den AWS Regionen gespeichert, die Teil der Geografie sind, in der sich die Daten ursprünglich befinden. Beispielsweise wird eine in den USA gestellte Anfrage innerhalb der AWS Regionen in den USA aufbewahrt. Obwohl die Daten nur in der Hauptregion gespeichert bleiben, können sich Ihre Prompts und Ausgabeergebnisse bei Verwendung der regionsübergreifenden Inferenz möglicherweise außerhalb Ihrer Hauptregion bewegen. Alle Daten werden bei der Übertragung über das sichere Netzwerk von Amazon verschlüsselt.

Arbeiten mit Spark-Jobs in AWS Glue

Enthält Informationen AWS Glue zu Spark-ETL-Jobs.

Themen

- Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs
- AWS Glue Spark und PySpark Jobs
- AWS Glue Typen von Arbeitern
- Streaming-ETL-Aufträge in AWS Glue
- Datensatzabgleich mit AWS Lake Formation FindMatches
- Migrieren Sie Apache Spark-Programme zu AWS Glue

Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs

Beim Erstellen eines AWS Glue-Jobs legen Sie einige Standardfelder fest, z. B. `Role` und`WorkerType`. Über die `Argument`-Felder (Auftragsparameter in der Konsole) können Sie zusätzliche Konfigurationsinformationen bereitstellen. In diesen Feldern können Sie AWS Glue-Jobs mit den in diesem Thema aufgeführten Argumenten (Parametern) versehen.

Weitere Informationen zur AWS Glue Job API finden Sie unterthe section called “Jobs”.

> **Note**
>
> Auftragsargumente haben eine maximale Größenbeschränkung von 260 KB. Eine Validierungsprüfung führt zu einem Fehler, wenn die Argumentgröße größer als 260 KB ist.

Festlegen der Auftragsparameter

Sie können einen Auftrag über die Konsole auf der Registerkarte Job details (Details zur Auftragsausführung) unter der Kopfzeile Job Parameters (Auftragsparameter) konfigurieren.
Sie können einen Job auch über die Einstellung AWS CLI by `DefaultArguments` oder `NonOverridableArguments` on a job oder setting `Arguments` on a job run konfigurieren. Für den Auftrag festgelegte Argumente werden bei jeder Ausführung des Auftrags übergeben, während bei der Auftragsausführung festgelegte Argumente nur für diese einzelne Ausführung übergeben werden.

Im Folgenden finden Sie beispielsweise die Syntax zum Ausführen eines Auftrags mit `--arguments` zum Festlegen eines Auftragsparameters.

```
$ aws glue start-job-run --job-name "CSV to CSV" --arguments='--scriptLocation="s3://
my_glue/libraries/test_lib.py"'
```

Zugreifen auf Auftragsparameter

Beim Schreiben von AWS Glue-Skripten möchten Sie möglicherweise auf Job-Parameterwerte zugreifen, um das Verhalten Ihres eigenen Codes zu ändern. In unseren Bibliotheken stellen wir hierfür Hilfsmethoden zur Verfügung. Diese Methoden lösen Parameterwerte der Auftragsausführung auf, die die Parameterwerte des Auftrags überschreiben. Bei der Auflösung von Parametern, die an mehreren Stellen festgelegt wurden, überschreibt Auftrag `NonOverridableArguments` die Auftragsausführung `Arguments`, die wiederum Auftrag `DefaultArguments` überschreibt.

In Python:

In Python-Aufträgen stellen wir eine Funktion mit dem Namen `getResolvedParameters` bereit. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “getResolvedOptions”. Die Auftragsparameter sind in der Variablen `sys.argv` verfügbar.

In Scala:

In Scala-Aufträgen stellen wir ein Objekt mit dem Namen `GlueArgParser` bereit. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “GlueArgParser”. Die Auftragsparameter sind in der Variablen `sysArgs` verfügbar.

Referenz der Auftragsparameter

AWS Glue erkennt die folgenden Argumentnamen, mit denen Sie die Skriptumgebung für Ihre Jobs und Jobausführungen einrichten können:

`--additional-python-modules`

Eine durch Kommas getrennte Liste, die eine Reihe von Python-Paketen darstellt, die installiert werden sollen. Sie können Pakete von PyPI installieren oder eine benutzerdefinierte Verteilung bereitstellen. Ein PyPI-Paketeintrag liegt im Format *`package`*`==`*`version`* vor und enthält den PyPI-Namen und die Version Ihres Zielpakets. Ein benutzerdefinierter Verteilungseintrag ist der S3-Pfad zur Verteilung.

Einträge verwenden einen Python-Versionsabgleich, um Paket und Version abzugleichen. Dies bedeutet, dass Sie zwei Gleichheitszeichen verwenden müssen, z. B. ==. Es gibt andere Operatoren für den Versionsabgleich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter PEP 440.

Um Optionen für die Modulinstallation an `pip3` zu übergeben, verwenden Sie den --python-modules-installer-option-Parameter.

`--auto-scale-within-microbatch`

Der Standardwert ist "True". Dieser Parameter kann nur für AWS Glue-Streaming-Jobs verwendet werden, bei denen die Streaming-Daten in einer Reihe von Mikrobatches verarbeitet werden. Auto Scaling muss aktiviert sein. Wenn dieser Wert auf falsch gesetzt ist, wird der exponentielle gleitende Durchschnitt der Batch-Dauer für abgeschlossene Micro-Batches berechnet. Dieser Wert wird mit der Fenstergröße verglichen, um festzulegen, ob die Anzahl der Ausführer hoch- oder herunterskaliert werden soll. Die Skalierung erfolgt erst, wenn ein Mikro-Batch abgeschlossen ist. Wenn dieser Wert während eines Mikro-Batches auf wahr gesetzt ist, wird er hochskaliert, wenn die Anzahl der Spark-Aufgaben 30 Sekunden lang gleich bleibt oder die aktuelle Batch-Verarbeitung größer als die Fenstergröße ist. Die Anzahl der Ausführer sinkt, wenn ein Ausführer länger als 60 Sekunden im Leerlauf war oder der exponentielle gleitende Durchschnitt der Batch-Dauer niedrig ist.

`--class`

Die Scala-Klasse, die als Einstiegspunkt für Ihr Scala-Skript dient. Dies gilt nur, wenn die `--job-language` auf `scala` eingestellt ist.

`--continuous-log-conversionPattern`

Gibt ein benutzerdefiniertes Konvertierungsprotokollmuster für einen Auftrag an, der für die kontinuierliche Protokollierung aktiviert ist. Das Konvertierungsmuster gilt nur für Treiberprotokolle und Executor-Protokolle. Es hat keinen Einfluss auf den AWS Glue-Fortschrittsbalken.

`--continuous-log-logGroup`

Gibt einen benutzerdefinierten CloudWatch Amazon-Protokollgruppennamen für einen Job an, der für die kontinuierliche Protokollierung aktiviert ist.

`--continuous-log-logStreamPrefix`

Gibt ein benutzerdefiniertes CloudWatch Logstream-Präfix für einen Job an, der für die kontinuierliche Protokollierung aktiviert ist.

`--customer-driver-env-vars` und **`--customer-executor-env-vars`**

Diese Parameter legen Umgebungsvariablen im Betriebssystem für jeden Worker (Treiber oder Executor) fest. Sie können diese Parameter verwenden, wenn Sie Plattformen und benutzerdefinierte Frameworks auf AWS Glue aufbauen, damit Ihre Benutzer Jobs darauf schreiben können. Wenn Sie diese beiden Flags aktivieren, können Sie unterschiedliche Umgebungsvariablen für den Treiber und den Executor festlegen, ohne dieselbe Logik in das Auftragsskript selbst einfügen zu müssen.

Beispielverwendung

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Verwendung dieser Parameter:

```
"–customer-driver-env-vars", "CUSTOMER_KEY1=VAL1,CUSTOMER_KEY2=\"val2,val2 val2\"",
"–customer-executor-env-vars", "CUSTOMER_KEY3=VAL3,KEY4=VAL4"
```

Diese Werte im Auftragsausführungsargument festzulegen, entspricht der Ausführung der folgenden Befehle:

Im Treiber:

- exportiere CUSTOMER_ = KEY1 VAL1
- exportiere CUSTOMER_ KEY2 ="val2, val2 val2"

Im Executor:

- exportiere CUSTOMER_ KEY3 = VAL3

Anschließend können Sie im Auftragsskript selbst die Umgebungsvariablen mit `os.environ.get("CUSTOMER_KEY1")` oder `System.getenv("CUSTOMER_KEY1")` abrufen.

Erzwungene Syntax

Beachten Sie beim Definieren von Umgebungsvariablen die folgenden Standards:

- Jeder Schlüssel muss das `CUSTOMER_ prefix` haben.

  Zum Beispiel: Für `"CUSTOMER_KEY3=VAL3,KEY4=VAL4"` wird `KEY4=VAL4` ignoriert und nicht festgelegt.
- Jedes Schlüssel/Wert-Paar muss durch ein einzelnes Komma abgegrenzt werden.

  Beispiel: `"CUSTOMER_KEY3=VAL3,CUSTOMER_KEY4=VAL4"`

- Wenn der „Wert“ Leerzeichen oder Kommas enthält, muss er in Anführungszeichen definiert werden.

  Beispiel: `CUSTOMER_KEY2=\"val2,val2 val2\"`

Diese Syntax ist den Standards für das Festlegen von Bash-Umgebungsvariablen sehr ähnlich.

`--datalake-formats`

Wird in AWS Glue 3.0 und späteren Versionen unterstützt.

Gibt das zu verwendende Data Lake-Framework an. AWS Glue fügt die erforderlichen JAR-Dateien für die von Ihnen angegebenen Frameworks in die ein`classpath`. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue ETL-Jobs.

Sie können einen oder mehrere der folgenden Werte durch Komma getrennt angeben:

- `hudi`
- `delta`
- `iceberg`

Übergeben Sie beispielsweise das folgende Argument, um alle drei Frameworks anzugeben.

```
'--datalake-formats': 'hudi,delta,iceberg'
```

`--disable-proxy-v2`

Deaktivieren Sie den Service-Proxy, um AWS Serviceanrufe an Amazon S3 und AWS Glue CloudWatch, die von Ihrem Skript ausgehen, über Ihre VPC zuzulassen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von AWS -Aufrufen, um Ihre VPC durchlaufen . Um den Service-Proxy zu deaktivieren, legen Sie den Wert dieses Parameters auf `true` fest.

`--enable-auto-scaling`

Aktiviert Auto Scaling und die Abrechnung pro Worker, wenn der Wert auf `true` eingestellt wird.

`--enable-continuous-cloudwatch-log`

Ermöglicht die kontinuierliche Protokollierung von AWS Glue-Jobs in Echtzeit. Sie können Apache Spark-Aufgabenprotokolle in Echtzeit in CloudWatch anzeigen.

`--enable-continuous-log-filter`

Gibt einen Standardfilter (`true`) oder keinen Filter (`false`) an, wenn Sie eine Aufgabe erstellen oder bearbeiten, die für die kontinuierliche Protokollierung aktiviert ist. Wenn Sie den

Standardfilter wählen, werden unbrauchbare Apache Spark driver/executor - und Apache Hadoop YARN-Heartbeat-Protokollnachrichten gelöscht. Wenn Sie keinen Filter auswählen, erhalten Sie alle Protokollmeldungen.

`--enable-glue-datacatalog`

Ermöglicht es Ihnen, den AWS Glue-Datenkatalog als Apache Spark Hive-Metastore zu verwenden. Um dieses Feature zu aktivieren, setzen Sie den Wert auf `true`.

`--enable-job-insights`

Ermöglicht zusätzliche Fehleranalyseüberwachung mit AWS Glue Job Run Insights. Details hierzu finden Sie unter the section called “Überwachung mit Erkenntnissen zur AWS Glue Auftragsausführung”. Der Wert ist standardmäßig auf `true` festgelegt und Auftragsausführungs-Insights sind aktiviert.

Diese Option ist für AWS Glue Version 2.0 und 3.0 verfügbar.

`--enable-lakeformation-fine-grained-access`

Ermöglicht eine feinkörnige Zugriffskontrolle für AWS Klebeaufträge. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Lake Formation für FGAC”.

`--enable-metrics`

Aktiviert die Erfassung von Metriken für die Erstellung von Auftragsprofilen für diese Auftragsausführung. Diese Metriken sind auf der AWS Glue-Konsole und der CloudWatch Amazon-Konsole verfügbar. Der Wert dieses Parameters ist nicht relevant. Um dieses Feature zu aktivieren, können Sie für diesen Parameter einen beliebigen Wert angeben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird jedoch `true` empfohlen. Um dieses Feature zu deaktivieren, entfernen Sie diesen Parameter aus Ihrer Auftragskonfiguration.

`--enable-observability-metrics`

Ermöglicht eine Reihe von Observability-Metriken, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was in jedem Job passiert, der auf der Seite Job Runs Monitoring unter der AWS Glue-Konsole und der Amazon CloudWatch Konsole ausgeführt wird. Um dieses Feature zu aktivieren, setzen Sie den Wert dieses Parameters auf „true“. Um dieses Feature zu deaktivieren, setzen Sie ihn auf `false` oder entfernen Sie den Parameter aus der Auftragskonfiguration.

`--enable-rename-algorithm-v2`

Setzt die Version des EMRFS-Umbenennungsalgorithmus auf Version 2. Wenn ein Spark-Auftrag den dynamischen Partitionsüberschreibungsmodus verwendet, besteht die Möglichkeit, dass

eine doppelte Partition erstellt wird. Zum Beispiel können Sie eine doppelte Partition wie `s3://bucket/table/location/p1=1/p1=1` erhalten. Hier ist P1 die Partition, die überschrieben wird. Das Umbenennen des Algorithmus Version 2 behebt dieses Problem.

Diese Option ist nur in der AWS Glue-Version 1.0 verfügbar.

`--enable-s3-parquet-optimized-committer`

Aktiviert den EMRFS-S3-optimierten Committer zum Schreiben von Parquet-Daten in Amazon S3. Sie können das parameter/value Paar über die AWS Glue-Konsole angeben, wenn Sie einen AWS Glue-Job erstellen oder aktualisieren. Durch Festlegen des Werts **`true`** wird der Committer aktiviert. Standardmäßig ist die Flagge in AWS Glue 3.0 aktiviert und in AWS Glue 2.0 ausgeschaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der EMRFS S3-optimierten Committer-Klasse.

`--enable-spark-ui`

Wenn diese Option auf gesetzt ist`true`, wird die Funktion aktiviert, die Spark-Benutzeroberfläche zum Überwachen und Debuggen von AWS Glue-ETL-Jobs zu verwenden.

`--executor-cores`

Anzahl der Spark-Aufgaben, die parallel ausgeführt werden können. Diese Option wird auf AWS Glue 3.0+ unterstützt. Der Wert sollte das Zweifache der Zahl von v CPUs für den Worker-Typ nicht überschreiten, also 8 an`G.1X`, 16 an`G.2X`, 32 an`G.4X`, 64 an`G.8X`, 96 an`G.12X`, 128 an `G.16X` und 8 an`R.1X`, 16 on`R.2X`, 32 on`R.4X`, 64 on`R.8X`. Sie sollten bei der Aktualisierung dieser Konfiguration vorsichtig sein, da sie sich auf die Leistung des Auftrags auswirken könnte. Eine erhöhte Parallelität der Aufgaben führt nämlich zu Speicher- und Festplattendruck sowie zu einer Drosselung der Quell- und Zielsysteme (z. B. würde dies zu mehr gleichzeitigen Verbindungen in Amazon RDS führen).

`--extra-files`

Die Amazon-S3-Pfade zu zusätzlichen Dateien, z. B. Konfigurationsdateien, die AWS Glue vor der Ausführung in das Arbeitsverzeichnis Ihres Skripts im Treiberknoten kopiert. Mehrere Werte müssen vollständige Pfade sein, die durch Kommas (`,`) getrennt werden. Bei dem Wert kann es sich um einzelne Dateien oder Verzeichnisse handeln. Diese Option wird für Python-Shell-Auftragstypen nicht unterstützt.

`--extra-jars`

Die Amazon S3 S3-Pfade zu zusätzlichen Dateien, die AWS Glue auf den Treiber und die Executoren kopiert. AWS Glue fügt diese Dateien auch dem Java-Klassenpfad hinzu, bevor Ihr

Skript ausgeführt wird. Mehrere Werte müssen vollständige Pfade sein, die durch Kommas (`,`) getrennt werden. Die Dateinamenerweiterung muss nicht `.jar` sein.

`--extra-py-files`

Die Amazon S3 S3-Pfade zu zusätzlichen Python-Modulen, die AWS Glue dem Python-Pfad auf dem Treiberknoten hinzufügt, bevor Ihr Skript ausgeführt wird. Mehrere Werte müssen vollständige Pfade sein, die durch Kommas (`,`) getrennt werden. Es werden nur einzelne Dateien unterstützt, kein Verzeichnispfad.

`--job-bookmark-option`

Steuert die Darstellung eines Auftrags-Lesezeichens. Die folgenden Optionswerte können festgelegt werden:

--job-bookmark-option-Wert	Description
`job-bookmark-enable`	Bereits verarbeitete Daten nachverfolgen. Wenn ein Auftrag ausgeführt wird, werden neue Daten seit dem letzten Checkpoint verarbeitet.
`job-bookmark-disable`	Immer das gesamte Dataset verarbeiten. Sie sind für die Verwaltung der Ergebnisse früherer Jobläufe verantwortlich.
`job-bookmark-pause`	Verarbeiten inkrementeller Daten seit der letzten erfolgreichen Ausführung oder der Daten in dem durch die folgenden Unteroptionen identifizierten Bereich, ohne den Status des letzten Lesezeichens zu aktualisieren. Sie sind für die Verwaltung der Ausgabe früherer Auftragsausführungen verantwortlich. Die beiden Unteroptionen lauten wie folgt: • **`job-bookmark-from`** `<from-value>` ist die Ausführungs-ID, die alle Eingaben darstellt, die bis zur letzten erfolgreichen Ausführung vor und einschließlich der angegebenen Ausführungs-ID verarbeitet wurden. Die entsprechende Eingabe wird ignoriert.

--job-bookmark-option-Wert	Description
	• **job-bookmark-to** `<to-value>` ist die Ausführungs-ID, die alle Eingaben darstellt, die bis zur letzten erfolgreichen Ausführung vor und einschließlich der angegebenen Ausführungs-ID verarbeitet wurden. Die entsprechende Eingabe ohne die Eingabe, die durch den `<from-value>` identifiziert wird, wird von der Aufgabe verarbeitet. Jede Eingabe, die später als diese Eingabe ist, wird auch aus der Verarbeitung ausgeschlossen. Der Auftrags-Lesezeichenstatus wird nicht aktualisiert, wenn dieser Optionssatz angegeben wird. Die Unteroptionen sind optional. Bei ihrer Verwendung müssen jedoch beide Unteroptionen angegeben werden.

Um beispielsweise ein Aufgabenlesezeichen zu aktivieren, übergeben Sie das folgende Argument:

```
'--job-bookmark-option': 'job-bookmark-enable'
```

`--job-language`

Die Skript-Programmiersprache. Dieser Wert muss entweder `scala` oder `python` sein. Wenn dieser Parameter nicht vorhanden ist, ist der Standardwert `python`.

`--python-modules-installer-option`

Eine Klartextzeichenfolge, die Optionen definiert, die an `pip3` übergeben werden, wenn Module mit --additional-python-modules installiert werden. Stellen Sie Optionen wie in der Befehlszeile bereit, getrennt durch Leerzeichen und mit vorangestellten Bindestrichen. Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie unter the section called “Installation zusätzlicher Python-Module mit Pip in AWS Glue 2.0 oder höher”.

> **Note**
>
> Diese Option wird für AWS Glue-Jobs nicht unterstützt, wenn Sie Python 3.9 verwenden.

`--scriptLocation`

Der Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Speicherort, an dem Ihr ETL-Skript abgelegt ist (im Format `s3://path/to/my/script.py`). Dieser Parameter überschreibt einen Skript-Speicherort im `JobCommand`-Objekt.

`--spark-event-logs-path`

Gibt einen Amazon-S3-Pfad an. Wenn Sie die Spark-UI-Überwachungsfunktion verwenden, bereinigt AWS Glue die Spark-Ereignisprotokolle alle 30 Sekunden in diesem Amazon-S3-Pfad über einen Bucket, der als temporäres Verzeichnis zum Speichern von Spark-UI-Ereignissen verwendet werden kann.

`--TempDir`

Gibt einen Amazon-S3-Pfad zu einem Bucket an, der als temporäres Verzeichnis für den Auftrag verwendet werden kann.

Um beispielsweise ein temporäres Verzeichnis zu setzen, übergeben Sie das Argument:

```
'--TempDir': 's3-path-to-directory'
```

> **Note**
>
> AWS Glue erstellt einen temporären Bucket für Jobs, falls noch kein Bucket in einer Region existiert. Dieser Bucket erlaubt möglicherweise den öffentlichen Zugriff. Sie können entweder den Bucket in Amazon S3 ändern, um die öffentliche Zugriffssperre festzulegen, oder den Bucket später löschen, nachdem alle Aufträge in dieser Region abgeschlossen sind.

`--use-postgres-driver`

Wenn Sie diesen Wert auf `true` setzen, wird der Postgres-JDBC-Treiber im Klassenpfad priorisiert, um einen Konflikt mit dem Amazon-Redshift-JDBC-Treiber zu vermeiden. Diese Option ist nur in AWS Glue Version 2.0 verfügbar.

`--user-jars-first`

Wenn Sie diesen Wert auf `true` setzen, werden die zusätzlichen JAR-Dateien des Kunden im Klassenpfad priorisiert. Diese Option ist nur in AWS Glue Version 2.0 oder höher verfügbar.

`--conf`

Sie steuert die Spark-Konfigurationsparameter. Sie ist für fortschrittliche Anwendungsfälle.

`--encryption-type`

Legacy-Parameter. Das entsprechende Verhalten sollte über Sicherheitskonfigurationen konfiguriert werden. Weitere Informationen zu Sicherheitskonfigurationen finden Sie unter the section called “Verschlüsseln von Daten, die geschrieben wurden von AWS Glue”.

AWS Glue verwendet intern die folgenden Argumente und du solltest sie niemals verwenden:

- `--debug`— AWS Innenverklebungen. Nicht einstellen.
- `--mode`— AWS Innenverklebungen. Nicht einstellen.
- `--JOB_NAME`— AWS Innenverklebungen. Nicht einstellen.
- `--endpoint`— AWS Innenverklebungen. Nicht einstellen.

AWS Glue unterstützt das Bootstrapping einer Umgebung mit dem `site` Python-Modul, mit dem standortspezifische `sitecustomize` Anpassungen vorgenommen werden können. Das Bootstrapping Ihrer eigenen Initialisierungsfunktionen wird nur für fortgeschrittene Anwendungsfälle empfohlen und wird auf Glue 4.0 nach bestem Wissen unterstützt. AWS

Das Präfix der Umgebungsvariablen, `GLUE_CUSTOMER`, ist für die Verwendung durch Kunden reserviert.

AWS Glue Spark und PySpark Jobs

AWS Glue unterstützen Sie Spark und PySpark Jobs. Ein Spark-Job wird in einer Apache Spark-Umgebung ausgeführt, die von verwaltet wird AWS Glue. Er verarbeitet Daten in Batches.
Ein Streaming-ETL-Auftrag ähnelt einem Spark-Auftrag, mit der Ausnahme, dass er ETL für Datenstreams ausführt. Er verwendet das Framework Apache Spark Structured Streaming. Einige Features von Spark-Aufträgen sind für Streaming-ETL-Aufträge nicht verfügbar.

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu AWS Glue Spark und PySpark Jobs.

Themen

- Konfiguration der Auftragseigenschaften für Spark-Jobs in AWS Glue
- Spark-Skripte in der AWS Glue-Konsole bearbeiten
- Aufgräge (veraltet)
- Verfolgen von verarbeiteten Daten mit Auftragslesezeichen
- Speichern von Spark-Shuffle-Daten
- Überwachung von AWS Glue-Spark-Aufträgen
- Generative KI-Fehlerbehebung für Apache Spark in AWS Glue
- Materialisierte Ansichten mit AWS Glue verwenden

Konfiguration der Auftragseigenschaften für Spark-Jobs in AWS Glue

Wenn Sie Ihren Job auf der AWS Glue Konsole definieren, geben Sie Werte für Eigenschaften an, um die AWS Glue Laufzeitumgebung zu steuern.

Definieren von Auftragseigenschaften für Spark-Aufträge

Die folgende Liste enthält Beschreibungen der Eigenschaften eines Spark-Auftrags. Informationen zu den Eigenschaften von Python-Shell-Aufträgen finden Sie unter Definieren von Auftragseigenschaften für Python-Shell-Aufträge. Informationen zu den Eigenschaften eines Streaming-ETL-Auftrags finden Sie unter the section called “Definieren von Auftragseigenschaften für einen Streaming-ETL-Auftrag”.

Die Eigenschaften werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie im Assistenten zum Hinzufügen von Jobs auf der AWS Glue Konsole angezeigt werden.

Name

Geben Sie eine UTF-8 Zeichenfolge mit einer maximalen Länge von 255 Zeichen an.

Description

Geben Sie eine optionale Beschreibung mit bis zu 2.048 Zeichen ein.

IAM Role (IAM-Rolle)

Geben Sie die IAM-Rolle an, die für die Autorisierung von Ressourcen verwendet wird, die für die Ausführung des Auftrags und den Zugriff auf Datenspeicher verwendet werden. Weitere

Informationen zu den Berechtigungen für die Ausführung von Jobs in AWS Glue finden Sie unterIdentitäts- und Zugriffsmanagement für AWS Glue.

Typ

Der Typ des ETL-Auftrags. Dieser wird automatisch basierend auf dem Typ der ausgewählten Datenquellen festgelegt.

- Wählen Sie Spark aus, um ein Apache-Spark-ETL-Skript mit dem Auftragsbefehl `glueetl` auszuführen.
- Wählen Sie Spark-Streaming aus, um ein Apache-Spark-Streaming-ETL-Skript mit dem Auftragsbefehl `gluestreaming` auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Streaming-ETL-Aufträge”.
- Wählen Sie Python-Shell aus, um ein Python-Skript mit dem Auftragsbefehl `pythonshell` auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Auftragseigenschaften für Python-Shell-Aufträge in AWS Glue.

AWS Glue -Version

AWS Glue Version bestimmt die Versionen von Apache Spark und Python, die für den Job verfügbar sind, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

AWS Glue Version	Unterstützte Spark- und Python-Versionen
5.1	• Spark 3.5.6 • Python 3.11
5.0	• Spark 3.5.4 • Python 3.11
4,0	• Spark 3.3.0 • Python 3.10
3.0	• Spark 3.1.1 • Python 3.7

Jobs, die ohne Angabe einer AWS Glue Version erstellt werden, sind standardmäßig AWS Glue 5.1.

Sprache

Der Code im ETL-Skript definiert die Logik Ihres Auftrags. Das Skript kann in Python oder Scala programmiert werden. Sie können wählen, ob das Skript, das der Job ausführt, von Ihnen generiert AWS Glue oder bereitgestellt wird. Geben Sie den Skript-Namen und den Speicherort in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) an. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Datei mit dem Namen des Skriptverzeichnisses im Pfad befindet. Weitere Informationen zum Schreiben von Skripts finden Sie unter AWS Glue Leitfaden zur Programmierung.

Worker type (Worker-Typ)

Die folgenden Worker-Typen sind verfügbar:

Die den AWS Glue Mitarbeitern zur Verfügung stehenden Ressourcen werden in DPUs gemessen. Bei einer DPU handelt es sich um einen relativen Maßstab der Rechenleistung, die aus 4 vCPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher besteht.

- **`G.025X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jedem Worker sind 0,25 DPU (2 vCPUs, 4 GB Arbeitsspeicher) mit 84 GB Festplatte (ca. 34 GB frei) zugeordnet. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Streaming-Aufträge mit geringem Volumen. Dieser Worker-Typ ist nur für Streaming-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher verfügbar.
- **`G.1X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker ist einer DPU (4 vCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher) mit 94 GB Festplatte (ca. 44 GB frei) zugeordnet. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Workloads wie Datentransformationen, Zusammenführungen und Abfragen. Er bietet eine skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, die meisten Aufträge auszuführen.
- **`G.2X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker ordnet 2 DPU (8 vCPUs, 32 GB Arbeitsspeicher) mit 138 GB Festplatte (ca. 78 GB frei) zu. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Workloads wie Datentransformationen, Zusammenführungen und Abfragen. Er bietet eine skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, die meisten Aufträge auszuführen.
- **`G.4X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker ordnet 4 DPU (16 vCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 256 GB Festplatte (ca. 230 GB frei) zu. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten.
- **`G.8X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker ordnet 8 DPU (32 vCPUs, 128 GB Arbeitsspeicher) mit 512

GB Festplatte (ca. 485 GB frei) zu. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten.

- **`G.12X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker ordnet 12 DPU (48 vCPUs, 192 GB Arbeitsspeicher) mit 768 GB Festplatte (ca. 741 GB frei) zu. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge mit sehr großen und ressourcenintensiven Workloads, die eine erhebliche Rechenkapazität erfordern.
- **`G.16X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jeder Worker ordnet 16 DPU (64 vCPUs, 256 GB Arbeitsspeicher) mit 1024 GB Festplatte (ca. 996 GB frei) zu. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge mit den größten und ressourcenintensivsten Workloads, die maximale Rechenkapazität erfordern.
- **`R.1X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jedem Worker ist eine DPU mit speicheroptimierter Konfiguration zugeordnet. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads, bei denen häufig zu wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung steht oder bei denen ein hohes Verhältnis von Arbeitsspeicher zu CPU erforderlich ist.
- **`R.2X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jedem Worker sind 2 DPUs mit speicheroptimierter Konfiguration zugeordnet. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads, bei denen häufig zu wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung steht oder bei denen ein hohes Verhältnis von Arbeitsspeicher zu CPU erforderlich ist.
- **`R.4X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jedem Worker sind 4 DPUs mit speicheroptimierter Konfiguration zugeordnet. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für große speicherintensive Workloads, bei denen häufig zu wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung steht oder bei denen ein hohes Verhältnis von Arbeitsspeicher zu CPU erforderlich ist.
- **`R.8X`** – Wenn Sie diese Art auswählen, müssen Sie auch einen Wert für die Anzahl der Worker angeben. Jedem Worker sind 8 DPUs mit speicheroptimierter Konfiguration zugeordnet. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für sehr große speicherintensive Workloads, bei denen häufig zu wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung steht oder bei denen ein hohes Verhältnis von Arbeitsspeicher zu CPU erforderlich ist.

Worker-Typ-Spezifikationen

Die folgende Tabelle enthält detaillierte Spezifikationen für alle verfügbaren G-Worker-Typen:

Spezifikationen für G-Worker-Typen

Worker-Typ	DPU pro Knoten	vCPU	Speicher (GB)	Festplatte (GB)	Freier Festplattenspeicher (GB)	Spark-Executors pro Knoten
G.025X	0,25	2	4	84	34	1
G.1X	1	4	16	94	44	1
G.2X	2	8	32	138	78	1
G.4X	4	16	64	256	230	1
G.8X	8	32	128	512	485	1
G.12X	12	48	192	768	741	1
G.16X	16	64	256	1024	996	1

Wichtig: G.12X Und G.16X Worker-Typen sowie alle R-Worker-Typen (R.1X bis R.8X) haben eine höhere Startlatenz.

Sie zahlen einen Stundenpreis auf der Basis der Anzahl der DPUs, die für die Ausführung Ihrer ETL-Aufträge verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

Wenn Sie für Jobs der AWS Glue Version 1.0 oder früher einen Job mithilfe der Konsole konfigurieren und als Worker-Typ Standard angeben, wird die maximale Kapazität festgelegt und die Anzahl der Worker wird zum Wert von Maximale Kapazität — 1. Wenn Sie das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder AWS SDK verwenden, können Sie den Parameter Max Capacity angeben, oder Sie können sowohl den Worker-Typ als auch die Anzahl der Worker angeben.

Für Jobs der AWS Glue Version 2.0 oder höher können Sie keine maximale Kapazität angeben. Stattdessen sollten Sie einen Worker-Typ und die Anzahl der Worker angeben.

`G.4X`und **`G.8X`** Arbeitertypen sind nur für Spark ETL-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher in den folgenden AWS Regionen verfügbar: USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-

Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Spanien), Europa (Stockholm) und Südamerika (São Paulo).

`G.12XG.16X`, und **`R.1X`** über **`R.8X`** Worker-Typen sind nur für Spark ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher in den folgenden AWS Regionen verfügbar: USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon), USA Ost (Ohio), Europa (Irland), Europa (Frankfurt), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Tokio) und Südamerika (São Paulo). Weitere Regionen werden in zukünftigen Versionen unterstützt.

Angeforderte Anzahl der Worker

Für die meisten Worker-Typen müssen Sie die Anzahl der Worker angeben, die bei der Ausführung des Auftrags zugewiesen werden.

Job-Lesezeichen

Geben Sie an, wie Statusinformationen AWS Glue verarbeitet werden, wenn der Job ausgeführt wird. Sie können bereits verarbeitete Daten beibehalten lassen, Statusinformationen aktualisieren oder Statusinformationen ignorieren. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verfolgen von verarbeiteten Daten mit Auftragslesezeichen”.

Warteschlange für Auftragsausführung

Gibt an, ob Auftragsausführungen in die Warteschlange gestellt werden, um sie später auszuführen, wenn sie aufgrund von Service Quotas nicht sofort ausgeführt werden können.

Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Warteschlange für Auftragsausführungen aktiviert. Wenn sie nicht aktiviert ist, werden die Auftragsausführungen nicht in die Warteschlange aufgenommen.

Stimmt diese Einstellung nicht mit dem Wert überein, der in der Auftragsausführung festgelegt wurde, wird der Wert aus dem Feld für die Auftragsausführung verwendet.

Flexible Ausführung

Wenn Sie einen Job mit AWS Studio oder der API konfigurieren, können Sie eine Standard- oder flexible Jobausführungsklasse angeben. Ihre Aufträge können unterschiedliche Prioritäten und Zeitsensibilität haben. Die Standardausführungsklasse ist ideal für zeitkritische Workloads, die einen schnellen Auftragsstart und dedizierte Ressourcen erfordern.

Die flexible Ausführungsklasse eignet sich für nicht dringende Aufträge, deren Start- und Abschlusszeiten variieren können, z. B. für Vorproduktionsaufträge, Tests und einmalige Datenübertragungen. Flexible Auftragsausführungen werden für Jobs unterstützt, die AWS Glue

Version 3.0 oder höher und/oder `G.1X` `G.2X` Workertypen verwenden. Die neuen Worker-Typen (`G.12X`, `G.16X` und `R.1X` bis `R.8X`) unterstützen keine flexible Ausführung.

Ausführungen von Flex-Aufträgen werden basierend auf der Anzahl der Worker abgerechnet, die zu einem beliebigen Zeitpunkt ausgeführt werden. Die Anzahl der Worker kann für die Ausführung eines flexiblen Auftrags hinzugefügt oder entfernt werden. Anstatt eine einfache Berechnung von `Max Capacity` * `Execution Time` abzurechnen, trägt jeder Worker für die Zeit bei, die er während der Ausführung des Auftrags ausgeführt hat. Die Rechnung ist die Summe von (`Number of DPUs per worker*time each worker ran`).

Weitere Informationen finden Sie im Hilfebereich in AWS Studio oder Jobs undAuftragsausführungen.

Anzahl der Wiederholungen

Geben Sie an, wie oft (zwischen 0 und 10) der Job automatisch neu gestartet werden AWS Glue soll, falls er fehlschlägt. Aufträge, die das Timeout-Limit erreichen, werden nicht neu gestartet.

Zeitüberschreitung von Aufträgen

Legt die maximale Ausführungszeit in Minuten fest. Die maximale Einstellung beträgt 2.880 Minuten (2 Tage). Andernfalls geben die Aufträge eine Ausnahme aus.

Wenn der Wert leer gelassen wird, beträgt das Timeout standardmäßig 2.880 Minuten für Glue Version 4.0 und früher oder 480 Minuten für Glue Version 5.0 und höher.

Für alle vorhandenen AWS Glue Jobs mit einem Timeout-Wert von mehr als 7 Tagen wird standardmäßig ein Wert von 7 Tagen verwendet. Wenn Sie beispielsweise ein Timeout von 20 Tagen für einen Batch-Auftrag angegeben haben, wird dieser am 7. Tag gestoppt.

> **Bewährte Methoden für Auftrags-Timeouts**
>
> Jobs werden basierend auf der Ausführungszeit abgerechnet. Um unerwartete Gebühren zu vermeiden, konfigurieren Sie Timeout-Werte, die der erwarteten Ausführungszeit Ihres Auftrags entsprechen.

Erweiterte Eigenschaften

Skript-Dateiname

Ein eindeutiger Skript-Name für Ihren Auftrag. Kann nicht als Unbenannter Auftrag bezeichnet werden.

Skriptpfad

Der Amazon-S3-Objekt-Speicherort des Skripts. Der Pfad muss im Format `s3://bucket/prefix/path/` eingegeben werden. Der Pfad muss mit einem Schrägstrich (/) enden und darf keine Dateien enthalten.

Auftragsmetriken

Schalten Sie die Erstellung von CloudWatch Amazon-Metriken ein oder aus, wenn dieser Job ausgeführt wird. Um die Profiling-Daten anzuzeigen, müssen Sie diese Option aktivieren. Weitere Informationen über das Aktivieren und Anzeigen von Metriken finden Sie unter Auftragsüberwachung und Debugging.

Kennzahlen zur Jobbeobachtbarkeit

Schalten Sie die Erstellung zusätzlicher CloudWatch Messwerte für die Beobachtbarkeit ein, wenn dieser Job ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Überwachung mit AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken”.

Kontinuierliche Protokollierung

Aktivieren Sie die kontinuierliche Protokollierung bei Amazon CloudWatch. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, stehen Protokolle erst nach Abschluss des Auftrags zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Protokollierung für AWS Glue Jobs”.

Spark-Benutzeroberfläche

Aktivieren Sie die Verwendung der Spark-Benutzeroberfläche, um diese Aufgabe zu überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der Apache-Spark-Webbenutzeroberfläche für AWS Glue-Aufgaben.

Spark-UI-Protokollpfade

Der Pfad zum Schreiben von Protokollen, wenn die Spark-UI aktiviert ist.

Konfiguration der Protokollierung und Überwachung über Spark-UI

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Standard: Schreiben Sie Protokolle mit der AWS Glue Job-Run-ID als Dateinamen. Schalten Sie die Spark-UI-Überwachung in der AWS Glue Konsole ein.
- Legacy: Protokolle werden mit „spark-application-{Zeitstempel}“ als Dateinamen geschrieben. Aktivieren Sie die Spark-UI-Überwachung nicht.

- Standard und Legacy: Protokolle werden sowohl an den Standard- als auch an den Legacy-Speicherorten geschrieben. Schalten Sie die Spark-UI-Überwachung in der AWS Glue Konsole ein.

Maximale Parallelität

Legt die maximale Anzahl gleichzeitiger Ausführungen fest, die für diese Ausführung zulässig sind. Der Standardwert ist 1. Bei Erreichen dieser Schwelle wird ein Fehler zurückgegeben. Der Höchstwert, den Sie angeben können, wird durch ein Service Limit gesteuert. Wenn beispielsweise beim Starten einer neuen Instance eine vorherige Ausführung läuft, möchten Sie einen Fehler zurückgeben, um zu verhindern, dass zwei Instance desselben Auftrags gleichzeitig ausgeführt werden.

Temporärer Pfad

Geben Sie den Speicherort eines Arbeitsverzeichnisses in Amazon S3 an, in das temporäre Zwischenergebnisse geschrieben werden, wenn das Skript AWS Glue ausgeführt wird. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Datei mit dem Namen des temporären Verzeichnis im Pfad befindet. Dieses Verzeichnis wird beim AWS Glue Lesen und Schreiben in Amazon Redshift und bei bestimmten AWS Glue Transformationen verwendet.

> **Note**
>
> AWS Glue erstellt einen temporären Bucket für Jobs, falls in einer Region noch kein Bucket vorhanden ist. Dieser Bucket erlaubt möglicherweise den öffentlichen Zugriff. Sie können entweder den Bucket in Amazon S3 ändern, um den öffentlichen Zugriffsblock festzulegen, oder den Bucket später löschen, nachdem alle Aufträge in dieser Region abgeschlossen sind.

Schwellenwert für die Verzögerungsbenachrichtigung (Minuten)

Legt den Schwellenwert (in Minuten) fest, bevor eine Verzögerungsbenachrichtigung gesendet wird. Sie können diesen Schwellenwert festlegen, um Benachrichtigungen zu senden, wenn ein `RUNNING`, `STARTING` oder `STOPPING` Auftragslauf mehr als eine erwartete Anzahl von Minuten andauert.

Security configuration (Sicherheitskonfiguration)

Wählen Sie eine Sicherheitskonfiguration aus der Liste aus. Eine Sicherheitskonfiguration legt fest, wie die Daten auf dem Amazon S3 S3-Ziel verschlüsselt werden: keine Verschlüsselung,

serverseitige Verschlüsselung mit AWS KMS-managed keys (SSE-KMS) oder S3-managed Amazon-Verschlüsselungsschlüsseln (SSE-S3).

Server-side Verschlüsselung

Wenn Sie diese Option auswählen und der ETL-Job in Amazon S3 schreibt, werden die Daten im Ruhezustand mithilfe von SSE-S3 Verschlüsselung verschlüsselt. Sowohl Ihr Amazon-S3-Datenziel als auch alle Daten, die in ein temporäres Amazon-S3-Verzeichnis geschrieben werden, werden verschlüsselt. Diese Option wird als Auftragsparameter übergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Schützen von Daten durch Server-Side Verschlüsselung mit Amazon S3-Managed Encryption Keys (SSE-S3) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

> **Important**
>
> Diese Option wird bei Angabe einer Sicherheitskonfiguration ignoriert.

Verwenden des Glue-Datenkatalogs als Hive-Metastore

Wählen Sie aus, ob der AWS Glue Datenkatalog als Hive-Metastore verwendet werden soll. Die für den Auftrag verwendete IAM-Rolle muss über die `glue:CreateDatabase`-Berechtigung verfügen. Sofern nicht bereits vorhanden, wird im Data Catalog eine Datenbank namens „default“ angelegt.

Verbindungen

Wählen Sie eine VPC-Konfiguration, um auf Amazon-S3-Datenquellen zuzugreifen, die sich in Ihrer Virtual Private Cloud (VPC) befinden. Sie können eine Netzwerkverbindung in AWS Glue erstellen und verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

Bibliotheken

Pfad der Python-Bibliothek, Pfad der abhängigen JARs und Pfad der referenzierten Dateien

Geben Sie diese Optionen an, wenn Ihr Skript sie benötigt. Sie können die durch Kommas getrennten Amazon-S3-Pfade für diese Optionen definieren, wenn Sie den Auftrag definieren. Sie können diese Pfade bei der Ausführung des Auftrag überschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen eigener, benutzerdefinierter Skripts.

Job-Parameter

Ein Satz von Schlüssel-Wert-Paaren, die als benannte Parameter an das Skript übergeben werden. Dies sind Standardwerte, die verwendet werden, wenn das Skript ausgeführt wird. Sie können auch in Auslösern oder beim Ausführen der Aufgabe überschrieben werden. Sie müssen dem Schlüsselnamen `--` voranstellen; z. B.: `--myKey`. Sie übergeben Jobparameter als Map, wenn Sie die verwenden AWS Command Line Interface.

Beispiele finden Sie unter „Python parameters“ (Python-Parameter) in Übergeben von und Zugreifen auf Python-Parameter in AWS Glue.

Tags (Markierungen)

Markieren Sie Ihren Auftrag mit einem Tag-Schlüssel und einem optionalen Tag-Wert. Nachdem Tag-Schlüssel erstellt wurden, sind sie schreibgeschützt. Verwenden Sie Tags für manche Ressourcen, damit sie leichter zu organisieren und identifizieren sind. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Schlagworte in AWS Glue.

Einschränkungen für Aufträge, die auf verwaltete Tabellen von Lake Formation zugreifen

Beachten Sie die folgenden Hinweise und Einschränkungen, wenn Sie Jobs erstellen, die aus Tabellen lesen oder in Tabellen schreiben, die von verwaltet werden AWS Lake Formation:

- Die folgenden Features werden in Aufträgen, die auf Tabellen mit Filtern auf Zellebene zugreifen, nicht unterstützt:
  - Auftrags-Lesezeichen und Begrenzte Ausführung
  - Push-down Prädikate
  - Server-side Prädikate für Katalogpartitionen
  - aktivieren UpdateCatalog

Spark-Skripte in der AWS Glue-Konsole bearbeiten

Ein Skript enthält den Code, der Daten aus Quellen extrahiert, transformiert und in Ziele lädt. AWS Glue führt ein Skript aus, wenn es einen Job startet.

ETL-Skripts in AWS Glue können in Python oder Scala codiert werden. Python-Skripte verwenden eine Sprache, die eine Erweiterung des PySpark Python-Dialekts für ETL-Jobs (Extrahieren, Transformieren und Laden) darstellt. Das Skript enthält erweiterte Konstrukte für die Verarbeitung von ETL-Transformationen. Wenn Sie die Quellcodelogik für Ihren Auftrag automatisch generieren, wird

ein Skript erstellt. Sie können dieses Skript bearbeiten oder Ihr eigenes Skript zur Verarbeitung Ihrer ETL-Vorgänge bereitstellen.

Informationen zum Definieren und Bearbeiten von Skripts in AWS Glue finden Sie unter AWS Glue Leitfaden zur Programmierung.

Zusätzliche Bibliotheken oder Dateien

Wenn Ihr Skript zusätzliche Bibliotheken oder Dateien erfordert, können Sie sie wie folgt angeben:

Python-Bibliothekspfad

Durch Komma getrennte Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Pfade zu den Python-Bibliotheken, die das Skript erfordert.

> **Note**
>
> Es können nur reine Python-Bibliotheken verwendet werden. Bibliotheken, die auf C-Erweiterungen basieren, wie zum Beispiel die Python Data Analysis Library von Panda , werden noch nicht unterstützt.

Abhängiger Jars-Pfad

Durch Komma getrennte Amazon-S3-Pfade zu JAR-Dateien, die vom Skript benötigt werden.

> **Note**
>
> Derzeit können nur reine Java- oder Scala (2.11)-Bibliotheken verwendet werden.

Pfad für referenzierte Dateien

Durch Komma getrennte Amazon-S3-Pfade zu zusätzlichen Dateien (z. B. Konfigurationsdateien), die das Skript erfordert.

Aufgräge (veraltet)

Ein Skript enthält den Code, der das Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) ausführt. Sie können Ihr eigenes Skript zur Verfügung stellen, oder AWS Glue kann nach Ihren Anweisungen ein

Skript generieren. Informationen zum Erstellen eigener Skripts finden Sie unter Bereitstellen eigener, benutzerdefinierter Skripts.

Sie können ein Skript in der AWS Glue-Konsole bearbeiten. Wenn Sie ein Skript bearbeiten, können Sie Quellen, Ziele und Transformationen hinzufügen.

So bearbeiten Sie ein Skript

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/. Wählen Sie anschließend die Registerkarte Jobs (Aufträge) aus.
2. Wählen Sie einen Auftrag in der Liste aus, und wählen Sie dann Action (Aktion), Edit script (Skript bearbeiten) aus, um den Skript-Editor zu öffnen.

   Sie können den Skript-Editor auch von der Auftrags-Detailseite aus aufrufen. Wählen Sie die Registerkarte Script (Skript) und anschließend Edit script (Skript bearbeiten) aus.

Skript-Editor

Mit dem Skript-Editor von AWS Glue können Sie Quellen, Ziele und Transformationen in Ihr Skript einfügen, ändern und löschen. Der Skript-Editor zeigt sowohl das Skript als auch ein Diagramm an, um Ihnen die Visualisierung des Datenflusses zu erleichtern.

Um ein Diagramm für das Skript zu erstellen, wählen Sie Generate diagram (Diagramm generieren) aus. AWS Glue verwendet Kommentarzeilen im Skript, die mit ## beginnen, um das Diagramm zu rendern. Um Ihr Skript im Diagramm korrekt darzustellen, müssen Sie die Parameter in den Kommentaren und die Parameter im Apache-Spark-Code synchron halten.

Mit dem Skript-Editor können Sie dort Code-Vorlagen hinzufügen, wo sich der Cursor im Skript befindet. Wählen Sie im oberen Bereich des Editors eine der folgenden Optionen aus:

- Um dem Skript eine Quelltabelle hinzuzufügen, wählen Sie Source (Quelle) aus.
- Um dem Skript eine Zieltabelle hinzuzufügen, wählen Sie Target (Ziel) aus.
- Um dem Skript einen Zielort hinzuzufügen, wählen Sie Target location (Zielort) aus.
- Um dem Skript eine Transformation hinzuzufügen, wählen Sie Transform (Transformieren) aus. Weitere Informationen über die Funktionen, die in Ihrem Skript aufgerufen werden, finden Sie unter Programmieren AWS Sie Glue ETL-Skripte in PySpark.

- Um dem Skript eine Spigot-Transformation hinzuzufügen, wählen Sie Spigot aus.

Ändern Sie im eingefügten Code die `parameters` sowohl in den Kommentaren als auch im Apache-Spark-Code. Wenn Sie z. B. eine Spigot-Transformation hinzufügen, vergewissern Sie sich, dass der `path` sowohl in der `@args` Kommentarzeile als auch in der `output` Codezeile ersetzt wird.

Auf der Registerkarte Logs (Protokolle) werden die Protokolle angezeigt, die Ihrem Auftrag zugeordnet sind, während er ausgeführt wird. Es werden die letzten 1.000 Zeilen angezeigt.

Auf der Registerkarte Schema wird das Schema der ausgewählten Quellen und Ziele angezeigt, sofern es in Data Catalog verfügbar ist.

Verfolgen von verarbeiteten Daten mit Auftragslesezeichen

AWS Glue verfolgt Daten, die bereits während einer früheren Ausführung eines ETL-Auftrags verarbeitet wurden, indem Zustandsinformationen aus der Auftragsausführung persistiert werden. Diese persistierende Zustandsinformation wird als Auftrags-Lesezeichen bezeichnet. Auftragslesezeichen helfen AWS Glue bei der Pflege von Zustandsinformationen und verhindern die Wiederaufbereitung alter Daten. Mit Auftragslesezeichen können Sie neue Daten verarbeiten, wenn sie in einem geplanten Intervall erneut ausgeführt werden. Ein Aufgabenlesezeichen besteht aus den Zuständen für verschiedene Elemente von Aufgaben wie Quellen, Transformationen und Zielen. Beispielsweise könnte Ihr ETL-Auftrag neue Partitionen in einer Amazon-S3-Datei lesen. AWS Glue verfolgt, welche Partitionen der Auftrag erfolgreich verarbeitet hat, um die doppelte Verarbeitung und doppelte Daten im Zieldatenspeicher des Auftrags zu verhindern.

Aufgabenlesezeichen werden für JDBC-Datenquellen, die Relationalize-Transformation und einige Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Quellen implementiert. In der folgenden Tabelle sind die Amazon-S3-Quellformate aufgeführt, die AWS Glue für Auftragslesezeichen unterstützt.

AWS Glue-Version	Quellformate für Amazon S3
Version 0.9	JSON, CSV, Apache Avro, XML
Version 1.0 und höher	JSON, CSV, Apache Avro, XML, Parquet, ORC

Informationen zu den AWS Glue-Versionen erhalten Sie unter Definieren von Auftragseigenschaften für Spark-Aufträge.

Die Funktion Job-Lesezeichen bietet zusätzliche Funktionen, wenn sie über AWS Glue Skripts aufgerufen wird. Wenn Sie Ihr generiertes Skript durchsuchen, finden Sie möglicherweise Transformationskontexte, die sich auf dieses Feature beziehen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verwenden von Auftragslesezeichen”.

Themen

- Verwenden von Auftragslesezeichen in AWS Glue
- Operative Details des Features Auftragslesezeichen

Verwenden von Auftragslesezeichen in AWS Glue

Beim Start der Aufgabe wird die Aufgabenlesezeichenoption als Parameter übergeben. In der folgenden Tabelle werden die Optionen zum Einrichten von Aufgabenlesezeichen in der AWS Glue-Konsole beschrieben.

Job-Lesezeichen	Description
Aktivieren	Veranlasst den Auftrag, den Status nach einer Ausführung zu aktualisieren, um die zuvor verarbeiteten Daten zu verfolgen. Wenn Ihr Auftrag eine Quelle mit Unterstützung für Auftragslesezeichen hat, verfolgt er die verarbeiteten Daten, und wenn ein Auftrag ausgeführt wird, verarbeitet er neue Daten seit dem letzten Kontrollpunkt.
Deaktivieren	Auftragslesezeichen werden nicht verwendet, und der Auftrag verarbeitet immer den gesamten Datensatz. Sie sind für die Verwaltung der Ergebnisse früherer Auftragsausführungen verantwortlich. Dies ist die Standardeinstellung.
Pause	Verarbeiten Sie inkrementelle Daten seit der letzten erfolgreichen Ausführung oder die Daten in dem durch die folgenden Unteroptionen identifizierten Bereich, ohne den Status des letzten Lesezeichens zu aktualisieren. Sie sind für die Verwaltung der Ausgabe früherer Auftragsausführungen verantwortlich. Die beiden Unteroptionen sind: • job-bookmark-from<from-value>ist die Lauf-ID, die alle Eingaben darstellt, die bis zum letzten erfolgreichen Lauf verarbeitet wurden, einschließlich der angegebenen Lauf-ID. Die entsprechende Eingabe wird ignoriert.

Job-Lesezeichen	Description
	• job-bookmark-to<to-value>ist die Run-ID, die alle Eingaben darstellt , die bis zum letzten erfolgreichen Lauf verarbeitet wurden, einschlie ßlich der angegebenen Run-ID. Die entsprechende Eingabe ohne die Eingabe, die durch den <from-value> identifiziert wird, wird vom Auftrag verarbeitet. Jede Eingabe, die später als diese Eingabe ist, wird auch aus der Verarbeitung ausgeschlossen. Der Auftrags-Lesezeichenstatus wird nicht aktualisiert, wenn dieser Optionssatz angegeben wird. Die Unteroptionen sind optional, aber wenn sie verwendet werden, müssen beide Unteroptionen bereitgestellt werden.

Weitere Details zu den Parametern, die an Aufgaben in der Befehlszeile übergeben werden, und insbesondere zu Aufgabenlesezeichen finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.

Für Amazon-S3-Eingabequellen überprüfen AWS Glue-Auftragslesezeichen den Zeitpunkt der letzten Änderung der Objekte, um zu überprüfen, welche Objekte erneut verarbeitet werden müssen. Wenn Ihre Eingabedaten seit der letzten Auftragsausführung geändert wurden, werden die Dateien bei der erneuten Ausführung des Auftrags erneut verarbeitet.

Für JDBC-Quellen gelten die folgenden Regeln:

- Für jede Tabelle verwendet AWS Glue eine oder mehrere Spalten als Lesezeichenschlüssel, um neue und verarbeitete Daten zu bestimmen. Die Lesezeichentasten bilden zusammen einen einzigen zusammengesetzten Schlüssel.
- AWS Glue verwendet standardmäßig den Primärschlüssel als Lesezeichenschlüssel, vorausgesetzt, dass er sequentiell erhöht oder verringert wird (ohne Lücken).
- Sie können die Spalten angeben, die als Lesezeichenschlüssel in Ihrem AWS Glue Skript verwendet werden sollen. Weitere Hinweise zur Verwendung von Job-Lesezeichen in AWS Glue Skripten finden Sie unterthe section called “Verwenden von Auftragslesezeichen”.
- AWS Glue unterstützt nicht die Verwendung von Spalten mit Namen, bei denen die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird, als Auftragslesezeichenschlüssel.

Ab sofort können Sie Ihre Auftragslesezeichen für Ihre AWS Glue-Spark-ETL-Aufträge zu jeder beliebigen vorherigen Auftragsausführung zurückspulen. Mit der Funktion werden Datenauffüllszenarien vereinfacht. Sie können Auftragslesezeichen zu jeder beliebigen früheren Auftragsausführung zurückspulen, was dazu führt, dass in der nachfolgenden Auftragsausführung nur die Daten aus der mit Lesezeichen versehenen Auftragsausführung erneut verarbeitet werden.

Wenn Sie beabsichtigen, alle Daten mit demselben Auftrag erneut zu verarbeiten, setzen Sie das Auftragslesezeichen zurück. Um den Status des Auftragslesezeichens zurückzusetzen, verwenden Sie die AWS Glue-Konsole, die API-Operation ResetJobBookmark Aktion (Python: reset_job_bookmark) oder die AWS CLI. Geben Sie z. B. den folgenden Befehl mit der AWS CLI ein:

```
aws glue reset-job-bookmark --job-name my-job-name
```

Wenn Sie ein Lesezeichen zurückspulen oder zurücksetzen, bereinigt AWS Glue die Zieldateien nicht, da mehrere Ziele vorhanden sind und Ziele nicht mit Auftragslesezeichen verfolgt werden können. Nur Quelldateien werden mit Auftragslesezeichen verfolgt. Beim Zurückspulen und erneuten Verarbeiten der Quelldateien können Sie verschiedene Ausgabeziele erstellen, um doppelte Daten in der Ausgabe zu vermeiden.

AWS Glue verfolgt die Auftrags-Lesezeichen nach Auftrag. Wenn Sie einen Auftrag löschen, wird das Auftrags-Lesezeichen gelöscht.

In einigen Fällen haben Sie möglicherweise AWS Glue-Auftragslesezeichen aktiviert, aber Ihr ETL-Auftrag verarbeitet Daten, die bereits in einem früheren Lauf verarbeitet wurden. Informationen zur Behebung häufiger Ursachen für diesen Fehler finden Sie unter Behebung häufiger Einrichtungsfehler bei Glue.

Operative Details des Features Auftragslesezeichen

Dieser Abschnitt beschreibt weitere operative Details zur Verwendung von Auftragslesezeichen.

Auftragslesezeichen speichern die Zustände für einen Auftrag. Jede Instance des Status wird durch einen Auftragsnamen und eine Versionsnummer gekennzeichnet. Wenn ein Skript `job.init` aufruft, ruft es seinen Zustand ab und erhält immer die neueste Version. Innerhalb eines Zustands gibt es mehrere Zustandselemente, die für jede Quell-, Transformations- und Speicher-Instance im Skript spezifisch sind. Diese Zustandselemente werden durch einen Transformationskontext identifiziert, der an das entsprechende Element (Quelle, Transformation oder Speicher) im Skript angefügt ist. Die Zustandselemente werden atomar gespeichert, wenn `job.commit` aus dem

Benutzerskript aufgerufen wird. Das Skript ruft den Auftragsnamen und die Steuerungsoption für die Auftragslesezeichen aus den Argumenten ab.

Die Zustandselemente im Auftragslesezeichen sind quell-, transformations- oder speicherspezifische Daten. Angenommen, Sie möchten beispielsweise inkrementelle Daten aus einem Amazon-S3-Speicherort, an den ständig von einem vorgelagerten Auftrag oder Prozess geschrieben wird, lesen. In diesem Fall muss das Skript feststellen, was bisher verarbeitet wurde. Die Implementierung des Auftragslesezeichens für die Amazon-S3-Quelle speichert Informationen, so dass der Auftrag beim erneuten Ausführen nur die neuen Objekte anhand der gespeicherten Informationen filtern und den Status für den nächsten Durchlauf des Auftrags neu berechnen muss. Ein Zeitstempel wird verwendet, um die neuen Dateien zu filtern.

Zusätzlich zu den Zustandselementen haben Auftragslesezeichen eine Laufnummer, eine Versuchsnummer und eine Versionsnummer. Die Laufnummer verfolgt den Lauf des Auftrags, und die Versuchsnummer zeichnet die Versuche für einen Auftragslauf auf. Die Auftragslaufnummer ist eine monoton steigende Zahl, die bei jedem erfolgreichen Lauf erhöht wird. Die Versuchsnummer verfolgt die Versuche für jeden Lauf und wird nur dann erhöht, wenn es nach einem fehlgeschlagenen Versuch einen Lauf gibt. Die Versionsnummer steigt monoton an und verfolgt die Updates eines Auftragslesezeichens.

In der AWS Glue Servicedatenbank werden die Lesezeichenstatus für alle Transformationen zusammen als Schlüssel-Wert-Paare gespeichert:

```
{
  "job_name" : ...,
  "run_id": ...,
  "run_number": ..,
  "attempt_number": ...
  "states": {
    "transformation_ctx1" : {
      bookmark_state1
    },
    "transformation_ctx2" : {
      bookmark_state2
    }
  }
}
```

Best Practices

Im Folgenden finden Sie bewährte Methoden zur Nutzung von Auftragslesezeichen.

- Ändern Sie die Datenquelleneigenschaft nicht, wenn das Lesezeichen aktiviert ist. Beispielsweise gibt es eine Datenquelle „datasource0“, die auf einen Eingabepfad A von Amazon S3 verweist, und der Auftrag hat aus einer Quelle gelesen, die mehrere Runden lang mit aktiviertem Lesezeichen ausgeführt wurde. Wenn Sie den Eingabepfad von datasource0 in Amazon S3-Pfad B ändern, ohne das zu ändern`transformation_ctx`, verwendet der AWS Glue Job den alten gespeicherten Lesezeichenstatus. Dies führt dazu, dass Dateien im Eingabepfad B fehlen oder übersprungen werden, da AWS Glue davon ausgegangen wird, dass diese Dateien in früheren Durchläufen verarbeitet wurden.
- Verwenden Sie eine Katalogtabelle mit Lesezeichen für eine bessere Partitionsverwaltung. Lesezeichen funktionieren sowohl für Datenquellen aus dem Datenkatalog als auch aus Optionen. Es ist jedoch schwierig, remove/add neue Partitionen mit dem From Options Ansatz zu erstellen. Die Verwendung einer Katalogtabelle mit Crawlern kann eine bessere Automatisierung bieten, um die neu hinzugefügten Partitionen nachzuverfolgen, und gibt Ihnen die Flexibilität zur Auswahl bestimmter Partitionen mit einem Pushdown-Prädikat.
- Verwenden Sie die Dateiauflistung von AWS Glue für Amazon S3 für große Datensätze. Ein Lesezeichen listet alle Dateien unter jeder Eingabepartition auf und filtert sie. Wenn sich also zu viele Dateien unter einer einzelnen Partition befinden, kann das Lesezeichen den OOM-Fehler für den Treiber auslösen. Verwenden Sie den AWS Glue Amazon S3 S3-Datei-Lister, um zu vermeiden, dass alle Dateien im Speicher gleichzeitig aufgelistet werden.

Speichern von Spark-Shuffle-Daten

Shuffling ist ein wichtiger Schritt in einem Spark-Job, wenn Daten zwischen Partitionen neu angeordnet werden. Dies ist erforderlich, da umfassende Transformationen wie `join`, `groupByKey`, `reduceByKey` und `repartition` Informationen von anderen Partitionen benötigen, um die Verarbeitung abzuschließen. Spark sammelt die erforderlichen Daten von jeder Partition und kombiniert sie zu einer neuen Partition. Beim Mischen werden Daten auf die Festplatte geschrieben und über das Netzwerk übertragen. Infolgedessen ist der Shuffle-Vorgang an die lokale Festplattenkapazität gebunden. Spark gibt den Fehler `No space left on device` oder den Fehler `MetadataFetchFailedException` aus, wenn auf dem Executor nicht genügend Speicherplatz übrig ist und keine Wiederherstellung vorliegt.

> **Note**
>
> AWS Glue Das Spark-Shuffle-Plugin mit Amazon S3 wird nur für AWS Glue ETL-Jobs unterstützt.

Lösung

Mit können Sie jetzt Amazon S3 verwendenAWS Glue, um Spark-Shuffle-Daten mithilfe des Cloud Shuffle Storage Plug-ins zu speichern. Amazon S3 ist ein Objektspeicherservice, der branchenführende Skalierbarkeit, Datenverfügbarkeit, Sicherheit und Leistung bietet. Diese Lösung teilt Rechenleistung und Speicher für Ihre Spark-Aufträge auf und bietet vollständige Elastizität und kostengünstigen Shuffle-Speicher, sodass Sie Ihre Shuffle-intensiven Workloads zuverlässig ausführen können.



Sie können Amazon-S3-Shuffling aktivieren, um Ihre AWS Glue-Aufträge zuverlässig ohne Fehler auszuführen, wenn bekannt ist, dass sie durch die lokale Festplattenkapazität für große Shufflevorgänge gebunden sind. In einigen Fällen ist das Shuffling zu Amazon S3 geringfügig

langsamer als die lokale Festplatte (oder EBS), wenn Sie eine große Anzahl kleiner Partitionen oder Shuffle-Dateien haben, die in Amazon S3 geschrieben wurden.

Voraussetzungen für die Verwendung des Cloud-Shuffle-Speicher-Plugins

Um das Cloud Shuffle Storage Plugin mit AWS Glue ETL-Jobs zu verwenden, benötigen Sie Folgendes:

- Ein Amazon-S3-Bucket, der sich in der gleichen Region befindet, in der Ihr Auftrag ausgeführt wird, um die Shuffle- und Ausgabedaten zwischenzuspeichern. Das Amazon-S3-Präfix des Shuffle-Speichers kann wie im folgenden Beispiel mit `--conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket=s3://`*`shuffle-bucket`*`/`*`prefix`*`/` angegeben werden:

  ```
  --conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket=s3://glue-shuffle-123456789-us-east-1/glue-shuffle-data/
  ```

- Legen Sie die Lebenszyklusrichtlinien für den Amazon-S3-Speicher auf das Präfix fest (z. B. `glue-shuffle-data`), da der Shuffle-Manager die Dateien nach Abschluss der Aufgabe nicht bereinigt. Die dazwischen liegenden Shuffle- und Ausgabedaten sollten nach Beendigung eines Auftrags gelöscht werden. Benutzer können Richtlinien für einen kurzen Lebenszyklus für das Präfix festlegen. Anweisungen zum Einrichten einer Amazon-S3-Lebenszyklusrichtlinie finden Sie unter Lebenszykluskonfiguration für einen Bucket festlegen im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.

AWS GlueSpark Shuffle Manager von der Konsole aus verwenden AWS

So richten Sie AWS Glue-Spark-Shuffle-Manager mit der AWS Glue-Konsole oder AWS Glue Studio bei der Konfiguration eines Auftrags ein: Wählen Sie den Auftragsparameter --write-shuffle-files-to-s3, um Amazon-S3-Shuffling für den Auftrag zu aktivieren.



Verwendung des AWS Glue-Spark-Shuffle-Plugins

Die folgenden Auftragsparameter aktivieren und optimieren die AWS Glue-Shuffle-Manager. Da es sich bei diesen Parametern um Flags handelt, werden die angegebenen Werte nicht berücksichtigt.

> **Important**
>
> Um Amazon S3 S3-Shuffling zu deaktivieren, müssen Sie den `--write-shuffle-files-to-s3` Parameter vollständig aus Ihrer Jobkonfiguration entfernen. Wenn Sie den Wert auf setzen, wird Amazon S3 S3-Shuffling `false` nicht deaktiviert — der Parameter fungiert als präsenzbasiertes Flag, was bedeutet, dass jeder Wert (einschließlich`false`) Amazon S3 S3-Shuffling aktiviert, wenn der Parameter vorhanden ist.

- `--write-shuffle-files-to-s3` – Der wichtigste Flag, der den AWS Glue-Spark-Shuffle-Manager aktiviert, um Amazon-S3-Buckets zum Schreiben und Lesen von Shuffle-Daten zu verwenden. Wenn das Flag nicht angegeben ist, wird der Shuffle-Manager nicht verwendet.
- `--write-shuffle-spills-to-s3` – (Nur von AWS Glue-Version 2.0 unterstützt). Ein optionales Flag, mit dem Sie Ausgabeateien in Amazon-S3-Buckets auslagern können, was zusätzliche Ausfallsicherheit für Ihren Spark-Auftrag bereitstellt. Das ist nur bei großen Workloads erforderlich, bei denen viele Daten unabsichtlich auf der Festplatte landen. Wenn das Flag nicht angegeben ist, werden keine Ausgabe-Zwischendateien geschrieben.
- `--conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket=s3://<shuffle-bucket>` – Ein weiterer optionaler Parameter, der den Amazon S3 Bucket angibt, in den Sie die Shuffle-Dateien schreiben. Standardmäßig /shuffle-data. `--TempDir` AWS Glue 3.0+ unterstützt das Schreiben von Shuffle-Dateien in mehrere Buckets, indem Buckets mit einem Kommatrennzeichen angegeben werden, wie in. `--conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket=s3://`*`shuffle-bucket-1`*`/`*`prefix`*`,s3://`*`shuffle-bucket-2`*`/`*`prefix`*`/` Die Verwendung mehrerer Buckets verbessert die Leistung.

Sie müssen Sicherheitskonfigurationseinstellungen vornehmen, um die Verschlüsselung im Ruhezustand für die Shuffle-Daten zu aktivieren. Weitere Informationen zu Sicherheitskonfigurationen finden Sie unterthe section called “Einrichten der Verschlüsselung”. AWS Glue unterstützt alle anderen Shuffle-bezogenen Konfigurationen, die von Spark bereitgestellt werden.

Software-Binärdateien für das Cloud-Shuffle-Speicher-Plugin

Sie können auch die Software-Binärdateien des Cloud-Shuffle-Speicher-Plugins für Apache Spark unter der Apache-2.0-Lizenz herunterladen und in jeder Spark-Umgebung ausführen. Das neue Plugin wird mit sofort einsatzbereiter Unterstützung für Amazon S3 geliefert und kann problemlos für die Verwendung anderer Cloud-Speicherformen wie Google Cloud Storage und Microsoft Azure Blob Storage konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Cloud-Shuffle-Speicher-Plugin für Apache Spark.

Hinweise und Einschränkungen

Im Folgenden finden Sie Hinweise oder Einschränkungen für den AWS Glue-Shuffle-Manager:

- AWS Glue Shuffle Manager löscht die (temporären) Shuffle-Datendateien, die in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket gespeichert sind, nicht automatisch, nachdem ein Job abgeschlossen ist. Befolgen Sie zur Gewährleistung des Datenschutzes die Anweisungen in Voraussetzungen für die Verwendung des Cloud-Shuffle-Speicher-Plugins, bevor Sie das Cloud-Shuffle-Speicher-Plugin aktivieren.
- Sie können dieses Feature verwenden, wenn Ihre Daten verzerrt sind.

Cloud-Shuffle-Speicher-Plugin für Apache Spark

Das Cloud-Shuffle-Speicher-Plugin ist ein mit der `ShuffleDataIO`-API kompatibles Apache-Spark-Plugin, das das Speichern von Shuffle-Daten auf Cloud-Speichersystemen (wie Amazon S3) ermöglicht. Es hilft Ihnen, die lokale Festplattenspeicherkapazität für große Shuffle-Operationen, die häufig durch Transformationen wie, `groupByKey` und `repartition` in Ihren Spark-Anwendungen ausgelöst werden `joinreduceByKey`, zu ergänzen oder zu ersetzen, wodurch häufige Ausfälle oder price/performance Störungen Ihrer serverlosen Datenanalysejobs und Pipelines reduziert werden.

AWS Glue

In den AWS Glue-Versionen 3.0 und 4.0 ist das Plugin bereits vorinstalliert und ermöglichen das Shuffling zu Amazon S3 ohne zusätzliche Schritte. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue-Spark-Shuffle-Plugin mit Amazon S3 zur Aktivierung des Features für Ihre Spark-Anwendungen.

Andere Spark-Umgebungen

Für das Plugin müssen die folgenden Spark-Konfigurationen in anderen Spark-Umgebungen festgelegt werden:

- `--conf spark.shuffle.sort.io.plugin.class=com.amazonaws.spark.shuffle.io.cloud.Choppe`
  Dies informiert Spark, dieses Plugin für Shuffle IO zu verwenden.

- `--conf spark.shuffle.storage.path=s3://`*`bucket-name`*`/`*`shuffle-file-dir`*: Der Pfad, in dem Ihre Shuffle-Dateien gespeichert werden.

> **Note**
>
> Das Plugin überschreibt eine Spark-Kernklasse. Daher muss das Plugin-Jar vor den Spark-Jars geladen werden. Sie können dies mit `userClassPathFirst` in On-Premises-YARN-Umgebungen tun, wenn das Plugin außerhalb von AWS Glue verwendet wird.

Bündeln des Plugins mit Ihren Spark-Anwendungen

Sie können das Plugin mit Ihren Spark-Anwendungen und Spark-Verteilungen (Versionen 3.1 und höher) bündeln, indem Sie die Plugin-Abhängigkeit in Ihrem Maven `pom.xml` hinzufügen, während Sie Ihre Spark-Anwendungen lokal entwickeln. Weitere Informationen zu den Plugin- und Spark-Versionen finden Sie unter Plugin-Versionen.

```
<repositories>
   ...
    <repository>
        <id>aws-glue-etl-artifacts</id>
        <url>https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/release/ </url>
    </repository>
</repositories>
...
<dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>chopper-plugin</artifactId>
    <version>3.1-amzn-LATEST</version>
</dependency>
```

Sie können die Binärdateien alternativ direkt von AWS Glue Maven-Artefakten herunterladen und sie wie folgt in Ihre Spark-Anwendung integrieren.

```
#!/bin/bash
sudo wget -v https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/release/com/amazonaws/
chopper-plugin/3.1-amzn-LATEST/chopper-plugin-3.1-amzn-LATEST.jar -P /usr/lib/spark/
jars/
```

Beispiel spark-submit

```
spark-submit --deploy-mode cluster \
--conf spark.shuffle.storage.s3.path=s3://<ShuffleBucket>/<shuffle-dir> \
--conf spark.driver.extraClassPath=<Path to plugin jar> \
--conf spark.executor.extraClassPath=<Path to plugin jar> \
--class <your test class name> s3://<ShuffleBucket>/<Your application jar> \
```

Optionale Konfigurationen

Dies sind optionale Konfigurationswerte, die das Amazon-S3-Zufallsverhalten steuern.

- `spark.shuffle.storage.s3.enableServerSideEncryption`: Enable/disable S3 SSE für Shuffle- und Spill-Dateien. Der Standardwert ist `true`.
- `spark.shuffle.storage.s3.serverSideEncryption.algorithm`: Der zu verwendende SSE-Algorithmus. Der Standardwert ist `AES256`.
- `spark.shuffle.storage.s3.serverSideEncryption.kms.key`: Der KMS-Schlüssel-ARN, wenn SSE aws:kms aktiviert ist.

Neben diesen Konfigurationen müssen Sie möglicherweise Konfigurationen wie `spark.hadoop.fs.s3.enableServerSideEncryption` und andere umgebungsspezifische Konfigurationen festlegen, um sicherzustellen, dass die für Ihren Anwendungsfall geeignete Verschlüsselung angewendet wird.

Plugin-Versionen

Dieses Plugin wird für die Spark-Versionen unterstützt, die jeder AWS Glue Version zugeordnet sind. Die folgende Tabelle zeigt die AWS Glue Version, Spark-Version und die zugehörige Plugin-Version mit Amazon S3 S3-Speicherort für die Software-Binärdatei des Plugins.

AWS Glue-Version	Spark-Version	Plugin-Version	Amazon-S3-Speicherort
3.0	3.1	3.1-amzn-LATEST	s3://aws-glue-etl-artifacts/release/com/amazonaws/chopper-plugin/3.1-amzn-0/chopper-Plugin-3.1-amzn-latest.jar

AWS Glue-Version	Spark-Version	Plugin-Version	Amazon-S3-Speicherort
4,0	3.3	3.3-amzn-LATEST	s3://aws-glue-etl-artifacts/release/com/amazonaws/chopper-plugin/3.3-amzn-0/chopper-plugin-3.3-amzn-neuest.jar

License

Die Software-Binärdatei für dieses Plugin ist unter der Apache-2.0-Lizenz lizenziert.

Überwachung von AWS Glue-Spark-Aufträgen

Themen

- Spark-Metriken verfügbar in AWS Glue Studio
- Überwachen von Aufgaben über die Apache-Spark-Webbenutzeroberfläche
- Überwachung mit Einblicken in die AWS Glue Auftragsausführung
- Überwachung mit Amazon CloudWatch
- Auftragsüberwachung und Debugging

Spark-Metriken verfügbar in AWS Glue Studio

Die Registerkarte Metrics (Metriken) zeigt Metriken, die erfasst werden, wenn ein Auftrag ausgeführt wird und das Profiling aktiviert ist. Die folgenden Diagramme werden in Spark-Aufträgen angezeigt:

- ETL-Datenbewegung
- Speicherprofil: Treiber und Executors

Wählen Sie View additional metrics (Weitere Metriken anzeigen), um die folgenden Graphen anzuzeigen:

- ETL-Datenbewegung
- Speicherprofil: Treiber und Executors

- Datenmischung über Executors hinweg
- CPU-Auslastung: Treiber und Executors
- Auftragsausführung: Aktive Executors, Abgeschlossen Phasen und maximal benötigte Executors

Die Daten für diese Diagramme werden in CloudWatch Metriken übertragen, wenn der Job für die Erfassung von Metriken konfiguriert ist. Weitere Informationen über das Aktivieren von Metriken und die Interpretation der Graphen finden Sie unter Auftragsüberwachung und Debugging.

Example Der Graph für die ETL-Datenbewegung

Der Graph für die ETL-Datenbewegung zeigt die folgenden Metriken:

- Die Anzahl der von allen Executors von Amazon S3 gelesenen Bytes – `glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes`
- Die Anzahl der von allen Executors in Amazon S3 geschriebenen Bytes – `glue.ALL.s3.filesystem.write_bytes`



Example Der Graph für das Speicherprofil

Der Graph für das Speicherprofil zeigt die folgenden Metriken:

- Der vom JVM-Heap für diesen Treiber (Skalierung: 0-1) verwendete Speicheranteil – vom Treiber, einem durch executorId identifizierten Executor oder allen Executors –
  - `glue.driver.jvm.heap.usage`
  - `glue.executorId.jvm.heap.usage`

- glue.ALL.jvm.heap.usage



Example Der Graph für die Datenmischung über Executors hinweg

Der Graph für das Mischen der Daten über alle Executors hinweg zeigt die folgenden Metriken:

- Die Zahl der von allen Executors gelesenen Bytes, um ihre Daten zu mischen - glue.driver.aggregate.shuffleLocalBytesRead
- Die Zahl der von allen Executors geschriebenen Bytes, um ihre Daten zu mischen - glue.driver.aggregate.shuffleBytesWritten



Example Der Graph für die CPU-Auslastung

Der Graph für die CPU-Auslastung zeigt die folgenden Metriken:

- Der vom Treiber verwendete Anteil der CPU-Systemauslastung (Skalierung: 0-1) – vom Treiber, einem durch executorId identifizierten Executor oder allen Executors –
  - glue.driver.system.cpuSystemLoad

- glue.*executorId*.system.cpuSystemLoad
- glue.ALL.system.cpuSystemLoad



Example Der Graph für die Auftragsausführung

Der Graph für die Auftragsausführung zeigt die folgenden Metriken:

- Die Anzahl der aktiven Executors - glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberAllExecutors
- Die Anzahl der abgeschlossenen Phasen - glue.aggregate.numCompletedStages
- Die Anzahl maximal benötigter Executors - glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberMaxNeededExecutors



Überwachen von Aufgaben über die Apache-Spark-Webbenutzeroberfläche

Sie können die Apache-Spark-Webbenutzeroberfläche zum Überwachen und Debuggen von AWS Glue-ETL-Aufträgen verwenden, die auf dem AWS Glue-Aufgabensystem ausgeführt werden, und von Spark-Anwendungen, die auf AWS Glue-Entwicklungsendpunkten ausgeführt werden. Sie können in der Spark-Benutzeroberfläche folgende Punkte für die einzelnen Aufgaben überprüfen:

- Ereignis-Zeitplan der einzelnen Spark-Phasen
- Ausgerichtetes azyklisches Diagramm (Directed Acyclic Graph, DAG) der Aufgabe
- Physische und logische Pläne für SparkSQL-Abfragen
- Zugrunde liegende Spark-Umgebungsvariablen für die einzelnen Aufgaben

Weitere Informationen zur Verwendung der Spark-Web-UI finden Sie unter Web-UI in der Spark-Dokumentation. Anleitungen dazu, wie Sie die Ergebnisse der Spark-Benutzeroberfläche interpretieren können, um die Leistung Ihres Jobs zu verbessern, finden Sie unter Bewährte Methoden zur Leistungsoptimierung AWS Glue für Apache Spark-Jobs in AWS Prescriptive Guidance.

Sie können die Spark-Benutzeroberfläche in der AWS Glue Konsole sehen. Dies ist verfügbar, wenn ein AWS Glue Job auf Versionen AWS Glue 3.0 oder höher ausgeführt wird, wobei die Logs im Standardformat (und nicht im Legacy-Format) generiert werden, was der Standard für neuere Jobs ist. Wenn Sie über Protokolldateien mit mehr als 0,5 GB verfügen, können Sie die Unterstützung für fortlaufende Protokolle für Auftragsausführungen in Versionen AWS Glue 4.0 oder höher aktivieren, um die Archivierung, Analyse und Problembehandlung von Protokollen zu vereinfachen.

Sie können die Spark-Benutzeroberfläche mithilfe der AWS Glue Konsole oder der AWS Command Line Interface (AWS CLI) aktivieren. Wenn Sie die Spark-Benutzeroberfläche aktivieren, können AWS Glue-ETL-Aufträge und Spark-Anwendungen in AWS Glue-Entwicklungsendpunkten Spark-Ereignisprotokolle an einem Speicherort sichern, den Sie in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) angeben. Die so in Amazon S3 gesicherten Ereignisprotokolle können in der Spark-Benutzeroberfläche in Echtzeit während der Auftragsausführung und nach Abschluss des Auftrags verwendet werden. Die Protokolle verbleiben zwar in Amazon S3, können aber über die Spark-Benutzeroberfläche in der AWS Glue Konsole angezeigt werden.

Berechtigungen

Um die Spark-Benutzeroberfläche in der AWS Glue Konsole zu verwenden, können Sie alle einzelnen Dienste verwenden `UseGlueStudio` oder hinzufügen APIs. Alle APIs sind erforderlich, um die Spark-Benutzeroberfläche vollständig nutzen zu können. Benutzer können jedoch auf die Funktionen von SparkUI zugreifen, indem sie den Dienst APIs zu ihrer IAM-Berechtigung hinzufügen, um einen detaillierten Zugriff zu erhalten.

`RequestLogParsing` ist am wichtigsten, weil damit das Parsen von Protokollen möglich ist. Die restlichen Daten APIs dienen zum Lesen der jeweiligen analysierten Daten. `GetStages` bietet beispielsweise Zugriff auf die Daten zu allen Phasen eines Spark-Auftrags.

Die Liste der APIs zugewiesenen Spark-UI-Dienste finden `UseGlueStudio` Sie weiter unten in der Beispielrichtlinie. Die folgende Richtlinie gewährt nur Zugriff auf die Verwendung der Features der Spark-Benutzeroberfläche. Informationen zum Hinzufügen weiterer Berechtigungen wie Amazon S3 und IAM finden Sie unter Erstellen benutzerdefinierter IAM-Richtlinien für. AWS Glue Studio

Die Liste der APIs zugewiesenen Spark-UI-Services finden Sie weiter unten in der Beispielrichtlinie. `UseGlueStudio` Wenn Sie eine Spark-Benutzeroberfläche-Service-API verwenden, verwenden Sie den folgenden Namespace: `glue:<ServiceAPI>`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGlueStudioSparkUI",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:RequestLogParsing",
        "glue:GetLogParsingStatus",
        "glue:GetEnvironment",
        "glue:GetJobs",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetStage",
        "glue:GetStages",
        "glue:GetStageFiles",
        "glue:BatchGetStageFiles",
        "glue:GetStageAttempt",
        "glue:GetStageAttemptTaskList",
        "glue:GetStageAttemptTaskSummary",
        "glue:GetExecutors",
        "glue:GetExecutorsThreads",
        "glue:GetStorage",
        "glue:GetStorageUnit",
        "glue:GetQueries",
        "glue:GetQuery"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

Einschränkungen

- Die Spark-Benutzeroberfläche in der AWS Glue Konsole ist für Jobausführungen, die vor dem 20. November 2023 stattfanden, nicht verfügbar, da sie im alten Protokollformat vorliegen.
- Die Spark-Benutzeroberfläche in der AWS Glue Konsole unterstützt fortlaufende Logs für AWS Glue 4.0, wie sie beispielsweise standardmäßig bei Streaming-Jobs generiert werden. Die maximale Summe aller generierten Ereignisdateien für fortlaufende Protokolle beträgt 2 GB. Für AWS Glue Jobs ohne Unterstützung für Rolling-Logs beträgt die maximale Größe der Protokollereignisdatei, die für SparkUI unterstützt wird, 0,5 GB.
- Die Serverless-Spark-Benutzeroberfläche ist nicht für Spark-Ereignisprotokolle verfügbar, die in einem Amazon-S3-Bucket gespeichert sind und auf die nur Ihre VPC zugreifen kann.

Beispiel: Web-UI von Apache Spark

In diesem Beispiel wird veranschaulicht, wie Sie die Spark-Benutzeroberfläche verwenden, um Ihre Auftragsleistung nachzuvollziehen. Die Screenshots zeigen die Spark-Weboberfläche, wie sie von einem selbstverwalteten Spark History-Server bereitgestellt wird. Die Spark-Benutzeroberfläche in der AWS Glue Konsole bietet ähnliche Ansichten. Weitere Informationen zur Verwendung der Spark-Web-UI finden Sie unter Web-UI in der Spark-Dokumentation.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Spark-Anwendung, die aus zwei Datenquellen liest, eine Join-Transformation ausführt und diese im Parquet-Format zu Amazon S3 schreibt.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from pyspark.sql.functions import count, when, expr, col, sum, isnull
from pyspark.sql.functions import countDistinct
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame

args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
```

```
spark = glueContext.spark_session

job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'])

df_persons = spark.read.json("s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all/
persons.json")
df_memberships = spark.read.json("s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all/
memberships.json")

df_joined = df_persons.join(df_memberships, df_persons.id == df_memberships.person_id,
 'fullouter')
df_joined.write.parquet("s3://aws-glue-demo-sparkui/output/")

job.commit()
```

Die folgende DAG-Visualisierung zeigt die verschiedenen Phasen in dieser Spark-Aufgabe.



Der folgende Ereigniszeitplan für eine Aufgabe zeigt Start, Ausführung und Beendigung verschiedener Spark-Executors.


Spark 2.2.1
tape-sparksql-jr_80b2f86d42bfb62... application UI
Jobs
Stages
Storage
Environment
Executors
SQL
Details for Job 2
Status: SUCCEEDED
Completed Stages: 3
Event Timeline
Enable zooming
Executors
Added
Removed
Executor 9 added
Executor 8 added
Executor 7 added
Executor 6 added
Executor 5 added
Executor 4 added
Executor 3 added
Executor 2 added
Executor 17 added
Executor 16 added
Executor 15 added
Executor 14 added
Executor 13 added
Executor 12 added
Executor 11 added
Executor 10 added
Executor driver added
Executor 1 added
Stages
Completed
Failed
Active
parquet at NativeMethodAccessorImpl.java:0 (Stage 4.0)
0
25
30
35
40
45
50
55
0
5
10
11 September 02:30
11 September 02:31
DAG Visualization
Completed Stages (3)

Der folgende Bildschirm zeigt die Details der SparkSQL-Abfragepläne:

- Geparster logischer Plan
- Analysierter logischer Plan
- Optimierter logischer Plan
- Physischer Plan für die Ausführung


Spark 2.2.1
tape-sparksql-jr_80b2f86d42bfb62... application UI
Jobs
Stages
Storage
Environment
Executors
SQL
Details for Query 0
Submitted Time: 2019/09/11 02:30:37
Duration: 34 s
Succeeded Jobs: 2
WholeStageCodegen
2.1 s (840 ms, 1.2 s, 1.2 s)
Scan json
number of output rows: 1,961
number of files: 1
metadata time (ms): 0
WholeStageCodegen
745 ms (745 ms, 745 ms, 745 ms)
Scan json
number of output rows: 10,439
number of files: 1
metadata time (ms): 0
Exchange
data size total (min, med, max):
8.4 MB (3.9 MB, 4.5 MB, 4.5 MB)
Exchange
data size total (min, med, max):
2.2 MB (2.2 MB, 2.2 MB, 2.2 MB)
WholeStageCodegen
20.5 s (34 ms, 62 ms, 1.2 s)
Sort
sort time total (min, med, max):
13 ms (6 ms, 7 ms, 7 ms)
peak memory total (min, med, max):
6.3 GB (32.1 MB, 32.1 MB, 32.1 MB)
WholeStageCodegen
19.8 s (33 ms, 60 ms, 1.1 s)
Sort
sort time total (min, med, max):
67 ms (1 ms, 2 ms, 63 ms)
peak memory total (min, med, max):
6.3 GB (32.1 MB, 32.1 MB, 32.1 MB)
SortMergeJoin
number of output rows: 10,439
Details
== Parsed Logical Plan ==
Join FullOuter, (id#14 = person_id#50)
:-
Relation[birth_date#8,contact_details#9,death_date#10,family_name#11,gender#12,given_name#13,id#14,identifiers#15
,image#16,images#17,links#18,name#19,other_names#20,sort_name#21] json
+-
Relation[area_id#45,end_date#46,legislative_period_id#47,on_behalf_of_id#48,organization_id#49,person_id#50,role#
51,start_date#52] json
== Analyzed Logical Plan ==
birth_date: string, contact_details: array<struct<type:string,value:string>>, death_date: string, family_name:
string, gender: string, given_name: string, id: string, identifiers:
array<struct<identifier:string,scheme:string>>, image: string, images: array<struct<url:string>>, links:
array<struct<note:string,url:string>>, name: string, other_names:
array<struct<lang:string,name:string,note:string>>, sort_name: string, area_id: string, end_date: string,
legislative_period_id: string, on_behalf_of_id: string, organization_id: string, person_id: string, role: string,
start_date: string
Join FullOuter, (id#14 = person_id#50)

Themen

- Aktivieren der Apache-Spark-Webbenutzeroberfläche für AWS Glue-Aufgaben
- Starten des Spark History-Servers

Aktivieren der Apache-Spark-Webbenutzeroberfläche für AWS Glue-Aufgaben

Sie können die Apache-Spark-Webbenutzeroberfläche verwenden, um AWS Glue-ETL-Aufgaben zu überwachen und zu debuggen, die im AWS Glue-Aufgabensystem ausgeführt werden. Sie können die Spark-Benutzeroberfläche über die AWS Glue-Konsole oder die AWS Command Line Interface (AWS CLI) konfigurieren.

AWS Glue sichert die Spark-Ereignisprotokolle alle 30 Sekunden zu dem von Ihnen angegebenen Amazon-S3-Pfad.

Themen

- Konfigurieren der Spark-Benutzeroberfläche (Konsole)
- Konfigurieren der Spark-Benutzeroberfläche (AWS CLI)
- Konfigurieren der Spark-Benutzeroberfläche für Sitzungen mit Notebooks
- Aktivieren fortlaufender Protokolle

Konfigurieren der Spark-Benutzeroberfläche (Konsole)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Spark-Benutzeroberfläche über die AWS-Managementkonsole zu konfigurieren. Beim Erstellen eines AWS Glue Jobs ist die Spark-Benutzeroberfläche standardmäßig aktiviert.

Die Spark-Benutzeroberfläche aktivieren, wenn Sie einen Auftrag erstellen oder bearbeiten

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Jobs (Aufträge) aus.
3. Wählen Auftrag hinzufügen oder einen vorhandenen Auftrag aus.
4. Klicken Sie in den Auftragsdetails auf Erweiterte Eigenschaften.
5. Wählen Sie auf der Registerkarte Spark-Benutzeroberfläche die Option Spark-UI-Protokolle in Amazon S3 schreiben aus.

6. Geben Sie einen Amazon-S3-Pfad zum Speichern der Spark-Ereignisprotokolle für die Aufgabe an. Beachten Sie, dass die Verschlüsselung auch auf die Protokolldatei der Spark-Benutzeroberfläche angewendet wird, wenn Sie im Auftrag eine Sicherheitskonfiguration verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung von Daten, die geschrieben wurden von AWS Glue.
7. Gehen Sie unter Konfiguration der Protokollierung und Überwachung in der Spark-Benutzeroberfläche wie folgt vor:
   - Wählen Sie Standard aus, wenn Sie Protokolle zur Anzeige in der AWS Glue Konsole generieren.
   - Wenn Sie Protokolle zur Anzeige auf einem Spark History-Server generieren, wählen Sie Legacy aus.
   - Sie können auch beide Protokolltypen generieren.

Konfigurieren der Spark-Benutzeroberfläche (AWS CLI)

Um Protokolle für die Anzeige mit der Spark-Benutzeroberfläche zu generieren, verwenden Sie in der AWS Glue Konsole die, AWS CLI um die folgenden Job-Parameter an AWS Glue Jobs zu übergeben. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Job-Parameter”.

```
'--enable-spark-ui': 'true',
'--spark-event-logs-path': 's3://s3-event-log-path'
```

Um Protokolle an ihre Legacy-Speicherorte zu verteilen, setzen Sie den Parameter `--enable-spark-ui-legacy-path` auf `"true"`. Wenn Sie keine Protokolle in den beiden Formaten generieren möchten, entfernen Sie den Parameter `--enable-spark-ui`.

Konfigurieren der Spark-Benutzeroberfläche für Sitzungen mit Notebooks

> **Warning**
>
> AWS Glue interaktive Sitzungen unterstützen derzeit keine Spark-Benutzeroberfläche in der Konsole. Konfigurieren Sie einen Spark History-Server.

Wenn Sie AWS Glue Notebooks verwenden, richten Sie die SparkUI-Konfiguration ein, bevor Sie die Sitzung starten. Verwenden Sie dazu das `%%configure`-Zellen-Magic:

```
%%configure { “--enable-spark-ui”: “true”, “--spark-event-logs-path”: “s3://path” }
```

Aktivieren fortlaufender Protokolle

Die Aktivierung von SparkUI und das Rolling von Log-Ereignisdateien für AWS Glue Jobs bietet mehrere Vorteile:

- Rolling Log Event Files — Wenn die rollierenden Log-Ereignisdateien aktiviert sind, werden separate Protokolldateien für jeden Schritt der Jobausführung AWS Glue generiert, sodass Probleme, die für eine bestimmte Phase oder Transformation spezifisch sind, leichter identifiziert und behoben werden können.
- Bessere Protokollverwaltung – Ereignisdateien fortlaufender Protokolle helfen dabei, Protokolldateien effizienter zu verwalten. Anstatt eine einzige, potenziell große Protokolldatei zu haben, werden die Protokolle je nach den Phasen der Auftragsausführung in kleinere, besser verwaltbare Dateien aufgeteilt. Dies kann die Archivierung, Analyse und Problembehandlung von Protokollen vereinfachen.
- Verbesserte Fehlertoleranz — Wenn ein AWS Glue Job fehlschlägt oder unterbrochen wird, können die Rolling-Log-Ereignisdateien wertvolle Informationen über die letzte erfolgreiche Phase liefern, sodass es einfacher ist, den Job an diesem Punkt fortzusetzen, anstatt von vorne zu beginnen.
- Kostenoptimierung – Durch die Aktivierung von Ereignisdateien fortlaufender Protokolle können Sie die mit Protokolldateien verbundenen Speicherkosten verringern. Statt einer einzelnen, potenziell großen Protokolldatei werden kleinere, besser verwaltbare Protokolldateien gespeichert, was insbesondere bei lang andauernden oder komplexen Aufträgen kostengünstiger sein kann.

In einer neuen Umgebung können Benutzer fortlaufende Protokolle explizit wie folgt aktivieren:

```
'–conf': 'spark.eventLog.rolling.enabled=true'
```

oder

```
'–conf': 'spark.eventLog.rolling.enabled=true –conf
spark.eventLog.rolling.maxFileSize=128m'
```

Wenn fortlaufende Protokolle aktiviert sind, gibt `spark.eventLog.rolling.maxFileSize` die maximale Größe der Ereignisprotokolldatei an, bevor ein Roll-Over ausgeführt wird. Wenn der

Standardwert für diesen optionalen Parameter nicht angegeben wird, wird der Standardwert 128 MB verwendet. Mindestens 10 MB.

Die maximale Summe aller generierten Ereignisdateien für fortlaufende Protokolle beträgt 2 GB. Für AWS Glue Jobs ohne Rolling-Log-Unterstützung beträgt die maximale Größe der Protokollereignisdatei, die für SparkUI unterstützt wird, 0,5 GB.

Sie können fortlaufende Protokolle für einen Streaming-Auftrag deaktivieren, indem Sie eine zusätzliche Konfiguration übergeben. Beachten Sie, dass die Pflege sehr großer Protokolldateien kostspielig sein kann.

Um fortlaufende Protokolle zu deaktivieren, stellen Sie die folgende Konfiguration bereit:

```
'--spark-ui-event-logs-path': 'true',
'--conf': 'spark.eventLog.rolling.enabled=false'
```

Starten des Spark History-Servers

Mit einem Spark History-Server können Sie die Spark-Protokolle in Ihrer eigenen Infrastruktur visualisieren. Sie können dieselben Visualisierungen in der AWS Glue Konsole für AWS Glue Jobausführungen auf Versionen AWS Glue 4.0 oder höher sehen, wobei die Logs im Standardformat (und nicht im Legacy-Format) generiert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Überwachen über die Spark-Benutzeroberfläche”.

Sie können den Spark-Verlaufsserver mithilfe einer AWS CloudFormation Vorlage starten, die den Server auf einer EC2-Instance hostet, oder lokal mit Docker starten.

Themen

- Den Spark-History-Server starten und die Spark-Benutzeroberfläche anzeigen mit AWS CloudFormation
- Starten des Spark History-Servers und Anzeigen der Spark-Benutzeroberfläche über Docker

Den Spark-History-Server starten und die Spark-Benutzeroberfläche anzeigen mit AWS CloudFormation

Sie können eine AWS CloudFormation Vorlage verwenden, um den Apache Spark-History-Server zu starten und die Spark-Weboberfläche anzuzeigen. Diese Vorlagen sind Beispiele, die Sie entsprechend Ihren Anforderungen anpassen sollten.

Um den Spark-Geschichtsserver zu starten und die Spark-Benutzeroberfläche anzuzeigen, verwenden Sie CloudFormation

1. Wählen Sie eine der Schaltflächen Launch Stack (Stack starten) in der folgenden Tabelle aus. Dadurch wird der Stack auf der CloudFormation Konsole gestartet.

Region	Starten
US East (Ohio)	
USA Ost (Nord-Virginia)	
USA West (Nordkalifornien)	
USA West (Oregon)	
Africa (Cape Town)	
Asia Pacific (Hong Kong)	
Asia Pacific (Mumbai)	
Asien-Pazifik (Osaka)	
Asien-Pazifik (Seoul)	
Asien-Pazifik (Singapur)	
Asien-Pazifik (Sydney)	
Asien-Pazifik (Tokio)	

Region	Starten
Canada (Central)	
Europe (Frankfurt)	
Europa (Irland)	
Europa (London)	
Europa (Milan)	
Europe (Paris)	
Europe (Stockholm)	
Middle East (Bahrain)	
Südamerika (São Paulo)	

2. Wählen Sie auf der Seite Specify template (Vorlage angeben) die Option Next (Weiter) aus.
3. Geben Sie auf der Seite Specify stack details (Stack-Details angeben) den Wert für Stack name (Stack-Name) ein. Geben Sie zusätzliche Informationen unter Parameter ein.

   a. Konfiguration der Spark-Benutzeroberfläche

      Geben Sie die folgenden Informationen ein:

      - IP-Adressbereich – Der IP-Adressbereich, der zum Anzeigen der Spark-Benutzeroberfläche verwendet werden kann. Wenn Sie den Zugriff in Bezug auf einen bestimmten IP-Adressbereich einschränken möchten, sollten Sie einen benutzerdefinierten Wert verwenden.
      - History-Server-Port – Der Port für die Spark-Benutzeroberfläche. Sie können den Standardwert verwenden.

- Ereignisprotokollverzeichnis – Wählen Sie den Speicherort, an dem die Spark-Ereignisprotokolle gespeichert werden, aus den AWS Glue-Job- oder Entwicklungsendpunkten. Für das Pfadschema der Ereignisprotokolle müssen Sie **`s3a://`** verwenden.
- Spark-Package-Standort – Sie können den Standardwert verwenden.
- Keystore-Pfad — SSL/TLS Keystore-Pfad für HTTPS. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Schlüsselspeicherdatei verwenden möchten, können Sie den S3-Pfad `s3://path_to_your_keystore_file` hier angeben. Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, wird ein selbstsignierter, zertifikatbasierter Schlüsselspeicher generiert und verwendet.
- KeyStore-Passwort – Geben Sie SSL/TLS-KeyStore-Passwort für HTTPS ein.

b. Konfigurieren der EC2-Instance

Geben Sie die folgenden Informationen ein:

- Instance-Typ – Der Typ der Amazon-EC2-Instance, der den Spark-History-Server hostet. Da diese Vorlage die Amazon-EC2-Instance in Ihrem Konto startet, werden Amazon-EC2-Kosten Ihrem Konto separat in Rechnung gestellt.
- Neueste AMI-ID – Die AMI-ID von Amazon Linux 2 für die Spark-Verlaufsserver-Instance. Sie können den Standardwert verwenden.
- VPC ID – Die Virtual Private Cloud (VPC)-ID für die Spark-History-Server-Instance. Sie können alle in Ihrem Konto VPCs verfügbaren Optionen verwenden. Die Verwendung einer Standard-VPC mit einer Standard-Netzwerk-ACL wird nicht empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter Default VPC and Default Subnets (Standard-VPC und Standard-Subnetze) und unter Creating a VPC (Erstellen einer VPC) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.
- Subnetz-ID – Die ID für die Spark-Verlaufsserver-Instance. Sie können jedes Subnetz in Ihrer VPC verwenden. Sie müssen das Subnetz von Ihrem Client aus erreichen können. Wenn Sie über das Internet auf das Subnetz zugreifen möchten, müssen Sie ein öffentliches Subnetz mit dem Internet-Gateway in der Routing-Tabelle verwenden.

c. Wählen Sie Weiter aus.

4. Wählen Sie auf der Seite Stack-Optionen konfigurieren die Option Weiter aus, um anhand der aktuellen Benutzeranmeldedaten zu bestimmen, wie Ressourcen im Stack erstellt, geändert oder gelöscht werden CloudFormation können. Sie können im Abschnitt Berechtigungen auch eine

Rolle angeben, die anstelle der aktuellen Benutzerberechtigungen verwendet werden soll, und dann Weiter wählen.

5. Überprüfen Sie die Vorlage auf der Seite Review (Prüfen).

   Wählen Sie Ich bestätige, dass CloudFormation möglicherweise IAM-Ressourcen erstellt werden, und wählen Sie dann Stack erstellen aus.

6. Warten Sie, bis der Stack erstellt wurde.
7. Öffnen Sie die Registerkarte Outputs (Ausgaben).

   a. Kopieren Sie die URL von SparkUiPublicUrl, wenn Sie ein öffentliches Subnetz verwenden.

   b. Kopieren Sie die URL von SparkUiPrivateUrl, wenn Sie ein privates Subnetz verwenden.

8. Öffnen Sie einen Webbrowser und fügen Sie die URL ein. Auf diese Weise können Sie über HTTPS auf dem angegebenen Port auf den Server zugreifen. Ihr Browser erkennt möglicherweise nicht das Zertifikat des Servers. In diesem Fall müssen Sie den Schutz des Servers außer Kraft setzen und trotzdem fortfahren.

Starten des Spark History-Servers und Anzeigen der Spark-Benutzeroberfläche über Docker

Wenn Sie den lokalen Zugriff bevorzugen (d. h., keine EC2-Instance für den Apache Spark History-Server verwenden möchten), können Sie auch Docker verwenden, um den Apache Spark History-Server zu starten und die Spark-Benutzeroberfläche lokal anzuzeigen. Diese Dockerfile ist ein Beispiel, das Sie entsprechend Ihren Anforderungen anpassen sollten.

Voraussetzungen

Informationen zum Installieren von Docker auf Ihrem Laptop finden Sie in der Docker Engine-Community.

So starten Sie den Spark History-Server und zeigen die Spark-Benutzeroberfläche lokal über Docker an

1. Laden Sie Dateien herunter von GitHub.

   Laden Sie die Dockerfile und `pom.xml` aus den AWS Glue-Codebeispielen herunter.

2. Bestimmen Sie, ob Sie Ihre Benutzeranmeldeinformationen oder Verbundbenutzeranmeldeinformationen für den Zugriff auf AWS verwenden möchten.

- Um die aktuellen Benutzeranmeldedaten für den Zugriff zu verwenden AWS, rufen Sie die Werte ab, die für `AWS_ACCESS_KEY_ID` und `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` im `docker run` Befehl verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Zugriffsschlüssel für IAM-Benutzer im -IAM-Benutzerhandbuch.
- Um SAML 2.0-Verbundbenutzer für den Zugriff zu verwenden AWS, rufen Sie die Werte für `AWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY`, und ab. `AWS_SESSION_TOKEN` Weitere Informationen finden Sie unter Anfordern von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen

3. Bestimmen Sie den Speicherort Ihres Ereignisprotokollverzeichnisses für die Verwendung im `docker run`-Befehl.
4. Erstellen Sie das Docker-Image mit den Dateien im lokalen Verzeichnis unter Verwendung des Namens `glue/sparkui`, und das Tag`latest`aus.

```
$ docker build -t glue/sparkui:latest .
```

5. Erstellen und starten Sie den Docker-Container.

   Verwenden Sie in den folgenden Befehlen die zuvor in den Schritten 2 und 3 beschafften Werte.

   a. Verwenden Sie einen Befehl wie den folgenden, um den Docker-Container mit Ihren Benutzeranmeldeinformationen zu erstellen

```
docker run -itd -e SPARK_HISTORY_OPTS="$SPARK_HISTORY_OPTS -
Dspark.history.fs.logDirectory=s3a://path_to_eventlog
 -Dspark.hadoop.fs.s3a.access.key=AWS_ACCESS_KEY_ID -
Dspark.hadoop.fs.s3a.secret.key=AWS_SECRET_ACCESS_KEY"
 -p 18080:18080 glue/sparkui:latest "/opt/spark/bin/spark-class
 org.apache.spark.deploy.history.HistoryServer"
```

   b. Um den Docker-Container mit temporären Anmeldeinformationen zu erstellen, verwenden Sie `org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCredentialsProvider` als Anbieter und geben Sie die in Schritt 2 beschafften Anmeldeinformationen an. Weitere Informationen finden Sie unter Using Session Credentials with Temporary AWSCredentials Provider in der Dokumentation Hadoop: Integration with Amazon Web Services.

```
docker run -itd -e SPARK_HISTORY_OPTS="$SPARK_HISTORY_OPTS -
Dspark.history.fs.logDirectory=s3a://path_to_eventlog
 -Dspark.hadoop.fs.s3a.access.key=AWS_ACCESS_KEY_ID -
Dspark.hadoop.fs.s3a.secret.key=AWS_SECRET_ACCESS_KEY
```

```
 -Dspark.hadoop.fs.s3a.session.token=AWS_SESSION_TOKEN
 -
Dspark.hadoop.fs.s3a.aws.credentials.provider=org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCred
 -p 18080:18080 glue/sparkui:latest "/opt/spark/bin/spark-class
 org.apache.spark.deploy.history.HistoryServer"
```

> **Note**
>
> Diese Konfigurationsparameter stammen aus dem Hadoop-AWS-Modul. Sie müssen möglicherweise je nach Anwendungsfall eine spezielle Konfiguration vornehmen. Zum Beispiel: Benutzer in isolierten Regionen müssen den `spark.hadoop.fs.s3a.endpoint` konfigurieren.

6. Öffnen Sie `http://localhost:18080` in Ihrem Browser, um die Spark-Benutzeroberfläche lokal anzuzeigen.

Überwachung mit Einblicken in die AWS Glue Auftragsausführung

AWS Glue Job Run Insights ist eine Funktion AWS Glue , die das Debuggen und die Optimierung von Jobs für Ihre AWS Glue Jobs vereinfacht. AWS Glue bietet die Spark-Benutzeroberfläche sowie CloudWatch Protokolle und Metriken für die Überwachung Ihrer AWS Glue Jobs. Mit dieser Funktion erhalten Sie folgende Informationen über die Ausführung Ihres AWS Glue Jobs:

- Zeilennummer Ihres AWS Glue Job-Skripts, bei dem ein Fehler aufgetreten ist.
- Spark-Aktion, die zuletzt im Spark-Abfrageplan kurz vor dem Fehler Ihres Auftrags ausgeführt wurde.
- Spark-Ausnahmeereignisse im Zusammenhang mit dem Fehler, der in einem zeitgeordneten Protokollstream dargestellt wird.
- Ursachenanalyse und empfohlene Maßnahmen (z. B. die Optimierung Ihres Skripts), um das Problem zu beheben.
- Häufige Spark-Ereignisse (Protokollmeldungen in Bezug auf eine Spark-Aktion) mit einer empfohlenen Aktion, die die Ursache behandelt.

All diese Erkenntnisse stehen Ihnen mithilfe von zwei neuen Log-Streams in den CloudWatch Logs für Ihre AWS Glue Jobs zur Verfügung.

Voraussetzungen

Die Funktion „Einblicke in die AWS Glue Auftragsausführung“ ist für die AWS Glue Versionen 2.0 und höher verfügbar. Sie können dem Migrationsleitfaden für Ihre bestehenden Jobs folgen, um sie von älteren AWS Glue Versionen zu aktualisieren.

Einblicke in die Jobausführung für einen AWS Glue ETL-Job aktivieren

Sie können Einblicke in die Jobausführung über AWS Glue Studio oder über die CLI aktivieren.

AWS Glue Studio

Wenn Sie einen Job über erstellen AWS Glue Studio, können Sie die Einblicke in die Jobausführung auf der Registerkarte Jobdetails aktivieren oder deaktivieren. Überprüfen Sie, ob das Kontrollkästchen Auftragserkenntnisse generieren aktiviert ist.



Befehlszeile

Wenn Sie einen Auftrag über die CLI erstellen, können Sie eine Auftragsausführung mit einem einzigen neuen Auftrags-Parameter starten: `--enable-job-insights = true`.

Standardmäßig werden die Protokoll-Streams der Auftragsausführungs-Erkenntnisse unter derselben Standardprotokollgruppe erstellt, die von Kontinuierliche AWS Glue -Protokollierung, das heißt, `/aws-glue/jobs/logs-v2/` verwendet wird. Sie können benutzerdefinierte Protokollgruppennamen, Protokollfilter und Protokollgruppenkonfigurationen mit denselben Argumenten für die kontinuierliche Protokollierung einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Kontinuierliche Protokollierung für AWS Glue Jobs aktivieren.

Beim Zugriff auf den Job Run Insights werden Streams protokolliert in CloudWatch

Wenn das Feature „Auftragsausführungs-Erkenntnisse“ aktiviert ist, werden möglicherweise zwei Protokoll-Streams erstellt, wenn eine Auftragsausführung fehlschlägt. Wenn ein Auftrag erfolgreich abgeschlossen ist, wird keiner der Streams generiert.

1. Protokoll-Stream für Ausnahmeanalyse: `<job-run-id>-job-insights-rca-driver`. Dieser Stream bietet Folgendes:
   - Zeilennummer Ihres AWS Glue Job-Skripts, das den Fehler verursacht hat.
   - Spark-Aktion, die zuletzt im Spark-Abfrageplan (DAG) ausgeführt wurde.
   - Prägnante zeitgeordnete Ereignisse des Spark-Treibers und der Executors, die mit der Ausnahme zusammenhängen. Hier finden Sie Details wie vollständige Fehlermeldungen, die fehlgeschlagene Spark-Aufgabe und deren Executor-ID, die Ihnen helfen, sich bei Bedarf auf den Protokoll-Stream des jeweiligen Executors zu konzentrieren.
2. Regelbasierter Erkenntnis-Stream:
   - Ursachenanalyse und Empfehlungen zur Behebung der Fehler (z. B. Verwendung eines bestimmten Auftrags-Parameters zur Optimierung der Leistung).
   - Relevante Spark-Ereignisse, die als Grundlage für die Ursachenanalyse und eine empfohlene Aktion dienen.

> **Note**
>
> Der erste Stream wird nur vorhanden sein, wenn Spark-Ausnahme-Ereignisse für eine fehlgeschlagene Auftragsausführung verfügbar sind und der zweite Stream wird nur vorhanden sein, wenn Erkenntnisse für die fehlgeschlagene Auftragsausführung verfügbar sind. Wenn Ihr Auftrag beispielsweise erfolgreich abgeschlossen ist, wird keiner der Streams generiert. Wenn Ihr Auftrag fehlschlägt, aber keine dienstdefinierte Regel vorhanden ist, die mit Ihrem Fehlerszenario übereinstimmen kann, wird nur der erste Stream generiert.

Wenn der Job aus erstellt wurde AWS Glue Studio, sind die Links zu den oben genannten Streams auch auf der Registerkarte Job-Rundetails (Job Run Insights) als „Präzise und konsolidierte Fehlerprotokolle“ und „Fehleranalyse und Anleitung“ verfügbar.



Beispiel für Einblicke in die AWS Glue Auftragsausführung

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen ein Beispiel vor, wie das Feature „Auftragsausführungs-Erkenntnisse“ Ihnen helfen kann, ein Problem in Ihrem fehlgeschlagenen Auftrag zu lösen. In diesem Beispiel hat ein Benutzer vergessen, das erforderliche Modul (Tensorflow) in einen AWS Glue Job zu importieren, um seine Daten zu analysieren und ein Modell für maschinelles Lernen zu erstellen.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from pyspark.sql.types import *
from pyspark.sql.functions import udf,col

args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

data_set_1 = [1, 2, 3, 4]
data_set_2 = [5, 6, 7, 8]

scoresDf = spark.createDataFrame(data_set_1, IntegerType())
```

```
def data_multiplier_func(factor, data_vector):
    import tensorflow as tf
    with tf.compat.v1.Session() as sess:
        x1 = tf.constant(factor)
        x2 = tf.constant(data_vector)
        result = tf.multiply(x1, x2)
        return sess.run(result).tolist()

data_multiplier_udf = udf(lambda x:data_multiplier_func(x, data_set_2),
 ArrayType(IntegerType(),False))
factoredDf = scoresDf.withColumn("final_value", data_multiplier_udf(col("value")))
print(factoredDf.collect())
```

Ohne das Feature „Auftragsausführungs-Erkenntnisse“ wird nur die folgende Nachricht angezeigt, die von Spark ausgelöst wird, da der Auftrag fehlschlägt:

```
An error occurred while calling o111.collectToPython. Traceback (most
recent call last):
```

Die Nachricht ist mehrdeutig und schränkt Ihre Debugging-Erfahrung ein. In diesem Fall bietet Ihnen diese Funktion zusätzliche Einblicke in zwei CloudWatch Protokollstreams:

1. Der `job-insights-rca-driver`-Protokoll-Stream:
   - Ausnahme-Ereignisse: Dieser Protokoll-Stream bietet Ihnen die Spark-Ausnahmeereignisse im Zusammenhang mit dem Fehler, der vom Spark-Treiber und verschiedenen verteilten Workern gesammelt wurde. Diese Ereignisse helfen Ihnen, die zeitlich geordnete Ausbreitung der Ausnahme zu verstehen, wenn fehlerhafter Code auf Spark-Aufgaben, Executoren und Stages, die über die Worker verteilt sind, ausgeführt wird. AWS Glue
   - Zeilennummern: Dieser Protokoll-Stream identifiziert Zeile 21, die den Aufruf zum Importieren des fehlenden Python-Moduls gemacht hat, das den Fehler verursacht hat; Außerdem wird Zeile 24, der Aufruf von Spark Action `collect()`, als die zuletzt ausgeführte Zeile in Ihrem Skript identifiziert.



2. Der `job-insights-rule-driver`-Protokoll-Stream:

   - Grundursache und Empfehlung: Neben der Zeilennummer und der zuletzt ausgeführten Zeilennummer für den Fehler in Ihrem Skript zeigt dieser Protokollstream die Ursachenanalyse und die Empfehlung für Sie, dem AWS Glue Dokument zu folgen und die erforderlichen Jobparameter einzurichten, um ein zusätzliches Python-Modul in Ihrem AWS Glue Job zu verwenden.
   - Basis-Ereignis: Dieser Protokoll-Stream zeigt auch das Spark-Ausnahmeereignis an, das mit der vom Service definierten Regel ausgewertet wurde, um die Ursache abzuleiten und eine Empfehlung abzugeben.



Überwachung mit Amazon CloudWatch

Sie können die Überwachung AWS Glue mithilfe von Amazon durchführen CloudWatch, das Rohdaten sammelt und AWS Glue in lesbare near-real-time Messwerte umwandelt. Diese Statistiken

werden für einen Zeitraum von zwei Wochen aufgezeichnet, damit Sie auf Verlaufsinformationen zugreifen können und einen besseren Überblick über die Performance der Webanwendung oder des Services erhalten. Standardmäßig werden AWS Glue Metrikdaten CloudWatch automatisch an gesendet. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Amazon CloudWatch? im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch und AWS Glue Metriken.

Kontinuierliche Protokollierung

AWS Glue unterstützt außerdem die kontinuierliche Echtzeitprotokollierung für AWS Glue-Aufträge. Wenn die kontinuierliche Protokollierung für einen Job aktiviert ist, können Sie die Echtzeitprotokolle auf der AWS Glue Konsole oder im CloudWatch Konsolen-Dashboard einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter Protokollierung für AWS Glue Jobs.

Beobachtbarkeitsmetriken

Wenn Job-Observability-Metriken aktiviert sind, werden zusätzliche Amazon CloudWatch Metriken generiert, wenn der Job ausgeführt wird. Nutzen Sie AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken, um Einblicke in die Abläufe in AWS Glue zu erhalten. So können Sie die Sichtung und Analyse von Problemen verbessern.

Themen

- Überwachung AWS Glue anhand von CloudWatch Amazon-Metriken
- CloudWatch Amazon-Alarme in AWS Glue Jobprofilen einrichten
- Protokollierung für AWS Glue Jobs
- Überwachung mit AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken

Überwachung AWS Glue anhand von CloudWatch Amazon-Metriken

Sie können AWS Glue-Operationen mit dem AWS Glue-Auftrags-Profiler profilieren und überwachen. Es sammelt und verarbeitet Rohdaten von AWS Glue Jobs zu lesbaren, nahezu in Echtzeit gespeicherten Metriken, die in Amazon gespeichert sind CloudWatch. Diese Statistiken werden gespeichert und aggregiert, CloudWatch sodass Sie auf historische Informationen zugreifen können, um einen besseren Überblick über die Leistung Ihrer Anwendung zu erhalten.

> **Note**
>
> Es können zusätzliche Gebühren anfallen, wenn Sie Job-Metriken aktivieren und CloudWatch benutzerdefinierte Metriken erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Amazon-Preise.

AWS Glue-Metriken – Übersicht

Wenn Sie mit interagierenAWS Glue, sendet es Metriken an CloudWatch. Sie können diese Metriken über die AWS Glue Konsole (die bevorzugte Methode), das CloudWatch Konsolen-Dashboard oder die AWS Command Line Interface (AWS CLI) anzeigen.

Anzeige von Metriken über das Dashboard der AWS Glue-Konsole

Sie können zusammenfassende oder detaillierte Diagramme von Metriken für einen Auftrag oder detaillierte Diagramme für eine Auftragsausführung anzeigen.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Überwachung der Auftragsausführung aus.
3. Wählen Sie unter Auftragsausführungen die Option Aktionen, um einen gerade ausgeführten Auftrag anzuhalten, einen Auftrag anzuzeigen oder ein Auftragslesezeichen zurückzuspulen.
4. Wählen Sie einen Auftrag aus und wählen Sie dann Details zur Ausführung anzeigen, um zusätzliche Informationen zur Auftragsausführung anzuzeigen.

Um Metriken über das CloudWatch Konsolen-Dashboard anzuzeigen

Metriken werden zunächst nach dem Service-Namespace und anschließend nach den verschiedenen Dimensionskombinationen in den einzelnen Namespaces gruppiert.

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Metriken aus.
3. Wählen Sie den Namespace Glue aus.

Um Metriken mit dem anzuzeigen AWS CLI

- Geben Sie als Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein.

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace Glue
```

AWS Gluemeldet Metriken CloudWatch alle 30 Sekunden, und die CloudWatch Metrik-Dashboards sind so konfiguriert, dass sie jede Minute angezeigt werden. Die AWS Glue-Metriken stellen Deltawerte gegenüber den zuvor gemeldeten Werten dar. Gegebenenfalls aggregieren (summieren) die Metrik-Dashboards die 30-Sekunden-Wertezu einem Wert für die gesamte vergangene Minute.

AWS Glue Verhalten von Metriken für Spark-Jobs

AWS Glue-Metriken werden bei der Initialisierung eines `GlueContext` in einem Skript aktiviert und in der Regel nur am Ende einer Apache-Spark-Aufgabe aktualisiert. Sie stellen die aggregierten Werte in allen abgeschlossenen Spark-Aufgaben dar.

Bei den Spark-Metriken, die AWS Glue an weitergegeben CloudWatch werden, handelt es sich jedoch im Allgemeinen um absolute Werte, die den aktuellen Status zum Zeitpunkt der Meldung darstellen. AWS Gluemeldet sie CloudWatch alle 30 Sekunden, und die Metrik-Dashboards zeigen in der Regel den Durchschnitt der in der letzten Minute empfangenen Datenpunkte an.

Allen AWS Glue-Metriknamen wird eines der folgenden Präfixe vorangestellt:

- `glue.driver.` – Metriken, deren Namen mit diesem Präfix beginnen, stellen entweder AWS Glue-Metriken dar, die von allen Executors beim Spark-Treiber aggregiert werden, oder Spark-Metriken, die dem Spark-Treiber entsprechen.
- `glue.executorId.` – Die executorId ist die Nummer eines bestimmten Spark-Executor. Der Wert entspricht den Executors, die in den Protokollen aufgeführt sind.
- `glue.ALL.` - Metriken, deren Namen mit diesem Präfix beginnen, aggregierte Werte aus allen Spark Executors.

AWS Glue Metriken

AWS Glue erstellt und sendet CloudWatch alle 30 Sekunden die folgenden Metriken, und das AWS Glue Metrics-Dashboard meldet sie einmal pro Minute:

Metrik	Description
`glue.driver.aggregate.bytesRead`	Die Anzahl der Bytes, die von allen abgeschlossenen Spark-Aufgaben von allen Datenquellen gelesen und in allen Executors ausgeführt werden. Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Anzahl). Gültige Statistiken: Summe Bei dieser Metrik handelt es sich um einen Deltawert gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert. Daher wird im AWS Glue Metrik-Dashboard eine SUM-Statistik für die Aggregation verwendet. Einheit: Byte Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden: • Gelesene Bytes. • Fortschritt des Auftrags. • JDBC-Datenquellen. • Probleme mit Lesezeichen. • Abweichung über Auftragsausführungen hinweg. Diese Metrik kann genauso verwendet werden wie die `glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes` -Metrik mit dem Unterschied, dass diese Metrik am Ende einer Spark-Aufgabe aktualisiert wird und auch Nicht-S3-Datenquellen erfasst.
`glue.driver.aggregate.elapsedTime`	Die ETL verstrichene Zeit in Millisekunden (schließt die Bootstrap-Zeiten des Auftrags nicht ein).

Metrik	Description
	Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Anzahl). Gültige Statistiken: Summe Bei dieser Metrik handelt es sich um einen Deltawert gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert. Daher wird im AWS Glue Metrik-Dashboard eine SUM-Statistik für die Aggregation verwendet. Einheit: Millisekunden Kann verwendet werden, um zu ermitteln, wie lange eine Auftragsausführung im Durchschnitt dauert. Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden: • Stellen Sie Alarme für Straggler ein. • Messen Sie die Abweichung über Auftragsa usführungen hinweg.

Metrik	Description
`glue.driver.aggregate.numCompletedStages`	Die Anzahl der abgeschlossenen Phasen im Auftrag. Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Anzahl). Gültige Statistiken: Summe Bei dieser Metrik handelt es sich um einen Deltawert gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert. Daher wird im AWS Glue Metrik-Dashboard eine SUM-Statistik für die Aggregation verwendet. Einheit: Anzahl Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden: • Fortschritt des Auftrags. • Zeitachse pro Stufe der Auftragsausführung, wenn mit anderen Metriken korreliert. Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden: • Identifizieren Sie anspruchsvolle Phasen bei der Ausführung eines Auftrags. • Stellen Sie Alarme für korrelierte Spikes (anspruchsvolle Phasen) über Auftragsausführungen hinweg ein.

Metrik	Description
`glue.driver.aggregate.numCompletedTasks`	Die Anzahl der abgeschlossenen Aufgaben im Auftrag. Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Anzahl). Gültige Statistiken: Summe Bei dieser Metrik handelt es sich um einen Deltawert gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert. Daher wird im AWS Glue Metrik-Dashboard eine SUM-Statistik für die Aggregation verwendet. Einheit: Anzahl Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden: • Fortschritt des Auftrags. • Parallelität innerhalb einer Phase.

Metrik	Description
`glue.driver.aggregate.numFailedTasks`	Die Anzahl der fehlgeschlagenen Aufgaben. Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Anzahl). Gültige Statistiken: Summe Bei dieser Metrik handelt es sich um einen Deltawert gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert. Daher wird im AWS Glue Metrik-Dashboard eine SUM-Statistik für die Aggregation verwendet. Einheit: Anzahl Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden: • Datenanomalien, die zum Scheitern von Aufträgen führen. • Clusteranomalien, die zum Scheitern von Aufträgen führen. • Skriptanomalien, die zum Scheitern von Aufträgen führen. Die Daten können verwendet werden, um Alarme für erhöhte Ausfälle einzustellen, die Anomalien in Daten, Clustern oder Skripten andeuten könnten.

Metrik	Description
`glue.driver.aggregate.numKilledTasks`	Anzahl der abgeschlossenen Aufgaben. Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Anzahl). Gültige Statistiken: Summe Bei dieser Metrik handelt es sich um einen Deltawert gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert. Daher wird im AWS Glue Metrik-Dashboard eine SUM-Statistik für die Aggregation verwendet. Einheit: Anzahl Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden: • Unregelmäßigkeiten bei der Datenverzerrung, die zu Ausnahmen (OOMs) führen, die Aufgaben zum Erliegen bringen. • Abnormalitäten im Skript, die zu Ausnahmen (OOMs) führen, die Aufgaben beenden. Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden: • Stellen Sie Alarme für erhöhte Ausfälle ein, die Datenanomalien anzeigen. • Stellen Sie Alarme für erhöhte Ausfälle ein, die Clusteranomalien anzeigen. • Stellen Sie Alarme für erhöhte Ausfälle ein, die Skriptanomalien anzeigen.

Metrik	Description
`glue.driver.aggregate.recordsRead`	Die Anzahl der Datensätze, die von allen abgeschlossenen Spark-Aufgaben von allen Datenquellen gelesen und in allen Executors ausgeführt werden. Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Anzahl). Gültige Statistiken: Summe Bei dieser Metrik handelt es sich um einen Deltawert gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert. Daher wird im AWS Glue Metrik-Dashboard eine SUM-Statistik für die Aggregation verwendet. Einheit: Anzahl Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden: • Gelesene Datensätze. • Fortschritt des Auftrags. • JDBC-Datenquellen. • Probleme mit Lesezeichen. • Verzerrung in Auftragsausführungen über mehrere Tage. Diese Metrik kann genauso verwendet werden wie die `glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes` -Metrik mit dem Unterschied, dass diese Metrik am Ende einer Spark-Aufgabe aktualisiert wird.

Metrik	Description
`glue.driver.aggregate.shuffleBytesWritten`	Die Anzahl der Byte, die seit dem letzten Bericht von allen Executoren geschrieben wurden, um Daten zwischen ihnen zu mischen (aggregiert vom AWS Glue Metrics Dashboard als die Anzahl der Bytes, die zu diesem Zweck in der letzten Minute geschrieben wurden). Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Anzahl). Gültige Statistiken: Summe Bei dieser Metrik handelt es sich um einen Deltawert gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert. Daher wird im AWS Glue Metrik-Dashboard eine SUM-Statistik für die Aggregation verwendet. Einheit: Byte Kann verwendet werden, um Folgendes zu überwachen: Datenmischung in Aufträgen (große Joins, GroupBy, Repartition, Coalesce). Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden: • Repartitionieren oder Dekomprimieren Sie große Eingabedateien vor der weiteren Verarbeitung. • Repartitionieren Sie Daten einheitlicher, um Hotkeys zu vermeiden. • Vorfiltern von Daten vor Joins oder GroupBy-Operationen.

Metrik	Description
`glue.driver.aggregate.shuffleLocalBytesRead`	Die Anzahl der Byte, die seit dem letzten Bericht von allen Executoren gelesen wurden, um Daten zwischen ihnen zu mischen (vom AWS Glue Metrics Dashboard als die Anzahl der zu diesem Zweck in der letzten Minute gelesenen Byte aggregiert). Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Anzahl). Gültige Statistiken: Summe Bei dieser Metrik handelt es sich um einen Deltawert gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert. Daher wird im AWS Glue Metrik-Dashboard eine SUM-Statistik für die Aggregation verwendet. Einheit: Byte Kann verwendet werden, um Folgendes zu überwachen: Datenmischung in Aufträgen (große Joins, GroupBy, Repartition, Coalesce). Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden: • Repartitionieren oder Dekomprimieren Sie große Eingabedateien vor der weiteren Verarbeitung. • Repartitionieren Sie Daten einheitlicher mit Hotkeys. • Vorfiltern von Daten vor Joins oder GroupBy-Operationen.

Metrik	Description
`glue.driver.BlockManager.disk.diskSpaceUsed_MB`	Die Anzahl der Megabyte an Speicherplatz, die für alle Executoren verwendet werden. Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Gauge). Gültige Statistiken: Durchschnitt. Dies ist eine Spark-Metrik, die als absoluter Wert gemeldet wird. Einheit: Megabyte Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden: • Festplattenspeicher, der für Blöcke verwendet wird, die zwischengespeicherte RDD-Partitionen darstellen. • Festplattenspeicher, der für Blöcke verwendet wird, die Zwischenausgaben für Shuffle darstellen. • Festplattenspeicher, der für Blöcke verwendet wird, die Broadcasts darstellen. Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden: • Identifizieren von Auftragsfehlern aufgrund erhöhter Festplattenauslastung. • Identifizieren Sie große Partitionen, die zum Fluten oder Mischen führen. • Erhöhen Sie die bereitgestellte DPU-Kapazität, um diese Probleme zu beheben.

Metrik	Description
`glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberAllExecutors`	Die Anzahl der aktiven Auftrags-Executors. Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Gauge). Gültige Statistiken: Durchschnitt. Dies ist eine Spark-Metrik, die als absoluter Wert gemeldet wird. Einheit: Anzahl Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden: • Auftragsaktivität. • Straggling-Executors (die nur mit ein paar Executors laufen) • Aktuelle Parallelität auf Executor-Ebene. Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden: • Repartitionieren oder Dekomprimieren großer Eingabedateien im Voraus, wenn Cluster nicht ausgelastet ist. • Identifizieren Sie Verzögerungen bei der Ausführung von Phasen oder Aufträgen aufgrund von Straggler-Szenarien. • • Vergleichen Sie mit numberMaxNeeded Executors, um mehr über den Backlog bei der Bereitstellung zu erfahren. DPUs

Metrik	Description
`glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberMaxNeededExecutors`	Die Anzahl der maximalen (aktiv ausgeführten und ausstehenden) Auftrags-Executors, die benötigt werden, um die aktuelle Last zu erfüllen. Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Gauge). Gültige Statistiken: Maximum. Dies ist eine Spark-Metrik, die als absoluter Wert gemeldet wird. Einheit: Anzahl Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden: • Auftragsaktivität. • Aktuelle Parallelität auf Executor-Ebene und Rückstand bei ausstehenden Aufgaben, die noch nicht geplant sind, weil Executoren aufgrund der DPU-Kapazität oder der Executoren nicht verfügbar sind. killed/failed Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden: • pending/backlog Identifizieren Sie die Warteschlange für die Terminplanung. • Identifizieren Sie Verzögerungen bei der Ausführung von Phasen oder Aufträgen aufgrund von Straggler-Szenarien. • Vergleichen Sie mit numberAllExecutors , um mehr über den Backlog bei der Bereitstellung zu erfahren. DPUs

Metrik	Description
	• Erhöhen Sie die bereitgestellte DPU-Kapazität, um den ausstehenden Executor-Backlog zu korrigier en.

Metrik	Description

`glue.driver.jvm.heap.usage`
 	
`glue.executorId.jvm.heap.usage`
 	
`glue.ALL.jvm.heap.usage`
	Den vom JVM-Heap für diesen Treiber (Skalierung: 0-1) verwendeten Speicheranteil – vom Treiber, einem durch executorId identifizierten Executor oder ALLE Executors.
	
	Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Gauge).
	
	Gültige Statistiken: Durchschnitt. Dies ist eine Spark-Metrik, die als absoluter Wert gemeldet wird.
	
	Einheit: Prozentsatz
	
	Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden:
	
	• out-of-memoryTreiberbedingungen (OOM) verwenden`glue.driver.jvm.heap.usage` .
	• out-of-memoryExecutor-Bedingungen (OOM) verwenden. `glue.ALL.jvm.heap.usage`
	
	Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden:
	
	• Identifizieren Sie speicheraufwändige Executor-IDs und -Phasen.
	• Identifizieren Sie Straggling-Executor-IDs und -Phasen.
	• Identifizieren Sie einen out-of-memory Treiberzu stand (OOM).
	• Identifizieren Sie eine out-of-memory Executor-Bedingung (OOM) und rufen Sie die entsprechende Executor-ID ab, um einen Stack-Trace aus dem Executor-Log abrufen zu können.

Metrik	Description
	• Identifizieren Sie Dateien oder Partitionen, die Datenverzerrungen aufweisen können, die zu Nachzüglern oder Bedingungen führen können (). out-of-memory OOMs

Metrik	Description

`glue.driver.jvm.heap.used`
 	
`glue.executorId.jvm.heap.used`
 	
`glue.ALL.jvm.heap.used`
	Die Anzahl der vom JVM-Heap verwendeten Speicherbytes für den Treiber, der durch executorId oder ALLE Executors identifiziert wurde.
	
	Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Job), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Gauge).
	
	Gültige Statistiken: Durchschnitt. Dies ist eine Spark-Metrik, die als absoluter Wert gemeldet wird.
	
	Einheit: Byte
	
	Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden:
	
	• out-of-memoryFahrerbedingungen (OOM).
	• out-of-memoryBedingungen für den Executor (OOM).
	
	Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden:
	
	• Identifizieren Sie speicheraufwändige Executor-IDs und -Phasen.
	• Identifizieren Sie Straggling-Executor-IDs und -Phasen.
	• Identifizieren Sie einen out-of-memory Treiberzu stand (OOM).
	• Identifizieren Sie eine out-of-memory Executor-Bedingung (OOM) und rufen Sie die entsprech ende Executor-ID ab, um einen Stack-Trace aus dem Executor-Log abrufen zu können.
	• Identifizieren Sie Dateien oder Partitionen, die Datenverzerrungen aufweisen können, die zu

Metrik	Description
	Nachzüglern oder Bedingungen führen können (). out-of-memory OOMs

Metrik	Description

`glue.driver.s3.filesystem.read_bytes`
 	
`glue.executorId.s3.filesystem.read_bytes`
 	
`glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes`
	Die Anzahl der Byte, die der Treiber, ein durch die ExecutorID identifizierter Executor oder ALLE Executoren seit dem letzten Bericht aus Amazon S3 gelesen haben (aggregiert vom AWS Glue Metrics Dashboard als Anzahl der in der letzten Minute gelesenen Byte).
	
	Gültige Dimensionen: `JobName`, `JobRunId` und `Type` (Messung).
	
	Gültige Statistiken: Summe Bei dieser Metrik handelt es sich um einen Deltawert gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert. Daher wird im AWS Glue Metrik-Dashboard eine SUM-Statistik für die Aggregation verwendet. Der Bereich unter der Kurve im AWS Glue Metrics Dashboard kann verwendet werden, um die von zwei verschiedenen Jobläufen gelesenen Bytes visuell zu vergleichen.
	
	Einheit: Byte.
	
	Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden:
	
	• ETL-Datenbewegung.
	• Fortschritt des Auftrags.
	• Probleme mit Auftragslesezeichen (verarbeitete, wiederverarbeitete und übersprungene Daten).
	• Vergleich der Lesevorgänge mit der Erfassung srate aus externen Datenquellen.
	• Abweichung über Auftragsausführungen hinweg.
	
	Die resultierenden Daten können verwendet werden für:

Metrik	Description
	• DPU-Kapazitätsplanung. • Einstellen von Alarmen für große Daten-Spikes oder Einbrüche, die für Auftragsausführungen und Auftragsphasen gelesen werden.

Metrik	Description

`glue.driver.s3.filesystem.write_bytes`
 	
`glue.executorId.s3.filesystem.write_bytes`
 	
`glue.ALL.s3.filesystem.write_bytes`
	Die Anzahl der Byte, die der Treiber, ein durch die ExecutorID identifizierter Executor oder ALLE Executoren seit dem letzten Bericht in Amazon S3 geschrieben haben (aggregiert vom AWS Glue Metrics Dashboard als Anzahl der in der letzten Minute geschriebenen Byte).
	
	Gültige Dimensionen: `JobName`, `JobRunId` und `Type` (Messung).
	
	Gültige Statistiken: Summe Bei dieser Metrik handelt es sich um einen Deltawert gegenüber dem zuletzt gemeldeten Wert. Daher wird im AWS Glue Metrik-Dashboard eine SUM-Statistik für die Aggregation verwendet. Der Bereich unter der Kurve im AWS Glue Metrik-Dashboard kann verwendet werden, um die in zwei verschiedenen Jobläufen geschriebenen Bytes visuell zu vergleichen.
	
	Einheit: Byte
	
	Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden:
	
	• ETL-Datenbewegung.
	• Fortschritt des Auftrags.
	• Probleme mit Auftragslesezeichen (verarbeitete, wiederverarbeitete und übersprungene Daten).
	• Vergleich der Lesevorgänge mit der Erfassung srate aus externen Datenquellen.
	• Abweichung über Auftragsausführungen hinweg.
	
	Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden:
	
	• DPU-Kapazitätsplanung.

Metrik	Description
	• Einstellen von Alarmen für große Daten-Spikes oder Einbrüche, die für Auftragsausführungen und Auftragsphasen gelesen werden.
`glue.driver.streaming.numRecords`	Die Anzahl der Datensätze, die in einem Mikrobatch empfangen werden. Diese Metrik ist nur für AWS Glue Streaming-Jobs mit AWS Glue Version 2.0 und höher verfügbar. Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Jobs), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Anzahl). Gültige Statistiken: Summe, Maximum, Minimum, Durchschnitt, Prozent Einheit: Anzahl Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden: • Gelesene Datensätze. • Fortschritt des Auftrags.

Metrik	Description
`glue.driver.streaming.batchProcessingTimeInMs`	Die Zeit, die für die Verarbeitung der Batches in Millisekunden benötigt wird. Diese Metrik ist nur für AWS Glue Streaming-Jobs mit AWS Glue Version 2.0 und höher verfügbar. Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Jobs), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Anzahl). Gültige Statistiken: Summe, Maximum, Minimum, Durchschnitt, Prozent Einheit: Anzahl Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden: • Fortschritt des Auftrags. • Skript-Leistung.

Metrik	Description

`glue.driver.system.cpuSystemLoad`
 	
`glue.executorId.system.cpuSystemLoad`
 	
`glue.ALL.system.cpuSystemLoad`
	Der vom Treiber verwendete Anteil der CPU-Systemauslastung (Skalierung: 0-1) – ein durch executorId identifizierter Executor oder ALLE Executors.
	
	Gültige Dimensionen: `JobName` (der Name des AWS Glue Jobs), `JobRunId` (die JobRun ID. oder`ALL`) und `Type` (Gauge).
	
	Gültige Statistiken: Durchschnitt. Diese Metrik wird als absoluter Wert gemeldet.
	
	Einheit: Prozentsatz
	
	Kann für die Überwachung folgender Aspekte verwendet werden:
	
	• CPU-Auslastung des Treibers.
	• CPU-Auslastung des Executors.
	• Erkennen von CPU-gebundenen oder E/A-gebundenen Executors oder Phasen in einem Auftrag.
	
	Einige Möglichkeiten, die Daten zu verwenden:
	
	• DPU-Kapazitätsplanung zusammen mit I/O-Metriken (Read/Shuffle Byte-Bytes, Task-Parallelität) und Metrik zur Anzahl der maximal benötigten Executors.
	• Identifizieren Sie das CPU/E/A-gebundene Verhältnis. Dies ermöglicht eine Neupartitionierung und Erhöhung der bereitgestellten Kapazität für Aufträge mit langer Laufzeit mit aufteilbaren Datensätzen mit einer geringeren CPU-Auslastung.

AWS Glue Dimensionen für Metriken

AWS Glue Metriken verwenden den AWS Glue Namespace und stellen Metriken für die folgenden Dimensionen bereit:

Dimension	Description
`JobName`	Diese Dimension filtert nach Metriken aller Jobausführungen eines bestimmten AWS Glue Jobs.
`JobRunId`	Diese Dimension filtert nach Metriken eines bestimmten AWS Glue Jobs, der von einer JobRun ID ausgeführt wird, oder`ALL`.
`Type`	Diese Dimension filtert nach Metriken entweder nach `count` (eine aggregierte Zahl) oder `gauge` (ein Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt).

Weitere Informationen finden Sie im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

CloudWatch Amazon-Alarme in AWS Glue Jobprofilen einrichten

AWS GlueMetriken sind auch bei Amazon verfügbar CloudWatch. Sie können Alarme zu jeder AWS Glue-Metrik für geplante Aufträge einrichten.

Einige häufige Szenarien für das Einrichten von Alarmen:

- Aufträge, die nicht mehr über genügend Speicher verfügen (OOM): Richten Sie einen Alarm für den Fall ein, dass der Speicherverbrauch den normalen Durchschnitt für den Treiber oder einen Executor für einen AWS Glue-Auftrag überschreitet.
- Wegfall von Executors: Richten Sie einen Alarm für den Fall ein, dass die Anzahl der Executors in einem AWS Glue-Auftrag für lange Zeit unter einen bestimmten Grenzwert fällt.
- Datenbestand oder Wiederaufbereitung: Vergleichen Sie die Metriken einzelner Jobs in einem Workflow mithilfe eines CloudWatch mathematischen Ausdrucks. Sie können dann einen Alarm für den resultierenden Ausdruckswert auslösen (z. B. das Verhältnis der von einem Auftrag geschriebenen Bytes zu den von einem nachfolgenden Auftrag gelesenen Bytes).

Detaillierte Anweisungen zum Einstellen von Alarmen finden Sie unter Einen CloudWatch Alarm erstellen oder bearbeiten im Amazon CloudWatch Events-Benutzerhandbuch.

Informationen zum Überwachen und Debuggen von Szenarien mit Hilfe von CloudWatch finden Sie unterAuftragsüberwachung und Debugging.

Protokollierung für AWS Glue Jobs

In AWS Glue 5.0 verfügen alle Jobs über Funktionen zur Echtzeitprotokollierung. Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Konfigurationsoptionen angeben, um das Protokollierungsverhalten anzupassen. Zu diesen Optionen gehören das Festlegen des Amazon CloudWatch Protokollgruppennamens, des Amazon CloudWatch Protokollstream-Präfixes (das der ID und driver/executor ID der AWS Glue Auftragsausführung vorangestellt wird) und des Protokollkonvertierungsmusters für Protokollnachrichten. Mit diesen Konfigurationen können Sie Protokolle in benutzerdefinierten Amazon CloudWatch -Protokollgruppen mit unterschiedlichen Ablaufrichtlinien zusammenfassen. Darüber hinaus können Sie die Protokolle effektiver analysieren, indem Sie benutzerdefinierte Protokollstream-Präfixe und Konvertierungsmuster verwenden. Dieser Grad der Anpassung ermöglicht es Ihnen, die Protokollverwaltung und -analyse gemäß Ihren spezifischen Anforderungen zu optimieren.

Verhalten bei der Protokollierung in 5.0 AWS Glue

Standardmäßig werden Systemprotokolle, Spark-Daemon-Protokolle und AWS Glue Benutzer-Logger-Protokolle in Amazon CloudWatch die `/aws-glue/jobs/error` Protokollgruppe geschrieben. Andererseits werden die Benutzerprotokolle stdout (Standardausgabe) und stderr (Standardfehler) standardmäßig in die `/aws-glue/jobs/output`-Protokollgruppe geschrieben.

Benutzerdefiniertes Protokollieren

Sie können die Standardpräfixe für Protokollgruppen und Protokollstreams mithilfe der folgenden Auftragsargumente anpassen:

- `--custom-logGroup-prefix`: Ermöglicht es Ihnen, ein benutzerdefiniertes Präfix für die Protokollgruppen `/aws-glue/jobs/error` und `/aws-glue/jobs/output` anzugeben. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Präfix angeben, weisen die Namen der Protokollgruppen das folgende Format auf:
  - `/aws-glue/jobs/error` wird *`<customer prefix>`*`/error` sein.
  - `/aws-glue/jobs/output` wird *`<customer prefix>`*`/output` sein.

- `--custom-logStream-prefix`: Ermöglicht es Ihnen, ein benutzerdefiniertes Präfix für die Namen der Protokollstreams innerhalb der Protokollgruppen anzugeben. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Präfix angeben, weisen die Namen der Protokollstreams das folgende Format auf:
  - `jobrunid-driver` wird *`<customer log stream>`*`-driver` sein.
  - `jobrunid-executorNum` wird *`<customer log stream>`*`-executorNum` sein.

Validierungsregeln und Einschränkungen für benutzerdefinierte Präfixe:

- Der Name des Protokollstreams muss insgesamt zwischen 1 und 512 Zeichen lang sein.
- Das benutzerdefinierte Präfix selbst ist auf 400 Zeichen beschränkt.
- Das benutzerdefinierte Präfix muss dem regulären Ausdrucksmuster „[^:*]*“ entsprechen (zulässige Sonderzeichen sind „_“, „-“ und „/“).

Protokollieren von anwendungsspezifischen Meldungen mit dem benutzerdefinierten Skript-Logger

Sie können den AWS Glue Logger verwenden, um alle anwendungsspezifischen Meldungen im Skript zu protokollieren, die in Echtzeit an den Treiberprotokollstream gesendet werden.

Das folgende Beispiel zeigt ein Python-Skript.

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
logger = glueContext.get_logger()
logger.info("info message")
logger.warn("warn message")
logger.error("error message")
```

Das folgende Beispiel zeigt ein Scala-Skript.

```
import com.amazonaws.services.glue.log.GlueLogger

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val logger = new GlueLogger
```

```
    logger.info("info message")
    logger.warn("warn message")
    logger.error("error message")
  }
}
```

Aktivieren des Fortschrittsbalkens zum Anzeigen des Auftragsfortschritts

AWS Glue bietet unter dem `JOB_RUN_ID-progress-bar` Protokollstream eine Fortschrittsleiste in Echtzeit, mit der der Status der AWS Glue Auftragsausführung überprüft werden kann. Derzeit unterstützt er nur Aufträge, die `glueContext` initialisieren. Wenn Sie einen reinen Spark-Job ohne Initialisierung ausführen`glueContext`, wird der AWS Glue Fortschrittsbalken nicht angezeigt.

Der Fortschrittsbalken wird alle 5 Sekunden aktualisiert.

```
Stage Number (Stage Name): > (numCompletedTasks + numActiveTasks) /
 totalNumOfTasksInThisStage]
```

Sicherheitskonfiguration mit Protokollierung Amazon CloudWatch

Wenn eine Sicherheitskonfiguration für Amazon CloudWatch Protokolle aktiviert ist, werden Protokollgruppen mit bestimmten Benennungsmustern AWS Glue erstellt, die den Namen der Sicherheitskonfiguration enthalten.

Benennung von Protokollgruppen mit Sicherheitskonfiguration

Die Standard- und benutzerdefinierten Protokollgruppen lauten wie folgt:

- Standard-Fehlerprotokollgruppe: `/aws-glue/jobs/`*`Security-Configuration-Name`*`-role/`*`glue-job-role`*`/error`
- Standard-Ausgabeprotokollgruppe: `/aws-glue/jobs/`*`Security-Configuration-Name`*`-role/`*`glue-job-role`*`/output`
- Benutzerdefinierte Fehlerprotokollgruppe (AWS Glue 5.0): *`custom-log-group-prefix`*`/`*`Security-Configuration-Name`*`-role/`*`glue-job-role`*`/error`
- Benutzerdefinierte Ausgabeloggruppe (AWS Glue 5.0): *`custom-log-group-prefix`*`/`*`Security-Configuration-Name`*`-role/`*`glue-job-role`*`/output`

Erforderliche IAM-Berechtigungen

Sie müssen Ihren IAM-Rollenberechtigungen `logs:AssociateKmsKey`-Berichtigungen hinzufügen, wenn Sie eine Sicherheitskonfiguration mit Amazon CloudWatch Logs aktivieren. Wenn diese Berechtigung nicht enthalten ist, wird die fortlaufende Protokollierung deaktiviert.

Um die Verschlüsselung für die Amazon CloudWatch Logs zu konfigurieren, folgen Sie außerdem den Anweisungen unter Log Data in Amazon CloudWatch Logs Using verschlüsseln AWS Key Management Service im Amazon Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen zum Erstellen von Sicherheitskonfigurationen finden Sie unter Sicherheitskonfigurationen auf der AWS Glue Konsole verwalten.

Themen

- Kontinuierliche Protokollierung für Jobs der AWS Glue Version 4.0 und früher aktivieren
- Protokolle für AWS Glue Jobs anzeigen

Kontinuierliche Protokollierung für Jobs der AWS Glue Version 4.0 und früher aktivieren

> **Note**
>
> In AWS Glue 4.0 und früheren Versionen war die kontinuierliche Protokollierung eine verfügbare Funktion. Mit der Einführung von AWS Glue 5.0 können jedoch alle Jobs in Echtzeit protokolliert werden. Weitere Informationen zu den Protokollierungsfunktionen und Konfigurationsoptionen in AWS Glue 5.0 finden Sie unter Protokollierung für AWS Glue Jobs.

Sie können die kontinuierliche Protokollierung über die AWS Glue Konsole oder über AWS Command Line Interface (AWS CLI) aktivieren.

Sie können die kontinuierliche Protokollierung aktivieren, wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen oder einen vorhandenen Auftrag bearbeiten bzw. über die AWS CLI aktivieren.

Sie können auch benutzerdefinierte Konfigurationsoptionen wie den Namen der Amazon CloudWatch Protokollgruppe, das CloudWatch Protokollstream-Präfix vor der driver/executor ID der AWS Glue Auftragsausführung und das Protokollkonvertierungsmuster für Protokollnachrichten angeben.

Diese Konfigurationen helfen Ihnen dabei, aggregierte Protokolle in benutzerdefinierten CloudWatch Protokollgruppen mit unterschiedlichen Ablaufrichtlinien einzurichten und sie mit benutzerdefinierten Logstream-Präfixen und Konvertierungsmustern weiter zu analysieren.

Themen

- Mit dem AWS-Managementkonsole
- Protokollieren von anwendungsspezifischen Meldungen mit dem benutzerdefinierten Skript-Logger
- Aktivieren des Fortschrittsbalkens zum Anzeigen des Auftragsfortschritts
- Sicherheitskonfiguration mit kontinuierlicher Protokollierung

Mit dem AWS-Managementkonsole

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe der Konsole die kontinuierliche Protokollierung beim Erstellen oder Bearbeiten eines AWS Glue Jobs zu aktivieren.

Um einen neuen AWS Glue Job mit kontinuierlicher Protokollierung zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option ETL-Aufträge aus.
3. Wählen Sie Visual ETL.
4. Erweitern Sie auf der Registerkarte Auftragsdetails den Abschnitt Erweiterte Eigenschaften.
5. Wählen Sie unter Kontinuierliche Protokollierung die Option Anmeldungen aktivieren aus CloudWatch.

Um die kontinuierliche Protokollierung für einen vorhandenen AWS Glue Job zu aktivieren

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Jobs (Aufträge) aus.
3. Wählen Sie einen Auftrag in der Liste Jobs (Aufträge) aus.
4. Wählen Sie Action (Aktion), Edit job (Auftrag bearbeiten) aus.
5. Erweitern Sie auf der Registerkarte Auftragsdetails den Abschnitt Erweiterte Eigenschaften.
6. Wählen Sie unter Kontinuierliche Protokollierung die Option Anmeldung aktivieren aus CloudWatch.

Verwenden des AWS CLI

Um die kontinuierliche Protokollierung zu aktivieren, übergeben Sie Jobparameter an einen AWS Glue Job. Übergeben Sie die folgenden speziellen Job-Parameter, die anderen AWS Glue Job-Parametern ähneln. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.

```
'--enable-continuous-cloudwatch-log': 'true'
```

Sie können einen benutzerdefinierten CloudWatch Amazon-Protokollgruppennamen angeben. Sofern nicht angegeben, lautet der Standardname der Protokollgruppe `/aws-glue/jobs/logs-v2`.

```
'--continuous-log-logGroup': 'custom_log_group_name'
```

Sie können ein benutzerdefiniertes CloudWatch Amazon-Logstream-Präfix angeben. Sofern nicht angegeben, ist das standardmäßige Logstream-Präfix die Auftragsausführungs-ID.

```
'--continuous-log-logStreamPrefix': 'custom_log_stream_prefix'
```

Sie können ein benutzerdefiniertes Konvertierungsmuster für die kontinuierliche Protokollierung angeben. Sofern nicht angegeben, ist das Standardkonvertierungsmuster `%d{yy/MM/dd HH:mm:ss} %p %c{1}: %m%n`. Beachten Sie, dass das Konvertierungsmuster nur für Treiberprotokolle und Executor-Protokolle gilt. Dies wirkt sich nicht auf die AWS Glue - Fortschrittsleiste aus.

```
'--continuous-log-conversionPattern': 'custom_log_conversion_pattern'
```

Protokollieren von anwendungsspezifischen Meldungen mit dem benutzerdefinierten Skript-Logger

Sie können den AWS Glue Logger verwenden, um alle anwendungsspezifischen Meldungen im Skript zu protokollieren, die in Echtzeit an den Treiberprotokollstream gesendet werden.

Das folgende Beispiel zeigt ein Python-Skript.

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
```

```
logger = glueContext.get_logger()
logger.info("info message")
logger.warn("warn message")
logger.error("error message")
```

Das folgende Beispiel zeigt ein Scala-Skript.

```
import com.amazonaws.services.glue.log.GlueLogger

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val logger = new GlueLogger
    logger.info("info message")
    logger.warn("warn message")
    logger.error("error message")
  }
}
```

Aktivieren des Fortschrittsbalkens zum Anzeigen des Auftragsfortschritts

AWS Glue bietet unter dem `JOB_RUN_ID-progress-bar` Protokollstream eine Fortschrittsleiste in Echtzeit, mit der der Status der AWS Glue Auftragsausführung überprüft werden kann. Derzeit unterstützt er nur Aufträge, die `glueContext` initialisieren. Wenn Sie einen reinen Spark-Job ohne Initialisierung ausführen`glueContext`, wird der AWS Glue Fortschrittsbalken nicht angezeigt.

Der Fortschrittsbalken wird alle 5 Sekunden aktualisiert.

```
Stage Number (Stage Name): > (numCompletedTasks + numActiveTasks) /
 totalNumOfTasksInThisStage]
```

Sicherheitskonfiguration mit kontinuierlicher Protokollierung

Wenn eine Sicherheitskonfiguration für CloudWatch Protokolle aktiviert ist, AWS Glue wird eine Protokollgruppe mit dem folgenden Namen für fortlaufende Protokolle erstellt:

```
<Log-Group-Name>-<Security-Configuration-Name>
```

Die Standard- und benutzerdefinierten Protokollgruppen lauten wie folgt:

- Die standardmäßige fortlaufende Protokollgruppe lautet `/aws-glue/jobs/error-`*<Security-Configuration-Name>*

- Die benutzerdefinierte fortlaufende Protokollgruppe lautet <*custom-log-group-name*>-<*Security-Configuration-Name*>

Sie `logs:AssociateKmsKey` müssen Ihrer IAM-Rollenberechtigungen hinzufügen, wenn Sie eine Sicherheitskonfiguration mit CloudWatch Protokollen aktivieren. Wenn diese Berechtigung nicht enthalten ist, wird die fortlaufende Protokollierung deaktiviert. Um die Verschlüsselung für die CloudWatch Logs zu konfigurieren, folgen Sie außerdem den Anweisungen unter Log Data in CloudWatch Logs Using verschlüsseln AWS Key Management Service im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zum Erstellen einer Sicherheitskonfiguration finden Sie hier: Verwalten von Sicherheitskonfigurationen in der AWS Glue-Konsole.

> **Note**
>
> Es können zusätzliche Gebühren anfallen, wenn Sie die Protokollierung aktivieren und zusätzliche CloudWatch Protokollereignisse erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter CloudWatch Amazon-Preise.

Protokolle für AWS Glue Jobs anzeigen

Sie können Echtzeitprotokolle über die AWS Glue Konsole oder die CloudWatch Amazon-Konsole anzeigen.

Um Echtzeitprotokolle über das AWS Glue Konsolen-Dashboard anzuzeigen

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Jobs (Aufträge) aus.
3. Fügen Sie einen Auftrag hinzu oder starten Sie einen vorhandenen Auftrag. Wählen Sie Action (Aktion), Run job (Auftrag ausführen) aus.

   Wenn Sie einen Auftrag starten, navigieren Sie zu einer Seite mit Informationen über den laufenden Auftrag:

   - Die Registerkarte Logs (Protokolle) zeigt die älteren aggregierten Anwendungsprotokolle an.

- Die Registerkarte Protokolle zeigt einen Echtzeit-Fortschrittsbalken an, wenn der Auftrag ausgeführt wird und `glueContext` initialisiert ist.
- Die Registerkarte Protokolle enthält auch die Treiberprotokolle, in denen Apache Spark-Treiberprotokolle in Echtzeit erfasst werden, und Anwendungsprotokolle aus dem Skript, die mit dem AWS Glue Anwendungslogger protokolliert wurden, während der Job ausgeführt wird.

4. Für ältere Aufträge können Sie auch die Echtzeitprotokolle unter Job History (Auftragsverlauf) anzeigen, indem Sie Jobs (Aufträge) auswählen. Mit dieser Aktion gelangen Sie zu der CloudWatch Konsole, auf der alle Protokollstreams für Spark-Treiber, Executor und Fortschrittsbalken für diese Jobausführung angezeigt werden.

Um Echtzeitprotokolle über das CloudWatch Konsolen-Dashboard anzuzeigen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Log (Protokoll) aus.
3. Wählen Sie die Protokollgruppe /aws-glue/jobs/error/aus.
4. Fügen Sie die Auftragsausführung-ID in das Feld Filter ein.

   Sie können die Treiberprotokolle, die Executor-Protokolle und den Fortschrittsbalken anzeigen (wenn der Standard filter (Standardfilter) verwendet wird).

Überwachung mit AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken

> **Note**
>
> AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken sind bei AWS Glue 4.0 und späteren Versionen verfügbar.

Nutzen Sie AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken, um Einblicke in die Abläufe in AWS Glue für Apache Spark zu erhalten. So können Sie die Sichtung und Analyse von Problemen verbessern. Beobachtbarkeitsmetriken werden über Amazon CloudWatch -Dashboards visualisiert und können verwendet werden, um die Ursache von Fehlern zu analysieren und Leistungsengpässe zu diagnostizieren. Sie können den Zeitaufwand für das Debuggen von Problemen reduzieren, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, Probleme schneller und effektiver zu lösen.

AWS GlueObservability bietet Amazon CloudWatch Metriken, die in die folgenden vier Gruppen unterteilt sind:

- Zuverlässigkeit (d. h. Fehlerklassen) – Identifizieren Sie ganz einfach die häufigsten Fehlerursachen in einem bestimmten Zeitraum, die Sie möglicherweise beheben möchten.
- Leistung (d. h. Schiefe) – Identifizieren Sie Leistungsengpässe und wenden Sie Optimierungsmethoden an. Wenn Sie beispielsweise Leistungseinbußen aufgrund von Auftragsschiefe feststellen, können Sie die adaptive Abfrageausführung von Spark aktivieren und den Schwellenwert für schiefe Verknüpfungen anpassen.
- Durchsatz (d. h. pro source/sink Durchsatz) — Überwachen Sie Trends bei Lese- und Schreibvorgängen von Daten. Sie können auch Amazon CloudWatch Alarme für Anomalien konfigurieren.
- Ressourcenauslastung (d. h. Mitarbeiter, Speicher- und Festplattennutzung) – Lokalisieren Sie Aufträge mit geringer Kapazitätsauslastung auf effiziente Weise. Für diese Aufträge kann es sinnvoll sein, AWS Glue Auto Scaling zu aktivieren.

Erste Schritte mit AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken

> **Note**
>
> Die neuen Metriken sind standardmäßig in der AWS Glue Studio-Konsole aktiviert.

So konfigurieren Sie Beobachtbarkeitsmetriken in AWS Glue Studio:

1. Melden Sie sich bei der AWS Glue-Konsole an und wählen Sie im Konsolenmenü die Option ETL-Aufträge aus.
2. Klicken Sie im Bereich Ihre Aufträge auf den Namen des gewünschten Auftrags.
3. Wählen Sie die Registerkarte Job details (Auftragsdetails) aus.
4. Scrollen Sie nach unten, wählen Sie Erweiterte Eigenschaften und dann Metriken zur Auftragsbeobachtbarkeit aus.



Um AWS Glue Observability-Metriken zu aktivieren, verwenden Sie: AWS CLI

- Fügen Sie der `--default-arguments`-Zuordnung in der JSON-Eingabedatei den folgenden Schlüsselwert hinzu:

```
--enable-observability-metrics, true
```

Verwenden der AWS Glue-Beobachtbarkeit

Da die AWS Glue Observability-Metriken über bereitgestellt werden Amazon CloudWatch, können Sie die Amazon CloudWatch Konsole, das SDK oder die API verwenden AWS CLI, um die Datenpunkte der Observability-Metriken abzufragen. Ein Anwendungsbeispiel für die Verwendung von AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken finden Sie unter Verwenden von Glue-Beobachtbarkeit für die Überwachung der Ressourcennutzung zur Kostensenkung.

Observability in der Konsole verwenden AWS Glue Amazon CloudWatch

Um Metriken in der Amazon CloudWatch Konsole abzufragen und zu visualisieren:

1. Öffnen Sie die Amazon CloudWatch Konsole und wählen Sie Alle Metriken aus.
2. Wählen Sie unter „Benutzerdefinierte Namespaces“ AWS Glue aus.
3. Wählen Sie „Metriken zur Auftragsbeobachtbarkeit“, „Beobachtbarkeitsmetriken pro Quelle“ oder „Beobachtbarkeitsmetriken pro Senke“ aus.
4. Suchen Sie nach dem gewünschten Metrik- und Auftragsnamen sowie der Auftragsausführungs-ID und wählen Sie sie aus.
5. Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Grafische Metriken Ihre bevorzugte Statistik, den Zeitraum und andere Optionen.



Um eine Observability-Metrik abzufragen, verwenden Sie AWS CLI:

1. Erstellen Sie eine JSON-Datei mit einer Metrikdefinition und ersetzen Sie `your-Glue-job-name` und `your-Glue-job-run-id` mit Ihren Werten.

```
$ cat multiplequeries.json
```

```
[
    {
        "Id": "avgWorkerUtil_0",
        "MetricStat": {
            "Metric": {
                "Namespace": "Glue",
                "MetricName": "glue.driver.workerUtilization",
                "Dimensions": [
                    {
                        "Name": "JobName",
                        "Value": "<your-Glue-job-name-A>"
                    },
                    {
                        "Name": "JobRunId",
                        "Value": "<your-Glue-job-run-id-A>"
                    },
                    {
                        "Name": "Type",
                        "Value": "gauge"
                    },
                    {
                        "Name": "ObservabilityGroup",
                        "Value": "resource_utilization"
                    }
                ]
            },
            "Period": 1800,
            "Stat": "Minimum",
            "Unit": "None"
        }
    },
    {
        "Id": "avgWorkerUtil_1",
        "MetricStat": {
            "Metric": {
                "Namespace": "Glue",
                "MetricName": "glue.driver.workerUtilization",
                "Dimensions": [
                    {
                        "Name": "JobName",
                        "Value": "<your-Glue-job-name-B>"
                    },
                    {
                        "Name": "JobRunId",
```

```
                        "Value": "<your-Glue-job-run-id-B>"
                    },
                    {
                        "Name": "Type",
                        "Value": "gauge"
                    },
                    {
                        "Name": "ObservabilityGroup",
                        "Value": "resource_utilization"
                    }
                ]
            },
            "Period": 1800,
            "Stat": "Minimum",
            "Unit": "None"
        }
    }
]
```

2. Führen Sie den Befehl `get-metric-data` aus:

```
$ aws cloudwatch get-metric-data --metric-data-queries file: //multiplequeries.json
 \
     --start-time '2023-10-28T18: 20' \
     --end-time '2023-10-28T19: 10'  \
     --region us-east-1
{
    "MetricDataResults": [
        {
            "Id": "avgWorkerUtil_0",
            "Label": "<your-label-for-A>",
            "Timestamps": [
                "2023-10-28T18:20:00+00:00"
            ],
            "Values": [
                0.06718750000000001
            ],
            "StatusCode": "Complete"
        },
        {
            "Id": "avgWorkerUtil_1",
            "Label": "<your-label-for-B>",
```

```
            "Timestamps": [
                "2023-10-28T18:50:00+00:00"
            ],
            "Values": [
                0.5959183673469387
            ],
            "StatusCode": "Complete"
        }
    ],
    "Messages": []
}
```

Beobachtbarkeitsmetriken

AWS GlueObservability erstellt Profile und sendet die folgenden Metriken Amazon CloudWatch alle 30 Sekunden. Einige dieser Metriken können auf der Seite „AWS Glue StudioJob Runs Monitoring“ angezeigt werden.

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.skewness.stage	Metrikkategorie: job_performance Ausführungsschiefe von Spark-Phasen: Diese Metrik gibt an, wie lange die maximale Aufgabendauer in einer bestimmten Phase im Vergleich zur mittleren Aufgabendauer in dieser Phase ist. Diese Metrik erfasst Abweichungen bei der Ausführung, die durch schiefe Eingabedaten oder durch eine Transformation (z. B. schiefe Verknüpfung) verursacht werden. Die Werte dieser Metrik fallen in den	job_performance

Metrik	Description	Kategorie
	Bereich [0, unendlich[, wobei 0 bedeutet, dass der Unterschied zwischen der maximalen und der mittleren Ausführungszeit von Aufgaben in der Phase weniger beträgt als ein bestimmter Phasenabweichungsfaktor. Der Standardschiefefaktor von Phasen ist „5“ und kann mit dieser Spark-Konfiguration überschrieben werden: spark.metrics.conf.driver.source.glue.jobPerformance.skewnessFactor Ein Wert von 1 für die Phasenabweichung bedeutet, dass der Unterschied das Doppelte des Abweichungsfaktors der Phase beträgt. Der Wert für die Phasenschiefe wird alle 30 Sekunden aktualisiert, um die aktuelle Schiefe widerzuspiegeln. Der Wert am Ende der Phase spiegelt die finale Schiefe der Phase wider. Diese Metrik auf Stufenebene wird verwendet, um die Metrik auf Auftragsebene `glue.driver.skewness.job` zu berechnen.	

Metrik	Description	Kategorie
	Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID oder ALL), Typ (Gauge) und ObservabilityGroup (job_performance) Gültige Statistiken: Durchschnitt, Maximum, Minimum, Prozent Einheit: Anzahl	

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.skewness.job	Metrikkategorie: job_performance Die Auftragsschiefe ist das Maximum der gewichteten Schiefe aller Phasen. Die Schiefe der Phase (glue.driver.skewness.stage) wird mit der Dauer der Phase gewichtet. Auf diese Weise soll der Ausnahmefall vermieden werden, bei dem eine stark schiefe Phase im Vergleich zu anderen Phasen tatsächlich nur für eine sehr kurze Zeit ausgeführt wird (und ihre Abweichung daher für die gesamte Auftragsleistung nicht signifikant ist und es sich nicht lohnt, diese Abweichung zu beheben). Diese Metrik wird nach Abschluss jeder Phase aktualisiert, sodass der letzte Wert die tatsächliche Gesamtabweichung des Auftrags widerspiegelt. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID oder ALL), Typ (Gauge) und ObservabilityGroup (job_performance)	job_performance

Metrik	Description	Kategorie
	Gültige Statistiken: Durchschnitt, Maximum, Minimum, Prozent Einheit: Anzahl	
glue.succeed.ALL	Metrikkategorie: Fehler Gesamtzahl der erfolgreichen Auftragsausführungen, für ein vollständiges Bild der Fehlerkategorien Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID oder ALL), Typ (Anzahl) und ObservabilityGroup (Fehler) Gültige Statistiken: SUM Einheit: Anzahl	error

Metrik	Description	Kategorie
glue.error.ALL	Metrikkategorie: Fehler Gesamtzahl der Fehler bei Auftragsausführungen, für ein vollständiges Bild der Fehlerkategorien Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID oder ALL), Typ (Anzahl) und ObservabilityGroup (Fehler) Gültige Statistiken: SUM Einheit: Anzahl	error

Metrik	Description	Kategorie
glue.error.[Fehlerkategorie]	Metrikkategorie: Fehler Dabei handelt es sich um eine Reihe von Metriken, die nur aktualisiert werden, wenn eine Auftragsausführung fehlschlägt. Die Fehlerkategorisierung hilft bei der Analyse und dem Debugging. Wenn eine Auftragsausführung fehlschlägt, wird der Fehler, der dazu geführt hat, kategorisiert und die entsprechende Metrik für die Fehlerkategorie wird auf 1 gesetzt. Dies hilft bei der Durchführung von Fehleranalysen im Zeitverlauf sowie bei der Fehleranalyse für alle Jobs, um die häufigsten Fehlerkategorien zu identifizieren und sie zu beheben. AWS Glue hat 28 Fehlerkategorien, darunter OUT_OF_MEMORY (Treiber und Executor), PERMISSION, SYNTAX und THROTTLING. Weitere Fehlerkategorien sind unter anderem COMPILATION, LAUNCH und TIMEOUT. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID oder ALL),	error

Metrik	Description	Kategorie
	Typ (Anzahl) und ObservabilityGroup (Fehler) Gültige Statistiken: SUM Einheit: Anzahl	
glue.driver.workerUtilization	Metrikkategorie: resource_utilization Der Prozentsatz der zugewiesenen Arbeitskräfte, die tatsächlich eingesetzt werden. Wenn nicht gut, kann Auto Scaling helfen. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt, Maximum, Minimum, Prozent Einheit: Prozentsatz	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.memory.heap.[verfügbar | belegt]	Metrikkategorie: resource_utilization Der verfügbare/belegte Heap-Speicher des Treibers während der Auftragsausführung. Dies hilft, Trends bei der Speichernutzung zu verstehen, insbesondere im Zeitverlauf, wodurch potenzielle Ausfälle vermieden werden. Außerdem können Ausfälle im Zusammenhang mit Speicher behoben werden. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Byte	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.memory.heap.used.percentage	Metrikkategorie: resource_utilization Der belegte Heap-Speicher des Treibers während der Auftragsausführung (in %). Dies hilft, Trends bei der Speichernutzung zu verstehen, insbesondere im Zeitverlauf, wodurch potenzielle Ausfälle vermieden werden. Außerdem können Ausfälle im Zusammenhang mit Speicher behoben werden. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Prozentsatz	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.memory.non-heap. [verfügbar | belegt]	Metrikkategorie: resource_ utilization Der verfügbare/belegte Non-Heap-Speicher des Treibers während der Auftragsa usführung. Dies hilft, Trends bei der Speichernutzung zu verstehen, insbesondere im Zeitverlauf, wodurch potenziel le Ausfälle vermieden werden. Außerdem können Ausfälle im Zusammenhang mit Speicher behoben werden. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und Observabi lityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschn itt Einheit: Byte	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.memory.non-heap .used.percentage	Metrikkategorie: resource_ utilization Der belegte Non-Heap-Speicher des Treibers während der Auftragsa usführung (in %). Dies hilft, Trends bei der Speichern utzung zu verstehen, insbesondere im Zeitverla uf, wodurch potenzielle Ausfälle vermieden werden. Außerdem können Ausfälle im Zusammenhang mit Speicher behoben werden. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und Observabi lityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschn itt Einheit: Prozentsatz	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.memory.total.[verfügbar | belegt]	Metrikkategorie: resource_utilization Der verfügbare/belegte Gesamtspeicher des Treibers während der Auftragsausführung. Dies hilft, Trends bei der Speichernutzung zu verstehen, insbesondere im Zeitverlauf, wodurch potenzielle Ausfälle vermieden werden. Außerdem können Ausfälle im Zusammenhang mit Speicher behoben werden. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Byte	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.memory.total.used.percentage	Metrikkategorie: resource_utilization Der belegte Gesamtspeicher des Treibers während der Auftragsausführung (in %). Dies hilft, Trends bei der Speichernutzung zu verstehen, insbesondere im Zeitverlauf, wodurch potenzielle Ausfälle vermieden werden. Außerdem können Ausfälle im Zusammenhang mit Speicher behoben werden. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Prozentsatz	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.ALL.memory.heap.[verfügbar | belegt]	Metrikkategorie: resource_utilization Der Heap-Speicher der Executoren. available/used ALL bedeutet alle Executoren. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Byte	resource_utilization
glue.ALL.memory.heap.used.percentage	Metrikkategorie: resource_utilization Der belegte Heap-Speicher der Executoren (in %). ALL bedeutet alle Executoren. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Prozentsatz	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.ALL.memory.non-heap.[verfügbar | belegt]	Metrikkategorie: resource_utilization Der Non-Heap-Speicher der Executoren. available/used ALL bedeutet alle Executoren. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Byte	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.ALL.memory.non-heap.used.percentage	Metrikkategorie: resource_utilization Der belegte Non-Heap-Speicher der Executoren (in %). ALL bedeutet alle Executoren. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Prozentsatz	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.ALL.memory.total.[verfügbar | belegt]	Metrikkategorie: resource_utilization Der gesamte Arbeitsspeicher der Executer. available/used ALL bedeutet alle Executoren. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Byte	resource_utilization
glue.ALL.memory.total.used.percentage	Metrikkategorie: resource_utilization Der belegte Gesamtspeicher der Executoren (in %). ALL bedeutet alle Executoren. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Prozentsatz	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.disk.[available_GB | used_GB]	Metrikkategorie: resource_utilization Der available/used Festplatt enspeicher des Treibers während der Ausführung des Jobs. Dies hilft, Trends bei der Festplattennutzung zu verstehen, insbesondere im Zeitverlauf, wodurch potenziell e Ausfälle vermieden werden. Außerdem können Ausfälle im Zusammenhang mit zu wenig Festplattenspeicher behoben werden. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Gigabyte	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.disk.used.percentage]	Metrikkategorie: resource_utilization Der available/used Festplattenspeicher des Treibers während der Ausführung des Jobs. Dies hilft, Trends bei der Festplattennutzung zu verstehen, insbesondere im Zeitverlauf, wodurch potenzielle Ausfälle vermieden werden. Außerdem können Ausfälle im Zusammenhang mit zu wenig Festplattenspeicher behoben werden. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Prozentsatz	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.ALL.disk.[available_GB | used_GB]	Metrikkategorie: resource_utilization Der Festplattenspeicher der Executoren. available/used ALL bedeutet alle Executoren. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Gigabyte	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.ALL.disk.used.percentage	Metrikkategorie: resource_utilization Der Festplattenspeicher (%) der Executorenavailable/used/used. ALL bedeutet alle Executoren. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID. oder ALL), Type (Gauge) und ObservabilityGroup (resource_utilization) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Prozentsatz	resource_utilization

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.bytesRead	Metrikkategorie: Durchsatz Die Anzahl der in dieser Auftragsausführung pro Eingabequelle sowie für ALL-Quellen gelesenen Byte. Dies hilft, das Datenvolumen und seine Veränderungen im Laufe der Zeit besser zu verstehen und Probleme wie Datenabweichungen zu lösen. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID oder ALL), Type (Gauge), ObservabilityGroup (resource_utilization) und Source (Quelldatenposition) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Byte	Durchsatz

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.[recordsRead | filesRead]	Metrikkategorie: Durchsatz Die Anzahl der records/ files Lesevorgänge pro Eingabequelle in dieser Auftragsausführung sowie für ALLE Quellen. Dies hilft, das Datenvolumen und seine Veränderungen im Laufe der Zeit besser zu verstehen und Probleme wie Datenabwe ichungen zu lösen. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID oder ALL), Type (Gauge), ObservabilityGroup (resource_utilization) und Source (Quelldatenposition) Gültige Statistiken: Durchschn itt Einheit: Anzahl	Durchsatz

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.partitionsRead	Metrikkategorie: Durchsatz Die Anzahl der in dieser Auftragsausführung pro Amazon-S3-Eingabequelle sowie für ALL-Quellen gelesenen Partitionen. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID oder ALL), Type (Gauge), ObservabilityGroup (resource_utilization) und Source (Quelldatenposition) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Anzahl	Durchsatz

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.bytesWritten	Metrikkategorie: Durchsatz Die Anzahl der in dieser Auftragsausführung pro Ausgabe-Sink sowie für ALL-Sinks geschriebenen Byte. Dies hilft, das Datenvolumen und seine Entwicklung im Laufe der Zeit besser zu verstehen und Probleme wie Verarbeitungsabweichungen zu lösen. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID oder ALL), Type (Gauge), ObservabilityGroup (resource_utilization) und Sink (Speicherort der Senkendaten) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Byte	Durchsatz

Metrik	Description	Kategorie
glue.driver.[recordsWritten | filesWritten]	Metrikkategorie: Durchsatz Die Anzahl der records/files Schreibvorgänge pro Ausgabesenke in dieser Auftragsausführung sowie für ALLE Senken. Dies hilft, das Datenvolumen und seine Entwicklung im Laufe der Zeit besser zu verstehen und Probleme wie Verarbeitungsabweichungen zu lösen. Gültige Dimensionen: JobName (der Name des AWS Glue Job), JobRunId (die JobRun ID oder ALL), Type (Gauge), ObservabilityGroup (resource_utilization) und Sink (Speicherort der Senkendaten) Gültige Statistiken: Durchschnitt Einheit: Anzahl	Durchsatz

Fehlerkategorien

Fehlerkategorien	Description
COMPILATION_ERROR	Bei der Kompilierung von Scala-Code treten Fehler auf.

Fehlerkategorien	Description
CONNECTION_ERROR	Beim Herstellen einer Verbindung zu einem service/remote Host-/Datenbankdienst usw. treten Fehler auf.
DISK_NO_SPACE_ERROR	Wenn auf der Festplatte des Treibers/ Executors kein Speicherplatz mehr vorhanden ist, treten Fehler auf.
OUT_OF_MEMORY_ERROR	Wenn auf dem Speicher des Treibers/ Executors kein Speicherplatz mehr vorhanden ist, treten Fehler auf.
IMPORT_ERROR	Beim Import von Abhängigkeiten treten Fehler auf.
INVALID_ARGUMENT_ERROR	Wenn die Eingabeargumente ungültig/illegal sind, treten Fehler auf.
PERMISSION_ERROR	Wenn die Genehmigung für Services, Daten usw. fehlt, treten Fehler auf.
RESOURCE_NOT_FOUND_ERROR	Wenn Daten, Speicherorte usw. nicht existiere n, treten Fehler auf.
QUERY_ERROR	Bei der Ausführung von Spark-SQL-Abfragen treten Fehler auf.
SYNTAX_ERROR	Wenn das Skript einen Syntaxfehler enthält, treten Fehler auf.
THROTTLING_ERROR	Wenn die Beschränkung der Parallelität von Services erreicht oder die Beschränkung der Service Quotas überschritten wird, treten Fehler auf.

Fehlerkategorien	Description
DATA_LAKE_FRAMEWORK_ERROR	Aufgrund von nativ AWS Glue-unterstützten Data-Lake-Frameworks wie Hudi, Iceberg usw. treten Fehler auf.
UNSUPPORTED_OPERATION_ERROR	Wenn ein Vorgang ausgeführt wird, der nicht unterstützt wird, treten Fehler auf.
RESOURCES_ALREADY_EXISTS_ERROR	Wenn eine Ressource, die erstellt oder hinzugefügt werden soll, bereits vorhanden ist, treten Fehler auf.
GLUE_INTERNAL_SERVICE_ERROR	Wenn ein internes Problem mit dem AWS Glue-Service vorliegt, treten Fehler auf.
GLUE_OPERATION_TIMEOUT_ERROR	Wenn bei einem AWS Glue-Vorgang eine Zeitüberschreitung eintritt, treten Fehler auf.
GLUE_VALIDATION_ERROR	Wenn ein erforderlicher Wert nicht für den AWS Glue-Auftrag validiert werden konnte, treten Fehler auf.
GLUE_JOB_BOOKMARK_VERSION_MISMATCH_ERROR	Fehler treten auf, wenn derselbe Job denselben Quell-Bucket exoniert und gleichzeitig in das same/different Ziel schreibt (Parallelität >1)
LAUNCH_ERROR	Während der Startphase des AWS Glue-Aufträgs treten Fehler auf.
DYNAMODB_ERROR	Generische Fehler entstehen durch den Service. Amazon DynamoDB
GLUE_ERROR	Der AWS Glue-Service ruft generische Fehler hervor.
LAKEFORMATION_ERROR	Generische Fehler entstehen durch AWS Lake Formation den Service.

Fehlerkategorien	Description
REDSHIFT_ERROR	Generische Fehler entstehen durch Amazon Redshift den Service.
S3_ERROR	Der Amazon–S3-Service ruft generische Fehler hervor.
SYSTEM_EXIT_ERROR	Generischer Fehler beim Beenden des Systems.
TIMEOUT_ERROR	Wenn der Auftrag aufgrund eines Timeouts fehlschlägt, treten generische Fehler auf.
UNCLASSIFIED_SPARK_ERROR	Spark ruft generische Fehler hervor.
UNCLASSIFIED_ERROR	Standard-Fehlerkategorie.

Einschränkungen

> **Note**
>
> `glueContext` muss initialisiert werden, um die Metriken zu veröffentlichen.

In der Quelldimension ist der Wert je nach Quelltyp entweder ein Amazon-S3-Pfad oder Tabellenname. Wenn es sich bei der Quelle um JDBC handelt und die Abfrageoption verwendet wird, wird die Abfragezeichenfolge außerdem in der Quelldimension festgelegt. Wenn der Wert länger als 500 Zeichen ist, wird er auf 500 Zeichen gekürzt. Für den Wert gelten folgende Einschränkungen:

- Nicht-ASCII-Zeichen werden entfernt.
- Wenn der Quellname kein ASCII-Zeichen enthält, wird er in <Nicht-ASCII-Eingabe> umgewandelt.

Einschränkungen und Überlegungen zu Durchsatzmetriken

- DataFrame und DataFrame based DynamicFrame (z. B. JDBC, Lesen von Parquet auf Amazon S3) werden unterstützt, RDD-basiert DynamicFrame (z. B. Lesen von CSV, JSON auf Amazon S3

usw.) wird jedoch nicht unterstützt. Technisch gesehen werden alle Lese- und Schreibvorgänge, die auf der Spark-Benutzeroberfläche sichtbar sind, unterstützt.

- Die `recordsRead`-Metrik wird ausgegeben, wenn es sich bei der Datenquelle um eine Katalogtabelle handelt und das Format JSON, CSV, Text oder Iceberg ist.
- Die Metriken `glue.driver.throughput.recordsWritten`, `glue.driver.throughput.bytesWritten` und `glue.driver.throughput.filesWritten` sind in JDBC- und Iceberg-Tabellen nicht verfügbar.
- Metriken können verzögert sein. Wenn der Job in etwa einer Minute abgeschlossen ist, gibt es unter Metrics möglicherweise keine Durchsatzmetriken. Amazon CloudWatch

Auftragsüberwachung und Debugging

Sie können Kennzahlen zu AWS Glue Jobs sammeln und diese auf den CloudWatch Konsolen AWS Glue und Amazon visualisieren, um Probleme zu identifizieren und zu beheben. Die Profilierung Ihrer AWS Glue-Aufträge erfordert die folgenden Schritte:

1. Metriken aktivieren:

   a. Aktivieren der Option Job metrics (Auftragsmetriken) in der Auftragsdefinition. Sie können die Profilierung in der AWS Glue-Konsole oder als Parameter für den Auftrag aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Auftragseigenschaften für Spark-Aufträge oder Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.

   b. Aktivieren der Option AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken in der Auftragsdefinition. Sie können die Beobachtbarkeit in der AWS Glue-Konsole oder als Parameter für den Auftrag aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung mit AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken.

2. Vergewissern Sie sich, dass das Auftragsskript einen `GlueContext` initialisiert. Beispiel: Der folgende Skriptausschnitt initialisiert einen `GlueContext` und zeigt, wo der profilierte Code im Skript platziert wird. Dieses allgemeine Format wird in den folgenden Debugging-Szenarien verwendet.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
```

```
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
import time

## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

...
...
code-to-profile
...
...


job.commit()
```

3. Führen Sie den Auftrag aus.
4. Metriken visualisieren:
   a. Sie können die Auftragsmetriken in der AWS Glue-Konsole visualisieren und abnormale Metriken des Treibers oder Executors identifizieren.
   b. Überprüfen Sie die Messwerte zur Beobachtbarkeit auf der Seite zur Überwachung von Jobläufen, auf der Seite mit den Details zur Jobausführung oder bei Amazon CloudWatch. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung mit AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken.
5. Grenzen Sie die Ursache mithilfe der identifizierten Metrik ein.
6. Optional bestätigen Sie die Ursache mithilfe des Protokollstreams des identifizierten Treibers oder Auftrags-Executors.

Anwendungsfälle für AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken

- Debuggen von OOM-Ausnahmen und Auftragsabweichungen
- Debugging von anspruchsvolle Phasen und Straggler-Aufgaben

- Überwachen des Fortschritts mehrerer Aufträge
- Überwachung für die DPU-Kapazitätsplanung
- Verwenden der AWS Glue-Beobachtbarkeit zur Überwachung der Ressourcennutzung zur Kostensenkung

Debuggen von OOM-Ausnahmen und Auftragsabweichungen

Sie können Ausnahmen und Jobanomalien in out-of-memory (OOM) debuggen. AWS Glue In den folgenden Abschnitten werden Szenarien für das Debuggen von out-of-memory Ausnahmen des Apache Spark-Treibers oder eines Spark-Executors beschrieben.

- Debuggen einer OOM-Ausnahme für einen Treiber
- Debuggen einer OOM-Ausnahme eines Executors

Debuggen einer OOM-Ausnahme für einen Treiber

In diesem Szenario liest ein Spark-Auftrag eine große Anzahl von kleinen Dateien von Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Er wandelt die Dateien in das Apache-Parquet-Format um und schreibt sie in Amazon S3. Der Spark-Treiber verfügt nicht mehr über genügend Arbeitsspeicher. Die eingegebenen Amazon-S3-Daten umfassen mehr als 1 Million Dateien in verschiedenen Amazon-S3-Partitionen.

Der profilierte Code sieht wie folgt aus:

```
data = spark.read.format("json").option("inferSchema", False).load("s3://input_path")
data.write.format("parquet").save(output_path)
```

Visualisieren Sie die profilierten Metriken auf der Konsole AWS Glue

Das folgende Diagramm zeigt die Speicherauslastung als Prozentsatz für den Treiber und Executors. Diese Nutzung wird als ein Datenpunkt dargestellt, gemittelt über die Werte in der letzten Minute. Sie sehen im Speicherprofil des Auftrags, dass der Speicher für den Treiber die sichere Schwelle von 50 Prozent Auslastung schnell überschreitet. Zum anderen ist die durchschnittliche Speicherauslastung für alle Executors nach wie vor kleiner als 4 Prozent. Dies zeigt deutlich Anomalien bei der Treiberausführung in diesem Spark-Auftrag.

Die Auftragsausführung schlägt schnell fehl und der folgende Fehler wird in der AWS Glue-Konsole auf der Registerkarte History (Verlauf) angezeigt: Command Failed mit Exit Code 1 (Fehler mit Exit-Code 1 fehlgeschlagen). Diese Fehlermeldung bedeutet, dass der Auftrag aufgrund eines systemischen Fehlers fehlgeschlagen ist. In diesem Fall steht dem Treiber nicht genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung.



Wählen Sie auf der Konsole auf der Registerkarte Verlauf den Link Fehlerprotokolle aus, um zu bestätigen, dass Sie in den CloudWatch Protokollen den Treiber-OOM gefunden haben. Suchen Sie in den Fehlerprotokollen des Auftrags nach "**`Error`**" (Fehler), um zu bestätigen, dass es tatsächlich eine OOM-Ausnahme war, aufgrund derer der Auftrag fehlgeschlagen ist:

```
# java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
# -XX:OnOutOfMemoryError="kill -9 %p"
# Executing /bin/sh -c "kill -9 12039"...
```

Wählen Sie auf der Registerkarte History (Verlauf) für den Auftrag die Option Logs (Protokolle). Zu Beginn des Jobs finden Sie in den CloudWatch Protokollen den folgenden Verlauf der Treiberausführung. Der Spark-Treiber versucht, alle Dateien in allen Verzeichnissen aufzulisten, erzeugt einen `InMemoryFileIndex` und startet eine Aufgabe pro Datei. Dies wiederum führt dazu, dass der Spark-Treiber eine große Datenmenge im Arbeitsspeicher halten muss, um den Status aller Aufgaben zu verfolgen. Er speichert die vollständige Liste einer großen Anzahl von Dateien für den In-Memory-Index im Cache, was zu einem OOM-Fehler für den Treiber führt.

Korrigieren Sie die Verarbeitung von mehreren Dateien unter Verwendung einer Gruppierung

Sie können die Verarbeitung mehrerer Dateien korrigieren, indem Sie die Gruppierungsfeature in AWS Glue anwenden. Die Gruppierung wird automatisch aktiviert, wenn Sie dynamische Frames verwenden und wenn das Eingabe-Dataset eine große Anzahl von Dateien (mehr als 50.000) enthält. Die Gruppierung ermöglicht es Ihnen, mehrere Dateien zu einer Gruppe zusammenzufassen, und erlaubt es einer Aufgabe, die gesamte Gruppe statt einer einzelnen Datei zu bearbeiten. Infolgedessen speichert der Spark-Treiber deutlich weniger Status im Speicher, um weniger Aufgaben zu verfolgen. Weitere Informationen zum manuellen Aktivieren der Gruppierung für Ihre Datasets finden Sie unter Zusammenfassen von Eingabedateien in größeren Gruppen beim Lesen.

Um das Speicherprofil des AWS Glue-Auftrags zu überprüfen, müssen Sie den folgenden Code mit aktivierter Gruppierung profilieren:

```
df = glueContext.create_dynamic_frame_from_options("s3", {'paths': ["s3://input_path"],
 "recurse":True, 'groupFiles': 'inPartition'}, format="json")
datasink = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = df, connection_type
 = "s3", connection_options = {"path": output_path}, format = "parquet",
 transformation_ctx = "datasink")
```

Sie können das Speicherprofil und die ETL-Datenbewegung im AWS Glue-Auftragsprofil überwachen.

Der Treiber wird über die gesamte Laufzeit des AWS Glue-Auftrags unterhalb der Schwelle von 50 Prozent Speicherverbrauch ausgeführt. Die Executors streamen die Daten von Amazon S3,

verarbeiten sie und schreiben sie in Amazon S3. Dadurch verbrauchen sie zu jedem Zeitpunkt weniger als 5 Prozent Speicherplatz.



Das folgende Datenbewegungsprofil zeigt die Gesamtzahl der Amazon-S3-Bytes, die beim Auftragsfortschritt in der letzten Minute von allen Executors gelesen und geschrieben wurden. Beide folgen einem ähnlichen Muster, da die Daten über alle Executors gestreamt werden. Der Auftrag verarbeitet alle eine Million Dateien in weniger als drei Stunden.



Debuggen einer OOM-Ausnahme eines Executors

In diesem Szenario erfahren Sie, wie Sie OOM-Ausnahmen debuggen, die in Apache Spark Executors auftreten können. Der folgende Code verwendet den Spark MySQL-Reader, um eine große Tabelle mit etwa 34 Millionen Zeilen in einen Spark DataFrame einzulesen. Anschließend schreibt es ihn im Parquet-Format in Amazon S3. Sie können die Verbindungseigenschaften angeben und die Standardkonfigurationen von Spark verwenden, um die Tabelle zu lesen.

```
val connectionProperties = new Properties()
connectionProperties.put("user", user)
connectionProperties.put("password", password)
connectionProperties.put("Driver", "com.mysql.jdbc.Driver")
val sparkSession = glueContext.sparkSession
val dfSpark = sparkSession.read.jdbc(url, tableName, connectionProperties)
dfSpark.write.format("parquet").save(output_path)
```

Visualisieren der profilierten Metriken auf der AWS Glue-Konsole

Wenn die Steigung des Speicherauslastungsdiagramms positiv ist und 50 Prozent überschreitet und der Auftrag fehlschlägt, bevor die nächste Metrik ausgegeben wird, wird dies wahrscheinlich durch aufgebrauchten Speicher verursacht. Das folgende Diagramm zeigt, dass innerhalb einer Minute der Ausführung die durchschnittliche Speicherauslastung in allen Executors schnell über 50 Prozent steigt. Die Nutzung erreicht bis zu 92 Prozent und der Container, der den Executor ausführt, wird von Apache Hadoop YARN beendet.



Wie die folgende Grafik zeigt, wird immer ein einzelner Executor ausgeführt, bis der Auftrag fehlschlägt. Dies liegt daran, dass ein neuer Executor gestartet wird, um den beendeten Executor zu ersetzen. Die Lesevorgänge der JDBC-Datenquelle sind standardmäßig nicht parallelisiert, da dies eine Partitionierung der Tabelle für eine Spalte und das Öffnen mehrerer Verbindungen erforderlich machen würde. Dies bewirkt, dass nur ein Executor die vollständige Tabelle sequenziell liest.



Wie die folgende Grafik zeigt, versucht Spark viermal, eine neue Aufgabe zu starten, bevor der Auftrag fehlschlägt. Sie sehen das Speicherprofil von drei Executors. Jeder Executor verbraucht schnell seinen gesamten Arbeitsspeicher. Der vierte Executor hat nicht mehr genügend Speicherplatz, und der Auftrag schlägt fehl. Aus diesem Grund wird die Metrik nicht sofort gemeldet.



Sie können anhand der Fehlerzeichenfolge auf der AWS Glue-Konsole bestätigen, dass der Auftrag aufgrund von OOM-Ausnahmen fehlgeschlagen ist, wie im folgenden Bild gezeigt.

Jobausgabeprotokolle: Weitere Informationen zur Bestätigung Ihrer Feststellung einer Executor-OOM-Ausnahme finden Sie in den CloudWatch Protokollen. Wenn Sie nach **`Error`** suchen, finden Sie zuerst die vier Executors, die etwa in denselben Zeitfenstern beendet wurden, wie auf dem Metriken-Dashboard gezeigt. Alle werden von YARN beendet, wenn sie ihre Speicherlimits überschreiten.

Executor 1

```
18/06/13 16:54:29 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:54:29 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed
 by YARN for exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider
 boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:54:29 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 1 on
 ip-10-1-2-175.ec2.internal: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
```

```
18/06/13 16:54:29 WARN TaskSetManager: Lost task 0.0 in stage 0.0 (TID 0,
 ip-10-1-2-175.ec2.internal, executor 1): ExecutorLostFailure (executor 1
 exited caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
 exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
```

Executor 2

```
18/06/13 16:55:35 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:55:35 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed
 by YARN for exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider
 boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:55:35 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 2 on
 ip-10-1-2-16.ec2.internal: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:55:35 WARN TaskSetManager: Lost task 0.1 in stage 0.0 (TID 1,
 ip-10-1-2-16.ec2.internal, executor 2): ExecutorLostFailure (executor 2 exited
 caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
 exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
```

Executor 3

```
18/06/13 16:56:37 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:56:37 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed
 by YARN for exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider
 boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:56:37 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 3 on
 ip-10-1-2-189.ec2.internal: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:56:37 WARN TaskSetManager: Lost task 0.2 in stage 0.0 (TID 2,
 ip-10-1-2-189.ec2.internal, executor 3): ExecutorLostFailure (executor 3
 exited caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
 exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
```

Executor 4

```
18/06/13 16:57:18 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:57:18 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed
 by YARN for exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider
 boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:57:18 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 4 on
 ip-10-1-2-96.ec2.internal: Container killed by YARN for exceeding
 memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:57:18 WARN TaskSetManager: Lost task 0.3 in stage 0.0 (TID 3,
 ip-10-1-2-96.ec2.internal, executor 4): ExecutorLostFailure (executor 4 exited
 caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
 exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
 spark.yarn.executor.memoryOverhead.
```

Korrigieren der Einstellung der Abrufgröße unter Verwendung dynamischer AWS Glue-Frames

Der Executor hatte beim Lesen der JDBC-Tabelle keinen Speicher mehr zur Verfügung, da die Standardkonfiguration für die Spark JDBC-Abrufgröße Null ist. Dies bedeutet, dass der JDBC-Treiber auf dem Spark Executor versucht, die 34 Millionen Zeilen aus der Datenbank zusammen abzurufen und zwischenzuspeichern, obwohl Spark die Zeilen einzeln durchläuft. Mit Spark können Sie dieses Szenario zu vermeiden, indem Sie den Parameter für die Abrufgröße auf einen Standardwert ungleich Null setzen.

Sie können dieses Problem auch beheben, indem Sie stattdessen dynamische AWS Glue-Frames verwenden. Dynamische Frames verwenden standardmäßig eine Abrufgröße von 1.000 Zeilen. Dieser Wert ist in der Regel ausreichend. Dies bewirkt, dass der Executor nicht mehr als 7 Prozent des gesamten Speichers verbraucht. Der AWS Glue-Auftrag wird in weniger als zwei Minuten mit nur einem einzigen Executor ausgeführt. Dies wird während die Verwendung von dynamischen Frames von AWS Glue als Ansatz empfohlen. Es ist aber auch möglich, eine Abrufgröße mit der Apache-Spark-Eigenschaft `fetchsize` festzulegen. Weitere Informationen finden Sie im Spark SQL DataFrames and Datasets Guide.

```
val (url, database, tableName) = {
 ("jdbc_url", "db_name", "table_name")
 }
val source = glueContext.getSource(format, sourceJson)
val df = source.getDynamicFrame
```

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = df, connection_type = "s3",
 connection_options = {"path": output_path}, format = "parquet", transformation_ctx =
 "datasink")
```

Normal profilierte Metriken: Der Executor-Speicher mit dynamischen AWS Glue-Frames übersteigt nie den sicheren Schwellenwert, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Er streamt die Zeilen aus der Datenbank und speichert jeweils nur 1.000 Zeilen im JDBC-Treiber. Es tritt keine Ausnahme aufgrund von Speichermangel auf.



Debugging von anspruchsvolle Phasen und Straggler-Aufgaben

Mit dem AWS Glue-Aufgabenprofiling können Sie anspruchsvolle Phasen und Straggler-Aufgaben in Ihren ETL-Aufträgen (Extrahieren, Transformieren und Laden) identifizieren. Eine Straggler-Aufgabe dauert viel länger als der Rest der Aufgaben in einer Phase eines AWS Glue-Auftrags. Dies bewirkt, dass die Phase länger dauert, was auch die gesamte Ausführungszeit des Auftrags verzögert.

Zusammenführung von kleinen Eingabedateien zu größeren Ausgabedateien

Eine Straggler-Aufgabe kann auftreten, wenn eine uneinheitliche Verteilung der Arbeit auf die verschiedenen Aufgaben gibt, oder wenn eine Datenverzerrung dazu führt, dass eine Aufgabe mehr Daten verarbeiten muss.

Sie können den folgenden Code profilieren (ein gemeinsames Muster in Apache Spark), um eine große Anzahl von kleinen Dateien zu größeren Ausgabedateien zusammenzuführen. In diesem Beispiel besteht das Eingabe-Dataset aus 32 GB mit Gzip komprimierten JSON-Dateien. Das Ausgabe-Dataset umfasst ca. 190 GB nicht komprimierte JSON-Dateien.

Der profilierte Code sieht wie folgt aus:

```
datasource0 = spark.read.format("json").load("s3://input_path")
df = datasource0.coalesce(1)
df.write.format("json").save(output_path)
```

Visualisieren der profilierten Metriken auf der AWS Glue-Konsole

Sie können Ihren Auftrags profilieren, um vier verschiedene Metrik-Gruppen zu überprüfen:

- ETL-Datenbewegung
- Datenmischung über Executors hinweg
- Auftragsausführung
- Arbeitsspeicherprofil

ETL-Datenbewegung: Im Profil ETL Data Movement (ETL-Datenbewegung) werden die Bytes von allen Executors in der ersten Phase, die innerhalb der ersten sechs Minuten abgeschlossen wird, relativ schnell gelesen. Die gesamte Auftragsausführung dauert jedoch etwa eine Stunde, vor allem durch die Schreibvorgänge für die Daten.



Datenmischung über Executors hinweg: Die Anzahl der gelesenen und geschriebenen Bytes während des Mischens zeigt auch eine hohe Zahl, bevor Phase 2 endet, wie durch die Metriken Job Execution (Auftragsausführung) und Data Shuffle (Datenmischung) gezeigt. Nachdem die Daten aus

allen Executors gemischt wurden, werden die Lese- und Schreiboperationen nur noch von Executor Nummer 3 ausgeführt.



Auftragsausführung: Wie im folgenden Graphen gezeigt, sind alle anderen Executors im Leerlauf und werden schließlich zum Zeitpunkt 10:09 aufgegeben. Zu diesem Zeitpunkt verringert sich die Gesamtanzahl der Executors auf nur einen. Dies zeigt deutlich, dass der Executor Nummer 3 aus der Straggler-Aufgabe besteht, die die längste Ausführungszeit benötigt und zum größten Teil zur Auftragsausführungszeit beiträgt.



Speicherprofil: Nachdem den ersten beiden Phasen verbraucht nur noch Executor Nummer 3 aktiv Arbeitsspeicher zur Verarbeitung der Daten. Die restlichen Executors sind einfach im Leerlauf oder wurden kurz nach Abschluss der ersten beiden Phasen aufgegeben.



Beheben von Straggling-Executors unter Verwendung der Gruppierung

Mit der Gruppierungsfeature in AWS Glue können Sie Straggling-Executors vermeiden. Verwenden Sie die Gruppierung, um die Daten gleichmäßig auf alle Executors zu verteilen und Dateien zu größeren Dateien zusammenzufassen, indem Sie alle verfügbaren Executors auf dem Cluster verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenfassen von Eingabedateien in größeren Gruppen beim Lesen.

Um die ETL-Datenbewegungen des AWS Glue-Auftrags zu überprüfen, müssen Sie den folgenden Code mit aktivierter Gruppierung profilieren:

```
df = glueContext.create_dynamic_frame_from_options("s3", {'paths': ["s3://input_path"],
 "recurse":True, 'groupFiles': 'inPartition'}, format="json")
datasink = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = df, connection_type =
 "s3", connection_options = {"path": output_path}, format = "json", transformation_ctx
 = "datasink4")
```

ETL-Datenbewegung: Die Datenschreibvorgänge werden nun parallel zu den Datenlesevorgängen während der gesamten Ausführungszeit des Auftrags gestreamt. Dies bewirkt, dass der Auftrag innerhalb von acht Minuten abgeschlossen wird, viel schneller als zuvor.



Datenmischung über Executors hinweg: Da die Eingabedateien während des Lesens über die Gruppierungsfeature zusammengeführt werden, gibt es nach dem Lesen der Daten keine kostspielige Datenmischung.



Auftragsausführung: Die Auftragsausführungsmetriken zeigen, dass die Gesamtanzahl der aktiven Executors, die ausgeführt werden und Daten verarbeiten, relativ konstant bleibt. Es gibt keine

einzelnen Straggler in dem Auftrag. Alle Executors sind aktiv und werden nicht aufgegeben, bis zum der Auftrag abgeschlossen ist. Da es keine zwischenzeitliche Datenmischung zwischen den Executors gibt, gibt es nur eine einzige Phase in dem Auftrag.

Speicherprofil: Die Metriken zeigen die aktive Speicherbelegung für alle Executors – dies bestätigt, dass Aktivitäten auf allen Executors vorliegen. Da die Daten parallel gestreamt und ausgegeben werden, ist der gesamte Speicherbedarf aller Executors etwa gleich groß und liegt weit unter der sicheren Schwelle für alle Executors.



Überwachen des Fortschritts mehrerer Aufträge

Sie können mehrere AWS Glue Jobs zusammen profilieren und den Datenfluss zwischen ihnen überwachen. Dies ist ein gängiges Workflow-Muster und erfordert die Überwachung des Fortschritts einzelner Aufträge, des Datenverarbeitungsrückstands, der Datenwiederaufbereitung und der Auftragslesezeichen.

Themen

- Profilierter Code
- Visualisieren der profilierten Metriken auf der AWS Glue-Konsole
- Korrektur der Dateiverarbeitung

Profilierter Code

In diesem Workflow haben Sie zwei Aufträge: einen Eingangsauftrag und einen Ausgangsauftrag. Die Ausführung des Eingangsauftrags ist für alle 30 Minuten eingeplant, wofür ein regelmäßiger Auslöser verwendet wird. Die Ausführung des Ausgangsauftrags ist nach jeder erfolgreichen Ausführung des Eingangsauftrags eingeplant. Diese geplanten Aufträge werden unter Verwendung von Auftragsauslöser kontrolliert.



Eingangsauftrag: Dieser Auftrag liest Daten von einem Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Speicherort, transformiert sie mit `ApplyMapping` und schreibt sie an einen Amazon-S3-Staging--Speicherort. Der folgende Code ist profilierter Code für den Eingangsauftrag:

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
 connection_options = {"paths": ["s3://input_path"],
 "useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json")
applymapping1 = ApplyMapping.apply(frame = datasource0, mappings = [map_spec])
datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = applymapping1,
 connection_type = "s3", connection_options = {"path": staging_path, "compression":
 "gzip"}, format = "json")
```

Ausgangsauftrag: Dieser Auftrag liest die Ausgabe des Eingangsauftrags vom Staging-Speicherort in Amazon S3, transformiert sie wieder und schreibt sie an ein Ziel:

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
 connection_options = {"paths": [staging_path],
 "useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json")
applymapping1 = ApplyMapping.apply(frame = datasource0, mappings = [map_spec])
datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = applymapping1,
 connection_type = "s3", connection_options = {"path": output_path}, format = "json")
```

Visualisieren der profilierten Metriken auf der AWS Glue-Konsole

Das folgende Dashboard überlagert die geschriebenen Bytes der Amazon-S3-Metrik vom Eingangsauftrag mit den gelesenen Bytes der Amazon-S3-Metrik auf derselben Zeitachse für den Ausgangsauftrag. Die Zeitachse zeigt verschiedenen Auftragsausführungen der Eingangs- und Ausgangsaufträge. Der Eingangsauftrag (rot markiert) startet alle 30 Minuten. Der Ausgangsauftrag (braun dargestellt) beginnt bei Abschluss des Eingangsauftrags mit einer maximalen Nebenläufigkeit von 1.



In diesem Beispiel sind die Auftragslesezeichen nicht aktiviert. Es werden keine Transformationskontexte verwendet, um Auftragslesezeichen im Skriptcode zu aktivieren.

Job History (Auftragsverlauf): Die Eingangs- und Ausgangsaufträge haben mehrere Ausführungen, wie auf der Registerkarte History (Verlauf) gezeigt, beginnend um 12:00 PM.

Der Eingangsauftrag in der AWS Glue-Konsole sieht wie folgt aus:



Das folgende Bild zeigt den Ausgangsauftrag:



First job runs (Erste Auftragsausführungen): Wie im folgenden Graphen für gelesene und geschriebene Datenbytes dargestellt, zeigen die ersten Auftragsausführungen der Eingangs- und Ausgangsaufträge zwischen 12:00 und 12:30 Uhr ungefähr die gleiche Fläche unter den Kurven. Diese Flächen stellen die vom Eingangsauftrag geschriebenen Amazon-S3-Bytes und die vom Ausgangsauftrag gelesenen Amazon-S3-Bytes dar. Diese Daten werden auch durch das Verhältnis von geschriebenen Amazon-S3-Bytes (summiert über 30 Minuten – die Auftragsauslösefrequenz für den Eingangsauftrag) bestätigt. Der Datenpunkt für das Verhältnis für die Eingangsauftragsausführung, die um 12:00 Uhr PM gestartet wurde, ist ebenfalls 1.

Der folgende Graph zeigt das Datenflussverhältnis für alle Auftragsausführungen:



Second job runs (Zweite Auftragsausführungen): In der zweiten Auftragsausführung gibt es eine klare Differenz zwischen der Anzahl der vom Ausgangsauftrag gelesenen Bytes im Vergleich zu der Anzahl der vom Eingangsauftrag geschriebenen Bytes. (Vergleichen Sie die Fläche unter der Kurve der beiden Auftragsausführungen für den Ausgangsauftrag oder vergleichen Sie die Flächen der zweiten Ausführung der Eingangs- und Ausgangsaufträge.) Das Verhältnis der gelesenen und geschriebenen Bytes zeigt, dass der Ausgangsauftrag in der zweiten Spanne von 30 Minuten von 12:30 bis 13:00 Uhr etwa die 2,5-fache Menge der vom Eingangsauftrag geschriebenen Daten gelesen hat. Der Grund hierfür ist, dass der Ausgangsauftrag die Ausgabe der ersten Auftragsausführung des Eingangsauftrags erneut verarbeitet hat, weil keine Auftragslesezeichen aktiviert waren. Ein Verhältnis von über 1 zeigt, dass es einen zusätzlichen Rückstand an Daten gibt, die von dem Ausgangsauftrag verarbeitet wurde.

Third job runs (Dritte Auftragsausführungen): Der Eingangsauftrag ist relativ konsistent in Bezug auf die Anzahl der geschriebenen Bytes (siehe Fläche unter der roten Kurven). Die dritte Auftragsausführung des Eingangsauftrags ist jedoch länger gelaufen als erwartet (siehe langer Auslauf der roten Kurve). Dies hat zur Folge, dass die dritte Auftragsausführung des Ausgangsauftrags zu spät gestartet wurde. Die dritte Auftragsausführung verarbeitet nur ein Bruchteil der akkumulierten Daten am Staging-Speicherort in den verbleibenden 30 Minuten zwischen 13:00 und 13:30 Uhr. Das Verhältnis des Bytestroms zeigt, dass sie nur 0,83 der von der dritten Auftragsausführung des Eingabeauftrags geschriebenen Daten verarbeitet hat (siehe Verhältnis um 13.00 Uhr).

Overlap of Input and Output jobs (Überlappende Eingangs- und Ausgangsaufträge): Die vierte Auftragsausführung des Eingangsauftrags startete um 13:30 gemäß den Zeitplan, bevor die dritte Auftragsausführung des Ausgangsauftrags abgeschlossen wurde. Es gibt eine partielle Überschneidung zwischen diesen beiden Auftragsausführungen. Die dritte Auftragsausführung des Ausgangsauftrags erfasst nur die Dateien, die am Staging-Speicherort von Amazon S3 aufgelistet sind, als sie etwa um 13:17 Uhr begonnen hat. Dies umfasst alle Datenausgaben aus den ersten Auftragsausführungen des Eingangsauftrags. Das tatsächliche Verhältnis um 13:30 ist etwa 2,75. Die dritte Auftragsausführung des Ausgangsauftrags hat etwa das 2,75-fache der von der vierten Auftragsausführung von 13:30 bis 14:00 Uhr geschriebenen Daten verarbeitet.

Wie diese Bilder zeigen, verarbeitet der Ausgangsauftrag Daten vom Staging-Standort aus allen vorherigen Auftragsausführungen des Eingangsauftrags erneut. Dies hat zur Folge, dass die vierte Auftragsausführung für den Ausgangsauftrag die längste ist und sich mit der gesamten fünften Auftragsausführung des Eingangsauftrags überlappt.

Korrektur der Dateiverarbeitung

Sie sollten sicherstellen, dass der Ausgangsauftrag nur die Dateien verarbeitet, die von den vorherigen Auftragsausführungen des Ausgangsauftrags nicht verarbeitet wurden. Dazu aktivieren Sie die Auftragslesezeichen und legen Sie den Transformationskontext im Ausgangsauftrag wie folgt fest:

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
 connection_options = {"paths": [staging_path],
 "useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json", transformation_ctx =
 "bookmark_ctx")
```

Bei aktivierten Auftragslesezeichen verarbeitet der Ausgangsauftrag die Daten am Staging-Speicherort aus allen vorherigen Auftragsausführungen des Eingangsauftrags nicht erneut. In der folgenden Abbildung mit den gelesenen und geschriebenen Daten ist die Fläche unter der braunen Kurve relativ konsistent und ähnlich den roten Kurven.

Auch die Verhältnisse des Byteflusses bleiben etwa bei 1, da keine zusätzlichen Daten verarbeitet werden.



Eine Auftragsausführung für den Ausgangsauftrag startet und erfasst die Dateien am Staging-Speicherort, bevor die nächste Eingangsauftragsausführung gestartet wird, womit weitere Daten am Staging-Standort abgelegt werden. Solange dies fortgesetzt wird, verarbeitet sie nur die Dateien, die von der vorherigen Eingangsauftragsausführung erfasst wurden, und das Verhältnis bleibt etwa 1.



Angenommen, der Eingangsauftrag dauert länger als erwartet, und der Ausgangsauftrag erfasst aus diesem Grund Dateien am Staging-Standort von zwei Eingangsauftragsausführungen. Das Verhältnis wird dann höher als 1 für diese Ausgangsauftragausführung. Die folgenden Auftragsausführungen des Ausgangsauftrags verarbeiten jedoch keine Dateien, die bereits von den vorherigen Auftragsausführungen des Ausgangsauftrags verarbeitet wurden.

Überwachung für die DPU-Kapazitätsplanung

Sie können Job-Metriken verwenden AWS Glue , um die Anzahl der Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) zu schätzen, die zur Skalierung eines AWS Glue Jobs verwendet werden können.

> **Note**
>
> Diese Seite trifft nur auf AWS Glue-Versionen 0.9 und 1.0 zu. Spätere Versionen von AWS Glue enthalten Funktionen zur Kosteneinsparung, die zusätzliche Überlegungen bei der Kapazitätsplanung mit sich bringen.

Themen

- Profilierter Code
- Visualisieren der profilierten Metriken auf der AWS Glue-Konsole
- Bestimmen der optimalen DPU-Kapazität

Profilierter Code

Das folgende Skript liest eine Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Partition mit 428 gezippten JSON-Dateien. Das Skript wendet ein Mapping an, um die Feldnamen zu ändern, und konvertiert und schreibt sie in Amazon S3 im Apache-Parquet-Format. Sie stellen 10 DPUs standardmäßig bereit und führen diesen Job aus.

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
 connection_options = {"paths": [input_path],
 "useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json")
applymapping1 = ApplyMapping.apply(frame = datasource0, mappings = [(map_spec])
datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = applymapping1,
 connection_type = "s3", connection_options = {"path": output_path}, format =
 "parquet")
```

Visualisieren der profilierten Metriken auf der AWS Glue-Konsole

Job-Run 1: In diesem Job-Run zeigen wir, wie Sie herausfinden können, ob DPUs im Cluster zu wenig Provisioning vorhanden ist. Die Auftragsausführungsfunktionalität in AWS Glue zeigt die Gesamtzahl der aktiven Executors, die Anzahl der abgeschlossenen Phasen und die Anzahl der maximal benötigten Executors.

Die Anzahl der maximal benötigten Executors wird berechnet, indem die Gesamtzahl der laufenden Aufgaben und anstehenden Aufgaben addiert und durch die Aufgaben pro Executor dividiert wird. Dieses Ergebnis ist ein Maß für die Gesamtanzahl der Executors, die erforderlich sind, um die aktuelle Last zu erfüllen.

Im Gegensatz dazu misst die Anzahl der aktiven Executors, wie viele aktive Apache-Spark-Aufgaben ausgeführt werden. Im weiteren Verlauf des Auftrags können sich die maximal benötigten Executors ändern und gehen in der Regel gegen Ende des Auftrags zurück, da die Warteschlange der anstehenden Aufgaben abnimmt.

Die horizontale rote Linie in der folgenden Grafik zeigt die Anzahl der maximal zugewiesenen Executoren, die von der Anzahl der Executoren abhängt, DPUs die Sie dem Job zuweisen. In diesem Fall weisen Sie dem ausgeführten Job 10 DPUs zu. Eine DPU ist für die Verwaltung reserviert. Neun DPUs führen jeweils zwei Executors aus und ein Executor ist für den Spark-Treiber reserviert. Der Spark-Treiber wird in der primären Anwendung ausgeführt. Die Anzahl der maximalen zugewiesenen Executors ist also 2* 9 – 1 = 17 Executors.



Wie der Graph zeigt, beginnt die Anzahl der maximal benötigten Executors bei 107 zu Beginn des Auftrags, während die Anzahl der aktiven Executors bei 17 bleibt. Dies entspricht der Anzahl der maximal zugewiesenen Executoren mit 10. DPUs Das Verhältnis zwischen den maximal benötigten Executors und den maximal zugewiesenen Executors (zu beiden wird für den Spark-Treiber 1 addiert) ergibt den Faktor für die zu niedrig ausgelegte Bereitstellung: 108/18 = 6x. Sie können 6 (unter dem Provisioning Ratio) *9 (aktuelle DPU-Kapazität — 1) + 1 DPUs = 55 bereitstellen, um den Job so DPUs zu skalieren, dass er mit maximaler Parallelität ausgeführt und schneller abgeschlossen wird.

Die AWS Glue -Konsole zeigt die detaillierten Auftragsmetriken als statische Linie an, die die ursprüngliche Anzahl der maximal zugeteilten Executors darstellt. Die Konsole berechnet die maximal zugeteilten Executors aus der Auftragsdefinition für die Metriken. Im Gegensatz dazu berechnet die Konsole für detaillierte Messwerte zur Auftragsausführung die maximal zugewiesenen Executoren aus der Job-Run-Konfiguration, insbesondere die für die Job-Ausführung zugewiesenen. DPUs Um Metriken für eine einzelne Auftragsausführung anzuzeigen, wählen Sie die Auftragsausführung und anschließend View run metrics (Ausführungsmetriken anzeigen) aus.



Bei der Betrachtung der gelesenen und geschriebenen Amazon-S3-Bytes erkennen Sie, dass der Auftrag alle sechs Minuten parallel Daten aus Amazon S3 streamt und schreibt. Alle Kerne auf den zugewiesenen DPUs Kernen lesen und schreiben in Amazon S3. Die maximale Anzahl an benötigten Executors von 107 entspricht auch der Anzahl der Dateien im Amazon-S3-Eingangspfad 428. Jeder Executor können vier Spark-Aufgaben zur Verarbeitung von vier Eingangsdateien (gezippte JSON-Dateien) starten.

Bestimmen der optimalen DPU-Kapazität

Basierend auf den Ergebnissen der vorherigen Auftragsausführung können Sie die Gesamtzahl der zugewiesenen Aufgaben DPUs auf 55 erhöhen und so die Leistung des Auftrags überprüfen. Der Auftrag wird in weniger als drei Minuten abgeschlossen – der Hälfte der Zeit, die zuvor erforderlich war. Die Auftragsskalierung erfolgt in diesem Fall nicht linear, da es sich um einen kurzen Auftrag handelt.. Jobs mit langlebigen Aufgaben oder einer großen Anzahl von Aufgaben (eine große Anzahl von maximal benötigten Executoren) profitieren von einer close-to-linear DPU-Scale-Out-Leistungssteigerung.



Wie die folgende Abbildung zeigt, erreicht die Gesamtzahl der aktiven Executors die maximale Anzahl zugewiesener Executors107. Ebenso liegt die maximale Anzahl benötigter Executors nie über den maximal zugewiesenen Executors. Die maximale Anzahl erforderlicher Executors wird anhand der Anzahl der aktiven und ausstehenden Aufgaben berechnet, sie könnte also kleiner sein als die Anzahl der aktiven Executors. Dies liegt daran, dass es Executors geben kann, die für einen kurzen Zeitraum teilweise oder vollständig im Leerlauf sind und noch nicht außer Betrieb genommen wurden.



Dieser Auftrag nutzt sechsmal mehr Executors für parallele Lese- und Schreibvorgänge in Amazon S3. Dies hat zur Folge, dass diese Auftragsausführung mehr Amazon-S3-Bandbreite für Lese- und Schreibvorgänge verwendet und schneller fertiggestellt wird.

Identifizieren Sie übermäßig bereitgestellte DPUs

Als Nächstes können Sie feststellen, ob eine weitere Skalierung des Jobs mit 100 DPUs (99 * 2 = 198 Executoren) hilfreich ist. Wie der folgende Graph zeigt, dauert die Fertigstellung des Auftrags immer noch drei Minuten. Ebenso kann der Job nicht über 107 Executoren (DPUsKonfiguration 55) hinaus skaliert werden, und die verbleibenden 91 Executoren sind überprovisioniert und werden überhaupt nicht verwendet. Dies zeigt, dass eine Erhöhung der Anzahl von Executoren DPUs möglicherweise nicht immer zu einer Verbesserung der Leistung führt, wie anhand der maximal benötigten Anzahl von Executoren deutlich wird.



Vergleich von Zeitunterschieden

Die drei in der folgenden Tabelle aufgeführten Auftragsausführungen fassen die Ausführungszeiten für 10 DPUs DPUs, 55 und 100 DPUs Jobs zusammen. Sie finden die DPU-Kapazität zur Verbesserung der Auftragsausführungszeit unter Verwendung der Schätzungen, die Sie bei der Überwachung der ersten Auftragsausführung eingerichtet haben.

Auftrags-ID	Anzahl der DPUs	Execution time (Ausführu ngszeit)
jr_c894524c8ef5048a4d9...	10	6 Minuten
jr_1a466cf2575e7ffe6856...	55	3 Minuten
jr_34fa1ed4c6aa9ff0a814...	100	3 Minuten

Generative KI-Fehlerbehebung für Apache Spark in AWS Glue

Generative KI-Fehlerbehebung für Apache Spark-Jobs in AWS Glue ist eine neue Funktion, mit der Dateningenieure und Wissenschaftler Probleme in ihren Spark-Anwendungen mühelos

diagnostizieren und beheben können. Mithilfe von Machine Learning und Technologien für generative KI analysiert dieses Feature Probleme in Spark-Aufträgen und bietet eine detaillierte Ursachenanalyse sowie umsetzbare Empfehlungen zur Lösung dieser Probleme. Die generative KI-Fehlerbehebung für Apache Spark ist für Jobs verfügbar, die auf AWS Glue Version 4.0 und höher ausgeführt werden.

Transformieren Sie Ihre Apache Spark-Fehlerbehebung mit unserem KI-gestützten Troublesh ooting-Agenten, der jetzt alle wichtigen Bereitstellungsmodi unterstützt, darunter AWS Glue, Amazon EMR-EC2, Amazon EMR-Serverless und Amazon AI Notebooks. SageMaker Dieser leistungsstarke Agent macht komplexe Debugging-Prozesse überflüssig, indem er Interaktionen in natürlicher Sprache, Workload-Analysen in Echtzeit und intelligente Codeempfehlungen zu einem nahtlosen Erlebnis kombiniert. Einzelheiten zur Implementierung finden Sie unter Was ist der Apache Spark Troubleshooting Agent for Amazon EMR. Sehen Sie sich die zweite Demonstra tion unter Beispiele zur Fehlerbehebung mit dem Troubleshooting-Agenten für AWS Glue an.

Wie funktioniert die Fehlerbehebung mit generativer KI für Apache Spark?

Für Ihre fehlgeschlagenen Spark-Jobs analysiert Generative AI Troubleshooting die Job-Metadaten und die genauen Metriken und Protokolle, die mit der Fehlersignatur Ihres Jobs verknüpft sind, um eine Ursachenanalyse zu erstellen, und empfiehlt spezifische Lösungen und bewährte Methoden zur Behebung von Jobfehlern.

Einrichten der Fehlerbehebung mit generativer KI für Apache Spark für Ihre Aufträge

Konfigurieren von IAM-Berechtigungen

Um Benutzern, die von Spark Troubleshooting für Ihre Jobs in AWS Glue APIs verwendet werden, Berechtigungen zu gewähren, sind entsprechende IAM-Berechtigungen erforderlich. Sie können Berechtigungen erhalten, indem Sie Ihrer IAM-Identität (z. B. einem Benutzer, einer Rolle oder einer Gruppe) die folgende benutzerdefinierte AWS Richtlinie zuordnen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*",
        "arn:aws:glue:*:*:job/*"
      ]
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Die folgenden beiden APIs werden in der IAM-Richtlinie verwendet, um diese Erfahrung über die AWS Glue Studio-Konsole zu aktivieren: `StartCompletion` und`GetCompletion`.

Zuweisen von Berechtigungen

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Für Benutzer und Gruppen in IAM Identity Center: Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im IAM-Identity-Center-Benutzerhandbuch.
- Für Benutzer, die in IAM über einen Identitätsanbieter verwaltet werden: Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen einer Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Für IAM-Benutzer: Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Folgen Sie den Anweisungen unter Erstellen einer Rolle für einen IAM-Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

Durchführen einer Fehlerbehebungsanalyse von einer fehlgeschlagenen Auftragsausführung

Sie können über mehrere Pfade in der AWS Glue-Konsole auf die Fehlerbehebungsfunktion zugreifen. So machen Sie die ersten Schritte:

Option 1: Von der Seite mit der Auftragsliste

1. Öffnen Sie die AWS Glue-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option ETL-Aufträge aus.
3. Suchen Sie Ihren fehlgeschlagenen Auftrag in der Auftragsliste.
4. Wählen Sie die Registerkarte Ausführungen im Abschnitt mit den Auftragsdetails.
5. Klicken Sie auf die fehlgeschlagene Auftragsausführung, die Sie analysieren möchten.
6. Wählen Sie Fehlerbehebung mit KI aus, um die Analyse zu starten.
7. Wenn die Analyse zur Fehlerbehebung abgeschlossen ist, können Sie die Ursachenanalyse und die Empfehlungen auf der Registerkarte Fehlerbehebungsanalyse am unteren Bildschirmrand anzeigen.



Option 2: Verwenden der Seite „Überwachung der Auftragsausführung“

1. Navigieren Sie zur Seite zur Überwachung der Auftragsausführung.
2. Suchen Sie nach der fehlgeschlagenen Auftragsausführung.
3. Wählen Sie die Dropdown-Liste Aktionen aus.
4. Wählen Sie Problembehandlung mit KI aus.



Option 3: Von der Seite mit den Details der Auftragsausführung

1. Navigieren Sie zur Detailseite der fehlgeschlagenen Auftragsausführung, indem Sie entweder auf der Registerkarte Ausführungen auf Details anzeigen zu einer fehlgeschlagenen Ausführung klicken oder die Auftragsausführung auf der Seite Überwachung der Auftragsausführung auswählen.
2. Suchen Sie auf der Seite mit den Details der Auftragsausführung die Registerkarte Fehlerbehebungsanalyse.

Unterstützte Kategorien zur Fehlerbehebung

Dieser Service konzentriert sich auf drei Hauptkategorien von Problemen, auf die Dateningenieure und Entwickler in ihren Spark-Anwendungen häufig stoßen:

- Fehler bei der Einrichtung und beim Zugriff auf Ressourcen: Beim Ausführen von Spark-Anwendungen in AWS Glue gehören Fehler bei der Einrichtung und beim Zugriff auf Ressourcen zu den häufigsten, aber schwierig zu diagnostizierenden Problemen. Diese Fehler treten häufig auf, wenn Ihre Spark-Anwendung versucht, mit AWS Ressourcen zu interagieren, aber auf Berechtigungsprobleme, fehlende Ressourcen oder Konfigurationsprobleme stößt.
- Speicherprobleme mit Spark-Treibern und -Executors: Speicherbezogene Fehler in Apache-Spark-Aufträgen können komplex zu diagnostizieren und zu beheben sein. Diese Fehler treten häufig auf,

wenn Ihre Datenverarbeitungsanforderungen die verfügbaren Speicherressourcen überschreiten, entweder im Treiberknoten oder in den Executor-Knoten.

- Probleme mit der Spark-Festplattenkapazität: Speicherbedingte Fehler in AWS Glue Spark-Jobs treten häufig bei Shuffle-Vorgängen, beim Verschütten von Daten oder bei umfangreichen Datentransformationen auf. Diese Fehler können besonders problematisch sein, weil sie möglicherweise erst auftreten, wenn Ihr Auftrag eine Weile ausgeführt wurde, wodurch möglicherweise wertvolle Rechenzeit und Ressourcen verschwendet werden.
- Fehler bei der Ausführung von Abfragen: Abfragefehler in Spark SQL und DataFrame Vorgängen können schwierig zu beheben sein, da Fehlermeldungen möglicherweise nicht eindeutig auf die Ursache hinweisen und Abfragen, die mit kleinen Datensätzen einwandfrei funktionieren, plötzlich in großem Umfang fehlschlagen können. Diese Fehler werden noch schwieriger, wenn sie tief in komplexen Transformationspipelines auftreten, wo das eigentliche Problem eher auf Datenqualitätsprobleme in früheren Phasen als auf die Abfragelogik selbst zurückzuführen sein kann.

> **Note**
>
> Bevor Sie vorgeschlagene Änderungen in Ihrer Produktionsumgebung implementieren, sollten Sie die vorgeschlagenen Änderungen sorgfältig prüfen. Der Service bietet Empfehlungen, die auf Mustern und bewährten Methoden basieren. Ihr spezieller Anwendungsfall erfordert jedoch möglicherweise zusätzliche Überlegungen.

Unterstützte -Regionen

Generative KI-Fehlerbehebung für Apache Spark ist in den folgenden Regionen verfügbar:

- Afrika: Kapstadt (af-south-1)
- Asien-Pazifik: Hongkong (ap-east-1), Tokio (ap-northeast-1), Seoul (ap-northeast-2), Osaka (ap-northeast-3), Mumbai (ap-south-1), Singapur (ap-southeast-1), Sydney (ap-southeast-2) und Jakarta (ap-southeast-3)
- Europa: Frankfurt (eu-central-1), Stockholm (eu-nord-1), Mailand (eu-south-1), Irland (eu-west-1), London (eu-west-2) und Paris (eu-west-3)
- Naher Osten: Bahrain (me-south-1) und VAE (me-central-1)
- Nordamerika: Kanada (ca-central-1)
- Südamerika: São Paulo (sa-east-1)

- Vereinigte Staaten: Nord-Virginia (us-east-1), Ohio (us-east-2), Nordkalifornien (US-West-1) und Oregon (US-West-2)

Materialisierte Ansichten mit AWS Glue verwenden

AWS Glue Version 5.1 und höher unterstützt die Erstellung und Verwaltung materialisierter Apache Iceberg-Ansichten im AWS Glue-Datenkatalog. Eine materialisierte Ansicht ist eine verwaltete Tabelle, die das vorberechnete Ergebnis einer SQL-Abfrage im Apache Iceberg-Format speichert und schrittweise aktualisiert wird, wenn sich die zugrunde liegenden Quelltabellen ändern. Sie können materialisierte Ansichten verwenden, um Pipelines zur Datentransformation zu vereinfachen und die Abfrageleistung für komplexe analytische Workloads zu beschleunigen.

Wenn Sie mit Spark in AWS Glue eine materialisierte Ansicht erstellen, werden die Ansichtsdefinition und die Metadaten im AWS Glue-Datenkatalog gespeichert. Die vorberechneten Ergebnisse werden als Apache Iceberg-Tabellen in Amazon S3 S3-Tabelles-Buckets oder Amazon S3 S3-Allzweck-Buckets in Ihrem Konto gespeichert. Der AWS Glue-Datenkatalog überwacht automatisch Quelltabellen und aktualisiert materialisierte Ansichten mithilfe einer verwalteten Recheninfrastruktur.

Themen

- So funktionieren materialisierte Ansichten mit Glue AWS
- Voraussetzungen
- Konfiguration von Spark für die Verwendung materialisierter Ansichten
- Erstellen von materialisierten Ansichten
- Abfragen materialisierter Ansichten
- Aktualisieren materialisierter Ansichten
- Materialisierte Ansichten verwalten
- Berechtigungen für materialisierte Ansichten
- Überwachung von Materialized View-Vorgängen
- Beispiel: Vollständiger Workflow
- Überlegungen und Einschränkungen

So funktionieren materialisierte Ansichten mit Glue AWS

Materialisierte Ansichten lassen sich über die Iceberg-Unterstützung von Apache Spark in AWS Glue-Jobs und AWS Glue Studio-Notebooks in AWS Glue integrieren. Wenn Sie Ihre Spark-Sitzung für

die Verwendung des AWS Glue-Datenkatalogs konfigurieren, können Sie materialisierte Ansichten mithilfe der Standard-SQL-Syntax erstellen. Der Spark-Optimierer kann Abfragen automatisch so umschreiben, dass sie materialisierte Ansichten verwenden, wenn sie eine bessere Leistung bieten, sodass der Anwendungscode nicht manuell geändert werden muss.

Der AWS Glue-Datenkatalog behandelt alle betrieblichen Aspekte der Wartung von Materialized Views, einschließlich:

- Erkennung von Änderungen in Quelltabellen mithilfe der Metadatenebene von Apache Iceberg
- Planung und Ausführung von Aktualisierungsvorgängen mithilfe von Managed Spark Compute
- Feststellen, ob eine vollständige oder eine inkrementelle Aktualisierung auf der Grundlage der Datenänderungen durchgeführt werden soll
- Speichern vorberechneter Ergebnisse im Apache Iceberg-Format für den Zugriff mit mehreren Engines

Sie können materialisierte Ansichten von AWS Glue mit denselben Spark-SQL-Schnittstellen abfragen, die Sie für normale Tabellen verwenden. Auf die vorberechneten Daten kann auch von anderen Diensten wie Amazon Athena und Amazon Redshift aus zugegriffen werden.

Voraussetzungen

Um materialisierte Ansichten mit AWS Glue zu verwenden, benötigen Sie:

- Ein -Konto
- AWS Glue Version 5.1 oder höher
- Quelltabellen im Apache Iceberg-Format, registriert im AWS Glue Data Catalog
- AWS Lake Formation für Quelltabellen und Zieldatenbanken konfigurierte Berechtigungen
- Ein S3-Tabelles-Bucket oder ein S3-Allzweck-Bucket, bei dem AWS Lake Formation zum Speichern von Materialized View-Daten registriert ist
- Eine IAM-Rolle mit Berechtigungen für den Zugriff auf AWS Glue Data Catalog und Amazon S3

Konfiguration von Spark für die Verwendung materialisierter Ansichten

Um materialisierte Ansichten in AWS Glue zu erstellen und zu verwalten, konfigurieren Sie Ihre Spark-Sitzung mit den erforderlichen Iceberg-Erweiterungen und Katalogeinstellungen. Die Konfigurationsmethode hängt davon ab, ob Sie Glue-Jobs oder AWS AWS Glue Studio-Notizbücher verwenden.

Konfiguration von AWS Glue-Jobs

Wenn Sie einen AWS Glue-Job erstellen oder aktualisieren, fügen Sie die folgenden Konfigurationsparameter als Job-Parameter hinzu:

Für S3-Tabellen-Buckets

```
job = glue.create_job(
    Name='materialized-view-job',
    Role='arn:aws:iam::111122223333:role/GlueServiceRole',
    Command={
        'Name': 'glueetl',
        'ScriptLocation': 's3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/mv-script.py',
        'PythonVersion': '3'
    },
    DefaultArguments={
        '--enable-glue-datacatalog': 'true',
        '--conf':
 'spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 '
        '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog '
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue '
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-
bucket/warehouse '
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 '
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 '
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=111122223333
 ',
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-
enabled=true ',
                  '--conf
 spark.sql.catalog.s3t_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog '
                  '--conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.type=glue '
                  '--conf
 spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.id=111122223333:s3tablescatalog/my-table-bucket ',
                  '--conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.account-id=111122223333 ',
                  '--conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.lakeformation-enabled=true
 ',
                  '--conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-
bucket/mv-warehouse '
                  '--conf spark.sql.catalog.s3t_catalog.glue.region=us-east-1 '
                  '--conf spark.sql.defaultCatalog=s3t_catalog '
                  '--conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true '
```

```
                  '--conf spark.sql.materializedViews.metadataCache.enabled=true'
    },
    GlueVersion='5.1'
)
```

Für S3-Allzweck-Buckets

```
job = glue.create_job(
    Name='materialized-view-job',
    Role='arn:aws:iam::111122223333:role/GlueServiceRole',
    Command={
        'Name': 'glueetl',
        'ScriptLocation': 's3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/mv-script.py',
        'PythonVersion': '3'
    },
    DefaultArguments={
        '--enable-glue-datacatalog': 'true',
        '--conf':
 'spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 '
                  '--conf
 spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog '
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.type=glue '
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://amzn-s3-demo-
bucket/warehouse '
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=us-east-1 '
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=111122223333 ',
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=111122223333
 ',
                  '--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-
enabled=true ',
                  '--conf spark.sql.defaultCatalog=glue_catalog '
                  '--conf spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled=true '
                  '--conf spark.sql.materializedViews.metadataCache.enabled=true'
    },
    GlueVersion='5.1'
)
```

Konfiguration von AWS Glue Studio-Notebooks

Konfigurieren Sie in AWS Glue Studio-Notizbüchern Ihre Spark-Sitzung mit dem Befehl %%configure magic am Anfang Ihres Notizbuchs:

```
%%configure
{
    "conf": {
        "spark.sql.extensions":
 "org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog": "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.type": "glue",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse": "s3://amzn-s3-demo-bucket/
warehouse",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region": "us-east-1",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id": "111122223333",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id": "111122223333",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled": "true",
        "spark.sql.defaultCatalog": "glue_catalog",
        "spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled": "true",
        "spark.sql.materializedViews.metadataCache.enabled": "true"
    }
}
```

Aktivierung der inkrementellen Aktualisierung

Um die inkrementelle Aktualisierungsoptimierung zu aktivieren, fügen Sie Ihren Jobparametern oder Ihrer Notebook-Konfiguration die folgenden Konfigurationseigenschaften hinzu:

```
--conf spark.sql.optimizer.incrementalMVRefresh.enabled=true
--conf spark.sql.optimizer.incrementalMVRefresh.deltaThresholdCheckEnabled=false
```

Konfigurationsparameter

Die folgenden Konfigurationsparameter steuern das Verhalten der materialisierten Ansicht:

- `spark.sql.extensions`— Aktiviert Iceberg Spark-Sitzungserweiterungen, die für die Unterstützung von Materialized Views erforderlich sind.
- `spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled`— Ermöglicht das automatische Umschreiben von Abfragen zur Verwendung materialisierter Ansichten. Auf true setzen, um diese Optimierung zu aktivieren.
- `spark.sql.materializedViews.metadataCache.enabled`— Ermöglicht das Zwischenspeichern von Metadaten der materialisierten Ansicht zur Abfrageoptimierung. Auf „true“ setzen, um die Leistung beim Umschreiben von Abfragen zu verbessern.

- `spark.sql.optimizer.incrementalMVRefresh.enabled`— Aktiviert die inkrementelle Aktualisierungsoptimierung. Auf true setzen, um nur geänderte Daten während Aktualisierungsvorgängen zu verarbeiten.
- `spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.decimalAggregateCheckEnabled`— Steuert die Validierung von dezimalen Aggregatoperationen beim Umschreiben von Abfragen. Auf „false“ setzen, um bestimmte Prüfungen auf Dezimalüberlauf zu deaktivieren.

Erstellen von materialisierten Ansichten

Sie erstellen materialisierte Ansichten mit der SQL-Anweisung CREATE MATERIALIZED VIEW in AWS Glue-Jobs oder -Notebooks. Die View-Definition spezifiziert die Transformationslogik als eine SQL-Abfrage, die auf eine oder mehrere Quelltabellen verweist.

Erstellen einer grundlegenden materialisierten Ansicht in AWS Glue-Jobs

Das folgende Beispiel zeigt die Erstellung einer materialisierten Ansicht in einem AWS Glue-Job-Skript, wobei vollqualifizierte Tabellennamen mit dreiteiliger Benennungskonvention in der Ansichtsdefinition verwendet werden:

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

# Create materialized view
spark.sql("""
    CREATE MATERIALIZED VIEW customer_orders
    AS
    SELECT
        customer_name,
        COUNT(*) as order_count,
        SUM(amount) as total_amount
    FROM glue_catalog.sales.orders
    GROUP BY customer_name
""")
```

Erstellen einer materialisierten Ansicht mit automatischer Aktualisierung

Um die automatische Aktualisierung zu konfigurieren, geben Sie bei der Erstellung der Ansicht einen Aktualisierungszeitplan an. Verwenden Sie dabei vollqualifizierte Tabellennamen mit dreiteiliger Benennungskonvention in der Ansichtsdefinition:

```
spark.sql("""
    CREATE MATERIALIZED VIEW customer_orders
    SCHEDULE REFRESH EVERY 1 HOUR
    AS
    SELECT
        customer_name,
        COUNT(*) as order_count,
        SUM(amount) as total_amount
    FROM glue_catalog.sales.orders
    GROUP BY customer_name
""")
```

Erstellen einer materialisierten Ansicht mit katalogübergreifenden Verweisen

Wenn sich Ihre Quelltabellen in einem anderen Katalog als Ihre materialisierte Ansicht befinden, verwenden Sie vollqualifizierte Tabellennamen mit dreiteiliger Benennungskonvention sowohl im Ansichtsnamen als auch in der Ansichtsdefinition:

```
spark.sql("""
    CREATE MATERIALIZED VIEW s3t_catalog.analytics.customer_summary
    AS
    SELECT
        customer_name,
        COUNT(*) as order_count,
        SUM(amount) as total_amount
    FROM glue_catalog.sales.orders
    GROUP BY customer_name
""")
```

Materialisierte Ansichten in AWS Glue Studio-Notizbüchern erstellen

In AWS Glue Studio-Notizbüchern können Sie den magischen Befehl %%sql verwenden, um materialisierte Ansichten zu erstellen, wobei Sie vollqualifizierte Tabellennamen mit dreiteiliger Benennungskonvention in der Ansichtsdefinition verwenden:

```
%%sql
```

```
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_orders
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name
```

Abfragen materialisierter Ansichten

Nachdem Sie eine materialisierte Ansicht erstellt haben, können Sie sie wie jede andere Tabelle mit Standard-SQL-SELECT-Anweisungen in Ihren AWS Glue-Jobs oder -Notizbüchern abfragen.

Abfragen in AWS Glue-Jobs

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

# Query materialized view
result = spark.sql("SELECT * FROM customer_orders")
result.show()
```

Abfragen in AWS Glue Studio-Notizbüchern

```
%%sql
SELECT * FROM customer_orders
```

Automatisches Umschreiben von Abfragen

Wenn das automatische Umschreiben von Abfragen aktiviert ist, analysiert der Spark-Optimierer Ihre Abfragen und verwendet automatisch materialisierte Ansichten, wenn diese die Leistung verbessern können. Wenn Sie beispielsweise die folgende Abfrage ausführen:

```
result = spark.sql("""
    SELECT
        customer_name,
        COUNT(*) as order_count,
```

```
        SUM(amount) as total_amount
    FROM orders
    GROUP BY customer_name
""")
```

Der Spark-Optimierer schreibt diese Abfrage automatisch neu, sodass sie die materialisierte Ansicht customer_orders verwendet, anstatt die Tabelle mit den Basisbestellungen zu verarbeiten, vorausgesetzt, die materialisierte Ansicht ist aktuell.

Überprüfung des automatischen Umschreibens von Abfragen

Verwenden Sie den Befehl EXPLAIN EXTENDED, um zu überprüfen, ob eine Abfrage das automatische Umschreiben von Abfragen verwendet:

```
spark.sql("""
    EXPLAIN EXTENDED
    SELECT customer_name, COUNT(*) as order_count, SUM(amount) as total_amount
    FROM orders
    GROUP BY customer_name
""").show(truncate=False)
```

Suchen Sie im Ausführungsplan nach dem Namen der materialisierten Ansicht in der BatchScan Operation. Wenn der Plan BatchScan glue_catalog.analytics.customer_orders statt glue_catalog.sales.orders anzeigt, wurde die Abfrage automatisch so umgeschrieben, dass sie die BatchScan materialisierte Ansicht verwendet.

Beachten Sie, dass das automatische Umschreiben von Abfragen einige Zeit in Anspruch nimmt, bis der Spark-Metadatencache gefüllt ist, nachdem eine materialisierte Ansicht erstellt wurde. Dieser Vorgang ist in der Regel innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen.

Aktualisieren materialisierter Ansichten

Sie können materialisierte Ansichten mit zwei Methoden aktualisieren: vollständige Aktualisierung oder inkrementelle Aktualisierung. Bei der vollständigen Aktualisierung wird die gesamte materialisierte Ansicht anhand aller Basistabellendaten neu berechnet, während bei der inkrementellen Aktualisierung nur die Daten verarbeitet werden, die sich seit der letzten Aktualisierung geändert haben.

Manuelle vollständige Aktualisierung von AWS Glue-Jobs

So führen Sie eine vollständige Aktualisierung einer materialisierten Ansicht durch:

```
spark.sql("REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders FULL")

# Verify updated results
result = spark.sql("SELECT * FROM customer_orders")
result.show()
```

Manuelles inkrementelles Aktualisieren von AWS Glue-Jobs

Um eine inkrementelle Aktualisierung durchzuführen, stellen Sie sicher, dass die inkrementelle Aktualisierung in Ihrer Spark-Sitzungskonfiguration aktiviert ist, und führen Sie dann Folgendes aus:

```
spark.sql("REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders")

# Verify updated results
result = spark.sql("SELECT * FROM customer_orders")
result.show()
```

Der AWS Glue-Datenkatalog bestimmt anhand der Ansichtsdefinition und der Menge der geänderten Daten automatisch, ob eine inkrementelle Aktualisierung möglich ist. Wenn eine inkrementelle Aktualisierung nicht möglich ist, wird der Vorgang auf eine vollständige Aktualisierung zurückgesetzt.

Aktualisierung in AWS Glue Studio-Notizbüchern

Verwenden Sie in Notizbüchern den magischen Befehl %%sql:

```
%%sql
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders FULL
```

Die Ausführung der inkrementellen Aktualisierung wird überprüft

Um zu bestätigen, dass die inkrementelle Aktualisierung erfolgreich ausgeführt wurde, aktivieren Sie die Debug-Protokollierung in Ihrem AWS Glue-Job:

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext
import logging

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
```

```
# Enable debug logging
logger = logging.getLogger('org.apache.spark.sql')
logger.setLevel(logging.DEBUG)

# Execute refresh
spark.sql("REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_orders")
```

Suchen Sie in den AWS Glue-Jobprotokollen nach der folgenden Meldung:

```
DEBUG RefreshMaterializedViewExec: Executed Incremental Refresh
```

Materialisierte Ansichten verwalten

AWS Glue bietet SQL-Befehle für die Verwaltung des Lebenszyklus materialisierter Ansichten in Ihren Jobs und Notizbüchern.

Beschreibung einer materialisierten Ansicht

So zeigen Sie Metadaten zu einer materialisierten Ansicht an, einschließlich ihrer Definition, ihres Aktualisierungsstatus und des Zeitstempels der letzten Aktualisierung:

```
spark.sql("DESCRIBE EXTENDED customer_orders").show(truncate=False)
```

Eine materialisierte Ansicht ändern

So ändern Sie den Aktualisierungszeitplan einer vorhandenen materialisierten Ansicht:

```
spark.sql("""
    ALTER MATERIALIZED VIEW customer_orders
    ADD SCHEDULE REFRESH EVERY 2 HOURS
""")
```

Um die automatische Aktualisierung zu entfernen:

```
spark.sql("""
    ALTER MATERIALIZED VIEW customer_orders
    DROP SCHEDULE
""")
```

Löschen einer materialisierten Ansicht

Um eine materialisierte Ansicht zu löschen:

```
spark.sql("DROP MATERIALIZED VIEW customer_orders")
```

Dieser Befehl entfernt die Definition der materialisierten Ansicht aus dem AWS Glue-Datenkatalog und löscht die zugrunde liegenden Iceberg-Tabellendaten aus Ihrem S3-Bucket.

Materialisierte Ansichten auflisten

Um alle materialisierten Ansichten in einer Datenbank aufzulisten:

```
spark.sql("SHOW VIEWS FROM analytics").show()
```

Berechtigungen für materialisierte Ansichten

Um materialisierte Ansichten zu erstellen und zu verwalten, müssen Sie Berechtigungen konfigurieren AWS Lake Formation . Die IAM-Rolle, die die materialisierte Ansicht erstellt (die Definer-Rolle), erfordert spezielle Berechtigungen für Quelltabellen und Zieldatenbanken.

Erforderliche Berechtigungen für die Definer-Rolle

Die Definiererrolle muss über die folgenden Lake Formation Formation-Berechtigungen verfügen:

- Für Quelltabellen — SELECT- oder ALL-Berechtigungen ohne Zeilen-, Spalten- oder Zellenfilter
- In der Zieldatenbank — CREATE_TABLE-Berechtigung
- Über den AWS Glue-Datenkatalog — GetTable und CreateTable API-Berechtigungen

Wenn Sie eine materialisierte Ansicht erstellen, wird der ARN der Definiererrolle in der Ansichtsdefinition gespeichert. Der AWS Glue-Datenkatalog übernimmt diese Rolle bei der Ausführung automatischer Aktualisierungsvorgänge. Wenn die Definer-Rolle den Zugriff auf Quelltabellen verliert, schlagen Aktualisierungsvorgänge fehl, bis die Berechtigungen wiederhergestellt sind.

IAM-Berechtigungen für AWS Glue-Jobs

Für die IAM-Rolle Ihres AWS Glue-Jobs sind die folgenden Berechtigungen erforderlich:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "glue:GetCatalog",
                "glue:GetCatalogs",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetTables",
                "glue:CreateTable",
                "glue:UpdateTable",
                "glue:DeleteTable",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetDatabases",
                "cloudwatch:PutMetricData"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:*:*:*:/aws-glue/*"
            ]
```

```
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lakeformation:GetDataAccess"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Die Rolle, die Sie für die automatische Aktualisierung von Materialized View verwenden, muss über die iam: PassRole -Berechtigung für die Rolle verfügen.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/materialized-view-role-name"
      ]
    }
  ]
}
```

Damit Glue die materialisierte Ansicht automatisch für Sie aktualisiert, muss die Rolle außerdem über die folgende Vertrauensrichtlinie verfügen, die es dem Dienst ermöglicht, die Rolle zu übernehmen.

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
```

```
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/materialized-view-role-name"
      ]
    }
  ]
}
```

Wenn die Materialized View in S3 Tables Buckets gespeichert ist, müssen Sie der Rolle außerdem die folgende Berechtigung hinzufügen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3tables:PutTableMaintenanceConfiguration"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3tables:*:123456789012:*"
    }
  ]
}
```

Zugriff auf materialisierte Ansichten gewähren

Um anderen Benutzern Zugriff auf die Abfrage einer materialisierten Ansicht zu gewähren, verwenden Sie, AWS Lake Formation um die SELECT-Berechtigung für die Materialized View-Tabelle zu gewähren. Benutzer können die Materialized View abfragen, ohne direkten Zugriff auf die zugrunde liegenden Quelltabellen zu benötigen.

Ausführliche Informationen zur Konfiguration von Lake Formation Formation-Berechtigungen finden Sie unter Erteilen und Widerrufen von Berechtigungen für Datenkatalogressourcen im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch.

Überwachung von Materialized View-Vorgängen

Der AWS Glue-Datenkatalog veröffentlicht Metriken und Protokolle für Aktualisierungsvorgänge von Materialized Views auf Amazon CloudWatch. Sie können den Aktualisierungsstatus, die Dauer und das verarbeitete Datenvolumen anhand von CloudWatch Metriken überwachen.

Job-Logs anzeigen

So zeigen Sie Logs für AWS Glue-Jobs an, die materialisierte Ansichten erstellen oder aktualisieren:

1. Öffnen Sie die AWS Glue-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Jobs aus.
3. Wählen Sie Ihren Job aus und wählen Sie Läufe aus.
4. Wählen Sie einen bestimmten Lauf aus und wählen Sie Protokolle, um die CloudWatch Protokolle anzuzeigen.

Alarme einrichten

Um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Aktualisierungsvorgänge fehlschlagen oder die erwartete Dauer überschreiten, erstellen Sie CloudWatch Alarme für Materialized View-Metriken. Sie können EventBridge Amazon-Regeln auch so konfigurieren, dass automatische Antworten auf Aktualisierungsereignisse ausgelöst werden.

Beispiel: Vollständiger Workflow

Das folgende Beispiel zeigt einen vollständigen Arbeitsablauf für die Erstellung und Verwendung einer materialisierten Ansicht in AWS Glue.

Beispiel für ein AWS Glue-Jobskript

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

# Create database and base table
spark.sql("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sales")
spark.sql("USE sales")
```

```
spark.sql("""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (
        id INT,
        customer_name STRING,
        amount DECIMAL(10,2),
        order_date DATE
    )
""")

# Insert sample data
spark.sql("""
    INSERT INTO orders VALUES
        (1, 'John Doe', 150.00, DATE('2024-01-15')),
        (2, 'Jane Smith', 200.50, DATE('2024-01-16')),
        (3, 'Bob Johnson', 75.25, DATE('2024-01-17'))
""")

# Create materialized view
spark.sql("""
    CREATE MATERIALIZED VIEW customer_summary
    AS
    SELECT
        customer_name,
        COUNT(*) as order_count,
        SUM(amount) as total_amount
    FROM glue_catalog.sales.orders
    GROUP BY customer_name
""")

# Query the materialized view
print("Initial materialized view data:")
spark.sql("SELECT * FROM customer_summary").show()

# Insert additional data
spark.sql("""
    INSERT INTO orders VALUES
        (4, 'Jane Smith', 350.00, DATE('2024-01-18')),
        (5, 'Bob Johnson', 100.25, DATE('2024-01-19'))
""")

# Refresh the materialized view
spark.sql("REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_summary FULL")
```

```
# Query updated results
print("Updated materialized view data:")
spark.sql("SELECT * FROM customer_summary").show()

job.commit()
```

Beispiel für ein AWS Glue Studio-Notizbuch

```
%%configure
{
    "conf": {
        "spark.sql.extensions":
 "org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog": "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.type": "glue",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse": "s3://amzn-s3-demo-bucket/
warehouse",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region": "us-east-1",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id": "111122223333",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id": "111122223333",
        "spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled": "true",
        "spark.sql.defaultCatalog": "glue_catalog",
        "spark.sql.optimizer.answerQueriesWithMVs.enabled": "true",
        "spark.sql.materializedViews.metadataCache.enabled": "true"
    }
}
```

```
%%sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sales
```

```
%%sql
USE sales
```

```
%%sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (
    id INT,
    customer_name STRING,
    amount DECIMAL(10,2),
    order_date DATE
)
```

```
%%sql
INSERT INTO orders VALUES
    (1, 'John Doe', 150.00, DATE('2024-01-15')),
    (2, 'Jane Smith', 200.50, DATE('2024-01-16')),
    (3, 'Bob Johnson', 75.25, DATE('2024-01-17'))
```

```
%%sql
CREATE MATERIALIZED VIEW customer_summary
AS
SELECT
    customer_name,
    COUNT(*) as order_count,
    SUM(amount) as total_amount
FROM glue_catalog.sales.orders
GROUP BY customer_name
```

```
%%sql
SELECT * FROM customer_summary
```

```
%%sql
INSERT INTO orders VALUES
    (4, 'Jane Smith', 350.00, DATE('2024-01-18')),
    (5, 'Bob Johnson', 100.25, DATE('2024-01-19'))
```

```
%%sql
REFRESH MATERIALIZED VIEW customer_summary FULL
```

```
%%sql
SELECT * FROM customer_summary
```

Überlegungen und Einschränkungen

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie materialisierte Ansichten mit AWS Glue verwenden:

- Materialisierte Ansichten erfordern AWS Glue Version 5.1 oder höher.
- Quelltabellen müssen Apache Iceberg-Tabellen sein, die im AWS Glue-Datenkatalog registriert sind. Apache Hive-, Apache Hudi- und Delta Lake-Tabellen der Linux Foundation werden beim Start nicht unterstützt.

- Quelltabellen müssen sich in derselben Region und demselben Konto wie die materialisierte Ansicht befinden.
- Alle Quelltabellen müssen von gesteuert werden. AWS Lake Formation Reine IAM-Berechtigungen und hybrider Zugriff werden nicht unterstützt.
- Materialisierte Ansichten können nicht auf AWS Glue Data Catalog-Ansichten, Multidialektansichten oder andere materialisierte Ansichten als Quelltabellen verweisen.
- Die Rolle des View Definers muss vollen Lesezugriff (SELECT- oder ALL-Berechtigung) auf alle Quelltabellen haben, ohne dass Zeilen-, Spalten- oder Zellfilter angewendet werden.
- Materialisierte Ansichten stimmen letztendlich mit Quelltabellen überein. Während des Aktualisierungsfensters können Abfragen veraltete Daten zurückgeben. Führen Sie die manuelle Aktualisierung aus, um sofortige Konsistenz zu gewährleisten.
- Das minimale automatische Aktualisierungsintervall beträgt eine Stunde.
- Die inkrementelle Aktualisierung unterstützt eine eingeschränkte Teilmenge von SQL-Vorgängen. Die Viewdefinition muss ein einzelner SELECT-FROM-WHERE-GROUP BY-HAVING-Block sein und darf keine Mengenoperationen, Unterabfragen, das DISTINCT-Schlüsselwort in SELECT oder Aggregatfunktionen, Fensterfunktionen oder Joins außer INNER JOIN enthalten.
- Die inkrementelle Aktualisierung unterstützt keine benutzerdefinierten Funktionen oder bestimmte integrierte Funktionen. Nur eine Teilmenge der integrierten Funktionen von Spark SQL wird unterstützt.
- Beim automatischen Umschreiben von Abfragen werden nur materialisierte Ansichten berücksichtigt, deren Definitionen zu einer eingeschränkten SQL-Teilmenge gehören, ähnlich den Beschränkungen für inkrementelle Aktualisierungen.
- Bezeichner, die andere Sonderzeichen als alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthalten, werden in CREATE MATERIALIZED VIEW-Abfragen nicht unterstützt. Dies gilt für alle Bezeichnertypen, einschließlich catalog/namespace/table Namen, Spalten- und Strukturfeldnamen sowie Aliase. CTEs
- Spalten in materialisierten Ansichten, die mit dem Präfix __ivm beginnen, sind für die Verwendung durch das System reserviert. Amazon behält sich das Recht vor, diese Spalten in future Versionen zu ändern oder zu entfernen.
- Die Klauseln SORT BY, LIMIT, OFFSET, CLUSTER BY und ORDER BY werden in Definitionen von Materialized View nicht unterstützt.
- Regions- und kontenübergreifende Quelltabellen werden nicht unterstützt.
- Für Tabellen, auf die in der View-Abfrage verwiesen wird, muss eine dreiteilige Benennungskonvention verwendet werden (z. B. glue_catalog.my_db.my_table), da bei der

automatischen Aktualisierung keine standardmäßigen Katalog- und Datenbankeinstellungen verwendet werden.

- Vollständige Aktualisierungsvorgänge überschreiben die gesamte Tabelle und sorgen dafür, dass vorherige Snapshots nicht mehr verfügbar sind.
- Nichtdeterministische Funktionen wie rand () oder current_timestamp () werden in Definitionen materialisierter Ansichten nicht unterstützt.

AWS Glue Typen von Arbeitern

-Übersicht

AWS Glue bietet mehrere Arbeitstypen, um unterschiedlichen Workload-Anforderungen gerecht zu werden, von kleinen Streaming-Jobs bis hin zu umfangreichen, speicherintensiven Datenverarbeitungsaufgaben. Dieser Abschnitt enthält umfassende Informationen zu allen verfügbaren Worker-Typen, ihren Spezifikationen und Nutzungsempfehlungen.

Kategorien von Worker-Typen

AWS Glue bietet zwei Hauptkategorien von Mitarbeitertypen:

- G-Worker-Typen: Allzweck-Datenverarbeitungs-Worker, die für Standard-ETL-Workloads optimiert sind
- R-Worker-Typen: RAM-optimierte Worker, die für arbeitsspeicherintensive Spark-Anwendungen konzipiert wurden

Datenverarbeitungseinheiten (DPUs)

Die den AWS Glue Arbeitnehmern zur Verfügung stehenden Ressourcen werden in gemessen DPUs. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, die sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt.

Speicheroptimiert DPUs (M-DPUs): Worker vom Typ R verwenden M-DPUs, wodurch im Vergleich zum Standard die doppelte Speicherzuweisung für eine bestimmte Größe bereitgestellt wird. DPUs Das bedeutet, dass eine Standard-DPU 16 GB Arbeitsspeicher bereitstellt, während eine M-DPU in R-Worker-Typen 32 GB Arbeitsspeicher bereitstellt, der für speicherintensive Spark-Anwendungen optimiert ist.

Verfügbare Worker-Typen

G.1X

- DPU: 1 DPU (4 VCPUs, 16 GB Speicher)
- Speicher: 94 GB Festplatte (ca. 44 GB frei)
- Anwendungsfall: Datentransformationen, Verknüpfungen und Abfragen – skalierbar und kostengünstig für die meisten Aufträge

G.2X

- DPU: 2 DPU (8 VCPUs, 32 GB Speicher)
- Speicher: 138 GB Festplatte (ca. 78 GB frei)
- Anwendungsfall: Datentransformationen, Verknüpfungen und Abfragen – skalierbar und kostengünstig für die meisten Aufträge

G.4X

- DPU: 4 DPU (16 VCPUs, 64 GB Speicher)
- Speicher: 256 GB Festplatte (ca. 230 GB frei)
- Anwendungsfall: Anspruchsvolle Transformationen, Aggregationen, Zusammenführungen und Abfragen

G.8X

- DPU: 8 DPU (32 VCPUs, 128 GB Speicher)
- Speicher: 512 GB Festplatte (ca. 485 GB frei)
- Anwendungsfall: Anspruchsvolle Transformationen, Aggregationen, Zusammenführungen und Abfragen

G.12X

- DPU: 12 DPU (48 VCPUs, 192 GB Speicher)
- Speicher: 768 GB Festplatte (ca. 741 GB frei)

- Anwendungsfall: Sehr große und ressourcenintensive Workloads, die eine erhebliche Rechenkapazität erfordern

G.16X

- DPU: 16 DPU (64 VCPUs, 256 GB Speicher)
- Speicher: 1.024 GB Festplatte (ca. 996 GB frei)
- Anwendungsfall: Größte und ressourcenintensivste Workloads, die eine maximale Rechenkapazität erfordern

R.1X — Speicheroptimiert*

- DPU: 1 M-DPU (4 V, 32 GB Speicher) CPUs
- Anwendungsfall: Speicherintensive Workloads mit häufigen Fehlern oder hohen Ratio-Anforderungen out-of-memory memory-to-CPU

R.2X — Speicheroptimiert*

- DPU: 2 M-DPU (8 V, 64 GB Speicher) CPUs
- Anwendungsfall: Speicherintensive Workloads mit häufigen Fehlern oder hohen Ratio-Anforderungen out-of-memory memory-to-CPU

R.4X — Speicheroptimiert*

- DPU: 4 M-DPU (16 V, 128 GB Speicher) CPUs
- Anwendungsfall: Große speicherintensive Workloads mit häufigen Fehlern oder hohen Verhältnisanforderungen out-of-memory memory-to-CPU

R.8X — Speicheroptimiert*

- DPU: 8 M-DPU (32 V, 256 GB Speicher) CPUs
- Anwendungsfall: Sehr große speicherintensive Workloads mit häufigen Fehlern oder hohen Verhältnisanforderungen out-of-memory memory-to-CPU

* Bei diesen Workern kann es zu einer höheren Startlatenz kommen. Versuchen Sie, das Problem wie folgt zu beheben:

- Warten Sie einige Minuten und senden Sie Ihren Auftrag erneut.
- Senden Sie einen neuen Auftrag mit einer geringeren Anzahl von Workern.
- Senden Sie einen neuen Auftrag mit einem anderen Worker-Typ oder einer anderen Worker-Größe.

Tabelle mit Worker-Typ-Spezifikationen

Worker-Typ-Spezifikationen

Worker-Typ	DPU pro Knoten	vCPU	Speicher (GB)	Festplatte (GB)	Ungefährer freier Festplattenspeicher (GB)	Spark-Executors pro Knoten
G.1X	1	4	16	94	44	1
G.2X	2	8	32	138	78	1
G.4X	4	16	64	256	230	1
G.8X	8	32	128	512	485	1
G.12X	12	48	192	768	741	1
G.16X	16	64	256	1024	996	1
R 1X	1	4	32	94	44	1
R 2X	2	8	64	138	78	1
R 4X	4	16	128	256	230	1
R 8 X	8	32	256	512	485	1

Hinweis: R-Worker-Typen haben RAM-optimierte Konfigurationen mit Spezifikationen, die für speicherintensive Workloads optimiert sind.

Wichtige Überlegungen

Startlatenz

> **Important**
>
> Die Worker-Typen G.12X und G.16X sowie alle R-Worker-Typen (R.1X bis R.8X) haben ggf. eine höhere Startlatenz. Versuchen Sie, das Problem wie folgt zu beheben:
>
> - Warten Sie einige Minuten und senden Sie Ihren Auftrag erneut.
> - Senden Sie einen neuen Auftrag mit einer geringeren Anzahl von Workern.
> - Senden Sie einen neuen Auftrag mit einem anderen Worker-Typ und einer anderen Worker-Größe.

Auswählen des richtigen Worker-Typs

Für Standard-ETL-Workloads

- G.1X oder G.2X: Am kostengünstigsten für typische Datentransformationen, Verknüpfungen und Abfragen
- G.4X oder G.8X: Für anspruchsvollere Workloads mit größeren Datensätzen

Für umfangreiche Workloads

- G.12X: Sehr große Datensätze, die erhebliche Rechenressourcen erfordern
- G.16X: Maximale Rechenkapazität für die anspruchsvollsten Workloads

Für speicherintensive Workloads

- R.1X oder R.2X: Kleine bis mittlere speicherintensive Aufträge
- R.4X oder R.8X: Große speicherintensive Workloads mit häufigen OOM-Fehlern (Out of Memory)

Überlegungen zur Kostenoptimierung

- Standard-G-Worker: Stellen ein ausgewogenes Verhältnis aus Datenverarbeitungs-, Arbeitsspeicher- und Netzwerkressourcen bereit, die dann zu geringeren Kosten für eine Vielzahl unterschiedlicher Workloads verwendet werden können
- R-Worker: Spezialisiert auf speicherintensive Aufgaben mit schneller Leistung bei Workloads, die große Datensätze im Arbeitsspeicher verarbeiten

Best Practices

Richtlinien für die Auswahl von Workern

1. Beginnen Sie mit Standard-Workern (G.1X, G.2X) für die meisten Workloads
2. Verwenden Sie R-Worker bei häufigen out-of-memory Fehlern oder Workloads mit speicherintensiven Vorgängen wie Zwischenspeichern, Mischen und Aggregieren
3. Ziehen Sie die Worker G.12X/G.16X für rechenintensive Workloads in Betracht, die maximale Ressourcen erfordern
4. Berücksichtigen Sie Kapazitätsengpässe, wenn Sie neue Worker-Typen in zeitkritischen Workflows verwenden

Leistungsoptimierung

- CloudWatch Überwachen Sie Kennzahlen, um die Ressourcennutzung besser zu verstehen
- Verwenden entsprechender Worker-Anzahlen basierend auf der Datengröße und Komplexität
- Erwägen von Strategien zur Datenpartitionierung, um die Effizienz der Worker zu optimieren

Streaming-ETL-Aufträge in AWS Glue

Sie können Streaming-Aufträge für ETL-Aufträge (Extract, Transform, Load) erstellen, die kontinuierlich ausgeführt werden und Daten aus Streaming-Quellen wie Amazon Kinesis Data Streams, Apache Kafka und Amazon Managed Streaming für Apache Kafka (Amazon MSK) konsumieren. Die Aufträge bereinigen und transformieren die Daten und laden die Ergebnisse dann in Amazon-S3-Data-Lakes oder JDBC-Datenspeicher.

Darüber hinaus können Sie Daten zu Amazon Kinesis Data Streams erstellen. Diese Funktion ist nur beim Schreiben von AWS Glue Skripten verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Kinesis-Verbindungen”.

Standardmäßig verarbeitet und schreibt AWS Glue Daten in 100-Sekunden-Fenstern. Dadurch können Daten effizient verarbeitet und Aggregationen für Daten ausgeführt werden, die später als erwartet eintreffen. Sie können diese Fenstergröße ändern, um die Aktualität oder Aggregationsgenauigkeit zu erhöhen. AWS Glue-Streaming-Aufträge verwenden Checkpoints anstelle von Auftragslesezeichen, um die gelesenen Daten zu verfolgen.

> **Note**
>
> AWS Glue rechnet Streaming-ETL-Aufträge, während der Ausführung stündlich ab.

In diesem Video werden die Kostenprobleme beim Streamen von ETL und die Funktionen zur Kosteneinsparung in AWS Glue beschrieben.

Die Erstellung eines Streaming-ETL-Auftrags umfasst die folgenden Schritte:

1. Erstellen Sie für eine Apache-Kafka-Streaming-Quelle eine AWS Glue-Verbindung mit der Kafka-Quelle oder dem Amazon-MSK-Cluster.
2. Erstellen Sie manuell eine Data-Catalog-Tabelle für die Streaming-Quelle.
3. Erstellen Sie einen ETL-Auftrag für die Streaming-Datenquelle. Definieren Sie streamingspezifische Auftragseigenschaften und geben Sie Ihr eigenes Skript an oder ändern Sie optional das generierte Skript.

Weitere Informationen finden Sie unter ETL einstreamen AWS Glue.

Wenn Sie einen Streaming-ETL-Auftrag für Amazon Kinesis Data Streams erstellen, müssen Sie keineAWS Glue-Verbindung erstellen. Wenn jedoch eine Verbindung an den AWS Glue-Streaming-ETL-Auftrag angefügt ist, der Kinesis Data Streams als Quelle enthält, dann ist ein VPC-Endpunkt (Virtual Private Cloud) für Kinesis erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellung eines Schnittstellenendpunkts im Benutzerhandbuch für Amazon VPC. Wenn Sie einen Amazon-Kinesis-Data-Streams-Stream in einem anderen Konto angeben, müssen Sie die Rollen und Richtlinien einrichten, um den kontenübergreifenden Zugriff zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Aus einem Kinesis Stream in einem anderen Konto lesen.

AWS Glue-Streaming-ETL-Aufträge können komprimierte Daten automatisch erkennen, die Streaming-Daten transparent dekomprimieren, die üblichen Transformationen an der Eingangsquelle durchführen und in den Ausgabespeicher laden.

AWS Glue unterstützt die automatische Dekomprimierung für die folgenden Komprimierungstypen angesichts des Eingabeformats:

Komprimierungsart	Avro-Datei	Avro-Datum	JSON	CSV	Grok
BZIP2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GZIP	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
SNAPPY	Ja (rohes Snappy)	Ja (gerahmtes Snappy)	Ja (gerahmtes Snappy)	Ja (gerahmtes Snappy)	Ja (gerahmtes Snappy)
XZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ZSTD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DEFLATE	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Themen

- Erstellen einer AWS Glue-Verbindung für einen Apache-Kafka-Datenstrom
- Erstellen einer Data-Catalog-Tabelle für eine Streaming-Quelle
- Hinweise und Einschränkungen für Avro-Streaming-Quellen
- Anwenden von Grok-Mustern auf Streaming-Quellen
- Definieren von Auftragseigenschaften für einen Streaming-ETL-Auftrag
- Hinweise zu und Einschränkungen für Streaming-ETL

Erstellen einer AWS Glue-Verbindung für einen Apache-Kafka-Datenstrom

Um das Lesen aus einem Apache-Kafka-Stream zu ermöglichen, müssen Sie eine AWS Glue-Verbindung erstellen.

So erstellen Sie eine AWS Glue-Verbindung für eine Kafka-Quelle (Konsole)

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/glue/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Data catalog die Option Connections (Verbindungen) aus.
3. Wählen Sie Add connection (Verbindung hinzufügen) und geben Sie auf der Seite Set up your connection's properties (Einrichten der Verbindungseigenschaften) einen Verbindungsnamen ein.

   > **Note**
   >
   > Weitere Informationen zum Angeben von Verbindungseigenschaften finden Sie unter Eigenschaften der AWS Glue -Verbindung.

4. Wählen Sie für Verbindungstyp den Eintrag Kafka.
5. Geben Sie für Kafka-Bootstrap-Server URLs den Host und die Portnummer für die Bootstrap-Broker für Ihren Amazon MSK-Cluster oder Apache Kafka-Cluster ein. Verwenden Sie nur TLS-Endpunkte (Transport Layer Security (TLS)) zum Herstellen der ersten Verbindung mit dem Kafka-Cluster. Nur–Text-Endpunkte werden nicht unterstützt.

   Im Folgenden finden Sie eine Beispielliste mit Host-Port-Nummerpaaren für einen Amazon-MSK-Cluster.

   ```
   myserver1.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094,myserver2.kafka.us-
   east-1.amazonaws.com:9094,
   myserver3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094
   ```

   Weitere Informationen zum Abrufen der Bootstrap-Broker-Informationen finden Sie unter Abrufen der Bootstrap Broker für einen Amazon-MSK-Cluster im Amazon Managed Streaming for Apache-Kafka-Entwicklerhandbuch.
6. Wenn Sie eine sichere Verbindung zur Kafka-Datenquelle wünschen, wählen Sie SSL-Verbindung erforderlich und geben für Standort des privaten CA-Zertifikats von Kafka einen gültigen Amazon S3 Pfad zu einem benutzerdefinierten SSL-Zertifikat ein.

   Für eine SSL-Verbindung zu selbstverwaltetem Kafka ist das benutzerdefinierte Zertifikat obligatorisch. Es ist optional für Amazon MSK.

Weitere Informationen zur Angabe eines benutzerdefinierten Zertifikats für Kafka finden Sie unter the section called “SSL-Verbindungseigenschaften”.

7. Verwenden Sie AWS Glue Studio oder die AWS CLI, um eine Kafka-Client-Authentifizierungsmethode anzugeben. Um darauf zuzugreifen, AWS Glue Studio wählen Sie im ETL-Menü im linken Navigationsbereich AWS Glueaus.

   Weitere Informationen über Kafka-Client-Authentifizierungsmethoden finden Sie unter AWS Glue-Kafka-Verbindungseigenschaften für die Client-Authentifizierung.
8. Geben Sie optional eine Beschreibung ein und wählen Sie dann Next (Weiter).
9. Geben Sie für einen Amazon-MSK-Cluster die Virtual Private Cloud (VPC), das Subnetz und die Sicherheitsgruppe an. Für selbstverwaltetes Kafka sind die VPC-Informationen optional.
10. Klicken Sie auf Next (Weiter), um alle Verbindungseigenschaften zu überprüfen, und wählen Sie dann Finish (Abschließen).

Weitere Informationen zu AWS Glue-Verbindungen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

AWS Glue-Kafka-Verbindungseigenschaften für die Client-Authentifizierung

SASL/GSSAPI (Kerberos)-Authentifizierung

Wenn Sie diese Authentifizierungsmethode wählen, können Sie Kerberos-Eigenschaften angeben.

Kerberos-Keytab

Wählen Sie den Speicherort der Keytab-Datei aus. Ein Keytab speichert Langzeitschlüssel für ein oder mehrere Prinzipale. Weitere Informationen finden Sie unter MIT-Kerberos-Dokumentation: Keytab.

Kerberos krb5.conf-Datei

Wählen Sie die krb5.conf-Datei aus. Dies enthält den Standardbereich (ein logisches Netzwerk, ähnlich einer Domain, das eine Gruppe von Systemen unter demselben KDC definiert) und den Standort des KDC-Servers. Weitere Informationen finden Sie in der MIT-Kerberos-Dokumentation: krb5.conf.

Kerberos-Prinzipal und Kerberos-Dienstname

Geben Sie den Kerberos-Prinzipal und den Dienstnamen ein. Weitere Informationen finden Sie unter MIT Kerberos-Dokumentation: Kerberos-Prinzipal.

SASL/SCRAM-SHA-512-Authentifizierung

Wenn Sie diese Authentifizierungsmethode wählen, können Sie Anmeldeinformationen zur Authentifizierung angeben.

AWS Secrets Manager

Suchen Sie im Suchfeld nach Ihrem Token, indem Sie den Namen oder ARN eingeben.

Benutzername und Passwort des Anbieters direkt

Suchen Sie im Suchfeld nach Ihrem Token, indem Sie den Namen oder ARN eingeben.

SSL-Client-Authentifizierung

Wenn Sie diese Authentifizierungsmethode wählen, können Sie den Standort des Kafka-Client-Keystores auswählen, indem Sie Amazon S3 durchsuchen. Optional können Sie das Kennwort für den Kafka-Client-Keystore und das Kafka-Client-Schlüsselkennwort eingeben.

IAM-Authentifizierung

Diese Authentifizierungsmethode erfordert keine zusätzlichen Spezifikationen und ist nur anwendbar, wenn die Streaming-Quelle MSK Kafka ist.

SASL/PLAIN-Authentifizierung

Wenn Sie diese Authentifizierungsmethode wählen, können Sie Anmeldeinformationen zur Authentifizierung angeben.

Erstellen einer Data-Catalog-Tabelle für eine Streaming-Quelle

Eine Datenkatalogtabelle, die die Eigenschaften des Quelldatenstroms, einschließlich des Datenschemas, angibt, kann manuell für eine Streaming-Quelle erstellt werden. Diese Tabelle wird als Datenquelle für den Streaming-ETL-Auftrag verwendet.

Wenn Sie das Schema der Daten im Quelldatenstrom nicht kennen, können Sie die Tabelle ohne Schema erstellen. Wenn Sie dann den Streaming-ETL-Auftrag erstellen, können Sie die AWS Glue-Schema-Erkennungsfunktion verwenden. AWS Glue ermittelt das Schema aus den Streaming-Daten.

Verwenden Sie die AWS GlueKonsole, die AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder die AWS Glue API, um die Tabelle zu erstellen. Weitere Informationen zur manuellen Erstellung einer Tabelle mit der AWS Glue-Konsole finden Sie unter the section called “Erstellen von Tabellen”.

> **Note**
>
> Sie können die AWS Lake Formation Konsole nicht verwenden, um die Tabelle zu erstellen. Sie müssen die AWS Glue Konsole verwenden.

Beachten Sie auch die folgenden Informationen für Streaming-Quellen im Avro-Format oder für Protokolldaten, auf die Sie Grok-Muster anwenden können.

- the section called “Hinweise und Einschränkungen für Avro-Streaming-Quellen”
- the section called “Anwenden von Grok-Mustern auf Streaming-Quellen”

Themen

- Kinesis-Datenquelle
- Kafka-Datenquelle
- Quelle der AWS Glue Schema Registry-Tabelle

Kinesis-Datenquelle

Legen Sie beim Erstellen der Tabelle die folgenden Streaming-ETL-Eigenschaften fest (Konsole).

Quelltyp

Kinesis

Für eine Kinesis-Quelle im selben Konto:

Region

Die AWS Region, in der sich der Amazon Kinesis Data Streams Streams-Service befindet. Der Name der Region und des Kinesis-Streams werden zusammen in einen Stream-ARN übersetzt.

Beispiel: https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com

Kinesis-Streamname

Der Stream-Name wie unter Erstellen eines Streams im Entwicklerhandbuch zu Amazon Kinesis Data Streams beschrieben.

Informationen zu einer Kinesis-Quelle in einem anderen Konto finden Sie in diesem Beispiel zum Einrichten der Rollen und Richtlinien, um den kontenübergreifenden Zugriff zu ermöglichen. Konfigurieren Sie diese Einstellungen:

ARN streamen

Der ARN des Kinesis-Datenstroms, mit dem der Verbraucher registriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon Resource Names (ARNs) und AWS Service Namespaces in der. Allgemeine AWS-Referenz

Angenommene ARN-Rolle

Der angenommene Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle.

Sitzungsname (optional)

Ein Bezeichner für die Sitzung der angenommenen Rolle.

Verwenden Sie den Namen der Rollensitzung, um eine Sitzung eindeutig zu identifizieren, wenn dieselbe Rolle von verschiedenen Prinzipalen oder aus unterschiedlichen Gründen übernommen wird. In kontenübergreifenden Szenarien ist der Name der Rollensitzung für das Konto sichtbar und kann von dem Konto protokolliert werden, dem die Rolle gehört. Der Rollensitzungsname wird auch im ARN des übernommenen Rollenprinzipals verwendet. Das bedeutet, dass nachfolgende kontoübergreifende API-Anfragen, die die temporären Sicherheitsanmeldedaten verwenden, den Namen der Rollensitzung für das externe Konto in ihren Protokollen offenlegen. AWS CloudTrail

Streaming-ETL-Eigenschaften für Amazon Kinesis Data Streams festlegen (AWS Glue-API oder AWS CLI)

- Um Streaming-ETL-Eigenschaften für eine Kinesis-Quelle in demselben Konto einzurichten, geben Sie die `streamName`- und `endpointUrl`-Parameter in der `StorageDescriptor`-Struktur der `CreateTable`-API-Operation oder dem `create_table`-CLI-Befehl an.

```
"StorageDescriptor": {
 "Parameters": {
  "typeOfData": "kinesis",
```

```
  "streamName": "sample-stream",
  "endpointUrl": "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com"
 }
 ...
}
```

Oder geben Sie den `streamARN` an.

Example

```
"StorageDescriptor": {
 "Parameters": {
  "typeOfData": "kinesis",
  "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789:stream/sample-stream"
 }
 ...
}
```

- Um Streaming-ETL-Eigenschaften für eine Kinesis-Quelle in einem anderen Konto einzurichten, geben Sie die `streamARN`-, `awsSTSRoleARN`- und (optional) `awsSTSSessionName`-Parameter in der `StorageDescriptor`-Struktur der `CreateTable`-API-Operation oder dem `create_table`-CLI-Befehl an.

```
"StorageDescriptor": {
 "Parameters": {
  "typeOfData": "kinesis",
  "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789:stream/sample-stream",
  "awsSTSRoleARN": "arn:aws:iam::123456789:role/sample-assume-role-arn",
  "awsSTSSessionName": "optional-session"
 }
 ...
}
```

Kafka-Datenquelle

Legen Sie beim Erstellen der Tabelle die folgenden Streaming-ETL-Eigenschaften fest (Konsole).

Quelltyp

Kafka

Für eine Kafka-Quelle:

Themenname

Der Topic-Name wie in Kafka angegeben.

Connection (Verbindung)

Eine AWS Glue-Verbindung, die auf eine Kafka-Quelle verweist, wie unter the section called “Erstellen einer Verbindung für einen Kafka-Datenstrom” beschrieben.

Quelle der AWS Glue Schema Registry-Tabelle

Um AWS Glue Schema Registry für Streaming-Aufträge zu verwenden, folgen Sie den Anweisungen unter Anwendungsfall: AWS Glue Data Catalog, um eine Schema Registry-Tabelle zu erstellen oder zu aktualisieren.

Derzeit unterstützt AWS Glue Streaming nur das Avro-Format der Glue Schema Registry, wobei die Schemainferenz auf `false` eingestellt ist.

Hinweise und Einschränkungen für Avro-Streaming-Quellen

Die folgenden Hinweise und Einschränkungen gelten für Streaming-Quellen im Avro-Format:

- Wenn die Schemaerkennung aktiviert ist, muss das Avro-Schema in die Nutzlast einbezogen werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, sollte die Nutzlast nur Daten enthalten.
- Einige Avro-Datentypen werden in Dynamic Frames nicht unterstützt. Sie können diese Datentypen nicht angeben, wenn Sie das Schema auf der Seite Definieren eines Schemas im Tabellenerstellungs-Assistenten der AWS Glue-Konsole definieren. Während der Schemaerkennung werden nicht unterstützte Typen im Avro-Schema wie folgt in unterstützte Typen konvertiert:
  - `EnumType => StringType`
  - `FixedType => BinaryType`
  - `UnionType => StructType`
- Wenn Sie das Tabellenschema auf der Seite Definieren eines Schemas in der Konsole definieren, ist der implizierte Stammelementtyp für das Schema `record`. Wenn Sie einen anderen Stammelementtyp als `record` möchten, zum Beispiel `array` oder `map`, können Sie das Schema nicht mithilfe der Seite Definieren eines Schemas angeben. Stattdessen müssen Sie diese Seite überspringen und das Schema entweder als Tabelleneigenschaft oder im ETL-Skript angeben.

- Um das Schema in den Tabelleneigenschaften anzugeben, füllen Sie den Assistenten zum Erstellen von Tabellen aus, bearbeiten Sie die Tabellendetails und fügen Sie unter Tabelleneigenschaften ein neues Schlüssel-Wert-Paar hinzu. Verwenden Sie den Schlüssel `avroSchema` und geben Sie ein Schema-JSON-Objekt für den Wert ein, wie im folgenden Screenshot gezeigt.



- Um das Schema im ETL-Skript anzugeben, ändern Sie die `datasource0`-Zuweisungsanweisung und fügen Sie den Schlüssel `avroSchema` zum Argument `additional_options` hinzu, wie in den folgenden Python- und Scala-Beispielen gezeigt.

  Python

```
SCHEMA_STRING = ‘{"type":"array","items":"string"}’
datasource0 = glueContext.create_data_frame.from_catalog(database =
 "database", table_name = "table_name", transformation_ctx = "datasource0",
 additional_options = {"startingPosition": "TRIM_HORIZON", "inferSchema":
 "false", "avroSchema": SCHEMA_STRING})
```

  Scala

```
val SCHEMA_STRING = """{"type":"array","items":"string"}"""
val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "database", tableName
 = "table_name", redshiftTmpDir = "", transformationContext = "datasource0",
 additionalOptions = JsonOptions(s"""{"startingPosition": "TRIM_HORIZON",
 "inferSchema": "false", "avroSchema":"$SCHEMA_STRING"}""")).getDataFrame()
```

Anwenden von Grok-Mustern auf Streaming-Quellen

Sie können einen Streaming-ETL-Auftrag für eine Protokolldatenquelle erstellen und Grok-Muster verwenden, um die Protokolle in strukturierte Daten zu konvertieren. Der ETL-Auftrag verarbeitet die Daten dann als strukturierte Datenquelle. Sie geben die Grok-Muster an, die angewendet werden sollen, wenn Sie die Data-Catalog-Tabelle für die Streaming-Quelle erstellen.

Informationen zu Grok-Mustern und benutzerdefinierten Musterzeichenfolgenwerten finden Sie unter Angepasste Grok-Classifier schreiben.

So fügen Sie der Data-Catalog-Tabelle (Konsole) Grok-Muster hinzu

- Verwenden Sie den Assistenten zum Erstellen von Tabellen, und erstellen Sie die Tabelle mit den in the section called “Erstellen einer Data-Catalog-Tabelle für eine Streaming-Quelle” angegebenen Parametern. Geben Sie als Datenformat Grok an, füllen Sie das Feld Grok-Muster aus und fügen Sie optional benutzerdefinierte Muster unter Benutzerdefinierte Muster (optional) hinzu.



  Drücken Sie nach jedem benutzerdefinierten Muster auf Eingabe.

Um Grok-Muster zur Datenkatalogtabelle hinzuzufügen (API oder) AWS Glue AWS CLI

- Fügen Sie den `GrokPattern`-Parameter und optional den `CustomPatterns`-Parameter zu der `CreateTable`-API-Operation oder dem `create_table`-CLI-Befehl hinzu.

```
 "Parameters": {
...
    "grokPattern": "string",
    "grokCustomPatterns": "string",
...
},
```

Drücken Sie `grokCustomPatterns` als String aus und verwenden Sie „\ n“ als Trennzeichen zwischen Mustern.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Angabe dieser Parameter.

Example

```
"parameters": {
...
    "grokPattern": "%{USERNAME:username} %{DIGIT:digit:int}",
    "grokCustomPatterns": "digit \d",
...
}
```

Definieren von Auftragseigenschaften für einen Streaming-ETL-Auftrag

Wenn Sie in der AWS Glue-Konsole einen Streaming-ETL-Auftrag definieren, geben Sie die folgenden Streaming-spezifischen Eigenschaften an. Beschreibungen weiterer Auftragseigenschaften finden Sie unter Definieren von Auftragseigenschaften für Spark-Aufträge.

IAM role (IAM-Rolle)

Geben Sie die AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle an, die für die Autorisierung von Ressourcen verwendet wird, die für die Ausführung des Jobs, den Zugriff auf Streaming-Quellen und den Zugriff auf Zieldatenspeicher verwendet werden.

Für den Zugriff auf Amazon Kinesis Data Streams hängen Sie die `AmazonKinesisFullAccess` AWS verwaltete Richtlinie an die Rolle an oder fügen Sie eine ähnliche IAM-Richtlinie hinzu, die

einen detaillierteren Zugriff ermöglicht. Beispielrichtlinien finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf Amazon Kinesis Data Streams-Ressourcen mithilfe von IAM.

Weitere Informationen über die Berechtigungen für die Ausführung von Aufträgen in AWS Glue finden Sie unter Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS Glue.

Typ

Wählen Sie Spark streaming (Spark-Streaming).

AWS Glue-Version

Die AWS Glue-Version bestimmt die Versionen von Apache Spark und Python oder Scala, die für den Auftrag verfügbar sind. Treffen Sie eine Auswahl, die die für den Auftrag verfügbare Version von Python oder Scala angibt. AWS Glue Version 2.0 mit Python-3-Unterstützung ist die Standardeinstellung für Streaming-ETL-Aufträge.

Wartungsfenster

Gibt ein Fenster an, in dem ein Streamingauftrag neu gestartet werden kann. Siehe the section called “Wartungsfenster”.

Zeitüberschreitung von Aufträgen

Geben Sie optional eine Dauer in Minuten ein. Der Standardwert ist leer.

- Streamingaufträge müssen einen Timeout-Wert von weniger als 7 Tagen oder 10 080 Minuten haben.
- Wenn der Wert leer gelassen wird, wird der Auftrag nach 7 Tagen neu gestartet, sofern Sie kein Wartungsfenster eingerichtet haben. Wenn Sie ein Wartungsfenster eingerichtet haben, wird der Auftrag während des Wartungsfensters nach 7 Tagen neu gestartet.

Datenquelle

Geben Sie die Tabelle an, die Sie in the section called “Erstellen einer Data-Catalog-Tabelle für eine Streaming-Quelle” erstellt haben.

Datenziel

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wählen Sie Create tables in your data target (Tabellen in eigenem Datenziel erstellen) und geben Sie die folgenden Eigenschaften für das Datenziel an.

  Datastore

  Wählen Sie Amazon S3 oder JDBC.

Format

Wählen Sie ein beliebiges Format aus. Für das Streaming werden alle unterstützt.

- Wählen Sie Use tables in the data catalog and update your data target (Tabellen im Data Catalog verwenden und Datenziel aktualisieren) und wählen Sie eine Tabelle für einen JDBC-Datastore.

Ausgabeschemadefinition

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie auf Automatically detect schema of each record (Schema jedes Datensatzes automatisch erkennen) um die Schemaerkennung zu aktivieren. AWS Glue bestimmt das Schema aus den Streamingdaten.
- Klicken Sie auf Specify output schema for all records (Ausgabeschema für alle Datensätze angeben), um das Ausgabeschema mithilfe der Transformation „Apply Mapping“ (Mapping anwenden) zu definieren.

Script

Geben Sie optional Ihr eigenes Skript an oder ändern Sie das generierte Skript, um Operationen auszuführen, die von der Apache-Spark-Engine Structured Streaming unterstützt werden. Informationen zu den verfügbaren Vorgängen finden Sie unter Operationen auf Streaming/ Datasets. DataFrames

Hinweise zu und Einschränkungen für Streaming-ETL

Beachten Sie die folgenden Hinweise und Einschränkungen:

- Auto-Dekomprimierung für das AWS Glue-Streaming von ETL-Aufträgen ist nur für die unterstützten Komprimierungstypen verfügbar. Beachten Sie auch das Folgende:
  - Das gerahmte Snappy bezieht sich auf das offizielle Rahmen-Format für Snappy.
  - Deflate wird in der Glue-Version 3.0 unterstützt, nicht in der Glue-Version 2.0.
- Wenn Sie die Schemaerkennung verwenden, können Sie keine Joins von Streamingdaten ausführen.
- AWS Glue-Streaming von ETL-Aufträgen unterstützt nicht den Union-Datentyp für AWS Glue-Schemaregistrierung im Avro-Format.
- Ihr ETL-Skript kann die nativen Transformationen von Apache Spark Structured Streaming in AWS Glue verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Operationen beim Streamen

DataFrames /Datasets auf der Apache Spark-Website oder. AWS Glue PySpark transformiert Referenz

- AWS Glue verwendet für das Streaming von ETL-Aufträgen Checkpoints zum Nachverfolgen der gelesenen Daten. Daher wird ein Auftrag, der angehalten und neu gestartet wurde, an dem Punkt fortgesetzt, an dem er im Stream beendet wurde. Wenn Sie Daten neu verarbeiten möchten, können Sie den Checkpoint-Ordner löschen, auf den im Skript verwiesen wird.
- Auftragslesezeichen werden nicht unterstützt.
- Zur Verwendung des erweiterten Fan-Out-Features von Kinesis Data Streams in Ihrem Auftrag lesen Sie the section called “Verwendung von erweitertem Fan-Out in Kinesis-Streaming-Aufträgen”.
- Wenn Sie eine Data Katalog-Tabelle verwenden, die aus AWS Glue Schema Registry erstellt wurde, wenn eine neue Schemaversion verfügbar wird, müssen Sie Folgendes tun, um das neue Schema widerzuspiegeln:
  1. Stoppen Sie die mit der Tabelle verknüpften Aufträge.
  2. Aktualisieren Sie das Schema für die Data Catalog-Tabelle.
  3. Starten Sie die mit der Tabelle verknüpften Aufträge neu.

Datensatzabgleich mit AWS Lake Formation FindMatches

> **Note**
>
> Der Datensatzabgleich ist derzeit in den folgenden Regionen der AWS Glue Konsole nicht verfügbar: Naher Osten (VAE), Europa (Spanien), Asien-Pazifik (Jakarta) und Europa (Zürich).

AWS Lake Formation bietet Funktionen für maschinelles Lernen, mit denen Sie benutzerdefinierte Transformationen zur Bereinigung Ihrer Daten erstellen können. Derzeit ist eine Transformation mit dem Namen verfügbar. FindMatches Die FindMatches Transformation ermöglicht es Ihnen, doppelte oder übereinstimmende Datensätze in Ihrem Datensatz zu identifizieren, selbst wenn die Datensätze keinen gemeinsamen eindeutigen Bezeichner haben und keine Felder exakt übereinstimmen. Dazu müssen Sie keinen Code schreiben oder wissen, wie maschinelles Lernen funktioniert. FindMatches kann bei vielen verschiedenen Problemen nützlich sein, wie zum Beispiel:

- Abgleichen von Kunden: Verknüpfen von Kundendatensätzen über verschiedene Kundendatenbanken hinweg, auch wenn viele Kundenfelder in den Datenbanken nicht exakt übereinstimmen (z. B. unterschiedliche Schreibweise der Namen, Adressunterschiede, fehlende oder ungenaue Daten usw.).
- Abgleichen von Produkten: Abgleichen von Produkten in Ihrem Katalog mit anderen Produktquellen, beispielsweise des Produktkatalogs mit dem Katalog eines Wettbewerbers, wobei Einträge unterschiedlich strukturiert sind.
- Verbesserung der Betrugserkennung: Identifizieren von doppelten Kundenkonten, um zu bestimmen, wann ein neu erstelltes Konto mit einem zuvor bekannten betrügerischen Benutzer übereinstimmt (oder übereinstimmen könnte).
- Andere Übereinstimmungsprobleme: Übereinstimmung von Adressen, Filmen, Teilelisten usw. Wenn ein Mensch sich Ihre Datenbankzeilen ansehen und feststellen könnte, dass sie übereinstimmen, besteht im Allgemeinen eine sehr gute Chance, dass die FindMatches Transformation Ihnen helfen kann.

Sie können diese Transformationen erstellen, wenn Sie einen Auftrag erstellen. Die von Ihnen erstellte Transformation basiert auf einem Quelldatenspeicherschema und Beispieldaten aus dem Quelldatensatz, denen Sie Labels zuweisen (wir bezeichnen diesen Prozess als „Trainieren" einer Transformation). Die von Ihnen mit einem Label versehenen Datensätze müssen im Quelldatensatz vorhanden sein. In diesem Prozess generieren wir eine Datei, die Sie labeln und dann wieder hochladen, woraus die Transformation in gewisser Weise lernen würde. Nachdem Sie Ihre Transformation gelernt haben, können Sie sie von Ihrem Spark-basierten AWS Glue Job (PySpark oder Scala Spark) aus aufrufen und in anderen Skripten mit einem kompatiblen Quelldatenspeicher verwenden.

Erstellte Transformationen werden in AWS Glue gespeichert. In der AWS Glue Konsole können Sie die von Ihnen erstellten Transformationen verwalten. Im Navigationsbereich unter Datenintegration und ETL, Datenklassifizierungs-Tools > Datensatzabgleich, können Sie Ihre Machine-Learning-Transformation bearbeiten und weiter unterrichten. Weitere Informationen zum Verwalten von Transformationen in der Konsole finden Sie unter Arbeiten mit Machine-Learning-Transformationen.

> **Note**
>
> AWS Glue FindMatches Jobs der Version 2.0 verwenden den Amazon S3 S3-Bucket`aws-glue-temp-<accountID>-<region>`, um temporäre Dateien zu speichern, während die Transformation Daten verarbeitet. Sie können diese Daten, nachdem die Ausführung

abgeschlossen wurde, entweder manuell oder durch Festlegen einer Amazon S3-Lebenszyklusregel löschen.

Arten von Machine Learning-Transformationen

Sie können Machine Learning-Transformationen erstellen, um Ihre Daten zu bereinigen. Sie können diese Transformationen aus Ihrem ETL-Skript heraus aufrufen. Ihre Daten werden von Transformation zu Transformation in einer Datenstruktur namens a DynamicFrameweitergeleitet. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung von Apache Spark SQL`DataFrame`. Der `DynamicFrame` enthält Ihre Daten und Sie verweisen auf das Schema, um Ihre Daten zu verarbeiten.

Die folgenden Arten von Machine Learning-Transformationen sind verfügbar:

Suche nach Übereinstimmungen

Sucht doppelte Datensätze in den Quelldaten. Zum Trainieren dieser Machine Learning-Transformation kennzeichnen Sie durch entsprechendes Labeling von Beispieldatensätzen, welche Zeilen übereinstimmen. Die Machine Learning-Transformation lernt immer besser, welche Zeilen Übereinstimmungen darstellen sollten, je mehr Sie sie mit gelabelten Beispieldaten trainieren. Abhängig davon, wie Sie die Transformation konfigurieren, ist eine der folgenden Ausgaben möglich:

- Eine Kopie der Eingabetabelle sowie eine `match_id`-Spalte mit Werten, die übereinstimmende Gruppen von Datensätzen angeben. Die `match_id`-Spalte ist ein beliebiger Bezeichner. Alle Datensätze mit derselben `match_id` wurden als übereinstimmend identifiziert. Datensätze mit anderer `match_id`stimmen nicht überein.
- Eine Kopie der Eingabetabelle, in der doppelte Zeilen entfernt wurden. Wenn mehrere Duplikate gefunden werden, wird der Datensatz mit dem niedrigsten Primärschlüssel beibehalten.

Inkrementelle Übereinstimmungen finden

Die Transformation „Übereinstimmungen suchen“ kann auch konfiguriert werden, um Übereinstimmungen in den vorhandenen und inkrementellen Frames zu finden und als Ausgabe eine Spalte zurückzugeben, die eine eindeutige ID pro Übereinstimmungsgruppe enthält.

Weitere Informationen finden Sie unter: Inkrementelle Übereinstimmungen finden

Verwenden der FindMatches Transformation

Sie können mit der `FindMatches`-Transformation nach doppelten Datensätzen in den Quelldaten suchen. Zur Unterstützung beim Trainieren der Transformation wird eine Labeling-Datei generiert oder zur Verfügung gestellt.

> **Note**
>
> Derzeit werden `FindMatches`-Transformationen, die einen benutzerdefinierten Verschlüsselungsschlüssel verwenden, in den folgenden Regionen nicht unterstützt:
>
> - Asien Pazifik (Osaka) – `ap-northeast-3`

Um mit der FindMatches Transformation zu beginnen, können Sie die folgenden Schritte ausführen. Ein ausführlicheres und detaillierteres Beispiel finden Sie im AWS Big Data-Blog: Harmonisieren Sie die Nutzung von Daten AWS Glue und maschinelles Lernen, um AWS Lake Formation FindMatches eine 360-Grad-Ansicht für Kunden zu erstellen.

Erste Schritte mit der Transformation zur Suche nach Übereinstimmungen

Führen Sie als Einstieg in die `FindMatches`-Transformation die folgenden Schritte aus:

1. Erstellen Sie im eine Tabelle AWS Glue Data Catalog für die Quelldaten, die bereinigt werden sollen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Crawlers finden Sie unter Arbeiten mit Crawlern in der AWS Glue-Konsole.

   Wenn es sich bei Ihren Quelldaten um eine textbasierte Datei handelt, wie z. B. eine CSV-Datei (durch Kommas voneinander getrennte Werte), berücksichtigen Sie Folgendes:

   - Bewahren Sie die CSV-Datei Ihres Eingabedatensatzes und die Labeling-Datei in separaten Ordnern auf. Andernfalls sieht der AWS Glue-Crawler sie möglicherweise als mehrere Teile derselben Tabelle an und legt die Tabellen in Data Catalog nicht richtig an.
   - Außer für CSV-Dateien, die ausschließlich ASCII-Zeichen enthalten, stellen Sie sicher, dass für die CSV-Dateien UTF-8 ohne BOM-Codierung (Byte Order Mark, Markierung der Bytereihenfolge) verwendet wird. Microsoft Excel fügt am Anfang der UTF-8-CSV-Dateien häufig eine BOM ein. Um diese zu entfernen, öffnen Sie die CSV-Datei in einem Texteditor und speichern Sie sie mit der Option UTF-8 without BOM (UTF-8 ohne BOM) neu.
2. Erstellen Sie in der AWS Glue-Konsole einen Auftrag und wählen Sie als Transformationstyp Find matches (Übereinstimmungen suchen) aus.

> **Important**
>
> Die Datenquellentabelle, die Sie für den Auftrag auswählen, darf nicht mehr als 100 Spalten enthalten.

3. Weisen Sie AWS Glue an, eine Labeling-Datei zu generieren, indem Sie Generate labeling file (Labeling-Datei generieren) auswählen. AWS Glue verwendet den ersten Durchgang bei der Gruppierung ähnlicher Datensätze für jede `labeling_set_id`, sodass Sie diese Gruppierungen überprüfen können. Sie kennzeichnen Übereinstimmungen in der Spalte `label`.
   - Wenn Sie bereits über eine Labeling-Datei, also ein Beispiel von Datensätzen mit übereinstimmenden Zeilen, verfügen, laden Sie die Datei in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) hoch. Weitere Informationen über das Format der Labeling-Datei finden Sie unter Format der Labeling-Datei. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Laden Sie die Labeling-Datei herunter und labeln Sie die Datei wie im Abschnitt Labeling beschrieben.
5. Laden Sie die korrigierte Labeling-Datei hoch. AWS Glue führt Aufgaben zum Trainieren der Transformation in Bezug auf die Suche nach Übereinstimmungen aus.

   Wählen Sie auf der Seite mit der Liste Machine learning transforms (Maschine Learning-Transformationen) die Registerkarte History (Verlauf) aus. Diese Seite gibt an, wann AWS Glue die folgenden Aufgaben ausführt:
   - Import labels (Labels importieren)
   - Export labels (Labels exportieren)
   - Generate labels (Labels generieren)
   - Estimate quality (Qualität beurteilen)
6. Um eine bessere Transformation zu erstellen, können Sie die gelabelte Datei iterativ herunterladen, kennzeichnen und wieder hochladen. Bei den anfänglichen Ausführungen werden möglicherweise sehr viel mehr Datensätze falsch zugeordnet. Aber Sie können die Lernfähigkeit von AWS Glue durch fortgesetztes Überprüfen der Labeling-Datei trainieren.
7. Beurteilen und optimieren Sie Ihre Transformation, indem Sie die Leistung und Ergebnisse der Suche nach Übereinstimmungen beurteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren von Machine Learning-Transformationen in AWS Glue.

Labeling

Wenn `FindMatches` eine Labeling-Datei generiert, werden Datensätze aus Ihrer Quelltabelle ausgewählt. `FindMatches` erkennt basierend auf vorherigem Training die wertvollsten Datensätze, von denen es lernen kann.

Unter Labeling ist das Bearbeiten einer Labeling-Datei (z. B. einer Tabellenkalkulation wie aus Microsoft Excel) und das Hinzufügen von Kennungen oder Labels zur Spalte `label` zu verstehen, in der übereinstimmende und nicht übereinstimmende Datensätze identifiziert werden. Es ist wichtig, dass in Ihren Quelldaten klar und konsistent definiert ist, woran eine Übereinstimmung zu erkennen ist. `FindMatches` lernt davon, welche Datensätze von Ihnen als Übereinstimmungen angesehen werden, sowie anhand Ihrer Entscheidungen, wie doppelte Datensätze zu finden sind.

Wenn eine Labeling-Datei von `FindMatches` geniert wird, werden ca. 100 Datensätze angelegt. Diese 100 Datensätze sind in der Regel in 10 Labeling-Sätze unterteilt, wobei jeder Labeling-Satz durch eine eindeutige `labeling_set_id` identifiziert wird, die von `FindMatches` generiert wird. Jeder Labeling-Satz sollte unabhängig von den anderen Labeling-Sätzen als separate Labeling-Aufgabe betrachtet werden. Ihre Aufgabe besteht darin, übereinstimmende und nicht übereinstimmende Datensätze innerhalb jedes Labeling-Satzes zu identifizieren.

Tipps zum Bearbeiten von Labeling-Dateien in einer Tabellenkalkulation

Beim Bearbeiten der Labeling-Datei in einer Tabellenkalkulationsanwendung sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

- Die Datei wird möglicherweise nicht mit vollständig erweiterten Spaltenfeldern geöffnet. Sie müssen möglicherweise die Spalten `labeling_set_id` und `label` erweitern, um den Inhalt in diesen Zellen sichtbar zu machen.
- Wenn die Primärschlüsselspalte eine Zahl ist, z. B. ein `long`-Datentyp, legt die Kalkulationstabelle sie möglicherweise als Zahl aus und ändert den Wert. Dieser Schlüssewertl muss als Text behandelt werden. Um dieses Problem zu beheben, formatieren Sie alle Zellen in der Primärschlüsselspalte als Text data (Textdaten).

Format der Labeling-Datei

Die Labeling-Datei, die von AWS Glue generiert wird, um Ihre `FindMatches`-Transformation zu trainieren, verwendet das folgende Format. Wenn Sie Ihre eigene Datei für AWS Glue generieren, muss sie ebenfalls diesem Format folgen:

- Sie ist eine CSV-Datei (durch Kommas voneinander getrennte Werte).
- Sie muss in `UTF-8` codiert sein. Wenn Sie die Datei mit Microsoft Windows bearbeiten, wird sie möglicherweise mit `cp1252` codiert.
- Sie muss sich an einem Amazon-S3-Speicherort befinden, damit sie an AWS Glue übergeben werden kann.
- Sie sollten eine moderate Anzahl an Zeilen für jede Labeling-Aufgabe verwenden. Es werden 10–20 Zeilen pro Aufgabe empfohlen, obwohl 2–30 Zeilen pro Aufgabe zulässig sind. Aufgaben, die größer als 50 Zeilen sind, werden nicht empfohlen und können zu schlechten Ergebnissen oder Systemausfällen führen.
- Wenn Sie bereits Daten mit Labeling haben, die aus Paaren von Datensätzen bestehen, die als „Übereinstimmung“ oder „Keine Übereinstimmung“ gekennzeichnet sind, ist dies in Ordnung. Diese Paare mit Labeling können als Labeling-Sätze der Größe 2 dargestellt werden. Bezeichnen Sie in diesem Fall beide Datensätze beispielsweise mit dem Buchstaben „A“, wenn sie übereinstimmen, aber bezeichnen Sie einen als „A“ und einen als „B“, wenn sie nicht übereinstimmen.

  > **Note**
  >
  > Aufgrund ihrer zusätzlichen Spalten weist die Labeling-Datei ein anderes Schema als die Datei mit den Quelldaten auf. Platzieren Sie die Labeling-Datei in einem anderen Ordner als die CSV-Eingabedatei der Transformation, sodass der AWS Glue-Crawler sie beim Erstellen von Tabellen in Data Catalog nicht berücksichtigt. Andernfalls repräsentieren die vom AWS Glue-Crawler erstellten Tabellen Ihre Daten möglicherweise nicht richtig.

- Die ersten beiden Spalten (`labeling_set_id`, `label`) werden für AWS Glue benötigt. Die verbleibenden Spalten müssen mit dem Schema der zu verarbeitenden Daten übereinstimmen.
- Sie identifizieren für jede `labeling_set_id` alle übereinstimmenden Datensätze unter Verwendung desselben Labels. Ein Label ist eine eindeutige Zeichenfolge, die in die Spalte `label` platziert wird. Wir raten zur Verwendung von Labels mit einfachen Zeichen, z. B. A, B, C usw. Labels unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung und werden in die Spalte `label` eingegeben.
- Zeilen, die dieselbe `labeling_set_id` und dasselbe Label enthalten, werden als Übereinstimmung bezeichnet.
- Zeilen, die dieselbe `labeling_set_id` und ein anderes Label enthalten, werden als nicht übereinstimmend bezeichnet.

- Zeilen, die eine andere `labeling_set_id` enthalten, werden so gewertet, dass sie keine Informationen für oder gegen eine Übereinstimmung enthalten.

  Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für das Kennzeichnen der Daten mit Labels:

labeling_set_id	label	first_name	last_name	Geburtstag
ABC123	A	John	Doe	01.04.1980
ABC123	B	Jane	Smith	03.04.1980
ABC123	A	Johnny	Doe	01.04.1980
ABC123	A	Jon	Doe	01.04.1980
DEF345	A	Richard	Jones	11.12.1992
DEF345	A	Rich	Jones	12.11.1992
DEF345	B	Sarah	Jones	11.12.1992
DEF345	C	Richie	Jones Jr.	06.05.2017
DEF345	B	Sarah	Jones-Walker	11.12.1992
GHI678	A	Robert	Miller	03.01.1999
GHI678	A	Bob	Miller	03.01.1999
XYZABC	A	Wilhelm	Robinson	05.02.2001
XYZABC	B	Andreas	Robinson	05.02.1971

- Im obigen Beispiel identifizieren wir John/Johnny/Jon Doe as being a match and we teach the system that these records do not match Jane Smith. Separately, we teach the system that Richard and Rich Jones are the same person, but that these records are not a match to Sarah Jones/Jones-Walker und Richie Jones Jr.
- Wie Sie sehen, ist der Umfang der Labels auf die `labeling_set_id` beschränkt. Labels überschreiten daher keine `labeling_set_id`-Grenzen. Beispiel: Label „A“ für `labeling_set_id` 1 hat keinen Bezug zu Label „A“ für `labeling_set_id` 2.

- Wenn ein Datensatz keine Übereinstimmungen innerhalb eines Labeling-Satzes enthält, weisen Sie ihm ein eindeutiges Label zu. Jane Smith entspricht beispielsweise keinem Datensatz im Beschriftungssatz ABC123, sodass es der einzige Datensatz in diesem Beschriftungssatz mit der Bezeichnung B ist.
- Der Beschriftungssatz "GHI678" zeigt, dass ein Beschriftungssatz nur aus zwei Datensätzen bestehen kann, denen dieselbe Bezeichnung zugewiesen wurde, um zu zeigen, dass sie übereinstimmen. Ähnlich zeigt „XYZABC“ zwei Datensätze mit unterschiedlichen Labels, um zu zeigen, dass sie nicht übereinstimmen.
- Beachten Sie, dass manchmal ein Labeling-Satz keine Übereinstimmungen enthalten kann (d. h. Sie geben jedem Datensatz im Labeling-Satz ein anderes Label), oder ein Labeling-Satz könnte „alle gleich“ sein (Sie haben allen das gleiche Label gegeben). Dies ist in Ordnung, solange Ihre Labeling-Sätze zusammen Beispiele für Datensätze enthalten, die nach Ihren Kriterien „identisch“ sind und nicht.

> **Important**
>
> Vergewissern Sie sich, dass die IAM-Rolle, die Sie an AWS Glue übergeben, Zugriff auf den Amazon-S3-Bucket mit der Labeling-Datei hat. Laut Konvention erteilen AWS Glue-Richtlinien die Berechtigung für Amazon-S3-Buckets oder -Ordner, deren Namen das Präfix aws-glue- enthalten. Wenn sich die Labeling-Dateien an einem anderen Speicherort befinden, fügen Sie der IAM-Rolle die Berechtigung für diesen Speicherort hinzu.

Optimieren von Machine Learning-Transformationen in AWS Glue

Sie können Ihre Machine Learning-Transformationen in AWS Glue optimieren, um die Ergebnisse Ihrer Datenbereinigungsaufträge zur Erreichung Ihrer Ziele zu verbessern. Zur Verbesserung der Transformation können Sie ihr beibringen, eine Menge von Kennzeichnungen zu generieren, Kennzeichnungen hinzufügen und diese Schritte dann so oft wiederholen, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Sie können eine Optimierung auch durch das Ändern einiger Machine-Learning-Parameter herbeiführen.

Weitere Informationen zu Machine Learning-Transformationen finden Sie unter Datensatzabgleich mit AWS Lake Formation FindMatches.

Themen

- Machine Learning-Messungen

- Entscheidung zwischen Präzision und Sensitivität
- Entscheidung zwischen Genauigkeit und Kosten
- Schätzen der Qualität von Übereinstimmungen mithilfe von Match-Konfidenzwerten
- Schulen der Transformation zum Suchen von Übereinstimmungen

Machine Learning-Messungen

Um die Messungen zu verstehen, die zur Optimierung der Machine Learning-Transformation verwendet werden, sollten Sie mit der folgenden Terminologie vertraut sein:

Tatsächliches Positiv (TP)

: Eine Datenübereinstimmung, die die Transformation korrekterweise ermittelt hat, manchmal auch als Treffer bezeichnet.

Tatsächliches Negativ (TN)

: Eine Nicht-Übereinstimmung der Daten, die die Transformation korrekterweise abgelehnt hat.

Falsches Positiv (FP)

: Eine Nicht-Übereinstimmung der Daten, die die Transformation fälschlicherweise als Übereinstimmung klassifiziert hat, manchmal auch als Fehlalarm bezeichnet.

Falsches Negativ (FN)

: Eine Übereinstimmung in den Daten, die die Transformation nicht gefunden hat, manchmal auch als Miss bezeichnet.

Weitere Informationen zur Terminologie, die beim Machine Learning verwendet wird, finden Sie unterConfusion matrix in Wikipedia.

Zur Optimierung Ihrer Machine Learning-Transformationen können Sie den Wert der folgenden Messungen innerhalb der Advanced properties (Erweiterten Eigenschaften) der Transformation ändern.

- Precision (Genauigkeit) misst, wie gut die Transformation echte positive Ergebnisse unter der Gesamtzahl der Datensätze findet, die sie als positiv identifiziert (echte positive und falsche positive). Weitere Informationen finden Sie unter Precision and recall in Wikipedia.

- Recall (Sensitivität) misst, wie gut die Transformation die tatsächlichen Positive aus der Gesamtzahl der Datensätze in den Quelldaten ermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter Precision and recall in Wikipedia.
- Accuracy (Genauigkeit) misst, wie gut die Transformation tatsächliche Positive und tatsächliche Negative findet. Eine Erhöhung der Genauigkeit erfordert mehr maschinelle Ressourcen und erhöht die Kosten. Sie resultiert aber auch in einer erhöhten Sensitivität. Weitere Informationen finden Sie unter Accuracy and precision in Wikipedia.
- Cost (Kosten) misst, wie viele Datenverarbeitungsressourcen (und damit Geld) zum Ausführen der Transformation verbraucht werden.

Entscheidung zwischen Präzision und Sensitivität

Jede `FindMatches`-Transformation enthält einen `precision-recall`-Parameter. Sie verwenden diesen Parameter, um einen der folgenden Schritte festzulegen:

- Wenn Sie sich Gedanken darüber machen, dass die Transformation fälschlicherweise zwei Datensätze als übereinstimmend bezeichnet, obwohl sie tatsächlich nicht übereinstimmen, dann sollten Sie die Präzision verstärken.
- Wenn Sie sich Gedanken darüber machen, dass die Transformation zwei Datensätze nicht als übereinstimmend erkennt, die tatsächlich übereinstimmen, sollten Sie die Sensitivität verstärken.

Sie können diesen Trade-off auf der AWS Glue-Konsole oder mithilfe der Machine Learning-API-Operationen von AWS Glue vornehmen.

Wann Sie die Präzision erhöhen sollten

Erhöhen Sie die Präzision, wenn Sie sich Gedanken über das Risiko machen, dass`FindMatches` übereinstimmenden Datensätze anzeigt, obwohl sie in Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Um die Präzision zu erhöhen, wählen Sie einen höheren Wert für den Trade-off zwischen Präzision und Sensitivität. Wenn Sie einen höheren Wert einstellen, benötigt die`FindMatches`-Transformation weitere Nachweise für die Entscheidung, ob ein Datensatzpaar übereinstimmt. Die Transformation wird dahingehend optimiert, dass sie feststellt, dass Datensätze nicht übereinstimmen.

Nehmen Sie zum Beispiel an, dass Sie `FindMatches` zur Erkennung von doppelten Elementen in einem Video-Katalog verwenden und einen höheren Wert des Präzisions-Sensitivitäts-Wert für die Transformation eingeben. Wenn Ihre Transformation fälschlicherweise feststellt, dass Star Wars: Eine neue Hoffnung identisch ist mit Star Wars: Das Imperium schlägt zurück, kann es passieren,

dass ein Kunde Eine neue Hoffnung möchte und stattdessen Das Imperium schlägt zurück angezeigt bekommt. Dies wäre eine schlechte Kundenerfahrung.

Wenn die Transformation jedoch nicht erkennt, dass Star Wars: Eine neue Hoffnung und Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung identisch sind, ist der Kunde vielleicht zunächst verwirrt, erkennt dann jedoch, dass sie identisch sind. Es wäre zwar ein Fehler, aber weniger schlimm als im vorherigen Szenario.

Wann Sie die Sensitivität erhöhen sollten

Erhöhen Sie die Sensitivität, wenn Sie sich Gedanken über das Risiko machen, dass die `FindMatches`-Transformationsergebnisse möglicherweise einen Datensatz nicht erkennen, der tatsächlich übereinstimmt. Um die Sensitivität zu erhöhen, wählen Sie einen niedrigeren Wert für den Präzisions-Sensitivitäts-Trade-off. Bei einem niedrigeren Wert sind für die `FindMatches`-Transformation weniger Nachweise für die Entscheidung erforderlich, dass ein Paar von Datensätzen übereinstimmt. Die Transformation ist dahingehend optimiert, dass sie Datensätze als übereinstimmend ansieht.

Dies kann zum Beispiel eine Priorität für eine Sicherheitsorganisation sein. Angenommen, Sie gleichen eine Liste von Kunden mit bekannten Betrügern ab und es ist wichtig festzustellen, ob ein Kunde ein Betrüger ist. Sie verwenden `FindMatches`, um die Liste der Betrüger mit der Liste der Kunden abzugleichen. Jedes Mal, wenn `FindMatches` eine Übereinstimmung zwischen den beiden Listen feststellt, wird ein menschlicher Prüfer zugewiesen, um zu prüfen, ob es sich bei der betreffenden Person tatsächlich um einen Betrüger handelt. Für Ihre Organisation ist vielleicht eine erhöhte Sensitivität wichtiger als die Präzision. Mit anderen Worten: Sie ziehen eine manuelle Prüfung durch die Auditoren vor und weisen einige Fälle zurück, in denen der Kunde kein Betrüger ist, als das Risiko einzugehen, einen Kunden nicht zu identifizieren, der tatsächlich auf der Betrügerliste steht.

So verbessern Sie sowohl die Präzision als auch die Sensitivität

Die beste Möglichkeit zur Verbesserung der Präzision und Sensitivität besteht darin, mehr Daten zu kennzeichnen. Je mehr Daten Sie kennzeichnen, desto mehr nimmt die allgemeine Genauigkeit der `FindMatches`-Transformation zu und verbessert damit sowohl die Präzision als auch die Sensitivität. Selbst bei der genauesten Transformation gibt es immer einen grauen Bereich, in dem Sie ausprobieren müssen, ob besser die Präzision oder die Sensitivität erhöht oder ein Wert in der Mitte gewählt werden soll.

Entscheidung zwischen Genauigkeit und Kosten

Jede `FindMatches`-Transformation enthält einen `accuracy-cost`-Parameter. Sie können diesen Parameter verwenden, um einen der folgenden Punkte festzulegen:

- Wenn Sie mehr Wert darauf legen, dass die Transformation korrekt meldet, dass zwei Datensätze übereinstimmen, sollten Sie den Faktor Genauigkeit verstärken.
- Wenn Sie mehr Wert auf die Kosten oder die Geschwindigkeit der Ausführung der Transformation legen, sollten Sie den Faktor geringere Kosten verstärken.

Sie können diesen Trade-off auf der AWS Glue-Konsole oder mithilfe der Machine Learning-API-Operationen von AWS Glue vornehmen.

Wann Sie der Genauigkeit den Vorzug geben sollten

Verstärken Sie die Genauigkeit, wenn Sie sich Gedanken über das Risiko machen, dass die `find matches`-Ergebnisse keine Übereinstimmungen enthalten. Um die Genauigkeit zu verstärken, wählen Sie einen höheren Genauigkeits-Kosten-Trade-off. Bei einem höheren Wert benötigt die`FindMatches`-Transformation mehr Zeit, um eine gründlichere Suche nach korrekt übereinstimmenden Datensätzen durchzuführen. Beachten Sie, dass dieser Parameter nicht die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass ein nicht übereinstimmendes Datensatzpaar als übereinstimmend erkannt wird. Die Transformation ist dahingehend optimiert, dass sie mehr Zeit beim Suchen der Übereinstimmungen aufwendet.

Wann Sie die Kosten verstärken sollten

Verstärken Sie den Faktor „Kosten“, wenn Sie sich über die Kosten für die Ausführung der `find matches`-Transformation Gedanken machen und weniger darüber, wie viele Übereinstimmungen gefunden werden. Um die Kosten zu verstärken, wählen Sie einen niedrigeren Genauigkeits-Kosten-Trade-off. Bei einem niedrigeren Wert werden für die Ausführung der `FindMatches`-Transformation weniger Ressourcen benötigt. Die Transformation ist dahingehend optimiert, dass sie weniger Übereinstimmungen findet. Wenn die Ergebnisse bei der Verstärkung der niedrigeren Kosten akzeptabel sind, wählen Sie diese Einstellung.

So verstärken Sie sowohl den Faktor Genauigkeit als auch geringere Kosten

Es benötigt mehr Rechnerzeit, um mehrere Datensatzpaare daraufhin zu prüfen, ob sie möglicherweise übereinstimmen. Wenn Sie die Kosten senken möchten, ohne die Qualität zu mindern, empfehlen wir folgende Schritte:

- Entfernen Sie Datensätze in Ihrer Datenquelle, bei denen Ihnen nicht wichtig ist, ob sie übereinstimmen oder nicht.
- Entfernen Sie Spalten aus Ihrer Datenquelle, bei denen Sie sicher sind, dass sie bei der Entscheidungsfindung, ob ein Datensatzpaar übereinstimmt, nicht wichtig sind. Eine gute Möglichkeit, zu entscheiden, welche Spalten dies betrifft, ist zu überlegen, welche Spalten Ihre eigene Entscheidungsfindung darüber, ob eine Datensatzmenge übereinstimmt, nicht beeinflussen würden.

Schätzen der Qualität von Übereinstimmungen mithilfe von Match-Konfidenzwerten

Übereinstimmungswerte bieten eine Schätzung der Qualität der gefundenen Treffer, FindMatches um zwischen übereinstimmenden Datensätzen zu unterscheiden, bei denen das Modell des maschinellen Lernens sehr sicher, unsicher oder unwahrscheinlich ist. Ein Match-Konfidenzwert liegt zwischen 0 und 1, wobei ein höherer Punktestand eine höhere Ähnlichkeit bedeutet. Durch die Untersuchung von Match-Konfidenzwerten können Sie zwischen Clustern von Übereinstimmungen unterscheiden, in denen das System sehr zuversichtlich ist (die Sie möglicherweise zusammenführen möchten), Clustern, bei denen das System unsicher ist (die Sie möglicherweise von einem Menschen überprüfen lassen wollen) und Clustern, die das System für unwahrscheinlich hält (die Sie möglicherweise ablehnen).

Möglicherweise möchten Sie Ihre Trainingsdaten in Situationen anpassen, in denen Sie einen hohen Match-Konfidenzwert sehen, aber feststellen, dass es keine Übereinstimmungen gibt, oder in denen Sie eine niedrige Punktzahl sehen, aber feststellen, dass es tatsächlich Übereinstimmungen gibt.

Konfidenzwerte sind besonders nützlich, wenn umfangreiche industrielle Datensätze vorliegen, bei denen es nicht möglich ist, jede FindMatches Entscheidung zu überprüfen.

Match-Konfidenzwerte sind in AWS Glue Version 2.0 oder höher verfügbar.

Generieren von Match-Konfidenzwerten

Sie können Match-Konfidenzwerte generieren, indem Sie beim Aufrufen der `FindMatches`- oder `FindIncrementalMatches`-API den booleschen Wert von `computeMatchConfidenceScores` auf „True“ setzen.

AWS Glue fügt der Ausgabe einen neuen `column match_confidence_score` hinzu.

Beispiele für Match-Scoring

Betrachten Sie beispielsweise die folgenden übereinstimmenden Datensätze:

Ergebnis >= 0,9

Zusammenfassung der übereinstimmenden Datensätze:

```
  primary_id   |   match_id   | match_confidence_score

3281355037663    85899345947   0.9823658302132061
1546188247619    85899345947   0.9823658302132061
```

Details:



In diesem Beispiel sehen wir , dass zwei Datensätze sehr ähnlich sind und `display_position`, `primary_name` und `street name` gemeinsam haben.

Ergebnis >= 0,8 und Ergebnis < 0,9

Zusammenfassung der übereinstimmenden Datensätze:

```
  primary_id   |   match_id   | match_confidence_score

309237680432     85899345928   0.8309852373674638
3590592666790    85899345928   0.8309852373674638
343597390617     85899345928   0.8309852373674638
249108124906     85899345928   0.8309852373674638
463856477937     85899345928   0.8309852373674638
```

Details:



In diesem Beispiel sehen wir, dass diese Datensätze `primary_name` und `country` gemeinsam haben.

Ergebnis >= 0,6 und Ergebnis < 0,7

Zusammenfassung der übereinstimmenden Datensätze:

```
  primary_id  |   match_id  | match_confidence_score

2164663519676    85899345930   0.6971099896480333
 317827595278    85899345930   0.6971099896480333
 472446424341    85899345930   0.6971099896480333
3118146262932    85899345930   0.6971099896480333
 214748380804    85899345930   0.6971099896480333
```

Details:



```
+------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|          raw_id|       phone|source|website|                  poi_id|            display_position|primary_name|locale_name|                 street1|street2|street3|     city|state|country|postal_code|        street_in_one_line|
primary_id|   match_id|match_confidence_score|
+------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|IQT_R8tk4ngTFXHhpyB8ww|+33490963451|  yelp|   null|yelp::IQT_R8tk4ngTFXHhpyB8ww| geo:43.675559000,4.626792000|   Le Vésuve|      en_US|       15 Rue de la Rotonde|   null|   null|    Arles|  13|     FR|      13200|       15 Rue de la Rotonde|
317827595278|85899345930|    0.6971099896480333|
|b8cCAxbvEcug27QMmQYMjQ|        null|  yelp|   null|yelp::b8cCAxbvEcug27QMmQYMjQ| geo:50.631700000,3.067380000|   Le Vésuve|      en_US|30 ave du President Kennedy|   null|   null|    Lille|  59|     FR|      59800|30 ave du President
Kennedy|3118146262932|85899345930|    0.6971099896480333|
|djOC4FZnWXS1wEnFB6vj5g|+33442750804|  yelp|   null|yelp::djOC4FZnWXS1wEnFB6vj5g| geo:43.427710000,5.236950000|   le Vesuve|      en_US|          24 ave Bruxelles|   null|   null|Vitrolles|  13|     FR|      13127|          24 ave
Bruxelles|2164663519676|85899345930|    0.6971099896480333|
|uB59q9Ga561Cljt4wypnkg|+33297251001|  yelp|   null|yelp::uB59q9Ga561Cljt4wypnkg|geo:48.071493200,-2.963742000|   Le Vésuve|      en_US|      49 Rue Gén de Gaulle|   null|   null|  Pontivy|  56|     FR|      56300|      49 Rue Gén de Gaulle|
472446424341|85899345930|    0.6971099896480333|
|3wHOMEhra3DUOUgF_YcoTA|+33164069200|  yelp|   null|yelp::3wHOMEhra3DUOUgF_YcoTA| geo:48.610984000,2.888184000|   Le Vesuve|      en_US|59 Avenue Charles de Gaulle|   null|   null|  Mormant|  77|     FR|      77720|59 Avenue Charles de Gaulle|
214748380804|85899345930|    0.6971099896480333|
+------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
```

In diesem Beispiel sehen wir, dass diese Datensätze nur `primary_name` gemeinsam haben.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- Schritt 5: Hinzufügen und Ausführen eines Auftrags mit Ihrer Machine Learning-Transformation
- PySpark: FindMatches Klasse
- PySpark: FindIncrementalMatches Klasse
- Scala: FindMatches Klasse
- Scala: FindIncrementalMatches Klasse

Schulen der Transformation zum Suchen von Übereinstimmungen

Jede `FindMatches`-Transformation muss lernen, was als Übereinstimmung angesehen werden sollte und was nicht. Sie schulen die Transformation, indem Sie einer Datei Kennzeichnungen hinzufügen und Ihre Auswahl zu AWS Glue hochladen.

Sie können diese Kennzeichnungen in der AWS Glue-Konsole oder mithilfe der AWS Glue Machine Learning-API-Operationen orchestrieren.

Wie oft soll ich Kennzeichnungen hinzufügen? Wie viele Kennzeichnungen benötige ich?

Die Antworten auf diese Fragen sind meistens Ihre eigene Entscheidung. Sie müssen bewerten, ob `FindMatches` die Genauigkeitsstufe liefert, die Sie benötigen, und ob sich der zusätzliche Kennzeichnungsaufwand für Sie lohnt. Die beste Möglichkeit, dies zu entscheiden, besteht darin, die Metriken „Präzision“, „Sensitivität“ und „Fläche unter der Sensitivitätskurve“ zu betrachten, die Sie generieren können, wenn Sie die Option Estimate quality (Qualität schätzen) in der AWS Glue-Konsole wählen. Nachdem Sie weitere Aufgabengruppen gekennzeichnet haben, führen Sie diese Metriken erneut aus und überprüfen Sie, ob sie sich verbessert haben. Wenn Sie nach der Kennzeichnung einiger Aufgabengruppen keine Verbesserung der Ihnen wichtigen Metriken feststellen können, hat die Transformationsqualität möglicherweise ein Plateau erreicht.

Warum werden sowohl die Kennzeichnung „tatsächliches Positiv“ und „tatsächliches Negativ“ benötigt?

Die `FindMatches`-Transformation benötigt sowohl positive als auch negative Beispiele, um zu lernen, was für Sie eine Übereinstimmung ist. Wenn Sie von `FindMatches` generierte Trainingsdaten kennzeichnen (z. B. mithilfe der OptionI do not have labels (Ich habe keine Kennzeichnungen), versucht `FindMatches`, eine Reihe von „Kennzeichnungsgruppen-IDs“ für Sie zu erstellen. Innerhalb jeder Aufgabe geben Sie einigen Datensätzen dieselbe „Kennzeichnung“ und anderen Datensätzen andere „Kennzeichnungen“. Mit anderen Worten, die Aufgaben sind im Allgemeinen nicht entweder alle gleich oder alle unterschiedlich (aber es ist in Ordnung, wenn eine bestimmte Aufgabe „gleich“ oder „nicht gleich“ ist).

Wenn Sie Ihre `FindMatches`-Transformation mithilfe der Option Upload Labels from S3 (Kennzeichnungen von S3 hochladen) schulen, versuchen Sie, sowohl Beispiele für übereinstimmende als auch für nicht übereinstimmende Datensätze einzubeziehen. Es ist akzeptabel, nur einen Typ zu haben. Diese Kennzeichnungen helfen Ihnen, eine genauere `FindMatches`-Transformation aufzubauen, aber Sie müssen trotzdem noch einige der Datensätze, die Sie generieren, mithilfe der Option Generate labeling file (Kennzeichnungsdatei generieren) kennzeichnen.

Wie kann ich erzwingen, dass die Transformation die Übereinstimmungen genau so ermittelt, wie es ihr beigebracht wurde?

Die `FindMatches`-Transformation lernt von den Kennzeichnungen, die Sie bereitstellen. Daher kann sie Datensatzpaare generieren, die die bereitgestellten Kennzeichnungen nicht respektieren. Um zu erzwingen, dass die `FindMatches` Transformation Ihre Beschriftungen berücksichtigt, wählen Sie EnforceProvidedLabelsin FindMatchesParameter.

Welche Techniken können Sie verwenden, wenn eine ML-Transformation Elemente als Übereinstimmungen identifiziert, die keine echten Übereinstimmungen sind?

Sie können die folgenden Techniken verwenden:

- Erhöhen Sie den`precisionRecallTradeoff` auf einen höheren Wert. Dies führt dazu, dass weniger Übereinstimmungen gefunden werden, aber es sollte auch Ihr großes Cluster unterteilen, wenn der erreichte Wert hoch genug ist.
- Nehmen Sie die Ausgabezeilen, die den falschen Ergebnissen entsprechen und formatieren sie diese als Kennzeichnungsgruppe (Entfernen der Spalte`match_id` und Hinzufügen der Spalten`labeling_set_id` und `label`). Falls erforderlich, nehmen Sie eine Unterteilung in mehrere Kennzeichnungsgruppen vor, um sicherzustellen, dass sich der Kennzeichner alle Kennzeichnungsgruppen merken kann, während er die Kennzeichnungen zuweist. Anschließend kennzeichnen Sie die übereinstimmenden Datensätze korrekt und laden die Kennzeichnungsdatei hoch und fügen sie den vorhandenen Kennzeichnungen hinzu. Dies kann Ihrer Transformation genügend Informationen geben, wonach sie suchen soll, um das Muster zu verstehen.
- (Erweitert) Schauen Sie sich schließlich die Daten an, um festzustellen, ob ein Muster zu erkennen ist, das das System nicht wahrnimmt. Führen Sie eine Vorverarbeitung dieser Daten mithilfe der Standardfunktionen von AWS Glue aus, um die Daten zu normalisieren. Markieren Sie das, was der Algorithmus lernen soll, indem Sie Daten trennen, von denen Sie wissen, dass sie in ihren eigenen Spalten eine andere Wichtigkeit haben. Oder erstellen Sie kombinierte Spalten aus Spalten, deren Daten einen Bezug zueinander haben.

Arbeiten mit Machine-Learning-Transformationen

Sie können AWS Glue damit benutzerdefinierte Transformationen für maschinelles Lernen erstellen, mit denen Sie Ihre Daten bereinigen können. Diese Transformationen können Sie nutzen, wenn Sie einen Auftrag in der AWS Glue -Konsole anlegen.

Weitere Informationen zum Erstellen einer Machine Learning-Transformation finden Sie unter Datensatzabgleich mit AWS Lake Formation FindMatches.

Themen

- Transformieren von Eigenschaften
- Hinzufügen und Bearbeiten von Machine Learning-Transformationen
- Anzeigen von Transformationsdetails
- Transformationen mithilfe von Labels beibringen

Transformieren von Eigenschaften

Um eine bestehende Transformation für maschinelles Lernen einzusehen, melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/glue/ Wählen Sie in der -Konsole im Navigationsbereich unter Datenintegration und ETL die Optionen Datenklassifizierungstools > Datensatzabgleich aus.

Die Eigenschaften für jede Transformation:

Namen der Transformation

Der eindeutige Name, den Sie der Transformation bei der Erstellung gegeben haben.

ID (ID)

Eine eindeutige Kennung der Transformation.

Label count (Anzahl der Beschriftungen)

Die Anzahl der Beschriftungen in der Labeling-Datei, die als Unterstützung beim Erstellen der Transformation zur Verfügung gestellt wurde.

Status

Gibt an, ob die Transformation den Status Ready (Bereit) oder Needs training (Benötigt Training) hat. Um eine Machine-Learning-Transformation in einem Auftrag erfolgreich ausführen zu können, muss sie den Status Ready (Bereit) haben.

Erstellt

Das Datum, an dem die Transformation erstellt wurde.

Geändert

Das Datum, an dem die Transformation zuletzt aktualisiert wurde.

Description

Die Beschreibung, die für die Transformation bereitgestellt wurde, sofern vorhanden.

AWS Glue-Version

Die verwendete AWS Glue-Version.

ID ausführen

Der eindeutige Name, den Sie der Transformation bei der Erstellung gegeben haben.

Aufgabentyp

Der Typ der Machine Learning-Transformation, z. B. Find matching records (Übereinstimmende Datensätze suchen).

Status

Zeigt den Status der Aufgabenausführung an. Zu den möglichen Status gehören:

- Wird gestartet
- In Ausführung
- Wird angehalten
- Angehalten
- Erfolgreich
- Fehlgeschlagen
- Zeitüberschreitung

Fehler

Wenn der Status „Fehlgeschlagen“ lautet, wird eine Fehlermeldung mit einer Beschreibung der Ursache des Fehlers angezeigt.

Hinzufügen und Bearbeiten von Machine Learning-Transformationen

Sie können eine Transformation auf der AWS Glue-Konsole anzeigen, löschen, einrichten, trainieren oder optimieren. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben der Transformation in der Liste aus, wählen Sie dann die OptionAktion und anschließend die Aktion, die Sie vornehmen möchten.

Erstellen einer neuen ML-Transformation

Um eine neue Machine-Learning-Transformation hinzuzufügen, wählen Sie Transformation erstellen. Folgen Sie den Anweisungen im Auftrag-hinzufügen-Assistenten. Weitere Informationen finden Sie unter Datensatzabgleich mit AWS Lake Formation FindMatches.

Schritt 1. Legen Sie Transformationseigenschaften fest.

1. Geben Sie den Namen und die Beschreibung ein (optional).
2. Optional können Sie die Sicherheitskonfiguration festlegen. Siehe Verwenden von Datenverschlüsselung mit Machine-Learning-Transformationen.
3. Legen Sie optional Einstellungen für die Aufgabenausführung fest. Mithilfe den Einstellungen für die Aufgabenausführung können Sie die Ausführung der Aufgabe individuell anpassen. Wählen

Sie den Worker-Typ, die Anzahl der Worker, das Aufgaben-Timeout (in Minuten), die Anzahl der Wiederholungsversuche und die AWS Glue-Version aus.

4. Legen Sie optional Tags fest. Tags sind Bezeichnungen, die Sie einer AWS Ressource zuweisen können. Jedes Tag besteht aus einem Schlüssel und einem optionalen Wert. Tags können verwendet werden, um Ihre Ressource zu durchsuchen und zu filtern oder Ihre AWS Kosten zu verfolgen.

Schritt 2. Wählen Sie Tabelle und Primärschlüssel aus.

1. Wählen Sie die AWS Glue-Katalogdatenbank und die Tabelle aus.
2. Wählen Sie einen Primärschlüssel aus der ausgewählten Tabelle. Die Primärschlüsselspalte enthält normalerweise eine eindeutige Kennung für jeden Datensatz in der Datenquelle.

Schritt 3. Wählen Sie Optimierungsoptionen aus.

1. Wählen Sie für Rückruf im Vergleich zu Präzision den Optimierungswert aus, um die Transformation so abzustimmen, dass Rückruf oder Präzision bevorzugt werden. Standardmäßig ist Ausgewogen ausgewählt. Sie können aber auch Rückruf oder Präzision bevorzugen oder Benutzerdefiniert auswählen und einen Wert zwischen 0,0 und 1,0 (einschließlich) eingeben.
2. Wählen Sie für Geringere Kosten im Vergleich zu Genauigkeit den Optimierungswert aus, um niedrigere Kosten oder Genauigkeit zu begünstigen, oder wählen Sie Benutzerdefiniert und geben Sie einen Wert zwischen 0,0 und 1,0 (einschließlich) ein.
3. Wählen Sie für Übereinstimmung erzwingen die Option Ausgabe zur Übereinstimmung mit Labels erzwingen, wenn Sie die ML-Transformation trainieren möchten, indem Sie die Ausgabe dazu erzwingen, mit den verwendeten Labels übereinzustimmen.

Schritt 4. Überprüfen und erstellen

1. Überprüfen Sie die Optionen für die Schritte 1 bis 3.
2. Wählen Sie Bearbeiten für jeden Schritt, der geändert werden muss. Wählen Sie Transformation erstellen, um den Assistenten zum Erstellen einer Transformation abzuschließen.

Verwenden von Datenverschlüsselung mit Machine-Learning-Transformationen

Wenn Sie eine Machine-Learning-Transformation zu AWS Glue hinzufügen, können Sie optional eine Sicherheitskonfiguration angeben, die der Datenquelle oder dem Datenziel zugeordnet ist. Wenn der

Amazon-S3-Bucket, der zum Speichern der Daten verwendet wird, mit einer Sicherheitskonfiguration verschlüsselt ist, geben Sie beim Erstellen der Transformation dieselbe Sicherheitskonfiguration an.

Sie können sich auch für die serverseitige Verschlüsselung mit AWS KMS (SSE-KMS) entscheiden, um das Modell und die Beschriftungen zu verschlüsseln, um zu verhindern, dass Unbefugte es überprüfen können. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie aufgefordert, den AWS KMS key Namen auszuwählen, oder Sie können Enter a key ARN wählen. Wenn Sie den ARN für den KMS-Schlüssel eingeben, wird ein zweites Feld angezeigt, in dem Sie den KMS-Schlüssel-ARN eingeben können.

> **Note**
>
> Derzeit werden ML-Transformationen, die einen benutzerdefinierten Verschlüsselungsschlüssel verwenden, in den folgenden Regionen nicht unterstützt:
>
> - Asien-Pazifik (Osaka) – `ap-northeast-3`

Anzeigen von Transformationsdetails

Transformationseigenschaften anzeigen

Die Seite Transformationseigenschaften enthält Attribute Ihrer Transformation. Es zeigt Ihnen die Details zur Transformationsdefinition, einschließlich der folgenden:

- Transform name (Name der Transformation) zeigt den Namen der Transformation an.
- Type (Typ) führt die Art der Transformation auf.
- Status zeigt an, ob die Transformation bereit ist, in einem Skript verwendet zu werden.
- Force output to match labels (Ausgabe zwingen, Kennzeichnungen zuzuweisen) zeigt an, ob die Transformation die Ausgabe zwingt, die vom Benutzer bereitgestellten Kennzeichnungen zuzuweisen.
- Spark version (Spark-Version) bezieht sich auf die AWS Glue-Version, die Sie unter Task run properties (Eigenschaften für die Ausführung einer Aufgabe) beim Hinzufügen der Transformation ausgewählt haben. AWS Glue 1.0 und Spark 2.4 wird für die meisten Kunden empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue-Versionen.

Registerkarten „Verlauf“, „Qualität schätzen“ und „Tags“

Zu den Transformationsdetails gehören die Informationen, die Sie beim Erstellen der Transformation definiert haben. Um die Details einer Transformation anzuzeigen, wählen Sie die Transformation in der Liste Machine learning transforms (Machine Learning-Transformationen) aus und überprüfen Sie die Informationen auf den folgenden Registerkarten:

- Verlauf
- Schätzen der Qualität
- Tags (Markierungen)

Verlauf

Die Registerkarte History (Verlauf) zeigt den Ausführungsverlauf Ihrer Aufgabe an. Mehrere Arten von Aufgaben werden ausgeführt, um eine Transformation zu schulen. Für jede Aufgabe enthalten die Ausführungsmetriken Folgendes:

- Run ID (Ausführungs-ID) ist ein von AWS Glue erstellter Bezeichner für jede Ausführung dieser Aufgabe.
- Task-Type (Aufgabentyp) zeigt die Art der ausgeführten Aufgabe.
- Status zeigt den Erfolg jeder aufgeführten Aufgabe an, wobei die neueste Aufgabe oben aufgeführt wird.
- Error (Fehler) zeigt die Details einer Fehlermeldung an, wenn die Ausführung nicht erfolgreich war.
- Start time (Startzeit) zeigt das Datum und die Uhrzeit (Ortszeit), an denen die Aufgabe gestartet wurde.
- Endzeit zeigt das Datum und die Uhrzeit (Ortszeit), an denen die Aufgabe beendet wurde.
- Logs (Protokolle) verlinkt sich mit den Protokollen, die für diese Auftragsausführung in `stdout` geschrieben wurden.

  Über den Link Logs gelangen Sie zu Amazon CloudWatch Logs. Dort können Sie die Details zu den Tabellen, die in der erstellt wurden, AWS Glue Data Catalog und zu allen aufgetretenen Fehlern einsehen. Sie können den Aufbewahrungszeitraum für Ihre Protokolle auf der CloudWatch Konsole verwalten. Der Standardaufbewahrungszeitraum für Protokolle ist `Never Expire`. Weitere Informationen zum Ändern der Aufbewahrungsdauer finden Sie unter Ändern der Aufbewahrung von Protokolldaten in CloudWatch Protokollen im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

- Die Label-Datei zeigt einen Link zu Amazon S3 für eine generierte Beschriftungsdatei.

Schätzen der Qualität

Die Registerkarte Estimate Quality (Qualität schätzen) zeigt die Metriken, die Sie verwenden, um die Qualität der Transformation zu messen. Schätzungen werden berechnet, indem die Vorhersagen zur Transformationsübereinstimmung anhand einer Teilmenge Ihrer Daten mit den von Ihnen angegebenen Kennzeichnungen verglichen werden. Diese Schätzungen sind ungefähre Angaben. Sie können die Ausführung der Aufgabe Estimate quality (Qualität schätzen) aus dieser Registerkarte aufrufen.

Die Registerkarte Estimate quality (Qualität schätzen) zeigt die Metriken der letzten Ausführung von Estimate quality (Qualität schätzen) mit den folgenden Eigenschaften:

- Area under the Precision-Recall curve (Bereich unter der Präzisions-Sensitivitäts-Kurve) ist eine einzelne Zahl, die die obere Grenze der Gesamtqualität der Transformation schätzt. Sie ist unabhängig von der Wahl für den Präzisions-Sensitivitäts-Parameter. Höhere Werte weisen darauf hin, dass Sie einen attraktiveren Präzisions-Sensitivitäts-Trade-off haben.
- Precision (Präzision) schätzt, wie oft die Transformation korrekt ist, wenn sie eine Übereinstimmung prognostiziert.
- Recall upper limit (Obergrenze der Sensitivität) schätzt für eine tatsächliche Übereinstimmung, wie oft die Transformation die Übereinstimmung vorhersagt.
- F1 gibt eine Schätzung der Genauigkeit der Transformation zwischen 0 und 1 an, wobei 1 die beste Genauigkeit ist. Weitere Informationen finden Sie unter F1 score in Wikipedia.
- In der Tabelle Column importance (Bedeutung der Spalte) werden die Spaltennamen und die Bewertung für die Bedeutung jeder Spalte angezeigt. Anhand der Spaltenbedeutung können Sie verstehen, wie Spalten zu Ihrem Modell beitragen, indem Sie ermitteln, welche Spalten in Ihren Datensätzen am häufigsten für den Abgleich verwendet werden. Diese Daten können Sie dazu veranlassen, Ihr Labelset hinzuzufügen oder zu ändern, um die Bedeutung von Spalten zu erhöhen oder zu verringern.

  Die Spalte „Importance (Bedeutung)“ enthält eine numerische Bewertung für jede Spalte, da eine Dezimalzahl nicht größer als 1,0 ist.

Weitere Informationen zum Verständnis der Qualitätsschätzungen im Vergleich zur tatsächlichen Qualität finden Sie unter Qualitätsschätzungen versus end-to-end (wahre) Qualität.

Weitere Informationen zum Optimieren der Transformation finden Sie unter Optimieren von Machine Learning-Transformationen in AWS Glue.

Qualitätsschätzungen versus end-to-end (wahre) Qualität

AWS Glue schätzt die Qualität Ihrer Transformation, indem dem Machine-Learning-Modell eine Reihe von Datensatzpaaren präsentiert werden, für die Sie übereinstimmende Labels angegeben haben, die das Modell bisher jedoch nicht kannte. Diese Qualitätsschätzungen sind eine Qualitätsfunktion des Machine-Learning-Modells (abhängig von der Anzahl der Datensätze, die Sie für das Trainieren der Transformation gekennzeichnet haben). Der end-to-end oder wahre Erinnerungswert (der nicht automatisch durch den berechnet wird`ML transform`) wird auch durch den `ML transform` Filtermechanismus beeinflusst, der eine Vielzahl möglicher Übereinstimmungen mit dem maschinell erlernten Modell vorschlägt.

Sie können diese Filtermethode hauptsächlich durch Angabe des Optimierungswerts Niedrigere Kostengenauigkeit optimieren. Wenn sich der Optimierungswert der Genauigkeit annähert, führt das System eine gründlichere und aufwändigere Suche nach möglicherweise übereinstimmenden Datensatzpaaren durch. Es werden mehr Datensatzpaare in Ihr maschinell gelerntes Modell `ML transform` eingespeist, und Ihr end-to-end oder Ihr wahrer Erinnerungswert nähert sich der geschätzten Erinnerungsmetrik. Das hat zur Folge, dass Änderungen in der end-to-end Qualität Ihrer Matches aufgrund von Änderungen beim Kompromiss zwischen Kosten und Genauigkeit Ihrer Treffer in der Regel nicht in der Qualitätsschätzung berücksichtigt werden.

Tags (Markierungen)

Tags sind Bezeichnungen, die Sie einer Ressource zuweisen können. AWS Jedes Tag besteht aus einem Schlüssel und einem optionalen Wert. Tags können verwendet werden, um Ihre Ressource zu durchsuchen und zu filtern oder Ihre AWS Kosten zu verfolgen.

Transformationen mithilfe von Labels beibringen

Sie können Ihrer ML-Transformation mithilfe von Beschriftungen (Beispiele) beibringen, indem Sie auf der Detailseite der ML-Transformation die Option Transformation beibringen auswählen. Wenn Sie Ihrem Machine-Learning-Algorithmus Beispiele (sogenannte Labels) beibringen, können Sie vorhandene Labels zur Verwendung auswählen oder eine Labeldatei erstellen.



- Beschriftung – Wenn Sie über Labels verfügen, wählen Sie Ich habe Labels. Wenn Sie keine Labels haben, können Sie trotzdem mit dem nächsten Schritt fortfahren, um eine Label-Datei zu generieren.
- Label-Datei generieren – AWS Glue extrahiert Datensätze aus Ihren Quelldaten und schlägt potenziell passende Datensätze vor. Sie wählen den Amazon-S3-Bucket aus, in dem die generierte Label-Datei gespeichert werden soll. Wählen Sie Label-Datei generieren, um den Vorgang zu starten. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Label-Datei herunterladen. Die heruntergeladene Datei enthält eine Spalte für Labels, in die Sie die Labels eintragen können.
- Labels aus Amazon S3 hochladen – Wählen Sie die fertige Label-Datei aus dem Amazon-S3-Bucket aus, in dem die Label-Datei gespeichert ist. Wählen Sie dann aus, ob Sie die Labels an Ihre vorhandenen Labels anfügen oder Ihre vorhandenen Labels überschreiben möchten. Wählen Sie Label-Datei aus Amazon S3 hochladen aus.

Tutorial: Erstellen einer Transformation für maschinelles Lernen mit AWS Glue

Dieses Tutorial führt Sie durch die Aktionen zum Erstellen und Verwalten einer Machine Learning(ML)-Transformation mit AWS Glue. Bevor Sie dieses Tutorial verwenden, sollten Sie mit dem Hinzufügen von Crawlern und Aufträgen und dem Bearbeiten von Skripts mithilfe der AWS Glue-

Konsole vertraut sein. Sie sollten auch wissen, wie Dateien gesucht und zur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Konsole heruntergeladen werden.

In diesem Beispiel erstellen Sie eine `FindMatches`-Transformation zur Suche nach übereinstimmenden Datensätzen, trainieren sie im Identifizieren übereinstimmender und nicht übereinstimmender Datensätze und verwenden sie in einem AWS Glue-Auftrag. Der AWS Glue-Auftrag schreibt eine neue Amazon-S3-Datei mit einer zusätzlichen Spalte mit dem Namen `match_id`.

Die in diesem Tutorial verwendeten Quelldaten befinden sich in einer Datei mit dem Namen `dblp_acm_records.csv`. Diese Datei ist eine modifizierte Version akademischer Publikationen (DBLP und ACM), die aus dem DBLP ACM-Originaldatensatz verfügbar sind. Die Datei `dblp_acm_records.csv` ist eine CSV-Datei (durch Kommas voneinander getrennte Werte) im UTF-8-Format ohne BOM (Byte-Order Mark, Markierung der Byte-Reihenfolge).

Eine zweite Datei, `dblp_acm_labels.csv`, ist eine Labeling-Beispieldatei mit übereinstimmenden und nicht übereinstimmenden Datensätzen, mit der die Transformation im Rahmen des Tutorials trainiert wird.

Themen

- Schritt 1: Crawlen der Quelldaten
- Schritt 2: Hinzufügen einer Machine Learning-Transformation
- Schritt 3: Trainieren Ihrer Machine Learning-Transformation
- Schritt 4: Beurteilen der Qualität Ihrer Machine Learning-Transformation
- Schritt 5: Hinzufügen und Ausführen eines Auftrags mit Ihrer Machine Learning-Transformation
- Schritt 6: Überprüfen der Ausgabedaten von Amazon S3

Schritt 1: Crawlen der Quelldaten

Durchforsten Sie zunächst die Amazon-S3-CSV-Quelldatei, um eine entsprechende Metadatendatei in Data Catalog zu erstellen.

> **Important**
>
> Um den Crawler dazu anzuweisen, eine Tabelle für ausschließlich die CSV-Datei zu erstellen, speichern Sie die CSV-Quelldaten in einem anderen Amazon-S3-Ordner als andere Dateien.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Crawlers (Crawler) und anschließend Add crawler (Crawler hinzufügen) aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten zum Erstellen und Ausführen eines Crawlers mit dem Namen `demo-crawl-dblp-acm` mit Ausgabe zur Datenbank `demo-db-dblp-acm`. Wenn der Assistent ausgeführt wird, erstellen Sie die Datenbank `demo-db-dblp-acm`, sofern sie noch nicht vorhanden ist. Wählen Sie einen Amazon S3 S3-Include-Pfad für Beispieldaten in der aktuellen AWS Region. Für `us-east-1` lautet der Amazon-S3-Include-Pfad zur Quelldatei beispielsweise `s3://ml-transforms-public-datasets-us-east-1/dblp-acm/records/dblp_acm_records.csv`.

   Wenn der Crawler erfolgreich ist, erstellt er die Tabelle `dblp_acm_records_csv` mit den folgenden Spalten: id (ID), title (Titel), authors (Autoren), venue (Ort), year (Jahr) und source (Quelle).

Schritt 2: Hinzufügen einer Machine Learning-Transformation

Fügen Sie als Nächstes eine Machine Learning-Transformation hinzu, die auf dem Schema Ihrer Datenquellentabelle basiert, die von dem Crawler mit dem Namen `demo-crawl-dblp-acm` erstellt wurde.

1. Wählen Sie auf der AWS Glue-Konsole im Navigationsbereich unter Datenintegration und ETL die Optionen Datenklassifizierungstools > Datensatzabgleich und anschließend Transformation hinzufügen aus. Folgen Sie dem Assistenten beim Erstellen einer `Find matches`-Transformation mit den folgenden Eigenschaften.

   a. Geben Sie für Transform Name (Transformationsname) den Namen **`demo-xform-dblp-acm`** ein. Dies ist der Name der Transformation, der bei der Suche nach Übereinstimmungen in den Quelldaten verwendet wird.

   b. Wählen Sie für IAM role (IAM-Rolle) eine IAM-Rolle aus, die zum Zugriff auf die Amazon-S3-Quelldaten, Labeling-Datei und AWS Glue-API-Operationen berechtigt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer IAM-Rolle für AWS Glue im AWS Glue - Entwicklerhandbuch.

   c. Wählen Sie als Datenquelle die Tabelle mit dem Namen dblp_acm_records_csv in der Datenbank aus. demo-db-dblp-acm

   d. Wählen Sie für Primary key (Primärschlüssel) die Primärschlüsselspalte für die Tabelle id aus.

2. Wählen Sie im Assistenten Finish (Fertig stellen) und kehren Sie zur Liste ML transforms (ML-Transformationen) zurück.

Schritt 3: Trainieren Ihrer Machine Learning-Transformation

Als Nächstes trainieren Sie Ihre Machine Learning-Transformation bei der Verwendung der Labeling-Beispieldatei des Tutorials.

Eine Machine Language-Transformation kann erst dann in einem ETL-Auftrag (Extract, Transform and Load, Extrahieren, Transformieren und Laden) verwendet werden, wenn ihr Status Ready for use (Einsatzbereit) lautet. Sie müssen Ihre Transformation als Vorbereitung anhand von Beispielen übereinstimmender und nicht übereinstimmender Datensätze darin trainieren, wie übereinstimmende und nicht übereinstimmende Datensätze zu identifizieren sind. Zum Trainieren Ihrer Transformation können Sie Generate a label file (Eine Labling-Datei generieren) wählen, Labels hinzufügen und danach Upload label file (Labeling-Datei hochladen) wählen. In diesem Tutorial verwenden Sie die Beispiel-Labeling-Datei `dblp_acm_labels.csv`. Weitere Informationen über den Labeling-Prozess finden Sie unter Labeling.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich der AWS Glue-Konsole die Option Datensatzabgleich aus.
2. Wählen Sie die `demo-xform-dblp-acm`-Transformation aus und klicken Sie dann auf Action (Aktion) und Teach (Trainieren). Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten zum Trainieren Ihrer `Find matches`-Transformation.
3. Wählen Sie auf der Eigenschaftsseite der Transformation I have labels (Im Besitz von Labels). Wählen Sie einen Amazon S3 S3-Pfad zur Musteretikettierungsdatei in der aktuellen AWS Region. Beispiel: Für `us-east-1` laden Sie die bereitgestellte Labeling-Datei aus dem Amazon-S3-Pfad `s3://ml-transforms-public-datasets-us-east-1/dblp-acm/labels/dblp_acm_labels.csv` mit der Option overwrite (Überschreiben), um vorhandene Labels zu überschreiben. Die Labeling-Datei muss sich in Amazon S3 in derselben Region wie die AWS Glue-Konsole befinden.

   Beim Hochladen einer Labeling-Datei wird in AWS Glue eine Aufgabe zum Hinzufügen oder Überschreiben der Labels gestartet, mit der die Transformation bei der Verarbeitung der Datenquelle trainiert wird.
4. Wählen Sie auf der letzten Seite des Assistenten Finish (Fertig stellen) und kehren Sie zur Liste ML transforms (ML-Transformationen) zurück.

Schritt 4: Beurteilen der Qualität Ihrer Machine Learning-Transformation

Anschließend können Sie die Qualität Ihrer Machine Learning-Transformation beurteilen. Die Qualität hängt vom Ausmaß des bisher von Ihnen vorgenommenen Labeling ab. Weitere Informationen zur Beurteilung der Qualität finden Sie unter Schätzen der Qualität.

1. Wählen Sie in der AWS Glue-Konsole im Navigationsbereich unter Datenintegration und ETL die Optionen Datenklassifizierungstools > Datensatzabgleich aus.
2. Wählen Sie die Transformation `demo-xform-dblp-acm` und danach die Registerkarte Estimate quality (Qualität beurteilen) aus. Diese Registerkarte zeigt die aktuellen Qualitätsbeurteilungen für die Transformation an, sofern verfügbar.
3. Wählen Sie Estimate quality (Qualität beurteilen), um eine Aufgabe zur Beurteilung der Qualität der Transformation zu starten. Die Genauigkeit der Qualitätsbeurteilung basiert auf dem Labeling der Quelldaten.
4. Navigieren Sie zur Registerkarte History (Verlauf). In diesem Bereich werden Aufgabenausführungen für die Transformation aufgelistet, einschließlich der Aufgabe Estimating quality (Qualitätsbeurteilung). Um weitere Einzelheiten zur Ausführung zur erhalten, wählen Sie Logs (Protokolle). Stellen Sie sicher, dass der Status der Ausführung Succeeded (Erfolgreich) lautet, wenn sie beendet ist.

Schritt 5: Hinzufügen und Ausführen eines Auftrags mit Ihrer Machine Learning-Transformation

In diesem Schritt verwenden Sie Ihre Machine Learning-Transformation zum Hinzufügen und Ausführen eines Auftrags in AWS Glue. Wenn dier Transformation `demo-xform-dblp-acm` Ready for use (Betriebsbereit) ist, können Sie sie in einem ETL-Auftrag verwenden.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich der AWS Glue-Konsole die Option Jobs (Aufträge) aus.
2. Wählen Sie Add job (Auftrag hinzufügen) und befolgen Sie die Schritte im Assistenten zum Erstellen eines ETL-Spark-Auftrags mit einem generierten Skript. Wählen Sie die folgenden Eigenschaftswerte für Ihre Transformation aus:

   a. Wählen Sie unter Name den Beispieljob in diesem Tutorial aus demo-etl-dblp-acm.

   b. Wählen Sie unter IAM role (IAM-Rolle) eine IAM-Rolle mit der Berechtigung für die Amazon-S3-Quelldaten, die Labeling-Datei und AWS Glue-API-Operationen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer IAM-Rolle für AWS Glue im AWS Glue - Entwicklerhandbuch.

c. Wählen Sie für ETL language (ETL-Sprache) die Option Scala aus. Das ist die Programmiersprache im ETL-Skript.

d. Wählen Sie als Namen der Skriptdatei demo-etl-dblp-acm. Das ist der Dateiname der Scala-Skript (identisch mit dem Auftragsnamen).

e. Wählen Sie unter Data source (Datenquelle) als Quelle dblp_acm_records_csv aus. Die von Ihnen ausgewählte Datenquelle muss mit dem Datenquellen-Schema der Machine-Learning-Transformation übereinstimmen.

f. Wählen Sie unter Transform type (Transformationstyp) die Option Find matching records (Übereinstimmende Datensätze suchen) aus, um einen Auftrag mit einer Machine Learning-Transformation zu erstellen.

g. Deaktivieren Sie Remove duplicate records (Doppelte Datensätze entfernen). Doppelte Datensätze sollen nicht entfernt werden, da den geschriebenen Ausgabedatensätzen ein zusätziches `match_id`-Feld hinzugefügt wird.

h. Wählen Sie für Transformieren die Transformation für maschinelles Lernen aus demo-xform-dblp-acm, die für den Job verwendet wird.

i. Wählen Sie für Create tables in your data target (Tabellen in Ihren Zieldaten erstellen) das Erstellen von Tabellen mit den folgenden Eigenschaften:

- Data store type (Datenspeichertyp) — **`Amazon S3`**
- Format — **`CSV`**
- Compression type (Komprimierungstyp) — **`None`**
- Zielpfad — Der Amazon S3 S3-Pfad, in den die Ausgabe des Jobs geschrieben wird (in der aktuellen AWS Konsolenregion)

3. Wählen Sie Save Job und edit script (Auftrag speichern und Skript bearbeiten), um die Skript-Editor-Seite anzuzeigen.

4. Bearbeiten Sie das Skript, um eine Anweisung hinzufügen, die verlasst, dass die Ausgabe zu Target path (Zielpfad) in eine einzelne Partitionsdatei geschrieben wird. Fügen Sie diese Anweisung unmittelbar nach der Anweisung ein, mit der die `FindMatches`-Tansformation ausgeführt wird. Die Anweisung gleicht der folgenden.

```
val single_partition = findmatches1.repartition(1)
```

Sie müssen die Anweisung `.writeDynamicFrame(findmatches1)` so ändern, dass die Ausgabe als `.writeDynamicFrame(single_partion)` geschrieben wird.

5. Wählen Sie nach dem Bearbeiten des Skripts Save (Speichern). Das geänderte Skript sieht in etwa wie der folgende Code, aber angepasst an Ihre Umgebung, aus.

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.ml.FindMatches
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    // @params: [JOB_NAME]
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
    // @type: DataSource
    // @args: [database = "demo-db-dblp-acm", table_name = "dblp_acm_records_csv",
 transformation_ctx = "datasource0"]
    // @return: datasource0
    // @inputs: []
    val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "demo-db-dblp-acm",
 tableName = "dblp_acm_records_csv", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasource0").getDynamicFrame()
    // @type: FindMatches
    // @args: [transformId = "tfm-123456789012", emitFusion = false,
 survivorComparisonField = "<primary_id>", transformation_ctx = "findmatches1"]
    // @return: findmatches1
    // @inputs: [frame = datasource0]
    val findmatches1 = FindMatches.apply(frame = datasource0, transformId
 = "tfm-123456789012", transformationContext = "findmatches1",
 computeMatchConfidenceScores = true)


    // Repartition the previous DynamicFrame into a single partition.
    val single_partition = findmatches1.repartition(1)


    // @type: DataSink
```

```
    // @args: [connection_type = "s3", connection_options = {"path": "s3://aws-
glue-ml-transforms-data/sal"}, format = "csv", transformation_ctx = "datasink2"]
    // @return: datasink2
    // @inputs: [frame = findmatches1]
    val datasink2 = glueContext.getSinkWithFormat(connectionType =
 "s3", options = JsonOptions("""{"path": "s3://aws-glue-ml-transforms-
data/sal"}"""), transformationContext = "datasink2", format =
 "csv").writeDynamicFrame(single_partition)
    Job.commit()
  }
}
```

6. Wählen Sie Run job (Auftrag ausführen), um die Auftragsausführung zu starten. Überprüfen Sie den Status des Auftrags in der Auftragsliste. Wenn der Auftrag abgeschlossen ist, wurde die Registerkarte ML transform (ML-Transformation), History (Verlauf) um eine neueRun ID (Ausführungs-ID)-Zeile vom Typ ETL job (ETL-Auftrag) erweitert.
7. Navigieren Sie zur Registerkarte Jobs (Aufträge), History (Verlauf). In diesem Bereich werden Auftragsausführungen aufgelistet. Um weitere Einzelheiten zur Ausführung zur erhalten, wählen Sie Logs (Protokolle). Stellen Sie sicher, dass der Status der Ausführung Succeeded (Erfolgreich) lautet, wenn sie beendet ist.

Schritt 6: Überprüfen der Ausgabedaten von Amazon S3

In diesem Schritt überprüfen Sie die Ausgabe der Auftragsausführung in dem Amazon-S3-Bucket, den Sie beim Hinzufügen des Auftrags ausgewählt haben. Sie können die Ausgabedatei auf Ihren lokalen Computer herunterladen und überprüfen, ob übereinstimmende Datensätze identifiziert wurden.

1. Öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Laden Sie die Ziel-Ausgabedatei des Auftrags `demo-etl-dblp-acm` herunter. Öffnen Sie die Datei in einer Tabellenkalkulationsanwendung (Sie müssen möglicherweise die Dateierweiterung `.csv` anhängen, damit die Datei ordnungsgemäß geöffnet wird).

   Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt der Ausgabe in Microsoft Excel.



demo_output_dblp_acm.csv - Excel

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	title	authors	venue	year	source	primary_id	match_id	match_confidence_score
2	Semantic Integration of Environmental Models for Application to Global Information S	D. Scott Mackay	SIGMOD Record	1999	DBLP	3092	0	0.830985237
3	Semantic integration of environmental models for application to global information s	D. Scott Mackay	ACM SIGMOD Recor	1999	ACM	3590	0	0.830985237
4	Estimation of Query-Result Distribution and its Application in Parallel-Join Load Balan	Viswanath Poosala, Yannis E. I	VLDB	1996	DBLP	3435	1	0.801848258
5	Estimation of Query-Result Distribution and its Application in Parallel-Join Load Balan	Viswanath Poosala, Yannis E. I	Very Large Data Bas	1996	ACM	2491	1	0.801848258
6	Incremental Maintenance for Non-Distributive Aggregate Functions	Themistoklis Palpanas, Richar	VLDB	2002	DBLP	4638	2	0.697109993
7	Cost-based Selection of Path Expression Processing Algorithms in Object-Oriented Da	Zhao-Hui Tang, Georges Garda	VLDB	1996	DBLP	3768	3	0.791241276
8	Cost-based Selection of Path Expression Processing Algorithms in Object-Oriented Da	Georges Gardarin, Jean-Rober	Very Large Data Bas	1996	ACM	5926	3	0.791241276
9	Benchmarking Spatial Join Operations with Spatial Output	Erik G. Hoel, Hanan Samet	Very Large Data Bas	1995	ACM	9739	4	0.723535024
10	Benchmarking Spatial Join Operations with Spatial Output	Erik G. Hoel, Hanan Samet	VLDB	1995	DBLP	8124	4	0.723535024
11	Efficient geometry-based similarity search of 3D spatial databases	Daniel A. Keim	International Confe	1999	ACM	5647	5	0.786350237
12	Efficient Geometry-based Similarity Search of 3D Spatial Databases	Daniel A. Keim	SIGMOD Conferenc	1999	DBLP	3432	5	0.786350237
13	Mining the World Wide Web: An Information Search Approach - Book Review	Aris M. Ouksel	SIGMOD Record	2002	DBLP	6790	6	0.697109993
14	Enhanced Abstract Data Types in Object-Relational Databases	Praveen Seshadri	VLDB J.	1998	DBLP	3617	7	0.827350237
15	Enhanced abstract data types in object-relational databases	Praveen Seshadri	The VLDB Journal &	1998	ACM	4906	7	0.827350237
16	Report on DART '96: Databases: Active and Real-Time (Concepts meet Practice)	Nandit Soparkar, Krithi Raman	SIGMOD Record	1997	DBLP	7937	8	0.708350237
17	Report on DART '96: databases: active and real-time (concepts meet practice)	Krithi Ramamritham, Nandit S	ACM SIGMOD Recor	1997	ACM	8193	8	0.708350237
18	UniSQL's next-generation object-relational database management system	Albert D'Andrea, Phil Janus	ACM SIGMOD Recor	1996	ACM	8491	9	0.818340237
19	UniSQL's Next-Generation Object-Relational Database Management System	Phil Janus, Albert D'Andrea	SIGMOD Record	1996	DBLP	4869	9	0.818340237

demo_output_dblp_acm

Ready 100%

Die Datenquelle und die Zieldatei besitzen beide 4 911 Datensätze. Die Transformation `Find matches` fügt jedoch eine weitere Spalte mit dem Namen `match_id` zur Identifizierung übereinstimmender Datensätze in der Ausgabe hinzu. Zeilen mit derselben `match_id` werden als übereinstimmende Datensätze angesehen. Der `match_confidence_score` ist eine Zahl zwischen 0 und 1, die eine Schätzung der Qualität der von `Find matches` gefundenen Übereinstimmungen liefert.

3. Sortieren Sie die Ausgabedatei nach `match_id`, damit übereinstimmende Datensätze leicht ersichtlich sind. Vergleichen Sie die Werte in den anderen Spalten, um festzustellen, ob Sie den Ergebnissen der Transformation `Find matches` zustimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie die Transformation durch Hinzufügen weiterer Labels weiter trainieren.

   Sie können die Datei auch nach einem anderen Feld, `z B. title`, sortieren, um festzustellen, ob Datensätze mit ähnlichen Titeln dieselbe `match_id` besitzen.

Inkrementelle Übereinstimmungen finden

Mithilfe dem Feature „FindMatches“ können Sie doppelte oder übereinstimmende Datensätze in Ihrem Dataset identifizieren, auch wenn die Datensätze nicht über eine gemeinsame eindeutige Kennung verfügen und keine Felder exakt übereinstimmen. Die erste Version der Suchübereinstimmungen transformiert übereinstimmende Datensätze innerhalb eines einzelnen Datensatzes. Wenn Sie dem Datensatz neue Daten hinzufügen, mussten Sie sie mit dem vorhandenen sauberen Datensatz zusammenführen und die Übereinstimmung mit dem vollständig zusammengeführten Datensatz erneut ausführen.

Mit dem Feature zur inkrementellen Übereinstimmung können inkrementelle Datensätze leichter mit vorhandenen übereinstimmenden Datensätzen abgeglichen werden. Angenommen, Sie möchten potenzielle Daten mit vorhandenen Kundendatensätzen abgleichen. Die Fähigkeit zur inkrementellen Übereinstimmung bietet Ihnen die Flexibilität, Hunderttausende neuer Interessenten mit einer

bestehenden Datenbank von Interessenten und Kunden abzugleichen, indem Sie die Ergebnisse in einer einzigen Datenbank oder Tabelle zusammenführen. Durch den Abgleich nur zwischen den neuen und den vorhandenen Datensätzen reduziert die Optimierung der Suche nach inkrementellen Übereinstimmungen die Berechnungszeit, was auch die Kosten senkt.

Die Verwendung der inkrementellen Übereinstimmung ähnelt „Find Matches“, wie unter Tutorial: Erstellen einer Transformation für maschinelles Lernen mit AWS Glue beschrieben. In diesem Thema werden nur die Unterschiede bei der inkrementellen Übereinstimmung identifiziert.

Weitere Informationen finden Sie im Blog-Beitrag zu Inkrementelle Datenübereinstimmung.

Ausführen eines Auftrags zu inkrementellen Übereinstimmungen

Nehmen wir Folgendes an:

- Sie haben den vorhandenen Datensatz in die Tabelle first_records gecrawlt. Der Datensatz first_records muss ein übereinstimmender Datensatz oder die Ausgabe des übereinstimmenden Auftrags sein.
- Sie haben eine Transformation zum Finden von Übereinstimmungen erstellt und mit AWS Glue-Version 2.0 trainiert. Dies ist die einzige Version von AWS Glue, die inkrementelle Übereinstimmungen unterstützt.
- Die ETL-Sprache ist Scala. Python wird ebenfalls unterstützt.
- Das bereits generierte Modell heißt `demo-xform`.

1. Crawlen Sie den inkrementellen Datensatz in die Tabelle second_records.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich der AWS Glue-Konsole die Option Jobs (Aufträge) aus.
3. Wählen Sie Add job (Auftrag hinzufügen) und befolgen Sie die Schritte im Assistenten zum Erstellen eines ETL-Spark-Auftrags mit einem generierten Skript. Wählen Sie die folgenden Eigenschaftswerte für Ihre Transformation aus:

    a. Für Name wählen Sie demo-etl aus.

    b. Wählen Sie unter IAM role (IAM-Rolle) eine IAM-Rolle mit der Berechtigung für die Amazon-S3-Quelldaten, die Labeling-Datei und AWS Glue-API-Operationen aus.

    c. Wählen Sie für ETL language (ETL-Sprache) die Option Scala aus.

    d. Wählen Sie unter Script file name (Skript-Dateiname) als Namen demo-etl aus. Dies ist der Dateiname des Scala-Skripts.

e. Für Datenquelle wählen Sie first_records aus. Die von Ihnen ausgewählte Datenquelle muss mit dem Datenquellen-Schema der Machine-Learning-Transformation übereinstimmen.

f. Wählen Sie unter Transform type (Transformationstyp) die Option Find matching records (Übereinstimmende Datensätze suchen) aus, um einen Auftrag mit einer Machine Learning-Transformation zu erstellen.

g. Wählen Sie die Option für den inkrementellen Abgleich und für Datenquelle die Tabelle mit dem Namen second_records aus.

h. Wählen Sie unter Transform (Transformation) die von diesem Auftrag verwendete Machine Learning-Transformation demo-xform aus.

i. Klicken Sie auf Erstellen von Tabellen in Ihrem Datenziel oder Verwenden von Tabellen im Data Catalog und Aktualisieren Ihres Datenziels.

4. Wählen Sie Save Job und edit script (Auftrag speichern und Skript bearbeiten), um die Skript-Editor-Seite anzuzeigen.
5. Wählen Sie Run job (Auftrag ausführen), um die Auftragsausführung zu starten.

Verwendung FindMatches in einem visuellen Job

Um die FindMatchesTransformation in zu verwendenAWS Glue Studio, können Sie den Custom Transform-Knoten verwenden, der die FindMatches API aufruft. Weitere Informationen zur Verwendung einer benutzerdefinierten Transformation finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten Transformation

> **Note**
>
> Derzeit funktioniert die FindMatches API nur mit`Glue 2.0`. Um einen Job mit der benutzerdefinierten Transformation auszuführen, die die FindMatches API aufruft, stellen Sie sicher, dass sich die AWS Glue Version auf `Glue 2.0` der Registerkarte Jobdetails befindet. Wenn die Version von nicht vorhanden AWS Glue ist`Glue 2.0`, schlägt der Job zur Laufzeit fehl und es wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: „Der Name '' kann nicht aus 'FindMatchesawsglueml.transforms' importiert werden“.

Voraussetzungen

- Um die Transformation Übereinstimmungen suchen zu verwenden, öffnen Sie die AWS Glue Studio-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/gluestudio/.

- Erstellen Sie eine Machine-Learning-Transformation. Beim Erstellen wird eine transformId generiert. Sie benötigen diese ID für die folgenden Schritte. Weitere Informationen darüber, wie Sie eine Machine Learning-Transformation erstellen, finden Sie unter Hinzufügen und Bearbeiten von Machine-Learning-Transformationen.

Eine Transformation wird hinzugefügt FindMatches

Um eine FindMatches Transformation hinzuzufügen:

1. Öffnen Sie im AWS Glue Studio-Auftrags-Editor das Bedienfeld Ressourcen, indem Sie auf das Kreuzsymbol in der oberen linken Ecke des visuellen Auftragsdiagramms klicken, und wählen Sie eine Datenquelle aus, indem Sie die Registerkarte Daten wählen. Dies ist die Datenquelle, die Sie auf Übereinstimmungen überprüfen möchten.



2. Wählen Sie den Knoten Datenquelle, öffnen Sie das Bedienfeld Ressourcen, indem Sie auf das Kreuzsymbol in der oberen linken Ecke des visuellen Auftragsdiagramms klicken, und suchen Sie nach „benutzerdefinierte Transformation“. Wählen Sie den Knoten Benutzerdefinierte

Transformation, um ihn dem Diagramm hinzuzufügen. Die Benutzerdefinierte Transformation ist mit dem Datenquellenknoten verknüpft. Ist dies nicht der Fall, können Sie auf den Knoten Benutzerdefinierte Transformation klicken und die Registerkarte Knoteneigenschaften auswählen. Wählen Sie dann unter Übergeordnete Knoten die Datenquelle aus.

3. Klicken Sie im visuellen Diagramm auf den Knoten Benutzerdefinierte Transformation, wählen Sie dann die Registerkarte Knoteneigenschaften aus und benennen Sie die benutzerdefinierte Transformation. Es wird empfohlen, die Transformation umzubenennen, damit der Name der Transformation im visuellen Diagramm leicht erkennbar ist.
4. Wählen Sie die Registerkarte Transformation, auf der Sie den Code-Block bearbeiten können. Hier kann der Code zum Aufrufen der FindMatches API hinzugefügt werden.



Der Code-Block enthält vorab ausgefüllten Code, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Überschreiben Sie den vorab ausgefüllten Code mit der folgenden Vorlage. Die Vorlage verfügt über einen Platzhalter für die transformId, den Sie bereitstellen können.

```
def MyTransform (glueContext, dfc) -> DynamicFrameCollection:
    dynf = dfc.select(list(dfc.keys())[0])
    from awsglueml.transforms import FindMatches
    findmatches = FindMatches.apply(frame = dynf, transformId = "<your id>")
    return(DynamicFrameCollection({"FindMatches": findmatches}, glueContext))
```

5. Klicken Sie im visuellen Diagramm auf den Knoten Benutzerdefinierte Transformation und öffnen Sie das Bedienfeld Ressourcen, indem Sie auf das Kreuzsymbol in der oberen linken Ecke des visuellen Auftragsdiagramms klicken und nach „Aus Sammlung auswählen“ suchen. Die Standardauswahl muss nicht geändert werden, da es DynamicFrame in der Sammlung nur eine gibt.
6. Sie können weitere Transformationen hinzufügen oder das Ergebnis speichern, das nun um die zusätzlichen Spalten zum Suchen nach Übereinstimmungen erweitert wird. Wenn Sie diese neuen Spalten in nachgelagerten Transformationen referenzieren möchten, müssen Sie sie dem Ausgabeschema der Transformation hinzufügen. Am einfachsten geht das, indem Sie die Registerkarte Datenvorschau auswählen und dann auf der Registerkarte Schema die Option „Schema zu Datenvorschau verwenden“ auswählen.
7. Zur Anpassung können Sie zusätzliche Parameter hinzufügen FindMatches, die an die Methode „Anwenden“ übergeben werden. Siehe FindMatches Klasse.

Eine FindMatches inkrementelle Transformation hinzufügen

Bei inkrementellen Übereinstimmungen entspricht der Vorgang dem Hinzufügen einer FindMatches Transformation mit den folgenden Unterschieden:

- Anstelle eines übergeordneten Knotens für die benutzerdefinierte Transformation benötigen Sie zwei übergeordnete Knoten.
- Der erste übergeordnete Knoten sollte der Datensatz sein.
- Der zweite übergeordnete Knoten sollte der inkrementelle Datensatz sein.

Ersetzen Sie im Vorlagen-Codeblock die `transformId` durch Ihre `transformId`:

```
def MyTransform (glueContext, dfc) -> DynamicFrameCollection:
    dfs = list(dfc.values())
    dynf = dfs[0]
    inc_dynf = dfs[1]
```

```
    from awsglueml.transforms import FindIncrementalMatches
    findmatches = FindIncrementalMatches.apply(existingFrame = dynf, incrementalFrame
= inc_dynf,
                                    transformId = "<your id>")
    return(DynamicFrameCollection({"FindMatches": findmatches}, glueContext))
```

- Optionale Parameter finden Sie unter FindIncrementalMatches Klasse.

Migrieren Sie Apache Spark-Programme zu AWS Glue

Apache Spark ist eine Open-Source-Plattform für verteilte Rechenlasten, die für große Datenmengen ausgeführt werden. AWS Glue nutzt die Fähigkeiten von Spark, um ein optimiertes ETL-Erlebnis zu bieten. Sie können Spark-Programme zu migrieren AWS Glue , um unsere Funktionen zu nutzen. AWS Glue bietet dieselben Leistungsverbesserungen, die Sie von Apache Spark auf Amazon EMR erwarten würden.

Spark-Code ausführen

Nativer Spark-Code kann standardmäßig in einer AWS Glue Umgebung ausgeführt werden. Skripte werden oft entwickelt, indem ein Teil des Codes iterativ geändert wird, ein Workflow, der für eine interaktive Sitzung geeignet ist. Bestehender Code eignet sich jedoch besser für die Ausführung in einem AWS Glue Job, sodass Sie Protokolle und Metriken für jeden Skriptlauf planen und konsistent abrufen können. Sie können ein vorhandenes Skript über die Konsole hochladen und bearbeiten.

1. Eignen Sie sich die Quelle Ihres Skripts an. In diesem Beispiel verwenden Sie ein Beispielskript aus dem Apache Spark-Repository. Binarizer-Beispiel
2. Erweitern Sie in der AWS Glue Konsole den linken Navigationsbereich und wählen Sie ETL > Jobs

   Wählen Sie im Feld Erstellen von Aufträgen Spark-Script-Editor aus. Es wird ein Optionen-Abschnitt erscheinen. Wählen Sie unter Optionen Upload und Bearbeiten eines vorhandenes Skripts aus.

   Es wird ein Datei-Upload-Abschnitt erscheinen. Klicken Sie unter Datei-Upload auf Datei auswählen. Ihre Systemdateiauswahl wird erscheinen. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie `binarizer_example.py` gespeichert haben, wählen Sie es aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Eine Schaltfläche für Erstellen wird in der Kopfzeile des Fensters Erstellen von Aufträgen erscheinen. Klicken Sie darauf.



3. Ihr Browser navigiert zum Skript-Editor. Klicken Sie in der Kopfzeile auf die Registerkarte Auftragsdetails. Legen Sie den Namen und die IAM-Rolle fest. Anleitungen zu AWS Glue IAM-Rollen finden the section called “Einrichten von IAM-Berechtigungen” Sie unter.

   Optional – setzen Sie Angeforderte Anzahl der Worker auf 2 und die Anzahl der Wiederholungen auf 1. Diese Optionen sind nützlich, wenn Sie Produktionsaufträge ausführen, aber wenn Sie sie ablehnen, optimieren Sie Ihre Erfahrung beim Testen eines Features.

   Klicken Sie in der Titelleiste auf Save (Speichern) und dann auf Run (Ausführen)



4. Navigieren Sie zur Registerkarte Ausführungen. Sie sehen ein Panel, das Ihrer Auftragsausführung entspricht. Warten Sie ein paar Minuten und die Seite sollte automatisch aktualisiert werden um Erfolgreich im Run status (Ausführungsstatus) anzuzeigen.



5. Sie sollten Ihre Ausgabe überprüfen, um sicherzustellen, dass das Spark-Skript wie beabsichtigt ausgeführt wurde. Dieses Apache Spark-Beispielskript sollte einen String in den Ausgabestream schreiben. Sie finden das, indem Sie zu Output logs (Ausgabeprotokolle) unter Cloudwatch-Protokolle im Panel für die erfolgreiche Auftragsausführung navigieren. Notieren Sie sich die Auftragsausführungs-ID, eine generierte ID unter dem ID-Label, das mit `jr_` beginnt.

   Dadurch wird die CloudWatch Konsole geöffnet, die so eingestellt ist, dass sie den Inhalt der AWS Glue Standard-Protokollgruppe visualisiert`/aws-glue/jobs/output`, gefiltert nach dem Inhalt der Protokollstreams für die Job-Ausführungs-ID. Jeder Worker hat einen Protokollstream generiert, der als Zeilen unter Protokollstreams dargestellt wird. Ein Worker hätte den angeforderten Code ausführen sollen. Sie müssen alle Protokollstream öffnen, um den richtigen Worker zu identifizieren. Sobald Sie den richtigen Worker gefunden haben, sollten Sie die Ausgabe des Skripts sehen, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist:



Gängige Verfahren für die Migration von Spark-Programmen

Bewerten Sie den Support der Spark-Version

AWS Glue Release-Versionen definieren die Version von Apache Spark und Python, die für den AWS Glue Job verfügbar sind. Sie finden unsere AWS Glue Versionen und was sie unterstützen unterthe section called “AWS Glue Versionen”. Möglicherweise müssen Sie Ihr Spark-Programm aktualisieren, um mit einer neueren Version von Spark kompatibel zu sein, um auf bestimmte AWS Glue -Features zuzugreifen.

Bibliotheken von Drittanbietern einschließen

Viele bestehende Spark-Programme werden Abhängigkeiten haben, sowohl von privaten als auch von öffentlichen Artefakten. AWS Glue unterstützt Abhängigkeiten im JAR-Stil für Scala-Aufträge sowie Wheel- und Quell-Pure-Python-Abhängigkeiten für Python-Aufträge.

Python – Hinweise zu Python-Abhängigkeiten finden Sie unter the section called “Python-Bibliotheken”

Allgemeine Python-Abhängigkeiten werden in der AWS Glue Umgebung bereitgestellt, einschließlich der häufig angeforderten Pandas-Bibliothek. Diese Abhängigkeiten sind in der AWS Glue -Version

2.0+ enthalten. Weitere Informationen zu bereitgestellten Modulen finden Sie unter the section called “Python-Module sind bereits in AWS Glue enthalten”. Wenn Sie einen Auftrag mit einer anderen Version einer standardmäßig enthaltenen Abhängigkeit bereitstellen müssen, können Sie `--additional-python-modules` verwenden. Informationen über Auftragsargumente finden Sie in the section called “Job-Parameter”.

Sie können zusätzliche Python-Abhängigkeiten mit dem `--extra-py-files`-Auftragsargument liefern. Wenn Sie einen Job aus einem Spark-Programm migrieren, ist dieser Parameter eine gute Option, da er funktionell dem `--py-files` Flag in PySpark entspricht und denselben Einschränkungen unterliegt. Weitere Informationen zum Parameter `--extra-py-files` erhalten Sie unter the section called “Einschließlich Python-Dateien mit PySpark nativen Funktionen”.

Für neue Jobs können Sie Python-Abhängigkeiten mit dem `--additional-python-modules`-Auftragsargument verwalten. Die Verwendung dieses Arguments ermöglicht ein gründlicheres Abhängigkeitsmanagement. Dieser Parameter unterstützt Abhängigkeiten im Wheel-Stil, einschließlich solcher mit nativen Codebindungen, die mit Amazon Linux 2 kompatibel sind.

Scala

Sie können zusätzliche Scala-Abhängigkeiten mit dem `--extra-jars`-Auftragsargument liefern. Abhängigkeiten müssen in Amazon S3 gehostet werden und der Argumentwert sollte eine kommagetrennte Liste von Amazon S3-Pfaden ohne Leerzeichen sein. Möglicherweise fällt es Ihnen leichter, Ihre Konfiguration zu verwalten, indem Sie Ihre Abhängigkeiten neu bündeln, bevor Sie sie hosten und konfigurieren. AWS Glue JAR-Abhängigkeiten enthalten Java-Bytecode, der aus jeder JVM-Sprache generiert werden kann. Sie können andere JVM-Sprachen wie Java verwenden, um benutzerdefinierte Abhängigkeiten zu schreiben.

Anmeldeinformationen für Datenquellen verwalten

Bestehende Spark-Programme können mit einer komplexen oder benutzerdefinierten Konfiguration ausgestattet sein, um Daten aus ihren Datenquellen abzurufen. Gängige Authentifizierungsabläufe für Datenquellen werden von Verbindungen unterstützt. AWS Glue Weitere Informationen zu AWS Glue - Verbindungen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

AWS Glue Verbindungen ermöglichen es, Ihren Job auf zwei Arten von Datenspeichern mit einer Vielzahl von Arten von Datenspeichern zu verbinden: durch Methodenaufrufe an unsere Bibliotheken und durch das Einrichten der zusätzlichen Netzwerkverbindung in der AWS Konsole. Sie können das AWS SDK auch von Ihrem Job aus aufrufen, um Informationen aus einer Verbindung abzurufen.

Methodenaufrufe — AWS Glue Verbindungen sind eng in den AWS Glue Datenkatalog integriert, einen Dienst, der es Ihnen ermöglicht, Informationen über Ihre Datensätze zu kuratieren, und die verfügbaren Methoden zur Interaktion mit AWS Glue Verbindungen spiegeln dies wider. Wenn Sie über eine bestehende Authentifizierungskonfiguration verfügen, die Sie für JDBC-Verbindungen wiederverwenden möchten, können Sie auf Ihre AWS Glue Verbindungskonfiguration über die Methode auf der zugreifen. `extract_jdbc_conf` `GlueContext` Weitere Informationen finden Sie unter the section called “extract_jdbc_conf”.

Konsolenkonfiguration — AWS Glue Jobs verwenden zugehörige AWS Glue Verbindungen, um Verbindungen zu Amazon VPC-Subnetzen zu konfigurieren. Wenn Sie Ihre Sicherheitsmaterialien direkt verwalten, müssen Sie in der AWS Konsole möglicherweise den `NETWORK` Typ Zusätzliche Netzwerkverbindung angeben, um das Routing zu konfigurieren. Weitere Informationen über die AWS Glue -Verbindungs-API finden Sie unter the section called “Verbindungen”

Wenn Ihre Spark-Programme über einen benutzerdefinierten oder ungewöhnlichen Authentifizierungsablauf verfügen, müssen Sie Ihre Sicherheitsmaterialien möglicherweise praxisnah verwalten. Wenn AWS Glue Verbindungen nicht gut zu passen scheinen, können Sie Sicherheitsmaterialien sicher in Secrets Manager hosten und über das Boto3 oder AWS SDK, die im Job bereitgestellt werden, darauf zugreifen.

Konfigurieren von Apache Spark

Komplexe Migrationen ändern häufig die Spark-Konfiguration, um ihre Workloads zu berücksichtigen. Moderne Versionen von Apache Spark ermöglichen die Einstellung der Laufzeitkonfiguration mit dem. `SparkSession` AWS Glue Es werden Jobs über 3.0 bereitgestellt`SparkSession`, die geändert werden können, um die Laufzeitkonfiguration festzulegen. Apache Sparkkonfiguration. Das Tuning von Spark ist komplex und garantiert AWS Glue nicht, dass die gesamte Spark-Konfiguration eingerichtet wird. Wenn Ihre Migration eine umfangreiche Konfiguration auf Spark-Ebene erfordert, wenden Sie sich an den Support.

Erstellen einer benutzerdefinierten Konfiguration

Migrierte Spark-Programme können so konzipiert sein, dass sie eine benutzerdefinierte Konfiguration erfordern. AWS Glue ermöglicht es, die Konfiguration über die Job-Argumente auf Job- und Job-Ausführungsebene festzulegen. Informationen über Auftragsargumente finden Sie in the section called “Job-Parameter”. Sie können über unsere Bibliotheken auf Job-Argumente im Kontext eines Jobs zugreifen. AWS Glue bietet eine Hilfsfunktion, um eine konsistente Ansicht zwischen den Argumenten, die im Job gesetzt wurden, und den Argumenten, die während der Jobausführung

gesetzt wurden, bereitzustellen. Siehe the section called “getResolvedOptions” in Python und the section called “GlueArgParser” in Scala.

Migration von Java-Code

Wie in the section called “Bibliotheken von Drittanbietern” erklärt, können Ihre Abhängigkeiten Klassen enthalten, die von JVM-Sprachen wie Java oder Scala generiert wurden. Ihre Abhängigkeiten können eine `main`-Methode einschließen. Sie können eine `main` Methode in einer Abhängigkeit als Einstiegspunkt für einen AWS Glue Scala-Job verwenden. Auf diese Weise können Sie Ihre `main`-Methode in Java schreiben oder eine `main`-Methode auf Ihre eigenen Bibliotheksstandards gepackt wiederverwenden.

Um eine `main`-Methode aus einer Abhängigkeit zu verwenden, führen Sie Folgendes aus: Löschen Sie den Inhalt des Bearbeitungsbereichs, indem Sie das standardmäßige `GlueApp`-Objekt angeben. Geben Sie den vollqualifizierten Namen einer Klasse in einer Abhängigkeit als Auftragsargument mit dem Schlüssel `--class` an. Sie sollten nun einen Auftragsausführung auslösen können.

Sie können die Reihenfolge oder Struktur der AWS Glue Argumentübergaben an die Methode nicht konfigurieren. `main` Wenn Ihr vorhandener Code die eingestellte Konfiguration lesen muss AWS Glue, führt dies wahrscheinlich zu einer Inkompatibilität mit dem vorherigen Code. Wenn Sie `getResolvedOptions` verwenden, haben Sie ebenso keinen guten Ort, um diese Methode aufzurufen. Erwägen Sie, Ihre Abhängigkeit direkt von einer Hauptmethode aufzurufen, die von AWS Glue generiert wird. Das folgende AWS Glue ETL-Skript zeigt ein Beispiel dafür.

```
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)

    // Invoke static method from JAR. Pass some sample arguments as a String[], one
 defined inline and one taken from the job arguments, using getResolvedOptions
    com.mycompany.myproject.MyClass.myStaticPublicMethod(Array("string parameter1",
 args("JOB_NAME")))

    // Alternatively, invoke a non-static public method.
    (new com.mycompany.myproject.MyClass).someMethod()
  }
}
```

Arbeiten mit Ray Jobs in AWS Glue

> **Important**
>
> AWS Glue denn Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung von AWS Glue For Ray-Jobs. Weitere Informationen AWS Glue zum Schreiben von Ray-Skripten finden Sie im the section called “AWS Glue für Ray” Abschnitt.

Themen

- Erste Schritte mit AWS Glue for Ray
- Unterstützte Ray-Laufzeitumgebungen
- Abrechnung für Worker in Ray-Aufträgen
- Verwendung von Auftragsparametern in Ray-Aufträgen
- Überwachung von Ray-Aufträgen mit Metriken

Erste Schritte mit AWS Glue for Ray

Für die Arbeit mit AWS Glue for Ray verwenden Sie dieselben AWS Glue Jobs und interaktiven Sessions wie AWS Glue für Spark. AWS Glue Jobs sind für die Ausführung desselben Skripts in wiederkehrenden Abständen konzipiert, während interaktive Sitzungen darauf ausgelegt sind, dass Sie Codefragmente sequentiell für dieselben bereitgestellten Ressourcen ausführen können.

AWS Glue ETL und Ray unterscheiden sich darunter, sodass Sie in Ihrem Skript Zugriff auf verschiedene Tools, Funktionen und Konfigurationen haben. Als neues Berechnungsframework, das von verwaltet wird AWS Glue, hat Ray eine andere Architektur und verwendet ein anderes Vokabular, um zu beschreiben, was es tut. Weitere Informationen finden Sie in den Architektur-Whitepapers in der Ray-Dokumentation.

> **Note**
>
> AWS Glue for Ray ist in den Ländern USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Oregon), Asien-Pazifik (Tokio) und Europa (Irland) verfügbar.

Ray-Jobs in der AWS Glue Studio Konsole

Auf der Seite Jobs in der AWS Glue Studio Konsole können Sie eine neue Option auswählen, wenn Sie einen Job im AWS Glue Studio— Ray-Skripteditor erstellen. Wählen Sie diese Option, um einen Ray-Auftrag in der Konsole zu erstellen. Weitere Informationen zu Aufträgen und deren Verwendung finden Sie unter Erstellen von Visual-ETL-Aufträgen.



Ray-Jobs im AWS CLI und SDK

Ray-Jobs im AWS CLI verwenden dieselben SDK-Aktionen und -Parameter wie andere Jobs. AWS Glue for Ray führt neue Werte für bestimmte Parameter ein. Weitere Informationen zur Auftrags-API finden Sie unter the section called “Jobs”.

Unterstützte Ray-Laufzeitumgebungen

Bei Spark-Aufträgen ermittelt `GlueVersion` die Versionen von Apache Spark und Python, die in jedem AWS Glue für Spark-Aufträge verfügbar sind. Die Python-Version gibt die Version an, die für Aufträge vom Typ Spark unterstützt wird. Dies ist nicht die Art und Weise, wie Ray-Laufzeitumgebungen konfiguriert sind.

Für Ray-Aufträge sollten Sie `GlueVersion` auf `4.0` oder höher festlegen. Welche Versionen von Ray, Python und weiteren Bibliotheken in Ihrem Ray-Auftrag verfügbar sind, wird jedoch durch das `Runtime`-Feld in der Auftragsdefinition bestimmt.

Die `Ray2.4` Laufzeitumgebung steht nach der Veröffentlichung mindestens 6 Monate lang zur Verfügung. Da sich Ray schnell weiterentwickelt, können Sie Aktualisierungen und Verbesserungen von Ray über zukünftige Versionen der Laufzeitumgebung einbinden.

Zulässige Werte: `Ray2.4`

Wert der Laufzeit	Ray- und Python-Versionen
`Ray2.4` (für AWS Glue 4.0+)	Ray 2.4.0 Python 3.9

Zusätzliche Informationen

- Versionshinweise, die zu AWS Glue den Veröffentlichungen von Ray gehören, finden Sie unterthe section called “AWS Glue Versionen”.
- Informationen zu Python-Bibliotheken, die in einer Laufzeitumgebung bereitgestellt werden, finden Sie unter the section called “Mit Ray-Aufträgen bereitgestellte Module”.

Abrechnung für Worker in Ray-Aufträgen

AWS Glue führt Ray-Jobs auf neuen Graviton-basierten EC2-Worker-Typen aus, die nur für Ray-Jobs verfügbar sind. Um diese Worker angemessen für die Workloads bereitzustellen, für die Ray entwickelt wurde, stellen wir für die meisten Worker ein anderes Verhältnis von Rechenressourcen zu Speicherressourcen bereit. Um diese Ressourcen zu berücksichtigen, verwenden wir die speicheroptimierte Datenverarbeitungseinheit (M-DPU) anstelle der Standard-Datenverarbeitungseinheit (DPU).

- Eine M-DPU entspricht 4 V CPUs und 32 GB Arbeitsspeicher.
- Eine DPU entspricht 4 V CPUs und 16 GB Speicher. DPUs werden verwendet, um Ressourcen in AWS Glue Spark-Jobs und entsprechenden Mitarbeitern zu berücksichtigen.

Ray-Aufträge haben derzeit Zugriff auf einen Worker-Typ, `Z.2X`. Der `Z.2X` Worker entspricht 2 M-DPUs (8 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) und verfügt über 128 GB Festplattenspeicher. Ein `Z.2X`-Computer stellt 8 Ray-Worker bereit (einen pro vCPU).

Die Anzahl der M-DPUs , die Sie gleichzeitig in einem Konto verwenden können, unterliegt einem Servicekontingent. Weitere Informationen zu Ihren AWS Glue Kontolimits finden Sie unter AWS Glue Endpunkte und Kontingente.

Die Anzahl der Worker-Knoten, die einem Ray-Auftrag zur Verfügung stehen, geben Sie mit `--number-of-workers (NumberOfWorkers)` in der Auftragsdefinition an. Weitere Informationen zu Ray-Werten in der Auftrags-API finden Sie unter the section called “Jobs”.

Mit dem `--min-workers`-Auftragsparameter können Sie außerdem eine Mindestanzahl von Workern angeben, die ein Ray-Auftrag zuweisen muss. Informationen zu Auftragsparametern finden Sie unter the section called “Referenz”.

Verwendung von Auftragsparametern in Ray-Aufträgen

> **Important**
>
> AWS Glue denn Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.

Sie legen Argumente für AWS Glue Ray-Jobs genauso fest wie Argumente AWS Glue für Spark-Jobs. Weitere Informationen zur AWS Glue API finden Sie unterthe section called “Jobs”. Sie können AWS Glue Ray-Jobs mit verschiedenen Argumenten konfigurieren, die in dieser Referenz aufgeführt sind. Sie können auch Ihre eigenen Argumente angeben.

Sie können einen Auftrag über die Konsole auf der Registerkarte Job details (Auftragsdetails) unter der Überschrift Job Parameters (Auftragsparameter) konfigurieren. Sie können einen Job auch über die Einstellung AWS CLI by für einen Job oder für die Einstellung `DefaultArguments` für einen Job, `Arguments` der ausgeführt wird, konfigurieren. Standardargumente und Auftragsparameter bleiben bei mehreren Ausführungen des Auftrags erhalten.

Im Folgenden wird die Syntax zum Ausführen eines Auftrags mit `--arguments` für das Festlegen eines speziellen Parameters gezeigt.

```
$ aws glue start-job-run --job-name "CSV to CSV" --arguments='--scriptLocation="s3://
my_glue/libraries/test_lib.py",--test-environment="true"'
```

Nachdem Sie die Argumente festgelegt haben, können Sie von Ihrem Ray-Auftrag aus über Umgebungsvariablen auf die Auftragsparameter zugreifen. Auf diese Weise können Sie Ihren Auftrag für jede Ausführung konfigurieren. Der Name der Umgebungsvariablen ist der Name des Auftragsarguments ohne das `---`Präfix.

Im vorherigen Beispiel würden die Variablennamen beispielsweise `scriptLocation` und `test-environment` lauten. Anschließend würden Sie das Argument über die in der Standardbibliothek verfügbaren Methoden abrufen: `test_environment = os.environ.get('test-environment')`. Weitere Informationen zum Zugriff auf Umgebungsvariablen mit Python finden Sie unter OS-Modul in der Python-Dokumentation.

Konfigurieren, wie Ray-Aufträge Protokolle erzeugen

Standardmäßig generieren Ray-Jobs Protokolle und Metriken, die an CloudWatch Amazon S3 gesendet werden. Sie können den `--logging_configuration`-Parameter verwenden, um zu ändern, wie Protokolle erzeugt werden. Derzeit können Sie damit verhindern, dass Ray-Aufträge verschiedene Arten von Protokollen erzeugen. Dieser Parameter verwendet ein JSON-Objekt, dessen Schlüssel denen entsprechen, die logs/behaviors Sie ändern möchten. Es unterstützt die folgenden Schlüssel:

- `CLOUDWATCH_METRICS`— Konfiguriert eine Reihe von CloudWatch Metriken, die zur Visualisierung des Zustands am Arbeitsplatz verwendet werden können. Weitere Informationen zu den Metriken finden Sie unter the section called “Auftragsmetriken von Ray”.
- `CLOUDWATCH_LOGS`— Konfiguriert CloudWatch Protokolle, die Ray-Informationen über den Status der Ausführung des Jobs auf Anwendungsebene enthalten. Weitere Informationen über Protokolle finden Sie unter the section called “Fehlerbehebung bei Ray-Fehlern”.
- `S3`— Konfiguriert, was in Amazon S3 AWS Glue geschrieben wird, hauptsächlich ähnliche Informationen wie CloudWatch Logs, aber als Dateien und nicht als Log-Streams.

Um ein Ray-Protokollierungsverhalten zu deaktivieren, geben Sie den Wert `{\"IS_ENABLED \": \"False\"}` an. Um beispielsweise CloudWatch Metriken und CloudWatch Protokolle zu deaktivieren, geben Sie die folgende Konfiguration an:

```
"--logging_configuration": "{\"CLOUDWATCH_METRICS\": {\"IS_ENABLED\": \"False\"},
 \"CLOUDWATCH_LOGS\": {\"IS_ENABLED\": \"False\"}}"
```

Referenz

Ray-Aufträge erkennen die folgenden Argumentnamen, die Sie zum Einrichten der Skriptumgebung für Ihre Ray-Aufträge und Auftragsausführungen verwenden können:

- `--logging_configuration` – Wird verwendet, um die Erzeugung verschiedener Protokolle zu stoppen, die von Ray-Aufträgen erstellt werden. Diese Protokolle werden standardmäßig für alle Ray-Aufträge erstellt. Format: String-escaped JSON-Objekt. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Konfigurieren, wie Ray-Aufträge Protokolle erzeugen”.
- `--min-workers` – Die Mindestanzahl von Worker-Knoten, die einem Ray-Auftrag zugewiesen werden. Ein Worker-Knoten kann mehrere Replikate ausführen, eines pro virtueller CPU. Format: Ganzzahl. Minimum: 0. Maximum: Der in `--number-of-workers (NumberOfWorkers)` angegebene Wert in der Auftragsdefinition. Weitere Informationen zur Abrechnung von Worker-Knoten finden Sie unter the section called “Abrechnung für Worker in Ray-Aufträgen”.
- `--object_spilling_config`— AWS Glue denn Ray unterstützt die Verwendung von Amazon S3 als Möglichkeit, den für Rays Objektspeicher verfügbaren Speicherplatz zu erweitern. Um dieses Verhalten zu aktivieren, können Sie Ray mit diesem Parameter ein JSON-Konfigurationsobjekt zur Verfügung stellen, das Objekte ausgibt. Weitere Informationen zur Konfiguration der Ray-Objekt-Ausgabe finden Sie unter Objekt-Ausgabe in der Ray-Dokumentation. Format: JSON-Objekt.

  AWS Glue for Ray unterstützt nur die gleichzeitige Übertragung auf die Festplatte oder die gleichzeitige Übertragung auf Amazon S3. Sie können mehrere Standorte für die Ausgabe angeben, sofern diese Einschränkung eingehalten wird. Wenn die Ausgabe zu Amazon S3 erfolgt, müssen Sie Ihrem Auftrag für diesen Bucket auch IAM-Berechtigungen hinzufügen.

  Wenn Sie ein JSON-Objekt als Konfiguration mit der CLI bereitstellen, müssen Sie es als Zeichenfolge bereitstellen, wobei die Zeichenfolge des JSON-Objekts mit Escape-Zeichen versehen ist. Ein Zeichenfolgenwert zum Übertragen auf einen Amazon S3-Pfad würde beispielsweise wie folgt aussehen: `"{\"type\": \"smart_open\", \"params\": {\"uri\":\"s3path\"}}"`. Geben Sie diesen Parameter als JSON-Objekt ohne zusätzliche Formatierung an. AWS Glue Studio
- `--object_store_memory_head` – Der Speicher, der dem Plasma-Objektspeicher auf dem Ray-Head-Knoten zugewiesen ist. Diese Instance führt Cluster-Management-Services sowie Worker-

Replikate aus. Der Wert stellt den Prozentsatz des freien Speichers auf der Instance nach einem Warmstart dar. Sie verwenden diesen Parameter, um speicherintensive Workloads zu optimieren – die Standardeinstellungen sind für die meisten Anwendungsfälle akzeptabel. Format: positive Ganzzahl. Minimum: 1. Maximum: 100.

Weitere Informationen zu Plasma finden Sie unter The Plasma In-Memory Object Store in der Ray-Dokumentation.

- `--object_store_memory_worker` – Der Speicher, der dem Plasma-Objektspeicher auf den Ray-Worker-Knoten zugewiesen ist. Diese Instances führen nur Worker-Replikate aus. Der Wert stellt den Prozentsatz des freien Speichers auf der Instance nach einem Warmstart dar. Dieser Parameter wird zum Optimieren speicherintensiver Workloads verwendet – die Standardwerte sind für die meisten Anwendungsfälle akzeptabel. Format: positive Ganzzahl. Minimum: 1. Maximum: 100.

  Weitere Informationen zu Plasma finden Sie unter The Plasma In-Memory Object Store in der Ray-Dokumentation.
- `--pip-install` – Eine Reihe von zu installierenden Python-Paketen. Mit diesem Argument können Sie Pakete von PyPI installieren. Format: durch Kommas getrennte Liste.

  Ein PyPI-Paketeintrag liegt im Format `package==version` vor und enthält den PyPI-Namen und die Version Ihres Zielpakets. Einträge verwenden den Python-Versionsabgleich, um das Paket und die Version abzugleichen, wie z. B. ==, nicht das einzelne Gleichheitszeichen =. Es gibt andere Operatoren für den Versionsabgleich. Weitere Informationen finden Sie unter PEP 440 auf der Python-Website. Sie können auch benutzerdefinierte Module mit `--s3-py-modules` bereitstellen.
- `--s3-py-modules` – Eine Reihe von Amazon-S3-Pfaden, die Python-Modulverteilungen hosten. Format: durch Kommas getrennte Liste.

  Sie können dies verwenden, um Ihre eigenen Module an Ihren Ray-Auftrag zu verteilen. Sie können mit `--pip-install` auch Module von PyPI bereitstellen. Im Gegensatz zu AWS Glue ETL werden benutzerdefinierte Module nicht über Pip eingerichtet, sondern zur Verteilung an Ray übergeben. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Zusätzliche Python-Module für Ray-Aufträge”.
- `--working-dir` – Ein Pfad zu einer in Amazon S3 gehosteten ZIP-Datei, die Dateien enthält, die an alle Knoten verteilt werden sollen, auf denen Ihr Ray-Auftrag ausgeführt wird. Format: Zeichenfolge. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Bereitstellen von Dateien für Ihren Ray-Auftrag”.

Überwachung von Ray-Aufträgen mit Metriken

> **Important**
>
> AWS Glue denn Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.

Sie können Ray-Jobs mit AWS Glue Studio Amazon überwachen CloudWatch. CloudWatch sammelt und verarbeitet Rohmetriken von AWS Glue Ray und stellt sie so für Analysen zur Verfügung. Diese Metriken werden in der AWS Glue Studio Konsole visualisiert, sodass Sie Ihren Job während der Ausführung überwachen können.

Einen allgemeinen Überblick über die Überwachung finden Sie AWS Glue unterthe section called “Verwendung von CloudWatch Metriken”. Einen allgemeinen Überblick über die Verwendung von CloudWatch Metriken, die von veröffentlicht wurden AWS Glue, finden Sie unterthe section called “Überwachung mit CloudWatch”.

Überwachen von Ray-Jobs in der AWS Glue Konsole

Auf der Detailseite für einen Joblauf unter dem Abschnitt Ausführungsdetails können Sie sich vorgefertigte aggregierte Diagramme ansehen, die Ihre verfügbaren Job-Metriken visualisieren. AWS Glue Studio sendet Job-Metriken CloudWatch für jeden Job-Lauf an. Damit können Sie ein Profil Ihres Clusters und Ihrer Aufgaben erstellen und auf detaillierte Informationen zu jedem Knoten zugreifen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Metrikdiagrammen finden Sie unter the section called “Amazon CloudWatch Metriken für einen Ray-Joblauf anzeigen”.

Überblick über die Ray-Job-Metriken in CloudWatch

Wir veröffentlichen Ray-Metriken, wenn die detaillierte Überwachung aktiviert ist CloudWatch. Metriken werden im `Glue/Ray` CloudWatch Namespace veröffentlicht.

- Instance-Metriken

  Wir veröffentlichen Metriken über die CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung von Instances, die einem Auftrag zugewiesen sind. Diese Metriken werden anhand von Features wie

`ExecutorId`, `ExecutorType` und `host` identifiziert. Diese Metriken sind eine Teilmenge der Standardmetriken für CloudWatch Linux-Agenten. Informationen zu den Namen und Funktionen von Metriken finden Sie in der CloudWatch Dokumentation. Weitere Informationen finden Sie unter Vom CloudWatch Agenten gesammelte Metriken.

- Ray-Cluster-Metriken

  Wir leiten Metriken von den Ray-Prozessen, die Ihr Skript ausführen, an diesen Namespace weiter und stellen Ihnen dann die für Sie wichtigsten Metriken zur Verfügung. Die verfügbaren Metriken können sich je nach Ray-Version unterscheiden. Weitere Informationen dazu, welche Ray-Version Ihr Auftrag ausführt, finden Sie unter the section called “AWS Glue Versionen”.

  Ray erfasst Metriken auf Instance-Ebene. Es stellt auch Metriken für Aufgaben und den Cluster bereit. Weitere Informationen zur zugrunde liegenden Metrikstrategie von Ray finden Sie unter Metriken in der Ray-Dokumentation.

> **Note**
>
> Wir veröffentlichen keine Ray-Metriken im `Glue/Job Metrics/`-Namespace, der nur für AWS Glue -ETL-Aufträge verwendet wird.

Konfigurieren von Auftragseigenschaften für Python-Shell-Aufträge in AWS Glue

Sie können eine Python-Shell-Aufgabe verwenden, um Python-Skripte in AWS Glue als Shell auszuführen. Mit einem Python-Shell-Auftrag können Sie Skripte ausführen, die mit Python 3.6 oder Python 3.9 kompatibel sind.

> **Note**
>
> Der Support für Python-Shell v3.6 endet am 1. März 2026. Informationen zur Migration Ihrer Workloads finden Sie unter Migration von AWS Glue Python-Shell-Jobs. Wenn Sie mit der Python-Shell v3.9 fortfahren möchten, finden Sie unter Migrieren von Python-Shell 3.6 auf Python-Shell 3.9 entsprechende Informationen.

Themen

- Einschränkungen
- Ausführungsumgebung
- Definieren von Auftragseigenschaften für Python-Shell-Aufträge
- Für Python-Shell-Aufträge unterstützte Bibliotheken
- Bereitstellen Ihrer eigenen Python-Bibliothek
- Verwendung AWS CloudFormation mit Python-Shell-Jobs in AWS Glue
- Migrieren von Python-Shell 3.6 auf Python-Shell 3.9
- Migrieren Sie von AWS Glue Python-Shell-Jobs

Einschränkungen

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen von Python-Shell-Aufträgen:

- Sie können für Python-Shell-Aufträge keine Auftragslesezeichen verwenden.
- Sie können beliebige Python-Bibliotheken in Python 3.9 und höher nicht als `.egg`-Dateien packen. Nutzen Sie stattdessen `.whl`.
- Die `--extra-files`-Option kann aufgrund einer Beschränkung für temporäre Kopien von S3-Daten nicht verwendet werden.

Ausführungsumgebung

Python-Shell-Jobs werden in einer verwalteten Ausführungsumgebung ausgeführt, die Zugriff auf lokalen Speicher für die temporäre Datenverarbeitung bietet:

Lokaler temporärer Speicher

Das `/tmp` Verzeichnis steht während der Auftragsausführung als temporärer Speicher zur Verfügung. Dieses Verzeichnis bietet ungefähr 14 GiB freien Speicherplatz, den Sie verwenden können für:

- Verarbeitung temporärer Dateien
- Zwischenspeicherung von Daten
- Zwischenspeichern kleiner Datensätze

> **Note**
>
> Das `/tmp` Verzeichnis ist kurzlebig und wird nach Abschluss des Jobs bereinigt. Verwenden Sie es nicht für die dauerhafte Speicherung wichtiger Daten.

Definieren von Auftragseigenschaften für Python-Shell-Aufträge

In diesen Abschnitten wird das Definieren von Jobeigenschaften in AWS Glue Studio oder mithilfe der AWS CLI beschrieben.

AWS Glue Studio

Wenn Sie Ihren Python-Shell-Auftrag in AWS Glue Studio definieren, stellen Sie einige der folgenden Eigenschaften bereit:

IAM role (IAM-Rolle)

Geben Sie die AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle an, die für die Autorisierung von Ressourcen verwendet wird, die für die Ausführung des Jobs und den Zugriff auf Datenspeicher verwendet werden. Weitere Informationen über die Berechtigungen für die Ausführung von Aufträgen in AWS Glue finden Sie unter Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS Glue.

Typ

Wählen Sie Python shell (Python-Shell) aus, um ein Python-Skript mit dem Auftragsbefehl `pythonshell` auszuführen.

Python-Version

Wählen Sie die Python-Version aus. Die Standardeinstellung ist Python 3.9. Gültige Versionen sind Python 3.6 und Python 3.9.

Allgemeine Analyse-Bibliotheken laden (empfohlen)

Wählen Sie diese Option, um allgemeine Bibliotheken für Python 3.9 in die Python-Shell aufzunehmen.

Wenn Ihre Bibliotheken entweder benutzerdefiniert sind oder mit den vorinstallierten in Konflikt stehen, können Sie sich dafür entscheiden, keine gängigen Bibliotheken zu installieren. Sie können jedoch neben den üblichen Bibliotheken weitere Bibliotheken installieren.

Wenn Sie diese Option auswählen, wird die `library-set`-Option auf `analytics` gesetzt. Wenn Sie diese Option abwählen, wird die `library-set`-Option auf none gesetzt.

Name der Skriptdatei und Skriptpfad

Der Code im Skript definiert die prozedurale Logik Ihres Auftrags. Geben Sie den Skript-Namen und den Speicherort in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) an. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Datei mit dem Namen des Skriptverzeichnisses im Pfad befindet. Weitere Informationen über die Verwendung von Skripts finden Sie unter AWS Glue Leitfaden zur Programmierung.

Script

Der Code im Skript definiert die prozedurale Logik Ihres Auftrags. Sie können das Skript in Python 3.6 oder Python 3.9 codieren. Sie können ein Skript in AWS Glue Studio bearbeiten.

Datenverarbeitungseinheiten

Die maximale Anzahl von AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die zugewiesen werden können, wenn dieser Job ausgeführt wird. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Preise.

Sie können den Wert auf 0,0625 oder 1 festlegen. Der Standardwert ist 0.0625. In beiden Fällen beträgt die lokale Festplatte für die Instance 20 GB.

CLI

Sie können auch einen Python-Shell-Job mit dem erstellen AWS CLI, wie im folgenden Beispiel.

```
aws glue create-job --name python-job-cli --role Glue_DefaultRole
    --command '{"Name" :  "pythonshell", "PythonVersion": "3.9", "ScriptLocation" :
"s3://amzn-s3-demo-bucket/scriptname.py"}'
    --max-capacity 0.0625
```

> **Note**
>
> Sie müssen die Version von AWS Glue nicht angeben, weil der Parameter `--glue-version` nicht für AWS Glue-Shell-Aufträge gilt. Jede angegebene Version wird ignoriert.

Jobs, die Sie mit der AWS CLI Standardeinstellung Python 3 erstellen. Gültige Python-Versionen sind 3 (entsprechend 3.6) und 3.9. Um Python 3.6 anzugeben, fügen Sie dieses Tupel dem `--command`-Parameter hinzu: `"PythonVersion":"3"`

Um Python 3.9 anzugeben, fügen Sie dieses Tupel dem `--command`-Parameter hinzu: `"PythonVersion":"3.9"`

Um die maximale Kapazität festzulegen, die von einem Python-Shell-Auftrag genutzt werden darf, geben Sie den Parameter `--max-capacity` an. Der Parameter `--allocated-capacity` kann für Python-Shell-Aufträge nicht verwendet werden.

Für Python-Shell-Aufträge unterstützte Bibliotheken

In der Python-Shell mit Python 3.9 können Sie den Bibliothekssatz auswählen, um vorgefertigte Bibliothekssätze für Ihre Anforderungen zu verwenden. Sie können die `library-set`-Option verwenden, um den Bibliothekssatz auszuwählen. Gültige Werte sind `analytics` und `none`.

Die Umgebung für die Ausführung von Python-Shell-Aufträgen unterstützt die folgenden Bibliotheken:

Python-Version	Python 3.6	Python 3.9	
Bibliothek-Set	N/A	Analytik	Keine
avro		1.11.0	
awscli	116.242	1,23,5	1,23,5
awswrangler		2.15,1	
botocore	1.12,232	1,24,21	1,23,5
boto3	1,9,203	1,21,21	
elasticsearch		8.2.0	
numpy	1,16.2	1.22.3	
pandas	0,24,2	1.4.2	
psycopg2		2.9.3	

Python-Version	Python 3.6	Python 3.9	
pyathena		2.5.3	
PyGreSQL	5.0.6		
PyMySQL		1.0.2	
pyodbc		4.0.32	
pyorc		0.6.0	
redshift-connector		2.0.907	
Anforderungen	2.22.0	2,27,1	
Scikit-learn	0,20,3	1.0.2	
scipy	1.2.1	1.8.0	
SQLAlchemy		1,4,36	
s3fs		2022,3,0	

Für wissenschaftliches Computing können Sie die Bibliothek `NumPy` in einer Python-Shell-Aufgabe verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter NumPy. Das folgende Beispiel zeigt ein NumPy Skript, das in einem Python-Shell-Job verwendet werden kann. Das Skript gibt „Hello World“ und die Ergebnisse mehrerer mathematischer Berechnungen aus.

```
import numpy as np
print("Hello world")

a = np.array([20,30,40,50])
print(a)

b = np.arange( 4 )

print(b)

c = a-b
```

```
print(c)

d = b**2

print(d)
```

Bereitstellen Ihrer eigenen Python-Bibliothek

Verwenden von PIP

Mit Python-Shell, die Python 3.9 verwendet, können Sie zusätzliche Python-Module oder verschiedene Versionen auf der Auftragsebene bereitstellen. Sie können die Option „`--additional-python-modules`“ mit verschiedenen kommagetrennten Python-Modulen verwenden, um ein neues Modul hinzuzufügen oder die Version eines vorhandenen Moduls zu ändern. Sie können benutzerdefinierte Python-Module, die auf Amazon S3 gehostet werden, nicht mit diesem Parameter bereitstellen, wenn Sie Python-Shell-Aufträge verwenden.

Verwenden Sie beispielsweise zum Aktualisieren oder Hinzufügen eines neuen `scikit-learn`-Moduls den folgenden Schlüssel und Wert: `"--additional-python-modules", "scikit-learn==0.21.3"`.

AWS Glue verwendet den Python Package Installer (pip3), um die zusätzlichen Module zu installieren. Sie können zusätzliche pip3-Optionen innerhalb des `--additional-python-modules`-Werts übergeben. Beispiel, `"scikit-learn==0.21.3 -i https://pypi.python.org/simple/"`. Es gelten alle Inkompatibilitäten oder Einschränkungen von pip3.

> **Note**
>
> Um Inkompatibilitäten in Zukunft zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung von Bibliotheken, die für Python 3.9 erstellt wurden.

Verwenden einer Egg- oder Whl-Datei

Möglicherweise verfügen Sie bereits über eine oder mehrere, als `.egg`- oder `.whl`-Datei verpackte Python-Bibliotheken. Wenn dies der Fall ist, können Sie diese für Ihre Aufgabe angeben, indem Sie die AWS Command Line Interface (AWS CLI) unter dem Flag „`--extra-py-files`“ verwenden wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws glue create-job --name python-redshift-test-cli --role role --command '{"Name" :
 "pythonshell", "ScriptLocation" : "s3://MyBucket/python/library/redshift_test.py"}'
     --connections Connections=connection-name --default-arguments '{"--extra-py-
files" : ["s3://amzn-s3-demo-bucket/EGG-FILE", "s3://amzn-s3-demo-bucket/WHEEL-FILE"]}'
```

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie eine `.egg`- oder `.whl`-Datei aus einer Python-Bibliothek erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus. Dieses Beispiel gilt für macOS, Linux und Windows Subsystem for Linux (WSL).

So erstellen Sie eine Python-EGG- oder -WHL-Datei

1. Erstellen Sie einen Amazon-Redshift-Cluster in einer Virtual Private Cloud (VPC) und fügen Sie einer Tabelle einige Daten hinzu.
2. Erstellen Sie eine AWS Glue Verbindung für die VPC-SecurityGroup-Subnet Kombination, mit der Sie den Cluster erstellt haben. Testen Sie, ob die Verbindung erfolgreich ist.
3. Erstellen Sie ein Verzeichnis mit dem Namen `redshift_example` und eine Datei mit dem Namen `setup.py`. Fügen Sie folgenden Code in ei `setup.py`.

   ```
   from setuptools import setup

   setup(
       name="redshift_module",
       version="0.1",
       packages=['redshift_module']
   )
   ```
4. Erstellen Sie im Verzeichnis `redshift_example` das Verzeichnis `redshift_module`. Erstellen Sie im Verzeichnis `redshift_module` die Dateien `__init__.py` und `pygresql_redshift_common.py`.
5. Lassen Sie die Datei `__init__.py` leer. Fügen Sie in `pygresql_redshift_common.py` folgenden Code ein. Ersetzen Sie*`port`*, *`db_name`*`user`, und *`password_for_user`* durch spezifische Details für Ihren Amazon Redshift Redshift-Cluster. *`table_name`*Ersetzen Sie durch den Namen der Tabelle in Amazon Redshift.

   ```
   import pg


   def get_connection(host):
       rs_conn_string = "host=%s port=%s dbname=%s user=%s password=%s" % (
   ```

```
        host, port, db_name, user, password_for_user)

    rs_conn = pg.connect(dbname=rs_conn_string)
    rs_conn.query("set statement_timeout = 1200000")
    return rs_conn


def query(con):
    statement = "Select * from table_name;"
    res = con.query(statement)
    return res
```

6. Wechseln Sie zum Verzeichnis `redshift_example`, sofern Sie dieses noch nicht aufgerufen haben.
7. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine `.egg`-Datei zu erstellen.

     ```
     python setup.py bdist_egg
     ```

   - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine `.whl`-Datei zu erstellen.

     ```
     python setup.py bdist_wheel
     ```

8. Installieren Sie die für den vorangehenden Befehl erforderlichen Abhängigkeiten.
9. Der Befehl erstellt eine Datei im Verzeichnis `dist`.

   - Wenn Sie eine EGG-Datei erstellt haben, hat diese den Namen `redshift_module-0.1-py2.7.egg`.
   - Wenn Sie eine Wheel-Datei erstellt haben, hat diese den Namen `redshift_module-0.1-py2.7-none-any.whl`.

   Laden Sie diese Datei in Amazon S3 hoch.

   In diesem Beispiel ist der Pfad der hochgeladenen Datei *s3://amzn-s3-demo-bucket/EGG-FILE* oder *s3://amzn-s3-demo-bucket/WHEEL-FILE*.
10. Erstellen Sie eine Python-Datei, die als Skript für die AWS Glue-Aufgabe verwendet werden soll, und fügen Sie der Datei den folgenden Code hinzu.

```
from redshift_module import pygresql_redshift_common as rs_common

con1 = rs_common.get_connection(redshift_endpoint)
res = rs_common.query(con1)

print "Rows in the table cities are: "

print res
```

11. Laden Sie die vorangehende Datei in Amazon S3 hoch. In diesem Beispiel ist der Pfad der hochgeladenen Datei *s3://amzn-s3-demo-bucket/scriptname.py*.
12. Erstellen Sie einen Python-Shell-Auftrag, der dieses Skript verwendet. Geben Sie in der AWS Glue-Konsole auf der Seite Job properties (Aufgabeneigenschaften) den Pfad zur `.egg/.whl`-Datei im Feld Python library path (Python-Bibliothekspfad) an. Wenn es mehrere `.egg/.whl`- und Python-Dateien gibt, geben Sie in diesem Feld eine durch Komma getrennte Liste ein.

    Beim Ändern oder Umbenennen von `.egg`-Dateien müssen die Dateinamen die Standardnamen verwenden, die mit dem Befehl „python setup.py bdist_egg“ generiert werden, oder die Benennungskonventionen des Python-Moduls einhalten. Weitere Informationen finden Sie in den Vorgaben für Python-Code.

    Erstellen Sie mit dem AWS CLI einen Job mit einem Befehl, wie im folgenden Beispiel.

    ```
    aws glue create-job --name python-redshift-test-cli --role Role --command
     '{"Name" :  "pythonshell", "ScriptLocation" : "s3://amzn-s3-demo-bucket/
    scriptname.py"}'
         --connections Connections="connection-name" --default-arguments '{"--extra-
    py-files" : ["s3://amzn-s3-demo-bucket/EGG-FILE", "s3://amzn-s3-demo-bucket/WHEEL-
    FILE"]}'
    ```

    Wenn der Job ausgeführt wird, druckt das Skript die Zeilen, die in der *table_name* Tabelle im Amazon Redshift Redshift-Cluster erstellt wurden.

Verwendung AWS CloudFormation mit Python-Shell-Jobs in AWS Glue

Sie können AWS CloudFormation mit Python-Shell-Jobs in verwendenAWS Glue. Im Folgenden wird ein Beispiel gezeigt:

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:
  Python39Job:
    Type: 'AWS::Glue::Job'
    Properties:
      Command:
        Name: pythonshell
        PythonVersion: '3.9'
        ScriptLocation: 's3://bucket/location'
      MaxRetries: 0
      Name: python-39-job
      Role: RoleName
```

Die Amazon CloudWatch Logs-Gruppe für die Ausgabe von Python-Shell-Jobs lautet`/aws-glue/python-jobs/output`. Informationen zu Fehlern finden Sie in der Protokollgruppe `/aws-glue/python-jobs/error`.

Migrieren von Python-Shell 3.6 auf Python-Shell 3.9

So migrieren Sie Ihre Python-Shell-Jobs auf die neueste AWS Glue Version:

1. Wählen Sie in der AWS Glue Konsole (https://console.aws.amazon.com/glue/) Ihren vorhandenen Python-Shell-Job aus.
2. Legen Sie auf der Registerkarte mit den Auftragsdetails die Python-Version auf `Python 3.9` fest und wählen Sie Speichern aus.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Auftragsskript mit Python 3.9 kompatibel ist und erfolgreich ausgeführt wird.

Migrieren Sie von AWS Glue Python-Shell-Jobs

AWS hat 2018 die Python-Shell-Jobs von AWS Glue eingeführt, um Kunden eine einfache Möglichkeit zu bieten, Python-Skripte für small-to-medium große ETL-Jobs auszuführen und SQL-Abfragen auszulösen. Inzwischen gibt es jedoch modernere und flexiblere Optionen für die Workloads, auf PythonShell denen derzeit gearbeitet wird. In diesem Thema wird erklärt, wie Sie Ihre Workloads von AWS Glue Python Shell-Jobs zu einer dieser alternativen Optionen migrieren, um die neueren verfügbaren Funktionen zu nutzen.

Migration der Arbeitslast zu AWS Glue Spark-Jobs

AWS Glue Spark und PySpark Jobs ermöglichen es Ihnen, Ihre Workloads verteilt auszuführen. Da sowohl AWS Glue Python Shell-Jobs als auch AWS Glue Spark-Jobs auf derselben Plattform ausgeführt werden, ist die Migration einfach und Sie können weiterhin bestehende AWS Glue-Funktionen verwenden, die Sie mit Python Shell-Jobs verwenden, wie AWS Glue-Workflows, AWS Glue-Trigger, die Amazon EventBridge Integration von AWS Glue, die\ PIP-basierte Paketinstallation usw.

AWS Glue Spark-Jobs sind jedoch für die Ausführung von Spark-Workloads konzipiert, und die Mindestanzahl von Workern beträgt 2. Wenn Sie von Python-Shell-Aufträgen migrieren, ohne Ihre Skripte zu ändern, wird nur ein Worker tatsächlich verwendet, und die anderen Worker bleiben inaktiv. Dadurch werden Ihre Kosten steigen.

Um es effizient zu gestalten, schreiben Sie Ihr Python-Auftragsskript neu, um die Funktionen von Spark zu nutzen und die Workload auf mehrere Worker zu verteilen. Wenn Ihr Python-Skript auf Pandas basiert, ist die Migration mit der neuen Pandas-API zu Spark ganz einfach. Erfahren Sie mehr darüber im AWS Big Data-Blog: Tauchen Sie tief in AWS Glue 4.0 für Apache Spark ein.

Workload wird migriert zu AWS Lambda

AWS Lambda ist ein serverloser Computerdienst, mit dem Sie Code ausführen können, ohne Server bereitstellen oder verwalten zu müssen. Da AWS Lambda kürzere Startzeiten und flexiblere Optionen für die Datenverarbeitungskapazität bietet, können Sie von diesen Vorteilen profitieren. Für die Verwaltung zusätzlicher Python-Bibliotheken verwenden Python-Shell-Aufträge von AWS Glue eine PIP-basierte Installation. Für müssen Sie AWS Lambda jedoch eine der folgenden Optionen wählen: ein ZIP-Archiv, ein Container-Image oder Lambda Layers.

Andererseits beträgt das maximale Timeout 900 Sekunden (15 Minuten). AWS Lambda Wenn die Jobdauer Ihres bestehenden AWS Glue Python Shell-Job-Workloads mehr als diese ist oder wenn Ihr Workload ein stacheliges Muster aufweist, das zu längeren Jobdauern führen kann, empfehlen wir, stattdessen andere Optionen zu prüfen. AWS Lambda

Migrieren von Workloads zu Amazon ECS/Fargate

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ist ein vollständig verwalteter Service, der die Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung von containerisierten Anwendungen vereinfacht. AWS Fargate ist eine serverlose Rechen-Engine für containerisierte Workloads, die auf Amazon ECS und Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ausgeführt werden. Bei Amazon ECS und

Fargate gibt es kein maximales Timeout. Daher sind sie eine gute Option für Aufträge mit langer Laufzeit. Da Sie die volle Kontrolle über Ihr Container-Image haben, können Sie Ihr Python-Skript und zusätzliche Python-Bibliotheken in den Container einfügen und verwenden. Sie müssen Ihr Python-Skript jedoch containerisieren, um diesen Ansatz verfolgen zu können.

Migrieren von Workloads für Apache-Airflow-Python-Operator

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (Managed Workflows for Apache Airflow) ist ein verwalteter Orchestrierungsservice für Apache Airflow, der es einfacher macht, end-to-end Daten-Pipelines in der Cloud in großem Maßstab einzurichten und zu betreiben. Wenn Sie bereits über eine MWAA-Umgebung verfügen, ist es einfach, den Python-Operator anstelle von AWS Glue-Python-Shell-Jobs zu verwenden. Der Python-Operator ist ein Operator, der Python-Code innerhalb eines Airflow-Workflows ausführt. Wenn Sie jedoch noch keine MWAA-Umgebung haben, empfehlen wir, andere Optionen zu prüfen.

Migration der Arbeitslast zu KI-Schulungsjobs Amazon SageMaker AI

Amazon SageMaker AI Training ist ein vollständig verwalteter Service für maschinelles Lernen (ML), der Ihnen hilft Amazon SageMaker AI , eine Vielzahl von ML-Modellen effizient und in großem Maßstab zu trainieren. Der Kern von Amazon SageMaker AI KI-Jobs ist die Containerisierung von ML-Workloads und die Fähigkeit, Rechenressourcen zu verwalten AWS . Wenn Sie eine serverlose Umgebung bevorzugen, in der es kein maximales Timeout gibt, könnten Amazon SageMaker AI KI-Schulungsjobs genau das Richtige für Sie sein. Die Startlatenz ist jedoch tendenziell länger als bei AWS Glue Python Shell-Jobs. Für Aufträge, die latenzempfindlich sind, empfehlen wir, andere Optionen zu prüfen.

Überwachung AWS Glue

Die Überwachung ist ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung Ihrer AWS Glue anderen AWS Lösungen. AWS bietet Überwachungstools, mit denen Sie beobachten AWS Glue, melden können, wenn etwas nicht stimmt, und bei Bedarf automatisch Maßnahmen ergreifen können:

Sie können die folgenden automatisierten Tools zur Überwachung von AWS Glue verwenden und möglicherweise auftretende Probleme melden:

- Amazon CloudWatch Events bietet einen Stream von Systemereignissen, die Änderungen an AWS Ressourcen beschreiben, nahezu in Echtzeit. CloudWatch Events ermöglicht automatisiertes

ereignisgesteuertes Rechnen. Sie können Regeln schreiben, die auf bestimmte Ereignisse achten und automatisierte Aktionen in anderen AWS Diensten auslösen, wenn diese Ereignisse eintreten. Weitere Informationen finden Sie im Amazon CloudWatch Events-Benutzerhandbuch.

- Mit Amazon CloudWatch Logs können Sie Ihre Protokolldateien von EC2 Amazon-Instances und anderen Quellen überwachen AWS CloudTrail, speichern und darauf zugreifen. CloudWatch Logs kann Informationen in den Protokolldateien überwachen und Sie benachrichtigen, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Sie können Ihre Protokolldaten auch in einem sehr robusten Speicher archivieren. Weitere Informationen finden Sie im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.
- AWS CloudTrailerfasst API-Aufrufe und zugehörige Ereignisse, die von oder im Namen Ihres AWS Kontos getätigt wurden, und übermittelt die Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket. Sie können feststellen, welche Benutzer und Konten anrufen AWS, von welcher Quell-IP-Adresse aus die Aufrufe getätigt werden und wann die Aufrufe erfolgen. Weitere Informationen finden Sie im AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch.

Darüber hinaus haben Sie in der AWS Glue Konsole Zugriff auf die folgenden Informationen, die Ihnen beim Debuggen und Profilieren von Jobs helfen:

- Spark-Jobs — Sie können eine Visualisierung ausgewählter CloudWatch Metrikreihen sehen, und neuere Jobs haben Zugriff auf die Spark-Benutzeroberfläche. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Überwachung von Spark-Aufträgen”.
- Ray-Jobs — Sie können eine Visualisierung ausgewählter CloudWatch Metrikreihen sehen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Auftragsmetriken von Ray”.

Themen

- AWS Schlagworte in AWS Glue
- Automatisieren mit AWS Glue EventBridge
- AWS Glue Ressourcen überwachen
- AWS GlueAPI-Aufrufe protokollieren mit AWS CloudTrail

AWS Schlagworte in AWS Glue

Um Sie bei der Verwaltungs Ihrer AWS Glue-Ressourcen zu unterstützen, können Sie einigen AWS Glue-Ressourcentypen optional Ihre eigenen Tags zuweisen. Ein Tag ist eine Bezeichnung, die Sie einer AWS Ressource zuweisen. Jeder Tag (Markierung) besteht aus einem Schlüssel

und einem optionalen Wert, beides können Sie bestimmen. Sie können Tags in AWS Glue verwenden, um Ihre Ressourcen zu organisieren und zu identifizieren. Tags können zur Erstellung von Kostenabrechnungsberichten und zur Einschränkung des Zugriffs auf Ressourcen verwendet werden. Wenn Sie es verwenden AWS Identity and Access Management, können Sie steuern, welche Benutzer in Ihrem AWS Konto berechtigt sind, Tags zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen. Zusätzlich zu den Berechtigungen zum Aufrufen von Tag-bezogenen Daten benötigen Sie auch die `glue:GetConnection` Berechtigung APIs, Tagging für Verbindungen APIs aufzurufen, und die `glue:GetDatabase` Berechtigung, Tagging APIs für Datenbanken aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter ABAC mit Glue AWS.

In AWS Glue können Sie die folgenden Ressourcen mit Tags versehen:

- Connection (Verbindung)
- Datenbank
- Crawler
- Interaktive Sitzung
- Entwicklungsendpunkt
- Aufgabe
- Auslöser
- Workflow
- Blueprint
- Machine-Learning-Transformation
- Regelsatz für die Datenqualität
- Stream-Schemas
- Stream-Schema-Registrierungen

> **Note**
>
> Schließen Sie als bewährte Methode stets die Aktion `glue:TagResource` in Ihre Richtlinien ein, um das Markieren dieser AWS Glue-Ressourcen zu ermöglichen.

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Tags mit AWS Glue verwenden.

- Pro Entität werden maximal 50 Tags unterstützt.

- In AWS Glue geben Sie Tags als Liste von Schlüssel-Wert-Paaren im Format `{"string": "string" ...}` an.
- Wenn Sie ein Tag für ein Objekt erstellen, ist der Tag-Schlüssel erforderlich. Der Tag-Wert ist optional.
- Die Werte für Tag-Schlüssel und Tag-Wert unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung.
- Die Werte für Tag-Schlüssel und Tag-Wert dürfen nicht das Präfix awsenthalten. Für solche Tags sind keine Operationen zulässig.
- Die maximale Länge des Tag-Schlüssels beträgt 128 Unicode-Zeichen in UTF-8. Der Tag-Schlüssel darf nicht leer oder null sein.
- Die maximale Länge des Tag-Wertes beträgt 256 Unicode-Zeichen in UTF-8. Der Tag-Wert darf nicht leer oder null sein.

Tagging-Unterstützung für Verbindungen AWS Glue

Sie können `CreateConnection`-, `UpdateConnection`-, `GetConnection`- und `DeleteConnection`-Aktionsberechtigung basierend auf dem Ressourcen-Tag einschränken. Auf diese Weise können Sie die Zugriffskontrolle mit den geringsten Rechten für AWS Glue Jobs mit JDBC-Datenquellen implementieren, die JDBC-Verbindungsinformationen aus dem Datenkatalog abrufen müssen.

Beispielverwendung

Erstellen Sie eine AWS Glue Verbindung mit dem Tag ["connection-category“, „dev-test"].

Geben Sie die Tag-Bedingung für die `GetConnection`-Aktion in der IAM-Richtlinie an.

```
{
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
     "glue:GetConnection"
     ],
   "Resource": "*",
   "Condition": {
     "ForAnyValue:StringEquals": {
       "aws:ResourceTag/tagKey": "dev-test"
     }
   }
 }
```

Beispiele

Die folgenden Beispiele erstellen eine Aufgabe mit zugewiesenen Tags.

AWS CLI

```
aws glue create-job --name job-test-tags --role MyJobRole --command
 Name=glueetl,ScriptLocation=S3://aws-glue-scripts//prod-job1
--tags key1=value1,key2=value2
```

CloudFormation JSON

```
{
  "Description": "AWS Glue Job Test Tags",
  "Resources": {
    "MyJobRole": {
      "Type": "AWS::IAM::Role",
      "Properties": {
        "AssumeRolePolicyDocument": {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                "Service": [
                  "glue.amazonaws.com"
                ]
              },
              "Action": [
                "sts:AssumeRole"
              ]
            }
          ]
        },
        "Path": "/",
        "Policies": [
          {
            "PolicyName": "root",
            "PolicyDocument": {
              "Version": "2012-10-17",
              "Statement": [
                {
                  "Effect": "Allow",
```

```
                  "Action": "*",
                  "Resource": "*"
                }
              ]
            }
          }
        ]
      }
    },
    "MyJob": {
      "Type": "AWS::Glue::Job",
      "Properties": {
        "Command": {
          "Name": "glueetl",
          "ScriptLocation": "s3://aws-glue-scripts//prod-job1"
        },
        "DefaultArguments": {
          "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"
        },
        "ExecutionProperty": {
          "MaxConcurrentRuns": 2
        },
        "MaxRetries": 0,
        "Name": "cf-job1",
        "Role": {
           "Ref": "MyJobRole",
           "Tags": {
                "key1": "value1",
                "key2": "value2"
           }
        }
      }
    }
  }
}
```

CloudFormation YAML

```
Description: AWS Glue Job Test Tags
Resources:
  MyJobRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
```

```
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: '2012-10-17'
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - glue.amazonaws.com
            Action:
              - sts:AssumeRole
      Path: "/"
      Policies:
        - PolicyName: root
          PolicyDocument:
            Version: '2012-10-17'
            Statement:
              - Effect: Allow
                Action: "*"
                Resource: "*"
  MyJob:
    Type: AWS::Glue::Job
    Properties:
      Command:
        Name: glueetl
        ScriptLocation: s3://aws-glue-scripts//prod-job1
      DefaultArguments:
        "--job-bookmark-option": job-bookmark-enable
      ExecutionProperty:
        MaxConcurrentRuns: 2
      MaxRetries: 0
      Name: cf-job1
      Role:
        Ref: MyJobRole
        Tags:
           key1: value1
           key2: value2
```

Weitere Informationen finden Sie unter Tagging-Strategien in AWS.

Informationen dazu, wie Sie den Zugriff mithilfe von Tags steuern, finden Sie unter ABAC mit Glue AWS.

Automatisieren mit AWS Glue EventBridge

Sie können Amazon verwenden EventBridge , um Ihre AWS Services zu automatisieren und automatisch auf Systemereignisse wie Probleme mit der Anwendungsverfügbarkeit oder Ressourcenänderungen zu reagieren. Ereignisse aus AWS Services werden nahezu EventBridge in Echtzeit übermittelt. Sie können einfache Regeln schreiben, um anzugeben, welche Ereignisse für Sie interessant sind und welche automatisierten Aktionen durchgeführt werden sollen, wenn sich für ein Ereignis eine Übereinstimmung mit einer Regel ergibt. Die folgenden Aktionen können beispielsweise automatisch ausgelöst werden:

- Eine AWS Lambda Funktion aufrufen
- Amazon EC2 Run Command aufrufen
- Weiterleiten des Ereignisses an Amazon Kinesis Data Streams
- Aktivierung einer AWS Step Functions Zustandsmaschine
- Benachrichtigen eines Amazon SNS-Themas oder einer Amazon SQS-Warteschlange

Einige Beispiele für die Verwendung von EventBridge mit AWS Glue sind:

- Aktivieren einer Lambda-Funktion, wenn ein ETL-Auftrag erfolgreich ist
- Benachrichtigen eines Amazon-SNS-Themas, wenn ein ETL-Auftrag fehlschlägt

Folgendes EventBridge wird generiert vonAWS Glue.

- Ereignisse für `"detail-type":"Glue Job State Change"` werden bei `SUCCEEDED`, `FAILED`, `TIMEOUT` und `STOPPED` generiert.
- Ereignisse für `"detail-type":"Glue Job Run Status"` werden generiert für `RUNNING`, `STARTING` und `STOPPING` Auftragsläufe, wenn sie die Benachrichtigungsschwelle für die Auftragsverzögerung überschreiten. Sie müssen die Schwellenwerteigenschaft für die Benachrichtigung über einen Auftrag festlegen, um diese Ereignisse zu empfangen.

  Es wird nur ein Ereignis pro Status der Auftragsausführung generiert, wenn die Schwelle für die Benachrichtigung über die Auftragsverzögerung überschritten wird.
- Ereignisse für `"detail-type":"Glue Crawler State Change"` werden bei `Started`, `Succeeded` und `Failed` generiert.

- Ereignisse für `“detail_type”:“Glue Scheduled Crawler Invocation Failure”` werden generiert, wenn der geplante Crawler nicht gestartet werden kann. In den Details der Benachrichtigung:
  - `customerId` enthält die Konto-ID des Kunden.
  - `crawlerName` enthält den Namen des Crawlers, der nicht gestartet werden konnte.
  - `errorMessage` enthält die Ausnahmemeldung des Aufruffehlers.
- Ereignisse für `“detail_type”:“Glue Auto Statistics Invocation Failure“` werden generiert, wenn die Ausführung der Aufgabe für automatisch verwaltete Spaltenstatistiken nicht gestartet werden kann. In den Details der Benachrichtigung:
  - `catalogId` enthält die einem Katalog zugeordnete ID.
  - `databaseName` enthält den Namen der betroffenen Datenbank.
  - `tableName` enthält den Namen der betroffenen Tabelle.
  - `errorMessage` enthält die Ausnahmemeldung des Aufruffehlers.
- Ereignisse für `“detail_type”:“Glue Scheduled Statistics Invocation Failure”` werden generiert, wenn die Ausführung der geplanten Aufgabe (cron) für Spaltenstatistiken nicht gestartet werden kann. In den Details der Benachrichtigung:
  - `catalogId` enthält die einem Katalog zugeordnete ID.
  - `databaseName` enthält den Namen der betroffenen Datenbank.
  - `tableName` enthält den Namen der betroffenen Tabelle.
  - `errorMessage` enthält die Ausnahmemeldung des Aufruffehlers.
- Ereignisse für `“detail_type”:“Glue Statistics Task Started”` werden generiert, wenn die Ausführung der Spaltenstatistik-Aufgabe gestartet wird.
- Ereignisse für `“detail_type”:“Glue Statistics Task Succeeded”` werden generiert, wenn die Ausführung der Spaltenstatistik-Aufgabe erfolgreich ist.
- Ereignisse für `“detail_type”:“Glue Statistics Task Failed”` werden generiert, wenn die Ausführung der Spaltenstatistik-Aufgabe fehlschlägt.
- Ereignisse für `"detail-type":"Glue Data Catalog Database State Change"` werden für `CreateDatabase`, `DeleteDatabase`, `CreateTable`, `DeleteTable` und `BatchDeleteTable` generiert. Wenn beispielsweise eine Tabelle erstellt oder gelöscht wird, wird eine Benachrichtigung an gesendet EventBridge. Beachten Sie, dass Sie kein Programm schreiben können, das von der Reihenfolge oder dem Vorhandensein von Benachrichtigungsereignissen abhängig ist, da Benachrichtigungen möglicherweise nicht der Reihe nach erfolgen oder fehlen. Ereignisse werden auf bestmögliche Weise ausgegeben. In den Details der Benachrichtigung:

- Der Abschnitt `typeOfChange` enthält den Namen der API-Operation.
- Der Abschnitt `databaseName` enthält den Namen der betroffenen Datenbank.
- Der Abschnitt `changedTables` enthält bis zu 100 Namen von betroffenen Tabellen pro Benachrichtigung. Wenn Tabellennamen zu lang sind, werden möglicherweise mehrere Benachrichtigungen erstellt.

- Ereignisse für `"detail-type":"Glue Data Catalog Table State Change"` werden für `UpdateTable`, `CreatePartition`, `BatchCreatePartition`, `UpdatePartition`, `DeletePartition`, `BatchUpdatePartition` und `BatchDeletePartition`. generiert. Wenn beispielsweise eine Tabelle oder Partition aktualisiert wird, wird eine Benachrichtigung an gesendet EventBridge. Beachten Sie, dass Sie kein Programm schreiben können, das von der Reihenfolge oder dem Vorhandensein von Benachrichtigungsereignissen abhängig ist, da Benachrichtigungen möglicherweise nicht der Reihe nach erfolgen oder fehlen. Ereignisse werden auf bestmögliche Weise ausgegeben. In den Details der Benachrichtigung:
  - Der Abschnitt `typeOfChange` enthält den Namen der API-Operation.
  - Der Abschnitt `databaseName` enthält den Namen der Datenbank, die die betroffenen Ressourcen enthält.
  - Der Abschnitt `tableName` enthält den Namen der betroffenen Tabelle.
  - Der Abschnitt `changedPartitions` gibt bis zu 100 betroffene Partitionen in einer einzigen Benachrichtigung an. Wenn Partitionsnamen zu lang sind, werden möglicherweise mehrere Benachrichtigungen erstellt.

    Wenn es beispielsweise zwei Partitionsschlüssel gibt, `Year` und `Month`, ändert `"2018,01", "2018,02"` die Partition mit `"Year=2018" and "Month=01"` und die Partition mit `"Year=2018" and "Month=02"`.

```
{
    "version":"0",
    "id":"abcdef00-1234-5678-9abc-def012345678",
    "detail-type":"Glue Data Catalog Table State Change",
    "source":"aws.glue",
    "account":"123456789012",
    "time":"2017-09-07T18:57:21Z",
    "region":"us-west-2",
    "resources":["arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/default/foo"],
    "detail":{
        "changedPartitions": [
            "2018,01",
```

```
            "2018,02"
        ],
        "databaseName": "default",
        "tableName": "foo",
        "typeOfChange": "BatchCreatePartition"
        }
}
```

Weitere Informationen finden Sie im Amazon CloudWatch Events-Benutzerhandbuch. Weitere Informationen zu Ereignissen speziell für AWS Glue finden Sie unter AWS Glue-Ereignisse.

AWS Glue Ressourcen überwachen

AWS Glue verfügt über Service-Limits, um Kunden vor unerwarteter übermäßiger Bereitstellung und vor böswilligen Aktionen zu schützen, die darauf abzielen, Ihre Rechnung zu erhöhen. Die Limits schützen auch den Service. Wenn sich Kunden an der AWS Service Quota-Konsole anmelden, können sie ihre aktuellen Ressourcenlimits einsehen und gegebenenfalls eine Erhöhung beantragen.

AWS Glueermöglicht es Ihnen, den Ressourcenverbrauch des Services in Amazon als Prozentsatz anzuzeigen CloudWatch und CloudWatch Alarme zur Überwachung der Nutzung zu konfigurieren. Amazon CloudWatch bietet die Überwachung der AWS Ressourcen und der Kundenanwendungen, die auf der Amazon-Infrastruktur ausgeführt werden. Die Metriken sind für Sie kostenlos. Die folgenden Metriken werden unterstützt:

- Anzahl der Workflows pro Konto
- Anzahl der Auslöser pro Konto.
- Anzahl der Aufgaben pro Konto
- Anzahl der gleichzeitigen Aufgabenausführungen pro Konto
- Anzahl der Vorlagen pro Konto
- Anzahl der interaktiven Sitzungen pro Konto

Konfiguration und Verwendung von Ressourcenmetriken

Um diese Funktion zu nutzen, können Sie zur CloudWatch Amazon-Konsole gehen, um die Metriken anzusehen und Alarme zu konfigurieren. Die Metriken befinden sich im AWS/Glue-Namespace und stellen einen Prozentsatz der tatsächlichen Ressourcennutzung geteilt durch das Ressourcenkontingent dar. Die CloudWatch Messwerte werden an Ihre Konten übermittelt, was für

Sie kostenlos ist. Wenn Sie beispielsweise 10 Workflows erstellt haben und Ihr Servicekontingent maximal 200 Workflows zulässt, beträgt Ihre Nutzung 10/200 = 5 %, und im Diagramm sehen Sie einen Datenpunkt von 5 als Prozentsatz. Um genauer zu sein:

```
Namespace: AWS/Glue
Metric name: ResourceUsage
Type: Resource
Resource: Workflow (or Trigger, Job, JobRun, Blueprint, InteractiveSession)
Service: Glue
Class: None
```



Um einen Alarm für eine Metrik in der CloudWatch Konsole zu erstellen:

1. Sobald Sie die Metrik gefunden haben, gehen Sie zu Grafische Metriken.
2. Klicken Sie auf Alarm erstellen unter Aktionen.
3. Konfigurieren Sie den Alarm nach Bedarf.

Wir geben Metriken aus, wenn sich Ihre Ressourcennutzung ändert (z. B. eine Zunahme oder Abnahme). Wenn sich Ihre Ressourcennutzung jedoch nicht ändert, geben wir stündlich Messwerte aus, sodass Sie ein kontinuierliches CloudWatch Diagramm erhalten. Um fehlende Datenpunkte zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen nicht, einen Zeitraum von weniger als 1 Stunde zu konfigurieren.

Sie können Alarme auch AWS CloudFormation wie im folgenden Beispiel konfigurieren. In diesem Beispiel wird, sobald die Workflow-Ressourcennutzung 80 % erreicht, ein Alarm ausgelöst, um

eine Nachricht an das vorhandene SNS-Thema zu senden, wo Sie es abonnieren können, um Benachrichtigungen zu erhalten.

```
{
 "Type": "AWS::CloudWatch::Alarm",
 "Properties": {
  "AlarmName": "WorkflowUsageAlarm",
  "ActionsEnabled": true,
  "OKActions": [],
  "AlarmActions": [
   "arn:aws:sns:af-south-1:085425700061:Default_CloudWatch_Alarms_Topic"
  ],
  "InsufficientDataActions": [],
  "MetricName": "ResourceUsage",
  "Namespace": "AWS/Glue",
  "Statistic": "Maximum",
  "Dimensions": [{
    "Name": "Type",
    "Value": "Resource"
   },
   {
    "Name": "Resource",
    "Value": "Workflow"
   },
   {
    "Name": "Service",
    "Value": "Glue"
   },
   {
    "Name": "Class",
    "Value": "None"
   }
  ],
  "Period": 3600,
  "EvaluationPeriods": 1,
  "DatapointsToAlarm": 1,
  "Threshold": 80,
  "ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
  "TreatMissingData": "notBreaching"
 }
}
```

AWS GlueAPI-Aufrufe protokollieren mit AWS CloudTrail

AWS Glueist in einen Dienst integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Dienst in AWS Glue ausgeführt wurden. CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe AWS Glue als Ereignisse. Zu den erfassten Aufrufen gehören Aufrufe von der AWS Glue-Konsole und Code-Aufrufe der AWS Glue-API-Operationen. Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Bereitstellung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon S3 S3-Bucket aktivieren, einschließlich Ereignissen fürAWS Glue. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse trotzdem in der CloudTrail Konsole im Ereignisverlauf anzeigen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie die Anfrage ermitteln CloudTrail, an die die Anfrage gestellt wurdeAWS Glue, die IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Details.

Weitere Informationen CloudTrail dazu finden Sie im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

AWS GlueInformationen in CloudTrail

CloudTrail ist in Ihrem AWS Konto aktiviert, wenn Sie das Konto erstellen. Wenn eine Aktivität in stattfindetAWS Glue, wird diese Aktivität zusammen mit anderen CloudTrail AWS Serviceereignissen im Ereignisverlauf in einem Ereignis aufgezeichnet. Sie können aktuelle Ereignisse in Ihrem AWS Konto ansehen, suchen und herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter Ereignisse mit CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen.

Für eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in Ihrem AWS Konto, einschließlich der Ereignisse fürAWS Glue, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Wenn Sie einen Trail in der Konsole erstellen, gilt der Trail standardmäßig für alle AWS Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen der AWS Partition und übermittelt die Protokolldateien an den von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket. Darüber hinaus können Sie andere AWS Dienste konfigurieren, um die in den CloudTrail Protokollen gesammelten Ereignisdaten weiter zu analysieren und darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Einen Trail für dein AWS Konto erstellen
- CloudTrail unterstützte Dienste und Integrationen
- Konfiguration von Amazon SNS SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail
- Empfangen von CloudTrail Protokolldateien aus mehreren Regionen und Empfangen von CloudTrail Protokolldateien von mehreren Konten

Alle AWS Glue Aktionen werden von protokolliert CloudTrail und sind in der dokumentiertAWS Glue API. Beispielsweise generieren Aufrufe von `CreateTable` und `CreateScript` Aktionen Einträge in den CloudTrail Protokolldateien. `CreateDatabase`

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Gibt an, ob die Anforderung mit Root- oder IAM-Benutzer-Anmeldeinformationen ausgeführt wurde.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter CloudTrail userIdentity-Element.

Protokolliert jedoch CloudTrail nicht alle Informationen zu Anrufen. Beispielsweise werden bestimmte vertrauliche Informationen nicht protokolliert, z. B. die, die in Verbindungsanfragen `ConnectionProperties` verwendet werden, und es protokolliert a `null` anstelle der Antworten, die von den folgenden Antworten zurückgegeben werden APIs:

```
BatchGetPartition       GetCrawlers          GetJobs          GetTable
CreateScript            GetCrawlerMetrics    GetJobRun        GetTables
GetCatalogImportStatus  GetDatabase          GetJobRuns       GetTableVersions
GetClassifier           GetDatabases         GetMapping       GetTrigger
GetClassifiers          GetDataflowGraph     GetObjects       GetTriggers
GetConnection           GetDevEndpoint       GetPartition     GetUserDefinedFunction
GetConnections          GetDevEndpoints      GetPartitions    GetUserDefinedFunctions
GetCrawler              GetJob               GetPlan
```

Grundlagen zu AWS Glue-Protokolldateieinträgen

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über die angeforderte Aktion, Datum und Uhrzeit der Aktion, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe, sodass sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der die `DeleteCrawler` Aktion demonstriert.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "johndoe"
  },
  "eventTime": "2017-10-11T22:29:49Z",
  "eventSource": "glue.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteCrawler",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "72.21.198.64",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.148 Python/3.6.1 Darwin/16.7.0 botocore/1.7.6",
  "requestParameters": {
    "name": "tes-alpha"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "b16f4050-aed3-11e7-b0b3-75564a46954f",
  "eventID": "e73dd117-cfd1-47d1-9e2f-d1271cad838c",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```


Dieses Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der eine `CreateConnection` Aktion demonstriert.


```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "johndoe"
  },
  "eventTime": "2017-10-13T00:19:19Z",
  "eventSource": "glue.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateConnection",
  "awsRegion": "us-east-1",
```

```
  "sourceIPAddress": "72.21.198.66",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.148 Python/3.6.1 Darwin/16.7.0 botocore/1.7.6",
  "requestParameters": {
    "connectionInput": {
      "name": "test-connection-alpha",
      "connectionType": "JDBC",
      "physicalConnectionRequirements": {
        "subnetId": "subnet-323232",
        "availabilityZone": "us-east-1a",
        "securityGroupIdList": [
          "sg-12121212"
        ]
      }
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "27136ebc-afac-11e7-a7d6-ab217e5c3f19",
  "eventID": "e8b3baeb-c511-4597-880f-c16210c60a4a",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

AWS Glue Streamen

AWS Glue Streaming, eine Komponente von AWS Glue, ermöglicht es Ihnen, Streaming-Daten effizient und nahezu in Echtzeit zu verarbeiten, sodass Sie wichtige Aufgaben wie Datenaufnahme, -verarbeitung und maschinelles Lernen ausführen können. Mithilfe des Apache Spark Streaming-Frameworks bietet AWS Glue Streaming einen serverlosen Dienst, der Streaming-Daten in großem Umfang verarbeiten kann. AWS Glue bietet zusätzlich zu Apache Spark verschiedene Optimierungen wie serverlose Infrastruktur, auto-scaling, visuelle Jobentwicklung, Instant-On-Notebooks für Streaming-Jobs und andere Leistungsverbesserungen.

Anwendungsfälle für Streaming

Zu den häufigsten Anwendungsfällen für Streaming gehören: AWS Glue

Near-real-time Datenverarbeitung: Mit AWS Glue Streaming können Unternehmen Streaming-Daten nahezu in Echtzeit verarbeiten, sodass sie Erkenntnisse gewinnen und zeitnahe Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Informationen treffen können.

Betrugserkennung: Sie können AWS Glue Streaming für die Echtzeitanalyse von Streaming-Daten nutzen, was es für die Erkennung betrügerischer Aktivitäten wie Kreditkartenbetrug, Netzwerkeinbrüche oder Online-Betrug wertvoll macht. Durch die kontinuierliche Verarbeitung und Analyse der eingehenden Daten können Sie verdächtige Muster oder Anomalien schnell erkennen.

Analyse sozialer Medien: Beim AWS Glue Streaming können Social-Media-Daten wie Tweets, Beiträge oder Kommentare in Echtzeit verarbeitet werden, sodass Unternehmen Trends beobachten, Stimmungsanalysen durchführen und den Ruf der Marke in Echtzeit verwalten können.

Internet of Things (IoT) -Analytik: AWS Glue Streaming eignet sich für die Verarbeitung und Analyse von Hochgeschwindigkeitsdatenströmen, die von IoT-Geräten, Sensoren und angeschlossenen Maschinen generiert werden. Es ermöglicht Echtzeit-Überwachung, Anomalie-Erkennung, prädiktive Wartung und andere IoT-Analytik-Anwendungen.

Clickstream-Analyse: AWS Glue Streaming kann Clickstream-Daten von Websites oder mobilen Anwendungen in Echtzeit verarbeiten und analysieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, Einblicke in das Benutzerverhalten zu gewinnen, das Benutzererlebnis zu personalisieren und Marketingkampagnen auf der Grundlage von Clickstream-Daten in Echtzeit zu optimieren.

Protokollüberwachung und -analyse: AWS Glue Streaming kann Protokolldaten von Servern, Anwendungen oder Netzwerkgeräten kontinuierlich in Echtzeit verarbeiten und analysieren. Dies

hilft bei der Erkennung von Anomalien, der Behebung von Problemen und der Überwachung von Systemzustand und Leistung.

Empfehlungssysteme: AWS Glue Streaming kann Benutzeraktivitätsdaten in Echtzeit verarbeiten und Empfehlungsmodelle dynamisch aktualisieren. Dies ermöglicht personalisierte Empfehlungen in Echtzeit, die auf dem Verhalten und den Vorlieben der Benutzer basieren.

Dies sind einige Beispiele für die vielfältigen Anwendungsfälle, in denen AWS Glue Streaming angewendet werden kann. Die Integration in das AWS Ökosystem und die verwalteten Dienste machen es zu einer bequemen Wahl für die Verarbeitung und Analyse von Streams in Echtzeit in der Cloud.

Was sind die Vorteile der Nutzung von AWS Glue Streaming?

Die Nutzung von AWS Glue Streaming bietet folgende Vorteile:

- Serverlos: AWS Glue Streaming ist serverlos, sodass die Infrastruktur nicht verwaltet werden muss. Dadurch wird der betriebliche Aufwand reduziert und Benutzer können sich auf die Datenverarbeitung und Analyseaufgaben konzentrieren, anstatt die Infrastruktur verwalten zu müssen.
- Autoscaling: AWS Glue Streaming bietet Autoscaling-Funktionen, bei denen die Verarbeitungskapazität dynamisch an die Arbeitslast angepasst wird. Es wird automatisch auf- oder abskalieren, um Schwankungen im Datenvolumen auszugleichen und eine optimale Leistung und Ressourcennutzung zu gewährleisten.
- Visuelle Entwicklung: Die Entwicklung von Streaming-Jobs kann komplex sein. AWS Glue Streaming begegnet dieser Herausforderung durch das Angebot von AWS Glue Studio, einem visuellen Authoring-Tool. AWS Glue Studio vereinfacht den Prozess der Erstellung von Streaming-Workflows und ermöglicht es Entwicklern, Streaming-Anwendungen visuell zu entwerfen und zu verwalten, wodurch die Lernkurve reduziert und die Produktivität gesteigert wird.
- Kostengünstig: Als serverloser Dienst bietet AWS Glue Streaming Kosteneffizienz, da die Bereitstellung und Wartung der Infrastruktur überflüssig wird. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der bei der Ausführung von Streaming-Aufträgen verbrauchten Ressourcen. Dies ermöglicht eine Kostenoptimierung und Skalierung anhand der tatsächlichen Nutzung.
- Bewältigt komplexe Workloads: AWS Glue Streaming ist darauf ausgelegt, komplexe Streaming-Workloads zu bewältigen. Es kann große Mengen an Echtzeitdaten verarbeiten und analysieren, erweiterte Transformationen unterstützen und in andere AWS Dienste integrieren, wodurch ausgeklügelte Streaming-Daten-Pipelines und Analyse-Workflows ermöglicht werden.

- Keine Bindung: AWS Glue Streaming bietet Flexibilität und vermeidet die Bindung an einen Anbieter. Benutzer können AWS Glue Streaming als Teil des breiteren AWS Ökosystems nutzen und es nahtlos in andere AWS Dienste integrieren. Dies ermöglicht eine einfache Integration mit bestehenden Datenquellen, Anwendungen und Services, ohne an eine bestimmte Technologie oder Plattform gebunden zu sein.

Wann sollte AWS Glue Streaming verwendet werden?

Es gibt viele Optionen, wenn es um Streaming-Anwendungsfälle geht. Wir empfehlen AWS Glue Streaming in den folgenden Szenarien.

1. Wenn Sie Spark bereits für die Stapelverarbeitung verwenden AWS Glue , ist AWS Glue Streaming die ideale Wahl für Sie. Es bietet einen nahtlosen Übergang zur Erstellung von Streaming-Aufträgen, ohne dass Sie eine neue Sprache oder ein neues Framework lernen müssen. AWS Glue Streaming nutzt Ihr vorhandenes Wissen und Ihre Infrastruktur, vereinfacht den Prozess der Jobentwicklung und ermöglicht es Ihnen, Ihre Datenverarbeitungskapazitäten auf einfache Weise auf Echtzeit-Streaming-Szenarien auszudehnen.
2. Wenn Sie einen einheitlichen Service oder ein einheitliches Produkt für die Verarbeitung von Batch-, Streaming- und ereignisgesteuerten Workloads benötigen, ist AWS Glue Streaming die richtige Lösung für Sie. Mit AWS Glue Streaming können Sie Ihre Datenverarbeitungsanforderungen in einem einzigen Framework konsolidieren, wodurch die Komplexität der Verwaltung mehrerer Systeme entfällt. Dies ermöglicht eine effiziente Entwicklung und Pflege verschiedener Daten-Workflows und gewährleistet gleichzeitig Konsistenz und Kompatibilität über verschiedene Workload-Typen hinweg.
3. AWS Glue Streaming eignet sich gut für Szenarien mit extrem großen Streaming-Datenmengen und komplexen Transformationen, wie Verknüpfungen zwischen Streams oder relationalen Datenbanken. Es kann riesige Datenströme effizient verarbeiten und analysieren, so dass Sie auch anspruchsvolle Workloads mühelos bewältigen können. Ganz gleich, ob es sich um eine schnelle Datenaufnahme oder komplizierte Datenmanipulationen handelt, die Skalierbarkeit und die fortschrittlichen Verarbeitungsfunktionen von AWS Glue Streaming sorgen für optimale Leistung und genaue Ergebnisse.
4. Wenn Sie bei der Erstellung von Streaming-Jobs einen visuellen Ansatz bevorzugen, AWS Glue bietet AWS Glue Studio, mit dem Sie Ihre Streaming-Anwendungen visuell entwerfen und verwalten können, wodurch der Entwicklungsprozess vereinfacht wird. Diese intuitive Oberfläche ermöglicht es Entwicklern, Streaming-Workflows über eine visuelle Oberfläche zu erstellen, zu

konfigurieren und zu überwachen, wodurch die Lernkurve gesenkt und die Produktivität erhöht wird.

5. AWS Glue Streaming ist eine hervorragende Wahl für near-real-time Anwendungsfälle, in denen verbindliche Vereinbarungen SLAs (Service Level Agreements) von mehr als 10 Sekunden gelten.
6. Wenn Sie einen transaktionalen Data Lake mit Apache Iceberg, Apache Hudi oder Delta Lake erstellen, bietet AWS Glue Streaming native Unterstützung für diese offenen Tabellenformate. Diese nahtlose Integration ermöglicht es Ihnen, Streaming-Daten direkt aus diesen transaktionalen Data Lakes zu verarbeiten und so die Datenkonsistenz, -integrität und -kompatibilität sicherzustellen.
7. Wenn Streaming-Daten für eine Vielzahl von Datenzielen aufgenommen werden müssen: AWS Glue Streaming bietet native Ziele für eine Vielzahl von Datenzielen wie Amazon Redshift, Amazon RDS, Amazon Aurora, Oracle, SQL Server und andere Ziele.

Unterstützte Datenquellen

AWS Glue Streaming unterstützt die folgenden Datenquellen:

- Amazon Kinesis
- Amazon MSK (Managed Streaming für Apache Kafka)
- Selbstverwaltetes Apache Kafka

Unterstützte Datenziele

AWS Glue Streaming unterstützt eine Vielzahl von Datenzielen wie:

- Von Data Catalog unterstützte AWS Glue Datenziele
- Amazon S3
- Amazon Redshift
- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle
- Microsoft SQL Server
- Snowflake

- Jede Datenbank, die mit JDBC verbunden werden kann
- Apache Iceberg, Delta und Apache Hudi
- AWS Glue Marketplace-Konnektoren

Tutorial: Erstellen Sie Ihren ersten Streaming-Workload mit AWS Glue Studio

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie mit AWS Glue Studio einen Streaming-Job erstellen. AWS Glue Studio ist eine visuelle Oberfläche zum Erstellen von AWS Glue Jobs.

Sie können Streaming-Aufträge zu Extract, Transform, Load (ETL) erstellen, die kontinuierlich ausgeführt werden und Daten aus Streaming-Quellen in Amazon Kinesis Data Streams, Apache Kafka und Amazon Managed Streaming für Apache Kafka (Amazon MSK) nutzen.

Voraussetzungen

Um diesem Tutorial zu folgen, benötigen Sie einen Benutzer mit AWS Konsolenberechtigungen zur Nutzung AWS Glue von Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon Athena AWS CloudFormation, AWS Lambda und Amazon Cognito.

Streaming-Daten von Amazon Kinesis verarbeiten

Themen

- Generieren von Scheindaten mit Kinesis Data Generator
- Einen AWS Glue Streaming-Job mit AWS Glue Studio erstellen
- Durchführen einer Transformation und Speichern des transformierten Ergebnisses in Amazon S3

Generieren von Scheindaten mit Kinesis Data Generator

Mit dem Kinesis Data Generator (KDG) können Sie Beispieldaten im JSON-Format synthetisch erzeugen. Vollständige Anweisungen und Details finden Sie in der Dokumentation des Tools.

1. Um zu beginnen, klicken Sie hier,

   um eine AWS CloudFormation Vorlage in Ihrer Umgebung auszuführen. AWS

> **Note**
>
> Möglicherweise tritt ein CloudFormation Vorlagenfehler auf, weil einige Ressourcen, wie z. B. der Amazon Cognito Cognito-Benutzer für Kinesis Data Generator, bereits in Ihrem AWS Konto vorhanden sind. Das könnte daran liegen, dass Sie dies bereits in einem anderen Tutorial oder Blog eingerichtet haben. Um dieses Problem zu beheben, können Sie entweder die Vorlage für einen Neuanfang in einem neuen AWS Konto ausprobieren oder eine andere AWS Region erkunden. Mit diesen Optionen können Sie das Tutorial ausführen, ohne mit bestehenden Ressourcen in Konflikt zu geraten.

Die Vorlage stellt einen Kinesis-Datenstrom und ein Kinesis-Data-Generator-Konto für Sie bereit. Es erstellt außerdem einen Amazon-S3-Bucket für die Daten und eine Glue-Servicerolle mit der für dieses Tutorial erforderlichen Berechtigung.

2. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, mit denen sich der KDG authentifizieren soll. Notieren Sie sich den Benutzernamen und das Passwort für die weitere Verwendung.
3. Wählen Sie Weiter bis zum letzten Schritt. Bestätigen Sie die Erstellung von IAM-Ressourcen. Suchen Sie oben auf dem Bildschirm nach Fehlern, z. B. wenn das Passwort nicht den Mindestanforderungen entspricht, und stellen Sie die Vorlage bereit.
4. Navigieren Sie zur Registerkarte Ausgaben des Stacks. Sobald die Vorlage bereitgestellt ist, wird die generierte Eigenschaft angezeigt KinesisDataGeneratorUrl. Klicken Sie auf diese URL.
5. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie sich notiert haben.
6. Wählen Sie die Region aus, die Sie verwenden, und wählen Sie den Kinesis-Stream `GlueStreamTest-{AWS::AccountId}`
7. Geben Sie die folgende Vorlage ein:

```
{
    "ventilatorid": {{random.number(100)}},
    "eventtime": "{{date.now("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")}}",
    "serialnumber": "{{random.uuid}}",
    "pressurecontrol": {{random.number(
        {
            "min":5,
            "max":30
        }
    )}},
```

```
    "o2stats": {{random.number(
        {
            "min":92,
            "max":98
        }
    )}},
    "minutevolume": {{random.number(
        {
            "min":5,
            "max":8
        }
    )}},
    "manufacturer": "{{random.arrayElement(
        ["3M", "GE","Vyaire", "Getinge"]
    )}}"
}
```

Sie können jetzt Scheindaten mit der Testvorlage anzeigen und die Scheindaten mit Daten senden in Kinesis aufnehmen.

8. Klicken Sie auf Daten senden und generieren Sie 5–10 000 Datensätze für Kinesis.

Einen AWS Glue Streaming-Job mit AWS Glue Studio erstellen

1. Navigieren Sie AWS Glue in der Konsole zu derselben Region.
2. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste unter Datenintegration und ETL die Option ETL-Aufträge.
3. Erstellen Sie einen AWS Glue Job über Visual mit einer leeren Leinwand.



4. Navigieren Sie zur Registerkarte Auftragsdetails.
5. Geben Sie als AWS Glue Jobnamen ein`DemoStreamingJob`.
6. Wählen Sie für IAM-Rolle die von der CloudFormation Vorlage bereitgestellte Rolle aus. `glue-tutorial-role-${AWS::AccountId}`

7. Wählen Sie für die Glue-Version Glue 3.0. Belassen Sie alle anderen Optionen in der Standardeinstellung.



8. Navigieren Sie zur Registerkarte Visuell.
9. Klicken Sie auf das Plus-Symbol. Geben Sie im Suchfeld Kinesis ein. Wählen Sie die Amazon-Kinesis-Datenquelle.



10. Wählen Sie Stream-Details für Amazon Kinesis Source unter der Registerkarte Eigenschaften der Datenquelle – Kinesis Stream.
11. Wählen Sie Stream befindet sich in meinem Konto für Speicherort des Datenstroms.
12. Wählen Sie die Region aus, die Sie verwenden.
13. Wählen Sie den `GlueStreamTest-{AWS::AccountId}`-Stream aus.
14. Behalten Sie alle anderen Einstellungen in der Standardeinstellung bei.



15. Navigieren Sie zur Registerkarte Datenvorschau.
16. Klicken Sie auf Datenvorschau-Sitzung starten, um eine Vorschau der von KDG generierten Scheindaten zu erhalten. Wählen Sie die Glue-Dienstrolle aus, die Sie zuvor für den AWS Glue Streaming-Job erstellt haben.

    Es dauert 30–60 Sekunden, bis die Vorschaudaten angezeigt werden. Wenn Keine anzuzeigenden Daten angezeigt wird, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und ändern Sie die Anzahl der Zeilen für die Stichprobe zu `100`.

    Sie können die Beispieldaten im Folgenden sehen:



eventtime	manufacturer	minutevolume	o2stats	pressurecontrol	serialnumber	ventilatorid
2023-06-26 14:25:37	Vyaire	5	95	7	9e79ae66-33a7-48e5-ab78-a61271199d5d	92
2023-06-26 14:25:37	3M	5	98	17	cfb845ca-b513-4c27-9543-74dd222fc537	10
2023-06-26 14:25:37	GE	8	98	23	90ba966c-6676-4567-a584-e267e714e57d	37
2023-06-26 14:25:37	Vyaire	8	92	16	77f78f41-be24-47dc-b25c-05428bd76a0b	56
2023-06-26 14:25:37	Getinge	6	92	23	ddf7b9e1-d0f7-4381-8aea-06a934583f5c	28
2023-06-26 14:25:37	Getinge	5	92	6	c3ca9991-9b97-43e7-a866-59acbc6c5b17	84
2023-06-26 14:25:37	3M	8	98	21	93c49e41-868b-4b5b-b725-06b4b1fb0a09	68
2023-06-26 14:25:37	Vyaire	8	92	18	e46abe8d-b02f-43e6-91bf-c4700719f846	10
2023-06-26 14:25:37	Vyaire	8	93	16	b3946e38-6292-4afd-8695-ada5cc09d0dd	15
2023-06-26 14:25:37	GE	8	93	10	e3f7390d-1e68-4def-9dae-5c98b1d85d9d	3
2023-06-26 14:25:37	Vyaire	8	98	17	a3917233-fe7f-4105-8728-779bd7ab1379	8
2023-06-26 14:25:37	Getinge	8	98	16	06a8e8ff-cae4-4438-9714-33324f1524c9	93
2023-06-26 14:25:37	Getinge	6	96	14	7af06237-bbdf-4615-b9ac-05d05d484ba0	13
2023-06-26 14:25:37	3M	8	93	8	bf9985f6-04b8-442b-b7f9-24b1db6b5a37	81
2023-06-26 14:25:37	Getinge	6	97	28	e67f4220-3070-4951-b4e0-c86b7489de10	19
2023-06-26 14:25:37	3M	6	92	15	77954206-535e-4ef8-a1fe-0da5ece049a6	31
2023-06-26 14:25:37	Vyaire	7	94	25	81303a43-6206-46cb-851f-fc3986491bf9	32

Sie können das abgeleitete Schema auch auf der Registerkarte Ausgabeschema sehen.



Key	Data type
eventtime	string
manufacturer	string
minutevolume	long
o2stats	long
pressurecontrol	long
serialnumber	string
ventilatorid	long

Durchführen einer Transformation und Speichern des transformierten Ergebnisses in Amazon S3

1. Klicken Sie bei ausgewähltem Quellknoten auf das Plus-Symbol oben links, um einen Transformationsschritt hinzuzufügen.
2. Wählen Sie den Schritt Schema ändern.



3. In diesem Schritt können Sie Felder umbenennen und den Datentyp von Feldern konvertieren. Benennen Sie die `o2stats`-Spalte zu `OxygenSaturation` um und konvertieren Sie den gesamten `long`-Datentyp zu `int`.



4. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um ein Amazon-S3-Ziel hinzuzufügen. Geben Sie S3 in das Suchfeld ein und wählen Sie den Schritt Amazon S3 – Zieltransformation.



5. Wählen Sie Parquet als Zieldateiformat.
6. Wählen Sie Snappy als Komprimierungstyp.
7. Geben Sie einen mit der CloudFormation Vorlage erstellten S3-Zielort ein,`streaming-tutorial-s3-target-{AWS::AccountId}`.
8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eine Tabelle im Datenkatalog erstellen und bei späteren Ausführungen das Schema aktualisieren und neue Partitionen hinzufügen.
9. Geben Sie die Zieldatenbank und den Tabellennamen ein, um das Schema der Amazon-S3-Zieltabelle zu speichern.



10. Klicken Sie auf die Registerkarte Skript, um den generierten Code anzuzeigen.
11. Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um den ETL-Code zu speichern, und klicken Sie dann auf Ausführen, um den AWS Glue Streaming-Job zu starten.

    Sie finden den Ausführungsstatus auf der Registerkarte Ausführungen. Lassen Sie den Auftrag 3–5 Minuten lang laufen und stoppen Sie ihn dann.



12. Überprüfen Sie die neu erstellte Tabelle in Amazon Athena.



Tutorial: Erstellen Sie Ihren ersten Streaming-Workload mit AWS Glue Studio-Notebooks

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie AWS Glue Studio-Notebooks nutzen können, um Ihre ETL-Jobs interaktiv für die Datenverarbeitung nahezu in Echtzeit zu erstellen und zu verfeinern. Ganz gleich, ob Sie noch AWS Glue keine Erfahrung damit haben oder Ihre Fähigkeiten erweitern möchten, dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess und ermöglicht Ihnen, das volle Potenzial AWS Glue interaktiver Sitzungsnotizbücher auszuschöpfen.

Mit AWS Glue Streaming können Sie Streaming-Jobs zum Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) erstellen, die kontinuierlich ausgeführt werden und Daten aus Streaming-Quellen wie Amazon Kinesis Data Streams, Apache Kafka und Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) verbrauchen.

Voraussetzungen

Um diesem Tutorial zu folgen, benötigen Sie einen Benutzer mit AWS Konsolenberechtigungen zur Nutzung AWS Glue von Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon Athena AWS CloudFormation, AWS Lambda und Amazon Cognito.

Streaming-Daten von Amazon Kinesis verarbeiten

Themen

- Generieren von Scheindaten mit Kinesis Data Generator
- Einen AWS Glue Streaming-Job mit AWS Glue Studio erstellen
- Bereinigen
- Schlussfolgerung

Generieren von Scheindaten mit Kinesis Data Generator

> **Note**
>
> Wenn Sie unseren vorherigen Abschnitt Tutorial: Erstellen Sie Ihren ersten Streaming-Workload mit AWS Glue Studio bereits abgeschlossen haben, haben Sie den Kinesis Data Generator bereits auf Ihrem Konto installiert und können die Schritte 1–8 unten überspringen und mit Abschnitt Einen AWS Glue Streaming-Job mit AWS Glue Studio erstellen fortfahren.

Mit dem Kinesis Data Generator (KDG) können Sie Beispieldaten im JSON-Format synthetisch erzeugen. Vollständige Anweisungen und Details finden Sie in der Dokumentation des Tools.

1. Um zu beginnen, klicken Sie hier,

   Launch Stack um eine AWS CloudFormation Vorlage in Ihrer Umgebung auszuführen. AWS

> **Note**
>
> Möglicherweise tritt ein CloudFormation Vorlagenfehler auf, weil einige Ressourcen, wie z. B. der Amazon Cognito Cognito-Benutzer für Kinesis Data Generator, bereits in Ihrem AWS Konto vorhanden sind. Das könnte daran liegen, dass Sie dies bereits in einem anderen Tutorial oder Blog eingerichtet haben. Um dieses Problem zu beheben, können Sie entweder die Vorlage für einen Neuanfang in einem neuen AWS Konto ausprobieren oder eine andere AWS Region erkunden. Mit diesen Optionen können Sie das Tutorial ausführen, ohne mit bestehenden Ressourcen in Konflikt zu geraten.

Die Vorlage stellt einen Kinesis-Datenstrom und ein Kinesis-Data-Generator-Konto für Sie bereit.

2. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, mit denen sich der KDG authentifizieren soll. Notieren Sie sich den Benutzernamen und das Passwort für die weitere Verwendung.
3. Wählen Sie Weiter bis zum letzten Schritt. Bestätigen Sie die Erstellung von IAM-Ressourcen. Suchen Sie oben auf dem Bildschirm nach Fehlern, z. B. wenn das Passwort nicht den Mindestanforderungen entspricht, und stellen Sie die Vorlage bereit.
4. Navigieren Sie zur Registerkarte Ausgaben des Stacks. Sobald die Vorlage bereitgestellt ist, wird die generierte Eigenschaft angezeigt KinesisDataGeneratorUrl. Klicken Sie auf diese URL.
5. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie sich notiert haben.
6. Wählen Sie die Region aus, die Sie verwenden, und wählen Sie den Kinesis-Stream `GlueStreamTest-{AWS::AccountId}`
7. Geben Sie die folgende Vorlage ein:

```
{
    "ventilatorid": {{random.number(100)}},
    "eventtime": "{{date.now("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")}}",
    "serialnumber": "{{random.uuid}}",
    "pressurecontrol": {{random.number(
        {
            "min":5,
            "max":30
        }
    )}},
    "o2stats": {{random.number(
        {
            "min":92,
```

```
            "max":98
        }
    )}},
    "minutevolume": {{random.number(
        {
            "min":5,
            "max":8
        }
    )}},
    "manufacturer": "{{random.arrayElement(
        ["3M", "GE","Vyaire", "Getinge"]
    )}}"
}
```

Sie können jetzt Scheindaten mit der Testvorlage anzeigen und die Scheindaten mit Daten senden in Kinesis aufnehmen.

8. Klicken Sie auf Daten senden und generieren Sie 5–10 000 Datensätze für Kinesis.

Einen AWS Glue Streaming-Job mit AWS Glue Studio erstellen

AWS Glue Studio ist eine visuelle Oberfläche, die das Entwerfen, Orchestrieren und Überwachen von Datenintegrationspipelines vereinfacht. Es ermöglicht Benutzern die Erstellung von Datenumwandlungs-Pipelines, ohne umfangreichen Code schreiben zu müssen. Neben dem visuellen Authoring-Erlebnis bietet AWS Glue Studio auch ein Jupyter-Notizbuch mit AWS Glue interaktiven Sessions, das Sie im weiteren Verlauf dieses Tutorials verwenden werden.

Richten Sie den Job „Interaktive Streaming-Sitzungen AWS Glue “ ein

1. Die bereitgestellte Notebook-Datei herunterladen und sie in einem lokalen Verzeichnis speichern
2. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole und klicken Sie im linken Bereich auf Notizbücher > Jupyter Notebook > Ein vorhandenes Notizbuch hochladen und bearbeiten. Laden Sie das Notebook aus dem vorherigen Schritt hoch und klicken Sie auf Erstellen.



3. Geben Sie dem Auftrag einen Namen und eine Rolle und wählen Sie den Standard-Spark-Kernel. Klicken Sie anschließend auf Notebook starten. Wählen Sie für die IAM-Rolle die Rolle aus, die durch die Vorlage bereitgestellt wird. CloudFormation Sie können dies auf der Registerkarte Ausgaben von sehen. CloudFormation



Das Notebook enthält alle notwendigen Anweisungen, um das Tutorial fortzusetzen. Sie können entweder die Anweisungen auf dem Notebook ausführen oder diesem Tutorial folgen, um mit der Auftragsentwicklung fortzufahren.

Die Notebook-Zellen ausführen

1. (Optional) Die erste Codezelle, `%help` listet alle verfügbaren Notebook-Magics auf. Sie können diese Zelle vorerst überspringen, aber Sie können sie auch gerne erkunden.
2. Beginnen Sie mit dem nächsten Codeblock, `%streaming`. Diese Magie legt den Jobtyp auf Streaming fest, sodass Sie einen AWS Glue Streaming-ETL-Job entwickeln, debuggen und bereitstellen können.
3. Führen Sie die nächste Zelle aus, um eine AWS Glue interaktive Sitzung zu erstellen. Die Ausgabezelle enthält eine Nachricht, die die Erstellung der Sitzung bestätigt.



4. In der nächsten Zelle werden die Variablen definiert. Ersetzen Sie die Werte durch solche, die für Ihren Auftrag geeignet sind, und führen Sie die Zelle aus. Beispiel:



5. Da die Daten bereits zu Kinesis Data Streams gestreamt werden, wird Ihre nächste Zelle die Ergebnisse aus dem Stream verarbeiten. Führen Sie die nächste Zelle aus. Da es keine Druckanweisungen gibt, wird von dieser Zelle keine Ausgabe erwartet.
6. In der folgenden Zelle erkunden Sie den eingehenden Stream, indem Sie einen Mustersatz nehmen und dessen Schema und die tatsächlichen Daten ausgeben. Beispiel:

Sample and print the incoming records

the sampling is for debugging purpose. You may comment off the entire code cell below, before deploying the actual code

```
[4]: options = {
     ····"pollingTimeInMs": "20000",
     ····"windowSize": "5 seconds"
     }
     sampled_dynamic_frame = glueContext.getSampleStreamingDynamicFrame(data_frame, options, None)

     count_of_sampled_records = sampled_dynamic_frame.count()

     print(count_of_sampled_records)

     sampled_dynamic_frame.printSchema()

     sampled_dynamic_frame.toDF().show(10,False)
```

```
100
root
|-- eventtime: string
|-- manufacturer: string
|-- minutevolume: long
|-- o2stats: long
|-- pressurecontrol: long
|-- serialnumber: string
|-- ventilatorid: long

+-------------------+------------+------------+-------+---------------+------------------------------------+------------+
|eventtime          |manufacturer|minutevolume|o2stats|pressurecontrol|serialnumber                        |ventilatorid|
+-------------------+------------+------------+-------+---------------+------------------------------------+------------+
|2023-07-18 10:20:11|3M          |6           |92     |24             |a3e860ba-24b9-41c4-bc10-91c6b35e1406|6           |
|2023-07-18 10:20:11|Vyaire      |6           |95     |6              |96101dca-3e88-457f-b390-e3291df48a81|26          |
|2023-07-18 10:20:12|Getinge     |8           |96     |24             |18f3d448-1dee-4c80-835b-1a0daa818915|22          |
|2023-07-18 10:20:12|Getinge     |7           |98     |30             |25f425cd-b978-4953-9a03-4d607a639364|91          |
|2023-07-18 10:20:12|GE          |5           |93     |25             |2cd7cdc2-f5f5-4ff2-ae32-45e5a8922d53|93          |
```

7. Als nächstes definieren Sie die eigentliche Datentransformationslogik. Die Zelle besteht aus der `processBatch`-Methode, die bei jedem Micro-Batch ausgelöst wird. Führen Sie die Zelle aus. Im Großen und Ganzen machen wir Folgendes mit dem eingehenden Stream:
   a. Wählen Sie eine Teilmenge der Eingabespalten aus.
   b. Benennen Sie eine Spalte um (o2stats in oxygen_stats).
   c. Leiten Sie neue Spalten ab (serial_identifier, ingest_year, ingest_month und ingest_day).
   d. Speichern Sie die Ergebnisse in einem Amazon S3 S3-Bucket und erstellen Sie auch eine partitionierte AWS Glue Katalogtabelle
8. In der letzten Zelle lösen Sie den Prozess-Batch alle 10 Sekunden aus. Führen Sie die Zelle aus und warten Sie etwa 30 Sekunden, bis sie den Amazon S3 S3-Bucket und die AWS Glue Katalogtabelle gefüllt hat.

9. Schließlich durchsuchen Sie die gespeicherten Daten mit dem Abfrage-Editor von Amazon Athena. Sie können die umbenannte Spalte und auch die neuen Partitionen sehen.



Das Notebook enthält alle notwendigen Anweisungen, um das Tutorial fortzusetzen. Sie können entweder die Anweisungen auf dem Notebook ausführen oder diesem Tutorial folgen, um mit der Auftragsentwicklung fortzufahren.

Speichern Sie den Job und führen Sie ihn aus AWS Glue

Wenn die Entwicklung und das Testen Ihrer Anwendung mit dem Notebook für interaktive Sitzungen abgeschlossen sind, klicken Sie oben auf der Oberfläche des Notebooks auf Speichern. Nach dem Speichern können Sie die Anwendung auch als Auftrag ausführen.



Bereinigen

Um zusätzliche Kosten für Ihr Konto zu vermeiden, stoppen Sie den Streaming-Auftrag, den Sie im Rahmen des Tutorials gestartet haben. Sie können dies tun, indem Sie das Notebook anhalten, wodurch die Sitzung beendet wird. Leeren Sie den Amazon S3 S3-Bucket und löschen Sie den AWS CloudFormation Stack, den Sie zuvor bereitgestellt haben.

Schlussfolgerung

In diesem Tutorial haben wir gezeigt, wie Sie mit dem AWS Glue Studio-Notizbuch Folgendes tun können

- Einen Streaming-ETL-Auftrag mithilfe von Notebooks erstellen
- Eine Vorschau eingehender Datenströme anzeigen
- Codieren und beheben Sie Probleme, ohne AWS Glue Jobs veröffentlichen zu müssen
- Überprüfen Sie den end-to-end funktionierenden Code, entfernen Sie jegliches Debugging und drucken Sie Anweisungen oder Zellen aus dem Notizbuch
- Veröffentlichen Sie den Code als Job AWS Glue

Das Ziel dieses Tutorials ist es, Ihnen praktische Erfahrungen mit AWS Glue Streaming und interaktiven Sessions zu vermitteln. Wir empfehlen Ihnen, dies als Referenz für Ihre individuellen AWS Glue Streaming-Anwendungsfälle zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit AWS Glue interaktiven Sitzungen.

AWS Glue Streaming-Konzepte

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu AWS Glue Streaming-Konzepten.

Themen

- Aufbau eines AWS Glue Streaming-Jobs

Aufbau eines AWS Glue Streaming-Jobs

AWS Glue Streaming-Jobs basieren auf dem Spark-Streaming-Paradigma und nutzen strukturiertes Streaming aus dem Spark-Framework. Streaming-Aufträge fragen in einem bestimmten Zeitintervall

ständig die Streaming-Datenquelle ab, um Datensätze als Micro-Batches abzurufen. In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Teile eines AWS Glue Streaming-Jobs untersucht.

forEachBatch

Die `forEachBatch` Methode ist der Einstiegspunkt eines ausgeführten Streaming-Jobs. AWS Glue AWS Glue Streaming-Jobs verwenden `forEachBatch` diese Methode, um Daten abzufragen. Sie funktioniert wie ein Iterator, der während des gesamten Lebenszyklus des Streaming-Jobs aktiv bleibt, die Streaming-Quelle regelmäßig nach neuen Daten abfragt und die neuesten Daten in Mikrobatches verarbeitet.

```
glueContext.forEachBatch(
    frame=dataFrame_AmazonKinesis_node1696872487972,
    batch_function=processBatch,
    options={
        "windowSize": "100 seconds",
        "checkpointLocation": args["TempDir"] + "/" + args["JOB_NAME"] + "/
checkpoint/",
    },
)
```

Konfigurieren Sie die Eigenschaft `frame` von `forEachBatch`, um eine Streaming-Quelle anzugeben. In diesem Beispiel wird der Quellknoten, den Sie bei der Auftragserstellung auf der leeren Arbeitsfläche erstellt haben, mit der Standardeinstellung DataFrame des Jobs gefüllt. Legen Sie die Eigenschaft `batch_function` als die `function` fest, das Sie für jede Micro-Batch-Operation aufrufen möchten. Sie müssen eine Funktion definieren, die die Batch-Transformation der eingehenden Daten übernimmt.

Quelle

Im ersten Schritt der `processBatch` Funktion überprüft das Programm die Anzahl der Datensätze der Eigenschaft DataFrame , die Sie als Frame definiert haben. `forEachBatch` Das Programm fügt einem Wert, der nicht leer ist, einen Zeitstempel für die Aufnahme an. DataFrame Die `data_frame.count()>0`-Klausel bestimmt, ob der letzte Micro-Batch nicht leer ist und für die weitere Verarbeitung bereit ist.

```
def processBatch(data_frame, batchId):
    if data_frame.count() >0:
        AmazonKinesis_node1696872487972 = DynamicFrame.fromDF(
            glueContext.add_ingestion_time_columns(data_frame, "hour"),
            glueContext,
            "from_data_frame",
        )
```

Mapping (Zuordnung)

Im nächsten Abschnitt des Programms wird Mapping angewendet. Die `Mapping.apply` Methode auf einem Spark DataFrame ermöglicht es Ihnen, Transformationsregeln für Datenelemente zu definieren. Normalerweise können Sie die Quelldatenspalte umbenennen, den Datentyp ändern oder eine benutzerdefinierte Funktion darauf anwenden und diese den Zielspalten zuordnen.

```
    #Script generated for node ChangeSchema
    ChangeSchema_node16986872679326 = ApplyMapping.apply(
        frame =  AmazonKinesis_node1696872487972,
        mappings = [
            ("eventtime", "string", "eventtime", "string"),
            ("manufacturer", "string", "manufacturer", "string"),
```

```
            ("minutevolume", "long", "minutevolume", "int"),
            ("o2stats", "long", "OxygenSaturation", "int"),
            ("pressurecontrol", "long", "pressurecontrol", "int"),
            ("serialnumber", "string", "serialnumber", "string"),
            ("ventilatorid", "long", "ventilatorid", "long"),
            ("ingest_year", "string", "ingest_year", "string"),
            ("ingest_month", "string", "ingest_month", "string"),
            ("ingest_day", "string", "ingest_day", "string"),
            ("ingest_hour", "string", "ingest_hour", "string"),
        ],
        transformation_ctx="ChangeSchema_node16986872679326",
    )
        )
```

Sink

In diesem Abschnitt werden die von der Streaming-Quelle eingehenden Datensätze an einem Zielort gespeichert. In diesem Beispiel werden wir die Daten in einen Amazon-S3-Speicherort schreiben. Die `AmazonS3_node_path`-Eigenschaftsdetails werden entsprechend den Einstellungen, die Sie bei der Auftragserstellung in der Vorlage verwendet haben, vorausgefüllt. Sie können `updateBehavior` auf der Grundlage Ihres Anwendungsfalls einstellen und entscheiden, ob Sie die Datenkatalogtabelle nicht aktualisieren, einen Datenkatalog erstellen und das Datenkatalogschema bei nachfolgenden Ausführungen aktualisieren oder eine Katalogtabelle erstellen und die Schemadefinition bei nachfolgenden Ausführungen nicht aktualisieren.

Die Eigenschaft `partitionKeys` definiert die Speicherpartitionsoption. Standardmäßig werden die Daten gemäß dem im Quellabschnitt zur Verfügung gestellten `ingestion_time_columns` aufgeteilt. Mit dieser `compression`-Eigenschaft können Sie den Komprimierungsalgorithmus festlegen, der beim Schreiben des Ziels angewendet werden soll. Sie haben die Möglichkeit, Snappy, LZO oder GZIP als Komprimierungstechnik einzustellen. Die `enableUpdateCatalog`-Eigenschaft bestimmt, ob die AWS Glue -Katalogtabelle aktualisiert werden muss. Verfügbare Optionen für diese Eigenschaft sind `True` oder `False`.

```
    #Script generated for node Amazon S3
    AmazonS3_node1696872743449 = glueContext.getSink(
        path =  AmazonS3_node1696872743449_path,
        connection_type = "s3",
        updateBehavior = "UPDATE_IN_DATABASE",
        partitionKeys = ["ingest_year", "ingest_month", "ingest_day", "ingest_hour"],
```

```
        compression = "snappy",
        enableUpdateCatalog = True,
        transformation_ctx = "AmazonS3_node1696872743449",
    )
```

AWS Glue Katalogsenke

Dieser Abschnitt des Jobs steuert das Verhalten bei der Aktualisierung der AWS Glue Katalogtabelle. Satz `catalogDatabase` und `catalogTableName` Eigenschaft entsprechend Ihrem AWS Glue Katalogdatenbanknamen und dem Tabellennamen, der mit dem AWS Glue Job verknüpft ist, den Sie entwerfen. Sie können das Dateiformat der Zieldaten über die `setFormat`-Eigenschaft festlegen. In diesem Beispiel werden wir die Daten im Parquet-Format speichern.

Sobald Sie den AWS Glue Streaming-Job eingerichtet und ausgeführt haben, der auf dieses Tutorial verweist, Amazon Kinesis Data Streams werden die Streaming-Daten, die unter erzeugt wurden, am Amazon S3 S3-Standort in einem Parquet-Format mit schneller Komprimierung gespeichert. Bei erfolgreichen Ausführungen des Streaming-Auftrags können Sie die Daten über Amazon Athena abfragen.

```
    AmazonS3_node1696872743449 = setCatalogInfo(
        catalogDatabase =  "demo", catalogTableName = "demo_stream_transform_result"
    )
    AmazonS3_node1696872743449.setFormat("glueparquet")
    AmazonS3_node1696872743449.writeFormat("ChangeSchema_node16986872679326")
    )
```

AWS Glue Streaming-Verbindungen

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zur Verwendung von Verbindungen beim AWS Glue Streaming.

Themen

- Arbeiten mit Kafka-Verbindungen
- Arbeiten mit Kinesis-Verbindungen

Arbeiten mit Kafka-Verbindungen

Sie können eine Kafka-Verbindung verwenden, um in Kafka-Datenströmen zu lesen oder zu schreiben, indem Sie Informationen nutzen, die in einer Datenkatalogtabelle gespeichert sind, oder indem Sie Informationen bereitstellen, um direkt auf den Datenstrom zuzugreifen. Die Verbindung unterstützt einen Kafka-Cluster oder einem Cluster von Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. Sie können Informationen aus Kafka in einen Spark einlesen DataFrame und sie dann in einen AWS Glue DynamicFrame umwandeln. Sie können in einem JSON-Format in Kafka schreiben DynamicFrames . Wenn Sie direkt auf den Datenstrom zugreifen, verwenden Sie diese Optionen, um Informationen zum Zugriff auf den Datenstrom bereitzustellen.

Wenn Sie `getCatalogSource` oder `create_data_frame_from_catalog` verwenden, um Datensätze aus einer Kafka-Streaming-Quelle zu verbrauchen, oder `getCatalogSink` oder `write_dynamic_frame_from_catalog`, um Datensätze in Kafka zu schreiben, enthält der Auftrag die Informationen zur Datenkatalog-Datenbank und Tabellennamen und kann diese verwenden, um einige grundlegende Parameter für das Lesen aus der Kafka-Streaming-Quelle zu erhalten. Wenn Sie `getSource`, `getCatalogSink`, `getSourceWithFormat`, `getSinkWithFormat`, `createDataFrameFromOptions` oder `create_data_frame_from_options` oder `write_dynamic_frame_from_catalog` verwenden, müssen Sie diese grundlegenden Parameter mithilfe der hier beschriebenen Verbindungsoptionen angeben.

Sie können die Verbindungsoptionen für Kafka mit den folgenden Argumenten für die angegebenen Methoden in der `GlueContext`-Klasse angeben.

- Scala
  - `connectionOptions`: mit `getSource`, `createDataFrameFromOptions`, `getSink` verwenden
  - `additionalOptions`: mit `getCatalogSource`, `getCatalogSink` verwenden
  - `options`: mit `getSourceWithFormat`, `getSinkWithFormat` verwenden
- Python
  - `connection_options`: mit `create_data_frame_from_options`, `write_dynamic_frame_from_options` verwenden
  - `additional_options`: mit `create_data_frame_from_catalog`, `write_dynamic_frame_from_catalog` verwenden
  - `options`: mit `getSource`, `getSink` verwenden

Hinweise und Einschränkungen zum Streaming von ETL-Aufträgen finden Sie unter the section called “Hinweise zu und Einschränkungen für Streaming-ETL”.

Themen

- Kafka konfigurieren
- Beispiel: Aus Kafka-Streams lesen
- Beispiel: In Kafka-Streams schreiben
- Referenz zur Kafka-Verbindungsoption

Kafka konfigurieren

Es gibt keine AWS Voraussetzungen für die Verbindung zu Kafka-Streams, die über das Internet verfügbar sind.

Sie können eine AWS Glue Kafka-Verbindung erstellen, um Ihre Verbindungsdaten zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Erstellen einer Verbindung für einen Kafka-Datenstrom”. Geben Sie in Ihrer AWS Glue-Job-Konfiguration *`connectionName`* als Zusätzliche Netzwerkverbindung an und geben Sie dann in Ihrem Methodenaufruf den `connectionName` Parameter *`connectionName`* an.

In bestimmten Fällen müssen Sie zusätzliche Voraussetzungen konfigurieren:

- Wenn Sie Amazon Managed Streaming für Apache Kafka mit IAM-Authentifizierung verwenden, benötigen Sie eine entsprechende IAM-Konfiguration.
- Wenn Sie Amazon Managed Streaming für Apache Kafka innerhalb einer Amazon VPC verwenden, benötigen Sie eine entsprechende Amazon-VPC-Konfiguration. Sie müssen eine AWS Glue-Verbindung erstellen, die Amazon VPC-Verbindungsinformationen bereitstellt. Sie benötigen in Ihrer Jobkonfiguration die AWS Glue-Verbindung als zusätzliche Netzwerkverbindung.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für Streaming-ETL-Aufträgen finden Sie unter the section called “Streaming-ETL-Aufträge”.

Beispiel: Aus Kafka-Streams lesen

Verwendet in Verbindung mit the section called “forEachBatch”.

Beispiel für die Kafka-Streaming-Quelle:

```
kafka_options =
    { "connectionName": "ConfluentKafka",
      "topicName": "kafka-auth-topic",
      "startingOffsets": "earliest",
      "inferSchema": "true",
      "classification": "json"
    }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kafka",
 connection_options=kafka_options)
```

Beispiel: In Kafka-Streams schreiben

Beispiele für das Schreiben in Kafka:

Beispiel mit der `getSink`-Methode:

```
data_frame_datasource0 =
glueContext.getSink(
 connectionType="kafka",
 connectionOptions={
  JsonOptions("""{
   "connectionName": "ConfluentKafka",
   "classification": "json",
   "topic": "kafka-auth-topic",
   "typeOfData": "kafka"}
  """)},
 transformationContext="dataframe_ApacheKafka_node1711729173428")
 .getDataFrame()
```

Beispiel mit der `write_dynamic_frame.from_options`-Methode:

```
kafka_options =
    { "connectionName": "ConfluentKafka",
      "topicName": "kafka-auth-topic",
      "classification": "json"
    }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.write_dynamic_frame.from_options(connection_type="kafka",
 connection_options=kafka_options)
```

Referenz zur Kafka-Verbindungsoption

Verwenden Sie beim Lesen die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "kafka"`:

- `"bootstrap.servers"`(Erforderlich) Eine Liste von URLs Bootstrap-Servern, zum Beispiel als`b-1.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094`. Diese Option muss im API-Aufruf angegeben oder in den Tabellenmetadaten im Data Catalog definiert werden.
- `"security.protocol"` (Erforderlich) Das Protokoll, das für die Kommunikation mit Brokern verwendet wird. Die möglichen Werte sind `"SSL"` oder `"PLAINTEXT"`.
- `"topicName"` (Erforderlich) Eine durch Kommas getrennte Liste von Themen, die abonniert werden sollen. Sie müssen nur eines der folgenden `"topicName"`, `"assign"` oder `"subscribePattern"` angeben.
- `"assign"`: (Erforderlich) Eine JSON-Zeichenfolge, welche den spezifischen `TopicPartitions` zum Konsumieren angeben. Sie müssen nur eines der folgenden `"topicName"`, `"assign"` oder `"subscribePattern"` angeben.

  Beispiel: '{"topicA":[0,1],"topicB":[2,4]}'
- `"subscribePattern"`: (Erforderlich) Eine Java-Regex-Zeichenfolge, die die Themenliste identifiziert, die abonniert werden soll. Sie müssen nur eines der folgenden `"topicName"`, `"assign"` oder `"subscribePattern"` angeben.

  Beispiel: 'topic.*'
- `"classification"` (Erforderlich) Das von den Daten im Datensatz verwendete Dateiformat. Erforderlich, sofern nicht in Data Catalog angegeben.
- `"delimiter"` (Optional) Das verwendete Werttrennzeichen, wenn `classification` CSV ist. Der Standardwert ist „`,`„.
- `"startingOffsets"`: (Optional) Die Ausgangsposition im Kafka-Thema, aus dem Daten gelesen werden sollen. Die möglichen Werte sind `"earliest"` oder `"latest"`. Der Standardwert ist `"latest"`.
- `"startingTimestamp"`: (Optional, nur für AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt) Der Zeitstempel des Datensatzes im Kafka-Thema, aus dem Daten gelesen werden sollen. Der mögliche Wert ist eine Zeitstempelzeichenfolge im UTC-Format im Muster `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (wobei `Z` einen UTC-Zeitzonenversatz mit einem +/- darstellt. Beispiel: „2023-04-04T08:00:00-04:00“).

Hinweis: In der Liste der Verbindungsoptionen des AWS Glue-Streaming-Skripts kann nur eine von 'StartingOffsets' oder 'StartingTimeStamp' vorhanden sein. Wenn Sie diese beiden Eigenschaften angeben, schlägt der Job fehl.

- `"endingOffsets"`: (Optional) Der Endpunkt, wenn eine Batchabfrage beendet wird. Die möglichen Werte sind entweder `"latest"` oder eine JSON-Zeichenfolge, die einen Offset für das Ende jeder `TopicPartition` angibt.

  Für die JSON-Zeichenfolge lautet das Format `{"topicA":{"0":23,"1":-1},"topicB":{"0":-1}}`. Der Wert `-1` als Offset steht für `"latest"`.

- `"pollTimeoutMs"`: (Optional) Das Timeout in Millisekunden, um Daten von Kafka in Spark-Auftragsausführungen abzufragen. Der Standardwert ist `600000`.

- `"numRetries"`: (Optional) Die Anzahl, wie oft erneute Versuche durchgeführt werden sollen, bevor Kafka-Offsets nicht abgerufen werden. Der Standardwert ist `3`.

- `"retryIntervalMs"`: (Optional) Die Wartezeit in Millisekunden, bevor Sie erneut versuchen, Kafka-Offsets abzurufen. Der Standardwert ist `10`.

- `"maxOffsetsPerTrigger"`: (Optional) Die Ratengrenze für die maximale Anzahl von Offsets, die pro Triggerintervall verarbeitet werden. Die angegebene Gesamtzahl der Offsets wird proportional auf `topicPartitions`von verschiedenen Volumes aufgeteilt. Der Standardwert ist null, was bedeutet, dass der Verbraucher alle Offsets bis zum bekannten letzten Offset liest.

- `"minPartitions"`: (Optional) Die gewünschte Mindestanzahl an Partitionen, die von Kafka gelesen werden sollen. Der Standardwert ist null, was bedeutet, dass die Anzahl der Spark-Partitionen gleich der Anzahl der Kafka-Partitionen ist.

- `"includeHeaders"`: (Optional) Gibt an, ob die Kafka-Header eingeschlossen werden sollen. Wenn die Option auf „true“ gesetzt ist, enthält die Datenausgabe eine zusätzliche Spalte mit dem Namen „glue_streaming_kafka_headers“ mit dem Typ `Array[Struct(key: String, value: String)]`. Der Standardwert ist „false“. Diese Option ist nur in AWS Glue Version 3.0 oder höher verfügbar.

- `"schema"`: (Erforderlich, wenn inferSchema auf „false“ festgelegt ist) Das Schema, das zur Verarbeitung der Nutzlast verwendet werden soll. Wenn die Klassifizierung `avro` ist, muss das bereitgestellte Schema im Avro-Schemaformat vorliegen. Wenn die Klassifizierung nicht `avro` ist, muss das bereitgestellte Schema im DDL-Schemaformat vorliegen.

  Im Folgenden finden Sie Beispiele für Schemata.

Example in DDL schema format

```
'column1' INT, 'column2' STRING , 'column3' FLOAT
```

Example in Avro schema format

```
{
"type":"array",
"items":
{
"type":"record",
"name":"test",
"fields":
[
  {
    "name":"_id",
    "type":"string"
  },
  {
    "name":"index",
    "type":
    [
      "int",
      "string",
      "float"
    ]
  }
]
}
}
```

- `"inferSchema"`: (Optional) Der Standardwert ist „false“. Wenn auf „true“ gesetzt, wird das Schema zur Laufzeit von der Nutzlast in `foreachbatch` erkannt.
- `"avroSchema"`: (Veraltet) Parameter, der verwendet wird, um ein Schema von Avro-Daten anzugeben, wenn das Avro-Format verwendet wird. Dieser Parameter ist jetzt veraltet. Verwenden Sie den Parameter `schema`.
- `"addRecordTimestamp"`: (Optional) Wenn diese Option auf „true“ gesetzt ist, enthält die Datenausgabe eine zusätzliche Spalte mit dem Namen „__src_timestamp“, die den Zeitpunkt angibt, zu dem der entsprechende Datensatz beim Thema eingegangen ist. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.

- `"emitConsumerLagMetrics"`: (Optional) Wenn die Option auf „true“ gesetzt ist, werden für jeden Batch die Metriken für den Zeitraum zwischen dem ältesten Datensatz, den das Thema empfangen hat, und dem Zeitpunkt, zu dem er eingeht, ausgegeben. AWS Glue CloudWatch Der Name der Metrik lautet „glue.driver.streaming“. maxConsumerLagInMs“. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.

Verwenden Sie beim Schreiben die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "kafka"`:

- `"connectionName"`(Erforderlich) Name der AWS Glue-Verbindung, die für die Verbindung mit dem Kafka-Cluster verwendet wird (ähnlich der Kafka-Quelle).
- `"topic"` (Erforderlich) Wenn eine Themenspalte vorhanden ist, wird ihr Wert als Thema verwendet, wenn die angegebene Zeile in Kafka geschrieben wird, sofern die Themenkonfigurationsoption nicht festgelegt ist. Das heißt, die `topic`-Konfigurationsoption überschreibt die Themenspalte.
- `"partition"` (Optional) Wenn eine gültige Partitionsnummer angegeben ist, wird diese `partition` beim Senden des Datensatzes verwendet.

  Wenn keine Partition angegeben ist, aber ein `key` vorhanden ist, wird eine Partition anhand eines Hashs des Schlüssels ausgewählt.

  Falls `key` weder noch vorhanden `partition` ist, wird eine Partition auf der Grundlage von Sticky-Partitionierung ausgewählt, wenn für die Partition mindestens batch.size Bytes erzeugt werden.
- `"key"` (Optional) Wird für die Partitionierung verwendet, wenn `partition` NULL ist.
- `"classification"` (Optional) Das von den Daten im Datensatz verwendete Dateiformat. Wir unterstützen nur JSON, CSV und Avro.

  Mit dem Avro-Format können wir ein benutzerdefiniertes AvroSchema für die Serialisierung bereitstellen. Beachten Sie jedoch, dass dieses auch in der Quelle für die Deserialisierung bereitgestellt werden muss. Andernfalls verwendet es standardmäßig den Apache AvroSchema für die Serialisierung.

Darüber hinaus können Sie die Kafka-Senke nach Bedarf optimieren, indem Sie die Konfigurationsparameter des Kafka-Producers aktualisieren. Beachten Sie, dass es keine Zulassungsliste für Verbindungsoptionen gibt, da alle Schlüssel-Wert-Paare unverändert auf der Senke gespeichert werden.

Es gibt jedoch eine kleine Sperrliste von Optionen, die nicht wirksam werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kafka-spezifische Konfigurationen.

Arbeiten mit Kinesis-Verbindungen

Sie können eine Kinesis-Verbindung verwenden, um in Amazon Kinesis Data Streams zu lesen oder zu schreiben, indem Sie Informationen nutzen, die in einer Datenkatalogtabelle gespeichert sind, oder indem Sie Informationen bereitstellen, um direkt auf den Datenstrom zuzugreifen. Sie können Informationen aus Kinesis in einen Spark einlesen DataFrame und sie dann in einen AWS Glue DynamicFrame umwandeln. Sie können in einem JSON-Format in Kinesis schreiben DynamicFrames . Wenn Sie direkt auf den Datenstrom zugreifen, verwenden Sie diese Optionen, um Informationen zum Zugriff auf den Datenstrom bereitzustellen.

Wenn Sie `getCatalogSource` oder `create_data_frame_from_catalog` verwenden, um Einträge aus einer Kinesis-Streamingquelle zu verbrauchen, enthält der Auftrag die Informationen zu Data-Catalog-Datenbank und Tabellennamen und kann diese verwenden, um einige grundlegende Parameter für das Lesen aus der Kinesis-Streaming-Quelle zu erhalten. Wenn Sie `getSource`, `getSourceWithFormat`, `createDataFrameFromOptions` oder `create_data_frame_from_options` verwenden, müssen Sie diese grundlegenden Parameter mithilfe der hier beschriebenen Verbindungsoptionen angeben.

Sie können die Verbindungsoptionen für Kinesis mit den folgenden Argumenten für die angegebenen Methoden in der `GlueContext`-Klasse angeben.

- Scala
  - `connectionOptions`: mit `getSource`, `createDataFrameFromOptions`, `getSink` verwenden
  - `additionalOptions`: mit `getCatalogSource`, `getCatalogSink` verwenden
  - `options`: mit `getSourceWithFormat`, `getSinkWithFormat` verwenden
- Python
  - `connection_options`: mit `create_data_frame_from_options`, `write_dynamic_frame_from_options` verwenden
  - `additional_options`: mit `create_data_frame_from_catalog`, `write_dynamic_frame_from_catalog` verwenden
  - `options`: mit `getSource`, `getSink` verwenden

Hinweise und Einschränkungen zu Streaming-ETL-Aufträgen finden Sie unter the section called “Hinweise zu und Einschränkungen für Streaming-ETL”.

Kinesis konfigurieren

Um in einem AWS Glue Spark-Job eine Verbindung zu einem Kinesis-Datenstream herzustellen, benötigen Sie einige Voraussetzungen:

- Beim Lesen muss der AWS Glue-Job über IAM-Berechtigungen auf Lesezugriffsebene für den Kinesis-Datenstream verfügen.
- Beim Schreiben muss der AWS Glue-Job über IAM-Berechtigungen auf Schreibzugriffsebene für den Kinesis-Datenstream verfügen.

In bestimmten Fällen müssen Sie zusätzliche Voraussetzungen konfigurieren:

- Wenn Ihr AWS Glue-Job mit zusätzlichen Netzwerkverbindungen konfiguriert ist (in der Regel, um eine Verbindung zu anderen Datensätzen herzustellen) und eine dieser Verbindungen Amazon VPC-Netzwerkoptionen bietet, leitet dies Ihren Job an, über Amazon VPC zu kommunizieren. In diesem Fall müssen Sie auch Ihren Kinesis-Datenstrom für die Kommunikation über Amazon VPC konfigurieren. Sie können dies tun, indem Sie einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt zwischen Ihrer Amazon VPC und dem Kinesis-Datenstrom erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Kinesis Data Streams mit Schnittstellen-VPC-Endpunkten.
- Wenn Sie Amazon Kinesis Data Streams in einem anderen Konto angeben, müssen Sie die Rollen und Richtlinien einrichten, um den kontoübergreifenden Zugriff zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Aus einem Kinesis Stream in einem anderen Konto lesen.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für Streaming-ETL-Aufträgen finden Sie unter the section called “Streaming-ETL-Aufträge”.

Aus Kinesis lesen

Beispiel: Lesen aus Kinesis-Streams

Verwendet in Verbindung mit the section called “forEachBatch”.

Beispiel für Amazon-Kinesis-Streaming-Quelle:

```
kinesis_options =
   { "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:777788889999:stream/fromOptionsStream",
```

```
    "startingPosition": "TRIM_HORIZON",
    "inferSchema": "true",
    "classification": "json"
  }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kinesis",
 connection_options=kinesis_options)
```

In Kinesis schreiben

Beispiel: In Kinesis-Streams schreiben

Verwendet in Verbindung mit the section called “forEachBatch”. Ihr DynamicFrame wird in einem JSON-Format in den Stream geschrieben. Wenn der Auftrag nach mehreren Versuchen nicht schreiben kann, schlägt er fehl. Standardmäßig wird jeder DynamicFrame Datensatz einzeln an den Kinesis-Stream gesendet. Sie können dieses Verhalten mithilfe von `aggregationEnabled` und zugehörigen Parametern konfigurieren.

Beispiel für das Schreiben in Amazon Kinesis von einem Streaming-Auftrag aus:

Python

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite
    connection_type="kinesis",
    connection_options={
        "partitionKey": "part1",
        "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:111122223333:stream/streamName",
    }
)
```

Scala

```
glueContext.getSinkWithFormat(
                connectionType="kinesis",
                options=JsonOptions("""{
                    "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-
east-1:111122223333:stream/streamName",
                    "partitionKey": "part1"
                }"""),
            )
            .writeDynamicFrame(frameToWrite)
```

Kinesis-Verbindungsparameter

Bezeichnet Verbindungoptionen zu Amazon Kinesis Data Streams.

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen für Kinesis-Streamingdatenquellen:

- `"streamARN"` (Erforderlich) Wird zum Lesen/Schreiben verwendet. Der ARN des Kinesis-Datenstroms.
- `"classification"` (Zum Lesen erforderlich) Wird zum Lesen verwendet. Das von den Daten im Datensatz verwendete Dateiformat. Erforderlich, sofern nicht in Data Catalog angegeben.
- `"streamName"` – (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Der Name eines Kinesis-Datenstroms, aus dem gelesen wird. Wird mit `endpointUrl` verwendet.
- `"endpointUrl"` – (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Standard: "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com“. Der AWS Endpunkt des Kinesis-Streams. Sie müssen dies nicht ändern, es sei denn, Sie stellen eine Verbindung zu einer bestimmten Region her.
- `"partitionKey"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Der Kinesis-Partitionsschlüssel, der bei der Erstellung von Datensätzen verwendet wird.
- `"delimiter"` (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Das verwendete Werttrennzeichen, wenn `classification` CSV ist. Der Standardwert ist „`,`„.
- `"startingPosition"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die Ausgangsposition im Kinesis Data Stream, von dem Daten gelesen werden sollen. Die möglichen Werte sind `"latest"`, `"trim_horizon"`, `"earliest"` oder eine Zeitstempelzeichenfolge im UTC-Format im Muster `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (wobei `Z` einen UTC-Zeitzonenversatz mit einem +/- darstellt. Zum Beispiel „2023-04-04T08:00:00-04:00“). Der Standardwert ist `"latest"`. Hinweis: Die Timestamp-Zeichenfolge im UTC-Format für `"startingPosition"` wird nur für AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.
- `"failOnDataLoss"`: (Optional) Lassen Sie den Auftrag fehlschlagen, wenn ein aktiver Shard fehlt oder abgelaufen ist. Der Standardwert ist `"false"`.
- `"awsSTSRoleARN"`: (Optional) Wird zum Schreiben/Lesen verwendet. Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle, die mithilfe von AWS -Security-Token-Service (AWS STS) übernommen werden soll. Diese Rolle muss über Berechtigungen zum Beschreiben oder Lesen von Datensatzoperationen für den Kinesis-Datenstrom verfügen. Sie müssen diesen Parameter verwenden, wenn Sie auf einen Datenstrom in einem anderen Konto zugreifen. Verwendet in Verbindung mit `"awsSTSSessionName"`.
- `"awsSTSSessionName"`: (Optional) Wird zum Schreiben/Lesen verwendet. Ein Bezeichner für die Sitzung, die die Rolle unter Verwendung von AWS STSübernimmt. Sie müssen diesen Parameter

verwenden, wenn Sie auf einen Datenstrom in einem anderen Konto zugreifen. Verwendet in Verbindung mit `"awsSTSRoleARN"`.

- `"awsSTSEndpoint"`: (Optional) Der AWS STS Endpunkt, der verwendet werden soll, wenn eine Verbindung zu Kinesis mit einer angenommenen Rolle hergestellt wird. Dies ermöglicht die Verwendung des regionalen AWS STS Endpunkts in einer VPC, was mit dem globalen Standardendpunkt nicht möglich ist.
- `"maxFetchTimeInMs"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die maximale Zeit, die der Auftrags-Executor zum Lesen der Datensätze für den aktuellen Batch aus dem Kinesis-Datenstrom benötigt, angegeben in Millisekunden (ms). Innerhalb dieser Zeit können mehrere `GetRecords`-API-Aufrufe getätigt werden. Der Standardwert ist `1000`.
- `"maxFetchRecordsPerShard"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die maximale Anzahl von Datensätzen, die pro Shard im Kinesis-Datenstrom pro Microbatch abgerufen werden sollen. Hinweis: Der Client kann dieses Limit überschreiten, wenn der Streaming-Auftrag bereits zusätzliche Datensätze von Kinesis gelesen hat (im selben get-records-Aufruf). Wenn `maxFetchRecordsPerShard` streng sein muss, muss es ein Vielfaches von `maxRecordPerRead` sein. Der Standardwert ist `100000`.
- `"maxRecordPerRead"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die maximale Anzahl von Datensätzen, die bei jeder `getRecords`-Operation aus dem Kinesis-Datenstrom abgerufen werden sollen. Der Standardwert ist `10000`.
- `"addIdleTimeBetweenReads"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Fügt eine Zeitverzögerung zwischen zwei aufeinanderfolgenden `getRecords`-Operationen ein. Der Standardwert ist `"False"`. Diese Option ist nur für Glue 2.0 und höher konfigurierbar.
- `"idleTimeBetweenReadsInMs"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die minimale Zeitverzögerung zwischen zwei aufeinanderfolgenden `getRecords`-Operationen, angegeben in Millisekunden (ms). Der Standardwert ist `1000`. Diese Option ist nur für Glue 2.0 und höher konfigurierbar.
- `"describeShardInterval"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Das minimale Zeitintervall zwischen zwei `ListShards`-API-Aufrufen für die Erwägung eines erneuten Shardings durch Ihr Skript. Weitere Informationen finden Sie unter Strategies for Resharding (Strategien für das Resharding) im Entwicklerhandbuch für Amazon Kinesis Data Streams. Der Standardwert ist `1s`.
- `"numRetries"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die maximale Anzahl erneuter Versuche für API-Aufrufe von Kinesis Data Streams. Der Standardwert ist `3`.
- `"retryIntervalMs"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die Abkühlzeit (angegeben in ms) vor dem erneuten Versuch des API-Aufrufs von Kinesis Data Streams. Der Standardwert ist `1000`.

- `"maxRetryIntervalMs"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die maximale Abkühlzeit (angegeben in ms) zwischen zwei wiederholten Versuchen eines API-Aufrufs von Kinesis Data Streams. Der Standardwert ist `10000`.
- `"avoidEmptyBatches"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Vermeidet das Erstellen eines leeren Mikrobatchauftrags, indem vor dem Start des Batches im Kinesis Data Stream nach ungelesenen Daten gesucht wird. Der Standardwert ist `"False"`.
- `"schema"`: (Erforderlich, wenn inferSchema auf „false“ festgelegt ist) Wird zum Lesen verwendet. Das zu verwendende Schema für die Verarbeitung der Nutzlast. Wenn die Klassifizierung `avro` ist, muss das bereitgestellte Schema im Avro-Schemaformat vorliegen. Wenn die Klassifizierung nicht `avro` ist, muss das bereitgestellte Schema im DDL-Schemaformat vorliegen.

  Im Folgenden finden Sie Beispiele für Schemata.

  Example in DDL schema format

  ```
  `column1` INT, `column2` STRING , `column3` FLOAT
  ```

  Example in Avro schema format

  ```
  {
    "type":"array",
    "items":
    {
      "type":"record",
      "name":"test",
      "fields":
      [
        {
          "name":"_id",
          "type":"string"
        },
        {
          "name":"index",
          "type":
          [
            "int",
            "string",
            "float"
          ]
        }
      ]
  ```

```
  }
}
```

- `"inferSchema"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Der Standardwert von "false". Wenn auf „true“ gesetzt, wird das Schema zur Laufzeit von der Nutzlast in `foreachbatch` erkannt.
- `"avroSchema"`: (Veraltet) Wird zum Lesen verwendet. Der Parameter, der verwendet wird, um ein Schema von Avro-Daten anzugeben, wenn das Avro-Format verwendet wird. Dieser Parameter ist jetzt veraltet. Verwenden Sie den Parameter `schema`.
- `"addRecordTimestamp"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Wenn diese Option auf 'true' gesetzt ist, enthält die Datenausgabe eine zusätzliche Spalte mit dem Namen „__src_timestamp“, die die Uhrzeit angibt, zu der der entsprechende Datensatz mit dem Stream empfangen wurde. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.
- `"emitConsumerLagMetrics"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Wenn die Option auf „true“ gesetzt ist, werden für jeden Batch die Metriken für den Zeitraum zwischen dem ältesten Datensatz, der vom Stream empfangen wurde, und dem Zeitpunkt, AWS Glue zu CloudWatch dem er eingeht, ausgegeben. Der Name der Metrik lautet „glue.driver.streaming“. maxConsumerLagInMs“. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.
- `"fanoutConsumerARN"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Der ARN eines Kinesis-Stream-Verbrauchers für den in `streamARN` angegebenen Stream. Wird verwendet, um den erweiterten Fan-Out-Modus für Ihre Kinesis-Verbindung zu aktivieren. Weitere Informationen zur Nutzung eines Kinesis-Streams mit erweitertem Fan-Out finden Sie unter the section called “Verwendung von erweitertem Fan-Out in Kinesis-Streaming-Aufträgen”.
- `"recordMaxBufferedTime"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 1.000 (ms). Maximale Dauer, für die ein Datensatz gepuffert wird, während er darauf wartet, geschrieben zu werden.
- `"aggregationEnabled"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: true Gibt an, ob Datensätze aggregiert werden sollen, bevor sie an Kinesis gesendet werden.
- `"aggregationMaxSize"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 51.200 (Byte). Wenn ein Datensatz dieses Limit übersteigt, wird der Aggregator umgangen. Hinweis Kinesis erzwingt ein Limit von 50 KB für die Größe eines Datensatzes. Wenn Sie diesen Wert auf mehr als 50 KB festlegen, werden übergroße Datensätze von Kinesis zurückgewiesen.
- `"aggregationMaxCount"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 4.294.967.295. Maximale Anzahl von Elementen, die in einen aggregierten Datensatz gepackt werden sollen.

- `"producerRateLimit"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 150 (%). Beschränkt den Durchsatz pro Shard, der von einem einzelnen Produzenten (z. B. Ihrem Auftrag) gesendet wird, als prozentualen Wert des Backend-Limits.
- `"collectionMaxCount"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 500. Maximale Anzahl von Artikeln, die in eine PutRecords Anfrage gepackt werden sollen.
- `"collectionMaxSize"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 5.242.880 (Byte). Maximale Datenmenge, die mit einer PutRecords Anfrage gesendet werden kann.

AWS Glue Automatische Streaming-Skalierung

AWS Glue Streaming-ETL-Jobs verbrauchen kontinuierlich Daten aus Streaming-Quellen, bereinigen und transformieren die Daten während der Übertragung und stellen sie für Analysen zur Verfügung. Durch die Überwachung jeder Phase der Auftragsausführung kann AWS Glue Autoscaling Worker ausschalten, wenn sie inaktiv sind, oder Worker hinzufügen, wenn zusätzliche Parallelverarbeitung möglich ist.

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zur automatischen AWS Glue Streaming-Skalierung

Auto Scaling aktivieren in AWS Glue Studio

Wählen Sie auf der Registerkarte Jobdetails in AWS Glue Studio den Typ Spark oder Spark Streaming und die Glue-Version als **`Glue 3.0`** oder aus**`Glue 4.0`**. Dann erscheint unter Worker-Typ ein Kontrollfeld.

- Wählen Sie die Option Automatisches Skalieren der Worker-Anzahl aus.
- Legen Sie die Maximale Worker-Anzahl fest, um die maximale Anzahl von Workern zu definieren, die für die Auftragsausführung ausgegeben werden können.



Auto Scaling mit der AWS CLI oder dem SDK aktivieren

Um Auto Scaling über die AWS CLI für Ihren Joblauf zu aktivieren, führen Sie `start-job-run` ihn mit der folgenden Konfiguration aus:

```
{
    "JobName": "<your job name>",
    "Arguments": {
        "--enable-auto-scaling": "true"
    },
```

```
    "WorkerType": "G.2X", // G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, R.1X, R.2X, R.4X,
 and R.8X are supported for Auto Scaling Jobs
    "NumberOfWorkers": 20, // represents Maximum number of workers
    ...other job run configurations...
}
```

Wenn die ETL-Auftragsausführung abgeschlossen ist, können Sie auch `get-job-run` aufrufen, um die tatsächliche Ressourcennutzung der Ausführung in DPU-Sekunden zu prüfen. Hinweis: Das neue Feld DPUSecondswird nur für Ihre Batch-Jobs auf AWS Glue Version 3.0 oder höher angezeigt, die mit Auto Scaling aktiviert sind. Dieses Feld wird für Streaming-Aufträge nicht unterstützt.

```
$ aws glue get-job-run --job-name your-job-name --run-id jr_xx --endpoint https://
glue.us-east-1.amazonaws.com --region us-east-1
{
    "JobRun": {
        ...
        "GlueVersion": "3.0",
        "DPUSeconds": 386.0
    }
}
```

Sie können Auftragsausführungen mit Auto Scaling auch über das AWS Glue -SDK konfigurieren. Die Konfiguration ist dieselbe.

Funktionsweise

Skalieren über Micro-Batches hinweg

Anhand des folgenden Beispiels wird beschrieben, wie Auto Scaling funktioniert.

- Sie haben einen AWS Glue Job, der mit 50 beginnt DPUs.
- Auto Scaling ist aktiviert.

In diesem Beispiel wird AWS Glue anhand der Metrik batchProcessingTime InMs „„für einige Mikrobatches ermittelt, ob Ihre Aufträge innerhalb der von Ihnen festgelegten Fenstergröße abgeschlossen werden. Wenn Ihre Aufträge schneller abgeschlossen werden, und je nachdem, wie schnell sie abgeschlossen werden, kann es sein, dass AWS Glue herunterskaliert wird. Diese Metrik, dargestellt mit“ numberAllExecutors „, kann überwacht werden, Amazon CloudWatch um zu sehen, wie Autoscaling funktioniert.

Die Anzahl der Executors skaliert exponentiell nach oben oder unten, nachdem jeder Micro-Batch abgeschlossen ist. Wie Sie dem Amazon CloudWatch Monitoring-Protokoll entnehmen können, AWS Glue wird die Anzahl der benötigten Executors (orange Linie) überprüft und die Executoren (blaue Linie) automatisch entsprechend skaliert.



Sobald die Anzahl der Executoren AWS Glue herunterskaliert wird und festgestellt wird, dass das Datenvolumen zunimmt, wodurch sich die Verarbeitungszeit für Mikro-Batches verlängert, AWS Glue wird die Skalierung auf 50 DPUs erhöht, was der angegebenen Obergrenze entspricht.

Skalieren innerhalb von Micro-Batches

Im obigen Beispiel überwacht das System einige abgeschlossene Micro-Batches, um zu entscheiden, ob hoch- oder herunterzuskalieren ist. Längere Zeitfenster erfordern eine Autoskalierung, um innerhalb des Mikrobatches schneller reagieren zu können, anstatt auf mehrere Mikrobatches zu warten. Für diese Fälle können Sie eine zusätzliche Konfiguration `--auto-scaIe-within-microbatch` zu `true` verwenden. Sie können dies AWS Glue Studio wie unten gezeigt zu den AWS Glue Auftragseigenschaften hinzufügen.



Wartungsfenster für AWS Glue Streaming

AWS Glue führt regelmäßig Wartungsaktivitäten durch. Während dieser Wartungsfenster müssen AWS Glue Sie Ihre Streaming-Jobs neu starten. Sie können steuern, wann die Aufträge neu gestartet werden, indem Sie Wartungsfenster angeben. In diesem Abschnitt erläutern wir, wo Sie das Wartungsfenster einrichten können und welche bestimmten Verhaltensweisen Sie dabei berücksichtigen sollten.

Themen

- Einrichten eines Wartungsfensters
- Wartungsfenster-Verhalten
- Überwachen von Aufträgen
- Umgang mit Datenverlust

Einrichten eines Wartungsfensters

Sie können ein Wartungsfenster mit AWS Glue Studio oder einrichten APIs.

Ein Wartungsfenster in AWS Glue Studio einrichten

Sie können auf der Seite mit den Jobdetails Ihres AWS Glue Streaming-Jobs ein Wartungsfenster angeben. Sie können den Tag und die Uhrzeit in GMT angeben. AWS Glue wird Ihren Job innerhalb des angegebenen Zeitfensters neu starten.



Einrichten eines Wartungsfensters in der API

Sie können das Wartungsfenster alternativ in der Create Job-API einrichten. Hier ist ein Beispiel für die Konfiguration eines Wartungsfensters über die API.

```
aws glue create-job –name jobName –role roleArnForTheJob –command
 Name=gluestreaming,ScriptLocation=s3-path-to-the-script --maintenance-window="Sun:10"
```

Hier ein Beispielbefehl:

```
aws glue create-job –name testMaintenance –role arn:aws:iam::012345678901:role/
Glue_DefaultRole –command Name=gluestreaming,ScriptLocation=s3://glue-example-test/
example.py –maintenance-window="Sun:10
```

Wartungsfenster-Verhalten

AWS Glue durchläuft eine Reihe von Schritten, um zu entscheiden, wann ein Job neu gestartet werden soll:

1. Wenn ein neuer Streaming-Job initiiert wird, wird AWS Glue zunächst geprüft, ob mit der Jobausführung ein Timeout verbunden ist. Ein Timeout ermöglicht es Ihnen, die Endzeit des Auftrags zu konfigurieren. Wenn das Timeout weniger als 7 Tage beträgt, wird der Auftrag nicht neu gestartet.
2. Wenn das Timeout mehr als 7 Tage beträgt, wird AWS Glue geprüft, ob das Wartungsfenster für den Job konfiguriert ist. Ist dies der Fall, wird dieses Fenster ausgewählt und das Fenster wird der Auftragsausführung zugewiesen. AWS Glue startet den Job innerhalb von 3 Stunden nach

Ablauf des angegebenen Wartungsfensters neu. Wenn Sie beispielsweise das Wartungsfenster für Montag um 10:00 Uhr GMT einrichten, werden Ihre Aufträge zwischen 10:00 Uhr GMT und 13:00 Uhr GMT neu gestartet.

3. Wenn das Wartungsfenster nicht konfiguriert ist, wird die Neustartzeit AWS Glue automatisch auf 7 Tage nach der Initiierung der Auftragsausführung festgelegt. Wenn Sie Ihren Auftrag beispielsweise am 01.07.2024 12:00 Uhr GMT initiiert haben und keine Wartungsfenster angegeben haben, wird Ihr Auftrag so eingestellt, dass er am 08.07.2024 um 12:00 Uhr GMT neu gestartet wird.

> **Note**
>
> Wenn Sie bereits Streaming-Aufträge ausführen, wirkt sich diese Änderung ab dem 1. Juli 2024 auf Sie aus. Sie haben bis zum 30. Juni Zeit, Ihre Wartungsfenster zu konfigurieren. Nach dem 1. Juli werden alle Streaming-Aufträge, die Sie starten, gemäß dieser Dokumentation neu gestartet. Wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, können Sie sich an den AWS Support wenden.

4. Manchmal kann der Job AWS Glue möglicherweise nicht neu gestartet werden, insbesondere wenn der laufende Mikrobatch nicht verarbeitet wird. In diesen Fällen wird der Auftrag nicht unterbrochen In diesen Fällen AWS Glue wird der Job nach 14 Tagen neu gestartet, und in diesem Fall wird das Wartungsfenster nicht eingehalten.

Überwachen von Aufträgen

Sie können die Jobs auf der AWS Glue Studio-Monitoring-Seite überwachen.

Um den voraussichtlichen Zeitpunkt des nächsten Neustarts von Streaming-Aufträgen zu sehen, sehen Sie sich die Spalte in der Tabelle der Auftragsausführungen auf der Seite Überwachung an.

1. Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf das Zahnradsymbol.



2. Scrollen Sie nach unten und aktivieren Sie die Spalte Erwartete Neustartzeit. Es sind sowohl Optionen für UTC- als auch lokale Zeitzonen verfügbar.



3. Sie können dann die Spalten in der Tabelle anzeigen.



Der ursprüngliche Auftrag wird den Status „ABGELAUFEN“ haben und die neue Auftragsinstanz den Status „WIRD AUSGEFÜHRT“. Die neue Auftragsausführung, die neu gestartet wurde, hat eine Auftragsausführungs-ID als Verkettung aus der ID der ersten Auftragsausführung plus dem Präfix „restart_“, das die Anzahl der Neustarts darstellt. Wenn die ID der ersten Auftragsausführung beispielsweise `jr_1234` ist, hat die neu gestartete Auftragsausführung die ID `jr1234_restart_1`

für den ersten Neustart. Der zweite Neustart ist `jr1234_restart_2` für den zweiten Neustart und so weiter.

Ihr Wiederholungsversuch wird durch die Neustarts nicht beeinträchtigt. Wenn ein Lauf fehlschlägt und aufgrund eines automatischen Wiederholungsversuchs ein neuer Lauf gestartet wird, beginnt der Neustartzähler wieder bei 1. Schlägt ein Lauf beispielsweise bei `jr_1234_attempt_3_restart_5` fehl, wird bei einem automatischen Wiederholungsversuch ein neuer Lauf mit der ID: `jr_id1_attempt_4` gestartet. Und wenn dieser Versuch nach 7 Tagen erneut gestartet wird, lautet die neue Lauf-ID `jr_id1_attempt_4_restart_1`.

Umgang mit Datenverlust

Bei Wartungsneustarts folgt AWS Glue Streaming einem Prozess, der die Datenintegrität und Konsistenz zwischen der vorherigen Auftragsausführung und der neu gestarteten Auftragsausführung sicherstellt. Beachten Sie, dass AWS Glue dies nicht die Datenintegrität und Konsistenz zwischen Auftragsneustarts garantiert. Wir empfehlen daher, Überlegungen zur Architektur zu beachten, um doppelte Daten innerhalb von Streaming-Aufträgen zu behandeln.

1. Erkennung von Wartungsneustartbedingungen: AWS Glue Streaming überwacht Bedingungen, die angeben, wann ein Wartungsneustart ausgelöst werden sollte, z. B. wenn nach 7 Tagen ein Wartungsfenster erreicht wird oder nach 14 Tagen ein harter Neustart erforderlich ist.
2. Aufrufen eines ordnungsgemäßen Abbruchs: Wenn die Bedingungen für den Neustart der Wartung erfüllt sind, leitet AWS Glue Streaming einen ordnungsgemäßen Beendungsprozess für den aktuell ausgeführten Job ein. Dieser Prozess umfasst die folgenden Schritte:
   a. Stoppen der Aufnahme neuer Daten: Der Streaming-Auftrag verbraucht keine neuen Daten mehr aus den Eingabequellen (z. B. Kafka-Themen, Kinesis-Streams oder Dateien).
   b. Verarbeitung ausstehender Daten: Der Auftrag verarbeitet weiterhin alle Daten, die sich bereits in seinen internen Puffern oder Warteschlangen befinden.
   c. Übergeben von Offsets und Prüfpunkten: Der Auftrag überträgt die neuesten Offsets oder Prüfpunkte an externe Systeme (z. B. Kafka, Kinesis oder Amazon S3), um sicherzustellen, dass der neu gestartete Auftrag dort weitermachen kann, wo der vorherige Auftrag aufgehört hat.
3. Den Job neu starten: Nachdem der Vorgang zur ordnungsgemäßen Beendigung abgeschlossen ist, startet AWS Glue Streaming den Job mit dem beibehaltenen Status und den Checkpoints neu. Der neu gestartete Auftrag nimmt die Verarbeitung ab dem letzten festgeschriebenen Offset oder Prüfpunkt auf und stellt so sicher, dass keine Daten verloren gehen oder dupliziert werden.

4. Fortsetzung der Datenverarbeitung: Der neu gestartete Auftrag setzt die Datenverarbeitung an dem Punkt fort, an dem der vorherige Auftrag aufgehört hat. Er setzt die Aufnahme neuer Daten aus den Eingabequellen fort, beginnend mit dem letzten festgeschriebenen Offset oder Prüfpunkt, und verarbeitet die Daten gemäß der definierten ETL-Logik.

Erweiterte AWS Glue-Streaming-Konzepte

In modernen datengesteuerten Anwendungen nimmt die Bedeutung von Daten mit der Zeit ab und ihr Wert geht von prädiktiv zu reaktiv über. Kunden wollen daher Daten in Echtzeit verarbeiten, um schneller Entscheidungen treffen zu können. Bei Echtzeit-Datenerfassungen, z. B. von IoT-Sensoren, können Daten ungeordnet ankommen oder aufgrund von Netzwerklatenz und anderen quellenbedingten Fehlern während der Erfassung Verzögerungen bei der Verarbeitung aufweisen. Als Teil der AWS Glue-Plattform baut AWS Glue-Streaming auf diesen Fähigkeiten auf, um skalierbares, Serverless Streaming ETL zu bieten, das auf Apache Spark Structured Streaming basiert und Benutzern die Verarbeitung von Daten in Echtzeit ermöglicht.

In diesem Thema werden wir erweiterte Streaming-Konzepte und Möglichkeiten von AWS Glue-Streaming erkunden.

Zeitliche Überlegungen bei der Verarbeitung von Streams

Bei der Verarbeitung von Streams gibt es vier Konzepte zum Thema Zeit:



- Event-time – Die Zeit, zu der das Ereignis eingetreten ist. In den meisten Fällen ist dieses Feld in der Quelle in die Ereignisdaten selbst eingebettet.
- E vent-time-window — Der Zeitrahmen zwischen zwei Ereigniszeiten. Wie im obigen Diagramm dargestellt, liegt W1 event-time-window zwischen 17:00 und 17:10. Bei jedem Ereignis event-time-window handelt es sich um eine Gruppierung mehrerer Ereignisse.
- Trigger-time – Die Auslösezeit steuert, wie oft die Verarbeitung von Daten und die Aktualisierung der Ergebnisse erfolgen. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Verarbeitung von Micro-Batches beginnt.

- Ingestion-time – Der Zeitpunkt, zu dem die Stream-Daten im Streaming-Service erfasst wurden. Wenn die Ereigniszeit nicht in das Ereignis selbst eingebettet ist, kann diese Zeit in einigen Fällen für das Windowing verwendet werden.

Windowing

Windowing ist eine Technik, bei der Sie mehrere Ereignisse gruppieren und aggregieren. event-time-window In den folgenden Beispielen werden wir uns mit den Vorteilen von Windowing befassen und herausfinden, wann Sie es verwenden sollten.

Je nach geschäftlichem Anwendungsfall gibt es drei Arten von Zeitfenstern, die von Spark unterstützt werden.

- Taumelfenster — eine Reihe von sich nicht überlappenden, festen Größen, event-time-windows über die Sie aggregieren.
- Gleitendes Fenster – ähnlich wie bei den taumelnden Fenstern, wobei die Fenster eine „feste Größe“ haben, aber sie können sich überlappen oder verschieben, solange die Laufzeit der Verschiebung kleiner ist als die Laufzeit des Fensters selbst.
- Sitzungsfenster – startet mit einem Eingabedaten-Ereignis und erweitert sich selbst, solange es innerhalb einer Lücke oder Inaktivitätsdauer Eingaben erhält. Ein Sitzungsfenster kann eine statische oder dynamische Größe der Fensterlaufzeit haben, abhängig von den Eingaben.

Rollierendes Fenster

Bei einem Taumelfenster handelt es sich um eine Reihe von sich nicht überlappenden festen Größen, über die Sie aggregieren. event-time-windows Machen wir uns das anhand eines Beispiels aus der Praxis klar.



Das Unternehmen ABC Auto möchte eine Marketingkampagne für eine neue Sportwagenmarke durchführen. Sie wollen eine Stadt auswählen, in der sie die größten Fans von Sportwagen vorfinden. Um dieses Ziel zu erreichen, zeigen sie auf ihrer Website einen kurzen 15-sekündigen Werbespot, der das Auto vorstellt. Alle „Klicks“ und die entsprechende“ Stadt „werden aufgezeichnet und

gestreamt. Amazon Kinesis Data Streams Wir möchten die Anzahl der Klicks in einem 10-minütigen Zeitfenster zählen und sie nach Städten gruppieren, um zu sehen, welche Stadt die höchste Nachfrage aufweist. Im Folgenden sehen Sie die Ausgabe dieser Aggregation.

window_start_time	window_end_time	city	total_clicks
2023-07-10 17:00:00	2023-07-10 17:10:00	Dallas	75
2023-07-10 17:00:00	2023-07-10 17:10:00	Chicago	10
2023-07-10 17:20:00	2023-07-10 17:30:00	Dallas	20
2023-07-10 17:20:00	2023-07-10 17:30:00	Chicago	50

Wie oben erläutert, unterscheiden sich diese von den event-time-windows Triggerzeitintervallen. Selbst wenn Sie beispielsweise jede Minute einen Trigger auslösen, werden die Ausgabeergebnisse nur 10 Minuten nicht überlappende Aggregationsfenster zeigen. Zur Optimierung ist es besser, das Triggerintervall an den auszurichten. event-time-window

In der obigen Tabelle verzeichnete Dallas 75 Klicks im Fenster 17.00–17.10, während Chicago 10 Klicks hatte. Außerdem gibt es für keine Stadt Daten für das Fenster 17.10–17.20, so dass dieses Fenster ausgelassen wird.

Jetzt können Sie diese Daten in der nachgelagerten Analyseanwendung weiter analysieren, um die attraktivste Stadt für die Durchführung der Marketingkampagne zu ermitteln.

Taumelndes Fenster in AWS Glue verwenden

1. Erstellen Sie eine Amazon Kinesis Data Streams DataFrame und lesen Sie daraus. Beispiel:

```
parsed_df = kinesis_raw_df \
                .selectExpr('CAST(data AS STRING)') \
                .select(from_json("data", ticker_schema).alias("data")) \
                .select('data.event_time','data.ticker','data.trade','data.volume',
 'data.price')
```

2. Daten in einem taumelnden Fenster verarbeiten. Im folgenden Beispiel werden die Daten auf der Grundlage des Eingabefelds „event_time“ in 10-minütigen taumelnden Fenstern gruppiert und die Ausgabe in einen Amazon-S3-Data-Lake geschrieben.

```
grouped_df = parsed_df \
                .groupBy(window("event_time", "10 minutes"), "city") \
                .agg(sum("clicks").alias("total_clicks"))

summary_df = grouped_df \
                .withColumn("window_start_time", col("window.start")) \
                .withColumn("window_end_time", col("window.end")) \
                .withColumn("year", year("window_start_time")) \
                .withColumn("month", month("window_start_time")) \
                .withColumn("day", dayofmonth("window_start_time")) \
                .withColumn("hour", hour("window_start_time")) \
                .withColumn("minute", minute("window_start_time")) \
                .drop("window")

write_result = summary_df \
                .writeStream \
                .format("parquet") \
                .trigger(processingTime="10 seconds") \
                .option("checkpointLocation", "s3a://bucket-stock-stream/stock-
stream-catalog-job/checkpoint/") \
                .option("path", "s3a://bucket-stock-stream/stock-stream-catalog-
job/summary_output/") \
                .partitionBy("year", "month", "day") \
                .start()
```

Gleitendes Fenster

Gleitende Fenster ähneln den taumelnden Fenstern, wobei die Fenster eine „feste Größe“ haben, aber sie können sich überlappen oder verschieben, solange die Laufzeit der Verschiebung kleiner ist als die Laufzeit des Fensters selbst. Es liegt in der Natur des Gleitens, dass eine Eingabe an mehrere Fenster gebunden werden kann.



Zum besseren Verständnis nehmen wir das Beispiel einer Bank, die einen möglichen Kreditkartenbetrug aufdecken möchte. Eine Streaming-Anwendung könnte einen kontinuierlichen Datenstrom von Kreditkartentransaktionen überwachen. Diese Transaktionen könnten in 10-minütigen Zeitfenstern zusammengefasst werden. Alle 5 Minuten würde das Fenster nach vorne gleiten, wobei die ältesten 5 Minuten an Daten gelöscht und die neuesten 5 Minuten an neuen Daten hinzugefügt würden. Innerhalb jedes Fensters können die Transaktionen nach Ländern gruppiert werden, um verdächtige Muster zu erkennen, z. B. eine Transaktion in den USA, die unmittelbar von einer anderen in Australien gefolgt wird. Zur Vereinfachung wollen wir nun solche Transaktionen als Betrug einstufen, wenn der Gesamtbetrag der Transaktionen über 100 USD liegt. Wenn ein solches Muster erkannt wird, deutet dies auf einen möglichen Betrug hin und die Kreditkarte könnte eingefroren werden.

Das Kreditkartenverarbeitungssystem sendet für jede Karten-ID zusammen mit dem Land eine Reihe von Transaktionsereignissen an Kinesis. Ein AWS Glue Job führt die Analyse aus und erzeugt die folgende aggregierte Ausgabe.

window_start_time	window_end_time	card_last_four	country	total_amount
2023-07-10 17:00:00	2023-07-10 17:10:00	6544	US	85
2023-07-10 17:00:00	2023-07-10 17:10:00	6544	Australien	10
2023-07-10 17:05:45	2023-07-10 17:15:45	6544	US	50
2023-07-10 17:10:45	2023-07-10 17:20:45	6544	US	50
2023-07-10 17:10:45	2023-07-10 17:20:45	6544	Australien	150

Anhand der obigen Aggregation können Sie sehen, wie das 10-minütige Fenster alle 5 Minuten gleitet, summiert nach Transaktionsbetrag. Die Anomalie wird im Zeitfenster 17.10–17.20 entdeckt, in welchem es einen Ausreißer gibt, nämlich eine Transaktion für 150 USD in Australien. AWS Glue kann diese Anomalie erkennen und mit boto3 ein Alarm-Ereignis mit dem entsprechenden Schlüssel

an ein SNS-Thema senden. Außerdem kann eine Lambda-Funktion dieses Thema abonnieren und Maßnahmen ergreifen.

Daten in einem gleitenden Fenster verarbeiten

Die `group-by`-Klausel und die Fensterfunktion werden verwendet, um das gleitende Fenster wie unten gezeigt zu implementieren.

```
grouped_df = parsed_df \
            .groupBy(window(col("event_time"), "10 minute", "5 min"), "country",
 "card_last_four") \
            .agg(sum("tx_amount").alias("total_amount"))
```

Sitzungsfenster

Im Gegensatz zu den beiden oben genannten Fenstern, die eine feste Größe haben, kann das Sitzungsfenster eine statische oder dynamische Größe der Fensterlaufzeit haben, abhängig von den Eingaben. Ein Sitzungsfenster startet mit einem Eingabedaten-Ereignis und erweitert sich selbst, solange es innerhalb einer Lücke oder Inaktivitätsdauer Eingaben erhält.



Betrachten wir ein Beispiel. Das Unternehmen ABC Hotel möchte herausfinden, wann die stärkste Nachfrage in einer Woche herrscht, um seinen Gästen bessere Angebote machen zu können. Sobald ein Gast eincheckt, wird ein Sitzungsfenster gestartet und Spark behält dafür einen Aggregationsstatus bei. event-time-window Jedes Mal, wenn ein Gast eincheckt, wird ein Ereignis generiert und an dieses gesendet. Amazon Kinesis Data Streams Das Hotel entscheidet, dass das Hotel geschlossen werden event-time-window kann, wenn für einen Zeitraum von 15 Minuten kein Check-in stattfindet. Der nächste event-time-window wird wieder beginnen, wenn es einen neuen Check-in gibt. Die Ausgabe sieht wie folgt aus.

window_start_time	window_end_time	city	total_checkins
2023-07-10 17:02:00	2023-07-10 17:30:00	Dallas	50
2023-07-10 17:02:00	2023-07-10 17:30:00	Chicago	25
2023-07-10 17:40:00	2023-07-10 18:20:00	Dallas	75
2023-07-10 18:50:45	2023-07-10 19:15:45	Dallas	20

Der erste Check-in erfolgte um event_time=17.02. Die Aggregation beginnt um 17:02 Uhr. event-time-window Diese Aggregation wird so lange fortgesetzt, wie wir Ereignisse mit einer Dauer von 15 Minuten erhalten. Im obigen Beispiel war das letzte Ereignis, das wir erhalten haben, um 17.15 Uhr und in den nächsten 15 Minuten gab es keine Ereignisse. Infolgedessen hat Spark den Vorgang um 17:15 +15 Minuten = 17:30 Uhr geschlossen und event-time-window auf 17:02 bis 17:30 Uhr eingestellt. Es begann um 17:47 event-time-window Uhr neu, als es ein neues Check-In-Datenereignis empfing.

Daten in einem Sitzungsfenster verarbeiten

Die `group-by`-Klausel und die Fensterfunktion werden verwendet, um das gleitende Fenster zu implementieren.

```
grouped_df = parsed_df \
            .groupBy(session_window(col("event_time"), "10 minute"), "city") \
            .agg(count("check_in").alias("total_checkins"))
```

Ausgabemodi

Der Ausgabemodus ist der Modus, in dem die Ergebnisse der unbegrenzten Tabelle in die externe Sink geschrieben werden. Es sind drei Modi verfügbar. Im folgenden Beispiel zählt man das Auftreten eines Wortes, während die Datenzeilen in jedem Micro-Batch gestreamt und verarbeitet werden.

- Vollständiger Modus — Die gesamte Ergebnistabelle wird nach jeder Mikrostapelverarbeitung in die Senke geschrieben, auch wenn die Wortzahl in der aktuellen event-time-window Version nicht aktualisiert wurde.

- Anfügemodus – Dies ist der Standardmodus, bei dem nur die neuen Wörter und/oder Zeilen, die seit dem letzten Auslöser zur Ergebnistabelle hinzugefügt wurden, in die Sink geschrieben werden. Dieser Modus eignet sich für zustandsloses Streaming bei Abfragen wie map, flatMap, filter usw.
- Aktualisierungsmodus – Nur die Wörter und/oder Zeilen in der Ergebnistabelle, die seit dem letzten Auslöser aktualisiert oder hinzugefügt wurden, werden in die Sink geschrieben.

> **Note**
>
> Der Ausgabemodus = „Aktualisieren“ wird für Sitzungsfenster nicht unterstützt.

Umgang mit verspäteten Daten und Watermarks

Bei der Arbeit mit Echtzeitdaten kann es aufgrund von Netzwerklatenz und Upstream-Ausfällen zu Verzögerungen beim Eintreffen von Daten kommen. Wir benötigen einen Mechanismus, um die Aggregation bei den verpassten event-time-window Daten erneut durchzuführen. Dazu muss der Status jedoch aufrechterhalten werden. Gleichzeitig müssen die älteren Daten bereinigt werden, um die Größe des Zustands zu begrenzen. In Spark Version 2.1 wurde die Unterstützung für ein Feature namens Watermarking hinzugefügt, die den Status beibehält und es dem Benutzer ermöglicht, den Schwellenwert für verspätete Daten anzugeben.

Mit Bezug auf unser obiges Beispiel eines Börsentickers können wir davon ausgehen, dass der zulässige Schwellenwert für die verspäteten Daten nicht mehr als 10 Minuten beträgt. Der Einfachheit halber gehen wir von einem taumelnden Fenster aus, Ticker als AMZ, Handel als KAUFEN.



Im obigen Diagramm berechnen wir das Gesamtvolumen über ein 10-minütiges taumelndes Fenster. Der Auslöser erfolgt um 17.00, 17.10 und 17.20. Oberhalb des Zeitleistenpfeils befindet sich der Eingabedatenstrom und darunter die unbegrenzte Ergebnistabelle.

Im ersten 10-minütigen taumelnden Fenster haben wir auf der Grundlage von event_time aggregiert und das total_volume wurde als 30 berechnet. Im zweiten event-time-window Fall hat Spark das erste Datenereignis mit event_time= 17:02 empfangen. Da dies die maximale event_time ist, die Spark bisher gesehen hat, wird der Schwellenwert für das Watermark um 10 Minuten zurückgesetzt (d. h. watermark_event_time=16.52). Alle Datenereignisse mit einer event_time nach 16.52 werden für die zeitgebundene Aggregation berücksichtigt und alle Datenereignisse davor werden verworfen. Dadurch kann Spark einen Zwischenzustand für weitere 10 Minuten aufrechterhalten, um verspätete Daten zu verarbeiten. Um die Zeit 17.08 Uhr empfing Spark ein Ereignis mit einer event_time=16.54, das innerhalb des Schwellenwerts lag. Daher berechnete Spark den Wert „16:50 — 17:00“ neu event-time-window und das Gesamtvolumen wurde von 30 auf 60 aktualisiert.

Wenn Spark jedoch zur Auslösungszeit 17.20 ein Ereignis mit event_time=17.15 empfängt, setzt es die watermark_event_time=17.05. Daher wurde das verspätete Datenereignis mit event_time=17.03 als „zu spät“ betrachtet und ignoriert.

```
Watermark Boundary = Max(Event Time) - Watermark Threshold
```

Verwenden von Watermarks in AWS Glue

Spark sendet oder schreibt die Daten erst dann in die externe Sink, wenn die Grenzwerte des Watermarks überschritten sind. Um ein Watermark in AWS Glue, zu implementieren, sehen Sie sich das folgende Beispiel an.

```
grouped_df = parsed_df \
                .withWatermark("event_time", "10 minutes") \
                .groupBy(window("event_time", "5 minutes"), "ticker") \
                .agg(sum("volume").alias("total_volume"))
```

Über die Überwachung von AWS Glue Streaming-Jobs

Die Überwachung Ihres Streaming-Auftrags ist ein entscheidender Teil des Aufbaus Ihrer ETL-Pipeline. Neben der Spark-Benutzeroberfläche können Sie auch Amazon verwenden, CloudWatch um die Metriken zu überwachen. Im Folgenden finden Sie eine Liste der vom AWS Glue Framework

ausgegebenen Streaming-Metriken. Eine vollständige Liste aller AWS Glue Metriken finden Sie unter Überwachung AWS Glue mithilfe von CloudWatch Amazon-Metriken.

AWS Glue verwendet ein strukturiertes Streaming-Framework, um die Eingabeereignisse zu verarbeiten. Sie können entweder die Spark-API direkt in Ihrem Code verwenden oder den von `GlueContext` bereitgestellten `ForEachBatch` nutzen, der diese Metriken veröffentlicht. Um diese Metriken zu verstehen, müssen wir zuerst `windowSize` verstehen.

windowSize: `windowSize` ist das Micro-Batch-Intervall, das Sie angeben. Wenn Sie eine Fenstergröße von 60 Sekunden angeben, wartet der AWS Glue Streaming-Job 60 Sekunden (oder länger, wenn der vorherige Batch bis dahin noch nicht abgeschlossen ist), bevor er Daten in einem Batch aus der Streaming-Quelle liest und die unter angegebenen Transformationen anwendet. `ForEachBatch` Dies wird auch als Auslöser-Intervall bezeichnet.

Schauen wir uns die Metriken genauer an, um die Zustands- und Leistungsmerkmale zu verstehen.

> **Note**
>
> Die Metriken werden alle 30 Sekunden ausgegeben. Wenn Ihre `windowSize` weniger als 30 Sekunden beträgt, handelt es sich bei den gemeldeten Metriken um eine Aggregation. Nehmen wir an, Ihre `windowSize` beträgt 10 Sekunden und Sie verarbeiten kontinuierlich 20 Datensätze pro Micro-Batch. In diesem Szenario wäre der ausgegebene Metrikwert für numRecords 60.
> Eine Metrik wird nicht ausgegeben, wenn dafür keine Daten verfügbar sind. Außerdem müssen Sie im Falle der Metrik für die Verzögerung von Verbrauchern das Feature aktivieren, um Metriken für sie zu erhalten.

AWS Glue Streaming-Metriken visualisieren

So zeichnen Sie visuelle Metriken auf:

1. Gehen Sie in der CloudWatch Amazon-Konsole zu Metrics und wählen Sie dann den Tab Durchsuchen. Wählen Sie dann unter „Benutzerdefinierte Namespaces“ die Option Glue.

2. Wählen Sie Auftrag-Metriken, um Ihnen die Metriken für all Ihre Aufträge anzuzeigen.
3. Filtern Sie die Metriken nach Ihrem JobName = glue-feb-monitoring und dann nach JobRunId =ALL. Sie können auf das „+“-Zeichen klicken, wie in der Abbildung unten gezeigt, um es dem Suchfilter hinzuzufügen.
4. Wählen Sie das Kontrollkästchen für die Metriken aus, an denen Sie interessiert sind. In der folgenden Abbildung haben wir `numberAllExecutors` und `numberMaxNeededExecutors` ausgewählt.



5. Sobald Sie diese Metriken ausgewählt haben, können Sie zur Registerkarte Grafisch dargestellte Metriken wechseln und Ihre Statistiken anwenden.
6. Da die Metriken jede Minute ausgegeben werden, können Sie den „Durchschnitt“ über eine Minute für `batchProcessingTimeInMs` und `maxConsumerLagInMs` anwenden. Für `numRecords` kann die „Summe“ für jede Minute angewendet werden.
7. Sie können Ihrem Diagramm mithilfe der Registerkarte Optionen eine horizontale `windowSize`-Anmerkung hinzufügen.



8. Sobald Sie Ihre Metriken ausgewählt haben, erstellen Sie ein Dashboard und fügen Sie es hinzu. Hier ist ein Beispiel-Dashboard.



AWS Glue Streaming-Metriken verwenden

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Metriken und ihre Beziehung zueinander beschrieben.

Anzahl der Datensätze (Metrik: streaming.numRecords)

Diese Metrik gibt an, wie viele Datensätze verarbeitet werden.



Diese Streaming-Metrik bietet gibt Aufschluss über die Anzahl der Datensätze, die Sie in einem Fenster verarbeiten. Zusammen mit der Anzahl der verarbeiteten Datensätze hilft es Ihnen auch, das Verhalten des Eingabe-Datenverkehrs zu verstehen.

- Indikator 1 zeigt ein Beispiel für stabilen Datenverkehr ohne Spitzenbelastungen. In der Regel handelt es sich dabei um Anwendungen wie IoT-Sensoren, die in regelmäßigen Abständen Daten sammeln und diese an die Streaming-Quelle senden.
- Indikator 2 zeigt ein Beispiel für einen plötzlichen Anstieg des Datenverkehrs bei ansonsten stabiler Last. Dies kann in einer Clickstream-Anwendung passieren, wenn es ein Marketing-Ereignis wie den Black Friday gibt und die Anzahl der Klicks sprunghaft ansteigt.
- Indikator 3 zeigt ein Beispiel für unvorhersehbaren Datenverkehr. Unvorhersehbarer Datenverkehr bedeutet nicht, dass es ein Problem gibt. Das liegt in der Natur der Eingabedaten. Um auf das Beispiel mit den IoT-Sensoren zurückzukommen: Sie können sich Hunderte von Sensoren vorstellen, die Ereignisse im Zusammenhang mit Wetteränderungen an die Streaming-Quelle senden. Da der Wetterwechsel nicht vorhersehbar ist, sind es auch die Daten nicht. Das Verständnis des Verkehrsaufkommens ist der Schlüssel zur Dimensionierung Ihrer Executors. Wenn die Eingangsdaten sehr sprunghaft sind, können Sie Auto Scaling in Betracht ziehen (mehr dazu später).



Sie können diese Metrik mit der PutRecords Kinesis-Metrik kombinieren, um sicherzustellen, dass die Anzahl der aufgenommenen Ereignisse und die Anzahl der gelesenen Datensätze nahezu identisch sind. Das ist vor allem dann nützlich, wenn Sie versuchen, Verzögerungen zu verstehen. Mit steigender Aufnahmerate steigt auch der Lesevorgang. `numRecords` AWS Glue

Batch-Verarbeitungszeit (Metrik: Streaming). batchProcessingTimeInMs)

Anhand der Metrik für die Batch-Verarbeitungszeit können Sie feststellen, ob der Cluster nicht ausreichend oder übermäßig ausgelastet ist.



Diese Metrik gibt die Anzahl der Millisekunden an, die für die Verarbeitung eines jeden Micro-Batches von Datensätzen benötigt wurden. Das Hauptziel ist es, diese Zeit zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie kürzer als das Intervall `windowSize` ist. Es ist in Ordnung, wenn die `batchProcessingTimeInMs` vorübergehend zu hoch ausfällt, solange sie sich im folgenden Fensterintervall wieder einpendelt. Indikator 1 zeigt eine mehr oder weniger stabile Zeit für die Bearbeitung des Auftrags an. Wenn jedoch die Anzahl der Eingabedatensätze

zunimmt, steigt auch die Zeit, die für die Verarbeitung des Auftrags benötigt wird, wie Indikator 2 zeigt. Wenn die `numRecords` nicht ansteigt, aber die Verarbeitungszeit ansteigt, müssen Sie die Auftragsverarbeitung der Executors genauer unter die Lupe nehmen. Es empfiehlt sich, einen Schwellenwert und einen Alarm einzustellen, um sicherzustellen, dass die `batchProcessingTimeInMs` nicht länger als 10 Minuten über 120 % bleibt. Weitere Informationen zum Einstellen von Alarmen finden Sie unter CloudWatch Amazon-Alarme verwenden.

Verzögerung bei Verbrauchern (Metrik: Streaming). maxConsumerLagInMs)

Die Metrik für den Verbraucherverzögerungen hilft Ihnen zu verstehen, ob es eine Verzögerung bei der Verarbeitung von Ereignissen gibt. Wenn die Verzögerung zu groß ist, könnten Sie das Verarbeitungs-SLA, von dem Ihr Unternehmen abhängt, verpassen – auch wenn Sie eine korrekte windowSize haben. Sie müssen diese Metriken explizit über die `emitConsumerLagMetrics`-Verbindungsoption aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter KinesisStreamingSourceOptions.



Abgeleitete Metriken

Um tiefere Einblicke zu erhalten, können Sie abgeleitete Metriken erstellen, um mehr über Ihre Streaming-Jobs bei Amazon zu erfahren CloudWatch.



Sie können ein Diagramm mit abgeleiteten Metriken erstellen, um zu entscheiden, ob Sie mehr verwenden müssen DPUs. Auto Scaling hilft Ihnen dabei, dies automatisch zu tun, aber Sie können abgeleitete Metriken verwenden, um festzustellen, ob Auto Scaling effektiv funktioniert.

- InputRecordsPerSecondgibt die Geschwindigkeit an, mit der Sie Eingabedatensätze erhalten. Sie wird wie folgt abgeleitet: Anzahl der Eingabedatensätze (Glue.Driver.Streaming.NumRecords)/. WindowSize
- ProcessingRecordsPerSecondgibt die Geschwindigkeit an, mit der Ihre Datensätze verarbeitet werden. Sie wird wie folgt abgeleitet: Anzahl der Eingabedatensätze (glue.driver.streaming.NumRecords)/. batchProcessingTime InMs

Wenn die Eingaberate höher ist als die Verarbeitungsrate, müssen Sie möglicherweise mehr Kapazität zur Verarbeitung Ihres Auftrags hinzufügen oder die Parallelität erhöhen.

Auto-Scaling-Metriken

Wenn der Eingabe-Datenverkehr sprunghaft ansteigt, sollten Sie Auto Scaling aktivieren und die maximale Anzahl der Worker festlegen. Damit erhalten Sie zwei zusätzliche Metriken, `numberAllExecutors` und `numberMaxNeededExecutors`.

- numberAllExecutorsist die Anzahl der aktiv laufenden Job-Executoren

- numberMaxNeededExecutors ist die maximale Anzahl von (aktiv ausgeführten und ausstehenden) Job-Executoren, die benötigt werden, um die aktuelle Last zu bewältigen.

Diese beiden Metriken helfen Ihnen zu verstehen, ob Ihr Auto Scaling ordnungsgemäß funktioniert.



AWS Glue überwacht die `batchProcessingTimeInMs` Metrik über einige Mikrobatches und führt dabei eine von zwei Aktionen aus. Dabei werden die Executors aufskaliert, wenn `batchProcessingTimeInMs` näher an `windowSize` liegt, oder die Executors werden abskaliert, wenn `batchProcessingTimeInMs` vergleichsweise niedriger ist als `windowSize`. Außerdem wird ein Algorithmus zur schrittweisen Skalierung der Executors verwendet.

- Indikator 1 zeigt Ihnen, wie die aktiven Executors hochskaliert haben, um mit den maximal benötigten Executors mithalten zu können und die Last zu verarbeiten.
- Indikator 2 zeigt Ihnen, wie die aktiven Executors seit der niedrigen `batchProcessingTimeInMs` skaliert haben.

Sie können diese Metriken verwenden, um die aktuelle Parallelität auf Executor-Ebene zu überwachen und die Anzahl der maximalen Worker in Ihrer Auto-Scaling-Konfiguration entsprechend anzupassen.

So erzielen Sie die beste Leistung

Spark wird versuchen, eine zu lesende Aufgabe pro Shard im Amazon-Kinesis-Stream zu erstellen. Die Daten in jedem Shard werden zu einer Partition. Anschließend werden diese Aufgaben auf die Executors/Worker verteilt, abhängig von der Anzahl der Kerne auf jedem Worker (die Anzahl der

Kerne pro Worker hängt von dem von Ihnen gewählten Worker-Typ ab, `G.025X`, `G.1X`, usw.). Es ist jedoch nicht bestimmbar, wie die Aufgaben verteilt werden. Alle Aufgaben werden parallel auf ihren jeweiligen Kernen ausgeführt. Wenn es mehr Shards als verfügbare Executor-Kerne gibt, werden die Aufgaben in eine Warteschlange gestellt.

Sie können eine Kombination aus den oben genannten Metriken und der Anzahl der Shards verwenden, um Ihre Executors für eine stabile Last mit etwas Spielraum für Spitzenlasten bereitzustellen. Es empfiehlt sich, einige Iterationen Ihres Auftrags durchzuführen, um die ungefähre Anzahl der Worker zu ermitteln. Für einen unstable/spiky Workload können Sie dasselbe tun, indem Sie Autoscaling und Max Workers einrichten.

Stellen Sie die `windowSize` gemäß den SLA-Anforderungen Ihres Unternehmens ein. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise verlangt, dass die verarbeiteten Daten nicht älter als 120 Sekunden sein dürfen, dann setzen Sie Ihre `windowSize` auf mindestens 60 Sekunden, so dass die durchschnittliche Verzögerung beim Verbraucher weniger als 120 Sekunden beträgt (siehe Abschnitt über die Verzögerung beim Verbraucher oben). Von dort aus können Sie je nach Anzahl `numRecords` und Anzahl der Shards die Kapazität so einplanen, DPUs dass Sie in den `windowSize` meisten Fällen weniger als 70% Ihrer Kapazität haben. `batchProcessingTimeInMs`

> **Note**
>
> Hot Shards können zu Datenverzerrungen führen, was bedeutet, dass einige viel größer shards/partitions sind als die anderen. Dies kann dazu führen, dass einige Aufgaben, die parallel ausgeführt werden, mehr Zeit benötigen und Nachzügleraufgaben verursachen. Dies hat zur Folge, dass der nächste Batch erst dann beginnen kann, wenn alle Aufgaben des vorherigen Batches abgeschlossen sind, was sich auf die `batchProcessingTimeInMillis` und die maximale Verzögerung auswirkt.

Zero-ETL Integrationen

Zero-ETList eine Reihe vollständig verwalteter Integrationen AWS , durch die der Bedarf an der Erstellung von ETL-Daten-Pipelines für gängige Anwendungsfälle zur Erfassung und Replikation minimiert wird. Es stellt Daten in der Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker und Amazon Redshift aus mehreren Betriebs-, Transaktions- und Anwendungsquellen zur Verfügung. AWS Glue Zero-ETL Unterstützt derzeit DynamoDB, Oracle Database@AWS und SaaS-Quellen wie Salesforce, SAP, Zendesk als Quellen. Mit der Zero-ETL-Integration verfügen Sie über aktuellere Daten für Analysen und Berichte. AI/ML Sie erhalten genauere und zeitnahe Einblicke für Anwendungsfälle wie Geschäfts-Dashboards, optimierte Spielerlebnisse, Überwachung der Datenqualität und Analyse des Kundenverhaltens. Sie können datengestützte Prognosen mit größerer Zuversicht erstellen, das Kundenerlebnis verbessern und datengestützte Erkenntnisse im gesamten Unternehmen fördern.

Amazon Redshift ist ein schneller, vollständig verwalteter Data Warehouse-Service im Petabyte-Bereich, der es einfach und kostengünstig macht, all Ihre Daten mithilfe Ihrer vorhandenen Business Intelligence-Tools effizient zu analysieren.

Die Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker vereinheitlicht all Ihre Daten in den Data Lakes und Amazon Redshift Data Warehouses von Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) und hilft Ihnen, leistungsstarke Analysen und AI/ML Anwendungen auf einer einzigen Datenkopie zu erstellen. Die Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker bietet Ihnen die Flexibilität, mit allen Apache Iceberg-kompatiblen Tools und Engines direkt auf Ihre Daten zuzugreifen und sie abzufragen. Mit SageMaker Lakehouse haben Sie außerdem die Flexibilität, mit Apache Iceberg-kompatiblen Tools und Engines direkt auf Ihre Daten zuzugreifen und sie abzufragen. Darüber hinaus können Sie Ihre Daten mit integrierten, detaillierten Zugriffskontrollen schützen, die für alle Ihre Daten in allen Analytik-Tools und -Engines gelten. Legen Sie Berechtigungen einmalig fest und geben Sie Daten unbesorgt innerhalb Ihres Unternehmens weiter.

Zero-ETL Fähigkeiten in AWS Glue

Zero-ETL Integrationen zur AWS Glue Vereinfachung der Datenaufnahme und Replikation von AWS Datendiensten und Drittanbieteranwendungen zu Zielen. AWS

AWS Zu den Diensten, die als Zero-ETL-Quellen unterstützt werden, gehören: AWS Glue

- Amazon DynamoDB
- Oracle at AWS, ODB

Third-party Zu den Anwendungen, die als Zero-ETL-Quellen unterstützt werden, gehören: AWS Glue

- Facebook Ads
- Instagram-Werbung
- Salesforce
- Salesforce Marketing Cloud Account Engagement
- SAP OData
- ServiceNow
- Zendesk
- Zoho CRM

Self-managed Zu den Datenbanken, die als Zero-ETL-Quellen unterstützt werden, gehören: AWS Glue

- Oracle
- SQL Server
- MySQL
- PostgreSQL

Weitere Informationen zu Zero-ETL-Integrationen aus selbstverwalteten Quellen finden Sie unter AWS Zero-ETL-Integration für selbstverwaltete Datenbankquellen.

AWS Zu den Diensten, die von Targets in unterstützt werden, gehören: Zero-ETL AWS Glue

- Allzweck-Amazon S3-Bucket über die Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker
- Amazon S3 S3-Tabellen über die Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker
- Redshift Managed Storage über die Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker
- Amazon Redshift Datawarehouse

> **Note**
>
> Bei selbstverwalteten Datenbankquellen können Sie Daten nur in ein Data Warehouse replizieren. Amazon Redshift Andere Ziele werden nicht unterstützt.

Konfigurieren einer Quelle für eine Null-ETL-Integration

Für die Einrichtung einer Integration sind einige Voraussetzungen an der Quelle erforderlich, z. B. die Konfiguration von IAM-Rollen oder -Richtlinien, die für den Zugriff auf Daten aus der Quelle AWS Glue verwendet werden (um in das Ziel zu schreiben), die Verwendung von KMS-Schlüsseln zur Verschlüsselung der Daten an einem Zwischenstandort usw.

Themen

- Amazon DynamoDB DynamoDB-Quelle konfigurieren
- Verbindungsquelle (SaaS) konfigurieren
- Oracle-Datenbank AWS als Quelle einrichten

Amazon DynamoDB DynamoDB-Quelle konfigurieren

Um auf Daten aus Ihrer Amazon DynamoDB DynamoDB-Quelltabelle zuzugreifen, AWS Glue ist Zugriff erforderlich, um die Tabelle zu beschreiben und Daten aus ihr zu exportieren. Amazon DynamoDB hat kürzlich ein Feature eingeführt, das die Konfiguration einer RBAC-Richtlinie (Resource Based Access – ressourcenbasierter Zugriff) ermöglicht.

Im folgenden Beispiel für eine RBAC-Richtlinie wird ein Platzhalter (*) für die Integration verwendet:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1111",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Resource": "*",
      "Action": [
        "dynamodb:ExportTableToPointInTime",
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:DescribeExport"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
```

```
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:integration:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

- Fügen Sie für die Amazon DynamoDB-Tabelle, die Sie replizieren möchten, die obige RBAC-Richtlinienvorlage in die Tabelle Ressourcenbasierte Richtlinie für Tabelle ein und füllen Sie die Felder aus.
- Wenn Sie die Richtlinie restriktiv gestalten möchten, müssen Sie die Richtlinie nach dem Erstellen der Integration aktualisieren, den vollständigen `integrationArn` angeben und die Bedingung `StringEquals` anstelle von `StringLike` verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Point-in-time Recovery (PITR) für die Amazon DynamoDB-Tabelle aktiviert ist.
- Sie müssen der RBAC-Richtlinie `Describe Export` hinzufügen.

Sie können die RBAC-Richtlinie auch anhand des folgenden Befehls der Tabelle hinzufügen:

```
aws dynamodb put-resource-policy \
--resource-arn arn:aws:dynamodb:region:account-id:table/ddb-table-name \
--policy file://resource-policy-with-condition.json \
--region region
```

Um zu überprüfen, ob die Richtlinie korrekt angewendet wird, verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Ressourcenrichtlinie für eine Tabelle abzurufen:

```
aws dynamodb get-resource-policy \
--resource-arn arn:aws:dynamodb:region:account-id:table/ddb-table-name \
--region region
```

Verbindungsquelle (SaaS) konfigurieren

Voraussetzungen für das Einrichten einer Integration

Bevor Sie eine Zero-ETL-Integration aus SaaS-Quellen erstellen, müssen Sie die folgenden Einrichtungsaufgaben ausführen:

- Stellen Sie eine AWS Glue Verbindung mit der SaaS-Quelle her.
- Erstellen Sie die Quellrolle, um Zugriff auf die Verbindung zu gewähren.
- Ordnen Sie die Rolle der Verbindung zu.

Salesforce-Quelle konfigurieren

Informationen zum Herstellen einer Verbindung für eine Salesforce-Quelle finden Sie unter Verbindung mit Salesforce herstellen.

Nachdem Sie die Verbindung erstellt haben, können Sie die zu replizierenden Quelldaten angeben.



Mit Ihrer Null-ETL-Integration können Sie DDL-Operationen für unterstützte Entitäten ausführen. Eine Liste nicht unterstützter Entitäten finden Sie unter Nicht unterstützte Entitäten und Felder für Salesforce.

Zusätzliche Salesforce-Konfiguration

Salesforce Zero-ETL benötigt die Lake Formation Formation-Berechtigung für die AWS Glue Datenbank, andernfalls wird es mit dem folgenden Fehler `IngestionFailed` aus dem Protokoll abgerufen:

```
"errorMessage": "Insufficient lake formation permissions on Target Glue database."
```

Nicht unterstützte Entitäten und Felder für Salesforce

Die folgenden Salesforce-Entitäten oder -Felder werden für die Verwendung in einer Null-ETL-Integration mit einer Salesforce-Quelle nicht unterstützt.

```
AccountChangeEvent, AccountContactRoleChangeEvent, AccountHistory, AccountShare,
 ActiveFeatureLicenseMetric, ActivePermSetLicenseMetric, ActiveProfileMetric,
 ActivityFieldHistory, amzsec__asi_Telemetry_Data_Store__ChangeEvent,
 amzsec__asi_Telemetry_Data_Store__History, amzsec__asi_Telemetry_Data_Store__Share,
 amzsec__asi_Telemetry_Job_Log__ChangeEvent, amzsec__asi_Telemetry_Job_Log__History,
 amzsec__asi_Telemetry_Job_Log__Share, amzsec__asi_Telemetry_Requirement__ChangeEvent,
 amzsec__asi_Telemetry_Requirement__History, amzsec__asi_Telemetry_Requirement__Share,
 ApexClass, ApexComponent, ApexLog, ApexPage, ApexTestQueueItem, ApexTestResult,
 ApexTrigger, AssetChangeEvent, AssetHistory, AssetRelationshipHistory,
 AssetShare, AssignmentRule, AssociatedLocationHistory, AsyncApexJob,
 AuditTrailFileExportShare, AuthorizationFormConsentChangeEvent,
 AuthorizationFormConsentHistory, AuthorizationFormConsentShare,
 AuthorizationFormDataUseHistory, AuthorizationFormDataUseShare,
 AuthorizationFormHistory, AuthorizationFormShare, AuthorizationFormTextHistory,
 AuthProvider, AuthSession, BatchJobHistory, BatchJobPartFailedRecordHistory,
 BatchJobPartHistory, BatchJobShare, BrandTemplate, BriefcaseAssignmentChangeEvent,
 BriefcaseDefinitionChangeEvent, BusinessBrandShare, BusinessHours,
 BusinessProcess, CalcMatrixColumnRangeHistory, CalcProcStepRelationshipHistory,
 CalculationMatrixColumnHistory, CalculationMatrixHistory, CalculationMatrixRowHistory,
 CalculationMatrixShare, CalculationMatrixVersionHistory, CalculationProcedureHistory,
 CalculationProcedureShare, CalculationProcedureStepHistory,
 CalculationProcedureVariableHistory, CalculationProcedureVersionHistory, Calendar,
 CalendarViewShare, CallCenter, CallCoachConfigModifyEvent, CampaignChangeEvent,
 CampaignHistory, CampaignMemberChangeEvent, CampaignMemberStatusChangeEvent,
 CampaignShare, CaseChangeEvent, CaseHistory, CaseHistory2 CaseHistory2ChangeEvent,
 CaseRelatedIssueChangeEvent, CaseRelatedIssueHistory, CaseShare, CaseStatus,
 CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember,
 CaseTeamTemplateRecord, CategoryNode, ChangeRequestChangeEvent, ChangeRequestHistory,
 ChangeRequestRelatedIssueChangeEvent, ChangeRequestRelatedIssueHistory,
 ChangeRequestRelatedItemChangeEvent, ChangeRequestRelatedItemHistory,
```

```
ChangeRequestShare, ChatRetirementRdyMetrics, ChatterActivity, ClientBrowser,
CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest,
CollaborationInvitation, CommSubscriptionChannelTypeHistory,
CommSubscriptionChannelTypeShare, CommSubscriptionConsentChangeEvent,
CommSubscriptionConsentHistory, CommSubscriptionConsentShare, CommSubscriptionHistory,
CommSubscriptionShare, CommSubscriptionTimingHistory, Community, ConnectedApplication,
ContactChangeEvent, ContactHistory, ContactPointAddressChangeEvent,
ContactPointAddressHistory, ContactPointAddressShare, ContactPointConsentChangeEvent,
ContactPointConsentHistory, ContactPointConsentShare, ContactPointEmailChangeEvent,
ContactPointEmailHistory, ContactPointEmailShare, ContactPointPhoneChangeEvent,
ContactPointPhoneHistory, ContactPointPhoneShare, ContactPointTypeConsentChangeEvent,
ContactPointTypeConsentHistory, ContactPointTypeConsentShare, ContactRequestShare,
ContactShare, ContentDocumentChangeEvent, ContentDocumentHistory,
ContentDocumentLink, ContentDocumentLinkChangeEvent, ContentDocumentSubscription,
ContentFolderItem, ContentFolderLink, ContentFolderMember, ContentNote,
ContentNotification, ContentTagSubscription, ContentUserSubscription,
ContentVersionChangeEvent, ContentVersionComment, ContentVersionHistory,
ContentVersionRating, ContentWorkspace, ContentWorkspaceMember,
ContentWorkspacePermission, ContentWorkspaceSubscription, ContractChangeEvent,
ContractHistory, ContractLineItemChangeEvent, ContractLineItemHistory,
ContractStatus, Conversation, ConversationParticipant, CronJobDetail,
CronTrigger, CustomBrand, CustomBrandAsset, CustomerShare, CustomHttpHeader,
DashboardComponent, DataUseLegalBasisHistory, DataUseLegalBasisShare,
DataUsePurposeHistory, DataUsePurposeShare, DecisionTableRecordset, DeleteEvent,
DocumentAttachmentMap, Domain, DomainSite, DTRecordsetReplicaShare, EmailBounceEvent,
EmailMessageChangeEvent, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction,
EmailTemplate, EmailTemplateChangeEvent, EngagementAttendeeChangeEvent,
EngagementAttendeeHistory, EngagementChannelTypeHistory, EngagementChannelTypeShare,
EngagementInteractionChangeEvent, EngagementInteractionHistory,
EngagementInteractionShare, EngagementInterface, EngagementTopicChangeEvent,
EngagementTopicHistory, EntitlementChangeEvent, EntitlementHistory,
EntitlementTemplate, EntityMilestoneHistory, EntitySubscription, EventChangeEvent,
EventRelationChangeEvent, EventRelayConfigChangeEvent, ExpressionSetHistory,
ExpressionSetShare, ExpressionSetVersionHistory, ExternalEventMappingShare,
FeedAttachment, FeedLike, FeedPollChoice, FeedPollVote, FeedSignal,
FieldPermissions, FieldSecurityClassification, FiscalYearSettings,
FlowInterviewLogShare, FlowInterviewShare, FlowOrchestrationEvent,
FlowOrchestrationInstanceShare, FlowOrchestrationStageInstanceShare,
FlowOrchestrationStepInstanceShare, FlowOrchestrationWorkItemShare,
FlowRecordShare, FlowRecordVersionChangeEvent, FlowTestResultShare, Folder,
Group, GroupMember, Holiday, IdeaComment, IdpEventLog, ImageHistory, ImageShare,
IncidentChangeEvent, IncidentHistory, IncidentRelatedItemChangeEvent,
IncidentRelatedItemHistory, IncidentShare, IndividualChangeEvent,
IndividualHistory, IndividualShare, KnowledgeableUser, LeadChangeEvent, LeadHistory,
```

```
LeadShare, LeadStatus, LightningExitByPageMetrics, LightningToggleMetrics,
LightningUsageByAppTypeMetrics, LightningUsageByBrowserMetrics,
LightningUsageByFlexiPageMetrics, LightningUsageByPageMetrics, ListEmailChangeEvent,
ListEmailShare, ListView, LocationChangeEvent, LocationHistory, LocationShare,
LocationTrustMeasureShare, LoginHistory, LoginIp, MacroChangeEvent,
MacroHistory, MacroInstructionChangeEvent, MacroShare, MacroUsageShare,
ManagedContentVariantChangeEvent, MessagingEndUserHistory, MessagingEndUserShare,
MessagingSessionHistory, MessagingSessionShare, MilestoneType, MLEngagementEvent,
ObjectPermissions, OpportunityChangeEvent, OpportunityContactRoleChangeEvent,
OpportunityFieldHistory, OpportunityLineItemChangeEvent, OpportunityShare,
OpportunityStage, OrderChangeEvent, OrderHistory, OrderItemChangeEvent,
OrderItemHistory, OrderShare, OrderStatus, Organization, OrgEmailAddressSecurity,
OrgWideEmailAddress, OutgoingEmail, OutgoingEmailRelation, PackageLicense,
PartnerRole, PartyConsentChangeEvent, PartyConsentHistory, PartyConsentShare,
Period, PermissionSet, PermissionSetAssignment, PermissionSetTabSetting,
Pricebook2ChangeEvent, Pricebook2History, PricebookEntryChangeEvent,
PricebookEntryHistory, PrivacyJobSessionShare, PrivacyObjectSessionShare,
PrivacyRTBFRequestHistory, PrivacyRTBFRequestShare, PrivacySessionRecordFailureShare,
ProblemChangeEvent, ProblemHistory, ProblemIncidentChangeEvent,
ProblemIncidentHistory, ProblemRelatedItemChangeEvent, ProblemRelatedItemHistory,
ProblemShare, ProcessDefinition, ProcessExceptionEvent, ProcessExceptionShare,
ProcessInstanceChangeEvent, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceStepChangeEvent,
ProcessNode, Product2ChangeEvent, Product2History, ProductEntitlementTemplate,
Profile, ProfileSkillEndorsementHistory, ProfileSkillHistory,
ProfileSkillShare, ProfileSkillUserHistory, PromptActionShare, PromptErrorShare,
QueueSobject, QuickTextChangeEvent, QuickTextHistory, QuickTextShare,
QuickTextUsageShare, RecentlyViewed, RecommendationChangeEvent,
RecordActionHistory, RecordAlertHistory, RecordAlertShare, RecordType,
ScorecardShare, SellerHistory, SellerShare, ServiceContractChangeEvent,
ServiceContractHistory, ServiceContractShare, SetupAuditTrail, SetupEntityAccess,
SharingRecordCollectionShare, Site, SiteHistory, SiteRedirectMapping,
SocialPersonaHistory, SocialPostChangeEvent, SocialPostHistory, SocialPostShare,
SolutionHistory, SolutionStatus, StaticResource, StreamingChannelShare,
TableauHostMappingShare, TaskChangeEvent, TaskPriority, TaskStatus,
ThreatDetectionFeedback, TimelineObjectDefinitionChangeEvent, TodayGoalShare,
Topic, TopicUserEvent, Translation, User, UserAppMenuCustomizationShare,
UserChangeEvent, UserDefinedLabelAssignmentShare, UserDefinedLabelShare,
UserEmailPreferredPersonShare, UserLicense, UserLogin, UserPackageLicense,
UserPreference, UserPrioritizedRecordShare, UserProvisioningRequestShare,
UserRole, UserShare, VideoCallChangeEvent, VideoCallParticipantChangeEvent,
VideoCallRecordingChangeEvent, VideoCallShare, VisualforceAccessMetrics,
VoiceCallChangeEvent, VoiceCallRecordingChangeEvent, VoiceCallShare, Vote,
WebLink, WorkAccessShare, WorkBadgeDefinitionHistory, WorkBadgeDefinitionShare,
WorkOrderChangeEvent, WorkOrderHistory, WorkOrderLineItemChangeEvent,
```

```
WorkOrderLineItemHistory, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderShare, WorkOrderStatus,
WorkPlanChangeEvent, WorkPlanHistory, WorkPlanShare, WorkPlanTemplateChangeEvent,
WorkPlanTemplateEntryChangeEvent, WorkPlanTemplateEntryHistory,
WorkPlanTemplateHistory, WorkPlanTemplateShare, WorkStepChangeEvent, WorkStepHistory,
WorkStepStatus, WorkStepTemplateChangeEvent, WorkStepTemplateHistory,
WorkStepTemplateShare, WorkThanksShare
```

Konfigurieren einer Quelle in Salesforce Marketing Cloud Account Engagement

Informationen zum Herstellen einer Verbindung für eine Salesforce Marketing Cloud-Account-Engagement-Quelle finden Sie unter Verbindung mit Salesforce Marketing Cloud-Account-Engagement herstellen.

Mit Ihrer Null-ETL-Integration können Sie DDL-Operationen für folgende unterstützte Entitäten ausführen:

Entitätsbezeichnung	Entitätsname
Kampagne	campaign
Auflisten	list
Dynamischer Inhalt	dynamic-content
Mitgliedschaftsliste	list-membership
Interessent	prospect
Benutzer	user
EmailTemplate	email-template
EngagementStudioProgram	engagement-studio-program
Landingpage	landing-page
E-Mail-Liste	list-email

Konfiguration einer OData SAP-Quelle

Informationen zum Herstellen einer Verbindung für eine OData SAP-Quelle finden Sie unter Verbindung zu SAP herstellen OData.

Zero-ETL-Integrationen mit einer OData SAP-Quelle unterstützen jetzt Entitäten, die mit beginnen. `Entity0f` Die Möglichkeit, den Primärschlüssel zu überschreiben, wird derzeit nur für Objekte unterstützt. SAPOData `Entity0f` Sobald diese Eigenschaft festgelegt wurde, kann sie nicht mehr geändert werden.

Support für spezielle SAP-Entitäten

AWS Glue Zero-ETL unterstützt OData SAP-Entitäten, die das Operational Data Provisioning (ODP) -Framework von SAP verwenden, sowie solche, die das ODP-Framework nicht verwenden (Nicht-ODP-Entitäten). Die Liste der unterstützten Entitäten umfasst: ODP_SAP (Business Warehouse- oder BW-Extraktoren), ODP_CDS (Core Data Services oder CDS Views) und nicht auf ODP basierende Dienste für SAP. OData APIs AWS Glue Zero-ETL unterstützt die vollständige Erfassung von Snapshots und inkrementellen Änderungsdaten für ODP- und Nicht-ODP-SAP-Entitäten. Bei ODP-Entitäten werden inkrementelle Änderungen mithilfe von Delta-Links erfasst. Wenn für Nicht-ODP-Entitäten ein abfragbares Feld ausgewählt wird, das für die zeitstempelbasierte Erfassung verwendet werden kann, verwendet Zero-ETL dieses Feld für die inkrementelle Aufnahme.

Bei der Erfassung von Daten aus SAP-Entitäten mit Zero-ETL sollten Sie Folgendes beachten: AWS Glue

- Zero-ETL kann nur SAP-Entitäten aufnehmen, die für die Methode GET_ENTITYSET in SAP konfiguriert wurden.
- Wenn für SAP-Entitäten, die nicht zu ODP gehören, kein Zeitstempelfeld für inkrementelle Aktualisierungen ausgewählt wurde, unterstützt AWS Glue Zero-ETL eine vollständige Datenextraktion und Replikation nur mit Upserts (keine Löschungen).
- Für ODP-Extraktor-Entitäten ermitteln wir die gültigen Primärschlüsselsätze während der Datenverarbeitung. Andere SAP-Entitäten benötigen einen zusätzlichen Schritt zur Bereitstellung des gültigen Primärschlüsselsatzes als Eingabe, insbesondere SAP-Entitäten, die mit beginnen. `Entity0f` Wenn eine `Entity0f`-Entität ausgewählt wird, müssen Sie den Satz von Primärschlüsseln angeben.



Konfiguration einer ServiceNow Quelle

Informationen zum Herstellen einer Verbindung für eine ServiceNow Quelle finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu ServiceNow.

Nicht unterstützte Entitäten und Felder für ServiceNow

Die folgenden ServiceNow Entitäten oder Felder werden für die Verwendung in einer Zero-ETL-Integration mit einer Quelle nicht unterstützt. ServiceNow

```
ais_acl_overrides, ais_async_genius_result, ais_async_request, ais_connection,
 ais_genius_result_configuration_parameters, ais_partition_health,
 ais_partition_health_response, ais_publish_history, ais_relevancy_training_execution,
 ais_relevancy_training_staging, ais_search_profile_relevancy_model,
 catalog_draft_entities, clone_log, clone_log0000, clone_log0001, clone_log0002,
 clone_log0003, clone_log0004, clone_log0005, clone_log0006, clone_log0007,
 cmdb_ie_context, cmdb_ie_log, cmdb_ie_run, cmdb_ire_partial_payloads_index,
 cmdb_qb_result_base$par1, cmdb$par1, discovery_log, discovery_log0000,
 discovery_log0001, discovery_log0002, discovery_log0003, discovery_log0004,
 discovery_log0005, discovery_log0006, discovery_log0007, ecc_agent_log,
 entitlement_data, entl_subscription_map, gs_entitlement_plugin_mapping,
 ih_transaction_exclusion, import_log, import_log0000, import_log0001, import_log0002,
 import_log0003, import_log0004, import_log0005, import_log0006, import_log0007,
 jrobin_archive, jrobin_database, jrobin_datasource, jrobin_definition, jrobin_graph,
 jrobin_graph_line, jrobin_graph_set, jrobin_graph_set_member, jrobin_shard,
 jrobin_shard_location, license_role_discovery_run, logger_configuration_validation,
 m2m_analytics_event_logger, m2m_user_consent_info, ml_artifact_object_store,
 np$sys_gen_ai_filter_sample, np$sys_ui_element, np$sys_ui_list_element,
 one_api_service_plan_feature_invocation, one_api_service_plan_invocation,
 open_nlu_predict_log, open_nlu_predict_log0000, open_nlu_predict_log0001,
 open_nlu_predict_log0002, open_nlu_predict_log0003, open_nlu_predict_log0004,
 open_nlu_predict_log0005, open_nlu_predict_log0006, open_nlu_predict_log0007,
 pa_diagnostic_log, pa_diagnostic_log0000, pa_diagnostic_log0001,
 pa_diagnostic_log0002, pa_diagnostic_log0003, pa_diagnostic_log0004,
 pa_diagnostic_log0005, pa_diagnostic_log0006, pa_diagnostic_log0007, pa_favorites,
 pa_job_log_rows, pa_job_log_rows0000, pa_job_log_rows0001, pa_job_log_rows0002,
```

```
pa_job_log_rows0003, pa_job_log_rows0004, pa_job_log_rows0005, pa_job_log_rows0006,
pa_job_log_rows0007, pa_migration_ignored_scores, pa_scores_l1, pa_scores_l2,
pa_scores_migration_groups, par_dashboard_conversion_backup, promin_log,
promin_log0000, promin_log0001, promin_log0002, promin_log0003, promin_log0004,
promin_log0005, promin_log0006, promin_log0007, promin_request_object,
proposed_change_verification_log, proposed_change_verification_log0000,
proposed_change_verification_log0001, proposed_change_verification_log0002,
proposed_change_verification_log0003, proposed_change_verification_log0004,
proposed_change_verification_log0005, proposed_change_verification_log0006,
proposed_change_verification_log0007, protected_table_log, protected_table_log0000,
protected_table_log0001, protected_table_log0002, protected_table_log0003,
protected_table_log0004, protected_table_log0005, protected_table_log0006,
protected_table_log0007, pwd_history, qb_query_results, scan_log,
scan_log0000, scan_log0001, scan_log0002, scan_log0003, scan_log0004,
scan_log0005, scan_log0006, scan_log0007, schema_validator_error,
sla_repair_log_entry, sla_repair_log_entry0000, sla_repair_log_entry0001,
sla_repair_log_entry0002, sla_repair_log_entry0003, sla_repair_log_entry0004,
sla_repair_log_entry0005, sla_repair_log_entry0006, sla_repair_log_entry0007,
sla_repair_log_message, sla_repair_log_message0000, sla_repair_log_message0001,
sla_repair_log_message0002, sla_repair_log_message0003, sla_repair_log_message0004,
sla_repair_log_message0005, sla_repair_log_message0006, sla_repair_log_message0007,
sn_bm_client_activity, sn_ci_analytics_st_actionable_notifs,
sn_ci_analytics_st_conv_completion_by_cat, sn_ci_analytics_st_conv_dynamic_property,
sn_ci_analytics_st_conversation, sn_ci_analytics_st_count_by_date,
sn_ci_analytics_st_event_occurrence, sn_ci_analytics_st_event_property_value_trend,
sn_ci_analytics_st_issue_auto_resolution, sn_ci_analytics_st_no_clicks,
sn_ci_analytics_st_no_results, sn_ci_analytics_st_property_summary_by_event,
sn_ci_analytics_st_session_count_per_locale, sn_ci_analytics_st_session_duration,
sn_ci_analytics_st_spokes_usage, sn_ci_analytics_st_topic_execution_stats,
sn_ci_analytics_st_topic_occurrence, sn_ci_analytics_st_trending_content,
sn_ci_analytics_st_trending_queries, sn_ci_analytics_st_users,
sn_cs_plugin_signatures, sn_cs_telemetry_log, sn_dfc_application, sn_dfc_product,
sn_employee_position, sn_entitlement_st_subscription_application_family,
sn_entitlement_st_subscription_application_users, sn_hr_sp_st_relevant_for_you,
sn_instance_clone_log, sn_instance_clone_log0000, sn_instance_clone_log0001,
sn_instance_clone_log0002, sn_instance_clone_log0003, sn_instance_clone_log0004,
sn_instance_clone_log0005, sn_instance_clone_log0006, sn_instance_clone_log0007,
sn_km_mr_st_kb_knowledge, sn_me_st_topic, sn_rf_conditional_definition,
sn_rf_evaluation_type, sn_rf_evaluation_type_input, sn_rf_recommendation_action,
sn_rf_recommendation_experience, sn_rf_recommendation_history,
sn_rf_recommendation_rule, sn_rf_record_display_configuration, sn_rf_trend_definition,
sn_sub_man_st_account_level_entitlement, sn_sub_man_st_gen_ai_metadata,
sn_sub_man_st_instance_used_assist_count, sn_sub_man_st_now_assist_creator_instances,
sn_sub_man_st_now_assists_aggregate, sn_sub_man_st_subscribed_groups,
```

```
sn_sub_man_st_subscription_insights, sn_sub_man_st_subscription_license_detail_metric,
sn_sub_man_st_unallocated_group_recommendation, sn_sub_man_st_unconfirmed_user_group,
sn_wn_user_app_activity, sn_wn_user_content_activity, snc_monitorable_item,
snpar_sched_export_v_scheduled_export_visualization, spotlight,
spotlight_audit, spotlight_copy_log_row, spotlight_copy_log_row0000,
spotlight_copy_log_row0001, spotlight_copy_log_row0002, spotlight_copy_log_row0003,
spotlight_copy_log_row0004, spotlight_copy_log_row0005, spotlight_copy_log_row0006,
spotlight_copy_log_row0007, spotlight_job_log_row, spotlight_job_log_row0000,
spotlight_job_log_row0001, spotlight_job_log_row0002, spotlight_job_log_row0003,
spotlight_job_log_row0004, spotlight_job_log_row0005, spotlight_job_log_row0006,
spotlight_job_log_row0007, st_dfc_performance_metric, st_license_detail_metric,
st_on_call_hour, st_sc_wizard_question, st_sys_catalog_items_and_variable_sets,
st_sys_design_system_icon, subscription_instance_stats, svc_container_config,
svc_environment_config, svc_layer_config, svc_model_assoc_ci,
svc_model_checkpoint_attr, svc_model_obj_cluster, svc_model_obj_constraint,
svc_model_obj_deployable, svc_model_obj_element, svc_model_obj_impact,
svc_model_obj_impactrule, svc_model_obj_package, svc_model_obj_path,
svc_model_obj_relation, svc_model_obj_service, sys_administrative_script_transaction,
sys_amb_message, sys_amb_processor, sys_analytics_batch_state,
sys_analytics_config, sys_analytics_data_points_error, sys_analytics_event,
sys_analytics_logger, sys_analytics_logger_field, sys_app_payload_loader_rule,
sys_app_payload_unloader_rule, sys_app_scan_payload, sys_app_scan_variable,
sys_app_scan_variable_type, sys_archive_destroy_log, sys_archive_destroy_run,
sys_archive_log, sys_archive_run, sys_atf_transaction_log, sys_attachment_doc,
sys_attachment_doc_v2, sys_attachment_soft_deleted, sys_audit, sys_audit_relation,
sys_auth_policy_api_allowed, sys_aw_registered_scripting_modal,
sys_cache_flush, sys_data_egress_source, sys_dm_delete_count,
sys_export_set_log, sys_export_set_log0000, sys_export_set_log0001,
sys_export_set_log0002, sys_export_set_log0003, sys_export_set_log0004,
sys_export_set_log0005, sys_export_set_log0006, sys_export_set_log0007,
sys_flow_compiled_flow, sys_flow_compiled_flow_chunk, sys_flow_context_chunk,
sys_flow_context_chunk_archive, sys_flow_context_inputs_chunk,
sys_flow_execution_history, sys_flow_log, sys_flow_log0000, sys_flow_log0001,
sys_flow_log0002, sys_flow_log0003, sys_flow_plan_context_binding,
sys_flow_report_doc, sys_flow_report_doc_chunk, sys_flow_report_doc_chunk_archive,
sys_flow_runtime_state_chunk, sys_flow_runtime_value_chunk,
sys_flow_subflow_plan_chunk, sys_flow_trigger_plan_chunk, sys_flow_val_listener,
sys_flow_value, sys_flow_value_chunk, sys_gen_ai_config_example,
sys_gen_ai_feature_mapping, sys_gen_ai_strategy_mapping, sys_gen_ai_usage_log,
sys_generative_ai_capability_definition, sys_generative_ai_log,
sys_generative_ai_response_validator, sys_generative_ai_validator,
sys_geo_routing, sys_geo_routing_config, sys_hop_token, sys_hub_action_plan_chunk,
sys_hub_snapshot_chunk, sys_journal_field, sys_journal_field_edit, sys_json_chunk,
sys_kaa_policy, sys_kaa_subidentity_assertion, sys_kaa_user_policy_mapping,
```

```
sys_mapplication, sys_mass_encryption_job, sys_notification_execution_log,
sys_notification_execution_log0000, sys_notification_execution_log0001,
sys_notification_execution_log0002, sys_notification_execution_log0003,
sys_notification_execution_log0004, sys_notification_execution_log0005,
sys_notification_execution_log0006, sys_notification_execution_log0007,
sys_nowmq_message, sys_nowmq_provider_param_definition, sys_orchestrator_action,
sys_pd_asset_configuration, sys_pd_context_chunk, sys_pd_context_log,
sys_pd_snapshot_chunk, sys_pd_trigger_license, sys_processing_framework_job,
sys_query_index_hint, sys_query_rewrite, sys_query_string_log, sys_replication_queue,
sys_replication_queue0, sys_replication_queue1, sys_replication_queue2,
sys_replication_queue3, sys_replication_queue4, sys_replication_queue5,
sys_replication_queue6, sys_replication_queue7, sys_request_performance,
sys_rollback_conflict, sys_rollback_incremental, sys_rollback_log,
sys_rollback_log0000, sys_rollback_log0001, sys_rollback_log0002,
sys_rollback_log0003, sys_rollback_log0004, sys_rollback_log0005,
sys_rollback_log0006, sys_rollback_log0007, sys_rollback_run,
sys_rollback_schema_change, sys_rollback_schema_conflict, sys_rollback_sequence,
sys_scheduler_assignment, sys_scheduler_memory_pressure_job_log,
sys_script_adapter_rule, sys_script_batch_adapter_rule, sys_search_source_filter,
sys_service_authentication, sys_signing_job, sys_suggestion_reader,
sys_sync_history_review, sys_trend, sys_unreferenced_preview,
sys_unreferenced_record_rule, sys_upgrade_manifest, sys_upgrade_state,
sys_ux_asset_cache_buster, sys_ux_lib_component_prop, sys_ux_lib_presource,
sys_ux_page_action, sys_ux_page_action_binding, sysevent_queue_runtime,
syslog, syslog_app_scope0000, syslog_app_scope0001, syslog_app_scope0002,
syslog_app_scope0003, syslog_app_scope0004, syslog_app_scope0005,
syslog_app_scope0006, syslog_app_scope0007, syslog_email0000, syslog_email0001,
syslog_email0002, syslog_email0003, syslog_email0004, syslog_email0005,
syslog_email0006, syslog_email0007, syslog_transaction, syslog_transaction0000,
syslog_transaction0001, syslog_transaction0002, syslog_transaction0003,
syslog_transaction0004, syslog_transaction0005, syslog_transaction0006,
syslog_transaction0007, syslog0000, syslog0001, syslog0002, syslog0003, syslog0004,
syslog0005, syslog0006, syslog0007, ts_attachment, ts_chain, ts_deleted_doc,
ts_document, ts_field, ts_index_stats, ts_phrase, ts_search_stats, ts_v4_attachment,
ts_word, ua_app_metadata, ua_audit_stats, ua_extra_page, ua_monitor_property,
ua_monitor_property_audit, ua_shared_service, ua_sn_table_inventory, ua_sp_known_bot,
ua_upload_log, spotlight_criteria, pa_snapshots, pa_widget_indicators, pa_widgets,
sn_cim_register, global, gsw_change_log, gsw_content, gsw_content_group,
gsw_content_information, gsw_status_of_content, multi_factor_browser_fingerprint,
multi_factor_criteria, pa_filters, password_policy, plan_execution,
plan_mysql, plan_oracle, plan_postgres, sc_rest_api_without_access_policy,
sn_actsub_activity, sn_actsub_activity_fanout, sn_actsub_activity_stream,
sn_actsub_activity_type, sn_actsub_atype_attributes, sn_actsub_atype_notif_pref,
sn_actsub_module, sn_actsub_notif_object, sn_actsub_subobject_stream,
```

```
sn_actsub_subscribable_object, sn_actsub_subscription_notif_pref,
sn_actsub_user_stream, sn_appclient_store_outbound_http_quota,
sn_appcreator_app_template, sn_critical_update, sn_docker_spoke_images,
sn_employee_app, sn_employee_app_access, sn_employee_app_access_criteria,
sn_entitlement_genai_assist_counts, sn_entitlement_genai_creator_user_counts,
sn_entitlement_genai_creator_users, sn_mif_instance, sn_mif_sync_data,
sn_mif_sync_status, sn_mif_table_registration, sn_mif_trust_config,
sn_vsc_best_practice_configurations, sn_vsc_best_practice_goals,
sn_vsc_changed_hardening_settings, sn_vsc_changed_scan_findings,
sn_vsc_check_security_area, sn_vsc_elevation_event, sn_vsc_event,
sn_vsc_export_event, sn_vsc_export_setting, sn_vsc_harc_compliance_status_lookup,
sn_vsc_hardening_compliance_scores, sn_vsc_impersonation_event,
sn_vsc_instance_hardening_settings, sn_vsc_login_event,
sn_vsc_scan_comparisons, sn_vsc_scan_summary, sn_vsc_security_check_categories,
sn_vsc_security_check_configurations, sn_vsc_security_configuration_groups,
sn_vsc_security_privacy_capabilities, sn_vsc_updated_settings,
sn_vsc_user_comparisons, sys_app_hash_inventory, sys_coalesce_strategy_deferred,
sys_flow_secure_data, sys_formula_function, sys_geocoding_request,
sys_global_file_hash, sys_import_set_row, sys_index, sys_index_explain,
sys_installation_schedule, sys_installation_schedule_item, sys_offline_app,
sys_package, sys_package_dependency_item, sys_package_dependency_m2m,
sys_plugins, sys_querystat, sys_reap_package, sys_scoped_plugin,
sys_stage_storage_alias, sys_storage_alias, sys_storage_table_alias, sys_store_app,
sys_table_partition, sys_upgrade_history_log, sys_user_public_credential,
sys_webauthn_authentication_request, sys_webauthn_registration_request,
syslog_app_scope, syslog_email, syslog_page_timing, ua_instance_state_config,
v_expression_cache, v_private_cache, v_shared_cache, sys_amb_message0002,
sys_amb_message0004, sys_amb_message0005, sys_metadata, v_par_unified_report_viz
```

Konfigurieren einer Zendesk-Quelle

Informationen zum Herstellen einer Verbindung für eine Zendesk-Quelle finden Sie unter Verbindung mit Zendesk herstellen.

Mit Ihrer Null-ETL-Integration können Sie die folgenden DDL-Operationen für unterstützte Entitäten ausführen:

Entitätsbezeichnung	Entitätsname	Erstellen wird unterstützt	Aktualisieren wird unterstützt	Löschen wird unterstützt
Tickets	tickets	Y	Y	Y

Entitätsbezeichnung	Entitätsname	Erstellen wird unterstützt	Aktualisieren wird unterstützt	Löschen wird unterstützt
Benutzer	users	Y	Y	Y
Zufriedenheitsbewertung	satisfaction-rating	Y	Y	N
Artikel	Artikel	Y	Y	N
Organisation	Organisationen	Y	Y	Y
Calls	calls	Y	Y	N
Teile aufrufen	legs	Y	Y	N

Konfigurieren einer Zoho CRM-Quelle

Informationen zum Herstellen einer Verbindung für eine Zoho CRM-Quelle finden Sie unter Verbindung zu Zoho CRM herstellen.

Mit Ihrer Null-ETL-Integration können Sie die folgenden DDL-Operationen für unterstützte Entitäten ausführen:

Entitätsbezeichnung	Entitätsname	DML-Einfügen	DML-modifizieren	DML-löschen	DDL-Einfügen	DDL-Modifizieren	DDL-löschen
Leads	lead	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Konten	Konto	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kontakte	contact	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kampagnen	campaign	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Aufgaben	Aufgabe	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ereignisse	event	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Entitätsbezeichnung	Entitätsname	DML-Einfügen	DML-modifizieren	DML-löschen	DDL-Einfügen	DDL-Modifizieren	DDL-löschen
Calls	call	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Lösungen	Lösung	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Produkte	product	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Anbieter	vendor	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Angebote	quote	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kundenaufträge	sales-order	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Bestellungen	purchase-order	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Rechnungen	Rechnung	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Fälle	Fall	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Preislisten	price-book	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Konfigurieren einer Facebook Ads-Quelle

Informationen zum Herstellen einer Verbindung für eine Facebook-Werbequelle findest du unter Verbindung zu Facebook-Werbeanzeigen herstellen.

Mit Ihrer Null-ETL-Integration können Sie die folgenden DDL-Operationen für unterstützte Entitäten ausführen:

Entitätsbezeichnung	Entitätsname	Erstellen wird unterstützt	Aktualisieren wird unterstützt	Löschen wird unterstützt
Anzeigengruppe	*/adsets	Y	Y	Y
Kampagne	*/campaigns	Y	Y	Y
Anzeigen	*/ads	Y	Y	Y

Konfigurieren einer Instagram Ads-Quelle

Informationen zum Herstellen einer Verbindung für eine Instagram-Werbequelle findest du unter Verbindung zu Instagram-Anzeigen herstellen.

Mit Ihrer Null-ETL-Integration können Sie die folgenden DDL-Operationen für unterstützte Entitäten ausführen:

Entitätsname	Erstellen wird unterstützt	Aktualisieren wird unterstützt	Löschen wird unterstützt
*/adsets	Y	Y	Y
*/campaigns	Y	Y	Y
*/ads	Y	Y	Y

Die Quellrolle für die Integration einrichten

Erstellen Sie eine Quellrolle, damit die Zero-ETL-Integration auf Ihre Verbindung zugreifen kann. Dies gilt nur für SaaS-Quellen. Dies ist eine Voraussetzung für die Erstellung von Integrationen mit SaaS-Quellen.

> **Note**
>
> Wenn Sie den Zugriff auf nur wenige Verbindungen beschränken möchten, können Sie zunächst die Verbindung erstellen, um den Verbindungs-ARN zu erhalten. Siehe Konfigurieren einer Quelle für eine Null-ETL-Integration.

Erstellen Sie eine Rolle, die über Berechtigungen für die Integration verfügt, um auf die Verbindung zuzugreifen:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "GlueConnections",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Action": [
                "glue:GetConnections",
                "glue:GetConnection"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:*:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:connection/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "GlueActionBasedPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:ListEntities",
                "glue:RefreshOAuth2Tokens"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "CloudWatchLogging",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Vertrauensrichtlinie:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
```

```
        "Service": [
          "glue.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Ordnen Sie die Rolle mithilfe der AWS Glue CLI oder API der Verbindung zu:

```
aws glue create-integration-resource-property \
--resource-arn arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:connection/connectionName \
--source-processing-properties "{\"RoleArn\" :
 \"arn:aws:iam::123456789012:role/rolename\"}" \
--region us-east-1
```

Oracle-Datenbank AWS als Quelle einrichten

AWS Glue Unterstützt derzeit Oracle-Datenbanken AWS als Quelle und Redshift als Ziel. Die Einzelheiten des Setups finden Sie unter Setting up Zero-ETL for Oracle Database unter. AWS

Konfiguration eines Ziels für eine Zero-ETL-Integration

AWS Glue Bei der Konfiguration eines Ziels für eine Zero-ETL-Integration stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Das Ziel kann ein verschlüsseltes Amazon Redshift Data Warehouse oder eine Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker sein.

Bevor Sie das Ziel für die Null-ETL-Integration auswählen, müssen Sie eine der folgenden Zielressourcen konfigurieren. Folgende sind Konfigurationsoptionen für ein Ziel in einer Null-ETL-Integration:

- Ein Allzweck-Amazon S3-Bucket, der die Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker verwendet. Siehe Konfiguration eines S3-Bucket-Ziels für allgemeine Zwecke.
- Ein Amazon S3 Tables-Bucket, der die Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker verwendet. Siehe Konfiguration eines Amazon S3 Tables-Bucket-Ziels.
- Ein Amazon Redshift verwalteter Speicher, der die Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker verwendet. Siehe Konfiguration eines Managed Storage-Ziels Amazon Redshift.

- Ein Amazon Redshift Data Warehouse, das durch einen Redshift-Namespace identifiziert wird. Siehe Konfiguration eines Amazon Redshift Data Warehouse-Ziels.

> **Note**
>
> Sie können das Ziel einer Null-ETL-Integration nach der Erstellung nicht ändern.

Konfiguration eines S3-Bucket-Ziels für allgemeine Zwecke

In diesem Abschnitt werden die Voraussetzungen und Einrichtungsschritte für die Konfiguration eines S3-Buckets für allgemeine Zwecke als Speicher für Ihr Ziel in einer Zero-ETL-Integration unter Verwendung der Lakehouse-Architektur von Amazon beschrieben. SageMaker

Bevor Sie eine Zero-ETL-Integration mit der Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker mithilfe von Allzweck-S3-Speicher erstellen, müssen Sie die folgenden Einrichtungsaufgaben ausführen:

- Richten Sie eine Datenbank ein AWS Glue
- Geben Sie die RBAC-Richtlinie für den Katalog an.
- Erstellen einer IAM-Zielrolle
- Ordnen Sie die Zielrolle, KMS (optional) und Verbindung (optional) der Zielressource zu
- (Optional) Konfigurieren Sie die Eigenschaften der Zieltabelle

Eine AWS Glue Datenbank einrichten

So richten Sie im Datenkatalog eine Zieldatenbank mit einem Amazon S3 S3-Allzweck-Bucket-Speicherort ein:

1. Wählen Sie auf der Startseite der AWS Glue Konsole unter Datenkatalog die Option Datenbank aus.
2. Wählen Sie oben rechts Datenbank hinzufügen aus. Wenn Sie bereits eine Datenbank erstellt haben, stellen Sie sicher, dass der Speicherort mit dem Amazon-S3-URI für die Datenbank festgelegt ist.
3. Geben Sie einen Namen und einen Speicherort ein (Amazon-S3-URI). Der Speicherort ist für die Null-ETL-Integration erforderlich. Anschließend klicken Sie auf Datenbank erstellen.

> **Note**
>
> Der Allzweck-Amazon S3-Bucket muss sich in derselben Region wie die AWS Glue Datenbank befinden.

Informationen zum Erstellen einer neuen Datenbank in AWS Glue finden Sie unter Erste Schritte mit dem Datenkatalog.

Sie können die Datenbank in AWS Glue auch mit der `create-database`-CLI erstellen. Beachten Sie, dass der `LocationUri` in `--database-input` erforderlich ist.

Optimieren von Iceberg-Tabellen

Sobald eine Tabelle AWS Glue in der Zieldatenbank erstellt wurde, können Sie die Komprimierung aktivieren, um Abfragen in Amazon Athena zu beschleunigen. Informationen zum Einrichten der Ressourcen (IAM-Rolle) zur Komprimierung finden Sie unter Voraussetzungen für die Tabellenoptimierung.

Weitere Informationen zum Einrichten der Komprimierung für die durch die Integration erstellte AWS Glue Tabelle finden Sie unter Optimieren von Iceberg-Tabellen.

Bereitstellen einer RBAC-Richtlinie (Resource Based Access – ressourcenbasierter Zugriff) für den Katalog

Für Integrationen, die eine AWS Glue Datenbank verwenden, fügen Sie der Katalog-RBAC-Richtlinie die folgenden Berechtigungen hinzu, um Integrationen zwischen Quelle und Ziel zu ermöglichen.

> **Note**
>
> Bei kontoübergreifenden Integrationen müssen sowohl der Benutzer, der die Integrationsrollenrichtlinie erstellt, als auch die Katalogressourcenrichtlinie die Ressource zulassen. `glue:CreateInboundIntegration` Für dasselbe Konto ist entweder eine Ressourcenrichtlinie oder eine Rollenrichtlinie ausreichend, die `glue:CreateInboundIntegration` für die Ressource zulässt. In beiden Szenarien muss `glue.amazonaws.com` jedoch `glue:AuthorizeInboundIntegration` erlaubt sein.

Sie können unter Datenkatalog auf die Katalogeinstellungen zugreifen. Geben Sie dann die folgenden Berechtigungen ein und geben Sie die fehlenden Informationen ein.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateInboundIntegration"
      ],
      "Resource": [
          "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
          "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/database-name"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:444455556666:table/table-name"
        }
      }
    },
    {
      "Principal": {
        "Service": [
          "glue.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:AuthorizeInboundIntegration"
      ],
      "Resource": [
          "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
          "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/database-name"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:444455556666:table/table-name"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Erstellen einer IAM-Zielrolle

Erstellen Sie eine IAM-Zielrolle mit den folgenden Berechtigungen und Vertrauensstellungen:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-bucket",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "glue:GetDatabase"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/database-name"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "glue:CreateTable",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetTables",
                "glue:DeleteTable",
                "glue:UpdateTable",
                "glue:GetTableVersion",
                "glue:GetTableVersions",
```

```
                "glue:GetResourcePolicy"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/database-name",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/database-name/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "cloudwatch:PutMetricData"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "cloudwatch:namespace": "AWS/Glue/ZeroETL"
                }
            },
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

Fügen Sie die folgende Vertrauensrichtlinie hinzu, damit der AWS Glue Dienst die Rolle übernehmen kann:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
```

```
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Ordnen Sie die Zielrolle KMS (optional) und Verbindung (optional) der Zielressource zu

Ordnen Sie die obige Zielrolle der Zielressource, d. h. der AWS Glue Datenbank, zu. Optional können KMS zum Verschlüsseln der Daten vor dem Speichern in der Ziel-Eisbergtabelle und Verbindungs-ARN für den Zugriff auf den S3-Bucket für die AWS Glue Zieldatenbank konfiguriert werden. Auf diese Weise können AWS Glue Sie mithilfe der bereitgestellten Rolle auf Daten am S3-Zielstandort zugreifen und optional mit dem bereitgestellten KMS-Schlüssel verschlüsseln. Wenn der Ziel-S3-Bucket so konfiguriert ist, dass er über eine bestimmte VPC zugänglich ist, kann der Verbindungs-ARN zugeordnet werden, damit die Verarbeitung innerhalb dieser VPC ausgeführt werden kann. AWS Glue Weitere Informationen zum Einrichten einer VPC finden Sie unter Erstellen einer VPC.



Oder mit der AWS Glue CLI//API:

```
aws glue create-integration-resource-property \
--resource-arn arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/database-name \
--target-processing-properties '{"RoleArn":
 "arn:aws:iam::123456789012:role/gmi_target_role"}' \
--region us-east-1
```

(Optional) Konfigurieren Sie die Eigenschaften der Zieltabelle

Optional können die Eigenschaften der Zieltabelle für die Zieltabellen konfiguriert werden, die mit dem Ziel synchronisiert werden sollen.

Sie können diese Einstellungen im Abschnitt Ausgabeeinstellungen des Workflows zur Integrationserstellung in der AWS Glue Konsole konfigurieren:



Wenn Sie Benutzerdefinierte Partitionsschlüssel angeben auswählen, können Sie Partitionsschlüssel und ihre Funktions- und Konvertierungsspezifikationen konfigurieren:



Wenn sich Quelle und Ziel in demselben Konto befinden, kann diese Konfiguration als Teil des Workflows zur Integrationserstellung über die Benutzeroberfläche der AWS Glue Konsole vorgenommen werden. Befindet sich das Ziel jedoch in einem anderen Konto, muss diese Konfiguration abgeschlossen sein, bevor die Integration erstellt werden kann. Wenn Sie die CLI oder API verwenden, sollte dies vor dem Aufrufen der Create-Integration-API erfolgen, auch wenn sich Quelle und Ziel im selben Konto befinden. AWS Glue Die Konsolen-Benutzeroberfläche kapselt nur diesen API-Aufruf für dasselbe Kontenszenario.

Wenn dies nicht konfiguriert ist, werden beim Synchronisieren der Tabelle Standardwerte verwendet. Diese Konfiguration kann auch jederzeit nach der Erstellung der Integration geändert werden.

> **Note**
>
> Wenn diese Eigenschaft nach der Erstellung der Integration aktualisiert wird, kann dies zu einer vollständigen Resynchronisierung der Tabelle führen, wenn die aktualisierte Konfiguration mit der vorhandenen Konfiguration in Konflikt steht. Beispielsweise die Aktualisierung der Tabelle „Unnesting“ von „No-Unnest“ auf „Full-Unnest“ oder das Ändern der Partitionsspalte.

Verwenden von CLI oder API:

```
aws glue create-integration-table-properties \
--resource-arn arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/database-name \
--table-name table-name \
--target-table-config '{
        "UnnestSpec":"TOPLEVEL"|"FULL"|"NOUNNEST",
        "PartitionSpec":
            [
                {
                    "FieldName":"string",
                    "FunctionSpec":"string",
                    "ConversionSpec":"string"}
                    ...
             ],
         "TargetTableName":"string"
     }' \
--region us-east-1
```

Nachdem Sie die Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker mit dem allgemeinen Amazon S3 S3-Bucket-Speicher konfiguriert haben, können Sie mit Konfigurieren der Integration mit Ihrem Ziel dem Abschluss der Integrationseinrichtung fortfahren.

Konfiguration eines Amazon S3 Tables-Bucket-Ziels

In diesem Abschnitt werden die Voraussetzungen und Einrichtungsschritte für die Konfiguration von Amazon S3 S3-Tabellen als Ziel für Ihre Zero-ETL-Integration unter Verwendung der Lakehouse-Architektur von Amazon beschrieben. SageMaker

Bevor Sie eine Null-ETL-Integration mit Amazon S3 Tables als Ziel erstellen, müssen Sie die folgenden Einrichtungsschritte durchführen:

- Amazon S3 S3-Tabellen, Bucket (und Integration von Analysediensten) einrichten
- Geben Sie die RBAC-Richtlinie für den Katalog an.
- Erstellen einer IAM-Zielrolle
- Ordnen Sie die Zielrolle, KMS (optional) und Verbindung (optional) der Zielressource zu
- (Optional) Konfigurieren Sie die Eigenschaften der Zieltabelle

Amazon S3 S3-Tabellen-Bucket einrichten (mit Integration von Analysediensten)

1. Erstellen Sie einen Amazon-S3-Tables-Bucket in Ihrem Konto, indem Sie den Anweisungen unter Erste Schritte mit Amazon S3 Tables folgen.
2. Aktivieren Sie Analytics-Integrationen mit Ihrem S3-Table-Bucket, indem Sie diese Anweisungen befolgen: AWS Services in Amazon S3 S3-Tabellen integrieren.
3. Dadurch wird ein neuer S3-Table-Katalog in erstellt. AWS Lake Formation

Geben Sie die RBAC-Richtlinie für den Katalog an.

Die folgenden Berechtigungen müssen der RBAC-Richtlinie für den Katalog hinzugefügt werden, um Integrationen zwischen der Quelle und dem Amazon-S3-Tables-Katalogziel zu ermöglichen.

Die Ressourcenrichtlinie für den AWS Glue Zielkatalog muss AWS Glue Serviceberechtigungen für enthalten. `AuthorizeInboundIntegration` Darüber hinaus sind `CreateInboundIntegration` Berechtigungen entweder für den Quellprinzipal, der die Integration erstellt, oder für die AWS Glue Zielressourcenrichtlinie erforderlich.

> **Note**
>
> Für ein kontenübergreifendes Szenario müssen sowohl die Quellprinzipal- als auch die AWS Glue Zielkatalog-Ressourcenrichtlinie `glue:CreateInboundIntegration` Berechtigungen für die Ressource enthalten.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateInboundIntegration"
      ],
      "Resource": [
          "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog/s3tablescatalog/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:444455556666:table/table-name"
        }
      }
    },
    {
      "Principal": {
        "Service": [
          "glue.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:AuthorizeInboundIntegration"
      ],
      "Resource": [
      "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog/s3tablescatalog/*"
      ],
```

```
      "Condition": {
        "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:444455556666:table/table-name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> *s3tablescatalog*Ersetzen Sie es durch den Namen des übergeordneten Katalogs Ihrer S3-Tabellen (falls unterschiedlich). Der Standardwert (wenn der S3-Table-Katalog im selben Konto gehostet wird) dafür ist. `s3tablescatalog`

Erstellen einer IAM-Zielrolle

Erstellen Sie eine IAM-Zielrolle mit den folgenden Berechtigungen und Vertrauensstellungen:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3tables:ListTableBuckets",
        "s3tables:GetTableBucket",
        "s3tables:GetTableBucketEncryption",
        "s3tables:GetNamespace",
        "s3tables:CreateNamespace",
        "s3tables:ListNamespaces",
        "s3tables:CreateTable",
        "s3tables:DeleteTable",
        "s3tables:GetTable",
        "s3tables:GetTableEncryption",
        "s3tables:ListTables",
        "s3tables:GetTableMetadataLocation",
        "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
        "s3tables:GetTableData",
        "s3tables:PutTableData"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/s3-table-bucket",
```

```
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cloudwatch:namespace": "AWS/Glue/ZeroETL"
        }
      },
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Fügen Sie der IAM-Zielrolle die folgende Vertrauensrichtlinie hinzu, damit der AWS Glue Service sie übernehmen kann:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> In der S3-Tables-Bucket-Ressourcenrichtlinie darf keine explizite DENY-Anweisung für diese IAM-Zielrolle vorhanden sein. Eine explizite DENY-Anweisung würde alle ALLOW-Berechtigungen außer Kraft setzen und verhindern, dass die Integration ordnungsgemäß funktioniert.

Ordnen Sie die Zielrolle, KMS (optional) und Verbindung (optional) der Zielressource zu

Ordnen Sie die obige Zielrolle der Zielressource zu. Optional können KMS für die Verschlüsselung der Daten vor dem Speichern in der Ziel-Iceberg-Tabelle und der Verbindungs-ARN für den Zugriff auf den Ziel-S3-Bucket konfiguriert werden. Wenn der Ziel-S3-Bucket so konfiguriert ist, dass er über eine bestimmte VPC zugänglich ist, kann der Verbindungs-ARN zugeordnet werden, damit die Verarbeitung innerhalb dieser VPC ausgeführt werden kann. AWS Glue Weitere Informationen zum Einrichten einer VPC finden Sie unter Erstellen einer VPC.

Verwenden der AWS Glue CLI//API:

```
aws glue create-integration-resource-property \
--resource-arn arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/s3tablescatalog/S3 table
 bucket name \
--target-processing-properties '{
                    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/target_role"
                }' \
--region us-east-1
```

(Optional) Konfigurieren Sie die Eigenschaften der Zieltabelle

Optional können die Eigenschaften der Zieltabelle für die Zieltabellen konfiguriert werden, die mit dem Ziel synchronisiert werden sollen. Es gelten dieselben Regeln wie im Abschnitt S3-Ziel für allgemeine Zwecke beschrieben.

Verwenden von CLI oder API:

```
aws glue create-integration-table-properties \
--resource-arn arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/s3tablescatalog/S3 table
 bucket name \
--table-name table-name \
```

```
--target-table-config '' \
--region us-east-1
```

Nachdem Sie den Amazon S3-Tables-Speicher mithilfe der Lakehouse-Architektur von Amazon konfiguriert haben SageMaker, können Sie mit dem Abschluss der Konfigurieren der Integration mit Ihrem Ziel Integrationseinrichtung fortfahren.

Konfiguration eines Managed Storage-Ziels Amazon Redshift

In diesem Abschnitt werden die Voraussetzungen und Einrichtungsschritte für die Konfiguration eines Amazon Redshift verwalteten Speichers (RMS) als Ziel für Ihre Zero-ETL-Integration unter Verwendung der Lakehouse-Architektur von Amazon beschrieben. SageMaker

Bevor Sie eine Zero-ETL-Integration mit einer Lakehouse-Architektur von Amazon SageMaker mithilfe von Redshift Managed Storage erstellen, müssen Sie die folgenden Einrichtungsaufgaben ausführen:

- Richten Sie einen Cluster oder eine serverlose Arbeitsgruppe ein Amazon Redshift
- Registrieren Sie die Amazon Redshift Integration mit Lake Formation
- Erstellen Sie einen verwalteten Katalog in Lake Formation.
- Konfigurieren Sie die IAM-Berechtigungen.

Amazon Redshift Verwalteten Speicher einrichten

So richten Sie Amazon Redshift verwalteten Speicher für Ihre Zero-ETL-Integration ein:

- Erstellen oder verwenden Sie einen vorhandenen Amazon Redshift Cluster oder eine serverlose Arbeitsgruppe. Stellen Sie sicher, dass in der Amazon Redshift Zielarbeitsgruppe oder dem Zielcluster der `enable_case_sensitive_identifier` Parameter aktiviert ist, damit die Integration erfolgreich ist. Weitere Informationen zur Aktivierung der Groß- und Kleinschreibung finden Sie unter Aktivieren der Groß- und Kleinschreibung für Ihr Data Warehouse im Amazon Redshift Verwaltungsleitfaden.
- Registrieren Sie eine Integration von Redshift in den Katalog in AWS Lake Formation. Weitere Informationen finden Sie unter Registrierung von Amazon Redshift Clustern und Namespaces im Datenkatalog.
- Erstellen Sie einen föderierten oder verwalteten Katalog in. AWS Lake Formation Weitere Informationen finden Sie unter:

  - Amazon Redshift Daten in den Datenkatalog aufnehmen
  - Einen Amazon Redshift verwalteten Katalog im Datenkatalog erstellen
- Konfigurieren Sie IAM-Berechtigungen für die Zielrolle. Die Rolle benötigt Berechtigungen für den Zugriff auf Redshift- und Lake-Formation-Ressourcen. Die Rolle sollte mindestens Folgendes aufweisen:
  - Berechtigungen für den Zugriff auf den Redshift-Cluster oder die Arbeitsgruppe
  - Berechtigungen für den Zugriff auf den Lake-Formation-Katalog
  - Berechtigungen zum Erstellen von Tabellen und Verwalten von Tabellen im Katalog
  - CloudWatch und CloudWatch protokolliert Berechtigungen für die Überwachung

Nachdem Sie den Amazon SageMaker Lakehouse-Katalog mit Amazon Redshift verwaltetem Speicher konfiguriert haben, können Sie mit Konfigurieren der Integration mit Ihrem Ziel dem Abschluss der Integrationseinrichtung fortfahren.

Konfiguration eines Amazon Redshift Data Warehouse-Ziels

In diesem Abschnitt werden die Voraussetzungen und Einrichtungsschritte für die Konfiguration eines Amazon Redshift Data Warehouse als Ziel für Ihre Zero-ETL-Integration beschrieben.

Bevor Sie eine Zero-ETL-Integration mit einem Amazon Redshift Data Warehouse-Ziel erstellen, müssen Sie die folgenden Einrichtungsaufgaben ausführen:

- Richten Sie einen Amazon Redshift Cluster oder eine serverlose Arbeitsgruppe ein
- Richten Sie die Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung ein.
- Konfigurieren Sie die IAM-Berechtigungen.

Das Data Warehouse einrichten Amazon Redshift

So richten Sie ein Amazon Redshift Data Warehouse für Ihre Zero-ETL-Integration ein:

1. Navigieren Sie zur Amazon Redshift -Konsole und klicken Sie auf Cluster erstellen oder verwenden Sie einen vorhandenen Cluster. Informationen zum Erstellen eines Amazon Redshift Clusters finden Sie unter Cluster erstellen. Für eine Amazon-Redshift-Serverless-Arbeitsgruppe klicken Sie auf Arbeitsgruppe erstellen. Informationen zum Erstellen einer Amazon-Redshift-Serverless-Arbeitsgruppe unter Erstellen einer Arbeitsgruppe mit einem Namespace.

2. Wenn Sie einen neuen Cluster erstellen, wählen Sie eine geeignete Clustergröße und stellen Sie sicher, dass Ihr Cluster verschlüsselt ist. Konfigurieren Sie für Serverless die Arbeitsgruppeneinstellungen entsprechend Ihren Anforderungen.
3. Stellen Sie sicher, dass in der Amazon Redshift Zielarbeitsgruppe oder dem Zielcluster der `enable_case_sensitive_identifier` Parameter aktiviert ist, damit die Integration erfolgreich ist. Weitere Informationen zum Aktivieren der Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung finden Sie unter Aktivieren der Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung für Ihr Data Warehouse im Amazon-Redshift-Managementleitfaden.
4. Konfigurieren Sie IAM-Berechtigungen, damit die Zero-ETL-Integration auf Ihr Data Warehouse zugreifen kann. Amazon Redshift Sie müssen eine IAM-Rolle mit den folgenden Berechtigungen erstellen:
   - Berechtigungen für den Zugriff auf den Cluster oder die Arbeitsgruppe Amazon Redshift
   - Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Datenbanken und Tabellen in Amazon Redshift
   - CloudWatch und CloudWatch protokolliert Berechtigungen für die Überwachung
5. Nachdem die Amazon Redshift Arbeitsgruppen- oder Clustereinrichtung abgeschlossen ist, müssen Sie Ihr Data Warehouse für Zero-ETL-Integrationen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Amazon–Redshift-Managementleitfaden unter Erste Schritte mit Null-ETL-Integrationen.

> **Note**
>
> Wenn Sie ein Amazon Redshift Data Warehouse als Ziel verwenden, erstellt die Integration ein Schema in der angegebenen Datenbank, um die replizierten Daten zu speichern. Der Schemaname wird vom Integrationsnamen abgeleitet.

> **Note**
>
> Für die Amazon Redshift Zielarbeitsgruppe oder den Zielcluster muss der `enable_case_sensitive_identifier` Parameter aktiviert sein, damit die Integration erfolgreich ist.

Nach der Konfiguration des Amazon Redshift Data Warehouse können Sie mit Konfigurieren der Integration mit Ihrem Ziel dem Abschluss der Integrationseinrichtung fortfahren.

Konfigurieren der Integration mit Ihrem Ziel

Gehen Sie nach der Konfiguration der Quell- und Zielressourcen wie folgt vor, um das Integrations-Setup abzuschließen:

1. Navigieren Sie zur Seite „Zero-ETL-Integrationen“ und starten Sie den Workflow zur Integrationserstellung.
2. Wählen Sie die in den vorherigen Schritten konfigurierte Quellressource aus.
3. Wählen Sie die in den vorherigen Schritten konfigurierte Zielressource (gleiches Konto oder kontoübergreifende Ressource) aus, oder geben Sie sie an.
4. Wählen Sie die zuvor konfigurierte IAM-Zielrolle aus.
5. Wählen Sie die Option Fix it for me (nur verfügbar, wenn sich das Ziel im selben Konto befindet).
   - Für das reguläre Ziel Amazon S3 (AWS Glue Datenbank) und S3-Table (Katalog) wird dies:
     - Wenden Sie einen autorisierten Service Principal auf die Ressourcenrichtlinie des Zielkatalogs an.
     - Wenden Sie einen autorisierten AWS Glue Quellprinzipal-ARN auf die Zielkatalog-Ressourcenrichtlinie an.
   - Für das Amazon Redshift Ziel bedeutet dies:
     - Wenden Sie einen autorisierten Dienstprinzipal auf den Amazon Redshift Cluster oder die serverlose Arbeitsgruppe an.
     - Wenden Sie einen autorisierten AWS Glue Quell-ARN auf den Amazon Redshift Cluster oder die serverlose Arbeitsgruppe an.
     - Verknüpfen Sie eine neue Parametergruppe mit `enable_case_sensitive_identifier = true`.

Verwenden Sie Folgendes, um die Integration über API oder CLI zu erstellen: CreateIntegration API.

Konfiguration einer Integration

Bei der Einrichtung einer Zero-ETL-Integration können Sie verschiedene Parameter konfigurieren, um zu steuern, wie Daten zwischen Ihren Quell- und Zielsystemen synchronisiert werden. Die folgenden Einstellungen sind derzeit nur für SaaS-Quellen verfügbar.

Aktualisierungsintervall konfigurieren

Sie können das Aktualisierungsintervall für die Integration von SaaS-Quellen zum Zeitpunkt der Integrationserstellung konfigurieren. Der Standardwert lautet 1 Stunde. Sie können die Häufigkeit konfigurieren, mit der CDC-Pulls (Change Data Capture) abgerufen oder inkrementelle Ladevorgänge ausgeführt werden sollen. Dies bietet Flexibilität bei der Anpassung der Aktualisierungsrate an Ihre spezifischen Datenaktualisierungsmuster, Überlegungen zur Systemlast und Ziele zur Leistungsoptimierung. Das Zeitintervall kann zwischen 15 Minuten und 8640 Minuten (sechs Tage) eingestellt werden. Das Aktualisierungsintervall kann nicht geändert werden, nachdem die Integration erstellt wurde, wenn das Ziel Redshift ist. Bei anderen Zielen kann das Aktualisierungsintervall nach der Erstellung der Integration geändert werden. Informationen zur sequentiellen täglichen Stapelverarbeitung von DynamoDB-Quellen mit Aktualisierungsintervallen von 24 Stunden oder mehr finden Sie unterSequentielle tägliche Batches für DynamoDB-Quellen.

Dies kann über die Konsole erfolgen, indem das Aktualisierungsintervall in den Replikationseinstellungen aktualisiert wird.



Das Zeitintervall kann zwischen 15 Minuten und 8640 Minuten (sechs Tage) eingestellt werden, sodass Sie ein Gleichgewicht zwischen Datenaktualität und Systemressourcenauslastung herstellen können. Derzeit ist das Aktualisierungsintervall sowohl für DynamoDB- als auch für SaaS-Quellen anpassbar:

- Mindestintervall: 15 Minuten

- Maximales Intervall: 8640 Minuten (6 Tage)
- Standardwert: 15 Minuten für DynamoDB-Quelle und 60 Minuten für SaaS-Quelle

Bei der Auswahl eines Aktualisierungsintervalls zu berücksichtigende Faktoren:

- Datenvolatilität: Wie häufig ändern sich Ihre Quelldaten
- Geschäftsanforderungen: Wie aktuell müssen Ihre Analysedaten sein
- Überlegungen zu den Kosten: Häufigere Aktualisierungen können zu höheren Verarbeitungs- und Speicherkosten führen

> **Note**
>
> RefreshInterval Der Parameter definiert die Frequenz des CDC-Triggers. Die tatsächliche Aktualisierungsfrequenz kann vom Umfang der Änderungen in Ihren Quelldaten und der Verarbeitungskapazität des Zielsystems beeinflusst werden. Überwachen Sie Ihre Integrationsleistung und passen Sie das Aktualisierungsintervall nach Bedarf an, um es für Ihren speziellen Anwendungsfall zu optimieren.

Oder über die API, indem Sie das `RefreshInterval` Within IntegrationConfigals Teil der CreateIntegration Anfrage weitergeben. Um das Aktualisierungsintervall programmgesteuert zu ändern, können Sie die ModifyIntegration API mit dem IntegrationConfig Parameter verwenden.

Sequentielle tägliche Batches für DynamoDB-Quellen

Wenn Sie bei Zero-ETL-Integrationen mit einer Amazon DynamoDB DynamoDB-Quelle ein Aktualisierungsintervall von 1440 Minuten (24 Stunden) oder mehr konfigurieren, verwendet die Integration sequentielle tägliche Batch-Verarbeitung anstelle eines einzelnen Exportvorgangs. Dieses Verhalten ist auf die Beschränkung des DynamoDB-Exportfensters zurückzuführen, die eine maximale Exportdauer von 24 Stunden hat.

Wenn das Aktualisierungsintervall 24 Stunden überschreitet, funktioniert die Integration wie folgt:

1. Der CDC-Prozess wartet auf die gesamte Dauer des Aktualisierungsintervalls (z. B. 6 Tage für ein 8640-Minuten-Intervall).
2. Nach Ablauf des Aktualisierungsintervalls führt die Integration mehrere sequentielle DynamoDB-Exporte durch, die jeweils ein Zeitfenster von bis zu 24 Stunden abdecken.

3. Die CDC-Jobs verarbeiten jeden Stapel nacheinander, um alle Änderungen zu erfassen, die während des Aktualisierungsintervalls vorgenommen wurden.

Wenn Sie beispielsweise ein Aktualisierungsintervall von 8640 Minuten (6 Tage) festlegen, wartet die Integration 6 Tage und führt dann 6 oder 7 sequentielle Exporte (ein abschließender Export deckt den zusätzlichen Zeitaufwand für Exportvorgänge ab) und CDC-Jobs aus, um alle Änderungen aus diesem Zeitraum zu synchronisieren.

Snapshot auf Abruf

Zero-ETL beinhaltet standardmäßig die kontinuierliche Datenerfassung (CDC). Wenn Sie jedoch Anwendungsfälle haben, um vollständige Daten einmal zu replizieren, können Sie dies mithilfe der On-Demand-Snapshot-Funktion tun. Die Funktion, die derzeit nur für SaaS-Quellen unterstützt wird, kann verwendet werden, um Daten einmal ohne kontinuierliche Synchronisation zu replizieren. Diese Option ermöglicht eine einmalige Datenreplikation ohne laufende Updates und erfordert eine manuelle Bereinigung. Sobald die Replikation abgeschlossen ist, empfehlen wir, die Integrationsressource zu löschen, um zu verhindern, dass das Limit für die Kontointegration erreicht wird.



Oder über die API, indem Sie den `ContinuousSync` Parameter `false` im IntegrationConfigRahmen von CreateIntegration Request auf within setzen.

> **Note**
>
> Die Einstellung „On-Demand-Snapshot“ kann nach der Erstellung der Integration nicht geändert werden. Wählen Sie diese Option sorgfältig auf der Grundlage Ihrer Datensynchronisierungsanforderungen aus.

Ändern des Aktualisierungsintervalls

Diese Funktion ist derzeit nur für AWS Glue Ziele verfügbar und ermöglicht es Ihnen, das Aktualisierungsintervall für eine bestehende Integration zu aktualisieren.

Integrationen erstellen und verwalten

Erstellen einer Integration

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Schritte zum Erstellen einer Integration beschrieben. In diesem Beispiel wird Amazon DynamoDB als Quelle verwendet.

1. Wählen Sie auf der Startseite der AWS Glue Konsole die Option Zero-ETL-Integrationen aus.
2. Sie können alle Ihre Integrationen auf der Zero ETL-Integrationshomepage einsehen. Um eine neue Integration zu erstellen, wählen Sie Null-ETL-Integration erstellen aus.



3. Sie werden aufgefordert, einen Quelltyp auszuwählen. Wählen Sie Ihre Quelle aus und klicken Sie auf Weiter. Informationen zu SaaS-Integrationsquellen finden Sie in den Abschnitten zur Quellkonfiguration.
4. Wählen Sie auf der Seite Quelle und Ziel konfigurieren die Tabellen oder Entitäten aus, die repliziert werden sollen. Stellen Sie für Amazon DynamoDB sicher, dass die PITR- und RBAC-Richtlinie konfiguriert ist.
5. Geben Sie Ihr Integrationsziel an:
   - Wählen Sie für ein AWS Glue Datenkatalogziel die AWS Glue Datenbank aus, in die Sie die Daten replizieren möchten.
   - Wählen Sie für ein Amazon Redshift Data Warehouse-Ziel den Redshift-Cluster-Namespace oder den Redshift Serverless Workgroup-Namespace aus.

   Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Integration mit Ihrem Ziel.
6. Geben Sie die Ziel-IAM-Rolle an, die Sie in den Voraussetzungen erstellt haben.

7. Wenn Sie einen optionalen Ziel-KMS-Schlüssel für Ihre im Ziel gespeicherten Daten konfigurieren möchten, geben Sie einen aktivierten KMS-Schlüssel an. Wenn Sie eine Zielnetzwerkverbindung konfigurieren möchten, wählen Sie ebenfalls eine Verbindung aus. AWS Glue
8. Mit der Schaltfläche Ziel korrigieren werden einige der Schritte im Abschnitt „Voraussetzungen“ dieser Dokumentation konfiguriert. Damit wird 1) eine Katalog-RBAC-Richtlinie bereitgestellt und 2) wenn kein Amazon-S3-URI angegeben wird, wird einer für Sie generiert, andernfalls wird der angegebene URI verwendet.
9. Wählen Sie auf der Seite Quelle und Ziel konfigurieren im Abschnitt Ausgabeeinstellung die Option zum Aufheben der Schemaverschachtelung aus, die Sie für Ihre Daten im Ziel verwenden möchten. Wenn Sie Kundenpartitionsschlüssel für Ihre Daten verwenden möchten, wählen Sie Benutzerdefinierte Partitionsschlüssel angeben aus und geben Sie bis zu 10 Schlüssel an. Andernfalls können Sie einfach die Partitionsschlüssel verwenden, die Ihrer zu replizierenden DynamoDB-Tabelle zugewiesen sind.
10. Im Abschnitt Sicherheit und Datenverschlüsselung können Sie einen KMS-Schlüssel angeben, der bei der Zwischenreplikation Ihrer Daten auf das Ziel verwendet wird. Andernfalls wird ein AWS verwalteter KMS-Schlüssel verwendet. Geben Sie in den Integrationsdetails einen Namen für die Null-ETL-Integration ein.
11. Überprüfen Sie alles und stellen Sie sicher, dass alle angegebenen Details korrekt sind. Sobald Sie alles bestätigt haben, klicken Sie auf Integration erstellen und starten.
12. Auf der Null-ETL-Startseite können Sie die von Ihnen erstellte Integration auswählen und die Details für Ihre Integrationen werden angezeigt. Der „Status“ gibt den Status Ihrer Integration an.

Ändern einer Integration

Sie können eine vorhandene Integration ändern.

1. Wählen Sie oben rechts auf der Seite mit den Integrationsdetails die Option Bearbeiten aus.
2. Auf der Seite Quelle und Ziel bearbeiten können Sie die Target-IAM-Rolle und die Target-Netzwerkverbindung ändern. Die anderen Felder können nach der Erstellung der Integration nicht bearbeitet werden. Klicken Sie auf Weiter.
3. Sie können den Namen und die Beschreibung der Integration auch auf der Seite Integration und Konfiguration bearbeiten bearbeiten. Klicken Sie auf Weiter.
4. Überprüfen Sie Ihre Änderungen und klicken Sie nach der Bestätigung auf Integration aktualisieren.

Löschen einer Integration

Das Löschen ist ein endgültiger Status für eine Integration. Nach dem Löschen kann die Integration nicht reaktiviert werden. Durch das Löschen einer Integration werden alle internen Metadaten und alle zwischengespeicherten Daten gelöscht.

Während dieses Vorgangs werden alle laufenden Aufgaben, die Daten in eine Zieltabelle schreiben, beendet. AWS Glue löscht oder bereinigt die AWS Glue Zieldatenbank (im Datenkatalog) und die zugehörigen Daten im Amazon S3 S3-Bucket in Ihrem Konto nicht. Sie müssen diese bei Bedarf explizit bereinigen.

So löschen Sie eine Integration:

1. Klicken Sie auf der Seite mit den Integrationsdetails auf Löschen.
2. Geben Sie „Löschen“ ein und klicken Sie auf Löschen. Hinweis: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
3. Auf der Seite mit den Integrationsdetails wird der Status „Löschen“ angezeigt. Sobald die Integration tatsächlich gelöscht wurde, wird sie nicht mehr auf der Homepage der Zero ETL-Integration angezeigt.

Integrationsstatus

Die Integration durchläuft von der Erstellung bis zur Löschung verschiedene Phasen:

- `CREATING`- Dies ist der erste Zustand, in dem die Erstellung der Integration eingeleitet wird. In diesem Zustand werden die AWS Glue Initialisierungen durchgeführt. Dieser Status sollte schnell in den Status CREATED übergehen, sofern nicht einige Konfigurationen fehlen.
- `ACTIVE`- Sobald die Integration diesen Status erreicht hat, AWS Glue wird die Datenübertragung gestartet (anfängliche Volllast). Sofern keine Genehmigungsprobleme vorliegen, erfolgt nach Abschluss des ersten Vollladevorgangs eine regelmäßige Erfassung der Änderungsdaten.
- `MODIFYING`- Sobald Sie Änderungen an der Integration vorgenommen haben, wechselt die Integration in den Status Ändern. Sobald die Änderung übernommen wurde, wechselt die Integration in den Status, `ACTIVE` ob die Integration nach der Änderung erfolgreich war oder ob Probleme aufgetreten sind `NEEDS_ATTENTION` oder `FAILED` ob Probleme aufgetreten sind.
- `NEEDS_ATTENTION`- Die Integration wechselt in diesen Status, wenn entweder ein Benutzer- oder ein Systemfehler vorliegt. Zu den Benutzerfehlern gehören fehlende Berechtigungen, fehlende Quell- oder Zielressource (n) und Datenfehler, die nicht unterstützt werden. Zu den Systemfehlern

gehören interne Systemfehler. Bei beiden Fehlertypen versucht AWS Glue Zero ETL 7 Tage lang erneut, die Daten zu synchronisieren, bevor die Integration als FEHLGESCHLAGEN markiert wird. Wenn Sie das Problem zuvor beheben, wird die Integration wieder AKTIV und beginnt mit der Datenübertragung.

- `SYNCING`- Die Integration wechselt in diesen Status, wenn AWS Glue Zero ETL Datentypänderungen im Hinblick auf das eingehende Schema für Spalten in Tabelle/Tabellen feststellt. In solchen Fällen fordert AWS Glue Zero ETL einen neuen Satz von Snapshots für all diese Tabellen an. Während dieser Zeit befindet sich die Integration im Status SYNCING und wird schließlich in den Status ACTIVE übergehen, sobald neu angeforderte Snapshots für die Aufnahme verfügbar sind.
- `FAILED`- Dieser Zustand kann nicht wiederhergestellt werden. Sobald die Integration diesen Status erreicht hat, kann sie nicht wiederhergestellt werden. Die einzige Möglichkeit, die Datenübertragung von der Quelle zum Ziel erneut zu starten, besteht darin, die Integration zu löschen und neu zu erstellen. Wenn AWS Glue Zero ETL feststellt, dass ein Benutzer- oder Systemfehler über einen Zeitraum von 7 Tagen nicht behoben wurde und alle Wiederholungsversuche erschöpft sind, markiert AWS Glue Zero ETL die Integration als FEHLGESCHLAGEN.
- `DELETING`- Wenn Sie die Delete-Integration-API aufrufen, wird die Integration AWS Glue zunächst in den Status DELETING versetzt. Nachdem alle Metadaten gelöscht und die internen Verarbeitungen beendet wurden, AWS Glue wird die Integration in den Status DELETED versetzt.
- `DELETED`- Dies ist der Endstatus für die Integration. Die Integration kann nicht von diesem Zustand in einen anderen Zustand verschoben werden. Wenn die Datenübertragung von derselben Quelle zum Ziel erforderlich ist, sollten Sie die Integration erneut erstellen.

Überwachen einer Integration

CloudWatch Amazon-Protokolle für eine Integration anzeigen

AWS Glue Zero-ETL-Integrationen generieren CloudWatch Protokolle, um Einblick in Ihre Datenbewegungen zu erhalten. Protokollereignisse, die sich auf jede erfolgreiche Erfassung oder auf Fehler beziehen, die auf problematische Datensätze an der Quelle oder auf Fehler beim Schreiben von Daten aufgrund von Schemaänderungen oder unzureichenden Berechtigungen zurückzuführen sind, werden an eine Standard-Protokollgruppe ausgegeben, die in einem Kundenkonto erstellt wurde.

Für jede erstellte Integration werden die Protokollereignisse für diese Integration unter in gesammelt. `/aws-glue/zeroETL-integrations/logs/` CloudWatch Innerhalb der Protokollgruppe werden Protokollnachrichten in Protokollstreams aufgeteilt. Jede erstellte Integration hat einen eigenen Protokollstream, in den alle Protokolle für diese Integration geschrieben werden.

> **Note**
>
> In einem kontenübergreifenden Szenario werden Quellverarbeitungsprotokolle in dem Quellkonto ausgegeben, in dem die Integration vorhanden ist, und Zielverarbeitungsprotokolle werden in dem Zielkonto ausgegeben, in dem die Zieldatenbank vorhanden ist.

IAM-Berechtigungen zum Aktivieren der Protokollierung erforderlich

Bei der Erstellung Ihrer Integration benötigen die Quell- und Zielrollen die folgenden IAM-Berechtigungen, um die CloudWatch Protokollierung für eine Integration zu aktivieren. AWS Glue Zero-ETL-Integrationen verwenden diese in den Quell- und Zielrollen bereitgestellten Berechtigungen, um CloudWatch Protokolle an Kundenkonten zu senden.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Protokollmeldungen

Protokollformat: Null-ETL-Integrationen geben vier Arten von Protokollmeldungen aus:

```
// Ingestion started
{
"integrationArn": "arn:aws:glue:us-east-2:123456789012:integration/1a012bba-123a-1bba-
ab1c-173de3b12345",
...
    "messageType": "IngestionStarted",
    "details": {
        "tableName": "testDDBTable",
        "message": "Ingestion Job started"
    }
}
// Data processing stats on successful table ingestion
{
...
    "messageType": "IngestionProcessingStats",
    "details": {
        "tableName": "testDDBTable",
        "insert_count": 100,
        "update_count": 10,
        "delete_count": 10
    }
}
// Ingestion failure logs for failed table-processing
{
...
    "messageType": "IngestionFailed",
    "details": {
        "tableName": "testDDBTable",
        "errorMessage": "Failed to ingest data with error: Target Glue database not
 found.",
        "error_code" : "client_error"
    }
}
// Ingestion completed notification with lastSyncedTimestamp
{
...
    "messageType": "IngestionCompleted",
    "details": {
        "tableName": "testDDBTable",
        "message": "Ingestion Job completed"
```

```
        "lastSyncedTimestamp": "1132344255745"
    }
}
```

CloudWatch Amazon-Metriken für eine Integration anzeigen

Sobald eine Integration abgeschlossen ist, können Sie diese CloudWatch Metriken sehen, die in Ihrem Konto für jeden ausgeführten AWS Glue Job generiert wurden:

CloudWatch Namespace für Metriken: "AWS/glue/ZeroETL“

Metrikdimensionen:

- `integrationArn`
- `loadType`
- `tableName`

Metriknamen:

- `InsertCount`: Anzahl der Datensätze, die in die Iceberg-Zieltabelle eingefügt wurden
- `UpdateCount`: Anzahl der Datensätze, die in der Iceberg-Zieltabelle aktualisiert wurden
- `DeleteCount`: Anzahl der Datensätze, die aus der Iceberg-Zieltabelle gelöscht wurden
- `IngestionSucceeded`: zählt 1, wenn die Erfassung für die Integration erfolgreich war
- `IngestionFailed`: zählt 1, wenn die Erfassung für die Integration nicht erfolgreich war
- `LastSyncTimestamp`: Zeitstempel, bis zu dem die Quelle mit dem Ziel synchronisiert wurde

Verwaltung von Event-Benachrichtigungen mit Amazon EventBridge

Zero-ETL-Integrationen verwenden Amazon EventBridge zur Verwaltung von Ereignisbenachrichtigungen, damit Sie up-to-date über Änderungen an Ihren Integrationen informiert werden. Amazon EventBridge ist ein serverloser Event-Bus-Service, mit dem Sie Ihre Anwendungen mit Daten aus einer Vielzahl von Quellen verbinden können. In diesem Fall ist die Ereignisquelle AWS Glue. Ereignisse, bei denen es sich um überwachte Änderungen in einer Umgebung handelt, werden AWS Glue automatisch gesendet EventBridge . Ereignisse werden nahezu in Echtzeit übermittelt.

Um alle Zero-ETL-Benachrichtigungen zu erfassen, erstellen Sie eine EventBridge Regel, die den folgenden Kriterien entspricht:

```
{
  "source": [{
    "prefix": "aws.glue-zero-etl"
  }],
  "detail-type": [{
    "prefix": "Glue Zero ETL"
  }]
}
```

Die folgende Tabelle enthält Zero-ETL-Integrationsereignisse:

Art des Details	Erklärung
AWS Glue Keine ETL-Erfassung abgeschlossen	Die individuelle Ausführung für eine Entität wurde erfolgreich abgeschlossen.
AWS Glue Keine ETL-Aufnahme ist fehlgeschlagen	Die individuelle Ausführung einer Entität wurde erfolglos abgeschlossen (entweder aufgrund eines Client- oder Systemfehlers).
AWS Glue Keine ETL-Integration wurde erneut synchronisiert	Die Integration wurde ERNEUT SYNCHRONISIERT.
AWS Glue Keine ETL-Integration ist fehlgeschlagen	Der Status der Integration wurde aufgrund eines Fehlers in FAILED geändert.
AWS Glue Die Integration ohne ETL erfordert Aufmerksamkeit	Der Status der Integration wurde aufgrund eines Fehlers in NEEDS_ATTENTION geändert.
AWS Glue Keine ETL-Aufnahme im Gange	Die individuelle Ausführung für eine Einheit ist teilweise abgeschlossen.

Unverschachtelung und Datenpartitionierung von Schemas

Bei der Arbeit mit NoSQL-Datenquellen wie DynamoDB und SaaS-Anwendungen stellen Daten oft besondere Herausforderungen für die Analyse dar:

1. Datensätze in derselben Tabelle können ein anderes Schema haben.
2. Verschachtelte Datensätze innerhalb derselben Tabelle können unterschiedlich dargestellt werden.
3. Komplexe verschachtelte Strukturen wie Zuweisungen und Arrays müssen für effiziente Abfragen transformiert werden.
4. Eine optimale Datenorganisation ist erforderlich, um eine Abfrageleistung in großem Maßstab sicherzustellen

AWS Glue Zero-ETL-Integrationen lösen diese Herausforderungen mit zwei leistungsstarken Funktionen:

- Aufheben von Schemaverschachtelungen: Vereinfacht komplexe verschachtelte Datenstrukturen automatisch in analysefreundliche Formate. Dabei stehen konfigurierbare Stufen zum Aufheben der Verschachtelung zur Verfügung, um ein Gleichgewicht zwischen der Beibehaltung der Datenstruktur und der Optimierung zur Vereinfachung der Abfragen zu finden.
- Datenpartitionierung: Organisiert Daten anhand bestimmter Spalten oder zeitbasierter Dimensionen in logischen Partitionen. Dadurch wird die Abfrageleistung verbessert und die Kosten werden gesenkt, indem das Bereinigen von Partitionen während der Abfrageausführung aktiviert wird.

Um solche Datenquellen effektiv abzufragen, bietet AWS Glue Zero-ETL out-of-the-box Schemabehandlungs- und Partitionierungsschemata für Quelldaten, die in der Glue-Zieldatenbank repliziert werden. AWS Über die CreateIntegrationTableProperty API können Sie für jede Tabelle Einstellungen zur Entschachtelung und Partitionierung von Schemas konfigurieren, sodass Sie genau steuern können, wie Daten für Analyse-Workloads strukturiert und organisiert werden.

Standardverhalten zum Aufheben von Verschachtelungen und für Partitionierungen

1. AWS Glue Zero-ETL ist standardmäßig auf FULL Unnest gesetzt, wenn keine Unnesting-Optionen für die Zieltabelle bereitgestellt werden
2. AWS Glue Zero-ETL verwendet standardmäßig die Bucket-Partitionierung, wenn keine für die Zieltabelle angegeben PartitionSpec sind

Aufheben der Verschachtelung von Schemata

Bei der Integration mit Analysediensten über Zero-ETL können Sie wählen, wie verschachtelte Strukturen in den Zieltabellen dargestellt werden. AWS Glue Zero-ETL bietet Optionen zum Entfernen von Schemaverschachtelungen, um komplexe Datenstrukturen in analysefreundlichere Formate zu reduzieren.

Optionen zum Aufheben der Verschachtelung

Wenn Sie eine Null-ETL-Integration mit einer Quelle erstellen, können Sie aus den folgenden Optionen zum Aufheben von Verschachtelungen wählen. Diese Optionen entsprechen bestimmten Aufzählungswerten, die Sie beim Aufrufen der API verwenden werden. CreateIntegrationTableProperty Bei allen Optionen ohne Verschachtelung würden wir die meisten inneren Ebenen durchqueren und den DDB-Typ nach besten Kräften dem spark/iceberg primitiven Zieltyp zuordnen. Die Typzuordnung zwischen Quell-DDB und Zieltabelle sieht wie folgt aus:

DDB-Quelldatentyp	Datentyp der Zieltabelle
"S"	StringType
"B"	BinaryType
"N"	DoubleType
"BOOL"	BooleanType
"SS"	ArrayType(StringType)
"NS"	ArrayType(DoubleType)
"BS"	ArrayType(BinaryType)
"L"	ArrayType(StringType)
"NULL"	Ignore
"M"	StructType (OBEN/SUBSTANTIV)

Kein Aufheben der Verschachtelung — NO_UNNEST

API-Wert: **`NO_UNNEST`**

Behält die ursprüngliche verschachtelte Struktur der Amazon DynamoDB DynamoDB-Elemente bei. Zuordnungen und Listen werden als strukturierte Spalten im Ziel gespeichert.

Ideal für: Beibehaltung der exakten Struktur Ihrer Amazon DynamoDB DynamoDB-Daten, wenn Ihre Analysetools mit verschachtelten Daten arbeiten können.

Oberste Ebene — TOP_LEVEL

API-Wert: **`TOP_LEVEL`**

Reduziert die oberste Ebene verschachtelter Zuordnungen in einzelne Spalten. Listenstrukturen bleiben verschachtelt.

Behält die exakte Struktur Ihrer Amazon DynamoDB DynamoDB-Daten bei, wenn Ihre Analysetools mit verschachtelten Daten arbeiten können, bei denen alle Informationen vom Typ DDB entfernt wurden.

Ideal für: Balance zwischen Erhaltung der Datenstruktur und Einfachheit der Abfrage, wenn Ihre Amazon DynamoDB-Tabellenelemente über ein konsistentes Schema verfügen.

Alle Ebenen aufheben — FULL (Standard)

API-Wert: **`FULL`**

Reduziert alle verschachtelten Strukturen (Zuordnungen und Listen) rekursiv in einzelne Spalten mit Punktnotation für die Benennung.

Ideal für: Maximierung der Einfachheit von Abfragen bei der Arbeit mit tief verschachtelten Strukturen und Analytiktools, die flache Schemata bevorzugen.

> **Note**
>
> Eine vollständige Aufhebung der Verschachtelung kann zu sehr breiten Tabellen mit vielen Spalten führen, wenn Ihre DynamoDB-Daten variable oder tief verschachtelte Strukturen aufweisen.

Example Verwenden von Optionen zum Aufheben von Verschachtelungen in der API

Wenn Sie Schema-Unnesting über die CreateIntegrationTableProperty API konfigurieren, geben Sie die Option zum Entfernen von Verschachtelungen im Parameter an: UnnestSpec

```
aws glue create-integration-table-property
  --resource-arn "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/my_db"
  --table-name "my-table"
  --cli-input-json '{
      "TargetTableConfig": {
          "UnnestSpec": "FULL",
          "TargetTableName": "my-target-table",
      }
  }'
```

Beispiele für das Aufheben von Verschachtelungen

Stellen Sie sich ein DynamoDB-Element mit der folgenden Struktur vor:

```
// Input DynamoDB Record
{
  "Item": {
    "col_1": {
      "S": "value_1"
    },
    "col_2": {
      "M": {
        "col_3": {
          "M": {
            "id": {
              "S": "value_3"
            }
          }
        },
        "col_4": {
          "BOOL": true
        }
      }
    }
  }
}
```

Beispiel für NO_UNNEST

Bei NO_UNNEST wird die gesamte Zeile in einer Spalte plus dem Primärschlüssel gespeichert. DynamoDB-Typinformationen werden beibehalten. Dadurch wird die Kompatibilität mit Redshift-Abfragemustern aufrechterhalten.

Resultierende Iceberg-Tabelle (vorausgesetzt, col_1 ist der Primärschlüssel):

col_1 (Zeichenfolge)	Wert (Struktur)

Wert_1	<pre>{
	  "col_2": {
	    "M": {
	      "col_3": {
	        "M": {
	          "id": {
	            "S": "value_3"
	          }
	        }
	      },
	      "col_4": {
	        "BOOL": true
	      }
	    }
	  }
	}</pre>

Abfragen müssten Struktur- und Array-Zugriffsmuster verwenden:

```
SELECT
  value.col_1,
  value.col_2.M.col_3.M.id.S,
  value.col_2.M.col_4.BOOL
FROM product_table;
```

TOP_LEVEL-Beispiel

Bei TOP_LEVEL sind nur die Felder der obersten Ebene nicht verschachtelt, während die verschachtelten Felder als Strukturen erhalten bleiben. DynamoDB-Typinformationen werden entfernt

und die Typisierung wird beibehalten. Konvertiert in einen Zeichenfolgentyp, wenn Schemakonflikte auftreten.

Resultierende Glue-Tabelle nach der Replikation:

col_1 (Zeichenfolge)	col_2 (Struktur)
Wert_1	`{ "col_3": { "id": "value_3" }, "col_4": true }`

Abfragen würden für die erste Ebene vereinfacht:

```
SELECT
  col_1,
  col_2.col_3.id,
  col_2.col_4
FROM product_table;
```

VOLLSTÄNDIGES Beispiel

Wenn FULL die Verschachtelung aufhebt, werden sowohl Felder der obersten Ebene als auch struct/map verschachtelte Felder reduziert. Die Punktnotation wird für verschachtelte Felder verwendet (z. B. „col_2.col_3.id“). Array-Elemente bleiben nicht verschachtelt. Jeder Blattknoten wird zu einer Spalte der obersten Ebene.

Resultierende Glue-Tabelle nach der Replikation:

col_1 (Zeichenfolge)	col_2.col_3.id (Zeichenfolge)	col_2.col_4 (boolescher Wert)
Wert_1	Wert_3	TRUE

Abfragen würden vollständig vereinfacht:

```
SELECT
```

```
  col_1,
  "col_2.col_3.id",
  "col_2.col_4"
FROM product_table;
```

Datenpartitionierung

Was ist Datenpartitionierung?

Datenpartitionierung ist eine Technik, die große Datensätze in kleinere, besser verwaltbare Segmente unterteilt, die als Partitionen bezeichnet werden. Im Kontext von AWS Glue Zero-ETL-Integrationen organisiert die Partitionierung Ihre Daten am Zielort auf der Grundlage bestimmter Spaltenwerte oder Transformationen dieser Werte.

Vorteile der Datenpartitionierung

Eine effektive Datenpartitionierung bietet mehrere wichtige Vorteile für Analytik-Workloads:

- Verbesserte Abfrageleistung: Abfragen können irrelevante Partitionen überspringen (Partitionsbereinigung), wodurch die zu scannende Datenmenge reduziert wird.
- Geringere Kosten: Indem Sie weniger Daten scannen, können Sie den Rechenaufwand und I/O die Kosten für Ihre Analyseanfragen senken.
- Bessere Skalierbarkeit: Die Partitionierung ermöglicht die parallele Verarbeitung von Datensegmenten und ermöglicht so eine effizientere Skalierung von Analytik-Workloads.
- Vereinfachtes Datenlebenszyklusmanagement: Sie können Aufbewahrungsrichtlinien auf Partitionsebene verwalten, was das Archivieren oder Löschen älterer Daten erleichtert.

Wichtige Partitionierungskonzepte

Spalten der Partition

: Spalten in Ihren Daten, anhand derer bestimmt wird, wie Datensätze in Partitionen eingeteilt werden. Effektive Partitionsspalten orientieren sich an gängigen Abfragemustern und weisen eine angemessene Kardinalität auf.

Partitionsfunktionen

: Transformationen, die auf Partitionsspaltenwerte angewendet wurden, um die tatsächlichen Partitionsgrenzen zu erstellen. Beispiele hierfür sind identitäts- (unter Verwendung des Rohwerts) und zeitbasierte Funktionen (Jahr, Monat, Tag, Stunde).

Beschneiden von Partitionen

Bei diesem Prozess identifiziert und überspringt die Abfrage-Engine Partitionen, die keine relevanten Daten für eine Abfrage enthalten, wodurch die Leistung erheblich verbessert wird.

Granularität der Partition

Der Detaillierungsgrad, mit dem Daten partitioniert werden. Eine feinere Granularität (mehr Partitionen) kann die Abfrageleistung verbessern, kann jedoch den Verwaltungsaufwand für Metadaten erhöhen. Eine gröbere Granularität (weniger Partitionen) reduziert den Verwaltungsaufwand für Metadaten, kann aber dazu führen, dass mehr Daten als nötig gescannt werden.

Partitionierung in AWS Glue Zero-ETL-Integrationen

AWS Glue Zero-ETL-Integrationen verwenden das Apache Iceberg-Tabellenformat, das erweiterte Partitionierungsfunktionen bietet. Wenn Sie eine Null-ETL-Integration erstellen, ist Folgendes möglich:

- Sie können standardmäßige Partitionierungsstrategien verwenden, die für Ihre Datenquelle optimiert sind.
- Sie können benutzerdefinierte Partitionierungsspezifikationen definieren, die auf Ihre Abfragemuster zugeschnitten sind.
- Sie können Transformationen auf Partitionsspalten anwenden (besonders nützlich für zeitstempelbasierte Partitionierung).
- Sie können mehrere Partitionsstrategien für die Partitionierung auf mehreren Ebenen komibinieren.

Partitionierungskonfigurationen werden bei der Einrichtung Ihrer Null-ETL-Integration über die `CreateIntegrationTableProperty`-API angegeben. Nach der Konfiguration wendet AWS Glue diese Partitionierungsstrategien automatisch an, um Ihre Daten am Zielort zu organisieren.

API-Referenz für Partitionsspezifikationen

Verwenden Sie die folgenden Parameter in der CreateIntegrationTableProperties API, um die Partitionierung zu konfigurieren:

PartitionSpec

Eine Reihe von Partitionsspezifikationen, die definieren, wie Daten am Zielort partitioniert werden.

```
{
  "partitionSpec": [
    {
      "fieldName": "timestamp_col",
      "functionSpec": "month",
      "conversionSpec": "epoch_milli"
    },
    {
      "fieldName": "category",
      "functionSpec": "identity"
    }
  ]
}
```

FieldName

Eine UTF-8-Zeichenfolge (1–128 Byte), die den Spaltennamen angibt, der für die Partitionierung verwendet werden soll.

FunctionSpec

Spezifiziert die Partitionierungsfunktion. Zulässige Werte:

- `identity` – verwendet Quellwerte direkt ohne Transformation
- `year` – extrahiert das Jahr aus Zeitstempelwerten (z. B. 2023)
- `month` – extrahiert den Monat aus Zeitstempelwerten (z. B. 2023-01)
- `day` – extrahiert den Tag aus Zeitstempelwerten (z. B. 2023-01-15)
- `hour` – extrahiert die Stunde aus Zeitstempelwerten (z. B. 2023-01-15-14)

> **Note**
>
> Zeitbasierte Funktionen (`year`, `month`, `day` und `hour`) erfordern, dass der `ConversionSpec`-Parameter das Quell-Zeitstempelformat angibt.

ConversionSpec

Eine UTF-8-Zeichenfolge, die das Zeitstempelformat der Quelldaten angibt. Folgende sind gültige Werte:

- `epoch_sec` – Zeitstempel der Unix-Epoche in Sekunden

- `epoch_milli` – Zeitstempel der Unix-Epoche in Millisekunden
- `iso` – Zeitstempel im ISO-8601-Format

Partitionierungsstrategien

Standardpartitionierung

Wenn keine Partitionsspalten angegeben sind, wendet AWS Glue Zero-ETL standardmäßige Partitionierungsstrategien an, die für Ihre Datenquelle optimiert sind:

- Primärschlüsselbasierte Partitionierung: Bei Quellen mit Primärschlüsseln (wie DynamoDB-Tabellen) partitioniert AWS -Glue-Null-ETL Daten automatisch mithilfe des Primärschlüssels mit Bucketing, um eine übermäßig große Anzahl an Partitionen zu verhindern.

Die Standardpartitionierung ist so konzipiert, dass sie sich gut für gängige Abfragemuster eignet, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist. Für bestimmte Abfragemuster oder Leistungsanforderungen sollten Sie jedoch benutzerdefinierte Partitionierungsstrategien definieren.

Benutzerdefinierte Partitionierungsstrategien

AWS Mit Glue Zero-ETL können Sie mithilfe des Parameters benutzerdefinierte Partitionierungsstrategien definieren. `PartitionSpec` Sie können eine oder mehrere Partitionsspalten angeben und auf jede Spalte unterschiedliche Partitionierungsfunktionen anwenden.

Bei der Identitätspartitionierung werden die Rohwerte einer Spalte verwendet, um Partitionen zu erstellen. Diese Strategie ist nützlich für Spalten mit niedriger bis mittlerer Kardinalität, z. B. Kategorie-, Regions- oder Statusfelder.

Example Beispiele für Identitätspartitionierung

```
{
  "partitionSpec": [
    {
      "fieldName": "category",
      "functionSpec": "identity"
    }
  ]
}
```

Dadurch werden separate Partitionen für jeden eindeutigen Wert in der Spalte „Kategorie“ erstellt.

> **Warning**
>
> Vermeiden Sie die Identitätspartitionierung mit Spalten hoher Kardinalität (wie Primärschlüssel oder Zeitstempel), da dies zu einer übermäßig hohen Anzahl an Partitionen führen kann, was die Leistung beeinträchtigt und den Verwaltungsaufwand für Metadaten erhöht.

Die zeitbasierte Partitionierung organisiert Daten auf der Grundlage von Zeitstempelwerten in unterschiedlichen Granularitäten (Jahr, Monat, Tag oder Stunde). Diese Strategie ist ideal für Zeitreihendaten und ermöglicht effiziente Zeitbereichsabfragen.

Bei Verwendung der zeitbasierten Partitionierung kann AWS Glue Zero-ETL verschiedene Zeitstempelformate automatisch in ein standardisiertes Format konvertieren, bevor die Partitionsfunktion angewendet wird. Diese Konvertierung wird mithilfe des `ConversionSpec`-Parameters angegeben.

Example Beispiele für zeitbasierte Partitionierung

```
{
  "partitionSpec": [
    {
      "fieldName": "created_at",
      "functionSpec": "month",
      "conversionSpec": "epoch_milli"
    }
  ]
}
```

Dabei werden Daten auf der Grundlage der Spalte „created_at“, die Zeitstempel der Unix-Epoche in Millisekunden enthält, nach Monaten partitioniert.

AWS Glue Zero-ETL unterstützt die folgenden zeitbasierten Partitionsfunktionen:

- Jahr: partitioniert Daten nach Jahren (z. B. 2023, 2024)
- Monat: partitioniert Daten nach Monaten (z. B. 2023-01, 2023-02)
- Tag: partitioniert Daten nach Tagen (z. B. 2023-01-01, 2023-01-02)
- Stunde: partitioniert Daten nach Stunden (z. B. 2023-01-01-01, 2023-01-01-02)

AWS Glue Zero-ETL unterstützt über den Parameter die folgenden Zeitstempelformate: `ConversionSpec`

- epoch_sec: Zeitstempel der Unix-Epoche in Sekunden
- epoch_milli: Zeitstempel der Unix-Epoche in Millisekunden
- iso: Zeitstempel im ISO-8601-Format

> **Note**
>
> Die ursprünglichen Spaltenwerte bleiben in Ihren Quelldaten unverändert. AWS Glue wandelt in der Zieldatenbanktabelle nur Partitionsspaltenwerte in den Timestamp-Typ um. Die Transformationen gelten nur für den Partitionierungsprozess.

Die Multi-Level-Partitionierung kombiniert mehrere Partitionsstrategien, um ein hierarchisches Partitionierungsschema zu erstellen. Dies ist nützlich, um verschiedene Arten von Abfragen für denselben Datensatz zu optimieren.

Example Beispiele für Multi-Level-Partitionierung

```
{
  "partitionSpec": [
    {
      "fieldName": "created_at",
      "functionSpec": "month",
      "conversionSpec": "iso"
    },
    {
      "fieldName": "region",
      "functionSpec": "identity"
    }
  ]
}
```

Dadurch wird ein zweistufiges Partitionierungsschema erstellt: zuerst nach Monat (aus der Spalte „created_at“), dann nach Region. Dies ermöglicht effiziente Abfragen, die nach Datumsbereichen, bestimmten Regionen oder einer Kombination dieser Dimensionen filtern.

Beim Entwerfen von Partitionierungsschemata mit mehreren Ebenen müssen Sie Folgendes berücksichtigen:

- Platzieren Sie Spalten mit höherer Selektivität an erster Stelle in der Partitionshierarchie.
- Gleichen Sie die Partitionsgranularität mit der Anzahl an Partitionen aus.
- Richten Sie das Partitionierungsschemas an Ihren gängigsten Abfragemustern aus.

Best Practices

Auswählen der Partitionsspalten

- Verwenden Sie bei der `identity`-Partitionsfunktion keine Spalten mit hoher Kardinalität. Durch die Verwendung von Spalten mit hoher Kardinalität und Identitätspartitionierung entstehen viele kleine Partitionen, wodurch die Aufnahmeleistung erheblich beeinträchtigt werden kann. Spalten mit hoher Kardinalität können Folgendes beinhalten:
  - Primärschlüssel
  - Zeitstempelfelder (z. B. `LastModifiedTimestamp` und `CreatedDate`)
  - Vom System generierte Zeitstempel
- Wählen Sie nicht mehrere Zeitstempelpartitionen in derselben Spalte aus. Beispiel:

```
"partitionSpec": [
      {"fieldName": "col1", "functionSpec": "year", "conversionSpec" :
 "epoch_milli"},
      {"fieldName": "col1", "functionSpec": "month", "conversionSpec" :
 "epoch_milli"},
      {"fieldName": "col1", "functionSpec": "day", "conversionSpec" : "epoch_milli"},
      {"fieldName": "col1", "functionSpec": "hour", "conversionSpec" : "epoch_milli"}
]
```

Auswahl der Partition FunctionSpec/ConversionSpec

- Geben Sie das korrekte Format ConversionSpec (epoch_sec | epoch_milli | iso) an, das das Format der Spaltenwerte darstellt, die für die zeitstempelbasierte Partitionierung ausgewählt wurden, wenn Sie zeitstempelbasierte Partitionsfunktionen verwenden. AWS Glue Zero-ETL verwendet diesen Parameter, um Quelldaten vor der Partitionierung korrekt in das Zeitstempelformat umzuwandeln.

- Verwenden Sie die entsprechende Granularität (year/month/day/hour), die auf dem Datenvolumen basiert.
- Berücksichtigen Sie bei der Verwendung von ISO-Zeitstempeln die Auswirkungen auf die Zeitzone. AWS Glue Zero-ETL füllt alle Datensatzwerte der ausgewählten Zeitstempelspalte mit der UTC-Zeitzone.

Fehlerbehandlung

Status NEEDS_ATTENTION

Eine Integration wechselt in den Status NEEDS_ATTENTION, wenn:

- die angegebenen Partitionsspalten in der Quelle nicht vorhanden sind
- die Zeitstempelkonvertierung für Partitionsspalten fehlschlägt

Einschränkungen

Partitionierungsbeschränkungen

- Partitionsspezifikationen können nicht geändert werden, nachdem eine Integration erstellt wurde. Um eine andere Partitionierungsstrategie zu verwenden, müssen Sie eine neue Integration erstellen.
- Die maximale Anzahl von Partitionsspalten ist auf 10 begrenzt.

Beschränkungen der kontoübergreifenden Integration

- Bei der Erstellung kontoübergreifender Integrationen hat AWS Glue Console eine Einschränkung, da sie keine CreateIntegrationTableProperty API für die Konfiguration UnnestSpec und PartitionSpec für AWS Glue-Zieltabellen aufruft, die in dem Konto gehostet werden, für das keine Integration vorhanden ist.

  Problemumgehung: Die CreateIntegrationTableProperty API muss von CX von dem Konto aus aufgerufen werden, in dem die Zieldatenbank existiert.

Einschränkungen bei mehreren Integrationen

- Wenn Sie dieselbe Quelle mit unterschiedlichen unnest/partition Schemakonfigurationen replizieren müssen, müssen Sie für jede Integration separat eine neue AWS Glue-Datenbank erstellen. Rufen Sie später CreateIntegrationTableProperty für jede Tabelle aus einer individuellen AWS Glue-Datenbank mit den gewünschten Schema-Unverschachtelungs- und Partitionierungskonfigurationen auf.

Erstellen von Integrationen mit dem APIs

Sie können Folgendes verwenden, APIs um Zero-ETL-Integrationen zu erstellen und zu verwalten in: AWS Glue

- CreateIntegration
- CreateIntegrationTableProperties
- CreateIntegrationResourceProperty
- UpdateIntegrationTableProperties
- UpdateIntegrationResourceProperty
- ModifyingIntegration
- DeleteIntegration
- DeleteIntegrationTableProperties
- DescribeIntegrations
- DescribeInboundIntegrations
- GetIntegrationTableProperties
- GetIntegrationResourceProperty

Weitere Informationen finden Sie unter Integration APIs in AWS Glue.

Einschränkungen

Im Folgenden sind allgemeine Einschränkungen oder Überlegungen zu Null-ETL-Integrationen aufgeführt:

- Ressourceneigenschaften haben eine one-to-one Beziehung zu der entsprechenden Ressource. Folglich müssen alle Integrationen, die unter Verwendung dieser Ressource erstellt wurden, der

Eigenschaft der singulären Ressource entsprechen. Die Änderung einer Ressourceneigenschaft wirkt sich daher auf alle Integrationen aus, die mit dieser Ressource verknüpft sind.

- Tabelleneigenschaften haben eine one-to-one Beziehung zu der entsprechenden Tabelle oder dem entsprechenden Objekt innerhalb einer Ressource. Daher müssen alle Integrationen, die dieselbe Tabelle zu oder von derselben Ressource verarbeiten, der Eigenschaft der singulären Tabelle entsprechen.
- Sie können eine Spalte an der Quelle nicht umbenennen. Wenn eine Spalte umbenannt wird, gibt es keine Garantie dafür, dass die Schemaerkennung korrekt durchgeführt wird, AWS Glue und die Auswirkungen auf die Integration sind nicht definiert.
- Für die Funktionsweise der Integration mit AWS Lake Formation verwalteten Tabellen gilt Folgendes: Standardmäßig verwenden Sie die IAM/AWS Glue -Richtlinie, um Ihre Tabelle und Datenbanken zu verwalten.
- Wenn Sie die Tabellenerstellung in dieser Datenbank verwalten AWS Lake Formation möchten, müssen Sie sicherstellen, dass die Rolle über ausreichende Lake Formation Formation-Berechtigungen verfügt, um die Tabelle und die Datenbank zu erstellen, zu ändern und zu löschen.
- Die Null-ETL-Übersichtsseite enthält derzeit keine Metriken.

Im Folgenden sind quellspezifische Einschränkungen von Null-ETL-Integrationen aufgeführt:

- Zero-ETL-Integrationen mit einer OData SAP-Quelle unterstützen jetzt Entitäten, die mit beginnen. `Entity0f` Die Möglichkeit, den Primärschlüssel zu überschreiben, wird derzeit nur für Objekte unterstützt. SAPOData `Entity0f` Sobald diese Eigenschaft festgelegt wurde, kann sie nicht mehr geändert werden.
- Zero-ETL-Integrationen von Amazon DynamoDB zu Amazon SageMaker Lakehouse (über S3) unterstützen eine maximale DynamoDB-Tabellengröße von 100 TB.
- Die DynamoDB-Quelltabelle muss entweder mit einem Amazon-eigenen oder einem vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel verschlüsselt werden. AWS Die von Amazon verwaltete Verschlüsselung wird für die DynamoDB-Quelltabelle nicht unterstützt.
- SAP verwendet OData ein Delta-Token, bei dem die Kombination aus einem OAuth Client und einer Entität oder einer Standardauthentifizierung plus einer Entität nur ein einziges Delta-Token haben kann. Vermeiden Sie es, dieselbe Entität in zwei verschiedenen Integrationen mit demselben Client zu verwenden.
- Die folgenden Salesforce-Entitäten oder -Felder werden für die Verwendung in einer Null-ETL-Integration mit einer Salesforce-Quelle nicht unterstützt. Siehe Nicht unterstützte Entitäten und Felder für Salesforce.

- Die folgenden ServiceNow Entitäten oder Felder werden für die Verwendung in einer Zero-ETL-Integration mit einer Quelle nicht unterstützt. ServiceNow Siehe Nicht unterstützte Entitäten und Felder für ServiceNow.

Im Folgenden sind die zielspezifischen Einschränkungen von Zero-ETL-Integrationen aufgeführt:

- Aufgrund von Einschränkungen im Data Catalog kann AWS Glue Zero ETL nur die Replikation von Tabellen mit Tabellennamen unterstützen, die weniger als 255 Zeichen enthalten.
- Aufgrund der Einschränkungen in Athena sollte der column/nested Quellfeldname keine Sonderzeichen „:“ enthalten, da sonst die Metadaten des Zieltabellenschemas falsch angezeigt werden. In solchen Fällen versetzt AWS Glue Zero ETL die Integration in den Status FAILED.
- Aufgrund von Einschränkungen in Iceberg kann AWS Glue Zero ETL Target nur die Replikation von 1000 Spalten pro Tabelle unterstützen. Wenn die gewählte Tabelle in einer Integration mehr als 1000 Spalten hat, versetzt AWS Glue Zero ETL die Integration in den Status FAILED.
- Aufgrund von Einschränkungen im Datenkatalog kann AWS Glue Zero ETL nur die Replikation von Tabellen mit einer Schemagröße von 10 MB unterstützen. Wenn die gewählte Tabelle in einer Integration eine Schemagröße von mehr als 10 MB hat, versetzt AWS Glue Zero ETL die Integration in den Status FAILED.

Servicekontingente

AWS Glue Zero-ETL hat die folgenden Servicekontingenten:

- Jedes Konto kann standardmäßig 25 Integrationen erstellen.
- Jede Quelle kann mit bis zu 15 Integrationen verknüpft werden.
- Jedes Ziel kann mit bis zu 50 Integrationen verknüpft werden.

Unterstützte Regionen

Die folgenden Regionen sind mit AWS Glue Zero-ETL verfügbar:

Region	AWS Glue Zero-ETL
Afrika (Kapstadt)	Nicht verfügbar

Region	AWS Glue Zero-ETL
Asien-Pazifik (Hongkong)	Available (Verfügbar)
Asien-Pazifik (Tokio)	Available (Verfügbar)
Asien-Pazifik (Seoul)	Available (Verfügbar)
Asien-Pazifik (Osaka)	Nicht verfügbar
Asien-Pazifik (Mumbai)	Nicht verfügbar
Asien-Pazifik (Hyderabad)	Nicht verfügbar
Asien-Pazifik (Singapur)	Available (Verfügbar)
Asien-Pazifik (Sydney)	Available (Verfügbar)
Asien-Pazifik (Jakarta)	Nicht verfügbar
Asien-Pazifik (Melbourne)	Nicht verfügbar
Asien-Pazifik (Malaysia)	Nicht verfügbar
Kanada (Zentral)	Available (Verfügbar)
Kanada West (Calgary)	Nicht verfügbar
China (Peking)	Nicht verfügbar
China (Ningxia)	Nicht verfügbar
Europa (Frankfurt)	Available (Verfügbar)
Europa (Zürich)	Nicht verfügbar
Europa (Stockholm)	Available (Verfügbar)
Europa (Milan)	Nicht verfügbar
Europa (Spain)	Nicht verfügbar

Region	AWS Glue Zero-ETL
Europa (Irland)	Available (Verfügbar)
Europa (London)	Available (Verfügbar)
Europa (Paris)	Nicht verfügbar
Israel (Tel Aviv)	Nicht verfügbar
Naher Osten (VAE)	Nicht verfügbar
Middle East (Bahrain)	Nicht verfügbar
Südamerika (São Paulo)	Available (Verfügbar)
USA Ost (Nord-Virginia)	Available (Verfügbar)
USA Ost (Ohio)	Available (Verfügbar)
USA West (Nordkalifornien)	Nicht verfügbar
USA West (Oregon)	Available (Verfügbar)
AWS GovCloud (US-Ost)	Nicht verfügbar
AWS GovCloud (US-West)	Nicht verfügbar

Fehlerbehebung bei Null-ETL-Integrationen

Verwenden Sie die folgenden Abschnitte, um Probleme zu beheben, die Sie mit AWS Glue Zero-ETL-Integrationen haben.

Fehlerbehebung bei Zero-ETL-Integrationen mit der Amazon DynamoDB DynamoDB-Quelle

Fehlende RBAC-Richtlinie oder point-in-time Wiederherstellung in der DynamoDB-Quelltabelle

Vor dem Erstellen der Integration muss die Quelle ordnungsgemäß konfiguriert werden. Wenn in der DynamoDB-Quelltabelle die RBAC-Richtlinie mit den entsprechenden Berechtigungen fehlt oder wenn die point-in-time Wiederherstellung deaktiviert ist, wechselt die Integration in den Status Needs_Attention. Um dieses Problem zu beheben, korrigieren Sie die Berechtigungen und aktivieren Sie die Wiederherstellung. and/or point-in-time Die Integration sollte nach einiger Zeit automatisch wiederhergestellt werden, sobald Sie die fehlenden Konfigurationen repariert haben.

Fehlerbehebung bei Zero-ETL-Integrationen mit SaaS-Quellen (über Verbindung) AWS Glue

Die Verbindung ist nicht richtig konfiguriert

Wenn die AWS Glue Verbindung nicht richtig konfiguriert ist, kann die Integration möglicherweise nicht auf die SaaS-Quelle zugreifen. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsanmeldedaten gültig sind und dass die Quellrolle über die entsprechenden Berechtigungen für den Zugriff auf die Verbindung verfügt.

Fehlerbehebung bei Zero-ETL-Integrationen mit Amazon S3 S3-Allzweckziel

In der Zielrolle fehlen Berechtigungen

Wenn der Zielrolle die entsprechenden Berechtigungen fehlen oder sie falsch eingerichtet ist, wird die Integration in den Status NEEDS_ATTENTION versetzt. Bitte lesen Sie im Abschnitt zur Konfiguration der Zielrolle nach, um das Problem zu beheben. Die Integration sollte nach einiger Zeit automatisch wiederhergestellt werden, sobald Sie das Problem behoben haben.

Die RBAC-Richtlinie für den Zielkatalog ist falsch konfiguriert

Wenn die Ressourcenrichtlinie für den Zielkatalog falsch konfiguriert ist, führt dies auch dazu, dass die Integration in den Status NEEDS_ATTENTION wechselt. Bitte lesen Sie den Abschnitt zur

Konfiguration der Zielrolle, um das Problem zu beheben. Die Integration sollte nach einiger Zeit automatisch wiederhergestellt werden, sobald Sie das Problem behoben haben.

Fehlerbehebung bei Zero-ETL-Integrationen mit Amazon S3-Table Target

In der Zielrolle fehlen Berechtigungen

Wenn der Zielrolle die entsprechenden Berechtigungen fehlen oder sie falsch eingerichtet ist, wird die Integration in den Status NEEDS_ATTENTION versetzt. Bitte lesen Sie im Abschnitt zur Konfiguration der Zielrolle nach, um das Problem zu beheben. Die Integration sollte nach einiger Zeit automatisch wiederhergestellt werden, sobald Sie das Problem behoben haben.

Die RBAC-Richtlinie für den Zielkatalog ist falsch konfiguriert

Wenn die Ressourcenrichtlinie für den Zielkatalog falsch konfiguriert ist, führt dies auch dazu, dass die Integration in den Status NEEDS_ATTENTION wechselt. Bitte lesen Sie den Abschnitt zur Konfiguration der Zielrolle, um das Problem zu beheben. Die Integration sollte nach einiger Zeit automatisch wiederhergestellt werden, sobald Sie das Problem behoben haben.

Allgemeiner Leitfaden zur Fehlerbehebung bei AWS Glue Zero-ETL-Integrationsfehlern

Alle Integrationen geben nach Abschluss jedes Prozesses CloudWatch Protokolle aus, z. B. das vollständige Laden von Daten oder die Erfassung von Änderungsdaten. Anhand dieser Protokolle können Sie die genaue Ursache des Fehlers oder Fehlers ermitteln.

Erstellt AWS Glue zusätzlich eine Systemtabelle in der AWS Glue Zieldatenbank oder S3-Tabelle. Während der Zeit, in der die Integration betriebsbereit bleibt (d. h. nicht im Status FAILED oder DELETED), AWS Glue werden weiterhin die Status für jeden einzelnen Vorgang auf dem Ziel angehängt, d. h. Abschluss des vollständigen Datenladens oder Erfassung von Änderungsdaten mit Statistiken wie Anzahl der Datensätze, Anzahl der Einfügungen, Löschungen usw.

AWS Glue Qualität der Daten

AWS Glue Mit Data Quality können Sie die Qualität Ihrer Daten messen und überwachen, sodass Sie gute Geschäftsentscheidungen treffen können. AWS Glue Data Quality basiert auf dem DeeQu Open-Source-Framework und bietet ein verwaltetes, serverloses Erlebnis. AWS Glue Data Quality arbeitet mit der Data Quality Definition Language (DQDL), einer domänenspezifischen Sprache, mit der Sie Datenqualitätsregeln definieren. Weitere Informationen über DQDL und die unterstützten Regeltypen finden Sie unter Referenz zu Data Quality Definition Language (DQDL).

Weitere Produktdetails und Preise finden Sie auf der Serviceseite für AWS Glue Data Quality.

Vorteile und wichtige Features

Zu den Vorteilen und Hauptmerkmalen von AWS Glue Data Quality gehören:

- Serverless – es gibt keine Installation, Patches oder Wartung.
- Schneller Einstieg — AWS Glue Data Quality analysiert Ihre Daten schnell und erstellt Datenqualitätsregeln für Sie. Sie können mit zwei Klicks loslegen: „Datenqualitätsregeln erstellen → Regeln empfehlen“.
- Erkennen von Datenqualitätsproblemen – Verwenden Sie Machine Learning (ML), um Anomalien und schwer zu erkennende Datenqualitätsprobleme zu erkennen.
- Regeln improvisieren – mit mehr als 25 sofort einsatzbereiten DQ-Regeln können Sie Regeln erstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
- Qualität bewerten und fundierte Geschäftsentscheidungen treffen – Sobald Sie die Regeln bewertet haben, erhalten Sie einen Datenqualitätswert, der einen Überblick über den Zustand Ihrer Daten bietet. Verwenden Sie den Wert von Data Quality, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen.
- Schlechte Daten im Visier — AWS Glue Data Quality hilft Ihnen dabei, genau die Datensätze zu identifizieren, die zu einem Rückgang Ihrer Qualitätswerte geführt haben. Identifizieren, isolieren und beheben Sie sie ganz einfach.
- Pay-as-you-go — Für die Nutzung von AWS Glue Data Quality benötigen Sie keine Jahreslizenzen.
- Keine Bindung — AWS Glue Data Quality basiert auf Open Source DeeQu, sodass Sie die Regeln, die Sie erstellen, in einer offenen Sprache aufbewahren können.

- Datenqualitätsprüfungen – Sie können Datenqualitätsprüfungen für Data Catalog- und AWS Glue-ETL-Pipelines erzwingen, sodass Sie die Datenqualität im Ruhezustand und während der Übertragung verwalten können.
- ML-based Erkennung von Datenqualität — Verwenden Sie maschinelles Lernen (ML), um Anomalien und schwer zu erkennende Datenqualitätsprobleme zu erkennen.
- Offene Sprache zum Ausdruck von Regeln – stellt sicher, dass Datenqualitätsregeln einheitlich und einfach verfasst werden. Geschäftsanwender können Datenqualitätsregeln ganz einfach in einer für sie verständlichen Sprache ausdrücken. Für Ingenieure bietet diese Sprache die Flexibilität, Code zu generieren, eine konsistente Versionsverwaltung zu implementieren und Bereitstellungen zu automatisieren.

Funktionsweise

Es gibt zwei Einstiegspunkte für AWS Glue Datenqualität: die Jobs und ETL-Jobs. AWS Glue Data Catalog AWS Glue Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Anwendungsfälle und AWS Glue Funktionen, die von den einzelnen Einstiegspunkten unterstützt werden.

Datenqualität für AWS Glue Data Catalog

AWS Glue Data Quality bewertet Objekte, die in der AWS Glue Data Catalog gespeichert sind. Es bietet Nicht-Programmierern eine einfache Möglichkeit, Datenqualitätsregeln einzurichten. Zu diesen Persönlichkeiten gehören Datenverwalter und Geschäftsanalysten.

Sie können diese Option für die folgenden Anwendungsfälle wählen:

- Sie möchten Datenqualitätsaufgaben für Datensätze durchführen, die Sie bereits im AWS Glue Data Catalog katalogisiert haben.
- Sie arbeiten an der Datenverwaltung und müssen kontinuierlich Datenqualitätsprobleme in Ihrem Data Lake identifizieren oder bewerten.

Sie können die Datenqualität für den Datenkatalog über die folgenden Schnittstellen verwalten:

- Die Management-Konsole AWS Glue
- AWS Glue APIs

Informationen zum Einstieg in AWS Glue Data Quality for the AWS Glue Data Catalog seeErste Schritte mit AWS Glue Data Quality für den Data Catalog.

Datenqualität für AWS Glue ETL-Jobs

AWS Glue Mit Data Quality for AWS Glue ETL-Jobs können Sie proaktive Datenqualitätsaufgaben ausführen. Proaktive Aufgaben helfen Ihnen, fehlerhafte Daten zu identifizieren und herauszufiltern, bevor Sie einen Datensatz in Ihren Data Lake laden.

Video: Einführung in die AWS Glue Datenqualität für ETL-Pipelines

Sie können die Datenqualität für ETL-Aufträge für die folgenden Anwendungsfälle auswählen:

- Sie möchten Datenqualitätsaufgaben in Ihre ETL-Aufträge einbeziehen
- Sie möchten Code schreiben, der Datenqualitätsaufgaben in ETL-Skripten definiert
- Sie möchten die Qualität der Daten, die in Ihren visuellen Daten-Pipelines fließen, verwalten

Sie können die Datenqualität für ETL-Aufträge über die folgenden Schnittstellen verwalten:

- AWS Glue Studio, AWS Glue Studio Notizbücher und AWS Glue interaktive Sitzungen
- AWS Glue Bibliotheken für ETL-Scripting
- AWS Glue APIs

Informationen zu den ersten Schritten mit der Datenqualität für ETL-Aufträge finden Sie unter Tutorial: Erste Schritte mit Data Quality im AWS Glue Studio -Benutzerhandbuch.

Vergleich der Datenqualität für den Datenkatalog mit der Datenqualität für ETL-Aufträge

Diese Tabelle bietet einen Überblick über die Funktionen, die von den einzelnen Einstiegspunkten für AWS Glue Datenqualität unterstützt werden.

Feature	Datenqualität für den Datenkatalog	Datenqualität für ETL-Aufträge
Datenquellen	Amazon S3, JDBC-Quellen Amazon Redshift, die mit	Alle Datenquellen werden von unterstützt AWS Glue,

Feature	Datenqualität für den Datenkatalog	Datenqualität für ETL-Aufträge
	dem Data Catalog kompatibel sind, und transaktionale Data Lake-Formate wie Apache Iceberg, Apache Hudi und Delta Lake. AWS Lake Formation verwaltete OTF-Formate werden mit einigen Einschränkungen ebenfalls unterstützt. Amazon Athena Ansichten, die im AWS Glue Datenkatalog katalogisiert sind, werden nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Ressourcentypen.	einschließlich benutzerdefinierter Konnektoren und Konnektoren von Drittanbietern.
Empfehlungen für Data-Quality-Regeln	Unterstützt	Nicht unterstützt
DQDL-Regeln erstellen und ausführen	Unterstützt	Unterstützt
Auto-Scaling	Nicht unterstützt	Unterstützt
AWS Glue Flex-Unterstützung	Nicht unterstützt	Unterstützt
Planung	Wird beim Auswerten von Data-Quality-Regeln und über Schrittfunktionen unterstützt.	Wird bei der Verwendung von Schrittfunktionen und Workflows unterstützt.
Identifizieren von Datensätzen, bei denen die Datenqualitätsprüfungen fehlgeschlagen sind	Nicht unterstützt	Unterstützt

Feature	Datenqualität für den Datenkatalog	Datenqualität für ETL-Aufträge
Integration mit Amazon Eventbridge	Unterstützt	Unterstützt
Integration mit AWS Cloudwatch	Unterstützt	Unterstützt
Schreiben von Datenqual itätsergebnissen in Amazon S3	Unterstützt	Unterstützt
Inkrementelle Datenqualität	Wird über Pushdown-Prädikate unterstützt	Wird über AWS Glue Lesezeichen unterstützt
AWS CloudFormation Unterstützung	Unterstützt	Unterstützt
ML-based Erkennung von Anomalien	Nicht unterstützt	Unterstützt
Dynamische Regeln	Nicht unterstützt	Unterstützt

Überlegungen

Beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie AWS Glue Data Quality verwenden:

- Datenqualitätsregeln können keine verschachtelten oder Listentyp-Datenquellen auswerten. Siehe Verschachtelte Strukturen verflachen.

Terminologie

In der folgenden Liste werden Begriffe definiert, die sich auf AWS Glue Datenqualität beziehen.

Definitionssprache für Datenqualität (DQDL)

Eine domänenspezifische Sprache, mit der Sie AWS Glue Datenqualitätsregeln schreiben können.

Weitere Informationen zu DQDL finden Sie im Referenz zu Data Quality Definition Language (DQDL)-Benutzerhandbuch.

Datenqualität

Beschreibt, wie gut ein Datensatz seinen spezifischen Zweck erfüllt. AWS Glue Data Quality bewertet Regeln anhand eines Datensatzes, um die Datenqualität zu messen. Jede Regel prüft auf bestimmte Merkmale wie Datenaktualität oder -integrität. Zur Quantifizierung der Datenqualität können Sie einen Datenqualitätswert verwenden.

Datenqualitätswert

Der Prozentsatz der Datenqualitätsregeln, die erfüllt werden (das Ergebnis ist wahr), wenn Sie einen Regelsatz mit AWS Glue Data Quality auswerten.

Regel

Ein DQDL-Ausdruck, der Ihre Daten auf ein bestimmtes Merkmal überprüft und einen booleschen Wert zurückgibt. Weitere Informationen finden Sie unter Regelstruktur.

Analyzer

Ein DQDL-Ausdruck, der Datenstatistiken sammelt. Ein Analysator sammelt Datenstatistiken, die von ML-Algorithmen verwendet werden können, um Anomalien und schwer zu erkennende Datenqualitätsprobleme im Laufe der Zeit zu erkennen.

Regelsatz

Eine AWS Glue Ressource, die eine Reihe von Datenqualitätsregeln umfasst. Ein Regelsatz muss einer Tabelle im AWS Glue Data Catalog zugeordnet sein. Beim Speichern eines Regelsatzes weist AWS Glue dem Regelsatz einen Amazon-Ressourcennamen (ARN) zu.

Datenqualitätswert

Der Prozentsatz der Datenqualitätsregeln, die bei der Auswertung eines Regelsatzes mit AWS Glue Data Quality erfolgreich sind (das Ergebnis ist wahr).

Beobachtung

Eine von AWS Glue generierte unbestätigte Erkenntnis, die durch die Analyse von Datenstatistiken gewonnen wird, die im Laufe der Zeit anhand von Regeln und Analysatoren erfasst wurden.

Einschränkungen

AWS Glue Einschränkungen des Datenqualitätsdienstes:

- Ein Regelsatz kann 2.000 Regeln enthalten. Wenn Ihre Regelsätze größer sind, empfehlen wir, sie in mehrere Regelsätze aufzuteilen.
- Die Größe des Regelsatzes beträgt 65 KB. Wenn Ihre Regelsätze größer sind, empfehlen wir, sie in mehrere Regelsätze aufzuteilen.
- AWS Glue Data Quality sammelt Statistiken, wenn Sie eine Regel oder einen Analysator erstellen. Das Speichern dieser Statistiken ist mit keinen Kosten verbunden. Es besteht jedoch ein Limit von 100.000 Statistiken pro Konto und diese Statistiken werden maximal zwei Jahre lang aufbewahrt.

Versionshinweise für AWS Glue Data Quality

In diesem Thema werden die in AWS Glue Data Quality eingeführten Funktionen beschrieben.

Allgemeine Verfügbarkeit: neue Features

Die folgenden neuen Funktionen sind mit der allgemeinen Verfügbarkeit von AWS Glue Data Quality verfügbar:

- Die Möglichkeit, festzustellen, welche Datensätze die Datenqualitätsprüfungen nicht bestanden haben, wird jetzt unterstützt in AWS Glue Studio
- Neue Regeltypen für die Datenqualität, wie z. B. die Validierung der referenziellen Integrität von Daten zwischen zwei Datensätzen, der Vergleich von Daten zwischen zwei Datensätzen und Datentypprüfungen
- Verbesserte Benutzererfahrung in der AWS Glue Data Catalog
- Unterstützung für Apache Iceberg, Apache Hudi und Delta Lake
- Unterstützung für Amazon Redshift

- Vereinfachte Benachrichtigung mit Amazon EventBridge
- AWS CloudFormation Unterstützung für die Erstellung von Regelsätzen
- Leistungsverbesserungen: Caching-Option in ETL und AWS Glue Studio für eine schnellere Leistung bei der Bewertung der Datenqualität

27. November 2023 (Vorschau)

- ML-powered Funktionen zur Erkennung von Anomalien sind jetzt in AWS Glue ETL und verfügbar. AWS Glue Studio Damit können Sie jetzt Anomalien und schwer zu erkennende Datenqualitätsprobleme erkennen.
- Mit dynamischen Regeln können Sie dynamische Schwellenwerte angeben (z. B.:) `RowCount > avg(last(10))`

12. März 2024

- DQDL-Verbesserungen
  - Support für Schlüsselwörter wie NULL, BLANKS, WHITESPACES_ONLY
  - Optionen zur Angabe, wie AWS Glue Data Quality mit zusammengesetzten Regeln umgehen soll
  - ColumnValues Der Regeltyp lässt bei Vergleichen nicht zu, dass NULL-Werte übergeben werden
  - Support für den NOT-Operator in DQDL

26. Juni 2024

- DQDL-Verbesserungen
  - DQDL unterstützt jetzt die WHERE-Klausel, sodass Sie Daten filtern können, bevor Sie DQ-Regeln anwenden.

7. August 2024

- Anomalieerkennung und dynamische Regeln sind jetzt allgemein verfügbar.

22. November 2024

- Komplexe zusammengesetzte Regeln ermöglichen Ihnen die Erstellung komplexerer Geschäftsregeln mit verschachtelter Unterstützung.
- Neue Regeltypen für die Verwaltung der Datenqualität Ihrer Dateien
  - FileFreshness
  - FileSize
  - FileUniqueness
  - FileMatch
- Standardmäßige Datenqualitätsprüfungen in Visual ETL-Aufträgen

6. Dezember 2024

- AWS Glue Data Quality unterstützt jetzt Amazon SageMaker AI LakeHouse Tabellen und AWS Lake Formation verwaltete Iceberg-, Delta- und HUDI-Tabellen in AWS Glue ETL 5.0.

7. Juli 2025

- AWS Glue Datenqualität; unterstützt jetzt Amazon S3 S3-Tabellen, RMS, Lakehouse und AWS Lake Formation verwaltete Iceberg-Tabellen in AWS Glue Data Catalog.

21. November 2025

- AWS Glue Data Quality unterstützt jetzt die Kennzeichnung von Regeln für eine verbesserte Berichterstattung. Sie können Datenqualitätsergebnisse effektiver organisieren und analysieren, indem Sie Ergebnisse anhand bestimmter Labels abfragen, um fehlerhafte Regeln innerhalb bestimmter Kategorien zu identifizieren, die Regelergebnisse nach Team oder Domäne zu zählen und gezielte Berichte für verschiedene Stakeholder zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Labels.
- AWS Glue Data Quality unterstützt jetzt Konstanten in DQDL, sodass Sie konstante Werte definieren und im gesamten Skript auf sie verweisen können. Auf diese Weise können Probleme im Zusammenhang mit Größenbeschränkungen für Abfragen bei der Arbeit mit großen SQL-Anweisungen vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konstanten.

Anomalieerkennung in AWS Glue Data Quality

Argumente für Machine Learning im Bereich Datenqualität

Entwickler verwalten Hunderte von Datenpipelines gleichzeitig. Mit jeder Pipeline können Daten aus verschiedenen Quellen extrahiert und in den Data Lake oder andere Datenrepositorys geladen werden. Entwickler legen Regeln für die Datenqualität fest, um sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige Daten für die Entscheidungsfindung bereitgestellt werden. Diese Regeln bewerten die Daten auf der Grundlage fester Kriterien, die den aktuellen Geschäftsstatus widerspiegeln. Ändert sich jedoch das Geschäftsumfeld, verändern sich die Dateneigenschaften, wodurch diese festen Kriterien überholt sind und die Datenqualität beeinträchtigt wird.

Beispielsweise hat ein Dateningenieur in einem Einzelhandelsunternehmen eine Regel festgelegt, die bestätigt, dass der Tagesumsatz einen one-million-dollar Schwellenwert überschreiten muss. Nach einigen Monaten überstieg der Tagesumsatz zwei Millionen Dollar, wodurch der Schwellenwert nicht mehr gültig war. Der Dateningenieur konnte die Regeln nicht aktualisieren, um die aktuellen Schwellenwerte widerzuspiegeln, da keine Benachrichtigung erfolgte und die Regel aufwändig manuell analysiert und aktualisiert werden musste. Im Laufe des Monats stellten die Geschäftsanwender einen Umsatzrückgang von 25 % fest. Nach stundenlangen Untersuchungen stellten die Dateningenieure fest, dass eine ETL-Pipeline, die für das Extrahieren von Daten aus einigen Filialen zuständig war, ohne Fehlermeldung ausgefallen war. Die Regel mit veralteten Schwellenwerten funktionierte weiterhin einwandfrei, ohne dass dieses Problem erkannt wurde.

Alternativ hätten proaktive Warnmeldungen, die diese Anomalien erkennen können, es den Benutzern ermöglicht, dieses Problem zu erkennen. Darüber hinaus kann die Beobachtung saisonaler Schwankungen im Geschäftsverlauf erhebliche Probleme mit der Datenqualität aufdecken. Beispielsweise können die Einzelhandelsumsätze an Wochenenden und in der Weihnachtszeit am höchsten und an Wochentagen relativ niedrig sein. Eine Abweichung von diesem Muster kann auf Probleme mit der Datenqualität oder Veränderungen der Geschäftsumstände hinweisen. Mit Datenqualitätsregeln können saisonale Muster nicht erkannt werden, da hierfür fortgeschrittene Algorithmen erforderlich sind, die aus vergangenen Mustern lernen und saisonale Schwankungen erfassen können, um Abweichungen zu erkennen.

Schließlich empfinden Benutzer die Erstellung und Pflege von Regeln aufgrund der technischen Natur des Regelerstellungsprozesses und des damit verbundenen Zeitaufwands als schwierig. Aus diesem Grund ziehen sie es vor, zuerst Dateneinblicke zu untersuchen, bevor sie Regeln definieren. Kunden müssen in der Lage sein, Anomalien mühelos zu erkennen, sodass sie Datenqualitätsprobleme proaktiv erkennen und fundierte Geschäftsentscheidungen treffen können.

Funktionsweise

> **Note**
>
> Die Erkennung von Anomalien wird nur in AWS Glue ETL unterstützt. Dies wird bei der datenkatalogbasierten Datenqualität nicht unterstützt.



AWS Glue Data Quality kombiniert die Leistungsfähigkeit regelbasierter Datenqualitäts- und Anomalieerkennungsfunktionen, um qualitativ hochwertige Daten zu liefern. Zunächst müssen Sie Regeln und Analysatoren konfigurieren und anschließend die Anomalieerkennung aktivieren.

Regeln

Regeln: Regeln beschreiben die Erwartungen an Ihre Daten in einer offenen Sprache, der Data Quality Definition Language (DQDL). Es folgt ein Beispiel für eine Regel. Diese Regel ist erfolgreich, wenn die Spalte „passenger_count“ keine leeren oder NULL-Werte enthält:

```
Rules = [
    IsComplete "passenger_count"
]
```

Analysatoren

Wenn Sie die kritischen Spalten kennen, aber nicht genügend Informationen über die Daten haben, um spezifische Regeln zu erstellen, können Sie diese Spalten mithilfe von Analysatoren überwachen. Analysatoren ermöglichen das Erfassen von Datenstatistiken, ohne explizite Regeln zu definieren. Es folgt ein Beispiel für die Konfiguration von Analysatoren:

```
Analyzers = [
AllStatistics "fare_amount",
DistinctValuesCount "pulocationid",
RowCount
]
```

In diesem Beispiel sind drei Analysatoren konfiguriert:

1. Der erste Analyzer, `AllStatistics „fare_amount"`, erfasst alle verfügbaren Statistiken für das Feld `fare_amount`.
2. Der zweite Analyzer, `DistinctValuesCount „pulocationid"`, erfasst die Anzahl der unterschiedlichen Werte in der Spalte `pulocationid`.
3. Der dritte Analyzer, `RowCount`, erfasst die Gesamtzahl der Datensätze im Datensatz.

Analysatoren bieten eine einfache Möglichkeit, relevante Datenstatistiken zu erfassen, ohne komplexe Regeln festlegen zu müssen. Durch die Überwachung dieser Statistiken erhalten Sie Einblicke in die Datenqualität und können potenzielle Probleme oder Anomalien identifizieren, die möglicherweise weitere Untersuchungen oder die Erstellung spezifischer Regeln erfordern.

Datenstatistik

Sowohl Analyzer als auch Rules in AWS Glue Data Quality erfassen Datenstatistiken, auch bekannt als Datenprofile. Diese Statistiken geben Aufschluss über die Eigenschaften und die Qualität Ihrer Daten. Die gesammelten Statistiken werden im Laufe der Zeit innerhalb des AWS Glue-Dienstes gespeichert, sodass Sie Änderungen in Ihren Datenprofilen verfolgen und analysieren können.

Sie können diese Statistiken einfach abrufen und zur weiteren Analyse oder Langzeitspeicherung in Amazon S3 schreiben, indem Sie die entsprechende APIs Option aufrufen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Erstellung von Datenprofilen in Ihre Datenverarbeitungs-Workflows zu integrieren und die erfassten Statistiken für verschiedene Zwecke zu nutzen, z. B. für die Überwachung der Datenqualität und die Anomalieerkennung.

Durch die Speicherung der Datenprofile in Amazon S3 profitieren Sie von der Skalierbarkeit, der Ausfallsicherheit und der Kosteneffizienz des Objektspeicher-Services von Amazon. Darüber hinaus können Sie andere AWS Dienste oder Tools von Drittanbietern nutzen, um die Datenprofile zu analysieren und zu visualisieren, sodass Sie tiefere Einblicke in Ihre Datenqualität gewinnen und fundierte Entscheidungen über Datenmanagement und Datenverwaltung treffen können.

Hier ist ein Beispiel für Datenstatistiken, die im Laufe der Zeit gespeichert wurden.



> **Note**
>
> AWS Glue Data Quality erfasst Statistiken nur einmal, auch wenn Sie sowohl Rule als auch Analyzer für dieselben Spalten haben, wodurch der Prozess der Statistikgenerierung effizient wird.

Anomalieerkennung

AWS Glue Data Quality erfordert mindestens drei Datenpunkte, um Anomalien zu erkennen. Es nutzt einen Machine-Learning-Algorithmus, um aus vergangenen Trends zu lernen und dann zukünftige Werte vorherzusagen. Wenn der tatsächliche Wert nicht innerhalb des vorhergesagten Bereichs liegt, erstellt AWS Glue Data Quality eine Anomaliebeobachtung. Diese bietet eine visuelle Darstellung des tatsächlichen Werts und der Trends. In der folgenden Grafik werden vier Werte angezeigt.



1. Die tatsächliche Statistik und ihr Trend im Zeitverlauf.
2. Ein abgeleiteter Trend, der aus dem tatsächlichen Trend gelernt wurde. Dies ist hilfreich, um die Trendrichtung zu verstehen.
3. Die mögliche Obergrenze für die Statistik.
4. Die mögliche Untergrenze für die Statistik.
5. Empfohlene Datenqualitätsregeln, mit denen diese Probleme in Zukunft erkannt werden können.

In Bezug auf Anomalien sind einige wichtige Punkte zu beachten:

- Die Datenqualitätswerte werden durch das Auftreten von Anomalien nicht beeinträchtigt.
- Wird eine Anomalie erkannt, gilt sie für nachfolgende Durchläufe als normal. Der Machine-Learning-Algorithmus berücksichtigt diesen anomalen Wert als Eingabe, sofern er nicht explizit ausgeschlossen wird.

Erneutes Training

Das erneute Training des Anomalieerkennungsmodells ist entscheidend, um die richtigen Anomalien zu erkennen. Wenn Anomalien erkannt werden, nimmt AWS Glue Data Quality die Anomalie als Normalwert in das Modell auf. Um sicherzustellen, dass die Anomalieerkennung korrekt funktioniert, ist es wichtig, Feedback zu geben, indem die Anomalie bestätigt oder abgelehnt wird. AWS Glue Data Quality bietet Mechanismen sowohl in AWS Glue Studio als auch APIs zur Bereitstellung von

Feedback zum Modell. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Einrichtung der Anomalieerkennung in AWS Glue-ETL-Pipelines.

Einzelheiten zum Algorithmus zur Anomalieerkennung

- Der Algorithmus zur Anomalieerkennung untersucht Datenstatistiken im Zeitverlauf. Der Algorithmus berücksichtigt alle verfügbaren Datenpunkte und ignoriert alle Statistiken, die explizit ausgeschlossen wurden.
- Diese Datenstatistiken werden im AWS Glue-Dienst gespeichert, und Sie können AWS KMS Schlüssel zur Verschlüsselung bereitstellen. Informationen zur Bereitstellung von AWS KMS Schlüsseln zur Verschlüsselung der AWS Glue-Datenqualitätsstatistiken finden Sie im Sicherheitsleitfaden.
- Die Zeitkomponente ist entscheidend für den Algorithmus zur Anomalieerkennung. Basierend auf vergangenen Werten bestimmt AWS Glue Data Quality die Ober- und Untergrenzen. Dabei wird die Zeitkomponente berücksichtigt. Die Grenzwerte unterscheiden sich für dieselben Werte in einem einminütigen, stündlichen oder täglichen Intervall.

Erfassung der Saisonalität

AWS Der Algorithmus zur Erkennung von Anomalien von Glue Data Quality kann saisonale Muster erfassen. Beispielsweise erkennt er, dass sich die Muster an Wochentagen von denen am Wochenende unterscheiden. Dies ist im folgenden Beispiel zu sehen, in dem AWS Glue Data Quality einen saisonalen Trend in den Datenwerten erkennt. Für die Aktivierung dieser Funktion sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Im Laufe der Zeit lernt AWS Glue Data Quality saisonale Trends kennen und erkennt Anomalien, wenn diese Muster durchbrechen.

Cost (Kosten)

Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Zeit, die für die Erkennung von Anomalien benötigt wird. Für jede Statistik wird 1 DPU für die Zeit der Anomalieerkennung berechnet. Detaillierte Beispiele finden Sie unter AWS Glue – Preise.

Wesentliche Überlegungen

Für die Speicherung der Statistiken fallen keine Kosten an. Es gibt jedoch ein Limit von 100.000 Statistiken pro Konto. Diese Statistiken werden maximal zwei Jahre lang gespeichert.

Konfigurieren Sie IAM-Berechtigungen für AWS Glue Data Quality

Dieses Thema enthält Informationen, die Ihnen helfen sollen, die Aktionen und Ressourcen zu verstehen, die Sie als IAM-Administrator in einer AWS Identity and Access Management (IAM-) Richtlinie für AWS Glue Data Quality verwenden können. Es enthält auch Beispiel-IAM-Richtlinien mit den Mindestberechtigungen, die Sie benötigen, um AWS Glue Data Quality mit dem AWS Glue Data Catalog zu verwenden.

Weitere Informationen zur Sicherheit in AWS Glue finden Sie unterSicherheit in AWS Glue.

IAM-Berechtigungen für AWS Glue Data Quality

Die folgende Tabelle listet die Berechtigungen auf, die ein Benutzer benötigt, um bestimmte Vorgänge für AWS Glue Data Quality auszuführen. Um eine detaillierte Autorisierung für AWS Glue Data Quality festzulegen, können Sie diese Aktionen im `Action` Element einer IAM-Richtlinienerklärung angeben.

AWS Maßnahmen zur Datenqualität mit Glue

Action	Description	Ressourcentypen
`glue:CreateDataQualityRuleset`	Gewährt die Berechtigung zum Erstellen eines Datenqualitätsregelsatzes.	`::dataQualityRuleset/<name>`
`glue:DeleteDataQualityRuleset`	Gewährt die Berechtigung zum Löschen eines Datenqualitätsregelsatzes.	`::dataQualityRuleset/<name>`
`glue:GetDataQualityRuleset`	Gewährt die Berechtigung zum Abrufen eines Datenqualitätsregelsatzes.	`::dataQualityRuleset/<name>`
`glue:ListDataQualityRulesets`	Gewährt die Berechtigung zum Abrufen aller Datenqualitätsregelsätze.	`::dataQualityRuleset/*`
`glue:UpdateDataQualityRuleset`	Gewährt die Berechtigung zum Aktualisieren eines Datenqualitätsregelsatzes.	`::dataQualityRuleset/<name>`
`glue:GetDataQualityResult`	Gewährt die Berechtigung zum Abrufen eines Ausführungsergebnisses einer Datenqualitätsaufgabe. Diese IAM-Aktion bietet auch Berechtigungen für die folgenden APIs:	`::dataQualityRuleset/<name>`

Action	Description	Ressourcentypen
	• BatchGetDataQualityQualityResult • ListDataQualityStatistics • ListDataQualityStatisticAnnotations	
glue:ListDataQualityResults	Gewährt die Berechtigung zum Abrufen aller Ausführungsergebnisse einer Datenqualitätsaufgabe.	::dataQualityRuleset/*
glue:CancelDataQualityRuleRecommendationRun	Gewährt die Berechtigung, die Ausführung einer gerade ausgeführten Aufgabe zur Datenqualitätsempfehlung anzuhalten.	::dataQualityRuleset/*
glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun	Gewährt die Berechtigung zum Abrufen einer Ausführung einer Aufgabe zur Datenqualitätsempfehlung.	::dataQualityRuleset/*
glue:ListDataQualityRuleRecommendationRuns	Gewährt die Berechtigung zum Abrufen aller Ausführungen der Aufgaben zur Datenqualitätsempfehlung.	::dataQualityRuleset/*
glue:StartDataQualityRuleRecommendationRun	Gewährt die Berechtigung zum Starten einer Aufgabe zur Datenqualitätsempfehlung.	::dataQualityRuleset/*
glue:CancelDataQualityRulesetEvaluationRun	Gewährt die Berechtigung zum Anhalten einer gerade ausgeführten Datenqualitätsaufgabe.	::dataQualityRuleset/*

Action	Description	Ressourcentypen
glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun	Gewährt die Berechtigung zum Abrufen einer ausgeführten Datenqualitätsaufgabe.	::dataQualityRuleset/*
glue:ListDataQualityRulesetEvaluationRuns	Gewährt die Berechtigung zum Abrufen aller Ausführungen von Datenqualitätsaufgaben.	::dataQualityRuleset/*
glue:StartDataQualityRulesetEvaluationRun	Gewährt die Berechtigung zum Starten der Ausführung einer Datenqualitätsaufgabe.	::dataQualityRuleset/<name>
glue:PublishDataQuality	Gewährt die Berechtigung zum Veröffentlichen von Ergebnissen zur Datenqualität.	::dataQualityRuleset/<name>
glue:GetDataQualityModel	Gewährt die Berechtigung zum Abrufen eines Datenqualitätsmodells.	::dataQualityRuleset/<name>, ::job/<name>
glue:GetDataQualityModelResult	Gewährt die Berechtigung zum Abrufen von Ergebnissen eines Datenqualitätsmodells.	::dataQualityRuleset/<name>, ::job/<name>
glue:PutDataQualityStatisticAnnotation	Gewährt die Berechtigung, der Statistik Anmerkungen hinzuzufügen. Diese IAM-Aktion bietet auch Berechtigungen für die folgenden APIs: • BatchPutDataQualityStatisticAnnotation	::dataQualityRuleset/<name>, ::job/<name>

Action	Description	Ressourcentypen
`glue:PutDataQualityProfileAnnotation`	Gewährt die Berechtigung, Anmerkungen zu allen Statistiken in einem Profil hinzuzufügen.	`::dataQualityRuleset/<name>, ::job/<name>`

Für die Planung von Auswertungsausführungen erforderliche IAM-Einrichtung

IAM-Berechtigungen

Um geplante Data-Quality-Auswertungsausführungen auszuführen, müssen Sie die `IAM:PassRole`-Aktion zur Berechtigungsrichtlinie hinzufügen.

AWS EventBridge Für Scheduler sind Berechtigungen erforderlich

Action	Description	Ressourcentypen
`iam:PassRole`	Gewährt IAM die Berechtigung, dem Benutzer die Übergabe der genehmigten Rollen zu ermöglichen.	ARN der Rolle, die zum Aufrufen von `StartDataQualityRulesetEvaluationRun` verwendet wird

Ohne diese Berechtigungen tritt der folgende Fehler auf:

```
"errorCode": "AccessDenied"
"errorMessage": "User: arn:aws:sts::account_id:assumed-role/AWSGlueServiceRole is not
authorized to perform: iam:PassRole on resource: arn:aws:iam::account_id:role/service-
role/AWSGlueServiceRole
because no identity-based policy allows the iam:PassRole action"
```

Vertrauenswürdige IAM-Entitäten

Die Dienste AWS Glue und AWS EventBridge Scheduler müssen in den vertrauenswürdigen Entitäten aufgeführt sein, um einen Zeitplan `StartDataQualityEvaluationRun` zu erstellen und auszuführen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "scheduler.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

IAM-Beispielrichtlinien

Eine IAM-Rolle für AWS Glue Data Quality benötigt die folgenden Arten von Berechtigungen:

- Berechtigungen für AWS Glue-Datenqualitätsoperationen, sodass Sie empfohlene Datenqualitätsregeln abrufen und eine Datenqualitätsaufgabe anhand einer Tabelle im AWS Glue-Datenkatalog ausführen können. Die IAM-Beispielrichtlinien in diesem Abschnitt enthalten die Mindestberechtigungen, die für AWS Glue Data Quality-Operationen erforderlich sind.
- Berechtigungen, die Zugriff auf Ihre Datenkatalogtabelle und die zugrunde liegenden Daten gewähren. Diese Berechtigungen variieren je nach Anwendungsfall. Beispielsweise sollten die Berechtigungen für Daten, die Sie in Amazon S3 katalogisieren, den Zugriff auf Amazon S3 beinhalten.

> **Note**
>
> Sie müssen zusätzlich zu den in diesem Abschnitt beschriebenen Berechtigungen Amazon-S3-Berechtigungen konfigurieren.

Mindestberechtigungen zum Abrufen empfohlener Datenqualitätsregeln

Diese Beispielrichtlinie enthält die Berechtigungen, die Sie benötigen, um empfohlene Datenqualitätsregeln zu generieren.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGlueRuleRecommendationRunActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDataQualityRuleRecommendationRun",
        "glue:PublishDataQuality",
        "glue:CreateDataQualityRuleset"
      ],
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*"
    },
 {
     "Sid": "AllowCatalogPermissions",
     "Effect": "Allow",
     "Action": [
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowS3GetObjectToRunRuleRecommendationTask",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
    },
  {
   "Sid": "AllowPublishingCloudwatchLogs",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
     "logs:CreateLogStream",
     "logs:CreateLogGroup",
     "logs:PutLogEvents"
   ],
   "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Gewährt die Berechtigung zum Starten der Ausführung einer Datenqualitätsaufgabe

Diese Beispielrichtlinie enthält die Berechtigungen, die Sie benötigen, um eine Aufgabe zur Bewertung der Datenqualität auszuführen.

Die folgenden Richtlinienerklärungen sind optional, je nach Anwendungsfall:

- `AllowCloudWatchPutMetricDataToPublishTaskMetrics` - Erforderlich, wenn Sie Datenqualitäts-Ausführungsmetriken auf Amazon CloudWatch veröffentlichen wollen.
- `AllowS3PutObjectToWriteTaskResults` - Erforderlich, wenn Sie die Ergebnisse von Datenqualitätsläufen in Amazon S3 schreiben möchten.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGlueGetDataQualityRuleset",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDataQualityRuleset"
      ],
```

```
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/YOUR-
RULESET-NAME"
    },
    {
      "Sid": "AllowGlueRulesetEvaluationRunActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDataQualityRulesetEvaluationRun",
        "glue:PublishDataQuality"
      ],
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*"
    },
    {
      "Sid": "AllowCatalogPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowS3GetObjectForRulesetEvaluationRun",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
    },
    {
      "Sid": "AllowCloudWatchPutMetricDataToPublishTaskMetrics",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cloudwatch:namespace": "Glue Data Quality"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "Sid": "AllowS3PutObjectToWriteTaskResults",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    }
  ]
}
```

Mindestberechtigungen zum Ausführen eines ETL-Auftrags zur Datenqualität

Diese Beispielrichtlinie enthält die Berechtigungen, die Sie benötigen, um einen ETL-Auftrag zur Datenqualität auszuführen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGluePublishDataQualityResult",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:PublishDataQuality"
      ],
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*"
    },
    {
      "Sid": "AllowGlueGetDataQualityResult",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDataQualityResult"
      ],
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*"
    },
    {
      "Sid": "AllowGlueDataQualityStatisticAnnotation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "glue:PutDataQualityStatisticAnnotation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333::job/{JobName}"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowGlueDataQualityProfileAnnotation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:PutDataQualityProfileAnnotation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:dataQualityRuleset/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333::job/{JobName}"
      ]
    }
  ]
}
```

Erste Schritte mit AWS Glue Data Quality für den Data Catalog

Dieser Abschnitt Erste Schritte enthält Anweisungen, die Ihnen den Einstieg in AWS Glue Data Quality in der AWS Glue-Konsole erleichtern. Sie lernen, wie Sie grundlegende Aufgaben wie das Generieren von Empfehlungen für Datenqualitätsregeln und das Auswerten eines Regelsatzes anhand Ihrer Daten ausführen.

Themen

- Voraussetzungen
- Step-by-step Beispiel
- Generieren von Regelempfehlungen
- Empfehlungen zu Überwachungsregeln
- Bearbeitung von empfohlenen Regelsätzen
- Erstellen eines neuen Regelsatzes
- Ausführen eines Regelsatzes zur Bewertung der Datenqualität
- Aufrufen des Datenqualitätswerts und der Ergebnisse
- Verwenden von Abfragen zur Vorverarbeitung

- Unterstützte Ressourcentypen
- Verwandte Themen

Voraussetzungen

Bevor Sie AWS Glue Data Quality verwenden, sollten Sie sich mit der Verwendung von Data Catalog und den Crawlern in AWS Glue vertraut machen. Mit AWS Glue Data Quality können Sie die Qualität von Tabellen in einer Data Catalog-Datenbank auswerten. Sie benötigen außerdem Folgendes:

- Eine Tabelle im Data Catalog, anhand derer Sie Ihren Datenqualitätsregelsatz auswerten können.
- Eine IAM-Rolle für AWS Glue, die Sie bereitstellen, wenn Sie Regelempfehlungen generieren oder eine Datenqualitätsaufgabe ausführen. Diese Rolle muss über die Berechtigung zum Zugriff auf Ressourcen verfügen, die für verschiedene AWS Glue Data Quality-Prozesse erforderlich sind, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3 und CloudWatch. Beispielrichtlinien, die die Mindestberechtigungen für AWS Glue Data Quality enthalten, finden Sie unter IAM-Beispielrichtlinien.

  Weitere Informationen zu IAM-Rollen für AWS Glue finden Sie unter Erstellen einer IAM-Richtlinie für den AWS Glue-Service und Erstellen einer IAM-Rolle für den AWS Glue-Service. Eine Liste aller AWS Glue-Berechtigungen, die sich speziell auf die Datenqualität beziehen, können Sie auch unter Berechtigungen für AWS Glue Data Quality-Aktionen anzeigen.
- Eine Datenbank mit mindestens einer Tabelle, die verschiedene Daten enthält. Die in diesem Tutorial verwendete Tabelle trägt den Namen `yyz-tickets` und die Tabelle `tickets`. Bei diesen Daten handelt es sich um eine Sammlung öffentlich zugänglicher Informationen der Stadt Toronto zu Parkplatzgebühren. Wenn Sie Ihre eigene Tabelle erstellen, stellen Sie sicher, dass diese mit einer Vielzahl gültiger Daten ausgefüllt ist, um die besten empfohlenen Regeln zu erhalten.

Step-by-step Beispiel

Ein step-by-step Beispiel mit Beispieldatensätzen finden Sie im Blogbeitrag AWS Glue Data Quality.

Generieren von Regelempfehlungen

Regelempfehlungen vereinfachen den Einstieg in die Datenqualität, ohne Code schreiben zu müssen. Mit AWS Glue Data Quality können Sie Ihre Daten analysieren, Regeln identifizieren und einen Regelsatz erstellen, den Sie in einer Datenqualitätsaufgabe auswerten können. Empfehlungsausführungen werden nach 90 Tagen automatisch gelöscht.

So generieren Sie Empfehlungen für Datenqualitätsregeln

1. Öffnen Sie die AWS Glue-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Tables (Tabellen) aus. Wählen Sie anschließend die Tabelle aus, für die Sie Empfehlungen für Datenqualitätsregeln generieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Tabellendetails die Registerkarte Datenqualität aus, um auf die AWS Glue-Datenqualitätsregeln und -einstellungen für Ihre Tabelle zuzugreifen.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Datenqualität die Option Regeln hinzufügen und Datenqualität überwachen aus.
5. Auf der Seite Regelsatz-Generator werden Sie durch eine Warnung oben auf der Seite aufgefordert, eine Empfehlungsaufgabe zu starten, wenn keine Regelempfehlungen ausgeführt werden.
6. Wählen Sie Regeln empfehlen, um das Modal zu öffnen und Ihre Parameter für die Empfehlungsaufgabe einzugeben.
7. Wählen Sie eine IAM-Rolle mit Zugriff auf AWS Glue. Diese Rolle muss berechtigt sein, auf Ressourcen zuzugreifen, die verschiedene AWS Glue Data Quality-Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden.
8. Nachdem die Felder gemäß Ihren Präferenzen ausgefüllt wurden, wählen Sie Regeln empfehlen, um die Ausführung der Empfehlungsaufgabe zu starten. Wenn Empfehlungsausführungen in Arbeit oder abgeschlossen sind, können Sie Ihre Ausführungen in dieser Benachrichtigung verwalten. Möglicherweise müssen Sie die Warnmeldung aktualisieren, um die Statusänderung anzuzeigen. Abgeschlossene und laufende Ausführungen von Empfehlungsaufgaben werden auf der Seite Ausführungsverlauf angezeigt, die alle Empfehlungsausführungen in den vergangenen 90 Tagen auflistet.

Bedeutung der empfohlenen Regeln

AWS Glue Data Quality generiert Regeln auf der Grundlage der Daten aus jeder Spalte der Eingabetabelle. Mithilfe der Regeln werden mögliche Grenzen identifiziert, an denen Daten gefiltert werden können, um Qualitätsanforderungen einzuhalten. Die folgende Liste generierter Regeln enthält Beispiele, die hilfreich sind, um zu verstehen, was die Regeln bedeuten und was sie bewirken können, wenn sie auf Ihre Daten angewendet werden.

Eine vollständige Liste der generierten DQDL-Regeltypen (Data Quality Definition Language) finden Sie in der DQDL-Regeltypreferenz.

- `IsComplete "SET_FINE_AMOUNT"` –Die `IsComplete`-Regel überprüft, ob die Spalte für eine bestimmte Zeile ausgefüllt ist. Verwenden Sie diese Regel, um Spalten in Daten als nicht optional zu kennzeichnen.
- `Uniqueness "TICKET_NUMBER" > 0.95` – Die `Uniqueness`-Regel überprüft, ob die Daten in der Spalte einen bestimmten Eindeutigkeitsschwellenwert erreichen. In diesem Beispiel wurde festgestellt, dass die Daten, die eine bestimmte Zeile für `"TICKET_NUMBER"` füllen, höchstens zu 95 % inhaltlich mit allen anderen Zeilen identisch sind, was auf diese Regel schließen lässt.
- `ColumnValues "PROVINCE" in ["ON", "QC", "AB", "NY",...]` – Die `ColumnValues`-Regel definiert gültige Werte für die Spalte, basierend auf vorhandenen Spalteninhalten. In diesem Beispiel handelt es sich bei den Daten für jede Zeile um ein aus zwei Buchstaben bestehendes Nummernschild für ein Bundesland oder eine Provinz.
- `ColumnLength "INFRACTION_DESCRIPTION" between 15 and 31` – Die `ColumnLength`-Regel erzwingt eine Längenbeschränkung der Daten einer Spalte. Diese Regel wird aus den Beispieldaten basierend auf der minimalen und maximalen aufgezeichneten Länge für eine Zeichenfolgenspalte generiert.

Empfehlungen zu Überwachungsregeln

Wenn Empfehlungen zu Datenqualitätsregeln ausgeführt werden, werden auf der Seite Regeln hinzufügen und Datenqualität überwachen in der oberen Leiste Informationen und zusätzliche Aktionen angezeigt, die Sie ausführen können.

Wenn Regelempfehlungen ausgeführt werden, können Sie die Ausführung beenden, bevor die Empfehlungsaufgabe abgeschlossen ist. Während die Aufgabe ausgeführt wird, sehen Sie den Status In Bearbeitung sowie das Datum und die Uhrzeit, zu der die Ausführung gestartet wurde.

Wenn die Regelempfehlungen abgeschlossen sind, werden in der Regelempfehlungsleiste die Anzahl der empfohlenen Regeln, der Status der letzten Empfehlungsausführung sowie das Datum und der Zeitstempel der Fertigstellung angezeigt.

Sie können die empfohlenen Regeln hinzufügen, indem Sie Regelempfehlung einfügen auswählen. Wählen Sie ein bestimmtes Datum aus, um zuvor empfohlene Regeln anzuzeigen. Um eine neue Empfehlung auszuführen, wählen Sie Weitere Aktionen und dann Empfohlene Regeln aus.

Legen Sie Standardeinstellungen fest, indem Sie Benutzereinstellungen verwalten auswählen. Sie können den Standardpfad für Amazon S3 festlegen, um Regelsätze zu speichern oder eine Standardrolle zum Ausführen des Data Catalogs einzurichten.

Bearbeitung von empfohlenen Regelsätzen

Da AWS Glue Data Quality Regeln basierend auf vorhandenen Daten generiert, die Ihnen zur Verfügung stehen, werden in den automatisierten Vorschlägen möglicherweise einige unerwartete oder unerwünschte Regeln angezeigt. Um den größtmöglichen Nutzen aus den empfohlenen Regelsätzen zu ziehen, müssen Sie diese auswerten und ändern. Für diesen Schritt des Tutorials nehmen Sie die im vorherigen Schritt generierten Regeln und passen sie an, um für einige Daten restriktivere Eigenschaften zu erzwingen. Außerdem lockern Sie andere Regeln, um sicherzustellen, dass später korrekte, eindeutige Daten hinzugefügt werden können.

Einen vorgeschlagenen Regelsatz bearbeiten

1. Wählen Sie in der AWS Glue-Konsole Datenkatalog und dann im Navigationsbereich Datenbanktabellen aus. Wählen Sie die `tickets` Tabelle aus.
2. Wählen Sie auf der Seite mit den Tabellendetails die Registerkarte Datenqualität, um auf die AWS Glue-Datenqualitätsregeln und -einstellungen für die Tabelle zuzugreifen.
3. Wählen Sie im Abschnitt Regelsätze den in Generieren von Regelempfehlungen generierten Regelsatz aus.
4. Wählen Sie Aktionen und anschließend im Konsolenfenster Bearbeiten aus. Der Regelsatz-Editor wird in der Konsole geladen. Es enthält einen Bearbeitungsbereich für Ihre Regeln und eine Kurzreferenz für DQDL.
5. Entfernen Sie die Zeile 2 des Skripts. Dadurch wird die Anforderung gelockert, dass die Datenbankgröße auf eine bestimmte Anzahl von Zeilen beschränkt sein muss. Nach der Bearbeitung sollte Ihre Datei in den Zeilen 1–3 Folgendes enthalten:

```
Rules = [
    IsComplete "TAG_NUMBER_MASKED",
    ColumnLength "TAG_NUMBER_MASKED" between 6 and 9,
```

6. Entfernen Sie die Zeile 25 des Skripts. Dies lockert die Anforderung, dass 96 % der erfassten Provinzen ON sein müssen. Nach der Bearbeitung sollte Ihre Datei von der Zeile 24 bis zum Ende des Regelsatzes Folgendes enthalten:

```
ColumnValues "PROVINCE" in ["ON", "QC", "AB", "NY", "AZ", "NS", "BC", "MI", "PQ",
 "MB", "PA", "FL", "SK", "NJ", "OH", "NB", "IL", "MA", "CA",
    "VA", "TX", "NF", "MD", "PE", "CT", "NC", "GA", "IN", "OR", "MN", "TN", "WI",
 "KY", "MO", "WA", "NH", "SC", "CO", "OK", "VT", "RI", "ME", "AL",
```

```
    "YT", "IA", "DE", "AR", "LA", "XX", "WV", "MT", "KS", "NT", "DC", "NV", "NE",
 "UT", "MS", "NM", "ID", "SD", "ND", "AK", "NU", "GO", "WY", "HI"],
ColumnLength "PROVINCE" = 2
]
```

7. Ändern Sie die Zeile 14 wie folgt:

   ```
   IsComplete "TIME_OF_INFRACTION",
   ```

   Dies verschärft die Anforderungen an die Spalte, indem die Datenbank nur auf Tickets beschränkt wird, die einen aufgezeichneten Zeitpunkt des Verstoßes enthalten. Sie sollten Tickets ohne aufgezeichneten Zeitpunkt des Verstoßes immer als ungültige Daten in diesem Datensatz betrachten. Dies unterscheidet sich von Situationen, in denen eine Partitionierung oder Transformation für die weitere Datenverwendung oder -prüfung zur Bestimmung einer Qualitätsregel besser geeignet sein könnte.

8. Wählen Sie unten auf der Konsolenseite die Option Regelsatz aktualisieren.

Erstellen eines neuen Regelsatzes

Ein Regelsatz ist eine Gruppe von Datenqualitätsregeln, die Sie anhand Ihrer Daten auswerten. In der AWS Glue-Konsole können Sie benutzerdefinierte Regelsätze mithilfe der Data Quality Definition Language (DQDL) erstellen.

So erstellen Sie einen Datenqualitätsregelsatz

1. Wählen Sie in der AWS Glue-Konsole Datenkatalog, Datenbanken und dann Tabellen im Navigationsbereich aus. Wählen Sie die Tabelle `tickets` aus.
2. Öffnen Sie die Registerkarte Data quality (Datenqualität).
3. Wählen Sie im Abschnitt Regelsatzh die Option Regelsatz erstellen aus. Der DQDL-Editor wird in der Konsole gestartet. Es verfügt über einen Textbereich zur direkten Bearbeitung sowie eine Kurzreferenz für DQDL-Regeln und das Tabellenschema.
4. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Regeln zum Textbereich des DQDL-Editors. Sie können entweder direkt aus diesem Tutorial heraus Regeln schreiben oder dieses Feature des DQDLRegelgenerators im Editor für Datenqualitätsregeln verwenden.

> **Note**
>
> Verwendung des DQDL-Regel-Generators
>
> 1. Wählen Sie einen Regeltyp aus der Liste aus und klicken Sie auf das Pluszeichen, um eine Beispielsyntax in den Editorbereich einzufügen.
> 2. Tauschen Sie die Platzhalter-Spaltennamen mit Ihren eigenen Spaltennamen aus. Spaltennamen aus der Tabelle sind auf der Registerkarte Schema verfügbar.
> 3. Aktualisieren Sie den Ausdrucksparameter nach Bedarf. Eine vollständige Liste der von DQDL unterstützten Ausdrücke finden Sie unter Ausdrücke.

Beispielsweise handelt es sich bei den folgenden Regeln um Einschränkungen für die Datenvalidierung der `ticket_number`-Spalte in der `tickets`-Tabelle. Um die folgenden Regeln hinzuzufügen, verwenden Sie den DQDL-Regelgenerator oder bearbeiten Sie Ihren Regelsatz direkt:

```
IsComplete "ticket_number",
IsUnique "ticket_number",
ColumnValues "ticket_number" > 9000000000
```

5. Geben Sie im Feld Regelsatzname einen Namen für Ihren neuen Regelsatz ein.
6. Wählen Sie Regelsatz speichern aus.

Auswertung der Datenqualität über mehrere Datensätze hinweg

Mithilfe ReferentialIntegrity von DatasetMatch Regelsätzen können Sie Datenqualitätsregeln für mehrere Datensätze einrichten. ReferentialIntegrityprüft, ob Daten im Primärdatensatz in anderen Datensätzen vorhanden sind.

Um einen Referenzdatensatz hinzuzufügen, wählen Sie die Registerkarte Schema und dann Referenztabellen aktualisieren aus. Sie werden aufgefordert, eine Datenbank und eine Tabelle auszuwählen. Sie können die Tabelle hinzufügen und dann Datenqualitätsregeln einrichten. Regeltypen wie AggregateMatch, RowCountMatch, ReferentialIntegrity SchemaMatch, und DatasetMatch unterstützen die Möglichkeit, Datenqualitätsprüfungen für mehrere Datensätze durchzuführen.

Ausführen eines Regelsatzes zur Bewertung der Datenqualität

Wenn Sie eine Datenqualitätsaufgabe ausführen, bewertet AWS Glue Data Quality einen Regelsatz anhand Ihrer Daten und berechnet einen Datenqualitätsfaktor. Dieser Wert stellt den Prozentsatz der Datenqualitätsregeln dar, die für die Eingabe bestanden haben.

So führen Sie eine Datenqualitätsaufgabe aus

1. Wählen Sie in der AWS Glue-Konsole Datenkatalog, Datenbanken und dann Tabellen im Navigationsbereich aus. Wählen Sie die Tabelle `tickets` aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Datenqualität.
3. Wählen Sie in der Liste Regelsätze den Regelsatz aus, den Sie anhand der Tabelle auswerten möchten. Für diesen Schritt empfehlen wir die Verwendung eines Regelsatzes, den Sie bereits geschrieben oder geändert haben, anstelle generierter Regeln. Klicken Sie auf Ausführen.
4. Wählen Sie im Modal Ihre IAM-Rolle aus. Diese Rolle muss berechtigt sein, auf Ressourcen zuzugreifen, die verschiedene AWS Glue Data Quality-Prozesse benötigen, um in Ihrem Namen ausgeführt zu werden. Sie können die IAM-Rolle als Standard speichern oder sie ändern, indem Sie die Seite mit den Standardeinstellungen aufrufen.
5. Wählen Sie unter Datenqualitätsaktionen aus, ob Sie Metriken auf Amazon veröffentlichen möchten CloudWatch. Wenn diese Option ausgewählt ist, veröffentlicht AWS Glue Data Quality Metriken, die die Anzahl der Regeln angeben, die bestanden wurden, und die Anzahl der Regeln, die fehlgeschlagen sind. Um auf diese Weise gespeicherte Metriken zu bearbeiten, können Sie CloudWatch Alarme verwenden. Wichtige Kennzahlen werden ebenfalls veröffentlicht, Amazon EventBridge damit Sie Benachrichtigungen einrichten können. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Warnmeldungen, Bereitstellungen und Planung.
6. Wählen Sie unter Ausführungshäufigkeit die Option „Bei Bedarf ausführen“ oder „Regelsatz planen“ aus. Wenn Sie einen Regelsatz planen, werden Sie zur Eingabe eines Aufgabennamens aufgefordert. Der Zeitplan wird in Amazon EventBridge erstellt. Sie können Ihren Zeitplan in Amazon EventBridge bearbeiten.
7. Um die Datenqualitätsergebnisse in Amazon S3 zu speichern, wählen Sie einen Speicherort für Datenqualitätsergebnisse aus. Die IAM-Rolle, die Sie zuvor für diese Aufgabe ausgewählt haben, muss über Schreibzugriff für diesen Speicherort verfügen.
8. Geben Sie unter Zusätzliche Konfigurationen die angeforderte Anzahl von Mitarbeitern ein, die AWS Glue Ihrer Datenqualitätsaufgabe zuweisen soll.
9. Optional können Sie einen Filter an der Datenquelle einrichten. Dadurch können Sie die Menge der gelesenen Daten reduzieren. Sie können einen Filter auch verwenden, um inkrementelle

Validierungen durchzuführen, indem Sie Partitionsinformationen auswählen und diese als Parameter über API-Aufrufe übergeben. Um die Leistung zu verbessern, können Sie ein Partitionsprädikat bereitstellen.

10. Klicken Sie auf Ausführen. Sie sollten Ihre neue Aufgabe in der Liste Data quality task runs (Ausführungen der Datenqualitätsaufgabe) sehen. Wenn in der Spalte Ausführungsstatus für die Aufgabe Abgeschlossen angezeigt wird, können Sie die Ergebnisse des Qualitätsfaktors anzeigen. Möglicherweise müssen Sie Ihr Konsolenfenster aktualisieren, damit der Status korrekt aktualisiert wird.
11. Um die Spalte mit den Details zu den Datenqualitätsergebnissen anzuzeigen, wählen Sie das „+“-Symbol aus, um den Regelsatz zu erweitern. Die Ergebnisse zeigen Ihnen, welche Regeln bei der Auswertung bestanden und fehlgeschlagen sind und was den Regelfehler ausgelöst hat.

Aufrufen des Datenqualitätswerts und der Ergebnisse

So zeigen Sie die neueste Ausführung für alle erstellten Regelsätze an

1. Wählen Sie in der AWS Glue-Konsole im Navigationsbereich Tabellen aus. Wählen Sie dann die Tabelle aus, für die Sie eine Datenqualitätsaufgabe ausführen möchten.
2. Wählen Sie die Registerkarte Datenqualität.
3. Der Snapshot zur Datenqualität zeigt einen allgemeinen Trend der Ausführungen im Laufe der Zeit. Die letzten 10 Ausführungen für alle Regelsätze werden standardmäßig angezeigt. Um nach Regelsatz zu filtern, wählen Sie den gewünschten Regelsatz aus der Dropdown-Liste aus. Bei weniger als 10 Ausführungen werden alle verfügbaren abgeschlossenen Ausführungen angezeigt.
4. In der Tabelle Datenqualität wird jeder Regelsatz mit seiner letzten Ausführung (falls es eine gibt) zusammen mit dem Wert angezeigt. Beim Erweitern des Regelsatzes werden die darin enthaltenen Regeln sowie die Ergebnisse dieser Ausführung angezeigt.

So zeigen Sie die neueste Ausführung eines bestimmten Regelsatzes an

1. Wählen Sie in der AWS Glue-Konsole im Navigationsbereich Tabellen aus. Wählen Sie dann die Tabelle aus, für die Sie eine Datenqualitätsaufgabe ausführen möchten.
2. Wählen Sie die Registerkarte Datenqualität.
3. Wählen Sie in der Tabelle Datenqualität einen bestimmten Regelsatz aus.

4. Wählen Sie auf der Seite mit den Regelsatzdetails die Registerkarte Ausführungsverlauf aus.

   In der Tabelle auf dieser Registerkarte sind alle Ausführungen der Auswertung für diesen bestimmten Regelsatz aufgeführt. Sie können den Verlauf der Wertungen und den Status der Ausführungen anzeigen.

5. Um weitere Informationen zu einer bestimmten Ausführung anzuzeigen, wählen Sie die Ausführungs-ID, um die Seite mit den Details zur Auswertung aufzurufen. Auf dieser Seite können Sie Einzelheiten zur Ausführung und weitere Details über den Status der einzelnen Regelergebnisse anzeigen.

Verwenden von Abfragen zur Vorverarbeitung

AWS Glue Data Quality unterstützt Vorverarbeitungsabfragen, mit denen Sie Ihre Daten transformieren können, bevor Sie Datenqualitätsprüfungen durchführen. Mit dieser Funktion können Sie:

- Erstellen Sie abgeleitete Spalten für die Überprüfung der Datenqualität.
- Filtern Sie Daten auf der Grundlage bestimmter Bedingungen.
- Führen Sie Berechnungen oder Transformationen für Qualitätsprüfungen durch.
- Überprüfen Sie die Beziehungen zwischen Spalten.

> **Note**
>
> Diese Funktion wird nur in der Konsole unterstützt APIs und nicht über die Konsole.

Verwenden von Vorverarbeitungsabfragen mit der CLI und dem SDK

Die Empfehlung wird ausgeführt

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Vorverarbeitungsabfragen mit Empfehlungsläufen verwendet werden.

AWS CLI:

```
aws glue start-data-quality-rule-recommendation-run \
  --data-source '{"DataQualityGlueTable": { \
```

```
    "DatabaseName": "mydatabase", \
    "TableName": "mytable", \
    "PreProcessingQuery": "SELECT sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width,
 class, (sepal_length + sepal_width) as sepal_total FROM `mydatabase.mytable`" \
  }}' \
  --role "arn:aws:iam::123456789012:role/GlueDataQualityRole" \
  --created-ruleset-name "my-ruleset-with-preprocessing"
```

Java-SDK:

```
StartDataQualityRuleRecommendationRunRequest request = new
 StartDataQualityRuleRecommendationRunRequest()
    .withDataSource(new DataSource()
        .withDataQualityGlueTable(new DataQualityGlueTable()
            .withDatabaseName("mydatabase")
            .withTableName("mytable")
            .withPreProcessingQuery("SELECT sepal_length, sepal_width, " +
                "(sepal_length + sepal_width) as sepal_total " +
                "FROM `mydatabase.mytable`")))
    .withRole("arn:aws:iam::123456789012:role/GlueDataQualityRole")
    .withCreatedRulesetName("my-ruleset-with-preprocessing");

glueClient.startDataQualityRuleRecommendationRun(request);
```

Die Regelsatz-Evaluierung wird ausgeführt

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Vorverarbeitungsabfragen mit Regelsatz-Evaluierungsläufen verwendet werden.

AWS CLI:

```
aws glue start-data-quality-ruleset-evaluation-run \
  --data-source '{"DataQualityGlueTable": { \
    "DatabaseName": "mydatabase", \
    "TableName": "mytable", \
    "PreProcessingQuery": "SELECT order_id, amount, (tax + shipping) as total_fees FROM
 `mydatabase.mytable`" \
  }}' \
  --role "arn:aws:iam::123456789012:role/GlueDataQualityRole" \
  --ruleset-names '["my-ruleset"]'
```

Java-SDK:

```
StartDataQualityRulesetEvaluationRunRequest request = new
 StartDataQualityRulesetEvaluationRunRequest()
    .withDataSource(new DataSource()
        .withDataQualityGlueTable(new DataQualityGlueTable()
            .withDatabaseName("mydatabase")
            .withTableName("mytable")
            .withPreProcessingQuery("SELECT order_id, amount, " +
                "(tax + shipping) as total_fees " +
                "FROM `mydatabase.mytable`")))
    .withRole("arn:aws:iam::123456789012:role/GlueDataQualityRole")
    .withRulesetNames(Arrays.asList("my-ruleset"));

glueClient.startDataQualityRulesetEvaluationRun(request);
```

Überlegungen beim Erstellen von Abfragen zur Vorverarbeitung

Beim Schreiben einer Vorverarbeitungsabfrage:

- Die Tabellenreferenz muss so formatiert sein, dass sie Backticks `` `databaseName.tableName` `` verwendet.
- Die Abfrage muss eine gültige SELECT-Anweisung sein.
- Die Spaltennamen in der Abfrageausgabe werden für Datenqualitätsregeln verwendet.

Das folgende Beispiel zeigt eine Vorverarbeitungsabfrage:

```
SELECT
    sepal_length,
    sepal_width,
    petal_length,
    petal_width,
    class,
    (sepal_length + sepal_width) as sepal_total
FROM `mydatabase.mytable`
```

Einschränkungen

- Die Abfrage muss mithilfe von Backticks und dem vollständigen `` `databaseName.tableName` `` Format auf die Tabelle verweisen.
- Die maximale Abfragelänge beträgt 51.200 Zeichen.

- Die Abfrage muss mindestens eine Datenzeile zurückgeben.
- Alle Spalten, auf die in Ihrem Regelsatz verwiesen wird, müssen in der Abfrageausgabe vorhanden sein.

Unterstützte Ressourcentypen

Unterstützung von Tabellentypen je nach Konfiguration AWS Lake Formation

Tabellentyp	AWS Lake Formation - Zugriff auf alle Tabellen	AWS Lake Formation Aktiviert mit Spalten	AWS Lake Formation Aktiviert mit Datenfiltern	Kontoüber greifender AWS Lake Formation Support — Zugriff auf alle Tabellen	AWS Lake Formation Deaktiviert
Parquet	Unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
ORC	Unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
CSV, JSON, TSV	Unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Avro	Unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
JSON	Unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
Iceberg	Unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt
HUDI	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt
Delta	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt

Tabellentyp	AWS Lake Formation - Zugriff auf alle Tabellen	AWS Lake Formation Aktiviert mit Spalten	AWS Lake Formation Aktiviert mit Datenfiltern	Kontoüber greifender AWS Lake Formation Support — Zugriff auf alle Tabellen	AWS Lake Formation Deaktiviert
RMS	Unterstützt*	Unterstützt*	Unterstützt*	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt
Amazon S3 Tables	Unterstützt*	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht zutreffend	Unterstützt
Amazon RDS und Aurora	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht unterstützt
JDBC	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Unterstützt

* Amazon S3 S3-Tabellen und SageMaker Lakehouse-Unterstützung in der AWS Glue Console werden nicht unterstützt. Derzeit werden Amazon S3 S3-Tabellen- und SageMaker Lakehouse Data Catalog-Empfehlungsläufe sowie Datenqualitätsprüfungen von Data Catalog nur über die CLI unterstützt.

Andere bekannte Beschränkungen

- Delta Lake Symlink-Tabellen: Wird nicht für AWS Glue Data Quality-Empfehlungsläufe oder Datenqualitäts-Evaluierungsläufe von Data Catalog unterstützt.
- Veröffentlichung von Amazon S3 S3-Tabellenbeständen in SageMaker Unified Studio: Derzeit ist die Veröffentlichung von Amazon S3 S3-Tabellen als Assets in SageMaker Unified Studio nicht verfügbar. Aus diesem Grund ist die Visualisierung von Amazon S3 S3-Tabellendatenqualitätsläufen in SageMaker Unified Studio nicht verfügbar.

Verwandte Themen

- DQDL-Regeltypreferenz

- Referenz zu Data Quality Definition Language (DQDL)

Bewertung der Datenqualität mit AWS Glue Studio

AWS Glue Data Quality bewertet und überwacht die Qualität Ihrer Daten anhand von Regeln, die Sie definieren. Dies macht es einfach, die Daten zu identifizieren, die Maßnahmen erfordern. In AWS Glue Studio können Sie Datenqualitätsknoten zu Ihrem visuellen Auftrag hinzufügen, um Datenqualitätsregeln für Tabellen in Ihrem Datenkatalog zu erstellen. Anschließend können Sie Änderungen an Ihren Datensätzen im Laufe der Zeit überwachen und bewerten. Einen Überblick über die Arbeit mit AWS Glue Data Quality in AWS Glue Studio finden Sie im folgenden Video.

Im Folgenden sind die allgemeinen Schritte für die Arbeit mit AWS Glue Data Quality aufgeführt:

1. Create data quality rules (Datenqualitätsregeln erstellen) – Erstellen Sie mit dem DQDL-Generator mehrere Datenqualitätsregeln, indem Sie integrierte Regelsätze auswählen, die Sie konfigurieren.
2. Configure a data quality job (Konfigurieren eines Auftrags zur Datenqualität) – Definieren Sie Aktionen auf der Grundlage der Datenqualitätsergebnisse und Ausgabeoptionen.
3. Speichern und Ausführen eines Auftrags mit Datenqualität – Erstellen und führen Sie einen Auftrag aus. Durch das Speichern des Auftrags werden die Regelsätze, die Sie für den Auftrag erstellt haben, gespeichert.
4. Monitor and review the data quality results (Überwachen und Überprüfen der Datenqualitätsergebnisse) – Überprüfen Sie die Datenqualitätsergebnisse nach Abschluss der Auftragsausführung. Optional können Sie den Auftrag für ein zukünftiges Datum planen.

Vorteile

Datenanalysten, Dateningenieure und Datenwissenschaftler können den Knoten Bewertung der Datenqualität in AWS Glue Studio verwenden, um die Qualität von Daten im visuellen Auftrags-Editor zu analysieren, zu konfigurieren, zu überwachen und zu verbessern. Die Verwendung des Knotens für die Datenqualität hat unter anderem folgende Vorteile:

- Sie können Datenqualitätsprobleme erkennen – Sie können nach Problemen suchen, indem Sie Regeln erstellen, die die Merkmale Ihrer Datensätze überprüfen.
- Einfacher Einstieg – Sie können mit vorgefertigten Regeln und Aktionen beginnen.
- Enge Integration – Sie können Datenqualitätsknoten in AWS Glue Studio verwenden, da AWS Glue Data Quality auf dem AWS Glue Data Catalog ausgeführt wird.

Auswertung der Datenqualität für ETL-Aufträge in AWS Glue Studio

In diesem Tutorial beginnen Sie mit AWS Glue Data Quality in AWS Glue Studio. Sie lernen, wie Sie:

- Erstellen Sie Regeln mit dem Regelgenerator der Data Quality Definition Language (DQDL).
- Datenqualitätsaktionen, auszugebende Daten und den Ausgabeort der Datenqualitätsergebnisse festlegen.
- Ergebnisse der Datenqualität überprüfen.

Um anhand eines Beispiels zu üben, lesen Sie den Blogbeitrag Erste Schritte mit AWS Glue Data Quality for ETL-Pipelines.

Schritt 1: Hinzufügen des Transformationsknotens Auswertung von Bewertung der Datenqualität zum visuellen Auftrag

In diesem Schritt fügen Sie dem visuellen Auftrag-Editor den Knoten Bewertung der Datenqualität hinzu.

So fügen Sie den Datenqualitätsknoten hinzu

1. Wählen Sie in der AWS Glue Studio-Konsole im Bereich Job erstellen die Option Visual mit einer Quelle und einem Ziel aus und wählen Sie dann Create.
2. Wählen Sie einen Knoten aus, auf den Sie die Datenqualitätstransformation anwenden möchten. In der Regel handelt es sich dabei um einen Transformationsknoten oder eine Datenquelle.
3. Öffnen Sie das Bedienfeld Ressourcen auf der linken Seite, indem Sie das „+“-Symbol auswählen. Suchen Sie anschließend in der Suchleiste nach Bewertung der Datenqualität und wählen Sie aus den Suchergebnissen Bewertung der Datenqualität aus.
4. Der visuelle Auftrag-Editor zeigt den Transformationsknoten Auswertung der Datenqualität an, der von dem von Ihnen ausgewählten Knoten abzweigt. Auf der rechten Seite der Konsole wird die Registerkarte Transform (Transformieren) automatisch geöffnet. Wenn Sie den übergeordneten Knoten ändern müssen, wählen Sie die Registerkarte Knoteneigenschaften und dann den übergeordneten Knoten aus dem Dropdown-Menü aus.

   Wenn Sie einen neuen übergeordneten Knoten auswählen, wird eine neue Verbindung zwischen dem übergeordneten Knoten und dem Knoten Evaluate Data Quality (Bewertung der Datenqualität) hergestellt. Entfernen Sie alle unerwünschten übergeordneten Knoten. Es

kann nur ein übergeordneter Knoten mit einem Knoten Evaluate Data Quality (Bewertung der Datenqualität) verbunden sein.

5. Die Transformation Bewertung der Datenqualität unterstützt mehrere übergeordnete Ebenen, so dass Sie die Datenqualitätsregeln für mehrere Datensätze auswerten können. Zu den Regeln, die mehrere Datensätze unterstützen ReferentialIntegrity, gehören DatasetMatch, SchemaMatch RowCountMatch, und AggregateMatch.

   Wenn Sie der Transformation Bewertung der Datenqualität mehrere Eingaben hinzufügen, müssen Sie Ihre „primäre“ Eingabe auswählen. Ihre primäre Eingabe ist der Datensatz, dessen Datenqualität Sie validieren möchten. Alle anderen Knoten oder Eingaben werden als Referenzen behandelt.

   Sie können die Transformation Bewertung der Datenqualität verwenden, um bestimmte Datensätze zu identifizieren, die die Datenqualitätsprüfungen nicht bestanden haben. Wir empfehlen Ihnen, Ihren primären Datensatz auszuwählen, da dem primären Datensatz neue Spalten hinzugefügt werden, die fehlerhafte Datensätze kennzeichnen.

6. Sie können Aliase für Eingabedatenquellen angeben. Aliase bieten eine weitere Möglichkeit, auf die Eingabequelle zu verweisen, wenn Sie die ReferentialIntegrity Regel verwenden. Da nur eine Datenquelle als primäre Quelle festgelegt werden kann, ist für jede weitere Datenquelle, die Sie hinzufügen, ein Alias erforderlich.

   Im folgenden Beispiel gibt die ReferentialIntegrity Regel die Eingabedatenquelle anhand des Aliasnamens an und führt einen one-to-one Vergleich mit der primären Datenquelle durch.

```
Rules = [
 ReferentialIntegrity “Aliasname.name” = 1
]
```

Schritt 2: Erstellen einer Regel mit DQDL

In diesem Schritt erstellen Sie eine Regel mit DQDL. Für dieses Tutorial erstellen Sie eine einzelne Regel mit dem Regeltyp Vollständigkeit. Dieser Regeltyp prüft den Prozentsatz vollständiger (nicht Null-)Werte in einer Spalte anhand eines bestimmten Ausdrucks. Weitere Informationen zur Verwendung von DQDL finden Sie unter DQDL.

1. Fügen Sie auf der Registerkarte Transformieren einen Regeltyp hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Einfügen klicken. Dadurch wird der Regeltyp zum Regeleditor hinzugefügt, wo Sie die Parameter für die Regel eingeben können.

   > **Note**
   >
   > Stellen Sie beim Bearbeiten von Regeln sicher, dass die Regeln in Klammern stehen und durch Kommas getrennt sind. Ein vollständiger Regelausdruck sieht beispielsweise wie folgt aus:
   >
   > ```
   > Rules= [
   >     Completeness "year">0.8, Completeness "month">0.8
   > ]
   > ```
   >
   > In diesem Beispiel wird der Parameter für die Vollständigkeit der Spalten „Jahr“ und „Monat“ angegeben. Damit die Regel gilt, müssen diese Spalten zu mehr als 80 % „vollständig“ sein oder in über 80 % der Fälle Daten für die jeweilige Spalte enthalten.

   Suchen Sie in diesem Beispiel nach dem Regeltyp Completeness (Vollständigkeit) und fügen Sie ihn ein. Dadurch wird der Regeltyp zum Regeleditor hinzugefügt. Dieser Regeltyp verfügt über die folgende Syntax: `Completeness <COL_NAME> <EXPRESSION>`.

   Bei den meisten Regeltypen ist es erforderlich, dass Sie einen Ausdruck als Parameter angeben, um eine boolesche Antwort zu erstellen. Weitere Informationen zu unterstützten DQDL-Ausdrücken finden Sie unter DQDL-Ausdrücke. Als Nächstes fügen Sie den Spaltennamen hinzu.

2. Wählen Sie im DQDL-Regelgenerator die Registerkarte Schema aus. Verwenden Sie die Suchleiste, um den Spaltennamen im Eingabeschema zu finden. Das Eingabeschema zeigt den Spaltennamen und den Datentyp an.

3. Klicken Sie im Regeleditor rechts neben den Regeltyp, um den Cursor dort einzufügen, wo die Spalte eingefügt werden soll. Alternativ können Sie den Namen der Spalte in der Regel eingeben.

   Wählen Sie beispielsweise aus der Liste der Spalten in der Eingabeschemaliste die Schaltfläche Einfügen neben der Spalte (in diesem Beispiel Jahr) aus. Dadurch wird die Spalte zur Regel hinzugefügt.

4. Fügen Sie dann im Regeleditor einen Ausdruck hinzu, um die Regel auszuwerten. Da der Regeltyp Vollständigkeit den Prozentsatz vollständiger (nicht Null) Werte in einer Spalte anhand eines bestimmten Ausdrucks prüft, geben Sie einen Ausdruck wie z. B. `> 0.8` ein. Diese Regel überprüft die Spalte, wenn sie zu mehr als 80 % vollständige Werte (nicht Null) enthält.

Schritt 3: Konfigurieren von Ausgaben für Datenqualität

Nach dem Erstellen von Datenqualitätsregeln können Sie zusätzliche Optionen auswählen, um die Ausgabe des Datenqualitätsknotens festzulegen.

1. Wählen Sie unter Ausgabe der Datenqualitätstransformation eine der folgenden Optionen aus:

   - Originaldaten – Wählen Sie diese Option, um Originaleingabedaten auszugeben. Wenn Sie diese Option wählen, wird dem Auftrag ein neuer untergeordneter Knoten „rowLevelOutcomes“ hinzugefügt. Das Schema stimmt mit dem Schema des primären Datensatzes überein, der als Eingabe an die Transformation übergeben wurde. Diese Option ist nützlich, wenn Sie nur die Daten weiterleiten möchten und der Auftrag bei Qualitätsproblemen fehlschlägt.

     Ein weiterer Anwendungsfall besteht darin, fehlerhafte Datensätze zu erkennen, die die Datenqualitätsprüfungen nicht bestanden haben. Um fehlerhafte Datensätze zu erkennen, wählen Sie die Option Neue Spalten hinzufügen, um Datenqualitätsfehler anzuzeigen. Diese Aktion fügt dem Schema der Transformation „rowLevelOutcomes“ vier neue Spalten hinzu.

     - DataQualityRulesPass(String-Array) — Stellt eine Reihe von Regeln bereit, die die Datenqualitätsprüfungen bestanden haben.
     - DataQualityRulesFail(String-Array) — Stellt eine Reihe von Regeln bereit, die Datenqualitätsprüfungen nicht bestanden haben.
     - DataQualityRulesSkip(String-Array) — Stellt eine Reihe von Regeln bereit, die übersprungen wurden. Die folgenden Regeln können Fehlerdatensätze nicht identifizieren, da sie auf Datensatzebene angewendet werden.
       - AggregateMatch
       - ColumnCount
       - ColumnExists
       - ColumnNamesMatchPattern
       - CustomSql
       - RowCount

    - RowCountMatch
    - StandardDeviation
    - Mean
    - ColumnCorrelation
  - DataQualityEvaluationResult— Stellt den Status „Bestanden“ oder „Fehlgeschlagen“ auf Zeilenebene bereit. Beachten Sie, dass Ihre Gesamtergebnisse den Wert FEHLGESCHLAGEN haben können, ein bestimmter Datensatz jedoch möglicherweise bestanden hat. Beispielsweise könnte die RowCount Regel fehlgeschlagen sein, aber alle anderen Regeln könnten erfolgreich gewesen sein. In solchen Fällen lautet der Feldstatus „Bestanden“.
2. Datenqualitätsergebnisse – Wählen Sie, ob Sie die konfigurierten Regeln und deren Status als bestanden oder nicht bestanden ausgeben möchten. Diese Option ist nützlich, wenn Sie Ihre Ergebnisse in Amazon S3 oder andere Datenbanken schreiben möchten.
3. Einstellungen für die Datenqualitätsausgabe (Optional) – Wählen Sie Einstellungen für die Datenqualitätsausgabe um das Feld Speicherort der Datenqualitätsergebnisse anzuzeigen. Wählen Sie dann Durchsuchen aus, um nach einem Amazon-S3-Speicherort zu suchen, den Sie als Datenqualitätsausgabeziel festlegen möchten.

Schritt 4. Datenqualitätsaktionen konfigurieren

Sie können Aktionen verwenden, um Metriken zu veröffentlichen CloudWatch oder Jobs auf der Grundlage bestimmter Kriterien zu beenden. Aktionen sind erst verfügbar, nachdem Sie eine Regel erstellt haben. Wenn Sie diese Option wählen, werden dieselben Metriken auch in Amazon EventBridge veröffentlicht. Mit diesen Optionen können Sie Warnmeldungen zur Benachrichtigung erstellen.

- Bei Ausfall eines Regelsatzes – Sie können auswählen, was geschehen soll, wenn ein Regelsatz während der Ausführung des Auftrags fehlschlägt. Wenn Sie möchten, dass der Auftrag fehlschlägt, wenn die Datenqualität fehlschlägt, legen Sie fest, wann der Auftrag fehlschlagen soll, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen. Standardmäßig ist diese Aktion nicht ausgewählt und der Auftrag schließt seine Ausführung auch dann ab, wenn die Datenqualitätsregeln fehlschlagen.
  - Keine – Wenn Sie Keine (Standardeinstellung) auswählen, schlägt der Auftrag nicht fehl und wird trotz Regelsatzfehlern weiter ausgeführt.

- Auftrag nach dem Laden von Daten auf das Ziel fehlschlagen – Der Auftrag schlägt fehl und es werden keine Daten gespeichert. Um die Ergebnisse zu speichern, wählen Sie einen Amazon-S3-Speicherort aus, an dem die Datenqualitätsergebnisse gespeichert werden.
- Auftrag fehlschlagen, ohne in die Zieldaten zu laden – Diese Option lässt den Auftrag sofort fehlschlagen, wenn ein Datenqualitätsfehler auftritt. Es werden keine Datenziele geladen, einschließlich der Ergebnisse der Datenqualitätstransformation.

Schritt 5: Anzeigen von Datenqualitätsergebnissen

Nachdem Sie den Auftrag ausgeführt haben, können Sie die Datenqualitätsergebnisse anzeigen, indem Sie die Registerkarte Datenqualität auswählen.

1. Zeigen Sie für jede Auftragsausführung die Datenqualitätsergebnisse an. Jeder Knoten zeigt einen Datenqualitätsstatus und Statusdetails an. Wählen Sie einen Knoten aus, um alle Regeln und den Status jeder Regel anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf Ergebnisse herunterladen, um eine CSV-Datei herunterzuladen, die Informationen über die Auftragsausführung und Datenqualitätsergebnisse enthält.
3. Wenn Sie mehr als einen Auftrag mit Datenqualitätsergebnissen ausführen lassen, können Sie die Ergebnisse nach Datum und Zeitspanne filtern. Wählen Sie Nach Datum und Uhrzeit filtern aus, um das Filterfenster zu erweitern.
4. Wählen Sie einen relativen Bereich oder einen absoluten Bereich aus. Verwenden Sie für absolute Bereiche den Kalender, um ein Datum auszuwählen und Werte für Startzeit und Endzeit einzugeben. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Anwenden.

Automatische Datenqualität

Wenn Sie einen AWS Glue-ETL-Job mit Amazon S3 als Ziel erstellen, aktiviert AWS Glue ETL automatisch eine Datenqualitätsregel, die prüft, ob die geladenen Daten mindestens eine Spalte haben. Mit dieser Regel soll sichergestellt werden, dass die zu ladenden Dateien nicht leer oder beschädigt sind. Wenn diese Regel jedoch fehlschlägt, schlägt der Auftrag nicht fehl, sondern Sie werden lediglich eine Verringerung Ihrer Datenqualitätsbewertung feststellen. Darüber hinaus ist die Anomalieerkennung standardmäßig aktiviert, die die Anzahl der Spalten in den Daten überwacht. Wenn es Abweichungen oder Abnormalitäten bei der Anzahl der Spalten gibt, wird AWS Glue ETL Sie über diese Anomalien informieren. Dieses Feature hilft Ihnen, potenzielle Probleme mit den Daten zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Um die Datenqualitätsregel und ihre

Konfiguration anzuzeigen, können Sie in Ihrem AWS Glue ETL-Job auf das Amazon S3 S3-Ziel klicken. Die Konfiguration der Regel wird angezeigt, wie im bereitgestellten Screenshot zu sehen ist.



Sie können zusätzliche Datenqualitätsregeln hinzufügen, indem Sie Datenqualitätskonfiguration bearbeiten auswählen.

Aggregierte Metriken

Zum Erstellen von Dashboards benötigen Sie möglicherweise aggregierte Metriken wie die Anzahl der Datensätze, die auf Regelebene oder auf Regelgruppenebene bestanden haben, fehlgeschlagen sind oder übersprungen wurden. Um die aggregierten Metriken und Regelmetriken für jede Regel zu erhalten, aktivieren Sie zunächst die aggregierten Metriken, indem Sie die Option `publishAggregatedMetrics` zu Ihrer Funktion `EvaluateDataQuality` hinzufügen.

Die möglichen Optionen für `additional_options` `publishAggregatedMetrics` sind `ENABLED` und `DISABLED`. Beispiel:

```
EvaluateDataQualityMultiframe = EvaluateDataQuality().process_rows(
    frame=medicare_dyf,
    ruleset=EvaluateDataQuality_ruleset,
    publishing_options={
        "dataQualityEvaluationContext": "EvaluateDataQualityMultiframe",
        "enableDataQualityCloudWatchMetrics": False,
        "enableDataQualityResultsPublishing": False,
    },
    additional_options={"publishAggregatedMetrics.status": "ENABLED"},
)
```

Falls nicht angegeben, ist `publishAggregatedMetrics.status` standardmäßig `DISABLED` und die Regelmetriken und aggregierten Metriken würden jetzt berechnet werden. Diese Funktion wird derzeit in interaktiven AWS Glue-Sitzungen und in Glue-ETL-Jobs unterstützt. Dies wird in Glue Catalog Data Quality nicht unterstützt APIs.

Abrufen der Ergebnisse aggregierter Metriken

Wenn `additionalOptions` `"publishAggregatedMetrics.status": "ENABLED"` sind, können Sie die Ergebnisse an zwei Stellen abrufen:

1. `AggregatedMetrics` und `RuleMetrics` werden bei Angabe von `resultId` über `GetDataQualityResult()` zurückgegeben, wobei `AggregatedMetrics` und `RuleMetrics` Folgendes beinhalten:

   Aggregierte Metriken:

   - Insgesamt verarbeitete Zeilen
   - Insgesamt übergebene Zeilen
   - Insgesamt fehlgeschlagene Zeilen
   - Insgesamt verarbeitete Regeln
   - Insgesamt übergebene Regeln
   - Insgesamt fehlgeschlagene Regeln

```
[redacted] % aws --region us-east-1 glue get-data-quality-result --result-id "dqresult-09655f0234b3e3d129381bd162d0347ed25d1c05"
{
    "ResultId": "dqresult-09655f0234b3e3d129381bd162d0347ed25d1c05",
    "ProfileId": "dqprofile-[redacted]",
    "Score": 0.6666666666666666,
    "RulesetName": "EvaluateDataQuality_node1741974822533",
    "EvaluationContext": "EvaluateDataQuality_node1741974822533",
    "StartedOn": 1750687515.374,
    "CompletedOn": 1750687537.485,
    "JobName": "[redacted]_aggregatedmetrics_test",
    "JobRunId": "jr_[redacted]",
    "RuleResults": [
        {
            "Name": "Rule_1",
            "Description": "IsUnique \"customer_identifier\"",
            "Result": "PASS",
            "EvaluatedMetrics": {
                "Column.customer_identifier.Uniqueness": 1.0
            },
            "EvaluatedRule": "IsUnique \"customer_identifier\"",
            "RuleMetrics": {
                "rows_passed": 10.0,
                "rows_failed": 0.0,
                "rows_skipped": 0.0,
                "total_rows": 10.0
            }
        },
        {
            "Name": "Rule_2",
            "Description": "RowCount > 10",
            "EvaluationMessage": "Value: 10 does not meet the constraint requirement!",
            "Result": "FAIL",
            "EvaluatedMetrics": {
                "Dataset.*.RowCount": 10.0
            },
            "EvaluatedRule": "RowCount > 10",
            "RuleMetrics": {
                "rows_passed": 0.0,
                "rows_failed": 0.0,
                "rows_skipped": 10.0,
                "total_rows": 10.0
            }
        },
        {
            "Name": "Rule_3",
            "Description": "Completeness \"customer_identifier\" > 0.5",
            "Result": "PASS",
            "EvaluatedMetrics": {
                "Column.customer_identifier.Completeness": 1.0
            },
            "EvaluatedRule": "Completeness \"customer_identifier\" > 0.5",
            "RuleMetrics": {
                "rows_passed": 10.0,
                "rows_failed": 0.0,
                "rows_skipped": 0.0,
                "total_rows": 10.0
            }
        }
    ],
    "AggregatedMetrics": {
        "TotalRowsProcessed": 10.0,
        "TotalRowsPassed": 10.0,
        "TotalRowsFailed": 0.0,
        "TotalRulesProcessed": 3.0,
        "TotalRulesPassed": 2.0,
        "TotalRulesFailed": 1.0
    }
}
```

Außerdem werden auf Regelebene die folgenden Metriken bereitgestellt:

Regelmetriken:

- Übergebene Zeilen
- Fehlgeschlagene Zeilen
- Übersprungene Zeilen
- Insgesamt verarbeitete Zeilen

2. `AggregatedMetrics` wird als zusätzlicher Datenrahmen zurückgegeben und der `RuleOutcomes`-Datenrahmen wird um `RuleMetrics` erweitert.

Beispielimplementierung

Das folgende Beispiel zeigt, wie aggregierte Metriken in Scala implementiert werden:

```
// Script generated for node Evaluate Data Quality
val EvaluateDataQuality_node1741974822533_ruleset = """
  # Example rules: Completeness "colA" between 0.4 and 0.8, ColumnCount > 10
  Rules = [
      IsUnique "customer_identifier",
      RowCount > 10,
      Completeness "customer_identifier" > 0.5
  ]
"""

val EvaluateDataQuality_node1741974822533 =
 EvaluateDataQuality.processRows(frame=ChangeSchema_node1742850392012,
 ruleset=EvaluateDataQuality_node1741974822533_ruleset,
 publishingOptions=JsonOptions("""{"dataQualityEvaluationContext":
 "EvaluateDataQuality_node1741974822533", "enableDataQualityCloudWatchMetrics":
 "true", "enableDataQualityResultsPublishing": "true"}"""),
 additionalOptions=JsonOptions("""{"compositeRuleEvaluation.method":"ROW","observations.scope":
 "publishAggregatedMetrics.status": "ENABLED"}""" ))

println("---------------------------------ROW LEVEL
 OUTCOMES---------------------------------")
val rowLevelOutcomes_node = EvaluateDataQuality_node1741974822533("rowLevelOutcomes")

rowLevelOutcomes_node.show(10)

 println("---------------------------------RULE LEVEL
 OUTCOMES---------------------------------")

val ruleOutcomes_node = EvaluateDataQuality_node1741974822533("ruleOutcomes")

ruleOutcomes_node.show()

 println("---------------------------------AGGREGATED
 METRICS---------------------------------")

val aggregatedMetrics_node = EvaluateDataQuality_node1741974822533("aggregatedMetrics")
```

```
aggregatedMetrics_node.show()
```

Beispielergebnisse

Ergebnisse werden wie folgt zurückgegeben:


```
{
    "Rule": "IsUnique \"customer_identifier\"",
    "Outcome": "Passed",
    "FailureReason": null,
    "EvaluatedMetrics": {
        "Column.customer_identifier.Uniqueness": 1
    },
    "EvaluatedRule": "IsUnique \"customer_identifier\"",
    "PassedCount": 10,
    "FailedCount": 0,
    "SkippedCount": 0,
    "TotalCount": 10
}
{
    "Rule": "RowCount > 10",
    "Outcome": "Failed",
    "FailureReason": "Value: 10 does not meet the constraint requirement!",
    "EvaluatedMetrics": {
        "Dataset.*.RowCount": 10
    },
    "EvaluatedRule": "RowCount > 10",
    "PassedCount": 0,
    "FailedCount": 0,
    "SkippedCount": 10,
    "TotalCount": 10
}
{
    "Rule": "Completeness \"customer_identifier\" > 0.5",
    "Outcome": "Passed",
    "FailureReason": null,
    "EvaluatedMetrics": {
        "Column.customer_identifier.Completeness": 1
    },
    "EvaluatedRule": "Completeness \"customer_identifier\" > 0.5",
    "PassedCount": 10,
    "FailedCount": 0,
    "SkippedCount": 0,
```

```
    "TotalCount": 10
}
```

Die aggregierten Metriken lauten wie folgt:

```
{ "TotalRowsProcessed": 10, "PassedRows": 10, "FailedRows": 0, "TotalRulesProcessed":
 3, "RulesPassed": 2, "RulesFailed": 1 }
```

Regelgenerator für Data Quality

Mit dem Regelgenerator der Data Quality Definition Language (DQDL) können Sie Datenqualitätsregeln zur Auswertung Ihrer Daten erstellen. Wählen Sie zunächst einen Regeltyp aus und geben Sie dann die Parameter im Regeleditor an. Der Regeleditor zeigt Ihnen auch alle Fehler und Warnungen an, während Sie Regeln erstellen.

Das DQDL-Handbuch enthält eine umfassende Dokumentation zum Erstellen von Regeln mithilfe der DQDL-Syntax, integrierten Regeltypen und Beispielen.

Knoten für Bewertung der Datenqualität

Beim Arbeiten mit dem Transformationsknoten Bewertung der Datenqualität und dem DQDL-Regelgenerator können Sie den Arbeitsbereich erweitern.

- Um die Registerkarte Transformieren so zu erweitern, dass sie den gesamten Bildschirm ausfüllt, wählen Sie das Erweiterungssymbol in der oberen rechten Ecke des Bereichs Knotendetails.
- Um den DQDL-Regeleditor zu erweitern, wählen Sie das Symbol <<, um den Regeleditor zu erweitern und die Registerkarten Regeltypen und Schema zu reduzieren.



Komponenten

Es gibt 26 Regeltypen, die in AWS Glue Studio integriert sind. Jeder Regeltyp verfügt über eine Beschreibung und Beispiele, wie er verwendet werden kann.

Regeltypen für die Datenqualität

AWS Glue Studio stellt integrierte Regeltypen bereit, die das Erstellen einer Regel vereinfachen. Weitere Informationen zu Regeltypen finden Sie unter Referenz zu DQDL-Regeltypen.

Schema

Auf der Registerkarte Schema werden die Spaltennamen und der Datentyp des übergeordneten Knotens angezeigt. Es werden Schemas mehrerer Knoten angezeigt. Sie können das Eingabeschema anzeigen, nach Spaltennamen suchen und die Spalte in den Regeleditor einfügen.



Regeleditor

Der Regeleditor ist ein Texteditor, in dem Sie Regeln schreiben und bearbeiten können. Wenn Sie einen Regeltyp aus dem DQDL Regelgenerator auswählen, wird der Regeltyp dem Regel-Editor hinzugefügt. Anschließend können Sie Parameter angeben, Regeln hinzufügen und Regeln nach Bedarf bearbeiten, indem Sie den Text ändern. AWS Glue Studio validiert die Regeln im Regeleditor und zeigt Fehler und Warnungen an, falls vorhanden.

Errors and warnings (Fehler und Warnungen)

Wenn eine Regel nicht der DQDL-Regelsyntax entspricht, zeigt der Regeleditor mehrere visuelle Indikatoren an, die darauf hinweisen, dass ein Fehler vorliegt:

- Der Regeleditor zeigt ein Fehlersymbol und eine rote Farbe in der Zeile mit dem Fehler an.
- Der Regeleditor zeigt die Anzahl der Fehler neben dem roten Fehlersymbol an.
- Wenn Sie die Zeile mit dem Fehler auswählen, werden unten im Regeleditor Beschreibungen des Fehlers und der Fehlerstelle (Zeile und Spalte) angezeigt.



Maßnahmen zur Datenqualität

Standardmäßig ist diese Aktion nicht ausgewählt und der Auftrag wird seine Ausführung auch dann beenden, wenn die Datenqualitätsregeln fehlschlagen.

Wählen Sie zwischen den folgenden Aktionen. Sie können Aktionen verwenden, um Ergebnisse zu veröffentlichen CloudWatch oder Jobs auf der Grundlage bestimmter Kriterien zu beenden. Aktionen sind erst verfügbar, nachdem Sie eine Regel erstellt haben.

- Ergebnisse veröffentlichen in CloudWatch — Wenn Sie einen Job ausführen, fügen Sie die Ergebnisse zu hinzu CloudWatch.
- Auftrag fehlschlagen, wenn die Datenqualität fehlschlägt – Wenn die Datenqualitätsregeln fehlschlagen, wird auch der Auftrag fehlschlagen.

Ausgabe zur Transformation der Datenqualität

- Originaldaten – Wählen Sie diese Option, um Originaleingabedaten auszugeben. Diese Option ist ideal, wenn Sie den Auftrag anhalten möchten, wenn Qualitätsprobleme erkannt werden.
- Datenqualitätsmetriken – Wählen Sie die Ausgabe von konfigurierten Regeln und deren Status als bestanden oder nicht bestanden. Diese Option ist nützlich, wenn Sie eine benutzerdefinierte Aktion durchführen möchten.

Ausgabeeinstellungen für die Datenqualität

Legen Sie den Speicherort der Datenqualitätsergebnisse fest, indem Sie den Amazon-S3-Speicherort als Datenqualitäts-Ausgabeziel angeben.

Konfiguration der Anomalieerkennung in AWS Glue ETL-Jobs

Um mit der Erkennung von Anomalien in AWS Glue Studio zu beginnen, öffnen Sie einen AWS Glue Studio-Job und klicken Sie auf „Evaluate Data Quality Transform“.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, analysiert AWS Glue Data Quality Ihre Daten im Laufe der Zeit, um Anomalien zu erkennen. AWS Glue Data Quality bietet wertvolle Datenstatistiken und Beobachtungen zu Ihren Daten, sodass Sie bei identifizierten Anomalien Maßnahmen ergreifen können.

Lesen Sie die Dokumentation zur Erkennung von Anomalien, um mehr über die Funktionsweise dieses Features zu erfahren.

Aktivieren der Anomalieerkennung

Sie aktivieren die Anomalieerkennung in AWS Glue Studio wie folgt:

1. Wählen Sie in Ihrem Auftrag den Knoten Datenqualität und anschließend die Registerkarte Anomalieerkennung aus. Schalten Sie diese Option ein, um Anomalieerkennung aktivieren zu aktivieren.



2. Legen Sie fest, welche Daten auf Anomalien überwacht werden sollen, indem Sie Analysator hinzufügen auswählen. Es gibt zwei Felder, die Sie ausfüllen können: „Statistiken“ und „Daten“.

   - Statistiken sind Informationen über die Form und andere Eigenschaften Ihrer Daten. Sie können eine oder mehrere Statistiken oder die Option Alle Statistiken auswählen. Zu den Statistiken gehören: Vollständigkeit, Einzigartigkeit, Mittelwert, Summe StandardDeviation, Entropie und mehr. DistinctValuesCount UniqueValueRatio Weitere Details finden Sie in der Analysatoren-Dokumentation.
   - Daten bezieht sich auf die Spalten in Ihrem Datensatz. Sie können alle oder einzelne Spalten auswählen.



3. Wählen Sie Anomalieerkennungsbereich hinzufügen aus, um die Änderungen zu speichern. Nachdem Sie Analysatoren hinzugefügt haben, können Sie sie im Abschnitt Anomalieerkennungsbereich sehen.

   Sie können Ihre Analysatoren auch über das Aktionsmenü bearbeiten oder die Registerkarte Regelsatz-Editor auswählen und sie direkt im Notizblock des Regelsatz-Editors bearbeiten. Sie sehen die gespeicherten Analysatoren direkt unter den Regeln, die Sie erstellt haben.

```
Rules = [

]

Analyzers = [
    Completeness “id”
]
```

Sobald der aktualisierte Regelsatz und die Analysatoren konfiguriert sind, überwacht AWS Glue Data Quality kontinuierlich eingehende Datenströme. Je nach Ihren Einstellungen kann die Anwendung potenzielle Anomalien durch Warnmeldungen oder Auftragsstopps signalisieren. Diese

proaktive Überwachung hilft dabei, die Datenqualität und Integrität Ihrer gesamten Datenpipeline sicherzustellen.

Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die vom System identifizierten Anomalien effektiv überwachen können. Sie erfahren auch, wie Sie die von AWS Glue Data Quality gesammelten Datenstatistiken anzeigen und analysieren können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie Feedback zu dem Machine-Learning-Modell geben können, das das Feature zur Erkennung von Anomalien unterstützt. Diese Feedback-Schleife ist entscheidend, um die Genauigkeit des Modells zu verbessern und sicherzustellen, dass die Anwendung Anomalien gemäß Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen und Datenmustern effektiv erkennen kann.

Anzeigen von Datenqualitätswerten und Anomalien

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit dem Datenqualitäts-Dashboard und die verschiedenen Funktionen, die es bietet.

Visualisieren und Verstehen wichtiger Datenqualitätsmetriken und Trends

Sobald Ihr Auftrag erfolgreich war, wählen Sie die Registerkarte Datenqualität, um die Datenqualitätswerte und Anomalien anzuzeigen.



Folgende Komponenten auf der Registerkarte „Datenqualität“ bieten nützliche Informationen.

1. Wählen Sie die Registerkarte Datenqualität, um Datenqualitätsmetriken anzuzeigen.

2. Wählen Sie eine bestimmte Auftragsausführungs-ID aus, um den Datenqualitätswert einzusehen.
3. In diesem Bereich werden drei wichtige Informationen angezeigt. Sie können jede Tabelle auswählen, um zu bestimmten Tabellen zu navigieren und Anomalien, Datenstatistiken oder Regeln anzuzeigen.
   - Datenqualitätswert, wenn Regeln konfiguriert sind.
   - Anzahl der sowohl von Regeln als auch Analysatoren gesammelten Statistiken.
   - Gesamtzahl der festgestellten Anomalien.
4. Dieses Trenddiagramm zeigt, wie sich die Datenqualität im Laufe der Zeit entwickelt. Sie können den Mauszeiger über den Trend bewegen und zu einem bestimmten Zeitpunkt wechseln, zu dem sich die Datenqualitätswerte verschlechtert haben.
5. Anomalietrends im Zeitverlauf zeigen Ihnen die Anzahl der im Laufe der Zeit erkannten Anomalien.
6. Registerkarten:
   - Die Registerkarte „Regeln“ ist die Standardregisterkarte, auf der eine Liste aller Regeln und des Status angezeigt wird. Ausgewertete Regeln sind bei dynamischen Regeln nützlich, um den tatsächlichen Wert anzuzeigen, mit dem die Regel ausgewertet wurde.
   - Auf der Registerkarte „Statistik“ werden alle Statistiken aufgeführt, sodass Sie sich die Metriken und Trends im Zeitverlauf ansehen können.
   - Auf der Registerkarte „Anomalien“ wird die Liste der erkannten Anomalien angezeigt.

Anzeigen von Anomalien und Trainieren des Algorithmus zur Erkennung von Anomalien



Informationen zum Bild oben:

1. Wenn Anomalien erkannt werden, klicken Sie auf die Anomalie, oder wählen Sie die Registerkarte „Anomalien“ aus.
2. AWS Glue Data Quality bietet eine detaillierte Erklärung der Anomalie, des tatsächlichen Werts und des prognostizierten Bereichs
3. AWS Glue Data Quality zeigt eine Trendlinie. Sie enthält den tatsächlichen Wert, einen abgeleiteten Trend, der auf den tatsächlichen Werten (rote Linie) basiert, die Obergrenze und die Untergrenze.
4. AWS Glue Data Quality empfiehlt Datenqualitätsregeln, anhand derer die Muster für die future erfasst werden können. Sie können alle Ihnen empfohlenen Regeln kopieren und auf Ihre Datenqualitätsknoten anwenden, um diese Muster effektiv zu erfassen.

5. Sie können Eingaben für das Machine-Learning-Modell (ML) bereitstellen, um anomale Werte auszuschließen und so sicherzustellen, dass Anomalien bei zukünftigen Ausführungen genau erkannt werden. Wenn Sie Anomalien nicht explizit ausschließen, berücksichtigt AWS Glue Data Quality sie automatisch als Teil des Modells für future Prognosen. Es ist wichtig zu beachten, dass nur die letzte Ausführung die von Ihnen bereitgestellten Modelleingaben widerspiegelt. Wenn Sie beispielsweise zurückgegangen sind und anomale Punkte aus einigen vorherigen Ausführungen ausgeschlossen haben, spiegelt das Modell diese Änderungen nur wider, wenn Sie die Modelleingaben bei der letzten Ausführung anzeigen und aktualisieren. Das Modell verwendet weiterhin die zuvor bereitgestellten Eingaben, bis Sie in der letzten Ausführung die erforderlichen Anpassungen vorgenommen haben. Indem Sie den Ausschluss anomaler Werte aktiv verwalten, können Sie das ML-Modell optimieren, wenn Sie verstehen, was eine Anomalie für Ihre spezifischen Datenmuster und Anforderungen darstellt. Das führt im Laufe der Zeit zu einer genaueren Erkennung von Anomalien.

Anzeigen von Datenstatistiken im Zeitverlauf und Bereitstellen von Trainingseingaben

Manchmal möchten Sie vielleicht Datenstatistiken oder Datenprofile anzeigen und sehen, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln. Wählen Sie dazu Statistik, oder öffnen Sie die Registerkarte Statistik. Sie können sich dann die neuesten Datenstatistiken ansehen, die von AWS Glue Data Quality gesammelt wurden.



Wenn Sie auf Trends anzeigen klicken, sehen Sie, wie sich die einzelnen Statistiken im Laufe der Zeit entwickeln.



1. Sie können die Statistik für eine bestimmte Spalte auswählen.
2. Sie können sehen, wie sich die Trends entwickeln.
3. Sie können anomale Werte auswählen und diese ausschließen oder einbeziehen. Durch Bereitstellung dieses Feedbacks schließt der Algorithmus die identifizierten anomalen Datenpunkte entweder aus oder schließt sie ein und trainiert das Modell erneut. Dieses Neutrainieren des Modells gewährleistet in Zukunft eine genaue Anomalieerkennung, weil das Modell aus Ihrem Feedback lernt, welche Werte als anomal angesehen werden sollten oder nicht.

   Durch diese Feedback-Schleife können Sie das Verständnis des Algorithmus dahingehend verfeinern, was eine Anomalie für Ihre spezifischen Datenmuster und Geschäftsanforderungen darstellt. Durch das Ausschließen von Werten, die nicht als Anomalien gekennzeichnet werden sollten, oder durch das Einbeziehen von Werten, die nicht berücksichtigt wurden, wird das neu trainierte Modell besser in der Lage sein, zwischen erwarteten und wirklich anomalen Datenpunkten zu unterscheiden.

Datenqualität für ETL-Jobs in AWS Glue Studio-Notebooks

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie AWS Glue Data Quality für Extract, Transform, Load (ETL)-Aufträgen in AWS Glue Studio-Notebooks verwenden.

Sie können Notebooks in AWS Glue Studio verwenden, um Skripte für Aufträge zu bearbeiten und die Ausgabe anzuzeigen, ohne einen vollständigen Auftrag ausführen zu müssen. Sie können auch Markierungen hinzufügen und Notebooks als `.ipynb`-Dateien und Auftragsskripte speichern. Beachten Sie, dass Sie ein Notebook starten können, ohne Software lokal zu installieren oder Server zu verwalten. Wenn Sie mit Ihrem Code zufrieden sind, können Sie mithilfe von AWS Glue Studio Ihr Notebook ganz einfach in einen AWS Glue-Auftrag umwandeln.

Der Datensatz, den Sie in diesem Beispiel verwenden, besteht aus Zahlungsdaten von Krankenkassen, die aus zwei Data.cms.gov-Datensätzen heruntergeladen wurden: „Zusammenfassung der Anbieter von stationären potenziellen Zahlungsdienstleistern für die 100 wichtigsten diagnostizbezogenen Gruppen“ und „Daten zu stationären Gebühren für das Geschäftsjahr 2011“. FY2011

Nach dem Download änderten wir die Daten derart, dass wir einige fehlerhafte Datensätze am Ende der Datei hinzufügten. Diese geänderte Datei ist in einem öffentlichen Amazon S3 Bucket unter `s3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv` gespeichert.

Voraussetzungen

- AWS Glue-Rolle mit Amazon-S3-Berechtigung zum Schreiben in Ihren Ziel-Amazon S3-Bucket
- Ein neues Notebook (Informationen unter Erste Schritte mit Notebooks in AWS Glue Studio)

Erstellen eines ETL-Auftrags in AWS Glue Studio

So erstellen Sie einen ETL-Auftrag

1. Ändern Sie die Version der Sitzung auf AWS Glue 3.0.

   Entfernen Sie dazu alle Boilerplate-Codezellen mit dem folgenden Magic und führen Sie die Zelle aus. Beachten Sie, dass dieser Boilerplate-Code automatisch in der ersten Zelle bereitgestellt wird, wenn ein neues Notebook erstellt wird.

   ```
   %glue_version 3.0
   ```

2. Kopieren Sie den folgenden Code und führen Sie ihn in der Zelle aus.

   ```
   import sys
   from awsglue.transforms import *
   ```

```
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
```

3. Importieren Sie in der nächsten Zelle die `EvaluateDataQuality`-Klasse, die die AWS Glue Data Quality auswertet.

```
from awsgluedq.transforms import EvaluateDataQuality
```

4. Lesen Sie in der nächsten Zelle die Quelldaten mithilfe der CSV-Datei ein, die im öffentlichen Amazon-S3-Bucket gespeichert ist.

```
medicare = spark.read.format(
"csv").option(
"header", "true").option(
"inferSchema", "true").load(
's3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv')
medicare.printSchema()
```

5. Konvertieren Sie AWS Glue DynamicFrame die Daten in eine.

```
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
medicare_dyf = DynamicFrame.fromDF(medicare,glueContext,"medicare_dyf")
```

6. Erstellen Sie den Regelsatz mithilfe der Data Quality Definition Language (DQDL).

```
EvaluateDataQuality_ruleset = """
    Rules = [
        ColumnExists "Provider Id",
        IsComplete "Provider Id",
        ColumnValues  " Total Discharges " > 15
]
    ]
```

```
"""
```

7. Validieren Sie den Datensatz anhand des Regelsatzes.

```
EvaluateDataQualityMultiframe = EvaluateDataQuality().process_rows(
    frame=medicare_dyf,
    ruleset=EvaluateDataQuality_ruleset,
    publishing_options={
        "dataQualityEvaluationContext": "EvaluateDataQualityMultiframe",
        "enableDataQualityCloudWatchMetrics": False,
        "enableDataQualityResultsPublishing": False,
    },
    additional_options={"performanceTuning.caching": "CACHE_NOTHING"},
)
```

8. Überprüfen Sie die Ergebnisse.

```
ruleOutcomes = SelectFromCollection.apply(
    dfc=EvaluateDataQualityMultiframe,
    key="ruleOutcomes",
    transformation_ctx="ruleOutcomes",
)

ruleOutcomes.toDF().show(truncate=False)
```

Ausgabe:

```
-------------------------------------+-------
+-----------------------------------------------------
+-----------------------------------------+
|Rule                                 |Outcome|FailureReason
                  |EvaluatedMetrics                           |
+-------------------------------------+-------
+-----------------------------------------------------
+-----------------------------------------+
|ColumnExists "Provider Id"           |Passed |null
                  |{}                                         |
|IsComplete "Provider Id"             |Passed |null
                  |{Column.Provider Id.Completeness -> 1.0}   |
```

```
|ColumnValues " Total Discharges " > 15|Failed |Value: 11.0 does not meet the
 constraint requirement!|{Column. Total Discharges .Minimum -> 11.0}|
+-------------------------------------+-------
+-------------------------------------------------
+-----------------------------------------+
```

9. Filtern Sie bestandene Zeilen und zeigen Sie die fehlgeschlagenen Zeilen in den Ergebnissen auf Zeilenebene der Data Quality an.

```
owLevelOutcomes = SelectFromCollection.apply(
dfc=EvaluateDataQualityMultiframe,
key="rowLevelOutcomes",
transformation_ctx="rowLevelOutcomes",
)

rowLevelOutcomes_df = rowLevelOutcomes.toDF() # Convert Glue DynamicFrame to
 SparkSQL DataFrame
rowLevelOutcomes_df_passed =
 rowLevelOutcomes_df.filter(rowLevelOutcomes_df.DataQualityEvaluationResult ==
 "Passed") # Filter only the Passed records.
rowLevelOutcomes_df.filter(rowLevelOutcomes_df.DataQualityEvaluationResult ==
 "Failed").show(5, truncate=False) # Review the Failed records
```

Ausgabe:

```
+-----------------------------------------+-----------
+-------------------------------------+-------------------------+-------------
+--------------+-----------------+-----------------------------------
+------------------+-------------------------+----------------------
+--------------------------+-------------------------
+-----------------------------------------+---------------------------
+---------------------------+
|DRG Definition                           |Provider Id|Provider Name
           |Provider Street Address   |Provider City|Provider State|Provider Zip
 Code|Hospital Referral Region Description| Total Discharges | Average Covered
 Charges | Average Total Payments |Average Medicare Payments|DataQualityRulesPass
      |DataQualityRulesFail                     |DataQualityRulesSkip        |
DataQualityEvaluationResult|
+-----------------------------------------+-----------
+-------------------------------------+-------------------------+-------------
+--------------+-----------------+-----------------------------------
```

```
+-----------------+-------------------------+----------------------
+-------------------------+-------------------------
+----------------------------------------+--------------------------
+--------------------------+
|039 - EXTRACRANIAL PROCEDURES W/O CC/MCC|10005      |MARSHALL MEDICAL CENTER SOUTH
        |2505 U S HIGHWAY 431 NORTH|BOAZ         |AL            |35957
 |AL - Birmingham                      |14               |$15131.85
  |$5787.57               |$4976.71                 |[IsComplete "Provider Id"]|
[ColumnValues " Total Discharges " > 15]|[ColumnExists "Provider Id"]|Failed
              |
|039 - EXTRACRANIAL PROCEDURES W/O CC/MCC|10046      |RIVERVIEW REGIONAL MEDICAL
 CENTER    |600 SOUTH THIRD STREET    |GADSDEN      |AL            |35901
   |AL - Birmingham                      |14               |$67327.92
   |$5461.57               |$4493.57                 |[IsComplete "Provider Id"]|
[ColumnValues " Total Discharges " > 15]|[ColumnExists "Provider Id"]|Failed
              |
|039 - EXTRACRANIAL PROCEDURES W/O CC/MCC|10083      |SOUTH BALDWIN REGIONAL
 MEDICAL CENTER|1613 NORTH MCKENZIE STREET|FOLEY        |AL            |36535
        |AL - Mobile                          |15               |$25411.33
         |$5282.93               |$4383.73                 |[IsComplete "Provider
 Id"]|[ColumnValues " Total Discharges " > 15]|[ColumnExists "Provider Id"]|Failed
                   |
|039 - EXTRACRANIAL PROCEDURES W/O CC/MCC|30002      |BANNER GOOD SAMARITAN MEDICAL
 CENTER |1111 EAST MCDOWELL ROAD   |PHOENIX      |AZ            |85006
 |AZ - Phoenix                         |11               |$34803.81
  |$7768.90               |$6951.45                 |[IsComplete "Provider Id"]|
[ColumnValues " Total Discharges " > 15]|[ColumnExists "Provider Id"]|Failed
              |
|039 - EXTRACRANIAL PROCEDURES W/O CC/MCC|30010      |CARONDELET ST  MARYS HOSPITAL
        |1601 WEST ST MARY'S ROAD  |TUCSON       |AZ            |85745
 |AZ - Tucson                          |12               |$35968.50
  |$6506.50               |$5379.83                 |[IsComplete "Provider Id"]|
[ColumnValues " Total Discharges " > 15]|[ColumnExists "Provider Id"]|Failed
              |
+----------------------------------------+----------
+-----------------------------------+-------------------------+------------
+-------------+-----------------+-----------------------------------
+-----------------+-------------------------+----------------------
+-------------------------+-------------------------
+----------------------------------------+--------------------------
+--------------------------+
only showing top 5 rows
```

Beachten Sie, dass AWS Glue Data Quality vier neue Spalten (DataQualityRulesPass, DataQualityRulesFail DataQualityRulesSkip, und DataQualityEvaluationResult) hinzugefügt hat. Dies zeigt die Datensätze an, die bestanden haben, die Datensätze, die fehlgeschlagen sind, die Regeln, die für die Auswertung auf Zeilenebene übersprungen wurden, und die Gesamtergebnisse auf Zeilenebene.

10. Schreiben Sie die Ausgabe in einen Amazon-S3-Bucket, um die Daten zu analysieren und die Ergebnisse zu visualisieren.

```
#Write the Passed records to the destination.

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
       frame = rowLevelOutcomes_df_passed,
       connection_type = "s3",
       connection_options = {"path": "s3://glue-sample-target/output-dir/
medicare_parquet"},
       format = "parquet")
```

Referenz zu Data Quality Definition Language (DQDL)

Data Quality Definition Language (DQDL) ist eine domänenspezifische Sprache, mit der Sie Regeln für AWS Glue Data Quality definieren.

In diesem Handbuch werden wichtige DQDL-Konzepte vorgestellt, die Ihnen beim Verständnis der Sprache helfen. Es bietet auch eine Referenz für DQDL-Regeltypen mit Syntax und Beispielen. Bevor Sie dieses Handbuch verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich mit AWS Glue Data Quality vertraut zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Qualität der Daten.

> **Note**
>
> DynamicRules werden nur in AWS Glue ETL unterstützt.

Inhalt

- DQDL-Syntax
  - Regelstruktur
  - Zusammengesetzte Regeln

        - So funktionieren zusammengesetzte Regeln
    - Ausdrücke
        - Schlüsselwörter für NULL, EMPTY und WHITESPACES_ONLY
        - Filterung mit der WHERE-Klausel
    - Konstanten
    - Labels
        - Syntax für DQDL-Labels
            - Einschränkungen für Beschriftungen
        - DQDL-Labels werden abgerufen
            - Ergebnisse von Regeln
            - Ergebnisse auf Zeilenebene
            - API-Antwort
    - Dynamische Regeln
    - Analysatoren
    - Kommentare
- DQDL-Regeltypreferenz
    - AggregateMatch
    - ColumnCorrelation
    - ColumnCount
    - ColumnDataType
    - ColumnExists
    - ColumnLength
    - ColumnNamesMatchPattern
    - ColumnValues
    - Vollständigkeit
    - CustomSQL
    - DataFreshness
    - DatasetMatch
    - DistinctValuesCount
    - Entropie

- IsComplete
- IsPrimaryKey
- IsUnique
- Mean
- ReferentialIntegrity
- RowCount
- RowCountMatch
- StandardDeviation
- Summe
- SchemaMatch
- Eindeutigkeit
- UniqueValueRatio
- DetectAnomalies
- FileFreshness
- FileMatch
- FileUniqueness
- FileSize

DQDL-Syntax

Ein DQDL-Dokument unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung und enthält einen Regelsatz, der einzelne Datenqualitätsregeln zusammenfasst. Um einen Regelsatz zu erstellen, müssen Sie eine Liste mit dem Namen `Rules` (groß geschrieben) erstellen, die durch ein Paar eckiger Klammern begrenzt ist. Die Liste sollte eine oder mehrere durch Kommas getrennte DQDL-Regeln wie im folgenden Beispiel enthalten.

```
Rules = [
   IsComplete "order-id",
   IsUnique "order-id"
]
```

Regelstruktur

Die Struktur einer DQDL-Regel hängt vom Regeltyp ab. Allerdings passen DQDL-Regeln im Allgemeinen in das folgende Format.

```
<RuleType> <Parameter> <Parameter> <Expression>
```

`RuleType` ist der zwischen Groß- und Kleinschreibung zu unterscheidende Name des Regeltyps, den Sie konfigurieren möchten. Beispiel: `IsComplete`, `IsUnique` oder `CustomSql`. Die Regelparameter unterscheiden sich für jeden Regeltyp. Eine vollständige Referenz der DQDL-Regeltypen und ihrer Parameter finden Sie unter DQDL-Regeltypreferenz.

Zusammengesetzte Regeln

DQDL unterstützt die folgenden logischen Operatoren, die Sie zum Kombinieren von Regeln verwenden können. Diese Regeln werden als zusammengesetzte Regeln bezeichnet.

und

Der logische `and`-Operator ergibt genau dann `true`, wenn die Regeln, die er verbindet, `true` sind. Andernfalls führt die kombinierte Regel zu `false`. Jede Regel, die Sie mit dem `and`-Operator verbinden, muss in runde Klammern eingeschlossen werden.

Im folgenden Beispiel wird der `and`-Operator zum Kombinieren zweier DQDL-Regeln verwendet.

```
(IsComplete "id") and (IsUnique "id")
```

oder

Der logische `or`-Operator ergibt genau dann `true`, wenn eine oder mehrere der Regeln, die er verbindet, `true` sind. Jede Regel, die Sie mit dem `or`-Operator verbinden, muss in runde Klammern eingeschlossen werden.

Im folgenden Beispiel wird der `or`-Operator zum Kombinieren zweier DQDL-Regeln verwendet.

```
(RowCount "id" > 100) or (IsPrimaryKey "id")
```

Sie können denselben Operator verwenden, um mehrere Regeln zu verbinden, daher ist die folgende Regelkombination zulässig.

```
(Mean "Star_Rating" > 3) and (Mean "Order_Total" > 500) and (IsComplete "Order_Id")
```

Sie können die logischen Operatoren zu einem einzigen Ausdruck kombinieren. Beispiel:

```
(Mean "Star_Rating" > 3) and ((Mean "Order_Total" > 500) or (IsComplete "Order_Id"))
```

Sie können auch komplexere, verschachtelte Regeln erstellen.

```
(RowCount > 0) or ((IsComplete "colA") and (IsUnique "colA"))
```

So funktionieren zusammengesetzte Regeln

Standardmäßig werden zusammengesetzte Regeln als einzelne Regeln für den gesamten Datensatz oder die gesamte Tabelle ausgewertet und anschließend werden die Ergebnisse kombiniert. Mit anderen Worten: Es wird zuerst die gesamte Spalte ausgewertet und dann der Operator angewendet. Dieses Standardverhalten wird im Folgenden anhand eines Beispiels erklärt:

```
# Dataset

+------+------+
|myCol1|myCol2|
+------+------+
|     2|     1|
|     0|     3|
+------+------+

# Overall outcome

+-------------------------------------------------------------+-------+
|Rule                                                         |Outcome|
+-------------------------------------------------------------+-------+
|(ColumnValues "myCol1" > 1) OR (ColumnValues "myCol2" > 2)|Failed |
+-------------------------------------------------------------+-------+
```

Im obigen Beispiel wertet AWS Glue Data Quality zuerst `(ColumnValues "myCol1" > 1)` aus, was zu einem Fehler führt. Dann wird `(ColumnValues "myCol2" > 2)` bewertet, was ebenfalls fehlschlägt. Die Kombination beider Ergebnisse wird als FEHLGESCHLAGEN vermerkt.

Wenn Sie jedoch ein SQL-ähnliches Verhalten bevorzugen, bei dem die gesamte Zeile ausgewertet werden muss, müssen Sie den `ruleEvaluation.scope`-Parameter explizit festlegen, wie in `additionalOptions` im folgenden Codeausschnitt gezeigt.

```
object GlueApp {
  val datasource = glueContext.getCatalogSource(
    database="<db>",
    tableName="<table>",
    transformationContext="datasource"
  ).getDynamicFrame()

  val ruleset = """
    Rules = [
        (ColumnValues "age" >= 26) OR (ColumnLength "name" >= 4)
    ]
  """

  val dq_results = EvaluateDataQuality.processRows(
    frame=datasource,
    ruleset=ruleset,
    additionalOptions=JsonOptions("""
        {
          "compositeRuleEvaluation.method":"ROW"
        }
      """
    )
  )
}
```

In AWS Glue Data Catalog können Sie diese Option einfach in der Benutzeroberfläche konfigurieren, wie unten gezeigt.



Nach der Festlegung verhalten sich die zusammengesetzten Regeln wie eine einzelne Regel, die die gesamte Zeile auswertet. Das folgende Beispiel illustriert dieses Verhalten.

```
# Row Level outcome

+------+------+-------------------------------------------------------------
+---------------------------+
|myCol1|myCol2|DataQualityRulesPass                                          |
DataQualityEvaluationResult|
+------+------+-------------------------------------------------------------
+---------------------------+
|2     |1     |[(ColumnValues "myCol1" > 1) OR (ColumnValues "myCol2" > 2)]|Passed
                |
|0     |3     |[(ColumnValues "myCol1" > 1) OR (ColumnValues "myCol2" > 2)]|Passed
                |
+------+------+-------------------------------------------------------------
+---------------------------+
```

Einige Regeln können in diesem Feature nicht unterstützt werden, da ihr Gesamtergebnis von Schwellenwerten oder Verhältnissen abhängt. Sie werden im Folgenden aufgelistet.

Regeln, die sich auf Verhältnisse stützen:

- Vollständigkeit

- DatasetMatch
- ReferentialIntegrity
- Eindeutigkeit

Regeln, die von Schwellenwerten abhängen:

Wenn die folgenden Regeln einen Schwellenwert enthalten, werden sie nicht unterstützt. Regeln, die `with threshold` nicht beinhalten, werden jedoch weiterhin unterstützt.

- ColumnDataType
- ColumnValues
- CustomSQL

Ausdrücke

Wenn ein Regeltyp keine boolesche Antwort erzeugt, müssen Sie einen Ausdruck als Parameter angeben, um eine boolesche Antwort zu erstellen. Die folgende Regel prüft beispielsweise den Mittelwert (Durchschnitt) aller Werte in einer Spalte anhand eines Ausdrucks, um ein wahres oder falsches Ergebnis zurückzugeben.

```
Mean "colA" between 80 and 100
```

Einige Regeltypen wie `IsUnique` und `IsComplete` geben bereits eine boolesche Antwort zurück.

In der folgenden Tabelle sind Ausdrücke aufgeführt, die Sie in DQDL-Regeln verwenden können.

Unterstützte DQDL-Ausdrücke

Expression	Description	Beispiel
=*x*	Löst auf, `true` ob die Antwort vom Regeltyp gleich ist. *x*	`Completeness "colA" = "1.0", ColumnValues "colA" = "2022-06-30"`
!=*x*	x Wird als wahr aufgelöst, wenn die Regeltypantwort ungleich ist. *x*	`ColumnValues "colA" != "a",`

Expression	Description	Beispiel
		`ColumnValues "colA" != "2022-06-30"`
> *x*	Löst den Wert auf, `true` wenn die Regeltypantwort größer als ist. *x*	`ColumnValues "colA" > 10`
< *x*	Löst das Problem auf, `true` wenn die Regeltypantwort kleiner als ist. *x*	`ColumnValues "colA" < 1000, ColumnValues "colA" < "2022-06-30"`
>= *x*	Löst auf, `true` ob die Regeltypantwort größer oder gleich ist. *x*	`ColumnValues "colA" >= 10`
<= *x*	Löst auf, `true` ob die Regeltypantwort kleiner oder gleich ist. *x*	`ColumnValues "colA" <= 1000`
zwischen und *x* *y*	Löst sich zu `true` auf, wenn die Antwort des Regeltyps in einen bestimmten Bereich fällt (exklusiv). Verwenden Sie diesen Ausdruckstyp nur für Zahlen- und Datumstypen.	`Mean "colA" between 8 and 100, ColumnValues "colA" between "2022-05-31" and "2022-06-30"`
nicht zwischen *x* und *y*	Löst sich zu „true“ auf, wenn die Antwort des Regeltyps nicht in einen bestimmten Bereich fällt (inklusive). Sie sollten diesen Ausdrucks typ nur für Zahlen- und Datumstypen verwenden.	`ColumnValues "colA" not between "2022-05-31" and "2022-06-30"`

Expression	Description	Beispiel
in [*a, b, c, ...*]	Löst sich zu `true` auf, wenn die Antwort des Regeltyps in der angegebenen Menge enthalten ist.	`ColumnValues "colA" in [ 1, 2, 3 ], ColumnValues "colA" in [ "a", "b", "c" ]`
nicht in [*a, b, c, ...*]	Löst sich zu `true` auf, wenn die Antwort des Regeltyps nicht in der angegebenen Menge enthalten ist.	`ColumnValues "colA" not in [ 1, 2, 3 ], ColumnValues "colA" not in [ "a", "b", "c" ]`
Spiele */ab+c/i*	Löst sich zu `true` auf, wenn die Antwort des Regeltyps mit einem regulären Ausdruck übereinstimmt.	`ColumnValues "colA" matches "[a-zA-Z]*"`
keine Spiele */ab+c/i*	Löst sich zu `true` auf, wenn die Antwort des Regeltyps nicht mit einem regulären Ausdruck übereinstimmt.	`ColumnValues "colA" not matches "[a-zA-Z]*"`
now( )	Funktioniert nur mit dem `ColumnValues` -Regeltyp zum Erstellen eines Datumsausdrucks.	`ColumnValues "load_date" > (now() - 3 days)`
matches/in […]/not matches/notin [...] `with threshold`	Gibt den Prozentsatz der Werte an, die den Regelbedingungen entsprechen. Funktioniert nur mit den `ColumnValues` -, `ColumnDataType` - und `CustomSQL` -Regeltypen.	`ColumnValues "colA" in ["A", "B"] with threshold > 0.8, ColumnValues "colA" matches "[a-zA-Z]*" with threshold between 0.2 and 0.9 ColumnDataType "colA" = "Timestamp" with threshold > 0.9`

Schlüsselwörter für NULL, EMPTY und WHITESPACES_ONLY

Wenn Sie überprüfen möchten, ob eine Zeichenfolgenspalte einen Nullwert, einen leeren Wert oder eine Zeichenfolge mit ausschließlich Leerzeichen enthält, können Sie die folgenden Schlüsselwörter verwenden:

- NULL/null – Dieses Schlüsselwort wird für einen `null`-Wert in einer Zeichenfolgenspalte als „true“ aufgelöst.

  `ColumnValues "colA" != NULL with threshold > 0.5` würde „true“ zurückgeben, wenn mehr als 50 % Ihrer Daten keine Nullwerte enthalten.

  `(ColumnValues "colA" = NULL) or (ColumnLength "colA" > 5)` würde für alle Zeilen, die entweder einen Nullwert oder eine Länge von > 5 haben, „true“ zurückgeben. Beachten Sie, dass hierfür die Option „compositeRuleEvaluation.method“ = „ROW“ verwendet werden muss.
- EMPTY/empty – Dieses Schlüsselwort wird für einen leeren Zeichenfolgenwert („“) in einer Zeichenfolgenspalte als „true“ aufgelöst. Bei einigen Datenformaten werden Nullen in einer Zeichenfolgenspalte in leere Zeichenfolgen umgewandelt. Dieses Schlüsselwort hilft dabei, leere Zeichenfolgen in Ihren Daten herauszufiltern.

  `(ColumnValues "colA" = EMPTY) or (ColumnValues "colA" in ["a", "b"])` würde „true“ zurückgeben, wenn eine Zeile entweder leer, „a“ oder „b“ ist. Beachten Sie, dass dies die Verwendung der Option „compositeRuleEvaluation.method“ = „ROW“ erfordert.
- WHITESPACES_ONLY/whitespaces_only – Dieses Schlüsselwort wird für eine Zeichenfolge mit nur Leerzeichen („ “) in einer Zeichenfolgenspalte als „true“ aufgelöst.

  `ColumnValues "colA" not in ["a", "b", WHITESPACES_ONLY]` würde „true“ zurückgeben, wenn eine Zeile weder „a“ oder „b“ noch nur Leerzeichen enthält.

  Unterstützte Regeln:

  - ColumnValues

Wenn Sie für einen numerischen oder datumsbasierten Ausdruck überprüfen möchten, ob eine Spalte eine Null enthält, können Sie die folgenden Schlüsselwörter verwenden.

- NULL/null – Dieses Schlüsselwort wird für einen Nullwert in einer Zeichenfolgenspalte als „true“ aufgelöst.

`ColumnValues "colA" in [NULL, "2023-01-01"]` würde „true“ zurückgeben, wenn ein Datum in Ihrer Spalte entweder `2023-01-01` oder Null ist.

`(ColumnValues "colA" = NULL) or (ColumnValues "colA" between 1 and 9)` würde für alle Zeilen, die entweder einen Nullwert oder Werte zwischen 1 und 9 haben, „true“ zurückgeben. Beachten Sie, dass dafür die Option „compositeRuleEvaluation.method“ = „ROW“ verwendet werden muss.

Unterstützte Regeln:

- ColumnValues

Filterung mit der WHERE-Klausel

> **Note**
>
> Where Clause wird nur in AWS Glue 4.0 unterstützt.

Sie können Ihre Daten beim Erstellen von Regeln filtern. Dies ist hilfreich, wenn Sie bedingte Regeln anwenden möchten.

```
<DQDL Rule> where "<valid SparkSQL where clause> "
```

Der Filter muss mit dem `where`-Schlüsselwort angegeben werden, gefolgt von einer gültigen SparkSQL-Anweisung, die in Anführungszeichen `("")` eingeschlossen ist.

Wenn Sie die WHERE-Klausel zu einer Regel mit einem Schwellenwert hinzufügen möchten, muss die WHERE-Klausel vor der Schwellenwertbedingung angegeben werden.

```
<DQDL Rule> where "valid SparkSQL statement>" with threshold <threshold condition>
```

Mit dieser Syntax können Sie Regeln wie die folgenden schreiben.

```
Completeness "colA" > 0.5 where "colB = 10"
ColumnValues "colB" in ["A", "B"] where "colC is not null" with threshold > 0.9
ColumnLength "colC" > 10 where "colD != Concat(colE, colF)"
```

Wir werden überprüfen, ob die SparkSQL-Anweisung gültig ist. Falls ungültig, schlägt die Regelauswertung fehl und wir geben eine `IllegalArgumentException` mit dem folgenden Format aus:

```
Rule <DQDL Rule> where "<invalid SparkSQL>" has provided an invalid where clause :
<SparkSQL Error>
```

Verhalten der WHERE-Klausel, wenn die Identifizierung von Fehlerdatensätzen auf Zeilenebene aktiviert ist

Mit AWS Glue Data Quality können Sie bestimmte Datensätze identifizieren, bei denen Fehler aufgetreten sind. Wenn wir eine WHERE-Klausel auf Regeln anwenden, die Ergebnisse auf Zeilenebene unterstützen, kennzeichnen wir die Zeilen, die durch die WHERE-Klausel herausgefiltert werden, als `Passed`.

Wenn Sie es vorziehen, die herausgefilterten Zeilen separat als `SKIPPED` zu kennzeichnen, können Sie die folgenden `additionalOptions` für den ETL-Auftrag festlegen.

```
object GlueApp {
  val datasource = glueContext.getCatalogSource(
    database="<db>",
    tableName="<table>",
    transformationContext="datasource"
  ).getDynamicFrame()

  val ruleset = """
    Rules = [
       IsComplete "att2" where "att1 = 'a'"
    ]
  """

  val dq_results = EvaluateDataQuality.processRows(
    frame=datasource,
    ruleset=ruleset,
    additionalOptions=JsonOptions("""
        {
          "rowLevelConfiguration.filteredRowLabel":"SKIPPED"
        }
      """
    )
  )
```

```
}
```

Die folgende Regel und der folgende Datenrahmen werden als Beispiel verwendet:

```
IsComplete att2 where "att1 = 'a'"
```

id	att1	att2	Ergebnisse auf Zeilenebene (Standard)	Ergebnisse auf Zeilenebene (Option übersprungen)	Kommentare
1	a	f	PASSED	PASSED	
2	b	d	PASSED	SKIPPED	Die Zeile ist herausgefiltert, da `att1` nicht `"a"` ist.
3	a	Null	FEHLGESCHLAGEN	FEHLGESCHLAGEN	
4	a	f	PASSED	PASSED	
5	b	Null	PASSED	SKIPPED	Die Zeile ist herausgefiltert, da `att1` nicht `"a"` ist.
6	a	f	PASSED	PASSED	

Konstanten

In DQDL können Sie konstante Werte definieren und in Ihrem gesamten Skript auf sie verweisen. Auf diese Weise können Probleme im Zusammenhang mit Größenbeschränkungen für Abfragen vermieden werden, z. B. bei der Arbeit mit umfangreichen SQL-Anweisungen, die die zulässigen

Grenzen überschreiten könnten. Indem Sie diese Werte Constants zuweisen, können Sie Ihren DQDL vereinfachen und vermeiden, dass diese Grenzwerte überschritten werden.

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Konstante definiert und verwendet wird:

```
mySql = "select count(*) from primary"

Rules = [
    CustomSql $mySql between 0 and 100
]
```

In diesem Beispiel wird die SQL-Abfrage der Konstante zugewiesen`mySql`, auf die dann in der Regel mit dem $ Präfix verwiesen wird.

Labels

Beschriftungen bieten eine effektive Möglichkeit, Datenqualitätsergebnisse zu organisieren und zu analysieren. Sie können Ergebnisse anhand bestimmter Labels abfragen, um fehlerhafte Regeln innerhalb bestimmter Kategorien zu identifizieren, die Regelergebnisse nach Team oder Domäne zu zählen und gezielte Berichte für verschiedene Beteiligte zu erstellen.

Sie können beispielsweise alle Regeln, die sich auf das Finanzteam beziehen, mit einem Label versehen `"team=finance"` und einen maßgeschneiderten Bericht erstellen, in dem die für das Finanzteam spezifischen Qualitätskennzahlen dargestellt werden. Sie können Regeln mit hoher Priorität mit kennzeichnen, um Abhilfemaßnahmen `"criticality=high"` zu priorisieren. Labels können als Teil der DQDL verfasst werden. Sie können die Labels als Teil von Regelergebnissen, Ergebnissen auf Zeilenebene und API-Antworten abfragen, sodass sie problemlos in Ihre bestehenden Überwachungs- und Berichtsworkflows integriert werden können.

> **Note**
>
> Etiketten sind nur in AWS Glue ETL und nicht in AWS Glue Data Catalog Based Data Quality verfügbar.

Syntax für DQDL-Labels

DQDL unterstützt sowohl Standard- als auch regelspezifische Labels. Standardbezeichnungen werden auf Regelsatzebene definiert und gelten automatisch für alle Regeln innerhalb dieses

Regelsatzes. Einzelne Regeln können auch ihre eigenen Beschriftungen haben, und da Beschriftungen als Schlüssel-Wert-Paare implementiert werden, können regelspezifische Beschriftungen die Standardbezeichnungen überschreiben, wenn derselbe Schlüssel verwendet wird.

Das folgende Beispiel zeigt, wie standardmäßige und regelspezifische Labels verwendet werden:

```
DefaultLabels=["frequency"="monthly"]

Rules = [
    // Auto includes the default label ["frequency"="monthly"]
    ColumnValues "col" > 21,
    // Add ["foo"="bar"] to default label. Labels for this rule would be
 ["frequency"="monthly", "foo"="bar"]
    RowCount > 0 with threshold > 0.8 labels=["foo"="bar"],
    // Override default label. Labels for this rule would be ["frequency"="daily",
 "foo"="bar"]
    ColumnValues "colA" in ["A", "B"]  with threshold > 0.8 labels=["foo"="bar",
 "frequency"="daily"]
    // Labels must be applied to the entire composite rule (parentheses required)
    (isComplete "col" AND RowCount > 0) labels=["foo"="bar]
]
```

Das folgende Beispiel zeigt eine ungültige Syntax mit Beschriftungen und zusammengesetzten Regeln:

```
        (isComplete "colA") AND (RowCount > 0) labels=["foo"="bar"]
        (isComplete "colA" labels=["foo"="bar"]) AND (RowCount > 0)
        isComplete "col" AND RowCount > 0 labels=["foo"="bar]
```

Einschränkungen für Beschriftungen

Für Beschriftungen gelten die folgenden Einschränkungen:

- Maximal 10 Labels pro DQDL-Regel.
- Labels werden als Liste von Schlüssel-Wert-Paaren angegeben.
- Beim Labelschlüssel und Labelwert wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Die maximale Länge des Labelschlüssels beträgt 128 Zeichen. Der Labelschlüssel darf nicht leer oder null sein.

- Die maximale Länge des Labelwerts beträgt 256 Zeichen. Der Labelwert kann leer oder Null sein.

DQDL-Labels werden abgerufen

Sie können DQDL-Labels aus Regelergebnissen, Ergebnissen auf Zeilenebene und API-Antworten abrufen.

Ergebnisse von Regeln

DQDL-Labels sind in Regelergebnissen immer sichtbar. Es ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich, um sie zu aktivieren.

Ergebnisse auf Zeilenebene

DQDL-Labels sind in Ergebnissen auf Zeilenebene standardmäßig deaktiviert, können aber mit in aktiviert werden. `AdditionalOptions` `EvaluateDataQuality`

Das folgende Beispiel zeigt, wie Labels in Ergebnissen auf Zeilenebene aktiviert werden:

```
val evaluateResult = EvaluateDataQuality.processRows(
    frame=AmazonS3_node1754591511068,
    ruleset=example_ruleset,
    publishingOptions=JsonOptions("""{
        "dataQualityEvaluationContext": "evaluateResult",
        "enableDataQualityCloudWatchMetrics": "true",
        "enableDataQualityResultsPublishing": "true"
    }"""),
    additionalOptions=JsonOptions("""{
        "performanceTuning.caching":"CACHE_NOTHING",
        "observations.scope":"ALL",
        "rowLevelConfiguration.ruleWithLabels":"ENABLED"
    }""")
)
```

Wenn diese Option aktiviert ist, enthält der Ergebnisdatenrahmen auf Zeilenebene Beschriftungen für jede Regel in den Spalten, und. `DataQualityRulesPass` `DataQualityRulesFail` `DataQualityRulesSkip`

API-Antwort

DQDL-Labels sind in API-Antworten immer unter einem neuen Feld `Labels` im `RuleResults` Objekt sichtbar.

Das folgende Beispiel zeigt Labels in einer API-Antwort:


```
{
    "ResultId": "dqresult-example",
    "ProfileId": "dqprofile-example",
    "Score": 0.6666666666666666,
    "RulesetName": "EvaluateDataQuality_node1754591514205",
    "EvaluationContext": "EvaluateDataQuality_node1754591514205",
    "StartedOn": "2025-08-22T19:36:10.448000+00:00",
    "CompletedOn": "2025-08-22T19:36:16.368000+00:00",
    "JobName": "anniezc-test-labels",
    "JobRunId": "jr_068f6d7a45074d9105d14e4dee09db12c3b95664b45f6ee44fa29ed7e5619ba8",
    "RuleResults": [
        {
            "Name": "Rule_0",
            "Description": "IsComplete colA",
            "EvaluationMessage": "Input data does not include column colA!",
            "Result": "FAIL",
            "EvaluatedMetrics": {},
            "EvaluatedRule": "IsComplete colA",
            "Labels": {
                "frequency": "monthly"
            }
        },
        {
            "Name": "Rule_1",
            "Description": "Rule 1 with threshold > 0.8",
            "Result": "PASS",
            "EvaluatedMetrics": {},
            "EvaluatedRule": "Rule 1 with threshold > 0.8",
            "Labels": {
                "frequency": "monthly",
                "foo": "bar"
            }
        },
        {
            "Name": "Rule_3",
            "Description": "Rule 2 with threshold > 0.8",
            "Result": "PASS",
            "EvaluatedMetrics": {},
            "EvaluatedRule": "Rule 2 with threshold > 0.8",
            "Labels": {
                "frequency": "daily",
                "foo": "bar"
```

```
            }
        }
    ]
}
```

Dynamische Regeln

> **Note**
>
> Dynamische Regeln werden nur in AWS Glue ETL unterstützt und nicht im AWS Glue Data Catalog.

Sie können jetzt dynamische Regeln erstellen, um aktuelle Metriken, die anhand Ihrer Regeln erstellt wurden, mit ihren historischen Werten zu vergleichen. Diese historischen Vergleiche werden durch die Verwendung des Operators `last()` in Ausdrücken ermöglicht. Beispielsweise ist die Regel `RowCount > last()` erfolgreich, wenn die Anzahl der Zeilen im aktuellen Durchlauf größer ist als die letzte vorherige Anzahl der Zeilen im selben Datensatz. `last()` verwendet ein optionales Argument mit einer natürlichen Zahl, das beschreibt, wie viele vorherige Metriken berücksichtigt werden sollen. Bei `last(k)` verweist `k >= 1` auf die letzten k Metriken.

- Wenn keine Datenpunkte verfügbar sind, gibt `last(k)` den Standardwert 0,0 zurück.
- Wenn weniger als k Metriken verfügbar sind, gibt `last(k)` alle vorherigen Metriken zurück.

Verwenden Sie zur Bildung von Ausdrücken `last(k)`, wobei `k > 1` eine Aggregationsfunktion erfordert, um mehrere historische Ergebnisse auf eine einzelne Zahl zu reduzieren. Beispielsweise prüft `RowCount > avg(last(5))`, ob die aktuelle Zeilenanzahl des Datensatzes grundsätzlich höher ist als der Durchschnitt der letzten fünf Zeilenanzahlen desselben Datensatzes. `RowCount > last(5)` gibt einen Fehler aus, weil die aktuelle Zeilenanzahl des Datensatzes nicht aussagekräftig mit einer Liste verglichen werden kann.

Unterstützte Aggregationsfunktionen:

- `avg`
- `median`
- `max`
- `min`

- `sum`
- `std` (Standardabweichung)
- `abs` (absoluter Wert)
- `index(last(k), i)` ermöglicht die Auswahl des `i`.-letzten Werts der letzten `k`. `i` hat einen Nullindex, `index(last(3), 0)` gibt also den neuesten Datenpunkt zurück und `index(last(3), 3)` führt zu einem Fehler, da es nur drei Datenpunkte gibt und wir versuchen, den viertletzten zu indizieren.

Beispielausdrücke

ColumnCorrelation

- `ColumnCorrelation "colA" "colB" < avg(last(10))`

DistinctValuesCount

- `DistinctValuesCount "colA" between min(last(10))-1 and max(last(10))+1`

Die meisten Regeltypen mit numerischen Bedingungen oder Schwellenwerten unterstützen dynamische Regeln. In der bereitgestellten Tabelle Analysatoren und Regeln können Sie ermitteln, ob Ihr Regeltyp dynamische Regeln unterstützt.

Ausschließen von Statistiken aus dynamischen Regeln

Manchmal müssen Sie Datenstatistiken von Ihrer Berechnung der dynamischen Regeln ausschließen. Nehmen wir an, Sie haben historische Daten geladen und möchten nicht, dass sich dies auf Ihre Durchschnittswerte auswirkt. Öffnen Sie dazu den Job in AWS Glue ETL und wählen Sie die Registerkarte Datenqualität. Wählen Sie dann Statistik und wählen Sie die Statistiken aus, die Sie ausschließen möchten. Es wird ein Trenddiagramm zusammen mit einer Statistiktabelle angezeigt. Wählen Sie die Werte aus, die Sie ausschließen möchten, und wählen Sie dann Statistiken ausschließen aus. Die ausgeschlossenen Statistiken werden jetzt nicht in die Berechnung der dynamischen Regeln aufgenommen.



Analysatoren

> **Note**
>
> Analysatoren werden im AWS Glue Data Catalog nicht unterstützt.

DQDL-Regeln verwenden Funktionen, die als Analysatoren bezeichnet werden, um Informationen über Ihre Daten zu sammeln. Diese Informationen werden vom booleschen Ausdruck einer Regel verwendet, um zu bestimmen, ob die Regel erfolgreich sein oder fehlschlagen soll. Die RowCount Regel `RowCount > 5` verwendet beispielsweise einen Analysator für die Zeilenanzahl, um die Anzahl der Zeilen in Ihrem Datensatz zu ermitteln und diese Anzahl mit dem Ausdruck `> 5` zu vergleichen, um zu überprüfen, ob im aktuellen Datensatz mehr als fünf Zeilen vorhanden sind.

Manchmal empfehlen wir, anstelle von Regeln Analysatoren zu erstellen und diese dann Statistiken generieren zu lassen, anhand derer Anomalien erkannt werden können. In solchen Fällen können Sie Analysatoren erstellen. Analysatoren unterscheiden sich folgendermaßen von Regeln.

Merkmal	Analysatoren	Regeln
Teil des Regelsatzes	Ja	Ja

Merkmal	Analysatoren	Regeln
Generiert Statistiken	Ja	Ja
Generiert Beobachtungen	Ja	Ja
Kann eine Bedingung bewerten und durchsetzen	Nein	Ja
Aktionen wie das Stoppen von Aufträgen bei einem Fehler oder die Fortsetzung der Auftragsverarbeitung können konfiguriert werden	Nein	Ja

Analysatoren können unabhängig voneinander ohne Regeln existieren, sodass Sie sie schnell konfigurieren und schrittweise Regeln für die Datenqualität erstellen können.

Einige Regeltypen können in den `Analyzers`-Block Ihres Regelsatzes eingegeben werden, um die für Analysatoren erforderlichen Regeln auszuführen und Informationen zu sammeln, ohne auf Bedingungen zu prüfen. Einige Analysatoren sind nicht mit Regeln verknüpft und können nur in den `Analyzers`-Block eingegeben werden. Die folgende Tabelle gibt an, ob einzelne Elemente als Regel oder als eigenständige Analysatoren unterstützt werden und enthält zusätzliche Details zu jedem Regeltyp.

Beispiel für einen Regelsatz mit Analyzer

Der folgende Regelsatz verwendet

- eine dynamische Regel, mit der überprüft wird, ob ein Datensatz den Durchschnitt seiner letzten drei Auftragsausführungen überschreitet;
- einen `DistinctValuesCount`-Analysator, um die Anzahl unterschiedlicher Werte in der Spalte `Name` des Datensatzes zu erfassen;
- einen `ColumnLength`-Analysator, um die minimale und maximale Größe des `Name` im Laufe der Zeit nachzuverfolgen.

Die Ergebnisse der Analysatormetriken können auf der Registerkarte „Datenqualität“ der Auftragsausführung eingesehen werden.

```
Rules = [
   RowCount > avg(last(3))
]
Analyzers = [
   DistinctValuesCount "Name",
   ColumnLength "Name"
]
```

AWS Glue Data Quality unterstützt die folgenden Analysatoren.

Name des Analysators	Funktionalität
`RowCount`	Berechnet die Zeilenanzahl für einen Datensatz
`Completeness`	Berechnet den Vollständigkeitsgrad einer Spalte in Prozent
`Uniqueness`	Berechnet den Eindeutigkeitsprozentsatz einer Spalte
`Mean`	Berechnet den Mittelwert einer numerischen Spalte
`Sum`	Berechnet die Summe einer numerischen Spalte
`StandardDeviation`	Berechnet die Standardabweichung einer numerischen Spalte
`Entropy`	Berechnet die Entropie einer numerischen Spalte
`DistinctValuesCount`	Berechnet die Anzahl der unterschiedlichen Werte in einer Spalte
`UniqueValueRatio`	Berechnet das Verhältnis der Einzelwerte in einer Spalte

Name des Analysators	Funktionalität
`ColumnCount`	Berechnet die Anzahl der Spalten in einem Datensatz
`ColumnLength`	Berechnet die Länge einer Spalte
`ColumnValues`	Berechnet das Minimum und Maximum für numerische Spalten. Berechnet Minimum ColumnLength und Maximum ColumnLength für nicht numerische Spalten
`ColumnCorrelation`	Berechnet Spaltenkorrelationen für gegebene Spalten
`CustomSql`	Berechnet Statistiken, die von CustomSQL zurückgegeben werden
`AllStatistics`	Berechnet die folgenden Statistiken: • RowCount, ColumnCount • Jede Spalte: Vollständigkeit, Eindeutigkeit • Numerisch: Minimum, Maximum, Entropie, Mittelwert, Standardwert, Summe • Zeichenfolge:, MinLength MaxLength

Kommentare

Sie können das Zeichen „#“ verwenden, um Ihrem DQDL-Dokument einen Kommentar hinzuzufügen. Alles nach dem Zeichen „#“ und bis zum Ende der Zeile wird von DQDL ignoriert.

```
Rules = [
    # More items should generally mean a higher price, so correlation should be
 positive
    ColumnCorrelation "price" "num_items" > 0
]
```

DQDL-Regeltypreferenz

Dieser Abschnitt enthält eine Referenz für jeden Regeltyp, den AWS Glue Data Quality unterstützt.

> **Note**
>
> - DQDL unterstützt derzeit keine verschachtelten oder listenförmigen Spaltendaten.
> - Die Werte in Klammern in der folgenden Tabelle werden durch die in den Regelargumenten angegebenen Informationen ersetzt.
> - Regeln erfordern normalerweise ein zusätzliches Argument für den Ausdruck

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
Aggregat Match	Überprüf , ob zwei Datensät e übereins immen, indem zusamm assende Metriken wie der Gesamtu	Eine oder mehrere Aggregat onen	Wenn die Namen der ersten und zweiten Aggregat onsspalt übereins immen: `Column [C`	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?

	atz vergliche n werden. Nützlich für Finanzur ernehme um zu vergleich en, ob alle Daten aus Quellsys emen übernom n werden.		`olumn]. gregate tch`
			
			Wenn die Namen der ersten und zweiten Aggrega onsspalt nicht übereins immen:
			
			`Column. [C olumn1, lumn2]. gregate tch`						

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?

AllStatis tics	Eigenstä diger Analyzer zur Erfassun mehrere Metriken für die angegeb e Spalte in einem Datensat .	Ein einzelner Spaltenn me	Für Spalten jedes Typs:
			`Dataset .RowCou`
			`Column. [C olumn]. mpleter s`
			`Column. [C olumn]. iquenes`
			Zusätzlic he Metriken für Spalten mit Zeichenf
				Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
			lgewerte : `ColumnL gth metrics` Zusätzlic he Metriken für Spalten mit numeris en Werten: `Column\ ues metrics`						
ColumnC relation	Überprüf , wie gut zwei Spalten korrelier t sind.	Genau zwei Spaltenn men	`Multic mn. [Colum n1,Colu 2].Colu Correla on`	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
ColumnC nt	Prüft, ob Spalten gelöscht wurden.	Keine	`Dataset .Columr unt`	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ColumnD aType	Prüft, ob eine Spalte einem Datentyp entsprich t.	Genau ein Spaltenn me	`Column. [C olumn]. lumnDat ype.Cor iance`	Ja	Nein	Nein	Ja, im Schwelle wertausc uck auf Zeileneb ne	Nein	Ja

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
ColumnE sts	Prüft, ob Spalten in einem Datensat vorhande sind. Dadurch können Kunden Self-Serv ice-Daten plattform en erstellen , um sicherzus tellen, dass bestimm Spalten verfügba sind.	Genau ein Spaltenn me	–	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?

ColumnL gth	Prüft, ob die Datenlän e konsister t ist.	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn]. ximumLe th`
			
			`Column [C olumn]. nimumLe th`
			
			Zusätzlic he Metrik, wenn ein Schwelle wert auf Zeileneb ne angegeb ist:
			
			`Column [C`
				Ja	Ja	Ja, wenn ein Schwelle wert auf Zeileneb ne angegeb ist	Nein	Ja. Generier Beobach ngen nur durch die Analyse der Mindest- und Maximall nge	Ja

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
			`olumn]. lumnVa] s.Compl nce`						

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
ColumnN esMatchI ttern	Prüft, ob die Spaltenn men mit den definiert en Mustern übereins immen. Nützlich für Governa e-Teams, um die Konsiste z der Spaltenn men durchzus tzen.	Ein regulärer Ausdruck für Spaltenn men	`Dataset .Columr mesPatt nMatchF io`	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?

ColumnV ues	Prüft, ob die Daten gemäß den definiert en Werten konsister t sind. Diese Regel unterstüt zt reguläre Ausdrück .	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn]. ximum`
			
			`Column [C olumn]. nimum`
			
			Zusätzlic he Metrik, wenn ein Schwelle wert auf Zeileneb ne angegeb ist:
			
			`Column [C olumn]. lumnVa`
				Ja	Ja	Ja, wenn ein Schwelle wert auf Zeileneb ne angegeb ist	Nein	Ja. Generier Beobach ngen nur durch die Analyse der Mindest- und Maximal rte	Ja

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
			`s.Compl nce`						
Vollständ igkeit	Prüft, ob Daten leer sind oder NULLs sich darin befinden	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn]. mpleter s`	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?

CustomS	Kunden können nahezu jede Art von Datenqu itätsprüf ungen in SQL impleme ieren.	Eine SQL-Anwei sung
		
		(Optiona) Ein Schwelle wert auf Zeileneb ne
			`Dataset .Custor L`
			
			Zusätzlic he Metrik, wenn ein Schwelle wert auf Zeileneb ne angegeb ist:
			
			`Dataset .Custor L.Compl nce`
				Ja	Nein	Ja, wenn ein Schwelle wert auf Zeileneb ne angegeb ist	Ja	Nein	Nein

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
DataFres ness	Prüft, ob die Daten aktuell sind.	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn]. taFresh ss.Comp ance`	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
DatasetM tch	Vergleich t zwei Datensät e und stellt fest, ob sie synchror sind.	Name eines Referenz atensatz s Eine Spaltenz weisung (Optiona) Nach Übereins immunge zu durchsuc ende Spalten	`Dataset [ Referer Dataset ias].Da setMatc`	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
DistinctV aluesCou t	Prüft auf doppelte Werte.	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn]. stinctV uesCour`	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DetectAr malies	Überprüf die gemelde n Metriken eines anderen Regeltyp auf Anomalie .	Ein Regeltyp	Metrik(er), die vom Regeltyp rgument gemelde wurden	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Entropie	Prüft die Daten auf Entropie.	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn]. tropy`	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
IsComple e	Prüft, ob 100 % der Daten vollständ ig sind.	Genau ein Spaltenn me	`Column. [C olumn]. mpleter s`	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
IsPrimar Key	Prüft, ob es sich bei einer Spalte um einen Primärsc lüssel handelt (nicht NULL und eindeutig).	Genau ein Spaltenn me	Für einzelne Spalte: `Column [C olumn] iquenes` Für mehrere Spalten: `Multico mn. [Comma Delimit Columns Uniquer s`	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
IsUnique	Prüft, ob 100 % der Daten eindeutig sind.	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn] iquenes`	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Mean	Prüft, ob der Mittelwer t dem eingestel lten Schwelle wert entsprich t.	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn] an`	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
Referent alIntegri ty	Prüft, ob zwei Datensät e referenzi elle Integritä t aufweise .	Ein oder mehrere Spaltenn men aus dem Datensat Ein oder mehrere Spaltenn men aus dem Referenz atensatz	`Column [R eferenc ataset/ as].Re ential egrity`	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
RowCou	Prüft, ob die Anzahl der Datensät e einem Schwelle wert entsprich t.	Keine	`Dataset .RowCou`	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
RowCou atch	Prüft, ob die Datensat anzahl zwischer zwei Datensät en übereins immt.	Alias des Referenz atensatz s	`Dataset [ Referer Dataset ias].Rc ountMat`	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
Standarc eviation	Prüft, ob die Standarc bweichur dem Schwelle wert entsprich t.	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn]. andardD iation`	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Schemal ch	Prüft, ob das Schema zwischer zwei Datensät en übereins immt.	Alias des Referenz atensatz s	`Dataset [ Referer Dataset ias].Sc maMatch`	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
Summe	Prüft, ob die Summe einem festgeleg ten Schwelle wert entsprich t.	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn]. m`	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Eindeutig keit	Prüft, ob die Eindeutig keit des Datensat es dem Schwelle wert entsprich t.	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn]. iquenes`	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
UniqueV ueRatio	Prüft, ob das Verhältni s des Einzelwe ts dem Schwelle wert entsprich t.	Genau ein Spaltenn me	`Column [C olumn]. iqueVa Ratio`	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja

FileFresh ness	Überprüf , ob Dateien in Amazon S3 aktuell sind.	Datei- oder Ordnerpf d und ein Schwelle wert.	`Dataset .FileFr hness.C pliance`
			
			`Dataset .FileCo t`
				Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
FileMatc	Überprüf , ob der Inhalt der Datei mit einer Prüfsum oder einer anderen Datei übereins immt. Diese Regel verwend Prüfsum n, um zu überprüf n, ob zwei Dateien	Quelldat i- oder Ordnerpf d und Zieldatei - oder - ordnerpf ad.	Es werden keine Statistik en generiert .	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Regeltyp	Descripti on	Argumer	Gemelde Metriken	Als Regel unterstüt zt?	Als Analysat r unterstüt zt?	Gibt Ergebnis e auf Zeileneb ne zurück?	Unterstü zung dynamis er Regeln?	Generier Beobach ngen	Wird die Syntax der Where-Kla usel unterstüt zt?
	identisch sind.								

FileSize	Überprüf , ob die Größe einer Datei einer angegeb en Bedingu entsprich t.	Datei- oder Ordnerpf d und Schwelle wert.	`Dataset .FileSi .Compli ce`
			`Dataset .FileCo t`
			`Dataset .Maximu ileSize`
			`Dataset .Minimu ileSize`
				Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

FileUniqu eness	Überprüf anhand von Prüfsum n, ob Dateien eindeutig sind.	Datei- oder Ordnerpf d und Schwelle wert.	`Dataset .FileUn uenessF io` `Dataset .FileCo t`	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Themen

- AggregateMatch
- ColumnCorrelation
- ColumnCount
- ColumnDataType
- ColumnExists
- ColumnLength
- ColumnNamesMatchPattern
- ColumnValues
- Vollständigkeit
- CustomSQL
- DataFreshness
- DatasetMatch
- DistinctValuesCount
- Entropie
- IsComplete
- IsPrimaryKey
- IsUnique
- Mean
- ReferentialIntegrity
- RowCount
- RowCountMatch
- StandardDeviation
- Summe
- SchemaMatch
- Eindeutigkeit
- UniqueValueRatio
- DetectAnomalies

- FileFreshness
- FileMatch
- FileUniqueness
- FileSize

AggregateMatch

Überprüft das Verhältnis zweier Spaltenaggregationen anhand eines bestimmten Ausdrucks. Dieser Regeltyp funktioniert für mehrere Datensätze. Die beiden Spaltenaggregationen werden ausgewertet und ein Quotient wird gebildet, indem das Ergebnis der ersten Spaltenaggregation durch das Ergebnis der zweiten Spaltenaggregation dividiert wird. Das Verhältnis wird mit dem bereitgestellten Ausdruck verglichen, um eine boolesche Antwort zu erzeugen.

Syntax

Spaltenaggregation

```
AggregateMatch <AGG_OPERATION> (<OPTIONAL_REFERENCE_ALIAS>.<COL_NAME>)
```

- AGG_OPERATION – Der für die Aggregation zu verwendende Vorgang. Derzeit werden `sum` und `avg` unterstützt.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- OPTIONAL_REFERENCE_ALIAS – Dieser Parameter muss angegeben werden, wenn die Spalte aus einem Referenzdatensatz und nicht aus dem primären Datensatz stammt. Wenn Sie diese Regel im AWS Glue-Datenkatalog verwenden, muss Ihr Referenzalias das Format "haben<database_name>. <table_name>. <column_name>

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- COL_NAME – Der Name der Spalte, die aggregiert werden soll.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz

Beispiel: Durchschnitt

```
"avg(rating)"
```

Beispiel: Summe

```
"sum(amount)"
```

Beispiel: Durchschnitt der Spalte im Referenzdatensatz

```
"avg(reference.rating)"
```

Regel

```
AggregateMatch <AGG_EXP_1> <AGG_EXP_2> <EXPRESSION>
```

- AGG_EXP_1 – Die Aggregation der ersten Spalte.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- AGG_EXP_2 – Die Aggregation der zweiten Spalte.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Aggregieren einer Übereinstimmung mithilfe von Summe

Die folgende Beispielregel prüft, ob die Summe der Werte in der `amount`-Spalte genau der Summe der Werte in der `total_amount`-Spalte entspricht.

```
AggregateMatch "sum(amount)" "sum(total_amount)" = 1.0
```

Beispiel: Aggregieren einer Übereinstimmung mithilfe des Durchschnitts

Die folgende Beispielregel prüft, ob der Durchschnitt der Werte in der `ratings`-Spalte mindestens 90 % des Durchschnitts der Werte in der `ratings`-Spalte im `reference`-Datensatz entspricht. Der Referenzdatensatz wird als zusätzliche Datenquelle im ETL- oder Data-Catalog-Erlebnis bereitgestellt.

In AWS Glue ETL können Sie Folgendes verwenden:

```
AggregateMatch "avg(ratings)" "avg(reference.ratings)" >= 0.9
```

Im AWS Glue-Datenkatalog können Sie Folgendes verwenden:

```
AggregateMatch "avg(ratings)" "avg(database_name.tablename.ratings)" >= 0.9
```

Nullverhalten

Die `AggregateMatch`-Regel ignoriert Zeilen mit NULL-Werten bei der Berechnung der Aggregationsmethoden (Summe/Mittelwert). Beispiel:

```
+---+-----------+
|id |units      |
+---+-----------+
|100|0          |
|101|null       |
|102|20         |
|103|null       |
|104|40         |
+---+-----------+
```

Der Mittelwert der Spalte `units` ist (0 + 20 + 40)/3 = 20. Die Zeilen 101 und 103 werden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt.

ColumnCorrelation

Prüft die Korrelation zwischen zwei Spalten anhand eines bestimmten Ausdrucks. AWS Glue Data Quality verwendet den Korrelationskoeffizienten von Pearson, um die lineare Korrelation zwischen zwei Spalten zu messen. Das Ergebnis ist eine Zahl zwischen -1 und 1, die die Stärke und Richtung der Beziehung misst.

Syntax

```
ColumnCorrelation <COL_1_NAME> <COL_2_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_1_NAME – Der Name der ersten Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz

- COL_2_NAME – Der Name der zweiten Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Spaltenkorrelation

Die folgende Beispielregel prüft, ob der Korrelationskoeffizient zwischen den Spalten `height` und `weight` stark positiv korreliert ist (Koeffizientenwert größer als 0,8).

```
ColumnCorrelation "height" "weight" > 0.8
```

```
ColumnCorrelation "weightinkgs" "Salary" > 0.8 where "weightinkgs > 40"
```

Beispiel für dynamische Regeln

- `ColumnCorrelation "colA" "colB" between min(last(10)) and max(last(10))`
- `ColumnCorrelation "colA" "colB" < avg(last(5)) + std(last(5))`

Nullverhalten

Die `ColumnCorrelation`-Regel ignoriert Zeilen mit `NULL`-Werten bei der Berechnung der Korrelation. Beispiel:

```
+---+-----------+
|id |units      |
+---+-----------+
|100|0          |
|101|null       |
|102|20         |
|103|null       |
|104|40         |
+---+-----------+
```

Die Zeilen 101 und 103 werden ignoriert und `ColumnCorrelation` hat den Wert 1,0.

ColumnCount

Überprüft die Spaltenanzahl des primären Datensatzes anhand eines bestimmten Ausdrucks. Im Ausdruck können Sie die Anzahl der Spalten oder einen Spaltenbereich mithilfe von Operatoren wie > und < angeben.

Syntax

```
ColumnCount <EXPRESSION>
```

- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Numerische Überprüfung der Spaltenanzahl

Die folgende Beispielregel prüft, ob die Spaltenanzahl innerhalb eines bestimmten Bereichs liegt.

```
ColumnCount between 10 and 20
```

Beispiel für dynamische Regeln

- `ColumnCount >= avg(last(10))`
- `ColumnCount between min(last(10))-1 and max(last(10))+1`

ColumnDataType

Überprüft, ob die Werte in einer bestimmten Spalte in Apache Spark in den bereitgestellten Typ umgewandelt werden können. Akzeptiert einen `with threshold`-Ausdruck zur Prüfung auf eine Teilmenge der Werte in der Spalte.

Syntax

```
ColumnDataType <COL_NAME> = <EXPECTED_TYPE>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Zeichenfolgentyp

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz

- EXPECTED_TYPE – Der erwartete Typ der Werte in der Spalte.

  Unterstützte Werte: Boolean, Date, Timestamp, Integer, Double, Float, Long

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- EXPRESSION – Ein optionaler Ausdruck zur Angabe des Prozentsatzes der Werte, die vom erwarteten Typ sein sollen.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz

Beispiel: Spaltendatentyp-Ganzzahlen als Zeichenfolgen

Die folgende Beispielregel prüft, ob die Werte in der angegebenen Spalte, die vom Typ Zeichenfolge ist, in Ganzzahlen umgewandelt werden können.

```
ColumnDataType "colA" = "INTEGER"
```

Beispiel: Spaltendatentyp-Ganzzahlen als Zeichenfolgen prüfen, ob eine Teilmenge der Werte vorhanden ist

Die folgende Beispielregel prüft, ob mehr als 90 % der Werte in der angegebenen Spalte, die vom Typ Zeichenfolge ist, in Ganzzahlen umgewandelt werden können.

```
ColumnDataType "colA" = "INTEGER" with threshold > 0.9
```

ColumnExists

Prüft, ob eine Spalte vorhanden ist.

Syntax

```
ColumnExists <COL_NAME>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Jeder Spaltentyp

Beispiel: Spalte ist vorhanden

Die folgende Beispielregel prüft, ob die Spalte mit dem Namen `Middle_Name` vorhanden ist.

```
ColumnExists "Middle_Name"
```

ColumnLength

Prüft, ob die Länge jeder Zeile in einer Spalte einem bestimmten Ausdruck entspricht.

Syntax

```
ColumnLength <COL_NAME><EXPRESSION>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Zeichenfolge
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Länge der Spaltenzeile

Die folgende Beispielregel prüft, ob der Wert in jeder Zeile in der Spalte mit dem Namen `Postal_Code` 5 Zeichen lang ist.

```
ColumnLength "Postal_Code" = 5
ColumnLength "weightinkgs" = 2 where "weightinkgs > 10"
```

Nullverhalten

Die `ColumnLength`-Regel behandelt `NULL`-Werte als Zeichenfolgen mit einer Länge von 0. Für eine `NULL`-Zeile:

```
ColumnLength "Postal_Code" > 4 # this will fail
```

```
ColumnLength "Postal_Code" < 6 # this will succeed
```

Die folgende zusammengesetzte Beispielregel bietet eine Möglichkeit, `NULL`-Werte explizit als falsch einzustufen:

```
(ColumnLength "Postal_Code" > 4) AND (ColumnValues "Postal_Code" != NULL)
```

ColumnNamesMatchPattern

Überprüft, ob die Namen aller Spalten im primären Datensatz mit dem angegebenen regulären Ausdruck übereinstimmen.

Syntax

```
ColumnNamesMatchPattern <PATTERN>
```

- PATTERN – Das Muster, anhand dessen Sie die Datenqualitätsregel bewerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz

Beispiel: Spaltennamen stimmen mit dem Muster überein

Die folgende Beispielregel prüft, ob alle Spalten mit dem Präfix „aws_“ beginnen

```
ColumnNamesMatchPattern "aws_.*"
ColumnNamesMatchPattern "aws_.*" where "weightinkgs > 10"
```

ColumnValues

Führt einen Ausdruck für die Werte in einer Spalte aus.

Syntax

```
ColumnValues <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Jeder Spaltentyp
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Zulässige Werte

Die folgende Beispielregel prüft, ob jeder Wert in der angegebenen Spalte in einer Gruppe zulässiger Werte enthalten ist (einschließlich Null, leer und Zeichenfolgen, die nur Leerzeichen enthalten).

```
ColumnValues "Country" in [ "US", "CA", "UK", NULL, EMPTY, WHITESPACES_ONLY ]
ColumnValues "gender" in ["F", "M"] where "weightinkgs < 10"
```

Beispiel: Regulärer Ausdruck

Die folgende Beispielregel prüft die Werte in einer Spalte anhand eines regulären Ausdrucks.

```
ColumnValues "First_Name" matches "[a-zA-Z]*"
```

Beispiel: Datumswerte

Die folgende Beispielregel prüft die Werte in einer Datumsspalte anhand eines Datumsausdrucks.

```
ColumnValues "Load_Date" > (now() - 3 days)
```

Beispiel: Numerische Werte

Die folgende Beispielregel prüft, ob die Spaltenwerte mit einer bestimmten numerischen Einschränkung übereinstimmen.

```
ColumnValues "Customer_ID" between 1 and 2000
```

Nullverhalten

Für alle `ColumnValues`-Regeln (außer `!=` und `NOT IN`) gilt, dass `NULL`-Zeilen die Regel nicht erfüllen. Wenn die Regel aufgrund eines Nullwerts nicht erfüllt ist, wird die Fehlerursache wie folgt angezeigt:

```
Value: NULL does not meet the constraint requirement!
```

Die folgende zusammengesetzte Beispielregel bietet eine Möglichkeit, `NULL`-Werte explizit zuzulassen:

```
(ColumnValues "Age" > 21) OR (ColumnValues "Age" = NULL)
```

Negierte ColumnValues Regeln, die die `not in` Syntax `!=` und verwenden, gelten für `NULL` Zeilen. Beispiel:

```
ColumnValues "Age" != 21
```

```
ColumnValues "Age" not in [21, 22, 23]
```

Die folgenden Beispiele bieten eine Möglichkeit, `NULL`-Werte explizit als falsch zu definieren.

```
(ColumnValues "Age" != 21) AND (ColumnValues "Age" != NULL)
```

```
ColumnValues "Age" not in [21, 22, 23, NULL]
```

Vollständigkeit

Prüft den Prozentsatz vollständiger (nicht null) Werte in einer Spalte anhand eines bestimmten Ausdrucks.

Syntax

```
Completeness <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Jeder Spaltentyp
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Prozentualer Nullwert

Die folgenden Beispielregeln prüfen, ob mehr als 95 Prozent der Werte in einer Spalte vollständig sind.

```
Completeness "First_Name" > 0.95
Completeness "First_Name" > 0.95 where "weightinkgs > 10"
```

Beispiel für dynamische Regeln

- `Completeness "colA" between min(last(5)) - 1 and max(last(5)) + 1`
- `Completeness "colA" <= avg(last(10))`

Nullverhalten

Hinweis zu CSV-Datenformaten: Leere Zeilen in CSV-Spalten können unterschiedliche Verhaltensweisen aufweisen.

- Wenn eine Spalte vom Typ `String` ist, wird die leere Zeile als leere Zeichenfolge erkannt und verstößt nicht gegen die `Completeness`-Regel.
- Wenn eine Spalte einen anderen Datentyp wie beispielsweise `Int` hat, wird die leere Zeile als `NULL` erkannt und verstößt gegen die `Completeness`-Regel.

CustomSQL

Dieser Regeltyp wurde erweitert, um zwei Anwendungsfälle zu unterstützen:

- Führen Sie eine benutzerdefinierte SQL-Anweisung für einen Datensatz aus und prüfen Sie den Rückgabewert anhand eines bestimmten Ausdrucks.
- Führen Sie eine benutzerdefinierte SQL-Anweisung aus, in der Sie in Ihrer SELECT-Anweisung einen Spaltennamen angeben, den Sie mit einer Bedingung vergleichen, um Ergebnisse auf Zeilenebene zu erhalten.

Syntax

```
CustomSql <SQL_STATEMENT> <EXPRESSION>
```

- SQL_STATEMENT – Eine SQL-Anweisung, die einen einzelnen numerischen Wert zurückgibt, der von doppelten Anführungszeichen umgeben ist.
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Benutzerdefiniertes SQL zum Abrufen eines Gesamtregelergebnisses

Diese Beispielregel verwendet eine SQL-Anweisung, um die Datensatzanzahl für einen Datensatz abzurufen. Die Regel prüft dann, ob die Datensatzanzahl zwischen 10 und 20 liegt.

```
CustomSql "select count(*) from primary" between 10 and 20
```

Beispiel: Benutzerdefiniertes SQL zum Abrufen von Ergebnissen auf Zeilenebene

Diese Beispielregel verwendet eine SQL-Anweisung, bei der Sie in Ihrer SELECT-Anweisung einen Spaltennamen angeben, den Sie mit einer Bedingung vergleichen, um Ergebnisse auf Zeilenebene zu erhalten. Ein Ausdruck für eine Schwellenwertbedingung definiert einen Schwellenwert dafür, wie viele Datensätze fehlschlagen sollten, damit die gesamte Regel fehlschlägt. Beachten Sie, dass eine Regel nicht gleichzeitig eine Bedingung und ein Schlüsselwort enthalten darf.

```
CustomSql "select Name from primary where Age  > 18"
```

oder

```
CustomSql "select Name from primary where Age > 18" with threshold  > 3
```

> **Important**
>
> Der `primary`-Alias steht stellvertretend für den Namen des Datensatzes, den Sie auswerten möchten. Wenn Sie mit visuellen ETL-Aufträgen in der Konsole arbeiten, steht `primary` immer für das `DynamicFrame`, das an die `EvaluateDataQuality.apply()`-Transformation übergeben wird. Wenn Sie den AWS Glue-Datenkatalog verwenden, um Datenqualitätsaufgaben für eine Tabelle auszuführen, `primary` stellt dies die Tabelle dar.

Wenn Sie sich im AWS Glue Data Catalog befinden, können Sie auch die tatsächlichen Tabellennamen verwenden:

```
CustomSql "select count(*) from database.table" between 10 and 20
```

Sie können auch mehrere Tabellen miteinander verbinden, um verschiedene Datenelemente zu vergleichen:

```
CustomSql "select count(*) from database.table inner join database.table2 on id1 = id2"
 between 10 and 20
```

In AWS Glue ETL kann CustomSQL Datensätze identifizieren, die die Datenqualitätsprüfungen nicht bestanden haben. Damit dies funktioniert, müssen Sie Datensätze zurückgeben, die Teil der

Primärtabelle sind, deren Datenqualität Sie auswerten. Datensätze, die im Rahmen der Abfrage zurückgegeben werden, gelten als erfolgreich und Datensätze, die nicht zurückgegeben werden, gelten als fehlgeschlagen. Dies funktioniert, indem das Ergebnis Ihrer CustomSQL-Abfrage mit dem ursprünglichen Datensatz verknüpft wird. Aufgrund der Komplexität Ihrer SQL-Abfrage kann es zu Leistungseinbußen kommen.

So gehen Sie vor:

- Sie müssen mindestens eine Spalte aus Ihrer Primärtabelle auswählen.
  - `select count(*) from primary` ist eine gültige Abfrage für die gesamte CustomSQL-DQ-Regel, aber nicht für CustomSQL auf Zeilenebene.
  - Diese Regel löst bei der Auswertung einen Fehler aus: `The output from CustomSQL must contain at least one column that matches the input dataset for AWS Glue Data Quality to provide row level results. The SQL query is a valid query but the columns from the SQL result are not present in the Input Dataset. Ensure that matching columns are returned from the SQL.`
- Wählen Sie in Ihrer SQL-Abfrage einen `Primärschlüssel` aus Ihrer Tabelle oder wählen Sie eine Gruppe von Spalten aus, die einen zusammengesetzten Schlüssel bilden. Andernfalls kann es aufgrund der Übereinstimmung doppelter Zeilen zu inkonsistenten Ergebnissen und einer verminderten Leistung kommen.
- Wählen Sie NUR Schlüssel aus Ihrer Primärtabelle und nicht aus Ihren Referenztabellen aus.

Die folgende Regel stellt sicher, dass Datensätze mit einem Alter von weniger als 100 Jahre als erfolgreich identifiziert werden und Datensätze darüber als fehlgeschlagen markiert werden.

```
CustomSql "select id from primary where age < 100"
```

Diese CustomSQL-Regel wird bestanden, wenn 50 % der Datensätze älter als 10 Jahre sind, und identifiziert auch Datensätze, die fehlgeschlagen sind. Die von diesem CustomSQL zurückgegebenen Datensätze gelten als bestanden, während die nicht zurückgegebenen Datensätze als fehlgeschlagen gelten.

```
CustomSQL "select ID, CustomerID from primary where age > 10" with threshold > 0.5
```

Hinweis: Die CustomSQL-Regel schlägt fehl, wenn Sie Datensätze zurückgeben, die im Datensatz nicht verfügbar sind.

DataFreshness

Prüft die Aktualität der Daten in einer Spalte, indem die Differenz zwischen der aktuellen Uhrzeit und den Werten einer Datumsspalte ausgewertet wird. Sie können einen zeitbasierten Ausdruck für diesen Regeltyp angeben, um sicherzustellen, dass die Spaltenwerte aktuell sind.

Syntax

```
DataFreshness <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Datum
- AUSDRUCK – Ein numerischer Ausdruck in Stunden oder Tagen. Sie müssen die Zeiteinheit in Ihrem Ausdruck angeben.

Beispiel: Datenaktualität

Die folgenden Beispielregeln prüfen die Datenaktualität.

```
DataFreshness "Order_Date" <= 24 hours
DataFreshness "Order_Date" between 2 days and 5 days
```

Nullverhalten

Die `DataFreshness`-Regeln schlagen bei Zeilen mit `NULL`-Werten fehl. Wenn die Regel aufgrund eines Nullwerts nicht erfüllt ist, wird die Fehlerursache wie folgt angezeigt:

```
80.00 % of rows passed the threshold
```

wobei 20 % der fehlgeschlagenen Zeilen die Zeilen mit `NULL` enthalten.

Die folgende zusammengesetzte Beispielregel bietet eine Möglichkeit, `NULL`-Werte explizit zuzulassen:

```
(DataFreshness "Order_Date" <= 24 hours) OR (ColumnValues "Order_Date" = NULL)
```

Datenaktualität für Amazon-S3-Objekte

Manchmal müssen Sie die Aktualität der Daten anhand der Erstellungszeit der Amazon-S3-Datei überprüfen. Dazu können Sie den folgenden Code verwenden, um den Zeitstempel abzurufen und ihn Ihrem Datenrahmen hinzuzufügen. Anschließend können Sie Datenaktualisierungsprüfungen durchführen.

```
df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(database = "default", table_name =
 "mytable")
df = df.withColumn("file_ts", df["_metadata.file_modification_time"])

Rules = [
 DataFreshness "file_ts" < 24 hours
]
```

DatasetMatch

Prüft, ob die Daten im Primärdatensatz mit den Daten in einem Referenzdatensatz übereinstimmen. Die beiden Datensätze werden mithilfe der bereitgestellten Schlüsselspaltenzuordnungen verbunden. Wenn Sie die Gleichheit der Daten nur in diesen Spalten prüfen möchten, können zusätzliche Spaltenzuordnungen bereitgestellt werden. Beachten Sie, dass Ihre Join-Schlüssel eindeutig sein müssen und nicht NULL sein sollten (müssen ein Primärschlüssel sein), DataSetMatchdamit sie funktionieren. Wenn Sie diese Bedingungen nicht erfüllen, erhalten Sie die Fehlermeldung „Die bereitgestellte Schlüsselkarte ist für bestimmte Datenrahmen nicht geeignet“. In Fällen, in denen Sie keine eindeutigen Schlüssel verknüpft haben können, sollten Sie die Verwendung anderer Regeltypen in Betracht ziehen, z. B. AggregateMatchden Abgleich bei Übersichtsdaten.

Syntax

```
DatasetMatch <REFERENCE_DATASET_ALIAS> <JOIN CONDITION WITH
 MAPPING> <OPTIONAL_MATCH_COLUMN_MAPPINGS> <EXPRESSION>
```

- REFERENCE_DATASET_ALIAS – Der Alias des Referenzdatensatzes, mit dem Sie Daten aus dem Primärdatensatz vergleichen.
- KEY_COLUMN_MAPPINGS – Eine durch Kommas getrennte Liste von Spaltennamen, die einen Schlüssel in den Datensätzen bilden. Wenn die Spaltennamen in beiden Datensätzen nicht identisch sind, müssen Sie sie durch einen `->` trennen
- OPTIONAL_MATCH_COLUMN_MAPPINGS – Sie können diesen Parameter angeben, wenn Sie nur in bestimmten Spalten nach übereinstimmenden Daten suchen möchten. Es verwendet dieselbe Syntax wie die Schlüsselspaltenzuordnungen. Wenn dieser Parameter nicht angegeben

wird, werden die Daten in allen verbleibenden Spalten abgeglichen. Die verbleibenden Nicht-Schlüsselspalten müssen in beiden Datensätzen dieselben Namen aufweisen.

- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Zuordnen von Set-Datensätzen mithilfe der ID-Spalte

Die folgende Beispielregel prüft, ob mehr als 90 % des primären Datensatzes mit dem Referenzdatensatz übereinstimmt, und verwendet dabei die Spalte „ID“, um die beiden Datensätze zu verbinden. In diesem Fall werden alle Spalten verglichen.

```
DatasetMatch "reference" "ID" >= 0.9
```

Beispiel: Festlegen von Datensätzen mithilfe mehrerer Schlüsselspalten

Im folgenden Beispiel haben der Primärdatensatz und der Referenzdatensatz unterschiedliche Namen für die Schlüsselspalten. `ID_1` und `ID_2` bilden zusammen einen zusammengesetzten Schlüssel im Primärdatensatz. `ID_ref1` und `ID_ref2` bilden zusammen einen zusammengesetzten Schlüssel im Referenzdatensatz. In diesem Szenario können Sie die spezielle Syntax zur Bereitstellung der Spaltennamen verwenden.

```
DatasetMatch "reference" "ID_1->ID_ref1,ID_2->ID_ref2" >= 0.9
```

Beispiel: Festlegung von Datensätzen mithilfe mehrerer Schlüsselspalten und Überprüfung der Übereinstimmung bestimmter Spalten

Dieses Beispiel basiert auf dem vorherigen Beispiel. Wir möchten überprüfen, ob nur die Spalte mit den Beträgen übereinstimmt. Diese Spalte ist im Primärdatensatz `Amount1` benannt und im Referenzdatensatz `Amount2` benannt. Sie möchten eine exakte Übereinstimmung.

```
DatasetMatch "reference" "ID_1->ID_ref1,ID_2->ID_ref2" "Amount1->Amount2" >= 0.9
```

DistinctValuesCount

Prüft die Anzahl unterschiedlicher Werte in einer Spalte anhand eines bestimmten Ausdrucks.

Syntax

```
DistinctValuesCount <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Jeder Spaltentyp
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Anzahl eindeutiger Spaltenwerte

Die folgende Beispielregel prüft, ob die Spalte mit dem Namen `State` mehr als 3 unterschiedliche Werte enthält.

```
DistinctValuesCount "State" > 3
DistinctValuesCount "Customer_ID" < 6  where "Customer_ID < 10"
```

Beispiel für dynamische Regeln

- `DistinctValuesCount "colA" between avg(last(10))-1 and avg(last(10))+1`
- `DistinctValuesCount "colA" <= index(last(10),2) + std(last(5))`

Entropie

Prüft, ob der Entropie-Wert einer Spalte mit einem bestimmten Ausdruck übereinstimmt. Die Entropie misst den Informationsgehalt, der in einer Nachricht enthalten ist. Bei gegebener Wahrscheinlichkeitsverteilung über Werte in einer Spalte beschreibt die Entropie, wie viele Bits benötigt werden, um einen Wert zu identifizieren.

Syntax

```
Entropy <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Jeder Spaltentyp
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Spaltenentropie

Die folgende Beispielregel prüft, ob die Spalte mit dem Namen `Feedback` einen Entropiewert größer als eins hat.

```
Entropy "Star_Rating" > 1
Entropy "First_Name" > 1  where "Customer_ID < 10"
```

Beispiel für dynamische Regeln

- `Entropy "colA" < max(last(10))`
- `Entropy "colA" between min(last(10)) and max(last(10))`

IsComplete

Prüft, ob alle Werte in einer Spalte vollständig (nicht null) sind.

Syntax

```
IsComplete <COL_NAME>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Jeder Spaltentyp

Beispiel: Nullwerte

Das folgende Beispiel prüft, ob alle Werte in einer Spalte mit dem Namen `email` nicht null sind.

```
IsComplete "email"
IsComplete "Email" where "Customer_ID between 1 and 50"
IsComplete "Customer_ID"  where "Customer_ID < 16 and Customer_ID != 12"
IsComplete "passenger_count" where "payment_type<>0"
```

Nullverhalten

Hinweis zu CSV-Datenformaten: Leere Zeilen in CSV-Spalten können unterschiedliche Verhaltensweisen aufweisen.

- Wenn eine Spalte vom Typ `String` ist, wird die leere Zeile als leere Zeichenfolge erkannt und verstößt nicht gegen die `Completeness`-Regel.

- Wenn eine Spalte einen anderen Datentyp wie beispielsweise `Int` hat, wird die leere Zeile als `NULL` erkannt und verstößt gegen die `Completeness`-Regel.

IsPrimaryKey

Prüft, ob eine Spalte einen Primärschlüssel enthält. Eine Spalte enthält einen Primärschlüssel, wenn alle Werte in der Spalte eindeutig und vollständig (nicht null) sind. Sie können auch nach Primärschlüsseln mit mehreren Spalten suchen.

Syntax

```
IsPrimaryKey <COL_NAME>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Jeder Spaltentyp

Beispiel: Primärschlüssel

Die folgende Beispielregel prüft, ob die Spalte mit dem Namen `Customer_ID` einen Primärschlüssel enthält.

```
IsPrimaryKey "Customer_ID"
IsPrimaryKey "Customer_ID" where "Customer_ID < 10"
```

Beispiel: Primärschlüssel mit mehreren Spalten. Alle folgenden Beispiele sind gültig.

```
IsPrimaryKey "colA" "colB"
IsPrimaryKey "colA" "colB" "colC"
IsPrimaryKey colA "colB" "colC"
```

IsUnique

Prüft, ob alle Werte in einer Spalte eindeutig sind, und gibt einen Booleschen Wert zurück.

Syntax

```
IsUnique <COL_NAME>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Jeder Spaltentyp

Beispiele

Die folgende Beispielregel prüft, ob alle Werte in einer Spalte mit dem Namen `email` eindeutig sind.

```
IsUnique "email"
IsUnique "Customer_ID" where "Customer_ID < 10"]
```

Die folgende Beispielregel überprüft mehrere Spalten.

```
IsUnique "vendorid" "tpep_pickup_datetime"
```

Mean

Prüft, ob der Mittelwert (Durchschnitt) aller Werte in einer Spalte mit einem bestimmten Ausdruck übereinstimmt.

Syntax

```
Mean <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Durchschnittswert

Die folgende Beispielregel prüft, ob der Durchschnitt aller Werte in einer Spalte einen Schwellenwert überschreitet.

```
Mean "Star_Rating" > 3
Mean "Salary" < 6200 where "Customer_ID < 10"
```

Beispiel für dynamische Regeln

- `Mean "colA" > avg(last(10)) + std(last(2))`
- `Mean "colA" between min(last(5)) - 1 and max(last(5)) + 1`

Nullverhalten

Die `Mean`-Regel ignoriert Zeilen mit `NULL`-Werten bei der Berechnung des Mittelwerts. Beispiel:

```
+---+-----------+
|id |units      |
+---+-----------+
|100|0          |
|101|null       |
|102|20         |
|103|null       |
|104|40         |
+---+-----------+
```

Der Mittelwert der Spalte `units` ist (0 + 20 + 40)/3 = 20. Die Zeilen 101 und 103 werden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt.

ReferentialIntegrity

Überprüft, inwieweit die Werte einer Spaltengruppe im Primärdatensatz eine Teilmenge der Werte einer Spaltengruppe in einem Referenzdatensatz sind.

Syntax

```
ReferentialIntegrity <PRIMARY_COLS> <REFERENCE_DATASET_COLS> <EXPRESSION>
```

- PRIMARY_COLS – Eine durch Kommas getrennte Liste von Spaltennamen im primären Datensatz.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- REFERENCE_DATASET_COLS – Dieser Parameter besteht aus zwei durch einen Punkt getrennten Teilen. Der erste Teil ist der Alias des Referenzdatensatzes. Der zweite Teil ist die durch Kommas getrennte Liste der Spaltennamen im Referenzdatensatz in geschweiften Klammern.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Überprüfung der referenziellen Integrität einer PLZ-Spalte

Die folgende Beispielregel prüft, ob mehr als 90 % der Werte in der `zipcode`-Spalte im Primärdatensatz in der `zipcode`-Spalte im `reference`-Datensatz vorhanden sind.

```
ReferentialIntegrity "zipcode" "reference.zipcode" >= 0.9
```

Beispiel: Überprüfung der referenziellen Integrität der Spalten „Stadt“ und „Bundesland“

Im folgenden Beispiel sind im Primärdatensatz und im Referenzdatensatz Spalten mit Stadt- und Bundeslandinformationen vorhanden. Die Namen der Spalten sind in beiden Datensätzen unterschiedlich. Die Regel prüft, ob die Wertemenge der Spalten im Primärdatensatz genau mit der Wertemenge der Spalten im Referenzdatensatz übereinstimmt.

```
ReferentialIntegrity "city,state" "reference.{ref_city,ref_state}" = 1.0
```

Beispiel für dynamische Regeln

- `ReferentialIntegrity "city,state" "reference.{ref_city,ref_state}" > avg(last(10))`
- `ReferentialIntegrity "city,state" "reference.{ref_city,ref_state}" between min(last(10)) - 1 and max(last(10)) + 1`

RowCount

Prüft die Zeilenzahl eines Datensatzes anhand eines bestimmten Ausdrucks. Im Ausdruck können Sie mit Operatoren wie > und < die Anzahl der Zeilen oder einen Zeilenbereich angeben.

Syntax

```
RowCount <EXPRESSION>
```

- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Numerische Überprüfung der Zeilenanzahl

Die folgende Beispielregel prüft, ob die Zeilenanzahl innerhalb eines bestimmten Bereichs liegt.

```
RowCount between 10 and 100
RowCount between 1 and 50 where "Customer_ID < 10"
```

Beispiel für dynamische Regeln

```
RowCount > avg(last(10)) *0.8
```

RowCountMatch

Überprüft das Verhältnis der Zeilenanzahl des Primärdatensatzes und der Zeilenanzahl eines Referenzdatensatzes anhand des angegebenen Ausdrucks.

Syntax

```
RowCountMatch <REFERENCE_DATASET_ALIAS> <EXPRESSION>
```

- REFERENCE_DATASET_ALIAS – Der Alias des Referenzdatensatzes, mit dem die Zeilenanzahl verglichen werden soll.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Überprüfung der Zeilenanzahl anhand eines Referenzdatensatzes

Die folgende Beispielregel überprüft, ob die Zeilenanzahl des Primärdatensatzes mindestens 90 % der Zeilenanzahl des Referenzdatensatzes beträgt.

```
RowCountMatch "reference" >= 0.9
```

StandardDeviation

Prüft die Standardabweichung aller Werte in einer Spalte anhand eines bestimmten Ausdrucks.

Syntax

```
StandardDeviation <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz

- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Example: Standardabweichung

Die folgende Beispielregel prüft, ob die Standardabweichung der Werte in einer Spalte mit dem Namen `colA` kleiner als ein bestimmter Wert ist.

```
StandardDeviation "Star_Rating" < 1.5
StandardDeviation "Salary" < 3500 where "Customer_ID < 10"
```

Beispiel für dynamische Regeln

- `StandardDeviation "colA" > avg(last(10) + 0.1`
- `StandardDeviation "colA" between min(last(10)) - 1 and max(last(10)) + 1`

Nullverhalten

Die `StandardDeviation`-Regel ignoriert Zeilen mit `NULL`-Werten bei der Berechnung der Standardabweichung. Beispiel:

```
+---+-----------+-----------+
|id |units1     |units2     |
+---+-----------+-----------+
|100|0          |0          |
|101|null       |0          |
|102|20         |20         |
|103|null       |0          |
|104|40         |40         |
+---+-----------+-----------+
```

Bei der Standardabweichung von Spalte `units1` werden die Zeilen 101 und 103 nicht berücksichtigt und das Ergebnis ist 16,33. Die Standardabweichung für Spalte `units2` ist 16.

Summe

Prüft die Summe aller Werte in einer Spalte anhand eines bestimmten Ausdrucks.

Syntax

```
Sum <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Summe

Die folgende Beispielregel prüft, ob die Summe aller Werte in einer Spalte einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.

```
Sum "transaction_total" > 500000
Sum "Salary" < 55600 where "Customer_ID < 10"
```

Beispiel für dynamische Regeln

- `Sum "ColA" > avg(last(10))`
- `Sum "colA" between min(last(10)) - 1 and max(last(10)) + 1`

Nullverhalten

Die Sum-Regel ignoriert Zeilen mit NULL-Werten bei der Berechnung der Summe. Beispiel:

```
+---+-----------+
|id |units      |
+---+-----------+
|100|0          |
|101|null       |
|102|20         |
|103|null       |
|104|40         |
+---+-----------+
```

Bei der Summe der Spalte `units` werden die Zeilen 101 und 103 nicht berücksichtigt und das Ergebnis ist (0 + 20 + 40) = 60.

SchemaMatch

Überprüft, ob das Schema des primären Datensatzes mit dem Schema eines Referenzdatensatzes übereinstimmt. Die Schemaprüfung erfolgt spaltenweise. Das Schema zweier Spalten stimmt überein, wenn die Namen identisch sind und die Typen identisch sind. Die Reihenfolge der Spalten spielt keine Rolle.

Syntax

```
SchemaMatch <REFERENCE_DATASET_ALIAS> <EXPRESSION>
```

- REFERENCE_DATASET_ALIAS – Der Alias des Referenzdatensatzes, mit dem Schemas verglichen werden sollen.

  Unterstützte Spaltentypen: Byte, Dezimal, Doppelt, Gleitkommazahl, Ganzzahl, Lang, Kurz
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: SchemaMatch

Die folgende Beispielregel prüft, ob das Schema des Primärdatensatzes genau mit dem Schema eines Referenzdatensatzes übereinstimmt.

```
SchemaMatch "reference" = 1.0
```

Eindeutigkeit

Prüft den Prozentsatz eindeutiger Werte in einer Spalte anhand eines bestimmten Ausdrucks. Eindeutige Werte treten genau einmal auf.

Syntax

```
Uniqueness <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Jeder Spaltentyp
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel

Die folgende Beispielregel prüft, ob der Prozentsatz eindeutiger Werte in einer Spalte bestimmten numerischen Kriterien entspricht.

```
Uniqueness "email" = 1.0
Uniqueness "Customer_ID" != 1.0 where "Customer_ID < 10"
```

Die folgende Beispielregel überprüft mehrere Spalten.

```
Uniqueness "vendorid" "tpep_pickup_datetime" = 1
```

Beispiel für dynamische Regeln

- `Uniqueness "colA" between min(last(10)) and max(last(10))`
- `Uniqueness "colA" >= avg(last(10))`

UniqueValueRatio

Prüft das eindeutige Werteverhältnis einer Spalte anhand eines bestimmten Ausdrucks. Ein Einzelwertverhältnis ist der Bruchteil der Einzelwerte dividiert durch die Anzahl aller eindeutigen Werte in einer Spalte. Eindeutige Werte treten genau einmal auf, während unterschiedliche Werte mindestens einmal vorkommen.

Der Satz `[a, a, b]` enthält beispielsweise einen eindeutigen Wert (b) und zwei unterschiedliche Werte (a und b). Das eindeutige Wertverhältnis der Menge ist also ½ = 0,5.

Syntax

```
UniqueValueRatio <COL_NAME> <EXPRESSION>
```

- COL_NAME – Der Name der Spalte, anhand der Sie die Datenqualitätsregel auswerten möchten.

  Unterstützte Spaltentypen: Jeder Spaltentyp
- AUSDRUCK – Ein Ausdruck, der für die Antwort des Regeltyps ausgeführt wird, um einen booleschen Wert zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausdrücke.

Beispiel: Einzigartiges Werteverhältnis

In diesem Beispiel wird das Verhältnis der eindeutigen Werte einer Spalte zu einem Wertebereich geprüft.

```
UniqueValueRatio "test_score" between 0 and 0.5
UniqueValueRatio "Customer_ID" between 0 and 0.9 where "Customer_ID < 10"
```

Beispiel für dynamische Regeln

- `UniqueValueRatio "colA" > avg(last(10))`
- `UniqueValueRatio "colA" <= index(last(10),2) + std(last(5))`

DetectAnomalies

Erkennt Anomalien für eine bestimmte Datenqualitätsregel. Jede Ausführung der DetectAnomalies Regel führt dazu, dass der ausgewertete Wert für die angegebene Regel gespeichert wird. Wenn genügend Daten gesammelt wurden, verwendet der Algorithmus zur Erkennung von Anomalien alle historischen Daten für diese bestimmte Regel und führt eine Anomalieerkennung durch. DetectAnomalies Die Regel schlägt fehl, wenn eine Anomalie erkannt wird. Weitere Informationen zu entdeckten Anomalien finden Sie in den Beobachtungen.

Syntax

```
    DetectAnomalies <RULE_NAME> <RULE_PARAMETERS>
```

`RULE_NAME` – Der Name der Regel, die ausgewertet und für die Anomalien erkannt werden sollen. Unterstützte Regeln:

- "RowCount"
- „Completeness“
- „Uniqueness“
- „Mean“
- „Sum“
- "StandardDeviation"
- „Entropy“
- "DistinctValuesCount"

- "UniqueValueRatio"
- "ColumnLength"
- "ColumnValues"
- "ColumnCorrelation"
- „CustomSQL“
- "ColumnCount"

RULE_PARAMETERS – Für die Ausführung einiger Regeln sind zusätzliche Parameter erforderlich. Die erforderlichen Parameter finden Sie in der jeweiligen Regeldokumentation.

Beispiel: Anomalien für RowCount

Wenn wir beispielsweise RowCount Anomalien erkennen möchten, geben wir RowCount als Regelnamen an.

```
DetectAnomalies "RowCount"
```

Beispiel: Anomalien für ColumnLength

Wenn wir beispielsweise ColumnLength Anomalien erkennen möchten, geben wir ColumnLength als Regelnamen und den Spaltennamen an.

```
DetectAnomalies "ColumnLength" "id"
```

FileFreshness

FileFreshness stellt sicher, dass Ihre Datendateien auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Bedingungen aktuell sind. Es verwendet den Zeitpunkt der letzten Änderung Ihrer Dateien, um sicherzustellen, dass die Datendateien oder der gesamte Ordner korrekt sind up-to-date.

Diese Regel erfasst zwei Metriken:

- FileFreshness Einhaltung der Vorschriften auf der Grundlage der von Ihnen eingerichteten Regel
- Die Anzahl der Dateien, die von der Regel gescannt wurden

```
Dataset.*.FileFreshness.Compliance: 1, Dataset.*.FileCount: 1
```

Die Anomalieerkennung berücksichtigt diese Metriken nicht.

Überprüfen der Aktualität von Dateien

Die folgende Regel stellt sicher, dass tickets.parquet innerhalb der letzten 24 Stunden erstellt wurde.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/tickets.parquet" >
 (now() - 24 hours)
```

Überprüfen der Aktualität von Ordnern

Die folgende Regel gilt, wenn alle Dateien im Ordner innerhalb der letzten 24 Stunden erstellt oder geändert wurden.

```
FileFreshness "s3://bucket/" >= (now() - 1 days)
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" >= (now() - 24 hours)
```

Überprüfen der Aktualität von Ordnern oder Dateien anhand eines Schwellenwerts

Die folgende Regel gilt, wenn 10 % der Dateien im Ordner „Tickets“ in den letzten 10 Tagen erstellt oder geändert wurden.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > (now() - 10 days)
 with threshold > 0.1
```

Überprüfen von Dateien oder Ordnern mit bestimmten Daten

Sie können die Aktualität von Dateien für bestimmte Tage überprüfen.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > "2020-01-01"
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between "2023-01-01"
 and "2024-01-01"
```

Überprüfen von Dateien oder Ordnern mit Zeitpunkten

Sie können FileFreshness damit sicherstellen, dass Dateien zu bestimmten Zeiten eingetroffen sind.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between (now() - 45
 minutes) and now()
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between "9:30 AM" and
 "9:30 PM"
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > (now() - 10 minutes)
```

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > now()
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between (now() - 2
 hours) and (now() + 15 minutes)
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between (now() - 3
 days) and (now() + 15 minutes)
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between "2001-02-07"
 and (now() + 15 minutes)
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > "21:45"
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > "2024-01-01"
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between "02:30" and
 "04:30"
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" between "9:30 AM" and
 "22:15"
```

Wesentliche Überlegungen:

- FileFreshness kann Dateien anhand von Tagen, Stunden und Minuten auswerten
- AM/PM und 24-Stunden-System werden unterstützt.
- Die Zeiten werden in UTC berechnet, sofern keine Überschreibung angegeben ist.
- Datumsangaben werden in UTC zur Uhrzeit 00:00 berechnet.

FileFreshness das ist zeitbasiert und funktioniert wie folgt:

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/artifacts/file/tickets/" > "21:45"
```

- Zunächst wird die Uhrzeit „21:45“ mit dem heutigen Datum im UTC-Format kombiniert, um ein Datums-/Zeitfeld zu erstellen.
- Wenn als Nächstes eine Zeitzonenüberschreibung angegeben wird, wird das Datum und die Uhrzeit in diese Zeitzone umgewandelt (andernfalls wird UTC verwendet)
- Schließlich wird die Regel ausgewertet.

Optionale dateibasierte Regel-Tags:

Mit Tags können Sie das Verhalten der Regel steuern.

recentFiles

Dieses Tag begrenzt die Anzahl der verarbeiteten Dateien, indem die neueste Datei zuerst angezeigt wird.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/" between (now() - 100 minutes) and (now() + 10
 minutes) with recentFiles = 1
```

uriRegex

> **Note**
>
> Das `uriRegex` Tag ist in AWS Glue 5.0 und höher verfügbar.

Dieses Tag filtert Dateien, indem es ein Regex-Muster auf den Dateipfad anwendet. Es werden nur Dateien verarbeitet, deren Pfade dem Muster entsprechen. Sie können auch einen negativen Lookahead verwenden, um Dateien auszuschließen, die einem Muster entsprechen.

```
# Match only files with a .csv extension
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > (now() - 24 hours) with uriRegex = "\.csv$"
# Match Parquet files that contain "orders_" in the path
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > (now() - 24 hours) with uriRegex =
 ".*orders_.*\.parquet"
# Exclude files ending in .tmp using a negative lookahead
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > (now() - 24 hours) with uriRegex = "(?!.*
\.tmp$).*"
```

Reihenfolge filtern

> **Note**
>
> Das `filterOrder` Tag ist in AWS Glue 5.0 und höher verfügbar.

Wenn Sie mehrere Filter-Tags wie `recentFiles` und `uriRegex` zusammen verwenden, steuert das `filterOrder` Tag die Reihenfolge, in der sie angewendet werden. Die Standardreihenfolge ist `recentFiles` zuerst, dann`uriRegex`.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > (now() - 24 hours) with recentFiles = 1
 with uriRegex = "inventory_" with filterOrder = ["uriRegex","recentFiles"]
```

Im obigen Beispiel wird der `uriRegex` Filter zuerst angewendet, um nur Dateien auszuwählen, die mit „inventory_“ übereinstimmen, und `recentFiles = 1` nimmt dann die neueste Datei aus

diesem gefilterten Satz. `filterOrder`Andernfalls würde das Standardverhalten zuerst die neueste Datei verwenden und dann den regulären Ausdruck anwenden. Dies könnte dazu führen, dass keine Dateien übereinstimmen, wenn die neueste Datei nicht dem Muster entspricht.

> **Note**
>
> Alle Werte in der `filterOrder` Liste müssen auf andere Filter-Tags (`recentFilesoderuriRegex`) verweisen, die ebenfalls in derselben Regel vorhanden sind. Nichtfilter-Tags wie `timeZone` oder `failFast` sind nicht gültig in`filterOrder`.

FailFast

Wenn diese Option auf gesetzt ist`"true"`, gibt die Regel bei der ersten Datei, die die Aktualisierungsbedingung nicht erfüllt, sofort einen Fehler zurück, anstatt alle Dateien auszuwerten und eine Konformitätsquote zu berechnen.

```
FileFreshness "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > (now() - 24 hours) with failFast = "true"
```

timeZone

Akzeptierte Zeitzonenüberschreibungen. Unterstützte Zeitzonen finden Sie unter Zulässige Zeitzonen.

```
FileFreshness "s3://path/" > "21:45" with timeZone = "America/New_York"
```

```
FileFreshness "s3://path/" > "21:45" with timeZone = "America/Chicago"
```

```
FileFreshness "s3://path/" > "21:45" with timeZone = "Europe/Paris"
```

```
FileFreshness "s3://path/" > "21:45" with timeZone = "Asia/Shanghai"
```

```
FileFreshness "s3://path/" > "21:45" with timeZone = "Australia/Darwin"
```

Direktes Ableiten von Dateinamen aus Datenrahmen

Sie müssen nicht immer einen Dateipfad angeben. Wenn Sie beispielsweise die Regel im AWS Glue-Datenkatalog erstellen, kann es schwierig sein, herauszufinden, welche Ordner die Katalogtabellen

verwenden. AWS Glue Data Quality kann die spezifischen Ordner oder Dateien finden, die zum Auffüllen Ihres Datenrahmens verwendet wurden, und erkennt, ob sie aktuell sind.

> **Note**
>
> Diese Funktion funktioniert nur, wenn Dateien erfolgreich in das Feld oder eingelesen wurden. DynamicFrame DataFrame

```
FileFreshness > (now() - 24 hours)
```

Diese Regel findet den Ordnerpfad oder die Dateien, die zum Füllen des dynamischen Rahmens oder Datenrahmens verwendet werden. Dies funktioniert für Amazon S3 S3-Pfade oder Amazon S3-basierte AWS Glue Data Catalog-Tabellen. Es gibt ein paar Überlegungen:

1. In AWS Glue ETL müssen Sie die EvaluateDataQualityTransformation unmittelbar nach einer Amazon S3- oder AWS Glue Data Catalog-Transformation haben.



2. Diese Regel funktioniert nicht in AWS Glue Interactive Sessions.

Wenn Sie dies in beiden Fällen versuchen oder wenn AWS Glue die Dateien nicht finden kann, gibt AWS Glue den folgenden Fehler aus: “`Unable to parse file path from DataFrame`”

FileMatch

Die FileMatch Regel ermöglicht es Ihnen, Dateien mit anderen Dateien oder Prüfsummen zu vergleichen. Dies kann in einigen Szenarien nützlich sein:

1. Überprüfen von Dateien, die von externen Quellen empfangen wurden: Mit FileMatch dieser Methode können Sie sicherstellen, dass Sie die richtigen Dateien von externen Quellen erhalten haben, indem Sie sie mit Prüfsummen vergleichen. Auf diese Weise können Sie die Integrität der Daten überprüfen, die Sie erfassen.
2. Daten in zwei verschiedenen Ordnern vergleichen: FileMatch Kann verwendet werden, um Dateien zwischen zwei Ordnern zu vergleichen.

Diese Regel erfasst eine Metrik: die Anzahl der Dateien, die von der Regel gescannt wurden.

```
Dataset.*.FileCount: 1
```

Datei mit einer Prüfsumme validieren:

FileMatch akzeptiert eine Datei und festgelegte Prüfsummen, um sicherzustellen, dass mindestens eine Prüfsumme mit der Datei übereinstimmt.

```
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.json" in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"]
 with hashAlgorithm = "MD5"
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.json" in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"]
 with hashAlgorithm = "SHA-1"
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.json" in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"]
 with hashAlgorithm = "SHA-256"
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.json" in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"]
```

Die folgenden Algorithmen werden unterstützt:

- MD5
- SHA-1
- SHA-1

Wenn Sie keinen Algorithmus angeben, ist der Standard SHA-256.

Alle Dateien in einem Ordner mit einer Reihe von Prüfsummen validieren:

```
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket /" in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319",
 "7e8617ac041793154713e5ef8f319"] with hashAlgorithm = "MD5"
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket /internal-folder/" in
 ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319", "7e8617ac041793154713e5ef8f319"]
```

Dateien in verschiedenen Ordnern vergleichen

```
# Compare all files across two buckets
FileMatch "s3://original_bucket/" "s3://archive_bucket/"
# Compare files within specific subfolders
FileMatch "s3://original_bucket/internal-folder/" "s3://original_bucket/other-folder/"
# Compare only .json files across two folders
FileMatch "s3://original_bucket/" "s3://archive_bucket/" with uriRegex = "\.json$"
# Compare only the 5 most recent .csv files
FileMatch "s3://original_bucket/" "s3://archive_bucket/" with recentFiles = 5 with
 uriRegex = "\.csv$" with filterOrder = ["uriRegex","recentFiles"]
```

FileMatch überprüft den Inhalt der Dateien `original_bucket` und stellt sicher, dass sie mit dem Inhalt übereinstimmen. `archive_bucket` Bei einer nicht vollständigen Übereinstimmung schlägt die Regel fehl. Ebenso kann der Inhalt interner Ordner oder einzelner Dateien überprüft werden.

FileMatch kann auch einzelne Dateien miteinander vergleichen.

```
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket /file_old.json" "s3://amzn-s3-demo-bucket /
file_new.json"
```

Ableiten von Dateinamen direkt aus Datenrahmen

Sie müssen nicht immer einen Dateipfad angeben. Wenn Sie beispielsweise die Regel im AWS Glue-Datenkatalog (unterstützt von Amazon S3) erstellen, kann es schwierig sein, herauszufinden, welche Ordner die Katalogtabellen verwenden. AWS Glue Data Quality kann die spezifischen Ordner oder Dateien finden, die zum Füllen Ihres Datenrahmens verwendet werden.

> **Note**
>
> Diese Funktion funktioniert nur, wenn Dateien erfolgreich in das DynamicFrame oder DataFrame eingelesen wurden.

```
FileMatch in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"] with hashAlgorithm = "MD5"
FileMatch in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"] with hashAlgorithm = "SHA-1"
FileMatch in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"] with hashAlgorithm = "SHA-256"
FileMatch in ["3ee0d8617ac041793154713e5ef8f319"]
```

Wenn sich die angegebene Prüfsumme von der berechneten unterscheidet, FileMatch werden Sie auf den Unterschied hingewiesen.



Optionale dateibasierte Regel-Tags:

Mithilfe von Tags können Sie das Verhalten der Regel steuern.

recentFiles

Dieses Tag begrenzt die Anzahl der verarbeiteten Dateien, indem die neueste Datei zuerst angezeigt wird.

```
FileMatch "s3://bucket/" in ["3ee0d8617ac04179sam4713e5ef8f319"] with recentFiles = 1
```

uriRegex

> **Note**
>
> Das `uriRegex` Tag ist in AWS Glue 5.0 und höher verfügbar.

Dieses Tag filtert Dateien, indem es ein Regex-Muster auf den Dateipfad anwendet. Es werden nur Dateien verarbeitet, deren Pfade dem Muster entsprechen. Sie können auch einen negativen Lookahead verwenden, um Dateien auszuschließen, die einem Muster entsprechen.

```
# Match only files with a .json extension
FileMatch "s3://bucket/" in ["3ee0d8617ac04179sam4713e5ef8f319"] with uriRegex =
 "\.json$"
# Exclude files ending in .tmp using a negative lookahead
FileMatch "s3://bucket/" in ["3ee0d8617ac04179sam4713e5ef8f319"] with uriRegex = "(?!.*
\.tmp$).*"
```

Reihenfolge filtern

> **Note**
>
> Das `filterOrder` Tag ist in AWS Glue 5.0 und höher verfügbar.

Wenn Sie mehrere Filter-Tags wie `recentFiles` und `uriRegex` zusammen verwenden, steuert das `filterOrder` Tag die Reihenfolge, in der sie angewendet werden. Die Standardreihenfolge ist `recentFiles` zuerst, dann`uriRegex`.

```
FileMatch "s3://bucket/" in ["3ee0d8617ac04179sam4713e5ef8f319"] with recentFiles = 1
 with uriRegex = "\.json$" with filterOrder = ["uriRegex","recentFiles"]
```

matchFileName

Dieses Tag stellt sicher, dass Dateien keine doppelten Namen aufweisen. Das Standardverhalten lautet „false“.

```
FileMatch "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.json" in ["3ee0d8617ac04179sam4713e5ef8f319"]
 with matchFileName = "true"
```

Es gibt ein paar Überlegungen:

1. In AWS Glue ETL müssen Sie die EvaluateDataQualityTransformation unmittelbar nach einer Amazon S3- oder AWS Glue Data Catalog-Transformation haben.



2. Diese Regel funktioniert nicht in AWS Glue Interactive Sessions.

FileUniqueness

Mit FileUniqueness können Sie sicherstellen, dass die Daten, die Sie von Ihren Datenproduzenten erhalten haben, keine doppelten Dateien enthalten.

Folgende Datenstatistiken werden erfasst:

1. Die Anzahl der Dateien, die von der Regel gescannt wurden
2. Das Eindeutigkeitsverhältnis der Dateien

```
Dataset.*.FileUniquenessRatio: 1.00, Dataset.*.FileCount: 8
```

Doppelte Dateien in einem Ordner finden:

```
FileUniqueness "s3://bucket/" > 0.5
FileUniqueness "s3://bucket/folder/" = 1
```

Ordnernamen direkt von Datenrahmen ableiten, um Duplikate zu erkennen:

Sie müssen nicht immer einen Dateipfad angeben. Wenn Sie beispielsweise die Regel im AWS Glue-Datenkatalog erstellen, kann es schwierig sein, herauszufinden, welche Ordner die Katalogtabellen verwenden. AWS Glue Data Quality kann die spezifischen Ordner oder Dateien finden, die zum Füllen Ihres Datenrahmens verwendet werden.

> **Note**
>
> Bei der Verwendung von Inferenz können dateibasierte Regeln nur Dateien erkennen, die erfolgreich in das oder gelesen wurden. DynamicFrame DataFrame

```
FileUniqueness > 0.5
```

Optionale dateibasierte Regel-Tags:

Mithilfe von Tags können Sie das Verhalten der Regel steuern.

recentFiles

Dieses Tag begrenzt die Anzahl der verarbeiteten Dateien, indem die neueste Datei zuerst angezeigt wird.

```
FileUniqueness "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > 0.5 with recentFiles = 1
```

uriRegex

> **Note**
>
> Das `uriRegex` Tag ist in AWS Glue 5.0 und höher verfügbar.

Dieses Tag filtert Dateien, indem es ein Regex-Muster auf den Dateipfad anwendet. Es werden nur Dateien verarbeitet, deren Pfade dem Muster entsprechen. Sie können auch einen negativen Lookahead verwenden, um Dateien auszuschließen, die einem Muster entsprechen.

```
# Match only files with a .csv extension
FileUniqueness "s3://bucket/" > 0.5 with uriRegex = "\.csv$"
# Exclude files ending in .tmp using a negative lookahead
FileUniqueness "s3://bucket/" > 0.5 with uriRegex = "(?!.*\.tmp$).*"
```

Reihenfolge filtern

> **Note**
>
> Das `filterOrder` Tag ist in AWS Glue 5.0 und höher verfügbar.

Wenn Sie mehrere Filter-Tags wie `recentFiles` und `uriRegex` zusammen verwenden, steuert das `filterOrder` Tag die Reihenfolge, in der sie angewendet werden. Die Standardreihenfolge ist `recentFiles` zuerst, dann`uriRegex`.

```
FileUniqueness "s3://bucket/" > 0.5 with recentFiles = 5 with uriRegex = "\.csv$" with
 filterOrder = ["uriRegex","recentFiles"]
```

matchFileName

Dieses Tag stellt sicher, dass Dateien keine doppelten Namen aufweisen. Das Standardverhalten lautet „false“.

```
FileUniqueness "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > 0.5 with matchFileName = "true"
```

Es gibt ein paar Überlegungen:

1. In AWS Glue ETL müssen Sie die EvaluateDataQualityTransformation unmittelbar nach einer Amazon S3- oder AWS Glue Data Catalog-Transformation haben.
2. Diese Regel funktioniert nicht in AWS Glue Interactive Sessions.

FileSize

Mit dem FileSize Regeltyp können Sie sicherstellen, dass Dateien bestimmte Dateigrößenkriterien erfüllen. Dies ist für folgende Anwendungsfälle nützlich:

1. Stellen Sie sicher, dass Produzenten keine leeren oder wesentlich kleineren Dateien zur Verarbeitung senden.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Ziel-Buckets keine kleineren Dateien enthalten, was zu Leistungseinbußen führen kann.

FileSize sammelt die folgenden Messwerte:

1. Compliance: Gibt den Prozentsatz der Dateien zurück, die den von Ihnen festgelegten Regelschwellenwert erfüllen
2. Dateianzahl: Die Anzahl der Dateien, die von der Regel gescannt wurden
3. Minimale Dateigröße in Bytes
4. Maximale Datengröße in Bytes

```
Dataset.*.FileSize.Compliance: 1, Dataset.*.FileCount: 8, Dataset.*.MaximumFileSize:
 327413121, Dataset.*.MinimumFileSize: 204558920
```

Die Erkennung von Anomalien wird für diese Metriken nicht unterstützt.

Überprüfen der Größe von Dateien

Diese Regel wird erfüllt, wenn file.dat größer als 2 MB ist.

```
FileSize "s3://amzn-s3-demo-bucket/file.dat" > 2 MB
```

Zu den unterstützten Einheiten gehören B (Byte), KB (Kilobyte), MB (Megabyte), GB (Gigabyte) und TB (Terabyte).

Überprüfen der Größe von Dateien in Ordnern

```
FileSize "s3://bucket/" > 5 B
FileSize "s3://bucket/" < 2 GB
```

Diese Regel wird erfüllt, wenn 70 % der Dateien in s3://amzn-s3-demo-bucket zwischen 2 GB und 1 TB groß sind.

```
FileSize "s3://amzn-s3-demo-bucket/" between 2 GB and 1 TB with threshold > 0.7
```

Ableiten von Dateinamen direkt aus Datenrahmen

Sie müssen nicht immer einen Dateipfad angeben. Wenn Sie beispielsweise die Regel im Datenkatalog erstellen, kann es schwierig sein, herauszufinden, welche Ordner die Katalogtabellen verwenden. AWS Glue Data Quality kann die spezifischen Ordner oder Dateien finden, die zum Füllen Ihres Datenrahmens verwendet werden.

> **Note**
>
> Diese Funktion funktioniert nur, wenn Dateien erfolgreich in das DynamicFrame oder DataFrame eingelesen wurden.

```
FileSize < 10 MB with threshold > 0.7
```

Optionale dateibasierte Regel-Tags:

Mithilfe von Tags können Sie das Verhalten der Regel steuern.

recentFiles

Dieses Tag begrenzt die Anzahl der verarbeiteten Dateien, indem die neueste Datei zuerst angezeigt wird.

```
FileSize "s3://amzn-s3-demo-bucket/" > 5 B with recentFiles = 1
```

uriRegex

> **Note**
>
> Das `uriRegex` Tag ist in AWS Glue 5.0 und höher verfügbar.

Dieses Tag filtert Dateien, indem es ein Regex-Muster auf den Dateipfad anwendet. Es werden nur Dateien verarbeitet, deren Pfade dem Muster entsprechen. Sie können auch einen negativen Lookahead verwenden, um Dateien auszuschließen, die einem Muster entsprechen.

```
# Match only files with a .dat extension
FileSize "s3://bucket/" > 5 B with uriRegex = "\.dat$"
# Exclude files ending in .tmp using a negative lookahead
FileSize "s3://bucket/" > 5 B with uriRegex = "(?!.*\.tmp$).*"
```

Reihenfolge filtern

> **Note**
>
> Das `filterOrder` Tag ist in AWS Glue 5.0 und höher verfügbar.

Wenn Sie mehrere Filter-Tags wie `recentFiles` und `uriRegex` zusammen verwenden, steuert das `filterOrder` Tag die Reihenfolge, in der sie angewendet werden. Die Standardreihenfolge ist `recentFiles` zuerst, dann`uriRegex`.

```
FileSize "s3://bucket/" > 5 B with recentFiles = 5 with uriRegex = "\.dat$" with
 filterOrder = ["uriRegex","recentFiles"]
```

FailFast

Wenn diese Option auf gesetzt ist`"true"`, gibt die Regel sofort bei der ersten Datei, die die Größenbedingung nicht erfüllt, einen Fehler zurück, anstatt alle Dateien auszuwerten und ein Kompatibilitätsverhältnis zu berechnen.

```
FileSize "s3://bucket/" > 2 MB with failFast = "true"
```

Es gibt ein paar Überlegungen:

1. In AWS Glue ETL muss Evaluate DataQuality Transform unmittelbar nach der Amazon S3- oder Data Catalog-Transformation installiert sein.
2. Diese Regel funktioniert nicht in AWS Glue Interactive Sessions.

Verwendung APIs zur Messung und Verwaltung der Datenqualität

In diesem Thema wird beschrieben, wie APIs die Datenqualität gemessen und verwaltet werden kann.

Inhalt

- Voraussetzungen
- Arbeiten mit AWS Glue-Datenqualitätsempfehlungen
- Mit AWS Glue Data Quality-Regelsätzen arbeiten
- Die Arbeit mit AWS Glue Data Quality läuft
- Arbeiten mit AWS Glue Data Quality-Ergebnissen

Voraussetzungen

- Stellen Sie sicher, dass Ihre boto3-Version auf dem neuesten Stand ist, sodass sie die neueste AWS Glue Data Quality API enthält.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre AWS CLI-Version auf dem neuesten Stand ist, damit sie die neueste CLI enthält.

Wenn Sie einen AWS Glue-Job verwenden, um diese auszuführen APIs, können Sie die boto3-Bibliothek mit der folgenden Option auf die neueste Version aktualisieren:

```
–additional-python-modules boto3==<version>
```

Arbeiten mit AWS Glue-Datenqualitätsempfehlungen

Um einen AWS Glue Data Quality-Empfehlungslauf zu starten:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
```

```
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def start_data_quality_rule_recommendation_run(self, database_name, table_name,
role_arn):
        """
        Starts a recommendation run that is used to generate rules when you don't know
what rules to write. AWS Glue Data Quality
        analyzes the data and comes up with recommendations for a potential ruleset.
You can then triage the ruleset
        and modify the generated ruleset to your liking.

        :param database_name: The name of the AWS Glue database which contains the
dataset.
        :param table_name: The name of the AWS Glue table against which we want a
recommendation
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of an AWS Identity and Access
Management (IAM) role that grants permission to let AWS Glue access the resources it
needs.

        """
        try:
            response = self.client.start_data_quality_rule_recommendation_run(
                DataSource={
                    'GlueTable': {
                        'DatabaseName': database_name,
                        'TableName': table_name
                    }
                },
                Role=role_arn
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start data quality recommendation run %s. Here's why: %s:
%s", name,
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response['RunId']
```

Bei einer Empfehlungsausführung können Sie Ihre `pushDownPredicates` oder `catalogPartitionPredicates` verwenden, um die Leistung zu verbessern und Empfehlungen nur für bestimmte Partitionen Ihrer Katalogquellen auszuführen.

```
client.start_data_quality_rule_recommendation_run(
            DataSource={
                'GlueTable': {
                    'DatabaseName': database_name,
                    'TableName': table_name,
                    'AdditionalOptions': {
                        'pushDownPredicate': "year=2022"
                    }
                }
            },
            Role=role_arn,
            NumberOfWorkers=2,
            CreatedRulesetName='<rule_set_name>'
  )
```

Um die Ergebnisse einer AWS Glue Data Quality-Empfehlung zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_data_quality_rule_recommendation_run(self, run_id):
        """
        Gets the specified recommendation run that was used to generate rules.

        :param run_id: The id of the data quality recommendation run

        """
        try:
            response =
 self.client.get_data_quality_rule_recommendation_run(RunId=run_id)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get data quality recommendation run %. Here's why: %s: %s",
 run_id,
```

```
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Aus dem obigen Antwortobjekt können Sie das Objekt extrahieren RuleSet , das im Lauf empfohlen wurde, um es in weiteren Schritten zu verwenden:

```
print(response['RecommendedRuleset'])

Rules = [
    RowCount between 2000 and 8000,
    IsComplete "col1",
    IsComplete "col2",
    StandardDeviation "col3" between 58138330.8 and 64258155.09,
    ColumnValues "col4" between 1000042965 and 1214474826,
    IsComplete "col5"
]
```

So erhalten Sie eine Liste aller Ihrer Empfehlungsausführungen, die gefiltert und aufgelistet werden können:

```
response = client.list_data_quality_rule_recommendation_runs(
    Filter={
        'DataSource': {
            'GlueTable': {
                'DatabaseName': '<database_name>',
                'TableName': '<table_name>'
            }
        }
)
```

So stornieren AWS Sie bestehende Glue Data Quality-Empfehlungsaufgaben:

```
response = client.cancel_data_quality_rule_recommendation_run(
    RunId='dqrun-d4b6b01957fdd79e59866365bf9cb0e40fxxxxxxx'
)
```

Mit AWS Glue Data Quality-Regelsätzen arbeiten

So erstellen Sie einen AWS Glue Data Quality-Regelsatz:

```
response = client.create_data_quality_ruleset(
    Name='<ruleset_name>',
    Ruleset='Rules = [IsComplete "col1", IsPrimaryKey "col2", RowCount between 2000 and
 8000]',
    TargetTable={
        'TableName': '<table_name>',
        'DatabaseName': '<database_name>'
    }
)
```

So erhalten Sie einen Datenqualitätsregelsatz:

```
response = client.get_data_quality_ruleset(
    Name='<ruleset_name>'
)
print(response)
```

Mit dieser API können Sie anschließend den Regelsatz extrahieren:

```
print(response['Ruleset'])
```

So listen Sie alle Datenqualitätsregelsätze für eine Tabelle auf:

```
response = client.list_data_quality_rulesets()
```

Mit der Filterbedingung innerhalb der API können Sie alle Regelsätze filtern, die einer bestimmten Datenbank oder Tabelle zugeordnet sind:

```
response = client.list_data_quality_rulesets(
    Filter={
        'TargetTable': {
            'TableName': '<table_name>',
            'DatabaseName': '<database_name>'
        }
    },
)
```

So aktualisieren Sie einen Datenqualitätsregelsatz:

```
class GlueWrapper:
```

```
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def update_data_quality_ruleset(self, ruleset_name, ruleset_string):
        """
        Update an AWS Glue Data Quality Ruleset

        :param ruleset_name: The name of the AWS Glue Data Quality ruleset to update
        :param ruleset_string: The DQDL ruleset string to update the ruleset with

        """
        try:
            response = self.client.update_data_quality_ruleset(
                Name=ruleset_name,
                Ruleset=ruleset_string
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't update the AWS Glue Data Quality ruleset. Here's why: %s:
 %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

So aktualisieren Sie einen Datenqualitätsregelsatz:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def delete_data_quality_ruleset(self, ruleset_name):
        """
        Delete a AWS Glue Data Quality Ruleset
```

```
        :param ruleset_name: The name of the AWS Glue Data Quality ruleset to delete

        """
        try:
            response = self.client.delete_data_quality_ruleset(
                Name=ruleset_name
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete the AWS Glue Data Quality ruleset. Here's why: %s:
%s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Die Arbeit mit AWS Glue Data Quality läuft

Um einen AWS Glue Data Quality-Lauf zu starten:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def start_data_quality_ruleset_evaluation_run(self, database_name, table_name,
 role_name, ruleset_list):
        """
        Start an AWS Glue Data Quality evaluation run

        :param database_name: The name of the AWS Glue database which contains the
 dataset.
        :param table_name: The name of the AWS Glue table against which we want to
 evaluate.
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of an AWS Identity and Access
 Management (IAM) role that grants permission to let AWS Glue access the resources it
 needs.
        :param ruleset_list: The list of AWS Glue Data Quality ruleset names to
 evaluate.
```

```
        """
        try:
            response = client.start_data_quality_ruleset_evaluation_run(
                DataSource={
                    'GlueTable': {
                        'DatabaseName': database_name,
                        'TableName': table_name
                    }
                },
                Role=role_name,
                RulesetNames=ruleset_list
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start the AWS Glue Data Quality Run. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response['RunId']
```

Denken Sie daran, dass Sie einen `pushDownPredicate`- oder `catalogPartitionPredicate`-Parameter übergeben können, um festzulegen, dass Ihre Datenqualitätsausführung nur auf eine bestimmte Partition innerhalb Ihrer Katalogtabelle abzielt. Beispiel:

```
response = client.start_data_quality_ruleset_evaluation_run(
    DataSource={
        'GlueTable': {
            'DatabaseName': '<database_name>',
            'TableName': '<table_name>',
            'AdditionalOptions': {
                'pushDownPredicate': 'year=2023'
            }
        }
    },
    Role='<role_name>',
    NumberOfWorkers=5,
    Timeout=123,
    AdditionalRunOptions={
        'CloudWatchMetricsEnabled': False
    },
    RulesetNames=[
        '<ruleset_name>',
    ]
```

```
)
```

Sie können auch konfigurieren, wie zusammengesetzte Regeln in Ihrem Regelsatz ausgewertet werden, entweder auf ZEILEN- oder SPALTEN-Ebene. Weitere Informationen zur Funktionsweise von zusammengesetzten Regeln finden Sie in der Dokumentation unter How composite rules work.

Ein Beispiel dafür, wie Sie die Auswertungsmethode für zusammengesetzte Regeln in Ihrer Anfrage festlegen können:

```
response = client.start_data_quality_ruleset_evaluation_run(
    DataSource={
        'GlueTable': {
            'DatabaseName': '<database_name>',
            'TableName': '<table_name>',
            'AdditionalOptions': {
                'pushDownPredicate': 'year=2023'
            }
        }
    },
    Role='<role_name>',
    NumberOfWorkers=5,
    Timeout=123,
    AdditionalRunOptions={
        'CompositeRuleEvaluationMethod':ROW
    },
    RulesetNames=[
        '<ruleset_name>',
    ]
)
```

Um Informationen über einen AWS Glue Data Quality-Lauf zu erhalten:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_data_quality_ruleset_evaluation_run(self, run_id):
        """
```

```
        Get details about an AWS Glue Data Quality Run

        :param run_id: The AWS Glue Data Quality run ID to look up

        """
        try:
            response = self.client.get_data_quality_ruleset_evaluation_run(
                RunId=run_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't look up the AWS Glue Data Quality run ID. Here's why: %s:
 %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Um die Ergebnisse eines AWS Glue Data Quality-Laufs zu erhalten:

Für einen bestimmten AWS Glue Data Quality-Lauf können Sie die Ergebnisse der Auswertung des Laufs mit der folgenden Methode extrahieren:

```
response = client.get_data_quality_ruleset_evaluation_run(
    RunId='d4b6b01957fdd79e59866365bf9cb0e40fxxxxxxx'
)

resultID = response['ResultIds'][0]

response = client.get_data_quality_result(
    ResultId=resultID
)

print(response['RuleResults'])
```

Um alle Ihre AWS Glue Data Quality-Läufe aufzulisten:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
```

```
        self.glue_client = glue_client

    def list_data_quality_ruleset_evaluation_runs(self, database_name, table_name):
        """
        Lists all the AWS Glue Data Quality runs against a given table

        :param database_name: The name of the database where the data quality runs
        :param table_name: The name of the table against which the data quality runs
 were created

        """
        try:
            response = self.client.list_data_quality_ruleset_evaluation_runs(
                Filter={
                    'DataSource': {
                        'GlueTable': {
                            'DatabaseName': database_name,
                            'TableName': table_name
                        }
                    }
                }
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list the AWS Glue Quality runs. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Sie können die Filterklausel so ändern, dass nur Ergebnisse zwischen bestimmten Zeiten oder bei der Ausführung für bestimmte Tabellen angezeigt werden.

Um einen laufenden AWS Glue Data Quality-Lauf zu beenden:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client
```

```
    def cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run(self, result_id):
        """
        Cancels a given AWS Glue Data Quality run

        :param result_id: The result id of a AWS Glue Data Quality run to cancel

        """
        try:
            response = self.client.cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run(
                ResultId=result_id
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't cancel the AWS Glue Data Quality run. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

Arbeiten mit AWS Glue Data Quality-Ergebnissen

So erhalten Sie die Ergebnisse Ihres AWS Glue Data Quality-Laufs:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_data_quality_result(self, result_id):
        """
        Outputs the result of an AWS Glue Data Quality Result

        :param result_id: The result id of an AWS Glue Data Quality run

        """
        try:
            response = self.client.get_data_quality_result(
                ResultId=result_id
            )
        except ClientError as err:
```

```
            logger.error(
                "Couldn't get the AWS Glue Data Quality result. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
        else:
            return response
```

So zeigen Sie die Statistiken an, die für ein bestimmtes Datenqualitätsergebnis erfasst wurden:

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import logging

logger = logging.getLogger(__name__)
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_profile_for_data_quality_result(self, result_id):
        """
        Outputs the statistic profile for a AWS Glue Data Quality Result

        :param result_id: The result id of a AWS Glue Data Quality run

        """
        try:
            response = self.glue_client.get_data_quality_result(
                ResultId=result_id
            )

            # the profile contains all statistics gathered for the result
            profile_id = response['ProfileId']
            profile = self.glue_client.list_data_quality_statistics(
                ProfileId = profile_id
            )
            return profile
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't retrieve Data Quality profile. Here's why: %s: %s",
```

```
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

So zeigen Sie die Zeitreihen für eine Statistik an, die in mehreren Datenqualitätsausführungen erfasst wurden:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_statistics_for_data_quality_result(self, profile_id):
        """
        Outputs an array of datapoints for each statistic in the input result.

        :param result_id: The profile id of a AWS Glue Data Quality run

        """
        try:
            profile = self.glue_client.list_data_quality_statistics(
                ProfileId = profile_id
            )
            statistics = [self.glue_client.list_data_quality_statistics(
                StatisticId = s['StatisticId']
            ) for s in profile['Statistics']]
            return statistics
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't retrieve Data Quality statistics. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

So zeigen Sie das Modell zur Anomalieerkennung für eine bestimmte Statistik an:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
```

```
        self.glue_client = glue_client

    def get_model_training_result_for_statistic(self, statistic_id, profile_id):
        """
        Outputs the details (bounds) of anomaly detection training for the given
 statistic at the given profile.

        :param statistic_id the model's statistic (the timeseries it is tracking)
        :param profile_id the profile associated with the model (a point in the
 timeseries)

        """
        try:
            model = self.glue_client.get_data_quality_model_result(
                ProfileId = profile_id, StatisticId = statistic_id
            )
            return model
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't retrieve Data Quality model results. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

So schließen Sie einen Datenpunkt von der Baseline für die Anomalieerkennung seines Statistikmodells aus:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def apply_exclusions_to_statistic(self, statistic_id, profile_ids):
        """
        Annotate some points along a given statistic timeseries.

        This example excludes the provided values; INCLUDE can also be used to undo
 this action.

        :param statistic_id the statistic timeseries to annotate
        :param profile_id the profiles we want to exclude (points in the timeseries)
```

```
        """

        try:
            response = self.glue_client.batch_put_data_quality_statistic_annotation(
                    InclusionAnnotations = [
                        {'ProfileId': prof_id,
                        'StatisticId': statistic_id,
                        'InclusionAnnotation': 'EXCLUDE'} for prof_id in profile_ids
                    ]
            )
            return response['FailedInclusionAnnotations']
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't store Data Quality annotations. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

So zeigen Sie den Status eines Modelltrainings zur Anomalieerkennung für eine bestimmte Statistik an:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def get_model_training_status_for_statistic(self, statistic_id, profile_id):
        """
        Outputs the status of anomaly detection training for the given statistic at the
 given profile.

        :param statistic_id the model's statistic (the timeseries it is tracking)
        :param profile_id the profile associated with the model (a point in the
 timeseries)

        """
        try:
            model = self.glue_client.get_data_quality_model(
                ProfileId = profile_id, StatisticId = statistic_id
            )
```

```
            return model
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't retrieve Data Quality statistics. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

So schließen Sie alle Ergebnisse einer bestimmten Datenqualitätsausführung von den Baselines für die Anomalieerkennung aus:

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""
    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client

    def apply_exclusions_to_profile(self, profile_id):
        """
        Exclude datapoints produced by a run across statistic timeseries.

        This example excludes the provided values; INCLUDE can also be used to undo
 this action.

        :param profile_id the profiles we want to exclude (points in the timeseries)

        """
        try:
            response = self.glue_client.put_data_quality_profile_annotation(
                    ProfileId = profile_id,
                    InclusionAnnotation = "EXCLUDE"
            )
            return response
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't store Data Quality annotations. Here's why: %s: %s",
                err.response['Error']['Code'], err.response['Error']['Message'])
            raise
```

So rufen Sie die Ergebnisse einer bestimmten Datenqualitätsausführung ab und zeigen die Ergebnisse an:

Mit einer AWS Glue-Datenqualität können Sie die extrahierenrunID, resultID um dann die tatsächlichen Ergebnisse zu erhalten, wie unten gezeigt:

```
response = client.get_data_quality_ruleset_evaluation_run(
    RunId='dqrun-abca77ee126abe1378c1da1ae0750d7dxxxx'
)

resultID = response['ResultIds'][0]

response = client.get_data_quality_result(
    ResultId=resultID
)

print(resp['RuleResults'])
```

Einrichten von Warnmeldungen, Bereitstellungen und Planung

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Benachrichtigungen, Bereitstellungen und Zeitpläne für AWS Glue Data Quality einrichten.

Inhalt

- Benachrichtigungen und Benachrichtigungen in der EventBridge Amazon-Integration einrichten
  - Zusätzliche Konfigurationsoptionen für das Ereignismuster
  - Formatierung von Benachrichtigungen als E-Mails
- Richten Sie Warnmeldungen und Benachrichtigungen in der CloudWatch Integration ein
- Abfragen von Datenqualitätsergebnissen zum Erstellen von Dashboards
- Bereitstellung von Datenqualitätsregeln mit AWS CloudFormation
- Planung von Datenqualitätsregeln

Benachrichtigungen und Benachrichtigungen in der EventBridge Amazon-Integration einrichten

AWS Glue Data Quality unterstützt die Veröffentlichung von EventBridge Ereignissen, die nach Abschluss eines Evaluierungslaufs für den Data Quality-Regelsatz ausgegeben werden. Damit können Sie ganz einfach Warnmeldungen einrichten, wenn Datenqualitätsregeln fehlschlagen.

Hier sehen Sie ein Beispiel für ein Ereignis, wenn Sie Datenqualitätsregeln im Datenkatalog bewerten. Mit diesen Informationen können Sie die Daten überprüfen, die bei Amazon zur Verfügung gestellt EventBridge werden. Sie können zusätzliche API-Aufrufe ausgeben, um weitere Details zu erhalten. Rufen Sie beispielsweise die `get_data_quality_result`-API mit der Ergebnis-ID auf, um die Details einer bestimmten Ausführung abzurufen.

```
{
    "version":"0",
    "id":"abcdef00-1234-5678-9abc-def012345678",
    "detail-type":"Data Quality Evaluation Results Available",
    "source":"aws.glue-dataquality",
    "account":"123456789012",
    "time":"2017-09-07T18:57:21Z",
    "region":"us-west-2",
    "resources":[],
    "detail":{
        "context": {
                    "contextType": "GLUE_DATA_CATALOG",
                    "runId":"dqrun-12334567890",
                    "databaseName": "db-123",
                    "tableName": "table-123",
                    "catalogId": "123456789012"
                    },
        "resultID": "dqresult-12334567890",
        "rulesetNames": ["rulset1"],
        "state":"SUCCEEDED",
        "score": 1.00,
        "rulesSucceeded": 100,
        "rulesFailed": 0,
        "rulesSkipped": 0
    }
}
```

Hier ist ein Beispielereignis, das veröffentlicht wird, wenn Sie Regelsätze für die Datenqualität in AWS Glue ETL- oder AWS Glue Studio-Notebooks auswerten.

```
{
    "version":"0",
    "id":"abcdef00-1234-5678-9abc-def012345678",
    "detail-type":"Data Quality Evaluation Results Available",
    "source":"aws.glue-dataquality",
    "account":"123456789012",
```

```
    "time":"2017-09-07T18:57:21Z",
    "region":"us-west-2",
    "resources":[],
    "detail":{
        "context": {
                    "contextType": "GLUE_JOB",
                    "jobId": "jr-12334567890",
                    "jobName": "dq-eval-job-1234",
                    "evaluationContext": "",
                    }
        "resultID": "dqresult-12334567890",
        "rulesetNames": ["rulset1"],
        "state":"SUCCEEDED",
        "score": 1.00
        "rulesSucceeded": 100,
        "rulesFailed": 0,
        "rulesSkipped": 0
    }
}
```

Damit die Datenqualitätsbewertung sowohl im Datenkatalog als auch in ETL-Jobs ausgeführt wird, muss die Amazon CloudWatch Option Metriken veröffentlichen in, die standardmäßig aktiviert ist, aktiviert bleiben, damit die EventBridge Veröffentlichung funktioniert.

EventBridge Benachrichtigungen einrichten



Um die ausgesendeten Ereignisse zu empfangen und Ziele zu definieren, müssen Sie EventBridge Amazon-Regeln konfigurieren. So erstellen Sie Regeln:

1. Öffnen Sie die EventBridge Amazon-Konsole.
2. Wählen Sie die Option Regeln im Abschnitt Busse in der Navigationsleiste aus.
3. Wählen Sie Create Rule (Regel erstellen) aus.

4. Gehen Sie unter Regeldetails definieren wie folgt vor:
   a. Geben Sie als Name `myDQRule` ein.
   b. Geben Sie die Beschreibung ein (optional).
   c. Wählen Sie für den Event Bus Ihren Event Bus aus. Wenn Sie noch keinen haben, belassen Sie es als Standard.
   d. Wählen Sie als Regeltyp Regel mit einem Ereignis-Muster und wählen Sie dann Weiter.
5. Unter Ereignis-Muster entwickeln:
   a. Wählen Sie als Quelle für die Veranstaltung AWS Veranstaltungen oder EventBridge Partnerveranstaltungen aus.
   b. Überspringen Sie den Abschnitt mit den Beispielereignissen.
   c. Wählen Sie als Erstellungsmethode die Option Musterformular verwenden aus.
   d. Für das Ereignismuster:
      i. Wählen Sie AWS -Services für die Ereignisquelle aus.
      ii. Wählen Sie Glue Data Quality für den AWS Service aus.
      iii. Wählen Sie für den Ereignistyp die Option Verfügbare Ergebnisse der Datenqualitätsbewertung aus.
      iv. Wählen Sie FEHLGESCHLAGEN für bestimmte(n) Status(en) aus. Sie sehen dann ein Ereignismuster, ähnlich dem folgenden:

```
{
  "source": ["aws.glue-dataquality"],
  "detail-type": ["Data Quality Evaluation Results Available"],
  "detail": {
    "state": ["FAILED"]
  }
}
```

      v. Weitere Konfigurationsoptionen finden Sie unter Zusätzliche Konfigurationsoptionen für das Ereignismuster.
6. Unter Ziel(e) auswählen:
   a. Wählen Sie unter Zieltypen den AWS -Service aus.
   b. Verwenden Sie die Dropdownliste Ziel auswählen, um den gewünschten AWS Dienst auszuwählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten (SNS, Lambda, SQS usw.), und wählen Sie dann Weiter aus.

7. Klicken Sie unter Tag(s) konfigurieren auf Neue Tags hinzufügen, um optionale Tags hinzuzufügen, und wählen Sie dann Weiter aus.
8. Es wird eine Übersichtsseite aller Auswahlen angezeigt. Wählen Sie unten die Option Regel erstellen.

Zusätzliche Konfigurationsoptionen für das Ereignismuster

Zusätzlich zum Filtern Ihres Ereignisses nach Erfolg oder Misserfolg möchten Sie möglicherweise Ereignisse weiter nach verschiedenen Parametern filtern.

Gehen Sie dazu zum Abschnitt Ereignismuster und wählen Sie Muster bearbeiten, um zusätzliche Parameter anzugeben. Beachten Sie, dass bei Feldern im Ereignismuster die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird. Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Konfiguration des Ereignismusters.

Um Ereignisse aus einer bestimmten Tabelle zu erfassen und bestimmte Regelsätze auszuwerten, verwenden Sie diesen Mustertyp:

```
{
  "source": ["aws.glue-dataquality"],
  "detail-type": ["Data Quality Evaluation Results Available"],
  "detail": {
    "context": {
      "contextType": ["GLUE_DATA_CATALOG"],
      "databaseName": "db-123",
       "tableName": "table-123",
    },
    "rulesetNames": ["ruleset1", "ruleset2"]
    "state": ["FAILED"]
  }
}
```

Um Ereignisse von bestimmten Aufträgen in der ETL-Erfahrung zu erfassen, verwenden Sie diesen Mustertyp:

```
{
  "source": ["aws.glue-dataquality"],
  "detail-type": ["Data Quality Evaluation Results Available"],
  "detail": {
    "context": {
```

```
      "contextType": ["GLUE_JOB"],
      "jobName": ["dq_evaluation_job1", "dq_evaluation_job2"]
    },
    "state": ["FAILED"]
  }
}
```

So erfassen Sie Ereignisse mit einem Wert unter einem bestimmten Schwellenwert (z. B. 70 %):

```
{
  "source": ["aws.glue-dataquality"],
  "detail-type": ["Data Quality Evaluation Results Available"],
  "detail": {
    "score": [{
      "numeric": ["<=", 0.7]
    }]
  }
}
```

Formatierung von Benachrichtigungen als E-Mails

Manchmal müssen Sie eine gut formatierte E-Mail-Benachrichtigung an Ihre Unternehmensteams senden. Sie können Amazon EventBridge und AWS Lambda verwenden, um dies zu erreichen.



Mit dem folgenden Beispielcode können Sie Ihre Datenqualitätsbenachrichtigungen formatieren, um E-Mails zu generieren.

```
import boto3
import json
from datetime import datetime

sns_client = boto3.client('sns')
glue_client = boto3.client('glue')

sns_topic_arn = 'arn:aws:sns:<region-code>:<account-id>:<sns-topic-name>'



def lambda_handler(event, context):
    log_metadata = {}
```

```
    message_text = ""
    subject_text = ""

    if event['detail']['context']['contextType'] == 'GLUE_DATA_CATALOG':
        log_metadata['ruleset_name'] = str(event['detail']['rulesetNames'][0])
        log_metadata['tableName'] = str(event['detail']['context']['tableName'])
        log_metadata['databaseName'] = str(event['detail']['context']['databaseName'])
        log_metadata['runId'] = str(event['detail']['context']['runId'])
        log_metadata['resultId'] = str(event['detail']['resultId'])
        log_metadata['state'] = str(event['detail']['state'])
        log_metadata['score'] = str(event['detail']['score'])
        log_metadata['numRulesSucceeded'] = str(event['detail']['numRulesSucceeded'])
        log_metadata['numRulesFailed'] = str(event['detail']['numRulesFailed'])
        log_metadata['numRulesSkipped'] = str(event['detail']['numRulesSkipped'])

        message_text += "Glue Data Quality run details:\n"
        message_text += "ruleset_name: {}\n".format(log_metadata['ruleset_name'])
        message_text += "glue_table_name: {}\n".format(log_metadata['tableName'])
        message_text += "glue_database_name: {}\n".format(log_metadata['databaseName'])
        message_text += "run_id: {}\n".format(log_metadata['runId'])
        message_text += "result_id: {}\n".format(log_metadata['resultId'])
        message_text += "state: {}\n".format(log_metadata['state'])
        message_text += "score: {}\n".format(log_metadata['score'])
        message_text += "numRulesSucceeded:
{}\n".format(log_metadata['numRulesSucceeded'])
        message_text += "numRulesFailed: {}\n".format(log_metadata['numRulesFailed'])
        message_text += "numRulesSkipped: {}\n".format(log_metadata['numRulesSkipped'])

        subject_text = "Glue Data Quality ruleset {} run
details".format(log_metadata['ruleset_name'])

    else:
        log_metadata['ruleset_name'] = str(event['detail']['rulesetNames'][0])
        log_metadata['jobName'] = str(event['detail']['context']['jobName'])
        log_metadata['jobId'] = str(event['detail']['context']['jobId'])
        log_metadata['resultId'] = str(event['detail']['resultId'])
        log_metadata['state'] = str(event['detail']['state'])
        log_metadata['score'] = str(event['detail']['score'])

        log_metadata['numRulesSucceeded'] = str(event['detail']['numRulesSucceeded'])
        log_metadata['numRulesFailed'] = str(event['detail']['numRulesFailed'])
        log_metadata['numRulesSkipped'] = str(event['detail']['numRulesSkipped'])

        message_text += "Glue Data Quality run details:\n"
```

```
        message_text += "ruleset_name: {}\n".format(log_metadata['ruleset_name'])
        message_text += "glue_job_name: {}\n".format(log_metadata['jobName'])
        message_text += "job_id: {}\n".format(log_metadata['jobId'])
        message_text += "result_id: {}\n".format(log_metadata['resultId'])
        message_text += "state: {}\n".format(log_metadata['state'])
        message_text += "score: {}\n".format(log_metadata['score'])
        message_text += "numRulesSucceeded:
{}\n".format(log_metadata['numRulesSucceeded'])
        message_text += "numRulesFailed: {}\n".format(log_metadata['numRulesFailed'])
        message_text += "numRulesSkipped: {}\n".format(log_metadata['numRulesSkipped'])

        subject_text = "Glue Data Quality ruleset {} run
details".format(log_metadata['ruleset_name'])

    resultID = str(event['detail']['resultId'])
    response = glue_client.get_data_quality_result(ResultId=resultID)
    RuleResults = response['RuleResults']
    message_text += "\n\nruleset details evaluation steps results:\n\n"
    subresult_info = []

    for dic in RuleResults:
        subresult = "Name: {}\t\tResult: {}\t\tDescription: \t{}".format(dic['Name'],
dic['Result'], dic['Description'])
        if 'EvaluationMessage' in dic:
            subresult += "\t\tEvaluationMessage: {}".format(dic['EvaluationMessage'])
        subresult_info.append({
            'Name': dic['Name'],
            'Result': dic['Result'],
            'Description': dic['Description'],
            'EvaluationMessage': dic.get('EvaluationMessage', '')
        })
        message_text += "\n" + subresult

    log_metadata['resultrun'] = subresult_info



    sns_client.publish(
        TopicArn=sns_topic_arn,
        Message=message_text,
        Subject=subject_text
    )

    return {
```

```
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps('Message published to SNS topic')
    }
```

Richten Sie Warnmeldungen und Benachrichtigungen in der CloudWatch Integration ein

Wir empfehlen, Datenqualitätswarnungen über Amazon einzurichten EventBridge, da Amazon eine einmalige Einrichtung EventBridge benötigt, um Kunden zu benachrichtigen. Einige Kunden bevorzugen jedoch Amazon CloudWatch aufgrund der Vertrautheit. Für solche Kunden bieten wir die Integration mit Amazon an CloudWatch.

Jede AWS Glue Data Quality-Bewertung gibt pro Datenqualitätslauf ein Paar von Metriken mit den Namen `glue.data.quality.rules.passed` (was die Anzahl der Regeln angibt, die bestanden haben) und `glue.data.quality.rules.failed` (die Anzahl der fehlgeschlagenen Regeln) aus. Mit dieser ausgegebenen Metrik können Sie Warnmeldungen erstellen, um Benutzer zu benachrichtigen, wenn eine bestimmte Ausführung der Datenqualität unter einen Schwellenwert fällt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit dem Einrichten einer Warnmeldung zu beginnen, der eine E-Mail über eine Amazon-SNS-Benachrichtigung sendet:

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit dem Einrichten einer Warnmeldung zu beginnen, der eine E-Mail über eine Amazon-SNS-Benachrichtigung sendet:

1. Öffnen Sie die CloudWatch Amazon-Konsole.
2. Wählen Sie Alle Metriken unter Metriken aus. Unter Benutzerdefinierte Namespaces wird ein zusätzlicher Namespace mit dem Titel Glue Data Quality angezeigt.

   > **Note**
   >
   > Wenn AWS Sie einen Glue Data Quality-Lauf starten, stellen Sie sicher, dass das CloudWatch Kontrollkästchen Metriken auf Amazon veröffentlichen aktiviert ist. Andernfalls werden die Metriken für diesen bestimmten Lauf nicht auf Amazon veröffentlicht CloudWatch.

   Unter dem `Glue Data Quality`-Namespace können Sie die ausgegebenen Metriken pro Tabelle und pro Regelsatz sehen. Für die Zwecke dieses Themas verwenden wir die

`glue.data.quality.rules.failed`-Regel und den Alarm, wenn dieser Wert 1 überschreitet (was bedeutet, dass wir benachrichtigt werden möchten, wenn wir eine Anzahl fehlgeschlagener Regelauswertungen größer als 1 sehen).

3. Um den Alarm zu erstellen, wählen Sie Alle Alarme unter Alarme aus.
4. Wählen Sie Create alarm (Alarm erstellen) aus.
5. Wählen Sie Select metric (Metrik auswählen) aus.
6. Wählen Sie die `glue.data.quality.rules.failed`-Metrik aus, die der von Ihnen erstellten Tabelle entspricht, und wählen Sie dann Metrik auswählen aus.
7. Gehen Sie auf der Registerkarte Metrik und Bedingungen angeben im Abschnitt Metriken wie folgt vor:
   a. Wählen Sie für Statistic (Statistik) Sum (Summe) aus.
   b. Wählen Sie als Zeitraum die Option 1 Minute aus.
8. Im Abschnitt Bedingungen:
   a. Wählen Sie für Threshold type (Schwellenwerttyp) die Option Static (Statisch) aus.
   b. Wählen Sie für Immer wenn glue.data.quality.rules.failed ist... die Option Größer/Gleich aus.
   c. Für als... , geben Sie 1 als Schwellenwert ein.

   Diese Auswahl bedeutet, dass wir einen Alarm auslösen, wenn die `glue.data.quality.rules.failed`-Metrik einen Wert größer oder gleich 1 ausgibt. Wenn jedoch keine Daten vorhanden sind, behandeln wir diese als akzeptabel.
9. Wählen Sie Weiter aus.
10. Gehen Sie unter Aktionen konfigurieren wie folgt vor:
    a. Wählen Sie für den Abschnitt Alarmstatus-Auslöser die Option Im Alarm aus.
    b. Wählen Sie im Abschnitt Benachrichtigung an folgendes SNS-Thema senden die Option Neues Thema erstellen zum Senden einer Benachrichtigung über ein neues SNS-Thema aus.
    c. Geben Sie für E-Mail-Endpunkte, die die Benachrichtigung erhalten, Ihre E-Mail-Adresse ein. Klicken Sie dann auf Thema erstellen.
    d. Wählen Sie Weiter aus.
11. Geben Sie für Alarm-Name `myFirstDQAlarm` ein und klicken Sie auf Weiter.
12. Es wird eine Übersichtsseite aller Auswahlen angezeigt. Wählen Sie unten Alarm erstellen aus.

Sie können jetzt im Amazon-Alarm-Dashboard sehen, wie der CloudWatch Alarm erstellt wird.

Abfragen von Datenqualitätsergebnissen zum Erstellen von Dashboards

Möglicherweise möchten Sie ein Dashboard erstellen, um Ihre Datenqualitätsergebnisse anzuzeigen. Es gibt zwei Möglichkeiten dafür:

Richten Sie Amazon EventBridge mit dem folgenden Code ein, um die Daten in Amazon S3 zu schreiben:

```
import boto3
import json
from datetime import datetime


s3_client = boto3.client('s3')
glue_client = boto3.client('glue')


s3_bucket = 's3-bucket-name'

def write_logs(log_metadata):
    try:
        filename = datetime.now().strftime("%m%d%Y%H%M%S") + ".json"
        key_opts = {
            'year': datetime.now().year,
            'month': "{:02d}".format(datetime.now().month),
            'day': "{:02d}".format(datetime.now().day),
            'filename': filename
        }
        s3key = "gluedataqualitylogs/year={year}/month={month}/day={day}/
{filename}".format(**key_opts)
        s3_client.put_object(Bucket=s3_bucket, Key=s3key,
 Body=json.dumps(log_metadata))
    except Exception as e:
        print(f'Error writing logs to S3: {e}')


def lambda_handler(event, context):
    log_metadata = {}
    message_text = ""
    subject_text = ""

    if event['detail']['context']['contextType'] == 'GLUE_DATA_CATALOG':
        log_metadata['ruleset_name'] = str(event['detail']['rulesetNames'][0])
```

```
        log_metadata['tableName'] = str(event['detail']['context']['tableName'])
        log_metadata['databaseName'] = str(event['detail']['context']['databaseName'])
        log_metadata['runId'] = str(event['detail']['context']['runId'])
        log_metadata['resultId'] = str(event['detail']['resultId'])
        log_metadata['state'] = str(event['detail']['state'])
        log_metadata['score'] = str(event['detail']['score'])
        log_metadata['numRulesSucceeded'] = str(event['detail']['numRulesSucceeded'])
        log_metadata['numRulesFailed'] = str(event['detail']['numRulesFailed'])
        log_metadata['numRulesSkipped'] = str(event['detail']['numRulesSkipped'])

        message_text += "Glue Data Quality run details:\n"
        message_text += "ruleset_name: {}\n".format(log_metadata['ruleset_name'])
        message_text += "glue_table_name: {}\n".format(log_metadata['tableName'])
        message_text += "glue_database_name: {}\n".format(log_metadata['databaseName'])
        message_text += "run_id: {}\n".format(log_metadata['runId'])
        message_text += "result_id: {}\n".format(log_metadata['resultId'])
        message_text += "state: {}\n".format(log_metadata['state'])
        message_text += "score: {}\n".format(log_metadata['score'])
        message_text += "numRulesSucceeded:
{}\n".format(log_metadata['numRulesSucceeded'])
        message_text += "numRulesFailed: {}\n".format(log_metadata['numRulesFailed'])
        message_text += "numRulesSkipped: {}\n".format(log_metadata['numRulesSkipped'])

        subject_text = "Glue Data Quality ruleset {} run
details".format(log_metadata['ruleset_name'])

    else:
        log_metadata['ruleset_name'] = str(event['detail']['rulesetNames'][0])
        log_metadata['jobName'] = str(event['detail']['context']['jobName'])
        log_metadata['jobId'] = str(event['detail']['context']['jobId'])
        log_metadata['resultId'] = str(event['detail']['resultId'])
        log_metadata['state'] = str(event['detail']['state'])
        log_metadata['score'] = str(event['detail']['score'])

        log_metadata['numRulesSucceeded'] = str(event['detail']['numRulesSucceeded'])
        log_metadata['numRulesFailed'] = str(event['detail']['numRulesFailed'])
        log_metadata['numRulesSkipped'] = str(event['detail']['numRulesSkipped'])

        message_text += "Glue Data Quality run details:\n"
        message_text += "ruleset_name: {}\n".format(log_metadata['ruleset_name'])
        message_text += "glue_job_name: {}\n".format(log_metadata['jobName'])
        message_text += "job_id: {}\n".format(log_metadata['jobId'])
        message_text += "result_id: {}\n".format(log_metadata['resultId'])
        message_text += "state: {}\n".format(log_metadata['state'])
```

```
        message_text += "score: {}\n".format(log_metadata['score'])
        message_text += "numRulesSucceeded:
{}\n".format(log_metadata['numRulesSucceeded'])
        message_text += "numRulesFailed: {}\n".format(log_metadata['numRulesFailed'])
        message_text += "numRulesSkipped: {}\n".format(log_metadata['numRulesSkipped'])

        subject_text = "Glue Data Quality ruleset {} run
details".format(log_metadata['ruleset_name'])

    resultID = str(event['detail']['resultId'])
    response = glue_client.get_data_quality_result(ResultId=resultID)
    RuleResults = response['RuleResults']
    message_text += "\n\nruleset details evaluation steps results:\n\n"
    subresult_info = []

    for dic in RuleResults:
        subresult = "Name: {}\t\tResult: {}\t\tDescription: \t{}".format(dic['Name'],
dic['Result'], dic['Description'])
        if 'EvaluationMessage' in dic:
            subresult += "\t\tEvaluationMessage: {}".format(dic['EvaluationMessage'])
        subresult_info.append({
            'Name': dic['Name'],
            'Result': dic['Result'],
            'Description': dic['Description'],
            'EvaluationMessage': dic.get('EvaluationMessage', '')
        })
        message_text += "\n" + subresult

    log_metadata['resultrun'] = subresult_info

    write_logs(log_metadata)


    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps('Message published to SNS topic')
    }
```

Nachdem Sie in Amazon S3 geschrieben haben, können Sie AWS Glue-Crawler verwenden, um sich bei Athena zu registrieren und die Tabellen abzufragen.

Konfigurieren Sie während einer Datenqualitätsbewertung einen Amazon-S3-Speicherort:

Wenn Sie Datenqualitätsaufgaben im AWS Glue Data Catalog oder AWS Glue ETL ausführen, können Sie einen Amazon S3-Speicherort angeben, um die Datenqualitätsergebnisse in Amazon S3 zu schreiben. Mit der folgenden Syntax können Sie eine Tabelle erstellen, indem Sie auf das Ziel verweisen, um die Ergebnisse der Datenqualität zu lesen.

Beachten Sie, dass Sie die `CREATE EXTERNAL TABLE`- und `MSCK REPAIR TABLE`-Abfragen separat ausführen müssen.

```
CREATE EXTERNAL TABLE <my_table_name>(
    catalogid string,
    databasename string,
    tablename string,
    dqrunid string,
    evaluationstartedon timestamp,
    evaluationcompletedon timestamp,
    rule string,
    outcome string,
    failurereason string,
    evaluatedmetrics string)
PARTITIONED BY (
    `year` string,
    `month` string,
    `day` string)
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (

 'paths'='catalogId,databaseName,dqRunId,evaluatedMetrics,evaluationCompletedOn,evaluationStart
STORED AS INPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat'
OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://glue-s3-dq-bucket-us-east-2-results/'
TBLPROPERTIES (
    'classification'='json',
    'compressionType'='none',
    'typeOfData'='file');
```

```
MSCK REPAIR TABLE <my_table_name>;
```

Sobald Sie die obige Tabelle erstellt haben, können Sie mit Amazon Athena analytische Abfragen ausführen.

Bereitstellung von Datenqualitätsregeln mit AWS CloudFormation

Sie können AWS CloudFormation es verwenden, um Datenqualitätsregeln zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS CloudFormation AWS Glue.

Planung von Datenqualitätsregeln

Sie können Datenqualitätsregeln mit den folgenden Methoden planen:

- Datenqualitätsregeln aus dem Datenkatalog planen: Benutzer ohne Programmierkenntnisse können diese Option verwenden, um ihre Datenqualitätsscans einfach zu planen. AWS Glue Data Quality erstellt den Zeitplan in Amazon EventBridge. So planen Sie Datenqualitätsregeln:
  - Navigieren Sie zum Regelsatz und klicken Sie auf Ausführen.
  - Wählen Sie im Feld Ausführungshäufigkeit den gewünschten Zeitplan aus und geben Sie einen Aufgabennamen an. Dieser Aufgabenname ist der Name Ihres Zeitplans in EventBridge.
- Verwenden Sie Amazon EventBridge und AWS Step Functions, um Bewertungen und Empfehlungen für Datenqualitätsregeln zu orchestrieren.

Datenverschlüsselung im Ruhezustand für AWS Glue Data Quality

AWS Glue Data Qualitybietet standardmäßig Verschlüsselung, um vertrauliche Kundendaten im Speicher mithilfe AWS eigener Verschlüsselungsschlüssel zu schützen.

AWS eigene Schlüssel

AWS Glue Data Quality verwendet diese Schlüssel, um die Datenqualitätsressourcen der Kunden automatisch zu verschlüsseln. Sie können AWS eigene Schlüssel nicht einsehen, verwalten oder verwenden oder deren Verwendung überprüfen. Sie müssen jedoch keine Maßnahmen ergreifen oder Programme zum Schutz der Schlüssel ändern, die zur Verschlüsselung Ihrer Daten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie AWS im AWS KMS Entwicklerhandbuch unter Eigene Schlüssel.

Die standardmäßige Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand trägt dazu bei, den betrieblichen Aufwand und die Komplexität zu reduzieren, die mit dem Schutz vertraulicher Daten verbunden sind. Gleichzeitig können Sie damit sichere Anwendungen erstellen, die strenge Verschlüsselungsvorschriften und gesetzliche Auflagen erfüllen.

Sie können diese Verschlüsselungsebene zwar nicht deaktivieren oder einen anderen Verschlüsselungstyp auswählen, Sie können jedoch eine zweite Verschlüsselungsebene über den vorhandenen AWS eigenen Verschlüsselungsschlüsseln hinzufügen, indem Sie bei der Erstellung Ihrer Data Quality-Ressourcen einen vom Kunden verwalteten Schlüssel auswählen.

Kundenseitig verwaltete Schlüssel

Vom Kunden verwaltete Schlüssel: AWS Glue Data Quality unterstützt die Verwendung eines symmetrischen, vom Kunden verwalteten Schlüssels, den Sie erstellen, besitzen und verwalten. Dadurch wird eine zweite Verschlüsselungsebene gegenüber der bestehenden AWS eigenen Verschlüsselung hinzugefügt. Da Sie die volle Kontrolle über diese Verschlüsselungsebene haben, können Sie beispielsweise folgende Aufgaben ausführen:

- Festlegung und Pflege wichtiger Richtlinien
- Festlegung und Aufrechterhaltung von IAM-Richtlinien
- Aktivieren und Deaktivieren wichtiger Richtlinien
- Kryptographisches Material mit rotierendem Schlüssel
- Hinzufügen von -Tags
- Erstellen von Schlüsselaliasen
- Schlüssel für das Löschen von Schlüsseln planen

Weitere Informationen finden Sie unter Vom Kunden verwaltete Schlüssel im AWS KMS Entwicklerhandbuch.

Die folgende Tabelle fasst zusammen, wie AWS Glue Data Quality verschiedene Data Quality-Ressourcen verschlüsselt.

Datentyp	AWS Verschlüsselung mit eigenem Schlüssel	Kundenseitig verwaltete Schlüsselverschlüsselung
Data-Quality-Regelsatz DQDL-Regelsatzzeichenfolge, auf die der persistente DQ-Regelsatz verweist. Diese persistenten Regelsätze	Aktiviert	Aktiviert

Datentyp	AWS Verschlüsselung mit eigenem Schlüssel	Kundenseitig verwaltete Schlüsselverschlüsselung
werden derzeit nur im AWS Glue Data Catalog verwendet.		
Rule/Analyzer Ergebnisse zur Datenqualität Ergebnisartefakte, die den pass/fail Status jeder Regel in einem Regelsatz sowie Metriken enthalten, die sowohl von Regeln als auch von Analysatoren erfasst wurden.	Aktiviert	Aktiviert
Beobachtungen Beobachtungen werden generiert, wenn eine Anomalie in den Daten festgestellt wird. Sie enthalten Informationen zu den erwarteten Ober- und Untergrenzen und eine auf diesen Grenzen basierende Regelempfehlung. Wenn sie generiert werden, werden sie zusammen mit den Datenqual itätsergebnissen angezeigt.	Aktiviert	Aktiviert

Datentyp	AWS Verschlüsselung mit eigenem Schlüssel	Kundenseitig verwaltete Schlüsselverschlüsselung
Statistiken Enthält Informationen zu Metriken, die nach der Auswertung der Daten anhand eines Regelsatzes erfasst wurden, z. B. den Wert der Metrik (z. B. RowCount Vollständigkeit), Spaltenna men und andere Metadaten.	Aktiviert	Aktiviert
Statistische Modelle zur Erkennung von Anomalien Die statistischen Modelle enthalten die Zeitreihen der oberen und unteren Grenzen für eine bestimmte Metrik, die auf der Grundlage früherer Auswertungen der Kundendat en generiert wurden.	Aktiviert	Aktiviert

> **Note**
>
> AWS Data Quality ermöglicht automatisch die Verschlüsselung im Ruhezustand mithilfe AWS eigener Schlüssel, um personenbezogene Daten kostenlos zu schützen. Für die Verwendung eines vom Kunden verwalteten Schlüssels fallen jedoch AWS KMS Gebühren an. Weitere Informationen über die Preise finden Sie unter AWS KMS – Preise.
> Weitere Informationen zu finden AWS KMS Sie unter AWS KMS.

Erstellen eines vom Kunden verwalteten Schlüssels

Sie können einen symmetrischen, vom Kunden verwalteten Schlüssel erstellen, indem Sie den AWS-Managementkonsole, oder den AWS KMS APIs verwenden.

Einen symmetrischen kundenverwalteten Schlüssel erstellen:

- Folgen Sie den Schritten zum Erstellen symmetrischer AWS KMS Verschlüsselungsschlüssel im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch.

Schlüsselrichtlinie

Schlüsselrichtlinien steuern den Zugriff auf den vom Kunden verwalteten Schlüssel. Jeder vom Kunden verwaltete Schlüssel muss über genau eine Schlüsselrichtlinie verfügen, die aussagt, wer den Schlüssel wie verwenden kann. Wenn Sie Ihren kundenseitig verwalteten Schlüssel erstellen, können Sie eine Schlüsselrichtlinie angeben. Weitere Informationen finden Sie im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch unter Wichtige Richtlinien in AWS KMS Schlüsseln.

Um Ihren vom Kunden verwalteten Schlüssel mit Ihren Data–Quality-Ressourcen zu verwenden, müssen die folgenden API-Vorgänge in der Schlüsselrichtlinie zugelassen sein:

- `kms:Decrypt`— Entschlüsselt Chiffretext, der mit einem Schlüssel verschlüsselt wurde AWS KMS `GenerateDataKeyWithoutPlaintext`
- `kms:DescribeKey`: Stellt die vom Kunden verwalteten Schlüsseldetails bereit, damit Amazon Location den Schlüssel validieren kann.
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext`— Gibt einen eindeutigen symmetrischen Datenschlüssel zur Verwendung außerhalb von zurück. AWS KMS Diese Operation gibt einen Datenschlüssel zurück, der mit dem von Ihnen angegebenen KMS-Schlüssel mit symmetrischer Verschlüsselung verschlüsselt wurde. Die Bytes im Schlüssel sind zufällig. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit dem Aufrufer oder dem KMS-Schlüssel. Wird verwendet, um die Anzahl der KMS-Anrufe zu reduzieren, die der Kunde tätigen muss.
- `kms:ReEncrypt*`: Entschlüsselt den Geheimtext und verschlüsselt ihn anschließend vollständig innerhalb von AWS KMS. Mit diesem Vorgang können Sie den KMS-Schlüssel ändern, unter dem Daten verschlüsselt werden, z. B. wenn Sie einen KMS-Schlüssel manuell rotieren oder den KMS-Schlüssel ändern, der einen Geheimtext schützt. Sie können ihn auch verwenden, um Geheimtext unter demselben KMS-Schlüssel erneut zu verschlüsseln, beispielsweise um den Verschlüsselungskontext eines Geheimtexts zu ändern.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für Richtlinienerklärungen, die Sie für Amazon Location hinzufügen können:

```
"Statement" : [
    {
        "Sid" : "Allow access to principals authorized to use AWS Glue Data Quality",
        "Effect" : "Allow",
        "Principal" : {
            "AWS": "arn:aws:iam::<account_id>:role/ExampleRole"
        },
        "Action" : [
            "kms:Decrypt",
            "kms:DescribeKey",
            "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
            "kms:ReEncrypt*"
        ],
        "Resource" : "*",
        "Condition" : {
            "StringEquals" : {
                "kms:ViaService" : "glue.amazonaws.com",
                "kms:CallerAccount" : "111122223333"
            }
        },
    {
        "Sid": "Allow access for key administrators",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
          },
        "Action" : [
            "kms:*"
         ],
        "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"
    },
    {
        "Sid" : "Allow read-only access to key metadata to the account",
        "Effect" : "Allow",
        "Principal" : {
            "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action" : [
            "kms:Describe*",
            "kms:Get*",
```

```
            "kms:List*",
        ],
        "Resource" : "*"
    }
]
```

Hinweise zur Verwendung von KMS-Schlüsseln in AWS Glue Data Quality

AWS Glue Data Quality unterstützt keine wichtigen Übergänge. Das bedeutet, dass wir Daten, die mit Schlüssel A verschlüsselt wurden, nicht erneut mit Schlüssel B verschlüsseln, wenn Sie Ihre Data-Quality-Assets mit Schlüssel A verschlüsseln und dann zu Schlüssel B wechseln möchten. Sie können weiterhin zu Schlüssel B wechseln, müssen jedoch den Zugriff auf Schlüssel A beibehalten, um auf zuvor mit Schlüssel A verschlüsselte Daten zugreifen zu können.

Weitere Informationen zur Angabe von Berechtigungen in einer Richtlinie finden Sie im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch unter Berechtigungen für AWS Dienste in wichtigen Richtlinien.

Weitere Informationen zur Problembehandlung beim Schlüsselzugriff finden Sie unter Problembehandlung beim Schlüsselzugriff im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch.

Eine Sicherheitskonfiguration erstellen

In AWS Glue enthält die Ressource Sicherheitskonfigurationen Eigenschaften, die beim Schreiben verschlüsselter Daten benötigt werden.

So verschlüsseln Sie Ihre Datenqualitätsressourcen:

1. Wählen Sie in den Verschlüsselungseinstellungen unter Erweiterte Einstellungen die Option Data-Quality-Verschlüsselung aktivieren.
2. Wählen Sie Ihren KMS-Schlüssel oder wählen Sie AWS KMS Schlüssel erstellen



AWS Glue Data Quality-Verschlüsselungskontext

Ein Verschlüsselungskontext ist ein optionaler Satz von Schlüssel-Wert-Paaren, die zusätzliche kontextbezogene Informationen zu den Daten enthalten.

AWS KMS verwendet den Verschlüsselungskontext als zusätzliche authentifizierte Daten, um die authentifizierte Verschlüsselung zu unterstützen. Wenn Sie einen Verschlüsselungskontext in eine Anforderung zum Verschlüsseln von Daten einbeziehen, wird der Verschlüsselungskontext AWS KMS an die verschlüsselten Daten gebunden. Zur Entschlüsselung von Daten müssen Sie denselben Verschlüsselungskontext in der Anfrage übergeben.

AWS Beispiel für einen Glue Data Quality-Verschlüsselungskontext

```
"encryptionContext": {
    "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "branch-key-id": "111122223333+arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "hierarchy-version": "1",
    "aws-crypto-ec:aws:glue:securityConfiguration": "111122223333:customer-security-
configuration-name",
    "create-time": "2024-06-07T13:47:23:000861Z",
    "tablename": "AwsGlueMlEncryptionKeyStore",
    "type": "beacon:ACTIVE"
}
```

Verwenden des Verschlüsselungskontexts für die Überwachung

Wenn Sie einen symmetrischen, vom Kunden verwalteten Schlüssel zum Verschlüsseln Ihrer Tracker- oder Geofence-Erfassung verwenden, können Sie den Verschlüsselungskontext auch in Prüfaufzeichnungen und Protokollen verwenden, um zu ermitteln, wie der kundenverwaltete Schlüssel verwendet wird. Der Verschlüsselungskontext erscheint auch in Protokollen, die von AWS CloudTrail oder generiert wurden Amazon CloudWatch Logs.

Überwachung Ihrer Verschlüsselungsschlüssel für AWS Glue Data Quality

Wenn Sie einen vom AWS KMS Kunden verwalteten Schlüssel mit Ihren AWS Glue Data Quality-Ressourcen verwenden, können Sie AWS CloudTrail oder verwenden, Amazon CloudWatch Logs um Anfragen zu verfolgen, an die AWS Glue Data Quality sendet AWS KMS.

Die folgenden Beispiele sind AWS CloudTrail Ereignisse für `GenerateDataKeyWithoutPlainText` und `Decrypt` zur Überwachung von KMS-Vorgängen, die von AWS Glue Data Quality aufgerufen werden, um auf Daten zuzugreifen, die mit Ihrem vom Kunden verwalteten Schlüssel verschlüsselt wurden.

Decrypt

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:role/CustomerRole",
```

```
        "accountId": "111122223333",
        "invokedBy": "glue.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-07-02T20:03:10Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "glue.amazonaws.com",
    "userAgent": "glue.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "encryptionContext": {
            "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "branch-key-id": "111122223333+arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "hierarchy-version": "1",
            "aws-crypto-ec:aws:glue:securityConfiguration": "111122223333:customer-
security-configuration-name",
            "create-time": "2024-06-07T13:47:23:000861Z",
            "tablename": "AwsGlueMlEncryptionKeyStore",
            "type": "branch:ACTIVE",
            "version": "branch:version:ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE"
        }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
```

```
}
```

GenerateDataKeyWithoutPlaintext

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:role/CustomerRole",
        "accountId": "111122223333",
        "invokedBy": "glue.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-07-02T20:03:10Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "glue.amazonaws.com",
    "userAgent": "glue.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "encryptionContext": {
            "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "branch-key-id": "111122223333+arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "hierarchy-version": "1",
            "aws-crypto-ec:aws:glue:securityConfiguration": "111122223333:customer-
security-configuration-name",
            "create-time": "2024-06-07T13:47:23:000861Z",
            "tablename": "AwsGlueMlEncryptionKeyStore",
            "type": "branch:version:ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE"
        }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
```

```
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

ReEncyrpt

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:role/CustomerRole",
        "accountId": "111122223333",
        "invokedBy": "glue.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-07-17T21:34:41Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "ReEncrypt",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "glue.amazonaws.com",
    "userAgent": "glue.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "destinationEncryptionContext": {
             "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "branch-key-id": "111122223333+arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "hierarchy-version": "1",
            "aws-crypto-ec:aws:glue:securityConfiguration": "111122223333:customer-
security-configuration-name",
            "create-time": "2024-06-07T13:47:23:000861Z",
            "tablename": "AwsGlueMlEncryptionKeyStore",
            "type": "branch:ACTIVE"
            "version": "branch:version:12345678-SAMPLE"
        },
        "destinationKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "sourceAAD": "1234567890-SAMPLE+Z+lqoYOHj7VtWxJLrvh+biUFbliYDAQkobM=",
```

```
        "sourceKeyId": "arn:aws:kms:ap-southeast-2:585824196334:key/17ca05ca-a8c1-40d7-
b7fd-30abb569a53a",
        "destinationEncryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "sourceEncryptionContext": {
            "kms-arn": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "branch-key-id": "111122223333+arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
            "hierarchy-version": "1",
            "aws-crypto-ec:aws:glue:securityConfiguration": "111122223333:customer-
security-configuration-name",
            "create-time": "2024-06-07T13:47:23:000861Z",
            "tablename": "AwsGlueMlEncryptionKeyStore",
            "type": "branch:version:ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE"
        },
        "destinationAAD": "1234567890-SAMPLE",
        "sourceEncryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        },
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Weitere Informationen

Die folgenden Ressourcen enthalten weitere Informationen zur Datenverschlüsselung im Ruhezustand:

- Weitere Informationen zu AWS Key Management Service grundlegenden Konzepten finden Sie im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch.
- Weitere Informationen zu bewährten Sicherheitsmethoden AWS Key Management Service finden Sie im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch.

Behebung von AWS Glue-Datenqualitätsfehlern

Wenn Sie bei AWS Glue Data Quality auf Fehler stoßen, verwenden Sie die folgenden Lösungen, um die Ursache der Probleme zu finden und sie zu beheben.

Inhalt

- Fehler: Fehlendes AWS Glue Data Quality-Modul
- Fehler: unzureichende AWS Lake Formation Formation-Berechtigungen
- Fehler: Regelsätze sind nicht eindeutig benannt
- Fehler: Tabellen mit Sonderzeichen
- Fehler: Überlauffehler bei einem großen Regelsatz
- Fehler: der allgemeine Regelstatus ist fehlgeschlagen
- AnalysisException: Das Vorhandensein der Standarddatenbank konnte nicht überprüft werden
- Fehlermeldung: Die bereitgestellte Schlüsselzuordnung ist für die angegebenen Datenrahmen nicht geeignet
- Ausnahme in der Benutzerklasse: java.lang. RuntimeException : Daten konnten nicht abgerufen werden. Schauen Sie in den Logs CloudWatch nach, um weitere Informationen zu erhalten
- STARTFEHLER: Fehler beim Herunterladen von S3 für den Bucket
- InvalidInputException (Status: 400): DataQuality Regeln können nicht analysiert werden
- Fehler: Eventbridge löst basierend auf dem von mir eingerichteten Zeitplan keine Glue-DQ-Aufträge aus
- CustomSQL-Fehler
- Dynamische Regeln

- Ausnahme in der Benutzerklasse: org.apache.spark.sql. AnalysisException: org.apache.hadoop.hive.ql.metadata. HiveException
- UNCLASSIFIED_ERROR; IllegalArgumentException: Parsing-Fehler: Es wurden keine Regeln oder Analysatoren bereitgestellt., keine praktikable Alternative bei der Eingabe

Fehler: Fehlendes AWS Glue Data Quality-Modul

Fehlermeldung: Kein Modul mit dem Namen „awsgluedq“.

Lösung: Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie AWS Glue Data Quality in einer nicht unterstützten Version ausführen. AWS Glue Data Quality wird nur in Glue Version 3.0 und höher unterstützt.

Fehler: unzureichende AWS Lake Formation Formation-Berechtigungen

Fehlermeldung: Ausnahme in der Benutzerklasse:`com.amazonaws.services.glue.model.AccessDeniedException`: Ungenügende Lake Formation Formation-Berechtigungen für impact_sdg_involvement (Service:AWS Glue; Statuscode: 400; Fehlercode:; Anforderungs-ID: AccessDeniedException 465ae693-b7ba-4df0-a4e4-6b17xxxxxxxx; Proxy: null).

Lösung: Sie müssen ausreichende Berechtigungen in AWS Lake Formation bereitstellen.

Fehler: Regelsätze sind nicht eindeutig benannt

Fehlermeldung: Ausnahme in der Benutzerklasse:... services.glue.model. AlreadyExistsException: Ein anderer Regelsatz mit demselben Namen ist bereits vorhanden.

Lösung: Regelsätze sind global und müssen eindeutig sein.

Fehler: Tabellen mit Sonderzeichen

Fehlermeldung: Ausnahme in der Benutzerklasse: org.apache.spark.sql. AnalysisException: kann „C“ bei gegebenen Eingabespalten nicht auflösen: [primary.data_end_time, primary.data_start_time, primary.end_time, primary.last_updated, primary.message, primary.process_date, primary.rowhash, primary.run_by, primary.run_id, primary.start_time, primary.status]; Zeile 1 Pos 44;.

Lösung: Derzeit besteht die Einschränkung, dass AWS Glue Data Quality nicht für Tabellen ausgeführt werden kann, die Sonderzeichen wie „.“ enthalten.

Fehler: Überlauffehler bei einem großen Regelsatz

Fehlermeldung: Ausnahme in der Benutzerklasse: java.lang. StackOverflowError.

Lösung: Wenn Sie über einen großen Regelsatz mit mehr als 2 000 Regeln verfügen, kann dieses Problem auftreten. Teilen Sie Ihre Regeln in mehrere Regelsätze auf.

Fehler: der allgemeine Regelstatus ist fehlgeschlagen

Fehlerbedingung: Mein Regelsatz ist erfolgreich, aber mein Gesamtregelstatus ist fehlgeschlagen.

Lösung: Dieser Fehler ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Sie CloudWatch während der Veröffentlichung die Option ausgewählt haben, Metriken auf Amazon zu veröffentlichen. Wenn sich Ihr Datensatz in einer VPC befindet, erlaubt Ihre VPC AWS Glue möglicherweise nicht, Metriken auf Amazon zu veröffentlichen. CloudWatch In diesem Fall müssen Sie >einen Endpunkt einrichten, damit Ihre VPC auf Amazon zugreifen kann. CloudWatch

AnalysisException: Das Vorhandensein der Standarddatenbank konnte nicht überprüft werden

Fehlerbedingung AnalysisException: Das Vorhandensein der Standarddatenbank konnte nicht überprüft werden: com.amazonaws.services.glue.model. AccessDeniedException: Standardmäßig unzureichende Lake Formation Formation-Berechtigungen (Service:AWS Glue; Statuscode: 400; Fehlercode: AccessDeniedException; Anforderungs-ID: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX - XXXXXXXXXXXX; Proxy: null)

Lösung: Bei der Katalogintegration von AWS Glue-Aufträgen versucht AWS Glue immer mithilfe von AWS Glue `GetDatabase API` zu überprüfen, ob eine Standarddatenbank vorhanden ist oder nicht. Wenn die Berechtigung für `DESCRIBE` Lake Formation nicht gewährt wird oder die `GetDatabase IAM`-Berechtigung gewährt wird, schlägt der Auftrag bei der Überprüfung des Vorhandenseins der Standardeinstellung der Datenbank fehl.

Um dies zu lösen:

1. Fügen Sie in Lake Formation die `DESCRIBE`-Berechtigung für die Standarddatenbank hinzu.
2. Konfigurieren Sie die dem AWS Glue-Auftrag angefügte IAM-Rolle als Datenbankersteller in Lake Formation. Dadurch wird automatisch eine Standarddatenbank erstellt und die erforderlichen Lake-Formation-Berechtigungen für die Rolle gewährt.

3. Option `--enable-data-catalog` deaktivieren. (Es wird als Data Catalog als Hive-Metastore in AWS Glue Studio verwenden angezeigt).

   Wenn Sie die Data Catalog-Integration von Spark SQL im Auftrag nicht benötigen, können Sie sie deaktivieren.

Fehlermeldung: Die bereitgestellte Schlüsselzuordnung ist für die angegebenen Datenrahmen nicht geeignet

Fehlerbedingung: Die bereitgestellte Schlüsselzuordnung ist für die angegebenen Datenrahmen nicht geeignet.

Lösung: Sie verwenden den DataSetMatchRegeltyp und die Join-Schlüssel enthalten Duplikate. Ihre Verknüpfungsschlüssel müssen eindeutig sein und dürfen nicht NULL sein. In Fällen, in denen Sie keine eindeutigen Join-Schlüssel haben können, sollten Sie die Verwendung anderer Regeltypen in Betracht ziehen, z. B. AggregateMatchfür den Abgleich bei Übersichtsdaten.

Ausnahme in der Benutzerklasse: java.lang. RuntimeException : Daten konnten nicht abgerufen werden. Schauen Sie in den Logs CloudWatch nach, um weitere Informationen zu erhalten

Fehlerzustand: Ausnahme in der Benutzerklasse: java.lang. RuntimeException : Daten konnten nicht abgerufen werden. Schauen Sie in den Logs CloudWatch nach, um weitere Informationen zu erhalten.

Lösung: Dies passiert, wenn Sie DQ-Regeln für eine Amazon S3-basierte Tabelle erstellen, die mit Amazon RDS oder verglichen wird. Amazon Redshift In diesen Fällen kann AWS Glue die Verbindung nicht laden. Versuchen Sie stattdessen, eine DQ-Regel für den Amazon Redshift oder Amazon RDS-Datensatz einzurichten. Dies ist ein bekannter Fehler.

STARTFEHLER: Fehler beim Herunterladen von S3 für den Bucket

Fehlerbedingung: STARTFEHLER: Fehler beim Herunterladen von S3 für den Bucket: `aws-glue-ml-data-quality-assets-us-east-1, key: jars/aws-glue-ml-data-quality-etl.jar.Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Please refer logs for details) .`

Lösung: Die Berechtigungen in der Rolle, die an AWS Glue Data Quality übergeben wurden, müssen das Lesen vom vorherigen Amazon S3 S3-Standort aus ermöglichen. Diese IAM-Richtlinie sollte der Rolle angefügt werden:

```
{
  "Sid": "allowS3",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "s3:GetObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::aws-glue-ml-data-quality-assets-<region>/*"
}
```

Ausführliche Informationen zu den Berechtigungen finden Sie unter Data-Quality-Autorisierung. Diese Bibliotheken sind erforderlich, um die Datenqualität Ihrer Datensätze zu bewerten.

InvalidInputException (Status: 400): DataQuality Regeln können nicht analysiert werden

Fehlerzustand: InvalidInputException (Status: 400): DataQuality Regeln können nicht analysiert werden.

Lösung: Für diesen Fehler gibt es viele Ursachen. Eine Ursache besteht darin, dass Ihre Regeln einfache Anführungszeichen enthalten. Stellen Sie sicher, dass sie in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden. Beispiel:

```
Rules = [
ColumnValues "tipo_vinculo" in ["CODO", "DOCO", "COCO", "DODO"] AND "categoria" = 'ES"
    AND "cod_bandera" = 'CEP'
```

Ändern Sie dies in:

```
Rules = [
(ColumnValues "tipovinculo" in [ "CODO", "DOCO", "COCO", "DODO"]) AND (ColumnValues
 "categoria" = "ES")
    AND (ColumnValues "codbandera" = "CEP")
]
```

Fehler: Eventbridge löst basierend auf dem von mir eingerichteten Zeitplan keine Glue-DQ-Aufträge aus

Fehlerzustand: Eventbridge löst basierend auf dem von mir eingerichteten Zeitplan keine AWS Glue Data Quality-Aufträge aus.

Lösung: Möglicherweise verfügt die Rolle, die den Auftrag auslöst, nicht über die richtigen Berechtigungen. Stellen Sie sicher, dass die Rolle, die Sie zum Starten der Aufträge verwenden, über die in der IAM-Einrichtung genannten Berechtigungen verfügt, die zum Planen von Auswertungsausführungen erforderlich sind.

CustomSQL-Fehler

Fehlerbedingung: `The output from CustomSQL must contain at least one column that matches the input dataset for AWS Glue Data Quality to provide row level results. The SQL query is a valid query but no columns from the SQL result are present in the Input Dataset. Ensure that matching columns are returned from the SQL.`

Lösung: Die SQL-Abfrage ist gültig, Sie sollten aber darauf achten, nur Spalten aus der Primärtabelle auszuwählen. Die Auswahl von Aggregatfunktionen wie Summe und Anzahl für die Spalten der Primärdatenbank kann zu diesem Fehler führen.

Fehlerbedingung: `There was a problem when executing your SQL statement: cannot resolve "Col".`

Lösung: Diese Spalte ist in der Primärtabelle nicht vorhanden.

Fehlerbedingung: `The columns that are returned from the SQL statement should only belong to the primary table. "In this case, some columns ( Col ) belong to reference table".`

Lösung: Achten Sie bei SQL-Abfragen beim Verknüpfen der Primärtabelle mit anderen Referenztabellen darauf, dass Ihre Select-Anweisung nur Spaltennamen aus Ihrer Primärtabelle enthält, um Ergebnisse auf Zeilenebene für die Primärtabelle zu generieren.

Dynamische Regeln

Fehlerbedingung: `Dynamic rules require job context, and cannot be evaluated in interactive session or data preview.`.

Ursache: Diese Fehlermeldung wird möglicherweise in den Ergebnissen Ihrer Datenvorschau oder in anderen interaktiven Sitzungen angezeigt, wenn Ihr Regelsatz dynamische DQ-Regeln enthält. Dynamische Regeln verweisen auf historische Metriken, die mit einem bestimmten Auftragsnamen und Bewertungskontext verknüpft sind, sodass sie in interaktiven Sitzungen nicht ausgewertet werden können.

Lösung: Wenn Sie Ihren AWS Glue-Auftrag ausführen, werden historische Metriken erzeugt, auf die bei späteren Auftragsausführungen für denselben Auftrag verwiesen werden kann.

Fehlerbedingung:

- `[RuleType] rule only supports simple atomic operands in thresholds.`.
- `Function last not yet implemented for [RuleType] rule.`

Lösung: Dynamische Regeln werden im Allgemeinen für alle DQDL-Regeltypen in numerischen Ausdrücken unterstützt (siehe DQDL-Referenz). Einige Regeln, die mehrere Metriken erzeugen ColumnLength, ColumnValues werden jedoch noch nicht unterstützt.

Fehlerbedingung: `Binary expression operands must resolve to a single number.`.

Ursache: Dynamische Regeln unterstützen binäre Ausdrücke wie `RowCount > avg(last(5)) * 0.9`. Hier ist der binäre Ausdruck `avg(last(5)) * 0.9`. Diese Regel ist gültig, weil beide Operanden (`avg(last(5))` und `0.9`) in eine einzige Zahl aufgelöst werden. Ein falsches Beispiel ist `RowCount > last(5) * 0.9`, weil `last(5)` eine Liste erzeugt, die nicht aussagekräftig mit der aktuellen Zeilenanzahl verglichen werden kann.

Lösung: Verwenden Sie Aggregationsfunktionen, um einen Operanden mit Listenwert auf eine einzige Zahl zu reduzieren.

Fehlerbedingung:

- `Rule threshold results in list, and a single value is expected. Use aggregation functions to produce a single value. Valid example: sum(last(10)), avg(last(10)).`
- `Rule threshold results in empty list, and a single value is expected.`

Ursache: Dynamische Regeln können verwendet werden, um einige Merkmale Ihres Datensatzes mit seinen historischen Werten zu vergleichen. Die letzte Funktion ermöglicht das Abrufen mehrerer historischer Werte, wenn ein positives Ganzzahl-Argument angegeben wird. `last(5)` ruft beispielsweise die fünf neuesten Werte ab, die bei Auftragsausführungen für Ihre Regel beobachtet wurden.

Lösung: Eine Aggregationsfunktion muss verwendet werden, um diese Werte auf eine einzige Zahl zu reduzieren und einen aussagekräftigen Vergleich mit dem in der aktuellen Auftragsausführung beobachteten Wert anzustellen.

Gültige Beispiele:

- `RowCount >= avg(last(5))`
- `RowCount > last(1)`
- `RowCount < last()`

Ungültiges Beispiel: `RowCount > last(5)`.

Fehlerbedingung:

- `Function index used in threshold requires positive integer argument.`
- `Index argument must be an integer. Valid syntax example: RowCount > index(last(10, 2)), which means RowCount must be greater than third most recent execution from last 10 job runs.`

Lösung: Beim Erstellen dynamischer Regeln können Sie die Aggregationsfunktion `index` verwenden, um einen historischen Wert aus einer Liste auszuwählen. Mit `RowCount > index(last(5)`, 1) wird beispielsweise geprüft, ob die im aktuellen Auftrag beobachtete Zeilenanzahl größer als die vorletzte Zeilenanzahl ist, die für den Auftrag beobachtet wurde. `index` hat einen Null-Index.

Fehlerbedingung: `IllegalArgumentException: Parsing Error: Rule Type: DetectAnomalies is not valid`.

Lösung: Die Anomalieerkennung ist nur in AWS Glue 4.0 verfügbar.

Fehlerbedingung: `IllegalArgumentException: Parsing Error: Unexpected condition for rule of type ... no viable alternative at input ...`.

Hinweis: `...` ist dynamisch. Beispiel: `IllegalArgumentException: Parsing Error: Unexpected condition for rule of type RowCount with number return type, line 4:19 no viable alternative at input '>last'`.

Lösung: Die Anomalieerkennung ist nur in AWS Glue 4.0 verfügbar.

Ausnahme in der Benutzerklasse: org.apache.spark.sql. AnalysisException: org.apache.hadoop.hive.ql.metadata. HiveException

Fehlerbedingung: `Exception in User Class: org.apache.spark.sql.AnalysisException: org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.HiveException: Unable to fetch table mailpiece_submitted. StorageDescriptor#InputFormat cannot be null for table: mailpiece_submitted (Service: null; Status Code: 0; Error Code: null; Request ID: null; Proxy: null)`

Ursache: Sie verwenden Apache Iceberg in AWS Glue Data Catalog und das Eingabeformat-Attribut in AWS Glue Data Catalog ist leer.

Lösung: Dieses Problem tritt auf, wenn Sie den CustomSQL-Regeltyp in Ihrer DQ-Regel verwenden. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, besteht darin, „primär“ zu verwenden oder `<database>.<table> in Custom ruletype` mit dem Katalognamen `glue_catalog.` zu ergänzen.

UNCLASSIFIED_ERROR; IllegalArgumentException: Parsing-Fehler: Es wurden keine Regeln oder Analysatoren bereitgestellt., keine praktikable Alternative bei der Eingabe

Fehlerbedingung: `UNCLASSIFIED_ERROR; IllegalArgumentException: Parsing Error: No rules or analyzers provided., no viable alternative at input`

Lösung: DQDL kann nicht geparst werden. Es gibt einige Fälle, in denen dies vorkommen kann. Wenn Sie zusammengesetzte Regeln verwenden, stellen Sie sicher, dass sie die richtigen Klammern haben.

```
(RowCount >= avg(last(10)) * 0.6) and (RowCount <= avg(last(10)) * 1.4) instead of
      RowCount >= avg(last(10)) * 0.6 and RowCount <= avg(last(10)) * 1.4
```

Amazon Q-Datenintegration in AWS Glue

Amazon Q Data Integration in AWS Glue ist eine neue generative KI-Funktion AWS Glue , die es Dateningenieuren und ETL-Entwicklern ermöglicht, Datenintegrationsjobs in natürlicher Sprache zu erstellen. Techniker und Entwickler können Amazon Q bitten, Jobs zu verfassen, Probleme zu beheben AWS Glue und Fragen zur Datenintegration zu beantworten.

Was ist Amazon Q?

> **Note**
>
> Bereitgestellt von Amazon Bedrock: AWS implementiert automatisierte Missbrauchserkennung. Da die Amazon-Q-Datenintegration auf Amazon Bedrock entwickelt wurde, können Benutzer die in Amazon Bedrock implementierten Kontrollen zur Durchsetzung von Sicherheit und den verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in vollem Umfang nutzen.

Amazon Q ist ein auf generativer künstlicher Intelligenz (KI) basierender Konversationsassistent, der Ihnen helfen kann, AWS Anwendungen zu verstehen, zu erstellen, zu erweitern und zu betreiben. Das Modell, das Amazon Q zugrunde liegt, wurde um qualitativ hochwertige AWS Inhalte erweitert, damit Sie umfassendere, umsetzbare und referenzierte Antworten erhalten, sodass Sie schneller darauf AWS aufbauen können. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Amazon Q?

Was ist die Amazon-Q-Datenintegration in AWS Glue?

Die Amazon Q-Datenintegration AWS Glue umfasst die folgenden Funktionen:

- Chat — Amazon Q Data Integration in AWS Glue kann Fragen in natürlicher Sprache auf Englisch zu AWS Glue Datenintegrationsdomänen wie AWS Glue Quell- und Zielkonnektoren, AWS Glue ETL-Jobs, Datenkatalog, Crawlern und AWS Lake Formation anderen Funktionsdokumentationen und Best Practices beantworten. Amazon Q Data Integration in AWS Glue antwortet mit step-by-step Anweisungen und enthält Verweise auf seine Informationsquellen.
- Generierung von Datenintegrationscode — Amazon Q Data Integration in AWS Glue kann Fragen zu AWS Glue ETL-Skripts beantworten und neuen Code generieren, wenn eine Frage in natürlicher Sprache auf Englisch gestellt wird.

- Problembehandlung — Amazon Q Data Integration in AWS Glue wurde speziell entwickelt, um Ihnen zu helfen, Fehler bei AWS Glue Aufträgen zu verstehen, und bietet step-by-step Anweisungen zur Ursachenfindung und Lösung Ihrer Probleme.

> **Note**
>
> Amazon Q Data Integration in verwendet den Kontext Ihrer Konversation AWS Glue nicht als Grundlage für future Antworten für die Dauer Ihrer Konversation. Jede Konversation mit Amazon Q Data Integration in AWS Glue ist unabhängig von Ihren vorherigen oder future Konversationen.

Arbeiten Sie mit der Amazon-Q-Datenintegration in AWS Glue?

Im Amazon Q-Bereich können Sie Amazon Q auffordern, Code für ein AWS Glue ETL-Skript zu generieren, oder eine Frage zu AWS Glue Funktionen oder zur Behebung eines Fehlers beantworten. Die Antwort ist ein ETL-Skript PySpark mit step-by-step Anweisungen zur Anpassung des Skripts, zur Überprüfung und Ausführung. Bei Fragen wird die Antwort auf der Grundlage der Wissensdatenbank zur Datenintegration zusammen mit einer Zusammenfassung und einer Quell-URL als Referenz generiert.

Sie können Amazon Q beispielsweise bitten, "Bitte stellen Sie ein Glue-Skript bereit, das aus Snowflake liest, die Felder umbenennt und in Redshift schreibt"“. Als Antwort gibt Amazon Q Data Integration in AWS Glue ein AWS Glue Job-Skript zurück, das die angeforderte Aktion ausführen kann. Sie können den generierten Code überprüfen, um sicherzustellen, dass er die gewünschte Aufgabe erfüllt. Wenn Sie damit zufrieden sind, können Sie es als Auftrag in der Produktion einsetzen. AWS Glue Sie können Fehler in Aufträgen beheben, indem Sie die Integration fragen, Fehler und Ausfälle zu erklären und Lösungen vorzuschlagen. Amazon Q kann Fragen AWS Glue zu unseren Best Practices für die Datenintegration beantworten.



Im Folgenden finden Sie Beispielfragen, die zeigen, wie Amazon Q Data Integration in Ihnen beim Aufbau helfen AWS Glue kann AWS Glue:

AWS Glue Generierung von ETL-Code:

- Schreiben Sie ein AWS Glue Skript, das JSON aus S3 liest, Felder mithilfe von Apply Mapping transformiert und in Amazon Redshift schreibt
- Wie schreibe ich ein AWS Glue Skript zum Lesen aus DynamoDB, wende die DropNullFields Transformation an und schreibe als Parquet auf S3?
- Gib mir ein AWS Glue Skript, das aus MySQL liest, einige Felder basierend auf meiner Geschäftslogik löscht und in Snowflake schreibt
- Schreiben Sie einen AWS Glue Job zum Lesen aus DynamoDB und zum Schreiben in S3 als JSON
- Helfen Sie mir, ein AWS Glue Skript für AWS Glue Data Catalog to S3 zu entwickeln
- Schreiben Sie einen AWS Glue Job, um JSON aus S3 zu lesen, Nullen zu löschen und in Redshift zu schreiben

AWS Glue Erläuterungen zu den Funktionen:

- Wie verwende ich AWS Glue Data Quality?

- Wie benutzt man AWS Glue Job-Lesezeichen?
- Wie aktiviere ich AWS Glue Autoscaling?
- Was ist der Unterschied zwischen AWS Glue dynamischen Frames und Spark-Datenrahmen?
- Welche Arten von Verbindungen werden unterstützt AWS Glue?

AWS Glue Problembehandlung:

- Wie behebt man Out-of-Memory-Fehler (OOM) bei AWS Glue Jobs?
- Welche Fehlermeldungen werden möglicherweise beim Einrichten von AWS Glue Data Quality angezeigt, und wie können Sie diese beheben?
- Wie behebe ich einen AWS Glue Job mit dem Fehler Amazon S3 access denied?
- Wie löse ich Probleme mit dem Datenaustausch bei AWS Glue Aufträgen?

Bewährte Methoden für die Interaktion mit der Amazon-Q-Datenintegration

Unten finden Sie bewährte Methoden für die Interaktion mit der Amazon-Q-Datenintegration:

- Stellen Sie bei der Interaktion mit der Amazon-Q-Datenintegration spezifische Fragen, iterieren Sie bei komplexen Anforderungen und überprüfen Sie die Richtigkeit der Antworten.
- Seien Sie bei Datenintegrations-Prompts in natürlicher Sprache so spezifisch wie möglich, damit der Assistent genau versteht, was Sie benötigen. Anstatt nach „Daten aus S3 extrahieren“ zu fragen, geben Sie mehr Details an, z. B. „Schreiben Sie ein AWS Glue Skript, das JSON-Dateien aus S3 extrahiert“.
- Überprüfen Sie das generierte Skript vor der Ausführung, um die Richtigkeit sicherzustellen. Wenn das generierte Skript Fehler enthält oder nicht Ihrer Absicht entspricht, geben Sie dem Assistenten Anweisungen zur Korrektur.
- Generative KI-Technologie ist neu und die Antworten können Fehler enthalten, die manchmal als Halluzinationen bezeichnet werden. Testen und überprüfen Sie den gesamten Code auf Fehler und Schwachstellen, bevor Sie ihn in Ihrer Umgebung oder Ihrem Workload verwenden.

Amazon Q-Datenintegration zur AWS Glue Serviceverbesserung

Um die Amazon Q-Datenintegration bei der AWS Glue Bereitstellung der relevantesten Informationen über AWS Services zu unterstützen, können wir bestimmte Inhalte von Amazon Q, wie z. B. Fragen, die Sie Amazon Q stellen, und deren Antworten, zur Serviceverbesserung verwenden.

Informationen darüber, welche Inhalte wir verwenden und wie Sie sich abmelden können, finden Sie unter Verbesserung des Service Amazon Q Developer im Amazon-Q-Developer-Benutzerhandbuch.

Überlegungen

Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die Amazon-Q-Datenintegration in AWS Glue verwenden:

- Derzeit funktioniert die Codegenerierung nur mit dem PySpark Kernel. Der generierte Code ist für AWS Glue Jobs, die auf Python Spark basieren.
- Informationen zu den unterstützten Kombinationen von Codegenerierungsfunktionen der Amazon Q-Datenintegration in AWS Glue finden Sie unterUnterstützte Funktionen zur Codegenerierung.

Einrichtung der Amazon Q-Datenintegration in AWS Glue

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen über die Einrichtung der Amazon-Q-Datenintegration in AWS Glue.

Themen

- Konfigurieren von IAM-Berechtigungen

Konfigurieren von IAM-Berechtigungen

In diesem Thema werden die IAM-Berechtigungen beschrieben, die Sie für das Amazon Q-Chat-Erlebnis und das AWS Glue Studio-Notebook-Erlebnis konfigurieren.

Themen

- Konfigurieren von IAM-Berechtigungen für den Amazon-Q-Chat
- Konfiguration von IAM-Berechtigungen für Studio-Notebooks AWS Glue

Konfigurieren von IAM-Berechtigungen für den Amazon-Q-Chat

Die Erteilung von Berechtigungen für die von Amazon Q APIs verwendete Datenintegration AWS Glue erfordert entsprechende AWS Identity and Access Management (IAM) -Berechtigungen. Sie können Berechtigungen erhalten, indem Sie Ihrer IAM-Identität (z. B. einem Benutzer, einer Rolle oder einer Gruppe) die folgende benutzerdefinierte AWS Richtlinie zuordnen:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Konfiguration von IAM-Berechtigungen für Studio-Notebooks AWS Glue

Um die Amazon Q-Datenintegration in AWS Glue Studio-Notebooks zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass der Notebook-IAM-Rolle die folgende Berechtigung zugewiesen ist:

> **Note**
>
> Das Präfix `codewhisperer` ist ein älterer Name eines Service, der mit Amazon Q Developer zusammengeführt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Umbenennung von Amazon Q Developer – Zusammenfassung der Änderungen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:StartCompletion",
        "glue:GetCompletion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:completion/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AmazonQDeveloperPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codewhisperer:GenerateRecommendations"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Die Amazon Q-Datenintegration ist AWS Glue nicht über das AWS SDK APIs verfügbar, das Sie programmgesteuert verwenden können. Die folgenden beiden APIs werden in der IAM-Richtlinie verwendet, um dieses Erlebnis über das Amazon Q-Chat-Panel oder AWS Glue Studio-Notizbücher zu aktivieren: `StartCompletion` und`GetCompletion`.

Zuweisen von Berechtigungen

Um Zugriff zu gewähren, fügen Sie Ihren Benutzern, Gruppen oder Rollen Berechtigungen hinzu:

- Benutzer und Gruppen in AWS IAM Identity Center: Erstellen Sie einen Berechtigungssatz. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen eines Berechtigungssatzes im Benutzerhandbuch für AWS IAM Identity Center.
- In IAM über einen Identitätsanbieter verwaltete Benutzer: Erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund. Befolgen Sie die Anweisungen unter Erstellen einer Rolle für einen externen Identitätsanbieter (Verbund) im IAM-Benutzerhandbuch.
- IAM-Benutzer:
  - Erstellen Sie eine Rolle, die Ihr Benutzer annehmen kann. Folgen Sie den Anweisungen unter Erstellen einer Rolle für einen IAM-Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.
  - (Nicht empfohlen) Weisen Sie einem Benutzer eine Richtlinie direkt zu oder fügen Sie einen Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Unterstützte Funktionen zur Codegenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Funktionen zur Codegenerierung der Amazon-Q-Datenintegration.

Quellen und Ziele	Transformation
S3 mit den folgenden Formattypen: json, csv, parquet, hudi, delta	Entfernen
AWS Glue Data Catalog	Aggregate
Redlake	DropDuplicates
Amazon DynamoDB	Join
MySQL	Filter
Oracle	RenameColumns
PostgresSQL	FillNull
Microsoft SQL Server	DropNull
Amazon DocumentDB/MongoDB	WithColumns

Quellen und Ziele	Transformation
Snowflake	SQL-Abfrage
Google BigQuery	Union
Teradata	Select
OpenSearch Amazon-Dienst	
Vertica	
SAP HANA	
Amazon Redshift	

Beispiele für Interaktionen

Mit der Amazon Q-Datenintegration AWS Glue können Sie Ihre Frage im Amazon Q-Panel eingeben. Sie können eine Frage zur Datenintegrationsfunktion eingeben, die von AWS Glue bereitgestellt wird. Daraufhin wird eine ausführliche Antwort zusammen mit Referenzdokumenten zurückgegeben.

Ein weiterer Anwendungsfall ist die Generierung von AWS Glue ETL-Jobskripten. Sie können eine Frage zur Ausführung eines Auftrags zum Extrahieren, Transformieren, Laden (ETL) stellen. Ein generiertes PySpark Skript wird zurückgegeben.

Themen

- Amazon Q – Chat-Interaktionen
- AWS Glue Interaktionen mit Studio-Notebooks

Amazon Q – Chat-Interaktionen

Beginnen Sie auf der AWS Glue Konsole mit der Erstellung eines neuen Jobs und fragen Sie Amazon F: „Erstellen Sie einen Glue-ETL-Flow, stellen Sie eine Verbindung zu zwei Glue-Katalogtabellen für Veranstaltungsort und Veranstaltung in meiner Datenbank glue_db her, verknüpfen Sie die Ergebnisse mit der Venueid des Veranstaltungsortes und der e_venueid der Veranstaltung, filtern Sie dann nach dem Veranstaltungsortstatus mit der Bedingung

VenueState=='dc' und schreiben Sie im CSV-Format an s3://amzn-s3-demo -/."“ bucket/codegen/BDB-9999/output



Sie werden bemerken, dass der Code generiert wird. Mit dieser Antwort können Sie lernen und verstehen, wie Sie AWS Glue Code für Ihren Zweck verfassen können. Sie können copy/paste den generierten Code in den Skripteditor übertragen und Platzhalter konfigurieren. Nachdem Sie eine IAM-Rolle und AWS Glue Verbindungen für den Job konfiguriert haben, speichern Sie den Job und führen Sie ihn aus. Wenn der Auftrag abgeschlossen ist, können Sie prüfen, ob die Übersichtsdaten erwartungsgemäß in Amazon S3 gespeichert werden und von Ihren nachgelagerten Workloads verwendet werden können.

AWS Glue Interaktionen mit Studio-Notebooks

> **Note**
>
> Die Erfahrung mit Amazon Q Data Integration in AWS Glue Studio Notebooks konzentriert sich immer noch auf den DynamicFrame basierten Datenintegrationsfluss.

Fügen Sie eine neue Zelle hinzu und geben Sie einen Kommentar ein, um zu beschreiben, was Sie erreichen möchten. Nachdem Sie die Tabulatortaste und die Eingabetaste gedrückt haben, wird der empfohlene Code angezeigt.

Die erste Absicht ist, die Daten zu extrahieren: „Gib mir Code, der eine Glue-Data-Catalog-Tabelle liest“, gefolgt von „Gib mir Code, um eine Filtertransformation mit star_rating>3 anzuwenden“ und „Gib mir Code, der den Frame als Parquet in S3 schreibt“.




q-nodes
Stop notebook
Download Notebook
Actions
Save
Run
Notebook
Script
Job details
Runs
Data quality - updated
Schedules
Version Control
Code
Glue PySpark
only showing top 20 rows
/opt/amazon/spark/python/lib/pyspark.zip/pyspark/sql/dataframe.py:127: UserWarning: DataFrame constructor is internal. Do not directly use it.
[ ]:
Initialized (additional servers needed)
Glue PySpark | Idle
CodeWhisperer
Mode: Edit
Ln 1, Col 1
Untitled.ipynb
Feedback
© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms


q-nodes
Stop notebook
Download Notebook
Actions
Save
Run
Notebook
Script
Job details
Runs
Data quality - updated
Schedules
Version Control
Code
Glue PySpark
only showing top 20 rows
[ ]:
Initialized (additional servers needed)
Glue PySpark | Idle
CodeWhisperer
Mode: Command
Ln 1, Col 1
Untitled.ipynb
Feedback
© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.
Privacy
Terms

Ähnlich wie bei einem Amazon-Q-Chat-Erlebnis wird der Code empfohlen. Wenn Sie die Tabulatortaste drücken, wird der empfohlene Code ausgewählt.

Sie können jede Zelle ausführen, indem Sie die entsprechenden Optionen für Ihre Quellen in den generierten Code eingeben. Mit der `show()`-Methode können Sie zu jedem Zeitpunkt der Ausführung auch eine Vorschau einer Stichprobe Ihres Datensatzes anzeigen.

Sie können das Notebook als Auftrag ausführen, entweder programmgesteuert oder indem Sie Ausführen auswählen.

Komplexe Prompts

Sie können ein vollständiges Skript mit einem einzigen komplexen Prompt generieren. „Ich habe JSON-Daten in Amazon S3 und Daten in Oracle, die kombiniert werden müssen. Bitte stelle ein Glue-Skript bereit, das aus beiden Quellen liest, einen Join durchführt und dann die Ergebnisse in Redshift schreibt.“



Möglicherweise stellen Sie fest, dass die Amazon Q-Datenintegration auf dem Notizbuch denselben Codeausschnitt AWS Glue generiert hat, der im Amazon Q-Chat generiert wurde.

Sie können das Notebook als Auftrag ausführen, entweder programmgesteuert oder indem Sie Ausführen auswählen.

Verwendung von Kontexterkennung mit Amazon Q Data Integration in AWS Glue

Mit abfragebasierter, kontextsensitiver und PySpark DataFrame Codegenerierung in Amazon Q Data Integration können Sie Datenverarbeitungsaufträge jetzt effizienter erstellen. Sie können diese Aufforderung beispielsweise verwenden, um PySpark Code zu generieren: „Erstellen Sie einen Job zum Laden von Verkaufsdaten aus der Redshift-Tabelle 'analytics.salesorder' mithilfe der Verbindung 'erp_conn', filtern Sie order_amount unter 50 Dollar und speichern Sie sie in Amazon S3 im Parquet-Format.“

Amazon Q generiert das Skript auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderung und der Einrichtung des Workflows zur Datenintegration mit den in Ihrer Frage angegebenen Details, wie Verbindungskonfigurationen, Schemadetails, database/table Namen und Spaltenspezifikationen für Transformationen. Vertrauliche Informationen, wie Passwörter für Verbindungsoptionen, werden weiterhin unkenntlich gemacht.

Wenn Sie die erforderlichen Informationen in Ihrem Prompt nicht angeben, fügt Amazon Q Platzhalter ein. Sie müssen den generierten Code mit den entsprechenden Werten aktualisieren, bevor Sie ihn ausführen.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Verwendung der Kontexterkennung.

Beispiel: Interaktionen

Amazon-S3-Datei lesen und in einen Amazon-S3-Bucket schreiben

Prompt: `Create an AWS Glue spark job that reads a file s3://amzn-s3-demo-bucket-input-bucket-name/input-filename.csv and saves it into the parquet file under directory s3://amzn-s3-demo-bucket-output-bucket-name/output-s3-prefix/`

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession

sc = SparkContext.getOrCreate()
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

# Script generated for node S3DataSource
```

```
S3DataSource_dsource1 = spark.read.format("csv").load(
    "s3://amzn-s3-demo-bucket-input-bucket-name/input-filename.csv"
)

# Script generated for node S3DataSink
S3DataSource_dsource1.write.format("parquet").mode("append").save(
    "s3://amzn-s3-demo-bucket-output-bucket-name/output-s3-prefix/"
)
```



Daten von Lakehouse abrufen und in die Datenbank schreiben

Prompt: `write an ETL script to read from a Lakehouse table my-table in database my-database and write it to a RDS MySQL table my-target-table`

Für Felder, für die Sie keine Informationen angegeben haben (z. B. der erforderliche connectionName für die MySQL-Datensenke und der Platzhalter <connection-name> im generierten Code), wird ein Platzhalter beibehalten, damit Sie die erforderlichen Informationen vor dem Ausführen des Skripts eingeben können.

Generiertes Skript:

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
```

```
from pyspark.sql import SparkSession
from connectivity.adapter import CatalogConnectionHelper

sc = SparkContext.getOrCreate()
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

# Script generated for node S3DataSource
S3DataSource_dsource1 = spark.read.format("parquet").load(
    "s3://amzn-lakehouse-demo-bucket/my-database/my-table"
)

# Script generated for node ConnectionV2DataSink
ConnectionV2DataSink_dsink1_additional_options = {"dbtable": "my-target-table"}
CatalogConnectionHelper(spark).write(
    S3DataSource_dsource1,
    "mysql",
    "<connection-name>",
    ConnectionV2DataSink_dsink1_additional_options,
)
```



Beispiel: Vollständiger ETL-Workflow

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie AWS Glue bitten können, ein AWS Glue-Skript zu erstellen, um einen vollständigen ETL-Workflow mit der folgenden Aufforderung abzuschließen:`Create a`

`AWS Glue ETL Script read from two AWS Glue Data Catalog tables venue and event in my database glue_db_4fthqih3vvk1if, join the results on the field venueid, filter on venue state with condition as venuestate=='DC' after joining the results and write output to an Amazon S3 S3 location s3://amz-s3-demo-bucket/output/ in CSV format.`

Der Workflow umfasst das Lesen aus verschiedenen Datenquellen (zwei AWS Glue Data Catalog-Tabellen) und einige Transformationen nach dem Lesen, indem das Ergebnis aus zwei Lesungen zusammengeführt, nach bestimmten Bedingungen gefiltert und die transformierte Ausgabe im CSV-Format an ein Amazon S3 S3-Ziel geschrieben wird.

Der generierte Auftrag füllt die detaillierten Informationen in die Datenquelle ein, transformiert sie und leitet sie an die Senke weiter, wobei die entsprechenden Informationen aus der Benutzerfrage wie unten angegeben extrahiert werden.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession

sc = SparkContext.getOrCreate()
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

# Script generated for node CatalogDataSource
CatalogDataSource_dsource1 = spark.sql("select * from
 `glue_db_4fthqih3vvk1if`.`venue`")

# Script generated for node CatalogDataSource
CatalogDataSource_dsource2 = spark.sql("select * from
 `glue_db_4fthqih3vvk1if`.`event`")

# Script generated for node JoinTransform
JoinTransform_transform1 = CatalogDataSource_dsource1.join(
    CatalogDataSource_dsource2,
    (CatalogDataSource_dsource1["venueid"] == CatalogDataSource_dsource2["venueid"]),
    "inner",
)

# Script generated for node FilterTransform
FilterTransform_transform2 = JoinTransform_transform1.filter("venuestate=='DC'")
```

```
# Script generated for node S3DataSink
FilterTransform_transform2.write.format("csv").mode("append").save(
    "s3://amz-s3-demo-bucket/output//output/"
)
```



Einschränkungen

- Kontextübertragung:
  - Das Feature zur Kontexterkennung überträgt nur den Kontext aus der vorherigen Benutzerfrage innerhalb derselben Konversation. Der Kontext über die unmittelbar vorhergehende Frage hinaus wird nicht beibehalten.
- Support für Knotenkonfigurationen:
  - Derzeit unterstützt die Kontexterkennung nur eine Teilmenge der erforderlichen Konfigurationen für verschiedene Knoten.
  - Die Unterstützung für optionale Felder ist in zukünftigen Versionen geplant.
- Verfügbarkeit:
  - Kontextsensitivität und DataFrame Support sind in Q Chat- und SageMaker Unified Studio-Notebooks verfügbar. Diese Funktionen sind jedoch in AWS Glue Studio-Notebooks noch nicht verfügbar.

Orchestrierung in AWS Glue

In den folgenden Abschnitten erhalten Sie Informationen zum Orchestrierung von Aufträgen in AWS Glue.

Themen

- Starten von Aufträgen und Crawlern über Auslöser
- Ausführen von komplexen ETL-Aktivitäten mithilfe von Blueprints und Workflows in AWS Glue
- Entwickeln von Blueprints in AWS Glue

Starten von Aufträgen und Crawlern über Auslöser

In AWS Glue können Sie Data-Catalog-Objekte erstellen, die als Auslöser bezeichnet werden und mit denen Sie entweder manuell oder automatisch einen oder mehrere Crawler starten oder ETL-Aufträge (Extrahieren, Transformieren und Laden) ausführen können. Mithilfe von Auslösern können Sie eine Kette von abhängigen Aufträgen und Crawlern entwerfen.

> **Note**
>
> Sie können dasselbe erreichen, indem Sie Workflows definieren. Für die Erstellung komplexer ETL-Operationen mit mehreren Aufträgen werden Workflows bevorzugt. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Ausführen von komplexen ETL-Aktivitäten mithilfe von Blueprints und Workflows”.

Themen

- AWS Glue-Auslöser
- Hinzufügen von Auslösern
- Aktivieren und Deaktivieren von Auslösern

AWS Glue-Auslöser

Wenn ein Auslöser ausgelöst wird, kann er angegebene Aufträge und Crawler starten. Ein Auslöser wird nach Bedarf, basierend auf einem Zeitplan oder basierend auf einer Kombination von Ereignissen ausgelöst.

> **Note**
>
> Nur zwei Crawler können durch einen einzigen Auslöser aktiviert werden. Wenn Sie das Crawling für mehrere Datenspeicher durchführen möchten, verwenden Sie mehrere Quellen für jeden Crawler, anstatt mehrere Crawler gleichzeitig auszuführen.

Ein Auslöser kann einen von mehreren Zuständen besitzen. Ein Auslöser ist entweder `CREATED`, `ACTIVATED` oder `DEACTIVATED`. Es gibt auch Übergangszustände, wie z. B. `ACTIVATING`. Um einen Auslöser vorübergehend zu stoppen, können Sie ihn deaktivieren. Sie können ihn dann später wieder aktivieren.

Es gibt drei Arten von Auslösern:

Geplant

Ein zeitbasierter Auslöser basierend auf `cron`.

Sie können einen Auslöser für eine Gruppe von Aufträgen oder Crawlern basierend auf einem Zeitplan erstellen. Sie können Einschränkungen angeben, z. B. mit welcher Häufigkeit Aufträge oder Crawler ausgeführt werden sowie an welchen Wochentagen und zu welcher Uhrzeit sie ausgeführt werden. Diese Einschränkungen basieren auf `cron`. Wenn Sie einen Zeitplan für einen Auslöser aufstellen, berücksichtigen Sie die Features und Einschränkungen von cron. Wenn Sie z. B. Ihren Crawler jeden Monat am 31. ausführen möchten, denken Sie daran, dass einige Monate keine 31 Tage haben. Weitere Informationen zu cron finden Sie unter Zeitpläne für Aufträge und Crawler.

Bedingt

Ein Auslöser, der ausgelöst wird, wenn ein vorheriger Auftrag oder Crawler oder mehrere Aufträge oder Crawler eine Liste von Bedingungen erfüllen.

Wenn Sie einen bedingten Auslöser erstellen, geben Sie eine Liste der Aufträge und eine Liste der Crawlern an, die zu beobachten sind. Für jeden überwachten Auftrag oder Crawler geben Sie einen zu überwachenden Status an, z. B. erfolgreich, fehlgeschlagen, Zeitüberschreitung usw. Der Auslöser wird ausgelöst, wenn die überwachten Aufträge oder Crawler im angegebenen Zustand enden. Sie können den Auslöser so konfigurieren, dass er ausgelöst wird, wenn eines oder alle der überwachten Ereignisse eintreten.

Beispielsweise können Sie den Auslöser T1 zum Starten von Auftrag J3 konfigurieren, wenn sowohl Auftrag J1 als auch Auftrag J2 erfolgreich abgeschlossen wurden, und den weiteren Auslöser T2, um Auftrag J4 zu starten, wenn entweder Auftrag J1 oder Auftrag J2 fehlschlägt.

In der folgenden Tabelle sind die Auftrags- und Crawler-Abschlusszustände (Ereignisse) aufgeführt, nach denen Auslöser suchen.

Auftragsabschlusszustände	Crawler-Abschlusszustände
• `SUCCEEDED` • `STOPPED` • `FAILED` • `TIMEOUT`	• `SUCCEEDED` • `FAILED` • `CANCELLED`

On-Demand

Ein Auslöser, der ausgelöst wird, wenn Sie ihn aktivieren. On-Demand-Auslöser gelangen niemals in den Zustand `ACTIVATED` oder `DEACTIVATED`. Sie verbleiben immer im Zustand `CREATED`.

Damit sie sofort ausgelöst werden können, sobald sie vorhanden sind, können Sie ein Flag zum Aktivieren geplanter und bedingter Auslöser beim Erstellen durch Sie festlegen.

> **Important**
>
> Aufträge oder Crawler, die bedingt durch andere Aufträge oder Crawler ausgeführt werden, werden als abhängig bezeichnet. Abhängige Aufträge oder Crawler werden nur gestartet, wenn der abschließende Auftrag oder Crawler durch einen Auslöser gestartet wurde. Alle Aufträge oder Crawler in einer Abhängigkeitskette müssen abhängige Elemente eines einzelnen Schedule (Zeitplan)- oder on-demand (On-Demand)-Auslösers sein.

Übergeben von Auftragsparametern mit Auslösern

Ein Auslöser kann Parameter an die Aufträge übergeben, die durch ihn gestartet werden. Zu den Parametern gehören Auftragsargumente, Timeout-Wert, Sicherheitskonfiguration und mehr. Wenn der Auslöser mehrere Aufträge startet, werden die Parameter an jeden Auftrag übergeben.

Im Folgenden werden die Regeln für Auftragsargumente aufgeführt, die durch einen Auslöser übergeben werden:

- Wenn der Schlüssel im Schlüssel-Wert-Paar mit einem Standard-Auftragsargument übereinstimmt, überschreibt das übergebene Argument das Standardargument. Wenn der Schlüssel mit keinem Standardargument übereinstimmt, wird das Argument als zusätzliches Argument an den Auftrag übergeben.
- Wenn der Schlüssel im Schlüssel-Wert-Paar mit einem nicht überschreibbaren Argument übereinstimmt, wird das übergebene Argument ignoriert.

Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Auslöser” in der AWS Glue-API.

Hinzufügen von Auslösern

Sie können einen Trigger mithilfe der AWS Glue Konsole, der AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder der AWS Glue API hinzufügen.

So fügen Sie einen Auslöser hinzu (Konsole)

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter ETL die Option Triggers (Auslöser) aus. Wählen Sie dann Add trigger (Auslöser hinzufügen).
3. Geben Sie die folgenden Eigenschaften an:

   Name

   Geben Sie dem Auslöser einen eindeutigen Namen.

   Auslösertyp

   Geben Sie eines der folgenden Elemente an:

   - Schedule (Zeitplan): Der Auslöser wird mit einer bestimmten Häufigkeit und zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelöst.
   - Job events (Jobereignisse): Ein bedingter Auslöser. Der Auslöser wird ausgelöst, wenn ein oder alle Aufträge in der Liste mit ihren designierten Zuständen übereinstimmen. Damit der Auslöser ausgelöst wird, müssen die überwachten Aufträge durch Auslöser gestartet worden sein. Für jeden ausgewählten Auftrag können Sie nur ein Auftragsereignis (Abschlusszustand) beobachten.

- On-demand (On-Demand): Der Auslöser wird ausgelöst, wenn er aktiviert wird.

4. Führen Sie den Auslöser-Assistenten aus. Auf der Seite Review (Überprüfen) können Sie durch Schedule (Zeitplan) und Job events (Auftragsereignisse) bedingte Auslöser sofort aktivieren, indem Sie Enable trigger on creation (Auslöser bei der Erstellung aktivieren) auswählen.

So fügen Sie einen Auslöser hinzu (AWS CLI)

- Verwenden Sie einen Befehl ähnlich dem folgenden.

```
aws glue create-trigger --name MyTrigger --type SCHEDULED --schedule  "cron(0 12 *
 * ? *)" --actions CrawlerName=MyCrawler --start-on-creation
```

Dieser Befehl erstellt einen Zeitplan-Auslöser mit dem Namen `MyTrigger`, der jeden Tag um 12:00 Uhr UTC ausgeführt wird und einen Crawler mit dem Namen `MyCrawler` startet. Der Auslöser wird im aktivierten Zustand erstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter the section called “AWS Glue-Auslöser”.

Zeitpläne für Aufträge und Crawler

Sie können einen Zeitplan für Ihre Crawler und Aufträge in AWS Glue definieren. Die Definition dieser Zeitpläne verwendet die Unix-ähnliche Cron-Syntax. Sie geben die Zeit in UTC (Coordinated Universal Time, koordinierte Weltzeit) an. Die minimale Genauigkeit für einen Zeitplan beträgt 5 Minuten.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Aufträgen und Crawlern für die Ausführung mit einem Zeitplan finden Sie unter Starten von Aufträgen und Crawlern über Auslöser.

Cron-Ausdrücke

Cron-Ausdrücke verfügen über sechs Pflichtfelder, die durch Leerzeichen voneinander getrennt sind.

Syntax

```
cron(Minutes Hours Day-of-month Month Day-of-week Year)
```

Felder	Werte	Platzhalter
Minuten	0-59	, - * /
Stunden	0–23	, - * /
D ay-of-month	1-31	, - * ? / L W
Monat	1-12 oder JAN-DEZ	, - * /
D ay-of-week	1-7 oder SO-SA	, - * ? / L
Jahr	1970-2199	, - * /

Platzhalter

- Das Platzhalterzeichen , (Komma) schließt zusätzliche Werte ein. Im Feld `Month` würde `JAN,FEB,MAR` Januar, Februar und März abdecken.
- Das Platzhalterzeichen - (Bindestrich) gibt einen Bereich an. Im Feld `Day` steht 1-15 für die Tage 1 bis 15 des angegebenen Monats.
- Das Platzhalterzeichen * (Sternchen) steht für alle Werte im Feld. Im Feld `Hours` steht * für alle Stunden.
- Das Platzhalterzeichen / (Schrägstrich) steht für schrittweise Steigerungen. Im Feld `Minutes` können Sie **`1/10`** eingeben, um einen Bereich von je 10 Minuten beginnend mit der ersten Minute der Stunde anzugeben (z. B. die 11., 21. und 31. Minute usw.).
- Das Platzhalterzeichen ? (Fragezeichen) steht für einen Wert. In das `Day-of-month` Feld könntest du 7 eingeben, und wenn es dir egal wäre, welcher Wochentag der siebte war, könntest du eingeben? auf dem Day-of-week Feld.
- Das Platzhalterzeichen L in den Feldern für `Day-of-month` oder `Day-of-week` gibt den letzten Tag des Monats oder der Woche an.
- Das Platzhalterzeichen W im Feld `Day-of-month` gibt einen Wochentag an. Im Feld `Day-of-month` gibt den `3W` den Tag an, der dem dritten Tag des Monats am nächsten ist.

Einschränkungen

- Es ist nicht möglich, die Felder `Day-of-month` und `Day-of-week` im gleichen Cron-Ausdruck anzugeben. Wenn Sie einen Wert in einem der Felder angeben, müssen Sie in dem anderen Feld ein ? (Fragezeichen) eingeben.
- Cron-Ausdrücke, die zu schnelleren Häufigkeiten als mit 5 Minuten führen, werden nicht unterstützt.

Beispiele

Wenn Sie einen Zeitplan erstellen, können Sie die folgenden Beispiel-Cron-Strings verwenden.

Minuten	Stunden	Tag des Monats	Monat	Wochentag	Jahr	Bedeutung
0	10	*	*	?	*	Ausführung jeden Tag um 10:00 Uhr (UTC)
15	12	*	*	?	*	Ausführung jeden Tag um 12:15 Uhr (UTC)
0	18	?	*	MO-FR	*	Ausführung jeden Montag bis Freitag um 18:00 Uhr (UTC)
0	8	1	*	?	*	Ausführung jeden 1. Tag des Monats um

Minuten	Stunden	Tag des Monats	Monat	Wochentag	Jahr	Bedeutung
						08:00 Uhr (UTC)
0/15	*	*	*	?	*	Ausführung alle 15 Minuten
0/10	*	?	*	MO-FR	*	Ausführung alle 10 Minuten von Montag bis Freitag
0/5	8-17	?	*	MO-FR	*	Ausführung alle 5 Minuten von Montag bis Freitag zwischen 08:00 Uhr und 17:55 Uhr (UTC)

Wenn Sie beispielsweise etwas täglich um 12:15 UTC ausführen möchten, geben Sie Folgendes an:

```
cron(15 12 * * ? *)
```

Aktivieren und Deaktivieren von Auslösern

Sie können einen Trigger mithilfe der AWS Glue Konsole, der AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder der AWS Glue API aktivieren oder deaktivieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie einen Auslöser (Konsole)

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter ETL die Option Triggers (Auslöser) aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Auslöser und wählen Sie im Menü Action (Aktion) die Option Enable trigger (Auslöser aktivieren), um den Auslöser zu aktivieren, oder Disable trigger (Auslöser deaktivieren), um den Auslöser zu deaktivieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie einen Auslöser (AWS CLI)

- Geben Sie einen der folgenden Befehle ein.

```
aws glue start-trigger --name MyTrigger

aws glue stop-trigger --name MyTrigger
```

  Ein Auslöser wird beim Starten aktiviert und beim Stoppen deaktiviert. Wenn Sie einen On-Demand-Auslöser aktivieren, wird er sofort ausgelöst.

Weitere Informationen finden Sie unter the section called “AWS Glue-Auslöser”.

Ausführen von komplexen ETL-Aktivitäten mithilfe von Blueprints und Workflows in AWS Glue

Einige ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load) Ihrer Organisation können am besten mithilfe mehrerer, abhängiger AWS Glue-Aufträge und Crawler implementiert werden. Mithilfe von AWS Glue-Workflows können Sie einen komplexen Multi-Job-ETL-Prozess mit mehreren Crawlern entwerfen, der von AWS Glue kann als einzelne Entität ausgeführt und verfolgt werden kann. Nachdem Sie einen Workflow erstellt und die Aufträge, Crawler und Trigger im Workflow angegeben haben, können Sie den Workflow bei Bedarf oder nach einem Zeitplan ausführen.

Themen

- Übersicht über Workflows in AWS Glue
- Manuelles Erstellen und Aufbauen eines Workflows in AWS Glue
- Einen AWS Glue Workflow mit einem EventBridge Amazon-Event starten

- EventBridge Ereignisse anzeigen, die einen Workflow gestartet haben
- Ausführen und Überwachen eines Workflows in AWS Glue
- Anhalten einer Workflow-Ausführung
- Reparieren und Fortsetzen einer Workflow-Ausführung
- Abrufen und Festlegen von Ausführungseigenschaften für Workflows in AWS Glue
- Abfragen von Workflows mit dem AWS Glue API
- Blueprint- und Workflow-Einschränkungen in AWS Glue
- Beheben von Blueprint-Fehlern in AWS Glue
- Berechtigungen für Personas und Rollen für AWS Glue-Blueprints

Übersicht über Workflows in AWS Glue

In AWS Glue können Sie mit Workflows komplexe ETL-Aktivitäten (Extrahieren, Transformieren und Laden) mit mehreren Crawlern, Aufträgen und Auslösern erstellen und darstellen. Jeder Workflow verwaltet die Ausführung und Überwachung aller zugehöriger Aufträge und Crawler. Wenn ein Workflow seine Komponenten ausführt, werden der Fortschritt und der Status der Ausführung aufgezeichnet. So erhalten Sie eine Übersicht über die Aufgabe und die Details der einzelnen Schritte. Die AWS Glue-Konsole bietet eine grafische Darstellung eines Workflows als Diagramm.

Sie können einen Workflow anhand eines AWS Glue Blueprints erstellen, oder Sie können manuell einen Workflow komponentenweise mit dem AWS-Managementkonsole oder dem AWS Glue API erstellen. Weitere Informationen über Pläne finden Sie unter the section called “Übersicht über Blueprints”.

Auslöser innerhalb von Workflows können Aufträge und Crawler starten sowie von Aufträgen und Crawlern aktiviert werden. Mithilfe von Auslösern können Sie große Ketten voneinander abhängiger Aufträge und Crawler erstellen. Zusätzlich zu Auslösern in einem Workflow, die Auftrags- und Crawler-Abhängigkeiten definieren, verfügt jeder Workflow über einen Startauslöser. Es gibt drei Arten von Startauslösern:

- Zeitplan – Der Workflow wird entsprechend einem von Ihnen festgelegten Zeitplan gestartet. Der Start kann z. B. täglich, wöchentlich oder monatlich erfolgen, der Zeitplan kann aber auch benutzerdefiniert sein und auf einem `cron`-Ausdruck basieren.
- Bei Bedarf — Der Workflow wird manuell über die AWS Glue Konsole, API oder AWS CLI gestartet.

- EventBridge Ereignis — Der Workflow wird beim Eintreten eines einzelnen EventBridge Amazon-Ereignisses oder einer Reihe von EventBridge Amazon-Ereignissen gestartet. Bei diesem Auslösertyp kann AWS Glue ein Ereigniskonsument in einer ereignisgesteuerten Architektur sein. Jeder EventBridge Ereignistyp kann einen Workflow starten. Ein häufiger Anwendungsfall ist die Ankunft eines neuen Objekts in einem Amazon-S3-Bucket (der S3-Vorgang `PutObject`).

  Der Start eines Workflows mit einem Batch von Ereignissen impliziert, dass gewartet wird, bis eine bestimmte Anzahl von Ereignissen empfangen wurde oder bis eine bestimmte Zeitspanne verstrichen ist. Wenn Sie den EventBridge Ereignisauslöser erstellen, können Sie optional Batch-Bedingungen angeben. Wenn Sie Batchbedingungen angeben, müssen Sie die Batchgröße (Anzahl der Ereignisse) und optional ein Batchfenster (Anzahl der Sekunden) angeben. Das standardmäßige und maximale Batchfenster beträgt 900 Sekunden (15 Minuten). Die Batchbedingung, die zuerst erfüllt ist, startet den Workflow. Das Batchfenster beginnt, wenn das erste Ereignis eintrifft. Wenn Sie beim Erstellen eines Auslösers keine Batchbedingungen angeben, wird die Batchgröße standardmäßig auf 1 gesetzt.

  Beim Start des Workflows werden die Batchbedingungen zurückgesetzt und der Ereignisauslöser beginnt zu überwachen, ob die nächste Batchbedingung für den erneuten Start des Workflows erfüllt ist.

  In der folgenden Tabelle wird gezeigt, wie Batchgröße und Batchfenster bei der Auslösung eines Workflows zusammenarbeiten.

Batchgröße	Batchfenster	Resultierende Auslösebedingung
10		Der Workflow wird beim Eintreffen von 10 EventBridge Ereignissen oder 15 Minuten nach dem Eintreffen des ersten Ereignisses ausgelöst, je nachdem, was zuerst eintritt. (Wenn die Fenstergröße nicht angegeben wurde, ist die Standardeinstellung 15 Minuten.)
10	2 Minuten	Der Workflow wird beim Eintreffen von 10 EventBridge Ereignissen oder 2 Minuten nach dem Eintreffen des ersten Ereignisses ausgelöst, je nachdem, was zuerst eintritt.

Batchgröße	Batchfenster	Resultierende Auslösebedingung
1		Der Workflow wird beim Eintreffen des ersten Ereignisses ausgelöst. Die Fenstergröße ist irrelevant. Die Batchgröße ist standardmäßig auf 1 festgelegt, wenn Sie bei der Erstellung des EventBridge Ereignisauslösers keine Batchbedingungen angeben.

Die `GetWorkflowRun`-API-Operation gibt die Batchbedingung zurück, die den Workflow ausgelöst hat.

Unabhängig davon, wie ein Workflow gestartet wird, können Sie beim Erstellen des Workflows die maximale Anzahl gleichzeitiger Workflow-Ausführungen angeben.

Wenn ein Ereignis oder ein Batch von Ereignissen eine Workflow-Ausführung startet, die fehlschlägt, wird dieses Ereignis oder dieser Batch von Ereignissen nicht mehr für den Start einer Workflow-Ausführung berücksichtigt. Eine neue Workflow-Ausführung wird erst gestartet, wenn das nächste Ereignis oder der nächste Batch von Ereignissen eintrifft.

> **Important**
>
> Beschränken Sie die Gesamtzahl der Aufträge, Crawler und Trigger innerhalb eines Workflows auf 100 oder weniger. Wenn Sie mehr als 100 einschließen, werden möglicherweise Fehler angezeigt, wenn Sie versuchen, Workflow-Läufe fortzusetzen oder zu beenden.

Eine Workflow-Ausführung wird nicht gestartet, wenn sie das für den Workflow festgelegte Parallelitätslimit überschreitet – auch wenn die Ereignisbedingung erfüllt ist. Sie sollten Workflow-Parallelitätslimits gemäß dem erwarteten Ereignisvolumen anpassen. Workflow-Ausführungen, die aufgrund von überschrittenen Parallelitätslimits fehlschlagen, werden von AWS Glue nicht erneut ausgeführt. Ebenso empfiehlt es sich, Parallelitätslimits für Aufträge und Crawler innerhalb von Workflows je nach dem erwarteten Ereignisvolumen anzupassen.

Eigenschaften von Workflow-Ausführungen

Zum Freigeben und Verwalten des Zustands während der Ausführung eines Workflows können Sie Standard-Ausführungseigenschaften für den Workflow definieren. Diese Eigenschaften, bei denen es sich um name/value Paare handelt, sind für alle Jobs im Workflow verfügbar. Mithilfe von können Jobs die AWS Glue API Eigenschaften der Workflow-Ausführung abrufen und sie für Jobs ändern, die später im Workflow erscheinen.

Workflow-Diagramm

Die folgende Abbildung zeigt das Diagramm eines sehr einfachen Workflows in der AWS Glue-Konsole. Ein Workflow kann Dutzende von Komponenten umfassen.



Dieser Workflow wird von einem Zeitplanauslöser (`Month-close1`) gestartet, der zwei Aufträge startet, `De-duplicate` und `Fix phone numbers`. Nach erfolgreichem Abschluss beider Aufträge startet ein Ereignisauslöser (`Fix/De-dupe succeeded`) einen Crawler (`Update schema`).

Statische und dynamische Workflow-Ansichten

Für jeden Workflow gibt es eine statische und eine dynamische Ansicht. Die statische Ansicht zeigt die Struktur des Workflows. Die dynamische Ansicht ist eine Laufzeitansicht, die die aktuellen Ausführungsinformationen für alle Aufträge und Crawler enthält. Zu Ausführungsinformationen gehören zu Erfolgsstatus und Fehlerdetails.

Während ein Workflow ausgeführt wird, wird in der Konsole die dynamische Ansicht angezeigt. Diese stellt die abgeschlossenen und noch ausstehenden Aufträge grafisch dar. Sie können auch mit der AWS Glue API eine dynamische Ansicht eines aktiven Workflows abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Abfragen von Workflows mit dem AWS Glue API.

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- the section called “Erstellen eines Workflows aus einem Blueprint”
- the section called “Manuelles Erstellen und Aufbauen eines Workflows”
- Arbeitsabläufe (für die Workflow-API)

Manuelles Erstellen und Aufbauen eines Workflows in AWS Glue

Sie können die AWS Glue-Konsole verwenden, um einen Workflow Knoten für Knoten zu erstellen und aufzubauen.

Ein Workflow enthält Aufträge, Crawler und Auslöser. Erstellen Sie vor dem manuellen Erstellen eines Workflows die Aufträge und Crawler, die der Workflow enthalten soll. Es empfiehlt sich, run-on-demand Crawler für Workflows anzugeben. Sie können neue Auslöser erstellen, während Sie Ihren Workflow erstellen, oder Sie können vorhandene Auslöser in den Workflow klonen. Wenn Sie einen Auslöser klonen, werden alle dem Auslöser zugeordneten Katalogobjekte – die Aufträge oder Crawler, die ihn auslösen, sowie die Aufträge oder Crawler, die er startet, dem Workflow hinzugefügt.

Important

Beschränken Sie die Gesamtzahl der Aufträge, Crawler und Trigger innerhalb eines Workflows auf 100 oder weniger. Wenn Sie mehr als 100 einschließen, werden möglicherweise Fehler angezeigt, wenn Sie versuchen, Workflow-Läufe fortzusetzen oder zu beenden.

Der Workflow wird weiter bearbeitet, indem Sie dem Workflow-Diagramm Auslöser hinzufügen und die überwachten Ereignisse und Aktionen für jeden Auslöser definieren. Sie beginnen mit einem Startauslöser. Dabei kann es sich um einen On-Demand-Auslöser oder einen Zeitplanauslöser handeln. Dann schließen Sie das Diagramm ab, indem Sie Ereignisauslöser (bedingte Auslöser) hinzufügen.

Schritt 1: Erstellen des Workflows

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter ETL die Option Workflows aus.
3. Wählen Sie Add Workflow (Workflow hinzufügen) aus und füllen Sie das Formular Add a new ETL workflow (Neuen ETL-Workflow hinzufügen) aus.

   Alle optionalen Standard-Ausführungseigenschaften, die Sie hinzufügen, werden als Argumente für alle Aufträge im Workflow verfügbar gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter Abrufen und Festlegen von Ausführungseigenschaften für Workflows in AWS Glue.
4. Wählen Sie Add Workflow (Workflow hinzufügen) aus.

   Der neue Workflow wird in der Liste auf der Seite Workflows angezeigt.

Schritt 2: Hinzufügen eines Startauslösers

1. Wählen Sie auf der Seite Workflows den neuen Workflow aus. Wählen Sie unten auf der Seite die Registerkarte Graph (Diagramm) aus.
2. Wählen Sie Add trigger (Auslöser hinzufügen) aus und führen Sie im Dialogfeld Add trigger (Auslöser hinzufügen) einen der folgenden Schritte aus:

   - Wählen Sie Clone existing (Vorhandenen klonen) aus und wählen Sie einen vorhandenen Auslöser aus, den Sie klonen möchten. Wählen Sie dann Add (Hinzufügen).

     Der Auslöser wird im Diagramm angezeigt, zusammen mit den Aufträgen und Crawlern, die er überwacht, sowie den Aufträgen und Crawlern, die er startet.

     Wenn Sie versehentlich den falschen Auslöser ausgewählt haben, wählen Sie den Auslöser im Diagramm aus und klicken Sie dann auf Remove (Entfernen).
   - Wählen Sie Add new (Neu) aus und füllen Sie das Formular Add trigger (Auslöser hinzufügen) aus.

     1. Wählen Sie als Triggertyp die Option Zeitplan, Auf Abruf oder EventBridgeEreignis aus.

        Wählen Sie für den Auslösertyp Schedule (Zeitplan) eine der Optionen für Frequency (Häufigkeit) aus. Wählen Sie Custom (Benutzerdefiniert) aus und geben Sie einen `cron`-Ausdruck ein.

Geben Sie als EventBridge Ereignis vom Typ Trigger die Anzahl der Ereignisse (Stapelgröße) und optional Zeitverzögerung (Batchfenster) ein. Wenn Sie keinen Wert für Time delay (Verzögerung) angeben, wird das Batchzeitfenster standardmäßig auf 15 Minuten eingestellt. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Workflows in AWS Glue.

2. Wählen Sie Hinzufügen aus.

Der Auslöser wird im Diagramm mit einem Platzhalterknoten angezeigt. Dieser ist mit Add node (Knoten hinzufügen) markiert. Im folgenden Beispiel ist der Startauslöser ein Zeitplanauslöser namens `Month-close1`.

Bis jetzt wurde der Auslöser noch nicht gespeichert.



3. Wenn Sie einen neuen Auslöser hinzugefügt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

   a. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wählen Sie den Platzhalterknoten mit der Bezeichnung Add node (Knoten hinzufügen) aus.
   - Stellen Sie sicher, dass der Start-Trigger ausgewählt ist, und wählen Sie im Aktionsmenü über dem Diagramm die Option jobs/crawlers Zum Trigger hinzufügen aus.

b. Wählen Sie im Dialogfeld Add jobs(s) and crawler(s) to trigger (Aufträge/Crawler zu Auslöser hinzufügen) mindestens einen Auftrag oder Crawler aus. Klicken Sie dann auf Add (Hinzufügen).

   Der Auslöser wird gespeichert und die ausgewählten Aufträge oder Crawler werden im Diagramm mit Verbindungen zum Auslöser angezeigt.

   Wenn Sie versehentlich die falschen Aufträge oder Crawler hinzugefügt haben, können Sie den Auslöser oder eine Verbindung auswählen und auf Remove (Entfernen) klicken.

Schritt 3: Hinzufügen weiterer Auslöser

Sie können den Workflow erweitern und weitere Auslöser vom Typ Event (Ereignis) hinzufügen. Mit den Symbolen rechts neben dem Diagramm können Sie die Zeichenfläche vergrößern oder verkleinern. Führen Sie für jeden Auslöser, den Sie hinzufügen möchten, die folgenden Schritte aus:

> **Note**
>
> Es gibt keine Aktion, um den Workflow zu speichern. Nachdem Sie den letzten Auslöser hinzugefügt und ihm Aktionen zugewiesen haben, wird der Workflow abgeschlossen und gespeichert. Sie können jederzeit später weitere Knoten hinzufügen.

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn Sie einen vorhandenen Auslöser klonen möchten, stellen Sie sicher, dass kein Knoten im Diagramm ausgewählt ist. Wählen Sie dann im Menü Action (Aktion) die Option Add trigger (Auslöser hinzufügen) aus.
   - Wenn Sie einen neuen Auslöser hinzufügen möchten, der einen bestimmten Auftrag oder Crawler im Diagramm überwacht, wählen Sie den Auftrags- oder Crawler-Knoten aus. Wählen Sie dann den Platzhalterknoten Add trigger (Auslöser hinzufügen) aus.

     In einem späteren Schritt können Sie weitere Aufträge oder Crawler hinzufügen, die diesen Auslöser überwachen.

2. Führen Sie im Dialogfeld Add trigger (Auslöser hinzufügen) einen der folgenden Schritte aus:

   - Wählen Sie Add new (Neu) aus und füllen Sie das Formular Add trigger (Auslöser hinzufügen) aus. Wählen Sie dann Add (Hinzufügen).

Der Auslöser wird im Diagramm dargestellt. Sie stellen den Auslöser in einem späteren Schritt fertig.

- Wählen Sie Clone existing (Vorhandenen klonen) aus und wählen Sie einen vorhandenen Auslöser aus, den Sie klonen möchten. Wählen Sie dann Add (Hinzufügen).

  Der Auslöser wird im Diagramm angezeigt, zusammen mit den Aufträgen und Crawlern, die er überwacht, sowie den Aufträgen und Crawlern, die er startet.

  Wenn Sie versehentlich den falschen Auslöser ausgewählt haben, markieren Sie ihn im Diagramm und klicken Sie dann auf Remove (Entfernen).

3. Wenn Sie einen neuen Auslöser hinzugefügt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

   a. Wählen Sie den neuen Trigger aus.

      Der Auslöser `De-dupe/fix succeeded` ist ausgewählt und für zu überwachende Ereignisse (1) und Aktionen (2) werden Platzhalterknoten angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



   b. (Optional, wenn der Auslöser bereits ein Ereignis überwacht und Sie weitere zu überwachende Aufträge oder Crawler hinzufügen möchten.) Wählen Sie den events-to-watch Platzhalterknoten und wählen Sie im Dialogfeld Zu überwachende Jobs und Crawler hinzufügen einen oder mehrere Jobs oder Crawler aus. Wählen Sie ein zu überwachendes Ereignis aus (SUCCEEDED, FAILED usw.) und klicken Sie auf Add (Hinzufügen).

c. Stellen Sie sicher, dass der Auslöser ausgewählt ist, und wählen Sie den Platzhalterknoten für Aktionen aus.

d. Wählen Sie im Dialogfeld Add job(s) and crawler(s) to watch (Zu überwachende Aufträge und Crawler hinzufügen) mindestens einen Auftrag oder Crawler aus. Klicken Sie dann auf Add (Hinzufügen).

   Die ausgewählten Aufträge und Crawler werden im Diagramm mit Verbindungen zum Auslöser angezeigt.

Weitere Informationen zu Workflows und Blueprints finden Sie in den folgenden Themen.

- Übersicht über Workflows in AWS Glue
- Ausführen und Überwachen eines Workflows in AWS Glue
- Erstellen eines Workflows aus einem Blueprint in AWS Glue

Einen AWS Glue Workflow mit einem EventBridge Amazon-Event starten

Amazon EventBridge, auch bekannt als CloudWatch Events, ermöglicht es Ihnen, Ihre AWS Services zu automatisieren und automatisch auf Systemereignisse wie Probleme mit der Anwendungsverfügbarkeit oder Ressourcenänderungen zu reagieren. Ereignisse im AWS Rahmen von Services werden EventBridge nahezu in Echtzeit übermittelt. Sie können einfache Regeln schreiben, um anzugeben, welche Ereignisse für Sie interessant sind und welche automatisierten Aktionen durchgeführt werden sollen, wenn sich für ein Ereignis eine Übereinstimmung mit einer Regel ergibt.

Mit EventBridge Support AWS Glue kann er in einer ereignisgesteuerten Architektur als Produzent und Kunde von Veranstaltungen agieren. AWS GlueUnterstützt bei Workflows jede Art von EventBridge Ereignis als Verbraucher. Der wahrscheinlich häufigste Anwendungsfall ist die Ankunft eines neuen Objekts in einem Amazon-S3-Bucket. Wenn Daten in unregelmäßigen oder undefinierten Intervallen eintreffen, können Sie diese Daten so zeitnah wie möglich verarbeiten.

> **Note**
>
> AWS Gluebietet keine garantierte Zustellung von EventBridge Nachrichten. AWS Glueführt keine Deduplizierung durch, wenn doppelte Nachrichten EventBridge zugestellt werden. Sie müssen die Idempotenz auf der Grundlage Ihres Anwendungsfalls verwalten.

Achten Sie darauf, die EventBridge Regeln korrekt zu konfigurieren, um das Senden unerwünschter Ereignisse zu vermeiden.

Bevor Sie beginnen

Wenn Sie einen Workflow mit Amazon S3 S3-Datenereignissen starten möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Ereignisse für den gewünschten S3-Bucket in AWS CloudTrail und protokolliert werden EventBridge. Dazu müssen Sie einen CloudTrail Trail erstellen. Weitere Informationen findest du unter Einen Trail für dein AWS Konto erstellen.

Um einen Workflow mit einem EventBridge Ereignis zu starten

Note

Ersetzen Sie in den folgenden Befehlen …

- *<workflow-name>*mit dem Namen, der dem Workflow zugewiesen werden soll.
- *<trigger-name>*mit dem Namen, der dem Trigger zugewiesen werden soll.
- *<bucket-name>*mit dem Namen des Amazon S3 S3-Buckets.
- *<account-id>*mit einer gültigen AWS Konto-ID.
- *<region>*mit dem Namen der Region (zum Beispiel`us-east-1`).
- *<rule-name>*mit dem Namen, der der EventBridge Regel zugewiesen werden soll.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über AWS Identity and Access Management (IAM-) Berechtigungen zum Erstellen und Anzeigen von EventBridge Regeln und Zielen verfügen. Nachfolgend finden Sie eine Musterrichtlinie, die Sie anfügen können. Möglicherweise sollten Sie sie eingrenzen, um Beschränkungen für die Vorgänge und Ressourcen festzulegen.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "events:PutRule",
        "events:DisableRule",
        "events:DeleteRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets",
        "events:EnableRule",
        "events:List*",
        "events:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

2. Erstellen Sie eine IAM-Rolle, die der EventBridge Dienst übernehmen kann, wenn er ein Ereignis weiterleitet. AWS Glue

   a. Wählen Sie auf der Seite Create role (Rolle erstellen) der IAM-Konsole die Option AWS - Service aus. Wählen Sie dann den Service CloudWatch Events aus.

   b. Schließen Sie den Assistenten Create role (Rolle erstellen) ab. Der Assistent fügt automatisch die Richtlinien `CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess` und `CloudWatchEventsInvocationAccess` an.

   c. Fügen Sie der Rolle die folgende Inline-Richtlinie an. Diese Richtlinie ermöglicht es dem EventBridge Dienst, Ereignisse an sie weiterzuleitenAWS Glue.

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:notifyEvent"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:workflow/workflow-name"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Workflow zu erstellen.

   Weitere Informationen zu zusätzlichen optionalen Befehlszeilenparametern finden Sie unter create-workflow in der AWS CLI -Befehlsreferenz.

   ```
   aws glue create-workflow --name <workflow-name>
   ```

4. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um einen EventBridge Ereignisauslöser für den Workflow zu erstellen. Dies wird der Startauslöser für den Workflow sein. *<actions>*Ersetzen Sie ihn durch die auszuführenden Aktionen (die Jobs und Crawler, die gestartet werden sollen).

   Weitere Informationen zum Programmieren des `actions`-Arguments finden Sie unter create-trigger in der AWS CLI -Befehlsreferenz.

   ```
   aws glue create-trigger --workflow-name <workflow-name> --type EVENT --
   name <trigger-name> --actions <actions>
   ```

   Wenn Sie möchten, dass der Workflow durch eine Reihe von Ereignissen statt durch ein einzelnes EventBridge Ereignis ausgelöst wird, geben Sie stattdessen den folgenden Befehl ein.

   ```
   aws glue create-trigger --workflow-name <workflow-name> --type EVENT
    --name <trigger-name> --event-batching-condition BatchSize=<number-of-
   events>,BatchWindow=<seconds> --actions <actions>
   ```

   Für das `event-batching-condition`-Argument ist `BatchSize` erforderlich und `BatchWindow` optional. Wenn Sie `BatchWindow` weglassen, beträgt das Fenster standardmäßig 900 Sekunden – die maximale Fenstergröße.

   Example

   Im folgenden Beispiel wird ein Trigger erstellt, der den `eventtest` Workflow startet, nachdem drei EventBridge Ereignisse eingetroffen sind, oder fünf Minuten nach dem Eintreffen des ersten Ereignisses, je nachdem, was zuerst eintritt.

   ```
   aws glue create-trigger --workflow-name eventtest --type EVENT --name objectArrival
    --event-batching-condition BatchSize=3,BatchWindow=300 --actions JobName=test1
   ```

5. Erstellen Sie eine Regel in Amazon EventBridge.

a. Erstellen Sie das JSON-Objekt für die Regeldetails in Ihrem bevorzugten Texteditor.

Im folgenden Beispiel wird Amazon S3 als Ereignisquelle, `PutObject` als Ereignisname und der Bucket-Name als Anforderungsparameter angegeben. Diese Regel startet einen Workflow, wenn ein neues Objekt im Bucket eintrifft.

```
{
  "source": [
    "aws.s3"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS API Call via CloudTrail"
  ],
  "detail": {
    "eventSource": [
      "s3.amazonaws.com"
    ],
    "eventName": [
      "PutObject"
    ],
    "requestParameters": {
      "bucketName": [
        "<bucket-name>"
      ]
    }
  }
}
```

Damit der Workflow gestartet wird, wenn ein neues Objekt in einem Ordner innerhalb des Buckets eintrifft, können Sie den folgenden Code für `requestParameters` austauschen.

```
    "requestParameters": {
      "bucketName": [
        "<bucket-name>"
      ]
      "key" : [{ "prefix" : "<folder1>/<folder2>/*"}}]
  }
```

b. Verwenden Sie Ihr bevorzugtes Tool, um das JSON-Regelobjekt in eine Zeichenfolge mit Escapezeichen zu konvertieren.

```
{\n  \"source\": [\n    \"aws.s3\"\n  ],\n  \"detail-type\": [\n    \"AWS API
 Call via CloudTrail\"\n  ],\n  \"detail\": {\n    \"eventSource\": [\n
 \"s3.amazonaws.com\"\n    ],\n    \"eventName\": [\n      \"PutObject\"\n
  ],\n    \"requestParameters\": {\n      \"bucketName\": [\n        \"<bucket-
name>\"\n      ]\n    }\n  }\n}
```

c. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine JSON-Parametervorlage zu erstellen, die Sie bearbeiten können, um Eingabeparameter für einen nachfolgenden `put-rule`-Befehl anzugeben. Speichern Sie die Ausgabe in einer Datei. In diesem Beispiel heißt die Datei `ruleCommand`.

```
aws events put-rule --name <rule-name> --generate-cli-skeleton >ruleCommand
```

Weitere Informationen zum Parameter `--generate-cli-skeleton` finden Sie unter Generieren der AWS CLI -Skeleton- und -Eingabeparameter aus einer JSON- oder YAML-Eingabedatei im Benutzerhandbuch für die AWS -Befehlszeilenschnittstelle.

Die Ausgabedatei sollte wie folgt aussehen.

```
{
    "Name": "",
    "ScheduleExpression": "",
    "EventPattern": "",
    "State": "ENABLED",
    "Description": "",
    "RoleArn": "",
    "Tags": [
        {
            "Key": "",
            "Value": ""
        }
    ],
    "EventBusName": ""
}
```

d. Bearbeiten Sie die Datei, um mindestens die Parameter `Name`, `EventPattern` und `State` festzulegen und optional Parameter zu entfernen. Geben Sie für den Parameter `EventPattern` die Zeichenfolge mit Escapezeichen für die Regeldetails an, die Sie in einem vorherigen Schritt erstellt haben.

```
{
    "Name": "<rule-name>",
    "EventPattern": "{\n  \"source\": [\n    \"aws.s3\"\n  ],\n  \"detail-
type\": [\n    \"AWS API Call via CloudTrail\"\n  ],\n  \"detail\": {\n
 \"eventSource\": [\n      \"s3.amazonaws.com\"\n    ],\n    \"eventName\": [\n
      \"PutObject\"\n    ],\n    \"requestParameters\": {\n      \"bucketName
\": [\n        \"<bucket-name>\"\n      ]\n    }\n  }\n}",
    "State": "DISABLED",
    "Description": "Start an AWS Glue workflow upon new file arrival in an
 Amazon S3 bucket"
}
```

> **Note**
>
> Es empfiehlt sich, die Regel deaktiviert zu lassen, bis Sie den Workflow fertig erstellt haben.

e. Geben Sie den folgenden `put-rule`-Befehl ein, der Eingabeparameter aus der Datei `ruleCommand` liest.

```
aws events put-rule --name <rule-name> --cli-input-json file://ruleCommand
```

Die folgende Ausgabe zeigt den Erfolg an.

```
{
    "RuleArn": "<rule-arn>"
}
```

6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Richtlinie einem Ziel anzufügen. Das Ziel ist der Workflow in AWS Glue. *<role-name>*Ersetzen Sie sie durch die Rolle, die Sie zu Beginn dieses Verfahrens erstellt haben.

```
aws events put-targets --rule <rule-name> --targets
 "Id"="1","Arn"="arn:aws:glue:<region>:<account-id>:workflow/<workflow-
name>","RoleArn"="arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>" --region <region>
```

Die folgende Ausgabe zeigt den Erfolg an.

```
{
```

```
    "FailedEntryCount": 0,
    "FailedEntries": []
}
```

7. Bestätigen Sie die erfolgreiche Verbindung von Regel und Ziel, indem Sie den folgenden Befehl eingeben.

```
aws events list-rule-names-by-target --target-arn arn:aws:glue:<region>:<account-id>:workflow/<workflow-name>
```

Die folgende Ausgabe weist auf Erfolg hin. Dabei *<rule-name>* steht der Name der Regel, die Sie erstellt haben.

```
{
    "RuleNames": [
        "<rule-name>"
    ]
}
```

8. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
9. Wählen Sie den Workflow aus und prüfen Sie, ob der Startauslöser und seine Aktionen – die zu startenden Aufträge oder Crawler – im Workflow-Diagramm angezeigt werden. Fahren Sie anschließend mit dem Verfahren in Schritt 3: Hinzufügen weiterer Auslöser fort. Oder fügen Sie dem Workflow über die AWS Glue-API oder - AWS Command Line Interface weitere Komponenten hinzu.
10. Wenn der Workflow vollständig angegeben ist, aktivieren Sie die Regel.

```
aws events enable-rule --name <rule-name>
```

Der Workflow kann jetzt durch ein EventBridge Ereignis oder einen Ereignisstapel gestartet werden.

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch
- Übersicht über Workflows in AWS Glue

- Manuelles Erstellen und Aufbauen eines Workflows in AWS Glue

EventBridge Ereignisse anzeigen, die einen Workflow gestartet haben

Sie können die Event-ID des EventBridge Amazon-Events einsehen, mit dem Ihr Workflow gestartet wurde. Wenn Ihr Workflow durch einen Stapel von Ereignissen gestartet wurde, können Sie das Ereignis IDs aller Ereignisse im Batch anzeigen.

Bei Workflows, deren Batchgröße größer als eins ist, können Sie außerdem sehen, welche Batchbedingung den Workflow gestartet hat: die Ankunft der Anzahl der Ereignisse in der Batchgröße oder der Ablauf des Batchfensters.

Um die EventBridge Ereignisse anzuzeigen, die einen Workflow gestartet haben (Konsole)

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Workflows aus.
3. Wählen Sie den Workflow aus. Wählen Sie unten die Registerkarte History (Verlauf) aus.
4. Wählen Sie eine Workflow-Ausführung und dann die Option View run details (Ausführungsdetails anzeigen) aus.
5. Suchen Sie auf der Seite mit den Ausführungsdetails das Feld Run properties (Ausführungseigenschaften) und dann den Schlüssel aws:eventIds.

   Der Wert für diesen Schlüssel ist eine Liste von EventBridge Ereignissen IDs.

Um die EventBridge Ereignisse anzuzeigen, die einen Workflow (AWS API) gestartet haben

- Fügen Sie den folgenden Code in Ihr Python-Skript ein.

```
workflow_params =
 glue_client.get_workflow_run_properties(Name=workflow_name,RunId=workflow_run_id)
batched_events = workflow_params['aws:eventIds']
```

  `batched_events` sollte eine Liste von Zeichenfolgen sein, die jeweils eine Ereignis-ID darstellen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch
- the section called “Übersicht über Workflows”

Ausführen und Überwachen eines Workflows in AWS Glue

Wenn es sich bei dem Startauslöser für einen Workflow um einen On-Demand-Auslöser handelt, können Sie den Workflow über die AWS Glue-Konsole starten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Workflow auszuführen und zu überwachen. Wenn der Workflow fehlschlägt, können Sie das Ausführungsdiagramm aufrufen, um den fehlgeschlagenen Knoten zu ermitteln. Wenn der Workflow mit einem Blueprint erstellt wurde, können Sie die Blueprint-Ausführung aufrufen, um die Blueprint-Parameterwerte anzuzeigen, die zum Erstellen des Workflows verwendet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Anzeigen von Blueprint-Ausführungen”.

Sie können einen Workflow mit der AWS Glue-Konsole, -API oder - AWS Command Line Interface (AWS CLI) ausführen und überwachen.

Einen Workflow ausführen und überwachen (Konsole)

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter ETL die Option Workflows aus.
3. Wählen Sie einen Workflow aus. Wählen Sie im Menü Actions (Aktionen) die Option Edit (Bearbeiten) aus.
4. Überprüfen Sie die Spalte Last run status (Status der letzten Ausführung) in der Workflow-Liste. Wählen Sie die Schaltfläche „Refresh“ (Aktualisieren) aus, um den Status des laufenden Workflows anzuzeigen.
5. Während der Workflow ausgeführt wird oder nachdem er abgeschlossen wurde (oder fehlgeschlagen ist), können Sie die Ausführungsdetails abrufen. Dazu führen Sie die folgenden Schritte aus.

    a. Wählen Sie den Workflow aus und gehen Sie auf die Registerkarte History (Verlauf).
    b. Wählen Sie die aktuelle oder letzte Workflow-Ausführung und dann View run details (Ausführungsdetails anzeigen) aus.

    Das Workflow-Laufzeitdiagramm zeigt den aktuellen Ausführungsstatus an.

c. Wählen Sie einen beliebigen Knoten im Diagramm aus, um Details und Status des Knotens anzuzeigen.



Einen Workflow ausführen und überwachen (AWS CLI)

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein. *<workflow-name>*Ersetzen Sie es durch den auszuführenden Workflow.

```
aws glue start-workflow-run --name <workflow-name>
```

Wenn der Workflow erfolgreich gestartet wurde, gibt der Befehl die Ausführungs-ID zurück.

2. Rufen Sie mithilfe des Befehls `get-workflow-run` den Status der Workflow-Ausführung ab. Geben Sie den Namen und die Ausführungs-ID des Workflows an.

```
aws glue get-workflow-run --name myWorkflow --run-id
 wr_d2af14217e8eae775ba7b1fc6fc7a42c795aed3cbcd8763f9415452e2dbc8705
```

Hier sehen Sie eine beispielhafte Befehlsausgabe.

```
{
    "Run": {
        "Name": "myWorkflow",
        "WorkflowRunId":
 "wr_d2af14217e8eae775ba7b1fc6fc7a42c795aed3cbcd8763f9415452e2dbc8705",
        "WorkflowRunProperties": {
            "run_state": "COMPLETED",
            "unique_id": "fee63f30-c512-4742-a9b1-7c8183bdaae2"
```

```
        },
        "StartedOn": 1578556843.049,
        "CompletedOn": 1578558649.928,
        "Status": "COMPLETED",
        "Statistics": {
            "TotalActions": 11,
            "TimeoutActions": 0,
            "FailedActions": 0,
            "StoppedActions": 0,
            "SucceededActions": 9,
            "RunningActions": 0,
            "ErroredActions": 0
        }
    }
}
```

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

- the section called “Übersicht über Workflows”
- the section called “Übersicht über Blueprints”

Anhalten einer Workflow-Ausführung

Sie können die AWS Glue Konsole AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder die AWS Glue API verwenden, um einen Workflow-Lauf zu beenden. Wenn Sie einen Workflow anhalten, werden alle laufenden Aufgaben und Crawler sofort beendet und Aufgaben und Crawler, die noch nicht gestartet wurden, werden nie gestartet. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis alle laufenden Aufgaben und Crawler beendet sind. Der Workflow-Ausführungsstatus wechselt von Running (Wird ausgeführt) zu Stopping (Wird angehalten), und wenn die Workflow-Ausführung vollständig angehalten ist, wechselt der Status zu Stopped (Angehalten).

Nachdem die Workflowlausführung angehalten wurde, können Sie das Ausführungsdiagramm anzeigen, um zu sehen, welche Aufgaben und Crawler abgeschlossen wurden und welche nie gestartet wurden. Anschließend können Sie ermitteln, ob Sie Schritte ausführen müssen, um die Datenintegrität zu gewährleisten. Das Anhalten einer Workflow-Ausführung führt dazu, dass keine automatischen Rollback-Operationen ausgeführt werden.

So beenden Sie eine Workflow-Ausführung (Konsole):

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter ETL die Option Workflows aus.
3. Wählen Sie einen derzeit ausgeführten Workflow und dann die Registerkarte History (Verlauf) aus.
4. Wählen Sie die Workflow-Ausführung aus und klicken Sie dann auf Stop run (Ausführen beenden).

   Der Ausführungsstatus ändert sich zu Stopping (Wird angehalten).
5. (Optional) Wählen Sie die Workflow-Ausführung aus, wählen Sie View run details (Ausführungsdetails anzeigen) und überprüfen Sie das Ausführungsdiagramm.

So beenden Sie eine Workflow-Ausführung (AWS CLI):

- Geben Sie den folgenden Befehl ein. *<workflow-name>*Ersetzen Sie es durch den Namen des Workflows und *<run-id>* durch die Ausführungs-ID des Workflows, der beendet werden soll.

  ```
  aws glue stop-workflow-run --name <workflow-name> --run-id <run-id>
  ```

  Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für den stop-workflow-run-Befehl.

  ```
  aws glue stop-workflow-run --name my-workflow --run-id
   wr_137b88917411d128081069901e4a80595d97f719282094b7f271d09576770354
  ```

Reparieren und Fortsetzen einer Workflow-Ausführung

Wenn ein oder mehrere Knoten (Aufträge oder Crawler) in einem Workflow nicht erfolgreich abgeschlossen werden, wurde der Workflow nur teilweise ausgeführt. Nachdem Sie die Ursachen ermittelt und Korrekturen vorgenommen haben, können Sie einen oder mehrere Knoten auswählen, von denen die Workflow-Ausführung fortgesetzt werden soll, und die Ausführung dann fortsetzen. Dadurch werden die ausgewählten Knoten und alle nachgelagerten Knoten ausgeführt.

Themen

- Fortsetzen einer Workflow-Ausführung: Funktionsweise
- Fortsetzen einer Workflow-Ausführung

- Hinweise und Einschränkungen für die Fortsetzung von Workflow-Ausführungen

Fortsetzen einer Workflow-Ausführung: Funktionsweise

Sehen Sie sich den Workflow W1 im folgenden Diagramm an.



Die Workflow-Ausführung läuft folgendermaßen ab:

1. Auslöser T1 startet Auftrag J1.
2. Der erfolgreiche Abschluss von J1 aktiviert T2 und T3, die die Aufträge J2 bzw. J3 ausführen.
3. J2 und J3 schlagen fehl.
4. Die Auslöser T4 und T5 hängen vom erfolgreichen Abschluss von J2 und J3 ab. Daher werden sie nicht aktiviert und die Aufträge J4 und J5 werden nicht ausgeführt. Workflow W1 wird nur teilweise ausgeführt.

Angenommen, die Probleme, die die Ausführung von J2 und J3 verhindern, werden behoben. J2 und J3 werden als Startpunkte ausgewählt, an denen die Workflow-Ausführung fortgesetzt werden soll.



Die Workflow-Ausführung wird folgendermaßen fortgesetzt:

1. Die Aufträge J2 und J3 werden erfolgreich ausgeführt.
2. Dadurch werden die Auslöser T4 und T5 aktiviert.
3. Die Aufträge J4 und J5 werden erfolgreich ausgeführt.

Die fortgesetzte Workflow-Ausführung wird als separate Ausführung mit einer neuen Ausführungs-ID erfasst. Wenn Sie den Workflow-Verlauf aufrufen, können Sie die vorherige Ausführungs-ID für jede Workflow-Ausführung einsehen. Im Beispiel im folgenden Screenshot hatte die Workflow-Ausführung mit der Ausführungs-ID `wr_c7a22...` (zweite Zeile) einen Knoten, der nicht abgeschlossen wurde. Der Benutzer hat das Problem behoben und die Workflow-Ausführung fortgesetzt, wodurch die Ausführungs-ID `wr_a07e55...` (erste Zeile) generiert wurde.

> **Note**
>
> Für den Rest dieses Artikels bezieht sich der Begriff „fortgesetzte Workflow-Ausführung“ auf die Ausführung, die beim Fortsetzen der vorherigen Workflow-Ausführung erstellt wurde. Die „ursprüngliche Workflow-Ausführung“ bezieht sich auf den Workflow, der nur teilweise ausgeführt wurde und deswegen fortgesetzt werden musste.

Diagramm mit fortgesetzter Workflow-Ausführung

In einer fortgesetzten Workflow-Ausführung ist das Ausführungsdiagramm vollständig, obwohl nur eine Teilmenge von Knoten ausgeführt wird. Die Knoten, die bei der fortgesetzten Workflow-Ausführung nicht ausgeführt wurden, werden daher aus dem Ausführungsdiagramm der ursprünglichen Workflow-Ausführung kopiert. Kopierte Auftrags- und Crawlerknoten, die Teil der ursprünglichen Workflow-Ausführung waren, enthalten Ausführungsdetails.

Betrachten Sie noch einmal den Workflow W1 im vorherigen Diagramm. Wenn die Ausführung mit J2 und J3 fortgesetzt wird, zeigt das Ausführungsdiagramm für die fortgesetzte Workflow-Ausführung alle Aufträge (J1 bis J5) und alle Auslöser (T1 bis T5) an. Die Ausführungsdetails für J1 werden aus der ursprünglichen Workflow-Ausführung kopiert.

Snapshots der Workflow-Ausführung

Wenn eine Workflow-Ausführung gestartet wird, erstellt AWS Glue einen Snapshot des Workflow-Entwurfsdiagramms. Dieser Snapshot wird für die Dauer der Workflow-Ausführung verwendet. Wenn Sie nach dem Start der Ausführung Änderungen an Auslösern vornehmen, wirken sich

diese Änderungen nicht auf die aktuelle Workflow-Ausführung aus. Snapshots stellen sicher, dass Workflow-Ausführungen konsistent ablaufen.

Snapshots machen nur Auslöser unveränderlich. Änderungen, die Sie während der Workflow-Ausführung an nachgelagerten Aufträgen und Crawlern vornehmen, werden für die aktuelle Ausführung wirksam.

Fortsetzen einer Workflow-Ausführung

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Workflow-Ausführung fortzusetzen. Sie können eine Workflow-Ausführung mit der AWS Glue Konsole, der API oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) fortsetzen.

Eine Workflow-Ausführung fortsetzen (Konsole)

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.

   Melden Sie sich als Benutzer an, der Berechtigungen zum Anzeigen von Workflows und zum Fortsetzung von Workflow-Ausführungen hat.

   > **Note**
   >
   > Um Workflow-Ausführungen wieder aufzunehmen, benötigen Sie die `glue:ResumeWorkflowRun` AWS Identity and Access Management (IAM) - Berechtigung.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Workflows aus.
3. Wählen Sie einen Workflow und dann die Registerkarte History (Verlauf) aus.
4. Wählen Sie einen Workflow aus, der nur teilweise ausgeführt wurde, und gehen Sie auf View run details (Ausführungsdetails anzeigen).
5. Wählen Sie im Ausführungsdiagramm den ersten (oder einzigen) Knoten aus, den Sie neu starten und von dem Sie die Workflow-Ausführung fortsetzen möchten.
6. Wählen Sie im Detailbereich rechts neben dem Diagramm das Kontrollkästchen Resume (Fortsetzen) aus.



Die Farbe des Knotens ändert sich und oben rechts wird ein kleines Fortsetzungssymbol angezeigt.



7. Führen Sie die beiden vorherigen Schritte aus, um weitere Knoten neu zu starten.
8. Wählen Sie erneut Resume (Fortsetzen) aus.

Eine Workflow-Ausführung fortsetzen (AWS CLI)

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die IAM-Berechtigung `glue:ResumeWorkflowRun` haben.
2. Rufen Sie den Knoten IDs für die Knoten ab, die Sie neu starten möchten.

   a. Führen Sie für die ursprüngliche Workflow-Ausführung den Befehl `get-workflow-run` aus. Geben Sie den Workflow-Namen und die Ausführungs-ID an und fügen Sie die Option `--include-graph` hinzu, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht. Rufen Sie die Ausführungs-ID von der Registerkarte History (Verlauf) in der Konsole ab oder führen Sie dazu den Befehl `get-workflow` aus.

```
aws glue get-workflow-run --name cloudtrailtest1 --run-id
 wr_a07e55f2087afdd415a404403f644a4265278f68b13ba3da08c71924ebe3c3a8 --include-
graph
```

Der Befehl gibt die Knoten und Edges des Diagramms als großes JSON-Objekt zurück.

b. Suchen Sie die relevanten Knoten anhand der `Type`- und `Name`-Eigenschaften der Knotenobjekte.

Das folgende Beispiel zeigt ein Knotenobjekt aus der Ausgabe.

```
{
    "Type": "JOB",
    "Name": "test1_post_failure_4592978",
    "UniqueId":
 "wnode_d1b2563c503078b153142ee76ce545fe5ceef66e053628a786ddd74a05da86fd",
    "JobDetails": {
        "JobRuns": [
            {
                "Id":
 "jr_690b9f7fc5cb399204bc542c6c956f39934496a5d665a42de891e5b01f59e613",
                "Attempt": 0,
                "TriggerName": "test1_aggregate_failure_649b2432",
                "JobName": "test1_post_failure_4592978",
                "StartedOn": 1595358275.375,
                "LastModifiedOn": 1595358298.785,
                "CompletedOn": 1595358298.785,
                "JobRunState": "FAILED",
                "PredecessorRuns": [],
                "AllocatedCapacity": 0,
                "ExecutionTime": 16,
                "Timeout": 2880,
                "MaxCapacity": 0.0625,
                "LogGroupName": "/aws-glue/python-jobs"
            }
        ]
    }
}
```

c. Rufen Sie die Knoten-ID aus der `UniqueId`-Eigenschaft des Knotenobjekts ab.

3. Führen Sie den Befehl `resume-workflow-run` aus. Geben Sie den Workflow-Namen, die Ausführungs-ID und die durch Leerzeichen IDs getrennte Liste der Knoten an, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws glue resume-workflow-run --name cloudtrailtest1 --run-id
 wr_a07e55f2087afdd415a404403f644a4265278f68b13ba3da08c71924ebe3c3a8 --node-
ids wnode_ca1f63e918fb855e063aed2f42ec5762ccf71b80082ae2eb5daeb8052442f2f3
 wnode_d1b2563c503078b153142ee76ce545fe5ceef66e053628a786ddd74a05da86fd
```

Der Befehl gibt die Ausführungs-ID der fortgesetzten (neuen) Workflow-Ausführung und eine Liste der Knoten aus, die gestartet werden.

```
{
    "RunId": "wr_2ada0d3209a262fc1156e4291134b3bd643491bcfb0ceead30bd3e4efac24de9",
    "NodeIds": [
        "wnode_ca1f63e918fb855e063aed2f42ec5762ccf71b80082ae2eb5daeb8052442f2f3"
    ]
}
```

Beachten Sie Folgendes: Obwohl der Beispielbefehl `resume-workflow-run` zwei Knoten aufgeführt hat, die neu gestartet werden sollen, zeigt die Beispielausgabe an, dass nur ein Knoten neu gestartet werden würde. Der Grund dafür ist, dass ein Knoten dem anderen Knoten nachgelagert war und der nachgelagerte Knoten durch den normalen Ablauf des Workflows trotzdem neu gestartet würde.

Hinweise und Einschränkungen für die Fortsetzung von Workflow-Ausführungen

Beachten Sie die folgenden Hinweise und Einschränkungen, wenn Sie Workflow-Ausführungen fortsetzen.

- Sie können eine Workflow-Ausführung nur fortsetzen, wenn sie sich im Zustand `COMPLETED` befindet.

> **Note**
>
> Selbst wenn ein oder mehrere Knoten in einer Workflow-Ausführung nicht abgeschlossen werden, wird der Workflow-Ausführungsstatus als `COMPLETED` angezeigt. Sie sollten

das Ausführungsdiagramm überprüfen, um alle Knoten zu ermitteln, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurden.

- Sie können eine Workflow-Ausführung von jedem Auftrags- oder Crawlerknoten fortsetzen, der bei der ursprünglichen Workflow-Ausführung ausgeführt werden sollte. Ein Workflow, der von einem Auslöserknoten ausgeführt wird, kann jedoch nicht fortgesetzt werden.
- Beim Neustart eines Knotens wird sein Zustand nicht zurückgesetzt. Alle Daten, die teilweise verarbeitet wurden, werden nicht zurückgesetzt.
- Sie können eine fehlgeschlagene Workflow-Ausführung mehrmals fortsetzen. Ein wiederaufgenommener Lauf kann jedoch nur noch einmal fortgesetzt werden. Für weitere Wiederholungen setzen Sie stattdessen den ursprünglichen fehlgeschlagenen Lauf fort
- Wenn Sie zwei Knoten zum Neustart auswählen und sie voneinander abhängig sind, wird der vorgelagerte Knoten vor dem nachgelagerten Knoten ausgeführt. Im Grunde genommen ist die Auswahl des nachgelagerten Knotens redundant, da er gemäß dem normalen Ablauf des Workflows ausgeführt wird.

Abrufen und Festlegen von Ausführungseigenschaften für Workflows in AWS Glue

Mit Ausführungseigenschaften für Workflows können Sie den Zustand zwischen den Aufträgen in Ihrem AWS Glue-Workflow freigeben und verwalten. Sie können Standard-Ausführungseigenschaften festlegen, wenn Sie den Workflow erstellen. Wenn die Aufträge ausgeführt werden, können sie die Werte der Ausführungseigenschaft abrufen und optional ändern, damit sie als Eingabe für Aufträge später im Workflow verwendet werden können. Wenn ein Auftrag eine Ausführungseigenschaft ändert, ist der neue Wert nur für die Ausführung des Workflows vorhanden. Die Standard-Ausführungseigenschaften sind nicht betroffen.

Wenn Ihr AWS Glue-Job nicht Teil eines Workflows ist, werden diese Eigenschaften nicht festgelegt.

Der folgende Python-Beispielcode aus einem ETL-Auftrag (Extrahieren, Transformieren und Laden) zeigt, wie die Ausführungseigenschaften für den Workflow abgerufen werden.

```
import sys
import boto3
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from awsglue.context import GlueContext
```

```
from pyspark.context import SparkContext

glue_client = boto3.client("glue")
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME','WORKFLOW_NAME', 'WORKFLOW_RUN_ID'])
workflow_name = args['WORKFLOW_NAME']
workflow_run_id = args['WORKFLOW_RUN_ID']
workflow_params = glue_client.get_workflow_run_properties(Name=workflow_name,
                                       RunId=workflow_run_id)["RunProperties"]

target_database = workflow_params['target_database']
target_s3_location = workflow_params['target_s3_location']
```

Im folgenden Code wird die Ausführungseigenschaft `target_format` dann auf `'csv'` festgelegt.

```
workflow_params['target_format'] = 'csv'
glue_client.put_workflow_run_properties(Name=workflow_name, RunId=workflow_run_id,
 RunProperties=workflow_params)
```

Weitere Informationen finden Sie hier:

- GetWorkflowRunProperties Aktion (Python: get_workflow_run_properties)
- PutWorkflowRunProperties Aktion (Python: put_workflow_run_properties)

Abfragen von Workflows mit dem AWS Glue API

AWS Glue bietet eine umfassende API für die Verwaltung von Workflows. Sie können mit der AWS Glue API eine statische Ansicht eines Workflows oder eine dynamische Ansicht eines aktiven Workflows abrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsabläufe.

Themen

- Abfragen von statischen Ansichten
- Abfragen von dynamischen Ansichten

Abfragen von statischen Ansichten

Verwenden Sie die API-Operation `GetWorkflow`, um eine statische Ansicht mit der Struktur des Workflows abzurufen. Diese Operation gibt ein Diagramm aus Knoten und Edges zurück, wobei jeder Knoten für einen Auslöser, einen Auftrag oder einen Crawler steht. Edges definieren die Beziehungen

zwischen Knoten. Diese werden durch Konnektoren (Pfeile) im Diagramm in der AWS Glue-Konsole dargestellt.

Sie können diesen Vorgang auch mit gängigen Bibliotheken zur Grafikverarbeitung wie NetworkX, igraph, JGraph T und dem Java Universal Network/Graph (JUNG) Framework verwenden. Da alle diese Bibliotheken Diagramme ähnlich darstellen, werden nur minimale Transformationen benötigt.

Die von dieser API zurückgegebene statische Ansicht entspricht der neuesten Definition der mit dem Workflow verknüpften Trigger am häufigsten up-to-date.

Diagrammdefinition

Bei einem Workflow-Diagramm (G) handelt es sich um ein geordnetes Paar (N, E), wobei N eine Gruppe von Knoten darstellt und E eine Reihe von Edges. Ein Knoten ist ein Eckpunkt im Diagramm, der mit einer eindeutigen Nummer gekennzeichnet ist. Typen von Knoten sind Auslöser, Aufträge oder Crawler. Beispiel: `{name:T1, type:Trigger, uniqueId:1}, {name:J1, type:Job, uniqueId:2}`.

Ein Edge ist ein 2-Tupel in der Form (`src, dest`), wobei `src` und `dest` Knoten sind und es eine gerichtete Verbindung von `src` zu `dest` gibt.

Beispiel zum Abfragen einer statischen Ansicht

Betrachten Sie einen bedingten Auslöser T, der den Auftrag J2 nach Abschluss des Auftrags J1 auslöst.

```
J1 ---> T ---> J2
```

Knoten: J1, T, J2

Edges: (J1, T), (T, J2)

Abfragen von dynamischen Ansichten

Mit der API-Operation `GetWorkflowRun` können Sie eine dynamische Ansicht für einen aktiven Workflow abrufen. Diese Operation gibt dieselbe statische Ansicht des Diagramms sowie Metadaten im Zusammenhang mit der Workflow-Ausführung zurück.

Knoten, die im Aufruf `GetWorkflowRun` Aufträge darstellen, verfügen über eine Liste der Auftragsausführungen, die als Teil der letzten Ausführung des Workflows initiiert wurden. Mit dieser Liste können Sie den Ausführungsstatus für jeden Auftrag im Diagramm anzeigen. Für nachgelagerte

Abhängigkeiten, die noch nicht ausgeführt wurden, ist dieses Feld auf `null` festgelegt. Anhand der im Diagramm dargestellten Informationen sehen Sie den aktuellen Status jedes Workflows zu jedem beliebigen Zeitpunkt.

Die dynamische Ansicht, die von dieser API zurückgegeben wird, basiert auf der statischen Ansicht, die beim Starten der Workflow-Ausführung vorhanden war.

Beispiel zu Laufzeitknoten: `{name:T1, type: Trigger, uniqueId:1}`, `{name:J1, type:Job, uniqueId:2, jobDetails:{jobRuns}}`, `{name:C1, type:Crawler, uniqueId:3, crawlerDetails:{crawls}}`

Beispiel 1: Dynamische Ansicht

Das folgende Beispiel zeigt einen einfachen Workflow mit zwei Auslösern.

- Knoten: t1, j1, t2, j2
- Edges: (t1, j1), (j1, t2), (t2, j2)

Die `GetWorkflow`-Antwort enthält Folgendes.

```
{
    Nodes : [
        {
            "type" : Trigger,
            "name" : "t1",
            "uniqueId" : 1
        },
        {
            "type" : Job,
            "name" : "j1",
            "uniqueId" : 2
        },
        {
            "type" : Trigger,
            "name" : "t2",
            "uniqueId" : 3
        },
        {
            "type" : Job,
            "name" : "j2",
            "uniqueId" : 4
        }
```

```
    ],
    Edges : [
        {
            "sourceId" : 1,
            "destinationId" : 2
        },
        {
            "sourceId" : 2,
            "destinationId" : 3
        },
        {
            "sourceId" : 3,
            "destinationId" : 4
        }
}
```

Die `GetWorkflowRun`-Antwort enthält Folgendes.

```
{
    Nodes : [
        {
            "type" : Trigger,
            "name" : "t1",
            "uniqueId" : 1,
            "jobDetails" : null,
            "crawlerDetails" : null
        },
        {
            "type" : Job,
            "name" : "j1",
            "uniqueId" : 2,
            "jobDetails" : [
                {
                    "id" : "jr_12334",
                    "jobRunState" : "SUCCEEDED",
                    "errorMessage" : "error string"
                }
            ],
            "crawlerDetails" : null
        },
        {
            "type" : Trigger,
            "name" : "t2",
```

```
            "uniqueId" : 3,
            "jobDetails" : null,
            "crawlerDetails" : null
        },
        {
            "type" : Job,
            "name" : "j2",
            "uniqueId" : 4,
            "jobDetails" : [
                {
                    "id" : "jr_1233sdf4",
                    "jobRunState" : "SUCCEEDED",
                    "errorMessage" : "error string"
                }
            ],
            "crawlerDetails" : null
        }
    ],
    Edges : [
        {
            "sourceId" : 1,
            "destinationId" : 2
        },
        {
            "sourceId" : 2,
            "destinationId" : 3
        },
        {
            "sourceId" : 3,
            "destinationId" : 4
        }
}
```

Beispiel 2: Mehrere Aufträge mit einem bedingten Auslöser

Das folgende Beispiel zeigt einen Workflow mit mehreren Aufträgen und einem bedingten Auslöser (t3).

```
Consider Flow:
T(t1) ---> J(j1) ---> T(t2) ---> J(j2)
             |                    |
             |                    |
             >+------> T(t3) <-----+
```

```
                        |
                        |
                      J(j3)

Graph generated:
Nodes: t1, t2, t3, j1, j2, j3
Edges: (t1, j1), (j1, t2), (t2, j2), (j1, t3), (j2, t3), (t3, j3)
```

Blueprint- und Workflow-Einschränkungen in AWS Glue

Folgende Einschränkungen gelten für Blueprints und Workflows.

Einschränkungen für Blueprints

Berücksichtigen Sie die folgenden Einschränkungen für Blueprints:

- Der Blueprint muss in derselben AWS Region registriert sein, in der sich der Amazon S3 S3-Bucket befindet.
- Um Blueprints für mehrere AWS Konten gemeinsam zu nutzen, müssen Sie Leseberechtigungen für das Blueprint-ZIP-Archiv in Amazon S3 erteilen. Kunden, die über Leseberechtigungen für ein Blueprint-ZIP-Archiv verfügen, können den Blueprint in ihrem AWS Konto registrieren und verwenden.
- Die Blueprint-Parameter werden als einzelnes JSON-Objekt gespeichert. Die maximale Länge dieses Objekts beträgt 128 KB.
- Die maximale unkomprimierte Größe des Blueprint-ZIP-Archivs beträgt 5 MB. Die maximale Größe beträgt 1 MB.
- Beschränken Sie die Gesamtzahl der Aufträge, Crawler und Trigger innerhalb eines Workflows auf 100 oder weniger. Wenn Sie mehr als 100 einschließen, werden möglicherweise Fehler angezeigt, wenn Sie versuchen, Workflow-Läufe fortzusetzen oder zu beenden.

Einschränkungen für Workflows

Berücksichtigen Sie die folgenden Einschränkungen für Workflows. Einige dieser Kommentare richten sich eher an einen Benutzer, der Workflows manuell erstellt.

- Die maximale Batchgröße für einen EventBridge Amazon-Event-Trigger beträgt 100. Die maximale Fenstergröße beträgt 900 Sekunden (15 Minuten).
- Ein Auslöser kann nur einem Workflow zugeordnet werden.

- Es ist nur ein Startauslöser (On-Demand- oder Zeitplanauslöser) zulässig.
- Wenn ein Auftrag oder Crawler in einem Workflow von einem Auslöser gestartet wird, der sich außerhalb des Workflows befindet, lösen Auslöser innerhalb des Workflows, die vom Abschluss des Auftrags oder des Crawlers abhängen (erfolgreich oder anderweitig), nicht aus.
- Gleiches gilt, wenn ein Auftrag oder Crawler in einem Workflow über Auslöser verfügt, die vom Abschluss des Auftrags oder Crawlers (erfolgreich oder nicht erfolgreich) sowohl innerhalb als auch außerhalb des Workflows abhängen. Wenn der Auftrag oder Crawler von innerhalb eines Workflows gestartet wird, werden bei Abschluss des Auftrags oder Crawlers nur die Auslöser innerhalb des Workflows aktiviert.

Beheben von Blueprint-Fehlern in AWS Glue

Sollten bei der Verwendung von AWS Glue-Blueprints Fehler auftreten, können Sie die folgenden Lösungen nutzen, um die Ursachen der Probleme zu finden und sie zu beheben.

Themen

- Fehler: PySpark Modul fehlt
- Fehler: Blueprint-Konfigurationsdatei fehlt
- Fehler: fehlende importierte Datei
- Fehler iamPassRole : nicht autorisiert, auf der Ressource zu arbeiten
- Fehler: Ungültiger Cron-Zeitplan
- Fehler: Ein Auslöser mit demselben Namen ist bereits vorhanden
- Fehler: Workflow mit Name: foo ist bereits vorhanden.
- Fehler: Modul im angegebenen layoutGenerator-Pfad nicht gefunden
- Fehler: Validierungsfehler im Feld „Connections“ (Verbindungen)

Fehler: PySpark Modul fehlt

AWS Gluegibt den Fehler „Unbekannter Fehler beim Ausführen der Layoutgeneratorfunktion ModuleNotFoundError: Kein Modul namens 'pyspark'“ zurück.

Wenn Sie das Blueprint-Archiv entpacken, sind zwei Szenarien möglich:

```
$ unzip compaction.zip
Archive:  compaction.zip
```

```
   creating: compaction/
  inflating: compaction/blueprint.cfg
  inflating: compaction/layout.py
  inflating: compaction/README.md
  inflating: compaction/compaction.py

$ unzip compaction.zip
Archive:  compaction.zip
  inflating: blueprint.cfg
  inflating: compaction.py
  inflating: layout.py
  inflating: README.md
```

Im ersten Fall wurden alle zugehörigen Blueprint-Dateien unter einem Ordner namens „compaction“ (Komprimierung) abgelegt, der dann in eine ZIP-Datei namens compaction.zip konvertiert wurde.

Im zweiten Fall wurden alle für den Blueprint benötigten Dateien nicht in einen Ordner aufgenommen und als Stammdateien in die ZIP-Datei compaction.zip eingefügt.

Das Erstellen einer Datei in einem der oben genannten Formate ist erlaubt. Stellen Sie jedoch sicher, dass `blueprint.cfg` den richtigen Pfad zum Namen der Funktion in dem Skript hat, das das Layout generiert.

Beispiele

In Fall 1: `blueprint.cfg` sollte `layoutGenerator` wie folgt enthalten:

```
layoutGenerator": "compaction.layout.generate_layout"
```

In Fall 2: `blueprint.cfg` sollte `layoutGenerator` wie folgt enthalten:

```
layoutGenerator": "layout.generate_layout"
```

Wenn dieser Pfad nicht korrekt enthalten ist, könnte wie angegeben ein Fehler angezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise die Ordnerstruktur wie in Fall 2 haben und den `layoutGenerator` wie in Fall 1, sehen Sie wahrscheinlich die obige Fehlermeldung.

Fehler: Blueprint-Konfigurationsdatei fehlt

AWS Gluegibt den Fehler „Unbekannter Fehler beim Ausführen der Layoutgenerator-Funktion FileNotFoundError: [Errno 2] Keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis: '/ tmp/compaction/ blueprint .cfg'“ zurück.

Die blueprint.cfg sollte auf der Stammebene des ZIP-Archivs oder in einem Ordner platziert werden, der den gleichen Namen wie das ZIP-Archiv hat.

Wenn wir das Blueprint-ZIP-Archiv extrahieren, wird erwartet, dass sich die blueprint.cfg in einem der folgenden Pfade befindet. Wenn es nicht in einem der folgenden Pfade gefunden wird, sehen Sie wahrscheinlich die obige Fehlermeldung.

```
$ unzip compaction.zip
Archive:  compaction.zip
   creating: compaction/
  inflating: compaction/blueprint.cfg

$ unzip compaction.zip
Archive:  compaction.zip
  inflating: blueprint.cfg
```

Fehler: fehlende importierte Datei

AWS Gluegibt den Fehler „Unbekannter Fehler beim Ausführen der Layoutgenerator-Funktion FileNotFoundError: [Errno 2] Keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis: * *'demo-project/ foo.py'“ zurück.

Wenn Ihr Skript zur Layoutgenerierung Funktionen zum Lesen anderer Dateien hat, stellen Sie sicher, dass Sie einen vollständigen Pfad für die zu importierende Datei angeben. Beispielsweise kann das Skript „Conversion.py“ in Layout.py referenziert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Blueprint-Beispielprojekt.

Fehler iamPassRole : nicht autorisiert, auf der Ressource zu arbeiten

AWS Gluegibt den Fehler „User: arn:aws:sts: :123456789012:assumed-“ zurück role/ AWSGlueServiceRole/GlueSession is not authorized to perform: iam:PassRole on resource: arn:aws:iam::123456789012:role/AWSGlueServiceRole

Wenn die Aufträge und Crawler im Workflow dieselbe Rolle übernehmen, die zum Erstellen des Workflows vom Blueprint übergeben wurde, muss die Blueprint-Rolle die Berechtigung `iam:PassRole` für sich selbst enthalten.

Wenn die Aufträge und Crawler im Workflow eine Rolle übernehmen, die sich von der Rolle unterscheidet, die zum Erstellen der Entitäten des Workflows vom Blueprint übergeben wurde, muss die Blueprint-Rolle die Berechtigung `iam:PassRole` für diese andere Rolle enthalten.

Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen für Blueprint-Rollen.

Fehler: Ungültiger Cron-Zeitplan

AWS Glue gibt den Fehler „The schedule cron(0 0 * * * *) is invalid“ zurück.

Stellen Sie einen gültigen cron-Ausdruck bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitbasierte Pläne für Aufträge und Crawler.

Fehler: Ein Auslöser mit demselben Namen ist bereits vorhanden

AWS Glue gibt den Fehler „Trigger with name 'foo_starting_trigger' already submitted with different configuration“ zurück.

Für einen Blueprint müssen Sie keine Auslöser im Layoutskript für die Workflow-Erstellung definieren. Die Auslösererstellung wird von der Blueprint-Bibliothek verwaltet und basiert auf den Abhängigkeiten, die zwischen zwei Aktionen definiert sind.

Die Auslöser werden wie folgt benannt:

- Für den Startauslöser im Workflow lautet das Namensformat <workflow_name>_starting_trigger.
- Für einen Knoten (Auftrag/Crawler) im Workflow, der vom Abschluss eines oder mehrerer vorgelagerter Knoten abhängt, definiert AWS Glue einen Auslöser mit dem Namen <workflow_name>_<node_name>_trigger.

Dieser Fehler bedeutet, dass bereits ein Auslöser mit demselben Namen vorhanden ist. Sie können den vorhandenen Auslöser löschen und die Workflow-Erstellung erneut ausführen.

> **Note**
>
> Beim Löschen eines Workflows werden die Knoten im Workflow nicht gelöscht. Es ist möglich, dass beim Löschen eines Workflows Auslöser zurückbleiben. Sie können deshalb

nicht die Fehlermeldung erhalten, dass ein Workflow bereits vorhanden ist. Es ist aber möglich, dass Sie die Fehlermeldung erhalten, dass ein Auslöser bereits vorhanden ist. Dies kann passieren, wenn Sie einen Workflow erstellen, wieder löschen und dann versuchen, ihn mit demselben Namen auf der Grundlage desselben Blueprints neu zu erstellen.

Fehler: Workflow mit Name: foo ist bereits vorhanden.

Der Workflow-Name muss eindeutig sein. Geben Sie einen anderen Namen ein.

Fehler: Modul im angegebenen layoutGenerator-Pfad nicht gefunden

AWS Gluegibt den Fehler „Unbekannter Fehler beim Ausführen der Layoutgenerator-Funktion: Kein Modul namens 'crawl_s3_locations'“ zurück. ModuleNotFoundError

```
layoutGenerator": "crawl_s3_locations.layout.generate_layout"
```

Wenn Sie beispielsweise den obigen layoutGenerator-Pfad haben, muss dieser beim Entpacken des Blueprint-Archivs wie folgt aussehen:

```
$ unzip crawl_s3_locations.zip
Archive:  crawl_s3_locations.zip
   creating: crawl_s3_locations/
  inflating: crawl_s3_locations/blueprint.cfg
  inflating: crawl_s3_locations/layout.py
  inflating: crawl_s3_locations/README.md
```

Wenn Sie ein Blueprint-Archiv entpacken, das wie folgt aussieht, können Sie den obigen Fehler erhalten.

```
$ unzip crawl_s3_locations.zip
Archive:  crawl_s3_locations.zip
  inflating: blueprint.cfg
  inflating: layout.py
  inflating: README.md
```

Sie können sehen, dass kein Ordner namens `crawl_s3_locations` vorhanden ist, und wenn der Pfad `layoutGenerator` über das Modul`crawl_s3_locations` auf die Layoutdatei verweist, können Sie die obige Fehlermeldung erhalten.

Fehler: Validierungsfehler im Feld „Connections“ (Verbindungen)

AWS Glue<class 'dict'>gibt den Fehler „Unbekannter Fehler bei der Ausführung der Layoutgenerator-Funktion zurück TypeError: Der Wert ['foo'] für die Tastenverbindungen sollte vom Typ sein!“.

Dies ist ein Validierungsfehler. Im Feld `Connections` in der `Job`-Klasse wird statt dem erwarteten Wörterbuch eine Liste von Werten bereitgestellt. Dies verursacht den Fehler.

```
User input was list of values
Connections= ['string']

Should be a dict like the following
Connections*=*{'Connections': ['string']}
```

Um diese Laufzeitfehler beim Erstellen eines Workflows anhand eines Blueprints zu vermeiden, können Sie die Workflow-, Auftrags- und Crawlerdefinitionen überprüfen, wie in Testen eines Blueprints beschrieben.

In der Referenz zu AWS Glue-Blueprint-Klassen finden Sie Informationen zur Syntax beim Definieren von AWS Glue-Aufträgen, -Crawlern und -Workflows im Layoutskript.

Berechtigungen für Personas und Rollen für AWS Glue-Blueprints

Im Folgenden sind die typischen Personas und die empfohlenen AWS Identity and Access Management (IAM-) Berechtigungsrichtlinien für Personas und Rollen für Blueprints aufgeführt. AWS Glue

Themen

- Blueprint-Personas
- Berechtigungen für Blueprint-Personas
- Berechtigungen für Blueprint-Rollen

Blueprint-Personas

Im Folgenden werden die Personas aufgeführt, die normalerweise am Lebenszyklus von AWS Glue-Blueprints beteiligt sind.

Persona	Description
AWS GlueDeveloper	Entwickelt, testet und veröffentlicht Blueprints.
AWS Glue-Administrator	Registriert, verwaltet und erteilt Berechtigungen für Blueprints.
Datenanalyst	Führt Blueprints aus, um Workflows zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Übersicht über Blueprints”.

Berechtigungen für Blueprint-Personas

Im Folgenden finden Sie die empfohlenen Berechtigungen für die jeweiligen Blueprint-Personas.

AWS Glue-Entwicklerberechtigungen für Blueprints

Der AWS Glue-Entwickler muss Schreibberechtigungen für den Amazon-S3-Bucket haben, der zum Veröffentlichen des Blueprints verwendet wird. Oft registriert der Entwickler den Blueprint, nachdem er ihn hochgeladen hat. In diesem Fall benötigt der Entwickler die Berechtigungen, die in the section called “AWS Glue-Administratorberechtigungen für Blueprints” aufgeführt werden. Wenn der Entwickler den Blueprint nach der Registrierung testen möchte, benötigt er außerdem die Berechtigungen unter the section called “Datenanalystenberechtigungen für Blueprints”.

AWS Glue-Administratorberechtigungen für Blueprints

Mit der folgenden Richtlinie werden Berechtigungen zum Registrieren, Anzeigen und Verwalten von AWS Glue-Blueprints erteilt.

> **Important**
>
> Ersetzen Sie in der folgenden Richtlinie *<s3-bucket-name>* und *<prefix>* durch den Amazon S3 S3-Pfad zu den hochgeladenen Blueprint-ZIP-Archiven, um sich zu registrieren.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateBlueprint",
        "glue:UpdateBlueprint",
        "glue:DeleteBlueprint",
        "glue:GetBlueprint",
        "glue:ListBlueprints",
        "glue:BatchGetBlueprints"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
    }
  ]
}
```

Datenanalystenberechtigungen für Blueprints

Die folgende Richtlinie erteilt Berechtigungen zum Ausführen von Blueprints und zum Anzeigen des resultierenden Workflow- bzw. der Workflow-Komponenten. Außerdem gewährt sie `PassRole` für die Rolle, die AWS Glue übernimmt, um den Workflow und die Workflow-Komponenten zu erstellen.

Die Richtlinie gewährt Berechtigungen für jede Ressource. Wenn Sie einen differenzierten Zugriff auf einzelne Blueprints konfigurieren möchten, verwenden Sie das folgende Format für Blueprints: ARNs

```
arn:aws:glue:<region>:<account-id>:blueprint/<blueprint-name>
```

> **Important**
>
> Ersetzen Sie in der folgenden Richtlinie durch ein gültiges AWS Konto und *<account-id>* *<role-name>* ersetzen Sie es durch den Namen der Rolle, die zum Ausführen eines Blueprints verwendet wird. Die Berechtigungen, die für diese Rolle erforderlich sind, finden Sie unter the section called “Berechtigungen für Blueprint-Rollen”.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListBlueprints",
        "glue:GetBlueprint",
        "glue:StartBlueprintRun",
        "glue:GetBlueprintRun",
        "glue:GetBlueprintRuns",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:ListTriggers",
        "glue:ListJobs",
        "glue:BatchGetCrawlers",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:BatchGetWorkflows",
        "glue:BatchGetTriggers",
        "glue:BatchGetJobs",
        "glue:BatchGetBlueprints",
        "glue:GetWorkflowRun",
        "glue:GetWorkflowRuns",
        "glue:ListCrawlers",
        "glue:ListWorkflows",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:StartWorkflowRun"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
    }
  ]
}
```

Berechtigungen für Blueprint-Rollen

Im Folgenden sehen Sie die vorgeschlagenen Berechtigungen für die IAM-Rolle, die zum Erstellen eines Workflows aus einem Blueprint verwendet wird. Die Rolle muss über eine Vertrauensstellung bei `glue.amazonaws.com` verfügen.

> **Important**
>
> Ersetzen Sie es in der folgenden Richtlinie *<account-id>* durch ein gültiges AWS Konto und *<role-name>* ersetzen Sie es durch den Namen der Rolle.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateJob",
        "glue:GetCrawler",
        "glue:GetTrigger",
        "glue:DeleteCrawler",
        "glue:CreateTrigger",
        "glue:DeleteTrigger",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:CreateWorkflow",
        "glue:DeleteWorkflow",
        "glue:GetJob",
        "glue:GetWorkflow",
        "glue:CreateCrawler"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
    }
  ]
```

```
}
```

> **Note**
>
> Wenn die Aufträge und Crawler im Workflow eine andere als diese Rolle übernehmen, muss diese Richtlinie die `iam:PassRole`-Berechtigung für die entsprechende Rolle einbinden, statt für die Blueprint-Rolle.

Entwickeln von Blueprints in AWS Glue

Ihre Organisation verfügt möglicherweise über eine Reihe ähnlicher ETL-Anwendungsfälle, die davon profitieren können, dass sie einen einzelnen Workflow parametrisieren können, um sie alle zu verarbeiten. Für diesen Zweck können Sie in AWS Glue Blueprints definieren, mit denen Sie Workflows generieren können. Ein Blueprint akzeptiert Parameter. Ein Datenanalyst kann aus einem einzelnen Blueprint verschiedene Workflows ableiten, um ähnliche ETL-Anwendungsfälle zu verarbeiten. Einen fertigen Blueprint können Sie für verschiedene Abteilungen, Teams und Projekte wiederverwenden.

Themen

- Übersicht über Blueprints in AWS Glue
- Entwickeln von Blueprints in AWS Glue
- Registrieren eines Blueprints in AWS Glue
- Anzeigen von Blueprints in AWS Glue
- Aktualisieren eines Blueprints in AWS Glue
- Erstellen eines Workflows aus einem Blueprint in AWS Glue
- Anzeigen von Blueprint-Ausführungen in AWS Glue

Übersicht über Blueprints in AWS Glue

> **Note**
>
> Die Blueprints-Funktion ist derzeit in den folgenden Regionen der AWS Glue-Konsole nicht verfügbar: Asien-Pazifik (Jakarta) und Naher Osten (VAE).

AWS Glue-Blueprints ermöglichen das Erstellen und Freigeben von AWS Glue-Workflows. Wenn es einen komplexen ETL-Prozess gibt, der für ähnliche Anwendungsfälle verwendet werden kann, können Sie einen Blueprint erstellen, anstatt mit AWS Glue für jeden Anwendungsfall einen eigenen Workflow anzulegen.

Im Blueprint sind die Aufträge und Crawler für den Workflow sowie die Parameter definiert, die der Workflow-Benutzer beim Ausführen des Blueprints angibt, um einen Workflow zu erstellen. Durch die Verwendung von Parametern lassen sich aus einem einzelnen Blueprint Workflows für verschiedene ähnliche Anwendungsfälle generieren. Weitere Informationen zu Workflows finden Sie unter Übersicht über Workflows in AWS Glue.

Im Folgenden sind Sie einige Anwendungsfälle für Blueprints beschrieben:

- Sie möchten einen vorhandenen Datensatz partitionieren. Die Eingabeparameter für den Blueprint sind Amazon-Simple-Storage-Service(Amazon S3)-Quell- und -Zielpfade sowie eine Liste von Partitionsspalten.
- Sie möchten einen Snapshot einer Amazon-DynamoDB-Tabelle in einem SQL-Datenspeicher wie Amazon Redshift erstellen. Die Eingabeparameter für den Blueprint sind der Name der DynamoDB-Tabelle und eine AWS Glue-Verbindung, in der ein Amazon-Redshift-Cluster und eine Zieldatenbank angeben sind.
- Sie möchten CSV-Daten in mehreren Amazon-S3-Pfaden in Parquet konvertieren. Der AWS Glue-Workflow soll für jeden Pfad einen eigenen Crawler und Auftrag enthalten. Die Eingabeparameter sind die Zieldatenbank im AWS Glue Data Catalog und eine durch Komma getrennte Liste mit Amazon-S3-Pfaden. Beachten Sie, dass in diesem Fall die Anzahl der Crawler und Aufträge, die der Workflow erstellt, variabel ist.

Komponenten von Blueprints

Ein Blueprint ist ein ZIP-Archiv, das die folgenden Komponenten enthält:

- Ein Python-Layoutgenerator-Skript

  Enthält eine Funktion, die das Workflow-Layout angibt – die Crawler und Aufträge, die für den Workflow erstellt werden sollen, die Auftrags- und Crawlereigenschaften sowie die Abhängigkeiten zwischen den Aufträgen und Crawlern. Die Funktion akzeptiert Blueprint-Parameter und gibt eine Workflowstruktur (JSON-Objekt) zurück, die AWS Glue verwendet, um den Workflow zu generieren. Da Sie ein Python-Skript zum Generieren des Workflows verwenden, können Sie Ihre eigene Logik hinzufügen, die auf Ihre Anwendungsfälle abgestimmt ist.

- Eine Konfigurationsdatei

  Gibt den vollständig qualifizierten Namen der Python-Funktion an, die das Workflow-Layout generiert. Gibt außerdem die Namen, Datentypen und andere Eigenschaften aller Blueprint-Parameter an, die vom Skript verwendet werden.

- (Optional) ETL-Skripte und unterstützende Dateien

  In einem erweiterten Anwendungsfall können Sie den Speicherort der ETL-Skripte, die Ihre Aufträge verwenden, parametrisieren. Sie können Auftragsskriptdateien in das ZIP-Archiv aufnehmen und einen Blueprint-Parameter für einen Amazon-S3-Speicherort angeben, in den die Skripte kopiert werden sollen. Das Layout-Generator-Skript kann die ETL-Skripte an den angegebenen Speicherort kopieren und diesen Speicherort als Pfadeigenschaft für das Auftragsskript angeben. Sie können auch Bibliotheken oder andere unterstützende Dateien einschließen, vorausgesetzt, Ihr Skript kann sie verarbeiten.



Blueprint-Ausführungen

Wenn Sie einen Workflow aus einem Blueprint erstellen, führt AWS Glue den Blueprint aus. Dabei wird ein asynchroner Prozess gestartet, um den Workflow und die Aufträge, Crawler und Auslöser zu erstellen, die im Workflow gekapselt sind. AWS Glue verwendet die Blueprint-Ausführung, um die Erstellung des Workflows und seiner Komponenten zu orchestrieren. Der Ausführungsstatus des Blueprints informiert Sie über den Status des Erstellungsprozesses. Die Blueprint-Ausführung speichert auch die Werte, die Sie als Blueprint-Parameter angegeben haben.



Sie können Blueprint-Läufe mit der AWS Glue Konsole oder AWS Command Line Interface () anzeigen.AWS CLI Bei der Problembehandlung eines Workflows können Sie jederzeit die Blueprint-Ausführung anzeigen, um die Parameterwerte einzusehen, die zum Erstellen des Workflows verwendet wurden.

Lebenszyklus eines Blueprints

Blueprints werden in AWS Glue entwickelt, getestet und registriert und werden ausgeführt, um Workflows zu erstellen. Am Lebenszyklus von Blueprints sind in der Regel drei Personas beteiligt.

Persona	Aufgaben
AWS GlueDeveloper	• Schreibt das Workflow-Layoutskript und erstellt die Konfigurationsdatei. • Testet den Blueprint lokal mithilfe von Bibliotheken, die vom AWS Glue-Service bereitgestellt werden. • Erstellt ein ZIP-Archiv des Skripts, der Konfigura tionsdatei und der unterstützenden Dateien und veröffentlicht das Archiv an einem Speicherort in Amazon S3. • Fügt dem Amazon S3 S3-Bucket eine Bucket-Richtlinie hinzu, die dem AWS Glue AWS Administratorkonto Leseberechtigungen für Bucket-Objekte gewährt. • Gewährt dem AWS Glue-Administrator IAM-Leseb erechtigungen für das ZIP-Archiv in Amazon S3.

Persona	Aufgaben
AWS Glue-Administrator	• Registiert den Blueprint bei AWS Glue. AWS Glue erstellt eine Kopie des ZIP-Archivs an einem reservier ten Amazon-S3-Speicherort. • Gewährt Datenanalysten IAM-Berechtigungen für den Blueprint.
Datenanalyst	• Führt den Blueprint aus, um einen Workflow zu erstellen, und stellt die Blueprint-Parameterwerte bereit. Überprüft den Status der Blueprint-Ausführung, um sicherzustellen, dass der Workflow und die Workflow-Komponenten erfolgreich generiert wurden. • Führt den Workflow aus und ist für die Fehlerbehebung zuständig. Kann den Workflow vor der Ausführung überprüfen, indem er das Workflow-Entwurfsdiagramm in der AWS Glue-Konsole anzeigt.

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- Entwickeln von Blueprints in AWS Glue
- Erstellen eines Workflows aus einem Blueprint in AWS Glue
- Berechtigungen für Personas und Rollen für AWS Glue-Blueprints

Entwickeln von Blueprints in AWS Glue

Als AWS Glue-Entwickler können Sie Blueprints erstellen und veröffentlichen, die Datenanalysten zum Generieren von Workflows verwenden können.

Topics

- Übersicht über die Entwicklung von Blueprints
- Voraussetzungen für die Entwicklung von Blueprints
- Schreiben des Blueprint-Codes
- Blueprint-Beispielprojekt

- Testen eines Blueprints
- Veröffentlichen eines Blueprints
- Referenz zu AWS Glue-Blueprint-Klassen
- Blueprint-Beispiele

> Weitere Informationen finden Sie auch unter
>
> - Übersicht über Blueprints in AWS Glue

Übersicht über die Entwicklung von Blueprints

Der erste Schritt im Entwicklungsprozess besteht darin, einen allgemeinen Anwendungsfall zu identifizieren, der von einem Blueprint profitieren würde. Ein typischer Anwendungsfall umfasst ein wiederkehrendes ETL-Problem, das auf allgemeine Weise gelöst werden sollte. Entwerfen Sie als Nächstes einen Blueprint, der den generalisierten Anwendungsfall implementiert, und definieren Sie die Blueprint-Eingabeparameter, die gemeinsam aus dem generalisierten Anwendungsfall einen spezifischen Anwendungsfall definieren können.

Ein Blueprint besteht aus einem Projekt, das eine Blueprint-Parameter-Konfigurationsdatei und ein Skript enthält, das das Layout des zu generierenden Workflows festlegt. Das Layout definiert die Aufträge und Crawler (oder Entitäten in Blueprint-Skript-Terminologie).

Sie geben im Layoutskript keine Auslöser direkt an. Stattdessen schreiben Sie Code, um die Abhängigkeiten zwischen den Aufträgen und Crawlern anzugeben, die das Skript erstellt. AWS Glue generiert die Auslöser auf der Grundlage Ihrer Abhängigkeitsangaben. Die Ausgabe des Layoutskripts ist ein Workflow-Objekt, das Spezifikationen für alle Workflowentitäten enthält.

Sie erstellen Ihr Workflow-Objekt mit den folgenden AWS Glue-Blueprint-Bibliotheken:

- `awsglue.blueprint.base_resource` – Eine Bibliothek von Basisressourcen, die von den Bibliotheken verwendet werden.
- `awsglue.blueprint.workflow` – Eine Bibliothek zum Definieren einer `Workflow`-Klasse.
- `awsglue.blueprint.job` – Eine Bibliothek zum Definieren einer `Job`-Klasse.
- `awsglue.blueprint.crawler` – Eine Bibliothek zum Definieren einer `Crawler`-Klasse.

Die einzigen anderen Bibliotheken, die zur Layoutgenerierung unterstützt werden, sind die für die Python-Shell verfügbaren Bibliotheken.

Bevor Sie Ihren Blueprint veröffentlichen, können Sie die in den Blueprint-Bibliotheken definierten Methoden verwenden, um den Blueprint lokal zu testen.

Wenn Sie bereit sind, den Blueprint für Datenanalysten verfügbar zu machen, verpacken Sie das Skript, die Parameterkonfigurationsdatei und alle unterstützenden Dateien, wie z. B. zusätzliche Skripts und Bibliotheken, in eine einzige bereitstellbare Komponente. Anschließend laden Sie die Komponente in Amazon S3 hoch und bitten einen Administrator, sie bei AWS Glue zu registrieren.

Informationen zu weiteren Blueprint-Beispielprojekten finden Sie unter Blueprint-Beispielprojekt und Blueprint-Beispiele.

Voraussetzungen für die Entwicklung von Blueprints

Um Blueprints zu entwickeln, sollten Sie mit der Verwendung von AWS Glue und dem Schreiben von Skripten für Apache-Spark-ETL- oder Python-Shell-Aufträge vertraut sein. Außerdem müssen Sie die folgenden Einrichtungsaufgaben abschließen.

- Laden Sie vier AWS Python-Bibliotheken herunter, um sie in Ihren Blueprint-Layout-Skripten zu verwenden.
- Richten Sie das AWS SDKs ein.
- Richten Sie das ein AWS CLI.

Herunterladen der Python-Bibliotheken

Laden Sie die folgenden Bibliotheken von GitHub herunter und installieren Sie sie in Ihrem Projekt:

- https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/tree/master/awsglue/blueprint/base_resource.py
- https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/tree/master/awsglue/blueprint/workflow.py
- https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/.py tree/master/awsglue/blueprint/crawler
- https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/.py tree/master/awsglue/blueprint/job

Richten Sie das AWS Java-SDK ein

Für das AWS Java-SDK müssen Sie eine `jar` Datei hinzufügen, die die API für Blueprints enthält.

1. Falls Sie dies noch nicht getan haben, richten Sie das AWS SDK for Java ein.

- Befolgen Sie für Java 1.x die Anweisungen unter Einrichten des AWS SDK für Java im AWS SDK für Java -Entwicklerhandbuch.
- Befolgen Sie für Java 2.x die Anweisungen unter Einrichten des AWS SDK for Java 2.x im AWS SDK for Java 2.x -Entwicklerhandbuch.

2. Laden Sie die `jar` Client-Datei herunter, die Zugriff auf die APIs für Blueprints hat.

   - Für Java 1.x: s3://awsglue-custom-blueprints-preview- -1.11.x.jar artifacts/awsglue-java-sdk-preview/AWSGlueJavaClient
   - Für Java 2.x: s3://awsglue-custom-blueprints-preview- artifacts/awsglue-java-sdk-v2-preview/AwsJavaSdk -Glue-2.0.jar

3. Fügen Sie den Client `jar` an den Anfang des Java-Klassenpfads, um den vom Java-SDK bereitgestellten AWS Glue-Client zu überschreiben. AWS

   ```
   export CLASSPATH=<path-to-preview-client-jar>:$CLASSPATH
   ```

4. (Optional) Testen Sie das SDK mit der folgenden Java-Anwendung. Die Anwendung sollte eine leere Liste ausgeben.

   Ersetzen Sie `accessKey` und `secretKey` mit Ihren Anmeldeinformationen und ersetzen Sie `us-east-1` mit Ihrer Region.

   ```
   import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
   import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
   import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
   import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
   import com.amazonaws.services.glue.AWSGlue;
   import com.amazonaws.services.glue.AWSGlueClientBuilder;
   import com.amazonaws.services.glue.model.ListBlueprintsRequest;

   public class App{
       public static void main(String[] args) {
           AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials("accessKey",
    "secretKey");
           AWSCredentialsProvider provider = new
    AWSStaticCredentialsProvider(credentials);
           AWSGlue glue = AWSGlueClientBuilder.standard().withCredentials(provider)
                   .withRegion("us-east-1").build();
           ListBlueprintsRequest request = new
    ListBlueprintsRequest().withMaxResults(2);
   ```

```
        System.out.println(glue.listBlueprints(request));
    }
}
```

Richten Sie das AWS Python-SDK ein

Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie Python Version 2.7 oder höher oder Version 3.9 oder höher auf Ihrem Computer installiert haben.

1. Laden Sie die folgende boto3-Wheel-Datei herunter. Wenn Sie zum Öffnen oder Speichern aufgefordert werden, speichern Sie die Datei. s3://awsglue-custom-blueprints-preview- artifacts/aws-python-sdk-preview/boto 3-1.17.31-py2.py3-none-any.whl
2. Laden Sie die folgende Botocore-Raddatei awsglue-custom-blueprints-preview herunter: artifacts/aws-python-sdk-preview/botocore s3://- -1.20.31-py2.py3-none-any.whl
3. Überprüfen Sie Ihre Python-Version.

   ```
   python --version
   ```
4. Geben Sie je nach Python-Version die folgenden Befehle ein (für Linux):

   - Für Python 2.7 oder höher.

     ```
     python3 -m pip install --user virtualenv
     source env/bin/activate
     ```
   - Für Python 3.9 oder höher.

     ```
     python3 -m venv python-sdk-test
     source python-sdk-test/bin/activate
     ```
5. Installieren Sie die Botocore-Wheel-Datei.

   ```
   python3 -m pip install <download-directory>/botocore-1.20.31-py2.py3-none-any.whl
   ```
6. Installieren Sie die boto3-Wheel-Datei.

   ```
   python3 -m pip install <download-directory>/boto3-1.17.31-py2.py3-none-any.whl
   ```

7. Konfigurieren Sie Ihre Anmeldeinformationen und Standardregion in den Dateien `~/.aws/credentials` und`~/.aws/config`. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der AWS CLI im AWS Command Line Interface -Leitfaden.
8. (Optional) Testen Sie Ihre Einrichtung. Die folgenden Befehle sollten eine leere Liste zurückgeben.

   Ersetzen Sie `us-east-1` durch Ihre Region.

   ```
   $ python
   >>> import boto3
   >>> glue = boto3.client('glue', 'us-east-1')
   >>> glue.list_blueprints()
   ```

Richten Sie die Vorschau ein AWS CLI

1. Falls Sie dies noch nicht getan haben, installieren Sie and/or update the AWS Command Line Interface (AWS CLI) auf Ihrem Computer. Am einfachsten geht dies über `pip`, das Python-Installationsdienstprogramm:

   ```
   pip install awscli --upgrade --user
   ```

   Ausführliche Installationsanleitungen für die AWS CLI finden Sie unter Installieren der AWS Command Line Interface.
2. Laden Sie die AWS CLI Raddatei von: s3://awsglue-custom-blueprints-preview- artifacts/awscli-preview-build/awscli -1.19.31-py2.py3-none-any.whl herunter
3. Installiere die AWS CLI Raddatei.

   ```
   python3 -m pip install awscli-1.19.31-py2.py3-none-any.whl
   ```
4. Führen Sie den Befehl `aws configure` aus. Konfigurieren Sie Ihre AWS Anmeldeinformationen (einschließlich Zugriffsschlüssel und geheimer Schlüssel) und AWS Region. Informationen zur Konfiguration von finden Sie AWS CLI hier: Konfiguration der AWS CLI.
5. Testen Sie die AWS CLI. Der folgende Befehl sollte eine leere Liste zurückgeben.

   Ersetzen Sie `us-east-1` durch Ihre Region.

   ```
   aws glue list-blueprints --region us-east-1
   ```

Schreiben des Blueprint-Codes

Jedes von Ihnen erstellte Blueprint-Projekt muss mindestens die folgenden Dateien enthalten:

- Ein Python-Layoutskript, das den Workflow definiert. Das Skript enthält eine Funktion, die die Entitäten (Aufträge und Crawler) in einem Workflow und die Abhängigkeiten zwischen ihnen definiert.
- Eine Konfigurationsdatei, `blueprint.cfg`, die Folgendes definiert:
  - Den vollständigen Pfad der Workflow-Layoutdefinitionsfunktion.
  - Die Parameter, die der Blueprint akzeptiert.

Themen

- Erstellen des Blueprint-Layoutskripts
- Erstellen der Konfigurationsdatei
- Angeben der Blueprint-Parameter

Erstellen des Blueprint-Layoutskripts

Das Blueprint-Layoutskript muss eine Funktion enthalten, die die Entitäten in Ihrem Workflow generiert. Sie können diese Funktion benennen, wie immer Sie möchten. AWS Glue verwendet die Konfigurationsdatei, um den vollständig qualifizierten Namen der Funktion zu ermitteln.

Die Layoutfunktion führt Folgendes durch:

- (Optional) Instanziiert die `Job`-Klasse, um `Job`-Objekte zu erstellen, und übergibt Argumente wie `Command` und `Role`. Dies sind Auftragseigenschaften, die Sie angeben, wenn Sie den Auftrag mit der AWS Glue-Konsole oder der API erstellen.
- (Optional) Instanziiert die `Crawler`-Klasse, um `Crawler`-Objekte zu erstellen, und übergibt Argumente wie Name, Rolle und Ziel.
- Übergibt die zusätzlichen Argumente `DependsOn` und `WaitForDependencies` an `Job()` und `Crawler()`, um Abhängigkeiten zwischen den Objekten (Workflow-Entitäten) anzugeben. Diese Argumente werden später in diesem Abschnitt erläutert.
- Instanziiert die `Workflow`-Klasse, um das Workflow-Objekt zu erstellen, das an AWS Glue zurückgegeben wird. Dabei werden ein `Name`-Argument, ein `Entities`-Argument und ein optionales `OnSchedule`-Argument übergeben. Das `Entities`-Argument gibt alle Aufträge und

Crawler an, die im Workflow enthalten sein sollen. Um zu erfahren, wie man ein `Entities`-Objekt aufbaut, sehen Sie sich das Beispielprojekt weiter unten in diesem Abschnitt an.

- Gibt das `Workflow`-Objekt zurück.

Definitionen der Klassen `Job`, `Crawler` und `Workflow` finden Sie unter Referenz zu AWS Glue-Blueprint-Klassen.

Die Layoutfunktion muss die folgenden Eingabeargumente akzeptieren.

Argument	Description
`user_params`	Python-Wörterbuch der Blueprint-Parameternamen und -werte. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben der Blueprint-Parameter.
`system_params`	Python-Wörterbuch, das zwei Eigenschaften enthält: `region` und `accountId` .

Hier ist ein Layoutgenerator-Beispielskript in einer Datei namens `Layout.py`:

```
import argparse
import sys
import os
import json
from awsglue.blueprint.workflow import *
from awsglue.blueprint.job import *
from awsglue.blueprint.crawler import *


def generate_layout(user_params, system_params):

    etl_job = Job(Name="{}_etl_job".format(user_params['WorkflowName']),
                  Command={
                      "Name": "glueetl",
                      "ScriptLocation": user_params['ScriptLocation'],
                      "PythonVersion": "2"
                  },
                  Role=user_params['PassRole'])
    post_process_job = Job(Name="{}_post_process".format(user_params['WorkflowName']),
                           Command={
                               "Name": "pythonshell",
```

```
                            "ScriptLocation": user_params['ScriptLocation'],
                            "PythonVersion": "2"
                        },
                        Role=user_params['PassRole'],
                        DependsOn={
                            etl_job: "SUCCEEDED"
                        },
                        WaitForDependencies="AND")
    sample_workflow = Workflow(Name=user_params['WorkflowName'],
                        Entities=Entities(Jobs=[etl_job, post_process_job]))
    return sample_workflow
```

Das Beispielskript importiert die erforderlichen Blueprint-Bibliotheken und enthält eine `generate_layout`-Funktion, die einen Workflow mit zwei Aufträgen generiert. Dies ist ein sehr einfaches Skript. Ein komplexeres Skript könnte zusätzliche Logik und Parameter verwenden, um einen Workflow mit vielen Aufträgen und Crawlern oder sogar einer variablen Anzahl von Aufträgen und Crawlern zu generieren.

Das DependsOn Argument verwenden

Das `DependsOn`-Argument ist eine Wörterbuchdarstellung einer Abhängigkeit dieser Entität von anderen Entitäten innerhalb des Workflows. Es hat das folgende Format.

```
DependsOn = {dependency1 : state, dependency2 : state, ...}
```

Die Schlüssel in diesem Wörterbuch stellen die Objektreferenz, nicht den Namen, der Entität dar, während die Werte Zeichenfolgen sind, die dem Zustand entsprechen, auf den geachtet werden soll. AWS Glue leitet die richtigen Auslöser ab. Informationen zu den gültigen Zuständen finden Sie unter Bedingungsstruktur.

Beispielsweise kann ein Auftrag vom erfolgreichen Abschluss eines Crawlers abhängen. Wenn Sie ein Crawler-Objekt namens `crawler2` wie folgt festlegen:

```
crawler2 = Crawler(Name="my_crawler", ...)
```

Dann enthält ein Objekt, das von `crawler2` abhängig ist, ein Konstruktor-Argument wie folgt:

```
DependsOn = {crawler2 : "SUCCEEDED"}
```

Zum Beispiel:

```
job1 = Job(Name="Job1", ..., DependsOn = {crawler2 : "SUCCEEDED", ...})
```

Wenn `DependsOn` für eine Entität weggelassen wird, hängt diese Entität vom Workflow-Startauslöser ab.

Verwenden des WaitForDependencies Arguments

Das `WaitForDependencies`-Argument definiert, ob eine Auftrags- oder Crawler-Entität warten soll, bis alle Entitäten, von denen sie abhängig ist, abgeschlossen sind, oder bis irgendeine abgeschlossen ist.

Die zulässigen Werte sind „AND“ oder „ANY“.

Verwenden des OnSchedule Arguments

Das `OnSchedule`-Argument für den `Workflow`-Klassenkonstruktor ist ein `cron`-Ausdruck, der die Startauslöserdefinition für einen Workflow definiert.

Wenn dieses Argument angegeben wird, erstellt AWS Glue einen Zeitplanauslöser mit dem entsprechenden Zeitplan. Wenn es nicht angegeben wird, ist der Startauslöser für den Workflow ein On-Demand-Auslöser.

Erstellen der Konfigurationsdatei

Die Blueprint-Konfigurationsdatei ist eine erforderliche Datei, die den Skripteintrittspunkt zum Generieren des Workflows und die Parameter definiert, die der Blueprint akzeptiert. Die Datei muss mit `blueprint.cfg` benannt werden.

Hier ist eine Beispielkonfigurationsdatei.

```
{
    "layoutGenerator": "DemoBlueprintProject.Layout.generate_layout",
    "parameterSpec" : {
           "WorkflowName" : {
                "type": "String",
                "collection": false
           },
           "WorkerType" : {
                "type": "String",
                "collection": false,
                "allowedValues": ["G1.X", "G2.X"],
                "defaultValue": "G1.X"
```

```
            },
            "Dpu" : {
                 "type" : "Integer",
                 "allowedValues" : [2, 4, 6],
                 "defaultValue" : 2
            },
            "DynamoDBTableName": {
                 "type": "String",
                 "collection" : false
            },
            "ScriptLocation" : {
                 "type": "String",
                 "collection": false
     }
    }
}
```

Die `layoutGenerator`-Eigenschaft gibt den vollständig qualifizierten Namen der Funktion in dem Skript an, das das Layout generiert.

Die `parameterSpec`-Eigenschaft gibt die Parameter an, die dieser Blueprint akzeptiert. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben der Blueprint-Parameter.

> **Important**
>
> Ihre Konfigurationsdatei muss den Workflow-Namen als Blueprint-Parameter enthalten oder Sie müssen einen eindeutigen Workflow-Namen in Ihrem Layoutskript generieren.

Angeben der Blueprint-Parameter

Die Konfigurationsdatei enthält Blueprint-Parameterspezifikationen in einem `parameterSpec`-JSON-Objekt. `parameterSpec` enthält ein oder mehrere Parameterobjekte.

```
"parameterSpec": {
    "<parameter_name>": {
      "type": "<parameter-type>",
      "collection": true|false,
      "description": "<parameter-description>",
      "defaultValue": "<default value for the parameter if value not specified>"
      "allowedValues": "<list of allowed values>"
    },
```

```
    "<parameter_name>": {
        ...
    }
}
```

Im Folgenden sind die Regeln für die Codierung jedes Parameterobjekts aufgeführt:

- Der Parametername und `type` sind obligatorisch. Alle anderen Eigenschaften sind optional.
- Wenn Sie die `defaultValue`-Eigenschaft angeben, ist der Parameter optional. Anderenfalls ist der Parameter obligatorisch und der Datenanalyst, der einen Workflow aus dem Blueprint erstellt, muss dafür einen Wert angeben.
- Wenn Sie die `collection`-Eigenschaft auf `true` festlegen, kann der Parameter eine Sammlung von Werten annehmen. Sammlungen können von einem beliebigen Datentyp sein.
- Wenn Sie `allowedValues` angeben, wird in der AWS Glue-Konsole eine Dropdown-Liste mit Werten angezeigt, aus denen der Datenanalytiker beim Erstellen eines Workflows aus dem Blueprint wählen kann.

Die folgenden Werte sind für `type` zulässig:

Parameterdatentyp	Hinweise
`String`	-
`Integer`	-
`Double`	-
`Boolean`	Mögliche Werte sind `true` und `false`. Generiert ein Kontrollkästchen auf der Seite Create a workflow from <blueprint> (Workflow aus <Blueprint> erstellen) in der AWS Glue-Konsole.
`S3Uri`	Vollständiger Amazon-S3-Pfad, beginnend mit `s3://`. Generiert ein Textfeld und eine Browse (Durchsuchen)-Schaltfläche auf der Seite Create a workflow from <blueprint> (Workflow aus <Blueprint> erstellen).
`S3Bucket`	Nur Amazon-S3-Bucket-Name. Generiert eine Bucket-Auswahl auf der Seite Create a workflow from <blueprint> (Workflow aus <Blueprint> erstellen).

Parameterdatentyp	Hinweise
`IAMRoleArn`	Amazon-Ressourcenname (ARN) einer AWS Identity and Access Management (IAM) -Rolle. Generiert eine Rollenauswahl auf der Seite Create a workflow from <blueprint> (Workflow aus <Blueprint> erstellen).
`IAMRoleName`	Name einer IAM-Rolle. Generiert eine Rollenauswahl auf der Seite Create a workflow from <blueprint> (Workflow aus <Blueprint> erstellen).

Blueprint-Beispielprojekt

Die Datenformatkonvertierung ist ein häufiger Anwendungsfall für Extract, Transform, Load (ETL). In typischen analytischen Workloads werden spaltenbasierte Dateiformate wie Parquet und ORC gegenüber Textformaten wie CSV und JSON bevorzugt. Mit diesem Beispiel-Blueprint können Sie Daten CSV/JSON/etc von. in Parquet für Dateien auf Amazon S3 konvertieren.

Dieser Blueprint verwendet eine Liste von S3-Pfaden, die durch einen Blueprint-Parameter definiert sind, konvertiert die Daten ins Parquet-Format und schreibt sie in den von einem anderen Blueprint-Parameter angegebenen S3-Speicherort. Das Layoutskript erstellt einen Crawler und einen Auftrag für jeden Pfad. Das Layoutskript lädt auch das ETL-Skript in `Conversion.py` in einen S3-Bucket hoch, der durch einen anderen Blueprint-Parameter angegeben wird. Das Layoutskript gibt dann das hochgeladene Skript als ETL-Skript für jeden Auftrag an. Das ZIP-Archiv für das Projekt enthält das Layoutskript, das ETL-Skript und die Blueprint-Konfigurationsdatei.

Informationen zu weiteren Blueprint-Beispielprojekten finden Sie unter Blueprint-Beispiele.

Nachfolgend sehen Sie das Layoutskript in der Datei `Layout.py`.

```
from awsglue.blueprint.workflow import *
from awsglue.blueprint.job import *
from awsglue.blueprint.crawler import *
import boto3

s3_client = boto3.client('s3')

# Ingesting all the S3 paths as Glue table in parquet format
def generate_layout(user_params, system_params):
    #Always give the full path for the file
    with open("ConversionBlueprint/Conversion.py", "rb") as f:
        s3_client.upload_fileobj(f, user_params['ScriptsBucket'], "Conversion.py")
```

```
    etlScriptLocation = "s3://{}/Conversion.py".format(user_params['ScriptsBucket'])

    crawlers = []
    jobs = []
    workflowName = user_params['WorkflowName']
    for path in user_params['S3Paths']:
      tablePrefix = "source_"
      crawler = Crawler(Name="{}_crawler".format(workflowName),
                        Role=user_params['PassRole'],
                        DatabaseName=user_params['TargetDatabase'],
                        TablePrefix=tablePrefix,
                        Targets= {"S3Targets": [{"Path": path}]})
      crawlers.append(crawler)
      transform_job = Job(Name="{}_transform_job".format(workflowName),
                          Command={"Name": "glueetl",
                                   "ScriptLocation": etlScriptLocation,
                                   "PythonVersion": "3"},
                          Role=user_params['PassRole'],
                          DefaultArguments={"--database_name":
 user_params['TargetDatabase'],
                                            "--table_prefix": tablePrefix,
                                            "--region_name": system_params['region'],
                                            "--output_path":
 user_params['TargetS3Location']},
                          DependsOn={crawler: "SUCCEEDED"},
                          WaitForDependencies="AND")
      jobs.append(transform_job)
    conversion_workflow = Workflow(Name=workflowName, Entities=Entities(Jobs=jobs,
 Crawlers=crawlers))
    return conversion_workflow
```

Nachfolgend sehen Sie die entsprechende Blueprint-Konfigurationsdatei `blueprint.cfg`.

```
{
    "layoutGenerator": "ConversionBlueprint.Layout.generate_layout",
    "parameterSpec" : {
        "WorkflowName" : {
            "type": "String",
            "collection": false,
            "description": "Name for the workflow."
        },
        "S3Paths" : {
            "type": "S3Uri",
```

```
            "collection": true,
            "description": "List of Amazon S3 paths for data ingestion."
        },
        "PassRole" : {
            "type": "IAMRoleName",
            "collection": false,
            "description": "Choose an IAM role to be used in running the job/crawler"
        },
        "TargetDatabase": {
            "type": "String",
            "collection" : false,
            "description": "Choose a database in the Data Catalog."
        },
        "TargetS3Location": {
            "type": "S3Uri",
            "collection" : false,
            "description": "Choose an Amazon S3 output path: ex:s3://<target_path>/."
        },
        "ScriptsBucket": {
            "type": "S3Bucket",
            "collection": false,
            "description": "Provide an S3 bucket name(in the same AWS Region) to store
 the scripts."
        }
    }
}
```

Das folgende Skript in der Datei `Conversion.py` ist das hochgeladene ETL-Skript. Beachten Sie, dass das Partitionierungsschema während der Konvertierung beibehalten wird.

```
import sys
from pyspark.sql.functions import *
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.transforms import *
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
import boto3

args = getResolvedOptions(sys.argv, [
    'JOB_NAME',
    'region_name',
    'database_name',
```

```
    'table_prefix',
    'output_path'])
databaseName = args['database_name']
tablePrefix = args['table_prefix']
outputPath = args['output_path']

glue = boto3.client('glue', region_name=args['region_name'])

glue_context = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
spark = glue_context.spark_session
job = Job(glue_context)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

def get_tables(database_name, table_prefix):
    tables = []
    paginator = glue.get_paginator('get_tables')
    for page in paginator.paginate(DatabaseName=database_name, Expression=table_prefix
+"*"):
        tables.extend(page['TableList'])
    return tables

for table in get_tables(databaseName, tablePrefix):
    tableName = table['Name']
    partitionList = table['PartitionKeys']
    partitionKeys = []
    for partition in partitionList:
        partitionKeys.append(partition['Name'])

    # Create DynamicFrame from Catalog
    dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(
        name_space=databaseName,
        table_name=tableName,
        additional_options={
            'useS3ListImplementation': True
        },
        transformation_ctx='dyf'
    )

    # Resolve choice type with make_struct
    dyf = ResolveChoice.apply(
        frame=dyf,
        choice='make_struct',
        transformation_ctx='resolvechoice_' + tableName
    )
```

```
    # Drop null fields
    dyf = DropNullFields.apply(
        frame=dyf,
        transformation_ctx="dropnullfields_" + tableName
    )

    # Write DynamicFrame to S3 in glueparquet
    sink = glue_context.getSink(
        connection_type="s3",
        path=outputPath,
        enableUpdateCatalog=True,
        partitionKeys=partitionKeys
    )
    sink.setFormat("glueparquet")

    sink.setCatalogInfo(
        catalogDatabase=databaseName,
        catalogTableName=tableName[len(tablePrefix):]
    )
    sink.writeFrame(dyf)

job.commit()
```

> **Note**
>
> Nur zwei Amazon-S3-Pfade können als Eingabe für den Beispiel-Blueprint bereitgestellt werden. Das liegt daran, dass AWS Glue-Auslöser auf das Aufrufen von nur zwei Crawler-Aktionen beschränkt sind.

Testen eines Blueprints

Während Sie Ihren Code entwickeln, sollten Sie lokale Tests durchführen, um zu überprüfen, ob das Workflow-Layout korrekt ist.

Lokale Tests generieren keine AWS Glue-Aufträge, -Crawler oder -Auslöser. Stattdessen führen Sie das Layoutskript lokal aus und verwenden die Methoden `to_json()` und`validate()`, um Objekte zu drucken und Fehler zu finden. Diese Methoden sind in allen drei Klassen verfügbar, die in den Bibliotheken definiert sind.

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Handhabung der Argumente `user_params` und `system_params`, die AWS Glue an Ihre Layoutfunktion übergibt. Ihr Testbench-Code kann ein Wörterbuch mit Beispiel-Blueprint-Parameterwerten erstellen und dieses als `user_params`-Argument an die Layoutfunktion übergeben. Sie können auch die Verweise auf `user_params` entfernen und durch hartcodierte Zeichenfolgen ersetzen.

Wenn Ihr Code die Eigenschaften `region` und `accountId` im Argument `system_params` verwendet, können Sie Ihr eigenes Wörterbuch für `system_params` übergeben.

Blueprint testen

1. Starten Sie einen Python-Interpreter in einem Verzeichnis mit den Bibliotheken oder laden Sie die Blueprint-Dateien und die bereitgestellten Bibliotheken in Ihre bevorzugte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE).
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Code die bereitgestellten Bibliotheken importiert.
3. Fügen Sie Code zu Ihrer Layoutfunktion hinzu, um `validate()` oder `to_json()` für eine beliebige Entität oder das `Workflow`-Objekt aufzurufen. Wenn Ihr Code beispielsweise ein `Crawler`-Objekt namens `mycrawler` erstellt, können Sie `validate()` wie folgt aufrufen.

   ```
   mycrawler.validate()
   ```

   Sie können `mycrawler` wie folgt drucken:

   ```
   print(mycrawler.to_json())
   ```

   Wenn Sie `to_json` für ein Objekt aufrufen, müssen Sie `validate()` nicht auch aufrufen, da `to_json()` `validate()` aufruft.

   Am nützlichsten ist es, diese Methoden für das Workflow-Objekt aufzurufen. Angenommen, das Skript benennt das Workflowobjekt mit `my_workflow`, validieren und drucken Sie das Workflow-Objekt wie folgt.

   ```
   print(my_workflow.to_json())
   ```

   Weitere Informationen zu `to_json()` und `validate()` finden Sie unter Klassenmethoden.

   Sie können auch `pprint` importieren und das Workflow-Objekt im Schöndruck drucken, wie im Beispiel weiter unten in diesem Abschnitt gezeigt.

4. Führen Sie den Code aus, beheben Sie Fehler und entfernen Sie schließlich alle Aufrufe von `validate()` oder `to_json()`.

Example

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Wörterbuch mit Blueprint-Beispielparametern erstellt und als `user_params`-Argument an die Layoutfunktion `generate_compaction_workflow` übergeben wird. Außerdem wird gezeigt, wie das generierte Workflow-Objekt im Schöndruck gedruckt wird.

```
from pprint import pprint
from awsglue.blueprint.workflow import *
from awsglue.blueprint.job import *
from awsglue.blueprint.crawler import *

USER_PARAMS = {"WorkflowName": "compaction_workflow",
               "ScriptLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/threaded-
compaction.py",
               "PassRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/GlueRole-ETL",
               "DatabaseName": "cloudtrial",
               "TableName": "ct_cloudtrail",
               "CoalesceFactor": 4,
               "MaxThreadWorkers": 200}


def generate_compaction_workflow(user_params: dict, system_params: dict) -> Workflow:
    compaction_job = Job(Name=f"{user_params['WorkflowName']}_etl_job",
                         Command={"Name": "glueetl",
                                  "ScriptLocation": user_params['ScriptLocation'],
                                  "PythonVersion": "3"},
                         Role="arn:aws:iam::111122223333:role/
AWSGlueServiceRoleDefault",
                         DefaultArguments={"DatabaseName": user_params['DatabaseName'],
                                           "TableName": user_params['TableName'],
                                           "CoalesceFactor":
 user_params['CoalesceFactor'],
                                           "max_thread_workers":
 user_params['MaxThreadWorkers']})

    catalog_target = {"CatalogTargets": [{"DatabaseName": user_params['DatabaseName'],
 "Tables": [user_params['TableName']]}]}

    compacted_files_crawler = Crawler(Name=f"{user_params['WorkflowName']}_post_crawl",
```

```
                                    Targets = catalog_target,
                                    Role=user_params['PassRole'],
                                    DependsOn={compaction_job: "SUCCEEDED"},
                                    WaitForDependencies="AND",
                                    SchemaChangePolicy={"DeleteBehavior": "LOG"})

    compaction_workflow = Workflow(Name=user_params['WorkflowName'],
                                   Entities=Entities(Jobs=[compaction_job],

 Crawlers=[compacted_files_crawler]))
    return compaction_workflow

generated = generate_compaction_workflow(user_params=USER_PARAMS, system_params={})
gen_dict = generated.to_json()

pprint(gen_dict)
```

Veröffentlichen eines Blueprints

Nachdem Sie einen Blueprint entwickelt haben, müssen Sie ihn in Amazon S3 hochladen. Sie müssen Schreibberechtigungen für den Amazon-S3-Bucket haben, der zum Veröffentlichen des Blueprints verwendet wird. Sie müssen auch sicherstellen, dass der AWS Glue-Administrator, der den Blueprint registrieren wird, über Lesezugriff auf den Amazon-S3-Bucket verfügt. Die vorgeschlagenen AWS Identity and Access Management (IAM-) Berechtigungsrichtlinien für Personas und Rollen für AWS Glue Blueprints finden Sie unter. Berechtigungen für Personas und Rollen für AWS Glue-Blueprints

Blueprint veröffentlichen

1. Erstellen Sie die erforderlichen Skripte und Ressourcen und die Blueprint-Konfigurationsdatei.
2. Fügen Sie alle Dateien zu einem ZIP-Archiv hinzu und laden Sie die ZIP-Datei in Amazon S3 hoch. Verwenden Sie einen S3 Bucket, der sich in der Region befindet, in der Benutzer den Blueprint registrieren und ausführen werden.

   Sie können über die Befehlszeile mit dem folgenden Befehl eine ZIP-Datei erstellen.

   ```
   zip -r folder.zip folder
   ```

3. Fügen Sie eine Bucket-Richtlinie hinzu, die dem gewünschten Konto Leseberechtigungen gewährt. AWS Im Folgenden finden Sie eine Beispielrichtlinie.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::my-blueprints/*"
    }
  ]
}
```

4. Gewähren Sie dem AWS Glue-Administrator oder der Person, die Blueprints registrieren wird, die IAM-Berechtigung `s3:GetObject` für den Amazon-S3-Bucket. Eine Beispielrichtlinie zur Erteilung an Administratoren finden Sie unter AWS Glue-Administratorberechtigungen für Blueprints.

Nachdem Sie das lokale Testen Ihres Blueprints abgeschlossen haben, könnten Sie einen Blueprint auch in AWS Glue testen. Um einen Blueprint in AWS Glue zu testen, muss er registriert sein. Sie können mithilfe von IAM-Autorisierung oder durch Verwendung separater Testkonten einschränken, wer den registrierten Blueprint sehen kann.

> Weitere Informationen finden Sie auch unter:
>
> - Registrieren eines Blueprints in AWS Glue

Referenz zu AWS Glue-Blueprint-Klassen

Die Bibliotheken für AWS Glue-Blueprints definieren drei Klassen, die Sie in Ihrem Workflow-Layoutskript verwenden: `Job`, `Crawler` und `Workflow`.

Themen

- Auftragsklasse

- Crawler-Klasse
- Workflow-Klasse
- Klassenmethoden

Auftragsklasse

Die `Job`-Klasse repräsentiert einen AWS Glue-ETL-Auftrag.

Obligatorische Konstruktor-Argumente

Nachfolgend sind obligatorische Konstruktor-Argumente für die `Job`-Klasse aufgeführt.

Argumentname	Typ	Description
`Name`	`str`	Name, der dem Auftrag zugewiesen werden soll.AWS Glue fügt ein zufällig generiertes Suffix zum Namen hinzu, um den Auftrag von Aufträgen zu unterscheiden, die von anderen Blueprint-Durchläufen erstellt wurden.
`Role`	`str`	Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle, die der Auftrag bei der Ausführung übernehmen soll.
`Command`	`dict`	Auftragsbefehl, wie in JobCommand Struktur in der API-Dokumentation angegeben.

Optionale Konstruktor-Argumente

Nachfolgend sind optionale Konstruktor-Argumente für die `Job`-Klasse aufgeführt.

Argumentname	Typ	Description
`DependsOn`	`dict`	Liste der Workflow-Entitäten, von denen der Auftrag abhängt. Weitere Informationen finden Sie unter Das DependsOn Argument verwenden .

Argumentname	Typ	Description
`WaitForDependencies`	`str`	Gibt an, ob der Auftrag warten soll, bis alle Entitäten, von denen er abhängig ist, vor der Ausführung abgeschlossen sind, oder bis irgendeine abgeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des WaitForDependencies Arguments. Lassen Sie das Argument weg, wenn der Auftrag nur von einer Entität abhängt.
(Auftragseigenschaften)	-	Alle Auftragseigenschaften, die unter Auftrags-Struktur in der AWS Glue-API-Dokumentation aufgeführt sind (außer `CreatedOn` und `LastModifiedOn`).

Crawler-Klasse

Die `Crawler`-Klasse repräsentiert einen AWS Glue-Crawler.

Obligatorische Konstruktor-Argumente

Nachfolgend sind obligatorische Konstruktor-Argumente für die `Crawler`-Klasse aufgeführt.

Argumentname	Typ	Description
`Name`	`str`	Name, der dem Crawler zugewiesen werden soll.AWS Glue fügt ein zufällig generiertes Suffix zum Namen hinzu, um den Crawler von Crawlern zu unterscheiden, die von anderen Blueprint-Durchläufen erstellt wurden.
`Role`	`str`	ARN der Rolle, die der Crawler während der Ausführung übernehmen soll.
`Targets`	`dict`	Sammlung von Zielen für das Crawlen. `Targets`-Klassen-Konstruktor-Argumente sind in der CrawlerTargets Struktur in der API-Dokum

Argumentname	Typ	Description
		entation definiert. Alle `Targets`-Konstruktor-Argumente sind optional, Sie müssen jedoch mindestens eines übergeben.

Optionale Konstruktor-Argumente

Nachfolgend sind optionale Konstruktor-Argumente für die `Crawler`-Klasse aufgeführt.

Argumentname	Typ	Description
`DependsOn`	`dict`	Liste der Workflow-Entitäten, von denen der Crawler abhängt. Weitere Informationen finden Sie unter Das DependsOn Argument verwenden .
`WaitForDependencies`	`str`	Gibt an, ob der Crawler warten soll, bis alle Entitäten, von denen er abhängig ist, vor der Ausführung abgeschlossen sind, oder bis irgendeine abgeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des WaitForDependencies Arguments. Lassen Sie das Argument weg, wenn der Crawler nur von einer Entität abhängt.
(Crawler-Eigenschaften)	-	Alle Crawler-Eigenschaften, die unter Crawler-Struktur in der AWS Glue-API-Dokumentation aufgeführt sind, mit den folgenden Ausnahmen: • `State` • `CrawlElapsedTime` • `CreationTime` • `LastUpdated` • `LastCrawl` • `Version`

Workflow-Klasse

Die `Workflow`-Klasse repräsentiert einen AWS Glue-Workflow. Das Workflow-Layout-Skript gibt ein `Workflow`-Objekt aus. AWS Glue erstellt einen Workflow basierend auf diesem Objekt.

Obligatorische Konstruktor-Argumente

Nachfolgend sind obligatorische Konstruktor-Argumente für die `Workflow`-Klasse aufgeführt.

Argumentname	Typ	Description
`Name`	`str`	Name, der dem Workflow zugewiesen werden soll.
`Entities`	`Entities`	Eine Sammlung von Entitäten (Aufträgen und Crawlern), die im Workflow enthalten sein sollen. Der `Entities`-Klassen-Konstruktor akzeptier t ein `Jobs`-Argument, bei dem es sich um eine Liste von `Job`-Objekten handelt, und ein `Crawlers`-Argument, bei dem es sich um eine Liste von `Crawler`-Objekten handelt.

Optionale Konstruktor-Argumente

Nachfolgend sind optionale Konstruktor-Argumente für die `Workflow`-Klasse aufgeführt.

Argumentname	Typ	Description
`Description`	`str`	Siehe Workflow-Struktur.
`DefaultRunProperti es`	`dict`	Siehe Workflow-Struktur.
`OnSchedule`	`str`	Ein `cron`-Ausdruck.

Klassenmethoden

Alle drei Klassen umfassen die folgenden Methoden.

validate()

Validiert die Eigenschaften des Objekts und gibt eine Meldung aus und wird beendet, wenn Fehler gefunden werden. Generiert keine Ausgabe, wenn keine Fehler vorliegen. Ruft sich für die `Workflow`-Klasse selbst für jede Entität im Workflow auf.

to_json()

Serialisiert das Objekt in JSON. Ruft auch `validate()` auf. Für die `Workflow`-Klasse enthält das JSON-Objekt Auftrags- und Crawler-Listen sowie eine Liste von Auslösern, die von den Auftrags- und Crawler-Abhängigkeitsspezifikationen generiert werden.

Blueprint-Beispiele

Im AWS Glue-Blueprint-Github-Repository ist eine Reihe von Blueprint-Beispielprojekten verfügbar. Diese Beispiele dienen nur als Referenz und sind nicht für die Produktion bestimmt.

Die Titel der Beispielprojekte lauten:

- Compaction (Komprimierung): Dieser Blueprint erstellt einen Auftrag, der Eingabedateien basierend auf der gewünschten Dateigröße in größere Blöcke komprimiert.
- Conversion (Konvertierung): Dieser Blueprint konvertiert Eingabedateien in verschiedenen Standard-Dateiformaten ins Apache-Parquet-Format, das für analytische Workloads optimiert ist.
- Crawling Amazon S3 locations (Crawling von Amazon-S3-Speicherorten): Dieser Blueprint durchsucht mehrere Amazon-S3-Speicherorte, um Metadatentabellen zum Data Catalog hinzuzufügen.
- Benutzerdefinierte Verbindung zum Datenkatalog: Dieser Blueprint greift mithilfe AWS Glue benutzerdefinierter Konnektoren auf Datenspeicher zu, liest die Datensätze und füllt die Tabellendefinitionen im AWS Glue-Datenkatalog auf der Grundlage des Datensatzschemas.
- Encoding (Codierung): Dieser Blueprint konvertiert Nicht-UTF-Dateien in UTF-codierte Dateien.
- Partitioning (Partitionierung): Dieser Blueprint erstellt einen Partitionierungsauftrag, der Ausgabedateien basierend auf bestimmten Partitionsschlüsseln in Partitionen platziert.
- Importing Amazon S3 data into a DynamoDB table (Importieren von Amazon-S3-Daten in eine DynamoDB-Tabelle): Dieser Blueprint importiert Daten aus Amazon S3 in eine DynamoDB-Tabelle.
- Standardtabelle zur Steuerung: Dieser Blueprint importiert eine AWS Glue Data Catalog-Tabelle in eine Lake Formation-Tabelle.

Registrieren eines Blueprints in AWS Glue

Nachdem der AWS Glue-Entwickler den Blueprint codiert und ein ZIP-Archiv in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) hochgeladen hat, muss der Blueprint von einem AWS Glue-Administrator registriert werden. Die Registrierung sorgt dafür, dass der Blueprint verwendet werden kann.

Wenn Sie einen Blueprint registrieren, kopiert AWS Glue das Blueprint-Archiv an einen reservierten Amazon-S3-Speicherort. Anschließend können Sie das Archiv aus dem Upload-Speicherort löschen.

Um einen Blueprint zu registrieren, benötigen Sie Leseberechtigungen für den Amazon-S3-Speicherort, an dem sich das hochgeladene Archiv befindet. Sie benötigen auch die AWS Identity and Access Management (IAM-) Genehmigung`glue:CreateBlueprint`. Die vorgeschlagenen Berechtigungen für einen AWS Glue-Administrator, der Blueprints registrieren, anzeigen und verwalten muss, finden Sie unter AWS Glue-Administratorberechtigungen für Blueprints.

Sie können einen Blueprint mit der AWS Glue-Konsole, der AWS Glue-API oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) registrieren.

Einen Blueprint registrieren (Konsole)

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Leseberechtigungen (`s3:GetObject`) für das Blueprint-ZIP-Archiv in Amazon S3 haben.
2. Öffnen Sie die AWS Glue-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.

   Melden Sie sich als Benutzer mit Berechtigungen zum Registrieren eines Blueprints an. Wechseln Sie zur AWS -Region des Amazon-S3-Buckets, der das Blueprint-ZIP-Archiv enthält.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Blueprints aus. Wählen Sie dann auf der Seite Blueprints die Option Add blueprint (Blueprint hinzufügen aus.
4. Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung ein.
5. Geben Sie unter ZIP archive location (S3) (Speicherort des ZIP-Archivs (S3)) den Amazon-S3-Pfad des hochgeladenen Blueprint-ZIP-Archivs ein. Fügen Sie dabei den Namen der Archivdatei hinzu und beginnen Sie den Pfad mit `s3://`.
6. (Optional) Fügen Sie einen oder mehrere Tags hinzu.
7. Wählen Sie Add blueprint (Blueprint hinzufügen) aus.

Die Seite Blueprints wird wieder geöffnet und zeigt den Blueprint-Status `CREATING` an. Wählen Sie die Schaltfläche „Refresh“ (Aktualisieren) aus, bis sich der Status in `ACTIVE` oder `FAILED` ändert.

8. Wenn der Status `FAILED` lautet, wählen Sie den Blueprint und dann im Menü Actions (Aktionen) die Option View (Anzeigen) aus.

   Auf der Detailseite wird der Grund für den Fehlschlag angezeigt. Wenn die Fehlermeldung „Unable to access object at location...“ oder „Access denied on object at location...“ lautet, überprüfen Sie die folgenden Anforderungen:

   - Das Benutzerkonto, mit dem Sie angemeldet sind, muss Leseberechtigungen für das Blueprint-ZIP-Archiv in Amazon S3 haben.
   - Der Amazon S3 S3-Bucket, der das ZIP-Archiv enthält, muss über eine Bucket-Richtlinie verfügen, die Ihrer AWS Konto-ID Leseberechtigungen für das Objekt gewährt. Weitere Informationen finden Sie unter Entwickeln von Blueprints in AWS Glue.
   - Der verwendete Amazon-S3-Bucket muss sich in derselben Region befinden, bei der Sie in der Konsole angemeldet sind.

9. Stellen Sie sicher, dass Datenanalysten die nötigen Berechtigungen für den Blueprint haben.

   Die vorgeschlagene IAM-Richtlinie für Datenanalysten finden Sie unter Datenanalystenberechtigungen für Blueprints. Diese Richtlinie gewährt `glue:GetBlueprint` für jede Ressource. Sollte Ihre Richtlinie auf Ressourcenebene differenzierter sein, erteilen Sie Datenanalysten Berechtigungen für diese neu erstellte Ressource.

Um einen Blueprint (AWS CLI) zu registrieren

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein.

```
aws glue create-blueprint --name <blueprint-name> [--description <description>] --
blueprint-location s3://<s3-path>/<archive-filename>
```

2. Geben Sie zur Prüfung des Blueprint-Status den folgenden Befehl ein. Wiederholen Sie den Befehl, bis sich der Status zu `ACTIVE` oder `FAILED` ändert.

```
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>
```

Wenn der Status `FAILED` lautet und die Fehlermeldung „Unable to access object at location...“ oder „Access denied on object at location...“ angezeigt wird, überprüfen Sie die folgenden Anforderungen:

- Das Benutzerkonto, mit dem Sie angemeldet sind, muss Leseberechtigungen für das Blueprint-ZIP-Archiv in Amazon S3 haben.
- Der Amazon S3 S3-Bucket, der das ZIP-Archiv enthält, muss über eine Bucket-Richtlinie verfügen, die Ihrer AWS Konto-ID Leseberechtigungen für das Objekt gewährt. Weitere Informationen finden Sie unter Veröffentlichen eines Blueprints.
- Der verwendete Amazon-S3-Bucket muss sich in derselben Region befinden, bei der Sie in der Konsole angemeldet sind.

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

- Übersicht über Blueprints in AWS Glue

Anzeigen von Blueprints in AWS Glue

Rufen Sie einen Blueprint auf, um die Beschreibung, den Status und die Parameterspezifikationen zu überprüfen und das Blueprint-ZIP-Archiv herunterzuladen.

Sie können einen Blueprint mit der AWS Glue-Konsole, der AWS Glue-API oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) aufrufen.

Einen Blueprint aufrufen (Konsole)

1. Öffnen Sie die AWS Glue-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Blueprints aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Blueprints einen Blueprint aus. Wählen Sie dann im Menü Actions (Aktionen) die Option View (Anzeigen) aus.

So zeigen Sie einen Blueprint an (AWS CLI)

- Geben Sie den folgenden Befehl ein, um nur den Namen, die Beschreibung und den Status des Blueprints anzuzeigen. *<blueprint-name>*Ersetzen Sie ihn durch den Namen des anzuzeigenden Blueprints.

```
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>
```

Die Befehlsausgabe sieht ungefähr wie folgt aus.

```
{
    "Blueprint": {
        "Name": "myDemoBP",
        "CreatedOn": 1587414516.92,
        "LastModifiedOn": 1587428838.671,
        "BlueprintLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/demo/
DemoBlueprintProject.zip",
        "Status": "ACTIVE"
    }
}
```

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um auch die Parameterspezifikationen aufzurufen.

```
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>  --include-parameter-spec
```

Die Befehlsausgabe sieht ungefähr wie folgt aus.

```
{
    "Blueprint": {
        "Name": "myDemoBP",
        "CreatedOn": 1587414516.92,
        "LastModifiedOn": 1587428838.671,
        "ParameterSpec": "{\"WorkflowName\":{\"type\":\"String\",\"collection
\":false,\"description\":null,\"defaultValue\":null,\"allowedValues\":null},
\"PassRole\":{\"type\":\"String\",\"collection\":false,\"description\":null,
\"defaultValue\":null,\"allowedValues\":null},\"DynamoDBTableName\":{\"type
\":\"String\",\"collection\":false,\"description\":null,\"defaultValue\":null,
\"allowedValues\":null},\"ScriptLocation\":{\"type\":\"String\",\"collection
\":false,\"description\":null,\"defaultValue\":null,\"allowedValues\":null}}",
        "BlueprintLocation": "s3://awsexamplebucket1/demo/
DemoBlueprintProject.zip",
```

```
        "Status": "ACTIVE"
    }
}
```

Fügen Sie das Argument `--include-blueprint` hinzu, um eine URL in die Ausgabe aufzunehmen, die Sie in Ihren Browser einfügen können, um das von AWS Glue gespeicherte Blueprint-ZIP-Archiv herunterzuladen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

- Übersicht über Blueprints in AWS Glue

Aktualisieren eines Blueprints in AWS Glue

Sie können einen Blueprint aktualisieren, wenn ein überarbeitetes Layoutskript, ein überarbeiteter Satz von Blueprint-Parametern oder überarbeitete zugehörige Dateien vorliegen. Beim Aktualisieren eines Blueprints wird eine neue Version erstellt.

Das Aktualisieren eines Blueprints wirkt sich nicht auf bestehende Workflows aus, die mit dem Blueprint erstellt wurden.

Sie können einen Blueprint mit der AWS Glue-Konsole, der AWS Glue-API oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) aktualisieren.

Beim folgenden Verfahren wird davon ausgegangen, dass der AWS Glue-Entwickler ein aktualisiertes Blueprint-ZIP-Archiv erstellt und in Amazon S3 hochgeladen hat.

Einen Blueprint aktualisieren (Konsole)

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Leseberechtigungen (`s3:GetObject`) für das Blueprint-ZIP-Archiv in Amazon S3 haben.
2. Öffnen Sie die AWS Glue-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.

   Melden Sie sich als Benutzer mit Berechtigungen zum Aktualisieren eines Blueprints an. Wechseln Sie zur AWS -Region des Amazon-S3-Buckets, der das Blueprint-ZIP-Archiv enthält.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Blueprints aus.

4. Wählen Sie auf der Seite Blueprints einen Blueprint aus und gehen Sie dann im Menü Actions (Aktionen) auf Edit (Bearbeiten).
5. Ändern Sie auf der Seite Edit a blueprint (Blueprint bearbeiten) die Description (Beschreibung) oder die ZIP archive location (S3) (Speicherort des ZIP-Archivs (S3)). Achten Sie darauf, den Archivdateinamen in den Pfad einzugeben.
6. Wählen Sie Speichern.

   Die Seite Blueprints wird wieder geöffnet und zeigt den Blueprint-Status `UPDATING` an. Wählen Sie die Schaltfläche „Refresh“ (Aktualisieren) aus, bis sich der Status in `ACTIVE` oder `FAILED` ändert.
7. Wenn der Status `FAILED` lautet, wählen Sie den Blueprint und dann im Menü Actions (Aktionen) die Option View (Anzeigen) aus.

   Auf der Detailseite wird der Grund für den Fehlschlag angezeigt. Wenn die Fehlermeldung „Unable to access object at location...“ oder „Access denied on object at location...“ lautet, überprüfen Sie die folgenden Anforderungen:

   - Das Benutzerkonto, mit dem Sie angemeldet sind, muss Leseberechtigungen für das Blueprint-ZIP-Archiv in Amazon S3 haben.
   - Der Amazon S3 S3-Bucket, der das ZIP-Archiv enthält, muss über eine Bucket-Richtlinie verfügen, die Ihrer AWS Konto-ID Leseberechtigungen für das Objekt gewährt. Weitere Informationen finden Sie unter Veröffentlichen eines Blueprints.
   - Der verwendete Amazon-S3-Bucket muss sich in derselben Region befinden, bei der Sie in der Konsole angemeldet sind.

   > **Note**
   >
   > Sollte die Aktualisierung fehlschlagen, wird bei der nächsten Blueprint-Ausführung die neueste Version des Blueprints verwendet, die erfolgreich registriert oder aktualisiert wurde.

Einen Blueprint aktualisieren (AWS CLI)

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein.

```
aws glue update-blueprint --name <blueprint-name> [--description <description>] --
blueprint-location s3://<s3-path>/<archive-filename>
```

2. Geben Sie zur Prüfung des Blueprint-Status den folgenden Befehl ein. Wiederholen Sie den Befehl, bis sich der Status zu `ACTIVE` oder `FAILED` ändert.

```
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>
```

Wenn der Status `FAILED` lautet und die Fehlermeldung „Unable to access object at location...“ oder „Access denied on object at location...“ angezeigt wird, überprüfen Sie die folgenden Anforderungen:

- Das Benutzerkonto, mit dem Sie angemeldet sind, muss Leseberechtigungen für das Blueprint-ZIP-Archiv in Amazon S3 haben.
- Der Amazon S3 S3-Bucket, der das ZIP-Archiv enthält, muss über eine Bucket-Richtlinie verfügen, die Ihrer AWS Konto-ID Leseberechtigungen für das Objekt gewährt. Weitere Informationen finden Sie unter Veröffentlichen eines Blueprints.
- Der verwendete Amazon-S3-Bucket muss sich in derselben Region befinden, bei der Sie in der Konsole angemeldet sind.

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- Übersicht über Blueprints in AWS Glue

Erstellen eines Workflows aus einem Blueprint in AWS Glue

Sie können einen AWS Glue-Workflow manuell erstellen, indem Sie die Komponenten einzeln hinzufügen, oder Sie erstellen einen Workflow aus einem AWS Glue-Blueprint. AWS Glue beinhaltet Blueprints für gewöhnliche Nutzerfälle. Ihre AWS Glue-Entwickler können zusätzliche Blueprints erstellen.

Important

Beschränken Sie die Gesamtzahl der Aufträge, Crawler und Trigger innerhalb eines Workflows auf 100 oder weniger. Wenn Sie mehr als 100 einschließen, werden

möglicherweise Fehler angezeigt, wenn Sie versuchen, Workflow-Läufe fortzusetzen oder zu beenden.

Mit einem Blueprint als Ausgangspunkt können Sie schnell einen Workflow für einen bestimmten Anwendungsfall basierend auf dem im Blueprint definierten generalisierten Anwendungsfall generieren. Sie definieren den spezifischen Anwendungsfall, indem Sie Werte für die Blueprint-Parameter angeben. Ein Blueprint, der einen Datensatz partitioniert, könnte beispielsweise die Amazon-S3-Quell- und Zielpfade als Parameter enthalten.

AWS Glue erstellt einen Workflow aus einem Blueprint durch Ausführen des Blueprints. Im ausgeführten Blueprint werden die angegebenen Parameterwerte gespeichert und der Fortschritt und das Ergebnis der Erstellung des Workflows und seiner Komponenten festgehalten. Bei der Problembehandlung eines Workflows können Sie die Blueprint-Ausführung anzeigen, um die Parameterwerte zu ermitteln, die zum Erstellen eines Workflows verwendet wurden.

Zum Erstellen und Anzeigen von Workflows benötigen Sie bestimmte IAM-Berechtigungen. Einen Vorschlag für eine IAM-Richtlinie finden Sie unter Datenanalystenberechtigungen für Blueprints.

Mit der AWS Glue-Konsole, AWS Glue-API oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) können Sie einen Workflow aus einem Blueprint aktualisieren.

Einen Workflow aus einem Blueprint erstellen (Konsole)

1. Öffnen Sie die AWS Glue-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.

   Melden Sie sich als Benutzer mit den Berechtigungen zum Erstellen eines Workflows an.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Blueprints aus.
3. Wählen Sie einen Blueprint aus und dann auf der Registerkarte Actions (Aktionen) die Option Create workflow (Workflow erstellen).
4. Geben Sie auf der Seite Create a workflow from <blueprint-name> (Einen Workflow aus <blueprint-name> erstellen) folgende Informationen ein:

   Blueprint-Parameter

   Diese variieren je nach Blueprint-Design. Bei Fragen zu den Parametern wenden Sie sich an den Entwickler. Blueprints enthalten in der Regel einen Parameter für den Workflow-Namen.

IAM role (IAM-Rolle)

Die Rolle, die AWS Glue übernimmt, um den Workflow und die Workflow-Komponenten zu erstellen. Die Rolle muss über Berechtigungen zum Erstellen und Löschen von Workflows, Aufträgen, Crawlern und Auslösern verfügen. Einen Vorschlag für eine Richtlinie für die Rolle finden Sie unter Berechtigungen für Blueprint-Rollen.

5. Wählen Sie Absenden aus.

   Die Seite Blueprint Details (Blueprint-Details) mit einer Liste der Blueprint-Ausführungen wird angezeigt.

6. Überprüfen Sie in der Liste der Blueprint-Ausführungen den obersten Eintrag auf den Status der Workflow-Erstellung.

   Der ursprüngliche Status ist `RUNNING`. Wählen Sie die Schaltfläche „Refresh“ (Aktualisieren) aus, bis sich der Status in `SUCCEEDED` oder `FAILED` ändert.

7. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   - Wenn der Abschlussstatus `SUCCEEDED` ist, können Sie die Seite Workflows öffnen, den neu erstellten Workflow auswählen und ihn ausführen. Bevor Sie den Workflow ausführen, können Sie das Designdiagramm überprüfen.
   - Wenn der Abschlussstatus `FAILED` ist, wählen Sie die Blueprint-Ausführung und dann im Menü Actions (Aktionen) die Option View (Anzeigen) aus, um die Fehlermeldung anzuzeigen.

Weitere Informationen zu Workflows und Blueprints finden Sie in den folgenden Themen.

- Übersicht über Workflows in AWS Glue
- Aktualisieren eines Blueprints in AWS Glue
- Manuelles Erstellen und Aufbauen eines Workflows in AWS Glue

Anzeigen von Blueprint-Ausführungen in AWS Glue

Rufen Sie eine Blueprint-Ausführung auf, um die folgenden Informationen anzuzeigen:

- den Namen des erstellten Workflows
- Blueprint-Parameterwerte, die zum Erstellen des Workflows verwendet wurden.
- den Status der Workflow-Erstellung

Sie können eine Blueprint-Ausführung mit der AWS Glue-Konsole, der AWS Glue-API oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) aufrufen.

Eine Blueprint-Ausführung aufrufen (Konsole)

1. Öffnen Sie die AWS Glue-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Blueprints aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Blueprints einen Blueprint aus. Wählen Sie dann im Menü Actions (Aktionen) die Option View (Anzeigen) aus.
4. Wählen Sie unten auf der Seite Blueprint Details (Blueprint-Details) eine Blueprint-Ausführung aus und gehen Sie im Menü Actions (Aktionen) auf View (Anzeigen).

Eine Blueprint-Ausführung aufrufen (AWS CLI)

- Geben Sie den folgenden Befehl ein. *<blueprint-name>*Ersetzen Sie es durch den Namen des Blueprints. Ersetzen Sie es *<blueprint-run-id>* durch die Blueprint-Run-ID.

```
aws glue get-blueprint-run --blueprint-name <blueprint-name> --run-id <blueprint-run-id>
```

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

- Übersicht über Blueprints in AWS Glue

AWS CloudFormation für AWS Glue

CloudFormation ist ein Dienst, der viele AWS Ressourcen erstellen kann. AWS Gluebietet API-Operationen zum Erstellen von Objekten in der AWS Glue Data Catalog. Es kann jedoch praktischer sein, AWS Glue Objekte und andere zugehörige AWS Ressourcenobjekte in einer CloudFormation Vorlagendatei zu definieren und zu erstellen. Anschließend können Sie den Prozess der Objekterstellung automatisieren.

CloudFormation bietet eine vereinfachte Syntax — entweder JSON (JavaScript Object Notation) oder YAML (YAML Ain't Markup Language) —, um die Erstellung von Ressourcen auszudrücken. AWS Sie können mit CloudFormation -Vorlagen Data-Catalog-Objekte wie Datenbanken, Tabellen, Partitionen, Crawlers, Classifier und Verbindungen definieren. Darüber hinaus können Sie ETL-Objekte wie Aufträge, Auslöser und Entwicklungsendpunkte definieren. Sie erstellen eine Vorlage, die alle gewünschten AWS Ressourcen beschreibt, und CloudFormation kümmert sich um die Bereitstellung und Konfiguration dieser Ressourcen für Sie.

Weitere Informationen finden Sie unter Was ist AWS CloudFormation? und Arbeiten mit AWS CloudFormation Vorlagen im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Wenn Sie beabsichtigen, CloudFormation Vorlagen zu verwendenAWS Glue, die mit kompatibel sind, müssen Sie als Administrator Zugriff CloudFormation auf die AWS Dienste und Aktionen gewähren, von denen dies abhängt. Um Berechtigungen zum Erstellen von CloudFormation Ressourcen zu gewähren, fügen Sie Benutzern, die mit arbeiten, die folgende Richtlinie an CloudFormation:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Die folgende Tabelle enthält die Aktionen, die eine CloudFormation Vorlage in Ihrem Namen ausführen kann. Sie enthält Links zu Informationen zu den AWS Ressourcentypen und ihren Eigenschaftstypen, die Sie einer CloudFormation Vorlage hinzufügen können.

AWS Glue-Ressource	CloudFormation Vorlage	AWS Glue-Beispiele
Classifier	AWS::Glue::Classifier	Grok-Classifier, JSON-Classifier, XML-Classifier
Connection (Verbindung)	AWS::Glue::Connection	MySQL-Verbindung
Crawler	AWS::Glue::Crawler	Amazon-S3-Crawler, MySQL-Crawler
Datenbank	AWS::Glue::Database	Leere Datenbank, Datenbank mit Tabellen
Entwicklungsendpunkt	AWS::Glue::DevEndpoint	Entwicklungsendpunkt
Integration	AWS::Glue::Integration	Integration ohne ETL
Eigentum der Integrationsressource	AWS::Glue::IntegrationResourceEigenschaft	Keine ETL-Integration mit Eigenschaft der Integrationsressource
Aufgabe	AWS::Glue::Job	Amazon-S3-Auftrag, JDBC-Auftrag
Machine-Learning-Transformation	AWS::Glue::MLTransform	Machine-Learning-Transformation
Regelsatz für die Datenqualität	AWS::Glue::DataQualityRegelsatz	Regelsatz für Datenqualität, Regelsatz für Datenqualität mit Scheduler EventBridge
Partition	AWS::Glue::Partition	Tabellenpartitionen
Tabelle	AWS::Glue::Table	Tabelle in einer Datenbank

AWS Glue-Ressource	CloudFormation Vorlage	AWS Glue-Beispiele
Auslöser	AWS::Glue::Trigger	Auslöser nach Bedarf Geplanter Auslöser, Bedingter Auslöser

Verwenden Sie für Ihre ersten Schritte die folgenden Beispielvorlagen und passen Sie diese mit Ihren eigenen Metadaten an. Verwenden Sie dann die CloudFormation Konsole, um einen CloudFormation Stapel zu erstellen, dem Objekte AWS Glue und alle zugehörigen Dienste hinzugefügt werden können. Viele Felder in einem AWS Glue-Objekt sind optional. Diese Vorlagen veranschaulichen die Felder, die für ein funktionierendes und funktionales AWS Glue-Objekt erforderlich sind.

Eine CloudFormation Vorlage kann entweder im JSON- oder YAML-Format vorliegen. In den Beispielen wird für eine bessere Lesbarkeit YAML verwendet. Die Beispiele enthalten Kommentare (#) zur Beschreibung der Werte, die in den Vorlagen definiert sind.

CloudFormation Vorlagen können einen `Parameters` Abschnitt enthalten. Dieser Abschnitt kann im Beispieltext oder wenn die YAML-Datei an die CloudFormation Konsole gesendet wird, um einen Stack zu erstellen, geändert werden. Der `Resources` Abschnitt der Vorlage enthält die Definition von AWS Glue und verwandten Objekten. CloudFormation Definitionen der Vorlagensyntax können Eigenschaften enthalten, die eine detailliertere Eigenschaftssyntax enthalten. Möglicherweise sind nicht alle Eigenschaften erforderlich, um ein AWS Glue-Objekt zu erstellen. Diese Beispiele zeigen Beispielwerte für allgemeine Eigenschaften zum Generieren eines AWS Glue-Objekts.

CloudFormation Beispielvorlage für eine AWS Glue Datenbank

Eine AWS Glue-Datenbank im Data Catalog enthält Metadatentabellen. Die Datenbank besteht aus sehr wenigen Eigenschaften und kann im Datenkatalog mit einer CloudFormation Vorlage erstellt werden. Die folgende Beispielvorlage soll Ihnen den Einstieg erleichtern und die Verwendung von CloudFormation Stacks mit AWS Glue veranschaulichen. Die einzige Ressource, die von der Beispielvorlage erstellt wird, ist eine Datenbank namens `cfn-mysampledatabase`. Sie können sie ändern, indem Sie den Text des Beispiels bearbeiten oder den Wert auf der CloudFormation Konsole ändern, wenn Sie die YAML einreichen.

Das folgende Beispiel zeigt Beispielwerte für allgemeine Eigenschaften zum Erstellen einer AWS Glue-Datenbank. Weitere Hinweise zur CloudFormation Datenbankvorlage für finden Sie AWS Glue unter AWS::Glue::Database.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CloudFormation template in YAML to demonstrate creating a database named
 mysampledatabase
# The metadata created in the Data Catalog points to the flights public S3 bucket
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
  CFNDatabaseName:
    Type: String
    Default: cfn-mysampledatabse

# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create an AWS Glue database
  CFNDatabaseFlights:
    Type: AWS::Glue::Database
    Properties:
      # The database is created in the Data Catalog for your account
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseInput:
        # The name of the database is defined in the Parameters section above
        Name: !Ref CFNDatabaseName
        Description: Database to hold tables for flights data
        LocationUri: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/
        #Parameters: Leave AWS database parameters blank
```

CloudFormation Beispielvorlage für eine AWS Glue Datenbank, Tabelle und Partition

Eine AWS Glue-Tabelle enthält die Metadaten, die die Struktur und den Speicherort der Daten definieren, die Sie mit Ihren ETL-Skripts verarbeiten möchten. Innerhalb einer Tabelle können Sie Partitionen definieren, um das Verarbeiten der Daten parallel auszuführen. Eine Partition ist ein Datenanteil, den Sie mit einem Schlüssel definiert haben. Wenn Sie beispielsweise "Monat" als Schlüssel verwenden, sind alle Daten für Januar in derselben Partition enthalten. In AWS Glue können Datenbanken Tabellen enthalten und Tabellen Partitionen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Datenbank, eine Tabelle und Partitionen mithilfe einer CloudFormation -Vorlage gefüllt werden. Das Basis-Datenformat ist das kommaseparierte (,) `csv`-Format. Da eine Datenbank vorhanden sein muss, ehe sie eine Tabelle enthalten kann, und eine Tabelle vorhanden sein muss, ehe Partitionen erstellt werden können, verwendet die Vorlage die `DependsOn`-Anweisung zum Definieren der Abhängigkeit dieser Objekte, wenn sie erstellt werden.

Die Werte in diesem Beispiel definieren eine Tabelle mit Flugdaten aus einem öffentlich verfügbaren Amazon S3 Bucket. Zur Illustrationszwecken sind nur wenige Spalten der Daten und nur ein Partitionierungsschlüssel definiert. Vier Partitionen sind zudem im Data Catalog definiert. Einige Felder zur Beschreibung der Speicherung der grundlegenden Daten werden ebenfalls in den `StorageDescriptor`-Feldern angezeigt.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CloudFormation template in YAML to demonstrate creating a database, a table,
 and partitions
# The metadata created in the Data Catalog points to the flights public S3 bucket
#
# Parameters substituted in the Resources section
# These parameters are names of the resources created in the Data Catalog
Parameters:
  CFNDatabaseName:
    Type: String
    Default: cfn-database-flights-1
  CFNTableName1:
    Type: String
    Default: cfn-manual-table-flights-1
# Resources to create metadata in the Data Catalog
Resources:
###
# Create an AWS Glue database
  CFNDatabaseFlights:
    Type: AWS::Glue::Database
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseInput:
        Name: !Ref CFNDatabaseName
        Description: Database to hold tables for flights data
###
# Create an AWS Glue table
  CFNTableFlights:
```

```
    # Creating the table waits for the database to be created
    DependsOn: CFNDatabaseFlights
    Type: AWS::Glue::Table
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      TableInput:
        Name: !Ref CFNTableName1
        Description: Define the first few columns of the flights table
        TableType: EXTERNAL_TABLE
        Parameters: {
    "classification": "csv"
  }
#       ViewExpandedText: String
        PartitionKeys:
        # Data is partitioned by month
        - Name: mon
          Type: bigint
        StorageDescriptor:
          OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
          Columns:
          - Name: year
            Type: bigint
          - Name: quarter
            Type: bigint
          - Name: month
            Type: bigint
          - Name: day_of_month
            Type: bigint
          InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
          Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/
          SerdeInfo:
            Parameters:
              field.delim: ","
            SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
# Partition 1
# Create an AWS Glue partition
  CFNPartitionMon1:
    DependsOn: CFNTableFlights
    Type: AWS::Glue::Partition
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      TableName: !Ref CFNTableName1
```

```
      PartitionInput:
        Values:
        - 1
        StorageDescriptor:
          OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
          Columns:
          - Name: mon
            Type: bigint
          InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
          Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=1/
          SerdeInfo:
            Parameters:
              field.delim: ","
            SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
# Partition 2
# Create an AWS Glue partition
  CFNPartitionMon2:
    DependsOn: CFNTableFlights
    Type: AWS::Glue::Partition
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      TableName: !Ref CFNTableName1
      PartitionInput:
        Values:
        - 2
        StorageDescriptor:
          OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
          Columns:
          - Name: mon
            Type: bigint
          InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
          Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=2/
          SerdeInfo:
            Parameters:
              field.delim: ","
            SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
# Partition 3
# Create an AWS Glue partition
  CFNPartitionMon3:
    DependsOn: CFNTableFlights
    Type: AWS::Glue::Partition
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
```

```
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      TableName: !Ref CFNTableName1
      PartitionInput:
        Values:
        - 3
        StorageDescriptor:
          OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
          Columns:
          - Name: mon
            Type: bigint
          InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
          Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=3/
          SerdeInfo:
            Parameters:
              field.delim: ","
            SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
# Partition 4
# Create an AWS Glue partition
  CFNPartitionMon4:
    DependsOn: CFNTableFlights
    Type: AWS::Glue::Partition
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      TableName: !Ref CFNTableName1
      PartitionInput:
        Values:
        - 4
        StorageDescriptor:
          OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
          Columns:
          - Name: mon
            Type: bigint
          InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
          Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=4/
          SerdeInfo:
            Parameters:
              field.delim: ","
            SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue Grok-Klassifikator

Ein AWS Glue-Classifier bestimmt das Schema Ihrer Daten. Ein benutzerdefinierter Classifier-Typ verwendet für eine Übereinstimmung mit Ihren Daten ein Grok-Muster. Wenn das Muster übereinstimmt, wird der benutzerdefinierte Classifier für das Erstellen des Tabellenschemas verwendet. Darüber hinaus legt er `classification` auf den in der Classifier-Definition angegebenen Wert fest.

In diesem Beispiel wird ein Classifier generiert, der ein Schema mit einer Spalte namens `message` erstellt und die Klassifizierung auf `greedy` setzt.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a classifier
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the classifier to be created
  CFNClassifierName:
    Type: String
    Default: cfn-classifier-grok-one-column-1

#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create classifier that uses grok pattern to put all data in one column and classifies
 it as "greedy".
  CFNClassifierFlights:
    Type: AWS::Glue::Classifier
    Properties:
      GrokClassifier:
        #Grok classifier that puts all data in one column
        Name: !Ref CFNClassifierName
        Classification: greedy

        GrokPattern: "%{GREEDYDATA:message}"
```

```
        #CustomPatterns: none
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue JSON-Klassifikator

Ein AWS Glue-Classifier bestimmt das Schema Ihrer Daten. Ein Typ von benutzerdefiniertem Klassifikator verwendet eine `JsonPath` Zeichenfolge, die die JSON-Daten definiert, die der Klassifikator klassifizieren soll. AWS Glueunterstützt eine Teilmenge der Operatoren für`JsonPath`, wie unter Benutzerdefinierte Klassifikatoren schreiben beschrieben. JsonPath

Wenn das Muster übereinstimmt, wird der benutzerdefinierte Classifier verwendet, um das Schema Ihrer Tabelle zu erstellen.

In diesem Beispiel wird ein Classifier erstellt, der in einem Objekt ein Schema mit jedem Datensatz im `Records3`-Array erstellt.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a JSON classifier
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the classifier to be created
  CFNClassifierName:
    Type: String
    Default: cfn-classifier-json-one-column-1

#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create classifier that uses a JSON pattern.
  CFNClassifierFlights:
    Type: AWS::Glue::Classifier
    Properties:
      JSONClassifier:
        #JSON classifier
        Name: !Ref CFNClassifierName
```

```
        JsonPath: $.Records3[*]
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue XML-Klassifikator

Ein AWS Glue-Classifier bestimmt das Schema Ihrer Daten. Ein Typ von angepasstem Classifier gibt ein XML-Tag an, um das Element festzulegen, das jeden Datensatz in einem XML-Dokument enthält, das analysiert wird. Wenn das Muster übereinstimmt, wird der benutzerdefinierte Classifier für das Erstellen des Tabellenschemas verwendet. Darüber hinaus legt er `classification` auf den in der Classifier-Definition angegebenen Wert fest.

In diesem Beispiel wird ein Classifier generiert, der ein Schema mit jedem Datensatz in dem `Record`-Tag erstellt und die Klassifizierung auf `XML` setzt.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating an XML classifier
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the classifier to be created
  CFNClassifierName:
    Type: String
    Default: cfn-classifier-xml-one-column-1

#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create classifier that uses the XML pattern and classifies it as "XML".
  CFNClassifierFlights:
    Type: AWS::Glue::Classifier
    Properties:
      XMLClassifier:
        #XML classifier
        Name: !Ref CFNClassifierName
        Classification: XML
```

```
        RowTag: <Records>
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue Crawler für Amazon S3

Ein AWS Glue-Crawler erstellt Metadatentabellen in Ihrem Data Catalog, die Ihren Daten entsprechen. Anschließend können Sie diese Tabellendefinitionen als Quellen und Ziele in Ihren ETL-Aufträgen verwenden.

Dieses Beispiel erstellt einen Crawler, die erforderliche IAM-Rolle sowie eine AWS Glue-Datenbank im Data Catalog. Wenn dieser Crawler ausgeführt wird, nimmt er die IAM-Rolle an und erstellt eine Tabelle in der Datenbank für öffentliche Flugdaten. Die Tabelle wird mit dem Präfix "`cfn_sample_1_`" generiert. Die von dieser Vorlage erstellte IAM-Rolle lässt globale Berechtigungen zu. Möglicherweise möchten Sie eine benutzerdefinierte Rolle erstellen. Von diesem Classifier werden keine benutzerdefinierten Classifier erstellt. Standardmäßig werden integrierte AWS Glue-Classifier verwendet.

Wenn Sie dieses Beispiel an die CloudFormation Konsole senden, müssen Sie bestätigen, dass Sie die IAM-Rolle erstellen möchten.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a crawler
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the crawler to be created
  CFNCrawlerName:
    Type: String
    Default: cfn-crawler-flights-1
  CFNDatabaseName:
    Type: String
    Default: cfn-database-flights-1
  CFNTablePrefixName:
    Type: String
    Default: cfn_sample_1_
#
```

```
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
#Create IAM Role assumed by the crawler. For demonstration, this role is given all
 permissions.
  CFNRoleFlights:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
        Statement:
          -
            Effect: "Allow"
            Principal:
              Service:
                - "glue.amazonaws.com"
            Action:
              - "sts:AssumeRole"
      Path: "/"
      Policies:
        -
          PolicyName: "root"
          PolicyDocument:
            Version: "2012-10-17"
            Statement:
              -
                Effect: "Allow"
                Action: "*"
                Resource: "*"
 # Create a database to contain tables created by the crawler
  CFNDatabaseFlights:
    Type: AWS::Glue::Database
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      DatabaseInput:
        Name: !Ref CFNDatabaseName
        Description: "AWS Glue container to hold metadata tables for the flights
 crawler"
 #Create a crawler to crawl the flights data on a public S3 bucket
  CFNCrawlerFlights:
    Type: AWS::Glue::Crawler
    Properties:
      Name: !Ref CFNCrawlerName
      Role: !GetAtt CFNRoleFlights.Arn
```

```
      #Classifiers: none, use the default classifier
      Description: AWS Glue crawler to crawl flights data
      #Schedule: none, use default run-on-demand
      DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
      Targets:
        S3Targets:
          # Public S3 bucket with the flights data
          - Path: "s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv"
      TablePrefix: !Ref CFNTablePrefixName
      SchemaChangePolicy:
        UpdateBehavior: "UPDATE_IN_DATABASE"
        DeleteBehavior: "LOG"
      Configuration: "{\"Version\":1.0,\"CrawlerOutput\":{\"Partitions\":
{\"AddOrUpdateBehavior\":\"InheritFromTable\"},\"Tables\":{\"AddOrUpdateBehavior\":
\"MergeNewColumns\"}}}"
```

CloudFormation Beispielvorlage für eine Verbindung AWS Glue

Eine AWS Glue-Verbindung im Data Catalog enthält die JDBC- und Netzwerkdaten, die für die Verbindung mit einer JDBC-Datenbank erforderlich sind. Diese Informationen werden verwendet, wenn Sie eine Verbindung mit einer JDBC-Datenbank herstellen, um ETL-Aufträge auszuführen oder zu durchsuchen.

In diesem Beispiel wird eine Verbindung zu einer Amazon-RDS-MySQL-Datenbank namens `devdb` hergestellt. Bei Verwendung dieser Verbindung müssen auch eine IAM-Rolle sowie Datenbank-Anmeldeinformationen und Netzwerkverbindungswerte bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Details zu den erforderlichen Feldern in der Vorlage.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a connection
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the connection to be created
  CFNConnectionName:
    Type: String
    Default: cfn-connection-mysql-flights-1
  CFNJDBCString:
```

```
    Type: String
    Default: "jdbc:mysql://xxx-mysql.yyyyyyyyyyyyyy.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/
devdb"
  CFNJDBCUser:
    Type: String
    Default: "master"
  CFNJDBCPassword:
    Type: String
    Default: "12345678"
    NoEcho: true
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
  CFNConnectionMySQL:
    Type: AWS::Glue::Connection
    Properties:
      CatalogId: !Ref AWS::AccountId
      ConnectionInput:
        Description: "Connect to MySQL database."
        ConnectionType: "JDBC"
        #MatchCriteria: none
        PhysicalConnectionRequirements:
          AvailabilityZone: "us-east-1d"
          SecurityGroupIdList:
           - "sg-7d52b812"
          SubnetId: "subnet-84f326ee"
        ConnectionProperties: {
          "JDBC_CONNECTION_URL": !Ref CFNJDBCString,
          "USERNAME": !Ref CFNJDBCUser,
          "PASSWORD": !Ref CFNJDBCPassword
        }
        Name: !Ref CFNConnectionName
```

CloudFormation Beispielvorlage für eine AWS Glue Zero-ETL-Integration

AWSBei Zero-ETL handelt es sich um eine Reihe vollständig verwalteter Integrationen, die den Bedarf an der Erstellung von ETL-Daten-Pipelines für allgemeine Anwendungsfälle zur Erfassung und Replikation minimieren.

In diesem Beispiel wird eine Zero-ETL-Integration von der angegebenen Quelle zum Ziel erstellt.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a zero-ETL integration in AWS Glue
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
#
Parameters:

  # The name of the zero-ETL integration to be created
  IntegrationName:
    Type: String
  # The ARN for the source of the zero-ETL integration
  SourceArn:
    Type: String
  # The ARN for the target of the zero-ETL integration
  TargetArn:
    Type: String
#
#
Resources:
# Create an AWS Glue zero-ETL integration
  GlueIntegration:
    Type: AWS::Glue::Integration
    Properties:
      IntegrationName: !Ref IntegrationName
      Description: "AWS Glue zero-ETL integration"
      SourceArn: !Ref SourceArn
      TargetArn: !Ref TargetArn
      DataFilter: "include:table1"
      Tags:
        - Key: Purpose
          Value: GlueZeroETLIntegration
```

CloudFormation Beispielvorlage für eine AWS Glue Zero-ETL-Integration mit Eigenschaften der Integrationsressource

Für eine AWS Glue Zero-ETL-Integration müssen Ressourceneigenschaften für die Quelle und das Ziel definiert werden. Für die Quelle muss nur die IAM-Rolle definiert werden, die die Integration für den Zugriff auf die AWS Glue Verbindung oder die DynamoDB-Datenbank verwendet. Für das Ziel können zu den Eigenschaften, die konfiguriert werden können, die IAM-Rolle, die für den Zugriff

auf das Ziel verwendet wird, das VPC-Netzwerk, in dem die Integration erstellt werden soll, der Ereignisbus, der zum Einrichten von Ereignisbenachrichtigungen für die Integration verwendet wird, und der KMS-Schlüssel, der für die Datenverschlüsselung verwendet wird, konfiguriert werden.

Das folgende Beispiel definiert die Eigenschaften der Quell- und Zielressource und erstellt dann eine Zero-ETL-Integration von der Quelle bis zum Ziel.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate defining the integration resource properties and then
 creating a zero-ETL integration in AWS Glue
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
#
Parameters:
  #The name of the zero-ETL integration to be created
  IntegrationName:
    Type: String
  # The ARN for the target of the zero-ETL integration
  TargetArn:
    Type: String
  # The ARN for the IAM role that will be used to access the target
  TargetRoleArn:
    Type: String
  # The ARN for the source of the zero-ETL integration
  SourceArn:
    Type: String
  # The ARN for the IAM role that will be used to access thesource
  SourceRoleArn:
    Type: String
#
#
Resources:
  # Integration Resource Property for zero-ETL target
  TargetIntegrationResourceProperty:
    Type: AWS::Glue::IntegrationResourceProperty
    Properties:
      ResourceArn: !Ref TargetArn
      TargetProcessingProperties:
        RoleArn: !Ref TargetRoleArn
      Tags:
        - Key: Purpose
```

```
          Value: TargetIrpTag

  # Integration Resource Property for zero-ETL source
  SourceIntegrationResourceProperty:
    Type: AWS::Glue::IntegrationResourceProperty
    Properties:
      ResourceArn: !Ref SourceArn
      SourceProcessingProperties:
        RoleArn: !Ref SourceRoleArn
      Tags:
        - Key: Purpose
          Value: SourceIRPTag

  # Create an AWS Glue zero-ETL integration
  GlueIntegration:
    Type: AWS::Glue::Integration
    Properties:
      IntegrationName: !Ref IntegrationName
      Description: "AWS Glue zero-ETL integration"
      SourceArn: !Ref SourceArn
      TargetArn: !Ref TargetArn
      DataFilter: "include:table1"
      Tags:
        - Key: Purpose
          Value: GlueZeroETLIntegration
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue Crawler für JDBC

Ein AWS Glue-Crawler erstellt Metadatentabellen in Ihrem Data Catalog, die Ihren Daten entsprechen. Anschließend können Sie diese Tabellendefinitionen als Quellen und Ziele in Ihren ETL-Aufträgen verwenden.

Dieses Beispiel erstellt einen Crawler, die erforderliche IAM-Rolle sowie eine AWS Glue-Datenbank im Data Catalog. Wenn dieser Crawler ausgeführt wird, nimmt er die IAM-Rolle an und erstellt eine Tabelle in der Datenbank für öffentliche Flugdaten, die in einer MySQL-Datenbank gespeichert wurden. Die Tabelle wird mit dem Präfix "`cfn_jdbc_1_`" generiert. Die von dieser Vorlage erstellte IAM-Rolle lässt globale Berechtigungen zu. Möglicherweise möchten Sie eine benutzerdefinierte Rolle erstellen. Für JDBC-Daten können keine benutzerdefinierten Classifier definiert werden. Standardmäßig werden integrierte AWS Glue-Classifier verwendet.

Wenn Sie dieses Beispiel an die CloudFormation Konsole senden, müssen Sie bestätigen, dass Sie die IAM-Rolle erstellen möchten.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a crawler
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the crawler to be created
  CFNCrawlerName:
    Type: String
    Default: cfn-crawler-jdbc-flights-1
# The name of the database to be created to contain tables
  CFNDatabaseName:
    Type: String
    Default: cfn-database-jdbc-flights-1
# The prefix for all tables crawled and created
  CFNTablePrefixName:
    Type: String
    Default: cfn_jdbc_1_
# The name of the existing connection to the MySQL database
  CFNConnectionName:
    Type: String
    Default: cfn-connection-mysql-flights-1
# The name of the JDBC path (database/schema/table) with wildcard (%) to crawl
  CFNJDBCPath:
    Type: String
    Default: saldev/%
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
#Create IAM Role assumed by the crawler. For demonstration, this role is given all
 permissions.
  CFNRoleFlights:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: "2012-10-17"
```

```
        Statement:
          -
            Effect: "Allow"
            Principal:
              Service:
                - "glue.amazonaws.com"
            Action:
              - "sts:AssumeRole"
      Path: "/"
      Policies:
        -
          PolicyName: "root"
          PolicyDocument:
            Version: "2012-10-17"
            Statement:
              -
                Effect: "Allow"
                Action: "*"
                Resource: "*"
# Create a database to contain tables created by the crawler
 CFNDatabaseFlights:
   Type: AWS::Glue::Database
   Properties:
     CatalogId: !Ref AWS::AccountId
     DatabaseInput:
       Name: !Ref CFNDatabaseName
       Description: "AWS Glue container to hold metadata tables for the flights
crawler"
#Create a crawler to crawl the flights data in MySQL database
 CFNCrawlerFlights:
   Type: AWS::Glue::Crawler
   Properties:
     Name: !Ref CFNCrawlerName
     Role: !GetAtt CFNRoleFlights.Arn
     #Classifiers: none, use the default classifier
     Description: AWS Glue crawler to crawl flights data
     #Schedule: none, use default run-on-demand
     DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
     Targets:
       JdbcTargets:
         # JDBC MySQL database with the flights data
         - ConnectionName: !Ref CFNConnectionName
           Path: !Ref CFNJDBCPath
         #Exclusions: none
```

```
      TablePrefix: !Ref CFNTablePrefixName
      SchemaChangePolicy:
        UpdateBehavior: "UPDATE_IN_DATABASE"
        DeleteBehavior: "LOG"
   Configuration: "{\"Version\":1.0,\"CrawlerOutput\":{\"Partitions\":
{\"AddOrUpdateBehavior\":\"InheritFromTable\"},\"Tables\":{\"AddOrUpdateBehavior\":
\"MergeNewColumns\"}}}"
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue Job für Amazon S3 auf Amazon S3

Ein AWS Glue-Auftrag im Data Catalog enthält die Parameterwerte, die zum Ausführen eines Skripts in AWS Glue benötigt werden.

Dieses Beispiel erstellt einen Auftrag, der Flugdaten aus einem Amazon S3 Bucket im `csv`-Format ausliest und diese in eine Amazon-S3-Parquet-Datei schreibt. Das Skript, das von diesen Auftrag ausgeführt wird, muss bereits vorhanden sein. Sie können mit der AWS Glue-Konsole ein ETL-Skript für Ihre Umgebung erstellen. Wenn dieser Auftrag ausgeführt wird, muss auch eine IAM-Rolle mit den richtigen Berechtigungen bereitgestellt werden.

Häufige Parameterwerte werden in der Vorlage gezeigt. Zum Beispiel ist `AllocatedCapacity` (DPUs) standardmäßig auf 5 voreingestellt.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a job using the public flights S3 table in a
 public bucket
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the job to be created
  CFNJobName:
    Type: String
    Default: cfn-job-S3-to-S3-2
# The name of the IAM role that the job assumes. It must have access to data, script,
 temporary directory
  CFNIAMRoleName:
    Type: String
```

```
    Default: AWSGlueServiceRoleGA
# The S3 path where the script for this job is located
  CFNScriptLocation:
    Type: String
    Default: s3://aws-glue-scripts-123456789012-us-east-1/myid/sal-job-test2
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create job to run script which accesses flightscsv table and write to S3 file as
 parquet.
# The script already exists and is called by this job
  CFNJobFlights:
    Type: AWS::Glue::Job
    Properties:
      Role: !Ref CFNIAMRoleName
      #DefaultArguments: JSON object
      # If script written in Scala, then set DefaultArguments={'--job-language';
 'scala', '--class': 'your scala class'}
      #Connections:  No connection needed for S3 to S3 job
      #  ConnectionsList
      #MaxRetries: Double
      Description: Job created with CloudFormation
      #LogUri: String
      Command:
        Name: glueetl
        ScriptLocation: !Ref CFNScriptLocation
             # for access to directories use proper IAM role with permission to buckets
 and folders that begin with "aws-glue-"
             # script uses temp directory from job definition if required (temp
 directory not used S3 to S3)
             # script defines target for output as s3://aws-glue-target/sal
      AllocatedCapacity: 5
      ExecutionProperty:
        MaxConcurrentRuns: 1
      Name: !Ref CFNJobName
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue Job für JDBC zu Amazon S3

Ein AWS Glue-Auftrag im Data Catalog enthält die Parameterwerte, die zum Ausführen eines Skripts in AWS Glue benötigt werden.

In diesem Beispiel wird ein Auftrag für das Lesen von Flugdaten aus einer MySQL-JDBC-Datenbank erstellt, wie durch die Verbindung namens `cfn-connection-mysql-flights-1` definiert, und in eine Amazon-S3-Parquet-Datei geschrieben. Das Skript, das von diesen Auftrag ausgeführt wird, muss bereits vorhanden sein. Sie können mit der AWS Glue-Konsole ein ETL-Skript für Ihre Umgebung erstellen. Wenn dieser Auftrag ausgeführt wird, muss auch eine IAM-Rolle mit den richtigen Berechtigungen bereitgestellt werden.

Häufige Parameterwerte werden in der Vorlage gezeigt. Zum Beispiel ist `AllocatedCapacity` (DPUs) standardmäßig auf 5 voreingestellt.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a job using a MySQL JDBC DB with the flights
 data to an S3 file
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the job to be created
  CFNJobName:
    Type: String
    Default: cfn-job-JDBC-to-S3-1
# The name of the IAM role that the job assumes. It must have access to data, script,
 temporary directory
  CFNIAMRoleName:
    Type: String
    Default: AWSGlueServiceRoleGA
# The S3 path where the script for this job is located
  CFNScriptLocation:
    Type: String
    Default: s3://aws-glue-scripts-123456789012-us-east-1/myid/sal-job-dec4a
# The name of the connection used for JDBC data source
  CFNConnectionName:
    Type: String
    Default: cfn-connection-mysql-flights-1
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create job to run script which accesses JDBC flights table via a connection and write
 to S3 file as parquet.
```

```
# The script already exists and is called by this job
  CFNJobFlights:
    Type: AWS::Glue::Job
    Properties:
      Role: !Ref CFNIAMRoleName
      #DefaultArguments: JSON object
      # For example, if required by script, set temporary directory as
 DefaultArguments={'--TempDir'; 's3://aws-glue-temporary-xyc/sal'}
      Connections:
        Connections:
        - !Ref CFNConnectionName
      #MaxRetries: Double
      Description: Job created with CloudFormation using existing script
      #LogUri: String
      Command:
        Name: glueetl
        ScriptLocation: !Ref CFNScriptLocation
             # for access to directories use proper IAM role with permission to buckets
 and folders that begin with "aws-glue-"
             # if required, script defines temp directory as argument TempDir and used
 in script like redshift_tmp_dir = args["TempDir"]
             # script defines target for output as s3://aws-glue-target/sal
      AllocatedCapacity: 5
      ExecutionProperty:
        MaxConcurrentRuns: 1
      Name: !Ref CFNJobName
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue On-Demand-Trigger

Ein AWS Glue-Auslöser im Data Catalog enthält die Parameterwerte, die zum Starten einer Auftragsausführung erforderlich sind, wenn der Auslöser ausgelöst wird. Ein Auslöser nach Bedarf wird ausgelöst, wenn Sie ihn aktivieren.

In diesem Beispiel wird ein Auslöser nach Bedarf erstellt, der einen Auftrag namens `cfn-job-S3-to-S3-1` startet.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating an on-demand trigger
```

```
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
  # The existing job to be started by this trigger
  CFNJobName:
    Type: String
    Default: cfn-job-S3-to-S3-1
  # The name of the trigger to be created
  CFNTriggerName:
    Type: String
    Default: cfn-trigger-ondemand-flights-1
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
# Sample CFN YAML to demonstrate creating an on-demand trigger for a job
Resources:
# Create trigger to run an existing job (CFNJobName) on an on-demand schedule.
  CFNTriggerSample:
    Type: AWS::Glue::Trigger
    Properties:
      Name:
        Ref: CFNTriggerName
      Description: Trigger created with CloudFormation
      Type: ON_DEMAND
      Actions:
        - JobName: !Ref CFNJobName
        # Arguments: JSON object
      #Schedule:
      #Predicate:
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue geplanten Trigger

Ein AWS Glue-Auslöser im Data Catalog enthält die Parameterwerte, die zum Starten einer Auftragsausführung erforderlich sind, wenn der Auslöser ausgelöst wird. Ein geplanter Auslöser wird ausgelöst, wenn er aktiviert und der Cron-Timer angezeigt wird.

In diesem Beispiel wird ein geplanter Auslöser erstellt, der einen Auftrag namens `cfn-job-S3-to-S3-1` startet. Der Timer ist ein Cron-Ausdruck, durch den der Auftrag an Wochentagen alle 10 Minuten ausgeführt wird.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a scheduled trigger
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
  # The existing job to be started by this trigger
  CFNJobName:
    Type: String
    Default: cfn-job-S3-to-S3-1
  # The name of the trigger to be created
  CFNTriggerName:
    Type: String
    Default: cfn-trigger-scheduled-flights-1
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a scheduled trigger for a job
#
Resources:
# Create trigger to run an existing job (CFNJobName) on a cron schedule.
  TriggerSample1CFN:
    Type: AWS::Glue::Trigger
    Properties:
      Name:
        Ref: CFNTriggerName
      Description: Trigger created with CloudFormation
      Type: SCHEDULED
      Actions:
        - JobName: !Ref CFNJobName
        # Arguments: JSON object
      # # Run the trigger every 10 minutes on Monday to Friday
      Schedule: cron(0/10 * ? * MON-FRI *)
      #Predicate:
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue bedingten Trigger

Ein AWS Glue-Auslöser im Data Catalog enthält die Parameterwerte, die zum Starten einer Auftragsausführung erforderlich sind, wenn der Auslöser ausgelöst wird. Ein bedingter Auslöser wird

ausgelöst, wenn er aktiviert und die Bedingungen, beispielsweise ein erfolgreicher Auftragsabschluss, erfüllt sind.

In diesem Beispiel wird ein bedingter Auslöser erstellt, der einen Auftrag namens `cfn-job-S3-to-S3-1` startet. Dieser Auftrag startet, wenn der Auftrag namens `cfn-job-S3-to-S3-2` erfolgreich abgeschlossen ist.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a conditional trigger for a job, which starts
 when another job completes
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
  # The existing job to be started by this trigger
  CFNJobName:
    Type: String
    Default: cfn-job-S3-to-S3-1
  # The existing job that when it finishes causes trigger to fire
  CFNJobName2:
    Type: String
    Default: cfn-job-S3-to-S3-2
  # The name of the trigger to be created
  CFNTriggerName:
    Type: String
    Default: cfn-trigger-conditional-1
#
Resources:
# Create trigger to run an existing job (CFNJobName) when another job completes
 (CFNJobName2).
  CFNTriggerSample:
    Type: AWS::Glue::Trigger
    Properties:
      Name:
        Ref: CFNTriggerName
      Description: Trigger created with CloudFormation
      Type: CONDITIONAL
      Actions:
        - JobName: !Ref CFNJobName
        # Arguments: JSON object
      #Schedule: none
```

```
      Predicate:
        #Value for Logical is required if more than 1 job listed in Conditions
        Logical: AND
        Conditions:
          - LogicalOperator: EQUALS
            JobName: !Ref CFNJobName2
            State: SUCCEEDED
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue Entwicklungsendpunkt

Eine AWS Glue-Machine-Learning-Transformation ist eine benutzerdefinierte Transformation zur Bereinigung Ihrer Daten. Derzeit ist eine Transformation mit dem Namen verfügbar FindMatches. Die FindMatches Transformation ermöglicht es Ihnen, doppelte oder übereinstimmende Datensätze in Ihrem Datensatz zu identifizieren, selbst wenn die Datensätze keinen gemeinsamen eindeutigen Bezeichner haben und keine Felder exakt übereinstimmen.

Dieses Beispiel erstellt eine Machine-Learning-Transformation. Weitere Hinweise zu den Parametern, die Sie zum Erstellen einer Machine-Learning-Transformation benötigen, finden Sie unter Datensatzabgleich mit AWS Lake Formation FindMatches.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a machine learning transform
#
# Resources section defines metadata for the machine learning transform
Resources:
  MyMLTransform:
    Type: "AWS::Glue::MLTransform"
    Condition: "isGlueMLGARegion"
    Properties:
      Name: !Sub "MyTransform"
      Description: "The bestest transform ever"
      Role: !ImportValue MyMLTransformUserRole
      GlueVersion: "1.0"
      WorkerType: "Standard"
      NumberOfWorkers: 5
      Timeout: 120
      MaxRetries: 1
      InputRecordTables:
```

```
        GlueTables:
          - DatabaseName: !ImportValue MyMLTransformDatabase
            TableName: !ImportValue MyMLTransformTable
      TransformParameters:
        TransformType: "FIND_MATCHES"
        FindMatchesParameters:
          PrimaryKeyColumnName: "testcolumn"
          PrecisionRecallTradeoff: 0.5
          AccuracyCostTradeoff: 0.5
          EnforceProvidedLabels: True
      Tags:
        key1: "value1"
        key2: "value2"
      TransformEncryption:
        TaskRunSecurityConfigurationName: !ImportValue
 MyMLTransformSecurityConfiguration
        MLUserDataEncryption:
          MLUserDataEncryptionMode: "SSE-KMS"
          KmsKeyId: !ImportValue MyMLTransformEncryptionKey
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue Data Quality Regelsatz

Ein Regelsatz für die AWS Glue Datenqualität enthält Regeln, die anhand einer Tabelle im Datenkatalog ausgewertet werden können. Sobald der Regelsatz auf Ihrer Zieltabelle platziert ist, können Sie den Data Catalog aufrufen und eine Auswertung ausführen, die Ihre Daten mit den Regeln des Regelsatzes vergleicht. Diese Regeln können von der Auswertung der Zeilenanzahl bis zur Auswertung der referenziellen Integrität Ihrer Daten reichen.

Das folgende Beispiel ist eine CloudFormation Vorlage, die einen Regelsatz mit einer Vielzahl von Regeln für die angegebene Zieltabelle erstellt.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a DataQualityRuleset
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

  # The name of the ruleset to be created
  RulesetName:
```

```
    Type: String
    Default: "CFNRulesetName"
  RulesetDescription:
    Type: String
    Default: "CFN DataQualityRuleset"
  # Rules that will be associated with this ruleset
  Rules:
    Type: String
    Default: 'Rules = [
        RowCount > 100,
        IsUnique "id",
        IsComplete "nametype"
        ]'
  # Name of database and table within Data Catalog which the ruleset will
  # be applied too
  DatabaseName:
    Type: String
    Default: "ExampleDatabaseName"
  TableName:
    Type: String
    Default: "ExampleTableName"

# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
  # Creates a Data Quality ruleset under specified rules
  DQRuleset:
    Type: AWS::Glue::DataQualityRuleset
    Properties:
      Name: !Ref RulesetName
      Description: !Ref RulesetDescription
      # The String within rules must be formatted in DQDL, a language
      # used specifically to make rules
      Ruleset: !Ref Rules
      # The targeted table must exist within Data Catalog alongside
      # the correct database
      TargetTable:
        DatabaseName: !Ref DatabaseName
        TableName: !Ref TableName
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen AWS Glue Data Quality Regelsatz mit Scheduler EventBridge

Ein Regelsatz für die AWS Glue Datenqualität enthält Regeln, die anhand einer Tabelle im Datenkatalog ausgewertet werden können. Sobald der Regelsatz auf Ihrer Zieltabelle platziert ist, können Sie den Data Catalog aufrufen und eine Auswertung ausführen, die Ihre Daten mit den Regeln des Regelsatzes vergleicht. Anstatt manuell in den Datenkatalog gehen zu müssen, um den Regelsatz auszuwerten, können Sie unserer CloudFormation Vorlage auch einen EventBridge Scheduler hinzufügen, um diese Regelsatzauswertungen für Sie in einem bestimmten Zeitintervall zu planen.

Das folgende Beispiel ist eine CloudFormation Vorlage, die einen Regelsatz für die Datenqualität und einen EventBridge Scheduler erstellt, um den oben genannten Regelsatz alle fünf Minuten auszuwerten.

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a DataQualityRuleset
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

  # The name of the ruleset to be created
  RulesetName:
    Type: String
    Default: "CFNRulesetName"
  # Rules that will be associated with this Ruleset
  Rules:
    Type: String
    Default: 'Rules = [
        RowCount > 100,
        IsUnique "id",
        IsComplete "nametype"
        ]'
  # The name of the Schedule to be created
  ScheduleName:
    Type: String
    Default: "ScheduleDQRulsetEvaluation"
  # This expression determines the rate at which the Schedule will evaluate
  # your data using the above ruleset
  ScheduleRate:
```

```
    Type: String
    Default: "rate(5 minutes)"
  # The Request that being sent must match the details of the Data Quality Ruleset
  ScheduleRequest:
    Type: String
    Default: '
        { "DataSource": { "GlueTable": { "DatabaseName": "ExampleDatabaseName",
         "TableName": "ExampleTableName" } },
         "Role": "role/AWSGlueServiceRoleDefault",
          "RulesetNames": [ ""CFNRulesetName"" ] }
        '

# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
  # Creates a Data Quality ruleset under specified rules
  DQRuleset:
    Type: AWS::Glue::DataQualityRuleset
    Properties:
      Name: !Ref RulesetName
      Description: "CFN DataQualityRuleset"
      # The String within rules must be formatted in DQDL, a language
      # used specifically to make rules
      Ruleset: !Ref Rules
      # The targeted table must exist within Data Catalog alongside
      # the correct database
      TargetTable:
        DatabaseName: "ExampleDatabaseName"
        TableName: "ExampleTableName"
  # Create a Scheduler to schedule evaluation runs on the above ruleset
  ScheduleDQEval:
    Type: AWS::Scheduler::Schedule
    Properties:
      Name: !Ref ScheduleName
      Description: "Schedule DataQualityRuleset Evaluations"
      FlexibleTimeWindow:
        Mode: "OFF"
      ScheduleExpression: !Ref ScheduleRate
      ScheduleExpressionTimezone: "America/New_York"
      State: "ENABLED"
      Target:
        # The ARN is the API that will be run, since we want to evaluate our ruleset
        # we want this specific ARN
        Arn: "arn:aws:scheduler:::aws-sdk:glue:startDataQualityRulesetEvaluationRun"
        # Your RoleArn must have approval to schedule
```

```
        RoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/AWSGlueServiceRoleDefault"
        # This is the Request that is being sent to the Arn
        Input: '
        { "DataSource": { "GlueTable": { "DatabaseName": "sampledb", "TableName":
 "meteorite" } },
         "Role": "role/AWSGlueServiceRoleDefault",
          "RulesetNames": [ "TestCFN" ] }
        '
```

CloudFormation Beispielvorlage für einen Entwicklungsendpunkt AWS Glue

Ein AWS Glue-Entwicklungsendpunkt ist eine Umgebung, in der Sie Ihre AWS Glue-Skripts entwickeln und testen können.

Dieses Beispiel erstellt einen Entwicklungsendpunkt mit Netzwerkparameterwerten, die mindestens für eine erfolgreiche Erstellung erforderlich sind. Weitere Informationen zu den Parametern, die Sie zum Einrichten eines Entwicklungsendpunkts benötigen, finden Sie unter Netzwerke für die Entwicklung einrichten für AWS Glue.

Zum Erstellen des Entwicklungsendpunkts stellen Sie einen vorhandenen IAM-Rollen-ARN (Amazon-Ressourcenname) bereit. Geben Sie einen gültigen öffentlichen RSA-Schlüssel an halten Sie den entsprechenden privaten Schlüssel bereit, wenn Sie einen Notebook-Server auf dem Entwicklungsendpunkt erstellen möchten.

> **Note**
>
> Sie verwalten ihn für jeden von Ihnen erstellten Notebook-Server, der mit einem Entwicklungsendpunkt verknüpft ist. Wenn Sie den Entwicklungsendpunkt löschen, müssen Sie daher den CloudFormation Stack auf der CloudFormation Konsole löschen, um den Notebook-Server zu löschen.

```
---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a development endpoint
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
```

```
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:

# The name of the crawler to be created
  CFNEndpointName:
    Type: String
    Default: cfn-devendpoint-1
  CFNIAMRoleArn:
    Type: String
    Default: arn:aws:iam::123456789012/role/AWSGlueServiceRoleGA
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
  CFNDevEndpoint:
    Type: AWS::Glue::DevEndpoint
    Properties:
      EndpointName: !Ref CFNEndpointName
      #ExtraJarsS3Path: String
      #ExtraPythonLibsS3Path: String
      NumberOfNodes: 5
      PublicKey: ssh-rsa public.....key myuserid-key
      RoleArn: !Ref CFNIAMRoleArn
      SecurityGroupIds:
        - sg-64986c0b
      SubnetId: subnet-c67cccac
```

AWS Glue Leitfaden zur Programmierung

Ein Skript enthält den Code, der Daten aus Quellen extrahiert, transformiert und in Ziele lädt. AWS Glue führt ein Skript aus, wenn es einen Job startet.

AWS Glue ETL-Skripte sind in Python oder Scala codiert. Während alle Auftragstypen in Python geschrieben werden können, können AWS Glue -für-Spark-Aufträge auch in Scala geschrieben werden. Wenn Sie die Quellcodelogik für Ihren Job in automatisch generieren AWS Glue Studio, wird ein Skript erstellt. Sie können dieses Skript bearbeiten oder Ihr eigenes Skript zur Verarbeitung Ihrer ETL-Vorgänge bereitstellen.

Bereitstellen eigener, benutzerdefinierter Skripts

Skripten führen die Arbeit beim Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) durch AWS Glue. Ein Skript wird erstellt, wenn Sie automatisch die Quellcodelogik für einen Auftrag generieren. Sie können dieses Skript entweder bearbeiten oder Ihr eigenes Skript bereitstellen.

Gehen Sie wie folgt vor AWS Glue, um Ihr eigenes benutzerdefiniertes Skript bereitzustellen:

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie die Registerkarte ETL-Aufträge, und zeigen Sie dann den Abschnitt Auftrag erstellen an. Wählen Sie eine Option für den Skript-Editor.
3. Wählen Sie unter This job runs (Dieser Auftrag wird ausgeführt) eine der folgenden Optionen:

   - Einen neuen Skripts mit Boilerplate-Code erstellen
   - Einen vorhandenen Skript hochladen und bearbeiten
4. Wählen Sie auf der Seite Auftragsdetails die IAM-Rolle, die für die Ausführung Ihres benutzerdefinierten Skripts erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS Glue.
5. Wählen Sie alle Verbindungen, auf die Ihr Skript verweist. Diese Objekte werden benötigt, um eine Verbindung zu den erforderlichen JDBC-Datenspeichern herzustellen.

   Eine Elastic Network-Schnittstelle ist eine virtuelle Netzwerkschnittstelle, die Sie an eine Instance in einer Virtual Private Cloud (VPC) anhängen können. Wählen Sie die Elastic Network-Schnittstelle, die erforderlich ist, um eine Verbindung mit dem Datenspeicher herzustellen, der im Skript verwendet wird.

6. Stellen Sie zusätzliche Konfigurationen, einschließlich Parameter, bereit, die für Ihren Auftragstyp spezifisch sind. Weitere Informationen zur Konfiguration für Ihren Auftragstyp finden Sie im Abschnitt Erstellen von Visual-ETL-Aufträgen.
7. Fügen Sie auf der Registerkarte Skript Ihr benutzerdefiniertes Skript ein oder schreiben Sie es.

Verwenden Sie den Inhalt dieses Abschnitts als Leitfaden für das Schreiben Ihres benutzerdefinierten Skripts.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Jobs finden Sie unterErstellen von Visual-ETL-Aufträgen. AWS Glue

step-by-stepAnleitungen finden Sie im Tutorial „Job hinzufügen“ in der AWS Glue Konsole.

Programmieren von Spark-Skripte

AWS Glue macht es einfach, ETL-Skripts (Extrahieren, Transformieren und Laden) zu schreiben oder automatisch zu generieren und sie zusätzlich zu testen und auszuführen. In diesem Abschnitt werden die durch AWS Glue eingeführten Erweiterungen für Apache Spark beschrieben und Beispiele für das Codieren und Ausführen von ETL-Skripts in Python und Scala bereitgestellt.

> **Important**
>
> Verschiedene Versionen von AWS Glue unterstützen verschiedene Versionen von Apache Spark. Ihr benutzerdefiniertes Skript muss mit der unterstützten Apache-Spark-Version kompatibel sein. Informationen zu AWS -Glue-Versionen finden Sie in der Glue version job property.

Themen

- Tutorial: Ein AWS Glue for Spark-Skript schreiben
- Programmieren AWS Sie Glue ETL-Skripte in PySpark
- Programmierung von AWS Glue-ETL-Skripts in Scala
- Features und Optimierungen für die Programmierung ETL-Skripte von AWS Glue für Spark

Tutorial: Ein AWS Glue for Spark-Skript schreiben

Dieses Tutorial führt Sie in den Prozess des Schreibens von AWS Glue-Skripten ein. Sie können Skripte nach einem Zeitplan mit Aufträgen oder interaktiv mit interaktiven Sitzungen ausführen. Weitere Informationen über Aufträge finden Sie unter Erstellen von Visual-ETL-Aufträgen. Weitere Informationen zu interaktiven Sitzungen finden Sie unter the section called “Überblick über AWS Glue-interaktive Sitzungen”.

Der visuelle Editor von AWS Glue Studio bietet eine grafische Oberfläche ohne Code für die Erstellung von AWS Glue-Jobs. AWS Glue Sie Skripte auf visuelle Jobs zurück. Sie bieten Ihnen Zugriff auf die erweiterten Tools, die für die Arbeit mit Apache-Spark-Programmen zur Verfügung stehen. Sie können von einem Glue-Skript aus auf native Spark APIs - und AWS Glue-Bibliotheken zugreifen, die Workflows zum Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) erleichtern. AWS

In diesem Tutorial extrahieren, transformieren und laden Sie einen Datensatz mit Parktickets. Das Skript, das diese Arbeit erledigt, ist in Form und Funktion identisch mit dem Skript, das in Making ETL easier with AWS Glue Studio auf dem AWS Big Data Blog generiert wurde, in dem der visuelle Editor von AWS Glue Studio vorgestellt wird. Wenn Sie dieses Skript in einem Job ausführen, können Sie es mit visuellen Jobs vergleichen und sehen, wie AWS Glue-ETL-Skripts funktionieren. Dies bereitet Sie darauf vor, zusätzliche Funktionen zu verwenden, die in visuellen Aufträgen noch nicht verfügbar sind.

In diesem Tutorial verwenden Sie die Sprache Python und die Bibliotheken. Eine ähnliche Funktionalität ist in Scala verfügbar. Nachdem Sie dieses Tutorial durchgearbeitet haben, sollten Sie in der Lage sein, ein Scala-Beispielskript zu generieren und zu überprüfen, um zu verstehen, wie der Scala AWS Glue-ETL-Skriptschreibprozess durchgeführt wird.

Voraussetzungen

Für dieses Tutorial müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Dieselben Voraussetzungen wie im AWS Glue Studio-Blogbeitrag, in dem Sie aufgefordert werden, eine CloudFormation Vorlage auszuführen.

  Diese Vorlage verwendet den AWS Glue-Datenkatalog, um den in verfügbaren Parkscheindatensatz zu verwaltens`3://aws-bigdata-blog/artifacts/gluestudio/`. Sie erstellt die folgenden Ressourcen, auf die verwiesen wird:

- AWS Glue StudioRole (Rolle) – IAM-Rolle zum Ausführen von AWS Glue-Aufträgen

- AWS Glue StudioAmazon S3Bucket – Name des Amazon-S3-Buckets zum Speichern von blogbezogenen Dateien
- AWS Glue StudioTicketsyyzDB – AWS Glue Datenkatalog-Datenbank
- AWS Glue StudioTableTickets— Datenkatalogtabelle, die als Quelle verwendet werden soll
- AWS Glue StudioTableTrials— Datenkatalogtabelle, die als Quelle verwendet werden soll
- AWS Glue StudioParkingTicketCount — Datenkatalogtabelle, die als Ziel verwendet werden soll
- Das im AWS Glue Studio-Blogbeitrag generierte Skript. Falls sich der Blogbeitrag ändert, finden Sie das Skript auch im folgenden Text.

Generieren eines Beispielskripts

Sie können den Visual Editor von AWS Glue Studio als leistungsstarkes Tool zur Codegenerierung verwenden, um ein Gerüst für das Skript zu erstellen, das Sie schreiben möchten. Mit diesem Tool erstellen Sie ein Beispielskript.

Wenn Sie diese Schritte überspringen möchten, wird das Skript bereitgestellt.

Tutorial-Beispielskript

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

# Script generated for node S3 bucket
S3bucket_node1 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="yyz-tickets", table_name="tickets", transformation_ctx="S3bucket_node1"
)

# Script generated for node ApplyMapping
ApplyMapping_node2 = ApplyMapping.apply(
```

```
    frame=S3bucket_node1,
    mappings=[
        ("tag_number_masked", "string", "tag_number_masked", "string"),
        ("date_of_infraction", "string", "date_of_infraction", "string"),
        ("ticket_date", "string", "ticket_date", "string"),
        ("ticket_number", "decimal", "ticket_number", "float"),
        ("officer", "decimal", "officer_name", "decimal"),
        ("infraction_code", "decimal", "infraction_code", "decimal"),
        ("infraction_description", "string", "infraction_description", "string"),
        ("set_fine_amount", "decimal", "set_fine_amount", "float"),
        ("time_of_infraction", "decimal", "time_of_infraction", "decimal"),
    ],
    transformation_ctx="ApplyMapping_node2",
)

# Script generated for node S3 bucket
S3bucket_node3 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=ApplyMapping_node2,
    connection_type="s3",
    format="glueparquet",
    connection_options={"path": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET", "partitionKeys": []},
    format_options={"compression": "gzip"},
    transformation_ctx="S3bucket_node3",
)

job.commit()
```

So generieren Sie ein Beispielskript

1. Schließe das AWS Glue Studio-Tutorial ab. Um dieses Tutorial abzuschließen, siehe Einen Job in AWS Glue Studio anhand eines Beispieljobs erstellen.
2. Navigieren Sie auf der Auftragsseite zur Registerkarte Script (Skript), wie im folgenden Screenshot gezeigt:



3. Kopieren Sie den vollständigen Inhalt der Registerkarte Script (Skript). Durch Einstellen der Skriptsprache in Job details (Auftragsdetails) können Sie zwischen der Generierung von Python- oder Scala-Code hin und her wechseln.

Schritt 1. Erstellen eines Auftrags und Einfügen Ihres Skripts

In diesem Schritt erstellen Sie einen AWS Glue-Job in der AWS-Managementkonsole. Dadurch wird eine Konfiguration eingerichtet, die es AWS Glue ermöglicht, Ihr Skript auszuführen. Es schafft auch einen Ort, an dem Sie Ihr Skript speichern und bearbeiten können.

So erstellen Sie einen --Auftrag

1. Navigieren Sie in der AWS-Managementkonsole zur AWS Glue-Landingpage.
2. Wählen Sie im seitlichen Navigationsbereich Jobs (Aufträge) aus.
3. Wählen Sie Spark script editor (Spark-Skript-Editor) in Create job (Auftrag erstellen) und wählen Sie dann Create (Erstellen) aus.
4. Optional – Fügen Sie den vollständigen Text Ihres Skripts in den Bereich Script (Skript) ein. Alternativ können Sie dem Tutorial folgen.

Schritt 2. AWS Glue-Bibliotheken importieren

Sie müssen Ihr Skript so einrichten, dass es mit Code und Konfiguration interagiert, die außerhalb des Skripts definiert sind. Diese Arbeit wird hinter den Kulissen von AWS Glue Studio erledigt.

In diesem Schritt führen Sie die folgenden Aktionen durch.

- Importieren und initialisieren Sie ein `GlueContext`-Objekt. Dies ist beim Schreiben von Skripten der wichtigste Import. Dadurch werden Standardmethoden zum Definieren von Quell- und Zieldatensätzen verfügbar, die der Ausgangspunkt für jedes ETL-Skript sind. Weitere Informationen zur `GlueContext`-Klasse finden Sie unter GlueContext Klasse.
- Initialisieren Sie `SparkContext` und `SparkSession`. Diese ermöglichen es Ihnen, die Spark-Engine zu konfigurieren, die im AWS Glue-Job verfügbar ist. Sie müssen sie nicht direkt in einführenden AWS Glue-Skripten verwenden.
- Rufen Sie `getResolvedOptions` auf, um Ihre Auftragsargumente für die Verwendung innerhalb des Skripts vorzubereiten. Weitere Informationen zum Auflösen von Auftragsparametern finden Sie unter the section called “getResolvedOptions”.
- Initialisieren eines `Job`. Das `Job` Objekt legt die Konfiguration fest und verfolgt den Status verschiedener optionaler AWS Glue-Funktionen. Ihr Skript kann ohne ein `Job`-Objekt ausgeführt werden, aber die beste Vorgehensweise ist, es zu initialisieren. So kommt es später nicht zu Verwirrungen, wenn diese Features später integriert werden.

  Eine dieser Features sind Auftragslesezeichen, die Sie in diesem Tutorial optional konfigurieren können. Im folgenden Abschnitt the section called “Optional – Auftragslesezeichen aktivieren” erfahren Sie mehr über Auftragslesezeichen.

In diesem Verfahren schreiben Sie den folgenden Code. Dieser Code ist ein Teil des generierten Beispielskripts.

```
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
```

```
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
```

Um AWS Glue-Bibliotheken zu importieren

- Kopieren Sie diesen Codeabschnitt und fügen Sie ihn in den Script (Skript)-Editor ein.

> **Note**
>
> Sie sollten bedenken, dass das Kopieren von Code eine schlechte technische Praxis ist. In diesem Tutorial empfehlen wir dies, um Sie zu ermutigen, Ihre Kernvariablen in allen AWS Glue-ETL-Skripten einheitlich zu benennen.

Schritt 3. Extrahieren von Daten aus einer Quelle

Bei jedem ETL-Prozess müssen Sie zunächst einen Quelldatensatz definieren, den Sie ändern möchten. Im visuellen Editor von AWS Glue Studio stellen Sie diese Informationen bereit, indem Sie einen Quellknoten erstellen.

In diesem Schritt geben Sie für die `create_dynamic_frame.from_catalog`-Methode eine `database` und einen `table_name` an, um Daten aus einer Quelle zu extrahieren, die im AWS -Glue-Datenkatalog konfiguriert wurden.

Im vorherigen Schritt haben Sie ein `GlueContext`-Objekt initialisiert. Sie verwenden dieses Objekt, um Methoden zu finden, die zum Konfigurieren von Quellen verwendet werden, z. B `create_dynamic_frame.from_catalog`.

In diesem Verfahren schreiben Sie den folgenden Code mithilfe von `create_dynamic_frame.from_catalog`. Dieser Code ist ein Teil des generierten Beispielskripts.

```
S3bucket_node1 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="yyz-tickets", table_name="tickets", transformation_ctx="S3bucket_node1"
    )
```

So extrahieren Sie Daten aus einer Quelle

1. Suchen Sie in der Dokumentation nach einer Methode `GlueContext` zum Extrahieren von Daten aus einer im AWS Glue-Datenkatalog definierten Quelle. Diese Methoden

sind dokumentiert in the section called “GlueContext”. Wählen Sie die Methode create_dynamic_frame.from_catalog. Rufen Sie diese Methode auf `glueContext` auf.

2. Untersuchen Sie die Dokumentation auf `create_dynamic_frame.from_catalog`. Diese Methode erfordert die Parameter `database` und `table_name`. Stellen Sie die notwendigen Parameter für `create_dynamic_frame.from_catalog` bereit.

   Der AWS Glue-Datenkatalog speichert Informationen über den Speicherort und das Format Ihrer Quelldaten und wurde im Abschnitt mit den Voraussetzungen eingerichtet. Sie müssen diese Informationen nicht direkt in Ihr Skript eingeben.

3. Optional – Stellen Sie die `transformation_ctx`-Parameter der Methode bereit, um Auftragslesezeichen zu unterstützen. Im folgenden Abschnitt the section called “Optional – Auftragslesezeichen aktivieren” erfahren Sie mehr über Auftragslesezeichen.

> **Note**
>
> Gängige Methoden zum Extrahieren von Daten
> the section called “create_dynamic_frame_from_catalog”wird verwendet, um eine Verbindung zu Tabellen im AWS Glue-Datenkatalog herzustellen.
> Wenn Sie Ihren Auftrag direkt mit einer Konfiguration versehen müssen, die die Struktur und den Standort Ihrer Quelle beschreibt, sehen Sie sich die Methode the section called “create_dynamic_frame_from_options” an. Sie müssen detailliertere Parameter zur Beschreibung Ihrer Daten angeben als bei `create_dynamic_frame.from_catalog`. Weitere Informationen zur Identifikation der erforderlichen Parameter finden Sie in der zusätzlichen Dokumentation zu `format_options` und `connection_parameters`. Eine Erläuterung, wie Sie Ihre Skriptinformationen zu Ihrem Quelldatenformat bereitstellen, finden Sie unter the section called “Pfad-Formatoptionen”. Eine Erläuterung, wie Sie Ihre Skriptinformationen zu Ihrem Quelldatenstandort bereitstellen, finden Sie unter the section called “Verbindungsparameter”.
> Wenn Sie Informationen aus einer Streaming-Quelle lesen, stellen Sie Ihrem Auftrag Quellinformationen über die Methoden the section called “create_data_frame_from_catalog” oder the section called “create_data_frame_from_options” bereit. Beachten Sie, dass diese Methoden Apache-Spark-`DataFrames` zurückgeben.
> Unser generierter Code ruft `create_dynamic_frame.from_catalog` auf, während sich die Referenzdokumentation auf `create_dynamic_frame_from_catalog` bezieht. Diese Methoden rufen letztendlich denselben Code auf und sind enthalten, sodass Sie saubereren

Code schreiben können. Sie können dies überprüfen, indem Sie sich den Quellcode für unseren Python-Wrapper ansehen, der unter aws-glue-libs verfügbar ist.

Schritt 4. Daten mit AWS Glue transformieren

Nach dem Extrahieren der Quelldaten in einem ETL-Prozess müssen Sie beschreiben, wie Sie Ihre Daten ändern möchten. Sie stellen diese Informationen bereit, indem Sie im visuellen Editor von AWS Glue Studio einen Transform-Knoten erstellen.

In diesem Schritt stellen Sie der `ApplyMapping`-Methode eine Karte mit aktuellen und gewünschten Feldnamen und -typen zur Transformation Ihres `DynamicFrame` bereit.

Führen Sie die folgenden Transformationen aus.

- Löschen Sie die vier `location`- und `province`-Schlüssel.
- Ändern Sie den Namen von `officer` zu `officer_name`.
- Ändern Sie den Typ von `ticket_number` und `set_fine_amount` zu `float`.

`create_dynamic_frame.from_catalog` bietet Ihnen ein `DynamicFrame`-Objekt. A `DynamicFrame` steht für einen Datensatz in AWS Glue. AWS Klebetransformationen sind Operationen, die sich ändern`DynamicFrames`.

> **Note**
>
> Was ist ein `DynamicFrame`?
> Ein `DynamicFrame` ist eine Abstraktion, mit der Sie einen Datensatz mit einer Beschreibung der Namen und Typen von Einträgen in den Daten verbinden können. In Apache Spark gibt es eine ähnliche Abstraktion, die als a bezeichnet wird. DataFrame Eine Erklärung von DataFrames finden Sie im Spark SQL Guide.
> Mit `DynamicFrames` können Sie Datensatzschemata dynamisch beschreiben. Stellen Sie sich einen Datensatz mit einer Preisspalte vor, in der einige Einträge den Preis als Zeichenfolge und andere den Preis als Doppelzahl speichern. AWS Glue berechnet ein Schema on-the-fly — es erstellt für jede Zeile einen sich selbst beschreibenden Datensatz. Inkonsistente Felder (wie Preis) werden explizit mit einem Typ dargestellt (`ChoiceType`) im Schema für den Rahmen. Sie können Ihre inkonsistenten Felder beheben, indem Sie sie mit `DropFields` löschen oder mit `ResolveChoice` auflösen. Dies sind

Transformationen, die auf dem `DynamicFrame` verfügbar sind. Sie können Ihre Daten dann mit `writeDynamicFrame` zurück in Ihren Data Lake schreiben.
Sie können viele der gleichen Transformationen über Methoden in der `DynamicFrame`-Klasse abrufen, was zu besser lesbaren Skripten führen kann. Mehr über `DynamicFrame` erfahren Sie unter the section called “DynamicFrame”.

In diesem Verfahren schreiben Sie den folgenden Code mithilfe von `ApplyMapping`. Dieser Code ist ein Teil des generierten Beispielskripts.

```
ApplyMapping_node2 = ApplyMapping.apply(
    frame=S3bucket_node1,
    mappings=[
        ("tag_number_masked", "string", "tag_number_masked", "string"),
        ("date_of_infraction", "string", "date_of_infraction", "string"),
        ("ticket_date", "string", "ticket_date", "string"),
        ("ticket_number", "decimal", "ticket_number", "float"),
        ("officer", "decimal", "officer_name", "decimal"),
        ("infraction_code", "decimal", "infraction_code", "decimal"),
        ("infraction_description", "string", "infraction_description", "string"),
        ("set_fine_amount", "decimal", "set_fine_amount", "float"),
        ("time_of_infraction", "decimal", "time_of_infraction", "decimal"),
    ],
    transformation_ctx="ApplyMapping_node2",
)
```

Um Daten mit AWS Glue zu transformieren

1. Sehen Sie sich die Dokumentation an, um eine Transformation zum Ändern und Löschen von Feldern zu identifizieren. Details hierzu finden Sie unter the section called “GlueTransform”. Wählen Sie die Transformation `ApplyMapping` aus. Mehr über `ApplyMapping` erfahren Sie unter the section called “ApplyMapping”. Rufen Sie `apply` über das Transformationsobjekt `ApplyMapping` auf.

   > **Note**
   >
   > Was ist `ApplyMapping`?
   > `ApplyMapping` nimmt einen `DynamicFrame` und transformiert ihn. Es braucht eine Liste von Tupeln, die Transformationen auf Feldern darstellen – eine „Zuordnung“. Die ersten beiden Tupelelemente, ein Feldname und ein Typ, werden verwendet, um ein

Feld im Rahmen zu identifizieren. Die zweiten beiden Parameter sind ebenfalls ein Feldname und ein Feldtyp.
ApplyMapping konvertiert das Quellfeld in den Zielnamen und gibt einen neuen ein`DynamicFrame`, den es zurückgibt. Nicht bereitgestellte Felder werden im Rückgabewert gelöscht.
Statt `apply` aufzurufen, können Sie dieselbe Transform mit der `apply_mapping`-Methode im `DynamicFrame` aufrufen, um fließenderen, lesbareren Code zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “apply_mapping”.

2. Sehen Sie sich die Dokumentation zu `ApplyMapping` an, um erforderliche Parameter zu identifizieren. Siehe the section called “ApplyMapping”. Sie werden feststellen, dass diese Methode die Parameter `frame` und `mappings` erfordert. Stellen Sie die notwendigen Parameter für `ApplyMapping` bereit.
3. Optional – Stellen Sie der Methode `transformation_ctx` bereit, um Auftragslesezeichen zu unterstützen. Im folgenden Abschnitt the section called “Optional – Auftragslesezeichen aktivieren” erfahren Sie mehr über Auftragslesezeichen.

> **Note**
>
> Apache-Spark-Funktion
> Wir bieten Transformationen, um ETL-Workflows in Ihrem Auftrag zu optimieren. Sie haben auch Zugriff auf die Bibliotheken, die in einem Spark-Programm in Ihrem Auftrag verfügbar sind, das für allgemeinere Zwecke entwickelt wurde. Um diese zu verwenden, konvertieren Sie zwischen `DynamicFrame` und `DataFrame`.
> Sie können einen `DataFrame` mit the section called “toDF” erstellen. Anschließend können Sie die auf der Website verfügbaren Methoden verwenden DataFrame , um Ihren Datensatz zu transformieren. Weitere Informationen zu diesen Methoden finden Sie unter DataFrame.
> Sie können dann rückwärts konvertierenthe section called “fromDF”, um Ihren Frame mithilfe von AWS Glue-Operationen auf ein Ziel zu laden.

Schritt 5. Daten in ein Ziel laden

Nachdem Sie Ihre Daten transformiert haben, speichern Sie die transformierten Daten in der Regel an einem anderen Ort als der Quelle. Sie führen diesen Vorgang durch, indem Sie im Visual Editor von AWS Glue Studio einen Zielknoten erstellen.

In diesem Schritt stellen Sie der `write_dynamic_frame.from_options`-Methode ein `connection_type`, `connection_options`, `format` und `format_options` bereit, um Daten in ein Ziel-Bucket in Amazon S3 zu laden.

Im ersten Schritt haben Sie ein `GlueContext`-Objekt initialisiert. In AWS Glue finden Sie hier Methoden, die zur Konfiguration von Zielen verwendet werden, ähnlich wie Quellen.

In diesem Verfahren schreiben Sie den folgenden Code mithilfe von `write_dynamic_frame.from_options`. Dieser Code ist ein Teil des generierten Beispielskripts.

```
S3bucket_node3 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=ApplyMapping_node2,
    connection_type="s3",
    format="glueparquet",
    connection_options={"path": "s3://amzn-s3-demo-bucket", "partitionKeys": []},
    format_options={"compression": "gzip"},
    transformation_ctx="S3bucket_node3",
    )
```

So laden Sie Daten in ein Ziel

1. Überprüfen Sie die Dokumentation, um eine Methode zum Laden von Daten in einen Ziel-Bucket von Amazon S3 zu finden. Diese Methoden sind dokumentiert in the section called “GlueContext”. Wählen Sie die the section called “write_dynamic_frame_from_options”-Methode. Rufen Sie diese Methode auf `glueContext` auf.

   > **Note**
   >
   > Gängige Methoden für das Laden von Daten
   > `write_dynamic_frame.from_options` ist die gängigste Methode zum Laden von Daten. Es unterstützt alle Ziele, die in AWS Glue verfügbar sind.
   > Wenn Sie in ein JDBC-Ziel schreiben, das in einer AWS Glue-Verbindung definiert ist, verwenden Sie die the section called “write_dynamic_frame_from_jdbc_conf” Methode. AWS In Klebeverbindungen werden Informationen darüber gespeichert, wie eine Verbindung zu einer Datenquelle hergestellt wird. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, diese Informationen in `connection_options` bereitzustellen. Sie müssen jedoch immer noch `connection_options` verwenden, um `dbtable` bereitzustellen.
   > `write_dynamic_frame.from_catalog` ist keine gängige Methode zum Laden von Daten. Diese Methode aktualisiert den AWS Glue-Datenkatalog, ohne den zugrunde

liegenden Datensatz zu aktualisieren, und wird in Kombination mit anderen Prozessen verwendet, die den zugrunde liegenden Datensatz ändern. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Aktualisieren des Schemas und Hinzufügen neuer Partitionen”.

2. Untersuchen Sie die Dokumentation auf the section called “write_dynamic_frame_from_options”. Diese Methode erfordert `frame`, `connection_type`, `format`, `connection_options` und `format_options`. Rufen Sie diese Methode auf `glueContext` auf.

   a. Weitere Informationen zu den erforderlichen Parametern finden Sie in der zusätzlichen Dokumentation zu `format_options` und `format`. Eine Erläuterung der Datenformate finden Sie unter the section called “Pfad-Formatoptionen”.

   b. Weitere Informationen zu den erforderlichen Parametern finden Sie in der zusätzlichen Dokumentation zu `connection_type` und `connection_options`. Eine Erläuterung der Zusammenhänge finden Sie unter the section called “Verbindungsparameter”.

   c. Stellen Sie die notwendigen Parameter für `write_dynamic_frame.from_options` bereit. Diese Methode hat eine ähnliche Konfiguration wie `create_dynamic_frame.from_options`.

3. Optional – Stellen Sie `transformation_ctx` für `write_dynamic_frame.from_options` bereit, um Auftragslesezeichen zu unterstützen. Im folgenden Abschnitt the section called “Optional – Auftragslesezeichen aktivieren” erfahren Sie mehr über Auftragslesezeichen.

Schritt 6: Bestätigen des **`Job`**-Objekts

In Schritt 1 haben Sie ein `Job`-Objekt initialisiert. Sie müssen den Lebenszyklus am Ende Ihres Skripts möglicherweise manuell abschließen, wenn dies für bestimmte optionale Funktionen erforderlich ist, um damit sie ordnungsgemäß funktionieren, z. B. bei der Verwendung von Auftragslesezeichen. Diese Arbeit wird hinter den Kulissen von AWS Glue Studio erledigt.

Rufen Sie in diesem Schritt die `commit`-Methode für das `Job`-Objekt auf.

In diesem Verfahren schreiben Sie den folgenden Code. Dieser Code ist ein Teil des generierten Beispielskripts.

```
job.commit()
```

So bestätigen Sie das **`Job`**-Objekt

1. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, führen Sie die optionalen Schritte aus, die in den vorherigen Abschnitten beschrieben wurden, um `transformation_ctx` einzubeziehen.
2. Rufen Sie die Seite `commit` auf.

Optional – Auftragslesezeichen aktivieren

In jedem vorherigen Schritt wurden Sie angewiesen, `transformation_ctx`-Parameter einzurichten. Dies bezieht sich auf ein Feature namens Auftragslesezeichen.

Mit Auftragslesezeichen können Sie bei Aufträgen, die auf wiederkehrender Basis ausgeführt werden, Zeit und Geld sparen, indem Sie auf Datensätze zugreifen, bei denen frühere Arbeiten leicht nachverfolgt werden können. Job-Lesezeichen verfolgen den Fortschritt einer AWS Glue-Transformation in einem Datensatz aus früheren Durchläufen. Indem AWS Glue nachverfolgt, wo frühere Läufe geendet haben, kann es seine Arbeit auf Zeilen beschränken, die es zuvor nicht verarbeitet hat. Weitere Informationen zu Auftragslesezeichen finden Sie unter the section called “Verfolgen von verarbeiteten Daten mit Auftragslesezeichen”.

Um Auftragslesezeichen zu aktivieren, fügen Sie zunächst die `transformation_ctx`-Anweisungen in unsere bereitgestellten Funktionen ein, wie in den vorherigen Beispielen beschrieben.
Der Status des Auftragslesezeichens wird über mehrere Ausführungen hinweg beibehalten. `transformation_ctx`-Parameter sind Schlüssel, die für den Zugriff auf diesen Status verwendet werden. Für sich genommen werden diese Aussagen nichts bewirken. Sie müssen das Feature auch in der Konfiguration für Ihren Auftrag aktivieren.

In diesem Verfahren aktivieren Sie Auftragslesezeichen mit dem AWS-Managementkonsole.

So aktivieren Sie Auftragslesezeichen

1. Navigieren Sie zum Abschnitt Job details (Auftragsdetails) Ihres entsprechenden Auftrags.
2. Legen Sie für Job bookmark (Auftragslesezeichen) Enable (Aktivieren) fest.

Schritt 7. Ausführen Ihres Codes als Auftrag

In diesem Schritt führen Sie Ihren Auftrag aus, um zu überprüfen, ob Sie dieses Tutorial erfolgreich abgeschlossen haben. Dies erfolgt mit einem Klick auf eine Schaltfläche, wie im visuellen Editor von AWS Glue Studio.

So führen Sie Ihren Code als Auftrag aus

1. Wählen Sie in der Titelleiste Untitled Job (Auftrag ohne Titel) aus, um Ihren Auftragsnamen zu bearbeiten und festzulegen.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte Job details (Auftragsdetails). Weisen Sie Ihrem Auftrag eine IAM-Rolle zu. Sie können die mit der CloudFormation Vorlage erstellte Datei in den Voraussetzungen für das AWS Glue Studio-Tutorial verwenden. Wenn Sie dieses Tutorial abgeschlossen haben, sollte es verfügbar sein als `AWS Glue StudioRole`.
3. Wählen Sie Save (Speichern), um Ihr Skript zu speichern.
4. Wählen Sie Run (Ausführen) aus, um Ihren Auftrag auszuführen.
5. Navigieren Sie zur Registerkarte Runs (Ausführungen), um zu überprüfen, ob Ihr Auftrag abgeschlossen ist.
6. Navigieren Sie zu*`amzn-s3-demo-bucket`*, dem Ziel für`write_dynamic_frame.from_options`. Bestätigen Sie, dass die Ausgabe Ihren Erwartungen entspricht.

Weitere Informationen zum Konfigurieren und Verwalten von Aufträgen finden Sie unter the section called “Bereitstellen eigener, benutzerdefinierter Skripts”.

Weitere Informationen

Apache Spark-Bibliotheken und -Methoden sind in AWS Glue-Skripten verfügbar. Sie können sich die Spark-Dokumentation ansehen, um zu verstehen, was Sie mit diesen enthaltenen Bibliotheken tun können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über Beispiele des Spark-Quell-Repositorys.

AWS Glue 2.0+ enthält standardmäßig mehrere gängige Python-Bibliotheken. Es gibt auch Mechanismen, um Ihre eigenen Abhängigkeiten in einen AWS Glue-Job in einer Scala- oder Python-Umgebung zu laden. Weitere Informationen zu Python-Abhängigkeiten finden Sie unter the section called “Python-Bibliotheken”.

Weitere Beispiele für die Verwendung von AWS Glue-Funktionen in Python finden Sie unterthe section called “Python-Beispiele”. Scala- und Python-Aufträge haben Feature-Parität, daher sollten unsere Python-Beispiele Ihnen einen Eindruck davon geben, wie Sie ähnliche Aufgaben in Scala ausführen können.

Programmieren AWS Sie Glue ETL-Skripte in PySpark

Python-Codebeispiele und Hilfsprogramme für AWS Glue finden Sie im AWS Glue-Beispiel-Repository auf der GitHub Website.

Python mit AWS Glue verwenden

AWS Glue unterstützt eine Erweiterung des PySpark Python-Dialekts für Scripting-Extraktions-, Transformations- und Ladeaufträge (ETL). In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Python in ETL-Skripten und mit der AWS Glue-API verwendet wird.

- Einrichten für die Verwendung von Python mit AWS Glue
- AWS Glue APIs In Python anrufen
- Python-Bibliotheken mit AWS Glue verwenden
- Beispiele für Python-Code in AWS Glue

AWS PySpark Verlängerungen Glue

AWS Glue hat die folgenden Erweiterungen für den PySpark Python-Dialekt erstellt.

- Zugriff auf Parameter mit `getResolvedOptions`
- PySpark Erweiterungstypen
- DynamicFrame Klasse
- DynamicFrameCollection Klasse
- DynamicFrameWriter Klasse
- DynamicFrameReader Klasse
- GlueContext Klasse

AWS PySpark Klebetransformationen

AWS Glue hat die folgenden Transformationsklassen für die Verwendung in PySpark ETL-Vorgängen erstellt.

- GlueTransform Basisklasse
- ApplyMapping Klasse
- DropFields Klasse

- DropNullFields Klasse
- ErrorsAsDynamicFrame Klasse
- FillMissingValues Klasse
- Filterklasse
- FindIncrementalMatches Klasse
- FindMatches Klasse
- FlatMap Klasse
- Join-Klasse
- Map-Klasse
- MapToCollection Klasse
- mergeDynamicFrame
- Relationalize-Klasse
- RenameField Klasse
- ResolveChoice Klasse
- SelectFields Klasse
- SelectFromCollection Klasse
- Spigot-Klasse
- SplitFields Klasse
- SplitRows Klasse
- Unbox-Klasse
- UnnestFrame Klasse

Einrichten für die Verwendung von Python mit AWS Glue

Verwenden Sie Python, um Ihre ETL-Skripte für Spark-Aufträge zu entwickeln. Welche Python-Versionen für ETL-Aufträge unterstützt werden, hängt von der AWS Glue-Version des Auftrags ab. Weitere Informationen zu AWS Glue-Versionen finden Sie hier: Glue version job property.

So richten Sie Ihr System für die Verwendung von Python mit AWS Glue ein

Folgen Sie diesen Schritten, um Python zu installieren und das AWS Glue APIs aufrufen zu können.

1. Wenn Sie Python noch nicht installiert haben, laden Sie es von der Downloadseite unter Python.org herunter und installieren Sie es.

2. Installieren Sie AWS Command Line Interface (AWS CLI) wie in der AWS CLI-Dokumentation dokumentiert.

   Das AWS CLI ist für die Verwendung von Python nicht direkt erforderlich. Die Installation und Konfiguration ist jedoch eine bequeme Methode, um es AWS mit Ihren Kontoanmeldeinformationen einzurichten und zu überprüfen, ob sie funktionieren.
3. Installieren Sie das AWS SDK für Python (Boto 3), wie im Boto3-Schnellstart dokumentiert.

   Boto 3-Ressourcen APIs sind noch nicht verfügbar für. AWS Glue Derzeit kann nur der Boto 3-Client verwendet APIs werden.

   Weitere Informationen zu Boto 3 finden Sie unter AWS SDK for Python (Boto3) Getting Started (Erste Schritte mit SDK for Python (Boto3)).

Sie finden Python-Codebeispiele und Hilfsprogramme für AWS Glue im AWS GlueBeispiel-Repository auf der GitHub Website.

AWS Glue APIs In Python anrufen

Beachten Sie, dass Boto 3-Ressourcen noch nicht verfügbar APIs sind fürAWS Glue. Derzeit kann nur der Boto 3-Client verwendet APIs werden.

AWS Glue-API-Namen in Python

AWS Glue-API-Namen in Java und anderen Programmiersprachen sind im Allgemeinen CamelCased. Wenn diese allgemeinen Namen jedoch von Python aus aufgerufen werden, werden sie in Kleinbuchstaben geändert und die einzelnen Teile des Namens werden durch Unterstriche getrennt, damit sie besser "an Python angepasst" sind. In der AWS Glue API Referenzdokumentation sind diese pythonischen Namen in Klammern hinter den generischen Namen aufgeführt. CamelCased

Obwohl aber die AWS Glue-API-Namen selbst in Kleinbuchstaben umgewandelt werden, bleiben ihre Parameternamen in Großbuchstaben. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, da Parameter beim Aufrufen namentlich übergeben werden sollten AWS Glue APIs, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

Übergeben von und Zugreifen auf Python-Parameter in AWS Glue

In AWS Glue APIs Python-Aufrufen von ist es am besten, Parameter explizit nach Namen zu übergeben. Beispiel:

```
job = glue.create_job(Name='sample', Role='Glue_DefaultRole',
                      Command={'Name': 'glueetl',
                               'ScriptLocation': 's3://my_script_bucket/scripts/
my_etl_script.py'})
```

Es ist hilfreich zu verstehen, dass Python ein Wörterbuch mit den name/value Tupeln erstellt, die Sie als Argumente für ein ETL-Skript in einem Auftrags-Struktur oder JobRun Struktur angeben. Boto 3 übergibt sie dann im JSON-Format mithilfe eines REST API-Aufrufs an AWS Glue. Das bedeutet, dass Sie sich nicht auf die Reihenfolge der Argumente verlassen können, wenn Sie in Ihrem Skript auf sie zugreifen.

Angenommen, Sie starten eine `JobRun` in einer Python-Lambda-Handler-Funktion und Sie möchten mehrere Parameter angeben. Ihr Code würde in etwa wie folgt aussehen:

```
from datetime import datetime, timedelta

client = boto3.client('glue')

def lambda_handler(event, context):
  last_hour_date_time = datetime.now() - timedelta(hours = 1)
  day_partition_value = last_hour_date_time.strftime("%Y-%m-%d")
  hour_partition_value = last_hour_date_time.strftime("%-H")

  response = client.start_job_run(
               JobName = 'my_test_Job',
               Arguments = {
                 '--day_partition_key':   'partition_0',
                 '--hour_partition_key':  'partition_1',
                 '--day_partition_value':  day_partition_value,
                 '--hour_partition_value': hour_partition_value } )
```

Um zuverlässig auf diese Parameter in Ihrem ETL-Skript zuzugreifen, geben Sie sie nach Namen mithilfe der `getResolvedOptions`-Funktion von AWS Glue ein, und greifen Sie dann von dem ausgegebenen Wörterbuch aus darauf zu:

```
import sys
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv,
                          ['JOB_NAME',
                           'day_partition_key',
```

```
                            'hour_partition_key',
                            'day_partition_value',
                            'hour_partition_value'])
print "The day partition key is: ", args['day_partition_key']
print "and the day partition value is: ", args['day_partition_value']
```

Wenn Sie ein Argument übergeben möchten, das eine verschachtelte JSON-Zeichenfolge ist, um den Parameterwert beizubehalten, während er an Ihren AWS Glue-ETL-Auftrag übergeben wird, müssen Sie die Parameterzeichenfolge kodieren, bevor Sie die Auftragsausführung starten, und dann die Parameterzeichenfolge dekodieren, bevor Sie auf Ihr Auftragsskript verweisen. Betrachten wir z. B. die folgende Argumentzeichenfolge:

```
glue_client.start_job_run(JobName = "gluejobname", Arguments={
"--my_curly_braces_string": '{"a": {"b": {"c": [{"d": {"e": 42}}]}}}'
})
```

Um diesen Parameter korrekt zu übergeben, sollten Sie das Argument als Base64-codierte Zeichenfolge codieren.

```
import base64
...
sample_string='{"a": {"b": {"c": [{"d": {"e": 42}}]}}}'
sample_string_bytes = sample_string.encode("ascii")

base64_bytes = base64.b64encode(sample_string_bytes)
base64_string = base64_bytes.decode("ascii")
...
glue_client.start_job_run(JobName = "gluejobname", Arguments={
"--my_curly_braces_string": base64_bytes})
...
sample_string_bytes = base64.b64decode(base64_bytes)
sample_string = sample_string_bytes.decode("ascii")
print(f"Decoded string: {sample_string}")
...
```

Beispiel: Erstellen und Ausführen eines Auftrags

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie AWS Glue APIs mithilfe von Python einen ETL-Job erstellen und ausführen.

So erstellen Sie einen Auftrag und führen ihn aus

1. Erstellen Sie eine Instance des AWS Glue-Clients:

```
import boto3
glue = boto3.client(service_name='glue', region_name='us-east-1',
              endpoint_url='https://glue.us-east-1.amazonaws.com')
```

2. Erstellen Sie einen Auftrag. Sie müssen `glueetl` als Namen für den ETL-Befehl verwenden, wie im folgenden Code gezeigt:

```
myJob = glue.create_job(Name='sample', Role='Glue_DefaultRole',
                        Command={'Name': 'glueetl',
                                 'ScriptLocation': 's3://my_script_bucket/
scripts/my_etl_script.py'})
```

3. Starten Sie eine neue Ausführung des Auftrags, den Sie im vorherigen Schritt erstellt haben:

```
myNewJobRun = glue.start_job_run(JobName=myJob['Name'])
```

4. Rufen Sie den Auftragsstatus ab:

```
status = glue.get_job_run(JobName=myJob['Name'], RunId=myNewJobRun['JobRunId'])
```

5. Drucken Sie den aktuellen Status der Auftragsausführung:

```
print(status['JobRun']['JobRunState'])
```

Python-Bibliotheken mit AWS Glue verwenden

Sie können zusätzliche Python-Module und -Bibliotheken für die Verwendung mit AWS Glue ETL installieren. Für AWS Glue 2.0 und höher verwendet AWS Glue den Python Package Installer (pip3), um zusätzliche Module zu installieren, die von AWS Glue ETL verwendet werden. AWS Glue bietet mehrere Optionen, um die zusätzlichen Python-Module in Ihre AWS Glue-Jobumgebung zu integrieren. Sie können den `--additional-python-modules` Parameter verwenden, um neue Module mithilfe von ZIP-Dateien einzubinden, die gebündelte Python-Räder (auch bekannt als „Zip of Wheels“, verfügbar für AWS Glue 5.0 und höher), einzelne Python-Raddateien, Anforderungsdateien (requirements.txt, verfügbar für AWS Glue 5.0 und höher) oder eine Liste von durch Kommas getrennten Python-Modulen enthalten. Es könnte auch verwendet werden, um die Version der

Python-Module zu ändern, die in der AWS Glue-Umgebung bereitgestellt werden (Python-Module sind bereits in AWS Glue enthaltenweitere Informationen finden Sie unter).

Themen

- Installation zusätzlicher Python-Module mit Pip in AWS Glue 2.0 oder höher
- Einschließlich Python-Dateien mit PySpark nativen Funktionen
- Programmierskripte, die visuelle Transformationen verwenden
- Komprimieren von Bibliotheken für die Integration
- Python-Bibliotheken in AWS Glue Studio-Notebooks laden
- Laden von Python-Bibliotheken in einen Entwicklungsendpunkt in AWS Glue 0.9/1.0
- Python-Bibliotheken in einem Job verwenden oder JobRun
- Proaktives Analysieren von Python-Abhängigkeiten
- Python-Module sind bereits in AWS Glue enthalten
- Anhang A: Ein Zip of Wheels-Artefakt erstellen
- Anhang B: Details zur AWS Glue-Umgebung

Installation zusätzlicher Python-Module mit Pip in AWS Glue 2.0 oder höher

AWS Glue verwendet den Python Package Installer (pip3), um zusätzliche Module zu installieren, die von AWS Glue ETL verwendet werden sollen. Sie können den Parameter „`--additional-python-modules`“ mit verschiedenen kommagetrennten Python-Modulen verwenden, um ein neues Modul hinzuzufügen oder die Version eines vorhandenen Moduls zu ändern. Sie können gebaute Radartefakte entweder über eine Zip-Datei mit Rädern oder ein eigenständiges Radartefakt installieren, indem Sie die Datei auf Amazon S3 hochladen und dann den Pfad zum Amazon S3 S3-Objekt in Ihre Modulliste aufnehmen. Weitere Informationen zum Einstellen von Job-Parametern finden Sie unter Job-Parameter in AWS Glue-Jobs verwenden.

Sie können zusätzliche Optionen an pip3 übergeben mit dem Parameter `--python-modules-installer-option`. Sie könnten beispielsweise an force pip `--only-binary` übergeben, nur vorgefertigte Artefakte für die von angegebenen Pakete zu installieren. `--additional-python-modules` Weitere Beispiele finden Sie unter Python-Module aus einem Rad für Spark-ETL-Workloads mit AWS Glue 2.0 erstellen.

Bewährte Methoden für das Python-Abhängigkeitsmanagement

Für Produktionsworkloads empfiehlt AWS Glue, all Ihre Python-Abhängigkeiten als Raddateien in einem einzigen ZIP-Artefakt zu verpacken. Dieser Ansatz bietet:

- Deterministische Ausführung: Exakte Kontrolle darüber, welche Paketversionen installiert werden
- Zuverlässigkeit: Keine Abhängigkeit von externen Paket-Repositorys während der Jobausführung
- Leistung: Einzelner Download-Vorgang statt mehrerer Netzwerkaufrufe
- Offline-Installation: Funktioniert in privaten VPC-Umgebungen ohne Internetzugang

Wichtige Überlegungen

Im Rahmen des Modells der AWS gemeinsamen Verantwortung sind Sie für die Verwaltung zusätzlicher Python-Module, -Bibliotheken und deren Abhängigkeiten verantwortlich. Dies umfasst:

- Sicherheitsupdates: Regelmäßige Aktualisierung von Paketen zur Behebung von Sicherheitslücken
- Versionskompatibilität: Stellen Sie sicher, dass Pakete mit Ihrer AWS Glue-Version kompatibel sind
- Testen: Überprüfen, ob Ihre verpackten Abhängigkeiten in der Glue-Umgebung korrekt funktionieren

Wenn Sie nur minimale Abhängigkeiten haben, können Sie erwägen, stattdessen einzelne Raddateien zu verwenden.

(Empfohlen) Installation zusätzlicher Python-Bibliotheken in AWS Glue 5.0 oder höher mit Zip of Wheels

AWS Glue 5.0 und höher unterstützt das Verpacken mehrerer Raddateien in einem einzigen ZIP-Artefakt, das gebündelte Python-Räder enthält, um ein zuverlässigeres und deterministischeres Abhängigkeitsmanagement zu gewährleisten. Um diesen Ansatz zu verwenden, erstellen Sie eine ZIP-Datei, die all Ihre Radabhängigkeiten und ihre transitiven Abhängigkeiten mit dem `.gluewheels.zip` Suffix enthält, laden Sie sie auf Amazon S3 hoch und referenzieren Sie sie mit dem `--additional-python-modules` Parameter. Achten Sie darauf, den `--no-index` `--python-modules-installer-option` Job-Parameter zu ergänzen. Bei dieser Konfiguration fungiert die Zip-Datei der Wheels-Datei im Wesentlichen als lokaler Index, aus dem Pip zur Laufzeit Abhängigkeiten auflöst. Dadurch werden Abhängigkeiten von externen Paket-Repositorys wie PyPI während der Jobausführung beseitigt, was für mehr Stabilität und Konsistenz für Produktionsworkloads sorgt. Beispiel:

```
--additional-python-modules s3://amzn-s3-demo-bucket/path/to/zip-of-
wheels-1.0.0.gluewheels.zip
--python-modules-installer-option --no-index
```

Anweisungen zum Erstellen einer ZIP-Datei mit Rädern finden Sie unter. Anhang A: Ein Zip of Wheels-Artefakt erstellen

Installieren zusätzlicher Python-Bibliotheken mit Wheel

AWS Glue unterstützt die Installation benutzerdefinierter Python-Pakete mithilfe von Wheel- (.whl) -Dateien, die in Amazon S3 gespeichert sind. Um Raddateien in Ihre AWS Glue-Jobs aufzunehmen, geben Sie dem `--additional-python-modules` Job-Parameter eine kommagetrennte Liste Ihrer in s3 gespeicherten Raddateien an. Beispiel:

```
--additional-python-modules s3://amzn-s3-demo-bucket/path/to/package-1.0.0-py3-none-
any.whl,s3://your-bucket/path/to/another-package-2.1.0-cp311-cp311-linux_x86_64.whl
```

Dieser Ansatz unterstützt auch, wenn Sie benutzerdefinierte Distributionen oder Pakete mit nativen Abhängigkeiten benötigen, die für das richtige Betriebssystem vorkompiliert sind. Weitere Beispiele finden Sie unter Python-Module aus einem Rad für Spark-ETL-Workloads mit AWS Glue 2.0 erstellen.

Installation zusätzlicher Python-Bibliotheken in AWS Glue 5.0 oder höher mit requirements.txt

In AWS Glue 5.0+ können Sie den Defacto-Standard zur Verwaltung von `requirements.txt` Python-Bibliotheksabhängigkeiten bereitstellen. Geben Sie dazu die folgenden zwei Auftragsparameter an:

- Schlüssel: `--python-modules-installer-option`

  Wert: `-r`
- Schlüssel: `--additional-python-modules`

  Wert: `s3://path_to_requirements.txt`

AWS Glue 5.0-Knoten laden zunächst die in angegebenen Python-Bibliotheken`requirements.txt`.

Hier ist ein Beispiel für requirements.txt:

```
awswrangler==3.9.1
elasticsearch==8.15.1
PyAthena==3.9.0
PyMySQL==1.1.1
PyYAML==6.0.2
pyodbc==5.2.0
pyorc==0.9.0
redshift-connector==2.1.3
scipy==1.14.1
scikit-learn==1.5.2
SQLAlchemy==2.0.36
```

Important

Verwenden Sie diese Option mit Vorsicht, insbesondere bei Produktionsworkloads. Das Abrufen von Abhängigkeiten von PyPI zur Laufzeit ist sehr riskant, da Sie nicht sicher sein können, zu welchem Artefakt Pip aufgelöst wird. Die Verwendung nicht angehefteter Bibliotheksversionen ist besonders riskant, da dabei die neueste Version der Python-Module abgerufen wird, was zu grundlegenden Änderungen oder inkompatiblen Python-Modulen führen kann. Dies könnte zu einem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Python-Installation in der AWS Glue-Jobumgebung führen. Das Fixieren der Bibliotheksversion erhöht zwar die Stabilität, aber die Pip-Auflösung ist immer noch nicht vollständig deterministisch, sodass ähnliche Probleme auftreten können. Als bewährte Methode empfiehlt AWS Glue, eingefrorene Artefakte wie Zip-Dateien von Rädern oder einzelne Raddateien zu verwenden (the section called “(Empfohlen) Installation zusätzlicher Python-Bibliotheken in AWS Glue 5.0 oder höher mit Zip of Wheels”weitere Informationen finden Sie unter).

Important

Wenn Sie die Versionen Ihrer transitiven Abhängigkeiten nicht fixieren, kann es sein, dass eine primäre Abhängigkeit inkompatible transitive Abhängigkeitsversionen abruft. Als bewährte Methode sollten alle Bibliotheksversionen angeheftet werden, um die Konsistenz der AWS Glue-Jobs zu erhöhen. Noch besser: AWS Glue empfiehlt, Ihre Abhängigkeiten in einer Zip-Datei mit Rädern zu verpacken, um maximale Konsistenz und Zuverlässigkeit für Ihre Produktionsworkloads zu gewährleisten.

Installieren zusätzlicher Python-Bibliotheken durch direkte Konfiguration als durch Kommas getrennte Liste

Um ein neues Python-Modul zu aktualisieren oder hinzuzufügen, ermöglicht AWS Glue die Übergabe von `--additional-python-modules` Parametern mit einer Liste von durch Kommas getrennten Python-Modulen als Werte. Verwenden Sie beispielsweise zur Aktualisierung/zum Hinzufügen eines scikit-learn-Moduls den folgenden Schlüssel/Wert: `"--additional-python-modules", "scikit-learn==0.21.3"`. Sie haben zwei Möglichkeiten, die Python-Module direkt zu konfigurieren.

- Angeheftetes Python-Modul

  ```
  "--additional-python-modules", "scikit-learn==0.21.3,ephem==4.1.6"
  ```

- Nicht angeheftetes Python-Modul: (Nicht für Produktions-Workloads empfohlen)

  ```
  "--additional-python-modules", "scikit-learn>==0.20.0,ephem>=4.0.0"
  ```

  ODER

  ```
  "--additional-python-modules", "scikit-learn,ephem"
  ```

> **Important**
>
> Verwenden Sie diese Option mit Vorsicht, insbesondere bei Produktionsworkloads. Das Abrufen von Abhängigkeiten von PyPI zur Laufzeit ist sehr riskant, da Sie nicht sicher sein können, zu welchem Artefakt Pip aufgelöst wird. Die Verwendung nicht angehefteter Bibliotheksversionen ist besonders riskant, da dabei die neueste Version der Python-Module abgerufen wird, was zu grundlegenden Änderungen oder inkompatiblen Python-Modulen führen kann. Dies könnte zu einem Jobfehler aufgrund eines Fehlers bei der Python-Installation in der AWS Glue-Jobumgebung führen. Das Fixieren der Bibliotheksversion erhöht zwar die Stabilität, aber die Pip-Auflösung ist immer noch nicht vollständig deterministisch, sodass ähnliche Probleme auftreten können. Als bewährte Methode empfiehlt AWS Glue, eingefrorene Artefakte wie Zip-Dateien von Rädern oder einzelne Raddateien zu verwenden (the section called “(Empfohlen) Installation zusätzlicher Python-Bibliotheken in AWS Glue 5.0 oder höher mit Zip of Wheels”weitere Informationen finden Sie unter).

> **Important**
>
> Wenn Sie die Versionen Ihrer transitiven Abhängigkeiten nicht fixieren, kann es sein, dass eine primäre Abhängigkeit inkompatible transitive Abhängigkeitsversionen abruft. Als bewährte Methode sollten alle Bibliotheksversionen angeheftet werden, um die Konsistenz der AWS Glue-Jobs zu erhöhen. Noch besser: AWS Glue empfiehlt, Ihre Abhängigkeiten in einer Zip-Datei mit Rädern zu verpacken, um maximale Konsistenz und Zuverlässigkeit für Ihre Produktionsworkloads zu gewährleisten.

Einschließlich Python-Dateien mit PySpark nativen Funktionen

AWS Glue verwendet PySpark , um Python-Dateien in AWS Glue ETL-Jobs einzubeziehen. Sie sollten `--additional-python-modules` verwenden, um Ihre Abhängigkeiten zu verwalten (sofern verfügbar). Sie können den Auftragsparameter `--extra-py-files` verwenden, um Python-Dateien hinzuzufügen. Abhängigkeiten müssen in Amazon S3 gehostet werden und der Argumentwert sollte eine kommagetrennte Liste von Amazon S3-Pfaden ohne Leerzeichen sein. Diese Funktion verhält sich wie das Python-Abhängigkeitsmanagement, das Sie mit Spark verwenden würden´. Weitere Informationen zur Python-Abhängigkeitsverwaltung in Spark finden Sie auf der Seite PySpark Using Native Features in der Apache Spark-Dokumentation. `--extra-py-files`ist nützlich in Fällen, in denen Ihr zusätzlicher Code nicht gepackt ist oder wenn Sie ein Spark-Programm mit einer vorhandenen Toolchain zur Verwaltung von Abhängigkeiten migrieren. Damit Ihre Abhängigkeitstools wartbar sind, müssen Sie Ihre Abhängigkeiten bündeln, bevor Sie sie einreichen.

Programmierskripte, die visuelle Transformationen verwenden

Wenn Sie einen AWS Glue-Job mit der visuellen Oberfläche von AWS Glue Studio erstellen, können Sie Ihre Daten mit verwalteten Datentransformationsknoten und benutzerdefinierten visuellen Transformationen transformieren. Weitere Informationen zu verwalteten Datentransformationsknoten finden Sie unter the section called “Transformieren von Daten mit von AWS Glue verwalteten Transformationen”. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten visuellen Transformationen finden Sie unter the section called “ Transformieren von Daten mit benutzerdefinierten visuellen Transformationen ”. Skripte, die visuelle Transformationen verwenden, können nur generiert werden, wenn die Sprache Ihres Auftrags auf die Verwendung von Python eingestellt ist.

Wenn ein AWS Glue-Job mithilfe von visuellen Transformationen generiert wird, AWS bezieht Glue Studio diese Transformationen mithilfe des `--extra-py-files` Parameters in der Auftragskonfiguration in die Laufzeitumgebung ein. Informationen zu Auftragsparametern finden

Sie unter the section called “Job-Parameter”. Wenn Sie Änderungen an einem generierten Skript oder einer generierten Laufzeitumgebung vornehmen, müssen Sie diese Auftragskonfiguration beibehalten, damit Ihr Skript erfolgreich ausgeführt werden kann.

Komprimieren von Bibliotheken für die Integration

Sofern eine Bibliothek nicht in einer einzigen `.py`-Datei enthalten ist, sollte sie in ein `.zip`-Archiv gepackt werden. Das Paketverzeichnis sollte sich im Stammverzeichnis des Archivs befinden und eine `__init__.py`-Datei für das Paket enthalten. Python ist dann in der Lage, das Paket wie gewohnt zu importieren.

Wenn Ihre Bibliothek nur aus einem einzigen Python-Modul in einer `.py`-Datei besteht, brauchen Sie sie nicht in einer `.zip`-Datei abzulegen.

Python-Bibliotheken in AWS Glue Studio-Notebooks laden

Informationen zur Angabe von Python-Bibliotheken in AWS Glue Studio-Notebooks finden Sie unter Zusätzliche Python-Module installieren.

Laden von Python-Bibliotheken in einen Entwicklungsendpunkt in AWS Glue 0.9/1.0

Wenn Sie verschiedene Bibliotheks-Sets für verschiedene ETL-Skripts verwenden, können Sie entweder für jeden Satz einen eigenen Entwicklungsendpunkt einrichten oder die `.zip`-Bibliotheksdatei(en) überschreiben, die Ihr Entwicklungsendpunkt bei jedem Wechsel des Skripts lädt.

Sie können die Konsole verwenden, um eine oder mehrere Library.zip-Dateien für einen Entwicklungsendpunkt anzugeben, wenn Sie diesen erstellen. Nachdem Sie einen Namen und eine IAM-Rolle zugewiesen haben, wählen Sie Script Libraries and job parameters (optional) (Skript-Bibliotheken und Auftragsparameter (optional)) aus und geben Sie den vollständigen Amazon-S3-Pfad zu Ihrer `.zip`-Bibliotheksdatei im Feld Python library path (Python-Bibliothekspfad) ein. Zum Beispiel:

```
s3://bucket/prefix/site-packages.zip
```

Wenn Sie möchten, können Sie mehrere vollständige Pfade zu Dateien angeben und diese mit Kommas, aber ohne Leerzeichen trennen:

```
s3://bucket/prefix/lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/lib_X.zip
```

Wenn Sie diese `.zip`-Dateien später aktualisieren, können Sie sie über die Konsole erneut in Ihren Entwicklungsendpunkt importieren. Navigieren Sie zu dem betreffenden Entwicklerendpunkt, markieren Sie das Kästchen daneben und wählen Sie Update ETL libraries (ETL-Bibliotheken aktualisieren) aus dem Menü Action (Aktion) aus.

Auf ähnliche Weise können Sie Bibliotheksdateien mit dem AWS Glue angeben APIs. Wenn Sie einen Entwicklungsendpunkt durch den Aufruf vonCreateDevEndpoint Aktion (Python: create_dev_endpoint) erstellen, können Sie einen oder mehrere vollständige Pfade zu Bibliotheken im `ExtraPythonLibsS3Path`-Parameter angeben, und zwar in einem Aufruf, der so aussieht:

```
dep = glue.create_dev_endpoint(
             EndpointName="testDevEndpoint",
             RoleArn="arn:aws:iam::123456789012",
             SecurityGroupIds="sg-7f5ad1ff",
             SubnetId="subnet-c12fdba4",
             PublicKey="ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCtp04H/y...",
             NumberOfNodes=3,
             ExtraPythonLibsS3Path="s3://bucket/prefix/lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/
lib_X.zip")
```

Wenn Sie einen Entwicklungsendpunkt aktualisieren, können Sie auch die geladene Bibliotheken aktualisieren, indem Sie ein DevEndpointCustomLibraries-Objekt verwenden und den `UpdateEtlLibraries` -Parameter beim Aufruf von UpdateDevEndpoint (update_dev_endpoint) auf `True` festlegen.

Python-Bibliotheken in einem Job verwenden oder JobRun

Wenn Sie einen neuen Auftrag in der Konsole erstellen, können Sie eine oder mehrere Library.zip-Dateien angeben, indem Sie Script Libraries and job parameters (optional) (Skript-Bibliotheken und Auftragsparameter (optional)) auswählen und den vollständigen Amazon-S3-Bibliothekspfad wie beim Erstellen eines Entwicklungsendpunkts eingeben:

```
s3://bucket/prefix/lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/lib_X.zip
```

Wenn Sie die Funktion CreateJob (Job erstellen) aufrufen, können Sie einen oder mehrere vollständige Pfade zu Standardbibliotheken angeben, indem Sie den `--extra-py-files`-Standardparameter verwenden:

```
job = glue.create_job(Name='sampleJob',
```

```
                      Role='Glue_DefaultRole',
                      Command={'Name': 'glueetl',
                               'ScriptLocation': 's3://my_script_bucket/scripts/
my_etl_script.py'},
                      DefaultArguments={'--extra-py-files': 's3://bucket/prefix/
lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/lib_X.zip'})
```

Wenn Sie dann eine starten JobRun, können Sie die Standardeinstellung der Bibliothek durch eine andere überschreiben:

```
runId = glue.start_job_run(JobName='sampleJob',
                           Arguments={'--extra-py-files': 's3://bucket/prefix/
lib_B.zip'})
```

Proaktives Analysieren von Python-Abhängigkeiten

Um potenzielle Abhängigkeitsprobleme vor der Bereitstellung in AWS Glue proaktiv zu identifizieren, können Sie das Abhängigkeitsanalyse-Tool verwenden, um Ihre Python-Pakete anhand Ihrer AWS Glue-Zielumgebung zu validieren.

AWS bietet ein Open-Source-Python-Abhängigkeitsanalyse-Tool, das speziell für AWS Glue-Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Tool ist im AWS Glue-Beispiel-Repository verfügbar und kann lokal verwendet werden, um Ihre Abhängigkeiten vor der Bereitstellung zu überprüfen.

Mithilfe dieser Analyse können Sie sicherstellen, dass Ihre Abhängigkeiten der empfohlenen Vorgehensweise folgen, alle Bibliotheksversionen für konsistente Produktionsbereitstellungen anzuheften. Weitere Informationen finden Sie in der README-Datei des Tools.

Verwenden des AWS Glue Dependency Analyzer

Der AWS Glue Python Dependency Analyzer hilft dabei, unverankerte Abhängigkeiten und Versionskonflikte zu identifizieren, indem er die Pip-Installation mit plattformspezifischen Einschränkungen simuliert, die zu Ihrer Glue-Zielumgebung passen. AWS

```
# Analyze a single Glue job
python glue_dependency_analyzer.py -j my-glue-job

# Analyze multiple jobs with specific AWS configuration
python glue_dependency_analyzer.py -j job1 -j job2 --aws-profile production --aws-
region us-west-2
```

Das Tool kennzeichnet Folgendes:

- Nicht angeheftete Abhängigkeiten, die bei verschiedenen Auftragsausführungen unterschiedliche Versionen installieren könnten
- Versionskonflikte zwischen Paketen
- Abhängigkeiten sind für Ihre AWS Glue-Zielumgebung nicht verfügbar

Analysieren und Beheben von Auftragsfehlern aufgrund von Python-Abhängigkeiten mit Amazon Q Developer

Amazon Q Developer ist ein auf generativer künstlicher Intelligenz (KI) basierender Konversationsassistent, der Ihnen helfen kann, AWS Anwendungen zu verstehen, zu erstellen, zu erweitern und zu betreiben. Sie können ihn herunterladen, indem Sie den Anweisungen im Handbuch „Erste Schritte“ für Amazon Q folgen.

Amazon Q Developer kann zum Analysieren und Beheben von Auftragsfehlern aufgrund von Python-Abhängigkeit verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung des folgenden Prompts, indem Sie den Platzhalter **<**Job-Name**>** durch den Namen Ihres Glue-Jobs ersetzen.

```
I have an AWS Glue job named <Job-Name> that has failed due to Python module
 installation conflicts. Please assist in diagnosing and resolving this issue using the
 following systematic approach. Proceed once sufficient information is available.

Objective: Implement a fix that addresses the root cause module while minimizing
 disruption to the existing working environment.

Step 1: Root Cause Analysis
• Retrieve the most recent failed job run ID for the specified Glue job
• Extract error logs from CloudWatch Logs using the job run ID as a log stream prefix
• Analyze the logs to identify:
  • The recently added or modified Python module that triggered the dependency conflict
  • The specific dependency chain causing the installation failure
  • Version compatibility conflicts between required and existing modules

Step 2: Baseline Configuration Identification
• Locate the last successful job run ID prior to the dependency failure
• Document the Python module versions that were functioning correctly in that baseline
 run
• Establish the compatible version constraints for conflicting dependencies

Step 3: Targeted Resolution Implementation
```

```
• Apply pinning by updating the job's additional_python_modules parameter
• Pin only the root cause module and its directly conflicting dependencies to
 compatible versions, and do not remove python modules unless necessary
• Preserve flexibility for non-conflicting modules by avoiding unnecessary version
 constraints
• Deploy the configuration changes with minimal changes to the existing configuration
 and execute a validation test run. Do not change the Glue versions.

Implementation Example:
Scenario: Recently added pandas==2.0.0 to additional_python_modules
Error: numpy version conflict (pandas 2.0.0 requires numpy>=1.21, but existing job code
 requires numpy<1.20)
Resolution: Update additional_python_modules to "pandas==1.5.3,numpy==1.19.5"
Rationale: Use pandas 1.5.3 (compatible with numpy 1.19.5) and pin numpy to last known
 working version

Expected Outcome: Restore job functionality with minimal configuration changes while
 maintaining system stability.
```

Der Prompt weist Q zu Folgendem an:

1. Abrufen der ID der letzten fehlerhaften Auftragsausführung
2. Finden zugehöriger Protokolle und Details
3. Finden erfolgreicher Auftragsausführungen, um geänderte Python-Pakete zu erkennen
4. Vornehmen aller Konfigurationskorrekturen und Auslösen eines weiteren Testlaufs

Python-Module sind bereits in AWS Glue enthalten

Um die Version dieser bereitgestellten Module zu ändern, stellen Sie neue Versionen mit dem Auftragsparameter `--additional-python-modules` bereit.

AWS Glue version 5.1

AWS Glue Version 5.1 enthält standardmäßig die folgenden Python-Module:

- aiobotocore==2.25.1
- Aio Happy Eyeballs == 2.6.1
- aiohttp==3.13.2
- aioiter-Werkzeuge==0.12.0
- AIO-Signal==1.4.0

- appdirs==1.4.4
- Attrs==25.4.0
- Boto3==1.40.61
- Botocore==1.40.61
- Zertifikat == 2025.10.5
- Zeichensatz-Normalisierer==3.4.4
- Choreograf ==1.2.0
- Kontur==1.3.3
- cycler==0.12.1
- distlib==0.4.0
- Dateisperre ==3.20.0
- Schriftwerkzeuge==4.60.1
- eingefrorene Liste==1.8.0
- fsspec==2025.10.0
- idna==3.11
- iniconfig==2.3.0
- jmespath=1.0.1
- Kaleido==1.2.0
- Kiwi-Solver==1.4.9
- logistro==2.0.1
- matplotlib==3.10.7
- Multidict==6.7.0
- Narwale==2.10.2
- numpy==2.3.4
- Orison==3.11.4
- Verpackung==25.0
- Pandas==2.3.3
- Kissen==12.0.0
- pip==24.0

- Plattformverzeichnis==4.5.0
- Handlung == 6.4.0
- stecker==1.6.0
- Propcache==0.4.1
- Pyramiden==22.0.0
- Pigmente ==2.19.2
- Pyparsen ==3.2.5
- pytest-Timeout==2.4.0
- pytest==8.4.2
- python-dateutil==2.9.0.post0
- pytz==2025.2
- Anfragen ==2.32.5
- s3fs==2025.10.0
- s3-Übertragung ==0.14.0
- seaborn==0.13.2
- Einrichtungswerkzeuge == 79.0.1
- einfaches JSON==3.20.2
- sechs == 1.17.0
- Hartnäckigkeit == 9.1.2
- Typisierungserweiterungen==4.15.0
- tzdata == 2025.2
- urllib3==2.5.0
- uv==0.9.7
- virtuelle Umgebung == 20.35.4
- Wrapt==1.17.3
- Yarl==1.22.0

AWS Glue version 5.0

AWS Glue Version 5.0 enthält standardmäßig die folgenden Python-Module:

- aiobotocore==2.13.1
- aiohappyeyeballs==2.3.5
- aiohttp==3.10.1
- aioitertools==0.11.0
- aiosignal==1.3.1
- appdirs==1.4.4
- attrs==24.2.0
- Boot 3 = 1.34.131
- Botocore==1.34.131
- Zertifikat == 2024.7.4
- Zeichensatz-Normalisierer==3.3.2
- contourpy==1.2.1
- cycler==0.12.1
- fonttools==4.53.1
- frozenlist==1.4.1
- fsspec==2024.6.1
- idna==2.10
- jmespath==0.10.0
- kaleido==0.2.1
- Kiwi-Solver==1.4.5
- matplotlib==3.9.0
- Multidict==6.0.5
- numpy==1.26.4
- Verpackung==24.1
- Pandas==2.2.2
- Kissen==10.4.0
- pip==23.0.1
- plotly==5.23.0
- Pfeil==17.0.0

- pyparsing==3.1.2
- python-dateutil==2.9.0.post0
- pytz==2024.1
- requests==2.32.2
- s3fs==2024.6.1
- s3transfer==0.10.2
- seaborn==0.13.2
- setuptools==59.6.0
- six==1.16.0
- tenacity==9.0.0
- tzdata==2024.1
- urllib3==1.25.10
- virtualenv==20.4.0
- wrapt==1.16.0
- yarl==1.9.4

AWS Glue version 4.0

AWS Glue Version 4.0 enthält standardmäßig die folgenden Python-Module:

- aiobotocore==2.4.1
- aiohttp==3.8.3
- aioitertools==0.11.0
- aiosignal==1.3.1
- async-timeout==4.0.2
- asynctest==0.13.0
- attrs==22.2.0
- avro-python3==1.10.2
- boto3==1.24.70
- botocore==1.27.59

- certifi==2021.5.30
- chardet 3.0.4
- charset-normalizer==2.1.1
- click==8.1.3
- cycler 0.10.0
- Cython==0.29.32
- fsspec==2021.8.1
- idna==2.10
- importlib-metadata==5.0.0
- jmespath==0.10.0
- joblib==1.0.1
- kaleido==0.2.1
- kiwisolver==1.4.4
- matplotlib==3.4.3
- mpmath==1.2.1
- multidict==6.0.4
- nltk==3.7
- numpy==1.23.5
- packaging==23.0
- pandas==1.5.1
- patsy 0.5.1
- Pillow==9.4.0
- pip==23.0.1
- plotly==5.16.0
- pmdarima==2.0.1
- ptvsd 4.3.2
- pyarrow==10.0.0
- pydevd==2.5.0
- pyhocon==0.3.58

- PyMySQL==1.0.2
- pyparsing==2.4.7
- python-dateutil==2.8.2
- pytz==2021.1
- PyYAML==6.0.1
- regex==2022.10.31
- requests 2.23.0
- s3fs==2022.11.0
- s3transfer==0.6.0
- scikit-learn==1.1.3
- scipy==1.9.3
- setuptools==49.1.3
- six==1.16.0
- statsmodels==0.13.5
- subprocess32 3.5.4
- sympy==1.8
- tbats==1.1.0
- threadpoolctl==3.1.0
- tqdm==4.64.1
- typing_extensions==4.4.0
- urllib3==1.25.11
- wheel==0.37.0
- wrapt==1.14.1
- yarl==1.8.2
- zipp==3.10.0

AWS Glue version 3.0

AWS Glue Version 3.0 enthält standardmäßig die folgenden Python-Module:,

- aiobotocore==1.4.2
- aiohttp==3.8.3
- aioitertools==0.11.0
- aiosignal==1.3.1
- async-timeout==4.0.2
- asynctest==0.13.0
- attrs==22.2.0
- avro-python3==1.10.2
- boto3==1.18.50
- botocore==1.21.50
- certifi==2021.5.30
- chardet 3.0.4
- charset-normalizer==2.1.1
- click==8.1.3
- cycler 0.10.0
- Cython==0.29.4
- docutils==0.17.1
- enum34==1.1.10
- frozenlist==1.3.3
- fsspec==2021.8.1
- idna==2.10
- importlib-metadata==6.0.0
- jmespath==0.10.0
- joblib==1.0.1
- kiwisolver==1.3.2
- matplotlib==3.4.3
- mpmath==1.2.1
- multidict==6.0.4

- nltk==3.6.3
- numpy==1.19.5
- packaging==23.0
- pandas==1.3.2
- patsy 0.5.1
- Pillow==9.4.0
- pip==23.0
- pmdarima==1.8.2
- ptvsd 4.3.2
- pyarrow==5.0.0
- pydevd==2.5.0
- pyhocon==0.3.58
- PyMySQL==1.0.2
- pyparsing==2.4.7
- python-dateutil==2.8.2
- pytz==2021.1
- PyYAML==5.4.1
- regex==2022.10.31
- requests 2.23.0
- s3fs==2021.8.1
- s3transfer==0.5.0
- scikit-learn==0.24.2
- scipy==1.7.1
- six==1.16.0
- Spark==1.0
- statsmodels==0.12.2
- subprocess32 3.5.4
- sympy==1.8
- tbats==1.1.0

- threadpoolctl==3.1.0
- tqdm==4.64.1
- typing_extensions==4.4.0
- urllib3==1.25.11
- wheel==0.37.0
- wrapt==1.14.1
- yarl==1.8.2
- zipp==3.12.0

AWS Glue version 2.0

AWS Glue Version 2.0 enthält standardmäßig die folgenden Python-Module:

- avro-python3==1.10.0
- awscli==1.27.60
- boto3 1.12.4
- botocore 1.15.4
- certifi 2019.11.28
- chardet 3.0.4
- click==8.1.3
- colorama==0.4.4
- cycler 0.10.0
- Cython 0.29.15
- docutils 0.15.2
- enum34 1.1.9
- fsspec 0.6.2
- idna 2.9
- importlib-metadata==6.0.0
- jmespath 0.9.4
- joblib 0.14.1

- kiwisolver 1.1.0
- matplotlib 3.1.3
- mpmath 1.1.0
- nltk==3.5
- numpy 1.18.1
- pandas 1.0.1
- patsy 0.5.1
- pmdarima 1.5.3
- ptvsd 4.3.2
- pyarrow 0.16.0
- pyasn1==0.4.8
- pydevd 1.9.0
- pyhocon 0.3.54
- PyMySQL==0.9.3
- pyparsing 2.4.6
- python-dateutil==2.8.1
- pytz 2019.3
- PyYAML==5.3.1
- regex==2022.10.31
- requests 2.23.0
- rsa==4.7.2
- s3fs 0.4.0
- s3transfer 0.3.3
- scikit-learn 0.22.1
- scipy 1.4.1
- setuptools 45.2.0
- six 1.14.0
- Spark==1.0
- statsmodels 0.11.1

- subprocess32 3.5.4
- sympy 1.5.1
- tbats 1.0.9
- tqdm==4.64.1
- typing-extensions==4.4.0
- urllib3 1.25.8
- wheel==0.35.1
- zipp==3.12.0

Anhang A: Ein Zip of Wheels-Artefakt erstellen

Wir zeigen anhand eines Beispiels, wie ein Artefakt mit einem Reißverschluss aus Rädern erstellt wird. Das gezeigte Beispiel lädt die Pakete `cryptography scipy` in eine Zip of Wheels-Artefakt herunter und kopiert die Postleitzahl der Räder an einen Amazon S3 S3-Speicherort.

1. Sie müssen die Befehle ausführen, um die Zip of Wheels in einer Amazon Linux-Umgebung zu erstellen, die der Umgebung von Glue ähnelt. Siehe Anhang B: Details zur AWS Glue-Umgebung. Glue 5.1 wird AL2023 mit Python Version 3.11 verwendet. Erstellen Sie ein Dockerfile, das diese Umgebung erstellt:

```
FROM --platform=linux/amd64 public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023-minimal

# Install Python 3.11, pip, and zip utility
RUN dnf install -y python3.11 pip zip && \
    dnf clean all

WORKDIR /build
```

2. Erstellen Sie eine Datei requirements.txt

```
cryptography
scipy
```

3. Docker-Container erstellen und hochfahren

```
# Build docker image
docker build --platform linux/amd64 -t glue-wheel-builder .
```

```
# Spin up container
docker run --platform linux/amd64 -v $(pwd)/requirements.txt:/input/
requirements.txt:ro -v $(pwd):/output -it glue-wheel-builder bash
```

4. Führen Sie die folgenden Befehle im Docker-Image aus

```
# Create a directory for the wheels
mkdir wheels

# Copy requirements.txt into wheels directory
cp /input/requirements.txt wheels/

# Download the wheels with the correct platform and Python version
pip3 download \
    -r wheels/requirements.txt \
    --dest wheels/ \
    --platform manylinux2014_x86_64 \
    --python-version 311 \
    --only-binary=:all:

# Package the wheels into a zip archive with the .gluewheels.zip suffix
zip -r mylibraries-1.0.0.gluewheels.zip wheels/

# Copy zip to output
cp mylibraries-1.0.0.gluewheels.zip /output/

# Exit the container
exit
```

5. Laden Sie die ZIP-Datei der Räder an den Amazon S3 S3-Standort hoch

```
aws s3 cp mylibraries-1.0.0.gluewheels.zip s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/
```

6. Optionale Bereinigung

```
rm mylibraries-1.0.0.gluewheels.zip
rm Dockerfile
rm requirements.txt
```

7. Führen Sie den Glue-Job mit den folgenden Job-Argumenten aus:

```
--additional-python-modules s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/
mylibraries-1.0.0.gluewheels.zip
```

```
--python-modules-installer-option --no-index
```

Anhang B: Details zur AWS Glue-Umgebung

Kompatibilität und Installationsmethoden der Glue-Version

AWS Ausführung mit Glue	Python-Version	Basis-Image	glibc-Version	Kompatible Plattform-Tags
5.1	3.11	Amazon Linux 2023 (AL2023)	2,34	viele Linux_2_34_x86_64 viele linux_2_28_x86_64 viele Linux2014_x86_64
5.0	3.11	Amazon Linux 2023 (AL2023)	2,34	viele Linux_2_34_x86_64 viele linux_2_28_x86_64 viele Linux2014_x86_64
4,0	3.10	Amazon Linux (2AL2)	2,26	viele Linux2014_x86_64
3.0	3.7	Amazon Linux (2AL2)	2,26	viele Linux2014_x86_64
2.0	3.7	Amazon Linux-AMI (AL1)	2,17	viele Linux2014_x86_64

Im Rahmen des Modells der AWS gemeinsamen Verantwortung sind Sie für die Verwaltung zusätzlicher Python-Module, -Bibliotheken und deren Abhängigkeiten verantwortlich, die Sie für Ihre AWS Glue-ETL-Jobs verwenden. Dies beinhaltet das Durchführen von Updates und Sicherheitspatches.

AWS Glue unterstützt das Kompilieren von nativem Code in der Jobumgebung nicht. AWS Glue-Jobs werden jedoch in einer von Amazon verwalteten Linux-Umgebung ausgeführt. Möglicherweise können Sie Ihre nativen Abhängigkeiten in einer kompilierten Form über eine Python-Wheel-Datei bereitstellen. Einzelheiten zur Kompatibilität der AWS Glue-Version finden Sie in der obigen Tabelle.

> **Important**
>
> Die Verwendung inkompatibler Abhängigkeiten kann zu Laufzeitproblemen führen, insbesondere bei Bibliotheken mit nativen Erweiterungen, die mit der Architektur und den Systembibliotheken der Zielumgebung übereinstimmen müssen. Jede AWS Glue-Version läuft auf einer bestimmten Python-Version mit vorinstallierten Bibliotheken und Systemkonfigurationen.

Beispiele für Python-Code in AWS Glue

- Codebeispiel: Verknüpfen und Inbeziehungsetzen von Daten
- Codebeispiel: Datenvorbereitung mit ResolveChoice, Lambda und ApplyMapping

Codebeispiel: Verknüpfen und Inbeziehungsetzen von Daten

Dieses Beispiel verwendet einen Datensatz, der von http://everypolitician.org/ in den `sample-dataset` Bucket in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) heruntergeladen wurde: `s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all`. Das Dataset enthält Daten im JSON-Format zu Gesetzgebern der Vereinigten Staaten und den Sitzen, die sie im US-Repräsentantenhaus und Senat innegehabt haben. Diese Daten wurden zum Zwecke dieses Tutorials geringfügig geändert und in einem öffentlichen Amazon S3-Bucket verfügbar gemacht.

Den Quellcode für dieses Beispiel finden Sie in der `join_and_relationalize.py` Datei im AWS GlueBeispiel-Repository auf der GitHub Website.

Anhand dieser Daten wird in diesem Tutorial veranschaulicht, wie Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- Verwenden Sie einen AWS Glue Crawler, um Objekte zu klassifizieren, die in einem öffentlichen Amazon S3 S3-Bucket gespeichert sind, und speichern Sie ihre Schemas im AWS Glue-Datenkatalog.
- Untersuchen Sie die Tabellenmetadaten und Schemas, die sich aus dem Crawl ergeben.
- Schreiben Sie ein Python-ETL-Skript zum Extrahieren, Übertragen und Laden, das die Metadaten im Data Catalog für die folgenden Aufgaben verwendet:
  - Verknüpfen Sie die Daten in den verschiedenen Quelldateien in einer einzigen Datentabelle (d. h., denormalisieren Sie die Daten).

- Filtern Sie die verknüpfte Tabelle in separate Tabellen nach Art des Gesetzgebers.
- Schreiben Sie die resultierenden Daten in getrennte Apache-Parquet-Dateien, um sie später zu analysieren.

Die bevorzugte Methode zum Debuggen von Python oder PySpark Skripten während der Ausführung AWS ist die Verwendung von Notebooks auf AWS Glue Studio.

Schritt 1: Crawlen der Daten im Amazon S3 Bucket

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Folgen Sie den Schritten unterKonfigurieren eines Crawlers, und erstellen Sie einen neuen Crawler, der den `s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all` Datensatz in eine Datenbank crawlen kann, die `legislators` im AWS Glue-Datenkatalog benannt ist. Die Beispieldaten befinden sich bereits in diesem öffentlichen Amazon S3 Bucket.
3. Führen Sie den neuen Crawler aus und überprüfen Sie die `legislators`-Datenbank.

   Der Crawler erstellt die folgenden Metadatentabellen:

   - `persons_json`
   - `memberships_json`
   - `organizations_json`
   - `events_json`
   - `areas_json`
   - `countries_r_json`

   Dies ist eine teilweise normalisierte Sammlung von Tabellen mit Gesetzgebern und deren Geschichte.

Schritt 2: Hinzufügen des Boilerplate-Skripts zum Entwicklungsendpunkt-Notebook

Fügen Sie das folgende Boilerplate-Skript in das Entwicklungsendpunkt-Notebook ein, um die gewünschten AWS Glue-Bibliotheken zu importieren, und richten Sie einen einzelnen `GlueContext` ein:

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
```

Schritt 3: Untersuchen der Schemas aus den Daten im Data Catalog

Als Nächstes können Sie ganz einfach eine Datei DynamicFrame aus dem AWS Glue-Datenkatalog erstellen und die Schemas der Daten untersuchen. Wenn Sie beispielsweise das Schema der `persons_json`-Tabelle sehen möchten, fügen Sie Ihrem Notebook Folgendes hinzu:

```
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
             database="legislators",
             table_name="persons_json")
print "Count: ", persons.count()
persons.printSchema()
```

Hier sehen Sie die Ausgabe des Druckaufrufs:

```
Count:  1961
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
```

```
|    |    |-- lang: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string
```

Jede Person in der Tabelle ist Mitglied eines Kongressausschusses der USA.

Geben Sie zum Anzeigen des Schemas der `memberships_json`-Tabelle Folgendes ein:

```
memberships = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
                 database="legislators",
                 table_name="memberships_json")
print "Count: ", memberships.count()
memberships.printSchema()
```

Die Ausgabe sieht wie folgt aus:

```
Count:  10439
root
|-- area_id: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- organization_id: string
|-- role: string
|-- person_id: string
|-- legislative_period_id: string
|-- start_date: string
|-- end_date: string
```

Die `organizations` sind Parteien und die beiden Kammern des Kongresses, der Senat und das Repräsentantenhaus. Geben Sie zum Anzeigen des Schemas der `organizations_json`-Tabelle Folgendes ein:

```
orgs = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
           database="legislators",
           table_name="organizations_json")
print "Count: ", orgs.count()
orgs.printSchema()
```

Die Ausgabe sieht wie folgt aus:

```
Count:  13
root
|-- classification: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- id: string
|-- name: string
|-- seats: int
|-- type: string
```

Schritt 4: Filtern der Daten

Als Nächstes behalten Sie nur die gewünschten Felder bei und benennen `id` in `org_id` um. Das Dataset ist klein genug, sodass Sie alles im Überblick ansehen können.

`toDF()` konvertiert einen `DynamicFrame` in einen Apache Spark `DataFrame`, sodass Sie die Transformationen, die bereits in Apache Spark SQL vorhanden sind, anwenden können:

```
orgs = orgs.drop_fields(['other_names',
                         'identifiers']).rename_field(
                             'id', 'org_id').rename_field(
                               'name', 'org_name')
orgs.toDF().show()
```

Nachfolgend sehen Sie die Ausgabe:

```
+--------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----
+-----------+--------------------+
|classification|              org_id|            org_name|               links|seats|
     type|               image|
+--------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----
+-----------+--------------------+
|         party|            party/al|                  AL|                null| null|
     null|                null|
|         party|      party/democrat|            Democrat|[[website,http://...| null|
     null|https://upload.wi...|
|         party|party/democrat-li...|    Democrat-Liberal|[[website,http://...| null|
     null|                null|
|   legislature|d56acebe-8fdc-47b...|House of Represen...|                null|  435|
lower house|                null|
|         party|   party/independent|         Independent|                null| null|
     null|                null|
|         party|party/new_progres...|     New Progressive|[[website,http://...| null|
     null|https://upload.wi...|
|         party|party/popular_dem...|    Popular Democrat|[[website,http://...| null|
     null|                null|
|         party|    party/republican|          Republican|[[website,http://...| null|
     null|https://upload.wi...|
|         party|party/republican-...|Republican-Conser...|[[website,http://...| null|
     null|                null|
|         party|      party/democrat|            Democrat|[[website,http://...| null|
     null|https://upload.wi...|
|         party|   party/independent|         Independent|                null| null|
     null|                null|
|         party|    party/republican|          Republican|[[website,http://...| null|
     null|https://upload.wi...|
|   legislature|8fa6c3d2-71dc-478...|             Senate|                null|  100|
upper house|                null|
+--------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----
+-----------+--------------------+
```

Geben Sie Folgendes ein, um die `organizations` anzuzeigen, die in `memberships` erscheinen:

```
memberships.select_fields(['organization_id']).toDF().distinct().show()
```

Nachfolgend sehen Sie die Ausgabe:

```
+--------------------+
|     organization_id|
+--------------------+
|d56acebe-8fdc-47b...|
|8fa6c3d2-71dc-478...|
+--------------------+
```

Schritt 5: Zusammenfügen aller Einzelteile

Verknüpfen Sie diese relationalen Tabellen nun mit AWS Glue und erstellen Sie eine vollständige Historientabelle der Gesetzgeber-`memberships` und ihrer entsprechenden `organizations`.

1. Verknüpfen Sie zuerst `persons` und `memberships` mit `id` und `person_id`.
2. Verknüpfen Sie dann das Ergebnis mit `orgs` für `org_id` und `organization_id`.
3. Danach löschen Sie die redundanten Felder `person_id` und `org_id`.

Sie können alle diese Operationen in einer (erweiterten) Codezeile ausführen:

```
l_history = Join.apply(orgs,
                       Join.apply(persons, memberships, 'id', 'person_id'),
                       'org_id', 'organization_id').drop_fields(['person_id',
 'org_id'])
print "Count: ", l_history.count()
l_history.printSchema()
```

Die Ausgabe sieht wie folgt aus:

```
Count:  10439
root
|-- role: string
```

```
|-- seats: int
|-- org_name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- type: string
|-- sort_name: string
|-- area_id: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|    |    |-- lang: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- name: string
|-- birth_date: string
|-- organization_id: string
|-- gender: string
|-- classification: string
|-- death_date: string
|-- legislative_period_id: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- image: string
|-- given_name: string
|-- family_name: string
|-- id: string
|-- start_date: string
|-- end_date: string
```

Sie haben jetzt die endgültige Tabelle vorliegen, die Sie für die Analyse verwenden können. Sie können sie in einem kompakten, effizienten Format für Analysen, d. h. Parquet, ausgeben, mit dem Sie SQL in AWS Glue, Amazon Athena oder Amazon Redshift Spectrum verwenden können.

Der folgende Aufruf schreibt die Tabelle über mehrere Dateien, um schnelle parallele Lesevorgänge zu unterstützen, wenn die Analysen später ausgeführt werden:

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = l_history,
          connection_type = "s3",
          connection_options = {"path": "s3://glue-sample-target/output-dir/
legislator_history"},
          format = "parquet")
```

Um alle Historiendaten in eine einzige Datei zu schreiben, müssen Sie sie in ein Datenframe konvertieren, sie neu partitionieren und ausgeben:

```
s_history = l_history.toDF().repartition(1)
s_history.write.parquet('s3://glue-sample-target/output-dir/legislator_single')
```

Oder wenn Sie sie nach Senat und Repräsentantenhaus trennen möchten:

```
l_history.toDF().write.parquet('s3://glue-sample-target/output-dir/legislator_part',
                               partitionBy=['org_name'])
```

Schritt 6: Transformieren der Daten für relationale Datenbanken

AWS Glue erleichtert das Schreiben der Daten in relationale Datenbanken wie Amazon Redshift, auch bei nur teilweise strukturierten Daten. Der Service bietet eine Transformation für `relationalize`, die `DynamicFrames` vereinfacht, unabhängig von der Komplexität der Objekte im Frame.

Mit dem `l_history` `DynamicFrame` in diesem Beispiel übergeben Sie den Namen einer Stammtabelle (`hist_root`) und einen temporären Arbeitspfad an `relationalize`. Damit wird eine `DynamicFrameCollection` zurückgegeben. Anschließend können Sie die Namen der `DynamicFrames` in dieser Sammlung auflisten:

```
dfc = l_history.relationalize("hist_root", "s3://glue-sample-target/temp-dir/")
dfc.keys()
```

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe des `keys`-Aufrufs:

```
[u'hist_root', u'hist_root_contact_details', u'hist_root_links',
 u'hist_root_other_names', u'hist_root_images', u'hist_root_identifiers']
```

Mit `Relationalize` wurde die Historientabelle in sechs neue Tabellen unterteilt: eine Stammtabelle mit einem Datensatz für jedes Objekt im `DynamicFrame`und Hilfstabellen für die Arrays. Die Array-Verarbeitung in relationalen Datenbanken ist oft suboptimal, vor allem, wenn diese Arrays sehr groß sind. Die Aufteilung der Arrays auf verschiedene Tabellen beschleunigt die Abfragen deutlich.

Sehen Sie sich dann die Aufteilung an, indem Sie `contact_details` untersuchen:

```
l_history.select_fields('contact_details').printSchema()
dfc.select('hist_root_contact_details').toDF().where("id = 10 or id =
 75").orderBy(['id','index']).show()
```

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe des `show`-Aufrufs:

```
root
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
| 10|    0|                    fax|                         |
| 10|    1|                       |             202-225-1314|
| 10|    2|                  phone|                         |
| 10|    3|                       |             202-225-3772|
| 10|    4|                twitter|                         |
| 10|    5|                       |          MikeRossUpdates|
| 75|    0|                    fax|                         |
| 75|    1|                       |             202-225-7856|
| 75|    2|                  phone|                         |
| 75|    3|                       |             202-225-2711|
| 75|    4|                twitter|                         |
| 75|    5|                       |                SenCapito|
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
```

Das `contact_details`-Feld war ein Array von Strukturen im ursprünglichen `DynamicFrame`. Jedes Element dieser Arrays ist eine separate Zeile in der Hilfstabelle, indiziert durch `index`. Die `id` ist ein Fremdschlüssel in der `hist_root`-Tabelle mit dem Schlüssel `contact_details`:

```
dfc.select('hist_root').toDF().where(
    "contact_details = 10 or contact_details = 75").select(
       ['id', 'given_name', 'family_name', 'contact_details']).show()
```

Im Folgenden wird die Ausgabe dargestellt:

```
+--------------------+----------+-----------+---------------+
|                  id|given_name|family_name|contact_details|
+--------------------+----------+-----------+---------------+
|f4fc30ee-7b42-432...|      Mike|       Ross|             10|
|e3c60f34-7d1b-4c0...|   Shelley|     Capito|             75|
+--------------------+----------+-----------+---------------+
```

Beachten Sie bei diesen Befehlen, dass `toDF()` und dann ein `where`-Ausdruck zum Filtern der Zeilen, die Sie sehen möchten, verwendet werden.

Durch Verknüpfen der `hist_root`-Tabelle mit den Hilfstabellen können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- Laden von Daten in Datenbanken ohne Array-Support
- Abfragen jedes einzelnen Elements in einem Array mithilfe von SQL

Mit einer AWS Glue-Verbindung können Sie Amazon-Redshift-Anmeldeinformationen sicher speichern und aufrufen. Weitere Informationen zum Herstellen Ihrer eigenen Verbindung finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

Sie können jetzt Ihre Daten für eine Verbindung schreiben, indem Sie die `DynamicFrames` einzeln durchlaufen:

```
for df_name in dfc.keys():
  m_df = dfc.select(df_name)
  print "Writing to table: ", df_name
```

```
 glueContext.write_dynamic_frame.from_jdbc_conf(frame = m_df, connection settings
here)
```

Ihre Verbindungseinstellungen unterscheiden sich je nach Typ der relationalen Datenbank:

- Anweisungen zum Schreiben in Amazon Redshift finden Sie unter the section called “Redshift-Verbindungen”.
- Weitere Datenbanken finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark.

Schlussfolgerung

Insgesamt ist AWS Glue sehr flexibel. Sie können in wenigen Codezeilen Ziele erreichen, für die normalerweise mehrere Tage erforderlich wären. Sie finden die gesamten source-to-target ETL-Skripte in der Python-Datei `join_and_relationalize.py` in den AWS GlueBeispielen unter GitHub.

Codebeispiel: Datenvorbereitung mit ResolveChoice, Lambda und ApplyMapping

Der Datensatz, der in diesem Beispiel verwendet wird, besteht aus Zahlungsdaten des Medicare-Anbieters, die aus zwei Data.CMS.gov-Datensätzen heruntergeladen wurden: „Zusammenfassung der Anbieter potenzieller Zahlungsdienstleister für die 100 wichtigsten diagnostizbezogenen Gruppen“ und „Stationäre Gebührendaten für das Geschäftsjahr 2011“. FY2011 Nach dem Download änderten wir die Daten derart, dass wir einige fehlerhafte Datensätze am Ende der Datei hinzufügten. Diese geänderte Datei ist in einem öffentlichen Amazon S3 Bucket unter `s3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv` gespeichert.

Den Quellcode für dieses Beispiel finden Sie in der Datei im Beispiel-Repository. `data_cleaning_and_lambda.py`AWS Glue GitHub

Die bevorzugte Methode zum Debuggen von Python oder PySpark Skripten während der Ausführung AWS ist die Verwendung von Notebooks auf AWS Glue Studio.

Schritt 1: Crawlen der Daten im Amazon S3 Bucket

1. Melden Sie sich bei an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Erstellen Sie nach dem unter beschriebenen Prozess einen neuen Crawler, der die `s3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv` Datei

crawlen und die resultierenden Metadaten in einer Datenbank platzieren kann, die `payments` im AWS Glue-Datenkatalog benannt ist. Konfigurieren eines Crawlers

3. Führen Sie den neuen Crawler aus und überprüfen Sie die `payments`-Datenbank. Sie sollten feststellen, dass der Crawler eine Metadatentabelle mit Namen `medicare` in der Datenbank angelegt hat, nachdem er den Anfang der Datei gelesen hat, um ihr Format und Trennzeichen zu bestimmen.

   Das Schema der neuen `medicare`-Tabelle sieht wie folgt aus:

```
Column  name                                Data type
================================================
drg definition                                string
provider id                                   bigint
provider name                                 string
provider street address                       string
provider city                                 string
provider state                                string
provider zip code                             bigint
hospital referral region description          string
total discharges                              bigint
average covered charges                       string
average total payments                        string
average medicare payments                     string
```

Schritt 2: Hinzufügen des Boilerplate-Skripts zum Entwicklungsendpunkt-Notebook

Fügen Sie das folgende Boilerplate-Skript in das Entwicklungsendpunkt-Notebook ein, um die gewünschten AWS Glue-Bibliotheken zu importieren, und richten Sie einen einzelnen `GlueContext` ein:

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
```

Schritt 3: Vergleichen der verschiedene Schema Parsings

Als nächstes können Sie sehen, ob das Schema, das von einem Apache Spark `DataFrame` erkannt wurde, mit dem Schema übereinstimmt, das Ihr AWS Glue-Crawler aufgezeichnet hat. Führen Sie diesen Code aus:

```
medicare = spark.read.format(
   "com.databricks.spark.csv").option(
   "header", "true").option(
   "inferSchema", "true").load(
   's3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv')
medicare.printSchema()
```

Hier ist die Ausgabe des `printSchema`-Aufrufs:

```
root
 |-- DRG Definition: string (nullable = true)
 |-- Provider Id: string (nullable = true)
 |-- Provider Name: string (nullable = true)
 |-- Provider Street Address: string (nullable = true)
 |-- Provider City: string (nullable = true)
 |-- Provider State: string (nullable = true)
 |-- Provider Zip Code: integer (nullable = true)
 |-- Hospital Referral Region Description: string (nullable = true)
 |--  Total Discharges : integer (nullable = true)
 |--  Average Covered Charges : string (nullable = true)
 |--  Average Total Payments : string (nullable = true)
 |-- Average Medicare Payments: string (nullable = true)
```

Als nächstes schauen Sie sich das Schema an, das ein AWS Glue-`DynamicFrame` generiert:

```
medicare_dynamicframe = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
       database = "payments",
       table_name = "medicare")
medicare_dynamicframe.printSchema()
```

Die Ausgabe von `printSchema` sieht wie folgt aus:

```
root
 |-- drg definition: string
 |-- provider id: choice
 |    |-- long
 |    |-- string
 |-- provider name: string
 |-- provider street address: string
 |-- provider city: string
 |-- provider state: string
 |-- provider zip code: long
 |-- hospital referral region description: string
 |-- total discharges: long
 |-- average covered charges: string
 |-- average total payments: string
 |-- average medicare payments: string
```

Das `DynamicFrame` generiert ein Schema, in dem `provider id` entweder ein `long` oder ein `string` Typ sein kann. Das `DataFrame`-Schema listet `Provider Id` als `string`-Typ auf und der Data Catalog listet `provider id` als `bigint`-Typ auf.

Welches ist richtig? Es gibt zwei Datensätze am Ende der Datei (von 160.000 Datensätzen) mit `string`-Werten in dieser Spalte. Dies sind die fehlerhaften Datensätze, die eingefügt wurden, um ein Problem zu veranschaulichen.

Um diese Art von Problem zu lösen, führt AWS Glue-`DynamicFrame` das Konzept eines Auswahltyps ein. In diesem Fall zeigt das `DynamicFrame`, dass sowohl `long` als auch `string` Werte in dieser Spalte erscheinen können. Der AWS Glue-Crawler verpasste die `string`-Werte, da er nur die ersten 2 MB der Daten berücksichtigt. Der Apache Spark `DataFrame` berücksichtigt den gesamten Datensatz. Er wurde jedoch gezwungen, der Spalte den allgemeinsten Typ zuzuweisen (`string`). Tatsächlich greift Spark oft auf den allgemeinsten Fall zurück, wenn es komplexe Typen oder Variationen gibt, mit denen es nicht vertraut ist.

Um die `provider id`-Spalte abzufragen, lösen Sie zuerst den Auswahltyp auf. Sie können die `resolveChoice`-Transformationsmethode in Ihrem `DynamicFrame` verwenden, um diese `string` Werte in `long` Werte mit einer `cast:long` Option umzuwandeln:

```
medicare_res = medicare_dynamicframe.resolveChoice(specs = [('provider
 id','cast:long')])
medicare_res.printSchema()
```

Die `printSchema`-Ausgabe ist jetzt:

```
root
 |-- drg definition: string
 |-- provider id: long
 |-- provider name: string
 |-- provider street address: string
 |-- provider city: string
 |-- provider state: string
 |-- provider zip code: long
 |-- hospital referral region description: string
 |-- total discharges: long
 |-- average covered charges: string
 |-- average total payments: string
 |-- average medicare payments: string
```

Wo der Wert ein `string` war, das nicht gecastet werden konnte, fügt AWS Glue ein `null` ein.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Auswahltyp in ein `struct` umzuwandeln, das die Werte beider Typen beibehält.

Als nächstes schauen Sie sich die Zeilen an, die nicht normal waren:

```
medicare_res.toDF().where("'provider id' is NULL").show()
```

Sie sehen folgendes:

```
+--------------------+-----------+--------------+----------------------+-------------
+-------------+----------------+-------------------------------------+---------------
+-----------------------+---------------------+-------------------------+
|      drg definition|provider id|  provider name|provider street address|provider
 city|provider state|provider zip code|hospital referral region description|total
 discharges|average covered charges|average total payments|average medicare payments|
+--------------------+-----------+--------------+----------------------+-------------
+-------------+----------------+-------------------------------------+---------------
+-----------------------+---------------------+-------------------------+
|948 - SIGNS & SYM...|       null|            INC|       1050 DIVISION ST|
 MAUSTON|            WI|            53948|                        WI - Madison|
      12|             $11961.41|             $4619.00|                $3775.33|
```

```
|948 - SIGNS & SYM...|       null| INC- ST JOSEPH|     5000 W CHAMBERS ST|
 MILWAUKEE|            WI|            53210|                      WI - Milwaukee|
        14|              $10514.28|              $5562.50|                 $4522.78|
+--------------------+----------+--------------+----------------------+------------
+--------------+-----------------+-------------------------------------+---------------
+----------------------+----------------------+------------------------+
```

Entfernen Sie nun die beiden fehlerhaften Datensätze wie folgt:

```
medicare_dataframe = medicare_res.toDF()
medicare_dataframe = medicare_dataframe.where("'provider id' is NOT NULL")
```

Schritt 4: Zuordnen der Daten und Nutzung der Apache Spark Lambda Funktionen

AWS Glue unterstützt direkt Lambda-Funktionen (benutzerdefinierte Funktionen) noch nicht. Aber Sie können jederzeit ein `DynamicFrame` zu und von Apache Spark `DataFrame` konvertieren, um die Vorteile der Spark-Funktionalität zusätzlich zu den speziellen Features von `DynamicFrames` zu nutzen.

Als nächstes wandeln Sie die Zahlungsinformationen in Zahlen um, sodass Analytik-Engines wie Amazon Redshift oder Amazon Athena ihre Zahlen schneller verarbeiten können:

```
from pyspark.sql.functions import udf
from pyspark.sql.types import StringType

chop_f = udf(lambda x: x[1:], StringType())
medicare_dataframe = medicare_dataframe.withColumn(
        "ACC", chop_f(
            medicare_dataframe["average covered charges"])).withColumn(
                "ATP", chop_f(
                    medicare_dataframe["average total payments"])).withColumn(
                        "AMP", chop_f(
                            medicare_dataframe["average medicare payments"]))
medicare_dataframe.select(['ACC', 'ATP', 'AMP']).show()
```

Die Ausgabe des `show`-Aufrufs sieht wie folgt aus:

```
+--------+-------+-------+
|     ACC|    ATP|    AMP|
+--------+-------+-------+
|32963.07|5777.24|4763.73|
|15131.85|5787.57|4976.71|
```

```
|37560.37|5434.95|4453.79|
|13998.28|5417.56|4129.16|
|31633.27|5658.33|4851.44|
|16920.79|6653.80|5374.14|
|11977.13|5834.74|4761.41|
|35841.09|8031.12|5858.50|
|28523.39|6113.38|5228.40|
|75233.38|5541.05|4386.94|
|67327.92|5461.57|4493.57|
|39607.28|5356.28|4408.20|
|22862.23|5374.65|4186.02|
|31110.85|5366.23|4376.23|
|25411.33|5282.93|4383.73|
| 9234.51|5676.55|4509.11|
|15895.85|5930.11|3972.85|
|19721.16|6192.54|5179.38|
|10710.88|4968.00|3898.88|
|51343.75|5996.00|4962.45|
+--------+-------+-------+
only showing top 20 rows
```

Das sind alles Zeichenfolgen in den Daten. Wir können die leistungsstarke `apply_mapping`-Transformationsmethode verwenden, um die Daten zu löschen, umzubenennen, zu casten und zu verschachteln, sodass andere Datenprogrammiersprachen und -systeme leicht darauf zugreifen können:

```
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
medicare_tmp_dyf = DynamicFrame.fromDF(medicare_dataframe, glueContext, "nested")
medicare_nest_dyf = medicare_tmp_dyf.apply_mapping([('drg definition', 'string', 'drg',
 'string'),
                ('provider id', 'long', 'provider.id', 'long'),
                ('provider name', 'string', 'provider.name', 'string'),
                ('provider city', 'string', 'provider.city', 'string'),
                ('provider state', 'string', 'provider.state', 'string'),
                ('provider zip code', 'long', 'provider.zip', 'long'),
                ('hospital referral region description', 'string','rr', 'string'),
                ('ACC', 'string', 'charges.covered', 'double'),
                ('ATP', 'string', 'charges.total_pay', 'double'),
                ('AMP', 'string', 'charges.medicare_pay', 'double')])
medicare_nest_dyf.printSchema()
```

Die `printSchema`-Ausgabe sieht wie folgt aus:

```
root
 |-- drg: string
 |-- provider: struct
 |    |-- id: long
 |    |-- name: string
 |    |-- city: string
 |    |-- state: string
 |    |-- zip: long
 |-- rr: string
 |-- charges: struct
 |    |-- covered: double
 |    |-- total_pay: double
 |    |-- medicare_pay: double
```

Wenn Sie die Daten wieder in ein Spark `DataFrame` verwandeln, können Sie sehen, wie sie jetzt aussehen:

```
medicare_nest_dyf.toDF().show()
```

Die Ausgabe sieht wie folgt aus:

```
+--------------------+--------------------+--------------+--------------------+
|                 drg|            provider|            rr|             charges|
+--------------------+--------------------+--------------+--------------------+
|039 - EXTRACRANIA...|[10001,SOUTHEAST ...|    AL - Dothan|[32963.07,5777.24...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10005,MARSHALL M...|AL - Birmingham|[15131.85,5787.57...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10006,ELIZA COFF...|AL - Birmingham|[37560.37,5434.95...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10011,ST VINCENT...|AL - Birmingham|[13998.28,5417.56...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10016,SHELBY BAP...|AL - Birmingham|[31633.27,5658.33...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10023,BAPTIST ME...|AL - Montgomery|[16920.79,6653.8,...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10029,EAST ALABA...|AL - Birmingham|[11977.13,5834.74...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10033,UNIVERSITY...|AL - Birmingham|[35841.09,8031.12...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10039,HUNTSVILLE...|AL - Huntsville|[28523.39,6113.38...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10040,GADSDEN RE...|AL - Birmingham|[75233.38,5541.05...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10046,RIVERVIEW ...|AL - Birmingham|[67327.92,5461.57...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10055,FLOWERS HO...|    AL - Dothan|[39607.28,5356.28...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10056,ST VINCENT...|AL - Birmingham|[22862.23,5374.65...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10078,NORTHEAST ...|AL - Birmingham|[31110.85,5366.23...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10083,SOUTH BALD...|    AL - Mobile|[25411.33,5282.93...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10085,DECATUR GE...|AL - Huntsville|[9234.51,5676.55,...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10090,PROVIDENCE...|    AL - Mobile|[15895.85,5930.11...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10092,D C H REGI...|AL - Tuscaloosa|[19721.16,6192.54...|
```

```
|039 - EXTRACRANIA...|[10100,THOMAS HOS...|    AL - Mobile|[10710.88,4968.0,...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10103,BAPTIST ME...|AL - Birmingham|[51343.75,5996.0,...|
+--------------------+--------------------+---------------+--------------------+
only showing top 20 rows
```

Schritt 5: Schreiben der Daten in Apache Parquet

AWS Glue erleichtert das Schreiben der Daten in einem Format wie Apache Parquet, das relationale Datenbanken effektiv nutzen können:

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
       frame = medicare_nest_dyf,
       connection_type = "s3",
       connection_options = {"path": "s3://glue-sample-target/output-dir/
medicare_parquet"},
       format = "parquet")
```

AWS Referenz für PySpark Klebererweiterungen

AWS Glue hat die folgenden Erweiterungen für den PySpark Python-Dialekt erstellt.

- Zugriff auf Parameter mit `getResolvedOptions`
- PySpark Erweiterungstypen
- DynamicFrame Klasse
- DynamicFrameCollection Klasse
- DynamicFrameWriter Klasse
- DynamicFrameReader Klasse
- GlueContext Klasse

Zugriff auf Parameter mit **`getResolvedOptions`**

Die AWS Glue-`getResolvedOptions(args, options)`-Dienstprogrammfunktion bietet Ihnen Zugriff auf die Argumente, die an Ihr Skript übergeben werden, wenn Sie einen Auftrag ausführen. Zur Verwendung dieser Funktion importieren Sie sie zunächst aus dem AWS Glue-`utils`-Modul zusammen mit dem `sys`-Modul:

```
import sys
from awsglue.utils import getResolvedOptions
```

`getResolvedOptions(args, options)`

- `args` – Die Liste der Argumente in `sys.argv`.
- `options` – Ein Python-Array der Argumentnamen, die Sie abrufen möchten.

Example Abrufen von Argumenten, die an a übergeben wurden JobRun

Angenommen, Sie haben JobRun in einem Skript, vielleicht in einer Lambda-Funktion, eine erstellt:

```
response = client.start_job_run(
             JobName = 'my_test_Job',
             Arguments = {
               '--day_partition_key':   'partition_0',
               '--hour_partition_key':  'partition_1',
               '--day_partition_value':  day_partition_value,
               '--hour_partition_value': hour_partition_value } )
```

Zum Abrufen der Argumente, die übergeben werden, können Sie die `getResolvedOptions`-Funktion wie folgt verwenden:

```
import sys
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv,
                          ['JOB_NAME',
                           'day_partition_key',
                           'hour_partition_key',
                           'day_partition_value',
                           'hour_partition_value'])
print "The day-partition key is: ", args['day_partition_key']
print "and the day-partition value is: ", args['day_partition_value']
```

Beachten Sie, dass die einzelnen Argumente zwar jeweils als mit zwei Bindestrichen beginnend definiert werden, im Skript jedoch ohne Bindestriche referenziert werden. Die Argumente verwenden nur Unterstriche, keine Bindestriche. Ihre Argumente müssen dieser Konvention folgen, um aufgelöst werden zu können.

PySpark Erweiterungstypen

Die Typen, die von den AWS Glue PySpark Erweiterungen verwendet werden.

DataType

Die Basisklasse für die anderen AWS Glue-Typen.

`__init__(properties={})`

- `properties` – Eigenschaften des Datentyps (optional).

`typeName(cls)`

Gibt den Typ der AWS Glue-Typenklasse zurück (d. h. den Klassennamen, von dessen Ende "Type" entfernt wird).

- `cls` – Eine AWS Glue-Klassen-Instance, abgeleitet vom `DataType`.

`jsonValue( )`

Gibt ein JSON-Objekt zurück, das den Datentyp und die Eigenschaften der Klasse enthält:

```
{
  "dataType": typeName,
  "properties": properties
}
```

AtomicType und einfache Ableitungen

Übernahme und Erweiterung der Klasse DataType und dient als Basisklasse für alle atomaren AWS Glue-Datentypen.

`fromJsonValue(cls, json_value)`

Initialisiert eine Klassen-Instance mit Werten aus einem JSON-Objekt.

- `cls` – Eine zu initialisierende Klassen-Instance des AWS Glue-Typs.
- `json_value` – Das JSON-Objekt, von dem Schlüssel-Wert-Paare geladen werden sollen.

Die folgenden Typen sind einfache Derivate der Klasse AtomicType:

- `BinaryType` – Binäre Daten.

- `BooleanType` – Boolesche Werte.
- `ByteType` – Ein Byte-Wert.
- `DateType` – Ein Datums-/Uhrzeitwert.
- `DoubleType` – Ein Gleitkommawert mit doppelter Präzision.
- `IntegerType` – Ein Ganzzahlwert.
- `LongType` – Eine lange Ganzzahl.
- `NullType` – Ein Null-Wert.
- `ShortType` – Eine kurze Ganzzahl.
- `StringType` – Eine Textzeichenfolge.
- `TimestampType` – Ein Zeitstempelwert (in der Regel in Sekunden von 1.1.1970).
- `UnknownType` – Ein Wert nicht identifizierten Typs.

DecimalType(AtomicType)

Übernahme und Erweiterung der Klasse AtomicType, um eine Dezimalzahl darzustellen (eine Zahl ausgedrückt in Dezimalstellen anstelle von binären Basis-2-Zahlen).

`__init__(precision=10, scale=2, properties={})`

- `precision` – Die Anzahl der Ziffern in der Dezimalzahl (optional; Standardwert ist 10).
- `scale` – Die Anzahl der Ziffern rechts vom Dezimaltrennzeichen (optional; Standardwert ist 2).
- `properties` – Die Eigenschaften der Dezimalzahl (optional).

EnumType(AtomicType)

Übernahme und Erweiterung der Klasse AtomicType, um eine Aufzählung gültiger Optionen darzustellen.

`__init__(options)`

- `options` – Eine Liste der aufzuzählenden Optionen.

Sammlungstypen

- ArrayType(DataType)

- ChoiceType(DataType)
- MapType(DataType)
- Field(Object)
- StructType(DataType)
- EntityType(DataType)

ArrayType(DataType)

`__init__(elementType=UnknownType(), properties={})`

- `elementType`— Der Typ der Elemente im Array (optional; die Standardeinstellung ist UnknownType).
- `properties` – Eigenschaften des Arrays (optional).

ChoiceType(DataType)

`__init__(choices=[], properties={})`

- `choices` – Eine Liste möglicher Optionen (optional).
- `properties` – Eigenschaften dieser Optionen (optional).

`add(new_choice)`

Fügt eine neue Option zur Liste der möglichen Optionen hinzu.

- `new_choice` – Die Option, die der Liste der möglichen Optionen hinzugefügt werden soll.

`merge(new_choices)`

Führt eine Liste neuer Optionen mit der vorhandenen Auswahlliste zusammen.

- `new_choices` – Eine Liste neuer Optionen, die mit vorhandenen Optionen zusammengeführt werden sollen.

MapType(DataType)

`__init__(valueType=UnknownType, properties={})`

- `valueType`— Der Typ der Werte in der Map (optional; die Standardeinstellung ist UnknownType).
- `properties` – Eigenschaften der Zuordnung (optional).

Field(Object)

Erstellt ein Feldobjekt aus einem Objekt, das von DataType abgeleitet wird.

`__init__(name, dataType, properties={})`

- `name` – Der Name, der dem Feld zugewiesen werden soll.
- `dataType` – Das Objekt, von dem ein Feld erstellt werden soll.
- `properties` – Eigenschaften des Felds (optional).

StructType(DataType)

Definiert eine Datenstruktur (`struct`).

`__init__(fields=[], properties={})`

- `fields` – Eine Liste der Felder (des Typs `Field`), die in der Struktur enthalten sein sollen (optional).
- `properties` – Eigenschaften der Struktur (optional).

`add(field)`

- `field` – Ein Objekt vom Typ `Field`, das der Struktur hinzugefügt werden soll.

`hasField(field)`

Gibt `True` zurück, wenn diese Struktur über ein Feld mit demselben Namen verfügt, andernfalls `False`.

- `field` – Ein Feldname oder ein Objekt vom Typ `Field`, dessen Name verwendet wird.

`getField(field)`

- `field` – Ein Feldname oder ein Objekt vom Typ `Field`, dessen Name verwendet wird. Wenn die Struktur über ein Feld mit demselben Namen verfügt, wird er zurückgegeben.

EntityType(DataType)

`__init__(entity, base_type, properties)`

Diese Klasse ist noch nicht implementiert.

andere Typen

- DataSource(Objekt)
- DataSink(Objekt)

DataSource(Objekt)

`__init__(j_source, sql_ctx, name)`

- `j_source` – Die Datenquelle.
- `sql_ctx` – Der SQL-Kontext.
- `name` – Der Datenquellenname.

`setFormat(format, **options)`

- `format` – Das Format, das für die Datenquelle festgelegt werden soll.
- `options` – Eine Sammlung von Optionen für die Datenquelle. Weitere Informationen zu den Formatoptionen finden Sie unter the section called “Pfad-Formatoptionen”.

`getFrame()`

Gibt ein `DynamicFrame` für die Datenquelle zurück.

DataSink(Objekt)

`__init__(j_sink, sql_ctx)`

- `j_sink` – Zu erstellende Senke.
- `sql_ctx` – Der SQL-Kontext für die Datensenke.

`setFormat(format, **options)`

- `format` – Das Format, das für die Datensenke festgelegt werden soll.
- `options` – Eine Sammlung von Optionen für die Datensenke. Weitere Informationen zu den Formatoptionen finden Sie unter the section called “Pfad-Formatoptionen”.

`setAccumulableSize(size)`

- `size` – Die festzulegende akkumulierte Größe, in Byte.

`writeFrame(dynamic_frame, info="")`

- `dynamic_frame` – Der zu schreibende `DynamicFrame`.
- `info` – Informationen zum `DynamicFrame` (optional).

`write(dynamic_frame_or_dfc, info="")`

Schreibt einen `DynamicFrame` oder eine `DynamicFrameCollection`.

- `dynamic_frame_or_dfc` – Ein zu schreibendes `DynamicFrame`-Objekt oder `DynamicFrameCollection`-Objekt.
- `info` – Informationen zum `DynamicFrame` oder zur `DynamicFrames`, der/die geschrieben werden soll (optional).

DynamicFrame Klasse

Einer der größten Abstraktionen in Apache Spark ist der SparkSQL `DataFrame`, der mit der `DataFrame`-Erstellung in R und Pandas vergleichbar ist. A `DataFrame` ähnelt einer Tabelle und

unterstützt Operationen im Funktionsstil (map/reduce/filter/etc.) und SQL-Operationen (Select, Project, Aggregate).

`DataFrames` sind leistungsstark und werden umfassend genutzt, aber sie haben Einschränkungen in Bezug auf ETL (Extrahieren, Transformieren, Laden)-Operationen. Vor allem benötigen sie ein Schema, das angegeben werden muss, bevor Daten geladen werden. SparkSQL löst dies, indem es zwei Durchgänge für die Daten ausführt – den ersten für die Ableitung des Schemas und den zweiten für das Laden der Daten. Diese Ableitung ist jedoch begrenzt und geht nicht die Gegebenheiten unübersichtlicher Daten an. Beispielsweise kann dasselbe Feld in verschiedenen Datensätzen unterschiedliche Typen aufweisen. Apache Spark gibt oft auf und meldet den Typ mithilfe des ursprünglichen Feldtexts als `string`. Dies ist möglicherweise nicht korrekt, und Sie wünschen sich eine bessere Kontrolle darüber, wie Schemaabweichungen gelöst werden. Und ein zusätzlicher Durchgang für die Quelldaten kann für große Datensätze unerschwinglich teuer sein.

Um diese Einschränkungen zu beheben, führt AWS Glue die ein`DynamicFrame`. Ein `DynamicFrame` ähnelt einem `DataFrame` mit der Ausnahme, dass jeder Datensatz selbstbeschreibend ist, sodass zunächst kein Schema erforderlich ist. AWS GlueBerechnet stattdessen on-the-fly bei Bedarf ein Schema und codiert Schemainkonsistenzen explizit mithilfe eines Auswahltyps (oder Union-Typs). Sie können diese Inkonsistenzen lösen, um Ihre Datensätze mit Datenspeichern kompatibel zu machen, die ein festes Schema erfordern.

Gleichermaßen stellt ein `DynamicRecord` einen logischen Datensatz innerhalb einem `DynamicFrame` dar. Dies ist mit einer Zeile in einem Spark `DataFrame` vergleichbar, mit der Ausnahme, dass er selbstbeschreibend ist und für Daten verwendet werden kann, die keinem festen Schema entsprechen. Wenn Sie AWS Glue mit verwenden PySpark, manipulieren Sie normalerweise nicht unabhängig`DynamicRecords`. Stattdessen transformieren Sie den Datensatz gemeinsam über seinen `DynamicFrame`.

Sie können `DynamicFrames` zu und aus `DataFrames` konvertieren, sobald Sie alle Schemainkonsistenzen gelöst haben.

– Konstruktion –

- __init__
- fromDF
- toDF

__init__

`__init__(jdf, glue_ctx, name)`

- `jdf` – Ein Verweis auf den Daten-Frame in der Java Virtual Machine (JVM).
- `glue_ctx` – Ein GlueContext Klasse-Objekt.
- `name` – Eine optionale Namenszeichenfolge, standardmäßig leer.

fromDF

`fromDF(dataframe, glue_ctx, name)`

Wandelt einen `DataFrame` in einen `DynamicFrame` um, indem `DataFrame`-Felder in `DynamicRecord`-Felder konvertiert werden. Gibt den neuen `DynamicFrame` zurück.

Ein `DynamicRecord` stellt einen logischen Datensatz in einem `DynamicFrame` dar. Er ist mit einer Zeile in einem Spark `DataFrame` vergleichbar, mit der Ausnahme, dass er selbstbeschreibend ist und für Daten verwendet werden kann, die keinem festen Schema entsprechen.

Diese Funktion geht davon aus, dass Spalten mit doppeltem Namen in Ihrem `DataFrame` bereits umbenannt wurden.

- `dataframe` – Der umzuwandelnde Apache Spark SQL `DataFrame` (erforderlich).
- `glue_ctx` – Das GlueContext Klasse-Objekt, das den Kontext für diese Transformation angibt (erforderlich).
- `name`— Der Name des Ergebnisses `DynamicFrame` (optional seit AWS Glue 3.0).

toDF

`toDF(options)`

Wandelt einen `DynamicFrame` in einen Apache Spark `DataFrame` um, indem `DynamicRecords` in `DataFrame`-Felder konvertiert werden. Gibt den neuen `DataFrame` zurück.

Ein `DynamicRecord` stellt einen logischen Datensatz in einem `DynamicFrame` dar. Er ist mit einer Zeile in einem Spark `DataFrame` vergleichbar, mit der Ausnahme, dass er selbstbeschreibend ist und für Daten verwendet werden kann, die keinem festen Schema entsprechen.

- `options`— Eine Liste von `ResolveOption` Objekten, die angeben, wie Auswahltypen während der Konvertierung aufgelöst werden sollen. Dieser Parameter wird verwendet, um Schemainkonsistenzen zu behandeln, nicht für Formatoptionen wie CSV-Parsing.

  Geben Sie für CSV-Parsing und andere Formatoptionen diese in der `from_options` Methode an, wenn Sie die erstellen DynamicFrame, nicht in der Methode. `toDF`

  Hier ist ein Beispiel für den korrekten Umgang mit CSV-Formatoptionen:

```
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

# Correct: Specify format options in from_options
csv_dyf = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://my-bucket/path/to/csv/"]},
    format="csv",
    format_options={
        "withHeader": True,
        "separator": ",",
        "inferSchema": True
    }
)

# Convert to DataFrame (no format options needed here)
csv_df = csv_dyf.toDF()
```

  Der `options` Parameter in `toDF` dient speziell zur Auflösung von Auswahltypen. Geben Sie den Zieltyp an, wenn Sie die Aktionstypen `Project` und `Cast` auswählen. Beispiele sind unter anderem:

```
>>>toDF([ResolveOption("a.b.c", "KeepAsStruct")])
>>>toDF([ResolveOption("a.b.c", "Project", DoubleType())])
```

– Informationen –

- count
- schema
- printSchema
- show
- repartition
- COALESCE

count

`count( )` – Gibt die Anzahl von Zeilen in dem zugrunde liegenden `DataFrame` zurück.

schema

`schema( )` – Gibt das Schema dieses `DynamicFrame` zurück oder wenn dieser nicht verfügbar ist, das Schema des zugrunde liegenden `DataFrame`.

Weitere Informationen über die `DynamicFrame`-Typen, aus denen dieses Schema besteht, finden Sie unter the section called “Typen”.

printSchema

`printSchema( )` – Druckt das Schema des zugrunde liegenden `DataFrame`.

show

`show(num_rows)` – Druckt eine bestimmte Anzahl von Zeilen aus dem zugrunde liegenden `DataFrame`.

repartition

`repartition(numPartitions)` – Gibt einen neuen `DynamicFrame` mit `numPartitions`-Partitionen zurück.

COALESCE

`coalesce(numPartitions)` – Gibt einen neuen `DynamicFrame` mit `numPartitions`-Partitionen zurück.

– Transformationen –

- apply_mapping
- drop_fields
- Filter
- join
- map
- mergeDynamicFrame
- relationalize
- rename_field
- resolveChoice
- select_fields
- spigot
- split_fields
- split_rows
- unbox
- the section called “union”
- unnest
- unnest_ddb_json
- Schreib-

apply_mapping

`apply_mapping(mappings, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Wendet ein deklaratives Mapping für einen `DynamicFrame` an und gibt einen neuen `DynamicFrame` mit diesen angewendeten Mappings auf die von Ihnen angegebenen Felder zurück. Nicht spezifizierte Felder werden in den neuen `DynamicFrame` weggelassen.

- `mappings` – Eine Liste von Mapping-Tupeln (erforderlich). Jede besteht aus (Quellspalte, Quelltyp, Zielspalte, Zieltyp).

Wenn die Quellspalte einen Punkt "`.`„ im Namen hat, müssen Sie Backticks "`` `„ darum herum platzieren. Um beispielsweise `this.old.name` (Zeichenfolge) auf `thisNewName` abzubilden, würden Sie das folgende Tupel verwenden:

```
("`this.old.name`", "string", "thisNewName", "string")
```

- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).
- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.

Beispiel: Verwenden Sie apply_mapping, um Felder umzubenennen und Feldtypen zu ändern

Im folgenden Beispielcode wird gezeigt, wie Sie die `apply_mapping`-Methode verwenden, um ausgewählte Felder umzubenennen und Feldtypen zu ändern.

> **Note**
>
> Informationen zum Zugriff auf den Datensatz, der in diesem Beispiel verwendet wird, finden Sie unter Codebeispiel: Verknüpfen und Inbeziehungsetzen von Daten und folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1: Crawlen der Daten im Amazon S3 Bucket.

```
# Example: Use apply_mapping to reshape source data into
# the desired column names and types as a new DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
```

```
glueContext = GlueContext(sc)

# Create a DynamicFrame and view its schema
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()

# Select and rename fields, change field type
print("Schema for the persons_mapped DynamicFrame, created with apply_mapping:")
persons_mapped = persons.apply_mapping(
    [
        ("family_name", "String", "last_name", "String"),
        ("name", "String", "first_name", "String"),
        ("birth_date", "String", "date_of_birth", "Date"),
    ]
)
persons_mapped.printSchema()
```

Ausgabe

```
Schema for the persons DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
```

```
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string

Schema for the persons_mapped DynamicFrame, created with apply_mapping:
root
|-- last_name: string
|-- first_name: string
|-- date_of_birth: date
```

drop_fields

`drop_fields(paths, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Ruft die FlatMap Klasse-Transformation auf, um Felder aus einem `DynamicFrame` zu entfernen. Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, in dem die angegebenen Felder gelöscht wurden.

- `paths` – Eine Liste von Zeichenfolgen. Jeder enthält den vollständigen Pfad zu einem Feldknoten, den Sie löschen möchten. Sie können die Punktnotation verwenden, um verschachtelte Felder anzugeben. Wenn zum Beispiel Feld `first` ein untergeordnetes Feld des Feldes `name` im Baum ist, spezifizieren Sie `"name.first"` für den Pfad.

  Wenn der Name eines Feldknotens ein Literal `.` enthält, müssen Sie den Namen in Backticks (`` ` ``) einschließen.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).

- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.

Beispiel: Verwenden Sie drop_fields, um Felder aus einem **`DynamicFrame`** zu entfernen

Dieses Codebeispiel verwendet die `drop_fields`-Methode zum Entfernen ausgewählter Felder der obersten Ebene und verschachtelter Felder aus einem `DynamicFrame`.

Beispieldatensatz

Das Beispiel verwendet den folgenden Datensatz, der durch die `EXAMPLE-FRIENDS-DATA`-Tabelle im Code dargestellt wird:

```
{"name": "Sally", "age": 23, "location": {"state": "WY", "county": "Fremont"},
 "friends": []}
{"name": "Varun", "age": 34, "location": {"state": "NE", "county": "Douglas"},
 "friends": [{"name": "Arjun", "age": 3}]}
{"name": "George", "age": 52, "location": {"state": "NY"}, "friends": [{"name":
 "Fred"}, {"name": "Amy", "age": 15}]}
{"name": "Haruki", "age": 21, "location": {"state": "AK", "county": "Denali"}}
{"name": "Sheila", "age": 63, "friends": [{"name": "Nancy", "age": 22}]}
```

Beispiel-Code

```
# Example: Use drop_fields to remove top-level and nested fields from a DynamicFrame.
# Replace MY-EXAMPLE-DATABASE with your Glue Data Catalog database name.
# Replace EXAMPLE-FRIENDS-DATA with your table name.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create a DynamicFrame from Glue Data Catalog
```

```
glue_source_database = "MY-EXAMPLE-DATABASE"
glue_source_table = "EXAMPLE-FRIENDS-DATA"

friends = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database=glue_source_database, table_name=glue_source_table
)
print("Schema for friends DynamicFrame before calling drop_fields:")
friends.printSchema()

# Remove location.county, remove friends.age, remove age
friends = friends.drop_fields(paths=["age", "location.county", "friends.age"])
print("Schema for friends DynamicFrame after removing age, county, and friend age:")
friends.printSchema()
```

Ausgabe

```
Schema for friends DynamicFrame before calling drop_fields:
root
|-- name: string
|-- age: int
|-- location: struct
|    |-- state: string
|    |-- county: string
|-- friends: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- name: string
|    |    |-- age: int

Schema for friends DynamicFrame after removing age, county, and friend age:
root
|-- name: string
|-- location: struct
|    |-- state: string
|-- friends: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- name: string
```

Filter

`filter(f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, der alle `DynamicRecords` innerhalb des Eingabe-`DynamicFrame` enthält, die die angegebene Prädikat-Funktion `f` erfüllen.

- `f` – Die Prädikat-Funktion, die auf den `DynamicFrame` angewendet werden soll. Die Funktion muss einen `DynamicRecord` als Argument enthalten und "True" zurückgeben, wenn der `DynamicRecord` die Filteranforderungen erfüllt, oder andernfalls "False" (erforderlich).

  Ein `DynamicRecord` stellt einen logischen Datensatz in einem `DynamicFrame` dar. Er ist mit einer Zeile in einem Spark `DataFrame` vergleichbar, mit der Ausnahme, dass er selbstbeschreibend ist und für Daten verwendet werden kann, die keinem festen Schema entsprechen.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).
- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.

Beispiel: Verwenden Sie Filter, um eine gefilterte Auswahl von Feldern zu erhalten

In diesem Beispiel wird verwendet die `filter`-Methode zum Erstellen eines neuen `DynamicFrame` verwendet, das eine gefilterte Auswahl eines anderen `DynamicFrame`-Feldes beinhaltet.

Wie die `map`-Methode nimmt `filter` eine Funktion als Argument, das auf jeden Datensatz im Original-`DynamicFrame`angewendet wird. Die Funktion nimmt einen Datensatz als Eingabe und gibt einen booleschen Wert zurück. Wenn der Rückgabewert true ist, wird der Datensatz in das Ergebnis von `DynamicFrame` aufgenommen. Wenn es false ist, wird der Datensatz weggelassen.

> **Note**
>
> Informationen zum Zugriff auf den Datensatz, der in diesem Beispiel verwendet wird, finden Sie unter Codebeispiel: Datenvorbereitung mit ResolveChoice, Lambda und ApplyMapping und folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1: Crawlen der Daten im Amazon S3 Bucket.

```
# Example: Use filter to create a new DynamicFrame
# with a filtered selection of records

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create DynamicFrame from Glue Data Catalog
medicare = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    "s3",
    {
        "paths": [
            "s3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv"
        ]
    },
    "csv",
    {"withHeader": True},
)

# Create filtered DynamicFrame with custom lambda
# to filter records by Provider State and Provider City
sac_or_mon = medicare.filter(
    f=lambda x: x["Provider State"] in ["CA", "AL"]
    and x["Provider City"] in ["SACRAMENTO", "MONTGOMERY"]
)

# Compare record counts
print("Unfiltered record count: ", medicare.count())
print("Filtered record count:  ", sac_or_mon.count())
```

Ausgabe

```
Unfiltered record count:  163065
Filtered record count:   564
```

join

`join(paths1, paths2, frame2, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Führt einen Equality Join mit einem anderen `DynamicFrame` durch und gibt den sich ergebenden `DynamicFrame` zurück.

- `paths1` – Eine Liste der Schlüssel in diesem Frame für einen Join.
- `paths2` – Eine Liste der Schlüssel in dem anderen Frame für einen Join.
- `frame2` – Der andere `DynamicFrame` für einen Join.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).
- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.

Beispiel: Verwenden von join zum Kombinieren von **`DynamicFrames`**

In diesem Beispiel wird die `join` Methode verwendet, um eine Verknüpfung von drei `DynamicFrames` Objekten durchzuführen. AWS Glue führt die Verbindung auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Feldtasten durch. Der daraus resultierende `DynamicFrame` enthält Zeilen aus den beiden Originalframes, in denen die angegebenen Schlüssel übereinstimmen.

Beachten Sie, dass `join` transform alle Felder intakt hält. Das bedeutet, dass die Felder, die Sie für den Abgleich angeben DynamicFrame, im Ergebnis angezeigt werden, auch wenn sie redundant

sind und dieselben Schlüssel enthalten. In diesem Beispiel verwenden wir `drop_fields`, um diese redundanten Schlüssel nach dem Join zu entfernen.

> **Note**
>
> Informationen zum Zugriff auf den Datensatz, der in diesem Beispiel verwendet wird, finden Sie unter Codebeispiel: Verknüpfen und Inbeziehungsetzen von Daten und folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1: Crawlen der Daten im Amazon S3 Bucket.

```
# Example: Use join to combine data from three DynamicFrames

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load DynamicFrames from Glue Data Catalog
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)
memberships = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="memberships_json"
)
orgs = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="organizations_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()
print("Schema for the memberships DynamicFrame:")
memberships.printSchema()
print("Schema for the orgs DynamicFrame:")
orgs.printSchema()

# Join persons and memberships by ID
persons_memberships = persons.join(
    paths1=["id"], paths2=["person_id"], frame2=memberships
)

# Rename and drop fields from orgs
```

```
# to prevent field name collisions with persons_memberships
orgs = (
    orgs.drop_fields(["other_names", "identifiers"])
    .rename_field("id", "org_id")
    .rename_field("name", "org_name")
)

# Create final join of all three DynamicFrames
legislators_combined = orgs.join(
    paths1=["org_id"], paths2=["organization_id"], frame2=persons_memberships
).drop_fields(["person_id", "org_id"])

# Inspect the schema for the joined data
print("Schema for the new legislators_combined DynamicFrame:")
legislators_combined.printSchema()
```

Ausgabe

```
Schema for the persons DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
```

```
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string

Schema for the memberships DynamicFrame:
root
|-- area_id: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- organization_id: string
|-- role: string
|-- person_id: string
|-- legislative_period_id: string
|-- start_date: string
|-- end_date: string

Schema for the orgs DynamicFrame:
root
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- id: string
|-- classification: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- image: string
|-- seats: int
|-- type: string

Schema for the new legislators_combined DynamicFrame:
root
|-- role: string
|-- seats: int
```

```
|-- org_name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- type: string
|-- sort_name: string
|-- area_id: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|    |    |-- lang: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- name: string
|-- birth_date: string
|-- organization_id: string
|-- gender: string
|-- classification: string
|-- legislative_period_id: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- image: string
|-- given_name: string
|-- start_date: string
|-- family_name: string
|-- id: string
|-- death_date: string
|-- end_date: string
```

map

`map(f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, der sich durch Anwendung von Zuweisungsfunktionen auf alle Datensätze im ursprünglichen `DynamicFrame` ergibt.

- `f` – Die Zuweisungsfunktion, die auf alle Datensätze im `DynamicFrame` angewendet werden soll. Die Funktion muss einen `DynamicRecord` als Argument enthalten und gibt einen neuen `DynamicRecord` zurück (erforderlich).

  Ein `DynamicRecord` stellt einen logischen Datensatz in einem `DynamicFrame` dar. Er ist mit einer Zeile in einem Apache Spark `DataFrame` vergleichbar, mit der Ausnahme, dass er selbstbeschreibend ist und für Daten verwendet werden kann, die keinem festen Schema entsprechen.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die mit Fehlern in der Transformation im Zusammenhang steht (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

Beispiel: Verwenden von map zur Anwendung einer Funktion auf jeden Datensatz in einem **`DynamicFrame`**

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie die `map`-Methode zum Anwenden einer Funktion auf jeden Datensatz eines `DynamicFrame` anwenden. Insbesondere wendet dieses Beispiel eine Funktion namens `MergeAddress` auf jeden Datensatz an, um mehrere Adressfelder zu einem einzigen `struct`-Typ zusammenzuführen.

> **Note**
>
> Informationen zum Zugriff auf den Datensatz, der in diesem Beispiel verwendet wird, finden Sie unter Codebeispiel: Datenvorbereitung mit ResolveChoice, Lambda und ApplyMapping und folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1: Crawlen der Daten im Amazon S3 Bucket.

```
# Example: Use map to combine fields in all records
# of a DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create a DynamicFrame and view its schema
medicare = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
        "s3",
        {"paths": ["s3://awsglue-datasets/examples/medicare/
Medicare_Hospital_Provider.csv"]},
        "csv",
        {"withHeader": True})
print("Schema for medicare DynamicFrame:")
medicare.printSchema()

# Define a function to supply to the map transform
# that merges address fields into a single field
def MergeAddress(rec):
  rec["Address"] = {}
  rec["Address"]["Street"] = rec["Provider Street Address"]
  rec["Address"]["City"] = rec["Provider City"]
  rec["Address"]["State"] = rec["Provider State"]
  rec["Address"]["Zip.Code"] = rec["Provider Zip Code"]
  rec["Address"]["Array"] = [rec["Provider Street Address"], rec["Provider City"],
 rec["Provider State"], rec["Provider Zip Code"]]
  del rec["Provider Street Address"]
  del rec["Provider City"]
  del rec["Provider State"]
  del rec["Provider Zip Code"]
  return rec


# Use map to apply MergeAddress to every record
mapped_medicare = medicare.map(f = MergeAddress)
print("Schema for mapped_medicare DynamicFrame:")
mapped_medicare.printSchema()
```

Ausgabe

```
Schema for medicare DynamicFrame:
root
|-- DRG Definition: string
|-- Provider Id: string
|-- Provider Name: string
|-- Provider Street Address: string
|-- Provider City: string
|-- Provider State: string
|-- Provider Zip Code: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Total Discharges: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Medicare Payments: string

Schema for mapped_medicare DynamicFrame:
root
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address: struct
|    |-- Zip.Code: string
|    |-- City: string
|    |-- Array: array
|    |    |-- element: string
|    |-- State: string
|    |-- Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string
```

mergeDynamicFrame

`mergeDynamicFrame(stage_dynamic_frame, primary_keys, transformation_ctx = "", options = {}, info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)`

Führt dieses `DynamicFrame` mit einem Staging-`DynamicFrame` basierend auf den angegebenen Primärschlüsseln zusammen, um Datensätze zu identifizieren. Doppelte Datensätze (Datensätze mit denselben Primärschlüsseln) werden nicht dedupliziert. Wenn kein übereinstimmender Datensatz

im Staging-Frame vorhanden ist, werden alle Datensätze (einschließlich Duplikate) von der Quelle beibehalten. Wenn der Staging-Frame übereinstimmende Datensätze enthält, überschreiben die Datensätze aus dem Staging-Frame die Datensätze in der Quelle in AWS Glue.

- `stage_dynamic_frame` – Der Staging-`DynamicFrame`, der zusammengeführt werden soll.
- `primary_keys` – Die Liste der Primärschlüsselfelder, die Datensätze aus den Quell- und dynamischen Staging-Frames abgleichen.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge, die zum Abrufen von Metadaten über die aktuelle Transformation verwendet wird (optional).
- `options` – Eine Zeichenfolge von JSON-Name-Wert-Paaren, die zusätzliche Informationen für diese Transformation bereitstellen. Dieses Argument wird derzeit nicht verwendet.
- `info` – Ein `String`. Jede Zeichenfolge, die mit Fehlern in dieser Transformation verknüpft werden soll.
- `stageThreshold` – Ein `Long`. Die Anzahl der Fehler in der angegebenen Transformation, für die die Verarbeitung fehlerhaft sein muss.
- `totalThreshold` – Ein `Long`. Die Gesamtzahl der Fehler bis einschließlich dieser Transformation, bei denen die Verarbeitung fehlerhaft sein muss.

Diese Methode gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, der erhalten wird, indem Sie diesen `DynamicFrame` mit dem Staging-`DynamicFrame` zusammenführen.

Der zurückgegebene `DynamicFrame` enthält Datensatz A in folgenden Fällen:

- Wenn sowohl im Quell- als auch im Staging-Frame `A` vorhanden ist, wird `A` im Staging-Frame zurückgegeben.
- Wenn sich `A` in der Quelltabelle und `A.primaryKeys` nicht in `stagingDynamicFrame` befindet, wird `A` nicht in der Staging-Tabelle aktualisiert.

Der Quell- und der Staging-Frame müssen nicht dasselbe Schema haben.

Beispiel: Wird verwendet mergeDynamicFrame , um zwei auf der **`DynamicFrames`** Grundlage eines Primärschlüssels zusammenzuführen

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie die `mergeDynamicFrame`-Methode verwendet wird, um einen `DynamicFrame` mit einem „Staging“-`DynamicFrame`, basierend auf dem Primärschlüssel `id`, zusammenzuführen.

Beispieldatensatz

Das Beispiel verwendet zwei `DynamicFrames` von einem `DynamicFrameCollection` mit dem Namen `split_rows_collection`. Die folgende Liste enthält die Schlüssel für `split_rows_collection`.

```
dict_keys(['high', 'low'])
```

Beispiel-Code

```
# Example: Use mergeDynamicFrame to merge DynamicFrames
# based on a set of specified primary keys

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import SelectFromCollection

# Inspect the original DynamicFrames
frame_low = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="low")
print("Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID < 10")
frame_low.toDF().show()

frame_high = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="high")
print("Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID > 10")
frame_high.toDF().show()

# Merge the DynamicFrames based on the "id" primary key
merged_high_low = frame_high.mergeDynamicFrame(
    stage_dynamic_frame=frame_low, primary_keys=["id"]
)

# View the results where the ID is 1 or 20
print("Inspect the merged DynamicFrame that contains the combined rows")
merged_high_low.toDF().where("id = 1 or id= 20").orderBy("id").show()
```

Ausgabe

```
Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID < 10
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
|  1|    0|                    fax|             202-225-3307|
```

```
|  1|    1|                  phone|            202-225-5731|
|  2|    0|                    fax|            202-225-3307|
|  2|    1|                  phone|            202-225-5731|
|  3|    0|                    fax|            202-225-3307|
|  3|    1|                  phone|            202-225-5731|
|  4|    0|                    fax|            202-225-3307|
|  4|    1|                  phone|            202-225-5731|
|  5|    0|                    fax|            202-225-3307|
|  5|    1|                  phone|            202-225-5731|
|  6|    0|                    fax|            202-225-3307|
|  6|    1|                  phone|            202-225-5731|
|  7|    0|                    fax|            202-225-3307|
|  7|    1|                  phone|            202-225-5731|
|  8|    0|                    fax|            202-225-3307|
|  8|    1|                  phone|            202-225-5731|
|  9|    0|                    fax|            202-225-3307|
|  9|    1|                  phone|            202-225-5731|
| 10|    0|                    fax|            202-225-6328|
| 10|    1|                  phone|            202-225-4576|
+---+-----+----------------------+------------------------+
only showing top 20 rows

Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID > 10
+---+-----+----------------------+------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+----------------------+------------------------+
| 11|    0|                    fax|            202-225-6328|
| 11|    1|                  phone|            202-225-4576|
| 11|    2|                twitter|          RepTrentFranks|
| 12|    0|                    fax|            202-225-6328|
| 12|    1|                  phone|            202-225-4576|
| 12|    2|                twitter|          RepTrentFranks|
| 13|    0|                    fax|            202-225-6328|
| 13|    1|                  phone|            202-225-4576|
| 13|    2|                twitter|          RepTrentFranks|
| 14|    0|                    fax|            202-225-6328|
| 14|    1|                  phone|            202-225-4576|
| 14|    2|                twitter|          RepTrentFranks|
| 15|    0|                    fax|            202-225-6328|
| 15|    1|                  phone|            202-225-4576|
| 15|    2|                twitter|          RepTrentFranks|
| 16|    0|                    fax|            202-225-6328|
| 16|    1|                  phone|            202-225-4576|
| 16|    2|                twitter|          RepTrentFranks|
```

```
| 17|    0|                     fax|             202-225-6328|
| 17|    1|                   phone|             202-225-4576|
+---+-----+----------------------+-------------------------+
only showing top 20 rows

Inspect the merged DynamicFrame that contains the combined rows
+---+-----+----------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+----------------------+-------------------------+
|  1|    0|                     fax|             202-225-3307|
|  1|    1|                   phone|             202-225-5731|
| 20|    0|                     fax|             202-225-5604|
| 20|    1|                   phone|             202-225-6536|
| 20|    2|                 twitter|                USRepLong|
+---+-----+----------------------+-------------------------+
```

relationalize

`relationalize(root_table_name, staging_path, options, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Konvertiert eine `DynamicFrame` in ein Formular, das in eine relationale Datenbank passt. Die Relationalisierung eines `DynamicFrame` ist besonders nützlich, wenn Sie Daten aus einer NoSQL-Umgebung wie DynamoDB in eine relationale Datenbank wie MySQL verschieben möchten.

Die Transformation generiert eine Liste von Frames, indem verschachtelte Spalten aufgehoben und Array-Spalten pivotiert werden. Sie können die pivotierten Array-Spalten mithilfe des Join-Schlüssels, der während der Auflösung der Verschachtelung generiert wird, mit der Stammtabelle verbinden.

- `root_table_name` – Der Name für die Stammtabelle.
- `staging_path` – Der Pfad, unter dem die Methode Partitionen pivotierter Tabellen im CSV-Format speichern kann (optional). Pivotierte Tabellen werden von diesem Pfad gelesen.
- `options` – Ein Wörterbuch der optionalen Parameter.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).

- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.

Beispiel: Verwenden Sie Relationalize, um ein verschachteltes Schema in einem **`DynamicFrame`** zu vereinfachen

In diesem Codebeispiel wird die `relationalize`-Methode verwendet, um ein verschachteltes Schema in ein Formular zu vereinfachen, das in eine relationale Datenbank passt.

Beispieldatensatz

Das Beispiel verwendet einen `DynamicFrame` namens `legislators_combined` mit dem folgenden Schema. `legislators_combined` hat mehrere verschachtelte Felder wie `links`, `images` und `contact_details`, die durch die `relationalize`-Transformation vereinfacht werden.

```
root
|-- role: string
|-- seats: int
|-- org_name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- type: string
|-- sort_name: string
|-- area_id: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|    |    |-- lang: string
|-- contact_details: array
```

```
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- name: string
|-- birth_date: string
|-- organization_id: string
|-- gender: string
|-- classification: string
|-- legislative_period_id: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- image: string
|-- given_name: string
|-- start_date: string
|-- family_name: string
|-- id: string
|-- death_date: string
|-- end_date: string
```

Beispiel-Code

```
# Example: Use relationalize to flatten
# a nested schema into a format that fits
# into a relational database.
# Replace DOC-EXAMPLE-S3-BUCKET/tmpDir with your own location.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Apply relationalize and inspect new tables
legislators_relationalized = legislators_combined.relationalize(
    "l_root", "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/tmpDir"
)
legislators_relationalized.keys()

# Compare the schema of the contact_details
# nested field to the new relationalized table that
```

```
# represents it
legislators_combined.select_fields("contact_details").printSchema()
legislators_relationalized.select("l_root_contact_details").toDF().where(
    "id = 10 or id = 75"
).orderBy(["id", "index"]).show()
```

Ausgabe

Mit der folgenden Ausgabe können Sie das Schema des aufgerufenen verschachtelten Felds `contact_details` mit der Tabelle vergleichen, welche die `relationalize`-Transformation erstellt hat. Beachten Sie, dass die Tabellendatensätze mithilfe eines aufgerufenen Fremdschlüssels `id` und einer `index`-Spalte, die die Positionen des Arrays darstellt, eine Verbindung zur Haupttabelle herstellen.

```
dict_keys(['l_root', 'l_root_images', 'l_root_links', 'l_root_other_names',
 'l_root_contact_details', 'l_root_identifiers'])

root
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string

+---+-----+-----------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
| 10|    0|                    fax|             202-225-4160|
| 10|    1|                  phone|             202-225-3436|
| 75|    0|                    fax|             202-225-6791|
| 75|    1|                  phone|             202-225-2861|
| 75|    2|                twitter|               RepSamFarr|
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
```

rename_field

`rename_field(oldName, newName, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Benennt ein Feld in diesem `DynamicFrame` um und gibt einen neuen `DynamicFrame` mit dem umbenannten Feld zurück.

- `oldName` – Der vollständiger Pfad zu dem Knoten, den Sie umbenennen möchten.

Wenn der alte Name Punkte enthält, funktioniert `RenameField` nicht, es sei denn, Sie setzen Backticks darum (`). Um beispielsweise `this.old.name` durch `thisNewName` zu ersetzen, rufen Sie rename_field wie folgt auf:

```
newDyF = oldDyF.rename_field("`this.old.name`", "thisNewName")
```

- `newName` – Der neue Name, als vollständiger Pfad.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).
- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.

Beispiel: Verwenden Sie rename_field, um Felder in einem **`DynamicFrame`** umzubenennen

In diesem Codebeispiel wird die `rename_field`-Methode verwendet, um Felder in einem `DynamicFrame` umzubenennen. Beachten Sie, dass in dem Beispiel die Methodenverkettung verwendet wird, um mehrere Felder gleichzeitig umzubenennen.

> **Note**
>
> Informationen zum Zugriff auf den Datensatz, der in diesem Beispiel verwendet wird, finden Sie unter Codebeispiel: Verknüpfen und Inbeziehungsetzen von Daten und folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1: Crawlen der Daten im Amazon S3 Bucket.

Beispiel-Code

```
# Example: Use rename_field to rename fields
# in a DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
```

```
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Inspect the original orgs schema
orgs = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="organizations_json"
)
print("Original orgs schema: ")
orgs.printSchema()

# Rename fields and view the new schema
orgs = orgs.rename_field("id", "org_id").rename_field("name", "org_name")
print("New orgs schema with renamed fields: ")
orgs.printSchema()
```

Ausgabe

```
Original orgs schema:
root
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- id: string
|-- classification: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- image: string
|-- seats: int
|-- type: string

New orgs schema with renamed fields:
```

```
root
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- classification: string
|-- org_id: string
|-- org_name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- image: string
|-- seats: int
|-- type: string
```

resolveChoice

`resolveChoice(specs = None, choice = "" , database = None , table_name = None , transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0, catalog_id = None)`

Löst einen Auswahltyp innerhalb dieses `DynamicFrame` auf und gibt den neuen `DynamicFrame` zurück.

- `specs` – Eine Liste der aufzulösenden spezifischen Mehrdeutigkeiten, jede in Form eines Tupels: `(field_path, action)`.

  Es gibt zwei Möglichkeiten für die Verwendung von `resolveChoice`. Zuerst muss das `specs`-Argument verwendet werden, um eine Sequenz bestimmter Felder und deren Auflösung anzugeben. Der andere Modus für `resolveChoice` ist die Nutzung des `choice`-Arguments für die Angabe einer einzelnen Auflösung für alle `ChoiceTypes`.

  Werte für `specs` werden als Tupels angegeben, bestehend aus `(field_path, action)`-Paaren. Der `field_path`-Wert identifiziert ein spezielles mehrdeutiges Element und der `action`-

Wert identifiziert die entsprechende Auflösung. Im Folgenden sind die möglichen Aktionen aufgeführt:

- `cast:type` – Versucht, alle Werte in den angegebenen Typ umzuwandeln. Beispiel: `cast:int`.
- `make_cols` – Konvertiert die einzelnen verschiedenen Typen in eine Spalte namens `columnName_type`. Er löst eine potenzielle Mehrdeutigkeit durch Abflachen der Daten auf. Wenn `columnA` beispielsweise `int` oder `string` sein könnte, bestünde die Auflösung darin, zwei Spalten mit den Namen `columnA_int` und `columnA_string` im resultierenden `DynamicFrame` zu erzeugen.
- `make_struct` – Löst eine potenzielle Mehrdeutigkeit durch Verwendung einer `struct`, um die Daten darzustellen. Wenn beispielsweise Daten in einer Spalte `int` oder `string` sein könnten, wird durch Verwendung der `make_struct`-Aktion eine Spalte von Strukturen im resultierenden `DynamicFrame` erzeugt. Jede Struktur enthält sowohl einen `int` als auch einen `string`.
- `project:type` – Löst eine potenzielle Mehrdeutigkeit durch Projizierung aller Daten auf einen der möglichen Datentypen. Wenn etwa Daten in einer Spalte `int` oder `string` sein könnten, wird mithilfe einer `project:string`-Aktion eine Spalte im resultierenden `DynamicFrame` erzeugt, in der alle `int`-Werte in Zeichenfolgen konvertiert wurden.

Wenn `field_path` ein Array identifiziert, platzieren Sie leere eckige Klammern hinter dem Namen des Arrays, um eine Mehrdeutigkeit zu vermeiden. Angenommen, Sie arbeiten mit Daten, die wie folgt strukturiert sind:

```
"myList": [
  { "price": 100.00 },
  { "price": "$100.00" }
]
```

Sie können anstelle der Zeichenfolgenversion die numerische Version des Preises auswählen, indem Sie den `field_path` auf `"myList[].price"` und die `action` auf `"cast:double"` setzen.

> **Note**
>
> Sie können nur einen der Parameter `specs` und `choice` verwenden. Wenn der `specs`-Parameter nicht `None` ist, dann muss der `choice`-Parameter eine leere Zeichenfolge sein. Wenn umgekehrt der `choice`-Parameter keine leere Zeichenfolge ist, dann muss der `specs`-Parameter `None` sein.

- `choice` – Gibt eine einzelne Auflösung für alle `ChoiceTypes` an. Sie können dies verwenden, wenn die vollständige Liste der `ChoiceTypes` vor der Laufzeit unbekannt ist. Zusätzlich zu den soeben für `specs` aufgeführten Aktionen unterstützt dieses Argument noch die folgende Aktion:
  - `match_catalog` – Versucht jeden `ChoiceType` in einen entsprechenden Typ in der angegebenen Data-Catalog-Tabelle umzuwandeln.
- `database` – Die Data-Catalog-Datenbank für die Verwendung mit der `match_catalog`-Aktion.
- `table_name` – Die Data-Catalog-Tabelle für die Verwendung mit der `match_catalog`-Aktion.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).
- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Null als Standard gibt an, dass der Prozess keinen Fehler ausgeben sollte.
- `catalog_id` – Die Katalog-ID des Data Catalogs, auf den zugegriffen wird (die Konto-ID des Data Catalogs). Wenn auf `None` (Standardwert) festgelegt, wird die Katalog-ID des aufrufenden Kontos verwendet.

Beispiel: Verwenden Sie ResolveChoice, um eine Spalte zu behandeln, die mehrere Typen enthält

In diesem Codebeispiel wird die `resolveChoice`-Methode verwendet, um anzugeben, wie mit einer `DynamicFrame`-Spalte umgegangen werden soll, die Werte mehrerer Typen enthält. Das Beispiel zeigt zwei gängige Methoden zur Behandlung einer Spalte mit unterschiedlichen Typen:

- Umwandeln der Spalte in einen einzelnen Datentyp.
- Beibehalten aller Typen in separaten Spalten.

Beispieldatensatz

> **Note**
>
> Informationen zum Zugriff auf den Datensatz, der in diesem Beispiel verwendet wird, finden Sie unter Codebeispiel: Datenvorbereitung mit ResolveChoice, Lambda und ApplyMapping und folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1: Crawlen der Daten im Amazon S3 Bucket.

Das Beispiel verwendet einen `DynamicFrame` mit dem Namen `medicare` mit dem folgenden Schema:

```
root
|-- drg definition: string
|-- provider id: choice
|    |-- long
|    |-- string
|-- provider name: string
|-- provider street address: string
|-- provider city: string
|-- provider state: string
|-- provider zip code: long
|-- hospital referral region description: string
|-- total discharges: long
|-- average covered charges: string
|-- average total payments: string
|-- average medicare payments: string
```

Beispiel-Code

```
# Example: Use resolveChoice to handle
# a column that contains multiple types

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load the input data and inspect the "provider id" column
medicare = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="payments", table_name="medicare_hospital_provider_csv"
)
```

```
print("Inspect the provider id column:")
medicare.toDF().select("provider id").show()

# Cast provider id to type long
medicare_resolved_long = medicare.resolveChoice(specs=[("provider id", "cast:long")])
print("Schema after casting provider id to type long:")
medicare_resolved_long.printSchema()
medicare_resolved_long.toDF().select("provider id").show()

# Create separate columns
# for each provider id type
medicare_resolved_cols = medicare.resolveChoice(choice="make_cols")
print("Schema after creating separate columns for each type:")
medicare_resolved_cols.printSchema()
medicare_resolved_cols.toDF().select("provider id_long", "provider id_string").show()
```

Ausgabe

```
Inspect the 'provider id' column:
+-----------+
|provider id|
+-----------+
|   [10001,]|
|   [10005,]|
|   [10006,]|
|   [10011,]|
|   [10016,]|
|   [10023,]|
|   [10029,]|
|   [10033,]|
|   [10039,]|
|   [10040,]|
|   [10046,]|
|   [10055,]|
|   [10056,]|
|   [10078,]|
|   [10083,]|
|   [10085,]|
|   [10090,]|
|   [10092,]|
|   [10100,]|
|   [10103,]|
+-----------+
```

```
only showing top 20 rows

Schema after casting 'provider id' to type long:
root
|-- drg definition: string
|-- provider id: long
|-- provider name: string
|-- provider street address: string
|-- provider city: string
|-- provider state: string
|-- provider zip code: long
|-- hospital referral region description: string
|-- total discharges: long
|-- average covered charges: string
|-- average total payments: string
|-- average medicare payments: string

+-----------+
|provider id|
+-----------+
|      10001|
|      10005|
|      10006|
|      10011|
|      10016|
|      10023|
|      10029|
|      10033|
|      10039|
|      10040|
|      10046|
|      10055|
|      10056|
|      10078|
|      10083|
|      10085|
|      10090|
|      10092|
|      10100|
|      10103|
+-----------+
only showing top 20 rows

Schema after creating separate columns for each type:
```

```
root
|-- drg definition: string
|-- provider id_string: string
|-- provider id_long: long
|-- provider name: string
|-- provider street address: string
|-- provider city: string
|-- provider state: string
|-- provider zip code: long
|-- hospital referral region description: string
|-- total discharges: long
|-- average covered charges: string
|-- average total payments: string
|-- average medicare payments: string

+----------------+------------------+
|provider id_long|provider id_string|
+----------------+------------------+
|           10001|              null|
|           10005|              null|
|           10006|              null|
|           10011|              null|
|           10016|              null|
|           10023|              null|
|           10029|              null|
|           10033|              null|
|           10039|              null|
|           10040|              null|
|           10046|              null|
|           10055|              null|
|           10056|              null|
|           10078|              null|
|           10083|              null|
|           10085|              null|
|           10090|              null|
|           10092|              null|
|           10100|              null|
|           10103|              null|
+----------------+------------------+
only showing top 20 rows
```

select_fields

`select_fields(paths, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, der die ausgewählten Felder enthält.

- `paths` – Eine Liste von Zeichenfolgen. Jede Zeichenfolgen ist ein vollständiger Pfad zu einem Knoten der obersten Ebene ist, den Sie auswählen möchten.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).
- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.

Beispiel: Verwenden von select_fields zum Erstellen eines neuen **`DynamicFrame`** mit ausgewählten Feldern

Im folgenden Beispielcode wird gezeigt, wie Sie die `select_fields`-Methode zum Erstellen eines neuen `DynamicFrame` mit einer ausgewählten Liste von Feldern aus einem vorhandenen `DynamicFrame` verwenden können.

> **Note**
>
> Informationen zum Zugriff auf den Datensatz, der in diesem Beispiel verwendet wird, finden Sie unter Codebeispiel: Verknüpfen und Inbeziehungsetzen von Daten und folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1: Crawlen der Daten im Amazon S3 Bucket.

```
# Example: Use select_fields to select specific fields from a DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
```

```
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create a DynamicFrame and view its schema
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()

# Create a new DynamicFrame with chosen fields
names = persons.select_fields(paths=["family_name", "given_name"])
print("Schema for the names DynamicFrame, created with select_fields:")
names.printSchema()
names.toDF().show()
```

Ausgabe

```
Schema for the persons DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
```

```
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string

Schema for the names DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- given_name: string

+-----------+----------+
|family_name|given_name|
+-----------+----------+
|    Collins|   Michael|
|   Huizenga|      Bill|
|    Clawson|    Curtis|
|    Solomon|    Gerald|
|     Rigell|    Edward|
|      Crapo|   Michael|
|      Hutto|      Earl|
|      Ertel|     Allen|
|     Minish|    Joseph|
|    Andrews|    Robert|
|     Walden|      Greg|
|      Kazen|   Abraham|
|     Turner|   Michael|
|      Kolbe|     James|
|  Lowenthal|      Alan|
|    Capuano|   Michael|
|   Schrader|      Kurt|
|     Nadler|   Jerrold|
|     Graves|       Tom|
|   McMillan|      John|
+-----------+----------+
only showing top 20 rows
```

simplify_ddb_json

`simplify_ddb_json(): DynamicFrame`

Vereinfacht geschachtelte Spalten in einem `DynamicFrame`, die sich speziell in der DynamoDB-JSON-Struktur befinden, und gibt einen neuen, vereinfachten `DynamicFrame` zurück. Wenn in einem Listentyp mehrere Typen oder ein Zuordnungstyp enthalten sind, werden die Elemente in der Liste nicht vereinfacht. Dies ist ein spezieller Typ der Transformation, der sich anders verhält als die reguläre `unnest`-Transformation und erfordert, dass sich die Daten bereits in der DynamoDB-JSON-Struktur befinden. Weitere Informationen finden Sie unter DYNAMODB JSON.

Das Schema eines Vorgangs zum Lesen eines Exports mit der DynamoDB-JSON-Struktur könnte beispielsweise wie folgt aussehen:

```
root
|-- Item: struct
|    |-- parentMap: struct
|    |    |-- M: struct
|    |    |    |-- childMap: struct
|    |    |    |    |-- M: struct
|    |    |    |    |    |-- appName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- packageName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- updatedAt: struct
|    |    |    |    |    |    |-- N: string
|    |-- strings: struct
|    |    |-- SS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- numbers: struct
|    |    |-- NS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- binaries: struct
|    |    |-- BS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- isDDBJson: struct
|    |    |-- BOOL: boolean
|    |-- nullValue: struct
|    |    |-- NULL: boolean
```

Die `simplify_ddb_json()`-Transformation würde dies folgendermaßen umwandeln:

```
root
|-- parentMap: struct
|    |-- childMap: struct
|    |    |-- appName: string
|    |    |-- packageName: string
|    |    |-- updatedAt: string
|-- strings: array
|    |-- element: string
|-- numbers: array
|    |-- element: string
|-- binaries: array
|    |-- element: string
|-- isDDBJson: boolean
|-- nullValue: null
```

Beispiel: Verwenden Sie simplify_ddb_json, um eine DynamoDB-JSON-Vereinfachung aufzurufen.

In diesem Codebeispiel wird die `simplify_ddb_json` Methode verwendet, um den AWS Glue DynamoDB-Exportconnector zu verwenden, eine DynamoDB-JSON-Vereinfachung aufzurufen und die Anzahl der Partitionen auszugeben.

Beispiel-Code

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type = "dynamodb",
    connection_options = {
        'dynamodb.export': 'ddb',
        'dynamodb.tableArn': '<table arn>',
        'dynamodb.s3.bucket': '<bucket name>',
        'dynamodb.s3.prefix': '<bucket prefix>',
        'dynamodb.s3.bucketOwner': '<account_id of bucket>'
    }
)
simplified = dynamicFrame.simplify_ddb_json()
print(simplified.getNumPartitions())
```

spigot

`spigot(path, options={})`

Schreibt Beispieldatensätze an ein bestimmtes Ziel, damit Sie die von Ihrem Auftrag durchgeführten Transformationen überprüfen können.

- `path` – Der Pfad zum Ziel, an das geschrieben werden soll (erforderlich).
- `options` – Schlüssel-Wert-Paare, die Optionen angeben (optional). Die `"topk"`-Option gibt an, dass die ersten k-Datensätze geschrieben werden sollen. Die `"prob"`-Option gibt an, wie wahrscheinlich es ist (in Form einer Dezimalzahl), dass ein bestimmter Datensatz ausgewählt wird. Sie können sie verwenden, um Datensätze auszuwählen, die geschrieben werden sollen.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).

Beispiel: Verwenden Sie Spigot, um Beispielfelder von einem **`DynamicFrame`** an Amazon S3 zu schreiben

In diesem Codebeispiel wird die `spigot`-Methode verwendet, um nach der Anwendung der `select_fields`-Transformation Beispieldatensätze in einen Amazon-S3-Bucket zu schreiben.

Beispieldatensatz

> **Note**
>
> Informationen zum Zugriff auf den Datensatz, der in diesem Beispiel verwendet wird, finden Sie unter Codebeispiel: Verknüpfen und Inbeziehungsetzen von Daten und folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1: Crawlen der Daten im Amazon S3 Bucket.

Das Beispiel verwendet einen `DynamicFrame` mit dem Namen `persons` mit dem folgenden Schema:

```
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
```

```
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string
```

Beispiel-Code

```
# Example: Use spigot to write sample records
# to a destination during a transformation
# from pyspark.context import SparkContext.
# Replace DOC-EXAMPLE-BUCKET with your own location.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load table data into a DynamicFrame
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)
```

```
# Perform the select_fields on the DynamicFrame
persons = persons.select_fields(paths=["family_name", "given_name", "birth_date"])

# Use spigot to write a sample of the transformed data
# (the first 10 records)
spigot_output = persons.spigot(
    path="s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET", options={"topk": 10}
)
# Example: Use spigot to write sample records
# to a destination during a transformation
# from pyspark.context import SparkContext.
# Replace DOC-EXAMPLE-BUCKET with your own location.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load table data into a DynamicFrame
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)

# Perform the select_fields on the DynamicFrame
persons = persons.select_fields(paths=["family_name", "given_name", "birth_date"])

# Use spigot to write a sample of the transformed data
# (the first 10 records)
spigot_output = persons.spigot(
    path="s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET", options={"topk": 10}
)
```

Ausgabe

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Daten, die `spigot` an Amazon S3 schreibt. Da der Beispielcode `options={"topk": 10}` angegeben hat, enthalten die Beispieldaten die ersten zehn Datensätze.

```
{"family_name":"Collins","given_name":"Michael","birth_date":"1944-10-15"}
{"family_name":"Huizenga","given_name":"Bill","birth_date":"1969-01-31"}
```

```
{"family_name":"Clawson","given_name":"Curtis","birth_date":"1959-09-28"}
{"family_name":"Solomon","given_name":"Gerald","birth_date":"1930-08-14"}
{"family_name":"Rigell","given_name":"Edward","birth_date":"1960-05-28"}
{"family_name":"Crapo","given_name":"Michael","birth_date":"1951-05-20"}
{"family_name":"Hutto","given_name":"Earl","birth_date":"1926-05-12"}
{"family_name":"Ertel","given_name":"Allen","birth_date":"1937-11-07"}
{"family_name":"Minish","given_name":"Joseph","birth_date":"1916-09-01"}
{"family_name":"Andrews","given_name":"Robert","birth_date":"1957-08-04"}
```

split_fields

`split_fields(paths, name1, name2, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Gibt einen neuen `DynamicFrameCollection` zurück, der zwei `DynamicFrames` enthält. Der erste `DynamicFrame` enthält alle Knoten, die abgespaltet wurden, und der zweite enthält die Knoten, die verbleiben.

- `paths` – Eine Liste von Zeichenfolgen, von denen jede ein vollständiger Pfad zu einem Knoten ist, den Sie in einen neuen `DynamicFrame` teilen möchten.
- `name1` – Eine Namenszeichenfolge für den `DynamicFrame`, der abgespaltet ist.
- `name2` – Eine Namenszeichenfolge für den `DynamicFrame`, der verbleibt, nachdem die angegebenen Knoten abgespaltet wurden.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).
- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.

Beispiel: Verwenden Sie split_fields, um ausgewählte Felder in einen separaten **`DynamicFrame`** aufzuteilen

In diesem Codebeispiel wird die `split_fields`-Methode verwendet, um eine Liste von angegebenen Feldern in einen separaten `DynamicFrame` aufzuteilen.

Beispieldatensatz

Das Beispiel verwendet einen `DynamicFrame` namens `l_root_contact_details`, der aus einer Sammlung mit dem Namen `legislators_relationalized` stammt.

`l_root_contact_details` hat das folgende Schema und folgende Einträge.

```
root
|-- id: long
|-- index: int
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string

+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
|  1|    0|                   phone|             202-225-5265|
|  1|    1|                 twitter|              kathyhochul|
|  2|    0|                   phone|             202-225-3252|
|  2|    1|                 twitter|            repjackyrosen|
|  3|    0|                     fax|             202-225-1314|
|  3|    1|                   phone|             202-225-3772|
...
```

Beispiel-Code

```
# Example: Use split_fields to split selected
# fields into a separate DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
```

```
# Load the input DynamicFrame and inspect its schema
frame_to_split = legislators_relationalized.select("l_root_contact_details")
print("Inspect the input DynamicFrame schema:")
frame_to_split.printSchema()

# Split id and index fields into a separate DynamicFrame
split_fields_collection = frame_to_split.split_fields(["id", "index"], "left", "right")

# Inspect the resulting DynamicFrames
print("Inspect the schemas of the DynamicFrames created with split_fields:")
split_fields_collection.select("left").printSchema()
split_fields_collection.select("right").printSchema()
```

Ausgabe

```
Inspect the input DynamicFrame's schema:
root
|-- id: long
|-- index: int
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string

Inspect the schemas of the DynamicFrames created with split_fields:
root
|-- id: long
|-- index: int

root
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string
```

split_rows

`split_rows(comparison_dict, name1, name2, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Teilt eine oder mehrere Zeilen in einem `DynamicFrame` auf einen neuen `DynamicFrame` auf.

Die Methode gibt einen neuen `DynamicFrameCollection` zurück, der zwei `DynamicFrames` enthält. Der erste `DynamicFrame` enthält alle Zeilen, die abgespaltet wurden, und der zweite enthält die Zeilen, die verbleiben.

- `comparison_dict` – Ein Wörterbuch, in dem der Schlüssel ein Pfad zu einer Spalte ist und der Wert ein weiteres Wörterbuch für das Mapping von Vergleichsoperatoren zu Werten ist, mit denen der Spaltenwert verglichen wird. Beispielsweise spaltet `{"age": {">": 10, "<": 20}}` alle Zeilen ab, deren Wert in der Spalte Alter größer als 10 und kleiner als 20 ist.
- `name1` – Eine Namenszeichenfolge für den `DynamicFrame`, der abgespaltet ist.
- `name2` – Eine Namenszeichenfolge für den `DynamicFrame`, der verbleibt, nachdem die angegebenen Knoten abgespaltet wurden.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).
- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.

Beispiel: Verwenden Sie split_rows, um Zeilen in einem **`DynamicFrame`** abzuspalten

In diesem Codebeispiel wird die `split_rows`-Methode verwendet, um Zeilen in einem `DynamicFrame` auf der Grundlage des `id`-Feldwerts abzuspalten.

Beispieldatensatz

Das Beispiel verwendet einen `DynamicFrame` namens `l_root_contact_details`, der aus einer Sammlung mit dem Namen `legislators_relationalized` ausgewählt wird.

`l_root_contact_details` hat das folgende Schema und folgende Einträge.

```
root
|-- id: long
|-- index: int
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string

+---+-----+-----------------------+------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
```

```
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
|  1|    0|                  phone|             202-225-5265|
|  1|    1|                twitter|              kathyhochul|
|  2|    0|                  phone|             202-225-3252|
|  2|    1|                twitter|            repjackyrosen|
|  3|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  3|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  3|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  4|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  4|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  4|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  5|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  5|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  5|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  6|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  6|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  6|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  7|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  7|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  7|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  8|    0|                    fax|             202-225-1314|
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
```

Beispiel-Code

```
# Example: Use split_rows to split up
# rows in a DynamicFrame based on value

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Retrieve the DynamicFrame to split
frame_to_split = legislators_relationalized.select("l_root_contact_details")

# Split up rows by ID
split_rows_collection = frame_to_split.split_rows({"id": {">": 10}}, "high", "low")

# Inspect the resulting DynamicFrames
print("Inspect the DynamicFrame that contains IDs < 10")
```

```
split_rows_collection.select("low").toDF().show()
print("Inspect the DynamicFrame that contains IDs > 10")
split_rows_collection.select("high").toDF().show()
```

Ausgabe

```
Inspect the DynamicFrame that contains IDs < 10
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
|  1|    0|                  phone|             202-225-5265|
|  1|    1|                twitter|              kathyhochul|
|  2|    0|                  phone|             202-225-3252|
|  2|    1|                twitter|            repjackyrosen|
|  3|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  3|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  3|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  4|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  4|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  4|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  5|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  5|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  5|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  6|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  6|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  6|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  7|    0|                    fax|             202-225-1314|
|  7|    1|                  phone|             202-225-3772|
|  7|    2|                twitter|          MikeRossUpdates|
|  8|    0|                    fax|             202-225-1314|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
only showing top 20 rows

Inspect the DynamicFrame that contains IDs > 10
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| 11|    0|                  phone|             202-225-5476|
| 11|    1|                twitter|            RepDavidYoung|
| 12|    0|                  phone|             202-225-4035|
| 12|    1|                twitter|           RepStephMurphy|
| 13|    0|                    fax|             202-226-0774|
| 13|    1|                  phone|             202-225-6335|
```

```
| 14|    0|                   fax|            202-226-0774|
| 14|    1|                 phone|            202-225-6335|
| 15|    0|                   fax|            202-226-0774|
| 15|    1|                 phone|            202-225-6335|
| 16|    0|                   fax|            202-226-0774|
| 16|    1|                 phone|            202-225-6335|
| 17|    0|                   fax|            202-226-0774|
| 17|    1|                 phone|            202-225-6335|
| 18|    0|                   fax|            202-226-0774|
| 18|    1|                 phone|            202-225-6335|
| 19|    0|                   fax|            202-226-0774|
| 19|    1|                 phone|            202-225-6335|
| 20|    0|                   fax|            202-226-0774|
| 20|    1|                 phone|            202-225-6335|
+---+-----+----------------------+------------------------+
only showing top 20 rows
```

unbox

`unbox(path, format, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0, **options)`

Entpackt (formatiert neu) ein Zeichenfolgefeld in einem `DynamicFrame` und gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, der die entpackten `DynamicRecords` enthält.

Ein `DynamicRecord` stellt einen logischen Datensatz in einem `DynamicFrame` dar. Er ist mit einer Zeile in einem Apache Spark `DataFrame` vergleichbar, mit der Ausnahme, dass er selbstbeschreibend ist und für Daten verwendet werden kann, die keinem festen Schema entsprechen.

- `path` – Ein vollständiger Pfad zu dem Zeichenfolgeknoten, den Sie entpacken möchten.
- `format` – Eine Formatspezifikation (optional). Sie verwenden dies für eine Amazon-S3- oder eine AWS Glue-Verbindung, die mehrere Formate unterstützt. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).

- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `options` – Eine oder mehrere der folgenden Aktionen:
  - `separator` – Eine Zeichenfolge mit Trennzeichen.
  - `escaper` – Eine Zeichenfolge mit Escape-Zeichen.
  - `skipFirst` – Ein Boolescher Wert, der angibt, ob die erste Instance übersprungen werden soll.
  - `withSchema` – Eine Zeichenfolge, die eine JSON-Darstellung des Schemas des Knotens enthält. Das Format der JSON-Darstellung eines Schemas wird durch die Ausgabe von `StructType.json()` definiert.
  - `withHeader` – Ein Boolescher Wert, der angibt, ob ein Header enthalten ist.

Beispiel: Verwenden Sie unbox, um ein Zeichenkettenfeld in eine Struktur zu entpacken

In diesem Codebeispiel wird die `unbox`-Methode verwendet, um ein Zeichenfolgenfeld in einem `DynamicFrame` in ein Feld vom Typ Struktur zu entpacken oder neu zu formatieren.

Beispieldatensatz

Das Beispiel verwendet einen `DynamicFrame` mit dem Namen `mapped_with_string` mit dem folgenden Schema und den folgenden Einträgen.

Beachten Sie das Feld mit dem Namen `AddressString`. Dies ist das Feld, das das Beispiel in eine Struktur entpackt.

```
root
|-- Average Total Payments: string
|-- AddressString: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address: struct
|    |-- Zip.Code: string
|    |-- City: string
```

```
|    |-- Array: array
|    |    |-- element: string
|    |-- State: string
|    |-- Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string

+----------------------+--------------------+----------------------
+--------------------+------------------------+-----------------------------------
+--------------------+----------+---------------+--------------------+
|Average Total Payments|       AddressString|Average Covered Charges|      DRG
 Definition|Average Medicare Payments|Hospital Referral Region Description|
 Address|Provider Id|Total Discharges|       Provider Name|
+----------------------+--------------------+----------------------
+--------------------+------------------------+-----------------------------------
+--------------------+----------+---------------+--------------------+
|              $5777.24|{"Street": "1108 ...|              $32963.07|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4763.73|                         AL - Dothan|[36301,
 DOTHAN, [...|      10001|              91|SOUTHEAST ALABAMA...|
|              $5787.57|{"Street": "2505 ...|              $15131.85|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4976.71|                     AL - Birmingham|[35957,
 BOAZ, [25...|      10005|              14|MARSHALL MEDICAL ...|
|              $5434.95|{"Street": "205 M...|              $37560.37|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4453.79|                     AL - Birmingham|[35631,
 FLORENCE,...|      10006|              24|ELIZA COFFEE MEMO...|
|              $5417.56|{"Street": "50 ME...|              $13998.28|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4129.16|                     AL - Birmingham|[35235,
 BIRMINGHA...|      10011|              25|   ST VINCENT'S EAST|
...
```

Beispiel-Code

```
# Example: Use unbox to unbox a string field
# into a struct in a DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
```

```
unboxed = mapped_with_string.unbox("AddressString", "json")
unboxed.printSchema()
unboxed.toDF().show()
```

Ausgabe

```
root
|-- Average Total Payments: string
|-- AddressString: struct
|    |-- Street: string
|    |-- City: string
|    |-- State: string
|    |-- Zip.Code: string
|    |-- Array: array
|    |    |-- element: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address: struct
|    |-- Zip.Code: string
|    |-- City: string
|    |-- Array: array
|    |    |-- element: string
|    |-- State: string
|    |-- Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string

+----------------------+--------------------+-----------------------
+--------------------+-------------------------+-----------------------------------
+--------------------+-----------+---------------+--------------------+
|Average Total Payments|       AddressString|Average Covered Charges|      DRG
 Definition|Average Medicare Payments|Hospital Referral Region Description|
 Address|Provider Id|Total Discharges|       Provider Name|
+----------------------+--------------------+-----------------------
+--------------------+-------------------------+-----------------------------------
+--------------------+-----------+---------------+--------------------+
|              $5777.24|[1108 ROSS CLARK ...|             $32963.07|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4763.73|                         AL - Dothan|[36301,
 DOTHAN, [...|      10001|              91|SOUTHEAST ALABAMA...|
```

```
|              $5787.57|[2505 U S HIGHWAY...|              $15131.85|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4976.71|                     AL - Birmingham|[35957,
 BOAZ, [25...|      10005|              14|MARSHALL MEDICAL ...|
|              $5434.95|[205 MARENGO STRE...|              $37560.37|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4453.79|                     AL - Birmingham|[35631,
 FLORENCE,...|      10006|              24|ELIZA COFFEE MEMO...|
|              $5417.56|[50 MEDICAL PARK ...|              $13998.28|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4129.16|                     AL - Birmingham|[35235,
 BIRMINGHA...|      10011|              25|   ST VINCENT'S EAST|
|              $5658.33|[1000 FIRST STREE...|              $31633.27|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4851.44|                     AL - Birmingham|[35007,
 ALABASTER...|      10016|              18|SHELBY BAPTIST ME...|
|              $6653.80|[2105 EAST SOUTH ...|              $16920.79|039 -
 EXTRACRANIA...|                $5374.14|                     AL - Montgomery|[36116,
 MONTGOMER...|      10023|              67|BAPTIST MEDICAL C...|
|              $5834.74|[2000 PEPPERELL P...|              $11977.13|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4761.41|                     AL - Birmingham|[36801,
 OPELIKA, ...|      10029|              51|EAST ALABAMA MEDI...|
|              $8031.12|[619 SOUTH 19TH S...|              $35841.09|039 -
 EXTRACRANIA...|                $5858.50|                     AL - Birmingham|[35233,
 BIRMINGHA...|      10033|              32|UNIVERSITY OF ALA...|
|              $6113.38|[101 SIVLEY RD, H...|              $28523.39|039 -
 EXTRACRANIA...|                $5228.40|                     AL - Huntsville|[35801,
 HUNTSVILL...|      10039|             135| HUNTSVILLE HOSPITAL|
|              $5541.05|[1007 GOODYEAR AV...|              $75233.38|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4386.94|                     AL - Birmingham|[35903,
 GADSDEN, ...|      10040|              34|GADSDEN REGIONAL ...|
|              $5461.57|[600 SOUTH THIRD ...|              $67327.92|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4493.57|                     AL - Birmingham|[35901,
 GADSDEN, ...|      10046|              14|RIVERVIEW REGIONA...|
|              $5356.28|[4370 WEST MAIN S...|              $39607.28|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4408.20|                       AL - Dothan|[36305,
 DOTHAN, [...|      10055|              45|    FLOWERS HOSPITAL|
|              $5374.65|[810 ST VINCENT'S...|              $22862.23|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4186.02|                     AL - Birmingham|[35205,
 BIRMINGHA...|      10056|              43|ST VINCENT'S BIRM...|
|              $5366.23|[400 EAST 10TH ST...|              $31110.85|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4376.23|                     AL - Birmingham|[36207,
 ANNISTON,...|      10078|              21|NORTHEAST ALABAMA...|
|              $5282.93|[1613 NORTH MCKEN...|              $25411.33|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4383.73|                       AL - Mobile|[36535,
 FOLEY, [1...|      10083|              15|SOUTH BALDWIN REG...|
```

```
|              $5676.55|[1201 7TH STREET ...|               $9234.51|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4509.11|                   AL - Huntsville|[35609,
 DECATUR, ...|      10085|              27|DECATUR GENERAL H...|
|              $5930.11|[6801 AIRPORT BOU...|              $15895.85|039 -
 EXTRACRANIA...|                $3972.85|                       AL - Mobile|[36608,
 MOBILE, [...|      10090|              27| PROVIDENCE HOSPITAL|
|              $6192.54|[809 UNIVERSITY B...|              $19721.16|039 -
 EXTRACRANIA...|                $5179.38|                   AL - Tuscaloosa|[35401,
 TUSCALOOS...|      10092|              31|D C H REGIONAL ME...|
|              $4968.00|[750 MORPHY AVENU...|              $10710.88|039 -
 EXTRACRANIA...|                $3898.88|                       AL - Mobile|[36532,
 FAIRHOPE,...|      10100|              18|     THOMAS HOSPITAL|
|              $5996.00|[701 PRINCETON AV...|              $51343.75|039 -
 EXTRACRANIA...|                $4962.45|                   AL - Birmingham|[35211,
 BIRMINGHA...|      10103|              33|BAPTIST MEDICAL C...|
+----------------------+--------------------+----------------------
+--------------------+------------------------+-----------------------------------
+--------------------+----------+---------------+--------------------+
only showing top 20 rows
```

union

union(frame1, frame2, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Union zwei. DynamicFrames Gibt zurück DynamicFrame , die alle Datensätze aus beiden Eingaben enthält DynamicFrames. Diese Transformation kann aus der Vereinigung von zwei DataFrames mit äquivalenten Daten unterschiedliche Ergebnisse liefern. Wenn Sie das DataFrame Union-Verhalten von Spark benötigen, sollten Sie es verwendentoDF.

- `frame1`— Zuerst DynamicFrame zur Vereinigung.
- `frame2`— An zweiter Stelle DynamicFrame nach der Gewerkschaft.
- `transformation_ctx` – (optional) Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Status-/Zustandsinformationen
- `info` – (optional) Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern bei der Transformation
- `stageThreshold` – (optional) Maximale Anzahl von Fehlern bei der Transformation, bis die Verarbeitung aufgrund eines Fehlers fehlschlägt
- `totalThreshold` – (optional) Maximale Anzahl von Fehlern insgesamt, bis die Verarbeitung aufgrund eines Fehlers fehlschlägt.

unnest

`unnest(transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

Löst verschachtelte Objekte in einem `DynamicFrame` auf, wodurch sie zu Objekten der obersten Ebene werden, und gibt einen neuen, nicht verschachtelten `DynamicFrame` zurück.

- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).
- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional). Die Standardeinstellung ist Null, was darauf hinweist, dass der Prozess nicht fehlerhaft sein sollte.

Beispiel: Verwenden Sie unnest, um verschachtelte Felder in Felder der obersten Ebene umzuwandeln

In diesem Codebeispiel wird die `unnest`-Methode verwendet, um alle verschachtelten Felder in einem `DynamicFrame` zu Feldern der obersten Ebene zu vereinfachen.

Beispieldatensatz

Das Beispiel verwendet einen `DynamicFrame` mit dem Namen `mapped_medicare` mit dem folgenden Schema. Beachten Sie, dass das `Address`-Feld das einzige Feld ist, das verschachtelte Daten enthält.

```
root
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address: struct
|    |-- Zip.Code: string
|    |-- City: string
```

```
|    |-- Array: array
|    |    |-- element: string
|    |-- State: string
|    |-- Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string
```

Beispiel-Code

```
# Example: Use unnest to unnest nested
# objects in a DynamicFrame

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Unnest all nested fields
unnested = mapped_medicare.unnest()
unnested.printSchema()
```

Ausgabe

```
root
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address.Zip.Code: string
|-- Address.City: string
|-- Address.Array: array
|    |-- element: string
|-- Address.State: string
|-- Address.Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string
```

unnest_ddb_json

Hebt die Verschachtelung der Spalten in einem `DynamicFrame` auf, die sich speziell in der DynamoDB-JSON-Struktur befinden, und gibt einen neuen, nicht verschachtelten `DynamicFrame` zurück. Bei Spalten, die aus einem Array von Strukturtypen bestehen, wird die Verschachtelung nicht aufgehoben. Dies ist ein spezieller Typ der Transformation zum Aufheben der Verschachtelung, der sich anders verhält als die reguläre `unnest`-Transformation und erfordert, dass sich die Daten bereits in der DynamoDB-JSON-Struktur befinden. Weitere Informationen finden Sie unter DYNAMODB JSON.

`unnest_ddb_json(transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)`

- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die den Fehlermeldungen für diese Transformation zugeordnet werden soll (optional).
- `stageThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler während dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional: Null als Standard gibt an, dass der Prozess keinen Fehler ausgeben sollte).
- `totalThreshold` – Die Anzahl der aufgetretenen Fehler bis einschließlich dieser Transformation bei der der Prozess einen Fehler ausgeben sollte (optional: Null als Standard gibt an, dass der Prozess keinen Fehler ausgeben sollte).

Das Schema eines Vorgangs zum Lesen eines Exports mit der DynamoDB-JSON-Struktur könnte beispielsweise wie folgt aussehen:

```
root
|-- Item: struct
|    |-- ColA: struct
|    |    |-- S: string
|    |-- ColB: struct
|    |    |-- S: string
|    |-- ColC: struct
|    |    |-- N: string
|    |-- ColD: struct
|    |    |-- L: array
|    |    |    |-- element: null
```

Die `unnest_ddb_json()`-Transformation würde dies folgendermaßen umwandeln:

```
root
|-- ColA: string
|-- ColB: string
|-- ColC: string
|-- ColD: array
|    |-- element: null
```

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie den AWS Glue DynamoDB-Exportconnector verwenden, einen DynamoDB-JSON-Unnest aufrufen und die Anzahl der Partitionen ausgeben:

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dynamicFrame = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
        "dynamodb.export": "ddb",
        "dynamodb.tableArn": "<test_source>",
        "dynamodb.s3.bucket": "<bucket name>",
        "dynamodb.s3.prefix": "<bucket prefix>",
        "dynamodb.s3.bucketOwner": "<account_id>",
    }
)
unnested = dynamicFrame.unnest_ddb_json()
print(unnested.getNumPartitions())

job.commit()
```

Schreib-

`write(connection_type, connection_options, format, format_options, accumulator_size)`

Bezieht einen DataSink(Objekt) des angegebenen Verbindungstyps vom GlueContext Klasse dieses `DynamicFrame` und verwendet ihn zum Formatieren und Schreiben des Inhalts dieses `DynamicFrame`. Gibt den neuen `DynamicFrame` wie angegeben formatiert und geschrieben zurück.

- `connection_type` – Der zu verwendende Verbindungstyp. Gültige Werte sind `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver` und `oracle`.
- `connection_options` – Die zu verwendende Verbindungsoption (optional). Für den `connection_type` `s3` ist ein Amazon-S3-Pfad definiert.

```
connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}
```

Für JDBC-Verbindungen müssen mehrere Eigenschaften definiert werden. Beachten Sie, dass der Datenbankname Teil der URL sein muss. Er kann optional in die Verbindungsoptionen eingeschlossen werden.

> **Warning**
>
> Das Speichern von Passwörtern in Ihrem Skript wird nicht empfohlen. Erwägen Sie, sie `boto3` zu verwenden, um sie aus AWS Secrets Manager dem AWS Glue-Datenkatalog abzurufen.

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
```

- `format` – Eine Formatspezifikation (optional). Diese wird für einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oder eine AWS Glue-Verbindung, die mehrere Formate unterstützt, verwendet. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `format_options` – Formatoptionen für das angegebene Format. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.

- `accumulator_size` – Die zu verwendende akkumulierbare Größe in Bytes (optional).

– Fehler –

- assertErrorThreshold
- errorsAsDynamicRahmen
- errorsCount
- stageErrorsCount

assertErrorThreshold

`assertErrorThreshold( )` – Eine Assertion für Fehler in den Transformationen, die diesen `DynamicFrame` erstellt hat. Gibt eine `Exception` von dem zugrunde liegenden `DataFrame` zurück.

errorsAsDynamicRahmen

`errorsAsDynamicFrame( )` – Gibt einen `DynamicFrame` zurück, der verschachtelte Fehlerdatensätze enthält.

Beispiel: Verwenden Sie errorsAsDynamic Frame, um Fehlerdatensätze anzuzeigen

Im folgenden Beispielcode wird gezeigt, wie Sie die `errorsAsDynamicFrame`-Methode zum Anzeigen eines Fehlerdatensatzes für einen `DynamicFrame` verwenden.

Beispieldatensatz

Das Beispiel verwendet den folgenden Datensatz, den Sie als JSON auf Amazon S3 hochladen können. Beachten Sie, dass der zweite Datensatz falsch formatiert ist. Fehlerhaft formatierte Daten führen normalerweise zu einer Störung der Dateianalyse, wenn Sie SparkSQL verwenden. Allerdings erkennt `DynamicFrame` Fehlbildungsprobleme und wandelt fehlerhafte Zeilen in Fehlerdatensätze um, die Sie individuell behandeln können.

```
{"id": 1, "name": "george", "surname": "washington", "height": 178}
{"id": 2, "name": "benjamin", "surname": "franklin",
{"id": 3, "name": "alexander", "surname": "hamilton", "height": 171}
{"id": 4, "name": "john", "surname": "jay", "height": 190}
```

Beispiel-Code

```
# Example: Use errorsAsDynamicFrame to view error records.
# Replace s3://DOC-EXAMPLE-S3-BUCKET/error_data.json with your location.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create errors DynamicFrame, view schema
errors = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    "s3", {"paths": ["s3://DOC-EXAMPLE-S3-BUCKET/error_data.json"]}, "json"
)
print("Schema of errors DynamicFrame:")
errors.printSchema()

# Show that errors only contains valid entries from the dataset
print("errors contains only valid records from the input dataset (2 of 4 records)")
errors.toDF().show()

# View errors
print("Errors count:", str(errors.errorsCount()))
print("Errors:")
errors.errorsAsDynamicFrame().toDF().show()

# View error fields and error data
error_record = errors.errorsAsDynamicFrame().toDF().head()

error_fields = error_record["error"]
print("Error fields: ")
print(error_fields.asDict().keys())

print("\nError record data:")
for key in error_fields.asDict().keys():
    print("\n", key, ": ", str(error_fields[key]))
```

Ausgabe

```
Schema of errors DynamicFrame:
root
|-- id: int
|-- name: string
```

```
|-- surname: string
|-- height: int

errors contains only valid records from the input dataset (2 of 4 records)
+---+------+----------+------+
| id|  name|   surname|height|
+---+------+----------+------+
|  1|george|washington|   178|
|  4|  john|       jay|   190|
+---+------+----------+------+

Errors count: 1
Errors:
+--------------------+
|               error|
+--------------------+
|[[  File "/tmp/20...|
+--------------------+

Error fields:
dict_keys(['callsite', 'msg', 'stackTrace', 'input', 'bytesread', 'source',
 'dynamicRecord'])

Error record data:

 callsite :  Row(site='  File "/tmp/2060612586885849088", line 549, in <module>\n
 sys.exit(main())\n  File "/tmp/2060612586885849088", line 523, in main\n    response
 = handler(content)\n  File "/tmp/2060612586885849088", line 197, in execute_request
\n    result = node.execute()\n  File "/tmp/2060612586885849088", line 103, in
 execute\n    exec(code, global_dict)\n  File "<stdin>", line 10, in <module>\n
 File "/opt/amazon/lib/python3.6/site-packages/awsglue/dynamicframe.py", line 625, in
 from_options\n    format_options, transformation_ctx, push_down_predicate, **kwargs)\n
  File "/opt/amazon/lib/python3.6/site-packages/awsglue/context.py", line 233, in
 create_dynamic_frame_from_options\n    source.setFormat(format, **format_options)\n',
 info='')

 msg :  error in jackson reader

 stackTrace :  com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException: Unexpected character
 ('{' (code 123)): was expecting either valid name character (for unquoted name) or
 double-quote (for quoted) to start field name
 at [Source: com.amazonaws.services.glue.readers.BufferedStream@73492578; line: 3,
 column: 2]
 at com.fasterxml.jackson.core.JsonParser._constructError(JsonParser.java:1581)
```

```
 at
 com.fasterxml.jackson.core.base.ParserMinimalBase._reportError(ParserMinimalBase.java:533)
 at
 com.fasterxml.jackson.core.base.ParserMinimalBase._reportUnexpectedChar(ParserMinimalBase.java
 at
 com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser._handleOddName(UTF8StreamJsonParser.java:
 at
 com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser._parseName(UTF8StreamJsonParser.java:1650
 at
 com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser.nextToken(UTF8StreamJsonParser.java:740)
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun$hasNextGoodToken
$1.apply(JacksonReader.scala:57)
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun$hasNextGoodToken
$1.apply(JacksonReader.scala:57)
 at scala.collection.Iterator$$anon$9.next(Iterator.scala:162)
 at scala.collection.Iterator$$anon$16.hasNext(Iterator.scala:599)
 at scala.collection.Iterator$$anon$16.hasNext(Iterator.scala:598)
 at scala.collection.Iterator$class.foreach(Iterator.scala:891)
 at scala.collection.AbstractIterator.foreach(Iterator.scala:1334)
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun
$1.apply(JacksonReader.scala:120)
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun
$1.apply(JacksonReader.scala:116)
 at
 com.amazonaws.services.glue.DynamicRecordBuilder.handleErr(DynamicRecordBuilder.scala:209)
 at
 com.amazonaws.services.glue.DynamicRecordBuilder.handleErrorWithException(DynamicRecordBuilder
 at
 com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader.nextFailSafe(JacksonReader.scala:116)
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader.next(JacksonReader.scala:109)
 at com.amazonaws.services.glue.readers.JSONReader.next(JSONReader.scala:247)
 at
 com.amazonaws.services.glue.hadoop.TapeHadoopRecordReaderSplittable.nextKeyValue(TapeHadoopRec
 at org.apache.spark.rdd.NewHadoopRDD$$anon$1.hasNext(NewHadoopRDD.scala:230)
 at org.apache.spark.InterruptibleIterator.hasNext(InterruptibleIterator.scala:37)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at scala.collection.Iterator$$anon$13.hasNext(Iterator.scala:462)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at scala.collection.Iterator$$anon$13.hasNext(Iterator.scala:462)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
 at org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan$$anonfun$2.apply(SparkPlan.scala:255)
```

```
 at org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan$$anonfun$2.apply(SparkPlan.scala:247)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$mapPartitionsInternal$1$$anonfun$apply
$24.apply(RDD.scala:836)
 at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$mapPartitionsInternal$1$$anonfun$apply
$24.apply(RDD.scala:836)
 at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.compute(MapPartitionsRDD.scala:52)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.computeOrReadCheckpoint(RDD.scala:324)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.iterator(RDD.scala:288)
 at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.compute(MapPartitionsRDD.scala:52)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.computeOrReadCheckpoint(RDD.scala:324)
 at org.apache.spark.rdd.RDD.iterator(RDD.scala:288)
 at org.apache.spark.scheduler.ResultTask.runTask(ResultTask.scala:90)
 at org.apache.spark.scheduler.Task.run(Task.scala:121)
 at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner$$anonfun$10.apply(Executor.scala:408)
 at org.apache.spark.util.Utils$.tryWithSafeFinally(Utils.scala:1360)
 at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner.run(Executor.scala:414)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:750)


 input :

 bytesread :  252

 source :

 dynamicRecord :  Row(id=2, name='benjamin', surname='franklin')
```

Umfassende DynamicFrame Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen verschiedene Möglichkeiten, Szenarien zu erstellen und mit ihnen zu arbeiten, die über die grundlegenden Glue-Katalogszenarien DynamicFrames hinausgehen.

Laden aus PostgreSQL mit SQL SELECT-Abfrage

Dieses Beispiel zeigt, wie Daten mit einer benutzerdefinierten SQL SELECT-Abfrage aus einer PostgreSQL-Datenbank geladen werden:

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext
```

```
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load specific data from PostgreSQL with custom query
postgres_dyf = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="postgresql",
    connection_options={
        "url": "jdbc:postgresql://your-postgres-host:5432/your-database",
        "user": "your-username",
        "password": "your-password",
        "dbtable": "(SELECT customer_id, customer_name, email FROM customers WHERE
 active = true) AS filtered_customers"
    }
)
```

Bestimmte Spalten werden geladen, um vollständige Tabellenscans zu vermeiden

Dieses Beispiel zeigt, wie nur bestimmte Spalten aus einer großen Datenbanktabelle geladen werden:

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load only specific columns from a large table
selected_columns_dyf = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="mysql",
    connection_options={
        "url": "jdbc:mysql://your-mysql-host:3306/your-database",
        "user": "your-username",
        "password": "your-password",
        "dbtable": "(SELECT order_id, customer_id FROM large_orders_table) AS
 selected_data"
    }
)

# Alternative approach using column selection in query
efficient_load_dyf = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="postgresql",
    connection_options={
        "url": "jdbc:postgresql://your-postgres-host:5432/your-database",
```

```
        "user": "your-username",
        "password": "your-password",
        "query": "SELECT product_id, product_name FROM products WHERE category =
 'electronics'"
    }
)
```

Filterung auf Zeilenebene über JDBC-Verbindungen

Dieses Beispiel zeigt, wie die Filterung auf Zeilenebene verwendet wird, um nur bestimmte Zeilen aus einer Datenbanktabelle zu laden:

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

# Load filtered rows using WHERE clause
filtered_rows_dyf = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="postgresql",
    connection_options={
        "url": "jdbc:postgresql://your-postgres-host:5432/your-database",
        "user": "your-username",
        "password": "your-password",
        "dbtable": "(SELECT * FROM transactions WHERE transaction_date >= '2024-01-01'
 AND amount > 100) AS recent_large_transactions"
    }
)

# Using partitionColumn for parallel loading with filtering
partitioned_load_dyf = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="mysql",
    connection_options={
        "url": "jdbc:mysql://your-mysql-host:3306/your-database",
        "user": "your-username",
        "password": "your-password",
        "dbtable": "sales_data",
        "partitionColumn": "sale_date",
        "lowerBound": "2024-01-01",
        "upperBound": "2024-12-31",
        "numPartitions": "10"
    }
```

```
)
```

DynamicFrame Aus Python-Daten im Speicher erstellen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie DynamicFrame aus Python-Listen, -Tupeln oder Wörterbüchern eine erstellen:

```
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import Row

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

# Method 1: From list of tuples
data_tuples = [
    ("John", "Doe", 30, "Engineer"),
    ("Jane", "Smith", 25, "Designer"),
    ("Bob", "Johnson", 35, "Manager")
]

# Convert to RDD of Rows
rdd = sc.parallelize([Row(first_name=row[0], last_name=row[1], age=row[2], job=row[3])
 for row in data_tuples])
df = glueContext.spark_session.createDataFrame(rdd)
dyf_from_tuples = DynamicFrame.fromDF(df, glueContext, "employees_from_tuples")

# Method 2: From list of dictionaries
data_dicts = [
    {"product_id": 1, "product_name": "Laptop", "price": 999.99, "category":
 "Electronics"},
    {"product_id": 2, "product_name": "Book", "price": 19.99, "category": "Education"},
    {"product_id": 3, "product_name": "Chair", "price": 149.99, "category":
 "Furniture"}
]

df_from_dicts = glueContext.spark_session.createDataFrame(data_dicts)
dyf_from_dicts = DynamicFrame.fromDF(df_from_dicts, glueContext, "products_from_dicts")

# Method 3: From nested data structures
nested_data = [
    {
```

```
        "customer_id": 1,
        "customer_info": {
            "name": "Alice Brown",
            "email": "alice@example.com"
        },
        "orders": [
            {"order_id": 101, "amount": 250.00},
            {"order_id": 102, "amount": 175.50}
        ]
    }
]

df_nested = glueContext.spark_session.createDataFrame(nested_data)
dyf_nested = DynamicFrame.fromDF(df_nested, glueContext, "customers_with_orders")
```

Leistungsoptimierung für große Datensätze

Wenn Sie mit großen Datensätzen arbeiten, sollten Sie die folgenden Techniken zur Leistungsoptimierung in Betracht ziehen:

```
# Use partitioning for parallel reads
large_table_dyf = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="postgresql",
    connection_options={
        "url": "jdbc:postgresql://your-postgres-host:5432/your-database",
        "user": "your-username",
        "password": "your-password",
        "dbtable": "large_table",
        "partitionColumn": "id",
        "lowerBound": "1",
        "upperBound": "1000000",
        "numPartitions": "20"
    }
)

# Use pushdown predicates to filter at source
filtered_dyf = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="mysql",
    connection_options={
        "url": "jdbc:mysql://your-mysql-host:3306/your-database",
        "user": "your-username",
        "password": "your-password",
        "dbtable": "transactions"
```

```
    },
    push_down_predicate="transaction_date >= '2024-01-01'"
)
```

errorsCount

`errorsCount( )` – Gibt die Gesamtzahl der Fehler in einem `DynamicFrame` zurück.

stageErrorsCount

`stageErrorsCount` – Gibt die Anzahl der aufgetretenen Fehler im Generierungsprozess dieses `DynamicFrame` zurück.

DynamicFrameCollection Klasse

Ein `DynamicFrameCollection` ist ein Verzeichnis von DynamicFrame Klasse-Objekten, in dem die Schlüssel die Namen der `DynamicFrames` und die Werte die `DynamicFrame` Objekte sind.

__init__

`__init__(dynamic_frames, glue_ctx)`

- `dynamic_frames` – Ein Verzeichnis von DynamicFrame Klasse-Objekten.
- `glue_ctx` – Ein GlueContext Klasse-Objekt.

Schlüssel

`keys( )` – Gibt eine Liste der Schlüssel in dieser Sammlung zurück, die in der Regel aus den Namen der entsprechenden `DynamicFrame`-Werte besteht.

Werte

`values(key)` – Gibt eine Liste der `DynamicFrame`-Werte in dieser Sammlung zurück.

Select

`select(key)`

Gibt das `DynamicFrame` zurück, das dem angegebenen Schlüssel entspricht (was in der Regel der Name des `DynamicFrame`) ist.

- `key` – Ein Schlüssel im `DynamicFrameCollection`, das in der Regel den Name eines `DynamicFrame` ist.

Zuordnung

`map(callable, transformation_ctx="")`

Verwendet eine übergebene Funktion, um auf der Grundlage von `DynamicFrames` in dieser Sammlung ein neue `DynamicFrameCollection` zu erstellen und zurückzugeben.

- `callable` – Eine Funktion, die ein `DynamicFrame` und den angegebenen Transformationskontext als Parameter entgegennimmt und ein `DynamicFrame` zurückgibt.
- `transformation_ctx` – Ein Transformationskontext, der vom Aufgerufenen verwendet werden soll (optional).

Flatmap

`flatmap(f, transformation_ctx="")`

Verwendet eine übergebene Funktion, um auf der Grundlage von `DynamicFrames` in dieser Sammlung ein neue `DynamicFrameCollection` zu erstellen und zurückzugeben.

- `f` – Eine Funktion, die ein `DynamicFrame` als Parameter entgegennimmt und ein `DynamicFrame` oder `DynamicFrameCollection` zurückgibt.
- `transformation_ctx` – Ein Transformationskontext, der von der Funktion verwendet werden soll (optional).

DynamicFrameWriter Klasse

Methoden

- __init__
- from_options
- from_catalog
- from_jdbc_conf

__init__

`__init__(glue_context)`

- `glue_context` – Der zu verwendende GlueContext Klasse.

from_options

`from_options(frame, connection_type, connection_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx="")`

Schreibt einen `DynamicFrame` mit der angegebenen Verbindung und dem angegebenen Format.

- `frame` – Der zu schreibende `DynamicFrame`.
- `connection_type` – Der Verbindungstyp. Gültige Werte sind `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver` und `oracle`.
- `connection_options` – Verbindungsoptionen, beispielsweise Pfad und Datenbanktabelle (optional). Für den `connection_type` `s3` ist ein Amazon-S3-Pfad definiert.

```
connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}
```

Für JDBC-Verbindungen müssen mehrere Eigenschaften definiert werden. Beachten Sie, dass der Datenbankname Teil der URL sein muss. Er kann optional in die Verbindungsoptionen eingeschlossen werden.

> **Warning**
>
> Das Speichern von Passwörtern in Ihrem Skript wird nicht empfohlen. Erwägen Sie, sie `boto3` zu verwenden, um sie aus AWS Secrets Manager dem AWS Glue-Datenkatalog abzurufen.

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
```

Die `dbtable`-Eigenschaft ist der Name der JDBC-Tabelle. Bei JDBC-Datenspeichern, die von Schemata innerhalb einer Datenbank unterstützen, geben Sie `schema.table-name` an. Wenn kein Schema angegeben ist, wird der Standardwert "öffentliches" Schema verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark.

- `format` – Eine Formatspezifikation (optional). Diese wird für einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oder eine AWS Glue-Verbindung, die mehrere Formate unterstützt,

verwendet. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.

- `format_options` – Formatoptionen für das angegebene Format. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `transformation_ctx` – Ein zu verwendender Transformationskontext (optional).

from_catalog

`from_catalog(frame, name_space, table_name, redshift_tmp_dir="", transformation_ctx="")`

Schreibt einen `DynamicFrame` mit der angegebenen Katalogdatenbank und dem angegebenen Tabellennamen.

- `frame` – Der zu schreibende `DynamicFrame`.
- `name_space` – Die zu verwendende Datenbank.
- `table_name` – Der zu verwendende `table_name`.
- `redshift_tmp_dir` – Ein zu verwendendes temporäres Amazon-Redshift-Verzeichnis (optional).
- `transformation_ctx` – Ein zu verwendender Transformationskontext (optional).
- `additional_options` – Zusätzliche Optionen für AWS Glue.

  Sie können beim Schreiben der von Lake Formation verwalteten Tabellen diese zusätzlichen Optionen verwenden:

  - `transactionId` – (String) Die Transaktions-ID, bei der das Schreiben in die Tabelle „Governed“ durchgeführt werden soll. Diese Transaktion kann nicht bereits festgeschrieben oder abgebrochen werden, sonst schlägt der Schreiben fehl.
  - `callDeleteObjectsOnCancel` – (Boolescher Wert, optional) Bei Festlegung auf `true` (Standard), ruft AWS Glue automatisch die `DeleteObjectsOnCancel`-API auf, nachdem das Objekt in Amazon S3 geschrieben wurde. Weitere Informationen finden Sie unter DeleteObjectsOnCancel im AWS Lake Formation -Entwicklerhandbuch.

  Example Beispiel: Schreiben in eine verwaltete Tabelle in Lake Formation

```
txId = glueContext.start_transaction(read_only=False)
glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog(
    frame=dyf,
```

```
    database = db,
    table_name = tbl,
    transformation_ctx = "datasource0",
    additional_options={"transactionId":txId})
...
glueContext.commit_transaction(txId)
```

from_jdbc_conf

`from_jdbc_conf(frame, catalog_connection, connection_options={}, redshift_tmp_dir = "", transformation_ctx="")`

Schreibt einen `DynamicFrame` mit den angegebenen JDBC-Verbindungsinformationen.

- `frame` – Der zu schreibende `DynamicFrame`.
- `catalog_connection` – Eine zu verwendende Katalogverbindung.
- `connection_options` – Verbindungsoptionen, beispielsweise Pfad und Datenbanktabelle (optional).
- `redshift_tmp_dir` – Ein zu verwendendes temporäres Amazon-Redshift-Verzeichnis (optional).
- `transformation_ctx` – Ein zu verwendender Transformationskontext (optional).

Beispiel für write_dynamic_frame

In diesem Beispiel wird die Ausgabe lokal mit einem `connection_type` von S3 mit einem POSIX-Pfadargument in `connection_options` geschrieben. Das ermöglicht das Schreiben in den lokalen Speicher.

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(\
frame = dyf_splitFields,\
connection_options = {'path': '/home/glue/GlueLocalOutput/'},\
connection_type = 's3',\
format = 'json')
```

DynamicFrameReader Klasse

– Methoden –

- __init__

- from_rdd
- from_options
- from_catalog

__init__

`__init__(glue_context)`

- `glue_context` – Der zu verwendende GlueContext Klasse.

from_rdd

`from_rdd(data, name, schema=None, sampleRatio=None)`

Liest einen `DynamicFrame` aus einem Resilient Distributed Dataset (RDD).

- `data` – Das Dataset, aus dem gelesen werden soll.
- `name` – Der Name, der gelesen werden soll.
- `schema` – Das zu lesende Schema (optional).
- `sampleRatio` – Das Beispielverhältnis (optional).

from_options

`from_options(connection_type, connection_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx="")`

Liest einen `DynamicFrame` mit der angegebenen Verbindung und dem angegebenen Format.

- `connection_type` – Der Verbindungstyp. Gültige Werte sind unter anderem `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, `oracle`, `dynamodb` und `snowflake`.
- `connection_options` – Verbindungsoptionen, beispielsweise Pfad und Datenbanktabelle (optional). Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue for Spark. Für einen `connection_type` `s3` werden Amazon-S3-Pfade in einem Array definiert.

```
connection_options = {"paths": [ "s3://amzn-s3-demo-bucket/object_a", "s3://amzn-s3-demo-bucket/object_b"]}
```

Für JDBC-Verbindungen müssen mehrere Eigenschaften definiert werden. Beachten Sie, dass der Datenbankname Teil der URL sein muss. Er kann optional in die Verbindungsoptionen eingeschlossen werden.

> **Warning**
>
> Das Speichern von Passwörtern in Ihrem Skript wird nicht empfohlen. Erwägen Sie, sie `boto3` zu verwenden, um sie aus AWS Secrets Manager dem AWS Glue-Datenkatalog abzurufen.

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
```

Für eine JDBC-Verbindung, die paralleles Lesen durchführt, können Sie die Option Hashfield setzen. Zum Beispiel:

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path" , "hashfield": "month"}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Parallel aus JDBC-Tabellen lesen.

- `format` – Eine Formatspezifikation (optional). Diese wird für einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oder eine AWS Glue-Verbindung, die mehrere Formate unterstützt, verwendet. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `format_options` – Formatoptionen für das angegebene Format. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).
- `push_down_predicate` – Filtert Partitionen, ohne alle Dateien in Ihrem Datensatz auflisten und lesen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorabfilterung mit Pushdown-Prädikaten.

from_catalog

`from_catalog(database, table_name, redshift_tmp_dir="", transformation_ctx="", push_down_predicate="", additional_options={})`

Liest einen `DynamicFrame` mit dem angegebenen Katalog-Namespace und Tabellennamen.

- `database` – Die Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `table_name` –Der Name der Tabelle, aus der gelesen werden soll.
- `redshift_tmp_dir` – Ein zu verwendendes temporäres Amazon-Redshift-Verzeichnis (optional, wenn keine Daten aus Redshift gelesen werden).
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).
- `push_down_predicate` – Filtert Partitionen, ohne alle Dateien in Ihrem Datensatz auflisten und lesen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorabfilterung mit Pushdown-Prädikaten.
- `additional_options` – Zusätzliche Optionen für AWS Glue.
  - Um eine JDBC-Verbindung zu verwenden, die paralleles Lesen durchführt, können Sie die Optionen `hashfield`, `hashexpression` oder `hashpartitions` festlegen. Zum Beispiel:

    ```
    additional_options = {"hashfield": "month"}
    ```

    Weitere Informationen finden Sie unter Parallel aus JDBC-Tabellen lesen.
  - Sie können einen Katalogausdruck basierend auf den Indexspalten an den Filter übergeben. Sie sehen jetzt die Option `catalogPartitionPredicate`.

    `catalogPartitionPredicate` – Sie können einen Katalogausdruck basierend auf den Indexspalten an den Filter übergeben. Dies verlagert die Filterung auf die Serverseite. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue-Partition-Indizes. Beachten Sie, dass `push_down_predicate` und `catalogPartitionPredicate` verschiedene Syntaxen verwenden. Erstere verwendet die Spark-SQL-Standardsyntax und letztere verwendet den JSQL-Parser.

    Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Partitionen für die ETL-Ausgabe in AWS Glue.

GlueContext Klasse

Umschließt das Apache SparkContextSpark-Objekt und bietet dadurch Mechanismen für die Interaktion mit der Apache Spark-Plattform.

__init__

`__init__(sparkContext)`

- `sparkContext` – Der Apache-Spark-Kontext, der verwendet werden soll.

Erstellen

- __init__
- getSource
- create_dynamic_frame_from_rdd
- create_dynamic_frame_from_catalog
- create_dynamic_frame_from_options
- create_sample_dynamic_frame_from_catalog
- create_sample_dynamic_frame_from_options
- add_ingestion_time_columns
- create_data_frame_from_catalog
- create_data_frame_from_options
- forEachBatch

getSource

`getSource(connection_type, transformation_ctx = "", **options)`

Erstellt ein `DataSource`-Objekt, das zum Lesen von `DynamicFrames` aus externen Quellen verwendet werden kann.

- `connection_type` – Der zu verwendende Verbindungstyp, z. B. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Redshift und JDBC. Gültige Werte sind unter anderem `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, `oracle` und `dynamodb`.

- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).
- `options` – Eine Sammlung optionaler Name/Wert-Paare. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark.

Es folgt ein Beispiel für die Verwendung von `getSource`.

```
>>> data_source = context.getSource("file", paths=["/in/path"])
>>> data_source.setFormat("json")
>>> myFrame = data_source.getFrame()
```

create_dynamic_frame_from_rdd

`create_dynamic_frame_from_rdd(data, name, schema=None, sample_ratio=None, transformation_ctx="")`

Gibt einen `DynamicFrame` zurück, der aus einem Apache Spark Resilient Distributed Dataset (RDD) erstellt wird.

- `data` – Die Datenquelle, die verwendet werden soll.
- `name` – Der Name der zu verwendenden Daten.
- `schema` – Das zu verwendende Schema (optional).
- `sample_ratio` – Das zu verwendende Beispielverhältnis.
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).

create_dynamic_frame_from_catalog

`create_dynamic_frame_from_catalog(database, table_name, redshift_tmp_dir, transformation_ctx = "", push_down_predicate= "", additional_options = {}, catalog_id = None)`

Gibt einen `DynamicFrame` zurück, der mit einer Data-Catalog-Datenbank und einem Tabellennamen erstellt wird. Wenn Sie diese Methode verwenden, geben Sie `format_options` über die Tabelle Eigenschaften der angegebenen AWS Glue-Datenkatalogtabelle und andere Optionen über das `additional_options` Argument an.

- `Database` – Die Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `table_name` –Der Name der Tabelle, aus der gelesen werden soll.

- `redshift_tmp_dir` – Ein zu verwendendes temporäres Amazon-Redshift-Verzeichnis (optional).
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).
- `push_down_predicate` – Filtert Partitionen, ohne alle Dateien in Ihrem Datensatz auflisten und lesen zu müssen. Informationen zu unterstützten Quellen und Einschränkungen finden Sie unter Optimieren von Lesevorgängen mit Pushdown in AWS Glue ETL. Weitere Informationen finden Sie unter Vorabfilterung mit Pushdown-Prädikaten.
- `additional_options` – Eine Sammlung optionaler Name/Wert-Paare. Zu den möglichen Optionen gehören die unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark aufgeführten, außer `endpointUrl`, `streamName`, `bootstrap.servers`, `security.protocol`, `topicName`, `classification` und `delimiter`. Eine weitere unterstützte Option ist `catalogPartitionPredicate`:

  `catalogPartitionPredicate` – Sie können einen Katalogausdruck basierend auf den Indexspalten an den Filter übergeben. Dies verlagert die Filterung auf die Serverseite. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue-Partition-Indizes. Beachten Sie, dass `push_down_predicate` und `catalogPartitionPredicate` verschiedene Syntaxen verwenden. Erstere verwendet die Spark-SQL-Standardsyntax und letztere verwendet den JSQL-Parser.
- `catalog_id` – Die Katalog-ID (Konto-ID) des Data Catalogs, auf den zugegriffen wird. Bei None wird die Standard-Konto-ID des Aufrufers verwendet.

create_dynamic_frame_from_options

`create_dynamic_frame_from_options(connection_type, connection_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx = "")`

Gibt einen `DynamicFrame` zurück, der mit der angegebenen Verbindung und dem Format erstellt wurde.

- `connection_type` – Der Verbindungstyp, z. B. Amazon S3, Amazon Redshift und JDBC. Gültige Werte sind unter anderem `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, `oracle` und `dynamodb`.
- `connection_options` – Verbindungsoptionen, beispielsweise Pfade und Datenbanktabelle (optional). Für einen `connection_type` von `s3` ist eine Liste der Amazon-S3-Pfade definiert.

```
connection_options = {"paths": ["s3://aws-glue-target/temp"]}
```

Für JDBC-Verbindungen müssen mehrere Eigenschaften definiert werden. Beachten Sie, dass der Datenbankname Teil der URL sein muss. Er kann optional in die Verbindungsoptionen eingeschlossen werden.

> **Warning**
>
> Das Speichern von Passwörtern in Ihrem Skript wird nicht empfohlen. Erwägen Sie, sie `boto3` zu verwenden, um sie aus AWS Secrets Manager dem AWS Glue-Datenkatalog abzurufen.

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
```

Die `dbtable`-Eigenschaft ist der Name der JDBC-Tabelle. Bei JDBC-Datenspeichern, die von Schemata innerhalb einer Datenbank unterstützen, geben Sie `schema.table-name` an. Wenn kein Schema angegeben ist, wird der Standardwert "öffentliches" Schema verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark.

- `format` – Eine Formatspezifizierung. Diese wird für eine Amazon-S3- oder eine AWS Glue-Verbindung verwendet, die mehrere Formate unterstützt. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `format_options` – Formatoptionen für das angegebene Format. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).
- `push_down_predicate` – Filtert Partitionen, ohne alle Dateien in Ihrem Datensatz auflisten und lesen zu müssen. Informationen zu unterstützten Quellen und Einschränkungen finden Sie unter Optimieren von Lesevorgängen mit Pushdown in AWS Glue ETL. Weitere Informationen finden Sie unter Vorabfilterung mit Pushdown-Prädikaten.

create_sample_dynamic_frame_from_catalog

`create_sample_dynamic_frame_from_catalog(database, table_name, num, redshift_tmp_dir, transformation_ctx = "", push_down_predicate= "", additional_options = {}, sample_options = {}, catalog_id = None)`

Gibt einen Beispiel-`DynamicFrame` zurück, der mit einer Data-Catalog-Datenbank und einem Tabellennamen erstellt wird. `DynamicFrame` enthält nur erste `num`-Datensätze aus einer Datenquelle.

- `database` – Die Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `table_name` –Der Name der Tabelle, aus der gelesen werden soll.
- `num` – Die maximale Anzahl von Datensätzen im dynamischen Frame der zurückgegebenen Probe.
- `redshift_tmp_dir` – Ein zu verwendendes temporäres Amazon-Redshift-Verzeichnis (optional).
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).
- `push_down_predicate` – Filtert Partitionen, ohne alle Dateien in Ihrem Datensatz auflisten und lesen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorabfilterung mit Pushdown-Prädikaten.
- `additional_options` – Eine Sammlung optionaler Name/Wert-Paare. Zu den möglichen Optionen gehören die unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark aufgeführten, außer `endpointUrl`, `streamName`, `bootstrap.servers`, `security.protocol`, `topicName`, `classification` und `delimiter`.
- `sample_options` – Parameter zur Steuerung des Sampling-Verhaltens (optional). Aktuell verfügbare Parameter für Amazon-S3-Quellen:
  - `maxSamplePartitions` – Die maximale Anzahl der Partitionen, die das Sampling lesen wird. Standardwert: 10.
  - `maxSampleFilesPerPartition` – Die maximale Anzahl von Dateien, die das Sampling in einer Partition lesen wird. Standardwert: 10.

    Diese Parameter helfen, den Zeitaufwand für die Dateiauflistung zu reduzieren. Angenommen, der Datensatz hat 1 000 Partitionen und jede Partition hat 10 Dateien. Wenn Sie `maxSamplePartitions` = 10 und `maxSampleFilesPerPartition` = 10 festlegen, listet das Sampling statt alle 10 000 Dateien aufzulisten und liest nur die ersten 10 Partitionen mit jeweils den ersten 10 Dateien: 10*10 = 100 Dateien insgesamt.
- `catalog_id` – Die Katalog-ID des Data Catalogs, auf den zugegriffen wird (die Konto-ID des Data Catalogs). Standardmäßig auf `None` eingestellt. `None` ist standardmäßig die Katalog-ID des aufrufenden Kontos im Service.

create_sample_dynamic_frame_from_options

`create_sample_dynamic_frame_from_options(connection_type, connection_options={}, num, sample_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx = "")`

Gibt einen Beispiel-`DynamicFrame` zurück, der mit der angegebenen Verbindung und dem Format erstellt wurde. `DynamicFrame` enthält nur erste `num`-Datensätze aus einer Datenquelle.

- `connection_type` – Der Verbindungstyp, z. B. Amazon S3, Amazon Redshift und JDBC. Gültige Werte sind unter anderem `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, `oracle` und `dynamodb`.
- `connection_options` – Verbindungsoptionen, beispielsweise Pfade und Datenbanktabelle (optional). Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark.
- `num` – Die maximale Anzahl von Datensätzen im dynamischen Frame der zurückgegebenen Probe.
- `sample_options` – Parameter zur Steuerung des Sampling-Verhaltens (optional). Aktuell verfügbare Parameter für Amazon-S3-Quellen:
  - `maxSamplePartitions` – Die maximale Anzahl der Partitionen, die das Sampling lesen wird. Standardwert: 10.
  - `maxSampleFilesPerPartition` – Die maximale Anzahl von Dateien, die das Sampling in einer Partition lesen wird. Standardwert: 10.

    Diese Parameter helfen, den Zeitaufwand für die Dateiauflistung zu reduzieren. Angenommen, der Datensatz hat 1 000 Partitionen und jede Partition hat 10 Dateien. Wenn Sie `maxSamplePartitions` = 10 und `maxSampleFilesPerPartition` = 10 festlegen, listet das Sampling statt alle 10 000 Dateien aufzulisten und liest nur die ersten 10 Partitionen mit jeweils den ersten 10 Dateien: 10*10 = 100 Dateien insgesamt.
- `format` – Eine Formatspezifizierung. Diese wird für eine Amazon-S3- oder eine AWS Glue-Verbindung verwendet, die mehrere Formate unterstützt. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `format_options` – Formatoptionen für das angegebene Format. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).

- `push_down_predicate` – Filtert Partitionen, ohne alle Dateien in Ihrem Datensatz auflisten und lesen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorabfilterung mit Pushdown-Prädikaten.

add_ingestion_time_columns

`add_ingestion_time_columns(dataFrame, timeGranularity = "")`

Hängt die Erfassungszeitspalten wie `ingest_year`, `ingest_month`, `ingest_day`, `ingest_hour`, `ingest_minute` an die Eingabe `DataFrame` an. Diese Funktion wird automatisch in dem von AWS Glue erzeugten Skript generiert, wenn Sie eine Data-Catalog-Tabelle mit Amazon S3 als Ziel angeben. Diese Funktion aktualisiert automatisch die Partition mit Erfassungszeitspalten in der Ausgabetabelle. So können die Ausgabedaten bei der Erfassung automatisch partitioniert werden, ohne dass explizite Erfassungszeitspalten in den Eingabedaten erforderlich sind.

- `dataFrame` – Der `dataFrame`, um die Erfassungszeitspalten anzuhängen.
- `timeGranularity` – Die Granularität der Zeitspalten. Gültige Werte sind „`day`“, „`hour`“ und „`minute`“. Wenn zum Beispiel „`hour`“ an die Funktion übergeben wird, werden im Original `dataFrame` die Zeiten in den Spalten „`ingest_year`“, „`ingest_month`“, „`ingest_day`“, und „`ingest_hour`“ aktualisiert.

Gibt den Datenrahmen nach dem Anhängen der Zeitgranularitätsspalten zurück.

Beispiel:

```
dynamic_frame = DynamicFrame.fromDF(glueContext.add_ingestion_time_columns(dataFrame,
 "hour"))
```

create_data_frame_from_catalog

`create_data_frame_from_catalog(database, table_name, transformation_ctx = "", additional_options = {})`

Gibt einen `DataFrame` zurück, der mit Informationen aus einer Data-Catalog-Tabelle erstellt wird.

- `database` – Die Data-Catalog-Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `table_name` – Der Name der Data-Catalog-Tabelle, aus der gelesen werden soll.
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).

- `additional_options` – Eine Sammlung optionaler Name/Wert-Paare. Zu den möglichen Optionen gehören die unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark für Streaming-Quellen aufgelisteten wie `startingPosition`, `maxFetchTimeInMs` und `startingOffsets`.
  - `useSparkDataSource`— Wenn auf true gesetzt, zwingt AWS Glue, die native Spark-Datenquellen-API zum Lesen der Tabelle zu verwenden. Die Spark-Datenquellen-API unterstützt die folgenden Formate: AVRO, Binär, CSV, JSON, ORC, Parquet und Text. In einer Data-Catalog-Tabelle geben Sie das Format mithilfe der `classification`-Eigenschaft an. Weitere Informationen zur Spark-Datenquellen-API finden Sie in der offiziellen Apache-Spark-Dokumentation.

    Die Verwendung von `create_data_frame_from_catalog` mit `useSparkDataSource` bietet die folgenden Vorteile:

    - Gibt direkt ein `DataFrame` zurück und bietet eine Alternative zu `create_dynamic_frame.from_catalog().toDF()`.
    - Unterstützt die Berechtigungssteuerung AWS Lake Formation auf Tabellenebene für native Formate.
    - Unterstützt das Lesen von Data-Lake-Formaten ohne Berechtigungssteuerung auf AWS Lake Formation Tabellenebene. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue ETL-Jobs.

    Wenn Sie die Option aktivieren`useSparkDataSource`, können Sie bei Bedarf auch jede der Spark-Datenquellenoptionen hinzufügen. `additional_options` AWS Glue leitet diese Optionen direkt an das Spark-Lesegerät weiter.
  - `useCatalogSchema`— Wenn auf true gesetzt, wendet AWS Glue das Datenkatalogschema auf das Ergebnis an`DataFrame`. Andernfalls leitet der Reader das Schema aus den Daten ab. Wenn Sie `useCatalogSchema` aktivieren, müssen Sie auch `useSparkDataSource` auf wahr setzen.

Einschränkungen

Berücksichtigen Sie die folgenden Einschränkungen, wenn Sie die `useSparkDataSource`-Option verwenden:

- Wenn Sie AWS Glue verwenden`useSparkDataSource`, erstellt es `DataFrame` in einer separaten Spark-Sitzung eine neue, die sich von der ursprünglichen Spark-Sitzung unterscheidet.

- Die DataFrame Spark-Partitionsfilterung funktioniert nicht mit den folgenden AWS Glue-Funktionen.
  - Auftrags-Lesezeichen
  - Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen
  - Katalogpartitionsprädikate

  Um die Partitionsfilterung mit diesen Funktionen zu verwenden, können Sie das AWS Glue-Pushdown-Prädikat verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorabfilterung mit Pushdown-Prädikaten. Die Filterung nach nicht partitionierten Spalten ist nicht betroffen.

  Das folgende Beispielskript zeigt die falsche Methode zur Durchführung der Partitionsfilterung mit der `excludeStorageClasses`-Option.

```
// Incorrect partition filtering using Spark filter with excludeStorageClasses
read_df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database=database_name,
    table_name=table_name,
    additional_options = {
      "useSparkDataSource": True,
      "excludeStorageClasses" : ["GLACIER", "DEEP_ARCHIVE"]
    }
)

//  Suppose year and month are partition keys.
//  Filtering on year and month won't work, the filtered_df will still
//  contain data with other year/month values.
filtered_df = read_df.filter("year == '2017 and month == '04' and 'state == 'CA'")
```

  Das folgende Beispielskript zeigt die korrekte Verwendung eines Pushdown-Prädikats, um eine Partitionsfilterung mit der `excludeStorageClasses`-Option durchzuführen.

```
// Correct partition filtering using the AWS Glue pushdown predicate
// with excludeStorageClasses
read_df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database=database_name,
    table_name=table_name,
    //  Use AWS Glue pushdown predicate to perform partition filtering
    push_down_predicate = "(year=='2017' and month=='04')"
    additional_options = {
      "useSparkDataSource": True,
      "excludeStorageClasses" : ["GLACIER", "DEEP_ARCHIVE"]
    }
```

```
)

//  Use Spark filter only on non-partitioned columns
filtered_df = read_df.filter("state == 'CA'")
```

Beispiel: Erstellen einer CSV-Tabelle mit dem Spark-Datenquellen-Reader

```
//  Read a CSV table with '\t' as separator
read_df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database=<database_name>,
    table_name=<table_name>,
    additional_options = {"useSparkDataSource": True,  "sep": '\t'}
)
```

create_data_frame_from_options

`create_data_frame_from_options(connection_type, connection_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx = "")`

Diese API ist jetzt veraltet. Verwenden Sie stattdessen die `getSource()`-APIs. Gibt einen `DataFrame` zurück, der mit der angegebenen Verbindung und dem Format erstellt wurde. Verwenden Sie diese Funktion nur mit AWS Glue-Streaming-Quellen.

- `connection_type` – Der Streaming-Verbindungstyp. Gültige Werte sind `kinesis` und `kafka`.
- `connection_options` – Verbindungsoptionen, die für Kinesis und Kafka unterschiedlich sind. Die Liste aller Verbindungsoptionen für jede Streaming-Datenquelle finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark. Beachten Sie die folgenden Unterschiede bei den Streaming-Verbindungsoptionen:
  - Kinesis-Streaming-Quellen erfordern `streamARN`, `startingPosition`, `inferSchema` und `classification`.
  - Kafka-Streaming-Quellen erfordern `connectionName`, `topicName`, `startingOffsets`, `inferSchema` und `classification`.
- `format` – Eine Formatspezifizierung. Diese wird für eine Amazon-S3- oder eine AWS Glue-Verbindung verwendet, die mehrere Formate unterstützt. Weitere Informationen zu unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `format_options` – Formatoptionen für das angegebene Format. Weitere Informationen zu unterstützten Formatoptionen finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.

- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).

Beispiel für Amazon-Kinesis-Streaming-Quelle:

```
kinesis_options =
   { "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:777788889999:stream/fromOptionsStream",
     "startingPosition": "TRIM_HORIZON",
     "inferSchema": "true",
     "classification": "json"
   }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kinesis",
 connection_options=kinesis_options)
```

Beispiel für die Kafka-Streaming-Quelle:

```
kafka_options =
    { "connectionName": "ConfluentKafka",
      "topicName": "kafka-auth-topic",
      "startingOffsets": "earliest",
      "inferSchema": "true",
      "classification": "json"
    }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kafka",
 connection_options=kafka_options)
```

forEachBatch

`forEachBatch(frame, batch_function, options)`

Wendet die `batch_function` auf jeden Mikrobatch an, der von der Streaming-Quelle gelesen wird.

- `frame`— Der, der den aktuellen Mikrostapel DataFrame enthält.
- `batch_function` – Eine Funktion, die für jeden Mikrobatch angewendet wird.
- `options` – Eine Sammlung von Schlüssel-Wert-Paaren, die Informationen zur Verarbeitung von Mikrobatches enthält. Die folgenden Optionen sind erforderlich:
  - `windowSize` – Die Zeitspanne für die Verarbeitung der einzelnen Batches.
  - `checkpointLocation` – Der Ort, an dem Checkpoints für den Streaming-ETL-Auftrag gespeichert werden.

- `batchMaxRetries` – Die maximale Anzahl der Wiederholungsversuche für diesen Batch, wenn er fehlschlägt. Der Standardwert ist 3. Diese Option ist nur für Glue 2.0 und höher konfigurierbar.

Beispiel:

```
glueContext.forEachBatch(
    frame = data_frame_datasource0,
    batch_function = processBatch,
    options = {
        "windowSize": "100 seconds",
        "checkpointLocation": "s3://kafka-auth-dataplane/confluent-test/output/
checkpoint/"
    }
)

def processBatch(data_frame, batchId):
    if (data_frame.count() > 0):
        datasource0 = DynamicFrame.fromDF(
          glueContext.add_ingestion_time_columns(data_frame, "hour"),
          glueContext, "from_data_frame"
        )
        additionalOptions_datasink1 = {"enableUpdateCatalog": True}
        additionalOptions_datasink1["partitionKeys"] = ["ingest_yr", "ingest_mo",
 "ingest_day"]
        datasink1 = glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog(
          frame = datasource0,
          database = "tempdb",
          table_name = "kafka-auth-table-output",
          transformation_ctx = "datasink1",
          additional_options = additionalOptions_datasink1
        )
```

Arbeiten mit Datensätzen in Amazon S3

- purge_table
- purge_s3_path
- transition_table
- transition_s3_path

purge_table

`purge_table(catalog_id=None, database="", table_name="", options={}, transformation_ctx="")`

Löscht Dateien aus Amazon S3 für die Datenbank und Tabelle des angegebenen Katalogs. Wenn alle Dateien in einer Partition gelöscht werden, wird diese Partition auch aus dem Katalog gelöscht. Wir unterstützen keine purge_table-Aktion für Tabellen, die bei Lake Formation registriert sind.

Wenn Sie gelöschte Objekte wiederherstellen möchten, können Sie das Objekt-Versioning auf dem Amazon-S3-Bucket aktivieren. Wenn ein Objekt aus einem Bucket gelöscht wird, für den kein Objekt-Versioning aktiviert ist, kann das Objekt nicht wiederhergestellt werden. Weitere Informationen zum Wiederherstellen gelöschter Objekte in einem versionsfähigen Bucket finden Sie unter How can I retrieve an Amazon S3 object that was deleted? (Wie kann ich ein gelöschtes Amazon-S3-Objekt abrufen? im AWS Support Wissenscenter.

- `catalog_id` – Die Katalog-ID des Data Catalogs, auf den zugegriffen wird (die Konto-ID des Data Catalogs). Standardmäßig auf `None` eingestellt. `None` ist standardmäßig die Katalog-ID des aufrufenden Kontos im Service.
- `database` – Die zu verwendende Datenbank.
- `table_name` – Der Name der zu verwendenden Tabelle.
- `options` – Optionen zum Filtern von zu löschenden Dateien und zur Generierung von Manifestdateien.
  - `retentionPeriod` – Gibt einen Zeitraum in Stunden für die Beibehaltung von Dateien an. Dateien, die älter als der Aufbewahrungszeitraum sind, werden beibehalten. Standardmäßig auf 168 Stunden (7 Tage) eingestellt.
  - `partitionPredicate` – Partitionen, die diese Bedingung erfüllen, werden gelöscht. Dateien innerhalb des Aufbewahrungszeitraums in diesen Partitionen werden nicht gelöscht. Festgelegt auf `""` – standardmäßig auf leer festgelegt.
  - `excludeStorageClasses` – Dateien mit Speicherklasse im `excludeStorageClasses`-Set werden nicht gelöscht. Der Standardwert ist `Set()` – ein leeres Set.
  - `manifestFilePath` – Ein optionaler Pfad für die Generierung von Manifestdateien. Alle Dateien, die erfolgreich gelöscht wurden, werden in `Success.csv` aufgezeichnet und diejenigen, für die dies fehlgeschlagen ist, in `Failed.csv`
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional). Wird im Dateipfad des Manifests verwendet.

Example

```
glueContext.purge_table("database", "table", {"partitionPredicate": "(month=='march')",
 "retentionPeriod": 1, "excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"], "manifestFilePath":
 "s3://bucketmanifest/"})
```

purge_s3_path

`purge_s3_path(s3_path, options={}, transformation_ctx="")`

Löscht Dateien rekursiv aus dem angegebenen Amazon-S3-Pfad.

Wenn Sie gelöschte Objekte wiederherstellen möchten, können Sie das Objekt-Versioning auf dem Amazon-S3-Bucket aktivieren. Wenn ein Objekt aus einem Bucket gelöscht wird, für den kein Objekt-Versioning aktiviert ist, kann das Objekt nicht wiederhergestellt werden. Weitere Informationen zum Wiederherstellen gelöschter Objekte in einem Bucket mit Versionierung finden Sie unter Wie kann ich ein gelöschtes Amazon S3 S3-Objekt abrufen? im Support Knowledge Center.

- `s3_path` – Der Pfad in Amazon S3 der zu löschenden Dateien im Format `s3://<bucket>/<prefix>/`.
- `options` – Optionen zum Filtern von zu löschenden Dateien und zur Generierung von Manifestdateien.
  - `retentionPeriod` – Gibt einen Zeitraum in Stunden für die Beibehaltung von Dateien an. Dateien, die älter als der Aufbewahrungszeitraum sind, werden beibehalten. Standardmäßig auf 168 Stunden (7 Tage) eingestellt.
  - `excludeStorageClasses` – Dateien mit Speicherklasse im `excludeStorageClasses`-Set werden nicht gelöscht. Der Standardwert ist `Set()` – ein leeres Set.
  - `manifestFilePath` – Ein optionaler Pfad für die Generierung von Manifestdateien. Alle Dateien, die erfolgreich gelöscht wurden, werden in `Success.csv` aufgezeichnet und diejenigen, für die dies fehlgeschlagen ist, in `Failed.csv`
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional). Wird im Dateipfad des Manifests verwendet.

Example

```
glueContext.purge_s3_path("s3://bucket/path/", {"retentionPeriod": 1,
 "excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"], "manifestFilePath": "s3://bucketmanifest/"})
```

transition_table

`transition_table(database, table_name, transition_to, options={}, transformation_ctx="", catalog_id=None)`

Wandelt die Speicherklasse der Dateien, die in Amazon S3 für die Datenbank und die Tabelle des angegebenen Katalogs gespeichert sind um.

Sie können zwischen zwei beliebigen Speicherklassen wechseln. Für die Speicherklassen `GLACIER` und `DEEP_ARCHIVE` können Sie zu diesen Klassen wechseln. Sie würden jedoch eine `S3 RESTORE` für den Übergang von den Speicherklassen `GLACIER` und `DEEP_ARCHIVE` verwenden.

Wenn Sie AWS Glue-ETL-Aufträge ausführen, die Dateien oder Partitionen aus Amazon S3 lesen, können Sie einige Amazon-S3-Speicherklassentypen ausschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen.

- `database` – Die zu verwendende Datenbank.
- `table_name` – Der Name der zu verwendenden Tabelle.
- `transition_to` – Die Amazon-S3-Speicherklassen zum Umwandeln.
- `options` – Optionen zum Filtern von zu löschenden Dateien und zur Generierung von Manifestdateien.
  - `retentionPeriod` – Gibt einen Zeitraum in Stunden für die Beibehaltung von Dateien an. Dateien, die älter als der Aufbewahrungszeitraum sind, werden beibehalten. Standardmäßig auf 168 Stunden (7 Tage) eingestellt.
  - `partitionPredicate` – Partitionen, die diese Bedingung erfüllen, werden umgewandelt. Dateien innerhalb des Aufbewahrungszeitraums in diesen Partitionen werden nicht transitioniert. Festgelegt auf `""` – standardmäßig auf leer festgelegt.
  - `excludeStorageClasses` – Dateien mit Speicherklasse im `excludeStorageClasses`-Set werden nicht umgewandelt. Der Standardwert ist `Set()` – ein leeres Set.
  - `manifestFilePath` – Ein optionaler Pfad für die Generierung von Manifestdateien. Alle Dateien, die erfolgreich transitioniert wurden, werden in `Success.csv` aufgezeichnet und diejenigen, für die dies fehlgeschlagen ist, in `Failed.csv`
  - `accountId` – Die Konto-ID von Amazon Web Services zum Ausführen der Umwandlungstransformation. Obligatorisch für diese Transformation.
  - `roleArn`— Die AWS Rolle bei der Durchführung der Transformationstransformation. Obligatorisch für diese Transformation.

- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional). Wird im Dateipfad des Manifests verwendet.
- `catalog_id` – Die Katalog-ID des Data Catalogs, auf den zugegriffen wird (die Konto-ID des Data Catalogs). Standardmäßig auf None eingestellt. None ist standardmäßig die Katalog-ID des aufrufenden Kontos im Service.

Example

```
glueContext.transition_table("database", "table", "STANDARD_IA", {"retentionPeriod": 1,
 "excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"], "manifestFilePath": "s3://bucketmanifest/",
 "accountId": "12345678901", "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/example-
username"})
```

transition_s3_path

`transition_s3_path(s3_path, transition_to, options={}, transformation_ctx="")`

Rekursive Umwandlung der Speicherklasse der Dateien im angegebenen Amazon-S3-Pfad.

Sie können zwischen zwei beliebigen Speicherklassen wechseln. Für die Speicherklassen `GLACIER` und `DEEP_ARCHIVE` können Sie zu diesen Klassen wechseln. Sie würden jedoch eine `S3 RESTORE` für den Übergang von den Speicherklassen `GLACIER` und `DEEP_ARCHIVE` verwenden.

Wenn Sie AWS Glue-ETL-Aufträge ausführen, die Dateien oder Partitionen aus Amazon S3 lesen, können Sie einige Amazon-S3-Speicherklassentypen ausschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen.

- `s3_path` – Der Pfad in Amazon S3 der umzuwandelnden Dateien im Format `s3://<bucket>/<prefix>/`.
- `transition_to` – Die Amazon-S3-Speicherklassen zum Umwandeln.
- `options` – Optionen zum Filtern von zu löschenden Dateien und zur Generierung von Manifestdateien.
  - `retentionPeriod` – Gibt einen Zeitraum in Stunden für die Beibehaltung von Dateien an. Dateien, die älter als der Aufbewahrungszeitraum sind, werden beibehalten. Standardmäßig auf 168 Stunden (7 Tage) eingestellt.

- `partitionPredicate` – Partitionen, die diese Bedingung erfüllen, werden umgewandelt. Dateien innerhalb des Aufbewahrungszeitraums in diesen Partitionen werden nicht transitioniert. Festgelegt auf `""` – standardmäßig auf leer festgelegt.
- `excludeStorageClasses` – Dateien mit Speicherklasse im `excludeStorageClasses`-Set werden nicht umgewandelt. Der Standardwert ist `Set()` – ein leeres Set.
- `manifestFilePath` – Ein optionaler Pfad für die Generierung von Manifestdateien. Alle Dateien, die erfolgreich transitioniert wurden, werden in `Success.csv` aufgezeichnet und diejenigen, für die dies fehlgeschlagen ist, in `Failed.csv`
- `accountId` – Die Konto-ID von Amazon Web Services zum Ausführen der Umwandlungstransformation. Obligatorisch für diese Transformation.
- `roleArn`— Die AWS Rolle für die Durchführung der Übergangstransformation. Obligatorisch für diese Transformation.

- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional). Wird im Dateipfad des Manifests verwendet.

Example

```
glueContext.transition_s3_path("s3://bucket/prefix/", "STANDARD_IA",
 {"retentionPeriod": 1, "excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"],
 "manifestFilePath": "s3://bucketmanifest/", "accountId": "12345678901", "roleArn":
 "arn:aws:iam::123456789012:user/example-username"})
```

Extrahieren

- extract_jdbc_conf

extract_jdbc_conf

`extract_jdbc_conf(connection_name, catalog_id = None)`

Gibt einen `dict` mit Schlüsseln zurück mit den Konfigurationseigenschaften aus dem AWS Glue-Verbindungsobjekt im Datenkatalog.

- `user` – Der Datenbankbenutzername.
- `password` – Das Datenbankpasswort.
- `vendor` – Gibt einen Anbieter an (`mysql`, `postgresql`, `oracle`, `sqlserver`, usw.).

- `enforceSSL` – Eine boolesche Zeichenfolge, die angibt, ob eine sichere Verbindung erforderlich ist.
- `customJDBCCert` – Verwenden Sie ein bestimmtes Client-Zertifikat aus dem angegebenen Amazon-S3-Pfad.
- `skipCustomJDBCCertValidation` – Eine boolesche Zeichenfolge, die angibt, ob das `customJDBCCert` von einer CA validiert werden muss.
- `customJDBCCertString` – Zusätzliche Informationen zum benutzerdefinierten Zertifikat, spezifisch für den Treibertyp.
- `url` – (Veraltet) JDBC-URL nur mit Protokoll, Server und Port.
- `fullUrl` – JDBC-URL wie beim Erstellen der Verbindung eingegeben (Verfügbar in AWS Glue-Version 3.0 oder höher).

Beispiel zum Abrufen von JDBC-Konfigurationen:

```
jdbc_conf = glueContext.extract_jdbc_conf(connection_name="your_glue_connection_name")
print(jdbc_conf)
>>> {'enforceSSL': 'false', 'skipCustomJDBCCertValidation': 'false', 'url':
 'jdbc:mysql://myserver:3306', 'fullUrl': 'jdbc:mysql://myserver:3306/mydb',
 'customJDBCCertString': '', 'user': 'admin', 'customJDBCCert': '', 'password': '1234',
 'vendor': 'mysql'}
```

Transaktionen

- start_transaction
- commit_transaction
- cancel_transaction

start_transaction

`start_transaction(read_only)`

Starten Sie eine neue Transaktion. Ruft intern die startTransaction-API von Lake Formation auf.

- `read_only` – (Boolean) Gibt an, ob diese Transaktion schreibgeschützt oder gelesen und geschrieben werden soll. Schreibvorgänge mit einer schreibgeschützten Transaktions-ID werden abgelehnt. Schreibgeschützte Transaktionen müssen nicht festgeschrieben werden.

Gibt die Transaktions-ID zurück.

commit_transaction

`commit_transaction(transaction_id, wait_for_commit = True)`

Versucht, die angegebene Transaktion zu übernehmen. `commit_transaction` kann zurückkehren, bevor die Transaktion abgeschlossen ist. Ruft intern die CommitTransaction-API von Lake Formation auf.

- `transaction_id` – (String) Die zu verbindende Transaktion.
- `wait_for_commit` – (Boolean) Bestimmt, ob die Rückgabe von `commit_transaction` sofort erfolgt. Der Standardwert ist "True". Wenn false (falsch), befragt `commit_transaction` und wartet, bis die Transaktion übergeben wurde. Die Dauer der Wartezeit ist mit einem exponentiellen Backoff mit maximal 6 Wiederholungsversuchen auf 1 Minute beschränkt.

Gibt einen booleschen Wert zurück, um anzugeben, ob das Commit abgeschlossen ist oder nicht.

cancel_transaction

`cancel_transaction(transaction_id)`

Versucht, die angegebene Transaktion abzubrechen. Gibt eine `TransactionCommittedException`-Ausnahme zurück, wenn die Transaktion zuvor festgeschrieben wurde. Ruft intern die Lake Formation CancelTransactionAPI auf.

- `transaction_id` – (String) Die abzubrechende Transaktion.

Writing

- getSink
- write_dynamic_frame_from_options
- write_from_options
- write_dynamic_frame_from_catalog
- write_data_frame_from_catalog
- write_dynamic_frame_from_jdbc_conf
- write_from_jdbc_conf

getSink

`getSink(connection_type, format = None, transformation_ctx = "", **options)`

Ruft ein `DataSink`-Objekt ab, das zum Schreiben von `DynamicFrames` in externen Quellen verwendet werden kann. Prüfen Sie zunächst das SparkSQL-`format`, um sicherzustellen, dass Sie die erwartete Senke erhalten.

- `connection_type` – Der Verbindungstyp, z. B. Amazon S3, Amazon Redshift und JDBC. Gültige Werte sind unter anderem `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, `oracle`, `kinesis` und `kafka`.
- `format` – Das zu verwendende SparkSQL-Format (optional).
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).
- `options` – Eine Sammlung von Name/Wert-Paaren, die zur Angabe der Verbindungsoptionen verwendet werden. Einige der möglichen Werte sind:
  - `user` und `password`: Zur Autorisierung
  - `url`: Der Endpunkt für den Datenspeicher
  - `dbtable`: Der Name der Zieltabelle
  - `bulkSize`: Grad der Parallelität für Insert-Operationen

Die Optionen, die Sie angeben können, hängen vom Verbindungstyp ab. In Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark finden Sie zusätzliche Werte und Beispiele.

Beispiel:

```
>>> data_sink = context.getSink("s3")
>>> data_sink.setFormat("json"),
>>> data_sink.writeFrame(myFrame)
```

write_dynamic_frame_from_options

`write_dynamic_frame_from_options(frame, connection_type, connection_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx = "")`

Schreibt und gibt einen `DynamicFrame` mit der angegebenen Verbindung und dem angegebenen Format zurück.

- `frame` – Der zu schreibende `DynamicFrame`.
- `connection_type` – Der Verbindungstyp, z. B. Amazon S3, Amazon Redshift und JDBC. Gültige Werte sind unter anderem `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver`, `oracle`, `kinesis` und `kafka`.
- `connection_options` – Verbindungsoptionen, beispielsweise Pfad und Datenbanktabelle (optional). Für den `connection_type` `s3` ist ein Amazon-S3-Pfad definiert.

```
connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}
```

Für JDBC-Verbindungen müssen mehrere Eigenschaften definiert werden. Beachten Sie, dass der Datenbankname Teil der URL sein muss. Er kann optional in die Verbindungsoptionen eingeschlossen werden.

> **Warning**
>
> Das Speichern von Passwörtern in Ihrem Skript wird nicht empfohlen. Erwägen Sie, sie `boto3` zu verwenden, um sie aus AWS Secrets Manager dem AWS Glue-Datenkatalog abzurufen.

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
```

Die `dbtable`-Eigenschaft ist der Name der JDBC-Tabelle. Bei JDBC-Datenspeichern, die von Schemata innerhalb einer Datenbank unterstützen, geben Sie `schema.table-name` an. Wenn kein Schema angegeben ist, wird der Standardwert "öffentliches" Schema verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark.

- `format` – Eine Formatspezifizierung. Diese wird für eine Amazon-S3- oder eine AWS Glue-Verbindung verwendet, die mehrere Formate unterstützt. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `format_options` – Formatoptionen für das angegebene Format. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.

- `transformation_ctx` – Ein zu verwendender Transformationskontext (optional).

write_from_options

`write_from_options(frame_or_dfc, connection_type, connection_options={}, format={}, format_options={}, transformation_ctx = "")`

Schreibt und gibt einen `DynamicFrame` oder eine `DynamicFrameCollection` zurück, der bzw. die mit den angegebenen Verbindungs- und Formatinformationen erstellt wird.

- `frame_or_dfc` – Der `DynamicFrame` oder die `DynamicFrameCollection`, der bzw. die geschrieben werden soll.
- `connection_type` – Der Verbindungstyp, z. B. Amazon S3, Amazon Redshift und JDBC. Gültige Werte sind `s3`, `mysql`, `postgresql`, `redshift`, `sqlserver` und `oracle`.
- `connection_options` – Verbindungsoptionen, beispielsweise Pfad und Datenbanktabelle (optional). Für den `connection_type` `s3` ist ein Amazon-S3-Pfad definiert.

```
connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}
```

Für JDBC-Verbindungen müssen mehrere Eigenschaften definiert werden. Beachten Sie, dass der Datenbankname Teil der URL sein muss. Er kann optional in die Verbindungsoptionen eingeschlossen werden.

> **Warning**
>
> Das Speichern von Passwörtern in Ihrem Skript wird nicht empfohlen. Erwägen Sie, sie `boto3` zu verwenden, um sie aus AWS Secrets Manager dem AWS Glue-Datenkatalog abzurufen.

```
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username",
 "password": passwordVariable,"dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
```

Die `dbtable`-Eigenschaft ist der Name der JDBC-Tabelle. Bei JDBC-Datenspeichern, die von Schemata innerhalb einer Datenbank unterstützen, geben Sie `schema.table-name` an. Wenn kein Schema angegeben ist, wird der Standardwert "öffentliches" Schema verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark.

- `format` – Eine Formatspezifizierung. Diese wird für eine Amazon-S3- oder eine AWS Glue-Verbindung verwendet, die mehrere Formate unterstützt. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `format_options` – Formatoptionen für das angegebene Format. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `transformation_ctx` – Ein zu verwendender Transformationskontext (optional).

write_dynamic_frame_from_catalog

`write_dynamic_frame_from_catalog(frame, database, table_name, redshift_tmp_dir, transformation_ctx = "", additional_options = {}, catalog_id = None)`

Schreibt und gibt einen `DynamicFrame` zurück, der mit einer Data-Catalog-Datenbank und einem Tabellennamen erstellt wird.

- `frame` – Der zu schreibende `DynamicFrame`.
- `Database` – Die Data-Catalog-Datenbank, die die Tabelle enthält.
- `table_name` – Der Name der Data-Catalog-Tabelle, die dem Ziel zugeordnet ist.
- `redshift_tmp_dir` – Ein zu verwendendes temporäres Amazon-Redshift-Verzeichnis (optional).
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).
- `additional_options` – Eine Sammlung optionaler Name/Wert-Paare.
- `catalog_id` – Die Katalog-ID (Konto-ID) des Data Catalogs, auf den zugegriffen wird. Bei None wird die Standard-Konto-ID des Aufrufers verwendet.

write_data_frame_from_catalog

`write_data_frame_from_catalog(frame, database, table_name, redshift_tmp_dir, transformation_ctx = "", additional_options = {}, catalog_id = None)`

Schreibt und gibt einen `DataFrame` zurück, der mit einer Data-Catalog-Datenbank und einem Tabellennamen erstellt wird. Diese Methode unterstützt das Schreiben in Data-Lake-Formate (Hudi, Iceberg und Delta Lake). Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue ETL-Jobs.

- `frame` – Der zu schreibende `DataFrame`.
- `Database` – Die Data-Catalog-Datenbank, die die Tabelle enthält.
- `table_name` – Der Name der Data-Catalog-Tabelle, die dem Ziel zugeordnet ist.
- `redshift_tmp_dir` – Ein zu verwendendes temporäres Amazon-Redshift-Verzeichnis (optional).
- `transformation_ctx` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).
- `additional_options` – Eine Sammlung optionaler Name/Wert-Paare.
  - `useSparkDataSink`— Wenn auf true gesetzt, zwingt AWS Glue, die native Spark Data Sink API zu verwenden, um in die Tabelle zu schreiben. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie nach `additional_options` Bedarf alle Spark-Datenquellenoptionen hinzufügen. AWS Glue gibt diese Optionen direkt an den Spark-Writer weiter.
- `catalog_id` – Die Katalog-ID (Konto-ID) des Data Catalog, auf den zugegriffen wird. Wenn Sie keinen Wert angeben, wird die Standard-Konto-ID des Anrufers verwendet.

Einschränkungen

Berücksichtigen Sie die folgenden Einschränkungen, wenn Sie die `useSparkDataSink`-Option verwenden:

- Die `enableUpdateCatalog`-Option wird nicht unterstützt, wenn Sie die `useSparkDataSink`-Option verwenden.

Beispiel: Schreiben in eine Hudi-Tabelle mit dem Spark-Datenquellen-Writer

```
hudi_options = {
    'useSparkDataSink': True,
```

```
    'hoodie.table.name': <table_name>,
    'hoodie.datasource.write.storage.type': 'COPY_ON_WRITE',
    'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'product_id',
    'hoodie.datasource.write.table.name': <table_name>,
    'hoodie.datasource.write.operation': 'upsert',
    'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'updated_at',
    'hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning': 'true',
    'hoodie.upsert.shuffle.parallelism': 2,
    'hoodie.insert.shuffle.parallelism': 2,
    'hoodie.datasource.hive_sync.enable': 'true',
    'hoodie.datasource.hive_sync.database': <database_name>,
    'hoodie.datasource.hive_sync.table': <table_name>,
    'hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc': 'false',
    'hoodie.datasource.hive_sync.mode': 'hms'}

glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame = <df_product_inserts>,
    database = <database_name>,
    table_name = <table_name>,
    additional_options = hudi_options
)
```

write_dynamic_frame_from_jdbc_conf

`write_dynamic_frame_from_jdbc_conf(frame, catalog_connection, connection_options={}, redshift_tmp_dir = "", transformation_ctx = "", catalog_id = None)`

Schreibt und gibt einen `DynamicFrame` mit den angegebenen JDBC-Verbindungsinformationen zurück.

- `frame` – Der zu schreibende `DynamicFrame`.
- `catalog_connection` – Eine zu verwendende Katalogverbindung.
- `connection_options` – Verbindungsoptionen, beispielsweise Pfad und Datenbanktabelle (optional). Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark.
- `redshift_tmp_dir` – Ein zu verwendendes temporäres Amazon-Redshift-Verzeichnis (optional).
- `transformation_ctx` – Ein zu verwendender Transformationskontext (optional).
- `catalog_id` – Die Katalog-ID (Konto-ID) des Data Catalogs, auf den zugegriffen wird. Bei None wird die Standard-Konto-ID des Aufrufers verwendet.

write_from_jdbc_conf

`write_from_jdbc_conf(frame_or_dfc, catalog_connection, connection_options={}, redshift_tmp_dir = "", transformation_ctx = "", catalog_id = None)`

Schreibt und gibt eine `DynamicFrame` oder `DynamicFrameCollection` mit den angegebenen JDBC-Verbindungsinformationen zurück.

- `frame_or_dfc` – Der `DynamicFrame` oder die `DynamicFrameCollection`, der bzw. die geschrieben werden soll.
- `catalog_connection` – Eine zu verwendende Katalogverbindung.
- `connection_options` – Verbindungsoptionen, beispielsweise Pfad und Datenbanktabelle (optional). Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark.
- `redshift_tmp_dir` – Ein zu verwendendes temporäres Amazon-Redshift-Verzeichnis (optional).
- `transformation_ctx` – Ein zu verwendender Transformationskontext (optional).
- `catalog_id` – Die Katalog-ID (Konto-ID) des Data Catalogs, auf den zugegriffen wird. Bei None wird die Standard-Konto-ID des Aufrufers verwendet.

AWS Glue PySpark transformiert Referenz

AWS Glue bietet die folgenden integrierten Transformationen, die Sie in PySpark ETL-Vorgängen verwenden können. Ihre Daten werden von Transformation zu Transformation in einer Datenstruktur namens a DynamicFrameweitergeleitet. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung von Apache Spark SQL`DataFrame`. Der `DynamicFrame` enthält Ihre Daten und Sie verweisen auf das Schema, um Ihre Daten zu verarbeiten.

Die meisten dieser Transformationen existieren auch als Methoden der `DynamicFrame`-Klasse. Weitere Informationen finden Sie unter DynamicFrame Transformationen.

- GlueTransform Basisklasse
- ApplyMapping Klasse
- DropFields Klasse
- DropNullFields Klasse
- ErrorsAsDynamicFrame Klasse

- EvaluateDataQuality Klasse
- FillMissingValues Klasse
- Filterklasse
- FindIncrementalMatches Klasse
- FindMatches Klasse
- FlatMap Klasse
- Join-Klasse
- Map-Klasse
- MapToCollection Klasse
- mergeDynamicFrame
- Relationalize-Klasse
- RenameField Klasse
- ResolveChoice Klasse
- SelectFields Klasse
- SelectFromCollection Klasse
- Simplify_ddb_json class
- Spigot-Klasse
- SplitFields Klasse
- SplitRows Klasse
- Unbox-Klasse
- UnnestFrame Klasse

GlueTransform Basisklasse

Die Basisklasse, von der alle `awsglue.transforms`-Klassen erben.

Die Klassen definieren alle eine `__call__`-Methode. Sie überschreiben entweder die `GlueTransform`-Klassenmethoden, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt werden, oder werden standardmäßig mit dem Klassennamen aufgerufen.

Methoden

- apply(cls, *args, **kwargs)

- name(cls)
- describeArgs(cls)
- describeReturn(cls)
- describeTransform(cls)
- describeErrors(cls)
- describe(cls)

apply(cls, *args, **kwargs)

Wendet die Transformation an, indem die Transformationsklasse aufgerufen und das Ergebnis zurückgegeben wird.

- `cls` – Das `self`-Klassenobjekt.

name(cls)

Gibt den Namen der abgeleiteten Transformationsklasse zurück.

- `cls` – Das `self`-Klassenobjekt.

describeArgs(cls)

- `cls` – Das `self`-Klassenobjekt.

Gibt eine Liste der Wörterbücher zurück, die jeweils einem benannten Argument entsprechen. Dabei wird folgendes Format verwendet:

```
[
  {
    "name": "(name of argument)",
    "type": "(type of argument)",
    "description": "(description of argument)",
    "optional": "(Boolean, True if the argument is optional)",
    "defaultValue": "(Default value string, or None)(String; the default value, or
 None)"
  },
...
```

```
]
```

Löst eine `NotImplementedError`-Ausnahme aus, wenn der Aufruf in einer abgeleiteten Transformation erfolgt, in die nicht implementiert wurde.

describeReturn(cls)

- `cls` – Das `self`-Klassenobjekt.

Gibt ein Wörterbuch mit Informationen über den Rückgabetyp in folgendem Format zurück:

```
{
  "type": "(return type)",
  "description": "(description of output)"
}
```

Löst eine `NotImplementedError`-Ausnahme aus, wenn der Aufruf in einer abgeleiteten Transformation erfolgt, in die nicht implementiert wurde.

describeTransform(cls)

Gibt eine Zeichenfolge zur Beschreibung der Transformation zurück.

- `cls` – Das `self`-Klassenobjekt.

Löst eine `NotImplementedError`-Ausnahme aus, wenn der Aufruf in einer abgeleiteten Transformation erfolgt, in die nicht implementiert wurde.

describeErrors(cls)

- `cls` – Das `self`-Klassenobjekt.

Gibt eine Liste der Wörterbücher zurück, die jeweils eine mögliche Ausnahme beschreiben, die von dieser Transformation ausgelöst wird. Dabei wird folgendes Format verwendet:

```
[
  {
    "type": "(type of error)",
    "description": "(description of error)"
  },
```

```
...
]
```

describe(cls)

- `cls` – Das `self`-Klassenobjekt.

Gibt ein Objekt im folgenden Format zurück:

```
{
  "transform" : {
    "name" : cls.name( ),
    "args" : cls.describeArgs( ),
    "returns" : cls.describeReturn( ),
    "raises" : cls.describeErrors( ),
    "location" : "internal"
  }
}
```

ApplyMapping Klasse

Wendet ein Mapping in einem `DynamicFrame` an.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.apply_mapping()`-Methode zu verwenden, um Mapping auf einen `DynamicFrame` anzuwenden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie apply_mapping, um Felder umzubenennen und Feldtypen zu ändern.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Describe

__call__(frame, mappings, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Wendet ein deklaratives Mapping auf einen bestimmten `DynamicFrame` an.

- `frame` – Der `DynamicFrame`, in dem das Mapping angewendet werden soll (erforderlich).
- `mappings` – Eine Liste von Mapping-Tupeln (erforderlich). Jede besteht aus (Quellspalte, Quelltyp, Zielspalte, Zieltyp).

  Wenn die Quellspalte einen Punkt "`.`„ im Namen hat, müssen Sie Backticks "`` ` ``„ darum herum platzieren. Um beispielsweise `this.old.name` (Zeichenfolge) auf `thisNewName` abzubilden, würden Sie das folgende Tupel verwenden:

  ```
  ("`this.old.name`", "string", "thisNewName", "string")
  ```

- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die mit Fehlern in der Transformation im Zusammenhang steht (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

Gibt nur die Felder des `DynamicFrame` zurück, die in den „Mapping“-Tupeln angegeben sind.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

DropFields Klasse

Legt Felder in einem `DynamicFrame` ab.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.drop_fields()`-Methode zum Löschen von Feldern aus einem `DynamicFrame` zu verwenden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie drop_fields, um Felder aus einem `DynamicFrame` zu entfernen.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Describe

__call__(frame, paths, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Legt Knoten in einem `DynamicFrame` ab.

- `frame` – Der `DynamicFrame`, in den die Knoten abgelegt werden sollen (erforderlich).
- `paths` – Eine Liste der vollständigen Pfade zu den abzulegenden Knoten (erforderlich).

- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

Gibt einen neuen `DynamicFrame` ohne die angegebenen Felder zurück.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

DropNullFields Klasse

Verwirft alle Nullfelder in einem `DynamicFrame` des Typs `NullType`. Dies sind Felder mit fehlenden oder Nullwerten in jedem Datensatz im `DynamicFrame`-Datensatz.

Beispiel

Dieses Beispiel verwendet `DropNullFields`, um einen neuen `DynamicFrame` zu erstellen, in dem Felder vom Typ `NullType` fallen gelassen wurden. Um `DropNullFields` zu demonstrieren, fügen wir eine neue Spalte `empty_column` vom Typ Null zum bereits geladenen `persons`-Datensatz hinzu.

> **Note**
>
> Informationen zum Zugriff auf den Datensatz, der in diesem Beispiel verwendet wird, finden Sie unter Codebeispiel: Verknüpfen und Inbeziehungsetzen von Daten und folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1: Crawlen der Daten im Amazon S3 Bucket.

```
# Example: Use DropNullFields to create a new DynamicFrame without NullType fields

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.sql.functions import lit
from pyspark.sql.types import NullType
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
from awsglue.transforms import DropNullFields

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Create DynamicFrame
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="persons_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()

# Add new column "empty_column" with NullType
persons_with_nulls = persons.toDF().withColumn("empty_column",
 lit(None).cast(NullType()))
persons_with_nulls_dyf = DynamicFrame.fromDF(persons_with_nulls, glueContext,
 "persons_with_nulls")
print("Schema for the persons_with_nulls_dyf DynamicFrame:")
persons_with_nulls_dyf.printSchema()
```

```
# Remove the NullType field
persons_no_nulls = DropNullFields.apply(persons_with_nulls_dyf)
print("Schema for the persons_no_nulls DynamicFrame:")
persons_no_nulls.printSchema()
```

Ausgabe

```
Schema for the persons DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string

Schema for the persons_with_nulls_dyf DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
```

```
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string
|-- empty_column: null

null_fields ['empty_column']
Schema for the persons_no_nulls DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- note: string
|    |    |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- scheme: string
|    |    |-- identifier: string
```

```
|-- other_names: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- lang: string
|    |    |-- note: string
|    |    |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|    |-- element: struct
|    |    |-- type: string
|    |    |-- value: string
|-- death_date: string
```

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Describe

__call__(frame, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Verwirft alle Nullfelder in einem `DynamicFrame` des Typs `NullType`. Dies sind Felder mit fehlenden oder Nullwerten in jedem Datensatz im `DynamicFrame`-Datensatz.

- `frame` – Der `DynamicFrame`, in dem Nullfelder verworfen werden sollen (erforderlich).
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).

- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

Gibt einen neuen `DynamicFrame` ohne Nullfelder zurück.

apply(cls, *args, **kwargs)

- `cls` – cls

name(cls)

- `cls` – cls

describeArgs(cls)

- `cls` – cls

describeReturn(cls)

- `cls` – cls

describeTransform(cls)

- `cls` – cls

describeErrors(cls)

- `cls` – cls

describe(cls)

- `cls` – cls

ErrorsAsDynamicFrame Klasse

Rückgabe eines `DynamicFrame`, der verschachtelte Datensätze für Fehler enthält, die während der Erstellung der Quelle `DynamicFrame` aufgetreten sind.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.errorsAsDynamicFrame()`-Methode zum Abrufen und Anzeigen von Fehlerdatensätzen zu verwenden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie errorsAsDynamic Frame, um Fehlerdatensätze anzuzeigen.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Describe

__Aufruf__(Frame)

Gibt einen `DynamicFrame` zurück, der verschachtelte Fehlerdatensätze enthält, die im Zusammenhang mit dem Quell-`DynamicFrame` stehen.

- `frame` – Der Quell-`DynamicFrame` (erforderlich).

apply(cls, *args, **kwargs)

- `cls` – cls

name(cls)

- `cls` – cls

describeArgs(cls)

- `cls` – cls

describeReturn(cls)

- `cls` – cls

describeTransform(cls)

- `cls` – cls

describeErrors(cls)

- `cls` – cls

describe(cls)

- `cls` – cls

EvaluateDataQuality Klasse

Wertet einen Datenqualitätsregelsatz anhand eines `DynamicFrame` aus und gibt ein neues `DynamicFrame` mit den Ergebnissen der Bewertung zurück.

Beispiel

Der folgende Beispielcode zeigt, wie die Datenqualität für ein `DynamicFrame` ausgewertet und dann die Datenqualitätsergebnisse angezeigt werden.

```
from awsglue.transforms import *
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsgluedq.transforms import EvaluateDataQuality

#Create Glue context
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
```

```
# Define DynamicFrame
legislatorsAreas = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="legislators", table_name="areas_json")

# Create data quality ruleset
ruleset = """Rules = [ColumnExists "id", IsComplete "id"]"""

# Evaluate data quality
dqResults = EvaluateDataQuality.apply(
    frame=legislatorsAreas,
    ruleset=ruleset,
    publishing_options={
        "dataQualityEvaluationContext": "legislatorsAreas",
        "enableDataQualityCloudWatchMetrics": True,
        "enableDataQualityResultsPublishing": True,
        "resultsS3Prefix": "amzn-s3-demo-bucket1",
    },
)


# Inspect data quality results
dqResults.printSchema()
dqResults.toDF().show()
```

Ausgabe

```
root
|-- Rule: string
|-- Outcome: string
|-- FailureReason: string
|-- EvaluatedMetrics: map
|    |-- keyType: string
|    |-- valueType: double


+----------------------+-------+-------------+--------------------------------------+
|Rule                  |Outcome|FailureReason|EvaluatedMetrics                      |
+----------------------+-------+-------------+--------------------------------------+
|ColumnExists "id"     |Passed |null         |{}                                    |
|IsComplete "id"       |Passed |null         |{Column.first_name.Completeness -> 1.0}|
+----------------------+-------+-------------+--------------------------------------+
```

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__ (Frame, Regelsatz, publishing_options = {})

- `frame` – Die `DynamicFrame`, deren Datenqualität Sie bewerten möchten.
- `ruleset` – Ein Regelsatz der Definitionssprache für Datenqualität (DQDL) im Zeichenfolgen-Format. Weitere Informationen zu DQDL finden Sie im Referenz zu Data Quality Definition Language (DQDL)-Benutzerhandbuch.
- `publishing_options` – Ein Wörterbuch, das die folgenden Optionen zum Veröffentlichen von Auswertungsergebnissen und -metriken festlegt:
  - `dataQualityEvaluationContext`— Eine Zeichenfolge, die den Namespace angibt, unter dem AWS Glue Amazon CloudWatch Metriken und die Datenqualitätsergebnisse veröffentlichen soll. Die aggregierten Metriken werden in der Glue Studio-Oberfläche angezeigt CloudWatch, während die vollständigen Ergebnisse in der Benutzeroberfläche von AWS Glue Studio angezeigt werden.
    - Erforderlich: Nein
    - Standardwert: `default_context`
  - `enableDataQualityCloudWatchMetrics`— Gibt an, ob die Ergebnisse der Datenqualitätsbewertung veröffentlicht werden sollen. CloudWatch Mit der `dataQualityEvaluationContext`-Option geben Sie einen Namespace für die Metriken an.
    - Erforderlich: Nein
    - Standardwert: false
  - `enableDataQualityResultsPublishing` – Gibt an, ob die Datenqualitätsergebnisse auf der Registerkarte Data Quality (Datenqualität) in der Benutzeroberfläche von AWS Glue Studio angezeigt werden sollen.

  - Erforderlich: Nein
  - Standardwert: wahr
- `resultsS3Prefix`— Gibt den Amazon S3 S3-Speicherort an, an den AWS Glue die Ergebnisse der Datenqualitätsbewertung schreiben kann.
  - Erforderlich: Nein
  - Standardwert: "" (eine leere Zeichenfolge)

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

FillMissingValues Klasse

Die `FillMissingValues`-Klasse lokalisiert Nullwerte und leere Zeichenfolgen in einem angegebenen `DynamicFrame` und verwendet Machine-Learning-Methoden wie lineare Regression und zufällige Gesamtstruktur, um die fehlenden Werte vorherzusagen. Der ETL-Job verwendet die

Werte im Eingabe-Dataset, um das Machine-Learning-Modell zu trainieren, das dann vorhersagt, was die fehlenden Werte sein sollten.

> **Tip**
>
> Wenn Sie inkrementelle Datensätze verwenden, wird jeder inkrementelle Satz als Trainingsdaten für das Machine-Learning-Modell verwendet, sodass die Ergebnisse möglicherweise nicht so genau sind.

Import:

```
from awsglueml.transforms import FillMissingValues
```

Methoden

- Anwenden

apply(frame, missing_values_column, output_column ="", transformation_ctx ="", info ="", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Trägt die fehlenden Werte eines Dynamic Frames in eine angegebene Spalte ein und gibt einen neuen Frame mit Schätzungen in einer neuen Spalte zurück. Bei Zeilen ohne fehlende Werte wird der Wert der angegebenen Spalte in die neue Spalte dupliziert.

- `frame` – Der `DynamicFrame`, in dem fehlende Werte ausgefüllt werden sollen. Erforderlich
- `missing_values_column` – Die Spalte, die fehlende Werte enthält (`null`-Werte und leere Zeichenfolgen). Erforderlich
- `output_column` – Der Name der neuen Spalte, die geschätzte Werte für alle Zeilen enthält, deren Wert gefehlt hat. Optional; der Standardwert ist der Wert von `missing_values_column` mit Suffix `"_filled"`.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional, Standardwert ist Null).

- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional, Standardwert ist Null).

Gibt einen neuen `DynamicFrame` mit einer zusätzlichen Spalte zurück, die Schätzungen für Zeilen mit fehlenden Werten und dem aktuellen Wert für andere Zeilen enthält.

Filterklasse

Erstellt einen neuen `DynamicFrame`, der Datensätzen aus der Eingabe `DynamicFrame` enthält, die eine angegebene Prädikat-Funktion erfüllen.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.filter()`-Methode zum Filtern von Datensätzen aus einem `DynamicFrame` zu verwenden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie Filter, um eine gefilterte Auswahl von Feldern zu erhalten.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(frame, f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0))

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, der durch Auswahl von Datensätzen aus dem Eingabe-`DynamicFrame` erstellt wurde, der eine angegebene Prädikat-Funktion erfüllt.

- `frame` – Der Quell-`DynamicFrame`, auf den die angegebene Filterfunktion angewendet werden soll (erforderlich).
- `f` – Die Prädikatfunktion, die auf jeden `DynamicRecord` im `DynamicFrame` angewendet werden soll. Die Funktion muss einen `DynamicRecord` als Argument enthalten und "True" zurückgeben, wenn der `DynamicRecord` die Filteranforderungen erfüllt, oder andernfalls "False" (erforderlich).

Ein `DynamicRecord` stellt einen logischen Datensatz in einem `DynamicFrame` dar. Er ist mit einer Zeile in einem Spark `DataFrame` vergleichbar, mit der Ausnahme, dass er selbstbeschreibend ist und für Daten verwendet werden kann, die keinem festen Schema entsprechen.

- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die mit Fehlern in der Transformation im Zusammenhang steht (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

FindIncrementalMatches Klasse

Identifiziert übereinstimmende Datensätze im vorhandenen und inkrementellen `DynamicFrame` und erstellt einen neuen `DynamicFrame` mit einer eindeutigen Kennung, die jeder Gruppe übereinstimmender Datensätze zugewiesen ist.

Import:

```
from awsglueml.transforms import FindIncrementalMatches
```

Methoden

- Anwenden

anwenden (existingFrame, incrementalFrame, transformId, transformation_ctx = „“, info = „“, stageThreshold = 0, totalThreshold = 0, enforcedMatches = none, Scores = 0) computeMatchConfidence

Identifiziert übereinstimmende Datensätze im `DynamicFrame` und erstellt einen neuen `DynamicFrame` mit einer eindeutigen Kennung, die jeder Gruppe übereinstimmender Datensätze zugewiesen ist.

- `existingFrame`— Die vorhandenen und FindIncrementalMatches vorab abgeglichen`DynamicFrame`, um die Transformation anzuwenden. Erforderlich
- `incrementalFrame`— Das Inkrementelle`DynamicFrame`, auf das die FindIncrementalMatches Transformation angewendet werden soll, um sie mit der abzugleichen. `existingFrame` Erforderlich
- `transformId`— Die eindeutige ID, die der FindIncrementalMatches Transformation zugeordnet ist, die auf Datensätze in der `DynamicFrames` angewendet werden soll. Erforderlich
- `transformation_ctx`— Eine eindeutige Zeichenfolge, die zur Identifizierung von stats/state Informationen verwendet wird. Optional.
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation. Optional.
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird. Optional. Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird. Optional. Der Standardwert ist „Null“.

- `enforcedMatches` – Der `DynamicFrame`, der verwendet wird, um Übereinstimmungen zu erzwingen. Optional. Die Standardeinstellung ist None (Kein).
- `computeMatchConfidenceScores` – Ein boolescher Wert, der angibt, ob für jede Gruppe übereinstimmender Datensätze ein Konfidenzwert berechnet werden soll. Optional. Der Standardwert lautet „false“.

Gibt einen neuen `DynamicFrame` mit einer eindeutigen ID für jede Gruppe übereinstimmender Datensätze zurück.

FindMatches Klasse

Identifiziert übereinstimmende Datensätze im `DynamicFrame` und erstellt einen neuen `DynamicFrame` mit einer eindeutigen Kennung, die jeder Gruppe übereinstimmender Datensätze zugewiesen ist.

Import:

```
from awsglueml.transforms import FindMatches
```

Methoden

- Anwenden

anwenden (frame, transformId, transformation_ctx = „“, info = „“, stageThreshold = 0, totalThreshold = 0, enforcedMatches = none, Scores = 0) computeMatchConfidence

Identifiziert übereinstimmende Datensätze im `DynamicFrame` und erstellt einen neuen `DynamicFrame` mit einer eindeutigen Kennung, die jeder Gruppe übereinstimmender Datensätze zugewiesen ist.

- `frame`— `DynamicFrame` Das, um die Transformation anzuwenden. FindMatches Erforderlich
- `transformId`— Die eindeutige ID, die der FindMatches Transformation zugeordnet ist, die auf Datensätze in der angewendet werden soll`DynamicFrame`. Erforderlich
- `transformation_ctx`— Eine eindeutige Zeichenfolge, die zur Identifizierung von stats/state Informationen verwendet wird. Optional.
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation. Optional.
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird. Optional. Der Standardwert ist „Null“.

- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird. Optional. Der Standardwert ist „Null“.
- `enforcedMatches` – Der `DynamicFrame`, der verwendet wird, um Übereinstimmungen zu erzwingen. Optional. Die Standardeinstellung ist None (Kein).
- `computeMatchConfidenceScores` – Ein boolescher Wert, der angibt, ob für jede Gruppe übereinstimmender Datensätze ein Konfidenzwert berechnet werden soll. Optional. Der Standardwert lautet „false“.

Gibt einen neuen `DynamicFrame` mit einer eindeutigen ID für jede Gruppe übereinstimmender Datensätze zurück.

FlatMap Klasse

Wendet eine Transformation auf jeden `DynamicFrame` in einer Sammlung an. Die Ergebnisse werden nicht zu einem einzelnen `DynamicFrame` zusammengefasst, sondern als Sammlung aufbewahrt.

Beispiele für FlatMap

Der folgende Beispielausschnitt zeigt, wie die `ResolveChoice`-Transformation bei Anwendung auf einen `FlatMap` auf eine Sammlung dynamischer Frames angewendet wird. Die zur Eingabe verwendeten Daten befinden sich im JSON unter dem Platzhalter Amazon-S3-Adresse `s3://bucket/path-for-data/sample.json` und enthalten die folgenden Daten.

Beispiel für JSON-Daten

```
[{
    "firstname": "Arnav",
    "lastname": "Desai",
    "address": {
        "street": "6 Anyroad Avenue",
        "city": "London",
        "state": "England",
        "country": "UK"
    },
    "phone": 17235550101,
    "affiliations": [
        "General Anonymous Example Products",
        "Example Independent Research",
        "Government Department of Examples"
```

```
    ]
},
{
    "firstname": "Mary",
    "lastname": "Major",
    "address": {
        "street": "7821 Spot Place",
        "city": "Centerville",
        "state": "OK",
        "country": "US"
    },
    "phone": 19185550023,
    "affiliations": [
        "Example Dot Com",
        "Example Independent Research",
        "Example.io"
    ]
},
{
    "firstname": "Paulo",
    "lastname": "Santos",
    "address": {
        "street": "123 Maple Street",
        "city": "London",
        "state": "Ontario",
        "country": "CA"
    },
    "phone": 12175550181,
    "affiliations": [
        "General Anonymous Example Products",
        "Example Dot Com"
    ]
}]
```

Example Auf ResolveChoice eine anwenden DynamicFrameCollection und Ausgabe anzeigen.

```
#Read DynamicFrame
datasource = glueContext.create_dynamic_frame_from_options("s3", connection_options =
 {"paths":["s3://bucket/path/to/file/mysamplejson.json"]}, format="json")
datasource.printSchema()
datasource.show()

## Split to create a DynamicFrameCollection
```

```
split_frame=datasource.split_fields(["firstname","lastname","address"],"personal_info","busines
split_frame.keys()
print("---")

## Use FlatMap to run ResolveChoice
kwargs = {"choice": "cast:string"}
flat = FlatMap.apply(split_frame, ResolveChoice, frame_name="frame",
 transformation_ctx='tcx', **kwargs)
flat.keys()

##Select one of the DynamicFrames
personal_info = flat.select("personal_info")
personal_info.printSchema()
personal_info.show()
print("---")

business_info = flat.select("business_info")
business_info.printSchema()
business_info.show()
```

> **Important**
>
> Beim Aufruf von `FlatMap.apply` muss der `frame_name`-Parameter `"frame"` sein. Derzeit wird kein anderer Wert akzeptiert.

Beispielausgabe

```
root
|-- firstname: string
|-- lastname: string
|-- address: struct
|    |-- street: string
|    |-- city: string
|    |-- state: string
|    |-- country: string
|-- phone: long
|-- affiliations: array
|    |-- element: string
---
{
    "firstname": "Mary",
```

```
    "lastname": "Major",
    "address": {
        "street": "7821 Spot Place",
        "city": "Centerville",
        "state": "OK",
        "country": "US"
    },
    "phone": 19185550023,
    "affiliations": [
        "Example Dot Com",
        "Example Independent Research",
        "Example.io"
    ]
}

{
    "firstname": "Paulo",
    "lastname": "Santos",
    "address": {
        "street": "123 Maple Street",
        "city": "London",
        "state": "Ontario",
        "country": "CA"
    },
    "phone": 12175550181,
    "affiliations": [
        "General Anonymous Example Products",
        "Example Dot Com"
    ]
}
---
root
|-- firstname: string
|-- lastname: string
|-- address: struct
|    |-- street: string
|    |-- city: string
|    |-- state: string
|    |-- country: string

{
    "firstname": "Mary",
    "lastname": "Major",
    "address": {
```

```
        "street": "7821 Spot Place",
        "city": "Centerville",
        "state": "OK",
        "country": "US"
    }
}

{
    "firstname": "Paulo",
    "lastname": "Santos",
    "address": {
        "street": "123 Maple Street",
        "city": "London",
        "state": "Ontario",
        "country": "CA"
    }
}
---
root
|-- phone: long
|-- affiliations: array
|    |-- element: string

{
    "phone": 19185550023,
    "affiliations": [
        "Example Dot Com",
        "Example Independent Research",
        "Example.io"
    ]
}

{
    "phone": 12175550181,
    "affiliations": [
        "General Anonymous Example Products",
        "Example Dot Com"
    ]
}
```

Methoden

- __call__

- Anwenden
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Describe

__call__ (dfc, frame_name BaseTransform, transformation_ctx = „“, **base_kwargs)

Wendet eine Transformation auf jeden `DynamicFrame` in einer Sammlung an und gleicht die Ergebnisse an.

- `dfc` – Die `DynamicFrameCollection`, über die die Angleichung erfolgen soll (erforderlich).
- `BaseTransform` – Eine von `GlueTransform` abgeleitete Transformation, die auf jedes Element der Sammlung angewandt werden soll (erforderlich).
- `frame_name` – Der Name des Arguments, an das die Elemente der Sammlung weitergeleitet werden sollen (erforderlich).
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `base_kwargs` – Argumente, die an die Basistransformation weitergeleitet werden sollen (erforderlich).

Gibt eine neue `DynamicFrameCollection` zurück, die durch Anwenden der Transformation auf jeden `DynamicFrame` in der `DynamicFrameCollection`-Quelle erstellt wurde.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

Join-Klasse

Führt einen Equality Join für zwei `DynamicFrames` durch.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.join()`-Methode zum Verbinden von `DynamicFrames`. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden von join zum Kombinieren von `DynamicFrames`.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Describe

__Aufruf__(frame1, frame2, keys1, keys2, transformation_ctx = "")

Führt einen Equality Join für zwei `DynamicFrames` durch.

- `frame1` – Der erste `DynamicFrame` für einen Join (erforderlich).
- `frame2` – Der zweite `DynamicFrame` für einen Join (erforderlich).
- `keys1` – Die Schlüssel für einen Join für den ersten Frame (erforderlich).
- `keys2` – Die Schlüssel für einen Join für den zweiten Frame (erforderlich).
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, der durch die Verbindung der beiden `DynamicFrames` entsteht.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

Map-Klasse

Erstellt einen neuen `DynamicFrame` durch Anwenden einer Funktion auf alle Datensätze in der Eingabe `DynamicFrame`.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.map()`-Methode zu verwenden, um eine Funktion alle Datensätze in einem `DynamicFrame` anzuwenden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden von map zur Anwendung einer Funktion auf jeden Datensatz in einem `DynamicFrame`.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Describe

__call__(frame, f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, der sich durch Anwenden der angegebenen Funktion auf alle `DynamicRecords` im ursprünglichen `DynamicFrame` ergibt.

- `frame` – Der ursprüngliche `DynamicFrame`, auf den die Zuweisungsfunktion angewendet werden muss (erforderlich).
- `f` – Die Funktion, die auf alle `DynamicRecords` im `DynamicFrame` angewendet werden soll. Die Funktion muss einen`DynamicRecord` als Argument enthalten und gibt einen neuen `DynamicRecord` zurück, der durch die Zuweisung erstellt wird (erforderlich).

  Ein `DynamicRecord` stellt einen logischen Datensatz in einem `DynamicFrame` dar. Er ist mit einer Zeile in einem Apache Spark `DataFrame` vergleichbar, mit der Ausnahme, dass er selbstbeschreibend ist und für Daten verwendet werden kann, die keinem festen Schema entsprechen.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation (optional).

- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, der sich durch Anwenden der angegebenen Funktion auf alle `DynamicRecords` im ursprünglichen `DynamicFrame` ergibt.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

MapToCollection Klasse

Wendet eine Transformation auf jeden `DynamicFrame` in der angegebenen `DynamicFrameCollection` an.

Methoden

- __call__

- Anwenden
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Describe

__call__ (dfc, frame_name BaseTransform, transformation_ctx = „“, **base_kwargs)

Wendet eine Transformationsfunktion auf jeden `DynamicFrame` in der angegebenen `DynamicFrameCollection` an.

- `dfc` – Die `DynamicFrameCollection`, über die die Transformationsfunktion angewendet werden muss (erforderlich).
- `callable` – Eine aufrufbare Transformationsfunktion, die auf jedes Element der Sammlung angewendet werden soll (erforderlich).
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).

Gibt eine neue `DynamicFrameCollection` zurück, die durch Anwenden der Transformation auf jeden `DynamicFrame` in der `DynamicFrameCollection`-Quelle erstellt wurde.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

Relationalize-Klasse

Vereinfacht ein verschachteltes Schema in einem `DynamicFrame` und klappt Array-Spalten aus dem angeglichenen Frame aus.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.relationalize()`-Methode für einen Relationalize-Vorgang von `DynamicFrame` zu verwenden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie Relationalize, um ein verschachteltes Schema in einem `DynamicFrame` zu vereinfachen.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(frame, staging_path=None, name='roottable', options=None, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Relationalisiert einen `DynamicFrame` und erzeugt eine Liste mit Frames, die generiert werden, indem die Verschachtelung verschachtelter Spalten aufgelöst und Array-Spalten ausgeklappt werden.

Sie können eine pivotierte Array-Spalte mithilfe des Join-Schlüssels, der während der Auflösung der Verschachtelung generiert wird, mit der Stammtabelle verbinden.

- `frame` – Der `DynamicFrame`, der relationalisiert werden soll (erforderlich).
- `staging_path` – Der Pfad, unter dem die Methode Partitionen pivotierter Tabellen im CSV-Format speichern kann (optional). Pivotierte Tabellen werden von diesem Pfad gelesen.
- `name` – Der Name der Stammtabelle (optional).
- `options` – Ein Wörterbuch der optionalen Parameter. Derzeit nicht verwendet.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

RenameField Klasse

Benennt einen Knoten innerhalb eines `DynamicFrame` um.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.rename_field()`-Methode zum Umbenennen eines Feldes in einem `DynamicFrame` zu verwenden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie rename_field, um Felder in einem `DynamicFrame` umzubenennen.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(frame, old_name, new_name, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Benennt einen Knoten innerhalb eines `DynamicFrame` um.

- `frame` – Der `DynamicFrame`, in dem ein Knoten umbenannt werden soll (erforderlich).
- `old_name` – Der vollständige Pfad zu dem Knoten, den Sie umbenennen möchten (erforderlich).

  Wenn der alte Name Punkte enthält, funktioniert das nicht, RenameField es sei denn, Sie setzen Backticks um ihn herum (``). Um zum Beispiel durch zu `this.old.name` ersetzen`thisNewName`, würden Sie RenameField wie folgt aufrufen:

```
newDyF = RenameField(oldDyF, "`this.old.name`", "thisNewName")
```

- `new_name` – Der neue Name, einschließlich des vollständigen Pfads (erforderlich).
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

ResolveChoice Klasse

Löst einen Auswahltyp innerhalb eines `DynamicFrame` auf.

Beispiel

Wir empfehlen, dass Sie die `DynamicFrame.resolveChoice()`-Methode verwenden, um Felder zu behandeln, die mehrere Typen in einem `DynamicFrame` enthalten. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie ResolveChoice, um eine Spalte zu behandeln, die mehrere Typen enthält.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(frame, specs = None, choice = "", transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Stellt Informationen zum Auflösen mehrdeutiger Typen innerhalb eines `DynamicFrame` bereit. Gibt den resultierenden `DynamicFrame` zurück.

- `frame` – Der `DynamicFrame`, in dem der Auswahltyp aufgelöst werden soll (erforderlich).
- `specs` – Eine Liste der aufzulösenden spezifischen Mehrdeutigkeiten, jede in Form eines Tupels:`(path, action)`. Der `path`-Wert identifiziert ein spezielles mehrdeutiges Element und der `action`-Wert identifiziert die entsprechende Auflösung.

  Sie können nur einen der Parameter `spec` und `choice` verwenden. Wenn der `spec`-Parameter nicht `None` ist, dann muss der `choice`-Parameter eine leere Zeichenfolge sein. Wenn umgekehrt der `choice`-Parameter keine leere Zeichenfolge ist, dann muss der `spec`-Parameter `None` sein. Wenn keiner der Parameter angegeben wird, versucht AWS Glue, das Schema zu analysieren und es zu verwenden, um Mehrdeutigkeiten aufzulösen.

  Sie können eine der folgenden Auflösungsstrategien im `action`-Teil eines `specs`-Tupels angeben:

- `cast` – Ermöglicht Ihnen, einen Typ anzugeben, in den umgewandelt werden soll (z. B. `cast:int`).
- `make_cols` – Löst eine potenzielle Mehrdeutigkeit durch Vereinfachen der Daten auf. Wenn `columnA` beispielsweise `int` oder `string` sein könnte, besteht die Auflösung darin, zwei Spalten mit den Namen `columnA_int` und `columnA_string` im resultierenden `DynamicFrame` zu erzeugen.
- `make_struct` – Löst eine potenzielle Mehrdeutigkeit durch Verwendung einer Struktur, um die Daten darzustellen. Wenn beispielsweise Daten in einer Spalte `int` oder `string` sein könnten, wird durch Verwendung der `make_struct`-Aktion eine Spalte von Strukturen im resultierenden `DynamicFrame` erzeugt, die sowohl ein `int` als auch ein `string` enthalten.
- `project` – Löst eine potenzielle Mehrdeutigkeit auf, indem nur Werte eines bestimmten Typs in dem resultierenden `DynamicFrame` beibehalten werden. Wenn beispielsweise Daten in einer `ChoiceType`-Spalte ein `int` oder eine `string` sein könnten, werden bei der Angabe einer `project:string`-Aktion Werte aus dem resultierenden `DynamicFrame` ausgelassen, die nicht vom Typ `string` sind.

Wenn `path` ein Array identifiziert, platzieren Sie leere eckige Klammern hinter dem Namen des Arrays, um eine Mehrdeutigkeit zu vermeiden. Angenommen, Sie arbeiten mit Daten, die wie folgt strukturiert sind:

```
"myList": [
  { "price": 100.00 },
  { "price": "$100.00" }
]
```

Sie können anstelle der Zeichenfolgenversion die numerische Version des Preises auswählen, indem Sie den `path` auf `"myList[].price"` und die `action` auf `"cast:double"` setzen.

- `choice` – Die standardmäßige Auflösungsaktion, wenn der `specs`-Parameter `None` ist. Wenn der `specs`-Parameter nicht `None` ist, dann darf dies nur auf eine leere Zeichenfolge festgelegt werden.

  Zusätzlich zu den soeben beschriebenen `specs`-Aktionen unterstützt dieses Argument noch die folgende Aktion:

  - `MATCH_CATALOG` – Versucht jeden `ChoiceType` in einen entsprechenden Typ in der angegebenen Data-Catalog-Tabelle umzuwandeln.
- `database`— Die AWS Glue Data Catalog-Datenbank, die mit der `MATCH_CATALOG` Auswahl verwendet werden soll (erforderlich für`MATCH_CATALOG`).

- `table_name`— Der Name der AWS Glue Data Catalog-Tabelle, die mit der `MATCH_CATALOG` Aktion verwendet werden soll (erforderlich für`MATCH_CATALOG`).
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

SelectFields Klasse

Die `SelectFields`-Klasse erstellt einen neuen `DynamicFrame` aus einem bestehenden `DynamicFrame` und behält nur die Felder bei, die Sie angeben. `SelectFields` bietet ähnliche Funktionen wie ein SQL `SELECT`-Nachricht.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.select_fields()`-Methode zum Auswählen von Feldern aus einem `DynamicFrame` zu verwenden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden von select_fields zum Erstellen eines neuen `DynamicFrame` mit ausgewählten Feldern.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Describe

__call__(frame, paths, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Ruft Felder (Knoten) in einem `DynamicFrame` ab.

- `frame` – Der `DynamicFrame` zur Auswahl von Feldern (erforderlich).
- `paths` – Eine Liste der vollständigen Pfade zu den auszuwählenden Feldern (erforderlich).
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge, die mit Fehlern in der Transformation im Zusammenhang steht (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, der nur die angegebenen Felder enthält.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

SelectFromCollection Klasse

Wählt einen `DynamicFrame` in einer `DynamicFrameCollection` aus.

Beispiel

In diesem Beispiel wird `SelectFromCollection` verwendet, um einen `DynamicFrame` aus einer `DynamicFrameCollection` auszuwählen.

Beispieldatensatz

Das Beispiel wählt zwei `DynamicFrames` von einem `DynamicFrameCollection` mit dem Namen `split_rows_collection` aus. Die folgende Liste enthält die Schlüssel für `split_rows_collection`.

```
dict_keys(['high', 'low'])
```

Beispiel-Code

```
# Example: Use SelectFromCollection to select
# DynamicFrames from a DynamicFrameCollection

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import SelectFromCollection

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

# Select frames and inspect entries
frame_low = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="low")
frame_low.toDF().show()

frame_high = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="high")
frame_high.toDF().show()
```

Ausgabe

```
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-------------------------+
|  1|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  1|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  2|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  2|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  3|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  3|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  4|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  4|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  5|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  5|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  6|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  6|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  7|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  7|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  8|    0|                    fax|             202-225-3307|
```

```
|  8|    1|                  phone|             202-225-5731|
|  9|    0|                    fax|             202-225-3307|
|  9|    1|                  phone|             202-225-5731|
| 10|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 10|    1|                  phone|             202-225-4576|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
only showing top 20 rows

+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
| 11|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 11|    1|                  phone|             202-225-4576|
| 11|    2|                twitter|           RepTrentFranks|
| 12|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 12|    1|                  phone|             202-225-4576|
| 12|    2|                twitter|           RepTrentFranks|
| 13|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 13|    1|                  phone|             202-225-4576|
| 13|    2|                twitter|           RepTrentFranks|
| 14|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 14|    1|                  phone|             202-225-4576|
| 14|    2|                twitter|           RepTrentFranks|
| 15|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 15|    1|                  phone|             202-225-4576|
| 15|    2|                twitter|           RepTrentFranks|
| 16|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 16|    1|                  phone|             202-225-4576|
| 16|    2|                twitter|           RepTrentFranks|
| 17|    0|                    fax|             202-225-6328|
| 17|    1|                  phone|             202-225-4576|
+---+-----+-----------------------+-----------------------+
only showing top 20 rows
```

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn

- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(dfc, key, transformation_ctx = "")

Ruft einen `DynamicFrame` aus einer `DynamicFrameCollection` ab.

- `dfc` – Die `DynamicFrameCollection`, aus der der `DynamicFrame` ausgewählt werden soll (erforderlich).
- `key` – Der Schlüssel des `DynamicFrame`, der ausgewählt werden soll (erforderlich).
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

Simplify_ddb_json class

Vereinfacht geschachtelte Spalten in einem `DynamicFrame`, die sich speziell in der DynamoDB-JSON-Struktur befinden, und gibt einen neuen, vereinfachten `DynamicFrame` zurück.

Beispiel

Es wird empfohlen, die `DynamicFrame.simplify_ddb_json()`-Methode zu verwenden, um die geschachtelte Spalten in einem `DynamicFrame` zu vereinfachen, die sich speziell in der DynamoDB-JSON-Struktur befinden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie simplify_ddb_json, um eine DynamoDB-JSON-Vereinfachung aufzurufen..

Spigot-Klasse

Schreibt Beispieldatensätze an ein bestimmtes Ziel, damit Sie die von Ihrem AWS Glue-Auftrag durchgeführten Transformationen überprüfen können.

Beispiel

Es wird empfohlen, diese `DynamicFrame.spigot()`-Methode zu verwenden, um eine Teilmenge von Datensätzen von einem `DynamicFrame` an ein bestimmtes Ziel zu schreiben. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie Spigot, um Beispielfelder von einem `DynamicFrame` an Amazon S3 zu schreiben.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(frame, path, options, transformation_ctx = "")

Schreibt Beispieldatensätze in ein angegebenes Ziel während einer Transformation.

- `frame` – Der `DynamicFrame` für den Spigot-Vorgang (erforderlich).
- `path` – Der Pfad zum Ziel, an das geschrieben werden soll (erforderlich).
- `options` – JSON-Schlüssel-Wert-Paare, die Optionen angeben (optional). Die `"topk"`-Option gibt an, dass die ersten k-Datensätze geschrieben werden sollen. Die `"prob"`-Option gibt an, wie wahrscheinlich es ist (in Form einer Dezimalzahl), dass ein bestimmter Datensatz ausgewählt wird. Sie verwenden sie, um Datensätze auszuwählen, die geschrieben werden sollen.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben

SplitFields Klasse

Teilt ein `DynamicFrame` über angegebene Felder in zwei neue.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.split_fields()`-Methode zum Abspalten von Feldern in einem `DynamicFrame` zu verwenden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie split_fields, um ausgewählte Felder in einen separaten `DynamicFrame` aufzuteilen.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(frame, paths, name1 = None, name2 = None, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Spaltet ein oder mehrere Felder in einem `DynamicFrame` in einen neuen `DynamicFrame` ab und legt einen weiteren neuen `DynamicFrame` an, der die verbleibenden Felder enthält.

- `frame` – Die Quelle `DynamicFrame`, die in zwei neue Quellen aufgeteilt werden soll (erforderlich).
- `paths` – Eine Liste der vollständigen Pfade zu den zu teilenden Feldern (erforderlich).
- `name1` – Der Name, der dem `DynamicFrame` zugewiesen werden soll, der die zu trennenden Felder enthält (optional). Wird kein Name angegeben, wird der Name des Quell-Frames mit "1" angehängt.
- `name2` – Der Name, der dem `DynamicFrame` zugewiesen werden soll, der die Felder enthält, die nach dem Teilen der angegebenen Felder übrig bleiben (optional). Wird kein Name angegeben, wird der Name des Quell-Frames mit "2" angehängt.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

SplitRows Klasse

Erzeugt eine `DynamicFrameCollection`, die zwei `DynamicFrames` enthält. Ein `DynamicFrame` enthält nur die angegebenen Zeilen, die abgespalten werden sollen, und der zweite enthält alle restlichen Zeilen.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.split_rows()`-Methode zum Abspalten von Zeilen in einem `DynamicFrame` zu verwenden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie split_rows, um Zeilen in einem `DynamicFrame` abzuspalten.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(frame, comparison_dict, name1="frame1", name2="frame2", transformation_ctx = "", info = None, stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)

Teilt eine oder mehrere Zeilen in einem `DynamicFrame` auf einen neuen `DynamicFrame` auf.

- `frame` – Die Quelle `DynamicFrame`, die in zwei neue Quellen aufgeteilt werden soll (erforderlich).
- `comparison_dict` – Ein Wörterbuch, in dem der Schlüssel der vollständige Pfad zu einer Spalte ist und der Wert ein weiteres Wörterbuch für das Mapping von Vergleichsoperatoren zu Werten ist, mit denen der Spaltenwert verglichen wird. Beispielsweise teilt `{"age": {">": 10, "<": 20}}` Zeilen, bei denen der Wert "age" zwischen 10 und 20 liegt, exklusiv der Zeilen, bei denen "age" außerhalb dieses Bereichs liegt (erforderlich).
- `name1` – Der Name, der dem `DynamicFrame` zugewiesen werden soll, das die zu trennenden Zeilen enthält (optional).
- `name2` – Der Name, der dem `DynamicFrame` zugewiesen werden soll, das die Zeilen enthält, die nach dem Teilen der angegebenen Zeilen übrig bleiben (optional).
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

Unbox-Klasse

Entpackt (formatiert neu) ein Zeichenfolgenfeld in einem `DynamicFrame`.

Beispiel

Wir empfehlen Ihnen, die `DynamicFrame.unbox()`-Methode zum Entpacken eines Feldes in einem `DynamicFrame` zu verwenden. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie unbox, um ein Zeichenkettenfeld in eine Struktur zu entpacken.

Methoden

- __call__
- apply

- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(frame, path, format, transformation_ctx = "", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0, **options)

Entpackt ein Zeichenfolgenfeld in ein `DynamicFrame`.

- `frame` – Der `DynamicFrame` in dem das Feld entpackt werden soll (erforderlich).
- `path` – Der vollständige Pfad zum `StringNode` zum Entpacken (erforderlich).
- `format` – Eine Formatspezifikation (optional). Diese wird für eine Amazon-S3- oder eine AWS Glue-Verbindung verwendet, die mehrere Formate unterstützt. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark.
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `separator` – Ein Trenn-Token (optional).
- `escaper` – Ein Escape-Token (optional).
- `skipFirst` – `True` wenn die erste Datenzeile übersprungen werden soll, oder `False`, wenn sie nicht übersprungen werden soll (optional).
- withSchema – Eine Zeichenfolge mit dem Schema für die Daten, die entpackt werden sollen (optional). Diese sollte immer mit Hilfe von `StructType.json` erstellt werden.
- `withHeader` – `True` wenn die zu entpackenden Daten einen Header enthalten, oder `False`, wenn nicht (optional).

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

UnnestFrame Klasse

Löst einen `DynamicFrame` auf, vereinfacht verschachtelte Objekte in Elemente der obersten Ebene und generiert Join-Schlüssel für Array-Objekte.

Beispiel

Wir empfehlen, dass Sie die `DynamicFrame.unnest()`-Methode verwenden, um verschachtelte Strukturen in einem `DynamicFrame` zu vereinfachen. Code-Beispiele finden Sie unter Beispiel: Verwenden Sie unnest, um verschachtelte Felder in Felder der obersten Ebene umzuwandeln.

Methoden

- __call__

- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(frame, transformation_ctx = "", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)

Löst einen `DynamicFrame` auf, vereinfacht verschachtelte Objekte in Elemente der obersten Ebene und generiert Join-Schlüssel für Array-Objekte.

- `frame` – Der `DynamicFrame`, der aufgelöst werden soll (erforderlich).
- `transformation_ctx` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `info` – Eine Zeichenfolge im Zusammenhang mit Fehlern in der Transformation (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional). Der Standardwert ist „Null“.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

FlagDuplicatesInColumn Klasse

Die `FlagDuplicatesInColumn`-Transformation gibt eine neue Spalte mit einem bestimmten Wert in jeder Zeile zurück. Damit wird angegeben, ob der Wert in der Quellspalte der Zeile mit einem Wert in einer früheren Zeile der Quellspalte übereinstimmt. Wenn Übereinstimmungen gefunden werden, werden diese als Duplikate gekennzeichnet. Das ursprüngliche Vorkommen wird nicht gekennzeichnet, da es nicht mit einer früheren Zeile übereinstimmt.

Beispiel

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

datasource1 = spark.read.json("s3://${BUCKET}/json/zips/raw/data")

try:
    df_output = column.FlagDuplicatesInColumn.apply(
        data_frame=datasource1,
        spark_context=sc,
        source_column="city",
        target_column="flag_col",
        true_string="True",
        false_string="False"
    )
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Die `FlagDuplicatesInColumn` Transformation fügt der `df_output` eine neue Spalte `flag_col` hinzu. DataFrame Diese Spalte enthält einen Zeichenfolgenwert, der angibt, ob die entsprechende Zeile einen doppelten Wert in der Spalte „city“ hat oder nicht. Wenn eine Zeile einen doppelten „city“-Wert hat, enthält „flag_col“ den „true_string“-Wert „True“. Wenn eine Zeile einen eindeutigen „city“-Wert hat, enthält „flag_col“ den „false_string“-Wert „False“.

Das resultierende `df_output` DataFrame wird alle Spalten aus der ursprünglichen `datasource1` enthalten, plus die zusätzliche `flag_col`-Spalte, die doppelte `city`-Werte angibt. DataFrame

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, source_column, target_column, true_string=DEFAULT_TRUE_STRING, false_string=DEFAULT_FALSE_STRING)

Die `FlagDuplicatesInColumn`-Transformation gibt eine neue Spalte mit einem bestimmten Wert in jeder Zeile zurück. Damit wird angegeben, ob der Wert in der Quellspalte der Zeile mit einem Wert in einer früheren Zeile der Quellspalte übereinstimmt. Wenn Übereinstimmungen gefunden werden, werden diese als Duplikate gekennzeichnet. Das ursprüngliche Vorkommen wird nicht gekennzeichnet, da es nicht mit einer früheren Zeile übereinstimmt.

- `source_column` – Name der Quellspalte.
- `target_column` – Name der Zielspalte.
- `true_string` – Zeichenfolge, die in die Zielspalte eingefügt werden soll, wenn ein Quellspaltenwert einen früheren Wert in dieser Spalte dupliziert.

- `false_string` – Zeichenfolge, die in die Zielspalte eingefügt werden soll, wenn sich ein Quellspaltenwert von früheren Werten in dieser Spalte unterscheidet.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

FormatPhoneNumber Klasse

Die `FormatPhoneNumber`-Transformation gibt eine Spalte zurück, in der eine Telefonnummernzeichenfolge in einen formatierten Wert konvertiert wird.

Beispiel

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *
```

```
sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        ("408-341-5669",),
        ("4083415669",)
    ],
    ["phone"],
)

try:
    df_output = column_formatting.FormatPhoneNumber.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="phone",
        default_region="US"
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Die Ausgabe ist:

```
```
+---------------+
| phone|
+---------------+
|(408) 341-5669|
|(408) 341-5669|
+---------------+
```
```

Die `FormatPhoneNumber`-Transformation verwendet „source_column“ als „phone“ und „default_region“ als „US“.

Die Transformation formatiert beide Telefonnummern erfolgreich, unabhängig von ihrem ursprünglichen Format, in das US-Standardformat „(408) 341-5669“.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, source_column, phone_number_format=None, default_region=None, default_region_column=None)

Die `FormatPhoneNumber`-Transformation gibt eine Spalte zurück, in der eine Telefonnummernzeichenfolge in einen formatierten Wert konvertiert wird.

- `source_column` – Der Name einer vorhandenen Spalte.
- `phone_number_format` – Das Format, in das die Telefonnummer konvertiert werden soll. Wenn kein Format angegeben ist, wird das Standardformat `E.164` verwendet, ein international anerkanntes Standardformat für Telefonnummern. Gültige Werte sind z. B. die Folgenden:
  - E164 (den Punkt nach E weglassen)
- `default_region` – Ein gültiger Regionscode, der aus zwei oder drei Großbuchstaben besteht und die Region für die Telefonnummer angibt, wenn in der Nummer selbst keine Landesvorwahl enthalten ist. Es kann höchstens `defaultRegion` oder `defaultRegionColumn` angegeben werden.
- `default_region_column` – Der Name einer Spalte des erweiterten Datentyps `Country`. Der Regionscode aus der angegebenen Spalte wird verwendet, um die Landesvorwahl für die Telefonnummer zu ermitteln, wenn in der Nummer selbst keine Landesvorwahl vorhanden ist. Es kann höchstens `defaultRegion` oder `defaultRegionColumn` angegeben werden.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

FormatCase Klasse

Die `FormatCase`-Transformation wandelt jede Zeichenfolge in einer Spalte in den angegebenen Groß-/Kleinschreibungstyp um.

Beispiel

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

datasource1 = spark.read.json("s3://${BUCKET}/json/zips/raw/data")

try:
    df_output = data_cleaning.FormatCase.apply(
        data_frame=datasource1,
```

```
        spark_context=sc,
        source_column="city",
        case_type="LOWER"
    )
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Die `FormatCase`-Transformation wandelt die Werte in der Spalte `city` basierend auf dem Parameter `case_type="lower"` in Kleinbuchstaben um. Das resultierende `df_output` DataFrame wird alle Spalten der ursprünglichen `datasource1` enthalten, allerdings mit den Werten der DataFrame `city`-Spalte in Kleinbuchstaben.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, source_column, case_type)

Die `FormatCase`-Transformation wandelt jede Zeichenfolge in einer Spalte in den angegebenen Groß-/Kleinschreibungstyp um.

- `source_column` – Der Name einer vorhandenen Spalte.
- `case_type` – Unterstützte Groß-/Kleinschreibungstyp sind `CAPITAL`, `LOWER`, `UPPER`, `SENTENCE`.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

FillWithMode Klasse

Die Transformation `FillWithMode` formatiert eine Spalte entsprechend dem von Ihnen angegebenen Telefonnummernformat. Sie können auch eine Tie-Breaker-Logik festlegen, wenn einige der Werte identisch sind. Betrachten wir beispielsweise folgende Werte: `1 2 2 3 3 4`

Ein modeType von `MINIMUM` bewirkt, dass `FillWithMode` 2 als Moduswert zurückgibt. Wenn modeType `MAXIMUM` ist, ist der Modus 3. Für `AVERAGE` ist der Modus 2,5.

Beispiel

```
from awsglue.context import *
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)
```

```
input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (105.111, 13.12),
        (1055.123, 13.12),
        (None, 13.12),
        (13.12, 13.12),
        (None, 13.12),
    ],
    ["source_column_1", "source_column_2"],
)

try:
    df_output = data_quality.FillWithMode.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column_1",
        mode_type="MAXIMUM"
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Dies ist die Ausgabe des angegebenen Codes:

```
```
+---------------+---------------+
|source_column_1|source_column_2|
+---------------+---------------+
105.111	13.12
1055.123	13.12
1055.123	13.12
13.12	13.12
1055.123	13.12
+---------------+---------------+
```
```

Die `FillWithMode` Transformation aus dem Modul `awsglue.data_quality` wird auf das `input_df` angewendet. DataFrame Sie ersetzt die „Null“-Werte in der Spalte `source_column_1` durch den Maximalwert (`mode_type="maximum"`) aus den Nicht-Null-Werten in dieser Spalte.

In diesem Fall ist der Maximalwert in der Spalte `source_column_1` „1055.123“. Daher werden die `Null`-Werte in in der Ausgabe `df_output` durch `1055.123` ersetzt. `source_column_1` DataFrame

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, source_column, mode_type)

Die Transformation `FillWithMode` formatiert die Groß- und Kleinschreibung von Zeichenfolgen in einer Spalte.

- `source_column` – Der Name einer vorhandenen Spalte.
- `mode_type` – Wie man gleiche Werte in den Daten auflöst. Dieser Wert muss einer von `MINIMUM`, `NONE`, `AVERAGE` oder `MAXIMUM` sein.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

FlagDuplicateRows Klasse

Die `FlagDuplicateRows`-Transformation gibt eine neue Spalte mit einem bestimmten Wert in jeder Zeile zurück. Damit wird angegeben, ob diese Zeile exakt mit einer früheren Zeile im Datensatz übereinstimmt. Wenn Übereinstimmungen gefunden werden, werden diese als Duplikate gekennzeichnet. Das ursprüngliche Vorkommen wird nicht gekennzeichnet, da es nicht mit einer früheren Zeile übereinstimmt.

Beispiel

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (105.111, 13.12),
        (13.12, 13.12),
        (None, 13.12),
        (13.12, 13.12),
        (None, 13.12),
    ],
    ["source_column_1", "source_column_2"],
)

try:
    df_output = data_quality.FlagDuplicateRows.apply(
        data_frame=input_df,
```

```
        spark_context=sc,
        target_column="flag_row",
        true_string="True",
        false_string="False",
        target_index=1
    )
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Die Ausgabe wird eine PySpark DataFrame mit einer zusätzlichen Spalte sein`flag_row`, die anhand der Spalte angibt, ob es sich bei einer Zeile um ein Duplikat handelt oder nicht. `source_column_1` Das resultierende `df_output` DataFrame wird die folgenden Zeilen enthalten:

```
```
+---------------+---------------+--------+
|source_column_1|source_column_2|flag_row|
+---------------+---------------+--------+
105.111	13.12	False
13.12	13.12	True
null	13.12	True
13.12	13.12	True
null	13.12	True
+---------------+---------------+--------+
```
```

Die `flag_row`-Spalte gibt an, ob es sich bei einer Zeile um ein Duplikat handelt oder nicht. „true_string“ ist auf „True“ gesetzt und „false_string“ ist auf „False“ gesetzt. Der `target_index` ist auf 1 gesetzt, was bedeutet, dass die `flag_row` Spalte an der zweiten Position (Index 1) in der Ausgabe eingefügt wird. DataFrame

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs

- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, target_column, true_string=DEFAULT_TRUE_STRING, false_string=DEFAULT_FALSE_STRING, target_index=None)

Die `FlagDuplicateRows`-Transformation gibt eine neue Spalte mit einem bestimmten Wert in jeder Zeile zurück. Damit wird angegeben, ob diese Zeile exakt mit einer früheren Zeile im Datensatz übereinstimmt. Wenn Übereinstimmungen gefunden werden, werden diese als Duplikate gekennzeichnet. Das ursprüngliche Vorkommen wird nicht gekennzeichnet, da es nicht mit einer früheren Zeile übereinstimmt.

- `true_string` – Wert, der eingefügt werden soll, wenn die Zeile mit einer früheren Zeile übereinstimmt.
- `false_string` – Wert, der eingefügt werden soll, wenn die Zeile eindeutig ist.
- `target_column` – Name der neuen Spalte, die in den Datensatz eingefügt wird.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

RemoveDuplicates Klasse

Die Transformation `RemoveDuplicates` und löscht eine ganze Zeile, wenn in einer ausgewählten Quellspalte ein doppelter Wert gefunden wird.

Beispiel

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (105.111, 13.12),
        (13.12, 13.12),
        (None, 13.12),
        (13.12, 13.12),
        (None, 13.12),
    ],
    ["source_column_1", "source_column_2"],
)

try:
    df_output = data_quality.RemoveDuplicates.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column_1"
    )
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Die Ausgabe wird a sein, PySpark DataFrame wobei Duplikate basierend auf der `source_column_1` Spalte entfernt werden. Das resultierende `df_output` DataFrame wird die folgenden Zeilen enthalten:

```
```
+---------------+---------------+
|source_column_1|source_column_2|
+---------------+---------------+
105.111	13.12
13.12	13.12
null	13.12
+---------------+---------------+
```
```

Beachten Sie, dass die Zeilen mit den `source_column_1` Werten `13.12` und `null` in der Ausgabe nur einmal vorkommen DataFrame, da die Duplikate anhand der Spalte entfernt wurden. `source_column_1`

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, source_column)

Die Transformation `RemoveDuplicates` und löscht eine ganze Zeile, wenn in einer ausgewählten Quellspalte ein doppelter Wert gefunden wird.

- `source_column` – Der Name einer vorhandenen Spalte.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

MonthName Klasse

Die `MonthName`-Transformation erstellt eine neue Spalte mit dem Namen des Monats aus einer Zeichenfolge, die ein Datum darstellt.

Beispiel

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

spark.conf.set("spark.sql.legacy.timeParserPolicy", "LEGACY")
```

```
input_df = spark.createDataFrame(
    [
        ("20-2018-12",),
        ("2018-20-12",),
        ("20182012",),
        ("12202018",),
        ("20122018",),
        ("20-12-2018",),
        ("12/20/2018",),
        ("02/02/02",),
        ("02 02 2009",),
        ("02/02/2009",),
        ("August/02/2009",),
        ("02/june/2009",),
        ("02/2020/june",),
        ("2013-02-21 06:35:45.658505",),
        ("August 02 2009",),
        ("2013/02/21",),
        (None,),
    ],
    ["column_1"],
)

try:
    df_output = datetime_functions.MonthName.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="column_1",
        target_column="target_column"
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Die Ausgabe ist:

```
```
+------------+------------+
| column_1|target_column|
+------------+------------+
```
```

```
|20-2018-12 | December |
|2018-20-12 | null |
| 20182012| null |
| 12202018| null |
| 20122018| null |
|20-12-2018 | December |
|12/20/2018 | December |
| 02/02/02 | February |
|02 02 2009 | February |
|02/02/2009 | February |
|August/02/2009| August |
|02/june/2009| null |
|02/2020/june| null |
|2013-02-21 06:35:45.658505| February |
|August 02 2009| August |
| 2013/02/21| February |
| null | null |
+------------+------------+
```

Die `MonthName`-Transformation verwendet `source_column` als `"column_1"` und `target_column` als `"target_column"`. Sie versucht, den Monatsnamen aus den date/time Zeichenketten in der Spalte `"column_1"` zu extrahieren und platziert ihn in der Spalte `"target_column"`. Falls die date/time Zeichenfolge ein unbekanntes Format hat oder nicht analysiert werden kann, wird der Wert `"target_column"` auf `null` gesetzt.

Die Transformation extrahiert erfolgreich den Monatsnamen aus verschiedenen date/time Formaten wie „20-12-2018“, „20.12.2018“, „02.02.2009“, „21.02.2013 06:35:45.658 505“ und „02. August 2009“.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, target_column, source_column=None, value=None)

Die `MonthName`-Transformation erstellt eine neue Spalte mit dem Namen des Monats aus einer Zeichenfolge, die ein Datum darstellt.

- `source_column` – Der Name einer vorhandenen Spalte.
- `value` – Eine auszuwertende Zeichenfolge.
- `target_column` – Ein Name für die neu erstellte Spalte.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

IsEven Klasse

Die `IsEven`-Transformation gibt einen booleschen Wert in einer neuen Spalte zurück, der angibt, ob die Quellspalte oder der Wert gerade ist. Wenn die Quellspalte oder der Wert eine Dezimalzahl ist, ist das Ergebnis falsch.

Beispiel

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [(5,), (0,), (-1,), (2,), (None,)],
    ["source_column"],
)

try:
    df_output = math_functions.IsEven.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column",
        target_column="target_column",
        value=None,
        true_string="Even",
        false_string="Not even",
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Die Ausgabe ist:

```
```
+-------------+-------------+
|source_column|target_column|
+-------------+-------------+
5	Not even
0	Even
-1	Not even
2	Even
null	null
```
```

```
+------------+------------+
```
```

Die `IsEven`-Transformation verwendet die „source_column“ als „source_column“ und die „target_column“ als „target_column“. Sie prüft, ob der Wert in der „source_column“ eine gerade Zahl ist oder nicht. Wenn der Wert gerade ist, wird der Wert „target_column“ auf den Wert „true_string“ „Even“ gesetzt. Wenn der Wert ungerade ist, wird der Wert „target_column“ auf „false_string“ „Not even“ gesetzt. Falls der Wert „source_column“ „null“ ist, wird der Wert „target_column“ auf „null“ gesetzt.

Die Transformation identifiziert die geraden Zahlen (0 und 2) korrekt und setzt den Wert „target_column“ auf „Even“. Für ungerade Zahlen (5 und -1) wird der Wert „target_column“ auf „Not even“ gesetzt. Für den Wert „null“ in „source_column“ wird der Wert „target_column“ auf „null“ gesetzt.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, target_column, source_column=None, true_string=DEFAULT_TRUE_STRING, false_string=DEFAULT_FALSE_STRING, value=None)

Die `IsEven`-Transformation gibt einen booleschen Wert in einer neuen Spalte zurück, der angibt, ob die Quellspalte oder der Wert gerade ist. Wenn die Quellspalte oder der Wert eine Dezimalzahl ist, ist das Ergebnis falsch.

- `source_column` – Der Name einer vorhandenen Spalte.
- `target_column` – Der Name der neuen Spalte, die erstellt werden soll.
- `true_string` – Eine Zeichenfolge, die angibt, ob der Wert gerade ist.
- `false_string` – Eine Zeichenfolge, die angibt, ob der Wert ungerade ist.
```

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

CryptographicHash Klasse

Die Transformation `CryptographicHash` wendet einen Algorithmus auf Hashwerte in der Spalte an.

Beispiel

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

secret = "${SECRET}"
sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)
```

```
input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (1, "1234560000"),
        (2, "1234560001"),
        (3, "1234560002"),
        (4, "1234560003"),
        (5, "1234560004"),
        (6, "1234560005"),
        (7, "1234560006"),
        (8, "1234560007"),
        (9, "1234560008"),
        (10, "1234560009"),
    ],
    ["id", "phone"],
)

try:
    df_output = pii.CryptographicHash.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_columns=["id", "phone"],
        secret_id=secret,
        algorithm="HMAC_SHA256",
        output_format="BASE64",
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Die Ausgabe ist:

```
```
+---+------------+------------------+------------------+
| id| phone | id_hashed | phone_hashed |
+---+------------+------------------+------------------+
1	1234560000	QUI1zXTJiXmfIb...	juDBAmiRnnO3g...
2	1234560001	ZAUWiZ3dVTzCo...	vC8lgUqBVDMNQ...
3	1234560002	ZP4VvZWkqYifu...	Kl3QAkgswYpzB...
4	1234560003	3u8vO3wQ8EQfj...	CPBzK1P8PZZkV...
```
```

```
| 5| 1234560004 | eWkQJk4zAOIzx... | aLf7+mHcXqbLs... |
| 6| 1234560005 | xtI9fZCJZCvsa... | dy2DFgdYWmr0p... |
| 7| 1234560006 | iW9hew7jnHuOf... | wwfGMCOEv6oOv... |
| 8| 1234560007 | H9V1pqvgkFhfS... | g9WKhagIXy9ht... |
| 9| 1234560008 | xDhEuHaxAUbU5... | b3uQLKPY+Q5vU... |
| 10| 1234560009 | GRN6nFXkxk349... | VJdsKt8VbxBbt... |
+---+------------+------------------+------------------+
```

Die Transformation berechnet die kryptografischen Hashwerte in den Spalten „id“ und „phone“ unter Verwendung des angegebenen Algorithmus und geheimen Schlüssels und codiert die Hashwerte im Base64-Format. Das resultierende `df_output` DataFrame enthält alle Spalten aus dem ursprünglichen `input_df`, plus die zusätzlichen Spalten `id_hashed` und DataFrame `phone_hashed` mit den berechneten Hashes.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, source_columns, secret_id, algorithm=None, secret_version=None, create_secret_if_missing=False, output_format=None, entity_type_filter=None)

Die Transformation `CryptographicHash` wendet einen Algorithmus auf Hashwerte in der Spalte an.

- `source_columns` – Ein Array vorhandener Spalten.
- `secret_id` – Der ARN des geheimen Secrets-Manager-Schlüssels. Der Schlüssel, der im Hash-basierten Nachrichtenauthentifizierungscode (HMAC) zum Hashing der Quellspalten verwendet wird.
- `secret_version` – Optional. Standardmäßig wird die neueste Geheimnisversion verwendet.

- `entity_type_filter` – Optionales Array von Entitätstypen. Kann verwendet werden, um nur erkannte personenbezogene Daten (Personally Identifyable Information, PII) in einer Freitextspalte zu verschlüsseln.
- `create_secret_if_missing` – Optionaler boolescher Wert. Falls „true“ wird versucht, das Geheimnis im Namen des Aufrufers zu erstellen.
- `algorithm` – Der Algorithmus, der zum Hashing Ihrer Daten verwendet wird. Gültige MD5 SHA1 Aufzählungswerte SHA256MD5:,,, SHA1 HMAC_SHA256, HMAC_, SHA512 HMAC_, HMAC_. SHA512

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

Decrypt-Klasse

Die `Decrypt` Transformation wird innerhalb von AWS Glue entschlüsselt. Ihre Daten können mit dem AWS Encryption SDK auch außerhalb von AWS Glue entschlüsselt werden. Wenn der angegebene

KMS-Schlüssel-ARN nicht mit dem übereinstimmt, der zum Verschlüsseln der Spalte verwendet wurde, scheitert der Entschlüsselungsvorgang.

Beispiel

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

kms = "${KMS}"
sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (1, "1234560000"),
        (2, "1234560001"),
        (3, "1234560002"),
        (4, "1234560003"),
        (5, "1234560004"),
        (6, "1234560005"),
        (7, "1234560006"),
        (8, "1234560007"),
        (9, "1234560008"),
        (10, "1234560009"),
    ],
    ["id", "phone"],
)

try:
    df_encrypt = pii.Encrypt.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_columns=["phone"],
        kms_key_arn=kms
    )
    df_decrypt = pii.Decrypt.apply(
        data_frame=df_encrypt,
        spark_context=sc,
        source_columns=["phone"],
        kms_key_arn=kms
    )
    df_decrypt.show()
except:
```

```
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Die Ausgabe wird eine PySpark DataFrame mit der ursprünglichen `id`-Spalte und der entschlüsselten `phone`-Spalte sein:

```
```
+---+------------+
| id| phone|
+---+------------+
1	1234560000
2	1234560001
3	1234560002
4	1234560003
5	1234560004
6	1234560005
7	1234560006
8	1234560007
9	1234560008
10	1234560009
+---+------------+
```
```

Die Transformation `Encrypt` verwendet „source_columns“ als „["phone"]“ und „kms_key_arn“ als Wert der Umgebungsvariablen „$ {KMS}“. Die Transformation verschlüsselt die Werte in der Spalte „phone“ mit dem angegebenen KMS-Schlüssel. Das verschlüsselte DataFrame `df_encrypt` wird dann vom Modul `awsglue.pii` an die Transformation übergeben. `Decrypt` Sie verwendet „source_columns“ als „["phone"]“ und „kms_key_arn“ als Wert der Umgebungsvariablen „$ {KMS}“. Die Transformation entschlüsselt die verschlüsselten Werte in der Spalte „phone“ mit demselben KMS-Schlüssel. Das resultierende `df_decrypt` enthält die ursprüngliche `id`-Spalte und die entschlüsselte `phone`-Spalte. DataFrame

Methoden

- __call__
- apply
- Name

- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, source_columns, kms_key_arn)

Die `Decrypt` Transformation wird innerhalb von AWS Glue entschlüsselt. Ihre Daten können mit dem AWS Encryption SDK auch außerhalb von AWS Glue entschlüsselt werden. Wenn der angegebene KMS-Schlüssel-ARN nicht mit dem übereinstimmt, der zum Verschlüsseln der Spalte verwendet wurde, scheitert der Entschlüsselungsvorgang.

- `source_columns` – Ein Array vorhandener Spalten.
- `kms_key_arn`— Der Schlüssel-ARN des AWS Key Management Service-Schlüssels, der zum Entschlüsseln der Quellspalten verwendet werden soll.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

Encrypt-Klasse

Die `Encrypt` Transformation verschlüsselt Quellspalten mithilfe des AWS Key Management Service-Schlüssels. Die Transformation `Encrypt` kann bis zu 128 MiB pro Zelle verschlüsseln. Es wird versucht, das Format bei der Entschlüsselung beizubehalten. Um den Datentyp beizubehalten, müssen die Datentyp-Metadaten auf weniger als 1 KB serialisiert werden. Andernfalls müssen Sie den Parameter `preserve_data_type` auf „false“ festlegen. Die Datentyp-Metadaten werden im Verschlüsselungskontext im Klartext gespeichert.

Beispiel

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

kms = "${KMS}"
sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (1, "1234560000"),
        (2, "1234560001"),
        (3, "1234560002"),
        (4, "1234560003"),
        (5, "1234560004"),
        (6, "1234560005"),
        (7, "1234560006"),
        (8, "1234560007"),
        (9, "1234560008"),
        (10, "1234560009"),
    ],
    ["id", "phone"],
)

try:
    df_encrypt = pii.Encrypt.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
```

```
        source_columns=["phone"],
        kms_key_arn=kms
    )
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Die Ausgabe wird eine PySpark DataFrame mit der ursprünglichen `id`-Spalte und einer zusätzlichen Spalte sein, die die verschlüsselten Werte der `phone`-Spalte enthält.

```
```
+---+------------+------------------------+
| id| phone | phone_encrypted |
+---+------------+------------------------+
1	1234560000	EncryptedData1234...abc
2	1234560001	EncryptedData5678...def
3	1234560002	EncryptedData9012...ghi
4	1234560003	EncryptedData3456...jkl
5	1234560004	EncryptedData7890...mno
6	1234560005	EncryptedData1234...pqr
7	1234560006	EncryptedData5678...stu
8	1234560007	EncryptedData9012...vwx
9	1234560008	EncryptedData3456...yz0
10	1234560009	EncryptedData7890...123
+---+------------+------------------------+
```
```

Die Transformation `Encrypt` verwendet „source_columns“ als „["phone"]“ und „kms_key_arn“ als Wert der Umgebungsvariablen „$ {KMS}“. Die Transformation verschlüsselt die Werte in der Spalte „phone“ mit dem angegebenen KMS-Schlüssel. Das resultierende `df_encrypt` DataFrame enthält die ursprüngliche `id`-Spalte, die ursprüngliche `phone`-Spalte und eine zusätzliche Spalte namens `phone_encrypted`, die die verschlüsselten Werte der `phone`-Spalte enthält.

Methoden

- __call__
- apply
- Name

- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, source_columns, kms_key_arn, entity_type_filter=None, preserve_data_type=None)

`Encrypt`Die Transformation verschlüsselt AWS Quellspalten mithilfe des Key Management Service-Schlüssels.

- `source_columns` – Ein Array vorhandener Spalten.
- `kms_key_arn`— Der Schlüssel-ARN des AWS Key Management Service-Schlüssels, der zum Verschlüsseln der Quellspalten verwendet werden soll.
- `entity_type_filter` – Optionales Array von Entitätstypen. Kann verwendet werden, um nur erkannte personenbezogene Daten (Personally Identifyable Information, PII) in einer Freitextspalte zu verschlüsseln.
- `preserve_data_type` – Optionaler boolescher Wert. Standardwert ist „true“. Wenn der Wert „false“ ist, wird der Datentyp nicht gespeichert.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

IntToIp Klasse

Die `IntToIp` Transformation konvertiert den Ganzzahlwert der Quellspalte oder einen anderen Wert in den entsprechenden IPv4 Wert in der Zielspalte und gibt das Ergebnis in einer neuen Spalte zurück.

Beispiel

```
from pyspark.context import SparkContext
from pyspark.sql import SparkSession
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()
spark = SparkSession(sc)

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        (3221225473,),
        (0,),
        (1,),
        (100,),
        (168430090,),
        (4294967295,),
        (4294967294,),
        (4294967296,),
        (-1,),
        (None,),
    ],
    ["source_column_int"],
)

try:
```

```
    df_output = web_functions.IntToIp.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column_int",
        target_column="target_column",
        value=None
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Ausgabe

Die Ausgabe ist:

```
```
+---------------+---------------+
|source_column_int|target_column|
+---------------+---------------+
3221225473	192.0.0.1
0	0.0.0.0
1	0.0.0.1
100	0.0.0.100
168430090	10.0.0.10
4294967295	255.255.255.255
4294967294	255.255.255.254
4294967296	null
-1	null
null	null
+---------------+---------------+
```
```

Die `IntToIp.apply` Transformation nimmt die `source_column` als `"source_column_int"` und die `target_column` als `"target_column"` und konvertiert die Ganzzahlwerte in der Spalte `source_column_int` in ihre entsprechende IPv4 Adressdarstellung und speichert das Ergebnis in der Spalte `target_column`.

Gültige Ganzzahlwerte innerhalb des IPv4 Adressbereichs (0 bis 4294967295) werden von der Transformation erfolgreich in ihre IPv4 Adressdarstellung konvertiert (z. B. 192.0.0.1, 0.0.0.0, 10.0.0.10, 255.255.255.255).

Für Ganzzahlwerte außerhalb des gültigen Bereichs (beispielsweise 4294967296, -1) wird der Wert „target_column“ auf „null“ gesetzt. Für „null“-Werte in der Spalte „source_column_int“ wird der Wert in „target_column“ ebenfalls auf „null“ gesetzt.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, target_column, source_column=None, value=None)

Die `IntToIp` Transformation konvertiert den Ganzzahlwert der Quellspalte oder eines anderen Werts in den entsprechenden IPv4 Wert in der Zielspalte und gibt das Ergebnis in einer neuen Spalte zurück.

- `sourceColumn` – Der Name einer vorhandenen Spalte.
- `value` – Eine auszuwertende Zeichenfolge.
- `targetColumn` – Der Name der neuen Spalte, die erstellt werden soll.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

IpToInt Klasse

Die `IpToInt` Transformation konvertiert den Wert der Internetprotokollversion 4 (IPv4) der Quellspalte oder einen anderen Wert in den entsprechenden Ganzzahlwert in der Zielspalte und gibt das Ergebnis in einer neuen Spalte zurück.

Beispiel

Für AWS Glue 4.0 und höher erstellen oder aktualisieren Sie Job-Argumente mit `key: --enable-glue-di-transforms, value: true`

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()

input_df = spark.createDataFrame(
    [
        ("192.0.0.1",),
        ("10.10.10.10",),
        ("1.2.3.4",),
        ("1.2.3.6",),
        ("http://12.13.14.15",),
        ("https://16.17.18.19",),
        ("1.2.3.4",),
        (None,),
        ("abc",),
        ("abc.abc.abc.abc",),
        ("321.123.123.123",),
```

```
        ("244.4.4.4",),
        ("255.255.255.255",),
    ],
    ["source_column_ip"],
)

    df_output = web_functions.IpToInt.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column_ip",
        target_column="target_column",
        value=None
    )
    df_output.show()
```

Ausgabe

Die Ausgabe ist:

```
```
+----------------+---------------+
|source_column_ip| target_column|
+----------------+---------------+
192.0.0.1	3221225473
10.10.10.10	168427722
1.2.3.4	16909060
1.2.3.6	16909062
http://12.13.14.15	null
https://16.17.18.19	null
1.2.3.4	16909060
null	null
abc	null
abc.abc.abc.abc	null
321.123.123.123	null
244.4.4.4	4102444804
255.255.255.255	4294967295
+----------------+---------------+
```
```

Die `IpToInt` Transformation verwendet `source_column` als `"'source_column_ip"'` und die `target_column` als `"'target_column"'` und konvertiert die gültigen Adresszeichenketten in der Spalte

`source_column_ip` in ihre entsprechende 32-Bit-Ganzzahldarstellung und speichert das Ergebnis in der Spalte `target_column`. IPv4

Für gültige IPv4 Adresszeichenfolgen (z. B. „192.0.0.1", „10.10.10", „1.2.3.4") konvertiert die Transformation sie erfolgreich in ihre Ganzzahldarstellung (z. B. 3221225473, 168427722, 16909060). Für Zeichenketten URLs, die keine gültigen IPv4 Adressen sind (z. B. Nicht-IP-Zeichenketten wie „abc“, ungültige IP-Formate wie „abc.abc.abc.abc“), wird der Wert `target_column` auf `null` gesetzt. Für „null“-Werte in der Spalte „source_column_ip“ wird der Wert in „target_column“ ebenfalls auf „null“ gesetzt.

Methoden

- __call__
- apply
- Name
- describeArgs
- describeReturn
- describeTransform
- describeErrors
- Beschreiben

__call__(spark_context, data_frame, target_column, source_column=None, value=None)

Die `IpToInt` Transformation konvertiert den Internet Protocol-Wert der Version 4 (IPv4) der Quellspalte oder einen anderen Wert in den entsprechenden Ganzzahlwert in der Zielspalte und gibt das Ergebnis in einer neuen Spalte zurück.

- `sourceColumn` – Der Name einer vorhandenen Spalte.
- `value` – Eine auszuwertende Zeichenfolge.
- `targetColumn` – Der Name der neuen Spalte, die erstellt werden soll.

apply(cls, *args, **kwargs)

Geerbt von `GlueTransform` apply.

name(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Name.

describeArgs(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeArgs.

describeReturn(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeReturn.

describeTransform(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeTransform.

describeErrors(cls)

Geerbt von `GlueTransform` describeErrors.

describe(cls)

Geerbt von `GlueTransform` Beschreiben.

Transformationen der Datenintegration

Für AWS Glue 4.0 und höher erstellen oder aktualisieren Sie Job-Argumente mit`key: --enable-glue-di-transforms, value: true`.

Beispiel für ein Auftragsskript:

```
from pyspark.context import SparkContext

from awsgluedi.transforms import *
sc = SparkContext()

input_df = spark.createDataFrame(
    [(5,), (0,), (-1,), (2,), (None,)],
    ["source_column"],
)

try:
    df_output = math_functions.IsEven.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
```

```
        source_column="source_column",
        target_column="target_column",
        value=None,
        true_string="Even",
        false_string="Not even",
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Beispielsitzungen mit Notebooks

```
%idle_timeout 2880
%glue_version 4.0
%worker_type G.1X
%number_of_workers 5
%region eu-west-1
```

```
%%configure
{
    "--enable-glue-di-transforms": "true"
}
```

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsgluedi.transforms import *

sc = SparkContext()

input_df = spark.createDataFrame(
    [(5,), (0,), (-1,), (2,), (None,)],
    ["source_column"],
)

try:
    df_output = math_functions.IsEven.apply(
        data_frame=input_df,
        spark_context=sc,
        source_column="source_column",
        target_column="target_column",
        value=None,
        true_string="Even",
```

```
        false_string="Not even",
    )
    df_output.show()
except:
    print("Unexpected Error happened ")
    raise
```

Beispielsitzungen mit AWS CLI

```
aws glue create-session --default-arguments "--enable-glue-di-transforms=true"
```

DI-Transformationen:

- FlagDuplicatesInColumn Klasse
- FormatPhoneNumber Klasse
- FormatCase Klasse
- FillWithMode Klasse
- FlagDuplicateRows Klasse
- RemoveDuplicates Klasse
- MonthName Klasse
- IsEven Klasse
- CryptographicHash Klasse
- Decrypt-Klasse
- Encrypt-Klasse
- IntToIp Klasse
- IpToInt Klasse

Maven: Bündeln des Plugins mit Ihren Spark-Anwendungen

Sie können die Transformationsabhängigkeit mit Ihren Spark-Anwendungen und Spark-Distributionen (Version 3.3) bündeln, indem Sie die Plugin-Abhängigkeit in Ihrer Maven-`pom.xml`-Datei hinzufügen, während Sie Ihre Spark-Anwendungen lokal entwickeln.

```
<repositories>
   ...
    <repository>
        <id>aws-glue-etl-artifacts</id>
```

```
        <url>https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/release/ </url>
    </repository>
</repositories>
...
<dependency>
    <groupId>com.amazonaws</groupId>
    <artifactId>AWSGlueTransforms</artifactId>
    <version>4.0.0</version>
</dependency>
```

Sie können die Binärdateien alternativ direkt von AWS Glue Maven-Artefakten herunterladen und sie wie folgt in Ihre Spark-Anwendung aufnehmen.

```
#!/bin/bash
sudo wget -v https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/release/com/amazonaws/
AWSGlueTransforms/4.0.0/AWSGlueTransforms-4.0.0.jar -P /usr/lib/spark/jars/
```

Programmierung von AWS Glue-ETL-Skripts in Scala

Sie finden Scala-Codebeispiele und Hilfsprogramme für AWS Glue im AWS GlueBeispiel-Repository auf der GitHub Website.

AWS Glue unterstützt eine Erweiterung des PySpark Scala-Dialekts für Scripting-Extraktions-, Transformations- und Ladeaufträge (ETL). In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie die AWS Glue-Scala-Bibliothek und die AWS Glue-API in ETL-Skripts verwenden. Darüber wird eine Referenzdokumentation für die Bibliothek bereitgestellt.

Inhalt

- Verwenden von Scala zum Programmieren von AWS Glue-ETL-Skripts
  - Testen eines Scala-ETL-Programms in einem Jupyter Notebook auf einem Entwicklungsendpunkt
  - Testen eines Scala-ETL-Programms in einer Scala REPL
- Beispiel für Scala-Skripte – Streaming ETL
- APIs in der AWS Glue Scala-Bibliothek
  - com.amazonaws.services.glue
  - com.amazonaws.services.glue.ml
  - com.amazonaws.services.glue.dq
  - com.amazonaws.services.glue.types

- com.amazonaws.services.glue.util
- AWS GlueScala ChoiceOption APIs
  - ChoiceOption Merkmal
  - ChoiceOption Objekt
    - Def apply
  - Fallklasse ChoiceOptionWithResolver
  - Fallklasse MatchCatalogSchemaChoiceOption
- Abstrakte DataSink Klasse
  - Def writeDynamicFrame
  - Def Rahmen pyWriteDynamic
  - Def writeDataFrame
  - Def Rahmen pyWriteData
  - Def setCatalogInfo
  - Def supportsFormat
  - Def setFormat
  - Def withFormat
  - Def setAccumulableSize
  - Def getOutputError RecordsAccumulable
  - Def Rahmen errorsAsDynamic
  - DataSink Objekt
    - def recordMetrics
- AWS GlueScala-Merkmal DataSource
- AWS GlueScala DynamicFrame APIs
  - AWS GlueScala-Klasse DynamicFrame
    - Val errorsCount
    - Def applyMapping
    - Def assertErrorThreshold
    - Def count
    - Def dropField
    - Def dropFields

- Def dropNulls
- Def Rahmen errorsAsDynamic
- Def filter
- Def getName
- Def getNumPartitions
- Def Computer getSchemaIf
- Def isSchemaComputed
- Def javaToPython
- Def join
- Def map
- Def mergeDynamicFrames
- Def printSchema
- Def recomputeSchema
- Def relationalize
- Def renameField
- Def repartition
- Def resolveChoice
- Def schema
- Def selectField
- Def selectFields
- Def show
- Auf jeden Fall vereinfachen DDBJson
- Def spigot
- Def splitFields
- Def splitRows
- Def stageErrorsCount
- Def toDF
- Def unbox
- Def unnest
- Auf jeden Fall unnest DDBJson

        - Def withFrameSchema
        - Def withName
        - Def withTransformationContext
    - Das DynamicFrame Objekt
        - Def apply
        - Def emptyDynamicFrame
        - Def fromPythonRDD
        - Def ignoreErrors
        - Def inlineErrors
        - Def-Fehler newFrameWith
- AWS GlueScala-Klasse DynamicRecord
    - Def addField
    - Def dropField
    - Def setError
    - Def isError
    - Def getError
    - Def clearError
    - Def write
    - Def readFields
    - Def clone
    - Def schema
    - Def getRoot
    - Def toJson
    - Def getFieldNode
    - Def getField
    - Def hashCode
    - Def equals
    - DynamicRecord Objekt
        - Def apply
    - RecordTraverser Merkmal

- AWS GlueScala GlueContext APIs
  - Spalten definieren addIngestionTime
  - def createDataFrame FromOptions
  - forEachBatch
  - def getCatalogSink
  - def getCatalogSource
  - auf jeden Fall JDBCSink
  - def getSink
  - def-Format getSinkWith
  - def getSource
  - def-Format getSourceWith
  - def getSparkSession
  - def startTransaction
  - def commitTransaction
  - def cancelTransaction
  - def this
  - def this
  - def this
- MappingSpec
  - MappingSpec Fallklasse
  - MappingSpec Objekt
  - Val orderingByTarget
  - Def apply
  - Def apply
  - Def apply
- AWS GlueScala ResolveSpec APIs
  - ResolveSpec Objekt
    - Def
    - Def
  - ResolveSpec Fallklasse

        - ResolveSpec Methoden definieren
- AWS GlueScala ArrayNode APIs
    - ArrayNode Fallklasse
        - ArrayNode Methoden definieren
- AWS GlueScala BinaryNode APIs
    - BinaryNode Fallklasse
        - BinaryNode Felder vom Typ Val
        - BinaryNode Methoden definieren
- AWS GlueScala BooleanNode APIs
    - BooleanNode Fallklasse
        - BooleanNode Felder vom Typ Val
        - BooleanNode Methoden definieren
- AWS GlueScala ByteNode APIs
    - ByteNode Fallklasse
        - ByteNode Felder vom Typ Val
        - ByteNode Methoden definieren
- AWS GlueScala DateNode APIs
    - DateNode Fallklasse
        - DateNode Felder vom Typ Val
        - DateNode Methoden definieren
- AWS GlueScala DecimalNode APIs
    - DecimalNode Fallklasse
        - DecimalNode Felder vom Typ Val
        - DecimalNode Methoden definieren
- AWS GlueScala DoubleNode APIs
    - DoubleNode Fallklasse
        - DoubleNode Felder vom Typ Val
        - DoubleNode Methoden definieren
- AWS GlueScala DynamicNode APIs
    - DynamicNode Klasse

        - DynamicNode Methoden definieren
    - DynamicNode Objekt
        - DynamicNode Methoden definieren
- EvaluateDataQuality Klasse
    - Def apply
    - Beispiel
- AWS GlueScala FloatNode APIs
    - FloatNode Fallklasse
        - FloatNode Felder vom Typ Val
        - FloatNode Methoden definieren
- FillMissingValues Klasse
    - Def apply
- FindMatches Klasse
    - Def apply
- FindIncrementalMatches Klasse
    - Def apply
- AWS GlueScala IntegerNode APIs
    - IntegerNode Fallklasse
        - IntegerNode Felder vom Typ Val
        - IntegerNode Methoden definieren
- AWS GlueScala LongNode APIs
    - LongNode Fallklasse
        - LongNode Felder vom Typ Val
        - LongNode Methoden definieren
- AWS GlueScala MapLikeNode APIs
    - MapLikeNode Klasse
        - MapLikeNode Methoden definieren
- AWS GlueScala MapNode APIs
    - MapNode Fallklasse
        - MapNode Methoden definieren

- AWS GlueScala NullNode APIs
  - NullNode Klasse
  - NullNode Case-Objekt
- AWS GlueScala ObjectNode APIs
  - ObjectNode Objekt
    - ObjectNode Methoden definieren
  - ObjectNode Fallklasse
    - ObjectNode Methoden definieren
- AWS GlueScala ScalarNode APIs
  - ScalarNode Klasse
    - ScalarNode Methoden definieren
  - ScalarNode Objekt
    - ScalarNode Methoden definieren
- AWS GlueScala ShortNode APIs
  - ShortNode Fallklasse
    - ShortNode Felder vom Typ Val
    - ShortNode Methoden definieren
- AWS GlueScala StringNode APIs
  - StringNode Fallklasse
    - StringNode Felder vom Typ Val
    - StringNode Methoden definieren
- AWS GlueScala TimestampNode APIs
  - TimestampNode Fallklasse
    - TimestampNode Felder vom Typ Val
    - TimestampNode Methoden definieren
- AWS GlueScala GlueArgParser APIs
  - GlueArgParser Objekt
    - GlueArgParser Methoden definieren
- AWS GlueJob bei Scala APIs
  - Auftragsobjekt

- Job def-Methoden

Verwenden von Scala zum Programmieren von AWS Glue-ETL-Skripts

Sie können mit der AWS Glue-Konsole automatisch ein Extraktions-, Transformations- und Ladeprogramm (ETL) in Scala erzeugen und bei Bedarf ändern, bevor Sie es einem Auftrag zuweisen. Oder Sie können Ihr eigenes Programm von Grund auf neu schreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der Auftragseigenschaften für Spark-Jobs in AWS Glue. AWS Glue kompiliert Ihr Scala-Programm anschließend auf dem Server, ehe der verknüpfte Auftrag ausgeführt wird.

Um sicherzustellen, dass Ihr Programm fehlerfrei kompiliert wird und wie erwartet ausgeführt wird, ist es wichtig, dass Sie es auf einen Entwicklungsendpunkt in einem REPL (Read-Eval-Print Loop) oder einem Jupyter Notebook laden und dort testen, bevor Sie es in einem Job ausführen. Da die Kompilierung auf einem Server stattfindet, haben Sie keinen guten Einblick in möglicherweise auftretende Probleme.

Testen eines Scala-ETL-Programms in einem Jupyter Notebook auf einem Entwicklungsendpunkt

Um ein Scala-Programm auf einem AWS Glue-Entwicklungsendpunkt zu testen, richten Sie den Entwicklungsendpunkt ein. Einzelheiten dazu finden Sie unter Hinzufügen eines Entwicklungsendpunkts.

Verbinden Sie es anschließend mit einem Jupyter Notebook, das entweder lokal auf Ihrem Computer oder remote auf einem Amazon-EC2-Notebook-Server ausgeführt wird. Befolgen Sie zum Installieren einer lokalen Jupyter-Notebook-Version die Anweisungen unter Tutorial: Jupyter-Notizbuch in JupyterLab.

Der einzige Unterschied zwischen der Ausführung von Scala-Code und der Ausführung von PySpark Code auf Ihrem Notebook besteht darin, dass Sie jeden Absatz auf dem Notebook mit dem Folgenden beginnen sollten:

```
%spark
```

Dadurch wird verhindert, dass der Notebook-Server standardmäßig die PySpark Variante des Spark-Interpreters verwendet.

Testen eines Scala-ETL-Programms in einer Scala REPL

Mit dem AWS Glue Scala REPL können Sie ein Scala-Programm auf einem Entwicklungs-Endpunkt testen. Folgen Sie den Anweisungen unterTutorial: Verwenden Sie ein SageMaker KI-Notizbuch, außer am Ende des SSH-to-REPL Befehls, `-t gluepyspark` ersetzen `-t glue-spark-shell` Sie durch. Dies ruft die AWS Glue Scala REPL auf.

Geben Sie `sys.exit` ein, um die REPL zu schließen, wenn Sie fertig sind.

Beispiel für Scala-Skripte – Streaming ETL

Example

Das folgende Beispielskript stellt eine Verbindung mit Amazon Kinesis Data Streams her, verwendet ein Schema aus dem Data Catalog, um einen Datenstream zu analysieren, verknüpft den Stream mit einem statischen Dataset in Amazon S3 und gibt die verknüpften Ergebnisse im Parquet-Format in Amazon S3 aus.

```
// This script connects to an Amazon Kinesis stream, uses a schema from the data
 catalog to parse the stream,
// joins the stream to a static dataset on Amazon S3, and outputs the joined results to
 Amazon S3 in parquet format.
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import java.util.Calendar
import org.apache.spark.SparkContext
import org.apache.spark.sql.Dataset
import org.apache.spark.sql.Row
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.SparkSession
import org.apache.spark.sql.functions.from_json
import org.apache.spark.sql.streaming.Trigger
import scala.collection.JavaConverters._

object streamJoiner {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val sparkSession: SparkSession = glueContext.getSparkSession
    import sparkSession.implicits._
    // @params: [JOB_NAME]
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
```

```
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val staticData = sparkSession.read          // read() returns type DataFrameReader
      .format("csv")
      .option("header", "true")
      .load("s3://amzn-s3-demo-bucket/inputs/productsStatic.csv")  // load() returns a
DataFrame

    val datasource0 = sparkSession.readStream   // readstream() returns type
DataStreamReader
      .format("kinesis")
      .option("streamName", "stream-join-demo")
      .option("endpointUrl", "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com")
      .option("startingPosition", "TRIM_HORIZON")
      .load                                     // load() returns a DataFrame

    val selectfields1 = datasource0.select(from_json($"data".cast("string"),
glueContext.getCatalogSchemaAsSparkSchema("stream-demos", "stream-join-demo2")) as
"data").select("data.*")

    val datasink2 = selectfields1.writeStream.foreachBatch { (dataFrame: Dataset[Row],
batchId: Long) => {   //foreachBatch() returns type DataStreamWriter
      val joined = dataFrame.join(staticData, "product_id")
      val year: Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR)
      val month :Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.MONTH) + 1
      val day: Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.DATE)
      val hour: Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.HOUR_OF_DAY)

      if (dataFrame.count() > 0) {
        joined.write                            // joined.write returns type
DataFrameWriter
          .mode(SaveMode.Append)
          .format("parquet")
          .option("quote", " ")
          .save("s3://amzn-s3-demo-bucket/output/" + "/year=" + "%04d".format(year)
+ "/month=" + "%02d".format(month) + "/day=" + "%02d".format(day) + "/hour=" +
"%02d".format(hour) + "/")
      }
    }
    }  // end foreachBatch()
      .trigger(Trigger.ProcessingTime("100 seconds"))
      .option("checkpointLocation", "s3://amzn-s3-demo-bucket/checkpoint/")
      .start().awaitTermination()               // start() returns type StreamingQuery
    Job.commit()
```

```
  }
}
```

APIs in der AWS Glue Scala-Bibliothek

AWS Glueunterstützt eine Erweiterung des PySpark Scala-Dialekts für Skript-Jobs zum Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL). In den folgenden Abschnitten wird das APIs in der Scala-Bibliothek beschrieben. AWS Glue

com.amazonaws.services.glue

Das com.amazonaws.services.glue-Paket in der Scala-Bibliothek enthält Folgendes: AWS Glue APIs

- ChoiceOption
- DataSink
- DataSource Merkmal
- DynamicFrame
- DynamicRecord
- GlueContext
- MappingSpec
- ResolveSpec

com.amazonaws.services.glue.ml

Das com.amazonaws.services.glue.ml-Paket in der Scala-Bibliothek enthält Folgendes: AWS Glue APIs

- FillMissingValues
- FindIncrementalMatches
- FindMatches

com.amazonaws.services.glue.dq

Das com.amazonaws.services.glue.dq-Paket in der Scala-Bibliothek enthält Folgendes: AWS Glue APIs

- EvaluateDataQuality

com.amazonaws.services.glue.types

Das com.amazonaws.services.glue.types-Paket in der Scala-Bibliothek enthält Folgendes: AWS Glue APIs

- ArrayNode
- BinaryNode
- BooleanNode
- ByteNode
- DateNode
- DecimalNode
- DoubleNode
- DynamicNode
- FloatNode
- IntegerNode
- LongNode
- MapLikeNode
- MapNode
- NullNode
- ObjectNode
- ScalarNode
- ShortNode
- StringNode
- TimestampNode

com.amazonaws.services.glue.util

Das com.amazonaws.services.glue.util-Paket in der Scala-Bibliothek enthält Folgendes: AWS Glue APIs

- GlueArgParser

- Aufgabe

AWS GlueScala ChoiceOption APIs

Themen

- ChoiceOption Merkmal
- ChoiceOption Objekt
- Fallklasse ChoiceOptionWithResolver
- Fallklasse MatchCatalogSchemaChoiceOption

Paket: com.amazonaws.services.glue

ChoiceOption Merkmal

```
trait ChoiceOption extends Serializable
```

ChoiceOption Objekt

ChoiceOption

```
object ChoiceOption
```

Eine allgemeine Strategie zur Lösung der Auswahl, die für alle `ChoiceType`-Knoten in einem `DynamicFrame` gilt.

- `val CAST`
- `val MAKE_COLS`
- `val MAKE_STRUCT`
- `val MATCH_CATALOG`
- `val PROJECT`

Def apply

```
def apply(choice: String): ChoiceOption
```

Fallklasse ChoiceOptionWithResolver

```
case class ChoiceOptionWithResolver(name: String, choiceResolver: ChoiceResolver)
 extends ChoiceOption {}
```

Fallklasse MatchCatalogSchemaChoiceOption

```
case class MatchCatalogSchemaChoiceOption() extends ChoiceOption {}
```

Abstrakte DataSink Klasse

Themen

- Def writeDynamicFrame
- Def Rahmen pyWriteDynamic
- Def writeDataFrame
- Def Rahmen pyWriteData
- Def setCatalogInfo
- Def supportsFormat
- Def setFormat
- Def withFormat
- Def setAccumulableSize
- Def getOutputError RecordsAccumulable
- Def Rahmen errorsAsDynamic
- DataSink Objekt

Paket: com.amazonaws.services.glue

```
abstract class DataSink
```

Der Schreiber ist analog zu einem `DataSource`. `DataSink` fasst ein Ziel und ein Format zusammen, in das ein `DynamicFrame` geschrieben werden kann.

Def writeDynamicFrame

```
def writeDynamicFrame( frame : DynamicFrame,
                       callSite : CallSite = CallSite("Not provided", "")
                     ) : DynamicFrame
```

Def Rahmen pyWriteDynamic

```
def pyWriteDynamicFrame( frame : DynamicFrame,
                         site : String = "Not provided",
                         info : String = "" )
```

Def writeDataFrame

```
def writeDataFrame(frame: DataFrame,
                   glueContext: GlueContext,
                   callSite: CallSite = CallSite("Not provided", "")
                   ): DataFrame
```

Def Rahmen pyWriteData

```
def pyWriteDataFrame(frame: DataFrame,
                     glueContext: GlueContext,
                     site: String = "Not provided",
                     info: String = ""
                     ): DataFrame
```

Def setCatalogInfo

```
def setCatalogInfo(catalogDatabase: String,
                   catalogTableName : String,
                   catalogId : String = "")
```

Def supportsFormat

```
def supportsFormat( format : String ) : Boolean
```

Def setFormat

```
def setFormat( format : String,
               options : JsonOptions
             ) : Unit
```

Def withFormat

```
def withFormat( format : String,
                options : JsonOptions = JsonOptions.empty
              ) : DataSink
```

Def setAccumulableSize

```
def setAccumulableSize( size : Int ) : Unit
```

Def getOutputError RecordsAccumulable

```
def getOutputErrorRecordsAccumulable : Accumulable[List[OutputError], OutputError]
```

Def Rahmen errorsAsDynamic

```
def errorsAsDynamicFrame : DynamicFrame
```

DataSink Objekt

```
object DataSink
```

def recordMetrics

```
def recordMetrics( frame : DynamicFrame,
                   ctxt : String
                 ) : DynamicFrame
```

AWS GlueScala-Merkmal DataSource

Paket: com.amazonaws.services.glue

Eine High-Level-Schnittstelle zur Erzeugung eines `DynamicFrame`.

```
trait DataSource {

  def getDynamicFrame : DynamicFrame

  def getDynamicFrame( minPartitions : Int,
                       targetPartitions : Int
                     ) : DynamicFrame
  def getDataFrame : DataFrame

  /** @param num: the number of records for sampling.
    * @param options: optional parameters to control sampling behavior. Current
 available parameter for Amazon S3 sources in options:
    *  1. maxSamplePartitions: the maximum number of partitions the sampling will
 read.
    *  2. maxSampleFilesPerPartition: the maximum number of files the sampling will
 read in one partition.
    */
  def getSampleDynamicFrame(num:Int, options: JsonOptions = JsonOptions.empty):
 DynamicFrame

  def glueContext : GlueContext

  def setFormat( format : String,
                 options : String
               ) : Unit

  def setFormat( format : String,
                 options : JsonOptions
               ) : Unit

  def supportsFormat( format : String ) : Boolean

  def withFormat( format : String,
                  options : JsonOptions = JsonOptions.empty
                ) : DataSource
}
```

AWS GlueScala DynamicFrame APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue

Inhalt

- AWS GlueScala-Klasse DynamicFrame
  - Val errorsCount
  - Def applyMapping
  - Def assertErrorThreshold
  - Def count
  - Def dropField
  - Def dropFields
  - Def dropNulls
  - Def Rahmen errorsAsDynamic
  - Def filter
  - Def getName
  - Def getNumPartitions
  - Def Computer getSchemaIf
  - Def isSchemaComputed
  - Def javaToPython
  - Def join
  - Def map
  - Def mergeDynamicFrames
  - Def printSchema
  - Def recomputeSchema
  - Def relationalize
  - Def renameField
  - Def repartition
  - Def resolveChoice
  - Def schema
  - Def selectField
  - Def selectFields

- Def show
- Auf jeden Fall vereinfachen DDBJson
- Def spigot
- Def splitFields
- Def splitRows
- Def stageErrorsCount
- Def toDF
- Def unbox
- Def unnest
- Auf jeden Fall unnest DDBJson
- Def withFrameSchema
- Def withName
- Def withTransformationContext
- Das DynamicFrame Objekt
  - Def apply
  - Def emptyDynamicFrame
  - Def fromPythonRDD
  - Def ignoreErrors
  - Def inlineErrors
  - Def-Fehler newFrameWith

AWS GlueScala-Klasse DynamicFrame

Paket: com.amazonaws.services.glue

```
class DynamicFrame extends Serializable with Logging  (
           val glueContext : GlueContext,
           _records : RDD[DynamicRecord],
           val name : String = s"",
           val transformationContext : String = DynamicFrame.UNDEFINED,
           callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
           stageThreshold : Long = 0,
           totalThreshold : Long = 0,
           prevErrors : => Long = 0,
```

```
            errorExpr : => Unit = {} )
```

Ein DynamicFrame ist eine verteilte Sammlung von selbstbeschreibenden DynamicRecord Objekten.

DynamicFrames wurden entwickelt, um ein flexibles Datenmodell für ETL-Operationen (Extrahieren, Transformieren und Laden) bereitzustellen. Sie benötigen kein Schema zum Erstellen, und Sie können damit Daten lesen und transformieren, die unstrukturierte oder inkonsistente Werte und Typen enthalten. Ein Schema kann bei Bedarf für solche Operationen berechnet werden, die eines benötigen.

DynamicFrames bieten eine Reihe von Transformationen für die Datenreinigung und ETL. Sie unterstützen auch die Konvertierung zu und von SparkSQL DataFrames zur Integration in vorhandenen Code und die vielen Analyseoperationen, DataFrames die dies bieten.

Die folgenden Parameter werden über viele AWS Glue-Transformationen hinweg geteilt, die DynamicFrames erstellen:

- `transformationContext` – Der Bezeichner für diesen DynamicFrame. Der `transformationContext` wird als Schlüssel für den Auftrags-Lesezeichenstatus verwendet, der während der Ausführungen persistent ist.
- `callSite` – Liefert Kontextinformationen für die Fehlerberichterstattung. Diese Werte werden automatisch beim Aufruf von Python festgelegt.
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl der Fehlerdatensätze, die aufgrund der Berechnung dieses DynamicFrame zulässig sind, ehe eine Ausnahme ausgelöst wird. Ausgenommen sind Datensätze aus dem vorherigen DynamicFrame.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl der Gesamtfehlersätze, bevor eine Ausnahme ausgelöst wird, einschließlich derjenigen aus früheren Frames.

Val errorsCount

```
val errorsCount
```

Die Anzahl der Fehlerdatensätze in diesem DynamicFrame. Dazu zählen Fehler aus früheren Operationen.

Def applyMapping

```
def applyMapping( mappings : Seq[Product4[String, String, String, String]],
                  caseSensitive : Boolean = true,
                  transformationContext : String = "",
                  callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                  stageThreshold : Long = 0,
                  totalThreshold : Long = 0
                ) : DynamicFrame
```

- `mappings` – Eine Folge von Zuweisungen für die Erstellung eines neuen `DynamicFrame`.
- `caseSensitive` – Legt fest, ob bei Quellspalten die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird. Dies auf false zu setzen, kann bei der Integration mit Speichern, bei denen Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet wird, wie dem AWS Glue Data Catalog hilfreich sein.

Selektiert, projiziert und wandelt Spalten basierend auf Mappingreihenfolgen um.

Jede Zuweisung besteht aus einer Quellspalte und einem Typ und einer Zielspalte und einem Typ. Zuweisungen können entweder als „vierstelliger“ Tupel (`source_path`, `source_type`, `target_path`, `target_type`) oder als MappingSpec-Objekt, das dieselben Informationen enthält, angegeben werden.

Neben der Verwendung von Zuweisungen für einfache Projektionen und Umwandlungen können Sie diese auch zum Verschachteln oder Aufheben der Verschachtelung von Feldern verwenden, indem Sie Komponenten des Pfades mit „`.`“ (Punkt) trennen.

Angenommen, Sie haben einen `DynamicFrame` mit folgendem Schema:

```
{{{
  root
  |-- name: string
  |-- age: int
  |-- address: struct
  |    |-- state: string
  |    |-- zip: int
}}}
```

Mit dem folgenden Aufruf können Sie die Verschachtelung der Felder `state` und `zip` aufheben:

```
{{{
```

```
  df.applyMapping(
   Seq(("name", "string", "name", "string"),
       ("age", "int", "age", "int"),
       ("address.state", "string", "state", "string"),
       ("address.zip", "int", "zip", "int")))
}}}
```

Das resultierende Schema lautet wie folgt:

```
{{{
  root
  |-- name: string
  |-- age: int
  |-- state: string
  |-- zip: int
}}}
```

Sie können auch `applyMapping` verwenden, um Spalten neu zu verschachteln. Durch folgende Operation wird beispielsweise die vorherige Transformation umgekehrt und eine neue Struktur namens `address` am Ziel erstellt:

```
{{{
  df.applyMapping(
   Seq(("name", "string", "name", "string"),
       ("age", "int", "age", "int"),
       ("state", "string", "address.state", "string"),
       ("zip", "int", "address.zip", "int")))
}}}
```

Feldnamen, die „`.`“ (Punkt-)Zeichen enthalten, können mit Hilfe von Backticks (` `) zitiert werden.

> **Note**
>
> Zurzeit können Sie die `applyMapping`-Methode nicht für die Zuweisung von Spalten verwenden, die unter Arrays verschachtelt sind.

Def assertErrorThreshold

```
def assertErrorThreshold : Unit
```

Eine Aktion, die eine Berechnung erzwingt und sicherstellt, dass die Anzahl der Fehlerdatensätze `stageThreshold` und `totalThreshold` nicht überschreitet. Löst eine Ausnahme aus, wenn eine der Bedingungen fehlschlägt.

Def count

```
lazy
def count
```

Gibt die Anzahl der Elemente in diesem `DynamicFrame` zurück.

Def dropField

```
def dropField( path : String,
               transformationContext : String = "",
               callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
               stageThreshold : Long = 0,
               totalThreshold : Long = 0
             ) : DynamicFrame
```

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, bei dem die angegebene Spalte entfernt wurde.

Def dropFields

```
def dropFields( fieldNames : Seq[String],   // The column names to drop.
                transformationContext : String = "",
                callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                stageThreshold : Long = 0,
                totalThreshold : Long = 0
              ) : DynamicFrame
```

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, bei dem die angegebenen Spalten entfernt wurden.

Sie können diese Methode verwenden, um verschachtelte Spalten zu löschen, einschließlich derjenigen in Arrays. Sie kann aber nicht eingesetzt werden, um bestimmte Array-Elemente zu verwerfen.

Def dropNulls

```
def dropNulls( transformationContext : String = "",
               callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
               stageThreshold : Long = 0,
```

```
                totalThreshold : Long = 0 )
```

Gibt einen neuen DynamicFrame zurück, bei dem alle Nullspalten entfernt sind.

> **Note**
>
> Dies entfernt nur Spalten des Typs NullType. Einzelne Nullwerte in anderen Spalten werden weder entfernt noch geändert.

Def Rahmen errorsAsDynamic

```
def errorsAsDynamicFrame
```

Gibt einen neuen DynamicFrame mit den Fehlersätzen aus diesem DynamicFrame zurück.

Def filter

```
def filter( f : DynamicRecord => Boolean,
            errorMsg : String = "",
            transformationContext : String = "",
            callSite : CallSite = CallSite("Not provided"),
            stageThreshold : Long = 0,
            totalThreshold : Long = 0
          ) : DynamicFrame
```

Erstellt einen neuen DynamicFrame, der nur die Datensätze enthält, für die die Funktion „f“ true zurückgibt. Die Filterfunktion „f“ sollte den Eingabe-Datensatz nicht verändern.

Def getName

```
def getName : String
```

Gibt den Namen dieses DynamicFrame zurück.

Def getNumPartitions

```
def getNumPartitions
```

Gibt die Anzahl der Partitionen in diesem DynamicFrame zurück.

Def Computer getSchemaIf

```
def getSchemaIfComputed : Option[Schema]
```

Gibt das Schema zurück, wenn es bereits berechnet wurde. Scannt die Daten nicht, wenn das Schema noch nicht berechnet wurde.

Def isSchemaComputed

```
def isSchemaComputed : Boolean
```

Gibt "`true`" zurück, wenn das Schema für diesen `DynamicFrame` bereits berechnet wurde, andernfalls "`false`". Wenn diese Methode "false" zurückgibt, erfordert der Aufruf der `schema`-Methode eine erneute Übergabe dieser Datensätze im `DynamicFrame`.

Def javaToPython

```
def javaToPython : JavaRDD[Array[Byte]]
```

Def join

```
def join( keys1 : Seq[String],
          keys2 : Seq[String],
          frame2 : DynamicFrame,
          transformationContext : String = "",
          callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
          stageThreshold : Long = 0,
          totalThreshold : Long = 0
        ) : DynamicFrame
```

- `keys1` – Die Spalten in diesem `DynamicFrame`, die für den Join verwendet werden sollen.
- `keys2` – Die Spalten in `frame2`, die für den Join verwendet werden sollen. Muss die gleiche Länge haben wie `keys1`.
- `frame2` – Der andere `DynamicFrame` für einen Join.

Gibt das Ergebnis der Durchführung eines equijoin mit `frame2` über die angegebenen Schlüssel zurück.

Def map

```
def map( f : DynamicRecord => DynamicRecord,
         errorMsg : String = "",
         transformationContext : String = "",
         callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
         stageThreshold : Long = 0,
         totalThreshold : Long = 0
       ) : DynamicFrame
```

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, der erstellt wird, indem die angegebene Funktion „f“ auf jeden Datensatz in diesem `DynamicFrame` angewendet wird.

Diese Methode kopiert jeden Datensatz, ehe die angegebene Funktion angewendet wird, sodass das Verändern der Datensätze sicher ist. Wenn die Zuweisungsfunktion eine Ausnahme für einen bestimmten Datensatz auslöst, wird der Datensatz als fehlerhaft gekennzeichnet und der Stack-Trace als Spalte im Fehlerdatensatz gespeichert.

Def mergeDynamicFrames

```
def mergeDynamicFrames( stageDynamicFrame: DynamicFrame,  primaryKeys: Seq[String],
 transformationContext: String = "",
                         options: JsonOptions = JsonOptions.empty, callSite: CallSite =
 CallSite("Not provided"),
                         stageThreshold: Long = 0, totalThreshold: Long = 0):
 DynamicFrame
```

- `stageDynamicFrame` – Der Staging-`DynamicFrame`, der zusammengeführt werden soll.
- `primaryKeys` – Die Liste der Primärschlüsselfelder, mit denen Datensätze aus der Quelle und Staging-`DynamicFrames` übereinstimmen.
- `transformationContext` – Eine eindeutige Zeichenfolge, die zum Abrufen von Metadaten über die aktuelle Transformation verwendet wird (optional).
- `options` – Eine Zeichenfolge von JSON-Name-Wert-Paaren, die zusätzliche Informationen für diese Transformation bereitstellen.
- `callSite` – Wird verwendet, um Kontextinformationen für Fehlerberichte bereitzustellen.
- `stageThreshold` – Ein `Long`. Die Anzahl der Fehler in der angegebenen Transformation, für die die Verarbeitung fehlerhaft sein muss.

- `totalThreshold` – Ein `Long`. Die Gesamtzahl der Fehler bis einschließlich dieser Transformation, bei denen die Verarbeitung fehlerhaft sein muss.

Führt dieses `DynamicFrame` mit einem Staging-`DynamicFrame` basierend auf den angegebenen Primärschlüsseln zusammen, um Datensätze zu identifizieren. Doppelte Datensätze (Datensätze mit denselben Primärschlüsseln) werden nicht dedupliziert. Wenn kein übereinstimmender Datensatz im Staging-Frame vorhanden ist, werden alle Datensätze (einschließlich Duplikate) von der Quelle beibehalten. Wenn der Staging-Frame übereinstimmende Datensätze enthält, überschreiben die Datensätze aus dem Staging-Frame die Datensätze in der Quelle in AWS Glue.

Der zurückgegebene `DynamicFrame` enthält Datensatz A in folgenden Fällen:

1. Wenn sowohl im Quell- als auch im Staging-Frame `A` vorhanden ist, wird `A` im Staging-Frame zurückgegeben.
2. Wenn sich `A` in der Quelltabelle und `A.primaryKeys` nicht in `stagingDynamicFrame` befindet (d. h. `A` wird nicht in der Staging-Tabelle aktualisiert).

Der Quell- und der Staging-Frame müssen nicht dasselbe Schema haben.

Example

```
val mergedFrame: DynamicFrame = srcFrame.mergeDynamicFrames(stageFrame, Seq("id1",
 "id2"))
```

Def printSchema

```
def printSchema : Unit
```

Druckt das Schema dieses `DynamicFrame` in einem lesbaren Format in `stdout`.

Def recomputeSchema

```
def recomputeSchema : Schema
```

Erzwingt eine Neuberechnung des Schemas. Dies erfordert einen Scan über die Daten, aber es kann das Schema „verschärfen“, wenn es einige Felder im aktuellen Schema gibt, die nicht in den Daten vorhanden sind.

Gibt das neu berechnete Schema zurück.

Def relationalize

```
def relationalize( rootTableName : String,
                   stagingPath : String,
                   options : JsonOptions = JsonOptions.empty,
                   transformationContext : String = "",
                   callSite : CallSite = CallSite("Not provided"),
                   stageThreshold : Long = 0,
                   totalThreshold : Long = 0
                 ) : Seq[DynamicFrame]
```

- `rootTableName` – Der Name für die Basis `DynamicFrame` in der Ausgabe. `DynamicFrames`, die durch das Zusammenfassen von Arrays erstellt werden, beginnen mit diesem als Präfix.
- `stagingPath` – Der Amazon-S3-Pfad (Amazon Simple Storage Service) zum Schreiben von Zwischendaten.
- `options` – Relationalisierung von Optionen und Konfiguration. Derzeit nicht verwendet.

Gleicht alle verschachtelten Strukturen an und pivotiert Arrays in separate Tabellen.

Mit dieser Operation können Sie tief verschachtelte Daten für die Aufnahme in eine relationale Datenbank vorbereiten. Verschachtelte Strukturen werden genauso wie die Unnest-Transformation auf eine Ebene gebracht. Außerdem werden Arrays in separate Tabellen pivotiert. Dabei wird jedes Array-Element zu einer Zeile. Angenommen, Sie haben einen `DynamicFrame` mit den folgenden Daten:

```
{"name": "Nancy", "age": 47, "friends": ["Fred", "Lakshmi"]}
{"name": "Stephanie", "age": 28, "friends": ["Yao", "Phil", "Alvin"]}
{"name": "Nathan", "age": 54, "friends": ["Nicolai", "Karen"]}
```

Führen Sie folgenden Code aus.

```
{{{
  df.relationalize("people", "s3:/my_bucket/my_path", JsonOptions.empty)
}}}
```

Es werden zwei Tabellen erstellt. Die erste Tabelle trägt den Namen „people“ und enthält Folgendes:

```
{{{
  {"name": "Nancy", "age": 47, "friends": 1}
  {"name": "Stephanie", "age": 28, "friends": 2}
  {"name": "Nathan", "age": 54, "friends": 3)
}}}
```

Das Freunde-Array wurde durch einen automatisch generierten Join-Schlüssel ersetzt. Eine separate Tabelle namens `people.friends` mit folgendem Inhalt wird erstellt:

```
{{{
  {"id": 1, "index": 0, "val": "Fred"}
  {"id": 1, "index": 1, "val": "Lakshmi"}
  {"id": 2, "index": 0, "val": "Yao"}
  {"id": 2, "index": 1, "val": "Phil"}
  {"id": 2, "index": 2, "val": "Alvin"}
  {"id": 3, "index": 0, "val": "Nicolai"}
  {"id": 3, "index": 1, "val": "Karen"}
}}}
```

In dieser Tabelle ist „`id`“ ein Join-Schlüssel, der identifiziert, aus welchem Datensatz das Array-Element stammt, „`index`“ bezieht sich auf die Position im ursprünglichen Array und „`val`“ steht für den tatsächlichen Array-Eintrag.

Die `relationalize`-Methode gibt die Sequenz von `DynamicFrames` zurück, die durch rekursives Anwenden dieses Prozesses auf alle Arrays erzeugt werden.

> **Note**
>
> Die AWS Glue-Bibliothek generiert automatisch Join-Schlüssel für neue Tabellen. Um sicherzustellen, dass Join-Schlüssel über alle Auftragsausführungen hinweg eindeutig sind, müssen Sie Auftrags-Lesezeichen aktivieren.

Def renameField

```
def renameField( oldName : String,
                 newName : String,
                 transformationContext : String = "",
                 callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                 stageThreshold : Long = 0,
```

```
                totalThreshold : Long = 0
              ) : DynamicFrame
```

- `oldName` – Der ursprüngliche Name der Spalte.
- `newName` – Der neue Name der Spalte.

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, wobei das angegebene Feld umbenannt ist.

Mit dieser Methode können Sie verschachtelte Felder umbenennen. Der folgende Code benennt beispielsweise innerhalb der Adressenstruktur `state` zu `state_code` um:

```
{{{
  df.renameField("address.state", "address.state_code")
}}}
```

Def repartition

```
def repartition( numPartitions : Int,
                 transformationContext : String = "",
                 callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                 stageThreshold : Long = 0,
                 totalThreshold : Long = 0
               ) : DynamicFrame
```

Gibt einen neuen `DynamicFrame` mit `numPartitions` Partitionen zurück.

Def resolveChoice

```
def resolveChoice( specs : Seq[Product2[String, String]] = Seq.empty[ResolveSpec],
                   choiceOption : Option[ChoiceOption] = None,
                   database : Option[String] = None,
                   tableName : Option[String] = None,
                   transformationContext : String = "",
                   callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                   stageThreshold : Long = 0,
                   totalThreshold : Long = 0
                 ) : DynamicFrame
```

- `choiceOption` – Eine Aktion, die auf alle `ChoiceType`-Spalten anzuwenden ist, die nicht in der Spezifikationsreihenfolge aufgeführt sind.

- `database` – Die Data-Catalog-Datenbank zur Verwendung mit der `match_catalog`-Aktion.
- `tableName` – Die Data-Catalog-Tabelle zur Verwendung mit der `match_catalog`-Aktion.

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, indem eine oder mehrere `ChoiceTypes` durch einen spezifischeren Typ ersetzt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Verwendung von `resolveChoice`. Die erste besteht in der Angabe bestimmter Spalten und der Art, wie diese aufgelöst werden. Sie werden als Tupels, bestehend aus (Spalte, Aktion)-Paaren, angegeben.

Im Folgenden sind die möglichen Aktionen aufgeführt:

- `cast:type` – Versucht, alle Werte in den angegebenen Typ umzuwandeln.
- `make_cols` – Konvertiert die einzelnen verschiedenen Typen in eine Spalte namens `columnName_type`.
- `make_struct` – Konvertiert eine Spalte in eine Struktur mit Schlüssel für die individuellen Typen.
- `project:type` – Behält nur Wert des angegebenen Typs bei.

Der andere Modus für `resolveChoice` dient zum Angeben einer einzigen Auflösung für alle `ChoiceTypes`. Sie können diesen verwenden, wenn die vollständige Liste der `ChoiceTypes` vor der Ausführung unbekannt ist. Zusätzlich zu den soeben aufgeführten Aktionen unterstützt dieser Modus noch die folgende Aktion:

- `match_catalogChoiceType` – Versucht jeden in einen entsprechenden Typ in der angegebenen Katalogtabelle umzuwandeln.

Beispiele:

Lösen Sie die `user.id`-Spalte auf, indem Sie eine Umwandlung in ein „int“ durchführen, und sorgen Sie dafür, dass das `address`-Feld nur Strukturen beibehält:

```
{{{
  df.resolveChoice(specs = Seq(("user.id", "cast:int"), ("address", "project:struct")))
}}}
```

Lösen Sie alle `ChoiceTypes` auf, indem Sie jede Auswahl in eine eigene Spalte umwandeln:

```
{{{
  df.resolveChoice(choiceOption = Some(ChoiceOption("make_cols")))
}}}
```

Lösen Sie alle `ChoiceTypes` auf, indem Sie diese in die Typen in der angegebenen Katalogtabelle umwandeln.

```
{{{
  df.resolveChoice(choiceOption = Some(ChoiceOption("match_catalog")),
                   database = Some("my_database"),
                   tableName = Some("my_table"))
}}}
```

Def schema

```
def schema : Schema
```

Gibt das Schema dieses `DynamicFrame` zurück.

Das zurückgegebene Schema enthält garantiert alle Felder in einem Datensatz in diesem `DynamicFrame`. In einigen wenigen Fällen kann es aber auch zusätzliche Felder enthalten. Die Unnest-Methode kann verwendet werden, um das Schema basierend auf den Datensätzen in diesem `DynamicFrame`zu „straffen“.

Def selectField

```
def selectField( fieldName : String,
                 transformationContext : String = "",
                 callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                 stageThreshold : Long = 0,
                 totalThreshold : Long = 0
               ) : DynamicFrame
```

Gibt ein einzelnes Feld als `DynamicFrame` zurück.

Def selectFields

```
def selectFields( paths : Seq[String],
                  transformationContext : String = "",
                  callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
```

```
    stageThreshold : Long = 0,
    totalThreshold : Long = 0
  ) : DynamicFrame
```

- `paths` – Die Reihenfolge der zu wählenden Spaltennamen.

Gibt einen neuen `DynamicFrame` mit den angegebenen Spalten zurück.

> **Note**
>
> Sie können die `selectFields`-Methode nur verwenden, um Spalten der obersten Ebene auszuwählen. Sie können die applyMapping-Methode zum Auswählen verschachtelter Spalten einsetzen.

Def show

```
def show( numRows : Int = 20 ) : Unit
```

- `numRows` – Die Anzahl der zu druckenden Zeilen.

Druckt Zeilen aus diesem `DynamicFrame` im JSON-Format.

Auf jeden Fall vereinfachen DDBJson

DynamoDB-Exporte mit dem AWS Glue-DynamoDB-Export-Connector ergeben JSON-Dateien mit speziellen geschachtelten Strukturen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenobjekte. `simplifyDDBJson` Vereinfacht verschachtelte Spalten in einem DynamicFrame solchen Datentyp und gibt eine neue vereinfachte DynamicFrame Spalte zurück. Wenn in einem Listentyp mehrere Typen oder ein Zuordnungstyp enthalten sind, werden die Elemente in der Liste nicht vereinfacht. Diese Methode unterstützt nur Daten im DynamoDB-Export-JSON-Format. Erwägen Sie `unnest`, um ähnliche Änderungen an anderen Datenarten vorzunehmen.

```
def simplifyDDBJson() : DynamicFrame
```

Diese Methode verwendet keine Parameter.

Beispieleingabe

Betrachten Sie das folgende Schema, das durch einen DynamoDB-Export generiert wurde:

```
root
|-- Item: struct
|    |-- parentMap: struct
|    |    |-- M: struct
|    |    |    |-- childMap: struct
|    |    |    |    |-- M: struct
|    |    |    |    |    |-- appName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- packageName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- updatedAt: struct
|    |    |    |    |    |    |-- N: string
|    |-- strings: struct
|    |    |-- SS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- numbers: struct
|    |    |-- NS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- binaries: struct
|    |    |-- BS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- isDDBJson: struct
|    |    |-- BOOL: boolean
|    |-- nullValue: struct
|    |    |-- NULL: boolean
```

Beispiel-Code

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
import org.apache.spark.SparkContextimport scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
```

```
    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType = "dynamodb",
      options = JsonOptions(Map(
        "dynamodb.export" -> "ddb",
        "dynamodb.tableArn" -> "ddbTableARN",
        "dynamodb.s3.bucket" -> "exportBucketLocation",
        "dynamodb.s3.prefix" -> "exportBucketPrefix",
        "dynamodb.s3.bucketOwner" -> "exportBucketAccountID",
      ))
    ).getDynamicFrame()

    val simplified = dynamicFrame.simplifyDDBJson()
    simplified.printSchema()

    Job.commit()
  }

}
```

Beispielausgabe

Die Transformation `simplifyDDBJson` vereinfacht dies zu:

```
root
|-- parentMap: struct
|    |-- childMap: struct
|    |    |-- appName: string
|    |    |-- packageName: string
|    |    |-- updatedAt: string
|-- strings: array
|    |-- element: string
|-- numbers: array
|    |-- element: string
|-- binaries: array
|    |-- element: string
|-- isDDBJson: boolean
|-- nullValue: null
```

Def spigot

```
def spigot( path : String,
            options : JsonOptions = new JsonOptions("{}"),
```

```
            transformationContext : String = "",
            callSite : CallSite = CallSite("Not provided"),
            stageThreshold : Long = 0,
            totalThreshold : Long = 0
          ) : DynamicFrame
```

Pass-Through-Transformation, die die gleichen Datensätze zurückgibt, darüber hinaus aber noch ein Subset an Datensätzen schreibt.

- `path` – Der Pfad in Amazon S3 zum Schreiben der Ausgabe in der Form `s3://bucket//path`.
- `options` – Eine optionale `JsonOptions`-Zuweisung, die das Sampling-Verhalten beschreibt.

Gibt einen `DynamicFrame` zurück, der die gleichen Datensätze wie dieser enthält.

Standardmäßig werden 100 willkürliche Datensätze in den durch `path` angegebenen Speicherort geschrieben. Sie können dieses Verhalten anpassen, indem Sie die `options`-Zuweisung verwenden. Gültige Schlüssel enthalten Folgendes.

- `topk` – Gibt die Gesamtzahl der geschriebenen Datensätze an. Der Standardwert ist 100.
- `prob` – Gibt an, wie wahrscheinlich es ist (in Form einer Dezimalzahl), dass ein einzelner Datensatz enthalten ist. Standard = 1.

Beispielsweise würde der folgende Aufruf den Datensatz sampeln, indem er jeden Datensatz mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % auswählt und nach dem Schreiben von 200 Datensätzen stoppt:

```
{{{
  df.spigot("s3://my_bucket/my_path", JsonOptions(Map("topk" -&gt; 200, "prob" -&gt;
 0.2)))
}}}
```

Def splitFields

```
def splitFields( paths : Seq[String],
                 transformationContext : String = "",
                 callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
                 stageThreshold : Long = 0,
                 totalThreshold : Long = 0
               ) : Seq[DynamicFrame]
```

- `paths` – Die Pfade, die in den ersten `DynamicFrame` aufzunehmen sind.

Gibt eine Abfolge zweier `DynamicFrames` zurück. Die erste `DynamicFrame` enthält die angegebenen Pfade und die zweite alle anderen Spalten.

Beispiel

In diesem Beispiel wird eine aus der `persons` Tabelle in der `legislators` Datenbank im AWS Glue-Datenkatalog DynamicFrame erstellte Tabelle DynamicFrame in zwei Teile aufgeteilt, wobei die angegebenen Felder in das erste DynamicFrame und die verbleibenden Felder in ein zweites DynamicFrame gehen. Das Beispiel wählt dann das erste DynamicFrame aus dem Ergebnis aus.

```
val InputFrame = glueContext.getCatalogSource(database="legislators",
 tableName="persons",
transformationContext="InputFrame").getDynamicFrame()

val SplitField_collection = InputFrame.splitFields(paths=Seq("family_name", "name",
 "links.note",
"links.url", "gender", "image", "identifiers.scheme", "identifiers.identifier",
 "other_names.lang",
"other_names.note", "other_names.name"), transformationContext="SplitField_collection")

val ResultFrame = SplitField_collection(0)
```

Def splitRows

```
def splitRows( paths : Seq[String],
               values : Seq[Any],
               operators : Seq[String],
               transformationContext : String,
               callSite : CallSite,
               stageThreshold : Long,
               totalThreshold : Long
             ) : Seq[DynamicFrame]
```

Teilt Zeilen basierend auf Prädikaten, die Konstanten mit Spalten vergleichen, auf.

- `paths` – Die Spalten, die zum Vergleich verwendet werden sollen.
- `values` – Die konstanten Werte, die zum Vergleich verwendet werden sollen.
- `operators` – Die zum Vergleich zu verwendenden Operatoren.

Gibt eine Abfolge zweier DynamicFrames zurück. Die erste enthält Zeilen, für die das Prädikat "true" ist, und die zweite enthält solche, bei denen es "false" ist.

Prädikate werden über drei Sequenzen spezifiziert: „paths“ enthält die (evtl. geschachtelten) Spaltennamen, „values“ enthält die zu vergleichenden konstanten Werte und „operators“ enthält die Operatoren, die zum Vergleich verwendet werden sollen. Alle drei Sequenzen müssen gleich lang sein: Der n. Operator wird verwendet, um die n. Spalte mit dem n. Wert zu vergleichen.

Jeder Operator muss "!=", "=", "<=", "<", ">=" oder ">" sein.

Beispielsweise teilt der folgende Aufruf einen DynamicFrame so, dass der erste Ausgabe-Frame die Datensätze von Personen über 65 aus den USA enthält und der zweite alle anderen:

```
{{{
  df.splitRows(Seq("age", "address.country"), Seq(65, "USA"), Seq("&gt;=", "="))
}}}
```

Def stageErrorsCount

```
def stageErrorsCount
```

Gibt die Anzahl der Fehlerdatensätze zurück, die bei der Berechnung dieses DynamicFrame generiert wurden. Ausgenommen sind Fehler aus vorherigen Operationen, die diesem DynamicFrame als Eingabe übergeben wurden.

Def toDF

```
def toDF( specs : Seq[ResolveSpec] = Seq.empty[ResolveSpec] ) : DataFrame
```

Konvertiert DynamicFrame in einen Apache Spark SQL DataFrame mit demselben Schema und denselben Datensätzen.

> **Note**
>
> Da DataFrames ChoiceTypes nicht unterstützen, konvertiert diese Methode ChoiceType-Spalten automatisch in StructTypes. Weitere Informationen und Optionen zur Auflösung der Auswahl finden Sie unter resolveChoice.

Def unbox

```
def unbox( path : String,
           format : String,
           optionString : String = "{}",
           transformationContext : String = "",
           callSite : CallSite = CallSite("Not provided"),
           stageThreshold : Long = 0,
           totalThreshold : Long = 0
         ) : DynamicFrame
```

- `path` – Die zu analysierende Spalte. Muss eine Zeichenfolge oder ein Binärwert sein.
- `format` – Das für die Analyse zu verwendende Format.
- `optionString` – An das Format zu übergebende Optionen, beispielsweise das CSV-Trennzeichen.

Analysiert eine eingebettete Zeichenfolge oder eine binäre Spalte entsprechend des angegebenen Formats. Analysierte Spalten werden unterhalb einer Struktur mit dem ursprünglichen Spaltennamen verschachtelt.

Angenommen, Sie haben eine CSV-Datei mit einer eingebetteten JSON-Spalte.

```
name, age, address
Sally, 36, {"state": "NE", "city": "Omaha"}
...
```

Nach einer ersten Analyse erhalten Sie einen `DynamicFrame` mit folgendem Schema:

```
{{{
  root
  |-- name: string
  |-- age: int
  |-- address: string
}}}
```

Sie können `unbox` für die Adressspalte aufrufen, um die einzelnen Komponenten zu analysieren.

```
{{{
  df.unbox("address", "json")
```

```
}}}
```

Dadurch erhalten wir einen `DynamicFrame` mit folgendem Schema:

```
{{{
  root
  |-- name: string
  |-- age: int
  |-- address: struct
  |    |-- state: string
  |    |-- city: string
}}}
```

Def unnest

```
def unnest( transformationContext : String = "",
            callSite : CallSite = CallSite("Not Provided"),
            stageThreshold : Long = 0,
            totalThreshold : Long = 0
          ) : DynamicFrame
```

Gibt einen neuen `DynamicFrame` zurück, bei dem allen verschachtelten Strukturen auf eine Ebene gebracht wurden. Namen werden mit Hilfe des „`.`“ (Punkt-)Zeichens erstellt.

Angenommen, Sie haben einen `DynamicFrame` mit folgendem Schema:

```
{{{
  root
  |-- name: string
  |-- age: int
  |-- address: struct
  |    |-- state: string
  |    |-- city: string
}}}
```

Der folgende Aufruf hebt die Einbettung der Adressenstruktur auf:

```
{{{
  df.unnest()
}}}
```

Das resultierende Schema lautet wie folgt:

```
{{{
  root
  |-- name: string
  |-- age: int
  |-- address.state: string
  |-- address.city: string
}}}
```

Diese Methode verhindert auch verschachtelte Strukturen innerhalb von Arrays. Aus historischen Gründen werden den Namen solcher Felder jedoch der Name des umschließenden Arrays und „`.val`“ vorangestellt.

Auf jeden Fall unnest DDBJson

```
unnestDDBJson(transformationContext : String = "",
            callSite : CallSite = CallSite("Not Provided"),
            stageThreshold : Long = 0,
            totalThreshold : Long = 0): DynamicFrame
```

Hebt die Verschachtelung der Spalten in einem `DynamicFrame` auf, die sich speziell in der DynamoDB-JSON-Struktur befinden, und gibt einen neuen, nicht verschachtelten `DynamicFrame` zurück. Bei Spalten, die aus einem Array von Strukturtypen bestehen, wird die Verschachtelung nicht aufgehoben. Dies ist ein spezieller Typ der Transformation zum Aufheben der Verschachtelung, der sich anders verhält als die reguläre `unnest`-Transformation und erfordert, dass sich die Daten bereits in der DynamoDB-JSON-Struktur befinden. Weitere Informationen finden Sie unter DYNAMODB JSON.

Das Schema eines Vorgangs zum Lesen eines Exports mit der DynamoDB-JSON-Struktur könnte beispielsweise wie folgt aussehen:

```
root
|-- Item: struct
|    |-- ColA: struct
|    |    |-- S: string
|    |-- ColB: struct
|    |    |-- S: string
|    |-- ColC: struct
|    |    |-- N: string
|    |-- ColD: struct
```

```
|    |    |-- L: array
|    |    |    |-- element: null
```

Die `unnestDDBJson()`-Transformation würde dies folgendermaßen umwandeln:

```
root
|-- ColA: string
|-- ColB: string
|-- ColC: string
|-- ColD: array
|    |-- element: null
```

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie den AWS Glue DynamoDB-Exportconnector verwenden, einen DynamoDB-JSON-Unnest aufrufen und die Anzahl der Partitionen ausgeben:

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._


object GlueApp {

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType = "dynamodb",
      options = JsonOptions(Map(
        "dynamodb.export" -> "ddb",
        "dynamodb.tableArn" -> "<test_source>",
        "dynamodb.s3.bucket" -> "<bucket name>",
        "dynamodb.s3.prefix" -> "<bucket prefix>",
        "dynamodb.s3.bucketOwner" -> "<account_id of bucket>",
      ))
    ).getDynamicFrame()

    val unnested = dynamicFrame.unnestDDBJson()
```

```
    print(unnested.getNumPartitions())

    Job.commit()
  }

}
```

Def withFrameSchema

```
def withFrameSchema( getSchema : () => Schema ) : DynamicFrame
```

- `getSchema` – Eine Funktion, die das zu verwendende Schema zurückgibt. Wird als Null-Parameter-Funktion angegeben, um eine möglicherweise kostenintensive Berechnung zu verhindern.

Legt das Schema dieses `DynamicFrame` auf den angegebenen Wert fest. Dies wird in erster Linie intern verwendet, um eine kostspielige Neuberechnung des Schemas zu vermeiden. Das übergebene Schema muss alle Spalten enthalten, die in den Daten vorhanden sind.

Def withName

```
def withName( name : String ) : DynamicFrame
```

- `name` – Der zu verwendende neue Name.

Gibt eine Kopie dieser `DynamicFrame` mit einem neuen Namen zurück.

Def withTransformationContext

```
def withTransformationContext( ctx : String ) : DynamicFrame
```

Gibt eine Kopie dieser `DynamicFrame` mit dem angegebenen Transformationskontext zurück.

Das DynamicFrame Objekt

Paket: com.amazonaws.services.glue

```
object DynamicFrame
```

Def apply

```
def apply( df : DataFrame,
           glueContext : GlueContext
         ) : DynamicFrame
```

Def emptyDynamicFrame

```
def emptyDynamicFrame( glueContext : GlueContext ) : DynamicFrame
```

Def fromPythonRDD

```
def fromPythonRDD( rdd : JavaRDD[Array[Byte]],
                   glueContext : GlueContext
                 ) : DynamicFrame
```

Def ignoreErrors

```
def ignoreErrors( fn : DynamicRecord => DynamicRecord ) : DynamicRecord
```

Def inlineErrors

```
def inlineErrors( msg : String,
                  callSite : CallSite
                ) : (DynamicRecord => DynamicRecord)
```

Def-Fehler newFrameWith

```
def newFrameWithErrors( prevFrame : DynamicFrame,
                        rdd : RDD[DynamicRecord],
                        name : String = "",
                        transformationContext : String = "",
                        callSite : CallSite,
                        stageThreshold : Long,
                        totalThreshold : Long
                      ) : DynamicFrame
```

AWS GlueScala-Klasse DynamicRecord

Themen

- Def addField
- Def dropField
- Def setError
- Def isError
- Def getError
- Def clearError
- Def write
- Def readFields
- Def clone
- Def schema
- Def getRoot
- Def toJson
- Def getFieldNode
- Def getField
- Def hashCode
- Def equals
- DynamicRecord Objekt
- RecordTraverser Merkmal

Paket: com.amazonaws.services.glue

```
class DynamicRecord extends Serializable with Writable with Cloneable
```

Ein `DynamicRecord` ist eine selbstbeschreibende Datenstruktur, die eine Reihe von Daten im bearbeiteten Datenbestand repräsentiert. Sie ist selbstbeschreibend in dem Sinne, dass Sie das Schema der Zeile erhalten können, die durch den `DynamicRecord` dargestellt wird, indem Sie den Datensatz selbst inspizieren. Ein `DynamicRecord` ist vergleichbar mit einer `Row` in Apache Spark.

Def addField

```
def addField( path : String,
```

```
            dynamicNode : DynamicNode
          ) : Unit
```

Fügt einen DynamicNode zum angegebenen Pfad hinzu.

- `path` – Der Pfad für das hinzuzufügende Feld.
- `dynamicNode` – Die DynamicNode, der an dem angegebenen Pfad hinzugefügt werden soll.

Def dropField

```
def dropField(path: String, underRename: Boolean = false): Option[DynamicNode]
```

Verwirft ein DynamicNode im angegebenen Pfad und gibt den verworfenen Knoten zurück, wenn kein Array im angegebenen Pfad vorhanden ist.

- `path` – Der Pfad zum zu verwerfenden Feld.
- `underRenamedropField` – "True" wenn im Rahmen einer Umbenennungstransformationen aufgerufen wird, andernfalls "false" (Standard: "false").

Gibt eine `scala.Option Option` zurück (DynamicNode).

Def setError

```
def setError( error : Error )
```

Legt diesen Datensatz als Fehlerdatensatz fest, wie im `error`-Parameter angegeben.

Gibt eine `DynamicRecord` zurück.

Def isError

```
def isError
```

Prüft, ob der Datensatz ein Fehlerdatensatz ist.

Def getError

```
def getError
```

Ruft den `Error` ab, wenn der Datensatz ein Fehlerdatensatz ist. Gibt `scala.Some` Some (Fehler) zurück, wenn der Datensatz ein Fehlerdatensatz ist, andernfalls `scala.None`.

Def clearError

```
def clearError
```

Legen Sie den Wert für `Error` auf `scala.None.None` fest.

Def write

```
override def write( out : DataOutput ) : Unit
```

Def readFields

```
override def readFields( in : DataInput ) : Unit
```

Def clone

```
override def clone : DynamicRecord
```

Klont diesen Datensatz zu einem neuen `DynamicRecord` und gibt diesen zurück.

Def schema

```
def schema
```

Ruft durch Untersuchung des Datensatzes das `Schema` ab.

Def getRoot

```
def getRoot : ObjectNode
```

Liefert den Wurzel-`ObjectNode` für den Datensatz.

Def toJson

```
def toJson : String
```

Ruft die JSON-Zeichenfolge für den Datensatz ab.

Def getFieldNode

```
def getFieldNode( path : String ) : Option[DynamicNode]
```

Liefert den Wert des Feldes am angegebenen `path` als Option von `DynamicNode`.

Gibt `scala.Some` Some zurück (DynamicNode), wenn das Feld vorhanden ist, andernfalls `scala.None.None` .

Def getField

```
def getField( path : String ) : Option[Any]
```

Liefert den Wert des Feldes am angegebenen `path` als Option von `DynamicNode`.

Gibt `scala.Some` Some zurück (Wert).

Def hashCode

```
override def hashCode : Int
```

Def equals

```
override def equals( other : Any )
```

DynamicRecord Objekt

```
object DynamicRecord
```

Def apply

```
def apply( row : Row,
           schema : SparkStructType )
```

Wenden Sie die Methode an, um eine Apache Spark SQL-Row in einen DynamicRecord zu konvertieren.

- `row` – Eine Spark SQL-`Row`.
- `schema` – Das `Schema` dieser Zeile.

Gibt eine `DynamicRecord` zurück.

RecordTraverser Merkmal

```
trait RecordTraverser {
  def nullValue(): Unit
  def byteValue(value: Byte): Unit
  def binaryValue(value: Array[Byte]): Unit
  def booleanValue(value: Boolean): Unit
  def shortValue(value: Short) : Unit
  def intValue(value: Int) : Unit
  def longValue(value: Long) : Unit
  def floatValue(value: Float): Unit
  def doubleValue(value: Double): Unit
  def decimalValue(value: BigDecimal): Unit
  def stringValue(value: String): Unit
  def dateValue(value: Date): Unit
  def timestampValue(value: Timestamp): Unit
  def objectStart(length: Int): Unit
  def objectKey(key: String): Unit
  def objectEnd(): Unit
  def mapStart(length: Int): Unit
  def mapKey(key: String): Unit
  def mapEnd(): Unit
  def arrayStart(length: Int): Unit
  def arrayEnd(): Unit
}
```

AWS GlueScala GlueContext APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue

```
class GlueContext extends SQLContext(sc) (
           @transient val sc : SparkContext,
           val defaultSourcePartitioner : PartitioningStrategy )
```

`GlueContext` ist der Eintrittspunkt für das Lesen und Schreiben eines DynamicFrame von und zu Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), den AWS Glue Data Catalog, JDBC und so weiter.

Diese Klasse bietet Hilfsfunktionen zum Erstellen von DataSource Merkmal- und DataSink-Objekten, die wiederum zum Lesen und Schreiben von `DynamicFrames` verwendet werden können.

Sie können `GlueContext` auch verwenden, um eine Zielanzahl an Partitionen (Standard 20) im `DynamicFrame` festzulegen, wenn die Anzahl der von der Quelle erstellten Partitionen kleiner ist als ein Mindestwert für Partitionen (Standard 10).

Spalten definieren addIngestionTime

```
def addIngestionTimeColumns(
         df : DataFrame,
         timeGranularity : String = "") : dataFrame
```

Hängt die Erfassungszeitspalten wie `ingest_year`, `ingest_month`, `ingest_day`, `ingest_hour`, `ingest_minute` an die Eingabe `DataFrame` an. Diese Funktion wird automatisch in dem von AWS Glue erzeugten Skript generiert, wenn Sie eine Data-Catalog-Tabelle mit Amazon S3 als Ziel angeben. Diese Funktion aktualisiert automatisch die Partition mit Erfassungszeitspalten in der Ausgabetabelle. So können die Ausgabedaten bei der Erfassung automatisch partitioniert werden, ohne dass explizite Erfassungszeitspalten in den Eingabedaten erforderlich sind.

- `dataFrame` – Der `dataFrame`, um die Erfassungszeitspalten anzuhängen.
- `timeGranularity` – Die Granularität der Zeitspalten. Gültige Werte sind „`day`“, „`hour`“ und „`minute`“. Wenn zum Beispiel „`hour`“ an die Funktion übergeben wird, werden im Original `dataFrame` die Zeiten in den Spalten „`ingest_year`“, „`ingest_month`“, „`ingest_day`“, und „`ingest_hour`“ aktualisiert.

Gibt den Datenrahmen nach dem Anhängen der Zeitgranularitätsspalten zurück.

Beispiel:

```
glueContext.addIngestionTimeColumns(dataFrame, "hour")
```

def createDataFrame FromOptions

```
def createDataFrameFromOptions( connectionType : String,
                        connectionOptions : JsonOptions,
                        transformationContext : String = "",
                        format : String = null,
                        formatOptions : JsonOptions = JsonOptions.empty
```

```
                        ) : DataSource
```

Gibt einen `DataFrame` zurück, der mit der angegebenen Verbindung und dem Format erstellt wurde. Verwenden Sie diese Funktion nur mit AWS Glue-Streaming-Quellen.

- `connectionType` – Die Art der Streaming-Verbindung. Gültige Werte sind `kinesis` und `kafka`.
- `connectionOptions` – Verbindungsoptionen, die für Kinesis und Kafka unterschiedlich sind. Die Liste aller Verbindungsoptionen für jede Streaming-Datenquelle finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark. Beachten Sie die folgenden Unterschiede bei den Streaming-Verbindungsoptionen:
  - Kinesis-Streaming-Quellen erfordern `streamARN`, `startingPosition`, `inferSchema` und `classification`.
  - Kafka-Streaming-Quellen erfordern `connectionName`, `topicName`, `startingOffsets`, `inferSchema` und `classification`.
- `transformationContext` – Der zu verwendende Transformationskontext (optional).
- `format` – Eine Formatspezifikation (optional). Diese wird für eine Amazon-S3- oder eine AWS Glue-Verbindung verwendet, die mehrere Formate unterstützt. Informationen zu den unterstützten Formaten finden Sie unter Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark
- `formatOptions` – Formatierungsoptionen für das angegebene Format. Weitere Informationen zu unterstützten Formatoptionen finden Sie unter Pfad-Formatoptionen.

Beispiel für Amazon-Kinesis-Streaming-Quelle:

```
val data_frame_datasource0 =
glueContext.createDataFrameFromOptions(transformationContext = "datasource0",
 connectionType = "kinesis",
connectionOptions = JsonOptions("""{"streamName": "example_stream", "startingPosition":
 "TRIM_HORIZON", "inferSchema": "true", "classification": "json"}}"""))
```

Beispiel für die Kafka-Streaming-Quelle:

```
val data_frame_datasource0 =
glueContext.createDataFrameFromOptions(transformationContext = "datasource0",
 connectionType = "kafka",
connectionOptions = JsonOptions("""{"connectionName": "example_connection",
 "topicName": "example_topic", "startingPosition": "earliest", "inferSchema": "false",
 "classification": "json", "schema":"`column1` STRING, `column2` STRING"}"""))
```

forEachBatch

`forEachBatch(frame, batch_function, options)`

Wendet die `batch_function` auf jeden Mikrobatch an, der von der Streaming-Quelle gelesen wird.

- `frame`— Der DataFrame , der den aktuellen Mikrostapel enthält.
- `batch_function` – Eine Funktion, die für jeden Mikrobatch angewendet wird.
- `options` – Eine Sammlung von Schlüssel-Wert-Paaren, die Informationen zur Verarbeitung von Mikrobatches enthält. Die folgenden Optionen sind erforderlich:
  - `windowSize` – Die Zeitspanne für die Verarbeitung der einzelnen Batches.
  - `checkpointLocation` – Der Ort, an dem Checkpoints für den Streaming-ETL-Auftrag gespeichert werden.
  - `batchMaxRetries` – Die maximale Anzahl der Wiederholungsversuche für diesen Batch, wenn er fehlschlägt. Der Standardwert ist 3. Diese Option ist nur für Glue 2.0 und höher konfigurierbar.

Beispiel:

```
glueContext.forEachBatch(data_frame_datasource0, (dataFrame: Dataset[Row], batchId:
 Long) =>
   {
      if (dataFrame.count() > 0)
        {
          val datasource0 = DynamicFrame(glueContext.addIngestionTimeColumns(dataFrame,
 "hour"), glueContext)
          // @type: DataSink
          // @args: [database = "tempdb", table_name = "fromoptionsoutput",
 stream_batch_time = "100 seconds",
          //      stream_checkpoint_location = "s3://from-options-testing-eu-central-1/
fromOptionsOutput/checkpoint/",
          //      transformation_ctx = "datasink1"]
          // @return: datasink1
          // @inputs: [frame = datasource0]
          val options_datasink1 = JsonOptions(
             Map("partitionKeys" -> Seq("ingest_year", "ingest_month","ingest_day",
 "ingest_hour"),
             "enableUpdateCatalog" -> true))
          val datasink1 = glueContext.getCatalogSink(
             database = "tempdb",
             tableName = "fromoptionsoutput",
```

```
            redshiftTmpDir = "",
            transformationContext = "datasink1",
            additionalOptions = options_datasink1).writeDynamicFrame(datasource0)
        }
   }, JsonOptions("""{"windowSize" : "100 seconds",
         "checkpointLocation" : "s3://from-options-testing-eu-central-1/
fromOptionsOutput/checkpoint/"}"""))
```

def getCatalogSink

```
def getCatalogSink( database : String,
        tableName : String,
        redshiftTmpDir : String = "",
        transformationContext : String = ""
        additionalOptions: JsonOptions = JsonOptions.empty,
        catalogId: String = null
) : DataSink
```

Erstellt eine DataSink, die in einen Speicherort schreibt, der in einer Tabelle angegeben ist, die im Data Catalog definiert ist.

- `database` – Der Datenbankname im Data Catalog.
- `tableName` – Der Tabellenname im Data Catalog.
- `redshiftTmpDir` – Das vorläufige Staging-Verzeichnis für die Verwendung mit bestimmten Datensenken. Standardmäßig auf „leer“ festgelegt.
- `transformationContext` – Der Transformationskontext, der mit der Senke verbunden ist, die von Auftrags-Lesezeichen zu verwenden ist. Standardmäßig auf „leer“ festgelegt.
- `additionalOptions` – Zusätzliche Optionen für AWS Glue.
- `catalogId` – Die Katalog-ID (Konto-ID) des Data Catalogs, auf den zugegriffen wird. Bei null wird die Standard-Konto-ID des Aufrufers verwendet.

Gibt den `DataSink` zurück.

def getCatalogSource

```
def getCatalogSource( database : String,
                      tableName : String,
                      redshiftTmpDir : String = "",
                      transformationContext : String = ""
```

```
                    pushDownPredicate : String = " "
                    additionalOptions: JsonOptions = JsonOptions.empty,
                    catalogId: String = null
                  ) : DataSource
```

Erstellt einen DataSource Merkmal, der Daten aus einer Tabellendefinition im Data Catalog liest.

- `database` – Der Datenbankname im Data Catalog.
- `tableName` – Der Tabellenname im Data Catalog.
- `redshiftTmpDir` – Das vorläufige Staging-Verzeichnis für die Verwendung mit bestimmten Datensenken. Standardmäßig auf „leer“ festgelegt.
- `transformationContext` – Der Transformationskontext, der mit der Senke verbunden ist, die von Auftrags-Lesezeichen zu verwenden ist. Standardmäßig auf „leer“ festgelegt.
- `pushDownPredicate` – Filtert Partitionen, ohne alle Dateien in Ihrem Datensatz auflisten und lesen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorabfilterung mit Pushdown-Prädikaten.
- `additionalOptions` – Eine Sammlung optionaler Name/Wert-Paare. Zu den möglichen Optionen gehören die unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark aufgeführten, außer `endpointUrl`, `streamName`, `bootstrap.servers`, `security.protocol`, `topicName`, `classification` und `delimiter`. Eine weitere unterstützte Option ist `catalogPartitionPredicate`:

  `catalogPartitionPredicate` – Sie können einen Katalogausdruck basierend auf den Indexspalten an den Filter übergeben. Dies verlagert die Filterung auf die Serverseite. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue-Partition-Indizes. Beachten Sie, dass `push_down_predicate` und `catalogPartitionPredicate` verschiedene Syntaxen verwenden. Erstere verwendet die Spark-SQL-Standardsyntax und letztere verwendet den JSQL-Parser.
- `catalogId` – Die Katalog-ID (Konto-ID) des Data Catalogs, auf den zugegriffen wird. Bei null wird die Standard-Konto-ID des Aufrufers verwendet.

Gibt den `DataSource` zurück.

Beispiel für eine Streaming-Quelle

```
val data_frame_datasource0 = glueContext.getCatalogSource(
    database = "tempdb",
    tableName = "test-stream-input",
```

```
    redshiftTmpDir = "",
    transformationContext = "datasource0",
    additionalOptions = JsonOptions("""{
        "startingPosition": "TRIM_HORIZON", "inferSchema": "false"}""")
    ).getDataFrame()
```

auf jeden Fall JDBCSink

```
def getJDBCSink( catalogConnection : String,
                 options : JsonOptions,
                 redshiftTmpDir : String = "",
                 transformationContext : String = "",
                 catalogId: String = null
               ) : DataSink
```

Erstellt eine DataSink, die in eine JDBC-Datenbank schreibt, die im Data Catalog in einem `Connection`-Objekt angegeben ist. Das `Connection`-Objekt enthält Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu einer JDBC-Senke, einschließlich URL, Benutzername, Passwort, VPC, Subnetz und Sicherheitsgruppen.

- `catalogConnection` – Der Name der Verbindung im Data Catalog, die die JDBC-URL zum Schreiben enthält.
- `options` – Eine Reihe von JSON-Namen-Wert-Paaren, die zusätzliche Informationen liefern, die zum Schreiben in einen JDBC-Datenspeicher erforderlich sind. Dies umfasst:
  - dbtable (erforderlich) – Der Name der JDBC-Tabelle. Bei JDBC-Datenspeichern, die von Schemata innerhalb einer Datenbank unterstützen, geben Sie `schema.table-name` an. Wenn kein Schema angegeben ist, wird der Standardwert "öffentliches" Schema verwendet. Das folgende Beispiel zeigt einen Optionsparameter, der auf ein Schema mit Namen `test` und einer Tabelle mit Namen `test_table` in der Datenbank `test_db` verweist.

    ```
    options = JsonOptions("""{"dbtable": "test.test_table", "database": "test_db"}""")
    ```

  - database (erforderlich) – Der Name der JDBC-Datenbank.
  - Alle zusätzlichen Optionen werden direkt an den SparkSQL JDBC-Writer übergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Redshift-Datenquelle für Spark.
- `redshiftTmpDir` – Ein vorläufiges Staging-Verzeichnis für die Verwendung mit bestimmten Datensenken. Standardmäßig auf „leer“ festgelegt.

- `transformationContext` – Der Transformationskontext, der mit der Senke verbunden ist, die von Auftrags-Lesezeichen zu verwenden ist. Standardmäßig auf „leer“ festgelegt.
- `catalogId` – Die Katalog-ID (Konto-ID) des Data Catalogs, auf den zugegriffen wird. Bei null wird die Standard-Konto-ID des Aufrufers verwendet.

Beispiel-Code:

```
getJDBCSink(catalogConnection = "my-connection-name", options =
 JsonOptions("""{"dbtable": "my-jdbc-table", "database": "my-jdbc-db"}"""),
 redshiftTmpDir = "", transformationContext = "datasink4")
```

Gibt den `DataSink` zurück.

def getSink

```
def getSink( connectionType : String,
             connectionOptions : JsonOptions,
             transformationContext : String = ""
           ) : DataSink
```

Erstellt eineDataSink, die Daten in ein Ziel wie Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), JDBC oder den AWS Glue Data Catalog oder einen Apache Kafka- oder Amazon Kinesis Kinesis-Datenstream schreibt.

- `connectionType` – Typ der Verbindung. Siehe the section called “Verbindungsparameter”.
- `connectionOptions` – Eine Zeichenfolge eines JSON-Name-Wert-Paares, die zusätzliche Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit der Datensenke bereitstellt. Siehe the section called “Verbindungsparameter”.
- `transformationContext` – Der Transformationskontext, der mit der Senke verbunden ist, die von Auftrags-Lesezeichen zu verwenden ist. Standardmäßig auf „leer“ festgelegt.

Gibt den `DataSink` zurück.

def-Format getSinkWith

```
def getSinkWithFormat( connectionType : String,
```

```
                        options : JsonOptions,
                        transformationContext : String = "",
                        format : String = null,
                        formatOptions : JsonOptions = JsonOptions.empty
                      ) : DataSink
```

Erstellt eine DataSink, die Daten in ein Ziel wie Amazon S3, JDBC, den Datenkatalog oder einen Apache-Kafka- oder Amazon-Kinesis-Datenstrom schreibt. Legt auch das Format der Daten fest, die in das Ziel geschrieben werden.

- `connectionType` – Typ der Verbindung. Siehe the section called “Verbindungsparameter”.
- `options` – Eine Zeichenfolge eines JSON-Name-Wert-Paares, die zusätzliche Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit der Datensenke bereitstellt. Siehe the section called “Verbindungsparameter”.
- `transformationContext` – Der Transformationskontext, der mit der Senke verbunden ist, die von Auftrags-Lesezeichen zu verwenden ist. Standardmäßig auf „leer“ festgelegt.
- `format` – Das Format der Daten, die in das Ziel geschrieben werden.
- `formatOptions` – Eine Zeichenfolge eines JSON-Name-Wert-Paares, die zusätzliche Optionen zum Formatieren der Daten am Ziel bereitstellt. Siehe Pfad-Formatoptionen.

Gibt den `DataSink` zurück.

def getSource

```
def getSource( connectionType : String,
               connectionOptions : JsonOptions,
               transformationContext : String = ""
               pushDownPredicate
             ) : DataSource
```

Erstellt eineDataSource Merkmal, die Daten aus einer Quelle wie Amazon S3, JDBC oder dem AWS Glue-Datenkatalog liest. Unterstützt auch Kafka- und Kinesis-Streaming-Datenquellen.

- `connectionType` – Der Typ der Datenquelle. Siehe the section called “Verbindungsparameter”.
- `connectionOptions` – Eine Zeichenfolge eines JSON-Name-Wert-Paares, die zusätzliche Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit der Datenquelle bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verbindungsparameter”.

Für eine Kinesis-Streaming-Quelle sind die folgenden Verbindungsoptionen erforderlich: `streamARN`, `startingPosition`, `inferSchema` und `classification`.

Für eine Kafka-Streaming-Quelle sind die folgenden Verbindungsoptionen erforderlich: `connectionName`, `topicName`, `startingOffsets`, `inferSchema` und `classification`.

- `transformationContext` – Der Transformationskontext, der mit der Senke verbunden ist, die von Auftrags-Lesezeichen zu verwenden ist. Standardmäßig auf „leer“ festgelegt.
- `pushDownPredicate` – Prädikat für Partitionsspalten.

Gibt den `DataSource` zurück.

Beispiel für Amazon-Kinesis-Streaming-Quelle:

```
val kinesisOptions = jsonOptions()
data_frame_datasource0 = glueContext.getSource("kinesis",
 kinesisOptions).getDataFrame()

private def jsonOptions(): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"streamARN": "arn:aws:kinesis:eu-central-1:123456789012:stream/
fromOptionsStream",
         |"startingPosition": "TRIM_HORIZON",
         |"inferSchema": "true",
         |"classification": "json"}""".stripMargin)
}
```

Beispiel für die Kafka-Streaming-Quelle:

```
val kafkaOptions = jsonOptions()
val data_frame_datasource0 = glueContext.getSource("kafka",
 kafkaOptions).getDataFrame()

private def jsonOptions(): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"connectionName": "ConfluentKafka",
         |"topicName": "kafka-auth-topic",
         |"startingOffsets": "earliest",
         |"inferSchema": "true",
         |"classification": "json"}""".stripMargin)
 }
```

def-Format getSourceWith

```
def getSourceWithFormat( connectionType : String,
                         options : JsonOptions,
                         transformationContext : String = "",
                         format : String = null,
                         formatOptions : JsonOptions = JsonOptions.empty
                       ) : DataSource
```

Erstellt eineDataSource Merkmal, die Daten aus einer Quelle wie Amazon S3, JDBC oder dem AWS Glue-Datenkatalog liest und auch das Format der in der Quelle gespeicherten Daten festlegt.

- `connectionType` – Der Typ der Datenquelle. Siehe the section called “Verbindungsparameter”.
- `options` – Eine Zeichenfolge eines JSON-Name-Wert-Paares, die zusätzliche Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit der Datenquelle bereitstellt. Siehe the section called “Verbindungsparameter”.
- `transformationContext` – Der Transformationskontext, der mit der Senke verbunden ist, die von Auftrags-Lesezeichen zu verwenden ist. Standardmäßig auf „leer“ festgelegt.
- `format` – Das Format der in der Quelle gespeicherten Daten. Wenn der `connectionType` „s3“ ist, können Sie auch `format` angeben. Mögliche Werte sind: „avro“, „csv“, „grokLog“, „ion“, „json“, „xml“, „parquet“ oder „orc“.
- `formatOptions` – Eine Zeichenfolge eines JSON-Name-Wert-Paares, die zusätzliche Optionen zum Analysieren von Daten an der Quelle bereitstellt. Siehe Pfad-Formatoptionen.

Gibt den `DataSource` zurück.

Beispiele

Erstellen Sie eine Datei DynamicFrame aus einer Datenquelle, bei der es sich um eine Datei mit kommagetrennten Werten (CSV) auf Amazon S3 handelt:

```
val datasource0 = glueContext.getSourceWithFormat(
    connectionType="s3",
    options =JsonOptions(s"""{"paths": [ "s3://csv/nycflights.csv"]}"""),
    transformationContext = "datasource0",
    format = "csv",
    formatOptions=JsonOptions(s"""{"withHeader":"true","separator": ","}""")
    ).getDynamicFrame()
```

Erstellen Sie mithilfe einer JDBC-Verbindung DynamicFrame aus einer Datenquelle, bei der es sich um eine PostgreSQL-Datenquelle handelt:

```
val datasource0 = glueContext.getSourceWithFormat(
    connectionType="postgresql",
    options =JsonOptions(s"""{
      "url":"jdbc:postgresql://databasePostgres-1.rds.amazonaws.com:5432/testdb",
      "dbtable": "public.company",
      "redshiftTmpDir":"",
      "user":"username",
      "password":"password123"
    }"""),
    transformationContext = "datasource0").getDynamicFrame()
```

Erstellen Sie DynamicFrame aus einer Datenquelle, die ein MySQL ist, mithilfe einer JDBC-Verbindung:

```
 val datasource0 = glueContext.getSourceWithFormat(
    connectionType="mysql",
    options =JsonOptions(s"""{
      "url":"jdbc:mysql://databaseMysql-1.rds.amazonaws.com:3306/testdb",
      "dbtable": "athenatest_nycflights13_csv",
      "redshiftTmpDir":"",
      "user":"username",
      "password":"password123"
    }"""),
    transformationContext = "datasource0").getDynamicFrame()
```

def getSparkSession

```
def getSparkSession : SparkSession
```

Ruft das `SparkSession`-Objekt ab, das mit diesem GlueContext verknüpft ist. Verwenden Sie dieses SparkSession Objekt zur Registrierung von Tabellen und UDFs zur Verwendung mit `DataFrame` created from DynamicFrames.

Gibt das zurück SparkSession.

def startTransaction

```
def startTransaction(readOnly: Boolean):String
```

Starten Sie eine neue Transaktion. Ruft intern die startTransaction-API von Lake Formation auf.

- `readOnly` – (Boolean) Gibt an, ob diese Transaktion schreibgeschützt oder gelesen und geschrieben werden soll. Schreibvorgänge mit einer schreibgeschützten Transaktions-ID werden abgelehnt. Schreibgeschützte Transaktionen müssen nicht festgeschrieben werden.

Gibt die Transaktions-ID zurück.

def commitTransaction

```
def commitTransaction(transactionId: String, waitForCommit: Boolean): Boolean
```

Versucht, die angegebene Transaktion zu übernehmen. `commitTransaction` kann zurückkehren, bevor die Transaktion abgeschlossen ist. Ruft intern die CommitTransaction-API von Lake Formation auf.

- `transactionId` – (String) Die zu verbindende Transaktion.
- `waitForCommit` – (Boolean) Bestimmt, ob die Rückgabe von `commitTransaction` sofort erfolgt. Der Standardwert ist "True". Wenn false (falsch), befragt `commitTransaction` und wartet, bis die Transaktion übergeben wurde. Die Dauer der Wartezeit ist mit einem exponentiellen Backoff mit maximal 6 Wiederholungsversuchen auf 1 Minute beschränkt.

Gibt einen booleschen Wert zurück, um anzugeben, ob das Commit abgeschlossen ist oder nicht.

def cancelTransaction

```
def cancelTransaction(transactionId: String): Unit
```

Versucht, die angegebene Transaktion abzubrechen. Ruft intern die Lake Formation CancelTransactionAPI auf.

- `transactionId` – (String) Die abzubrechende Transaktion.

Gibt eine `TransactionCommittedException`-Ausnahme zurück, wenn die Transaktion zuvor festgeschrieben wurde.

def this

```
def this( sc : SparkContext,
          minPartitions : Int,
          targetPartitions : Int )
```

Erzeugt ein `GlueContext`-Objekt mit dem angegebenen `SparkContext`, minimalen Partitionen und Zielpartitionen.

- `sc` — Das Tool `SparkContext`.
- `minPartitions` – Die Mindestanzahl an Partitionen.
- `targetPartitions` – Die Zielanzahl an Partitionen.

Gibt den `GlueContext` zurück.

def this

```
def this( sc : SparkContext )
```

Erstellt ein `GlueContext`-Objekt mit dem mitgelieferten `SparkContext`. Legt die Mindestpartitionen auf 10 und die Zielpartitionen auf 20 fest.

- `sc` — Das Tool `SparkContext`.

Gibt den `GlueContext` zurück.

def this

```
def this( sparkContext : JavaSparkContext )
```

Erstellt ein `GlueContext`-Objekt mit dem mitgelieferten `JavaSparkContext`. Legt die Mindestpartitionen auf 10 und die Zielpartitionen auf 20 fest.

- `sparkContext` — Das Tool `JavaSparkContext`.

Gibt den `GlueContext` zurück.

MappingSpec

Paket: com.amazonaws.services.glue

MappingSpec Fallklasse

```
case class MappingSpec( sourcePath: SchemaPath,
                        sourceType: DataType,
                        targetPath: SchemaPath,
                        targetType: DataTyp
                       ) extends Product4[String, String, String, String] {
  override def _1: String = sourcePath.toString
  override def _2: String = ExtendedTypeName.fromDataType(sourceType)
  override def _3: String = targetPath.toString
  override def _4: String = ExtendedTypeName.fromDataType(targetType)
}
```

- `sourcePath` – Der `SchemaPath` des Quellfeldes.
- `sourceType` – Der `DataType` des Quellfeldes.
- `targetPath` – Der `SchemaPath` des Zielfelds.
- `targetType` – Der `DataType` des Zielfelds.

Ein `MappingSpec` gibt eine Zuweisung von einem Quellpfad und einem Quelldatentyp auf einen Zielpfad und einen Zieldatentyp an. Der Wert des Quellpfads im Quell-Frame wird im Ziel-Frame als Zielpfad angezeigt. Der Quelldatentyp wird in den Zieldatentyp umgewandelt.

Sie erbt von `Product4`, sodass Sie jedes beliebige `Product4` in Ihrer `applyMapping`-Schnittstelle verarbeiten können.

MappingSpec Objekt

```
object MappingSpec
```

Das `MappingSpec`-Objekt hat die folgenden Member:

Val orderingByTarget

```
val orderingByTarget: Ordering[MappingSpec]
```

Def apply

```
def apply( sourcePath : String,
           sourceType : DataType,
           targetPath : String,
           targetType : DataType
         ) : MappingSpec
```

Erzeugt einen `MappingSpec`.

- `sourcePath` – Eine Zeichenfolgendarstellung des Quellpfades.
- `sourceType` – Der `DataType` der Quelle.
- `targetPath` – Eine Zeichenfolgendarstellung des Zielpfads.
- `targetType` – Der `DataType` des Ziels.

Gibt eine `MappingSpec` zurück.

Def apply

```
def apply( sourcePath : String,
           sourceTypeString : String,
           targetPath : String,
           targetTypeString : String
         ) : MappingSpec
```

Erzeugt einen `MappingSpec`.

- `sourcePath` – Eine Zeichenfolgendarstellung des Quellpfades.
- `sourceType` – Eine Zeichenfolgendarstellung des Quelldatentyps.
- `targetPath` – Eine Zeichenfolgendarstellung des Zielpfads.
- `targetType` – Eine Zeichenfolgendarstellung des Zieldatentyps.

Gibt ein zurück MappingSpec.

Def apply

```
def apply( product : Product4[String, String, String, String] ) : MappingSpec
```

Erzeugt einen `MappingSpec`.

- `product` – `Product4` des Quellpfads, Quelldatentyps, Zielpfads und Zieldatentyps.

Gibt eine `MappingSpec` zurück.

AWS GlueScala ResolveSpec APIs

Themen

- ResolveSpec Objekt
- ResolveSpec Fallklasse

Paket: com.amazonaws.services.glue

ResolveSpec Objekt

ResolveSpec

```
object ResolveSpec
```

Def

```
def apply( path : String,
           action : String
         ) : ResolveSpec
```

Erzeugt einen `ResolveSpec`.

- `path` – Eine Zeichenfolgendarstellung des aufzulösenden Auswahlfelds.
- `action` – Eine Auflösungsaktion. Die Aktion kann eine der folgenden sein: `Project`, `KeepAsStruct` oder `Cast`.

Gibt den `ResolveSpec` zurück.

Def

```
def apply( product : Product2[String, String] ) : ResolveSpec
```

Erzeugt einen `ResolveSpec`.

- `product` – `Product2` von: Quellpfad, Auflösungsaktion.

Gibt den `ResolveSpec` zurück.

ResolveSpec Fallklasse

```
case class ResolveSpec extends Product2[String, String]  (
           path : SchemaPath,
           action : String )
```

Erzeugt einen `ResolveSpec`.

- `path` – Der `SchemaPath` des Auswahlfeldes, das aufgelöst werden soll.
- `action` – Eine Auflösungsaktion. Die Aktion kann eine der folgenden sein: `Project`, `KeepAsStruct` oder `Cast`.

ResolveSpec Methoden definieren

```
def _1 : String
```

```
def _2 : String
```

AWS GlueScala ArrayNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

ArrayNode Fallklasse

ArrayNode

```
case class ArrayNode extends DynamicNode  (
           value : ArrayBuffer[DynamicNode] )
```

ArrayNode Methoden definieren

```
def add( node : DynamicNode )
```

```
def clone
```

```
def equals( other : Any )
```

```
def get( index : Int ) : Option[DynamicNode]
```

```
def getValue
```

```
def hashCode : Int
```

```
def isEmpty : Boolean
```

```
def nodeType
```

```
def remove( index : Int )
```

```
def this
```

```
def toIterator : Iterator[DynamicNode]
```

```
def toJson : String
```

```
def update( index : Int,
            node : DynamicNode )
```

AWS GlueScala BinaryNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

BinaryNode Fallklasse

BinaryNode

```
case class BinaryNode extends ScalarNode(value, TypeCode.BINARY)  (
           value : Array[Byte] )
```

BinaryNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

BinaryNode Methoden definieren

```
def clone
```

```
def equals( other : Any )
```

```
def hashCode : Int
```

AWS GlueScala BooleanNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

BooleanNode Fallklasse

BooleanNode

```
case class BooleanNode extends ScalarNode(value, TypeCode.BOOLEAN)  (
           value : Boolean )
```

BooleanNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

BooleanNode Methoden definieren

```
def equals( other : Any )
```

AWS GlueScala ByteNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

ByteNode Fallklasse

ByteNode

```
case class ByteNode extends ScalarNode(value, TypeCode.BYTE)  (
```

```
            value : Byte )
```

ByteNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

ByteNode Methoden definieren

```
def equals( other : Any )
```

AWS GlueScala DateNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

DateNode Fallklasse

DateNode

```
case class DateNode extends ScalarNode(value, TypeCode.DATE)  (
            value : Date )
```

DateNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

DateNode Methoden definieren

```
def equals( other : Any )
```

```
def this( value : Int )
```

AWS GlueScala DecimalNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

DecimalNode Fallklasse

DecimalNode

```
case class DecimalNode extends ScalarNode(value, TypeCode.DECIMAL)  (
```

```
            value : BigDecimal )
```

DecimalNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

DecimalNode Methoden definieren

```
def equals( other : Any )
```

```
def this( value : Decimal )
```

AWS GlueScala DoubleNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

DoubleNode Fallklasse

DoubleNode

```
case class DoubleNode extends ScalarNode(value, TypeCode.DOUBLE)  (
            value : Double )
```

DoubleNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

DoubleNode Methoden definieren

```
def equals( other : Any )
```

AWS GlueScala DynamicNode APIs

Themen

- DynamicNode Klasse
- DynamicNode Objekt

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

DynamicNode Klasse

DynamicNode

```
class DynamicNode extends Serializable with Cloneable
```

DynamicNode Methoden definieren

```
def getValue : Any
```

Abrufen eines einfachen Werts und Binden an den aktuellen Datensatz:

```
def nodeType : TypeCode
```

```
def toJson : String
```

Methode zum Debuggen:

```
def toRow( schema : Schema,
           options : Map[String, ResolveOption]
         ) : Row
```

```
def typeName : String
```

DynamicNode Objekt

DynamicNode

```
object DynamicNode
```

DynamicNode Methoden definieren

```
def quote( field : String,
           useQuotes : Boolean
         ) : String
```

```
def quote( node : DynamicNode,
           useQuotes : Boolean
         ) : String
```

EvaluateDataQuality Klasse

AWS Glue Data Quality befindet sich in der Vorschauversion für AWS Glue und kann sich ändern.

Paket: com.amazonaws.services.glue.dq

```
object EvaluateDataQuality
```

Def apply

```
def apply(frame: DynamicFrame,
            ruleset: String,
            publishingOptions: JsonOptions = JsonOptions.empty): DynamicFrame
```

Wertet einen Datenqualitätsregelsatz anhand eines `DynamicFrame` aus und gibt ein neues `DynamicFrame` mit den Ergebnissen der Bewertung zurück. Weitere Informationen zur Datenqualität von AWS Glue finden Sie unterAWS Glue Qualität der Daten.

- `frame` – Das `DynamicFrame`, dessen Datenqualität Sie auswerten möchten.
- `ruleset` – Ein Regelsatz der Definitionssprache für Datenqualität (DQDL) im Zeichenfolgen-Format. Weitere Informationen zu DQDL finden Sie im Referenz zu Data Quality Definition Language (DQDL)-Benutzerhandbuch.
- `publishingOptions` – Ein Wörterbuch, das die folgenden Optionen zum Veröffentlichen von Auswertungsergebnissen und -metriken festlegt:
  - `dataQualityEvaluationContext`— Eine Zeichenfolge, die den Namespace angibt, unter dem AWS Glue Amazon CloudWatch Metriken und die Datenqualitätsergebnisse veröffentlichen soll. Die aggregierten Metriken werden in der Glue Studio-Oberfläche angezeigt CloudWatch, während die vollständigen Ergebnisse in der Benutzeroberfläche von AWS Glue Studio angezeigt werden.
    - Erforderlich: Nein
    - Standardwert: `default_context`
  - `enableDataQualityCloudWatchMetrics`— Gibt an, ob die Ergebnisse der Datenqualitätsbewertung veröffentlicht werden sollen. CloudWatch Mit der `dataQualityEvaluationContext`-Option geben Sie einen Namespace für die Metriken an.
    - Erforderlich: Nein

  - Standardwert: false
- `enableDataQualityResultsPublishing` – Gibt an, ob die Datenqualitätsergebnisse auf der Registerkarte Data Quality (Datenqualität) in der Benutzeroberfläche von AWS Glue Studio angezeigt werden sollen.
  - Erforderlich: Nein
  - Standardwert: wahr
- `resultsS3Prefix`— Gibt den Amazon S3 S3-Speicherort an, an den AWS Glue die Ergebnisse der Datenqualitätsbewertung schreiben kann.
  - Erforderlich: Nein
  - Standardwert: "" (eine leere Zeichenfolge)

Beispiel

Der folgende Beispielcode zeigt, wie Sie die Datenqualität für ein `DynamicFrame` bewerten, bevor Sie eine `SelectFields`-Transformation durchführen. Das Skript überprüft, ob alle Datenqualitätsregeln erfolgreich sind, bevor es versucht, die Transformation durchzuführen.

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
import com.amazonaws.services.glue.dq.EvaluateDataQuality

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    // @params: [JOB_NAME]
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    // Create DynamicFrame with data
    val Legislators_Area = glueContext.getCatalogSource(database="legislators",
 tableName="areas_json", transformationContext="S3bucket_node1").getDynamicFrame()
```

```
    // Define data quality ruleset
    val DQ_Ruleset = """
      Rules = [ColumnExists "id"]
    """

    // Evaluate data quality
    val DQ_Results = EvaluateDataQuality.apply(frame=Legislators_Area,
 ruleset=DQ_Ruleset, publishingOptions=JsonOptions("""{"dataQualityEvaluationContext":
 "Legislators_Area", "enableDataQualityMetrics": "true",
 "enableDataQualityResultsPublishing": "true"}"""))
    assert(DQ_Results.filter(_.getField("Outcome").contains("Failed")).count == 0,
 "Failing DQ rules for Legislators_Area caused the job to fail.")

    // Script generated for node Select Fields
    val SelectFields_Results = Legislators_Area.selectFields(paths=Seq("id", "name"),
 transformationContext="Legislators_Area")

    Job.commit()
  }
}
```

AWS GlueScala FloatNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

FloatNode Fallklasse

FloatNode

```
case class FloatNode extends ScalarNode(value, TypeCode.FLOAT)  (
           value : Float )
```

FloatNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

FloatNode Methoden definieren

```
def equals( other : Any )
```

FillMissingValues Klasse

Paket: com.amazonaws.services.glue.ml

```
object FillMissingValues
```

Def apply

```
def apply(frame: DynamicFrame,
          missingValuesColumn: String,
          outputColumn: String = "",
          transformationContext: String = "",
          callSite: CallSite = CallSite("Not provided", ""),
          stageThreshold: Long = 0,
          totalThreshold: Long = 0): DynamicFrame
```

Trägt die fehlenden Werte eines Dynamic Frames in eine angegebene Spalte ein und gibt einen neuen Frame mit Schätzungen in einer neuen Spalte zurück. Bei Zeilen ohne fehlende Werte wird der Wert der angegebenen Spalte in die neue Spalte dupliziert.

- `frame`— Die, DynamicFrame in die fehlende Werte gefüllt werden sollen. Erforderlich
- `missingValuesColumn` – Die Spalte, die fehlende Werte enthält (`null`-Werte und leere Zeichenfolgen). Erforderlich
- `outputColumn` – Der Name der neuen Spalte, die geschätzte Werte für alle Zeilen enthält, deren Wert gefehlt hat. Optional; der Standardwert ist der Wert von `missingValuesColumn` mit Suffix `"_filled"`.
- `transformationContext` – Eine eindeutige Zeichenfolge zur Identifikation von Statusinformationen (optional).
- `callSite` – Wird verwendet, um Kontextinformationen für Fehlerberichte bereitzustellen (optional).
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die in der Transformation auftreten dürfen, bevor der Vorgang abgebrochen wird (optional, Standardwert ist Null).
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl von Fehlern, die insgesamt auftreten dürfen, bevor die Verarbeitung abgebrochen wird (optional, Standardwert ist Null).

Gibt einen neuen Dynamic Frame mit einer zusätzlichen Spalte zurück, die Schätzungen für Zeilen mit fehlenden Werten und den aktuellen Wert für andere Zeilen enthält.

FindMatches Klasse

Paket: com.amazonaws.services.glue.ml

```
object FindMatches
```

Def apply

```
def apply(frame: DynamicFrame,
            transformId: String,
            transformationContext: String = "",
            callSite: CallSite = CallSite("Not provided", ""),
            stageThreshold: Long = 0,
            totalThreshold: Long = 0,
            enforcedMatches: DynamicFrame = null): DynamicFrame,
   computeMatchConfidenceScores: Boolean
```

Suchen Sie Übereinstimmungen in einem Eingabe-Frame und geben Sie einen neuen Frame mit einer neuen Spalte zurück, die eine eindeutige ID pro Übereinstimmungsgruppe enthält.

- `frame`— Die, DynamicFrame in der nach Übereinstimmungen gesucht werden kann. Erforderlich
- `transformId`— Eine eindeutige ID, die der FindMatches Transformation zugeordnet ist, die auf den Eingabe-Frame angewendet werden soll. Erforderlich
- `transformationContext` – Die Kennung für diesen `DynamicFrame`. Der `transformationContext` wird als Schlüssel für den Auftrags-Lesezeichenstatus verwendet, der während der Ausführungen persistent ist. Optional.
- `callSite` – Wird verwendet, um Kontextinformationen für Fehlerberichte bereitzustellen. Diese Werte werden automatisch beim Aufruf von Python festgelegt. Optional.
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl der Fehlerdatensätze, die aufgrund der Berechnung dieses `DynamicFrame` zulässig sind, ehe eine Ausnahme ausgelöst wird. Ausgenommen sind Datensätze aus dem vorherigen `DynamicFrame`. Optional. Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl der Gesamtfehlerdatensätze, bevor eine Ausnahme ausgelöst wird, einschließlich derjenigen aus früheren Frames. Optional. Der Standardwert ist „Null“.
- `enforcedMatches` – Der Rahmen für erzwungene Übereinstimmungen. Optional. Der Standardwert ist `null`.

- `computeMatchConfidenceScores` – Ein boolescher Wert, der angibt, ob für jede Gruppe übereinstimmender Datensätze ein Konfidenzwert berechnet werden soll. Optional. Der Standardwert lautet „false“.

Gibt einen neuen Dynamic Frame mit einer eindeutigen Kennung zurück, die jeder Gruppe übereinstimmender Datensätze zugewiesen ist.

FindIncrementalMatches Klasse

Paket: com.amazonaws.services.glue.ml

```
object FindIncrementalMatches
```

Def apply

```
apply(existingFrame: DynamicFrame,
            incrementalFrame: DynamicFrame,
            transformId: String,
            transformationContext: String = "",
            callSite: CallSite = CallSite("Not provided", ""),
            stageThreshold: Long = 0,
            totalThreshold: Long = 0,
            enforcedMatches: DynamicFrame = null): DynamicFrame,
   computeMatchConfidenceScores: Boolean
```

Suchen Sie Übereinstimmungen in den vorhandenen und inkrementellen Frames und geben Sie einen neuen Frame mit einer Spalte zurück, die eine eindeutige ID pro Übereinstimmungsgruppe enthält.

- `existingframe` – Ein vorhandener Frame, dem für jede Gruppe eine passende ID zugewiesen wurde. Erforderlich
- `incrementalframe` – Ein inkrementeller Frame, der zum Suchen von Übereinstimmungen mit dem vorhandenen Frame verwendet wird. Erforderlich
- `transformId`— Eine eindeutige ID, die der FindIncrementalMatches Transformation zugeordnet ist und auf die Eingabe-Frames angewendet werden soll. Erforderlich
- `transformationContext` – Die Kennung für diesen `DynamicFrame`. Der `transformationContext` wird als Schlüssel für den Auftrags-Lesezeichenstatus verwendet, der während der Ausführungen persistent ist. Optional.

- `callSite` – Wird verwendet, um Kontextinformationen für Fehlerberichte bereitzustellen. Diese Werte werden automatisch beim Aufruf von Python festgelegt. Optional.
- `stageThreshold` – Die maximale Anzahl der Fehlerdatensätze, die aufgrund der Berechnung dieses `DynamicFrame` zulässig sind, ehe eine Ausnahme ausgelöst wird. Ausgenommen sind Datensätze aus dem vorherigen `DynamicFrame`. Optional. Der Standardwert ist „Null“.
- `totalThreshold` – Die maximale Anzahl der Gesamtfehlerdatensätze, bevor eine Ausnahme ausgelöst wird, einschließlich derjenigen aus früheren Frames. Optional. Der Standardwert ist „Null“.
- `enforcedMatches` – Der Rahmen für erzwungene Übereinstimmungen. Optional. Der Standardwert ist `null`.
- `computeMatchConfidenceScores` – Ein boolescher Wert, der angibt, ob für jede Gruppe übereinstimmender Datensätze ein Konfidenzwert berechnet werden soll. Optional. Der Standardwert lautet „false“.

Gibt einen neuen Dynamic Frame mit einer eindeutigen Kennung zurück, die jeder Gruppe übereinstimmender Datensätze zugewiesen ist.

AWS GlueScala IntegerNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

IntegerNode Fallklasse

IntegerNode

```
case class IntegerNode extends ScalarNode(value, TypeCode.INT)  (
           value : Int )
```

IntegerNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

IntegerNode Methoden definieren

```
def equals( other : Any )
```

AWS GlueScala LongNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

LongNode Fallklasse

LongNode

```
case class LongNode extends ScalarNode(value, TypeCode.LONG)  (
           value : Long )
```

LongNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

LongNode Methoden definieren

```
def equals( other : Any )
```

AWS GlueScala MapLikeNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

MapLikeNode Klasse

MapLikeNode

```
class MapLikeNode extends DynamicNode  (
           value : mutable.Map[String, DynamicNode] )
```

MapLikeNode Methoden definieren

```
def clear : Unit
```

```
def get( name : String ) : Option[DynamicNode]
```

```
def getValue
```

```
def has( name : String ) : Boolean
```

```
def isEmpty : Boolean
```

```
def put( name : String,
         node : DynamicNode
       ) : Option[DynamicNode]
```

```
def remove( name : String ) : Option[DynamicNode]
```

```
def toIterator : Iterator[(String, DynamicNode)]
```

```
def toJson : String
```

```
def toJson( useQuotes : Boolean ) : String
```

Beispiel: Angesichts dieses JSONs:

```
{"foo": "bar"}
```

Wenn `useQuotes == true`, ergibt `toJson` `{"foo": "bar"}`. Wenn `useQuotes == false`, ergibt `toJson` `{foo: bar}` @return.

AWS GlueScala MapNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

MapNode Fallklasse

MapNode

```
case class MapNode extends MapLikeNode(value)  (
           value : mutable.Map[String, DynamicNode] )
```

MapNode Methoden definieren

```
def clone
```

```
def equals( other : Any )
```

```
def hashCode : Int
```

```
def nodeType
```

```
def this
```

AWS GlueScala NullNode APIs

Themen

- NullNode Klasse
- NullNode Case-Objekt

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

NullNode Klasse

NullNode

```
class NullNode
```

NullNode Case-Objekt

NullNode

```
case object NullNode extends NullNode
```

AWS GlueScala ObjectNode APIs

Themen

- ObjectNode Objekt
- ObjectNode Fallklasse

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

ObjectNode Objekt

ObjectNode

```
object ObjectNode
```

ObjectNode Methoden definieren

```
def apply( frameKeys : Set[String],
           v1 : mutable.Map[String, DynamicNode],
           v2 : mutable.Map[String, DynamicNode],
           resolveWith : String
         ) : ObjectNode
```

ObjectNode Fallklasse

ObjectNode

```
case class ObjectNode extends MapLikeNode(value)  (
           val value : mutable.Map[String, DynamicNode] )
```

ObjectNode Methoden definieren

```
def clone
```

```
def equals( other : Any )
```

```
def hashCode : Int
```

```
def nodeType
```

```
def this
```

AWS GlueScala ScalarNode APIs

Themen

- ScalarNode Klasse
- ScalarNode Objekt

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

ScalarNode Klasse

ScalarNode

```
class ScalarNode extends DynamicNode  (
           value : Any,
           scalarType : TypeCode )
```

ScalarNode Methoden definieren

```
def compare( other : Any,
             operator : String
           ) : Boolean
```

```
def getValue
```

```
def hashCode : Int
```

```
def nodeType
```

```
def toJson
```

ScalarNode Objekt

ScalarNode

```
object ScalarNode
```

ScalarNode Methoden definieren

```
def apply( v : Any ) : DynamicNode
```

```
def compare( tv : Ordered[T],
             other : T,
             operator : String
           ) : Boolean
```

```
def compareAny( v : Any,
                y : Any,
                o : String )
```

```
def withEscapedSpecialCharacters( jsonToEscape : String ) : String
```

AWS GlueScala ShortNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

ShortNode Fallklasse

ShortNode

```
case class ShortNode extends ScalarNode(value, TypeCode.SHORT)  (
           value : Short )
```

ShortNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

ShortNode Methoden definieren

```
def equals( other : Any )
```

AWS GlueScala StringNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

StringNode Fallklasse

StringNode

```
case class StringNode extends ScalarNode(value, TypeCode.STRING)  (
           value : String )
```

StringNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

StringNode Methoden definieren

```
def equals( other : Any )
```

```
def this( value : UTF8String )
```

AWS GlueScala TimestampNode APIs

Paket: com.amazonaws.services.glue.types

TimestampNode Fallklasse

TimestampNode

```
case class TimestampNode extends ScalarNode(value, TypeCode.TIMESTAMP)  (
           value : Timestamp )
```

TimestampNode Felder vom Typ Val

- `ordering`

TimestampNode Methoden definieren

```
def equals( other : Any )
```

```
def this( value : Long )
```

AWS GlueScala GlueArgParser APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.util

GlueArgParser Objekt

GlueArgParser

```
object GlueArgParser
```

Dies steht im Einklang mit der Python-Version von `utils.getResolvedOptions` im Paket `AWSGlueDataplanePython`.

GlueArgParser Methoden definieren

```
def getResolvedOptions( args : Array[String],
                        options : Array[String]
                      ) : Map[String, String]
```

```
def initParser( userOptionsSet : mutable.Set[String] ) : ArgumentParser
```

Example Abrufen der an einen Auftrag übergebenen Argumente

Zum Abrufen von Auftragsargumenten können Sie die `getResolvedOptions`-Methode verwenden. Betrachten Sie das folgende Beispiel, das ein Auftragsargument mit dem Namen `aws_region` abruft.

```
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs,
 Seq("JOB_NAME","aws_region").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
val region = args("aws_region")
println(region)
```

AWS GlueJob bei Scala APIs

Package: com.amazonaws.services.glue.util

Auftragsobjekt

Job

```
object Job
```

Job def-Methoden

```
def commit
```

```
def init( jobName : String,
          glueContext : GlueContext,
          args : java.util.Map[String, String] = Map[String, String]().asJava
        ) : this.type
```

```
def init( jobName : String,
          glueContext : GlueContext,
          endpoint : String,
          args : java.util.Map[String, String]
        ) : this.type
```

```
def isInitialized
```

```
def reset
```

```
def runId
```

Features und Optimierungen für die Programmierung ETL-Skripte von AWS Glue für Spark

In den folgenden Abschnitten werden Techniken und Werte beschrieben, die allgemein für die ETL-Programmierung (Extrahieren, Transformieren und Laden) von AWS Glue für Spark in jeder Sprache gelten.

Themen

- Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark
- Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark
- AWS Glue Data Catalog-Unterstützung für Spark-SQL-Jobs
- Verwenden von Auftragslesezeichen
- Erkennung sensibler Daten außerhalb von AWS Glue Studio verwenden
- Visuelle AWS Glue-Auftrags-API

Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue für Spark

In AWS Glue Spark spezifizieren verschiedene PySpark und Scala-Methoden und Transformationen den Verbindungstyp mithilfe eines `connectionType` Parameters. Sie geben Verbindungsoptionen mit einem `connectionOptions`- oder `options`-Parameter an.

Der `connectionType`-Parameter kann die in der folgenden Tabelle angegebenen Werte annehmen. Die zugehörigen `connectionOptions`- (oder `options`)-Parameterwerte für jeden Typ sind in den

folgenden Abschnitten dokumentiert. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Parameter, wenn die Verbindung als Quelle oder Senke verwendet wird.

Beispielcode, der das Festlegen und Verwenden von Verbindungsoptionen veranschaulicht, finden Sie auf der Homepage für jeden Verbindungstyp.

`connectionType`	Verbindet mit
dynamodb	Amazon-DynamoDB-Datenbank
kinesis	Amazon Kinesis Data Streams
S3	Amazon S3
documentdb	Amazon-DocumentDB-Datenbank (mit MongoDB-Kompatibilität)
opensearch	OpenSearch Amazon-Dienst.
redshift	Amazon Redshift-Datenbank
kafka	Kafka oder Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
azurecosmos	Azure Cosmos for NoSQL.
azuresql	Azure SQL.
bigquery	Google BigQuery.
mongodb	MongoDB-Datenbank, einschließlich MongoDB Atlas.
sqlserver	Microsoft SQL Server-Datenbank (siehe JDBC-Verbindungen)
mysql-	MySQL-Datenbankserver (siehe JDBC-Verbindungen).
oracle	Oracle-Datenbank (siehe JDBC-Verbindungen)
postgresql	PostgreSQL-Datenbank (siehe JDBC-Verbindungen)
saphana	SAP HANA.
snowflake	Snowflake Data Lake

`connectionType`	Verbindet mit
teradata	Teradata Vantage.
vertica	Vertica.
benutzerdefiniert.*	Spark-, Athena- oder JDBC-Datenspeicher (siehe Custom- und AWS Marketplace ConnectionType-Werte
marketplace.*	Spark-, Athena- oder JDBC-Datenspeicher (siehe Custom- und AWS Marketplace ConnectionType-Werte)

DynamoDB-Verbindungen

Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um in DynamoDB in Glue aus Tabellen zu lesen und in sie zu schreiben. AWS Sie stellen mithilfe der IAM-Berechtigungen, die mit Ihrem AWS Glue-Job verknüpft sind, eine Verbindung zu DynamoDB her. AWS Glueunterstützt das Schreiben von Daten in die DynamoDB-Tabelle eines anderen AWS Kontos. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Konten- und regionenübergreifender Zugriff auf DynamoDB-Tabellen”.

Der ursprüngliche DynamoDB-Konnektor verwendet DynamicFrame Glue-Objekte, um mit den aus DynamoDB extrahierten Daten zu arbeiten. AWS Glue 5.0+ führt eine neue Version einDynamoDB-Konnektor mit Spark-Unterstützung DataFrame, die native DataFrame Spark-Unterstützung bietet.

Zusätzlich zum AWS Glue DynamoDB-ETL-Connector können Sie mithilfe des DynamoDB-Export-Connectors aus DynamoDB lesen, der eine `ExportTableToPointInTime` DynamoDB-Anfrage aufruft und sie an einem von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Speicherort im Format von DynamoDB JSON speichert. AWS Glueerstellt dann ein DynamicFrame Objekt, indem die Daten vom Amazon S3 S3-Exportspeicherort gelesen werden.

Der DynamoDB Writer wird in AWS Glue Version 1.0 oder höher unterstützt. Der AWS Glue-DynamoDB-Export-Konnektor wird in AWS Glue Version 2.0 oder höher unterstützt. Der neue DataFrame basierte DynamoDB-Connector ist in AWS Glue Version 5.0 oder späteren Versionen verfügbar.

Weitere Informationen zu DynamoDB finden Sie in der Dokumentation zu Amazon DynamoDB.

> **Note**
>
> Der DynamoDB-ETL-Reader unterstützt keine Filter oder Pushdown-Prädikate.

Konfigurieren von DynamoDB-Verbindungen

Um von AWS Glue aus eine Verbindung zu DynamoDB herzustellen, erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue-Job verknüpften IAM-Rolle die Erlaubnis, mit DynamoDB zu interagieren. Weitere Informationen zu Berechtigungen auf Ressourcenebene, die zum Lesen und Schreiben in DynamoDB erforderlich sind, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für DynamoDB in der Dokumentation zu IAM.

In den folgenden Situationen ist möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration erforderlich:

- Wenn Sie den DynamoDB-Export-Konnektor verwenden, müssen Sie IAM so konfigurieren, dass Ihr Auftrag DynamoDB-Tabellenexporte anfordern kann. Darüber hinaus müssen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket für den Export identifizieren und entsprechende Berechtigungen in IAM bereitstellen, damit DynamoDB in diesen Bucket schreiben und Ihr AWS Glue-Job daraus lesen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Anfordern eines Tabellenexports in DynamoDB.
- Wenn Ihr AWS Glue-Job spezielle Amazon VPC-Konnektivitätsanforderungen hat, verwenden Sie den `NETWORK` AWS Glue-Verbindungstyp, um Netzwerkoptionen bereitzustellen. Da der Zugriff auf DynamoDB von IAM autorisiert wird, ist kein AWS Glue DynamoDB-Verbindungstyp erforderlich.

Aus DynamoDB lesen und in DynamoDB schreiben

In den folgenden Codebeispielen wird gezeigt, wie DynamoDB-Tabellen (über den ETL Connector) gelesen und geschrieben werden. Sie demonstrieren das Lesen von einer Tabelle und das Schreiben in eine andere Tabelle.

Python

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
```

```
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={"dynamodb.input.tableName": test_source,
        "dynamodb.throughput.read.percent": "1.0",
        "dynamodb.splits": "100"
    }
)
print(dyf.getNumPartitions())

glue_context.write_dynamic_frame_from_options(
    frame=dyf,
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={"dynamodb.output.tableName": test_sink,
        "dynamodb.throughput.write.percent": "1.0"
    }
)

job.commit()
```

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._


object GlueApp {

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType = "dynamodb",
```

```
      options = JsonOptions(Map(
        "dynamodb.input.tableName" -> test_source,
        "dynamodb.throughput.read.percent" -> "1.0",
        "dynamodb.splits" -> "100"
      ))
    ).getDynamicFrame()

    print(dynamicFrame.getNumPartitions())

    val dynamoDbSink: DynamoDbDataSink =  glueContext.getSinkWithFormat(
      connectionType = "dynamodb",
      options = JsonOptions(Map(
        "dynamodb.output.tableName" -> test_sink,
        "dynamodb.throughput.write.percent" -> "1.0"
      ))
    ).asInstanceOf[DynamoDbDataSink]

    dynamoDbSink.writeDynamicFrame(dynamicFrame)

    Job.commit()
  }

}
```

Verwenden des DynamoDB-Export-Konnektors

Der Export-Konnektor funktioniert besser als der ETL-Konnektor, wenn die DynamoDB-Tabelle größer als 80 GB ist. Da außerdem die Exportanforderung außerhalb der Spark-Prozesse in einem AWS Glue-Auftrag durchgeführt wird, können Sie Auto Scaling von AWS -Glue-Aufträgen aktivieren, um bei der Export-Anforderung die DPU-Auslastung zu verringern. Mit dem Export-Konnektor müssen Sie auch nicht die Anzahl der Aufteilungen für die Parallelität des Spark-Executors oder den Prozentsatz des DynamoDB-Durchsatzes konfigurieren.

> **Note**
>
> DynamoDB hat spezifische Anforderungen, um `ExportTableToPointInTime`-Anforderungen aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Anfordern eines Tabellenexports in DynamoDB. Beispielsweise muss Point-in-Time-Restore (PITR) in der Tabelle aktiviert sein, um diesen Konnektor verwenden zu können. Der DynamoDB-Connector unterstützt auch die AWS KMS Verschlüsselung für DynamoDB-Exporte nach

Amazon S3. Wenn Sie Ihre Sicherheitskonfiguration in der AWS Glue-Job-Konfiguration angeben, wird die AWS KMS Verschlüsselung für einen DynamoDB-Export aktiviert. Der KMS-Schlüssel muss sich in derselben Region wie der Amazon-S3-Bucket befinden. Beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren für den DynamoDB-Export und Amazon-S3-Speicherkosten anfallen. Exportierte Daten in Amazon S3 bleiben bestehen, nachdem ein Auftrag ausgeführt wurde, sodass Sie sie ohne zusätzliche DynamoDB-Exporte wiederverwenden können. Voraussetzung für die Verwendung dieses Connectors ist, dass point-in-time Recovery (PITR) für die Tabelle aktiviert ist.
Der DynamoDB-ETL-Konnektor oder Export-Konnektor unterstützt keine Filter oder Pushdown-Prädikate, die an der DynamoDB-Quelle angewendet werden sollen.

In den folgenden Codebeispielen wird gezeigt, wie die Anzahl der Partitionen (über den Export-Konnektor) gelesen und gedruckt werden.

Python

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
        "dynamodb.export": "ddb",
        "dynamodb.tableArn": test_source,
        "dynamodb.s3.bucket": bucket_name,
        "dynamodb.s3.prefix": bucket_prefix,
        "dynamodb.s3.bucketOwner": account_id_of_bucket,
    }
)
print(dyf.getNumPartitions())

job.commit()
```

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._


object GlueApp {

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType = "dynamodb",
      options = JsonOptions(Map(
        "dynamodb.export" -> "ddb",
        "dynamodb.tableArn" -> test_source,
        "dynamodb.s3.bucket" -> bucket_name,
        "dynamodb.s3.prefix" -> bucket_prefix,
        "dynamodb.s3.bucketOwner" -> account_id_of_bucket,
      ))
    ).getDynamicFrame()

    print(dynamicFrame.getNumPartitions())

    Job.commit()
  }

}
```

Diese Beispiele zeigen, wie aus einer AWS Glue Data Catalog-Tabelle, die eine dynamodb Klassifizierung hat, gelesen (über den Export-Connector) und wie die Anzahl der Partitionen gedruckt wird:

Python

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dynamicFrame = glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(
        database=catalog_database,
        table_name=catalog_table_name,
        additional_options={
            "dynamodb.export": "ddb",
            "dynamodb.s3.bucket": s3_bucket,
            "dynamodb.s3.prefix": s3_bucket_prefix
        }
    )
print(dynamicFrame.getNumPartitions())

job.commit()
```

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._


object GlueApp {

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
```

```
    val dynamicFrame = glueContext.getCatalogSource(
        database = catalog_database,
        tableName = catalog_table_name,
        additionalOptions = JsonOptions(Map(
            "dynamodb.export" -> "ddb",
            "dynamodb.s3.bucket" -> s3_bucket,
            "dynamodb.s3.prefix" -> s3_bucket_prefix
        ))
    ).getDynamicFrame()
    print(dynamicFrame.getNumPartitions())
)
```

Vereinfachung der Verwendung einer DynamoDB-Export-JSON

DynamoDB-Exporte mit dem AWS Glue-DynamoDB-Export-Konnektor ergeben JSON-Dateien mit speziellen verschachtelten Strukturen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenobjekte. AWS Gluestellt eine DynamicFrame Transformation bereit, mit der solche Strukturen in ein easier-to-use Formular für nachgelagerte Anwendungen umgewandelt werden können.

Die Transformation kann auf zwei Arten aufgerufen werden. Beim Aufrufen einer Methode zum Lesen aus DynamoDB können Sie die Verbindungsoption `"dynamodb.simplifyDDBJson"` mit dem Wert `"true"` festlegen. Sie können die Transformation auch als eigenständige Methode aufrufen, die in der AWS Glue-Bibliothek verfügbar ist.

Betrachten Sie das folgende Schema, das durch einen DynamoDB-Export generiert wurde:

```
root
|-- Item: struct
|    |-- parentMap: struct
|    |    |-- M: struct
|    |    |    |-- childMap: struct
|    |    |    |    |-- M: struct
|    |    |    |    |    |-- appName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- packageName: struct
|    |    |    |    |    |    |-- S: string
|    |    |    |    |    |-- updatedAt: struct
|    |    |    |    |    |    |-- N: string
|    |-- strings: struct
|    |    |-- SS: array
|    |    |    |-- element: string
```

```
|    |-- numbers: struct
|    |    |-- NS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- binaries: struct
|    |    |-- BS: array
|    |    |    |-- element: string
|    |-- isDDBJson: struct
|    |    |-- BOOL: boolean
|    |-- nullValue: struct
|    |    |-- NULL: boolean
```

Die Transformation `simplifyDDBJson` vereinfacht dies zu:

```
root
|-- parentMap: struct
|    |-- childMap: struct
|    |    |-- appName: string
|    |    |-- packageName: string
|    |    |-- updatedAt: string
|-- strings: array
|    |-- element: string
|-- numbers: array
|    |-- element: string
|-- binaries: array
|    |-- element: string
|-- isDDBJson: boolean
|-- nullValue: null
```

> **Note**
>
> `simplifyDDBJson`ist in AWS Glue 3.0 und späteren Versionen verfügbar. Mit der Transformation `unnestDDBJson` können Sie auch das JSON aus einem DynamoDB-Export vereinfachen. Wir empfehlen Benutzern, von `unnestDDBJson` auf `simplifyDDBJson` umzusteigen.

Konfigurieren der Parallelisierung bei DynamoDB-Vorgängen

Um die Leistung zu verbessern, können Sie bestimmte für den DynamoDB-Konnektor verfügbare Parameter anpassen. Ihr Ziel bei der Optimierung der Parallelitätsparameter besteht darin, die Nutzung der bereitgestellten AWS Glue-Worker zu maximieren. Wenn Sie dann mehr Leistung

benötigen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Job zu skalieren, indem Sie die Anzahl der Aufgaben erhöhen. DPUs

Sie können die Parallelisierung in einem DynamoDB-Lesevorgang mit dem Parameter `dynamodb.splits` ändern, wenn Sie den ETL-Konnektor verwenden. Wenn Sie den Export-Konnektor zum Lesen verwenden, müssen Sie die Anzahl der Splits für die Spark-Executor-Parallelisierung nicht konfigurieren. Sie können die Parallelisierung in einem DynamoDB-Schreibvorgang mit `dynamodb.output.numParallelTasks` ändern.

Lesen mit dem DynamoDB-ETL-Konnektor

Wir empfehlen Ihnen, die Berechnung von `dynamodb.splits` auf der Grundlage der in Ihrer Auftragskonfiguration festgelegten maximalen Anzahl von Workern und der folgenden `numSlots`-Berechnung durchzuführen. Bei einer automatischen Skalierung kann sich die tatsächliche Anzahl verfügbarer Worker unter dieser Obergrenze ändern. Weitere Informationen zur Festlegung der Höchstzahl an Workern finden Sie unter Anzahl der Worker (`NumberOfWorkers`) inthe section called “Konfigurieren von Spark-Auftragseigenschaften”.

- `numExecutors = NumberOfWorkers - 1`

  Für den Kontext ist ein Executor für den Spark-Treiber reserviert; andere Executors werden für die Datenverarbeitung verwendet.
- `numSlotsPerExecutor =`

  AWS Glue 3.0 and later versions
  - 4 wenn `WorkerType` gleich `G.1X`
  - 8 wenn `WorkerType` gleich `G.2X`
  - 16 wenn `WorkerType` gleich `G.4X`
  - 32 wenn `WorkerType` gleich `G.8X`

  AWS Glue 2.0 and legacy versions
  - 8 wenn `WorkerType` gleich `G.1X`
  - 16 wenn `WorkerType` gleich `G.2X`
- `numSlots = numSlotsPerExecutor * numExecutors`

Wir empfehlen Ihnen `dynamodb.splits` auf die Anzahl der verfügbaren Slots einzustellen, `numSlots`.

In DynamoDB schreiben

Der Parameter `dynamodb.output.numParallelTasks` wird verwendet, um die WCU pro Spark-Aufgabe anhand der folgenden Berechnung zu bestimmen:

```
permittedWcuPerTask = ( TableWCU * dynamodb.throughput.write.percent ) / dynamodb.output.numParallelTasks
```

Der DynamoDB-Writer funktioniert am besten, wenn die Konfiguration die Anzahl der Spark-Aufgaben, die in DynamoDB schreiben, genau wiedergibt. In manchen Fällen müssen Sie die Standardberechnung außer Kraft setzen, um die Schreibleistung zu verbessern. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, wird die zulässige WCU pro Spark-Aufgabe automatisch nach der folgenden Formel berechnet:

-
  - `numPartitions = dynamicframe.getNumPartitions()`
  - `numSlots` (wie zuvor in diesem Abschnitt definiert)
  - `numParallelTasks = min(numPartitions, numSlots)`
- Beispiel 1. DPU=10, =Standard. WorkerType Die Eingabe DynamicFrame hat 100 RDD-Partitionen.
  - `numPartitions = 100`
  - `numExecutors = (10 - 1) * 2 - 1 = 17`
  - `numSlots = 4 * 17 = 68`
  - `numParallelTasks = min(100, 68) = 68`
- Beispiel 2. DPU = 10, =Standard. WorkerType Die Eingabe DynamicFrame hat 20 RDD-Partitionen.
  - `numPartitions = 20`
  - `numExecutors = (10 - 1) * 2 - 1 = 17`
  - `numSlots = 4 * 17 = 68`
  - `numParallelTasks = min(20, 68) = 20`

> **Note**
>
> Jobs auf älteren AWS Glue-Versionen und solche, die Standard-Worker verwenden, erfordern unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Anzahl der Slots. Wenn Sie die Leistung dieser Jobs optimieren müssen, empfehlen wir Ihnen, auf unterstützte AWS Glue-Versionen umzusteigen.

Referenz zur DynamoDB-Verbindungsoption

Bezeichnet eine Verbindung mit Amazon DynamoDB.

Die Anschlussmöglichkeiten bei einer Quellverbindung und eine Senkenverbindung unterscheiden sich.

„connectionType“: „dynamodb“ mit dem ETL-Konnektor als Quelle

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen `"connectionType": "dynamodb"` als Quelle, wenn Sie den AWS Glue DynamoDB ETL-Konnektor verwenden:

- `"dynamodb.input.tableName"`: (Erforderlich) Die zu lesende DynamoDB-Tabelle.
- `"dynamodb.throughput.read.percent"` (optional): Der Prozentsatz der zu verwendenden Lesekapazitätseinheiten (Read Capacity Units, RCU). Der Standard ist auf „0,5“ gesetzt. Zulässigen Werte sind „0,1“ bis „1,5“ inklusive.
  - `0.5` stellt die Standardleserate dar. Dies bedeutet, dass AWS Glue versucht, die Hälfte der Lesekapazität der Tabelle zu verbrauchen. Wenn Sie den Wert über `0.5` anheben, erhöht AWS Glue die Anforderungsrate. Durch Senken des Werts unter `0.5` wird die Leseanforderungsrate verringert. (Die tatsächliche Leserate variiert abhängig von Faktoren wie der Tatsache, ob eine einheitliche Verteilung des Schlüssels in der DynamoDB-Tabelle vorliegt.)
  - Wenn sich die DynamoDB-Tabelle im On-Demand-Modus befindet, legt AWS Glue die Lesekapazität der Tabelle als 40 000 fest. Zum Exportieren einer großen Tabelle empfehlen wir, Ihre DynamoDB-Tabelle in den On-Demand-Modus zu ändern.
- `"dynamodb.splits"`: (Optional) Definiert die Anzahl der Teile, in die diese DynamoDB-Tabelle beim Lesen partitioniert wird. Der Standard ist auf „1“ gesetzt. Zulässigen Werte sind „1“ bis „1,000,000“ inklusive.

  1 stellt dar, dass es keine Parallelität gibt. Es wird dringend empfohlen, dass Sie einen größeren Wert für eine bessere Leistung angeben, indem Sie die folgende Formel verwenden. Weitere Informationen zur korrekten Einstellung eines Werts finden Sie unter the section called “Parallelisierung in DynamoDB”.
- `"dynamodb.sts.roleArn"`: (Optional) Die IAM-Rolle ARN, die für den kontoübergreifenden Zugriff angenommen werden soll. Dieser Parameter ist ab AWS Glue 1.0 verfügbar.
- `"dynamodb.sts.roleSessionName"`: (Optional) Name der STS-Sitzung. Die Standardeinstellung ist "glue-dynamodb-read-sts-session“. Dieser Parameter ist ab AWS Glue 1.0 verfügbar.

„connectionType“: „dynamodb“ mit dem AWS Glue-DynamoDB-Export-Konnektor als Quelle

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen mit „connectionType“: „dynamodb“ als Quelle, wenn Sie den AWS Glue-DynamoDB-Export-Konnektor verwenden, der nur ab AWS Glue 2.0 verfügbar ist:

- `"dynamodb.export"`: (Erforderlich) Ein Zeichenfolgenwert:
  - Wenn Sie `ddb` einstellen, wird der AWS Glue-DynamoDB-Export-Konnektor aktiviert, wobei ein neuer `ExportTableToPointInTimeRequest` während des AWS Glue-Auftrags aufgerufen wird. Ein neuer Export wird mit dem Speicherort generiert, der von `dynamodb.s3.bucket` an `dynamodb.s3.prefix` übergeben wurde.
  - Wenn auf `s3` eingestellt, wird der AWS Glue-DynamoDB-Export-Konnektor aktiviert, aber die Erstellung eines neuen DynamoDB-Exports übersprungen. Stattdessen werden `dynamodb.s3.bucket` und `dynamodb.s3.prefix` als Amazon-S3-Speicherort eines früheren Exports der Tabelle verwendet.
- `"dynamodb.tableArn"`: (Erforderlich) Die zu lesende DynamoDB-Tabelle.
- `"dynamodb.unnestDDBJson"`: (Optional) Standard: falsch. Zulässige Werte: Boolesch. Wenn der Wert auf „true“ festgelegt ist, wird die Verschachtelung der DynamoDB-JSON-Struktur, die in den Exporten vorhanden ist, durch eine Transformation aufgehoben. Es ist ein Fehler, `"dynamodb.unnestDDBJson"` und `"dynamodb.simplifyDDBJson"` gleichzeitig auf „true“ zu setzen. In AWS Glue 3.0 und späteren Versionen empfehlen wir die Verwendung`"dynamodb.simplifyDDBJson"`, um das Verhalten bei der Vereinfachung von DynamoDB-Zuordnungstypen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Vereinfachung der Verwendung einer DynamoDB-Export-JSON”.
- `"dynamodb.simplifyDDBJson"`: (Optional) Standard: falsch. Zulässige Werte: Boolesch. Wenn der Wert auf „true“ festgelegt ist, wird eine Transformation zur Vereinfachung der DynamoDB-JSON-Struktur, die in den Exporten vorhanden ist, durchgeführt. Dies hat den gleichen Zweck wie die Option `"dynamodb.unnestDDBJson"`, bietet jedoch eine bessere Unterstützung für DynamoDB-Zuordnungstypen oder sogar verschachtelte Zuordnungstypen in Ihrer DynamoDB-Tabelle. Diese Option ist in AWS Glue 3.0 und späteren Versionen verfügbar. Es ist ein Fehler, `"dynamodb.unnestDDBJson"` und `"dynamodb.simplifyDDBJson"` gleichzeitig auf „true“ zu setzen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Vereinfachung der Verwendung einer DynamoDB-Export-JSON”.
- `"dynamodb.s3.bucket"`: (Optional) Gibt den Speicherort des Amazon S3 Bucket an, in dem der DynamoDB `ExportTableToPointInTime`-Prozess durchgeführt werden soll. Das Dateiformat für den Export ist DynamoDB JSON.

  - `"dynamodb.s3.prefix"`: (Optional) Gibt den Speicherort des Amazon S3-Präfixes im AmazonS3 Bucket an, in dem die DynamoDB `ExportTableToPointInTime`-Lasten gespeichert werden sollen. Wenn weder `dynamodb.s3.prefix` noch `dynamodb.s3.bucket` angegeben sind, werden diese Werte standardmäßig auf den in der AWS Glue-Auftragskonfiguration angegebenen Speicherort für das temporäre Verzeichnis gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter Von AWS Glue verwendete Spezialparameter.
  - `"dynamodb.s3.bucketOwner"`: Zeigt den Bucket-Besitzer an, der für den kontoübergreifenden Amazon-S3-Zugriff benötigt wird.
- `"dynamodb.sts.roleArn"`: (Optional) Der ARN der IAM-Rolle, der für den and/or kontoübergreifenden Zugriff auf die DynamoDB-Tabelle angenommen werden soll. Hinweis: Dieselbe IAM-Rolle ARN wird für den Zugriff auf den für die `ExportTableToPointInTime`-Anfrage angegebenen Amazon S3-Speicherort verwendet.
- `"dynamodb.sts.roleSessionName"`: (Optional) Name der STS-Sitzung. Die Standardeinstellung ist "-session“. glue-dynamodb-read-sts
- `"dynamodb.exportTime"`: (Optional) Gültige Werte: Zeichenfolgen, die ISO-8601-Instanzen darstellen. A, point-in-time an dem der Export erfolgen soll.
- `"dynamodb.sts.region"`: (Erforderlich, wenn ein regionsübergreifender Aufruf über einen regionalen Endpunkt getätigt wird). Die Region, in der sich die DynamoDB-Tabelle befindet, die Sie lesen möchten.

„connectionType“: „dynamodb“ mit dem ETL-Konnektor als Senke

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "dynamodb"` als Senke:

- `"dynamodb.output.tableName"`: (Erforderlich) Die DynamoDB-Tabelle, in die geschrieben werden soll.
- `"dynamodb.throughput.write.percent"` (optional): Der Prozentsatz der zu verwendenden Schreibkapazitätseinheiten (Write Capacity Units, WCU). Der Standard ist auf „0,5“ gesetzt. Zulässigen Werte sind „0,1“ bis „1,5“ inklusive.
  - `0.5` stellt die Standardschreibrate dar. Dies bedeutet, dass AWS Glue versucht, die Hälfte der Schreibkapazität der Tabelle zu verbrauchen. Wenn Sie den Wert über 0,5 anheben, erhöht AWS Glue die Anforderungsrate. Durch Senken des Werts unter 0,5 wird die Schreibanforderungsrate verringert. (Die tatsächliche Schreibrate variiert abhängig von Faktoren

wie der Tatsache, ob eine einheitliche Verteilung des Schlüssels in der DynamoDB-Tabelle vorliegt.)

- Wenn sich die DynamoDB-Tabelle im On-Demand-Modus befindet, legt AWS Glue die Schreibkapazität der Tabelle als `40000` fest. Zum Importieren einer großen Tabelle empfehlen wir, Ihre DynamoDB-Tabelle in den On-Demand-Modus zu ändern.

- `"dynamodb.output.numParallelTasks"`: (Optional) definiert, wie viele parallele Aufgaben gleichzeitig in DynamoDB geschrieben werden. Wird verwendet, um berechtigende WCU pro Spark-Aufgabe zu berechnen. In den meisten Fällen berechnet AWS Glue einen angemessenen Standardwert für diesen Wert. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Parallelisierung in DynamoDB”.
- `"dynamodb.output.retry"`: (Optional) Definiert die Anzahl erneuter Versuche, die durchgeführt werden, wenn es eine `ProvisionedThroughputExceededException` aus DynamoDB gibt. Der Standard ist auf „10“ gesetzt.
- `"dynamodb.sts.roleArn"`: (Optional) Die IAM-Rolle ARN, die für den kontoübergreifenden Zugriff angenommen werden soll.
- `"dynamodb.sts.roleSessionName"`: (Optional) Name der STS-Sitzung. Die Standardeinstellung ist "glue-dynamodb-write-sts-session“.

Konten- und regionenübergreifender Zugriff auf DynamoDB-Tabellen

AWS Glue-ETL-Aufträge unterstützen sowohl Konten- und regionenübergreifenden Zugriff auf DynamoDB-Tabellen. AWS Glue ETL-Jobs unterstützen sowohl das Lesen von Daten aus der DynamoDB-Tabelle eines anderen AWS Kontos als auch das Schreiben von Daten in die DynamoDB-Tabelle eines anderen AWS Kontos. AWS Glueunterstützt auch das Lesen aus einer DynamoDB-Tabelle in einer anderen Region und das Schreiben in eine DynamoDB-Tabelle in einer anderen Region. Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Einrichten des Zugriffs und enthält ein Beispielskript.

Die Verfahren in diesem Abschnitt verweisen auf ein IAM-Lernprogramm zum Erstellen einer IAM-Rolle und zum Erteilen des Zugriffs auf die Rolle. Das Tutorial bespricht auch die Übernahme einer Rolle, aber hier werden Sie stattdessen ein Auftragsskript verwenden, um die Rolle in AWS Glue anzunehmen. Dieses Tutorial enthält auch Informationen über allgemeine kontoübergreifende Praktiken. Weitere Informationen finden Sie unter Tutorial: AWS Kontoübergreifendes Delegieren des Zugriffs mithilfe von IAM-Rollen im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen einer Rolle

Folgen Sie Schritt 1 des Tutorials, um eine IAM-Rolle in Konto A zu erstellen. Wenn Sie die Berechtigungen der Rolle definieren, können Sie festlegen, ob Sie bestehende Richtlinien anhängen möchten, z. B. DynamoDB`AmazonDynamoDBReadOnlyAccess`, oder ob die Rolle read/write DynamoDB `AmazonDynamoDBFullAccess` zugewiesen werden soll. Im folgenden Beispiel sehen Sie das Erstellen einer Rolle namens`DynamoDBCrossAccessRole`, mit der Berechtigungsrichtlinie `AmazonDynamoDBFullAccess`.

Erteilen der Zugriffsberechtigung auf die Rolle

Befolgen Sie Schritt 2 im Tutorial im IAM-Benutzerhandbuch, damit Konto B zur neu erstellten Rolle wechseln kann. Im folgenden Beispiel wird eine neue Richtlinie mit der folgenden Anweisung erstellt:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/DynamoDBCrossAccessRole"
  }
}
```

Anschließend können Sie diese Richtlinie an die Richtlinie anhängen, die group/role/user Sie für den Zugriff auf DynamoDB verwenden möchten.

Übernehmen Sie die Rolle im AWS Glue-Auftragsskript

Jetzt können Sie sich bei Konto B anmelden und einen AWS Glue-Auftrag erstellen. Informationen zum Erstellen eines Auftrags finden Sie in den Anweisungen unter Konfiguration der Auftragseigenschaften für Spark-Jobs in AWS Glue.

Im Job-Skript müssen Sie die `dynamodb.sts.roleArn`-Parameter verwenden, um die `DynamoDBCrossAccessRole`-Rolle anzunehmen. Wenn Sie diese Rolle annehmen, können Sie die temporären Anmeldeinformationen für den Zugriff auf DynamoDB in Konto B erhalten. Sehen Sie sich die Beispielskripts an.

Für kontenübergreifendes Lesen in verschiedenen Regionen (ETL Connector):

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dyf = glue_context.create_dynamic_frame_from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
    "dynamodb.region": "us-east-1",
    "dynamodb.input.tableName": "test_source",
    "dynamodb.sts.roleArn": "<DynamoDBCrossAccessRole's ARN>"
    }
)
dyf.show()
job.commit()
```

Für kontenübergreifendes Lesen in verschiedenen Regionen (ELT Connector):

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dyf = glue_context.create_dynamic_frame_from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
        "dynamodb.export": "ddb",
        "dynamodb.tableArn": "<test_source ARN>",
        "dynamodb.sts.roleArn": "<DynamoDBCrossAccessRole's ARN>"
    }
)
```

```
dyf.show()
job.commit()
```

Für kontenübergreifendes Lesen und Schreiben in verschiedenen Regionen:

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

dyf = glue_context.create_dynamic_frame_from_options(
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
        "dynamodb.region": "us-east-1",
        "dynamodb.input.tableName": "test_source"
    }
)
dyf.show()

glue_context.write_dynamic_frame_from_options(
    frame=dyf,
    connection_type="dynamodb",
    connection_options={
        "dynamodb.region": "us-west-2",
        "dynamodb.output.tableName": "test_sink",
        "dynamodb.sts.roleArn": "<DynamoDBCrossAccessRole's ARN>"
    }
)

job.commit()
```

DynamoDB-Konnektor mit Spark-Unterstützung DataFrame

Der DynamoDB-Konnektor mit DataFrame Spark-Unterstützung ermöglicht es Ihnen, mithilfe von Spark-APIs aus Tabellen in DynamoDB zu lesen und in Tabellen zu schreiben. DataFrame Die Schritte zur Einrichtung des Connectors sind dieselben wie für den DynamicFrame-based Connector und finden Sie hier.

Um die DataFrame-based Connector-Bibliothek zu laden, stellen Sie sicher, dass Sie eine DynamoDB-Verbindung an den Glue-Job anhängen.

> **Note**
>
> Die Benutzeroberfläche der Glue-Konsole unterstützt derzeit nicht das Erstellen einer DynamoDB-Verbindung. Sie können Glue CLI (CreateConnection) verwenden, um eine DynamoDB-Verbindung herzustellen:

```
aws glue create-connection \
    --connection-input '{ \
        "Name": "my-dynamodb-connection", \
        "ConnectionType": "DYNAMODB", \
        "ConnectionProperties": {}, \
        "ValidateCredentials": false, \
        "ValidateForComputeEnvironments": ["SPARK"] \
    }'
```

Nachdem Sie die DynamoDB-Verbindung erstellt haben, können Sie sie über CLI (CreateJob, UpdateJob) oder direkt auf der Seite „Jobdetails“ an Ihren Glue-Job anhängen:



Nachdem Sie sichergestellt haben, dass eine Verbindung mit DYNAMODB Type an Ihren Glue-Job angeschlossen ist, können Sie die folgenden Lese-, Schreib- und Exportvorgänge vom DataFrame-based Konnektor aus verwenden.

Mit dem Konnektor aus DynamoDB lesen und in DynamoDB schreiben DataFrame-based

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie Sie über den Konnektor aus DynamoDB-Tabellen lesen und in sie schreiben. DataFrame-based Sie demonstrieren das Lesen von einer Tabelle und das Schreiben in eine andere Tabelle.

Python

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

# Read from DynamoDB
df = spark.read.format("dynamodb") \
    .option("dynamodb.input.tableName", "test-source") \
    .option("dynamodb.throughput.read.ratio", "0.5") \
    .option("dynamodb.consistentRead", "false") \
    .load()

print(df.rdd.getNumPartitions())

# Write to DynamoDB
df.write \
  .format("dynamodb") \
  .option("dynamodb.output.tableName", "test-sink") \
  .option("dynamodb.throughput.write.ratio", "0.5") \
  .option("dynamodb.item.size.check.enabled", "true") \
  .save()

job.commit()
```

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {

    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val spark = glueContext.getSparkSession
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val df = spark.read
      .format("dynamodb")
      .option("dynamodb.input.tableName", "test-source")
      .option("dynamodb.throughput.read.ratio", "0.5")
      .option("dynamodb.consistentRead", "false")
      .load()

    print(df.rdd.getNumPartitions)

    df.write
      .format("dynamodb")
      .option("dynamodb.output.tableName", "test-sink")
      .option("dynamodb.throughput.write.ratio", "0.5")
      .option("dynamodb.item.size.check.enabled", "true")
      .save()

    job.commit()
  }
}
```

DynamoDB-Export über den Konnektor verwenden DataFrame-based

Der Exportvorgang wird dem Lesevorgang für DynamoDB-Tabellen mit einer Größe von mehr als 80 GB vorgezogen. Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie aus einer Tabelle gelesen, nach S3 exportiert und die Anzahl der Partitionen über den DataFrame-based Konnektor gedruckt wird.

> **Note**
>
> Die DynamoDB-Exportfunktion ist über das `DynamoDBExport` Scala-Objekt verfügbar. Python-Benutzer können über das JVM-Interop von Spark darauf zugreifen oder das AWS-SDK für Python (boto3) mit der DynamoDB-API verwenden. `ExportTableToPointInTime`

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.{GlueArgParser, Job}
import org.apache.spark.SparkContext
import glue.spark.dynamodb.DynamoDBExport
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
    val spark = glueContext.getSparkSession
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    val options = Map(
      "dynamodb.export" -> "ddb",
      "dynamodb.tableArn" -> "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/my-
table",
      "dynamodb.s3.bucket" -> "my-s3-bucket",
      "dynamodb.s3.prefix" -> "my-s3-prefix",
      "dynamodb.simplifyDDBJson" -> "true"
    )
    val df = DynamoDBExport.fullExport(spark, options)

    print(df.rdd.getNumPartitions)
    df.count()

    Job.commit()
  }
}
```

Konfigurationsoptionen

Lesen Sie die Optionen

Option	Description	Standard
`dynamodb.input.tableName`	DynamoDB-Tabellenname (erforderlich)	-
`dynamodb.throughput.read`	Die zu verwendenden Lesekapazitätseinheiten (RCU). Falls nicht spezifiziert, `dynamodb.throughput.read.ratio` wird sie für die Berechnung verwendet.	-
`dynamodb.throughput.read.ratio`	Das Verhältnis von Lesekapazitätseinheiten (RCU) zur Nutzung	0.5
`dynamodb.table.read.capacity`	Die Lesekapazität der On-Demand-Tabelle, die zur Berechnung des Durchsatzes verwendet wird. Dieser Parameter ist nur in On-Demand -Kapazitätstabellen wirksam. Die Standarde instellung ist auf Leseeinheiten mit warmem Durchsatz eingestellt.	-
`dynamodb.splits`	Definiert, wie viele Segmente bei parallel Scanvorgängen verwendet werden. Falls nicht angegeben, berechnet der Connector einen angemessenen Standardwert.	-
`dynamodb.consistentRead`	Ob stark konsistente Lesevorgänge verwendet werden sollen	FALSE
`dynamodb.input.retry`	Definiert, wie viele Wiederholungen wir durchführen, wenn es eine Ausnahme gibt, die erneut versucht werden kann.	10

Optionen schreiben

Option	Description	Standard
`dynamodb.output.tableName`	DynamoDB-Tabellenname (erforderlich)	-
`dynamodb.throughput.write`	Die zu verwendenden Schreibkapazitätseinheiten (WCU). Falls nicht angegeben, `dynamodb.throughput.write.ratio` wird sie für die Berechnung verwendet.	-
`dynamodb.throughput.write.ratio`	Das Verhältnis von Schreibkapazitätseinheiten (WCU) zur Nutzung	0.5
`dynamodb.table.write.capacity`	Die Schreibkapazität der On-Demand-Tabelle, die für die Berechnung des Durchsatzes verwendet wird. Dieser Parameter ist nur in On-Demand-Kapazitätstabellen wirksam. Standardmäßig werden Schreibeinheiten mit warmem Durchsatz verwendet.	-
`dynamodb.item.size.check.enabled`	Falls wahr, berechnet der Konnektor die Elementgröße und bricht ab, wenn die Größe die maximale Größe überschreitet, bevor er in die DynamoDB-Tabelle schreibt.	TRUE
`dynamodb.output.retry`	Definiert, wie viele Wiederholungen wir durchführen, wenn es eine Ausnahme gibt, die erneut versucht werden kann.	10

Optionen für den Export

Option	Description	Standard
`dynamodb.export`	Wenn auf gesetzt, wird der AWS Glue DynamoDB-Exportconnector ddb aktiviert , über den während des Glue-Jobs ein	ddb

Option	Description	Standard
	neuer aufgerufen `ExportTableToPoint InTimeRequet` wird. AWS Ein neuer Export wird mit dem Speicherort generiert, der von `dynamodb.s3.bucket` an `dynamodb. s3.prefix` übergeben wurde. Wenn auf gesetzt, wird der AWS Glue DynamoDB-Exportconnector `s3` aktiviert, aber die Erstellun g eines neuen DynamoDB-Exports übersprun gen und stattdessen `dynamodb.s3.bucket` and `dynamodb.s3.prefix` als Amazon S3 S3-Speicherort für den letzten Export dieser Tabelle verwendet.	
`dynamodb.tableArn`	Die DynamoDB-Tabelle, aus der gelesen werden soll. Erforderlich, wenn `dynamodb. export` auf ddb festgelegt wird.	
`dynamodb.simplifyD DBJson`	Wenn auf gesetzt`true`, wird eine Transform ation durchgeführt, um das Schema der DynamoDB-JSON-Struktur zu vereinfachen, die in Exporten vorhanden ist.	FALSE
`dynamodb.s3.bucket`	Der S3-Bucket zum Speichern temporäre r Daten während des DynamoDB-Exports (erforderlich)	
`dynamodb.s3.prefix`	Das S3-Präfix zum Speichern temporärer Daten während des DynamoDB-Exports	
`dynamodb.s3.bucket 0wner`	Geben Sie den Bucket-Besitzer an, der für den kontoübergreifenden Amazon S3 S3-Zugriff benötigt wird	

Option	Description	Standard
`dynamodb.s3.sse.algorithm`	Art der Verschlüsselung, die für den Bucket verwendet wird, in dem temporäre Daten gespeichert werden. Gültige Werte sind `AES256` und `KMS`.	
`dynamodb.s3.sse.kmsKeyId`	Die ID des AWS KMS verwalteten Schlüssels, der zur Verschlüsselung des S3-Buckets verwendet wird, in dem temporäre Daten gespeichert werden (falls zutreffend).	
`dynamodb.exportTime`	Ein Zeitpunkt, zu dem der Export erfolgen soll. Gültige Werte: Zeichenketten, die Zeitpunkte darstellen ISO-8601 .	

Allgemeine Optionen

Option	Description	Standard
`dynamodb.sts.roleArn`	Der ARN der IAM-Rolle, der für den kontoüber greifenden Zugriff übernommen werden soll	-
`dynamodb.sts.roleSessionName`	Name der STS-Sitzung	`glue-dynamodb-sts-session`
`dynamodb.sts.region`	Region für den STS-Client (für regionsüb ergreifende Rollenübernahme)	Entspricht der Option `region`

Kinesis-Verbindungen

Sie können eine Kinesis-Verbindung verwenden, um in Amazon Kinesis Data Streams zu lesen oder zu schreiben, indem Sie Informationen nutzen, die in einer Datenkatalogtabelle gespeichert sind, oder indem Sie Informationen bereitstellen, um direkt auf den Datenstrom zuzugreifen. Sie können Informationen aus Kinesis in einen Spark einlesen DataFrame und sie dann in einen

AWS Glue DynamicFrame umwandeln. Sie können in einem JSON-Format in Kinesis schreiben DynamicFrames . Wenn Sie direkt auf den Datenstrom zugreifen, verwenden Sie diese Optionen, um Informationen zum Zugriff auf den Datenstrom bereitzustellen.

Wenn Sie `getCatalogSource` oder `create_data_frame_from_catalog` verwenden, um Einträge aus einer Kinesis-Streamingquelle zu verbrauchen, enthält der Auftrag die Informationen zu Data-Catalog-Datenbank und Tabellennamen und kann diese verwenden, um einige grundlegende Parameter für das Lesen aus der Kinesis-Streaming-Quelle zu erhalten. Wenn Sie `getSource`, `getSourceWithFormat`, `createDataFrameFromOptions` oder `create_data_frame_from_options` verwenden, müssen Sie diese grundlegenden Parameter mithilfe der hier beschriebenen Verbindungsoptionen angeben.

Sie können die Verbindungsoptionen für Kinesis mit den folgenden Argumenten für die angegebenen Methoden in der `GlueContext`-Klasse angeben.

- Scala
  - `connectionOptions`: mit `getSource`, `createDataFrameFromOptions`, `getSink` verwenden
  - `additionalOptions`: mit `getCatalogSource`, `getCatalogSink` verwenden
  - `options`: mit `getSourceWithFormat`, `getSinkWithFormat` verwenden
- Python
  - `connection_options`: mit `create_data_frame_from_options`, `write_dynamic_frame_from_options` verwenden
  - `additional_options`: mit `create_data_frame_from_catalog`, `write_dynamic_frame_from_catalog` verwenden
  - `options`: mit `getSource`, `getSink` verwenden

Hinweise und Einschränkungen zu Streaming-ETL-Aufträgen finden Sie unter the section called “Hinweise zu und Einschränkungen für Streaming-ETL”.

Kinesis konfigurieren

Um in einem AWS Glue Spark-Job eine Verbindung zu einem Kinesis-Datenstream herzustellen, benötigen Sie einige Voraussetzungen:

- Beim Lesen muss der AWS Glue-Job über IAM-Berechtigungen auf Lesezugriffsebene für den Kinesis-Datenstream verfügen.

- Beim Schreiben muss der AWS Glue-Job über IAM-Berechtigungen auf Schreibzugriffsebene für den Kinesis-Datenstream verfügen.

In bestimmten Fällen müssen Sie zusätzliche Voraussetzungen konfigurieren:

- Wenn Ihr AWS Glue-Job mit zusätzlichen Netzwerkverbindungen konfiguriert ist (in der Regel, um eine Verbindung zu anderen Datensätzen herzustellen) und eine dieser Verbindungen Amazon VPC-Netzwerkoptionen bietet, leitet dies Ihren Job an, über Amazon VPC zu kommunizieren. In diesem Fall müssen Sie auch Ihren Kinesis-Datenstrom für die Kommunikation über Amazon VPC konfigurieren. Sie können dies tun, indem Sie einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt zwischen Ihrer Amazon VPC und dem Kinesis-Datenstrom erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Kinesis Data Streams mit Schnittstellen-VPC-Endpunkten.
- Wenn Sie Amazon Kinesis Data Streams in einem anderen Konto angeben, müssen Sie die Rollen und Richtlinien einrichten, um den kontoübergreifenden Zugriff zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Aus einem Kinesis Stream in einem anderen Konto lesen.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für Streaming-ETL-Aufträgen finden Sie unter the section called “Streaming-ETL-Aufträge”.

Beispiel: Lesen aus Kinesis-Streams

Beispiel: Lesen aus Kinesis-Streams

Verwendet in Verbindung mit the section called “forEachBatch”.

Beispiel für Amazon-Kinesis-Streaming-Quelle:

```
kinesis_options =
   { "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:777788889999:stream/fromOptionsStream",
     "startingPosition": "TRIM_HORIZON",
     "inferSchema": "true",
     "classification": "json"
   }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kinesis",
 connection_options=kinesis_options)
```

Beispiel: In Kinesis-Streams schreiben

Beispiel: Lesen aus Kinesis-Streams

Verwendet in Verbindung mit the section called “forEachBatch”.

Beispiel für Amazon-Kinesis-Streaming-Quelle:

```
kinesis_options =
   { "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:777788889999:stream/fromOptionsStream",
     "startingPosition": "TRIM_HORIZON",
     "inferSchema": "true",
     "classification": "json"
   }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kinesis",
 connection_options=kinesis_options)
```

Referenz zur Kinesis-Verbindungsoption

Bezeichnet Verbindungoptionen zu Amazon Kinesis Data Streams.

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen für Kinesis-Streamingdatenquellen:

- `"streamARN"` (Erforderlich) Wird zum Lesen/Schreiben verwendet. Der ARN des Kinesis-Datenstroms.
- `"classification"` (Zum Lesen erforderlich) Wird zum Lesen verwendet. Das von den Daten im Datensatz verwendete Dateiformat. Erforderlich, sofern nicht in Data Catalog angegeben.
- `"streamName"` – (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Der Name eines Kinesis-Datenstroms, aus dem gelesen wird. Wird mit `endpointUrl` verwendet.
- `"endpointUrl"` – (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Standard: "“. https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com Der AWS Endpunkt des Kinesis-Streams. Sie müssen dies nicht ändern, es sei denn, Sie stellen eine Verbindung zu einer bestimmten Region her.
- `"partitionKey"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Der Kinesis-Partitionsschlüssel, der bei der Erstellung von Datensätzen verwendet wird.
- `"delimiter"` (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Das verwendete Werttrennzeichen, wenn `classification` CSV ist. Der Standardwert ist „,„.
- `"startingPosition"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die Ausgangsposition im Kinesis Data Stream, von dem Daten gelesen werden sollen. Die möglichen Werte sind `"latest"`,

`"trim_horizon"`, `"earliest"` oder eine Zeitstempelzeichenfolge im UTC-Format im Muster `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (wobei `Z` einen UTC-Zeitzonenversatz mit einem +/- darstellt. Zum Beispiel „2023-04-04T08:00:00-04:00“). Der Standardwert ist `"latest"`. Hinweis: Die Timestamp-Zeichenfolge im UTC-Format für `"startingPosition"` wird nur für AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.

- `"failOnDataLoss"`: (Optional) Lassen Sie den Auftrag fehlschlagen, wenn ein aktiver Shard fehlt oder abgelaufen ist. Der Standardwert ist `"false"`.
- `"awsSTSRoleARN"`: (Optional) Wird zum Schreiben/Lesen verwendet. Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle, die mithilfe von AWS -Security-Token-Service (AWS STS) übernommen werden soll. Diese Rolle muss über Berechtigungen zum Beschreiben oder Lesen von Datensatzoperationen für den Kinesis-Datenstrom verfügen. Sie müssen diesen Parameter verwenden, wenn Sie auf einen Datenstrom in einem anderen Konto zugreifen. Verwendet in Verbindung mit `"awsSTSSessionName"`.
- `"awsSTSSessionName"`: (Optional) Wird zum Schreiben/Lesen verwendet. Ein Bezeichner für die Sitzung, die die Rolle unter Verwendung von AWS STSübernimmt. Sie müssen diesen Parameter verwenden, wenn Sie auf einen Datenstrom in einem anderen Konto zugreifen. Verwendet in Verbindung mit `"awsSTSRoleARN"`.
- `"awsSTSEndpoint"`: (Optional) Der AWS STS Endpunkt, der verwendet werden soll, wenn eine Verbindung zu Kinesis mit einer angenommenen Rolle hergestellt wird. Dies ermöglicht die Verwendung des regionalen AWS STS Endpunkts in einer VPC, was mit dem globalen Standardendpunkt nicht möglich ist.
- `"maxFetchTimeInMs"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die maximale Zeit, die der Auftrags-Executor zum Lesen der Datensätze für den aktuellen Batch aus dem Kinesis-Datenstrom benötigt, angegeben in Millisekunden (ms). Innerhalb dieser Zeit können mehrere `GetRecords`-API-Aufrufe getätigt werden. Der Standardwert ist `1000`.
- `"maxFetchRecordsPerShard"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die maximale Anzahl von Datensätzen, die pro Shard im Kinesis-Datenstrom pro Microbatch abgerufen werden sollen. Hinweis: Der Client kann dieses Limit überschreiten, wenn der Streaming-Auftrag bereits zusätzliche Datensätze von Kinesis gelesen hat (im selben get-records-Aufruf). Wenn `maxFetchRecordsPerShard` streng sein muss, muss es ein Vielfaches von `maxRecordPerRead` sein. Der Standardwert ist `100000`.
- `"maxRecordPerRead"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die maximale Anzahl von Datensätzen, die bei jeder `getRecords`-Operation aus dem Kinesis-Datenstrom abgerufen werden sollen. Der Standardwert ist `10000`.

- `"addIdleTimeBetweenReads"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Fügt eine Zeitverzögerung zwischen zwei aufeinanderfolgenden `getRecords`-Operationen ein. Der Standardwert ist `"False"`. Diese Option ist nur für Glue 2.0 und höher konfigurierbar.
- `"idleTimeBetweenReadsInMs"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die minimale Zeitverzögerung zwischen zwei aufeinanderfolgenden `getRecords`-Operationen, angegeben in Millisekunden (ms). Der Standardwert ist `1000`. Diese Option ist nur für Glue 2.0 und höher konfigurierbar.
- `"describeShardInterval"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Das minimale Zeitintervall zwischen zwei `ListShards`-API-Aufrufen für die Erwägung eines erneuten Shardings durch Ihr Skript. Weitere Informationen finden Sie unter Strategies for Resharding (Strategien für das Resharding) im Entwicklerhandbuch für Amazon Kinesis Data Streams. Der Standardwert ist `1s`.
- `"numRetries"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die maximale Anzahl erneuter Versuche für API-Aufrufe von Kinesis Data Streams. Der Standardwert ist `3`.
- `"retryIntervalMs"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die Abkühlzeit (angegeben in ms) vor dem erneuten Versuch des API-Aufrufs von Kinesis Data Streams. Der Standardwert ist `1000`.
- `"maxRetryIntervalMs"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Die maximale Abkühlzeit (angegeben in ms) zwischen zwei wiederholten Versuchen eines API-Aufrufs von Kinesis Data Streams. Der Standardwert ist `10000`.
- `"avoidEmptyBatches"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Vermeidet das Erstellen eines leeren Mikrobatchauftrags, indem vor dem Start des Batches im Kinesis Data Stream nach ungelesenen Daten gesucht wird. Der Standardwert ist `"False"`.
- `"schema"`: (Erforderlich, wenn inferSchema auf „false“ festgelegt ist) Wird zum Lesen verwendet. Das zu verwendende Schema für die Verarbeitung der Nutzlast. Wenn die Klassifizierung `avro` ist, muss das bereitgestellte Schema im Avro-Schemaformat vorliegen. Wenn die Klassifizierung nicht `avro` ist, muss das bereitgestellte Schema im DDL-Schemaformat vorliegen.

  Im Folgenden finden Sie Beispiele für Schemata.

  Example in DDL schema format

  ```
  `column1` INT, `column2` STRING , `column3` FLOAT
  ```

  Example in Avro schema format

  ```
  {
    "type":"array",
    "items":
  ```

```
  {
    "type":"record",
    "name":"test",
    "fields":
    [
      {
        "name":"_id",
        "type":"string"
      },
      {
        "name":"index",
        "type":
        [
          "int",
          "string",
          "float"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

- `"inferSchema"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Der Standardwert von "false". Wenn auf „true“ gesetzt, wird das Schema zur Laufzeit von der Nutzlast in `foreachbatch` erkannt.
- `"avroSchema"`: (Veraltet) Wird zum Lesen verwendet. Der Parameter, der verwendet wird, um ein Schema von Avro-Daten anzugeben, wenn das Avro-Format verwendet wird. Dieser Parameter ist jetzt veraltet. Verwenden Sie den Parameter `schema`.
- `"addRecordTimestamp"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Wenn diese Option auf 'true' gesetzt ist, enthält die Datenausgabe eine zusätzliche Spalte mit dem Namen „__src_timestamp“, die die Uhrzeit angibt, zu der der entsprechende Datensatz mit dem Stream empfangen wurde. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.
- `"emitConsumerLagMetrics"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Wenn die Option auf „true“ gesetzt ist, werden für jeden Batch die Metriken für den Zeitraum zwischen dem ältesten Datensatz, der vom Stream empfangen wurde, und dem Zeitpunkt, AWS Glue zu CloudWatch dem er eingeht, ausgegeben. Der Name der Metrik lautet „glue.driver.streaming“. maxConsumerLagInMs“. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.
- `"fanoutConsumerARN"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Der ARN eines Kinesis-Stream-Verbrauchers für den in `streamARN` angegebenen Stream. Wird verwendet, um den erweiterten

Fan-Out-Modus für Ihre Kinesis-Verbindung zu aktivieren. Weitere Informationen zur Nutzung eines Kinesis-Streams mit erweitertem Fan-Out finden Sie unter the section called “Verwendung von erweitertem Fan-Out in Kinesis-Streaming-Aufträgen”.

- `"recordMaxBufferedTime"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 1.000 (ms). Maximale Dauer, für die ein Datensatz gepuffert wird, während er darauf wartet, geschrieben zu werden.
- `"aggregationEnabled"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: true Gibt an, ob Datensätze aggregiert werden sollen, bevor sie an Kinesis gesendet werden.
- `"aggregationMaxSize"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 51.200 (Byte). Wenn ein Datensatz dieses Limit übersteigt, wird der Aggregator umgangen. Hinweis Kinesis erzwingt ein Limit von 50 KB für die Größe eines Datensatzes. Wenn Sie diesen Wert auf mehr als 50 KB festlegen, werden übergroße Datensätze von Kinesis zurückgewiesen.
- `"aggregationMaxCount"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 4.294.967.295. Maximale Anzahl von Elementen, die in einen aggregierten Datensatz gepackt werden sollen.
- `"producerRateLimit"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 150 (%). Beschränkt den Durchsatz pro Shard, der von einem einzelnen Produzenten (z. B. Ihrem Auftrag) gesendet wird, als prozentualen Wert des Backend-Limits.
- `"collectionMaxCount"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 500. Maximale Anzahl von Artikeln, die in eine PutRecords Anfrage gepackt werden sollen.
- `"collectionMaxSize"` – (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Standard: 5.242.880 (Byte). Maximale Datenmenge, die mit einer PutRecords Anfrage gesendet werden kann.

Verwendung von erweitertem Fan-Out in Kinesis-Streaming-Aufträgen

Ein erweiterter Fan-Out-Verbraucher kann Datensätze von einem Kinesis-Stream mit einem dedizierten Durchsatz empfangen, der größer sein kann als bei typischen Anwendern. Dies erfolgt durch die Optimierung des Übertragungsprotokolls, das zur Bereitstellung von Daten an einen Kinesis-Verbraucher, beispielsweise Ihren Auftrag, verwendet wird. Weitere Informationen zu Kinesis Enhanced Fan-Out finden Sie in der Kinesis-Dokumentation.

Im erweiterten Fan-Out-Modus gelten die `maxRecordPerRead`- und `idleTimeBetweenReadsInMs`-Verbindungsoptionen nicht mehr, da diese Parameter bei Verwendung des erweiterten Fan-Outs nicht konfigurierbar sind. Die Konfigurationsoptionen für Wiederholungsversuche funktionieren wie beschrieben.

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um das erweiterte Fanout für Ihren Streaming-Auftrag zu aktivieren und zu deaktivieren. Sie sollten für jeden Auftrag, der Daten aus Ihrem Stream konsumiert, einen Stream-Anwender registrieren.

So aktivieren Sie einen verbesserten Fan-Out-Verbrauch für Ihren Auftrag:

1. Registrieren Sie mithilfe der Kinesis-API einen Stream-Verbraucher für Ihren Auftrag. Befolgen Sie die Anweisungen zum Registrieren eines Verbrauchers mit erweitertem Fan-Out mithilfe der Kinesis-Data-Streams-API in der Kinesis-Dokumentation. Sie müssen nur dem ersten Schritt folgen - dem Anrufen RegisterStreamConsumer. Ihre Anfrage sollte einen ARN zurückgeben,*consumerARN*.
2. Stellen Sie die Verbindungsoption *consumerARN* in `fanoutConsumerARN` Ihren Argumenten für die Verbindungsmethode auf ein.
3. Starten Sie Ihren Auftrag neu.

So deaktivieren Sie den erweiterten Fanout-Verbrauch für Ihren Auftrag:

1. Entfernen Sie die `fanoutConsumerARN`-Verbindungsoption aus Ihrem Methodenaufruf.
2. Starten Sie Ihren Auftrag neu.
3. Befolgen Sie die Anweisungen zum Abmelden eines Verbrauchers in der Kinesis-Dokumentation. Diese Anweisungen gelten für die Konsole, können aber auch über die Kinesis-API erreicht werden. Weitere Informationen zur Abmeldung von Stream-Consumer über die Kinesis-API finden Sie DeregisterStreamConsumerin der Kinesis-Dokumentation.

Amazon-S3-Verbindungen

Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um Dateien in Amazon S3 zu lesen und zu schreiben. AWS Glue for Spark unterstützt viele gängige Datenformate, die standardmäßig in Amazon S3 gespeichert sind, darunter CSV, Avro, JSON, Orc und Parquet. Weitere Informationen zu unterstützten Datenformaten finden Sie unter the section called “Pfad-Formatoptionen”. Jedes Datenformat unterstützt möglicherweise einen anderen Satz von AWS Glue-Funktionen. Informieren Sie sich auf der Seite für Ihr Datenformat über die Besonderheiten der Feature-Unterstützung. Darüber hinaus können Sie versionierte Dateien lesen und schreiben, die in den Data-Lake-Frameworks Hudi, Iceberg und Delta Lake gespeichert sind. Weitere Informationen zu Data Lake-Frameworks finden Sie unter the section called “Data-Lake-Frameworks”.

Mit AWS Glue können Sie Ihre Amazon S3 S3-Objekte beim Schreiben in eine Ordnerstruktur partitionieren und sie dann partitionsweise abrufen, um die Leistung mithilfe einer einfachen Konfiguration zu verbessern. Sie können die Konfiguration auch so festlegen, dass kleine Dateien beim Transformieren Ihrer Daten gruppiert werden, um die Leistung zu verbessern. Sie können in Amazon S3 lesen, `bzip2` schreiben und `gzip` archivieren.

Themen

- Konfiguration von S3-Verbindungen
- Referenz zur Amazon-S3-Verbindungsoption
- Veraltete Verbindungssyntaxen für Datenformate
- Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen
- Verwenden von Amazon S3 Express One Zone mit AWS Glue
- Verwalten von Partitionen für die ETL-Ausgabe in AWS Glue
- Zusammenfassen von Eingabedateien in größeren Gruppen beim Lesen
- Amazon-VPC-Endpunkte für Amazon S3

Konfiguration von S3-Verbindungen

Um in einem AWS Glue with Spark-Job eine Verbindung zu Amazon S3 herzustellen, benötigen Sie einige Voraussetzungen:

- Der AWS Glue-Job muss über IAM-Berechtigungen für relevante Amazon S3 S3-Buckets verfügen.

In bestimmten Fällen müssen Sie zusätzliche Voraussetzungen konfigurieren:

- Bei der Konfiguration des kontoübergreifenden Zugriffs sind entsprechende Zugriffskontrollen für den Amazon-S3-Bucket erforderlich.
- Aus Sicherheitsgründen können Sie Ihre Amazon-S3-Anfragen über eine Amazon VPC weiterleiten. Dieser Ansatz kann zu Herausforderungen in Bezug auf Bandbreite und Verfügbarkeit führen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Amazon-VPC-Endpunkte für Amazon S3”.

Referenz zur Amazon-S3-Verbindungsoption

Bezeichnet eine Verbindung mit Amazon S3.

Da Amazon S3 Dateien und nicht Tabellen verwaltet, müssen Sie zusätzlich zur Angabe der in diesem Dokument bereitgestellten Verbindungseigenschaften auch zusätzliche Konfigurationen für Ihren Dateityp angeben. Sie geben diese Informationen über Datenformatoptionen an. Weitere Informationen zu den Formatoptionen finden Sie unter the section called “Pfad-Formatoptionen”. Sie können diese Informationen auch durch die Integration mit dem AWS Glue Data Catalog angeben.

Betrachten Sie als Beispiel für die Unterscheidung zwischen Verbindungsoptionen und Formatoptionen die Art und Weise, wie die the section called “create_dynamic_frame_from_options”-Methode `connection_type`, `connection_options`, `format` und `format_options` verwendet. In diesem Abschnitt werden speziell die für `connection_options` bereitgestellten Parameter erläutert.

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "s3"`:

- `"paths"`: (Erforderlich) Eine Liste der Amazon-S3-Pfade, aus denen gelesen werden soll.
- `"exclusions"`: (Optional) Eine Zeichenfolge, die eine JSON-Liste mit auszuschließenden Unix-style Glob-Mustern enthält. Beispiel: `"[\"**.pdf\"]"` schließt alle PDF-Dateien aus. Weitere Informationen zur Glob-Syntax, die AWS Glue unterstützt, finden Sie unter Include- und Exclude-Muster.
- `"compressionType"` oder `"compression"`: (Optional) Gibt an, wie die Daten komprimiert werden. Verwenden von `"compressionType"` für Amazon-S3-Quellen und `"compression"` für Amazon-S3-Ziele. Dies ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Daten eine Standard-Dateierweiterung haben. Mögliche Werte sind `"gzip"` und `"bzip2"`). Für bestimmte Formate werden möglicherweise zusätzliche Komprimierungsformate unterstützt. Einzelheiten zur Feature-Unterstützung finden Sie auf der Seite zum Datenformat.
- `"groupFiles"`: (Optional) Die Gruppierung von Dateien ist standardmäßig aktiviert, wenn die Eingabe mehr als 50 000 Dateien enthält. Um die Gruppierung mit weniger als 50 000 Dateien zu aktivieren, setzen Sie diesen Parameter auf `"inPartition"`. Um die Gruppierung zu deaktivieren, wenn mehr als 50 000 Dateien vorhanden sind, setzen Sie diesen Parameter auf `"none"`.
- `"groupSize"`: (Optional) Die Größe der Zielgruppe in Bytes. Der Standardwert wird anhand der Größe der Eingabedaten und der Größe des Clusters berechnet. Wenn es weniger als 50 000 Eingabedateien gibt, muss `"groupFiles"` auf `"inPartition"` gesetzt werden, damit dies wirksam wird.
- `"recurse"`: (Optional) Wenn auf true gesetzt, werden Dateien in allen Unterverzeichnissen unter den angegebenen Pfaden rekursiv gelesen.

- `"maxBand"`: (Optional, erweitert) – Diese Option steuert die Dauer in Millisekunden, nach der die `s3`-Auflistung wahrscheinlich konsistent ist. Dateien mit Änderungszeitstempeln, die innerhalb der letzten `maxBand` Millisekunden liegen, werden vor allem bei der Verwendung von `JobBookmarks` zur Berücksichtigung der letztendlichen Konsistenz von Amazon S3 verfolgt. Die meisten Benutzer müssen diese Option nicht festlegen. Der Standardwert ist 900 000 Millisekunden oder 15 Minuten
- `"maxFilesInBand"`: (Optional, erweitert) – Diese Option gibt die maximale Anzahl von Dateien an, die aus den letzten `maxBand` Sekunden gespeichert werden sollen. Wird diese Anzahl überschritten, werden zusätzliche Dateien übersprungen und erst bei der nächsten Auftragsausführung verarbeitet. Die meisten Benutzer müssen diese Option nicht festlegen.
- `"isFailFast"`: (Optional) Diese Option bestimmt, ob ein AWS Glue-ETL-Auftrag Reader-Parsing-Ausnahmen ausgibt. Wenn `true`, schlagen Aufträge schnell fehl, wenn vier Wiederholungen der Spark-Aufgabe die Daten nicht korrekt parsen.
- `"catalogPartitionPredicate"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Der Inhalt einer SQL-`WHERE`-Klausel. Wird beim Lesen aus Data-Catalog-Tabellen mit einer sehr großen Anzahl von Partitionen verwendet. Ruft passende Partitionen aus Data-Catalog-Indizes ab. Wird mit `push_down_predicate`, einer Option der the section called “create_dynamic_frame_from_catalog”-Methode (und anderen ähnlichen Methoden) verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Katalogpartitionsprädikate”.
- `"partitionKeys"`: (Optional) Wird zum Schreiben verwendet. Ein Array von Zeichenketten mit Spaltenbeschriftungen. AWS Glue partitioniert Ihre Daten wie in dieser Konfiguration angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Schreiben von Partitionen”.
- `"excludeStorageClasses"`: (Optional) Wird zum Lesen verwendet. Ein Array von Zeichenketten, die Amazon S3 S3-Speicherklassen angeben. AWS Glue schließt Amazon S3 S3-Objekte basierend auf dieser Konfiguration aus. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen”.

Veraltete Verbindungssyntaxen für Datenformate

Auf bestimmte Datenformate kann mithilfe einer bestimmten Verbindungstyp-Syntax zugegriffen werden. Diese Syntax ist veraltet. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Formate stattdessen mithilfe des `s3`-Verbindungstyps und der in the section called “Pfad-Formatoptionen” bereitgestellten Formatoptionen anzugeben.

"connectionType": "orc"

Bezeichnet eine Verbindung zu Dateien, die in Amazon S3 im Dateiformat Apache Hive Optimized Row Columnar (ORC) gespeichert sind.

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "orc"`:

- `paths`: (Erforderlich) Eine Liste der Amazon-S3-Pfade, aus denen gelesen werden soll.
- (Andere name/value Optionspaare): Alle zusätzlichen Optionen, einschließlich Formatierungsoptionen, werden direkt an SparkSQL übergeben. `DataSource`

"connectionType": "parquet"

Bezeichnet eine Verbindung mit Dateien, die in Amazon S3 im Dateiformat Apache Parquet gespeichert sind.

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "parquet"`:

- `paths`: (Erforderlich) Eine Liste der Amazon-S3-Pfade, aus denen gelesen werden soll.
- (Andere name/value Optionspaare): Alle zusätzlichen Optionen, einschließlich Formatierungsoptionen, werden direkt an SparkSQL übergeben. `DataSource`

Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen

Wenn Sie AWS Glue-ETL-Aufträge ausführen, die Dateien oder Partitionen aus Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) lesen, können Sie einige Amazon-S3-Speicherklassentypen ausschließen.

Die folgenden Speicherklassen sind in Amazon S3 verfügbar:

- `STANDARD` – Für die universelle Speicherung häufig aufgerufener Daten.
- `INTELLIGENT_TIERING` – Für Daten mit wechselnden oder unbekannten Zugriffsmustern.
- `STANDARD_IA` und `ONEZONE_IA` – Für langlebige Daten, auf die weniger häufig zugegriffen wird.
- `GLACIER`, `DEEP_ARCHIVE` und `REDUCED_REDUNDANCY` – Für die Langzeitarchivierung und digitale Archivierung.
- `EXPRESS_ONEZONE`— Für latenzempfindliche Anwendungen, die Datenzugriff im einstelligen Millisekundenbereich erfordern. (Wird AWS Glue ab Version 5.1 unterstützt)

Weitere Informationen finden Sie unter Amazon S3 Storage Classes (Amazon-S3-Speicherklassen) im Amazon-S3-Entwicklerhandbuch.

Die Beispiele in diesem Abschnitt zeigen, wie Sie die `GLACIER`- und `DEEP_ARCHIVE`-Speicherklassen ausschließen. Mit diesen Klassen können Sie Dateien auflisten, aber Sie können die Dateien nur lesen, wenn sie wiederhergestellt werden. (Weitere Informationen finden Sie unter Restoring Archived Objects (Wiederherstellen archivierter Objekte) im Amazon-S3-Entwicklerhandbuch.)

Durch die Verwendung von Speicherklassenausschlüssen können Sie sicherstellen, dass Ihre AWS Glue-Aufträge für Tabellen funktionieren, die über Partitionen in diesen Speicherklassenstufen verfügen. Ohne Ausnahmen schlagen Aufträge, die Daten aus diesen Stufen lesen, mit dem folgenden Fehler fehl: AmazonS3Exception: The operation is not valid for the object storage class.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Amazon-S3-Speicherklassen in AWS Glue zu filtern.

Themen

- Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen beim Erstellen eines Dynamic Frames
- Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen in einer Data-Catalog-Tabelle

Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen beim Erstellen eines Dynamic Frames

Um Amazon S3-Speicherklassen beim Erstellen eines dynamischen Frames auszuschließen, verwenden Sie `excludeStorageClasses` in `additionalOptions`. AWS Glue verwendet automatisch eine eigene Amazon S3 `Lister`-Implementierung, um Dateien aufzulisten und auszuschließen, die den angegebenen Speicherklassen entsprechen.

Die folgenden Python- und Scala-Beispiele zeigen, wie Sie die Speicherklassen `GLACIER` und `DEEP_ARCHIVE` beim Erstellen eines Dynamic Frames ausschließen.

Python-Beispiel:

```
glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "my_database",
    tableName = "my_table_name",
    redshift_tmp_dir = "",
    transformation_ctx = "my_transformation_context",
    additional_options = {
        "excludeStorageClasses" : ["GLACIER", "DEEP_ARCHIVE"]
    }
```

```
)
```

Scala-Beispiel:

```
val* *df = glueContext.getCatalogSource(
    nameSpace, tableName, "", "my_transformation_context",
    additionalOptions = JsonOptions(
        Map("excludeStorageClasses" -> List("GLACIER", "DEEP_ARCHIVE"))
    )
).getDynamicFrame()
```

Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen in einer Data-Catalog-Tabelle

Sie können Speicherklassenausschlüsse, die von einem AWS Glue ETL-Job verwendet werden sollen, als Tabellenparameter im AWS Glue-Datenkatalog angeben. Sie können diesen Parameter mithilfe von AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder programmgesteuert mithilfe der API in den `CreateTable` Vorgang einbeziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Tabellenstruktur und. CreateTable

Sie können auch ausgeschlossene Speicherklassen in der AWS Glue-Konsole angeben.

Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen (Konsole)

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Tabellen aus.
3. Wählen Sie den Tabellennamen in der Liste aus und klicken Sie dann auf Edit table (Tabelle bearbeiten).
4. Fügen Sie unter Table properties (Tabelleneigenschaften) **`excludeStorageClasses`** als Schlüssel und **`[\"GLACIER\",\"DEEP_ARCHIVE\"]`** als Wert hinzu.
5. Wählen Sie Anwenden aus.

Verwenden von Amazon S3 Express One Zone mit AWS Glue

Mit AWS Glue Version 5.1 und höher können Sie Daten aus Ihren ETL-Jobs in Amazon S3 Express One Zone-Verzeichnis-Buckets lesen und schreiben. S3 Express One Zone ist eine leistungsstarke Amazon S3 S3-Speicherklasse mit einer Zone, die einen konsistenten Datenzugriff im einstelligen Millisekundenbereich für latenzempfindliche Anwendungen bietet.

Voraussetzungen

Bevor Sie S3 Express One Zone mit verwenden können, müssen Sie über Folgendes verfügen: AWS Glue

- Ein AWS Glue Job, auf dem Version 5.1 oder höher ausgeführt wird.
- Ein S3-Verzeichnis-Bucket, der in derselben Region wie Ihr AWS Glue Job erstellt wurde. Verzeichnis-Buckets unterstützen keinen regionsübergreifenden Zugriff. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Verzeichnis-Buckets im Amazon S3 S3-Benutzerhandbuch.
- Die `s3express:CreateSession` Berechtigung für Ihre IAM-Rolle. Wenn S3 Express One Zone eine Aktion in einem Verzeichnis-Bucket ausführt, ruft es in Ihrem Namen `CreateSession` auf.

IAM-Berechtigungen

Fügen Sie der IAM-Rolle Ihres AWS Glue Jobs die folgende Berechtigung hinzu, um den Zugriff auf S3 Express One Zone-Verzeichnis-Buckets zu ermöglichen:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3express:CreateSession",
            "Resource": "arn:aws:s3express:*:*:bucket/EXAMPLE-BUCKET--az-id--x-s3"
        }
    ]
}
```

*EXAMPLE-BUCKET*Ersetzen Sie es durch den Namen Ihres Verzeichnis-Buckets und *az-id* durch die Availability Zone ID (z. B.`use1-az4`).

Daten lesen und schreiben

AWS GlueVersion 5.1+ unterstützt den Zugriff auf S3 Express One Zone-Verzeichnis-Buckets sowohl mit dem als auch mit dem `s3://` `s3a://` URI-Schema. Es ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Daten aus einem S3 Express One Zone-Verzeichnis-Bucket in einem AWS Glue ETL-Job gelesen und geschrieben werden:

```
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

# S3 Express One Zone directory bucket path
express_path = "s3://EXAMPLE-BUCKET--use1-az4--x-s3/my-data/"

# Read data from S3 Express One Zone
df = spark.read.parquet(express_path)

# Write data to S3 Express One Zone
df.write.mode("overwrite").parquet(express_path + "output/")
```

Sie können es auch DynamicFrames mit S3 Express One Zone verwenden:

```
# Read with DynamicFrame
dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": [express_path]},
    format="parquet"
)

# Write with DynamicFrame
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="s3",
    connection_options={"path": express_path + "output/"},
    format="parquet"
)
```

Verwalten von Partitionen für die ETL-Ausgabe in AWS Glue

Die Partitionierung ist eine wichtige Methode zum Organisieren von Datasets, sodass diese effizient abgefragt werden können. Sie ordnet Daten basierend auf den individuellen Werten einer oder mehrerer Spalten in eine hierarchische Verzeichnisstruktur.

Beispiel: Sie können Ihre Anwendungsprotokolle in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) nach Datum, aufgeschlüsselt nach Jahr, Monat und Tag, partitionieren. Dateien, die der Datenmenge

eines einzelnen Tages entsprechen, werden dann unter einem Präfix wie `s3://my_bucket/logs/year=2018/month=01/day=23/` geordnet. Systeme wie Amazon Athena, Amazon Redshift Spectrum und nun auch AWS Glue können diese Partitionen zum Filtern von Daten nach Partitionswert verwenden, ohne die zugrunde liegenden Daten aus Amazon S3 lesen zu müssen.

Crawler leiten nicht nur Dateitypen und Schemas ab, sie identifizieren auch automatisch die Partitionsstruktur Ihres Datensatzes, wenn sie den AWS Glue-Datenkatalog füllen. Die resultierenden Partitionsspalten stehen für das Abfragen von ETL-Aufträgen in AWS Glue oder das Abfragen von Engines wie Amazon Athena zur Verfügung.

Nachdem Sie eine Tabelle durchsucht haben, können Sie die Partitionen anzeigen, die vom Crawler erstellt wurden. Wählen Sie im linken Navigationsbereich der AWS Glue-Konsole Tables (Tabellen) aus. Wählen Sie die vom Crawler erstellte Tabelle und dann View Partitions (Partionen anzeigen) aus.

Für Apache Hive-ähnliche partitionierte Pfade im `key=val`-Stil füllen Crawler den Spaltennamen automatisch mit dem Schlüsselnamen. Andernfalls werden Standardnamen wie z. B. `partition_0`, `partition_1` usw. verwendet. Sie können die Standardnamen in der Konsole ändern. Navigieren Sie dazu zur Tabelle. Überprüfen Sie, ob Indizes auf der Registerkarte Indizes vorhanden sind. Wenn das der Fall ist, müssen Sie sie löschen, um fortzufahren (Sie können sie anschließend mit den neuen Spaltennamen neu erstellen). Wählen Sie dann Schema bearbeiten und ändern Sie dort die Namen der Partitionsspalten.

In Ihren ETL-Skripts können Sie dann die Partitionsspalten filtern. Da die Partitionsinformationen im Data Catalog gespeichert sind, verwenden Sie die `from_catalog`-API-Aufrufe, um die Partitionsspalten in `DynamicFrame` zu erfassen. Verwenden Sie z. B. `create_dynamic_frame.from_catalog` statt `create_dynamic_frame.from_options`.

Partitionierung ist eine Optimierungsmethode, die zu einer geringeren Menge an gescannten Daten führt. Weitere Informationen darüber, wie Sie feststellen können, wann diese Technik geeignet ist, finden Sie unter Reduce the amount of data scan im Leitfaden Best Practices for Performance Tuning AWS Glue for Apache Spark Jobs auf AWS Prescriptive Guidance.

Vorabfilterung mit Pushdown-Prädikaten

In vielen Fällen können Sie ein Pushdown-Prädikat zum Filtern von Partitionen verwenden, ohne alle Dateien Ihres Datasets auflisten und lesen zu müssen. Anstatt den gesamten Datensatz zu lesen und dann in einem zu filtern DynamicFrame, können Sie den Filter direkt auf die Metadaten der Partition im Datenkatalog anwenden. Dann listen Sie nur auf und lesen in eine ein, was Sie tatsächlich benötigen DynamicFrame.

In Python können Sie beispielsweise Folgendes schreiben:

```
glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "my_S3_data_set",
    table_name = "catalog_data_table",
    push_down_predicate = my_partition_predicate)
```

Dadurch wird eine erstellt DynamicFrame , die nur die Partitionen im Datenkatalog lädt, die dem Prädikatausdruck entsprechen. Je nachdem, wie klein eine Teilmenge der Daten ist, die Sie laden, kann dies sehr viel Verarbeitungszeit sparen.

Der Prädikatausdruck kann ein beliebiger boolescher Ausdruck sein, der von Spark SQL unterstützt wird. Alles, was Sie in eine `WHERE`-Klausel einer Spark SQL-Abfrage aufnehmen können, wird unterstützt. Beispiel: Mit dem Prädikatausdruck `pushDownPredicate = "(year=='2017' and month=='04')"` werden nur die Partitionen in den Data Catalog geladen, die sowohl `year` gleich 2017 und `month` gleich 04 ist. Weitere Informationen finden Sie in der Apache Spark SQL-Dokumentation und insbesondere in der Scala SQL-Funktionsreferenz.

Serverseitige Filterung mit Katalogpartitionsprädikaten

Die Option `push_down_predicate` wird angewendet, nachdem alle Partitionen aus dem Katalog aufgelistet wurden und bevor Dateien von Amazon S3 für diese Partitionen angeboten werden. Wenn Sie viele Partitionen für eine Tabelle haben, kann die Liste der Katalogpartitionen immer noch zusätzlichen Zeitaufwand verursachen. Um diesen Mehraufwand zu beheben, können Sie serverseitiges Partitionsbereinigen mit der `catalogPartitionPredicate` Option verwenden, die Partitionsindizes im AWS Glue-Datenkatalog verwendet. Dies macht die Partitionsfilterung viel schneller, wenn Millionen von Partitionen in einer Tabelle vorhanden sind. Sie können sowohl `push_down_predicate` und `catalogPartitionPredicate` in `additional_options` zusammen verwenden, wenn Ihr `catalogPartitionPredicate` eine Prädikatsyntax erfordert, die noch nicht von den Katalogpartition-Indizes unterstützt wird.

Python:

```
dynamic_frame = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database=dbname,
    table_name=tablename,
    transformation_ctx="datasource0",
    push_down_predicate="day>=10 and customer_id like '10%'",
    additional_options={"catalogPartitionPredicate":"year='2021' and month='06'"}
```

```
)
```

Scala:

```
val dynamicFrame = glueContext.getCatalogSource(
    database = dbname,
    tableName = tablename,
    transformationContext = "datasource0",
    pushDownPredicate="day>=10 and customer_id like '10%'",
    additionalOptions = JsonOptions("""{
        "catalogPartitionPredicate": "year='2021' and month='06'"}""")
    ).getDynamicFrame()
```

> **Note**
>
> `push_down_predicate` und `catalogPartitionPredicate` verwenden verschiedene Syntaxen. Erstere verwendet die Spark-SQL-Standardsyntax und letztere verwendet den JSQL-Parser.

Schreiben von Partitionen

Standardmäßig DynamicFrame ist a beim Schreiben nicht partitioniert. Alle Ausgabedateien werden auf der obersten Ebene des angegebenen Ausgabepfads geschrieben. Bis vor Kurzem bestand die einzige Möglichkeit, eine DynamicFrame in Partitionen zu schreiben, darin, sie DataFrame vor dem Schreiben in eine Spark-SQL zu konvertieren.

Unterstützt DynamicFrames jetzt jedoch die native Partitionierung mit einer Tastenfolge, indem Sie die `partitionKeys` Option verwenden, wenn Sie eine Senke erstellen. Der folgende Python-Code schreibt beispielsweise in Amazon S3 einen Datensatz im Parquet-Format in Verzeichnisse, die nach dem Type-Feld partitioniert sind. Von dort aus können Sie diese Partitionen mit anderen Systemen wie Amazon Athena verarbeiten.

```
glue_context.write_dynamic_frame.from_options(
    frame = projectedEvents,
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"path": "$outpath", "partitionKeys": ["type"]},
    format = "parquet")
```

Zusammenfassen von Eingabedateien in größeren Gruppen beim Lesen

Sie können die Eigenschaften Ihrer Tabellen festlegen, damit ein AWS Glue-ETL-Auftrag Dateien gruppieren kann, wenn sie aus einem Amazon-S3-Datenspeicher gelesen werden. Diese Eigenschaften ermöglichen den einzelnen ETL-Aufträgen eine Gruppe von Eingabedateien in eine einzelne In-Memory-Partition zu lesen. Dies ist besonders nützlich, wenn es eine große Anzahl kleiner Dateien in Ihrem Amazon-S3-Datenspeicher gibt. Wenn Sie bestimmte Eigenschaften festlegen, weisen Sie AWS Glue an, Dateien innerhalb einer Amazon-S3-Datenpartition zu gruppieren und die Größe der zu lesenden Gruppen zu bestimmen. Sie können diese Optionen auch festlegen, wenn Sie mit der `create_dynamic_frame.from_options`-Methode Daten aus dem Amazon-S3-Datenspeicher lesen.

Zum Aktivieren von Gruppierungsdateien für eine Tabelle legen Sie Schlüssel-Wert-Paare im Parameterfeld Ihrer Tabellenstruktur fest. Verwenden Sie eine JSON-Notation, um einen Wert für das Parameterfeld Ihrer Tabelle festzulegen. Weitere Informationen zum Bearbeiten der Eigenschaften einer Tabelle finden Sie unter Anzeigen und Verwalten von Tabellendetails.

Sie können mit dieser Methode das Gruppieren von Tabellen im Data Catalog bei Amazon-S3-Datenspeichern aktivieren.

groupFiles

Setzen Sie groupFiles auf `inPartition`, damit die Gruppierung von Dateien innerhalb einer Amazon-S3-Datenpartition ermöglicht wird. Bei mehr als 50 000 Eingabedateien aktiviert AWS Glue automatisch die Gruppierung.

```
'groupFiles': 'inPartition'
```

groupSize

Legen Sie groupSize auf die Zielgröße von Gruppen in Bytes fest. Die groupSize-Eigenschaft ist optional. Ist sie nicht bereitgestellt, berechnet AWS Glue eine Größe für die Verwendung aller CPU-Kerne im Cluster und reduziert gleichzeitig die Gesamtzahl an ETL-Aufträgen und In-Memory-Partitionen.

Im Folgenden wird beispielsweise die Gruppengröße auf 1 MB festgelegt.

```
'groupSize': '1048576'
```

Beachten Sie, dass `groupsize` mit dem Ergebnis einer Berechnung eingestellt werden sollte. Beispiel: 1024 * 1024 = 1048576.

recurse

Legen Sie recurse (rekursiv) auf `True` fest, um Dateien in allen Unterverzeichnissen zu lesen, wenn `paths` als ein Array von Pfaden angegeben wird. Sie müssen rekursiv nicht festlegen, wenn es sich bei `paths` um ein Array von Objektschlüsseln in Amazon S3 handelt, oder das Eingabeformat parquet/orc ist, wie im folgenden Beispiel.

```
'recurse':True
```

Wenn Sie direkt aus Amazon S3 mit der `create_dynamic_frame.from_options`-Methode lesen, fügen Sie diese Verbindungsoptionen hinzu. Im Folgenden wird beispielsweise versucht, Dateien in Gruppen mit einer Größe von 1 MB zusammenzufassen.

```
df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options("s3", {'paths': ["s3://s3path/"],
 'recurse':True, 'groupFiles': 'inPartition', 'groupSize': '1048576'}, format="json")
```

> **Note**
>
> `groupFiles`wird für die DynamicFrames Erstellung aus den folgenden Datenformaten unterstützt: csv, ion, GrokLog, json und xml. Diese Option wird für Avro, Parquet und Orc nicht unterstützt.

Amazon-VPC-Endpunkte für Amazon S3

Aus Sicherheitsgründen führen viele AWS Kunden ihre Anwendungen in einer Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Umgebung (Amazon VPC) aus. Mit Amazon VPC können Sie EC2 Amazon-Instances in einer virtuellen privaten Cloud starten, die logisch von anderen Netzwerken — einschließlich dem öffentlichen Internet — isoliert ist. Mit einer Amazon VPC können Sie den zugehörigen IP-

Adressbereich, die Subnetze, Routing-Tabellen, Netzwerk-Gateways und Sicherheitseinstellungen steuern.

> **Note**
>
> Wenn Sie Ihr AWS Konto nach dem 04.12.2013 erstellt haben, haben Sie in jeder Region bereits eine Standard-VPC. AWS Sie können sofort beginnen, Ihre Standard-VPC zu verwenden, eine zusätzliche Konfiguration ist nicht erforderlich.
> Weitere Informationen finden Sie unter Ihre Standard-VPC und -Subnetze im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Viele Kunden haben legitime Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit, was das Senden und Empfangen von Daten über das öffentliche Internet angeht. Kunden können dieses Problem durch die Verwendung eines Virtual Private Network (VPN) lösen, um sämtlichen Amazon-S3-Netzwerkdatenverkehr über die eigene Unternehmensnetzwerkinfrastruktur zu leiten. Dieser Ansatz kann jedoch zu Herausforderungen hinsichtlich Bandbreite und Verfügbarkeit führen.

VPC-Endpunkte für Amazon S3 können diese Herausforderungen bewältigen helfen. Ein VPC-Endpunkt für Amazon S3 ermöglicht AWS Glue die Verwendung privater IP-Adressen für den Zugriff auf Amazon S3, sodass sie nicht im öffentlichen Internet sichtbar sind. AWS Glue benötigt keine öffentlichen IP-Adressen, und Sie benötigen kein Internet-Gateway, kein NAT-Gerät oder ein Virtual Private Gateway in Ihrem VPC. Sie steuern den Zugriff auf Amazon S3 mittels Endpunktrichtlinien. Der Verkehr zwischen Ihrer VPC und dem AWS Service verlässt das Amazon-Netzwerk nicht.

Wenn Sie einen VPC-Endpunkt für Amazon S3 erstellen, werden alle Anfragen für einen Amazon-S3-Endpunkt in der Region (z. B. s3.us-west-2.amazonaws.com) an einen privaten Amazon-S3-Endpunkt innerhalb des Amazon-Netzwerks geleitet. Sie müssen Ihre Anwendungen, die auf EC2 Amazon-Instances in Ihrer VPC ausgeführt werden, nicht ändern — der Endpunktname bleibt derselbe, aber die Route zu Amazon S3 bleibt vollständig innerhalb des Amazon-Netzwerks und greift nicht auf das öffentliche Internet zu.

Weitere Informationen zu VPC-Endpunkten finden Sie unter VPC-Endpunkte im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Das folgende Diagramm zeigt, wie AWS Glue einen VPC-Endpunkt verwenden kann, um auf Amazon S3 zuzugreifen.



So richten Sie den Zugriff für Amazon S3 ein

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon VPC-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Endpoints (Endpunkte) aus.
3. Wählen Sie Create Endpoint (Endpunkt erstellen) aus und befolgen Sie die Schritte zum Erstellen eines Amazon-S3-VPC-Endpunkts vom Typ Gateway.

Amazon-DocumentDB-Verbindungen

Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um aus Tabellen in Amazon DocumentDB zu lesen und in Tabellen zu schreiben. Sie können eine Verbindung zu Amazon DocumentDB herstellen, indem

Sie Anmeldeinformationen verwenden, AWS Secrets Manager die über eine AWS Glue-Verbindung gespeichert sind.

Weitere Informationen zu Amazon DocumentDB finden Sie in der Dokumentation zu Amazon DocumentDB.

> **Note**
>
> Elastische Amazon DocumentDB-Cluster werden derzeit nicht unterstützt, wenn der AWS Glue-Connector verwendet wird. Weitere Informationen zu elastischen Clustern finden Sie unter Verwendung von elastischen Amazon-DocumentDB-Clustern.

Lesen und Schreiben in Amazon DocumentDB-Sammlungen

> **Note**
>
> Wenn Sie einen ETL-Auftrag erstellen, der eine Verbindung mit Amazon DocumentDB herstellt, müssen Sie für die `Connections`-Auftragseigenschaft ein Verbindungsobjekt festlegen, das die Virtual Private Cloud (VPC) angibt, in der Amazon DocumentDB ausgeführt wird. Beim Verbindungsobjekt muss der Verbindungstyp „`JDBC`“ und `JDBC URL` muss „`mongo://<DocumentDB_host>:27017`“ sein.

> **Note**
>
> Diese Codebeispiele wurden für AWS Glue 3.0 entwickelt. Informationen zur Migration auf AWS Glue 4.0 finden Sie unterthe section called “MongoDB”. Der `uri`-Parameter hat sich geändert.

> **Note**
>
> Wenn Sie Amazon DocumentDB verwenden, muss `retryWrites` in bestimmten Situationen auf „false“ gesetzt werden, z. B. wenn das geschriebene Dokument `_id` angibt. Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsunterschiede zu MongoDB in der Dokumentation zu Amazon DocumentDB.

Das folgende Python-Skript veranschaulicht die Verwendung von Verbindungstypen und Verbindungsoptionen zum Lesen und Schreiben in Amazon DocumentDB.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext, SparkConf
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
import time

## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

output_path = "s3://some_bucket/output/" + str(time.time()) + "/"
documentdb_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
documentdb_write_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"

read_docdb_options = {
    "uri": documentdb_uri,
    "database": "test",
    "collection": "coll",
    "username": "username",
    "password": "1234567890",
    "ssl": "true",
    "ssl.domain_match": "false",
    "partitioner": "MongoSamplePartitioner",
    "partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
    "partitionerOptions.partitionKey": "_id"
}

write_documentdb_options = {
    "retryWrites": "false",
    "uri": documentdb_write_uri,
    "database": "test",
    "collection": "coll",
```

```
    "username": "username",
    "password": "pwd"
}

# Get DynamicFrame from  DocumentDB
dynamic_frame2 =
 glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="documentdb",

 connection_options=read_docdb_options)

# Write DynamicFrame to MongoDB and DocumentDB
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(dynamic_frame2,
 connection_type="documentdb",

 connection_options=write_documentdb_options)

job.commit()
```

Das folgende Scala-Skript veranschaulicht die Verwendung von Verbindungstypen und Verbindungsoptionen zum Lesen und Schreiben in Amazon DocumentDB.

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
  val DOC_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
  val DOC_WRITE_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
  lazy val documentDBJsonOption = jsonOptions(DOC_URI)
  lazy val writeDocumentDBJsonOption = jsonOptions(DOC_WRITE_URI)
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    // Get DynamicFrame from DocumentDB
```

```
    val resultFrame2: DynamicFrame = glueContext.getSource("documentdb",
 documentDBJsonOption).getDynamicFrame()

    // Write DynamicFrame to DocumentDB
    glueContext.getSink("documentdb", writeJsonOption).writeDynamicFrame(resultFrame2)

    Job.commit()
  }

  private def jsonOptions(uri: String): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"uri": "${uri}",
         |"database":"test",
         |"collection":"coll",
         |"username": "username",
         |"password": "pwd",
         |"ssl":"true",
         |"ssl.domain_match":"false",
         |"partitioner": "MongoSamplePartitioner",
         |"partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
         |"partitionerOptions.partitionKey": "_id"}""".stripMargin)
  }
}
```

Referenz zur Amazon-DocumentDB-Verbindungsoption

Bezeichnet eine Verbindung zu Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität).

Die Anschlussmöglichkeiten bei einer Quellverbindung und eine Senkenverbindung unterscheiden sich.

„connectionType“: „documentdb“ als Quelle

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "documentdb"` als Quelle:

- `"uri"`: (Erforderlich) Der als `mongodb://<host>:<port>` zu formatierende Amazon-DocumentDB-Host, aus dem gelesen werden soll.
- `"database"`: (Erforderlich) Die Amazon-DocumentDB-Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `"collection"`: (Erforderlich) Die Amazon-DocumentDB-Sammlung, aus der gelesen werden soll.
- `"username"`: (Erforderlich) Der Amazon-DocumentDB-Benutzername.

- `"password"`: (Erforderlich) Das Amazon-DocumentDB-Passwort.
- `"ssl"`: (Erforderlich bei Verwendung von SSL) Wenn Ihre Verbindung SSL verwendet, müssen Sie diese Option mit dem Wert `"true"` einfügen.
- `"ssl.domain_match"`: (Erforderlich bei Verwendung von SSL) Wenn Ihre Verbindung SSL verwendet, müssen Sie diese Option mit dem Wert `"false"` einfügen.
- `"batchSize"`: (Optional): Die Anzahl der pro Batch zurückzugebenden Dokumente, die innerhalb des Cursors interner Batches verwendet werden.
- `"partitioner"`: (Optional): Der Klassenname des Partitionierers zum Lesen von Eingabedaten aus Amazon DocumentDB. Der Konnektor stellt die folgenden Partitionierer bereit:
  - `MongoDefaultPartitioner`(Standard) (In AWS Glue 4.0 nicht unterstützt)
  - `MongoSamplePartitioner`(In AWS Glue 4.0 nicht unterstützt)
  - `MongoShardedPartitioner`
  - `MongoSplitVectorPartitioner`
  - `MongoPaginateByCountPartitioner`
  - `MongoPaginateBySizePartitioner`(In AWS Glue 4.0 nicht unterstützt)
- `"partitionerOptions"` (Optional): Optionen für den angegebenen Partitionierer. Die folgenden Optionen werden für jeden Partitionierer unterstützt:
  - `MongoSamplePartitioner`: `partitionKey`, `partitionSizeMB`, `samplesPerPartition`
  - `MongoShardedPartitioner`: `shardkey`
  - `MongoSplitVectorPartitioner`: `partitionKey`, partitionSizeMB
  - `MongoPaginateByCountPartitioner`: `partitionKey`, `numberOfPartitions`
  - `MongoPaginateBySizePartitioner`: `partitionKey`, partitionSizeMB

  Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter Partitioner-Konfiguration in der MongoDB-Dokumentation.

„connectionType“: „documentdb“ als Senke

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "documentdb"` als Senke:

- `"uri"`: (Erforderlich) Der als `mongodb://<host>:<port>` zu formatierende Amazon-DocumentDB-Host, in den geschrieben werden soll.
- `"database"`: (Erforderlich) Die Amazon-DocumentDB-Datenbank, in die geschrieben werden soll.

- `"collection"`: (Erforderlich) Die Amazon-DocumentDB-Sammlung, in die geschrieben werden soll.
- `"username"`: (Erforderlich) Der Amazon-DocumentDB-Benutzername.
- `"password"`: (Erforderlich) Das Amazon-DocumentDB-Passwort.
- `"extendedBsonTypes"`: (Optional) Wenn `true`, sind erweiterte BSON-Typen beim Schreiben von Daten in Amazon DocumentDB erlaubt. Der Standardwert ist `true`.
- `"replaceDocument"`: (Optional) Wenn `true`, wird das gesamte Dokument beim Speichern von Datasets, die ein `_id`-Feld enthalten, ersetzt. Wenn `false`, werden nur Felder im Dokument aktualisiert, die mit den Feldern im Dataset übereinstimmen. Der Standardwert ist `true`.
- `"maxBatchSize"`: (Optional): Die maximale Batchgröße für Massenvorgänge bei der Datenspeicherung. Der Standardwert ist 512.
- `"retryWrites"`: (Optional): Automatische Wiederholung bestimmter Schreibvorgänge ein einziges Mal, wenn AWS Glue auf einen Netzwerkfehler stößt.

OpenSearch Serviceanschlüsse

Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um in OpenSearch Service in AWS Glue 4.0 und späteren Versionen aus Tabellen zu lesen und in Tabellen zu schreiben. Sie können mit einer OpenSearch Abfrage definieren, was aus OpenSearch Service gelesen werden soll. Sie stellen eine Verbindung mit dem OpenSearch Dienst her, indem Sie die Anmeldeinformationen für die HTTP-Standardauthentifizierung verwenden, AWS Secrets Manager die über eine AWS Glue-Verbindung gespeichert sind. Diese Funktion ist nicht mit OpenSearch Service Serverless kompatibel.

Weitere Informationen zu Amazon OpenSearch Service finden Sie in der Amazon OpenSearch Service-Dokumentation.

Konfiguration von OpenSearch Service-Verbindungen

Um von AWS Glue aus eine Verbindung zu OpenSearch Service herzustellen, müssen Sie Ihre OpenSearch Service-Anmeldeinformationen in einem AWS Secrets Manager Secret erstellen und speichern und dieses Secret dann mit einer OpenSearch Service AWS Glue-Verbindung verknüpfen.

Voraussetzungen:

- Identifizieren Sie den Domain-Endpunkt *`aosEndpoint`* und den Port, von dem *`aosPort`* Sie lesen möchten, oder erstellen Sie die Ressource, indem Sie den Anweisungen in der Amazon OpenSearch Service-Dokumentation folgen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Domain

finden Sie unter Amazon OpenSearch Service-Domains erstellen und verwalten in der Amazon OpenSearch Service-Dokumentation.

Ein Amazon OpenSearch Service-Domain-Endpunkt hat das folgende Standardformat: https://search - *domainName* -*unstructuredIdContent*. *region*.es.amazonaws.com. Weitere Informationen zur Identifizierung Ihres Domain-Endpunkts finden Sie unter Amazon OpenSearch Service-Domains erstellen und verwalten in der Amazon OpenSearch Service-Dokumentation.

Identifizieren oder generieren Sie Anmeldeinformationen für die HTTP-Basisauthentifizierung *aosUser* und *aosPassword* für Ihre Domain.

Um eine Verbindung zum OpenSearch Service zu konfigurieren:

1. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter Verwendung Ihrer OpenSearch Dienstanmeldedaten ein Geheimnis. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel USERNAME mit dem Wert. *aosUser*
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel PASSWORD mit dem Wert. *aosPassword*

2. Stellen Sie in der AWS Glue-Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgenthe section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen”. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für die future Verwendung in AWS Glue bei. *connectionName*

   - Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps OpenSearch Service aus.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines Domänenendpunkts Folgendes an*aosEndpoint*.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines Ports an*aosPort*.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Secrets Folgendes an*secretName*.

Nachdem Sie eine AWS OpenSearch Glue-Service-Verbindung hergestellt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie Ihren AWS Glue-Job ausführen:

- Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue-Job verknüpften IAM-Rolle *secretName* Leserechte.

- Stellen *connectionName* Sie in Ihrer AWS Glue-Job-Konfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Aus OpenSearch Dienstindizes lesen

Voraussetzungen:

- Ein OpenSearch Serviceindex, aus dem Sie lesen möchten,*aosIndex*.
- Eine AWS Glue OpenSearch Service-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungs- und Netzwerkstandortinformationen bereitstellt. Um dies zu erhalten, führen Sie die Schritte im vorherigen Verfahren, So konfigurieren Sie eine Verbindung zum OpenSearch Service, durch. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

In diesem Beispiel wird ein Index von Amazon OpenSearch Service gelesen. Sie müssen den Parameter `pushdown` angeben.

Beispiel:

```
opensearch_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="opensearch",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "opensearch.resource": "aosIndex",
        "pushdown": "true",
    }
)
```

Sie können auch eine Abfragezeichenfolge angeben, um die in Ihrem zurückgegebenen Ergebnisse zu filtern DynamicFrame. Sie müssen `opensearch.query` konfigurieren.

`opensearch.query`kann eine URL-Abfrageparameterzeichenfolge *queryString* oder ein DSL-JSON-Abfrageobjekt *queryObject* verwenden. Weitere Informationen zur DSL-Abfrage finden Sie in der Dokumentation unter Query-DSL. OpenSearch Um eine URL-Abfrageparameterzeichenfolge bereitzustellen, stellen Sie `?q=` Ihrer Abfrage wie bei einer vollqualifizierten URL voran. Um ein DSL-Abfrageobjekt bereitzustellen, versehen Sie das JSON-Objekt in Escape-Zeichen, bevor Sie es bereitstellen.

Beispiel:

```
            queryObject = "{ "query": { "multi_match": { "query": "Sample", "fields":
 [ "sample" ] } } }"
            queryString = "?q=queryString"

            opensearch_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="opensearch",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "opensearch.resource": "aosIndex",
        "opensearch.query": queryString,
        "pushdown": "true",
    }
)
```

Weitere Informationen zum Erstellen einer Abfrage außerhalb ihrer spezifischen Syntax finden Sie in der Dokumentation unter Syntax von Abfragezeichenfolgen. OpenSearch

Wenn Sie aus OpenSearch Sammlungen lesen, die Daten vom Typ Array enthalten, müssen Sie in Ihrem Methodenaufruf mithilfe des `opensearch.read.field.as.array.include` Parameters angeben, welche Felder vom Typ Array sind.

Wenn Sie beispielsweise das folgende Dokument lesen, stoßen Sie auf die Array-Felder `genre` und `actor`:

```
{
    "_index": "movies",
    "_id": "2",
    "_version": 1,
    "_seq_no": 0,
    "_primary_term": 1,
    "found": true,
    "_source": {
        "director": "Frankenheimer, John",
        "genre": [
            "Drama",
            "Mystery",
            "Thriller",
            "Crime"
        ],
        "year": 1962,
        "actor": [
```

```
            "Lansbury, Angela",
            "Sinatra, Frank",
            "Leigh, Janet",
            "Harvey, Laurence",
            "Silva, Henry",
            "Frees, Paul",
            "Gregory, James",
            "Bissell, Whit",
            "McGiver, John",
            "Parrish, Leslie",
            "Edwards, James",
            "Flowers, Bess",
            "Dhiegh, Khigh",
            "Payne, Julie",
            "Kleeb, Helen",
            "Gray, Joe",
            "Nalder, Reggie",
            "Stevens, Bert",
            "Masters, Michael",
            "Lowell, Tom"
        ],
        "title": "The Manchurian Candidate"
    }
}
```

In diesem Fall würden Sie diese Feldnamen in den Methodenaufruf aufnehmen. Beispiel:

```
"opensearch.read.field.as.array.include": "genre,actor"
```

Wenn ein Array-Feld innerhalb der Dokumentstruktur verschachtelt ist, verweisen Sie darauf in Punktnotation: `"genre,actor,foo.bar.baz"`. Damit geben Sie das Array `baz` in Ihrem Quelldokument an, und zwar über das eingebettete Dokument `foo`, das das eingebettete Dokument `bar` enthält.

In OpenSearch Service-Tabellen schreiben

In diesem Beispiel werden Informationen aus einem vorhandenen DynamicFrame OpenSearch Dienst *`dynamicFrame`* in einen Dienst geschrieben. Wenn der Index bereits Informationen enthält, hängt AWS Glue Daten von Ihrem DynamicFrame an. Sie müssen den Parameter `pushdown` angeben.

Voraussetzungen:

- Eine OpenSearch Service-Tabelle, in die Sie schreiben möchten. Sie benötigen Identifikationsinformationen für die Tabelle. Nennen wir das*tableName*.
- Eine AWS Glue OpenSearch Service-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungs- und Netzwerkstandortinformationen bereitstellt. Um dies zu erhalten, führen Sie die Schritte im vorherigen Verfahren, So konfigurieren Sie eine Verbindung zum OpenSearch Service, durch. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

Beispiel:

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="opensearch",
    connection_options={
      "connectionName": "connectionName",
      "opensearch.resource": "aosIndex",
    },
)
```

OpenSearch Referenz zur Dienstverbindungsoption

- `connectionName` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name einer AWS Glue OpenSearch Service-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungs- und Netzwerkstandortinformationen für Ihre Verbindungsmethode bereitstellt.
- `opensearch.resource` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Gültige Werte: OpenSearch Indexnamen. Der Indexname, mit dem Ihre Verbindungsmethode interagieren wird.
- `opensearch.query` – Wird zum Lesen verwendet. Gültige Werte: JSON, in der eine Zeichenfolge in Escape-Zeichen stehen, oder, wenn diese Zeichenfolge mit ? beginnt, der Suchteil einer URL. Eine OpenSearch Abfrage, die filtert, was beim Lesen abgerufen werden soll. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Parameters finden Sie im vorherigen Abschnitt the section called “Aus dem OpenSearch Service lesen”.
- `pushdown` – erforderlich. Zum Lesen verwendet. Zulässige Werte: Boolesch. Weist Spark an, Leseabfragen OpenSearch so weiterzuleiten, dass die Datenbank nur relevante Dokumente zurückgibt.
- `opensearch.read.field.as.array.include` – Erforderlich, wenn Daten vom Typ Array gelesen werden. Zum Lesen verwendet. Gültige Werte: durch Kommas getrennte Listen von Feldnamen. Gibt Felder an, die als Arrays aus OpenSearch Dokumenten gelesen werden sollen.

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Parameters finden Sie im vorherigen Abschnitt the section called “Aus dem OpenSearch Service lesen”.

Redshift-Verbindungen

Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um aus Tabellen in Amazon Redshift Redshift-Datenbanken zu lesen und in Tabellen zu schreiben. Bei der Verbindung zu Amazon Redshift-Datenbanken verschiebt AWS Glue Daten mithilfe von Amazon Redshift SQL `COPY` und `UNLOAD` Befehlen über Amazon S3, um einen maximalen Durchsatz zu erzielen. In AWS Glue 4.0 und höher können Sie die Amazon Redshift Redshift-Integration für Apache Spark verwenden, um mit Amazon Redshift Redshift-spezifischen Optimierungen und Funktionen zu lesen und zu schreiben, die über diejenigen hinausgehen, die bei Verbindungen über frühere Versionen verfügbar sind.

Erfahren Sie, wie AWS Glue es für Amazon Redshift Redshift-Benutzer einfacher denn je macht, für serverlose Datenintegration und ETL zu AWS Glue zu migrieren.

Konfigurieren von Redshift-Verbindungen

Um Amazon Redshift Redshift-Cluster in AWS Glue verwenden zu können, benötigen Sie einige Voraussetzungen:

- Ein Amazon-S3-Verzeichnis zur temporären Speicherung beim Lesen und Schreiben in die Datenbank.
- Eine Amazon VPC, die die Kommunikation zwischen Ihrem Amazon Redshift Redshift-Cluster, Ihrem AWS Glue-Job und Ihrem Amazon S3 S3-Verzeichnis ermöglicht.
- Entsprechende IAM-Berechtigungen für den AWS Glue-Job und den Amazon Redshift Redshift-Cluster.

Konfiguration von IAM-Rollen

Einrichten der Rolle für den Amazon-Redshift-Cluster

Ihr Amazon Redshift Redshift-Cluster muss in der Lage sein, in Amazon S3 zu lesen und in Amazon S3 zu schreiben, um in AWS Glue-Jobs integriert zu werden. Um dies zu ermöglichen, können Sie IAM-Rollen dem Amazon-Redshift-Cluster zuordnen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Ihre Rolle sollte über eine Richtlinie verfügen, die das Lesen und Schreiben in Ihrem temporären Amazon-S3-Verzeichnis ermöglicht. Ihre Rolle sollte über eine Vertrauensbeziehung verfügen, die den `redshift.amazonaws.com`-Service zu `AssumeRole` ermöglicht.

So ordnen Sie Amazon Redshift eine IAM-Rolle zu

1. Voraussetzungen: Ein Amazon-S3-Bucket oder -Verzeichnis, der für die temporäre Speicherung von Dateien verwendet wird.
2. Identifizieren Sie, welche Amazon-S3-Berechtigungen Ihr Amazon-Redshift-Cluster benötigt. Beim Verschieben von Daten zu und von einem Amazon Redshift-Cluster geben AWS Glue-Jobs COPY- und UNLOAD-Anweisungen gegen Amazon Redshift aus. Wenn Ihr Job eine Tabelle in Amazon Redshift ändert, gibt AWS Glue auch CREATE LIBRARY-Anweisungen aus. Informationen zu bestimmten Amazon S3 S3-Berechtigungen, die Amazon Redshift zur Ausführung dieser Anweisungen benötigt, finden Sie in der Amazon Redshift-Dokumentation: Amazon Redshift: Zugriffsberechtigungen für andere Ressourcen. AWS
3. Erstellen Sie in der IAM-Konsole eine IAM-Richtlinie mit den erforderlichen Berechtigungen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Richtlinie finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien.
4. Erstellen Sie in der IAM-Konsole eine Rolle und eine Vertrauensbeziehung, die es Amazon Redshift ermöglicht, die Rolle zu übernehmen. Folgen Sie den Anweisungen in der IAM-Dokumentation, um eine Rolle für einen AWS Service (Konsole) zu erstellen

   - Wenn Sie aufgefordert werden, einen AWS Service-Anwendungsfall auszuwählen, wählen Sie „Redshift — Customizable“.
   - Wenn Sie aufgefordert werden, eine Richtlinie anzufügen, wählen Sie die zuvor definierte Richtlinie aus.

   > **Note**
   >
   > Weitere Informationen zur Konfiguration von Rollen für Amazon Redshift finden Sie in der Amazon Redshift-Dokumentation unter Autorisieren von Amazon Redshift, in Ihrem Namen auf andere AWS Services zuzugreifen.

5. Ordnen Sie in der Amazon-Redshift-Konsole die Rolle Ihrem Amazon-Redshift-Cluster zu. Folgen Sie den Anweisungen in der Amazon-Redshift-Dokumentation.

   Wählen Sie die hervorgehobene Option in der Amazon-Redshift-Konsole aus, um diese Einstellung zu konfigurieren:



> **Note**
>
> Standardmäßig übergeben AWS Glue-Jobs temporäre Amazon Redshift Redshift-Anmeldeinformationen, die mit der Rolle erstellt wurden, die Sie für die Ausführung des Jobs angegeben haben. Wir raten von der Verwendung dieser Anmeldeinformationen ab. Aus Sicherheitsgründen verfallen diese Zugangsdaten nach einer Stunde.

Richten Sie die Rolle für den AWS Glue-Job ein

Der AWS Glue-Job benötigt eine Rolle für den Zugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket. Sie benötigen keine IAM-Berechtigungen für den Amazon-Redshift-Cluster. Ihr Zugriff wird durch die Konnektivität in Amazon VPC und Ihre Datenbankanmeldeinformationen gesteuert.

Einrichten der Amazon VPC

So richten Sie den Zugriff für Amazon-Redshift-Datenspeicher ein

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon Redshift Redshift-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Cluster aus.
3. Wählen Sie den Cluster-Namen aus, auf den Sie von AWS Glue zugreifen möchten.
4. Wählen Sie im Abschnitt Cluster Properties (Cluster-Eigenschaften) eine Sicherheitsgruppe in VPC-Sicherheitsgruppen aus, die AWS Glue verwenden darf. Notieren Sie sich den Namen der Sicherheitsgruppe, die Sie gewählt haben, um später darauf zurückgreifen zu können. Wenn Sie die Sicherheitsgruppe auswählen, wird die Sicherheitsgruppen-Liste der Amazon-EC2-Konsole geöffnet.

5. Wählen Sie die Sicherheitsgruppe aus, die geändert werden soll, und navigieren Sie zur Registerkarte Eingehend.
6. Fügen Sie eine selbstreferenzierende Regel hinzu, um die Kommunikation von AWS Glue-Komponenten zuzulassen. Insbesondere fügen Sie hinzu oder bestätigen Sie, dass eine Regel des Typs `All TCP` vorhanden ist, das Protokoll `TCP` lautet, der Port-Bereich alle Ports umfasst und deren Quelle über denselben Sicherheitsgruppennamen verfügt wie die Gruppen-ID.

   Die eingehende Regel sollte wie folgt aussehen:

Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Quelle
Alle TCP	TCP	0–65535	database-security-group

   Beispiel:



7. Fügen Sie ebenfalls eine Regel für ausgehenden Datenverkehr hinzu. Erlauben Sie entweder ausgehenden Datenverkehr für alle Ports, beispielsweise:

Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Ziel
Gesamter Datenverkehr	ALL	ALL	0.0.0.0/0

Oder erstellen Sie eine selbstreferenzierende Regel, wobei der Typ `All TCP` ist, das Protokoll `TCP` lautet, der Port-Bereich alle Ports umfasst und deren Ziel über denselben Sicherheitsgruppennamen wie die Gruppen-ID verfügt. Wenn Sie einen Amazon-S3-VPC-Endpunkt verwenden, fügen Sie auch eine HTTPS-Regel für den Amazon-S3-Zugriff hinzu. Das *`s3-prefix-list-id`* ist in der Sicherheitsgruppenregel erforderlich, um Datenverkehr von der VPC zum Amazon S3 S3-VPC-Endpunkt zuzulassen.

Beispiel:

Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Ziel
Alle TCP	TCP	0–65535	*`security-group`*
HTTPS	TCP	443	*`s3-prefix-list-id`*

AWS Glue einrichten

Sie müssen eine AWS Glue Data Catalog-Verbindung erstellen, die Amazon VPC-Verbindungsinformationen bereitstellt.

So konfigurieren Sie die Amazon Redshift Amazon VPC-Konnektivität zu AWS Glue in der Konsole

1. Erstellen Sie eine Data-Catalog-Verbindung, indem Sie die Schritte in the section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen” ausführen. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für den nächsten Schritt bei. *`connectionName`*

   - Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps die Option Amazon Redshift aus.
   - Wählen Sie bei der Auswahl eines Redshift-Clusters Ihren Cluster nach Namen aus.
   - Stellen Sie Standardverbindungsinformationen für einen Amazon-Redshift-Benutzer in Ihrem Cluster bereit.
   - Ihre Amazon-VPC-Einstellungen werden automatisch konfiguriert.

> **Note**
>
> Sie müssen `PhysicalConnectionRequirements` manuell für Ihre Amazon VPC bereitstellen, wenn Sie eine Amazon Redshift-Verbindung über das AWS SDK erstellen.

2. Stellen *`connectionName`* Sie in Ihrer AWS Glue-Job-Konfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Beispiel: Lesen aus Amazon-Redshift-Tabellen

Sie können aus Amazon-Redshift-Clustern und Serverless-Amazon-Redshift-Umgebungen lesen.

Voraussetzungen: Eine Amazon-Redshift-Tabelle, aus der Sie gerne lesen möchten. Folgen Sie den Schritten im vorherigen Abschnitt. the section called “Redshift konfigurieren” Danach sollten Sie den Amazon S3 S3-URI für ein temporäres Verzeichnis *`temp-s3-dir`* und eine IAM-Rolle,*`rs-role-name`*, (im Konto*`role-account-id`*) haben.

Using the Data Catalog

Zusätzliche Voraussetzungen: Eine Data-Catalog-Datenbank und -Tabelle für die Amazon-Redshift-Tabelle, aus der Sie lesen möchten. Weitere Informationen zu Data Catalog finden Sie unter Datenerkennung und Katalogisierung. Nachdem Sie einen Eintrag für Ihre Amazon Redshift Redshift-Tabelle erstellt haben, identifizieren Sie Ihre Verbindung mit einem *`redshift-dc-database-name`* und*`redshift-table-name`*.

Konfiguration: In Ihren Funktionsoptionen identifizieren Sie Ihre Datenkatalogtabelle mit den `database`- und `table_name`-Parametern. Sie identifizieren Ihr temporäres Amazon-S3-Verzeichnis mit `redshift_tmp_dir`. Sie geben dies auch *`rs-role-name`* mithilfe des `aws_iam_role` Schlüssels im `additional_options` Parameter an.

```
 glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "redshift-dc-database-name",
    table_name = "redshift-table-name",
    redshift_tmp_dir = args["temp-s3-dir"],
    additional_options = {"aws_iam_role": "arn:aws:iam::role-account-id:role/rs-
role-name"})
```

Connecting directly

Zusätzliche Voraussetzungen: Sie benötigen den Namen Ihrer Amazon Redshift Redshift-Tabelle (*redshift-table-name*. Sie benötigen die JDBC-Verbindungsinformationen für den Amazon-Redshift-Cluster, der diese Tabelle speichert. Sie geben Ihre Verbindungsinformationen mit*host*, *portredshift-database-name*, *username* und *password* an.

Sie können Ihre Verbindungsinformationen von der Amazon-Redshift-Konsole abrufen, wenn Sie mit Amazon-Redshift-Clustern arbeiten. Wenn Sie Amazon Redshift Serverless verwenden, lesen Sie den Abschnitt Herstellen einer Verbindung zu Amazon Redshift Serverless in der Amazon Redshift-Dokumentation.

Konfiguration: In Ihren Funktionsoptionen kennzeichnen Sie Ihre Verbindungsparameter `url`, `dbtable`, `user` und `password`. Sie identifizieren Ihr temporäres Amazon-S3-Verzeichnis mit `redshift_tmp_dir`. Sie können Ihre IAM-Rolle mit `aws_iam_role` angeben, wenn Sie `from_options` verwenden. Die Syntax ähnelt der Verbindung über den Datenkatalog, Sie geben die Parameter jedoch in die `connection_options`-Zuordnung ein.

Es ist eine schlechte Praxis, Passwörter in AWS Glue-Skripten fest zu codieren. Erwägen Sie, Ihre Passwörter in Ihrem Skript mit SDK for Python (Boto3) zu speichern AWS Secrets Manager und von dort abzurufen.

```
my_conn_options = {
    "url": "jdbc:redshift://host:port/redshift-database-name",
    "dbtable": "redshift-table-name",
    "user": "username",
    "password": "password",
    "redshiftTmpDir": args["temp-s3-dir"],
    "aws_iam_role": "arn:aws:iam::account id:role/rs-role-name"
}

df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options("redshift", my_conn_options)
```

Beispiel: Schreiben in Amazon-Redshift-Tabellen

Sie können in Amazon-Redshift-Cluster und Serverless-Amazon-Redshift-Umgebungen schreiben.

Voraussetzungen: Ein Amazon Redshift Redshift-Cluster und folgen Sie den Schritten im vorherigen Abschnitt. the section called “Redshift konfigurieren” Danach sollten Sie die Amazon S3 S3-URI für

ein temporäres Verzeichnis *temp-s3-dir* und eine IAM-Rolle,*rs-role-name*, (im Konto*role-account-id*) haben. Sie benötigen außerdem einen `DynamicFrame`, dessen Inhalt Sie in die Datenbank schreiben möchten.

Using the Data Catalog

Zusätzliche Voraussetzungen Eine Datenkatalogdatenbank für den Amazon-Redshift-Cluster und die Tabelle, in die Sie schreiben möchten. Weitere Informationen zu Data Catalog finden Sie unter Datenerkennung und Katalogisierung. Sie identifizieren Ihre Verbindung mit *redshift-dc-database-name* und die Zieltabelle mit. *redshift-table-name*

Konfiguration: In Ihren Funktionsoptionen identifizieren Sie Ihre Data-Catalog-Datenbank mit dem `database`-Parameter und stellen dann die Tabelle mit `table_name` bereit. Sie identifizieren Ihr temporäres Amazon-S3-Verzeichnis mit `redshift_tmp_dir`. Sie werden dies auch *rs-role-name* mithilfe des `aws_iam_role` Schlüssels im `additional_options` Parameter angeben.

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog(
   frame = input dynamic frame,
   database = "redshift-dc-database-name",
   table_name = "redshift-table-name",
   redshift_tmp_dir = args["temp-s3-dir"],
   additional_options = {"aws_iam_role": "arn:aws:iam::account-id:role/rs-role-
name"})
```

Connecting through a AWS Glue connection

Mit dieser `write_dynamic_frame.from_options`-Methode können Sie direkt eine Verbindung zu Amazon Redshift herstellen. Anstatt Ihre Verbindungsdetails jedoch direkt in Ihr Skript einzufügen, können Sie mit der `from_jdbc_conf`-Methode auf Verbindungsdetails verweisen, die in einer Data-Catalog-Verbindung gespeichert sind. Sie können dies tun, ohne Ihre Datenbank zu crawlen oder Data-Catalog-Tabellen zu erstellen. Weitere Informationen zu Data-Catalog-Verbindungen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

Zusätzliche Voraussetzungen: Eine Data-Catalog-Verbindung für Ihre Datenbank, eine Amazon-Redshift-Tabelle, aus der Sie lesen möchten

Konfiguration: Sie identifizieren Ihre Datenkatalogverbindung mit*dc-connection-name*. Sie identifizieren Ihre Amazon Redshift Redshift-Datenbank und -Tabelle mit *redshift-table-name* und*redshift-database-name*. Sie geben Ihre Data Catalog-Verbindungsinformationen

mit `catalog_connection` und Ihre Amazon-Redshift-Informationen mit `dbtable` und `database` an. Die Syntax ähnelt der Verbindung über den Datenkatalog, Sie geben die Parameter jedoch in die `connection_options`-Zuordnung ein.

```
my_conn_options = {
    "dbtable": "redshift-table-name",
    "database": "redshift-database-name",
    "aws_iam_role": "arn:aws:iam::role-account-id:role/rs-role-name"
}

glueContext.write_dynamic_frame.from_jdbc_conf(
    frame = input dynamic frame,
    catalog_connection = "dc-connection-name",
    connection_options = my_conn_options,
    redshift_tmp_dir = args["temp-s3-dir"])
```

Referenz zur Amazon-Redshift-Verbindungsoption

Die grundlegenden Verbindungsoptionen, die für alle AWS Glue-JDBC-Verbindungen verwendet werden, um Informationen wie einzurichten`url`, `user` und `password` sind für alle JDBC-Typen konsistent. Weitere Informationen zu Standard-JDBC-Parametern finden Sie unter the section called “JDBC-Verbindungsparameter”.

Der Amazon-Redshift-Verbindungstyp erfordert einige zusätzliche Verbindungsoptionen:

- `"redshiftTmpDir"`: (Erforderlich) Der Amazon-S3-Pfad, in dem temporäre Daten beim Kopieren aus der Datenbank bereitgestellt werden können.
- `"aws_iam_role"`: (Optional) ARN für eine IAM-Rolle. Der AWS Glue-Job leitet diese Rolle an den Amazon Redshift Redshift-Cluster weiter, um den Cluster-Berechtigungen zu erteilen, die für die Ausführung der Anweisungen aus dem Job erforderlich sind.

Zusätzliche Verbindungsoptionen in AWS Glue 4.0+ verfügbar

Sie können Optionen für den neuen Amazon Redshift Redshift-Connector auch über die AWS Glue-Verbindungsoptionen übergeben. Eine vollständige Liste der unterstützten Konnektor-Optionen finden Sie im Abschnitt Spark-SQL-Parameter unter Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark.

Zur Vereinfachung möchten wir Sie hier noch einmal auf bestimmte neue Optionen hinweisen:

Name	Erforderlich	Standard	Description
autopushdown	Nein	TRUE	Wendet Prädikat- und Abfrage-Pushdown durch Erfassen und Analysieren der logischen Spark-Plä ne für SQL-Vorgänge an. Die Operationen werden in eine SQL-Abfrage übersetzt und dann zur Verbesser ung der Leistung in Amazon Redshift ausgeführt.
autopushdown.s3_re sult_cache	Nein	FALSE	Zwischenspeichert die SQL-Abfrage zum Entladen von Daten für die Amazon-S3 -Pfadzuordnung im Arbeitsspeicher, sodass dieselbe Abfrage nicht erneut in derselben Spark-Sitzung ausgeführt werden muss. Wird nur unterstützt wenn `autopushdown` aktiviert ist.
unload_s3_format	Nein	PARQUET	PARQUET – Entlädt die Abfrageer gebnisse im Parquet-Format.

Name	Erforderlich	Standard	Description
			TEXT – Entlädt die Abfrageergebnisse im durch Pipes getrennte n Textformat.
sse_kms_key	Nein	–	Der AWS SSE-KMS-Schlüssel, der für die Verschlüs selung während des UNL0AD Betriebs verwendet werden soll, anstelle der Standardverschlüss elung für. AWS

Name	Erforderlich	Standard	Description
extracopyoptions	Nein	–	Eine Liste zusätzlicher Optionen, die beim Laden von Daten an den `COPY`-Befehl von Amazon Redshift angehängt werden, wie z. B. `TRUNCATECOLUMNS` oder `MAXERROR n` (weitere Optionen finden Sie unter COPY: Optionale Parameter). Beachten Sie, dass nur Optionen verwendet werden können, die am Ende des Befehls sinnvoll sind, da diese Optionen an das Ende des `COPY`-Befehls angefügt werden. Damit sollten die meisten Anwendungsfälle abgedeckt werden.

Name	Erforderlich	Standard	Description
csvnullstring (experimentell)	Nein	NULL	Der Zeichenfolgenwert, der für Nullen geschrieben werden soll, wenn Sie die CSV `tempformat` verwenden. Dies sollte ein Wert sein, der in Ihren tatsächlichen Daten nicht vorkommt.

Diese neuen Parameter können auf folgende Weise verwendet werden.

Neue Optionen zur Leistungsverbesserung

Der neue Konnektor bietet einige neue Optionen zur Leistungsverbesserung:

- `autopushdown`: Standardmäßig aktiviert.
- `autopushdown.s3_result_cache`: Standardmäßig deaktiviert.
- `unload_s3_format`: Standardmäßig `PARQUET`.

Informationen zur Verwendung dieser Optionen finden Sie unter Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark. Es wird empfohlen, das `autopushdown.s3_result_cache` nicht einzuschalten, wenn Sie Lese- und Schreibvorgänge miteinander kombinieren, da die zwischengespeicherten Ergebnisse möglicherweise veraltete Informationen enthalten. Die Option `unload_s3_format` ist standardmäßig auf `PARQUET` für den `UNLOAD`-Befehl festgelegt, um die Leistung zu verbessern und die Speicherkosten zu reduzieren. Um das Standardverhalten des `UNLOAD`-Befehls zu verwenden, setzen Sie die Option auf `TEXT` zurück.

Neue Verschlüsselungsoption für das Lesen

Standardmäßig werden die Daten im temporären Ordner, den AWS Glue beim Lesen von Daten aus der Amazon-Redshift-Tabelle verwendet, mit der `SSE-S3`-Verschlüsselung verschlüsselt. Um Ihre Daten mit vom Kunden verwalteten Schlüsseln von AWS Key Management Service (AWS KMS) zu verschlüsseln, können Sie festlegen, dass KSMKey die Schlüssel-ID ist AWS KMS, und nicht die alte

Einstellungsoption (`"sse_kms_key" # kmsKey`) in Version 3.0. (`"extraunloadoptions" # s"ENCRYPTED KMS_KEY_ID '$kmsKey'"`) AWS Glue

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
  database = "database-name",
  table_name = "table-name",
  redshift_tmp_dir = args["TempDir"],
  additional_options = {"sse_kms_key":"<KMS_KEY_ID>"},
  transformation_ctx = "datasource0"
)
```

Unterstützung von IAM-basierter JDBC-URL

Der neue Connector unterstützt eine IAM-basierte JDBC-URL, sodass Sie keine geheime URL eingeben müssen. user/password Bei einer IAM-basierten JDBC-URL verwendet der Konnektor die Laufzeitrolle des Auftrags für den Zugriff auf die Amazon-Redshift-Datenquelle.

Schritt 1: Fügen Sie die folgende minimal erforderliche Richtlinie an Ihre AWS Glue-Auftrag-Laufzeitrolle an.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "redshift:GetClusterCredentials",
            "Resource": [
                "arn:aws:redshift:us-east-1:111122223333:dbgroup:<cluster name>/
*",
                "arn:aws:redshift:*:111122223333:dbuser:*/*",
                "arn:aws:redshift:us-east-1:111122223333:dbname:<cluster name>/
<database name>"
            ]
        },
        {
            "Sid": "VisualEditor1",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "redshift:DescribeClusters",
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
```

Schritt 2: Verwenden Sie die IAM-basierte JDBC-URL wie folgt. Geben Sie eine neue Option `DbUser` mit dem Amazon-Redshift-Benutzernamen an, mit dem Sie eine Verbindung herstellen.

```
conn_options = {
     // IAM-based JDBC URL
    "url": "jdbc:redshift:iam://<cluster name>:<region>/<database name>",
    "dbtable": dbtable,
    "redshiftTmpDir": redshiftTmpDir,
    "aws_iam_role": aws_iam_role,
    "DbUser": "<Redshift User name>" // required for IAM-based JDBC URL
    }

redshift_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dyf,
    connection_type="redshift",
    connection_options=conn_options
)

redshift_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="redshift",
    connection_options=conn_options
)
```

> **Note**
>
> Ein `DynamicFrame` unterstützt derzeit nur eine IAM-basierte JDBC-URL mit einem `DbUser` im `GlueContext.create_dynamic_frame.from_options`-Workflow.

Migrieren von der AWS Glue-Version 3.0 zu Version 4.0

In AWS Glue 4.0 haben ETL-Jobs Zugriff auf einen neuen Amazon Redshift Spark-Konnektor und einen neuen JDBC-Treiber mit unterschiedlichen Optionen und Konfigurationen. Der neue Amazon-Redshift-Konnektor und -Treiber sind auf Leistung ausgelegt und gewährleisten die Transaktionskonsistenz Ihrer Daten. Diese Produkte sind in der Amazon-Redshift-Dokumentation dokumentiert. Weitere Informationen finden Sie unter:

- Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark
- Amazon-Redshift-JDBC-Treiber, Version 2.1

Einschränkung für Tabellen-/Spaltennamen und Kennungen

Für den neuen Amazon-Redshift-Spark-Konnektor und -Treiber gelten strengere Anforderungen für den Redshift-Tabellennamen. Weitere Informationen finden Sie unter Namen und Kennungen zum Definieren des Namens Ihrer Amazon-Redshift-Tabelle. Der Workflow für Auftragslesezeichen funktioniert möglicherweise nicht mit einem Tabellennamen, der nicht mit den Regeln übereinstimmt, und mit bestimmten Zeichen, z. B. einem Leerzeichen.

Wenn Sie über veraltete Tabellen mit Namen verfügen, die nicht den Regeln für Namen und Kennungen entsprechen, und Probleme mit Lesezeichen sehen (Aufträge, die alte Amazon-Redshift-Tabellendaten neu verarbeiten), empfehlen wir Ihnen, Ihre Tabellennamen umzubenennen. Weitere Informationen finden Sie unter ALTER-TABLE-Beispiele.

Änderung des Standard-Tempformats in Dataframe

Der Spark-Konnektor der AWS Glue-Version 3.0 setzt `tempformat` beim Schreiben in Amazon Redshift standardmäßig auf CSV. Um konsistent zu sein, wird in der AWS Glue-Version 3.0 der `DynamicFrame` immer noch standardmäßig von dem `tempformat` verwendet, um `CSV` zu verwenden. Wenn Sie Spark Dataframe zuvor APIs direkt mit dem Amazon Redshift Spark-Konnektor verwendet haben, können Sie den in den `DataframeReader` Optionen/explizit `tempformat` auf CSV setzen. `Writer` Andernfalls wird `tempformat` im neuen Spark-Konnektor standardmäßig auf `AVRO` festgelegt.

Verhaltensänderung: Amazon-Redshift-Datentyp REAL dem Spark-Datentyp FLOAT anstelle von DOUBLE zuordnen

In der AWS Glue-Version 3.0 wird Amazon Redshift `REAL` in einen `DOUBLE`-Typ von Spark konvertiert. Der neue Amazon-Redshift-Spark-Konnektor hat das Verhalten so aktualisiert, dass der `REAL`-Typ von Amazon Redshift in den `FLOAT`-Typ von Spark konvertiert wird und umgekehrt. Wenn Sie einen älteren Anwendungsfall haben, bei dem Sie den `REAL`-Typ von Amazon Redshift weiterhin einem `DOUBLE`-Typ von Spark zuordnen möchten, können Sie die folgende Problemumgehung verwenden:

- Ordnen Sie für eine `DynamicFrame` den `Float`-Typ einem `Double`-Typ mit `DynamicFrame.ApplyMapping` zu. Für eine `Dataframe` müssen Sie `cast` verwenden.

Codebeispiel:

```
dyf_cast = dyf.apply_mapping([('a', 'long', 'a', 'long'), ('b', 'float', 'b',
 'double')])
```

Umgang mit dem VARBYTE-Datentyp

Bei der Arbeit mit den Datentypen AWS Glue 3.0 und Amazon Redshift konvertiert AWS Glue 3.0 Amazon Redshift in `VARBYTE` den `STRING` Spark-Typ. Der aktuelle Spark-Connector von Amazon Redshift unterstützt den Datentyp `VARBYTE` jedoch nicht. Um diese Einschränkung zu umgehen, können Sie eine Redshift-Ansicht erstellen, die `VARBYTE`-Spalten in einen unterstützten Datentyp umwandelt. Verwenden Sie dann den neuen Connector, um Daten aus dieser Ansicht statt aus der Originaltabelle zu laden. Dadurch wird die Kompatibilität gewährleistet und gleichzeitig der Zugriff auf Ihre `VARBYTE`-Daten gewahrt.

Beispiel für eine Redshift-Abfrage:

```
CREATE VIEW view_name AS SELECT FROM_VARBYTE(varbyte_column, 'hex') FROM table_name
```

Kafka-Verbindungen

Sie können eine Kafka-Verbindung verwenden, um in Kafka-Datenströmen zu lesen oder zu schreiben, indem Sie Informationen nutzen, die in einer Datenkatalogtabelle gespeichert sind, oder indem Sie Informationen bereitstellen, um direkt auf den Datenstrom zuzugreifen. Die Verbindung unterstützt einen Kafka-Cluster oder einem Cluster von Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. Sie können Informationen aus Kafka in einen Spark einlesen DataFrame und sie dann in einen AWS Glue DynamicFrame umwandeln. Sie können in einem JSON-Format in Kafka schreiben DynamicFrames . Wenn Sie direkt auf den Datenstrom zugreifen, verwenden Sie diese Optionen, um Informationen zum Zugriff auf den Datenstrom bereitzustellen.

Wenn Sie `getCatalogSource` oder `create_data_frame_from_catalog` verwenden, um Datensätze aus einer Kafka-Streaming-Quelle zu verbrauchen, oder `getCatalogSink` oder `write_dynamic_frame_from_catalog`, um Datensätze in Kafka zu schreiben, enthält der Auftrag die Informationen zur Datenkatalog-Datenbank und Tabellennamen und kann diese verwenden, um einige grundlegende Parameter für das Lesen aus der Kafka-Streaming-Quelle zu erhalten. Wenn Sie `getSource`, `getCatalogSink`, `getSourceWithFormat`, `getSinkWithFormat`, `createDataFrameFromOptions` oder `create_data_frame_from_options` oder `write_dynamic_frame_from_catalog`

verwenden, müssen Sie diese grundlegenden Parameter mithilfe der hier beschriebenen Verbindungsoptionen angeben.

Sie können die Verbindungsoptionen für Kafka mit den folgenden Argumenten für die angegebenen Methoden in der `GlueContext`-Klasse angeben.

- Scala
  - `connectionOptions`: mit `getSource`, `createDataFrameFromOptions`, `getSink` verwenden
  - `additionalOptions`: mit `getCatalogSource`, `getCatalogSink` verwenden
  - `options`: mit `getSourceWithFormat`, `getSinkWithFormat` verwenden
- Python
  - `connection_options`: mit `create_data_frame_from_options`, `write_dynamic_frame_from_options` verwenden
  - `additional_options`: mit `create_data_frame_from_catalog`, `write_dynamic_frame_from_catalog` verwenden
  - `options`: mit `getSource`, `getSink` verwenden

Hinweise und Einschränkungen zum Streaming von ETL-Aufträgen finden Sie unter the section called “Hinweise zu und Einschränkungen für Streaming-ETL”.

Themen

- Kafka konfigurieren
- Beispiel: Aus Kafka-Streams lesen
- Beispiel: In Kafka-Streams schreiben
- Referenz zur Kafka-Verbindungsoption

Kafka konfigurieren

Es gibt keine AWS Voraussetzungen für die Verbindung zu Kafka-Streams, die über das Internet verfügbar sind.

Sie können eine AWS Glue Kafka-Verbindung erstellen, um Ihre Verbindungsdaten zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Erstellen einer Verbindung für einen Kafka-Datenstrom”. Geben Sie in Ihrer AWS Glue-Job-Konfiguration *`connectionName`* als Zusätzliche

Netzwerkverbindung an und geben Sie dann in Ihrem Methodenaufruf den `connectionName` Parameter *`connectionName`* an.

In bestimmten Fällen müssen Sie zusätzliche Voraussetzungen konfigurieren:

- Wenn Sie Amazon Managed Streaming für Apache Kafka mit IAM-Authentifizierung verwenden, benötigen Sie eine entsprechende IAM-Konfiguration.
- Wenn Sie Amazon Managed Streaming für Apache Kafka innerhalb einer Amazon VPC verwenden, benötigen Sie eine entsprechende Amazon-VPC-Konfiguration. Sie müssen eine AWS Glue-Verbindung erstellen, die Amazon VPC-Verbindungsinformationen bereitstellt. Sie benötigen in Ihrer Jobkonfiguration die AWS Glue-Verbindung als zusätzliche Netzwerkverbindung.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für Streaming-ETL-Aufträgen finden Sie unter the section called “Streaming-ETL-Aufträge”.

Beispiel: Aus Kafka-Streams lesen

Verwendet in Verbindung mit the section called “forEachBatch”.

Beispiel für die Kafka-Streaming-Quelle:

```
kafka_options =
    { "connectionName": "ConfluentKafka",
      "topicName": "kafka-auth-topic",
      "startingOffsets": "earliest",
      "inferSchema": "true",
      "classification": "json"
    }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kafka",
 connection_options=kafka_options)
```

Beispiel: In Kafka-Streams schreiben

Beispiele für das Schreiben in Kafka:

Beispiel mit der `getSink`-Methode:

```
data_frame_datasource0 =
glueContext.getSink(
```

```
 connectionType="kafka",
 connectionOptions={
  JsonOptions("""{
   "connectionName": "ConfluentKafka",
   "classification": "json",
   "topic": "kafka-auth-topic",
   "typeOfData": "kafka"}
  """)},
 transformationContext="dataframe_ApacheKafka_node1711729173428")
 .getDataFrame()
```

Beispiel mit der `write_dynamic_frame.from_options`-Methode:

```
kafka_options =
    { "connectionName": "ConfluentKafka",
      "topicName": "kafka-auth-topic",
      "classification": "json"
    }
data_frame_datasource0 =
 glueContext.write_dynamic_frame.from_options(connection_type="kafka",
 connection_options=kafka_options)
```

Referenz zur Kafka-Verbindungsoption

Verwenden Sie beim Lesen die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "kafka"`:

- `"bootstrap.servers"`(Erforderlich) Eine Liste von URLs Bootstrap-Servern, zum Beispiel als`b-1.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094`. Diese Option muss im API-Aufruf angegeben oder in den Tabellenmetadaten im Data Catalog definiert werden.
- `"security.protocol"` (Erforderlich) Das Protokoll, das für die Kommunikation mit Brokern verwendet wird. Die möglichen Werte sind `"SSL"` oder `"PLAINTEXT"`.
- `"topicName"` (Erforderlich) Eine durch Kommas getrennte Liste von Themen, die abonniert werden sollen. Sie müssen nur eines der folgenden `"topicName"`, `"assign"` oder `"subscribePattern"` angeben.
- `"assign"`: (Erforderlich) Eine JSON-Zeichenfolge, welche den spezifischen `TopicPartitions` zum Konsumieren angeben. Sie müssen nur eines der folgenden `"topicName"`, `"assign"` oder `"subscribePattern"` angeben.

  Beispiel: '{"topicA":[0,1],"topicB":[2,4]}'

- `"subscribePattern"`: (Erforderlich) Eine Java-Regex-Zeichenfolge, die die Themenliste identifiziert, die abonniert werden soll. Sie müssen nur eines der folgenden `"topicName"`, `"assign"` oder `"subscribePattern"` angeben.

  Beispiel: 'topic.*'

- `"classification"` (Erforderlich) Das von den Daten im Datensatz verwendete Dateiformat. Erforderlich, sofern nicht in Data Catalog angegeben.
- `"delimiter"` (Optional) Das verwendete Werttrennzeichen, wenn `classification` CSV ist. Der Standardwert ist „,„.
- `"startingOffsets"`: (Optional) Die Ausgangsposition im Kafka-Thema, aus dem Daten gelesen werden sollen. Die möglichen Werte sind `"earliest"` oder `"latest"`. Der Standardwert ist `"latest"`.
- `"startingTimestamp"`: (Optional, nur für AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt) Der Zeitstempel des Datensatzes im Kafka-Thema, aus dem Daten gelesen werden sollen. Der mögliche Wert ist eine Zeitstempelzeichenfolge im UTC-Format im Muster `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (wobei `Z` einen UTC-Zeitzonenversatz mit einem +/- darstellt. Beispiel: „2023-04-04T08:00:00-04:00“).

  Hinweis: In der Liste der Verbindungsoptionen des AWS Glue-Streaming-Skripts kann nur eine von 'StartingOffsets' oder 'StartingTimeStamp' vorhanden sein. Wenn Sie diese beiden Eigenschaften angeben, schlägt der Job fehl.

- `"endingOffsets"`: (Optional) Der Endpunkt, wenn eine Batchabfrage beendet wird. Die möglichen Werte sind entweder `"latest"` oder eine JSON-Zeichenfolge, die einen Offset für das Ende jeder `TopicPartition` angibt.

  Für die JSON-Zeichenfolge lautet das Format `{"topicA":{"0":23,"1":-1},"topicB":{"0":-1}}`. Der Wert `-1` als Offset steht für `"latest"`.

- `"pollTimeoutMs"`: (Optional) Das Timeout in Millisekunden, um Daten von Kafka in Spark-Auftragsausführungen abzufragen. Der Standardwert ist `600000`.
- `"numRetries"`: (Optional) Die Anzahl, wie oft erneute Versuche durchgeführt werden sollen, bevor Kafka-Offsets nicht abgerufen werden. Der Standardwert ist `3`.
- `"retryIntervalMs"`: (Optional) Die Wartezeit in Millisekunden, bevor Sie erneut versuchen, Kafka-Offsets abzurufen. Der Standardwert ist `10`.
- `"maxOffsetsPerTrigger"`: (Optional) Die Ratengrenze für die maximale Anzahl von Offsets, die pro Triggerintervall verarbeitet werden. Die angegebene Gesamtzahl der Offsets wird

proportional auf `topicPartitions`von verschiedenen Volumes aufgeteilt. Der Standardwert ist null, was bedeutet, dass der Verbraucher alle Offsets bis zum bekannten letzten Offset liest.

- `"minPartitions"`: (Optional) Die gewünschte Mindestanzahl an Partitionen, die von Kafka gelesen werden sollen. Der Standardwert ist null, was bedeutet, dass die Anzahl der Spark-Partitionen gleich der Anzahl der Kafka-Partitionen ist.
- `"includeHeaders"`: (Optional) Gibt an, ob die Kafka-Header eingeschlossen werden sollen. Wenn die Option auf „true“ gesetzt ist, enthält die Datenausgabe eine zusätzliche Spalte mit dem Namen „glue_streaming_kafka_headers“ mit dem Typ `Array[Struct(key: String, value: String)]`. Der Standardwert ist „false“. Diese Option ist nur in AWS Glue Version 3.0 oder höher verfügbar.
- `"schema"`: (Erforderlich, wenn inferSchema auf „false“ festgelegt ist) Das Schema, das zur Verarbeitung der Nutzlast verwendet werden soll. Wenn die Klassifizierung `avro` ist, muss das bereitgestellte Schema im Avro-Schemaformat vorliegen. Wenn die Klassifizierung nicht `avro` ist, muss das bereitgestellte Schema im DDL-Schemaformat vorliegen.

  Im Folgenden finden Sie Beispiele für Schemata.

  Example in DDL schema format

  ```
  'column1' INT, 'column2' STRING , 'column3' FLOAT
  ```

  Example in Avro schema format

  ```
  {
  "type":"array",
  "items":
  {
  "type":"record",
  "name":"test",
  "fields":
  [
    {
      "name":"_id",
      "type":"string"
    },
    {
      "name":"index",
      "type":
      [
        "int",
  ```

```
      "string",
      "float"
    ]
  }
]
}
}
```

- `"inferSchema"`: (Optional) Der Standardwert ist „false“. Wenn auf „true“ gesetzt, wird das Schema zur Laufzeit von der Nutzlast in `foreachbatch` erkannt.
- `"avroSchema"`: (Veraltet) Parameter, der verwendet wird, um ein Schema von Avro-Daten anzugeben, wenn das Avro-Format verwendet wird. Dieser Parameter ist jetzt veraltet. Verwenden Sie den Parameter `schema`.
- `"addRecordTimestamp"`: (Optional) Wenn diese Option auf „true“ gesetzt ist, enthält die Datenausgabe eine zusätzliche Spalte mit dem Namen „__src_timestamp“, die den Zeitpunkt angibt, zu dem der entsprechende Datensatz beim Thema eingegangen ist. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.
- `"emitConsumerLagMetrics"`: (Optional) Wenn die Option auf „true“ gesetzt ist, werden für jeden Batch die Metriken für den Zeitraum zwischen dem ältesten Datensatz, den das Thema empfangen hat, und dem Zeitpunkt, zu dem er eingeht, ausgegeben. AWS Glue CloudWatch Der Name der Metrik lautet „glue.driver.streaming“. maxConsumerLagInMs“. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.

Verwenden Sie beim Schreiben die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "kafka"`:

- `"connectionName"`(Erforderlich) Name der AWS Glue-Verbindung, die für die Verbindung mit dem Kafka-Cluster verwendet wird (ähnlich der Kafka-Quelle).
- `"topic"` (Erforderlich) Wenn eine Themenspalte vorhanden ist, wird ihr Wert als Thema verwendet, wenn die angegebene Zeile in Kafka geschrieben wird, sofern die Themenkonfigurationsoption nicht festgelegt ist. Das heißt, die `topic`-Konfigurationsoption überschreibt die Themenspalte.
- `"partition"` (Optional) Wenn eine gültige Partitionsnummer angegeben ist, wird diese `partition` beim Senden des Datensatzes verwendet.

  Wenn keine Partition angegeben ist, aber ein `key` vorhanden ist, wird eine Partition anhand eines Hashs des Schlüssels ausgewählt.

Falls `key` weder noch vorhanden `partition` ist, wird eine Partition auf der Grundlage von Sticky-Partitionierung ausgewählt, wenn für die Partition mindestens batch.size Bytes erzeugt werden.

- `"key"` (Optional) Wird für die Partitionierung verwendet, wenn `partition` NULL ist.
- `"classification"` (Optional) Das von den Daten im Datensatz verwendete Dateiformat. Wir unterstützen nur JSON, CSV und Avro.

  Mit dem Avro-Format können wir ein benutzerdefiniertes AvroSchema für die Serialisierung bereitstellen. Beachten Sie jedoch, dass dieses auch in der Quelle für die Deserialisierung bereitgestellt werden muss. Andernfalls verwendet es standardmäßig den Apache AvroSchema für die Serialisierung.

Darüber hinaus können Sie die Kafka-Senke nach Bedarf optimieren, indem Sie die Konfigurationsparameter des Kafka-Producers aktualisieren. Beachten Sie, dass es keine Zulassungsliste für Verbindungsoptionen gibt, da alle Schlüssel-Wert-Paare unverändert auf der Senke gespeichert werden.

Es gibt jedoch eine kleine Sperrliste von Optionen, die nicht wirksam werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kafka-spezifische Konfigurationen.

Azure-Cosmos-DB-Verbindungen

Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um mithilfe der NoSQL-API in AWS Glue 4.0 und späteren Versionen aus vorhandenen Containern in Azure Cosmos DB zu lesen und in diese zu schreiben. Sie können definieren, was mit einer SQL-Abfrage aus Azure Cosmos DB gelesen werden soll. Sie stellen mithilfe eines Azure Cosmos DB-Schlüssels, der über eine AWS Glue-Verbindung gespeichert ist, eine Verbindung zu Azure Cosmos DB her. AWS Secrets Manager

Weitere Informationen zu Azure Cosmos DB for NoSQL finden Sie in der Azure-Dokumentation.

Konfigurieren von Azure-Cosmos DB-Verbindungen

Um von AWS Glue aus eine Verbindung mit Azure Cosmos DB herzustellen, müssen Sie Ihren Azure Cosmos DB-Schlüssel erstellen und in einem AWS Secrets Manager Geheimnis speichern und dieses Geheimnis dann einer Azure Cosmos DB AWS Glue-Verbindung zuordnen.

Voraussetzungen:

- In Azure müssen Sie einen Azure Cosmos DB-Schlüssel für die Verwendung durch AWS Glue identifizieren oder generieren. `cosmosKey` Weitere Informationen finden Sie unter Sicherer Zugriff auf Daten in Azure Cosmos DB in der Azure-Dokumentation.

Eine Verbindung zu Azure Cosmos DB konfigurieren Sie wie folgt:

1. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter Verwendung Ihres Azure Cosmos DB-Schlüssels ein Geheimnis. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *`secretName`* für den nächsten Schritt bei.
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `spark.cosmos.accountKey` mit dem Wert. *`cosmosKey`*
2. Stellen Sie in der AWS Glue-Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgenthe section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen”. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für die future Verwendung in AWS Glue bei. *`connectionName`*
   - Wählen Sie als Verbindungstyp Azure Cosmos DB aus.
   - Wenn Sie ein AWS Geheimnis auswählen, geben Sie an*`secretName`*.

Nachdem Sie eine AWS Glue Azure Cosmos DB-Verbindung erstellt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie Ihren AWS Glue-Job ausführen:

- Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue-Job verknüpften IAM-Rolle *`secretName`* Leserechte.
- Stellen *`connectionName`* Sie in Ihrer AWS Glue-Job-Konfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Container in Azure Cosmos DB für NoSQL

Voraussetzungen:

- Ein Container in Azure Cosmos DB für NoSQL, aus dem Sie lesen möchten. Sie benötigen Identifikationsinformationen für den Container.

Ein Container in Azure Cosmos DB für NoSQL wird anhand seiner Datenbank und seines Containers identifiziert. Sie müssen die Datenbank- und Container-Namen angeben*cosmosContainerName*, wenn Sie eine Verbindung zur Azure Cosmos for NoSQL-API herstellen. *cosmosDBName*

- Eine AWS Glue Azure Cosmos DB-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungs- und Netzwerkstandortinformationen bereitstellt. Führen Sie dazu die Schritte im vorherigen Verfahren zum Konfigurieren einer Verbindung zu Azure Cosmos DB aus. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

Beispiel:

```
azurecosmos_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="azurecosmos",
    connection_options={
    "connectionName": connectionName,
    "spark.cosmos.database": cosmosDBName,
    "spark.cosmos.container": cosmosContainerName,
    }
)
```

Sie können auch eine SELECT-SQL-Abfrage angeben, um die an Ihre zurückgegebenen Ergebnisse zu filtern DynamicFrame. Sie müssen `query` konfigurieren.

Beispiel:

```
azurecosmos_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="azurecosmos",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "spark.cosmos.database": cosmosDBName,
        "spark.cosmos.container": cosmosContainerName,
        "spark.cosmos.read.customQuery": "query"
    }
)
```

Schreiben in Container in Azure Cosmos DB für NoSQL

In diesem Beispiel werden Informationen aus einer vorhandenen DynamicFrame Datenbank *dynamicFrame* in Azure Cosmos DB geschrieben. Wenn der Container bereits Informationen

enthält, hängt AWS Glue Daten von Ihrem DynamicFrame an. Wenn die Informationen im Container ein anderes Schema haben als die Informationen, die Sie schreiben, treten Fehler auf.

Voraussetzungen:

- Eine Azure-Cosmos-DB-Tabelle, in die Sie schreiben möchten. Sie benötigen Identifikationsinformationen für den Container. Sie müssen den Container erstellen, bevor Sie die Verbindungsmethode aufrufen.

  Ein Container in Azure Cosmos DB für NoSQL wird anhand seiner Datenbank und seines Containers identifiziert. Sie müssen die Datenbank- und Container-Namen angeben*cosmosContainerName*, wenn Sie eine Verbindung zur Azure Cosmos for NoSQL-API herstellen. *cosmosDBName*
- Eine AWS Glue Azure Cosmos DB-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungs- und Netzwerkstandortinformationen bereitstellt. Führen Sie dazu die Schritte im vorherigen Verfahren zum Konfigurieren einer Verbindung zu Azure Cosmos DB aus. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

Beispiel:

```
azurecosmos_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="azurecosmos",
    connection_options={
    "connectionName": connectionName,
    "spark.cosmos.database": cosmosDBName,
    "spark.cosmos.container": cosmosContainerName
)
```

Referenz zur Azure-Cosmos-DB-Verbindungsoption

- `connectionName` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name einer AWS Glue Azure Cosmos DB-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungs- und Netzwerkstandortinformationen für Ihre Verbindungsmethode bereitstellt.
- `spark.cosmos.database` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Zulässige Werte: Datenbanknamen. Name der Azure Cosmos DB für NoSQL-Datenbank.
- `spark.cosmos.container` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Zulässige Werte: Containernamen. Name des Containers in Azure Cosmos DB für NoSQL.

- `spark.cosmos.read.customQuery` – Wird zum Lesen verwendet. Gültige Werte: SELECT-SQL-Abfragen. Benutzerdefinierte Abfrage zur Auswahl von Dokumenten, die gelesen werden sollen.

Azure-SQL-Verbindungen

Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um aus Tabellen auf verwalteten Azure SQL-Instanzen in AWS Glue 4.0 und späteren Versionen zu lesen und in Tabellen zu schreiben. Sie können definieren, was mit einer SQL-Abfrage aus Azure SQL gelesen werden soll. Sie stellen mithilfe von Benutzer- und Kennwortanmeldeinformationen, die AWS Secrets Manager über eine AWS Glue-Verbindung gespeichert sind, eine Verbindung zu Azure SQL her.

Weitere Informationen zu Azure SQL finden Sie in der Azure-SQL-Dokumentation.

Konfigurieren von Azure-SQL-Verbindungen

Um von AWS Glue aus eine Verbindung zu Azure SQL herzustellen, müssen Sie Ihre Azure SQL-Anmeldeinformationen erstellen und in einem AWS Secrets Manager geheimen Ordner speichern und dieses Geheimnis dann einer Azure SQL AWS Glue-Verbindung zuordnen.

Eine Verbindung zu Azure SQL konfigurieren Sie wie folgt:

1. Erstellen Sie unter Verwendung Ihrer Azure SQL-Anmeldeinformationen ein Geheimnis. AWS Secrets Manager Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *`secretName`* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `user` mit dem Wert. *`azuresqlUsername`*
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `password` mit dem Wert. *`azuresqlPassword`*
2. Stellen Sie in der AWS Glue-Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgenthe section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen”. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für die future Verwendung in AWS Glue bei. *`connectionName`*

   - Wählen Sie als Verbindungstyp Azure SQL aus.
   - Wenn Sie eine Azure-SQL-URL angeben, geben Sie eine JDBC-Endpunkt-URL an.

Die URL muss das folgende Format aufweisen: `jdbc:sqlserver://databaseServerName:databasePort;databaseName=azuresqlDBnam`

AWS Glue benötigt die folgenden URL-Eigenschaften:

- `databaseName` – Eine Standarddatenbank in Azure SQL, mit der eine Verbindung hergestellt werden kann.

Weitere Informationen zu JDBC URLs für Azure SQL Managed Instances finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.

- Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Geheimnisses Folgendes an: *secretName*

Nachdem Sie eine AWS Glue Azure SQL-Verbindung erstellt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie Ihren AWS Glue-Job ausführen:

- Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue-Job verknüpften IAM-Rolle *secretName* Leserechte.
- Stellen *connectionName* Sie in Ihrer AWS Glue-Job-Konfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen in Azure-SQL-Tabellen

Voraussetzungen:

- Eine Azure-SQL-Tabelle, aus der gelesen werden soll. Sie benötigen Identifikationsinformationen für die Tabelle *databaseName* und*tableIdentifier*.

  Eine Azure-SQL-Tabelle wird anhand ihrer Datenbank, ihres Schemas und ihres Tabellennamens identifiziert. Sie müssen den Datenbanknamen und den Tabellennamen angeben, wenn Sie eine Verbindung zu Azure SQL herstellen. Sie müssen auch das Schema angeben, falls es sich nicht um das Standardschema „public“ handelt. Die Datenbank wird über eine URL-Eigenschaft in*connectionName*, ein Schema und einen Tabellennamen über die bereitgestelltdbtable.
- Eine AWS Glue Azure SQL-Verbindung, die für die Bereitstellung von Authentifizierungsinformationen konfiguriert ist. Gehen Sie wie im vorherigen Verfahren beschrieben vor, um eine Verbindung zu Azure SQL zu konfigurieren, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

Beispiel:

```
azuresql_read_table = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="azuresql",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableIdentifier"
    }
)
```

Sie können auch eine SELECT-SQL-Abfrage angeben, um die an Ihre zurückgegebenen Ergebnisse zu filtern DynamicFrame. Sie müssen `query` konfigurieren.

Beispiel:

```
azuresql_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="azuresql",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "query": "query"
    }
)
```

Schreiben in Azure-SQL-Tabellen

In diesem Beispiel werden Informationen aus einer vorhandenen DynamicFrame Datei *`dynamicFrame`* in Azure SQL geschrieben. Wenn die Tabelle bereits Informationen enthält, hängt AWS Glue Daten von Ihnen DynamicFrame an.

Voraussetzungen:

- Eine Azure-SQL-Tabelle, in die Sie schreiben möchten. Sie benötigen Identifikationsinformationen für die Tabelle, *`databaseName`* und*`tableIdentifier`*.

  Eine Azure-SQL-Tabelle wird anhand ihrer Datenbank, ihres Schemas und ihres Tabellennamens identifiziert. Sie müssen den Datenbanknamen und den Tabellennamen angeben, wenn Sie eine Verbindung zu Azure SQL herstellen. Sie müssen auch das Schema angeben, falls es sich nicht um das Standardschema „public“ handelt. Die Datenbank wird über eine URL-Eigenschaft in*`connectionName`*, ein Schema und einen Tabellennamen über die bereitgestelltdbtable.

- Azure-SQL-Authentifizierungsinformationen. Gehen Sie wie im vorherigen Verfahren beschrieben vor, um eine Verbindung zu Azure SQL zu konfigurieren, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

Beispiel:

```
azuresql_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="azuresql",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableIdentifier"
    }
)
```

Referenz zur Azure-SQL-Verbindungsoption

- `connectionName` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name einer AWS Glue Azure SQL-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungsinformationen für Ihre Verbindungsmethode bereitstellt.
- `databaseName` – Wird zum Lesen/Schreiben verwendet. Zulässige Werte: Azure-SQL-Datenbanknamen. Der Name der Datenbank in Azure SQL, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll.
- `dbtable` – Zum Schreiben erforderlich, zum Lesen erforderlich, sofern `query` nicht angegeben ist. Wird für Read/Write. Valid Values: Names of Azure SQL tables, or period separated schema/table Namenskombinationen verwendet. Wird verwendet, um die Tabelle und das Schema anzugeben, die die Tabelle identifizieren, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll. Das Standardschema ist „public“. Wenn sich Ihre Tabelle nicht in einem Standardschema befindet, geben Sie diese Informationen in das Formular *schemaName*.*tableName* ein.
- `query` – Wird zum Lesen verwendet. Eine Transact-SQL-SELECT-Abfrage, die definiert, was beim Lesen aus Azure SQL abgerufen werden soll. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.

BigQuery Verbindungen

In AWS Glue 4.0 und späteren Versionen können Sie Glue for Spark verwenden, um aus Tabellen BigQuery in AWS Google zu lesen und in Tabellen zu schreiben. Sie können BigQuery mit einer

Google-SQL-Abfrage aus lesen. Sie stellen eine Verbindung BigQuery mit Anmeldeinformationen her, AWS Secrets Manager die über eine AWS Glue-Verbindung gespeichert sind.

Weitere Informationen zu Google BigQuery finden Sie auf der Google BigQuery Cloud-Website.

BigQuery Verbindungen konfigurieren

Um BigQuery von AWS Glue aus eine Verbindung zu Google herzustellen, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen für die Google Cloud Platform erstellen und in einem AWS Secrets Manager geheimen Ordner speichern und dieses Geheimnis dann mit einer Google BigQuery AWS Glue-Verbindung verknüpfen.

So konfigurieren Sie eine Verbindung zu BigQuery:

1. Erstellen und identifizieren Sie in der Google Cloud Platform relevante Ressourcen:

   - Erstellen oder identifizieren Sie ein GCP-Projekt mit BigQuery Tabellen, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   - Aktivieren Sie die BigQuery API. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der BigQuery Storage Read API zum Lesen von Tabellendaten.

2. Erstellen und exportieren Sie in Google Cloud Platform Anmeldeinformationen für ein Dienstkonto:

   Sie können den Assistenten für BigQuery Anmeldeinformationen verwenden, um diesen Schritt zu beschleunigen: Anmeldeinformationen erstellen.

   Folgen Sie der Anleitung unter Dienstkonten erstellen, um ein Dienstkonto in GCP zu erstellen.

   - Wählen Sie bei der Projektauswahl das Projekt aus, das Ihre BigQuery Tabelle enthält.
   - Wenn Sie GCP-IAM-Rollen für Ihr Dienstkonto auswählen, fügen Sie eine Rolle hinzu oder erstellen Sie eine Rolle, die entsprechende Berechtigungen zum Ausführen von BigQuery Jobs zum Lesen, Schreiben oder Erstellen BigQuery von Tabellen gewährt.

   Folgen Sie der Anleitung unter Einen Dienstkontoschlüssel erstellen, um Anmeldeinformationen für Ihr Dienstkonto zu erstellen.

   - Wählen Sie für den Schlüsseltyp JSON aus.

Sie sollten jetzt eine JSON-Datei mit Anmeldeinformationen für Ihr Dienstkonto heruntergeladen haben. Das sollte bei Ihnen ähnlich wie im folgenden Bild aussehen:

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "*****",
  "private_key_id": "*****",
  "private_key": "*****",
  "client_email": "*****",
  "client_id": "*****",
  "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
  "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
  "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
  "client_x509_cert_url": "*****",
  "universe_domain": "googleapis.com"
}
```

3. Laden Sie die JSON-Datei mit Ihren Anmeldeinformationen an einem entsprechend sicheren Amazon-S3-Speicherort hoch. Behalten Sie den Pfad zur Datei *s3secretpath* für future Schritte bei.
4. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter mit Ihren Anmeldedaten für die Google Cloud Platform einen geheimen Schlüssel. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.

   Geben Sie beim Erstellen von Key/value Paaren die Schlüssel und Werte wie folgt an:

   - Geben Sie für `token_uri` `client_x509_cert_urlprivate_key_id`,`project_id`,`universe_domain`,`auth_provider_x` `private_keytype`, `client_id` Schlüssel die entsprechenden Werte in der heruntergeladenen JSON-Datei an.
   - Geben Sie für `spark.hadoop.google.cloud.auth.service.account.json.keyfile` Schlüssel den an*s3secretpath*.
5. Stellen AWS Sie im Glue-Datenkatalog eine Verbindung her, indem Sie die Schritte unter befolgenthe section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen”. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für den nächsten Schritt bei. *connectionName*

- Wählen Sie bei der Auswahl eines Verbindungstyps Google aus BigQuery.
- Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Geheimnisses Folgendes an*secretName*.

6. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue-Job verknüpften IAM-Rolle *secretName* Leserechte.
7. Stellen *connectionName* Sie in Ihrer AWS Glue-Job-Konfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Aus BigQuery Tabellen lesen

Voraussetzungen:

- Eine BigQuery Tabelle, aus der Sie lesen möchten. Sie benötigen die BigQuery Tabellen- und Datensatznamen im Formular`[dataset].[table]`. Nennen wir das*tableName*.
- Das Abrechnungsprojekt für die BigQuery Tabelle. Sie benötigen den Namen des Projekts,*parentProject*. Wenn es kein übergeordnetes Fakturierungsprojekt gibt, verwenden Sie das Projekt, das die Tabelle enthält.
- BigQuery Informationen zur Authentifizierung. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Verbindungsdaten mit AWS Glue zu verwalten, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

Beispiel:

```
bigquery_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="bigquery",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "parentProject": "parentProject",
        "sourceType": "table",
        "table": "tableName",
    }
```

Sie können auch eine Abfrage angeben, um die an Sie zurückgegebenen Ergebnisse zu filtern DynamicFrame. Sie müssen `query`, `sourceType`, `viewsEnabled` und `materializationDataset` konfigurieren.

Beispiel:

Zusätzliche Voraussetzungen:

Sie müssen einen BigQuery Datensatz erstellen oder identifizieren*materializationDataset*, in den Sie materialisierte Ansichten für Ihre Abfragen schreiben BigQuery können.

Sie müssen Ihrem Dienstkonto die entsprechenden GCP-IAM-Berechtigungen gewähren, um darin Tabellen erstellen zu können. *materializationDataset*

```
glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
            connection_type="bigquery",
            connection_options={
                "connectionName": "connectionName",
                "materializationDataset": materializationDataset,
                "parentProject": "parentProject",
                "viewsEnabled": "true",
                "sourceType": "query",
                "query": "select * from bqtest.test"
            }
        )
```

In Tabellen schreiben BigQuery

In diesem Beispiel wird direkt in den BigQuery Dienst geschrieben. BigQuery unterstützt auch die „indirekte“ Schreibmethode. Weitere Informationen zur Konfiguration indirekter Schreibvorgänge finden Sie unter the section called “Verwenden Sie indirektes Schreiben mit Google BigQuery”.

Voraussetzungen:

- Eine BigQuery Tabelle, in die Sie schreiben möchten. Sie benötigen die BigQuery Tabellen- und Datensatznamen im Formular`[dataset].[table]`. Sie können auch einen neuen Tabellennamen angeben, der automatisch erstellt wird. Nennen wir das*tableName*.
- Das Abrechnungsprojekt für die BigQuery Tabelle. Sie benötigen den Namen des Projekts,*parentProject*. Wenn es kein übergeordnetes Fakturierungsprojekt gibt, verwenden Sie das Projekt, das die Tabelle enthält.
- BigQuery Informationen zur Authentifizierung. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Verbindungsdaten mit AWS Glue zu verwalten, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

Beispiel:

```
bigquery_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite,
    connection_type="bigquery",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "parentProject": "parentProject",
        "writeMethod": "direct",
        "table": "tableName",
    }
)
```

BigQuery Referenz zur Verbindungsoption

- `project` – Standard: Standard für das Google Cloud-Dienstkonto. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name eines Google Cloud-Projekts, das mit Ihrer Tabelle verknüpft ist.
- `table` – (Erforderlich) Wird zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name Ihrer BigQuery Tabelle im Format`[[project:]dataset.]`.
- `dataset` – Erforderlich, wenn nicht über die Option `table` definiert. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name des Datensatzes, der Ihre BigQuery Tabelle enthält.
- `parentProject` – Standard: Standard für das Google Cloud-Dienstkonto. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name eines Google Cloud-Projekts, das mit `project` verknüpft ist und für die Fakturierung verwendet wird.
- `sourceType` – Wird zum Lesen verwendet. Beim Lesen erforderlich. Gültige Werte:`table`, `query` Informiert AWS Glue darüber, ob Sie nach Tabelle oder nach Abfrage lesen werden.
- `materializationDataset` – Wird zum Lesen verwendet. Gültige Werte: Zeichenfolgen. Der Name eines BigQuery Datensatzes, der zum Speichern von Materialisierungen für Ansichten verwendet wird.
- `viewsEnabled` – Wird zum Lesen verwendet. Standard: falsch. Zulässige Werte: true, false. Konfiguriert, ob Ansichten verwendet BigQuery werden.
- `query` – Wird zum Lesen verwendet. Wird verwendet, wenn `viewsEnabled` „true“ ist. Eine GoogleSQL-DQL-Abfrage.
- `temporaryGcsBucket` – Wird zum Schreiben verwendet. Erforderlich, wenn `writeMethod` auf Standard (`indirect`) eingestellt ist. Name eines Google Cloud Storage-Buckets, in dem beim Schreiben eine Zwischenform Ihrer Daten gespeichert wird. BigQuery

- `writeMethod` – Standardwert: `indirect`. Zulässige Werte: `direct`, `indirect`. Wird zum Schreiben verwendet. Gibt die Methode an, mit der Ihre Daten geschrieben werden.
  - Wenn auf gesetzt`direct`, schreibt Ihr Connector mithilfe der BigQuery Storage Write-API.
  - Wenn auf gesetzt`indirect`, schreibt Ihr Connector in Google Cloud Storage und überträgt ihn dann BigQuery mithilfe eines Ladevorgangs an Google Cloud Storage. Ihr Google Cloud-Dienstkonto benötigt entsprechende GCS-Berechtigungen.

Verwenden Sie indirektes Schreiben mit Google BigQuery

In diesem Beispiel wird indirektes Schreiben verwendet, bei dem Daten in Google Cloud Storage geschrieben und nach Google kopiert BigQuery werden.

Voraussetzungen:

Sie benötigen einen temporären Google Cloud Storage-Bucket,*`temporaryBucket`*.

Für den Zugriff auf die GCP-IAM-Rolle für das GCP-Dienstkonto von AWS Glue sind entsprechende GCS-Berechtigungen erforderlich. *`temporaryBucket`*

Zusätzliche Konfiguration:

Um indirektes Schreiben zu konfigurieren mit: BigQuery

1. Bewerten Sie the section called “Konfiguration BigQuery” und suchen oder laden Sie die JSON-Datei mit Ihren GCP-Anmeldeinformationen erneut herunter. Identifizieren Sie *`secretName`* das AWS Secrets Manager Geheimnis für die Google BigQuery AWS Glue-Verbindung, die in Ihrem Job verwendet wird.
2. Laden Sie die JSON-Datei mit Ihren Anmeldeinformationen an einem entsprechend sicheren Amazon-S3-Speicherort hoch. Behalten Sie den Pfad zur Datei *`s3secretpath`* für future Schritte bei.
3. Bearbeiten*`secretName`*, `spark.hadoop.google.cloud.auth.service.account.json.keyfile` Schlüssel hinzufügen. Legen Sie den Wert auf *`s3secretpath`* fest.
4. Erteilen Sie Ihrem AWS Glue-Job Amazon S3 *`s3secretpath`* IAM-Zugriffsberechtigungen.

Sie können jetzt den Speicherort Ihres temporären GCS-Bucket für Ihre Schreibmethode angeben. Sie müssen `writeMethod` nicht angeben, da `indirect` üblicherweise die Standardeinstellung ist.

```
bigquery_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=frameToWrite,
    connection_type="bigquery",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "parentProject": "parentProject",
        "temporaryGcsBucket": "temporaryBucket",
        "table": "tableName",
    }
)
```

JDBC-Verbindungen

Bestimmte, in der Regel relationale Datenbanktypen unterstützen die Verbindung über den JDBC-Standard. Weitere Informationen zu JDBC finden Sie in der Java JDBC API-Dokumentation. AWS Glue unterstützt nativ die Verbindung zu bestimmten Datenbanken über ihre JDBC-Konnektoren — die JDBC-Bibliotheken werden in Glue Spark-Jobs bereitgestellt. AWS Wenn Sie mithilfe von AWS -Glue-Bibliotheken eine Verbindung zu diesen Datenbanktypen herstellen, haben Sie Zugriff auf eine Reihe von Standardoptionen.

Zu den JDBC-connectionType-Werten gehören:

- `"connectionType": "sqlserver"`: Bezeichnet eine Verbindung zu einer Microsoft SQL Server-Datenbank.
- `"connectionType": "mysql"`: Bezeichnet eine Verbindung zu einer MySQL-Datenbank.
- `"connectionType": "oracle"`: Bezeichnet eine Verbindung zu einer Oracle-Datenbank.
- `"connectionType": "postgresql"`: Bezeichnet eine Verbindung zu einer PostgreSQL-Datenbank.
- `"connectionType": "redshift"`: Bezeichnet eine Verbindung zu einer Amazon-Redshift-Datenbank. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Redshift-Verbindungen”.

In der folgenden Tabelle sind die JDBC-Treiberversionen aufgeführt, die AWS Glue unterstützt.

Produkt	JDBC-Treiberversionen für Glue 5.1	JDBC-Treiberversionen für Glue 5.0	JDBC-Treiberversionen für Glue 4.0	JDBC-Treiberversionen für Glue 3.0	JDBC-Treiberversionen für Glue 0.9, 1.0, 2.0
Microsoft SQL Server	10.2.0	10.2.0	9.4,0	7.x	6.x
MySQL	8,0,33	8,0,33	8.0.23	8.0.23	5.1
Oracle-Datenbank	23.3.0.23.09	23.3.0.23,09	21,7	21,1	11.2
PostgreSQL	42,7,3	42,7,3	42,3,6	42,2,18	42.1.x
Amazon Redshift *	redshift-jdbc42-2.1.0.29	redshift-jdbc42-2.1.0.29	redshift-jdbc42-2.1.0.16	redshift-jdbc41-1.2.12.1017	redshift-jdbc41-1.2.12.1017

* Für den Amazon Redshift Redshift-Verbindungstyp werden alle anderen name/value Optionspaare, die in den Verbindungsoptionen für eine JDBC-Verbindung enthalten sind, einschließlich Formatierungsoptionen, direkt an das zugrunde liegende SparkSQL übergeben. DataSource In AWS Glue with Spark-Jobs in AWS Glue 4.0 und späteren Versionen verwendet der native AWS Glue-Connector für Amazon Redshift die Amazon Redshift Redshift-Integration für Apache Spark. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-Redshift-Integration für Apache Spark. In früheren Versionen finden Sie Informationen zur Amazon-Redshift-Datenquelle für Spark.

Informationen zum Konfigurieren Ihrer Amazon VPC für die Verbindung mit Amazon-RDS-Datenspeichern über JDBC finden Sie unter the section called “Einrichten von Amazon VPC zum Herstellen einer Verbindung zu Amazon-RDS-Datenspeichern”.

> **Note**
>
> AWS Glue-Jobs werden während eines Laufs nur einem Subnetz zugeordnet. Dies kann sich auf Ihre Fähigkeit auswirken, über denselben Auftrag eine Verbindung zu mehreren Datenquellen herzustellen. Dieses Verhalten ist nicht auf JDBC-Quellen beschränkt.

Themen

- Referenz zur JDBC-Verbindungsoption
- sampleQuery verwenden
- Benutzerdefinierten JDBC-Treiber verwenden
- Parallel aus JDBC-Tabellen lesen
- Einrichten von Amazon VPC für JDBC-Verbindungen zu Amazon-RDS-Datenspeichern von AWS Glue

Referenz zur JDBC-Verbindungsoption

Wenn Sie bereits eine JDBC AWS Glue-Verbindung definiert haben, können Sie die darin definierten Konfigurationseigenschaften wie URL, Benutzer und Passwort wiederverwenden. Sie müssen sie also nicht im Code als Verbindungsoptionen angeben. Diese Funktion ist in AWS Glue 3.0 und späteren Versionen verfügbar. Verwenden Sie dazu die folgenden Verbindungseigenschaften:

- `"useConnectionProperties"`: Setzen Sie den Wert auf „true“, um anzugeben, dass Sie die Konfiguration von einer Verbindung aus verwenden möchten.
- `"connectionName"`: Geben Sie den Verbindungsnamen ein, aus dem die Konfiguration abgerufen werden soll. Die Verbindung muss in derselben Region wie der Auftrag definiert sein.

Verwenden Sie diese Verbindungsoptionen mit JDBC-Verbindungen:

- `"url"`: (Erforderlich) Die JDBC-URL für die Datenbank.
- `"dbtable"`: (Erforderlich) Die Datenbanktabelle, aus der gelesen werden soll. Bei JDBC-Datenspeichern, die von Schemata innerhalb einer Datenbank unterstützen, geben Sie `schema.table-name` an. Wenn kein Schema angegeben ist, wird der Standardwert "öffentliches" Schema verwendet.
- `"user"`: (Erforderlich) Der Benutzername, der beim herstellen der Verbindung verwendet werden soll.
- `"password"`: (Erforderlich) Das Passwort für die Verbindung.
- (Optional) Mit den folgenden Optionen können Sie einen benutzerdefinierten JDBC-Treiber bereitstellen. Verwenden Sie diese Optionen, wenn Sie einen Treiber verwenden müssen, den AWS Glue nicht nativ unterstützt.

ETL-Aufträge können verschiedene JDBC-Treiberversionen für die Datenquelle und das Ziel verwenden, selbst wenn Quelle und Ziel dasselbe Datenbankprodukt sind. Auf diese Weise können Sie Daten zwischen Quell- und Zieldatenbanken mit unterschiedlichen Versionen migrieren. Um diese Optionen zu verwenden, müssen Sie zuerst die JAR-Datei des JDBC-Treibers in Amazon S3 hochladen.

  - `"customJdbcDriverS3Path"`: Der Amazon-S3-Pfad des benutzerdefinierten JDBC-Treibers.
  - `"customJdbcDriverClassName"`: Der Klassenname des JDBC-Treibers.

- `"bulkSize"`: (Optional) Wird verwendet, um parallele Inserts zu konfigurieren, um Massenladungen in JDBC-Ziele zu beschleunigen. Geben Sie einen ganzzahligen Wert für den Parallelitätsgrad an, der beim Schreiben oder Einfügen von Daten verwendet werden soll. Diese Option ist hilfreich, um die Leistung beim Schreiben in Datenbanken wie das Arch User Repository (AUR) zu verbessern.
- `"hashfield"` (Optional) Eine Zeichenfolge, die zur Angabe des Namens einer Spalte in der JDBC-Tabelle verwendet wird, die zum Aufteilen der Daten in Partitionen beim parallelen Lesen aus JDBC-Tabellen verwendet werden soll. Geben Sie „hashfield“ ODER „hashexpression“ an. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Parallel aus JDBC lesen”.
- `"hashexpression"` (Optional) Eine SQL-Auswahlklausel, die eine ganze Zahl zurückgibt. Wird verwendet, um die Daten in einer JDBC-Tabelle beim parallelen Lesen aus JDBC-Tabellen in Partitionen zu unterteilen. Geben Sie „hashfield“ ODER „hashexpression“ an. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Parallel aus JDBC lesen”.
- `"hashpartitions"` (Optional) Eine positive Ganzzahl. Wird verwendet, um die Anzahl der parallelen Lesevorgänge der JDBC-Tabelle anzugeben, wenn parallel aus JDBC-Tabellen gelesen wird. Standard: 7. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Parallel aus JDBC lesen”.
- `"sampleQuery"`: (Optional) Eine benutzerdefinierte SQL-Abfrageanweisung. Wird verwendet, um eine Teilmenge von Informationen in einer Tabelle anzugeben, um ein Beispiel des Tabelleninhalts abzurufen. Wenn es ohne Rücksicht auf Ihre Daten konfiguriert wird, kann es weniger effizient sein als DynamicFrame Methoden, was zu Timeouts oder Speichermangel führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “sampleQuery verwenden”.
- `"enablePartitioningForSampleQuery"`: (Optional) Ein boolescher Wert. Standard: falsch. Wird verwendet, um das parallele Lesen aus JDBC-Tabellen bei Angabe von `sampleQuery` zu ermöglichen. Wenn auf true gesetzt, **`sampleQuery`** muss es mit „where“ oder „and“ enden, damit AWS Glue Partitionierungsbedingungen anhängt. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “sampleQuery verwenden”.

- `"sampleSize"`: (Optional) Eine positive Ganzzahl. Begrenzt die Anzahl der von der Beispielabfrage zurückgegebenen Zeilen. Funktioniert nur, wenn `enablePartitioningForSampleQuery` true ist. Wenn die Partitionierung nicht aktiviert ist, sollten Sie stattdessen `"limit x"` direkt in `sampleQuery` einfügen, um die Größe zu begrenzen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “sampleQuery verwenden”.

sampleQuery verwenden

Dieser Abschnitt erläutert die Verwendung von `sampleQuery`, `sampleSize` und `enablePartitioningForSampleQuery`.

`sampleQuery` kann ein effizienter Weg sein, um ein paar Zeilen Ihres Datensatzes abzufragen. In der Standardeinstellung wird die Abfrage von einem einzigen Ausführer ausgeführt. Wenn es ohne Rücksicht auf Ihre Daten konfiguriert wird, kann es weniger effizient sein als DynamicFrame Methoden, was zu Timeouts oder Fehlern aufgrund unzureichender Speicherkapazität führen kann. Das Ausführen von SQL in der zugrunde liegenden Datenbank als Teil Ihrer ETL-Pipeline ist im Allgemeinen nur aus Leistungsgründen erforderlich. Wenn Sie eine Vorschau einiger Zeilen Ihres Datensatzes anzeigen möchten, sollten Sie die Verwendung von the section called “show” in Betracht ziehen. Wenn Sie versuchen, Ihren Datensatz mit SQL zu transformieren, sollten Sie erwägen, eine SparkSQL-Transformation für Ihre Daten in einem DataFrame Formular the section called “toDF” zu definieren.

Während Ihre Abfrage eine Vielzahl von Tabellen manipulieren kann, ist `dbtable` weiterhin erforderlich.

Verwendung von sampleQuery zum Abrufen eines Beispiels Ihrer Tabelle

Wenn Sie das Standardverhalten von SampleQuery verwenden, um eine Stichprobe Ihrer Daten abzurufen, erwartet AWS Glue keinen nennenswerten Durchsatz und führt Ihre Abfrage daher auf einem einzigen Executor aus. Um die von Ihnen bereitgestellten Daten zu begrenzen und keine Leistungsprobleme zu verursachen, empfehlen wir Ihnen, SQL mit einer `LIMIT`-Klausel bereitzustellen.

Example Verwenden von sampleQuery ohne Partitionierung

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie `sampleQuery` ohne Partitionierung verwendet wird.

```
//A full sql query statement.
val query = "select name from $tableName where age > 0 limit 1"
```

```
val connectionOptions = JsonOptions(Map(
    "url" -> url,
    "dbtable" -> tableName,
    "user" -> user,
    "password" -> password,
    "sampleQuery" -> query ))
val dyf = glueContext.getSource("mysql", connectionOptions)
          .getDynamicFrame()
```

Verwendung von sampleQuery für größere Datensätze

Wenn Sie einen großen Datensatz lesen, müssen Sie möglicherweise die JDBC-Partitionierung aktivieren, um eine Tabelle parallel abzufragen. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Parallel aus JDBC lesen”. Um `sampleQuery` mit JDBC-Partitionierung zu verwenden, legen Sie `enablePartitioningForSampleQuery` auf wahr fest. Um dieses Feature zu aktivieren, müssen Sie einige Änderungen an Ihrer `sampleQuery` vornehmen.

Wenn Sie die JDBC-Partitionierung mit verwenden`sampleQuery`, muss Ihre Abfrage mit „where“ oder „and“ enden, damit AWS Glue Partitionierungsbedingungen anhängen kann.

Wenn Sie die Ergebnisse Ihrer sampleQuery beim parallelen Lesen aus JDBC-Tabellen einschränken möchten, legen Sie den `"sampleSize"`-Parameter fest, anstatt eine `LIMIT`-Klausel anzugeben.

Example Verwenden sampleQuery mit JDBC-Partitionierung

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie `sampleQuery` mit JDBC-Partitionierung verwendet wird.

```
//note that the query should end with "where" or "and" if use with JDBC partitioning.
val query = "select name from $tableName where age > 0 and"

//Enable JDBC partitioning by setting hashfield.
//to use sampleQuery with partitioning, set enablePartitioningForSampleQuery.
//use sampleSize to limit the size of returned data.
val connectionOptions = JsonOptions(Map(
    "url" -> url,
    "dbtable" -> tableName,
    "user" -> user,
    "password" -> password,
    "hashfield" -> primaryKey,
    "sampleQuery" -> query,
    "enablePartitioningForSampleQuery" -> true,
    "sampleSize" -> "1" ))
```

```
val dyf = glueContext.getSource("mysql", connectionOptions)
          .getDynamicFrame()
```

Hinweise und Einschränkungen:

Beispielabfragen können nicht zusammen mit Auftragslesezeichen verwendet werden. Der Lesezeichenstatus wird ignoriert, wenn die Konfiguration für beide bereitgestellt wird.

Benutzerdefinierten JDBC-Treiber verwenden

In den folgenden Codebeispielen wird gezeigt, wie JDBC-Datenbanken mit benutzerdefinierten JDBC-Treibern gelesen und geschrieben werden. Diese demonstrieren das Lesen aus einer Version eines Datenbankprodukts und das Schreiben in eine spätere Version desselben Produkts.

Python

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext, SparkConf
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
import time
from pyspark.sql.types import StructType, StructField, IntegerType, StringType

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

# Construct JDBC connection options
connection_mysql5_options = {
    "url": "jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db",
    "dbtable": "test",
    "user": "admin",
    "password": "pwd"}

connection_mysql8_options = {
    "url": "jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db",
    "dbtable": "test",
    "user": "admin",
    "password": "pwd",
    "customJdbcDriverS3Path": "s3://amzn-s3-demo-bucket/mysql-connector-
java-8.0.17.jar",
```

```
    "customJdbcDriverClassName": "com.mysql.cj.jdbc.Driver"}

connection_oracle11_options = {
    "url": "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL",
    "dbtable": "test",
    "user": "admin",
    "password": "pwd"}

connection_oracle18_options = {
    "url": "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL",
    "dbtable": "test",
    "user": "admin",
    "password": "pwd",
    "customJdbcDriverS3Path": "s3://amzn-s3-demo-bucket/ojdbc10.jar",
    "customJdbcDriverClassName": "oracle.jdbc.OracleDriver"}

# Read from JDBC databases with custom driver
df_mysql8 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="mysql",

 connection_options=connection_mysql8_options)

# Read DynamicFrame from MySQL 5 and write to MySQL 8
df_mysql5 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="mysql",

 connection_options=connection_mysql5_options)
glueContext.write_from_options(frame_or_dfc=df_mysql5, connection_type="mysql",
                               connection_options=connection_mysql8_options)

# Read DynamicFrame from Oracle 11 and write to Oracle 18
df_oracle11 =
 glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="oracle",

 connection_options=connection_oracle11_options)
glueContext.write_from_options(frame_or_dfc=df_oracle11, connection_type="oracle",
                               connection_options=connection_oracle18_options)
```

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
```

```
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._


object GlueApp {
  val MYSQL_5_URI: String = "jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db"
  val MYSQL_8_URI: String = "jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db"
  val ORACLE_11_URI: String = "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL"
  val ORACLE_18_URI: String = "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL"

  // Construct JDBC connection options
  lazy val mysql5JsonOption = jsonOptions(MYSQL_5_URI)
  lazy val mysql8JsonOption = customJDBCDriverJsonOptions(MYSQL_8_URI, "s3://amzn-
s3-demo-bucket/mysql-connector-java-8.0.17.jar", "com.mysql.cj.jdbc.Driver")
  lazy val oracle11JsonOption = jsonOptions(ORACLE_11_URI)
  lazy val oracle18JsonOption = customJDBCDriverJsonOptions(ORACLE_18_URI, "s3://
amzn-s3-demo-bucket/ojdbc10.jar", "oracle.jdbc.OracleDriver")

  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    // Read from JDBC database with custom driver
    val df_mysql8: DynamicFrame = glueContext.getSource("mysql",
 mysql8JsonOption).getDynamicFrame()

    // Read DynamicFrame from MySQL 5 and write to MySQL 8
    val df_mysql5: DynamicFrame = glueContext.getSource("mysql",
 mysql5JsonOption).getDynamicFrame()
    glueContext.getSink("mysql", mysql8JsonOption).writeDynamicFrame(df_mysql5)

    // Read DynamicFrame from Oracle 11 and write to Oracle 18
    val df_oracle11: DynamicFrame = glueContext.getSource("oracle",
 oracle11JsonOption).getDynamicFrame()
    glueContext.getSink("oracle", oracle18JsonOption).writeDynamicFrame(df_oracle11)

    Job.commit()
  }
```

```
  private def jsonOptions(url: String): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"url": "${url}",
         |"dbtable":"test",
         |"user": "admin",
         |"password": "pwd"}""".stripMargin)
  }

  private def customJDBCDriverJsonOptions(url: String, customJdbcDriverS3Path:
 String, customJdbcDriverClassName: String): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"url": "${url}",
         |"dbtable":"test",
         |"user": "admin",
         |"password": "pwd",
         |"customJdbcDriverS3Path": "${customJdbcDriverS3Path}",
         |"customJdbcDriverClassName" :
 "${customJdbcDriverClassName}"}""".stripMargin)
  }
}
```

Parallel aus JDBC-Tabellen lesen

Sie können die Eigenschaften Ihrer JDBC-Tabelle so einstellen, dass AWS Glue Daten parallel lesen kann. Wenn Sie bestimmte Eigenschaften festlegen, weisen Sie AWS Glue an, parallele SQL-Abfragen gegen logische Partitionen Ihrer Daten auszuführen. Sie können die Partitionierung steuern, indem Sie ein Hash-Feld oder einen Hash-Ausdruck festlegen. Sie können auch die Anzahl der parallelen Lesezugriffe steuern, die für den Zugriff auf Ihre Daten verwendet werden.

Das parallele Lesen aus JDBC-Tabellen ist eine Optimierungsmethode, die die Leistung verbessern kann. Weitere Informationen darüber, wie ermittelt werden kann, wann diese Technik geeignet ist, finden Sie unter Reduce the amount of data scan im Leitfaden Best Practices for Performance Tuning AWS Glue for Apache Spark Jobs auf AWS Prescriptive Guidance.

Um paralleles Lesen zu ermöglichen, können Sie Schlüssel-Wert-Paare im Parameterfeld Ihrer Tabellenstruktur setzen. Verwenden Sie eine JSON-Notation, um einen Wert für das Parameterfeld Ihrer Tabelle festzulegen. Weitere Informationen zum Bearbeiten der Eigenschaften einer Tabelle finden Sie unter Anzeigen und Verwalten von Tabellendetails. Sie können auch parallele Lesevorgänge aktivieren, wenn Sie die ETL-Methoden (Extrahieren, Transformieren und Laden) `create_dynamic_frame_from_options` und `create_dynamic_frame_from_catalog`

aufrufen. Weitere Informationen über das Festlegen der Optionen dieser Methoden finden Sie unter from_options und from_catalog.

Sie können diese Methode für JDBC-Tabellen verwenden, d.h. für die meisten Tabellen, deren Grundlage ein JDBC-Datenspeicher ist. Diese Eigenschaften werden beim Lesen von Amazon-Redshift- und Amazon-S3-Tabellen ignoriert.

hashfield

Stellen Sie `hashfield` auf den Namen einer Spalte in der JDBC-Tabelle ein, die zur Aufteilung der Daten in Partitionen verwendet werden soll. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte diese Spalte eine gleichmäßige Verteilung der Werte aufweisen, um die Daten zwischen den Partitionen zu verteilen. Diese Spalte kann einen beliebigen Datentyp aufweisen. AWS Glue erzeugt nicht überlappende Abfragen, die parallel laufen, um die durch diese Spalte partitionierten Daten zu lesen. Wenn Ihre Daten beispielsweise gleichmäßig nach Monaten verteilt sind, können Sie die Spalte `month` verwenden, um die Daten für jeden Monat parallel zu lesen:

```
'hashfield': 'month'
```

AWS Glue erstellt eine Abfrage, um den Feldwert mit einer Partitionsnummer zu hashen, und führt die Abfrage für alle Partitionen parallel aus. Um Ihre eigene Abfrage zur Partitionierung einer gelesenen Tabelle zu verwenden, geben Sie `hashexpression` anstelle von `hashfield` an.

hashexpression

Setzen Sie `hashexpression` auf einen SQL-Ausdruck (entsprechend der Syntax der JDBC-Datenbankmaschine), der eine ganze Zahl zurückgibt. Ein einfacher Ausdruck ist der Name einer beliebigen numerischen Spalte in der Tabelle. AWS Glue erzeugt SQL-Abfragen zum parallelen Lesen der JDBC-Daten unter Verwendung von `hashexpression` in der `WHERE`-Klausel zur Partitionierung de Daten.

Verwenden Sie beispielsweise die numerische Spalte `customerID`, um Daten zu lesen, die nach Kundennummer partitioniert sind:

```
'hashexpression': 'customerID'
```

Zur AWS Glue Steuerung der Partitionierung, geben Sie `hashfield` anstelle von `hashexpression` an.

hashpartitions

Stellen Sie `hashpartitions` auf die Anzahl der parallelen Lesezugriffe der JDBC-Tabelle ein. Wenn diese Eigenschaft nicht festgelegt ist, wird der Standardwert 7 verwendet.

Stellen Sie beispielsweise die Anzahl der parallelen Lesezugriffe auf 5 ein, so dass AWS Glue Ihre Daten mit fünf Abfragen (oder weniger) liest:

```
'hashpartitions': '5'
```

Einrichten von Amazon VPC für JDBC-Verbindungen zu Amazon-RDS-Datenspeichern von AWS Glue

Wenn Sie JDBC verwenden, um eine Verbindung zu Datenbanken in Amazon RDS herzustellen, müssen Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen. Um die Kommunikation der AWS Glue-Komponenten mit Amazon RDS zu aktivieren, müssen Sie den Zugriff auf Ihre Amazon-RDS-Datenspeicher in Amazon VPC einrichten. Damit AWS Glue mit seinen Komponenten kommunizieren kann, geben Sie eine Sicherheitsgruppe mit einer selbstreferenzierenden eingehenden Regel für alle TCP-Ports an. Durch Erstellen einer selbstreferenzierenden Regel können Sie die Quelle auf die gleiche Sicherheitsgruppe in der VPC beschränken. Eine selbstreferenzierende Regel öffnet die VPC nicht für alle Netzwerke. Die Standardsicherheitsgruppe für Ihre VPC verfügt möglicherweise bereits über eine selbstreferenzierende eingehende Regel für den gesamten Datenverkehr (ALL Traffic).

So richten Sie den Zugriff zwischen AWS Glue- und Amazon RDS-Datenspeichern ein

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon RDS-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/rds/.
2. Identifizieren Sie in der Amazon-RDS-Konsole die Sicherheitsgruppen, die zur Steuerung des Zugriffs auf Ihre Amazon-RDS-Datenbank verwendet werden.

   Wählen Sie im linken Navigationsbereich Datenbanken und dann aus der Liste im Hauptbereich die Instance aus, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.

   Suchen Sie auf der Detailseite der Datenbank unter der Registerkarte Konnektivität und Sicherheit nach VPC-Sicherheitsgruppen.

3. Identifizieren Sie anhand Ihrer Netzwerkarchitektur, welche zugehörige Sicherheitsgruppe am besten geändert werden sollte, um den Zugriff für den AWS Glue-Dienst zu ermöglichen. Speichern Sie den Namen, *database-security-group* damit Sie später darauf zurückgreifen können. Wenn keine geeignete Sicherheitsgruppe vorhanden ist, befolgen Sie die Anweisungen unter Ermöglichen des Zugriffs auf Ihre DB-Instance in der VPC durch Erstellen einer Sicherheitsgruppe in der Amazon-RDS-Dokumentation.
4. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon VPC-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/vpc/.
5. Identifizieren Sie in der Amazon VPC-Konsole, wie das Update *database-security-group* durchgeführt werden soll.

   Wählen Sie im linken Navigationsbereich Sicherheitsgruppen aus und wählen Sie dann eine Gruppe *database-security-group* aus der Liste im Hauptbereich aus.
6. Identifizieren Sie die Sicherheitsgruppen-ID für*database-security-group*,*database-sg-id*. Bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

   Suchen Sie auf der Seite mit den Sicherheitsgruppendetails nach der Sicherheitsgruppen-ID.
7. Ändern Sie die Regeln für eingehenden Datenverkehr und fügen Sie eine Regel hinzu*database-security-group*, die sich selbst referenziert, damit AWS Glue Komponenten miteinander kommunizieren können. Fügen Sie insbesondere eine Regel hinzu oder stellen Sie sicher, dass es eine Regel gibt, bei der Typ**`All TCP`**, Protokoll**`TCP`**, Portbereich umfasst alle Ports und Quelle für steht. *database-sg-id* Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgruppe, die Sie für Quelle eingegeben haben, mit der Sicherheitsgruppe übereinstimmt, die Sie bearbeiten.

   Wählen Sie auf der Seite mit den Sicherheitsgruppendetails die Option zum Bearbeiten von Regeln für eingehenden Datenverkehr aus.

   Die eingehende Regel sollte etwa wie folgt aussehen:

Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Quelle
Alle TCP	TCP	0–65535	*database-sg-id*

8. Fügen Sie Regeln für ausgehenden Datenverkehr hinzu.

   Wählen Sie auf der Seite mit den Sicherheitsgruppendetails die Option zum Bearbeiten von Regeln für ausgehenden Datenverkehr aus.

Wenn Ihre Sicherheitsgruppe den gesamten ausgehenden Datenverkehr zulässt, benötigen Sie keine separaten Regeln. Beispiel:

Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Ziel
Gesamter Datenverkehr	ALL	ALL	0.0.0.0/0

Wenn Ihre Netzwerkarchitektur so konzipiert ist, dass Sie den ausgehenden Datenverkehr einschränken können, erstellen Sie die folgenden Regeln für den ausgehenden Datenverkehr:

Erstellen Sie eine selbstreferenzierende Regel, in der Typ für`All TCP`, Protokoll`TCP`, Portbereich für alle Ports und Ziel für steht. *`database-sg-id`* Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgruppe, die Sie als Bestimmungsort eingegeben haben, mit der Sicherheitsgruppe übereinstimmt, die Sie bearbeiten.

Wenn Sie einen Amazon-S3-VPC-Endpunkt verwenden, fügen Sie eine HTTPS-Regel hinzu, um den Datenverkehr vom VPC zu Amazon S3 zuzulassen. Erstellen Sie eine Regel, bei der Typ`HTTPS`, Protokoll`TCP`, Portbereich `443` und Destination die ID der verwalteten Präfixliste für den Amazon S3 S3-Gateway-Endpunkt ist*`s3-prefix-list-id`*. Weitere Informationen zu Präfixlisten und Amazon-S3-Gateway-Endpunkten finden Sie unter Gateway-Endpunkte für Amazon S3 in der Amazon-VPC-Dokumentation.

Beispiel:

Typ	Protocol (Protokoll)	Port-Bereich	Ziel
Alle TCP	TCP	0–65535	*`database-sg-id`*
HTTPS	TCP	443	*`s3-prefix-list-id`*

MongoDB-Verbindungen

Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um in MongoDB und MongoDB Atlas in AWS Glue 4.0 und späteren Versionen aus Tabellen zu lesen und in Tabellen zu schreiben. Sie können eine

Verbindung zu MongoDB herstellen, indem Sie die Anmeldeinformationen für Benutzername und Passwort verwenden, die AWS Secrets Manager über eine AWS Glue-Verbindung gespeichert sind.

Weitere Informationen über MongoDB finden Sie in der MongoDB-Dokumentation.

Konfigurieren von MongoDB-Verbindungen

Um von AWS Glue aus eine Verbindung zu MongoDB herzustellen, benötigen Sie Ihre MongoDB-Anmeldeinformationen und*mongodbUser*. *mongodbPass*

Um von AWS Glue aus eine Verbindung zu MongoDB herzustellen, benötigen Sie möglicherweise einige Voraussetzungen:

- Wenn sich Ihre MongoDB-Instance in einer Amazon VPC befindet, konfigurieren Sie Amazon VPC so, dass Ihr AWS Glue-Job mit der MongoDB-Instance kommunizieren kann, ohne dass der Datenverkehr das öffentliche Internet durchquert.

  Identifizieren oder erstellen Sie in Amazon VPC eine VPC, ein Subnetz und eine Sicherheitsgruppe, die AWS Glue bei der Ausführung des Jobs verwendet. Darüber hinaus muss Amazon VPC so konfiguriert sein, dass der Netzwerkdatenverkehr zwischen Ihrer MongoDB-Instance und diesem Standort zugelassen wird. Abhängig von Ihrem Netzwerklayout kann dies Änderungen an den Sicherheitsgruppenregeln, dem Netzwerk ACLs, den NAT-Gateways und den Peering-Verbindungen erfordern.

Sie können dann mit der Konfiguration von AWS Glue für die Verwendung mit MongoDB fortfahren.

Eine Verbindung zu MongoDB konfigurieren Sie wie folgt:

1. Erstellen Sie optional ein Geheimnis mit Ihren MongoDB-Anmeldeinformationen. AWS Secrets Manager Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `username` mit dem Wert. *mongodbUser*

     Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `password` mit dem Wert. *mongodbPass*

2. Stellen Sie in der AWS Glue-Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgenthe section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen”. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für die future Verwendung in AWS Glue bei. *connectionName*

   - Wählen Sie als Verbindungstyp die Option MongoDB oder MongoDB Atlas aus.
   - Geben Sie als MongoDB-URL oder MongoDB-Atlas-URL den Hostnamen Ihrer MongoDB-Instance an.

     Eine MongoDB-URL wird im Format `mongodb://`*mongoHost*`:`*mongoPort*`/`*mongoDBname* bereitgestellt.

     Eine MongoDB-Atlas-URL wird im Format `mongodb+srv://`*mongoHost*`/`*mongoDBname* bereitgestellt.
   - Wenn Sie ein Secrets Manager Manager-Geheimnis erstellen möchten, wählen Sie den Typ AWS Secrets Manager Credential.

     Geben Sie dann in AWS Secret Folgendes ein*secretName*.
   - Wenn Sie sich dafür entscheiden, Benutzername und Passwort anzugeben, geben Sie *mongodbUser* und ein*mongodbPass*.
3. In den folgenden Situationen ist möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration erforderlich:

   - Für MongoDB-Instances, die AWS in einer Amazon VPC gehostet werden
     - Sie müssen Amazon VPC-Verbindungsinformationen für die AWS Glue-Verbindung bereitstellen, die Ihre MongoDB-Sicherheitsanmeldedaten definiert. Wenn Sie Ihre Verbindung erstellen oder aktualisieren, legen Sie VPC, Subnetz und Sicherheitsgruppen in den Netzwerkoptionen fest.

Nachdem Sie eine AWS Glue MongoDB-Verbindung erstellt haben, müssen Sie die folgenden Aktionen ausführen, bevor Sie Ihre Verbindungsmethode aufrufen:

- Wenn Sie sich dafür entschieden haben, ein Secrets Manager Manager-Geheimnis zu erstellen, gewähren Sie der mit Ihrem AWS Glue-Job verknüpften IAM-Rolle *secretName* Leserechte.
- Stellen *connectionName* Sie in Ihrer AWS Glue-Job-Konfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Um Ihre AWS Glue MongoDB-Verbindung in AWS Glue for Spark zu verwenden, geben Sie die `connectionName` Option in Ihrem Verbindungsmethodenaufruf an. Alternativ können Sie den Schritten unter folgen, the section called “Integration mit MongoDB” um die Verbindung in Verbindung mit dem AWS Glue-Datenkatalog zu verwenden.

Mit einer AWS Glue-Verbindung aus MongoDB lesen

Voraussetzungen:

- Eine MongoDB-Sammlung, aus der Sie lesen möchten. Sie benötigen Identifikationsinformationen für die Sammlung.

  Eine MongoDB-Sammlung wird durch einen Datenbanknamen und einen Sammlungsnamen identifiziert,*mongodbName*,*mongodbCollection*.
- Eine AWS Glue MongoDB-Verbindung, die für die Bereitstellung von Authentifizierungsinformationen konfiguriert ist. Gehen Sie wie im vorherigen Verfahren beschrieben vor, um eine Verbindung zu MongoDB zu konfigurieren, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

Beispiel:

```
mongodb_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="mongodb",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "database": "mongodbName",
        "collection": "mongodbCollection",
        "partitioner":
 "com.mongodb.spark.sql.connector.read.partitioner.SinglePartitionPartitioner",
        "partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
        "partitionerOptions.partitionKey": "_id",
        "disableUpdateUri": "false",
    }
)
```

Schreiben in MongoDB-Tabellen

In diesem Beispiel werden Informationen aus einer vorhandenen DynamicFrame Datenbank in MongoDB geschrieben. *dynamicFrame*

Voraussetzungen:

- Eine MongoDB-Sammlung, in der Sie schreiben möchten. Sie benötigen Identifikationsinformationen für die Sammlung.

  Eine MongoDB-Sammlung wird durch einen Datenbanknamen und einen Sammlungsnamen identifiziert,*mongodbName*,*mongodbCollection*.
- Eine AWS Glue MongoDB-Verbindung, die für die Bereitstellung von Authentifizierungsinformationen konfiguriert ist. Gehen Sie wie im vorherigen Verfahren beschrieben vor, um eine Verbindung zu MongoDB zu konfigurieren, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

Beispiel:

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="mongodb",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "database": "mongodbName",
        "collection": "mongodbCollection",
        "disableUpdateUri": "false",
        "retryWrites": "false",
    },
)
```

Lesen und Schreiben von Tabellen in MongoDB-Tabellen

In diesem Beispiel werden Informationen aus einer vorhandenen DynamicFrame Datenbank in MongoDB geschrieben. *dynamicFrame*

Voraussetzungen:

- Eine MongoDB-Sammlung, aus der Sie lesen möchten. Sie benötigen Identifikationsinformationen für die Sammlung.

  Eine MongoDB-Sammlung, in der Sie schreiben möchten. Sie benötigen Identifikationsinformationen für die Sammlung.

Eine MongoDB-Sammlung wird durch einen Datenbanknamen und einen Sammlungsnamen identifiziert,*mongodbName*,*mongodbCollection*.

- MongoDB-Authentifizierungsinformationen und*mongodbUser*. *mongodbPassword*

Beispiel:

Python

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext, SparkConf
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
import time

## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

output_path = "s3://some_bucket/output/" + str(time.time()) + "/"
mongo_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
mongo_ssl_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
write_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"

read_mongo_options = {
    "uri": mongo_uri,
    "database": "mongodbName",
    "collection": "mongodbCollection",
    "username": "mongodbUsername",
    "password": "mongodbPassword",
    "partitioner": "MongoSamplePartitioner",
    "partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
    "partitionerOptions.partitionKey": "_id"}
```

```
ssl_mongo_options = {
    "uri": mongo_ssl_uri,
    "database": "mongodbName",
    "collection": "mongodbCollection",
    "ssl": "true",
    "ssl.domain_match": "false"
}

write_mongo_options = {
    "uri": write_uri,
    "database": "mongodbName",
    "collection": "mongodbCollection",
    "username": "mongodbUsername",
    "password": "mongodbPassword",
}

# Get DynamicFrame from MongoDB
dynamic_frame =
 glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="mongodb",

 connection_options=read_mongo_options)

# Write DynamicFrame to MongoDB
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(dynamicFrame,
 connection_type="mongodb", connection_options=write_mongo_options)

job.commit()
```

Scala

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
  val DEFAULT_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
  val WRITE_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
```

```
  lazy val defaultJsonOption = jsonOptions(DEFAULT_URI)
  lazy val writeJsonOption = jsonOptions(WRITE_URI)
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

    // Get DynamicFrame from MongoDB
    val dynamicFrame: DynamicFrame = glueContext.getSource("mongodb",
 defaultJsonOption).getDynamicFrame()

    // Write DynamicFrame to MongoDB
    glueContext.getSink("mongodb", writeJsonOption).writeDynamicFrame(dynamicFrame)

    Job.commit()
  }

  private def jsonOptions(uri: String): JsonOptions = {
    new JsonOptions(
      s"""{"uri": "${uri}",
         |"database":"mongodbName",
         |"collection":"mongodbCollection",
         |"username": "mongodbUsername",
         |"password": "mongodbPassword",
         |"ssl":"true",
         |"ssl.domain_match":"false",
         |"partitioner": "MongoSamplePartitioner",
         |"partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
         |"partitionerOptions.partitionKey": "_id"}""".stripMargin)
  }
}
```

Referenz zur MongoDB-Verbindungsoption

Bezeichnet eine Verbindung mit MongoDB. Die Anschlussmöglichkeiten bei einer Quellverbindung und eine Senkenverbindung unterscheiden sich.

Diese Verbindungseigenschaften werden von Quell- und Senkenverbindungen gemeinsam genutzt:

- `connectionName` – Wird zum Lesen/Schreiben verwendet. Der Name einer AWS Glue MongoDB-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungs- und Netzwerkinformationen für

Ihre Verbindungsmethode bereitstellt. Wenn eine AWS Glue-Verbindung wie im vorherigen Abschnitt beschrieben konfiguriert istthe section called “Konfigurieren von MongoDB”, ersetzt das `connectionName` Bereitstellen der Verbindungsoptionen die Notwendigkeit`"uri"`, die `"username"` und `"password"` -Verbindungsoptionen bereitzustellen.

- `"uri"`: (Erforderlich) Der als `mongodb://<host>:<port>` formatierte MongoDB-Host, von dem gelesen werden soll. Wird in AWS Glue-Versionen vor AWS Glue 4.0 verwendet.
- `"connection.uri"`: (Erforderlich) Der als `mongodb://<host>:<port>` formatierte MongoDB-Host, von dem gelesen werden soll. Wird in AWS Glue 4.0 und späteren Versionen verwendet.
- `"username"`: (Erforderlich) Der MongoDB-Benutzername.
- `"password"`: (Erforderlich) Das MongoDB-Passwort.
- `"database"`: (Erforderlich) Die MongoDB-Datenbank, aus der gelesen werden soll. Diese Option kann auch in `additional_options` beim Aufruf von `glue_context.create_dynamic_frame_from_catalog` in Ihrem Auftragsskript übergeben werden.
- `"collection"`: (Erforderlich) Die MongoDB-Sammlung, aus der gelesen werden soll. Diese Option kann auch in `additional_options` beim Aufruf von `glue_context.create_dynamic_frame_from_catalog` in Ihrem Auftragsskript übergeben werden.

„connectionType“: „mongodb“ als Quelle

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "mongodb"` als Quelle:

- `"ssl"`: (Optional) Wenn `true`, wird eine SSL-Verbindung initiiert. Der Standardwert ist `false`.
- `"ssl.domain_match"`: (Optional) Wenn `true` und wenn `ssl` „`true`“ ist, wird die Prüfung der Domainübereinstimmung durchgeführt. Der Standardwert ist `true`.
- `"batchSize"`: (Optional): Die Anzahl der pro Batch zurückzugebenden Dokumente, die innerhalb des Cursors interner Batches verwendet werden.
- `"partitioner"`: (Optional): Der Klassenname des Partitionierers zum Lesen von Eingabedaten aus MongoDB. Der Konnektor stellt die folgenden Partitionierer bereit:
  - `MongoDefaultPartitioner`(Standard) (In AWS Glue 4.0 nicht unterstützt)
  - `MongoSamplePartitioner`(Erfordert MongoDB 3.2 oder höher) (Wird in AWS Glue 4.0 nicht unterstützt)

- `MongoShardedPartitioner`(In AWS Glue 4.0 nicht unterstützt)
- `MongoSplitVectorPartitioner`(In AWS Glue 4.0 nicht unterstützt)
- `MongoPaginateByCountPartitioner`(In AWS Glue 4.0 nicht unterstützt)
- `MongoPaginateBySizePartitioner`(In AWS Glue 4.0 nicht unterstützt)
- `com.mongodb.spark.sql.connector.read.partitioner.SinglePartitionPartitioner`
- `com.mongodb.spark.sql.connector.read.partitioner.ShardedPartitioner`
- `com.mongodb.spark.sql.connector.read.partitioner.PaginateIntoPartitionsPartit`

- `"partitionerOptions"` (Optional): Optionen für den angegebenen Partitionierer. Die folgenden Optionen werden für jeden Partitionierer unterstützt:
  - `MongoSamplePartitioner`: `partitionKey`, `partitionSizeMB`, `samplesPerPartition`
  - `MongoShardedPartitioner`: `shardkey`
  - `MongoSplitVectorPartitioner`: `partitionKey`, `partitionSizeMB`
  - `MongoPaginateByCountPartitioner`: `partitionKey`, `numberOfPartitions`
  - `MongoPaginateBySizePartitioner`: `partitionKey`, `partitionSizeMB`

  Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie unter Partitioner-Konfiguration in der MongoDB-Dokumentation.

„connectionType“: „mongodb“ als Sink

Verwenden Sie die folgenden Verbindungsoptionen mit `"connectionType": "mongodb"` als Senke:

- `"ssl"`: (Optional) Wenn `true`, wird eine SSL-Verbindung initiiert. Der Standardwert ist `false`.
- `"ssl.domain_match"`: (Optional) Wenn `true` und wenn `ssl` „`true`“ ist, wird die Prüfung der Domainübereinstimmung durchgeführt. Der Standardwert ist `true`.
- `"extendedBsonTypes"`: (Optional) Wenn `true`, werden beim Schreiben von Daten in MongoDB erweiterte BSON-Typen erlaubt. Der Standardwert ist `true`.
- `"replaceDocument"`: (Optional) Wenn `true`, wird das gesamte Dokument beim Speichern von Datasets, die ein `_id`-Feld enthalten, ersetzt. Wenn `false`, werden nur Felder im Dokument aktualisiert, die mit den Feldern im Dataset übereinstimmen. Der Standardwert ist `true`.
- `"maxBatchSize"`: (Optional): Die maximale Batchgröße für Massenvorgänge bei der Datenspeicherung. Der Standardwert ist 512.

- `"retryWrites"`: (Optional): Automatische Wiederholung bestimmter Schreibvorgänge ein einziges Mal, wenn AWS Glue auf einen Netzwerkfehler stößt.

SAP-HANA-Verbindungen

Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um in SAP HANA in AWS Glue 4.0 und späteren Versionen aus Tabellen zu lesen und in Tabellen zu schreiben. Sie können definieren, was mit einer SQL-Abfrage aus SAP-HANA gelesen werden soll. Sie stellen mithilfe von JDBC-Anmeldeinformationen, die AWS Secrets Manager über eine AWS Glue SAP HANA-Verbindung gespeichert sind, eine Verbindung zu SAP HANA her.

Weitere Informationen zu SAP HANA JDBC finden Sie in der SAP-HANA-Dokumentation.

Konfigurieren von SAP-HANA-Verbindungen

Um von AWS Glue aus eine Verbindung zu SAP HANA herzustellen, müssen Sie Ihre SAP HANA-Anmeldeinformationen erstellen und in einem AWS Secrets Manager Secret speichern und dieses Secret dann mit einer SAP HANA AWS Glue-Verbindung verknüpfen. Sie müssen die Netzwerkkonnektivität zwischen Ihrem SAP HANA-Service und AWS Glue konfigurieren.

Voraussetzungen für eine Verbindung mit SAP HANA:

- Wenn sich Ihr SAP HANA-Service in einer Amazon VPC befindet, konfigurieren Sie Amazon VPC so, dass Ihr AWS Glue-Job mit dem SAP HANA-Service kommunizieren kann, ohne dass der Datenverkehr das öffentliche Internet durchquert.

  Identifizieren oder erstellen Sie in Amazon VPC eine VPC, ein Subnetz und eine Sicherheitsgruppe, die AWS Glue bei der Ausführung des Jobs verwendet. Darüber hinaus muss Amazon VPC so konfiguriert sein, dass der Netzwerkdatenverkehr zwischen Ihrem SAP-HANA-Endpunkt und diesem Standort zugelassen wird. Ihr Auftrag muss eine TCP-Verbindung mit Ihrem SAP-HANA-JDBC-Port herstellen. Weitere Informationen zu SAP-HANA-Ports finden Sie in der Dokumentation von SAP HANA. Abhängig von Ihrem Netzwerklayout kann dies Änderungen an den Sicherheitsgruppenregeln, dem Netzwerk ACLs, den NAT-Gateways und den Peering-Verbindungen erfordern.
- Es gibt keine zusätzlichen Voraussetzungen, wenn Ihr SAP-HANA-Endpunkt über das Internet zugänglich ist.

Konfigurieren Sie eine Verbindung zu SAP HANA wie folgt:

1. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter Verwendung Ihrer SAP HANA-Anmeldeinformationen ein Geheimnis. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `username/USERNAME` mit dem Wert. *saphanaUsername*
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `password/PASSWORD` mit dem Wert. *saphanaPassword*

2. Stellen Sie in der AWS Glue-Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgenthe section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen”. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für die future Verwendung in AWS Glue bei. *connectionName*

   - Wählen Sie als Verbindungstyp SAP HANA aus.
   - Wenn Sie die SAP-HANA-URL angeben, geben Sie die URL für Ihre Instance an.

     SAP HANA JDBC URLs haben das folgende Format `jdbc:sap://`*saphanaHostname*`:`*saphanaPort*`/?`*databaseName*`=`*saphanaDBname*`,`*Paramete*

     AWS Glue benötigt die folgenden JDBC-URL-Parameter:

     - `databaseName` – Eine Standarddatenbank in SAP HANA, mit der eine Verbindung hergestellt werden kann.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Geheimnisses Folgendes an. *secretName*

Nachdem Sie eine AWS Glue SAP HANA-Verbindung erstellt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie Ihren AWS Glue-Job ausführen:

- Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue-Job verknüpften IAM-Rolle *secretName* Leserechte.
- Stellen *connectionName* Sie in Ihrer AWS Glue-Job-Konfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus SAP-HANA-Tabellen

Voraussetzungen:

- Eine SAP-HANA-Tabelle, aus der gelesen werden soll. Sie benötigen Identifikationsinformationen für die Tabelle.

  Eine Tabelle kann mit einem SAP-HANA-Tabellennamen und -Schemanamen im folgenden Format angegeben werden: *schemaName*.*tableName*. Der Schemaname und das Trennzeichen „.“ sind nicht erforderlich, wenn sich die Tabelle im Standardschema „public“ befindet. Nennen Sie das*tableIdentifier*. Beachten Sie, dass die Datenbank als JDBC-URL-Parameter in `connectionName` bereitgestellt wird.
- Eine AWS Glue SAP HANA-Verbindung, die für die Bereitstellung von Authentifizierungsinformationen konfiguriert ist. Gehen Sie wie im vorherigen Verfahren beschrieben vor, um eine Verbindung zu SAP HANA zu konfigurieren, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

Beispiel:

```
saphana_read_table = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="saphana",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableIdentifier",
    }
)
```

Sie können auch eine SELECT-SQL-Abfrage angeben, um die an Ihre zurückgegebenen Ergebnisse zu filtern DynamicFrame. Sie müssen `query` konfigurieren.

Beispiel:

```
saphana_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="saphana",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "query": "query"
    }
```

```
)
```

Schreiben in SAP-HANA-Tabellen

In diesem Beispiel werden Informationen aus einer vorhandenen Datei DynamicFrame *dynamicFrame* in SAP HANA geschrieben. Wenn die Tabelle bereits Informationen enthält, gibt AWS Glue einen Fehler aus.

Voraussetzungen:

- Eine SAP-HANA-Tabelle, in die geschrieben werden soll.

  Eine Tabelle kann mit einem SAP-HANA-Tabellennamen und -Schemanamen im folgenden Format angegeben werden: *schemaName*.*tableName*. Der Schemaname und das Trennzeichen „.“ sind nicht erforderlich, wenn sich die Tabelle im Standardschema „public“ befindet. Nenn das*tableIdentifier*. Beachten Sie, dass die Datenbank als JDBC-URL-Parameter in `connectionName` bereitgestellt wird.
- SAP-HANA-Authentifizierungsinformationen. Gehen Sie wie im vorherigen Verfahren beschrieben vor, um eine Verbindung zu SAP HANA zu konfigurieren, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.

Beispiel:

```
options = {
    "connectionName": "connectionName",
    "dbtable": 'tableIdentifier'
}

    saphana_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
        frame=dynamicFrame,
        connection_type="saphana",
        connection_options=options
)
```

Referenz zur SAP-HANA-Verbindungsoption

- `connectionName` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name einer AWS Glue SAP HANA-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungs- und Netzwerkinformationen für Ihre Verbindungsmethode bereitstellt.

- `databaseName` – Wird zum Lesen/Schreiben verwendet. Gültige Werte: Namen von Datenbanken in SAP HANA. Name der Datenbank, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll.
- `dbtable` – Zum Schreiben erforderlich, zum Lesen erforderlich, sofern `query` nicht angegeben ist. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Gültige Werte: Inhalt einer SQL-FROM-Klausel in SAP HANA. Identifiziert eine Tabelle in SAP HANA, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll. Sie können auch anderes SQL als einen Tabellennamen angeben, z. B. eine Unterabfrage. Weitere Informationen finden Sie unter From clause in der Dokumentation von SAP HANA.
- `query` – Wird zum Lesen verwendet. Eine SQL-SELECT-Abfrage von SAP HANA, die definiert, was beim Lesen aus SAP HANA abgerufen werden soll.

Snowflake-Verbindungen

In AWS Glue 4.0 und späteren Versionen können Sie Glue for Spark verwenden, um aus Tabellen in Snowflake zu lesen und in AWS Tabellen zu schreiben. Sie können aus Snowflake mit einer SQL-Abfrage lesen. Sie können mit einer von drei Methoden eine Verbindung zu Snowflake herstellen: Standardauthentifizierung (mit Benutzername und Passwort), OAuth Authentifizierung oder Schlüsselpaar-Authentifizierung. Sie können auf Snowflake-Anmeldeinformationen verweisen, die AWS Secrets Manager über die AWS Glue Data-Verbindungen gespeichert sind. Snowflake-Anmeldeinformationen für Datenverbindung für AWS Glue for Spark werden getrennt von Data Catalog Snowflake-Anmeldeinformationen für Crawler gespeichert. Sie müssen einen `SNOWFLAKE`-Verbindungstyp auswählen und keinen `JDBC`-Verbindungstyp, der für die Verbindung mit Snowflake konfiguriert ist.

Weitere Informationen zu Snowflake finden Sie auf der Snowflake-Website. Weitere Informationen zu Snowflake finden Sie unter Snowflake Data Warehouse auf Amazon Web Services. AWS

Konfiguration von Snowflake-Verbindungen

Es gibt keine AWS Voraussetzungen für die Verbindung zu Snowflake-Datenbanken, die über das Internet verfügbar sind.

Optional können Sie die folgende Konfiguration durchführen, um Ihre Verbindungsdaten mit AWS Glue zu verwalten.

Um Ihre Verbindungsdaten mit AWS Glue zu verwalten

1. Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Geheimnis mit Ihren Snowflake-Anmeldeinformationen. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets

Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.

- Zur OAuth Authentifizierung:
  - Erstellen Sie bei der Auswahl von Schlüssel/Wert-Paaren ein Paar für *snowflakeUser* mit dem Schlüssel `sfUser`
  - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für mit dem Schlüssel *OAUTH_CLIENT_SECRET* `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET`
- Für die Schlüsselpaar-Authentifizierung:
  - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für mit dem Schlüssel *snowflakeUser* `sfUser`
  - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für mit dem Schlüssel *private key* `pem_private_key`
- Für die Standardauthentifizierung:
  - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für *snowflakeUser* mit dem Schlüssel `USERNAME`
  - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für mit dem Schlüssel *snowflakePassword* `PASSWORD`
- Bei der Auswahl von Schlüssel/Wert-Paaren können Sie Ihrem Snowflake-Warehouse den Schlüssel `sfWarehouse` bereitstellen.
- Bei der Auswahl von Schlüssel/Wert-Paaren können Sie zusätzliche Snowflake-Verbindungseigenschaften angeben, indem Sie die entsprechenden Spark-Eigenschaftsnamen als Schlüssel verwenden. Folgende sind unterstützte Eigenschaften:
  - `sfDatabase`: Name der Snowflake-Datenbank
  - `sfSchema`: Name des Snowflake-Schemas
  - `sfRole`: Name der Snowflake-Rolle

2. Erstellen Sie in der AWS Glue Studio-Konsole eine Verbindung, indem Sie Datenverbindungen und dann Verbindung erstellen wählen. Befolgen Sie die Schritte im Verbindungsassistenten, um den Vorgang abzuschließen:

   - Wählen Sie bei der Auswahl einer Datenquelle die Option „Snowflake“ und dann Weiter aus.
   - Geben Sie die Verbindungsdetails wie Host und Port ein. Geben Sie bei der Auswahl der Snowflake-URL des Hosts die URL der Snowflake-Instance an. Die URL verwendet einen Hostnamen im Format *account_identifier*`.snowflakecomputing.com`. Das URL-

Format kann jedoch je nach Ihrem Snowflake-Kontotyp variieren (z. B. Azure oder von Snowflake gehostet). AWS

- Wählen Sie bei der Auswahl der IAM-Servicerolle eine Option aus dem Dropdown-Menü. Dies ist die IAM-Rolle Ihres Kontos, die für den Zugriff auf AWS Secrets Manager und die Zuweisung von IP-Adressen verwendet wird, wenn VPC angegeben ist.
- Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Geheimnisses Folgendes an. `secretName`

3. Legen Sie im nächsten Schritt des Assistenten die Eigenschaften für Ihre Snowflake-Verbindung fest.
4. Überprüfen Sie im letzten Schritt des Assistenten Ihre Einstellungen und schließen Sie dann den Vorgang ab, um Ihre Verbindung herzustellen.

Für Snowflake, das auf AWS einer Amazon VPC gehostet wird, benötigen Sie möglicherweise Folgendes:

- Sie benötigen eine entsprechende Amazon-VPC-Konfiguration für Snowflake. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer Amazon VPC finden Sie unter AWS PrivateLink & Snowflake in der Snowflake-Dokumentation.
- Sie benötigen eine entsprechende Amazon VPC-Konfiguration für AWS Glue. the section called “Konfigurieren von Schnittstellen-VPC-Endpunkten (AWS PrivateLink) für AWS Glue ”.
- Sie müssen eine AWS Glue Data Catalog-Verbindung erstellen, die Amazon VPC-Verbindungsinformationen bereitstellt (zusätzlich zur ID eines AWS Secrets Manager Secrets, das Ihre Snowflake-Sicherheitsanmeldedaten definiert). Ihre URL ändert sich bei der Verwendung AWS PrivateLink, wie in der Snowflake-Dokumentation beschrieben, die in einem vorherigen Artikel verlinkt wurde.
- Sie müssen in Ihrer Auftragskonfiguration die Verbindung zum Datenkatalog als zusätzliche Netzwerkverbindung einschließen.

Lesen aus Snowflake-Tabellen

Voraussetzungen: Eine Snowflake-Tabelle, aus der Sie gerne lesen möchten. Sie benötigen den Namen der Snowflake-Tabelle,. `tableName` Wenn Ihr Snowflake-Benutzer keinen Standard-Namespace festgelegt hat, benötigen Sie den Snowflake-Datenbanknamen und den Schemanamen. `databaseName schemaName` Wenn Ihr Snowflake-Benutzer kein Standard-Warehouse-Set hat, benötigen Sie außerdem einen Warehouse-Namen. `warehouseName` Um auszuwählen,

mit welcher zusätzlichen Netzwerkverbindung eine Verbindung hergestellt werden soll, wird der `connectionName` Parameter verwendet.

```
snowflake_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
  connection_type="snowflake",
  connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName",
        "sfDatabase": "databaseName",
        "sfSchema": "schemaName",
        "sfWarehouse": "warehouseName",
    }
)
```

Darüber hinaus können Sie die Parameter `autopushdown` und `query` verwenden, um einen Teil einer Snowflake-Tabelle zu lesen. Dies kann wesentlich effizienter sein als das Filtern Ihrer Ergebnisse, nachdem diese in Spark geladen wurden. Stellen Sie sich ein Beispiel vor, bei dem alle Verkäufe in derselben Tabelle gespeichert sind, Sie jedoch nur die Verkäufe eines bestimmten Geschäfts an Feiertagen analysieren müssen. Wenn diese Informationen in der Tabelle gespeichert sind, können Sie mithilfe des Prädikat-Pushdowns die Ergebnisse wie folgt abrufen:

```
snowflake_node = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="snowflake",
    connection_options={
        "autopushdown": "on",
        "query": "select * from sales where store='1' and IsHoliday='TRUE'",
        "connectionName": "snowflake-glue-conn",
        "sfDatabase": "databaseName",
        "sfSchema": "schemaName",
        "sfWarehouse": "warehouseName",
    }
)
```

Schreiben in Snowflake-Tabellen

Voraussetzungen: Eine Snowflake-Datenbank, in die Sie schreiben möchten. Sie benötigen einen aktuellen oder gewünschten Tabellennamen,*tableName*. Wenn Ihr Snowflake-Benutzer keinen Standard-Namespace festgelegt hat, benötigen Sie den Snowflake-Datenbanknamen und den Schemanamen. *databaseName schemaName* Wenn Ihr Snowflake-Benutzer kein Standard-Warehouse-Set hat, benötigen Sie außerdem einen Warehouse-Namen. *warehouseName* Um

auszuwählen, mit welcher zusätzlichen Netzwerkverbindung eine Verbindung hergestellt werden soll, wird der `connectionName` Parameter verwendet.

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="snowflake",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName",
        "sfDatabase": "databaseName",
        "sfSchema": "schemaName",
        "sfWarehouse": "warehouseName",
    },
)
```

Referenz zur Snowflake-Verbindungsoption

Der Snowflake-Verbindungstyp akzeptiert die folgenden Verbindungsoptionen:

Sie können einige der Parameter in diesem Abschnitt aus einer AWS Glue-Verbindung (`sfUrl`,`sfUser`,`sfPassword`) abrufen. In diesem Fall müssen Sie sie nicht angeben. Sie können dies tun, indem Sie den Parameter `connectionName` angeben.

Mithilfe des `secretId` Parameters können Sie Verbindungsparameter aus AWS Secrets Manager Geheimnissen abrufen. Bei Verwendung von Secrets Manager können die folgenden Spark-Eigenschaften automatisch abgerufen werden, sofern sie im Geheimnis enthalten sind:

- `sfUser` (mit dem Schlüssel `USERNAME` oder`sfUser`)
- `sfPassword`(mit Schlüssel `PASSWORD` oder `sfPassword` bei Verwendung der Standardauthentifizierung)
- `sfWarehouse` (mit dem Schlüssel `sfWarehouse`)
- `sfDatabase` (mit dem Schlüssel `sfDatabase`)
- `sfSchema` (mit dem Schlüssel `sfSchema`)
- `sfRole` (mit dem Schlüssel `sfRole`)
- `pem_private_key`(mit Schlüssel`pem_private_key`, bei Verwendung der Schlüsselpaar-Authentifizierung)
- `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET`(bei Verwendung der Authentifizierung OAuth)

Prioritätsreihenfolge: Wenn dieselbe Eigenschaft an mehreren Stellen angegeben ist, verwendet AWS Glue die folgende Prioritätsreihenfolge (vom höchsten zum niedrigsten):

1. Explizit angegebene Verbindungsoptionen in Ihrem Auftragscode
2. Eigenschaften der Klebeverbindung
3. AWS Secrets Manager geheime Werte (`secretId`wenn angegeben)
4. Snowflake-Benutzerstandardwerte

Die folgenden Parameter werden im Allgemeinen beim Herstellen einer Verbindung mit Snowflake verwendet.

- `sfDatabase` – Erforderlich, wenn in Snowflake kein Benutzerstandard festgelegt ist. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Die Datenbank, die nach dem Herstellen der Verbindung für die Sitzung verwendet werden soll.
- `sfSchema` – Erforderlich, wenn in Snowflake kein Benutzerstandard festgelegt ist. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Das Schema, das für die Sitzung nach dem Herstellen der Verbindung verwendet werden soll.
- `sfWarehouse` – Erforderlich, wenn in Snowflake kein Benutzerstandard festgelegt ist. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Das standardmäßige virtuelle Warehouse, das für die Sitzung nach dem Herstellen der Verbindung verwendet wird.
- `sfRole` – Erforderlich, wenn in Snowflake kein Benutzerstandard festgelegt ist. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Die Standardsicherheitsrolle, die nach dem Herstellen der Verbindung für die Sitzung verwendet wird.
- `sfUrl` – (Erforderlich) Wird zum Lesen/Schreiben verwendet. Gibt den Hostnamen für Ihr Konto im folgenden Format an: *`account_identifier`*`.snowflakecomputing.com`. Weitere Informationen zu Konto-IDs finden Sie unter Kontobezeichner in der Snowflake-Dokumentation.
- `sfUser` – (Erforderlich) Wird zum Lesen/Schreiben verwendet. Anmeldename für den Snowflake-Benutzer.
- `sfPassword`— (Erforderlich bei Verwendung der Basisauthentifizierung) Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Passwort für den Snowflake-Benutzer.
- `dbtable` – Erforderlich beim Arbeiten mit vollständigen Tabellen. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name der zu lesenden Tabelle bzw. der Tabelle, in die Daten geschrieben werden. Beim Lesen werden alle Spalten und Datensätze abgerufen.
- `pem_private_key`— (Erforderlich bei Verwendung der Schlüsselpaar-Authentifizierung) Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Eine unverschlüsselte, b64-kodierte Private-Key-Zeichenfolge. Der

private Schlüssel für den Snowflake-Benutzer. Es ist üblich, dies aus einer PEM-Datei zu kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter Schlüsselpaar-Authentifizierung und Schlüsselpaar-Rotation in der Snowflake-Dokumentation.

- `USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET`— (Erforderlich bei Verwendung der OAuth Authentifizierung) Wird sowohl für Lese- als auch für Schreibvorgänge verwendet. Dieser Wert entspricht dem OAUTH_CLIENT_SECRET, das über die Snowflake-Sicherheitsintegration abgerufen werden kann, die so konfiguriert ist, dass sie die basierte Authentifizierung für Ihr Konto aktiviert. OAuth Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Einrichtung der OAuth Snowflake-Sicherheitsintegration — Snowflake für benutzerdefinierte Clients konfigurieren. OAuth
- `query` – Beim Lesen mit einer Abfrage erforderlich. Wird zum Lesen verwendet. Die genaue Abfrage (`SELECT`-Anweisung), die ausgeführt werden soll

Die folgenden Optionen werden zum Konfigurieren spezifischer Verhaltensweisen während des Verbindungsvorgangs mit Snowflake verwendet.

- `preactions` – Wird zum Lesen/Schreiben verwendet. Gültige Werte: Durch Semikolons getrennte Liste von SQL-Anweisungen als Zeichenfolge. SQL-Anweisungen werden ausgeführt, bevor Daten zwischen AWS Glue und Snowflake übertragen werden. Wenn eine Anweisung `%s` enthält, wird `%s` durch den Tabellennamen ersetzt, auf den für die Operation verwiesen wird.
- `postactions` – Wird zum Lesen/Schreiben verwendet. SQL-Anweisungen werden ausgeführt, nachdem Daten zwischen AWS Glue und Snowflake übertragen wurden. Wenn eine Anweisung `%s` enthält, wird `%s` durch den Tabellennamen ersetzt, auf den für die Operation verwiesen wird.
- `autopushdown` – Standardwert: `"on"`. Zulässige Werte: `"on"`, `"off"`. Dieser Parameter steuert, ob das automatische Abfrage-Pushdown aktiviert ist. Wenn Pushdown aktiviert ist, wird bei der Ausführung einer Abfrage auf Spark ein Teil der Abfrage auf den Snowflake-Server „heruntergeschoben“, wenn dies möglich ist. Dies verbessert die Leistung einiger Abfragen. Informationen darüber, ob Ihre Abfrage per Pushdown verschoben werden kann, finden Sie unter Pushdown in der Snowflake-Dokumentation.

Darüber hinaus werden einige der auf dem Snowflake Spark-Konnektor verfügbaren Optionen möglicherweise in AWS Glue unterstützt. Weitere Informationen zu den Optionen, die im Snowflake-Spark-Konnektor verfügbar sind, finden Sie unter Festlegen von Konfigurationsoptionen für den Konnektor in der Snowflake-Dokumentation.

Snowflake-Authentifizierungsmethoden

AWS Glue unterstützt die folgenden Authentifizierungsmethoden für die Verbindung mit Snowflake:

- Standardauthentifizierung: Geben Sie die Parameter an`sfUser`. `sfPassword`
- Schlüsselpaar-Authentifizierung: Geben Sie die Parameter an`sfUser`. `pem_private_key` Bei Verwendung der Schlüsselpaar-Authentifizierung ist der `sfPassword`-Parameter nicht erforderlich.
- OAuth Authentifizierung: Der Snowflake-Connector unterstützt den Gewährungstyp AUTHORIZATION_CODE, um Zugriff auf Ihre Snowflake-Daten anzufordern. Dieser Gewährungstyp wird als „3-beinig OAuth“ bezeichnet, da er die Weiterleitung von Benutzern zu einem Autorisierungsserver eines Drittanbieters beinhaltet, auf dem sie sich authentifizieren und den Zugriff genehmigen können. Diese Methode wird verwendet, wenn eine Verbindung über die AWS Glue Console hergestellt wird.
  - Voraussetzung: Um diese Authentifizierungsmethode zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die folgende Einrichtung abgeschlossen ist:
    - Konfigurieren Sie Snowflake OAuth für einen benutzerdefinierten Client, indem Sie der offiziellen Snowflake-Dokumentation folgen: Snowflake für benutzerdefinierte Clients konfigurieren. OAuth
    - Geben Sie bei der Erstellung der Snowflake-Sicherheitsintegration den richtigen Umleitungs-URI ein. Beispiel: Wenn Sie die Verbindung in der DUB-Region (eu-west-1) herstellen, sollte Ihre Weiterleitungs-URI wie folgt lauten: `https://eu-west-1.console.aws.amazon.com/gluestudio/oauth`
    - Bewahren Sie nach dem Erstellen der Sicherheitsintegration die folgenden Informationen für die Erstellung der Glue-Verbindung auf:
      - OAUTH_CLIENT_ID: Dieser Wert sollte auf der Seite zur Erstellung der Glue-Verbindung als Benutzer-verwaltete Client-Anwendungs-Client-ID angegeben werden.
      - OAUTH_CLIENT_SECRET: Dieser Wert sollte in dem für die Verbindung verwendeten Secret unter dem Schlüssel AWS USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET gespeichert werden.
  - OAuth Bereiche — (Optional) Definiert die spezifischen Berechtigungen oder Zugriffsebenen, die vom Snowflake-Konto angefordert werden. Beispielsweise kann ein Bereich den Zugriff auf eine bestimmte Ressource oder einen bestimmten Vorgang einschränken.
    - Dieser Wert kann im folgenden Format angegeben werden: `session:role:Snowflake_Role_Name`
    - Beispiel: `session:role:ANALYST_ROLE`

- Autorisierungscode-URL — (Erforderlich) Der Endpunkt, an den der Benutzer weitergeleitet wird, um sich anzumelden und die Autorisierung zu erteilen.
  - Beispiel: `https://host/oauth/authorize`
- Autorisierungstoken-URL — (Erforderlich) Der Endpunkt, der zum Austausch des Autorisierungscodes gegen ein Zugriffstoken verwendet wird.
  - Beispiel: `https://host/oauth/token-request`
- Client-ID der benutzerverwalteten Client-Anwendung — (Erforderlich) Die eindeutige Kennung für Ihre registrierte OAuth Client-Anwendung in Snowflake
- AWS Secret — (Erforderlich) Bezieht sich auf ein AWS Secrets Manager Manager-Geheimnis, das die folgenden Schlüssel-Wert-Paare enthält:
  - sfUser — Der Snowflake-Benutzername
  - USER_MANAGED_CLIENT_APPLICATION_CLIENT_SECRET — Der geheime Client-Schlüssel, der der Client-Anwendung zugeordnet ist OAuth

Alle drei Authentifizierungsmethoden werden vollständig unterstützt und können mit einer beliebigen Kombination von Verbindungsoptionen, Glue-Verbindungen oder AWS Secrets Manager Geheimnissen konfiguriert werden.

Einschränkungen des Snowflake-Konnektors

Die Verbindung zu Snowflake mit AWS Glue for Spark unterliegt den folgenden Einschränkungen.

- Dieser Konnektor unterstützt keine Auftragslesezeichen. Weitere Informationen zu Auftragslesezeichen finden Sie unter the section called “Verfolgen von verarbeiteten Daten mit Auftragslesezeichen”.
- Dieser Konnektor unterstützt keine Snowflake-Lese- und Schreibvorgänge durch Tabellen im AWS Glue-Datenkatalog mit den Methoden `create_dynamic_frame.from_catalog` und`write_dynamic_frame.from_catalog`.
- Dieser Konnektor unterstützt Standardauthentifizierung, Schlüsselpaar-Authentifizierung und Authentifizierung. OAuth Andere Authentifizierungsmethoden (wie SAML) werden derzeit nicht unterstützt.
- Dieser Konnektor wird in Streaming-Aufträgen nicht unterstützt.
- Dieser Konnektor unterstützt anweisungsbasierte `SELECT`-Abfragen beim Abrufen von Informationen (wie z. B. mit dem `query`-Parameter). Andere Arten von Abfragen (z. B. `SHOW`, `DESC` oder DML-Anweisungen) werden nicht unterstützt.

- Snowflake begrenzt die Größe des über Snowflake-Clients übermittelten Abfragetextes (d. h. SQL-Anweisungen) auf 1 MB pro Anweisung. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Beschränkungen der Abfragetextgröße.

Teradata-Vantage-Verbindungen

Sie können AWS Glue for Spark verwenden, um in Teradata Vantage in AWS Glue 4.0 und späteren Versionen aus vorhandenen Tabellen zu lesen und in diese zu schreiben. Sie können definieren, was mit einer SQL-Abfrage aus Teradata gelesen werden soll. Sie können eine Verbindung zu Teradata herstellen, indem Sie Benutzernamen und Passwörter verwenden, die AWS Secrets Manager über eine AWS Glue-Verbindung gespeichert sind.

Weitere Informationen zu Teradata finden Sie in der Teradata-Dokumentation

Konfigurieren von Teradata-Verbindungen

Um von AWS Glue aus eine Verbindung zu Teradata herzustellen, müssen Sie Ihre Teradata-Anmeldeinformationen erstellen und in einem AWS Secrets Manager Secret speichern und dieses Secret dann mit einer AWS Glue Teradata-Verbindung verknüpfen. Wenn sich Ihre Teradata-Instance in einer Amazon VPC befindet, müssen Sie auch Netzwerkoptionen für Ihre AWS Glue Teradata-Verbindung bereitstellen.

Um von AWS Glue aus eine Verbindung zu Teradata herzustellen, benötigen Sie möglicherweise einige Voraussetzungen:

- Wenn Sie über Amazon VPC auf Ihre Teradata-Umgebung zugreifen, konfigurieren Sie Amazon VPC so, dass Ihr AWS Glue-Job mit der Teradata-Umgebung kommunizieren kann. Wir raten davon ab, über das öffentliche Internet auf die Teradata-Umgebung zuzugreifen.

  Identifizieren oder erstellen Sie in Amazon VPC eine VPC, ein Subnetz und eine Sicherheitsgruppe, die AWS Glue bei der Ausführung des Jobs verwendet. Darüber hinaus muss Amazon VPC so konfiguriert sein, dass der Netzwerkdatenverkehr zwischen Ihrer Teradata-Instance und diesem Standort zugelassen wird. Ihr Auftrag muss eine TCP-Verbindung mit Ihrem Teradata-Client-Port herstellen. Weitere Informationen zu Teradata-Ports finden Sie in der Teradata-Dokumentation.

  Abhängig von Ihrem Netzwerklayout kann eine sichere VPC-Konnektivität Änderungen an Amazon VPC und anderen Netzwerkdiensten erfordern. Weitere Informationen zur Konnektivität finden Sie unter AWS Konnektivitätsoptionen in der AWS Teradata-Dokumentation.

So konfigurieren Sie eine AWS Glue Teradata-Verbindung:

1. Identifizieren oder erstellen Sie in Ihrer Teradata-Konfiguration einen Benutzer und ein Passwort, mit dem AWS Glue eine Verbindung herstellt, *teradataUser* und. *teradataPassword* Weitere Informationen finden Sie in der Teradata-Dokumentation unter Vantage Security Overview.
2. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter Verwendung Ihrer Teradata-Anmeldeinformationen ein Geheimnis. Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.

   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `user` mit dem Wert. *teradataUsername*
   - Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `password` mit dem Wert. *teradataPassword*
3. Stellen Sie in der AWS Glue-Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgenthe section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen”. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für den nächsten Schritt bei. *connectionName*

   - Wählen Sie als Verbindungstyp Teradata aus.
   - Wenn Sie die IDBC-URL angeben, geben Sie die URL für Ihre Instance an. Sie können auch bestimmte durch Kommas getrennte Verbindungsparameter in Ihrer JDBC-URL fest codieren. Die URL muss dem folgenden Format entsprechen: `jdbc:teradata://`*teradataHostname*`/`*ParameterName*`=`*ParameterValue*`,`*ParameterName*

     Zu den unterstützten URL-Parametern gehören:

     - `DATABASE` – Name der Datenbank auf dem Host, auf die standardmäßig zugegriffen werden soll.
     - `DBS_PORT` – der Datenbankport, der verwendet wird, wenn nicht der standardmäßige Port genutzt wird.
   - Wählen Sie bei der Auswahl eines Anmeldeinformationstyps die Option AWS Secrets Managerund setzen Sie dann AWS Geheim auf*secretName*.
4. In den folgenden Situationen ist möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration erforderlich:

- Für Teradata-Instances, die AWS in einer Amazon VPC gehostet werden
  - Sie müssen Amazon VPC-Verbindungsinformationen für die AWS Glue-Verbindung bereitstellen, die Ihre Teradata-Sicherheitsanmeldedaten definiert. Wenn Sie Ihre Verbindung erstellen oder aktualisieren, legen Sie VPC, Subnetz und Sicherheitsgruppen in den Netzwerkoptionen fest.

Nachdem Sie eine AWS Glue Teradata-Verbindung hergestellt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie Ihre Verbindungsmethode aufrufen.

- Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue-Job verknüpften IAM-Rolle *`secretName`* Leserechte.
- Stellen *`connectionName`* Sie in Ihrer AWS Glue-Job-Konfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Teradata

Voraussetzungen:

- Eine Teradata-Tabelle, aus der gelesen werden soll. Sie benötigen den Tabellennamen,*`tableName`*.
- Eine AWS Glue Teradata-Verbindung, die für die Bereitstellung von Authentifizierungsinformationen konfiguriert ist. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung zu Teradata zu konfigurieren, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*`connectionName`*.

Beispiel:

```
teradata_read_table = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="teradata",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName"
    }
)
```

Sie können auch eine SELECT-SQL-Abfrage angeben, um die an Ihre zurückgegebenen Ergebnisse zu filtern DynamicFrame. Sie müssen `query` konfigurieren.

Beispiel:

```
teradata_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="teradata",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "query": "query"
    }
)
```

Schreiben in Teradata-Tabellen

Voraussetzungen: Eine Teradata-Tabelle, in die Sie schreiben möchten,. *tableName* Sie müssen die Tabelle erstellen, bevor Sie die Verbindungsmethode aufrufen.

Beispiel:

```
teradata_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="teradata",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName"
    }
)
```

Referenz zur Teradata-Verbindungsoption

- `connectionName` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name einer AWS Glue Teradata-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungs- und Netzwerkinformationen für Ihre Verbindungsmethode bereitstellt.
- `dbtable` – Zum Schreiben erforderlich, zum Lesen erforderlich, sofern `query` nicht angegeben ist. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name einer Tabelle, mit der Ihre Verbindungsmethode interagieren wird.
- `query` – Wird zum Lesen verwendet. Eine SELECT-SQL-Abfrage, die definiert, was beim Lesen aus Teradata abgerufen werden soll.

Teradata-Vantage-NOS-Verbindungen

Die Teradata-NOS-Verbindung (Native Object Store) ist eine neue Verbindung für Teradata Vantage, die die Teradata-WRITE_NOS-Abfrage zum Lesen aus vorhandenen Tabellen und die READ_NOS-

Abfrage zum Schreiben in Tabellen nutzt. Diese Abfragen verwenden Amazon S3 als Staging-Verzeichnis. Daher ist der Teradata-NOS-Connector schneller als der bestehende Teradata-Connector (JDBC-basiert), insbesondere bei der Verarbeitung großer Datenmengen.

Sie können die Teradata NOS-Verbindung in AWS Glue für Spark verwenden, um in Teradata Vantage 5.0 und späteren Versionen aus vorhandenen Tabellen zu lesen und in AWS Glue diese zu schreiben. Sie können definieren, was mit einer SQL-Abfrage aus Teradata gelesen werden soll. Sie können eine Verbindung zu Teradata herstellen, indem Sie Benutzernamen und Passwörter verwenden, die in einer Verbindung gespeichert sind. AWS Secrets Manager AWS Glue

Weitere Informationen zu Teradata finden Sie in der Teradata-Dokumentation.

Topics

- Erstellen einer Teradata-NOS-Verbindung
- Lesen aus Teradata-Tabellen
- Schreiben in Teradata-Tabellen
- Referenz zur Teradata-Verbindungsoption
- Stellen Sie Optionen in der AWS Glue Visual ETL-Benutzeroberfläche bereit

Erstellen einer Teradata-NOS-Verbindung

Um von aus eine Verbindung zu Teradata NOS herzustellen AWS Glue, müssen Sie Ihre Teradata-Anmeldeinformationen in einem AWS Secrets Manager geheimen Ordner erstellen und speichern und dieses Geheimnis dann einer Teradata NOS-Verbindung zuordnen. AWS Glue Wenn sich Ihre Teradata-Instance in einer Amazon VPC befindet, müssen Sie auch Netzwerkoptionen für Ihre AWS Glue Teradata NOS-Verbindung bereitstellen.

Voraussetzungen:

- Wenn Sie über Amazon VPC auf Ihre Teradata-Umgebung zugreifen, konfigurieren Sie Amazon VPC so, dass Ihr AWS Glue Job mit der Teradata-Umgebung kommunizieren kann. Wir raten davon ab, über das öffentliche Internet auf die Teradata-Umgebung zuzugreifen.
- Identifizieren oder erstellen Sie in Amazon VPC eine VPC, ein Subnetz und eine Sicherheitsgruppe, die bei der Ausführung des Jobs verwendet AWS Glue werden. Darüber hinaus muss Amazon VPC so konfiguriert sein, dass der Netzwerkdatenverkehr zwischen Ihrer Teradata-Instance und diesem Standort zugelassen wird. Ihr Auftrag muss eine TCP-Verbindung

mit Ihrem Teradata-Client-Port herstellen. Weitere Informationen zu Teradata-Ports finden Sie unter Sicherheitsgruppen für Teradata Vantage.

- Abhängig von Ihrem Netzwerklayout kann eine sichere VPC-Konnektivität Änderungen an Amazon VPC und anderen Netzwerkdiensten erfordern. Weitere Informationen zur Konnektivität finden Sie unter AWS AWS Konnektivitätsoptionen in der Teradata-Dokumentation.

So konfigurieren Sie eine AWS Glue Teradata NOS-Verbindung:

1. Identifizieren oder erstellen Sie in Ihrer Teradata-Konfiguration eine *teradataUsername* und *teradataPassword* AWS Glue stellen Sie eine Verbindung her mit. Weitere Informationen finden Sie in der Teradata-Dokumentation unter Vantage Security Overview.
2. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter Verwendung Ihrer Teradata-Anmeldeinformationen ein Geheimnis. Um ein Geheimnis zu erstellen AWS Secrets Manager, folgen Sie dem Tutorial, das in der Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist AWS Secrets Manager. Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.
   - Wenn Sie Key/value Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel USERNAME mit dem Wert*teradataUsername*.
   - Wenn Sie Key/value Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel PASSWORD mit dem Wert*teradataPassword*.
3. Erstellen Sie in der AWS Glue Konsole eine Verbindung, indem Sie den Schritten unter AWS Glue Verbindung hinzufügen folgen. Behalten Sie nach dem Erstellen der Verbindung den Verbindungsnamen für den nächsten Schritt bei. *connectionName*
   - Wählen Sie als Verbindungstyp Teradata Vantage NOS aus.
   - Wenn Sie die IDBC-URL angeben, geben Sie die URL für Ihre Instance an. Sie können auch bestimmte durch Kommas getrennte Verbindungsparameter in Ihrer JDBC-URL fest codieren. Die URL muss dem folgenden Format entsprechen: `jdbc:teradata://teradataHostname/ParameterName=ParameterValue,ParameterName=ParameterValue`
   - Zu den unterstützten URL-Parametern gehören:
     - `DATABASE` – Name der Datenbank auf dem Host, auf die standardmäßig zugegriffen werden soll.

- DBS_PORT – der Datenbankport, der verwendet wird, wenn nicht der standardmäßige Port genutzt wird.
- Wählen Sie bei der Auswahl eines Anmeldeinformationstyps die Option AWS Secrets Manager und setzen Sie dann AWS Geheim auf*secretName*.

4. In den folgenden Situationen ist möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration erforderlich:

   - Für Teradata-Instances, die auf AWS einer Amazon VPC gehostet werden, müssen Sie Amazon VPC-Verbindungsinformationen für die Verbindung bereitstellen, die Ihre AWS Glue Teradata-Sicherheitsanmeldedaten definiert. Wenn Sie Ihre Verbindung erstellen oder aktualisieren, legen Sie VPC, Subnetz und Sicherheitsgruppen in den Netzwerkoptionen fest.

Nachdem Sie eine AWS Glue Teradata Vantage NOS-Verbindung hergestellt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie Ihre Verbindungsmethode aufrufen.

1. Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue Job verknüpften IAM-Rolle Leserechte. *secretName*
2. Stellen *connectionName* Sie in Ihrer AWS Glue Jobkonfiguration unter Verbindungen eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Teradata-Tabellen

Voraussetzungen:

- Eine Teradata-Tabelle, aus der gelesen werden soll. Sie benötigen den Tabellennamen,*tableName*.
- Die Teradata-Umgebung hat Schreibzugriff auf den Amazon S3 S3-Pfad, der in der `staging_fs_url` Option, angegeben ist. *stagingFsUrl*
- Die mit dem AWS Glue Job verknüpfte IAM-Rolle hat Schreibzugriff auf den Amazon S3 S3-Standort, der in der `staging_fs_url` Option angegeben ist.
- Eine AWS Glue Teradata NOS-Verbindung, die für die Bereitstellung von Authentifizierungsinformationen konfiguriert ist. Führen Sie die Schritte in So konfigurieren Sie eine AWS Glue Teradata NOS-Verbindung: aus, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der Verbindung,. AWS Glue *connectionName*

Beispiel:

```
teradata_read_table = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
```

```
    connection_type= "teradatanos",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName",
        "staging_fs_url": "stagingFsUrl"
    }
)
```

Sie können auch eine SELECT-SQL-Abfrage angeben, um die an Ihre zurückgegebenen Ergebnisse zu filtern DynamicFrame. Sie müssen die Abfrage konfigurieren. Wenn Sie sowohl dbTable als auch die Abfrage konfigurieren, kann der Connector die Daten nicht lesen. Beispiel:

```
teradata_read_query = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="teradatanos",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "query": "query",
        "staging_fs_url": "stagingFsUrl"
    }
)
```

Darüber hinaus können Sie die DataFrame Spark-API verwenden, um aus Teradata-Tabellen zu lesen. Beispiel:

```
options = {
    "url": "JDBC_URL",
    "dbtable": "tableName",
    "user": "teradataUsername", # or use "username" as key here
    "password": "teradataPassword",
    "staging_fs_url": "stagingFsUrl"
}
teradata_read_table = spark.read.format("teradatanos").option(**options).load()
```

Schreiben in Teradata-Tabellen

Voraussetzungen

- Eine Teradata-Tabelle, in die Sie schreiben möchten:. *tableName*
- Die Teradata-Umgebung hat Lesezugriff auf den Amazon S3 S3-Standort, der in der `staging_fs_url` Option, angegeben ist. *stagingFsUrl*

- Die mit dem AWS Glue Job verknüpfte IAM-Rolle hat Schreibzugriff auf den Amazon S3 S3-Standort, der in der `staging_fs_url` Option angegeben ist.
- Eine AWS Glue Teradata-Verbindung, die für die Bereitstellung von Authentifizierungsinformationen konfiguriert ist. Führen Sie die Schritte in So konfigurieren Sie eine AWS Glue Teradata NOS-Verbindung: aus, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der Verbindung,. AWS Glue *`connectionName`*

  Beispiel:

```
teradata_write = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type= "teradatanos",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "dbtable": "tableName",
        "staging_fs_url": "stagingFsUrl"
    }
)
```

Referenz zur Teradata-Verbindungsoption

Verbindungs- und Operationsoptionen:

- `connectionName` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name einer AWS Glue Teradata-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungs- und Netzwerkinformationen für Ihre Verbindungsmethode bereitstellt.
- `staging_fs_url` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Ein beschreibbarer Speicherort in Amazon S3, der für entladene Daten beim Lesen aus Teradata und für Parquet-Daten verwendet wird, die beim Schreiben in Teradata in Redshift geladen werden sollen. Der S3-Bucket muss sich in derselben Region wie die Region Ihrer Jobs befinden. AWS Glue
- `dbtable` – Zum Schreiben erforderlich, zum Lesen erforderlich, sofern `query` nicht angegeben ist. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name einer Tabelle, mit der Ihre Verbindungsmethode interagieren wird.
- `query` – Wird zum Lesen verwendet. Eine SELECT-SQL-Abfrage, die definiert, was beim Lesen aus Teradata abgerufen werden soll. Voraussetzung ist, dass die Option `dbtable` angegeben ist.

- `clean_staging_s3_dir`— Fakultativ. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Falls „True“, werden die Amazon-S3-Staging-Objekte nach einem Lese- oder Schreibvorgang bereinigt. Der Standardwert ist "True".
- `pre_actions`— Fakultativ. Wird zum Schreiben verwendet. Eine durch Semikolons getrennte Liste von SQL-Befehlen, die ausgeführt werden, bevor Daten zwischen Spark und Teradata Vantage übertragen werden.
- `post_actions`— Fakultativ. Wird zum Schreiben verwendet. Eine durch Semikolons getrennte Liste von SQL-Befehlen, die ausgeführt werden, nachdem Daten zwischen Spark und Teradata Vantage übertragen wurden.
- `truncate`— Fakultativ. Wird zum Schreiben verwendet. Falls „True“, kürzt der Connector die Tabelle, wenn im Überschreibenmodus geschrieben wird. Wenn der Wert „False“ ist, löscht der Connector die Tabelle, wenn im Überschreibenmodus geschrieben wird. Der Standardwert ist "false".
- `create_table_script`— Fakultativ. Wird zum Schreiben verwendet. Eine SQL-Anweisung zum Erstellen einer Tabelle beim Schreiben in Teradata Vantage. Nützlich, wenn Sie eine Tabelle mit benutzerdefinierten Metadaten erstellen möchten (z. B. CREATE MULTISET oder SET TABLE oder Änderung des Primärindex). Beachten Sie, dass der im Skript zum Erstellen einer Tabelle verwendete Tabellenname mit dem in der Option `dbtable` angegebenen Tabellennamen übereinstimmen sollte.
- `partition_size_in_mb`— Fakultativ. Zum Lesen verwendet. Maximale Größe einer Spark-Partition in Megabyte beim Lesen von Amazon-S3-Staging-Objekten. Der Standardwert lautet 128.

Sie können bei der Erstellung eines Teradata-Knotens erweiterte Optionen angeben. Diese Optionen sind dieselben wie bei der Programmierung AWS Glue für Spark-Skripte.

Siehe the section called “Teradata-Vantage-Verbindungen”.

Autorisierungsoptionen:

Im Folgenden finden Sie Optionen zur Bereitstellung von AWS Kontoanmeldeinformationen, die der Connector für den Zugriff auf den Amazon S3 S3-Staging-Bucket verwendet. Sie können wählen, (1) überhaupt keine Autorisierungsoptionen bereitzustellen und temporäre Anmeldeinformationen zu verwenden, die von Ihrer AWS Glue Ausführungsrolle generiert wurden; oder (2) ein von Ihnen erstelltes Autorisierungsobjekt bereitzustellen; oder (3) anzugeben, `auth_object aws_access_key_id and aws_secret_access_key` falls langfristige Anmeldeinformationen

verwendet werden, oder, aws_access_keyaws_secret_access_key, bereitzustellen und aws_session_token temporäre Anmeldeinformationen zu verwenden.

- auth_object – Optional. Wird für den Zugriff auf den Amazon-S3-Bucket verwendet. Eine Zeichenfolge für ein Autorisierungsobjekt, die in einer Teradata-Instance erstellt wurde. Falls angegeben, verwendet der Connector dieses Autorisierungsobjekt, um auf den Amazon-S3-Staging-Bucket zuzugreifen. Falls nicht angegeben aws_access_key_id und auch nicht bereitgestellt aws_secret_access_key werden, werden temporäre Anmeldeinformationen aus der AWS Glue Ausführungsrolle abgerufen und vom Connector verwendet. Das mit diesem Autorisierungsobjekt verknüpfte AWS Konto muss sich in derselben Region wie Ihre AWS Glue Jobs und Ihr Amazon S3 S3-Staging-Bucket befinden oder mit kontoübergreifender Vertrauensstellung konfiguriert sein.
- aws_access_key_id – Optional. Wird für den Zugriff auf den Amazon-S3-Bucket verwendet. Teil eines Sicherheitsnachweises für ein AWS Konto. Wenn auth_object nicht angegeben ist und aws_secret_access_key mit aws_access_key_id bereitgestellt wird, verwendet der Connector sie, um auf den Amazon-S3-Staging-Bucket zuzugreifen. Das mit diesem Zugriffsschlüssel verknüpfte AWS Konto muss sich in derselben Region wie Ihre AWS Glue Jobs und Ihr Amazon S3 S3-Staging-Bucket befinden oder mit kontoübergreifender Vertrauensstellung konfiguriert sein.
- aws_secret_access_key – Optional. Wird für den Zugriff auf den Amazon-S3-Bucket verwendet. Teil eines Sicherheitsnachweises für ein AWS Konto. Wenn auth_object nicht angegeben ist und aws_access_key_id mit aws_secret_access_key bereitgestellt wird, verwendet der Connector sie, um auf den Amazon-S3-Staging-Bucket zuzugreifen. Das mit diesem geheimen Schlüssel verknüpfte AWS Konto muss sich in derselben Region wie Ihre AWS Glue Jobs und Ihr Amazon S3 S3-Staging-Bucket befinden oder mit kontoübergreifender Vertrauensstellung konfiguriert sein.
- aws_session_token – Optional. Wird für den Zugriff auf den Amazon-S3-Bucket verwendet. Teil eines temporären AWS Konto-Sicherheitsnachweises. Sollte mit aws_access_key_id und aws_secret_access_key bereitgestellt werden.

Stellen Sie Optionen in der AWS Glue Visual ETL-Benutzeroberfläche bereit

Sie können alle oben genannten Optionen auf Ihrer Visual-ETL-Auftrags-UI bereitstellen. Für die connectionName-Option sollten Sie sie aus der Dropdownliste der Teradata-Vantage-NOS-Verbindung auswählen. Für alle anderen Optionen sollten Sie sie über die benutzerdefinierten Teradata-Vantage-NOS-Eigenschaften als Schlüssel/Wert-Paare angeben.



Vertica-Verbindungen

In AWS Glue 4.0 und späteren Versionen können Sie Glue for Spark verwenden, um aus Tabellen in Vertica zu lesen und in AWS Tabellen zu schreiben. Sie können definieren, was mit einer SQL-Abfrage aus Vertica gelesen werden soll. Sie stellen eine Verbindung zu Vertica her, indem Sie Benutzername und Passwort verwenden, die AWS Secrets Manager über eine AWS Glue-Verbindung gespeichert sind.

Weitere Informationen zu Vertica finden Sie in der Vertica-Dokumentation.

Konfigurieren von Vertica-Verbindungen

Um von AWS Glue aus eine Verbindung zu Vertica herzustellen, müssen Sie Ihre Vertica-Anmeldeinformationen erstellen und in einem AWS Secrets Manager geheimen Ordner speichern und dieses Geheimnis dann mit einer Vertica AWS Glue-Verbindung verknüpfen. Wenn sich Ihre Vertica-Instance in einer Amazon VPC befindet, müssen Sie auch Netzwerkoptionen für Ihre AWS Glue Vertica-Verbindung bereitstellen. Sie benötigen einen Amazon-S3-Bucket oder -Ordner zur temporären Speicherung beim Lesen und Schreiben in die Datenbank.

Um von AWS Glue aus eine Verbindung zu Vertica herzustellen, benötigen Sie einige Voraussetzungen:

- Ein Amazon S3 S3-Bucket oder -Ordner, der als temporärer Speicher verwendet wird, wenn aus der Datenbank gelesen und in die Datenbank geschrieben wird, auf den von`tempS3Path`.

> **Note**
>
> Wenn Sie Vertica in der Vorschau von AWS Glue-Auftragsdaten verwenden, werden temporäre Dateien möglicherweise nicht automatisch entfernt. `tempS3Path` Um sicherzustellen, dass temporäre Dateien entfernt werden, beenden Sie die Datenvorschau-Sitzung direkt, indem Sie im Bereich Datenvorschau die Option Sitzung beenden wählen. Wenn Sie nicht garantieren können, dass die Datenvorschau-Sitzung direkt beendet wird, sollten Sie die Amazon-S3-Lifecycle-Konfiguration so einrichten, dass alte Daten entfernt werden. Wir empfehlen, Daten zu entfernen, die älter als 49 Stunden sind, basierend auf der maximalen Auftragslaufzeit zuzüglich einer Marge. Weitere Informationen zur Konfiguration des Amazon-S3-Lebenszyklus finden Sie in der Amazon-S3-Dokumentation unter Verwalten Ihres Speicherlebenszyklus.

- Eine IAM-Richtlinie mit entsprechenden Berechtigungen für Ihren Amazon S3-Pfad, die Sie Ihrer AWS Glue-Jobrolle zuordnen können.
- Wenn sich Ihre Vertica-Instance in einer Amazon VPC befindet, konfigurieren Sie Amazon VPC so, dass Ihr AWS Glue-Job mit der Vertica-Instance kommunizieren kann, ohne dass der Datenverkehr das öffentliche Internet durchquert.

  Identifizieren oder erstellen Sie in Amazon VPC eine VPC, ein Subnetz und eine Sicherheitsgruppe, die AWS Glue bei der Ausführung des Jobs verwendet. Darüber hinaus muss Amazon VPC so konfiguriert sein, dass der Netzwerkdatenverkehr zwischen Ihrer Vertica-Instance und diesem Standort zugelassen wird. Ihr Auftrag muss eine TCP-Verbindung mit Ihrem Vertica-Client-Port (Standard 5433) herstellen. Abhängig von Ihrem Netzwerklayout kann dies Änderungen an den Sicherheitsgruppenregeln, dem Netzwerk ACLs, den NAT-Gateways und den Peering-Verbindungen erfordern.

Sie können dann mit der Konfiguration von AWS Glue für die Verwendung mit Vertica fortfahren.

Eine Verbindung zu Vertica konfigurieren Sie wie folgt:

1. Erstellen Sie AWS Secrets Manager unter Verwendung Ihrer Vertica-Anmeldeinformationen einen geheimen Schlüssel, und`verticaUsername`. `verticaPassword` Um ein Geheimnis in Secrets Manager zu erstellen, folgen Sie dem Tutorial, das in der AWS Secrets Manager Dokumentation unter Create an AWS Secrets Manager Secret verfügbar ist. Nachdem Sie das

Geheimnis erstellt haben, behalten Sie den Geheimnamen *secretName* für den nächsten Schritt bei.

- Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `user` mit dem Wert. *verticaUsername*
- Wenn Sie Schlüssel/Wert-Paare auswählen, erstellen Sie ein Paar für den Schlüssel `password` mit dem Wert. *verticaPassword*

2. Stellen Sie in der AWS Glue-Konsole eine Verbindung her, indem Sie den Schritten unter folgenthe section called “AWS Glue Verbindung hinzufügen”. Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, behalten Sie den Verbindungsnamen für den nächsten Schritt bei. *connectionName*

   - Wählen Sie als Verbindungstyp Vertica aus.
   - Geben Sie als Vertica-Host den Hostnamen Ihrer Vertica-Installation an.
   - Geben Sie als Vertica-Port den Port an, über den Ihre Vertica-Installation verfügbar ist.
   - Geben Sie bei der Auswahl eines AWS Geheimnisses Folgendes an*secretName*.

3. In den folgenden Situationen ist möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration erforderlich:

   - Für Vertica-Instances, die AWS in einer Amazon VPC gehostet werden
     - Stellen Sie Amazon VPC-Verbindungsinformationen für die AWS Glue-Verbindung bereit, die Ihre Vertica-Sicherheitsanmeldedaten definiert. Wenn Sie Ihre Verbindung erstellen oder aktualisieren, legen Sie VPC, Subnetz und Sicherheitsgruppen in den Netzwerkoptionen fest.

Nachdem Sie eine AWS Glue Vertica-Verbindung hergestellt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, bevor Sie Ihre Verbindungsmethode aufrufen.

- Erteilen Sie die mit Ihrem AWS Glue-Job verknüpfte IAM-Rolle für. *tempS3Path*
- Erteilen Sie der mit Ihrem AWS Glue-Job verknüpften IAM-Rolle *secretName* Leserechte.
- Stellen *connectionName* Sie in Ihrer AWS Glue-Job-Konfiguration eine zusätzliche Netzwerkverbindung bereit.

Lesen aus Vertica

Voraussetzungen:

- Eine Vertica-Tabelle, aus der gelesen werden soll. Sie benötigen den Vertica-Datenbanknamen *dbName* und den Tabellennamen. *tableName*
- Eine AWS Glue Vertica-Verbindung, die für die Bereitstellung von Authentifizierungsinformationen konfiguriert ist. Gehen Sie wie im vorherigen Verfahren beschrieben vor, um eine Verbindung zu Vertica zu konfigurieren, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.
- Ein Amazon-S3-Bucket oder -Ordner, der (wie zuvor erwähnt) für den temporären Speicher verwendet werden soll. Sie benötigen den Namen,*tempS3Path*. Sie müssen über das `s3a`-Protokoll eine Verbindung zu diesem Standort herstellen.

Beispiel:

```
dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="vertica",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "staging_fs_url": "s3a://tempS3Path",
        "db": "dbName",
        "table": "tableName",
    }
)
```

Sie können auch eine SELECT-SQL-Abfrage angeben, um die an Sie zurückgegebenen Ergebnisse zu filtern DynamicFrame oder um auf einen Datensatz aus mehreren Tabellen zuzugreifen.

Beispiel:

```
dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="vertica",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "staging_fs_url": "s3a://tempS3Path",
        "db": "dbName",
        "query": "select * FROM tableName",
    },
)
```

Schreiben in Vertica-Tabellen

In diesem Beispiel werden Informationen aus einer vorhandenen Datei DynamicFrame *dynamicFrame* in Vertica geschrieben. Wenn die Tabelle bereits Informationen enthält, hängt AWS Glue Daten von Ihnen DynamicFrame an.

Voraussetzungen:

- Ein aktueller oder gewünschter Tabellenname*tableName*, in den Sie schreiben möchten. Sie benötigen außerdem den entsprechenden Vertica-Datenbanknamen,*dbName*.
- Eine AWS Glue Vertica-Verbindung, die für die Bereitstellung von Authentifizierungsinformationen konfiguriert ist. Gehen Sie wie im vorherigen Verfahren beschrieben vor, um eine Verbindung zu Vertica zu konfigurieren, um Ihre Authentifizierungsinformationen zu konfigurieren. Sie benötigen den Namen der AWS Glue-Verbindung,*connectionName*.
- Ein Amazon-S3-Bucket oder -Ordner, der (wie zuvor erwähnt) für den temporären Speicher verwendet werden soll. Sie benötigen den Namen,*tempS3Path*. Sie müssen über das `s3a`-Protokoll eine Verbindung zu diesem Standort herstellen.

Beispiel:

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="vertica",
    connection_options={
        "connectionName": "connectionName",
        "staging_fs_url": "s3a://tempS3Path",
        "db": "dbName",
        "table": "tableName",
    }
)
```

Referenz zur Vertica-Verbindungsoption

- `connectionName` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name einer AWS Glue Vertica-Verbindung, die so konfiguriert ist, dass sie Authentifizierungs- und Netzwerkinformationen für Ihre Verbindungsmethode bereitstellt.
- db – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der einer Datenbank in Vertica, mit dem Ihre Verbindungsmethode interagieren wird.

- `dbSchema` – Erforderlich, um ggf. Ihre Tabelle zu identifizieren. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Standard: `public`. Der Name eines Schemas, mit dem Ihre Verbindungsmethode interagieren wird.
- `table` – Zum Schreiben erforderlich, zum Lesen erforderlich, sofern `query` nicht angegeben ist. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Der Name einer Tabelle, mit der Ihre Verbindungsmethode interagieren wird.
- `query` – Wird zum Lesen verwendet. Eine SELECT-SQL-Abfrage, die definiert, was beim Lesen aus Teradata abgerufen werden soll.
- `staging_fs_url` – Erforderlich. Wird für Lesen/Schreiben verwendet. Gültige Werte:. `s3a` URLs Die URL eines Amazon-S3-Buckets oder -Ordners, der für den temporären Speicher verwendet werden soll.

DataFrame Optionen für ETL in AWS Glue 5.0 für Spark

A DataFrame ist ein Datensatz, der ähnlich einer Tabelle in benannte Spalten organisiert ist und Operationen im Funktionsstil (map/reduce/filter/etc.) und SQL-Operationen (Select, Project, Aggregate) unterstützt.

Um eine DataFrame für eine von Glue unterstützte Datenquelle zu erstellen, ist Folgendes erforderlich:

- Datenquellen-Connector `ClassName`
- Datenquellen-Verbindung `Options`

In ähnlicher Weise sind dieselben erforderlich, DataFrame um in eine von Glue unterstützte Datensenke zu schreiben:

- Datensenke-Connector `ClassName`
- Datensenke-Verbindung `Options`

Beachten Sie, dass AWS Glue-Funktionen wie Job-Lesezeichen und DynamicFrame Optionen wie in nicht unterstützt `connectionName` werden DataFrame. Weitere Informationen zu DataFrame und den unterstützten Vorgängen finden Sie in der Spark-Dokumentation für DataFrame.

Den Konnektor angeben ClassName

Um die `ClassName` Daten anzugeben source/sink, verwenden Sie die `.format` Option, um den entsprechenden Konnektor bereitzustellen`ClassName`, der die Daten definiert source/sink.

JDBC-Konnektoren

Geben Sie für JDBC-Connectors `jdbc` als Wert der Option `.format` an und geben Sie den JDBC-Treiber `ClassName` in der `driver`-Option an.

```
df = spark.read.format("jdbc").option("driver", "<DATA SOURCE JDBC DRIVER
 CLASSNAME>")...

df.write.format("jdbc").option("driver", "<DATA SINK JDBC DRIVER CLASSNAME>")...
```

In der folgenden Tabelle ist der JDBC-Treiber `ClassName` der unterstützten Datenquelle in AWS Glue for aufgeführt. DataFrames

Datenquelle	Treiber ClassName
PostgreSQL	org.postgresql.Driver
Oracle	oracle.jdbc.driver. OracleDriver
SQLServer	com.microsoft.sqlserver.jdbc. SQLServerDriver
MySQL	com.mysql.jdbc.Treiber
SAP Hana	com.sap.db.jdbc.Treiber
Teradata	com.teradata.jdbc. TeraDriver

Spark-Connectors

Geben Sie für Spark-Connectors den `ClassName` des Connectors als Wert der `.format`-Option an.

```
df = spark.read.format("<DATA SOURCE CONNECTOR CLASSNAME>")...

df.write.format("<DATA SINK CONNECTOR CLASSNAME>")...
```

In der folgenden Tabelle ist der Spark-Konnektor `ClassName` der unterstützten Datenquelle in AWS Glue for aufgeführt DataFrames.

Datenquelle	ClassName
MongoDB/DocumentDB	glue.spark.mongodb
Redshift	io.github.spark_redshift_community.spark.redshift
AzureCosmos	kosmos.oltp
AzureSQL	com.microsoft.sqlserver.jdbc.spark
BigQuery	com.google.cloud.spark.bigquery
OpenSearch	org.opensearch.spark.sql
Snowflake	net.snowflake.spark.snowflake
Vertica	com.vertica.spark.Datenquelle. VerticaSource

Angeben der Verbindungsoptionen

Um die `Options` Verbindung zu Daten anzugeben source/sink, verwenden Sie die, `.option(<KEY>, <VALUE>)` um einzelne Optionen oder `.options(<MAP>)` mehrere Optionen als Schlüssel-Wert-Map bereitzustellen.

Jede Datei source/sink unterstützt ihren eigenen Verbindungssatz. `Options` Einzelheiten zu den verfügbaren `Options` Verbindungen finden Sie in der öffentlichen Dokumentation des jeweiligen source/sink Daten-Spark-Konnektors, der in der folgenden Tabelle aufgeführt ist.

- JDBC
- MongoDB/DocumentDB
- Redshift
- AzureCosmos
- AzureSQL
- BigQuery

- OpenSearch
- Snowflake
- Vertica

Beispiele

Die folgenden Beispiele lesen aus PostgreSQL und schreiben hinein: SnowFlake

Python

Beispiel:

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

dataSourceClassName = "jdbc"
dataSourceOptions = {
  "driver": "org.postgresql.Driver",
  "url": "<url>",
  "user": "<user>",
  "password": "<password>",
  "dbtable": "<dbtable>",
}

dataframe = spark.read.format(className).options(**options).load()

dataSinkClassName = "net.snowflake.spark.snowflake"
dataSinkOptions = {
  "sfUrl": "<url>",
  "sfUsername": "<username>",
  "sfPassword": "<password>",
  "sfDatabase" -> "<database>",
  "sfSchema" -> "<schema>",
  "sfWarehouse" -> "<warehouse>"
}

dataframe.write.format(dataSinkClassName).options(**dataSinkOptions).save()
```

Scala

Beispiel:

```
import org.apache.spark.sql.SparkSession

val spark = SparkSession.builder().getOrCreate()

val dataSourceClassName = "jdbc"
val dataSourceOptions = Map(
  "driver" -> "org.postgresql.Driver",
  "url" -> "<url>",
  "user" -> "<user>",
  "password" -> "<password>",
  "dbtable" -> "<dbtable>"
)

val dataframe =
 spark.read.format(dataSourceClassName).options(dataSourceOptions).load()

val dataSinkClassName = "net.snowflake.spark.snowflake"
val dataSinkOptions = Map(
  "sfUrl" -> "<url>",
  "sfUsername" -> "<username>",
  "sfPassword" -> "<password>",
  "sfDatabase" -> "<database>",
  "sfSchema" -> "<schema>",
  "sfWarehouse" -> "<warehouse>"
)

dataframe.write.format(dataSinkClassName).options(dataSinkOptions).save()
```

Custom- und AWS Marketplace ConnectionType-Werte

Diese umfassen u. a. folgende:

- `"connectionType": "marketplace.athena"`: Bezeichnet eine Verbindung zu einem Amazon-Athena-Datenspeicher. Die Verbindung verwendet einen Konnektor von AWS Marketplace.
- `"connectionType": "marketplace.spark"`: Bezeichnet eine Verbindung zu einem Apache-Spark-Datenspeicher. Die Verbindung verwendet einen Anschluss von AWS Marketplace.
- `"connectionType": "marketplace.jdbc"`: Bezeichnet eine Verbindung zu einem JDBC-Datenspeicher. Die Verbindung verwendet einen Anschluss von AWS Marketplace.

- `"connectionType": "custom.athena"`: Bezeichnet eine Verbindung zu einem Amazon-Athena-Datenspeicher. Die Verbindung verwendet einen benutzerdefinierten Konnektor, den Sie in AWS Glue Studio hochladen.
- `"connectionType": "custom.spark"`: Bezeichnet eine Verbindung zu einem Apache-Spark-Datenspeicher. Die Verbindung verwendet einen benutzerdefinierten Konnektor, den Sie in AWS Glue Studio hochladen.
- `"connectionType": "custom.jdbc"`: Bezeichnet eine Verbindung zu einem JDBC-Datenspeicher. Die Verbindung verwendet einen benutzerdefinierten Konnektor, den Sie in AWS Glue Studio hochladen.

Verbindungsoptionen für den Typ custom.jdbc oder marketplace.jdbc

- `className`— Zeichenfolge, erforderlich, der vollständig qualifizierte Java-Klassenname des JDBC-Treibers (z. B.). `com.mysql.cj.jdbc.Driver` Sie müssen diese Option angeben, wenn Sie einen benutzerdefinierten Konnektor oder AWS Marketplace einen JDBC-Connector verwenden. Wenn Sie diese Option weglassen, schlägt der Job möglicherweise mit einem `No suitable driver` Fehler fehl, insbesondere wenn parametrisierte JDBC-URLs verwendet werden.
- `connectionName` – Zeichenfolge, erforderlich, Name der Verbindung, die dem Konnektor zugeordnet ist.
- `url` – Zeichenfolge, erforderlich, JDBC-URL mit Platzhaltern (`${}`), die verwendet werden, um die Verbindung zur Datenquelle herzustellen. Der Platzhalter `${secretKey}` wird durch das Secret des gleichen Namens in AWS Secrets Manager ersetzt. Weitere Informationen zum Erstellen der URL finden Sie in der Dokumentation zum Datenspeicher.
- `secretId` oder `user/password` – Zeichenfolge, erforderlich, zum Abrufen der Anmeldeinformationen für die URL.
- `dbTable` oder `query` – Zeichenfolge, erforderlich, die Tabelle oder SQL-Abfrage, aus der die Daten abgerufen werden. Sie können `dbTable` oder `query` angeben, aber nicht beides.
- `partitionColumn` – Zeichenfolge, optional, der Name einer Ganzzahlspalte, die für die Partitionierung verwendet wird. Diese Option funktioniert nur, wenn sie in `lowerBound`, `upperBound` und `numPartitions` enthalten ist. Diese Option funktioniert auf die gleiche Weise wie im Spark SQL JDBC Reader. Weitere Informationen finden Sie unter JDBC To Other Databases im Apache Spark SQL and Datasets Guide. DataFrames

Die Werte für `lowerBound` und `upperBound` werden verwendet, um den Partitionsschritt zu bestimmen, nicht zum Filtern der Zeilen in der Tabelle. Alle Zeilen der Tabelle werden partitioniert und zurückgegeben.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine Abfrage anstelle eines Tabellennamens verwenden, sollten Sie überprüfen, ob die Abfrage mit der angegebenen Partitionierungsbedingung funktioniert. Zum Beispiel:
>
> - Wenn Ihr Abfrageformat `"SELECT col1 FROM table1"` lautet, dann testen Sie die Abfrage, indem Sie eine `WHERE`-Klausel am Ende der Abfrage stellen, die die Partitionsspalte verwendet.
> - Wenn Ihr Abfrageformat `SELECT col1 FROM table1 WHERE col2=val"` lautet, dann testen Sie die Abfrage, indem Sie die `WHERE`-Klausel mit `AND` und einem Ausdruck erweitern, der die Partitionsspalte verwendet.

- `lowerBound` – Ganzzahl, optional, der Mindestwert von `partitionColumn`, der verwendet wird, um Partitionsschritte festzulegen.
- `upperBound` – Ganzzahl, optional, der Maximalwert von `partitionColumn`, der verwendet wird, um Partitionsschritte festzulegen.
- `numPartitions` – Ganzzahl, optional, die Anzahl der Partitionen. Dieser Wert, zusammen mit `lowerBound` (inklusive) und `upperBound` (exklusiv), bilden Partitionsschritte für generierte `WHERE`-Klauselausdrücke, die verwendet werden, um die `partitionColumn` aufzuteilen.

> **Important**
>
> Seien Sie vorsichtig mit der Anzahl der Partitionen, da zu viele Partitionen Probleme auf Ihren externen Datenbanksystemen verursachen können.

- `filterPredicate` – Zeichenfolge, optional, zusätzliche Bedingungsklausel zum Filtern von Daten aus der Quelle. Zum Beispiel:

```
BillingCity='Mountain View'
```

Wenn Sie eine Abfrage anstelle eines Tabellennamens verwenden, sollten Sie überprüfen, ob die Abfrage mit dem angegebenen `filterPredicate` funktioniert. Zum Beispiel:

  - Wenn Ihr Abfrageformat "`SELECT col1 FROM table1`" lautet, dann testen Sie die Abfrage, indem Sie eine `WHERE`-Klausel am Ende der Abfrage stellen, die das Filterprädikat verwendet.
  - Wenn Ihr Abfrageformat "`SELECT col1 FROM table1 WHERE col2=val`" lautet, dann testen Sie die Abfrage, indem Sie die `WHERE`-Klausel mit `AND` und einem Ausdruck erweitern, der das Filterprädikat verwendet.
- `dataTypeMapping` – Wörterbuch, optional, benutzerdefiniertes Datentyp-Mapping, das ein Mapping aus einem JDBC-Datentyp auf einen Glue-Datentyp durchführt. Beispielsweise ordnet die Option `"dataTypeMapping":{"FLOAT":"STRING"}`-Datenfelder des JDBC-Typs `FLOAT` in den Java-Typ `String` zu, indem die `ResultSet.getString()`-Methode des Treibers abgerufen und für die Entwicklung des AWS Glue-Datensatzes verwendet wird. Das `ResultSet`-Objekt wird von jedem Treiber implementiert, sodass das Verhalten spezifisch für den von Ihnen verwendeten Treiber ist. Informieren Sie sich in der Dokumentation für Ihren JDBC-Treiber, um zu verstehen, wie der Treiber die Konvertierungen durchführt.
- Die derzeit unterstützten AWS Glue-Datentypen sind:
  - DATE
  - STRING
  - TIMESTAMP (ZEITSTEMPEL)
  - INT
  - FLOAT
  - LONG
  - BIGDECIMAL
  - BYTE
  - SHORT
  - DOUBLE

  Die unterstützten JDBC-Datentypen sind Java8 java.sql.types.

  Die Standard-Datentyp-Mappings (von JDBC zu AWS Glue) sind:
  - DATUM -> DATUM
  - VARCHAR -> ZEICHENFOLGE
  - CHAR -> ZEICHENFOLGE
  - LONGNVARCHAR -> ZEICHENFOLGE
  - TIMESTAMP -> ZEITSTEMPEL

- INTEGER -> INT
- FLOAT -> FLOAT
- REAL -> FLOAT
- BIT -> BOOLESCHER WERT
- BOOLEAN -> BOOLESCHER WERT
- BIGINT -> LANG
- DECIMAL -> BIGDECIMAL
- NUMERIC -> BIGDECIMAL
- TINYINT -> KURZ
- SMALLINT -> KURZ
- DOUBLE -> DOPPELT

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Datentyp-Mapping mit der Option `dataTypeMapping` verwenden, können Sie ein Standard-Datentyp-Mapping überschreiben. Nur die JDBC-Datentypen, die in der Option `dataTypeMapping` betroffen sind. Das Standardmapping wird für alle anderen JDBC-Datentypen verwendet. Sie können bei Bedarf Mappings für zusätzliche JDBC-Datentypen hinzufügen. Wenn ein JDBC-Datentyp weder im Standard-Mapping noch in einem benutzerdefinierten Mapping enthalten ist, wird der Datentyp standardmäßig in den Datentyp AWS Glue `STRING` umgewandelt.

Das folgende Python-Codebeispiel zeigt, wie mit AWS Marketplace JDBC-Treibern aus JDBC-Datenbanken gelesen wird. Es demonstriert das Lesen aus einer Datenbank und das Schreiben in einen S3-Speicherort.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
```

```
    job = Job(glueContext)
    job.init(args['JOB_NAME'], args)
    ## @type: DataSource
    ## @args: [connection_type = "marketplace.jdbc", connection_options =
     {"dataTypeMapping":{"INTEGER":"STRING"},"upperBound":"200","query":"select id,
       name, department from department where id < 200","numPartitions":"4",
       "partitionColumn":"id","lowerBound":"0","connectionName":"test-connection-
jdbc"},
        transformation_ctx = "DataSource0"]
    ## @return: DataSource0
    ## @inputs: []
    DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
      "marketplace.jdbc", connection_options = {"dataTypeMapping":{"INTEGER":"STRING"},
      "upperBound":"200","query":"select id, name, department from department where
       id < 200","numPartitions":"4","partitionColumn":"id","lowerBound":"0",
       "connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx = "DataSource0")
    ## @type: ApplyMapping
    ## @args: [mappings = [("department", "string", "department", "string"), ("name",
 "string",
     "name", "string"), ("id", "int", "id", "int")], transformation_ctx =
 "Transform0"]
    ## @return: Transform0
    ## @inputs: [frame = DataSource0]
    Transform0 = ApplyMapping.apply(frame = DataSource0, mappings = [("department",
 "string",
     "department", "string"), ("name", "string", "name", "string"), ("id", "int",
 "id", "int")],
      transformation_ctx = "Transform0")
    ## @type: DataSink
    ## @args: [connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
     "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0"]
    ## @return: DataSink0
    ## @inputs: [frame = Transform0]
    DataSink0 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = Transform0,
      connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
      "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0")
    job.commit()
```

Verbindungsoptionen für den Typ custom.athena oder marketplace.athena

- `className` – Zeichenfolge, erforderlich, Name der Treiberklasse. Wenn Sie den Athena-CloudWatch Konnektor verwenden, ist dieser Parameterwert das Präfix des Klassennamens (z. B.). `"com.amazonaws.athena.connectors"` Der Athena-CloudWatch Konnektor besteht

aus zwei Klassen: einem Metadaten-Handler und einem Datensatz-Handler. Wenn Sie hier das allgemeine Präfix angeben, lädt die API die richtigen Klassen basierend auf diesem Präfix.

- `tableName`— Zeichenfolge, erforderlich, der Name des zu CloudWatch lesenden Log-Streams. Dieses Codefragment verwendet den speziellen Ansichtsnamen `all_log_streams`, was bedeutet, dass der zurückgegebene dynamische Datenrahmen Daten aus allen Protokollstreams in der Protokollgruppe enthält.
- `schemaName`— Zeichenfolge, erforderlich, der Name der CloudWatch Protokollgruppe, aus der gelesen werden soll. Beispiel, `/aws-glue/jobs/output`.
- `connectionName` – Zeichenfolge, erforderlich, Name der Verbindung, die dem Konnektor zugeordnet ist.

Weitere Optionen für diesen Connector finden Sie in der Amazon Athena CloudWatch Connector-README-Datei unter. GitHub

Im folgenden Python-Codebeispiel wird gezeigt, wie aus einem Athena-Datenspeicher mithilfe eines AWS Marketplace -Konnektoren gelesen wird. Es demonstriert das Lesen aus Athena und das Schreiben in einen S3-Speicherort.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
## @type: DataSource
## @args: [connection_type = "marketplace.athena", connection_options =
 {"tableName":"all_log_streams","schemaName":"/aws-glue/jobs/output",
  "connectionName":"test-connection-athena"}, transformation_ctx = "DataSource0"]
## @return: DataSource0
## @inputs: []
DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
```

```
      "marketplace.athena", connection_options = {"tableName":"all_log_streams",,
      "schemaName":"/aws-glue/jobs/output","connectionName":
      "test-connection-athena"}, transformation_ctx = "DataSource0")
   ## @type: ApplyMapping
   ## @args: [mappings = [("department", "string", "department", "string"), ("name",
"string",
     "name", "string"), ("id", "int", "id", "int")], transformation_ctx =
"Transform0"]
   ## @return: Transform0
   ## @inputs: [frame = DataSource0]
   Transform0 = ApplyMapping.apply(frame = DataSource0, mappings = [("department",
"string",
     "department", "string"), ("name", "string", "name", "string"), ("id", "int",
"id", "int")],
      transformation_ctx = "Transform0")
   ## @type: DataSink
   ## @args: [connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
    "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0"]
   ## @return: DataSink0
   ## @inputs: [frame = Transform0]
   DataSink0 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = Transform0,
     connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
     "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0")
   job.commit()
```

Verbindungsoptionen für den Typ custom.spark oder marketplace.spark

- `className` – Zeichenfolge, erforderlich, Konnektor-Klassenname.
- `secretId` – Zeichenfolge, optional, wird zum Abrufen der Anmeldeinformationen für die Konnektor-Verbindung verwendet.
- `connectionName` – Zeichenfolge, erforderlich, Name der Verbindung, die dem Konnektor zugeordnet ist.
- Andere Optionen hängen vom Datenspeicher ab. Beispielsweise beginnen die OpenSearch Konfigurationsoptionen mit dem Präfixes, wie in der Elasticsearch for Apache Hadoop-Dokumentation beschrieben. Spark-Verbindungen zu Snowflake verwenden Optionen wie `sfUser` und `sfPassword`, wie unter Using the Spark Connector (Verwenden des Spark-Connectors) im Handbuch Connecting to Snowflake (Verbindung mit Snowflake herstellen) beschrieben.

Das folgende Python-Codebeispiel zeigt, wie mithilfe einer `marketplace.spark` Verbindung aus einem OpenSearch Datenspeicher gelesen wird.

```
    import sys
    from awsglue.transforms import *
    from awsglue.utils import getResolvedOptions
    from pyspark.context import SparkContext
    from awsglue.context import GlueContext
    from awsglue.job import Job

    ## @params: [JOB_NAME]
    args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

    sc = SparkContext()
    glueContext = GlueContext(sc)
    spark = glueContext.spark_session
    job = Job(glueContext)
    job.init(args['JOB_NAME'], args)
    ## @type: DataSource
    ## @args: [connection_type = "marketplace.spark", connection_options =
{"path":"test",
      "es.nodes.wan.only":"true","es.nodes":"https://<AWS endpoint>",
      "connectionName":"test-spark-es","es.port":"443"}, transformation_ctx =
"DataSource0"]
    ## @return: DataSource0
    ## @inputs: []
    DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
      "marketplace.spark", connection_options = {"path":"test","es.nodes.wan.only":
      "true","es.nodes":"https://<AWS endpoint>","connectionName":
      "test-spark-es","es.port":"443"}, transformation_ctx = "DataSource0")
    ## @type: DataSink
    ## @args: [connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
         "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0"]
    ## @return: DataSink0
    ## @inputs: [frame = DataSource0]
    DataSink0 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = DataSource0,
       connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
       "s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0")
    job.commit()
```

Allgemeine Optionen

Die Optionen in diesem Abschnitt werden als `connection_options` bereitgestellt, gelten jedoch nicht speziell für einen Konnektor.

Die folgenden Parameter werden im Allgemeinen bei der Konfiguration von Lesezeichen verwendet. Sie können für Amazon-S3- oder JDBC-Workflows gelten. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verwenden von Auftragslesezeichen”.

- `jobBookmarkKeys` – Ein Array von Spaltennamen.
- `jobBookmarkKeysSortOrder` – Zeichenfolge, die definiert, wie Werte basierend auf der Sortierreihenfolge verglichen werden. Zulässige Werte: `"asc"`, `"desc"`.
- `useS3ListImplementation` – Wird zur Verwaltung der Speicherleistung beim Auflisten von Amazon-S3-Bucket-Inhalten verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren der Speicherverwaltung in AWS Glue.

Mögliche Formate für Eingaben und Ausgaben in AWS Glue für Spark

Diese Seiten bieten Informationen zur Feature-Unterstützung und Konfigurationsparameter für Datenformate, die von AWS Glue für Spark unterstützt werden. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Verwendung und Anwendbarkeit dieser Informationen.

Funktionsunterstützung für alle Datenformate in AWS Glue

Jedes Datenformat kann unterschiedliche AWS Glue-Funktionen unterstützen. Die folgenden allgemeinen Features werden je nach Formattyp möglicherweise nicht unterstützt. Informieren Sie sich in der Dokumentation für Ihr Datenformat, um zu verstehen, wie Sie unsere Features zur Erfüllung Ihrer Anforderungen nutzen können.

Lesen	AWS Glue kann dieses Datenformat ohne zusätzliche Ressourcen wie Konnektoren erkennen und interpretieren.
Schreibe	AWS Glue kann Daten in diesem Format ohne zusätzliche Ressourcen schreiben. Sie können Bibliotheken von Drittanbietern in Ihren Job einbeziehen und Standardfunktionen von Apache Spark verwenden, um Daten wie in anderen Spark-Umgebungen zu schreiben. Weitere Informationen einschließlich Bibliothe ken finden Sie unter the section called “Python-Bibliotheken”.

Streamin gelesen	AWS Glue kann dieses Datenformat aus einem Apache Kafka-, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka- oder Amazon Kinesis Kinesis-Nachrichtenstream erkennen und interpretieren. Wir erwarten, dass Streams Daten in einem konsistenten Format präsentie ren, sodass sie als `DataFrames` eingelesen werden.
Gruppier n von kleinen Dateien	AWS Glue kann Dateien gruppieren, um Batch-Arbeit zu erstellen, die bei der Durchführ ung von AWS Glue-Transformationen an jeden Knoten gesendet wird. Dies kann die Leistung für Workloads mit großen Mengen kleiner Dateien erheblich verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Gruppieren von Eingabedateien”.
Auftrags-Lesezeic en	AWS Glue kann mithilfe von Job-Lesezeichen den Fortschritt von Transformationen verfolgen , die dieselbe Arbeit an demselben Datensatz über Jobläufe hinweg ausführen. Dies kann die Leistung für Workloads mit Datensätz en verbessern, bei denen seit der letzten Auftragsausführung nur an neuen Daten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Verfolgen von verarbeiteten Daten mit Auftragslesezeiche n”.

Parameter, die für die Interaktion mit Datenformaten in AWS Glue verwendet werden

Bestimmte AWS Glue-Verbindungstypen unterstützen mehrere `format` Typen, sodass Sie Informationen über Ihr Datenformat mit einem `format_options` Objekt angeben müssen, wenn Sie Methoden wie verwenden`GlueContext.write_dynamic_frame.from_options`.

- `s3`— Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue:S3-Verbindungsparameter. Sie können auch die Dokumentation für die Methoden anzeigen, die diesen Verbindungstyp unterstützt: the section called “create_dynamic_frame_from_options” und the section called “write_dynamic_frame_from_options” in Python sowie die entsprechende Scala-Methoden the section called “getSourceWithFormatieren” und the section called “getSinkWithFormatieren”.

- `kinesis`— Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue:Kinesis-Verbindungsparameter. Sie können auch die Dokumentation für die Methode anzeigen, die diesen Verbindungstyp unterstützt: the section called “create_data_frame_from_options” und die entsprechende Scala-Methode the section called “createDataFrameFromOptions”.
- `kafka`— Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue:Kafka-Verbindungsparameter. Sie können auch die Dokumentation für die Methode anzeigen, die diesen Verbindungstyp unterstützt: the section called “create_data_frame_from_options” und die entsprechende Scala-Methode the section called “createDataFrameFromOptions”.

Einige Verbindungstypen erfordern `format_options` nicht. Im Verlauf der normalen Verwendung ruft eine JDBC-Verbindung zu einer relationalen Datenbank zum Beispiel Daten in einem konsistenten, tabellarischen Datenformat ab. Daher wäre für das Lesen von einer JDBC-Verbindung `format_options` nicht erforderlich.

Für einige Methoden zum Lesen und Schreiben von Daten in Glue ist `format_options` nicht erforderlich. Zum Beispiel `GlueContext.create_dynamic_frame.from_catalog` mit AWS Glue-Crawlern. Crawler bestimmen die Form Ihrer Daten. Wenn Sie Crawler verwenden, untersucht ein AWS Glue-Klassifikator Ihre Daten, um kluge Entscheidungen darüber zu treffen, wie Ihr Datenformat dargestellt werden soll. Anschließend wird eine Darstellung Ihrer Daten im Glue-Datenkatalog gespeichert, die in einem AWS AWS Glue-ETL-Skript verwendet werden kann, um Ihre Daten mit der `GlueContext.create_dynamic_frame.from_catalog` Methode abzurufen. Crawler machen es überflüssig, Informationen über Ihr Datenformat manuell anzugeben.

AWS GlueUnterstützt für Jobs, die auf AWS Lake Formation gesteuerte Tabellen zugreifen, das Lesen und Schreiben aller Formate, die von Lake Formation verwalteten Tabellen unterstützt werden. Die aktuelle Liste der unterstützten Formate für gesteuerte AWS Lake Formation Tabellen finden Sie unter Hinweise und Einschränkungen für verwaltete Tabellen im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch.

> **Note**
>
> Zum Schreiben von Apache Parquet unterstützt AWS Glue ETL das Schreiben in eine verwaltete Tabelle nur, indem eine Option für einen benutzerdefinierten Parquet-Schreibertyp angegeben wird, der für dynamische Frames optimiert ist. Beim Schreiben an eine verwaltete Tabelle mit dem `parquet`-Format sollten Sie den Schlüssel `useGlueParquetWriter` mit einem Wert von `true` den Tabellenparametern hinzufügen.

Themen

- Verwenden des CSV-Formats in AWS Glue
- Das Parkett-Format in AWS Glue verwenden
- Verwenden des XML-Formats in AWS Glue
- Verwenden des Avro-Formats in Glue AWS
- Verwenden des GrokLog-Formats in Glue AWS
- Das Ion-Format in AWS Glue verwenden
- Verwenden des JSON-Formats in AWS Glue
- Verwenden des ORC-Formats in Glue AWS
- Verwendung von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue ETL-Jobs
- Freigegebene Konfigurationsreferenz

Verwenden des CSV-Formats in AWS Glue

AWS Glue ruft Daten aus Quellen ab und schreibt Daten auf Ziele, die in verschiedenen Datenformaten gespeichert und transportiert werden. Wenn Ihre Daten im CSV-Datenformat gespeichert oder transportiert werden, stellt Ihnen dieses Dokument die verfügbaren Funktionen für die Verwendung Ihrer Daten in AWS Glue vor.

AWS Glue unterstützt die Verwendung des CSV-Formats (Comma-Separated Value). Dieses Format ist ein minimales, zeilenbasiertes Datenformat. CSVs entsprechen oft nicht strikt einem Standard, aber weitere Informationen finden Sie in RFC 4180 und RFC 7111.

Sie können AWS Glue verwenden, um CSVs aus Amazon S3 und aus Streaming-Quellen zu lesen sowie in Amazon S3 CSVs zu schreiben. Sie können `bzip`- und `gzip`-Archive mit CSV-

Dateien aus S3 lesen und schreiben. Sie konfigurieren das Komprimierungsverhalten auf S3-Verbindungsparameter statt in der auf dieser Seite besprochenen Konfiguration.

Die folgende Tabelle zeigt, welche gängigen AWS Glue-Funktionen die CSV-Formatoption unterstützen.

Lesen	Write (Schreiben)	Streaming gelesen	Gruppieren von kleinen Dateien	Auftrags-Lesezeichen
Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt

Beispiel: Lesen von CSV-Dateien oder Ordnern aus S3

Voraussetzungen: Sie benötigen die S3-Pfade (`s3path`) zu den CSV-Dateien oder Ordnern, die Sie lesen möchten.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="csv"` an. Verwenden Sie in Ihrem `connection_options` den `paths`-Schlüssel, um `s3path` anzugeben. Sie können konfigurieren, wie der Reader mit S3 in `connection_options` interagiert. Einzelheiten finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue:S3-Verbindungsparameter. Sie können konfigurieren, wie der Reader CSV-Dateien in Ihrem `format_options` interpretiert. Einzelheiten finden Sie unter CSV-Konfigurationsreferenz.

Das folgende AWS Glue-ETL-Skript zeigt den Vorgang des Lesens von CSV-Dateien oder -Ordnern aus S3.

Wir bieten einen benutzerdefinierten CSV-Reader mit Leistungsoptimierungen für gängige Workflows über den `optimizePerformance`-Konfigurationsschlüssel. Um festzustellen, ob dieser Reader für Ihren Workload geeignet ist, lesen Sie the section called “Verwendung eines optimierten CSV-Reader”.

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode create_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Read CSV from S3
# For show, we handle a CSV with a header row.  Set the withHeader option.
# Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.

from pyspark.context import SparkContext
```

```
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="csv",
    format_options={
        "withHeader": True,
        # "optimizePerformance": True,
    },
)
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
dataFrame = spark.read\
    .format("csv")\
    .option("header", "true")\
    .load("s3://s3path")
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Operation getSourceWithFormat.

```
// Example: Read CSV from S3
// For show, we handle a CSV with a header row.  Set the withHeader option.
// Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      formatOptions=JsonOptions("""{"withHeader": true}"""),
      connectionType="s3",
```

```
      format="csv",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
}
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`org.apache.spark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
val dataFrame = spark.read
  .option("header","true")
  .format("csv")
  .load("s3://s3path“)
```

Beispiel: Schreiben von CSV-Dateien und -Ordnern in S3

Voraussetzungen: Sie benötigen ein initialisiertes DataFrame (`dataFrame`) oder ein DynamicFrame (`dynamicFrame`). Sie benötigen auch Ihren erwarteten S3-Ausgabepfad, `s3path`.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="csv"` an. Verwenden Sie in Ihrem `connection_options` den `paths`-Schlüssel, um `s3path` anzugeben. Sie können konfigurieren, wie der Writer mit S3 in `connection_options` interagiert. Einzelheiten finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue:S3-Verbindungsparameter. Sie können konfigurieren, wie Ihre Operation den Inhalt Ihrer Dateien in `format_options` schreibt. Einzelheiten finden Sie unter CSV-Konfigurationsreferenz. Das folgende AWS -Glue-ETL-Skript zeigt den Prozess des Schreibens von CSV-Dateien und -Ordnern in S3.

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode write_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Write CSV to S3
# For show, customize how we write string type values.  Set quoteChar to -1 so our
 values are not quoted.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
```

```
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="s3",
    connection_options={"path": "s3://s3path"},
    format="csv",
    format_options={
        "quoteChar": -1,
    },
)
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
dataFrame.write\
    .format("csv")\
    .option("quote", None)\
    .mode("append")\
    .save("s3://s3path")
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getSinkWithFormat-Methode.

```
// Example: Write CSV to S3
// For show, customize how we write string type values. Set quoteChar to -1 so our
 values are not quoted.

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    glueContext.getSinkWithFormat(
        connectionType="s3",
        options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
        format="csv"
    ).writeDynamicFrame(dynamicFrame)
```

```
  }
}
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`org.apache.spark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
dataFrame.write
    .format("csv")
    .option("quote", null)
    .mode("Append")
    .save("s3://s3path")
```

CSV-Konfigurationsreferenz

Sie können Folgendes verwenden, `format_options` wo immer die AWS Glue-Bibliotheken dies angeben`format="csv"`:

- `separator` – Gibt das Trennzeichen an. Der Standardwert ist ein Komma, aber es kann jedes andere Zeichen angegeben werden.
  - Typ: Text, Standard: `","`
- `escaper` – Gibt ein Zeichen an, das für die Maskierung verwendet werden soll. Diese Option wird nur beim Lesen von CSV-Dateien verwendet, nicht beim Schreiben. Wenn aktiviert, wird das unmittelbar folgende Zeichen unverändert verwendet, mit Ausnahme einiger bekannter Maskierungen (`\n`, `\r`, `\t` und `\0`).
  - Typ: Text, Standard: keine
- `quoteChar` – Gibt das Zeichen für Anführungszeichen an. Der Standardwert ist ein doppeltes Anführungszeichen. Setzen Sie dies auf `-1`, um Anführungszeichen generell zu deaktivieren.
  - Typ: Text, Standard: `'"'`
- `multiLine` – Gibt an, ob ein einzelner Datensatz mehrere Zeilen umfassen kann. Dies kommt vor, wenn ein Feld ein Neue-Zeile-Zeichen in Anführungszeichen enthält. Sie müssen diese Option auf "`True` setzen, wenn ein Datensatz mehrere Zeilen umfasst. Das Aktivieren von `multiLine` kann die Leistung verringern, da beim Parsen eine vorsichtigere Dateiaufteilung erforderlich ist.
  - Typ: Boolesch, Standard: `false`
- `withHeader` – Gibt an, ob die erste Zeile als Kopfzeile behandelt werden soll. Diese Option kann in der `DynamicFrameReader`-Klasse verwendet werden.
  - Typ: Boolesch, Standard: `false`

- `writeHeader` – Gibt an, ob die Kopfzeile ausgegeben werden soll. Diese Option kann in der `DynamicFrameWriter`-Klasse verwendet werden.
  - Typ: Boolesch, Standard: `true`
- `skipFirst` – Gibt an, ob die erste Datenzeile übersprungen werden soll.
  - Typ: Boolesch, Standard: `false`
- `optimizePerformance` – Gibt an, ob der erweiterte SIMD-CSV-Reader zusammen mit Apache-Arrow-basierten Spaltenspeicherformaten verwendet werden soll. Nur verfügbar in AWS Glue 3.0+.
  - Typ: Boolesch, Standard: `false`
- `strictCheckForQuoting`— Beim Schreiben kann Glue Werte CSVs, die es als Zeichenketten interpretiert, in Anführungszeichen setzen. Dies geschieht, um Unklarheiten beim Ausschreiben zu vermeiden. Um bei der Entscheidung, was geschrieben werden soll, Zeit zu sparen, zitiert Glue möglicherweise in bestimmten Situationen, in denen Anführungszeichen nicht erforderlich sind. Durch die Aktivierung einer strengen Prüfung wird eine intensivere Berechnung durchgeführt und es werden nur Angebote erstellt, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Nur verfügbar in AWS Glue 3.0+.
  - Typ: Boolesch, Standard: `false`

Optimieren der Leseleistung mit vektorisiertem SIMD-CSV-Leser

AWS Glue-Version 3.0 fügt einen optimierten CSV-Reader hinzu, der die Gesamtleistung des Auftrags im Vergleich zu zeilenbasierten CSV-Readern erheblich beschleunigen kann.

Der optimierte Reader:

- Verwendet CPU-SIMD-Anweisungen zum Lesen von der Festplatte
- Schreibt sofort Datensätze in einem Spaltenformat in den Speicher (Apache Arrow)
- Teilt die Datensätze in Batches auf

Dies spart Verarbeitungszeit, wenn die Datensätze später in Batches oder in ein Spaltenformat konvertiert werden sollen. Einige Beispiele sind das Ändern von Schemas oder das Abrufen von Daten nach Spalte.

Um den optimierten Reader zu verwenden, setzen Sie `"optimizePerformance"` auf `true` in der `format_options`- oder Tabelleneigenschaft.

```
glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
```

```
    frame = datasource1,
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"paths": ["s3://s3path"]},
    format = "csv",
    format_options={
        "optimizePerformance": True,
        "separator": ","
        },
    transformation_ctx = "datasink2")
```

Einschränkungen für den vektorisierten CSV-Reader

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen des vektorisierten CSV-Readers:

- Die Formatoptionen `multiLine` und `escaper` werden nicht unterstützt. Es wird der Standard `escaper` doppelter Anführungszeichen `'"'` verwendet. Wenn diese Optionen festgelegt sind, fällt AWS Glue automatisch auf die Verwendung des zeilenbasierten CSV-Readers zurück.
- Es unterstützt nicht das Erstellen eines DynamicFrame mit ChoiceType.
- Das Erstellen von Datensätzen DynamicFrame mit Fehlern wird nicht unterstützt.
- Das Lesen von CSV-Dateien mit Multibyte-Zeichen wie japanischen oder chinesischen Zeichen wird nicht unterstützt.

Das Parkett-Format in AWS Glue verwenden

AWS Glue ruft Daten aus Quellen ab und schreibt Daten auf Ziele, die in verschiedenen Datenformaten gespeichert und transportiert werden. Wenn Ihre Daten im Parquet-Datenformat gespeichert oder transportiert werden, stellt Ihnen dieses Dokument die verfügbaren Funktionen für die Verwendung Ihrer Daten in AWS Glue vor.

AWS Glue unterstützt die Verwendung des Parquet-Formats. Dieses Format ist ein leistungsorientiertes, spaltenbasiertes Datenformat. Eine Einführung in das Format durch die Standardautorität finden Sie unter Dokumentationsübersicht zu Apache-Parquet.

Sie können AWS Glue verwenden, um Parquet-Dateien von Amazon S3 und aus Streaming-Quellen zu lesen sowie Parquet-Dateien auf Amazon S3 zu schreiben. Sie können `bzip`- und `gzip`-Archive mit Parquet-Dateien aus S3 lesen und schreiben. Sie konfigurieren das Komprimierungsverhalten auf S3-Verbindungsparameter statt in der auf dieser Seite besprochenen Konfiguration.

Die folgende Tabelle zeigt, welche gängigen Funktionen von AWS Glue die Formatoption Parquet unterstützen.

Lesen	Write (Schreiben)	Streaming gelesen	Gruppieren von kleinen Dateien	Auftrags-Lesezeichen
Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt*

* Wird in AWS Glue Version 1.0+ unterstützt

Beispiel: Lesen von Parquet-Dateien oder -Ordnern aus S3

Voraussetzungen: Sie benötigen die S3-Pfade (`s3path`) zu den Parquet-Dateien oder -Ordnern, die Sie lesen möchten.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="parquet"` an. Verwenden Sie in Ihrem `connection_options` den `paths`-Schlüssel, um Ihren `s3path` anzugeben.

Sie können konfigurieren, wie der Reader mit S3 in der `connection_options` interagiert. Einzelheiten finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue:S3-Verbindungsparameter.

Sie können konfigurieren, wie der Reader Parquet-Dateien in Ihrem `format_options` interpretiert. Details dazu finden Sie unter Parquet-Konfigurationsreferenz.

Das folgende AWS Glue-ETL-Skript zeigt den Vorgang des Lesens von Parquet-Dateien oder -Ordnern aus S3:

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode create_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Read Parquet from S3

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"paths": ["s3://s3path/"]},
```

```
    format = "parquet"
)
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
dataFrame = spark.read.parquet("s3://s3path/")
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getSourceWithFormat-Methode.

```
// Example: Read Parquet from S3

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType="s3",
      format="parquet",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"]}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
}
```

Sie können auch DataFrames in einem Skript (`org.apache.spark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
spark.read.parquet("s3://s3path/")
```

Beispiel: Schreiben von Parquet-Dateien und -Ordnern nach S3

Voraussetzungen: Sie benötigen ein initialisiertes DataFrame (`dataFrame`) oder DynamicFrame (`dynamicFrame`). Sie benötigen auch Ihren erwarteten S3-Ausgabepfad, `s3path`.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="parquet"` an. Verwenden Sie in Ihrem `connection_options` den `paths`-Schlüssel, um `s3path` anzugeben.

Sie können die Art und Weise, wie der Writer mit S3 in `connection_options` interagiert, weiter verändern. Einzelheiten finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue:S3-Verbindungsparameter. Sie können konfigurieren, wie Ihre Operation den Inhalt Ihrer Dateien in `format_options` schreibt. Details dazu finden Sie unter Parquet-Konfigurationsreferenz.

Das folgende AWS Glue-ETL-Skript zeigt den Vorgang des Schreibens von Parquet-Dateien und -Ordnern nach S3.

Wir bieten über den `useGlueParquetWriter` Konfigurationsschlüssel einen benutzerdefinierten Parquet-Writer mit Leistungsoptimierungen für DynamicFrames. Um festzustellen, ob dieser Writer für Ihren Workload geeignet ist, lesen Sie Glue-Parquet-Writer.

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode write_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Write Parquet to S3
# Consider whether useGlueParquetWriter is right for your workflow.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="s3",
    format="parquet",
    connection_options={
        "path": "s3://s3path",
    },
    format_options={
        # "useGlueParquetWriter": True,
    },
)
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
df.write.parquet("s3://s3path/")
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getSinkWithFormat-Methode.

```
// Example: Write Parquet to S3
// Consider whether useGlueParquetWriter is right for your workflow.

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    glueContext.getSinkWithFormat(
        connectionType="s3",
        options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
        format="parquet"
    ).writeDynamicFrame(dynamicFrame)
  }
}
```

Sie können auch DataFrames in einem Skript (`org.apache.spark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
df.write.parquet("s3://s3path/")
```

Parquet-Konfigurationsreferenz

Sie können Folgendes verwenden, `format_options` wo immer die AWS Glue-Bibliotheken dies angeben`format="parquet"`:

- `useGlueParquetWriter`— Gibt die Verwendung eines benutzerdefinierten Parquet-Writers an, der Leistungsoptimierungen für DynamicFrame Workflows bietet. Einzelheiten zur Verwendung finden Sie unter Glue-Parquet-Writer.
  - Typ: Boolesch, Standard:`false`

- `compression` – Gibt den verwendeten Komprimierungs-Codec an. Werte sind voll kompatibel mit `org.apache.parquet.hadoop.metadata.CompressionCodecName`.
  - Typ: Aufzählungstext, Standard: `"snappy"`
  - Werte: `"uncompressed"`, `"snappy"`, `"gzip"` und `"lzo"`
- `blockSize` – Gibt die Größe einer im Arbeitsspeicher gepufferten Zeilengruppe in Bytes an. Sie verwenden dies, um die Leistung zu optimieren. Die Größe sollte sich genau in eine Anzahl von Megabyte teilen.
  - Typ: Numerisch, Standard:`134217728`
  - Der Standardwert ist gleich 128 MB.
- `pageSize` – Gibt die Größe einer Seite in Byte an. Sie verwenden dies, um die Leistung zu optimieren. Eine Seite ist die kleinste Einheit, die vollständig gelesen werden muss, um auf einen einzelnen Datensatz zugreifen zu können.
  - Typ: Numerisch, Standard:`1048576`
  - Der Standardwert ist gleich 1 MB.

> **Note**
>
> Es können zusätzlich alle Optionen, die vom zugrunde liegenden SparkSQL-Code akzeptiert werden, im Rahmen des `connection_options`-Map-Parameters in dieses Format übergeben werden. Zum Beispiel kann eine Spark-Konfiguration wie mergeSchema für den AWS Glue Spark-Reader so eingestellt werden, dass das Schema für alle Dateien zusammengeführt wird.

Optimieren Sie die Schreibleistung mit dem AWS Glue Parquet Writer

> **Note**
>
> Der AWS Glue Parquet-Writer wurde in der Vergangenheit über den `glueparquet` Formattyp aufgerufen. Dieses Zugriffsmuster wird nicht mehr befürwortet. Verwenden Sie stattdessen den `parquet`-Typ mit aktiviertem `useGlueParquetWriter`.

Der AWS Glue Parquet-Writer verfügt über Leistungsverbesserungen, die schnellere Schreibvorgänge in Parquet-Dateien ermöglichen. Der traditionelle Writer berechnet vor dem

Schreiben ein Schema. Das Parquet-Format speichert das Schema nicht in einer schnell abrufbaren Form, daher kann dies einige Zeit dauern. Mit dem AWS Glue Parquet Writer ist kein vorberechnetes Schema erforderlich. Der Writer berechnet und modifiziert das Schema dynamisch, sobald Daten eingehen.

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen, wenn Sie `useGlueParquetWriter` angeben:

- Der Writer unterstützt nur die Schemaentwicklung (z. B. das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten), aber nicht das Ändern von Spaltentypen, wie bei `ResolveChoice`.
- Der Writer unterstützt kein leeres Schreiben, z. DataFrames B. um eine reine Schemadatei zu schreiben. Bei der Integration mit dem AWS Glue-Datenkatalog per Einstellung wird der Datenkatalog nicht aktualisiert`enableUpdateCatalog=True`, wenn versucht DataFrame wird, ein leeres Feld zu schreiben. Dies führt dazu, dass im Datenkatalog eine Tabelle ohne Schema erstellt wird.

Wenn Ihre Transformation diese Einschränkungen nicht erfordert, sollte das Einschalten des AWS Glue Parquet-Writers die Leistung erhöhen.

Verwenden des XML-Formats in AWS Glue

AWS Glue ruft Daten aus Quellen ab und schreibt Daten auf Ziele, die in verschiedenen Datenformaten gespeichert und transportiert werden. Wenn Ihre Daten im XML-Datenformat gespeichert oder transportiert werden, stellt Ihnen dieses Dokument die verfügbaren Funktionen für die Verwendung Ihrer Daten in AWS Glue vor.

AWS Glue unterstützt die Verwendung des XML-Formats. Dieses Format stellt hochgradig konfigurierbare, fest definierte Datenstrukturen dar, die nicht zeilen- oder spaltenbasiert sind. XML ist hochgradig standardisiert. Eine Einführung in das Format durch die Standardautorität finden Sie unter XML Essentials.

Sie können AWS Glue verwenden, um XML-Dateien aus Amazon S3 `bzip` sowie `gzip` Archive, die XML-Dateien enthalten, zu lesen. Sie konfigurieren das Komprimierungsverhalten auf S3-Verbindungsparameter statt in der auf dieser Seite besprochenen Konfiguration.

Die folgende Tabelle zeigt, welche gängigen AWS Glue-Funktionen die XML-Formatoption unterstützen.

Lesen	Write (Schreiben)	Streaming gelesen	Gruppieren von kleinen Dateien	Auftrags-Lesezeichen
Unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt	Unterstützt

Beispiel: Lesen von XML aus S3

Der XML-Reader akzeptiert einen XML-Tag-Namen. Es untersucht Elemente mit diesem Tag in der Eingabe, um daraus ein Schema abzuleiten, und füllt a DynamicFrame mit entsprechenden Werten auf. Die AWS Glue-XML-Funktionalität verhält sich ähnlich wie die XML-Datenquelle für Apache Spark. Möglicherweise können Sie einen Einblick in das grundlegende Verhalten gewinnen, indem Sie diesen Reader mit der Dokumentation dieses Projekts vergleichen.

Voraussetzungen: Sie benötigen die S3-Pfade (`s3path`) zu den XML-Dateien oder -Ordnern, die Sie lesen möchten, sowie einige Informationen zu Ihrer XML-Datei. Sie benötigen auch das Tag für das XML-Element, das Sie lesen möchten, `xmlTag`.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="xml"` an. Verwenden Sie in Ihrem `connection_options` den `paths`-Schlüssel, um `s3path` anzugeben. Sie können weiter konfigurieren, wie der Reader mit S3 in `connection_options` interagiert. Einzelheiten finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue:S3-Verbindungsparameter. Verwenden Sie in Ihrem `format_options` den `rowTag`-Schlüssel, um `xmlTag` anzugeben. Sie können weiter konfigurieren, wie der Reader mit XML-Dateien in `format_options` interagiert. Einzelheiten finden Sie in der XML-Konfigurationsreferenz.

Das folgende AWS -Glue-ETL-Skript zeigt den Prozess des Lesens von XML-Dateien oder -Ordnern aus S3.

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode create_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Read XML from S3
# Set the rowTag option to configure the reader.

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
```

```
glueContext = GlueContext(sc)

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="xml",
    format_options={"rowTag": "xmlTag"},
)
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
dataFrame = spark.read\
    .format("xml")\
    .option("rowTag", "xmlTag")\
    .load("s3://s3path")
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Operation getSourceWithFormat.

```
// Example: Read XML from S3
// Set the rowTag option to configure the reader.

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.sql.SparkSession

val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
val sparkSession: SparkSession = glueContext.getSparkSession

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      formatOptions=JsonOptions("""{"rowTag": "xmlTag"}"""),
      connectionType="s3",
      format="xml",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
    ).getDynamicFrame()
}
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`org.apache.spark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
val dataFrame = spark.read
  .option("rowTag", "xmlTag")
  .format("xml")
  .load("s3://s3path“)
```

XML-Konfigurationsreferenz

Sie können Folgendes verwenden, `format_options` wo immer die AWS Glue-Bibliotheken dies angeben`format="xml"`:

- `rowTag` – Gibt an, dass der XML-Tag in der Datei als Zeile zu behandeln ist. Zeilen-Tags können nicht selbstschließend sein.
  - Typ: Text, Erforderlich
- `encoding` – Gibt die Zeichencodierung an. Dies kann der Name oder Alias eines von unserer Laufzeitumgebung unterstützten Zeichensatzes sein. Wir geben keine spezifischen Garantien für die Unterstützung der Codierung, aber wichtige Kodierungen sollten funktionieren.
  - Typ: Text, Standard: `"UTF-8"`
- `excludeAttribute` – Gibt an, ob Sie Attribute in Elementen ausschließen möchten oder nicht.
  - Typ: Boolesch, Standard: `false`
- `treatEmptyValuesAsNulls` – Gibt an, ob Leerzeichen als Nullwert behandelt werden sollen.
  - Typ: Boolesch, Standard: `false`
- `attributePrefix` – Ein Präfix für Attribute, um sie vom Text der untergeordneten Elemente zu unterscheiden. Das Präfix wird für Feldnamen verwendet.
  - Typ: Text, Standard: `"_"`
- `valueTag` – Das Tag, das für einen Wert verwendet wird, wenn das Element Attribute enthält, die kein untergeordnetes Element haben.
  - Typ: Text, Standard: `"_VALUE"`
- `ignoreSurroundingSpaces` – Gibt an, ob das Leerzeichen, das die Werte umgibt, ignoriert werden soll.
  - Typ: Boolesch, Standard: `false`
- `withSchema` – Enthält das erwartete Schema in Situationen, in denen Sie das abgeleitete Schema überschreiben möchten. Wenn Sie diese Option nicht verwenden, leitet AWS Glue das Schema aus den XML-Daten ab.

- Typ: Text, Standard: Nicht zutreffend
- Der Wert sollte ein JSON-Objekt sein, das ein `StructType` darstellt.

Geben Sie das XML-Schema manuell an

Beispiel eines manuellen XML-Schemas

Dies ist ein Beispiel für die Verwendung der Formatoption `withSchema`, um das Schema für XML-Daten anzugeben.

```
from awsglue.gluetypes import *

schema = StructType([
  Field("id", IntegerType()),
  Field("name", StringType()),
  Field("nested", StructType([
    Field("x", IntegerType()),
    Field("y", StringType()),
    Field("z", ChoiceType([IntegerType(), StringType()]))
  ]))
])

datasource0 = create_dynamic_frame_from_options(
    connection_type,
    connection_options={"paths": ["s3://xml_bucket/someprefix"]},
    format="xml",
    format_options={"withSchema": json.dumps(schema.jsonValue())},
    transformation_ctx = ""
)
```

Verwenden des Avro-Formats in Glue AWS

AWS Glue ruft Daten aus Quellen ab und schreibt Daten auf Ziele, die in verschiedenen Datenformaten gespeichert und transportiert werden. Wenn Ihre Daten im Avro-Datenformat gespeichert oder transportiert werden, werden Ihnen in diesem Dokument die verfügbaren Funktionen für die Verwendung Ihrer Daten in AWS Glue vorgestellt.

AWS Glue unterstützt die Verwendung des Avro-Formats. Dieses Format ist ein leistungsorientiertes, zeilenbasiertes Datenformat. Eine Einführung in das Format durch die Standardautorität finden Sie unter der Apache-Avro 1.8.2 Dokumentation.

Sie können AWS Glue verwenden, um Avro-Dateien von Amazon S3 und aus Streaming-Quellen zu lesen sowie Avro-Dateien auf Amazon S3 zu schreiben. Sie können `bzip2`- und `gzip`-Archive mit Avro-Dateien aus S3 lesen und schreiben. Darüber hinaus können Sie `deflate`-, `snappy`-, und `xz`-Archive schreiben, die Avro-Dateien enthalten. Sie konfigurieren das Komprimierungsverhalten auf S3-Verbindungsparameter statt in der auf dieser Seite besprochenen Konfiguration.

Die folgende Tabelle zeigt, welche gängigen AWS Glue-Operationen die Avro-Formatoption unterstützen.

Lesen	Write (Schreiben)	Streaming gelesen	Gruppieren von kleinen Dateien	Auftrags-Lesezeichen
Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt*	Nicht unterstützt	Unterstützt

*Mit Einschränkungen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Hinweise und Einschränkungen für Avro-Streaming-Quellen”.

Beispiel: Lesen von Avro-Dateien oder Ordnern aus S3

Voraussetzungen: Sie benötigen die S3-Pfade (`s3path`) zu den Avro-Dateien oder Ordnern, die Sie lesen möchten.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="avro"` an. Verwenden Sie in Ihrem `connection_options` den `paths`-Schlüssel, um `s3path` anzugeben. Sie können konfigurieren, wie der Reader mit S3 in der `connection_options` interagiert. Einzelheiten finden Sie unter Datenformatoptionen für ETL-Eingaben und -Ausgaben in AWS Glue:the section called “S3-Verbindungsparameter”. Sie können konfigurieren, wie der Reader Avro-Dateien in Ihrem `format_options` interpretiert. Einzelheiten finden Sie in der Avro-Konfigurationsreferenz.

Das folgende AWS Glue-ETL-Skript zeigt den Vorgang des Lesens von Avro-Dateien oder -Ordnern aus S3:

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode create_dynamic_frame.from_options.

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
```

```
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="avro"
)
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Operation getSourceWithFormat.

```
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.sql.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType="s3",
      format="avro",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"]}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
```

Beispiel: Schreiben von Avro-Dateien und -Ordnern in S3

Voraussetzungen: Sie benötigen ein initialisiertes DataFrame (`dataFrame`) oder DynamicFrame (`dynamicFrame`). Sie benötigen auch Ihren erwarteten S3-Ausgabepfad, `s3path`.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="avro"` an. Verwenden Sie in Ihrem `connection_options` den `paths`-Schlüssel, um Ihren `s3path` anzugeben. Sie können die Art und Weise, wie der Writer mit S3 in `connection_options` interagiert, weiter verändern. Einzelheiten finden Sie unter Datenformatoptionen für ETL-Eingaben und -Ausgaben in AWS Glue:the section called “S3-Verbindungsparameter”. Sie können ändern, wie der Schreiber Avro-Dateien in Ihren `format_options` interpretiert. Einzelheiten finden Sie in der Avro-Konfigurationsreferenz.

Das folgende AWS Glue-ETL-Skript zeigt den Vorgang des Schreibens von Avro-Dateien oder -Ordnern nach S3.

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode write_dynamic_frame.from_options.

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="s3",
    format="avro",
    connection_options={
        "path": "s3://s3path"
    }
)
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getSinkWithFormat-Methode.

```
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    glueContext.getSinkWithFormat(
      connectionType="s3",
      options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
      format="avro"
    ).writeDynamicFrame(dynamicFrame)
  }
}
```

Avro-Konfigurationsreferenz

Sie können die folgenden `format_options` Werte überall dort verwenden, wo AWS Glue-Bibliotheken dies angeben`format="avro"`:

- `version`— Gibt die Version des Apache reader/writer Avro-Formats an, die unterstützt werden soll. Der Standardwert ist "1.7". Sie können `format_options={"version": “1.8”}` angeben, um das Lesen und Schreiben des logischen Avro-Typs zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Apache Avro 1.7.7 Specification und Apache Avro 1.8.2 Specification.

  Der Apache Avro 1.8-Konnektor unterstützt die folgenden Konvertierungen für logische Typen:

Für den Reader zeigt diese Tabelle die Konvertierung zwischen Avro-Datentyp (logischer Typ und primitiver Avro-Typ) und dem Datentyp AWS Glue `DynamicFrame` für Avro Reader 1.7 und 1.8 an.

Avro-Datentyp: Logischer Typ	Avro-Datentyp: Primitiver Avro-Typ	GlueDynamicFrame Datentyp: Avro Reader 1.7	GlueDynamicFrame Datentyp: Avro Reader 1.8
Dezimal	bytes	BINARY	Dezimal
Dezimal	Fixed	BINARY	Dezimal
Date	int	INT	Date
Zeit (Millisekunde)	int	INT	INT
Zeit (Mikrosekunde)	long	LONG	LONG
Zeitstempel (Millisekunde)	long	LONG	Zeitstempel
Zeitstempel (Mikrosekunde)	long	LONG	LONG
Dauer (kein logischer Typ)	Fixed von 12	BINARY	BINARY

Für Writer zeigt diese Tabelle die Konvertierung zwischen dem Datentyp AWS Glue `DynamicFrame` und dem Avro-Datentyp für Avro Writer 1.7 und 1.8 an.

AWS GlueDaten typ**`DynamicFrame`**	Avro-Datentyp: Avro Writer 1.7	Avro-Datentyp: Avro Writer 1.8
Dezimal	Zeichenfolge	Dezimalwert
Date	Zeichenfolge	date
Zeitstempel	Zeichenfolge	timestamp-micros

Avro Spark-Unterstützung DataFrame

Um Avro über die DataFrame Spark-API verwenden zu können, müssen Sie das Spark Avro-Plugin für die entsprechende Spark-Version installieren. Welche Version von Spark in Ihrem Job verfügbar ist, hängt von Ihrer AWS Glue-Version ab. Weitere Informationen zu den Spark-Versionen erhalten Sie unter the section called “AWS Glue Versionen”. Dieses Plugin wird von Apache verwaltet, wir geben keine spezifischen Garantien für den Support.

Verwenden AWS Sie in Glue 2.0 Version 2.4.3 des Spark Avro-Plugins. Sie finden dieses JAR auf Maven Central, siehe org.apache.spark:spark-avro_2.12:2.4.3.

Verwenden AWS Sie in Glue 3.0 Version 3.1.1 des Spark Avro-Plugins. Sie finden dieses JAR auf Maven Central, siehe org.apache.spark:spark-avro_2.12:3.1.1.

Verwenden Sie den Job-Parameter, um zusätzliche Elemente JARs in einen AWS `--extra-jars` Glue-ETL-Job aufzunehmen. Informationen zu Auftragsparametern finden Sie unter the section called “Job-Parameter”. Sie können diesen Parameter auch in AWS-Managementkonsole konfigurieren.

Verwenden des GrokLog-Formats in Glue AWS

AWS Glue ruft Daten aus Quellen ab und schreibt Daten auf Ziele, die in verschiedenen Datenformaten gespeichert und transportiert werden. Wenn Ihre Daten in einem locker strukturierten Klartextformat gespeichert oder transportiert werden, werden Ihnen in diesem Dokument die verfügbaren Funktionen für die Verwendung Ihrer Daten in AWS Glue-through-Grok-Mustern vorgestellt.

AWS Glue unterstützt die Verwendung von Grok-Mustern. Grok-Muster ähneln Erfassungsgruppen mit regulären Ausdrücken. Sie erkennen Muster von Zeichenfolgen in einer Klartextdatei und geben ihnen einen Typ und Zweck. In AWS Glue besteht ihr Hauptzweck darin, Protokolle zu lesen. Eine Einführung in den Grok durch die Autoren finden Sie unter Logstash-Referenz: Grok-Filter-Plugin.

Lesen	Write (Schreiben)	Streaming gelesen	Gruppieren von kleinen Dateien	Auftrags-Lesezeichen
Unterstützt	Nicht zutreffend	Unterstützt	Unterstützt	Nicht unterstützt

grokLog-Konfigurationsreferenz

Sie können folgende `format_options`-Werte mit `format="grokLog"` verwenden:

- `logFormat` – Gibt das Grok-Muster an, das mit dem Protokollformat übereinstimmt.
- `customPatterns` – Gibt zusätzliche hier verwendete Grok-Muster an.
- `MISSING` – Gibt das Signal für die Identifizierung fehlender Werte an. Der Standardwert ist `'-'`.
- `LineCount` – Gibt die Anzahl der Zeilen in den einzelnen Protokolldatensätzen an. Der Standard ist `'1'`. Derzeit werden nur einzeilige Datensätze unterstützt.
- `StrictMode` – Ein boolescher Wert, der angibt, ob der Strict-Modus aktiviert ist. Im strikten Modus führt der Reader keine automatische Typkonvertierung oder -wiederherstellung durch. Der Standardwert ist `"false"`.

Das Ion-Format in AWS Glue verwenden

AWS Glue ruft Daten aus Quellen ab und schreibt Daten auf Ziele, die in verschiedenen Datenformaten gespeichert und transportiert werden. Wenn Ihre Daten im Ion-Datenformat gespeichert oder transportiert werden, stellt Ihnen dieses Dokument die verfügbaren Funktionen für die Verwendung Ihrer Daten in AWS Glue vor.

AWS Glue unterstützt die Verwendung des Ion-Formats. Dieses Format stellt Datenstrukturen (die nicht zeilen- oder spaltenbasiert sind) in austauschbaren Binär- und Klartext-Darstellungen dar. Eine Einführung in das Format durch die Autoren finden Sie unter Amazon Ion. (Weitere Informationen finden Sie in der Amazon Ion-Spezifikation.)

Sie können AWS Glue verwenden, um Ion-Dateien von Amazon S3 zu lesen. Sie können `bzip`- und `gzip`-Archive mit Ion-Dateien aus S3 lesen. Sie konfigurieren das Komprimierungsverhalten auf S3-Verbindungsparameter statt in der auf dieser Seite besprochenen Konfiguration.

Die folgende Tabelle zeigt, welche gängigen AWS Glue-Operationen die Ion-Formatoption unterstützen.

Lesen	Write (Schreiben)	Streaming gelesen	Gruppieren von kleinen Dateien	Auftrags-Lesezeichen
Unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt	Nicht unterstützt

Beispiel: Lesen von Ion-Dateien und Ordnern aus S3

Voraussetzungen: Sie benötigen die S3-Pfade (`s3path`) zu den Ion-Dateien oder -Ordnern, die Sie lesen möchten.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="json"` an. Verwenden Sie in Ihrem `connection_options` den `paths`-Schlüssel, um Ihren `s3path` anzugeben. Sie können konfigurieren, wie der Reader mit S3 in der `connection_options` interagiert. Einzelheiten finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue:the section called “S3-Verbindungsparameter”.

Das folgende AWS Glue-ETL-Skript zeigt den Vorgang des Lesens von Ion-Dateien oder -Ordnern aus S3:

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode create_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Read ION from S3

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
```

```
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="ion"
)
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Operation getSourceWithFormat.

```
// Example: Read ION from S3

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType="s3",
      format="ion",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
}
```

Ion-Konfigurationsreferenz

Es gibt keine `format_options`-Werte für `format="ion"`.

Verwenden des JSON-Formats in AWS Glue

AWS Glue ruft Daten aus Quellen ab und schreibt Daten auf Ziele, die in verschiedenen Datenformaten gespeichert und transportiert werden. Wenn Ihre Daten im JSON-Datenformat gespeichert oder transportiert werden, stellt Ihnen dieses Dokument die verfügbaren Funktionen für die Verwendung Ihrer Daten in AWS Glue vor.

AWS Glue unterstützt die Verwendung des JSON-Formats. Dieses Format stellt Datenstrukturen mit einheitlicher Form, aber flexiblem Inhalt dar, die nicht zeilen- oder spaltenbasiert sind. JSON wird durch parallel Standards definiert, die von mehreren Behörden herausgegeben werden, von denen

eine ECMA-404 ist. Eine Einführung in das Format durch eine häufig referenzierte Quelle finden Sie unter Einführung in JSON.

Sie können AWS Glue verwenden, um JSON-Dateien aus Amazon S3 `bzip` sowie `gzip` komprimierte JSON-Dateien zu lesen. Sie konfigurieren das Komprimierungsverhalten auf S3-Verbindungsparameter statt in der auf dieser Seite besprochenen Konfiguration.

Lesen	Write (Schreiben)	Streaming gelesen	Gruppieren von kleinen Dateien	Auftrags-Lesezeichen	
Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	

Beispiel: Lesen von JSON-Dateien oder Ordnern aus S3

Voraussetzungen: Sie benötigen die S3-Pfade (`s3path`) zu den JSON-Dateien oder Ordnern, die Sie lesen möchten.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="json"` an. Verwenden Sie in Ihrem `connection_options` den `paths`-Schlüssel, um Ihren `s3path` anzugeben. Sie können in den Verbindungsoptionen weiter ändern, wie Ihr Lesevorgang s3 durchquert, siehe the section called “S3-Verbindungsparameter” für Einzelheiten. Sie können konfigurieren, wie der Reader JSON-Dateien in Ihrem `format_options` interpretiert. Einzelheiten finden Sie in der JSON-Konfigurationsreferenz.

Das folgende AWS Glue-ETL-Skript zeigt den Prozess des Lesens von JSON-Dateien oder -Ordnern aus S3:

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode create_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Read JSON from S3
# For show, we handle a nested JSON file that we can limit with the JsonPath
 parameter
# For show, we also handle a JSON where a single entry spans multiple lines
# Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
```

```
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="json",
    format_options={
        "jsonPath": "$.id",
        "multiline": True,
        # "optimizePerformance": True, -> not compatible with jsonPath, multiline
    }
)
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
dataFrame = spark.read\
    .option("multiline", "true")\
    .json("s3://s3path")
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Operation getSourceWithFormat.

```
// Example: Read JSON from S3
// For show, we handle a nested JSON file that we can limit with the JsonPath
 parameter
// For show, we also handle a JSON where a single entry spans multiple lines
// Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      formatOptions=JsonOptions("""{"jsonPath": "$.id", "multiline": true,
 "optimizePerformance":false}"""),
```

```
      connectionType="s3",
      format="json",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
}
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
val dataFrame = spark.read
    .option("multiline", "true")
    .json("s3://s3path")
```

Beispiel: Schreiben von JSON-Dateien und -Ordnern in S3

Voraussetzungen: Sie benötigen ein initialisiertes DataFrame (`dataFrame`) oder DynamicFrame (`dynamicFrame`). Sie benötigen auch Ihren erwarteten S3-Ausgabepfad, `s3path`.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="json"` an. Verwenden Sie in Ihrem `connection_options` den `paths`-Schlüssel, um `s3path` anzugeben. Sie können die Art und Weise, wie der Writer mit S3 in `connection_options` interagiert, weiter verändern. Einzelheiten finden Sie unter Datenformatoptionen für ETL-Eingaben und -Ausgaben in AWS Glue:the section called “S3-Verbindungsparameter”. Sie können konfigurieren, wie der Writer JSON-Dateien in Ihrem `format_options` interpretiert. Einzelheiten finden Sie in der JSON-Konfigurationsreferenz.

Das folgende AWS Glue-ETL-Skript zeigt den Prozess des Schreibens von JSON-Dateien oder -Ordnern aus S3:

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode write_dynamic_frame.from_options.

```
# Example: Write JSON to S3

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
```

```
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="s3",
    connection_options={"path": "s3://s3path"},
    format="json"
)
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
df.write.json("s3://s3path/")
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getSinkWithFormat-Methode.

```
// Example: Write JSON to S3

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    glueContext.getSinkWithFormat(
        connectionType="s3",
        options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
        format="json"
    ).writeDynamicFrame(dynamicFrame)
  }
}
```

Sie können auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
df.write.json("s3://s3path")
```

JSON-Konfigurationsreferenz

Sie können folgende `format_options`-Werte mit `format="json"` verwenden:

- `jsonPath`— Ein JsonPathAusdruck, der ein Objekt identifiziert, das in Datensätze eingelesen werden soll. Dies ist besonders nützlich, wenn eine Datei Datensätze enthält, die in einem äußeren Array verschachtelt sind. Der folgende JsonPath Ausdruck zielt beispielsweise auf das `id` Feld eines JSON-Objekts ab.

```
format="json", format_options={"jsonPath": "$.id"}
```

- `multiline` – Ein boolescher Wert, der angibt, ob ein einzelner Datensatz mehrere Zeilen umfassen kann. Dies kommt vor, wenn ein Feld ein Neue-Zeile-Zeichen in Anführungszeichen enthält. Sie müssen diese Option auf `""true"` setzen, wenn ein Datensatz mehrere Zeilen umfasst. Der Standardwert ist `"false"`. Dies ermöglicht eine rigorosere Dateiaufteilung während der Analyse.
- `optimizePerformance` – Ein boolescher Wert, der angibt, ob der erweiterte SIMD-JSON-Reader zusammen mit Apache Arrow basierten spaltenförmigen Speicherformaten verwendet werden soll. Nur verfügbar in AWS Glue 3.0. Nicht kompatibel mit `multiline` oder `jsonPath`. Wenn Sie eine dieser Optionen angeben, wird AWS Glue angewiesen, auf den Standardleser zurückzugreifen.
- `withSchema` – Ein String-Wert, der ein Tabellenschema in dem in the section called “Angeben von XML-Schema” beschriebenen Format festlegt. Wird nur mit `optimizePerformance` beim Lesen von Nicht-Catalog-Verbindungen verwendet.

Verwendung vektorisierter SIMD-JSON-Reader mit Apache-Arrow-Spaltenformat

AWS Glue-Version 3.0 fügt einen vektorisierten Reader für JSON-Daten hinzu. Er arbeitet unter bestimmten Bedingungen doppelt so schnell als der Standard-Reader. Dieser Reader weist bestimmte Einschränkungen auf, die Benutzer vor der Verwendung beachten sollten und die in diesem Abschnitt dokumentiert werden.

Um den optimierten Reader zu verwenden, setzen Sie `"optimizePerformance"` auf True in der `format_options`- oder Tabelleneigenschaft. Sie müssen außerdem `withSchema` angeben, sofern nicht aus dem Katalog gelesen wird. `withSchema` erwartet eine Eingabe wie in der the section called “Angeben von XML-Schema” beschrieben

```
// Read from S3 data source
glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"paths": ["s3://s3path"]},
    format = "json",
```

```
    format_options={
        "optimizePerformance": True,
        "withSchema": SchemaString
        })

// Read from catalog table
glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = database,
    table_name = table,
    additional_options = {
    // The vectorized reader for JSON can read your schema from a catalog table
 property.
        "optimizePerformance": True,
        })
```

Weitere Informationen zum Gebäude a *SchemaString* in der AWS Glue-Bibliothek finden Sie unterthe section called “Typen”.

Einschränkungen für den vektorisierten CSV-Reader

Es gelten die folgenden Einschränkungen:

- JSON-Elemente mit verschachtelten Objekten oder Array-Werten werden nicht unterstützt. Falls angegeben, AWS greift Glue auf den Standardleser zurück.
- Ein Schema muss bereitgestellt werden, entweder aus dem Katalog oder mit `withSchema`.
- Nicht kompatibel mit `multiline` oder `jsonPath`. Wenn Sie eine dieser Optionen angeben, wird AWS Glue angewiesen, auf den Standardleser zurückzugreifen.
- Das Bereitstellen von Eingabedatensätzen, die nicht mit dem Eingabeschema übereinstimmen, führt zum Fehlschlagen des Readers.
- Fehler-Aufzeichnungen werden nicht erstellt.
- Das Lesen von JSON-Dateien mit MultiByte-Zeichen (wie japanische oder chinesische Zeichen) wird nicht unterstützt.

Verwenden des ORC-Formats in Glue AWS

AWS Glue ruft Daten aus Quellen ab und schreibt Daten auf Ziele, die in verschiedenen Datenformaten gespeichert und transportiert werden. Wenn Ihre Daten im ORC-Datenformat gespeichert oder transportiert werden, stellt Ihnen dieses Dokument die verfügbaren Funktionen für die Verwendung Ihrer Daten in AWS Glue vor.

AWS Glue unterstützt die Verwendung des ORC-Formats. Dieses Format ist ein leistungsorientiertes, spaltenbasiertes Datenformat. Eine Einführung in das Format durch die Standardautorität finden Sie unter Apache Orc.

Sie können AWS Glue verwenden, um ORC-Dateien von Amazon S3 und aus Streaming-Quellen zu lesen sowie ORC-Dateien auf Amazon S3 zu schreiben. Sie können `bzip`- und `gzip`-Archive mit ORC-Dateien aus S3 lesen und schreiben. Sie konfigurieren das Komprimierungsverhalten auf S3-Verbindungsparameter statt in der auf dieser Seite besprochenen Konfiguration.

Die folgende Tabelle zeigt, welche gängigen AWS Glue-Operationen die ORC-Formatoption unterstützen.

Lesen	Write (Schreiben)	Streaming gelesen	Gruppieren von kleinen Dateien	Auftrags-Lesezeichen
Unterstützt	Unterstützt	Unterstützt	Nicht unterstützt	Unterstützt*

* Wird in AWS Glue Version 1.0+ unterstützt

Beispiel: Lesen von ORC-Dateien oder Ordnern aus S3

Voraussetzungen: Sie benötigen die S3-Pfade (`s3path`) zu den ORC-Dateien oder -Ordnern, die Sie lesen möchten.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="orc"` an. Verwenden Sie in Ihrem `connection_options` den `paths`-Schlüssel, um Ihren `s3path` anzugeben. Sie können konfigurieren, wie der Reader mit S3 in der `connection_options` interagiert. Einzelheiten finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue:the section called “S3-Verbindungsparameter”.

Das folgende AWS Glue-ETL-Skript zeigt den Vorgang des Lesens von ORC-Dateien oder -Ordnern aus S3:

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode create_dynamic_frame.from_options.

```
from pyspark.context import SparkContext
```

```
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="s3",
    connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
    format="orc"
)
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
dataFrame = spark.read\
    .orc("s3://s3path")
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Operation getSourceWithFormat.

```
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.sql.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
      connectionType="s3",
      format="orc",
      options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"]}""")
    ).getDynamicFrame()
  }
}
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
val dataFrame = spark.read
    .orc("s3://s3path")
```

Beispiel: Schreiben von ORC-Dateien und -Ordnern in S3

Voraussetzungen: Sie benötigen ein initialisiertes DataFrame (`dataFrame`) oder DynamicFrame (`dynamicFrame`). Sie benötigen auch Ihren erwarteten S3-Ausgabepfad, `s3path`.

Konfiguration: Geben Sie in Ihren Funktionsoptionen `format="orc"` an. Verwenden Sie in Ihren Verbindungsoptionen die `paths`-Schlüssel zum Angeben von `s3path`. Sie können die Art und Weise, wie der Writer mit S3 in `connection_options` interagiert, weiter verändern. Einzelheiten finden Sie unter Datenformatoptionen für ETL-Eingaben und -Ausgaben in AWS Glue:the section called “S3-Verbindungsparameter”. Das folgende Code-Beispiel veranschaulicht den Prozess:

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Methode write_dynamic_frame.from_options.

```
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=dynamicFrame,
    connection_type="s3",
    format="orc",
    connection_options={
        "path": "s3://s3path"
    }
)
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
df.write.orc("s3://s3path/")
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getSinkWithFormat-Methode.

```
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
```

```
object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    glueContext.getSinkWithFormat(
      connectionType="s3",
      options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
      format="orc"
    ).writeDynamicFrame(dynamicFrame)
  }
}
```

Sie können es auch DataFrames in einem Skript (`pyspark.sql.DataFrame`) verwenden.

```
df.write.orc("s3://s3path/")
```

ORC-Konfigurationsreferenz

Es gibt keine `format_options`-Werte für `format="orc"`. Es können jedoch alle Optionen, die vom zugrunde liegenden SparkSQL-Code akzeptiert werden, im Rahmen des `connection_options`-Map-Parameters übergeben werden.

Verwendung von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue ETL-Jobs

Open-Source-Data-Lake-Frameworks vereinfachen die inkrementelle Datenverarbeitung für Dateien, die Sie in Data Lakes speichern, die auf Amazon S3 basieren. AWS Glue 3.0 und höher unterstützt die folgenden Open-Source-Data-Lake-Frameworks:

- Apache Hudi
- Linux Foundation Delta Lake
- Apache Iceberg

Wir bieten native Unterstützung für diese Frameworks an, sodass Sie Daten, die Sie in Amazon S3 speichern, transaktionskonsistent lesen und schreiben können. Es ist nicht erforderlich, einen separaten Konnektor zu installieren oder zusätzliche Konfigurationsschritte durchzuführen, um diese Frameworks in AWS Glue -ETL-Aufträgen zu verwenden.

Wenn Sie Datensätze über die verwalten AWS Glue Data Catalog, können Sie AWS Glue Methoden zum Lesen und Schreiben von Data-Lake-Tabellen mit Spark verwenden. DataFrames Sie können Amazon S3 S3-Daten auch mithilfe der DataFrame Spark-API lesen und schreiben.

In diesem Video erfahren Sie mehr über die Grundlagen der Funktionsweise von Apache Hudi, Apache Iceberg und Delta Lake. Sie erfahren, wie Sie Daten in Ihren Data Lake einfügen, aktualisieren und löschen und wie jedes dieser Frameworks funktioniert.

Themen

- Einschränkungen
- Verwenden des Hudi-Frameworks in Glue AWS
- Verwenden des Delta Lake-Frameworks in AWS Glue
- Das Iceberg-Framework in AWS Glue verwenden

Einschränkungen

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen, bevor Sie Data Lake-Frameworks mit verwenden. AWS Glue

- Die folgenden AWS Glue `GlueContext` Methoden für unterstützen das Lesen und Schreiben von Data Lake-Framework-Tabellen DynamicFrame nicht. Verwenden Sie stattdessen die `GlueContext` Methoden für DataFrame oder die DataFrame Spark-API.
  - `create_dynamic_frame.from_catalog`
  - `write_dynamic_frame.from_catalog`
  - `getDynamicFrame`
  - `writeDynamicFrame`
- Die folgenden `GlueContext` Methoden für DataFrame werden von Lake Formation Permission Control unterstützt:
  - `create_data_frame.from_catalog`
  - `write_data_frame.from_catalog`
  - `getDataFrame`
  - `writeDataFrame`
- Das Gruppieren kleiner Dateien wird nicht unterstützt.
- Auftragslesezeichen werden nicht unterstützt.

- Apache Hudi 0.10.1 für AWS Glue 3.0 unterstützt keine Hudi Merge on Read (MoR) -Tabellen.
- `ALTER TABLE … RENAME TO`ist für Apache Iceberg 0.13.1 für 3.0 nicht verfügbar. AWS Glue

Einschränkungen für Tabellen im Data-Lake-Format, die mit Lake-Formation-Berechtigungen verwaltet werden

Die Data-Lake-Formate sind über Lake Formation Formation-Berechtigungen in AWS Glue ETL integriert. Das Erstellen einer DynamicFrame Verwendung `create_dynamic_frame` wird nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beispielen:

- Beispiel: Lesen und Schreiben einer Iceberg-Tabelle mit Lake-Formation-Berechtigungskontrolle
- Beispiel: Lesen und Schreiben einer Hudi-Tabelle mit Lake-Formation-Berechtigungskontrolle
- Beispiel: Lesen und Schreiben einer Delta-Lake-Tabelle mit Lake-Formation-Berechtigungskontrolle

> **Note**
>
> Die Integration mit AWS Glue ETL über Lake Formation Formation-Berechtigungen für Apache Hudi, Apache Iceberg und Delta Lake wird nur in AWS Glue Version 4.0 unterstützt.

Apache Iceberg bietet die beste Integration mit AWS Glue ETL über Lake Formation Formation-Berechtigungen. Es unterstützt fast alle Operationen und beinhaltet SQL-Unterstützung.

Hudi unterstützt die meisten grundlegenden Operationen mit Ausnahme von Verwaltungsoperationen. Dies liegt daran, dass diese Optionen im Allgemeinen durch das Schreiben von DataFrames erfolgen und über `additional_options` spezifiziert werden. Sie müssen AWS Glue APIs to create DataFrames für Ihre Operationen verwenden, da SparkSQL nicht unterstützt wird.

Delta Lake unterstützt nur das Lesen, Anhängen und Überschreiben von Tabellendaten. Delta Lake erfordert die Verwendung eigener Bibliotheken, um verschiedene Aufgaben wie Aktualisierungen ausführen zu können.

Die folgenden Funktionen sind für Iceberg-Tabellen, die mit Lake-Formation-Berechtigungen verwaltet werden, nicht verfügbar.

- Verdichtung mit ETL AWS Glue
- Spark SQL-Unterstützung über AWS Glue ETL

Im Folgenden sind die Einschränkungen von Hudi-Tabellen aufgeführt, die mit Lake-Formation-Berechtigungen verwaltet werden:

- Entfernen verwaister Dateien

Im Folgenden sind die Einschränkungen von Delta-Lake-Tabellen aufgeführt, die mit Lake-Formation-Berechtigungen verwaltet werden:

- Alle Features außer dem Einfügen und Lesen von Delta-Lake-Tabellen.

Verwenden des Hudi-Frameworks in Glue AWS

AWS Glue 3.0 und höher unterstützt das Apache Hudi-Framework für Data Lakes. Hudi ist ein Open-Source-Framework für Data-Lake-Speicher, das die inkrementelle Datenverarbeitung und die Entwicklung von Datenpipelines vereinfacht. Dieses Thema behandelt verfügbare Funktionen für die Verwendung Ihrer Daten in AWS Glue, wenn Sie Ihre Daten in einer Hudi-Tabelle transportieren oder speichern. Weitere Informationen zu Hudi finden Sie in der offiziellen Apache-Hudi-Dokumentation.

Sie können AWS Glue verwenden, um Lese- und Schreibvorgänge an Hudi-Tabellen in Amazon S3 durchzuführen, oder mithilfe des AWS Glue-Datenkatalogs mit Hudi-Tabellen arbeiten. Zusätzliche Vorgänge wie Einfügen, Aktualisieren und alle Apache-Spark-Vorgänge werden ebenfalls unterstützt.

> **Note**
>
> Die Apache Hudi 0.15.0-Implementierung in AWS Glue 5.0 macht HUDI-7001 intern rückgängig. Es tritt keine Regression im Zusammenhang mit der komplexen Schlüsselgenerierung auf, wenn der Datensatzschlüssel aus einem einzigen Feld besteht. Dieses Verhalten unterscheidet sich jedoch von OSS Apache Hudi 0.15.0.
> Apache Hudi 0.10.1 für AWS Glue 3.0 unterstützt keine Hudi Merge on Read (MoR) - Tabellen.

In der folgenden Tabelle ist die Hudi-Version aufgeführt, die in jeder AWS Glue-Version enthalten ist.

AWS Ausführung mit Glue	Unterstützte Hudi-Versionen
5.1	1.0.2

AWS Ausführung mit Glue	Unterstützte Hudi-Versionen
5.0	0.15.0
4,0	0.12.1
3.0	0.10.1

Weitere Informationen zu den von AWS Glue unterstützten Data Lake-Frameworks finden Sie unterVerwendung von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue ETL-Jobs.

Aktivieren von Hudi

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um Hudi for AWS Glue zu aktivieren:

- Geben Sie `hudi` als Wert für den Auftragsparameter `--datalake-formats` an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.
- Erstellen Sie einen Schlüssel, der `--conf` nach Ihrem AWS Glue-Job benannt ist, und setzen Sie ihn auf den folgenden Wert. Alternativ können Sie die folgende Konfiguration mit `SparkConf` in Ihrem Skript festlegen. Diese Einstellungen helfen Apache Spark bei der korrekten Handhabung von Hudi-Tabellen.

```
spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer
```

- Die Unterstützung Lake Formation Formation-Berechtigungen für Hudi ist standardmäßig für AWS Glue 4.0 aktiviert. Für zwei von Lake Formation registrierte reading/writing Hudi-Tabellen ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Um eine registrierte Hudi-Tabelle lesen zu können, muss die IAM-Rolle des AWS Glue-Jobs über die SELECT-Berechtigung verfügen. Um in eine registrierte Hudi-Tabelle zu schreiben, muss die IAM-Rolle des AWS Glue-Jobs über die SUPER-Berechtigung verfügen. Weitere Informationen zur Verwaltung von Lake-Formation-Berechtigungen finden Sie unter Granting and revoking permissions on Data Catalog resources.

Verwenden einer anderen Hudi-Version

Um eine Version von Hudi zu verwenden, die AWS Glue nicht unterstützt, geben Sie Ihre eigenen Hudi-JAR-Dateien mit dem `--extra-jars` Job-Parameter an. Schließen Sie `hudi` nicht als Wert für den Auftragsparameter `--datalake-formats` ein. Wenn Sie AWS Glue 5.0 oder höher verwenden, müssen Sie den `--user-jars-first true` Job-Parameter festlegen.

Beispiel: Schreiben Sie eine Hudi-Tabelle in Amazon S3 und registrieren Sie sie im AWS Glue-Datenkatalog

Dieses Beispielskript zeigt, wie eine Hudi-Tabelle in Amazon S3 geschrieben und die Tabelle im AWS Glue-Datenkatalog registriert wird. Das Beispiel verwendet das Hive-Sync-Tool von Hudi zum Registrieren der Tabelle.

> **Note**
>
> In diesem Beispiel müssen Sie den `--enable-glue-datacatalog` Job-Parameter festlegen, um den AWS Glue-Datenkatalog als Apache Spark Hive-Metastore verwenden zu können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.

Python

```
# Example: Create a Hudi table from a DataFrame
# and register the table to Glue Data Catalog

additional_options={
    "hoodie.table.name": "<your_table_name>",
    "hoodie.database.name": "<your_database_name>",
    "hoodie.datasource.write.storage.type": "COPY_ON_WRITE",
    "hoodie.datasource.write.operation": "upsert",
    "hoodie.datasource.write.recordkey.field": "<your_recordkey_field>",
    "hoodie.datasource.write.precombine.field": "<your_precombine_field>",
    "hoodie.datasource.write.partitionpath.field": "<your_partitionkey_field>",
    "hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning": "true",
    "hoodie.datasource.hive_sync.enable": "true",
    "hoodie.datasource.hive_sync.database": "<your_database_name>",
    "hoodie.datasource.hive_sync.table": "<your_table_name>",
    "hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields": "<your_partitionkey_field>",
    "hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class":
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
    "hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc": "false",
    "hoodie.datasource.hive_sync.mode": "hms",
    "path": "s3://<s3Path/>"
}

dataFrame.write.format("hudi") \
    .options(**additional_options) \
```

```
    .mode("overwrite") \
    .save()
```

Scala

```
// Example: Example: Create a Hudi table from a DataFrame
// and register the table to Glue Data Catalog

val additionalOptions = Map(
  "hoodie.table.name" -> "<your_table_name>",
  "hoodie.database.name" -> "<your_database_name>",
  "hoodie.datasource.write.storage.type" -> "COPY_ON_WRITE",
  "hoodie.datasource.write.operation" -> "upsert",
  "hoodie.datasource.write.recordkey.field" -> "<your_recordkey_field>",
  "hoodie.datasource.write.precombine.field" -> "<your_precombine_field>",
  "hoodie.datasource.write.partitionpath.field" -> "<your_partitionkey_field>",
  "hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning" -> "true",
  "hoodie.datasource.hive_sync.enable" -> "true",
  "hoodie.datasource.hive_sync.database" -> "<your_database_name>",
  "hoodie.datasource.hive_sync.table" -> "<your_table_name>",
  "hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields" -> "<your_partitionkey_field>",
  "hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class" ->
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
  "hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc" -> "false",
  "hoodie.datasource.hive_sync.mode" -> "hms",
  "path" -> "s3://<s3Path/>")

dataFrame.write.format("hudi")
  .options(additionalOptions)
  .mode("append")
  .save()
```

Beispiel: Lesen einer Hudi-Tabelle aus Amazon S3 mithilfe des AWS Glue-Datenkatalogs

In diesem Beispiel wird die Hudi-Tabelle gelesen, die Sie in Beispiel: Schreiben Sie eine Hudi-Tabelle in Amazon S3 und registrieren Sie sie im AWS Glue-Datenkatalog aus Amazon S3 erstellt haben.

> **Note**
>
> In diesem Beispiel müssen Sie den `--enable-glue-datacatalog` Job-Parameter festlegen, um den AWS Glue-Datenkatalog als Apache Spark Hive-Metastore verwenden zu

können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die GlueContext.create_data_frame.from_catalog()-Methode.

```
# Example: Read a Hudi table from Glue Data Catalog

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

dataFrame = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database = "<your_database_name>",
    table_name = "<your_table_name>"
)
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getCatalogSource-Methode.

```
// Example: Read a Hudi table from Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

    val dataFrame = glueContext.getCatalogSource(
      database = "<your_database_name>",
      tableName = "<your_table_name>"
    ).getDataFrame()
  }
}
```

Beispiel: Aktualisieren und Einfügen eines **`DataFrame`** in eine Hudi-Tabelle in Amazon S3

In diesem Beispiel wird der AWS Glue-Datenkatalog verwendet, um eine DataFrame in die Hudi-Tabelle einzufügen, in Beispiel: Schreiben Sie eine Hudi-Tabelle in Amazon S3 und registrieren Sie sie im AWS Glue-Datenkatalog der Sie erstellt haben.

> **Note**
>
> In diesem Beispiel müssen Sie den `--enable-glue-datacatalog` Job-Parameter festlegen, um den AWS Glue-Datenkatalog als Apache Spark Hive-Metastore verwenden zu können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die `GlueContext.write_data_frame.from_catalog()`-Methode.

```
# Example: Upsert a Hudi table from Glue Data Catalog

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame = dataFrame,
    database = "<your_database_name>",
    table_name = "<your_table_name>",
    additional_options={
        "hoodie.table.name": "<your_table_name>",
        "hoodie.database.name": "<your_database_name>",
        "hoodie.datasource.write.storage.type": "COPY_ON_WRITE",
        "hoodie.datasource.write.operation": "upsert",
        "hoodie.datasource.write.recordkey.field": "<your_recordkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.precombine.field": "<your_precombine_field>",
        "hoodie.datasource.write.partitionpath.field": "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning": "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.enable": "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.database": "<your_database_name>",
```

```
        "hoodie.datasource.hive_sync.table": "<your_table_name>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields": "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class":
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
        "hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc": "false",
        "hoodie.datasource.hive_sync.mode": "hms"
    }
)
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getCatalogSink-Methode.

```
// Example: Upsert a Hudi table from Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apacke.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    glueContext.getCatalogSink("<your_database_name>", "<your_table_name>",
      additionalOptions = JsonOptions(Map(
        "hoodie.table.name" -> "<your_table_name>",
        "hoodie.database.name" -> "<your_database_name>",
        "hoodie.datasource.write.storage.type" -> "COPY_ON_WRITE",
        "hoodie.datasource.write.operation" -> "upsert",
        "hoodie.datasource.write.recordkey.field" -> "<your_recordkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.precombine.field" -> "<your_precombine_field>",
        "hoodie.datasource.write.partitionpath.field" ->
 "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning" -> "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.enable" -> "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.database" -> "<your_database_name>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.table" -> "<your_table_name>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields" ->
 "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class" ->
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
        "hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc" -> "false",
        "hoodie.datasource.hive_sync.mode" -> "hms"
      )))
```

```
      .writeDataFrame(dataFrame, glueContext)
  }
}
```

Beispiel: Lesen einer Hudi-Tabelle aus Amazon S3 mit Spark

In diesem Beispiel wird mithilfe der DataFrame Spark-API eine Hudi-Tabelle aus Amazon S3 gelesen.

Python

```
# Example: Read a Hudi table from S3 using a Spark DataFrame

dataFrame = spark.read.format("hudi").load("s3://<s3path/>")
```

Scala

```
// Example: Read a Hudi table from S3 using a Spark DataFrame

val dataFrame = spark.read.format("hudi").load("s3://<s3path/>")
```

Beispiel: Schreiben einer Hudi-Tabelle in Amazon S3 mit Spark

In diesem Beispiel wird eine Hudi-Tabelle mit Spark in Amazon S3 geschrieben.

Python

```
# Example: Write a Hudi table to S3 using a Spark DataFrame

dataFrame.write.format("hudi") \
    .options(**additional_options) \
    .mode("overwrite") \
    .save("s3://<s3Path/>")
```

Scala

```
// Example: Write a Hudi table to S3 using a Spark DataFrame

dataFrame.write.format("hudi")
  .options(additionalOptions)
  .mode("overwrite")
```

```
    .save("s3://<s3path/>")
```

Beispiel: Lesen und Schreiben einer Hudi-Tabelle mit Lake-Formation-Berechtigungskontrolle

In diesem Beispiel wird mit Lake-Formation-Berechtigungen in einer Hudi-Tabelle gelesen und geschrieben.

1. Erstellen einer Hudi-Tabelle und Registrieren in Lake Formation.
   a. Um die Lake-Formation-Berechtigungskontrolle zu aktivieren, müssen Sie zunächst den Amazon-S3-Tabellenpfad auf Lake Formation registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren eines Amazon-S3-Speicherorts. Sie können es entweder über die Lake Formation Formation-Konsole oder über die AWS CLI registrieren:

   ```
   aws lakeformation register-resource --resource-arn arn:aws:s3:::<s3-bucket>/<s3-folder> --use-service-linked-role --region <REGION>
   ```

   Sobald Sie einen Amazon S3 S3-Standort registriert haben, gibt jede AWS Glue-Tabelle, die auf den Standort (oder einen seiner untergeordneten Standorte) zeigt, den Wert für den `IsRegisteredWithLakeFormation` Parameter im `GetTable` Aufruf als wahr zurück.

   b. Erstellen einer Hudi-Tabelle, die über die Spark-DataFrame-API auf den registrierten Amazon-S3-Pfad verweist:

   ```
   hudi_options = {
       'hoodie.table.name': table_name,
       'hoodie.database.name': database_name,
       'hoodie.datasource.write.storage.type': 'COPY_ON_WRITE',
       'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'product_id',
       'hoodie.datasource.write.table.name': table_name,
       'hoodie.datasource.write.operation': 'upsert',
       'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'updated_at',
       'hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning': 'true',
       'hoodie.upsert.shuffle.parallelism': 2,
       'hoodie.insert.shuffle.parallelism': 2,
       'path': <S3_TABLE_LOCATION>,
       'hoodie.datasource.hive_sync.enable': 'true',
       'hoodie.datasource.hive_sync.database': database_name,
       'hoodie.datasource.hive_sync.table': table_name,
       'hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc': 'false',
       'hoodie.datasource.hive_sync.mode': 'hms'
   ```

```
}

df_products.write.format("hudi")  \
    .options(**hudi_options)  \
    .mode("overwrite")  \
    .save()
```

2. Erteilen Sie Lake Formation die Erlaubnis für die IAM-Rolle AWS Glue Job. Sie können Berechtigungen entweder über die Lake Formation Formation-Konsole oder über die AWS CLI gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Granting table permissions using the Lake Formation console and the named resource method.
3. Lesen der in Lake Formation registrierten Hudi-Tabelle. Der Code entspricht dem Lesen einer nicht registrierten Hudi-Tabelle. Beachten Sie, dass die IAM-Rolle des AWS Glue-Jobs über die SELECT-Berechtigung verfügen muss, damit der Lesevorgang erfolgreich ist.

```
val dataFrame = glueContext.getCatalogSource(
     database = "<your_database_name>",
     tableName = "<your_table_name>"
   ).getDataFrame()
```

4. Schreiben in eine in Lake Formation registrierte Hudi-Tabelle. Der Code entspricht dem Schreiben in eine nicht registrierte Hudi-Tabelle. Beachten Sie, dass die IAM-Rolle des AWS Glue-Jobs über die SUPER-Berechtigung verfügen muss, damit der Schreibvorgang erfolgreich ist.

```
glueContext.getCatalogSink("<your_database_name>", "<your_table_name>",
      additionalOptions = JsonOptions(Map(
        "hoodie.table.name" -> "<your_table_name>",
        "hoodie.database.name" -> "<your_database_name>",
        "hoodie.datasource.write.storage.type" -> "COPY_ON_WRITE",
        "hoodie.datasource.write.operation" -> "<write_operation>",
        "hoodie.datasource.write.recordkey.field" -> "<your_recordkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.precombine.field" -> "<your_precombine_field>",
        "hoodie.datasource.write.partitionpath.field" -> "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning" -> "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.enable" -> "true",
        "hoodie.datasource.hive_sync.database" -> "<your_database_name>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.table" -> "<your_table_name>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields" ->
 "<your_partitionkey_field>",
        "hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class" ->
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor",
        "hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc" -> "false",
```

```
        "hoodie.datasource.hive_sync.mode" -> "hms"
      )))
      .writeDataFrame(dataFrame, glueContext)
```

Verwenden des Delta Lake-Frameworks in AWS Glue

AWS Glue 3.0 und höher unterstützt das Delta Lake-Framework der Linux Foundation. Delta Lake ist ein Open-Source-Framework für Data-Lake-Speicher, mit dem Sie ACID-Transaktionen durchführen, die Verarbeitung von Metadaten skalieren und Streaming- und Batch-Datenverarbeitung vereinheitlichen können. In diesem Thema werden verfügbare Funktionen für die Verwendung Ihrer Daten in AWS Glue beschrieben, wenn Sie Ihre Daten in einer Delta Lake-Tabelle transportieren oder speichern. Weitere Informationen zu Delta Lake finden Sie in der offiziellen Delta-Lake-Dokumentation.

Sie können AWS Glue verwenden, um Lese- und Schreibvorgänge an Delta Lake-Tabellen in Amazon S3 durchzuführen, oder mit Delta Lake-Tabellen mithilfe des AWS Glue-Datenkatalogs arbeiten. Zusätzliche Operationen wie Einfügen, Aktualisieren und Lesen und Schreiben von Tabellenbatches werden ebenfalls unterstützt. Wenn Sie Delta-Lake-Tabellen verwenden, haben Sie auch die Möglichkeit, Methoden aus der Delta-Lake-Python-Bibliothek zu verwenden, wie z. B. `DeltaTable.forPath`. Weitere Informationen über die Python-Bibliothek von Delta Lake finden Sie in der Python-Dokumentation von Delta Lake.

In der folgenden Tabelle sind die Versionen von Delta Lake aufgeführt, die in jeder AWS Glue-Version enthalten sind.

AWS Ausführung mit Glue	Unterstützte Delta-Lake-Version
5.1	3.3.2
5.0	3.3.0
4,0	2.1.0
3.0	1.0.0

Weitere Informationen zu den von AWS Glue unterstützten Data Lake-Frameworks finden Sie unterVerwendung von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue ETL-Jobs.

Delta Lake für AWS Glue aktivieren

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um Delta Lake für AWS Glue zu aktivieren:

- Geben Sie `delta` als Wert für den Auftragsparameter `--datalake-formats` an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.
- Erstellen Sie einen Schlüssel, der `--conf` nach Ihrem AWS Glue-Job benannt ist, und setzen Sie ihn auf den folgenden Wert. Alternativ können Sie die folgende Konfiguration mit `SparkConf` in Ihrem Skript festlegen. Diese Einstellungen helfen Apache Spark bei der korrekten Handhabung von Delta-Lake-Tabellen.

```
spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog --
conf
 spark.delta.logStore.class=org.apache.spark.sql.delta.storage.S3SingleDriverLogStore
```

- Die Unterstützung Lake Formation Formation-Berechtigungen für Delta-Tabellen ist standardmäßig für AWS Glue 4.0 aktiviert. Für zwei von Lake Formation registrierte reading/writing Delta-Tabellen ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Um eine registrierte Delta-Tabelle lesen zu können, muss die IAM-Rolle des AWS Glue-Jobs über die SELECT-Berechtigung verfügen. Um in eine registrierte Delta-Tabelle schreiben zu können, muss die IAM-Rolle des AWS Glue-Jobs über die SUPER-Berechtigung verfügen. Weitere Informationen zur Verwaltung von Lake-Formation-Berechtigungen finden Sie unter Granting and revoking permissions on Data Catalog resources.

Verwenden einer anderen Delta-Lake-Version

Um eine Version von Delta Lake zu verwenden, die AWS Glue nicht unterstützt, geben Sie Ihre eigenen Delta Lake-JAR-Dateien mit dem `--extra-jars` Job-Parameter an. Schließen Sie `delta` nicht als Wert für den Auftragsparameter `--datalake-formats` ein. Wenn Sie AWS Glue 5.0 oder höher verwenden, müssen Sie den `--user-jars-first true` Job-Parameter festlegen. Um die Delta-Lake-Python-Bibliothek in diesem Fall zu verwenden, müssen Sie die JAR-Dateien der Bibliothek mithilfe des `--extra-py-files`-Auftragsparameters angeben. Die Python-Bibliothek ist in den JAR-Dateien von Delta Lake enthalten.

Beispiel: Schreiben Sie eine Delta Lake-Tabelle in Amazon S3 und registrieren Sie sie im AWS Glue Data Catalog

Das folgende AWS Glue-ETL-Skript veranschaulicht, wie Sie eine Delta Lake-Tabelle in Amazon S3 schreiben und die Tabelle im AWS Glue-Datenkatalog registrieren.

Python

```
# Example: Create a Delta Lake table from a DataFrame
# and register the table to Glue Data Catalog

additional_options = {
    "path": "s3://<s3Path>"
}
dataFrame.write \
    .format("delta") \
    .options(**additional_options) \
    .mode("append") \
    .partitionBy("<your_partitionkey_field>") \
    .saveAsTable("<your_database_name>.<your_table_name>")
```

Scala

```
// Example: Example: Create a Delta Lake table from a DataFrame
// and register the table to Glue Data Catalog

val additional_options = Map(
  "path" -> "s3://<s3Path>"
)
dataFrame.write.format("delta")
  .options(additional_options)
  .mode("append")
  .partitionBy("<your_partitionkey_field>")
  .saveAsTable("<your_database_name>.<your_table_name>")
```

Beispiel: Lesen einer Delta Lake-Tabelle aus Amazon S3 mithilfe des AWS Glue-Datenkatalogs

Das folgende AWS Glue-ETL-Skript liest die Delta Lake-Tabelle, in der Sie erstellt habenBeispiel: Schreiben Sie eine Delta Lake-Tabelle in Amazon S3 und registrieren Sie sie im AWS Glue Data Catalog.

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die create_data_frame.from_catalog-Methode.

```
# Example: Read a Delta Lake table from Glue Data Catalog
```

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getCatalogSource-Methode.

```
// Example: Read a Delta Lake table from Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apacke.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val df = glueContext.getCatalogSource("<your_database_name>",
 "<your_table_name>",
      additionalOptions = additionalOptions)
      .getDataFrame()
  }
}
```

Beispiel: Fügen Sie a mithilfe des AWS Glue-Datenkatalogs **`DataFrame`** in eine Delta Lake-Tabelle in Amazon S3 ein

In diesem Beispiel werden Daten in die Delta-Lake-Tabelle eingefügt, die Sie in Beispiel: Schreiben Sie eine Delta Lake-Tabelle in Amazon S3 und registrieren Sie sie im AWS Glue Data Catalog erstellt haben.

> **Note**
>
> In diesem Beispiel müssen Sie den `--enable-glue-datacatalog` Job-Parameter festlegen, um den AWS Glue-Datenkatalog als Apache Spark Hive-Metastore verwenden zu können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die create_data_frame.from_catalog-Methode.

```
# Example: Insert into a Delta Lake table in S3 using Glue Data Catalog

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame=dataFrame,
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getCatalogSink-Methode.

```
// Example: Insert into a Delta Lake table in S3 using Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apacke.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    glueContext.getCatalogSink("<your_database_name>", "<your_table_name>",
```

```
      additionalOptions = additionalOptions)
      .writeDataFrame(dataFrame, glueContext)
  }
}
```

Beispiel: Lesen einer Delta-Lake-Tabelle aus Amazon S3 mit der Spark-API

In diesem Beispiel wird mit der Spark-API eine Delta-Lake-Tabelle aus Amazon S3 gelesen.

Python

```
# Example: Read a Delta Lake table from S3 using a Spark DataFrame

dataFrame = spark.read.format("delta").load("s3://<s3path/>")
```

Scala

```
// Example: Read a Delta Lake table from S3 using a Spark DataFrame

val dataFrame = spark.read.format("delta").load("s3://<s3path/>")
```

Beispiel: Schreiben einer Delta-Lake-Tabelle in Amazon S3 mit Spark

In diesem Beispiel wird eine Delta-Lake-Tabelle mit Spark in Amazon S3 geschrieben.

Python

```
# Example: Write a Delta Lake table to S3 using a Spark DataFrame

dataFrame.write.format("delta") \
    .options(**additional_options) \
    .mode("overwrite") \
    .partitionBy("<your_partitionkey_field>")
    .save("s3://<s3Path>")
```

Scala

```
// Example: Write a Delta Lake table to S3 using a Spark DataFrame

dataFrame.write.format("delta")
```

```
  .options(additionalOptions)
  .mode("overwrite")
  .partitionBy("<your_partitionkey_field>")
  .save("s3://<s3path/>")
```

Beispiel: Lesen und Schreiben einer Delta-Lake-Tabelle mit Lake-Formation-Berechtigungskontrolle

In diesem Beispiel wird mit Lake-Formation-Berechtigungen in einer Delta-Lake-Tabelle gelesen und geschrieben.

1. Erstellen einer Delta-Tabelle und Registrieren in Lake Formation
   a. Um die Lake-Formation-Berechtigungskontrolle zu aktivieren, müssen Sie zunächst den Amazon-S3-Tabellenpfad auf Lake Formation registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren eines Amazon-S3-Speicherorts. Sie können es entweder über die Lake Formation Formation-Konsole oder über die AWS CLI registrieren:

   ```
   aws lakeformation register-resource --resource-arn arn:aws:s3:::<s3-bucket>/<s3-
   folder> --use-service-linked-role --region <REGION>
   ```

   Sobald Sie einen Amazon S3 S3-Standort registriert haben, gibt jede AWS Glue-Tabelle, die auf den Standort (oder einen seiner untergeordneten Standorte) zeigt, den Wert für den `IsRegisteredWithLakeFormation` Parameter im `GetTable` Aufruf als wahr zurück.

   b. Erstellen einer Delta-Tabelle, die über Spark auf den registrierten Amazon-S3-Pfad verweist:

   > **Note**
   >
   > Im Folgenden sind Python-Beispiele aufgeführt.

   ```
   dataFrame.write \
    .format("delta") \
    .mode("overwrite") \
    .partitionBy("<your_partitionkey_field>") \
    .save("s3://<the_s3_path>")
   ```

   Nachdem die Daten in Amazon S3 geschrieben wurden, verwenden Sie den AWS Glue-Crawler, um eine neue Delta-Katalogtabelle zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einführung der nativen Delta Lake-Tabellenunterstützung mit AWS Glue-Crawlern.

Sie können die Tabelle auch manuell über die AWS `CreateTable` Glue-API erstellen.

2. Erteilen Sie Lake Formation die Erlaubnis für die IAM-Rolle des Jobs AWS Glue. Sie können Berechtigungen entweder über die Lake Formation Formation-Konsole oder über die AWS CLI gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Granting table permissions using the Lake Formation console and the named resource method.
3. Lesen der in Lake Formation registrierten Delta-Tabelle. Der Code entspricht dem Lesen einer nicht registrierten Delta-Tabelle. Beachten Sie, dass die IAM-Rolle des AWS Glue-Jobs über die SELECT-Berechtigung verfügen muss, damit der Lesevorgang erfolgreich ist.

```
# Example: Read a Delta Lake table from Glue Data Catalog

df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

4. Schreiben in eine in Lake Formation registrierte Delta-Tabelle. Der Code entspricht dem Schreiben in eine nicht registrierte Delta-Tabelle. Beachten Sie, dass die IAM-Rolle des AWS Glue-Jobs über die SUPER-Berechtigung verfügen muss, damit der Schreibvorgang erfolgreich ist.

   Standardmäßig verwendet AWS Glue den `Append` SaveMode. Sie können das ändern, indem Sie die saveMode-Option in `additional_options` einstellen. Informationen zur saveMode-Unterstützung in Delta-Tabellen finden Sie unter Write to a table.

```
glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame=dataFrame,
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Das Iceberg-Framework in AWS Glue verwenden

AWS Glue 3.0 und höher unterstützt das Apache Iceberg-Framework für Data Lakes. Iceberg bietet ein leistungsstarkes Tabellenformat, das genauso wie eine SQL-Tabelle funktioniert. In diesem Thema werden verfügbare Funktionen für die Verwendung Ihrer Daten in AWS Glue beschrieben,

wenn Sie Ihre Daten in einer Iceberg-Tabelle transportieren oder speichern. Weitere Informationen zu Iceberg finden Sie in der offiziellen Apache-Iceberg-Dokumentation.

Sie können AWS Glue verwenden, um Lese- und Schreibvorgänge an Iceberg-Tabellen in Amazon S3 durchzuführen, oder mithilfe des AWS Glue-Datenkatalogs mit Iceberg-Tabellen arbeiten. Zusätzliche Vorgänge wie Einfügen/Aktualisieren und alle Spark-Abfragen und Spark-Schreibvorgänge werden ebenfalls unterstützt. Aktualisieren wird für Iceberg-Tabellen nicht unterstützt.

> **Note**
>
> `ALTER TABLE … RENAME TO` ist für Apache Iceberg 0.13.1 für AWS Glue 3.0 nicht verfügbar.

In der folgenden Tabelle sind die Versionen von Iceberg aufgeführt, die in jeder AWS Glue-Version enthalten sind.

AWS Ausführung mit Glue	Unterstützte Iceberg-Version
5.1	1.10.0
5.0	1.7.1
4,0	1.0.0
3.0	0.13.1

Weitere Informationen zu den von AWS Glue unterstützten Data Lake-Frameworks finden Sie unterVerwendung von Data-Lake-Frameworks mit AWS Glue ETL-Jobs.

Aktivierung des Iceberg-Frameworks

Gehen Sie wie folgt vor, um Iceberg for AWS Glue zu aktivieren:

- Geben Sie `iceberg` als Wert für den Auftragsparameter `--datalake-formats` an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.
- Erstellen Sie einen Schlüssel, der `--conf` nach Ihrem AWS Glue-Job benannt ist, und setzen Sie ihn auf den folgenden Wert. Alternativ können Sie die folgende Konfiguration mit `SparkConf` in

Ihrem Skript festlegen. Diese Einstellungen helfen Apache Spark bei der korrekten Handhabung von Iceberg-Tabellen.

```
spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://<your-warehouse-dir>/
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO
```

Wenn Sie Iceberg-Tabellen lesen oder in sie schreiben, die bei Lake Formation registriert sind, folgen Sie den Anweisungen the section called “Lake Formation für FGAC” in AWS Glue 5.0 und höher. Fügen Sie in AWS Glue 4.0 die folgende Konfiguration hinzu, um die Lake Formation Formation-Unterstützung zu aktivieren.

```
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.id=<table-catalog-id>
```

Wenn Sie AWS Glue 3.0 mit Iceberg 0.13.1 verwenden, müssen Sie die folgenden zusätzlichen Konfigurationen festlegen, um den Amazon DynamoDB-Sperrmanager zu verwenden, um eine atomare Transaktion sicherzustellen. AWS Glue 4.0 oder höher verwendet standardmäßig optimistisches Sperren. Weitere Informationen finden Sie unter Iceberg AWS Integrations in der offiziellen Apache Iceberg-Dokumentation.

```
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.lock-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.DynamoLockManager
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.lock.table=<your-dynamodb-table-name>
```

Verwendung einer anderen Iceberg-Version

Um eine Version von Iceberg zu verwenden, die AWS Glue nicht unterstützt, geben Sie Ihre eigenen Iceberg-JAR-Dateien mit dem `--extra-jars` Job-Parameter an. Schließen Sie `iceberg` nicht als Wert für den Auftragsparameter `--datalake-formats` ein. Wenn Sie AWS Glue 5.0 oder höher verwenden, müssen Sie den `--user-jars-first true` Job-Parameter festlegen.

Aktivierung der Verschlüsselung für Iceberg-Tabellen

> **Note**
>
> Iceberg-Tabellen verfügen über eigene Mechanismen, um eine serverseitige Verschlüsselung zu ermöglichen. Sie sollten diese Konfiguration zusätzlich zur Sicherheitskonfiguration von AWS Glue aktivieren.

Um die serverseitige Verschlüsselung für Iceberg-Tabellen zu aktivieren, lesen Sie die Anleitung in der Iceberg-Dokumentation.

Spark-Konfiguration für Iceberg regionsübergreifend hinzufügen

Um eine zusätzliche Spark-Konfiguration für den regionsübergreifenden Tabellenzugriff auf Iceberg mit dem AWS Glue-Datenkatalog hinzuzufügen AWS Lake Formation, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie einen Zugangspunkt für mehrere Regionen.
2. Legen Sie die folgenden Spark-Eigenschaften fest:

```
-----
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.s3.use-arn-region-enabled=true \
    --conf spark.sql.catalog.{CATALOG}.s3.access-points.bucket1",
 "arn:aws:s3::<account-id>:accesspoint/<mrap-id>.mrap \
    --conf spark.sql.catalog.{CATALOG}.s3.access-points.bucket2",
 "arn:aws:s3::<account-id>:accesspoint/<mrap-id>.mrap
-----
```

Beispiel: Schreiben Sie eine Iceberg-Tabelle in Amazon S3 und registrieren Sie sie im AWS Glue-Datenkatalog

Dieses Beispielskript zeigt, wie eine Iceberg-Tabelle in Amazon S3 geschrieben wird. Das Beispiel verwendet Iceberg AWS Integrations, um die Tabelle im AWS Glue-Datenkatalog zu registrieren.

Python

```
# Example: Create an Iceberg table from a DataFrame
# and register the table to Glue Data Catalog

dataFrame.createOrReplaceTempView("tmp_<your_table_name>")

query = f"""
```

```
CREATE TABLE glue_catalog.<your_database_name>.<your_table_name>
USING iceberg
TBLPROPERTIES ("format-version"="2")
AS SELECT * FROM tmp_<your_table_name>
"""
spark.sql(query)
```

Scala

```
// Example: Example: Create an Iceberg table from a DataFrame
// and register the table to Glue Data Catalog

dataFrame.createOrReplaceTempView("tmp_<your_table_name>")

val query = """CREATE TABLE glue_catalog.<your_database_name>.<your_table_name>
USING iceberg
TBLPROPERTIES ("format-version"="2")
AS SELECT * FROM tmp_<your_table_name>
"""
spark.sql(query)
```

Alternativ können Sie mithilfe von Spark-Methoden eine Iceberg-Tabelle in Amazon S3 und den Data Catalog schreiben.

Voraussetzungen: Sie müssen einen Katalog für die Nutzung durch die Iceberg-Bibliothek bereitstellen. Wenn Sie den AWS Glue-Datenkatalog verwenden, macht AWS Glue dies einfach. Der AWS Glue-Datenkatalog ist für die Verwendung durch die Spark-Bibliotheken vorkonfiguriert als`glue_catalog`. Datenkatalogtabellen sind mit a *`databaseName`* und a *`tableName`* gekennzeichnet. Weitere Informationen zum AWS Glue-Datenkatalog finden Sie unterDatenerkennung und Katalogisierung.

Wenn Sie den AWS Glue-Datenkatalog nicht verwenden, müssen Sie einen Katalog über Spark bereitstellen APIs. Weitere Informationen finden Sie unter Spark-Konfiguration in der Iceberg-Dokumentation.

In diesem Beispiel wird mithilfe von Spark eine Iceberg-Tabelle in Amazon S3 und den Data Catalog geschrieben.

Python

```
# Example: Write an Iceberg table to S3 on the Glue Data Catalog
```

```
# Create (equivalent to CREATE TABLE AS SELECT)
dataFrame.writeTo("glue_catalog.databaseName.tableName") \
    .tableProperty("format-version", "2") \
    .create()

# Append (equivalent to INSERT INTO)
dataFrame.writeTo("glue_catalog.databaseName.tableName") \
    .tableProperty("format-version", "2") \
    .append()
```

Scala

```
// Example: Write an Iceberg table to S3 on the Glue Data Catalog

// Create (equivalent to CREATE TABLE AS SELECT)
dataFrame.writeTo("glue_catalog.databaseName.tableName")
    .tableProperty("format-version", "2")
    .create()

// Append (equivalent to INSERT INTO)
dataFrame.writeTo("glue_catalog.databaseName.tableName")
    .tableProperty("format-version", "2")
    .append()
```

Beispiel: Eine Iceberg-Tabelle aus Amazon S3 mithilfe des AWS Glue-Datenkatalogs lesen

In diesem Beispiel wird die Iceberg-Tabelle gelesen, die Sie in Beispiel: Schreiben Sie eine Iceberg-Tabelle in Amazon S3 und registrieren Sie sie im AWS Glue-Datenkatalog erstellt haben.

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die `GlueContext.create_data_frame.from_catalog()`-Methode.

```
# Example: Read an Iceberg table from Glue Data Catalog

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
```

```
df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getCatalogSource-Methode.

```
// Example: Read an Iceberg table from Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apacke.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val df = glueContext.getCatalogSource("<your_database_name>",
 "<your_table_name>",
      additionalOptions = additionalOptions)
      .getDataFrame()
  }
}
```

Beispiel: Fügen Sie a mithilfe des AWS Glue-Datenkatalogs **`DataFrame`** in eine Iceberg-Tabelle in Amazon S3 ein

In diesem Beispiel werden Daten in die Iceberg-Tabelle eingefügt, die Sie in Beispiel: Schreiben Sie eine Iceberg-Tabelle in Amazon S3 und registrieren Sie sie im AWS Glue-Datenkatalog erstellt haben.

> **Note**
>
> In diesem Beispiel müssen Sie den `--enable-glue-datacatalog` Job-Parameter festlegen, um den AWS Glue-Datenkatalog als Apache Spark Hive-Metastore verwenden zu können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.

Python

Verwenden Sie für dieses Beispiel die `GlueContext.write_data_frame.from_catalog()`-Methode.

```
# Example: Insert into an Iceberg table from Glue Data Catalog

from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame=dataFrame,
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Scala

Verwenden Sie für dieses Beispiel die getCatalogSink-Methode.

```
// Example: Insert into an Iceberg table from Glue Data Catalog

import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apacke.spark.SparkContext

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    glueContext.getCatalogSink("<your_database_name>", "<your_table_name>",
      additionalOptions = additionalOptions)
      .writeDataFrame(dataFrame, glueContext)
  }
}
```

Beispiel: Lesen einer Iceberg-Tabelle aus Amazon S3 mit Spark

Voraussetzungen: Sie müssen einen Katalog für die Nutzung durch die Iceberg-Bibliothek bereitstellen. Wenn Sie den AWS Glue-Datenkatalog verwenden, macht AWS Glue dies einfach. Der AWS Glue-Datenkatalog ist für die Verwendung durch die Spark-Bibliotheken vorkonfiguriert als`glue_catalog`. Datenkatalogtabellen sind mit a *`databaseName`* und a *`tableName`* gekennzeichnet. Weitere Informationen zum AWS Glue-Datenkatalog finden Sie unterDatenerkennung und Katalogisierung.

Wenn Sie den AWS Glue-Datenkatalog nicht verwenden, müssen Sie einen Katalog über Spark bereitstellen APIs. Weitere Informationen finden Sie unter Spark-Konfiguration in der Iceberg-Dokumentation.

In diesem Beispiel wird mithilfe von Spark eine Iceberg-Tabelle in Amazon S3 aus dem Data Catalog gelesen.

Python

```
# Example: Read an Iceberg table on S3 as a DataFrame from the Glue Data Catalog

dataFrame = spark.read.format("iceberg").load("glue_catalog.databaseName.tableName")
```

Scala

```
// Example: Read an Iceberg table on S3 as a DataFrame from the Glue Data Catalog

val dataFrame =
 spark.read.format("iceberg").load("glue_catalog.databaseName.tableName")
```

Beispiel: Lesen und Schreiben einer Iceberg-Tabelle mit Lake-Formation-Berechtigungskontrolle

In diesem Beispiel wird mit Lake-Formation-Berechtigungen in einer Iceberg-Tabelle gelesen und geschrieben.

> **Note**
>
> Dieses Beispiel funktioniert nur in AWS Glue 4.0. Folgen AWS Sie in Glue 5.0 und höher den Anweisungen unterthe section called “Lake Formation für FGAC”.

1. Erstellen einer Iceberg-Tabelle und Registrieren in Lake Formation.

   a. Um die Lake-Formation-Berechtigungskontrolle zu aktivieren, müssen Sie zunächst den Amazon-S3-Tabellenpfad auf Lake Formation registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren eines Amazon-S3-Speicherorts. Sie können es entweder über die Lake Formation Formation-Konsole oder über die AWS CLI registrieren:

   ```
   aws lakeformation register-resource --resource-arn arn:aws:s3:::<s3-bucket>/<s3-folder> --use-service-linked-role --region <REGION>
   ```

   Sobald Sie einen Amazon S3 S3-Standort registriert haben, gibt jede AWS Glue-Tabelle, die auf den Standort (oder einen seiner untergeordneten Standorte) zeigt, den Wert für den `IsRegisteredWithLakeFormation` Parameter im `GetTable` Aufruf als wahr zurück.

   b. Erstellen einer Iceberg-Tabelle, die über Spark SQL auf den registrierten Pfad verweist:

   > **Note**
   >
   > Im Folgenden sind Python-Beispiele aufgeführt.

   ```
   dataFrame.createOrReplaceTempView("tmp_<your_table_name>")

   query = f"""
   CREATE TABLE glue_catalog.<your_database_name>.<your_table_name>
   USING iceberg
   AS SELECT * FROM tmp_<your_table_name>
   """
   spark.sql(query)
   ```

   Sie können die Tabelle auch manuell über die AWS `CreateTable` Glue-API erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Creating Apache Iceberg tables.

   > **Note**
   >
   > Die `UpdateTable`-API unterstützt derzeit nicht das Iceberg-Tabellenformat als Eingabe für den Vorgang.

2. Erteilen Sie Lake Formation die Berechtigung für die IAM-Rolle. Sie können Berechtigungen entweder über die Lake Formation Formation-Konsole oder über die AWS CLI gewähren. Weitere

Informationen finden Sie unter: https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/ latest/dg/granting - table-permissions.html

3. Lesen einer Iceberg-Tabelle, die bei Lake Formation registriert ist. Der Code entspricht dem Lesen einer nicht registrierten Iceberg-Tabelle. Beachten Sie, dass Ihre AWS Glue-Job-IAM-Rolle über die SELECT-Berechtigung verfügen muss, damit der Lesevorgang erfolgreich ist.

```
# Example: Read an Iceberg table from the AWS Glue Data Catalog
from awsglue.context import GlueContextfrom pyspark.context import SparkContext

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

4. Schreiben in einer Iceberg-Tabelle, die bei Lake Formation registriert ist. Der Code entspricht dem Schreiben in eine nicht registrierte Iceberg-Tabelle. Beachten Sie, dass Ihre AWS Glue-Job-IAM-Rolle über die SUPER-Berechtigung verfügen muss, damit der Schreibvorgang erfolgreich ist.

```
glueContext.write_data_frame.from_catalog(
    frame=dataFrame,
    database="<your_database_name>",
    table_name="<your_table_name>",
    additional_options=additional_options
)
```

Freigegebene Konfigurationsreferenz

Sie können die folgenden `format_options`-Werte mit jedem Formattyp verwenden.

- `attachFilename` – Eine Zeichenfolge im entsprechenden Format, die als Spaltenname verwendet werden soll. Wenn Sie diese Option angeben, wird der Name der Quelldatei für den Datensatz an den Datensatz angefügt. Der Parameterwert wird als Spaltenname verwendet.
- `attachTimestamp` – Eine Zeichenfolge im entsprechenden Format, die als Spaltenname verwendet werden soll. Wenn Sie diese Option angeben, wird die Änderungszeit der Quelldatei für den Datensatz an den Datensatz angefügt. Der Parameterwert wird als Spaltenname verwendet.

AWS Glue Data Catalog-Unterstützung für Spark-SQL-Jobs

Der AWS Glue Data Catalog ist ein Apache Hive-Metastore-kompatibler Katalog. Sie können Ihre AWS Glue-Aufträge und -Entwicklungsendpunkte für die Nutzung des Data Catalogs als externen Apache-Hive-Metastore konfigurieren. Anschließend können Sie Apache Spark SQL-Abfragen direkt in den im Data Catalog gespeicherten Tabellen ausführen. Dynamische Frames von AWS Glue werden standardmäßig in den Data Catalog integriert. Mit diesem Feature können Spark-SQL-Aufträge unter Verwendung des Data Catalogs als externer Hive-Metastore gestartet werden.

Für dieses Feature ist ein Netzwerkzugriff auf den AWS Glue-API-Endpunkt erforderlich. Für AWS Glue-Aufträge mit Verbindungen in privaten Subnetzen müssen Sie entweder einen VPC-Endpunkt oder ein NAT-Gateway konfigurieren, um den Netzwerkzugriff bereitzustellen. Informationen zur Konfiguration von VPC-Endpunkten finden Sie in Netzwerkzugriff auf Datenspeicher einrichten. Informationen zum Erstellen eines NAT-Gateways finden Sie unter NAT-Gateways im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Sie können AWS Glue-Aufträge und -Entwicklungsendpunkte konfigurieren, indem Sie das Argument `"--enable-glue-datacatalog": ""` zu Auftragsargumenten bzw. Entwicklungsendpunktargumenten hinzufügen. Durch die Übergabe dieses Arguments werden bestimmte Konfigurationen in Spark festgelegt, die ihm Zugriff auf den Data Catalog als externer Hive-Metastore ermöglichen. Außerdem ermöglicht es Hive-Unterstützung in dem `SparkSession`-Objekt, das im AWS Glue-Auftrag oder -Entwicklungsendpunkt erstellt wird.

Um den Datenkatalogzugriff zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen AWS Glue-Datenkatalog als Hive-Metastore verwenden in der Optionsgruppe Katalog auf der Seite Job hinzufügen oder Endpunkt hinzufügen in der Konsole. Beachten Sie, dass die für den Auftrag oder den Entwicklungsendpunkt verwendete IAM-Rolle über `glue:CreateDatabase`-Berechtigungen verfügen sollte. Sofern nicht bereits vorhanden, wird im Data Catalog eine Datenbank namens „`default`“ angelegt.

Schauen Sie sich ein Beispiel dazu an, wie Sie dieses Feature in Ihren Spark-SQL-Aufträgen nutzen können. Im folgenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie das US-Gesetzgeber-Dataset durchsucht haben, das unter `s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators` verfügbar ist.

Für serialize/deserialize Daten aus den im AWS Glue-Datenkatalog definierten Tabellen benötigt Spark SQL die SerDeHive-Klasse für das Format, das im AWS Glue-Datenkatalog im Klassenpfad des Spark-Jobs definiert ist.

SerDes denn bestimmte gängige Formate werden von vertrieben. AWS Glue Im Folgenden finden Sie die Amazon-S3-Links dafür:

- JSON
- XML
- Grok

Fügen Sie das JSON SerDe als zusätzliches JAR zum Entwicklungsendpunkt hinzu. Bei Jobs können Sie das SerDe mithilfe des `--extra-jars` Arguments im Argumentfeld hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in AWS Glue-Jobs.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine JSON-Eingabe zum Erstellen eines Entwicklungsendpunkts mit aktiviertem Data Catalog für Spark SQL.

```
{
    "EndpointName": "Name",
    "RoleArn": "role_ARN",
    "PublicKey": "public_key_contents",
    "NumberOfNodes": 2,
    "Arguments": {
      "--enable-glue-datacatalog": ""
    },
    "ExtraJarsS3Path": "s3://crawler-public/json/serde/json-serde.jar"
}
```

Führen Sie nun eine Abfrage der aus dem USA-Gesetzgeber-Dataset erstellten Tabellen mit Spark SQL durch.

```
>>> spark.sql("use legislators")
DataFrame[]
>>> spark.sql("show tables").show()
+-----------+-----------------+-----------+
|   database|        tableName|isTemporary|
+-----------+-----------------+-----------+
|legislators|       areas_json|      false|
|legislators|    countries_json|      false|
|legislators|      events_json|      false|
|legislators|  memberships_json|      false|
```

```
|legislators|organizations_json|      false|
|legislators|      persons_json|      false|
+-----------+------------------+-----------+
>>> spark.sql("describe memberships_json").show()
+--------------------+---------+-----------------+
|            col_name|data_type|          comment|
+--------------------+---------+-----------------+
|             area_id|   string|from deserializer|
|     on_behalf_of_id|   string|from deserializer|
|     organization_id|   string|from deserializer|
|                role|   string|from deserializer|
|           person_id|   string|from deserializer|
|legislative_perio...|   string|from deserializer|
|          start_date|   string|from deserializer|
|            end_date|   string|from deserializer|
+--------------------+---------+-----------------+
```

Wenn die SerDe Klasse für das Format im Klassenpfad des Jobs nicht verfügbar ist, wird eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt.

```
>>> spark.sql("describe memberships_json").show()

Caused by: MetaException(message:java.lang.ClassNotFoundException Class
 org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe not found)
    at
 org.apache.hadoop.hive.metastore.MetaStoreUtils.getDeserializer(MetaStoreUtils.java:399)
    at
 org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.Table.getDeserializerFromMetaStore(Table.java:276)
    ... 64 more
```

Um nur die eindeutigen `organization_id`s aus der `memberships`-Tabelle anzuzeigen, führen Sie die folgende SQL-Abfrage durch.

```
>>> spark.sql("select distinct organization_id from memberships_json").show()
+--------------------+
|     organization_id|
+--------------------+
|d56acebe-8fdc-47b...|
|8fa6c3d2-71dc-478...|
+--------------------+
```

Wenn Sie bei Dynamic Frames genauso verfahren müssen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

```
>>> memberships = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
 table_name="memberships_json")
>>> memberships.toDF().createOrReplaceTempView("memberships")
>>> spark.sql("select distinct organization_id from memberships").show()
+--------------------+
|     organization_id|
+--------------------+
|d56acebe-8fdc-47b...|
|8fa6c3d2-71dc-478...|
+--------------------+
```

Obwohl sie für ETL-Operationen optimiert DynamicFrames sind, bietet die Möglichkeit, Spark SQL direkt auf den Datenkatalog zuzugreifen, eine übersichtliche Möglichkeit, komplexe SQL-Anweisungen auszuführen oder bestehende Anwendungen zu portieren.

Verwenden von Auftragslesezeichen

AWS Glue für Spark verwendet Auftragslesezeichen, um bereits verarbeitete Daten nachzuverfolgen. Eine Übersicht über das Feature Auftragslesezeichen und was es unterstützt, finden Sie unter the section called “Verfolgen von verarbeiteten Daten mit Auftragslesezeichen”. Wenn Sie einen AWS Glue Job mit Lesezeichen programmieren, haben Sie Zugriff auf Flexibilität, die bei visuellen Jobs nicht verfügbar ist.

- Wenn Sie aus JDBC lesen, können Sie die Spalten angeben, die als Lesezeichenschlüssel in Ihrem Skript verwendet werden sollen. AWS Glue
- Sie können auswählen, welches `transformation_ctx` bei jedem Methodenaufruf angewendet werden soll.

Rufen Sie immer *`job.init`* am Anfang des Skripts und *`job.commit`* am Ende des Skripts mit entsprechend konfigurierten Parametern auf. Diese beiden Funktionen initialisieren den Lesezeichen-Service und aktualisieren so die Statusänderung des Services. Lesezeichen funktionieren nicht, ohne sie anzurufen.

Lesezeichenschlüssel angeben

Bei JDBC-Workflows merkt sich das Lesezeichen, welche Zeilen Ihr Auftrag gelesen hat, indem es die Werte der Schlüsselfelder mit einem Wert aus dem Lesezeichen vergleicht. Dies ist für Amazon-S3-Workflows nicht erforderlich oder anwendbar. Wenn Sie ein AWS Glue Skript ohne den visuellen Editor schreiben, können Sie angeben, welche Spalte mit Lesezeichen verfolgt werden soll. Sie

können auch mehrere Spalten festlegen. Bei der Angabe benutzerdefinierter Lesezeichenschlüssel sind Lücken in der Wertefolge zulässig.

> **Warning**
>
> Wenn benutzerdefinierte Lesezeichenschlüssel verwendet werden, müssen diese jeweils streng monoton ansteigend oder abfallend sein. Wenn Sie zusätzliche Felder für einen zusammengesetzten Schlüssel auswählen, erfüllen Felder für Konzepte wie „Nebenversionen“ oder „Revisionsnummern“ dieses Kriterium nicht, da ihre Werte im gesamten Datensatz wiederverwendet werden.

Sie können `jobBookmarkKeys` und `jobBookmarkKeysSortOrder` auf folgende Weise angeben:

- `create_dynamic_frame.from_catalog` – verwenden Sie `additional_options`.
- `create_dynamic_frame.from_options` – verwenden Sie `connection_options`.

Transformationskontext

Viele der AWS Glue PySpark dynamischen Frame-Methoden enthalten einen optionalen Parameter namens`transformation_ctx`, der eine eindeutige Kennung für die ETL-Operatorinstanz darstellt. Der Parameter `transformation_ctx` wird verwendet, um Zustandsinformationen innerhalb eines Auftragslesezeichens für den gegebenen Operator zu identifizieren. Genauer gesagt nutzt AWS Glue den `transformation_ctx`, um den Schlüssel zum Lesezeichenstatus zu indizieren.

> **Warning**
>
> `transformation_ctx` dient als Schlüssel, um den Lesezeichenstatus nach einer bestimmten Quelle in Ihrem Skript zu durchsuchen. Damit das Lesezeichen ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie stets die Konsistenz von Quelle und `transformation_ctx` wahren. Durch Ändern der Quelleigenschaft oder Umbenennen von `transformation_ctx` kann das vorherige Lesezeichen ungültig werden und die zeitstempelbasierte Filterung führt möglicherweise nicht zum richtigen Ergebnis.

Damit Auftragslesezeichen richtig funktionieren, aktivieren Sie den Parameter für Auftragslesezeichen und setzen Sie den Parameter `transformation_ctx`. Wenn Sie den `transformation_ctx`-Parameter nicht übergeben, sind keine Auftragslesezeichen für einen in der Methode

verwendeten dynamischen Frame bzw. eine dort verwendete Tabelle aktiviert. Bei einem ETL-Auftrag beispielsweise, der zwei Amazon-S3-Quellen liest und verbindet, können Sie den `transformation_ctx`-Parameter auch nur an jene Methoden übergeben, die Sie für Lesezeichen aktivieren wollen. Wenn Sie das Auftragslesezeichen für einen Auftrag zurücksetzen, werden alle Transformationen, die mit dem Auftrag verbunden sind, unabhängig vom verwendeten `transformation_ctx` zurückgesetzt.

Weitere Informationen über die `DynamicFrameReader`-Klasse finden Sie unter DynamicFrameReader Klasse. Weitere Hinweise zu PySpark Erweiterungen finden Sie unterAWS Referenz für PySpark Klebererweiterungen.

Beispiele

Example

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein generiertes Skript für eine Amazon-S3-Datenquelle. Die Teile des Skripts, die für die Nutzung von Auftragslesezeichen erforderlich sind, werden kursiv dargestellt. Weitere Informationen zu diesen Elementen finden Sie in der GlueContext Klasse-API und in der DynamicFrameWriter Klasse-API.

```
# Sample Script
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "database",
    table_name = "relatedqueries_csv",
    transformation_ctx = "datasource0"
)

applymapping1 = ApplyMapping.apply(
```

```
    frame = datasource0,
    mappings = [("col0", "string", "name", "string"), ("col1", "string", "number",
 "string")],
    transformation_ctx = "applymapping1"
)

datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame = applymapping1,
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"path": "s3://input_path"},
    format = "json",
    transformation_ctx = "datasink2"
)


job.commit()
```

Example

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein generiertes Skript für eine JDBC-Quelle. Die Quelltabelle ist eine Mitarbeitertabelle mit der empno-Spalte als Primärschlüssel. Der Auftrag verwendet standardmäßig einen sequenziellen Primärschlüssel als Lesezeichenschlüssel, wenn kein Lesezeichenschlüssel angegeben ist. Da empno nicht notwendigerweise sequentiell ist, kann es Lücken in den Werten geben – es gilt nicht als Standardschlüssel für Lesezeichen. Daher wird das Skript explizit empno als Lesezeichenschlüssel bezeichnet. Dieser Teil des Codes ist kursiv dargestellt.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])

sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
```

```
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "hr",
    table_name = "emp",
    transformation_ctx = "datasource0",
    additional_options = {"jobBookmarkKeys":["empno"],"jobBookmarkKeysSortOrder":"asc"}
)

applymapping1 = ApplyMapping.apply(
    frame = datasource0,
    mappings = [("ename", "string", "ename", "string"), ("hrly_rate", "decimal(38,0)",
 "hrly_rate", "decimal(38,0)"), ("comm", "decimal(7,2)", "comm", "decimal(7,2)"),
 ("hiredate", "timestamp", "hiredate", "timestamp"), ("empno", "decimal(5,0)", "empno",
 "decimal(5,0)"), ("mgr", "decimal(5,0)", "mgr", "decimal(5,0)"), ("photo", "string",
 "photo", "string"), ("job", "string", "job", "string"), ("deptno", "decimal(3,0)",
 "deptno", "decimal(3,0)"), ("ssn", "decimal(9,0)", "ssn", "decimal(9,0)"), ("sal",
 "decimal(7,2)", "sal", "decimal(7,2)")],
    transformation_ctx = "applymapping1"
)

datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame = applymapping1,
    connection_type = "s3",
    connection_options = {"path": "s3://hr/employees"},
    format = "csv",
    transformation_ctx = "datasink2"
)

job.commit()
```

Erkennung sensibler Daten außerhalb von AWS Glue Studio verwenden

AWS Glue In Studio können Sie sensible Daten erkennen. Sie können die Funktion zur Erkennung sensibler Daten jedoch auch außerhalb von AWS Glue Studio verwenden.

Eine vollständige Liste der verwalteten vertraulichen Datentypen finden Sie unter Verwaltete Datentypen.

Erkennung sensibler Daten mithilfe AWS verwalteter PII-Typen

AWS Glue stellt zwei APIs in einem AWS Glue ETL-Job zur Verfügung. Diese sind `detect()` und `classifyColumns()`:

```
 detect(frame: DynamicFrame,
     entityTypesToDetect: Seq[String],
     outputColumnName: String = "DetectedEntities",
     detectionSensitivity: String = "LOW"): DynamicFrame

detect(frame: DynamicFrame,
     detectionParameters: JsonOptions,
     outputColumnName: String = "DetectedEntities",
     detectionSensitivity: String = "LOW"): DynamicFrame

 classifyColumns(frame: DynamicFrame,
     entityTypesToDetect: Seq[String],
     sampleFraction: Double = 0.1,
     thresholdFraction: Double = 0.1,
     detectionSensitivity: String = "LOW")
```

Sie können die `detect()` API verwenden, um AWS verwaltete PII-Typen und benutzerdefinierte Entitätstypen zu identifizieren. Es wird automatisch eine neue Spalte mit dem Erkennungsergebnis erstellt. Die `classifyColumns()` API gibt eine Map zurück, in der Schlüssel Spaltennamen und Werte eine Liste der erkannten Entitätstypen sind. `SampleFraction` gibt den Bruchteil der Daten an, der beim Scannen nach PII-Entitäten geprobt werden muss und `ThresholdFraction` gibt den Bruchteil der Daten an, der erfüllt sein muss, damit eine Spalte als PII-Daten identifiziert werden kann.

Erkennung auf Zeilenebene

Im Beispiel führt der Job mithilfe von `detect()` und `classifyColumns()` APIs die folgenden Aktionen aus:

- liest Daten aus einem Amazon S3 Bucket und wandelt sie in einen DynamicFrame um
- erkennt Instances von „E-Mail“ und „Kreditkarte“ im DynamicFrame
- gibt einen DynamicFrame mit Originalwerten plus einer Spalte zurück, die das Erkennungsergebnis für jede Zeile umfasst
- den zurückgegebenen DynamicFrame in einen anderen Pfad schreiben Amazon S3

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
```

```
 import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
 import com.amazonaws.services.glue.util.Job
 import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
 import org.apache.spark.SparkContext
 import scala.collection.JavaConverters._
 import com.amazonaws.services.glue.ml.EntityDetector

 object GlueApp {
   def main(sysArgs: Array[String]) {
     val spark: SparkContext = new SparkContext()
     val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
     val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
     Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
     val frame=
glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar": "\"",
"withHeader": true, "separator": ","}"""), connectionType="s3", format="csv",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://pathToSource"], "recurse": true}"""),
transformationContext="AmazonS3_node1650160158526").getDynamicFrame()

     val frameWithDetectedPII = EntityDetector.detect(frame, Seq("EMAIL",
"CREDIT_CARD"))

     glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3",
options=JsonOptions("""{"path": "s3://pathToOutput/", "partitionKeys": []}"""),
transformationContext="someCtx",
format="json").writeDynamicFrame(frameWithDetectedPII)

     Job.commit()
   }
 }
```

Erkennung auf Zeilenebene mit fein abgestuften Aktionen

In dem Beispiel führt der Job die folgenden Aktionen mit dem aus: `detect()` APIs

- liest Daten aus einem Amazon-S3-Bucket und wandelt sie in einen DynamicFrame um
- Erkennung sensibler Datentypen für „USA_PTIN“, „BANK_ACCOUNT“, „USA_SSN“, „USA_PASSPORT_NUMBER“ und „PHONE_NUMBER“ im DynamicFrame
- gibt einen DynamicFrame mit bearbeiteten maskierten Werten plus einer Spalte zurück, die das Erkennungsergebnis für jede Zeile umfasst
- schreibt den zurückgegebenen DynamicFrame in einen anderen Amazon-S3-Pfad

Im Gegensatz zur obigen API werden hier detaillierte Aktionen für die Erkennung von Entitätstypen verwendet. `detect()` Weitere Informationen finden Sie unter Erkennungsparameter für die Verwendung von `detect()`.

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
import com.amazonaws.services.glue.ml.EntityDetector

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
    val frame =
 glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar": "\"",
 "withHeader": true, "separator": ","}"""), connectionType="s3", format="csv",
 options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://pathToSource"], "recurse": true}"""),
 transformationContext="AmazonS3_node_source").getDynamicFrame()

    val detectionParameters = JsonOptions(
      """
        {
          "USA_DRIVING_LICENSE": [{
            "action": "PARTIAL_REDACT",
            "sourceColumns": ["Driving License"],
            "actionOptions": {
              "matchPattern": "[0-9]",
              "redactChar": "*"
            }
          }],
          "BANK_ACCOUNT": [{
            "action": "DETECT",
            "sourceColumns": ["*"]
          }],
          "USA_SSN": [{
            "action": "SHA256_HASH",
```

```
            "sourceColumns": ["SSN"]
          }],
          "IP_ADDRESS": [{
            "action": "REDACT",
            "sourceColumns": ["IP Address"],
            "actionOptions": {"redactText": "*****"}
          }],
          "PHONE_NUMBER": [{
            "action": "PARTIAL_REDACT",
            "sourceColumns": ["Phone Number"],
            "actionOptions": {
              "numLeftCharsToExclude": 1,
              "numRightCharsToExclude": 0,
              "redactChar": "*"
            }
          }]
        }
      """
    )

    val frameWithDetectedPII = EntityDetector.detect(frame, detectionParameters,
 "DetectedEntities", "HIGH")

    glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3", options=JsonOptions("""{"path":
 "s3://pathToOutput/", "partitionKeys": []}"""),
 transformationContext="AmazonS3_node_target",
 format="json").writeDynamicFrame(frameWithDetectedPII)

    Job.commit()
  }
}
```

Erkennung auf Spaltenebene

In dem Beispiel führt der Job die folgenden Aktionen mit dem aus `classifyColumns()`APIs:

- liest Daten aus einem Amazon-S3-Bucket und wandelt sie in einen DynamicFrame um
- erkennt Instances von „E-Mail“ und „Kreditkarte“ im DynamicFrame

- Stellen Sie die Parameter so ein, dass 100 % der Spalte erfasst werden, markieren Sie eine Entität als erkannt, wenn sie sich in 10 % der Zellen befindet, und stellen Sie die Empfindlichkeit „LOW“ ein.
- Gibt eine Zuordnung zurück, in der Spaltennamen die Schlüssel sind und die Liste der erkannten Entitätstypen die Werte bildet.
- schreibt den zurückgegebenen DynamicFrame in einen anderen Amazon-S3-Pfad

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
import com.amazonaws.services.glue.ml.EntityDetector

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
    val frame =
 glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar":
 "\"", "withHeader": true, "separator": ",", "optimizePerformance": false}"""),
 connectionType="s3", format="csv", options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://
pathToSource"], "recurse": true}"""), transformationContext="frame").getDynamicFrame()

    import glueContext.sparkSession.implicits._

    val detectedDataFrame = EntityDetector.classifyColumns(
        frame,
        entityTypesToDetect = Seq("CREDIT_CARD", "PHONE_NUMBER"),
        sampleFraction = 1.0,
        thresholdFraction = 0.1,
        detectionSensitivity = "LOW"
    )
    val detectedDF = (detectedDataFrame).toSeq.toDF("columnName", "entityTypes")
    val DetectSensitiveData_node = DynamicFrame(detectedDF, glueContext)
```

```
    glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3", options=JsonOptions("""{"path":
 "s3://pathToOutput", "partitionKeys": []}"""), transformationContext="someCtx",
 format="json").writeDynamicFrame(DetectSensitiveData_node)

    Job.commit()
  }
}
```

Erkennung sensibler Daten mithilfe von AWS CustomEntityType PII-Typen

Sie können benutzerdefinierte Entitäten über AWS Studio definieren. Um diese Funktion jedoch von AWS Studio aus verwenden zu können, müssen Sie zuerst die benutzerdefinierten Entitätstypen definieren und dann die definierten benutzerdefinierten Entitätstypen zur Liste von hinzufügen`entityTypesToDetect`.

Wenn Ihre Daten bestimmte sensible Datentypen enthalten (z. B. „Mitarbeiter-ID“), können Sie benutzerdefinierte Entitäten erstellen, indem Sie die API `CreateCustomEntityType()` aufrufen. Das folgende Beispiel definiert den benutzerdefinierten Entitätstyp 'EMPLOYEE_ID' für die API `CreateCustomEntityType()` mit den Anforderungsparametern:

```
{
    "name": "EMPLOYEE_ID",
    "regexString": "\d{4}-\d{3}",
    "contextWords": ["employee"]
}
```

Ändern Sie dann den Auftrag, um den neuen benutzerdefinierten vertraulichen Datentyp zu verwenden, indem Sie der API `EntityDetector()` den benutzerdefinierten Entitätstyp (EMPLOYEE_ID) hinzufügen:

```
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
```

```
 import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
 import org.apache.spark.SparkContext
 import scala.collection.JavaConverters._
 import com.amazonaws.services.glue.ml.EntityDetector

 object GlueApp {
   def main(sysArgs: Array[String]) {
     val spark: SparkContext = new SparkContext()
     val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
     val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
     Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
     val frame=
glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar": "\"",
"withHeader": true, "separator": ","}"""), connectionType="s3", format="csv",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://pathToSource"], "recurse": true}"""),
transformationContext="AmazonS3_node1650160158526").getDynamicFrame()

     val frameWithDetectedPII = EntityDetector.detect(frame, Seq("EMAIL",
"CREDIT_CARD", "EMPLOYEE_ID"))

     glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3",
options=JsonOptions("""{"path": "s3://pathToOutput/", "partitionKeys": []}"""),
transformationContext="someCtx",
format="json").writeDynamicFrame(frameWithDetectedPII)

     Job.commit()
   }
 }
```

> **Note**
>
> Wenn ein benutzerdefinierter sensibler Datentyp mit demselben Namen wie ein vorhandener verwalteter Entitätstyp definiert ist, hat der benutzerdefinierte sensible Datentyp Vorrang und überschreibt die Logik des verwalteten Entitätstyps.

Erkennungsparameter für die Verwendung von **`detect()`**

Diese Methode wird zum Erkennen von Entitäten in a verwendet DynamicFrame. Es gibt eine neue Spalte DataFrame mit Originalwerten und einer zusätzlichen Spalte zurück outputColumnName , die Metadaten zur PII-Erkennung enthält. Eine benutzerdefinierte Maskierung kann durchgeführt werden,

nachdem DynamicFrame dies im AWS Glue Skript zurückgegeben wurde, oder es kann stattdessen die Detect () -API mit feinkörnigen Aktionen verwendet werden.

```
detect(frame: DynamicFrame,
       entityTypesToDetect: Seq[String],
       outputColumnName: String = "DetectedEntities",
       detectionSensitivity: String = "LOW"): DynamicFrame
```

Parameter:

- frame — (Typ:`DynamicFrame`) Die Eingabe, die die zu DynamicFrame verarbeitenden Daten enthält.
- entityTypesToDetect — (Typ:`[Seq[String]`) Liste der zu erkennenden Entitätstypen. Dabei kann es sich entweder um verwaltete Entitätstypen oder um benutzerdefinierte Entitätstypen handeln.
- outputColumnName— (Typ:`String`, Standard: "DetectedEntities„) Der Name der Spalte, in der erkannte Entitäten gespeichert werden. Falls nicht angegeben, ist der Standardspaltenname "DetectedEntities“.
- detectionSensitivity – (Typ:`String`, Optionen: „LOW“ oder „HIGH“, Standard: „LOW“) Gibt die Empfindlichkeit des Erkennungsprozesses an. Gültige Optionen sind „LOW“ oder „HIGH“. Falls nicht angegeben, ist die Standardempfindlichkeit auf „LOW“ eingestellt.

`outputColumnName`-Einstellungen:

Der Name der Spalte, in der erkannte Entitäten gespeichert werden sollen. Falls nicht angegeben, lautet der Standardspaltenname "DetectedEntities“. Für jede Zeile in der Ausgabespalte enthält die zusätzliche Spalte eine Zuordnung des Spaltennamens zu den Metadaten der erkannten Entität mit den folgenden Schlüssel-Wert-Paaren:

- entityType – Der erkannte Entitätstyp.
- start – Die Startposition der erkannten Entität in den Originaldaten.
- end – Die Endposition der erkannten Entität in den Originaldaten.
- actionUsed — Die Aktion, die an der erkannten Entität ausgeführt wurde (z. B. „DETECT“, „REDACT“, „PARTIAL_REDACT“, "_HASH“). SHA256

Beispiel:

```
{
   "DetectedEntities":{
      "SSN Col":[
         {
            "entityType":"USA_SSN",
            "actionUsed":"DETECT",
            "start":4,
            "end":15
         }
      ],
      "Random Data col":[
         {
            "entityType":"BANK_ACCOUNT",
            "actionUsed":"PARTIAL_REDACT",
            "start":4,
            "end":13
         },
         {
            "entityType":"IP_ADDRESS",
            "actionUsed":"REDACT",
            "start":4,
            "end":13
         }
      ]
   }
}
```

Erkennungsparameter für **`detect()`** mit detaillierten Aktionen

Diese Methode wird verwendet, um Entitäten in einer unter Verwendung bestimmter Parameter zu erkennen. DynamicFrame Sie gibt eine neue Spalte zurück, DataFrame bei der die Originalwerte durch maskierte vertrauliche Daten ersetzt wurden`outputColumnName`, und eine zusätzliche Spalte mit Metadaten zur PII-Erkennung.

```
detect(frame: DynamicFrame,
       detectionParameters: JsonOptions,
       outputColumnName: String = "DetectedEntities",
       detectionSensitivity: String = "LOW"): DynamicFrame
```

Parameter:

- frame — (Typ:`DynamicFrame`): Die Eingabe, die die zu verarbeitenden Daten DynamicFrame enthält.
- detectionParameters – (Typ: `Json0ptions`): JSON-Optionen, die Parameter für den Erkennungsprozess angeben.
- outputColumnName— (type:`String`, default: "DetectedEntities„): Der Name der Spalte, in der erkannte Entitäten gespeichert werden. Falls nicht angegeben, ist der Standardspaltenname "DetectedEntities“.
- detectionSensitivity – (Typ:`String`, Optionen: „LOW“ oder „HIGH“, Standard: „LOW“): Gibt die Empfindlichkeit des Erkennungsprozesses an. Gültige Optionen sind „LOW“ oder „HIGH“. Falls nicht angegeben, ist die Standardempfindlichkeit auf „LOW“ eingestellt.

`detectionParameters`-Einstellungen

Wenn keine Einstellungen enthalten sind, werden Standardwerte verwendet.

- action — (Typ:`String`, Optionen: „DETECT“, „REDACT“, „PARTIAL_REDACT“, "SHA256_HASH“) Gibt die Aktion an, die an der Entität ausgeführt werden soll. Erforderlich Beachten Sie, dass Aktionen, die eine Maskierung durchführen (alle außer „DETECT“), nur einmal pro Spalte ausgeführt werden. Dies ist eine vorbeugende Maßnahme zur Maskierung zusammengeführter Entitäten.
- sourceColumns – (Typ:`List[String]`, Standard: [„*“]) Liste der Quellspaltennamen, anhand derer die Entität erkannt werden soll. Wenn hier nichts angegeben ist, lautet die Standardeinstellung [„*“]. `IllegalArgumentException` wird ausgelöst, wenn ein ungültiger Spaltenname verwendet wird.
- sourceColumnsToAusschließen — (Typ:`List[String]`) Liste der Quellspaltennamen, anhand derer die Entität erkannt werden soll. Verwenden Sie entweder `sourceColumns` oder `sourceColumnsToExclude`. `IllegalArgumentException` wird ausgelöst, wenn ein ungültiger Spaltenname verwendet wird.
- actionOptions – Zusätzliche Optionen, die auf der angegebenen Aktion basieren:
  - Für „DETECT“ und "SHA256_HASH“ sind keine Optionen zulässig.
  - Für „REDACT“:
    - redactText – (Typ:`String`, Standard: „*****“) Text, der die erkannte Entität ersetzen soll.
  - Für „PARTIAL_REDACT“:
    - redactChar – (Typ:`String`, Standard: „*“) Zeichen, das jedes erkannte Zeichen in der Entität ersetzen soll.

- matchPattern – (Typ:`String`) Regex-Muster für teilweises Redigieren. Kann nicht mit numLeftChars ToExclude oder `numRightCharsToExclude` kombiniert werden.
- numLeftCharsToExclude— (Typ:`String, integer`) Anzahl der verbleibenden Zeichen, die ausgeschlossen werden sollen. Kann nicht mit matchPattern kombiniert werden, kann aber mit `numRightCharsToExclude` verwendet werden.
- numRightCharsToExclude— (Typ:`String, integer`) Anzahl der auszuschließenden rechten Zeichen. Kann nicht mit matchPattern kombiniert werden, kann aber mit `numRightCharsToExclude` verwendet werden.

`outputColumnName`-Einstellungen

Siehe outputColumnName Einstellungen

Erkennungsparameter für **`classifyColumns()`**

Diese Methode wird zum Erkennen von Entitäten in a verwendet DynamicFrame. Gibt eine Zuordnung zurück, in der Spaltennamen die Schlüssel sind und die Liste der erkannten Entitätstypen die Werte bildet. Eine benutzerdefinierte Maskierung kann durchgeführt werden, nachdem dies im AWS Glue-Skript zurückgegeben wurde.

```
classifyColumns(frame: DynamicFrame,
                entityTypesToDetect: Seq[String],
                sampleFraction: Double = 0.1,
                thresholdFraction: Double = 0.1,
                detectionSensitivity: String = "LOW")
```

Parameter:

- frame — (Typ:`DynamicFrame`) Die Eingabe, die die zu verarbeitenden Daten DynamicFrame enthält.
- entityTypesToDetect — (Typ:`Seq[String]`) Liste der zu erkennenden Entitätstypen. Dabei kann es sich entweder um verwaltete Entitätstypen oder um benutzerdefinierte Entitätstypen handeln.
- sampleFraction – (Typ:`Double`, Standard: 10 %) Der Bruchteil der Daten, die beim Scannen nach PII-Entitäten erfasst werden sollen.
- thresholdFraction – (Typ:`Double`, Standard: 10 %): Der Bruchteil der Daten, bei dem die Bedingung erfüllt sein muss, damit eine Spalte als PII-Daten identifiziert werden kann.

- detectionSensitivity – (Typ:`String`, Optionen: „LOW“ oder „HIGH“, Standard: „LOW“) Gibt die Empfindlichkeit des Erkennungsprozesses an. Gültige Optionen sind „LOW“ oder „HIGH“. Falls nicht angegeben, ist die Standardempfindlichkeit auf „LOW“ eingestellt.

Verwaltete sensible Datentypen

Globale Einheiten

Datentyp	Kategorie	Description
PERSON_NAME	Universal	Der Name der Person.
EMAIL	Persönlich	Die E-Mail-Adresse.
IP_ADDRESS	Computer	Die IP-Adresse
MAC_ADRESS	Persönlich	Die MAC-Adresse.

US-Datentypen

Datentyp	Description
BANK_ACCOUNT	Die Bankkontonummer. Nicht spezifisch für ein Land oder eine Region, es werden jedoch nur US-amerikanische und kanadische Kontoform ate erkannt.
CREDIT_CARD	Die Kreditkartennummer.
PHONE_NUMBER	Die Telefonnummer. Nicht spezifisch für ein Land oder eine Region, jedoch werden derzeit nur US-amerikanische und kanadische Telefonnummern erkannt.
USA_ATIN	Die vom Internal Revenue Service ausgestellte US-Adoptionssteuer-Identifikationsnummer.

Datentyp	Description
USA_CPT_CODE	Der CPT-Code (US-spezifisch).
USA_DEA_NUMBER	Die DEA-Nummer (US-spezifisch).
USA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (US-spezifisch).
USA_HCPCS_CODE	Der HCPCS-Code (US-spezifisch).
USA_HEALTH_INSURANCE_CLAIM_NUMBER	Health Insurance Claim Number (US-spezifisch).
USA_ITIN	Die ITIN (für US-amerikanische Personen oder Entitäten).
USA_MEDICARE_BENEFICIARY_IDENTIFIER	Medicare-Versichertennummer (US-spezifisch).
USA_NATIONAL_DRUG_CODE	Der NDC-Code (US-spezifisch).
USA_NATIONAL_PROVIDER_IDENTIFIER	Die National Provider Identifier Nummer (US-spezifisch).
USA_PASSPORT_NUMBER	Die Passnummer (für US-Personen).
USA_PTIN	Die vom Internal Revenue Service ausgegebene Steueridentifikationsnummer des US-Erstellers.
USA_SSN	Die Sozialversicherungsnummer (für US-Personen).

Datentypen für Argentinien

Datentyp	Description
ARGENTINA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Argentinische Steueridentifikationsnummer. Auch bekannt als CUIT oder CUIL.

Datentypen für Australien

Datentyp	Description
AUSTRALIA_BUSINESS_NUMBER	Australische Unternehmensnummer (ABN). Eine vom Australian Business Register (ABR) ausgestellte eindeutige Kennung zur Identifizierung von Unternehmen gegenüber der Regierung und der Gemeinde.
AUSTRALIA_COMPANY_NUMBER	Australische Firmennummer (ACN). Eindeutige Kennung, die von der Australian Securities and Investments Commission ausgestellt wird.
AUSTRALIA_DRIVING_LICENSE	Eine Führerscheinnummer für Australien.
AUSTRALIA_MEDICARE_NUMBER	Australische Medicare-Nummer. Persönliche Kennung, die von der Australian Health Insurance Commission ausgestellt wird.
AUSTRALIA_PASSPORT_NUMBER	Australische Reisepassnummer.
AUSTRALIA_TAX_FILE_NUMBER	Australische Steuernummer (TFN). Wird von der australischen Steuerbehörde (Australian Taxation Office, ATO) an Steuerzahler (Einzelpersonen, Unternehmen usw.) für Steuergeschäfte ausgestellt.

Datentypen für Österreich

Datentyp	Description
AUSTRIA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Österreich).
AUSTRIA_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Österreich).

Datentyp	Description
AUSTRIA_SSN	Die Sozialversicherungsnummer (für Personen aus Österreich).
AUSTRIA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Österreich).
AUSTRIA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Österreich).

Datentypen für Balkanländer

Datentyp	Description
BOSNIA_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Eindeutige Hauptbürgernummer (JMBG) für Bürger von Bosnien-Herzegowina.
KOSOVO_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Eindeutige Hauptbürgernummer (JMBG) für Kosovo.
MACEDONIA_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Eindeutige Hauptbürgernummer für Mazedonien.
MONTENEGRO_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Eindeutige Hauptbürgernummer (JMBG) für Montenegro.
SERBIA_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Eindeutige Hauptbürgernummer (JMBG) für Serbien.
SERBIA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Serbien).
VOJVODINA_UNIQUE_MASTER_CITIZEN_NUMBER	Eindeutige Hauptbürgernummer (JMBG) für die Vojvodina.

Belgische Datentypen

Datentyp	Description
BELGIUM_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Belgien).
BELGIUM_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die belgische Nationalregisternummer (BNN).
BELGIUM_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Belgien).
BELGIUM_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Belgien).
BELGIUM_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Belgien).

Datentypen für Brasilien

Datentyp	Description
BRAZIL_BANK_ACCOUNT	Die Bankkontonummer (spezifisch für Brasilien).
BRAZIL_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Brasilien).
BRAZIL_NATIONAL_REGISTRY_OF_LEGAL_ENTITIES_NUMBER	Die an Unternehmen ausgegebene Identifikationsnummer (spezifisch für Brasilien), auch bekannt als CNPJ.
BRAZIL_NATURAL_PERSON_REGISTRY_NUMBER	Registrierungsnummer natürlicher Personen, auch bekannt als CPF.

Datentypen in Bulgarien

Datentyp	Description
BULGARIA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Bulgarien).
BULGARIA_UNIFORM_CIVIL_NUMBER	Einheitliche Zivilnummer (EGN), die als nationale Identifikationsnummer dient.
BULGARIA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Bulgarien).

Datentypen für Kanada

Datentyp	Description
CANADA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Kanada).
CANADA_GOVERNMENT_IDENTIFICATION_CARD_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Kanada).
CANADA_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Kanada).
CANADA_PERMANENT_RESIDENCE_NUMBER	Nummer des ständigen Wohnsitzes (PR-Karte nnummer).
CANADA_PERSONAL_HEALTH_NUMBER	Die eindeutige Kennung für das Gesundhei tswesen (PHN-Nummer).
CANADA_SOCIAL_INSURANCE_NUMBER	Die kanadische Sozialversicherungsnummer (SIN).

Datentypen in Chile

Datentyp	Description
CHILE_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Chile).

Datentyp	Description
CHILE_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die chilenische Landeskennung, auch bekannt als RUT oder RUN.

Datentypen für China, Hongkong, Macao und Taiwan

Datentyp	Description
CHINA_IDENTIFICATION	Die chinesische Kennung.
CHINA_LICENSE_PLATE_NUMBER	Die Führerscheinnummer (spezifisch für China).
CHINA_MAINLAND_TRAVEL_PERMIT_ID_HONG_KONG_MACAU	Die Reisegenehmigung für das Festland für Einwohner von Hongkong und Macau.
CHINA_MAINLAND_TRAVEL_PERMIT_ID_TAIWAN	Die von der Regierung der Volksrepublik China (VR China) ausgestellte Reisegenehmigung für das Festland für Einwohner Taiwans.
CHINA_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für China).
CHINA_PHONE_NUMBER	Die Telefonnummer (spezifisch für China).
HONG_KONG_IDENTITY_CARD	Das offizielle Ausweisdokument, ausgestellt von der Einwanderungsbehörde von Hongkong.
MACAU_RESIDENT_IDENTITY_CARD	Die Macau Resident Identity Card oder BIR ist ein offizieller Personalausweis, der vom Identification Services Bureau von Macau ausgestellt wird.
TAIWAN_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Taiwan).
TAIWAN_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Taiwan).

Datentypen für Kolumbien

Datentyp	Description
COLOMBIA_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Eindeutige Kennung, die Kolumbianern bei der Geburt zugewiesen wird.
COLOMBIA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Kolumbien).

Datentypen für Kroatien

Datentyp	Description
CROATIA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Kroatien).
CROATIA_IDENTITY_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Kroatien).
CROATIA_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Kroatien).
CROATIA_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die persönliche Identifikationsnummer (OIB).

Datentypen für Zypern

Datentyp	Description
CYPRUS_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Zypern).
CYPRUS_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Der zypriotische Personalausweis.
CYPRUS_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Zypern).

Datentyp	Description
CYPRUS_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Zypern).
CYPRUS_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Zypern).

Datentypen für Tschechien

Datentyp	Description
CZECHIA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Tschechien).
CZECHIA_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die persönliche Identifikationsnummer (spezifisch für Tschechien).
CZECHIA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Tschechien).

Datentypen für Dänemark

Datentyp	Description
DENMARK_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Dänemark).
DENMARK_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die persönliche Identifikationsnummer (spezifisch für Dänemark).
DENMARK_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Dänemark).
DENMARK_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Dänemark).

Datentypen für Estland

Datentyp	Description
ESTONIA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Estland).
ESTONIA_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Estland).
ESTONIA_PERSONAL_IDENTIFICATION_CODE	Die persönliche Identifikationsnummer (spezifisch für Estland).
ESTONIA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Estland).

Datentypen für Finnland

Datentyp	Description
FINLAND_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Finnland).
FINLAND_HEALTH_INSURANCE_NUMBER	Die Krankenversicherungsnummer (spezifisch für Finnland).
FINLAND_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Identifikationsnummer (spezifisch für Finnland).
FINLAND_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Finnland).
FINLAND_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Finnland).

Datentypen für Frankreich

Datentyp	Description
FRANCE_BANK_ACCOUNT	Die Bankkontonummer (spezifisch für Frankreich).

Datentyp	Description
FRANCE_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Frankreich).
FRANCE_HEALTH_INSURANCE_NUMBER	Nummer der französischen Krankenversicherung.
FRANCE_INSEE_CODE	Sozialversicherungs-, SSN- oder NIR-Nummer in Frankreich.
FRANCE_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Nationale Identifikationsnummer (CNI) für Frankreich.
FRANCE_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Frankreich).
FRANCE_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Frankreich).
FRANCE_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Frankreich).

Datentypen für Deutschland

Datentyp	Description
GERMANY_BANK_ACCOUNT	Die Bankkontonummer (spezifisch für Deutschland).
GERMANY_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Deutschland).
GERMANY_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Deutschland).
GERMANY_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die persönliche Identifikationsnummer (spezifisch für Deutschland).

Datentyp	Description
GERMANY_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Deutschland).
GERMANY_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Deutschland).

Datentypen für Griechenland

Datentyp	Description
GREECE_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Griechenland).
GREECE_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Griechenland).
GREECE_SSN	Die Sozialversicherungsnummer (für griechische Personen).
GREECE_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Griechenland).
GREECE_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Griechenland).

Datentypen für Ungarn

Datentyp	Description
HUNGARY_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Ungarn).
HUNGARY_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Ungarn).
HUNGARY_SSN	Die Sozialversicherungsnummer (für ungarische Personen).

Datentyp	Description
HUNGARY_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Ungarn).
HUNGARY_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Ungarn).

Datentypen für Island

Datentyp	Description
ICELAND_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Island).
ICELAND_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Island).
ICELAND_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Island).

Datentypen für Indien

Datentyp	Description
INDIA_AADHAAR_NUMBER	Von der Unique Identification Authority of India ausgestellte Aadhaar-Identifikationsnummer.
INDIA_PERMANENT_ACCOUNT_NUMBER	Permanente Kontonummer (PAN) für Indien.

Datentypen für Indonesien

Datentyp	Description
INDONESIA_IDENTITY_CARD_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Indonesien).

Datentypen für Irland

Datentyp	Description
IRELAND_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Irland).
IRELAND_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Irland).
IRELAND_PERSONAL_PUBLIC_SERVICE_NUMBER	Persönliche öffentliche Servicenummer (PPS) für Irland.
IRELAND_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Irland).
IRELAND_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Irland).

Datentypen für Israel

Datentyp	Description
ISRAEL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Israel).

Datentypen für Italien

Datentyp	Description
ITALY_BANK_ACCOUNT	Die Bankkontonummer (spezifisch für Italien).
ITALY_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Italien).
ITALY_FISCAL_CODE	Die Identifikationsnummer, auch bekannt als der italienische Codice Fiscale.
ITALY_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Italien).
ITALY_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Italien).

Japanische Datentypen

Datentyp	Description
JAPAN_BANK_ACCOUNT	Japanisches Bankkonto.
JAPAN_DRIVING_LICENSE	Eine Führerscheinnummer für Japan.
JAPAN_MY_NUMBER	Die eindeutige Kennung für japanische Staatsbürger oder Unternehmen, die für Steuerverwaltung, Sozialversicherungsverwaltung und Katastrophenschutz verwendet wird
JAPAN_PASSPORT_NUMBER	Japanische Reisepassnummer.

Datentypen für Korea

Datentyp	Description
KOREA_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Korea).
KOREA_RESIDENCE_REGISTRATION_NUMBER_FOR_CITIZENS	Aufenthaltsregistrierungsnummer für Einwohner Koreas.
KOREA_RESIDENCE_REGISTRATION_NUMBER_FOR_FOREIGNERS	Koreanische Aufenthaltsregistrierungsnummer für Ausländer.

Datentypen für Lettland

Datentyp	Description
LATVIA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Lettland).
LATVIA_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Lettland).
LATVIA_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die persönliche Identifikationsnummer (spezifisch für Lettland).

Datentyp	Description
LATVIA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Lettland).

Datentypen für Liechtenstein

Datentyp	Description
LIECHTENSTEIN_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Liechtenstein).
LIECHTENSTEIN_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Liechtenstein).
LIECHTENSTEIN_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Liechtenstein).

Datentypen für Litauen

Datentyp	Description
LITHUANIA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Litauen).
LITHUANIA_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die persönliche Identifikationsnummer (spezifisch für Litauen).
LITHUANIA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Litauen).
LITHUANIA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Litauen).

Datentypen für Luxemburg

Datentyp	Description
LUXEMBOURG_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Luxemburg).
LUXEMBURG_NATIONAL_INDIVIDUAL_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Luxemburg).
LUXEMBOURG_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Luxemburg).
LUXEMBOURG_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Luxemburg).
LUXEMBOURG_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Luxemburg).

Datentypen in Malaysia

Datentyp	Description
MALAYSIA_MYKAD_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Indonesien).
MALAYSIA_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Malaysia).

Datentypen für Malta

Datentyp	Description
MALTA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Malta).
MALTA_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Malta).
MALTA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Malta).

Datentyp	Description
MALTA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Malta).

Datentypen für Mexiko

Datentyp	Description
MEXICO_CLABE_NUMBER	Mexiko CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) Banknummer).
MEXICO_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Mexiko).
MEXICO_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Mexiko).
MEXICO_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Mexiko).
MEXICO_UNIQUE_POPULATION_REGISTRY_CODE	Der eindeutige Identitätscode der Clave Única de Registro de Población (CURP) für Mexiko.

Datentypen für die Niederlande

Datentyp	Description
NETHERLANDS_CITIZEN_SERVICE_NUMBER	Niederländische Staatsbürgernummer (BSN, Burgerservicenummer).
NETHERLANDS_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für die Niederlande).
NETHERLANDS_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für die Niederlande).
NETHERLANDS_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für die Niederlande).

Datentyp	Description
NETHERLANDS_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für die Niederlande).
NETHERLANDS_BANK_ACCOUNT	Die Bankkontonummer (spezifisch für die Niederlande).

Datentypen für Neuseeland

Datentyp	Description
NEW_ZEALAND_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Neuseeland).
NEW_ZEALAND_NATIONAL_HEALTH_INDEX_NUMBER	Nummer des neuseeländischen Gesundheitsindex.
NEW_ZEALAND_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer, auch Inland Revenue Number genannt (spezifisch für Neuseeland).

Datentypen für Norwegen

Datentyp	Description
NORWAY_BIRTH_NUMBER	Norwegische nationale Identitätsnummer.
NORWAY_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Norwegen).
NORWAY_HEALTH_INSURANCE_NUMBER	Krankenversicherungsnummer für Norwegen.
NORWAY_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Identifikationsnummer (spezifisch für Norwegen).
NORWAY_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Norwegen).

Datentypen für die Philippinen

Datentyp	Description
PHILIPPINES_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für die Philippinen).
PHILIPPINES_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für die Philippinen).

Datentypen für Polen

Datentyp	Description
POLAND_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Polen).
POLAND_IDENTIFICATION_NUMBER	Die Kennung für Polen.
POLAND_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Polen).
POLAND_REGON_NUMBER	Die REGON-Identifikationsnummer, auch bekannt als Statistische Identifikationsnummer.
POLAND_SSN	Die Sozialversicherungsnummer (für polnische Personen).
POLAND_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Polen).
POLAND_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Polen).

Datentypen für Portugal

Datentyp	Description
PORTUGAL_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Portugal).

Datentyp	Description
PORTUGAL_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Identifikationsnummer (spezifisch für Portugal).
PORTUGAL_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Portugal).
PORTUGAL_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Portugal).
PORTUGAL_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Portugal).

Datentypen für Rumänien

Datentyp	Description
ROMANIA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Rumänien).
ROMANIA_NUMERICAL_PERSONAL_CODE	Die persönliche Identifikationsnummer (spezifisch für Rumänien).
ROMANIA_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Rumänien).
ROMANIA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Rumänien).

Datentypen für Singapur

Datentyp	Description
SINGAPORE_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Singapur).
SINGAPORE_NATIONAL_REGISTRY_IDENTIFICATION_NUMBER	Der nationale Registrierungsausweis für Singapur.

Datentyp	Description
SINGAPORE_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Singapur) .
SINGAPORE_UNIQUE_ENTITY_NUMBER	Die eindeutige Entitätsnummer für Singapur.

Datentypen für die Slowakei

Datentyp	Description
SLOVAKIA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für die Slowakei).
SLOVAKIA_NATIONAL_IDENTIFIC ATION_NUMBER	Die nationale Identifikationsnummer (spezifisch für die Slowakei).
SLOVAKIA_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für die Slowakei).
SLOVAKIA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für die Slowakei).

Datentypen für Slowenien

Datentyp	Description
SLOVENIA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Slowenien).
SLOVENIA_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Slowenien).
SLOVENIA_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Slowenien).
SLOVENIA_UNIQUE_MASTER_CITI ZEN_NUMBER	Eindeutige Hauptbürgernummer (JMBG) für slowenische Staatsbürger.

Datentyp	Description
SLOVENIA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Slowenien).

Datentypen für Südafrika

Datentyp	Description
SOUTH_AFRICA_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die persönliche Identifikationsnummer (spezifisch für Südafrika).

Datentypen für Spanien

Datentyp	Description
SPAIN_BANK_ACCOUNT	Die Bankkontonummer (spezifisch für Spanien).
SPANIEN_DNI	Der nationale Personalausweis (Documento Nacional de Identidad) für Spanien.
SPAIN_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch in Spanien).
SPANIEN_NIE	Die Ausländeridentitätsnummer (spezifisch für Spanien), auch bekannt als NIE.
SPAIN_NIF	Steueridentifikationsnummer (spezifisch für Spanien), auch bekannt als NIF.
SPAIN_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Spanien).
SPANIEN_SSN	Die Sozialversicherungsnummer (für Personen aus Spanien).
SPAIN_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Spanien).

Datentypen in Sri Lanka

Datentyp	Description
SRI_LANKA_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Kennung (spezifisch für Sri Lanka).

Datentypen für Schweden

Datentyp	Description
SWEDEN_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Schweden).
SWEDEN_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Schweden).
SWEDEN_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Identifikationsnummer (spezifisch für Schweden).
SWEDEN_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	Schwedische Steueridentifikationsnummer (Personennummer).
SWEDEN_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Schweden).

Datentypen für die Schweiz

Datentyp	Description
SWITZERLAND_AHV	Die Sozialversicherungsnummer für Schweizer Personen (AHV).
SWITZERLAND_HEALTH_INSURANCE_NUMBER	Nummer der Schweizer Krankenversicherung.
SWITZERLAND_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für die Schweiz).
SWITZERLAND_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für die Schweiz).

Datentypen für Thailand

Datentyp	Description
THAILAND_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für Thailand) .
THAILAND_PERSONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die persönliche Identifikationsnummer (spezifisch für Thailand).

Datentypen für die Türkei

Datentyp	Description
TURKEY_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Identifikationsnummer (spezifisch für die Türkei).
TURKEY_PASSPORT_NUMBER	Die Reisepassnummer (spezifisch für die Türkei).
TURKEY_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für die Türkei).

Datentypen für die Ukraine

Datentyp	Description
UKRAINE_INDIVIDUAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die eindeutige Kennung (spezifisch für die Ukraine).
UKRAINE_PASSPORT_NUMBER_DOMESTIC	Die Nummer des inländischen Reisepasses (spezifisch für die Ukraine).
UKRAINE_PASSPORT_NUMBER_INTERNATIONAL	Die Nummer des internationalen Reisepasses (spezifisch für die Ukraine).

Datentypen für die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE)

Datentyp	Description
UNITED_ARAB_EMIRATES_PERSONAL_NUMBER	Die persönliche Identifikationsnummer (spezifisch für die VAE).

Britische Datentypen

Datentyp	Description
UK_BANK_ACCOUNT	Bankkonto im Vereinigten Königreich (UK).
UK_BANK_SORT_CODE	Bankleitzahl für das Vereinigte Königreich (UK). Bankleitzahlen sind Bankleitzahlen, die zur Weiterleitung von Geldtransfers zwischen Banken innerhalb der jeweiligen Ländern über ihre jeweiligen Clearing-Organisationen verwendet werden.
UK_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (spezifisch für Großbritannien)
UK_ELECTORAL_ROLL_NUMBER	Die Electoral Roll Number (ERN) ist die Identifikationsnummer, die einer Person für die Registrierung der britischen Wahlen ausgestellt wurde. Das Format dieser Nummer wird durch die britischen Regierungsstandards des britischen Kabinettsbüros festgelegt.
UK_NATIONAL_HEALTH_SERVICE_NUMBER	Die National Health Service (NHS) -Nummer ist die eindeutige Nummer, die einem registrierten Benutzer von öffentlichen Gesundheitsdiensten im Vereinigten Königreich zugewiesen wird.
UK_NATIONAL_INSURANCE_NUMBER	Die National Insurance Number (NINO) ist eine Nummer, die im Vereinigten Königreich (UK) verwendet wird, um eine Person für das

Datentyp	Description
	nationale Versicherungsprogramm oder das Sozialversicherungssystem zu identifizieren. Die Nummer wird auch als NI-Nummer oder NINO bezeichnet.
UK_PASSPORT_NUMBER	Reisepassnummer des Vereinigten Königreichs (UK).
UK_UNIQUE_TAXPAYER_REFERENCE_NUMBER	Die eindeutige Steuerzahlerreferenznummer (UTR) des Vereinigten Königreichs (UK). Eine Kennung, die von der britischen Regierung zur Verwaltung des Steuersystems verwendet wird.
UK_VALUE_ADDED_TAX	Die Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchssteuer, die vom Endverbraucher getragen wird. Die Mehrwertsteuer wird für jede Transaktion im Herstellungs- und Vertriebsprozess gezahlt. Für das Vereinigte Königreich wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vom Umsatzsteueramt für die Region ausgestellt, in der das Unternehmen ansässig ist.
UK_PHONE_NUMBER	Telefonnummer des Vereinigten Königreichs (UK).

Datentypen für Venezuela

Datentyp	Description
VENEZUELA_DRIVING_LICENSE	Die Führerscheinnummer (spezifisch für Venezuela).
VENEZUELA_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER	Die nationale Identifikationsnummer (spezifisch für Venezuela).
VENEZUELA_VALUE_ADDED_TAX	Mehrwertsteuer (spezifisch für Venezuela).

Verwenden der detaillierten Erkennung sensibler Daten

> **Note**
>
> Detaillierte Aktionen sind nur in AWS Glue 3.0 und 4.0 verfügbar. Das beinhaltet auch AWS Glue Studio. Änderungen am dauerhaften Auditprotokoll sind auch in Version 2.0 nicht verfügbar.
> Für alle visuellen Jobs der Versionen AWS Glue Studio 3.0 und 4.0 wird ein Skript erstellt, das automatisch detaillierte Aktionen verwendet. APIs

Die Transformation „Sensible Daten erkennen“ bietet die Möglichkeit, Entitäten zu erkennen, zu maskieren oder zu entfernen, die Sie definieren oder die von AWS Glue vordefiniert wurden. Mithilfe detaillierter Aktionen können Sie außerdem eine bestimmte Aktion pro Entität anwenden. Weitere Vorteile:

- Verbesserte Leistung, da Aktionen sofort angewandt werden, wenn Daten erkannt wurden.
- Sie haben die Option, bestimmte Spalten ein- oder auszuschließen.
- Sie können Datenentitäten teilweise maskieren – dadurch müssen Sie nicht die gesamte Zeichenfolge maskieren. Es werden einfache Parameter mit Offsets und Regex unterstützt.

Im Folgenden finden Sie Codefragmente zur Erkennung sensibler Daten APIs und detaillierter Aktionen, die in den Beispielaufträgen verwendet wurden, auf die im nächsten Abschnitt verwiesen wird.

Detect-API – detaillierte Aktionen verwenden den neuen Parameter `detectionParameters`:

```
def detect(
    frame: DynamicFrame,
    detectionParameters: JsonOptions,
    outputColumnName: String = "DetectedEntities",
    detectionSensitivity: String = "LOW"
): DynamicFrame = {}
```

Verwendung der Erkennung sensibler Daten mit detaillierten Aktionen APIs

Die Erkennung sensibler Daten APIs mithilfe von Detect analysiert die angegebenen Daten, bestimmt, ob es sich bei den Zeilen oder Spalten um Entitätstypen für sensible Daten handelt, und führt vom Benutzer für jeden Entitätstyp festgelegte Aktionen aus.

Verwenden der Detect-API mit detaillierten Aktionen

Verwenden Sie die Detect-API und geben Sie die Werte `outputColumnName` und `detectionParameters` an.

```
   object GlueApp {
     def main(sysArgs: Array[String]) {

       val spark: SparkContext = new SparkContext()
       val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

       // @params: [JOB_NAME]
       val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
       Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

       // Script generated for node S3 bucket. Creates DataFrame from data stored in
S3.
       val S3bucket_node1 =
glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar":
"\"", "withHeader": true, "separator": ",", "optimizePerformance": false}"""),
connectionType="s3", format="csv", options=JsonOptions("""{"paths":
["s3://189657479688-ddevansh-pii-test-bucket/tiny_pii.csv"], "recurse": true}"""),
transformationContext="S3bucket_node1").getDynamicFrame()

       // Script generated for node Detect Sensitive Data. Will run detect API for the
DataFrame
       // detectionParameter contains information on which EntityType are being
detected
       // and what actions are being applied to them when detected.
       val DetectSensitiveData_node2 = EntityDetector.detect(
           frame = S3bucket_node1,
           detectionParameters = JsonOptions(
            """
               {
                   "PHONE_NUMBER": [
                       {
```

```
                            "action": "PARTIAL_REDACT",
                            "actionOptions": {
                                "numLeftCharsToExclude": "3",
                                "numRightCharsToExclude": "4",
                                "redactChar": "#"
                            },
                            "sourceColumnsToExclude": [ "Passport No", "DL NO#" ]
                        }
                    ],
                    "USA_PASSPORT_NUMBER": [
                        {
                            "action": "SHA256_HASH",
                            "sourceColumns": [ "Passport No" ]
                        }
                    ],
                    "USA_DRIVING_LICENSE": [
                        {
                            "action": "REDACT",
                            "actionOptions": {
                                "redactText": "USA_DL"
                            },
                            "sourceColumns": [ "DL NO#" ]
                        }
                    ]

                }
            """
            ),
            outputColumnName = "DetectedEntities"
        )

        // Script generated for node S3 bucket. Store Results of detect to S3 location
        val S3bucket_node3 = glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3",
options=JsonOptions("""{"path": "s3://amzn-s3-demo-bucket/test-output/",
"partitionKeys": []}"""), transformationContext="S3bucket_node3",
format="json").writeDynamicFrame(DetectSensitiveData_node2)

        Job.commit()
    }
```

Das obige Skript erstellt ein DataFrame von einem Speicherort in Amazon S3 und führt dann die `detect` API aus. Da die `detect` API erfordert, dass das Feld `detectionParameters` (eine Zuordnung des Entitätsnamens zu einer Liste aller Aktionseinstellungen, die für diese Entität verwendet werden sollen) durch das `JsonOptions` Objekt von AWS Glue repräsentiert wird, können wir damit auch die Funktionalität der API erweitern.

Geben Sie für jede pro Entität angegebene Aktion eine Liste aller Spaltennamen ein, auf die die entity/action Kombination angewendet werden soll. Dadurch können Sie anpassen, welche Entitäten für jede Spalte in Ihrem Datensatz erkannt werden sollen. Entitäten, von denen Sie wissen, dass sie sich nicht in einer bestimmten Spalte befinden, können übersprungen werden. Das macht Ihre Aufträge außerdem leistungsfähiger, da keine unnötigen Erkennungsaufrufe für diese Entitäten ausgeführt werden, und ermöglicht Ihnen, individuelle Aktionen für jede Kombination aus Spalte und Entität auszuführen.

Bei näherer Betrachtung von `detectionParameters` gibt es im Beispielauftrag drei Entitätstypen. Diese sind `Phone Number`, `USA_PASSPORT_NUMBER` und `USA_DRIVING_LICENSE`. Für jeden dieser Entitätstypen führt AWS Glue unterschiedliche Aktionen aus, die entweder`PARTIAL_REDACT`, `SHA256_HASH`REDACT, und lauten`DETECT`. Jeder der Entitätstypen muss ebenfalls `sourceColumns` gelten, and/or `sourceColumnsToExclude` falls er erkannt wird.

> **Note**
>
> Pro Spalte kann nur eine edit-in-place Aktion (`PARTIAL_REDACT`SHA256_HASH, oder`REDACT`) verwendet werden, aber die `DETECT` Aktion kann mit jeder dieser Aktionen verwendet werden.

Das Feld `detectionParameters` hat das folgende Layout:

```
ENTITY_NAME -> List[Actions]
{
 "ENTITY_NAME": [{
  Action, // required
  ColumnSpecs,
  ActionOptionsMap
    }],
    "ENTITY_NAME2": [{
  ...
    }]
```

```
    }
```

Die Typen von `actions` und `actionOptions` werden unten aufgeführt:

```
DETECT
{
    # Required
    "action": "DETECT",
    # Optional, depending on action chosen
    "actionOptions": {
        // There are no actionOptions for DETECT
    },
    # 1 of below required, both can also used
    "sourceColumns": [
        "COL_1", "COL_2", ..., "COL_N"
    ],
    "sourceColumnsToExclude": [
        "COL_5"
    ]
}

SHA256_HASH
{
    # Required
    "action": "SHA256_HASH",
    # Required or optional, depending on action chosen
    "actionOptions": {
        // There are no actionOptions for SHA256_HASH
    },

    # 1 of below required, both can also used
    "sourceColumns": [
        "COL_1", "COL_2", ..., "COL_N"
    ],
    "sourceColumnsToExclude": [
        "COL_5"
    ]
}

REDACT
{
    # Required
```

```
    "action": "REDACT",
    # Required or optional, depending on action chosen
    "actionOptions": {
        // The text that is being replaced
        "redactText": "USA_DL"
    },

    # 1 of below required, both can also used
    "sourceColumns": [
        "COL_1", "COL_2", ..., "COL_N"
    ],
    "sourceColumnsToExclude": [
        "COL_5"
    ]
}

PARTIAL_REDACT
{
    # Required
    "action": "PARTIAL_REDACT",
    # Required or optional, depending on action chosen
    "actionOptions": {
        // number of characters to not redact from the left side
        "numLeftCharsToExclude": "3",
        // number of characters to not redact from the right side
        "numRightCharsToExclude": "4",
        // the partial redact will be made with this redacted character
        "redactChar": "#",
        // regex pattern for partial redaction
        "matchPattern": "[0-9]"
    },

    # 1 of below required, both can also used
    "sourceColumns": [
        "COL_1", "COL_2", ..., "COL_N"
    ],
    "sourceColumnsToExclude": [
        "COL_5"
    ]
}
```

Wenn das Skript ausgeführt wird, werden die Ergebnisse im angegebenen Amazon-S3-Speicherort ausgegeben. Sie können Ihre Daten in Amazon S3 anzeigen, wobei die ausgewählten Entitätstypen auf der Grundlage der ausgewählten Aktion sensibilisiert werden. In dem Fall hätten wir Zeilen, die in etwa so aussehen:

```
{
    "Name": "Colby Schuster",
    "Address": "39041 Antonietta Vista, South Rodgerside, Nebraska 24151",
    "Car Owned": "Fiat",
    "Email": "Kitty46@gmail.com",
    "Company": "O'Reilly Group",
    "Job Title": "Dynamic Functionality Facilitator",
    "ITIN": "991-22-2906",
    "Username": "Cassandre.Kub43",
    "SSN": "914-22-2906",
    "DOB": "2020-08-27",
    "Phone Number": "1-2#######1718",
    "Bank Account No": "69741187",
    "Credit Card Number": "6441-6289-6867-2162-2711",
    "Passport No": "94f311e93a623c72ccb6fc46cf5f5b0265ccb42c517498a0f27fd4c43b47111e",
    "DL NO#": "USA_DL"
}
```

Im obigen Skript wurde die `Phone Number` teilweise mit # redigiert. Das `Passport No` wurde in einen SHA256 Hash geändert. Die `DL NO#` wurde als US-Führerscheinnummer erkannt und zu „USA_DL“ redigiert, wie es in `detectionParameters` angegeben war.

> **Note**
>
> Die classifyColumns-API ist aufgrund der Art der API nicht für die Verwendung mit detaillierten Aktionen verfügbar. Diese API führt spaltenbasierte Stichproben durch (vom Benutzer anpassbar, hat aber Standardwerte), um die Erkennung zu beschleunigen. Aus diesem Grund müssen bei detaillierten Aktionen alle Werte iteriert werden.

Dauerhaftes Auditprotokoll

Eine neue Funktion, die mit fein abgestuften Aktionen eingeführt wurde (aber auch verfügbar ist, wenn die normale Version verwendet wird APIs), ist das Vorhandensein eines persistenten Auditprotokolls. Derzeit wird bei der Ausführung der Detect-API ein zusätzlicher Spaltenparameter

(standardmäßig `DetectedEntities`, aber über `outputColumnName` anpassbar) mit Metadaten zur PII-Erkennung hinzugefügt. Dieser hat jetzt einen „actionUsed“ -Metadatenschlüssel, der entweder `DETECT`, `PARTIAL_REDACT`, `SHA256_HASH` oder `REDACT` lautet.

```
"DetectedEntities": {
    "Credit Card Number": [
        {
            "entityType": "CREDIT_CARD",
            "actionUsed": "DETECT",
            "start": 0,
            "end": 19
        }
    ],
    "Phone Number": [
        {
            "entityType": "PHONE_NUMBER",
            "actionUsed": "REDACT",
            "start": 0,
            "end": 14
        }
    ]
}
```

Selbst Kunden, die solche Aktionen APIs ohne detaillierte Aktionen verwenden, `detect(entityTypesToDetect, outputColumnName)` werden dieses persistente Auditprotokoll im resultierenden Datenrahmen sehen.

Kunden, die APIs mit detaillierten Aktionen arbeiten, sehen alle Aktionen, unabhängig davon, ob sie redigiert sind oder nicht. Beispiel:

```
+--------------------+---------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| Credit Card Number  |  Phone Number  |
                                              DetectedEntities
                                                                  |
+--------------------+---------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
| 622126741306XXXX    | +12#####7890   | {"Credit Card Number":
[{"entityType":"CREDIT_CARD","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":16}],"Phone
```

```
 Number":
[{"entityType":"PHONE_NUMBER","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":12}]}} |
| 6221 2674 1306 XXXX | +12#######7890 | {"Credit Card Number":
[{"entityType":"CREDIT_CARD","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":19}],"Phone
 Number":
[{"entityType":"PHONE_NUMBER","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":14}]}} |
| 6221-2674-1306-XXXX | 22#######7890  | {"Credit Card Number":
[{"entityType":"CREDIT_CARD","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":19}],"Phone
 Number":
[{"entityType":"PHONE_NUMBER","actionUsed":"PARTIAL_REDACT","start":0,"end":14}]}} |
+--------------------+---------------
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

Wenn Sie die Spalte nicht sehen möchten, können Sie die zusätzliche DetectedEntitiesSpalte einfach in einem benutzerdefinierten Skript löschen.

Visuelle AWS Glue-Auftrags-API

AWS Glue bietet eine API, die es Kunden ermöglicht, Datenintegrationsaufträge mit der AWS Glue-API von einem JSON-Objekt zu erstellen, das einen visuellen Schritt-Workflow darstellt. Kunden können den visuellen Editor dann in AWS Glue Studio verwenden, um mit diesen Aufträgen zu arbeiten.

Weitere Informationen zu den Datentypen der Visual Job API finden Sie unter Visual Job API.

Topics

- API-Design und CRUD APIs
- Erste Schritte
- Beschränkungen visueller Aufträge

API-Design und CRUD APIs

Die CreateJob und unterstützen UpdateJob APIs jetzt einen zusätzlichen optionalen Parameter, codeGenConfiguration Nodes. Die Bereitstellung einer nicht leeren JSON-Struktur für dieses Feld führt dazu, dass die DAG für den erstellten Auftrag und den zugehörigen Code in AWS Glue Studio registriert wird, der generiert wird. Ein Nullwert oder eine leere Zeichenfolge für dieses Feld bei der Auftragserstellung wird ignoriert.

Aktualisierungen des codeGenConfiguration Nodes-Felds werden über die UpdateJob AWS Glue API auf ähnliche Weise wie vorgenommen CreateJob. Das gesamte Feld sollte in dem Feld angegeben werden UpdateJob , in dem die DAG wie gewünscht geändert wurde. Ein bereitgestellter Nullwert wird ignoriert und es würde keine Aktualisierung der DAG durchgeführt. Eine leere Struktur oder Zeichenfolge führt dazu, dass die codeGenConfiguration Knoten als leer gesetzt und alle vorherigen DAG-Dateien entfernt werden. Die GetJob API gibt eine DAG zurück, falls eine existiert. Die DeleteJob API löscht auch alle zugehörigen DAG.

Erste Schritte

Verwenden Sie die CreateJob Aktion, um einen Job zu erstellen. Die `CreateJob` Anforderungseingabe wird ein zusätzliches Feld 'codeGenConfigurationKnoten' enthalten, in dem Sie das DAG-Objekt in JSON angeben können.

Beachten Sie die folgenden Dinge:

- Das Feld 'codeGenConfigurationNodes' ist eine Zuordnung von NodeID zu Knoten.
- Jeder Knoten beginnt mit einem Schlüssel, der angibt, um welche Art von Knoten es sich handelt.
- Es kann nur ein Schlüssel angegeben werden, da ein Knoten nur einen Typ haben kann.
- Das Eingabefeld enthält die übergeordneten Knoten des aktuellen Knotens.

Das Folgende ist eine JSON-Darstellung einer Eingabe. CreateJob

```
{
  "node-1": {
    "S3CatalogSource": {
      "Table": "csvFormattedTable",
      "PartitionPredicate": "",
      "Name": "S3 bucket",
      "AdditionalOptions": {},
      "Database": "myDatabase"
    }
  },
  "node-3": {
    "S3DirectTarget": {
      "Inputs": ["node-2"],
      "PartitionKeys": [],
      "Compression": "none",
      "Format": "json",
      "SchemaChangePolicy": { "EnableUpdateCatalog": false },
```

```
      "Path": "",
      "Name": "S3 bucket"
    }
  },
  "node-2": {
    "ApplyMapping": {
      "Inputs": ["node-1"],
      "Name": "ApplyMapping",
      "Mapping": [
        {
          "FromType": "long",
          "ToType": "long",
          "Dropped": false,
          "ToKey": "myheader1",
          "FromPath": ["myheader1"]
        },
        {
          "FromType": "long",
          "ToType": "long",
          "Dropped": false,
          "ToKey": "myheader2",
          "FromPath": ["myheader2"]
        },
        {
          "FromType": "long",
          "ToType": "long",
          "Dropped": false,
          "ToKey": "myheader3",
          "FromPath": ["myheader3"]
        }
      ]
    }
  }
}
```

Aktualisieren und Erhalten von Aufträgen

Da UpdateJobes auch ein Feld „codeGenConfigurationKnoten“ geben wird, wird das Eingabeformat dasselbe sein. Siehe Aktion UpdateJob.

Die GetJobAktion gibt ebenfalls ein Feld „codeGenConfigurationKnoten“ im gleichen Format zurück. Siehe Aktion GetJob.

Beschränkungen visueller Aufträge

Da der Parameter 'codeGenConfigurationNodes' dem bestehenden Parameter hinzugefügt wurde APIs, werden alle darin enthaltenen Einschränkungen APIs übernommen. Außerdem wird die Größe der codeGenConfiguration Knoten und einiger Knoten begrenzt. Siehe Auftragsstruktur für weitere Informationen.

Programmieren von Ray-Skripten

> **Important**
>
> AWS Glue denn Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.

AWS Glue macht es einfach, Ray-Skripte zu schreiben und auszuführen. In diesem Abschnitt werden die unterstützten Ray-Funktionen beschrieben, die in AWS Glue für Ray verfügbar sind. Sie programmieren Ray-Skripte in Python.

Ihr benutzerdefiniertes Skript muss mit der Version von Ray kompatibel sein, die durch das `Runtime`-Feld in Ihrer Auftragsdefinition definiert ist. Weitere Informationen über `Runtime` in der Auftrags-API finden Sie unter the section called “Jobs”. Informationen zu den einzelnen Laufzeitumgebungen finden Sie unter the section called “Unterstützte Ray-Laufzeitumgebungen”.

Themen

- Tutorial: Ein ETL-Skript AWS Glue für Ray schreiben
- Verwenden von Ray Core und Ray Data in AWS Glue for Ray
- Bereitstellen von Dateien und Python-Bibliotheken für Ray-Aufträge
- Verbindung zu Daten in Ray-Aufträgen

Tutorial: Ein ETL-Skript AWS Glue für Ray schreiben

> **Important**
>
> AWS Glue for Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.

Ray gibt Ihnen die Möglichkeit, verteilte Aufgaben nativ in Python zu schreiben und zu skalieren. AWS Glue for Ray bietet serverlose Ray-Umgebungen, auf die Sie sowohl von Jobs als auch von interaktiven Sitzungen aus zugreifen können (interaktive Ray-Sitzungen befinden sich in der Vorschauversion). Das AWS Glue Jobsystem bietet eine einheitliche Methode zur Verwaltung und Ausführung Ihrer Aufgaben — nach einem Zeitplan, über einen Trigger oder von der Konsole aus. AWS Glue

Durch die Kombination dieser AWS Glue Tools entsteht eine leistungsstarke Toolchain, die Sie zum Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) -Workloads verwenden können — ein beliebter Anwendungsfall für. AWS Glue In diesem Tutorial lernen Sie die Grundlagen für die Zusammenstellung dieser Lösung.

Wir unterstützen auch die Verwendung von Spark AWS Glue für Ihre ETL-Workloads. Eine Anleitung zum Schreiben eines Skripts AWS Glue für Spark finden Sie unterthe section called “Tutorial: Schreiben eines Spark-Skripts”. Weitere Informationen zu verfügbaren Engines finden Sie unter the section called “AWS Glue für Spark und AWS Glue für Ray”. Ray ist in der Lage, viele verschiedene Aufgaben in den Bereichen Analytik, Machine Learning (ML) und Anwendungsentwicklung zu bewältigen.

In diesem Tutorial extrahieren, transformieren und laden Sie einen CSV-Datensatz, der in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) gehostet wird. Sie beginnen mit dem Datensatz zu Reiseaufzeichnungsdaten der New York City Taxi and Limousine Commission (TLC), der in einem öffentlichen Amazon-S3-Bucket gespeichert ist. Weitere Informationen zu diesem Datensatz finden Sie im Registry der offenen Daten in AWS.

Sie transformieren Ihre Daten mit vordefinierten Transformationen, die in der Ray Data-Bibliothek verfügbar sind. Ray Data ist eine Bibliothek zur Vorbereitung von Datensätzen, die von Ray entworfen wurde und standardmäßig in AWS Glue For Ray-Umgebungen enthalten ist. Weitere Informationen zu den standardmäßig enthaltenen Bibliotheken finden Sie unter the section called

“Mit Ray-Aufträgen bereitgestellte Module”. Anschließend schreiben Sie Ihre transformierten Daten in einen von Ihnen kontrollierten Amazon-S3-Bucket.

Voraussetzungen — Für dieses Tutorial benötigen Sie ein AWS Konto mit Zugriff AWS Glue auf Amazon S3.

Schritt 1: Erstellen eines Buckets in Amazon S3 zur Speicherung Ihrer Ausgabedaten

Sie benötigen einen Amazon-S3-Bucket, den Sie steuern und der als Senke für die in diesem Tutorial erstellten Daten dient. Sie können diesen Bucket mit dem folgenden Verfahren erstellen.

> **Note**
>
> Wenn Sie Ihre Daten in einen vorhandenen, von Ihnen kontrollierten Bucket schreiben möchten, können Sie diesen Schritt überspringen. Notieren Sie *`yourBucketName`* sich den Namen des vorhandenen Buckets, um ihn in späteren Schritten zu verwenden.

So erstellen Sie einen Bucket für die Ausgabe Ihres Ray-Auftrags

- Erstellen Sie einen Bucket, indem Sie die Schritte unter Erstellen eines Buckets im Amazon-S3-Benutzerhandbuch befolgen.
  - Notieren Sie sich bei der Auswahl eines Bucket-Namens*`yourBucketName`*, auf den Sie sich in späteren Schritten beziehen werden.
  - Für andere Konfigurationen sollten die in der Amazon-S3-Konsole vorgeschlagenen Einstellungen in diesem Tutorial gut funktionieren.

  Beispielsweise könnte das Dialogfeld zur Bucket-Erstellung in der Amazon-S3-Konsole so aussehen.



Schritt 2: Erstellen einer IAM-Rolle und -Richtlinie für Ihren Ray-Auftrag

Für Ihre Stelle benötigen Sie eine AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle mit folgenden Eigenschaften:

- Durch die `AWSGlueServiceRole`-verwalteten Richtlinie gewährte Berechtigungen. Dies sind die grundlegenden Berechtigungen, die für die Ausführung eines AWS Glue Jobs erforderlich sind.
- `Read`-Zugriffsebenenberechtigungen für die `nyc-tlc/*`-Amazon-S3-Ressource.
- `Write`-Zugriffsebenenberechtigungen für die *`yourBucketName`*`/*`-Amazon-S3-Ressource.
- Eine Vertrauensbeziehung, die es dem `glue.amazonaws.com`-Prinzipal ermöglicht, die Rolle zu übernehmen.

Sie können diese Rolle mit dem folgenden Verfahren erstellen.

Um eine IAM-Rolle für Ihren AWS Glue For Ray-Job zu erstellen

> **Note**
>
> Sie können eine IAM-Rolle erstellen, indem Sie viele verschiedene Verfahren befolgen. Weitere Informationen oder Optionen zum Bereitstellen von IAM-Ressourcen finden Sie in der AWS Identity and Access Management -Dokumentation.

1. Erstellen Sie eine Richtlinie, die die zuvor beschriebenen Amazon S3-Berechtigungen definiert, indem Sie die Schritte unter Erstellen von IAM-Richtlinien (Konsole) mit dem visuellen Editor im IAM-Benutzerhandbuch ausführen.

   - Wählen Sie bei der Auswahl eines Services Amazon S3.
   - Fügen Sie bei der Auswahl von Berechtigungen für Ihre Richtlinie die folgenden Aktionssätze für die folgenden Ressourcen hinzu (zuvor erwähnt):
     - Lesezugriffsebenenberechtigungen für die `nyc-tlc/*`-Amazon-S3-Ressource.
     - Schreibzugriffsebenenberechtigungen für die *`yourBucketName`*`/*`-Amazon-S3-Ressource.
   - Notieren Sie sich bei der Auswahl des Richtliniennamens *`YourPolicyName`*, auf den Sie sich in einem späteren Schritt beziehen werden.
2. Erstellen Sie eine Rolle AWS Glue für Ihren Job für Ray, indem Sie die Schritte unter Erstellen einer Rolle für einen AWS Dienst (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch befolgen.

   - Wenn Sie eine vertrauenswürdige AWS Serviceentität auswählen, wählen Sie `Glue`. Dadurch wird automatisch die für Ihren Auftrag erforderliche Vertrauensbeziehung ausgefüllt.
   - Fügen Sie bei der Auswahl von Richtlinien für die Berechtigungsrichtlinie die folgenden Richtlinien hinzu:
     - `AWSGlueServiceRole`
     - *`YourPolicyName`*
   - Beachten Sie bei der Auswahl des Rollennamens den Namen *`YourRoleName`*, auf den Sie sich in späteren Schritten beziehen werden.

Schritt 3: Erstellen Sie einen Job AWS Glue für Ray und führen Sie ihn aus

In diesem Schritt erstellen Sie einen AWS Glue Job mit dem AWS-Managementkonsole, stellen ihm ein Beispielskript zur Verfügung und führen den Job aus. Wenn Sie einen Auftrag erstellen, wird in der Konsole ein Ort angelegt, an dem Sie Ihr Ray-Skript speichern, konfigurieren und bearbeiten können. Informationen zum Erstellen von Aufgaben finden Sie unter the section called “Anmelden in der Konsole”.

In diesem Tutorial behandeln wir das folgende ETL-Szenario: Sie möchten die Datensätze vom Januar 2022 aus dem New York City TLC Trip Record-Datensatz lesen, dem Datensatz eine neue Spalte (`tip_rate`) hinzufügen, indem Sie Daten in vorhandenen Spalten kombinieren, dann eine Reihe von Spalten entfernen, die für Ihre aktuelle Analyse nicht relevant sind, und dann möchten Sie

die Ergebnisse in diese schreiben*yourBucketName*. Das folgende Ray-Skript führt diese Schritte aus:

```
import ray
import pandas
from ray import data

ray.init('auto')

ds = ray.data.read_csv("s3://nyc-tlc/opendata_repo/opendata_webconvert/yellow/
yellow_tripdata_2022-01.csv")

# Add the given new column to the dataset and show the sample record after adding a new
 column
ds = ds.add_column( "tip_rate", lambda df: df["tip_amount"] / df["total_amount"])

# Dropping few columns from the underlying Dataset
ds = ds.drop_columns(["payment_type", "fare_amount", "extra", "tolls_amount",
 "improvement_surcharge"])

ds.write_parquet("s3://yourBucketName/ray/tutorial/output/")
```

Um einen For-Ray-Job AWS Glue zu erstellen und auszuführen

1. Navigieren Sie in der AWS-Managementkonsole zur AWS Glue Landingpage.
2. Wählen Sie im seitlichen Navigationsbereich ETL-Aufträge aus.
3. Wählen Sie unter Auftrag erstellen die Option Ray-Skripteditor und dann Erstellen aus, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



4. Fügen Sie den vollständigen Text des Skripts in den Bereich Skript ein und ersetzen Sie den vorhandenen Text.
5. Navigieren Sie zu Jobdetails und setzen Sie die Eigenschaft IAM-Rolle auf*YourRoleName*.
6. Wählen Sie Speichern und dann Ausführen aus.

Schritt 4: Überprüfen Ihrer Ausgabe

Nachdem Sie Ihren AWS Glue Job ausgeführt haben, sollten Sie überprüfen, ob die Ausgabe den Erwartungen dieses Szenarios entspricht. Sie können dies mit dem folgenden Verfahren tun.

So überprüfen Sie, ob Ihr Ray-Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde

1. Navigieren Sie auf der Seite mit den Auftragsdetails zu Ausführungen.
2. Nach ein paar Minuten sollte eine Ausführung mit dem Ausführungsstatus Erfolgreich angezeigt werden.
3. Navigieren Sie zur Amazon S3 S3-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/s3/und überprüfen Sie*yourBucketName*. Sie sollten Dateien finden, die in Ihren Ausgabe-Bucket geschrieben werden.
4. Lesen Sie die Parquet-Dateien und überprüfen Sie deren Inhalt. Sie können dies mit Ihren vorhandenen Tools tun. Wenn Sie nicht über ein Verfahren zur Validierung von Parquet-Dateien verfügen, können Sie dies in der AWS Glue Konsole mit einer AWS Glue interaktiven Sitzung tun, indem Sie entweder Spark oder Ray (in der Vorschauversion) verwenden.

In einer interaktiven Sitzung haben Sie Zugriff auf Ray Data-, Spark- oder Pandas-Bibliotheken, die standardmäßig bereitgestellt werden (basierend auf der von Ihnen gewählten Engine). Um den Inhalt Ihrer Datei zu überprüfen, können Sie gängige Prüfmethoden verwenden, die in diesen Bibliotheken verfügbar sind – Methoden wie `count`, `schema` und `show`. Weitere Informationen zu interaktiven Sitzungen in der Konsole finden Sie unter Notizbücher mit AWS Glue Studio verwenden und AWS Glue.

Da Sie bestätigt haben, dass Dateien in den Bucket geschrieben wurden, können Sie mit relativer Sicherheit sagen, dass Probleme bei Ihrer Ausgabe nicht mit der IAM-Konfiguration zusammenhängen. Konfigurieren Sie Ihre Sitzung mit*yourRoleName*, um Zugriff auf die entsprechenden Dateien zu haben.

Wenn Sie nicht die erwarteten Ergebnisse sehen, prüfen Sie die Fehlerbehebungsinhalte in diesem Handbuch, um die Fehlerquelle zu ermitteln und zu beheben. Den Inhalt zur Fehlerbehebung finden Sie im Fehlerbehebung für AWS Glue-Kapitel. Informationen zu bestimmten Fehlern im Zusammenhang mit Ray-Aufträgen finden Sie unter the section called “Fehlerbehebung bei Ray-Fehlern” im Kapitel zur Fehlerbehebung.

Nächste Schritte

Sie haben jetzt einen ETL-Prozess gesehen und ausgeführt, der AWS Glue für Ray von Anfang bis Ende verwendet wurde. Sie können die folgenden Ressourcen verwenden, um zu verstehen, welche Tools AWS Glue für Ray zur Verfügung stehen, um Ihre Daten maßstabsgetreu zu transformieren und zu interpretieren.

- Weitere Informationen zum Aufgabenmodell von Ray finden Sie unter the section called “Verwenden von Ray Core und Ray Data in AWS Glue for Ray”. Weitere Erfahrungen mit der Verwendung von Ray-Aufgaben finden Sie in den Beispielen in der Ray-Core-Dokumentation. Lesen Sie Ray Core: Ray-Tutorials und -Beispiele (2.4.0) in der Ray-Dokumentation.
- Hinweise zu den verfügbaren Datenverwaltungsbibliotheken AWS Glue für Ray finden Sie unterthe section called “Herstellen einer Verbindung zu Daten”. Weitere Erfahrungen mit Ray Data zum Transformieren und Schreiben von Datensätzen finden Sie in den Beispielen in der Ray-Data-Dokumentation. Lesen Sie Ray Data: Beispiele (2.4.0).
- Weitere Informationen zur Konfiguration AWS Glue für Ray-Jobs finden Sie unterthe section called “Arbeiten mit Ray-Aufträgen”.

- Weitere Informationen AWS Glue zum Schreiben von Ray-Skripten finden Sie in der Dokumentation in diesem Abschnitt.

Verwenden von Ray Core und Ray Data in AWS Glue for Ray

> **Important**
>
> AWS Glue for Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.

Ray ist ein Framework zum Skalieren von Python-Skripten durch die Verteilung der Arbeit über einen Cluster. Sie können Ray als Lösung für viele Arten von Problemen verwenden. Daher bietet Ray Bibliotheken zur Optimierung bestimmter Aufgaben. In konzentrieren wir uns darauf AWS Glue, Ray zur Transformation großer Datensätze zu verwenden. AWS Glue bietet Unterstützung für Ray Data und Teile von Ray Core, um diese Aufgabe zu erleichtern.

Was ist Ray Core?

Der erste Schritt beim Erstellen einer verteilten Anwendung besteht darin, Arbeiten zu identifizieren und zu definieren, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Ray Core enthält die Teile von Ray, die Sie zum Definieren von Aufgaben verwenden, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Ray bietet Referenz- und Schnellstartinformationen, anhand derer Sie sich mit den bereitgestellten Tools vertraut machen können. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Ray Core? und Ray-Core-Schnellstart. Weitere Informationen zum effektiven Definieren gleichzeitiger Aufgaben in Ray finden Sie unter Tipps für Erstanwender.

> **Aufgaben und Akteure von Ray**
>
> In der AWS Glue Ray-Dokumentation könnten wir uns auf Aufgaben und Akteure beziehen, die Kernkonzepte von Ray sind.
> Ray verwendet Python-Funktionen und -Klassen als Bausteine eines verteilten Computersystems. Ähnlich wie Python-Funktionen und -Variablen zu „Methoden“ und „Attributen“ werden, wenn sie in einer Klasse verwendet werden, werden Funktionen zu „Aufgaben“ und Klassen zu „Akteuren“, wenn sie in Ray zum Senden von Code an Worker verwendet werden. Sie können Funktionen und Klassen, die von Ray verwendet werden könnten, anhand der `@ray.remote`-Anmerkung identifizieren.

Aufgaben und Akteure sind konfigurierbar, sie haben einen Lebenszyklus und beanspruchen während ihres gesamten Lebens Rechenressourcen. Code, der Fehler auslöst, kann auf eine Aufgabe oder einen Akteur zurückgeführt werden, wenn Sie die Grundursache von Problemen ermitteln. Daher könnten diese Begriffe auftauchen, wenn Sie lernen, wie man Ray-Jobs konfiguriert, überwacht oder AWS Glue debuggt.
Informationen zum effektiven Einsatz von Aufgaben und Akteuren zum Erstellen einer verteilten Anwendung finden Sie unter Schlüsselkonzepte in den Ray-Dokumenten.

Ray Core ist AWS Glue für Ray

AWS Glue for Ray-Umgebungen verwalten die Clusterbildung und Skalierung sowie das Sammeln und Visualisieren von Protokollen. Da wir uns um diese Probleme kümmern, beschränken wir daher den Zugriff auf und den Support für den APIs internen Ray Core, der zur Lösung dieser Probleme in einem Open-Source-Cluster verwendet würde.

In der verwalteten `Ray2.4`-Laufzeitumgebung unterstützen wir Folgendes nicht:

- Ray-Core-CLI
- Ray-State-CLI
- Metrische Hilfsmethoden von `ray.util.metrics` Prometheus:
  - Zähler
  - Messinstrument
  - Histogramm
- Weitere Debugging-Tools:
  - ray.util.pdb.set_trace
  - ray.util.inspect_serializability
  - ray.timeline

Was ist Ray Data?

Wenn Sie eine Verbindung zu Datenquellen und -zielen herstellen, Datensätze verarbeiten und allgemeine Transformationen initiieren, ist Ray Data eine unkomplizierte Methode für den Einsatz von Ray zur Lösung von Problemen bei der Transformation von Ray-Datensätzen. Weitere Informationen zur Verwendung von Ray Datafinden Sie unter Ray-Datensätze: Verteilte Datenvorverarbeitung.

Sie können Ray Data oder andere Tools verwenden, um auf Ihre Daten zuzugreifen. Weitere Informationen zum Zugriff auf Ihre Daten in Ray finden Sie unter the section called “Herstellen einer Verbindung zu Daten”.

Ray Data ist AWS Glue für Ray

Ray Data wird standardmäßig in der verwalteten `Ray2.4`-Laufzeitumgebung unterstützt und bereitgestellt. Weitere Informationen zu bereitgestellten Modulen finden Sie unter the section called “Mit Ray-Aufträgen bereitgestellte Module”.

Bereitstellen von Dateien und Python-Bibliotheken für Ray-Aufträge

> **Important**
>
> AWS Glue denn Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie für die Verwendung von Python-Bibliotheken mit AWS Glue Ray-Jobs benötigen. Sie können bestimmte allgemeine Bibliotheken verwenden, die standardmäßig in allen Ray-Aufträgen enthalten sind. Sie können auch Ihre eigenen Python-Bibliotheken für Ihren Ray-Auftrag bereitstellen.

Mit Ray-Aufträgen bereitgestellte Module

Sie können Datenintegrations-Workflows in einem Ray-Auftrag mit den folgenden bereitgestellten Paketen ausführen. Diese Pakete sind standardmäßig in Ray-Aufträgen verfügbar.

AWS Glue version 4.0

In AWS Glue 4.0 stellt die Ray-Umgebung (`Ray2.4`Laufzeit) die folgenden Pakete bereit:

- boto3 == 1.26.133
- ray == 2.4.0
- pyarrow == 11.0.0
- pandas == 1.5.3
- numpy == 1.24.3

- fsspec == 2023.4.0

Diese Liste enthält alle Pakete, die mit `ray[data] == 2.4.0` installiert werden würden. Ray Data wird standardmäßig unterstützt.

Bereitstellen von Dateien für Ihren Ray-Auftrag

Sie können Ihrem Ray-Auftrag Dateien mit dem `--working-dir`-Parameter bereitstellen. Geben Sie für diesen Parameter einen Pfad zu einer ZIP-Datei an, die auf Amazon S3 gehostet wird. Innerhalb der ZIP-Datei müssen Ihre Dateien in einem einzigen Verzeichnis der obersten Ebene enthalten sein. Auf der obersten Ebene sollten sich keine anderen Dateien befinden.

Ihre Dateien werden an jeden Ray-Knoten verteilt, bevor Ihr Skript ausgeführt wird. Überlegen Sie, welche Auswirkungen dies auf den Speicherplatz haben könnte, der jedem Ray-Knoten zur Verfügung steht. Der verfügbare Festplattenspeicher wird durch den in der Auftragskonfiguration WorkerType festgelegten Wert bestimmt. Wenn Sie Ihre Auftragsdaten in großem Umfang bereitstellen möchten, ist diese Methode nicht die richtige Lösung. Weitere Informationen zum Bereitstellen von Daten für Ihren Auftrag finden Sie unter the section called “Herstellen einer Verbindung zu Daten”.

Der Zugriff auf Ihre Dateien erfolgt, wenn das Verzeichnis Ray durch den `working_dir`-Parameter bereitgestellt wird. Um beispielsweise eine Datei mit dem Namen `sample.txt` im Verzeichnis der obersten Ebene Ihrer ZIP-Datei zu lesen, können Sie Folgendes aufrufen:

```
@ray.remote
def do_work():
    f = open("sample.txt", "r")
    print(f.read())
```

Weitere Informationen zu `working_dir` finden Sie in der Ray-Dokumentation. Dieses Feature verhält sich ähnlich wie die nativen Funktionen von Ray.

Zusätzliche Python-Module für Ray-Aufträge

Zusätzliche Module aus PyPI

Ray-Aufträge verwenden den Python Package Installer (pip3), um zusätzliche Module zur Verwendung mit einem Ray-Skript zu installieren. Sie können den Parameter „`--pip-install`“ mit

verschiedenen kommagetrennten Python-Modulen verwenden, um ein neues Modul hinzuzufügen oder die Version eines vorhandenen Moduls zu ändern.

Um beispielsweise ein `scikit-learn`-Modul zu aktualisieren oder ein neues hinzuzufügen, verwenden Sie das folgende Schlüssel-Wert-Paar:

```
"--pip-install", "scikit-learn==0.21.3"
```

Wenn Sie über benutzerdefinierte Module oder benutzerdefinierte Patches verfügen, können Sie mit dem `--s3-py-modules`-Parameter Ihre eigenen Bibliotheken aus Amazon S3 verteilen. Vor dem Hochladen Ihrer Distribution muss diese möglicherweise neu gepackt und erstellt werden. Befolgen Sie den unter the section called “Einbindung von Python-Code in Ray-Aufträge” beschriebenen Richtlinien.

Benutzerdefinierte Distributionen von Amazon S3

Benutzerdefinierte Verteilungen sollten sich an die Ray-Paketrichtlinien für Abhängigkeiten halten. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie diese Verteilungen erstellen können. Weitere Informationen darüber, wie Ray Abhängigkeiten einrichtet, finden Sie unter Umgebungsabhängigkeiten in der Ray-Dokumentation.

Um eine benutzerdefinierte Datei nach Prüfung ihres Inhalts einzubinden, laden Sie Ihre Datei in einen Bucket hoch, der für die IAM-Rolle des Auftrags verfügbar ist. Geben Sie in Ihrer Parameterkonfiguration den Amazon-S3-Pfad zu einem Python-Zip-Archiv an. Wenn Sie mehrere verteilbare Dateien bereitstellen, trennen Sie diese durch Kommas. Beispiel:

```
"--s3-py-modules", "s3://s3bucket/pythonPackage.zip"
```

Einschränkungen

Ray-Aufträge unterstützen die Kompilierung von nativem Code in der Auftragsumgebung nicht. Sie können dadurch eingeschränkt werden, wenn Ihre Python-Abhängigkeiten transitiv von nativem, kompiliertem Code abhängen. Ray-Jobs können bereitgestellte Binärdateien ausführen, sie müssen jedoch für Linux kompiliert werden. ARM64 Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise den Inhalt von `aarch64manylinux`-Rädern verwenden können. Sie können Ihre nativen Abhängigkeiten in kompilierter Form bereitstellen, indem Sie ein Rad nach Ray-Standards neu verpacken. In der Regel bedeutet dies, dass Sie `dist-info`-Ordner entfernen, so dass sich nur noch ein Ordner im Stammverzeichnis des Archivs befindet.

Sie können die Version von `ray` oder `ray[data]` mit diesem Parameter nicht aktualisieren. Um eine neue Version von Ray zu verwenden, müssen Sie das Laufzeitfeld in Ihrem Auftrag ändern,

nachdem wir die Unterstützung dafür veröffentlicht haben. Weitere Informationen zu unterstützten Ray-Versionen finden Sie unter the section called “AWS Glue Versionen”.

Einbindung von Python-Code in Ray-Aufträge

Die Python Software Foundation bietet standardisierte Verhaltensweisen für die Paketierung von Python-Dateien zur Verwendung in verschiedenen Laufzeiten. Ray führt Einschränkungen bei den Paketierungsstandards ein, die Sie beachten sollten. AWS Glue legt keine anderen Paketierungsstandards fest als die, die für Ray angegeben sind. Die folgenden Anweisungen bieten eine Standardanleitung zum Verpacken einfacher Python-Pakete.

Verpacken Sie Ihre Dateien in einem `.zip`-Archiv. Im Stammverzeichnis des Archivs sollte sich ein Verzeichnis befinden. Auf der Stammebene des Archivs sollten sich keine anderen Dateien befinden, da dies sonst zu unerwartetem Verhalten führen kann. Das Stammverzeichnis ist das Paket, und sein Name wird verwendet, um beim Importieren auf Ihren Python-Code zu verweisen.

Wenn Sie einem Ray-Auftrag mit `--s3-py-modules` eine Verteilung in dieser Form bereitstellen, können Sie Python-Code aus Ihrem Paket in Ihr Ray-Skript importieren.

Ihr Paket kann ein einzelnes Python-Modul mit einigen Python-Dateien bereitstellen, oder Sie können mehrere Module bündeln. Wenn Sie Abhängigkeiten, wie z. B. Bibliotheken von PyPI, neu bündeln, überprüfen Sie, ob in diesen Paketen versteckte Dateien und Metadatenverzeichnisse enthalten sind.

> **Warning**
>
> Bestimmte Verhaltensweisen des Betriebssystems machen es schwierig, diese Verpackungsanweisungen ordnungsgemäß zu befolgen.
>
> - OSX fügt Ihrer ZIP-Datei möglicherweise auf der obersten Ebene versteckte Dateien wie `__MACOSX` hinzu.
> - Windows fügt Ihre Dateien möglicherweise automatisch einem Ordner innerhalb der ZIP-Datei hinzu und erstellt so unbeabsichtigt einen verschachtelten Ordner.

Bei den folgenden Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie mit Ihren Dateien in Amazon Linux 2 oder einem ähnlichen Betriebssystem interagieren, das eine Verteilung der Info-ZIP-Hilfsprogramme `zip` und `zipinfo` bereitstellt. Wir empfehlen die Verwendung dieser Tools, um unerwartetes Verhalten zu verhindern.

So bündeln Sie Python-Dateien für die Nutzung in Ray

1. Erstellen Sie ein temporäres Verzeichnis mit Ihrem Paketnamen und bestätigen Sie dann, dass es sich bei Ihrem Arbeitsverzeichnis um das übergeordnete Verzeichnis handelt. Sie können dies mit den folgenden Befehlen tun:

```
cd parent_directory
mkdir temp_dir
```

2. Kopieren Sie Ihre Dateien in das temporäre Verzeichnis und bestätigen Sie dann Ihre Verzeichnisstruktur. Auf den Inhalt dieses Verzeichnisses wird direkt als Ihr Python-Modul zugegriffen. Führen Sie dazu den folgenden -Befehl aus:

```
ls -AR temp_dir
# my_file_1.py
# my_file_2.py
```

3. Komprimieren Sie Ihren temporären Ordner mit ZIP. Sie können dies mit den folgenden Befehlen tun:

```
zip -r zip_file.zip temp_dir
```

4. Bestätigen Sie, dass Ihre Datei ordnungsgemäß verpackt ist. *zip_file*.zip sollte sich nun in Ihrem Arbeitsverzeichnis befinden. Sie können es mit dem folgenden Befehl überprüfen:

```
zipinfo -1 zip_file.zip
# temp_dir/
# temp_dir/my_file_1.py
# temp_dir/my_file_2.py
```

So verpacken Sie ein Python-Paket zur Nutzung in Ray neu.

1. Erstellen Sie ein temporäres Verzeichnis mit Ihrem Paketnamen und bestätigen Sie dann, dass es sich bei Ihrem Arbeitsverzeichnis um das übergeordnete Verzeichnis handelt. Sie können dies mit den folgenden Befehlen tun:

```
cd parent_directory
mkdir temp_dir
```

2. Dekomprimieren Sie Ihr Paket und kopieren Sie den Inhalt in Ihr temporäres Verzeichnis. Entfernen Sie Dateien, die sich auf Ihren vorherigen Verpackungsstandard beziehen, sodass nur der Inhalt des Moduls übrig bleibt. Bestätigen Sie mit dem folgenden Befehl, dass Ihre Dateistruktur korrekt aussieht:

```
ls -AR temp_dir
# my_module
# my_module/__init__.py
# my_module/my_file_1.py
# my_module/my_submodule/__init__.py
# my_module/my_submodule/my_file_2.py
# my_module/my_submodule/my_file_3.py
```

3. Komprimieren Sie Ihren temporären Ordner mit ZIP. Sie können dies mit den folgenden Befehlen tun:

```
zip -r zip_file.zip temp_dir
```

4. Bestätigen Sie, dass Ihre Datei ordnungsgemäß verpackt ist. *zip_file*`.zip` sollte sich nun in Ihrem Arbeitsverzeichnis befinden. Sie können es mit dem folgenden Befehl überprüfen:

```
zipinfo -1 zip_file.zip
# temp_dir/my_module/
# temp_dir/my_module/__init__.py
# temp_dir/my_module/my_file_1.py
# temp_dir/my_module/my_submodule/
# temp_dir/my_module/my_submodule/__init__.py
# temp_dir/my_module/my_submodule/my_file_2.py
# temp_dir/my_module/my_submodule/my_file_3.py
```

Verbindung zu Daten in Ray-Aufträgen

> **Important**
>
> AWS Glue denn Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.

AWS Glue Ray-Jobs können eine breite Palette von Python-Paketen verwenden, mit denen Sie Daten schnell integrieren können. Wir stellen einen minimalen Satz an Abhängigkeiten bereit, um Ihre Umgebung nicht zu überladen. Weitere Informationen darüber, was standardmäßig enthalten ist, finden Sie unter the section called “Mit Ray-Aufträgen bereitgestellte Module”.

> **Note**
>
> AWS Glue Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) bietet die DynamicFrame Abstraktion zur Optimierung von ETL-Workflows, bei denen Sie Schemaunterschiede zwischen Zeilen in Ihrem Datensatz beheben. AWS Glue ETL bietet zusätzliche Funktionen — Job-Lesezeichen und Gruppierung von Eingabedateien. Wir bieten derzeit keine entsprechenden Features in Ray-Aufträgen an.
> AWS Glue for Spark bietet direkte Unterstützung für die Verbindung zu bestimmten Datenformaten, Quellen und Datenquellen. In Ray decken das AWS -SDK für Pandas und aktuelle Bibliotheken von Drittanbietern diesen Bedarf weitgehend ab. Sie müssen diese Bibliotheken zu Rate ziehen, um zu verstehen, welche Funktionen verfügbar sind.

AWS Glue für Ray ist die Integration mit Amazon VPC derzeit nicht verfügbar. Auf Ressourcen in Amazon VPC kann ohne eine öffentliche Route nicht zugegriffen werden. Weitere Informationen zur Verwendung AWS Glue mit Amazon VPC finden Sie unterthe section called “Konfigurieren von Schnittstellen-VPC-Endpunkten (AWS PrivateLink) für AWS Glue ”.

Allgemeine Bibliotheken für die Arbeit mit Daten in Ray

Ray Data – Ray Data bietet Methoden zum Umgang mit gängigen Datenformaten, Quellen und Senken. Weitere Informationen zu unterstützten Formaten und Quellen in Ray Data finden Sie unter Eingabe/Ausgabe in der Ray Data-Dokumentation. Bei Ray Data handelt es sich eher um eine eigensinnige Bibliothek als um eine Allzweckbibliothek für die Verarbeitung von Datensätzen.

Ray bietet bestimmte Hinweise zu Anwendungsfällen, in denen Ray Data möglicherweise die beste Lösung für Ihre Aufgabe sein könnte. Weitere Informationen finden Sie in Ray-Dokumentation unter den Ray-Anwendungsfällen.

AWS SDK für Pandas (awswrangler) — AWS SDK für Pandas ist ein AWS Produkt, das saubere, getestete Lösungen für das Lesen und Schreiben von AWS Diensten bietet, wenn Ihre Transformationen Daten mit Pandas verwalten. DataFrames Weitere Informationen zu den unterstützten Formaten und Quellen im SDK für Pandas finden Sie in der API-Referenz in der Dokumentation zum AWS SDK für Pandas. AWS

Beispiele zum Lesen und Schreiben von Daten mit dem AWS SDK für Pandas finden Sie unter Schnellstart in der Dokumentation zum AWS SDK für Pandas. Das AWS SDK für Pandas bietet keine Transformationen für Ihre Daten. Es bietet lediglich Unterstützung für das Lesen und Schreiben aus Quellen.

Modin – Modin ist eine Python-Bibliothek, die gängige Pandas-Operationen auf verteilbare Weise implementiert. Weitere Informationen zu Modin finden Sie in der Modin-Dokumentation. Modin selbst bietet keine Unterstützung für das Lesen und Schreiben aus Quellen. Es bietet verteilte Implementierungen gängiger Transformationen. Modin wird vom AWS SDK für Pandas unterstützt.

Wenn Sie Modin und das AWS SDK für Pandas zusammen in einer Ray-Umgebung ausführen, können Sie allgemeine ETL-Aufgaben mit leistungsstarken Ergebnissen ausführen. Weitere Informationen zur Verwendung von Modin mit dem AWS SDK für Pandas finden Sie unter Maßstabsgetreu in der AWS Dokumentation zum SDK für Pandas.

Andere Frameworks – Weitere Informationen zu den von Ray unterstützten Frameworks finden Sie in der Ray-Dokumentation unter The Ray Ecosystem. Wir bieten keine Unterstützung für andere Frameworks in AWS Glue for Ray.

Herstellen einer Verbindung zu Daten über den Data Catalog

Die Verwaltung Ihrer Daten über den Datenkatalog in Verbindung mit Ray-Jobs wird mit dem AWS SDK für Pandas unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Glue-Katalog auf der AWS SDK for Pandas-Website.

Nutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK

AWS Software Development Kits (SDKs) sind für viele beliebte Programmiersprachen verfügbar. Jedes SDK bietet eine API, Codebeispiele und Dokumentation, die es Entwicklern erleichtern, Anwendungen in ihrer bevorzugten Sprache zu erstellen.

SDK-Dokumentation	Codebeispiele
AWS SDK für C++	AWS SDK für C++ Codebeispiele
AWS CLI	AWS CLI Codebeispiele
AWS SDK für Go	AWS SDK für Go Codebeispiele
AWS SDK für Java	AWS SDK für Java Codebeispiele
AWS SDK für JavaScript	AWS SDK für JavaScript Codebeispiele
AWS SDK für Kotlin	AWS SDK für Kotlin Codebeispiele
AWS SDK für .NET	AWS SDK für .NET Codebeispiele
AWS SDK für PHP	AWS SDK für PHP Codebeispiele
AWS -Tools für PowerShell	AWS -Tools für PowerShell Codebeispiele
AWS SDK für Python (Boto3)	AWS SDK für Python (Boto3) Codebeispiele
AWS SDK für Ruby	AWS SDK für Ruby Codebeispiele
AWS SDK für Rust	AWS SDK für Rust Codebeispiele
AWS SDK für SAP ABAP	AWS SDK für SAP ABAP Codebeispiele
AWS SDK für Swift	AWS SDK für Swift Codebeispiele

Weitere Beispiele speziell für diesen Service finden Sie unter AWS Glue API-Codebeispiele mit AWS SDKs.

Beispiel für die Verfügbarkeit

Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Fordern Sie ein Codebeispiel an, indem Sie unten den Link Provide feedback (Feedback geben) auswählen.

AWS Glue API

In diesem Abschnitt werden Datentypen und Primitive beschrieben, die von AWS Glue SDKs und Tools verwendet werden. Es gibt drei allgemeine Möglichkeiten zur AWS Glue programmgesteuerten Interaktion außerhalb von AWS-Managementkonsole, für jede davon gibt es eine eigene Dokumentation:

- Sprach-SDK-Bibliotheken ermöglichen Ihnen den Zugriff auf AWS -Ressourcen aus gängigen Programmiersprachen. Weitere Informationen finden Sie unter Tools to Build on AWS (Tools zum Bauen auf)..
- Das AWS CLI ermöglicht Ihnen den Zugriff auf AWS Ressourcen von der Befehlszeile aus. Weitere Informationen finden Sie unter AWS CLI Command Reference (-Befehlsreferenz).
- CloudFormation ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von AWS Ressourcen zu definieren, die konsistent zusammen bereitgestellt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter CloudFormation Referenz zum AWS Glue Ressourcentyp.

In diesem Abschnitt werden gemeinsam genutzte Primitive unabhängig von diesen SDKs und Tools dokumentiert. Tools verwenden die AWS Glue Web-API-Referenz, um mit AWS ihnen zu kommunizieren.

Inhalt

- Sicherheit APIs in AWS Glue
  - Datentypen
  - DataCatalogEncryptionSettings Struktur
  - EncryptionAtRest Struktur
  - ConnectionPasswordEncryption Struktur
  - EncryptionConfiguration Struktur
  - S3Encryption-Struktur
  - CloudWatchEncryption Struktur
  - JobBookmarksEncryption Struktur
  - SecurityConfiguration Struktur
  - GluePolicy Struktur
  - DataQualityEncryption Struktur

- Operationen
- GetDataCatalogEncryptionSettings Aktion (Python: get_data_catalog_encryption_settings)
- PutDataCatalogEncryptionSettings Aktion (Python: put_data_catalog_encryption_settings)
- PutResourcePolicy Aktion (Python: put_resource_policy)
- GetResourcePolicy Aktion (Python: get_resource_policy)
- DeleteResourcePolicy Aktion (Python: delete_resource_policy)
- CreateSecurityConfiguration Aktion (Python: create_security_configuration)
- DeleteSecurityConfiguration Aktion (Python: delete_security_configuration)
- GetSecurityConfiguration Aktion (Python: get_security_configuration)
- GetSecurityConfigurations Aktion (Python: get_security_configurations)
- GetResourcePolicies Aktion (Python: get_resource_policies)

- Katalogobjekte-API
  - Catalogs-API
    - Datentypen
    - Katalogstruktur
    - CatalogInput Struktur
    - TargetRedshiftCatalog Struktur
    - CatalogProperties Struktur
    - CatalogPropertiesOutput Struktur
    - DataLakeAccessProperties Struktur
    - IcebergOptimizationProperties Struktur
    - DataLakeAccessPropertiesOutput Struktur
    - IcebergOptimizationPropertiesOutput Struktur
    - FederatedCatalog Struktur
    - Operationen
    - CreateCatalog Aktion (Python: create_catalog)
    - UpdateCatalog Aktion (Python: update_catalog)
    - DeleteCatalog Aktion (Python: delete_catalog)
    - GetCatalog Aktion (Python: get_catalog)
    - GetCatalogs Aktion (Python: get_catalogs)

- Datenbank-API
  - Datentypen
  - Database-Struktur
  - DatabaseInput Struktur
  - PrincipalPermissions Struktur
  - DataLakePrincipal Struktur
  - DatabaseIdentifier Struktur
  - FederatedDatabase Struktur
  - Operationen
  - CreateDatabase Aktion (Python: create_database)
  - UpdateDatabase Aktion (Python: update_database)
  - DeleteDatabase Aktion (Python: delete_database)
  - GetDatabase Aktion (Python: get_database)
  - GetDatabases Aktion (Python: get_databases)
- Tabellen-API
  - Datentypen
  - Tabellenstruktur
  - TableInput Struktur
  - FederatedTable Struktur
  - Spaltenstruktur
  - StorageDescriptor Struktur
  - SchemaReference Struktur
  - SerDeInfo Struktur
  - Order-Struktur
  - SkewedInfo Struktur
  - TableVersion Struktur
  - TableError Struktur
  - TableVersionError Struktur
  - SortCriterion Struktur
  - TableIdentifier Struktur

- KeySchemaElement Struktur
- PartitionIndex Struktur
- PartitionIndexDescriptor Struktur
- BackfillError Struktur
- IcebergInput Struktur
- OpenTableFormatInput Struktur
- ViewDefinition Struktur
- ViewDefinitionInput Struktur
- ViewRepresentation Struktur
- ViewRepresentationInput Struktur
- UpdateOpenTableFormatInput Struktur
- UpdateIcebergInput Struktur
- CreateIcebergTableInput Struktur
- UpdateIcebergTableInput Struktur
- IcebergSortOrder Struktur
- IcebergSortField Struktur
- IcebergPartitionSpec Struktur
- IcebergPartitionField Struktur
- IcebergSchema Struktur
- IcebergStructField Struktur
- IcebergTableUpdate Struktur
- AuditContext Struktur
- Operationen
- CreateTable Aktion (Python: create_table)
- UpdateTable Aktion (Python: update_table)
- DeleteTable Aktion (Python: delete_table)
- BatchDeleteTable Aktion (Python: batch_delete_table)
- GetTable Aktion (Python: get_table)
- GetTables Aktion (Python: get_tables)
- GetTableVersion Aktion (Python: get_table_version)

- GetTableVersions Aktion (Python: get_table_versions)
- DeleteTableVersion Aktion (Python: delete_table_version)
- BatchDeleteTableVersion Aktion (Python: batch_delete_table_version)
- SearchTables Aktion (Python: search_tables)
- GetPartitionIndexes Aktion (Python: get_partition_indexes)
- CreatePartitionIndex Aktion (Python: create_partition_index)
- DeletePartitionIndex Aktion (Python: delete_partition_index)
- GetColumnStatisticsForTable Aktion (Python: get_column_statistics_for_table)
- UpdateColumnStatisticsForTable Aktion (Python: update_column_statistics_for_table)
- DeleteColumnStatisticsForTable Aktion (Python: delete_column_statistics_for_table)

- Partitions-API
  - Datentypen
  - Partitionsstruktur
  - PartitionInput Struktur
  - PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor Struktur
  - PartitionListComposingSpec Struktur
  - PartitionSpecProxy Struktur
  - PartitionValueList Struktur
  - Segmentstruktur
  - PartitionError Struktur
  - BatchUpdatePartitionFailureEntry Struktur
  - BatchUpdatePartitionRequestEntry Struktur
  - StorageDescriptor Struktur
  - SchemaReference Struktur
  - SerDeInfo Struktur
  - SkewedInfo Struktur
  - Operationen
  - CreatePartition Aktion (Python: create_partition)
  - BatchCreatePartition Aktion (Python: batch_create_partition)
  - UpdatePartition Aktion (Python: update_partition)

- DeletePartition Aktion (Python: delete_partition)
- BatchDeletePartition Aktion (Python: batch_delete_partition)
- GetPartition Aktion (Python: get_partition)
- GetPartitions Aktion (Python: get_partitions)
- BatchGetPartition Aktion (Python: batch_get_partition)
- BatchUpdatePartition Aktion (Python: batch_update_partition)
- GetColumnStatisticsForPartition Aktion (Python: get_column_statistics_for_partition)
- UpdateColumnStatisticsForPartition Aktion (Python: update_column_statistics_for_partition)
- DeleteColumnStatisticsForPartition Aktion (Python: delete_column_statistics_for_partition)

- Verbindungs-API
  - Verbindungs-API
    - Datentypen
    - Connection-Struktur
    - ConnectionInput Struktur
    - TestConnectionInput Struktur
    - PhysicalConnectionRequirements Struktur
    - GetConnectionsFilter Struktur
    - AuthenticationConfiguration Struktur
    - AuthenticationConfigurationInput Struktur
    - OAuth2Struktur der Eigenschaften
    - OAuth2PropertiesInput Struktur
    - OAuth2ClientApplication Struktur
    - AuthorizationCodeProperties Struktur
    - BasicAuthenticationCredentials Struktur
    - OAuth2Struktur der Anmeldeinformationen
    - Operationen
    - CreateConnection Aktion (Python: create_connection)
    - DeleteConnection Aktion (Python: delete_connection)
    - GetConnection Aktion (Python: get_connection)
    - GetConnections Aktion (Python: get_connections)

        - UpdateConnection Aktion (Python: update_connection)
        - TestConnection Aktion (Python: test_connection)
        - BatchDeleteConnection Aktion (Python: batch_delete_connection)
    - Verbindungstypen-API
        - Verwaltung der Verbindungen APIs
        - DescribeConnectionType Aktion (Python: describe_connection_type)
        - ListConnectionTypes Aktion (Python: list_connection_types)
        - ConnectionTypeBrief Struktur
        - ConnectionTypeVariant Struktur
        - Datentypen
        - Validierungsstruktur
        - AuthConfiguration Struktur
        - Capabilities-Struktur
        - Property-Struktur
        - AllowedValue Struktur
        - ComputeEnvironmentConfiguration Struktur
    - Verbindungsmetadaten und Vorschau-API
        - Datentypen
        - Entitätsstruktur
        - Feldstruktur
        - Operationen
        - ListEntities Aktion (Python: list_entities)
        - DescribeEntity Aktion (Python: describe_entity)
        - GetEntityRecords Aktion (Python: get_entity_records)
- Benutzerdefinierte Funktion (API)
    - Datentypen
    - UserDefinedFunction Struktur
    - UserDefinedFunctionInput Struktur
    - Operationen
        - CreateUserDefinedFunction Aktion (Python: create_user_defined_function)

- UpdateUserDefinedFunction Aktion (Python: update_user_defined_function)
- DeleteUserDefinedFunction Aktion (Python: delete_user_defined_function)
- GetUserDefinedFunction Aktion (Python: get_user_defined_function)
- GetUserDefinedFunctions Aktion (Python: get_user_defined_functions)

- Einen Athena Katalog importieren nach AWS Glue
  - Datentypen
  - CatalogImportStatus Struktur
  - Operationen
  - ImportCatalogToGlue Aktion (Python: import_catalog_to_glue)
  - GetCatalogImportStatus Aktion (Python: get_catalog_import_status)

- Tabellenoptimierer-API
  - Datentypen
  - TableOptimizer Struktur
  - TableOptimizerConfiguration Struktur
  - TableOptimizerVpcConfiguration Struktur
  - CompactionConfiguration Struktur
  - IcebergCompactionConfiguration Struktur
  - TableOptimizerRun Struktur
  - BatchGetTableOptimizerEntry Struktur
  - BatchTableOptimizer Struktur
  - BatchGetTableOptimizerError Struktur
  - RetentionConfiguration Struktur
  - IcebergRetentionConfiguration Struktur
  - OrphanFileDeletionConfiguration Struktur
  - IcebergOrphanFileDeletionConfiguration Struktur
  - CompactionMetrics Struktur
  - RetentionMetrics Struktur
  - OrphanFileDeletionMetrics Struktur
  - IcebergCompactionMetrics Struktur
  - IcebergRetentionMetrics Struktur

- IcebergOrphanFileDeletionMetrics Struktur
- RunMetrics Struktur
- Operationen
- GetTableOptimizer Aktion (Python: get_table_optimizer)
- BatchGetTableOptimizer Aktion (Python: batch_get_table_optimizer)
- ListTableOptimizerRuns Aktion (Python: list_table_optimizer_runs)
- CreateTableOptimizer Aktion (Python: create_table_optimizer)
- DeleteTableOptimizer Aktion (Python: delete_table_optimizer)
- UpdateTableOptimizer Aktion (Python: update_table_optimizer)
- Crawler- und Classifier-API
  - Classifier-API
    - Datentypen
    - Classifier-Struktur
    - GrokClassifier Struktur
    - XMLClassifier Struktur
    - JsonClassifier Struktur
    - CsvClassifier Struktur
    - CreateGrokClassifierRequest Struktur
    - UpdateGrokClassifierRequest Struktur
    - Anforderungsstruktur erstellen XMLClassifier
    - Struktur der XMLClassifier Anfrage aktualisieren
    - CreateJsonClassifierRequest Struktur
    - UpdateJsonClassifierRequest Struktur
    - CreateCsvClassifierRequest Struktur
    - UpdateCsvClassifierRequest Struktur
    - Operationen
    - CreateClassifier Aktion (Python: create_classifier)
    - DeleteClassifier Aktion (Python: delete_classifier)
    - GetClassifier Aktion (Python: get_classifier)
    - GetClassifiers Aktion (Python: get_classifiers)

- UpdateClassifier Aktion (Python: update_classifier)
- Crawler-API
  - Datentypen
  - Crawler-Struktur
  - Planstruktur
  - CrawlerTargets Struktur
  - S3Target-Struktur
  - DeltaCatalogTarget S3-Struktur
  - DeltaDirectTarget S3-Struktur
  - JdbcTarget Struktur
  - Mongo-Struktur DBTarget
  - Dynamo-Struktur DBTarget
  - DeltaTarget Struktur
  - IcebergTarget Struktur
  - HudiTarget Struktur
  - CatalogTarget Struktur
  - CrawlerMetrics Struktur
  - CrawlerHistory Struktur
  - CrawlsFilter Struktur
  - SchemaChangePolicy Struktur
  - LastCrawlInfo Struktur
  - RecrawlPolicy Struktur
  - LineageConfiguration Struktur
  - LakeFormationConfiguration Struktur
  - Operationen
  - CreateCrawler Aktion (Python: create_crawler)
  - DeleteCrawler Aktion (Python: delete_crawler)
  - GetCrawler Aktion (Python: get_crawler)
  - GetCrawlers Aktion (Python: get_crawlers)
  - GetCrawlerMetrics Aktion (Python: get_crawler_metrics)

- UpdateCrawler Aktion (Python: update_crawler)
- StartCrawler Aktion (Python: start_crawler)
- StopCrawler Aktion (Python: stop_crawler)
- BatchGetCrawlers Aktion (Python: batch_get_crawlers)
- ListCrawlers Aktion (Python: list_crawlers)
- ListCrawls Aktion (Python: list_crawls)

- API für Spaltenstatistiken
  - Datentypen
  - ColumnStatisticsTaskRun Struktur
  - ColumnStatisticsTaskSettings Struktur
  - ExecutionAttempt Struktur
  - Operationen
  - StartColumnStatisticsTaskRun Aktion (Python: start_column_statistics_task_run)
  - GetColumnStatisticsTaskRun Aktion (Python: get_column_statistics_task_run)
  - GetColumnStatisticsTaskRuns Aktion (Python: get_column_statistics_task_runs)
  - ListColumnStatisticsTaskRuns Aktion (Python: list_column_statistics_task_runs)
  - StopColumnStatisticsTaskRun Aktion (Python: stop_column_statistics_task_run)
  - CreateColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: create_column_statistics_task_settings)
  - UpdateColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: update_column_statistics_task_settings)
  - GetColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: get_column_statistics_task_settings)
  - DeleteColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: delete_column_statistics_task_settings)
  - StartColumnStatisticsTaskRunSchedule Aktion (Python: start_column_statistics_task_run_schedule)
  - StopColumnStatisticsTaskRunSchedule Aktion (Python: stop_column_statistics_task_run_schedule)
  - Ausnahmen
  - ColumnStatisticsTaskRunningException Struktur
  - ColumnStatisticsTaskNotRunningException Struktur
  - ColumnStatisticsTaskStoppingException Struktur
  - ColumnStatisticsTaskAutoConcurrencyLimitException Struktur

    - InvalidCatalogSettingException Struktur
  - Crawler-Scheduler-API
    - Datentypen
    - Planstruktur
    - Operationen
    - UpdateCrawlerSchedule Aktion (Python: update_crawler_schedule)
    - StartCrawlerSchedule Aktion (Python: start_crawler_schedule)
    - StopCrawlerSchedule Aktion (Python: stop_crawler_schedule)
- Automatisches Generieren einer API für ETL-Skripts
  - Datentypen
  - CodeGenNode Struktur
  - CodeGenNodeArg Struktur
  - CodeGenEdge Struktur
  - Speicherortstruktur
  - CatalogEntry Struktur
  - MappingEntry Struktur
  - Operationen
  - CreateScript Aktion (Python: create_script)
  - GetDataflowGraph Aktion (Python: get_dataflow_graph)
  - GetMapping Aktion (Python: get_mapping)
  - GetPlan Aktion (Python: get_plan)
- Visual Job API
  - Datentypen
  - CodeGenConfigurationNode Struktur
  - JDBCConnectorStruktur der Optionen
  - StreamingDataPreviewOptions Struktur
  - AthenaConnectorSource Struktur
  - JDBCConnectorStruktur der Quelle
  - SparkConnectorSource Struktur
  - CatalogSource Struktur

- Meine SQLCatalog Quellstruktur
- SQLCatalogPostgre-Quellstruktur
- Oracle-Quellstruktur SQLCatalog
- SQLServerCatalogSource Microsoft-Struktur
- CatalogKinesisSource Struktur
- DirectKinesisSource Struktur
- KinesisStreamingSourceOptions Struktur
- CatalogKafkaSource Struktur
- DirectKafkaSource Struktur
- KafkaStreamingSourceOptions Struktur
- RedshiftSource Struktur
- AmazonRedshiftSource Struktur
- AmazonRedshiftNodeData Struktur
- AmazonRedshiftAdvancedOption Struktur
- Optionsstruktur
- CatalogSource S3-Struktur
- SourceAdditionalOptions S3-Struktur
- CsvSource S3-Struktur
- Direkte JDBCSource Struktur
- DirectSourceAdditionalOptions S3-Struktur
- JsonSource S3-Struktur
- ParquetSource S3-Struktur
- DeltaSource S3-Struktur
- CatalogDeltaSource S3-Struktur
- CatalogDeltaSource Struktur
- HudiSource S3-Struktur
- S3-Struktur CatalogHudiSource
- S3-Struktur ExcelSource
- CatalogHudiSource Struktur
- Dynamo-Quellstruktur DBCatalog

- RelationalCatalogSource Struktur
- JDBCConnectorZielstruktur
- SparkConnectorTarget Struktur
- BasicCatalogTarget Struktur
- Meine SQLCatalog Zielstruktur
- SQLCatalogPostgre-Target-Struktur
- Struktur von Oracle SQLCatalog Target
- SQLServerCatalogTarget Microsoft-Struktur
- RedshiftTarget Struktur
- AmazonRedshiftTarget Struktur
- UpsertRedshiftTargetOptions Struktur
- CatalogTarget S3-Struktur
- GlueParquetTarget S3-Struktur
- CatalogSchemaChangePolicy Struktur
- DirectTarget S3-Struktur
- HudiCatalogTarget S3-Struktur
- S3-Struktur HudiDirectTarget
- S3-Struktur DeltaCatalogTarget
- DeltaDirectTarget S3-Struktur
- HyperDirectTarget S3-Struktur
- IcebergDirectTarget S3-Struktur
- DirectSchemaChangePolicy Struktur
- ApplyMapping Struktur
- Mapping-Struktur
- SelectFields Struktur
- DropFields Struktur
- RenameField Struktur
- Spigot-Struktur
- Join-Struktur
- JoinColumn Struktur

- SplitFields Struktur
- SelectFromCollection Struktur
- FillMissingValues Struktur
- Filter-Struktur
- FilterExpression Struktur
- FilterValue Struktur
- CustomCode Struktur
- SparkSQL-Struktur
- SqlAlias Struktur
- DropNullFields Struktur
- NullCheckBoxList Struktur
- NullValueField Struktur
- Datatype-Struktur
- Merge-Struktur
- Union-Struktur
- PIIDetection Struktur
- Aggregierte Struktur
- DropDuplicates Struktur
- GovernedCatalogTarget Struktur
- GovernedCatalogSource Struktur
- AggregateOperation Struktur
- GlueSchema Struktur
- GlueStudioSchemaColumn Struktur
- GlueStudioColumn Struktur
- DynamicTransform Struktur
- TransformConfigParameter Struktur
- EvaluateDataQuality Struktur
- DQResultsPublishingOptions Struktur
- DQStopJobOnFailureOptions Struktur
- EvaluateDataQualityMultiFrame Struktur

- Struktur des Rezepts
- RecipeReference Struktur
- SnowflakeNodeData Struktur
- SnowflakeSource Struktur
- SnowflakeTarget Struktur
- ConnectorDataSource Struktur
- ConnectorDataTarget Struktur
- RecipeStep Struktur
- RecipeAction Struktur
- ConditionExpression Struktur
- CatalogIcebergSource S3-Struktur
- CatalogIcebergSource Struktur
- S3-Struktur IcebergCatalogTarget
- Dynamo-Quellstruktur DBELTConnector
- DDBELTConnectionStruktur der Optionen
- DDBELTCatalogAdditionalOptions Struktur
- Routenstruktur
- GroupFilters Struktur
- AutoDataQuality Struktur

- Auftrags-API
  - Jobs
    - Datentypen
    - Auftrags-Struktur
    - ExecutionProperty Struktur
    - NotificationProperty Struktur
    - JobCommand Struktur
    - ConnectionsList Struktur
    - JobUpdate Struktur
    - SourceControlDetails Struktur
    - Operationen

    - CreateJob Aktion (Python: create_job)
    - UpdateJob Aktion (Python: update_job)
    - GetJob Aktion (Python: get_job)
    - GetJobs Aktion (Python: get_jobs)
    - DeleteJob Aktion (Python: delete_job)
    - ListJobs Aktion (Python: list_jobs)
    - BatchGetJobs Aktion (Python: batch_get_jobs)
- Auftragsausführungen
    - Datentypen
    - JobRun Struktur
    - Vorgängerstruktur
    - JobBookmarkEntry Struktur
    - BatchStopJobRunSuccessfulSubmission Struktur
    - BatchStopJobRunError Struktur
    - NotificationProperty Struktur
    - Operationen
    - StartJobRun Aktion (Python: start_job_run)
    - BatchStopJobRun Aktion (Python: batch_stop_job_run)
    - GetJobRun Aktion (Python: get_job_run)
    - GetJobRuns Aktion (Python: get_job_runs)
    - GetJobBookmark Aktion (Python: get_job_bookmark)
    - GetJobBookmarks Aktion (Python: get_job_bookmarks)
    - ResetJobBookmark Aktion (Python: reset_job_bookmark)
- Auslöser
    - Datentypen
    - Auslöserstruktur
    - TriggerUpdate Struktur
    - Prädikatstruktur
    - Bedingungsstruktur
    - Aktionsstruktur

    - EventBatchingCondition Struktur
    - Operationen
    - CreateTrigger Aktion (Python: create_trigger)
    - StartTrigger Aktion (Python: start_trigger)
    - GetTrigger Aktion (Python: get_trigger)
    - GetTriggers Aktion (Python: get_triggers)
    - UpdateTrigger Aktion (Python: update_trigger)
    - StopTrigger Aktion (Python: stop_trigger)
    - DeleteTrigger Aktion (Python: delete_trigger)
    - ListTriggers Aktion (Python: list_triggers)
    - BatchGetTriggers Aktion (Python: batch_get_triggers)
- Integration APIs in AWS Glue
    - Datentypen
    - Integrationsstruktur
    - IntegrationConfig Struktur
    - IntegrationPartition Struktur
    - IntegrationError Struktur
    - IntegrationFilter Struktur
    - InboundIntegration Struktur
    - SourceProcessingProperties Struktur
    - TargetProcessingProperties Struktur
    - SourceTableConfig Struktur
    - TargetTableConfig Struktur
    - Operationen
    - CreateIntegration Aktion (Python: create_integration)
    - ModifyIntegration Aktion (Python: modify_integration)
    - DescribeIntegrations Aktion (Python: describe_integrations)
    - DeleteIntegration Aktion (Python: delete_integration)
    - DescribeInboundIntegrations Aktion (Python: describe_inbound_integrations)
    - CreateIntegrationTableProperties Aktion (Python: create_integration_table_properties)

- UpdateIntegrationTableProperties Aktion (Python: update_integration_table_properties)
- GetIntegrationTableProperties Aktion (Python: get_integration_table_properties)
- DeleteIntegrationTableProperties Aktion (Python: delete_integration_table_properties)
- CreateIntegrationResourceProperty Aktion (Python: create_integration_resource_property)
- UpdateIntegrationResourceProperty Aktion (Python: update_integration_resource_property)
- GetIntegrationResourceProperty Aktion (Python: get_integration_resource_property)
- UntagResource Aktion (Python: untag_resource)
- ListTagsForResource Aktion (Python: list_tags_for_resource)
- Ausnahmen
- ResourceNotFoundException Struktur
- InternalServerException Struktur
- IntegrationAlreadyExistsFault Struktur
- IntegrationConflictOperationFault Struktur
- IntegrationQuotaExceededFault Struktur
- KMSKeyNotAccessibleFault Struktur
- IntegrationNotFoundFault Struktur
- TargetResourceNotFound Struktur
- InvalidIntegrationStateFault Struktur

- Interaktive Sitzungs-API
  - Datentypen
  - Sitzungsstruktur
  - SessionCommand Struktur
  - Statement-Struktur
  - StatementOutput Struktur
  - StatementOutputData Struktur
  - ConnectionsList Struktur
  - Operationen
  - CreateSession Aktion (Python: create_session)
  - StopSession Aktion (Python: stop_session)
  - DeleteSession Aktion (Python: delete_session)

- GetSession Aktion (Python: get_session)
- ListSessions Aktion (Python: list_sessions)
- RunStatement Aktion (Python: run_statement)
- CancelStatement Aktion (Python: cancel_statement)
- GetStatement Aktion (Python: get_statement)
- ListStatements Aktion (Python: list_statements)
- GetGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: get_glue_identity_center_configuration)
- UpdateGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: update_glue_identity_center_configuration)
- CreateGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: create_glue_identity_center_configuration)
- DeleteGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: delete_glue_identity_center_configuration)

- API für Entwicklungsendpunkte
  - Datentypen
  - DevEndpoint Struktur
  - DevEndpointCustomLibraries Struktur
  - Operationen
  - CreateDevEndpoint Aktion (Python: create_dev_endpoint)
  - UpdateDevEndpoint Aktion (Python: update_dev_endpoint)
  - DeleteDevEndpoint Aktion (Python: delete_dev_endpoint)
  - GetDevEndpoint Aktion (Python: get_dev_endpoint)
  - GetDevEndpoints Aktion (Python: get_dev_endpoints)
  - BatchGetDevEndpoints Aktion (Python: batch_get_dev_endpoints)
  - ListDevEndpoints Aktion (Python: list_dev_endpoints)
- Schema Registry
  - Datentypen
  - RegistryId Struktur
  - RegistryListItem Struktur
  - MetadataInfo Struktur
  - OtherMetadataValueListItem Struktur

- SchemaListItem Struktur
- SchemaVersionListItem Struktur
- MetadataKeyValuePair Struktur
- SchemaVersionErrorItem Struktur
- ErrorDetails Struktur
- SchemaVersionNumber Struktur
- SchemaId Struktur
- Operationen
- CreateRegistry Aktion (Python: create_registry)
- CreateSchema Aktion (Python: create_schema)
- GetSchema Aktion (Python: get_schema)
- ListSchemaVersions Aktion (Python: list_schema_versions)
- GetSchemaVersion Aktion (Python: get_schema_version)
- GetSchemaVersionsDiff Aktion (Python: get_schema_versions_diff)
- ListRegistries Aktion (Python: list_registries)
- ListSchemas Aktion (Python: list_schemas)
- RegisterSchemaVersion Aktion (Python: register_schema_version)
- UpdateSchema Aktion (Python: update_schema)
- CheckSchemaVersionValidity Aktion (Python: check_schema_version_validity)
- UpdateRegistry Aktion (Python: update_registry)
- GetSchemaByDefinition Aktion (Python: get_schema_by_definition)
- GetRegistry Aktion (Python: get_registry)
- PutSchemaVersionMetadata Aktion (Python: put_schema_version_metadata)
- QuerySchemaVersionMetadata Aktion (Python: query_schema_version_metadata)
- RemoveSchemaVersionMetadata Aktion (Python: remove_schema_version_metadata)
- DeleteRegistry Aktion (Python: delete_registry)
- DeleteSchema Aktion (Python: delete_schema)
- DeleteSchemaVersions Aktion (Python: delete_schema_versions)

- Arbeitsabläufe
  - Datentypen

- JobNodeDetails Struktur
- CrawlerNodeDetails Struktur
- TriggerNodeDetails Struktur
- Crawl-Struktur
- Knotenstruktur
- Edge-Struktur
- Workflow-Struktur
- WorkflowGraph Struktur
- WorkflowRun Struktur
- WorkflowRunStatistics Struktur
- StartingEventBatchCondition Struktur
- Blueprint-Struktur
- BlueprintDetails Struktur
- LastActiveDefinition Struktur
- BlueprintRun Struktur
- Operationen
- CreateWorkflow Aktion (Python: create_workflow)
- UpdateWorkflow Aktion (Python: update_workflow)
- DeleteWorkflow Aktion (Python: delete_workflow)
- GetWorkflow Aktion (Python: get_workflow)
- ListWorkflows Aktion (Python: list_workflows)
- BatchGetWorkflows Aktion (Python: batch_get_workflows)
- GetWorkflowRun Aktion (Python: get_workflow_run)
- GetWorkflowRuns Aktion (Python: get_workflow_runs)
- GetWorkflowRunProperties Aktion (Python: get_workflow_run_properties)
- PutWorkflowRunProperties Aktion (Python: put_workflow_run_properties)
- CreateBlueprint Aktion (Python: create_blueprint)
- UpdateBlueprint Aktion (Python: update_blueprint)
- DeleteBlueprint Aktion (Python: delete_blueprint)
- ListBlueprints Aktion (Python: list_blueprints)

- BatchGetBlueprints Aktion (Python: batch_get_blueprints)
- StartBlueprintRun Aktion (Python: start_blueprint_run)
- GetBlueprintRun Aktion (Python: get_blueprint_run)
- GetBlueprintRuns Aktion (Python: get_blueprint_runs)
- StartWorkflowRun Aktion (Python: start_workflow_run)
- StopWorkflowRun Aktion (Python: stop_workflow_run)
- ResumeWorkflowRun Aktion (Python: resume_workflow_run)

- Nutzungsprofile
  - Datentypen
  - ProfileConfiguration Struktur
  - ConfigurationObject Struktur
  - UsageProfileDefinition Struktur
  - Operationen
  - CreateUsageProfile Aktion (Python: create_usage_profile)
  - GetUsageProfile Aktion (Python: get_usage_profile)
  - UpdateUsageProfile Aktion (Python: update_usage_profile)
  - DeleteUsageProfile Aktion (Python: delete_usage_profile)
  - ListUsageProfiles Aktion (Python: list_usage_profiles)
- Machine Learning API
  - Datentypen
  - TransformParameters Struktur
  - EvaluationMetrics Struktur
  - MLTransform Struktur
  - FindMatchesParameters Struktur
  - FindMatchesMetrics Struktur
  - ConfusionMatrix Struktur
  - GlueTable Struktur
  - TaskRun Struktur
  - TransformFilterCriteria Struktur
  - TransformSortCriteria Struktur

- TaskRunFilterCriteria Struktur
- TaskRunSortCriteria Struktur
- TaskRunProperties Struktur
- FindMatchesTaskRunProperties Struktur
- ImportLabelsTaskRunProperties Struktur
- ExportLabelsTaskRunProperties Struktur
- LabelingSetGenerationTaskRunProperties Struktur
- SchemaColumn Struktur
- TransformEncryption Struktur
- MLUserDataEncryption Struktur
- ColumnImportance Struktur
- Operationen
- MLTransform Aktion erstellen (Python: create_ml_transform)
- MLTransform Aktion aktualisieren (Python: update_ml_transform)
- MLTransform Aktion löschen (Python: delete_ml_transform)
- MLTransform Aktion abrufen (Python: get_ml_transform)
- MLTransforms Aktion abrufen (Python: get_ml_transforms)
- MLTransforms Aktion auflisten (Python: list_ml_transforms)
- MLEvaluationTaskRun Aktion starten (Python: start_ml_evaluation_task_run)
- MLLabelingSetGenerationTaskRun Aktion starten (Python: start_ml_labeling_set_generation_task_run)
- Aktion „MLTaskAusführen abrufen“ (Python: get_ml_task_run)
- Aktion „Get MLTask Runs“ (Python: get_ml_task_runs)
- Aktion „MLTaskAusführen“ abbrechen (Python: cancel_ml_task_run)
- StartExportLabelsTaskRun Aktion (Python: start_export_labels_task_run)
- StartImportLabelsTaskRun Aktion (Python: start_import_labels_task_run)
- Data-Quality-API
  - Datentypen
  - DataSource Struktur
  - DataQualityRulesetListDetails Struktur

- DataQualityTargetTable Struktur
- DataQualityRulesetEvaluationRunDescription Struktur
- DataQualityRulesetEvaluationRunFilter Struktur
- DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions Struktur
- DataQualityRuleRecommendationRunDescription Struktur
- DataQualityRuleRecommendationRunFilter Struktur
- DataQualityResult Struktur
- DataQualityAnalyzerResult Struktur
- DataQualityObservation Struktur
- MetricBasedObservation Struktur
- DataQualityMetricValues Struktur
- DataQualityRuleResult Struktur
- DataQualityResultDescription Struktur
- DataQualityResultFilterCriteria Struktur
- DataQualityRulesetFilterCriteria Struktur
- DataQualityAggregatedMetrics Struktur
- StatisticAnnotation Struktur
- TimestampedInclusionAnnotation Struktur
- AnnotationError Struktur
- DatapointInclusionAnnotation Struktur
- StatisticSummaryList Liste
- StatisticSummary Struktur
- RunIdentifier Struktur
- StatisticModelResult Struktur
- DataQualityGlueTable Struktur
- Operationen
- StartDataQualityRulesetEvaluationRun Aktion (Python: start_data_quality_ruleset_evaluation_run)
- CancelDataQualityRulesetEvaluationRun Aktion (Python: cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run)
- GetDataQualityRulesetEvaluationRun Aktion (Python: get_data_quality_ruleset_evaluation_run)

- ListDataQualityRulesetEvaluationRuns Aktion (Python: list_data_quality_ruleset_evaluation_runs)
- StartDataQualityRuleRecommendationRun Aktion (Python: start_data_quality_rule_recommendation_run)
- CancelDataQualityRuleRecommendationRun Aktion (Python: cancel_data_quality_rule_recommendation_run)
- GetDataQualityRuleRecommendationRun Aktion (Python: get_data_quality_rule_recommendation_run)
- ListDataQualityRuleRecommendationRuns Aktion (Python: list_data_quality_rule_recommendation_runs)
- GetDataQualityResult Aktion (Python: get_data_quality_result)
- BatchGetDataQualityResult Aktion (Python: batch_get_data_quality_result)
- ListDataQualityResults Aktion (Python: list_data_quality_results)
- CreateDataQualityRuleset Aktion (Python: create_data_quality_ruleset)
- DeleteDataQualityRuleset Aktion (Python: delete_data_quality_ruleset)
- GetDataQualityRuleset Aktion (Python: get_data_quality_ruleset)
- ListDataQualityRulesets Aktion (Python: list_data_quality_rulesets)
- UpdateDataQualityRuleset Aktion (Python: update_data_quality_ruleset)
- ListDataQualityStatistics Aktion (Python: list_data_quality_statistics)
- TimestampFilter Struktur
- CreateDataQualityRulesetRequest Struktur
- GetDataQualityRulesetResponse Struktur
- GetDataQualityResultResponse Struktur
- StartDataQualityRuleRecommendationRunRequest Struktur
- GetDataQualityRuleRecommendationRunResponse Struktur
- BatchPutDataQualityStatisticAnnotation Aktion (Python: batch_put_data_quality_statistic_annotation)
- GetDataQualityModel Aktion (Python: get_data_quality_model)
- GetDataQualityModelResult Aktion (Python: get_data_quality_model_result)
- ListDataQualityStatisticAnnotations Aktion (Python: list_data_quality_statistic_annotations)
- PutDataQualityProfileAnnotation Aktion (Python: put_data_quality_profile_annotation)

- API zur Erkennung sensibler Daten

- Datentypen
- CustomEntityType Struktur
- Operationen
- CreateCustomEntityType Aktion (Python: create_custom_entity_type)
- DeleteCustomEntityType Aktion (Python: delete_custom_entity_type)
- GetCustomEntityType Aktion (Python: get_custom_entity_type)
- BatchGetCustomEntityTypes Aktion (Python: batch_get_custom_entity_types)
- ListCustomEntityTypes Aktion (Python: list_custom_entity_types)

- Einloggen APIs AWS Glue
  - Datentypen
  - Tag-Struktur
  - Operationen
  - TagResource Aktion (Python: tag_resource)
  - UntagResource Aktion (Python: untag_resource)
  - GetTags Aktion (Python: get_tags)

- Gängige Datentypen
  - Tag-Struktur
  - DecimalNumber Struktur
  - ErrorDetail Struktur
  - PropertyPredicate Struktur
  - ResourceUri Struktur
  - ColumnStatistics Struktur
  - ColumnStatisticsError Struktur
  - ColumnError Struktur
  - ColumnStatisticsData Struktur
  - BooleanColumnStatisticsData Struktur
  - DateColumnStatisticsData Struktur
  - DecimalColumnStatisticsData Struktur
  - DoubleColumnStatisticsData Struktur
  - LongColumnStatisticsData Struktur

- StringColumnStatisticsData Struktur
- BinaryColumnStatisticsData Struktur
- Zeichenfolgemuster

- Ausnahmen
  - AccessDeniedException Struktur
  - AlreadyExistsException Struktur
  - ConcurrentModificationException Struktur
  - ConcurrentRunsExceededException Struktur
  - CrawlerNotRunningException Struktur
  - CrawlerRunningException Struktur
  - CrawlerStoppingException Struktur
  - EntityNotFoundException Struktur
  - FederationSourceException Struktur
  - FederationSourceRetryableException Struktur
  - GlueEncryptionException Struktur
  - IdempotentParameterMismatchException Struktur
  - IllegalWorkflowStateException Struktur
  - InternalServiceException Struktur
  - InvalidExecutionEngineException Struktur
  - InvalidInputException Struktur
  - InvalidStateException Struktur
  - InvalidTaskStatusTransitionException Struktur
  - JobDefinitionErrorException Struktur
  - JobRunInTerminalStateException Struktur
  - JobRunInvalidStateTransitionException Struktur
  - JobRunNotInTerminalStateException Struktur
  - LateRunnerException Struktur
  - NoScheduleException Struktur
  - OperationTimeoutException Struktur
  - ResourceNotReadyException Struktur

- ResourceNumberLimitExceededException Struktur
- SchedulerNotRunningException Struktur
- SchedulerRunningException Struktur
- SchedulerTransitioningException Struktur
- UnrecognizedRunnerException Struktur
- ValidationException Struktur
- VersionMismatchException Struktur

Sicherheit APIs in AWS Glue

Die Sicherheits-API beschreibt die Sicherheitsdatentypen und die API im Zusammenhang mit der Sicherheit in AWS Glue.

Datentypen

- DataCatalogEncryptionSettings Struktur
- EncryptionAtRest Struktur
- ConnectionPasswordEncryption Struktur
- EncryptionConfiguration Struktur
- S3Encryption-Struktur
- CloudWatchEncryption Struktur
- JobBookmarksEncryption Struktur
- SecurityConfiguration Struktur
- GluePolicy Struktur
- DataQualityEncryption Struktur

DataCatalogEncryptionSettings Struktur

Enthält Konfigurationsinformationen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des Data Catalog.

Felder

- `EncryptionAtRest` – Ein EncryptionAtRest-Objekt.

Gibt die encryption-at-rest Konfiguration für den Datenkatalog an.

- `ConnectionPasswordEncryption` – Ein ConnectionPasswordEncryption-Objekt.

  Wenn der Verbindungspasswortschutz aktiviert ist, verwendet der Data Catalog einen vom Kunden bereitgestellten Schlüssel, um das Passwort als Bestandteil von `CreateConnection` oder `UpdateConnection` zu verschlüsseln, und speichert es in den Verbindungseigenschaften im Feld `ENCRYPTED_PASSWORD`. Sie können die Katalogverschlüsselung oder nur Passwortverschlüsselung aktivieren.

EncryptionAtRest Struktur

Gibt die encryption-at-rest Konfiguration für den Datenkatalog an.

Felder

- `CatalogEncryptionMode` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `DISABLED` | `SSE-KMS="SSEKMS"` | `SSE-KMS-WITH-SERVICE-ROLE="SSEKMSWITHSERVICEROLE"`).

  Der encryption-at-rest Modus für die Verschlüsselung von Datenkatalogdaten.

- `SseAwsKmsKeyId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des AWS KMS Schlüssels, der für die Verschlüsselung im Ruhezustand verwendet werden soll.

- `CatalogEncryptionServiceRole` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #53 entspricht.

  Die Rolle, die die Verschlüsselung und Entschlüsselung der Datenkatalogobjekte im Namen des Aufrufers AWS Glue übernimmt.

ConnectionPasswordEncryption Struktur

Die Datenstruktur, die vom Data Catalog verwendet wird, um das Passwort als Bestandteil von `CreateConnection` oder `UpdateConnection` zu verschlüsseln und in den Verbindungseigenschaften im Feld `ENCRYPTED_PASSWORD` zu speichern. Sie können die Katalogverschlüsselung oder nur Passwortverschlüsselung aktivieren.

Wenn eine `CreationConnection` Anfrage eingeht, die ein Passwort enthält, verschlüsselt der Datenkatalog das Passwort zunächst mit Ihrem AWS KMS Schlüssel. Anschließend wird das gesamte Verbindungsobjekt erneut verschlüsselt, wenn die Katalogverschlüsselung ebenfalls aktiviert ist.

Für diese Verschlüsselung müssen Sie AWS KMS Schlüsselberechtigungen festlegen, um den Zugriff auf den Kennwortschlüssel entsprechend Ihren Sicherheitsanforderungen zu aktivieren oder einzuschränken. Möglicherweise möchten Sie einstellen, dass nur Administratoren die Entschlüsselungsberechtigung für den Passwortschlüssel haben.

Felder

- `ReturnConnectionPasswordEncrypted` – Erforderlich: Boolean.

  Wenn das `ReturnConnectionPasswordEncrypted`-Flag auf "true" festgelegt ist, bleiben die Passwörter als Antwort auf `GetConnection` und `GetConnections` verschlüsselt. Diese Verschlüsselung wird unabhängig von der Katalogverschlüsselung wirksam.
- `AwsKmsKeyId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ein AWS KMS Schlüssel, der zur Verschlüsselung des Verbindungskennworts verwendet wird.

  Wenn der Verbindungskennwortschutz aktiviert ist, `UpdateConnection` benötigt der `CreateConnection` Anrufer mindestens die `kms:Encrypt` Erlaubnis für den angegebenen AWS KMS Schlüssel, um Passwörter zu verschlüsseln, bevor sie im Datenkatalog gespeichert werden.

  Sie können die Verschlüsselungsberechtigung festlegen, um den Zugriff auf den Passwortschlüssel entsprechend Ihren Sicherheitsanforderungen zu aktivieren oder einzuschränken.

EncryptionConfiguration Struktur

Gibt eine Verschlüsselungskonfiguration an.

Felder

- `S3Encryption` – Ein Array mit S3Encryption-Objekten.

  Die Verschlüsselungskonfiguration für Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Daten.
- `CloudWatchEncryption` – Ein CloudWatchEncryption-Objekt.

Die Verschlüsselungskonfiguration für Amazon CloudWatch.

- `JobBookmarksEncryption` – Ein JobBookmarksEncryption-Objekt.

  Die Verschlüsselungskonfiguration für Auftragslesezeichen.

- `DataQualityEncryption` – Ein DataQualityEncryption-Objekt.

  Die Verschlüsselungskonfiguration für AWS Glue Data Quality-Ressourcen.

S3Encryption-Struktur

Gibt an, wie Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)- Daten verschlüsselt werden sollen.

Felder

- `S3EncryptionMode` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `DISABLED` | `SSE-KMS="SSEKMS"` | `SSE-S3="SSES3"`).

  Der Verschlüsselungsmodus, der für Amazon S3-Daten verwendet wird.

- `KmsKeyArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #42 entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des KMS-Schlüssels zum Verschlüsseln von Daten.

CloudWatchEncryption Struktur

Gibt an, wie CloudWatch Amazon-Daten verschlüsselt werden sollen.

Felder

- `CloudWatchEncryptionMode` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `DISABLED` | `SSE-KMS="SSEKMS"`).

  Der Verschlüsselungsmodus, der für CloudWatch Daten verwendet werden soll.

- `KmsKeyArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #42 entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des KMS-Schlüssels zum Verschlüsseln von Daten.

JobBookmarksEncryption Struktur

Gibt an, wie Auftragslesezeichen-Daten verschlüsselt werden sollen.

Felder

- `JobBookmarksEncryptionMode` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `DISABLED` | `CSE-KMS="CSEKMS"`).

  Der Verschlüsselungsmodus, der für Auftragslesezeichen-Daten verwendet wird.
- `KmsKeyArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #42 entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des KMS-Schlüssels zum Verschlüsseln von Daten.

SecurityConfiguration Struktur

Gibt eine Sicherheitskonfiguration an.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen der Sicherheitskonfiguration an.
- `CreatedTimeStamp` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, zu dem diese Sicherheitskonfiguration erstellt wurde.
- `EncryptionConfiguration` – Ein EncryptionConfiguration-Objekt.

  Die Verschlüsselungskonfiguration, die mit dieser Sicherheitskonfiguration verknüpft ist.

GluePolicy Struktur

Eine Struktur für die Rückgabe einer Ressourcenrichtlinie.

Felder

- `PolicyInJson` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 2 Bytes lang.

  Enthält das angeforderte Richtliniendokument im JSON-Format.

- `PolicyHash` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Enthält den mit dieser Richtlinie verbundenen Hash-Wert.

- `CreateTime` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Richtlinie erstellt wurde.

- `UpdateTime` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Richtlinie zuletzt aktualisiert wurde.

DataQualityEncryption Struktur

Gibt an, wie Datenqualitätsressourcen in Ihrem Konto verschlüsselt werden sollen.

Felder

- `DataQualityEncryptionMode` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `DISABLED` | `SSE-KMS="SSEKMS"`).

  Der Verschlüsselungsmodus, der für die Verschlüsselung von Datenqualitätsressourcen verwendet werden soll. Zu diesen Ressourcen gehören Regelsätze für Datenqualität, Ergebnisse, Statistiken, Modelle zur Erkennung von Anomalien und Beobachtungen.

  Gültige Werte sind `SSEKMS` für Verschlüsselung mit einem kundenseitig verwalteten KMS-Schlüssel oder `DISABLED`.

- `KmsKeyArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #42 entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des KMS-Schlüssels zum Verschlüsseln von Daten.

Operationen

- GetDataCatalogEncryptionSettings Aktion (Python: get_data_catalog_encryption_settings)
- PutDataCatalogEncryptionSettings Aktion (Python: put_data_catalog_encryption_settings)
- PutResourcePolicy Aktion (Python: put_resource_policy)
- GetResourcePolicy Aktion (Python: get_resource_policy)
- DeleteResourcePolicy Aktion (Python: delete_resource_policy)

- CreateSecurityConfiguration Aktion (Python: create_security_configuration)
- DeleteSecurityConfiguration Aktion (Python: delete_security_configuration)
- GetSecurityConfiguration Aktion (Python: get_security_configuration)
- GetSecurityConfigurations Aktion (Python: get_security_configurations)
- GetResourcePolicies Aktion (Python: get_resource_policies)

GetDataCatalogEncryptionSettings Aktion (Python: get_data_catalog_encryption_settings)

Ruft die Sicherheitskonfiguration für einen bestimmten Katalog ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, für den die Sicherheitskonfiguration abgerufen werden soll. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die Konto-ID verwendet. AWS

Antwort

- `DataCatalogEncryptionSettings` – Ein DataCatalogEncryptionSettings-Objekt.

  Die angeforderte Sicherheitskonfiguration.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

PutDataCatalogEncryptionSettings Aktion (Python: put_data_catalog_encryption_settings)

Legt die Sicherheitskonfiguration für einen bestimmten Katalog fest. Nachdem die Konfiguration eingestellt wurde, wird die angegebene Verschlüsselung auf jedes nachfolgende Schreiben des Katalogs angewendet.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, für den die Sicherheitskonfiguration festgelegt werden soll. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die Konto-ID verwendet. AWS
- `DataCatalogEncryptionSettings` – Erforderlich: Ein DataCatalogEncryptionSettings-Objekt.

  Die zu setzende Sicherheitskonfiguration.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

PutResourcePolicy Aktion (Python: put_resource_policy)

Legt die Ressourcenrichtlinie für den Data Catalog für die Zugriffskontrolle fest.

Anforderung

- `PolicyInJson` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 2 Bytes lang.

  Enthält das einzurichtende Richtliniendokument im JSON-Format.

- `ResourceArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Nicht verwenden. Nur zur internen Verwendung.

- `PolicyHashCondition` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Hash-Wert, der zurückgegeben wird, wenn die vorherige Richtlinie mit `PutResourcePolicy` festgelegt wurde. Sein Zweck ist es, gleichzeitige Änderungen an einer Richtlinie zu verhindern. Verwenden Sie diesen Parameter nicht, wenn keine vorherige Richtlinie festgelegt wurde.

- `PolicyExistsCondition` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `MUST_EXIST` | `NOT_EXIST` | `NONE`).

  Ein Wert von `MUST_EXIST` wird verwendet, um eine Richtlinie zu aktualisieren. Ein Wert von `NOT_EXIST` wird verwendet, um eine neue Richtlinie zu erstellen. Wenn ein Wert von `NONE` oder ein Nullwert verwendet wird, hängt der Aufruf nicht von der Existenz einer Richtlinie ab.

- `EnableHybrid` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `TRUE` | `FALSE`).

  Wenn `'TRUE'`, gibt diest an, dass Sie beide Methoden verwenden, um kontenübergreifenden Zugriff auf Data Catalog zu gewähren:

  - Durch direkte Aktualisierung der Ressourcenrichtlinie mit `PutResourePolicy`
  - Durch die Verwendung des Befehls Grant permissions in der AWS-Managementkonsole.

  Muss auf `'TRUE'` festgelegt sein, wenn Sie die Managementkonsole bereits verwendet haben, um kontoübergreifenden Zugriff zu gewähren, andernfalls schlägt der Aufruf fehl. Standard ist „FALSE“.

Antwort

- `PolicyHash` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ein Hash der gerade festgelegten Richtlinie. Dies muss in einem nachfolgenden Aufruf enthalten sein, der diese Richtlinie überschreibt oder aktualisiert.

Fehler

- `EntityNotFoundException`

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ConditionCheckFailureException`

GetResourcePolicy Aktion (Python: get_resource_policy)

Ruft eine bestimmte Ressourcenrichtlinie ab.

Anforderung

- `ResourceArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der ARN der AWS Glue Ressource, für die die Ressourcenrichtlinie abgerufen werden soll. Erfolgt keine Angabe, wird die Ressourcenrichtlinie für Data Catalog zurückgegeben. Verwenden von `GetResourcePolicies`, um alle vorhandenen Ressourcenrichtlinien anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Ressource angeben ARNs.

Antwort

- `PolicyInJson` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 2 Bytes lang.

  Enthält das angeforderte Richtliniendokument im JSON-Format.
- `PolicyHash` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Enthält den mit dieser Richtlinie verbundenen Hash-Wert.
- `CreateTime` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Richtlinie erstellt wurde.
- `UpdateTime` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Richtlinie zuletzt aktualisiert wurde.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

DeleteResourcePolicy Aktion (Python: delete_resource_policy)

Löscht eine angegebene Richtlinie.

Anforderung

- `PolicyHashCondition` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Hash-Wert wird zurückgegeben, wenn diese Richtlinie festgelegt wurde.
- `ResourceArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der ARN der AWS Glue Ressource für die zu löschende Ressourcenrichtlinie.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ConditionCheckFailureException`

CreateSecurityConfiguration Aktion (Python: create_security_configuration)

Erstellt eine neue Sicherheitskonfiguration. Eine Sicherheitskonfiguration ist eine Reihe von Sicherheitseigenschaften, die von AWS Glue verwendet werden können. Sie können eine Sicherheitskonfiguration verwenden, um Daten im Ruhezustand zu verschlüsseln. Informationen zur Verwendung von Sicherheitskonfigurationen finden Sie unter Verschlüsselung von Daten AWS Glue, die von Crawlern, Jobs und Entwicklungsendpunkten geschrieben wurden.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name für die neue Sicherheitskonfiguration.

- `EncryptionConfiguration` – Erforderlich: Ein EncryptionConfiguration-Objekt.

  Die Verschlüsselungskonfiguration für die neue Sicherheitskonfiguration.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name, der der neuen Sicherheitskonfiguration zugewiesen wurde.

- `CreatedTimestamp` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, zu dem die neue Sicherheitskonfiguration erstellt wurde.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

DeleteSecurityConfiguration Aktion (Python: delete_security_configuration)

Löscht eine angegebene Sicherheitskonfiguration.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der zu löschenden Sicherheitskonfiguration.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetSecurityConfiguration Aktion (Python: get_security_configuration)

Ruft eine angegebene Sicherheitskonfiguration ab.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der abzurufenden Sicherheitskonfiguration.

Antwort

- `SecurityConfiguration` – Ein SecurityConfiguration-Objekt.

  Die angeforderte Sicherheitskonfiguration.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetSecurityConfigurations Aktion (Python: get_security_configurations)

Ruft eine Liste aller Sicherheitskonfigurationen ab.

Anforderung

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der auszugebenden Ergebnisse.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `SecurityConfigurations` – Ein Array mit SecurityConfiguration-Objekten.

  Eine Liste der Sicherheitskonfigurationen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn mehr Sicherheitskonfigurationen zurückgegeben werden müssen.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetResourcePolicies Aktion (Python: get_resource_policies)

Ruft die Ressourcenrichtlinien ab, die für einzelne Ressourcen bei kontoübergreifenden Berechtigungsgewährungen festgelegt wurden. AWS Resource Access Manager Ruft auch die Ressourcenrichtlinie für den Data Catalog ab.

Wenn Sie die Metadatenverschlüsselung in den Datenkatalogeinstellungen aktiviert haben und keine Berechtigung für den AWS KMS Schlüssel haben, kann der Vorgang die Datenkatalog-Ressourcenrichtlinie nicht zurückgeben.

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies eine Fortsetzungsanforderung ist.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Größe der auszugebenden Liste.

Antwort

- `GetResourcePoliciesResponseList` – Ein Array mit GluePolicy-Objekten.

  Eine Liste der einzelnen Ressourcenrichtlinien und der Ressourcenrichtlinie auf Kontoebene.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn die zurückgegebene Liste die letzte verfügbare Ressourcenrichtlinie nicht enthält.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`

Katalogobjekte-API

Die API für Katalogobjekte beschreibt die Datentypen und die API im Zusammenhang mit der Arbeit mit Katalogen in AWS Glue.

Themen

- Catalogs-API
- Datenbank-API
- Tabellen-API
- Partitions-API
- Verbindungs-API
- Benutzerdefinierte Funktion (API)
- Einen Athena Katalog importieren nach AWS Glue

Catalogs-API

Die Catalogs API beschreibt das APIs Erstellen, Löschen, Suchen, Aktualisieren und Auflisten von Katalogen.

Datentypen

- Katalogstruktur
- CatalogInput Struktur
- TargetRedshiftCatalog Struktur
- CatalogProperties Struktur
- CatalogPropertiesOutput Struktur
- DataLakeAccessProperties Struktur
- IcebergOptimizationProperties Struktur
- DataLakeAccessPropertiesOutput Struktur
- IcebergOptimizationPropertiesOutput Struktur
- FederatedCatalog Struktur

Katalogstruktur

Das Katalogobjekt stellt eine logische Gruppierung von Datenbanken im AWS Glue Datenkatalog oder eine Verbundquelle dar. Sie können jetzt einen Redshift-Verbundkatalog oder einen Katalog mit Ressourcenlinks zu Redshift-Datenbanken in einem anderen Konto oder einer anderen Region erstellen.

Felder

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Katalogs. Um Zugriff auf den Standardkatalog zu gewähren, sollte dieses Feld nicht angegeben werden.
- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65 536 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #25.

  Der Name des Katalogs. Kann nicht mit der Konto-ID identisch sein.
- `ResourceArn` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN), der der Katalogressource zugewiesen ist.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Beschreibende Zeichenfolge mit maximal 2.048 Bytes an, entsprechend der mehrzeiligen Zeichenfolgenmuster für URI-Adressen. Eine Beschreibung des Katalogs.
- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, die Parameter und Eigenschaften des Katalogs definieren.
- `CreateTime` – Zeitstempel.

  Die Uhrzeit, zu der der Katalog erstellt wurde.
- `UpdateTime` – Zeitstempel.

Die Uhrzeit, zu der der Katalog zuletzt aktualisiert wurde.

- `TargetRedshiftCatalog` – Ein TargetRedshiftCatalog-Objekt.

  Ein `TargetRedshiftCatalog`-Objekt, das einen Zielkatalog für die Verknüpfung von Datenbankressourcen beschreibt.

- `FederatedCatalog` – Ein FederatedCatalog-Objekt.

  Ein `FederatedCatalog` Objekt, das auf eine Entität außerhalb des AWS Glue Datenkatalogs verweist.

- `CatalogProperties` – Ein CatalogPropertiesOutput-Objekt.

  Ein `CatalogProperties`-Objekt, das die Eigenschaften für den Zugriff auf Data Lake und andere benutzerdefinierte Eigenschaften angibt.

- `CreateTableDefaultPermissions` – Ein Array mit PrincipalPermissions-Objekten.

  Ein Array von `PrincipalPermissions`-Objekten. Erstellt einen Satz von Standardberechtigungen für die Tabelle(n) für Prinzipale. Wird verwendet von AWS Lake Formation. Wird im normalen AWS Glue Betriebsablauf nicht verwendet.

- `CreateDatabaseDefaultPermissions` – Ein Array mit PrincipalPermissions-Objekten.

  Ein Array von `PrincipalPermissions`-Objekten. Erstellt einen Satz von Standardberechtigungen für die Datenbank(en) für Prinzipale. Wird von verwendet AWS Lake Formation. Wird im normalen AWS Glue Betriebsablauf nicht verwendet.

- `AllowFullTableExternalDataAccess` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `True` | `False`).

  Ermöglicht Engines von Drittanbietern den Zugriff auf Daten an Amazon S3 Standorten, die bei Lake Formation registriert sind.

CatalogInput Struktur

Eine Struktur, die Katalogeigenschaften beschreibt.

Felder

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

Beschreibende Zeichenfolge mit maximal 2.048 Bytes an, entsprechend der mehrzeiligen Zeichenfolgenmuster für URI-Adressen. Eine Beschreibung des Katalogs.

- `FederatedCatalog` – Ein FederatedCatalog-Objekt.

  Ein `FederatedCatalog`-Objekt. Eine `FederatedCatalog` Struktur, die auf eine Entität außerhalb des AWS Glue Datenkatalogs verweist, z. B. eine Redshift-Datenbank.

- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, die die Parameter und Eigenschaften des Katalogs definieren.

- `TargetRedshiftCatalog` – Ein TargetRedshiftCatalog-Objekt.

  Ein `TargetRedshiftCatalog`-Objekt, das einen Zielkatalog für die Verknüpfung von Ressourcen beschreibt.

- `CatalogProperties` – Ein CatalogProperties-Objekt.

  Ein `CatalogProperties`-Objekt, das die Eigenschaften für den Zugriff auf Data Lake und andere benutzerdefinierte Eigenschaften angibt.

- `CreateTableDefaultPermissions` – Ein Array mit PrincipalPermissions-Objekten.

  Ein Array von `PrincipalPermissions`-Objekten. Erstellt einen Satz von Standardberechtigungen für die Tabelle(n) für Prinzipale. Wird verwendet von AWS Lake Formation. Sollte normalerweise explizit als leere Liste festgelegt werden.

- `CreateDatabaseDefaultPermissions` – Ein Array mit PrincipalPermissions-Objekten.

  Ein Array von `PrincipalPermissions`-Objekten. Erstellt einen Satz von Standardberechtigungen für die Datenbank(en) für Prinzipale. Benutzt von AWS Lake Formation. Sollte normalerweise explizit als leere Liste festgelegt werden.

- `AllowFullTableExternalDataAccess` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `True` | `False`).

Ermöglicht Engines von Drittanbietern den Zugriff auf Daten an Amazon S3 Standorten, die bei Lake Formation registriert sind.

TargetRedshiftCatalog Struktur

Eine Struktur, die einen Zielkatalog für die Verknüpfung von Ressourcen beschreibt.

Felder

- `CatalogArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Katalogressource.

CatalogProperties Struktur

Eine Struktur, die die Eigenschaften für den Zugriff auf Data Lake und andere benutzerdefinierte Eigenschaften angibt.

Felder

- `DataLakeAccessProperties` – Ein DataLakeAccessProperties-Objekt.

  Ein `DataLakeAccessProperties` Objekt, das Eigenschaften zur Konfiguration des Data Lake-Zugriffs für Ihre Katalogressource im AWS Glue Datenkatalog festlegt.
- `IcebergOptimizationProperties` – Ein IcebergOptimizationProperties-Objekt.

  Eine Struktur, die die Iceberg-Tabellenoptimierungseigenschaften für den Katalog festlegt. Dazu gehört die Konfiguration für Vorgänge zum Komprimieren, Aufbewahren und Löschen verwaister Dateien, die auf Iceberg-Tabellen in diesem Katalog angewendet werden können.
- `CustomProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Zusätzliche Schlüssel-Wert-Eigenschaften für den Katalog, beispielsweise Optimierungen der Spaltenstatistiken.

CatalogPropertiesOutput Struktur

Eigenschaftsattribute, die die Konfigurationseigenschaften für die Katalogressource enthalten.

Felder

- `DataLakeAccessProperties` – Ein DataLakeAccessPropertiesOutput-Objekt.

  Ein `DataLakeAccessProperties` Objekt mit Eingabeeigenschaften zur Konfiguration des Data Lake-Zugriffs für Ihre Katalogressource im AWS Glue Datenkatalog.
- `IcebergOptimizationProperties` – Ein IcebergOptimizationPropertiesOutput-Objekt.

  Ein `IcebergOptimizationPropertiesOutput`-Objekt, das die Iceberg-Tabellenoptimierungseinstellungen für den Katalog festlegt, einschließlich Konfigurationen für Vorgänge zum Komprimieren, Aufbewahren und Löschen verwaister Dateien.
- `CustomProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Zusätzliche Schlüssel-Wert-Eigenschaften für den Katalog, beispielsweise Optimierungen der Spaltenstatistiken.

DataLakeAccessProperties Struktur

Geben Sie Eigenschaften ein, um den Data Lake-Zugriff für Ihre Katalogressource im AWS Glue Datenkatalog zu konfigurieren.

Felder

- `DataLakeAccess` – Boolesch.

  Aktiviert oder deaktiviert den Data-Lake-Zugriff für Apache Spark-Anwendungen, die über eine Nicht-Redshift-Engine wie Amazon Athena, Amazon EMR oder ETL auf Amazon Redshift-Datenbanken im Data Catalog zugreifen. AWS Glue
- `DataTransferRole` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #53 entspricht.

Eine Rolle, die AWS Glue für die Übertragung von Daten aus dem Staging-Bucket während into/out einer Abfrage übernommen wird.

- `KmsKey` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Verschlüsselungsschlüssel, der für den Staging-Bucket verwendet wird, der zusammen mit dem Katalog erstellt wird.

- `CatalogType` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt einen Verbundkatalogtyp für die systemeigene Katalogressource an. Der derzeit unterstützte Typ ist `aws:redshift`.

IcebergOptimizationProperties Struktur

Eine Struktur, die die Iceberg-Tabellenoptimierungseigenschaften für den Katalog festlegt, einschließlich Konfigurationen für Vorgänge zum Komprimieren, Aufbewahren und Löschen verwaister Dateien.

Felder

- `RoleArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #53 entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der IAM-Rolle, von der angenommen wird, dass sie Vorgänge zur Iceberg-Tabellenoptimierung ausführt.

- `Compaction` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Eine Zuordnung von Schlüssel-Wert-Paaren, die Konfigurationsparameter für Vorgänge zur Iceberg-Tabellenkomprimierung angeben, die das Layout von Datendateien optimieren, um die Abfrageleistung zu verbessern.

- `Retention` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

Eine Zuordnung von Schlüssel-Wert-Paaren, die Konfigurationsparameter für Vorgänge zur Iceberg-Tabellenaufbewahrung angeben, die den Lebenszyklus von Tabellen-Snapshots verwalten, um die Speicherkosten zu kontrollieren.

- `OrphanFileDeletion` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Eine Zuordnung von Schlüssel-Wert-Paaren, die Konfigurationsparameter für Iceberg-Vorgänge zum Löschen verwaister Dateien angeben, mit denen Dateien identifiziert und entfernt werden, auf die in den Tabellenmetadaten nicht mehr verwiesen wird.

DataLakeAccessPropertiesOutput Struktur

Die Ausgabeeigenschaften der Data Lake-Zugriffskonfiguration für Ihre Katalogressource im AWS Glue Datenkatalog.

Felder

- `DataLakeAccess` – Boolesch.

  Aktiviert oder deaktiviert den Data-Lake-Zugriff für Apache Spark-Anwendungen, die auf Amazon-Redshift-Datenbanken im Datenkatalog zugreifen.

- `DataTransferRole` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #53 entspricht.

  Eine Rolle, die AWS Glue für die Übertragung into/out von Daten aus dem Staging-Bucket während einer Abfrage übernommen wird.

- `KmsKey` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Verschlüsselungsschlüssel, der für den Staging-Bucket verwendet wird, der zusammen mit dem Katalog erstellt wird.

- `ManagedWorkgroupName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der verwaltete Redshift-Serverless-Name der Datenverarbeitungsumgebung, der für Ihre Katalogressource erstellt wurde.

- `ManagedWorkgroupStatus` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der verwaltete Redshift-Serverless-Status der Datenverarbeitungsumgebung.
- `RedshiftDatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Standardname der Redshift-Datenbankressource in der verwalteten Datenverarbeitungsumgebung.
- `StatusMessage` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine Nachricht mit detaillierteren Informationen zum Status der verwalteten Arbeitsgruppe.
- `CatalogType` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt einen Verbundkatalogtyp für die systemeigene Katalogressource an. Der derzeit unterstützte Typ ist `aws:redshift`.

IcebergOptimizationPropertiesOutput Struktur

Eine Struktur, die die Ausgabeeigenschaften der Iceberg-Tabellenoptimierungskonfiguration für Ihre Katalogressource im AWS Glue Datenkatalog enthält.

Felder

- `RoleArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #53 entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der IAM-Rolle, die verwendet wird, um Vorgänge zur Iceberg-Tabellenoptimierung auszuführen.
- `Compaction` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

Eine Zuordnung von Schlüssel-Wert-Paaren, die Konfigurationsparameter für Vorgänge zur Iceberg-Tabellenkomprimierung angeben, die das Layout von Datendateien optimieren, um die Abfrageleistung zu verbessern.

- `Retention` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Eine Zuordnung von Schlüssel-Wert-Paaren, die Konfigurationsparameter für Vorgänge zur Iceberg-Tabellenaufbewahrung angeben, die den Lebenszyklus von Tabellen-Snapshots verwalten, um die Speicherkosten zu kontrollieren.

- `OrphanFileDeletion` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Eine Zuordnung von Schlüssel-Wert-Paaren, die Konfigurationsparameter für Iceberg-Vorgänge zum Löschen verwaister Dateien angeben, mit denen Dateien identifiziert und entfernt werden, auf die in den Tabellenmetadaten nicht mehr verwiesen wird.

- `LastUpdatedTime` – Zeitstempel.

  Der Zeitstempel der letzten Aktualisierung der Eigenschaften zur Iceberg-Optimierung.

FederatedCatalog Struktur

Ein Katalog, der auf eine Entität außerhalb des AWS Glue Datenkatalogs verweist.

Felder

- `Identifier` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung für den Verbundkatalog.

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Verbindung zu einer externen Datenquelle, beispielsweise einem RedShift-Verbundkatalog.
- `ConnectionType` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Typ der Verbindung, die für den Zugriff auf den Verbundkatalog verwendet wird, wobei das Protokoll oder die Methode für die Verbindung mit der externen Datenquelle angegeben wird.

Operationen

- CreateCatalog Aktion (Python: create_catalog)
- UpdateCatalog Aktion (Python: update_catalog)
- DeleteCatalog Aktion (Python: delete_catalog)
- GetCatalog Aktion (Python: get_catalog)
- GetCatalogs Aktion (Python: get_catalogs)

CreateCatalog Aktion (Python: create_catalog)

Erstellt einen neuen Katalog im AWS Glue Datenkatalog.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65 536 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #25.

  Der Name des zu erstellenden Katalogs.
- `CatalogInput` – Erforderlich: Ein CatalogInput-Objekt.

  Ein `CatalogInput`-Objekt, das die Metadaten für den Katalog definiert.
- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare. Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist. Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist. Die Tags, die Sie dem Katalog zuweisen.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `FederatedResourceAlreadyExistsException`
- `FederationSourceException`

UpdateCatalog Aktion (Python: update_catalog)

Aktualisiert die Eigenschaften eines vorhandenen Katalogs im AWS Glue Datenkatalog.

Anforderung

- `CatalogId` – Erforderlich: Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Katalogs.
- `CatalogInput` – Erforderlich: Ein CatalogInput-Objekt.

Ein `CatalogInput`-Objekt, das die neuen Eigenschaften eines vorhandenen Katalogs angibt.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `AccessDeniedException`
- `FederationSourceException`

DeleteCatalog Aktion (Python: delete_catalog)

Entfernt den angegebenen Katalog aus dem AWS Glue Datenkatalog.

Nach Abschluss dieses Vorgangs haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Datenbanken, Tabellen (und alle Tabellenversionen und Partitionen, die möglicherweise zu den Tabellen gehören) und die benutzerdefinierten Funktionen im gelöschten Katalog. AWS Glue löscht diese „verwaisten“ Ressourcen nach Ermessen des Dienstes asynchron und rechtzeitig.

Um die sofortige Löschung aller damit verbundenen Ressourcen zu gewährleisten, bevor Sie den `DeleteCatalog`-Vorgang aufrufen, verwenden Sie `DeleteTableVersion` (oder `BatchDeleteTableVersion`), `DeletePartition` (oder `BatchDeletePartition`), `DeleteTable` (oder `BatchDeleteTable`), `DeleteUserDefinedFunction` und `DeleteDatabase`, um alle Ressourcen zu löschen, die zum Katalog gehören.

Anforderung

- `CatalogId` – Erforderlich: Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die ID des Katalogs.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `AccessDeniedException`
- `FederationSourceException`

GetCatalog Aktion (Python: get_catalog)

Der Name des abzurufenden Katalogs. Alles sollte in Kleinbuchstaben geschrieben sein.

Anforderung

- `CatalogId` – Erforderlich: Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des übergeordneten Katalogs, in dem der Katalog gespeichert ist. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Kontonummer verwendet.

Antwort

- `Catalog` – Ein Katalog-Objekt.

  Ein `Catalog`-Objekt. Die Definition des angegebenen Katalogs im AWS Glue Datenkatalog.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetCatalogs Aktion (Python: get_catalogs)

Ruft alle Kataloge ab, die in einem Katalog im AWS Glue -Datenkatalog definiert sind. Für einen Anwendungsfall mit einem Redshift-Verbundkatalog gibt dieser Vorgang die Liste der Kataloge zurück, die Redshift-Datenbanken im Redshift-Namespace-Katalog zugeordnet sind.

Anforderung

- `ParentCatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des übergeordneten Katalogs, in dem der Katalog gespeichert ist. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Kontonummer verwendet.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der Kataloge, die in einer Antwort zurückgegeben werden können.
- `Recursive` – Boolesch.

  Gibt an, ob alle Kataloge in der Kataloghierarchie aufgelistet werden sollen, beginnend mit `ParentCatalogId`. Standardeinstellung: `false`. Bei `true` werden alle Katalogobjekte in der `ParentCatalogID`-Hierarchie in der Antwort aufgezählt.

- `IncludeRoot` – Boolesch.

  Gibt an, ob der Standardkatalog für das Konto und die Region in der Antwort aufgelistet werden soll. Standardeinstellung: `false`. Bei `true` und `ParentCatalogId = NULL | AWS Account ID` werden alle Kataloge und der Standardkatalog in der Antwort aufgelistet.

  Wenn `ParentCatalogId` nicht gleich null ist und dieses Attribut als `false` oder `true` übergeben wird, wird ein `InvalidInputException` ausgelöst.

Antwort

- `CatalogList` – Erforderlich: Ein Array mit Katalog-Objekten.

  Ein Array von `Catalog`-Objekten. Eine Liste von `Catalog`-Objekten aus dem angegebenen übergeordneten Katalog.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token zum Paginieren der zurückgegebenen Token-Liste. Wird zurückgegeben, wenn das aktuelle Segment der Liste nicht das letzte ist.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

Datenbank-API

Die Datenbank-API beschreibt Datenbankdatentypen und umfasst die API zum Erstellen, Löschen, Auffinden, Aktualisieren und Auflisten von Datenbanken.

Datentypen

- Database-Struktur
- DatabaseInput Struktur
- PrincipalPermissions Struktur
- DataLakePrincipal Struktur
- DatabaseIdentifier Struktur
- FederatedDatabase Struktur

Database-Struktur

Das `Database`-Objekt stellt eine logische Gruppierung von Tabellen dar, die sich in einem Hive-Metastore oder einem RDBMS befinden können.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name der Datenbank. Für Hive-Kompatibilität wird dieser beim Speichern wie Kleinbuchstaben behandelt.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung der Datenbank.
- `LocationUri` – Uniform Resource Identifier (uri), nicht weniger als 1 oder mehr als 1024 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Die Speicheradresse der Datenbank (z. B. HDFS-Pfad).
- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren Parameter und Eigenschaften der Datenbank.

- `CreateTime` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, zu dem die Metadatenbank im Katalog angelegt wurde.
- `CreateTableDefaultPermissions` – Ein Array mit PrincipalPermissions-Objekten.

  Erstellt einen Satz von Standardberechtigungen für die Tabelle für Prinzipale. Benutzt von AWS Lake Formation. Wird im normalen AWS Glue Betriebsablauf nicht verwendet.
- `TargetDatabase` – Ein DatabaseIdentifier-Objekt.

  Eine `DatabaseIdentifier`-Struktur, die eine Zieldatenbank für die Verknüpfung von Ressourcen beschreibt.
- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Datenbank gespeichert ist.
- `FederatedDatabase` – Ein FederatedDatabase-Objekt.

  Eine `FederatedDatabase`-Struktur, die auf eine Entität außerhalb von AWS Glue Data Catalog verweist.

DatabaseInput Struktur

Die Struktur, die zum Anlegen oder Aktualisieren einer Datenbank verwendet wird.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name der Datenbank. Für Hive-Kompatibilität wird dieser beim Speichern wie Kleinbuchstaben behandelt.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung der Datenbank.
- `LocationUri` – Uniform Resource Identifier (uri), nicht weniger als 1 oder mehr als 1024 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Die Speicheradresse der Datenbank (z. B. HDFS-Pfad).

- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren Parameter und Eigenschaften der Datenbank.

  Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren Parameter und Eigenschaften der Datenbank.
- `CreateTableDefaultPermissions` – Ein Array mit PrincipalPermissions-Objekten.

  Erstellt einen Satz von Standardberechtigungen für die Tabelle für Prinzipale. Benutzt von AWS Lake Formation. Wird im normalen AWS Glue Betriebsablauf nicht verwendet.
- `TargetDatabase` – Ein DatabaseIdentifier-Objekt.

  Eine `DatabaseIdentifier`-Struktur, die eine Zieldatenbank für die Verknüpfung von Ressourcen beschreibt.
- `FederatedDatabase` – Ein FederatedDatabase-Objekt.

  Eine `FederatedDatabase`-Struktur, die auf eine Entität außerhalb von AWS Glue Data Catalog verweist.

PrincipalPermissions Struktur

Berechtigungen, die einem Prinzipal erteilt wurden.

Felder

- `Principal` – Ein DataLakePrincipal-Objekt.

  Der Prinzipal, dem Berechtigungen erteilt werden.
- `Permissions` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Berechtigungen, die dem Prinzipal gewährt werden.

DataLakePrincipal Struktur

Der AWS Lake Formation Schulleiter.

Felder

- `DataLakePrincipalIdentifier` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang.

  Eine Kennung für den AWS Lake Formation Principal.

DatabaseIdentifier Struktur

Eine Struktur, die eine Zieldatenbank für die Verknüpfung von Ressourcen beschreibt.

Felder

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Datenbank gespeichert ist.
- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank.
- `Region` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Region der Zieldatenbank.

FederatedDatabase Struktur

Eine Datenbank, die auf eine Entität außerhalb der AWS Glue Data Catalog verweist.

Felder

- `Identifier` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung für die Verbunddatenbank.
- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Verbindung zum externen Metaspeicher.

- `ConnectionType` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Verbindungstyp, der für den Zugriff auf die Verbunddatenbank verwendet wird, z. B. JDBC, ODBC oder andere unterstützte Verbindungsprotokolle.

Operationen

- CreateDatabase Aktion (Python: create_database)
- UpdateDatabase Aktion (Python: update_database)
- DeleteDatabase Aktion (Python: delete_database)
- GetDatabase Aktion (Python: get_database)
- GetDatabases Aktion (Python: get_databases)

CreateDatabase Aktion (Python: create_database)

Erstellt eine neue Datenbank in einem Data Catalog.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Datenbank erstellt wird. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.

- `DatabaseInput` – Erforderlich: Ein DatabaseInput-Objekt.

  Die Metadaten für die Datenbank.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die Tags, die Sie der Datenbank zuweisen.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `FederatedResourceAlreadyExistsException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

UpdateDatabase Aktion (Python: update_database)

Aktualisiert eine bestehende Datenbankdefinition in einem Data Catalog.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Metadaten-Datenbank gespeichert ist. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, die im Katalog aktualisiert werden soll. Für Hive-Kompatibilität wird er in Kleinbuchstaben gespeichert.
- `DatabaseInput` – Erforderlich: Ein DatabaseInput-Objekt.

  Ein `DatabaseInput`-Objekt, das die neue Definition der Metadaten-Datenbank im Katalog angibt.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`
- `AlreadyExistsException`

DeleteDatabase Aktion (Python: delete_database)

Entfernt eine angegebene Datenbank aus einem Data Catalog.

> **Note**
>
> Nach Abschluss dieses Vorgangs haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Tabellen (und alle Tabellenversionen und Partitionen, die möglicherweise zu den Tabellen gehören) und die benutzerdefinierten Funktionen in der gelöschten Datenbank. AWS Glue löscht diese „verwaisten“ Ressourcen nach Ermessen des Dienstes asynchron und rechtzeitig.
> Um die sofortige Löschung aller damit verbundenen Ressourcen zu gewährleisten, bevor Sie `DeleteDatabase` aufrufen, verwenden Sie `DeleteTableVersion` oder `BatchDeleteTableVersion`, `DeletePartition` oder `BatchDeletePartition`, `DeleteUserDefinedFunction` und `DeleteTable` oder `BatchDeleteTable`, um alle Ressourcen zu löschen, die zur Datenbank gehören.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Datenbank gespeichert ist. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der zu löschenden Datenbank. Für Hive-Kompatibilität muss dieser vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetDatabase Aktion (Python: get_database)

Ruft die Definition einer angegebenen Datenbank ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die ID des Data Catalog, in dem die Datenbank gespeichert ist. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, die abgerufen werden soll. Für Hive-Kompatibilität sollte dieser vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.

Antwort

- `Database` – Ein Datenbank-Objekt.

  Die Definition der angegebenen Datenbank im Data Catalog.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetDatabases Aktion (Python: get_databases)

Ruft alle Datenbanken ab, die in einem bestimmten Data Catalog definiert sind.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, aus dem abgerufen werden soll `Databases`. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 100.

  Die maximale Anzahl der Datenbanken, die in einer Antwort zurückgegeben werden können.

- `ResourceShareType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `FOREIGN` | `ALL` | `FEDERATED`).

  Hier können Sie angeben, dass Sie sich die für Ihr Konto freigegebenen Datenbanken auflisten lassen möchten. Die zulässigen Werte sind `FEDERATED`, `FOREIGN` oder `ALL`.

  - Wenn auf `FEDERATED` festgelegt, werden die Verbunddatenbanken (die auf eine externe Entität verweisen) aufgelistet, die für Ihr Konto freigegeben sind.
  - Bei Auswahl von `FOREIGN` werden die Datenbanken aufgelistet, die für Ihr Konto freigegeben wurden.
  - Bei Auswahl von `ALL` werden die Datenbanken aufgelistet, die für Ihr Konto freigegeben sind, sowie die Datenbanken in Ihrem lokalen Konto.

- `AttributesToGet` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die vom `GetDatabases`-Aufruf zurückgegebenen Datenbankfelder an. Dieser Parameter akzeptiert keine leere Liste. Die Anforderung muss den `NAME` enthalten.

Antwort

- `DatabaseList` – Erforderlich: Ein Array mit Datenbank-Objekten.

  Eine Liste von `Database`-Objekten aus dem angegebenen Katalog.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token zum Paginieren der zurückgegebenen Token-Liste. Wird zurückgegeben, wenn das aktuelle Segment der Liste nicht das letzte ist.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

- `EntityNotFoundException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

Tabellen-API

Die Tabellen-API beschreibt Datentypen und Operationen im Zusammenhang mit Tabellen.

Datentypen

- Tabellenstruktur
- TableInput Struktur
- FederatedTable Struktur
- Spaltenstruktur
- StorageDescriptor Struktur
- SchemaReference Struktur
- SerDeInfo Struktur
- Order-Struktur
- SkewedInfo Struktur
- TableVersion Struktur
- TableError Struktur
- TableVersionError Struktur
- SortCriterion Struktur
- TableIdentifier Struktur
- KeySchemaElement Struktur
- PartitionIndex Struktur
- PartitionIndexDescriptor Struktur
- BackfillError Struktur
- IcebergInput Struktur
- OpenTableFormatInput Struktur

- ViewDefinition Struktur
- ViewDefinitionInput Struktur
- ViewRepresentation Struktur
- ViewRepresentationInput Struktur
- UpdateOpenTableFormatInput Struktur
- UpdateIcebergInput Struktur
- CreateIcebergTableInput Struktur
- UpdateIcebergTableInput Struktur
- IcebergSortOrder Struktur
- IcebergSortField Struktur
- IcebergPartitionSpec Struktur
- IcebergPartitionField Struktur
- IcebergSchema Struktur
- IcebergStructField Struktur
- IcebergTableUpdate Struktur
- AuditContext Struktur

Tabellenstruktur

Stellt eine Sammlung zusammengehöriger Daten organisiert in Spalten und Zeilen dar.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle. Für Hive-Kompatibilität muss dieser vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.

- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, in der sich die Tabellenmetadaten befinden. Für Hive-Kompatibilität muss dieser vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Die Beschreibung der Tabelle.

- `Owner` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Eigentümer der Tabelle.

- `CreateTime` – Zeitstempel.

  Die Uhrzeit, wann die Tabellendefinition im Data Catalog erstellt wurde.

- `UpdateTime` – Zeitstempel.

  Der letzte Zeitpunkt, an dem die Tabelle aktualisiert wurde.

- `LastAccessTime` – Zeitstempel.

  Der letzte Zeitpunkt, an dem auf die Tabelle zugegriffen wurde. Dieser stammt in der Regel aus HDFS und ist möglicherweise nicht zuverlässig.

- `LastAnalyzedTime` – Zeitstempel.

  Letzter Zeitpunkt der Berechnung der Spaltenstatistiken für diese Tabelle.

- `Retention` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Aufbewahrungsdauer für diese Tabelle.

- `StorageDescriptor` – Ein StorageDescriptor-Objekt.

  Eine Speicherbeschreibung, die Informationen zur physischen Speicherung dieser Tabelle enthält.

- `PartitionKeys` – Ein Array mit Spalte-Objekten.

  Eine Liste der Spalten, nach denen die Tabelle partitioniert ist. Es werden nur primitive Typen als Partitionsschlüssel unterstützt.

  Wenn Sie eine Tabelle erstellen, die von Amazon Athena verwendet wird, und keine `partitionKeys` angeben, müssen Sie mindestens den Wert der `partitionKeys` auf eine leere Liste festlegen. Zum Beispiel:

  ```
  "PartitionKeys": []
  ```

- `ViewOriginalText` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 409 600 Bytes lang.

Für Apache-Hive-Kompatibilität enthalten. Wird im normalen AWS Glue Betrieb nicht verwendet. Wenn es sich bei der Tabelle um eine bestimmte Athena Konfiguration handeltVIRTUAL_VIEW, die in Base64 codiert ist.

- ViewExpandedText – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 409 600 Bytes lang.

  Für Apache-Hive-Kompatibilität enthalten. Wird im normalen Betriebsablauf nicht verwendet. AWS Glue

- TableType – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 255 Bytes lang.

  Der Typ dieser Tabelle. AWS Glue erstellt Tabellen mit dem EXTERNAL_TABLE Typ. Andere Dienste, wie z. B. Athena, können Tabellen mit zusätzlichen Tabellentypen erstellen.

  AWS Glue verwandte Tabellentypen:

  EXTERNAL_TABLE

  Hive-kompatibles Attribut – zeigt eine nicht von Hive verwaltete Tabelle an.

  GOVERNED

  Wird verwendet von AWS Lake Formation. Der AWS Glue Datenkatalog versteht esGOVERNED.

- Parameters – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren die der Tabelle zugeordneten Eigenschaften.

- CreatedBy – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Person oder Entität, die die Tabelle erstellt hat.

- IsRegisteredWithLakeFormation – Boolesch.

  Gibt an, ob die Tabelle bei registriert wurde AWS Lake Formation.

- TargetTable – Ein TableIdentifier-Objekt.

  Eine TableIdentifier-Struktur, die eine Zieltabelle für die Verknüpfung von Ressourcen beschreibt.

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Tabelle gespeichert ist.

- `VersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der Tabellenversion.

- `FederatedTable` – Ein FederatedTable-Objekt.

  Eine `FederatedTable`-Struktur, die auf eine Entität außerhalb von AWS Glue Data Catalog verweist.

- `ViewDefinition` – Ein ViewDefinition-Objekt.

  Eine Struktur, die alle Informationen enthält, die die Ansicht definieren, einschließlich des Dialekts oder der Dialekte für die Ansicht und der Abfrage.

- `IsMultiDialectView` – Boolesch.

  Gibt an, ob die Ansicht die SQL-Dialekte unterschiedlicher Abfrage-Engines unterstützt und daher von diesen Engines gelesen werden kann.

TableInput Struktur

Eine Struktur, die Sie nutzen können, um eine Tabelle zu definieren.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle. Für Hive-Kompatibilität wird dieser beim Speichern wie Kleinbuchstaben behandelt.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Die Beschreibung der Tabelle.

- `Owner` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der Eigentümer der Tabelle. Für Apache-Hive-Kompatibilität enthalten. Wird im normalen AWS Glue Betriebsablauf nicht verwendet.

- `LastAccessTime` – Zeitstempel.

  Der letzte Zeitpunkt, an dem auf die Tabelle zugegriffen wurde.

- `LastAnalyzedTime` – Zeitstempel.

  Letzter Zeitpunkt der Berechnung der Spaltenstatistiken für diese Tabelle.

- `Retention` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Aufbewahrungsdauer für diese Tabelle.

- `StorageDescriptor` – Ein StorageDescriptor-Objekt.

  Eine Speicherbeschreibung, die Informationen zur physischen Speicherung dieser Tabelle enthält.

- `PartitionKeys` – Ein Array mit Spalte-Objekten.

  Eine Liste der Spalten, nach denen die Tabelle partitioniert ist. Es werden nur primitive Typen als Partitionsschlüssel unterstützt.

  Wenn Sie eine Tabelle erstellen, die von Amazon Athena verwendet wird, und keine `partitionKeys` angeben, müssen Sie mindestens den Wert der `partitionKeys` auf eine leere Liste festlegen. Zum Beispiel:

  `"PartitionKeys": []`

- `ViewOriginalText` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 409 600 Bytes lang.

  Für Apache-Hive-Kompatibilität enthalten. Wird im normalen AWS Glue Betriebsablauf nicht verwendet. Wenn es sich bei der Tabelle um eine bestimmte Athena Konfiguration handelt`VIRTUAL_VIEW`, die in Base64 codiert ist.

- `ViewExpandedText` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 409 600 Bytes lang.

  Für Apache-Hive-Kompatibilität enthalten. Wird im normalen Betriebsablauf nicht verwendet. AWS Glue

- `TableType` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 255 Bytes lang.

  Der Typ dieser Tabelle. AWS Glue erstellt Tabellen mit dem `EXTERNAL_TABLE` Typ. Andere Dienste, wie z. B. Athena, können Tabellen mit zusätzlichen Tabellentypen erstellen.

AWS Glue verwandte Tabellentypen:

EXTERNAL_TABLE

Hive-kompatibles Attribut – zeigt eine nicht von Hive verwaltete Tabelle an.

GOVERNED

Wird verwendet von AWS Lake Formation. Der AWS Glue Datenkatalog versteht es`GOVERNED`.

- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren die der Tabelle zugeordneten Eigenschaften.

- `TargetTable` – Ein TableIdentifier-Objekt.

  Eine `TableIdentifier`-Struktur, die eine Zieltabelle für die Verknüpfung von Ressourcen beschreibt.

- `ViewDefinition` – Ein ViewDefinitionInput-Objekt.

  Eine Struktur, die alle Informationen enthält, die die Ansicht definieren, einschließlich des Dialekts oder der Dialekte für die Ansicht und der Abfrage.

FederatedTable Struktur

Eine Datenbank, die auf eine Entität außerhalb von AWS Glue Data Catalog verweist.

Felder

- `Identifier` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung für die Verbundtabelle.

- `DatabaseIdentifier` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung für die Verbunddatenbank.

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Verbindung zum externen Metaspeicher.

- `ConnectionType` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Typ der Verbindung, die für den Zugriff auf die Verbundtabelle verwendet wird, wobei das Protokoll oder die Methode für die Verbindung mit der externen Datenquelle angegeben wird.

Spaltenstruktur

Eine Spalte in einer `Table`.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der `Column`.

- `Type` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 131 072 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Datentyp von `Column`.

- `Comment` – Kommentar-Zeichenfolge, nicht mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ein Freitextkommentar.

- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren die der Spalte zugeordneten Eigenschaften.

StorageDescriptor Struktur

Beschreibt den physischen Speicher von Tabellendaten.

Felder

- `Columns` – Ein Array mit Spalte-Objekten.

  Eine Liste der `Columns` in der Tabelle.

- `Location` – Standort-Zeichenfolge, nicht mehr als 2056 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Der physische Speicherort der Tabelle. Standardmäßig ist dies der Lager-Speicherort, gefolgt vom Datenbank-Standort in der Lagerorganisation, gefolgt vom Namen der Tabelle.

- `AdditionalLocations` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von Speicherorten, die auf den Pfad verweisen, in dem sich eine Delta-Tabelle befindet.

- `InputFormat` – Format-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eingabeformat `SequenceFileInputFormat` (binär), `TextInputFormat` oder ein benutzerdefiniertes Format.

- `OutputFormat` – Format-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ausgabeformat `SequenceFileOutputFormat` (binär), `IgnoreKeyTextOutputFormat` oder ein benutzerdefiniertes Format.

- `Compressed` – Boolesch.

  `True`, wenn die Daten in der Tabelle komprimiert sind und `False`, wenn dies nicht der Fall ist.

- `NumberOfBuckets` – Zahl (Ganzzahl).

  Muss angegeben werden, wenn die Tabelle Dimensionsspalten enthält.

- `SerdeInfo` – Ein SerDeInfo-Objekt.

  Die serialization/deserialization (SerDe) Information.

- `BucketColumns` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

Eine Liste mit Reducer-Gruppierungsspalten, Cluster-Spalten und Bucketing-Spalten in der Tabelle.

- `SortColumns` – Ein Array mit Order-Objekten.

  Eine Liste mit der Sortierreihenfolge der einzelnen Buckets in der Tabelle.

- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Vom Benutzer angegebene Eigenschaften im Schlüssel-Wert-Format.

- `SkewedInfo` – Ein SkewedInfo-Objekt.

  Informationen über Werte, die sehr häufig in einer Spalte vorkommen (verzerrte Werte).

- `StoredAsSubDirectories` – Boolesch.

  `True`, wenn die Tabellendaten in Unterverzeichnissen gespeichert werden, andernfalls `False`.

- `SchemaReference` – Ein SchemaReference-Objekt.

  Ein Objekt, das auf ein in der Schemaregistrierung gespeichertes AWS Glue Schema verweist.

  Beim Erstellen einer Tabelle können Sie eine leere Liste von Spalten für das Schema übergeben und stattdessen eine Schemaverweisung verwenden.

SchemaReference Struktur

Ein Objekt, das auf ein in der Schemaregistry gespeichertes AWS Glue Schema verweist.

Felder

- `SchemaId` – Ein SchemaId-Objekt.

  Eine Struktur, die Schema-Identitätsfelder enthält. Entweder dies oder `SchemaVersionId` muss zur Verfügung gestellt werden.

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

Die eindeutige ID, die einer Version des Schemas zugewiesen ist. Entweder dies oder `SchemaId` muss zur Verfügung gestellt werden.

- `SchemaVersionNumber` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die Versionsnummer des Schemas.

SerDeInfo Struktur

Informationen über ein serialization/deserialization Programm (SerDe), das als Extraktor und Loader dient.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des SerDe.

- `SerializationLibrary` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Normalerweise die Klasse, die das implementiert SerDe. Ein Beispiel ist `org.apache.hadoop.hive.serde2.columnar.ColumnarSerDe`.

- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren Initialisierungsparameter für. SerDe

Order-Struktur

Gibt die Sortierreihenfolge einer sortierten Spalte an.

Felder

- `Column` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der Name der Spalte.

- `SortOrder` – Erforderlich: Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als 1.

  Gibt an, dass die Spalte in aufsteigender Reihenfolge (== 1) oder in absteigender Reihenfolge (==`0`) sortiert wird.

SkewedInfo Struktur

Gibt verzerrte Werte in einer Tabelle an. Verzerrte Werte sind solche, die mit sehr hoher Häufigkeit auftreten.

Felder

- `SkewedColumnNames` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Namen von Spalten, die verzerrte Werte enthalten.

- `SkewedColumnValues` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Werte, die so häufig auftreten, dass sie als verzerrt betrachtet werden.

- `SkewedColumnValueLocationMaps` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Mapping verzerrter Werte zu den Spalten, die sie enthalten.

TableVersion Struktur

Gibt eine Version einer Tabelle an.

Felder

- `Table` – Ein Tabelle-Objekt.

  Die betreffende Tabelle.

- `VersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der ID-Wert für die Identifikation dieser Tabellenversion. Eine `VersionId` ist eine Zeichenfolgendarstellung einer Ganzzahl. Jede Version wird um 1 erhöht.

TableError Struktur

Ein Fehlerdatensatz für Tabellenoperationen.

Felder

- `TableName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle. Für Hive-Kompatibilität muss dieser vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.

- `ErrorDetail` – Ein ErrorDetail-Objekt.

  Die Details zu dem Fehler.

TableVersionError Struktur

Ein Fehlerdatensatz für Tabellenversionsoperationen.

Felder

- `TableName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der betreffenden Tabelle.

- `VersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der ID-Wert der betreffenden Version. Eine `VersionID` ist eine Zeichenfolgendarstellung einer Ganzzahl. Jede Version wird um 1 erhöht.

- `ErrorDetail` – Ein ErrorDetail-Objekt.

  Die Details zu dem Fehler.

SortCriterion Struktur

Gibt das Feld an, nach dem sortiert werden soll, und eine Sortierreihenfolge.

Felder

- `FieldName` – Wertzeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 1024 Byte lang.

  Der Name des Felds, nach dem sortiert werden soll.
- `Sort` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `ASC="ASCENDING"` | `DESC="DESCENDING"`).

  Eine auf- oder absteigende Sortierung.

TableIdentifier Struktur

Eine -Struktur, die eine Zieltabelle für die Verknüpfung von Ressourcen beschreibt.

Felder

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Tabelle gespeichert ist.
- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, die die Zieltabelle enthält
- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Zieltabelle.
- `Region` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Region der Zieltabelle.

KeySchemaElement Struktur

Ein Partitionsschlüsselpaar bestehend aus einem Namen und einem Typ.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name eines Partitionsschlüssels.

- `Type` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 131 072 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Typ eines Partitionsschlüssels.

PartitionIndex Struktur

Eine Struktur für einen Partitionsindex.

Felder

- `Keys` – Erforderlich:Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, mindestens 1 Zeichenfolge.

  Die Schlüssel für den Partitionsindex.

- `IndexName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Partitionsindex.

PartitionIndexDescriptor Struktur

Ein Deskriptor für einen Partitionsindex in einer Tabelle.

Felder

- `IndexName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Partitionsindex.

- `Keys` – Erforderlich: Ein Array von KeySchemaElement-Objekten, mindestens 1 Struktur.

  Eine Liste mit einem oder mehreren Schlüsseln, wie z. B. `KeySchemaElement`-Strukturen für den Partitionsindex.

- `IndexStatus` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CREATING` | `ACTIVE` | `DELETING` | `FAILED`).

  Der Status des Partitionsindex.

  Die folgenden Status sind möglich:

  - CREATING: Der Index wird erstellt. Wenn sich ein Index im CREATING-Zustand befindet, kann der Index oder seine Tabelle nicht gelöscht werden.
  - ACTIVE: Die Indexerstellung ist erfolgreich.
  - FAILED: Die Indexerstellung schlägt fehl.
  - DELETING: Der Index wird aus der Liste der Indizes gelöscht.
- `BackfillErrors` – Ein Array mit BackfillError-Objekten.

  Eine Liste von Fehlern, die beim Registrieren von Partitionsindizes für eine vorhandene Tabelle auftreten können.

BackfillError Struktur

Eine Liste von Fehlern, die beim Registrieren von Partitionsindizes für eine vorhandene Tabelle auftreten können.

Diese Fehler geben die Details zu den Gründen an, weshalb eine Indexregistrierung fehlgeschlagen ist, und stellen eine begrenzte Anzahl von Partitionen in der Antwort bereit, sodass Sie die fehlerhaften Partitionen beheben und die erneute Registrierung des Index probieren können. Die häufigsten Fehler, die auftreten können, lassen sich wie folgt kategorisieren:

- EncryptedPartitionError: Die Partitionen sind verschlüsselt.
- InvalidPartitionTypeDataError: Der Partitionswert entspricht nicht dem Datentyp für diese Partitionsspalte.
- MissingPartitionValueError: Die Partitionen sind verschlüsselt.
- UnsupportedPartitionCharacterError: Zeichen innerhalb des Partitionswerts werden nicht unterstützt. Beispiel: U+0000, U+0001, U+0002.
- InternalError: Jeder Fehler, der nicht zu anderen Fehlercodes gehört.

Felder

- `Code` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `ENCRYPTED_PARTITION_ERROR` | `INTERNAL_ERROR` | `INVALID_PARTITION_TYPE_DATA_ERROR` | `MISSING_PARTITION_VALUE_ERROR` | `UNSUPPORTED_PARTITION_CHARACTER_ERROR`).

  Der Fehlercode für einen Fehler, der beim Registrieren von Partitionsindizes für eine vorhandene Tabelle aufgetreten ist.
- `Partitions` – Ein Array mit PartitionValueList-Objekten.

  Eine Liste einer begrenzten Anzahl an Partitionen in der Antwort.

IcebergInput Struktur

Eine Struktur, die eine im Katalog zu erstellende Apache-Iceberg-Metadatentabelle definiert.

Felder

- `MetadataOperation` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CREATE`).

  Ein erforderlicher Metadatenvorgang. Kann nur auf `CREATE` festgelegt werden.
- `Version` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die TabelOpenTableFormatInputIenversion für die Iceberg-Tabelle. Standard-Einstellung: 2.
- `CreateIcebergTableInput` – Ein CreateIcebergTableInput-Objekt.

  Die Konfigurationsparameter, die zum Erstellen einer neuen Iceberg-Tabelle im AWS Glue Datenkatalog erforderlich sind, einschließlich Tabelleneigenschaften und Metadatenspezifikationen.

OpenTableFormatInput Struktur

Eine Struktur, die eine Tabelle im offenen Format darstellt.

Felder

- `IcebergInput` – Ein IcebergInput-Objekt.

  Spezifiziert eine `IcebergInput`-Struktur, die eine Apache-Iceberg-Metadatentabelle definiert.

ViewDefinition Struktur

Eine Struktur, die Details für Darstellungen enthält.

Felder

- `IsProtected` – Boolesch.

  Sie können dieses Flag auf „true“ setzen, um die Engine anzuweisen, vom Benutzer bereitgestellte Vorgänge während der Abfrageplanung nicht in den logischen Plan der Ansicht zu übernehmen. Das Setzen dieses Flags garantiert jedoch nicht, dass die Engine dies auch tut. Informationen zu den gegebenenfalls angebotenen Garantien finden Sie in der Dokumentation der Engine.

- `Definer` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 20 oder mehr als 2 048 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Definer einer Ansicht in SQL.

- `SubObjects` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 10 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Tabellen Amazon Resource Names (ARNs).

- `Representations` – Ein Array mit ViewRepresentation-Objekten, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 000 Strukturen.

  Eine Liste von Darstellungen.

ViewDefinitionInput Struktur

Eine Struktur, die Details zum Erstellen oder Aktualisieren einer AWS Glue Ansicht enthält.

Felder

- `IsProtected` – Boolesch.

  Sie können dieses Flag auf „true“ setzen, um die Engine anzuweisen, vom Benutzer bereitgestellte Vorgänge während der Abfrageplanung nicht in den logischen Plan der Ansicht zu übernehmen. Das Setzen dieses Flags garantiert jedoch nicht, dass die Engine dies auch tut. Informationen zu den gegebenenfalls angebotenen Garantien finden Sie in der Dokumentation der Engine.

- `Definer` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 20 oder mehr als 2 048 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der Definer einer Ansicht in SQL.

- `Representations`— Eine Reihe von ViewRepresentationInput Objekten, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 Strukturen.

  Eine Liste von Strukturen, die den Dialekt der Ansicht und die Abfrage enthält, die die Ansicht definiert.

- `SubObjects` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 10 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Basistabellen ARNs , aus denen die Ansicht besteht.

ViewRepresentation Struktur

Eine Struktur, die den Dialekt der Ansicht und die Abfrage enthält, die die Ansicht definiert.

Felder

- `Dialect` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `REDSHIFT` | `ATHENA` | `SPARK`).

  Der Dialekt der Abfrage-Engine.

- `DialectVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang.

  Die Version des Dialekts der Abfrage-Engine. Beispiel: 3.0.0.

- `ViewOriginalText` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 409 600 Bytes lang.

  Die `SELECT`-Abfrage, die vom Kunden während `CREATE VIEW DDL` bereitgestellt wird. Diese SQL wird nicht während einer Abfrage einer Ansicht verwendet (stattdessen wird `ViewExpandedText` verwendet). `ViewOriginalText` wird für Fälle wie `SHOW CREATE VIEW` verwendet, in denen Benutzer den ursprünglichen DDL-Befehl sehen möchten, mit dem die Ansicht erstellt wurde.

- `ViewExpandedText` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 409 600 Bytes lang.

  Die erweiterte SQL für die Ansicht. Diese SQL wird von Engines bei der Verarbeitung einer Abfrage in einer Ansicht verwendet. Engines können während der Erstellung der Ansicht Vorgänge ausführen, um `ViewOriginalText` in `ViewExpandedText` umzuwandeln. Beispiel:

  - Vollständig qualifizierte Bezeichner: `SELECT * from table1 -> SELECT * from db1.table1`

- `ValidationConnection` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der Name der Verbindung, die zum Validieren der spezifischen Darstellung der Ansicht verwendet werden soll.

- `IsStale` – Boolesch.

  Als veraltet markierte Dialekte sind nicht mehr gültig und müssen aktualisiert werden, bevor sie in den jeweiligen Abfrage-Engines abgefragt werden können.

ViewRepresentationInput Struktur

Eine Struktur, die Details einer Darstellung enthält, um eine Lake-Formation-Ansicht zu aktualisieren oder zu erstellen.

Felder

- `Dialect` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `REDSHIFT` | `ATHENA` | `SPARK`).

  Ein Parameter, der den Engine-Typ einer bestimmten Darstellung angibt.
- `DialectVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang.

  Ein Parameter, der die Version der Engine einer bestimmten Darstellung angibt.
- `ViewOriginalText` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 409 600 Bytes lang.

  Eine Zeichenfolge, die die ursprüngliche SQL-Abfrage darstellt, die die Ansicht beschreibt.
- `ValidationConnection` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Verbindung, die zum Validieren der spezifischen Darstellung der Ansicht verwendet werden soll.
- `ViewExpandedText` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 409 600 Bytes lang.

  Eine Zeichenfolge, die die SQL-Abfrage darstellt, die die Ansicht mit erweiterter Ressource beschreibt ARNs

UpdateOpenTableFormatInput Struktur

Eingabeparameter für die Aktualisierung von Tabellen im offenen Tabellenformat in AWS Glue Data Catalog, die als Wrapper für formatspezifische Aktualisierungsvorgänge wie Apache Iceberg dienen.

Felder

- `UpdateIcebergInput` – Ein UpdateIcebergInput-Objekt.

  Apache-Iceberg-spezifische Aktualisierungsparameter, die die anzuwendenden Tabellenänderungen definieren, einschließlich Schemaänderungen, Partitionsspezifikationen und Tabelleneigenschaften.

UpdateIcebergInput Struktur

Spezifische Eingabeparameter für die Aktualisierung von Apache Iceberg-Tabellen im AWS Glue Datenkatalog, die die Aktualisierungsvorgänge enthalten, die auf eine bestehende Iceberg-Tabelle angewendet werden sollen.

Felder

- `UpdateIcebergTableInput` – Erforderlich: Ein UpdateIcebergTableInput-Objekt.

  Die spezifischen Aktualisierungsvorgänge, die auf die Iceberg-Tabelle angewendet werden sollen, einschließlich einer Liste von Aktualisierungen, die den neuen Status der Tabelle definieren, einschließlich Schema, Partitionen und Eigenschaften.

CreateIcebergTableInput Struktur

Die Konfigurationsparameter, die zum Erstellen einer neuen Iceberg-Tabelle im AWS Glue Datenkatalog erforderlich sind, einschließlich Tabelleneigenschaften und Metadatenspezifikationen.

Felder

- `Location` – Erforderlich: Speicherort-Zeichenfolge, höchstens 2056 Bytes lang, die dem URI address multi-line string pattern entspricht.

  Der S3-Speicherort, an dem die Iceberg-Tabellendaten gespeichert werden.
- `Schema` – Erforderlich: Ein IcebergSchema-Objekt.

  Die Schemadefinition, die die Struktur, Feldtypen und Metadaten für die Iceberg-Tabelle festlegt.
- `PartitionSpec` – Ein IcebergPartitionSpec-Objekt.

  Die Partitionierungsspezifikation, die festlegt, wie die Daten der Iceberg-Tabelle organisiert und partitioniert werden, um eine optimale Abfrageleistung zu erzielen.

- `WriteOrder` – Ein IcebergSortOrder-Objekt.

  Die Spezifikation der Sortierreihenfolge, die festlegt, wie die Daten innerhalb jeder Partition sortiert werden sollen, um die Abfrageleistung zu optimieren.

- `Properties` –

  Schlüssel-Wert-Paare zusätzlicher Tabelleneigenschaften und Konfigurationseinstellungen für die Iceberg-Tabelle.

UpdateIcebergTableInput Struktur

Enthält die Aktualisierungsvorgänge, die auf eine bestehende Iceberg-Tabelle im AWS Glue Datenkatalog angewendet werden sollen, und definiert den neuen Status der Tabellenmetadaten.

Felder

- `Updates` – Erforderlich: Ein Array mit IcebergTableUpdate-Objekten.

  Die Liste der Tabellenaktualisierungsvorgänge, die die an der Iceberg-Tabelle vorzunehmenden Änderungen festlegen, einschließlich Schemaänderungen, Partitionierungsspezifikationen und Tabelleneigenschaften.

IcebergSortOrder Struktur

Legt die Sortierreihenfolge für eine Iceberg-Tabelle fest und bestimmt, wie Daten innerhalb von Partitionen sortiert werden sollen, um die Abfrageleistung zu optimieren.

Felder

- `OrderId` – Erforderlich: Zahl (Ganzzahl).

  Der eindeutige Bezeichner für diese Sortierreihenfolgespezifikation in den Metadaten der Iceberg-Tabelle.

- `Fields` – Erforderlich: Ein Array mit IcebergSortField-Objekten.

  Die Liste der Felder und ihrer Sortierrichtungen, die die Sortierkriterien für die Daten der Iceberg-Tabelle definieren.

IcebergSortField Struktur

Definiert ein einzelnes Feld innerhalb einer Iceberg-Sortierreihenfolgespezifikation einschließlich Quellfeld, Transformation, Sortierrichtung und Nullwertreihenfolge.

Felder

- `SourceId` – Erforderlich: Zahl (Ganzzahl).

  Der Bezeichner des Quellfeldes aus dem Tabellenschema, auf dem dieses Sortierfeld basiert.

- `Transform` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Transformationsfunktion, die vor dem Sortieren auf das Quellfeld angewendet wird, z. B. Identität, Bucket oder Kürzung.

- `Direction` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `asc="ASC"` | `desc="DESC"`).

  Die Sortierrichtung für dieses Feld, entweder aufsteigend oder absteigend.

- `NullOrder` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `nulls-first="NULLS_FIRST"` | `nulls-last="NULLS_LAST"`).

  Das Sortierverhalten für Nullwerte in diesem Feld, wobei angegeben wird, ob Nullwerte in der Sortierreihenfolge an erster oder letzter Stelle stehen sollen.

IcebergPartitionSpec Struktur

Legt die Partitionierungsspezifikation für eine Iceberg-Tabelle fest und bestimmt, wie die Tabellendaten für eine optimale Abfrageleistung organisiert und partitioniert werden.

Felder

- `Fields` – Erforderlich: Ein Array mit IcebergPartitionField-Objekten.

  Die Liste der Partitionsfelder, die festlegen, wie die Tabellendaten partitioniert werden sollen, einschließlich der Quellfelder und ihrer Transformationen.

- `SpecId` – Zahl (Ganzzahl).

  Der eindeutige Bezeichner für diese Partitionsspezifikation im Metadatenverlauf der Iceberg-Tabelle.

IcebergPartitionField Struktur

Legt ein einzelnes Partitionsfeld innerhalb einer Iceberg-Partitionsspezifikation fest, einschließlich des Quellfelds, der Transformationsfunktion, des Partitionsnamens und des eindeutigen Bezeichners.

Felder

- `SourceId` – Erforderlich: Zahl (Ganzzahl).

  Der Bezeichner des Quellfeldes aus dem Tabellenschema, auf dem dieses Partitionsfeld basiert.
- `Transform` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Transformationsfunktion, die auf das Quellfeld angewendet wird, um die Partition zu erstellen, z. B. Identität, Bucket, Kürzung, Jahr, Monat, Tag oder Stunde.
- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1024 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Partitionsfelds, wie er in der partitionierten Tabellenstruktur angezeigt wird.
- `FieldId` – Zahl (Ganzzahl).

  Der eindeutige Bezeichner, der diesem Partitionsfeld innerhalb der Partitionsspezifikation der Iceberg-Tabelle zugewiesen wurde.

IcebergSchema Struktur

Definiert die Schemastruktur für eine Iceberg-Tabelle, einschließlich Felddefinitionen, Datentypen und Schemametadaten.

Felder

- `SchemaId` – Zahl (Ganzzahl).

  Der eindeutige Bezeichner für diese Schemaversion innerhalb des Schemaentwicklungsverlaufs der Iceberg-Tabelle.
- `IdentifierFieldIds` – Ein Array von 32-Bit-Ganzzahlen mit Vorzeichen.

  Die Liste der Feldbezeichner, die Datensätze in der Tabelle eindeutig identifizieren und für Vorgänge auf Zeilenebene und zur Deduplizierung verwendet werden.
- `Type` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `struct="STRUCT"`).

Der Stammtyp der Schemastruktur, typischerweise „struct“ für Iceberg-Tabellenschemas.

- `Fields` – Erforderlich: Ein Array mit IcebergStructField-Objekten.

  Die Liste der Felddefinitionen, aus denen das Tabellenschema besteht, einschließlich Feldnamen, Typen und Metadaten.

IcebergStructField Struktur

Definiert ein einzelnes Feld innerhalb eines Iceberg-Tabellenschemas, einschließlich seiner Kennung, seines Namens, seines Datentyps, seiner NULL-Fähigkeit und seiner Dokumentation.

Felder

- `Id` – Erforderlich: Zahl (Ganzzahl).

  Der eindeutige Bezeichner, der diesem Feld innerhalb des Iceberg-Tabellenschemas zugewiesen ist und für die Schemaentwicklung und Feldverfolgung verwendet wird.

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1024 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Felds, wie er im Tabellenschema und in Abfragevorgängen angezeigt wird.

- `Type` – Erforderlich: Eine leere Struktur mit dem Namen `IcebergDocument`.

  Die Datentypdefinition für dieses Feld, die die Struktur und das Format der darin enthaltenen Daten angibt.

- `Required` – Erforderlich: Boolean.

  Gibt an, ob dieses Feld im Tabellenschema erforderlich (nicht NULL-fähig) oder optional (NULL-fähig) ist.

- `Doc` – Kommentar-Zeichenfolge, nicht mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Optionaler Dokumentations- oder Beschreibungstext, der zusätzliche Informationen zum Zweck und zur Verwendung dieses Feldes liefert.

IcebergTableUpdate Struktur

Definiert einen vollständigen Satz von Aktualisierungen, die auf eine Iceberg-Tabelle angewendet werden sollen, einschließlich Schemaänderungen, Partitionierungsänderungen, Sortierreihenfolgeanpassungen, Standortaktualisierungen und Eigenschaftsänderungen.

Felder

- `Schema` – Erforderlich: Ein IcebergSchema-Objekt.

  Die aktualisierte Schemadefinition für die Iceberg-Tabelle, in der alle Änderungen an der Feldstruktur, den Datentypen oder den Schema-Metadaten angegeben sind.
- `PartitionSpec` – Ein IcebergPartitionSpec-Objekt.

  Die aktualisierte Partitionierungsspezifikation, die festlegt, wie die Tabellendaten neu organisiert und partitioniert werden sollen.
- `SortOrder` – Ein IcebergSortOrder-Objekt.

  Die aktualisierte Spezifikation der Sortierreihenfolge, die festlegt, wie Daten innerhalb von Partitionen für eine optimale Abfrageleistung sortiert werden sollen.
- `Location` – Erforderlich: Speicherort-Zeichenfolge, höchstens 2056 Bytes lang, die dem URI address multi-line string pattern entspricht.

  Der aktualisierte S3-Speicherort, an dem die Iceberg-Tabellendaten gespeichert werden.
- `Properties` –

  Aktualisierte Schlüssel-Wert-Paare von Tabelleneigenschaften und Konfigurationseinstellungen für die Iceberg-Tabelle.

AuditContext Struktur

Eine Struktur, die den Lake Formation Prüfungskontext enthält.

Felder

- `AdditionalAuditContext`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht länger als 2048 Byte.

  Eine Zeichenfolge, die die zusätzlichen Informationen zum Prüfungskontext enthält.
- `RequestedColumns` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

Die angeforderten Spalten für die Prüfung.

- `AllColumnsRequested` – Boolesch.

  Für alle Spalten wird eine Prüfung beantragt.

Operationen

- CreateTable Aktion (Python: create_table)
- UpdateTable Aktion (Python: update_table)
- DeleteTable Aktion (Python: delete_table)
- BatchDeleteTable Aktion (Python: batch_delete_table)
- GetTable Aktion (Python: get_table)
- GetTables Aktion (Python: get_tables)
- GetTableVersion Aktion (Python: get_table_version)
- GetTableVersions Aktion (Python: get_table_versions)
- DeleteTableVersion Aktion (Python: delete_table_version)
- BatchDeleteTableVersion Aktion (Python: batch_delete_table_version)
- SearchTables Aktion (Python: search_tables)
- GetPartitionIndexes Aktion (Python: get_partition_indexes)
- CreatePartitionIndex Aktion (Python: create_partition_index)
- DeletePartitionIndex Aktion (Python: delete_partition_index)
- GetColumnStatisticsForTable Aktion (Python: get_column_statistics_for_table)
- UpdateColumnStatisticsForTable Aktion (Python: update_column_statistics_for_table)
- DeleteColumnStatisticsForTable Aktion (Python: delete_column_statistics_for_table)

CreateTable Aktion (Python: create_table)

Erstellt eine neue Tabellendefinition im Data Catalog.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die ID des Data Catalog, in dem die erstellt wird `Table`. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalogdatenbank, in der die neue Tabelle erstellt wird. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung für die Tabelle in der angegebenen Datenbank, die im AWS Glue Datenkatalog erstellt wird.

- `TableInput` – Ein TableInput-Objekt.

  Das `TableInput`-Objekt, das die im Katalog zu erstellende Metadatentabelle definiert.

- `PartitionIndexes` – Ein Array mit PartitionIndex-Objekten, nicht mehr als 3 Strukturen.

  Eine Liste von Partitionsindizes, `PartitionIndex`-Strukturen, die in der Tabelle erstellt werden.

- `TransactionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #44.

  Die ID der Transaktion.

- `OpenTableFormatInput` – Ein OpenTableFormatInput-Objekt.

  Gibt eine `OpenTableFormatInput`-Struktur an, wenn eine Tabelle im offenen Format erstellt wird.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`

- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ConcurrentModificationException`
- `ResourceNotReadyException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

UpdateTable Aktion (Python: update_table)

Aktualisiert eine Metadatentabelle im Data Catalog.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Tabelle befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Tabelle befindet. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.
- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung für die Tabelle in der angegebenen Datenbank, die im AWS Glue Datenkatalog erstellt wird.
- `TableInput` – Ein TableInput-Objekt.

  Ein aktualisiertes `TableInput`-Objekt, das die Metadatentabelle im Katalog definiert.
- `SkipArchive` – Boolesch.

Standardmäßig erstellt `UpdateTable` immer eine archivierte Version der Tabelle, bevor sie aktualisiert wird. Wenn `skipArchive` auf „true“ gesetzt wurde, erstellt `UpdateTable` jedoch nicht die archivierte Version.

- `TransactionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #44.

  Die Transaktions-ID, an der der Tabellinhalt aktualisiert werden soll.

- `VersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Versions-ID, bei der der Tabelleninhalt aktualisiert werden soll.

- `ViewUpdateAction` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `ADD` | `REPLACE` | `ADD_OR_REPLACE` | `DROP`).

  Der Vorgang, der beim Aktualisieren der Ansicht ausgeführt werden soll.

- `Force` – Boolesch.

  Ein Flag, das auf „true“ gesetzt werden kann, um übereinstimmende Speicherdeskriptoren und Anforderungen an die Übereinstimmung von Unterobjekten zu ignorieren.

- `UpdateOpenTableFormatInput` – Ein UpdateOpenTableFormatInput-Objekt.

  Eingabeparameter für die Aktualisierung von Tabellen im offenen Tabellenformat in AWS Glue Data Catalog, die als Wrapper für formatspezifische Aktualisierungsvorgänge wie Apache Iceberg dienen.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `GlueEncryptionException`
- `ResourceNotReadyException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`
- `AlreadyExistsException`

DeleteTable Aktion (Python: delete_table)

Entfernt eine Tabellendefinition aus dem Data Catalog.

> **Note**
>
> Nach Abschluss dieser Operation haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Tabellenversionen und Partitionen, die zu der gelöschten Tabelle gehören. AWS Glue Löscht diese „verwaisten“ Ressourcen asynchron und zeitnah nach Ermessen des Services.
> Um die sofortige Löschung aller damit verbundenen Ressourcen zu gewährleisten, bevor Sie `DeleteTable` aufrufen, verwenden Sie `DeleteTableVersion` oder `BatchDeleteTableVersion` und `DeletePartition` oder `BatchDeletePartition`, um alle Ressourcen zu löschen, die zur Tabelle gehören.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Tabelle befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Tabelle befindet. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.
- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der Name der Tabelle, die gelöscht werden soll. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.

- `TransactionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #44.

  Die Transaktions-ID, an der der Tabellinhalt gelöscht werden soll.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`
- `ResourceNotReadyException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

BatchDeleteTable Aktion (Python: batch_delete_table)

Löscht mehrere Tabellen auf einmal.

> **Note**
>
> Nach Abschluss dieser Operation haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Tabellenversionen und Partitionen, die zu der gelöschten Tabelle gehören. AWS Glue Löscht diese „verwaisten“ Ressourcen asynchron und zeitnah nach Ermessen des Services.
> Um die sofortige Löschung aller damit verbundenen Ressourcen zu gewährleisten, bevor Sie `BatchDeleteTable` aufrufen, verwenden Sie `DeleteTableVersion` oder

`BatchDeleteTableVersion` und `DeletePartition` oder `BatchDeletePartition`, um alle Ressourcen zu löschen, die zur Tabelle gehören.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Tabelle befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die zu löschenden Tabellen befinden. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.
- `TablesToDelete` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der zu löschenden Tabellen.
- `TransactionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #44.

  Die Transaktions-ID, an der der Tabellinhalt gelöscht werden soll.

Antwort

- `Errors` – Ein Array mit TableError-Objekten.

  Eine Liste der Fehler, die beim Löschen der angegebenen Tabellen aufgetreten sind.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

- `GlueEncryptionException`
- `ResourceNotReadyException`

GetTable Aktion (Python: get_table)

Ruft die `Table`-Definition in einem Data Catalog für eine bestimmte Tabelle ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Tabelle befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank in dem Katalog, in dem sich die Tabelle befindet. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.
- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle, für die die Definition abgerufen werden soll. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.
- `TransactionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #44.

  Die Transaktions-ID, an der der Tabellinhalt gelesen werden soll.
- `QueryAsOfTime` – Zeitstempel.

  Die Zeit, zu der der Tabelleninhalt gelesen werden muss. Wenn nicht festgelegt, wird die letzte Transaktions-Commit-Zeit verwendet. Kann nicht zusammen mit `TransactionId` angegeben werden.
- `AuditContext` – Ein AuditContext-Objekt.

  Eine Struktur, die den Lake Formation Prüfungskontext enthält.
- `IncludeStatusDetails` – Boolesch.

Gibt an, ob Statusdetails im Zusammenhang mit einer Anforderung zur Erstellung oder Aktualisierung einer AWS Glue Datenkatalogansicht aufgenommen werden sollen.

Antwort

- `Table` – Ein Tabelle-Objekt.

  Das `Table`-Objekt, das die angegebene Tabelle definiert.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `ResourceNotReadyException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetTables Aktion (Python: get_tables)

Ruft die Definitionen von einigen oder allen Tabellen in einer bestimmten `Database` ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Tabellen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Datenbank im Katalog, dessen Tabellen aufgelistet werden sollen. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.

- `Expression` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ein Muster von regulären Ausdrücken. Sofern vorhanden, werden nur die Tabellen, deren Namen mit dem Muster übereinstimmen, zurückgegeben.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, der enthalten ist, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 100.

  Gibt die maximale Anzahl der Tabellen an, die in einer Antwort zurückzugeben sind.

- `TransactionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #44.

  Die Transaktions-ID, an der der Tabellinhalt gelesen werden soll.

- `QueryAsOfTime` – Zeitstempel.

  Die Zeit, zu der der Tabelleninhalt gelesen werden muss. Wenn nicht festgelegt, wird die letzte Transaktions-Commit-Zeit verwendet. Kann nicht zusammen mit `TransactionId` angegeben werden.

- `AuditContext` – Ein AuditContext-Objekt.

  Eine Struktur, die den Lake Formation Prüfungskontext enthält.

- `IncludeStatusDetails` – Boolesch.

  Gibt an, ob Statusdetails im Zusammenhang mit einer Anforderung zur Erstellung oder Aktualisierung einer AWS Glue Datenkatalogansicht aufgenommen werden sollen.

- `AttributesToGet` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die vom `GetTables`-Aufruf zurückgegebenen Tabellenfelder an. Dieser Parameter akzeptiert keine leere Liste. Die Anforderung muss `NAME` enthalten.

  Im Folgenden sind die gültigen Kombinationen von Werten aufgeführt:

  - `NAME` – Namen aller Tabellen in der Datenbank.
  - `NAME, TABLE_TYPE` – Namen aller Tabellen und der Tabellentypen.

Antwort

- `TableList` – Ein Array mit Tabelle-Objekten.

  Eine Liste der angeforderten `Table`-Objekte.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, der vorhanden ist, wenn das aktuelle Listensegment nicht das letzte ist.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `GlueEncryptionException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetTableVersion Aktion (Python: get_table_version)

Ruft eine angegebene Version einer Tabelle ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Tabellen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Datenbank im Katalog, in dem sich die Tabelle befindet. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der Name der Tabelle. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.

- `VersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der ID-Wert der Tabellenversion, die abgerufen werden soll. Eine `VersionID` ist eine Zeichenfolgendarstellung einer Ganzzahl. Jede Version wird um 1 erhöht.

Antwort

- `TableVersion` – Ein TableVersion-Objekt.

  Die angeforderte Tabellenversion.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

GetTableVersions Aktion (Python: get_table_versions)

Ruft eine Liste der Zeichenfolgen ab, die verfügbare Versionen einer angegebenen Tabelle identifizieren.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Tabellen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die Datenbank im Katalog, in dem sich die Tabelle befindet. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies nicht der erste Aufruf ist.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 100.

  Die maximale Anzahl von Tabellenversionen, die in einer Antwort zurückzugeben sind.

Antwort

- `TableVersions` – Ein Array mit TableVersion-Objekten.

  Eine Liste der Zeichenfolgen, die verfügbare Versionen der angegebenen Tabelle identifizieren.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn die Liste der verfügbaren Versionen nicht die letzte enthält.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeleteTableVersion Aktion (Python: delete_table_version)

Löscht eine angegebene Version einer Tabelle.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Tabellen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Datenbank im Katalog, in dem sich die Tabelle befindet. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.
- `VersionId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der ID-Wert der Tabellenversion, die gelöscht werden soll. Eine `VersionID` ist eine Zeichenfolgendarstellung einer Ganzzahl. Jede Version wird um 1 erhöht.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchDeleteTableVersion Aktion (Python: batch_delete_table_version)

Löscht einen angegebenen Batch von Versionen einer Tabelle.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Tabellen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die Konto-ID verwendet. AWS
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Datenbank im Katalog, in dem sich die Tabelle befindet. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle. Für Hive-Kompatibilität muss dieser Name vollständig aus Kleinbuchstaben bestehen.
- `VersionIds` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Eine Liste IDs der Versionen, die gelöscht werden sollen. Eine `VersionId` ist eine Zeichenfolgendarstellung einer Ganzzahl. Jede Version wird um 1 erhöht.

Antwort

- `Errors` – Ein Array mit TableVersionError-Objekten.

  Eine Liste der Fehler, die beim Löschen der angegebenen Tabellenversionen aufgetreten sind.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

SearchTables Aktion (Python: search_tables)

Durchsucht eine Gruppe von Tabellen basierend auf Eigenschaften in den Tabellenmetadaten sowie auf der übergeordneten Datenbank. Sie können nach Text- oder Filterbedingungen suchen.

Sie können nur Tabellen abrufen, auf die Sie Zugriff haben, basierend auf den in Lake Formation definierten Sicherheitsrichtlinien. Sie benötigen mindestens einen schreibgeschützten Zugriff auf die Tabelle, damit sie zurückgegeben wird. Wenn Sie nicht auf alle Spalten in der Tabelle zugreifen können, wurden diese Spalten nicht durchsucht, wenn die Liste der Tabellen an Sie zurückgesendet wird. Wenn Sie Zugriff auf die Spalten haben, jedoch nicht auf die Daten in den Spalten, sind diese Spalten und die zugehörigen Metadaten für diese Spalten in der Suche enthalten.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung, bestehend aus *`account_id`*.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, der enthalten ist, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

- `Filters` – Ein Array mit PropertyPredicate-Objekten.

  Eine Liste von Schlüssel-Wert-Paaren und ein Vergleichswert, der zum Filtern der Suchergebnisse verwendet wird. Gibt alle Entitäten zurück, die mit dem Prädikat übereinstimmen.

  Das `Comparator`-Mitglied von `PropertyPredicate` struct wird nur für Zeitfelder verwendet und kann für andere Feldtypen weggelassen werden. Auch beim Vergleichen von Zeichenfolgenwerten, z. B. `Key=Name`, wird ein Fuzzy-Match-Algorithmus verwendet. Das `Key`-Feld (z. B. der Wert des `Name`-Felds) wird auf bestimmte Satzzeichen aufgeteilt, zum Beispiel -, :, # usw. in Token. Dann ist jedes Token eine exakte Übereinstimmung im Vergleich mit dem `Value`-Mitglied von `PropertyPredicate`. Wenn zum Beispiel `Key=Name` und `Value=link` sind, werden Tabellen mit dem Namen `customer-link` und `xx-link-yy` zurückgegeben, aber `xxlinkyy` wird nicht zurückgegeben.

- `SearchText` – Wertzeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 1024 Byte lang.

  Eine Zeichenfolge, die für eine Textsuche verwendet wird.

Wenn Sie einen Wert in Anführungszeichen angeben, werden Filter basierend auf einer exakten Übereinstimmung mit dem Wert angewendet.

- `SortCriteria` – Ein Array mit SortCriterion-Objekten, nicht mehr als 1 Struktur.

  Eine Liste von Kriterien zum Sortieren der Ergebnisse nach einem Feldnamen in auf- oder absteigender Reihenfolge.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Gibt die maximale Anzahl der Tabellen an, die in einer Antwort zurückzugeben sind.

- `ResourceShareType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `FOREIGN` | `ALL` | `FEDERATED`).

  Hier können Sie angeben, dass Sie die für Ihr Konto freigegebenen Datenbanken durchsuchen möchten. Die zulässigen Werte sind `FOREIGN` oder `ALL`.

  - Bei Auswahl von `FOREIGN` werden die Tabellen durchsucht, die für Ihr Konto freigegeben wurden.
  - Bei Auswahl von `ALL` werden die Tabellen durchsucht, die für Ihr Konto freigegeben sind, sowie die Tabellen in Ihrem lokalen Konto.

- `IncludeStatusDetails` – Boolesch.

  Gibt an, ob Statusdetails im Zusammenhang mit einer Anforderung zur Erstellung oder Aktualisierung einer AWS Glue Datenkatalogansicht aufgenommen werden sollen.

Antwort

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, der vorhanden ist, wenn das aktuelle Listensegment nicht das letzte ist.

- `TableList` – Ein Array mit Tabelle-Objekten.

  Eine Liste der angeforderten `Table`-Objekte. Die `SearchTables`-Antwort gibt nur die Tabellen zurück, auf die Sie Zugriff haben.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

- `OperationTimeoutException`

GetPartitionIndexes Aktion (Python: get_partition_indexes)

Ruft die Partitionsindizes ab, die einer Tabelle zugeordnet sind.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID, in dem sich die Tabelle befindet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen einer Datenbank an, aus der Partitionsindizes abgerufen werden sollen.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen einer Tabelle an, für die Sie die Partitionsindizes abrufen möchten.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, der enthalten ist, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `PartitionIndexDescriptorList` – Ein Array mit PartitionIndexDescriptor-Objekten.

  Eine Liste von Indexdeskriptoren.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, der vorhanden ist, wenn das aktuelle Listensegment nicht das letzte ist.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

- `EntityNotFoundException`
- `ConflictException`

CreatePartitionIndex Aktion (Python: create_partition_index)

Erstellt einen angegebenen Partitionsindex in einer vorhandenen Tabelle.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID, in dem sich die Tabelle befindet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen einer Datenbank an, in der Sie einen Partitionsindex erstellen möchten.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen einer Tabelle an, in der Sie einen Partitionsindex erstellen möchten.
- `PartitionIndex` – Erforderlich: Ein PartitionIndex-Objekt.

  Gibt eine `PartitionIndex`-Struktur an, um einen Partitionsindex in einer vorhandenen Tabelle zu erstellen.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`

- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeletePartitionIndex Aktion (Python: delete_partition_index)

Löscht einen angegebenen Partitionsindex aus einer vorhandenen Tabelle.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID, in dem sich die Tabelle befindet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen einer Datenbank an, aus der Sie einen Partitionsindex löschen möchten.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen einer Tabelle an, aus der Sie einen Partitionsindex löschen möchten.
- `IndexName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Partitionsindexes, der gelöscht werden soll.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `ConflictException`

- `GlueEncryptionException`

GetColumnStatisticsForTable Aktion (Python: get_column_statistics_for_table)

Ruft Tabellenstatistiken von Spalten ab.

Die für diesen Vorgang erforderliche Identity and Access Management (IAM)-Berechtigung lautet `GetTable`.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die entsprechenden Partitionen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die Konto-ID verwendet. AWS
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Partitionen befinden.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Partitionentabelle.
- `ColumnNames` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Spaltennamen.

Antwort

- `ColumnStatisticsList` – Ein Array mit ColumnStatistics-Objekten.

  Liste von ColumnStatistics.
- `Errors` – Ein Array mit ColumnError-Objekten.

  Die Liste ColumnStatistics davon konnte nicht abgerufen werden.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

UpdateColumnStatisticsForTable Aktion (Python: update_column_statistics_for_table)

Erstellt oder aktualisiert Tabellenstatistiken von Spalten.

Die für diesen Vorgang erforderliche Identity and Access Management (IAM)-Berechtigung lautet `UpdateTable`.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die entsprechenden Partitionen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die Konto-ID verwendet. AWS
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Partitionen befinden.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Partitionentabelle.
- `ColumnStatisticsList` – Erforderlich: Ein Array mit ColumnStatistics-Objekten, nicht mehr als 25 Strukturen.

  Eine Liste der Spaltenstatistiken.

Antwort

- `Errors` – Ein Array mit ColumnStatisticsError-Objekten.

Liste von ColumnStatisticsErrors.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeleteColumnStatisticsForTable Aktion (Python: delete_column_statistics_for_table)

Ruft Tabellenstatistiken von Spalten ab.

Die für diesen Vorgang erforderliche Identity and Access Management (IAM)-Berechtigung lautet `DeleteTable`.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die entsprechenden Partitionen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die Konto-ID verwendet. AWS
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Partitionen befinden.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Partitionentabelle.
- `ColumnName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Spalte.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

Partitions-API

Die Partitions-API beschreibt Datentypen und Operationen für die Arbeit mit Partitionen.

Datentypen

- Partitionsstruktur
- PartitionInput Struktur
- PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor Struktur
- PartitionListComposingSpec Struktur
- PartitionSpecProxy Struktur
- PartitionValueList Struktur
- Segmentstruktur
- PartitionError Struktur
- BatchUpdatePartitionFailureEntry Struktur
- BatchUpdatePartitionRequestEntry Struktur
- StorageDescriptor Struktur
- SchemaReference Struktur
- SerDeInfo Struktur
- SkewedInfo Struktur

Partitionsstruktur

Stellt ein Segment der Tabellendaten dar.

Felder

- `Values` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Werte der Partition.
- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Name der Katalogdatenbank, in der die Partition angelegt wird.
- `TableName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbanktabelle, in der die Partition erstellt wird.
- `CreationTime` – Zeitstempel.

  Die Uhrzeit, zu der die Partition erstellt wurde.
- `LastAccessTime` – Zeitstempel.

  Die Uhrzeit, zu der das letzte Mal auf die Partition zugegriffen wurde.
- `StorageDescriptor` – Ein StorageDescriptor-Objekt.

  Stellt Informationen über den physischen Standort bereit, an dem die Partition gespeichert ist.
- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren Partitionsparameter.
- `LastAnalyzedTime` – Zeitstempel.

  Der letzte Zeitpunkt, zu dem die Spaltenstatistiken für diese Partition berechnet wurden.
- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die ID des Data Catalogs, in dem die Partition gespeichert ist.

PartitionInput Struktur

Die Struktur, die zum Erstellen und Aktualisieren einer Partition verwendet wird.

Felder

- `Values` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Werte der Partition. Obwohl dieser Parameter nicht von der SDK gefordert wird, müssen Sie diesen Parameter als einen gültigen Wert angeben.

  Die Werte für die Schlüssel für die neue Partition müssen als Array von Zeichenfolgenobjekten übergeben werden, die in derselben Reihenfolge wie die Partitionsschlüssel im Amazon S3-Präfix sortiert werden müssen. Andernfalls AWS Glue werden die Werte zu den falschen Schlüsseln hinzugefügt.
- `LastAccessTime` – Zeitstempel.

  Die Uhrzeit, zu der das letzte Mal auf die Partition zugegriffen wurde.
- `StorageDescriptor` – Ein StorageDescriptor-Objekt.

  Stellt Informationen über den physischen Standort bereit, an dem die Partition gespeichert ist.
- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren Partitionsparameter.
- `LastAnalyzedTime` – Zeitstempel.

  Der letzte Zeitpunkt, zu dem die Spaltenstatistiken für diese Partition berechnet wurden.

PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor Struktur

Eine Partitionsspezifikation für Partitionen mit einem gemeinsamen physischen Standort.

Felder

- `StorageDescriptor` – Ein StorageDescriptor-Objekt.

  Die freigegebenen physischen Speicherinformationen.
- `Partitions` – Ein Array mit Partition-Objekten.

  Eine Liste der Partitionen, die diesen physischen Standort gemeinsam verwenden.

PartitionListComposingSpec Struktur

Listet die zugehörigen Partitionen auf.

Felder

- `Partitions` – Ein Array mit Partition-Objekten.

  Eine Liste der Partitionen in der Erstellungsspezifikation.

PartitionSpecProxy Struktur

Bietet einen Stammpfad für angegebene Partitionen.

Felder

- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalogdatenbank, in der die Partitionen gespeichert sind.
- `TableName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle, die die Partitionen enthält.
- `RootPath` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Stammpfad des Proxys zur Adressierung der Partitionen.
- `PartitionSpecWithSharedSD` – Ein PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor-Objekt.

  Eine Spezifikation für Partitionen, die denselben physischen Standort verwenden.

- `PartitionListComposingSpec` – Ein PartitionListComposingSpec-Objekt.

  Gibt eine Liste der Partitionen an.

PartitionValueList Struktur

Enthält eine Liste von Werten zur Definition von Partitionen.

Felder

- `Values` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8 Zeichenketten.

  Die Liste der Werte.

Segmentstruktur

Definiert eine nicht überlappende Region der Partitionen einer Tabelle, sodass mehrere Anforderungen parallel ausgeführt werden können.

Felder

- `SegmentNumber` – Erforderlich: Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die nullbasierte Indexnummer dieses Segments. Wenn beispielsweise die Gesamtzahl der Segmente 4 ist, liegen die `SegmentNumber`-Werte im Bereich von 0 bis 3.
- `TotalSegments` – Erforderlich:Zahl (Ganzzahl), nicht weniger als 1 oder mehr als 10.

  Die Gesamtzahl der Segmente.

PartitionError Struktur

Enthält Informationen zu einem Partitionsfehler.

Felder

- `PartitionValues` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Werte, die die Partition definieren.
- `ErrorDetail` – Ein ErrorDetail-Objekt.

Details zum Partitionsfehler.

BatchUpdatePartitionFailureEntry Struktur

Enthält Informationen zu einem Batch-Update-Partitionsfehler.

Felder

- `PartitionValueList` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Werte zur Definition der Partitionen.
- `ErrorDetail` – Ein ErrorDetail-Objekt.

  Details zum Batch-Update-Partitionsfehler.

BatchUpdatePartitionRequestEntry Struktur

Eine Struktur, welche die Werte und die Struktur enthält, die zum Aktualisieren einer Partition verwendet werden.

Felder

- `PartitionValueList` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Werte zur Definition der Partitionen.
- `PartitionInput` – Erforderlich: Ein PartitionInput-Objekt.

  Die Struktur, die zum Aktualisieren einer Partition verwendet wird.

StorageDescriptor Struktur

Beschreibt den physischen Speicher von Tabellendaten.

Felder

- `Columns` – Ein Array mit Spalte-Objekten.

  Eine Liste der `Columns` in der Tabelle.

- `Location` – Standort-Zeichenfolge, nicht mehr als 2056 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Der physische Speicherort der Tabelle. Standardmäßig ist dies der Lager-Speicherort, gefolgt vom Datenbank-Standort in der Lagerorganisation, gefolgt vom Namen der Tabelle.
- `AdditionalLocations` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von Speicherorten, die auf den Pfad verweisen, in dem sich eine Delta-Tabelle befindet.
- `InputFormat` – Format-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eingabeformat `SequenceFileInputFormat` (binär), `TextInputFormat` oder ein benutzerdefiniertes Format.
- `OutputFormat` – Format-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ausgabeformat `SequenceFileOutputFormat` (binär), `IgnoreKeyTextOutputFormat` oder ein benutzerdefiniertes Format.
- `Compressed` – Boolesch.

  `True`, wenn die Daten in der Tabelle komprimiert sind und `False`, wenn dies nicht der Fall ist.
- `NumberOfBuckets` – Zahl (Ganzzahl).

  Muss angegeben werden, wenn die Tabelle Dimensionsspalten enthält.
- `SerdeInfo` – Ein SerDeInfo-Objekt.

  Die serialization/deserialization (SerDe) Information.
- `BucketColumns` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste mit Reducer-Gruppierungsspalten, Cluster-Spalten und Bucketing-Spalten in der Tabelle.
- `SortColumns` – Ein Array mit Order-Objekten.

  Eine Liste mit der Sortierreihenfolge der einzelnen Buckets in der Tabelle.
- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

Vom Benutzer angegebene Eigenschaften im Schlüssel-Wert-Format.

- `SkewedInfo` – Ein SkewedInfo-Objekt.

  Informationen über Werte, die sehr häufig in einer Spalte vorkommen (verzerrte Werte).

- `StoredAsSubDirectories` – Boolesch.

  `True`, wenn die Tabellendaten in Unterverzeichnissen gespeichert werden, andernfalls `False`.

- `SchemaReference` – Ein SchemaReference-Objekt.

  Ein Objekt, das auf ein in der Schemaregistrierung gespeichertes AWS Glue Schema verweist.

  Beim Erstellen einer Tabelle können Sie eine leere Liste von Spalten für das Schema übergeben und stattdessen eine Schemaverweisung verwenden.

SchemaReference Struktur

Ein Objekt, das auf ein in der Schemaregistry gespeichertes AWS Glue Schema verweist.

Felder

- `SchemaId` – Ein SchemaId-Objekt.

  Eine Struktur, die Schema-Identitätsfelder enthält. Entweder dies oder `SchemaVersionId` muss zur Verfügung gestellt werden.

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

  Die eindeutige ID, die einer Version des Schemas zugewiesen ist. Entweder dies oder `SchemaId` muss zur Verfügung gestellt werden.

- `SchemaVersionNumber` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die Versionsnummer des Schemas.

SerDeInfo Struktur

Informationen über ein serialization/deserialization Programm (SerDe), das als Extraktor und Loader dient.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des SerDe.

- `SerializationLibrary` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Normalerweise die Klasse, die das implementiert SerDe. Ein Beispiel ist `org.apache.hadoop.hive.serde2.columnar.ColumnarSerDe`.

- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine Schlüsselzeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 000 Bytes lang.

  Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren Initialisierungsparameter für. SerDe

SkewedInfo Struktur

Gibt verzerrte Werte in einer Tabelle an. Verzerrte Werte sind solche, die mit sehr hoher Häufigkeit auftreten.

Felder

- `SkewedColumnNames` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Namen von Spalten, die verzerrte Werte enthalten.

- `SkewedColumnValues` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Werte, die so häufig auftreten, dass sie als verzerrt betrachtet werden.

- `SkewedColumnValueLocationMaps` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Ein Mapping verzerrter Werte zu den Spalten, die sie enthalten.

Operationen

- CreatePartition Aktion (Python: create_partition)
- BatchCreatePartition Aktion (Python: batch_create_partition)
- UpdatePartition Aktion (Python: update_partition)
- DeletePartition Aktion (Python: delete_partition)
- BatchDeletePartition Aktion (Python: batch_delete_partition)
- GetPartition Aktion (Python: get_partition)
- GetPartitions Aktion (Python: get_partitions)
- BatchGetPartition Aktion (Python: batch_get_partition)
- BatchUpdatePartition Aktion (Python: batch_update_partition)
- GetColumnStatisticsForPartition Aktion (Python: get_column_statistics_for_partition)
- UpdateColumnStatisticsForPartition Aktion (Python: update_column_statistics_for_partition)
- DeleteColumnStatisticsForPartition Aktion (Python: delete_column_statistics_for_partition)

CreatePartition Aktion (Python: create_partition)

Erstellt eine neue Partition.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die AWS Konto-ID des Katalogs, in dem die Partition erstellt werden soll.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Metadatendatenbank, in der die Partition erstellt werden soll.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Metadatendatentabelle, in der die Partition erstellt werden soll.

- `PartitionInput` – Erforderlich: Ein PartitionInput-Objekt.

  Eine `PartitionInput`-Struktur, die die zu erstellende Partition definiert.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

BatchCreatePartition Aktion (Python: batch_create_partition)

Erstellt eine oder mehrere Partitionen in einem Batchvorgang.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Katalogs, in dem die Partition erstellt wird. Derzeit sollte dies die Konto-ID sein. AWS

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Metadatendatenbank, in der die Partition erstellt werden soll.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Metadatendatentabelle, in der die Partition erstellt werden soll.

- `PartitionInputList` – Erforderlich: Ein Array mit PartitionInput-Objekten, nicht mehr als 100 Strukturen.

  Eine Liste der `PartitionInput`-Strukturen, die die zu erstellenden Partitionen definieren.

Antwort

- `Errors` – Ein Array mit PartitionError-Objekten.

  Die beim Erstellen der angeforderten Partitionen aufgetretenen Fehler.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

UpdatePartition Aktion (Python: update_partition)

Aktualisiert eine Partition.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die zu aktualisierende Partition befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die entsprechende Tabelle befindet.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle, in der sich die zu aktualisierende Partition befindet.

- `PartitionValueList` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Liste von Partitionsschlüsselwerten, welche die Partition definieren.

- `PartitionInput` – Erforderlich: Ein PartitionInput-Objekt.

  Das neue Partitionsobjekt zur Aktualisierung der Partition.

  Die `Values`-Eigenschaft kann nicht geändert werden. Wenn Sie die Partitionsschlüsselwerte für eine Partition ändern möchten, löschen Sie die Partition und erstellen Sie sie neu.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeletePartition Aktion (Python: delete_partition)

Löscht eine angegebene Partition.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die zu löschende Partition befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die entsprechende Tabelle befindet.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle, die die Partition enthält, die gelöscht werden soll.
- `PartitionValues` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Die Werte, die die Partition definieren.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchDeletePartition Aktion (Python: batch_delete_partition)

Löscht eine oder mehrere Partitionen in einem Batchvorgang.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die ID des Data Catalog, in dem sich die zu löschende Partition befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die entsprechende Tabelle befindet.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle, die die Partitionen enthält, die gelöscht werden sollen.

- `PartitionsToDelete` – Erforderlich: Ein Array mit PartitionValueList-Objekten, nicht mehr als 25 Strukturen.

  Eine Liste der `PartitionInput`-Strukturen, die die zu löschenden Partitionen definieren.

Antwort

- `Errors` – Ein Array mit PartitionError-Objekten.

  Die beim Löschen der angeforderten Partitionen aufgetretenen Fehler.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetPartition Aktion (Python: get_partition)

Ruft Informationen zu einer bestimmten Partition ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die ID des Data Catalog, in dem sich die entsprechende Partition befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Partition befindet.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Partitionstabelle.

- `PartitionValues` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Die Werte, die die Partition definieren.

Antwort

- `Partition` – Ein Partition-Objekt.

  Die angeforderten Informationen in Form eines `Partition`-Objekts.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

GetPartitions Aktion (Python: get_partitions)

Ruft Informationen über die Partitionen in einer Tabelle ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die entsprechenden Partitionen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Partitionen befinden.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Partitionentabelle.

- `Expression` – Prädikatszeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Ein Ausdruck, der die Partitionen filtert, die zurückgegeben werden sollen.

  Der Ausdruck verwendet SQL-Syntax ähnlich wie die SQL-Filterklausel `WHERE`. Der Parser für SQL-Anweisungen JSQLParseranalysiert den Ausdruck.

  Operatoren: Im Folgenden finden Sie die Operatoren, die Sie im `Expression` API-Aufruf verwenden können:

  =

  Prüft, ob die Werte der beiden Operanden gleich sind. Wenn ja, wird die Bedingung wahr.

  Beispiel: Angenommen, 'variable a' hat den Wert 10, und 'variable b' hat den Wert 20.

  (a = b) ist nicht wahr.

  < >

  Prüft, ob die Werte der beiden Operanden gleich sind. Sind die Werte nicht gleich, wird die Bedingung wahr.

  Beispiel: (a < > b) ist wahr.

>

Prüft, ob der Wert des linken Operanden größer als der Wert des rechten Operanden ist. Wenn ja, wird die Bedingung wahr.

Beispiel: (a > b) ist nicht wahr.

<

Prüft, ob der Wert des linken Operanden kleiner als der Wert des rechten Operanden ist. Wenn ja, wird die Bedingung wahr.

Beispiel: (a < b) ist wahr.

>=

Prüft, ob der Wert des linken Operanden größer oder gleich dem Wert des rechten Operanden ist. Wenn ja, wird die Bedingung wahr.

Beispiel: (a >= b) ist nicht wahr.

<=

Prüft, ob der Wert des linken Operanden kleiner oder gleich dem Wert des rechten Operanden ist. Wenn ja, wird die Bedingung wahr.

Beispiel: (a <= b) ist wahr.

AND, OR, IN, BETWEEN, LIKE, NOT, IS NULL

Logische Operatoren.

Unterstützte Partitionsschlüsseltypen: Im Folgenden finden Sie die unterstützten Partitionsschlüssel.

- `string`
- `date`
- `timestamp`
- `int`
- `bigint`
- `long`
- `tinyint`

- `smallint`
- `decimal`

Wird ein Typ erkannt, der nicht gültig ist, wird eine Ausnahme ausgegeben.

Die folgende Liste zeigt die gültigen Operatoren für jeden Typ. Wenn Sie einen Crawler definieren, wird der `partitionKey`-Typ als `STRING`erstellt, damit er mit den Katalogpartitionen kompatibel ist.

API-Beispielaufruf:

Example

Die Tabelle `twitter_partition` hat drei Partitionen:

```
year = 2015
        year = 2016
        year = 2017
```

Example

Partition `year` gleich 2015 abrufeb

```
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
        --expression "year*=*'2015'"
```

Example

Partition `year` zwischen 2016 und 2018 (ausschließlich) abrufen

```
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
        --expression "year>'2016' AND year<'2018'"
```

Example

Partition `year` zwischen 2015 und 2018 (einschließlich) abrufen. Die folgenden API-Aufrufe sind miteinander äquivalent:

```
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
        --expression "year>='2015' AND year<='2018'"
```

```
       aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name
twitter_partition
       --expression "year BETWEEN 2015 AND 2018"

       aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name
twitter_partition
       --expression "year IN (2015,2016,2017,2018)"
```

Example

Ein Platzhalter-Partitionsfilter, wobei die Ausgabe des folgendes Aufrufs Partition Jahr = 2017 ist. Ein regulärer Ausdruck wird in `LIKE` nicht unterstützt.

```
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
       --expression "year LIKE '%7'"
```

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies nicht der erste Aufruf zum Abrufen dieser Partitionen ist.

- `Segment` – Ein Segment-Objekt.

  Das Segment der Tabellenpartitionen, das in dieser Anforderung gescannt werden soll.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Gibt die maximale Anzahl der Partitionen an, die in einer Antwort zurückzugeben sind.

- `ExcludeColumnSchema` – Boolesch.

  Wenn der Wert „true“ ist, wird das Partitionsspaltenschema nicht zurückgegeben. Nützlich, wenn Sie nur an anderen Partitionsattributen wie Partitionswerten oder Speicherort interessiert sind. Bei diesem Ansatz wird eine große Antwort vermieden, da keine doppelten Daten zurückgegeben werden.

- `TransactionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #44.

  Die Transaktions-ID, an der der Partitionsinhalt gelesen werden soll.

- `QueryAsOfTime` – Zeitstempel.

Die Zeit, zu der der Partitionsinhalt gelesen werden muss. Wenn nicht festgelegt, wird die letzte Transaktions-Commit-Zeit verwendet. Kann nicht zusammen mit `TransactionId` angegeben werden.

Antwort

- `Partitions` – Ein Array mit Partition-Objekten.

  Eine Liste von angeforderten Partitionen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, falls die zurückgegebene Liste der Partitionen die letzte nicht enthält.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `GlueEncryptionException`
- `InvalidStateException`
- `ResourceNotReadyException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

BatchGetPartition Aktion (Python: batch_get_partition)

Ruft Partitionen in einer Batchanforderung ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die entsprechenden Partitionen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Partitionen befinden.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Partitionentabelle.
- `PartitionsToGet` – Erforderlich: Ein Array mit PartitionValueList-Objekten, nicht mehr als 1000 Strukturen.

  Eine Liste der Partitionswerte, die die abzurufenden Partitionen identifizieren.

Antwort

- `Partitions` – Ein Array mit Partition-Objekten.

  Eine Liste der angeforderten Partitionen.
- `UnprocessedKeys` – Ein Array mit PartitionValueList-Objekten, nicht mehr als 1000 Strukturen.

  Eine Liste der Partitionswerte in der Anforderung, für die keine Partitionen zurückgegeben wurden.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `GlueEncryptionException`
- `InvalidStateException`
- `FederationSourceException`
- `FederationSourceRetryableException`

BatchUpdatePartition Aktion (Python: batch_update_partition)

Aktualisiert eine oder mehrere Partitionen in einem Batchvorgang.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Katalogs, in dem die Partition aktualisiert wird. Derzeit sollte dies die Konto-ID sein. AWS
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Metadatendatenbank, in der die Partition aktualisiert werden soll.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Metadatentabelle, in der die Partition aktualisiert werden soll.
- `Entries` – Erforderlich: Ein Array mit BatchUpdatePartitionRequestEntry-Objekten, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 100 Strukturen.

  Eine Liste von bis zu 100 `BatchUpdatePartitionRequestEntry`-Objekte, die aktualisiert werden sollen.

Antwort

- `Errors` – Ein Array mit BatchUpdatePartitionFailureEntry-Objekten.

  Die beim Aktualisieren der angeforderten Partitionen aufgetretenen Fehler. Eine Liste von `BatchUpdatePartitionFailureEntry`-Objekten.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `GlueEncryptionException`

GetColumnStatisticsForPartition Aktion (Python: get_column_statistics_for_partition)

Ruft Partitionsstatistiken von Spalten ab.

Die für diesen Vorgang erforderliche Identity and Access Management (IAM)-Berechtigung lautet `GetPartition`.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die entsprechenden Partitionen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die Konto-ID verwendet. AWS
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Partitionen befinden.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Partitionentabelle.
- `PartitionValues` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der Partitionswerte, welche die Partition identifizieren.
- `ColumnNames` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Spaltennamen.

Antwort

- `ColumnStatisticsList` – Ein Array mit ColumnStatistics-Objekten.

  Die Liste ColumnStatistics davon konnte nicht abgerufen werden.
- `Errors` – Ein Array mit ColumnError-Objekten.

  Beim Abrufen von Spaltenstatistikdaten ist ein Fehler aufgetreten.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

UpdateColumnStatisticsForPartition Aktion (Python: update_column_statistics_for_partition)

Erstellt oder aktualisiert die Partitionsstatistiken von Spalten.

Die für diesen Vorgang erforderliche Identity and Access Management (IAM)-Berechtigung lautet `UpdatePartition`.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die entsprechenden Partitionen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die Konto-ID verwendet. AWS
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Partitionen befinden.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Partitionentabelle.
- `PartitionValues` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der Partitionswerte, welche die Partition identifizieren.
- `ColumnStatisticsList` – Erforderlich: Ein Array mit ColumnStatistics-Objekten, nicht mehr als 25 Strukturen.

  Eine Liste der Spaltenstatistiken.

Antwort

- `Errors` – Ein Array mit ColumnStatisticsError-Objekten.

  Beim Aktualisieren von Spaltenstatistikdaten ist ein Fehler aufgetreten.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeleteColumnStatisticsForPartition Aktion (Python: delete_column_statistics_for_partition)

Löscht die Partitionsspaltenstatistiken einer Spalte.

Die für diesen Vorgang erforderliche Identity and Access Management (IAM)-Berechtigung lautet `DeletePartition`.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die entsprechenden Partitionen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die Konto-ID verwendet. AWS
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Partitionen befinden.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Partitionentabelle.

- `PartitionValues` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der Partitionswerte, welche die Partition identifizieren.

- `ColumnName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name der Spalte.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

Verbindungs-API

Die Connections-API beschreibt die Datentypen und die API im Zusammenhang mit der Arbeit mit Verbindungen in AWS Glue.

Themen

- Verbindungs-API
- Verbindungstypen-API
- Verbindungsmetadaten und Vorschau-API

Verbindungs-API

Die Verbindungs-API beschreibt AWS Glue Verbindungsdatentypen und die API zum Erstellen, Löschen, Aktualisieren und Auflisten von Verbindungen.

Datentypen

- Connection-Struktur
- ConnectionInput Struktur
- TestConnectionInput Struktur
- PhysicalConnectionRequirements Struktur
- GetConnectionsFilter Struktur
- AuthenticationConfiguration Struktur
- AuthenticationConfigurationInput Struktur
- OAuth2Struktur der Eigenschaften
- OAuth2PropertiesInput Struktur
- OAuth2ClientApplication Struktur
- AuthorizationCodeProperties Struktur
- BasicAuthenticationCredentials Struktur
- OAuth2Struktur der Anmeldeinformationen

Connection-Struktur

Definiert eine Verbindung zu einer Datenquelle.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Verbindungsdefinition.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Beschreibung der Verbindung.
- `ConnectionType`— UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `JDBC` | | `SFTP` | `MONGODB` | `KAFKA` | `NETWORK` | `MARKETPLACE` | `CUSTOM` | `SALESFORCE` | `VIEW_VALIDATION_REDSHIFT` | `VIEW_VALIDATION_ATHENA` | `GOOGLEADS` | `GOOGLESHEETS` | | `GOOGLEANALYTICS4` | `SERVICENOW` | `MARKETO` | `SAPODATA` | `ZENDESK` | `JIRACLOUD` | `NETSUITEERP` | `HUBSPOT` | `FACEBOOKADS` | `INSTAGRAMADS` | `ZOHOCRM` | `SALESFORCEPARDOT` |

SALESFORCEMARKETINGCLOUD | ADOBEANALYTICS | | SLACK | LINKEDIN | MIXPANEL | ASANA | STRIPE | SMARTSHEET | DATADOG | WOOCOMMERCE INTERCOM SNAPCHATADS| PAYPAL | QUICKBOOKS | | FACEBOOKPAGEINSIGHTS | FRESHDESK | TWILIO | DOCUSIGNMONITOR | FRESHSALES | | ZOOM | GOOGLESEARCHCONSOLE | SALESFORCECOMMERCECLOUD | SAPCONCUR | DYNATRACE | | MICROSOFTDYNAMIC365FINANCEANDOPS | MICROSOFTTEAMS | BLACKBAUDRAISEREDGENXT | MAILCHIMP | GITLAB | | PENDO | PRODUCTBOARD | CIRCLECI | PIPEDIVE | SENDGRID | | AZURECOSMOS | AZURESQL | BIGQUERY | BLACKBAUD | CLOUDERAHIVE | | CLOUDERAIMPALA | CLOUDWATCH | CLOUDWATCHMETRICS | CMDB | DATALAKEGEN2 | | DB2 | DB2AS400 | DOCUMENTDB | DOMO DYNAMODB GOOGLECLOUDSTORAGE| HBASE | KUSTOMER | | MICROSOFTDYNAMICS365CRM | MONDAY | MYSQL | OKTA | OPENSEARCH | ORACLE | PIPEDRIVE | | POSTGRESQL | SAPHANA | SQLSERVER | SYNAPSE | TERADATA | TERADATANOS | TIMESTREAM | | TPCDS |VERTICA).

Typ der Verbindung. Derzeit wird SFTP nicht unterstützt.

- `MatchCriteria` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 10 Zeichenfolgen.

  Eine Liste von Kriterien, die bei der Auswahl dieser Verbindung verwendet werden können.

- `ConnectionProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 100 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: HOST | | | PORT | USERNAME="USER_NAME" | PASSWORD | ENCRYPTED_PASSWORD | JDBC_DRIVER_JAR_URI | JDBC_DRIVER_CLASS_NAME | JDBC_ENGINE | JDBC_ENGINE_VERSION | CONFIG_FILES | INSTANCE_ID | | JDBC_CONNECTION_URL | JDBC_ENFORCE_SSL | CUSTOM_JDBC_CERT | SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION | CUSTOM_JDBC_CERT_STRING | CONNECTION_URL | KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS | KAFKA_SSL_ENABLED | | KAFKA_CUSTOM_CERT | KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD | KAFKA_SASL_MECHANISM | KAFKA_SASL_PLAIN_USERNAME | KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD | | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD | KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME | KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD | KAFKA_SASL_SCRAM_SECRETS_ARN | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF | KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE | | KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL | SECRET_ID | CONNECTOR_URL | CONNECTOR_TYPE | | CONNECTOR_CLASS_NAME | ENDPOINT | ENDPOINT_TYPE | ROLE_ARN | REGION | WORKGROUP_NAME CLUSTER_IDENTIFIER |DATABASE).

Jeder Wert ist eine Wertzeichenfolge, die mindestens 1 und höchstens 1024 Bytes lang ist.

Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren Parameter für die Verbindung bei Verwendung des Verbindungsschemas der Version 1:

- `HOST`- Die Host-URI: entweder der vollqualifizierte Domainname (FQDN) oder die IPv4 Adresse des Datenbank-Hosts.
- `PORT` – Die Portnummer zwischen 1024 und 65535 des Ports, auf dem der Datenbank-Host auf Datenbankverbindungen wartet.
- `USER_NAME` – Der Name, unter dem Sie sich bei der Datenbank anmelden. Die Wert-Zeichenfolge für `USER_NAME` ist „`USERNAME`“.
- `PASSWORD` – Ein Passwort, falls eines verwendet wird, für den Benutzernamen.
- `ENCRYPTED_PASSWORD` – Wenn Sie den Verbindungspasswortschutz aktivieren, indem Sie in den Verschlüsselungseinstellungen des Data Catalog `ConnectionPasswordEncryption` festlegen, wird das verschlüsselte Passwort in diesem Feld gespeichert.
- `JDBC_DRIVER_JAR_URI` – Der Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Pfad der JAR-Datei, die den zu verwendenden JDBC-Treiber enthält.
- `JDBC_DRIVER_CLASS_NAME` – Der Klassenname des zu verwendenden JDBC-Treibers.
- `JDBC_ENGINE` – Der Name der zu verwendenden JDBC-Engine.
- `JDBC_ENGINE_VERSION` – Die zu verwendende Version der JDBC-Engine.
- `CONFIG_FILES` - (Zur späteren Verwendung reserviert.)
- `INSTANCE_ID` – Die zu verwendende Instance-ID.
- `JDBC_CONNECTION_URL` – Die URL für die Verbindung mit einer JDBC-Datenquelle.
- `JDBC_ENFORCE_SSL` – Eine boolesche Zeichenfolge (true, false), bei der die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet wird und die angibt, ob Secure Sockets Layer (SSL) mit übereinstimmenden Hostnamen für die JDBC-Verbindung auf dem Client erzwungen wird. Der Standardwert lautet „false“.
- `CUSTOM_JDBC_CERT`- Ein Amazon S3 S3-Standort, der das Stammzertifikat des Kunden angibt. AWS Glue verwendet dieses Stammzertifikat, um das Zertifikat des Kunden zu validieren, wenn eine Verbindung zur Kundendatenbank hergestellt wird. AWS Glue verarbeitet nur X.509-Zertifikate. Das bereitgestellte Zertifikat muss DER-codiert sein und im Base64-PEM-Codierungsformat bereitgestellt werden.
- `SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION`- Standardmäßig ist `false` das. AWS Glue validiert den Signaturalgorithmus und den Subject Public Key Algorithm für das Kundenzertifikat. Die

einzigen zulässigen Algorithmen für den Signaturalgorithmus sind SHA256with RSA, RSA oder SHA384with RSA. SHA512with Die Schlüssellänge für den Algorithmus für den öffentlichen Schlüssel muss mindestens 2048 betragen. Sie können den Wert dieser Eigenschaft auf `true` festlegen, um die AWS Glue-Validierung des Kundenzertifikats zu überspringen.

- `CUSTOM_JDBC_CERT_STRING`- Eine benutzerdefinierte JDBC-Zertifikatszeichenfolge, die für den Domänenabgleich oder den Abgleich definierter Namen verwendet wird, um einen Angriff zu verhindern. man-in-the-middle In Oracle Database wird sie als `SSL_SERVER_CERT_DN` verwendet. In Microsoft SQL Server wird sie als `hostNameInCertificate` verwendet.
- `CONNECTION_URL` – Die URL für die Verbindung mit einer allgemeinen Datenquelle (nicht JDBC).
- `SECRET_ID` – Die geheime ID, die für den Secrets Manager der Anmeldeinformationen verwendet wird.
- `CONNECTOR_URL` – Die Connector-URL für eine MARKETPLACE- oder CUSTOM-Verbindung.
- `CONNECTOR_TYPE` – Der Konnektor-Typ für eine MARKETPLACE- oder CUSTOM-Verbindung.
- `CONNECTOR_CLASS_NAME` – Die Konnektor-Klassenname für eine MARKETPLACE- oder CUSTOM-Verbindung.
- `KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS` - Eine durch Kommata getrennte Liste von Host- und Portpaaren, die die Adressen der Apache Kafka Broker in einem Kafka-Cluster sind, zu dem ein Kafka-Client eine Verbindung herstellt und Bootstrapping durchführt.
- `KAFKA_SSL_ENABLED` – Ob SSL auf einer Apache-Kafka-Verbindung aktiviert oder deaktiviert werden soll. Der Standardwert ist „true“.
- `KAFKA_CUSTOM_CERT` – Die Amazon-S3-URL für die private CA-Zertifikatdatei (PEM-Format). Der Standardwert ist eine leere Zeichenfolge.
- `KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION`— Ob die Validierung der CA-Zertifikatsdatei übersprungen werden soll oder nicht. AWS Glue validiert für drei Algorithmen: SHA256with RSA, RSA und SHA384with RSA. SHA512with Der Standardwert ist „false“.
- `KAFKA_CLIENT_KEYSTORE` – Der Amazon-S3-Speicherort der Client-Keystore-Datei für die clientseitige Kafka-Authentifizierung (optional).
- `KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD` – Das Passwort für den Zugriff auf den bereitgestellten Keystore (optional).
- `KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD` – Ein Keystore kann aus mehreren Schlüsseln bestehen, also ist dies das Passwort für den Zugriff auf den Clientschlüssel, der mit dem serverseitigen Kafka-Schlüssel verwendet werden soll (optional).

- `ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD`- Die verschlüsselte Version des Keystore-Passworts des Kafka-Clients (falls der Benutzer die Einstellung Passwörter verschlüsseln ausgewählt hat). AWS Glue
- `ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD`- Die verschlüsselte Version des Kafka-Client-Schlüsselkennworts (falls der Benutzer die Einstellung Passwörter AWS Glue verschlüsseln ausgewählt hat).
- `KAFKA_SASL_MECHANISM` – `"SCRAM-SHA-512"`, `"GSSAPI"`, `"AWS_MSK_IAM"` oder `"PLAIN"`. Dies sind die unterstützten SASL-Mechanismen.
- `KAFKA_SASL_PLAIN_USERNAME` – Ein Klartext-Benutzername, der zur Authentifizierung mit dem Mechanismus „PLAIN“ verwendet wird.
- `KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD` – Ein Klartext-Passwort, das zur Authentifizierung mit dem Mechanismus „PLAIN“ verwendet wird.
- `ENCRYPTED_KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD`- Die verschlüsselte Version des Kafka-SASL-PLAIN-Passworts (falls der Benutzer die Einstellung Passwörter AWS Glue verschlüsseln ausgewählt hat).
- `KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME` – Ein Klartext-Benutzername, der zur Authentifizierung mit dem Mechanismus „SCRAM-SHA-512" verwendet wird.
- `KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD` – Ein Klartext-Passwort, das zur Authentifizierung mit dem Mechanismus „SCRAM-SHA-512" verwendet wird.
- `ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD`- Die verschlüsselte Version des Kafka-SASL-SCRAM-Passworts (falls der Benutzer die Einstellung Passwörter verschlüsseln ausgewählt hat). AWS Glue
- `KAFKA_SASL_SCRAM_SECRETS_ARN`- Der Amazon-Ressourcenname eines Geheimnisses in AWS Secrets Manager.
- `KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB` – Der S3-Speicherort einer Kerberos-`keytab`-Datei. Ein Keytab speichert Langzeitschlüssel für ein oder mehrere Prinzipale. Weitere Informationen finden Sie unter MIT-Kerberos-Dokumentation: Keytab.
- `KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF` – Der S3-Speicherort einer Kerberos-`krb5.conf`-Datei. Eine krb5.conf speichert Kerberos-Konfigurationsinformationen, z. B. den Standort des KDC-Servers. Weitere Informationen finden Sie in der MIT-Kerberos-Dokumentation: krb5.conf.
- `KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE` – Der Name des Kerberos-Services, wie er in Ihrer Kafka-Konfiguration mit `sasl.kerberos.service.name` festgelegt wurde.

  - `KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL`- Der Name des Kerberos-Prinzials, der von verwendet wird. AWS Glue Weitere Informationen finden Sie in der Kafka-Dokumentation: Konfigurieren von Kafka-Brokern.
  - `ROLE_ARN` – Die Rolle, die für die Ausführung von Abfragen verwendet werden soll.
  - `REGION`- Die AWS Region, in der Abfragen ausgeführt werden.
  - `WORKGROUP_NAME` – Der Name einer Arbeitsgruppe von Amazon Redshift Serverless oder einer Amazon-Athena-Arbeitsgruppe, in der die Abfragen ausgeführt werden.
  - `CLUSTER_IDENTIFIER` – Die Cluster-ID eines Amazon-Redshift-Clusters, in dem die Abfragen ausgeführt werden.
  - `DATABASE` – Die Amazon-Redshift-Datenbank, mit der Sie eine Verbindung herstellen.
- `SparkProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang ist.

  Spezifische Verbindungseigenschaften für die Spark-Datenverarbeitungsumgebung.
- `AthenaProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang ist.

  Spezifische Verbindungseigenschaften für die Athena-Datenverarbeitungsumgebung.
- `PythonProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang ist.

  Spezifische Verbindungseigenschaften für die Python-Datenverarbeitungsumgebung.
- `PhysicalConnectionRequirements` – Ein PhysicalConnectionRequirements-Objekt.

  Die physischen Verbindungsanforderungen, z. B. Virtual Private Cloud (VPC) und `SecurityGroup`, die erforderlich sind, um diese Verbindung erfolgreich herzustellen.

- `CreationTime` – Zeitstempel.

  Der Zeitstempel der Erstellung dieser Verbindungsdefinition.

- `LastUpdatedTime` – Zeitstempel.

  Der Zeitstempel der letzten Aktualisierung der Verbindungsdefinition.

- `LastUpdatedBy` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Benutzer, die Gruppe oder die Rolle, von dem bzw. der diese Verbindung zuletzt aktualisiert wurde.

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `READY` | `IN_PROGRESS` | `FAILED`).

  Der Status der Verbindung. Dabei kann es sich um `READY`, `IN_PROGRESS` oder `FAILED` handeln.

- `StatusReason`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 16384 Byte lang.

  Der Grund für den Verbindungsstatus.

- `LastConnectionValidationTime` – Zeitstempel.

  Ein Zeitstempel, der den Zeitpunkt der letzten Überprüfung dieser Verbindung angibt.

- `AuthenticationConfiguration` – Ein AuthenticationConfiguration-Objekt.

  Die Authentifizierungseigenschaften der Verbindung.

- `ConnectionSchemaVersion`— Zahl (Ganzzahl), nicht weniger als 1 oder mehr als 2.

  Die Version des Verbindungsschemas für diese Verbindung. Version 2 unterstützt Eigenschaften für bestimmte Datenverarbeitungsumgebungen.

- `CompatibleComputeEnvironments` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von Datenverarbeitungsumgebungen, die mit der Verbindung kompatibel sind.

ConnectionInput Struktur

Eine Struktur, die zum Angeben einer Verbindung verwendet wird, die erstellt oder aktualisiert werden soll.

Felder

- Name – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Verbindung.

- Description – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Beschreibung der Verbindung.

- ConnectionType— Erforderlich: UTF-8-String (gültige Werte: JDBC SFTP | MONGODB | KAFKA | NETWORK | | MARKETPLACE | CUSTOM | SALESFORCE | VIEW_VALIDATION_REDSHIFT | VIEW_VALIDATION_ATHENA | GOOGLEADS | GOOGLESHEETS | GOOGLEANALYTICS4 | SERVICENOW | MARKETO | | SAPODATA | ZENDESK | JIRACLOUD | NETSUITEERP | HUBSPOT | FACEBOOKADS | INSTAGRAMADS | ZOHOCRM | SALESFORCEPARDOT | SALESFORCEMARKETINGCLOUD | ADOBEANALYTICS | | SLACK | LINKEDIN | MIXPANEL | ASANA | STRIPE | SMARTSHEET DATADOG WOOCOMMERCE| INTERCOM | SNAPCHATADS | | PAYPAL | QUICKBOOKS | FACEBOOKPAGEINSIGHTS | FRESHDESK | TWILIO | | DOCUSIGNMONITOR | FRESHSALES | ZOOM | GOOGLESEARCHCONSOLE | SALESFORCECOMMERCECLOUD | | SAPCONCUR | DYNATRACE | MICROSOFTDYNAMIC365FINANCEANDOPS | MICROSOFTTEAMS | BLACKBAUDRAISEREDGENXT | | MAILCHIMP | GITLAB | PENDO | PRODUCTBOARD | CIRCLECI | | PIPEDIVE | SENDGRID | AZURECOSMOS | AZURESQL | BIGQUERY | | BLACKBAUD | CLOUDERAHIVE | CLOUDERAIMPALA | CLOUDWATCH | CLOUDWATCHMETRICS | | CMDB | DATALAKEGEN2 | DB2 | DB2AS400 DOCUMENTDB DOMO| DYNAMODB | GOOGLECLOUDSTORAGE | HBASE | | KUSTOMER | MICROSOFTDYNAMICS365CRM | MONDAY | MYSQL | OKTA | OPENSEARCH | ORACLE | | PIPEDRIVE | POSTGRESQL | SAPHANA | SQLSERVER | SYNAPSE | TERADATA | TERADATANOS | | TIMESTREAM | TPCDS |VERTICA).

  Typ der Verbindung. Derzeit werden folgende Typen unterstützt:

  - JDBC – Gibt eine Verbindung mit einer Datenbank über Java Database Connectivity (JDBC) an.

    JDBCVerbindungen verwenden Folgendes ConnectionParameters.

    - Erforderlich: Alle von (HOST, PORT, JDBC_ENGINE) oder JDBC_CONNECTION_URL.
    - Erforderlich: Alle (USERNAME, PASSWORD,) oder SECRET_ID.
    - Optional: JDBC_ENFORCE_SSL, CUSTOM_JDBC_CERT, CUSTOM_JDBC_CERT_STRING, SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION. Diese Parameter werden verwendet, um SSL mit JDBC zu konfigurieren.

- KAFKA - Bezeichnet eine Verbindung zu einer Apache-Kafka-Streaming-Plattform.

  KAFKAVerbindungen verwenden Folgendes ConnectionParameters.

  - Erforderlich: KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS.
  - Optional: KAFKA_SSL_ENABLED, KAFKA_CUSTOM_CERT, KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION. Diese Parameter werden verwendet, um SSL mit KAFKA zu konfigurieren.
  - Optional: KAFKA_CLIENT_KEYSTORE, KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD, KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD, ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD, ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD. Diese Parameter werden verwendet, um TLS-Client-Konfiguration mit SSL in KAFKA zu konfigurieren.
  - Fakultativ:KAFKA_SASL_MECHANISM. Kann als SCRAM-SHA-512, GSSAPI oder AWS_MSK_IAM angegeben werden.
  - Optional: KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME, KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD, ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD. Diese Parameter werden verwendet, um SASL/SCRAM-SHA-512-Authentifizierung mit KAFKA zu konfigurieren.
  - Optional: KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB, KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF, KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE, KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL. Diese Parameter werden verwendet, um die SASL/GSSAPI Authentifizierung mit zu konfigurierenKAFKA.
- MONGODB – Gibt eine Verbindung zu einer MongoDB-Dokumentdatenbank an.

  MONGODBVerbindungen verwenden Folgendes ConnectionParameters.

  - Erforderlich: CONNECTION_URL.
  - Erforderlich: Alle von (USERNAME, PASSWORD) oder SECRET_ID.
- VIEW_VALIDATION_REDSHIFT – Bezeichnet eine Verbindung, die von Amazon Redshift zur Überprüfung von Ansichten verwendet wird.
- VIEW_VALIDATION_ATHENA – Bezeichnet eine Verbindung, die von Amazon Athena zur Überprüfung von Ansichten verwendet wird.
- NETWORK – Bezeichnet eine Netzwerkverbindung zu einer Datenquelle in einer Amazon Virtual Private Cloud-Umgebung (Amazon VPC).

  NETWORKVerbindungen sind nicht erforderlich ConnectionParameters. Geben Sie stattdessen eine an PhysicalConnectionRequirements.

- `MARKETPLACE`- Verwendet Konfigurationseinstellungen, die in einem Connector enthalten sind AWS Marketplace , um aus Datenspeichern zu lesen und in diese zu schreiben, die nicht nativ von AWS Glue unterstützt werden.

  `MARKETPLACE`Verbindungen verwenden Folgendes ConnectionParameters.

  - Erforderlich: `CONNECTOR_TYPE`, `CONNECTOR_URL`, `CONNECTOR_CLASS_NAME`, `CONNECTION_URL`.
  - Erforderlich für `JDBC` `CONNECTOR_TYPE`-Verbindungen: Alle von (`USERNAME`, `PASSWORD`) oder `SECRET_ID`.
- `CUSTOM` – Verwendet die in einem benutzerdefinierten Konnektor enthaltenen Konfigurationseinstellungen, der zum Lesen und Schreiben in nicht nativ von AWS Glue unterstützten Datastores erworben wurde.

  Weitere Informationen zu den für einen bestimmten Connector benötigten Verbindungsparametern finden Sie in der Dokumentation zum Connector unter AWS Glue Verbindung hinzufügen im AWS Glue Benutzerhandbuch.

  `SFTP` wird nicht unterstützt.

  Weitere Informationen darüber, wie optionale Funktionen zur Konfiguration verwendet ConnectionProperties werden AWS Glue, finden Sie unter AWS Glue Verbindungseigenschaften.

  Weitere Informationen darüber, wie optionale Funktionen zur Konfiguration von Funktionen in AWS Glue Studio verwendet ConnectionProperties werden, finden Sie unter Verwenden von Konnektoren und Verbindungen.
- `MatchCriteria` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 10 Zeichenfolgen.

  Eine Liste von Kriterien, die bei der Auswahl dieser Verbindung verwendet werden können.
- `ConnectionProperties` – Erforderlich: Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 100 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `HOST` | | `PORT` | `USERNAME="USER_NAME"` | `PASSWORD` | `ENCRYPTED_PASSWORD` | | `JDBC_DRIVER_JAR_URI` | `JDBC_DRIVER_CLASS_NAME` | `JDBC_ENGINE` | `JDBC_ENGINE_VERSION` | `CONFIG_FILES` | `INSTANCE_ID` | `JDBC_CONNECTION_URL` | `JDBC_ENFORCE_SSL` | `CUSTOM_JDBC_CERT` | `SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION` | `CUSTOM_JDBC_CERT_STRING` | | `CONNECTION_URL` | `KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS` | `KAFKA_SSL_ENABLED`

| KAFKA_CUSTOM_CERT | KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD | KAFKA_SASL_MECHANISM | | KAFKA_SASL_PLAIN_USERNAME | KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD | KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME | KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD | KAFKA_SASL_SCRAM_SECRETS_ARN | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF | KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE | | KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL | SECRET_ID | CONNECTOR_URL | CONNECTOR_TYPE | | CONNECTOR_CLASS_NAME | ENDPOINT | ENDPOINT_TYPE | ROLE_ARN | REGION | WORKGROUP_NAME CLUSTER_IDENTIFIER |DATABASE).

Jeder Wert ist eine Wertzeichenfolge, die mindestens 1 und höchstens 1024 Bytes lang ist.

Diese Schlüssel-Wert-Paare definieren Parameter für die Verbindung.

- `SparkProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang ist.

  Spezifische Verbindungseigenschaften für die Spark-Datenverarbeitungsumgebung.

- `AthenaProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang ist.

  Spezifische Verbindungseigenschaften für die Athena-Datenverarbeitungsumgebung.

- `PythonProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang ist.

Spezifische Verbindungseigenschaften für die Python-Datenverarbeitungsumgebung.

- `PhysicalConnectionRequirements` – Ein PhysicalConnectionRequirements-Objekt.

  Die physischen Verbindungsanforderungen, z. B. Virtual Private Cloud (VPC) und `SecurityGroup`, die erforderlich sind, um diese Verbindung erfolgreich herzustellen.

- `AuthenticationConfiguration` – Ein AuthenticationConfigurationInput-Objekt.

  Die Authentifizierungseigenschaften der Verbindung.

- `ValidateCredentials` – Boolesch.

  Eine Markierung zur Überprüfung der Anmeldeinformationen beim Erstellen der Verbindung. Der Standardwert ist „true“.

- `ValidateForComputeEnvironments` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Datenverarbeitungsumgebungen, gegen die die angegebenen Verbindungseigenschaften validiert werden.

TestConnectionInput Struktur

Eine Struktur, die zum Angeben des Testens einer Verbindung zu einem Service verwendet wird.

Felder

- `ConnectionType`— Erforderlich: UTF-8-String (gültige Werte: `JDBC SFTP | MONGODB | KAFKA | NETWORK | | MARKETPLACE | CUSTOM | SALESFORCE | VIEW_VALIDATION_REDSHIFT | VIEW_VALIDATION_ATHENA | GOOGLEADS | GOOGLESHEETS | GOOGLEANALYTICS4 | SERVICENOW | MARKETO | | SAPODATA | ZENDESK | JIRACLOUD | NETSUITEERP | HUBSPOT | FACEBOOKADS | INSTAGRAMADS | ZOHOCRM | SALESFORCEPARDOT | SALESFORCEMARKETINGCLOUD | ADOBEANALYTICS | | SLACK | LINKEDIN | MIXPANEL | ASANA | STRIPE | SMARTSHEET DATADOG WOOCOMMERCE| INTERCOM | SNAPCHATADS | | PAYPAL | QUICKBOOKS | FACEBOOKPAGEINSIGHTS | FRESHDESK | TWILIO | | DOCUSIGNMONITOR | FRESHSALES | ZOOM | GOOGLESEARCHCONSOLE | SALESFORCECOMMERCECLOUD | | SAPCONCUR | DYNATRACE | MICROSOFTDYNAMIC365FINANCEANDOPS | MICROSOFTTEAMS | BLACKBAUDRAISEREDGENXT | | MAILCHIMP | GITLAB | PENDO | PRODUCTBOARD | CIRCLECI | | PIPEDIVE | SENDGRID | AZURECOSMOS | AZURESQL | BIGQUERY | | BLACKBAUD | CLOUDERAHIVE | CLOUDERAIMPALA | CLOUDWATCH | CLOUDWATCHMETRICS | | CMDB | DATALAKEGEN2 | DB2 | DB2AS400 DOCUMENTDB DOMO| DYNAMODB | GOOGLECLOUDSTORAGE | HBASE | | KUSTOMER |`

MICROSOFTDYNAMICS365CRM | MONDAY | MYSQL | OKTA | OPENSEARCH | ORACLE | | PIPEDRIVE | POSTGRESQL | SAPHANA | SQLSERVER | SYNAPSE | TERADATA | TERADATANOS | | TIMESTREAM | TPCDS |VERTICA).

Der zu testende Verbindungstyp. Dieser Vorgang ist nur für die Verbindungen JDBC oder SALESFORCE verfügbar.

- ConnectionProperties – Erforderlich: Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 100 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: HOST | | | PORT | USERNAME="USER_NAME" | PASSWORD | ENCRYPTED_PASSWORD | JDBC_DRIVER_JAR_URI | JDBC_DRIVER_CLASS_NAME | | JDBC_ENGINE | JDBC_ENGINE_VERSION | CONFIG_FILES | INSTANCE_ID | JDBC_CONNECTION_URL | JDBC_ENFORCE_SSL | CUSTOM_JDBC_CERT | | SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION | CUSTOM_JDBC_CERT_STRING | CONNECTION_URL | KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS | KAFKA_SSL_ENABLED | KAFKA_CUSTOM_CERT | KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE | | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD | KAFKA_SASL_MECHANISM | KAFKA_SASL_PLAIN_USERNAME | KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD | | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_PLAIN_PASSWORD | KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME | KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD | KAFKA_SASL_SCRAM_SECRETS_ARN | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF | KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE | | KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL | SECRET_ID | CONNECTOR_URL | CONNECTOR_TYPE | | CONNECTOR_CLASS_NAME | ENDPOINT | ENDPOINT_TYPE | ROLE_ARN | REGION | WORKGROUP_NAME CLUSTER_IDENTIFIER |DATABASE).

  Jeder Wert ist eine Wertzeichenfolge, die mindestens 1 und höchstens 1024 Bytes lang ist.

  Die Schlüssel-Wert-Paare, die die Parameter für die Verbindung definieren.

  JDBC-Verbindungen verwenden die folgenden Verbindungseigenschaften:

  - Erforderlich: Alle von (HOST, PORT, JDBC_ENGINE) oder JDBC_CONNECTION_URL.
  - Erforderlich: Alle (USERNAME, PASSWORD,) oder SECRET_ID.

- Optional: `JDBC_ENFORCE_SSL`, `CUSTOM_JDBC_CERT`, `CUSTOM_JDBC_CERT_STRING`, `SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION`. Diese Parameter werden verwendet, um SSL mit JDBC zu konfigurieren.

Für SALESFORCE-Verbindungen muss das `AuthenticationConfiguration`-Mitglied konfiguriert werden.

- `AuthenticationConfiguration` – Ein AuthenticationConfigurationInput-Objekt.

  Eine Struktur, die die Authentifizierungskonfiguration in der TestConnection Anfrage enthält. Erforderlich für eine Verbindung zu Salesforce mithilfe von OAuth Authentifizierung.

PhysicalConnectionRequirements Struktur

Die OAuth Client-App als GetConnection Antwort.

Felder

- `SubnetId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Subnetz-ID, die von der Verbindung verwendet wird.
- `SecurityGroupIdList` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 50 Zeichenfolgen.

  Die Sicherheitsgruppen-ID-Liste, die von der Verbindung verwendet wird.
- `AvailabilityZone` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Availability Zone der Verbindung.

GetConnectionsFilter Struktur

Filtert die von der `GetConnections`-API-Operation zurückgegebenen Verbindungsdefinitionen.

Felder

- `MatchCriteria` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 10 Zeichenfolgen.

  Eine Kriterienzeichenfolge, die den Kriterien entsprechen muss, die in der Verbindungsdefinition hinterlegt sind, damit diese Verbindungsdefinition zurückgegeben wird.

- `ConnectionType`— UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `JDBC` | `SFTP` | `MONGODB` | `KAFKA` | `NETWORK` | `MARKETPLACE` | `CUSTOM` | `SALESFORCE` | `VIEW_VALIDATION_REDSHIFT` | `VIEW_VALIDATION_ATHENA` | `GOOGLEADS` | `GOOGLESHEETS` | | `GOOGLEANALYTICS4` | `SERVICENOW` | `MARKETO` | `SAPODATA` | `ZENDESK` | `JIRACLOUD` | `NETSUITEERP` | `HUBSPOT` | `FACEBOOKADS` | `INSTAGRAMADS` | `ZOHOCRM` | `SALESFORCEPARDOT` | `SALESFORCEMARKETINGCLOUD` | `ADOBEANALYTICS` | `SLACK` | `LINKEDIN` | `MIXPANEL` | `ASANA` | `STRIPE` | `SMARTSHEET` | `DATADOG` | `WOOCOMMERCE` `INTERCOM` `SNAPCHATADS`| `PAYPAL` | `QUICKBOOKS` | | `FACEBOOKPAGEINSIGHTS` | `FRESHDESK` | `TWILIO` | `DOCUSIGNMONITOR` | `FRESHSALES` | | `ZOOM` | `GOOGLESEARCHCONSOLE` | `SALESFORCECOMMERCECLOUD` | `SAPCONCUR` | `DYNATRACE` | | `MICROSOFTDYNAMIC365FINANCEANDOPS` | `MICROSOFTTEAMS` | `BLACKBAUDRAISEREDGENXT` | `MAILCHIMP` | `GITLAB` | | `PENDO` | `PRODUCTBOARD` | `CIRCLECI` | `PIPEDIVE` | `SENDGRID` | | `AZURECOSMOS` | `AZURESQL` | `BIGQUERY` | `BLACKBAUD` | `CLOUDERAHIVE` | | `CLOUDERAIMPALA` | `CLOUDWATCH` | `CLOUDWATCHMETRICS` | `CMDB` | `DATALAKEGEN2` | | `DB2` | `DB2AS400` | `DOCUMENTDB` | `DOMO` `DYNAMODB` `GOOGLECLOUDSTORAGE`| `HBASE` | `KUSTOMER` | | `MICROSOFTDYNAMICS365CRM` | `MONDAY` | `MYSQL` | `OKTA` | `OPENSEARCH` | `ORACLE` | `PIPEDRIVE` | | `POSTGRESQL` | `SAPHANA` | `SQLSERVER` | `SYNAPSE` | `TERADATA` | `TERADATANOS` | `TIMESTREAM` | | `TPCDS` |`VERTICA`).

  Der Typ von Verbindungen, der zurückgegeben werden soll. Derzeit wird SFTP nicht unterstützt.

- `ConnectionSchemaVersion`— Zahl (Ganzzahl), nicht weniger als 1 oder mehr als 2.

  Gibt an, ob die Verbindung mit Schemaversion 1 oder 2 erstellt wurde.

AuthenticationConfiguration Struktur

Eine Struktur, die die Authentifizierungskonfiguration enthält.

Felder

- `AuthenticationType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `BASIC` | `OAUTH2` | `CUSTOM` | `IAM`).

  Eine Struktur, die die Authentifizierungskonfiguration enthält.

- `SecretArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #36 entspricht.

  Der Secret-Manager-ARN zur Speicherung von Anmeldeinformationen.

- `KmsKeyArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #42 entspricht.

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des KMS-Schlüssels zum Verschlüsseln vertraulicher Authentifizierungsinformationen. Dieser Schlüssel dient dem Schutz von Anmeldeinformationen und anderen sensiblen Daten, die in der Authentifizierungskonfiguration gespeichert sind.

- `OAuth2Properties` – Ein OAuth2Eigenschaften-Objekt.

  Die Eigenschaften für die OAuth2 Authentifizierung.

AuthenticationConfigurationInput Struktur

Eine Struktur, die die Authentifizierungskonfiguration in der CreateConnection Anfrage enthält.

Felder

- `AuthenticationType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `BASIC` | `OAUTH2` | `CUSTOM` | `IAM`).

  Eine Struktur, die die Authentifizierungskonfiguration in der CreateConnection Anfrage enthält.
- `OAuth2Properties` – Ein OAuth2PropertiesInput-Objekt.

  Die Eigenschaften für die OAuth2 Authentifizierung in der CreateConnection Anfrage.
- `SecretArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #36 entspricht.

  Der geheime Manager-ARN zum Speichern von Anmeldeinformationen in der CreateConnection Anfrage.
- `KmsKeyArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #42 entspricht.

  Der ARN des KMS-Schlüssels, der zur Verschlüsselung der Verbindung verwendet wurde. Er wird ausschließlich als Eingabe in der Anfrage akzeptiert und im Secret Manager gespeichert.
- `BasicAuthenticationCredentials` – Ein BasicAuthenticationCredentials-Objekt.

  Die Anmeldeinformationen, die verwendet werden, wenn es sich bei dem Authentifizierungstyp um eine Standardauthentifizierung handelt.
- `CustomAuthenticationCredentials` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang ist.

Die Anmeldeinformationen, die verwendet werden, wenn es sich bei dem Authentifizierungstyp um eine benutzerdefinierte Authentifizierung handelt.

OAuth2Struktur der Eigenschaften

Eine Struktur, die Eigenschaften für die OAuth2 Authentifizierung enthält.

Felder

- `OAuth2GrantType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AUTHORIZATION_CODE` | `CLIENT_CREDENTIALS` | `JWT_BEARER`).

  Die Art des OAuth2 Zuschusses. Beispiel: `AUTHORIZATION_CODE`, `JWT_BEARER` oder `CLIENT_CREDENTIALS`.
- `OAuth2ClientApplication` – Ein OAuth2ClientApplication-Objekt.

  Der Client-Anwendungstyp. Zum Beispiel AWS_MANAGED oder USER_MANAGED.
- `TokenUrl` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 256 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #40.

  Die URL des Authentifizierungsservers des Anbieters für den Austausch eines Autorisierungscodes gegen ein Zugriffstoken.
- `TokenUrlParametersMap` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang ist.

  Eine Zuordnung von Parametern, die der Token-`GET`-Anfrage hinzugefügt werden.

OAuth2PropertiesInput Struktur

Eine Struktur, die Eigenschaften für OAuth2 in der CreateConnection Anfrage enthält.

Felder

- `OAuth2GrantType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AUTHORIZATION_CODE` | `CLIENT_CREDENTIALS` | `JWT_BEARER`).

Der OAuth2 Zuschusstyp in der CreateConnection Anfrage. Beispiel: `AUTHORIZATION_CODE`, `JWT_BEARER` oder `CLIENT_CREDENTIALS`.

- `OAuth2ClientApplication` – Ein OAuth2ClientApplication-Objekt.

  Der Typ der Client-Anwendung in der CreateConnection Anfrage. Zum Beispiel `AWS_MANAGED` oder `USER_MANAGED`.

- `TokenUrl` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 256 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #40.

  Die URL des Authentifizierungsservers des Anbieters für den Austausch eines Autorisierungscodes gegen ein Zugriffstoken.

- `TokenUrlParametersMap` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang ist.

  Eine Zuordnung von Parametern, die der Token-`GET`-Anfrage hinzugefügt werden.

- `AuthorizationCodeProperties` – Ein AuthorizationCodeProperties-Objekt.

  Der Satz von Eigenschaften, die für den OAuth2 `AUTHORIZATION_CODE` Grant-Typ erforderlich sind.

- `OAuth2Credentials` – Ein OAuth2Erweitern Sie im angezeigten Detailbereich die Option-Objekt.

  Die Anmeldeinformationen, die verwendet werden, wenn der Authentifizierungstyp OAuth2 Authentifizierung ist.

OAuth2ClientApplication Struktur

Die für die Verbindung verwendete OAuth2 Client-App.

Felder

- `UserManagedClientApplicationClientId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #37.

  Die ClientID der Client-Anwendung, falls ja. ClientAppType `USER_MANAGED`

- `AWSManagedClientApplicationReference` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #37.

  Der Verweis auf die SaaS-seitige Client-App, die verwaltet wird AWS .

AuthorizationCodeProperties Struktur

Der Satz von Eigenschaften, die für den Workflow mit der Art des OAuth2 `AUTHORIZATION_CODE` Zuschusses erforderlich sind.

Felder

- `AuthorizationCode`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 4096 Byte lang, entspricht. Custom string pattern #37

  Ein Autorisierungscode, der in der dritten Phase des `AUTHORIZATION_CODE`-Gewährungs-Workflows verwendet werden soll. Dieser Code ist nur einmal verwendbar und wird ungültig, sobald er gegen ein Zugriffstoken ausgetauscht wird. Daher ist es zulässig, diesen Wert als Anforderungsparameter zu verwenden.
- `RedirectUri`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 Byte lang, entspricht. Custom string pattern #41

  Die Umleitungs-URI, zu der der Benutzer bei der Ausgabe eines Autorisierungscodes vom Autorisierungsserver umgeleitet wird. Diese URI wird anschließend verwendet, wenn der Autorisierungscode gegen ein Zugriffstoken ausgetauscht wird.

BasicAuthenticationCredentials Struktur

Zur Bereitstellung von Anmeldeinformationen für die Basisauthentifizierung, wenn kein `SecretArn`-Wert angegeben wird.

Felder

- `Username`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 Byte lang, entspricht. Custom string pattern #37

  Der Benutzername zur Verbindung mit der Datenquelle.
- `Password`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 Byte lang, entspricht der. Custom string pattern #33

Das Passwort für die Verbindung zur Datenquelle.

OAuth2Struktur der Anmeldeinformationen

Die Anmeldeinformationen, die verwendet werden, wenn der Authentifizierungstyp OAuth2 Authentifizierung ist.

Felder

- `UserManagedClientApplicationClientSecret`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 512 Byte lang, entspricht. Custom string pattern #38

  Das Client-Geheimnis der Client-Anwendung, wenn die Client-Anwendung vom Benutzer verwaltet wird.
- `AccessToken`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 4096 Byte lang, entspricht der. Custom string pattern #38

  Das Zugriffstoken, das verwendet wird, wenn der Authentifizierungstyp ist. OAuth2
- `RefreshToken`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 4096 Byte lang, entspricht. Custom string pattern #38

  Das Aktualisierungstoken, das verwendet wird, wenn der Authentifizierungstyp ist. OAuth2
- `JwtToken`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 8000 Byte lang, entspricht. Custom string pattern #39

  Das JSON Web Token (JWT), das verwendet wird, wenn der Authentifizierungstyp ist. OAuth2

Operationen

- CreateConnection Aktion (Python: create_connection)
- DeleteConnection Aktion (Python: delete_connection)
- GetConnection Aktion (Python: get_connection)
- GetConnections Aktion (Python: get_connections)
- UpdateConnection Aktion (Python: update_connection)
- TestConnection Aktion (Python: test_connection)
- BatchDeleteConnection Aktion (Python: batch_delete_connection)

CreateConnection Aktion (Python: create_connection)

Erstellt eine Verbindungsdefinition im Data Catalog.

Verbindungen, die zum Erstellen von Verbundressourcen verwendet werden, erfordern die IAM-Berechtigung `glue:PassConnection`.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Verbindung erstellt wird. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `ConnectionInput` – Erforderlich: Ein ConnectionInput-Objekt.

  Ein `ConnectionInput`-Objekt, das die zu erstellende Verbindung definiert.
- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die Tags, die Sie der Verbindung zuweisen.

Antwort

- `CreateConnectionStatus` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `READY` | `IN_PROGRESS` | `FAILED`).

  Der Status der Anfrage für die Verbindungserstellung. Die Anfrage kann bei bestimmten Authentifizierungstypen einige Zeit in Anspruch nehmen, z. B. beim Herstellen einer OAuth Verbindung mit Tokenaustausch über VPC.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`

- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `GlueEncryptionException`

DeleteConnection Aktion (Python: delete_connection)

Löscht eine Verbindung aus dem Data Catalog.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Verbindung befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `ConnectionName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der zu löschenden Verbindung.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

GetConnection Aktion (Python: get_connection)

Ruft eine Verbindungsdefinition aus dem Data Catalog ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die ID des Data Catalog, in dem sich die Verbindung befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Verbindungsdefinition, die abgerufen werden soll.

- `HidePassword` – Boolesch.

  Damit können Sie die Verbindungsmetadaten abrufen, ohne das Passwort zurückzugeben. Beispielsweise verwendet die AWS Glue Konsole dieses Flag, um die Verbindung abzurufen, und zeigt das Passwort nicht an. Legen Sie diesen Parameter fest, wenn der Anrufer möglicherweise nicht berechtigt ist, den AWS KMS Schlüssel zum Entschlüsseln des Kennworts zu verwenden, er jedoch berechtigt ist, auf die übrigen Verbindungseigenschaften zuzugreifen.

- `ApplyOverrideForComputeEnvironment` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SPARK` | `ATHENA` | `PYTHON`).

  Für Verbindungen, die in mehreren Diensten verwendet werden können, werden die zurückgegebenen Eigenschaften für die angegebene Datenverarbeitungsumgebung angegeben.

Antwort

- `Connection` – Ein Connection (Verbindung)-Objekt.

  Die angeforderte Verbindungsdefinition.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`

GetConnections Aktion (Python: get_connections)

Ruft eine Liste von Verbindungsdefinitionen aus dem Data Catalog ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Verbindungen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `Filter` – Ein GetConnectionsFilter-Objekt.

  Ein Filter, der steuert, welche Verbindungen zurückgegeben werden.
- `HidePassword` – Boolesch.

  Damit können Sie die Verbindungsmetadaten abrufen, ohne das Passwort zurückzugeben. Beispielsweise verwendet die AWS Glue Konsole dieses Flag, um die Verbindung abzurufen, und zeigt das Passwort nicht an. Legen Sie diesen Parameter fest, wenn der Anrufer möglicherweise nicht berechtigt ist, den AWS KMS Schlüssel zum Entschlüsseln des Kennworts zu verwenden, er jedoch berechtigt ist, auf die übrigen Verbindungseigenschaften zuzugreifen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl von Verbindungen, die in einer Antwort zurückgegeben werden sollen.

Antwort

- `ConnectionList` – Ein Array mit Connection (Verbindung)-Objekten.

  Eine Liste von angeforderten Verbindungsdefinitionen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn die Liste der zurückgegebenen Verbindungen nicht die letzten gefilterten Verbindungen enthält.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`

UpdateConnection Aktion (Python: update_connection)

Aktualisiert eine Verbindungsdefinition im Data Catalog.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Verbindung befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Verbindungsdefinition, die aktualisiert werden soll.
- `ConnectionInput` – Erforderlich: Ein ConnectionInput-Objekt.

  Ein `ConnectionInput`-Objekt, das die jeweilige Verbindung neu definiert.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`

TestConnection Aktion (Python: test_connection)

Testet eine Verbindung zu einem Dienst, um die von Ihnen angegebenen Anmeldeinformationen für den Dienst zu überprüfen.

Sie können entweder einen bestehenden Verbindungsnamen oder einen `TestConnectionInput` zum Testen einer nicht existierenden Verbindung angeben. Die gleichzeitige Angabe beider Werte führt zu einem Fehler.

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Service eine HTTP 200-Antwort zurück.

Anforderung

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Optional. Der Name der zu testenden Verbindung. Wenn nur der Name angegeben wird, stellt der Vorgang die Verbindung her und verwendet diese zum Testen.
- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID, in dem sich die Verbindung befindet.
- `TestConnectionInput` – Ein TestConnectionInput-Objekt.

  Eine Struktur, die zum Angeben des Testens einer Verbindung zu einem Service verwendet wird.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `GlueEncryptionException`
- `FederationSourceException`
- `AccessDeniedException`

- `EntityNotFoundException`
- `ConflictException`
- `InternalServiceException`

BatchDeleteConnection Aktion (Python: batch_delete_connection)

Löscht eine Liste von Verbindungsdefinitionen aus dem Data Catalog.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Verbindungen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `ConnectionNameList` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 25 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Namen der Verbindungen, die gelöscht werden sollen.

Antwort

- `Succeeded` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Namen der Verbindungsdefinitionen, die erfolgreich gelöscht wurden.
- `Errors` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist ein An ErrorDetail-Objekt.

  Eine Zuweisung der Namen von Verbindungen, die nicht erfolgreich gelöscht wurden, zu Fehlerdetails.

Fehler

- `InternalServiceException`

- `OperationTimeoutException`

Verbindungstypen-API

Die Verbindungstyp-API beschreibt AWS Glue APIs im Zusammenhang mit der Beschreibung von Verbindungstypen.

Verwaltung der Verbindungen APIs

- DescribeConnectionType Aktion (Python: describe_connection_type)
- ListConnectionTypes Aktion (Python: list_connection_types)
- ConnectionTypeBrief Struktur
- ConnectionTypeVariant Struktur

DescribeConnectionType Aktion (Python: describe_connection_type)

Die `DescribeConnectionType`-API stellt vollständige Informationen zu den unterstützten Optionen für einen bestimmten Verbindungstyp in AWS Glue bereit.

Anforderung

- `ConnectionType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des zu beschreibenden Verbindungstyps.

Antwort

- `ConnectionType` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Verbindungstyps.
- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 1.024 Bytes lang.

  Eine Beschreibung des Verbindungstyps.
- `Capabilities` – Ein Capabilities-Objekt.

Die unterstützten Authentifizierungstypen, Datenschnittstellentypen (Datenverarbeitungsumgebungen) und Datenoperationen des Connectors.

- `ConnectionProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist ein A Eigenschaft-Objekt.

  Verbindungseigenschaften, die in allen Datenverarbeitungsumgebungen üblich sind.

- `ConnectionOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist ein A Eigenschaft-Objekt.

  Gibt Eigenschaften zurück, die beim Erstellen einer Verbindung in den `ConnectionInput.ConnectionProperties` festgelegt werden können. `ConnectionOptions` definiert Parameter, die in einem Spark-ETL-Skript in der Zuordnung der Verbindungsoptionen festgelegt werden können, die an einen Datenrahmen übergeben wird.

- `AuthenticationConfiguration` – Ein AuthConfiguration-Objekt.

  Die Art der für die Verbindung zu verwendenden Authentifizierung.

- `ComputeEnvironmentConfigurations` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist ein A ComputeEnvironmentConfiguration-Objekt.

  Die Datenverarbeitungsumgebungen, die von der Verbindung unterstützt werden.

- `PhysicalConnectionRequirements` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist ein A Eigenschaft-Objekt.

Physikalische Anforderungen für eine Verbindung, beispielsweise VPC-, Subnetz- und Sicherheitsgruppenspezifikationen.

- `AthenaConnectionProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist ein A Eigenschaft-Objekt.

  Spezifische Verbindungseigenschaften für die Athena-Datenverarbeitungsumgebung.
- `PythonConnectionProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist ein A Eigenschaft-Objekt.

  Verbindungseigenschaften, die für die Python-Datenverarbeitungsumgebung spezifisch sind.
- `SparkConnectionProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist ein A Eigenschaft-Objekt.

  Spezifische Verbindungseigenschaften für die Spark-Datenverarbeitungsumgebung.

Fehler

- `ValidationException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`

ListConnectionTypes Aktion (Python: list_connection_types)

Die `ListConnectionTypes`-API stellt einen Erkennungsmechanismus zum Ermitteln verfügbarer Verbindungstypen in AWS Glue bereit. Die Antwort enthält eine Liste von Verbindungstypen mit detaillierten Informationen dazu, was für die einzelnen Verbindungstypen unterstützt wird. Bei den

aufgelisteten Verbindungstypen handelt es sich um eine Gruppe unterstützter Optionen für den `ConnectionType`-Wert in der `CreateConnection`-API.

Anforderung

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der auszugebenden Ergebnisse.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #11.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `ConnectionTypes` – Ein Array mit ConnectionTypeBrief-Objekten.

  Eine Liste von `ConnectionTypeBrief`-Objekten mit kurzen Informationen zu den unterstützten Verbindungstypen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #11.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn das aktuelle Listensegment nicht das letzte ist.

Fehler

- `InternalServiceException`

ConnectionTypeBrief Struktur

Kurze Informationen zu einem unterstützten Verbindungstyp, der von der `ListConnectionTypes`-API zurückgegeben wird.

Felder

- `ConnectionType`— UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `JDBC` | | `SFTP` | `MONGODB` | `KAFKA` | `NETWORK` | `MARKETPLACE` | `CUSTOM` | `SALESFORCE` | `VIEW_VALIDATION_REDSHIFT` | `VIEW_VALIDATION_ATHENA` | `GOOGLEADS` | `GOOGLESHEETS` | | `GOOGLEANALYTICS4` | `SERVICENOW` | `MARKETO` | `SAPODATA` | `ZENDESK` | `JIRACLOUD` | `NETSUITEERP`

| HUBSPOT | FACEBOOKADS | INSTAGRAMADS | ZOHOCRM | SALESFORCEPARDOT | SALESFORCEMARKETINGCLOUD | ADOBEANALYTICS | | SLACK | LINKEDIN | MIXPANEL | ASANA | STRIPE | SMARTSHEET | DATADOG | WOOCOMMERCE INTERCOM SNAPCHATADS| PAYPAL | QUICKBOOKS | | FACEBOOKPAGEINSIGHTS | FRESHDESK | TWILIO | DOCUSIGNMONITOR | FRESHSALES | | ZOOM | GOOGLESEARCHCONSOLE | SALESFORCECOMMERCECLOUD | SAPCONCUR | DYNATRACE | | MICROSOFTDYNAMIC365FINANCEANDOPS | MICROSOFTTEAMS | BLACKBAUDRAISEREDGENXT | MAILCHIMP | GITLAB | | PENDO | PRODUCTBOARD | CIRCLECI | PIPEDIVE | SENDGRID | | AZURECOSMOS | AZURESQL | BIGQUERY | BLACKBAUD | CLOUDERAHIVE | | CLOUDERAIMPALA | CLOUDWATCH | CLOUDWATCHMETRICS | CMDB | DATALAKEGEN2 | | DB2 | DB2AS400 | DOCUMENTDB | DOMO DYNAMODB GOOGLECLOUDSTORAGE| HBASE | KUSTOMER | | MICROSOFTDYNAMICS365CRM | MONDAY | MYSQL | OKTA | OPENSEARCH | ORACLE | PIPEDRIVE | | POSTGRESQL | SAPHANA | SQLSERVER | SYNAPSE | TERADATA | TERADATANOS | TIMESTREAM | | TPCDS |VERTICA).

Der Name des Verbindungstyps.

- `DisplayName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der lesbare Name für den Verbindungstyp, der in der AWS Glue -Konsole angezeigt wird.

- `Vendor` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Name des Anbieters, der diesen Verbindungstyp erstellt oder verwaltet.

- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 1.024 Bytes lang.

  Eine Beschreibung des Verbindungstyps.

- `Categories` – .

  Eine Liste der Kategorien, zu denen dieser Verbindungstyp gehört. Mithilfe von Kategorien können Benutzer anhand ihrer Anwendungsfälle geeignete Verbindungstypen filtern und finden.

- `Capabilities` – Ein Capabilities-Objekt.

  Die unterstützten Authentifizierungstypen, Datenschnittstellentypen (Datenverarbeitungsumgebungen) und Datenoperationen des Connectors.

- `LogoUrl` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die URL des Logos, das einem Verbindungstyp zugeordnet ist.

- `ConnectionTypeVariants` – Ein Array mit ConnectionTypeVariant-Objekten.

Eine Liste der für diesen Verbindungstyp verfügbaren Varianten. Verschiedene Varianten bieten möglicherweise spezielle Konfigurationen für bestimmte Anwendungsfälle oder Implementierungen desselben allgemeinen Verbindungstyps.

ConnectionTypeVariant Struktur

Stellt eine Variante eines Verbindungstyps im AWS Glue Datenkatalog dar. Verbindungstypvarianten stellen spezifische Konfigurationen und Verhaltensweisen für verschiedene Implementierungen desselben allgemeinen Verbindungstyps bereit.

Felder

- `ConnectionTypeVariantName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der eindeutige Bezeichner für die Verbindungstypvariante. Dieser Name wird intern verwendet, um die spezifische Variante eines Verbindungstyps zu identifizieren.
- `DisplayName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der für Menschen lesbare Name für die Variante des Verbindungstyps, der in der AWS Glue Konsole angezeigt wird.
- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 1.024 Bytes lang.

  Eine ausführliche Beschreibung der Verbindungstypvariante, einschließlich Zweck, Anwendungsfälle und aller spezifischen Konfigurationsanforderungen.
- `LogoUrl` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die URL des Logos, das einer Verbindungstypvariante zugeordnet ist.

Datentypen

- Validierungsstruktur
- AuthConfiguration Struktur
- Capabilities-Struktur
- Property-Struktur
- AllowedValue Struktur

- ComputeEnvironmentConfiguration Struktur

Validierungsstruktur

Definiert, wie eine Verbindungseigenschaft validiert wird.

Felder

- `ValidationType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `REGEX` | `RANGE`).

  Die Art der durchzuführenden Validierung, beispielsweise `REGEX`.
- `Patterns` – .

  Eine Liste von Mustern, die für die Validierung gelten.
- `Description` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 1.024 Bytes lang.

  Eine Beschreibung der Validierung.
- `MaxLength` – Zahl (Ganzzahl).

  Die maximale Länge für eine Verbindungseigenschaft einer Zeichenfolge.
- `Maximum` – Zahl (Ganzzahl).

  Der Maximalwert bei der Angabe eines `RANGE`-Validierungstyps.
- `Minimum` – Zahl (Ganzzahl).

  Der Mindestwert bei der Angabe eines `RANGE`-Validierungstyps.

AuthConfiguration Struktur

Die Authentifizierungskonfiguration für eine Verbindung, die von der `DescribeConnectionType`-API zurückgegeben wurde.

Felder

- `AuthenticationType` – Erforderlich: Ein Eigenschaft-Objekt.

  Die Art der Authentifizierung für eine Verbindung.
- `SecretArn` – Ein Eigenschaft-Objekt.

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für Secrets Manager.

- `OAuth2Properties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist ein A Eigenschaft-Objekt.

  Eine Karte mit Schlüssel-Wert-Paaren für die OAuth2 Eigenschaften. Jeder Wert ist ein `Property`-Objekt.

- `BasicAuthenticationProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist ein A Eigenschaft-Objekt.

  Eine Zuordnung von Schlüssel-Wert-Paaren für die Eigenschaften. OAuth2 Jeder Wert ist ein `Property`-Objekt.

- `CustomAuthenticationProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist ein A Eigenschaft-Objekt.

  Eine Zuordnung von Schlüssel-Wert-Paaren für benutzerdefinierte Authentifizierungseigenschaften. Jeder Wert ist ein `Property`-Objekt.

Capabilities-Struktur

Gibt die unterstützten Authentifizierungstypen an, die von der `DescribeConnectionType`-API zurückgegeben werden.

Felder

- `SupportedAuthenticationTypes` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der unterstützten Authentifizierungstypen.

- `SupportedDataOperations` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der unterstützten Datenoperationen.
- `SupportedComputeEnvironments` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der unterstützten Datenverarbeitungsumgebungen.

Property-Struktur

Ein Objekt, das einen Verbindungstyp für eine Datenverarbeitungsumgebung definiert.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Name der Eigenschaft.
- `Description` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht länger als 1.024 Bytes.

  Eine Beschreibung der Eigenschaft.
- `Required` – Erforderlich: Boolean.

  Gibt an, ob die Eigenschaft erforderlich ist.
- `PropertyTypes` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Beschreibt den Eigenschaftentyp.
- `AllowedValues` – Ein Array mit AllowedValue-Objekten.

  Eine Liste von `AllowedValue`-Objekten, die die für die Eigenschaft zulässigen Werte darstellen.
- `DataOperationScopes` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt an, welche Datenoperationen auf die Eigenschaft anwendbar sind.

AllowedValue Struktur

Ein Objekt, das einen für eine Eigenschaft zulässigen Wert darstellt.

Felder

- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 1.024 Bytes lang.

Eine Beschreibung des zulässigen Werts.

- `Value` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der für die Eigenschaft zulässige Wert.

ComputeEnvironmentConfiguration Struktur

Ein Objekt, das die Konfiguration für eine Datenverarbeitungsumgebung (wie Spark, Python oder Athena) enthält, die von der `DescribeConnectionType`-API zurückgegeben wird.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Ein Name für die Konfiguration der Datenverarbeitungsumgebung.

- `Description` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht länger als 1.024 Bytes.

  Eine Beschreibung der Datenverarbeitungsumgebung.

- `ComputeEnvironment` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SPARK` | `ATHENA` | `PYTHON`).

  Der Typ der Datenverarbeitungsumgebung.

- `SupportedAuthenticationTypes` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Die unterstützten Authentifizierungstypen für die Datenverarbeitungsumgebung.

- `ConnectionOptions` – Erforderlich: Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist ein A Eigenschaft-Objekt.

  Die als Verbindungsoptionen für die Datenverarbeitungsumgebung verwendeten Parameter.

- `ConnectionPropertyNameOverrides` – Erforderlich: Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

Die Überschreibungen des Verbindungseigenschaftsnamens für die Datenverarbeitungsumgebung.

- `ConnectionOptionNameOverrides` – Erforderlich: Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Die Überschreibungen des Verbindungsoptionsnamens für die Datenverarbeitungsumgebung.
- `ConnectionPropertiesRequiredOverrides`— Erforderlich:.

  Die Verbindungseigenschaften, die als Überschreibungen für die Datenverarbeitungsumgebung erforderlich sind.
- `PhysicalConnectionPropertiesRequired` – Boolesch.

  Gibt an, ob `PhysicalConnectionProperties` für die Datenverarbeitungsumgebung erforderlich sind.

Verbindungsmetadaten und Vorschau-API

In der folgenden Verbindung APIs werden Operationen zur Beschreibung von Verbindungsmetadaten beschrieben.

Datentypen

- Entitätsstruktur
- Feldstruktur

Entitätsstruktur

Eine Entität, die von einem bestimmten `ConnectionType` unterstützt wird.

Felder

- `EntityName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der Entität.

- `Label` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Für die Entität verwendete Bezeichnung.

- `IsParentEntity` – Boolesch.

  Ein boolescher Wert, mit dem bestimmt werden kann, ob Unterobjekte aufgelistet werden können.

- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Beschreibung der Entität.

- `Category` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Typ der Entitäten, die in der Antwort vorhanden sind. Dieser Wert hängt von der Quellverbindung ab. Dies ist beispielsweise `SObjects` für Salesforce und `databases` oder `schemas` oder `tables` für Quellen wie Amazon Redshift.

- `CustomProperties` –

  Eine optionale Zuordnung von Schlüsseln, die für eine Entität von einem Connector zurückgegeben werden können.

Feldstruktur

Das `Field`-Objekt enthält Informationen über die verschiedenen Eigenschaften, die einem Feld im Connector zugeordnet sind.

Felder

- `FieldName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine eindeutige Kennung für das Feld.

- `Label` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine lesbare Bezeichnung, die für das Feld verwendet wird.

- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Beschreibung des Felds.

- `FieldType`— UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `INT` | | | `SMALLINT` | `BIGINT` | `FLOAT` | `LONG` | `DATE` | | `BOOLEAN` | `MAP` | `ARRAY` | `STRING` | `TIMESTAMP` | `DECIMAL` | | `BYTE` `SHORT` `DOUBLE` |`STRUCT`).

Der Typ der Daten im Feld.

- `IsPrimaryKey` – Boolesch.

  Gibt an, ob dieses Feld als Primärschlüssel für die angegebene Entität verwendet werden kann.

- `IsNullable` – Boolesch.

  Gibt an, ob dieses Feld löschbar ist oder nicht.

- `IsRetrievable` – Boolesch.

  Gibt an, ob dieses Feld der SELECT-Klausel der SQL-Abfrage hinzugefügt werden kann oder ob es abrufbar ist oder nicht.

- `IsFilterable` – Boolesch.

  Gibt an, ob dieses Feld in einer Filterklausel (`WHERE`-Klausel) einer SQL-Anweisung beim Abfragen von Daten verwendet werden kann.

- `IsPartitionable` – Boolesch.

  Gibt an, ob ein bestimmtes Feld zur Partitionierung der an Software as a Service (SaaS) gestellten Abfrage verwendet werden kann.

- `IsCreateable` – Boolesch.

  Gibt an, ob dieses Feld im Rahmen eines Schreibvorgangs an das Ziel erstellt werden kann.

- `IsUpdateable` – Boolesch.

  Gibt an, ob dieses Feld im Rahmen eines Schreibvorgangs an das Ziel aktualisiert werden kann.

- `IsUpsertable` – Boolesch.

  Gibt an, ob dieses Feld im Rahmen eines Schreibvorgangs an das Ziel geändert werden kann.

- `IsDefaultOnCreate` – Boolesch.

  Gibt an, ob dieses Feld automatisch gefüllt wird, wenn das Objekt erstellt wird, z. B. ein Erstellt am-Zeitstempel.

- `SupportedValues` – .

  Eine Liste von unterstützten Werten für das Feld.

- `SupportedFilterOperators` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

Gibt an, welche Filtervorgänge für dieses Feld unterstützt werden.

- `CustomProperties` –

  Optionale Zuordnung von Schlüsseln, die zurückgegeben werden können.

Operationen

- ListEntities Aktion (Python: list_entities)
- DescribeEntity Aktion (Python: describe_entity)
- GetEntityRecords Aktion (Python: get_entity_records)

ListEntities Aktion (Python: list_entities)

Gibt die verfügbaren Entitäten zurück, die vom Verbindungstyp unterstützt werden.

Anforderung

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ein Name für die Verbindung, für die Anmeldeinformationen erforderlich sind, um einen beliebigen Verbindungstyp abzufragen.
- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID des Katalogs, der die Verbindung enthält. Dies kann Null sein. Standardmäßig ist die AWS Konto-ID die Katalog-ID.
- `ParentEntityName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der übergeordneten Entität, für die Sie die untergeordneten Entitäten aufführen möchten. Dieser Parameter verwendet einen vollständig qualifizierten Pfad der Entität, um die untergeordneten Entitäten aufzulisten.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #11.

  Ein Fortsetzungs-Token, der enthalten ist, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

- `DataStoreApiVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 256 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #23.

  Die API-Version des SaaS-Connectors.

Antwort

- `Entities` – Ein Array mit Entität-Objekten.

  Eine Liste von `Entity`-Objekten.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #11.

  Ein Fortsetzungs-Token, das vorhanden ist, wenn das aktuelle Segment nicht das letzte ist.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`
- `ValidationException`
- `FederationSourceException`
- `AccessDeniedException`

DescribeEntity Aktion (Python: describe_entity)

Enthält die Details zu der Entität, die mit dem Verbindungstyp verwendet wird, sowie eine Beschreibung des Datenmodells für jedes Feld in der ausgewählten Entität.

Die Antwort umfasst alle Felder, aus denen die Entität besteht.

Anforderung

- `ConnectionName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Verbindung, die die Verbindungstyp-Anmeldeinformationen enthält.

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID des Katalogs, der die Verbindung enthält. Dies kann Null sein. Standardmäßig ist die AWS Konto-ID die Katalog-ID.
- `EntityName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der Entität, die Sie anhand des Verbindungstyps beschreiben möchten.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #11.

  Ein Fortsetzungs-Token, der enthalten ist, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.
- `DataStoreApiVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 256 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #23.

  Die Version der API, die für den Datenspeicher verwendet wird.

Antwort

- `Fields` – Ein Array mit Feld-Objekten.

  Beschreibt die Felder für diese Connector-Entität. Dies ist die Liste der `Field`-Objekte. `Field` ähnelt sehr einer Spalte in einer Datenbank. Das `Field`-Objekt enthält Informationen über verschiedene Eigenschaften, die Feldern im Connector zugeordnet sind.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #11.

  Ein Fortsetzungs-Token, das vorhanden ist, wenn das aktuelle Segment nicht das letzte ist.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`
- `ValidationException`
- `FederationSourceException`

- `AccessDeniedException`

GetEntityRecords Aktion (Python: get_entity_records)

Diese API wird verwendet, um Vorschaudaten von einem bestimmten Verbindungstyp oder aus einem nativen Amazon S3 S3-basierten AWS Glue Datenkatalog abzufragen.

Gibt Datensätze als Array von JSON-Blobs zurück. Jeder Datensatz wird mithilfe von Jackson auf der JsonNode Grundlage des von der `DescribeEntity` API definierten Feldtyps formatiert.

Spark-Connectors generieren Schemas gemäß derselben Datentypzuordnung wie in der `DescribeEntity`-API. Spark-Connectors konvertieren Daten in die entsprechenden Datentypen, die dem Schema entsprechen, wenn Zeilen zurückgegeben werden.

Anforderung

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Verbindung, die die Verbindungstyp-Anmeldeinformationen enthält.
- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID des Katalogs, der die Verbindung enthält. Dies kann Null sein. Standardmäßig ist die AWS Konto-ID die Katalog-ID.
- `EntityName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der Entität, für die wir die Vorschaudaten des angegebenen Verbindungstyps abfragen möchten.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #11.

  Ein Fortsetzungs-Token, der enthalten ist, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.
- `DataStoreApiVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 256 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #23.

  Die API-Version des SaaS-Connectors.
- `ConnectionOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 100 Paare.

Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 256 Byte lang ist und der entspricht. Custom string pattern #18

Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 256 Bytes lang, und entspricht dem Custom string pattern #17.

Connectoroptionen, die zum Abfragen der Daten erforderlich sind.

- `FilterPredicate` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 100.000 Bytes lang.

  Ein Filterprädikat, das Sie in der Abfrageanforderung anwenden können.
- `Limit` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 1.000.

  Beschränkt die Anzahl der mit der Anfrage abgerufenen Datensätze.
- `SelectedFields` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1.000 Zeichenfolgen.

  Liste der Felder, die als Teil der Vorschaudaten abgerufen werden sollen.

Antwort

- `Records` – Eine Reihe von Strukturen.

  Eine Liste der angeforderten -Objekte.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #11.

  Ein Fortsetzungs-Token, das vorhanden ist, wenn das aktuelle Segment nicht das letzte ist.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `GlueEncryptionException`
- `ValidationException`
- `FederationSourceException`

- `AccessDeniedException`

Benutzerdefinierte Funktion (API)

Die API für benutzerdefinierte Funktionen beschreibt AWS Glue Datentypen und Operationen, die bei der Arbeit mit Funktionen verwendet werden.

Datentypen

- UserDefinedFunction Struktur
- UserDefinedFunctionInput Struktur

UserDefinedFunction Struktur

Stellt das Äquivalent einer benutzerdefinierten Hive-Funktion (`UDF`) dar.

Felder

- `FunctionName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Funktion.
- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, die die Funktion enthält
- `ClassName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Java-Klasse mit dem Funktionscode.
- `OwnerName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Eigentümer der Funktion.
- `OwnerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `USER` | `ROLE` | `GROUP`).

  Der Typ des Eigentümers.
- `CreateTime` – Zeitstempel.

Die Uhrzeit, zu der die Funktion erstellt wurde.

- `ResourceUris` – Ein Array mit ResourceUri-Objekten, nicht mehr als 1000 Strukturen.

  Die Ressource URIs für die Funktion.

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Funktion befindet.

UserDefinedFunctionInput Struktur

Eine Struktur, mit der eine benutzerdefinierte Funktion angelegt oder aktualisiert wird.

Felder

- `FunctionName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Funktion.

- `ClassName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Java-Klasse mit dem Funktionscode.

- `OwnerName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Eigentümer der Funktion.

- `OwnerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `USER` | `ROLE` | `GROUP`).

  Der Typ des Eigentümers.

- `ResourceUris` – Ein Array mit ResourceUri-Objekten, nicht mehr als 1000 Strukturen.

  Die Ressource URIs für die Funktion.

Operationen

- CreateUserDefinedFunction Aktion (Python: create_user_defined_function)

- UpdateUserDefinedFunction Aktion (Python: update_user_defined_function)
- DeleteUserDefinedFunction Aktion (Python: delete_user_defined_function)
- GetUserDefinedFunction Aktion (Python: get_user_defined_function)
- GetUserDefinedFunctions Aktion (Python: get_user_defined_functions)

CreateUserDefinedFunction Aktion (Python: create_user_defined_function)

Erstellt eine neue Funktionsdefinition im Data Catalog.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Funktion erstellt wird. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Name der Katalogdatenbank, in der die Funktion angelegt wird.
- `FunctionInput` – Erforderlich: Ein UserDefinedFunctionInput-Objekt.

  Das `FunctionInput`-Objekt, das die im Data Catalog zu erstellende Funktion definiert.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

- `GlueEncryptionException`

UpdateUserDefinedFunction Aktion (Python: update_user_defined_function)

Aktualisiert eine bestehende Funktionsdefinition im Data Catalog.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die zu aktualisierende Funktion befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die zu aktualisierende Funktion befindet.
- `FunctionName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Funktion.
- `FunctionInput` – Erforderlich: Ein UserDefinedFunctionInput-Objekt.

  Ein `FunctionInput`-Objekt, das die Funktion im Data Catalog neu definiert.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

DeleteUserDefinedFunction Aktion (Python: delete_user_defined_function)

Löscht eine bestehende Funktionsdefinition im Data Catalog.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die zu löschende Funktion befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die Konto-ID verwendet. AWS
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Funktion befindet.
- `FunctionName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Funktionsdefinition, die gelöscht werden soll.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetUserDefinedFunction Aktion (Python: get_user_defined_function)

Ruft eine angegebene Funktionsdefinition aus dem Data Catalog ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die abzurufende Funktion befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Funktion befindet.
- `FunctionName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Funktion.

Antwort

- `UserDefinedFunction` – Ein UserDefinedFunction-Objekt.

  Die angeforderte Funktionsdefinition.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `GlueEncryptionException`

GetUserDefinedFunctions Aktion (Python: get_user_defined_functions)

Ruft mehrere Funktionsdefinition aus dem Data Catalog ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die ID des Data Catalog, in dem sich die abzurufenden Funktionen befinden. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.

- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Katalogdatenbank, in der sich die Funktionen befinden. Wenn keine bereitgestellt wird, werden Funktionen aus allen Datenbanken im Katalog zurückgegeben.

- `Pattern` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ein optionaler Musterstring für Funktionsnamen, der die zurückgegebenen Funktionsdefinitionen filtert.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 100.

  Die maximale Anzahl der Funktionen, die in einer Antwort zurückgegeben werden können.

Antwort

- `UserDefinedFunctions` – Ein Array mit UserDefinedFunction-Objekten.

  Eine Liste der angeforderten Funktionsdefinitionen.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn die Liste der zurückgegebenen Funktionen nicht die zuletzt angeforderte Funktion enthält.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `GlueEncryptionException`

Einen Athena Katalog importieren nach AWS Glue

Die Migrations-API beschreibt AWS Glue Datentypen und Vorgänge, die mit der Migration eines Athena Datenkatalogs zu zu tun haben. AWS Glue

Datentypen

- CatalogImportStatus Struktur

CatalogImportStatus Struktur

Eine Struktur, die Migrationsstatusinformationen enthält.

Felder

- `ImportCompleted` – Boolesch.

  `True`, wenn die Migration abgeschlossen ist, andernfalls `False`.
- `ImportTime` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt des Beginns der Migration.
- `ImportedBy` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Person, die die Migration eingeleitet hat.

Operationen

- ImportCatalogToGlue Aktion (Python: import_catalog_to_glue)
- GetCatalogImportStatus Aktion (Python: get_catalog_import_status)

ImportCatalogToGlue Aktion (Python: import_catalog_to_glue)

Importiert einen vorhandenen Amazon Athena Athena-Datenkatalog in AWS Glue.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die ID des Katalogs, der importiert werden soll. Derzeit sollte dies die AWS Konto-ID sein.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetCatalogImportStatus Aktion (Python: get_catalog_import_status)

Ruft den Status einer Migrationsoperation ab.

Anforderung

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Katalogs, der migriert werden soll. Derzeit sollte dies die Konto-ID sein. AWS

Antwort

- `ImportStatus` – Ein CatalogImportStatus-Objekt.

  Der Status der angegebenen Katalogmigration.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

Tabellenoptimierer-API

Die Tabellenoptimierer-API beschreibt die AWS Glue API zur Aktivierung der Komprimierung zur Verbesserung der Leseleistung.

Datentypen

- TableOptimizer Struktur
- TableOptimizerConfiguration Struktur
- TableOptimizerVpcConfiguration Struktur
- CompactionConfiguration Struktur
- IcebergCompactionConfiguration Struktur
- TableOptimizerRun Struktur
- BatchGetTableOptimizerEntry Struktur
- BatchTableOptimizer Struktur
- BatchGetTableOptimizerError Struktur
- RetentionConfiguration Struktur
- IcebergRetentionConfiguration Struktur
- OrphanFileDeletionConfiguration Struktur
- IcebergOrphanFileDeletionConfiguration Struktur
- CompactionMetrics Struktur
- RetentionMetrics Struktur
- OrphanFileDeletionMetrics Struktur
- IcebergCompactionMetrics Struktur
- IcebergRetentionMetrics Struktur
- IcebergOrphanFileDeletionMetrics Struktur
- RunMetrics Struktur

TableOptimizer Struktur

Enthält Details zu einem Optimierer für eine Tabelle.

Felder

- `type` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Der Typ des Tabellenoptimierers. Die gültigen Werte sind:

  - `compaction`: zum Verwalten der Verdichtung mit einem Tabellenoptimierer.
  - `retention`: zum Verwalten der Aufbewahrung von Snapshots mit einem Tabellenoptimierer.
  - `orphan_file_deletion`: zum Verwalten des Löschens verwaister Dateien mit einem Tabellenoptimierer.
- `configuration` – Ein TableOptimizerConfiguration-Objekt.

  Ein `TableOptimizerConfiguration`-Objekt, das beim Erstellen oder Aktualisieren eines Tabellenoptimierers angegeben wurde.
- `lastRun` – Ein TableOptimizerRun-Objekt.

  Ein `TableOptimizerRun`-Objekt, das den letzten Lauf des Tabellenoptimierers darstellt.
- `configurationSource` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `catalog="CATALOG"` | `table="TABLE"`).

  Gibt die Quelle der Optimiererkonfiguration an. Hier wird angegeben, wie der Tabellenoptimierer konfiguriert wurde und welche Entität oder welcher Dienst die Konfiguration initiiert hat.

TableOptimizerConfiguration Struktur

Enthält Details zur Konfiguration eines Tabellenoptimierers. Sie übergeben diese Konfiguration, wenn Sie einen Tabellenoptimierer erstellen oder aktualisieren.

Felder

- `roleArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 20 oder mehr als 2 048 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine vom Aufrufer übergebene Rolle, die dem Service die Erlaubnis erteilt, die mit dem Optimierer verknüpften Ressourcen im Namen des Aufrufers zu aktualisieren.
- `enabled` – Boolesch.

  Ob die Tabellenoptimierung aktiviert ist.

- `vpcConfiguration` – Ein TableOptimizerVpcConfiguration-Objekt.

  Ein `TableOptimizerVpcConfiguration`-Objekt, das die VPC-Konfiguration eines Tabellenoptimierers darstellt.

  Diese Konfiguration ist erforderlich, um Tabellen zu optimieren, die sich in einer Kunden-VPC befinden.

- `compactionConfiguration` – Ein CompactionConfiguration-Objekt.

  Die Konfiguration für einen Verdichtungsoptimierer. Diese Konfiguration definiert, wie Datendateien in Ihrer Tabelle verdichtet werden, um die Abfrageleistung zu verbessern und die Speicherkosten zu reduzieren.

- `retentionConfiguration` – Ein RetentionConfiguration-Objekt.

  Die Konfiguration für einen Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer.

- `orphanFileDeletionConfiguration` – Ein OrphanFileDeletionConfiguration-Objekt.

  Die Konfiguration für einen Optimierer für das Löschen verwaister Dateien.

TableOptimizerVpcConfiguration Struktur

Ein Objekt, das die VPC-Konfiguration für einen Tabellenoptimierer beschreibt.

Diese Konfiguration ist erforderlich, um Tabellen zu optimieren, die sich in einer Kunden-VPC befinden.

Felder

- `glueConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 Byte lang.

  Der Name der AWS Glue Verbindung, die für die VPC für den Tabellenoptimierer verwendet wird.

CompactionConfiguration Struktur

Die Konfiguration für einen Verdichtungsoptimierer. Diese Konfiguration definiert, wie Datendateien in Ihrer Tabelle verdichtet werden, um die Abfrageleistung zu verbessern und die Speicherkosten zu reduzieren.

Felder

- `icebergConfiguration` – Ein IcebergCompactionConfiguration-Objekt.

  Die Konfiguration für einen Iceberg-Verdichtungsoptimierer.

IcebergCompactionConfiguration Struktur

Die Konfiguration für einen Iceberg-Verdichtungsoptimierer. Diese Konfiguration definiert Parameter zur Optimierung des Layouts von Datendateien in Iceberg-Tabellen.

Felder

- `strategy` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `binpack="BINPACK"` | `sort="SORT"` | `z-order="ZORDER"`).

  Die für die Verdichtung zu verwendende Strategie. Folgende sind gültige Werte:

  - `binpack`: Kombiniert kleine Dateien zu größeren Dateien und zielt in der Regel auf Größen über 100 MB ab. Dabei werden alle ausstehenden Löschungen angewendet. Diese Verdichtungsstrategie wird für die meisten Anwendungsfälle empfohlen.
  - `sort`: Organisiert Daten auf der Grundlage bestimmter Spalten, die bei der Verdichtung hierarchisch sortiert werden, wodurch die Abfrageleistung für gefilterte Vorgänge verbessert wird. Diese Strategie wird empfohlen, wenn Sie mit Ihren Abfragen häufig nach bestimmten Spalten filtern. Um diese Strategie zu verwenden, müssen Sie zunächst mithilfe der `sort_order`-Tabelleneigenschaft eine Sortierreihenfolge in Ihren Iceberg-Tabelleneigenschaften definieren.
  - `z-order`: Optimiert die Datenorganisation, indem mehrere Attribute zu einem einzigen Skalarwert zusammengefasst werden, der für die Sortierung verwendet werden kann, wodurch effizientes Abfragen über mehrere Dimensionen hinweg ermöglicht wird. Diese Strategie wird empfohlen, wenn Sie Daten über mehrere Dimensionen hinweg gleichzeitig abfragen müssen. Um diese Strategie zu verwenden, müssen Sie zunächst mithilfe der `sort_order`-Tabelleneigenschaft eine Sortierreihenfolge in Ihren Iceberg-Tabelleneigenschaften definieren.

  Erfolgt keine Eingabe, wird der Standardwert „binpack“ verwendet.
- `minInputFiles` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Mindestanzahl der Datendateien, die vor der Verdichtung in einer Partition vorhanden sein müssen, um Dateien tatsächlich zu verdichten. Dieser Parameter hilft bei der Steuerung, wann die

Verdichtung ausgelöst wird, und verhindert so unnötige Verdichtungsvorgänge auf Partitionen mit wenigen Dateien. Erfolgt keine Eingabe, wird der Standardwert 100 verwendet.

- `deleteFileThreshold` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Mindestanzahl an Löschungen, die in einer Datendatei vorhanden sein müssen, damit sie verdichtet werden kann. Dieser Parameter trägt zur Optimierung der Verdichtung bei, indem er sich auf die Dateien konzentriert, die eine erhebliche Anzahl von Löschvorgängen enthalten. Dadurch kann die Abfrageleistung verbessert werden, indem gelöschte Datensätze entfernt werden. Erfolgt keine Eingabe, wird der Standardwert 1 verwendet.

TableOptimizerRun Struktur

Enthält Details zur Ausführung eines Tabellenoptimierers.

Felder

- `eventType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `starting="STARTING"` | `completed="COMPLETED"` | `failed="FAILED"` | `in_progress="IN_PROGRESS"`).

  Ein Ereignistyp, der den Status der Ausführung des Tabellenoptimierers darstellt.

- `startTimestamp` – Zeitstempel.

  Stellt den Epoch-Zeitstempel für den Beginn des Verdichtungsauftrags in Lake Formation dar.

- `endTimestamp` – Zeitstempel.

  Stellt den Epoch-Zeitstempel für das Ende des Verdichtungsauftrags dar.

- `metrics` – Ein RunMetrics-Objekt.

  Ein `RunMetrics`-Objekt, das Metriken für die Optimiererausführung enthält.

  Dieses Mitglied ist als veraltet gekennzeichnet. Sehen Sie sich die einzelnen Metrikelemente für die Komprimierung, Aufbewahrung und Löschung verwaister Dateien an.

- `error` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fehler, der während Optimiererausführung aufgetreten ist.

- `compactionMetrics` – Ein CompactionMetrics-Objekt.

  Ein `CompactionMetrics`-Objekt, das Metriken für die Optimiererausführung enthält.

- `compactionStrategy` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `binpack="BINPACK"` | `sort="SORT"` | `z-order="ZORDER"`).

  Die für die Verdichtungsausführung verwendete Strategie. Hiermit wird angegeben, welcher Algorithmus angewendet wurde, um zu bestimmen, wie Dateien während des Verdichtungsvorgangs ausgewählt und kombiniert wurden. Folgende sind gültige Werte:

  - `binpack`: Kombiniert kleine Dateien zu größeren Dateien und zielt in der Regel auf Größen über 100 MB ab. Dabei werden alle ausstehenden Löschungen angewendet. Diese Verdichtungsstrategie wird für die meisten Anwendungsfälle empfohlen.
  - `sort`: Organisiert Daten auf der Grundlage bestimmter Spalten, die bei der Verdichtung hierarchisch sortiert werden, wodurch die Abfrageleistung für gefilterte Vorgänge verbessert wird. Diese Strategie wird empfohlen, wenn Sie mit Ihren Abfragen häufig nach bestimmten Spalten filtern. Um diese Strategie zu verwenden, müssen Sie zunächst mithilfe der `sort_order`-Tabelleneigenschaft eine Sortierreihenfolge in Ihren Iceberg-Tabelleneigenschaften definieren.
  - `z-order`: Optimiert die Datenorganisation, indem mehrere Attribute zu einem einzigen Skalarwert zusammengefasst werden, der für die Sortierung verwendet werden kann, wodurch effizientes Abfragen über mehrere Dimensionen hinweg ermöglicht wird. Diese Strategie wird empfohlen, wenn Sie Daten über mehrere Dimensionen hinweg gleichzeitig abfragen müssen. Um diese Strategie zu verwenden, müssen Sie zunächst mithilfe der `sort_order`-Tabelleneigenschaft eine Sortierreihenfolge in Ihren Iceberg-Tabelleneigenschaften definieren.
- `retentionMetrics` – Ein RetentionMetrics-Objekt.

  Ein `RetentionMetrics`-Objekt, das Metriken für die Optimiererausführung enthält.
- `orphanFileDeletionMetrics` – Ein OrphanFileDeletionMetrics-Objekt.

  Ein `OrphanFileDeletionMetrics`-Objekt, das Metriken für die Optimiererausführung enthält.

BatchGetTableOptimizerEntry Struktur

Stellt einen Tabellenoptimierer dar, der während der `BatchGetTableOptimizer`-Operation abgerufen werden soll.

Felder

- `catalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die Katalog-ID der Tabelle.

- `databaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 Byte lang.

  Der Name der Datenbank in dem Katalog, in dem sich die Tabelle befindet.

- `tableName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 Byte lang.

  Der Name der Tabelle.

- `type` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Der Typ des Tabellenoptimierers.

BatchTableOptimizer Struktur

Enthält Details für einen der Tabellenoptimierer, die von der `BatchGetTableOptimizer`-Operation zurückgegeben wurden.

Felder

- `catalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID der Tabelle.

- `databaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 Byte lang.

  Der Name der Datenbank in dem Katalog, in dem sich die Tabelle befindet.

- `tableName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 Byte lang.

  Der Name der Tabelle.

- `tableOptimizer` – Ein TableOptimizer-Objekt.

  Ein `TableOptimizer`-Objekt, das Details zur Konfiguration und zur letzten Ausführung eines Tabellenoptimierers enthält.

BatchGetTableOptimizerError Struktur

Enthält Details zu einem der Fehler in der von der `BatchGetTableOptimizer`-Operation zurückgegebenen Fehlerliste.

Felder

- `error` – Ein ErrorDetail-Objekt.

  Ein `ErrorDetail`-Objekt, das Code- und Meldungsdetails zu dem Fehler enthält.
- `catalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID der Tabelle.
- `databaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 Byte lang.

  Der Name der Datenbank in dem Katalog, in dem sich die Tabelle befindet.
- `tableName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 Byte lang.

  Der Name der Tabelle.
- `type` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Der Typ des Tabellenoptimierers.

RetentionConfiguration Struktur

Die Konfiguration für einen Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer.

Felder

- `icebergConfiguration` – Ein IcebergRetentionConfiguration-Objekt.

  Die Konfiguration für einen Iceberg-Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer.

IcebergRetentionConfiguration Struktur

Die Konfiguration für einen Iceberg-Snapshot-Aufbewahrungsoptimierer.

Felder

- `snapshotRetentionPeriodInDays` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Tage für die Aufbewahrung der Iceberg-Snapshots. Erfolgt keine Eingabe, wird das entsprechende Iceberg-Tabellenkonfigurationsfeld verwendet. Falls es nicht vorhanden ist, wird der Standardwert 5 verwendet.

- `numberOfSnapshotsToRetain` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Iceberg-Snapshots, die innerhalb des Aufbewahrungszeitraums aufbewahrt werden sollen. Erfolgt keine Eingabe, wird das entsprechende Iceberg-Tabellenkonfigurationsfeld verwendet. Falls es nicht vorhanden ist, wird der Standardwert 1 verwendet.

- `cleanExpiredFiles` – Boolesch.

  Wenn dieser Wert auf „false“ gesetzt ist, werden Snapshots nur aus den Tabellenmetadaten gelöscht, und die zugrunde liegenden Daten und Metadatendateien werden nicht gelöscht.

- `runRateInHours` – Zahl (Ganzzahl).

  Das Intervall in Stunden zwischen den Ausführungen des Aufbewahrungsauftrags. Dieser Parameter steuert, wie oft der Aufbewahrungsoptimierer ausgeführt wird, um abgelaufene Snapshots zu bereinigen. Der Wert muss zwischen 3 und 168 Stunden (7 Tagen) liegen. Erfolgt keine Eingabe, wird der Standardwert 24 verwendet.

OrphanFileDeletionConfiguration Struktur

Die Konfiguration für einen Optimierer für das Löschen verwaister Dateien.

Felder

- `icebergConfiguration` – Ein IcebergOrphanFileDeletionConfiguration-Objekt.

  Die Konfiguration für einen Iceberg-Optimierer für das Löschen verwaister Dateien.

IcebergOrphanFileDeletionConfiguration Struktur

Die Konfiguration für einen Iceberg-Optimierer für das Löschen verwaister Dateien.

Felder

- `orphanFileRetentionPeriodInDays` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Tage, für die verwaiste Dateien aufbewahrt werden sollen, bevor sie gelöscht werden. Erfolgt keine Eingabe, wird der Standardwert 3 verwendet.

- `location` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt das Verzeichnis an, in dem nach Dateien gesucht werden soll (standardmäßig der Speicherort der Tabelle). Sie können ein Unterverzeichnis statt des Speicherorts der Tabelle auf oberster Ebene auswählen.

- `runRateInHours` – Zahl (Ganzzahl).

  Das Intervall in Stunden zwischen der Ausführung eines Auftrags zum Löschen von verwaisten Dateien. Dieser Parameter steuert, wie oft der Optimierer für das Löschen verwaister Dateien ausgeführt wird, um verwaiste Dateien zu bereinigen. Der Wert muss zwischen 3 und 168 Stunden (7 Tagen) liegen. Erfolgt keine Eingabe, wird der Standardwert 24 verwendet.

CompactionMetrics Struktur

Eine Struktur, die Verdichtungsmetriken für die Optimiererausführung enthält.

Felder

- `IcebergMetrics` – Ein IcebergCompactionMetrics-Objekt.

  Eine Struktur, die Iceberg-Verdichtungsmetriken für die Optimiererausführung enthält.

RetentionMetrics Struktur

Eine Struktur, die Aufbewahrungsmetriken für die Optimiererausführung enthält.

Felder

- `IcebergMetrics` – Ein IcebergRetentionMetrics-Objekt.

  Eine Struktur, die Iceberg-Aufbewahrungsmetriken für die Optimiererausführung enthält.

OrphanFileDeletionMetrics Struktur

Eine Struktur, die Metriken für das Löschen verwaister Dateien für die Optimiererausführung enthält.

Felder

- `IcebergMetrics` – Ein IcebergOrphanFileDeletionMetrics-Objekt.

  Eine Struktur, die Iceberg-Metriken für das Löschen verwaister Dateien für die Optimiererausführung enthält.

IcebergCompactionMetrics Struktur

Iceberg-Verdichtungsmetriken für die Optimiererausführung.

Felder

- `DpuHours` – Nummer (doppelt).

  Die Anzahl der durch den Auftrag verbrauchten DPU-Stunden.

- `NumberOfDpus` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der durch den Auftrag DPUs verbrauchten Daten, aufgerundet auf die nächste ganze Zahl.

- `JobDurationInHour` – Nummer (doppelt).

  Die Dauer des Auftrags in Stunden.

IcebergRetentionMetrics Struktur

Snapshot-Aufbewahrungsmetriken für Iceberg für die Optimiererausführung.

Felder

- `DpuHours` – Nummer (doppelt).

  Die Anzahl der durch den Auftrag verbrauchten DPU-Stunden.

- `NumberOfDpus` – Zahl (Ganzzahl).

Die Anzahl der durch den Auftrag DPUs verbrauchten Daten, aufgerundet auf die nächste ganze Zahl.

- `JobDurationInHour` – Nummer (doppelt).

  Die Dauer des Auftrags in Stunden.

IcebergOrphanFileDeletionMetrics Struktur

Metriken für das Löschen verwaister Dateien für Iceberg für die Optimiererausführung.

Felder

- `DpuHours` – Nummer (doppelt).

  Die Anzahl der durch den Auftrag verbrauchten DPU-Stunden.

- `NumberOfDpus` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der durch den Auftrag DPUs verbrauchten Daten, aufgerundet auf die nächste ganze Zahl.

- `JobDurationInHour` – Nummer (doppelt).

  Die Dauer des Auftrags in Stunden.

RunMetrics Struktur

Metriken für die Optimiererausführung.

Diese Struktur ist veraltet. Sehen Sie sich die einzelnen Metrikelemente für die Komprimierung, Aufbewahrung und Löschung verwaister Dateien an.

Felder

- `NumberOfBytesCompacted` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Anzahl der Bytes, die durch den Verdichtungsauftrag entfernt wurden.

- `NumberOfFilesCompacted` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Anzahl der Dateien, die durch den Verdichtungsauftrag entfernt wurden.

- `NumberOfDpus` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Anzahl der durch den Auftrag DPUs verbrauchten Daten, aufgerundet auf die nächste ganze Zahl.
- `JobDurationInHour` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Dauer des Auftrags in Stunden.

Operationen

- GetTableOptimizer Aktion (Python: get_table_optimizer)
- BatchGetTableOptimizer Aktion (Python: batch_get_table_optimizer)
- ListTableOptimizerRuns Aktion (Python: list_table_optimizer_runs)
- CreateTableOptimizer Aktion (Python: create_table_optimizer)
- DeleteTableOptimizer Aktion (Python: delete_table_optimizer)
- UpdateTableOptimizer Aktion (Python: update_table_optimizer)

GetTableOptimizer Aktion (Python: get_table_optimizer)

Gibt die Konfiguration aller Optimierer zurück, die einer angegebenen Tabelle zugeordnet sind.

Anforderung

- `CatalogId` – Erforderlich: Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID der Tabelle.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank in dem Katalog, in dem sich die Tabelle befindet.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle.
- `Type` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

Der Typ des Tabellenoptimierers.

Antwort

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID der Tabelle.

- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank in dem Katalog, in dem sich die Tabelle befindet.

- `TableName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle.

- `TableOptimizer` – Ein TableOptimizer-Objekt.

  Der Optimierer, der der angegebenen Tabelle zugeordnet ist.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `ThrottlingException`

BatchGetTableOptimizer Aktion (Python: batch_get_table_optimizer)

Gibt die Konfiguration für die angegebenen Tabellenoptimierer zurück.

Anforderung

- `Entries` – Erforderlich: Ein Array mit BatchGetTableOptimizerEntry-Objekten.

Eine Liste von `BatchGetTableOptimizerEntry`-Objekten, die die abzurufenden Tabellenoptimierer angeben.

Antwort

- `TableOptimizers` – Ein Array mit BatchTableOptimizer-Objekten.

  Eine Liste von `BatchTableOptimizer`-Objekten.
- `Failures` – Ein Array mit BatchGetTableOptimizerError-Objekten.

  Eine Liste der Fehler aus der Operation.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `ThrottlingException`

ListTableOptimizerRuns Aktion (Python: list_table_optimizer_runs)

Listet den Verlauf früherer Optimizer-Ausführungen für eine bestimmte Tabelle auf.

Anforderung

- `CatalogId` – Erforderlich: Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID der Tabelle.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank in dem Katalog, in dem sich die Tabelle befindet.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der Name der Tabelle.

- `Type` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Der Typ des Tabellenoptimierers.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl).

  Die maximale Anzahl von Optimiererausführungen die bei jedem Aufruf zurückgegeben werden.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `CatalogId` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID der Tabelle.

- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank in dem Katalog, in dem sich die Tabelle befindet.

- `TableName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token zum Paginieren der zurückgegebenen Liste mit Optimiererausführungen. Wird zurückgegeben, wenn das aktuelle Segment der Liste nicht das letzte ist.

- `TableOptimizerRuns` – Ein Array mit TableOptimizerRun-Objekten.

  Eine Liste der Optimiererausführungen, die mit einer Tabelle verknüpft sind.

Fehler

- `EntityNotFoundException`

- `AccessDeniedException`
- `InvalidInputException`
- `ValidationException`
- `InternalServiceException`
- `ThrottlingException`

CreateTableOptimizer Aktion (Python: create_table_optimizer)

Erstellt einen neuen Tabellenoptimierer für eine bestimmte Funktion.

Anforderung

- `CatalogId` – Erforderlich: Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID der Tabelle.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank in dem Katalog, in dem sich die Tabelle befindet.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle.
- `Type` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Der Typ des Tabellenoptimierers.
- `TableOptimizerConfiguration` – Erforderlich: Ein TableOptimizerConfiguration-Objekt.

  Ein `TableOptimizerConfiguration`-Objekt, das die Konfiguration eines Tabellenoptimierers darstellt.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `ValidationException`
- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `AlreadyExistsException`
- `InternalServiceException`
- `ThrottlingException`

DeleteTableOptimizer Aktion (Python: delete_table_optimizer)

Löscht einen Optimierer und alle zugehörigen Metadaten für eine Tabelle. Die Optimierung wird nicht mehr an der Tabelle durchgeführt.

Anforderung

- `CatalogId` – Erforderlich: Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID der Tabelle.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank in dem Katalog, in dem sich die Tabelle befindet.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle.
- `Type` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Der Typ des Tabellenoptimierers.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `ThrottlingException`

UpdateTableOptimizer Aktion (Python: update_table_optimizer)

Aktualisiert die Konfiguration für einen vorhandenen Tabellenoptimierer.

Anforderung

- `CatalogId` – Erforderlich: Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Katalog-ID der Tabelle.
- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank in dem Katalog, in dem sich die Tabelle befindet.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle.
- `Type` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `compaction="COMPACTION"` | `retention="RETENTION"` | `orphan_file_deletion="ORPHAN_FILE_DELETION"`).

  Der Typ des Tabellenoptimierers.
- `TableOptimizerConfiguration` – Erforderlich: Ein TableOptimizerConfiguration-Objekt.

  Ein `TableOptimizerConfiguration`-Objekt, das die Konfiguration eines Tabellenoptimierers darstellt.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `ValidationException`
- `InternalServiceException`
- `ThrottlingException`
- `ConcurrentModificationException`

Crawler- und Classifier-API

Die Crawler- und Classifiers-API beschreibt die AWS Glue Crawler- und Classifier-Datentypen und umfasst die API zum Erstellen, Löschen, Aktualisieren und Auflisten von Crawlern oder Classifiern.

Themen

- Classifier-API
- Crawler-API
- API für Spaltenstatistiken
- Crawler-Scheduler-API

Classifier-API

Die Classifier-API beschreibt AWS Glue Classifier-Datentypen und umfasst die API zum Erstellen, Löschen, Aktualisieren und Auflisten von Classifiern.

Datentypen

- Classifier-Struktur
- GrokClassifier Struktur

- XMLClassifier Struktur
- JsonClassifier Struktur
- CsvClassifier Struktur
- CreateGrokClassifierRequest Struktur
- UpdateGrokClassifierRequest Struktur
- Anforderungsstruktur erstellen XMLClassifier
- Struktur der XMLClassifier Anfrage aktualisieren
- CreateJsonClassifierRequest Struktur
- UpdateJsonClassifierRequest Struktur
- CreateCsvClassifierRequest Struktur
- UpdateCsvClassifierRequest Struktur

Classifier-Struktur

Classifier werden während einer Durchsuchungsaufgabe ausgelöst. Ein Classifier prüft, ob eine bestimmte Datei ein Format hat, mit dem er umgehen kann. Wenn dies der Fall ist, erstellt der Classifier ein Schema in Form eines `StructType`-Objekts, das dem Datenformat entspricht.

Sie können die Standardklassifikatoren verwenden, die diese AWS Glue zur Verfügung stellen, oder Sie können Ihre eigenen Klassifikatoren schreiben, um Ihre Datenquellen bestmöglich zu kategorisieren und die entsprechenden Schemas zu spezifizieren, die für sie verwendet werden sollen. Ein Classifier kann ein `grok`-Classifier, ein `XML`-Classifier oder ein `JSON`-Classifier oder ein benutzerdefinierter `CSV`-Classifier sein, wie in einem der Felder im `Classifier`-Objekt angegeben.

Felder

- `GrokClassifier` – Ein GrokClassifier-Objekt.

  Ein Classifier, der `grok` verwendet.
- `XMLClassifier` – Ein XMLClassifier-Objekt.

  Ein Classifier für XML-Inhalte.
- `JsonClassifier` – Ein JsonClassifier-Objekt.

  Ein Classifier für JSON-Inhalte.

- `CsvClassifier` – Ein CsvClassifier-Objekt.

  Ein Classifier für durch Kommata getrennte Werte (CSV).

GrokClassifier Struktur

Ein Classifier, der `grok`-Muster verwendet.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Classifiers.
- `Classification` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine ID des Datenformates, das der Classifier abgleicht, beispielsweise Protokolle von Twitter, JSON oder Omniture usw.
- `CreationTime` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem dieser Classifier registriert wurde.
- `LastUpdated` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem dieser Classifier zuletzt aktualisiert wurde.
- `Version` – Zahl (lang).

  Die Version dieses Classifiers.
- `GrokPattern` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang, passend zum A Logstash Grok string pattern.

  Das Grok-Muster, das von diesem Classifier auf einen Datenspeicher angewendet wird. Weitere Informationen finden Sie in den integrierten Mustern unter Schreiben von benutzerdefinierten Classifiern.
- `CustomPatterns` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 16000 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Optionale benutzerdefinierte Grok-Muster, die von diesem Classifier definiert werden. Weitere Informationen finden Sie in den benutzerdefinierten Mustern unter Schreiben von benutzerdefinierten Classifiern.

XMLClassifier Struktur

Ein Classifier für `XML`-Inhalte.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Classifiers.
- `Classification` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine ID des Datenformats, dass mit dem Classifier übereinstimmt.
- `CreationTime` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem dieser Classifier registriert wurde.
- `LastUpdated` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem dieser Classifier zuletzt aktualisiert wurde.
- `Version` – Zahl (lang).

  Die Version dieses Classifiers.
- `RowTag` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das XML-Tag, das das Element festlegt, das jeden Datensatz in einem XML-Dokument enthält, das analysiert wird. Damit kann kein selbstschließendes Element (geschlossen von `/>`) identifiziert werden. Ein leeres Zeilenelement, das ausschließlich Attribute enthält, kann analysiert werden, solange es mit einem schließenden Tag endet (z. B. ist `<row item_a="A" item_b="B"></row>` in Ordnung, `<row item_a="A" item_b="B" />` aber nicht).

JsonClassifier Struktur

Ein Classifier für `JSON`-Inhalte.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Classifiers.

- `CreationTime` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem dieser Classifier registriert wurde.
- `LastUpdated` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem dieser Classifier zuletzt aktualisiert wurde.
- `Version` – Zahl (lang).

  Die Version dieses Classifiers.
- `JsonPath` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine `JsonPath` Zeichenfolge, die die JSON-Daten für den zu klassifizierenden Klassifikator definiert. AWS Glue unterstützt eine Teilmenge von JsonPath, wie unter Benutzerdefinierte Klassifikatoren schreiben JsonPath beschrieben.

CsvClassifier Struktur

Ein Classifier für benutzerdefinierte `CSV`-Inhalte.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Classifiers.
- `CreationTime` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem dieser Classifier registriert wurde.
- `LastUpdated` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem dieser Classifier zuletzt aktualisiert wurde.
- `Version` – Zahl (lang).

  Die Version dieses Classifiers.
- `Delimiter` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1 Byte lang, passend zum Custom string pattern #26.

  Eine benutzerdefiniertes Symbol zur Bezeichnung, wodurch die einzelnen Spalteneinträge in der Zeile voneinander getrennt werden.

- `QuoteSymbol` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1 Byte lang, passend zum Custom string pattern #26.

  Ein benutzerdefiniertes Symbol zur Bezeichnung, wodurch Inhalte zu einem einzelnen Spaltenwert miteinander kombiniert werden. Muss sich von dem Spaltentrennzeichen unterscheiden.

- `ContainsHeader` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `UNKNOWN` | `PRESENT` | `ABSENT`).

  Gibt an, ob die CSV-Datei eine Kopfzeile enthält.

- `Header` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von Zeichenfolgen, durch die Spaltennamen darstellt werden.

- `DisableValueTrimming` – Boolesch.

  Gibt an, dass Werte vor dem Identifizieren des Typs der Spaltenwerte nicht abgetrennt werden sollen. Der Standardwert ist `true`.

- `AllowSingleColumn` – Boolesch.

  Aktiviert die Verarbeitung von Dateien, die nur eine Spalte enthalten.

- `CustomDatatypeConfigured` – Boolesch.

  Ermöglicht die Konfiguration des benutzerdefinierten Datentyps.

- `CustomDatatypes` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von benutzerdefinierten Datentypen, einschließlich „BINARY“, „BOOLEAN“, „DATE“, „DECIMAL“, „DOUBLE“, „FLOAT“, „INT“, „LONG“, „SHORT“, „STRING“, „TIMESTAMP“.

- `Serde` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `OpenCSVSerDe` | `LazySimpleSerDe` | `None`).

  Legt die SerDe für die Verarbeitung erforderliche CSV im Klassifikator fest, die im Datenkatalog angewendet wird. Gültige Werte sind `OpenCSVSerDe`, `LazySimpleSerDe` und `None`. Sie können den `None`-Wert angeben, wenn der Crawler die Erkennung durchführen soll.

CreateGrokClassifierRequest Struktur

Gibt einen zu erstellenden `grok`-Classifier für `CreateClassifier` an.

Felder

- `Classification` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

Eine Kennung des Datenformats, dem der Classifier entspricht, z. B. Twitter, JSON, Omniture-Logs, Amazon CloudWatch Logs usw.

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des neuen Classifiers.

- `GrokPattern` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang, passend zum A Logstash Grok string pattern.

  Das Grok-Muster, das von diesem Classifier verwendet wird.

- `CustomPatterns` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 16000 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Optionale benutzerdefinierte Grok-Muster, die von diesem Classifier verwendet werden.

UpdateGrokClassifierRequest Struktur

Gibt einen Grok-Classifier an, der bei der Weiterleitung an `UpdateClassifier` aktualisiert werden soll.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der `GrokClassifier`.

- `Classification` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Kennung des Datenformats, dem der Classifier entspricht, z. B. Twitter, JSON, Omniture-Logs, Amazon CloudWatch Logs usw.

- `GrokPattern` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 2048 Bytes lang, passend zum A Logstash Grok string pattern.

  Das Grok-Muster, das von diesem Classifier verwendet wird.

- `CustomPatterns` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 16000 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Optionale benutzerdefinierte Grok-Muster, die von diesem Classifier verwendet werden.

Anforderungsstruktur erstellen XMLClassifier

Gibt einen zu erstellenden XML-Classifier für `CreateClassifier` an.

Felder

- `Classification` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine ID des Datenformats, dass mit dem Classifier übereinstimmt.

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Classifiers.

- `RowTag` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das XML-Tag, das das Element festlegt, das jeden Datensatz in einem XML-Dokument enthält, das analysiert wird. Damit kann kein selbstschließendes Element (geschlossen von `/>`) identifiziert werden. Ein leeres Zeilenelement, das ausschließlich Attribute enthält, kann analysiert werden, solange es mit einem schließenden Tag endet (z. B. ist `<row item_a="A" item_b="B"></row>` in Ordnung, `<row item_a="A" item_b="B" />` aber nicht).

Struktur der XMLClassifier Anfrage aktualisieren

Gibt einen zu aktualisierenden XML-Classifier an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Classifiers.

- `Classification` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine ID des Datenformats, dass mit dem Classifier übereinstimmt.

- `RowTag` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das XML-Tag, das das Element festlegt, das jeden Datensatz in einem XML-Dokument enthält, das analysiert wird. Beachten Sie, dass dies kein selbstschließendes Element identifizieren kann (geschlossen von `/>`). Ein leeres Zeilenelement, das ausschließlich Attribute enthält, kann

analysiert werden, solange es mit einem schließenden Tag endet (z. B. ist `<row item_a="A" item_b="B"></row>` in Ordnung, `<row item_a="A" item_b="B" />` aber nicht).

CreateJsonClassifierRequest Struktur

Gibt einen zu erstellenden JSON-Classifier für `CreateClassifier` an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Classifiers.
- `JsonPath` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine `JsonPath` Zeichenfolge, die die JSON-Daten für den zu klassifizierenden Klassifikator definiert. AWS Glue unterstützt eine Teilmenge von JsonPath, wie unter Benutzerdefinierte Klassifikatoren schreiben JsonPath beschrieben.

UpdateJsonClassifierRequest Struktur

Gibt einen zu aktualisierenden JSON-Classifier an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Classifiers.
- `JsonPath` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine `JsonPath` Zeichenfolge, die die JSON-Daten für den zu klassifizierenden Klassifikator definiert. AWS Glue unterstützt eine Teilmenge von JsonPath, wie unter Benutzerdefinierte Klassifikatoren schreiben JsonPath beschrieben.

CreateCsvClassifierRequest Struktur

Gibt einen benutzerdefinierten CSV-Classifier für `CreateClassifier` an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Classifiers.

- `Delimiter` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1 Byte lang, passend zum Custom string pattern #26.

  Eine benutzerdefiniertes Symbol zur Bezeichnung, wodurch die einzelnen Spalteneinträge in der Zeile voneinander getrennt werden.

- `QuoteSymbol` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1 Byte lang, passend zum Custom string pattern #26.

  Ein benutzerdefiniertes Symbol zur Bezeichnung, wodurch Inhalte zu einem einzelnen Spaltenwert miteinander kombiniert werden. Muss sich von dem Spaltentrennzeichen unterscheiden.

- `ContainsHeader` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `UNKNOWN` | `PRESENT` | `ABSENT`).

  Gibt an, ob die CSV-Datei eine Kopfzeile enthält.

- `Header` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von Zeichenfolgen, durch die Spaltennamen darstellt werden.

- `DisableValueTrimming` – Boolesch.

  Gibt an, dass Werte vor dem Identifizieren des Typs der Spaltenwerte nicht abgetrennt werden sollen. Der Standardwert ist "True".

- `AllowSingleColumn` – Boolesch.

  Aktiviert die Verarbeitung von Dateien, die nur eine Spalte enthalten.

- `CustomDatatypeConfigured` – Boolesch.

  Ermöglicht die Konfiguration benutzerdefinierter Datentypen.

- `CustomDatatypes` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Erzeugt eine Liste der unterstützten benutzerdefinierten Datentypen.

- `Serde` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `OpenCSVSerDe` | `LazySimpleSerDe` | `None`).

Legt die SerDe für die Verarbeitung erforderliche CSV im Klassifikator fest, die im Datenkatalog angewendet wird. Gültige Werte sind `OpenCSVSerDe`, `LazySimpleSerDe` und `None`. Sie können den `None`-Wert angeben, wenn der Crawler die Erkennung durchführen soll.

UpdateCsvClassifierRequest Struktur

Gibt einen benutzerdefinierten CSV-Classifier an, der aktualisiert werden soll.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Classifiers.

- `Delimiter` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1 Byte lang, passend zum Custom string pattern #26.

  Eine benutzerdefiniertes Symbol zur Bezeichnung, wodurch die einzelnen Spalteneinträge in der Zeile voneinander getrennt werden.

- `QuoteSymbol` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1 Byte lang, passend zum Custom string pattern #26.

  Ein benutzerdefiniertes Symbol zur Bezeichnung, wodurch Inhalte zu einem einzelnen Spaltenwert miteinander kombiniert werden. Muss sich von dem Spaltentrennzeichen unterscheiden.

- `ContainsHeader` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `UNKNOWN` | `PRESENT` | `ABSENT`).

  Gibt an, ob die CSV-Datei eine Kopfzeile enthält.

- `Header` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von Zeichenfolgen, durch die Spaltennamen darstellt werden.

- `DisableValueTrimming` – Boolesch.

  Gibt an, dass Werte vor dem Identifizieren des Typs der Spaltenwerte nicht abgetrennt werden sollen. Der Standardwert ist "True".

- `AllowSingleColumn` – Boolesch.

  Aktiviert die Verarbeitung von Dateien, die nur eine Spalte enthalten.

- `CustomDatatypeConfigured` – Boolesch.

  Gibt die Konfiguration benutzerdefinierter Datentypen an.

- `CustomDatatypes` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt eine Liste der unterstützten benutzerdefinierten Datentypen an.

- `Serde` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `OpenCSVSerDe` | `LazySimpleSerDe` | `None`).

  Legt die SerDe für die Verarbeitung erforderliche CSV im Klassifikator fest, die im Datenkatalog angewendet wird. Gültige Werte sind `OpenCSVSerDe`, `LazySimpleSerDe` und `None`. Sie können den `None`-Wert angeben, wenn der Crawler die Erkennung durchführen soll.

Operationen

- CreateClassifier Aktion (Python: create_classifier)
- DeleteClassifier Aktion (Python: delete_classifier)
- GetClassifier Aktion (Python: get_classifier)
- GetClassifiers Aktion (Python: get_classifiers)
- UpdateClassifier Aktion (Python: update_classifier)

CreateClassifier Aktion (Python: create_classifier)

Erstellt einen Classifier im Konto des Benutzers. Dies kann ein `GrokClassifier`, ein `XMLClassifier`, ein `JsonClassifier` oder ein `CsvClassifier` sein, je nachdem, welches Feld der Anforderung vorhanden ist.

Anforderung

- `GrokClassifier` – Ein CreateGrokClassifierRequest-Objekt.

  Ein `GrokClassifier`-Objekt, das den zu erstellenden Classifier angibt.

- `XMLClassifier` – Ein XMLClassifierAnfrage erstellen-Objekt.

  Ein `XMLClassifier`-Objekt, das den zu erstellenden Classifier angibt.

- `JsonClassifier` – Ein CreateJsonClassifierRequest-Objekt.

  Ein `JsonClassifier`-Objekt, das den zu erstellenden Classifier angibt.

- `CsvClassifier` – Ein CreateCsvClassifierRequest-Objekt.

  Ein `CsvClassifier`-Objekt, das den zu erstellenden Classifier angibt.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

DeleteClassifier Aktion (Python: delete_classifier)

Entfernt einen Classifier aus dem Data Catalog.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des zu entfernenden Classifiers.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

GetClassifier Aktion (Python: get_classifier)

Abrufen eines Classifiers nach Namen.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des abzurufenden Classifiers.

Antwort

- `Classifier` – Ein Classifier-Objekt.

  Der angeforderte Classifier.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

GetClassifiers Aktion (Python: get_classifiers)

Listet alle Classifier-Objekte im Data Catalog auf.

Anforderung

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Größe der zurückzugebenden Liste (optional).
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein optionales Fortsetzungs-Token.

Antwort

- `Classifiers` – Ein Array mit Classifier-Objekten.

  Die angeforderte Liste der Classifier-Objekte.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token.

Fehler

- `OperationTimeoutException`

UpdateClassifier Aktion (Python: update_classifier)

Ändert einen vorhandenen Classifier (einen `GrokClassifier`, einen `XMLClassifier`, einen `JsonClassifier` oder einen `CsvClassifier`, je nachdem, welches Feld vorhanden ist).

Anforderung

- `GrokClassifier` – Ein UpdateGrokClassifierRequest-Objekt.

  Ein `GrokClassifier`-Objekt mit aktualisierten Feldern.
- `XMLClassifier` – Ein XMLClassifierAnfrage aktualisieren-Objekt.

  Ein `XMLClassifier`-Objekt mit aktualisierten Feldern.
- `JsonClassifier` – Ein UpdateJsonClassifierRequest-Objekt.

  Ein `JsonClassifier`-Objekt mit aktualisierten Feldern.
- `CsvClassifier` – Ein UpdateCsvClassifierRequest-Objekt.

  Ein `CsvClassifier`-Objekt mit aktualisierten Feldern.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `VersionMismatchException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

Crawler-API

Die Crawler-API beschreibt AWS Glue Crawler-Datentypen sowie die API zum Erstellen, Löschen, Aktualisieren und Auflisten von Crawlern.

Datentypen

- Crawler-Struktur
- Planstruktur
- CrawlerTargets Struktur
- S3Target-Struktur
- DeltaCatalogTarget S3-Struktur
- DeltaDirectTarget S3-Struktur
- JdbcTarget Struktur
- Mongo-Struktur DBTarget
- Dynamo-Struktur DBTarget
- DeltaTarget Struktur
- IcebergTarget Struktur
- HudiTarget Struktur
- CatalogTarget Struktur
- CrawlerMetrics Struktur
- CrawlerHistory Struktur
- CrawlsFilter Struktur
- SchemaChangePolicy Struktur
- LastCrawlInfo Struktur
- RecrawlPolicy Struktur
- LineageConfiguration Struktur
- LakeFormationConfiguration Struktur

Crawler-Struktur

Gibt ein Crawler-Programm an, das eine Datenquelle untersucht und Classifier verwendet, um deren Schema zu ermitteln. Bei Erfolg erfasst der Crawler Metadaten über die Datenquelle im AWS Glue Data Catalog.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Crawlers.

- `Role` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) einer IAM-Rolle, die für den Zugriff auf Kundenressourcen verwendet wird, wie z. B. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Daten.

- `Targets` – Ein CrawlerTargets-Objekt.

  Eine Sammlung von Zielen zum Crawlen.

- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der Datenbank, in der die Crawler-Ausgabe gespeichert wird.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Crawlers.

- `Classifiers` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der UTF-8-Zeichenfolgen, die die benutzerdefinierten Classifier des Crawlers angeben.

- `RecrawlPolicy` – Ein RecrawlPolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, die angibt, ob das Crawling für den gesamten Datensatz erneut ausgeführt werden soll oder nur Ordner gecrawlt werden sollen, die seit der letzten Crawler-Ausführung hinzugefügt wurden.

- `SchemaChangePolicy` – Ein SchemaChangePolicy-Objekt.

  Die Richtlinie, in der die Aktualisierungs- und Löschverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.

- `LineageConfiguration` – Ein LineageConfiguration-Objekt.

  Eine Konfiguration, die angibt, ob die Datenherkunft für den Crawler aktiviert ist.
- `State` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `READY` | `RUNNING` | `STOPPING`).

  Gibt an, ob der Crawler ausgeführt wird oder ob eine Ausführung noch aussteht.
- `TablePrefix` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang.

  Das Präfix, das den Namen der Tabellen, die erstellt werden, hinzugefügt wird.
- `Schedule` – Ein Plan-Objekt.

  Bei geplanten Crawlern ist dies der Zeitplan, wenn der Crawler ausgeführt wird.
- `CrawlElapsedTime` – Zahl (lang).

  Wenn der Crawler ausgeführt wird, ist die gesamte Zeit enthalten, die seit Beginn des letzten Crawls verstrichen ist.
- `CreationTime` – Zeitstempel.

  Die Uhrzeit, zu der der Crawler erstellt wurde.
- `LastUpdated` – Zeitstempel.

  Die Uhrzeit, zu der der Crawler zuletzt aktualisiert wurde.
- `LastCrawl` – Ein LastCrawlInfo-Objekt.

  Der Status des letzten Crawls und möglicherweise Fehlerinformationen, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
- `Version` – Zahl (lang).

  Die Version des Crawlers.
- `Configuration` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Crawler-Konfigurationsinformationen. Mit dieser versionierten JSON-Zeichenfolge können Benutzer Verhaltensaspekte eines Crawlers angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Crawler-Konfigurationsoptionen.
- `CrawlerSecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang.

  Der Name der `SecurityConfiguration` Struktur, die von diesem Crawler verwendet werden soll.

- `LakeFormationConfiguration` – Ein LakeFormationConfiguration-Objekt.

  Gibt an, ob der Crawler AWS Lake Formation Anmeldeinformationen für den Crawler anstelle der Anmeldeinformationen der IAM-Rolle verwenden soll.

Planstruktur

Ein Planungsobjekt, das eine `cron`-Anweisung zum Planen eines Ereignisses verwendet.

Felder

- `ScheduleExpression` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein `cron`-Ausdruck, der verwendet wird, um den Zeitplan festzulegen (siehe Zeitbasierte Pläne für Aufträge und Crawler). Wenn Sie beispielsweise etwas täglich um 12:15 UTC ausführen möchten, würden Sie Folgendes angeben: `cron(15 12 * * ? *)`.
- `State` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SCHEDULED` | `NOT_SCHEDULED` | `TRANSITIONING`).

  Der Status des Zeitplans.

CrawlerTargets Struktur

Gibt Datenspeicher an, die gecrawlt werden sollen.

Felder

- `S3Targets` – Ein Array mit S3Target-Objekten.

  Gibt Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Ziele an.
- `JdbcTargets` – Ein Array mit JdbcTarget-Objekten.

  Gibt JDBC-Ziele an.
- `MongoDBTargets` – Ein Array mit Mongo DBTarget-Objekten.

  Gibt Amazon-DocumentDB- oder MongoDB-Ziele an.
- `DynamoDBTargets` – Ein Array mit Dynamo DBTarget-Objekten.

  Gibt Amazon DynamoDB-Ziele an.

- `CatalogTargets` – Ein Array mit CatalogTarget-Objekten.

  Spezifiziert AWS Glue Data Catalog Ziele.

- `DeltaTargets` – Ein Array mit DeltaTarget-Objekten.

  Gibt Delta-Datenspeicherziele an.

- `IcebergTargets` – Ein Array mit IcebergTarget-Objekten.

  Gibt Apache-Iceberg-Datenspeicherziele an.

- `HudiTargets` – Ein Array mit HudiTarget-Objekten.

  Gibt Apache-Hudi-Datenspeicherziele an.

S3Target-Struktur

Gibt einen Datenspeicher in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) an.

Felder

- `Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Pfad zum Amazon S3-Ziel.

- `Exclusions` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Globmuster, die zum Ausschließen aus dem Crawl-Vorgang verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Katalogisieren von Tabellen mit einem Crawler.

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der Name einer Verbindung, die es einer Aufgabe oder einem Crawler ermöglicht, innerhalb einer Amazon Virtual Private Cloud-Umgebung (Amazon VPC) auf Daten in Amazon S3 zuzugreifen.

- `SampleSize` – Zahl (Ganzzahl).

  Legt die Anzahl der Dateien in jedem Ordner fest, die beim Crawling von Beispieldateien in einem Datensatz durchsucht werden sollen. Wenn nicht festgelegt, werden alle Dateien durchsucht. Ein gültiger Wert ist eine ganze Zahl zwischen 1 und 249.

- `EventQueueArn` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein gültiger Amazon SQS ARN. Beispiel, `arn:aws:sqs:region:account:sqs`.

- `DlqEventQueueArn` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein gültiger Amazon Dead Letter SQS ARN. Beispiel, `arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue`.

DeltaCatalogTarget S3-Struktur

Gibt ein Ziel an, das in eine Delta Lake-Datenquelle im AWS Glue Datenkatalog schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.
- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die native Partitionierung mit einer Schlüsselfolge an.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, in die geschrieben werden soll.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, in die geschrieben wird.
- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für den Konnektor an.
- `SchemaChangePolicy` – Ein CatalogSchemaChangePolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungsverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.
- `AutoDataQuality` – Ein AutoDataQuality-Objekt.

Gibt an, ob die Datenqualitätsbewertung für das S3-Delta-Katalogziel automatisch aktiviert werden soll. Wenn diese Option auf `true` festgelegt, werden automatisch Datenqualitätsprüfungen während des Schreibvorgangs durchgeführt.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für das S3-Delta-Katalogziel an.

DeltaDirectTarget S3-Struktur

Gibt ein Ziel an, das in eine Delta Lake-Datenquelle in schreibt Amazon S3.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die native Partitionierung mit einer Schlüsselfolge an.

- `Path` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Amazon-S3-Pfad Ihrer Delta-Lake-Datenquelle, in die geschrieben werden soll.

- `Compression` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `snappy="SNAPPY"`).

  Gibt an, wie die Daten komprimiert werden. Dies ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Daten eine Standard-Dateierweiterung haben. Mögliche Werte sind `"gzip"` und `"bzip"`).

- `NumberTargetPartitions` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt die Anzahl der Zielpartitionen für die Verteilung von Delta-Lake-Datensatzdateien in Amazon S3 an.

- `Format` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `json="JSON"` | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | `delta="DELTA"` | `iceberg="ICEBERG"` | `hyper="HYPER"` | `xml="XML"`).

  Gibt das Datenausgabeformat für das Ziel an.

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für den Konnektor an.

- `SchemaChangePolicy` – Ein DirectSchemaChangePolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungsverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.

- `AutoDataQuality` – Ein AutoDataQuality-Objekt.

  Gibt an, ob die Datenqualitätsbewertung für das S3-Delta-Direktziel automatisch aktiviert werden soll. Wenn diese Option auf `true` festgelegt, werden automatisch Datenqualitätsprüfungen während des Schreibvorgangs durchgeführt.

JdbcTarget Struktur

Gibt einen JDBC-Datenspeicher an, der gecrawlt werden sollen.

Felder

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der Name der Verbindung, die für das JDBC-Ziel verwendet werden soll.

- `Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Pfad des JDBC-Ziels.

- `Exclusions` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Globmuster, die zum Ausschließen aus dem Crawl-Vorgang verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Katalogisieren von Tabellen mit einem Crawler.

- `EnableAdditionalMetadata` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

Geben Sie einen Wert von `RAWTYPES` oder `COMMENTS` an, um zusätzliche Metadaten in Tabellenantworten zu aktivieren. `RAWTYPES` stellt den Datentyp auf nativer Ebene bereit. `COMMENTS` stellt Kommentare bereit, die einer Spalte oder Tabelle in der Datenbank zugeordnet sind.

Wenn Sie keine zusätzlichen Metadaten benötigen, lassen Sie das Feld leer.

Mongo-Struktur DBTarget

Gibt einen Amazon-DocumentDB- oder MongoDB-Datastore für das Crawling an.

Felder

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der Name der Verbindung, die für das Amazon-DocumentDB- oder MongoDB-Ziel verwendet werden soll.
- `Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Pfad des Amazon-DocumentDB- oder MongoDB-Ziels (Datenbank/Sammlung).
- `ScanAll` – Boolesch.

  Gibt an, ob alle Datensätze gescannt oder Zeilen aus der Tabelle beispielhaft abgefragt werden sollen. Das Scannen aller Datensätze kann eine lange Zeit in Anspruch nehmen, wenn die Tabelle keinen hohen Durchsatz hat.

  Der Wert eins `true` gibt an, dass alle Datensätze gescannt werden, während bei dem Wert `false` Datensätze beispielhaft abgefragt werden. Bei keiner Wertangabe wird standardmäßig der Wert `true` verwendet.

Dynamo-Struktur DBTarget

Gibt eine Amazon DynamoDB-Tabelle an, die gecrawlt werden soll.

Felder

- `Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der DynamoDB-Tabelle für das Crawling.

- `scanAll` – Boolesch.

  Gibt an, ob alle Datensätze gescannt oder Zeilen aus der Tabelle beispielhaft abgefragt werden sollen. Das Scannen aller Datensätze kann eine lange Zeit in Anspruch nehmen, wenn die Tabelle keinen hohen Durchsatz hat.

  Der Wert eins `true` gibt an, dass alle Datensätze gescannt werden, während bei dem Wert `false` Datensätze beispielhaft abgefragt werden. Bei keiner Wertangabe wird standardmäßig der Wert `true` verwendet.

- `scanRate` – Nummer (doppelt).

  Der Prozentsatz der konfigurierten Lesekapazitätseinheiten, die vom AWS Glue Crawler verwendet werden sollen. Lesekapazitätseinheiten sind ein von DynamoDB definierter Begriff und ein numerischer Wert, der als Ratenbegrenzer für die Anzahl der Lesevorgänge fungiert, die pro Sekunde für diese Tabelle durchgeführt werden können.

  Die gültigen Werte sind null oder ein Wert zwischen 0,1 und 1,5. Der Nullwert wird verwendet, wenn der Benutzer keinen Wert bereitstellt, und nutzt standardmäßig 0,5 der konfigurierten Lesekapazitätseinheit (für bereitgestellte Tabellen) oder 0,25 der maximal konfigurierten Lesekapazitätseinheit (für Tabellen, die den On-Demand-Modus verwenden).

DeltaTarget Struktur

Gibt einen Delta-Datenspeicher an, um eine oder mehrere Delta-Tabellen zu crawlen.

Felder

- `DeltaTables` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Amazon-S3-Pfade zu den Delta-Tabellen.

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der Name der Verbindung, die zum Delta-Tabellenziel hergestellt werden soll.

- `WriteManifest` – Boolesch.

  Gibt an, ob die Manifestdateien in den Delta-Tabellenpfad geschrieben werden sollen.

- `CreateNativeDeltaTable` – Boolesch.

Gibt an, ob der Crawler native Tabellen erstellt, um die Integration mit Abfragemodulen zu ermöglichen, die die direkte Abfrage des Delta-Transaktionsprotokolls unterstützen.

IcebergTarget Struktur

Gibt eine Apache-Iceberg-Datenquelle an, in der Iceberg-Tabellen in Amazon S3 gespeichert werden.

Felder

- `Paths` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Ein oder mehrere Amazon S3 Pfade, die Iceberg-Metadatenordner als `s3://bucket/prefix` enthalten.
- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der Name der Verbindung, die für die Verbindung mit dem Iceberg-Ziel verwendet werden soll.
- `Exclusions` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Globmuster, die zum Ausschließen aus dem Crawl-Vorgang verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Katalogisieren von Tabellen mit einem Crawler.
- `MaximumTraversalDepth` – Zahl (Ganzzahl).

  Die maximale Tiefe der Amazon S3 Pfade, die der Crawler durchqueren kann, um den Iceberg-Metadatenordner in Ihrem Pfad zu finden. Amazon S3 Wird zur Begrenzung der Crawler-Laufzeit verwendet.

HudiTarget Struktur

Gibt eine Apache-Hudi-Datenquelle an.

Felder

- `Paths` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Ein Array von Amazon S3 Positionszeichenfolgen für Hudi, die jeweils den Stammordner angeben, in dem sich die Metadatendateien für eine Hudi-Tabelle befinden. Der Hudi-Ordner befindet sich möglicherweise in einem untergeordneten Ordner des Stammordners.

  Der Crawler durchsucht alle Ordner unterhalb eines Pfades nach einem Hudi-Ordner.

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der Name der Verbindung, die zum Herstellen einer Verbindung mit dem Hudi-Ziel verwendet werden soll. Wenn Ihre Hudi-Dateien in Buckets gespeichert sind, die eine VPC-Autorisierung erfordern, können Sie deren Verbindungseigenschaften hier festlegen.

- `Exclusions` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Globmuster, die zum Ausschließen aus dem Crawl-Vorgang verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Katalogisieren von Tabellen mit einem Crawler.

- `MaximumTraversalDepth` – Zahl (Ganzzahl).

  Die maximale Tiefe der Amazon S3 Pfade, die der Crawler durchqueren kann, um den Hudi-Metadatenordner in Ihrem Pfad zu finden. Amazon S3 Wird zur Begrenzung der Crawler-Laufzeit verwendet.

CatalogTarget Struktur

Spezifiziert ein AWS Glue Data Catalog Ziel.

Felder

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, die synchronisiert werden soll.

- `Tables` – Erforderlich:Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, mindestens 1 Zeichenfolge.

  Eine Liste der Tabellen, die synchronisiert werden sollen.

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der Name der Verbindung für eine von Amazon S3 unterstützte Datenkatalog-Tabelle als Ziel des Crawling bei Verwendung eines `Catalog`-Verbindungstyps gepaart mit einem `NETWORK`-Verbindungstyp.

- `EventQueueArn` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein gültiger Amazon SQS ARN. Beispiel, `arn:aws:sqs:region:account:sqs`.

- `DlqEventQueueArn` – UTF-8-Zeichenfolge.

Ein gültiger Amazon Dead Letter SQS ARN. Beispiel, `arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue`.

CrawlerMetrics Struktur

Metriken für einen bestimmten Crawler.

Felder

- `CrawlerName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Crawlers.
- `TimeLeftSeconds` – Zahl (Double), nicht mehr als Keine.

  Die geschätzte Zeit bis zum Abschließen eines laufenden Crawls.
- `StillEstimating` – Boolesch.

  "True", wenn der Crawler immer noch schätzt, wie lange es dauert, um diesen Durchgang abzuschließen.
- `LastRuntimeSeconds` – Zahl (Double), nicht mehr als Keine.

  Die Dauer des letzten Durchgangs des Crawlers in Sekunden.
- `MedianRuntimeSeconds` – Zahl (Double), nicht mehr als Keine.

  Die mittlere Dauer der Durchgänge dieses Crawlers in Sekunden.
- `TablesCreated` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Tabellen, die von diesem Crawler erstellt wurden.
- `TablesUpdated` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Tabellen, die von diesem Crawler aktualisiert wurden.
- `TablesDeleted` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Tabellen, die von diesem Crawler gelöscht wurden.

CrawlerHistory Struktur

Enthält die Informationen für eine Ausführung eines Crawlers.

Felder

- `CrawlId` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein UUID-Bezeichner für jedes Crawling.
- `State` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `RUNNING` | `COMPLETED` | `FAILED` | `STOPPED`).

  Der Status des Crawls.
- `StartTime` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Crawl gestartet wurde.
- `EndTime` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Crawl beendet wurde.
- `Summary` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine Zusammenfassung der Ausführung des spezifischen Crawls in JSON. Enthält die Katalogtabellen und Partitionen, die hinzugefügt, aktualisiert oder gelöscht wurden.
- `ErrorMessage` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Wenn ein Fehler aufgetreten ist, ist dies dem Crawl zugeordnet.
- `LogGroup` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang, passend zum Log group string pattern.

  Die dem Crawl zugeordnete Protokollgruppe.
- `LogStream` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang, passend zum Log-stream string pattern.

  Der dem Crawl zugeordnete Protokoll-Stream.
- `MessagePrefix` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Das Präfix für eine CloudWatch Nachricht über diesen Crawl.

- `DPUHour` – Zahl (Double), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Datenverarbeitungseinheiten (DPU), die in Stunden für den Crawl verwendet wurden.

CrawlsFilter Struktur

Eine Liste von Feldern, Komparatoren und Werten, die Sie zum Filtern der Crawler-Ausführungen für einen bestimmten Crawler verwenden können.

Felder

- `FieldName` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CRAWL_ID` | `STATE` | `START_TIME` | `END_TIME` | `DPU_HOUR`).

  Ein Schlüssel, der zum Filtern der Crawler-Ausführungen für einen bestimmten Crawler verwendet wird. Gültige Werte für jeden Feldnamen sind:

  - `CRAWL_ID`: Eine Zeichenfolge, die den UUID-Bezeichner für einen Crawl darstellt.
  - `STATE`: Eine Zeichenfolge, die den Status des Crawls darstellt.
  - `START_TIME` und `END_TIME`: Der Zeitstempel der Epoche in Millisekunden.
  - `DPU_HOUR`: Die Anzahl der Stunden der Datenverarbeitungseinheit (DPU), die für den Crawl verwendet wurden.
- `FilterOperator` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `GT` | `GE` | `LT` | `LE` | `EQ` | `NE`).

  Ein definierter Komparator, der mit dem Wert arbeitet. Die verfügbaren Operatoren sind:

  - `GT`: Größer als.
  - `GE`: Größer als oder gleich.
  - `LT`: Weniger als.
  - `LE`: Weniger als oder gleich.
  - `EQ`: Gleich.
  - `NE`: Nicht gleich.
- `FieldValue` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der für den Vergleich im Crawling-Feld angegebenen Wert.

SchemaChangePolicy Struktur

Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungs- und Löschverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.

Felder

- `UpdateBehavior` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `LOG` | `UPDATE_IN_DATABASE`).

  Das Aktualisierungsverhalten, wenn der Crawler ein geändertes Schema findet.
- `DeleteBehavior` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `LOG` | `DELETE_FROM_DATABASE` | `DEPRECATE_IN_DATABASE`).

  Das Löschverhalten, wenn der Crawler ein gelöschtes Objekt findet.

LastCrawlInfo Struktur

Status- und Fehlerinformationen über den letzten Crawl.

Felder

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SUCCEEDED` | `CANCELLED` | `FAILED`).

  Status des letzten Crawls.
- `ErrorMessage` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Die Fehlerinformationen über den letzten Crawl, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
- `LogGroup` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang, passend zum Log group string pattern.

  Die Protokollgruppe für den letzten Crawl.
- `LogStream` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang, passend zum Log-stream string pattern.

  Der Protokollstream für den letzten Crawl.
- `MessagePrefix` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Das Präfix für eine Nachricht zu diesem Crawl.

- `StartTime` – Zeitstempel.

  Die Zeit, zu der der Crawl gestartet wurde.

RecrawlPolicy Struktur

Beim Crawling einer Amazon-S3-Datenquelle nach Abschluss des ersten Crawls gibt diese an, ob der gesamte Datensatz erneut gecrawlt werden soll oder nur Ordner gecrawlt werden, die seit der letzten Crawler-Ausführung hinzugefügt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Inkrementelle Crawls in AWS Glue im Entwicklerhandbuch.

Felder

- `RecrawlBehavior` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CRAWL_EVERYTHING` | `CRAWL_NEW_FOLDERS_ONLY` | `CRAWL_EVENT_MODE`).

  Gibt an, ob das Crawling für den gesamten Datensatz erneut ausgeführt werden soll oder nur Ordner gecrawlt werden sollen, die seit der letzten Crawler-Ausführung hinzugefügt wurden.

  Der Wert von `CRAWL_EVERYTHING` gibt an, dass das Crawling des gesamten Dataset erneut ausgeführt wird.

  Der Wert von `CRAWL_NEW_FOLDERS_ONLY` gibt an, dass das Crawling nur für Ordner ausgeführt wird, die seit der letzten Crawler-Ausführung hinzugefügt wurden.

  Ein Wert von `CRAWL_EVENT_MODE` gibt an, dass nur die durch Amazon S3-Ereignisse identifizierten Änderungen gecrawlt werden.

LineageConfiguration Struktur

Gibt die Konfigurationseinstellungen der Datenherkunft für den Crawler an.

Felder

- `CrawlerLineageSettings` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `ENABLE` | `DISABLE`).

  Gibt an, ob die Datenherkunft für den Crawler aktiviert ist. Folgende sind gültige Werte:

  - ENABLE (AKTIVIEREN): Aktiviert die Datenherkunft für den Crawler
  - DISABLE (DEAKTIVIEREN): Deaktiviert die Datenherkunft für den Crawler

LakeFormationConfiguration Struktur

Gibt die AWS Lake Formation Konfigurationseinstellungen für den Crawler an.

Felder

- `UseLakeFormationCredentials` – Boolesch.

  Gibt an, ob AWS Lake Formation Anmeldeinformationen für den Crawler anstelle der Anmeldeinformationen der IAM-Rolle verwendet werden sollen.

- `AccountId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 12 Bytes lang.

  Für kontoübergreifende Crawls erforderlich. Für dieselben Konto-Crawls wie die Zieldaten kann dies auf null belassen werden.

Operationen

- CreateCrawler Aktion (Python: create_crawler)
- DeleteCrawler Aktion (Python: delete_crawler)
- GetCrawler Aktion (Python: get_crawler)
- GetCrawlers Aktion (Python: get_crawlers)
- GetCrawlerMetrics Aktion (Python: get_crawler_metrics)
- UpdateCrawler Aktion (Python: update_crawler)
- StartCrawler Aktion (Python: start_crawler)
- StopCrawler Aktion (Python: stop_crawler)
- BatchGetCrawlers Aktion (Python: batch_get_crawlers)
- ListCrawlers Aktion (Python: list_crawlers)
- ListCrawls Aktion (Python: list_crawls)

CreateCrawler Aktion (Python: create_crawler)

Erstellt einen neuen Crawler mit angegebenen Zielen, Rolle, Konfiguration und optionaler Planung. Mindestens ein Crawl-Ziel muss im Felds`3Targets`, `jdbcTargets` oder `DynamoDBTargets` angegeben werden.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des neuen Crawlers.

- `Role` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Die IAM-Rolle oder der Amazon-Ressourcenname (ARN) einer IAM-Rolle, die vom neuen Crawler für den Zugriff auf Kundenressourcen verwendet wird.

- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die AWS Glue Datenbank, in die Ergebnisse geschrieben werden, z. B.:. `arn:aws:daylight:us-east-1::database/sometable/*`

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des neuen Crawlers.

- `Targets` – Erforderlich: Ein CrawlerTargets-Objekt.

  Eine Liste der Sammlungen von Zielen zum Crawlen.

- `Schedule` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein `cron`-Ausdruck, der verwendet wird, um den Zeitplan festzulegen (siehe Zeitbasierte Pläne für Aufträge und Crawler). Wenn Sie beispielsweise etwas täglich um 12:15 UTC ausführen möchten, würden Sie Folgendes angeben: `cron(15 12 * * ? *)`.

- `Classifiers` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der benutzerdefinierten Classifier, die der Benutzer registriert hat. Standardmäßig werden alle integrierten Classifier in einen Crawl eingeschlossen. Diese benutzerdefinierten Classifier überschreiben allerdings immer die Standard-Classifier für eine bestimmte Klassifizierung.

- `TablePrefix` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang.

  Das Tabellenpräfix, das für erstellte Katalogtabellen verwendet wird.

- `SchemaChangePolicy` – Ein SchemaChangePolicy-Objekt.

  Richtlinie für das Verhalten des Crawlers beim Aktualisieren und Löschen.

- `RecrawlPolicy` – Ein RecrawlPolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, die angibt, ob das Crawling für den gesamten Datensatz erneut ausgeführt werden soll oder nur Ordner gecrawlt werden sollen, die seit der letzten Crawler-Ausführung hinzugefügt wurden.

- `LineageConfiguration` – Ein LineageConfiguration-Objekt.

  Gibt die Konfigurationseinstellungen der Datenherkunft für den Crawler an.

- `LakeFormationConfiguration` – Ein LakeFormationConfiguration-Objekt.

  Gibt die AWS Lake Formation Konfigurationseinstellungen für den Crawler an.

- `Configuration` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Crawler-Konfigurationsinformationen. Mit dieser versionierten JSON-Zeichenfolge können Benutzer Verhaltensaspekte eines Crawlers angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Crawler-Konfigurationsoptionen.

- `CrawlerSecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang.

  Der Name der `SecurityConfiguration` Struktur, die von diesem Crawler verwendet werden soll.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die mit dieser Crawler-Anforderung zu verwendeten Tags. Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf den Crawler einzuschränken. Weitere Informationen zu Tags in AWS Glue finden Sie unter AWS Tags in AWS Glue im Entwicklerhandbuch.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`

- `AlreadyExistsException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

DeleteCrawler Aktion (Python: delete_crawler)

Entfernt einen angegebenen Crawler aus dem AWS Glue Data Catalog, sofern der Crawler-Status nicht lautet. `RUNNING`

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des Crawlers, der entfernt werden soll.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `CrawlerRunningException`
- `SchedulerTransitioningException`
- `OperationTimeoutException`

GetCrawler Aktion (Python: get_crawler)

Ruft Metadaten für einen angegebenen Crawler ab.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des Crawlers, für den Metadaten abgerufen werden sollen.

Antwort

- `Crawler` – Ein Crawler-Objekt.

  Die Metadaten für den angegebenen Crawler.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

GetCrawlers Aktion (Python: get_crawlers)

Ruft Metadaten für alle Crawler ab, die im Kundenkonto definiert sind.

Anforderung

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die Anzahl der Crawler, die bei jedem Aufruf zurückgegeben werden sollen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies eine Fortsetzungsanforderung ist.

Antwort

- `Crawlers` – Ein Array mit Crawler-Objekten.

  Eine Liste der Crawler-Metadaten.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn die zurückgegebene Liste das Ende der in diesem Kundenkonto definierten Werte nicht erreicht hat.

Fehler

- `OperationTimeoutException`

GetCrawlerMetrics Aktion (Python: get_crawler_metrics)

Ruft Metriken zu angegebenen Crawlern ab.

Anforderung

- `CrawlerNameList` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Eine Liste mit Namen der Crawler, zu denen Metriken abgerufen werden sollen.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Größe der auszugebenden Liste.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `CrawlerMetricsList` – Ein Array mit CrawlerMetrics-Objekten.

  Eine Liste der Metriken für den angegebenen Crawler.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn die zurückgegebene Liste die letzte verfügbare Metrik nicht enthält.

Fehler

- `OperationTimeoutException`

UpdateCrawler Aktion (Python: update_crawler)

Aktualisiert einen Crawler. Wenn ein Crawler ausgeführt wird, müssen Sie ihn mit `StopCrawler` anhalten, bevor Sie ihn aktualisieren.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des neuen Crawlers.

- `Role` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die IAM-Rolle oder der Amazon-Ressourcenname (ARN) einer IAM-Rolle, die vom neuen Crawler für den Zugriff auf Kundenressourcen verwendet wird.
- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die AWS Glue Datenbank, in der Ergebnisse gespeichert werden, z. B.:. `arn:aws:daylight:us-east-1::database/sometable/*`
- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des neuen Crawlers.
- `Targets` – Ein CrawlerTargets-Objekt.

  Eine Liste der Ziele zum Crawlen.
- `Schedule` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein `cron`-Ausdruck, der verwendet wird, um den Zeitplan festzulegen (siehe Zeitbasierte Pläne für Aufträge und Crawler). Wenn Sie beispielsweise etwas täglich um 12:15 UTC ausführen möchten, würden Sie Folgendes angeben: `cron(15 12 * * ? *)`.
- `Classifiers` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der benutzerdefinierten Classifier, die der Benutzer registriert hat. Standardmäßig werden alle integrierten Classifier in einen Crawl eingeschlossen. Diese benutzerdefinierten Classifier überschreiben allerdings immer die Standard-Classifier für eine bestimmte Klassifizierung.
- `TablePrefix` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang.

  Das Tabellenpräfix, das für erstellte Katalogtabellen verwendet wird.
- `SchemaChangePolicy` – Ein SchemaChangePolicy-Objekt.

  Richtlinie für das Verhalten des Crawlers beim Aktualisieren und Löschen.
- `RecrawlPolicy` – Ein RecrawlPolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, die angibt, ob das Crawling für den gesamten Datensatz erneut ausgeführt werden soll oder nur Ordner gecrawlt werden sollen, die seit der letzten Crawler-Ausführung hinzugefügt wurden.
- `LineageConfiguration` – Ein LineageConfiguration-Objekt.

Gibt die Konfigurationseinstellungen der Datenherkunft für den Crawler an.

- `LakeFormationConfiguration` – Ein LakeFormationConfiguration-Objekt.

  Gibt die AWS Lake Formation Konfigurationseinstellungen für den Crawler an.

- `Configuration` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Crawler-Konfigurationsinformationen. Mit dieser versionierten JSON-Zeichenfolge können Benutzer Verhaltensaspekte eines Crawlers angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Crawler-Konfigurationsoptionen.

- `CrawlerSecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang.

  Der Name der `SecurityConfiguration` Struktur, die von diesem Crawler verwendet werden soll.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `VersionMismatchException`
- `EntityNotFoundException`
- `CrawlerRunningException`
- `OperationTimeoutException`

StartCrawler Aktion (Python: start_crawler)

Startet einen Crawl mit dem angegebenen Crawler, unabhängig davon, was geplant ist. Wenn der Crawler bereits läuft, wird a zurückgegeben. CrawlerRunningException

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Name des zu startenden Crawlers.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `CrawlerRunningException`
- `OperationTimeoutException`

StopCrawler Aktion (Python: stop_crawler)

Wenn der angegebene Crawler ausgeführt wird, wird der Crawl gestoppt.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des zu stoppenden Crawlers.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `CrawlerNotRunningException`
- `CrawlerStoppingException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetCrawlers Aktion (Python: batch_get_crawlers)

Gibt eine Liste von Ressourcen-Metadaten für eine bestimmte Liste von Crawler-Namen zurück. Nach dem Aufrufen der `ListCrawlers`-Operation können Sie diese Operation aufrufen, um auf die Daten zuzugreifen, für die Ihnen Berechtigungen erteilt wurden. Dieser Vorgang unterstützt alle IAM-Berechtigungen, einschließlich Berechtigungsbedingungen, die Tags verwenden.

Anforderung

- `CrawlerNames` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Eine Liste von Crawler-Namen, die von der `ListCrawlers`-Operation als Namen zurückgegeben werden können.

Antwort

- `Crawlers` – Ein Array mit Crawler-Objekten.

  Eine Liste der Crawler-Definitionen.
- `CrawlersNotFound` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Eine Liste mit Namen der Crawler, die nicht gefunden werden konnten.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

ListCrawlers Aktion (Python: list_crawlers)

Ruft die Namen aller Crawler-Ressourcen in diesem AWS Konto oder der Ressourcen mit dem angegebenen Tag ab. Mit dieser Operation können Sie sehen, welche Ressourcen in Ihrem Konto verfügbar sind, sowie deren Namen.

Diese Operation akzeptiert das optionale `Tags`-Feld, das Sie als Filter für die Antwort verwenden können, so dass markierte Ressourcen als Gruppe abgerufen werden können. Wenn Sie die Tag-Filterung verwenden, werden nur Ressourcen mit dem Tag abgerufen.

Anforderung

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Größe der auszugebenden Liste.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies eine Fortsetzungsanforderung ist.
- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Gibt an, das nur diese markierten Ressourcen zurückgegeben werden sollen.

Antwort

- `CrawlerNames` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Die Namen aller Crawler im Konto oder der Crawler mit den angegebenen Tags.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn die zurückgegebene Liste die letzte verfügbare Metrik nicht enthält.

Fehler

- `OperationTimeoutException`

ListCrawls Aktion (Python: list_crawls)

Gibt alle Crawls eines bestimmten Crawlers zurück. Gibt nur die Crawls zurück, die seit dem Startdatum des Crawler-Verlaufs-Features stattgefunden haben, und behält Crawls nur bis zu 12 Monaten bei. Ältere Crawls werden nicht zurückgegeben.

Sie können diese API verwenden, um:

- Ruft alle Crawls eines bestimmten Crawlers ab.

- Rufen Sie alle Crawls eines bestimmten Crawlers innerhalb einer begrenzten Anzahl ab.
- Rufen Sie alle Crawls eines bestimmten Crawlers in einem bestimmten Zeitraum ab.
- Rufen Sie alle Crawls eines angegebenen Crawlers mit einem bestimmten Status, einer bestimmten Crawl-ID oder einem DPU-Stundenwert ab.

Anforderung

- `CrawlerName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Crawlers, dessen Ausführungen Sie abrufen möchten.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der auszugebenden Ergebnisse. Der Standardwert ist 20 und das Maximum ist 100.
- `Filters` – Ein Array mit CrawlsFilter-Objekten.

  Filtert die Crawls nach den Kriterien, die Sie in einer Liste von `CrawlsFilter`-Objekten angeben.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `Crawls` – Ein Array mit CrawlerHistory-Objekten.

  Eine Liste von `CrawlerHistory`-Objekten, die die Ausführung der Crawls repräsentieren, die Ihre Kriterien erfüllen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token zum Paginieren der zurückgegebenen Token-Liste. Wird zurückgegeben, wenn das aktuelle Segment der Liste nicht das letzte ist.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`

- `InvalidInputException`

API für Spaltenstatistiken

Die API AWS Glue APIs für Spaltenstatistiken beschreibt die Rückgabe von Statistiken zu Spalten in einer Tabelle.

Datentypen

- ColumnStatisticsTaskRun Struktur
- ColumnStatisticsTaskSettings Struktur
- ExecutionAttempt Struktur

ColumnStatisticsTaskRun Struktur

Das Objekt, das die Details der Ausführung von Spaltenstatistiken anzeigt.

Felder

- `CustomerId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 12 Bytes lang.

  Die AWS Konto-ID.
- `ColumnStatisticsTaskRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Bezeichner für die jeweilige Ausführung der Spaltenstatistik-Aufgabe.
- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Datenbank, in der die Tabelle gespeichert ist.
- `TableName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der Tabelle, für die Spaltenstatistiken generiert werden.
- `ColumnNameList` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Spaltennamen. Wird keiner angegeben, werden standardmäßig alle Spaltennamen für die Tabelle verwendet.
- `CatalogID` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die ID des Data Catalog, in dem sich die Tabelle befindet. Wenn keine angegeben wird, wird standardmäßig die AWS Konto-ID verwendet.

- `Role` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die IAM-Rolle, die der Service zur Generierung von Statistiken übernimmt.

- `SampleSize` – Zahl (Double), nicht mehr als 100.

  Der Prozentsatz der Zeilen, die zur Generierung von Statistiken verwendet wurden. Wird nichts angegeben, wird die gesamte Tabelle verwendet, um Statistiken zu generieren.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang.

  Name der Sicherheitskonfiguration, die zum Verschlüsseln von CloudWatch Protokollen für die Ausführung der Aufgabe mit Spaltenstatistiken verwendet wird.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Die Anzahl der Worker, die zur Generierung von Spaltenstatistiken verwendet werden. Der Auftrag ist für die automatische Skalierung auf bis zu 25 Instances vorkonfiguriert.

- `WorkerType` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Art der Worker, die für die Generierung von Statistiken verwendet werden. Der Standardwert ist `g.1x`.

- `ComputationType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `FULL` | `INCREMENTAL`).

  Der Typ der Spaltenstatistikberechnung.

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `STARTING` | `RUNNING` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `STOPPED`).

  Der Status der ausgeführten Aufgabe.

- `CreationTime` – Zeitstempel.

  Die Zeit, zu der diese Aufgabe erstellt wurde.

- `LastUpdated` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an diese Aufgabe zuletzt geändert wurde.

- `StartTime` – Zeitstempel.

Die Anfangszeit der Aufgabe.

- `EndTime` – Zeitstempel.

  Die Endzeit der Aufgabe.

- `ErrorMessage` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Die Fehlermeldung für den Auftrag.

- `DPUSeconds` – Zahl (Double), nicht mehr als Keine.

  Die berechnete DPU-Auslastung in Sekunden für alle automatisch skalierten Worker.

ColumnStatisticsTaskSettings Struktur

Die Einstellungen für eine Spaltenstatistikaufgabe.

Felder

- `DatabaseName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der Datenbank, in der sich die Tabelle befindet.

- `TableName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der Tabelle, für die Spaltenstatistiken generiert werden.

- `Schedule` – Ein Plan-Objekt.

  Ein Zeitplan für die Ausführung der Spaltenstatistiken, angegeben in der CRON-Syntax.

- `ColumnNameList` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste mit Spaltennamen, für die Statistiken ausgeführt werden sollen.

- `CatalogID` – Katalog-ID-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Datenbank gespeichert ist.

- `Role` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Rolle, die für die Ausführung der Spaltenstatistiken verwendet wird.

- `SampleSize` – Zahl (Double), nicht mehr als 100.

  Der Prozentsatz der Daten, die gesampelt werden sollen.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 128 Bytes lang.

  Name der Sicherheitskonfiguration, die zum Verschlüsseln von CloudWatch Protokollen verwendet wird.

- `ScheduleType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CRON` | `AUTO`).

  Der Typ des Zeitplans für eine Spaltenstatistikaufgabe. Die möglichen Werte sind `CRON` oder `AUTO`.

- `SettingSource` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CATALOG` | `TABLE`).

  Die Quelle für die Einstellung der Spaltenstatistikaufgabe. Die möglichen Werte sind `CATALOG` oder `TABLE`.

- `LastExecutionAttempt` – Ein ExecutionAttempt-Objekt.

  Der letzte `ExecutionAttempt` für die Ausführung der Spaltenstatistikaufgabe.

ExecutionAttempt Struktur

Ein Ausführungsversuch für die Ausführung einer Spaltenstatistikaufgabe.

Felder

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `FAILED` | `STARTED`).

  Der Status der letzten Ausführung der Spaltenstatistikaufgabe.

- `ColumnStatisticsTaskRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine Aufgabenausführungs-ID für die letzte Ausführung der Spaltenstatistikaufgabe.

- `ExecutionTimestamp` – Zeitstempel.

  Ein Zeitstempel, zu dem die Spaltenstatistikaufgabe zuletzt ausgeführt wurde.

- `ErrorMessage` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Fehlermeldung im Zusammenhang mit der letzten Ausführung der Spaltenstatistikaufgabe.

Operationen

- StartColumnStatisticsTaskRun Aktion (Python: start_column_statistics_task_run)
- GetColumnStatisticsTaskRun Aktion (Python: get_column_statistics_task_run)
- GetColumnStatisticsTaskRuns Aktion (Python: get_column_statistics_task_runs)
- ListColumnStatisticsTaskRuns Aktion (Python: list_column_statistics_task_runs)
- StopColumnStatisticsTaskRun Aktion (Python: stop_column_statistics_task_run)
- CreateColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: create_column_statistics_task_settings)
- UpdateColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: update_column_statistics_task_settings)
- GetColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: get_column_statistics_task_settings)
- DeleteColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: delete_column_statistics_task_settings)
- StartColumnStatisticsTaskRunSchedule Aktion (Python: start_column_statistics_task_run_schedule)
- StopColumnStatisticsTaskRunSchedule Aktion (Python: stop_column_statistics_task_run_schedule)

StartColumnStatisticsTaskRun Aktion (Python: start_column_statistics_task_run)

Startet eine Aufgabenausführung für Spaltenstatistiken für eine angegebene Tabelle und ihre Spalten.

Anforderung

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, in der sich die Tabelle befindet.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle zum Generieren von Statistiken.
- `ColumnNameList` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Spaltennamen, um Statistiken zu generieren. Wird keiner angegeben, werden standardmäßig alle Spaltennamen für die Tabelle verwendet.

- `Role` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die IAM-Rolle, die der Service zur Generierung von Statistiken übernimmt.

- `SampleSize` – Zahl (Double), nicht mehr als 100.

  Der Prozentsatz der Zeilen, die zur Generierung von Statistiken verwendet wurden. Wird nichts angegeben, wird die gesamte Tabelle verwendet, um Statistiken zu generieren.

- `CatalogID` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem sich die Tabelle befindet. Ist keine ID bereitgestellt, wird standardmäßig die AWS -Konto-ID verwendet.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name der Sicherheitskonfiguration, die zum Verschlüsseln von Protokollen für die Ausführung der Aufgabe mit Spaltenstatistiken verwendet wird. CloudWatch

Antwort

- `ColumnStatisticsTaskRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Bezeichner für die Ausführung der Spaltenstatistik-Aufgabe.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ColumnStatisticsTaskRunningException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InvalidInputException`

GetColumnStatisticsTaskRun Aktion (Python: get_column_statistics_task_run)

Ruft das metadata/information für eine Aufgabenausführung zugeordnete Objekt ab, wenn eine Aufgabenlauf-ID angegeben ist.

Anforderung

- `ColumnStatisticsTaskRunId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Bezeichner für die jeweilige Ausführung der Spaltenstatistik-Aufgabe.

Antwort

- `ColumnStatisticsTaskRun` – Ein ColumnStatisticsTaskRun-Objekt.

  Ein `ColumnStatisticsTaskRun`-Objekt, das die Details der Ausführung mit Spaltenstatistiken darstellt.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

GetColumnStatisticsTaskRuns Aktion (Python: get_column_statistics_task_runs)

Ruft Informationen zu allen Ausführungen in Verbindung mit der angegebenen Tabelle ab.

Anforderung

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der Datenbank, in der sich die Tabelle befindet.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

Die maximale Größe der Antwort.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `ColumnStatisticsTaskRuns` – Ein Array mit ColumnStatisticsTaskRun-Objekten.

  Eine Liste der Spaltenstatistik-Aufgabenausführungen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungstoken, falls noch nicht alle Aufgabenausführungen zurückgegeben wurden.

Fehler

- `OperationTimeoutException`

ListColumnStatisticsTaskRuns Aktion (Python: list_column_statistics_task_runs)

Listet alle Aufgabenausführungen für ein bestimmtes Konto auf.

Anforderung

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Größe der Antwort.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `ColumnStatisticsTaskRunIds` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 100 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der ausgeführten Aufgaben mit Spaltenstatistiken. IDs
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

Ein Fortsetzungstoken, falls noch nicht alle IDs ausgeführten Aufgaben zurückgegeben wurden.

Fehler

- `OperationTimeoutException`

StopColumnStatisticsTaskRun Aktion (Python: stop_column_statistics_task_run)

Stoppt die Ausführung einer Aufgabe für die angegebene Tabelle.

Anforderung

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der Datenbank, in der sich die Tabelle befindet.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `ColumnStatisticsTaskNotRunningException`
- `ColumnStatisticsTaskStoppingException`
- `OperationTimeoutException`

CreateColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: create_column_statistics_task_settings)

Erstellt Einstellungen für eine Spaltenstatistikaufgabe.

Anforderung

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, in der sich die Tabelle befindet.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle, für die Spaltenstatistiken generiert werden.

- `Role` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Rolle, die für die Ausführung der Spaltenstatistiken verwendet wird.

- `Schedule` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Zeitplan für die Ausführung der Spaltenstatistiken, angegeben in der CRON-Syntax.

- `ColumnNameList` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste mit Spaltennamen, für die Statistiken ausgeführt werden sollen.

- `SampleSize` – Zahl (Double), nicht mehr als 100.

  Der Prozentsatz der Daten, die gesampelt werden sollen.

- `CatalogID` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Datenbank gespeichert ist.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name der Sicherheitskonfiguration, die zum Verschlüsseln von Protokollen verwendet wird. CloudWatch

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

Eine Karte mit Tags.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ColumnStatisticsTaskRunningException`

UpdateColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: update_column_statistics_task_settings)

Aktualisiert die Einstellungen für eine Spaltenstatistikaufgabe.

Anforderung

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, in der sich die Tabelle befindet.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle, für die Spaltenstatistiken generiert werden.
- `Role` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Rolle, die für die Ausführung der Spaltenstatistiken verwendet wird.

- `Schedule` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Zeitplan für die Ausführung der Spaltenstatistiken, angegeben in der CRON-Syntax.

- `ColumnNameList` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste mit Spaltennamen, für die Statistiken ausgeführt werden sollen.

- `SampleSize` – Zahl (Double), nicht mehr als 100.

  Der Prozentsatz der Daten, die gesampelt werden sollen.

- `CatalogID` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID des Data Catalog, in dem die Datenbank gespeichert ist.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name der Sicherheitskonfiguration, die zum Verschlüsseln von Protokollen verwendet wird. CloudWatch

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `VersionMismatchException`
- `OperationTimeoutException`

GetColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: get_column_statistics_task_settings)

Ruft Einstellungen für eine Spaltenstatistikaufgabe ab.

Anforderung

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, in der sich die Tabelle befindet.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle, für die Spaltenstatistiken abgerufen werden.

Antwort

- `ColumnStatisticsTaskSettings` – Ein ColumnStatisticsTaskSettings-Objekt.

  Ein `ColumnStatisticsTaskSettings`-Objekt, das die Einstellungen für die Spaltenstatistikaufgabe darstellt.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

DeleteColumnStatisticsTaskSettings Aktion (Python: delete_column_statistics_task_settings)

Löscht Einstellungen für eine Spaltenstatistikaufgabe.

Anforderung

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, in der sich die Tabelle befindet.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der Name der Tabelle, für die Spaltenstatistiken gelöscht werden.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

StartColumnStatisticsTaskRunSchedule Aktion (Python: start_column_statistics_task_run_schedule)

Startet einen Zeitplan für die Ausführung einer Spaltenstatistikaufgabe.

Anforderung

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, in der sich die Tabelle befindet.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle, für die ein Zeitplan für eine Spaltenstatistikaufgabe gestartet werden soll.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

StopColumnStatisticsTaskRunSchedule Aktion (Python: stop_column_statistics_task_run_schedule)

Beendet einen Zeitplan für die Ausführung einer Spaltenstatistikaufgabe.

Anforderung

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, in der sich die Tabelle befindet.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Tabelle, für die ein Zeitplan für die Ausführung einer Spaltenstatistikaufgabe beendet werden soll.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

Ausnahmen

- ColumnStatisticsTaskRunningException Struktur
- ColumnStatisticsTaskNotRunningException Struktur
- ColumnStatisticsTaskStoppingException Struktur
- ColumnStatisticsTaskAutoConcurrencyLimitException Struktur

- InvalidCatalogSettingException Struktur

ColumnStatisticsTaskRunningException Struktur

Eine Ausnahme, die ausgelöst wird, wenn Sie versuchen, einen anderen Auftrag zu starten, während Sie einen Auftrag zur Generierung von Spaltenstatistiken ausführen.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

ColumnStatisticsTaskNotRunningException Struktur

Eine Ausnahme, die ausgelöst wird, wenn Sie versuchen, eine Aufgabenausführung zu beenden, obwohl keine Aufgabe ausgeführt wird.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

ColumnStatisticsTaskStoppingException Struktur

Eine Ausnahme, die ausgelöst wird, wenn Sie versuchen, eine Aufgabenausführung zu beenden.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

ColumnStatisticsTaskAutoConcurrencyLimitException Struktur

Eine Ausnahme, die ausgelöst wird, wenn Sie das Limit für gleichzeitige automatische Statistikaufträge bereits erreicht haben.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

InvalidCatalogSettingException Struktur

Eine Ausnahme, die ausgelöst wird, wenn es ein Problem mit den Katalogeinstellungen gibt.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

Crawler-Scheduler-API

Die Crawler-Scheduler-API beschreibt AWS Glue Crawler-Datentypen sowie die API zum Erstellen, Löschen, Aktualisieren und Auflisten von Crawlern.

Datentypen

- Planstruktur

Planstruktur

Ein Planungsobjekt, das eine `cron`-Anweisung zum Planen eines Ereignisses verwendet.

Felder

- `ScheduleExpression` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein `cron`-Ausdruck, der verwendet wird, um den Zeitplan festzulegen (siehe Zeitbasierte Pläne für Aufträge und Crawler). Wenn Sie beispielsweise etwas täglich um 12:15 UTC ausführen möchten, würden Sie Folgendes angeben: `cron(15 12 * * ? *)`.
- `State` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SCHEDULED` | `NOT_SCHEDULED` | `TRANSITIONING`).

  Der Status des Zeitplans.

Operationen

- UpdateCrawlerSchedule Aktion (Python: update_crawler_schedule)
- StartCrawlerSchedule Aktion (Python: start_crawler_schedule)
- StopCrawlerSchedule Aktion (Python: stop_crawler_schedule)

UpdateCrawlerSchedule Aktion (Python: update_crawler_schedule)

Aktualisiert den Zeitplan eines Crawlers über einen `cron`-Ausdruck.

Anforderung

- `CrawlerName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des Crawlers, dessen Zeitplan aktualisiert werden soll.
- `Schedule` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der aktualisierte `cron`-Ausdruck, der verwendet wird, um den Zeitplan anzugeben (siehe Zeitpläne für Aufträge und Crawler). Wenn Sie beispielsweise etwas täglich um 12:15 UTC ausführen möchten, würden Sie Folgendes angeben: `cron(15 12 * * ? *)`.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `VersionMismatchException`
- `SchedulerTransitioningException`
- `OperationTimeoutException`

StartCrawlerSchedule Aktion (Python: start_crawler_schedule)

Ändert den Planungsstatus des angegebenen Crawlers zu `SCHEDULED`, sofern der Crawler nicht bereits ausgeführt wird oder der Planungsstatus nicht bereits `SCHEDULED` lautet.

Anforderung

- `CrawlerName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des Crawlers, der geplant werden soll.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `SchedulerRunningException`
- `SchedulerTransitioningException`
- `NoScheduleException`
- `OperationTimeoutException`

StopCrawlerSchedule Aktion (Python: stop_crawler_schedule)

Legt den Planungsstatus des angegebenen Crawlers auf `NOT_SCHEDULED` fest, stoppt den Crawler jedoch nicht, wenn er bereits ausgeführt wird.

Anforderung

- `CrawlerName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des Crawlers, dessen Planungsstatus festgelegt werden soll.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `SchedulerNotRunningException`
- `SchedulerTransitioningException`
- `OperationTimeoutException`

Automatisches Generieren einer API für ETL-Skripts

Die API für die Generierung von ETL-Skripts beschreibt die Datentypen und die API zur Generierung von ETL-Skripts in AWS Glue.

Datentypen

- CodeGenNode Struktur
- CodeGenNodeArg Struktur
- CodeGenEdge Struktur
- Speicherortstruktur
- CatalogEntry Struktur
- MappingEntry Struktur

CodeGenNode Struktur

Repräsentiert einen Knoten in einem azyklisch gerichteten Diagramm (DAG)

Felder

- `Id` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Identifier string pattern.

  Eine Knotenkennung, die innerhalb des Knotendiagramms einzigartig ist.
- `NodeType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

Der Typ des Knotens, der hier vorliegt.

- `Args` – Erforderlich: Ein Array mit CodeGenNodeArg-Objekten, nicht mehr als 50 Strukturen.

  Eigenschaften des Knotens in Form von Name-Wert-Paaren.

- `LineNumber` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Zeilennummer des Knotens.

CodeGenNodeArg Struktur

Ein Argument oder eine Eigenschaft eines Knotens.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name des Arguments oder der Eigenschaft.

- `Value` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Wert des Arguments oder der Eigenschaft.

- `Param` – Boolesch.

  True, wenn der Wert als Parameter verwendet wird.

CodeGenEdge Struktur

Repräsentiert einen Richtungs-Edge in einem azyklisch gerichteten Diagramm (DAG).

Felder

- `Source` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Identifier string pattern.

  Die ID des Knotens, an dem der Edge beginnt.

- `Target` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Identifier string pattern.

  Die ID des Knotens, an dem der Edge endet.

- `TargetParameter` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das Ziel des Edge.

Speicherortstruktur

Der Speicherort von Ressourcen.

Felder

- `Jdbc` – Ein Array mit CodeGenNodeArg-Objekten, nicht mehr als 50 Strukturen.

  Ein JDBC-Speicherort.
- `S3` – Ein Array mit CodeGenNodeArg-Objekten, nicht mehr als 50 Strukturen.

  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Speicherort.
- `DynamoDB` – Ein Array mit CodeGenNodeArg-Objekten, nicht mehr als 50 Strukturen.

  Ein Amazon DynamoDB-Tabellenspeicherort.

CatalogEntry Struktur

Gibt eine Tabellendefinition im AWS Glue Data Catalog an.

Felder

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Datenbank, in der die Tabellenmetadaten gespeichert sind.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der betreffenden Tabelle.

MappingEntry Struktur

Definiert ein Mapping.

Felder

- `SourceTable` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der Quelltabelle.
- `SourcePath` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der -Quellpfad
- `SourceType` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Quelltyp.
- `TargetTable` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Zieltabelle.
- `TargetPath` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Zielpfad.
- `TargetType` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Zieltyp.

Operationen

- CreateScript Aktion (Python: create_script)
- GetDataflowGraph Aktion (Python: get_dataflow_graph)
- GetMapping Aktion (Python: get_mapping)
- GetPlan Aktion (Python: get_plan)

CreateScript Aktion (Python: create_script)

Wandelt ein azyklisch gerichtetes Diagramm (DAG) in Code um.

Anforderung

- `DagNodes` – Ein Array mit CodeGenNode-Objekten.

  Eine Liste der Knoten im DAG.

- `DagEdges` – Ein Array mit CodeGenEdge-Objekten.

  Eine Liste der Edges im DAG.
- `Language` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `PYTHON` | `SCALA`).

  Die Programmiersprache des resultierenden Codes aus dem DAG.

Antwort

- `PythonScript` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das aus dem DAG generierte Python-Skript.
- `ScalaCode` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der aus dem DAG generierte Scala-Code.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetDataflowGraph Aktion (Python: get_dataflow_graph)

Wandelt ein Python-Skript in ein azyklisch gerichtetes Diagramm (DAG) um.

Anforderung

- `PythonScript` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das umzuwandelnde Python-Skript.

Antwort

- `DagNodes` – Ein Array mit CodeGenNode-Objekten.

  Eine Liste der Knoten im resultierenden DAG.
- `DagEdges` – Ein Array mit CodeGenEdge-Objekten.

Eine Liste der Edges im resultierenden DAG.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetMapping Aktion (Python: get_mapping)

Erstellt Mappings.

Anforderung

- `Source` – Erforderlich: Ein CatalogEntry-Objekt.

  Gibt die Quelltabelle an.
- `Sinks` – Ein Array mit CatalogEntry-Objekten.

  Eine Liste der Zieltabellen.
- `Location` – Ein Speicherort-Objekt.

  Parameter für das Mapping.

Antwort

- `Mapping` – Erforderlich: Ein Array mit MappingEntry-Objekten.

  Eine Liste der Mappings zu den angegebenen Zielen.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `EntityNotFoundException`

GetPlan Aktion (Python: get_plan)

Ruft Code zum Ausführen eines angegebenen Mappings ab.

Anforderung

- `Mapping` – Erforderlich: Ein Array mit MappingEntry-Objekten.

  Die Liste der Mappings aus einer Quelltabelle zu Zieltabellen.
- `Source` – Erforderlich: Ein CatalogEntry-Objekt.

  Die Quelltabelle.
- `Sinks` – Ein Array mit CatalogEntry-Objekten.

  Die Zieltabellen.
- `Location` – Ein Speicherort-Objekt.

  Die Parameter für das Mapping.
- `Language` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `PYTHON` | `SCALA`).

  Die Programmiersprache des Codes zum Ausführen des Mappings.
- `AdditionalPlanOptionsMap` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Map, die zusätzliche optionale Schlüssel-Wert-Parameter enthält.

  Derzeit werden diese Schlüssel-Wert-Paare unterstützt:

  - `inferSchema`— Gibt an, ob das von einem Job generierte Standardskript auf true oder false gesetzt werden `inferSchema` soll. AWS Glue Legen Sie beispielsweise `inferSchema` auf „true“ fest, um das folgende Schlüssel-Wert-Paar zu übergeben:

    ```
    --additional-plan-options-map '{"inferSchema":"true"}'
    ```

Antwort

- `PythonScript` – UTF-8-Zeichenfolge.

Ein Python-Skript zum Ausführen des Mappings.

- `ScalaCode` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Scala-Code zum Ausführen des Mappings.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

Visual Job API

Die Visual-Job-API ermöglicht es Ihnen, Datenintegrationsjobs mithilfe der AWS Glue API aus einem JSON-Objekt zu erstellen, das eine visuelle Konfiguration eines AWS Glue Jobs darstellt.

Eine Liste von `CodeGenConfigurationNodes` wird einer API zum Erstellen oder Aktualisieren von Jobs zur Verfügung gestellt, um eine DAG in AWS Glue Studio für den erstellten Job zu registrieren und den zugehörigen Code zu generieren.

Datentypen

- CodeGenConfigurationNode Struktur
- JDBCConnectorStruktur der Optionen
- StreamingDataPreviewOptions Struktur
- AthenaConnectorSource Struktur
- JDBCConnectorStruktur der Quelle
- SparkConnectorSource Struktur
- CatalogSource Struktur
- Meine SQLCatalog Quellstruktur
- SQLCatalogPostgre-Quellstruktur
- Oracle-Quellstruktur SQLCatalog
- SQLServerCatalogSource Microsoft-Struktur

- CatalogKinesisSource Struktur
- DirectKinesisSource Struktur
- KinesisStreamingSourceOptions Struktur
- CatalogKafkaSource Struktur
- DirectKafkaSource Struktur
- KafkaStreamingSourceOptions Struktur
- RedshiftSource Struktur
- AmazonRedshiftSource Struktur
- AmazonRedshiftNodeData Struktur
- AmazonRedshiftAdvancedOption Struktur
- Optionsstruktur
- CatalogSource S3-Struktur
- SourceAdditionalOptions S3-Struktur
- CsvSource S3-Struktur
- Direkte JDBCSource Struktur
- DirectSourceAdditionalOptions S3-Struktur
- JsonSource S3-Struktur
- ParquetSource S3-Struktur
- DeltaSource S3-Struktur
- CatalogDeltaSource S3-Struktur
- CatalogDeltaSource Struktur
- HudiSource S3-Struktur
- S3-Struktur CatalogHudiSource
- S3-Struktur ExcelSource
- CatalogHudiSource Struktur
- Dynamo-Quellstruktur DBCatalog
- RelationalCatalogSource Struktur
- JDBCConnectorZielstruktur
- SparkConnectorTarget Struktur

- BasicCatalogTarget Struktur
- Meine SQLCatalog Zielstruktur
- SQLCatalogPostgre-Target-Struktur
- Struktur von Oracle SQLCatalog Target
- SQLServerCatalogTarget Microsoft-Struktur
- RedshiftTarget Struktur
- AmazonRedshiftTarget Struktur
- UpsertRedshiftTargetOptions Struktur
- CatalogTarget S3-Struktur
- GlueParquetTarget S3-Struktur
- CatalogSchemaChangePolicy Struktur
- DirectTarget S3-Struktur
- HudiCatalogTarget S3-Struktur
- S3-Struktur HudiDirectTarget
- S3-Struktur DeltaCatalogTarget
- DeltaDirectTarget S3-Struktur
- HyperDirectTarget S3-Struktur
- IcebergDirectTarget S3-Struktur
- DirectSchemaChangePolicy Struktur
- ApplyMapping Struktur
- Mapping-Struktur
- SelectFields Struktur
- DropFields Struktur
- RenameField Struktur
- Spigot-Struktur
- Join-Struktur
- JoinColumn Struktur
- SplitFields Struktur
- SelectFromCollection Struktur

- FillMissingValues Struktur
- Filter-Struktur
- FilterExpression Struktur
- FilterValue Struktur
- CustomCode Struktur
- SparkSQL-Struktur
- SqlAlias Struktur
- DropNullFields Struktur
- NullCheckBoxList Struktur
- NullValueField Struktur
- Datatype-Struktur
- Merge-Struktur
- Union-Struktur
- PIIDetection Struktur
- Aggregierte Struktur
- DropDuplicates Struktur
- GovernedCatalogTarget Struktur
- GovernedCatalogSource Struktur
- AggregateOperation Struktur
- GlueSchema Struktur
- GlueStudioSchemaColumn Struktur
- GlueStudioColumn Struktur
- DynamicTransform Struktur
- TransformConfigParameter Struktur
- EvaluateDataQuality Struktur
- DQResultsPublishingOptions Struktur
- DQStopJobOnFailureOptions Struktur
- EvaluateDataQualityMultiFrame Struktur
- Struktur des Rezepts
- RecipeReference Struktur

- SnowflakeNodeData Struktur
- SnowflakeSource Struktur
- SnowflakeTarget Struktur
- ConnectorDataSource Struktur
- ConnectorDataTarget Struktur
- RecipeStep Struktur
- RecipeAction Struktur
- ConditionExpression Struktur
- CatalogIcebergSource S3-Struktur
- CatalogIcebergSource Struktur
- S3-Struktur IcebergCatalogTarget
- Dynamo-Quellstruktur DBELTConnector
- DDBELTConnectionStruktur der Optionen
- DDBELTCatalogAdditionalOptions Struktur
- Routenstruktur
- GroupFilters Struktur
- AutoDataQuality Struktur

CodeGenConfigurationNode Struktur

`CodeGenConfigurationNode` zählt alle gültigen Knotentypen auf. Nur eine ihrer Membervariablen kann ausgefüllt werden.

Felder

- `AthenaConnectorSource` – Ein AthenaConnectorSource-Objekt.

  Gibt einen Konnektor zu einer Amazon Athena-Datenquelle an.
- `JDBCConnectorSource` – Ein JDBCConnectorQuelle-Objekt.

  Gibt einen Konnektor zu einer JDBC-Datenquelle an.
- `SparkConnectorSource` – Ein SparkConnectorSource-Objekt.

  Gibt einen Konnektor zu einer Apache-Spark-Datenquelle an.

- `CatalogSource` – Ein CatalogSource-Objekt.

  Gibt einen Datenspeicher im AWS Glue Datenkatalog an.

- `RedshiftSource` – Ein RedshiftSource-Objekt.

  Gibt einen Amazon Redshift-Datenspeicher an.

- `S3CatalogSource` – Ein S3 CatalogSource-Objekt.

  Gibt einen Amazon S3 S3-Datenspeicher im AWS Glue Datenkatalog an.

- `S3CsvSource` – Ein S3 CsvSource-Objekt.

  Gibt einen CSV-Datenspeicher an, der in Amazon S3 gespeichert ist.

- `S3JsonSource` – Ein S3 JsonSource-Objekt.

  Gibt einen JSON-Datenspeicher an, der in Amazon S3 gespeichert ist.

- `S3ParquetSource` – Ein S3 ParquetSource-Objekt.

  Gibt einen Apache-Parquet-Datenspeicher an, der in Amazon S3 gespeichert ist.

- `RelationalCatalogSource` – Ein RelationalCatalogSource-Objekt.

  Gibt einen relationalen Katalogdatenspeicher im AWS Glue Datenkatalog an.

- `DynamoDBCatalogSource` – Ein Dynamo-Quelle DBCatalog-Objekt.

  Gibt einen DynamoDBC-Katalog-Datenspeicher im Datenkatalog an AWS Glue .

- `JDBCConnectorTarget` – Ein JDBCConnectorZiel-Objekt.

  Gibt ein Datenziel an, das in den Säulenspeicher von Apache Parquet in Amazon S3 schreibt.

- `SparkConnectorTarget` – Ein SparkConnectorTarget-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das einen Apache-Spark-Konnektor verwendet.

- `CatalogTarget` – Ein BasicCatalogTarget-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das eine AWS Glue Datenkatalogtabelle verwendet.

- `RedshiftTarget` – Ein RedshiftTarget-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das Amazon Redshift verwendet.

- `S3CatalogTarget` – Ein S3 CatalogTarget-Objekt.

Gibt ein Datenziel an, das mithilfe des AWS Glue Datenkatalogs in Amazon S3 schreibt.

- `S3GlueParquetTarget` – Ein S3 GlueParquetTarget-Objekt.

  Gibt ein Datenziel an, das in den Säulenspeicher von Apache Parquet in Amazon S3 schreibt.

- `S3DirectTarget` – Ein S3 DirectTarget-Objekt.

  Gibt ein Datenziel an, das an Amazon S3 schreibt.

- `ApplyMapping` – Ein ApplyMapping-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die Dateneigenschaftsschlüssel in der Datenquelle den Dateneigenschaftsschlüsseln im Datenziel zuordnet. Sie können Schlüssel umbenennen, die Datentypen für Schlüssel ändern und die Schlüssel auswählen, die aus dem Datensatz gelöscht werden sollen.

- `SelectFields` – Ein SelectFields-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die die Dateneigenschaftsschlüssel auswählt, die Sie beibehalten möchten.

- `DropFields` – Ein DropFields-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die die Dateneigenschaftsschlüssel auswählt, die Sie löschen möchten.

- `RenameField` – Ein RenameField-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die einen einzelnen Dateneigenschaftsschlüssel umbenennt.

- `Spigot` – Ein Spigot-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die Beispiele der Daten in einen Amazon S3-Bucket schreibt.

- `Join` – Ein Join-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die zwei Datensätze mit einer Vergleichsphrase für die angegebenen Dateneigenschaftsschlüssel zu einem Datensatz zusammenführt. Sie können innere, äußere, linke, rechte, linke Hälfte und linke Anti-Joins verwenden.

- `SplitFields` – Ein SplitFields-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die Dateneigenschaftsschlüssel in zwei te`DynamicFrames` aufteilt. Die Ausgabe ist eine Sammlung von `DynamicFrames`: Einer mit ausgewählten Dateneigenschaftsschlüsseln und einer mit den übrigen Dateneigenschaftsschlüsseln.

- `SelectFromCollection` – Ein SelectFromCollection-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die einen `DynamicFrame` aus einer Reihe von `DynamicFrames` auswählt. Die Ausgabe ist das ausgewählte `DynamicFrame`.

- `FillMissingValues` – Ein FillMissingValues-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, bei der Akten im Datensatz gesucht werden können, die fehlende Werte aufweisen, und die ein neues Feld mit einem durch Imputation bestimmten Wert hinzufügt. Mit dem Eingabedatensatz wird das Modell zum Machine Learning (ML) trainiert, das den fehlenden Wert bestimmt.

- `Filter` – Ein Filter-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die einen Datensatz basierend auf einer Filterbedingung in zwei Teile teilt.

- `CustomCode` – Ein CustomCode-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die benutzerdefinierten Code verwendet, den Sie zur Durchführung der Datentransformation bereitstellen. Die Ausgabe ist eine Sammlung von DynamicFrames.

- `SparkSQL` – Ein SparkSQL-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, bei der Sie eine SQL-Abfrage mit der Spark SQL-Syntax eingeben, um die Daten zu transformieren. Die Ausgabe ist ein einzelner `DynamicFrame`.

- `DirectKinesisSource` – Ein DirectKinesisSource-Objekt.

  Gibt eine direkte Amazon Kinesis-Datenquelle an.

- `DirectKafkaSource` – Ein DirectKafkaSource-Objekt.

  Gibt einen Apache-Kafka-Datenspeicher an.

- `CatalogKinesisSource` – Ein CatalogKinesisSource-Objekt.

  Gibt eine Kinesis-Datenquelle im AWS Glue Datenkatalog an.

- `CatalogKafkaSource` – Ein CatalogKafkaSource-Objekt.

  Gibt einen Apache-Kafka-Datenspeicher im Data Catalog an.

- `DropNullFields` – Ein DropNullFields-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die Spalten aus dem Datensatz entfernt, wenn alle Werte in der Spalte „null“ sind. Standardmäßig erkennt AWS Glue Studio Null-Objekte, aber einige Werte

wie leere Zeichenketten, Zeichenketten, die „Null“ sind, ganze Zahlen vom Typ -1 oder andere Platzhalter wie Nullen, werden nicht automatisch als Nullen erkannt.

- `Merge` – Ein Mischen von-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die ein `DynamicFrame` mit einem Staging-`DynamicFrame` basierend auf den angegebenen Primärschlüsseln zusammenführt, um Datensätze zu identifizieren. Doppelte Datensätze (Datensätze mit denselben Primärschlüsseln) werden nicht dedupliziert.
- `Union` – Ein Union-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die die Zeilen aus zwei oder mehr Datensätzen zu einem einzigen Ergebnis kombiniert.
- `PIIDetection` – Ein PIIDetection-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die PII-Daten identifiziert, entfernt oder maskiert.
- `Aggregate` – Ein Aggregate-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die Zeilen nach ausgewählten Feldern gruppiert und den aggregierten Wert nach der angegebenen Funktion berechnet.
- `DropDuplicates` – Ein DropDuplicates-Objekt.

  Gibt eine Transformation an, die Zeilen mit sich wiederholenden Daten aus einem Datensatz entfernt.
- `GovernedCatalogTarget` – Ein GovernedCatalogTarget-Objekt.

  Gibt ein Datenziel an, das in einen gesteuerten Katalog schreibt.
- `GovernedCatalogSource` – Ein GovernedCatalogSource-Objekt.

  Gibt eine Datenquelle in einem gesteuerten Datenkatalog an.
- `MicrosoftSQLServerCatalogSource` – Ein Microsoft SQLServer CatalogSource-Objekt.

  Gibt eine Microsoft SQL Server-Datenquelle im AWS Glue -Datenkatalog an.
- `MySQLCatalogSource` – Ein Meine SQLCatalog Quelle-Objekt.

  Gibt eine MySQL-Datenquelle im AWS Glue Datenkatalog an.
- `OracleSQLCatalogSource` – Ein SQLCatalogOracle-Quelle-Objekt.

  Gibt eine Oracle-Datenquelle im AWS Glue Datenkatalog an.
- `PostgreSQLCatalogSource` – Ein SQLCatalogPostgre-Quelle-Objekt.

Gibt eine PostgresSQL-Datenquelle im Datenkatalog an AWS Glue .

- `MicrosoftSQLServerCatalogTarget` – Ein Microsoft SQLServer CatalogTarget-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das Microsoft SQL verwendet.

- `MySQLCatalogTarget` – Ein Mein SQLCatalog Ziel-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das MySQL verwendet.

- `OracleSQLCatalogTarget` – Ein Oracle SQLCatalog Target-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das Oracle SQL verwendet.

- `PostgreSQLCatalogTarget` – Ein SQLCatalogPostgre-Ziel-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das Postgres SQL verwendet.

- `Route` – Ein Route-Objekt.

  Gibt einen Routenknoten an, der Daten basierend auf definierten Filterbedingungen an verschiedene Ausgabepfade weiterleitet.

- `DynamicTransform` – Ein DynamicTransform-Objekt.

  Gibt eine benutzerdefinierte visuelle Transformation an, die von einem Benutzer erstellt wurde.

- `EvaluateDataQuality` – Ein EvaluateDataQuality-Objekt.

  Gibt Ihre Auswertungskriterien für die Datenqualität an.

- `S3CatalogHudiSource` – Ein S3 CatalogHudiSource-Objekt.

  Gibt eine Hudi-Datenquelle an, die im Datenkatalog registriert ist. AWS Glue Die Datenquelle muss in Amazon S3 gespeichert werden.

- `CatalogHudiSource` – Ein CatalogHudiSource-Objekt.

  Gibt eine Hudi-Datenquelle an, die im AWS Glue Datenkatalog registriert ist.

- `S3HudiSource` – Ein S3 HudiSource-Objekt.

  Gibt eine Hudi-Datenquelle an, die in gespeichert ist. Amazon S3

- `S3HudiCatalogTarget` – Ein S3 HudiCatalogTarget-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das in eine Hudi-Datenquelle im AWS Glue Datenkatalog schreibt.

- `S3HudiDirectTarget` – Ein S3 HudiDirectTarget-Objekt.

Gibt ein Ziel an, das in eine Hudi-Datenquelle in schreibt. Amazon S3

- `S3CatalogDeltaSource` – Ein S3 CatalogDeltaSource-Objekt.

  Gibt eine Delta Lake-Datenquelle an, die im AWS Glue Datenkatalog registriert ist. Die Datenquelle muss in gespeichert werden Amazon S3.

- `CatalogDeltaSource` – Ein CatalogDeltaSource-Objekt.

  Gibt eine Delta Lake-Datenquelle an, die im AWS Glue Datenkatalog registriert ist.

- `S3DeltaSource` – Ein S3 DeltaSource-Objekt.

  Gibt eine Delta Lake-Datenquelle an, die in gespeichert ist Amazon S3.

- `S3DeltaCatalogTarget` – Ein S3 DeltaCatalogTarget-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das in eine Delta Lake-Datenquelle im AWS Glue Datenkatalog schreibt.

- `S3DeltaDirectTarget` – Ein S3 DeltaDirectTarget-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das in eine Delta Lake-Datenquelle in schreibt Amazon S3.

- `AmazonRedshiftSource` – Ein AmazonRedshiftSource-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das in eine Datenquelle in Amazon Redshift schreibt.

- `AmazonRedshiftTarget` – Ein AmazonRedshiftTarget-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das in ein Datenziel in Amazon Redshift schreibt.

- `EvaluateDataQualityMultiFrame` – Ein EvaluateDataQualityMultiFrame-Objekt.

  Gibt Ihre Auswertungskriterien für die Datenqualität an. Ermöglicht mehrere Eingabedaten und gibt eine Sammlung von Dynamic Frames zurück.

- `Recipe` – Ein Rezept-Objekt.

  Gibt einen AWS Glue DataBrew Rezeptknoten an.

- `SnowflakeSource` – Ein SnowflakeSource-Objekt.

  Gibt eine Snowflake-Datenquelle an.

- `SnowflakeTarget` – Ein SnowflakeTarget-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das in eine Snowflake-Datenquelle schreibt.

- `ConnectorDataSource` – Ein ConnectorDataSource-Objekt.

Gibt eine Quelle an, die mit Standardverbindungsoptionen generiert wurde.

- `ConnectorDataTarget` – Ein ConnectorDataTarget-Objekt.

  Gibt ein Ziel an, das mit Standardverbindungsoptionen generiert wurde.

- `S3CatalogIcebergSource` – Ein S3 CatalogIcebergSource-Objekt.

  Gibt eine Apache Iceberg-Datenquelle an, die im AWS Glue Datenkatalog registriert ist. Die Iceberg-Datenquelle muss in gespeichert werden. Amazon S3

- `CatalogIcebergSource` – Ein CatalogIcebergSource-Objekt.

  Gibt eine Apache Iceberg-Datenquelle an, die im AWS Glue Datenkatalog registriert ist.

- `S3IcebergCatalogTarget` – Ein S3 IcebergCatalogTarget-Objekt.

  Gibt ein Apache Iceberg-Katalogziel an, das Daten in den Datenkatalog schreibt Amazon S3 und die Tabelle im AWS Glue Datenkatalog registriert.

- `S3IcebergDirectTarget` – Ein S3 IcebergDirectTarget-Objekt.

  Definiert Konfigurationsparameter für das Schreiben von Daten in Amazon S3 als Apache-Iceberg-Tabelle.

- `S3ExcelSource` – Ein S3 ExcelSource-Objekt.

  Gibt Konfigurationsparameter für das Lesen von Excel-Dateien aus Amazon S3 an.

- `S3HyperDirectTarget` – Ein S3 HyperDirectTarget-Objekt.

  Definiert Konfigurationsparameter für das Schreiben von Daten in Amazon S3 mithilfe von HyperDirect Optimierung.

- `DynamoDBELTConnectorSource` – Ein Dynamo-Quelle DBELTConnector-Objekt.

  Gibt eine DynamoDB-ELT-Connectorquelle zum Extrahieren von Daten aus DynamoDB-Tabellen an.

JDBCConnectorStruktur der Optionen

Zusätzliche Verbindungsoptionen für den Konnektor.

Felder

- `FilterPredicate` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Zusätzliche Bedingungsklausel zum Filtern von Daten aus der Quelle. Zum Beispiel:

  ```
  BillingCity='Mountain View'
  ```

  Wenn Sie eine Abfrage anstelle eines Tabellennamens verwenden, sollten Sie überprüfen, ob die Abfrage mit dem angegebenen `filterPredicate` funktioniert.
- `PartitionColumn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Name einer Ganzzahlspalte, die für die Partitionierung verwendet wird. Diese Option funktioniert nur, wenn sie in `lowerBound`, `upperBound` und `numPartitions` enthalten ist. Diese Option funktioniert auf die gleiche Weise wie im Spark SQL JDBC Reader.
- `LowerBound` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Der Mindestwert von `partitionColumn`, der verwendet wird, um Partitionsschritte festzulegen.
- `UpperBound` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Der Maximalwert von `partitionColumn`, der verwendet wird, um Partitionsschritte festzulegen.
- `NumPartitions` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl an Partitionen. Dieser Wert, zusammen mit `lowerBound` (inklusive) und `upperBound` (exklusiv), bilden Partitionsschritte für generierte `WHERE`-Klauselausdrücke, die verwendet werden, um die `partitionColumn` aufzuteilen.
- `JobBookmarkKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Der Name der Auftrags-Lesezeichenschlüssel, nach denen sortiert werden soll.
- `JobBookmarkKeysSortOrder` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Legt eine auf- oder absteigende Sortierreihenfolge fest.
- `DataTypeMapping` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `ARRAY` | `BIGINT` | `BINARY` | `BIT` | `BLOB` | `BOOLEAN` | `CHAR` | `CLOB` | `DATALINK` | `DATE` | `DECIMAL` | `DISTINCT` | `DOUBLE` | `FLOAT` | `INTEGER` | `JAVA_OBJECT` | `LONGNVARCHAR` | `LONGVARBINARY` | `LONGVARCHAR` | `NCHAR` | `NCLOB` | `NULL` | `NUMERIC` | `NVARCHAR` | `OTHER` | `REAL` | `REF` | `REF_CURSOR` | `ROWID` | `SMALLINT` |

SQLXML | STRUCT | TIME | TIME_WITH_TIMEZONE | TIMESTAMP | TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE | TINYINT | VARBINARY | VARCHAR).

Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: DATE | STRING | TIMESTAMP | INT | FLOAT | LONG | BIGDECIMAL | BYTE | SHORT | DOUBLE).

Benutzerdefiniertes Datentyp-Mapping, das ein Mapping aus einem JDBC-Datentyp auf einen AWS Glue -Datentyp durchführt. Die Option `"dataTypeMapping":{"FLOAT":"STRING"}` ordnet beispielsweise Datenfelder vom Typ JDBC dem `String` Typ Java `FLOAT` zu, indem sie die `ResultSet.getString()` Methode des Treibers aufruft, und verwendet sie, um den AWS Glue Datensatz zu erstellen. Das `ResultSet`-Objekt wird von jedem Treiber implementiert, sodass das Verhalten spezifisch für den von Ihnen verwendeten Treiber ist. Informieren Sie sich in der Dokumentation für Ihren JDBC-Treiber, um zu verstehen, wie der Treiber die Konvertierungen durchführt.

StreamingDataPreviewOptions Struktur

Gibt Optionen im Zusammenhang mit der Datenvorversion zum Anzeigen einer Stichprobe Ihrer Daten an.

Felder

- `PollingTime` – Zahl (lang), mindestens 10.

  Die Abrufzeit in Millisekunden.

- `RecordPollingLimit` – Zahl (lang), mindestens 1.

  Die Begrenzung der Anzahl der befragten Datensätze.

AthenaConnectorSource Struktur

Gibt einen Konnektor zu einer Amazon Athena-Datenquelle an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenquelle.

- `ConnectionName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Verbindung, die dem Konnektor zugeordnet ist.

- `ConnectorName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name eines Connectors, der den Zugriff auf den Datenspeicher in AWS Glue Studio unterstützt.

- `ConnectionType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Art der Verbindung, wie marketplace.athena oder custom.athena, die eine Verbindung zu einem Amazon Athena-Datenspeicher bezeichnet.

- `ConnectionTable` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Name der Tabelle in der Datenquelle.

- `SchemaName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name des zu lesenden CloudWatch-Protokollgruppenstreams. Beispiel, `/aws-glue/jobs/output`.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die benutzerdefinierte Athena-Quelle an.

JDBCConnectorStruktur der Quelle

Gibt einen Konnektor zu einer JDBC-Datenquelle an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenquelle.

- `ConnectionName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

Der Name der Verbindung, die dem Konnektor zugeordnet ist.

- `ConnectorName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name eines Connectors, der den Zugriff auf den Datenspeicher in AWS Glue Studio unterstützt.
- `ConnectionType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Art der Verbindung, wie marketplace.jdbc oder custom.jdbc, die eine Verbindung zu einem JDBC-Datenspeicher bezeichnet.
- `AdditionalOptions` – Ein JDBCConnectorOptionen-Objekt.

  Zusätzliche Verbindungsoptionen für den Konnektor.
- `ConnectionTable` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Name der Tabelle in der Datenquelle.
- `Query` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #62 entspricht.

  Die Tabelle oder SQL-Abfrage, aus der die Daten abgerufen werden. Sie können `ConnectionTable` oder `query` angeben, aber nicht beides.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die benutzerdefinierte JDBC-Quelle an.

SparkConnectorSource Struktur

Gibt einen Konnektor zu einer Apache-Spark-Datenquelle an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenquelle.
- `ConnectionName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Verbindung, die dem Konnektor zugeordnet ist.

- `ConnectorName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name eines Connectors, der den Zugriff auf den Datenspeicher in AWS Glue Studio unterstützt.

- `ConnectionType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Art der Verbindung, wie marketplace.spark oder custom.spark, die eine Verbindung zu einem Apache-Spark-Datenspeicher bezeichnet.

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Zusätzliche Verbindungsoptionen für den Konnektor.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die benutzerdefinierte Sparkquelle an.

CatalogSource Struktur

Gibt einen Datenspeicher im AWS Glue Datenkatalog an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datastores.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

- `PartitionPredicate` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Partitionen, die diese Bedingung erfüllen, werden gelöscht. Dateien innerhalb des Aufbewahrungszeitraums in diesen Partitionen werden nicht gelöscht.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die Katalogquelle an.

Meine SQLCatalog Quellstruktur

Gibt eine MySQL-Datenquelle im AWS Glue Datenkatalog an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenquelle.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

SQLCatalogPostgre-Quellstruktur

Gibt eine PostgresSQL-Datenquelle im Datenkatalog an AWS Glue .

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenquelle.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

Oracle-Quellstruktur SQLCatalog

Gibt eine Oracle-Datenquelle im AWS Glue Datenkatalog an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenquelle.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

SQLServerCatalogSource Microsoft-Struktur

Gibt eine Microsoft SQL Server-Datenquelle im AWS Glue -Datenkatalog an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenquelle.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

CatalogKinesisSource Struktur

Gibt eine Kinesis-Datenquelle im AWS Glue Datenkatalog an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenquelle.
- `WindowSize` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die Zeitspanne für die Verarbeitung der einzelnen Batches.
- `DetectSchema` – Boolesch.

  Ob das Schema aus den eingehenden Daten automatisch ermittelt werden soll.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `StreamingOptions` – Ein KinesisStreamingSourceOptions-Objekt.

  Zusätzliche Optionen für die Kinesis-Streaming-Datenquelle.
- `DataPreviewOptions` – Ein StreamingDataPreviewOptions-Objekt.

  Zusätzliche Optionen für die Datenvorschau.

DirectKinesisSource Struktur

Gibt eine direkte Amazon Kinesis-Datenquelle an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenquelle.
- `WindowSize` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

Die Zeitspanne für die Verarbeitung der einzelnen Batches.

- `DetectSchema` – Boolesch.

  Ob das Schema aus den eingehenden Daten automatisch ermittelt werden soll.

- `StreamingOptions` – Ein KinesisStreamingSourceOptions-Objekt.

  Zusätzliche Optionen für die Kinesis-Streaming-Datenquelle.

- `DataPreviewOptions` – Ein StreamingDataPreviewOptions-Objekt.

  Zusätzliche Optionen für die Datenvorschau.

KinesisStreamingSourceOptions Struktur

Zusätzliche Optionen für die Amazon Kinesis-Streaming-Datenquelle.

Felder

- `EndpointUrl` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die URL des Kinesis-Endpunktes.

- `StreamName` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Name des Kinesis-Datenstroms.

- `Classification` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Eine optionale Klassifizierung.

- `Delimiter` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt das Trennzeichen an.

- `StartingPosition` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `latest="LATEST"` | `trim_horizon="TRIM_HORIZON"` | `earliest="EARLIEST"` | `timestamp="TIMESTAMP"`).

  Die Ausgangsposition im Kinesis Data Stream, von dem Daten gelesen werden sollen. Die möglichen Werte sind `"latest"`, `"trim_horizon"`, `"earliest"` oder eine Zeitstempelzeichenfolge im UTC-Format im Muster `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (wobei `Z` einen UTC-Zeitzonenversatz mit einem +/- darstellt. Beispiel: „2023-04-04T08:00:00-04:00“) . Der Standardwert ist `"latest"`.

Hinweis: Die Verwendung eines Werts, der eine Zeitstempelzeichenfolge im UTC-Format ist, für „StartingPosition“ wird nur für AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.

- `MaxFetchTimeInMs` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die maximale Zeit, die der Auftrags-Executor zum Lesen der Datensätze für den aktuellen Batch aus dem Kinesis-Datenstrom benötigt, angegeben in Millisekunden (ms). Innerhalb dieser Zeit können mehrere `GetRecords`-API-Aufrufe getätigt werden. Der Standardwert ist `1000`.

- `MaxFetchRecordsPerShard` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die maximale Anzahl von Datensätzen, die pro Shard im Kinesis-Datenstrom pro Microbatch abgerufen werden sollen. Hinweis: Der Client kann dieses Limit überschreiten, wenn der Streaming-Auftrag bereits zusätzliche Datensätze von Kinesis gelesen hat (im selben get-records-Aufruf). Wenn `MaxFetchRecordsPerShard` streng sein muss, muss es ein Vielfaches von `MaxRecordPerRead` sein. Der Standardwert ist `100000`.

- `MaxRecordPerRead` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die maximale Anzahl von Datensätzen, die aus dem Kinesis Data Stream in jeder getRecords-Operation abgerufen werden sollen. Der Standardwert ist `10000`.

- `AddIdleTimeBetweenReads` – Boolesch.

  Fügt eine Zeitverzögerung zwischen zwei aufeinander folgenden -Operationen ein. Der Standardwert ist `"False"`. Diese Option ist nur für AWS Glue -Version 2.0 und höher konfigurierbar.

- `IdleTimeBetweenReadsInMs` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die minimale Zeitverzögerung zwischen zwei aufeinanderfolgenden getRecords-Operationen, angegeben in Millisekunden (ms). Der Standardwert ist `1000`. Diese Option ist nur für AWS Glue Version 2.0 und höher konfigurierbar.

- `DescribeShardInterval` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Das minimale Zeitintervall zwischen zwei ListShards API-Aufrufen, damit Ihr Skript ein Resharding in Betracht ziehen kann. Der Standardwert ist `1s`.

- `NumRetries` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die maximale Anzahl erneuter Versuche für API-Aufrufe von Kinesis Data Streams. Der Standardwert ist `3`.

- `RetryIntervalMs` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Abkühlzeit (angegeben in ms) vor dem erneuten Versuch des API-Aufrufs von Kinesis Data Streams. Der Standardwert ist `1000`.

- `MaxRetryIntervalMs` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die maximale Abkühlzeit (angegeben in ms) zwischen zwei wiederholten Versuchen eines API-Aufrufs von Kinesis Data Streams. Der Standardwert ist `10000`.

- `AvoidEmptyBatches` – Boolesch.

  Vermeidet das Erstellen eines leeren Mikrobatchauftrags, indem vor dem Start des Batches im Kinesis Data Stream nach ungelesenen Daten gesucht wird. Der Standardwert ist `"False"`.

- `StreamArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Kinesis Data Stream.

- `RoleArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle, die mit AWS Security Token Service (AWS STS) übernommen werden soll. Diese Rolle muss über Berechtigungen zum Beschreiben oder Lesen von Datensatzoperationen für den Kinesis-Datenstrom verfügen. Sie müssen diesen Parameter verwenden, wenn Sie auf einen Datenstrom in einem anderen Konto zugreifen. Verwendet in Verbindung mit `"awsSTSSessionName"`.

- `RoleSessionName` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Eine Kennung für die Sitzung, die die Rolle mit AWS STS übernimmt. Sie müssen diesen Parameter verwenden, wenn Sie auf einen Datenstrom in einem anderen Konto zugreifen. Verwendet in Verbindung mit `"awsSTSRoleARN"`.

- `AddRecordTimestamp` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Wenn diese Option auf 'true' gesetzt ist, enthält die Datenausgabe eine zusätzliche Spalte mit dem Namen „__src_timestamp“, die die Uhrzeit angibt, zu der der entsprechende Datensatz mit dem Stream empfangen wurde. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.

- `EmitConsumerLagMetrics` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Wenn diese Option auf „true“ gesetzt ist, werden für jeden Batch die Metriken für den Zeitraum zwischen dem ältesten Datensatz, der vom Stream empfangen wurde, und dem Zeitpunkt, AWS Glue zu dem er eingeht, ausgegeben CloudWatch. Der Name der Metrik lautet

„glue.driver.streaming“. maxConsumerLagInMs“. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.

- `StartingTimestamp` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Zeitstempel des Datensatzes im Kinesis-Datenstrom, aus dem mit dem Lesen der Daten begonnen werden soll. Die möglichen Werte sind eine Zeitstempelzeichenfolge im UTC-Format des Musters `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (wobei Z einen UTC-Zeitzonenversatz mit einem +/- darstellt. Beispiel: „2023-04-04T08:00:00+08:00“).

- `FanoutConsumerARN` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des erweiterten Fan-Out-Konsumenten des Kinesis-Datenstroms. Wenn angegeben, aktiviert dies den erweiterten Fan-Out für dedizierten Durchsatz und Datenverbrauch mit geringerer Latenz.

CatalogKafkaSource Struktur

Gibt einen Apache-Kafka-Datenspeicher im Data Catalog an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datastores.

- `WindowSize` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die Zeitspanne für die Verarbeitung der einzelnen Batches.

- `DetectSchema` – Boolesch.

  Ob das Schema aus den eingehenden Daten automatisch ermittelt werden soll.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

- `StreamingOptions` – Ein KafkaStreamingSourceOptions-Objekt.

Gibt die Streaming-Optionen an.

- `DataPreviewOptions` – Ein StreamingDataPreviewOptions-Objekt.

  Gibt Optionen im Zusammenhang mit der Datenvorversion zum Anzeigen einer Stichprobe Ihrer Daten an.

DirectKafkaSource Struktur

Gibt einen Apache-Kafka-Datenspeicher an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datastores.

- `StreamingOptions` – Ein KafkaStreamingSourceOptions-Objekt.

  Gibt die Streaming-Optionen an.

- `WindowSize` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die Zeitspanne für die Verarbeitung der einzelnen Batches.

- `DetectSchema` – Boolesch.

  Ob das Schema aus den eingehenden Daten automatisch ermittelt werden soll.

- `DataPreviewOptions` – Ein StreamingDataPreviewOptions-Objekt.

  Gibt Optionen im Zusammenhang mit der Datenvorversion zum Anzeigen einer Stichprobe Ihrer Daten an.

KafkaStreamingSourceOptions Struktur

Zusätzliche Optionen zum Streaming.

Felder

- `BootstrapServers` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Eine Liste von Bootstrap-Servern URLs, zum Beispiel als`b-1.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094`. Diese Option muss im API-Aufruf angegeben oder in den Tabellenmetadaten im Data Catalog definiert werden.

- `SecurityProtocol` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Das Protokoll, das für die Kommunikation mit Brokern verwendet wird. Die möglichen Werte sind `"SSL"` oder `"PLAINTEXT"`.

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Name der Verbindung.

- `TopicName` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Name des Themas, wie in Apache Kafka angegeben. Sie müssen mindestens einen der folgenden Aspekte angeben: `"topicName"`, `"assign"` oder `"subscribePattern"`.

- `Assign` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die spezifischen zu verbrauchenden `TopicPartitions`. Sie müssen mindestens einen der folgenden Aspekte angeben: `"topicName"`, `"assign"` oder `"subscribePattern"`.

- `SubscribePattern` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Eine Java-Regex-Zeichenfolge, die die Themenliste identifiziert, die abonniert werden soll. Sie müssen mindestens einen der folgenden Aspekte angeben: `"topicName"`, `"assign"` oder `"subscribePattern"`.

- `Classification` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Eine optionale Klassifizierung.

- `Delimiter` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt das Trennzeichen an.

- `StartingOffsets` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die Ausgangsposition im Kafka-Thema, aus dem Daten gelesen werden sollen. Die möglichen Werte sind `"earliest"` oder `"latest"`. Der Standardwert ist `"latest"`.

- `EndingOffsets` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Der Endpunkt, wenn eine Batchabfrage beendet wird. Die möglichen Werte sind entweder `"latest"` oder eine JSON-Zeichenfolge, die einen Offset für das Ende jeder `TopicPartition` angibt.

- `PollTimeoutMs` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Das Timeout in Millisekunden, um Daten von Kafka in Spark-Auftragsausführungen abzufragen. Der Standardwert ist `512`.

- `NumRetries` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl, wie oft erneute Versuche durchgeführt werden sollen, bevor Kafka-Offsets nicht abgerufen werden. Der Standardwert ist `3`.

- `RetryIntervalMs` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Wartezeit in Millisekunden, bevor Sie erneut versuchen, Kafka-Offsets abzurufen. Der Standardwert ist `10`.

- `MaxOffsetsPerTrigger` – Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Ratengrenze für die maximale Anzahl von Offsets, die pro Triggerintervall verarbeitet werden. Die angegebene Gesamtzahl der Offsets wird proportional auf `topicPartitions`von verschiedenen Volumes aufgeteilt. Der Standardwert ist null, was bedeutet, dass der Verbraucher alle Offsets bis zum bekannten letzten Offset liest.

- `MinPartitions` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die gewünschte Mindestanzahl an Partitionen, die von Kafka gelesen werden sollen. Der Standardwert ist null, was bedeutet, dass die Anzahl der Spark-Partitionen gleich der Anzahl der Kafka-Partitionen ist.

- `IncludeHeaders` – Boolesch.

  Ob die Kafka-Header eingeschlossen werden sollen. Wenn die Option auf „true“ gesetzt ist, enthält die Datenausgabe eine zusätzliche Spalte mit dem Namen „glue_streaming_kafka_headers“ mit dem Typ `Array[Struct(key: String, value: String)]`. Der Standardwert ist „false“. Diese Option ist nur in AWS Glue Version 3.0 oder höher verfügbar.

- `AddRecordTimestamp` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Wenn diese Option auf „true“ gesetzt ist, enthält die Datenausgabe eine zusätzliche Spalte mit dem Namen „__src_timestamp“, die den Zeitpunkt angibt, zu dem der entsprechende Datensatz beim

Thema eingegangen ist. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.

- `EmitConsumerLagMetrics` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Wenn diese Option auf „true“ gesetzt ist, werden für jeden Stapel die Metriken für den Zeitraum zwischen dem ältesten Datensatz, den das Thema erhalten hat, und dem Zeitpunkt, AWS Glue zu dem er eingeht, ausgegeben CloudWatch. Der Name der Metrik lautet „glue.driver.streaming“. maxConsumerLagInMs“. Der Standardwert von "false". Diese Option wird in AWS Glue Version 4.0 oder höher unterstützt.

- `StartingTimestamp` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Zeitstempel des Datensatzes im Kafka-Thema, aus dem mit dem Lesen von Daten begonnen werden soll. Die möglichen Werte sind eine Zeitstempelzeichenfolge im UTC-Format des Musters `yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ` (wobei Z einen UTC-Zeitzonenversatz mit einem +/- darstellt. Beispiel: „2023-04-04T08:00:00+08:00“).

  Es muss nur ein `StartingTimestamp` oder `StartingOffsets` festgelegt werden.

RedshiftSource Struktur

Gibt einen Amazon Redshift-Datenspeicher an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Amazon-Redshift-Datenspeichers.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Datenbank, aus der gelesen werden soll.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die zu lesende Datenbanktabelle.

- `RedshiftTmpDir` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Amazon S3-Pfad, in dem temporäre Daten beim Kopieren aus der Datenbank bereitgestellt werden können.

- `TmpDirIAMRole` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die IAM-Rolle mit Berechtigungen.

AmazonRedshiftSource Struktur

Gibt eine Amazon-Redshift-Quelle an.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #63 entspricht.

  Der Name der Amazon-Redshift-Quelle.
- `Data` – Ein AmazonRedshiftNodeData-Objekt.

  Gibt die Daten des Amazon-Reshift-Quellknotens an.

AmazonRedshiftNodeData Struktur

Gibt einen Amazon-Redshift-Knoten an.

Felder

- `AccessType` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Der Zugriffstyp für die Redshift-Verbindung. Dies kann eine direkte Verbindung oder eine Katalogverbindung sein.
- `SourceType` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Der Quelltyp, der angibt, ob eine bestimmte Tabelle die Quelle oder eine benutzerdefinierte Abfrage ist.
- `Connection` – Ein Option-Objekt.

  Die AWS Glue Verbindung zum Redshift-Cluster.
- `Schema` – Ein Option-Objekt.

  Der Name des Redshift-Schemas beim Arbeiten mit einer direkten Verbindung.
- `Table` – Ein Option-Objekt.

Der Name der Redshift-Tabelle beim Arbeiten mit einer Direktverbindung.

- `CatalogDatabase` – Ein Option-Objekt.

  Der Name der AWS Glue Datenkatalogdatenbank bei der Arbeit mit einem Datenkatalog.

- `CatalogTable` – Ein Option-Objekt.

  Der Name der AWS Glue Datenkatalogtabelle bei der Arbeit mit einem Datenkatalog.

- `CatalogRedshiftSchema` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name des Redshift-Schemas bei der Arbeit mit einem Datenkatalog.

- `CatalogRedshiftTable` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die zu lesende Datenbanktabelle.

- `TempDir` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Amazon S3-Pfad, in dem temporäre Daten beim Kopieren aus der Datenbank bereitgestellt werden können.

- `IamRole` – Ein Option-Objekt.

  Optional. Der Rollenname, der bei der Verbindung mit S3 verwendet wird. Wenn das Feld leer gelassen wird, wird standardmäßig die Rolle des Auftrags als IAM-Rolle verwendet.

- `AdvancedOptions` – Ein Array mit AmazonRedshiftAdvancedOption-Objekten.

  Optionale Werte beim Herstellen einer Verbindung zum Redshift-Cluster.

- `SampleQuery` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das SQL, das zum Abrufen der Daten aus einer Redshift-Quelle verwendet wird, wenn es sich um eine „Abfrage“ SourceType handelt.

- `PreAction` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die SQL, die vor der Ausführung eines MERGE- oder APPEND-Vorgangs mit Upsert verwendet wird.

- `PostAction` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die SQL, die vor der Ausführung eines MERGE- oder APPEND-Vorgangs mit Upsert verwendet wird.

- `Action` – UTF-8-Zeichenfolge.

Gibt an, wie in einen Redshift-Cluster geschrieben wird.

- `TablePrefix` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Gibt das Präfix für eine Tabelle an.

- `Upsert` – Boolesch.

  Die auf Redshift verwendete Aktion sinkt, wenn ein APPEND-Vorgang durchgeführt wird.

- `MergeAction` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Die Aktion, mit der bestimmt wird, wie ein MERGE-Vorgang in einer Redshift-Senke behandelt wird.

- `MergeWhenMatched` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Die Aktion, mit der bestimmt wird, wie ein MERGE-Vorgang in einer Redshift-Senke gehandhabt wird, wenn ein vorhandener Datensatz mit einem neuen Datensatz übereinstimmt.

- `MergeWhenNotMatched` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Die Aktion, mit der bestimmt wird, wie ein MERGE-Vorgang in einer Redshift-Senke behandelt wird, wenn ein vorhandener Datensatz nicht mit einem neuen Datensatz übereinstimmt.

- `MergeClause` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das SQL, das bei einer benutzerdefinierten Zusammenführung zum Umgang mit übereinstimmenden Datensätzen verwendet wird.

- `CrawlerConnection` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt den Namen der Verbindung an, die der verwendeten Katalogtabelle zugeordnet ist.

- `TableSchema` – Ein Array mit Option-Objekten.

  Das Array der Schemaausgabe für einen bestimmten Knoten.

- `StagingTable` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der temporären Staging-Tabelle, die beim Ausführen eines MERGE- oder APPEND-Vorgangs mit Upsert verwendet wird.

- `SelectedColumns` – Ein Array mit Option-Objekten.

  Die Liste der Spaltennamen, die verwendet wird, um einen passenden Datensatz zu ermitteln, wenn ein MERGE- oder APPEND-Vorgang mit Upsert durchgeführt wird.

AmazonRedshiftAdvancedOption Struktur

Gibt einen optionalen Wert an, wenn eine Verbindung zum Redshift-Cluster hergestellt wird.

Felder

- `Key` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Schlüssel für die zusätzliche Verbindungsoption.
- `Value` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Wert für die zusätzliche Verbindungsoption.

Optionsstruktur

Gibt einen Optionswert an.

Felder

- `Value` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt den Wert der Option an.
- `Label` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt die Bezeichnung der Option an.
- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt die Beschreibung der Option an.

CatalogSource S3-Struktur

Gibt einen Amazon S3 S3-Datenspeicher im AWS Glue Datenkatalog an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datastores.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

Die Datenbank, aus der gelesen werden soll.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die zu lesende Datenbanktabelle.

- `PartitionPredicate` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Partitionen, die diese Bedingung erfüllen, werden gelöscht. Dateien innerhalb des Aufbewahrungszeitraums in diesen Partitionen werden nicht gelöscht. Festgelegt auf "" – standardmäßig auf leer festgelegt.

- `AdditionalOptions` – Ein S3 SourceAdditionalOptions-Objekt.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen an.

SourceAdditionalOptions S3-Struktur

Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für den Amazon S3-Datenspeicher an.

Felder

- `BoundedSize` – Zahl (lang).

  Legt die Obergrenze für die Zielgröße des Datensatzes, die verarbeitet werden, in Byte fest.

- `BoundedFiles` – Zahl (lang).

  Legt die Obergrenze für die Zielanzahl von Dateien fest, die verarbeitet werden.

CsvSource S3-Struktur

Gibt einen CSV-Datenspeicher an, der in Amazon S3 gespeichert ist.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datastores.

- `Paths` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der Amazon-S3-Pfade, aus denen gelesen werden soll.

- `CompressionType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `gzip="GZIP"` | `bzip2="BZIP2"`).

  Gibt an, wie die Daten komprimiert werden. Dies ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Daten eine Standard-Dateierweiterung haben. Mögliche Werte sind `"gzip"` und `"bzip"`).

- `Exclusions` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Zeichenfolge, die eine JSON-Liste der auszuschließenden Glob-Muster im Unix-Stil enthält. Beispiel: „[\"**.pdf \"]“ schließt alle PDF-Dateien aus.

- `GroupSize` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die Größe der Zielgruppe in Bytes. Der Standardwert wird anhand der Größe der Eingabedaten und der Größe des Clusters berechnet. Wenn es weniger als 50 000 Eingabedateien gibt, muss `"groupFiles"` auf `"inPartition"` gesetzt werden, damit dies wirksam wird.

- `GroupFiles` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die Gruppierung von Dateien ist standardmäßig aktiviert, wenn die Eingabe mehr als 50 000 Dateien enthält. Um die Gruppierung mit weniger als 50.000 Dateien zu aktivieren, setzen Sie diesen Parameter auf "inPartition". Um die Gruppierung zu deaktivieren, wenn mehr als 50 000 Dateien vorhanden sind, setzen Sie diesen Parameter auf `"none"`.

- `Recurse` – Boolesch.

  Wenn auf true gesetzt, werden Dateien in allen Unterverzeichnissen unter den angegebenen Pfaden rekursiv gelesen.

- `MaxBand` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Diese Option steuert die Dauer in Millisekunden, nach der die S3-Auflistung wahrscheinlich konsistent ist. Dateien mit Änderungszeitstempeln, die innerhalb der letzten MaxBand-Millisekunden liegen, werden speziell nachverfolgt, wenn sie verwendet werden, um die eventuelle Konsistenz von JobBookmarks Amazon S3 zu gewährleisten. Die meisten Benutzer müssen diese Option nicht festlegen. Der Standardwert ist 900 000 Millisekunden oder 15 Minuten

- `MaxFilesInBand` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Diese Option gibt die maximale Anzahl von Dateien an, die aus den letzten maxBand Sekunden gespeichert werden sollen. Wird diese Anzahl überschritten, werden zusätzliche Dateien übersprungen und erst bei der nächsten Auftragsausführung verarbeitet.

- `AdditionalOptions` – Ein S3 DirectSourceAdditionalOptions-Objekt.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen an.

- `Separator` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `comma="COMMA"` | `ctrla="CTRLA"` | `pipe="PIPE"` | `semicolon="SEMICOLON"` | `tab="TAB"`).

  Gibt das Trennzeichen an. Der Standardwert ist ein Komma: „,“, es können aber alle anderen Zeichen angegeben werden.

- `Escaper` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt das Escape-Zeichen an. Diese Option wird nur beim Lesen von CSV-Dateien verwendet. Der Standardwert ist `none`. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das unmittelbar folgende Zeichen als solches verwendet, außer einer kleinen Menge bekannter Escapes (`\n`, `\r`, `\t` und `\0`).

- `QuoteChar` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `quote="QUOTE"` | `quillemet="QUILLEMET"` | `single_quote="SINGLE_QUOTE"` | `disabled="DISABLED"`).

  Gibt das Zeichen für Anführungszeichen an. Standardmäßig werden doppelte Anführungszeichen `'"'` verwendet. Setzen Sie dies auf `-1`, um Anführungszeichen generell zu deaktivieren.

- `Multiline` – Boolesch.

  Ein boolescher Wert, der angibt, ob ein einzelner Datensatz mehrere Zeilen umfassen kann. Dies kommt vor, wenn ein Feld ein Neue-Zeile-Zeichen in Anführungszeichen enthält. Sie müssen diese Option auf "true" setzen, wenn ein Datensatz mehrere Zeilen umfasst. Der Standardwert ist `False`. Dies ermöglicht eine rigorosere Dateiaufteilung während der Analyse.

- `WithHeader` – Boolesch.

  Ein boolescher Wert, der angibt, ob die erste Zeile als Kopfzeile zu behandeln ist. Der Standardwert ist `False`.

- `WriteHeader` – Boolesch.

  Ein boolescher Wert, der angibt, ob die Kopfzeile mit ausgegeben wird. Der Standardwert ist `True`.

- `SkipFirst` – Boolesch.

  Ein boolescher Wert, der angibt, ob die erste Datenzeile übersprungen wird. Der Standardwert ist `False`.

- `OptimizePerformance` – Boolesch.

  Ein boolescher Wert, der angibt, ob der erweiterte SIMD-CSV-Reader zusammen mit Apache Arrow basierten spaltenförmigen Speicherformaten verwendet werden soll. Nur in Version 3.0 verfügbar. AWS Glue

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die S3-CSV-Quelle an.

Direkte JDBCSource Struktur

Gibt die direkte JDBC-Quellverbindung an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der JDBC-Quellverbindung.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Datenbank der JDBC-Quellverbindung.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Tabelle der JDBC-Quellverbindung.
- `ConnectionName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Verbindungsname der JDBC-Quelle.
- `ConnectionType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `sqlserver` | `mysql` | `oracle` | `postgresql` | `redshift`).

  Der Verbindungstyp der JDBC-Quelle.
- `RedshiftTmpDir` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Das temporäre Verzeichnis der JDBC-Redshift-Quelle.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die direkte JDBC-Quelle an.

DirectSourceAdditionalOptions S3-Struktur

Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für den Amazon S3-Datenspeicher an.

Felder

- `BoundedSize` – Zahl (lang).

  Legt die Obergrenze für die Zielgröße des Datensatzes, die verarbeitet werden, in Byte fest.
- `BoundedFiles` – Zahl (lang).

  Legt die Obergrenze für die Zielanzahl von Dateien fest, die verarbeitet werden.
- `EnableSamplePath` – Boolesch.

  Legt die Option zum Aktivieren eines Beispielpfads fest.
- `SamplePath` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Wenn diese Option aktiviert ist, gibt den Beispielpfad an.

JsonSource S3-Struktur

Gibt einen JSON-Datenspeicher an, der in Amazon S3 gespeichert ist.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datastores.
- `Paths` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der Amazon-S3-Pfade, aus denen gelesen werden soll.
- `CompressionType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `gzip="GZIP"` | `bzip2="BZIP2"`).

  Gibt an, wie die Daten komprimiert werden. Dies ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Daten eine Standard-Dateierweiterung haben. Mögliche Werte sind `"gzip"` und `"bzip"`).
- `Exclusions` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Zeichenfolge, die eine JSON-Liste der auszuschließenden Glob-Muster im Unix-Stil enthält. Beispiel: „[\"**.pdf \"]“ schließt alle PDF-Dateien aus.
- `GroupSize` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Die Größe der Zielgruppe in Bytes. Der Standardwert wird anhand der Größe der Eingabedaten und der Größe des Clusters berechnet. Wenn es weniger als 50 000 Eingabedateien gibt, muss `"groupFiles"` auf `"inPartition"` gesetzt werden, damit dies wirksam wird.

- `GroupFiles` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die Gruppierung von Dateien ist standardmäßig aktiviert, wenn die Eingabe mehr als 50 000 Dateien enthält. Um die Gruppierung mit weniger als 50.000 Dateien zu aktivieren, setzen Sie diesen Parameter auf "inPartition". Um die Gruppierung zu deaktivieren, wenn mehr als 50 000 Dateien vorhanden sind, setzen Sie diesen Parameter auf `"none"`.

- `Recurse` – Boolesch.

  Wenn auf true gesetzt, werden Dateien in allen Unterverzeichnissen unter den angegebenen Pfaden rekursiv gelesen.

- `MaxBand` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Diese Option steuert die Dauer in Millisekunden, nach der die S3-Auflistung wahrscheinlich konsistent ist. Dateien mit Änderungszeitstempeln, die innerhalb der letzten MaxBand-Millisekunden liegen, werden speziell nachverfolgt, wenn sie verwendet werden, um die eventuelle Konsistenz von JobBookmarks Amazon S3 zu gewährleisten. Die meisten Benutzer müssen diese Option nicht festlegen. Der Standardwert ist 900 000 Millisekunden oder 15 Minuten

- `MaxFilesInBand` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Diese Option gibt die maximale Anzahl von Dateien an, die aus den letzten maxBand Sekunden gespeichert werden sollen. Wird diese Anzahl überschritten, werden zusätzliche Dateien übersprungen und erst bei der nächsten Auftragsausführung verarbeitet.

- `AdditionalOptions` – Ein S3 DirectSourceAdditionalOptions-Objekt.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen an.

- `JsonPath` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Eine JsonPath Zeichenfolge, die die JSON-Daten definiert.

- `Multiline` – Boolesch.

  Ein boolescher Wert, der angibt, ob ein einzelner Datensatz mehrere Zeilen umfassen kann. Dies kommt vor, wenn ein Feld ein Neue-Zeile-Zeichen in Anführungszeichen enthält. Sie müssen diese Option auf "true" setzen, wenn ein Datensatz mehrere Zeilen umfasst. Der Standardwert ist `False`. Dies ermöglicht eine rigorosere Dateiaufteilung während der Analyse.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die S3-JSON-Quelle an.

ParquetSource S3-Struktur

Gibt einen Apache-Parquet-Datenspeicher an, der in Amazon S3 gespeichert ist.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datastores.
- `Paths` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der Amazon-S3-Pfade, aus denen gelesen werden soll.
- `CompressionType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `snappy="SNAPPY"` | `lzo="LZO"` | `gzip="GZIP"` | `brotli="BROTLI"` | `lz4="LZ4"` | `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `none="NONE"`).

  Gibt an, wie die Daten komprimiert werden. Dies ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Daten eine Standard-Dateierweiterung haben. Mögliche Werte sind `"gzip"` und `"bzip"`).
- `Exclusions` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Zeichenfolge, die eine JSON-Liste der auszuschließenden Glob-Muster im Unix-Stil enthält. Beispiel: „[\"**.pdf \"]“ schließt alle PDF-Dateien aus.
- `GroupSize` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die Größe der Zielgruppe in Bytes. Der Standardwert wird anhand der Größe der Eingabedaten und der Größe des Clusters berechnet. Wenn es weniger als 50 000 Eingabedateien gibt, muss `"groupFiles"` auf `"inPartition"` gesetzt werden, damit dies wirksam wird.
- `GroupFiles` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die Gruppierung von Dateien ist standardmäßig aktiviert, wenn die Eingabe mehr als 50 000 Dateien enthält. Um die Gruppierung mit weniger als 50.000 Dateien zu aktivieren, setzen Sie diesen Parameter auf "inPartition". Um die Gruppierung zu deaktivieren, wenn mehr als 50 000 Dateien vorhanden sind, setzen Sie diesen Parameter auf `"none"`.
- `Recurse` – Boolesch.

Wenn auf true gesetzt, werden Dateien in allen Unterverzeichnissen unter den angegebenen Pfaden rekursiv gelesen.

- `MaxBand` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Diese Option steuert die Dauer in Millisekunden, nach der die S3-Auflistung wahrscheinlich konsistent ist. Dateien mit Änderungszeitstempeln, die innerhalb der letzten MaxBand-Millisekunden liegen, werden speziell nachverfolgt, wenn sie verwendet werden, um die eventuelle Konsistenz von JobBookmarks Amazon S3 zu gewährleisten. Die meisten Benutzer müssen diese Option nicht festlegen. Der Standardwert ist 900 000 Millisekunden oder 15 Minuten
- `MaxFilesInBand` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Diese Option gibt die maximale Anzahl von Dateien an, die aus den letzten maxBand Sekunden gespeichert werden sollen. Wird diese Anzahl überschritten, werden zusätzliche Dateien übersprungen und erst bei der nächsten Auftragsausführung verarbeitet.
- `AdditionalOptions` – Ein S3 DirectSourceAdditionalOptions-Objekt.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen an.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die S3-Parkett-Quelle an.

DeltaSource S3-Struktur

Spezifiziert eine Delta Lake-Datenquelle, die in gespeichert ist Amazon S3.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Delta-Lake-Quelle.
- `Paths` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der Amazon-S3-Pfade, aus denen gelesen werden soll.
- `AdditionalDeltaOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen an.

- `AdditionalOptions` – Ein S3 DirectSourceAdditionalOptions-Objekt.

  Gibt zusätzliche Optionen für den Konnektor an.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die Delta-Lake-Quelle an.

CatalogDeltaSource S3-Struktur

Gibt eine Delta Lake-Datenquelle an, die im AWS Glue Datenkatalog registriert ist. Die Datenquelle muss in gespeichert werden Amazon S3.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Delta-Lake-Datenquelle.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

- `AdditionalDeltaOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen an.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die Delta-Lake-Quelle an.

CatalogDeltaSource Struktur

Gibt eine Delta Lake-Datenquelle an, die im AWS Glue Datenkatalog registriert ist.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Delta-Lake-Datenquelle.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `AdditionalDeltaOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen an.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die Delta-Lake-Quelle an.

HudiSource S3-Struktur

Spezifiziert eine Hudi-Datenquelle, die in Amazon S3 gespeichert ist.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Hudi-Quelle.
- `Paths` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der Amazon-S3-Pfade, aus denen gelesen werden soll.

- `AdditionalHudiOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen an.
- `AdditionalOptions` – Ein S3 DirectSourceAdditionalOptions-Objekt.

  Gibt zusätzliche Optionen für den Konnektor an.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die Hudi-Quelle an.

S3-Struktur CatalogHudiSource

Gibt eine Hudi-Datenquelle an, die im AWS Glue Datenkatalog registriert ist. Die Hudi-Datenquelle muss in gespeichert werden. Amazon S3

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Hudi-Datenquelle.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `AdditionalHudiOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen an.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

Gibt das Datenschema für die Hudi-Quelle an.

S3-Struktur ExcelSource

Gibt eine S3-Excel-Datenquelle an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der S3-Excel-Datenquelle.
- `Paths` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Die S3-Pfade, unter denen sich die Excel-Dateien befinden.
- `CompressionType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `snappy="SNAPPY"` | `lzo="LZO"` | `gzip="GZIP"` | `brotli="BROTLI"` | `lz4="LZ4"` | `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `none="NONE"`).

  Das für die Excel-Dateien verwendete Komprimierungsformat.
- `Exclusions` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Muster, um bestimmte Dateien oder Pfade von der Verarbeitung auszuschließen.
- `GroupSize` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Definiert die Größe von Dateigruppen für die Stapelverarbeitung.
- `GroupFiles` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt an, wie Dateien für die Verarbeitung gruppiert werden sollen.
- `Recurse` – Boolesch.

  Gibt an, ob Unterverzeichnisse rekursiv verarbeitet werden sollen.
- `MaxBand` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die maximale Anzahl der zu verwendenden Verarbeitungsbänder.
- `MaxFilesInBand` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die maximale Anzahl der Dateien, die in jedem Band verarbeitet werden sollen.

- `AdditionalOptions` – Ein S3 DirectSourceAdditionalOptions-Objekt.

  Zusätzliche Konfigurationsoptionen für die direkte S3-Quellverarbeitung.
- `NumberRows` – Zahl (lang).

  Die Anzahl der zu verarbeitenden Zeilen aus jeder Excel-Datei.
- `SkipFooter` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Zeilen, die am Ende jeder Excel-Datei übersprungen werden sollen.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Die AWS Glue Schemas, die auf die verarbeiteten Daten angewendet werden sollen.

CatalogHudiSource Struktur

Gibt eine Hudi-Datenquelle an, die im AWS Glue Datenkatalog registriert ist.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Hudi-Datenquelle.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `AdditionalHudiOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen an.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die Hudi-Quelle an.

Dynamo-Quellstruktur DBCatalog

Gibt eine DynamoDB-Datenquelle im Datenkatalog an AWS Glue .

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenquelle.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `PitrEnabled` – Boolesch.

  Gibt an, ob Point-in-Time Recovery (PITR) für die DynamoDB-Tabelle aktiviert ist. Wenn diese Option auf `true` gesetzt ist, ist das Lesen ab einem bestimmten Zeitpunkt möglich. Der Standardwert ist `false`.
- `AdditionalOptions` – Ein DDBELTCatalogAdditionalOptions-Objekt.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für die Amazon S3-Datenquelle an.

RelationalCatalogSource Struktur

Gibt eine Datenquelle für relationale Datenbank im AWS Glue -Datenkatalog an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenquelle.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.

JDBCConnectorZielstruktur

Gibt ein Datenziel an, das in den Säulenspeicher von Apache Parquet in Amazon S3 schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `ConnectionName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Verbindung, die dem Konnektor zugeordnet ist.

- `ConnectionTable` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle im Datenziel.

- `ConnectorName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Einen Namen für den Konnektor, der verwendet werden wird.

- `ConnectionType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Art der Verbindung, wie marketplace.jdbc oder custom.jdbc, die eine Verbindung zu einem JDBC-Datenziel bezeichnet.

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Zusätzliche Verbindungsoptionen für den Konnektor.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für das JDBC-Ziel an.

SparkConnectorTarget Struktur

Gibt ein Ziel an, das einen Apache-Spark-Konnektor verwendet.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `ConnectionName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name einer Verbindung für einen Apache-Spark-Konnektor.

- `ConnectorName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name eines Apache-Spark-Konnektors.

- `ConnectionType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Art der Verbindung, wie marketplace.spark oder custom.spark, die eine Verbindung zu einem Apache-Spark-Datenspeicher bezeichnet.

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Zusätzliche Verbindungsoptionen für den Konnektor.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für das benutzerdefinierte Spark-Ziel an.

BasicCatalogTarget Struktur

Gibt ein Ziel an, das eine AWS Glue Datenkatalogtabelle verwendet.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name Ihres Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Partitionsschlüssel, die verwendet werden, um Daten basierend auf einem bestimmten Schlüssel oder Schlüsselsatz auf mehrere Partitionen oder Shards zu verteilen.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Datenbank, die die Tabelle enthält, die Sie als Ziel verwenden möchten. Diese Datenbank muss bereits im Data Catalog vorhanden sein.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Tabelle, die das Schema Ihrer Ausgabedaten definiert. Diese Tabelle muss bereits im -Data Catalog vorhanden sein.

Meine SQLCatalog Zielstruktur

Gibt ein Ziel an, das MySQL verwendet.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, in die geschrieben wird.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, in die geschrieben werden soll.

SQLCatalogPostgre-Target-Struktur

Gibt ein Ziel an, das Postgres SQL verwendet.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, in die geschrieben wird.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, in die geschrieben werden soll.

Struktur von Oracle SQLCatalog Target

Gibt ein Ziel an, das Oracle SQL verwendet.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, in die geschrieben wird.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, in die geschrieben werden soll.

SQLServerCatalogTarget Microsoft-Struktur

Gibt ein Ziel an, das Microsoft SQL verwendet.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, in die geschrieben wird.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, in die geschrieben werden soll.

RedshiftTarget Struktur

Gibt ein Ziel an, das Amazon Redshift verwendet.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, in die geschrieben wird.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, in die geschrieben werden soll.
- `RedshiftTmpDir` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Amazon S3-Pfad, in dem temporäre Daten beim Kopieren aus der Datenbank bereitgestellt werden können.
- `TmpDirIAMRole` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die IAM-Rolle mit Berechtigungen.
- `UpsertRedshiftOptions` – Ein UpsertRedshiftTargetOptions-Objekt.

  Die Reihe von Optionen zum Konfigurieren einer Upsert-Operation beim Schreiben in ein Redshift-Ziel.

AmazonRedshiftTarget Struktur

Gibt ein Amazon-Redshift-Ziel an.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #63 entspricht.

Der Name des Amazon-Redshift-Ziels.

- `Data` – Ein AmazonRedshiftNodeData-Objekt.

  Gibt die Daten des Amazon-Redshift-Zielknotens an.

- `Inputs` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolgen.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

UpsertRedshiftTargetOptions Struktur

Die Optionen zum Konfigurieren einer Upsert-Operation beim Schreiben in ein Redshift-Ziel.

Felder

- `TableLocation` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der physische Standort der Redshift-Tabelle.

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Name der Verbindung, die zum Schreiben in Redshift verwendet werden soll.

- `UpsertKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Schlüssel, mit denen festgestellt wird, ob eine Aktualisierung oder ein Einfügen durchgeführt werden soll.

CatalogTarget S3-Struktur

Gibt ein Datenziel an, das mithilfe des AWS Glue Datenkatalogs in Amazon S3 schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die native Partitionierung mit einer Schlüsselfolge an.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, in die geschrieben werden soll.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, in die geschrieben wird.

- `SchemaChangePolicy` – Ein CatalogSchemaChangePolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungsverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.

- `AutoDataQuality` – Ein AutoDataQuality-Objekt.

  Gibt an, ob die Datenqualitätsbewertung für das S3-Katalogziel automatisch aktiviert werden soll. Wenn diese Option auf `true` festgelegt, werden automatisch Datenqualitätsprüfungen während des Schreibvorgangs durchgeführt.

GlueParquetTarget S3-Struktur

Gibt ein Datenziel an, das in den Säulenspeicher von Apache Parquet in Amazon S3 schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die native Partitionierung mit einer Schlüsselfolge an.

- `Path` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

Ein einziger Amazon S3-Pfad, in den geschrieben wird.

- `Compression` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `snappy="SNAPPY"` | `lzo="LZO"` | `gzip="GZIP"` | `brotli="BROTLI"` | `lz4="LZ4"` | `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `none="NONE"`).

  Gibt an, wie die Daten komprimiert werden. Dies ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Daten eine Standard-Dateierweiterung haben. Mögliche Werte sind `"gzip"` und `"bzip"`).
- `NumberTargetPartitions` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Definiert die Anzahl der Zielpartitionen für Parquet-Dateien beim Schreiben in Amazon S3 mit AWS Glue.
- `SchemaChangePolicy` – Ein DirectSchemaChangePolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungsverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.
- `AutoDataQuality` – Ein AutoDataQuality-Objekt.

  Gibt an, ob die Datenqualitätsbewertung für das S3 AWS Glue Parquet-Ziel automatisch aktiviert werden soll. Wenn diese Option auf `true` festgelegt, werden automatisch Datenqualitätsprüfungen während des Schreibvorgangs durchgeführt.

CatalogSchemaChangePolicy Struktur

Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungsverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.

Felder

- `EnableUpdateCatalog` – Boolesch.

  Ob das Aktualisierungsverhalten verwendet werden soll, wenn der Crawler ein geändertes Schema findet.
- `UpdateBehavior` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `UPDATE_IN_DATABASE` | `LOG`).

  Das Aktualisierungsverhalten, wenn der Crawler ein geändertes Schema findet.

DirectTarget S3-Struktur

Gibt ein Datenziel an, das an Amazon S3 schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die native Partitionierung mit einer Schlüsselfolge an.

- `Path` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Ein einziger Amazon S3-Pfad, in den geschrieben wird.

- `Compression` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt an, wie die Daten komprimiert werden. Dies ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Daten eine Standard-Dateierweiterung haben. Mögliche Werte sind `"gzip"` und `"bzip"`).

- `NumberTargetPartitions` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt die Anzahl der Zielpartitionen an, wenn Daten direkt in Amazon S3 geschrieben werden.

- `Format` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `json="JSON"` | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | `delta="DELTA"` | `iceberg="ICEBERG"` | `hyper="HYPER"` | `xml="XML"`).

  Gibt das Datenausgabeformat für das Ziel an.

- `SchemaChangePolicy` – Ein DirectSchemaChangePolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungsverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.

- `AutoDataQuality` – Ein AutoDataQuality-Objekt.

  Gibt an, ob die Datenqualitätsbewertung für das S3-Direktziel automatisch aktiviert werden soll. Wenn diese Option auf `true` festgelegt, werden automatisch Datenqualitätsprüfungen während des Schreibvorgangs durchgeführt.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für das S3-Direktziel an.

HudiCatalogTarget S3-Struktur

Gibt ein Ziel an, das in eine Hudi-Datenquelle im AWS Glue Datenkatalog schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.
- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die native Partitionierung mit einer Schlüsselfolge an.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, in die geschrieben werden soll.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, in die geschrieben wird.
- `AdditionalOptions` – Erforderlich: Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für den Konnektor an.
- `SchemaChangePolicy` – Ein CatalogSchemaChangePolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungsverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.
- `AutoDataQuality` – Ein AutoDataQuality-Objekt.

  Gibt an, ob die Datenqualitätsbewertung für das S3-Hudi-Katalogziel automatisch aktiviert werden soll. Wenn diese Option auf `true` festgelegt, werden automatisch Datenqualitätsprüfungen während des Schreibvorgangs durchgeführt.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

Gibt das Datenschema für das S3-Hudi-Katalogziel an.

S3-Struktur HudiDirectTarget

Gibt ein Ziel an, das in eine Hudi-Datenquelle in Amazon S3 schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.
- `Path` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Amazon-S3-Pfad Ihrer Hudi-Datenquelle, in die geschrieben werden soll.
- `Compression` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `gzip="GZIP"` | `lzo="LZO"` | `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `snappy="SNAPPY"`).

  Gibt an, wie die Daten komprimiert werden. Dies ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Daten eine Standard-Dateierweiterung haben. Mögliche Werte sind `"gzip"` und `"bzip"`).
- `NumberTargetPartitions` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt die Anzahl der Zielpartitionen für die Verteilung von Hudi-Datensatzdateien in Amazon S3 an.
- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die native Partitionierung mit einer Schlüsselfolge an.
- `Format` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `json="JSON"` | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | `delta="DELTA"` | `iceberg="ICEBERG"` | `hyper="HYPER"` | `xml="XML"`).

  Gibt das Datenausgabeformat für das Ziel an.
- `AdditionalOptions` – Erforderlich: Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für den Konnektor an.

- `SchemaChangePolicy` – Ein DirectSchemaChangePolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungsverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.

- `AutoDataQuality` – Ein AutoDataQuality-Objekt.

  Gibt an, ob die Datenqualitätsbewertung für das S3-Hudi-Direktziel automatisch aktiviert werden soll. Wenn diese Option auf `true` festgelegt, werden automatisch Datenqualitätsprüfungen während des Schreibvorgangs durchgeführt.

S3-Struktur DeltaCatalogTarget

Gibt ein Ziel an, das in eine Delta Lake-Datenquelle im AWS Glue Datenkatalog schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die native Partitionierung mit einer Schlüsselfolge an.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, in die geschrieben werden soll.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, in die geschrieben wird.

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für den Konnektor an.

- `SchemaChangePolicy` – Ein CatalogSchemaChangePolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungsverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.

- `AutoDataQuality` – Ein AutoDataQuality-Objekt.

  Gibt an, ob die Datenqualitätsbewertung für das S3-Delta-Katalogziel automatisch aktiviert werden soll. Wenn diese Option auf `true` festgelegt, werden automatisch Datenqualitätsprüfungen während des Schreibvorgangs durchgeführt.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für das S3-Delta-Katalogziel an.

DeltaDirectTarget S3-Struktur

Gibt ein Ziel an, das in eine Delta Lake-Datenquelle in schreibt Amazon S3.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die native Partitionierung mit einer Schlüsselfolge an.

- `Path` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Amazon-S3-Pfad Ihrer Delta-Lake-Datenquelle, in die geschrieben werden soll.

- `Compression` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `snappy="SNAPPY"`).

Gibt an, wie die Daten komprimiert werden. Dies ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Daten eine Standard-Dateierweiterung haben. Mögliche Werte sind `"gzip"` und `"bzip"`).

- `NumberTargetPartitions` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt die Anzahl der Zielpartitionen für die Verteilung von Delta-Lake-Datensatzdateien in Amazon S3 an.

- `Format` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `json="JSON"` | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | `delta="DELTA"` | `iceberg="ICEBERG"` | `hyper="HYPER"` | `xml="XML"`).

  Gibt das Datenausgabeformat für das Ziel an.

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für den Konnektor an.

- `SchemaChangePolicy` – Ein DirectSchemaChangePolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungsverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.

- `AutoDataQuality` – Ein AutoDataQuality-Objekt.

  Gibt an, ob die Datenqualitätsbewertung für das S3-Delta-Direktziel automatisch aktiviert werden soll. Wenn diese Option auf `true` festgelegt, werden automatisch Datenqualitätsprüfungen während des Schreibvorgangs durchgeführt.

HyperDirectTarget S3-Struktur

Gibt ein HyperDirect Datenziel an, das in Amazon S3 schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Die eindeutige Kennung für den HyperDirect Zielknoten.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

Gibt die Eingabequelle für das HyperDirect Ziel an.

- `Format`— UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `json="JSON"` | | | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | | `delta="DELTA"` `iceberg="ICEBERG"` `hyper="HYPER"` |`xml="XML"`).

  Gibt das Datenausgabeformat für das Ziel an HyperDirect .

- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Definiert die Partitionierungsstrategie für die Ausgabedaten.

- `Path` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der S3-Speicherort, an den die Ausgabedaten geschrieben werden.

- `Compression` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `uncompressed="UNCOMPRESSED"`).

  Der Komprimierungstyp, der auf die Ausgabedaten angewendet werden soll.

- `SchemaChangePolicy` – Ein DirectSchemaChangePolicy-Objekt.

  Definiert, wie Schemaänderungen bei Schreibvorgängen behandelt werden.

- `AutoDataQuality` – Ein AutoDataQuality-Objekt.

  Gibt an, ob die Datenqualitätsbewertung für das S3-Hyper-Direktziel automatisch aktiviert werden soll. Wenn diese Option auf `true` festgelegt, werden automatisch Datenqualitätsprüfungen während des Schreibvorgangs durchgeführt.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für das S3-Hyper-Direktziel an.

IcebergDirectTarget S3-Struktur

Gibt ein Ziel an, das in eine Iceberg-Datenquelle in Amazon S3 schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Gibt den eindeutigen Bezeichner für den Iceberg-Zielknoten in Ihrer Datenpipeline an.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Definiert die einzige Eingabequelle, die Daten für dieses Iceberg-Ziel bereitstellt.

- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die Spalten an, die zur Partitionierung der Iceberg-Tabellendaten in S3 verwendet werden.

- `Path` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Legt den S3-Speicherort fest, an dem die Iceberg-Tabellendaten gespeichert werden.

- `Format` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `json="JSON"` | `csv="CSV"` | `avro="AVRO"` | `orc="ORC"` | `parquet="PARQUET"` | `hudi="HUDI"` | `delta="DELTA"` | `iceberg="ICEBERG"` | `hyper="HYPER"` | `xml="XML"`).

  Gibt das Dateiformat an, das zum Speichern von Iceberg-Tabellendaten verwendet wird (z. B. Parquet, ORC).

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Stellt zusätzliche Konfigurationsoptionen für die Anpassung des Verhaltens der Iceberg-Tabelle bereit.

- `SchemaChangePolicy` – Ein DirectSchemaChangePolicy-Objekt.

  Definiert, wie Schemaänderungen beim Schreiben von Daten in die Iceberg-Tabelle behandelt werden.

- `Compression` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `gzip="GZIP"` | `lzo="LZO"` | `uncompressed="UNCOMPRESSED"` | `snappy="SNAPPY"`).

  Gibt den Komprimierungs-Codec an, der für Iceberg-Tabellendateien in S3 verwendet wird.

- `NumberTargetPartitions` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Legt die Anzahl der Zielpartitionen für die Verteilung von Iceberg-Tabellendateien in S3 fest.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für das S3-Iceberg-Direktziel an.

DirectSchemaChangePolicy Struktur

Eine Richtlinie, in der die Aktualisierungsverhaltensweisen für den Crawler festgelegt sind.

Felder

- `EnableUpdateCatalog` – Boolesch.

  Ob das Aktualisierungsverhalten verwendet werden soll, wenn der Crawler ein geändertes Schema findet.

- `UpdateBehavior` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `UPDATE_IN_DATABASE` | `LOG`).

  Das Aktualisierungsverhalten, wenn der Crawler ein geändertes Schema findet.

- `Table` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt die Tabelle in der Datenbank an, für die die Schemaänderungsrichtlinie gilt.

- `Database` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt die Datenbank an, für die die Schemaänderungsrichtlinie gilt.

ApplyMapping Struktur

Gibt eine Transformation an, die Dateneigenschaftsschlüssel in der Datenquelle den Dateneigenschaftsschlüsseln im Datenziel zuordnet. Sie können Schlüssel umbenennen, die Datentypen für Schlüssel ändern und die Schlüssel auswählen, die aus dem Datensatz gelöscht werden sollen.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.

- `Mapping` – Erforderlich: Ein Array mit Mapping-Objekten.

Gibt die Zuordnung der Dateneigenschaftsschlüssel in der Datenquelle den Dateneigenschaftsschlüsseln im Datenziel an.

Mapping-Struktur

Gibt die Zuordnung von Dateneigenschaftsschlüsseln an.

Felder

- `ToKey` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Was der Name der Spalte nach dem Apply-Mapping sein soll. Kann gleich sein wie `FromPath`.
- `FromPath` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Tabelle oder Spalte, die geändert werden soll.
- `FromType` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Typ der zu ändernden Daten.
- `ToType` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Datentyp, zu dem die Daten geändert werden sollen.
- `Dropped` – Boolesch.

  Wenn „true“, wird die Spalte entfernt.
- `Children` – Ein Array mit Mapping-Objekten.

  Gilt nur für verschachtelte Datenstrukturen. Wenn Sie die übergeordnete Struktur, aber auch eines ihrer untergeordneten Elemente ändern möchten, können Sie diese Datenstruktur ausfüllen. Es ist ebenfalls `Mapping`, aber sein `FromPath` wird der übergeordnete `FromPath` mit dem `FromPath` aus dieser Struktur an.

  Nehmen wir für den untergeordneten Teil an, Sie haben die Struktur:

  ```
  { "FromPath": "OuterStructure", "ToKey": "OuterStructure", "ToType":
  "Struct", "Dropped": false, "Chidlren": [{ "FromPath": "inner", "ToKey":
  "inner", "ToType": "Double", "Dropped": false, }] }
  ```

  Sie können ein `Mapping` angeben, das wie folgt aussieht:

```
{ "FromPath": "OuterStructure", "ToKey": "OuterStructure", "ToType":
"Struct", "Dropped": false, "Chidlren": [{ "FromPath": "inner", "ToKey":
"inner", "ToType": "Double", "Dropped": false, }] }
```

SelectFields Struktur

Gibt eine Transformation an, die die Dateneigenschaftsschlüssel auswählt, die Sie beibehalten möchten.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.
- `Paths` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Ein JSON-Pfad zu einer Variablen in der Datenstruktur.

DropFields Struktur

Gibt eine Transformation an, die die Dateneigenschaftsschlüssel auswählt, die Sie löschen möchten.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.
- `Paths` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Ein JSON-Pfad zu einer Variablen in der Datenstruktur.

RenameField Struktur

Gibt eine Transformation an, die einen einzelnen Dateneigenschaftsschlüssel umbenennt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.
- `SourcePath` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Ein JSON-Pfad zu einer Variablen in der Datenstruktur für die Quelldaten.
- `TargetPath` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Ein JSON-Pfad zu einer Variablen in der Datenstruktur für die Zieldaten.

Spigot-Struktur

Gibt eine Transformation an, die Beispiele der Daten in einen Amazon S3-Bucket schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.
- `Path` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Ein Pfad in Amazon S3, in dem die Transformation eine Teilmenge von Akten aus dem Datensatz in eine JSON-Datei in einem Amazon-S3-Bucket schreibt.
- `Topk` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als 100.

Gibt eine Reihe von Datensätzen an, die ab dem Anfang des Datensatzes geschrieben werden sollen.

- `Prob` – Zahl (Double), nicht mehr als 1.

  Die Wahrscheinlichkeit (ein Dezimalwert mit einem Höchstwert von 1), einen bestimmten Datensatz auszuwählen. Der Wert 1 gibt an, dass jede aus dem Datensatz gelesene Zeile in die Beispielausgabe aufgenommen werden sollte.

Join-Struktur

Gibt eine Transformation an, die zwei Datensätze mit einer Vergleichsphrase für die angegebenen Dateneigenschaftsschlüssel zu einem Datensatz zusammenführt. Sie können innere, äußere, linke, rechte, linke Hälfte und linke Anti-Joins verwenden.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 2 und nicht mehr als 2 Zeichenfolgen.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.

- `JoinType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `equijoin="EQUIJOIN"` | `left="LEFT"` | `right="RIGHT"` | `outer="OUTER"` | `leftsemi="LEFT_SEMI"` | `leftanti="LEFT_ANTI"`).

  Gibt den Typ des Join an, der für die Datensätze ausgeführt werden soll.

- `Columns` – Erforderlich: Ein Array mit JoinColumn-Objekten, nicht weniger als 2 und nicht mehr als 2 Strukturen.

  Eine Liste der beiden zu verbindenden Spalten.

JoinColumn Struktur

Gibt eine Spalte an, die verbunden werden soll.

Felder

- `From` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Spalte, die verbunden werden soll.
- `Keys` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Der Schlüssel der zu verbindenden Spalte.

SplitFields Struktur

Gibt eine Transformation an, die Dateneigenschaftsschlüssel in zwei te`DynamicFrames` aufteilt. Die Ausgabe ist eine Sammlung von `DynamicFrames`: Einer mit ausgewählten Dateneigenschaftsschlüsseln und einer mit den übrigen Dateneigenschaftsschlüsseln.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.
- `Paths` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Ein JSON-Pfad zu einer Variablen in der Datenstruktur.

SelectFromCollection Struktur

Gibt eine Transformation an, die einen `DynamicFrame` aus einer Reihe von `DynamicFrames` auswählt. Die Ausgabe ist das ausgewählte `DynamicFrame`.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.
- `Index` – Erforderlich: Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Der Index für die DynamicFrame , die ausgewählt werden sollen.

FillMissingValues Struktur

Gibt eine Transformation an, bei der Akten im Datensatz gesucht werden können, die fehlende Werte aufweisen, und die ein neues Feld mit einem durch Imputation bestimmten Wert hinzufügt. Mit dem Eingabedatensatz wird das Modell zum Machine Learning (ML) trainiert, das den fehlenden Wert bestimmt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.
- `ImputedPath` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Ein JSON-Pfad zu einer Variablen in der Datenstruktur für den Datensatz, der unterstellt wird.
- `FilledPath` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Ein JSON-Pfad zu einer Variablen in der Datenstruktur für den Datensatz, der ausgefüllt wird.

Filter-Struktur

Gibt eine Transformation an, die einen Datensatz basierend auf einer Filterbedingung in zwei Teile teilt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.

- `LogicalOperator` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AND` | `OR`).

  Der Operator, der verwendet wurde, um Zeilen zu filtern, indem er den Schlüsselwert mit einem bestimmten Wert vergleicht.

- `Filters` – Erforderlich: Ein Array mit FilterExpression-Objekten.

  Gibt einen Filterausdruck an.

FilterExpression Struktur

Gibt einen Filterausdruck an.

Felder

- `Operation` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `EQ` | `LT` | `GT` | `LTE` | `GTE` | `REGEX` | `ISNULL`).

  Der Typ des Vorgangs, der im Ausdruck ausgeführt werden soll.

- `Negated` – Boolesch.

  Ob der Ausdruck negiert werden soll.

- `Values` – Erforderlich: Ein Array mit FilterValue-Objekten.

  Eine Liste von Filterwerten.

FilterValue Struktur

Stellt einen einzelnen Eintrag in der Liste von Werten für ein `FilterExpression` dar.

Felder

- `Type` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `COLUMNEXTRACTED` | `CONSTANT`).

  Der Typ des Filterwerts.
- `Value` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Der Wert, der zugeordnet werden soll.

CustomCode Struktur

Gibt eine Transformation an, die benutzerdefinierten Code verwendet, den Sie zur Durchführung der Datentransformation bereitstellen. Die Ausgabe ist eine Sammlung von DynamicFrames.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich:Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, mindestens 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.
- `Code` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #54 übereinstimmt.

  Der benutzerdefinierte Code, der zur Durchführung der Datentransformation verwendet wird.
- `ClassName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name, der für die benutzerdefinierte Code-Knotenklasse definiert wurde.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die benutzerdefinierte Codetransformation an.

SparkSQL-Struktur

Gibt eine Transformation an, bei der Sie eine SQL-Abfrage mit der Spark SQL-Syntax eingeben, um die Daten zu transformieren. Die Ausgabe ist ein einzelner `DynamicFrame`.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich:Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, mindestens 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben. Sie können jedem Eingabeknoten einen Tabellennamen zuordnen, der in der SQL-Abfrage verwendet werden soll. Der von Ihnen gewählte Name muss den Benennungsbeschränkungen von Spark SQL entsprechen.
- `SqlQuery` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #62 übereinstimmt.

  Eine SQL-Abfrage, die die Spark SQL-Syntax verwenden und einen einzelnen Datensatz zurückgeben muss.
- `SqlAliases` – Erforderlich: Ein Array mit SqlAlias-Objekten.

  Eine Liste von Aliasen. Mit einem Alias können Sie angeben, welcher Namen in der SQL für eine bestimmte Eingabe verwendet werden soll. Sie haben beispielsweise eine Datenquelle mit dem Namen ""MyDataSource. Wenn Sie as und `From Alias` as MyDataSource angeben SqlName, können Sie in Ihrem SQL Folgendes tun:

  ```
  select * from SqlName
  ```

  und das bezieht Daten von MyDataSource.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die sparkSQL-Transformation an.

SqlAlias Struktur

Stellt einen einzelnen Eintrag in der Liste von Werten für `SqlAliases` dar.

Felder

- `From` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #60 übereinstimmt.

  Eine Tabelle oder eine Spalte in einer Tabelle.
- `Alias` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

Ein temporärer Name, der einer Tabelle oder einer Spalte in einer Tabelle gegeben wird.

DropNullFields Struktur

Gibt eine Transformation an, die Spalten aus dem Datensatz entfernt, wenn alle Werte in der Spalte „null“ sind. Standardmäßig erkennt AWS Glue Studio Null-Objekte, aber einige Werte wie leere Zeichenketten, Zeichenketten, die „Null“ sind, Ganzzahlen von -1 oder andere Platzhalter wie Nullen, werden nicht automatisch als Nullen erkannt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.

- `NullCheckBoxList` – Ein NullCheckBoxList-Objekt.

  Eine Struktur, die angibt, ob bestimmte Werte als zu entfernende Nullwerte erkannt werden.

- `NullTextList` – Ein Array mit NullValueField-Objekten, nicht mehr als 50 Strukturen.

  Eine Struktur, die eine Liste von NullValueField Strukturen angibt, die einen benutzerdefinierten Nullwert wie Null oder einen anderen Wert darstellen, der als Null-Platzhalter verwendet wird, der nur für den Datensatz gilt.

  Die `DropNullFields`-Transformation entfernt benutzerdefinierte Nullwerte nur, wenn sowohl der Wert des Nullplatzhalters als auch der Datentyp mit den Daten übereinstimmen.

NullCheckBoxList Struktur

Gibt an, ob bestimmte Werte als zu entfernende Nullwerte erkannt werden.

Felder

- `IsEmpty` – Boolesch.

Gibt an, dass eine leere Zeichenfolge als Nullwert angesehen wird.

- `IsNullString` – Boolesch.

  Gibt an, dass ein Wert, der das Wort 'null' ausgibt, als Nullwert betrachtet wird.

- `IsNegOne` – Boolesch.

  Gibt an, dass ein Ganzzahlwert von -1 als Nullwert angesehen wird.

NullValueField Struktur

Stellt einen benutzerdefinierten Nullwert wie Null oder einen anderen Wert dar, der als für den Datensatz eindeutigen Null-Platzhalter verwendet wird.

Felder

- `Value` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Wert des Null-Platzhalters.

- `Datatype` – Erforderlich: Ein Datatype-Objekt.

  Der Datentyp des Wertes.

Datatype-Struktur

Eine Struktur, die den Datentyp des Wertes darstellt.

Felder

- `Id` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #60 übereinstimmt.

  Der Datentyp des Wertes.

- `Label` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #60 übereinstimmt.

  Ein Label, das dem Datentyp zugewiesen ist.

Merge-Struktur

Gibt eine Transformation an, die ein `DynamicFrame` mit einem Staging-`DynamicFrame` basierend auf den angegebenen Primärschlüsseln zusammenführt, um Datensätze zu identifizieren. Doppelte Datensätze (Datensätze mit denselben Primärschlüsseln) werden nicht dedupliziert.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 2 und nicht mehr als 2 Zeichenfolgen.

  Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.
- `Source` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #60 übereinstimmt.

  Der `DynamicFrame` der Quelle, der mit einem Staging-`DynamicFrame` zusammengeführt werden wird.
- `PrimaryKeys` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Die Liste der Primärschlüsselfelder, die Datensätze aus den Quell- und dynamischen Staging-Frames abgleichen.

Union-Struktur

Gibt eine Transformation an, die die Zeilen aus zwei oder mehr Datensätzen zu einem einzigen Ergebnis kombiniert.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 2 und nicht mehr als 2 Zeichenfolgen.

  Die Knoten-ID gibt die Transformation ein.
- `UnionType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `ALL` | `DISTINCT`).

Gibt den Typ der Union-Transformation an.

Geben Sie `ALL` an, dass alle Zeilen aus Datenquellen mit dem Ergebnis verknüpft werden sollen DynamicFrame. Die resultierende Verbindung entfernt keine doppelten Zeilen.

Geben Sie `DISTINCT` an, ob doppelte Zeilen im Ergebnis entfernt werden sollen DynamicFrame.

PIIDetection Struktur

Gibt eine Transformation an, die PII-Daten identifiziert, entfernt oder maskiert.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten-ID gibt die Transformation ein.
- `PiiType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `RowAudit` | `RowHashing` | `RowMasking` | `RowPartialMasking` | `ColumnAudit` | `ColumnHashing` | `ColumnMasking`).

  Gibt die Art der PIIDetection Transformation an.
- `EntityTypesToDetect` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Gibt die Typen von Entitäten an, die die PIIDetection Transformation als PII-Daten identifizieren wird.

  Zu den Elementen des PII-Typs gehören: PERSON_NAME, DATE, USA_SNN, EMAIL, USA_ITIN, USA_PASSPORT_NUMBER, PHONE_NUMBER, BANK_ACCOUNT, IP_ADDRESS, MAC_ADDRESS, USA_CPT_CODE, USA_HCPCS_CODE, USA_NATIONAL_DRUG_CODE, USA_MEDICARE_BENEFICIARY_IDENTIFIER, USA_HEALTH_INSURANCE_CLAIM_NUMBER,CREDIT_CARD,USA_NATIONAL_PROVIDER_IDENTIFI
- `OutputColumnName` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt den Namen der Ausgabespalte an, der jeden in dieser Zeile erkannten Entitätstyp enthält.
- `SampleFraction` – Zahl (Double), nicht mehr als 1.

Gibt den Bruchteil der Daten an, die beim Scannen nach PII-Entitäten erfasst werden sollen.

- `ThresholdFraction` – Zahl (Double), nicht mehr als 1.

  Gibt den Bruchteil der Daten an, der erfüllt sein muss, damit eine Spalte als PII-Daten identifiziert werden kann.

- `MaskValue` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 256 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #58.

  Gibt den Wert an, der die erkannte Entität ersetzt.

- `RedactText` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt an, ob der erkannte PII-Text geschwärzt werden soll. Wenn diese Option auf `true` gesetzt ist, werden PII durch Zensurzeichen ersetzt.

- `RedactChar` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Das Zeichen, das verwendet wird, um erkannten PII-Inhalt zu ersetzen, wenn Schwärzung aktiviert ist. Das standmäßige Zensurzeichen ist `*`.

- `MatchPattern` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Ein Muster mit regulären Ausdrücken, das verwendet wird, um zusätzliche PII-Inhalte zu identifizieren, die über die Standarderkennungsalgorithmen hinausgehen.

- `NumLeftCharsToExclude` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Zeichen, die auf der linken Seite des erkannten PII-Inhalts von der Schwärzung ausgeschlossen werden sollen. Auf diese Weise kann der Kontext rund um die sensiblen Daten beibehalten werden.

- `NumRightCharsToExclude` – Zahl (Ganzzahl), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Zeichen, die auf der rechten Seite des erkannten PII-Inhalts von der Schwärzung ausgeschlossen werden sollen. Auf diese Weise kann der Kontext rund um die sensiblen Daten beibehalten werden.

- `DetectionParameters` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Zusätzliche Parameter für die Konfiguration des Verhaltens und der Empfindlichkeitseinstellungen bei der Erkennung von PII.

- `DetectionSensitivity` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Die Empfindlichkeitsstufe für die PII-Erkennung. Höhere Empfindlichkeitsstufen erkennen mehr potenzielle PII, können jedoch zu mehr falsch positiven Ergebnissen führen.

Aggregierte Struktur

Gibt eine Transformation an, die Zeilen nach ausgewählten Feldern gruppiert und den aggregierten Wert nach der angegebenen Funktion berechnet.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Gibt die Felder und Zeilen an, die als Eingaben für die Aggregat-Transformation verwendet werden sollen.
- `Groups` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Gibt die Felder an, nach denen gruppiert werden sollen.
- `Aggs` – Erforderlich: Ein Array mit AggregateOperation-Objekten, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 30 Strukturen.

  Gibt die Aggregatfunktionen an, die für bestimmte Felder ausgeführt werden sollen.

DropDuplicates Struktur

Gibt eine Transformation an, die Zeilen mit sich wiederholenden Daten aus einem Datensatz entfernt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Transform-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

Die durch ihre Knotennamen identifizierten Dateneingaben.

- `Columns` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Der Name der Spalten, die bei Wiederholung zusammengeführt oder entfernt werden sollen.

GovernedCatalogTarget Struktur

Gibt ein Datenziel an, das mithilfe des AWS Glue Datenkatalogs in Amazon S3 schreibt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datenziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die native Partitionierung mit einer Schlüsselfolge an.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, in die geschrieben werden soll.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, in die geschrieben wird.

- `SchemaChangePolicy` – Ein CatalogSchemaChangePolicy-Objekt.

  Eine Richtlinie, die das Aktualisierungsverhalten für den verwalteten Katalog festlegt.

GovernedCatalogSource Struktur

Gibt den Datenspeicher im kontrollierten AWS Glue Datenkatalog an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Datastores.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die zu lesende Datenbanktabelle.
- `PartitionPredicate` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Partitionen, die diese Bedingung erfüllen, werden gelöscht. Dateien innerhalb des Aufbewahrungszeitraums in diesen Partitionen werden nicht gelöscht. Festgelegt auf "" – standardmäßig auf leer festgelegt.
- `AdditionalOptions` – Ein S3 SourceAdditionalOptions-Objekt.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen an.

AggregateOperation Struktur

Gibt den Parametersatz an, der zum Ausführen der Aggregation in der Aggregations-Transformation erforderlich ist.

Felder

- `Column` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Gibt die Spalte im Datensatz an, auf die die Aggregationsfunktion angewendet wird.
- `AggFunc` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `avg` | `countDistinct` | `count` | `first` | `last` | `kurtosis` | `max` | `min` | `skewness` | `stddev_samp` | `stddev_pop` | `sum` | `sumDistinct` | `var_samp` | `var_pop`).

  Gibt die Aggregationsfunktion an, die angewendet werden soll.

  Zu den möglichen Aggregationsfunktionen gehören: avg countDistinct, count, first, last, kurtosis, max, min, skewness, stddev_samp, stddev_pop, sum, sumDistinct, var_samp, var_pop

GlueSchema Struktur

Gibt ein benutzerdefiniertes Schema an, wenn ein Schema nicht durch AWS Glue bestimmt werden kann.

Felder

- `Columns` – Ein Array mit GlueStudioSchemaColumn-Objekten.

  Gibt die Spaltendefinitionen an, aus denen ein AWS Glue Schema besteht.

GlueStudioSchemaColumn Struktur

Gibt eine einzelne Spalte in einer AWS Glue Schemadefinition an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-String, nicht mehr als 1 024 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Spalte im AWS Glue Studio-Schema.
- `Type` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 131 072 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Strukturtyp für diese Spalte im AWS Glue Studio-Schema.
- `GlueStudioType` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 131 072 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Datentyp der Spalte, wie er in AWS Glue Studio definiert ist.

GlueStudioColumn Struktur

Gibt eine einzelne Spalte in AWS Glue Studio an.

Felder

- `Key` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Schlüssel der Spalte in AWS Glue Studio.

- `FullPath` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  TThe vollständige URL der Spalte in AWS Glue Studio.

- `Type` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `array="ARRAY"` | `bigint="BIGINT"` | `bigint array="BIGINT_ARRAY"` | `binary="BINARY"` | `binary array="BINARY_ARRAY"` | `boolean="BOOLEAN"` | `boolean array="BOOLEAN_ARRAY"` | `byte="BYTE"` | `byte array="BYTE_ARRAY"` | `char="CHAR"` | `char array="CHAR_ARRAY"` | `choice="CHOICE"` | `choice array="CHOICE_ARRAY"` | `date="DATE"` | `date array="DATE_ARRAY"` | `decimal="DECIMAL"` | `decimal array="DECIMAL_ARRAY"` | `double="DOUBLE"` | `double array="DOUBLE_ARRAY"` | `enum="ENUM"` | `enum array="ENUM_ARRAY"` | `float="FLOAT"` | `float array="FLOAT_ARRAY"` | `int="INT"` | `int array="INT_ARRAY"` | `interval="INTERVAL"` | `interval array="INTERVAL_ARRAY"` | `long="LONG"` | `long array="LONG_ARRAY"` | `object="OBJECT"` | `short="SHORT"` | `short array="SHORT_ARRAY"` | `smallint="SMALLINT"` | `smallint array="SMALLINT_ARRAY"` | `string="STRING"` | `string array="STRING_ARRAY"` | `timestamp="TIMESTAMP"` | `timestamp array="TIMESTAMP_ARRAY"` | `tinyint="TINYINT"` | `tinyint array="TINYINT_ARRAY"` | `varchar="VARCHAR"` | `varchar array="VARCHAR_ARRAY"` | `null="NULL"` | `unknown="UNKNOWN"` | `unknown array="UNKNOWN_ARRAY"`).

  TThe Typ der Spalte in AWS Glue Studio.

- `Children` – Eine Reihe von Strukturen.

  TThe untergeordnete Elemente der übergeordneten Spalte in AWS Glue Studio.

- `GlueStudioType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `array="ARRAY"` | `bigint="BIGINT"` | `bigint array="BIGINT_ARRAY"` | `binary="BINARY"` | `binary array="BINARY_ARRAY"` | `boolean="BOOLEAN"` | `boolean array="BOOLEAN_ARRAY"` | `byte="BYTE"` | `byte array="BYTE_ARRAY"` | `char="CHAR"` | `char array="CHAR_ARRAY"` | `choice="CHOICE"` | `choice array="CHOICE_ARRAY"` | `date="DATE"` | `date array="DATE_ARRAY"` | `decimal="DECIMAL"` | `decimal array="DECIMAL_ARRAY"` | `double="DOUBLE"` | `double array="DOUBLE_ARRAY"` | `enum="ENUM"` | `enum array="ENUM_ARRAY"` | `float="FLOAT"` | `float array="FLOAT_ARRAY"` | `int="INT"` | `int array="INT_ARRAY"` | `interval="INTERVAL"` | `interval array="INTERVAL_ARRAY"` | `long="LONG"` | `long array="LONG_ARRAY"` | `object="OBJECT"` | `short="SHORT"` | `short array="SHORT_ARRAY"` | `smallint="SMALLINT"` | `smallint array="SMALLINT_ARRAY"` | `string="STRING"` | `string array="STRING_ARRAY"` | `timestamp="TIMESTAMP"` | `timestamp array="TIMESTAMP_ARRAY"` | `tinyint="TINYINT"` | `tinyint array="TINYINT_ARRAY"`

| varchar="VARCHAR" | varchar array="VARCHAR_ARRAY" | null="NULL" | unknown="UNKNOWN" | unknown array="UNKNOWN_ARRAY").

Der Datentyp der Spalte, wie in AWS Glue Studio definiert.

DynamicTransform Struktur

Gibt den Parametersatz an, der zum Ausführen der dynamischen Transformation erforderlich ist.

Felder

- Name – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Gibt den Namen der dynamischen Transformation an.
- TransformName – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Gibt den Namen der dynamischen Transformation an, so wie er im Visual Editor von AWS Glue Studio angezeigt wird.
- Inputs – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Gibt die erforderlichen Eingaben für die dynamische Transformation an.
- Parameters – Ein Array mit TransformConfigParameter-Objekten.

  Gibt die Parameter der dynamischen Transformation an.
- FunctionName – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Gibt den Namen der Funktion der dynamischen Transformation an.
- Path – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Gibt den Pfad der Quell- und Konfigurationsdateien der dynamischen Transformation an.
- Version – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Dieses Feld wird nicht verwendet und wird in zukünftigen Versionen veraltet sein.
- OutputSchemas – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die dynamische Transformation an.

TransformConfigParameter Struktur

Gibt die Parameter in der Konfigurationsdatei der dynamischen Transformation an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Gibt den Namen des Parameters in der Konfigurationsdatei der dynamischen Transformation an.
- `Type` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `str="STR"` | `int="INT"` | `float="FLOAT"` | `complex="COMPLEX"` | `bool="BOOL"` | `list="LIST"` | `null="NULL"`).

  Gibt den Parametertyp in der Konfigurationsdatei der dynamischen Transformation an.
- `ValidationRule` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt die Validierungsregel in der Konfigurationsdatei der dynamischen Transformation an.
- `ValidationMessage` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt die Validierungsnachricht in der Konfigurationsdatei der dynamischen Transformation an.
- `Value` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt den Wert des Parameters in der Konfigurationsdatei der dynamischen Transformation an.
- `ListType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `str="STR"` | `int="INT"` | `float="FLOAT"` | `complex="COMPLEX"` | `bool="BOOL"` | `list="LIST"` | `null="NULL"`).

  Gibt den Listentyp des Parameters in der Konfigurationsdatei der dynamischen Transformation an.
- `IsOptional` – Boolesch.

  Gibt an, ob der Parameter in der Konfigurationsdatei der dynamischen Transformation optional ist oder nicht.

EvaluateDataQuality Struktur

Gibt Ihre Auswertungskriterien für die Datenqualität an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

Der Name der Datenqualitätsbewertung.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Eingaben Ihrer Datenqualitätsbewertung.

- `Ruleset` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65 536 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #59.

  Der Regelsatz für Ihre Bewertung der Datenqualität.

- `Output` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `PrimaryInput` | `EvaluationResults`).

  Das Ergebnis Ihrer Datenqualitätsbewertung.

- `PublishingOptions` – Ein DQResultsPublishingOptions-Objekt.

  Optionen zum Konfigurieren der Veröffentlichung Ihrer Ergebnisse.

- `StopJobOnFailureOptions` – Ein DQStopJobOnFailureOptions-Objekt.

  Optionen zum Konfigurieren, wie Ihr Auftrag angehalten wird, wenn Ihre Datenqualitätsuswertung fehlschlägt.

DQResultsPublishingOptions Struktur

Optionen zum Konfigurieren der Veröffentlichung der Ergebnisse Ihrer Datenqualitätsauswertung.

Felder

- `EvaluationContext` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Der Kontext der Bewertung.

- `ResultsS3Prefix` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Das Amazon-S3-Präfix wurde den Ergebnissen vorangestellt.

- `CloudWatchMetricsEnabled` – Boolesch.

  Aktivieren Sie Metriken für Ihre Datenqualitätsergebnisse.

- `ResultsPublishingEnabled` – Boolesch.

  Aktivieren Sie die Veröffentlichung Ihrer Datenqualitätsergebnisse.

DQStopJobOnFailureOptions Struktur

Optionen zum Konfigurieren, wie Ihr Auftrag angehalten wird, wenn Ihre Datenqualitätsuswertung fehlschlägt.

Felder

- `StopJobOnFailureTiming` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `Immediate` | `AfterDataLoad`).

  Wann Sie den Auftrag anhalten sollten, wenn Ihre Datenqualitätsbewertung fehlschlägt. Die Optionen sind Sofort oder AfterDataLoad.

EvaluateDataQualityMultiFrame Struktur

Gibt Ihre Auswertungskriterien für die Datenqualität an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Datenqualitätsbewertung.
- `Inputs` – Erforderlich:Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, mindestens 1 Zeichenfolge.

  Die Eingaben Ihrer Datenqualitätsbewertung. Die erste Eingabe in dieser Liste ist die primäre Datenquelle.
- `AdditionalDataSources` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #63 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die Aliase aller Datenquellen mit Ausnahme der primären.
- `Ruleset` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65 536 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #59.

  Der Regelsatz für Ihre Bewertung der Datenqualität.
- `PublishingOptions` – Ein DQResultsPublishingOptions-Objekt.

  Optionen zum Konfigurieren der Veröffentlichung Ihrer Ergebnisse.

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `performanceTuning.caching="CacheOption"` | `observations.scope="ObservationsOption"` |`compositeRuleEvaluation.method="CompositeOption"`).

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Optionen zum Konfigurieren des Laufzeitverhaltens der Transformation.
- `StopJobOnFailureOptions` – Ein DQStopJobOnFailureOptions-Objekt.

  Optionen zum Konfigurieren, wie Ihr Auftrag angehalten wird, wenn Ihre Datenqualitätsuswertung fehlschlägt.

Struktur des Rezepts

Ein AWS Glue Studio-Knoten, der ein AWS Glue DataBrew Rezept in AWS Glue Jobs verwendet.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des AWS Glue Studio-Knotens.
- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Knoten, die Eingaben für den Rezeptknoten sind, identifiziert durch die ID.
- `RecipeReference` – Ein RecipeReference-Objekt.

  Ein Verweis auf das vom Knoten verwendete DataBrew Rezept.
- `RecipeSteps` – Ein Array mit RecipeStep-Objekten.

  Transformationsschritte, die im Rezeptknoten verwendet werden.

RecipeReference Struktur

Ein Verweis auf ein AWS Glue DataBrew Rezept.

Felder

- `RecipeArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der ARN des DataBrew Rezepts.
- `RecipeVersion` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 16 Bytes lang.

  Die RecipeVersion des DataBrew Rezepts.

SnowflakeNodeData Struktur

Gibt die Konfiguration für Snowflake-Knoten in Studio an AWS Glue .

Felder

- `SourceType` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Gibt an, wie abgerufene Daten angegeben werden. Zulässige Werte: `"table"`, `"query"`.
- `Connection` – Ein Option-Objekt.

  Gibt eine AWS Glue Datenkatalogverbindung zu einem Snowflake-Endpunkt an.
- `Schema` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt ein Snowflake-Datenbankschema an, das Ihr Knoten verwenden soll.
- `Table` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt eine Snowflake-Tabelle an, die Ihr Knoten verwenden soll.
- `Database` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt eine Snowflake-Datenbank an, die Ihr Knoten verwenden soll.
- `TempDir` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Derzeit nicht verwendet.
- `IamRole` – Ein Option-Objekt.

  Derzeit nicht verwendet.

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Optionen an, die an den Snowflake-Konnektor übergeben werden. Wenn an anderer Stelle in diesem Knoten Optionen angegeben werden, hat dies Vorrang.
- `SampleQuery` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine SQL-Zeichenfolge, die zum Abrufen von Daten mit dem `query`-Quelltyp verwendet wird.
- `PreAction` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine SQL-Zeichenfolge, die ausgeführt wird, bevor der Snowflake-Konnektor seine Standardaktionen ausführt.
- `PostAction` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine SQL-Zeichenfolge, die ausgeführt wird, nachdem der Snowflake-Konnektor seine Standardaktionen ausgeführt hat.
- `Action` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt an, welche Aktion beim Schreiben in eine Tabelle mit bereits vorhandenen Daten ausgeführt werden soll. Zulässige Werte: `append`, `merge`, `truncate`, `drop`.
- `Upsert` – Boolesch.

  Wird verwendet, wenn die Aktion `append` ist. Gibt das Auflösungsverhalten an, wenn bereits eine Zeile vorhanden ist. Wenn der Wert wahr ist, werden bereits vorhandene Zeilen aktualisiert. Wenn der Wert falsch ist, werden diese Zeilen eingefügt.
- `MergeAction` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Gibt eine Zusammenführungsaktion an. Zulässige Werte: `simple`, `custom`. Wenn das Zusammenführungsverhalten einfach ist, wird es durch `MergeWhenMatched` und `MergeWhenNotMatched` definiert. Falls benutzerdefiniert, durch `MergeClause` definiert.
- `MergeWhenMatched` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Gibt an, wie Datensätze, die mit bereits vorhandenen Daten übereinstimmen, beim Zusammenführen aufgelöst werden. Zulässige Werte: `update`, `delete`.
- `MergeWhenNotMatched` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

Gibt an, wie Datensätze, die nicht mit bereits vorhandenen Daten übereinstimmen, beim Zusammenführen verarbeitet werden. Zulässige Werte: `insert`, `none`.

- `MergeClause` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine SQL-Anweisung, die ein benutzerdefiniertes Zusammenführungsverhalten angibt.

- `StagingTable` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name einer Staging-Tabelle, die beim Ausführen von `merge`- oder Upsert-`append`-Aktionen verwendet wird. Daten werden in diese Tabelle geschrieben und dann durch eine generierte Folgeaktion nach `table` verschoben.

- `SelectedColumns` – Ein Array mit Option-Objekten.

  Gibt die kombinierten Spalten an, um einen Datensatz zu identifizieren, wenn Übereinstimmungen für Zusammenführungen und Upserts ermittelt werden. Eine Liste von Strukturen mit `value`-, `label`- und `description`-Schlüsseln. Jede Struktur beschreibt eine Spalte.

- `AutoPushdown` – Boolesch.

  Gibt an, ob der automatische Abfrage-Pushdown aktiviert ist. Wenn Pushdown aktiviert ist, wird bei der Ausführung einer Abfrage auf Spark ein Teil der Abfrage auf den Snowflake-Server „heruntergeschoben“, wenn dies möglich ist. Dies verbessert die Leistung einiger Abfragen.

- `TableSchema` – Ein Array mit Option-Objekten.

  Definiert das Zielschema für den Knoten manuell. Eine Liste von Strukturen mit `value`-, `label`- und `description`-Schlüsseln. Jede Struktur definiert eine Spalte.

SnowflakeSource Struktur

Gibt eine Snowflake-Datenquelle an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Snowflake-Datenquelle.

- `Data` – Erforderlich: Ein SnowflakeNodeData-Objekt.

  Konfiguration für die Snowflake-Datenquelle.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt benutzerdefinierte Schemas für Ihre Ausgabedaten an.

SnowflakeTarget Struktur

Gibt ein Snowflake-Ziel an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Snowflake-Ziels.
- `Data` – Erforderlich: Ein SnowflakeNodeData-Objekt.

  Gibt die Daten des Snowflake-Zielknotens an.
- `Inputs` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolgen.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

ConnectorDataSource Struktur

Gibt eine Quelle an, die mit Standardverbindungsoptionen generiert wurde.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name dieses Quell-Knotens.
- `ConnectionType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die`connectionType`, wie sie der zugrunde liegenden AWS Glue Bibliothek zur Verfügung gestellt wurde. Dieser Knotentyp unterstützt die folgenden Verbindungstypen:
  - `opensearch`
  - `azuresql`
  - `azurecosmos`

  - `bigquery`
  - `saphana`
  - `teradata`
  - `vertica`
- `Data` – Erforderlich: Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Zuordnung, die Verbindungsoptionen für den Knoten angibt. Standardverbindungsoptionen für den entsprechenden Verbindungstyp finden Sie im Abschnitt Verbindungsparameter der AWS Glue Dokumentation.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für diese Quelle an.

ConnectorDataTarget Struktur

Gibt ein Ziel an, das mit Standardverbindungsoptionen generiert wurde.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name dieses Ziel-Knotens.
- `ConnectionType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Die`connectionType`, wie sie der zugrunde liegenden AWS Glue Bibliothek zur Verfügung gestellt wurde. Dieser Knotentyp unterstützt die folgenden Verbindungstypen:

  - `opensearch`
  - `azuresql`
  - `azurecosmos`
  - `bigquery`
  - `saphana`

  - `teradata`
  - `vertica`
- `Data` – Erforderlich: Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Zuordnung, die Verbindungsoptionen für den Knoten angibt. Standardverbindungsoptionen für den entsprechenden Verbindungstyp finden Sie im Abschnitt Verbindungsparameter der AWS Glue Dokumentation.
- `Inputs` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolgen.

  Die Knoten, die Eingaben für das Datenziel sind.

RecipeStep Struktur

Ein Rezeptschritt, der in einem Rezeptknoten für die Datenvorbereitung in AWS Glue Studio verwendet wird.

Felder

- `Action` – Erforderlich: Ein RecipeAction-Objekt.

  Die Transformationsaktion des Rezeptschritts.
- `ConditionExpressions` – Ein Array mit ConditionExpression-Objekten.

  Die Bedingungsausdrücke für den Rezeptschritt.

RecipeAction Struktur

Aktionen, die im Rezeptknoten für die Datenvorbereitung in AWS Glue Studio definiert sind.

Felder

- `Operation` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #56.

Der Vorgang der Rezeptaktion.

- `Parameters` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, und entspricht dem Custom string pattern #57.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 32768 Bytes lang ist.

  Die Parameter der Rezeptaktion.

ConditionExpression Struktur

Bedingungsausdruck, der im Rezeptknoten für die Datenvorbereitung in AWS Glue Studio definiert ist.

Felder

- `Condition` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #56.

  Die Bedingung des Bedingungsausdrucks.
- `Value` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 1.024 Bytes lang.

  Der Wert des Bedingungsausdrucks.
- `TargetColumn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 1.024 Bytes lang.

  Die Zielspalte der Bedingungsausdrücke.

CatalogIcebergSource S3-Struktur

Gibt eine Apache Iceberg-Datenquelle an, die im AWS Glue Datenkatalog registriert ist. Die Iceberg-Datenquelle muss in gespeichert werden. Amazon S3

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Iceberg-Datenquelle.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `AdditionalIcebergOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für die Iceberg-Datenquelle an.
- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die Iceberg-Quelle an.

CatalogIcebergSource Struktur

Gibt eine Apache Iceberg-Datenquelle an, die im AWS Glue Datenkatalog registriert ist.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der Iceberg-Datenquelle.
- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle in der Datenbank, aus der gelesen werden soll.
- `AdditionalIcebergOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für die Iceberg-Datenquelle an.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die Iceberg-Quelle an.

S3-Struktur IcebergCatalogTarget

Gibt ein Apache Iceberg-Katalogziel an, das Daten in den Datenkatalog schreibt Amazon S3 und die Tabelle im AWS Glue Datenkatalog registriert.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Iceberg-Katalogziels.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Eingabeverbindung für das Iceberg-Katalogziel.

- `PartitionKeys` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von Partitionschlüsseln für die Iceberg-Tabelle.

- `Table` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Tabelle im Katalog, in die geschrieben werden soll.

- `Database` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Name der Datenbank, in die geschrieben wird.

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt zusätzliche Verbindungsoptionen für das Iceberg-Katalogziel an.

- `SchemaChangePolicy` – Ein CatalogSchemaChangePolicy-Objekt.

Die Richtlinie für den Umgang mit Schemaänderungen im Katalogziel.

- `AutoDataQuality` – Ein AutoDataQuality-Objekt.

  Gibt an, ob die Datenqualitätsbewertung für das S3-Iceberg-Katalogziel automatisch aktiviert werden soll. Wenn diese Option auf `true` festgelegt, werden automatisch Datenqualitätsprüfungen während des Schreibvorgangs durchgeführt.

Dynamo-Quellstruktur DBELTConnector

Gibt eine DynamoDB-ELT-Connectorquelle zum Extrahieren von Daten aus DynamoDB-Tabellen an.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name der DynamoDB-ELT-Connectorquelle.

- `ConnectionOptions` – Ein DDBELTConnectionOptionen-Objekt.

  Die Verbindungsoptionen für die DynamoDB-ELT-Connectorquelle.

- `OutputSchemas` – Ein Array mit GlueSchema-Objekten.

  Gibt das Datenschema für die DynamoDB-ELT-Connectorquelle an.

DDBELTConnectionStruktur der Optionen

Gibt Verbindungsoptionen für DynamoDB-ELT-Vorgänge (Extrahieren, Laden, Transformieren) an. Diese Struktur enthält Konfigurationsparameter für die Verbindung mit DynamoDB-Tabellen und das Extrahieren von Daten aus DynamoDB-Tabellen mithilfe des ELT-Connectors.

Felder

- `DynamodbExport` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `ddb` | `s3`).

  Gibt den Exporttyp für die DynamoDB-Datenextraktion an. Dieser Parameter bestimmt, wie Daten während des ELT-Prozesses aus der DynamoDB-Tabelle exportiert werden.

- `DynamodbUnnestDDBJson` – Boolesch.

Ein boolescher Wert, der angibt, ob das DynamoDB-JSON-Format während der Datenextraktion entschachtelt werden soll. Bei der Einstellung `true` glättet der Connector geschachtelte JSON-Strukturen aus DynamoDB-Elementen. Bei der Einstellung `false` wird die ursprüngliche DynamoDB-JSON-Struktur beibehalten.

- `DynamodbTableArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #61 übereinstimmt.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der DynamoDB-Tabelle, aus der Daten extrahiert werden sollen. Dieser Parameter gibt die Quelltabelle für den ELT-Vorgang an.

- `DynamodbS3Bucket` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Name des Amazon-S3-Buckets, der für die Zwischenspeicherung während des DynamoDB-ELT-Prozesses verwendet wird. Dieser Bucket wird verwendet, um exportierte DynamoDB-Daten vorübergehend zu speichern, bevor sie vom ELT-Auftrag verarbeitet werden.

- `DynamodbS3Prefix` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Das S3-Objektschlüsselpräfix für Dateien, die während des DynamoDB-ELT-Prozesses im S3-Zwischen-Bucket gespeichert wurden. Dieses Präfix hilft bei der Organisation und Identifizierung der temporären Dateien, die bei der Datenextraktion erstellt wurden.

- `DynamodbS3BucketOwner` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Die AWS Konto-ID des Besitzers des S3-Buckets, angegeben in`DynamodbS3Bucket`. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der S3-Bucket einem anderen AWS Konto gehört als dem, auf dem der ELT-Job ausgeführt wird, wodurch der kontoübergreifende Zugriff auf den Zwischenspeicher-Bucket ermöglicht wird.

- `DynamodbStsRoleArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der AWS Security Token Service (STS) -Rolle, die für den Zugriff auf DynamoDB- und S3-Ressourcen während des ELT-Vorgangs übernommen werden soll. Diese Rolle muss über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um aus der DynamoDB-Tabelle zu lesen und in den S3-Zwischen-Bucket zu schreiben.

DDBELTCatalogAdditionalOptions Struktur

Gibt zusätzliche Optionen für DynamoDB-ELT-Katalogvorgänge an.

Felder

- `DynamodbExport` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Gibt die DynamoDB-Exportkonfiguration für den ELT-Vorgang an.

- `DynamodbUnnestDDBJson` – Boolesch.

  Gibt an, ob das DynamoDB-JSON-Format entschachtelt werden soll. Bei der Einstellung `true` werden geschachtelte JSON-Strukturen in DynamoDB-Elementen geglättet.

Routenstruktur

Gibt einen Routenknoten an, der Daten basierend auf definierten Filterbedingungen an verschiedene Ausgabepfade weiterleitet.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #63 übereinstimmt.

  Der Name des Routenknotens.

- `Inputs` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 Zeichenfolge.

  Die Eingabeverbindung für den Routenknoten.

- `GroupFiltersList` – Erforderlich: Ein Array mit GroupFilters-Objekten.

  Eine Liste von Gruppenfiltern, die die Routingbedingungen und Kriterien für die Weiterleitung von Daten an verschiedene Ausgabepfade definieren.

GroupFilters Struktur

Gibt eine Gruppe von Filtern mit einem logischen Operator an, der bestimmt, wie die Filter kombiniert werden, um die Routingbedingungen auszuwerten.

Felder

- `GroupName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der Custom string pattern #60 übereinstimmt.

Der Name der Filtergruppe.

- `Filters` – Erforderlich: Ein Array mit FilterExpression-Objekten.

  Eine Liste von Filterausdrücken, die die Bedingungen für diese Gruppe definieren.

- `LogicalOperator` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AND` | `OR`).

  Der logische Operator, der verwendet wird, um die Filter in dieser Gruppe zu kombinieren. Bestimmt, ob alle Filter übereinstimmen müssen (AND) oder ob ein beliebiger Filter übereinstimmen kann (OR).

AutoDataQuality Struktur

Spezifiziert Konfigurationsoptionen für die automatische Bewertung der Datenqualität in AWS Glue Jobs. Diese Struktur ermöglicht automatisierte Datenqualitätsprüfungen und deren Überwachung während ETL-Vorgängen und trägt so dazu bei, die Datenintegrität und Zuverlässigkeit ohne manuelles Eingreifen sicherzustellen.

Felder

- `IsEnabled` – Boolesch.

  Gibt an, ob die automatische Datenqualitätsbewertung aktiviert ist. Bei der Einstellung `true` werden automatisch Datenqualitätsprüfungen durchgeführt.

- `EvaluationContext` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #61 entspricht.

  Der Bewertungskontext für die automatischen Datenqualitätsprüfungen. Dies definiert den Umfang und die Parameter für die Datenqualitätsbewertung.

Auftrags-API

Die Jobs-API beschreibt Job-Datentypen und enthält APIs für die Arbeit mit Jobs, Jobausführungen und Triggern in AWS Glue.

Themen

- Jobs
- Auftragsausführungen

- Auslöser

Jobs

Die Jobs-API beschreibt die Datentypen und die API für das Erstellen, Aktualisieren, Löschen oder Anzeigen von Jobs in AWS Glue.

Datentypen

- Auftrags-Struktur
- ExecutionProperty Struktur
- NotificationProperty Struktur
- JobCommand Struktur
- ConnectionsList Struktur
- JobUpdate Struktur
- SourceControlDetails Struktur

Auftrags-Struktur

Gibt eine Auftragsdefinition an.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name, den Sie dieser Auftragsdefinition zuweisen.
- `JobMode` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SCRIPT=""` | `VISUAL=""` | `NOTEBOOK=""`).

  Ein Modus, der beschreibt, wie ein Auftrag erstellt wurde. Folgende sind gültige Werte:
  - `SCRIPT`- Der Job wurde mit dem AWS Glue Studio-Skripteditor erstellt.
  - `VISUAL`- Der Job wurde mit dem Visual Editor von AWS Glue Studio erstellt.
  - `NOTEBOOK`: Der Auftrag wurde mit einem Notebook für interaktive Sitzungen erstellt.

  Wenn das Feld `JobMode` fehlt oder Null ist, wird `SCRIPT` als Standardwert zugewiesen.
- `JobRunQueuingEnabled` – Boolesch.

Gibt an, ob die Warteschlange für die Auftragsausführungen dieses Auftrags aktiviert ist.

Der Wert „true“ bedeutet, dass die Auftragsausführungswarteschlange für die Auftragsausführungen aktiviert ist. Wenn der Wert „false“ oder leer ist, werden die Auftragsausführungen nicht in die Warteschlange aufgenommen.

Stimmt dieses Feld nicht mit dem Wert überein, der in der Auftragsausführung festgelegt wurde, wird der Wert aus dem Feld für die Auftragsausführung verwendet.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung der Aufgabe.

- `LogUri` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Dieses Feld ist für zukünftige Zwecke reserviert.

- `Role` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name oder der Amazon-Ressourcenname (ARN) der IAM-Rolle, die diesem Auftrag zugeordnet ist.

- `CreatedOn` – Zeitstempel.

  Datum und Uhrzeit der Erstellung dieser Auftragsdefinition.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Der letzte Zeitpunkt, zu dem diese Auftragsdefinition geändert wurde.

- `ExecutionProperty` – Ein ExecutionProperty-Objekt.

  Eine `ExecutionProperty`, die die maximale Anzahl der gleichzeitigen Ausführungen angibt, die für diesen Auftrag zulässig sind.

- `Command` – Ein JobCommand-Objekt.

  Der `JobCommand`, der diesen Auftrag ausführt.

- `DefaultArguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Die Standardargumente für jede Ausführung dieses Auftrags, angegeben als Name-Wert-Paare.

Sie können hier Argumente angeben, die Ihr eigenes Job-Ausführungsskript verwendet, sowie Argumente, die AWS Glue selbst verwendet werden.

Auftragsargumente können protokolliert werden. Übergeben Sie keine Klartext-Geheimnisse als Argumente. Rufen Sie Geheimnisse aus einer AWS Glue Verbindung AWS Secrets Manager oder einem anderen geheimen Verwaltungsmechanismus ab, wenn Sie beabsichtigen, sie innerhalb des Job zu behalten.

Informationen dazu, wie Sie Ihre eigenen Job-Argumente angeben und verwenden können, finden Sie im Thema Calling AWS Glue APIs in Python im Developer Guide.

Informationen zu den Argumenten, die Sie für dieses Feld beim Konfigurieren von Spark-Aufträgen angeben können, finden Sie im Thema Spezielle Parameter, die von AWS Glue verwendet werden im Entwicklerhandbuch.

Informationen zu den Argumenten, die Sie für dieses Feld beim Konfigurieren von Ray-Aufträgen angeben können, finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in Ray-Aufträgen im Entwicklerhandbuch.

- `NonOverridableArguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Argumente für diesen Auftrag, die beim Bereitstellen von Auftragsargumenten in einer Auftragsausführung nicht überschrieben werden und als Name-Wert-Paare angegeben werden.

- `Connections` – Ein ConnectionsList-Objekt.

  Die Verbindungen, die für diesen Auftrag verwendet werden.

- `MaxRetries` – Zahl (Ganzzahl).

  Gibt an, wie oft dieser Job nach einem JobRun Fehlschlag maximal wiederholt werden soll.

- `AllocatedCapacity` – Zahl (Ganzzahl).

  Diese Feld ist als veraltet gekennzeichnet. Verwenden Sie stattdessen `MaxCapacity`.

Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die den Ausführungen dieses Jobs zugewiesen sind. Sie können mindestens 2 zuweisen DPUs; die Standardeinstellung ist 10. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Die Auftrag-Zeitüberschreitung in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Auftragsausführung Ressourcen verbrauchen kann, ehe sie beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt.

  Aufträge müssen Timeout-Werte von weniger als 7 Tagen oder 10 080 Minuten haben. Andernfalls lösen die Aufträge eine Ausnahme aus.

  Wenn der Wert leer gelassen wird, beträgt das Timeout standardmäßig 2.880 Minuten für Glue Version 4.0 und früher oder 480 Minuten für Glue Version 5.0 und höher.

  Für alle vorhandenen AWS Glue Jobs mit einem Timeout-Wert von mehr als 7 Tagen wird standardmäßig ein Wert von 7 Tagen verwendet. Wenn Sie beispielsweise ein Timeout von 20 Tagen für einen Batch-Auftrag angegeben haben, wird dieser am 7. Tag gestoppt.

  Wenn Sie für Streaming-Aufträge ein Wartungsfenster eingerichtet haben, wird es während des Wartungsfensters nach 7 Tagen neu gestartet.
- `MaxCapacity` – Nummer (doppelt).

  Für Glue-Jobs der Version 1.0 oder früher, die den Standard-Worker-Typ verwenden, die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die zugewiesen werden können, wenn dieser Job ausgeführt wird. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

  Für Aufträge der Glue-Version 2.0 oder höher können Sie keine `Maximum capacity` angeben. Stattdessen sollten Sie einen `Worker type` und die `Number of workers` festlegen.

  Setzen Sie nicht `MaxCapacity`, wenn Sie `WorkerType` und `NumberOfWorkers` verwenden.

  Der Wert, der `MaxCapacity` zugewiesen werden kann, ist davon abhängig, ob Sie eine Python-Shell-Aufgabe, eine Apache-Spark-ETL-Aufgabe oder eine Apache-Spark-Streaming-ETL-Aufgabe ausführen:

  - Wenn Sie einen Python-Shell-Auftrag (`JobCommand.Name`="pythonshell") angeben, können Sie entweder 0,0625 oder 1 DPU zuweisen. Der Standardwert ist 0,0625 DPU.
  - Wenn Sie einen Apache Spark-ETL-Job (`JobCommand.Name`="glueetl“) oder einen Apache Spark-Streaming-ETL-Job (`JobCommand.Name`="gluestreaming“) angeben, können Sie zwischen 2 und 100 zuweisen. DPUs Die Standardeinstellung ist 10. DPUs Diesem Auftragstyp dürfen keine DPU-Bruchteile zugeteilt werden.
- `WorkerType`— UTF-8-String (gültige Werte: `Standard=""` | | `G.025X=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `G.12X=""` | `G.16X=""` | `R.1X=""` | | `R.2X=""` `R.4X=""` `R.8X=""` |`Z.2X=""`).

  Der Typ der vordefinierten Worker, der zugeordnet wird, wenn ein Auftrag ausgeführt wird.

  AWS Glue stellt mehrere Workertypen zur Verfügung, um unterschiedlichen Workload-Anforderungen gerecht zu werden:

  G-Worker-Typen (Rechen-Worker für allgemeine Zwecke):

  - G.025X: 0,25 DPU (2 VCPUs, 4 GB Arbeitsspeicher, 84 GB Festplatte)
  - G.1X: 1 DPU (4 VCPUs, 16 GB Speicher, 94 GB Festplatte)
  - G.2X: 2 DPU (8 VCPUs, 32 GB Speicher, 138 GB Festplatte)
  - G.4X: 4 DPU (16 VCPUs, 64 GB Speicher, 256 GB Festplatte)
  - G.8X: 8 DPU (32 VCPUs, 128 GB Speicher, 512 GB Festplatte)
  - G.12X: 12 DPU (48 VCPUs, 192 GB Speicher, 768 GB Festplatte)
  - G.16X: 16 DPU (64 VCPUs, 256 GB Speicher, 1024 GB Festplatte)

  R-Worker-Typen (speicheroptimierte Worker):

  - R.1X: 1 DPU (4 VCPUs, 32 GB Speicher, 94 GB Festplatte)
  - R.2X: 2 DPU (8 VCPUs, 64 GB Speicher, 128 GB Festplatte)
  - R.4X: 4 DPU (16 VCPUs, 128 GB Speicher, 256 GB Festplatte)
  - R.8X: 8 DPU (32 VCPUs, 256 GB Speicher, 512 GB Festplatte)
- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `workerType` die zugewiesenj werden, wenn ein Auftrag ausgeführt wird.
- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der Name der `SecurityConfiguration`-Struktur, die mit diesem Auftrag verwendet werden soll.

- `NotificationProperty` – Ein NotificationProperty-Objekt.

  Gibt die Konfigurationseigenschaften einer Auftragsbenachrichtigung an.

- `Running` – Boolesch.

  Dieses Feld ist für zukünftige Zwecke reserviert.

- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

  `GlueVersion`Ermittelt in Spark-Jobs die Versionen von Apache Spark und Python, die in einem Job AWS Glue verfügbar sind. Die Python-Version gibt die Version an, die für Aufträge vom Typ Spark unterstützt wird.

  In Ray-Aufträge sollte die `GlueVersion` auf `4.0` oder höher eingestellt sein. Welche Versionen von Ray, Python und zusätzlichen Bibliotheken in Ihrem Ray-Auftrag verfügbar sind, wird jedoch durch die `Runtime`-Parameter des Auftragsbefehls bestimmt.

  Weitere Informationen zu den verfügbaren AWS Glue Versionen und den entsprechenden Spark- und Python-Versionen finden Sie unter Glue-Version im Entwicklerhandbuch.

  Jobs, die ohne Angabe einer Glue-Version erstellt werden, verwenden standardmäßig Glue 5.1.

- `CodeGenConfigurationNodes` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Jeder Wert ist ein A CodeGenConfigurationNode-Objekt.

  Die Darstellung eines gerichteten azyklischen Grafiken, auf dem sowohl die visuelle Komponente von Glue Studio als auch die Codegenerierung von Glue Studio basieren.

- `ExecutionClass` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht länger als 16 Bytes (gültige Werte: `FLEX=""` | `STANDARD=""`).

  Gibt an, ob der Auftrag mit einer Standard- oder einer flexiblen Ausführungsklasse ausgeführt wird. Die Standardausführungsklasse ist optimal für zeitkritische Workloads, die einen schnellen Auftragsstart und dedizierte Ressourcen erfordern.

Die flexible Ausführungsklasse ist geeignet für zeitunabhängige Aufträge, deren Start- und Abschlusszeiten variieren können.

Nur Jobs mit AWS Glue Version 3.0 und höher und dem Befehlstyp dürfen `ExecutionClass` auf gesetzt `glueetl` werdenFLEX. Die flexible Ausführungsklasse ist für Spark-Aufträge verfügbar.

- `SourceControlDetails` – Ein SourceControlDetails-Objekt.

  Die Details für eine Quellcodeverwaltungskonfiguration für einen Auftrag, die die Synchronisation von Auftragsartefakten zu oder von einem Remote-Repository ermöglichen.

- `MaintenanceWindow` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #34 entspricht.

  Dieses Feld gibt einen Wochentag und eine Stunde für ein Wartungsfenster für Streaming-Jobs an. AWS Glue führt regelmäßig Wartungsarbeiten durch. Während dieser Wartungsfenster müssen AWS Glue Sie Ihre Streaming-Jobs neu starten.

  AWS Glue wird den Job innerhalb von 3 Stunden nach Ablauf des angegebenen Wartungsfensters neu starten. Wenn Sie beispielsweise das Wartungsfenster für Montag um 10:00 Uhr GMT einrichten, werden Ihre Aufträge zwischen 10:00 Uhr GMT und 13:00 Uhr GMT neu gestartet.

- `ProfileName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name eines mit dem Job verknüpften AWS Glue Nutzungsprofils.

ExecutionProperty Struktur

Eine Ausführungseigenschaft eines Auftrags.

Felder

- `MaxConcurrentRuns` – Zahl (Ganzzahl).

  Die maximale Anzahl der gleichzeitigen Ausführungen, die für diesen Auftrag zulässig sind. Der Standardwert ist 1. Bei Erreichen dieser Schwelle wird ein Fehler zurückgegeben. Der Höchstwert, den Sie angeben können, wird durch ein Service Limit gesteuert.

NotificationProperty Struktur

Gibt die Konfigurationseigenschaften einer Benachrichtigung an.

Felder

- `NotifyDelayAfter` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Nach dem Start eines Auftragslaufs gibt dies die Anzahl der Minuten an, die gewartet werden muss, bevor eine Benachrichtigung über die Verzögerung eines Auftragslaufs gesendet wird.

JobCommand Struktur

Gibt den Code an, der während einer Auftragsausführung ausgeführt wird.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name des Auftragsbefehls. Für einen Apache-Spark-ETL-Auftrag muss dies `glueetl` sein. Bei einem Python-Shell-Auftrag muss dies `pythonshell` sein. Für eine Apache-Spark-Streaming-ETL-Aufgabe muss dies sein `gluestreaming`. Für einen Ray-Auftrag muss dies `glueray` sein.

- `ScriptLocation` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 400.000 Bytes lang.

  Gibt den Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Pfad zu einem Skript zum Ausführen eines Auftrags an.

- `PythonVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #49 entspricht.

  Die zum Ausführen eines Python-Shell-Auftrags verwendete Python-Version. Zulässige Werte sind 2 und 3.

- `Runtime` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 64 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #33.

  In Ray-Aufträgen wird Runtime verwendet, um die in Ihrer Umgebung verfügbaren Versionen von Ray, Python und zusätzlichen Bibliotheken anzugeben. Dieses Feld wird in anderen Auftragsarten nicht verwendet. Die Werte der unterstützten Laufzeitumgebung finden Sie unter Unterstützte Ray-Laufzeitumgebungen im AWS Glue Entwicklerhandbuch.

ConnectionsList Struktur

Gibt die Verbindungen an, die von einem Auftrag verwendet werden.

Felder

- `Connections`: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 1000 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Verbindungen, die vom Auftrag verwendet werden.

JobUpdate Struktur

Gibt Informationen zum Aktualisieren einer vorhandenen Auftragsdefinition an. Die vorherige Auftragsdefinition wird von diesen Informationen vollständig überschrieben.

Felder

- `JobMode` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SCRIPT=""` | `VISUAL=""` | `NOTEBOOK=""`).

  Ein Modus, der beschreibt, wie ein Auftrag erstellt wurde. Folgende sind gültige Werte:

  - `SCRIPT`- Der Job wurde mit dem AWS Glue Studio-Skripteditor erstellt.
  - `VISUAL`- Der Job wurde mit dem Visual Editor von AWS Glue Studio erstellt.
  - `NOTEBOOK`: Der Auftrag wurde mit einem Notebook für interaktive Sitzungen erstellt.

  Wenn das Feld `JobMode` fehlt oder Null ist, wird `SCRIPT` als Standardwert zugewiesen.
- `JobRunQueuingEnabled` – Boolesch.

  Gibt an, ob die Warteschlange für die Auftragsausführungen dieses Auftrags aktiviert ist.

  Der Wert „true“ bedeutet, dass die Auftragsausführungswarteschlange für die Auftragsausführungen aktiviert ist. Wenn der Wert „false“ oder leer ist, werden die Auftragsausführungen nicht in die Warteschlange aufgenommen.

  Stimmt dieses Feld nicht mit dem Wert überein, der in der Auftragsausführung festgelegt wurde, wird der Wert aus dem Feld für die Auftragsausführung verwendet.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Beschreibung des Auftrags, der definiert wird.
- `LogUri` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Dieses Feld ist für zukünftige Zwecke reserviert.
- `Role` – UTF-8-Zeichenfolge.

Der Name oder Amazon-Ressourcenname (ARN) der IAM-Rolle, die diesem Auftrag zugeordnet ist (erforderlich).

- `ExecutionProperty` – Ein ExecutionProperty-Objekt.

  Eine `ExecutionProperty`, die die maximale Anzahl der gleichzeitigen Ausführungen angibt, die für diesen Auftrag zulässig sind.

- `Command` – Ein JobCommand-Objekt.

  Der `JobCommand`, der diesen Auftrag ausführt (erforderlich).

- `DefaultArguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Standardargumente für jede Ausführung dieses Auftrags, angegeben als Name-Wert-Paare.

  Sie können hier Argumente angeben, die Ihr eigenes Job-Ausführungsskript verwendet, sowie Argumente, die AWS Glue selbst verwendet werden.

  Auftragsargumente können protokolliert werden. Übergeben Sie keine Klartext-Geheimnisse als Argumente. Rufen Sie Geheimnisse aus einer AWS Glue Verbindung AWS Secrets Manager oder einem anderen geheimen Verwaltungsmechanismus ab, wenn Sie beabsichtigen, sie innerhalb des Job zu behalten.

  Informationen dazu, wie Sie Ihre eigenen Job-Argumente angeben und verwenden können, finden Sie im Thema Calling AWS Glue APIs in Python im Developer Guide.

  Informationen zu den Argumenten, die Sie für dieses Feld beim Konfigurieren von Spark-Aufträgen angeben können, finden Sie im Thema Spezielle Parameter, die von AWS Glue verwendet werden im Entwicklerhandbuch.

  Informationen zu den Argumenten, die Sie für dieses Feld beim Konfigurieren von Ray-Aufträgen angeben können, finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in Ray-Aufträgen im Entwicklerhandbuch.

- `NonOverridableArguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Argumente für diesen Auftrag, die beim Bereitstellen von Auftragsargumenten in einer Auftragsausführung nicht überschrieben werden und als Name-Wert-Paare angegeben werden.

- `Connections` – Ein ConnectionsList-Objekt.

  Die Verbindungen, die für diesen Auftrag verwendet werden.

- `MaxRetries` – Zahl (Ganzzahl).

  Die maximale Anzahl der Wiederholungsversuche für diesen Auftrag, wenn er fehlschlägt.

- `AllocatedCapacity` – Zahl (Ganzzahl).

  Diese Feld ist als veraltet gekennzeichnet. Verwenden Sie stattdessen `MaxCapacity`.

  Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die diesem Job zugewiesen werden sollen. Sie können mindestens 2 zuweisen DPUs; die Standardeinstellung ist 10. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Die Auftrag-Zeitüberschreitung in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Auftragsausführung Ressourcen verbrauchen kann, ehe sie beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt.

  Aufträge müssen Timeout-Werte von weniger als 7 Tagen oder 10 080 Minuten haben. Andernfalls lösen die Aufträge eine Ausnahme aus.

  Wenn der Wert leer gelassen wird, beträgt das Timeout standardmäßig 2.880 Minuten für Glue Version 4.0 und früher oder 480 Minuten für Glue Version 5.0 und höher.

  Für alle vorhandenen AWS Glue Jobs mit einem Timeout-Wert von mehr als 7 Tagen wird standardmäßig ein Wert von 7 Tagen verwendet. Wenn Sie beispielsweise ein Timeout von 20 Tagen für einen Batch-Auftrag angegeben haben, wird dieser am 7. Tag gestoppt.

  Wenn Sie für Streaming-Aufträge ein Wartungsfenster eingerichtet haben, wird es während des Wartungsfensters nach 7 Tagen neu gestartet.

- `MaxCapacity` – Nummer (doppelt).

Für Glue-Jobs der Version 1.0 oder früher, die den Standard-Worker-Typ verwenden, die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die zugewiesen werden können, wenn dieser Job ausgeführt wird. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher besteht. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

Bei Aufträgen ab Glue-Version 2.0 können Sie keine `Maximum capacity` angeben. Stattdessen sollten Sie einen `Worker type` und die `Number of workers` festlegen.

Setzen Sie nicht `MaxCapacity`, wenn Sie `WorkerType` und `NumberOfWorkers` verwenden.

Der Wert, der `MaxCapacity` zugewiesen werden kann, ist davon abhängig, ob Sie eine Python-Shell-Aufgabe, eine Apache-Spark-ETL-Aufgabe oder eine Apache-Spark-Streaming-ETL-Aufgabe ausführen:

- Wenn Sie einen Python-Shell-Auftrag (`JobCommand.Name`="pythonshell") angeben, können Sie entweder 0,0625 oder 1 DPU zuweisen. Der Standardwert ist 0,0625 DPU.
- Wenn Sie einen Apache Spark-ETL-Job (`JobCommand.Name`="glueetl“) oder einen Apache Spark-Streaming-ETL-Job (`JobCommand.Name`="gluestreaming“) angeben, können Sie zwischen 2 und 100 zuweisen. DPUs Die Standardeinstellung ist 10. DPUs Diesem Auftragstyp dürfen keine DPU-Bruchteile zugeteilt werden.

- `WorkerType`— UTF-8-String (gültige Werte: `Standard=""` | | `G.025X=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `G.12X=""` | `G.16X=""` | `R.1X=""` | | `R.2X=""` `R.4X=""` `R.8X=""` |`Z.2X=""`).

  Der Typ der vordefinierten Worker, der zugeordnet wird, wenn ein Auftrag ausgeführt wird. Akzeptiert einen Wert von G.025X, G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, R.1X, R.2X, R.4X oder R.8X für Spark-Jobs. Akzeptiert den Wert Z.2X für Ray-Aufträge. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Auftragseigenschaften für Spark-Aufträge.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `workerType` die zugewiesenj werden, wenn ein Auftrag ausgeführt wird.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der `SecurityConfiguration`-Struktur, die mit diesem Auftrag verwendet werden soll.

- `NotificationProperty` – Ein NotificationProperty-Objekt.

  Gibt die Konfigurationseigenschaften einer Auftragsbenachrichtigung an.

- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

  `GlueVersion`Ermittelt in Spark-Jobs die Versionen von Apache Spark und Python, die in einem Job AWS Glue verfügbar sind. Die Python-Version gibt die Version an, die für Aufträge vom Typ Spark unterstützt wird.

  In Ray-Aufträge sollte die `GlueVersion` auf `4.0` oder höher eingestellt sein. Welche Versionen von Ray, Python und zusätzlichen Bibliotheken in Ihrem Ray-Auftrag verfügbar sind, wird jedoch durch die `Runtime`-Parameter des Auftragsbefehls bestimmt.

  Weitere Informationen zu den verfügbaren AWS Glue Versionen und den entsprechenden Spark- und Python-Versionen finden Sie unter Glue-Version im Entwicklerhandbuch.

  Falls nicht in der Aktualisierungsanforderung angegeben, behält die Glue-Version den Wert aus der vorhandenen Jobdefinition bei.

- `CodeGenConfigurationNodes` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

  Jeder Wert ist ein A CodeGenConfigurationNode-Objekt.

  Die Darstellung eines gerichteten azyklischen Grafiken, auf dem sowohl die visuelle Komponente von Glue Studio als auch die Codegenerierung von Glue Studio basieren.

- `ExecutionClass` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht länger als 16 Bytes (gültige Werte: `FLEX=""` | `STANDARD=""`).

  Gibt an, ob der Auftrag mit einer Standard- oder einer flexiblen Ausführungsklasse ausgeführt wird. Die Standardausführungsklasse ist ideal für zeitkritische Workloads, die einen schnellen Auftragsstart und dedizierte Ressourcen erfordern.

  Die flexible Ausführungsklasse ist geeignet für zeitunabhängige Aufträge, deren Start- und Abschlusszeiten variieren können.

  Nur Jobs mit AWS Glue Version 3.0 und höher und mit dem Befehlstyp dürfen `ExecutionClass` auf gesetzt `glueetl` werden`FLEX`. Die flexible Ausführungsklasse ist für Spark-Aufträge verfügbar.

- `SourceControlDetails` – Ein SourceControlDetails-Objekt.

  Die Details für eine Quellcodeverwaltungskonfiguration für einen Auftrag, die die Synchronisation von Auftragsartefakten zu oder von einem Remote-Repository ermöglichen.

- `MaintenanceWindow` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #34 entspricht.

  Dieses Feld gibt einen Wochentag und eine Stunde für ein Wartungsfenster für Streaming-Jobs an. AWS Glue führt regelmäßig Wartungsarbeiten durch. Während dieser Wartungsfenster müssen AWS Glue Sie Ihre Streaming-Jobs neu starten.

  AWS Glue wird den Job innerhalb von 3 Stunden nach Ablauf des angegebenen Wartungsfensters neu starten. Wenn Sie beispielsweise das Wartungsfenster für Montag um 10:00 Uhr GMT einrichten, werden Ihre Aufträge zwischen 10:00 Uhr GMT und 13:00 Uhr GMT neu gestartet.

- `ProfileName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name eines mit dem Job verknüpften AWS Glue Nutzungsprofils.

SourceControlDetails Struktur

Die Details für eine Quellcodeverwaltungskonfiguration für einen Auftrag, die die Synchronisation von Auftragsartefakten zu oder von einem Remote-Repository ermöglichen.

Felder

- `Provider` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `GITHUB` | `AWS_CODE_COMMIT`).

  Der Anbieter für das Remote-Repository.

- `Repository` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang.

  Der Name des Remote-Repositorys, das die Auftragsartefakte enthält.

- `Owner` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang.

  Der Besitzer des Remote-Repositorys, das die Auftragsartefakte enthält.

- `Branch` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang.

  Eine optionale Verzweigung im Remote-Repository.

- `Folder` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang.

Ein optionaler Ordner im Remote-Repository.

- `LastCommitId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang.

  Die letzte Commit-ID für ein Commit im Remote-Repository.

- `LastSyncTimestamp` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang.

  Das Datum und die Uhrzeit, an denen die letzte Auftragssynchronisierung durchgeführt wurde.

- `AuthStrategy` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `PERSONAL_ACCESS_TOKEN` | `AWS_SECRETS_MANAGER`).

  Die Art der Authentifizierung, bei der es sich um ein in AWS Secrets Manager gespeichertes Authentifizierungstoken oder um ein persönliches Zugriffstoken handeln kann.

- `AuthToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang.

  Der Wert eines Autorisierungstokens.

Operationen

- CreateJob Aktion (Python: create_job)
- UpdateJob Aktion (Python: update_job)
- GetJob Aktion (Python: get_job)
- GetJobs Aktion (Python: get_jobs)
- DeleteJob Aktion (Python: delete_job)
- ListJobs Aktion (Python: list_jobs)
- BatchGetJobs Aktion (Python: batch_get_jobs)

CreateJob Aktion (Python: create_job)

Erstellt eine neue Auftragsdefinition

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name, den Sie dieser Auftragsdefinition zuweisen. Er muss in Ihrem -Konto eindeutig sein.

- `JobMode` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SCRIPT=""` | `VISUAL=""` | `NOTEBOOK=""`).

  Ein Modus, der beschreibt, wie ein Auftrag erstellt wurde. Folgende sind gültige Werte:

  - `SCRIPT`- Der Job wurde mit dem AWS Glue Studio-Skripteditor erstellt.
  - `VISUAL`- Der Job wurde mit dem Visual Editor von AWS Glue Studio erstellt.
  - `NOTEBOOK`: Der Auftrag wurde mit einem Notebook für interaktive Sitzungen erstellt.

  Wenn das Feld `JobMode` fehlt oder Null ist, wird `SCRIPT` als Standardwert zugewiesen.

- `JobRunQueuingEnabled` – Boolesch.

  Gibt an, ob die Warteschlange für die Auftragsausführungen dieses Auftrags aktiviert ist.

  Der Wert „true“ bedeutet, dass die Auftragsausführungswarteschlange für die Auftragsausführungen aktiviert ist. Wenn der Wert „false“ oder leer ist, werden die Auftragsausführungen nicht in die Warteschlange aufgenommen.

  Stimmt dieses Feld nicht mit dem Wert überein, der in der Auftragsausführung festgelegt wurde, wird der Wert aus dem Feld für die Auftragsausführung verwendet.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Beschreibung des Auftrags, der definiert wird.

- `LogUri` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Dieses Feld ist für zukünftige Zwecke reserviert.

- `Role` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name oder der Amazon-Ressourcenname (ARN) der IAM-Rolle, die diesem Auftrag zugeordnet ist.

- `ExecutionProperty` – Ein ExecutionProperty-Objekt.

  Eine `ExecutionProperty`, die die maximale Anzahl der gleichzeitigen Ausführungen angibt, die für diesen Auftrag zulässig sind.

- `Command` – Erforderlich: Ein JobCommand-Objekt.

  Der `JobCommand`, der diesen Auftrag ausführt.

- `DefaultArguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Die Standardargumente für jede Ausführung dieses Auftrags, angegeben als Name-Wert-Paare.

Sie können hier Argumente angeben, die Ihr eigenes Job-Ausführungsskript verwendet, sowie Argumente, die AWS Glue selbst verwendet werden.

Auftragsargumente können protokolliert werden. Übergeben Sie keine Klartext-Geheimnisse als Argumente. Rufen Sie Geheimnisse aus einer AWS Glue Verbindung AWS Secrets Manager oder einem anderen geheimen Verwaltungsmechanismus ab, wenn Sie beabsichtigen, sie innerhalb des Job zu behalten.

Informationen dazu, wie Sie Ihre eigenen Job-Argumente angeben und verwenden können, finden Sie im Thema Calling AWS Glue APIs in Python im Developer Guide.

Informationen zu den Argumenten, die Sie für dieses Feld beim Konfigurieren von Spark-Aufträgen angeben können, finden Sie im Thema Spezielle Parameter, die von AWS Glue verwendet werden im Entwicklerhandbuch.

Informationen zu den Argumenten, die Sie für dieses Feld beim Konfigurieren von Ray-Aufträgen angeben können, finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in Ray-Aufträgen im Entwicklerhandbuch.

- `NonOverridableArguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Argumente für diesen Auftrag, die beim Bereitstellen von Auftragsargumenten in einer Auftragsausführung nicht überschrieben werden und als Name-Wert-Paare angegeben werden.

- `Connections` – Ein ConnectionsList-Objekt.

  Die Verbindungen, die für diesen Auftrag verwendet werden.

- `MaxRetries` – Zahl (Ganzzahl).

  Die maximale Anzahl der Wiederholungsversuche für diesen Auftrag, wenn er fehlschlägt.

- `AllocatedCapacity` – Zahl (Ganzzahl).

Dieser Parameter ist veraltet. Verwenden Sie stattdessen `MaxCapacity`.

Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die diesem Job zugewiesen werden sollen. Sie können mindestens 2 zuweisen DPUs; die Standardeinstellung ist 10. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Die Auftrag-Zeitüberschreitung in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Auftragsausführung Ressourcen verbrauchen kann, ehe sie beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt.

  Aufträge müssen Timeout-Werte von weniger als 7 Tagen oder 10 080 Minuten haben. Andernfalls lösen die Aufträge eine Ausnahme aus.

  Wenn der Wert leer gelassen wird, beträgt das Timeout standardmäßig 2.880 Minuten für Glue Version 4.0 und früher oder 480 Minuten für Glue Version 5.0 und höher.

  Für alle vorhandenen AWS Glue Jobs mit einem Timeout-Wert von mehr als 7 Tagen wird standardmäßig ein Wert von 7 Tagen verwendet. Wenn Sie beispielsweise ein Timeout von 20 Tagen für einen Batch-Auftrag angegeben haben, wird dieser am 7. Tag gestoppt.

  Wenn Sie für Streaming-Aufträge ein Wartungsfenster eingerichtet haben, wird es während des Wartungsfensters nach 7 Tagen neu gestartet.

- `MaxCapacity` – Nummer (doppelt).

  Für Glue-Jobs der Version 1.0 oder früher, die den Standard-Worker-Typ verwenden, die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die zugewiesen werden können, wenn dieser Job ausgeführt wird. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher besteht. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

  Bei Aufträgen ab Glue-Version 2.0 können Sie keine `Maximum capacity` angeben. Stattdessen sollten Sie einen `Worker type` und die `Number of workers` festlegen.

  Setzen Sie nicht `MaxCapacity`, wenn Sie `WorkerType` und `NumberOfWorkers` verwenden.

Der Wert, der `MaxCapacity` zugewiesen werden kann, ist davon abhängig, ob Sie eine Python-Shell-Aufgabe, eine Apache-Spark-ETL-Aufgabe oder eine Apache-Spark-Streaming-ETL-Aufgabe ausführen:

- Wenn Sie einen Python-Shell-Auftrag (`JobCommand.Name`="pythonshell") angeben, können Sie entweder 0,0625 oder 1 DPU zuweisen. Der Standardwert ist 0,0625 DPU.
- Wenn Sie einen Apache Spark-ETL-Job (`JobCommand.Name`="glueetl“) oder einen Apache Spark-Streaming-ETL-Job (`JobCommand.Name`="gluestreaming“) angeben, können Sie zwischen 2 und 100 zuweisen. DPUs Die Standardeinstellung ist 10. DPUs Diesem Auftragstyp dürfen keine DPU-Bruchteile zugeteilt werden.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der `SecurityConfiguration`-Struktur, die mit diesem Auftrag verwendet werden soll.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die mit diesem Auftrag zu verwendenden Tags. Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf den Auftrag einzuschränken. Weitere Informationen zu Tags in AWS Glue finden Sie unter AWS Tags in AWS Glue im Entwicklerhandbuch.

- `NotificationProperty` – Ein NotificationProperty-Objekt.

  Gibt die Konfigurationseigenschaften einer Auftragsbenachrichtigung an.

- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

  `GlueVersion`Ermittelt in Spark-Jobs die Versionen von Apache Spark und Python, die in einem Job AWS Glue verfügbar sind. Die Python-Version gibt die Version an, die für Aufträge vom Typ Spark unterstützt wird.

  In Ray-Aufträge sollte die `GlueVersion` auf `4.0` oder höher eingestellt sein. Welche Versionen von Ray, Python und zusätzlichen Bibliotheken in Ihrem Ray-Auftrag verfügbar sind, wird jedoch durch die `Runtime`-Parameter des Auftragsbefehls bestimmt.

Weitere Informationen zu den verfügbaren AWS Glue Versionen und den entsprechenden Spark- und Python-Versionen finden Sie unter Glue-Version im Entwicklerhandbuch.

Jobs, die ohne Angabe einer Glue-Version erstellt werden, verwenden standardmäßig Glue 5.1.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `workerType` die zugewiesenj werden, wenn ein Auftrag ausgeführt wird.

- `WorkerType`— UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `Standard=""` | | | `G.025X=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `G.12X=""` | `G.16X=""` | `R.1X=""` | | `R.2X=""` `R.4X=""` `R.8X=""` |`Z.2X=""`).

  Der Typ der vordefinierten Worker, der zugeordnet wird, wenn ein Auftrag ausgeführt wird. Akzeptiert einen Wert von G.025X, G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, R.1X, R.2X, R.4X oder R.8X für Spark-Jobs. Akzeptiert den Wert Z.2X für Ray-Aufträge.

  - Für den `G.025X` Worker-Typ entspricht jeder Worker 0,25 DPU (2 V, 4 GB Arbeitsspeicher) mit 84 GB Festplatte und bietet 1 Executor pro Worker. CPUs Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Streaming-Aufträge mit geringem Volumen. Dieser Worker-Typ ist nur für Streaming-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher verfügbar.
  - Beim `G.1X` Worker-Typ wird jeder Worker einer DPU (4 VCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher) mit 94 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Workloads wie Datentransformationen, Zusammenführungen und Abfragen. Er bietet eine skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, die meisten Aufträge auszuführen.
  - Für den `G.2X` Worker-Typ wird jeder Worker 2 DPU (8 VCPUs, 32 GB Arbeitsspeicher) mit 138 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Workloads wie Datentransformationen, Zusammenführungen und Abfragen. Er bietet eine skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, die meisten Aufträge auszuführen.
  - Für den `G.4X` Worker-Typ wird jeder Worker 4 DPU (16 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 256 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten. Dieser Workertyp ist nur für Spark ETL-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher in den folgenden AWS Regionen verfügbar: USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Europa (London), Europa (Spanien), Europa (Stockholm) und

- Für den `G.8X` Worker-Typ wird jeder Worker 8 DPU (32 VCPUs, 128 GB Arbeitsspeicher) mit 512 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher in denselben AWS Regionen verfügbar, die auch für den Worker-Typ unterstützt werden. `G.4X`
- Für den `G.12X` Worker-Typ wird jeder Worker 12 DPU (48 VCPUs, 192 GB Arbeitsspeicher) mit 768 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Jobs mit sehr hoher Arbeitslast. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Für den `G.16X` Worker-Typ ist jeder Worker 16 DPU (64 VCPUs, 256 GB Arbeitsspeicher) mit 1024 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Jobs mit sehr hoher Arbeitslast. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Beim `R.1X` Worker-Typ ist jeder Worker einer DPU (4 VCPUs, 32 GB Arbeitsspeicher) mit 94 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Beim `R.2X` Worker-Typ wird jeder Worker 2 DPU (8 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 128 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Beim `R.4X` Worker-Typ wird jeder Worker 4 DPU (16 VCPUs, 128 GB Arbeitsspeicher) mit 256 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Für den `R.8X` Worker-Typ wird jeder Worker 8 DPU (32 VCPUs, 256 GB Arbeitsspeicher) mit 512 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Für den `Z.2X` Worker-Typ wird jeder Worker 2 M-DPU (8 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 128 GB Festplatte zugeordnet und bietet auf Basis des Autoscalers bis zu 8 Ray-Worker.

- `CodeGenConfigurationNodes` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #60 entspricht.

Jeder Wert ist ein A CodeGenConfigurationNode-Objekt.

Die Darstellung eines gerichteten azyklischen Grafiken, auf dem sowohl die visuelle Komponente von Glue Studio als auch die Codegenerierung von Glue Studio basieren.

- `ExecutionClass` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht länger als 16 Bytes (gültige Werte: `FLEX=""` | `STANDARD=""`).

  Gibt an, ob der Auftrag mit einer Standard- oder einer flexiblen Ausführungsklasse ausgeführt wird. Die Standardausführungsklasse ist ideal für zeitkritische Workloads, die einen schnellen Auftragsstart und dedizierte Ressourcen erfordern.

  Die flexible Ausführungsklasse ist geeignet für zeitunabhängige Aufträge, deren Start- und Abschlusszeiten variieren können.

  Nur Jobs mit AWS Glue Version 3.0 und höher und mit dem Befehlstyp dürfen auf `glueetl` gesetzt werden. `ExecutionClass` `FLEX` Die flexible Ausführungsklasse ist für Spark-Aufträge verfügbar.

- `SourceControlDetails` – Ein SourceControlDetails-Objekt.

  Die Details für eine Quellcodeverwaltungskonfiguration für einen Auftrag, die die Synchronisation von Auftragsartefakten zu oder von einem Remote-Repository ermöglichen.

- `MaintenanceWindow` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #34 entspricht.

  Dieses Feld gibt einen Wochentag und eine Stunde für ein Wartungsfenster für Streaming-Jobs an. AWS Glue führt regelmäßig Wartungsarbeiten durch. Während dieser Wartungsfenster müssen AWS Glue Sie Ihre Streaming-Jobs neu starten.

  AWS Glue wird den Job innerhalb von 3 Stunden nach Ablauf des angegebenen Wartungsfensters neu starten. Wenn Sie beispielsweise das Wartungsfenster für Montag um 10:00 Uhr GMT einrichten, werden Ihre Aufträge zwischen 10:00 Uhr GMT und 13:00 Uhr GMT neu gestartet.

- `ProfileName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name eines mit dem Job verknüpften AWS Glue Nutzungsprofils.

Antwort

- Name – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der eindeutige Name, der für diese Auftragsdefinition angegeben wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `IdempotentParameterMismatchException`
- `AlreadyExistsException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentModificationException`

UpdateJob Aktion (Python: update_job)

Aktualisiert eine vorhandene Auftragsdefinition. Die vorherige Auftragsdefinition wird von diesen Informationen vollständig überschrieben.

Anforderung

- JobName – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Auftragsdefinition, die aktualisiert werden soll.
- JobUpdate – Erforderlich: Ein JobUpdate-Objekt.

  Gibt die Werte zum Aktualisieren der Auftragsdefinition an. Eine nicht angegebene Konfiguration wird entfernt oder auf Standardwerte zurückgesetzt.
- ProfileName – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name eines mit dem Job verknüpften AWS Glue Nutzungsprofils.

Antwort

- `JobName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen der aktualisierten Auftragsdefinition an.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

GetJob Aktion (Python: get_job)

Ruft eine vorhandene Auftragsdefinition ab.

Anforderung

- `JobName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der abzurufenden Auftragsdefinition.

Antwort

- `Job` – Ein Aufgabe-Objekt.

  Die angeforderte Auftragsdefinition.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`

- `OperationTimeoutException`

GetJobs Aktion (Python: get_jobs)

Ruft alle aktuellen Auftragsdefinitionen ab.

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Größe der Antwort.

Antwort

- `Jobs` – Ein Array mit Aufgabe-Objekten.

  Eine Liste der Auftragsdefinitionen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungstoken, falls noch nicht alle Auftragsdefinitionen zurückgegeben wurden.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

DeleteJob Aktion (Python: delete_job)

Löscht eine angegebene Auftragsdefinition. Wenn die Auftragsdefinition nicht gefunden wird, wird keine Ausnahme ausgelöst.

Anforderung

- `JobName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der zu löschenden Auftragsdefinition.

Antwort

- `JobName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Auftragsdefinition, die gelöscht wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

ListJobs Aktion (Python: list_jobs)

Ruft die Namen aller Jobressourcen in diesem AWS Konto oder der Ressourcen mit dem angegebenen Tag ab. Mit dieser Operation können Sie sehen, welche Ressourcen in Ihrem Konto verfügbar sind, sowie deren Namen.

Diese Operation akzeptiert das optionale `Tags`-Feld, das Sie als Filter für die Antwort verwenden können, so dass markierte Ressourcen als Gruppe abgerufen werden können. Wenn Sie die Tag-Filterung verwenden, werden nur Ressourcen mit dem Tag abgerufen.

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies eine Fortsetzungsanforderung ist.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Größe der auszugebenden Liste.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Gibt an, das nur diese markierten Ressourcen zurückgegeben werden sollen.

Antwort

- `JobNames` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Namen aller Aufträge im Konto oder der Aufträge mit den angegebenen Tags.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn die zurückgegebene Liste die letzte verfügbare Metrik nicht enthält.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetJobs Aktion (Python: batch_get_jobs)

Gibt eine Liste von Ressourcen-Metadaten für eine bestimmte Liste von Auftragsnamen zurück. Nach dem Aufrufen der `ListJobs`-Operation können Sie diese Operation aufrufen, um auf die Daten zuzugreifen, für die Ihnen Berechtigungen erteilt wurden. Dieser Vorgang unterstützt alle IAM-Berechtigungen, einschließlich Berechtigungsbedingungen, die Tags verwenden.

Anforderung

- `JobNames` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste von Auftragsnamen, die von der `ListJobs`-Operation als Namen zurückgegeben werden können.

Antwort

- `Jobs` – Ein Array mit Aufgabe-Objekten.

  Eine Liste der Auftragsdefinitionen.
- `JobsNotFound` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Namen nicht gefundener Aufträgen.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

Auftragsausführungen

Die Jobs Runs-API beschreibt die Datentypen und die API im Zusammenhang mit dem Starten, Stoppen oder Anzeigen von Auftragsausführungen und dem Zurücksetzen von Job-Lesezeichen unter. AWS Glue Der Verlauf der Auftragsausführung ist für Ihren Workflow und Ihre Auftragsausführung 90 Tage lang zugänglich.

Datentypen

- JobRun Struktur
- Vorgängerstruktur
- JobBookmarkEntry Struktur
- BatchStopJobRunSuccessfulSubmission Struktur
- BatchStopJobRunError Struktur
- NotificationProperty Struktur

JobRun Struktur

Enthält Informationen zu einer Auftragsausführung.

Felder

- `Id` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID dieser Auftragsausführung.
- `Attempt` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Versuche für die Ausführung dieses Auftrags.
- `PreviousRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der vorherigen Ausführung dieses Auftrags. Beispiel: Die `JobRunId` in der `StartJobRun`-Aktion.
- `TriggerName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auslösers, der diese Auftragsausführung gestartet hat.
- `JobName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Auftragsdefinition, die in dieser Ausführung verwendet wird.
- `JobMode` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SCRIPT=""` | `VISUAL=""` | `NOTEBOOK=""`).

  Ein Modus, der beschreibt, wie ein Auftrag erstellt wurde. Folgende sind gültige Werte:
  - `SCRIPT`- Der Job wurde mit dem AWS Glue Studio-Skripteditor erstellt.
  - `VISUAL`- Der Job wurde mit dem Visual Editor von AWS Glue Studio erstellt.
  - `NOTEBOOK`: Der Auftrag wurde mit einem Notebook für interaktive Sitzungen erstellt.

  Wenn das Feld `JobMode` fehlt oder Null ist, wird `SCRIPT` als Standardwert zugewiesen.
- `JobRunQueuingEnabled` – Boolesch.

  Gibt an, ob die Warteschlange für die Auftragsausführung aktiviert ist.

  Der Wert „true“ bedeutet, dass die Auftragsausführungswarteschlange für die Auftragsausführung aktiviert ist. Wenn der Wert „false“ oder leer ist, wird die Auftragsausführung nicht in die Warteschlange aufgenommen.
- `StartedOn` – Zeitstempel.

Das Datum und die Uhrzeit, an denen diese Auftragsausführung gestartet wurde

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Der letzte Zeitpunkt, an dem diese Auftragsausführung geändert wurde.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, an denen diese Auftragsausführung abgeschlossen wurde

- `JobRunState`— UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `STARTING` | | | `RUNNING` | `STOPPING` | `STOPPED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | | `TIMEOUT` `ERROR` `WAITING` |`EXPIRED`).

  Den aktuellen Status der Auftragsausführung. Weitere Informationen über den Status von Aufgaben, die in ungewöhnlicher Weise beendet wurden, finden Sie unter AWS Glue - Aufgabenausführungsstatus.

- `Arguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Die mit dieser Ausführung verknüpften Auftragsargumente. Für diese Auftragsauführung ersetzen sie den Satz der Standardargumente direkt in der Auftragsdefinition.

  Sie können hier Argumente angeben, die Ihr eigenes Job-Ausführungsskript verwendet, sowie Argumente, die selbst verwendet werden. AWS Glue

  Auftragsargumente können protokolliert werden. Übergeben Sie keine Klartext-Geheimnisse als Argumente. Rufen Sie Geheimnisse aus einer AWS Glue Verbindung AWS Secrets Manager oder einem anderen geheimen Verwaltungsmechanismus ab, wenn Sie beabsichtigen, sie innerhalb des Job zu behalten.

  Informationen dazu, wie Sie Ihre eigenen Job-Argumente angeben und verwenden können, finden Sie im Thema Calling AWS Glue APIs in Python im Developer Guide.

  Informationen zu den Argumenten, die Sie für dieses Feld beim Konfigurieren von Spark-Aufträgen angeben können, finden Sie im Thema Spezielle Parameter, die von AWS Glue verwendet werden im Entwicklerhandbuch.

Informationen zu den Argumenten, die Sie für dieses Feld beim Konfigurieren von Ray-Aufträgen angeben können, finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in Ray-Aufträgen im Entwicklerhandbuch.

- `ErrorMessage` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Fehlermeldung, die mit dieser Auftragsausführung verknüpft ist.

- `PredecessorRuns` – Ein Array mit Vorgänger-Objekten.

  Eine Liste der Vorgänger zu dieser Auftragsausführung.

- `AllocatedCapacity` – Zahl (Ganzzahl).

  Diese Feld ist als veraltet gekennzeichnet. Verwenden Sie stattdessen `MaxCapacity`.

  Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die diesem zugewiesen sind JobRun. Es DPUs können 2 bis 100 zugewiesen werden; die Standardeinstellung ist 10. Eine DPU ist eine relative Maßeinheit für die Rechenleistung, die sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

- `ExecutionTime` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Zeit (in Sekunden), in der durch die Auftragsausführung Ressourcen verbraucht wurden.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Der`JobRun`-Timeoutwert in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Auftragsausführung Ressourcen verbrauchen kann, ehe sie beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt. Dieser Wert überschreibt den Wert der Zeitüberschreitung im übergeordneten Auftrag.

  Aufträge müssen Timeout-Werte von weniger als 7 Tagen oder 10.080 Minuten haben. Andernfalls lösen die Aufträge eine Ausnahme aus.

  Wenn der Wert leer gelassen wird, ist das Timeout standardmäßig auf 2.880 Minuten für Glue Version 4.0 und früher oder 480 Minuten für Glue Version 5.0 und höher festgelegt.

  Für alle vorhandenen AWS Glue Jobs mit einem Timeout-Wert von mehr als 7 Tagen wird standardmäßig ein Wert von 7 Tagen verwendet. Wenn Sie beispielsweise ein Timeout von 20 Tagen für einen Batch-Auftrag angegeben haben, wird dieser am 7. Tag gestoppt.

Wenn Sie für Streaming-Aufträge ein Wartungsfenster eingerichtet haben, wird es während des Wartungsfensters nach 7 Tagen neu gestartet.

- `MaxCapacity` – Nummer (doppelt).

  Für Glue-Jobs der Version 1.0 oder früher, die den Standard-Worker-Typ verwenden, die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die zugewiesen werden können, wenn dieser Job ausgeführt wird. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

  Bei Aufträgen ab Glue-Version 2.0 können Sie keine `Maximum capacity` angeben. Stattdessen sollten Sie einen `Worker type` und die `Number of workers` festlegen.

  Setzen Sie nicht `MaxCapacity`, wenn Sie `WorkerType` und `NumberOfWorkers` verwenden.

  Der Wert, der `MaxCapacity` zugewiesen werden kann, ist davon abhängig, ob Sie eine Python-Shell-Aufgabe, eine Apache-Spark-ETL-Aufgabe oder eine Apache-Spark-Streaming-ETL-Aufgabe ausführen:

  - Wenn Sie einen Python-Shell-Auftrag (`JobCommand.Name`="pythonshell") angeben, können Sie entweder 0,0625 oder 1 DPU zuweisen. Der Standardwert ist 0,0625 DPU.
  - Wenn Sie einen Apache Spark-ETL-Job (`JobCommand.Name`="glueetl“) oder einen Apache Spark-Streaming-ETL-Job (`JobCommand.Name`="gluestreaming“) angeben, können Sie zwischen 2 und 100 zuweisen. DPUs Die Standardeinstellung ist 10. DPUs Diesem Auftragstyp dürfen keine DPU-Bruchteile zugeteilt werden.

- `WorkerType`— UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `Standard=""` | | | `G.025X=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `G.12X=""` | `G.16X=""` | `R.1X=""` | | `R.2X=""` `R.4X=""` `R.8X=""` |`Z.2X=""`).

  Der Typ der vordefinierten Worker, der zugeordnet wird, wenn ein Auftrag ausgeführt wird. Akzeptiert einen Wert von G.025X, G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, R.1X, R.2X, R.4X oder R.8X für Spark-Jobs. Akzeptiert den Wert Z.2X für Ray-Aufträge.

  - Für den `G.1X` Worker-Typ wird jeder Worker einer DPU (4 V, 16 GB Arbeitsspeicher) mit 94 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. CPUs Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Workloads wie Datentransformationen, Zusammenführungen und Abfragen. Er bietet eine skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, die meisten Aufträge auszuführen.

- Für den `G.2X` Worker-Typ wird jeder Worker 2 DPU (8 VCPUs, 32 GB Arbeitsspeicher) mit 138 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Workloads wie Datentransformationen, Zusammenführungen und Abfragen. Er bietet eine skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, die meisten Aufträge auszuführen.
- Für den `G.4X` Worker-Typ wird jeder Worker 4 DPU (16 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 256 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten. Dieser Workertyp ist nur für Spark ETL-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher in den folgenden AWS Regionen verfügbar: USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Irland) und Europa (Stockholm).
- Für den `G.8X` Worker-Typ wird jeder Worker 8 DPU (32 VCPUs, 128 GB Arbeitsspeicher) mit 512 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher in denselben AWS Regionen verfügbar, die auch für den Worker-Typ unterstützt werden. `G.4X`
- Für den `G.12X` Worker-Typ wird jeder Worker 12 DPU (48 VCPUs, 192 GB Arbeitsspeicher) mit 768 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Jobs mit sehr hoher Arbeitslast. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Für den `G.16X` Worker-Typ ist jeder Worker 16 DPU (64 VCPUs, 256 GB Arbeitsspeicher) mit 1024 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Jobs mit sehr hoher Arbeitslast. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Für den `G.025X` Worker-Typ entspricht jeder Worker 0,25 DPU (2 VCPUs, 4 GB Arbeitsspeicher) mit 84 GB Festplatte und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Streaming-Aufträge mit geringem Volumen. Dieser Worker-Typ ist nur für Streaming-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher verfügbar.
- Beim `R.1X` Worker-Typ wird jeder Worker einer DPU (4 VCPUs, 32 GB Arbeitsspeicher) mit 94 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.

- Beim `R.2X` Worker-Typ wird jeder Worker 2 DPU (8 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 128 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Beim `R.4X` Worker-Typ wird jeder Worker 4 DPU (16 VCPUs, 128 GB Arbeitsspeicher) mit 256 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Für den `R.8X` Worker-Typ wird jeder Worker 8 DPU (32 VCPUs, 256 GB Arbeitsspeicher) mit 512 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Für den `Z.2X` Worker-Typ wird jeder Worker 2 M-DPU (8 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 128 GB Festplatte zugeordnet und bietet auf Basis des Autoscalers bis zu 8 Ray-Worker.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `workerType` die zugewiesenj werden, wenn ein Auftrag ausgeführt wird.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der `SecurityConfiguration`-Struktur, die mit diesem Auftrag verwendet werden soll.

- `LogGroupName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der Protokollgruppe für die sichere Protokollierung, die in Amazon CloudWatch serverseitig verschlüsselt werden kann. AWS KMS Dieser Name kann `/aws-glue/jobs/` sein, in diesem Fall ist die Standard-Verschlüsselung `NONE`. Wenn Sie einen Rollennamen und einen `SecurityConfiguration`- Namen (d. h., `/aws-glue/jobs-yourRoleName-yourSecurityConfigurationName/`) verwenden, dann wird die Sicherheitskonfiguration verwendet, um die Protokollgruppe zu verschlüsseln.

- `NotificationProperty` – Ein NotificationProperty-Objekt.

  Gibt die Konfigurationseigenschaften einer Auftragsausführungs-Benachrichtigung an.

- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

`GlueVersion`Ermittelt in Spark-Jobs die Versionen von Apache Spark und Python, die in einem Job AWS Glue verfügbar sind. Die Python-Version gibt die Version an, die für Aufträge vom Typ Spark unterstützt wird.

In Ray-Aufträge sollte die `GlueVersion` auf `4.0` oder höher eingestellt sein. Welche Versionen von Ray, Python und zusätzlichen Bibliotheken in Ihrem Ray-Auftrag verfügbar sind, wird jedoch durch die `Runtime`-Parameter des Auftragsbefehls bestimmt.

Weitere Informationen zu den verfügbaren AWS Glue Versionen und den entsprechenden Spark- und Python-Versionen finden Sie unter Glue-Version im Entwicklerhandbuch.

Jobs, die ohne Angabe einer Glue-Version erstellt werden, verwenden standardmäßig Glue 5.1.

- `DPUSeconds` – Nummer (doppelt).

  Dieses Feld kann entweder für Auftragsausführungen mit Ausführungsklasse `FLEX` festgelegt werden oder wenn Auto Scaling aktiviert ist und stellt die Ausführungszeit jedes Executor während des Lebenszyklus einer Auftragsausführung in Sekunden dar, multipliziert mit einem DPU-Faktor (1 für `G.1X`-, 2 für `G.2X`- und 0,25 für `G.025X`-Worker). Dieser Wert kann von `executionEngineRuntime` * `MaxCapacity` abweichen, da die Anzahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführten Executors bei Auto-Scaling-Aufträgen geringer sein kann als die `MaxCapacity`. Daher ist es möglich, dass der Wert von `DPUSeconds` kleiner ist als `executionEngineRuntime` * `MaxCapacity`.
- `ExecutionClass` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht länger als 16 Bytes (gültige Werte: `FLEX=""` | `STANDARD=""`).

  Gibt an, ob der Auftrag mit einer Standard- oder einer flexiblen Ausführungsklasse ausgeführt wird. Die Standardausführungsklasse ist ideal für zeitkritische Workloads, die einen schnellen Auftragsstart und dedizierte Ressourcen erfordern.

  Die flexible Ausführungsklasse ist geeignet für zeitunabhängige Aufträge, deren Start- und Abschlusszeiten variieren können.

  Nur Jobs mit AWS Glue Version 3.0 und höher und dem Befehlstyp dürfen `ExecutionClass` auf gesetzt `glueetl` werden`FLEX`. Die flexible Ausführungsklasse ist für Spark-Aufträge verfügbar.
- `MaintenanceWindow` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #34 entspricht.

Dieses Feld gibt einen Wochentag und eine Stunde für ein Wartungsfenster für Streaming-Jobs an. AWS Glue führt regelmäßig Wartungsarbeiten durch. Während dieser Wartungsfenster müssen AWS Glue Sie Ihre Streaming-Jobs neu starten.

AWS Glue wird den Job innerhalb von 3 Stunden nach Ablauf des angegebenen Wartungsfensters neu starten. Wenn Sie beispielsweise das Wartungsfenster für Montag um 10:00 Uhr GMT einrichten, werden Ihre Aufträge zwischen 10:00 Uhr GMT und 13:00 Uhr GMT neu gestartet.

- `ProfileName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name eines AWS Glue Verwendungsprofils, das dem ausgeführten Job zugeordnet ist.
- `StateDetail` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 400.000 Bytes lang.

  Dieses Feld enthält Details, die sich auf den Status einer Aufgabenausführung beziehen. Das Feld ist nullwertfähig.

  Wenn sich eine Auftragsausführung beispielsweise im Status WARTEN befindet, weil die Auftragsausführung in die Warteschlange gestellt wurde, enthält das Feld den Grund, warum sich die Auftragsausführung in diesem Status befindet.
- `ExecutionRoleSessionPolicy` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 2 oder mehr als 2.048 Bytes lang.

  Diese Inline-Sitzungsrichtlinie für die StartJobRun API ermöglicht es Ihnen, die Berechtigungen der angegebenen Ausführungsrolle für den Umfang des Auftrags dynamisch einzuschränken, ohne dass zusätzliche IAM-Rollen erstellt werden müssen.

Vorgängerstruktur

Eine Auftragsausführung, die im Prädikat eines bedingten Auslösers verwendet wurde, der diese Auftragsausführung ausgelöst hat.

Felder

- `JobName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Auftragsdefinition, der bei der vorherigen Auftragsausführung verwendet wurde.

- `RunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Auftragsausführungs-ID der Vorgängerauftragsausführung.

JobBookmarkEntry Struktur

Definiert einen Punkt, bei dem ein Auftrag die Verarbeitung fortsetzen kann.

Felder

- `JobName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name des jeweiligen Auftrags.
- `Version` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Version des Auftrags.
- `Run` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Ausführungs-ID-Nummer.
- `Attempt` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Versuchs-ID-Nummer.
- `PreviousRunId` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die eindeutige Ausführungskennung, die der vorherigen Auftragsausführung zugeordnet ist.
- `RunId` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Ausführungs-ID-Nummer.
- `JobBookmark` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Textmarke selbst.

BatchStopJobRunSuccessfulSubmission Struktur

Zeichnet eine erfolgreiche Anforderung auf, um einen bestimmten `JobRun` zu stoppen.

Felder

- `JobName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Auftragsdefinition, der bei der gestoppten Auftragsausführung verwendet wurde.
- `JobRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die `JobRunId` der Auftragsausführung, die gestoppt wurde.

BatchStopJobRunError Struktur

Zeichnet einen Fehler auf, der beim Versuch, eine bestimmte Auftragsausführung zu stoppen, aufgetreten ist.

Felder

- `JobName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Auftragsdefinition, der bei der fraglichen Auftragsausführung verwendet wurde.
- `JobRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die `JobRunId` der jeweiligen Auftragsausführung.
- `ErrorDetail` – Ein ErrorDetail-Objekt.

  Gibt Details über den aufgetretenen Fehler an.

NotificationProperty Struktur

Gibt die Konfigurationseigenschaften einer Benachrichtigung an.

Felder

- `NotifyDelayAfter` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Nach dem Start eines Auftragslaufs gibt dies die Anzahl der Minuten an, die gewartet werden muss, bevor eine Benachrichtigung über die Verzögerung eines Auftragslaufs gesendet wird.

Operationen

- StartJobRun Aktion (Python: start_job_run)
- BatchStopJobRun Aktion (Python: batch_stop_job_run)
- GetJobRun Aktion (Python: get_job_run)
- GetJobRuns Aktion (Python: get_job_runs)
- GetJobBookmark Aktion (Python: get_job_bookmark)
- GetJobBookmarks Aktion (Python: get_job_bookmarks)
- ResetJobBookmark Aktion (Python: reset_job_bookmark)

StartJobRun Aktion (Python: start_job_run)

Startet einen Auftrag mit einer Auftragsdefinition.

Anforderung

- `JobName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der zu verwendenden Auftragsdefinition.
- `JobRunQueuingEnabled` – Boolesch.

  Gibt an, ob die Warteschlange für die Auftragsausführung aktiviert ist.

  Der Wert „true“ bedeutet, dass die Auftragsausführungswarteschlange für die Auftragsausführung aktiviert ist. Wenn der Wert „false“ oder leer ist, wird die Auftragsausführung nicht in die Warteschlange aufgenommen.
- `JobRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID einer vorherigen `JobRun` für einen erneuten Versuch.
- `Arguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Die mit dieser Ausführung verknüpften Auftragsargumente. Für diese Auftragsauführung ersetzen sie den Satz der Standardargumente direkt in der Auftragsdefinition.

Sie können hier Argumente angeben, die Ihr eigenes Jobausführungsskript verwendet, sowie Argumente, die selbst verwendet werden. AWS Glue

Auftragsargumente können protokolliert werden. Übergeben Sie keine Klartext-Geheimnisse als Argumente. Rufen Sie Geheimnisse aus einer AWS Glue Verbindung AWS Secrets Manager oder einem anderen geheimen Verwaltungsmechanismus ab, wenn Sie beabsichtigen, sie innerhalb des Job zu behalten.

Informationen dazu, wie Sie Ihre eigenen Job-Argumente angeben und verwenden können, finden Sie im Thema Calling AWS Glue APIs in Python im Developer Guide.

Informationen zu den Argumenten, die Sie für dieses Feld beim Konfigurieren von Spark-Aufträgen angeben können, finden Sie im Thema Spezielle Parameter, die von AWS Glue verwendet werden im Entwicklerhandbuch.

Informationen zu den Argumenten, die Sie für dieses Feld beim Konfigurieren von Ray-Aufträgen angeben können, finden Sie unter Verwenden von Auftragsparametern in Ray-Aufträgen im Entwicklerhandbuch.

- `AllocatedCapacity` – Zahl (Ganzzahl).

  Diese Feld ist als veraltet gekennzeichnet. Verwenden Sie stattdessen `MaxCapacity`.

  Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die diesem JobRun zugewiesen werden sollen. Sie können mindestens 2 zuweisen DPUs; die Standardeinstellung ist 10. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Der`JobRun`-Timeoutwert in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Auftragsausführung Ressourcen verbrauchen kann, ehe sie beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt. Dieser Wert überschreibt den Wert der Zeitüberschreitung im übergeordneten Auftrag.

  Aufträge müssen Timeout-Werte von weniger als 7 Tagen oder 10.080 Minuten haben. Andernfalls lösen die Aufträge eine Ausnahme aus.

Wenn der Wert leer gelassen wird, ist das Timeout standardmäßig auf 2.880 Minuten für Glue Version 4.0 und früher oder 480 Minuten für Glue Version 5.0 und höher festgelegt.

Für alle vorhandenen AWS Glue Jobs mit einem Timeout-Wert von mehr als 7 Tagen wird standardmäßig ein Wert von 7 Tagen verwendet. Wenn Sie beispielsweise ein Timeout von 20 Tagen für einen Batch-Auftrag angegeben haben, wird dieser am 7. Tag gestoppt.

Wenn Sie für Streaming-Aufträge ein Wartungsfenster eingerichtet haben, wird es während des Wartungsfensters nach 7 Tagen neu gestartet.

- `MaxCapacity` – Nummer (doppelt).

  Für Glue-Jobs der Version 1.0 oder früher, die den Standard-Worker-Typ verwenden, die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die zugewiesen werden können, wenn dieser Job ausgeführt wird. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

  Bei Aufträgen ab Glue-Version 2.0 können Sie keine `Maximum capacity` angeben. Stattdessen sollten Sie einen `Worker type` und die `Number of workers` festlegen.

  Setzen Sie nicht `MaxCapacity`, wenn Sie `WorkerType` und `NumberOfWorkers` verwenden.

  Der Wert, der `MaxCapacity` zugewiesen werden kann, ist davon abhängig, ob Sie eine Python-Shell-Aufgabe, eine Apache-Spark-ETL-Aufgabe oder eine Apache-Spark-Streaming-ETL-Aufgabe ausführen:

  - Wenn Sie einen Python-Shell-Auftrag (`JobCommand.Name`="pythonshell") angeben, können Sie entweder 0,0625 oder 1 DPU zuweisen. Der Standardwert ist 0,0625 DPU.
  - Wenn Sie einen Apache Spark-ETL-Job (`JobCommand.Name`="glueetl“) oder einen Apache Spark-Streaming-ETL-Job (`JobCommand.Name`="gluestreaming“) angeben, können Sie zwischen 2 und 100 zuweisen. DPUs Die Standardeinstellung ist 10. DPUs Diesem Auftragstyp dürfen keine DPU-Bruchteile zugeteilt werden.
- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der `SecurityConfiguration`-Struktur, die mit diesem Auftrag verwendet werden soll.
- `NotificationProperty` – Ein NotificationProperty-Objekt.

Gibt die Konfigurationseigenschaften einer Auftragsausführungs-Benachrichtigung an.

- `WorkerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Der Typ der vordefinierten Worker, der zugeordnet wird, wenn ein Auftrag ausgeführt wird. Akzeptiert einen Wert von G.1X, G.2X, G.4X, G.8X oder G.025X für Spark-Aufträge. Akzeptiert den Wert Z.2X für Ray-Aufträge.

  - Beim `G.1X` Worker-Typ wird jeder Worker einer DPU (4 VCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher) mit 94 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Workloads wie Datentransformationen, Zusammenführungen und Abfragen. Er bietet eine skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, die meisten Aufträge auszuführen.
  - Für den `G.2X` Worker-Typ wird jeder Worker 2 DPU (8 VCPUs, 32 GB Arbeitsspeicher) mit 138 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Workloads wie Datentransformationen, Zusammenführungen und Abfragen. Er bietet eine skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, die meisten Aufträge auszuführen.
  - Für den `G.4X` Worker-Typ wird jeder Worker 4 DPU (16 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 256 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten. Dieser Workertyp ist nur für Spark ETL-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher in den folgenden AWS Regionen verfügbar: USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Irland) und Europa (Stockholm).
  - Für den `G.8X` Worker-Typ wird jeder Worker 8 DPU (32 VCPUs, 128 GB Arbeitsspeicher) mit 512 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher in denselben AWS Regionen verfügbar, die auch für den Worker-Typ unterstützt werden. `G.4X`
  - Für den `G.12X` Worker-Typ wird jeder Worker 12 DPU (48 VCPUs, 192 GB Arbeitsspeicher) mit 768 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Jobs mit sehr hoher Arbeitslast. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
  - Für den `G.16X` Worker-Typ ist jeder Worker 16 DPU (64 VCPUs, 256 GB Arbeitsspeicher) mit 1024 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-

Typ für Jobs mit sehr hoher Arbeitslast. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.

- Für den `G.025X` Worker-Typ entspricht jeder Worker 0,25 DPU (2 VCPUs, 4 GB Arbeitsspeicher) mit 84 GB Festplatte und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Streaming-Aufträge mit geringem Volumen. Dieser Worker-Typ ist nur für Streaming-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher verfügbar.
- Beim `R.1X` Worker-Typ wird jeder Worker einer DPU (4 VCPUs, 32 GB Arbeitsspeicher) mit 94 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Beim `R.2X` Worker-Typ wird jeder Worker 2 DPU (8 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 128 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Beim `R.4X` Worker-Typ wird jeder Worker 4 DPU (16 VCPUs, 128 GB Arbeitsspeicher) mit 256 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Für den `R.8X` Worker-Typ wird jeder Worker 8 DPU (32 VCPUs, 256 GB Arbeitsspeicher) mit 512 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Workloads. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 4.0 oder höher verfügbar.
- Für den `Z.2X` Worker-Typ wird jeder Worker 2 M-DPU (8 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 128 GB Festplatte zugeordnet und bietet auf Basis des Autoscalers bis zu 8 Ray-Worker.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `workerType` die zugewiesenj werden, wenn ein Auftrag ausgeführt wird.

- `ExecutionClass` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht länger als 16 Bytes (gültige Werte: `FLEX=""` | `STANDARD=""`).

  Gibt an, ob der Auftrag mit einer Standard- oder einer flexiblen Ausführungsklasse ausgeführt wird. Die Standardausführungsklasse ist ideal für zeitkritische Workloads, die einen schnellen Auftragsstart und dedizierte Ressourcen erfordern.

Die flexible Ausführungsklasse ist geeignet für zeitunabhängige Aufträge, deren Start- und Abschlusszeiten variieren können.

Nur Jobs mit AWS Glue Version 3.0 und höher und mit dem Befehlstyp dürfen auf `glueetl` gesetzt werden. `ExecutionClass` `FLEX` Die flexible Ausführungsklasse ist für Spark-Aufträge verfügbar.

- `ProfileName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name eines AWS Glue Verwendungsprofils, das mit der Auftragsausführung verknüpft ist.
- `ExecutionRoleSessionPolicy` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 2 oder mehr als 2.048 Bytes lang.

  Diese Inline-Sitzungsrichtlinie für die StartJobRun API ermöglicht es Ihnen, die Berechtigungen der angegebenen Ausführungsrolle für den Umfang des Auftrags dynamisch einzuschränken, ohne dass zusätzliche IAM-Rollen erstellt werden müssen.

Antwort

- `JobRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die dieser Auftragsausführung zugewiesenen ID.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentRunsExceededException`

BatchStopJobRun Aktion (Python: batch_stop_job_run)

Beendet eine oder mehrere Auftragsausführungen für eine bestimmte Auftragsdefinition.

Anforderung

- `JobName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Auftragsdefinition, für die Auftragsausführungen gestoppt werden sollen.
- `JobRunIds` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 25 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der `JobRunIds`, die für diese Auftragsdefinition gestoppt werden sollen.

Antwort

- `SuccessfulSubmissions` – Ein Array mit BatchStopJobRunSuccessfulSubmission-Objekten.

  Eine Liste der, die erfolgreich zum Stoppen eingereicht wurden JobRuns .
- `Errors` – Ein Array mit BatchStopJobRunError-Objekten.

  Eine Liste der Fehler, die beim Versuch, die `JobRuns` zu stoppen, aufgetreten sind, einschließlich der `JobRunId`, bei der jeder Fehler aufgetreten ist und Details über den Fehler.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetJobRun Aktion (Python: get_job_run)

Ruft die Metadaten für eine bestimmte Auftragsausführung ab. Der Verlauf der Auftragsausführung ist 365 Tage lang für Ihren Workflow und Ihre Auftragsausführung zugänglich.

Anforderung

- `JobName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der ausgeführten Auftragsdefinition.

- `RunId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der Auftragsausführung.
- `PredecessorsIncluded` – Boolesch.

  "True", wenn eine Liste der Vorgängerausführungen zurückgegeben werden soll.

Antwort

- `JobRun` – Ein JobRun-Objekt.

  Die angeforderten Metadaten der Auftragsausführung.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetJobRuns Aktion (Python: get_job_runs)

Ruft Metadaten für alle Ausführungen einer bestimmten Auftragsdefinition ab.

`GetJobRuns` gibt die Auftragsausführungen in chronologischer Reihenfolge zurück, wobei die neuesten Aufträge zuerst zurückgegeben werden.

Anforderung

- `JobName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name de Auftragsdefinition, für die alle Auftragsausführungen abgerufen werden sollen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.
- `MaxResults`— Zahl (Ganzzahl), nicht weniger als 1 oder mehr als 200.

Die maximale Größe der Antwort.

Antwort

- `JobRuns` – Ein Array mit JobRun-Objekten.

  Eine Liste der Metadatenobjekte der Auftragsausführung.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, falls nicht alle angeforderten Auftragsausführungen zurückgegeben wurden.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetJobBookmark Aktion (Python: get_job_bookmark)

Gibt Informationen zu einem Auftrags-Lesezeicheneintrag zurück.

Weitere Informationen zum Aktivieren und Verwenden von Auftragslesezeichen finden Sie unter:

- Verfolgen von verarbeiteten Daten mit Auftragslesezeichen
- Job-Parameter, die verwendet werden von AWS Glue
- Auftrags-Struktur

Anforderung

- `JobName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name des jeweiligen Auftrags.

- `Version` – Zahl (Ganzzahl).

Die Version des Auftrags.

- `RunId` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die dieser Auftragsausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

Antwort

- `JobBookmarkEntry` – Ein JobBookmarkEntry-Objekt.

  Eine Struktur, die einen Punkt definiert, an dem ein Auftrag die Verarbeitung fortsetzen kann.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ValidationException`

GetJobBookmarks Aktion (Python: get_job_bookmarks)

Gibt Informationen zu den Auftrags-Lesezeicheneinträgen zurück. Die Liste wird nach abnehmenden Versionsnummern sortiert.

Weitere Informationen zum Aktivieren und Verwenden von Auftragslesezeichen finden Sie unter:

- Verfolgen von verarbeiteten Daten mit Auftragslesezeichen
- Job-Parameter, die verwendet werden von AWS Glue
- Auftrags-Struktur

Anforderung

- `JobName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name des jeweiligen Auftrags.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl).

Die maximale Größe der Antwort.

- `NextToken` – Zahl (Ganzzahl).

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `JobBookmarkEntries` – Ein Array mit JobBookmarkEntry-Objekten.

  Eine Liste der Auftrags-Lesezeicheneinträge, die einen Punkt definiert, an dem ein Auftrag die Verarbeitung fortsetzen kann.

- `NextToken` – Zahl (Ganzzahl).

  Ein Fortsetzungstoken, der den Wert 1 hat, wenn alle Einträge zurückgegeben werden, oder >1, wenn nicht alle angeforderten Auftragsausführungen zurückgegeben wurden.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

ResetJobBookmark Aktion (Python: reset_job_bookmark)

Setzt einen Textmarkeneintrag zurück.

Weitere Informationen zum Aktivieren und Verwenden von Auftragslesezeichen finden Sie unter:

- Verfolgen von verarbeiteten Daten mit Auftragslesezeichen
- Job-Parameter, die verwendet werden von AWS Glue
- Auftrags-Struktur

Anforderung

- `JobName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

Der Name des jeweiligen Auftrags.

- `RunId` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die dieser Auftragsausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

Antwort

- `JobBookmarkEntry` – Ein JobBookmarkEntry-Objekt.

  Der zurückgesetzte Textmarkeneintrag.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

Auslöser

Die Trigger-API beschreibt die Datentypen und die API für das Erstellen, Aktualisieren oder Löschen sowie das Starten und Stoppen von Job-Triggern in AWS Glue.

Datentypen

- Auslöserstruktur
- TriggerUpdate Struktur
- Prädikatstruktur
- Bedingungsstruktur
- Aktionsstruktur
- EventBatchingCondition Struktur

Auslöserstruktur

Informationen zu einem bestimmten Auslöser.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auslösers.

- `WorkflowName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Workflows, der dem Auslöser zugeordnet ist.

- `Id` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Für die spätere Verwendung reserviert.

- `Type` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SCHEDULED` | `CONDITIONAL` | `ON_DEMAND` | `EVENT`).

  Der Typ des Auslösers, der hier vorliegt.

- `State` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CREATING` | `CREATED` | `ACTIVATING` | `ACTIVATED` | `DEACTIVATING` | `DEACTIVATED` | `DELETING` | `UPDATING`).

  Der aktuelle Status des Auslösers.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung dieses Auslösers.

- `Schedule` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein `cron`-Ausdruck, der verwendet wird, um den Zeitplan festzulegen (siehe Zeitbasierte Pläne für Aufträge und Crawler). Wenn Sie beispielsweise etwas täglich um 12:15 UTC ausführen möchten, würden Sie Folgendes angeben: `cron(15 12 * * ? *)`.

- `Actions` – Ein Array mit Action-Objekten.

  Die durch diesen Auslöser initiierten Aktionen.

- `Predicate` – Ein Prädikat-Objekt.

  Das Prädikat dieses Auslösers, das definiert, wann er ausgelöst wird.

- `EventBatchingCondition` – Ein EventBatchingCondition-Objekt.

Batch-Bedingung, die erfüllt sein muss (angegebene Anzahl empfangener Ereignisse oder Ablauf des Batchzeitfensters), bevor der EventBridge Ereignisauslöser ausgelöst wird.

TriggerUpdate Struktur

Eine Struktur, die verwendet wird, um Informationen bereitzustellen, mit deren Hilfe ein Auslöser aktualisiert wird. Dieses Objekt aktualisiert die vorherige Auslöserdefinition, indem es sie komplett überschreibt.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Für die spätere Verwendung reserviert.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung dieses Auslösers.

- `Schedule` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein `cron`-Ausdruck, der verwendet wird, um den Zeitplan festzulegen (siehe Zeitbasierte Pläne für Aufträge und Crawler). Wenn Sie beispielsweise etwas täglich um 12:15 UTC ausführen möchten, würden Sie Folgendes angeben: `cron(15 12 * * ? *)`.

- `Actions` – Ein Array mit Action-Objekten.

  Die durch diesen Auslöser initiierten Aktionen.

- `Predicate` – Ein Prädikat-Objekt.

  Das Prädikat dieses Auslösers, das definiert, wann er ausgelöst wird.

- `EventBatchingCondition` – Ein EventBatchingCondition-Objekt.

  Batch-Bedingung, die erfüllt sein muss (angegebene Anzahl empfangener Ereignisse oder Ablauf des Batchzeitfensters), bevor der EventBridge Ereignisauslöser ausgelöst wird.

Prädikatstruktur

Definiert das Prädikat des Auslösers, mit dem festgelegt wird, wann der Auslöser ausgelöst wird.

Felder

- `Logical` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AND` | `ANY`).

  Optionales Feld, wenn nur eine Bedingung aufgeführt ist. Wenn mehrere Bedingungen aufgelistet sind, dann ist dieses Feld erforderlich.

- `Conditions`— Eine Reihe von Bedingung Objekten, nicht mehr als 500 Strukturen.

  Eine Liste der Bedingungen, die bestimmen, wann der Auslöser ausgelöst wird.

Bedingungsstruktur

Definiert die Bedingung, unter der ein Auslöser ausgelöst wird.

Felder

- `LogicalOperator` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `EQUALS`).

  Ein logischer Operator.

- `JobName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auftrags, für dessen `JobRuns` diese Bedingung gilt und auf den dieser Auslöser wartet.

- `State`— UTF-8-String (gültige Werte: `STARTING` | | `RUNNING` | | `STOPPING` | `STOPPED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `TIMEOUT` | `ERROR` `WAITING` |`EXPIRED`).

  Der Zustand der Bedingung. Die einzigen Aufgabenstatus, auf die ein Auslöser achten kann, sind `SUCCEEDED`, `STOPPED`, `FAILED` und `TIMEOUT`. Die einzigen Crawler-Status, auf die ein Auslöser achten kann, sind `SUCCEEDED`, `FAILED` und `CANCELLED`.

- `CrawlerName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Crawlers, für den die Bedingung gilt.

- `CrawlState` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `RUNNING` | `CANCELLING` | `CANCELLED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `ERROR`).

  Der Status des Crawlers, auf den diese Bedingung angewendet wird.

Aktionsstruktur

Definiert eine Aktion, die von einem Auslöser initiiert werden soll.

Felder

- `JobName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des auszuführenden Auftrags.
- `Arguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Auftragsargumente, die verwendet werden, wenn dieser Auslöser ausgelöst wird. Für diese Auftragsausführung ersetzen sie den Satz der Standardargumente direkt in der Auftragsdefinition.

  Sie können hier Argumente angeben, die Ihr eigenes Job-Ausführungsskript verwendet, sowie Argumente, die selbst verwendet werden. AWS Glue

  Informationen dazu, wie Sie Ihre eigenen Job-Argumente angeben und verwenden können, finden Sie im Thema Calling AWS Glue APIs in Python im Developer Guide.

  Informationen zu den Schlüssel-Wert-Paaren, die für AWS Glue die Einrichtung Ihres Jobs verwendet werden, finden Sie im Entwicklerhandbuch im AWS Glue Thema Spezielle Parameter, die von verwendet werden.
- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Der`JobRun`-Timeoutwert in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Auftragsausführung Ressourcen verbrauchen kann, ehe sie beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt. Dadurch wird der Wert der Zeitüberschreitung im übergeordneten Auftrag überschrieben.

Aufträge müssen Timeout-Werte von weniger als 7 Tagen oder 10 080 Minuten haben. Andernfalls lösen die Aufträge eine Ausnahme aus.

Wenn der Wert leer gelassen wird, ist das Timeout standardmäßig auf 2.880 Minuten für Glue Version 4.0 und früher oder 480 Minuten für Glue Version 5.0 und höher festgelegt.

Für alle vorhandenen AWS Glue Jobs mit einem Timeout-Wert von mehr als 7 Tagen wird standardmäßig ein Wert von 7 Tagen verwendet. Wenn Sie beispielsweise ein Timeout von 20 Tagen für einen Batch-Auftrag angegeben haben, wird dieser am 7. Tag gestoppt.

Wenn Sie für Streaming-Aufträge ein Wartungsfenster eingerichtet haben, wird es während des Wartungsfensters nach 7 Tagen neu gestartet.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der `SecurityConfiguration`-Struktur, die mit dieser Aktion verwendet werden soll.

- `NotificationProperty` – Ein NotificationProperty-Objekt.

  Gibt die Konfigurationseigenschaften einer Auftragsausführungs-Benachrichtigung an.

- `CrawlerName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Crawlers, der mit dieser Aktion verwendet werden soll.

EventBatchingCondition Struktur

Batch-Bedingung, die erfüllt sein muss (angegebene Anzahl empfangener Ereignisse oder Ablauf des Batchzeitfensters), bevor der EventBridge Ereignisauslöser ausgelöst wird.

Felder

- `BatchSize` – Erforderlich:Zahl (Ganzzahl), nicht weniger als 1 oder mehr als 100.

  Anzahl der Ereignisse, die von Amazon empfangen werden müssen, EventBridge bevor der EventBridge Ereignisauslöser ausgelöst wird.

- `BatchWindow` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 900.

Zeitfenster in Sekunden, nach dem der EventBridge Ereignisauslöser ausgelöst wird. Das Fenster beginnt, wenn das erste Ereignis empfangen wird.

Operationen

- CreateTrigger Aktion (Python: create_trigger)
- StartTrigger Aktion (Python: start_trigger)
- GetTrigger Aktion (Python: get_trigger)
- GetTriggers Aktion (Python: get_triggers)
- UpdateTrigger Aktion (Python: update_trigger)
- StopTrigger Aktion (Python: stop_trigger)
- DeleteTrigger Aktion (Python: delete_trigger)
- ListTriggers Aktion (Python: list_triggers)
- BatchGetTriggers Aktion (Python: batch_get_triggers)

CreateTrigger Aktion (Python: create_trigger)

Erstellt einen neuen Auslöser.

Auftragsargumente können protokolliert werden. Übergeben Sie keine Klartext-Geheimnisse als Argumente. Rufen Sie Geheimnisse aus einer AWS Glue Verbindung, einem AWS Secrets Manager oder einem anderen geheimen Verwaltungsmechanismus ab, wenn Sie beabsichtigen, sie innerhalb des Job zu behalten.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auslösers.
- `WorkflowName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Workflows, der dem Auslöser zugeordnet ist.
- `Type` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SCHEDULED` | `CONDITIONAL` | `ON_DEMAND` | `EVENT`).

Der Typ des neuen Auslösers.

- `Schedule` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein `cron`-Ausdruck, der verwendet wird, um den Zeitplan festzulegen (siehe Zeitbasierte Pläne für Aufträge und Crawler). Wenn Sie beispielsweise etwas täglich um 12:15 UTC ausführen möchten, würden Sie Folgendes angeben: `cron(15 12 * * ? *)`.

  Dieses Feld ist erforderlich, wenn der Auslösertyp SCHEDULED ist.

- `Predicate` – Ein Prädikat-Objekt.

  Ein Prädikat, um anzugeben, wann der neue Auslöser ausgelöst werden soll.

  Dieses Feld ist erforderlich, wenn der Auslösertyp `CONDITIONAL` ist.

- `Actions` – Erforderlich: Ein Array mit Action-Objekten.

  Die von diesem Auslöser initiierten Aktionen, wenn er ausgelöst wird.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des neuen Auslösers.

- `StartOnCreation` – Boolesch.

  Legen Sie den Wert auf `true` fest, um die Auslöser `SCHEDULED` und `CONDITIONAL` zu starten, wenn sie erstellt sind. „True“ wird für `ON_DEMAND`-Auslöser nicht unterstützt.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die mit diesem Auslöser zu verwendenden Tags. Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf den Auslöser einzuschränken. Weitere Informationen zu Tags in AWS Glue finden Sie unter AWS Tags in AWS Glue im Entwicklerhandbuch.

- `EventBatchingCondition` – Ein EventBatchingCondition-Objekt.

  Batch-Bedingung, die erfüllt sein muss (angegebene Anzahl empfangener Ereignisse oder Ablauf des Batchzeitfensters), bevor der EventBridge Ereignisauslöser ausgelöst wird.

Antwort

- Name – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auslösers.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `IdempotentParameterMismatchException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentModificationException`

StartTrigger Aktion (Python: start_trigger)

Startet einen vorhandenen Auslöser. Informationen darüber, wie verschiedene Arten von Auslösern gestartet werden, finden Sie im Artikel über das Auslösen von Aufträgen.

Anforderung

- Name – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des zu startenden Auslösers.

Antwort

- Name – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auslösers, der gestartet wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentRunsExceededException`

GetTrigger Aktion (Python: get_trigger)

Ruft die Definition eines Auslösers ab.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auslösers, der abgerufen werden soll.

Antwort

- `Trigger` – Ein Auslöser-Objekt.

  Die angeforderte Auslöserdefinition.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetTriggers Aktion (Python: get_triggers)

Ruft alle einem Auftrag zugeordneten Auslöser ab.

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

- `DependentJobName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auftrags, für den Auslöser abgerufen werden. Der Auslöser, der diesen Auftrag starten kann, wird zurückgegeben. Wenn es keinen solchen Auslöser gibt, werden alle Auslöser zurückgegeben.

- `MaxResults`— Zahl (Ganzzahl), nicht weniger als 1 oder mehr als 200.

  Die maximale Größe der Antwort.

Antwort

- `Triggers` – Ein Array mit Auslöser-Objekten.

  Eine Liste der Auslöser für den angegebenen Auftrag.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungstoken, falls noch nicht alle angeforderten Auslöser zurückgegeben wurden.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

UpdateTrigger Aktion (Python: update_trigger)

Aktualisiert eine Auslöserdefinition.

Auftragsargumente können protokolliert werden. Übergeben Sie keine Klartext-Geheimnisse als Argumente. Rufen Sie Geheimnisse aus einer AWS Glue Verbindung, einem AWS Secrets Manager

oder einem anderen geheimen Verwaltungsmechanismus ab, wenn Sie beabsichtigen, sie innerhalb des Job zu behalten.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auslösers, der aktualisiert werden soll.
- `TriggerUpdate` – Erforderlich: Ein TriggerUpdate-Objekt.

  Die neuen Werte, mit denen der Auslöser aktualisiert werden soll.

Antwort

- `Trigger` – Ein Auslöser-Objekt.

  Die resultierende Auslöserdefinition.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

StopTrigger Aktion (Python: stop_trigger)

Stoppt einen angegebene Auslöser.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auslösers, der gestoppt werden soll.

Antwort

- Name – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auslösers, der gestoppt wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteTrigger Aktion (Python: delete_trigger)

Löscht einen angegebenen Auslöser. Wenn der Auslöser nicht gefunden wird, wird keine Ausnahme ausgelöst.

Anforderung

- Name – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auslösers, der gelöscht werden soll.

Antwort

- Name – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auslösers, der gelöscht wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

ListTriggers Aktion (Python: list_triggers)

Ruft die Namen aller Trigger-Ressourcen in diesem AWS Konto oder der Ressourcen mit dem angegebenen Tag ab. Mit dieser Operation können Sie sehen, welche Ressourcen in Ihrem Konto verfügbar sind, sowie deren Namen.

Diese Operation akzeptiert das optionale `Tags`-Feld, das Sie als Filter für die Antwort verwenden können, so dass markierte Ressourcen als Gruppe abgerufen werden können. Wenn Sie die Tag-Filterung verwenden, werden nur Ressourcen mit dem Tag abgerufen.

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies eine Fortsetzungsanforderung ist.

- `DependentJobName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Auftrags, für den Auslöser abgerufen werden sollen. Der Auslöser, der diesen Auftrag starten kann, wird zurückgegeben Wenn es keinen solchen Auslöser gibt, werden alle Auslöser zurückgegeben.

- `MaxResults`— Zahl (Ganzzahl), nicht weniger als 1 oder mehr als 200.

  Die maximale Größe der auszugebenden Liste.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Gibt an, das nur diese markierten Ressourcen zurückgegeben werden sollen.

Antwort

- `TriggerNames` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Namen aller Auslöser im Konto oder der Auslöser mit den angegebenen Tags.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn die zurückgegebene Liste die letzte verfügbare Metrik nicht enthält.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetTriggers Aktion (Python: batch_get_triggers)

Gibt eine Liste von Ressourcen-Metadaten für eine bestimmte Liste von Auslöser-Namen zurück. Nach dem Aufrufen der `ListTriggers`-Operation können Sie diese Operation aufrufen, um auf die Daten zuzugreifen, für die Ihnen Berechtigungen erteilt wurden. Dieser Vorgang unterstützt alle IAM-Berechtigungen, einschließlich Berechtigungsbedingungen, die Tags verwenden.

Anforderung

- `TriggerNames` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste von Auslösernamen, die von der `ListTriggers`-Operation als Namen zurückgegeben werden können.

Antwort

- `Triggers` – Ein Array mit Auslöser-Objekten.

  Eine Liste der Auslöser-Definitionen.
- `TriggersNotFound` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Namen nicht gefundener Auslöser.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

Integration APIs in AWS Glue

Datentypen

- Integrationsstruktur
- IntegrationConfig Struktur
- IntegrationPartition Struktur
- IntegrationError Struktur
- IntegrationFilter Struktur
- InboundIntegration Struktur
- SourceProcessingProperties Struktur
- TargetProcessingProperties Struktur
- SourceTableConfig Struktur
- TargetTableConfig Struktur

Integrationsstruktur

Beschreibt eine Null-ETL-Integration.

Felder

- `SourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN für die Quelle der Integration.
- `TargetArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN für das Ziel der Integration.
- `Description`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 1000 Byte lang, entspricht. Custom string pattern #12

Eine Beschreibung für die Integration.

- `IntegrationName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Ein eindeutiger Name für die Integration.

- `IntegrationArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für die Integration.

- `KmsKeyId` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der ARN eines KMS-Schlüssels, der für die Verschlüsselung des Kanals verwendet wird.

- `AdditionalEncryptionContext` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein optionaler Satz von nicht geheimen Schlüssel-Wert-Paaren, der zusätzliche kontextbezogene Informationen für die Verschlüsselung enthält. Dies kann nur bereitgestellt werden, wenn `KMSKeyId` bereitgestellt wird.

- `Tags` – Ein Array mit Markierung-Objekten.

  Die der Ressource zugewiesenen Metadaten bestehen aus einer Liste von Schlüssel-Wert-Paaren.

- `Status` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CREATING` | `ACTIVE` | `MODIFYING` | `FAILED` | `DELETING` | `SYNCING` | `NEEDS_ATTENTION`).

  Die folgenden Status sind möglich:

  - CREATING: Die Integration wird erstellt.
  - ACTIVE: Die Integrationserstellung ist erfolgreich.
  - MODIFYING: Die Integration wird geändert.
  - FAILED: Die Integrationserstellung schlägt fehl.
  - DELETING: Die Integration wird gelöscht.
  - SYNCING: Die Integration wird synchronisiert.
  - NEEDS_ATTENTION: Die Integration erfordert Aufmerksamkeit, z. B. Synchronisation.

- `CreateTime` – Erforderlich: Zeitstempel.

Die Zeit in UTC, zu der die Integration erstellt wurde.

- `IntegrationConfig` – Ein IntegrationConfig-Objekt.

  Eigenschaften, die der Integration zugeordnet sind.

- `Errors` – Ein Array mit IntegrationError-Objekten.

  Eine Liste der Fehler im Zusammenhang mit der Integration.

- `DataFilter` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Wählt Quelltabellen für die Integration mithilfe der Maxwell-Filtersyntax aus.

IntegrationConfig Struktur

Eigenschaften, die der Integration zugeordnet sind.

Felder

- `RefreshInterval` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Gibt die Häufigkeit an, mit der CDC-Pulls (Change Data Capture) oder inkrementelle Ladevorgänge ausgeführt werden sollen. Dieser Parameter bietet Flexibilität bei der Anpassung der Aktualisierungsrate an Ihre spezifischen Datenaktualisierungsmuster, Überlegungen zur Systemlast und Ziele zur Leistungsoptimierung. Das Zeitintervall kann zwischen 15 Minuten und 8640 Minuten (sechs Tage) eingestellt werden.

- `SourceProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Sammlung von Schlüssel-Wert-Paaren, die zusätzliche Eigenschaften für die Integrationsquelle angeben. Diese Eigenschaften bieten Konfigurationsoptionen, mit denen das Verhalten der ODB-Quelle bei Datenintegrationsvorgängen angepasst werden kann.

- `ContinuousSync` – Boolesch.

  Ermöglicht die kontinuierliche Synchronisation für On-Demand-Datenextraktionen von: 1) SaaS-Anwendungen zu AWS Datendiensten wie Amazon Redshift und Amazon S3, und 2) DynamoDB zu. Amazon S3

IntegrationPartition Struktur

Eine Struktur, die beschreibt, wie Daten auf dem Ziel partitioniert werden.

Felder

- `FieldName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Feldname, der zur Partitionierung von Daten auf dem Ziel verwendet wird. Vermeiden Sie es, Spalten mit eindeutigen Werten für jede Zeile (z. B. ", LastModifiedTimestamp SystemModTimeStamp ') als Partitionsspalte zu verwenden. Diese Spalten eignen sich nicht für die Partitionierung, da sie eine große Anzahl kleiner Partitionen erstellen, was zu Leistungsproblemen führen kann.
- `FunctionSpec` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Gibt die Funktion an, die zum Partitionieren von Daten auf dem Ziel verwendet wird. Die akzeptierten Werte für diesen Parameter sind:
  - `identity` – verwendet Quellwerte direkt ohne Transformation
  - `year` – extrahiert das Jahr aus Zeitstempelwerten (z. B. 2023)
  - `month` – extrahiert den Monat aus Zeitstempelwerten (z. B. 2023-01)
  - `day` – extrahiert den Tag aus Zeitstempelwerten (z. B. 2023-01-15)
  - `hour` – extrahiert die Stunde aus Zeitstempelwerten (z. B. 2023-01-15-14)
- `ConversionSpec` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Gibt das Zeitstempelformat der Quelldaten an. Folgende sind gültige Werte:
  - `epoch_sec` – Zeitstempel der Unix-Epoche in Sekunden
  - `epoch_milli` – Zeitstempel der Unix-Epoche in Millisekunden
  - `iso` – Zeitstempel im ISO-8601-Format

  > **Note**
  >
  > Geben Sie diese Option nur an`ConversionSpec`, wenn Sie auf Zeitstempeln basierende Partitionsfunktionen (Jahr, Monat, Tag oder Stunde) verwenden. AWS Glue Zero-ETL verwendet diesen Parameter, um Quelldaten vor der Partitionierung korrekt in das Zeitstempelformat umzuwandeln.
  > Verwenden Sie bei der `identity`-Partitionsfunktion keine Spalten mit hoher Kardinalität. Spalten mit hoher Kardinalität beinhalten Folgendes:

- Primärschlüssel
- Zeitstempelfelder (z. B. `LastModifiedTimestamp` und `CreatedDate`)
- Vom System generierte Zeitstempel

Durch die Verwendung von Spalten mit hoher Kardinalität und Identitätspartitionierung entstehen viele kleine Partitionen, wodurch die Aufnahmeleistung erheblich beeinträchtigt werden kann.

IntegrationError Struktur

Ein Fehler im Zusammenhang mit einer Null-ETL-Integration.

Felder

- `ErrorCode` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Code im Zusammenhang mit diesem Fehler.
- `ErrorMessage` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Fehlers.

IntegrationFilter Struktur

Ein Filter, der beim Aufrufen einer `DescribeIntegrations`-Anfrage verwendet werden kann.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Name des Filters
- `Values` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von Filterwerten.

InboundIntegration Struktur

Eine Struktur für eine Integration, die Daten in eine Ressource schreibt.

Felder

- `SourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN der Quellressource für die Integration.
- `TargetArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN der Zielressource für die Integration.
- `IntegrationArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN der Null-ETL-Integration.
- `Status` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CREATING` | `ACTIVE` | `MODIFYING` | `FAILED` | `DELETING` | `SYNCING` | `NEEDS_ATTENTION`).

  Die folgenden Status sind möglich:
  - CREATING: Die Integration wird erstellt.
  - ACTIVE: Die Integrationserstellung ist erfolgreich.
  - MODIFYING: Die Integration wird geändert.
  - FAILED: Die Integrationserstellung schlägt fehl.
  - DELETING: Die Integration wird gelöscht.
  - SYNCING: Die Integration wird synchronisiert.
  - NEEDS_ATTENTION: Die Integration erfordert Aufmerksamkeit, z. B. Synchronisation.
- `CreateTime` – Erforderlich: Zeitstempel.

  Die Zeit in UTC, zu der die Integration erstellt wurde.
- `IntegrationConfig` – Ein IntegrationConfig-Objekt.

  Eigenschaften, die der Integration zugeordnet sind.
- `Errors` – Ein Array mit IntegrationError-Objekten.

  Eine Liste der Fehler im Zusammenhang mit der Integration.

SourceProcessingProperties Struktur

Die mit der Integrationsquelle verknüpften Ressourceneigenschaften.

Felder

- `RoleArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Die IAM-Rolle für den Zugriff auf die AWS Glue Verbindung.

TargetProcessingProperties Struktur

Die mit dem Integrationsziel verknüpften Ressourceneigenschaften.

Felder

- `RoleArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Die IAM-Rolle für den Zugriff auf die AWS Glue Datenbank.
- `KmsArn` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der ARN des KMS-Schlüssels, der zur Verschlüsselung verwendet wird.
- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Die AWS Glue Netzwerkverbindung zur Konfiguration des AWS Glue Jobs, der in der Kunden-VPC ausgeführt wird.
- `EventBusArn` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der ARN eines Eventbridge-Event Bus für den Empfang der Integrationsstatusbenachrichtigung.

SourceTableConfig Struktur

Eigenschaften, die vom Quellteil verwendet werden, um Daten aus der Quelle zu verarbeiten.

Felder

- `Fields` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von Feldern, die für die Filterung auf Spaltenebene verwendet werden. Wird derzeit nicht unterstützt.
- `FilterPredicate` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

Eine Bedingungsklausel, die für die Filterung auf Zeilenebene verwendet wird. Wird derzeit nicht unterstützt.

- `PrimaryKey` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Geben Sie den Primärschlüssel für diese Tabelle an. Wird derzeit auf Anfrage speziell für `EntityOf`-Entitäten von SAP unterstützt. Wenden Sie sich an den AWS Support, um diese Funktion verfügbar zu machen.
- `RecordUpdateField` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Inkrementelles Feld auf der Grundlage eines Zeitstempels für den Abruf. Wird derzeit nicht unterstützt.

TargetTableConfig Struktur

Eigenschaften, die vom Zielteil verwendet werden, um die Daten auf dem Ziel zu partitionieren.

Felder

- `UnnestSpec` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `TOPLEVEL` | `FULL` | `NOUNNEST`).

  Gibt an, wie verschachtelte Objekte auf Elemente der obersten Ebene reduziert werden. Gültige Werte sind: „TOPLEVEL“, „FULL“ oder „NOUNNEST“.
- `PartitionSpec` – Ein Array mit IntegrationPartition-Objekten.

  Bestimmt das Datei-Layout auf dem Ziel.
- `TargetTableName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der optionale Name einer Zieltabelle.

Operationen

- CreateIntegration Aktion (Python: create_integration)
- ModifyIntegration Aktion (Python: modify_integration)
- DescribeIntegrations Aktion (Python: describe_integrations)
- DeleteIntegration Aktion (Python: delete_integration)
- DescribeInboundIntegrations Aktion (Python: describe_inbound_integrations)

- CreateIntegrationTableProperties Aktion (Python: create_integration_table_properties)
- UpdateIntegrationTableProperties Aktion (Python: update_integration_table_properties)
- GetIntegrationTableProperties Aktion (Python: get_integration_table_properties)
- DeleteIntegrationTableProperties Aktion (Python: delete_integration_table_properties)
- CreateIntegrationResourceProperty Aktion (Python: create_integration_resource_property)
- UpdateIntegrationResourceProperty Aktion (Python: update_integration_resource_property)
- GetIntegrationResourceProperty Aktion (Python: get_integration_resource_property)
- UntagResource Aktion (Python: untag_resource)
- ListTagsForResource Aktion (Python: list_tags_for_resource)

CreateIntegration Aktion (Python: create_integration)

Erstellt eine Zero-ETL-Integration im Konto des Anrufers zwischen zwei Ressourcen mit Amazon Resource Names (ARNs): dem und. `SourceArn` `TargetArn`

Anforderung

- `IntegrationName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Ein eindeutiger Name für eine Integration in AWS Glue.
- `SourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN der Quellressource für die Integration.
- `TargetArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN der Zielressource für die Integration.
- `Description`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 1000 Byte lang, entspricht. Custom string pattern #12

  Eine Beschreibung der Integration.
- `DataFilter` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Wählt Quelltabellen für die Integration mithilfe der Maxwell-Filtersyntax aus.
- `KmsKeyId` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

Der ARN eines KMS-Schlüssels, der für die Verschlüsselung des Kanals verwendet wird.

- `AdditionalEncryptionContext` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein optionaler Satz von nicht geheimen Schlüssel-Wert-Paaren, der zusätzliche kontextbezogene Informationen für die Verschlüsselung enthält. Dies kann nur bereitgestellt werden, wenn `KMSKeyId` bereitgestellt wird.
- `Tags` – Ein Array mit Markierung-Objekten.

  Die der Ressource zugewiesenen Metadaten bestehen aus einer Liste von Schlüssel-Wert-Paaren.
- `IntegrationConfig` – Ein IntegrationConfig-Objekt.

  Die Konfigurationseinstellungen.

Antwort

- `SourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN der Quellressource für die Integration.
- `TargetArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN der Zielressource für die Integration.
- `IntegrationName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Ein eindeutiger Name für eine Integration in AWS Glue.
- `Description`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 1000 Byte lang, entspricht. Custom string pattern #12

  Eine Beschreibung der Integration.
- `IntegrationArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für die erstellte Integration.

- `KmsKeyId` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der ARN eines KMS-Schlüssels, der für die Verschlüsselung des Kanals verwendet wird.
- `AdditionalEncryptionContext` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein optionaler Satz von nicht geheimen Schlüssel-Wert-Paaren, der zusätzliche kontextbezogene Informationen für die Verschlüsselung enthält.
- `Tags` – Ein Array mit Markierung-Objekten.

  Die der Ressource zugewiesenen Metadaten bestehen aus einer Liste von Schlüssel-Wert-Paaren.
- `Status` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CREATING` | `ACTIVE` | `MODIFYING` | `FAILED` | `DELETING` | `SYNCING` | `NEEDS_ATTENTION`).

  Der Status der Integration, die gerade erstellt wird.

  Die folgenden Status sind möglich:
  - CREATING: Die Integration wird erstellt.
  - ACTIVE: Die Integrationserstellung ist erfolgreich.
  - MODIFYING: Die Integration wird geändert.
  - FAILED: Die Integrationserstellung schlägt fehl.
  - DELETING: Die Integration wird gelöscht.
  - SYNCING: Die Integration wird synchronisiert.
  - NEEDS_ATTENTION: Die Integration erfordert Aufmerksamkeit, z. B. Synchronisation.
- `CreateTime` – Erforderlich: Zeitstempel.

  Die Zeit in UTC, zu der die Integration erstellt wurde.
- `Errors` – Ein Array mit IntegrationError-Objekten.

  Eine Liste der Fehler im Zusammenhang mit der Erstellung der Integration.
- `DataFilter` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Wählt Quelltabellen für die Integration mithilfe der Maxwell-Filtersyntax aus.
- `IntegrationConfig` – Ein IntegrationConfig-Objekt.

Die Konfigurationseinstellungen.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNotFoundException`
- `InternalServerException`
- `IntegrationConflictOperationFault`
- `IntegrationQuotaExceededFault`
- `KMSKeyNotAccessibleFault`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `ConflictException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InvalidInputException`

ModifyIntegration Aktion (Python: modify_integration)

Ändert eine Null-ETL-Integration im Konto des Aufrufers.

Anforderung

- `IntegrationIdentifier` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für die Integration.
- `Description`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht länger als 1000 Byte, entspricht. Custom string pattern #12

  Eine Beschreibung der Integration.
- `DataFilter` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Wählt Quelltabellen für die Integration mithilfe der Maxwell-Filtersyntax aus.

- `IntegrationConfig` – Ein IntegrationConfig-Objekt.

  Die Konfigurationseinstellungen für die Integration. Derzeit kann nur der geändert RefreshInterval werden.
- `IntegrationName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Ein eindeutiger Name für eine Integration in AWS Glue.

Antwort

- `SourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN der Quelle für die Integration.
- `TargetArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN des Ziels für die Integration.
- `IntegrationName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Ein eindeutiger Name für eine Integration in AWS Glue.
- `Description`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 1000 Byte lang, entspricht. Custom string pattern #12

  Eine Beschreibung der Integration.
- `IntegrationArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für die Integration.
- `KmsKeyId` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der ARN eines KMS-Schlüssels, der für die Verschlüsselung des Kanals verwendet wird.
- `AdditionalEncryptionContext` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein optionaler Satz von nicht geheimen Schlüssel-Wert-Paaren, der zusätzliche kontextbezogene Informationen für die Verschlüsselung enthält.

- `Tags` – Ein Array mit Markierung-Objekten.

  Die der Ressource zugewiesenen Metadaten bestehen aus einer Liste von Schlüssel-Wert-Paaren.
- `Status` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CREATING` | `ACTIVE` | `MODIFYING` | `FAILED` | `DELETING` | `SYNCING` | `NEEDS_ATTENTION`).

  Der Status der Integration, die gerade geändert wird.

  Die folgenden Status sind möglich:
  - CREATING: Die Integration wird erstellt.
  - ACTIVE: Die Integrationserstellung ist erfolgreich.
  - MODIFYING: Die Integration wird geändert.
  - FAILED: Die Integrationserstellung schlägt fehl.
  - DELETING: Die Integration wird gelöscht.
  - SYNCING: Die Integration wird synchronisiert.
  - NEEDS_ATTENTION: Die Integration erfordert Aufmerksamkeit, z. B. Synchronisation.
- `CreateTime` – Erforderlich: Zeitstempel.

  Die Zeit in UTC, zu der die Integration erstellt wurde.
- `Errors` – Ein Array mit IntegrationError-Objekten.

  Eine Liste der Fehler im Zusammenhang mit der Änderung der Integration.
- `DataFilter` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Wählt Quelltabellen für die Integration mithilfe der Maxwell-Filtersyntax aus.
- `IntegrationConfig` – Ein IntegrationConfig-Objekt.

  Die aktualisierten Konfigurationseinstellungen für die Integration.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `IntegrationNotFoundFault`
- `IntegrationConflictOperationFault`

- `InvalidIntegrationStateFault`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `ConflictException`
- `InvalidStateException`
- `InvalidInputException`

DescribeIntegrations Aktion (Python: describe_integrations)

Die API wird verwendet, um eine Liste von Integrationen abzurufen.

Anforderung

- `IntegrationIdentifier` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für die Integration.
- `Marker` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Ein Wert, der den Ausgangspunkt für den nächsten Satz von Antwortdatensätzen in einer nachfolgenden Anfrage angibt.
- `MaxRecords` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Gesamtzahl der Elemente, die in der Ausgabe zurückgegeben werden sollen.
- `Filters` – Ein Array mit IntegrationFilter-Objekten.

  Eine Liste von Schlüsseln und Werten, um die Ergebnisse herauszufiltern. Unterstützte Schlüssel sind „Status“, "IntegrationName„und"“. SourceArn IntegrationName ist auf nur einen Wert beschränkt.

Antwort

- `Integrations` – Ein Array mit Integration-Objekten.

  Eine Liste der Null-ETL-Integrationen.
- `Marker` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

Ein Wert, der den Ausgangspunkt für den nächsten Satz von Antwortdatensätzen in einer nachfolgenden Anfrage angibt.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `IntegrationNotFoundFault`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

DeleteIntegration Aktion (Python: delete_integration)

Löscht die angegebene Null-ETL-Integration.

Anforderung

- `IntegrationIdentifier` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für die Integration.

Antwort

- `SourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN der Quelle für die Integration.
- `TargetArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der ARN des Ziels für die Integration.
- `IntegrationName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Ein eindeutiger Name für eine Integration in AWS Glue.

- `Description`— UTF-8-Zeichenfolge, nicht länger als 1000 Byte, entspricht. Custom string pattern #12

  Eine Beschreibung der Integration.

- `IntegrationArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für die Integration.

- `KmsKeyId` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Der ARN eines KMS-Schlüssels, der für die Verschlüsselung des Kanals verwendet wird.

- `AdditionalEncryptionContext` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein optionaler Satz von nicht geheimen Schlüssel-Wert-Paaren, der zusätzliche kontextbezogene Informationen für die Verschlüsselung enthält.

- `Tags` – Ein Array mit Markierung-Objekten.

  Die der Ressource zugewiesenen Metadaten bestehen aus einer Liste von Schlüssel-Wert-Paaren.

- `Status` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CREATING` | `ACTIVE` | `MODIFYING` | `FAILED` | `DELETING` | `SYNCING` | `NEEDS_ATTENTION`).

  Der Status der Integration, die gerade gelöscht wird.

  Die folgenden Status sind möglich:

  - CREATING: Die Integration wird erstellt.
  - ACTIVE: Die Integrationserstellung ist erfolgreich.
  - MODIFYING: Die Integration wird geändert.
  - FAILED: Die Integrationserstellung schlägt fehl.
  - DELETING: Die Integration wird gelöscht.
  - SYNCING: Die Integration wird synchronisiert.
  - NEEDS_ATTENTION: Die Integration erfordert Aufmerksamkeit, z. B. Synchronisation.

- `CreateTime` – Erforderlich: Zeitstempel.

Die Zeit in UTC, zu der die Integration erstellt wurde.

- `Errors` – Ein Array mit IntegrationError-Objekten.

  Eine Liste der Fehler im Zusammenhang mit der Integration.

- `DataFilter` – UTF-8-Zeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 2048 Bytes lang.

  Wählt Quelltabellen für die Integration mithilfe der Maxwell-Filtersyntax aus.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `IntegrationNotFoundFault`
- `IntegrationConflictOperationFault`
- `InvalidIntegrationStateFault`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `ConflictException`
- `InvalidStateException`
- `InvalidInputException`

DescribeInboundIntegrations Aktion (Python: describe_inbound_integrations)

Gibt eine Liste der eingehenden Integrationen für die angegebene Integration zurück.

Anforderung

- `IntegrationArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Integration.

- `Marker` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

Ein Token für den Beginn der Seitennummerierung. Diese ist die Markierung aus einer zuvor abgeschnittenen Antwort.

- `MaxRecords` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Gesamtzahl der Elemente, die in der Ausgabe zurückgegeben werden sollen.

- `TargetArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Zielressource in der Integration.

Antwort

- `InboundIntegrations` – Ein Array mit InboundIntegration-Objekten.

  Eine Liste der eingehenden Integrationen.

- `Marker` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Ein Wert, der den Ausgangspunkt für den nächsten Satz von Antwortdatensätzen in einer nachfolgenden Anfrage angibt.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `IntegrationNotFoundFault`
- `TargetResourceNotFound`
- `OperationNotSupportedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

CreateIntegrationTableProperties Aktion (Python: create_integration_table_properties)

Diese API wird verwendet, um optionale Außerkraftsetzungseigenschaften für die Tabellen bereitzustellen, die repliziert werden müssen. Diese Eigenschaften können Eigenschaften zum Filtern und Partitionieren für die Quell- und Zieltabellen beinhalten. Um sowohl Quell- als auch Zieleigenschaften festzulegen, muss dieselbe API mit dem AWS Glue Verbindungs-ARN wie `ResourceArn` bei `SourceTableConfig` `TargetTableConfig` bzw. dem AWS Glue Datenbank-ARN wie `ResourceArn` mit aufgerufen werden.

Anforderung

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Zieltabelle, für die Integrationstabelleneigenschaften erstellt werden sollen. Derzeit unterstützt diese API nur das Erstellen von Integrationstabelleneigenschaften für Zieltabellen, und der angegebene ARN sollte der ARN der Zieltabelle im AWS Glue Datenkatalog sein. Der Support für die Erstellung von Integrationstabelleneigenschaften für Quellverbindungen (mithilfe des Verbindungs-ARN) ist noch nicht implementiert und wird in einer zukünftigen Version hinzugefügt.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Name der Tabelle, die repliziert werden soll.
- `SourceTableConfig` – Ein SourceTableConfig-Objekt.

  Eine Struktur für die Quelltabellen-Konfiguration. In der `SourceTableConfig`-Struktur finden Sie eine Liste der unterstützten Quelleigenschaften.
- `TargetTableConfig` – Ein TargetTableConfig-Objekt.

  Eine Struktur für die Zieltabellen-Konfiguration.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNotFoundException`
- `InternalServerException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

UpdateIntegrationTableProperties Aktion (Python: update_integration_table_properties)

Diese API wird verwendet, um optionale Außerkraftsetzungseigenschaften für die Tabellen bereitzustellen, die repliziert werden müssen. Diese Eigenschaften können Eigenschaften zum Filtern und Partitionieren für die Quell- und Zieltabellen beinhalten. Um sowohl Quell- als auch Zieleigenschaften festzulegen, muss dieselbe API mit dem AWS Glue Verbindungs-ARN wie `ResourceArn` bei `SourceTableConfig` `TargetTableConfig` bzw. dem AWS Glue Datenbank-ARN wie `ResourceArn` mit aufgerufen werden.

Die Überschreibung wird für alle Integrationen übernommen, die dieselbe `ResourceArn` und Quelltabelle verwenden.

Anforderung

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Verbindungs-ARN der Quelle oder der Datenbank-ARN des Ziels.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Name der Tabelle, die repliziert werden soll.
- `SourceTableConfig` – Ein SourceTableConfig-Objekt.

  Eine Struktur für die Quelltabellen-Konfiguration.
- `TargetTableConfig` – Ein TargetTableConfig-Objekt.

Eine Struktur für die Zieltabellen-Konfiguration.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNotFoundException`
- `InternalServerException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

GetIntegrationTableProperties Aktion (Python: get_integration_table_properties)

Diese API wird verwendet, um optionale Außerkraftsetzungseigenschaften für die Tabellen abzurufen, die repliziert werden müssen. Diese Eigenschaften können Eigenschaften zum Filtern und Partitionieren für die Quell- und Zieltabellen beinhalten.

Anforderung

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Zieltabelle, für die Integrationstabelleneigenschaften abgerufen werden sollen. Derzeit unterstützt diese API nur das Abrufen von Eigenschaften für Zieltabellen, und der angegebene ARN sollte der ARN der Zieltabelle im AWS Glue Datenkatalog sein. Der Support für das Abrufen von Integrationstabelleneigenschaften für Quellverbindungen (mithilfe des Verbindungs-ARN) ist noch nicht implementiert und wird in einer zukünftigen Version hinzugefügt.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

Der Name der Tabelle, die repliziert werden soll.

Antwort

- `ResourceArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Zieltabelle, für die Integrationstabelleneigenschaften abgerufen werden sollen. Derzeit unterstützt diese API nur das Abrufen von Eigenschaften für Zieltabellen, und der angegebene ARN sollte der ARN der Zieltabelle im AWS Glue Datenkatalog sein. Der Support für das Abrufen von Integrationstabelleneigenschaften für Quellverbindungen (mithilfe des Verbindungs-ARN) ist noch nicht implementiert und wird in einer zukünftigen Version hinzugefügt.
- `TableName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Name der Tabelle, die repliziert werden soll.
- `SourceTableConfig` – Ein SourceTableConfig-Objekt.

  Eine Struktur für die Quelltabellen-Konfiguration.
- `TargetTableConfig` – Ein TargetTableConfig-Objekt.

  Eine Struktur für die Zieltabellen-Konfiguration.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNotFoundException`
- `InternalServerException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

DeleteIntegrationTableProperties Aktion (Python: delete_integration_table_properties)

Löscht die Tabelleneigenschaften, die für die Tabellen erstellt wurden, die repliziert werden müssen.

Anforderung

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Verbindungs-ARN der Quelle oder der Datenbank-ARN des Ziels.
- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Name der Tabelle, die repliziert werden soll.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNotFoundException`
- `InternalServerException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

CreateIntegrationResourceProperty Aktion (Python: create_integration_resource_property)

Diese API kann für die Einrichtung `ResourceProperty` der AWS Glue Verbindung (für die Quelle) oder des AWS Glue Datenbank-ARN (für das Ziel) verwendet werden. Diese Eigenschaften können die Rolle für den Zugriff auf die Verbindung oder Datenbank beinhalten. Um sowohl Quell- als

auch Zieleigenschaften festzulegen, muss dieselbe API mit dem AWS Glue Verbindungs-ARN wie `ResourceArn` bei `SourceProcessingProperties` `TargetProcessingProperties` bzw. dem AWS Glue Datenbank-ARN wie `ResourceArn` mit aufgerufen werden.

Anforderung

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Verbindungs-ARN der Quelle oder der Datenbank-ARN des Ziels.
- `SourceProcessingProperties` – Ein SourceProcessingProperties-Objekt.

  Die mit der Integrationsquelle verknüpften Ressourceneigenschaften.
- `TargetProcessingProperties` – Ein TargetProcessingProperties-Objekt.

  Die mit dem Integrationsziel verknüpften Ressourceneigenschaften.

Antwort

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Verbindungs-ARN der Quelle oder der Datenbank-ARN des Ziels.
- `SourceProcessingProperties` – Ein SourceProcessingProperties-Objekt.

  Die mit der Integrationsquelle verknüpften Ressourceneigenschaften.
- `TargetProcessingProperties` – Ein TargetProcessingProperties-Objekt.

  Die mit dem Integrationsziel verknüpften Ressourceneigenschaften.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `ConflictException`
- `InternalServerException`
- `ResourceNotFoundException`

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

UpdateIntegrationResourceProperty Aktion (Python: update_integration_resource_property)

Diese API kann für die Aktualisierung `ResourceProperty` der AWS Glue Verbindung (für die Quelle) oder des AWS Glue Datenbank-ARN (für das Ziel) verwendet werden. Diese Eigenschaften können die Rolle für den Zugriff auf die Verbindung oder Datenbank beinhalten. Da dieselbe Ressource für mehrere Integrationen verwendet werden kann, wirkt sich die Aktualisierung der Ressourceneigenschaften auf alle Integrationen aus, die sie verwenden.

Anforderung

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Verbindungs-ARN der Quelle oder der Datenbank-ARN des Ziels.
- `SourceProcessingProperties` – Ein SourceProcessingProperties-Objekt.

  Die mit der Integrationsquelle verknüpften Ressourceneigenschaften.
- `TargetProcessingProperties` – Ein TargetProcessingProperties-Objekt.

  Die mit dem Integrationsziel verknüpften Ressourceneigenschaften.

Antwort

- `ResourceArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Verbindungs-ARN der Quelle oder der Datenbank-ARN des Ziels.
- `SourceProcessingProperties` – Ein SourceProcessingProperties-Objekt.

  Die mit der Integrationsquelle verknüpften Ressourceneigenschaften.
- `TargetProcessingProperties` – Ein TargetProcessingProperties-Objekt.

  Die mit dem Integrationsziel verknüpften Ressourceneigenschaften.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `ResourceNotFoundException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

GetIntegrationResourceProperty Aktion (Python: get_integration_resource_property)

Diese API wird verwendet, um den `ResourceProperty` AWS Glue Verbindungs-ARN (für die Quelle) oder den AWS Glue Datenbank-ARN (für das Ziel) abzurufen.

Anforderung

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenkette, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Verbindungs-ARN der Quelle oder der Datenbank-ARN des Ziels.

Antwort

- `ResourceArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Verbindungs-ARN der Quelle oder der Datenbank-ARN des Ziels.
- `SourceProcessingProperties` – Ein SourceProcessingProperties-Objekt.

  Die mit der Integrationsquelle verknüpften Ressourceneigenschaften.
- `TargetProcessingProperties` – Ein TargetProcessingProperties-Objekt.

  Die mit dem Integrationsziel verknüpften Ressourceneigenschaften.

Fehler

- `ValidationException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServerException`
- `ResourceNotFoundException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`

UntagResource Aktion (Python: untag_resource)

Entfernt die angegebenen Tags aus einer Integrationsressource.

Anforderung

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für die Integrationsressource.
- `TagsToRemove` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 50 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Metadaten-Tags, die aus der Ressource entfernt werden sollen.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `ResourceNotFoundException`

ListTagsForResource Aktion (Python: list_tags_for_resource)

Listet die Metadaten-Tags auf, die der angegebenen Ressource zugewiesen sind.

Anforderung

- `ResourceARN` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Ressourcen-ARN für die Ressource.

Antwort

- `Tags` – Ein Array mit Markierung-Objekten, nicht mehr als 10 Strukturen.

  Eine Liste von Tags.

Fehler

- `ResourceNotFoundException`

Ausnahmen

- ResourceNotFoundException Struktur
- InternalServerException Struktur
- IntegrationAlreadyExistsFault Struktur
- IntegrationConflictOperationFault Struktur
- IntegrationQuotaExceededFault Struktur
- KMSKeyNotAccessibleFault Struktur
- IntegrationNotFoundFault Struktur
- TargetResourceNotFound Struktur
- InvalidIntegrationStateFault Struktur

ResourceNotFoundException Struktur

Die Ressource konnte nicht gefunden werden.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

InternalServerException Struktur

Es ist ein interner Serverfehler aufgetreten.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

IntegrationAlreadyExistsFault Struktur

Die angegebene Integration ist bereits vorhanden.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

IntegrationConflictOperationFault Struktur

Der angeforderte Vorgang steht in Konflikt mit einem anderen Vorgang.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

IntegrationQuotaExceededFault Struktur

Die im Rahmen Ihrer Integration verarbeiteten Daten haben Ihr Kontingent überschritten.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

KMSKeyNotAccessibleFault Struktur

Auf den angegebenen KMS-Schlüssel kann nicht zugegriffen werden.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

IntegrationNotFoundFault Struktur

Die angegebene Integration konnte nicht gefunden werden.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

TargetResourceNotFound Struktur

Die Zielressource konnte nicht gefunden werden.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

InvalidIntegrationStateFault Struktur

Die Integration hat den Status „Ungültig“.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

Interaktive Sitzungs-API

Die API für interaktive Sitzungen beschreibt die AWS Glue API im Zusammenhang mit der Verwendung AWS Glue interaktiver Sitzungen zum Erstellen und Testen von ETL-Skripts (Extrahieren, Transformieren und Laden) für die Datenintegration.

Datentypen

- Sitzungsstruktur
- SessionCommand Struktur
- Statement-Struktur
- StatementOutput Struktur
- StatementOutputData Struktur
- ConnectionsList Struktur

Sitzungsstruktur

Der Zeitraum, in dem eine Remote-Spark-Laufzeitumgebung ausgeführt wird.

Felder

- `Id` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der Sitzung.
- `CreatedOn` – Zeitstempel.

  Die Uhrzeit und das Datum, an dem die Sitzung erstellt wurde.
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `PROVISIONING` | `READY` | `FAILED` | `TIMEOUT` | `STOPPING` | `STOPPED`).

  Der Sitzungsstatus.
- `ErrorMessage` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

Die während der Sitzung angezeigten Fehlermeldung.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Die Beschreibung der Sitzung.

- `Role` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 20 oder mehr als 2 048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #30.

  Der Name oder der Amazon-Ressourcenname (ARN) der IAM-Rolle, die diesem Vortrag zugeordnet ist.

- `Command` – Ein SessionCommand-Objekt.

  Der Befehl Object.see. SessionCommand

- `DefaultArguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 75 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, und entspricht dem Custom string pattern #31.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 4096 Bytes lang, und entspricht dem URI address multi-line string pattern.

  Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren. Maximal 75 Paare.

- `Connections` – Ein ConnectionsList-Objekt.

  Die Anzahl der Verbindungen, die für die Sitzung verwendet werden.

- `Progress` – Nummer (doppelt).

  Der Fortschritt der Codeausführung der Sitzung.

- `MaxCapacity` – Nummer (doppelt).

  Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die zugewiesen werden können, wenn der Job ausgeführt wird. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher besteht.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der SecurityConfiguration Struktur, die für die Sitzung verwendet werden soll.

- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

  Die AWS Glue Version bestimmt, welche Versionen von Apache Spark und Python AWS Glue unterstützt werden. Der GlueVersion muss größer als 2,0 sein.

- `DataAccessId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 36 Bytes lang.

  Die Datenzugriffs-ID der Sitzung.

- `PartitionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 36 Bytes lang.

  Die Partitions-ID der Sitzung.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `WorkerType`, die für die Sitzung verwendet werden sollen.

- `WorkerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Der Typ des vordefinierten Workers, der bei der Ausführung einer Sitzung zugewiesen wird. Akzeptiert einen Wert von `G.1X`, `G.2X`, `G.4X` oder `G.8X` für Spark-Sitzungen. Akzeptiert den Wert `Z.2X` für Ray-Sitzungen.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Datum und Uhrzeit des Abschlusses dieser Sitzung.

- `ExecutionTime` – Nummer (doppelt).

  Die Gesamtzeit, in der die Sitzung ausgeführt wurde.

- `DPUSeconds` – Nummer (doppelt).

  Der während der Sitzung DPUs verbrauchte Wert (Formel: ExecutionTime * MaxCapacity).

- `IdleTimeout` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Minuten im Leerlauf, bevor die Sitzung das Zeitlimit überschreitet.

- `ProfileName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name eines mit der Sitzung verknüpften AWS Glue Nutzungsprofils.

SessionCommand Struktur

Der `SessionCommand`, der den Auftrag ausführt.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen der an SessionCommand. Kann „glueetl“ oder „gluestreaming“ sein.
- `PythonVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, die Custom string pattern #49 entspricht.

  Gibt die Version von Python an. Die Python-Version gibt die Version an, die für Aufträge vom Typ Spark unterstützt wird.

Statement-Struktur

Die Anweisung oder Aufforderung, dass eine bestimmte Aktion in einer Sitzung ausgeführt wird.

Felder

- `Id` – Zahl (Ganzzahl).

  Die ID der Anweisung.
- `Code` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Ausführungscode der Anweisung.
- `State` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `WAITING` | `RUNNING` | `AVAILABLE` | `CANCELLING` | `CANCELLED` | `ERROR`).

  Der Status, während die Anfrage bearbeitet wird.
- `Output` – Ein StatementOutput-Objekt.

  Die Ausgabe in JSON.
- `Progress` – Nummer (doppelt).

  Der Fortschritt der Codeausführung.
- `StartedOn` – Zahl (lang).

Datum und Datum der Unix-Version, an der die Auftragsdefinition gestartet wurde.

- `CompletedOn` – Zahl (lang).

  Datum und Uhrzeit der Unix-Version, an der die Auftragsdefinition abgeschlossen wurde.

StatementOutput Struktur

Die Ausgabe der Codeausführung im JSON-Format.

Felder

- `Data` – Ein StatementOutputData-Objekt.

  Ausgabe der Codeausführung.
- `ExecutionCount` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Ausführungszahl der Ausgabe.
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `WAITING` | `RUNNING` | `AVAILABLE` | `CANCELLING` | `CANCELLED` | `ERROR`).

  Der Status der Codeausführungs-Ausgabe.
- `ErrorName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name des Fehlers in der Ausgabe.
- `ErrorValue` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Fehlerwert der Ausgabe.
- `Traceback` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Das Traceback der Ausgabe.

StatementOutputData Struktur

Die Ausgabe der Codeausführung im JSON-Format.

Felder

- `TextPlain` – UTF-8-Zeichenfolge.

Die Ausgabe der Codeausführung im Textformat.

ConnectionsList Struktur

Gibt die Verbindungen an, die von einem Auftrag verwendet werden.

Felder

- `Connections`: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 1000 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Verbindungen, die vom Auftrag verwendet werden.

Operationen

- CreateSession Aktion (Python: create_session)
- StopSession Aktion (Python: stop_session)
- DeleteSession Aktion (Python: delete_session)
- GetSession Aktion (Python: get_session)
- ListSessions Aktion (Python: list_sessions)
- RunStatement Aktion (Python: run_statement)
- CancelStatement Aktion (Python: cancel_statement)
- GetStatement Aktion (Python: get_statement)
- ListStatements Aktion (Python: list_statements)
- GetGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: get_glue_identity_center_configuration)
- UpdateGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: update_glue_identity_center_configuration)
- CreateGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: create_glue_identity_center_configuration)
- DeleteGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: delete_glue_identity_center_configuration)

CreateSession Aktion (Python: create_session)

Erstellt eine neue Sitzung.

Anforderung

Anforderung, eine neue Sitzung zu erstellen.

- `Id` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der Sitzungs-Anforderung.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Die Beschreibung der Sitzung.

- `Role` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 20 oder mehr als 2 048 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #30.

  Der IAM-Rollen-ARN

- `Command` – Erforderlich: Ein SessionCommand-Objekt.

  Der `SessionCommand`, der den Auftrag ausführt.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Die Anzahl der Minuten, bevor eine Zeitüberschreitung für die Sitzung auftritt. Der Standardwert für Spark-ETL-Aufträge beträgt 48 Stunden (2.880 Minuten). Konsultieren Sie die Dokumentation für andere Auftragstypen.

- `IdleTimeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Die Anzahl der untätigen Minuten, bevor eine Zeitüberschreitung für die Sitzung auftritt. Die Standardeinstellung für Spark-ETL-Aufträge ist der Wert der Zeitüberschreitung. Konsultieren Sie die Dokumentation für andere Auftragstypen.

- `DefaultArguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 75 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, und entspricht dem Custom string pattern #31.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 4096 Bytes lang, und entspricht dem URI address multi-line string pattern.

  Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren. Maximal 75 Paare.

- `Connections` – Ein ConnectionsList-Objekt.

  Die Anzahl der Verbindungen, die für die Sitzung verwendet werden sollen.

- `MaxCapacity` – Nummer (doppelt).

Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die zugewiesen werden können, wenn der Job ausgeführt wird. Eine DPU ist ein relatives Maß für die Rechenleistung, das aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher besteht.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `WorkerType`, die für die Sitzung verwendet werden sollen.

- `WorkerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Der Typ der vordefinierten Worker, der zugeordnet wird, wenn ein Auftrag ausgeführt wird. Akzeptiert einen Wert von G.1X, G.2X, G.4X oder G.8X für Spark-Aufträge. Akzeptiert den Wert Z.2X für Ray-Notebooks.

  - Für den `G.1X` Worker-Typ wird jeder Worker einer DPU (4 VCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher) mit 94 GB Festplatte zugeordnet und bietet einen Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Workloads wie Datentransformationen, Zusammenführungen und Abfragen. Er bietet eine skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, die meisten Aufträge auszuführen.
  - Für den `G.2X` Worker-Typ wird jeder Worker 2 DPU (8 VCPUs, 32 GB Arbeitsspeicher) mit 138 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Workloads wie Datentransformationen, Zusammenführungen und Abfragen. Er bietet eine skalierbare und kostengünstige Möglichkeit, die meisten Aufträge auszuführen.
  - Für den `G.4X` Worker-Typ wird jeder Worker 4 DPU (16 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 256 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten. Dieser Workertyp ist nur für Spark ETL-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher in den folgenden AWS Regionen verfügbar: USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Kanada (Zentral), Europa (Frankfurt), Europa (Irland) und Europa (Stockholm).
  - Für den `G.8X` Worker-Typ wird jeder Worker 8 DPU (32 VCPUs, 128 GB Arbeitsspeicher) mit 512 GB Festplatte zugeordnet und bietet 1 Executor pro Worker. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für Aufträge, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Verknüpfungen und Abfragen enthalten. Dieser Worker-Typ ist nur für Spark-ETL-Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher in denselben AWS Regionen verfügbar, die auch für den Worker-Typ unterstützt werden. `G.4X`

  - Für den `Z.2X` Worker-Typ wird jeder Worker 2 M-DPU (8 VCPUs, 64 GB Arbeitsspeicher) mit 128 GB Festplatte zugeordnet und bietet auf Basis des Autoscalers bis zu 8 Ray-Worker.
- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der SecurityConfiguration Struktur, die für die Sitzung verwendet werden soll
- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

  Die AWS Glue Version bestimmt, welche Versionen von Apache Spark und Python AWS Glue unterstützt werden. Der GlueVersion muss größer als 2,0 sein.
- `DataAccessId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 36 Bytes lang.

  Die Datenzugriffs-ID der Sitzung.
- `PartitionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 36 Bytes lang.

  Die Partitions-ID der Sitzung.
- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die Zuordnung der Schlüsselwertpaare (Tags), die zur Sitzung gehören.
- `RequestOrigin` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Ursprung der Anforderung.
- `ProfileName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name eines mit der Sitzung verknüpften AWS Glue Nutzungsprofils.

Antwort

- `Session` – Ein Sitzung-Objekt.

Gibt das Sitzungsobjekt in der Antwort zurück.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `IdempotentParameterMismatchException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ValidationException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

StopSession Aktion (Python: stop_session)

Hält die Sitzung an.

Anforderung

- `Id` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der Sitzung, die angehalten werden soll.
- `RequestOrigin` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Ursprung der Anforderung.

Antwort

- `Id` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt die ID der angehaltenen Sitzung zurück.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `IllegalSessionStateException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteSession Aktion (Python: delete_session)

Löscht die Sitzung.

Anforderung

- `Id` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der zu löschenden Sitzung.
- `RequestOrigin` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Name des Ursprungs der Löschsitzungsanforderung.

Antwort

- `Id` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt die ID der gelöschten Sitzung zurück.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

- `InvalidInputException`
- `IllegalSessionStateException`
- `ConcurrentModificationException`

GetSession Aktion (Python: get_session)

Ruft die Sitzung ab.

Anforderung

- `Id` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der Sitzung.
- `RequestOrigin` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Ursprung der Anforderung.

Antwort

- `Session` – Ein Sitzung-Objekt.

  Das Sitzungsobjekt wird in der Antwort zurückgegeben.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

ListSessions Aktion (Python: list_sessions)

Abrufen einer Liste von Sitzungen.

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 400.000 Bytes lang.

  Das Token für den nächsten Ergebnissatz bzw. Null, wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl von Ergebnissen.
- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Tags, die zur Sitzung gehören.
- `RequestOrigin` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Ursprung der Anforderung.

Antwort

- `Ids` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt die ID der Sitzungs-Anforderung zurück.
- `Sessions` – Ein Array mit Sitzung-Objekten.

  Gibt das Sitzungs-Objekt zurück.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 400.000 Bytes lang.

  Das Token für den nächsten Ergebnissatz bzw. Null, wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`

- `OperationTimeoutException`

RunStatement Aktion (Python: run_statement)

Führt die Anweisung aus.

Anforderung

- `SessionId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Sitzungs-ID der auszuführenden Anweisung.
- `Code` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht länger als 68 000 Bytes.

  Der auszuführende Anweisungscode.
- `RequestOrigin` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Ursprung der Anforderung.

Antwort

- `Id` – Zahl (Ganzzahl).

  Gibt die ID der ausgeführten Anweisung zurück.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ValidationException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `IllegalSessionStateException`

CancelStatement Aktion (Python: cancel_statement)

Bricht die Anweisung ab.

Anforderung

- `SessionId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Sitzungs-ID der Anweisung, die abgebrochen werden soll.
- `Id` – Erforderlich: Zahl (Ganzzahl).

  Die ID der Anweisung, die abgebrochen werde soll.
- `RequestOrigin` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Ursprung der Anforderung, die Anweisung abzubrechen.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `IllegalSessionStateException`

GetStatement Aktion (Python: get_statement)

Ruft die Anweisung ab.

Anforderung

- `SessionId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Sitzungs-ID der Anweisung.
- `Id` – Erforderlich: Zahl (Ganzzahl).

  Die ID der Anweisung.
- `RequestOrigin` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Ursprung der Anforderung.

Antwort

- `Statement` – Ein Statement-Objekt.

  Gibt die Anweisung zurück.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `IllegalSessionStateException`

ListStatements Aktion (Python: list_statements)

Listet Anweisungen für die Sitzung auf.

Anforderung

- `SessionId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Die Sitzungs-ID der Anweisungen.

- `RequestOrigin` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Ursprung der Anforderung, Anweisungen aufzulisten.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 400.000 Bytes lang.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `Statements` – Ein Array mit Statement-Objekten.

  Gibt die Liste der Anweisungen zurück.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 400.000 Bytes lang.

  Ein Fortsetzungstoken, wenn noch nicht alle Anweisungen zurückgegeben wurden.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `IllegalSessionStateException`

GetGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: get_glue_identity_center_configuration)

Ruft die aktuellen AWS Glue Identity Center-Konfigurationsdetails ab, einschließlich der zugehörigen Identity Center-Instanz und Anwendungsinformationen.

Anforderung

- Keine Anforderungsparameter.

Antwort

Antwort mit den AWS Glue Identity Center-Konfigurationsdetails.

- `ApplicationArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 10 oder mehr als 1.224 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Identity Center-Anwendung, die der AWS Glue Konfiguration zugeordnet ist.
- `InstanceArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 10 oder mehr als 1.224 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Identity Center-Instance, die der AWS Glue Konfiguration zugeordnet ist.
- `Scopes` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von Identity Center-Bereichen, die die Berechtigungen und Zugriffsebenen für die AWS Glue Konfiguration definieren.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `AccessDeniedException`
- `ConcurrentModificationException`

UpdateGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: update_glue_identity_center_configuration)

Aktualisiert die bestehende AWS Glue Identity Center-Konfiguration und ermöglicht die Änderung der Bereiche und Berechtigungen für die Integration.

Anforderung

Anfrage zur Aktualisierung einer vorhandenen AWS Glue Identity Center-Konfiguration.

- `Scopes` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 50 Zeichenfolgen.

Eine Liste der Identity Center-Bereiche, in denen die aktualisierten Berechtigungen und Zugriffsebenen für die AWS Glue Konfiguration definiert sind.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `AccessDeniedException`
- `ConcurrentModificationException`

CreateGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: create_glue_identity_center_configuration)

Erstellt eine neue AWS Glue Identity Center-Konfiguration, um die Integration zwischen AWS Glue und dem IAM Identity Center für Authentifizierung und Autorisierung zu ermöglichen. AWS

Anforderung

Anfrage zur Erstellung einer neuen AWS Glue Identity Center-Konfiguration.

- `InstanceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 10 oder mehr als 1224 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Identity Center-Instance, die der AWS Glue Konfiguration zugeordnet werden soll.
- `Scopes` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 50 Zeichenfolgen.

  Eine Liste von Identity Center-Bereichen, die die Berechtigungen und Zugriffsebenen für die AWS Glue Konfiguration definieren.

Antwort

Antwort auf die Erstellung einer neuen AWS Glue Identity Center-Konfiguration.

- `ApplicationArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 10 oder mehr als 1.224 Bytes lang.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Identity Center-Anwendung, die für die AWS Glue Konfiguration erstellt wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `AccessDeniedException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteGlueIdentityCenterConfiguration Aktion (Python: delete_glue_identity_center_configuration)

Löscht die bestehende AWS Glue Identity Center-Konfiguration, wodurch die Integration zwischen und IAM Identity Center entfernt wird. AWS Glue AWS

Anforderung

- Keine Anforderungsparameter.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `AccessDeniedException`
- `ConcurrentModificationException`

API für Entwicklungsendpunkte

Die API für Entwicklungsendpunkte beschreibt die AWS Glue API, die sich auf das Testen mit einer benutzerdefinierten DevEndpoint Komponente bezieht.

Datentypen

- DevEndpoint Struktur
- DevEndpointCustomLibraries Struktur

DevEndpoint Struktur

Ein Entwicklungsendpunkt, an dem ein Entwickler Remote Debug-ETL (Extract, Transform and Load)-Skripts remote debuggen kann.

Felder

- `EndpointName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der `DevEndpoint`.
- `RoleArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die AWS IAM ARN string pattern entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der IAM-Rolle für diesen `DevEndpoint`.
- `SecurityGroupIds` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste von Sicherheitsgruppen-Kennungen in diesem `DevEndpoint`.
- `SubnetId` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Subnetz-ID für diesen `DevEndpoint`.
- `YarnEndpointAddress` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die von diesem `DevEndpoint` verwendete YARN-Endpunktadresse.

- `PrivateAddress` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine private IP-Adresse für den Zugriff auf den `DevEndpoint` in einer VPC, wenn der `DevEndpoint` innerhalb eines Kontos erstellt wird. Das `PrivateAddress`-Feld ist nur dann vorhanden, wenn Sie den `DevEndpoint` in Ihrer VPC erstellen.

- `ZeppelinRemoteSparkInterpreterPort` – Zahl (Ganzzahl).

  Der Apache Zeppelin-Port für den Apache-Spark-Remote-Interpreter.

- `PublicAddress` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die öffentliche IP-Adresse, die dieser `DevEndpoint` verwendet. Das `PublicAddress`-Feld ist nur dann vorhanden, wenn Sie einen Nicht-Virtual-Private-Cloud-(VPC-)`DevEndpoint` erstellen.

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der aktuelle Status dieses `DevEndpoint`.

- `WorkerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Der Typ des vordefinierten Workers, der dem Entwicklungsendpunkt zugeordnet ist. Akzeptiert den Wert Standard, G.1X oder G.2X.

  - Für den Worker-Typ `Standard` stellt jeder Worker 4 vCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher und 50 GB Festplattenplatz sowie 2 Executors pro Worker bereit.
  - Für den Worker-Typ `G.1X` ist jedem Worker 1 DPU (4 vCPU, 16 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Festplattenplatz) sowie ein Executor pro Worker zugewiesen. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Jobs.
  - Für den Worker-Typ `G.2X` sind jedem Worker 2 DPU (8 vCPU, 32 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Fewstplattenplatz) sowie ein Executor pro Worker zugewiesen. Wir empfehlen diesen Workertyp für speicherintensive Jobs.

  Bekanntes Problem: Wenn ein Entwicklungsendpunkt mit der Konfiguration `G.2X` `WorkerType` erstellt wird, werden die Spark-Treiber für den Entwicklungsendpunkt auf 4 vCPU, 16 GB Arbeitsspeicher und einem 64 GB-Datenträger ausgeführt.

- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

Die Glue-Version bestimmt, welche Versionen von Apache Spark und Python AWS Glue unterstützt werden. Die Python-Version gibt die Version an, die für die Ausführung Ihrer ETL-Skripts auf Entwicklungsendpunkten unterstützt wird.

Weitere Informationen zu den verfügbaren AWS Glue Versionen und den entsprechenden Spark- und Python-Versionen finden Sie unter Glue-Version im Entwicklerhandbuch.

Entwicklungsendpunkte, die ohne Angabe einer Glue-Version erstellt werden, verwenden standardmäßig Glue 0.9.

Sie können eine Version der Python-Unterstützung für Entwicklungsendpunkte angeben, indem Sie den `Arguments` Parameter im `CreateDevEndpoint` oder `UpdateDevEndpoint` APIs verwenden. Wenn keine Argumente angegeben werden, verwendet die Version standardmäßig Python 2.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `workerType` die dem Entwicklungsendpunkt zugeordnet sind.

  Die maximale Anzahl von Workern, die Sie definieren können, ist 299 für `G.1X` und 149 für `G.2X`.

- `NumberOfNodes` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die diesem `DevEndpoint` zugewiesen sind.

- `AvailabilityZone` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die AWS Availability Zone, in `DevEndpoint` der sich das befindet.

- `VpcId` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die ID der von diesem `DevEndpoint`verwendeten Virtual Private Cloud (VPC).

- `ExtraPythonLibsS3Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Pfad(e) zu mindestens einer Python-Bibliothek in einem Amazon S3-Bucket, die in Ihrem `DevEndpoint` geladen werden soll. Mehrere Werte müssen vollständige Pfade sein, die durch Kommas getrennt werden.

> **Note**
>
> Sie können nur reine Python-Bibliotheken mit einem `DevEndpoint` verwenden. Bibliotheken, die auf C-Erweiterungen basieren, wie zum Beispiel die pandas-Python-Datenanalysebibliothek, werden derzeit nicht unterstützt.

- `ExtraJarsS3Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Pfad(e) zu mindestens einer Java-`.jar`-Datei in einem S3-Bucket, die in Ihren `DevEndpoint` geladen werden soll.

> **Note**
>
> Sie können reine Java/Scala Bibliotheken nur mit a verwenden`DevEndpoint`.

- `FailureReason` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Grund für einen aktuellen Ausfall an diesem `DevEndpoint`.
- `LastUpdateStatus` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Status des letzten Updates.
- `CreatedTimestamp` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, zu dem dies erstellt DevEndpoint wurde.
- `LastModifiedTimestamp` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem dieser `DevEndpoint` zuletzt geändert wurde.
- `PublicKey` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der öffentliche Schlüssel, den dieser `DevEndpoint` für die Authentifizierung verwenden soll.. Dieses Attribut wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität bereitgestellt, da empfohlene Attribut „öffentliche Schlüssel“ ist.
- `PublicKeys` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 5 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der von dem `DevEndpoints` für die Authentifizierung verwendeten öffentlichen Schlüssel. Die Verwendung dieses Attributs wird gegenüber einem einzelnen öffentlichen Schlüssel bevorzugt, da die öffentlichen Schlüssel einen jeweils anderen privaten Schlüssel pro Client erlauben.

> **Note**
>
> Wenn Sie zuvor einen Endpunkt mit einem öffentlichen Schlüssel erstellt haben, müssen Sie diesen Schlüssel entfernen, um eine Liste der öffentlichen Schlüssel erstellen zu können. Rufen Sie die `UpdateDevEndpoint`-API-Operation mit dem öffentlichen Schlüsselinhalt im `deletePublicKeys`-Attribut sowie die Liste der neuen Schlüssel im `addPublicKeys`-Attribut auf.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der `SecurityConfiguration`-Struktur, die mit diesem `DevEndpoint` verwendet werden soll.

- `Arguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 100 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Zuordnung von Argumenten, die zum Konfigurieren des `DevEndpoint`verwendet werden.

  Gültige Argumente sind:

  - `"--enable-glue-datacatalog": ""`

  Sie können eine Version der Python-Unterstützung für Entwicklungsendpunkte angeben, indem Sie den `Arguments` Parameter im `CreateDevEndpoint` oder `UpdateDevEndpoint` APIs verwenden. Wenn keine Argumente angegeben werden, verwendet die Version standardmäßig Python 2.

DevEndpointCustomLibraries Struktur

Benutzerdefinierte Bibliotheken, die in einen Entwicklungsendpunkt geladen werden sollen.

Felder

- `ExtraPythonLibsS3Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

Pfad(e) zu mindestens einer Python-Bibliothek in einem Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Bucket, die in Ihren `DevEndpoint` geladen werden soll. Mehrere Werte müssen vollständige Pfade sein, die durch Kommas getrennt werden.

> **Note**
>
> Sie können nur reine Python-Bibliotheken mit einem `DevEndpoint` verwenden. Bibliotheken, die auf C-Erweiterungen basieren, wie zum Beispiel die pandas-Python-Datenanalysebibliothek, werden derzeit nicht unterstützt.

- `ExtraJarsS3Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Pfad(e) zu mindestens einer Java-`.jar`-Datei in einem S3-Bucket, die in Ihren `DevEndpoint` geladen werden soll.

> **Note**
>
> Sie können nur reine Java/Scala Bibliotheken mit a verwenden`DevEndpoint`.

Operationen

- CreateDevEndpoint Aktion (Python: create_dev_endpoint)
- UpdateDevEndpoint Aktion (Python: update_dev_endpoint)
- DeleteDevEndpoint Aktion (Python: delete_dev_endpoint)
- GetDevEndpoint Aktion (Python: get_dev_endpoint)
- GetDevEndpoints Aktion (Python: get_dev_endpoints)
- BatchGetDevEndpoints Aktion (Python: batch_get_dev_endpoints)
- ListDevEndpoints Aktion (Python: list_dev_endpoints)

CreateDevEndpoint Aktion (Python: create_dev_endpoint)

Erstellt einen neuen Entwicklungsendpunkt.

Anforderung

- `EndpointName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name, der dem neuen `DevEndpoint` zugewiesen werden soll.

- `RoleArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, die mit der AWS IAM ARN string pattern übereinstimmt.

  Die IAM-Rolle für den `DevEndpoint`.

- `SecurityGroupIds` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Sicherheitsgruppe IDs für die Sicherheitsgruppen, die von den neuen verwendet werden sollen. `DevEndpoint`

- `SubnetId` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Subnetz-ID für den neuen `DevEndpoint`.

- `PublicKey` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der öffentliche Schlüssel, den dieser `DevEndpoint` für die Authentifizierung verwenden soll.. Dieses Attribut wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität bereitgestellt, da empfohlene Attribut „öffentliche Schlüssel“ ist.

- `PublicKeys` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 5 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der von Entwicklungsendpunkten für die Authentifizierung zu verwendenden öffentlichen Schlüssel. Die Verwendung dieses Attributs wird gegenüber einem einzelnen öffentlichen Schlüssel bevorzugt, da die öffentlichen Schlüssel einen jeweils anderen privaten Schlüssel pro Client erlauben.

  > **Note**
  >
  > Wenn Sie zuvor einen Endpunkt mit einem öffentlichen Schlüssel erstellt haben, müssen Sie diesen Schlüssel entfernen, um eine Liste der öffentlichen Schlüssel erstellen zu können. Rufen Sie die `UpdateDevEndpoint`-API mit dem öffentlichen Schlüsselinhalt im `deletePublicKeys`-Attribut sowie die Liste der neuen Schlüssel im `addPublicKeys`-Attribut auf.

- `NumberOfNodes` – Zahl (Ganzzahl).

Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die diesem `DevEndpoint` zugewiesen werden sollen.

- `WorkerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Der Typ des vordefinierten Workers, der dem Entwicklungsendpunkt zugeordnet ist. Akzeptiert den Wert Standard, G.1X oder G.2X.

  - Für den Worker-Typ `Standard` stellt jeder Worker 4 vCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher und 50 GB Festplattenplatz sowie 2 Executors pro Worker bereit.
  - Für den Worker-Typ `G.1X` ist jedem Worker 1 DPU (4 vCPU, 16 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Festplattenplatz) sowie ein Executor pro Worker zugewiesen. Wir empfehlen diesen Worker-Typ für speicherintensive Jobs.
  - Für den Worker-Typ `G.2X` sind jedem Worker 2 DPU (8 vCPU, 32 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Fewstplattenplatz) sowie ein Executor pro Worker zugewiesen. Wir empfehlen diesen Workertyp für speicherintensive Jobs.

  Bekanntes Problem: Wenn ein Entwicklungsendpunkt mit der Konfiguration `G.2X` `WorkerType` erstellt wird, werden die Spark-Treiber für den Entwicklungsendpunkt auf 4 vCPU, 16 GB Arbeitsspeicher und einem 64 GB-Datenträger ausgeführt.
- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

  Die Glue-Version bestimmt, welche Versionen von Apache Spark und Python AWS Glue unterstützt werden. Die Python-Version gibt die Version an, die für die Ausführung Ihrer ETL-Skripts auf Entwicklungsendpunkten unterstützt wird.

  Weitere Informationen zu den verfügbaren AWS Glue Versionen und den entsprechenden Spark- und Python-Versionen finden Sie unter Glue-Version im Entwicklerhandbuch.

  Entwicklungsendpunkte, die ohne Angabe einer Glue-Version erstellt werden, verwenden standardmäßig Glue 0.9.

  Sie können eine Version der Python-Unterstützung für Entwicklungsendpunkte angeben, indem Sie den `Arguments` Parameter im `CreateDevEndpoint` oder `UpdateDevEndpoint` APIs verwenden. Wenn keine Argumente angegeben werden, verwendet die Version standardmäßig Python 2.
- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

Die Anzahl der Worker eines definierten `workerType` die dem Entwicklungsendpunkt zugeordnet sind.

Die maximale Anzahl von Workern, die Sie definieren können, ist 299 für `G.1X` und 149 für `G.2X`.

- `ExtraPythonLibsS3Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Pfad(e) zu mindestens einer Python-Bibliothek in einem Amazon S3-Bucket, die in Ihrem `DevEndpoint` geladen werden soll. Mehrere Werte müssen vollständige Pfade sein, die durch Kommas getrennt werden.

  > **Note**
  >
  > Sie können nur reine Python-Bibliotheken mit einem `DevEndpoint` verwenden. Bibliotheken, die auf C-Erweiterungen basieren, wie zum Beispiel die pandas-Python-Datenanalysebibliothek, werden derzeit nicht unterstützt.

- `ExtraJarsS3Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Pfad(e) zu mindestens einer Java-`.jar`-Datei in einem S3-Bucket, die in Ihren `DevEndpoint` geladen werden soll.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der `SecurityConfiguration`-Struktur, die mit diesem `DevEndpoint` verwendet werden soll.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die mit diesem DevEndpoint zu verwendenden Tags. Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf die DevEndpoint zu beschränken. Weitere Informationen zu Tags in AWS Glue finden Sie unter AWS Tags in AWS Glue im Entwicklerhandbuch.

- `Arguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 100 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Eine Zuordnung von Argumenten, die zum Konfigurieren des `DevEndpoint`verwendet werden.

Antwort

- `EndpointName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der dem neuen `DevEndpoint` zugewiesene Name.
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der aktuelle Status des `DevEndpoint`.
- `SecurityGroupIds` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Sicherheitsgruppen, der dem neuen `DevEndpoint` zugewiesen sind.
- `SubnetId` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Subnetz-ID des neuen `DevEndpoint`.
- `RoleArn` – UTF-8-Zeichenfolge, die AWS IAM ARN string pattern entspricht.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle des neuen `DevEndpoint`.
- `YarnEndpointAddress` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die von diesem `DevEndpoint` verwendete Adresse des YARN-Endpunkts.
- `ZeppelinRemoteSparkInterpreterPort` – Zahl (Ganzzahl).

  Der Apache Zeppelin-Port für den Apache-Spark-Remote-Interpreter.
- `NumberOfNodes` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die diesem zugewiesen sind DevEndpoint.
- `WorkerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Der Typ des vordefinierten Workers, der dem Entwicklungsendpunkt zugeordnet ist. Möglich sind die Werte Standard, G.1X oder G.2X.

- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

  Die Glue-Version bestimmt, welche Versionen von Apache Spark und Python AWS Glue unterstützt werden. Die Python-Version gibt die Version an, die für die Ausführung Ihrer ETL-Skripts auf Entwicklungsendpunkten unterstützt wird.

  Weitere Informationen zu den verfügbaren AWS Glue Versionen und den entsprechenden Spark- und Python-Versionen finden Sie unter Glue-Version im Entwicklerhandbuch.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `workerType` die dem Entwicklungsendpunkt zugeordnet sind.

- `AvailabilityZone` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die AWS Availability Zone, in `DevEndpoint` der sich das befindet.

- `VpcId` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die ID der von diesem `DevEndpoint`verwendeten Virtual Private Cloud (VPC).

- `ExtraPythonLibsS3Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Pfad(e) zu mindestens einer Python-Bibliothek in einem S3-Bucket, die in Ihrem `DevEndpoint` geladen werden wird.

- `ExtraJarsS3Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Pfad(e) zu mindestens einer Java-`.jar`-Datei in einem S3-Bucket, die in Ihren `DevEndpoint` geladen werden wird.

- `FailureReason` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Grund für einen aktuellen Ausfall an diesem `DevEndpoint`.

- `SecurityConfiguration` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der `SecurityConfiguration`-Struktur, die mit diesem `DevEndpoint` verwendet werden soll.

- `CreatedTimestamp` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem dieser `DevEndpoint` zuletzt geändert wurde.

- `Arguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 100 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Zuordnung von Argumenten, die zum Konfigurieren dieses `DevEndpoint` verwendet werden.

  Gültige Argumente sind:

  - `"--enable-glue-datacatalog": ""`

  Sie können eine Version der Python-Unterstützung für Entwicklungsendpunkte angeben, indem Sie den `Arguments` Parameter im `CreateDevEndpoint` oder `UpdateDevEndpoint` APIs verwenden. Wenn keine Argumente angegeben werden, verwendet die Version standardmäßig Python 2.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `AlreadyExistsException`
- `IdempotentParameterMismatchException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ValidationException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

UpdateDevEndpoint Aktion (Python: update_dev_endpoint)

Aktualisiert einen bestimmten Entwicklungsendpunkt.

Anforderung

- `EndpointName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name des zu aktualisierenden `DevEndpoint`.

- `PublicKey` – UTF-8-Zeichenfolge.

Der öffentliche Schlüssel für den `DevEndpoint`.

- `AddPublicKeys` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 5 Zeichenfolgen.

  Die Liste öffentlicher Schlüssel für den zu verwendenden `DevEndpoint`.

- `DeletePublicKeys` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 5 Zeichenfolgen.

  Die Liste öffentlicher Schlüssel, die von dem `DevEndpoint`gelöscht werden sollen.

- `CustomLibraries` – Ein DevEndpointCustomLibraries-Objekt.

  Benutzerdefinierte Python- oder Java-Bibliotheken, die in den `DevEndpoint` geladen werden sollen.

- `UpdateEtlLibraries` – Boolesch.

  `True`, wenn die Liste der benutzerdefinierten Bibliotheken, die in den Entwicklungsendpunkt geladen werden sollen, aktualisiert werden muss, andernfalls `False`.

- `DeleteArguments` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Liste der Argumentenschlüssel, die aus der Zuordnung von Argumenten, die zum Konfigurieren des `DevEndpoint` verwendet werden, gelöscht werden sollen.

- `AddArguments` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 100 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Zuordnung von Argumenten, die zur Zuordnung von Argumenten, die zum Konfiguration des `DevEndpoint` verwendet werden, hinzugefügt werden sollen.

  Gültige Argumente sind:

  - `"--enable-glue-datacatalog": ""`

  Sie können eine Version der Python-Unterstützung für Entwicklungsendpunkte angeben, indem Sie den `Arguments` Parameter im `CreateDevEndpoint` oder `UpdateDevEndpoint` APIs verwenden. Wenn keine Argumente angegeben werden, verwendet die Version standardmäßig Python 2.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `ValidationException`

DeleteDevEndpoint Aktion (Python: delete_dev_endpoint)

Löscht einen bestimmten Entwicklungsendpunkt.

Anforderung

- `EndpointName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name der `DevEndpoint`.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

GetDevEndpoint Aktion (Python: get_dev_endpoint)

Ruft Informationen zu einem bestimmten Entwicklungsendpunkt ab.

> **Note**
>
> Beim Erstellen eines Entwicklungsendpunkts in einer Virtual Private Cloud (VPC) gibt AWS Glue nur eine private IP-Adresse zurück, und das Feld für die öffentliche IP-Adresse wird nicht ausgefüllt. Wenn Sie einen Nicht-VPC-Entwicklungsendpunkt erstellen, wird nur eine öffentliche IP-Adresse AWS Glue zurückgegeben.

Anforderung

- `EndpointName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Name des `DevEndpoint`, für den Informationen abgerufen werden sollen.

Antwort

- `DevEndpoint` – Ein DevEndpoint-Objekt.

  Eine `DevEndpoint`-Definition.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

GetDevEndpoints Aktion (Python: get_dev_endpoints)

Ruft alle Entwicklungsendpunkte in diesem Konto ab. AWS

> **Note**
>
> Beim Erstellen eines Entwicklungsendpunkts in einer Virtual Private Cloud (VPC) gibt AWS Glue nur eine private IP-Adresse zurück, und das Feld für die öffentliche IP-Adresse wird nicht ausgefüllt. Wenn Sie einen Nicht-VPC-Entwicklungsendpunkt erstellen, wird nur eine öffentliche IP-Adresse AWS Glue zurückgegeben.

Anforderung

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Größe der auszugebenden Informationen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `DevEndpoints` – Ein Array mit DevEndpoint-Objekten.

  Eine Liste von `DevEndpoint`-Definitionen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungstoken, falls noch nicht alle `DevEndpoint`-Definitionen zurückgegeben wurden.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

BatchGetDevEndpoints Aktion (Python: batch_get_dev_endpoints)

Gibt eine Liste von Ressourcen-Metadaten für eine bestimmte Liste von Entwicklungsendpunkt-Namen zurück. Nach dem Aufrufen der `ListDevEndpoints`-Operation können Sie diese Operation aufrufen, um auf die Daten zuzugreifen, für die Ihnen Berechtigungen erteilt wurden. Dieser Vorgang unterstützt alle IAM-Berechtigungen, einschließlich Berechtigungsbedingungen, die Tags verwenden.

Anforderung

- `customerAccountId` – UTF-8-Zeichenfolge.

  AWS Die Konto-ID.

- `DevEndpointNames` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 25 Zeichenfolgen.

  Eine Liste von `DevEndpoint`-Namen, die von der `ListDevEndpoint`-Operation als Namen zurückgegeben werden können.

Antwort

- `DevEndpoints` – Ein Array mit DevEndpoint-Objekten.

  Eine Liste von `DevEndpoint`-Definitionen.
- `DevEndpointsNotFound` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 25 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der nicht gefunden `DevEndpoints`.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

ListDevEndpoints Aktion (Python: list_dev_endpoints)

Ruft die Namen aller `DevEndpoint`-Ressourcen in diesem AWS -Konto oder die Ressourcen mit dem angegebenen Tag ab. Mit dieser Operation können Sie sehen, welche Ressourcen in Ihrem Konto verfügbar sind, sowie deren Namen.

Diese Operation akzeptiert das optionale `Tags`-Feld, das Sie als Filter für die Antwort verwenden können, so dass markierte Ressourcen als Gruppe abgerufen werden können. Wenn Sie die Tag-Filterung verwenden, werden nur Ressourcen mit dem Tag abgerufen.

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies eine Fortsetzungsanforderung ist.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Größe der auszugebenden Liste.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Gibt an, das nur diese markierten Ressourcen zurückgegeben werden sollen.

Antwort

- `DevEndpointNames` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Die Namen aller `DevEndpoint` im Konto oder der `DevEndpoint` mit den angegebenen Tags.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn die zurückgegebene Liste die letzte verfügbare Metrik nicht enthält.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

Schema Registry

Die Schemaregistrierungs-API beschreibt die Datentypen und die API für die Arbeit mit Schemas in AWS Glue.

Datentypen

- RegistryId Struktur
- RegistryListItem Struktur

- MetadataInfo Struktur
- OtherMetadataValueListItem Struktur
- SchemaListItem Struktur
- SchemaVersionListItem Struktur
- MetadataKeyValuePair Struktur
- SchemaVersionErrorItem Struktur
- ErrorDetails Struktur
- SchemaVersionNumber Struktur
- SchemaId Struktur

RegistryId Struktur

Eine Wrapper-Struktur, die den Registrierungsnamen und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) enthält.

Felder

- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Name der Registrierung. Wird nur für die Suche verwendet. Eine `RegistryArn` oder `RegistryName` muss angegeben werden.
- `RegistryArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  ARN der zu aktualisierenden Registrierung. Eine `RegistryArn` oder `RegistryName` muss angegeben werden.

RegistryListItem Struktur

Eine Struktur, die Details für eine Registrierung enthält.

Felder

- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

Der Name der Registrierung.

- `RegistryArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Registrierung.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung der Registrierung.

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `DELETING`).

  Der Status der Registrierung.

- `CreatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das Datum, an dem die Registrierung erstellt wurde.

- `UpdatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das Datum, an dem die Registrierung aktualisiert wurde.

MetadataInfo Struktur

Eine Struktur, die Metadateninformationen für eine Schemaversion enthält.

Felder

- `MetadataValue` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 256 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #14.

  Der entsprechende Wert eines Metadatenschlüssels.

- `CreatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Uhrzeit, zu der der Eintrag erstellt wurde.

- `OtherMetadataValueList` – Ein Array mit OtherMetadataValueListItem-Objekten.

  Andere Metadaten, die zum gleichen Metadatenschlüssel gehören.

OtherMetadataValueListItem Struktur

Eine Struktur, die andere Metadaten für eine Schemaversion enthält, die zu demselben Metadatenschlüssel gehört.

Felder

- `MetadataValue` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 256 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #14.

  Der entsprechende Wert des Metadatenschlüssels für die anderen Metadaten, die zum selben Metadatenschlüssel gehören.
- `CreatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Uhrzeit, zu der der Eintrag erstellt wurde.

SchemaListItem Struktur

Ein Objekt, das minimale Details für ein Schema enthält.

Felder

- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name der Registrierung, in der sich das Schema befindet.
- `SchemaName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name des Schemas.
- `SchemaArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für das Schema.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung für das Schema.
- `SchemaStatus` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `PENDING` | `DELETING`).

Der Status des Schemas.

- `CreatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Datum und Uhrzeit, an denen das Schema angelegt wurde.

- `UpdatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Datum und Uhrzeit, an denen das Schema aktualisiert wurde.

SchemaVersionListItem Struktur

Ein Objekt, das die Details zu einer Schemaversion enthält.

Felder

- `SchemaArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas.

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

  Die eindeutige Kennung der Schemaversion.

- `VersionNumber` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die Versionsnummer des Schemas.

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `PENDING` | `FAILURE` | `DELETING`).

  Der Status der Schemaversion.

- `CreatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Schemaversion erstellt wurde.

MetadataKeyValuePair Struktur

Eine Struktur, die Schlüssel-Wert-Paare für Metadaten enthält.

Felder

- `MetadataKey` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #14.

  Ein Metadatenschlüssel.

- `MetadataValue` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 256 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #14.

  Der entsprechende Wert eines Metadatenschlüssels.

SchemaVersionErrorItem Struktur

Ein Objekt, das die Fehlerdetails für einen Vorgang in einer Schemaversion enthält.

Felder

- `VersionNumber` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die Versionsnummer des Schemas.

- `ErrorDetails` – Ein ErrorDetails-Objekt.

  Die Fehlerdetails für die Schemaversion.

ErrorDetails Struktur

Ein Objekt, das Fehlerdetails enthält.

Felder

- `ErrorCode` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Fehlercode für einen Fehler.

- `ErrorMessage` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Fehlermeldung für einen Fehler.

SchemaVersionNumber Struktur

Eine Struktur, die Informationen für eine Schemaversion enthält.

Felder

- `LatestVersion` – Boolesch.

  Die neueste Version, die für das Schema verfügbar ist.
- `VersionNumber` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die Versionsnummer des Schemas.

SchemaId Struktur

Die eindeutige ID des Schemas in der AWS Glue Schemaregistrierung.

Felder

- `SchemaArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas. Eine `SchemaArn` oder `SchemaName` muss angegeben werden.
- `SchemaName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name des Schemas. Eine `SchemaArn` oder `SchemaName` muss angegeben werden.
- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name der Schema Registry, die das Schema enthält

Operationen

- CreateRegistry Aktion (Python: create_registry)
- CreateSchema Aktion (Python: create_schema)
- GetSchema Aktion (Python: get_schema)

- ListSchemaVersions Aktion (Python: list_schema_versions)
- GetSchemaVersion Aktion (Python: get_schema_version)
- GetSchemaVersionsDiff Aktion (Python: get_schema_versions_diff)
- ListRegistries Aktion (Python: list_registries)
- ListSchemas Aktion (Python: list_schemas)
- RegisterSchemaVersion Aktion (Python: register_schema_version)
- UpdateSchema Aktion (Python: update_schema)
- CheckSchemaVersionValidity Aktion (Python: check_schema_version_validity)
- UpdateRegistry Aktion (Python: update_registry)
- GetSchemaByDefinition Aktion (Python: get_schema_by_definition)
- GetRegistry Aktion (Python: get_registry)
- PutSchemaVersionMetadata Aktion (Python: put_schema_version_metadata)
- QuerySchemaVersionMetadata Aktion (Python: query_schema_version_metadata)
- RemoveSchemaVersionMetadata Aktion (Python: remove_schema_version_metadata)
- DeleteRegistry Aktion (Python: delete_registry)
- DeleteSchema Aktion (Python: delete_schema)
- DeleteSchemaVersions Aktion (Python: delete_schema_versions)

CreateRegistry Aktion (Python: create_registry)

Erstellt eine neue Registrierung, mit der eine Schemasammlung gespeichert werden kann.

Anforderung

- `RegistryName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name der zu erstellenden Registrierung. Darf höchstens 255 Zeichen enthalten und nur aus Buchstaben, Ziffern, Bindestrichen, Unterstrichen, Dollarzeichen und Hash-Zeichen bestehen. Keine Leerzeichen.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

Eine Beschreibung der Registrierung. Wenn keine Beschreibung angegeben wird, gibt es dafür keinen Standardwert.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  AWS Tags, die ein Schlüssel-Wert-Paar enthalten und über die Konsole, Befehlszeile oder API durchsucht werden können.

Antwort

- `RegistryArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der neu erstellten Registrierung.

- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name der Registrierung.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung der Registrierung.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die Tags für die Registrierung.

Fehler

- `InvalidInputException`

- `AccessDeniedException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentModificationException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

CreateSchema Aktion (Python: create_schema)

Erstellt einen neuen Schemasatz und registriert die Schemadefinition. Gibt einen Fehler zurück, wenn der Schemasatz bereits vorhanden ist, ohne die Version tatsächlich zu registrieren.

Wenn der Schemasatz erstellt wird, wird ein Versionsprüfpunkt auf die erste Version gesetzt. Der Kompatibilitätsmodus „DISABLED“ (DEAKTIVIERT) schränkt das Hinzufügen zusätzlicher Schemaversionen nach der ersten Schemaversion ein. Für alle anderen Kompatibilitätsmodi wird die Validierung von Kompatibilitätseinstellungen erst ab der zweiten Version angewendet, wenn die `RegisterSchemaVersion` API verwendet wird.

Wird diese API ohne `RegistryId` aufgerufen, wird ein Eintrag für eine „default-registry“ (Standardregistrierung) in den Registry-Datenbanktabellen erstellt, sofern nicht bereits vorhanden.

Anforderung

- `RegistryId` – Ein RegistryId-Objekt.

  Das ist ein Wrapper-Shape, das die Registry-Identitätsfelder enthält. Falls dieses nicht angegeben wird, wird die Standardregistrierung verwendet. Das ARN-Format dafür lautet: `arn:aws:glue:us-east-2:<customer id>:registry/default-registry:random-5-letter-id`.
- `SchemaName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name des zu erstellenden Schemas darf höchstens 255 Zeichen enthalten und nur aus Buchstaben, Ziffern, Bindestrichen, Unterstrichen, Dollarzeichen und Hash-Zeichen bestehen. Keine Leerzeichen.
- `DataFormat` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

Das Datenformat der Schemadefinition. Derzeit werden `AVRO`, `JSON` und `PROTOBUF` unterstützt.

- `Compatibility` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `NONE` | `DISABLED` | `BACKWARD` | `BACKWARD_ALL` | `FORWARD` | `FORWARD_ALL` | `FULL` | `FULL_ALL`).

  Der Kompatibilitätsmodus des Schemas. Die möglichen Werte sind:

  - NONE (KEINE): Es gibt keinen Kompatibilitätsmodus. Sie können diese Option in Entwicklungsszenarien verwenden, oder wenn Sie den Kompatibilitätsmodus, den Sie auf Schemata anwenden möchten, nicht kennen. Jede neue Version, die hinzugefügt wird, wird ohne Kompatibilitätsprüfung akzeptiert.
  - DISABLED (DEAKTIVIERT): Diese Kompatibilitätsoption verhindert das Versioning für ein bestimmtes Schema. Sie können diese Option verwenden, um zukünftiges Versioning eines Schemas zu verhindern.
  - BACKWARD (ABWÄRTS): Diese Kompatibilitätsoption wird empfohlen, damit Daten-Receiver sowohl die aktuelle als auch die vorherige Schemaversion lesen können. Das bedeutet, dass beispielsweise eine neue Schemaversion Datenfelder nicht löschen oder den Typ dieser Felder ändern kann, sodass sie von Readern mit der vorherigen Version nicht gelesen werden können.
  - BACKWARD_ALL (ABWÄRTS_ALLE): Diese Kompatibilitätsoption ermöglicht den Daten-Receivern sowohl die aktuelle als auch alle vorherigen Schemaversionen zu lesen. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie Felder löschen oder optionale Felder hinzufügen und die Kompatibilität mit allen vorherigen Schemaversionen überprüfen möchten.
  - FORWARD (AUFWÄRTS): Diese Kompatibilitätsoption ermöglicht Daten-Receivern, sowohl die aktuelle als auch die nachfolgende Schemaversion zu lesen, aber nicht unbedingt spätere Versionen. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie Felder hinzufügen oder optionale Felder löschen und nur die Kompatibilität mit der letzten vorherigen Schemaversion überprüfen möchten.
  - FORWARD_ALL (AUFWÄRTS_ALLE): Diese Kompatibilitätsoption ermöglicht Daten-Receivern, Daten zu lesen, die von Verfassern eines neuen registrierten Schemas geschrieben wurden. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie Felder hinzufügen oder optionale Felder löschen und die Kompatibilität mit allen vorherigen Schemaversionen überprüfen möchten.
  - FULL (VOLL): Diese Kompatibilitätsoption ermöglicht Data-Receivern, Daten zu lesen, die von Verfassern geschrieben wurden, die die vorherige oder die nächste Version des Schemas verwenden, jedoch nicht unbedingt frühere oder spätere Versionen. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie optionale Felder hinzufügen oder löschen und nur die Kompatibilität mit der letzten vorherigen Schemaversion überprüfen möchten.

  - FULL_ALL (VOLL_ALLE): Diese Kompatibilitätsoption ermöglicht Daten-Receiver, Daten zu lesen, die von Verfassern geschrieben wurden, die alle früheren Schemaversionen verwenden. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie optionale Felder hinzufügen oder löschen und die Kompatibilität mit allen vorherigen Schemaversionen überprüfen möchten.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine optionale Beschreibung des Schemas. Wenn keine Beschreibung angegeben wird, gibt es dafür keinen automatischen Standardwert.
- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  AWS Tags, die ein Schlüssel-Wert-Paar enthalten und über die Konsole, Befehlszeile oder API durchsucht werden können. Falls angegeben, folgt es dem AWS tags-on-create Muster.
- `SchemaDefinition` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 170 000 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #13.

  Die Schemadefinition, die die `DataFormat`-Einstellung für `SchemaName` verwendet.

Antwort

- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name der Registrierung.
- `RegistryArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Registrierung.
- `SchemaName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name des Schemas.

- `SchemaArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Schemas, das gegebenenfalls bei der Erstellung angegeben wurde.

- `DataFormat` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

  Das Datenformat der Schemadefinition. Derzeit werden `AVRO`, `JSON` und `PROTOBUF` unterstützt.

- `Compatibility` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `NONE` | `DISABLED` | `BACKWARD` | `BACKWARD_ALL` | `FORWARD` | `FORWARD_ALL` | `FULL` | `FULL_ALL`).

  Der Schema-Kompatibilitätsmodus.

- `SchemaCheckpoint` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die Versionsnummer des Checkpoints (das letzte Mal, als der Kompatibilitätsmodus geändert wurde).

- `LatestSchemaVersion` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die aktuellste Version des Schemas, das der zurückgegebenen Schemadefinition zugewiesen ist.

- `NextSchemaVersion` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die nächste Version des Schemas, das der zurückgegebenen Schemadefinition zugewiesen ist.

- `SchemaStatus` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `PENDING` | `DELETING`).

  Der Status des Schemas.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die Tags für das Schema.

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

Die eindeutige Kennung der ersten Schemaversion.

- `SchemaVersionStatus` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `PENDING` | `FAILURE` | `DELETING`).

  Der Status der ersten erstellten Schemaversion.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `AlreadyExistsException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentModificationException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

GetSchema Aktion (Python: get_schema)

Beschreibt das angegebene Schema im Detail.

Anforderung

- `SchemaId` – Erforderlich: Ein SchemaId-Objekt.

  Das ist eine Wrapper-Struktur, die Schema-Identitätsfelder enthält. Die Struktur enthält:

  - SchemaId$SchemaArn: Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas. Entweder `SchemaArn` oder `SchemaName` und `RegistryName` müssen zur Verfügung gestellt werden.
  - SchemaId$SchemaName: Der Name des Schemas. Entweder `SchemaArn` oder `SchemaName` und `RegistryName` müssen zur Verfügung gestellt werden.

Antwort

- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

Der Name der Registrierung.

- `RegistryArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Registrierung.

- `SchemaName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name des Schemas.

- `SchemaArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Schemas, das gegebenenfalls bei der Erstellung angegeben wurde

- `DataFormat` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

  Das Datenformat der Schemadefinition. Derzeit werden `AVRO`, `JSON` und `PROTOBUF` unterstützt.

- `Compatibility` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `NONE` | `DISABLED` | `BACKWARD` | `BACKWARD_ALL` | `FORWARD` | `FORWARD_ALL` | `FULL` | `FULL_ALL`).

  Der Kompatibilitätsmodus des Schemas.

- `SchemaCheckpoint` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die Versionsnummer des Checkpoints (das letzte Mal, als der Kompatibilitätsmodus geändert wurde).

- `LatestSchemaVersion` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die aktuellste Version des Schemas, das der zurückgegebenen Schemadefinition zugewiesen ist.

- `NextSchemaVersion` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die nächste Version des Schemas, das der zurückgegebenen Schemadefinition zugewiesen ist.

- `SchemaStatus` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `PENDING` | `DELETING`).

  Der Status des Schemas.

- `CreatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu denen das Schema erstellt wurde.
- `UpdatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Datum und Uhrzeit, an denen das Schema aktualisiert wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

ListSchemaVersions Aktion (Python: list_schema_versions)

Gibt eine Liste der von Ihnen erstellten Schemaversionen mit minimalen Informationen zurück. Der Status „Deleted“ (Gelöscht) wird nicht in die Ergebnisse aufgenommen. Leere Ergebnisse werden zurückgegeben, wenn keine Schemaversionen verfügbar sind.

Anforderung

- `SchemaId` – Erforderlich: Ein SchemaId-Objekt.

  Das ist eine Wrapper-Struktur, die Schema-Identitätsfelder enthält. Die Struktur enthält:
  - SchemaId$SchemaArn: Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas. Entweder `SchemaArn` oder `SchemaName` und `RegistryName` müssen zur Verfügung gestellt werden.
  - SchemaId$SchemaName: Der Name des Schemas. Entweder `SchemaArn` oder `SchemaName` und `RegistryName` müssen zur Verfügung gestellt werden.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 100.

  Maximale Anzahl der erforderlichen Ergebnisse pro Seite. Wenn der Wert nicht angegeben wird, wird der Standardwert auf 25 pro Seite gesetzt.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `Schemas` – Ein Array mit SchemaVersionListItem-Objekten.

  Ein Array von `SchemaVersionList`-Objekten, die Details jeder Schemaversion enthalten.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token zum Paginieren der zurückgegebenen Token-Liste. Wird zurückgegeben, wenn das aktuelle Segment der Liste nicht das letzte ist.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

GetSchemaVersion Aktion (Python: get_schema_version)

Ruft das angegebene Schema anhand seiner eindeutigen ID ab, die zugewiesen wird, wenn eine Version des Schemas erstellt oder registriert wird. Der Status „Deleted“ (Gelöscht) wird nicht in die Ergebnisse aufgenommen.

Anforderung

- `SchemaId` – Ein SchemaId-Objekt.

  Das ist eine Wrapper-Struktur, die Schema-Identitätsfelder enthält. Die Struktur enthält:

  - SchemaId$SchemaArn: Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas. Entweder `SchemaArn` oder `SchemaName` und `RegistryName` müssen zur Verfügung gestellt werden.
  - SchemaId$SchemaName: Der Name des Schemas. Entweder `SchemaArn` oder `SchemaName` und `RegistryName` müssen zur Verfügung gestellt werden.

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

Die `SchemaVersionId` der Schemaversion. Dieses Feld ist für das Abrufen nach Schema-ID erforderlich. Entweder dies oder der `SchemaId`-Wrapper muss zur Verfügung gestellt werden.

- `SchemaVersionNumber` – Ein SchemaVersionNumber-Objekt.

  Die Versionsnummer des Schemas.

Antwort

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

  Die `SchemaVersionId` der Schemaversion.

- `SchemaDefinition` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 170 000 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #13.

  Die Schemadefinition für die Schema-ID.

- `DataFormat` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

  Das Datenformat der Schemadefinition. Derzeit werden `AVRO`, `JSON` und `PROTOBUF` unterstützt.

- `SchemaArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas.

- `VersionNumber` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die Versionsnummer des Schemas.

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `PENDING` | `FAILURE` | `DELETING`).

  Der Status der Schemaversion.

- `CreatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Schemaversion erstellt wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`

- `EntityNotFoundException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

GetSchemaVersionsDiff Aktion (Python: get_schema_versions_diff)

Ruft die Abweichung der Schemaversion im angegebenen Differenztyp zwischen zwei gespeicherten Schemaversionen in der Schema Registry ab.

Mit dieser API können Sie zwei Schemaversionen zwischen zwei Schemadefinitionen unter demselben Schema vergleichen.

Anforderung

- `SchemaId` – Erforderlich: Ein SchemaId-Objekt.

  Das ist eine Wrapper-Struktur, die Schema-Identitätsfelder enthält. Die Struktur enthält:

  - SchemaId$SchemaArn: Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas. Eine `SchemaArn` oder `SchemaName` muss angegeben werden.
  - SchemaId$SchemaName: Der Name des Schemas. Eine `SchemaArn` oder `SchemaName` muss angegeben werden.
- `FirstSchemaVersionNumber` – Erforderlich: Ein SchemaVersionNumber-Objekt.

  Die erste der beiden zu vergleichenden Schemaversionen.
- `SecondSchemaVersionNumber` – Erforderlich: Ein SchemaVersionNumber-Objekt.

  Die zweite der beiden zu vergleichenden Schemaversionen.
- `SchemaDiffType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `SYNTAX_DIFF`).

  Bezieht sich auf `SYNTAX_DIFF`, bei dem es sich um den derzeit unterstützten Differenztyp handelt.

Antwort

- `Diff` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 340 000 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #13.

  Der Unterschied zwischen Schemas als Zeichenfolge im JsonPatch Format.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

ListRegistries Aktion (Python: list_registries)

Gibt eine Liste der von Ihnen erstellten Registrierungen mit minimalen Registrierungsinformationen zurück. Registrierungen im `Deleting`-Status werden nicht in die Ergebnisse einbezogen. Leere Ergebnisse werden zurückgegeben, wenn keine Registrierungen verfügbar sind.

Anforderung

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 100.

  Maximale Anzahl der erforderlichen Ergebnisse pro Seite. Wenn der Wert nicht angegeben wird, wird der Standardwert auf 25 pro Seite gesetzt.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `Registries` – Ein Array mit RegistryListItem-Objekten.

  Ein Array von `RegistryDetailedListItem`-Objekten, die minimale Details jeder Registrierung enthalten.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token zum Paginieren der zurückgegebenen Token-Liste. Wird zurückgegeben, wenn das aktuelle Segment der Liste nicht das letzte ist.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

ListSchemas Aktion (Python: list_schemas)

Gibt eine Liste von Schemas mit minimalen Details zurück. Schemas mit dem Status „Deleting“ (Wird gelöscht) werden nicht in die Ergebnisse aufgenommen. Leere Ergebnisse werden zurückgegeben, wenn keine Schemas verfügbar sind.

Wenn die `RegistryId` nicht angegeben wird, sind alle Schemas in den Registry-Listen Teil der API-Antwort.

Anforderung

- `RegistryId` – Ein RegistryId-Objekt.

  Eine Wrapper-Struktur, die den Registrierungsnamen und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) enthält.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 100.

  Maximale Anzahl der erforderlichen Ergebnisse pro Seite. Wenn der Wert nicht angegeben wird, wird der Standardwert auf 25 pro Seite gesetzt.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `Schemas` – Ein Array mit SchemaListItem-Objekten.

  Ein Array von `SchemaListItem`-Objekten, die Details jedes Schemas enthalten.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

Ein Fortsetzungs-Token zum Paginieren der zurückgegebenen Token-Liste. Wird zurückgegeben, wenn das aktuelle Segment der Liste nicht das letzte ist.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

RegisterSchemaVersion Aktion (Python: register_schema_version)

Fügt zum vorhandenen Schema eine neue Version hinzu. Gibt einen Fehler zurück, wenn die neue Version des Schemas die Kompatibilitätsanforderungen des Schemasatzes nicht erfüllt. Diese API erstellt keinen neuen Schemasatz und gibt einen 404-Fehler zurück, wenn der Schemasatz nicht bereits in der Schema Registry vorhanden ist.

Handelt es sich hierbei um die erste Schemadefinition, die in der Schema Registry registriert wird, speichert diese API die Schemaversion und gibt sie sofort zurück. Andernfalls kann dieser Aufruf aufgrund von Kompatibilitätsmodi länger als andere Vorgänge ausgeführt werden. Rufen Sie die `GetSchemaVersion`-API mit der `SchemaVersionId` auf, um die Kompatibilitätsmodi zu überprüfen.

Wenn dieselbe Schemadefinition bereits in der Schema Registry als Version gespeichert ist, wird die Schema-ID des vorhandenen Schemas zurückgegeben.

Anforderung

- `SchemaId` – Erforderlich: Ein SchemaId-Objekt.

  Das ist eine Wrapper-Struktur, die Schema-Identitätsfelder enthält. Die Struktur enthält:

  - SchemaId$SchemaArn: Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas. Entweder `SchemaArn` oder `SchemaName` und `RegistryName` müssen zur Verfügung gestellt werden.
  - SchemaId$SchemaName: Der Name des Schemas. Entweder `SchemaArn` oder `SchemaName` und `RegistryName` müssen zur Verfügung gestellt werden.

- `SchemaDefinition` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 170 000 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #13.

  Die Schemadefinition, die die `DataFormat`-Einstellung für `SchemaName` verwendet.

Antwort

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

  Die eindeutige ID, die die Version dieses Schemas darstellt.
- `VersionNumber` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die Version dieses Schemas (nur für den Synchronisierungsfluss, falls es sich um die erste Version handelt).
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `PENDING` | `FAILURE` | `DELETING`).

  Der Status der Schemaversion.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ThrottlingException`
- `ConcurrentModificationException`
- `InternalServiceException`

UpdateSchema Aktion (Python: update_schema)

Aktualisiert die Beschreibung, die Kompatibilitätseinstellung oder den Versionsprüfpunkt für einen Schemasatz.

Beim Aktualisieren der Kompatibilitätseinstellung überprüft der Aufruf nicht die Kompatibilität für den gesamten Satz an Schemaversionen mit der neuen Kompatibilitätseinstellung. Wird der Wert für

`Compatibility` bereitgestellt, wird die `VersionNumber` (ein Prüfpunkt) ebenfalls benötigt. Die API überprüft die Versionsnummer des Prüfpunkts aus Konsistenzgründen.

Ob der Wert für `VersionNumber` (Checkpoint) angegeben wird, `Compatibility` ist optional und kann als Checkpoint für das Schema set/reset verwendet werden.

Dieses Update wird nur durchgeführt, wenn sich das Schema im Status AVAILABLE (VERFÜGBAR) befindet.

Anforderung

- `SchemaId` – Erforderlich: Ein SchemaId-Objekt.

  Das ist eine Wrapper-Struktur, die Schema-Identitätsfelder enthält. Die Struktur enthält:

  - SchemaId$SchemaArn: Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas. Eine `SchemaArn` oder `SchemaName` muss angegeben werden.
  - SchemaId$SchemaName: Der Name des Schemas. Eine `SchemaArn` oder `SchemaName` muss angegeben werden.
- `SchemaVersionNumber` – Ein SchemaVersionNumber-Objekt.

  Versionsnummer für Prüfpunkt erforderlich. Eine `VersionNumber` oder `Compatibility` muss angegeben werden.
- `Compatibility` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `NONE` | `DISABLED` | `BACKWARD` | `BACKWARD_ALL` | `FORWARD` | `FORWARD_ALL` | `FULL` | `FULL_ALL`).

  Die neue Kompatibilitätseinstellung für das Schema.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Die neue Beschreibung für das Schema.

Antwort

- `SchemaArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas.
- `SchemaName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

Der Name des Schemas.

- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name der Registrierung, die das Schema enthält

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ConcurrentModificationException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

CheckSchemaVersionValidity Aktion (Python: check_schema_version_validity)

Validiert das bereitgestellte Schema. Dieser Aufruf hat keine Nebeneffekte, er validiert einfach nur mit dem bereitgestellten Schema und `DataFormat` als Format. Da kein Name eines Schemasatzes verwendet wird, werden keine Kompatibilitätsprüfungen durchgeführt.

Anforderung

- `DataFormat` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

  Das Datenformat der Schemadefinition. Derzeit werden `AVRO`, `JSON` und `PROTOBUF` unterstützt.
- `SchemaDefinition` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 170 000 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #13.

  Die Definition des Schemas, das validiert werden muss.

Antwort

- `Valid` – Boolesch.

Gibt true zurück, wenn das Schema gültig ist, andernfalls false.

- `Error` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 5 000 Bytes lang.

  Eine Fehlermeldung für einen Validierungsfehler.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

UpdateRegistry Aktion (Python: update_registry)

Aktualisiert eine vorhandene Registrierung, die zum Speichern einer Sammlung von Schemas verwendet wird. Die aktualisierten Eigenschaften beziehen sich auf die Registrierung und ändern keines der Schemas in der Registrierung.

Anforderung

- `RegistryId` – Erforderlich: Ein RegistryId-Objekt.

  Das ist ein Wrapper-Struktur, die den Registrierungsnamen und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) enthält.

- `Description` – Erforderlich: Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2 048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung der Registrierung. Bei keiner Angabe einer Beschreibung wird dieses Feld nicht aktualisiert.

Antwort

- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name der aktualisierten Registrierung.

- `RegistryArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der aktualisierten Registrierung.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ConcurrentModificationException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

GetSchemaByDefinition Aktion (Python: get_schema_by_definition)

Ruft ein Schema von der `SchemaDefinition` ab. Die Schemadefinition wird an die Schema Registry gesendet, kanonisiert und gehasht. Wenn der Hash innerhalb des Bereichs des `SchemaName` oder ARN (oder der Standardregistrierung, falls keine angegeben ist) abgeglichen wird, werden die Metadaten dieses Schemas zurückgegeben. Andernfalls wird ein 404-Fehler oder ein Fehler zurückgegeben. NotFound Schemaversionen mit dem Status `Deleted` werden nicht in die Ergebnisse aufgenommen.

Anforderung

- `SchemaId` – Erforderlich: Ein SchemaId-Objekt.

  Das ist eine Wrapper-Struktur, die Schema-Identitätsfelder enthält. Die Struktur enthält:

  - SchemaId$SchemaArn: Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas. Eine `SchemaArn` oder `SchemaName` muss angegeben werden.
  - SchemaId$SchemaName: Der Name des Schemas. Eine `SchemaArn` oder `SchemaName` muss angegeben werden.
- `SchemaDefinition` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 170 000 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #13.

  Die Definition des Schemas, für das Schemadetails erforderlich sind.

Antwort

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

  Die Schema-ID der Schemaversion.
- `SchemaArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas.
- `DataFormat` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVRO` | `JSON` | `PROTOBUF`).

  Das Datenformat der Schemadefinition. Derzeit werden `AVRO`, `JSON` und `PROTOBUF` unterstützt.
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `PENDING` | `FAILURE` | `DELETING`).

  Der Status der Schemaversion.
- `CreatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu denen das Schema erstellt wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

GetRegistry Aktion (Python: get_registry)

Beschreibt die angegebene Registrierung im Detail.

Anforderung

- `RegistryId` – Erforderlich: Ein RegistryId-Objekt.

  Das ist ein Wrapper-Struktur, die den Registrierungsnamen und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) enthält.

Antwort

- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name der Registrierung.

- `RegistryArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Registrierung.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung der Registrierung.

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `DELETING`).

  Der Status der Registrierung.

- `CreatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Datum und Uhrzeit der Erstellung der Registrierung.

- `UpdatedTime` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Datum und Uhrzeit der Aktualisierung der Registrierung.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `EntityNotFoundException`
- `ThrottlingException`
- `InternalServiceException`

PutSchemaVersionMetadata Aktion (Python: put_schema_version_metadata)

Legt das Metadaten-Schlüssel-Wert-Paar für eine angegebene Schemaversions-ID fest. Pro Schemaversion sind maximal 10 Schlüssel-Wert-Paare zulässig. Sie können über einen oder mehrere Aufrufe hinzugefügt werden.

Anforderung

- `SchemaId` – Ein SchemaId-Objekt.

  Die eindeutige ID für das Schema.
- `SchemaVersionNumber` – Ein SchemaVersionNumber-Objekt.

  Die Versionsnummer des Schemas.
- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

  Die eindeutige Versions-ID der Schemaversion.
- `MetadataKeyValue` – Erforderlich: Ein MetadataKeyValuePair-Objekt.

  Der entsprechende Wert eines Metadatenschlüssels.

Antwort

- `SchemaArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für das Schema.
- `SchemaName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name des Schemas.
- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name für die Registrierung.
- `LatestVersion` – Boolesch.

Die neueste Version des Schemas.

- `VersionNumber` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die Versionsnummer des Schemas.

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

  Die eindeutige Versions-ID der Schemaversion.

- `MetadataKey` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #14.

  Der Metadatenschlüssel.

- `MetadataValue` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 256 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #14.

  Der Wert des Metadatenschlüssels.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `AlreadyExistsException`
- `EntityNotFoundException`
- `ThrottlingException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

QuerySchemaVersionMetadata Aktion (Python: query_schema_version_metadata)

Fragt die Metadateninformationen der Schemaversion ab.

Anforderung

- `SchemaId` – Ein SchemaId-Objekt.

  Eine Wrapper-Struktur, die den Schemanamen und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) enthält.

- `SchemaVersionNumber` – Ein SchemaVersionNumber-Objekt.

  Die Versionsnummer des Schemas.

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

  Die eindeutige Versions-ID der Schemaversion.

- `MetadataList` – Ein Array mit MetadataKeyValuePair-Objekten.

  Durchsucht Schlüssel-Wert-Paare nach Metadaten, wenn sie nicht bereitgestellt werden, werden alle Metadateninformationen abgerufen.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 50.

  Maximale Anzahl der erforderlichen Ergebnisse pro Seite. Wenn der Wert nicht angegeben wird, wird der Standardwert auf 25 pro Seite gesetzt.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.

Antwort

- `MetadataInfoMap` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, und entspricht dem Custom string pattern #14.

  Jeder Wert ist ein A MetadataInfo-Objekt.

  Die Zuordnung eines Metadatenschlüssels und der zugehörigen Werte.

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

  Die eindeutige Versions-ID der Schemaversion.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token zum Paginieren der zurückgegebenen Token-Liste. Wird zurückgegeben, wenn das aktuelle Segment der Liste nicht das letzte ist.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `ThrottlingException`
- `EntityNotFoundException`

RemoveSchemaVersionMetadata Aktion (Python: remove_schema_version_metadata)

Entfernt ein Schlüssel-Wert-Paar aus den Metadaten der Schemaversion für die angegebene Schemaversions-ID.

Anforderung

- `SchemaId` – Ein SchemaId-Objekt.

  Eine Wrapper-Struktur, die den Schemanamen und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) enthält.
- `SchemaVersionNumber` – Ein SchemaVersionNumber-Objekt.

  Die Versionsnummer des Schemas.
- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

  Die eindeutige Versions-ID der Schemaversion.
- `MetadataKeyValue` – Erforderlich: Ein MetadataKeyValuePair-Objekt.

  Der Wert des Metadatenschlüssels.

Antwort

- `SchemaArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Schemas.
- `SchemaName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

Der Name des Schemas.

- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name der Registrierung.

- `LatestVersion` – Boolesch.

  Die neueste Version des Schemas.

- `VersionNumber` – Zahl (lang), nicht kleiner als 1 oder größer als 100 000.

  Die Versionsnummer des Schemas.

- `SchemaVersionId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 36 oder mehr als 36 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #45.

  Die Versions-ID für die Schemaversion.

- `MetadataKey` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #14.

  Der Metadatenschlüssel.

- `MetadataValue` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 256 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #14.

  Der Wert des Metadatenschlüssels.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AccessDeniedException`
- `ThrottlingException`
- `EntityNotFoundException`

DeleteRegistry Aktion (Python: delete_registry)

Löscht die gesamte Registrierung einschließlich Schema und aller Versionen. Um den Status des Löschvorgangs zu erhalten, können Sie die `GetRegistry`-API nach dem asynchronen

Aufruf aufrufen. Durch das Löschen einer Registrierung werden alle Online-Operationen für die Registrierung deaktiviert, z. B. das`UpdateRegistry`,`CreateSchema`, `UpdateSchema` und. `RegisterSchemaVersion` APIs

Anforderung

- `RegistryId` – Erforderlich: Ein RegistryId-Objekt.

  Das ist ein Wrapper-Struktur, die den Registrierungsnamen und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) enthält.

Antwort

- `RegistryName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name der Registrierung, die gelöscht wird.
- `RegistryArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der zu löschenden Registrierung.
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `DELETING`).

  Der Status der Registrierung. Ein erfolgreicher Vorgang gibt den Status `Deleting` zurück.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `ThrottlingException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteSchema Aktion (Python: delete_schema)

Löscht den gesamten Schemasatz, einschließlich des Schemasatzes und aller zugehörigen Versionen. Um den Status des Löschvorgangs zu erhalten, können Sie `GetSchema`-API nach dem

asynchronen Aufruf aufrufen. Durch das Löschen einer Registrierung werden alle Online-Operationen für das Schema deaktiviert, z. B. das`GetSchemaByDefinition`, und. `RegisterSchemaVersion` APIs

Anforderung

- `SchemaId` – Erforderlich: Ein SchemaId-Objekt.

  Das ist eine Wrapper-Struktur, die den Schemanamen und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) enthält.

Antwort

- `SchemaArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des zu löschenden Schemas.
- `SchemaName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #46.

  Der Name des Schemas, das gelöscht wird.
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `AVAILABLE` | `PENDING` | `DELETING`).

  Der Status des Schemas.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `ThrottlingException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteSchemaVersions Aktion (Python: delete_schema_versions)

Entfernt Versionen aus dem angegebenen Schema. Eine Versionsnummer oder ein Bereich kann angegeben werden. Wenn der Kompatibilitätsmodus das Löschen einer benötigten Version wie

BACKWARDS_FULL (ABWÄRTS_VOLL) verbietet, wird ein Fehler zurückgegeben. Das Aufrufen der `GetSchemaVersions`-API nach diesem Aufruf listet den Status der gelöschten Versionen auf.

Wenn der Bereich der Versionsnummern eine Version mit Prüfpunkt enthält, gibt die API einen 409-Konflikt zurück und fährt nicht mit dem Löschen fort. Sie müssen den Prüfpunkt zuerst mit der `DeleteSchemaCheckpoint`-API entfernen, bevor Sie diese API verwenden können.

Sie können mit der `DeleteSchemaVersions`-API nicht die erste Schemaversion im Schemasatz löschen. Die erste Schemaversion kann nur durch die `DeleteSchema`-API gelöscht werden. Dieser Vorgang löscht auch die unter den Schemaversionen angehängten `SchemaVersionMetadata`. Feste Löschungen werden für die Datenbank erzwungen.

Wenn der Kompatibilitätsmodus das Löschen einer benötigten Version wie BACKWARDS_FULL (ABWÄRTS_VOLL) verbietet, wird ein Fehler zurückgegeben.

Anforderung

- `SchemaId` – Erforderlich: Ein SchemaId-Objekt.

  Das ist eine Wrapper-Struktur, die den Schemanamen und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) enthält.
- `Versions` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 100 000 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #15.

  Es kann ein Versionsbereich im folgenden Format angegeben werden:
  - eine einzelne Versionsnummer, 5
  - ein Bereich, 5-8: löscht die Versionen 5, 6, 7, 8

Antwort

- `SchemaVersionErrors` – Ein Array mit SchemaVersionErrorItem-Objekten.

  Eine Liste von `SchemaVersionErrorItem`-Objekten, die jeweils eine Fehler- und Schemaversion enthalten.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`

- `AccessDeniedException`
- `ThrottlingException`
- `ConcurrentModificationException`

Arbeitsabläufe

Die Workflow-API beschreibt die Datentypen und die API im Zusammenhang mit der Erstellung, Aktualisierung oder Anzeige von Workflows in AWS Glue. Der Verlauf der Auftragsausführung ist für Ihren Workflow und Ihre Auftragsausführung 90 Tage lang zugänglich.

Datentypen

- JobNodeDetails Struktur
- CrawlerNodeDetails Struktur
- TriggerNodeDetails Struktur
- Crawl-Struktur
- Knotenstruktur
- Edge-Struktur
- Workflow-Struktur
- WorkflowGraph Struktur
- WorkflowRun Struktur
- WorkflowRunStatistics Struktur
- StartingEventBatchCondition Struktur
- Blueprint-Struktur
- BlueprintDetails Struktur
- LastActiveDefinition Struktur
- BlueprintRun Struktur

JobNodeDetails Struktur

Die Details einer Auftragsknotendarstellung im Workflow.

Felder

- `JobRuns` – Ein Array mit JobRun-Objekten.

  Die durch den Auftragsknoten repräsentierten Informationen für die Auftragsausführungen.

CrawlerNodeDetails Struktur

Die Details einer Crawler-Knotendarstellung im Workflow.

Felder

- `Crawls` – Ein Array mit Crawl-Objekten.

  Eine Liste von Crawlern, die durch den Crawler-Knoten repräsentiert werden.

TriggerNodeDetails Struktur

Die Details einer Auslöser-Knotendarstellung im Workflow.

Felder

- `Trigger` – Ein Auslöser-Objekt.

  Die Informationen des Auslösers, der durch den Auslöserknoten repräsentiert wird.

Crawl-Struktur

Die Details eines Crawl im Workflow.

Felder

- `State` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `RUNNING` | `CANCELLING` | `CANCELLED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `ERROR`).

  Der Status des Crawlers.
- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Crawl gestartet wurde.
- `CompletedOn` – Zeitstempel.

Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Crawl abgeschlossen wurde.

- `ErrorMessage` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Die dem Crawl zugeordnete Fehlermeldung.

- `LogGroup` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang, passend zum Log group string pattern.

  Die dem Crawl zugeordnete Protokollgruppe.

- `LogStream` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang, passend zum Log-stream string pattern.

  Der dem Crawl zugeordnete Protokoll-Stream.

Knotenstruktur

Ein Knoten steht für eine AWS Glue Komponente (Trigger, Crawler oder Job) in einem Workflow-Diagramm.

Felder

- `Type` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CRAWLER` | `JOB` | `TRIGGER`).

  Der AWS Glue Komponententyp, der durch den Knoten repräsentiert wird.

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der AWS Glue Komponente, die durch den Knoten repräsentiert wird.

- `UniqueId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige ID, die dem Knoten innerhalb des Workflows zugewiesen ist.

- `TriggerDetails` – Ein TriggerNodeDetails-Objekt.

  Nähere Informationen zum Auslöser, wenn der Knoten einen Auslöser repräsentiert.

- `JobDetails` – Ein JobNodeDetails-Objekt.

  Nähere Informationen zum Auftrag, wenn der Knoten einen Auftrag repräsentiert.

- `CrawlerDetails` – Ein CrawlerNodeDetails-Objekt.

  Nähere Informationen zum Cawler, wenn der Knoten einen Crawler repräsentiert.

Edge-Struktur

Eine Kante steht für eine gerichtete Verbindung zwischen zwei AWS Glue Komponenten, die Teil des Workflows sind, zu dem die Kante gehört.

Felder

- `SourceId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige ID des Knotens innerhalb des Workflows, an dem die Edge beginnt.
- `DestinationId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige ID des Knotens innerhalb des Workflows, an dem die Edge endet.

Workflow-Struktur

Ein Workflow ist eine Sammlung mehrerer abhängiger AWS Glue Jobs und Crawler, die ausgeführt werden, um eine komplexe ETL-Aufgabe abzuschließen. Ein Workflow verwaltet die Ausführung und Überwachung aller zugehöriger Aufträge und Crawler.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Workflows.
- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Beschreibung des Workflows.
- `DefaultRunProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, und entspricht dem Single-line string pattern.

Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Eine Sammlung von Eigenschaften, die als Teil einer jeden Ausführung des Workflows verwendet werden sollen. Die Ausführungseigenschaften werden jedem Auftrag im Workflow zur Verfügung gestellt. Ein Auftrag kann die Eigenschaften für die nächsten Aufträge im Workflow ändern.

- `CreatedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Workflow erstellt wurde.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Workflow zuletzt geändert wurde.

- `LastRun` – Ein WorkflowRun-Objekt.

  Die Informationen über die letzte Ausführung des Workflows.

- `Graph` – Ein WorkflowGraph-Objekt.

  Das Diagramm, das alle AWS Glue Komponenten, die zum Workflow gehören, als Knoten und gerichtete Verbindungen zwischen ihnen als Kanten darstellt.

- `CreationStatus` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CREATING` | `CREATED` | `CREATION_FAILED`).

  Der Erstellungsstatus des Workflows.

- `MaxConcurrentRuns` – Zahl (Ganzzahl).

  Mit diesem Parameter können Sie unerwünschte Mehrfachaktualisierungen von Daten verhindern, Kosten kontrollieren oder in einigen Fällen verhindern, dass die maximale Anzahl gleichzeitiger Durchläufe eines Komponentenauftrags überschritten wird. Wenn Sie für diesen Parameter keinen Wert angeben, ist die Anzahl der gleichzeitigen Workflow-Ausführungen nicht begrenzt.

- `BlueprintDetails` – Ein BlueprintDetails-Objekt.

  Diese Struktur gibt die Details des Blueprints an, aus dem dieser spezielle Workflow erstellt wird.

WorkflowGraph Struktur

Ein Workflow-Diagramm stellt den vollständigen Workflow mit allen im Workflow vorhandenen AWS Glue -Komponenten und alle gerichteten Verbindungen zwischen ihnen dar.

Felder

- `Nodes` – Ein Array mit Knoten-Objekten.

  Eine Liste der AWS Glue Komponenten, die zum Workflow gehören, wird als Knoten dargestellt.
- `Edges` – Ein Array mit Edge-Objekten.

  Eine Liste aller gerichteten Verbindungen zwischen den zum Workflow gehörenden Knoten.

WorkflowRun Struktur

Eine Workflow-Ausführung ist die Ausführung eines Workflow zur Bereitstellung aller Laufzeitinformationen.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des Workflows, der ausgeführt wurde.
- `WorkflowRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID dieser Workflow-Ausführung.
- `PreviousRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der vorherigen Workflow-Ausführung.
- `WorkflowRunProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Workflow-Ausführungseigenschaften, die während der Ausführung festgelegt wurden.
- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Workflow-Ausführung gestartet wurde.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Workflow vollständig ausgeführt wurde.

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `RUNNING` | `COMPLETED` | `STOPPING` | `STOPPED` | `ERROR`).

  Der Status der Workflow-Ausführung.

- `ErrorMessage` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Diese Fehlermeldung beschreibt alle Fehler, die beim Starten der Workflow-Ausführung aufgetreten sind. Derzeit ist die einzige Fehlermeldung „Concurrent runs exceeded for workflow: (Gleichzeitige Durchläufe für Workflow überschritten:) `foo`.“

- `Statistics` – Ein WorkflowRunStatistics-Objekt.

  Die Statistiken der Ausführung.

- `Graph` – Ein WorkflowGraph-Objekt.

  Das Diagramm, das alle AWS Glue Komponenten, die zum Arbeitsablauf gehören, als Knoten und gerichtete Verbindungen zwischen ihnen als Kanten darstellt.

- `StartingEventBatchCondition` – Ein StartingEventBatchCondition-Objekt.

  Die Batchbedingung, die den Workflow gestartet hat.

WorkflowRunStatistics Struktur

Workflow-Ausführungsstatistiken stellen Statistiken über die Workflow-Ausführung bereit.

Felder

- `TotalActions` – Zahl (Ganzzahl).

  Gesamtzahl der Aktionen in der Workflow-Ausführung.

- `TimeoutActions` – Zahl (Ganzzahl).

  Gesamtzahl der Aktionen, die das Zeitlimit überschritten haben.

- `FailedActions` – Zahl (Ganzzahl).

  Gesamtzahl der Aktionen, die fehlgeschlagen sind.

- `StoppedActions` – Zahl (Ganzzahl).

  Gesamtzahl der Aktionen, die gestoppt wurden.

- `SucceededActions` – Zahl (Ganzzahl).

  Gesamtzahl der Aktionen, die erfolgreich waren.

- `RunningActions` – Zahl (Ganzzahl).

  Gesamtzahl der Aktionen im Ausführungszustand.

- `ErroredActions` – Zahl (Ganzzahl).

  Gibt die Anzahl der Auftragsausführungen im ERROR-Status während der Ausführung des Workflows an.

- `WaitingActions` – Zahl (Ganzzahl).

  Gibt an, wie viele Aufträge in der Ausführung des Workflows im WAITING-Status ausgeführt werden.

StartingEventBatchCondition Struktur

Die Batchbedingung, die den Workflow gestartet hat. Entweder ist die Anzahl der Ereignisse in der Batchgröße eingetroffen, in diesem Fall ist das BatchSize Element ungleich Null, oder das Batchfenster ist abgelaufen, in diesem Fall ist das BatchWindow Element ungleich Null.

Felder

- `BatchSize` – Zahl (Ganzzahl).

  Anzahl der Ereignisse im Batch

- `BatchWindow` – Zahl (Ganzzahl).

  Dauer des Batchfensters in Sekunden.

Blueprint-Struktur

Die Details eines Blueprints.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Name des Blueprints.

- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang.

  Die Beschreibung des Blueprints.

- `CreatedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit der Registrierung des Blueprints.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des Blueprints.

- `ParameterSpec` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 131 072 Bytes lang.

  Eine JSON-Zeichenfolge, welche die Liste der Parameterspezifikationen für den Blueprint angibt.

- `BlueprintLocation` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt den Pfad in Amazon S3 an, in dem der Blueprint veröffentlicht wird.

- `BlueprintServiceLocation` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt einen Pfad in Amazon S3 an, in den der Blueprint kopiert wird, wenn Sie `CreateBlueprint/UpdateBlueprint` aufrufen, um den Blueprint in AWS Glue zu registrieren.

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `CREATING` | `ACTIVE` | `UPDATING` | `FAILED`).

  Der Status der Blueprint-Registrierung.

  - Creating (Wird erstellt) – Die Blueprint-Registrierung wird ausgeführt.
  - Active (Aktiv) – Der Blueprint wurde erfolgreich registriert.
  - Updating (wird aktualisiert) – Es wird eine Aktualisierung der Blueprint-Registrierung durchgeführt.
  - Failed (Fehlgeschlagen) – Die Blueprint-Registrierung ist fehlgeschlagen.

- `ErrorMessage` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Fehlermeldung.

- `LastActiveDefinition` – Ein LastActiveDefinition-Objekt.

Wenn mehrere Versionen eines Blueprints vorhanden sind und die neueste Version Fehler aufweist, gibt dieses Attribut die letzte erfolgreiche Blueprint-Definition an, die mit dem Dienst verfügbar ist.

BlueprintDetails Struktur

Die Details eines Blueprints.

Felder

- `BlueprintName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Name des Blueprints.

- `RunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Ausführungs-ID für diesen Blueprint.

LastActiveDefinition Struktur

Wenn mehrere Versionen eines Blueprints vorhanden sind und die neueste Version Fehler aufweist, gibt dieses Attribut die letzte erfolgreiche Blueprint-Definition an, die mit dem Dienst verfügbar ist.

Felder

- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang.

  Die Beschreibung des Blueprints.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des Blueprints.

- `ParameterSpec` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 131 072 Bytes lang.

  Eine JSON-Zeichenfolge, welche die Parameter für den Blueprint angibt.

- `BlueprintLocation` – UTF-8-Zeichenfolge.

Gibt einen Pfad in Amazon S3 an, in dem der Blueprint vom AWS Glue Entwickler veröffentlicht wird.

- `BlueprintServiceLocation` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt einen Pfad in Amazon S3 an, in den der Blueprint kopiert wird, wenn Sie den Blueprint erstellen oder aktualisieren.

BlueprintRun Struktur

Die Details einer Blueprint-Ausführung.

Felder

- `BlueprintName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Name des Blueprints.

- `RunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Ausführungs-ID für diese Blueprint-Ausführung.

- `WorkflowName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name eines Workflows, der als Ergebnis einer erfolgreichen Blueprint-Ausführung erstellt wird. Weist eine Blueprint-Ausführung einen Fehler auf, wird kein Workflow erstellt.

- `State` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `RUNNING` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | `ROLLING_BACK`).

  Der Status der Blueprint-Ausführung. Die möglichen Werte sind:

  - Running (Wird ausgeführt) – Der Blueprint wird ausgeführt.
  - Succeeded (Erfolgreich) – Die Blueprint-Ausführung wurde erfolgreich abgeschlossen.
  - Failed (Fehlgeschlagen) – Die Blueprint-Ausführung ist fehlgeschlagen und das Rollback ist abgeschlossen.
  - Rolling Back – Die Blueprint-Ausführung ist fehlgeschlagen und das Rollback wird ausgeführt.

- `StartedOn` – Zeitstempel.

Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Blueprint-Ausführung gestartet wurde.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Blueprint-Ausführung abgeschlossen wurde.

- `ErrorMessage` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Gibt alle Fehler an, die beim Ausführen des Blueprints angezeigt werden.

- `RollbackErrorMessage` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Wenn beim Erstellen der Entitäten eines Workflows Fehler auftreten, versuchen wir, die erstellten Entitäten bis zu diesem Punkt zurückzusetzen und zu löschen. Dieses Attribut gibt die Fehler an, die beim Versuch des Löschen der erstellten Entitäten auftreten.

- `Parameters` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 131 072 Bytes lang.

  Die Blueprint-Parameter als Zeichenfolge. Sie müssen für jeden Schlüssel einen Wert angeben, der aus der Parameterspezifikation erforderlich ist, die im `Blueprint$ParameterSpec` definiert ist.

- `RoleArn` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1024 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #30.

  Der ARN der Rolle. Diese Rolle wird vom AWS Glue Service übernommen und zur Erstellung des Workflows und anderer Entitäten eines Workflows verwendet.

Operationen

- CreateWorkflow Aktion (Python: create_workflow)
- UpdateWorkflow Aktion (Python: update_workflow)
- DeleteWorkflow Aktion (Python: delete_workflow)
- GetWorkflow Aktion (Python: get_workflow)
- ListWorkflows Aktion (Python: list_workflows)
- BatchGetWorkflows Aktion (Python: batch_get_workflows)
- GetWorkflowRun Aktion (Python: get_workflow_run)
- GetWorkflowRuns Aktion (Python: get_workflow_runs)
- GetWorkflowRunProperties Aktion (Python: get_workflow_run_properties)

- PutWorkflowRunProperties Aktion (Python: put_workflow_run_properties)
- CreateBlueprint Aktion (Python: create_blueprint)
- UpdateBlueprint Aktion (Python: update_blueprint)
- DeleteBlueprint Aktion (Python: delete_blueprint)
- ListBlueprints Aktion (Python: list_blueprints)
- BatchGetBlueprints Aktion (Python: batch_get_blueprints)
- StartBlueprintRun Aktion (Python: start_blueprint_run)
- GetBlueprintRun Aktion (Python: get_blueprint_run)
- GetBlueprintRuns Aktion (Python: get_blueprint_runs)
- StartWorkflowRun Aktion (Python: start_workflow_run)
- StopWorkflowRun Aktion (Python: stop_workflow_run)
- ResumeWorkflowRun Aktion (Python: resume_workflow_run)

CreateWorkflow Aktion (Python: create_workflow)

Erstellt einen neuen Workflow.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name, der dem Workflow zugewiesen werden soll. Er sollte innerhalb Ihres Kontos eindeutig sein.
- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 120 000 Bytes lang.

  Eine Beschreibung des Workflows.
- `DefaultRunProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Sammlung von Eigenschaften, die als Teil einer jeden Ausführung des Workflows verwendet werden sollen.

Ausführungseigenschaften können protokolliert werden. Übergeben Sie keine Klartext-Geheimnisse als Eigenschaften. Rufen Sie Geheimnisse aus einer AWS Glue Verbindung, einem AWS Secrets Manager oder einem anderen geheimen Verwaltungsmechanismus ab, wenn Sie beabsichtigen, sie innerhalb der Workflow-Ausführung zu verwenden.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die mit diesem Workflow zu verwendenden Tags.

- `MaxConcurrentRuns` – Zahl (Ganzzahl).

  Mit diesem Parameter können Sie unerwünschte Mehrfachaktualisierungen von Daten verhindern, Kosten kontrollieren oder in einigen Fällen verhindern, dass die maximale Anzahl gleichzeitiger Durchläufe eines Komponentenauftrags überschritten wird. Wenn Sie für diesen Parameter keinen Wert angeben, ist die Anzahl der gleichzeitigen Workflow-Ausführungen nicht begrenzt.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Workflows, der als Teil der Anforderung bereitgestellt wurde.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentModificationException`

UpdateWorkflow Aktion (Python: update_workflow)

Aktualisiert einen vorhandenen Workflow.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des zu aktualisierenden Workflows.
- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 120 000 Bytes lang.

  Die Beschreibung des Workflows.
- `DefaultRunProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Sammlung von Eigenschaften, die als Teil einer jeden Ausführung des Workflows verwendet werden sollen.

  Ausführungseigenschaften können protokolliert werden. Übergeben Sie keine Klartext-Geheimnisse als Eigenschaften. Rufen Sie Geheimnisse aus einer AWS Glue Verbindung, einem AWS Secrets Manager oder einem anderen geheimen Verwaltungsmechanismus ab, wenn Sie beabsichtigen, sie innerhalb der Workflow-Ausführung zu verwenden.
- `MaxConcurrentRuns` – Zahl (Ganzzahl).

  Mit diesem Parameter können Sie unerwünschte Mehrfachaktualisierungen von Daten verhindern, Kosten kontrollieren oder in einigen Fällen verhindern, dass die maximale Anzahl gleichzeitiger Durchläufe eines Komponentenauftrags überschritten wird. Wenn Sie für diesen Parameter keinen Wert angeben, ist die Anzahl der gleichzeitigen Workflow-Ausführungen nicht begrenzt.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Der Name des Workflows, der in der Eingabe angegeben wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteWorkflow Aktion (Python: delete_workflow)

Löscht einen Workflow.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Workflows, der gelöscht werden soll.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Workflows, der in der Eingabe angegeben wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentModificationException`

GetWorkflow Aktion (Python: get_workflow)

Ruft Ressourcenmetadaten für einen Workflow ab.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des abzurufenden Workflows.
- `IncludeGraph` – Boolesch.

  Gibt an, ob bei der Rückgabe der Workflow-Ressourcen-Metadaten ein Diagramm eingeschlossen werden soll.

Antwort

- `Workflow` – Ein Workflow-Objekt.

  Die Ressourcenmetadaten für den Workflow.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

ListWorkflows Aktion (Python: list_workflows)

Listet die Namen der Workflows auf, die im Konto erstellt wurden.

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies eine Fortsetzungsanforderung ist.
- `MaxResults`— Zahl (Ganzzahl), nicht weniger als 1 oder mehr als 25.

Die maximale Größe der auszugebenden Liste.

Antwort

- `Workflows` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 25 Zeichenfolgen.

  Liste der Namen von Workflows im Konto.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn nicht alle Workflow-Namen zurückgegeben wurden.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetWorkflows Aktion (Python: batch_get_workflows)

Gibt eine Liste von Ressourcen-Metadaten für eine bestimmte Liste von Workflow-Namen zurück. Nach dem Aufrufen der `ListWorkflows`-Operation können Sie diese Operation aufrufen, um auf die Daten zuzugreifen, für die Ihnen Berechtigungen erteilt wurden. Dieser Vorgang unterstützt alle IAM-Berechtigungen, einschließlich Berechtigungsbedingungen, die Tags verwenden.

Anforderung

- `Names` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 25 Zeichenfolgen.

  Eine Liste von Workflow-Namen, die von der `ListWorkflows`-Operation als Namen zurückgegeben werden können.
- `IncludeGraph` – Boolesch.

  Gibt an, ob bei der Rückgabe der Workflow-Ressourcen-Metadaten ein Diagramm eingeschlossen werden soll.

Antwort

- `Workflows` – Ein Array mit Workflow-Objekten, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 25 Strukturen.

  Eine Liste von Workflow-Ressourcen-Metadaten.
- `MissingWorkflows` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 25 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Namen von nicht gefundenen Workflows.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

GetWorkflowRun Aktion (Python: get_workflow_run)

Ruft die Metadaten für eine bestimmte Workflow-Ausführung ab. Der Verlauf der Auftragsausführung ist 90 Tage lang für Ihren Workflow und Ihre Auftragsausführung zugänglich.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des ausgeführten Workflows.
- `RunId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der Workflow-Ausführung.
- `IncludeGraph` – Boolesch.

  Gibt an, ob das Workflow-Diagramm in die Antwort eingeschlossen werden soll.

Antwort

- Run – Ein WorkflowRun-Objekt.

  Die Metadaten der angeforderten Workflow-Ausführung.

Fehler

- InvalidInputException
- EntityNotFoundException
- InternalServiceException
- OperationTimeoutException

GetWorkflowRuns Aktion (Python: get_workflow_runs)

Ruft Metadaten für alle Ausführungen eines bestimmten Workflows ab.

Anforderung

- Name – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des Workflows, dessen Metadaten der Ausführungen zurückgegeben werden sollen.
- IncludeGraph – Boolesch.

  Gibt an, ob das Workflow-Diagramm in die Antwort eingeschlossen werden soll.
- NextToken – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die maximale Größe der Antwort.
- MaxResults – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl von Workflow-Ausführungen, in die Antwort eingeschlossen werden sollen.

Antwort

- Runs – Ein Array mit WorkflowRun-Objekten, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 1 000 Strukturen.

Eine Liste der Metadatenobjekte der Workflow-Ausführung.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, falls nicht alle angeforderten Workflow-Ausführungen zurückgegeben wurden.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetWorkflowRunProperties Aktion (Python: get_workflow_run_properties)

Ruft die Workflow-Ausführungseigenschaften ab, die während der Ausführung festgelegt wurden.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des Workflows, der ausgeführt wurde.

- `RunId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der Workflow-Ausführung, deren Ausführungseigenschaften zurückgegeben werden sollten.

Antwort

- `RunProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

Die Workflow-Ausführungseigenschaften, die während der angegebenen Ausführung festgelegt wurden.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

PutWorkflowRunProperties Aktion (Python: put_workflow_run_properties)

Legt die angegebenen Workflow-Ausführungseigenschaften für die angegebene Workflow-Ausführung fest. Wenn eine Eigenschaft für die angegebene Ausführung bereits vorhanden ist, wird der Wert überschrieben. Andernfalls wird die Eigenschaft zu den vorhandenen Eigenschaften hinzugefügt.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name des Workflows, der ausgeführt wurde.
- `RunId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der Workflow-Ausführung, deren Ausführungseigenschaften aktualisiert werden sollten.
- `RunProperties` – Erforderlich: Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Die für die angegebene Ausführung festzulegenden Eigenschaften.

Ausführungseigenschaften können protokolliert werden. Übergeben Sie keine Klartext-Geheimnisse als Eigenschaften. Rufen Sie Geheimnisse aus einer AWS Glue Verbindung, einem AWS Secrets Manager oder einem anderen geheimen Verwaltungsmechanismus ab, wenn Sie beabsichtigen, sie innerhalb der Workflow-Ausführung zu verwenden.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentModificationException`

CreateBlueprint Aktion (Python: create_blueprint)

Registriert einen Blueprint bei. AWS Glue

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Name des Blueprints.
- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang.

  Eine Beschreibung des Blueprints.
- `BlueprintLocation` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 8 192 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #32.

  Gibt einen Pfad in Amazon S3 an, in dem der Blueprint veröffentlicht wird.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die Tags, die auf diesen Blueprint angewendet werden sollen.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen des Blueprints zurück, der registriert wurde.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

UpdateBlueprint Aktion (Python: update_blueprint)

Aktualisiert einen registrierten Blueprint.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Name des Blueprints.
- `Description` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 512 Bytes lang.

  Eine Beschreibung des Blueprints.

- `BlueprintLocation` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 8 192 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #32.

  Gibt einen Pfad in Amazon S3 an, in dem der Blueprint veröffentlicht wird.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen des Blueprints zurück, der aktualisiert wurde.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `ConcurrentModificationException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `IllegalBlueprintStateException`

DeleteBlueprint Aktion (Python: delete_blueprint)

Löscht einen vorhandenen Blueprint.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Blueprints, der gelöscht werden soll.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

Gibt den Namen des Blueprints zurück, der gelöscht wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

ListBlueprints Aktion (Python: list_blueprints)

Listet alle Blueprint-Namen in einem Konto auf.

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies eine Fortsetzungsanforderung ist.
- `MaxResults`— Zahl (Ganzzahl), nicht weniger als 1 oder mehr als 25.

  Die maximale Größe der auszugebenden Liste.
- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Filtert die Liste nach einem AWS Ressourcen-Tag.

Antwort

- `Blueprints` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Liste der Namen von Blueprints im Konto.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn nicht alle Blueprint-Namen zurückgegeben wurden.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetBlueprints Aktion (Python: batch_get_blueprints)

Ruft Informationen zu einer Liste von Blueprints ab.

Anforderung

- `Names` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 25 Zeichenfolgen.

  Eine Liste von Blueprint-Namen.
- `IncludeBlueprint` – Boolesch.

  Gibt an, ob der Blueprint in die Antwort eingeschlossen werden soll.
- `IncludeParameterSpec` – Boolesch.

  Gibt an, ob die Parameter als JSON-Zeichenfolge für den Blueprint in die Antwort eingeschlossen werden sollen.

Antwort

- `Blueprints` – Ein Array mit Blueprint-Objekten.

  Gibt eine Blueprint-Liste als `Blueprints`-Objekt aus.
- `MissingBlueprints` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Gibt eine Liste von `BlueprintNames` aus, die nicht gefunden wurden.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

StartBlueprintRun Aktion (Python: start_blueprint_run)

Startet eine neue Ausführung des angegebenen Blueprints.

Anforderung

- `BlueprintName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Name des Blueprints.
- `Parameters` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 131 072 Bytes lang.

  Gibt die Parameter als `BlueprintParameters`-Objekt aus.
- `RoleArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1024 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #30.

  Gibt die IAM-Rolle an, die zum Erstellen des Workflows verwendet wird.

Antwort

- `RunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Ausführungs-ID für diese Blueprint-Ausführung.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `EntityNotFoundException`
- `IllegalBlueprintStateException`

GetBlueprintRun Aktion (Python: get_blueprint_run)

Ruft die Details einer Blueprint-Ausführung ab.

Anforderung

- `BlueprintName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #31.

  Der Name des Blueprints.

- `RunId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Ausführungs-ID für den Blueprint, den Sie abrufen möchten.

Antwort

- `BlueprintRun` – Ein BlueprintRun-Objekt.

  Gibt ein `BlueprintRun`-Objekt zurück.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

GetBlueprintRuns Aktion (Python: get_blueprint_runs)

Ruft die Details von Blueprint-Ausführungen für den angegebenen Blueprint ab.

Anforderung

- `BlueprintName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Blueprints.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies eine Fortsetzungsanforderung ist.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

Die maximale Größe der auszugebenden Liste.

Antwort

- `BlueprintRuns` – Ein Array mit BlueprintRun-Objekten.

  Gibt eine Liste von `BlueprintRun`-Objekten zurück.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn nicht alle Blueprint-Ausführungen zurückgegeben wurden.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`

StartWorkflowRun Aktion (Python: start_workflow_run)

Startet eine neue Ausführung des angegebenen Workflows.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des zu startenden Workflows.

- `RunProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Workflow-Ausführungseigenschaften für die neue Workflow-Ausführung.

Ausführungseigenschaften können protokolliert werden. Übergeben Sie keine Klartext-Geheimnisse als Eigenschaften. Rufen Sie Geheimnisse aus einer AWS Glue Verbindung, einem AWS Secrets Manager oder einem anderen geheimen Verwaltungsmechanismus ab, wenn Sie beabsichtigen, sie innerhalb der Workflow-Ausführung zu verwenden.

Antwort

- `RunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine ID für die neue Ausführung.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `ConcurrentRunsExceededException`

StopWorkflowRun Aktion (Python: stop_workflow_run)

Beendet die Ausführung der angegebenen Workflow-Ausführung.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Workflows, der beendet werden soll.

- `RunId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der Workflow-Ausführung zum Beenden.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `IllegalWorkflowStateException`

ResumeWorkflowRun Aktion (Python: resume_workflow_run)

Startet ausgewählte Knoten einer vorherigen teilweise abgeschlossenen Workflow-Ausführung neu und setzt die Workflow-Ausführung fort. Dadurch werden die ausgewählten Knoten und alle den ausgewählten Knoten nachgelagerten Knoten ausgeführt.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des fortzusetzenden Workflows.
- `RunId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der Workflow-Ausführung zum Fortsetzen.
- `NodeIds` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Eine Liste der Knoten IDs für die Knoten, die Sie neu starten möchten. Für die Knoten, die neu gestartet werden sollen, muss bei der ursprünglichen Ausführung ein Ausführungsversuch erfolgt sein.

Antwort

- `RunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die neue ID, die der wiederaufgenommenen Workflow-Ausführung zugewiesen wurde. Jede Fortsetzung einer Workflow-Ausführung hat eine neue Ausführungs-ID.
- `NodeIds` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der Knoten IDs für die Knoten, die tatsächlich neu gestartet wurden.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `ConcurrentRunsExceededException`
- `IllegalWorkflowStateException`

Nutzungsprofile

Die API für Nutzungsprofile beschreibt die Datentypen und die API im Zusammenhang mit der Erstellung, Aktualisierung oder Anzeige von Nutzungsprofilen in AWS Glue.

Datentypen

- ProfileConfiguration Struktur
- ConfigurationObject Struktur
- UsageProfileDefinition Struktur

ProfileConfiguration Struktur

Gibt die Job- und Sitzungswerte an, die ein Administrator in einem AWS Glue Nutzungsprofil konfiguriert.

Felder

- `SessionConfiguration` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist ein A ConfigurationObject-Objekt.

  Eine Schlüssel-Wert-Zuordnung von Konfigurationsparametern für Sitzungen. AWS Glue
- `JobConfiguration` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist ein A ConfigurationObject-Objekt.

  Eine Schlüssel-Wert-Zuordnung von Konfigurationsparametern für Jobs. AWS Glue

ConfigurationObject Struktur

Gibt die Werte an, die ein Administrator für jeden Job- oder Sitzungsparameter festlegt, der in einem AWS Glue Nutzungsprofil konfiguriert ist.

Felder

- `DefaultValue` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #35.

  Ein Standardwert für den Parameter.
- `AllowedValues` – Ein UTF-8-Zeichenfolgen-Array.

  Eine Liste der zulässigen Werte für den Parameter.
- `MinValue` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #35.

  Ein zulässiger Mindestwert für den Parameter.
- `MaxValue` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #35.

Ein zulässiger Höchstwert für den Parameter.

UsageProfileDefinition Struktur

Beschreibt ein AWS Glue Nutzungsprofil.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Nutzungsprofils.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Nutzungsprofils.

- `CreatedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der das Nutzungsprofil erstellt wurde.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Nutzungsprofils.

Operationen

- CreateUsageProfile Aktion (Python: create_usage_profile)
- GetUsageProfile Aktion (Python: get_usage_profile)
- UpdateUsageProfile Aktion (Python: update_usage_profile)
- DeleteUsageProfile Aktion (Python: delete_usage_profile)
- ListUsageProfiles Aktion (Python: list_usage_profiles)

CreateUsageProfile Aktion (Python: create_usage_profile)

Erstellt ein Nutzungsprofil. AWS Glue

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Nutzungsprofils.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Nutzungsprofils.

- `Configuration` – Erforderlich: Ein ProfileConfiguration-Objekt.

  Ein `ProfileConfiguration`-Objekt, das die Auftrags- und Sitzungswerte für das Profil angibt.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Eine Liste von Tags, die auf das Nutzungsprofil angewendet werden.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Nutzungsprofils, das erstellt wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `AlreadyExistsException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `OperationNotSupportedException`

GetUsageProfile Aktion (Python: get_usage_profile)

Ruft Informationen über das angegebene Nutzungsprofil ab. AWS Glue

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des abzurufenden Nutzungsprofils.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Nutzungsprofils.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Nutzungsprofils.
- `Configuration` – Ein ProfileConfiguration-Objekt.

  Ein `ProfileConfiguration`-Objekt, das die Auftrags- und Sitzungswerte für das Profil angibt.
- `CreatedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der das Nutzungsprofil erstellt wurde.
- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Nutzungsprofils.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `OperationNotSupportedException`

UpdateUsageProfile Aktion (Python: update_usage_profile)

Aktualisieren Sie ein Nutzungsprofil. AWS Glue

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Nutzungsprofils.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Nutzungsprofils.
- `Configuration` – Erforderlich: Ein ProfileConfiguration-Objekt.

  Ein `ProfileConfiguration`-Objekt, das die Auftrags- und Sitzungswerte für das Profil angibt.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des Nutzungsprofil, das aktualisiert wurde.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `OperationNotSupportedException`
- `ConcurrentModificationException`

DeleteUsageProfile Aktion (Python: delete_usage_profile)

Löscht das angegebene Nutzungsprofil. AWS Glue

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Zeigt den Namen des zu löschenden Nutzungsprofils an.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `OperationNotSupportedException`

ListUsageProfiles Aktion (Python: list_usage_profiles)

Listet alle Nutzungsprofile auf. AWS Glue

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 400.000 Bytes lang.

  Ein Fortsetzungs-Token, der enthalten ist, wenn dies ein Fortsetzungsaufruf ist.
- `MaxResults`— Zahl (Ganzzahl), nicht weniger als 1 oder mehr als 200.

  Gibt die maximale Anzahl der Nutzungsprofile an, die in einer Antwort zurückzugeben sind.

Antwort

- `Profiles` – Ein Array mit UsageProfileDefinition-Objekten.

  Eine Liste von Objekten des Nutzungsprofils (`UsageProfileDefinition`).
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 400.000 Bytes lang.

Ein Fortsetzungs-Token, der vorhanden ist, wenn das aktuelle Listensegment nicht das letzte ist.

Fehler

- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `InvalidInputException`
- `OperationNotSupportedException`

Machine Learning API

Die Machine-Learning-API beschreibt die Machine-Learning-Datentypen und umfasst die API zum Erstellen, Löschen oder Aktualisieren einer Transformation oder zum Starten einer Machine-Learning-Aufgabe.

Datentypen

- TransformParameters Struktur
- EvaluationMetrics Struktur
- MLTransform Struktur
- FindMatchesParameters Struktur
- FindMatchesMetrics Struktur
- ConfusionMatrix Struktur
- GlueTable Struktur
- TaskRun Struktur
- TransformFilterCriteria Struktur
- TransformSortCriteria Struktur
- TaskRunFilterCriteria Struktur
- TaskRunSortCriteria Struktur
- TaskRunProperties Struktur
- FindMatchesTaskRunProperties Struktur

- ImportLabelsTaskRunProperties Struktur
- ExportLabelsTaskRunProperties Struktur
- LabelingSetGenerationTaskRunProperties Struktur
- SchemaColumn Struktur
- TransformEncryption Struktur
- MLUserDataEncryption Struktur
- ColumnImportance Struktur

TransformParameters Struktur

Die algorithmusspezifischen Parameter im Zusammenhang mit der Machine Learning-Transformation.

Felder

- `TransformType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `FIND_MATCHES`).

  Der Typ von Machine Learning-Transformation.

  Weitere Informationen zu den Typen von Machine Learning-Transformationen finden Sie unter Erstellen von Machine Learning-Transformationen.
- `FindMatchesParameters` – Ein FindMatchesParameters-Objekt.

  Die Parameter für den Algorithmus zur Suche nach Übereinstimmungen.

EvaluationMetrics Struktur

Auswertungsmetriken bieten eine Schätzung der Qualität Ihrer Machine Learning-Transformation.

Felder

- `TransformType` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `FIND_MATCHES`).

  Der Typ von Machine Learning-Transformation.
- `FindMatchesMetrics` – Ein FindMatchesMetrics-Objekt.

  Die Auswertungsmetriken für den Algorithmus zur Suche nach Übereinstimmungen.

MLTransform Struktur

Eine Struktur für eine Machine Learning-Transformation.

Felder

- `TransformId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Transform-ID, die für die Machine Learning-Transformation generiert wird. Die ID ist garantiert eindeutig und ändert sich nicht.
- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ein benutzerdefinierter Name für die Machine Learning-Transformation. Namen sind nicht garantiert eindeutig und können jederzeit geändert werden.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine benutzerdefinierte Langform-Textbeschreibung für die Machine Learning-Transformation. Beschreibungen sind nicht garantiert eindeutig und können jederzeit geändert werden.
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `NOT_READY` | `READY` | `DELETING`).

  Der aktuelle Status der Machine Learning-Transformation.
- `CreatedOn` – Zeitstempel.

  Ein Zeitstempel. Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Machine-Learning-Transformation erstellt wurde.
- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Ein Zeitstempel. Der Zeitpunkt, zu dem diese Machine-Learning-Transformation zuletzt geändert wurde.
- `InputRecordTables` – Ein Array mit GlueTable-Objekten, nicht mehr als 10 Strukturen.

  Eine Liste der von der Transformation verwendeten AWS Glue Tabellendefinitionen.
- `Parameters` – Ein TransformParameters-Objekt.

  Ein `TransformParameters`-Objekt. Sie können das Verhalten der Machine Learning-Transformation mithilfe von Parametern optimieren (anpassen), indem Sie angeben, von welchen

Daten sie lernt, sowie Ihre Vorzüge bezüglich verschiedener Verhältnisse (z. B. Präzision vs. Sensititivität oder Genauigkeit vs. Kosten).

- `EvaluationMetrics` – Ein EvaluationMetrics-Objekt.

  Ein `EvaluationMetrics`-Objekt. Auswertungsmetriken bieten eine Schätzung der Qualität Ihrer Machine Learning-Transformation.

- `LabelCount` – Zahl (Ganzzahl).

  Eine Zähl-ID für die von AWS Glue für diese Transformation generierten Bezeichnungsdateien. Während Sie eine bessere Transformation erstellen, können Sie die Labeling-Datei iterativ herunterladen, labeln und wieder hochladen.

- `Schema` – Ein Array mit SchemaColumn-Objekten, nicht mehr als 100 Strukturen.

  Eine Zuordnung von Schlüssel-Wert-Paaren, durch die die Spalten und Datentypen repräsentiert werden, für die diese Transformation ausgeführt werden kann. Hat eine Obergrenze von 100 Spalten.

- `Role` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name oder Amazon-Ressourcenname (ARN) der IAM-Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen. Zu den erforderlichen Berechtigungen gehören sowohl AWS Glue Service-Rollenberechtigungen für AWS Glue Ressourcen als auch Amazon S3 S3-Berechtigungen, die für die Transformation erforderlich sind.

  - Diese Rolle benötigt AWS Glue Servicerollenberechtigungen, um den Zugriff auf Ressourcen in zu ermöglichen AWS Glue. Siehe Anfügen einer Richtlinie an IAM-Benutzer, die auf AWS Glue zugreifen.
  - Diese Rolle benötigt die Berechtigung für Ihre Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Quellen, -Ziele, temporären Verzeichnisse und -Skripts sowie für beliebige Bibliotheken, die von der für diese Transformation ausgeführten Aufgabe genutzt werden.

- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

  Dieser Wert bestimmt, mit welcher Version AWS Glue dieser Transformation für maschinelles Lernen kompatibel ist. Glue 1.0 wird für die meisten Kunden empfohlen. Wenn der Wert nicht festgelegt ist, wird die Glue-Kompatibilität standardmäßig auf Glue 0.9 gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue -Versionen im Entwicklerhandbuch.

- `MaxCapacity` – Nummer (doppelt).

Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die Aufgabenausführungen für diese Transformation zugewiesen sind. Sie können 2 bis 100 zuweisen. DPUs Die Standardeinstellung ist 10. Eine DPU ist eine relative Maßeinheit für die Rechenleistung, die sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

`MaxCapacity` ist eine sich mit `NumberOfWorkers` und `WorkerType` ausschließende Option.

- Wenn `NumberOfWorkers` oder `WorkerType` festgelegt ist, kann `MaxCapacity` nicht festgelegt werden.
- Wenn `MaxCapacity` festgelegt ist, kann weder `NumberOfWorkers` noch `WorkerType` festgelegt werden.
- Wenn `WorkerType` festgelegt ist, ist `NumberOfWorkers` erforderlich (und umgekehrt).
- Für `MaxCapacity` und `NumberOfWorkers` muss der Wert mindestens 1 lauten.

Wenn das Feld `WorkerType` auf einen anderen Wert als `Standard` gesetzt ist, wird das Feld `MaxCapacity` automatisch eingestellt und wird schreibgeschützt.

- `WorkerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Der Typ des vordefinierten Workers, der zugewiesen wird, wenn eine Aufgabe dieser Transformation ausgeführt wird. Akzeptiert den Wert Standard, G.1X oder G.2X.

  - Für den Worker-Typ `Standard` stellt jeder Worker 4 vCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher und 50 GB Festplattenplatz sowie 2 Executors pro Worker bereit.
  - Für den Worker-Typ `G.1X` stellt jeder Worker 4 vCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Festplattenplatz sowie 1 Executor pro Worker bereit.
  - Für den Worker-Typ `G.2X` stellt jeder Worker 8 vCPUs, 32 GB Speicher und 128 GB Festplattenplatz sowie 1 Executor pro Worker bereit.

  `MaxCapacity` ist eine sich mit `NumberOfWorkers` und `WorkerType` ausschließende Option.

  - Wenn `NumberOfWorkers` oder `WorkerType` festgelegt ist, kann `MaxCapacity` nicht festgelegt werden.
  - Wenn `MaxCapacity` festgelegt ist, kann weder `NumberOfWorkers` noch `WorkerType` festgelegt werden.
  - Wenn `WorkerType` festgelegt ist, ist `NumberOfWorkers` erforderlich (und umgekehrt).
  - Für `MaxCapacity` und `NumberOfWorkers` muss der Wert mindestens 1 lauten.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl von Workern eines definierten `workerType`, die zugewiesen werden, wenn eine Aufgabe der Transformation ausgeführt wird.

  Wenn `WorkerType` festgelegt ist, ist `NumberOfWorkers` erforderlich (und umgekehrt).

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Das Zeitlimit der Machine Learning-Transformation in Minuten.

- `MaxRetries` – Zahl (Ganzzahl).

  Die maximale Anzahl der Wiederholungsversuche, nachdem eine `MLTaskRun` der Machine Learning-Transformation fehlgeschlagen ist.

- `TransformEncryption` – Ein TransformEncryption-Objekt.

  Die encryption-at-rest Einstellungen der Transformation, die für den Zugriff auf Benutzerdaten gelten. Machine-Learning-Transformationen können mithilfe von KMS auf in Amazon S3 verschlüsselte Benutzerdaten zugreifen.

FindMatchesParameters Struktur

Die Parameter zum Konfigurieren der Transformation zur Suche nach Übereinstimmungen.

Felder

- `PrimaryKeyColumnName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1024 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name einer Spalte, in der die Zeilen in der Quelltabelle eindeutig identifiziert werden. Dient zur leichteren Identifizierung übereinstimmender Datensätze.

- `PrecisionRecallTradeoff` – Zahl (Double), nicht mehr als 1,0.

  Der ausgewählte Wert, wenn Sie Ihre Transformation für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Präzision und Sensitivität optimieren. Ein Wert von 0,5 bedeutet keine Präferenz, ein Wert von 1.0 bedeutet ein Bias ausschließlich für Präzision und ein Wert von 0,0 bedeutet ein Bias für Sensitivität. Da dies ein Verhältnis ist, bedeutet die Wahl von Werten nahe 1,0 eine sehr geringe Sensitivität und die Wahl von Werten nahe 0,0 eine sehr geringe Präzision.

Die Präzisionsmetrik zeigt an, wie oft Ihr Modell korrekt ist, wenn es eine Übereinstimmung voraussagt.

Die Sensitivitätsmetrik gibt für eine tatsächliche Übereinstimmung an, wie oft das Modell die Übereinstimmung vorhersagt.

- `AccuracyCostTradeoff` – Zahl (Double), nicht mehr als 1,0.

  Der Wert, der ausgewählt wird, wenn Sie Ihre Transformation für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit und Kosten optimieren. Ein Wert von 0,5 bedeutet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit und Kosten. Ein Wert von 1.0 bedeutet ein Bias ausschließlich für Genauigkeit. Dies ist in der Regel mit höheren Kosten verbunden, manchmal mit wesentlich höheren Kosten. Ein Wert von 0,0 bedeutet ein Bias ausschließlich für Kosten. Dies führt zu einer weniger genauen `FindMatches`-Transformation, manchmal mit unannehmbarer Genauigkeit.

  Mit der Genauigkeit wird gemessen, wie gut die Transformation bei der Suche nach wahren positiven und wahren negativen Ergebnisse abschneidet. Eine Erhöhung der Genauigkeit erfordert mehr maschinelle Ressourcen und erhöht die Kosten. Sie resultiert aber auch in einer erhöhten Sensitivität.

  Mit den Kosten wird gemessen, wie viele Datenverarbeitungsressourcen und damit Gelder für die Ausführung der Transformation verbraucht werden.

- `EnforceProvidedLabels` – Boolesch.

  Der zu aktivierende oder zu deaktivierende Wert, um die Ausgabe entsprechend den von Benutzern bereitgestellten Labels zu erzwingen. Bei dem Wert `True` erzwingt die Transformation `find matches` die Ausgabe entsprechend den bereitgestellten Labels. Die Ergebnisse überschreiben die normalen Zusammenführungsergebnisse. Bei dem Wert `False` stellt die Transformation `find matches` nicht sicher, dass alle bereitgestellten Labels berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind vom trainierten Modell abhängig.

  Beachten Sie, dass sich die Konflations-Ausführungszeit erhöhen kann, wenn als Wert diese Einstellung „true“ festgelegt wird.

FindMatchesMetrics Struktur

Die Auswertungsmetriken für den Algorithmus zur Suche nach Übereinstimmungen. Die Qualität Ihrer Machine Learning-Transformation wird gemessen, indem Sie Ihre Transformation dazu

veranlassen, einige Übereinstimmungen vorauszusagen, und die Ergebnisse dann mit bekannten Übereinstimmungen aus demselben Datensatz vergleichen. Die Qualitätsmetriken basieren auf einer Untermenge Ihrer Daten. Sie sind also nicht präzise.

Felder

- `AreaUnderPRCurve` – Zahl (Double), nicht mehr als 1,0.

  Die Fläche unter der precision/recall Kurve (AUPRC) ist eine einzelne Zahl, die die Gesamtqualität der Transformation angibt. Diese Zahl ist unabhängig von der Wahl zwischen Präzision und Erinnerungsvermögen. Höhere Werte weisen auf ein attraktiveres Verhältnis zwischen Präzision und Sensitivität hin.

  Weitere Informationen finden Sie unter Precision and recall in Wikipedia.
- `Precision` – Zahl (Double), nicht mehr als 1,0.

  Die Präzisionsmetrik zeigt an, wie oft Ihre Transformation korrekt ist, wenn sie eine Übereinstimmung voraussagt. Insbesondere misst sie, wie gut die Transformation wahre positive Ergebnisse unter den insgesamt möglichen wahren positiven Ergebnissen ermittelt.

  Weitere Informationen finden Sie unter Precision and recall in Wikipedia.
- `Recall` – Zahl (Double), nicht mehr als 1,0.

  Die Sensitivitätsmetrik gibt für eine tatsächliche Übereinstimmung an, wie oft die Transformation die Übereinstimmung vorhersagt. Insbesondere misst sie, wie gut die Transformation die tatsächlichen positiven Ergebnisse aus der Gesamtzahl der Datensätze in den Quelldaten ermittelt.

  Weitere Informationen finden Sie unter Precision and recall in Wikipedia.
- `F1` – Zahl (Double), nicht mehr als 1,0.

  Die Metrik des maximalen F1-Wertes gibt die Genauigkeit der Transformation zwischen 0 und 1 an, wobei 1 ist die beste Genauigkeit ist.

  Weitere Informationen finden Sie unter F1 score in Wikipedia.
- `ConfusionMatrix` – Ein ConfusionMatrix-Objekt.

  Die Konfusionsmatrix zeigt Ihnen, was von Ihrer Transformation richtig vorausgesagt wird und welche Arten von Fehlern gemacht werden.

  Weitere Informationen finden Sie unter Confusion Matrix in Wikipedia.

- `ColumnImportances` – Ein Array mit ColumnImportance-Objekten, nicht mehr als 100 Strukturen.

  Eine Liste von `ColumnImportance`-Strukturen mit Metriken für die Spaltenbedeutung, sortiert nach absteigender Wichtigkeit.

ConfusionMatrix Struktur

Die Konfusionsmatrix zeigt Ihnen, was von Ihrer Transformation richtig vorausgesagt wird und welche Arten von Fehlern gemacht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Confusion Matrix in Wikipedia.

Felder

- `NumTruePositives` – Zahl (lang).

  Die Anzahl der Übereinstimmungen in den Daten, die von der Transformation korrekt gefunden wurden, in der Konfusionsmatrix für Ihre Transformation.
- `NumFalsePositives` – Zahl (lang).

  Die Anzahl von Nichtübereinstimmungen in den Daten, die von der Transformation fälschlicherweise als Übereinstimmung klassifiziert wurden, in der Konfusionsmatrix für Ihre Transformation.
- `NumTrueNegatives` – Zahl (lang).

  Die Anzahl von Nichtübereinstimmungen in den Daten, die von der Transformation korrekt abgelehnt wurden, in der Konfusionsmatrix für Ihre Transformation.
- `NumFalseNegatives` – Zahl (lang).

  Die Anzahl der Übereinstimmungen in den Daten, die von der Transformation nicht gefunden wurden, in der Konfusionsmatrix für Ihre Transformation.

GlueTable Struktur

Die Datenbank und Tabelle in der AWS Glue Data Catalog , die für Eingabe- oder Ausgabedaten verwendet werden.

Felder

- `DatabaseName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ein Datenbankname im AWS Glue Data Catalog.

- `TableName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ein Tabellenname im AWS Glue Data Catalog.

- `CatalogId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung für AWS Glue Data Catalog.

- `ConnectionName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der zu löschenden Verbindung zu AWS Glue Data Catalog.

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, und entspricht dem Single-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine Beschreibungszeichenfolge, die nicht länger als 2 048 Byte ist und mit URI address multi-line string pattern übereinstimmt.

  Zusätzliche Optionen für die Tabelle. Derzeit werden zwei Schlüssel unterstützt:

  - `pushDownPredicate`: zum Filtern nach Partitionen, ohne alle Dateien in Ihrem Datensatz auflisten und lesen zu müssen.
  - `catalogPartitionPredicate`: zur Verwendung des serverseitigen Partition-Pruning mithilfe von Partitionsindizes in der AWS Glue Data Catalog.

TaskRun Struktur

Die Sampling-Parameter im Zusammenhang mit der Machine Learning-Transformation.

Felder

- `TransformId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung für die Transformation.

- `TaskRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung für diese Aufgabenausführung.

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Der aktuelle Status der angeforderten Aufgabenausführung.

- `LogGroupName` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Namen der Protokollgruppe für die sichere Protokollierung, dieser Aufgabenausführung zugeordnet ist.

- `Properties` – Ein TaskRunProperties-Objekt.

  Gibt die dieser Aufgabenausführung zugeordneten Konfigurationseigenschaften an.

- `ErrorString` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Liste der Fehlerzeichenfolgen im Zusammenhang mit dieser Aufgabenausführung.

- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Aufgabenausführung gestartet wurde.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem die angeforderte Aufgabenausführung zuletzt aktualisiert wurde.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Der Zeitpunkt, an dem die angeforderte Aufgabenausführung zuletzt abgeschlossen wurde.

- `ExecutionTime` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Zeit (in Sekunden), in der durch die Aufgabenausführung Ressourcen verbraucht wurden.

TransformFilterCriteria Struktur

Die Kriterien zum Filtern der Machine Learning-Transformationen.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutiger Transformationsname, der zum Filtern der Machine Learning-Transformationen verwendet wird.
- `TransformType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `FIND_MATCHES`).

  Der Typ der Machine Learning-Transformation, der zum Filtern der Machine-Learning-Transformationen verwendet wird.
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `NOT_READY` | `READY` | `DELETING`).

  Filtert die Liste der Machine Learning-Transformationen nach dem letzten bekannten Status der Transformationen (um anzugeben, ob eine Transformation verwendet werden kann). Möglich sind „NOT_READY“, „READY“ oder „DELETING“.
- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

  Dieser Wert bestimmt, mit welcher Version AWS Glue dieser Transformation für maschinelles Lernen kompatibel ist. Glue 1.0 wird für die meisten Kunden empfohlen. Wenn der Wert nicht festgelegt ist, wird die Glue-Kompatibilität standardmäßig auf Glue 0.9 gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue -Versionen im Entwicklerhandbuch.
- `CreatedBefore` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Transformationen erstellt wurden.
- `CreatedAfter` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, nach der die Transformationen erstellt wurden.
- `LastModifiedBefore` – Zeitstempel.

  Filtert nach Transformationen, die zuletzt vor diesem Datum geändert wurden.
- `LastModifiedAfter` – Zeitstempel.

  Filter nach Transformationen, die zuletzt nach diesem Datum gefiltert wurden.

- `Schema` – Ein Array mit SchemaColumn-Objekten, nicht mehr als 100 Strukturen.

  Filtert nach Datensätzen mit einem bestimmten Schema. Das Objekt `Map<Column, Type>`ist ein Array von Schlüssel-Wert-Paaren, die das von dieser Transformation akzeptierte Schema repräsentieren. Dabei ist `Column` der Name einer Spalte und `Type` der Datentyp, z. B. eine Ganzzahl oder eine Zeichenfolge. Hat eine Obergrenze von 100 Spalten.

TransformSortCriteria Struktur

Die Sortierkriterien im Zusammenhang mit der Machine Learning-Transformation.

Felder

- `Column` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `NAME` | `TRANSFORM_TYPE` | `STATUS` | `CREATED` | `LAST_MODIFIED`).

  Die in den Sortierkriterien im Zusammenhang mit der Machine Learning-Transformation zu verwendende Spalte.
- `SortDirection` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `DESCENDING` | `ASCENDING`).

  Die in den Sortierkriterien im Zusammenhang mit der Machine Learning-Transformation zu verwendende Sortierreihenfolge.

TaskRunFilterCriteria Struktur

Die Kriterien, die zum Filtern der Aufgabenausführungen für die Machine Learning-Transformation verwendet werden.

Felder

- `TaskRunType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `EVALUATION` | `LABELING_SET_GENERATION` | `IMPORT_LABELS` | `EXPORT_LABELS` | `FIND_MATCHES`).

  Der Typ der Aufgabenausführung.
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Der aktuelle Status der Aufgabenausführung.

- `StartedBefore` – Zeitstempel.

  Filtert nach Aufgabenausführungen, die vor diesem Datum gestartet wurden.
- `StartedAfter` – Zeitstempel.

  Filtert nach Aufgabenausführungen, die nach diesem Datum gestartet wurden.

TaskRunSortCriteria Struktur

Die Sortierkriterien, die zum Sortieren der Liste von Aufgabenausführungen für die Machine Learning-Transformation verwendet werden.

Felder

- `Column` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `TASK_RUN_TYPE` | `STATUS` | `STARTED`).

  Die Spalte, die zum Sortieren der Liste von Aufgabenausführungen für die Machine Learning-Transformation verwendet werden soll.
- `SortDirection` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `DESCENDING` | `ASCENDING`).

  Die Sortierreihenfolge, die zum Sortieren der Liste von Aufgabenausführungen für die Machine Learning-Transformation verwendet werden soll.

TaskRunProperties Struktur

Die Konfigurationseigenschaften für die Aufgabenausführung.

Felder

- `TaskType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `EVALUATION` | `LABELING_SET_GENERATION` | `IMPORT_LABELS` | `EXPORT_LABELS` | `FIND_MATCHES`).

  Der Typ der Aufgabenausführung.
- `ImportLabelsTaskRunProperties` – Ein ImportLabelsTaskRunProperties-Objekt.

  Die Konfigurationseigenschaften für eine Aufgabenausführung zum Importieren von Labels.
- `ExportLabelsTaskRunProperties` – Ein ExportLabelsTaskRunProperties-Objekt.

Die Konfigurationseigenschaften für eine Aufgabenausführung zum Exportieren von Labels.

- `LabelingSetGenerationTaskRunProperties` – Ein LabelingSetGenerationTaskRunProperties-Objekt.

  Die Konfigurationseigenschaften für eine Aufgabenausführung zum Generieren eines Labeling-Satzes.

- `FindMatchesTaskRunProperties` – Ein FindMatchesTaskRunProperties-Objekt.

  Die Konfigurationseigenschaften für eine Aufgabenausführung zur Suche nach Übereinstimmungen.

FindMatchesTaskRunProperties Struktur

Gibt Konfigurationseigenschaften für eine Aufgabenausführung zur Suche nach Übereinstimmungen an.

Felder

- `JobId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Auftrags-ID für die Aufgabenausführung zur Suche nach Übereinstimmungen.

- `JobName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name, der dem Auftrag für die Aufgabenausführung zur Suche nach Übereinstimmungen zugewiesen ist.

- `JobRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Auftragsausführungs-ID für die Aufgabenausführung zur Suche nach Übereinstimmungen.

ImportLabelsTaskRunProperties Struktur

Gibt die Konfigurationseigenschaften für eine Aufgabenausführung zum Importieren von Labels an.

Felder

- `InputS3Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Pfad, aus dem Sie Labels importieren.

- `Replace` – Boolesch.

  Gibt an, ob Ihre vorhandenen Bezeichnungen überschrieben werden sollen.

ExportLabelsTaskRunProperties Struktur

Gibt die Konfigurationseigenschaften für eine Aufgabenausführung zum Exportieren von Bezeichnungen an.

Felder

- `OutputS3Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Pfad, in den Sie die Bezeichnungen exportieren.

LabelingSetGenerationTaskRunProperties Struktur

Gibt Konfigurationseigenschaften für eine Aufgabenausführung zum Generieren eines Labeling-Satzes an.

Felder

- `OutputS3Path` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Pfad, in dem Sie den Labeling-Satz generieren.

SchemaColumn Struktur

Ein Schlüssel-Wert-Paar, durch das eine Spalte und ein Datentyp repräsentiert werden, für die diese Transformation ausgeführt werden kann. Der Parameter `Schema` der `MLTransform` kann bis zu 100 dieser Strukturen enthalten.

Felder

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 1024 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Spalte.
- `DataType` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 131 072 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die Art von Daten in der Spalte.

TransformEncryption Struktur

Die encryption-at-rest Einstellungen der Transformation, die für den Zugriff auf Benutzerdaten gelten. Machine-Learning-Transformationen können mithilfe von KMS auf in Amazon S3 verschlüsselte Benutzerdaten zugreifen.

Darüber hinaus können importierte Labels und trainierte Transformationen jetzt mit einem vom Kunden bereitgestellten KMS-Schlüssel verschlüsselt werden.

Felder

- `MlUserDataEncryption` – Ein MLUserDataEncryption-Objekt.

  Ein `MLUserDataEncryption`-Objekt, das den Verschlüsselungsmodus und die vom Kunden bereitgestellte KMS-Schlüssel-ID enthält.
- `TaskRunSecurityConfigurationName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Gibt den Namen der Sicherheitskonfiguration an.

MLUserDataEncryption Struktur

Die encryption-at-rest Einstellungen der Transformation, die für den Zugriff auf Benutzerdaten gelten.

Felder

- `MlUserDataEncryptionMode` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `DISABLED` | `SSE-KMS="SSEKMS"`).

Der Verschlüsselungsmodus, der auf Benutzerdaten angewendet wird. Folgende sind gültige Werte:

- DEAKTIVIERT: Verschlüsselung ist deaktiviert
- SSEKMS: Verwendung der serverseitigen Verschlüsselung mit AWS Key Management Service (SSE-KMS) für in Amazon S3 gespeicherte Benutzerdaten.

- `KmsKeyId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID für den vom Kunden bereitgestellten KMS-Schlüssel.

ColumnImportance Struktur

Eine Struktur, die den Spaltennamen und die Spaltenbedeutung für eine Spalte enthält.

Anhand der Spaltenbedeutung können Sie verstehen, wie Spalten zu Ihrem Modell beitragen, indem Sie ermitteln, welche Spalten in Ihren Datensätzen wichtiger als andere sind.

Felder

- `ColumnName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name einer Spalte.
- `Importance` – Zahl (Double), nicht mehr als 1,0.

  Die Bewertung der Spaltenbedeutung als Dezimalzahl.

Operationen

- MLTransform Aktion erstellen (Python: create_ml_transform)
- MLTransform Aktion aktualisieren (Python: update_ml_transform)
- MLTransform Aktion löschen (Python: delete_ml_transform)
- MLTransform Aktion abrufen (Python: get_ml_transform)
- MLTransforms Aktion abrufen (Python: get_ml_transforms)
- MLTransforms Aktion auflisten (Python: list_ml_transforms)
- MLEvaluationTaskRun Aktion starten (Python: start_ml_evaluation_task_run)

- MLLabelingSetGenerationTaskRun Aktion starten (Python: start_ml_labeling_set_generation_task_run)
- Aktion „MLTaskAusführen abrufen“ (Python: get_ml_task_run)
- Aktion „Get MLTask Runs“ (Python: get_ml_task_runs)
- Aktion „MLTaskAusführen“ abbrechen (Python: cancel_ml_task_run)
- StartExportLabelsTaskRun Aktion (Python: start_export_labels_task_run)
- StartImportLabelsTaskRun Aktion (Python: start_import_labels_task_run)

MLTransform Aktion erstellen (Python: create_ml_transform)

Erzeugt eine Transformation für maschinelles Lernen AWS Glue . Diese Operation erstellt die Transformation und alle erforderlichen Parameter, um sie zu trainieren.

Rufen Sie diese Operation als ersten Schritt bei dem Prozess für die Deduplizierung von Daten mithilfe einer Machine Learning-Transformation (z. B. der `FindMatches`-Transformation) auf. Zusätzlich zu den Parametern, die Sie für Ihren Algoritmus verwenden möchten, können Sie eine optionale `Description` angeben.

Sie müssen auch bestimmte Parameter für die Aufgaben angeben, die in Ihrem Namen AWS Glue ausgeführt werden, um aus Ihren Daten zu lernen und eine hochwertige Transformation für maschinelles Lernen zu erstellen. Zu diesen Parametern gehören `Role` und optional `AllocatedCapacity`, `Timeout` und `MaxRetries`. .Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Aufträge

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der eindeutige Name, den Sie der Transformation beim Erstellen geben.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung der zu definierenden Machine Learning-Transformation. Der Standardwert ist eine leere Zeichenfolge.
- `InputRecordTables` – Erforderlich: Ein Array mit GlueTable-Objekten, nicht mehr als 10 Strukturen.

Eine Liste der von der Transformation verwendeten AWS Glue Tabellendefinitionen.

- `Parameters` – Erforderlich: Ein TransformParameters-Objekt.

  Die algorithmischen Parameter, die für den verwendeten Transformationstyp spezifisch sind. Bedingt abhängig vom Transformationstyp.

- `Role` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name oder Amazon-Ressourcenname (ARN) der IAM-Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen. Zu den erforderlichen Berechtigungen gehören sowohl AWS Glue Service-Rollenberechtigungen für AWS Glue Ressourcen als auch Amazon S3 S3-Berechtigungen, die für die Transformation erforderlich sind.

  - Diese Rolle benötigt AWS Glue Servicerollenberechtigungen, um den Zugriff auf Ressourcen in zu ermöglichen AWS Glue. Siehe Anfügen einer Richtlinie an IAM-Benutzer, die auf AWS Glue zugreifen.
  - Diese Rolle benötigt die Berechtigung für Ihre Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Quellen, -Ziele, temporären Verzeichnisse und -Skripts sowie für beliebige Bibliotheken, die von der für diese Transformation ausgeführten Aufgabe genutzt werden.

- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

  Dieser Wert bestimmt, mit welcher Version AWS Glue dieser Transformation für maschinelles Lernen kompatibel ist. Glue 1.0 wird für die meisten Kunden empfohlen. Wenn der Wert nicht festgelegt ist, wird die Glue-Kompatibilität standardmäßig auf Glue 0.9 gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue -Versionen im Entwicklerhandbuch.

- `MaxCapacity` – Nummer (doppelt).

  Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die Aufgabenausführungen für diese Transformation zugewiesen sind. Sie können 2 bis 100 zuweisen. DPUs Die Standardeinstellung ist 10. Eine DPU ist eine relative Maßeinheit für die Rechenleistung, die sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

  `MaxCapacity` ist eine sich mit `NumberOfWorkers` und `WorkerType` ausschließende Option.

  - Wenn `NumberOfWorkers` oder `WorkerType` festgelegt ist, kann `MaxCapacity` nicht festgelegt werden.

- Wenn `MaxCapacity` festgelegt ist, kann weder `NumberOfWorkers` noch `WorkerType` festgelegt werden.
- Wenn `WorkerType` festgelegt ist, ist `NumberOfWorkers` erforderlich (und umgekehrt).
- Für `MaxCapacity` und `NumberOfWorkers` muss der Wert mindestens 1 lauten.

Wenn das Feld `WorkerType` auf einen anderen Wert als `Standard` gesetzt ist, wird das Feld `MaxCapacity` automatisch eingestellt und wird schreibgeschützt.

Wenn das Feld `WorkerType` auf einen anderen Wert als `Standard` gesetzt ist, wird das Feld `MaxCapacity` automatisch eingestellt und wird schreibgeschützt.

- `WorkerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Der Typ des vordefinierten Workers, der zugeordnet wird, wenn diese Aufgabe ausgeführt wird. Akzeptiert den Wert Standard, G.1X oder G.2X.

  - Für den Worker-Typ `Standard` stellt jeder Worker 4 vCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher und 50 GB Festplattenplatz sowie 2 Executors pro Worker bereit.
  - Für den Worker-Typ `G.1X` stellt jeder Worker 4 vCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Festplattenplatz sowie 1 Executor pro Worker bereit.
  - Für den Worker-Typ `G.2X` stellt jeder Worker 8 vCPUs, 32 GB Speicher und 128 GB Festplattenplatz sowie 1 Executor pro Worker bereit.

  `MaxCapacity` ist eine sich mit `NumberOfWorkers` und `WorkerType` ausschließende Option.

  - Wenn `NumberOfWorkers` oder `WorkerType` festgelegt ist, kann `MaxCapacity` nicht festgelegt werden.
  - Wenn `MaxCapacity` festgelegt ist, kann weder `NumberOfWorkers` noch `WorkerType` festgelegt werden.
  - Wenn `WorkerType` festgelegt ist, ist `NumberOfWorkers` erforderlich (und umgekehrt).
  - Für `MaxCapacity` und `NumberOfWorkers` muss der Wert mindestens 1 lauten.
- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `workerType`, die zugewiesen werden, wenn diese Aufgabe ausgeführt wird.

  Wenn `WorkerType` festgelegt ist, ist `NumberOfWorkers` erforderlich (und umgekehrt).
- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

Das Timeout der Aufgabenausführung für diese Transformation in Minuten. Dies ist die maximale Zeit, für die eine Aufgabenausführung dieser Transformation Ressourcen verbrauchen kann, bevor sie beendet wird und in den Status `TIMEOUT` übergeht. Der Standardwert beträgt 2 880 Minuten (48 Stunden).

- `MaxRetries` – Zahl (Ganzzahl).

  Die maximale Anzahl an Versuchen, eine Aufgabe für diese Transformation erneut zu versuchen, nachdem eine Aufgabenausführung fehlschlägt.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die Tags, die mit dieser Machine Learning-Transformation verwendet werden sollen. Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf die Machine Learning-Transformation zu beschränken. Weitere Informationen zu Tags in AWS Glue finden Sie unter AWS Tags in AWS Glue im Entwicklerhandbuch.

- `TransformEncryption` – Ein TransformEncryption-Objekt.

  Die encryption-at-rest Einstellungen der Transformation, die für den Zugriff auf Benutzerdaten gelten. Machine-Learning-Transformationen können mithilfe von KMS auf in Amazon S3 verschlüsselte Benutzerdaten zugreifen.

Antwort

- `TransformId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung, die für die Transformation generiert wird.

Fehler

- `AlreadyExistsException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

- `InternalServiceException`
- `AccessDeniedException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `IdempotentParameterMismatchException`

MLTransform Aktion aktualisieren (Python: update_ml_transform)

Aktualisiert eine bestehende Machine Learning-Transformation. Rufen Sie diese Operation zur Optimierung der Algorithmusparameter auf, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Nach dem Aufruf dieser Operation können Sie die Operation `StartMLEvaluationTaskRun` aufrufen, um zu bewerten, wie gut Ihre Ziele (z. B. Verbessern der Qualität oder Kostenwirksamkeit Ihrer Machine Learning-Transformation) mit Ihren neuen Parametern erreicht wurden.

Anforderung

- `TransformId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung, die beim Erstellen der Transformation generiert wurde.
- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der eindeutige Name, den Sie der Transformation beim Erstellen gegeben haben.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung der Transformation. Der Standardwert ist eine leere Zeichenfolge.
- `Parameters` – Ein TransformParameters-Objekt.

  Die Konfigurationsparameter, die für den verwendeten Transformationstyp (Algorithmus) spezifisch sind. Bedingt abhängig vom Transformationstyp.
- `Role` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name oder Amazon-Ressourcenname (ARN) der IAM-Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen.
- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

Dieser Wert bestimmt, mit welcher Version AWS Glue dieser Transformation für maschinelles Lernen kompatibel ist. Glue 1.0 wird für die meisten Kunden empfohlen. Wenn der Wert nicht festgelegt ist, wird die Glue-Kompatibilität standardmäßig auf Glue 0.9 gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue -Versionen im Entwicklerhandbuch.

- `MaxCapacity` – Nummer (doppelt).

  Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die Aufgabenausführungen für diese Transformation zugewiesen sind. Sie können 2 bis 100 zuweisen. DPUs Die Standardeinstellung ist 10. Eine DPU ist eine relative Maßeinheit für die Rechenleistung, die sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

  Wenn das Feld `WorkerType` auf einen anderen Wert als `Standard` gesetzt ist, wird das Feld `MaxCapacity` automatisch eingestellt und wird schreibgeschützt.

- `WorkerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Der Typ des vordefinierten Workers, der zugeordnet wird, wenn diese Aufgabe ausgeführt wird. Akzeptiert den Wert Standard, G.1X oder G.2X.

  - Für den Worker-Typ `Standard` stellt jeder Worker 4 vCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher und 50 GB Festplattenplatz sowie 2 Executors pro Worker bereit.
  - Für den Worker-Typ `G.1X` stellt jeder Worker 4 vCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Festplattenplatz sowie 1 Executor pro Worker bereit.
  - Für den Worker-Typ `G.2X` stellt jeder Worker 8 vCPUs, 32 GB Speicher und 128 GB Festplattenplatz sowie 1 Executor pro Worker bereit.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `workerType`, die zugewiesen werden, wenn diese Aufgabe ausgeführt wird.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Das Zeitlimit für eine Aufgabenausführung dieser Transformation in wenigen Minuten. Dies ist die maximale Zeit, für die eine Aufgabenausführung dieser Transformation Ressourcen verbrauchen kann, bevor sie beendet wird und in den Status `TIMEOUT` übergeht. Der Standardwert beträgt 2 880 Minuten (48 Stunden).

- `MaxRetries` – Zahl (Ganzzahl).

Die maximale Anzahl an Versuchen, eine Aufgabe für diese Transformation erneut zu versuchen, nachdem eine Aufgabenausführung fehlschlägt.

Antwort

- `TransformId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung für die Transformation, die aktualisiert wurde.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `AccessDeniedException`

MLTransform Aktion löschen (Python: delete_ml_transform)

Löscht eine Transformation für maschinelles Lernen. AWS Glue Machine Learning-Transformationen sind eine besondere Art von Transformation, die mithilfe von Machine Learning die Details der auszuführenden Transformation erlernen, indem sie von Beispielen lernen, die von Menschen bereitgestellt werden. Diese Transformationen werden dann von gespeichert. AWS Glue
Wenn Sie eine Transformationsdatei nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen, indem Sie `DeleteMLTransforms` aufrufen. Alle AWS Glue Jobs, die immer noch auf die gelöschte Transformation verweisen, sind jedoch nicht mehr erfolgreich.

Anforderung

- `TransformId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der zu löschenden Transformation.

Antwort

- `TransformId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Transformation, die gelöscht wurde.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

MLTransform Aktion abrufen (Python: get_ml_transform)

Ruft ein Transformationsartefakt für AWS Glue maschinelles Lernen und alle zugehörigen Metadaten ab. Machine Learning-Transformationen sind eine besondere Art von Transformation, die mithilfe von Machine Learning die Details der auszuführenden Transformation erlernen, indem sie von Beispielen lernen, die von Menschen bereitgestellt werden. Diese Transformationen werden dann von gespeichert. AWS Glue Sie können ihre Metadaten abrufen, indem Sie `GetMLTransform` aufrufen.

Anforderung

- `TransformId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Transformation, der zu dem Zeitpunkt generiert wurde, als die Transformation erstellt wurde.

Antwort

- `TransformId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Transformation, der zu dem Zeitpunkt generiert wurde, als die Transformation erstellt wurde.

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der eindeutige Name, den die Transformation erhielt, als sie erstellt wurde.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung der Transformation.

- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `NOT_READY` | `READY` | `DELETING`).

  Der letzte bekannte Status der Transformation (um anzugeben, ob sie verwendet werden kann). Möglich sind „NOT_READY“, „READY“ oder „DELETING“.

- `CreatedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Transformierung erstellt wurde.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Transformation zuletzt geändert wurde.

- `InputRecordTables` – Ein Array mit GlueTable-Objekten, nicht mehr als 10 Strukturen.

  Eine Liste der von der Transformation verwendeten AWS Glue Tabellendefinitionen.

- `Parameters` – Ein TransformParameters-Objekt.

  Die Konfigurationsparameter, die für den verwendeten Algorithmus spezifisch sind.

- `EvaluationMetrics` – Ein EvaluationMetrics-Objekt.

  Die neueste Auswertungsmetriken.

- `LabelCount` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der für diese Transformation verfügbaren Labels.

- `Schema` – Ein Array mit SchemaColumn-Objekten, nicht mehr als 100 Strukturen.

  Das `Map<Column, Type>`-Objekt, durch das das Schema repräsentiert wird, das von dieser Transformation akzeptiert wird. Hat eine Obergrenze von 100 Spalten.

- `Role` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Name oder Amazon-Ressourcenname (ARN) der IAM-Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen.

- `GlueVersion` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #48.

  Dieser Wert bestimmt, mit welcher Version AWS Glue dieser Transformation für maschinelles Lernen kompatibel ist. Glue 1.0 wird für die meisten Kunden empfohlen. Wenn der Wert nicht festgelegt ist, wird die Glue-Kompatibilität standardmäßig auf Glue 0.9 gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue -Versionen im Entwicklerhandbuch.

- `MaxCapacity` – Nummer (doppelt).

  Die Anzahl der AWS Glue Datenverarbeitungseinheiten (DPUs), die Aufgabenausführungen für diese Transformation zugewiesen sind. Sie können 2 bis 100 zuweisen. DPUs Die Standardeinstellung ist 10. Eine DPU ist eine relative Maßeinheit für die Rechenleistung, die sich aus 4 V CPUs Rechenkapazität und 16 GB Arbeitsspeicher zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie in der AWS Glue Preisliste.

  Wenn das Feld `WorkerType` auf einen anderen Wert als `Standard` gesetzt ist, wird das Feld `MaxCapacity` automatisch eingestellt und wird schreibgeschützt.

- `WorkerType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `Standard=""` | `G.1X=""` | `G.2X=""` | `G.025X=""` | `G.4X=""` | `G.8X=""` | `Z.2X=""`).

  Der Typ des vordefinierten Workers, der zugeordnet wird, wenn diese Aufgabe ausgeführt wird. Akzeptiert den Wert Standard, G.1X oder G.2X.

  - Für den Worker-Typ `Standard` stellt jeder Worker 4 vCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher und 50 GB Festplattenplatz sowie 2 Executors pro Worker bereit.
  - Für den Worker-Typ `G.1X` stellt jeder Worker 4 vCPUs, 16 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Festplattenplatz sowie 1 Executor pro Worker bereit.
  - Für den Worker-Typ `G.2X` stellt jeder Worker 8 vCPUs, 32 GB Speicher und 128 GB Festplattenplatz sowie 1 Executor pro Worker bereit.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Worker eines definierten `workerType`, die zugewiesen werden, wenn diese Aufgabe ausgeführt wird.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Das Zeitlimit für eine Aufgabenausführung dieser Transformation in wenigen Minuten. Dies ist die maximale Zeit, für die eine Aufgabenausführung dieser Transformation Ressourcen verbrauchen

kann, bevor sie beendet wird und in den Status `TIMEOUT` übergeht. Der Standardwert beträgt 2 880 Minuten (48 Stunden).

- `MaxRetries` – Zahl (Ganzzahl).

  Die maximale Anzahl an Versuchen, eine Aufgabe für diese Transformation erneut zu versuchen, nachdem eine Aufgabenausführung fehlschlägt.

- `TransformEncryption` – Ein TransformEncryption-Objekt.

  Die encryption-at-rest Einstellungen der Transformation, die für den Zugriff auf Benutzerdaten gelten. Machine-Learning-Transformationen können mithilfe von KMS auf in Amazon S3 verschlüsselte Benutzerdaten zugreifen.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

MLTransforms Aktion abrufen (Python: get_ml_transforms)

Ruft eine sortierbare, filterbare Liste vorhandener Transformationen für maschinelles Lernen ab. AWS Glue Machine Learning-Transformationen sind eine besondere Art von Transformation, die mithilfe von Machine Learning die Details der auszuführenden Transformation erlernen, indem sie von Beispielen lernen, die von Menschen bereitgestellt werden. Diese Transformationen werden dann von gespeichert AWS Glue, und Sie können ihre Metadaten abrufen, indem Sie aufrufen. `GetMLTransforms`

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein paginiertes Token zum Ausgleich der Ergebnisse.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der auszugebenden Ergebnisse.

- `Filter` – Ein TransformFilterCriteria-Objekt.

Die Filterkritieren der Transformation.

- `Sort` – Ein TransformSortCriteria-Objekt.

  Die Sortierkriterien.

Antwort

- `Transforms` – Erforderlich: Ein Array mit MLTransform-Objekten.

  Eine Liste der Machine Learning-Transformationen.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Paginierungs-Token, falls mehr Ergebnisse verfügbar sind.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

MLTransforms Aktion auflisten (Python: list_ml_transforms)

Ruft eine sortierbare, filterbare Liste vorhandener Transformationen für AWS Glue maschinelles Lernen in diesem AWS Konto oder der Ressourcen mit dem angegebenen Tag ab. Diese Operation akzeptiert das optionale `Tags`-Feld, das Sie als Filter der Antworten verwenden können, sodass markierte Ressourcen als Gruppe abgerufen werden können. Wenn Sie die Tag-Filterung verwenden, werden nur Ressourcen mit den Tags abgerufen.

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn dies eine Fortsetzungsanforderung ist.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Größe der auszugebenden Liste.

- `Filter` – Ein TransformFilterCriteria-Objekt.

  Ein `TransformFilterCriteria` zum Filtern der Machine Learning-Transformationen.

- `Sort` – Ein TransformSortCriteria-Objekt.

  A `TransformSortCriteria` zum Sortieren der Machine Learning-Transformationen.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Gibt an, das nur diese markierten Ressourcen zurückgegeben werden sollen.

Antwort

- `TransformIds` – Erforderlich: Ein Array von UTF-8-Zeichenketten.

  Die IDs (Kennungen) aller Machine Learning-Transformationen in dem Konto oder die Machine Learning-Transformationen mit den angegebenen Tags.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Fortsetzungs-Token, wenn die zurückgegebene Liste die letzte verfügbare Metrik nicht enthält.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

MLEvaluationTaskRun Aktion starten (Python: start_ml_evaluation_task_run)

Startet eine Aufgabe zur Schätzung der Qualität der Transformation.

Wenn Sie Labelsätze als Wahrheitsbeispiele angeben, verwendet das AWS Glue maschinelle Lernen einige dieser Beispiele, um daraus zu lernen. Die restlichen Labels werden zum Testen der Schätzungsqualität verwendet.

Gibt eine eindeutige Kennung für die Ausführung zurück. Sie können `GetMLTaskRun` aufrufen, um weitere Informationen über die Statistiken des `EvaluationTaskRun` zu erhalten.

Anforderung

- `TransformId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Machine Learning-Transformation.

Antwort

- `TaskRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ConcurrentRunsExceededException`
- `MLTransformNotReadyException`

MLLabelingSetGenerationTaskRun Aktion starten (Python: start_ml_labeling_set_generation_task_run)

Startet den aktiven Learning-Workflow für Ihre Machine Learning-Transformation, um die Qualität der Transformation durch Generieren von Label-Sätzen und Hinzufügen von Labels zu verbessern.

Nach Abschluss von `StartMLLabelingSetGenerationTaskRun` hat AWS Glue einen Labeling-Satz oder einen Satz von Fragen zur Beantwortung durch Menschen generiert.

Im Falle der Transformation `FindMatches` stellen sich in etwa folgende Fragen: „Wie lassen sich diese Zeilen richtig als Gruppen zusammen gruppieren, die ausschließlich aus übereinstimmenden Datensätze bestehen?“

Nachdem der Labeling-Prozess abgeschlossen wurde, können Sie Ihre Labels mit einem Aufruf in die `StartImportLabelsTaskRun` hochladen. Nachdem die `StartImportLabelsTaskRun` abgeschlossen wurde, verwenden alle zukünftigen Ausführungen der Machine Learning-Transformation die neuen und verbesserten Labels und führen eine Transformation mit höherer Qualität durch.

Hinweis: Die Rolle, die verwendet wird, um den generierten Beschriftungssatz in den `OutputS3Path` zu schreiben, ist die Rolle, die der in der `CreateMLTransform`-API angegebenen Machine-Learning-Transformation zugeordnet ist.

Anforderung

- `TransformId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Machine Learning-Transformation.
- `OutputS3Path` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Pfad, in dem Sie das Labeling-Set generieren.

Antwort

- `TaskRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Ausführungskennung, die dieser Aufgabe zugeordnet ist.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

- `InternalServiceException`
- `ConcurrentRunsExceededException`

Aktion „MLTaskAusführen abrufen“ (Python: get_ml_task_run)

Ruft Details für eine bestimmte Aufgabenausführung für eine Machine Learning-Transformation ab. Aufgabenausführungen für maschinelles Lernen sind asynchrone Aufgaben, die in Ihrem Namen als Teil verschiedener Workflows für maschinelles Lernen AWS Glue ausgeführt werden. Sie können die Statistiken jeder beliebigen Aufgabenausführung überprüfen, indem Sie die `GetMLTaskRun` mit der `TaskRunID` und der `TransformID` seiner übergeordneten Transformation aufrufen.

Anforderung

- `TransformId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Machine Learning-Transformation.
- `TaskRunId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Aufgabenausführung.

Antwort

- `TransformId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Aufgabenausführung.
- `TaskRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Der Status für diese Aufgabenausführung.
- `LogGroupName` – UTF-8-Zeichenfolge.

Die Namen der Protokollgruppen, die der Aufgabenausführung zugeordnet sind.

- `Properties` – Ein TaskRunProperties-Objekt.

  Die Liste der Eigenschaften, die der Aufgabenausführung zugeordnet sind.

- `ErrorString` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Die Fehlerzeichenfolgen, die der Aufgabenausführung zugeordnet sind.

- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Aufgabenausführung gestartet wurde.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Aufgabe zuletzt geändert wurde.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Aufgabenausführung abgeschlossen wurde.

- `ExecutionTime` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Zeit (in Sekunden), in der durch die Aufgabenausführung Ressourcen verbraucht wurden.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

Aktion „Get MLTask Runs“ (Python: get_ml_task_runs)

Ruft eine Liste der Ausführungen für eine Machine Learning-Transformation ab. Aufgabenausführungen für maschinelles Lernen sind asynchrone Aufgaben, die in Ihrem Namen als Teil verschiedener Workflows für maschinelles Lernen AWS Glue ausgeführt werden. Sie erhalten eine sortierbare, filterbare Liste der Machine Learning-Aufgabenausführungen, indem Sie `GetMLTaskRuns` mit der `TransformID` ihrer übergeordneten Transformation und anderen optionalen Parametern wie in diesem Abschnitt dokumentiert aufrufen.

Diese Operation gibt eine Liste der historischen Ausführungen zurück und muss paginiert werden.

Anforderung

- `TransformId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Machine Learning-Transformation.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Token für die Paginierung der Ergebnisse. Der Standardwert ist leer.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der auszugebenden Ergebnisse.
- `Filter` – Ein TaskRunFilterCriteria-Objekt.

  Die Filterkriterien in der `TaskRunFilterCriteria`-Struktur für die Aufgabenausführung.
- `Sort` – Ein TaskRunSortCriteria-Objekt.

  Die Sortierungskriterien in der `TaskRunSortCriteria`-Struktur für die Aufgabenausführung.

Antwort

- `TaskRuns` – Ein Array mit TaskRun-Objekten.

  Eine Liste von Aufgabenausführungen, die der Transformation zugeordnet sind.
- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Paginierungs-Token, falls mehr Ergebnisse verfügbar sind.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

Aktion „MLTaskAusführen“ abbrechen (Python: cancel_ml_task_run)

Storniert (stoppt) eine Aufgabenausführung. Aufgabenausführungen für maschinelles Lernen sind asynchrone Aufgaben, die in Ihrem Namen als Teil verschiedener Workflows für maschinelles Lernen AWS Glue ausgeführt werden. Sie können eine Machine Learning-Aufgabenausführung jederzeit stornieren, indem Sie `CancelMLTaskRun` mit der `TransformID` der übergeordneten Transformation der Aufgabenausführung und und die `TaskRunId` der Aufgabenausführung aufrufen.

Anforderung

- `TransformId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Machine Learning-Transformation.
- `TaskRunId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung für die Aufgabenausführung.

Antwort

- `TransformId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Machine Learning-Transformation.
- `TaskRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung für die Aufgabenausführung.
- `Status` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `RUNNING` | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` | `RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Der Status für diese Ausführung.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`

- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

StartExportLabelsTaskRun Aktion (Python: start_export_labels_task_run)

Startet eine asynchrone Aufgabe zum Exportieren aller gelabelten Daten für eine bestimmte Transformation. Diese Aufgabe ist der einzige Label-bezogene API-Aufruf, der nicht Teil des typischen aktiven Learning-Workflows ist. In der Regel verwenden Sie `StartExportLabelsTaskRun`, wenn Sie mit allen Ihren vorhandenen Labels gleichzeitig zusammenarbeiten möchten, wie beispielsweise, wenn Sie Labels entfernen oder ändern möchten, die zuvor als realistische Daten übertragen wurden. Diese API-Operation akzeptiert die `TransformId`, deren Labels Sie exportieren möchten, und einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Pfad, in den die Labels exportiert werden sollen. Die Operation gibt eine `TaskRunId` zurück. Sie können den Status Ihrer Aufgabenausführung durch Aufruf der `GetMLTaskRun`-API überprüfen.

Anforderung

- `TransformId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Machine Learning-Transformation.
- `OutputS3Path` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Amazon S3-Pfad, in den Sie die Labels exportieren.

Antwort

- `TaskRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung für die Aufgabenausführung.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`

- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

StartImportLabelsTaskRun Aktion (Python: start_import_labels_task_run)

Ermöglicht Ihnen die Angabe zusätzlicher Labels (realistischer Beispiele), anhand denen die Machine-Learning-Transformation lernen und ihre Qualität verbessern kann. Diese API-Operation wird allgemein als Teil des aktiven Learning-Workflows verwendet, der mit dem `StartMLLabelingSetGenerationTaskRun`-Aufruf beginnt und letztendlich zur Verbesserung der Qualität Ihrer Machine Learning-Transformation führt.

Bei Abschluss von `StartMLLabelingSetGenerationTaskRun` hat AWS Glue Machine Learning eine Reihe von Fragen zur Beantwortung durch Menschen generiert. (Die Beantwortung dieser Fragen wird häufig als 'Labeling' in den Machine Learning-Workflows bezeichnet). Im Falle der Transformation `FindMatches` stellen sich in etwa folgende Fragen: „Wie lassen sich diese Zeilen richtig als Gruppen zusammen gruppieren, die ausschließlich aus übereinstimmenden Datensätze bestehen?“ Nachdem der Kennzeichnungsvorgang abgeschlossen ist, laden Benutzer ihre Daten mit einem Aufruf an hoch. answers/labels `StartImportLabelsTaskRun` Nach Abschluss von `StartImportLabelsTaskRun` verwenden alle zukünftigen Ausführungen der Machine Learning-Transformation die neuen und verbesserten Labels und führen eine Transformation mit höherer Qualität durch.

Standardmäßig lernt `StartMLLabelingSetGenerationTaskRun` kontinuierlich von allen Labels, die Sie hochladen, und kombiniert diese miteinander, sofern Sie `Replace` nicht auf „true“ setzen. Wenn Sie `Replace` auf „true“ setzen, löscht und vergisst `StartImportLabelsTaskRun` alle zuvor hochgeladenen Labels und lernt nur von dem exakten Satz, den Sie hochladen. Das Ersetzen von Labels kann hilfreich sein, wenn Sie feststellen, dass Sie zuvor inkorrekte Labels hochgeladen haben und Sie der Ansicht sind, dass sie eine negative Auswirkung auf die Qualität der Transformation haben.

Sie können den Status Ihrer Aufgabe durch Aufrufen der Operation `GetMLTaskRun` überprüfen.

Anforderung

- `TransformId` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die eindeutige Kennung der Machine Learning-Transformation.

- `InputS3Path` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge.

  Der Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Pfad, aus dem Sie die Labels importieren.
- `ReplaceAllLabels` – Boolesch.

  Gibt an, ob Ihre vorhandenen Bezeichnungen überschrieben werden sollen.

Antwort

- `TaskRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung für die Aufgabenausführung.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`
- `InternalServiceException`

Data-Quality-API

Die Data-Quality-API beschreibt die Data-Quality-Datentypen und umfasst die API zum Erstellen, Löschen oder Aktualisieren von Datenqualitätsregelsätzen, -Ausführungen und -Bewertungen.

Datentypen

- DataSource Struktur
- DataQualityRulesetListDetails Struktur
- DataQualityTargetTable Struktur
- DataQualityRulesetEvaluationRunDescription Struktur
- DataQualityRulesetEvaluationRunFilter Struktur
- DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions Struktur

- DataQualityRuleRecommendationRunDescription Struktur
- DataQualityRuleRecommendationRunFilter Struktur
- DataQualityResult Struktur
- DataQualityAnalyzerResult Struktur
- DataQualityObservation Struktur
- MetricBasedObservation Struktur
- DataQualityMetricValues Struktur
- DataQualityRuleResult Struktur
- DataQualityResultDescription Struktur
- DataQualityResultFilterCriteria Struktur
- DataQualityRulesetFilterCriteria Struktur
- DataQualityAggregatedMetrics Struktur
- StatisticAnnotation Struktur
- TimestampedInclusionAnnotation Struktur
- AnnotationError Struktur
- DatapointInclusionAnnotation Struktur
- StatisticSummaryList Liste
- StatisticSummary Struktur
- RunIdentifier Struktur
- StatisticModelResult Struktur
- DataQualityGlueTable Struktur

DataSource Struktur

Eine Datenquelle (eine AWS Glue Tabelle), für die Sie Datenqualitätsergebnisse wünschen.

Felder

- `GlueTable` – Ein GlueTable-Objekt.

  Eine AWS Glue Tabelle.
- `DataQualityGlueTable` – Ein DataQualityGlueTable-Objekt.

  Eine AWS Glue Tabelle für Datenqualitätsoperationen.

DataQualityRulesetListDetails Struktur

Beschreibt einen Datenqualitätsregelsatz, der von `GetDataQualityRuleset` zurückgegeben wurde.

Felder

- `Name`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name des Regelsatzes für die Datenqualität.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Regelsatzes für die Datenqualität.
- `CreatedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Datenqualitätsregelsatz erstellt wurde.
- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des Regelsatzes für die Datenqualität.
- `TargetTable` – Ein DataQualityTargetTable-Objekt.

  Ein Objekt, das eine AWS Glue Tabelle darstellt.
- `RecommendationRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Wenn ein Regelsatz aus einer Empfehlungsausführung erstellt wurde, wird diese Ausführungs-ID generiert, um die beiden miteinander zu verknüpfen.
- `RuleCount` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der Regeln im Regelsatz.

DataQualityTargetTable Struktur

Ein Objekt, das eine AWS Glue Tabelle darstellt.

Felder

- `TableName`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Der Name der AWS Glue Tabelle.

- `DatabaseName`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Der Name der Datenbank, in der die AWS Glue Tabelle existiert.

- `CatalogId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Die Katalog-ID, in der die AWS Glue Tabelle existiert.

DataQualityRulesetEvaluationRunDescription Struktur

Beschreibt das Ausführungsergebnis zur Auswertung des Datenqualitätsregelsatzes.

Felder

- `RunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

- `Status`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `RUNNING` | | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` |`RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Der Status für diese Ausführung.

- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Ausführung gestartet wurde.

- `DataSource` – Ein DataSource-Objekt.

  Die dem Lauf zugeordnete Datenquelle (eine AWS Glue Tabelle).

DataQualityRulesetEvaluationRunFilter Struktur

Die Filterkriterien.

Felder

- `DataSource` – Erforderlich: Ein DataSource-Objekt.

  Filter basierend auf einer Datenquelle (einer AWS Glue Tabelle), die dem Lauf zugeordnet ist.

- `StartedBefore` – Zeitstempel.

  Filtert Ergebnisse nach Ausführungen, die vor diesem Zeitpunkt begonnen haben.

- `StartedAfter` – Zeitstempel.

  Filtert Ergebnisse nach Ausführungen, die nach diesem Zeitpunkt begonnen haben.

- `RulesetName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Filtert die Ergebnisse nach Läufen, die einem bestimmten Regelsatznamen zugeordnet sind.

DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions Struktur

Zusätzliche Ausführungsoptionen, die Sie für eine Ausführung der Auswertung angeben können.

Felder

- `CloudWatchMetricsEnabled` – Boolesch.

  Ob CloudWatch Metriken aktiviert werden sollen oder nicht.

- `ResultsS3Prefix`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Präfix für Amazon S3 zum Speichern von Ergebnissen.

- `CompositeRuleEvaluationMethod`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `COLUMN` | `ROW`).

  Legen Sie die Bewertungsmethode für zusammengesetzte Regeln im Regelsatz auf fest ROW/COLUMN

- `CustomLogGroupPrefix`— UTF-8 Zeichenfolge.

Ein benutzerdefiniertes Präfix für die Namen der CloudWatch Protokollgruppen. Wenn diese Option angegeben ist, werden Testlaufprotokolle in `<CustomLogGroupPrefix>/error` und `<CustomLogGroupPrefix>/output` nicht in die Standard `/aws-glue/data-quality/error` - und `/aws-glue/data-quality/output` Protokollgruppen geschrieben. Der Gesamtname der Protokollgruppe, einschließlich des Suffixes (`/error`oder`/output`), darf 512 Zeichen nicht überschreiten.

DataQualityRuleRecommendationRunDescription Struktur

Beschreibt das Ergebnis einer Empfehlungsausführung einer Datenqualitätsregel.

Felder

- `RunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.
- `Status`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `RUNNING` | | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | `TIMED_OUT` | `CANCELING` | `CANCELED` |`RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Der Status für diese Ausführung.
- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Ausführung gestartet wurde.
- `DataSource` – Ein DataSource-Objekt.

  Die Datenquelle (AWS Glue Tabelle), die dem Empfehlungslauf zugeordnet ist.

DataQualityRuleRecommendationRunFilter Struktur

Ein Filter zum Auflisten von Empfehlungsausführungen zu Datenqualität.

Felder

- `DataSource` – Erforderlich: Ein DataSource-Objekt.

  Filter basierend auf einer angegebenen Datenquelle (AWS Glue Tabelle).
- `StartedBefore` – Zeitstempel.

Filtert basierend auf der Zeit für Ergebnisse, die vor der angegebenen Zeit gestartet wurden.

- `StartedAfter` – Zeitstempel.

  Filtert basierend auf der Zeit für Ergebnisse, die nach der angegebenen Zeit gestartet wurden.

DataQualityResult Struktur

Beschreibt ein Datenqualitätsergebnis.

Felder

- `ResultId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Eine eindeutige Ergebnis-ID für das Datenqualitätsergebnis.
- `ProfileId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Profil-ID für das Datenqualitätsergebnis.
- `Score` – Zahl (Double), nicht mehr als 1,0.

  Ein aggregierter Datenqualitätswert. Stellt das Verhältnis der Regeln dar, die an die Gesamtzahl der Regeln übergeben wurden.
- `DataSource` – Ein DataSource-Objekt.

  Die Tabelle, die dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist, falls vorhanden.
- `RulesetName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name des Regelsatzes, der dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist.
- `EvaluationContext`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Im Kontext eines Jobs in AWS Glue Studio wird in der Regel jedem Knoten auf der Arbeitsfläche ein Name zugewiesen, und Datenqualitätsknoten haben Namen. Bei mehreren Knoten kann das `evaluationContext` die Knoten unterscheiden.
- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Datenqualitätsausführung gestartet wurde.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Datenqualitätsausführung abgeschlossen wurde.

- `JobName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Der Auftragsname, der dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist, falls vorhanden.

- `JobRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Auftragsausführungs-ID, die dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist, falls vorhanden.

- `RulesetEvaluationRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die eindeutige Ausführungs-ID für die Regelsatzauswertung für dieses Datenqualitätsergebnis.

- `RuleResults` – Ein Array mit DataQualityRuleResult-Objekten, nicht mehr als 2000 Strukturen.

  Eine Liste von `DataQualityRuleResult`-Objekten, die die Ergebnisse für jede Regel darstellen.

- `AnalyzerResults` – Ein Array mit DataQualityAnalyzerResult-Objekten, nicht mehr als 2000 Strukturen.

  Eine Liste von `DataQualityAnalyzerResult`-Objekten, die die Ergebnisse für jede Analysator darstellen.

- `Observations` – Ein Array mit DataQualityObservation-Objekten, nicht mehr als 50 Strukturen.

  Eine Liste von `DataQualityObservation`-Objekten, die die Beobachtungen darstellen, die nach der Auswertung der Regeln und Analysatoren generiert wurden.

- `AggregatedMetrics` – Ein DataQualityAggregatedMetrics-Objekt.

  Eine Zusammenfassung der `DataQualityAggregatedMetrics` Objekte mit der Gesamtzahl der verarbeiteten Zeilen und Regeln, einschließlich ihrer pass/fail Statistiken, die auf Ergebnissen auf Zeilenebene basieren.

DataQualityAnalyzerResult Struktur

Beschreibt das Ergebnis der Bewertung eines Datenqualitätsanalysators.

Felder

- `Name`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name des Datenqualitätsanalysators.

- `Description`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Byte lang, entspricht derURI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Datenqualitätsanalysators.

- `EvaluationMessage`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Byte lang, entspricht. URI address multi-line string pattern

  Eine Bewertungsmeldung.

- `EvaluatedMetrics` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang ist und der Single-line string pattern entspricht.

  Jeder Wert ist eine Zahl (doppelt).

  Eine Zuordnung der Metriken, die der Auswertung des Analysators zugewiesen sind.

DataQualityObservation Struktur

Beschreibt die Beobachtung, die nach Auswertung der Regeln und Analysatoren generiert wurde.

Felder

- `Description`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Byte lang, entspricht. URI address multi-line string pattern

  Eine Beschreibung der Datenqualitätsbeobachtung.

- `MetricBasedObservation` – Ein MetricBasedObservation-Objekt.

  Ein Objekt vom Typ `MetricBasedObservation`, das die Beobachtung darstellt, die auf ausgewerteten Datenqualitätsmetriken basiert.

MetricBasedObservation Struktur

Beschreibt die metrikbasierte Beobachtung, die auf der Grundlage ausgewerteter Datenqualitätsmetriken generiert wurde.

Felder

- `MetricName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der Datenqualitätsmetrik, die zur Generierung der Beobachtung verwendet wurde.
- `StatisticId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Statistik-ID.
- `MetricValues` – Ein DataQualityMetricValues-Objekt.

  Ein Objekt vom Typ `DataQualityMetricValues`, das die Analyse des Werts der Datenqualitätsmetrik darstellt.
- `NewRules`— Ein Array von UTF-8 Zeichenketten.

  Eine Liste neuer Datenqualitätsregeln, die im Rahmen der Beobachtung auf der Grundlage des Werts der Datenqualitätsmetrik generiert wurden.

DataQualityMetricValues Struktur

Beschreibt den Wert der Datenqualitätsmetrik gemäß der Analyse von Verlaufsdaten.

Felder

- `ActualValue` – Nummer (doppelt).

  Der tatsächliche Wert der Datenqualitätsmetrik.
- `ExpectedValue` – Nummer (doppelt).

  Der erwartete Wert der Datenqualitätsmetrik gemäß der Analyse von Verlaufsdaten.
- `LowerLimit` – Nummer (doppelt).

  Die Untergrenze des Werts der Datenqualitätsmetrik gemäß der Analyse von Verlaufsdaten.

- `UpperLimit` – Nummer (doppelt).

  Die Obergrenze des Werts der Datenqualitätsmetrik gemäß der Analyse von Verlaufsdaten.

DataQualityRuleResult Struktur

Beschreibt das Ergebnis der Auswertung einer Datenqualitätsregel.

Felder

- `Name`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der Datenqualitätsregel.

- `Description`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Byte lang, entspricht derURI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung der Datenqualitätsregel.

- `EvaluationMessage`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Byte lang, entspricht. URI address multi-line string pattern

  Eine Bewertungsmeldung.

- `Result`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `PASS` | `FAIL` |`ERROR`).

  Ein Status „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ für die Regel.

- `EvaluatedMetrics` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang ist und der entsprichtSingle-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine Zahl (doppelt).

  Eine Zuordnung der Metriken, die der Auswertung der Regel zugewiesen sind.

- `EvaluatedRule`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Byte lang, entspricht. URI address multi-line string pattern

  Die ausgewertete Regel.

- `RuleMetrics` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

Jeder Schlüssel ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang ist und der Single-line string pattern entspricht.

Jeder Wert ist eine Zahl (doppelt).

Eine Zuordnung der Metriken, die der Auswertung der Regel zugewiesen sind, basierend auf den Ergebnissen auf Zeilenebene.

DataQualityResultDescription Struktur

Beschreibt ein Datenqualitätsergebnis.

Felder

- `ResultId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die eindeutige Ergebnis-ID für dieses Datenqualitätsergebnis.
- `DataSource` – Ein DataSource-Objekt.

  Der dem Datenqualitätsergebnis zugeordnete Tabellenname.
- `JobName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der dem Datenqualitätsergebnis zugeordnete Auftragsname.
- `JobRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Auftragsausführungs-ID, die dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist.
- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Die Uhrzeit, zu der die Ausführung für dieses Datenqualitätsergebnis gestartet wurde.

DataQualityResultFilterCriteria Struktur

Kriterien, die für die Rückgabe von Datenqualitätsergebnissen verwendet werden.

Felder

- `DataSource` – Ein DataSource-Objekt.

  Filtert Ergebnisse nach der angegebenen Datenquelle. Zum Beispiel das Abrufen aller Ergebnisse für eine AWS Glue Tabelle.
- `JobName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Filtert Ergebnisse nach dem angegebenen Auftragsnamen.
- `JobRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Filtert Ergebnisse nach der angegebenen Auftragsausführung-ID.
- `StartedAfter` – Zeitstempel.

  Filtert Ergebnisse nach Ausführungen, die nach diesem Zeitpunkt begonnen haben.
- `StartedBefore` – Zeitstempel.

  Filtert Ergebnisse nach Ausführungen, die vor diesem Zeitpunkt begonnen haben.

DataQualityRulesetFilterCriteria Struktur

Die Kriterien, die zum Filtern von Datenqualitätsregelsätzen verwendet werden.

Felder

- `Name`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der Regelsatz-Filterkriterien.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Die Beschreibung der Regelsatz-Filterkriterien.
- `CreatedBefore` – Zeitstempel.

  Filtert nach Regelsätzen, die vor diesem Datum erstellt wurden.
- `CreatedAfter` – Zeitstempel.

Filtert nach Regelsätzen, die nach diesem Datum erstellt wurden.

- `LastModifiedBefore` – Zeitstempel.

  Filtert nach Regelsätzen, die zuletzt vor diesem Datum geändert wurden.

- `LastModifiedAfter` – Zeitstempel.

  Filter nach Regelsätzen, die zuletzt nach diesem Datum geändert wurden.

- `TargetTable` – Ein DataQualityTargetTable-Objekt.

  Der Name und der Datenbankname der Zieltabelle.

DataQualityAggregatedMetrics Struktur

Eine Zusammenfassung der Metriken, die die Gesamtzahl der verarbeiteten Zeilen und Regeln zeigt, einschließlich ihrer pass/fail Statistiken, die auf Ergebnissen auf Zeilenebene basieren.

Felder

- `TotalRowsProcessed` – Nummer (doppelt).

  Die Gesamtzahl der Zeilen, die bei der Datenqualitätsbewertung verarbeitet wurden.

- `TotalRowsPassed` – Nummer (doppelt).

  Die Gesamtzahl der Zeilen, für die alle geltenden Datenqualitätsregeln erfolgreich angewendet wurden.

- `TotalRowsFailed` – Nummer (doppelt).

  Die Gesamtzahl der Zeilen, für die eine oder mehrere Datenqualitätsregeln nicht erfolgreich angewendet wurden.

- `TotalRulesProcessed` – Nummer (doppelt).

  Die Gesamtzahl der Datenqualitätsregeln, die bewertet wurden.

- `TotalRulesPassed` – Nummer (doppelt).

  Die Gesamtzahl der Datenqualitätsregeln, die ihre Bewertungskriterien erfüllt haben.

- `TotalRulesFailed` – Nummer (doppelt).

  Die Gesamtzahl der Datenqualitätsregeln, die ihre Bewertungskriterien nicht erfüllt haben.

StatisticAnnotation Struktur

Eine statistische Anmerkung.

Felder

- `ProfileId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Profil-ID.

- `StatisticId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Statistik-ID.

- `StatisticRecordedOn` – Zeitstempel.

  Der Zeitstempel, zu dem die mit Anmerkungen versehene Statistik aufgezeichnet wurde.

- `InclusionAnnotation` – Ein TimestampedInclusionAnnotation-Objekt.

  Die Einfügungsanmerkung, die auf die Statistik angewendet wurde.

TimestampedInclusionAnnotation Struktur

Eine Einfügungsanmerkung mit Zeitstempel.

Felder

- `Value`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `INCLUDE` |`EXCLUDE`).

  Der Wert der Einfügungsanmerkung.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Der Zeitstempel, zu dem die Einfügungsanmerkung zuletzt geändert wurde.

AnnotationError Struktur

Eine fehlgeschlagene Anmerkung.

Felder

- `ProfileId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Profil-ID für die fehlgeschlagene Anmerkung.
- `StatisticId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Statistik-ID für die fehlgeschlagene Anmerkung.
- `FailureReason` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Der Grund, warum die Anmerkung fehlgeschlagen ist.

DatapointInclusionAnnotation Struktur

Eine Einfügungsanmerkung.

Felder

- `ProfileId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die ID des Datenqualitätsprofils, zu dem die Statistik gehört.
- `StatisticId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Statistik-ID.
- `InclusionAnnotation`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `INCLUDE` |`EXCLUDE`).

  Der Wert der Einfügungsanmerkung, die auf die Statistik angewendet wurde.

StatisticSummaryList Liste

Eine Liste von `StatisticSummary`.

Ein Array von StatisticSummary-Objekten.

Eine Liste von `StatisticSummary`.

StatisticSummary Struktur

Zusammenfassende Informationen zu einer Statistik.

Felder

- `StatisticId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Statistik-ID.

- `ProfileId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Profil-ID.

- `RunIdentifier` – Ein RunIdentifier-Objekt.

  Die Ausführungs-ID.

- `StatisticName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derCustom string pattern #16.

  Der Name der Statistik.

- `DoubleValue` – Nummer (doppelt).

  Der Wert der Statistik.

- `EvaluationLevel`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `Dataset="DATASET"` | `Column="COLUMN"` |`Multicolumn="MULTICOLUMN"`).

  Die Bewertungsebene der Statistik. Mögliche Werte: `Dataset`, `Column`, `Multicolumn`.

- `ColumnsReferenced`— Ein Array von UTF-8 Zeichenketten.

  Die Liste der Spalten, auf die in der Statistik verwiesen wird.

- `ReferencedDatasets`— Ein Array von UTF-8 Zeichenketten.

  Die Liste der Datensätze, auf die in der Statistik verwiesen wird.

- `StatisticProperties` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

Jeder Schlüssel ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang ist und der entsprichtSingle-line string pattern.

Jeder Wert ist eine Beschreibungszeichenfolge, die nicht länger als 2 048 Byte ist und mit URI address multi-line string pattern übereinstimmt.

Eine `StatisticPropertiesMap`, die eine `NameString` und `DescriptionString` enthalten

- `RecordedOn` – Zeitstempel.

  Der Zeitstempel, zu dem die Statistik aufgezeichnet wurde.

- `InclusionAnnotation` – Ein TimestampedInclusionAnnotation-Objekt.

  Die Einfügungsanmerkung für die Statistik.

RunIdentifier Struktur

Eine Ausführungs-ID.

Felder

- `RunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Ausführungs-ID.

- `JobRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Auftragsausführungs-ID.

StatisticModelResult Struktur

Das Ergebnis des statistischen Modells.

Felder

- `LowerBound` – Nummer (doppelt).

  Die Untergrenze.

- `UpperBound` – Nummer (doppelt).

  Die Obergrenze.
- `PredictedValue` – Nummer (doppelt).

  Der vorhergesagte Wert.
- `ActualValue` – Nummer (doppelt).

  Der tatsächliche Wert.
- `Date` – Zeitstempel.

  Das Datum.
- `InclusionAnnotation`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `INCLUDE` |`EXCLUDE`).

  Die Einfügungsanmerkung.

DataQualityGlueTable Struktur

Die Datenbank und Tabelle in der AWS Glue Data Catalog , die für Eingabe- oder Ausgabedaten für Datenqualitätsoperationen verwendet werden.

Felder

- `DatabaseName`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Ein Datenbankname im AWS Glue Data Catalog.
- `TableName`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Ein Tabellenname im AWS Glue Data Catalog.
- `CatalogId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Eine eindeutige Kennung für AWS Glue Data Catalog.
- `ConnectionName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der zu löschenden Verbindung zu AWS Glue Data Catalog.

- `AdditionalOptions` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang ist und der entsprichtSingle-line string pattern.

  Jeder Wert ist eine Beschreibungszeichenfolge, die nicht länger als 2 048 Byte ist und mit URI address multi-line string pattern übereinstimmt.

  Zusätzliche Optionen für die Tabelle. Derzeit werden zwei Schlüssel unterstützt:

  - `pushDownPredicate`: zum Filtern nach Partitionen, ohne alle Dateien in Ihrem Datensatz auflisten und lesen zu müssen.
  - `catalogPartitionPredicate`: zur Verwendung des serverseitigen Partition-Pruning mithilfe von Partitionsindizes in der AWS Glue Data Catalog.
- `PreProcessingQuery`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht mehr als 51200 Byte lang, entspricht. URI address multi-line string pattern

  SQL-Abfrage im SparkSQL-Format, mit der die Daten für die Tabelle vorverarbeitet werden können AWS Glue Data Catalog, bevor der Datenqualitätsvorgang ausgeführt wird.

Operationen

- StartDataQualityRulesetEvaluationRun Aktion (Python: start_data_quality_ruleset_evaluation_run)
- CancelDataQualityRulesetEvaluationRun Aktion (Python: cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run)
- GetDataQualityRulesetEvaluationRun Aktion (Python: get_data_quality_ruleset_evaluation_run)
- ListDataQualityRulesetEvaluationRuns Aktion (Python: list_data_quality_ruleset_evaluation_runs)
- StartDataQualityRuleRecommendationRun Aktion (Python: start_data_quality_rule_recommendation_run)
- CancelDataQualityRuleRecommendationRun Aktion (Python: cancel_data_quality_rule_recommendation_run)
- GetDataQualityRuleRecommendationRun Aktion (Python: get_data_quality_rule_recommendation_run)
- ListDataQualityRuleRecommendationRuns Aktion (Python: list_data_quality_rule_recommendation_runs)

- GetDataQualityResult Aktion (Python: get_data_quality_result)
- BatchGetDataQualityResult Aktion (Python: batch_get_data_quality_result)
- ListDataQualityResults Aktion (Python: list_data_quality_results)
- CreateDataQualityRuleset Aktion (Python: create_data_quality_ruleset)
- DeleteDataQualityRuleset Aktion (Python: delete_data_quality_ruleset)
- GetDataQualityRuleset Aktion (Python: get_data_quality_ruleset)
- ListDataQualityRulesets Aktion (Python: list_data_quality_rulesets)
- UpdateDataQualityRuleset Aktion (Python: update_data_quality_ruleset)
- ListDataQualityStatistics Aktion (Python: list_data_quality_statistics)
- TimestampFilter Struktur
- CreateDataQualityRulesetRequest Struktur
- GetDataQualityRulesetResponse Struktur
- GetDataQualityResultResponse Struktur
- StartDataQualityRuleRecommendationRunRequest Struktur
- GetDataQualityRuleRecommendationRunResponse Struktur
- BatchPutDataQualityStatisticAnnotation Aktion (Python: batch_put_data_quality_statistic_annotation)
- GetDataQualityModel Aktion (Python: get_data_quality_model)
- GetDataQualityModelResult Aktion (Python: get_data_quality_model_result)
- ListDataQualityStatisticAnnotations Aktion (Python: list_data_quality_statistic_annotations)
- PutDataQualityProfileAnnotation Aktion (Python: put_data_quality_profile_annotation)

StartDataQualityRulesetEvaluationRun Aktion (Python: start_data_quality_ruleset_evaluation_run)

Sobald Sie eine Regelsatzdefinition haben (entweder empfohlen oder Ihre eigene), rufen Sie diese Operation auf, um den Regelsatz anhand einer Datenquelle (Tabelle) auszuwerten.AWS Glue Die Auswertung berechnet Ergebnisse, die Sie mit der `GetDataQualityResult`-API abrufen können.

Anforderung

- `DataSource` – Erforderlich: Ein DataSource-Objekt.

Die diesem Lauf zugeordnete Datenquelle (AWS Glue Tabelle).

- `Role`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge.

  Eine bereitgestellte IAM Rolle, um die Ergebnisse des Laufs zu verschlüsseln.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der `G.1X`-Worker, die in der Ausführung verwendet werden sollen. Der Standardwert ist 5.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Das Timeout für eine Ausführung in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Ausführung Ressourcen verbrauchen kann, bevor diese beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt. Der Standardwert beträgt 2 880 Minuten (48 Stunden).

- `ClientToken`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Wird für Idempotenz verwendet und sollte auf eine zufällige ID (z. B. eine UUID) festgelegt werden, um zu vermeiden, dass mehrere Instances der gleichen Ressource erstellt oder gestartet werden.

- `AdditionalRunOptions` – Ein DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions-Objekt.

  Zusätzliche Ausführungsoptionen, die Sie für eine Ausführung der Auswertung angeben können.

- `RulesetNames`— Erforderlich: Ein Array von UTF-8 Zeichenketten, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 Zeichenketten.

  Eine Liste von Regelsatznamen.

- `AdditionalDataSources` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang ist und der entsprichtSingle-line string pattern.

  Jeder Wert ist ein A DataSource-Objekt.

  Eine Zuordnung von Zeichenfolgen zu zusätzlichen Datenquellen, die Sie für eine Ausführung der Auswertung angeben können.

Antwort

- `RunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `EntityNotFoundException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ConflictException`

CancelDataQualityRulesetEvaluationRun Aktion (Python: cancel_data_quality_ruleset_evaluation_run)

Bricht eine Ausführung ab, bei der ein Regelsatz anhand einer Datenquelle ausgewertet wird.

Anforderung

- `RunId`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

- `InternalServiceException`

GetDataQualityRulesetEvaluationRun Aktion (Python: get_data_quality_ruleset_evaluation_run)

Ruft eine bestimmte Ausführung ab, bei der ein Regelsatz anhand einer Datenquelle ausgewertet wird.

Anforderung

- `RunId`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

Antwort

- `RunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.
- `DataSource` – Ein DataSource-Objekt.

  Die Datenquelle (eine AWS Glue Tabelle), die mit diesem Evaluierungslauf verknüpft ist.
- `Role`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Eine IAM Rolle, die bereitgestellt wird, um die Ergebnisse des Laufs zu verschlüsseln.
- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der `G.1X`-Worker, die in der Ausführung verwendet werden sollen. Der Standardwert ist 5.
- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Das Timeout für eine Ausführung in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Ausführung Ressourcen verbrauchen kann, bevor diese beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt. Der Standardwert beträgt 2 880 Minuten (48 Stunden).
- `AdditionalRunOptions` – Ein DataQualityEvaluationRunAdditionalRunOptions-Objekt.

Zusätzliche Ausführungsoptionen, die Sie für eine Ausführung der Auswertung angeben können.

- `Status`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `RUNNING` | | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | | `TIMED_OUT` | `CANCELING` `CANCELED` |`RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Der Status für diese Ausführung.

- `ErrorString`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Die Fehlerzeichenfolgen, die der Ausführung zugeordnet sind.

- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Ausführung gestartet wurde.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Ein Zeitstempel. Der letzte Zeitpunkt, an dem diese Empfehlungsausführung für die Datenqualitätsregel geändert wurde.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Ausführung abgeschlossen wurde.

- `ExecutionTime` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Zeit (in Sekunden), in der durch die Ausführung Ressourcen verbraucht wurden.

- `RulesetNames`— Ein Array von UTF-8 Zeichenketten, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 Zeichenketten.

  Eine Liste von Regelsatznamen für die Ausführung. Dieser Parameter akzeptiert derzeit nur einen Regelsatznamen.

- `ResultIds`— Ein Array von UTF-8 Zeichenketten, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 Zeichenketten.

  Eine Liste von Ergebnis-IDs für die Datenqualitätsergebnisse für die Ausführung.

- `AdditionalDataSources` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang ist und der entsprichtSingle-line string pattern.

  Jeder Wert ist ein A DataSource-Objekt.

Eine Zuordnung von Zeichenfolgen zu zusätzlichen Datenquellen, die Sie für eine Ausführung der Auswertung angeben können.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

ListDataQualityRulesetEvaluationRuns Aktion (Python: list_data_quality_ruleset_evaluation_runs)

Listet alle Ausführungen auf, die den Filterkriterien entsprechen, bei denen ein Regelsatz anhand einer Datenquelle ausgewertet wird.

Anforderung

- `Filter` – Ein DataQualityRulesetEvaluationRunFilter-Objekt.

  Die Filterkriterien.
- `NextToken` UTF-8 — Zeichenfolge.

  Ein paginiertes Token zum Ausgleich der Ergebnisse.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der auszugebenden Ergebnisse.

Antwort

- `Runs` – Ein Array mit DataQualityRulesetEvaluationRunDescription-Objekten.

  Eine Liste von `DataQualityRulesetEvaluationRunDescription`-Objekten, die Ausführungen von Datenqualitätsregelsätzen darstellen.
- `NextToken`— UTF-8 Zeichenfolge.

Ein Paginierungs-Token, falls mehr Ergebnisse verfügbar sind.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

StartDataQualityRuleRecommendationRun Aktion (Python: start_data_quality_rule_recommendation_run)

Startet einen Empfehlungslauf, der zum Generieren von Regeln verwendet wird, wenn Sie nicht wissen, welche Regeln Sie schreiben sollen. AWS Glue Data Quality analysiert die Daten und gibt Empfehlungen für einen möglichen Regelsatz ab. Sie können dann den Regelsatz auswerten und den generierten Regelsatz nach Ihren Wünschen ändern.

Empfehlungsausführungen werden nach 90 Tagen automatisch gelöscht.

Anforderung

Die Anforderung der Empfehlungsanfrage für die Datenqualitätsregel.

- `DataSource` – Erforderlich: Ein DataSource-Objekt.

  Die diesem Lauf zugeordnete Datenquelle (AWS Glue Tabelle).
- `Role`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge.

  Eine bereitgestellte IAM Rolle, um die Ergebnisse des Laufs zu verschlüsseln.
- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der `G.1X`-Worker, die in der Ausführung verwendet werden sollen. Der Standardwert ist 5.
- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Das Timeout für eine Ausführung in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Ausführung Ressourcen verbrauchen kann, bevor diese beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt. Der Standardwert beträgt 2 880 Minuten (48 Stunden).

- `CreatedRulesetName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Ein Name für den Regelsatz.

- `DataQualitySecurityConfiguration`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der Sicherheitskonfiguration, die mit der Option für die Datenqualitätsverschlüsselung erstellt wurde.

- `ClientToken`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Wird für Idempotenz verwendet und sollte auf eine zufällige ID (z. B. eine UUID) festgelegt werden, um zu vermeiden, dass mehrere Instances der gleichen Ressource erstellt oder gestartet werden.

Antwort

- `RunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ConflictException`

CancelDataQualityRuleRecommendationRun Aktion (Python: cancel_data_quality_rule_recommendation_run)

Bricht die angegebene Empfehlungsausführung ab, die zum Generieren von Regeln verwendet wurde.

Anforderung

- `RunId`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

GetDataQualityRuleRecommendationRun Aktion (Python: get_data_quality_rule_recommendation_run)

Ruft die angegebene Empfehlungsausführung ab, die zum Generieren von Regeln verwendet wurde.

Anforderung

- `RunId`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

Antwort

Die Antwort für die Empfehlungsausführung für die Datenqualitätsregel.

- `RunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

- `DataSource` – Ein DataSource-Objekt.

  Die diesem Lauf zugeordnete Datenquelle (eine AWS Glue Tabelle).

- `Role`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Eine IAM Rolle, die bereitgestellt wird, um die Ergebnisse des Laufs zu verschlüsseln.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der `G.1X`-Worker, die in der Ausführung verwendet werden sollen. Der Standardwert ist 5.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Das Timeout für eine Ausführung in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Ausführung Ressourcen verbrauchen kann, bevor diese beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt. Der Standardwert beträgt 2 880 Minuten (48 Stunden).

- `Status`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `RUNNING` | | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | | `TIMED_OUT` | `CANCELING` `CANCELED` |`RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Der Status für diese Ausführung.

- `ErrorString`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Die Fehlerzeichenfolgen, die der Ausführung zugeordnet sind.

- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Ausführung gestartet wurde.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Ein Zeitstempel. Der letzte Zeitpunkt, an dem diese Empfehlungsausführung für die Datenqualitätsregel geändert wurde.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Ausführung abgeschlossen wurde.

- `ExecutionTime` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Zeit (in Sekunden), in der durch die Ausführung Ressourcen verbraucht wurden.

- `RecommendedRuleset`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65536 Byte lang.

Wenn die Empfehlungsausführung einer Startregel abgeschlossen ist, wird ein empfohlener Regelsatz (ein Satz von Regeln) erstellt. Dieses Mitglied verfügt über diese Regeln im Format der Definitionssprache für Datenqualität (DQDL).

- `CreatedRulesetName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht der. Single-line string pattern

  Der Name des Regelsatzes, der durch die Ausführung erstellt wurde.

- `DataQualitySecurityConfiguration`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der Sicherheitskonfiguration, die mit der Option für die Datenqualitätsverschlüsselung erstellt wurde.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

ListDataQualityRuleRecommendationRuns Aktion (Python: list_data_quality_rule_recommendation_runs)

Listet die Empfehlungsausführungen auf, die die Filterkriterien erfüllen.

Anforderung

- `Filter` – Ein DataQualityRuleRecommendationRunFilter-Objekt.

  Die Filterkriterien.

- `NextToken` UTF-8 — Zeichenfolge.

  Ein paginiertes Token zum Ausgleich der Ergebnisse.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der auszugebenden Ergebnisse.

Antwort

- `Runs` – Ein Array mit DataQualityRuleRecommendationRunDescription-Objekten.

  Eine Liste von `DataQualityRuleRecommendationRunDescription`-Objekten.
- `NextToken`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Ein Paginierungs-Token, falls mehr Ergebnisse verfügbar sind.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

GetDataQualityResult Aktion (Python: get_data_quality_result)

Ruft das Ergebnis einer Auswertung einer Datenqualitätsregel ab.

Anforderung

- `ResultId`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Eine eindeutige Ergebnis-ID für das Datenqualitätsergebnis.

Antwort

Die Antwort für das Datenqualitätsergebnis.

- `ResultId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Eine eindeutige Ergebnis-ID für das Datenqualitätsergebnis.
- `ProfileId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Profil-ID für das Datenqualitätsergebnis.

- `Score` – Zahl (Double), nicht mehr als 1,0.

  Ein aggregierter Datenqualitätswert. Stellt das Verhältnis der Regeln dar, die an die Gesamtzahl der Regeln übergeben wurden.

- `DataSource` – Ein DataSource-Objekt.

  Die Tabelle, die dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist, falls vorhanden.

- `RulesetName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name des Regelsatzes, der dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist.

- `EvaluationContext`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Im Kontext eines Jobs in AWS Glue Studio wird in der Regel jedem Knoten auf der Arbeitsfläche ein Name zugewiesen, und Datenqualitätsknoten haben Namen. Bei mehreren Knoten kann das `evaluationContext` die Knoten unterscheiden.

- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Ausführung für dieses Datenqualitätsergebnis gestartet wurde.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Ausführung für dieses Datenqualitätsergebnis abgeschlossen wurde.

- `JobName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Der Auftragsname, der dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist, falls vorhanden.

- `JobRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Auftragsausführungs-ID, die dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist, falls vorhanden.

- `RulesetEvaluationRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die eindeutige Ausführungs-ID, die der Regelsatzauswertung zugeordnet ist.

- `RuleResults` – Ein Array mit DataQualityRuleResult-Objekten, nicht mehr als 2000 Strukturen.

Eine Liste von `DataQualityRuleResult`-Objekten, die die Ergebnisse für jede Regel darstellen.

- `AnalyzerResults` – Ein Array mit DataQualityAnalyzerResult-Objekten, nicht mehr als 2000 Strukturen.

  Eine Liste von `DataQualityAnalyzerResult`-Objekten, die die Ergebnisse für jede Analysator darstellen.

- `Observations` – Ein Array mit DataQualityObservation-Objekten, nicht mehr als 50 Strukturen.

  Eine Liste von `DataQualityObservation`-Objekten, die die Beobachtungen darstellen, die nach der Auswertung der Regeln und Analysatoren generiert wurden.

- `AggregatedMetrics` – Ein DataQualityAggregatedMetrics-Objekt.

  Eine Zusammenfassung der `DataQualityAggregatedMetrics` Objekte mit der Gesamtzahl der verarbeiteten Zeilen und Regeln, einschließlich ihrer pass/fail Statistiken, die auf Ergebnissen auf Zeilenebene basieren.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `EntityNotFoundException`

BatchGetDataQualityResult Aktion (Python: batch_get_data_quality_result)

Ruft eine Liste mit Datenqualitätsergebnissen für die angegebenen Ergebnis-IDs ab.

Anforderung

- `ResultIds`— Erforderlich: Ein Array von UTF-8 Zeichenketten, nicht weniger als 1 oder mehr als 100 Zeichenketten.

  Eine Liste mit eindeutigen Ergebnis-IDs für die Datenqualitätsergebnisse.

Antwort

- `Results` – Erforderlich: Ein Array mit DataQualityResult-Objekten.

  Eine Liste von `DataQualityResult`-Objekten, die die Datenqualitätsergebnisse darstellen.
- `ResultsNotFound`— Ein Array von UTF-8 Zeichenketten, nicht weniger als 1 oder mehr als 100 Zeichenketten.

  Eine Liste mit Ergebnis-IDs, für die keine Ergebnisse gefunden wurden.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

ListDataQualityResults Aktion (Python: list_data_quality_results)

Gibt alle Ausführungsergebnisse der Datenqualität für Ihr Konto zurück.

Anforderung

- `Filter` – Ein DataQualityResultFilterCriteria-Objekt.

  Die Filterkriterien.
- `NextToken` UTF-8 — Zeichenfolge.

  Ein paginiertes Token zum Ausgleich der Ergebnisse.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der auszugebenden Ergebnisse.

Antwort

- `Results` – Erforderlich: Ein Array mit DataQualityResultDescription-Objekten.

  Eine Liste von `DataQualityResultDescription`-Objekten.
- `NextToken`— UTF-8 Zeichenfolge.

Ein Paginierungs-Token, falls mehr Ergebnisse verfügbar sind.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

CreateDataQualityRuleset Aktion (Python: create_data_quality_ruleset)

Erstellt einen Regelsatz für die Datenqualität mit DQDL-Regeln, die auf eine angegebene Tabelle angewendet werden. AWS Glue

Sie erstellen den Regelsatz mit der Definitionssprache für Datenqualität (DQDL). Weitere Informationen finden Sie im AWS Glue Entwicklerhandbuch.

Anforderung

Eine Anforderung zum Erstellen eines Datenqualitätsregelsatzes.

- `Name`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Ein eindeutiger Name für den Datenqualitätsregelsatz.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Regelsatzes für die Datenqualität.
- `Ruleset`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65536 Byte lang.

  Ein Regelsatz der Definitionssprache für Datenqualität (DQDL). Weitere Informationen finden Sie im AWS Glue Entwicklerhandbuch.
- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Byte lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht länger als 256 Byte ist.

Eine Liste von Tags, die auf den Datenqualitätsregelsatz angewendet werden.

- `TargetTable` – Ein DataQualityTargetTable-Objekt.

  Eine Zieltabelle, die dem Datenqualitätsregelsatz zugeordnet ist.

- `RecommendationRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Eine eindeutige Ausführungs-ID für die Empfehlungsausführung.

- `DataQualitySecurityConfiguration`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der Sicherheitskonfiguration, die mit der Option für die Datenqualitätsverschlüsselung erstellt wurde.

- `ClientToken`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Wird für Idempotenz verwendet und sollte auf eine zufällige ID (z. B. eine UUID) festgelegt werden, um zu vermeiden, dass mehrere Instances der gleichen Ressource erstellt oder gestartet werden.

Antwort

- `Name`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Ein eindeutiger Name für den Datenqualitätsregelsatz.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `AlreadyExistsException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

DeleteDataQualityRuleset Aktion (Python: delete_data_quality_ruleset)

Löscht einen Datenqualitätsregelsatz.

Anforderung

- `Name`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Ein eindeutiger Name für den Datenqualitätsregelsatz.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

GetDataQualityRuleset Aktion (Python: get_data_quality_ruleset)

Gibt einen vorhandenen Regelsatz nach Kennung oder Name zurück.

Anforderung

- `Name`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Der Name des Regelsatzes.

Antwort

Gibt die Antwort für den Regelsatz für die Datenqualität zurück.

- `Name`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name des Regelsatzes.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Regelsatzes.

- `Ruleset`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65536 Byte lang.

  Ein Regelsatz der Definitionssprache für Datenqualität (DQDL). Weitere Informationen finden Sie im AWS Glue Entwicklerhandbuch.

- `TargetTable` – Ein DataQualityTargetTable-Objekt.

  Der Name und der Datenbankname der Zieltabelle.

- `CreatedOn` – Zeitstempel.

  Ein Zeitstempel. Die Uhrzeit und das Datum, an dem dieser Datenqualitätsregelsatz erstellt wurde.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Ein Zeitstempel. Der letzte Zeitpunkt, an dem dieser Datenqualitätsregelsatz geändert wurde.

- `RecommendationRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Wenn ein Regelsatz aus einer Empfehlungsausführung erstellt wurde, wird diese Ausführungs-ID generiert, um die beiden miteinander zu verknüpfen.

- `DataQualitySecurityConfiguration`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der Sicherheitskonfiguration, die mit der Option für die Datenqualitätsverschlüsselung erstellt wurde.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

- `InternalServiceException`

ListDataQualityRulesets Aktion (Python: list_data_quality_rulesets)

Gibt eine paginierte Liste von Regelsätzen für die angegebene Tabellenliste zurück. AWS Glue

Anforderung

- `NextToken`— Zeichenfolge. UTF-8

  Ein paginiertes Token zum Ausgleich der Ergebnisse.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der auszugebenden Ergebnisse.
- `Filter` – Ein DataQualityRulesetFilterCriteria-Objekt.

  Die Filterkriterien.
- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Byte lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht länger als 256 Byte ist.

  Eine Liste mit Tags für Schlüsselwertpaare.

Antwort

- `Rulesets` – Ein Array mit DataQualityRulesetListDetails-Objekten.

  Eine paginierte Liste von Regelsätzen für die angegebene Tabellenliste. AWS Glue
- `NextToken`— Zeichenfolge. UTF-8

  Ein Paginierungs-Token, falls mehr Ergebnisse verfügbar sind.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`

- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

UpdateDataQualityRuleset Aktion (Python: update_data_quality_ruleset)

Aktualisiert den angegebenen Datenqualitätsregelsatz.

Anforderung

- `Name`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Der Name des Regelsatzes für die Datenqualität.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Regelsatzes.

- `Ruleset`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65536 Byte lang.

  Ein Regelsatz der Definitionssprache für Datenqualität (DQDL). Weitere Informationen finden Sie im AWS Glue Entwicklerhandbuch.

Antwort

- `Name`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Der Name des Regelsatzes für die Datenqualität.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Regelsatzes.

- `Ruleset`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65536 Byte lang.

  Ein Regelsatz der Definitionssprache für Datenqualität (DQDL). Weitere Informationen finden Sie im AWS Glue Entwicklerhandbuch.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `AlreadyExistsException`
- `IdempotentParameterMismatchException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

ListDataQualityStatistics Aktion (Python: list_data_quality_statistics)

Ruft eine Liste mit Datenqualitätsstatistiken ab.

Anforderung

- `StatisticId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Die Statistik-ID.
- `ProfileId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Profil-ID.
- `TimestampFilter` – Ein TimestampFilter-Objekt.

  Ein Zeitstempelfilter.
- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der Ergebnisse, die bei dieser Anfrage zurückzugeben sind.
- `NextToken`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Ein Paginierungstoken zum Anfordern der nächsten Ergebnisseite.

Antwort

- `Statistics` – Ein Array mit StatisticSummary-Objekten.

Ein `StatisticSummaryList`

- `NextToken`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Ein Paginierungstoken zum Anfordern der nächsten Ergebnisseite.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`

TimestampFilter Struktur

Ein Zeitstempelfilter.

Felder

- `RecordedBefore` – Zeitstempel.

  Der Zeitstempel, vor dem Statistiken in die Ergebnisse aufgenommen werden sollen.
- `RecordedAfter` – Zeitstempel.

  Der Zeitstempel, nach dem Statistiken in die Ergebnisse aufgenommen werden sollen.

CreateDataQualityRulesetRequest Struktur

Eine Anforderung zum Erstellen eines Datenqualitätsregelsatzes.

Felder

- `Name`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Ein eindeutiger Name für den Datenqualitätsregelsatz.
- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Regelsatzes für die Datenqualität.

- `Ruleset`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65536 Byte lang.

  Ein Regelsatz der Definitionssprache für Datenqualität (DQDL). Weitere Informationen finden Sie im AWS Glue Entwicklerhandbuch.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Byte lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8 Zeichenfolge, die nicht länger als 256 Byte ist.

  Eine Liste von Tags, die auf den Datenqualitätsregelsatz angewendet werden.

- `TargetTable` – Ein DataQualityTargetTable-Objekt.

  Eine Zieltabelle, die dem Datenqualitätsregelsatz zugeordnet ist.

- `RecommendationRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Eine eindeutige Ausführungs-ID für die Empfehlungsausführung.

- `DataQualitySecurityConfiguration`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der Sicherheitskonfiguration, die mit der Option für die Datenqualitätsverschlüsselung erstellt wurde.

- `ClientToken`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Wird für Idempotenz verwendet und sollte auf eine zufällige ID (z. B. eine UUID) festgelegt werden, um zu vermeiden, dass mehrere Instances der gleichen Ressource erstellt oder gestartet werden.

GetDataQualityRulesetResponse Struktur

Gibt die Antwort für den Regelsatz für die Datenqualität zurück.

Felder

- `Name`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

Der Name des Regelsatzes.

- `Description` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Beschreibung des Regelsatzes.

- `Ruleset`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65536 Byte lang.

  Ein Regelsatz der Definitionssprache für Datenqualität (DQDL). Weitere Informationen finden Sie im AWS Glue Entwicklerhandbuch.

- `TargetTable` – Ein DataQualityTargetTable-Objekt.

  Der Name und der Datenbankname der Zieltabelle.

- `CreatedOn` – Zeitstempel.

  Ein Zeitstempel. Die Uhrzeit und das Datum, an dem dieser Datenqualitätsregelsatz erstellt wurde.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Ein Zeitstempel. Der letzte Zeitpunkt, an dem dieser Datenqualitätsregelsatz geändert wurde.

- `RecommendationRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Wenn ein Regelsatz aus einer Empfehlungsausführung erstellt wurde, wird diese Ausführungs-ID generiert, um die beiden miteinander zu verknüpfen.

- `DataQualitySecurityConfiguration`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der Sicherheitskonfiguration, die mit der Option für die Datenqualitätsverschlüsselung erstellt wurde.

GetDataQualityResultResponse Struktur

Die Antwort für das Datenqualitätsergebnis.

Felder

- `ResultId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

Eine eindeutige Ergebnis-ID für das Datenqualitätsergebnis.

- `ProfileId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Profil-ID für das Datenqualitätsergebnis.

- `Score` – Zahl (Double), nicht mehr als 1,0.

  Ein aggregierter Datenqualitätswert. Stellt das Verhältnis der Regeln dar, die an die Gesamtzahl der Regeln übergeben wurden.

- `DataSource` – Ein DataSource-Objekt.

  Die Tabelle, die dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist, falls vorhanden.

- `RulesetName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name des Regelsatzes, der dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist.

- `EvaluationContext`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Im Kontext eines Jobs in AWS Glue Studio wird in der Regel jedem Knoten auf der Arbeitsfläche ein Name zugewiesen, und Datenqualitätsknoten haben Namen. Bei mehreren Knoten kann das `evaluationContext` die Knoten unterscheiden.

- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Ausführung für dieses Datenqualitätsergebnis gestartet wurde.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Ausführung für dieses Datenqualitätsergebnis abgeschlossen wurde.

- `JobName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Der Auftragsname, der dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist, falls vorhanden.

- `JobRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Auftragsausführungs-ID, die dem Datenqualitätsergebnis zugeordnet ist, falls vorhanden.

- `RulesetEvaluationRunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die eindeutige Ausführungs-ID, die der Regelsatzauswertung zugeordnet ist.

- `RuleResults` – Ein Array mit DataQualityRuleResult-Objekten, nicht mehr als 2000 Strukturen.

  Eine Liste von `DataQualityRuleResult`-Objekten, die die Ergebnisse für jede Regel darstellen.

- `AnalyzerResults` – Ein Array mit DataQualityAnalyzerResult-Objekten, nicht mehr als 2000 Strukturen.

  Eine Liste von `DataQualityAnalyzerResult`-Objekten, die die Ergebnisse für jede Analysator darstellen.

- `Observations` – Ein Array mit DataQualityObservation-Objekten, nicht mehr als 50 Strukturen.

  Eine Liste von `DataQualityObservation`-Objekten, die die Beobachtungen darstellen, die nach der Auswertung der Regeln und Analysatoren generiert wurden.

- `AggregatedMetrics` – Ein DataQualityAggregatedMetrics-Objekt.

  Eine Zusammenfassung der `DataQualityAggregatedMetrics` Objekte mit der Gesamtzahl der verarbeiteten Zeilen und Regeln, einschließlich ihrer pass/fail Statistiken, die auf Ergebnissen auf Zeilenebene basieren.

StartDataQualityRuleRecommendationRunRequest Struktur

Die Anforderung der Empfehlungsanfrage für die Datenqualitätsregel.

Felder

- `DataSource` – Erforderlich: Ein DataSource-Objekt.

  Die mit diesem Lauf verknüpfte Datenquelle (AWS Glue Tabelle).

- `Role`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge.

  Eine bereitgestellte IAM Rolle, um die Ergebnisse des Laufs zu verschlüsseln.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Anzahl der `G.1X`-Worker, die in der Ausführung verwendet werden sollen. Der Standardwert ist 5.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Das Timeout für eine Ausführung in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Ausführung Ressourcen verbrauchen kann, bevor diese beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt. Der Standardwert beträgt 2 880 Minuten (48 Stunden).

- `CreatedRulesetName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Ein Name für den Regelsatz.

- `DataQualitySecurityConfiguration`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der Sicherheitskonfiguration, die mit der Option für die Datenqualitätsverschlüsselung erstellt wurde.

- `ClientToken`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Wird für Idempotenz verwendet und sollte auf eine zufällige ID (z. B. eine UUID) festgelegt werden, um zu vermeiden, dass mehrere Instances der gleichen Ressource erstellt oder gestartet werden.

GetDataQualityRuleRecommendationRunResponse Struktur

Die Antwort für die Empfehlungsausführung für die Datenqualitätsregel.

Felder

- `RunId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die dieser Ausführung zugeordnete eindeutige Kennung.

- `DataSource` – Ein DataSource-Objekt.

  Die diesem Lauf zugeordnete Datenquelle (eine AWS Glue Tabelle).

- `Role`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Eine IAM Rolle, die bereitgestellt wird, um die Ergebnisse des Laufs zu verschlüsseln.

- `NumberOfWorkers` – Zahl (Ganzzahl).

Die Anzahl der `G.1X`-Worker, die in der Ausführung verwendet werden sollen. Der Standardwert ist 5.

- `Timeout` – Zahl (ganze Zahl), mindestens 1.

  Das Timeout für eine Ausführung in Minuten. Dies ist die maximale Zeitspanne, in der eine Ausführung Ressourcen verbrauchen kann, bevor diese beendet wird und in den `TIMEOUT`-Status wechselt. Der Standardwert beträgt 2 880 Minuten (48 Stunden).

- `Status`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `RUNNING` | | `FINISHED` | `FAILED` | `PENDING_EXECUTION` | | `TIMED_OUT` | `CANCELING` `CANCELED` |`RECEIVED_BY_TASKRUNNER`).

  Der Status für diese Ausführung.

- `ErrorString`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Die Fehlerzeichenfolgen, die der Ausführung zugeordnet sind.

- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Ausführung gestartet wurde.

- `LastModifiedOn` – Zeitstempel.

  Ein Zeitstempel. Der letzte Zeitpunkt, an dem diese Empfehlungsausführung für die Datenqualitätsregel geändert wurde.

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Das Datum und die Uhrzeit, zu der diese Ausführung abgeschlossen wurde.

- `ExecutionTime` – Zahl (Ganzzahl).

  Die Zeit (in Sekunden), in der durch die Ausführung Ressourcen verbraucht wurden.

- `RecommendedRuleset`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 65536 Byte lang.

  Wenn die Empfehlungsausführung einer Startregel abgeschlossen ist, wird ein empfohlener Regelsatz (ein Satz von Regeln) erstellt. Dieses Mitglied verfügt über diese Regeln im Format der Definitionssprache für Datenqualität (DQDL).

- `CreatedRulesetName`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht der. Single-line string pattern

  Der Name des Regelsatzes, der durch die Ausführung erstellt wurde.

- `DataQualitySecurityConfiguration`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Der Name der Sicherheitskonfiguration, die mit der Option für die Datenqualitätsverschlüsselung erstellt wurde.

BatchPutDataQualityStatisticAnnotation Aktion (Python: batch_put_data_quality_statistic_annotation)

Versehen Sie Datenpunkte für eine bestimmte Datenqualitätsstatistik im Zeitverlauf mit Anmerkungen. Die API benötigt sowohl ProfileID als auch StatisticID als Teil der Eingabe. InclusionAnnotation Die API funktioniert nur für eine einzelne statisticId in mehreren Profilen.

Anforderung

- `InclusionAnnotations` – Erforderlich: Ein Array mit DatapointInclusionAnnotation-Objekten.

  Eine `DatapointInclusionAnnotation`-Liste. Die InclusionAnnotations müssen eine ProfileID und eine StatisticID enthalten. Wenn es mehrere gibt InclusionAnnotations, muss sich die Liste auf eine einzelne StatisticID für mehrere ProfileIDs beziehen.
- `ClientToken`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Client-Token.

Antwort

- `FailedInclusionAnnotations` – Ein Array mit AnnotationError-Objekten.

  Eine `AnnotationError`-Liste.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

GetDataQualityModel Aktion (Python: get_data_quality_model)

Rufen Sie den Trainingsstatus des Modells zusammen mit weiteren Informationen (,,) ab. CompletedOn StartedOn FailureReason

Anforderung

- `StatisticId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Die Statistik-ID.
- `ProfileId`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Die Profil-ID.

Antwort

- `Status`— UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `RUNNING` | `SUCCEEDED` |`FAILED`).

  Der Trainingsstatus des Datenqualitätsmodells.
- `StartedOn` – Zeitstempel.

  Der Zeitstempel, zu dem das Datenqualitätsmodell-Training gestartet wurde.
- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Der Zeitstempel, zu dem das Datenqualitätsmodell-Training abgeschlossen ist.
- `FailureReason`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Der Grund für das Fehlschlagen des Trainings.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

GetDataQualityModelResult Aktion (Python: get_data_quality_model_result)

Ruft die Vorhersagen einer Statistik für eine bestimmte Profil-ID ab.

Anforderung

- `StatisticId`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Die Statistik-ID.
- `ProfileId`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entsprichtSingle-line string pattern.

  Die Profil-ID.

Antwort

- `CompletedOn` – Zeitstempel.

  Der Zeitstempel, zu dem das Datenqualitätsmodell-Training abgeschlossen ist.
- `Model` – Ein Array mit StatisticModelResult-Objekten.

  Eine Liste von `StatisticModelResult`

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

ListDataQualityStatisticAnnotations Aktion (Python: list_data_quality_statistic_annotations)

Ruft die Anmerkungen für eine Datenqualitätsstatistik ab.

Anforderung

- `StatisticId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht der. Single-line string pattern

  Die Statistik-ID.

- `ProfileId`— UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht derSingle-line string pattern.

  Die Profil-ID.

- `TimestampFilter` – Ein TimestampFilter-Objekt.

  Ein Zeitstempelfilter.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der Ergebnisse, die bei dieser Anfrage zurückzugeben sind.

- `NextToken`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Ein Paginierungstoken zum Abruf des nächsten Ergebnissatzes.

Antwort

- `Annotations` – Ein Array mit StatisticAnnotation-Objekten.

  Eine Liste von `StatisticAnnotation`, die auf die Statistik angewendet wurden

- `NextToken`— UTF-8 Zeichenfolge.

  Ein Paginierungstoken zum Abruf des nächsten Ergebnissatzes.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`

PutDataQualityProfileAnnotation Aktion (Python: put_data_quality_profile_annotation)

Versehen Sie alle Datenpunkte für ein Profil mit Anmerkungen.

Anforderung

- `ProfileId`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Byte lang, entspricht. Single-line string pattern

  Die ID des Profils zur Überwachung der Datenqualität, das mit Anmerkungen versehen werden soll.
- `InclusionAnnotation`— Erforderlich: UTF-8 Zeichenfolge (gültige Werte: `INCLUDE` | `EXCLUDE`).

  Der Wert der Einfügungsanmerkung, der auf das Profil angewendet werden soll.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`

API zur Erkennung sensibler Daten

Die API zur Erkennung sensibler Daten beschreibt, wie sensible Daten in den Spalten und Zeilen Ihrer strukturierten Daten erkannt werden. APIs

Datentypen

- CustomEntityType Struktur

CustomEntityType Struktur

Ein Objekt, das ein benutzerdefiniertes Muster zum Erkennen sensibler Daten in den Spalten und Zeilen Ihrer strukturierten Daten darstellt.

Felder

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ein Name für das benutzerdefinierte Muster, mit dem es später abgerufen oder gelöscht werden kann. Dieser Name muss pro AWS Konto eindeutig sein.
- `RegexString` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine Zeichenfolge für reguläre Ausdrücke, die zum Erkennen sensibler Daten in einem benutzerdefinierten Muster verwendet wird.
- `ContextWords` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 20 Zeichenfolgen.

  Eine Liste von Kontextwörtern. Wenn keines dieser Kontextwörter in der Nähe des regulären Ausdrucks gefunden wird, werden die Daten nicht als sensible Daten erkannt.

  Wenn keine Kontextwörter übergeben werden, wird nur ein regulärer Ausdruck überprüft.

Operationen

- CreateCustomEntityType Aktion (Python: create_custom_entity_type)
- DeleteCustomEntityType Aktion (Python: delete_custom_entity_type)
- GetCustomEntityType Aktion (Python: get_custom_entity_type)
- BatchGetCustomEntityTypes Aktion (Python: batch_get_custom_entity_types)
- ListCustomEntityTypes Aktion (Python: list_custom_entity_types)

CreateCustomEntityType Aktion (Python: create_custom_entity_type)

Erstellt ein benutzerdefiniertes Muster, das verwendet wird, um sensible Daten in den Spalten und Zeilen Ihrer strukturierten Daten zu erkennen.

Jedes benutzerdefinierte Muster, das Sie erstellen, gibt einen regulären Ausdruck und eine optionale Liste von Kontextwörtern an. Wenn keine Kontextwörter übergeben werden, wird nur ein regulärer Ausdruck überprüft.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Ein Name für das benutzerdefinierte Muster, mit dem es später abgerufen oder gelöscht werden kann. Dieser Name muss pro Konto eindeutig sein. AWS
- `RegexString` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine Zeichenfolge für reguläre Ausdrücke, die zum Erkennen sensibler Daten in einem benutzerdefinierten Muster verwendet wird.
- `ContextWords` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 20 Zeichenfolgen.

  Eine Liste von Kontextwörtern. Wenn keines dieser Kontextwörter in der Nähe des regulären Ausdrucks gefunden wird, werden die Daten nicht als sensible Daten erkannt.

  Wenn keine Kontextwörter übergeben werden, wird nur ein regulärer Ausdruck überprüft.
- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Eine Liste von Tags, die auf den benutzerdefinierten Entitätstyp angewendet werden.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des benutzerdefinierten Musters, das Sie erstellt haben.

Fehler

- `AccessDeniedException`
- `AlreadyExistsException`
- `IdempotentParameterMismatchException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `ResourceNumberLimitExceededException`

DeleteCustomEntityType Aktion (Python: delete_custom_entity_type)

Löscht ein benutzerdefiniertes Muster durch Angabe seines Namens.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des benutzerdefinierten Musters, das Sie löschen möchten.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des benutzerdefinierten Musters, das Sie gelöscht haben.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

GetCustomEntityType Aktion (Python: get_custom_entity_type)

Ruft die Details eines benutzerdefinierten Musters durch Angabe seines Namens ab.

Anforderung

- `Name` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des benutzerdefinierten Musters, das Sie abrufen möchten.

Antwort

- `Name` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name des benutzerdefinierten Musters, das Sie abgerufen haben.
- `RegexString` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Eine Zeichenfolge für reguläre Ausdrücke, die zum Erkennen sensibler Daten in einem benutzerdefinierten Muster verwendet wird.
- `ContextWords` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 20 Zeichenfolgen.

  Eine Liste von Kontextwörtern, falls angegeben, als Sie das benutzerdefinierte Muster erstellt haben. Wenn keines dieser Kontextwörter in der Nähe des regulären Ausdrucks gefunden wird, werden die Daten nicht als sensible Daten erkannt.

Fehler

- `EntityNotFoundException`
- `AccessDeniedException`
- `InternalServiceException`
- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`

BatchGetCustomEntityTypes Aktion (Python: batch_get_custom_entity_types)

Ruft die Details für die benutzerdefinierten Muster ab, die durch eine Namensliste angegeben sind.

Anforderung

- `Names` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 50 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Namen der benutzerdefinierten Muster, die Sie abrufen möchten.

Antwort

- `CustomEntityTypes` – Ein Array mit CustomEntityType-Objekten.

  Eine Liste der `CustomEntityType`-Objekte, die die erstellten benutzerdefinierten Muster darstellen.
- `CustomEntityTypesNotFound` – Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht weniger als 1 und nicht mehr als 50 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Namen benutzerdefinierter Muster, die nicht gefunden werden konnten.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`

ListCustomEntityTypes Aktion (Python: list_custom_entity_types)

Listet alle benutzerdefinierten Muster auf, die erstellt wurden.

Anforderung

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein paginiertes Token zum Ausgleich der Ergebnisse.

- `MaxResults` – Zahl (Ganzzahl), nicht kleiner als 1 oder größer als 1000.

  Die maximale Anzahl der auszugebenden Ergebnisse.

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Eine Liste mit Tags für Schlüsselwertpaare.

Antwort

- `CustomEntityTypes` – Ein Array mit CustomEntityType-Objekten.

  Eine Liste der `CustomEntityType`-Objekte, die benutzerdefinierte Muster darstellen.

- `NextToken` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Ein Paginierungs-Token, falls mehr Ergebnisse verfügbar sind.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `OperationTimeoutException`
- `InternalServiceException`

Einloggen APIs AWS Glue

Datentypen

- Tag-Struktur

Tag-Struktur

Das `Tag` Objekt stellt eine Bezeichnung dar, die Sie einer AWS Ressource zuweisen können. Jeder Tag (Markierung) besteht aus einem Schlüssel und einem optionalen Wert, beides können Sie bestimmen.

Weitere Informationen zu Tags und zur Steuerung des Zugriffs auf Ressourcen finden Sie unter AWS Tags in AWS Glue und Spezifizieren von AWS Glue Ressourcen ARNs im Entwicklerhandbuch. AWS Glue

Felder

- `key` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Tag-Schlüssel. Der Schlüssel ist erforderlich, wenn Sie ein Tag für ein Objekt erstellen. Bei dem Schlüssel wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt und er darf nicht das Präfix "aws" enthalten.
- `value` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 256 Bytes lang.

  Der Tag-Wert. Der Wert ist optional, wenn Sie ein Tag für ein Objekt erstellen. Bei dem Wert wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt und er darf nicht das Präfix "aws" enthalten.

Operationen

- TagResource Aktion (Python: tag_resource)
- UntagResource Aktion (Python: untag_resource)
- GetTags Aktion (Python: get_tags)

TagResource Aktion (Python: tag_resource)

Fügt einer Ressource Tags hinzu. Ein Tag ist eine Bezeichnung, die Sie einer AWS Ressource zuweisen können. In AWS Glue können Sie nur bestimmte Ressourcen taggen. Weitere Informationen dazu, welche Ressourcen Sie markieren können, finden Sie unter AWS -Tags in AWS Glue.

Zusätzlich zu den Tagging-Berechtigungen für das Aufrufen von Tag-Related benötigen Sie auch die `glue:GetConnection` Berechtigung APIs, Tagging für Verbindungen APIs aufzurufen, und die `glue:GetDatabase` Berechtigung, Tagging APIs für Datenbanken aufzurufen.

Anforderung

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der ARN der AWS Glue Ressource, zu der die Tags hinzugefügt werden sollen. Weitere Informationen zur AWS Glue Ressource ARNs finden Sie im AWS Glue ARN-Zeichenkettenmuster.
- `TagsToAdd` – Erforderlich: Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Zu dieser Ressource hinzuzufügende Tags.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `ResourceNotFoundException`

UntagResource Aktion (Python: untag_resource)

Entfernt die angegebenen Tags aus einer Integrationsressource.

Anforderung

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-Ressourcenname (ARN) für die Integrationsressource.
- `TagsToRemove` – Erforderlich: Ein Array mit UTF-8-Zeichenfolgen, nicht mehr als 50 Zeichenfolgen.

  Eine Liste der Metadaten-Tags, die aus der Ressource entfernt werden sollen.

Antwort

- Keine Antwortparameter.

Fehler

- `ResourceNotFoundException`

GetTags Aktion (Python: get_tags)

Ruft eine Liste von Tags ab, die mit einer Ressource verknüpft sind.

Anforderung

- `ResourceArn` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 10 240 Bytes lang, passend zum Custom string pattern #50.

  Der Amazon-ARN der Ressource, für die Tags abgerufen werden sollen.

Antwort

- `Tags` – Ein Map-Array von Schlüssel-Wert-Paaren, nicht mehr als 50 Paare.

  Jeder Schlüssel ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang ist.

  Jeder Wert ist eine UTF-8-Zeichenfolge, die nicht mehr als 256 Bytes lang ist.

  Die angeforderten Tags.

Fehler

- `InvalidInputException`
- `InternalServiceException`
- `OperationTimeoutException`
- `EntityNotFoundException`

Gängige Datentypen

Die gängigen Datentypen beschreiben verschiedene Datentypen, die in AWS Glueüblich sind.

Tag-Struktur

Das `Tag` Objekt stellt eine Bezeichnung dar, die Sie einer AWS Ressource zuweisen können. Jeder Tag (Markierung) besteht aus einem Schlüssel und einem optionalen Wert, beides können Sie bestimmen.

Weitere Informationen zu Tags und zur Steuerung des Zugriffs auf Ressourcen finden Sie unter AWS Tags in AWS Glue und Spezifizieren von AWS Glue Ressourcen ARNs im Entwicklerhandbuch. AWS Glue

Felder

- `key` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 128 Bytes lang.

  Der Tag-Schlüssel. Der Schlüssel ist erforderlich, wenn Sie ein Tag für ein Objekt erstellen. Bei dem Schlüssel wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt und er darf nicht das Präfix "aws" enthalten.
- `value` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht mehr als 256 Bytes lang.

  Der Tag-Wert. Der Wert ist optional, wenn Sie ein Tag für ein Objekt erstellen. Bei dem Wert wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt und er darf nicht das Präfix "aws" enthalten.

DecimalNumber Struktur

Enthält einen numerischen Wert im Dezimalformat.

Felder

- `UnscaledValue` – Erforderlich: Blob.

  Der nicht skalierte numerische Wert.
- `Scale` – Erforderlich: Zahl (Ganzzahl).

  Die Skalierung, die bestimmt, wo das Dezimalzeichen im nicht skalierten Wert gesetzt wird.

ErrorDetail Struktur

Enthält Details über einen Fehler.

Felder

- `ErrorCode` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Code im Zusammenhang mit diesem Fehler.
- `ErrorMessage` – Beschreibende Zeichenfolge, nicht mehr als 2048 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Fehlers.

PropertyPredicate Struktur

Definiert ein Eigenschaftsprädikat.

Felder

- `Key` – Wertzeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 1024 Byte lang.

  Der Schlüssel der Eigenschaft.
- `Value` – Wertzeichenfolge, mindestens 1 und höchstens 1024 Byte lang.

  Der Wert der Eigenschaft.
- `Comparator` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `EQUALS` | `GREATER_THAN` | `LESS_THAN` | `GREATER_THAN_EQUALS` | `LESS_THAN_EQUALS`).

  Der Vergleichsoperator, mit dem diese Eigenschaft mit anderen verglichen wird.

ResourceUri Struktur

Die Ressourcen URIs für die Funktion.

Felder

- `ResourceType` – UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `JAR` | `FILE` | `ARCHIVE`).

Der Ressourcentyp.

- `Uri` – Uniform Resource Identifier (uri), nicht weniger als 1 oder mehr als 1024 Bytes lang, passend zum URI address multi-line string pattern.

  Der URI für den Zugriff auf die Ressource.

ColumnStatistics Struktur

Stellt die generierten Statistiken auf Spaltenebene für eine Tabelle oder Partition dar.

Felder

- `ColumnName` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Name der Spalte, zu der Statistiken gehören.
- `ColumnType` – Erforderlich: Typ-Name, nicht mehr als 20 000 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Datentyp der Spalte.
- `AnalyzedTime` – Erforderlich: Zeitstempel.

  Der Zeitstempel für die Generierung der Spaltenstatistiken.
- `StatisticsData` – Erforderlich: Ein ColumnStatisticsData-Objekt.

  Ein `ColumnStatisticData`-Objekt, das die Statistikdatenwerte enthält.

ColumnStatisticsError Struktur

Enthält ein fehlgeschlagenes `ColumnStatistics`-Objekt und den Grund für den Fehler.

Felder

- `ColumnStatistics` – Ein ColumnStatistics-Objekt.

  Die `ColumnStatistics` der Spalte.
- `Error` – Ein ErrorDetail-Objekt.

Eine Fehlermeldung mit dem Grund für den Fehler eines Vorgangs.

ColumnError Struktur

Enthält den Namen der fehlgeschlagenen Spalte und den Grund für den Fehler.

Felder

- `ColumnName` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Der Name der Spalte, die fehlgeschlagen ist.
- `Error` – Ein ErrorDetail-Objekt.

  Eine Fehlermeldung mit dem Grund für den Fehler eines Vorgangs.

ColumnStatisticsData Struktur

Enthält die einzelnen Typen von Spaltenstatistikdaten. Es sollte nur ein Datenobjekt festgelegt und durch das `Type`-Attribut angegeben werden.

Felder

- `Type` – Erforderlich: UTF-8-Zeichenfolge (zulässige Werte: `BOOLEAN` | `DATE` | `DECIMAL` | `DOUBLE` | `LONG` | `STRING` | `BINARY`).

  Der Typ der Spaltenstatistikdaten.
- `BooleanColumnStatisticsData` – Ein BooleanColumnStatisticsData-Objekt.

  Boolesche Spaltenstatistikdaten.
- `DateColumnStatisticsData` – Ein DateColumnStatisticsData-Objekt.

  Datum der Spaltenstatistikdaten.
- `DecimalColumnStatisticsData` – Ein DecimalColumnStatisticsData-Objekt.

  Statistikdaten in Dezimalspalten. UnscaledValues Darin befinden sich Base64-kodierte Binärobjekte, die Big-Endian-Darstellungen, also Zweierkomplementdarstellungen des unskalierten Dezimalwerts speichern.

- `DoubleColumnStatisticsData` – Ein DoubleColumnStatisticsData-Objekt.

  Double-Spaltenstatistikdaten.
- `LongColumnStatisticsData` – Ein LongColumnStatisticsData-Objekt.

  Lange Spaltenstatistikdaten.
- `StringColumnStatisticsData` – Ein StringColumnStatisticsData-Objekt.

  Zeichenfolgen-Spaltenstatistikdaten.
- `BinaryColumnStatisticsData` – Ein BinaryColumnStatisticsData-Objekt.

  Binäre Spaltenstatistikdaten.

BooleanColumnStatisticsData Struktur

Definiert Spaltenstatistiken, die für boolesche Datenspalten unterstützt werden.

Felder

- `NumberOfTrues` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der wahren Werte in der Spalte.
- `NumberOfFalses` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der falschen Werte in der Spalte.
- `NumberOfNulls` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Nullwerte in der Spalte.

DateColumnStatisticsData Struktur

Definiert Spaltenstatistiken, die für Zeitstempel-Datenspalten unterstützt werden.

Felder

- `MinimumValue` – Zeitstempel.

  Der niedrigste Wert in der Spalte.
- `MaximumValue` – Zeitstempel.

Der höchste Wert in der Spalte.

- `NumberOfNulls` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Nullwerte in der Spalte.

- `NumberOfDistinctValues` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der unterschiedlichen Werte in einer Spalte.

DecimalColumnStatisticsData Struktur

Definiert Spaltenstatistiken, die für Festkommazahl-Datenspalten unterstützt werden.

Felder

- `MinimumValue` – Ein DecimalNumber-Objekt.

  Der niedrigste Wert in der Spalte.

- `MaximumValue` – Ein DecimalNumber-Objekt.

  Der höchste Wert in der Spalte.

- `NumberOfNulls` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Nullwerte in der Spalte.

- `NumberOfDistinctValues` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der unterschiedlichen Werte in einer Spalte.

DoubleColumnStatisticsData Struktur

Definiert Spaltenstatistiken, die für Gleitkommazahl-Datenspalten unterstützt werden.

Felder

- `MinimumValue` – Nummer (doppelt).

  Der niedrigste Wert in der Spalte.

- `MaximumValue` – Nummer (doppelt).

Der höchste Wert in der Spalte.

- `NumberOfNulls` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Nullwerte in der Spalte.

- `NumberOfDistinctValues` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der unterschiedlichen Werte in einer Spalte.

LongColumnStatisticsData Struktur

Definiert Spaltenstatistiken, die für Ganzzahl-Datenspalten unterstützt werden.

Felder

- `MinimumValue` – Zahl (lang).

  Der niedrigste Wert in der Spalte.

- `MaximumValue` – Zahl (lang).

  Der höchste Wert in der Spalte.

- `NumberOfNulls` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Nullwerte in der Spalte.

- `NumberOfDistinctValues` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der unterschiedlichen Werte in einer Spalte.

StringColumnStatisticsData Struktur

Definiert Spaltenstatistiken, die für Zeichenfolge-Datenwerte unterstützt werden.

Felder

- `MaximumLength` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Größe der längsten Zeichenfolge in der Spalte.

- `AverageLength` – Erforderlich: Zahl (Double), nicht mehr als Keine.

Die durchschnittliche Länge der Zeichenfolge in der Spalte.

- `NumberOfNulls` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Nullwerte in der Spalte.

- `NumberOfDistinctValues` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der unterschiedlichen Werte in einer Spalte.

BinaryColumnStatisticsData Struktur

Definiert Spaltenstatistiken, die für Bitfolge-Datenwerte unterstützt werden.

Felder

- `MaximumLength` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Größe der längsten Bitfolge in der Spalte.

- `AverageLength` – Erforderlich: Zahl (Double), nicht mehr als Keine.

  Die durchschnittliche Bitfolgelänge in der Spalte.

- `NumberOfNulls` – Erforderlich: Zahl (lang), nicht mehr als Keine.

  Die Anzahl der Nullwerte in der Spalte.

Zeichenfolgemuster

Die API verwendet die folgenden regulären Ausdrücke, um zu definieren, welche Inhalte für verschiedene Zeichenfolgenparameter und -mitglieder gültig sind:

- Einzeiliges Zeichenfolgenmuster – `"[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\t]*"`
- Mehrzeilige Zeichenfolgenmuster für URI-Adressen – `"[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*"`
- Ein Logstash-Grok-Zeichenfolgenmuster – `"[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\r\t]*"`
- Bezeichner-Zeichenfolgemuster – `"[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*"`

- AWS IAM-ARN-Zeichenfolgemuster – "arn:aws:iam::\d{12}:role/.*"
- Versionszeichenfolgemuster – "^[a-zA-Z0-9-_]+$"
- Protokollgruppen-Zeichenfolgemuster – "[\.\-_/#A-Za-z0-9]+"
- Protokollstream-Zeichenfolgemuster – "[^:*]*"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #10 – "[a-zA-Z0-9-_]+"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #11 – "[-a-zA-Z0-9+=/:_]*"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #12 – "[\S\s]*"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #13 – ".*\S.*"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #14 – "[a-zA-Z0-9-=._/@]+"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #15 – "[1-9][0-9]*|[1-9][0-9]*-[1-9][0-9]*"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #16 – "[A-Z][A-Za-z\.]+"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #17 – "[\S]*"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #18 – "[\w]*"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #19 – "arn:aws[a-z\-]*:iam::\d{12}:role/?[a-zA-Z_0-9+=,.@\-_/]+"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #20 – "subnet-[a-z0-9]+"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #21 – "\d{12}"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #22 – "([a-z]+)-([a-z]+-)?([a-z]+)-[0-9]+[a-z]+"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #23 – "[a-zA-Z0-9.-]*"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #24 – "arn:aws[a-z0-9\-]*:lambda:[a-z0-9\-]+:\d{12}:function:([\w\-]{1,64})"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #25 – "^(?!(.*[.\/\\]|aws:)).*$"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #26 – "[^\r\n]"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #27 – "^\w+\.\w+\.\w+$"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #28 – "^\w+\.\w+$"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #29 – "^$|arn:aws[a-z0-9-]*:kms:.*"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #30 – "arn:aws[^:]*:iam::[0-9]*:role/.+"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #31 – "[\.\-_A-Za-z0-9]+"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #32 – "^s3://([^/]+)/([^/]+/)*([^/]+)$"
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #33 – ".*"

- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster #34 – „^(Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat):([01]?[0-9]|2[0-3])$“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 35 – „[a-zA-Z0-9_.-]+“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 36 – „^arn:aws(-(cn|us-gov|eusc|iso(-[bef])?))?:secretsmanager:.*$“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 37 – „\S+“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 38 – „^[\x20-\x7E]*$“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 39 – „^([a-zA-Z0-9_=]+)\.([a-zA-Z0-9_=]+)\.([a-zA-Z0-9_\-\+\/=]*)“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 40 – „^(https?)://[-a-zA-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-a-zA-Z0-9+&@#/%=~_|]“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 41 – „^(https?):\/\/[^\s/$.?#].[^\s]*$“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 42 – „arn:aws:kms:.*“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 43 – „^subnet-[a-z0-9]+$“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 44 – „[\p{L}\p{N}\p{P}]*“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 45 – „[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 46 – „[a-zA-Z0-9-_$#.]+“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 47 – „^\d{12}$“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 48 – „^(\w+\.)+\w+$“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 49 – „^([2-3]|3[.]9)$“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 50 – „arn:aws(-(cn|us-gov|eusc|iso(-[bef])?))?:glue:.*“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 51 – „[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 52 – „(^arn:aws(-(cn|us-gov|eusc|iso(-[bef])?))?:iam::\w{12}:root)“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 53 – „^arn:aws(-(cn|us-gov|eusc|iso(-[bef])?))?:iam::[0-9]{12}:role/.+“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 54 – „[\s\S]*“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 55 – „([\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF]|[^\S\r\n"'= ;])*“

- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 56 – „^[A-Z_]+$“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 57 – „^[A-Za-z0-9]+$“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 58 – „[*A-Za-z0-9_-]*“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 59 – „([\u0020-\u007E\r\s\n])*“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 60 – „[A-Za-z0-9_-]*“
- Benutzerdefiniertes Zeichenfolgenmuster Nr. 61 – „([\u0009\u000B\u000C\u0020-\uD7FF \uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF])*“
- Benutzerdefiniertes Zeichenkettenmuster #62 — "([\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD \uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF\s])*“
- Benutzerdefiniertes Zeichenkettenmuster #63 — "([^\r\n])*“

Ausnahmen

In diesem Abschnitt werden AWS Glue Ausnahmen beschrieben, anhand derer Sie die Ursache von Problemen finden und diese beheben können. Weitere Informationen zu HTTP-Fehlercodes und Zeichenfolgen für Ausnahmen in Zusammenhang mit Machine Learning finden Sie unter the section called “AWS Glue Machine Learning-Ausnahmen”.

AccessDeniedException Struktur

Der Zugriff auf eine Ressource wurde verweigert.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

AlreadyExistsException Struktur

Eine Ressource, die erstellt oder hinzugefügt werden soll, ist bereits vorhanden.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

ConcurrentModificationException Struktur

Zwei Prozesse versuchen gleichzeitig, eine Ressource zu ändern.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

ConcurrentRunsExceededException Struktur

Es werden zu viele Aufträge gleichzeitig ausgeführt.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

CrawlerNotRunningException Struktur

Der angegebene Crawler wird nicht ausgeführt.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

CrawlerRunningException Struktur

Die Operation kann nicht durchgeführt werden, da der Crawler bereits ausgeführt wird.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

CrawlerStoppingException Struktur

Der angegebene Crawler wird angehalten.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

EntityNotFoundException Struktur

Eine angegebene Entity ist nicht vorhanden.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.
- `FromFederationSource` – Boolesch.

  Gibt an, ob sich die Ausnahme auf eine Verbundquelle bezieht.

FederationSourceException Struktur

Eine Verbundquelle ist fehlgeschlagen.

Felder

- `FederationSourceErrorCode`— UTF-8-String (gültige Werte: `AccessDeniedException` | | `EntityNotFoundException` | `InvalidCredentialsException` | `InvalidInputException` | `InvalidResponseException` | `OperationTimeoutException` | | `OperationNotSupportedException` `InternalServiceException` `PartialFailureException` |`ThrottlingException`).

  Der Fehlercode des Problems.
- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

FederationSourceRetryableException Struktur

Eine Verbundquelle ist fehlgeschlagen, der Vorgang kann jedoch wiederholt werden.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

GlueEncryptionException Struktur

Eine Verschlüsselungsoperation ist fehlgeschlagen.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

IdempotentParameterMismatchException Struktur

Dieselbe eindeutige Kennung war zwei verschiedenen Datensätzen zugewiesen.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

IllegalWorkflowStateException Struktur

Der Workflow befindet sich in einem ungültigen Zustand, um eine angeforderte Operation auszuführen.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

InternalServiceException Struktur

Es ist ein interner Servicefehler aufgetreten.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

InvalidExecutionEngineException Struktur

Es wurde eine unbekannte oder ungültige Ausführungs-Engine angegeben.

Felder

- `message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

InvalidInputException Struktur

Die bereitgestellte Eingabe war nicht gültig.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.
- `FromFederationSource` – Boolesch.

  Gibt an, ob sich die Ausnahme auf eine Verbundquelle bezieht.

InvalidStateException Struktur

Ein Fehler, der darauf hinweist, dass Ihre Daten einen ungültigen Zustand haben.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

InvalidTaskStatusTransitionException Struktur

Eine ordentlicher Übergang von einer Aufgabe zur nächsten ist fehlgeschlagen.

Felder

- `message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

JobDefinitionErrorException Struktur

Eine Auftragsdefinition ist nicht gültig.

Felder

- `message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

JobRunInTerminalStateException Struktur

Der Beendigungsstatus einer Auftragsausführung signalisiert einen Fehler.

Felder

- `message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

JobRunInvalidStateTransitionException Struktur

Bei einer Auftragsausführung ist ein ungültiger Übergang vom Ausgangsstatus zum Zielstatus aufgetreten.

Felder

- `jobRunId` – UTF-8-Zeichenfolge, nicht weniger als 1 oder mehr als 255 Bytes lang, passend zum Single-line string pattern.

  Die ID der jeweiligen Auftragsausführung.

- `message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

- `sourceState`— UTF-8-String (gültige Werte: `STARTING` | | `RUNNING` | `STOPPING` | `STOPPED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` | | `TIMEOUT` `ERROR` `WAITING` |`EXPIRED`).

  Der Ausgangsstatus.

- `targetState`— UTF-8-Zeichenfolge (gültige Werte: `STARTING` | | | | `RUNNING` | | `STOPPING` | `STOPPED` | `SUCCEEDED` | `FAILED` `TIMEOUT` |`ERROR`). `WAITING` `EXPIRED`

  Der Zielstatus.

JobRunNotInTerminalStateException Struktur

Eine Auftragsausführung befindet sich nicht im Beendigungsstatus.

Felder

- `message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

LateRunnerException Struktur

Eine Auftragsausführung ist verspätet.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

NoScheduleException Struktur

Es gibt keinen entsprechenden Zeitplan.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

OperationTimeoutException Struktur

Bei der Operation ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

ResourceNotReadyException Struktur

Eine Ressource war für eine Transaktion nicht bereit.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

ResourceNumberLimitExceededException Struktur

Der numerische Grenzwert einer Ressource wurde überschritten.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

SchedulerNotRunningException Struktur

Der angegebene Scheduler wird nicht ausgeführt.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

SchedulerRunningException Struktur

Der angegebene Scheduler wird bereits ausgeführt.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

SchedulerTransitioningException Struktur

Der angegebene Scheduler befindet sich im Übergang.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

UnrecognizedRunnerException Struktur

Die Auftragsausführung wurde nicht erkannt.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

ValidationException Struktur

Ein Wert konnte nicht überprüft werden.

Felder

- `Message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

VersionMismatchException Struktur

Es liegt ein Versionskonflikt vor.

Felder

- `message` – UTF-8-Zeichenfolge.

  Eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems.

AWS Glue API-Codebeispiele mit AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie die Verwendung AWS Glue mit einem AWS Software Development Kit (SDK) funktioniert.

Bei Grundlagen handelt es sich um Codebeispiele, die Ihnen zeigen, wie Sie die wesentlichen Vorgänge innerhalb eines Services ausführen.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Szenarien sind Codebeispiele, die Ihnen zeigen, wie Sie bestimmte Aufgaben ausführen, indem Sie mehrere Funktionen innerhalb eines Service aufrufen oder mit anderen AWS-Services kombinieren.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

AWS Glue API-Codebeispiele

- Grundlegende Beispiele für AWS Glue verwenden AWS SDKs
  - Hallo AWS Glue
  - Erlernen Sie die Grundlagen von AWS Glue mit einem AWS SDK
  - Aktionen für AWS Glue verwenden AWS SDKs
    - Verwenden Sie CreateCrawlermit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie CreateJobmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie DeleteCrawlermit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie DeleteDatabasemit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie DeleteJobmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie DeleteTablemit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie GetCrawlermit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie GetDatabasemit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie GetDatabasesmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie GetJobmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie GetJobRunmit einem AWS SDK oder CLI

    - Verwenden Sie GetJobRunsmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie GetTablesmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie ListJobsmit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie StartCrawlermit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie StartJobRunmit einem AWS SDK oder CLI
- Szenarien für AWS Glue verwenden AWS SDKs
    - Erste Schritte mit dem Glue-Datenkatalog

Grundlegende Beispiele für AWS Glue verwenden AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie die Grundlagen von AWS Glue mit AWS SDKs verwendet werden.

Beispiele

- Hallo AWS Glue
- Erlernen Sie die Grundlagen von AWS Glue mit einem AWS SDK
- Aktionen für AWS Glue verwenden AWS SDKs
    - Verwenden Sie CreateCrawlermit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie CreateJobmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie DeleteCrawlermit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie DeleteDatabasemit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie DeleteJobmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie DeleteTablemit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie GetCrawlermit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie GetDatabasemit einem AWS SDK
    - Verwenden Sie GetDatabasesmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie GetJobmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie GetJobRunmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie GetJobRunsmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie GetTablesmit einem AWS SDK oder CLI
    - Verwenden Sie ListJobsmit einem AWS SDK

- Verwenden Sie StartCrawlermit einem AWS SDK oder CLI
- Verwenden Sie StartJobRunmit einem AWS SDK oder CLI

Hallo AWS Glue

Die folgenden Codebeispiele zeigen, wie Sie mit der Verwendung von AWS Glue beginnen.

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
namespace GlueActions;

public class HelloGlue
{
    private static ILogger logger = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for AWS Glue.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Information)
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
 LogLevel.Trace))
            .ConfigureServices((_, services) =>
                services.AddAWSService<IAmazonGlue>()
                .AddTransient<GlueWrapper>()
            )
            .Build();

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
            .CreateLogger<HelloGlue>();
```

```
        var glueClient = host.Services.GetRequiredService<IAmazonGlue>();

        var request = new ListJobsRequest();

        var jobNames = new List<string>();

        do
        {
            var response = await glueClient.ListJobsAsync(request);
            jobNames.AddRange(response.JobNames);
            request.NextToken = response.NextToken;
        }
        while (request.NextToken is not null);

        Console.Clear();
        Console.WriteLine("Hello, Glue. Let's list your existing Glue Jobs:");
        if (jobNames.Count == 0)
        {
            Console.WriteLine("You don't have any AWS Glue jobs.");
        }
        else
        {
            jobNames.ForEach(Console.WriteLine);
        }
    }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

Code für die CMakeLists.txt CMake-Datei.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS glue)

# Set this project's name.
project("hello_glue")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
 libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
 "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
     # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
 for running and debugging.

     # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # if you are building from the command line you
 may need to uncomment this
                                     # and set the proper subdirectory to the
 executables' location.

     AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
        hello_glue.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
```

```
        ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Code für die Quelldatei hello_glue.cpp.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/glue/GlueClient.h>
#include <aws/glue/model/ListJobsRequest.h>
#include <iostream>

/*
 *  A "Hello Glue" starter application which initializes an AWS Glue client and
 lists the
 *  AWS Glue job definitions.
 *
 *  main function
 *
 *  Usage: 'hello_glue'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
//   options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::Glue::GlueClient glueClient(clientConfig);

        std::vector<Aws::String> jobs;

        Aws::String nextToken;  // Used for pagination.
        do {
            Aws::Glue::Model::ListJobsRequest listJobsRequest;
            if (!nextToken.empty()) {
                listJobsRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
```

```
            Aws::Glue::Model::ListJobsOutcome listRunsOutcome =
 glueClient.ListJobs(
                    listJobsRequest);

            if (listRunsOutcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::String> &jobNames =
 listRunsOutcome.GetResult().GetJobNames();
                jobs.insert(jobs.end(), jobNames.begin(), jobNames.end());

                nextToken = listRunsOutcome.GetResult().GetNextToken();
            } else {
                std::cerr << "Error listing jobs. "
                          << listRunsOutcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                result = 1;
                break;
            }
        } while (!nextToken.empty());

        std::cout << "Your account has " << jobs.size() << " jobs."
                  << std::endl;
        for (size_t i = 0; i < jobs.size(); ++i) {
            std::cout << "   " << i + 1 << ". " << jobs[i] << std::endl;
        }
    }
    Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
    return result;
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsunter AWS SDK für C++ API-Referenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
package com.example.glue;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.glue.GlueClient;
import software.amazon.awssdk.services.glue.model.ListJobsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glue.model.ListJobsResponse;
import java.util.List;

public class HelloGlue {
    public static void main(String[] args) {
        GlueClient glueClient = GlueClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();

        listJobs(glueClient);
    }

    public static void listJobs(GlueClient glueClient) {
        ListJobsRequest request = ListJobsRequest.builder()
                .maxResults(10)
                .build();
        ListJobsResponse response = glueClient.listJobs(request);
        List<String> jobList = response.jobNames();
        jobList.forEach(job -> {
            System.out.println("Job Name: " + job);
        });
    }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import { ListJobsCommand, GlueClient } from "@aws-sdk/client-glue";

const client = new GlueClient({});

export const main = async () => {
  const command = new ListJobsCommand({});

  const { JobNames } = await client.send(command);
  const formattedJobNames = JobNames.join("\n");
  console.log("Job names: ");
  console.log(formattedJobNames);
  return JobNames;
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError


def hello_glue():
    """
    Lists the job definitions in your AWS Glue account, using the AWS SDK for
 Python (Boto3).
    """
    try:
        # Create the Glue client
        glue = boto3.client("glue")
```

```
        # List the jobs, limiting the results to 10 per page
        paginator = glue.get_paginator("get_jobs")
        response_iterator = paginator.paginate(
            PaginationConfig={"MaxItems": 10, "PageSize": 10}
        )

        # Print the job names
        print("Here are the jobs in your account:")
        for page in response_iterator:
            for job in page["Jobs"]:
                print(f"\t{job['Name']}")

    except ClientError as e:
        print(f"Error: {e}")


if __name__ == "__main__":
    hello_glue()
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
require 'aws-sdk-glue'
require 'logger'

# GlueManager is a class responsible for managing AWS Glue operations
# such as listing all Glue jobs in the current AWS account.
class GlueManager
  def initialize(client)
    @client = client
```

```
    @logger = Logger.new($stdout)
  end

  # Lists and prints all Glue jobs in the current AWS account.
  def list_jobs
    @logger.info('Here are the Glue jobs in your account:')

    paginator = @client.get_jobs(max_results: 10)
    jobs = []

    paginator.each_page do |page|
      jobs.concat(page.jobs)
    end

    if jobs.empty?
      @logger.info("You don't have any Glue jobs.")
    else
      jobs.each do |job|
        @logger.info("- #{job.name}")
      end
    end
  end
end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  glue_client = Aws::Glue::Client.new
  manager = GlueManager.new(glue_client)
  manager.list_jobs
end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        let mut list_jobs = glue.list_jobs().into_paginator().send();
        while let Some(list_jobs_output) = list_jobs.next().await {
            match list_jobs_output {
                Ok(list_jobs) => {
                    let names = list_jobs.job_names();
                    info!(?names, "Found these jobs")
                }
                Err(err) => return Err(GlueMvpError::from_glue_sdk(err)),
            }
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erlernen Sie die Grundlagen von AWS Glue mit einem AWS SDK

Die folgenden Code-Beispiele veranschaulichen Folgendes:

- Erstellen Sie einen Crawler, der einen öffentlichen Amazon S3 S3-Bucket crawlt und eine Datenbank mit Metadaten generiert. CSV-formatted
- Listen Sie Informationen zu Datenbanken und Tabellen in Ihrem auf. AWS Glue Data Catalog
- Erstellen Sie einen Job, um CSV-Daten aus dem S3-Bucket zu extrahieren, die Daten zu transformieren und die JSON-formatted Ausgabe in einen anderen S3-Bucket zu laden.
- Listen Sie Informationen zu Auftragsausführungen auf, zeigen Sie transformierte Daten an und bereinigen Sie Ressourcen.

Weitere Informationen finden Sie unter Tutorial: Erste Schritte mit AWS Glue Studio.

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Weitere Informationen finden Sie unter GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

Erstellen Sie eine Klasse, die AWS Glue Funktionen umschließt, die im Szenario verwendet werden.

```
using System.Net;

namespace GlueActions;

public class GlueWrapper
{
    private readonly IAmazonGlue _amazonGlue;

    /// <summary>
    /// Constructor for the AWS Glue actions wrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonGlue"></param>
    public GlueWrapper(IAmazonGlue amazonGlue)
    {
        _amazonGlue = amazonGlue;
    }

    /// <summary>
    /// Create an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name for the crawler.</param>
    /// <param name="crawlerDescription">A description of the crawler.</param>
    /// <param name="role">The AWS Identity and Access Management (IAM) role to
    /// be assumed by the crawler.</param>
    /// <param name="schedule">The schedule on which the crawler will be
 executed.</param>
    /// <param name="s3Path">The path to the Amazon Simple Storage Service
 (Amazon S3)
```

```
    /// bucket where the Python script has been stored.</param>
    /// <param name="dbName">The name to use for the database that will be
    /// created by the crawler.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> CreateCrawlerAsync(
        string crawlerName,
        string crawlerDescription,
        string role,
        string schedule,
        string s3Path,
        string dbName)
    {
        var s3Target = new S3Target
        {
            Path = s3Path,
        };

        var targetList = new List<S3Target>
        {
            s3Target,
        };

        var targets = new CrawlerTargets
        {
            S3Targets = targetList,
        };

        var crawlerRequest = new CreateCrawlerRequest
        {
            DatabaseName = dbName,
            Name = crawlerName,
            Description = crawlerDescription,
            Targets = targets,
            Role = role,
            Schedule = schedule,
        };

        var response = await _amazonGlue.CreateCrawlerAsync(crawlerRequest);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Create an AWS Glue job.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to be assumed by
    /// the job.</param>
    /// <param name="description">A description of the job.</param>
    /// <param name="scriptUrl">The URL to the script.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> CreateJobAsync(string dbName, string tableName,
string bucketUrl, string jobName, string roleName, string description, string
scriptUrl)
    {
        var command = new JobCommand
        {
            PythonVersion = "3",
            Name = "glueetl",
            ScriptLocation = scriptUrl,
        };

        var arguments = new Dictionary<string, string>
        {
            { "--input_database", dbName },
            { "--input_table", tableName },
            { "--output_bucket_url", bucketUrl }
        };

        var request = new CreateJobRequest
        {
            Command = command,
            DefaultArguments = arguments,
            Description = description,
            GlueVersion = "3.0",
            Name = jobName,
            NumberOfWorkers = 10,
            Role = roleName,
            WorkerType = "G.1X"
        };

        var response = await _amazonGlue.CreateJobAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an AWS Glue crawler.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteCrawlerAsync(string crawlerName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteCrawlerAsync(new
DeleteCrawlerRequest { Name = crawlerName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete the AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the database.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteDatabaseAsync(string dbName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteDatabaseAsync(new
DeleteDatabaseRequest { Name = dbName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete an AWS Glue job.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteJobAsync(string jobName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteJobAsync(new DeleteJobRequest
{ JobName = jobName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Delete a table from an AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The table to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteTableAsync(string dbName, string tableName)
    {
```

```
        var response = await _amazonGlue.DeleteTableAsync(new DeleteTableRequest
{ Name = tableName, DatabaseName = dbName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A Crawler object describing the crawler.</returns>
    public async Task<Crawler?> GetCrawlerAsync(string crawlerName)
    {
        var crawlerRequest = new GetCrawlerRequest
        {
            Name = crawlerName,
        };

        var response = await _amazonGlue.GetCrawlerAsync(crawlerRequest);
        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            var databaseName = response.Crawler.DatabaseName;
            Console.WriteLine($"{crawlerName} has the database {databaseName}");
            return response.Crawler;
        }

        Console.WriteLine($"No information regarding {crawlerName} could be
found.");
        return null;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about the state of an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A value describing the state of the crawler.</returns>
    public async Task<CrawlerState> GetCrawlerStateAsync(string crawlerName)
    {
        var response = await _amazonGlue.GetCrawlerAsync(
            new GetCrawlerRequest { Name = crawlerName });
        return response.Crawler.State;
    }
```

```
    /// <summary>
    /// Get information about an AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the database.</param>
    /// <returns>A Database object containing information about the database.</
returns>
    public async Task<Database> GetDatabaseAsync(string dbName)
    {
        var databasesRequest = new GetDatabaseRequest
        {
            Name = dbName,
        };

        var response = await _amazonGlue.GetDatabaseAsync(databasesRequest);
        return response.Database;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about a specific AWS Glue job run.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <param name="jobRunId">The Id of the job run.</param>
    /// <returns>A JobRun object with information about the job run.</returns>
    public async Task<JobRun> GetJobRunAsync(string jobName, string jobRunId)
    {
        var response = await _amazonGlue.GetJobRunAsync(new GetJobRunRequest
 { JobName = jobName, RunId = jobRunId });
        return response.JobRun;
    }


    /// <summary>
    /// Get information about all AWS Glue runs of a specific job.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <returns>A list of JobRun objects.</returns>
    public async Task<List<JobRun>> GetJobRunsAsync(string jobName)
    {
        var jobRuns = new List<JobRun>();

        var request = new GetJobRunsRequest
        {
```

```
            JobName = jobName,
        };

        // No need to loop to get all the log groups--the SDK does it for us
behind the scenes
        var paginatorForJobRuns =
            _amazonGlue.Paginators.GetJobRuns(request);

        await foreach (var response in paginatorForJobRuns.Responses)
        {
            response.JobRuns.ForEach(jobRun =>
            {
                jobRuns.Add(jobRun);
            });
        }

        return jobRuns;
    }


    /// <summary>
    /// Get a list of tables for an AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the database.</param>
    /// <returns>A list of Table objects.</returns>
    public async Task<List<Table>> GetTablesAsync(string dbName)
    {
        var request = new GetTablesRequest { DatabaseName = dbName };
        var tables = new List<Table>();

        // Get a paginator for listing the tables.
        var tablePaginator = _amazonGlue.Paginators.GetTables(request);

        await foreach (var response in tablePaginator.Responses)
        {
            tables.AddRange(response.TableList);
        }

        return tables;
    }


    /// <summary>
    /// List AWS Glue jobs using a paginator.
```

```
    /// </summary>
    /// <returns>A list of AWS Glue job names.</returns>
    public async Task<List<string>> ListJobsAsync()
    {
        var jobNames = new List<string>();

        var listJobsPaginator = _amazonGlue.Paginators.ListJobs(new
ListJobsRequest { MaxResults = 10 });
        await foreach (var response in listJobsPaginator.Responses)
        {
            jobNames.AddRange(response.JobNames);
        }

        return jobNames;
    }


    /// <summary>
    /// Start an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> StartCrawlerAsync(string crawlerName)
    {
        var crawlerRequest = new StartCrawlerRequest
        {
            Name = crawlerName,
        };

        var response = await _amazonGlue.StartCrawlerAsync(crawlerRequest);

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }


    /// <summary>
    /// Start an AWS Glue job run.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <returns>A string representing the job run Id.</returns>
    public async Task<string> StartJobRunAsync(
        string jobName,
        string inputDatabase,
        string inputTable,
```

```
        string bucketName)
    {
        var request = new StartJobRunRequest
        {
            JobName = jobName,
            Arguments = new Dictionary<string, string>
            {
                {"--input_database", inputDatabase},
                {"--input_table", inputTable},
                {"--output_bucket_url", $"s3://{bucketName}/"}
            }
        };

        var response = await _amazonGlue.StartJobRunAsync(request);
        return response.JobRunId;
    }

}
```

Erstellen Sie eine Klasse, die das Szenario ausführt.

```
global using Amazon.Glue;
global using GlueActions;
global using Microsoft.Extensions.Configuration;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;



using Amazon.Glue.Model;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;

namespace GlueBasics;

public class GlueBasics
{
    private static ILogger logger = null!;
```

```
    private static IConfiguration _configuration = null!;

    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for AWS Glue.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Information)
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Trace))
            .ConfigureServices((_, services) =>
            services.AddAWSService<IAmazonGlue>()
            .AddTransient<GlueWrapper>()
            .AddTransient<UiWrapper>()
            )
            .Build();

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); })
        .CreateLogger<GlueBasics>();

        _configuration = new ConfigurationBuilder()
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
            .AddJsonFile("settings.json") // Load settings from .json file.
            .AddJsonFile("settings.local.json",
                true) // Optionally load local settings.
            .Build();

        // These values are stored in settings.json
        // Once you have run the CDK script to deploy the resources,
        // edit the file to set "BucketName", "RoleName", and "ScriptURL"
        // to the appropriate values. Also set "CrawlerName" to the name
        // you want to give the crawler when it is created.
        string bucketName = _configuration["BucketName"]!;
        string bucketUrl = _configuration["BucketUrl"]!;
        string crawlerName = _configuration["CrawlerName"]!;
        string roleName = _configuration["RoleName"]!;
        string sourceData = _configuration["SourceData"]!;
        string dbName = _configuration["DbName"]!;
        string cron = _configuration["Cron"]!;
        string scriptUrl = _configuration["ScriptURL"]!;
        string jobName = _configuration["JobName"]!;
```

```
        var wrapper = host.Services.GetRequiredService<GlueWrapper>();
        var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UiWrapper>();

        uiWrapper.DisplayOverview();
        uiWrapper.PressEnter();

        // Create the crawler and wait for it to be ready.
        uiWrapper.DisplayTitle("Create AWS Glue crawler");
        Console.WriteLine("Let's begin by creating the AWS Glue crawler.");

        var crawlerDescription = "Crawler created for the AWS Glue Basics
scenario.";
        var crawlerCreated = await wrapper.CreateCrawlerAsync(crawlerName,
crawlerDescription, roleName, cron, sourceData, dbName);
        if (crawlerCreated)
        {
            Console.WriteLine($"The crawler: {crawlerName} has been created. Now
let's wait until it's ready.");
            CrawlerState crawlerState;
            do
            {
                crawlerState = await wrapper.GetCrawlerStateAsync(crawlerName);
            }
            while (crawlerState != "READY");
            Console.WriteLine($"The crawler {crawlerName} is now ready for
use.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Couldn't create crawler {crawlerName}.");
            return; // Exit the application.
        }

        uiWrapper.DisplayTitle("Start AWS Glue crawler");
        Console.WriteLine("Now let's wait until the crawler has successfully
started.");
        var crawlerStarted = await wrapper.StartCrawlerAsync(crawlerName);
        if (crawlerStarted)
        {
            CrawlerState crawlerState;
            do
            {
                crawlerState = await wrapper.GetCrawlerStateAsync(crawlerName);
            }
```

```
            while (crawlerState != "READY");
            Console.WriteLine($"The crawler {crawlerName} is now ready for
use.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Couldn't start the crawler {crawlerName}.");
            return; // Exit the application.
        }

        uiWrapper.PressEnter();

        Console.WriteLine($"\nLet's take a look at the database: {dbName}");
        var database = await wrapper.GetDatabaseAsync(dbName);

        if (database != null)
        {
            uiWrapper.DisplayTitle($"{database.Name} Details");
            Console.WriteLine($"{database.Name} created on
{database.CreateTime}");
            Console.WriteLine(database.Description);
        }

        uiWrapper.PressEnter();

        var tables = await wrapper.GetTablesAsync(dbName);
        if (tables.Count > 0)
        {
            tables.ForEach(table =>
            {
                Console.WriteLine($"{table.Name}\tCreated:
{table.CreateTime}\tUpdated: {table.UpdateTime}");
            });
        }

        uiWrapper.PressEnter();

        uiWrapper.DisplayTitle("Create AWS Glue job");
        Console.WriteLine("Creating a new AWS Glue job.");
        var description = "An AWS Glue job created using the AWS SDK for .NET";
        await wrapper.CreateJobAsync(dbName, tables[0].Name, bucketUrl, jobName,
roleName, description, scriptUrl);

        uiWrapper.PressEnter();
```

```
        uiWrapper.DisplayTitle("Starting AWS Glue job");
        Console.WriteLine("Starting the new AWS Glue job...");
        var jobRunId = await wrapper.StartJobRunAsync(jobName, dbName,
tables[0].Name, bucketName);
        var jobRunComplete = false;
        var jobRun = new JobRun();
        do
        {
            jobRun = await wrapper.GetJobRunAsync(jobName, jobRunId);
            if (jobRun.JobRunState == "SUCCEEDED" || jobRun.JobRunState ==
"STOPPED" ||
                jobRun.JobRunState == "FAILED" || jobRun.JobRunState ==
"TIMEOUT")
            {
                jobRunComplete = true;
            }
        } while (!jobRunComplete);

        uiWrapper.DisplayTitle($"Data in {bucketName}");

        // Get the list of data stored in the S3 bucket.
        var s3Client = new AmazonS3Client();

        var response = await s3Client.ListObjectsAsync(new ListObjectsRequest
{ BucketName = bucketName });
        response.S3Objects.ForEach(s3Object =>
        {
            Console.WriteLine(s3Object.Key);
        });

        uiWrapper.DisplayTitle("AWS Glue jobs");
        var jobNames = await wrapper.ListJobsAsync();
        jobNames.ForEach(jobName =>
        {
            Console.WriteLine(jobName);
        });

        uiWrapper.PressEnter();

        uiWrapper.DisplayTitle("Get AWS Glue job run information");
        Console.WriteLine("Getting information about the AWS Glue job.");
        var jobRuns = await wrapper.GetJobRunsAsync(jobName);
```

```
        jobRuns.ForEach(jobRun =>
        {

 Console.WriteLine($"{jobRun.JobName}\t{jobRun.JobRunState}\t{jobRun.CompletedOn}");
        });

        uiWrapper.PressEnter();

        uiWrapper.DisplayTitle("Deleting resources");
        Console.WriteLine("Deleting the AWS Glue job used by the example.");
        await wrapper.DeleteJobAsync(jobName);

        Console.WriteLine("Deleting the tables from the database.");
        tables.ForEach(async table =>
        {
            await wrapper.DeleteTableAsync(dbName, table.Name);
        });

        Console.WriteLine("Deleting the database.");
        await wrapper.DeleteDatabaseAsync(dbName);

        Console.WriteLine("Deleting the AWS Glue crawler.");
        await wrapper.DeleteCrawlerAsync(crawlerName);

        Console.WriteLine("The AWS Glue scenario has completed.");
        uiWrapper.PressEnter();
    }
}


namespace GlueBasics;

public class UiWrapper
{
    public readonly string SepBar = new string('-', Console.WindowWidth);

    /// <summary>
    /// Show information about the scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayOverview()
    {
        Console.Clear();
        DisplayTitle("Amazon Glue: get started with crawlers and jobs");
```

```
        Console.WriteLine("This example application does the following:");
        Console.WriteLine("\t 1. Create a crawler, pass it the IAM role and the
URL to the public S3 bucket that contains the source data");
        Console.WriteLine("\t 2. Start the crawler.");
        Console.WriteLine("\t 3. Get the database created by the crawler and the
tables in the database.");
        Console.WriteLine("\t 4. Create a job.");
        Console.WriteLine("\t 5. Start a job run.");
        Console.WriteLine("\t 6. Wait for the job run to complete.");
        Console.WriteLine("\t 7. Show the data stored in the bucket.");
        Console.WriteLine("\t 8. List jobs for the account.");
        Console.WriteLine("\t 9. Get job run details for the job that was run.");
        Console.WriteLine("\t10. Delete the demo job.");
        Console.WriteLine("\t11. Delete the database and tables created for the
demo.");
        Console.WriteLine("\t12. Delete the crawler.");
    }

    /// <summary>
    /// Display a message and wait until the user presses enter.
    /// </summary>
    public void PressEnter()
    {
        Console.Write("\nPlease press <Enter> to continue. ");
        _ = Console.ReadLine();
    }

    /// <summary>
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display.
    /// </summary>
    /// <param name="strToCenter">The string to center on the screen.</param>
    /// <returns>The string padded to make it center on the screen.</returns>
    public string CenterString(string strToCenter)
    {
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2;
        var leftPad = new string(' ', padAmount);
        return $"{leftPad}{strToCenter}";
    }

    /// <summary>
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title and another
    /// line of hyphens.
    /// </summary>
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param>
```

```
    public void DisplayTitle(string strTitle)
    {
        Console.WriteLine(SepBar);
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle));
        Console.WriteLine(SepBar);
    }
}
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK für .NET - API-Referenz.
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler
  - StartJobRun

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
//! Scenario which demonstrates using AWS Glue to add a crawler and run a job.
/*!
 \\sa runGettingStartedWithGlueScenario()
 \param bucketName: An S3 bucket created in the setup.
 \param roleName: An AWS Identity and Access Management (IAM) role created in the
 setup.
 \param clientConfig: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */

bool AwsDoc::Glue::runGettingStartedWithGlueScenario(const Aws::String
 &bucketName,
                                                      const Aws::String &roleName,
                                                      const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

    Aws::String roleArn;
    if (!getRoleArn(roleName, roleArn, clientConfig)) {
        std::cerr << "Error getting role ARN for role." << std::endl;
        return false;
    }

    // 1. Upload the job script to the S3 bucket.
    {
        std::cout << "Uploading the job script '"
                  << AwsDoc::Glue::PYTHON_SCRIPT
                  << "'." << std::endl;

        if (!AwsDoc::Glue::uploadFile(bucketName,
                                      AwsDoc::Glue::PYTHON_SCRIPT_PATH,
                                      AwsDoc::Glue::PYTHON_SCRIPT,
```

```
                                        clientConfig)) {
            std::cerr << "Error uploading the job file." << std::endl;
            return false;
        }
    }

    // 2. Create a crawler.
    {
        Aws::Glue::Model::S3Target s3Target;
        s3Target.SetPath("s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv");
        Aws::Glue::Model::CrawlerTargets crawlerTargets;
        crawlerTargets.AddS3Targets(s3Target);

        Aws::Glue::Model::CreateCrawlerRequest request;
        request.SetTargets(crawlerTargets);
        request.SetName(CRAWLER_NAME);
        request.SetDatabaseName(CRAWLER_DATABASE_NAME);
        request.SetTablePrefix(CRAWLER_DATABASE_PREFIX);
        request.SetRole(roleArn);

        Aws::Glue::Model::CreateCrawlerOutcome outcome =
client.CreateCrawler(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully created the crawler." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error creating a crawler. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets("", CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
clientConfig);
            return false;
        }
    }

    // 3. Get a crawler.
    {
        Aws::Glue::Model::GetCrawlerRequest request;
        request.SetName(CRAWLER_NAME);

        Aws::Glue::Model::GetCrawlerOutcome outcome = client.GetCrawler(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
```

```
            Aws::Glue::Model::CrawlerState crawlerState =
outcome.GetResult().GetCrawler().GetState();
            std::cout << "Retrieved crawler with state " <<

Aws::Glue::Model::CrawlerStateMapper::GetNameForCrawlerState(
                              crawlerState)
                      << "." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error retrieving a crawler.  "
                      << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
    }

    // 4. Start a crawler.
    {
        Aws::Glue::Model::StartCrawlerRequest request;
        request.SetName(CRAWLER_NAME);

        Aws::Glue::Model::StartCrawlerOutcome outcome =
client.StartCrawler(request);


        if (outcome.IsSuccess() || (Aws::Glue::GlueErrors::CRAWLER_RUNNING ==
                                    outcome.GetError().GetErrorType())) {
            if (!outcome.IsSuccess()) {
                std::cout << "Crawler was already started." << std::endl;
            }
            else {
                std::cout << "Successfully started crawler." << std::endl;
            }

            std::cout << "This may take a while to run." << std::endl;

            Aws::Glue::Model::CrawlerState crawlerState =
Aws::Glue::Model::CrawlerState::NOT_SET;
            int iterations = 0;
            while (Aws::Glue::Model::CrawlerState::READY != crawlerState) {
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
                ++iterations;
                if ((iterations % 10) == 0) { // Log status every 10 seconds.
```

```
                    std::cout << "Crawler status " <<

Aws::Glue::Model::CrawlerStateMapper::GetNameForCrawlerState(
                                       crawlerState)
                              << ". After " << iterations
                              << " seconds elapsed."
                              << std::endl;
                }
                Aws::Glue::Model::GetCrawlerRequest getCrawlerRequest;
                getCrawlerRequest.SetName(CRAWLER_NAME);

                Aws::Glue::Model::GetCrawlerOutcome getCrawlerOutcome =
client.GetCrawler(
                        getCrawlerRequest);

                if (getCrawlerOutcome.IsSuccess()) {
                    crawlerState =
getCrawlerOutcome.GetResult().GetCrawler().GetState();
                }
                else {
                    std::cerr << "Error getting crawler.  "
                              << getCrawlerOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
                    break;
                }
            }

            if (Aws::Glue::Model::CrawlerState::READY == crawlerState) {
                std::cout << "Crawler finished running after " << iterations
                          << " seconds."
                          << std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error starting a crawler.  "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;

            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
    }
```

```
   // 5. Get a database.
   {
       Aws::Glue::Model::GetDatabaseRequest request;
       request.SetName(CRAWLER_DATABASE_NAME);

       Aws::Glue::Model::GetDatabaseOutcome outcome =
client.GetDatabase(request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           const Aws::Glue::Model::Database &database =
outcome.GetResult().GetDatabase();

           std::cout << "Successfully retrieve the database\n" <<
                     database.Jsonize().View().WriteReadable() << "'." <<
std::endl;
       }
       else {
           std::cerr << "Error getting the database.  "
                     << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
           deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                        clientConfig);
           return false;
       }
   }

   // 6. Get tables.
   Aws::String tableName;
   {
       Aws::Glue::Model::GetTablesRequest request;
       request.SetDatabaseName(CRAWLER_DATABASE_NAME);
       std::vector<Aws::Glue::Model::Table> all_tables;
       Aws::String nextToken; // Used for pagination.
       do {
           Aws::Glue::Model::GetTablesOutcome outcome =
client.GetTables(request);

           if (outcome.IsSuccess()) {
               const std::vector<Aws::Glue::Model::Table> &tables =
outcome.GetResult().GetTableList();
               all_tables.insert(all_tables.end(), tables.begin(),
tables.end());
               nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
           }
           else {
```

```
                std::cerr << "Error getting the tables. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                             clientConfig);
                return false;
            }
        } while (!nextToken.empty());

        std::cout << "The database contains " << all_tables.size()
                  << (all_tables.size() == 1 ?
                      " table." : "tables.") << std::endl;
        std::cout << "Here is a list of the tables in the database.";
        for (size_t index = 0; index < all_tables.size(); ++index) {
            std::cout << "    " << index + 1 << ":  " <<
all_tables[index].GetName()
                      << std::endl;
        }

        if (!all_tables.empty()) {
            int tableIndex = askQuestionForIntRange(
                    "Enter an index to display the database detail ",
                    1, static_cast<int>(all_tables.size()));
            std::cout << all_tables[tableIndex -
1].Jsonize().View().WriteReadable()
                      << std::endl;

            tableName = all_tables[tableIndex - 1].GetName();
        }
    }

    // 7. Create a job.
    {
        Aws::Glue::Model::CreateJobRequest request;
        request.SetName(JOB_NAME);
        request.SetRole(roleArn);
        request.SetGlueVersion(GLUE_VERSION);

        Aws::Glue::Model::JobCommand command;
        command.SetName(JOB_COMMAND_NAME);
        command.SetPythonVersion(JOB_PYTHON_VERSION);
        command.SetScriptLocation(
                Aws::String("s3://") + bucketName + "/" + PYTHON_SCRIPT);
        request.SetCommand(command);
```

```
        Aws::Glue::Model::CreateJobOutcome outcome = client.CreateJob(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully created the job." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error creating the job. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
    }

    // 8. Start a job run.
    {
        Aws::Glue::Model::StartJobRunRequest request;
        request.SetJobName(JOB_NAME);

        Aws::Map<Aws::String, Aws::String> arguments;
        arguments["--input_database"] = CRAWLER_DATABASE_NAME;
        arguments["--input_table"] = tableName;
        arguments["--output_bucket_url"] = Aws::String("s3://") + bucketName +
"/";
        request.SetArguments(arguments);

        Aws::Glue::Model::StartJobRunOutcome outcome =
client.StartJobRun(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully started the job." << std::endl;

            Aws::String jobRunId = outcome.GetResult().GetJobRunId();

            int iterator = 0;
            bool done = false;
            while (!done) {
                ++iterator;
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
                Aws::Glue::Model::GetJobRunRequest jobRunRequest;
                jobRunRequest.SetJobName(JOB_NAME);
                jobRunRequest.SetRunId(jobRunId);
```

```
                Aws::Glue::Model::GetJobRunOutcome jobRunOutcome =
client.GetJobRun(
                        jobRunRequest);

                if (jobRunOutcome.IsSuccess()) {
                    const Aws::Glue::Model::JobRun &jobRun =
jobRunOutcome.GetResult().GetJobRun();
                    Aws::Glue::Model::JobRunState jobRunState =
jobRun.GetJobRunState();

                    if ((jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::STOPPED)
||
                        (jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::FAILED) ||
                        (jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::TIMEOUT))
{
                        std::cerr << "Error running job. "
                                  << jobRun.GetErrorMessage()
                                  << std::endl;
                        deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME,
JOB_NAME,
                                     bucketName,
                                     clientConfig);
                        return false;
                    }
                    else if (jobRunState ==
                             Aws::Glue::Model::JobRunState::SUCCEEDED) {
                        std::cout << "Job run succeeded after  " << iterator <<
                                  " seconds elapsed." << std::endl;
                        done = true;
                    }
                    else if ((iterator % 10) == 0) { // Log status every 10
seconds.
                        std::cout << "Job run status " <<

Aws::Glue::Model::JobRunStateMapper::GetNameForJobRunState(
                                         jobRunState) <<
                                  ". " << iterator <<
                                  " seconds elapsed." << std::endl;
                    }
                }
                else {
                    std::cerr << "Error retrieving job run state. "
                              << jobRunOutcome.GetError().GetMessage()
```

```
                            << std::endl;
                    deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
                                 bucketName, clientConfig);
                    return false;
                }
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error starting a job. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
    }

    // 9. List the output data stored in the S3 bucket.
    {
        Aws::S3::S3Client s3Client;
        Aws::S3::Model::ListObjectsV2Request request;
        request.SetBucket(bucketName);
        request.SetPrefix(OUTPUT_FILE_PREFIX);

        Aws::String continuationToken; // Used for pagination.
        std::vector<Aws::S3::Model::Object> allObjects;
        do {
            if (!continuationToken.empty()) {
                request.SetContinuationToken(continuationToken);
            }
            Aws::S3::Model::ListObjectsV2Outcome outcome =
s3Client.ListObjectsV2(
                    request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::S3::Model::Object> &objects =
                        outcome.GetResult().GetContents();
                allObjects.insert(allObjects.end(), objects.begin(),
objects.end());
                continuationToken =
outcome.GetResult().GetNextContinuationToken();
            }
            else {
```

```
                std::cerr << "Error listing objects. "
                          << outcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                break;
            }
        } while (!continuationToken.empty());

        std::cout << "Data from your job is in " << allObjects.size() <<
                  " files in the S3 bucket, " << bucketName << "." << std::endl;

        for (size_t i = 0; i < allObjects.size(); ++i) {
            std::cout << "    " << i + 1 << ". " << allObjects[i].GetKey()
                      << std::endl;
        }

        int objectIndex = askQuestionForIntRange(
                std::string(
                        "Enter the number of a block to download it and see the
 first ") +
                std::to_string(LINES_OF_RUN_FILE_TO_DISPLAY) +
                " lines of JSON output in the block: ", 1,
                static_cast<int>(allObjects.size()));

        Aws::String objectKey = allObjects[objectIndex - 1].GetKey();

        std::stringstream stringStream;
        if (getObjectFromBucket(bucketName, objectKey, stringStream,
                                clientConfig)) {
            for (int i = 0; i < LINES_OF_RUN_FILE_TO_DISPLAY && stringStream; +
+i) {
                std::string line;
                std::getline(stringStream, line);
                std::cout << "    " << line << std::endl;
            }
        }
        else {
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
 bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
    }

    // 10. List all the jobs.
```

```
    Aws::String jobName;
    {
        Aws::Glue::Model::ListJobsRequest listJobsRequest;

        Aws::String nextToken;
        std::vector<Aws::String> allJobNames;

        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                listJobsRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
            Aws::Glue::Model::ListJobsOutcome listRunsOutcome = client.ListJobs(
                    listJobsRequest);

            if (listRunsOutcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::String> &jobNames =
listRunsOutcome.GetResult().GetJobNames();
                allJobNames.insert(allJobNames.end(), jobNames.begin(),
jobNames.end());
                nextToken = listRunsOutcome.GetResult().GetNextToken();
            }
            else {
                std::cerr << "Error listing jobs. "
                          << listRunsOutcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
            }
        } while (!nextToken.empty());
        std::cout << "Your account has " << allJobNames.size() << " jobs."
                  << std::endl;
        for (size_t i = 0; i < allJobNames.size(); ++i) {
            std::cout << "   " << i + 1 << ". " << allJobNames[i] << std::endl;
        }
        int jobIndex = askQuestionForIntRange(
                Aws::String("Enter a number between 1 and ") +
                std::to_string(allJobNames.size()) +
                " to see the list of runs for a job: ",
                1, static_cast<int>(allJobNames.size()));

        jobName = allJobNames[jobIndex - 1];
    }

    // 11. Get the job runs for a job.
    Aws::String jobRunID;
    if (!jobName.empty()) {
```

```
        Aws::Glue::Model::GetJobRunsRequest getJobRunsRequest;
        getJobRunsRequest.SetJobName(jobName);

        Aws::String nextToken; // Used for pagination.
        std::vector<Aws::Glue::Model::JobRun> allJobRuns;
        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                getJobRunsRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
            Aws::Glue::Model::GetJobRunsOutcome jobRunsOutcome =
client.GetJobRuns(
                    getJobRunsRequest);

            if (jobRunsOutcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::Glue::Model::JobRun> &jobRuns =
jobRunsOutcome.GetResult().GetJobRuns();
                allJobRuns.insert(allJobRuns.end(), jobRuns.begin(),
jobRuns.end());

                nextToken = jobRunsOutcome.GetResult().GetNextToken();
            }
            else {
                std::cerr << "Error getting job runs. "
                          << jobRunsOutcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
                break;
            }
        } while (!nextToken.empty());

        std::cout << "There are " << allJobRuns.size() << " runs in the job '"
                  <<
                  jobName << "'." << std::endl;

        for (size_t i = 0; i < allJobRuns.size(); ++i) {
            std::cout << "   " << i + 1 << ". " << allJobRuns[i].GetJobName()
                      << std::endl;
        }

        int runIndex = askQuestionForIntRange(
                Aws::String("Enter a number between 1 and ") +
                std::to_string(allJobRuns.size()) +
                " to see details for a run: ",
                1, static_cast<int>(allJobRuns.size()));
        jobRunID = allJobRuns[runIndex - 1].GetId();
```

```
    }

    // 12. Get a single job run.
    if (!jobRunID.empty()) {
        Aws::Glue::Model::GetJobRunRequest jobRunRequest;
        jobRunRequest.SetJobName(jobName);
        jobRunRequest.SetRunId(jobRunID);

        Aws::Glue::Model::GetJobRunOutcome jobRunOutcome = client.GetJobRun(
                jobRunRequest);

        if (jobRunOutcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Displaying the job run JSON description." << std::endl;
            std::cout
                    <<
 jobRunOutcome.GetResult().GetJobRun().Jsonize().View().WriteReadable()
                    << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error get a job run. "
                      << jobRunOutcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
    }

    return deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
 bucketName,
                        clientConfig);
}

//! Cleanup routine to delete created assets.
/*!
 \\sa deleteAssets()
 \param crawler: Name of an AWS Glue crawler.
 \param database: The name of an AWS Glue database.
 \param job: The name of an AWS Glue job.
 \param bucketName: The name of an S3 bucket.
 \param clientConfig: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Glue::deleteAssets(const Aws::String &crawler, const Aws::String
 &database,
                                const Aws::String &job, const Aws::String
 &bucketName,
```

```
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
   const Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);
   bool result = true;

   // 13. Delete a job.
   if (!job.empty()) {
       Aws::Glue::Model::DeleteJobRequest request;
       request.SetJobName(job);

       Aws::Glue::Model::DeleteJobOutcome outcome = client.DeleteJob(request);


       if (outcome.IsSuccess()) {
           std::cout << "Successfully deleted the job." << std::endl;
       }
       else {
           std::cerr << "Error deleting the job. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                     << std::endl;
           result = false;
       }
   }

   // 14. Delete a database.
   if (!database.empty()) {
       Aws::Glue::Model::DeleteDatabaseRequest request;
       request.SetName(database);

       Aws::Glue::Model::DeleteDatabaseOutcome outcome = client.DeleteDatabase(
               request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           std::cout << "Successfully deleted the database." << std::endl;
       }
       else {
           std::cerr << "Error deleting database. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                     << std::endl;
           result = false;
       }
   }

   // 15. Delete a crawler.
```

```
    if (!crawler.empty()) {
        Aws::Glue::Model::DeleteCrawlerRequest request;
        request.SetName(crawler);

        Aws::Glue::Model::DeleteCrawlerOutcome outcome =
 client.DeleteCrawler(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully deleted the crawler." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error deleting the crawler. "
                      << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
    }

    // 16. Delete the job script and run data from the S3 bucket.
    result &= AwsDoc::Glue::deleteAllObjectsInS3Bucket(bucketName,
                                                       clientConfig);
    return result;
}

//! Routine which uploads a file to an S3 bucket.
/*!
 \\sa uploadFile()
 \param bucketName: An S3 bucket created in the setup.
 \param filePath: The path of the file to upload.
 \param fileName The name for the uploaded file.
 \param clientConfig: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool
AwsDoc::Glue::uploadFile(const Aws::String &bucketName,
                         const Aws::String &filePath,
                         const Aws::String &fileName,
                         const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::S3::S3Client s3_client(clientConfig);

    Aws::S3::Model::PutObjectRequest request;
    request.SetBucket(bucketName);
    request.SetKey(fileName);

    std::shared_ptr<Aws::IOStream> inputData =
```

```
            Aws::MakeShared<Aws::FStream>("SampleAllocationTag",
                                          filePath.c_str(),
                                          std::ios_base::in |
 std::ios_base::binary);

    if (!*inputData) {
        std::cerr << "Error unable to read file " << filePath << std::endl;
        return false;
    }

    request.SetBody(inputData);

    Aws::S3::Model::PutObjectOutcome outcome =
            s3_client.PutObject(request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error: PutObject: " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Added object '" << filePath << "' to bucket '"
                  << bucketName << "'." << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

//! Routine which deletes all objects in an S3 bucket.
/*!
 \\sa deleteAllObjectsInS3Bucket()
 \param bucketName: The S3 bucket name.
 \param clientConfig: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Glue::deleteAllObjectsInS3Bucket(const Aws::String &bucketName,
                                              const
 Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::S3::S3Client client(clientConfig);
    Aws::S3::Model::ListObjectsV2Request listObjectsRequest;
    listObjectsRequest.SetBucket(bucketName);

    Aws::String continuationToken; // Used for pagination.
    bool result = true;
    do {
```

```
        if (!continuationToken.empty()) {
            listObjectsRequest.SetContinuationToken(continuationToken);
        }

        Aws::S3::Model::ListObjectsV2Outcome listObjectsOutcome =
client.ListObjectsV2(
                listObjectsRequest);

        if (listObjectsOutcome.IsSuccess()) {
            const std::vector<Aws::S3::Model::Object> &objects =
listObjectsOutcome.GetResult().GetContents();
            if (!objects.empty()) {
                Aws::S3::Model::DeleteObjectsRequest deleteObjectsRequest;
                deleteObjectsRequest.SetBucket(bucketName);

                std::vector<Aws::S3::Model::ObjectIdentifier> objectIdentifiers;
                for (const Aws::S3::Model::Object &object: objects) {
                    objectIdentifiers.push_back(
                            Aws::S3::Model::ObjectIdentifier().WithKey(
                                    object.GetKey()));
                }
                Aws::S3::Model::Delete objectsDelete;
                objectsDelete.SetObjects(objectIdentifiers);
                objectsDelete.SetQuiet(true);
                deleteObjectsRequest.SetDelete(objectsDelete);

                Aws::S3::Model::DeleteObjectsOutcome deleteObjectsOutcome =
                        client.DeleteObjects(deleteObjectsRequest);

                if (!deleteObjectsOutcome.IsSuccess()) {
                    std::cerr << "Error deleting objects. " <<
                              deleteObjectsOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
                    result = false;
                    break;
                }
                else {
                    std::cout << "Successfully deleted the objects." <<
std::endl;

                }
            }
            else {
                std::cout << "No objects to delete in '" << bucketName << "'."
```

```
                          << std::endl;
            }

            continuationToken =
 listObjectsOutcome.GetResult().GetNextContinuationToken();
        }
        else {
            std::cerr << "Error listing objects. "
                      << listObjectsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
            break;
        }
    } while (!continuationToken.empty());

    return result;
}

//! Routine which retrieves an object from an S3 bucket.
/*!
 \\sa getObjectFromBucket()
 \param bucketName: The S3 bucket name.
 \param objectKey: The object's name.
 \param objectStream: A stream to receive the retrieved data.
 \param clientConfig: AWS client configuration.
 \return bool: Successful completion.
 */
bool AwsDoc::Glue::getObjectFromBucket(const Aws::String &bucketName,
                                       const Aws::String &objectKey,
                                       std::ostream &objectStream,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfig) {
    Aws::S3::S3Client client(clientConfig);
    Aws::S3::Model::GetObjectRequest request;
    request.SetBucket(bucketName);
    request.SetKey(objectKey);

    Aws::S3::Model::GetObjectOutcome outcome = client.GetObject(request);


    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully retrieved '" << objectKey << "'." <<
 std::endl;
        auto &body = outcome.GetResult().GetBody();
        objectStream << body.rdbuf();
```

```
    }
    else {
        std::cerr << "Error retrieving object. " <<
 outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK für C++ -API-Referenz.
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler
  - StartJobRun

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 * <p>
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 *
 * To set up the resources, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/ug/tutorial-add-crawler.html
 *
 * This example performs the following tasks:
 *
 * 1. Create a database.
 * 2. Create a crawler.
 * 3. Get a crawler.
 * 4. Start a crawler.
 * 5. Get a database.
 * 6. Get tables.
 * 7. Create a job.
 * 8. Start a job run.
 * 9. List all jobs.
 * 10. Get job runs.
 * 11. Delete a job.
 * 12. Delete a database.
 * 13. Delete a crawler.
 */

public class GlueScenario {
```

```
   public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
"-");

   public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
       final String usage = """

           Usage:
               <iam> <s3Path> <cron> <dbName> <crawlerName> <jobName>
<scriptLocation> <locationUri> <bucketNameSc>\s

           Where:
               iam - The ARN of the IAM role that has AWS Glue and S3
permissions.\s
               s3Path - The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) target
that contains data (for example, s3://<bucket name>/read).
               cron - A cron expression used to specify the schedule  (i.e.,
cron(15 12 * * ? *).
               dbName - The database name.\s
               crawlerName - The name of the crawler.\s
               jobName - The name you assign to this job definition.
               scriptLocation - The Amazon S3 path to a script that runs a job.
               locationUri - The location of the database (you can find this
file in resources folder).
               bucketNameSc - The Amazon S3 bucket name used when creating a job
               """;

       if (args.length != 9) {
           System.out.println(usage);
           return;
       }
       Scanner scanner = new Scanner(System.in);
       String iam = args[0];
       String s3Path = args[1];
       String cron = args[2];
       String dbName = args[3];
       String crawlerName = args[4];
       String jobName = args[5];
       String scriptLocation = args[6];
       String locationUri = args[7];
       String bucketNameSc = args[8];

       Region region = Region.US_EAST_1;
       GlueClient glueClient = GlueClient.builder()
           .region(region)
```

```
            .build();
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Welcome to the AWS Glue scenario.");
        System.out.println("""
            AWS Glue is a fully managed extract, transform, and load (ETL)
service provided by Amazon
            Web Services (AWS). It is designed to simplify the process of
building, running, and maintaining
            ETL pipelines, which are essential for data integration and data
warehousing tasks.

            One of the key features of AWS Glue is its ability to automatically
discover and catalog data
            stored in various sources, such as Amazon S3, Amazon RDS, Amazon
Redshift, and other databases.
            This cataloging process creates a central metadata repository, known
as the AWS Glue Data Catalog,
            which provides a unified view of an organization's data assets. This
metadata can then be used to
            create ETL jobs, which can be scheduled and run on-demand or on a
regular basis.

            Lets get started.

            """);
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("1. Create a database.");
        try {
            createDatabase(glueClient, dbName, locationUri);
        } catch (GlueException e) {
            if (e.awsErrorDetails().errorMessage().equals("Database already
exists.")) {
                System.out.println("Database " + dbName + " already exists.
Skipping creation.");
            } else {
                System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
                return;
            }
        }

        waitForInputToContinue(scanner);
```

```
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("2. Create a crawler.");
        try {
            createGlueCrawler(glueClient, iam, s3Path, cron, dbName,
crawlerName);
        } catch (GlueException e) {
            if (e.awsErrorDetails().errorMessage().contains("already exists")) {
                System.out.println("Crawler " + crawlerName + " already exists.
Skipping creation.");
            } else {
                System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
                System.exit(1);
            }
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("3. Get a crawler.");
        try {
            getSpecificCrawler(glueClient, crawlerName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("4. Start a crawler.");
        try {
            startSpecificCrawler(glueClient, crawlerName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("5. Get a database.");
        try {
```

```
            getSpecificDatabase(glueClient, dbName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("*** Wait 5 min for the tables to become available");
        TimeUnit.MINUTES.sleep(5);
        System.out.println("6. Get tables.");
        String myTableName;
        try {
            myTableName = getGlueTables(glueClient, dbName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("7. Create a job.");
        try {
            createJob(glueClient, jobName, iam, scriptLocation);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("8. Start a Job run.");
        try {
            startJob(glueClient, jobName, dbName, myTableName, bucketNameSc);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);
```

```
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("9. List all jobs.");
        try {
            getAllJobs(glueClient);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("10. Get job runs.");
        try {
            getJobRuns(glueClient, jobName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("11. Delete a job.");
        try {
            deleteJob(glueClient, jobName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        System.out.println("*** Wait 5 MIN for the " + crawlerName + " to stop");
        TimeUnit.MINUTES.sleep(5);
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("12. Delete a database.");
        try {
            deleteDatabase(glueClient, dbName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
```

```
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Delete a crawler.");
        try {
            deleteSpecificCrawler(glueClient, crawlerName);
        } catch (GlueException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            return;
        }
        waitForInputToContinue(scanner);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Successfully completed the AWS Glue Scenario");
        System.out.println(DASHES);
    }


    /**
     * Creates a Glue database with the specified name and location URI.
     *
     * @param glueClient  The Glue client to use for the database creation.
     * @param dbName      The name of the database to create.
     * @param locationUri The location URI for the database.
     */
    public static void createDatabase(GlueClient glueClient, String dbName,
String locationUri) {
        try {
            DatabaseInput input = DatabaseInput.builder()
                .description("Built with the AWS SDK for Java V2")
                .name(dbName)
                .locationUri(locationUri)
                .build();

            CreateDatabaseRequest request = CreateDatabaseRequest.builder()
                .databaseInput(input)
                .build();

            glueClient.createDatabase(request);
            System.out.println(dbName + " was successfully created");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
```

```
        }
    }


    /**
     * Creates a new AWS Glue crawler using the AWS Glue Java API.
     *
     * @param glueClient  the AWS Glue client used to interact with the AWS Glue
service
     * @param iam         the IAM role that the crawler will use to access the
data source
     * @param s3Path      the S3 path that the crawler will scan for data
     * @param cron        the cron expression that defines the crawler's schedule
     * @param dbName      the name of the AWS Glue database where the crawler
will store the metadata
     * @param crawlerName the name of the crawler to be created
     */
    public static void createGlueCrawler(GlueClient glueClient,
                                          String iam,
                                          String s3Path,
                                          String cron,
                                          String dbName,
                                          String crawlerName) {

        try {
            S3Target s3Target = S3Target.builder()
                .path(s3Path)
                .build();

            List<S3Target> targetList = new ArrayList<>();
            targetList.add(s3Target);
            CrawlerTargets targets = CrawlerTargets.builder()
                .s3Targets(targetList)
                .build();

            CreateCrawlerRequest crawlerRequest = CreateCrawlerRequest.builder()
                .databaseName(dbName)
                .name(crawlerName)
                .description("Created by the AWS Glue Java API")
                .targets(targets)
                .role(iam)
                .schedule(cron)
                .build();
```

```
            glueClient.createCrawler(crawlerRequest);
            System.out.println(crawlerName + " was successfully created");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }

    /**
     * Retrieves a specific crawler from the AWS Glue service and waits for it to
be in the "READY" state.
     *
     * @param glueClient  the AWS Glue client used to interact with the Glue
service
     * @param crawlerName the name of the crawler to be retrieved
     */
    public static void getSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
crawlerName) throws InterruptedException {
        try {
            GetCrawlerRequest crawlerRequest = GetCrawlerRequest.builder()
                .name(crawlerName)
                .build();

            boolean ready = false;
            while (!ready) {
                GetCrawlerResponse response =
glueClient.getCrawler(crawlerRequest);
                String status = response.crawler().stateAsString();
                if (status.compareTo("READY") == 0) {
                    ready = true;
                }
                Thread.sleep(3000);
            }

            System.out.println("The crawler is now ready");

        } catch (GlueException | InterruptedException e) {
            throw e;
        }
    }

    /**
     * Starts a specific AWS Glue crawler.
     *
```

```
    * @param glueClient  the AWS Glue client to use for the crawler operation
    * @param crawlerName the name of the crawler to start
    * @throws GlueException if there is an error starting the crawler
    */
   public static void startSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
crawlerName) {
       try {
           StartCrawlerRequest crawlerRequest = StartCrawlerRequest.builder()
               .name(crawlerName)
               .build();

           glueClient.startCrawler(crawlerRequest);
           System.out.println(crawlerName + " was successfully started!");

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
       }
   }

   /**
    * Retrieves the specific database from the AWS Glue service.
    *
    * @param glueClient   an instance of the AWS Glue client used to interact
with the service
    * @param databaseName the name of the database to retrieve
    * @throws GlueException if there is an error retrieving the database from
the AWS Glue service
    */
   public static void getSpecificDatabase(GlueClient glueClient, String
databaseName) {
       try {
           GetDatabaseRequest databasesRequest = GetDatabaseRequest.builder()
               .name(databaseName)
               .build();

           GetDatabaseResponse response =
glueClient.getDatabase(databasesRequest);
           Instant createDate = response.database().createTime();

           // Convert the Instant to readable date.
           DateTimeFormatter formatter =
DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.SHORT)
               .withLocale(Locale.US)
               .withZone(ZoneId.systemDefault());
```

```
            formatter.format(createDate);
            System.out.println("The create date of the database is " +
createDate);

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }


    /**
     * Retrieves the names of the tables in the specified Glue database.
     *
     * @param glueClient the Glue client to use for the operation
     * @param dbName     the name of the Glue database to retrieve the table
names from
     * @return the name of the first table retrieved, or an empty string if no
tables were found
     */
    public static String getGlueTables(GlueClient glueClient, String dbName) {
        String myTableName = "";
        try {
            GetTablesRequest tableRequest = GetTablesRequest.builder()
                .databaseName(dbName)
                .build();

            GetTablesResponse response = glueClient.getTables(tableRequest);
            List<Table> tables = response.tableList();
            if (tables.isEmpty()) {
                System.out.println("No tables were returned");
            } else {
                for (Table table : tables) {
                    myTableName = table.name();
                    System.out.println("Table name is: " + myTableName);
                }
            }

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
        return myTableName;
    }
```

```
   /**
    * Starts a job run in AWS Glue.
    *
    * @param glueClient    the AWS Glue client to use for the job run
    * @param jobName       the name of the Glue job to run
    * @param inputDatabase the name of the input database
    * @param inputTable    the name of the input table
    * @param outBucket     the URL of the output S3 bucket
    * @throws GlueException if there is an error starting the job run
    */
   public static void startJob(GlueClient glueClient, String jobName, String
inputDatabase, String inputTable,
                               String outBucket) {
       try {
           Map<String, String> myMap = new HashMap<>();
           myMap.put("--input_database", inputDatabase);
           myMap.put("--input_table", inputTable);
           myMap.put("--output_bucket_url", outBucket);

           StartJobRunRequest runRequest = StartJobRunRequest.builder()
               .workerType(WorkerType.G_1_X)
               .numberOfWorkers(10)
               .arguments(myMap)
               .jobName(jobName)
               .build();

           StartJobRunResponse response = glueClient.startJobRun(runRequest);
           System.out.println("The request Id of the job is " +
response.responseMetadata().requestId());

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
       }
   }


   /**
    * Creates a new AWS Glue job.
    *
    * @param glueClient     the AWS Glue client to use for the operation
    * @param jobName        the name of the job to create
    * @param iam            the IAM role to associate with the job
    * @param scriptLocation the location of the script to be used by the job
```

```
     * @throws GlueException if there is an error creating the job
     */
    public static void createJob(GlueClient glueClient, String jobName, String
iam, String scriptLocation) {
        try {
            JobCommand command = JobCommand.builder()
                .pythonVersion("3")
                .name("glueetl")
                .scriptLocation(scriptLocation)
                .build();

            CreateJobRequest jobRequest = CreateJobRequest.builder()
                .description("A Job created by using the AWS SDK for Java V2")
                .glueVersion("2.0")
                .workerType(WorkerType.G_1_X)
                .numberOfWorkers(10)
                .name(jobName)
                .role(iam)
                .command(command)
                .build();

            glueClient.createJob(jobRequest);
            System.out.println(jobName + " was successfully created.");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }


    /**
     * Retrieves and prints information about all the jobs in the Glue data
catalog.
     *
     * @param glueClient the Glue client used to interact with the AWS Glue
service
     */
    public static void getAllJobs(GlueClient glueClient) {
        try {
            GetJobsRequest jobsRequest = GetJobsRequest.builder()
                .maxResults(10)
                .build();

            GetJobsResponse jobsResponse = glueClient.getJobs(jobsRequest);
```

```
            List<Job> jobs = jobsResponse.jobs();
            for (Job job : jobs) {
                System.out.println("Job name is : " + job.name());
                System.out.println("The job worker type is : " +
job.workerType().name());
            }

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }

    /**
     * Retrieves the job runs for a given Glue job and prints the status of the
job runs.
     *
     * @param glueClient the Glue client used to make API calls
     * @param jobName    the name of the Glue job to retrieve the job runs for
     */
    public static void getJobRuns(GlueClient glueClient, String jobName) {
        try {
            GetJobRunsRequest runsRequest = GetJobRunsRequest.builder()
                .jobName(jobName)
                .maxResults(20)
                .build();

            boolean jobDone = false;
            while (!jobDone) {
                GetJobRunsResponse response = glueClient.getJobRuns(runsRequest);
                List<JobRun> jobRuns = response.jobRuns();
                for (JobRun jobRun : jobRuns) {
                    String jobState = jobRun.jobRunState().name();
                    if (jobState.compareTo("SUCCEEDED") == 0) {
                        System.out.println(jobName + " has succeeded");
                        jobDone = true;

                    } else if (jobState.compareTo("STOPPED") == 0) {
                        System.out.println("Job run has stopped");
                        jobDone = true;

                    } else if (jobState.compareTo("FAILED") == 0) {
                        System.out.println("Job run has failed");
                        jobDone = true;
```

```
                    } else if (jobState.compareTo("TIMEOUT") == 0) {
                        System.out.println("Job run has timed out");
                        jobDone = true;

                    } else {
                        System.out.println("*** Job run state is " +
jobRun.jobRunState().name());
                        System.out.println("Job run Id is " + jobRun.id());
                        System.out.println("The Glue version is " +
jobRun.glueVersion());
                    }
                    TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
                }
            }

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        } catch (InterruptedException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }


    /**
     * Deletes a Glue job.
     *
     * @param glueClient the Glue client to use for the operation
     * @param jobName    the name of the job to be deleted
     * @throws GlueException if there is an error deleting the job
     */
    public static void deleteJob(GlueClient glueClient, String jobName) {
        try {
            DeleteJobRequest jobRequest = DeleteJobRequest.builder()
                .jobName(jobName)
                .build();

            glueClient.deleteJob(jobRequest);
            System.out.println(jobName + " was successfully deleted");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }
```

```
   /**
    * Deletes a AWS Glue Database.
    *
    * @param glueClient   An instance of the AWS Glue client used to interact
with the AWS Glue service.
    * @param databaseName The name of the database to be deleted.
    * @throws GlueException If an error occurs while deleting the database.
    */
   public static void deleteDatabase(GlueClient glueClient, String databaseName)
{
       try {
           DeleteDatabaseRequest request = DeleteDatabaseRequest.builder()
               .name(databaseName)
               .build();

           glueClient.deleteDatabase(request);
           System.out.println(databaseName + " was successfully deleted");

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
       }
   }


   /**
    * Deletes a specific AWS Glue crawler.
    *
    * @param glueClient  the AWS Glue client object
    * @param crawlerName the name of the crawler to be deleted
    * @throws GlueException if an error occurs during the deletion process
    */
   public static void deleteSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
crawlerName) {
       try {
           DeleteCrawlerRequest deleteCrawlerRequest =
DeleteCrawlerRequest.builder()
               .name(crawlerName)
               .build();

           glueClient.deleteCrawler(deleteCrawlerRequest);
           System.out.println(crawlerName + " was deleted");

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
```

```
        }
    }

    private static void waitForInputToContinue(Scanner scanner) {
        while (true) {
            System.out.println("");
            System.out.println("Enter 'c' followed by <ENTER> to continue:");
            String input = scanner.nextLine();

            if (input.trim().equalsIgnoreCase("c")) {
                System.out.println("Continuing with the program...");
                System.out.println("");
                break;
            } else {
                // Handle invalid input.
                System.out.println("Invalid input. Please try again.");
            }
        }
    }
}
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK for Java 2.x - API-Referenz.
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables

- ListJobs
- StartCrawler
- StartJobRun

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

Erstellen und starten Sie einen Crawler, der einen öffentlichen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Bucket crawlt und eine Metadaten-Datenbank generiert, die die gefundenen CSV-formatted Daten beschreibt.

```
const createCrawler = (name, role, dbName, tablePrefix, s3TargetPath) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new CreateCrawlerCommand({
    Name: name,
    Role: role,
    DatabaseName: dbName,
    TablePrefix: tablePrefix,
    Targets: {
      S3Targets: [{ Path: s3TargetPath }],
    },
  });

  return client.send(command);
};

const getCrawler = (name) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetCrawlerCommand({
    Name: name,
  });
```

```
  return client.send(command);
};

const startCrawler = (name) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new StartCrawlerCommand({
    Name: name,
  });

  return client.send(command);
};

const crawlerExists = async ({ getCrawler }, crawlerName) => {
  try {
    await getCrawler(crawlerName);
    return true;
  } catch {
    return false;
  }
};

/**
 * @param {{ createCrawler: import('../../../actions/create-
crawler.js').createCrawler}} actions
 */
const makeCreateCrawlerStep = (actions) => async (context) => {
  if (await crawlerExists(actions, process.env.CRAWLER_NAME)) {
    log("Crawler already exists. Skipping creation.");
  } else {
    await actions.createCrawler(
      process.env.CRAWLER_NAME,
      process.env.ROLE_NAME,
      process.env.DATABASE_NAME,
      process.env.TABLE_PREFIX,
      process.env.S3_TARGET_PATH,
    );

    log("Crawler created successfully.", { type: "success" });
  }

  return { ...context };
};
```

```
/**
 * @param {(name: string) => Promise<import('@aws-sdk/client-
glue').GetCrawlerCommandOutput>} getCrawler
 * @param {string} crawlerName
 */
const waitForCrawler = async (getCrawler, crawlerName) => {
  const waitTimeInSeconds = 30;
  const { Crawler } = await getCrawler(crawlerName);

  if (!Crawler) {
    throw new Error(`Crawler with name ${crawlerName} not found.`);
  }

  if (Crawler.State === "READY") {
    return;
  }

  log(`Crawler is ${Crawler.State}. Waiting ${waitTimeInSeconds} seconds...`);
  await wait(waitTimeInSeconds);
  return waitForCrawler(getCrawler, crawlerName);
};

const makeStartCrawlerStep =
  ({ startCrawler, getCrawler }) =>
  async (context) => {
    log("Starting crawler.");
    await startCrawler(process.env.CRAWLER_NAME);
    log("Crawler started.", { type: "success" });

    log("Waiting for crawler to finish running. This can take a while.");
    await waitForCrawler(getCrawler, process.env.CRAWLER_NAME);
    log("Crawler ready.", { type: "success" });

    return { ...context };
  };
```

Listet Informationen zu Datenbanken und Tabellen in Ihrem auf. AWS Glue Data Catalog

```
const getDatabase = (name) => {
  const client = new GlueClient({});
```

```
  const command = new GetDatabaseCommand({
    Name: name,
  });

  return client.send(command);
};

const getTables = (databaseName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetTablesCommand({
    DatabaseName: databaseName,
  });

  return client.send(command);
};

const makeGetDatabaseStep =
  ({ getDatabase }) =>
  async (context) => {
    const {
      Database: { Name },
    } = await getDatabase(process.env.DATABASE_NAME);
    log(`Database: ${Name}`);
    return { ...context };
  };

/**
 * @param {{ getTables: () => Promise<import('@aws-sdk/client-
glue').GetTablesCommandOutput}} config
 */
const makeGetTablesStep =
  ({ getTables }) =>
  async (context) => {
    const { TableList } = await getTables(process.env.DATABASE_NAME);
    log("Tables:");
    log(TableList.map((table) => `  • ${table.Name}\n`));
    return { ...context };
  };
```

Erstellen und führen Sie einen Job aus, der CSV-Daten aus dem Amazon S3 S3-Quell-Bucket extrahiert, sie durch Entfernen und Umbenennen von Feldern transformiert und die JSON-formatted Ausgabe in einen anderen Amazon S3 S3-Bucket lädt.

```
const createJob = (name, role, scriptBucketName, scriptKey) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new CreateJobCommand({
    Name: name,
    Role: role,
    Command: {
      Name: "glueetl",
      PythonVersion: "3",
      ScriptLocation: `s3://${scriptBucketName}/${scriptKey}`,
    },
    GlueVersion: "3.0",
  });

  return client.send(command);
};

const startJobRun = (jobName, dbName, tableName, bucketName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new StartJobRunCommand({
    JobName: jobName,
    Arguments: {
      "--input_database": dbName,
      "--input_table": tableName,
      "--output_bucket_url": `s3://${bucketName}/`,
    },
  });

  return client.send(command);
};

const makeCreateJobStep =
  ({ createJob }) =>
  async (context) => {
    log("Creating Job.");
    await createJob(
      process.env.JOB_NAME,
      process.env.ROLE_NAME,
```

```
      process.env.BUCKET_NAME,
      process.env.PYTHON_SCRIPT_KEY,
    );
    log("Job created.", { type: "success" });

    return { ...context };
  };

/**
 * @param {(name: string, runId: string) => Promise<import('@aws-sdk/client-
glue').GetJobRunCommandOutput> }  getJobRun
 * @param {string} jobName
 * @param {string} jobRunId
 */
const waitForJobRun = async (getJobRun, jobName, jobRunId) => {
  const waitTimeInSeconds = 30;
  const { JobRun } = await getJobRun(jobName, jobRunId);

  if (!JobRun) {
    throw new Error(`Job run with id ${jobRunId} not found.`);
  }

  switch (JobRun.JobRunState) {
    case "FAILED":
    case "TIMEOUT":
    case "STOPPED":
    case "ERROR":
      throw new Error(
        `Job ${JobRun.JobRunState}. Error: ${JobRun.ErrorMessage}`,
      );
    case "SUCCEEDED":
      return;
    default:
      break;
  }

  log(
    `Job ${JobRun.JobRunState}. Waiting ${waitTimeInSeconds} more seconds...`,
  );
  await wait(waitTimeInSeconds);
  return waitForJobRun(getJobRun, jobName, jobRunId);
};

/**
```

```
 * @param {{ prompter: { prompt: () => Promise<{ shouldOpen: boolean }>} }}
 context
 */
const promptToOpen = async (context) => {
  const { shouldOpen } = await context.prompter.prompt({
    name: "shouldOpen",
    type: "confirm",
    message: "Open the output bucket in your browser?",
  });

  if (shouldOpen) {
    return open(
      `https://s3.console.aws.amazon.com/s3/buckets/${process.env.BUCKET_NAME} to
 view the output.`,
    );
  }
};

const makeStartJobRunStep =
  ({ startJobRun, getJobRun }) =>
  async (context) => {
    log("Starting job.");
    const { JobRunId } = await startJobRun(
      process.env.JOB_NAME,
      process.env.DATABASE_NAME,
      process.env.TABLE_NAME,
      process.env.BUCKET_NAME,
    );
    log("Job started.", { type: "success" });

    log("Waiting for job to finish running. This can take a while.");
    await waitForJobRun(getJobRun, process.env.JOB_NAME, JobRunId);
    log("Job run succeeded.", { type: "success" });

    await promptToOpen(context);

    return { ...context };
  };
```

Listet Informationen über Auftragsausführungen auf und zeigt einige der transformierten Daten an.

```
const getJobRuns = (jobName) => {
  const client = new GlueClient({});
  const command = new GetJobRunsCommand({
    JobName: jobName,
  });

  return client.send(command);
};

const getJobRun = (jobName, jobRunId) => {
  const client = new GlueClient({});
  const command = new GetJobRunCommand({
    JobName: jobName,
    RunId: jobRunId,
  });

  return client.send(command);
};

/**
 * @typedef {{ prompter: { prompt: () => Promise<{jobName: string}> } }} Context
 */

/**
 * @typedef {() => Promise<import('@aws-sdk/client-
glue').GetJobRunCommandOutput>} getJobRun
 */

/**
 * @typedef {() => Promise<import('@aws-sdk/client-
glue').GetJobRunsCommandOutput} getJobRuns
 */

/**
 *
 * @param {getJobRun} getJobRun
 * @param {string} jobName
 * @param {string} jobRunId
 */
const logJobRunDetails = async (getJobRun, jobName, jobRunId) => {
  const { JobRun } = await getJobRun(jobName, jobRunId);
  log(JobRun, { type: "object" });
};
```

```
/**
 *
 * @param {{getJobRuns: getJobRuns, getJobRun: getJobRun }} funcs
 */
const makePickJobRunStep =
  ({ getJobRuns, getJobRun }) =>
  async (/** @type { Context } */ context) => {
    if (context.selectedJobName) {
      const { JobRuns } = await getJobRuns(context.selectedJobName);

      const { jobRunId } = await context.prompter.prompt({
        name: "jobRunId",
        type: "list",
        message: "Select a job run to see details.",
        choices: JobRuns.map((run) => run.Id),
      });

      logJobRunDetails(getJobRun, context.selectedJobName, jobRunId);
    }

    return { ...context };
  };
```

Löscht alle Ressourcen, die von der Demo erstellt wurden.

```
const deleteJob = (jobName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteJobCommand({
    JobName: jobName,
  });

  return client.send(command);
};

const deleteTable = (databaseName, tableName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteTableCommand({
    DatabaseName: databaseName,
    Name: tableName,
```

```
  });

  return client.send(command);
};

const deleteDatabase = (databaseName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteDatabaseCommand({
    Name: databaseName,
  });

  return client.send(command);
};

const deleteCrawler = (crawlerName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteCrawlerCommand({
    Name: crawlerName,
  });

  return client.send(command);
};

/**
 *
 * @param {import('../../../actions/delete-job.js').deleteJob} deleteJobFn
 * @param {string[]} jobNames
 * @param {{ prompter: { prompt: () => Promise<any> }}} context
 */
const handleDeleteJobs = async (deleteJobFn, jobNames, context) => {
  /**
   * @type {{ selectedJobNames: string[] }}
   */
  const { selectedJobNames } = await context.prompter.prompt({
    name: "selectedJobNames",
    type: "checkbox",
    message: "Let's clean up jobs. Select jobs to delete.",
    choices: jobNames,
  });

  if (selectedJobNames.length === 0) {
    log("No jobs selected.");
```

```
  } else {
    log("Deleting jobs.");
    await Promise.all(
      selectedJobNames.map((n) => deleteJobFn(n).catch(console.error)),
    );
    log("Jobs deleted.", { type: "success" });
  }
};

/**
 * @param {{
 *   listJobs: import('../../../actions/list-jobs.js').listJobs,
 *   deleteJob: import('../../../actions/delete-job.js').deleteJob
 * }} config
 */
const makeCleanUpJobsStep =
  ({ listJobs, deleteJob }) =>
  async (context) => {
    const { JobNames } = await listJobs();
    if (JobNames.length > 0) {
      await handleDeleteJobs(deleteJob, JobNames, context);
    }

    return { ...context };
  };

/**
 * @param {import('../../../actions/delete-table.js').deleteTable} deleteTable
 * @param {string} databaseName
 * @param {string[]} tableNames
 */
const deleteTables = (deleteTable, databaseName, tableNames) =>
  Promise.all(
    tableNames.map((tableName) =>
      deleteTable(databaseName, tableName).catch(console.error),
    ),
  );

/**
 * @param {{
 *  getTables: import('../../../actions/get-tables.js').getTables,
 *  deleteTable: import('../../../actions/delete-table.js').deleteTable
 * }} config
 */
```

```
const makeCleanUpTablesStep =
  ({ getTables, deleteTable }) =>
  /**
   * @param {{ prompter: { prompt: () => Promise<any>}}} context
   */
  async (context) => {
    const { TableList } = await getTables(process.env.DATABASE_NAME).catch(
      () => ({ TableList: null }),
    );

    if (TableList && TableList.length > 0) {
      /**
       * @type {{ tableNames: string[] }}
       */
      const { tableNames } = await context.prompter.prompt({
        name: "tableNames",
        type: "checkbox",
        message: "Let's clean up tables. Select tables to delete.",
        choices: TableList.map((t) => t.Name),
      });

      if (tableNames.length === 0) {
        log("No tables selected.");
      } else {
        log("Deleting tables.");
        await deleteTables(deleteTable, process.env.DATABASE_NAME, tableNames);
        log("Tables deleted.", { type: "success" });
      }
    }

    return { ...context };
  };

/**
 * @param {import('../../../actions/delete-database.js').deleteDatabase}
 deleteDatabase
 * @param {string[]} databaseNames
 */
const deleteDatabases = (deleteDatabase, databaseNames) =>
  Promise.all(
    databaseNames.map((dbName) => deleteDatabase(dbName).catch(console.error)),
  );

/**
```

```
 * @param {{
 *   getDatabases: import('../../../actions/get-databases.js').getDatabases
 *   deleteDatabase: import('../../../actions/delete-database.js').deleteDatabase
 * }} config
 */
const makeCleanUpDatabasesStep =
  ({ getDatabases, deleteDatabase }) =>
  /**
   * @param {{ prompter: { prompt: () => Promise<any>}} context
   */
  async (context) => {
    const { DatabaseList } = await getDatabases();

    if (DatabaseList.length > 0) {
      /** @type {{ dbNames: string[] }} */
      const { dbNames } = await context.prompter.prompt({
        name: "dbNames",
        type: "checkbox",
        message: "Let's clean up databases. Select databases to delete.",
        choices: DatabaseList.map((db) => db.Name),
      });

      if (dbNames.length === 0) {
        log("No databases selected.");
      } else {
        log("Deleting databases.");
        await deleteDatabases(deleteDatabase, dbNames);
        log("Databases deleted.", { type: "success" });
      }
    }

    return { ...context };
  };

const cleanUpCrawlerStep = async (context) => {
  log("Deleting crawler.");

  try {
    await deleteCrawler(process.env.CRAWLER_NAME);
    log("Crawler deleted.", { type: "success" });
  } catch (err) {
    if (err.name === "EntityNotFoundException") {
      log("Crawler is already deleted.");
    } else {
```

```
      throw err;
    }
  }

  return { ...context };
};
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK für JavaScript -API-Referenz.
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler
  - StartJobRun

Kotlin

SDK für Kotlin

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
suspend fun main(args: Array<String>) {
    val usage = """
        Usage:
            <iam> <s3Path> <cron> <dbName> <crawlerName> <jobName>
 <scriptLocation> <locationUri>

        Where:
            iam - The Amazon Resource Name (ARN) of the AWS Identity and Access
 Management (IAM) role that has AWS Glue and Amazon Simple Storage Service
 (Amazon S3) permissions.
            s3Path - The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) target that
 contains data (for example, CSV data).
            cron - A cron expression used to specify the schedule (for example,
 cron(15 12 * * ? *).
            dbName - The database name.
            crawlerName - The name of the crawler.
            jobName - The name you assign to this job definition.
            scriptLocation - Specifies the Amazon S3 path to a script that runs a
 job.
            locationUri - Specifies the location of the database
        """

   if (args.size != 8) {
        println(usage)
        exitProcess(1)
   }

   val iam = args[0]
   val s3Path = args[1]
   val cron = args[2]
   val dbName = args[3]
   val crawlerName = args[4]
```

```
    val jobName = args[5]
    val scriptLocation = args[6]
    val locationUri = args[7]

    println("About to start the AWS Glue Scenario")
    createDatabase(dbName, locationUri)
    createCrawler(iam, s3Path, cron, dbName, crawlerName)
    getCrawler(crawlerName)
    startCrawler(crawlerName)
    getDatabase(dbName)
    getGlueTables(dbName)
    createJob(jobName, iam, scriptLocation)
    startJob(jobName)
    getJobs()
    getJobRuns(jobName)
    deleteJob(jobName)
    println("*** Wait for 5 MIN so the $crawlerName is ready to be deleted")
    TimeUnit.MINUTES.sleep(5)
    deleteMyDatabase(dbName)
    deleteCrawler(crawlerName)
}

suspend fun createDatabase(
    dbName: String?,
    locationUriVal: String?,
) {
    val input =
        DatabaseInput {
            description = "Built with the AWS SDK for Kotlin"
            name = dbName
            locationUri = locationUriVal
        }

    val request =
        CreateDatabaseRequest {
            databaseInput = input
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.createDatabase(request)
        println("The database was successfully created")
    }
}
```

```
suspend fun createCrawler(
    iam: String?,
    s3Path: String?,
    cron: String?,
    dbName: String?,
    crawlerName: String,
) {
    val s3Target =
        S3Target {
            path = s3Path
        }

    val targetList = ArrayList<S3Target>()
    targetList.add(s3Target)

    val targetOb =
        CrawlerTargets {
            s3Targets = targetList
        }

    val crawlerRequest =
        CreateCrawlerRequest {
            databaseName = dbName
            name = crawlerName
            description = "Created by the AWS Glue Java API"
            targets = targetOb
            role = iam
            schedule = cron
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.createCrawler(crawlerRequest)
        println("$crawlerName was successfully created")
    }
}

suspend fun getCrawler(crawlerName: String?) {
    val request =
        GetCrawlerRequest {
            name = crawlerName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getCrawler(request)
```

```
        val role = response.crawler?.role
        println("The role associated with this crawler is $role")
    }
}

suspend fun startCrawler(crawlerName: String) {
    val crawlerRequest =
        StartCrawlerRequest {
            name = crawlerName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.startCrawler(crawlerRequest)
        println("$crawlerName was successfully started.")
    }
}

suspend fun getDatabase(databaseName: String?) {
    val request =
        GetDatabaseRequest {
            name = databaseName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getDatabase(request)
        val dbDesc = response.database?.description
        println("The database description is $dbDesc")
    }
}

suspend fun getGlueTables(dbName: String?) {
    val tableRequest =
        GetTablesRequest {
            databaseName = dbName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getTables(tableRequest)
        response.tableList?.forEach { tableName ->
            println("Table name is ${tableName.name}")
        }
    }
}
```

```
suspend fun startJob(jobNameVal: String?) {
    val runRequest =
        StartJobRunRequest {
            workerType = WorkerType.G1X
            numberOfWorkers = 10
            jobName = jobNameVal
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.startJobRun(runRequest)
        println("The job run Id is ${response.jobRunId}")
    }
}

suspend fun createJob(
    jobName: String,
    iam: String?,
    scriptLocationVal: String?,
) {
    val commandOb =
        JobCommand {
            pythonVersion = "3"
            name = "MyJob1"
            scriptLocation = scriptLocationVal
        }

    val jobRequest =
        CreateJobRequest {
            description = "A Job created by using the AWS SDK for Java V2"
            glueVersion = "2.0"
            workerType = WorkerType.G1X
            numberOfWorkers = 10
            name = jobName
            role = iam
            command = commandOb
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.createJob(jobRequest)
        println("$jobName was successfully created.")
    }
}

suspend fun getJobs() {
```

```
    val request =
        GetJobsRequest {
            maxResults = 10
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getJobs(request)
        response.jobs?.forEach { job ->
            println("Job name is ${job.name}")
        }
    }
}

suspend fun getJobRuns(jobNameVal: String?) {
    val request =
        GetJobRunsRequest {
            jobName = jobNameVal
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getJobRuns(request)
        response.jobRuns?.forEach { job ->
            println("Job name is ${job.jobName}")
        }
    }
}

suspend fun deleteJob(jobNameVal: String) {
    val jobRequest =
        DeleteJobRequest {
            jobName = jobNameVal
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.deleteJob(jobRequest)
        println("$jobNameVal was successfully deleted")
    }
}

suspend fun deleteMyDatabase(databaseName: String) {
    val request =
        DeleteDatabaseRequest {
            name = databaseName
        }
```

```
    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.deleteDatabase(request)
        println("$databaseName was successfully deleted")
    }
}

suspend fun deleteCrawler(crawlerName: String) {
    val request =
        DeleteCrawlerRequest {
            name = crawlerName
        }
    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        glueClient.deleteCrawler(request)
        println("$crawlerName was deleted")
    }
}
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWS -SDK für Kotlin.
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler

- StartJobRun

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
namespace Glue;

use Aws\Glue\GlueClient;
use Aws\S3\S3Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use GuzzleHttp\Psr7\Stream;
use Iam\IAMService;

class GettingStartedWithGlue
{
    public function run()
    {
        echo("\n");
        echo("--------------------------------------\n");
        print("Welcome to the AWS Glue getting started demo using PHP!\n");
        echo("--------------------------------------\n");

        $clientArgs = [
            'region' => 'us-west-2',
            'version' => 'latest',
            'profile' => 'default',
        ];
        $uniqid = uniqid();

        $glueClient = new GlueClient($clientArgs);
        $glueService = new GlueService($glueClient);
        $iamService = new IAMService();
        $crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;
```

```
        AWSServiceClass::$waitTime = 5;
        AWSServiceClass::$maxWaitAttempts = 20;

        $role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid";
        $path = 's3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv';
        $glueService->createCrawler($crawlerName, $role['Role']['Arn'],
$databaseName, $path);
        $glueService->startCrawler($crawlerName);

        echo "Waiting for crawler";
        do {
            $crawler = $glueService->getCrawler($crawlerName);
            echo ".";
            sleep(10);
        } while ($crawler['Crawler']['State'] != "READY");
        echo "\n";

        $database = $glueService->getDatabase($databaseName);
        echo "Found a database named " . $database['Database']['Name'] . "\n";

        //Upload job script
        $s3client = new S3Client($clientArgs);
        $bucketName = "test-glue-bucket-" . $uniqid;
        $s3client->createBucket([
            'Bucket' => $bucketName,
            'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => 'us-west-2'],
        ]);

        $s3client->putObject([
            'Bucket' => $bucketName,
            'Key' => 'run_job.py',
            'SourceFile' => __DIR__ . '/flight_etl_job_script.py'
        ]);
        $s3client->putObject([
            'Bucket' => $bucketName,
            'Key' => 'setup_scenario_getting_started.yaml',
            'SourceFile' => __DIR__ . '/setup_scenario_getting_started.yaml'
        ]);

        $tables = $glueService->getTables($databaseName);

        $jobName = 'test-job-' . $uniqid;
```

```
        $scriptLocation = "s3://$bucketName/run_job.py";
        $job = $glueService->createJob($jobName, $role['Role']['Arn'],
$scriptLocation);

        $outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
        $runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl)['JobRunId'];

        echo "waiting for job";
        do {
            $jobRun = $glueService->getJobRun($jobName, $runId);
            echo ".";
            sleep(10);
        } while (!array_intersect([$jobRun['JobRun']['JobRunState']],
['SUCCEEDED', 'STOPPED', 'FAILED', 'TIMEOUT']));
        echo "\n";

        $jobRuns = $glueService->getJobRuns($jobName);

        $objects = $s3client->listObjects([
            'Bucket' => $bucketName,
        ])['Contents'];

        foreach ($objects as $object) {
            echo $object['Key'] . "\n";
        }

        echo "Downloading " . $objects[1]['Key'] . "\n";
        /** @var Stream $downloadObject */
        $downloadObject = $s3client->getObject([
            'Bucket' => $bucketName,
            'Key' => $objects[1]['Key'],
        ])['Body']->getContents();
        echo "Here is the first 1000 characters in the object.";
        echo substr($downloadObject, 0, 1000);

        $jobs = $glueService->listJobs();
        echo "Current jobs:\n";
        foreach ($jobs['JobNames'] as $jobsName) {
            echo "{$jobsName}\n";
        }

        echo "Delete the job.\n";
        $glueClient->deleteJob([
```

```
            'JobName' => $job['Name'],
        ]);

        echo "Delete the tables.\n";
        foreach ($tables['TableList'] as $table) {
            $glueService->deleteTable($table['Name'], $databaseName);
        }

        echo "Delete the databases.\n";
        $glueClient->deleteDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);

        echo "Delete the crawler.\n";
        $glueClient->deleteCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);

        $deleteObjects = $s3client->listObjectsV2([
            'Bucket' => $bucketName,
        ]);
        echo "Delete all objects in the bucket.\n";
        $deleteObjects = $s3client->deleteObjects([
            'Bucket' => $bucketName,
            'Delete' => [
                'Objects' => $deleteObjects['Contents'],
            ]
        ]);
        echo "Delete the bucket.\n";
        $s3client->deleteBucket(['Bucket' => $bucketName]);

        echo "This job was brought to you by the number $uniqid\n";
    }
}

namespace Glue;

use Aws\Glue\GlueClient;
use Aws\Result;

use function PHPUnit\Framework\isEmpty;

class GlueService extends \AwsUtilities\AWSServiceClass
{
```

```
    protected GlueClient $glueClient;

    public function __construct($glueClient)
    {
        $this->glueClient = $glueClient;
    }

    public function getCrawler($crawlerName)
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName) {
            return $this->glueClient->getCrawler([
                'Name' => $crawlerName,
            ]);
        });
    }

    public function createCrawler($crawlerName, $role, $databaseName, $path):
Result
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName, $role,
$databaseName, $path) {
            return $this->glueClient->createCrawler([
                'Name' => $crawlerName,
                'Role' => $role,
                'DatabaseName' => $databaseName,
                'Targets' => [
                    'S3Targets' =>
                        [[
                            'Path' => $path,
                        ]]
                ],
            ]);
        });
    }

    public function startCrawler($crawlerName): Result
    {
        return $this->glueClient->startCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    }

    public function getDatabase(string $databaseName): Result
    {
```

```
        return $this->customWaiter(function () use ($databaseName) {
            return $this->glueClient->getDatabase([
                'Name' => $databaseName,
            ]);
        });
    }

    public function getTables($databaseName): Result
    {
        return $this->glueClient->getTables([
            'DatabaseName' => $databaseName,
        ]);
    }

    public function createJob($jobName, $role, $scriptLocation, $pythonVersion =
'3', $glueVersion = '3.0'): Result
    {
        return $this->glueClient->createJob([
            'Name' => $jobName,
            'Role' => $role,
            'Command' => [
                'Name' => 'glueetl',
                'ScriptLocation' => $scriptLocation,
                'PythonVersion' => $pythonVersion,
            ],
            'GlueVersion' => $glueVersion,
        ]);
    }

    public function startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl): Result
    {
        return $this->glueClient->startJobRun([
            'JobName' => $jobName,
            'Arguments' => [
                'input_database' => $databaseName,
                'input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
                'output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
                '--input_database' => $databaseName,
                '--input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
                '--output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
            ],
        ]);
    }
```

```
   public function listJobs($maxResults = null, $nextToken = null, $tags = []):
Result
   {
       $arguments = [];
       if ($maxResults) {
           $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
       }
       if ($nextToken) {
           $arguments['NextToken'] = $nextToken;
       }
       if (!empty($tags)) {
           $arguments['Tags'] = $tags;
       }
       return $this->glueClient->listJobs($arguments);
   }

   public function getJobRuns($jobName, $maxResults = 0, $nextToken = ''):
Result
   {
       $arguments = ['JobName' => $jobName];
       if ($maxResults) {
           $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
       }
       if ($nextToken) {
           $arguments['NextToken'] = $nextToken;
       }
       return $this->glueClient->getJobRuns($arguments);
   }

   public function getJobRun($jobName, $runId, $predecessorsIncluded = false):
Result
   {
       return $this->glueClient->getJobRun([
           'JobName' => $jobName,
           'RunId' => $runId,
           'PredecessorsIncluded' => $predecessorsIncluded,
       ]);
   }

   public function deleteJob($jobName)
   {
       return $this->glueClient->deleteJob([
           'JobName' => $jobName,
```

```
        ]);
    }

    public function deleteTable($tableName, $databaseName)
    {
        return $this->glueClient->deleteTable([
            'DatabaseName' => $databaseName,
            'Name' => $tableName,
        ]);
    }

    public function deleteDatabase($databaseName)
    {
        return $this->glueClient->deleteDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);
    }

    public function deleteCrawler($crawlerName)
    {
        return $this->glueClient->deleteCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    }
}
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK für PHP - API-Referenz.
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob

- GetJobRun
- GetJobRuns
- GetTables
- ListJobs
- StartCrawler
- StartJobRun

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

Erstellen Sie eine Klasse, die die im Szenario verwendeten AWS Glue Funktionen umschließt.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_crawler(self, name):
        """
        Gets information about a crawler.

        :param name: The name of the crawler to look up.
        :return: Data about the crawler.
        """
        crawler = None
        try:
            response = self.glue_client.get_crawler(Name=name)
```

```
            crawler = response["Crawler"]
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "EntityNotFoundException":
                logger.info("Crawler %s doesn't exist.", name)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't get crawler %s. Here's why: %s: %s",
                    name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
        return crawler


    def create_crawler(self, name, role_arn, db_name, db_prefix, s3_target):
        """
        Creates a crawler that can crawl the specified target and populate a
        database in your AWS Glue Data Catalog with metadata that describes the
data
        in the target.

        :param name: The name of the crawler.
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of an AWS Identity and
Access
                         Management (IAM) role that grants permission to let AWS
Glue
                         access the resources it needs.
        :param db_name: The name to give the database that is created by the
crawler.
        :param db_prefix: The prefix to give any database tables that are created
by
                          the crawler.
        :param s3_target: The URL to an S3 bucket that contains data that is
                          the target of the crawler.
        """
        try:
            self.glue_client.create_crawler(
                Name=name,
                Role=role_arn,
                DatabaseName=db_name,
                TablePrefix=db_prefix,
                Targets={"S3Targets": [{"Path": s3_target}]},
            )
```

```
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create crawler. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def start_crawler(self, name):
        """
        Starts a crawler. The crawler crawls its configured target and creates
        metadata that describes the data it finds in the target data source.

        :param name: The name of the crawler to start.
        """
        try:
            self.glue_client.start_crawler(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start crawler %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def get_database(self, name):
        """
        Gets information about a database in your Data Catalog.

        :param name: The name of the database to look up.
        :return: Information about the database.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_database(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get database %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
```

```
            raise
        else:
            return response["Database"]


    def get_tables(self, db_name):
        """
        Gets a list of tables in a Data Catalog database.

        :param db_name: The name of the database to query.
        :return: The list of tables in the database.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_tables(DatabaseName=db_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get tables %s. Here's why: %s: %s",
                db_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["TableList"]


    def create_job(self, name, description, role_arn, script_location):
        """
        Creates a job definition for an extract, transform, and load (ETL) job
that can
        be run by AWS Glue.

        :param name: The name of the job definition.
        :param description: The description of the job definition.
        :param role_arn: The ARN of an IAM role that grants AWS Glue the
permissions
                         it requires to run the job.
        :param script_location: The Amazon S3 URL of a Python ETL script that is
run as
                                part of the job. The script defines how the data
is
                                transformed.
        """
        try:
```

```
            self.glue_client.create_job(
                Name=name,
                Description=description,
                Role=role_arn,
                Command={
                    "Name": "glueetl",
                    "ScriptLocation": script_location,
                    "PythonVersion": "3",
                },
                GlueVersion="3.0",
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create job %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def start_job_run(self, name, input_database, input_table,
output_bucket_name):
        """
        Starts a job run. A job run extracts data from the source, transforms it,
        and loads it to the output bucket.

        :param name: The name of the job definition.
        :param input_database: The name of the metadata database that contains
tables
                               that describe the source data. This is typically
created
                               by a crawler.
        :param input_table: The name of the table in the metadata database that
                            describes the source data.
        :param output_bucket_name: The S3 bucket where the output is written.
        :return: The ID of the job run.
        """
        try:
            # The custom Arguments that are passed to this function are used by
the
            # Python ETL script to determine the location of input and output
data.
            response = self.glue_client.start_job_run(
```

```
                JobName=name,
                Arguments={
                    "--input_database": input_database,
                    "--input_table": input_table,
                    "--output_bucket_url": f"s3://{output_bucket_name}/",
                },
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start job run %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobRunId"]


    def list_jobs(self):
        """
        Lists the names of job definitions in your account.

        :return: The list of job definition names.
        """
        try:
            response = self.glue_client.list_jobs()
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list jobs. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobNames"]


    def get_job_runs(self, job_name):
        """
        Gets information about runs that have been performed for a specific job
        definition.

        :param job_name: The name of the job definition to look up.
```

```
        :return: The list of job runs.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_job_runs(JobName=job_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get job runs for %s. Here's why: %s: %s",
                job_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobRuns"]


    def get_job_run(self, name, run_id):
        """
        Gets information about a single job run.

        :param name: The name of the job definition for the run.
        :param run_id: The ID of the run.
        :return: Information about the run.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_job_run(JobName=name, RunId=run_id)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get job run %s/%s. Here's why: %s: %s",
                name,
                run_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobRun"]


    def delete_job(self, job_name):
        """
        Deletes a job definition. This also deletes data about all runs that are
        associated with this job definition.
```

```
        :param job_name: The name of the job definition to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_job(JobName=job_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete job %s. Here's why: %s: %s",
                job_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def delete_table(self, db_name, table_name):
        """
        Deletes a table from a metadata database.

        :param db_name: The name of the database that contains the table.
        :param table_name: The name of the table to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_table(DatabaseName=db_name, Name=table_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete table %s. Here's why: %s: %s",
                table_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def delete_database(self, name):
        """
        Deletes a metadata database from your Data Catalog.

        :param name: The name of the database to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_database(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete database %s. Here's why: %s: %s",
```

```
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise


    def delete_crawler(self, name):
        """
        Deletes a crawler.

        :param name: The name of the crawler to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_crawler(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete crawler %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

Erstellen Sie eine Klasse, die das Szenario ausführt.

```
class GlueCrawlerJobScenario:
    """
    Encapsulates a scenario that shows how to create an AWS Glue crawler and job
 and use
    them to transform data from CSV to JSON format.
    """


    def __init__(self, glue_client, glue_service_role, glue_bucket):
        """
        :param glue_client: A Boto3 AWS Glue client.
        :param glue_service_role: An AWS Identity and Access Management (IAM)
 role
                                  that AWS Glue can assume to gain access to the
```

```
                                    resources it requires.
        :param glue_bucket: An S3 bucket that can hold a job script and output
data
                            from AWS Glue job runs.
        """
        self.glue_client = glue_client
        self.glue_service_role = glue_service_role
        self.glue_bucket = glue_bucket

    @staticmethod
    def wait(seconds, tick=12):
        """
        Waits for a specified number of seconds, while also displaying an
animated
        spinner.

        :param seconds: The number of seconds to wait.
        :param tick: The number of frames per second used to animate the spinner.
        """
        progress = "|/-\\"
        waited = 0
        while waited < seconds:
            for frame in range(tick):
                sys.stdout.write(f"\r{progress[frame % len(progress)]}")
                sys.stdout.flush()
                time.sleep(1 / tick)
            waited += 1

    def upload_job_script(self, job_script):
        """
        Uploads a Python ETL script to an S3 bucket. The script is used by the
AWS Glue
        job to transform data.

        :param job_script: The relative path to the job script.
        """
        try:
            self.glue_bucket.upload_file(Filename=job_script, Key=job_script)
            print(f"Uploaded job script '{job_script}' to the example bucket.")
        except S3UploadFailedError as err:
            logger.error("Couldn't upload job script. Here's why: %s", err)
            raise
```

```
   def run(self, crawler_name, db_name, db_prefix, data_source, job_script,
job_name):
       """
       Runs the scenario. This is an interactive experience that runs at a
command
       prompt and asks you for input throughout.

       :param crawler_name: The name of the crawler used in the scenario. If the
                            crawler does not exist, it is created.
       :param db_name: The name to give the metadata database created by the
crawler.
       :param db_prefix: The prefix to give tables added to the database by the
                         crawler.
       :param data_source: The location of the data source that is targeted by
the
                           crawler and extracted during job runs.
       :param job_script: The job script that is used to transform data during
job
                          runs.
       :param job_name: The name to give the job definition that is created
during the
                        scenario.
       """
       wrapper = GlueWrapper(self.glue_client)
       print(f"Checking for crawler {crawler_name}.")
       crawler = wrapper.get_crawler(crawler_name)
       if crawler is None:
           print(f"Creating crawler {crawler_name}.")
           wrapper.create_crawler(
               crawler_name,
               self.glue_service_role.arn,
               db_name,
               db_prefix,
               data_source,
           )
           print(f"Created crawler {crawler_name}.")
           crawler = wrapper.get_crawler(crawler_name)
       pprint(crawler)
       print("-" * 88)

       print(
           f"When you run the crawler, it crawls data stored in {data_source}
and "
```

```
            f"creates a metadata database in the AWS Glue Data Catalog that
describes "
            f"the data in the data source."
        )
        print("In this example, the source data is in CSV format.")
        ready = False
        while not ready:
            ready = Question.ask_question(
                "Ready to start the crawler? (y/n) ", Question.is_yesno
            )
        wrapper.start_crawler(crawler_name)
        print("Let's wait for the crawler to run. This typically takes a few
minutes.")
        crawler_state = None
        while crawler_state != "READY":
            self.wait(10)
            crawler = wrapper.get_crawler(crawler_name)
            crawler_state = crawler["State"]
            print(f"Crawler is {crawler['State']}.")
        print("-" * 88)

        database = wrapper.get_database(db_name)
        print(f"The crawler created database {db_name}:")
        pprint(database)
        print(f"The database contains these tables:")
        tables = wrapper.get_tables(db_name)
        for index, table in enumerate(tables):
            print(f"\t{index + 1}. {table['Name']}")
        table_index = Question.ask_question(
            f"Enter the number of a table to see more detail: ",
            Question.is_int,
            Question.in_range(1, len(tables)),
        )
        pprint(tables[table_index - 1])
        print("-" * 88)

        print(f"Creating job definition {job_name}.")
        wrapper.create_job(
            job_name,
            "Getting started example job.",
            self.glue_service_role.arn,
            f"s3://{self.glue_bucket.name}/{job_script}",
        )
        print("Created job definition.")
```

```
        print(
            f"When you run the job, it extracts data from {data_source},
transforms it "
            f"by using the {job_script} script, and loads the output into "
            f"S3 bucket {self.glue_bucket.name}."
        )
        print(
            "In this example, the data is transformed from CSV to JSON, and only
a few "
            "fields are included in the output."
        )
        job_run_status = None
        if Question.ask_question(f"Ready to run? (y/n) ", Question.is_yesno):
            job_run_id = wrapper.start_job_run(
                job_name, db_name, tables[0]["Name"], self.glue_bucket.name
            )
            print(f"Job {job_name} started. Let's wait for it to run.")
            while job_run_status not in ["SUCCEEDED", "STOPPED", "FAILED",
"TIMEOUT"]:
                self.wait(10)
                job_run = wrapper.get_job_run(job_name, job_run_id)
                job_run_status = job_run["JobRunState"]
                print(f"Job {job_name}/{job_run_id} is {job_run_status}.")
        print("-" * 88)

        if job_run_status == "SUCCEEDED":
            print(
                f"Data from your job run is stored in your S3 bucket
'{self.glue_bucket.name}':"
            )
            try:
                keys = [
                    obj.key for obj in
self.glue_bucket.objects.filter(Prefix="run-")
                ]
                for index, key in enumerate(keys):
                    print(f"\t{index + 1}: {key}")
                lines = 4
                key_index = Question.ask_question(
                    f"Enter the number of a block to download it and see the
first {lines} "
                    f"lines of JSON output in the block: ",
                    Question.is_int,
                    Question.in_range(1, len(keys)),
```

```
                )
                job_data = io.BytesIO()
                self.glue_bucket.download_fileobj(keys[key_index - 1], job_data)
                job_data.seek(0)
                for _ in range(lines):
                    print(job_data.readline().decode("utf-8"))
            except ClientError as err:
                logger.error(
                    "Couldn't get job run data. Here's why: %s: %s",
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
                raise
            print("-" * 88)

        job_names = wrapper.list_jobs()
        if job_names:
            print(f"Your account has {len(job_names)} jobs defined:")
            for index, job_name in enumerate(job_names):
                print(f"\t{index + 1}. {job_name}")
            job_index = Question.ask_question(
                f"Enter a number between 1 and {len(job_names)} to see the list
of runs for "
                f"a job: ",
                Question.is_int,
                Question.in_range(1, len(job_names)),
            )
            job_runs = wrapper.get_job_runs(job_names[job_index - 1])
            if job_runs:
                print(f"Found {len(job_runs)} runs for job {job_names[job_index -
1]}:")
                for index, job_run in enumerate(job_runs):
                    print(
                        f"\t{index + 1}. {job_run['JobRunState']} on "
                        f"{job_run['CompletedOn']:%Y-%m-%d %H:%M:%S}"
                    )
                run_index = Question.ask_question(
                    f"Enter a number between 1 and {len(job_runs)} to see details
for a run: ",
                    Question.is_int,
                    Question.in_range(1, len(job_runs)),
                )
                pprint(job_runs[run_index - 1])
            else:
```

```
                print(f"No runs found for job {job_names[job_index - 1]}")
        else:
            print("Your account doesn't have any jobs defined.")
        print("-" * 88)

        print(
            f"Let's clean up. During this example we created job definition
 '{job_name}'."
        )
        if Question.ask_question(
            "Do you want to delete the definition and all runs? (y/n) ",
            Question.is_yesno,
        ):
            wrapper.delete_job(job_name)
            print(f"Job definition '{job_name}' deleted.")
        tables = wrapper.get_tables(db_name)
        print(f"We also created database '{db_name}' that contains these
 tables:")
        for table in tables:
            print(f"\t{table['Name']}")
        if Question.ask_question(
            "Do you want to delete the tables and the database? (y/n) ",
            Question.is_yesno,
        ):
            for table in tables:
                wrapper.delete_table(db_name, table["Name"])
                print(f"Deleted table {table['Name']}.")
            wrapper.delete_database(db_name)
            print(f"Deleted database {db_name}.")
        print(f"We also created crawler '{crawler_name}'.")
        if Question.ask_question(
            "Do you want to delete the crawler? (y/n) ", Question.is_yesno
        ):
            wrapper.delete_crawler(crawler_name)
            print(f"Deleted crawler {crawler_name}.")
        print("-" * 88)


def parse_args(args):
    """
    Parse command line arguments.

    :param args: The command line arguments.
    :return: The parsed arguments.
```

```
    """
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Runs the AWS Glue getting started with crawlers and jobs
 scenario. "
        "Before you run this scenario, set up scaffold resources by running "
        "'python scaffold.py deploy'."
    )
    parser.add_argument(
        "role_name",
        help="The name of an IAM role that AWS Glue can assume. This role must
 grant access "
        "to Amazon S3 and to the permissions granted by the AWSGlueServiceRole "
        "managed policy.",
    )
    parser.add_argument(
        "bucket_name",
        help="The name of an S3 bucket that AWS Glue can access to get the job
 script and "
        "put job results.",
    )
    parser.add_argument(
        "--job_script",
        default="flight_etl_job_script.py",
        help="The name of the job script file that is used in the scenario.",
    )
    return parser.parse_args(args)


def main():
    args = parse_args(sys.argv[1:])
    try:
        print("-" * 88)
        print(
            "Welcome to the AWS Glue getting started with crawlers and jobs
 scenario."
        )
        print("-" * 88)
        scenario = GlueCrawlerJobScenario(
            boto3.client("glue"),
            boto3.resource("iam").Role(args.role_name),
            boto3.resource("s3").Bucket(args.bucket_name),
        )
        scenario.upload_job_script(args.job_script)
        scenario.run(
```

```
            "doc-example-crawler",
            "doc-example-database",
            "doc-example-",
            "s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv",
            args.job_script,
            "doc-example-job",
        )
        print("-" * 88)
        print(
            "To destroy scaffold resources, including the IAM role and S3 bucket
 "
            "used in this scenario, run 'python scaffold.py destroy'."
        )
        print("\nThanks for watching!")
        print("-" * 88)
    except Exception:
        logging.exception("Something went wrong with the example.")
```

Erstellen Sie ein ETL-Skript, das AWS Glue zum Extrahieren, Transformieren und Laden von Daten während Jobausführungen verwendet wird.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

"""
These custom arguments must be passed as Arguments to the StartJobRun request.
    --input_database    The name of a metadata database that is contained in
 your
                        AWS Glue Data Catalog and that contains tables that
 describe
                        the data to be processed.
    --input_table       The name of a table in the database that describes the
 data to
                        be processed.
    --output_bucket_url An S3 bucket that receives the transformed output data.
"""
```

```
args = getResolvedOptions(
    sys.argv, ["JOB_NAME", "input_database", "input_table", "output_bucket_url"]
)
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

# Script generated for node S3 Flight Data.
S3FlightData_node1 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database=args["input_database"],
    table_name=args["input_table"],
    transformation_ctx="S3FlightData_node1",
)

# This mapping performs two main functions:
# 1. It simplifies the output by removing most of the fields from the data.
# 2. It renames some fields. For example, `fl_date` is renamed to `flight_date`.
ApplyMapping_node2 = ApplyMapping.apply(
    frame=S3FlightData_node1,
    mappings=[
        ("year", "long", "year", "long"),
        ("month", "long", "month", "tinyint"),
        ("day_of_month", "long", "day", "tinyint"),
        ("fl_date", "string", "flight_date", "string"),
        ("carrier", "string", "carrier", "string"),
        ("fl_num", "long", "flight_num", "long"),
        ("origin_city_name", "string", "origin_city_name", "string"),
        ("origin_state_abr", "string", "origin_state_abr", "string"),
        ("dest_city_name", "string", "dest_city_name", "string"),
        ("dest_state_abr", "string", "dest_state_abr", "string"),
        ("dep_time", "long", "departure_time", "long"),
        ("wheels_off", "long", "wheels_off", "long"),
        ("wheels_on", "long", "wheels_on", "long"),
        ("arr_time", "long", "arrival_time", "long"),
        ("mon", "string", "mon", "string"),
    ],
    transformation_ctx="ApplyMapping_node2",
)

# Script generated for node Revised Flight Data.
RevisedFlightData_node3 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=ApplyMapping_node2,
```

```
    connection_type="s3",
    format="json",
    connection_options={"path": args["output_bucket_url"], "partitionKeys": []},
    transformation_ctx="RevisedFlightData_node3",
)

job.commit()
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWS SDK für Python (Boto3).
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun
  - GetJobRuns
  - GetTables
  - ListJobs
  - StartCrawler
  - StartJobRun

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

Erstellen Sie eine Klasse, die die im Szenario verwendeten AWS Glue Funktionen umschließt.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves information about a specific crawler.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler to retrieve information about.
  # @return [Aws::Glue::Types::Crawler, nil] The crawler object if found, or nil
 if not found.
  def get_crawler(name)
    @glue_client.get_crawler(name: name)
  rescue Aws::Glue::Errors::EntityNotFoundException
    @logger.info("Crawler #{name} doesn't exist.")
    false
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get crawler #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Creates a new crawler with the specified configuration.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler.
```

```
 # @param role_arn [String] The ARN of the IAM role to be used by the crawler.
 # @param db_name [String] The name of the database where the crawler stores its
metadata.
 # @param db_prefix [String] The prefix to be added to the names of tables that
the crawler creates.
 # @param s3_target [String] The S3 path that the crawler will crawl.
 # @return [void]
 def create_crawler(name, role_arn, db_name, _db_prefix, s3_target)
   @glue_client.create_crawler(
     name: name,
     role: role_arn,
     database_name: db_name,
     targets: {
       s3_targets: [
         {
           path: s3_target
         }
       ]
     }
   )
 rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
   @logger.error("Glue could not create crawler: \n#{e.message}")
   raise
 end

 # Starts a crawler with the specified name.
 #
 # @param name [String] The name of the crawler to start.
 # @return [void]
 def start_crawler(name)
   @glue_client.start_crawler(name: name)
 rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Glue could not start crawler #{name}: \n#{e.message}")
   raise
 end

 # Deletes a crawler with the specified name.
 #
 # @param name [String] The name of the crawler to delete.
 # @return [void]
 def delete_crawler(name)
   @glue_client.delete_crawler(name: name)
 rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
   @logger.error("Glue could not delete crawler #{name}: \n#{e.message}")
```

```
    raise
  end

  # Retrieves information about a specific database.
  #
  # @param name [String] The name of the database to retrieve information about.
  # @return [Aws::Glue::Types::Database, nil] The database object if found, or
nil if not found.
  def get_database(name)
    response = @glue_client.get_database(name: name)
    response.database
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get database #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Retrieves a list of tables in the specified database.
  #
  # @param db_name [String] The name of the database to retrieve tables from.
  # @return [Array<Aws::Glue::Types::Table>]
  def get_tables(db_name)
    response = @glue_client.get_tables(database_name: db_name)
    response.table_list
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get tables #{db_name}: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Creates a new job with the specified configuration.
  #
  # @param name [String] The name of the job.
  # @param description [String] The description of the job.
  # @param role_arn [String] The ARN of the IAM role to be used by the job.
  # @param script_location [String] The location of the ETL script for the job.
  # @return [void]
  def create_job(name, description, role_arn, script_location)
    @glue_client.create_job(
      name: name,
      description: description,
      role: role_arn,
      command: {
        name: 'glueetl',
        script_location: script_location,
        python_version: '3'
```

```
      },
      glue_version: '3.0'
    )
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not create job #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Starts a job run for the specified job.
  #
  # @param name [String] The name of the job to start the run for.
  # @param input_database [String] The name of the input database for the job.
  # @param input_table [String] The name of the input table for the job.
  # @param output_bucket_name [String] The name of the output S3 bucket for the
job.
  # @return [String] The ID of the started job run.
  def start_job_run(name, input_database, input_table, output_bucket_name)
    response = @glue_client.start_job_run(
      job_name: name,
      arguments: {
        '--input_database': input_database,
        '--input_table': input_table,
        '--output_bucket_url': "s3://#{output_bucket_name}/"
      }
    )
    response.job_run_id
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not start job run #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Retrieves a list of jobs in AWS Glue.
  #
  # @return [Aws::Glue::Types::ListJobsResponse]
  def list_jobs
    @glue_client.list_jobs
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not list jobs: \n#{e.message}")
    raise
  end

  # Retrieves a list of job runs for the specified job.
  #
  # @param job_name [String] The name of the job to retrieve job runs for.
```

```
  # @return [Array<Aws::Glue::Types::JobRun>]
  def get_job_runs(job_name)
    response = @glue_client.get_job_runs(job_name: job_name)
    response.job_runs
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get job runs: \n#{e.message}")
  end

  # Retrieves data for a specific job run.
  #
  # @param job_name [String] The name of the job run to retrieve data for.
  # @return [Glue::Types::GetJobRunResponse]
  def get_job_run(job_name, run_id)
    @glue_client.get_job_run(job_name: job_name, run_id: run_id)
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get job runs: \n#{e.message}")
  end

  # Deletes a job with the specified name.
  #
  # @param job_name [String] The name of the job to delete.
  # @return [void]
  def delete_job(job_name)
    @glue_client.delete_job(job_name: job_name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete job: \n#{e.message}")
  end

  # Deletes a table with the specified name.
  #
  # @param database_name [String] The name of the catalog database in which the
table resides.
  # @param table_name [String] The name of the table to be deleted.
  # @return [void]
  def delete_table(database_name, table_name)
    @glue_client.delete_table(database_name: database_name, name: table_name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete job: \n#{e.message}")
  end

  # Removes a specified database from a Data Catalog.
  #
  # @param database_name [String] The name of the database to delete.
  # @return [void]
```

```
  def delete_database(database_name)
    @glue_client.delete_database(name: database_name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete database: \n#{e.message}")
  end

  # Uploads a job script file to an S3 bucket.
  #
  # @param file_path [String] The local path of the job script file.
  # @param bucket_resource [Aws::S3::Bucket] The S3 bucket resource to upload the
 file to.
  # @return [void]
  def upload_job_script(file_path, bucket_resource)
    File.open(file_path) do |file|
      bucket_resource.client.put_object({
                                          body: file,
                                          bucket: bucket_resource.name,
                                          key: file_path
                                        })
    end
  rescue Aws::S3::Errors::S3UploadFailedError => e
    @logger.error("S3 could not upload job script: \n#{e.message}")
    raise
  end
end
```

Erstellen Sie eine Klasse, die das Szenario ausführt.

```
class GlueCrawlerJobScenario
  def initialize(glue_client, glue_service_role, glue_bucket, logger)
    @glue_client = glue_client
    @glue_service_role = glue_service_role
    @glue_bucket = glue_bucket
    @logger = logger
  end

  def run(crawler_name, db_name, db_prefix, data_source, job_script, job_name)
    wrapper = GlueWrapper.new(@glue_client, @logger)
    setup_crawler(wrapper, crawler_name, db_name, db_prefix, data_source)
    query_database(wrapper, crawler_name, db_name)
    create_and_run_job(wrapper, job_script, job_name, db_name)
  end
```

```
  private

  def setup_crawler(wrapper, crawler_name, db_name, db_prefix, data_source)
    new_step(1, 'Create a crawler')
    crawler = wrapper.get_crawler(crawler_name)
    unless crawler
      puts "Creating crawler #{crawler_name}."
      wrapper.create_crawler(crawler_name, @glue_service_role.arn, db_name,
 db_prefix, data_source)
      puts "Successfully created #{crawler_name}."
    end
    wrapper.start_crawler(crawler_name)
    monitor_crawler(wrapper, crawler_name)
  end

  def monitor_crawler(wrapper, crawler_name)
    new_step(2, 'Monitor Crawler')
    crawler_state = nil
    until crawler_state == 'READY'
      custom_wait(15)
      crawler = wrapper.get_crawler(crawler_name)
      crawler_state = crawler[0]['state']
      print "Crawler status: #{crawler_state}".yellow
    end
  end

  def query_database(wrapper, _crawler_name, db_name)
    new_step(3, 'Query the database.')
    wrapper.get_database(db_name)
    puts "The crawler created database #{db_name}:"
    puts "Database contains tables: #{wrapper.get_tables(db_name).map { |t|
 t['name'] }}"
  end

  def create_and_run_job(wrapper, job_script, job_name, db_name)
    new_step(4, 'Create and run job.')
    wrapper.upload_job_script(job_script, @glue_bucket)
    wrapper.create_job(job_name, 'ETL Job', @glue_service_role.arn, "s3://
#{@glue_bucket.name}/#{job_script}")
    run_job(wrapper, job_name, db_name)
  end

  def run_job(wrapper, job_name, db_name)
```

```
    new_step(5, 'Run the job.')
    wrapper.start_job_run(job_name, db_name, wrapper.get_tables(db_name)[0]
['name'], @glue_bucket.name)
    job_run_status = nil
    until %w[SUCCEEDED FAILED STOPPED].include?(job_run_status)
      custom_wait(10)
      job_run = wrapper.get_job_runs(job_name)
      job_run_status = job_run[0]['job_run_state']
      print "Job #{job_name} status: #{job_run_status}".yellow
    end
  end
end

def main
  banner('../../helpers/banner.txt')
  puts 'Starting AWS Glue demo...'

  # Load resource names from YAML.
  resource_names = YAML.load_file('resource_names.yaml')

  # Setup services and resources.
  iam_role = Aws::IAM::Resource.new(region: 'us-
east-1').role(resource_names['glue_service_role'])
  s3_bucket = Aws::S3::Resource.new(region: 'us-
east-1').bucket(resource_names['glue_bucket'])

  # Instantiate scenario and run.
  scenario = GlueCrawlerJobScenario.new(Aws::Glue::Client.new(region: 'us-
east-1'), iam_role, s3_bucket, @logger)
  random_suffix = rand(10**4)
  scenario.run("crawler-#{random_suffix}", "db-#{random_suffix}", "prefix-
#{random_suffix}-", 's3://data_source',
               'job_script.py', "job-#{random_suffix}")

  puts 'Demo complete.'
end
```

Erstellen Sie ein ETL-Skript, das AWS Glue zum Extrahieren, Transformieren und Laden von Daten während Jobausführungen verwendet wird.

```
import sys
from awsglue.transforms import *
```

```
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job

"""
These custom arguments must be passed as Arguments to the StartJobRun request.
    --input_database    The name of a metadata database that is contained in
 your
                        AWS Glue Data Catalog and that contains tables that
 describe
                        the data to be processed.
    --input_table       The name of a table in the database that describes the
 data to
                        be processed.
    --output_bucket_url An S3 bucket that receives the transformed output data.
"""
args = getResolvedOptions(
    sys.argv, ["JOB_NAME", "input_database", "input_table", "output_bucket_url"]
)
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

# Script generated for node S3 Flight Data.
S3FlightData_node1 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database=args["input_database"],
    table_name=args["input_table"],
    transformation_ctx="S3FlightData_node1",
)

# This mapping performs two main functions:
# 1. It simplifies the output by removing most of the fields from the data.
# 2. It renames some fields. For example, `fl_date` is renamed to `flight_date`.
ApplyMapping_node2 = ApplyMapping.apply(
    frame=S3FlightData_node1,
    mappings=[
        ("year", "long", "year", "long"),
        ("month", "long", "month", "tinyint"),
        ("day_of_month", "long", "day", "tinyint"),
        ("fl_date", "string", "flight_date", "string"),
        ("carrier", "string", "carrier", "string"),
```

```
        ("fl_num", "long", "flight_num", "long"),
        ("origin_city_name", "string", "origin_city_name", "string"),
        ("origin_state_abr", "string", "origin_state_abr", "string"),
        ("dest_city_name", "string", "dest_city_name", "string"),
        ("dest_state_abr", "string", "dest_state_abr", "string"),
        ("dep_time", "long", "departure_time", "long"),
        ("wheels_off", "long", "wheels_off", "long"),
        ("wheels_on", "long", "wheels_on", "long"),
        ("arr_time", "long", "arrival_time", "long"),
        ("mon", "string", "mon", "string"),
    ],
    transformation_ctx="ApplyMapping_node2",
)

# Script generated for node Revised Flight Data.
RevisedFlightData_node3 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
    frame=ApplyMapping_node2,
    connection_type="s3",
    format="json",
    connection_options={"path": args["output_bucket_url"], "partitionKeys": []},
    transformation_ctx="RevisedFlightData_node3",
)

job.commit()
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK für Ruby - API-Referenz.
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases
  - GetJob
  - GetJobRun

- GetJobRuns
- GetTables
- ListJobs
- StartCrawler
- StartJobRun

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

Erstellen und starten Sie einen Crawler, der einen öffentlichen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Bucket crawlt und eine Metadaten-Datenbank generiert, die die gefundenen CSV-formatted Daten beschreibt.

```
        let create_crawler = glue
            .create_crawler()
            .name(self.crawler())
            .database_name(self.database())
            .role(self.iam_role.expose_secret())
            .targets(
                CrawlerTargets::builder()
                    .s3_targets(S3Target::builder().path(CRAWLER_TARGET).build())
                    .build(),
            )
            .send()
            .await;

        match create_crawler {
            Err(err) => {
                let glue_err: aws_sdk_glue::Error = err.into();
                match glue_err {
                    aws_sdk_glue::Error::AlreadyExistsException(_) => {
                        info!("Using existing crawler");
```

```
                        Ok(())
                    }
                    _ => Err(GlueMvpError::GlueSdk(glue_err)),
                }
            }
            Ok(_) => Ok(()),
        }?;

        let start_crawler =
glue.start_crawler().name(self.crawler()).send().await;

        match start_crawler {
            Ok(_) => Ok(()),
            Err(err) => {
                let glue_err: aws_sdk_glue::Error = err.into();
                match glue_err {
                    aws_sdk_glue::Error::CrawlerRunningException(_) => Ok(()),
                    _ => Err(GlueMvpError::GlueSdk(glue_err)),
                }
            }
        }?;
```

Listet Informationen zu Datenbanken und Tabellen in Ihrem auf. AWS Glue Data Catalog

```
        let database = glue
            .get_database()
            .name(self.database())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?
            .to_owned();
        let database = database
            .database()
            .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Could not find
database".into()))?;

        let tables = glue
            .get_tables()
            .database_name(self.database())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

```
        let tables = tables.table_list();
```

Erstellen und führen Sie einen Job aus, der CSV-Daten aus dem Amazon S3 S3-Quell-Bucket extrahiert, sie durch Entfernen und Umbenennen von Feldern transformiert und die JSON-formatted Ausgabe in einen anderen Amazon S3 S3-Bucket lädt.

```
        let create_job = glue
            .create_job()
            .name(self.job())
            .role(self.iam_role.expose_secret())
            .command(
                JobCommand::builder()
                    .name("glueetl")
                    .python_version("3")
                    .script_location(format!("s3://{}/job.py", self.bucket()))
                    .build(),
            )
            .glue_version("3.0")
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        let job_name = create_job.name().ok_or_else(|| {
            GlueMvpError::Unknown("Did not get job name after creating
job".into())
        })?;

        let job_run_output = glue
            .start_job_run()
            .job_name(self.job())
            .arguments("--input_database", self.database())
            .arguments(
                "--input_table",
                self.tables
                    .first()
                    .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Missing crawler
table".into()))?
                    .name(),
            )
            .arguments("--output_bucket_url", self.bucket())
            .send()
```

```
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        let job = job_run_output
            .job_run_id()
            .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Missing run id from just
started job".into()))?
            .to_string();
```

Löscht alle Ressourcen, die von der Demo erstellt wurden.

```
        glue.delete_job()
            .job_name(self.job())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        for t in &self.tables {
            glue.delete_table()
                .name(t.name())
                .database_name(self.database())
                .send()
                .await
                .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
        }

        glue.delete_database()
            .name(self.database())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        glue.delete_crawler()
            .name(self.crawler())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWS -SDK für Rust.

- CreateCrawler
- CreateJob
- DeleteCrawler
- DeleteDatabase
- DeleteJob
- DeleteTable
- GetCrawler
- GetDatabase
- GetDatabases
- GetJob
- GetJobRun
- GetJobRuns
- GetTables
- ListJobs
- StartCrawler
- StartJobRun

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

Die Datei `Package.swift`

```
// swift-tools-version: 5.9
//
// The swift-tools-version declares the minimum version of Swift required to
// build this package.

import PackageDescription
```

```
let package = Package(
    name: "glue-scenario",
    // Let Xcode know the minimum Apple platforms supported.
    platforms: [
        .macOS(.v13),
        .iOS(.v15)
    ],
    dependencies: [
        // Dependencies declare other packages that this package depends on.
        .package(
            url: "https://github.com/awslabs/aws-sdk-swift",
            from: "1.0.0"),
        .package(
            url: "https://github.com/apple/swift-argument-parser.git",
            branch: "main"
        )
    ],
    targets: [
        // Targets are the basic building blocks of a package, defining a module
 or a test suite.
        // Targets can depend on other targets in this package and products
        // from dependencies.
        .executableTarget(
            name: "glue-scenario",
            dependencies: [
                .product(name: "AWSGlue", package: "aws-sdk-swift"),
                .product(name: "AWSS3", package: "aws-sdk-swift"),
                .product(name: "ArgumentParser", package: "swift-argument-
parser")
            ],
            path: "Sources")

    ]
)
```

Die Swift-Codedatei, `entry.swift`.

```
// An example that shows how to use the AWS SDK for Swift to demonstrate
// creating and using crawlers and jobs using AWS Glue.
//
// 0. Upload the Python job script to Amazon S3 so it can be used when
```

```
//    calling `startJobRun()` later.
// 1. Create a crawler, pass it the IAM role and the URL of the public Amazon
//    S3 bucket that contains the source data:
//    s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv.
// 2. Start the crawler. This takes time, so after starting it, use a loop
//    that calls `getCrawler()` until the state is "READY".
// 3. Get the database created by the crawler, and the tables in the
//    database. Display them to the user.
// 4. Create a job. Pass it the IAM role and the URL to a Python ETL script
//    previously uploaded to the user's S3 bucket.
// 5. Start a job run, passing the following custom arguments. These are
//    expected by the ETL script, so must exactly match.
//    * `--input_database: <name of the database created by the crawler>`
//    * `--input_table: <name of the table created by the crawler>`
//    * `--output_bucket_url: <URL to the scaffold bucket created for the
//      user>`
// 6. Loop and get the job run until it returns one of the following states:
//    "SUCCEEDED", "STOPPED", "FAILED", or "TIMEOUT".
// 7. Output data is stored in a group of files in the user's S3 bucket.
//    Either direct the user to their location or download a file and display
//    the results inline.
// 8. List the jobs for the user's account.
// 9. Get job run details for a job run.
// 10. Delete the demo job.
// 11. Delete the database and tables created by the example.
// 12. Delete the crawler created by the example.

import ArgumentParser
import AWSS3
import Foundation
import Smithy

import AWSClientRuntime
import AWSGlue

struct ExampleCommand: ParsableCommand {
    @Option(help: "The AWS IAM role to use for AWS Glue calls.")
    var role: String

    @Option(help: "The Amazon S3 bucket to use for this example.")
    var bucket: String

    @Option(help: "The Amazon S3 URL of the data to crawl.")
    var s3url: String = "s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv"
```

```
    @Option(help: "The Python script to run as a job with AWS Glue.")
    var script: String = "./flight_etl_job_script.py"

    @Option(help: "The AWS Region to run AWS API calls in.")
    var awsRegion = "us-east-1"

    @Option(help: "A prefix string to use when naming tables.")
    var tablePrefix = "swift-glue-basics-table"

    @Option(
        help: ArgumentHelp("The level of logging for the Swift SDK to perform."),
        completion: .list([
            "critical",
            "debug",
            "error",
            "info",
            "notice",
            "trace",
            "warning"
        ])
    )
    var logLevel: String = "error"

    static var configuration = CommandConfiguration(
        commandName: "glue-scenario",
        abstract: """
        Demonstrates various features of AWS Glue.
        """,
        discussion: """
        An example showing how to use AWS Glue to create, run, and monitor
        crawlers and jobs.
        """
    )

    /// Generate and return a unique file name that begins with the specified
    /// string.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - prefix: Text to use at the beginning of the returned name.
    ///
    /// - Returns: A string containing a unique filename that begins with the
    ///   specified `prefix`.
    ///
```

```
    /// The returned name uses a random number between 1 million and 1 billion to
    /// provide reasonable certainty of uniqueness for the purposes of this
    /// example.
    func tempName(prefix: String) -> String {
        return "\(prefix)-\(Int.random(in: 1000000..<1000000000))"
    }

    /// Upload a file to an Amazon S3 bucket.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - s3Client: The S3 client to use when uploading the file.
    ///   - path: The local path of the source file to upload.
    ///   - toBucket: The name of the S3 bucket into which to upload the file.
    ///   - key: The key (name) to give the file in the S3 bucket.
    ///
    /// - Returns: `true` if the file is uploaded successfully, otherwise
`false`.
    func uploadFile(s3Client: S3Client, path: String, toBucket: String, key:
String) async -> Bool {
        do {
            let fileData: Data = try Data(contentsOf: URL(fileURLWithPath: path))
            let dataStream = ByteStream.data(fileData)
            _ = try await s3Client.putObject(
                input: PutObjectInput(
                    body: dataStream,
                    bucket: toBucket,
                    key: key
                )
            )
        } catch {
            print("*** An unexpected error occurred uploading the script to the
Amazon S3 bucket \"\(bucket)\".")
            return false
        }

        return true
    }

    /// Create a new AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: An AWS Glue client to use for the crawler.
    ///   - crawlerName: A name for the new crawler.
    ///   - iamRole: The name of an Amazon IAM role for the crawler to use.
```

```
   ///   - s3Path: The path of an Amazon S3 folder to use as a target location.
   ///   - cronSchedule: A `cron` schedule indicating when to run the crawler.
   ///   - databaseName: The name of an AWS Glue database to operate on.
   ///
   /// - Returns: `true` if the crawler is created successfully, otherwise
`false`.
   func createCrawler(glueClient: GlueClient, crawlerName: String, iamRole:
String,
                      s3Path: String, cronSchedule: String, databaseName:
String) async -> Bool {
       let s3Target = GlueClientTypes.S3Target(path: s3url)
       let targetList = GlueClientTypes.CrawlerTargets(s3Targets: [s3Target])

       do {
           _ = try await glueClient.createCrawler(
               input: CreateCrawlerInput(
                   databaseName: databaseName,
                   description: "Created by the AWS SDK for Swift Scenario
Example for AWS Glue.",
                   name: crawlerName,
                   role: iamRole,
                   schedule: cronSchedule,
                   tablePrefix: tablePrefix,
                   targets: targetList
               )
           )
       } catch _ as AlreadyExistsException {
           print("*** A crawler named \"\(crawlerName)\" already exists.")
           return false
       } catch _ as OperationTimeoutException {
           print("*** The attempt to create the AWS Glue crawler timed out.")
           return false
       } catch {
           print("*** An unexpected error occurred creating the AWS Glue
crawler: \(error.localizedDescription)")
           return false
       }

       return true
   }

   /// Delete an AWS Glue crawler.
   ///
   /// - Parameters:
```

```
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the crawler to delete.
    ///
    /// - Returns: `true` if successful, otherwise `false`.
    func deleteCrawler(glueClient: GlueClient, name: String) async -> Bool {
        do {
            _ = try await glueClient.deleteCrawler(
                input: DeleteCrawlerInput(name: name)
            )
        } catch {
            return false
        }
        return true
    }

    /// Start running an AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use when starting the crawler.
    ///   - name: The name of the crawler to start running.
    ///
    /// - Returns: `true` if the crawler is started successfully, otherwise
`false`.
    func startCrawler(glueClient: GlueClient, name: String) async -> Bool {
        do {
            _ = try await glueClient.startCrawler(
                input: StartCrawlerInput(name: name)
            )
        } catch {
            print("*** An unexpected error occurred starting the crawler.")
            return false
        }

        return true
    }

    /// Get the state of the specified AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the crawler whose state should be returned.
    ///
    /// - Returns: A `GlueClientTypes.CrawlerState` value describing the
    ///   state of the crawler.
```

```
   func getCrawlerState(glueClient: GlueClient, name: String) async ->
GlueClientTypes.CrawlerState {
       do {
           let output = try await glueClient.getCrawler(
               input: GetCrawlerInput(name: name)
           )

           // If the crawler or its state is `nil`, report that the crawler
           // is stopping. This may not be what you want for your
           // application but it works for this one!

           guard let crawler = output.crawler else {
               return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
           }
           guard let state = crawler.state else {
               return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
           }
           return state
       } catch {
           return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
       }
   }

   /// Wait until the specified crawler is ready to run.
   ///
   /// - Parameters:
   ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
   ///   - name: The name of the crawler to wait for.
   ///
   /// - Returns: `true` if the crawler is ready, `false` if the client is
   ///   stopping (and will therefore never be ready).
   func waitUntilCrawlerReady(glueClient: GlueClient, name: String) async ->
Bool {
       while true {
           let state = await getCrawlerState(glueClient: glueClient, name: name)

           if state == .ready {
               return true
           } else if state == .stopping {
               return false
           }

           // Wait four seconds before trying again.
```

```
            do {
                try await Task.sleep(for: .seconds(4))
            } catch {
                print("*** Error pausing the task.")
            }
        }
    }

    /// Create a new AWS Glue job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name to give the new job.
    ///   - role: The IAM role for the job to use when accessing AWS services.
    ///   - scriptLocation: The AWS S3 URI of the script to be run by the job.
    ///
    /// - Returns: `true` if the job is created successfully, otherwise `false`.
    func createJob(glueClient: GlueClient, name jobName: String, role: String,
                   scriptLocation: String) async -> Bool {
        let command = GlueClientTypes.JobCommand(
            name: "glueetl",
            pythonVersion: "3",
            scriptLocation: scriptLocation
        )

        do {
            _ = try await glueClient.createJob(
                input: CreateJobInput(
                    command: command,
                    description: "Created by the AWS SDK for Swift Glue basic
scenario example.",
                    glueVersion: "3.0",
                    name: jobName,
                    numberOfWorkers: 10,
                    role: role,
                    workerType: .g1x
                )
            )
        } catch {
            return false
        }
        return true
    }
```

```
    /// Return a list of the AWS Glue jobs listed on the user's account.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - maxJobs: The maximum number of jobs to return (default: 100).
    ///
    /// - Returns: An array of strings listing the names of all available AWS
    ///   Glue jobs.
    func listJobs(glueClient: GlueClient, maxJobs: Int = 100) async -> [String] {
        var jobList: [String] = []
        var nextToken: String?

        repeat {
            do {
                let output = try await glueClient.listJobs(
                    input: ListJobsInput(
                        maxResults: maxJobs,
                        nextToken: nextToken
                    )
                )

                guard let jobs = output.jobNames else {
                    return jobList
                }

                jobList = jobList + jobs
                nextToken = output.nextToken
            } catch {
                return jobList
            }
        } while (nextToken != nil)

        return jobList
    }

    /// Delete an AWS Glue job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to delete.
    ///
    /// - Returns: `true` if the job is successfully deleted, otherwise `false`.
    func deleteJob(glueClient: GlueClient, name jobName: String) async -> Bool {
        do {
```

```
            _ = try await glueClient.deleteJob(
                input: DeleteJobInput(jobName: jobName)
            )
        } catch {
            return false
        }
        return true
    }

    /// Create an AWS Glue database.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - databaseName: The name to give the new database.
    ///   - location: The URL of the source data to use with AWS Glue.
    ///
    /// - Returns: `true` if the database is created successfully, otherwise
`false`.
    func createDatabase(glueClient: GlueClient, name databaseName: String,
location: String) async -> Bool {
        let databaseInput = GlueClientTypes.DatabaseInput(
            description: "Created by the AWS SDK for Swift Glue basic scenario
example.",
            locationUri: location,
            name: databaseName
        )

        do {
            _ = try await glueClient.createDatabase(
                input: CreateDatabaseInput(
                    databaseInput: databaseInput
                )
            )
        } catch {
            return false
        }

        return true
    }

    /// Get the AWS Glue database with the specified name.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
```

```
    ///   - name: The name of the database to return.
    ///
    /// - Returns: The `GlueClientTypes.Database` object describing the
    ///   specified database, or `nil` if an error occurs or the database
    ///   isn't found.
    func getDatabase(glueClient: GlueClient, name: String) async ->
GlueClientTypes.Database? {
        do {
            let output = try await glueClient.getDatabase(
                input: GetDatabaseInput(name: name)
            )

            return output.database
        } catch {
            return nil
        }
    }

    /// Returns a list of the tables in the specified database.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - databaseName: The name of the database whose tables are to be
    ///     returned.
    ///
    /// - Returns: An array of `GlueClientTypes.Table` objects, each
    ///   describing one table in the named database. An empty array indicates
    ///   that there are either no tables in the database, or an error
    ///   occurred before any tables could be found.
    func getTablesInDatabase(glueClient: GlueClient, databaseName: String) async
-> [GlueClientTypes.Table] {
        var tables: [GlueClientTypes.Table] = []
        var nextToken: String?

        repeat {
            do {
                let output = try await glueClient.getTables(
                    input: GetTablesInput(
                        databaseName: databaseName,
                        nextToken: nextToken
                    )
                )

                guard let tableList = output.tableList else {
```

```
                    return tables
                }

                tables = tables + tableList
                nextToken = output.nextToken
            } catch {
                return tables
            }
        } while nextToken != nil

        return tables
    }

    /// Delete the specified database.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - databaseName: The name of the database to delete.
    ///   - deleteTables: A Bool indicating whether or not to delete the
    ///     tables in the database before attempting to delete the database.
    ///
    /// - Returns: `true` if the database (and optionally its tables) are
    ///   deleted, otherwise `false`.
    func deleteDatabase(glueClient: GlueClient, name databaseName: String,
                        withTables deleteTables: Bool = false) async -> Bool {
        if deleteTables {
            var tableNames: [String] = []

            // Get a list of the names of all of the tables in the database.

            let tableList = await self.getTablesInDatabase(glueClient:
glueClient, databaseName: databaseName)
            for table in tableList {
                guard let name = table.name else {
                    continue
                }
                tableNames.append(name)
            }

            // Delete the tables. If there's only one table, use
            // `deleteTable()`, otherwise, use `batchDeleteTable()`. You can
            // use `batchDeleteTable()` for a single table, but this
            // demonstrates the use of `deleteTable()`.
```

```
            if tableNames.count == 1 {
                do {
                    print("    Deleting table...")
                    _ = try await glueClient.deleteTable(
                        input: DeleteTableInput(
                            databaseName: databaseName,
                            name: tableNames[0]
                        )
                    )
                } catch {
                    print("*** Unable to delete the table.")
                }
            } else {
                do {
                    print("    Deleting tables...")
                    _ = try await glueClient.batchDeleteTable(
                        input: BatchDeleteTableInput(
                            databaseName: databaseName,
                            tablesToDelete: tableNames
                        )
                    )
                } catch {
                    print("*** Unable to delete the tables.")
                }
            }
        }

        // Delete the database itself.

        do {
            print("    Deleting the database itself...")
            _ = try await glueClient.deleteDatabase(
                input: DeleteDatabaseInput(name: databaseName)
            )
        } catch {
            print("*** Unable to delete the database.")
            return false
        }
        return true
    }

    /// Start an AWS Glue job run.
    ///
    /// - Parameters:
```

```
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to run.
    ///   - databaseName: The name of the AWS Glue database to run the job
against.
    ///   - tableName: The name of the table in the database to run the job
against.
    ///   - outputURL: The AWS S3 URI of the bucket location into which to
    ///     write the resulting output.
    ///
    /// - Returns: `true` if the job run is started successfully, otherwise
`false`.
    func startJobRun(glueClient: GlueClient, name jobName: String, databaseName:
String,
                     tableName: String, outputURL: String) async -> String? {
        do {
            let output = try await glueClient.startJobRun(
                input: StartJobRunInput(
                    arguments: [
                        "--input_database": databaseName,
                        "--input_table": tableName,
                        "--output_bucket_url": outputURL
                    ],
                    jobName: jobName,
                    numberOfWorkers: 10,
                    workerType: .g1x
                )
            )

            guard let id = output.jobRunId else {
                return nil
            }

            return id
        } catch {
            return nil
        }
    }

    /// Return a list of the job runs for the specified job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job for which to return its job runs.
    ///   - maxResults: The maximum number of job runs to return (default:
```

```
    ///     1000).
    ///
    /// - Returns: An array of `GlueClientTypes.JobRun` objects describing
    ///   each job run.
    func getJobRuns(glueClient: GlueClient, name jobName: String, maxResults:
Int? = nil) async -> [GlueClientTypes.JobRun] {
        do {
            let output = try await glueClient.getJobRuns(
                input: GetJobRunsInput(
                    jobName: jobName,
                    maxResults: maxResults
                )
            )

            guard let jobRuns = output.jobRuns else {
                print("*** No job runs found.")
                return []
            }

            return jobRuns
        } catch is EntityNotFoundException {
            print("*** The specified job name, \(jobName), doesn't exist.")
            return []
        } catch {
            print("*** Unexpected error getting job runs:")
            dump(error)
            return []
        }
    }

    /// Get information about a specific AWS Glue job run.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to return job run data for.
    ///   - id: The run ID of the specific job run to return.
    ///
    /// - Returns: A `GlueClientTypes.JobRun` object describing the state of
    ///   the job run, or `nil` if an error occurs.
    func getJobRun(glueClient: GlueClient, name jobName: String, id: String)
async -> GlueClientTypes.JobRun? {
        do {
            let output = try await glueClient.getJobRun(
                input: GetJobRunInput(
```

```
                    jobName: jobName,
                    runId: id
                )
            )

            return output.jobRun
        } catch {
            return nil
        }
    }

    /// Called by ``main()`` to run the bulk of the example.
    func runAsync() async throws {
        // A name to give the Python script upon upload to the Amazon S3
        // bucket.
        let scriptName = "jobscript.py"

        // Schedule string in `cron` format, as described here:
        // https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/monitor-data-warehouse-
schedule.html
        let cron = "cron(15 12 * * ? *)"

        let glueConfig = try await GlueClient.GlueClientConfiguration(region:
 awsRegion)
        let glueClient = GlueClient(config: glueConfig)

        let s3Config = try await S3Client.S3ClientConfiguration(region:
 awsRegion)
        let s3Client = S3Client(config: s3Config)

        // Create random names for things that need them.

        let crawlerName = tempName(prefix: "swift-glue-basics-crawler")
        let databaseName = tempName(prefix: "swift-glue-basics-db")

        // Create a name for the AWS Glue job.

        let jobName = tempName(prefix: "scenario-job")

        // The URL of the Python script on S3.

        let scriptURL = "s3://\(bucket)/\(scriptName)"

        print("Welcome to the AWS SDK for Swift basic scenario for AWS Glue!")
```

```
        //===================================================================
        // 0. Upload the Python script to the target bucket so it's available
        //    for use by the Amazon Glue service.
        //===================================================================

        print("Uploading the Python script: \(script) as key \(scriptName)")
        print("Destination bucket: \(bucket)")
        if !(await uploadFile(s3Client: s3Client, path: script, toBucket: bucket,
key: scriptName)) {
            return
        }

        //===================================================================
        // 1. Create the database and crawler using the randomized names
        //    generated previously.
        //===================================================================

        print("Creating database \"\(databaseName)\"...")
        if !(await createDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
location: s3url)) {
            print("*** Unable to create the database.")
            return
        }

        print("Creating crawler \"\(crawlerName)\"...")
        if !(await createCrawler(glueClient: glueClient, crawlerName:
crawlerName,
                                 iamRole: role, s3Path: s3url, cronSchedule:
cron,
                                 databaseName: databaseName)) {
            return
        }

        //===================================================================
        // 2. Start the crawler, then wait for it to be ready.
        //===================================================================

        print("Starting the crawler and waiting until it's ready...")
        if !(await startCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)) {
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }
```

```
        if !(await waitUntilCrawlerReady(glueClient: glueClient, name:
crawlerName)) {
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
        }

        //=========================================================================
        // 3. Get the database and table created by the crawler.
        //=========================================================================

        print("Getting the crawler's database...")
        let database = await getDatabase(glueClient: glueClient, name:
databaseName)

        guard let database else {
            print("*** Unable to get the database.")
            return
        }
        print("Database URI: \(database.locationUri ?? "<unknown>")")

        let tableList = await getTablesInDatabase(glueClient: glueClient,
databaseName: databaseName)

        print("Found \(tableList.count) table(s):")
        for table in tableList {
            print("  \(table.name ?? "<unnamed>")")
        }

        if tableList.count != 1 {
            print("*** Incorrect number of tables found. There should only be
one.")
            _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
withTables: true)
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }

        guard let tableName = tableList[0].name else {
            print("*** Table is unnamed.")
            _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
withTables: true)
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }
```

```
        //===================================================================
        // 4. Create a job.
        //===================================================================

        print("Creating a job...")
        if !(await createJob(glueClient: glueClient, name: jobName, role: role,
                             scriptLocation: scriptURL)) {
            _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
withTables: true)
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }

        //===================================================================
        // 5. Start a job run.
        //===================================================================

        print("Starting the job...")

        // Construct the Amazon S3 URL for the job run's output. This is in
        // the bucket specified on the command line, with a folder name that's
        // unique for this job run.

        let timeStamp = Date().timeIntervalSince1970
        let jobPath = "\(jobName)-\(Int(timeStamp))"
        let outputURL = "s3://\(bucket)/\(jobPath)"

        // Start the job run.

        let jobRunID = await startJobRun(glueClient: glueClient, name: jobName,
                                         databaseName: databaseName,
                                         tableName: tableName,
                                         outputURL: outputURL)

        guard let jobRunID else {
            print("*** Job run ID is invalid.")
            _ = await deleteJob(glueClient: glueClient, name: jobName)
            _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
withTables: true)
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }

        //===================================================================
```

```
        // 6. Wait for the job run to indicate that the run is complete.
        //=====================================================================

        print("Waiting for job run to end...")

        var jobRunFinished = false
        var jobRunState: GlueClientTypes.JobRunState

        repeat {
            let jobRun = await getJobRun(glueClient: glueClient, name: jobName,
 id: jobRunID)
            guard let jobRun else {
                print("*** Unable to get the job run.")
                _ = await deleteJob(glueClient: glueClient, name: jobName)
                _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name:
 databaseName, withTables: true)
                _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name:
 crawlerName)
                return
            }
            jobRunState = jobRun.jobRunState ?? .failed

            //
=====================================================================
            // 7. Output where to find the data if the job run was successful.
            //    If the job run failed for any reason, output an appropriate
            //    error message.
            //
=====================================================================

            switch jobRunState {
                case .succeeded:
                    print("Job run succeeded. JSON files are in the Amazon S3
 path:")
                    print("    \(outputURL)")
                    jobRunFinished = true
                case .stopped:
                    jobRunFinished = true
                case .error:
                    print("*** Error: Job run ended in an error.
 \(jobRun.errorMessage ?? "")")
                    jobRunFinished = true
                case .failed:
```

```
                    print("*** Error: Job run failed. \(jobRun.errorMessage ??
""")")
                    jobRunFinished = true
                case .timeout:
                    print("*** Warning: Job run timed out.")
                    jobRunFinished = true
                default:
                    do {
                        try await Task.sleep(for: .milliseconds(250))
                    } catch {
                        print("*** Error pausing the task.")
                    }
            }
        } while jobRunFinished != true

        //=========================================================================
        // 7.5. List the job runs for this job, showing each job run's ID and
        // its execution time.
        //=========================================================================

        print("Getting all job runs for the job \(jobName):")
        let jobRuns = await getJobRuns(glueClient: glueClient, name: jobName)

        if jobRuns.count == 0 {
            print("    <no job runs found>")
        } else {
            print("Found \(jobRuns.count) job runs... listing execution times:")
            for jobRun in jobRuns {
                print("    \(jobRun.id ?? "<unnamed>"): \(jobRun.executionTime)
seconds")
            }
        }

        //=========================================================================
        // 8. List the jobs for the user's account.
        //=========================================================================

        print("\nThe account has the following jobs:")
        let jobs = await listJobs(glueClient: glueClient)

        if jobs.count == 0 {
            print("    <no jobs found>")
        } else {
            for job in jobs {
```

```
                print("    \(job)")
            }
        }

        //===================================================================
        // 9. Get the job run details for a job run.
        //===================================================================

        print("Information about the job run:")
        let jobRun = await getJobRun(glueClient: glueClient, name: jobName, id:
jobRunID)

        guard let jobRun else {
            print("*** Unable to retrieve the job run.")
            _ = await deleteJob(glueClient: glueClient, name: jobName)
            _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
withTables: true)
            _ = await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)
            return
        }

        let startDate = jobRun.startedOn ?? Date(timeIntervalSince1970: 0)
        let endDate = jobRun.completedOn ?? Date(timeIntervalSince1970: 0)
        let dateFormatter: DateFormatter = DateFormatter()
        dateFormatter.dateStyle = .long
        dateFormatter.timeStyle = .long

        print("    Started at: \(dateFormatter.string(from: startDate))")
        print("  Completed at: \(dateFormatter.string(from: endDate))")

        //===================================================================
        // 10. Delete the job.
        //===================================================================

        print("\nDeleting the job...")
        _ = await deleteJob(glueClient: glueClient, name: jobName)

        //===================================================================
        // 11. Delete the database and tables created by this example.
        //===================================================================

        print("Deleting the database...")
        _ = await deleteDatabase(glueClient: glueClient, name: databaseName,
withTables: true)
```

```
        //====================================================================
        // 12. Delete the crawler.
        //====================================================================

        print("Deleting the crawler...")
        if !(await deleteCrawler(glueClient: glueClient, name: crawlerName)) {
            return
        }
    }
}

/// The program's asynchronous entry point.
@main
struct Main {
    static func main() async {
        let args = Array(CommandLine.arguments.dropFirst())

        do {
            let command = try ExampleCommand.parse(args)
            try await command.runAsync()
        } catch {
            ExampleCommand.exit(withError: error)
        }
    }
}
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.
  - CreateCrawler
  - CreateJob
  - DeleteCrawler
  - DeleteDatabase
  - DeleteJob
  - DeleteTable
  - GetCrawler
  - GetDatabase
  - GetDatabases

- GetJob
- GetJobRun
- GetJobRuns
- GetTables
- ListJobs
- StartCrawler
- StartJobRun

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Aktionen für AWS Glue verwenden AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie einzelne AWS Glue Aktionen mit AWS SDKs ausgeführt werden. Jedes Beispiel enthält einen Link zu GitHub, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes finden.

Diese Auszüge rufen die AWS Glue API auf und sind Codeauszüge aus größeren Programmen, die im Kontext ausgeführt werden müssen. Sie können Aktionen im Kontext unter Szenarien für AWS Glue verwenden AWS SDKs anzeigen.

Die folgenden Beispiele enthalten nur die am häufigsten verwendeten Aktionen. Eine vollständige Liste finden Sie in der AWS Glue -API-Referenz.

Beispiele

- Verwenden Sie CreateCrawlermit einem AWS SDK
- Verwenden Sie CreateJobmit einem AWS SDK oder CLI
- Verwenden Sie DeleteCrawlermit einem AWS SDK
- Verwenden Sie DeleteDatabasemit einem AWS SDK
- Verwenden Sie DeleteJobmit einem AWS SDK oder CLI
- Verwenden Sie DeleteTablemit einem AWS SDK
- Verwenden Sie GetCrawlermit einem AWS SDK
- Verwenden Sie GetDatabasemit einem AWS SDK
- Verwenden Sie GetDatabasesmit einem AWS SDK oder CLI

- Verwenden Sie GetJobmit einem AWS SDK oder CLI
- Verwenden Sie GetJobRunmit einem AWS SDK oder CLI
- Verwenden Sie GetJobRunsmit einem AWS SDK oder CLI
- Verwenden Sie GetTablesmit einem AWS SDK oder CLI
- Verwenden Sie ListJobsmit einem AWS SDK
- Verwenden Sie StartCrawlermit einem AWS SDK oder CLI
- Verwenden Sie StartJobRunmit einem AWS SDK oder CLI

Verwenden Sie **`CreateCrawler`**mit einem AWS SDK

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `CreateCrawler` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /// <summary>
    /// Create an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name for the crawler.</param>
    /// <param name="crawlerDescription">A description of the crawler.</param>
    /// <param name="role">The AWS Identity and Access Management (IAM) role to
    /// be assumed by the crawler.</param>
    /// <param name="schedule">The schedule on which the crawler will be
executed.</param>
    /// <param name="s3Path">The path to the Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)
```

```
    /// bucket where the Python script has been stored.</param>
    /// <param name="dbName">The name to use for the database that will be
    /// created by the crawler.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> CreateCrawlerAsync(
        string crawlerName,
        string crawlerDescription,
        string role,
        string schedule,
        string s3Path,
        string dbName)
    {
        var s3Target = new S3Target
        {
            Path = s3Path,
        };

        var targetList = new List<S3Target>
        {
            s3Target,
        };

        var targets = new CrawlerTargets
        {
            S3Targets = targetList,
        };

        var crawlerRequest = new CreateCrawlerRequest
        {
            DatabaseName = dbName,
            Name = crawlerName,
            Description = crawlerDescription,
            Targets = targets,
            Role = role,
            Schedule = schedule,
        };

        var response = await _amazonGlue.CreateCrawlerAsync(crawlerRequest);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateCrawlerin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::S3Target s3Target;
        s3Target.SetPath("s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv");
        Aws::Glue::Model::CrawlerTargets crawlerTargets;
        crawlerTargets.AddS3Targets(s3Target);

        Aws::Glue::Model::CreateCrawlerRequest request;
        request.SetTargets(crawlerTargets);
        request.SetName(CRAWLER_NAME);
        request.SetDatabaseName(CRAWLER_DATABASE_NAME);
        request.SetTablePrefix(CRAWLER_DATABASE_PREFIX);
        request.SetRole(roleArn);

        Aws::Glue::Model::CreateCrawlerOutcome outcome =
client.CreateCrawler(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully created the crawler." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error creating a crawler. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets("", CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
clientConfig);
            return false;
```

```
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateCrawlerin der AWS SDK für C++ API-Referenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
   /**
    * Creates a new AWS Glue crawler using the AWS Glue Java API.
    *
    * @param glueClient  the AWS Glue client used to interact with the AWS Glue
service
    * @param iam         the IAM role that the crawler will use to access the
data source
    * @param s3Path      the S3 path that the crawler will scan for data
    * @param cron        the cron expression that defines the crawler's schedule
    * @param dbName      the name of the AWS Glue database where the crawler
will store the metadata
    * @param crawlerName the name of the crawler to be created
    */
   public static void createGlueCrawler(GlueClient glueClient,
                                        String iam,
                                        String s3Path,
                                        String cron,
                                        String dbName,
                                        String crawlerName) {

       try {
           S3Target s3Target = S3Target.builder()
               .path(s3Path)
               .build();

           List<S3Target> targetList = new ArrayList<>();
```

```
            targetList.add(s3Target);
            CrawlerTargets targets = CrawlerTargets.builder()
                .s3Targets(targetList)
                .build();

            CreateCrawlerRequest crawlerRequest = CreateCrawlerRequest.builder()
                .databaseName(dbName)
                .name(crawlerName)
                .description("Created by the AWS Glue Java API")
                .targets(targets)
                .role(iam)
                .schedule(cron)
                .build();

            glueClient.createCrawler(crawlerRequest);
            System.out.println(crawlerName + " was successfully created");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateCrawlerin der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const createCrawler = (name, role, dbName, tablePrefix, s3TargetPath) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new CreateCrawlerCommand({
    Name: name,
    Role: role,
    DatabaseName: dbName,
```

```
    TablePrefix: tablePrefix,
    Targets: {
      S3Targets: [{ Path: s3TargetPath }],
    },
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateCrawlerin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

Kotlin

SDK für Kotlin

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
suspend fun createGlueCrawler(
    iam: String?,
    s3Path: String?,
    cron: String?,
    dbName: String?,
    crawlerName: String,
) {
    val s3Target =
        S3Target {
            path = s3Path
        }

    // Add the S3Target to a list.
    val targetList = mutableListOf<S3Target>()
    targetList.add(s3Target)

    val targetOb =
        CrawlerTargets {
            s3Targets = targetList
        }
```

```
    val request =
        CreateCrawlerRequest {
            databaseName = dbName
            name = crawlerName
            description = "Created by the AWS Glue Kotlin API"
            targets = targetOb
            role = iam
            schedule = cron
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { glueClient ->
        glueClient.createCrawler(request)
        println("$crawlerName was successfully created")
    }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für Kotlin.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        $crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;

        $role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");

        $path = 's3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv';
        $glueService->createCrawler($crawlerName, $role['Role']['Arn'],
$databaseName, $path);

    public function createCrawler($crawlerName, $role, $databaseName, $path):
Result
    {
```

```
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName, $role,
 $databaseName, $path) {
            return $this->glueClient->createCrawler([
                'Name' => $crawlerName,
                'Role' => $role,
                'DatabaseName' => $databaseName,
                'Targets' => [
                    'S3Targets' =>
                        [[
                            'Path' => $path,
                        ]]
                ],
            ]);
        });
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateCrawlerin der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def create_crawler(self, name, role_arn, db_name, db_prefix, s3_target):
        """
        Creates a crawler that can crawl the specified target and populate a
```

```
        database in your AWS Glue Data Catalog with metadata that describes the
data
        in the target.

        :param name: The name of the crawler.
        :param role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of an AWS Identity and
Access
                         Management (IAM) role that grants permission to let AWS
Glue
                         access the resources it needs.
        :param db_name: The name to give the database that is created by the
crawler.
        :param db_prefix: The prefix to give any database tables that are created
by
                          the crawler.
        :param s3_target: The URL to an S3 bucket that contains data that is
                          the target of the crawler.
        """
        try:
            self.glue_client.create_crawler(
                Name=name,
                Role=role_arn,
                DatabaseName=db_name,
                TablePrefix=db_prefix,
                Targets={"S3Targets": [{"Path": s3_target}]},
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create crawler. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateCrawlerin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Creates a new crawler with the specified configuration.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler.
  # @param role_arn [String] The ARN of the IAM role to be used by the crawler.
  # @param db_name [String] The name of the database where the crawler stores its
 metadata.
  # @param db_prefix [String] The prefix to be added to the names of tables that
 the crawler creates.
  # @param s3_target [String] The S3 path that the crawler will crawl.
  # @return [void]
  def create_crawler(name, role_arn, db_name, _db_prefix, s3_target)
    @glue_client.create_crawler(
      name: name,
      role: role_arn,
      database_name: db_name,
      targets: {
        s3_targets: [
          {
            path: s3_target
```

```
        }
      ]
    }
  )
rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
  @logger.error("Glue could not create crawler: \n#{e.message}")
  raise
end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateCrawlerin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        let create_crawler = glue
            .create_crawler()
            .name(self.crawler())
            .database_name(self.database())
            .role(self.iam_role.expose_secret())
            .targets(
                CrawlerTargets::builder()
                    .s3_targets(S3Target::builder().path(CRAWLER_TARGET).build())
                    .build(),
            )
            .send()
            .await;

        match create_crawler {
            Err(err) => {
                let glue_err: aws_sdk_glue::Error = err.into();
                match glue_err {
                    aws_sdk_glue::Error::AlreadyExistsException(_) => {
                        info!("Using existing crawler");
                        Ok(())
```

```
                    }
                    _ => Err(GlueMvpError::GlueSdk(glue_err)),
                }
            }
            Ok(_) => Ok(()),
        }?;
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
TRY.
    " iv_crawler_name = 'my-crawler'
    " iv_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/AWSGlueServiceRole-Test'
    " iv_database_name = 'my-database'
    " iv_table_prefix = 'test_'
    " iv_s3_target = 's3://example-bucket/data/'

    DATA(lt_s3_targets) = VALUE /aws1/cl_glus3target=>tt_s3targetlist(
      ( NEW /aws1/cl_glus3target( iv_path = iv_s3_target ) ) ).

    DATA(lo_targets) = NEW /aws1/cl_glucrawlertargets(
      it_s3targets = lt_s3_targets ).

    lo_glu->createcrawler(
      iv_name = iv_crawler_name
      iv_role = iv_role_arn
      iv_databasename = iv_database_name
      iv_tableprefix = iv_table_prefix
      io_targets = lo_targets ).
    MESSAGE 'Crawler created successfully.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_glualreadyexistsex.
    MESSAGE 'Crawler already exists.' TYPE 'E'.
```

```
      CATCH /aws1/cx_gluinvalidinputex INTO DATA(lo_invalid_ex).
        DATA(lv_invalid_error) = lo_invalid_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_invalid_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
        DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluresrcnumlmtexcdex INTO DATA(lo_limit_ex).
        DATA(lv_limit_error) = lo_limit_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_limit_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Create a new AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: An AWS Glue client to use for the crawler.
    ///   - crawlerName: A name for the new crawler.
    ///   - iamRole: The name of an Amazon IAM role for the crawler to use.
    ///   - s3Path: The path of an Amazon S3 folder to use as a target location.
    ///   - cronSchedule: A `cron` schedule indicating when to run the crawler.
    ///   - databaseName: The name of an AWS Glue database to operate on.
    ///
    /// - Returns: `true` if the crawler is created successfully, otherwise
 `false`.
```

```
   func createCrawler(glueClient: GlueClient, crawlerName: String, iamRole:
String,
                      s3Path: String, cronSchedule: String, databaseName:
String) async -> Bool {
       let s3Target = GlueClientTypes.S3Target(path: s3url)
       let targetList = GlueClientTypes.CrawlerTargets(s3Targets: [s3Target])

       do {
           _ = try await glueClient.createCrawler(
               input: CreateCrawlerInput(
                   databaseName: databaseName,
                   description: "Created by the AWS SDK for Swift Scenario
Example for AWS Glue.",
                   name: crawlerName,
                   role: iamRole,
                   schedule: cronSchedule,
                   tablePrefix: tablePrefix,
                   targets: targetList
               )
           )
       } catch _ as AlreadyExistsException {
           print("*** A crawler named \"\(crawlerName)\" already exists.")
           return false
       } catch _ as OperationTimeoutException {
           print("*** The attempt to create the AWS Glue crawler timed out.")
           return false
       } catch {
           print("*** An unexpected error occurred creating the AWS Glue
crawler: \(error.localizedDescription)")
           return false
       }

       return true
   }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`CreateJob`**mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `CreateJob` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
   /// <summary>
   /// Create an AWS Glue job.
   /// </summary>
   /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
   /// <param name="roleName">The name of the IAM role to be assumed by
   /// the job.</param>
   /// <param name="description">A description of the job.</param>
   /// <param name="scriptUrl">The URL to the script.</param>
   /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
   public async Task<bool> CreateJobAsync(string dbName, string tableName,
string bucketUrl, string jobName, string roleName, string description, string
scriptUrl)
   {
       var command = new JobCommand
       {
           PythonVersion = "3",
           Name = "glueetl",
           ScriptLocation = scriptUrl,
       };

       var arguments = new Dictionary<string, string>
       {
           { "--input_database", dbName },
```

```
            { "--input_table", tableName },
            { "--output_bucket_url", bucketUrl }
        };

        var request = new CreateJobRequest
        {
            Command = command,
            DefaultArguments = arguments,
            Description = description,
            GlueVersion = "3.0",
            Name = jobName,
            NumberOfWorkers = 10,
            Role = roleName,
            WorkerType = "G.1X"
        };

        var response = await _amazonGlue.CreateJobAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateJobin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::CreateJobRequest request;
```

```
        request.SetName(JOB_NAME);
        request.SetRole(roleArn);
        request.SetGlueVersion(GLUE_VERSION);

        Aws::Glue::Model::JobCommand command;
        command.SetName(JOB_COMMAND_NAME);
        command.SetPythonVersion(JOB_PYTHON_VERSION);
        command.SetScriptLocation(
                Aws::String("s3://") + bucketName + "/" + PYTHON_SCRIPT);
        request.SetCommand(command);

        Aws::Glue::Model::CreateJobOutcome outcome = client.CreateJob(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully created the job." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error creating the job. " <<
 outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateJobin der AWS SDK für C++ API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Einen Auftrag zur Datentransformation erstellen

Im folgenden Beispiel für `create-job` wird ein Streaming-Job erstellt, der ein in S3 gespeichertes Skript ausführt.

```
aws glue create-job \
    --name my-testing-job \
    --role AWSGlueServiceRoleDefault \
    --command '{ \
        "Name": "gluestreaming", \
        "ScriptLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/folder/" \
```

```
    }' \
    --region us-east-1 \
    --output json \
    --default-arguments '{ \
        "--job-language":"scala", \
        "--class":"GlueApp" \
    }' \
    --profile my-profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

Inhalt von `test_script.scala`:

```
import com.amazonaws.services.glue.ChoiceOption
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.ResolveSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
    def main(sysArgs: Array[String]) {
        val spark: SparkContext = new SparkContext()
        val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
        // @params: [JOB_NAME]
        val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs,
 Seq("JOB_NAME").toArray)
       Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
       // @type: DataSource
       // @args: [database = "tempdb", table_name = "s3-source",
 transformation_ctx = "datasource0"]
       // @return: datasource0
       // @inputs: []
       val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "tempdb",
 tableName = "s3-source", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasource0").getDynamicFrame()
       // @type: ApplyMapping
       // @args: [mapping = [("sensorid", "int", "sensorid", "int"),
 ("currenttemperature", "int", "currenttemperature", "int"), ("status", "string",
 "status", "string")], transformation_ctx = "applymapping1"]
```

```
        // @return: applymapping1
        // @inputs: [frame = datasource0]
        val applymapping1 = datasource0.applyMapping(mappings = Seq(("sensorid",
 "int", "sensorid", "int"), ("currenttemperature", "int", "currenttemperature",
 "int"), ("status", "string", "status", "string")), caseSensitive = false,
 transformationContext = "applymapping1")
        // @type: SelectFields
        // @args: [paths = ["sensorid", "currenttemperature", "status"],
 transformation_ctx = "selectfields2"]
        // @return: selectfields2
        // @inputs: [frame = applymapping1]
        val selectfields2 = applymapping1.selectFields(paths = Seq("sensorid",
 "currenttemperature", "status"), transformationContext = "selectfields2")
        // @type: ResolveChoice
        // @args: [choice = "MATCH_CATALOG", database = "tempdb", table_name =
 "my-s3-sink", transformation_ctx = "resolvechoice3"]
        // @return: resolvechoice3
        // @inputs: [frame = selectfields2]
        val resolvechoice3 = selectfields2.resolveChoice(choiceOption =
 Some(ChoiceOption("MATCH_CATALOG")), database = Some("tempdb"), tableName =
 Some("my-s3-sink"), transformationContext = "resolvechoice3")
        // @type: DataSink
        // @args: [database = "tempdb", table_name = "my-s3-sink",
 transformation_ctx = "datasink4"]
        // @return: datasink4
        // @inputs: [frame = resolvechoice3]
        val datasink4 = glueContext.getCatalogSink(database = "tempdb",
 tableName = "my-s3-sink", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasink4").writeDynamicFrame(resolvechoice3)
        Job.commit()
    }
}
```

Ausgabe:

```
{
    "Name": "my-testing-job"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Authoring Jobs in AWS Glue im AWS Glue Developer Guide.

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateJobin der AWS CLI Befehlsreferenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
   /**
    * Creates a new AWS Glue job.
    *
    * @param glueClient     the AWS Glue client to use for the operation
    * @param jobName        the name of the job to create
    * @param iam            the IAM role to associate with the job
    * @param scriptLocation the location of the script to be used by the job
    * @throws GlueException if there is an error creating the job
    */
   public static void createJob(GlueClient glueClient, String jobName, String
iam, String scriptLocation) {
       try {
           JobCommand command = JobCommand.builder()
               .pythonVersion("3")
               .name("glueetl")
               .scriptLocation(scriptLocation)
               .build();

           CreateJobRequest jobRequest = CreateJobRequest.builder()
               .description("A Job created by using the AWS SDK for Java V2")
               .glueVersion("2.0")
               .workerType(WorkerType.G_1_X)
               .numberOfWorkers(10)
               .name(jobName)
               .role(iam)
               .command(command)
               .build();

           glueClient.createJob(jobRequest);
           System.out.println(jobName + " was successfully created.");
```

```
        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateJobin der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const createJob = (name, role, scriptBucketName, scriptKey) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new CreateJobCommand({
    Name: name,
    Role: role,
    Command: {
      Name: "glueetl",
      PythonVersion: "3",
      ScriptLocation: `s3://${scriptBucketName}/${scriptKey}`,
    },
    GlueVersion: "3.0",
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateJobin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        $role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample");

        $jobName = 'test-job-' . $uniqid;

        $scriptLocation = "s3://$bucketName/run_job.py";
        $job = $glueService->createJob($jobName, $role['Role']['Arn'],
$scriptLocation);

   public function createJob($jobName, $role, $scriptLocation, $pythonVersion =
'3', $glueVersion = '3.0'): Result
   {
       return $this->glueClient->createJob([
           'Name' => $jobName,
           'Role' => $role,
           'Command' => [
               'Name' => 'glueetl',
               'ScriptLocation' => $scriptLocation,
               'PythonVersion' => $pythonVersion,
           ],
           'GlueVersion' => $glueVersion,
       ]);
   }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateJobin der AWS SDK für PHP API-Referenz.

PowerShell

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen neuen Job in AWS Glue. Der Wert des Befehlsnamens ist immer**`glueetl`**. AWS Glue unterstützt das Ausführen von Jobskripten, die in Python oder Scala geschrieben wurden. In diesem Beispiel ist das Job-Skript (MyTestGlueJob.py) in Python geschrieben. Python-Parameter werden in der **`$DefArgs`** Variablen angegeben und dann an den PowerShell Befehl im **`DefaultArguments`** Parameter übergeben, der eine Hashtabelle akzeptiert. Die Parameter in der **`$JobParams`** Variablen stammen aus der CreateJob API, die im Thema Jobs (https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/aws-glue-api-jobs-job.html) der AWS Glue-API-Referenz dokumentiert ist.

```
$Command = New-Object Amazon.Glue.Model.JobCommand
$Command.Name = 'glueetl'
$Command.ScriptLocation = 's3://amzn-s3-demo-source-bucket/admin/
MyTestGlueJob.py'
$Command

$Source = "source_test_table"
$Target = "target_test_table"
$Connections = $Source, $Target

$DefArgs = @{
     '--TempDir' = 's3://amzn-s3-demo-bucket/admin'
     '--job-bookmark-option' = 'job-bookmark-disable'
     '--job-language' = 'python'
     }
$DefArgs

$ExecutionProp = New-Object Amazon.Glue.Model.ExecutionProperty
$ExecutionProp.MaxConcurrentRuns = 1
$ExecutionProp

$JobParams = @{
    "AllocatedCapacity"    = "5"
    "Command"              = $Command
    "Connections_Connection" = $Connections
    "DefaultArguments"  = $DefArgs
    "Description"       = "This is a test"
    "ExecutionProperty" = $ExecutionProp
    "MaxRetries"        = "1"
```

```
    "Name"               = "MyOregonTestGlueJob"
    "Role"               = "Amazon-GlueServiceRoleForSSM"
    "Timeout"            = "20"
     }

New-GlueJob @JobParams
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter CreateJob AWS -Tools für PowerShellCmdlet-Referenz (V4).

Tools für V5 PowerShell

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen neuen Job in AWS Glue. Der Wert des Befehlsnamens ist immer**`glueetl`**. AWS Glue unterstützt das Ausführen von Jobskripten, die in Python oder Scala geschrieben wurden. In diesem Beispiel ist das Job-Skript (MyTestGlueJob.py) in Python geschrieben. Python-Parameter werden in der **`$DefArgs`** Variablen angegeben und dann an den PowerShell Befehl im **`DefaultArguments`** Parameter übergeben, der eine Hashtabelle akzeptiert. Die Parameter in der **`$JobParams`** Variablen stammen aus der CreateJob API, die im Thema Jobs (https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/aws-glue-api-jobs-job.html) der AWS Glue-API-Referenz dokumentiert ist.

```
$Command = New-Object Amazon.Glue.Model.JobCommand
$Command.Name = 'glueetl'
$Command.ScriptLocation = 's3://amzn-s3-demo-source-bucket/admin/
MyTestGlueJob.py'
$Command

$Source = "source_test_table"
$Target = "target_test_table"
$Connections = $Source, $Target

$DefArgs = @{
     '--TempDir' = 's3://amzn-s3-demo-bucket/admin'
     '--job-bookmark-option' = 'job-bookmark-disable'
     '--job-language' = 'python'
     }
$DefArgs

$ExecutionProp = New-Object Amazon.Glue.Model.ExecutionProperty
$ExecutionProp.MaxConcurrentRuns = 1
$ExecutionProp

$JobParams = @{
```

```
    "AllocatedCapacity"    = "5"
    "Command"              = $Command
    "Connections_Connection" = $Connections
    "DefaultArguments"  = $DefArgs
    "Description"       = "This is a test"
    "ExecutionProperty" = $ExecutionProp
    "MaxRetries"        = "1"
    "Name"              = "MyOregonTestGlueJob"
    "Role"              = "Amazon-GlueServiceRoleForSSM"
    "Timeout"           = "20"
     }

New-GlueJob @JobParams
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter CreateJob AWS -Tools für PowerShellCmdlet-Referenz (V5).

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def create_job(self, name, description, role_arn, script_location):
        """
        Creates a job definition for an extract, transform, and load (ETL) job
 that can
```

```
        be run by AWS Glue.

        :param name: The name of the job definition.
        :param description: The description of the job definition.
        :param role_arn: The ARN of an IAM role that grants AWS Glue the
permissions
                         it requires to run the job.
        :param script_location: The Amazon S3 URL of a Python ETL script that is
run as
                                part of the job. The script defines how the data
is
                                transformed.
        """
        try:
            self.glue_client.create_job(
                Name=name,
                Description=description,
                Role=role_arn,
                Command={
                    "Name": "glueetl",
                    "ScriptLocation": script_location,
                    "PythonVersion": "3",
                },
                GlueVersion="3.0",
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't create job %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateJobin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Creates a new job with the specified configuration.
  #
  # @param name [String] The name of the job.
  # @param description [String] The description of the job.
  # @param role_arn [String] The ARN of the IAM role to be used by the job.
  # @param script_location [String] The location of the ETL script for the job.
  # @return [void]
  def create_job(name, description, role_arn, script_location)
    @glue_client.create_job(
      name: name,
      description: description,
      role: role_arn,
      command: {
        name: 'glueetl',
        script_location: script_location,
        python_version: '3'
      },
      glue_version: '3.0'
    )
```

```
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not create job #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateJobin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        let create_job = glue
            .create_job()
            .name(self.job())
            .role(self.iam_role.expose_secret())
            .command(
                JobCommand::builder()
                    .name("glueetl")
                    .python_version("3")
                    .script_location(format!("s3://{}/job.py", self.bucket()))
                    .build(),
            )
            .glue_version("3.0")
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        let job_name = create_job.name().ok_or_else(|| {
            GlueMvpError::Unknown("Did not get job name after creating
job".into())
        })?;
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateJobin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    TRY.
        " iv_job_name = 'my-etl-job'
        " iv_description = 'ETL job for data transformation'
        " iv_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/AWSGlueServiceRole-Test'
        " iv_script_location = 's3://example-bucket/scripts/my-script.py'

        DATA(lo_command) = NEW /aws1/cl_glujobcommand(
          iv_name = 'glueetl'
          iv_scriptlocation = iv_script_location
          iv_pythonversion = '3' ).

        lo_glu->createjob(
          iv_name = iv_job_name
          iv_description = iv_description
          iv_role = iv_role_arn
          io_command = lo_command
          iv_glueversion = '3.0' ).
        MESSAGE 'Job created successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_glualreadyexistsex.
        MESSAGE 'Job already exists.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinvalidinputex INTO DATA(lo_invalid_ex).
        DATA(lv_invalid_error) = lo_invalid_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_invalid_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinternalserviceex INTO DATA(lo_internal_ex).
        DATA(lv_internal_error) = lo_internal_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_internal_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
        DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluresrcnumlmtexcdex INTO DATA(lo_limit_ex).
        DATA(lv_limit_error) = lo_limit_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_limit_error TYPE 'E'.
```

```
    ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateJobin der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Create a new AWS Glue job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name to give the new job.
    ///   - role: The IAM role for the job to use when accessing AWS services.
    ///   - scriptLocation: The AWS S3 URI of the script to be run by the job.
    ///
    /// - Returns: `true` if the job is created successfully, otherwise `false`.
    func createJob(glueClient: GlueClient, name jobName: String, role: String,
                   scriptLocation: String) async -> Bool {
        let command = GlueClientTypes.JobCommand(
            name: "glueetl",
            pythonVersion: "3",
            scriptLocation: scriptLocation
        )

        do {
            _ = try await glueClient.createJob(
                input: CreateJobInput(
                    command: command,
```

```
                    description: "Created by the AWS SDK for Swift Glue basic
scenario example.",
                    glueVersion: "3.0",
                    name: jobName,
                    numberOfWorkers: 10,
                    role: role,
                    workerType: .g1x
                )
            )
        } catch {
            return false
        }
        return true
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie CreateJobin der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`DeleteCrawler`**mit einem AWS SDK

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `DeleteCrawler` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /// <summary>
    /// Delete an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteCrawlerAsync(string crawlerName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteCrawlerAsync(new
DeleteCrawlerRequest { Name = crawlerName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteCrawlerin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::DeleteCrawlerRequest request;
        request.SetName(crawler);

        Aws::Glue::Model::DeleteCrawlerOutcome outcome =
client.DeleteCrawler(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully deleted the crawler." << std::endl;
```

```
        }
        else {
            std::cerr << "Error deleting the crawler. "
                      << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            result = false;
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteCrawlerin der AWS SDK für C++ API-Referenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
   /**
    * Deletes a specific AWS Glue crawler.
    *
    * @param glueClient  the AWS Glue client object
    * @param crawlerName the name of the crawler to be deleted
    * @throws GlueException if an error occurs during the deletion process
    */
   public static void deleteSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
crawlerName) {
       try {
           DeleteCrawlerRequest deleteCrawlerRequest =
DeleteCrawlerRequest.builder()
                   .name(crawlerName)
                   .build();

           glueClient.deleteCrawler(deleteCrawlerRequest);
           System.out.println(crawlerName + " was deleted");

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
       }
```

```
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteCrawlerin der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const deleteCrawler = (crawlerName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteCrawlerCommand({
    Name: crawlerName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteCrawlerin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        echo "Delete the crawler.\n";
```

```
        $glueClient->deleteCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);

    public function deleteCrawler($crawlerName)
    {
        return $this->glueClient->deleteCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteCrawlerin der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def delete_crawler(self, name):
        """
        Deletes a crawler.

        :param name: The name of the crawler to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_crawler(Name=name)
```

```
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete crawler %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteCrawlerin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Deletes a crawler with the specified name.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler to delete.
  # @return [void]
```

```
def delete_crawler(name)
  @glue_client.delete_crawler(name: name)
rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
  @logger.error("Glue could not delete crawler #{name}: \n#{e.message}")
  raise
end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteCrawlerin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        glue.delete_crawler()
            .name(self.crawler())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    TRY.
        " iv_crawler_name = 'my-crawler'
        lo_glu->deletecrawler( iv_name = iv_crawler_name ).
        MESSAGE 'Crawler deleted successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_glucrawlerrunningex.
        MESSAGE 'Crawler is currently running.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluentitynotfoundex.
        MESSAGE 'Crawler does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
        DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluschdrtransingex.
        MESSAGE 'Scheduler is transitioning.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Delete an AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the crawler to delete.
    ///
    /// - Returns: `true` if successful, otherwise `false`.
    func deleteCrawler(glueClient: GlueClient, name: String) async -> Bool {
        do {
```

```
            _ = try await glueClient.deleteCrawler(
                input: DeleteCrawlerInput(name: name)
            )
        } catch {
            return false
        }
        return true
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`DeleteDatabase`**mit einem AWS SDK

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `DeleteDatabase` verwendet wird.

Aktionsbeispiele sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Sie können diese Aktion in den folgenden Codebeispielen im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen
- Erste Schritte mit dem Glue-Datenkatalog

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /// <summary>
    /// Delete the AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the database.</param>
```

```
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteDatabaseAsync(string dbName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteDatabaseAsync(new
DeleteDatabaseRequest { Name = dbName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteDatabasein der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::DeleteDatabaseRequest request;
        request.SetName(database);

        Aws::Glue::Model::DeleteDatabaseOutcome outcome = client.DeleteDatabase(
                request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully deleted the database." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error deleting database. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
```

```
            result = false;
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteDatabasein der AWS SDK für C++ API-Referenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /**
     * Deletes a AWS Glue Database.
     *
     * @param glueClient   An instance of the AWS Glue client used to interact
with the AWS Glue service.
     * @param databaseName The name of the database to be deleted.
     * @throws GlueException If an error occurs while deleting the database.
     */
    public static void deleteDatabase(GlueClient glueClient, String databaseName)
{
        try {
            DeleteDatabaseRequest request = DeleteDatabaseRequest.builder()
                .name(databaseName)
                .build();

            glueClient.deleteDatabase(request);
            System.out.println(databaseName + " was successfully deleted");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteDatabasein der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const deleteDatabase = (databaseName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteDatabaseCommand({
    Name: databaseName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteDatabasein der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        echo "Delete the databases.\n";
        $glueClient->deleteDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);

    public function deleteDatabase($databaseName)
```

```
    {
        return $this->glueClient->deleteDatabase([
            'Name' => $databaseName,
        ]);
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteDatabasein der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def delete_database(self, name):
        """
        Deletes a metadata database from your Data Catalog.

        :param name: The name of the database to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_database(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete database %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
```

```
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteDatabasein AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Removes a specified database from a Data Catalog.
  #
  # @param database_name [String] The name of the database to delete.
  # @return [void]
  def delete_database(database_name)
    @glue_client.delete_database(name: database_name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete database: \n#{e.message}")
  end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteDatabasein der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        glue.delete_database()
            .name(self.database())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteDatabasein der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    TRY.
        " iv_database_name = 'my-database'
        lo_glu->deletedatabase( iv_name = iv_database_name ).
        MESSAGE 'Database deleted successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_gluentitynotfoundex.
```

```
        MESSAGE 'Database does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinvalidinputex INTO DATA(lo_invalid_ex).
        DATA(lv_invalid_error) = lo_invalid_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_invalid_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinternalserviceex INTO DATA(lo_internal_ex).
        DATA(lv_internal_error) = lo_internal_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_internal_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
        DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteDatabasein der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Delete the specified database.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - databaseName: The name of the database to delete.
    ///   - deleteTables: A Bool indicating whether or not to delete the
    ///     tables in the database before attempting to delete the database.
    ///
    /// - Returns: `true` if the database (and optionally its tables) are
    ///   deleted, otherwise `false`.
    func deleteDatabase(glueClient: GlueClient, name databaseName: String,
                        withTables deleteTables: Bool = false) async -> Bool {
```

```
        if deleteTables {
            var tableNames: [String] = []

            // Get a list of the names of all of the tables in the database.

            let tableList = await self.getTablesInDatabase(glueClient:
glueClient, databaseName: databaseName)
            for table in tableList {
                guard let name = table.name else {
                    continue
                }
                tableNames.append(name)
            }

            // Delete the tables. If there's only one table, use
            // `deleteTable()`, otherwise, use `batchDeleteTable()`. You can
            // use `batchDeleteTable()` for a single table, but this
            // demonstrates the use of `deleteTable()`.

            if tableNames.count == 1 {
                do {
                    print("    Deleting table...")
                    _ = try await glueClient.deleteTable(
                        input: DeleteTableInput(
                            databaseName: databaseName,
                            name: tableNames[0]
                        )
                    )
                } catch {
                    print("*** Unable to delete the table.")
                }
            } else {
                do {
                    print("    Deleting tables...")
                    _ = try await glueClient.batchDeleteTable(
                        input: BatchDeleteTableInput(
                            databaseName: databaseName,
                            tablesToDelete: tableNames
                        )
                    )
                } catch {
                    print("*** Unable to delete the tables.")
                }
            }
```

```
        }

        // Delete the database itself.

        do {
            print("    Deleting the database itself...")
            _ = try await glueClient.deleteDatabase(
                input: DeleteDatabaseInput(name: databaseName)
            )
        } catch {
            print("*** Unable to delete the database.")
            return false
        }
        return true
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteDatabasein der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`DeleteJob`**mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `DeleteJob` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /// <summary>
    /// Delete an AWS Glue job.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteJobAsync(string jobName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteJobAsync(new DeleteJobRequest
{ JobName = jobName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteJobin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";
```

```
    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::DeleteJobRequest request;
        request.SetJobName(job);

        Aws::Glue::Model::DeleteJobOutcome outcome = client.DeleteJob(request);


        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully deleted the job." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error deleting the job. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            result = false;
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteJobin der AWS SDK für C++ API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Einen Auftrag löschen

Das folgende Beispiel für `delete-job` löscht einen Auftrag, der nicht mehr benötigt wird.

```
aws glue delete-job \
    --job-name my-testing-job
```

Ausgabe:

```
{
    "JobName": "my-testing-job"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Jobs auf der AWS Glue-Konsole im AWS Glue-Entwicklerhandbuch.

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteJobin der AWS CLI Befehlsreferenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
/**
 * Deletes a Glue job.
 *
 * @param glueClient the Glue client to use for the operation
 * @param jobName    the name of the job to be deleted
 * @throws GlueException if there is an error deleting the job
 */
public static void deleteJob(GlueClient glueClient, String jobName) {
    try {
        DeleteJobRequest jobRequest = DeleteJobRequest.builder()
            .jobName(jobName)
            .build();

        glueClient.deleteJob(jobRequest);
        System.out.println(jobName + " was successfully deleted");

    } catch (GlueException e) {
        throw e;
    }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteJobin der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const deleteJob = (jobName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteJobCommand({
    JobName: jobName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteJobin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        echo "Delete the job.\n";
        $glueClient->deleteJob([
            'JobName' => $job['Name'],
        ]);

    public function deleteJob($jobName)
    {
```

```
        return $this->glueClient->deleteJob([
            'JobName' => $jobName,
        ]);
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteJobin der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def delete_job(self, job_name):
        """
        Deletes a job definition. This also deletes data about all runs that are
        associated with this job definition.

        :param job_name: The name of the job definition to delete.
        """
        try:
            self.glue_client.delete_job(JobName=job_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete job %s. Here's why: %s: %s",
                job_name,
                err.response["Error"]["Code"],
```

```
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteJobin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Deletes a job with the specified name.
  #
  # @param job_name [String] The name of the job to delete.
  # @return [void]
  def delete_job(job_name)
    @glue_client.delete_job(job_name: job_name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete job: \n#{e.message}")
  end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteJobin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        glue.delete_job()
            .job_name(self.job())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteJobin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    TRY.
        " iv_job_name = 'my-etl-job'
        lo_glu->deletejob( iv_jobname = iv_job_name ).
        MESSAGE 'Job deleted successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_gluinvalidinputex INTO DATA(lo_invalid_ex).
        DATA(lv_invalid_error) = lo_invalid_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_invalid_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinternalserviceex INTO DATA(lo_internal_ex).
```

```
        DATA(lv_internal_error) = lo_internal_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_internal_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
        DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteJobin der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Delete an AWS Glue job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to delete.
    ///
    /// - Returns: `true` if the job is successfully deleted, otherwise `false`.
    func deleteJob(glueClient: GlueClient, name jobName: String) async -> Bool {
        do {
            _ = try await glueClient.deleteJob(
                input: DeleteJobInput(jobName: jobName)
            )
        } catch {
            return false
        }
        return true
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteJobin der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`DeleteTable`**mit einem AWS SDK

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `DeleteTable` verwendet wird.

Aktionsbeispiele sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Sie können diese Aktion in den folgenden Codebeispielen im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen
- Erste Schritte mit dem Glue-Datenkatalog

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /// <summary>
    /// Delete a table from an AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The table to delete.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> DeleteTableAsync(string dbName, string tableName)
    {
        var response = await _amazonGlue.DeleteTableAsync(new DeleteTableRequest
{ Name = tableName, DatabaseName = dbName });
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteTablein der AWS SDK für .NET API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const deleteTable = (databaseName, tableName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new DeleteTableCommand({
    DatabaseName: databaseName,
    Name: tableName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteTablein der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        echo "Delete the tables.\n";
```

```
        foreach ($tables['TableList'] as $table) {
            $glueService->deleteTable($table['Name'], $databaseName);
        }

    public function deleteTable($tableName, $databaseName)
    {
        return $this->glueClient->deleteTable([
            'DatabaseName' => $databaseName,
            'Name' => $tableName,
        ]);
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteTablein der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def delete_table(self, db_name, table_name):
        """
        Deletes a table from a metadata database.

        :param db_name: The name of the database that contains the table.
        :param table_name: The name of the table to delete.
        """
```

```
        try:
            self.glue_client.delete_table(DatabaseName=db_name, Name=table_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't delete table %s. Here's why: %s: %s",
                table_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteTablein AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Deletes a table with the specified name.
  #
  # @param database_name [String] The name of the catalog database in which the
 table resides.
```

```
  # @param table_name [String] The name of the table to be deleted.
  # @return [void]
  def delete_table(database_name, table_name)
    @glue_client.delete_table(database_name: database_name, name: table_name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not delete job: \n#{e.message}")
  end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteTablein der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        for t in &self.tables {
            glue.delete_table()
                .name(t.name())
                .database_name(self.database())
                .send()
                .await
                .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteTablein der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
TRY.
    " iv_database_name = 'my-database'
    " iv_table_name = 'my-table'
    lo_glu->deletetable(
      iv_databasename = iv_database_name
      iv_name = iv_table_name ).
    MESSAGE 'Table deleted successfully.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_gluentitynotfoundex.
    MESSAGE 'Table or database does not exist.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_gluinvalidinputex INTO DATA(lo_invalid_ex).
    DATA(lv_invalid_error) = lo_invalid_ex->if_message~get_longtext( ).
    MESSAGE lv_invalid_error TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_gluinternalserviceex INTO DATA(lo_internal_ex).
    DATA(lv_internal_error) = lo_internal_ex->if_message~get_longtext( ).
    MESSAGE lv_internal_error TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
    DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
    MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteTablein der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

                do {
                    print("    Deleting table...")
                    _ = try await glueClient.deleteTable(
                        input: DeleteTableInput(
                            databaseName: databaseName,
                            name: tableNames[0]
                        )
                    )
                } catch {
                    print("*** Unable to delete the table.")
                }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie DeleteTablein der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`GetCrawler`**mit einem AWS SDK

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `GetCrawler` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /// <summary>
    /// Get information about an AWS Glue crawler.
    /// </summary>
    /// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
    /// <returns>A Crawler object describing the crawler.</returns>
    public async Task<Crawler?> GetCrawlerAsync(string crawlerName)
    {
        var crawlerRequest = new GetCrawlerRequest
        {
            Name = crawlerName,
        };

        var response = await _amazonGlue.GetCrawlerAsync(crawlerRequest);
        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            var databaseName = response.Crawler.DatabaseName;
            Console.WriteLine($"{crawlerName} has the database {databaseName}");
            return response.Crawler;
        }

        Console.WriteLine($"No information regarding {crawlerName} could be
found.");
        return null;
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetCrawlerin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
       Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
       // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
       // clientConfig.region = "us-east-1";

   Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

       Aws::Glue::Model::GetCrawlerRequest request;
       request.SetName(CRAWLER_NAME);

       Aws::Glue::Model::GetCrawlerOutcome outcome = client.GetCrawler(request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           Aws::Glue::Model::CrawlerState crawlerState =
outcome.GetResult().GetCrawler().GetState();
           std::cout << "Retrieved crawler with state " <<

Aws::Glue::Model::CrawlerStateMapper::GetNameForCrawlerState(
                           crawlerState)
                   << "." << std::endl;
       }
       else {
           std::cerr << "Error retrieving a crawler.  "
                     << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
           deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                        clientConfig);
           return false;
       }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetCrawlerin der AWS SDK für C++ API-Referenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
   /**
    * Retrieves a specific crawler from the AWS Glue service and waits for it to
be in the "READY" state.
    *
    * @param glueClient  the AWS Glue client used to interact with the Glue
service
    * @param crawlerName the name of the crawler to be retrieved
    */
   public static void getSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
crawlerName) throws InterruptedException {
       try {
           GetCrawlerRequest crawlerRequest = GetCrawlerRequest.builder()
               .name(crawlerName)
               .build();

           boolean ready = false;
           while (!ready) {
               GetCrawlerResponse response =
glueClient.getCrawler(crawlerRequest);
               String status = response.crawler().stateAsString();
               if (status.compareTo("READY") == 0) {
                   ready = true;
               }
               Thread.sleep(3000);
           }

           System.out.println("The crawler is now ready");

       } catch (GlueException | InterruptedException e) {
           throw e;
       }
   }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetCrawlerin der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const getCrawler = (name) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetCrawlerCommand({
    Name: name,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetCrawlerin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

Kotlin

SDK für Kotlin

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
suspend fun getSpecificCrawler(crawlerName: String?) {
```

```
    val request =
        GetCrawlerRequest {
            name = crawlerName
        }
    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
        val response = glueClient.getCrawler(request)
        val role = response.crawler?.role
        println("The role associated with this crawler is $role")
    }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für Kotlin.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        echo "Waiting for crawler";
        do {
            $crawler = $glueService->getCrawler($crawlerName);
            echo ".";
            sleep(10);
        } while ($crawler['Crawler']['State'] != "READY");
        echo "\n";

    public function getCrawler($crawlerName)
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName) {
            return $this->glueClient->getCrawler([
                'Name' => $crawlerName,
            ]);
        });
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetCrawlerin der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_crawler(self, name):
        """
        Gets information about a crawler.

        :param name: The name of the crawler to look up.
        :return: Data about the crawler.
        """
        crawler = None
        try:
            response = self.glue_client.get_crawler(Name=name)
            crawler = response["Crawler"]
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "EntityNotFoundException":
                logger.info("Crawler %s doesn't exist.", name)
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't get crawler %s. Here's why: %s: %s",
                    name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
```

```
                )
                raise
        return crawler
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetCrawlerin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves information about a specific crawler.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler to retrieve information about.
  # @return [Aws::Glue::Types::Crawler, nil] The crawler object if found, or nil
 if not found.
  def get_crawler(name)
    @glue_client.get_crawler(name: name)
  rescue Aws::Glue::Errors::EntityNotFoundException
    @logger.info("Crawler #{name} doesn't exist.")
    false
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
```

```
    @logger.error("Glue could not get crawler #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetCrawlerin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
            let tmp_crawler = glue
                .get_crawler()
                .name(self.crawler())
                .send()
                .await
                .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    TRY.
        " iv_crawler_name = 'my-crawler'
```

```
        oo_result = lo_glu->getcrawler( iv_name = iv_crawler_name ).
        DATA(lo_crawler) = oo_result->get_crawler( ).
        MESSAGE 'Crawler information retrieved.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_gluentitynotfoundex.
        MESSAGE 'Crawler does not exist.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
        DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Get the state of the specified AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the crawler whose state should be returned.
    ///
    /// - Returns: A `GlueClientTypes.CrawlerState` value describing the
    ///   state of the crawler.
    func getCrawlerState(glueClient: GlueClient, name: String) async ->
 GlueClientTypes.CrawlerState {
        do {
            let output = try await glueClient.getCrawler(
                input: GetCrawlerInput(name: name)
            )
```

```
            // If the crawler or its state is `nil`, report that the crawler
            // is stopping. This may not be what you want for your
            // application but it works for this one!

            guard let crawler = output.crawler else {
                return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
            }
            guard let state = crawler.state else {
                return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
            }
            return state
        } catch {
            return GlueClientTypes.CrawlerState.stopping
        }
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`GetDatabase`**mit einem AWS SDK

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `GetDatabase` verwendet wird.

Aktionsbeispiele sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Sie können diese Aktion in den folgenden Codebeispielen im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen
- Erste Schritte mit dem Glue-Datenkatalog

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /// <summary>
    /// Get information about an AWS Glue database.
    /// </summary>
    /// <param name="dbName">The name of the database.</param>
    /// <returns>A Database object containing information about the database.</
returns>
    public async Task<Database> GetDatabaseAsync(string dbName)
    {
        var databasesRequest = new GetDatabaseRequest
        {
            Name = dbName,
        };

        var response = await _amazonGlue.GetDatabaseAsync(databasesRequest);
        return response.Database;
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasein der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::GetDatabaseRequest request;
        request.SetName(CRAWLER_DATABASE_NAME);

        Aws::Glue::Model::GetDatabaseOutcome outcome =
client.GetDatabase(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            const Aws::Glue::Model::Database &database =
outcome.GetResult().GetDatabase();

            std::cout << "Successfully retrieve the database\n" <<
                      database.Jsonize().View().WriteReadable() << "'." <<
std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error getting the database.  "
                      << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasein der AWS SDK für C++ API-Referenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
   /**
    * Retrieves the specific database from the AWS Glue service.
    *
    * @param glueClient   an instance of the AWS Glue client used to interact
with the service
    * @param databaseName the name of the database to retrieve
    * @throws GlueException if there is an error retrieving the database from
the AWS Glue service
    */
   public static void getSpecificDatabase(GlueClient glueClient, String
databaseName) {
       try {
           GetDatabaseRequest databasesRequest = GetDatabaseRequest.builder()
               .name(databaseName)
               .build();

           GetDatabaseResponse response =
glueClient.getDatabase(databasesRequest);
           Instant createDate = response.database().createTime();

           // Convert the Instant to readable date.
           DateTimeFormatter formatter =
DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.SHORT)
               .withLocale(Locale.US)
               .withZone(ZoneId.systemDefault());

           formatter.format(createDate);
           System.out.println("The create date of the database is " +
createDate);

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
       }
   }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasein der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const getDatabase = (name) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetDatabaseCommand({
    Name: name,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasein der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

Kotlin

SDK für Kotlin

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
suspend fun getSpecificDatabase(databaseName: String?) {
    val request =
        GetDatabaseRequest {
            name = databaseName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { glueClient ->
```

```
        val response = glueClient.getDatabase(request)
        val dbDesc = response.database?.description
        println("The database description is $dbDesc")
    }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasein der API-Referenz zum AWS SDK für Kotlin.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

        $database = $glueService->getDatabase($databaseName);
        echo "Found a database named " . $database['Database']['Name'] . "\n";

    public function getDatabase(string $databaseName): Result
    {
        return $this->customWaiter(function () use ($databaseName) {
            return $this->glueClient->getDatabase([
                'Name' => $databaseName,
            ]);
        });
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasein der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_database(self, name):
        """
        Gets information about a database in your Data Catalog.

        :param name: The name of the database to look up.
        :return: Information about the database.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_database(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get database %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["Database"]
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasein AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves information about a specific database.
  #
  # @param name [String] The name of the database to retrieve information about.
  # @return [Aws::Glue::Types::Database, nil] The database object if found, or
 nil if not found.
  def get_database(name)
    response = @glue_client.get_database(name: name)
    response.database
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get database #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasein der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        let database = glue
            .get_database()
            .name(self.database())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?
            .to_owned();
        let database = database
            .database()
            .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Could not find
database".into()))?;
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasein der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    TRY.
        " iv_database_name = 'my-database'
        oo_result = lo_glu->getdatabase( iv_name = iv_database_name ).
        DATA(lo_database) = oo_result->get_database( ).
        MESSAGE 'Database information retrieved.' TYPE 'I'.
```

```
      CATCH /aws1/cx_gluentitynotfoundex.
        MESSAGE 'Database does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinvalidinputex INTO DATA(lo_invalid_ex).
        DATA(lv_invalid_error) = lo_invalid_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_invalid_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinternalserviceex INTO DATA(lo_internal_ex).
        DATA(lv_internal_error) = lo_internal_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_internal_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
        DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasein der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Get the AWS Glue database with the specified name.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - name: The name of the database to return.
    ///
    /// - Returns: The `GlueClientTypes.Database` object describing the
    ///   specified database, or `nil` if an error occurs or the database
    ///   isn't found.
    func getDatabase(glueClient: GlueClient, name: String) async ->
 GlueClientTypes.Database? {
```

```
        do {
            let output = try await glueClient.getDatabase(
                input: GetDatabaseInput(name: name)
            )

            return output.database
        } catch {
            return nil
        }
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasein der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`GetDatabases`**mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `GetDatabases` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

CLI

AWS CLI

Um die Definitionen einiger oder aller Datenbanken im AWS Glue-Datenkatalog aufzulisten

Das folgende Beispiel für `get-databases` gibt Informationen über die Datenbanken im Datenkatalog zurück.

```
aws glue get-databases
```

Ausgabe:

```
{
```

```
    "DatabaseList": [
        {
            "Name": "default",
            "Description": "Default Hive database",
            "LocationUri": "file:/spark-warehouse",
            "CreateTime": 1602084052.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "flights-db",
            "CreateTime": 1587072847.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "legislators",
            "CreateTime": 1601415625.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
```

```
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "tempdb",
            "CreateTime": 1601498566.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        }
    ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Definieren einer Datenbank in Ihrem Datenkatalog im Entwicklerhandbuch zu AWS Glue.

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasesin der AWS CLI Befehlsreferenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const getDatabases = () => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetDatabasesCommand({});
```

```
  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetDatabasesin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`GetJob`**mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `GetJob` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

CLI

AWS CLI

Informationen zu einem Auftrag abrufen

Das folgende Beispiel für `get-job` ruft Informationen zu einem Auftrag ab.

```
aws glue get-job \
    --job-name my-testing-job
```

Ausgabe:

```
{
    "Job": {
        "Name": "my-testing-job",
        "Role": "Glue_DefaultRole",
        "CreatedOn": 1602805698.167,
        "LastModifiedOn": 1602805698.167,
        "ExecutionProperty": {
            "MaxConcurrentRuns": 1
```

```
        },
        "Command": {
            "Name": "gluestreaming",
            "ScriptLocation": "s3://janetst-bucket-01/Scripts/test_script.scala",
            "PythonVersion": "2"
        },
        "DefaultArguments": {
            "--class": "GlueApp",
            "--job-language": "scala"
        },
        "MaxRetries": 0,
        "AllocatedCapacity": 10,
        "MaxCapacity": 10.0,
        "GlueVersion": "1.0"
    }
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Aufträge im Entwicklerhandbuch zu AWS Glue.

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobin der AWS CLI Befehlsreferenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const getJob = (jobName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetJobCommand({
    JobName: jobName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`GetJobRun`**mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `GetJobRun` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /// <summary>
    /// Get information about a specific AWS Glue job run.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <param name="jobRunId">The Id of the job run.</param>
    /// <returns>A JobRun object with information about the job run.</returns>
    public async Task<JobRun> GetJobRunAsync(string jobName, string jobRunId)
    {
        var response = await _amazonGlue.GetJobRunAsync(new GetJobRunRequest
{ JobName = jobName, RunId = jobRunId });
        return response.JobRun;
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::GetJobRunRequest jobRunRequest;
        jobRunRequest.SetJobName(jobName);
        jobRunRequest.SetRunId(jobRunID);

        Aws::Glue::Model::GetJobRunOutcome jobRunOutcome = client.GetJobRun(
                jobRunRequest);

        if (jobRunOutcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Displaying the job run JSON description." << std::endl;
            std::cout
                    <<
jobRunOutcome.GetResult().GetJobRun().Jsonize().View().WriteReadable()
                    << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error get a job run. "
                      << jobRunOutcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunin der AWS SDK für C++ API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Informationen zu einer Auftragsausführung abrufen

Das folgende Beispiel für `get-job-run` ruft Informationen zu einer Auftragsausführung ab.

```
aws glue get-job-run \
    --job-name "Combine legistators data" \
    --run-id jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e
```

Ausgabe:

```
{
    "JobRun": {
        "Id":
 "jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e",
        "Attempt": 0,
        "JobName": "Combine legistators data",
        "StartedOn": 1602873931.255,
        "LastModifiedOn": 1602874075.985,
        "CompletedOn": 1602874075.985,
        "JobRunState": "SUCCEEDED",
        "Arguments": {
            "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true",
            "--enable-metrics": "",
            "--enable-spark-ui": "true",
            "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable",
            "--spark-event-logs-path": "s3://aws-glue-assets-111122223333-us-
east-1/sparkHistoryLogs/"
        },
        "PredecessorRuns": [],
        "AllocatedCapacity": 10,
        "ExecutionTime": 117,
        "Timeout": 2880,
        "MaxCapacity": 10.0,
        "WorkerType": "G.1X",
        "NumberOfWorkers": 10,
        "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
        "GlueVersion": "2.0"
    }
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Auftragsausführungen im Entwicklerhandbuch zu AWS Glue.

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunin der AWS CLI Befehlsreferenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const getJobRun = (jobName, jobRunId) => {
  const client = new GlueClient({});
  const command = new GetJobRunCommand({
    JobName: jobName,
    RunId: jobRunId,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        $jobName = 'test-job-' . $uniqid;
```

```
        $outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
        $runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl)['JobRunId'];

        echo "waiting for job";
        do {
            $jobRun = $glueService->getJobRun($jobName, $runId);
            echo ".";
            sleep(10);
        } while (!array_intersect([$jobRun['JobRun']['JobRunState']],
['SUCCEEDED', 'STOPPED', 'FAILED', 'TIMEOUT']));
        echo "\n";

    public function getJobRun($jobName, $runId, $predecessorsIncluded = false):
Result
    {
        return $this->glueClient->getJobRun([
            'JobName' => $jobName,
            'RunId' => $runId,
            'PredecessorsIncluded' => $predecessorsIncluded,
        ]);
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunin der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
```

```
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_job_run(self, name, run_id):
        """
        Gets information about a single job run.

        :param name: The name of the job definition for the run.
        :param run_id: The ID of the run.
        :return: Information about the run.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_job_run(JobName=name, RunId=run_id)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get job run %s/%s. Here's why: %s: %s",
                name,
                run_id,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobRun"]
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves data for a specific job run.
  #
  # @param job_name [String] The name of the job run to retrieve data for.
  # @return [Glue::Types::GetJobRunResponse]
  def get_job_run(job_name, run_id)
    @glue_client.get_job_run(job_name: job_name, run_id: run_id)
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get job runs: \n#{e.message}")
  end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        let get_job_run = || async {
            Ok::<JobRun, GlueMvpError>(
                glue.get_job_run()
                    .job_name(self.job())
                    .run_id(job_run_id.to_string())
                    .send()
                    .await
```

```
                    .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?
                    .job_run()
                    .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Failed to get
job_run".into()))?
                    .to_owned(),
            )
        };

        let mut job_run = get_job_run().await?;
        let mut state =
job_run.job_run_state().unwrap_or(&unknown_state).to_owned();

        while matches!(
            state,
            JobRunState::Starting | JobRunState::Stopping | JobRunState::Running
        ) {
            info!(?state, "Waiting for job to finish");
            tokio::time::sleep(self.wait_delay).await;

            job_run = get_job_run().await?;
            state = job_run.job_run_state().unwrap_or(&unknown_state).to_owned();
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    TRY.
        " iv_job_name = 'my-etl-job'
        " iv_run_id = 'jr_abcd1234567890abcdef1234567890abcdef12345678'
        oo_result = lo_glu->getjobrun(
          iv_jobname = iv_job_name
          iv_runid = iv_run_id ).
```

```
        DATA(lo_job_run) = oo_result->get_jobrun( ).
        MESSAGE 'Job run information retrieved.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_gluentitynotfoundex.
        MESSAGE 'Job or job run does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinvalidinputex INTO DATA(lo_invalid_ex).
        DATA(lv_invalid_error) = lo_invalid_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_invalid_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinternalserviceex INTO DATA(lo_internal_ex).
        DATA(lv_internal_error) = lo_internal_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_internal_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
        DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunin der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Get information about a specific AWS Glue job run.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to return job run data for.
    ///   - id: The run ID of the specific job run to return.
    ///
    /// - Returns: A `GlueClientTypes.JobRun` object describing the state of
    ///   the job run, or `nil` if an error occurs.
```

```
    func getJobRun(glueClient: GlueClient, name jobName: String, id: String)
async -> GlueClientTypes.JobRun? {
        do {
            let output = try await glueClient.getJobRun(
                input: GetJobRunInput(
                    jobName: jobName,
                    runId: id
                )
            )

            return output.jobRun
        } catch {
            return nil
        }
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunin der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`GetJobRuns`**mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `GetJobRuns` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /// <summary>
    /// Get information about all AWS Glue runs of a specific job.
    /// </summary>
    /// <param name="jobName">The name of the job.</param>
    /// <returns>A list of JobRun objects.</returns>
    public async Task<List<JobRun>> GetJobRunsAsync(string jobName)
    {
        var jobRuns = new List<JobRun>();

        var request = new GetJobRunsRequest
        {
            JobName = jobName,
        };

        // No need to loop to get all the log groups--the SDK does it for us
behind the scenes
        var paginatorForJobRuns =
            _amazonGlue.Paginators.GetJobRuns(request);

        await foreach (var response in paginatorForJobRuns.Responses)
        {
            response.JobRuns.ForEach(jobRun =>
            {
                jobRuns.Add(jobRun);
            });
        }

        return jobRuns;
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunsin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
       Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
       // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
       // clientConfig.region = "us-east-1";

   Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

       Aws::Glue::Model::GetJobRunsRequest getJobRunsRequest;
       getJobRunsRequest.SetJobName(jobName);

       Aws::String nextToken; // Used for pagination.
       std::vector<Aws::Glue::Model::JobRun> allJobRuns;
       do {
           if (!nextToken.empty()) {
               getJobRunsRequest.SetNextToken(nextToken);
           }
           Aws::Glue::Model::GetJobRunsOutcome jobRunsOutcome =
client.GetJobRuns(
                   getJobRunsRequest);

           if (jobRunsOutcome.IsSuccess()) {
               const std::vector<Aws::Glue::Model::JobRun> &jobRuns =
jobRunsOutcome.GetResult().GetJobRuns();
               allJobRuns.insert(allJobRuns.end(), jobRuns.begin(),
jobRuns.end());

               nextToken = jobRunsOutcome.GetResult().GetNextToken();
           }
           else {
               std::cerr << "Error getting job runs. "
                         << jobRunsOutcome.GetError().GetMessage()
                         << std::endl;
```

```
                break;
            }
        } while (!nextToken.empty());
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunsin der AWS SDK für C++ API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Informationen über alle Ausführungen eines Auftrags abrufen

Das folgende Beispiel für `get-job-runs` ruft Informationen zu allen Ausführungen eines Auftrags ab.

```
aws glue get-job-runs \
    --job-name "my-testing-job"
```

Ausgabe:

```
{
    "JobRuns": [
        {
            "Id":
 "jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e",
            "Attempt": 0,
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602873931.255,
            "LastModifiedOn": 1602874075.985,
            "CompletedOn": 1602874075.985,
            "JobRunState": "SUCCEEDED",
            "Arguments": {
                "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true",
                "--enable-metrics": "",
                "--enable-spark-ui": "true",
                "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable",
                "--spark-event-logs-path": "s3://aws-glue-assets-111122223333-us-
east-1/sparkHistoryLogs/"
            },
            "PredecessorRuns": [],
            "AllocatedCapacity": 10,
```

```
            "ExecutionTime": 117,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
            "GlueVersion": "2.0"
        },
        {
            "Id":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_2",
            "Attempt": 2,
            "PreviousRunId":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_1",
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602811168.496,
            "LastModifiedOn": 1602811282.39,
            "CompletedOn": 1602811282.39,
            "JobRunState": "FAILED",
            "ErrorMessage": "An error occurred while calling
 o122.pyWriteDynamicFrame.
                Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code:
 AccessDenied;
                Request ID: 021AAB703DB20A2D;
                S3 Extended Request ID: teZk24Y09TkXzBvMPG502L5VJBhe9DJuWA9/
TXtuGOqfByajkfL/Tlqt5JBGdEGpigAqzdMDM/U=)",
            "PredecessorRuns": [],
            "AllocatedCapacity": 10,
            "ExecutionTime": 110,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
            "GlueVersion": "2.0"
        },
        {
            "Id":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_1",
            "Attempt": 1,
            "PreviousRunId":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f",
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602811020.518,
```

```
            "LastModifiedOn": 1602811138.364,
            "CompletedOn": 1602811138.364,
            "JobRunState": "FAILED",
            "ErrorMessage": "An error occurred while calling
 o122.pyWriteDynamicFrame.
                Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code:
 AccessDenied;
                Request ID: 2671D37856AE7ABB;
                S3 Extended Request ID: RLJCJw20brV
+PpC6GpORahyF2fp9flB5SSb2bTGPnUSPVizLXRl1PN3QZldb+v1o9qRVktNYbW8=)",
            "PredecessorRuns": [],
            "AllocatedCapacity": 10,
            "ExecutionTime": 113,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
            "GlueVersion": "2.0"
        }
    ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Auftragsausführungen im Entwicklerhandbuch zu AWS Glue.

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunsin der AWS CLI Befehlsreferenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /**
     * Retrieves the job runs for a given Glue job and prints the status of the
 job runs.
     *
```

```
     * @param glueClient the Glue client used to make API calls
     * @param jobName    the name of the Glue job to retrieve the job runs for
     */
    public static void getJobRuns(GlueClient glueClient, String jobName) {
        try {
            GetJobRunsRequest runsRequest = GetJobRunsRequest.builder()
                .jobName(jobName)
                .maxResults(20)
                .build();

            boolean jobDone = false;
            while (!jobDone) {
                GetJobRunsResponse response = glueClient.getJobRuns(runsRequest);
                List<JobRun> jobRuns = response.jobRuns();
                for (JobRun jobRun : jobRuns) {
                    String jobState = jobRun.jobRunState().name();
                    if (jobState.compareTo("SUCCEEDED") == 0) {
                        System.out.println(jobName + " has succeeded");
                        jobDone = true;

                    } else if (jobState.compareTo("STOPPED") == 0) {
                        System.out.println("Job run has stopped");
                        jobDone = true;

                    } else if (jobState.compareTo("FAILED") == 0) {
                        System.out.println("Job run has failed");
                        jobDone = true;

                    } else if (jobState.compareTo("TIMEOUT") == 0) {
                        System.out.println("Job run has timed out");
                        jobDone = true;

                    } else {
                        System.out.println("*** Job run state is " +
jobRun.jobRunState().name());
                        System.out.println("Job run Id is " + jobRun.id());
                        System.out.println("The Glue version is " +
jobRun.glueVersion());
                    }
                    TimeUnit.SECONDS.sleep(5);
                }
            }

        } catch (GlueException e) {
```

```
            throw e;
        } catch (InterruptedException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunsin der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const getJobRuns = (jobName) => {
  const client = new GlueClient({});
  const command = new GetJobRunsCommand({
    JobName: jobName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunsin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        $jobName = 'test-job-' . $uniqid;

        $jobRuns = $glueService->getJobRuns($jobName);

    public function getJobRuns($jobName, $maxResults = 0, $nextToken = ''):
 Result
    {
        $arguments = ['JobName' => $jobName];
        if ($maxResults) {
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
        }
        if ($nextToken) {
            $arguments['NextToken'] = $nextToken;
        }
        return $this->glueClient->getJobRuns($arguments);
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunsin der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_job_runs(self, job_name):
```

```
        """
        Gets information about runs that have been performed for a specific job
        definition.

        :param job_name: The name of the job definition to look up.
        :return: The list of job runs.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_job_runs(JobName=job_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get job runs for %s. Here's why: %s: %s",
                job_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobRuns"]
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunsin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
```

```
def initialize(glue_client, logger)
  @glue_client = glue_client
  @logger = logger
end

# Retrieves a list of job runs for the specified job.
#
# @param job_name [String] The name of the job to retrieve job runs for.
# @return [Array<Aws::Glue::Types::JobRun>]
def get_job_runs(job_name)
  response = @glue_client.get_job_runs(job_name: job_name)
  response.job_runs
rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
  @logger.error("Glue could not get job runs: \n#{e.message}")
end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunsin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
  TRY.
      " iv_job_name = 'my-etl-job'
      oo_result = lo_glu->getjobruns( iv_jobname = iv_job_name ).
      DATA(lt_job_runs) = oo_result->get_jobruns( ).
      MESSAGE 'Job runs retrieved successfully.' TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_gluentitynotfoundex.
      MESSAGE 'Job does not exist.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_gluinvalidinputex INTO DATA(lo_invalid_ex).
      DATA(lv_invalid_error) = lo_invalid_ex->if_message~get_longtext( ).
      MESSAGE lv_invalid_error TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_gluinternalserviceex INTO DATA(lo_internal_ex).
      DATA(lv_internal_error) = lo_internal_ex->if_message~get_longtext( ).
      MESSAGE lv_internal_error TYPE 'E'.
```

```
      CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
        DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunsin der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Return a list of the job runs for the specified job.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job for which to return its job runs.
    ///   - maxResults: The maximum number of job runs to return (default:
    ///     1000).
    ///
    /// - Returns: An array of `GlueClientTypes.JobRun` objects describing
    ///   each job run.
    func getJobRuns(glueClient: GlueClient, name jobName: String, maxResults:
 Int? = nil) async -> [GlueClientTypes.JobRun] {
        do {
            let output = try await glueClient.getJobRuns(
                input: GetJobRunsInput(
                    jobName: jobName,
                    maxResults: maxResults
                )
            )
```

```
            guard let jobRuns = output.jobRuns else {
                print("*** No job runs found.")
                return []
            }

            return jobRuns
        } catch is EntityNotFoundException {
            print("*** The specified job name, \(jobName), doesn't exist.")
            return []
        } catch {
            print("*** Unexpected error getting job runs:")
            dump(error)
            return []
        }
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetJobRunsin der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`GetTables`**mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `GetTables` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
/// <summary>
/// Get a list of tables for an AWS Glue database.
/// </summary>
/// <param name="dbName">The name of the database.</param>
/// <returns>A list of Table objects.</returns>
public async Task<List<Table>> GetTablesAsync(string dbName)
{
    var request = new GetTablesRequest { DatabaseName = dbName };
    var tables = new List<Table>();

    // Get a paginator for listing the tables.
    var tablePaginator = _amazonGlue.Paginators.GetTables(request);

    await foreach (var response in tablePaginator.Responses)
    {
        tables.AddRange(response.TableList);
    }

    return tables;
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetTablesin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
       Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
       // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
       // clientConfig.region = "us-east-1";

   Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

       Aws::Glue::Model::GetTablesRequest request;
       request.SetDatabaseName(CRAWLER_DATABASE_NAME);
       std::vector<Aws::Glue::Model::Table> all_tables;
       Aws::String nextToken; // Used for pagination.
       do {
           Aws::Glue::Model::GetTablesOutcome outcome =
client.GetTables(request);

           if (outcome.IsSuccess()) {
               const std::vector<Aws::Glue::Model::Table> &tables =
outcome.GetResult().GetTableList();
               all_tables.insert(all_tables.end(), tables.begin(),
tables.end());
               nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
           }
           else {
               std::cerr << "Error getting the tables. "
                         << outcome.GetError().GetMessage()
                         << std::endl;
               deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                            clientConfig);
               return false;
           }
       } while (!nextToken.empty());
```

```
        std::cout << "The database contains " << all_tables.size()
                  << (all_tables.size() == 1 ?
                      " table." : "tables.") << std::endl;
        std::cout << "Here is a list of the tables in the database.";
        for (size_t index = 0; index < all_tables.size(); ++index) {
            std::cout << "    " << index + 1 << ":  " <<
all_tables[index].GetName()
                      << std::endl;
        }

        if (!all_tables.empty()) {
            int tableIndex = askQuestionForIntRange(
                    "Enter an index to display the database detail ",
                    1, static_cast<int>(all_tables.size()));
            std::cout << all_tables[tableIndex -
1].Jsonize().View().WriteReadable()
                      << std::endl;

            tableName = all_tables[tableIndex - 1].GetName();
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetTablesin der AWS SDK für C++ API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Die Definitionen einiger oder aller Tabellen in der angegebenen Datenbank auflisten

Das folgende Beispiel für `get-tables` gibt Informationen zu den Tabellen in der angegebenen Datenbank zurück.

```
aws glue get-tables --database-name 'tempdb'
```

Ausgabe:

```
{
    "TableList": [
        {
            "Name": "my-s3-sink",
            "DatabaseName": "tempdb",
```

```
            "CreateTime": 1602730539.0,
            "UpdateTime": 1602730539.0,
            "Retention": 0,
            "StorageDescriptor": {
                "Columns": [
                    {
                        "Name": "sensorid",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "currenttemperature",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "status",
                        "Type": "string"
                    }
                ],
                "Location": "s3://janetst-bucket-01/test-s3-output/",
                "Compressed": false,
                "NumberOfBuckets": 0,
                "SerdeInfo": {
                    "SerializationLibrary": "org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"
                },
                "SortColumns": [],
                "StoredAsSubDirectories": false
            },
            "Parameters": {
                "classification": "json"
            },
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
            "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
            "CatalogId": "007436865787"
        },
        {
            "Name": "s3-source",
            "DatabaseName": "tempdb",
            "CreateTime": 1602730658.0,
            "UpdateTime": 1602730658.0,
            "Retention": 0,
            "StorageDescriptor": {
                "Columns": [
                    {
                        "Name": "sensorid",
```

```
                    "Type": "int"
                },
                {
                    "Name": "currenttemperature",
                    "Type": "int"
                },
                {
                    "Name": "status",
                    "Type": "string"
                }
            ],
            "Location": "s3://janetst-bucket-01/",
            "Compressed": false,
            "NumberOfBuckets": 0,
            "SortColumns": [],
            "StoredAsSubDirectories": false
        },
        "Parameters": {
            "classification": "json"
        },
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
        "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
        "CatalogId": "007436865787"
    },
    {
        "Name": "test-kinesis-input",
        "DatabaseName": "tempdb",
        "CreateTime": 1601507001.0,
        "UpdateTime": 1601507001.0,
        "Retention": 0,
        "StorageDescriptor": {
            "Columns": [
                {
                    "Name": "sensorid",
                    "Type": "int"
                },
                {
                    "Name": "currenttemperature",
                    "Type": "int"
                },
                {
                    "Name": "status",
                    "Type": "string"
                }
```

```
                ],
                "Location": "my-testing-stream",
                "Compressed": false,
                "NumberOfBuckets": 0,
                "SerdeInfo": {
                    "SerializationLibrary": "org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"
                },
                "SortColumns": [],
                "Parameters": {
                    "kinesisUrl": "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com",
                    "streamName": "my-testing-stream",
                    "typeOfData": "kinesis"
                },
                "StoredAsSubDirectories": false
            },
            "Parameters": {
                "classification": "json"
            },
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
            "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
            "CatalogId": "007436865787"
        }
    ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Tabellen im AWS Glue-Datenkatalog im AWS Glue-Entwicklerhandbuch.

- Einzelheiten zur API finden Sie GetTablesin der AWS CLI Befehlsreferenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
/**
```

```
    * Retrieves the names of the tables in the specified Glue database.
    *
    * @param glueClient the Glue client to use for the operation
    * @param dbName     the name of the Glue database to retrieve the table
names from
    * @return the name of the first table retrieved, or an empty string if no
tables were found
    */
   public static String getGlueTables(GlueClient glueClient, String dbName) {
       String myTableName = "";
       try {
           GetTablesRequest tableRequest = GetTablesRequest.builder()
               .databaseName(dbName)
               .build();

           GetTablesResponse response = glueClient.getTables(tableRequest);
           List<Table> tables = response.tableList();
           if (tables.isEmpty()) {
               System.out.println("No tables were returned");
           } else {
               for (Table table : tables) {
                   myTableName = table.name();
                   System.out.println("Table name is: " + myTableName);
               }
           }

       } catch (GlueException e) {
           throw e;
       }
       return myTableName;
   }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetTablesin der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const getTables = (databaseName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new GetTablesCommand({
    DatabaseName: databaseName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetTablesin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

        $tables = $glueService->getTables($databaseName);

    public function getTables($databaseName): Result
    {
        return $this->glueClient->getTables([
```

```
            'DatabaseName' => $databaseName,
        ]);
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetTablesin der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def get_tables(self, db_name):
        """
        Gets a list of tables in a Data Catalog database.

        :param db_name: The name of the database to query.
        :return: The list of tables in the database.
        """
        try:
            response = self.glue_client.get_tables(DatabaseName=db_name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't get tables %s. Here's why: %s: %s",
                db_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
```

```
            )
            raise
        else:
            return response["TableList"]
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetTablesin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Retrieves a list of tables in the specified database.
  #
  # @param db_name [String] The name of the database to retrieve tables from.
  # @return [Array<Aws::Glue::Types::Table>]
  def get_tables(db_name)
    response = @glue_client.get_tables(database_name: db_name)
    response.table_list
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not get tables #{db_name}: \n#{e.message}")
    raise
```

```
end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetTablesin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        let tables = glue
            .get_tables()
            .database_name(self.database())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        let tables = tables.table_list();
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetTablesin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    TRY.
        " iv_database_name = 'my-database'
```

```
        oo_result = lo_glu->gettables( iv_databasename = iv_database_name ).
        DATA(lt_tables) = oo_result->get_tablelist( ).
        MESSAGE 'Tables retrieved successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_gluentitynotfoundex.
        MESSAGE 'Database does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinvalidinputex INTO DATA(lo_invalid_ex).
        DATA(lv_invalid_error) = lo_invalid_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_invalid_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinternalserviceex INTO DATA(lo_internal_ex).
        DATA(lv_internal_error) = lo_internal_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_internal_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
        DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetTablesin der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Returns a list of the tables in the specified database.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - databaseName: The name of the database whose tables are to be
    ///     returned.
    ///
    /// - Returns: An array of `GlueClientTypes.Table` objects, each
```

```
    ///   describing one table in the named database. An empty array indicates
    ///   that there are either no tables in the database, or an error
    ///   occurred before any tables could be found.
    func getTablesInDatabase(glueClient: GlueClient, databaseName: String) async
 -> [GlueClientTypes.Table] {
        var tables: [GlueClientTypes.Table] = []
        var nextToken: String?

        repeat {
            do {
                let output = try await glueClient.getTables(
                    input: GetTablesInput(
                        databaseName: databaseName,
                        nextToken: nextToken
                    )
                )

                guard let tableList = output.tableList else {
                    return tables
                }

                tables = tables + tableList
                nextToken = output.nextToken
            } catch {
                return tables
            }
        } while nextToken != nil

        return tables
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie GetTablesin der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`ListJobs`**mit einem AWS SDK

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `ListJobs` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /// <summary>
    /// List AWS Glue jobs using a paginator.
    /// </summary>
    /// <returns>A list of AWS Glue job names.</returns>
    public async Task<List<string>> ListJobsAsync()
    {
        var jobNames = new List<string>();

        var listJobsPaginator = _amazonGlue.Paginators.ListJobs(new
ListJobsRequest { MaxResults = 10 });
        await foreach (var response in listJobsPaginator.Responses)
        {
            jobNames.AddRange(response.JobNames);
        }

        return jobNames;
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

        Aws::Glue::Model::ListJobsRequest listJobsRequest;

        Aws::String nextToken;
        std::vector<Aws::String> allJobNames;

        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                listJobsRequest.SetNextToken(nextToken);
            }
            Aws::Glue::Model::ListJobsOutcome listRunsOutcome = client.ListJobs(
                    listJobsRequest);

            if (listRunsOutcome.IsSuccess()) {
                const std::vector<Aws::String> &jobNames =
listRunsOutcome.GetResult().GetJobNames();
                allJobNames.insert(allJobNames.end(), jobNames.begin(),
jobNames.end());
                nextToken = listRunsOutcome.GetResult().GetNextToken();
            }
            else {
                std::cerr << "Error listing jobs. "
                          << listRunsOutcome.GetError().GetMessage()
                          << std::endl;
            }
        } while (!nextToken.empty());
```

```
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der AWS SDK für C++ API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const listJobs = () => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new ListJobsCommand({});

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        $jobs = $glueService->listJobs();
        echo "Current jobs:\n";
        foreach ($jobs['JobNames'] as $jobsName) {
```

```
            echo "{$jobsName}\n";
        }

    public function listJobs($maxResults = null, $nextToken = null, $tags = []):
 Result
    {
        $arguments = [];
        if ($maxResults) {
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults;
        }
        if ($nextToken) {
            $arguments['NextToken'] = $nextToken;
        }
        if (!empty($tags)) {
            $arguments['Tags'] = $tags;
        }
        return $this->glueClient->listJobs($arguments);
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client
```

```
    def list_jobs(self):
        """
        Lists the names of job definitions in your account.

        :return: The list of job definition names.
        """
        try:
            response = self.glue_client.list_jobs()
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't list jobs. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobNames"]
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
```

```
    @logger = logger
  end

  # Retrieves a list of jobs in AWS Glue.
  #
  # @return [Aws::Glue::Types::ListJobsResponse]
  def list_jobs
    @glue_client.list_jobs
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not list jobs: \n#{e.message}")
    raise
  end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        let mut list_jobs = glue.list_jobs().into_paginator().send();
        while let Some(list_jobs_output) = list_jobs.next().await {
            match list_jobs_output {
                Ok(list_jobs) => {
                    let names = list_jobs.job_names();
                    info!(?names, "Found these jobs")
                }
                Err(err) => return Err(GlueMvpError::from_glue_sdk(err)),
            }
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
TRY.
    oo_result = lo_glu->listjobs( ).
    DATA(lt_job_names) = oo_result->get_jobnames( ).
    MESSAGE 'Job list retrieved successfully.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_gluentitynotfoundex.
    MESSAGE 'No jobs found.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_gluinvalidinputex INTO DATA(lo_invalid_ex).
    DATA(lv_invalid_error) = lo_invalid_ex->if_message~get_longtext( ).
    MESSAGE lv_invalid_error TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_gluinternalserviceex INTO DATA(lo_internal_ex).
    DATA(lv_internal_error) = lo_internal_ex->if_message~get_longtext( ).
    MESSAGE lv_internal_error TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
    DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
    MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Return a list of the AWS Glue jobs listed on the user's account.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - maxJobs: The maximum number of jobs to return (default: 100).
    ///
    /// - Returns: An array of strings listing the names of all available AWS
    ///   Glue jobs.
    func listJobs(glueClient: GlueClient, maxJobs: Int = 100) async -> [String] {
        var jobList: [String] = []
        var nextToken: String?

        repeat {
            do {
                let output = try await glueClient.listJobs(
                    input: ListJobsInput(
                        maxResults: maxJobs,
                        nextToken: nextToken
                    )
                )

                guard let jobs = output.jobNames else {
                    return jobList
                }

                jobList = jobList + jobs
                nextToken = output.nextToken
            } catch {
                return jobList
            }
        } while (nextToken != nil)

        return jobList
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie ListJobsin der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`StartCrawler`**mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `StartCrawler` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
/// <summary>
/// Start an AWS Glue crawler.
/// </summary>
/// <param name="crawlerName">The name of the crawler.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> StartCrawlerAsync(string crawlerName)
{
    var crawlerRequest = new StartCrawlerRequest
    {
        Name = crawlerName,
    };

    var response = await _amazonGlue.StartCrawlerAsync(crawlerRequest);

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
       Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
       // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
       // clientConfig.region = "us-east-1";

   Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

       Aws::Glue::Model::StartCrawlerRequest request;
       request.SetName(CRAWLER_NAME);

       Aws::Glue::Model::StartCrawlerOutcome outcome =
client.StartCrawler(request);


       if (outcome.IsSuccess() || (Aws::Glue::GlueErrors::CRAWLER_RUNNING ==
                                   outcome.GetError().GetErrorType())) {
           if (!outcome.IsSuccess()) {
               std::cout << "Crawler was already started." << std::endl;
           }
           else {
               std::cout << "Successfully started crawler." << std::endl;
           }

           std::cout << "This may take a while to run." << std::endl;

           Aws::Glue::Model::CrawlerState crawlerState =
Aws::Glue::Model::CrawlerState::NOT_SET;
           int iterations = 0;
           while (Aws::Glue::Model::CrawlerState::READY != crawlerState) {
               std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
```

```
                ++iterations;
                if ((iterations % 10) == 0) { // Log status every 10 seconds.
                    std::cout << "Crawler status " <<

Aws::Glue::Model::CrawlerStateMapper::GetNameForCrawlerState(
                                      crawlerState)
                              << ". After " << iterations
                              << " seconds elapsed."
                              << std::endl;
                }
                Aws::Glue::Model::GetCrawlerRequest getCrawlerRequest;
                getCrawlerRequest.SetName(CRAWLER_NAME);

                Aws::Glue::Model::GetCrawlerOutcome getCrawlerOutcome =
client.GetCrawler(
                        getCrawlerRequest);

                if (getCrawlerOutcome.IsSuccess()) {
                    crawlerState =
getCrawlerOutcome.GetResult().GetCrawler().GetState();
                }
                else {
                    std::cerr << "Error getting crawler.  "
                              << getCrawlerOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
                    break;
                }
            }

            if (Aws::Glue::Model::CrawlerState::READY == crawlerState) {
                std::cout << "Crawler finished running after " << iterations
                          << " seconds."
                          << std::endl;
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error starting a crawler.  "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;

            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, "", bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
```

```
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin der AWS SDK für C++ API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Einen Crawler starten

Das folgende Beispiel für `start-crawler` startet einen Crawler.

```
aws glue start-crawler --name my-crawler
```

Ausgabe:

```
None
```

Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Crawlern im Entwicklerhandbuch zu AWS Glue.

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin der AWS CLI Befehlsreferenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    /**
     * Starts a specific AWS Glue crawler.
     *
     * @param glueClient  the AWS Glue client to use for the crawler operation
     * @param crawlerName the name of the crawler to start
     * @throws GlueException if there is an error starting the crawler
```

```
     */
    public static void startSpecificCrawler(GlueClient glueClient, String
 crawlerName) {
        try {
            StartCrawlerRequest crawlerRequest = StartCrawlerRequest.builder()
                .name(crawlerName)
                .build();

            glueClient.startCrawler(crawlerRequest);
            System.out.println(crawlerName + " was successfully started!");

        } catch (GlueException e) {
            throw e;
        }
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const startCrawler = (name) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new StartCrawlerCommand({
    Name: name,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

Kotlin

SDK für Kotlin

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
suspend fun startSpecificCrawler(crawlerName: String?) {
    val request =
        StartCrawlerRequest {
            name = crawlerName
        }

    GlueClient.fromEnvironment { region = "us-west-2" }.use { glueClient ->
        glueClient.startCrawler(request)
        println("$crawlerName was successfully started.")
    }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für Kotlin.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        $crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid;

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

        $glueService->startCrawler($crawlerName);
```

```
    public function startCrawler($crawlerName): Result
    {
        return $this->glueClient->startCrawler([
            'Name' => $crawlerName,
        ]);
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def start_crawler(self, name):
        """
        Starts a crawler. The crawler crawls its configured target and creates
        metadata that describes the data it finds in the target data source.

        :param name: The name of the crawler to start.
        """
        try:
            self.glue_client.start_crawler(Name=name)
        except ClientError as err:
            logger.error(
```

```
                "Couldn't start crawler %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Starts a crawler with the specified name.
  #
  # @param name [String] The name of the crawler to start.
  # @return [void]
  def start_crawler(name)
    @glue_client.start_crawler(name: name)
  rescue Aws::Glue::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Glue could not start crawler #{name}: \n#{e.message}")
```

```
    raise
  end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        let start_crawler =
glue.start_crawler().name(self.crawler()).send().await;

        match start_crawler {
            Ok(_) => Ok(()),
            Err(err) => {
                let glue_err: aws_sdk_glue::Error = err.into();
                match glue_err {
                    aws_sdk_glue::Error::CrawlerRunningException(_) => Ok(()),
                    _ => Err(GlueMvpError::GlueSdk(glue_err)),
                }
            }
        }?;
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
TRY.
    " iv_crawler_name = 'my-crawler'
    lo_glu->startcrawler( iv_name = iv_crawler_name ).
    MESSAGE 'Crawler started successfully.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_glucrawlerrunningex.
    MESSAGE 'Crawler is already running.' TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_gluentitynotfoundex.
    MESSAGE 'Crawler does not exist.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
    DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
    MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue
```

```
    /// Start running an AWS Glue crawler.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use when starting the crawler.
    ///   - name: The name of the crawler to start running.
    ///
    /// - Returns: `true` if the crawler is started successfully, otherwise
`false`.
    func startCrawler(glueClient: GlueClient, name: String) async -> Bool {
        do {
            _ = try await glueClient.startCrawler(
                input: StartCrawlerInput(name: name)
            )
        } catch {
            print("*** An unexpected error occurred starting the crawler.")
            return false
        }

        return true
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartCrawlerin der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwenden Sie **`StartJobRun`**mit einem AWS SDK oder CLI

Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie `StartJobRun` verwendet wird.

Beispiele für Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Im folgenden Codebeispiel können Sie diese Aktion im Kontext sehen:

- Kennenlernen der Grundlagen

.NET

SDK für .NET

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
/// <summary>
/// Start an AWS Glue job run.
/// </summary>
/// <param name="jobName">The name of the job.</param>
/// <returns>A string representing the job run Id.</returns>
public async Task<string> StartJobRunAsync(
    string jobName,
    string inputDatabase,
    string inputTable,
    string bucketName)
{
    var request = new StartJobRunRequest
    {
        JobName = jobName,
        Arguments = new Dictionary<string, string>
        {
            {"--input_database", inputDatabase},
            {"--input_table", inputTable},
            {"--output_bucket_url", $"s3://{bucketName}/"}
        }
    };

    var response = await _amazonGlue.StartJobRunAsync(request);
    return response.JobRunId;
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartJobRunin der AWS SDK für .NET API-Referenz.

C++

SDK für C++

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
       Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
       // Optional: Set to the AWS Region in which the bucket was created
(overrides config file).
       // clientConfig.region = "us-east-1";

   Aws::Glue::GlueClient client(clientConfig);

       Aws::Glue::Model::StartJobRunRequest request;
       request.SetJobName(JOB_NAME);

       Aws::Map<Aws::String, Aws::String> arguments;
       arguments["--input_database"] = CRAWLER_DATABASE_NAME;
       arguments["--input_table"] = tableName;
       arguments["--output_bucket_url"] = Aws::String("s3://") + bucketName +
"/";
       request.SetArguments(arguments);

       Aws::Glue::Model::StartJobRunOutcome outcome =
client.StartJobRun(request);

       if (outcome.IsSuccess()) {
           std::cout << "Successfully started the job." << std::endl;

           Aws::String jobRunId = outcome.GetResult().GetJobRunId();

           int iterator = 0;
           bool done = false;
           while (!done) {
               ++iterator;
               std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
               Aws::Glue::Model::GetJobRunRequest jobRunRequest;
               jobRunRequest.SetJobName(JOB_NAME);
```

```
                jobRunRequest.SetRunId(jobRunId);

                Aws::Glue::Model::GetJobRunOutcome jobRunOutcome =
client.GetJobRun(
                        jobRunRequest);

                if (jobRunOutcome.IsSuccess()) {
                    const Aws::Glue::Model::JobRun &jobRun =
jobRunOutcome.GetResult().GetJobRun();
                    Aws::Glue::Model::JobRunState jobRunState =
jobRun.GetJobRunState();

                    if ((jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::STOPPED)
||
                        (jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::FAILED) ||
                        (jobRunState == Aws::Glue::Model::JobRunState::TIMEOUT))
{
                        std::cerr << "Error running job. "
                                  << jobRun.GetErrorMessage()
                                  << std::endl;
                        deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME,
JOB_NAME,
                                     bucketName,
                                     clientConfig);
                        return false;
                    }
                    else if (jobRunState ==
                             Aws::Glue::Model::JobRunState::SUCCEEDED) {
                        std::cout << "Job run succeeded after  " << iterator <<
                                  " seconds elapsed." << std::endl;
                        done = true;
                    }
                    else if ((iterator % 10) == 0) { // Log status every 10
seconds.
                        std::cout << "Job run status " <<

Aws::Glue::Model::JobRunStateMapper::GetNameForJobRunState(
                                         jobRunState) <<
                                  ". " << iterator <<
                                  " seconds elapsed." << std::endl;
                    }
                }
                else {
                    std::cerr << "Error retrieving job run state. "
```

```
                            << jobRunOutcome.GetError().GetMessage()
                            << std::endl;
                    deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
                                 bucketName, clientConfig);
                    return false;
                }
            }
        }
        else {
            std::cerr << "Error starting a job. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            deleteAssets(CRAWLER_NAME, CRAWLER_DATABASE_NAME, JOB_NAME,
bucketName,
                         clientConfig);
            return false;
        }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartJobRunin der AWS SDK für C++ API-Referenz.

CLI

AWS CLI

Die Auftragsausführung starten

Das folgende Beispiel für `start-job-run` startet die Ausführung eines Auftrags.

```
aws glue start-job-run \
    --job-name my-job
```

Ausgabe:

```
{
    "JobRunId":
 "jr_22208b1f44eb5376a60569d4b21dd20fcb8621e1a366b4e7b2494af764b82ded"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter Autorisieren von Aufträgen im Entwicklerhandbuch zu AWS Glue.

- Einzelheiten zur API finden Sie StartJobRunin der AWS CLI Befehlsreferenz.

Java

SDK für Java 2.x

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
   /**
    * Starts a job run in AWS Glue.
    *
    * @param glueClient    the AWS Glue client to use for the job run
    * @param jobName       the name of the Glue job to run
    * @param inputDatabase the name of the input database
    * @param inputTable    the name of the input table
    * @param outBucket     the URL of the output S3 bucket
    * @throws GlueException if there is an error starting the job run
    */
   public static void startJob(GlueClient glueClient, String jobName, String
inputDatabase, String inputTable,
                               String outBucket) {
       try {
           Map<String, String> myMap = new HashMap<>();
           myMap.put("--input_database", inputDatabase);
           myMap.put("--input_table", inputTable);
           myMap.put("--output_bucket_url", outBucket);

           StartJobRunRequest runRequest = StartJobRunRequest.builder()
               .workerType(WorkerType.G_1_X)
               .numberOfWorkers(10)
               .arguments(myMap)
               .jobName(jobName)
               .build();

           StartJobRunResponse response = glueClient.startJobRun(runRequest);
           System.out.println("The request Id of the job is " +
response.responseMetadata().requestId());

       } catch (GlueException e) {
```

```
            throw e;
        }
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartJobRunin der AWS SDK for Java 2.x API-Referenz.

JavaScript

SDK für JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
const startJobRun = (jobName, dbName, tableName, bucketName) => {
  const client = new GlueClient({});

  const command = new StartJobRunCommand({
    JobName: jobName,
    Arguments: {
      "--input_database": dbName,
      "--input_table": tableName,
      "--output_bucket_url": `s3://${bucketName}/`,
    },
  });

  return client.send(command);
};
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartJobRunin der AWS SDK für JavaScript API-Referenz.

PHP

SDK für PHP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        $jobName = 'test-job-' . $uniqid;

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid";

        $tables = $glueService->getTables($databaseName);

        $outputBucketUrl = "s3://$bucketName";
        $runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl)['JobRunId'];

    public function startJobRun($jobName, $databaseName, $tables,
$outputBucketUrl): Result
    {
        return $this->glueClient->startJobRun([
            'JobName' => $jobName,
            'Arguments' => [
                'input_database' => $databaseName,
                'input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
                'output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
                '--input_database' => $databaseName,
                '--input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'],
                '--output_bucket_url' => $outputBucketUrl,
            ],
        ]);
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartJobRunin der AWS SDK für PHP API-Referenz.

Python

SDK für Python (Boto3)

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
class GlueWrapper:
    """Encapsulates AWS Glue actions."""

    def __init__(self, glue_client):
        """
        :param glue_client: A Boto3 Glue client.
        """
        self.glue_client = glue_client


    def start_job_run(self, name, input_database, input_table,
 output_bucket_name):
        """
        Starts a job run. A job run extracts data from the source, transforms it,
        and loads it to the output bucket.

        :param name: The name of the job definition.
        :param input_database: The name of the metadata database that contains
 tables
                               that describe the source data. This is typically
 created
                               by a crawler.
        :param input_table: The name of the table in the metadata database that
                            describes the source data.
        :param output_bucket_name: The S3 bucket where the output is written.
        :return: The ID of the job run.
        """
        try:
            # The custom Arguments that are passed to this function are used by
 the
            # Python ETL script to determine the location of input and output
 data.
```

```
            response = self.glue_client.start_job_run(
                JobName=name,
                Arguments={
                    "--input_database": input_database,
                    "--input_table": input_table,
                    "--output_bucket_url": f"s3://{output_bucket_name}/",
                },
            )
        except ClientError as err:
            logger.error(
                "Couldn't start job run %s. Here's why: %s: %s",
                name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise
        else:
            return response["JobRunId"]
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartJobRunin AWS SDK for Python (Boto3) API Reference.

Ruby

SDK für Ruby

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
# The `GlueWrapper` class serves as a wrapper around the AWS Glue API, providing
 a simplified interface for common operations.
# It encapsulates the functionality of the AWS SDK for Glue and provides methods
 for interacting with Glue crawlers, databases, tables, jobs, and S3 resources.
# The class initializes with a Glue client and a logger, allowing it to make API
 calls and log any errors or informational messages.
class GlueWrapper
  def initialize(glue_client, logger)
```

```
    @glue_client = glue_client
    @logger = logger
  end

  # Starts a job run for the specified job.
  #
  # @param name [String] The name of the job to start the run for.
  # @param input_database [String] The name of the input database for the job.
  # @param input_table [String] The name of the input table for the job.
  # @param output_bucket_name [String] The name of the output S3 bucket for the
job.
  # @return [String] The ID of the started job run.
  def start_job_run(name, input_database, input_table, output_bucket_name)
    response = @glue_client.start_job_run(
      job_name: name,
      arguments: {
        '--input_database': input_database,
        '--input_table': input_table,
        '--output_bucket_url': "s3://#{output_bucket_name}/"
      }
    )
    response.job_run_id
  rescue Aws::Glue::Errors::GlueException => e
    @logger.error("Glue could not start job run #{name}: \n#{e.message}")
    raise
  end
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartJobRunin der AWS SDK für Ruby API-Referenz.

Rust

SDK für Rust

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
        let job_run_output = glue
            .start_job_run()
```

```
            .job_name(self.job())
            .arguments("--input_database", self.database())
            .arguments(
                "--input_table",
                self.tables
                    .first()
                    .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Missing crawler
table".into()))?
                    .name(),
            )
            .arguments("--output_bucket_url", self.bucket())
            .send()
            .await
            .map_err(GlueMvpError::from_glue_sdk)?;

        let job = job_run_output
            .job_run_id()
            .ok_or_else(|| GlueMvpError::Unknown("Missing run id from just
started job".into()))?
            .to_string();
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartJobRunin der API-Referenz zum AWS SDK für Rust.

SAP ABAP

SDK für SAP ABAP

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
    TRY.
        " iv_job_name = 'my-etl-job'
        " iv_input_database = 'my-database'
        " iv_input_table = 'my-table'
        " iv_output_bucket_url = 's3://example-output-bucket/'

        DATA lt_arguments TYPE /aws1/cl_glugenericmap_w=>tt_genericmap.
        lt_arguments = VALUE #(
```

```
          ( VALUE /aws1/cl_glugenericmap_w=>ts_genericmap_maprow(
            key = '--input_database'
            value = NEW /aws1/cl_glugenericmap_w( iv_value =
iv_input_database ) ) )
          ( VALUE /aws1/cl_glugenericmap_w=>ts_genericmap_maprow(
            key = '--input_table'
            value = NEW /aws1/cl_glugenericmap_w( iv_value = iv_input_table ) ) )
          ( VALUE /aws1/cl_glugenericmap_w=>ts_genericmap_maprow(
            key = '--output_bucket_url'
            value = NEW /aws1/cl_glugenericmap_w( iv_value =
iv_output_bucket_url ) ) ) ).

        DATA(oo_result) = lo_glu->startjobrun(
          iv_jobname = iv_job_name
          it_arguments = lt_arguments ).
        ov_job_run_id = oo_result->get_jobrunid( ).
        MESSAGE 'Job run started successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_gluconcurrentrunsex00.
        MESSAGE 'Maximum concurrent runs exceeded.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluentitynotfoundex.
        MESSAGE 'Job does not exist.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinvalidinputex INTO DATA(lo_invalid_ex).
        DATA(lv_invalid_error) = lo_invalid_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_invalid_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluinternalserviceex INTO DATA(lo_internal_ex).
        DATA(lv_internal_error) = lo_internal_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_internal_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluoperationtimeoutex INTO DATA(lo_timeout_ex).
        DATA(lv_timeout_error) = lo_timeout_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_timeout_error TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_gluresrcnumlmtexcdex INTO DATA(lo_limit_ex).
        DATA(lv_limit_error) = lo_limit_ex->if_message~get_longtext( ).
        MESSAGE lv_limit_error TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartJobRunin der API-Referenz zum AWS SDK für SAP ABAP.

Swift

SDK für Swift

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu GitHub. Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie das AWS -Code-Beispiel- einrichten und ausführen.

```
import AWSClientRuntime
import AWSGlue

    /// Start an AWS Glue job run.
    ///
    /// - Parameters:
    ///   - glueClient: The AWS Glue client to use.
    ///   - jobName: The name of the job to run.
    ///   - databaseName: The name of the AWS Glue database to run the job
 against.
    ///   - tableName: The name of the table in the database to run the job
 against.
    ///   - outputURL: The AWS S3 URI of the bucket location into which to
    ///     write the resulting output.
    ///
    /// - Returns: `true` if the job run is started successfully, otherwise
 `false`.
    func startJobRun(glueClient: GlueClient, name jobName: String, databaseName:
 String,
                     tableName: String, outputURL: String) async -> String? {
        do {
            let output = try await glueClient.startJobRun(
                input: StartJobRunInput(
                    arguments: [
                        "--input_database": databaseName,
                        "--input_table": tableName,
                        "--output_bucket_url": outputURL
                    ],
                    jobName: jobName,
                    numberOfWorkers: 10,
                    workerType: .g1x
                )
```

```
            )

            guard let id = output.jobRunId else {
                return nil
            }

            return id
        } catch {
            return nil
        }
    }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie StartJobRunin der API-Referenz zum AWS SDK für Swift.

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Szenarien für AWS Glue verwenden AWS SDKs

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie allgemeine Szenarien AWS Glue mit AWS SDKs implementieren. Diese Szenarien zeigen Ihnen, wie Sie bestimmte Aufgaben erledigen können, indem Sie mehrere Funktionen innerhalb AWS Glue oder in Kombination mit anderen AWS-Services aufrufen. Jedes Szenario enthält einen Link zum vollständigen Quell-Code, wo Sie Anleitungen zum Einrichten und Ausführen des Codes finden.

Szenarien zielen auf eine mittlere Erfahrungsebene ab, um Ihnen zu helfen, Service-Aktionen im Kontext zu verstehen.

Beispiele

- Erste Schritte mit dem Glue-Datenkatalog

Erste Schritte mit dem Glue-Datenkatalog

Wie das aussehen kann, sehen Sie am nachfolgenden Beispielcode:

- Erstellen einer Datenbank.
- Erstellen einer Tabelle

- Bereinigen von Ressourcen

Bash

AWS CLI mit Bash-Skript

> **Note**
>
> Es gibt noch mehr dazu. GitHub Hier finden Sie das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie es im Tutorials und Beispiele-Repository für Entwickler einrichten und ausführen.

```
#!/bin/bash

# AWS Glue Data Catalog Tutorial Script
# This script demonstrates how to create and manage AWS Glue Data Catalog
 resources using the AWS CLI
# Cost improvements: Reduced API calls, optimized queries, eliminated redundant
 operations
# Reliability improvements: Enhanced error handling, input validation, resource
 tracking

set -euo pipefail

# Setup logging
LOG_FILE="glue-tutorial-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

echo "Starting AWS Glue Data Catalog tutorial script at $(date)"
echo "All operations will be logged to $LOG_FILE"

# Generate a unique identifier for resource names
UNIQUE_ID=$(openssl rand -hex 4)
DB_NAME="tutorial-db-${UNIQUE_ID}"
TABLE_NAME="flights-data-${UNIQUE_ID}"
TABLE_INPUT_FILE="table-input-${UNIQUE_ID}.json"

# Track created resources
declare -a CREATED_RESOURCES=()
```

```
# Set default region if not provided
AWS_REGION="${AWS_REGION:-us-east-1}"

# Flag to track if database was successfully created
DATABASE_CREATED=false

# Trap to ensure cleanup on exit
trap cleanup_resources EXIT

# Function to check command status
check_status() {
    if [ $? -ne 0 ]; then
        echo "ERROR: $1 failed." >&2
        exit 1
    fi
}

# Function to cleanup resources
cleanup_resources() {
    local exit_code=$?
    echo "Attempting to clean up resources..."

    # Delete resources in reverse order
    for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--)); do
        resource=${CREATED_RESOURCES[$i]}
        resource_type=$(echo "$resource" | cut -d':' -f1)
        resource_name=$(echo "$resource" | cut -d':' -f2)

        echo "Deleting $resource_type: $resource_name"

        case $resource_type in
            "table")
                if [ "$DATABASE_CREATED" = true ]; then
                    aws glue delete-table \
                        --database-name "$DB_NAME" \
                        --name "$resource_name" \
                        --region "$AWS_REGION" \
                        2>/dev/null || echo "Warning: Failed to delete table
 $resource_name"
                fi
                ;;
            "database")
                aws glue delete-database \
                    --name "$resource_name" \
```

```
                    --region "$AWS_REGION" \
                    2>/dev/null || echo "Warning: Failed to delete database
 $resource_name"
                ;;
            *)
                echo "Unknown resource type: $resource_type" >&2
                ;;
        esac
    done

    # Clean up temporary files securely
    if [ -f "$TABLE_INPUT_FILE" ]; then
        if command -v shred &> /dev/null; then
            shred -vfz -n 3 "$TABLE_INPUT_FILE" 2>/dev/null || rm -f
 "$TABLE_INPUT_FILE"
        else
            rm -f "$TABLE_INPUT_FILE"
        fi
    fi

    echo "Cleanup completed."
    exit $exit_code
}

# Function to validate prerequisites
validate_prerequisites() {
    # Validate AWS CLI is available
    if ! command -v aws &> /dev/null; then
        echo "ERROR: AWS CLI is not installed or not in PATH" >&2
        exit 1
    fi

    # Validate AWS CLI version
    local AWS_CLI_VERSION
    AWS_CLI_VERSION=$(aws --version 2>&1 | cut -d' ' -f1 | cut -d'/' -f2 | cut -
d'.' -f1)
    if [ "$AWS_CLI_VERSION" -lt 1 ]; then
        echo "ERROR: AWS CLI is required" >&2
        exit 1
    fi

    # Validate jq is available for JSON validation
    if ! command -v jq &> /dev/null; then
        echo "ERROR: jq is not installed or not in PATH" >&2
```

```
        exit 1
    fi

    # Validate AWS credentials and get account identity in single call (cost
 optimization)
    local CALLER_IDENTITY
    CALLER_IDENTITY=$(aws sts get-caller-identity --region "$AWS_REGION" --query
 'Account' --output text 2>/dev/null) || {
        echo "ERROR: Failed to get AWS caller identity. Check credentials and
 permissions." >&2
        exit 1
    }

    if [ -z "$CALLER_IDENTITY" ] || [ "$CALLER_IDENTITY" == "None" ]; then
        echo "ERROR: Unable to determine AWS account identity" >&2
        exit 1
    fi
    echo "Using AWS Account: $CALLER_IDENTITY"
    echo "Using Region: $AWS_REGION"
}

# Function to create database with verification
create_database() {
    echo "Step 1: Creating a database named $DB_NAME"

    if ! aws glue create-database \
        --database-input "Name=$DB_NAME,Description=Database for AWS Glue
 tutorial" \
        --region "$AWS_REGION" \
        --output json > /dev/null 2>&1; then
        echo "ERROR: Failed to create database $DB_NAME" >&2
        exit 1
    fi

    ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query 'Account' --output text)
    aws glue tag-resource \
        --resource-arn "arn:aws:glue:${AWS_REGION}:${ACCOUNT_ID}:database/
${DB_NAME}" \
        --tags-to-add Key=project,Value=doc-smith Key=tutorial,Value=glue-gs \
        --region "$AWS_REGION" \
        2>/dev/null || true

    DATABASE_CREATED=true
    CREATED_RESOURCES+=("database:$DB_NAME")
```

```
    echo "Database $DB_NAME created successfully."
}

# Function to prepare table input JSON
prepare_table_input() {
    # Create a temporary JSON file for table input with restricted permissions
    if ! touch "$TABLE_INPUT_FILE" 2>/dev/null; then
        echo "ERROR: Failed to create temporary file $TABLE_INPUT_FILE" >&2
        exit 1
    fi

    if ! chmod 600 "$TABLE_INPUT_FILE" 2>/dev/null; then
        echo "ERROR: Failed to set permissions on $TABLE_INPUT_FILE" >&2
        rm -f "$TABLE_INPUT_FILE"
        exit 1
    fi

    cat > "$TABLE_INPUT_FILE" << 'EOF'
{
  "Name": "TABLE_NAME_PLACEHOLDER",
  "StorageDescriptor": {
    "Columns": [
      {
        "Name": "year",
        "Type": "bigint"
      },
      {
        "Name": "quarter",
        "Type": "bigint"
      }
    ],
    "Location": "s3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv",
    "InputFormat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat",
    "OutputFormat": "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
    "Compressed": false,
    "NumberOfBuckets": -1,
    "SerdeInfo": {
      "SerializationLibrary":
 "org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe",
      "Parameters": {
        "field.delim": ",",
        "serialization.format": ","
      }
    }
```

```
  },
  "PartitionKeys": [
    {
      "Name": "mon",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
  "Parameters": {
    "EXTERNAL": "TRUE",
    "classification": "csv",
    "columnsOrdered": "true",
    "compressionType": "none",
    "delimiter": ",",
    "skip.header.line.count": "1",
    "typeOfData": "file"
  }
}
EOF

    # Replace placeholder with actual table name
    if ! sed -i "s/TABLE_NAME_PLACEHOLDER/$TABLE_NAME/g" "$TABLE_INPUT_FILE" 2>/
dev/null; then
        echo "ERROR: Failed to substitute table name in JSON file" >&2
        rm -f "$TABLE_INPUT_FILE"
        exit 1
    fi

    # Validate JSON syntax before using it
    if ! jq empty "$TABLE_INPUT_FILE" 2>/dev/null; then
        echo "ERROR: Invalid JSON in table input file" >&2
        rm -f "$TABLE_INPUT_FILE"
        exit 1
    fi
}

# Function to create table
create_table() {
    echo "Step 2: Creating a table named $TABLE_NAME in database $DB_NAME"

    prepare_table_input

    local TABLE_ARN
    if ! aws glue create-table \
```

```
        --database-name "$DB_NAME" \
        --table-input "file://${TABLE_INPUT_FILE}" \
        --region "$AWS_REGION" \
        --output json > /dev/null 2>&1; then
        echo "ERROR: Failed to create table $TABLE_NAME" >&2
        rm -f "$TABLE_INPUT_FILE"
        exit 1
    fi

    aws glue tag-resource \
        --resource-arn "arn:aws:glue:${AWS_REGION}:${ACCOUNT_ID}:table/
${DB_NAME}/${TABLE_NAME}" \
        --tags-to-add Key=project,Value=doc-smith Key=tutorial,Value=glue-gs \
        --region "$AWS_REGION" \
        2>/dev/null || true

    CREATED_RESOURCES+=("table:$TABLE_NAME")
    echo "Table $TABLE_NAME created successfully."
}

# Function to get and display table details
display_table_details() {
    echo "Step 3: Getting details of table $TABLE_NAME"

    if ! aws glue get-table \
        --database-name "$DB_NAME" \
        --name "$TABLE_NAME" \
        --region "$AWS_REGION" \
        --output json; then
        echo "ERROR: Failed to retrieve table details" >&2
        exit 1
    fi
}

# Function to display summary
display_summary() {
    echo ""
    echo "==========================================="
    echo "RESOURCES CREATED"
    echo "==========================================="
    echo "Database: $DB_NAME"
    echo "Table: $TABLE_NAME"
    echo "==========================================="
}
```

```
# Main execution flow
validate_prerequisites
create_database
create_table
display_table_details
display_summary

echo ""
echo "============================================="
echo "CLEANUP CONFIRMATION"
echo "============================================="
echo "Starting cleanup process..."

echo "Script completed at $(date)"
```

- Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS CLI - Befehlsreferenz.
  - CreateDatabase
  - CreateTable
  - DeleteDatabase
  - DeleteTable
  - GetDatabase
  - GetTable

Eine vollständige Liste der AWS SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unterNutzung dieses Dienstes mit einem AWS SDK. Dieses Thema enthält auch Informationen zu den ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Sicherheit in AWS Glue

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen AWS und Ihnen. Das Modell der geteilten Verantwortung beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, die AWS Dienste in der AWS Cloud ausführt. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Auditoren von Drittanbietern testen und überprüfen die Effektivität unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der AWS -Compliance-Programme regelmäßig. Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für gelten AWS Glue, finden Sie unter AWS Services in Umfang nach Compliance-Programmen.
- Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Dienst, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Diese Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der geteilten Verantwortung bei der Verwendung von AWS Glue einsetzen können. Die folgenden Themen veranschaulichen, wie Sie AWS Glue zur Erfüllung Ihrer Sicherheits- und Compliance-Ziele konfigurieren können. Sie lernen auch, wie Sie andere AWS Dienste nutzen können, die Ihnen helfen, Ihre AWS Glue Ressourcen zu überwachen und zu sichern.

Topics

- Datenschutz in AWS Glue
- Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS Glue
- AWS Lake Formation Modelle für die Zugriffskontrolle
- Verwenden von Amazon S3 Access Grants mit AWS Glue
- Vertrauenswürdige Identitätsverbreitung mit AWS Glue ETL
- Einloggen und Überwachen AWS Glue
- Konformitätsvalidierung für AWS Glue
- Resilienz in AWS Glue
- Sicherheit der Infrastruktur in AWS Glue

Datenschutz in AWS Glue

AWS Glue bietet mehrere Features, die Ihnen dabei helfen, Ihre Daten zu schützen.

Themen

- Verschlüsseln von Daten im Ruhezustand
- Verschlüsseln von Daten während der Übertragung
- Compliance mit FIPS
- Schlüsselverwaltung
- AWS GlueAbhängigkeit von anderen AWS Diensten
- Entwicklungsendpunkte

Verschlüsseln von Daten im Ruhezustand

AWS Glue unterstützt Datenverschlüsselung im Ruhezustand für Erstellen von Visual-ETL-Aufträgen undEntwickeln von Skripts unter Verwendung von Entwicklungsendpunkten. Sie können ETL-Aufträge (Extrahieren, Transformieren und Laden) sowie Entwicklungsendpunkte konfigurieren, um AWS Key Management Service (AWS KMS)-Schlüssel zum Schreiben verschlüsselter Daten im Ruhezustand zu verwenden. Sie können auch die Metadaten verschlüsseln, die in den AWS Glue Data Catalog von Ihnen verwalteten Schlüsseln gespeichert sind. AWS KMS Darüber hinaus können Sie AWS KMS Schlüssel verwenden, um Job-Lesezeichen und die von Crawlern und ETL-Jobs generierten Logs zu verschlüsseln.

Sie können Metadatenobjekte AWS Glue Data Catalog in Ihrem zusätzlich zu den Daten verschlüsseln, die von Jobs, Crawlern und Entwicklungsendpunkten in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) und Amazon CloudWatch Logs geschrieben wurden. Wenn Sie Aufträge, Crawler und Entwicklungsendpunkte in AWS Glue erstellen, können Sie Verschlüsselungseinstellungen bereitstellen, indem Sie eine Sicherheitskonfiguration anhängen. Sicherheitskonfigurationen enthalten von Amazon S3 verwaltete serverseitige Verschlüsselungsschlüssel (SSE-S3) oder Kunden-Masterschlüssel (), die in (SSE-KMSCMKs) gespeichert sind. AWS KMS Sie können Sicherheitskonfigurationen über die AWS Glue-Konsole erstellen.

Sie können die Verschlüsselung des gesamten Data Catalogs auch in Ihrem Konto aktivieren. Sie tun dies, indem Sie gespeichert in angeben. CMKs AWS KMS

> **Important**
>
> AWS Glue unterstützt nur symmetrische kundenseitig verwaltete Schlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter Vom Kunden verwaltete Schlüssel (CMKs) im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch.

Wenn die Verschlüsselung eingeschaltet ist, werden SSE-S3- oder SSE-KMS-Schlüssel verwendet, um Daten im Ruhezustand zu schreiben, wenn Sie Data-Catalog-Objekte hinzufügen, Crawler ausführen, Aufträge ausführen oder Entwicklungsendpunkte starten. Darüber hinaus können Sie AWS Glue so konfigurieren, dass es nur über ein vertrauenswürdiges Transport Layer Security (TSL)-Protokoll auf Java Database Connectivity (JDBC)-Datenspeicher zugreift.

In AWS Glue steuern Sie die Verschlüsselungseinstellungen an den folgenden Stellen:

- Die Einstellungen von Data Catalog
- Die Sicherheitskonfigurationen, die Sie erstellen.
- Die serverseitige Verschlüsselungseinstellung (SSE-S3 oder SSE-KMS), die als Parameter an Ihren AWS Glue-ETL-Auftrag (Extrahieren, Transformieren und Laden) übergeben wird.

Weitere Informationen zum Einrichten Ihrer Verschlüsselung finden Sie unter Einrichten der Verschlüsselung in AWS Glue.

Themen

- Verschlüsseln Ihres Data Catalog
- Verschlüsselung von Verbindungspasswörtern
- Verschlüsselung von Daten, die geschrieben wurden von AWS Glue

Verschlüsseln Ihres Data Catalog

AWS Glue Data Catalog Die Verschlüsselung bietet mehr Sicherheit für Ihre sensiblen Daten. AWS Glue integriert sich in AWS Key Management Service (AWS KMS), um Metadaten zu verschlüsseln, die im Datenkatalog gespeichert sind. Sie können die Verschlüsselungseinstellungen für Ressourcen im Datenkatalog mithilfe der AWS Glue Konsole oder der AWS CLI aktivieren oder deaktivieren.

Wenn Sie die Verschlüsselung für Ihren Datenkatalog aktivieren, werden alle neuen Objekte, die Sie erstellen, verschlüsselt. Wenn Sie die Verschlüsselung deaktivieren, werden die neu erstellten Objekte nicht verschlüsselt, aber vorhandene verschlüsselte Objekte bleiben verschlüsselt.

Sie können Ihren gesamten Datenkatalog mit AWS verwalteten oder vom Kunden verwalteten Verschlüsselungsschlüsseln verschlüsseln. Weitere Informationen zu Schlüsseltypen und Status finden Sie unter AWS Key Management Service Konzepte im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch.

> **Note**
>
> Wenn Sie den verschlüsselten Datenkatalog mit einem Crawler verwenden, müssen Sie die Verschlüsselungseinstellungen beibehalten. Das Entfernen von Verschlüsselungseinstellungen, nachdem ein Crawler einen verschlüsselten Katalog verarbeitet hat, löst Fehler aus. Wenn Sie Verschlüsselungseinstellungen entfernen müssen, erstellen Sie einen neuen Crawler, anstatt den vorhandenen Crawler zu ändern.

AWS verwaltete Schlüssel

AWS Verwaltete Schlüssel sind KMS-Schlüssel in Ihrem Konto, die in Ihrem Namen von einem integrierten AWS Dienst erstellt, verwaltet und verwendet werden. AWS KMS Sie können die AWS verwalteten Schlüssel in Ihrem Konto einsehen, ihre wichtigsten Richtlinien einsehen und ihre Verwendung in AWS CloudTrail Protokollen überprüfen. Sie haben jedoch nicht die Möglichkeit, diese Schlüssel zu verwalten oder ihre Berechtigungen zu ändern.

Encryption at Rest wird automatisch in AWS KMS die Verwaltung der AWS verwalteten Schlüssel integriert AWS Glue , die zur Verschlüsselung Ihrer Metadaten verwendet werden. Wenn bei der Aktivierung der Metadatenverschlüsselung kein AWS verwalteter Schlüssel vorhanden ist, AWS KMS wird automatisch ein neuer Schlüssel für Sie erstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter Von AWS verwaltete Schlüssel.

Kundenseitig verwaltete Schlüssel

Kundenverwaltete Schlüssel sind KMS-Schlüssel in Ihrem AWS-Konto System, die Sie erstellen, besitzen und verwalten. Sie haben die volle Kontrolle über diese KMS-Schlüssel. Sie können:

- Sie können ihre wichtigsten Richtlinien, IAM-Richtlinien und Erteilungen einrichten und pflegen

- Sie können diese aktivieren und deaktivieren
- Sie können ihr kryptographisches Material rotieren
- Tags hinzufügen
- Sie können Aliase erstellen, die auf sie verweisen
- Sie können sie zum Löschen einplanen

Weitere Informationen zum Verwalten von Berechtigungen eines kundenseitig verwalteten Schlüssels finden Sie unter Kundenseitig verwaltete Schlüssel.

> **Important**
>
> AWS Glue unterstützt nur symmetrische, vom Kunden verwaltete Schlüssel. In der Liste der KMS-Schlüssel werden nur symmetrische Schlüssel angezeigt. Wenn Sie jedoch auf Einen KMS-Schlüssel-ARN auswählen klicken, können Sie in der Konsole einen ARN für jeden Schlüsseltyp eingeben. Stellen Sie sicher, dass Sie nur ARNs für symmetrische Schlüssel eingeben.
> Folgen Sie dazu den Schritten zum Erstellen eines symmetrischen kundenverwalteten Schlüssels im Entwicklerhandbuch zum AWS Key Management Service .

Wenn Sie die Data-Catalog-Verschlüsselung im Ruhezustand aktivieren, werden folgende Ressourcentypen mit KMS-Schlüsseln verschlüsselt:

- Datenbanken
- Tabellen
- Partitionen
- Tabellenversionen
- Spaltenstatistiken
- Benutzerdefinierte Funktionen
- Data-Catalog-Ansichten

AWS Glue Verschlüsselungskontext

Ein Verschlüsselungskontext ist ein optionaler Satz von Schlüssel-Wert-Paaren, der zusätzliche Kontextinformationen zu den Daten enthalten kann. AWS KMS verwendet

den Verschlüsselungskontext als Additional Authenticated Data (AAD) zur Unterstützung der authentifizierten Verschlüsselung. Wenn Sie einen Verschlüsselungskontext in eine Anforderung zum Verschlüsseln von Daten einbeziehen, wird der Verschlüsselungskontext an die verschlüsselten Daten AWS KMS gebunden. Um Daten zu entschlüsseln, fügen Sie denselben Verschlüsselungskontext in die Anforderung ein. AWS Glue verwendet bei allen AWS KMS kryptografischen Vorgängen denselben Verschlüsselungskontext, wobei der Schlüssel `glue_catalog_id` und der Wert der ist. `catalogId`

```
"encryptionContext": {
    "glue_catalog_id": "111122223333"
}
```

Wenn Sie einen AWS verwalteten Schlüssel oder einen symmetrischen, vom Kunden verwalteten Schlüssel zur Verschlüsselung Ihres Datenkatalogs verwenden, können Sie den Verschlüsselungskontext auch in Prüfaufzeichnungen und Protokollen verwenden, um festzustellen, wie der Schlüssel verwendet wird. Der Verschlüsselungskontext erscheint auch in Protokollen, die von AWS CloudTrail oder Amazon CloudWatch Logs generiert werden.

Aktivieren der Verschlüsselung

Sie können die Verschlüsselung für Ihre AWS Glue Data Catalog Objekte in den Datenkatalogeinstellungen der AWS Glue Konsole oder mithilfe von aktivieren AWS CLI.

Console

So aktivieren Sie die Verschlüsselung über die Konsole

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Datenkatalog.
3. Aktivieren Sie auf der Seite mit den Einstellungen für den Datenkatalog das Kontrollkästchen Metadatenverschlüsselung und wählen Sie einen AWS KMS Schlüssel aus.

   Wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren und keinen vom Kunden verwalteten Schlüssel angeben, verwenden die Verschlüsselungseinstellungen einen AWS verwalteten KMS-Schlüssel.
4. (Optional) Wenn Sie einen vom Kunden verwalteten Schlüssel zum Verschlüsseln Ihres Datenkatalogs verwenden, haben Sie im Datenkatalog die Möglichkeit, eine IAM-Rolle zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Ressourcen zu registrieren. Sie müssen Ihrer IAM-

Rolle Berechtigungen erteilen, die AWS Glue Sie in Ihrem Namen übernehmen können. Dazu gehören AWS KMS Berechtigungen zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Daten.

Wenn Sie eine neue Ressource im Datenkatalog erstellen, AWS Glue übernimmt sie die IAM-Rolle, die für die Verschlüsselung der Daten vorgesehen ist. Ähnlich verhält es sich, wenn ein Verbraucher auf die Ressource zugreift, AWS Glue übernimmt er die IAM-Rolle zur Entschlüsselung von Daten. Wenn Sie eine IAM-Rolle mit den notwendigen Berechtigungen registrieren, benötigt der aufrufende Principal keine Berechtigungen mehr, um auf den Schlüssel zuzugreifen und die Daten zu entschlüsseln.

> **Important**
>
> Sie können KMS-Operationen nur dann an eine IAM-Rolle delegieren, wenn Sie einen kundenverwalteten Schlüssel für die Verschlüsselung der Data-Catalog-Ressourcen verwenden. Die KMS-Rollendelegierungsfunktion unterstützt derzeit nicht die Verwendung von AWS -verwalteten Schlüsseln zum Verschlüsseln von Data-Catalog-Ressourcen.

> **Warning**
>
> Wenn Sie eine IAM-Rolle für die Delegierung von KMS-Vorgängen aktivieren, können Sie nicht mehr auf die Datenkatalogressourcen zugreifen, die zuvor mit einem verwalteten Schlüssel verschlüsselt wurden. AWS

a. Um eine IAM-Rolle zu aktivieren, die davon ausgehen AWS Glue kann, Daten in Ihrem Namen zu ver- und entschlüsseln, wählen Sie die Option KMS-Operationen an eine IAM-Rolle delegieren.

b. Wählen Sie als Nächstes eine IAM-Rolle aus.

   Eine Anleitung zum Erstellen einer IAM;-Rolle finden Sie unter Erstellen von IAM-Rollen für AWS Glue.

   Die IAM-Rolle, die den Zugriff auf den Datenkatalog AWS Glue voraussetzt, muss über die Berechtigungen zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Metadaten im Datenkatalog verfügen. Sie können eine IAM-Rolle erstellen und die folgenden Inline-Richtlinien anfügen:

- Fügen Sie die folgende Richtlinie hinzu, um AWS KMS Berechtigungen zum Verschlüsseln und Entschlüsseln des Datenkatalogs einzubeziehen.

  JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/<key-id>"
    }
  ]
}
```

- Fügen Sie als Nächstes die folgende Vertrauensrichtlinie zur Rolle hinzu, damit der AWS Glue Dienst die IAM-Rolle übernimmt.

  JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- Fügen Sie als Nächstes die `iam:PassRole`-Berechtigung zur IAM-Rolle hinzu.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/<encryption-role-name>"
      ]
    }
  ]
}
```

Wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren und keine IAM-Rolle für die Übernahme angegeben haben, muss der Principal, der AWS Glue auf den Datenkatalog zugreift, über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um die folgenden API-Operationen auszuführen:

- `kms:Decrypt`
- `kms:Encrypt`
- `kms:GenerateDataKey`

AWS CLI

Um die Verschlüsselung mit dem SDK zu aktivieren oder AWS CLI

- Verwenden Sie die API-Operation `PutDataCatalogEncryptionSettings`. Wenn kein Schlüssel angegeben ist, wird der AWS verwaltete Verschlüsselungsschlüssel für das Kundenkonto AWS Glue verwendet, um den Datenkatalog zu verschlüsseln.

```
aws glue put-data-catalog-encryption-settings \
  --data-catalog-encryption-settings '{
      "EncryptionAtRest": {
      "CatalogEncryptionMode": "SSE-KMS-WITH-SERVICE-ROLE",
      "SseAwsKmsKeyId": "arn:aws:kms:<region>:<account-id>:key/<key-id>",
```

```
      "CatalogEncryptionServiceRole":"arn:aws:iam::<account-
id>:role/<encryption-role-name>"
    }

  }'
```

Wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren, werden alle Objekte, die Sie in den Data-Catalog-Objekten erstellen, verschlüsselt. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, werden die Objekte, die Sie im Data Katalog erstellen, nicht mehr verschlüsselt. Sie können weiterhin mit den erforderlichen KMS-Berechtigungen auf die vorhandenen verschlüsselten Objekte im Datenkatalog zugreifen.

> **Important**
>
> Der AWS KMS Schlüssel muss im AWS KMS Schlüsselspeicher für alle damit verschlüsselten Objekte im Datenkatalog verfügbar bleiben. Wenn Sie den Schlüssel entfernen , können die Objekte nicht mehr entschlüsselt werden. In einigen Szenarien kann dies sinnvoll sein, um den Zugriff auf Metadaten des Data Catalog zu verhindern.

Überwachen Sie Ihre KMS-Schlüssel für AWS Glue

Wenn Sie KMS-Schlüssel mit Ihren Datenkatalogressourcen verwenden, können Sie AWS CloudTrail oder Amazon CloudWatch Logs verwenden, um Anfragen zu verfolgen, die AWS Glue an gesendet AWS KMS werden. AWS CloudTrail überwacht und zeichnet KMS-Vorgänge auf, AWS Glue die auf Daten zugreifen, die mit Ihren KMS-Schlüsseln verschlüsselt sind.

Die folgenden Beispiele sind AWS CloudTrail Ereignisse für die `GenerateDataKey` Operationen `Decrypt` und.

Decrypt

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAXPHTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
```

```
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAXPHTESTANDEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-01-10T14:33:56Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "glue.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-01-10T15:18:11Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "eu-west-2",
    "sourceIPAddress": "glue.amazonaws.com",
    "userAgent": "glue.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionContext": {
            "glue_catalog_id": "111122223333"
        },
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "43b019aa-34b8-4798-9b98-ee968b2d63df",
    "eventID": "d7614763-d3fe-4f84-a1e1-3ca4d2a5bbd5",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:<region>:111122223333:key/<key-id>"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
```

```
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

GenerateDataKey

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId":
 "AROAXPHTESTANDEXAMPLE:V_00_GLUE_KMS_GENERATE_DATA_KEY_111122223333",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/
V_00_GLUE_KMS_GENERATE_DATA_KEY_111122223333",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAXPHTESTANDEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2024-01-05T21:15:47Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "glue.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-01-05T21:15:47Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "eu-west-2",
    "sourceIPAddress": "glue.amazonaws.com",
    "userAgent": "glue.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:eu-west-2:AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:key/
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "encryptionContext": {
            "glue_catalog_id": "111122223333"
```

```
        },
        "keySpec": "AES_256"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "64d1783a-4b62-44ba-b0ab-388b50188070",
    "eventID": "1c73689b-2ef2-443b-aed7-8c126585ca5e",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:eu-west-2:111122223333:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Verschlüsselung von Verbindungspasswörtern

Sie können Verbindungskennwörter in der abrufen, AWS Glue Data Catalog indem Sie die `GetConnections` API-Operationen `GetConnection` und verwenden. Diese Passwörter werden in der Data-Catalog-Verbindung gespeichert und verwendet, wenn AWS Glue eine Verbindung mit einem Java Database Connectivity (JDBC)-Datenspeicher herstellt. Beim Erstellen oder Aktualisieren der Verbindung wurde durch eine Option in den Datenkatalogeinstellungen festgelegt, ob das Passwort verschlüsselt war, und falls ja, welcher Schlüssel AWS Key Management Service (AWS KMS) angegeben wurde.

In der AWS Glue-Konsole können Sie diese Option auf der Seite Data catalog settings (Data-Catalog-Einstellungen) aktivieren.

Verschlüsseln von Verbindungspasswörtern

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Settings (Einstellungen) aus.
3. Aktivieren Sie auf der Seite Data catalog settings (Data Catalog-Einstellungen) Encrypt connection passwords (Verbindungspasswörter verschlüsseln) und wählen Sie einen AWS KMS -Schlüssel.

   > **Important**
   >
   > AWS Glueunterstützt nur symmetrische Kunden-Masterschlüssel (CMKs). In der Liste der AWS KMS -Schlüssel werden nur symmetrische Schlüssel angezeigt. Wenn Sie jedoch „ AWS KMS Schlüssel-ARN auswählen“ auswählen, können Sie in der Konsole einen ARN für einen beliebigen Schlüsseltyp eingeben. Stellen Sie sicher, dass Sie nur ARNs für symmetrische Schlüssel eingeben.

   Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen des Datenkatalogs.

Verschlüsselung von Daten, die geschrieben wurden von AWS Glue

Eine Sicherheitskonfiguration ist eine Reihe von Sicherheitseigenschaften, die von AWS Glue verwendet werden können. Sie können eine Sicherheitskonfiguration verwenden, um Daten im Ruhezustand zu verschlüsseln. Die folgenden Szenarien zeigen einige der Möglichkeiten, wie Sie eine Sicherheitskonfiguration verwenden können.

- Hängen Sie eine Sicherheitskonfiguration an einen AWS Glue Crawler an, um verschlüsselte CloudWatch Amazon-Logs zu schreiben. Weitere Informationen zum Anfügen von Sicherheitskonfigurationen an Crawler finden Sie unter the section called “Sicherheitseinstellungen konfigurieren”.
- Hängen Sie eine Sicherheitskonfiguration an einen ETL-Job (Extrahieren, Transformieren und Laden) an, um verschlüsselte Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Ziele und verschlüsselte CloudWatch Protokolle zu schreiben.
- Fügen Sie eine Sicherheitskonfiguration an einen ETL-Auftrag an, um seine Auftragslesezeichen als verschlüsselte Amazon-S3-Daten zu schreiben.

- Fügen Sie eine Sicherheitskonfiguration an einen Entwicklungsendpunkt an, um verschlüsselte Amazon-S3-Ziele zu schreiben.

> **Important**
>
> Derzeit überschreibt eine Sicherheitskonfiguration jede serverseitige Verschlüsselungseinstellung (SSE-S3), die als ETL-Auftragsparameter übergeben wird. Wenn also sowohl eine Sicherheitskonfiguration als auch ein SSE-S3-Parameter einem Auftrag zugeordnet sind, wird der SSE-S3-Parameter ignoriert.

Weitere Informationen zu den Sicherheitskonfigurationen finden Sie unter Verwalten von Sicherheitskonfigurationen in der AWS Glue-Konsole.

Themen

- Einrichten von AWS Glue zur Verwendung der Sicherheitskonfigurationen
- Eine Route AWS KMS für VPC-Jobs und Crawler erstellen
- Verwalten von Sicherheitskonfigurationen in der AWS Glue-Konsole

Einrichten von AWS Glue zur Verwendung der Sicherheitskonfigurationen

Führen Sie diese Schritte aus, um Ihre AWS Glue-Umgebung für die Verwendung von Sicherheitskonfigurationen einzurichten.

1. Erstellen oder aktualisieren Sie Ihre AWS Key Management Service (AWS KMS) -Schlüssel, um den IAM-Rollen AWS KMS Berechtigungen zu gewähren, die an AWS Glue Crawler und Jobs zur Verschlüsselung CloudWatch von Protokollen weitergegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsseln von Protokolldaten in CloudWatch Logs Using AWS KMS im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

   Im folgenden Beispiel *"role3"* sind*"role1"*, und IAM-Rollen*"role2"*, die an Crawler und Jobs übergeben werden.

   ```
   {
          "Effect": "Allow",
          "Principal": { "Service": "logs.region.amazonaws.com",
          "AWS": [
                   "role1",
   ```

```
                "role2",
                "role3"
            ] },
                "Action": [
                        "kms:Encrypt*",
                        "kms:Decrypt*",
                        "kms:ReEncrypt*",
                        "kms:GenerateDataKey*",
                        "kms:Describe*"
                ],
                "Resource": "*"
}
```

Die `Service` Anweisung, dargestellt als, ist erforderlich`"Service": "logs.region.amazonaws.com"`, wenn Sie den Schlüssel zum Verschlüsseln CloudWatch von Protokollen verwenden.

2. Stellen Sie sicher, dass der AWS KMS Schlüssel vorhanden ist, `ENABLED` bevor er verwendet wird.

> **Note**
>
> Wenn Sie Iceberg als Ihr Data Lake Framework verwenden, verfügen die Iceberg-Tabellen über eigene Verfahren, die serverseitige Verschlüsselung ermöglichen. Sie sollten diese Konfiguration zusätzlich zu den AWS Glue Sicherheitskonfigurationen aktivieren. Um die serverseitige Verschlüsselung für Iceberg-Tabellen zu aktivieren, lesen Sie die Anleitung in der Iceberg-Dokumentation.

Eine Route AWS KMS für VPC-Jobs und Crawler erstellen

Sie können sich direkt mit AWS KMS über einen privaten Endpunkt in Ihrer Virtual Private Cloud (VPC) verbinden, anstatt sich über das Internet zu verbinden. Wenn Sie einen VPC-Endpunkt verwenden, AWS KMS erfolgt die Kommunikation zwischen Ihrer VPC und dem vollständig innerhalb des AWS Netzwerks.

Sie können einen AWS KMS VPC-Endpunkt innerhalb einer VPC erstellen. Ohne diesen Schritt können Ihre Aufträge oder Crawler mit einem `kms timeout` auf Aufträgen oder `internal service exception` auf Crawlern fehlschlagen. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter

Herstellen einer AWS KMS Verbindung zu einem VPC-Endpunkt im AWS Key Management Service Entwicklerhandbuch.

Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, müssen Sie auf der VPC-Konsole Folgendes tun:

- Wählen Sie Enable Private DNS name (Privaten DNS-Namen aktivieren) aus.
- Wählen Sie die Security group (Sicherheitsgruppe) (mit selbstreferenzierender Regel), die Sie für Ihren Auftrag oder Crawler verwenden, der auf die Java Database Connectivity (JDBC) zugreift. Weitere Informationen zu AWS Glue-Verbindungen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.

Wenn Sie einem Crawler oder Job, der auf JDBC-Datenspeicher zugreift, eine Sicherheitskonfiguration hinzufügen, AWS Glue muss eine Route zum Endpunkt vorhanden sein. AWS KMS Sie können die Route mit einem NAT-Gateway (Network Address Translation) oder mit einem AWS KMS VPC-Endpunkt bereitstellen. Informationen zum Erstellen eines NAT-Gateways finden Sie unter NAT-Gateways im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Verwalten von Sicherheitskonfigurationen in der AWS Glue-Konsole

> ⚠ Warning
>
> AWS Glue Sicherheitskonfigurationen werden derzeit in Ray-Jobs nicht unterstützt.

Eine Sicherheitskonfiguration in AWS Glue enthält die Eigenschaften, die erforderlich sind, wenn Sie verschlüsselte Daten schreiben. Sie erstellen Sicherheitskonfigurationen auf der AWS Glue-Konsole, um die Verschlüsselungseigenschaften bereitzustellen, die von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten verwendet werden.

Zum Anzeigen einer Liste aller Sicherheitskonfigurationen, die Sie erstellt haben, öffnen Sie die AWS Glue-Konsole über https://console.aws.amazon.com/glue/ und wählen Sie im Navigationsbereich Security configurations (Sicherheitskonfigurationen) aus.

Die Liste der Sicherheitskonfigurationen zeigt die folgenden Eigenschaften für jede Konfiguration an:

Name

Der eindeutige Name, den Sie bei der Erstellung der Konfiguration angegeben haben. Der Name darf Buchstaben (A–Z), Zahlen (0–9), Bindestriche (-) oder Unterstriche (_) enthalten und bis zu 255 Zeichen lang sein.

Amazon-S3-Verschlüsselung aktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Verschlüsselungsmodus wie zum Beispiel `SSE-KMS` oder `SSE-S3` für Metadatenspeicherung im Datenkatalog verwendet.

Verschlüsselung von CloudWatch Amazon-Protokollen aktivieren

Wenn aktiviert, wird der Amazon S3 S3-Verschlüsselungsmodus `SSE-KMS` aktiviert, z. B. beim Schreiben von Protokollen an Amazon CloudWatch.

Erweiterte Einstellungen: Verschlüsselung von Auftrags-Lesezeichen aktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Amazon S3-Verschlüsselungsmodus (z. B. `CSE-KMS`) aktiviert, wenn Aufträge mit Lesezeichen versehen werden.

Sie können Konfigurationen im Abschnitt Security configurations (Sicherheitskonfigurationen) auf der Konsole hinzufügen oder löschen. Um weitere Details über eine Konfiguration zu sehen, wählen Sie den Namen der Konfiguration in der Liste aus. Zu den Details gehören die Informationen, die Sie beim Erstellen der Konfiguration definiert haben.

Hinzufügen einer Sicherheitskonfiguration

Um eine Sicherheitskonfiguration mithilfe der AWS Glue-Konsole hinzuzufügen, wählen Sie auf der Seite Security configurations (Sicherheitskonfigurationen) Add security configuration (Sicherheitskonfigurationen hinzufügen).



Eigenschaften der Sicherheitskonfiguration

Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Sicherheitskonfiguration ein. Der Name darf Buchstaben (A–Z), Zahlen (0–9), Bindestriche (-) oder Unterstriche (_) enthalten und bis zu 255 Zeichen lang sein.

Verschlüsselungseinstellungen

Sie können die Verschlüsselung im Ruhezustand für Metadaten aktivieren, die im Datenkatalog in Amazon S3 und in Protokollen in Amazon CloudWatch gespeichert sind. Um die Verschlüsselung von Daten und Metadaten mit AWS Key Management Service (AWS KMS) -Schlüsseln auf der AWS Glue Konsole einzurichten, fügen Sie dem Konsolenbenutzer eine Richtlinie hinzu. In dieser Richtlinie müssen die zulässigen Ressourcen als wichtige Amazon-Ressourcennamen (ARNs) angegeben

werden, die zum Verschlüsseln von Amazon S3-Datenspeichern verwendet werden, wie im folgenden Beispiel.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:GenerateDataKey",
      "kms:Decrypt",
      "kms:Encrypt"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
  }
}
```

> **Important**
>
> Wenn eine Sicherheitskonfiguration an einen Crawler oder Job angehängt wird, muss die übergebene IAM-Rolle über Berechtigungen verfügen. AWS KMS Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung von Daten, die geschrieben wurden von AWS Glue.

Wenn Sie eine Konfiguration definieren, können Sie Werte für die folgenden Eigenschaften angeben:

S3-Verschlüsselung aktivieren

Wenn Sie Amazon S3 S3-Daten schreiben, verwenden Sie entweder serverseitige Verschlüsselung mit verwalteten Amazon S3 S3-Schlüsseln (SSE-S3) oder serverseitige Verschlüsselung mit AWS KMS verwalteten Schlüsseln (SSE-KMS). Dies ist ein optionales Feld. Um den Zugriff auf Amazon S3 zu ermöglichen, wählen Sie einen AWS KMS Schlüssel aus, oder wählen Sie Enter a key ARN und geben Sie den ARN für den Schlüssel ein. Geben Sie den ARN in der Form `arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id` ein. Sie können den ARN auch in Form eines Schlüssel-Alias bereitstellen, wie z. B. `arn:aws:kms:region:account-id:alias/alias-name`.

Wenn Sie die Spark-Benutzeroberfläche für Ihren Auftrag aktivieren, wird die auf Amazon S3 hochgeladene Spark-Benutzeroberflächen-Protokolldatei mit derselben Verschlüsselung angewendet.

> **Important**
>
> AWS Glueunterstützt nur symmetrische Kunden-Masterschlüssel (CMKs). In der Liste der AWS KMS -Schlüssel werden nur symmetrische Schlüssel angezeigt. Wenn Sie jedoch „ AWS KMS Schlüssel-ARN auswählen“ auswählen, können Sie in der Konsole einen ARN für einen beliebigen Schlüsseltyp eingeben. Stellen Sie sicher, dass Sie nur ARNs für symmetrische Schlüssel eingeben.

Aktivieren Sie die CloudWatch Protokollverschlüsselung

Die serverseitige Verschlüsselung (SSE-KMS) wird zur Verschlüsselung von Protokollen verwendet. CloudWatch Dies ist ein optionales Feld. Um ihn zu aktivieren, wählen Sie einen AWS KMS Schlüssel aus, oder wählen Sie Einen Schlüssel-ARN eingeben und geben Sie den ARN für den Schlüssel ein. Geben Sie den ARN in der Form `arn:aws:kms:`*`region`*`:`*`account-id`*`:key/`*`key-id`* ein. Sie können den ARN auch in Form eines Schlüssel-Alias bereitstellen, wie z. B. `arn:aws:kms:`*`region`*`:`*`account-id`*`:alias/`*`alias-name`*.

Erweiterte Einstellungen: Verschlüsselung von Auftrags-Lesezeichen

Es wird eine Client-seitige Verschlüsselung (CSE-KMS) verwendet, um Auftrags-Lesezeichen zu verschlüsseln. Dies ist ein optionales Feld. Die Lesezeichendaten werden verschlüsselt, bevor sie zur Speicherung an Amazon S3 gesendet werden. Um ihn zu aktivieren, wählen Sie einen AWS KMS Schlüssel aus, oder wählen Sie Einen Schlüssel-ARN eingeben und geben Sie den ARN für den Schlüssel ein. Geben Sie den ARN in der Form `arn:aws:kms:`*`region`*`:`*`account-id`*`:key/`*`key-id`* ein. Sie können den ARN auch in Form eines Schlüssel-Alias bereitstellen, wie z. B. `arn:aws:kms:`*`region`*`:`*`account-id`*`:alias/`*`alias-name`*.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen im Benutzerhandbuch zum Amazon Simple Storage Service:

- Weitere Informationen über `SSE-S3` finden Sie unter Protecting Data Using Server-Side Encryption with Amazon S3-Managed Encryption Keys (SSE-S3) (Schutz von Daten durch serverseitige Verschlüsselung mit Amazon S3-Managed Encryption Keys (SSE-S3)).

- Weitere Informationen dazu `SSE-KMS` finden Sie unter Schützen von Daten mithilfe serverseitiger Verschlüsselung mit AWS KMS keys.
- Informationen zu `CSE-KMS` finden Sie unter Verwenden eines in AWS KMS gespeicherten KMS-Schlüssels.

Verschlüsseln von Daten während der Übertragung

AWS bietet Transport Layer Security (TLS) -Verschlüsselung für bewegte Daten. Sie können Verschlüsselungseinstellungen für Crawler, ETL-Aufträge und Entwicklungsendpunkte mithilfe von Sicherheitskonfigurationen in AWS Glue konfigurieren. Sie können die AWS Glue Data Catalog Verschlüsselung über die Einstellungen für den Datenkatalog aktivieren.

Seit dem 4. September 2018 AWS KMS (bringen Sie Ihren eigenen Schlüssel und serverseitige Verschlüsselung mit) für AWS Glue ETL und das AWS Glue Data Catalog wird unterstützt.

Compliance mit FIPS

Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-2-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

Schlüsselverwaltung

Sie können AWS Identity and Access Management (IAM) with verwenden, AWS Glue um Benutzer, AWS Ressourcen, Gruppen, Rollen und detaillierte Richtlinien für Zugriff, Verweigerung und mehr zu definieren.

Sie können den Zugriff auf die Metadaten, je nach den Anforderungen Ihrer Organisation, mit ressourcenbasierten und identitätsbasierten Richtlinien, festlegen. Ressourcenbasierte Richtlinien führen die Prinzipale auf, die für Ihre Ressourcen zugelassen oder verweigert werden, sodass Sie Richtlinien wie z. B. den kontoübergreifenden Zugriff einrichten können. Identitätsrichtlinien sind speziell für Benutzer, Gruppen und Rollen in IAM angefügt.

Ein step-by-step Beispiel finden Sie im Big Data-Blog unter Beschränken Sie den Zugriff auf Ihre AWS Glue Data Catalog mit IAM-Berechtigungen auf Ressourcenebene und ressourcenbasierten Richtlinien. AWS

Die differenzierte Zugriffskontrolle der Richtlinie ist innerhalb der `Resource`-Klausel definiert. In diesem Abschnitt wird sowohl das AWS Glue Data Catalog Objekt definiert, für das die Aktion ausgeführt werden kann, als auch die resultierenden Objekte, die bei diesem Vorgang zurückgegeben werden.

Ein Entwicklungsendpunkt ist eine Umgebung, in der Sie Ihre AWS Glue-Skripts entwickeln und testen können. Sie können den SSH-Schlüssel eines Entwicklungsendpunkts hinzufügen, löschen oder rotieren.

Seit dem 4. September 2018 AWS KMS (bringen Sie Ihren eigenen Schlüssel und serverseitige Verschlüsselung mit) für AWS Glue ETL und das AWS Glue Data Catalog wird unterstützt.

AWS GlueAbhängigkeit von anderen AWS Diensten

Damit ein Benutzer mit der AWS Glue Konsole arbeiten kann, muss er über Mindestberechtigungen verfügen, die es ihm ermöglichen, mit den AWS Glue Ressourcen für sein AWS Konto zu arbeiten. Zusätzlich zu diesen AWS Glue-Berechtigungen erfordert die Konsole Berechtigungen von den folgenden Services:

- Amazon CloudWatch Logs-Berechtigungen zum Anzeigen von Protokollen.
- AWS Identity and Access Management (IAM) -Berechtigungen zum Auflisten und Weitergeben von Rollen.
- CloudFormation Berechtigungen zum Arbeiten mit Stacks.
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Berechtigungen zum Auflisten von virtuellen privaten Clouds (VPCs), Subnetzen, Sicherheitsgruppen, Instances und anderen Objekten (zum Einrichten von EC2 Amazon-Elementen, z. B. VPCs beim Ausführen von Jobs, Crawlern und beim Erstellen von Entwicklungsendpunkten).
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Berechtigungen zum Auflisten von Buckets und Objekten sowie zum Abrufen und Speichern von Skripts.
- Amazon-Redshift-Berechtigungen für die Arbeit mit Clustern.
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)-Berechtigungen zum Auflisten von Instances.

Entwicklungsendpunkte

Ein Entwicklungsendpunkt ist eine Umgebung, in der Sie Ihre AWS Glue-Skripts entwickeln und testen können. Mit AWS Glue können Sie Entwicklungsendpunkte erstellen, bearbeiten und löschen.

Sie können alle erstellten Entwicklungsendpunkte auflisten. Sie können den SSH-Schlüssel eines Entwicklungsendpunkts hinzufügen, löschen oder rotieren. Sie können außerdem Notebooks erstellen, die den Entwicklungsendpunkt verwenden.

Sie geben Konfigurationswerte für die Bereitstellung der Entwicklungsumgebungen an. Diese Werte teilen AWS Glue mit, wie das Netzwerk eingerichtet werden muss, sodass Sie sicher auf Ihren Entwicklungsendpunkt zugreifen können und Ihr Endpunkt Zugriff auf Ihre Datenspeicher hat. Anschließend erstellen Sie ein Notizbuch (Notebook), das sich mit dem Entwicklungsendpunkt verbindet. Sie verwenden das Notizbuch zum Erstellen und Testen Ihres ETL-Skripts.

Verwenden Sie eine AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle mit ähnlichen Berechtigungen wie die IAM-Rolle, die Sie zum Ausführen von AWS Glue ETL-Jobs verwenden. Verwenden Sie eine Virtual Private Cloud (VPC), ein Subnetz und eine Sicherheitsgruppe, um einen Entwicklungsendpunkt zu erstellen, der sich sicher mit Ihren Datenressourcen verbinden kann. Sie generieren ein SSH-Schlüsselpaar, um eine Verbindung mit der Entwicklungsumgebung über SSH her.

Sie können Entwicklungsendpunkte für Amazon-S3-Daten und innerhalb einer VPC erstellen, die Sie verwenden können, um mithilfe von JDBC auf Datensätze zuzugreifen.

Sie können einen Jupyter Notebook-Client auf Ihrem lokalen Computer installieren und ihn zum Debuggen und Testen von ETL-Skripts auf einem Entwicklungsendpunkt verwenden. Oder Sie können ein Sagemaker-Notizbuch verwenden, um ETL-Skripts in on zu verfassen. JupyterLab AWS Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden eines SageMaker Notebooks mit Ihrem Entwicklungsendpunkt.

AWS Gluekennzeichnet EC2 Amazon-Instances mit einem Namen, dem ein Präfix vorangestellt ist. `aws-glue-dev-endpoint`

Sie können einen Notebook-Server auf einem Entwicklungsendpunkt einrichten, der PySpark mit AWS Glue Erweiterungen ausgeführt werden kann.

Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS Glue

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service , den Zugriff auf Ressourcen sicher zu AWS kontrollieren. IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um AWS Glue-Ressourcen zu verwenden. IAM ist ein Programm AWS-Service , das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

> **Note**
>
> Sie können den Zugriff auf Ihre Daten im AWS Glue-Datenkatalog entweder mit AWS Glue Methoden oder mit AWS Lake Formation Zuschüssen gewähren. Sie können AWS Identity and Access Management (IAM) -Richtlinien verwenden, um eine differenzierte Zugriffskontrolle mit Methoden festzulegen. AWS Glue Lake Formation verwendet ein einfacheres `GRANT/REVOKE`-Berechtigungsmodell ähnlich den `GRANT/REVOKE`-Befehlen in einem relationalen Datenbanksystem.
> Dieser Abschnitt enthält Informationen dazu, wie Sie diese AWS Glue-Methoden verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung von Lake-Formation-Berechtigungen finden Sie unter Erteilen von Lake-Formation-Berechtigungen im AWS Lake Formation -Entwicklerhandbuch.

Themen

- Zielgruppe
- Authentifizierung mit Identitäten
- Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien
- So funktioniert AWS Glue mit IAM
- Konfigurieren von IAM-Berechtigungen für AWS Glue
- AWS Beispiele für Richtlinien zur Glue-Zugriffskontrolle
- Gewährung AWS verwalteter Richtlinien für AWS Glue
- Gewähren von Richtlinien mit dynamischem Geltungsbereich für die Auftragsausführung
- AWS GlueRessource angeben ARNs
- Gewährung von kontenübergreifendem Zugriff
- Fehlerbehebung bei Identität und Zugriff auf AWS Glue

Zielgruppe

Wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von Ihrer Rolle ab:

- Servicebenutzer – Fordern Sie von Ihrem Administrator Berechtigungen an, wenn Sie nicht auf Features zugreifen können (siehe Fehlerbehebung bei Identität und Zugriff auf AWS Glue).
- Serviceadministrator – Bestimmen Sie den Benutzerzugriff und stellen Sie Berechtigungsanfragen (siehe So funktioniert AWS Glue mit IAM).

- IAM-Administrator – Schreiben Sie Richtlinien zur Zugriffsverwaltung (siehe Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Glue AWS).

Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen sich als IAM-Benutzer authentifizieren oder eine IAM-Rolle annehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle wie AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On-Authentifizierung oder Anmeldeinformationen verwenden. Google/Facebook Weitere Informationen zum Anmelden finden Sie unter So melden Sie sich bei Ihrem AWS-Konto an im Benutzerhandbuch für AWS-Anmeldung .

AWS Bietet für den programmatischen Zugriff ein SDK und eine CLI zum kryptografischen Signieren von Anfragen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Signature Version 4 for API requests im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS-Konto Root-Benutzer

Wenn Sie einen erstellen AWS-Konto, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, dem sogenannten AWS-Konto Root-Benutzer, der vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen hat. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Eine Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter Tasks that require root user credentials im IAM-Benutzerhandbuch.

Verbundidentität

Es hat sich bewährt, dass menschliche Benutzer für den Zugriff AWS-Services mithilfe temporärer Anmeldeinformationen einen Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen.

Eine föderierte Identität ist ein Benutzer aus Ihrem Unternehmensverzeichnis, Ihrem Directory Service Web-Identitätsanbieter oder der AWS-Services mithilfe von Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle zugreift. Verbundene Identitäten übernehmen Rollen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellen.

Für die zentrale Zugriffsverwaltung empfehlen wir AWS IAM Identity Center. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist IAM Identity Center? im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein IAM-Benutzer ist eine Identität mit bestimmten Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung. Wir empfehlen die Verwendung temporärer Anmeldeinformationen anstelle von IAM-Benutzern mit langfristigen Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Erfordern, dass menschliche Benutzer den Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen, um AWS mithilfe temporärer Anmeldeinformationen darauf zugreifen zu können.

Eine IAM-Gruppe spezifiziert eine Sammlung von IAM-Benutzern und erleichtert die Verwaltung von Berechtigungen für große Gruppen von Benutzern. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsfälle für IAM-Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen

Eine IAM-Rolle ist eine Identität mit spezifischen Berechtigungen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellt. Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie von einer Benutzer- zu einer IAM-Rolle (Konsole) wechseln AWS CLI oder einen AWS API-Vorgang aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Methoden, um eine Rolle zu übernehmen im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen sind nützlich für den Verbundbenutzer-Zugriff, temporäre IAM-Benutzerberechtigungen, kontoübergreifenden Zugriff, serviceübergreifenden Zugriff und Anwendungen, die auf Amazon EC2 laufen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an AWS Identitäten oder Ressourcen anhängen. Eine Richtlinie definiert Berechtigungen, wenn sie mit einer Identität oder Ressource verknüpft sind. AWS bewertet diese Richtlinien, wenn ein Principal eine Anfrage stellt. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu JSON-Richtliniendokumenten finden Sie unter Übersicht über JSON-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit Hilfe von Richtlinien legen Administratoren fest, wer Zugriff auf was hat, indem sie definieren, welches Prinzipal welche Aktionen auf welchen Ressourcenund unter welchen Bedingungendurchführen darf.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Ein IAM-Administrator erstellt IAM-Richtlinien und fügt sie zu Rollen hinzu, die die Benutzer dann übernehmen können.

IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen unabhängig von der Methode, die zur Ausführung der Operation verwendet wird.

Identitätsbasierte Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) anfügen können. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen Identitäten für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Identitätsbasierte Richtlinien können Inline-Richtlinien (direkt in eine einzelne Identität eingebettet) oder verwaltete Richtlinien (eigenständige Richtlinien, die mit mehreren Identitäten verbunden sind) sein. Informationen dazu, wie Sie zwischen verwalteten und Inline-Richtlinien wählen, finden Sie unter Choose between managed policies and inline policies im IAM-Benutzerhandbuch.

Ressourcenbasierte Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele hierfür sind Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen und Amazon S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie einen Prinzipal angeben.

Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien innerhalb dieses Diensts. Sie können AWS verwaltete Richtlinien von IAM nicht in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

Weitere Richtlinientypen

AWS unterstützt zusätzliche Richtlinientypen, mit denen die maximalen Berechtigungen festgelegt werden können, die durch gängigere Richtlinientypen gewährt werden:

- Berechtigungsgrenzen – Eine Berechtigungsgrenze legt die maximalen Berechtigungen fest, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität erteilen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten im -IAM-Benutzerhandbuch.
- Richtlinien zur Dienstkontrolle (SCPs) — Geben Sie die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit in an AWS Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter Service-Kontrollrichtlinien im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.

- Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs) — Legen Sie die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihren Konten fest. Weitere Informationen finden Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch unter Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs).
- Sitzungsrichtlinien – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die als Parameter übergeben werden, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Sitzungsrichtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Mehrere Richtlinientypen

Wenn für eine Anfrage mehrere Arten von Richtlinien gelten, sind die daraus resultierenden Berechtigungen schwieriger zu verstehen. Informationen darüber, wie AWS bestimmt wird, ob eine Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinientypen betroffen sind, finden Sie unter Bewertungslogik für Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

So funktioniert AWS Glue mit IAM

Bevor Sie IAM verwenden, um den Zugriff auf AWS Glue zu verwalten, sollten Sie sich darüber informieren, welche IAM-Funktionen mit AWS Glue verwendet werden können.

IAM-Funktionen, die Sie mit AWS Glue verwenden können

IAM-Feature	AWS Unterstützung für Glue
Identitätsbasierte Richtlinien	Ja
Ressourcenbasierte Richtlinien	Teilweise
Richtlinienaktionen	Ja
Richtlinienressourcen	Ja
Richtlinienbedingungsschlüssel (services pezifisch)	Ja
ACLs	Nein
ABAC (Tags in Richtlinien)	Teilweise
Temporäre Anmeldeinformationen	Ja

IAM-Feature	AWS Unterstützung für Glue
Hauptberechtigungen	Nein
Servicerollen	Ja
Service-verknüpfte Rollen	Nein

Einen allgemeinen Überblick darüber, wie AWS Glue und andere AWS Dienste mit den meisten IAM-Funktionen funktionieren, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter AWS Dienste, die mit IAM funktionieren.

Identitätsbasierte Richtlinien für Glue AWS

Unterstützt Richtlinien auf Identitätsbasis: Ja

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität anfügen können, wie z. B. IAM-Benutzern, -Benutzergruppen oder -Rollen. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen die Benutzer und Rollen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit identitätsbasierten IAM-Richtlinien können Sie angeben, welche Aktionen und Ressourcen zugelassen oder abgelehnt werden. Darüber hinaus können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Aktionen zugelassen oder abgelehnt werden. Informationen zu sämtlichen Elementen, die Sie in einer JSON-Richtlinie verwenden, finden Sie in der IAM-Referenz für JSON-Richtlinienelemente im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS Glue unterstützt identitätsbasierte Richtlinien (IAM-Richtlinien) für alle AWS Glue-Operationen. Indem Sie eine Richtlinie anfügen, können Sie Berechtigungen zum Erstellen, Zugreifen oder Ändern einer AWS Glue-Ressource erteilen, wie z. B. einer Tabelle in AWS Glue Data Catalog.

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Glue AWS

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien von AWS Glue finden Sie unter. Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Glue AWS

Ressourcenbasierte Richtlinien innerhalb von Glue AWS

Unterstützt ressourcenbasierte Richtlinien: Teilweise

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien sind IAM-Rollen-Vertrauensrichtlinien und Amazon-S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Für die Ressource, an welche die Richtlinie angehängt ist, legt die Richtlinie fest, welche Aktionen ein bestimmter Prinzipal unter welchen Bedingungen für diese Ressource ausführen kann. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie einen Prinzipal angeben. Zu den Prinzipalen können Konten, Benutzer, Rollen, Verbundbenutzer oder gehören. AWS-Services

Um kontoübergreifenden Zugriff zu ermöglichen, können Sie ein gesamtes Konto oder IAM-Entitäten in einem anderen Konto als Prinzipal in einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.

> **Note**
>
> Eine AWS Glue-Ressourcenrichtlinie kann nur zur Verwaltung von Berechtigungen für Data-Catalog-Ressourcen verwendet werden. Sie können sie nicht an andere AWS Glue-Ressourcen wie Aufträge, Auslöser, Entwicklungsendpunkte, Crawler oder Klassifizierer anfügen.
> Derzeit ist pro Katalog nur eine Ressourcenrichtlinie zulässig, deren Größe auf 10 KB begrenzt ist.

In AWS Glue ist eine Ressourcenrichtlinie an einen Katalog angehängt, der ein virtueller Container für alle zuvor genannten Arten von Datenkatalogressourcen ist. Jedes AWS Konto besitzt einen einzelnen Katalog in einer AWS Region, dessen Katalog-ID mit der AWS Konto-ID identisch ist. Sie können einen Katalog nicht löschen oder ändern.

Eine Ressourcenrichtlinie wird für alle API-Aufrufe an den Katalog ausgewertet, bei denen das Aufruferprinzip in den `"Principal"`-Block des Richtliniendokuments eingebunden ist.

Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien von AWS Glue finden Sie unter. Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien für Glue AWS

Politische Maßnahmen für AWS Glue

Unterstützt Richtlinienaktionen: Ja

Administratoren können AWS JSON-Richtlinien verwenden, um festzulegen, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Action` einer JSON-Richtlinie beschreibt die Aktionen, mit denen Sie den Zugriff in einer Richtlinie zulassen oder verweigern können. Nehmen Sie Aktionen in eine Richtlinie auf, um Berechtigungen zur Ausführung des zugehörigen Vorgangs zu erteilen.

Eine Liste der AWS Glue-Aktionen finden Sie unter Von AWS Glue definierte Aktionen in der Serviceautorisierungsreferenz.

Richtlinienaktionen in AWS Glue verwenden vor der Aktion das folgende Präfix:

```
glue
```

Um mehrere Aktionen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie mit Kommata:

```
"Action": [
      "glue:action1",
      "glue:action2"
         ]
```

Sie können auch Platzhalter verwenden, um mehrere Aktionen anzugeben. Beispielsweise können Sie alle Aktionen festlegen, die mit dem Wort `Get` beginnen, einschließlich der folgenden Aktion:

```
"Action": "glue:Get*"
```

Informationen zum Anzeigen von Beispielrichtlinien finden Sie unter AWS Beispiele für Richtlinien zur Glue-Zugriffskontrolle.

Politische Ressourcen für AWS Glue

Unterstützt Richtlinienressourcen: Ja

Administratoren können AWS JSON-Richtlinien verwenden, um festzulegen, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das JSON-Richtlinienelement `Resource` gibt die Objekte an, auf welche die Aktion angewendet wird. Als Best Practice geben Sie eine Ressource mit dem zugehörigen Amazon-Ressourcennamen (ARN) an. Verwenden Sie für Aktionen, die keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, einen Platzhalter (*), um anzugeben, dass die Anweisung für alle Ressourcen gilt.

```
"Resource": "*"
```

Weitere Informationen zur Steuerung des Zugriffs auf AWS Glue-Ressourcen mithilfe von ARNs finden Sie unterAWS GlueRessource angeben ARNs.

Eine Liste der AWS Glue-Ressourcentypen und ihrer ARNs Eigenschaften finden Sie unter Von AWS Glue definierte Ressourcen in der Service Authorization Reference. Informationen darüber, mit welchen Aktionen Sie den ARN jeder Ressource angeben können, finden Sie unter Von AWS Glue definierte Aktionen.

Schlüssel zu den Policy-Bedingungen für AWS Glue

Unterstützt servicespezifische Richtlinienbedingungsschlüssel: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Condition` gibt an, wann Anweisungen auf der Grundlage definierter Kriterien ausgeführt werden. Sie können bedingte Ausdrücke erstellen, die Bedingungsoperatoren verwenden, z. B. ist gleich oder kleiner als, damit die Bedingung in der Richtlinie mit Werten in der Anforderung übereinstimmt. Eine Übersicht aller AWS globalen Bedingungsschlüssel finden Sie unter Kontextschlüssel für AWS globale Bedingungen im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine Liste der AWS Glue-Bedingungsschlüssel finden Sie unter Bedingungsschlüssel für AWS Glue in der Service Authorization Reference. Informationen zu den Aktionen und Ressourcen, mit denen Sie einen Bedingungsschlüssel verwenden können, finden Sie unter Von AWS Glue definierte Aktionen.

Informationen zum Anzeigen von Beispielrichtlinien finden Sie unter Einstellungen über Bedingungsschlüssel oder Kontextschlüssel steuern.

ACLs in AWS Glue

Unterstützt ACLs: Nein

Zugriffskontrolllisten (ACLs) steuern, welche Principals (Kontomitglieder, Benutzer oder Rollen) über Zugriffsberechtigungen für eine Ressource verfügen. ACLs ähneln ressourcenbasierten Richtlinien, verwenden jedoch nicht das JSON-Richtliniendokumentformat.

ABAC mit Glue AWS

Unterstützt ABAC (Tags in Richtlinien): Teilweise

Die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) ist eine Autorisierungsstrategie, bei der Berechtigungen basierend auf Attributen, auch als Tags bezeichnet, definiert werden. Sie können Tags an IAM-Entitäten und AWS -Ressourcen anhängen und dann ABAC-Richtlinien entwerfen, die Operationen zulassen, wenn das Tag des Prinzipals mit dem Tag auf der Ressource übereinstimmt.

Um den Zugriff auf der Grundlage von Tags zu steuern, geben Sie im Bedingungselement einer Richtlinie Tag-Informationen an, indem Sie die Schlüssel `aws:ResourceTag/`*`key-name`*, `aws:RequestTag/`*`key-name`*, oder Bedingung `aws:TagKeys` verwenden.

Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für jeden Ressourcentyp unterstützt, lautet der Wert für den Service Ja. Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für nur einige Ressourcentypen unterstützt, lautet der Wert Teilweise.

Weitere Informationen zu ABAC finden Sie unter Definieren von Berechtigungen mit ABAC-Autorisierung im IAM-Benutzerhandbuch. Um ein Tutorial mit Schritten zur Einstellung von ABAC anzuzeigen, siehe Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) verwenden im IAM-Benutzerhandbuch.

> **Important**
>
> Die Bedingungskontextschlüssel gelten nur für AWS Glue-API-Aktionen für Crawler, Aufträge, Auslöser und Entwicklungsendpunkte. Weitere Informationen darüber, welche API-Operationen betroffen sind, finden Sie unter Bedingungsschlüssel für AWS Glue.
> Die AWS Glue-Datenkatalog-API-Operationen unterstützen derzeit die Kontextschlüssel `aws:referer` und die `aws:UserAgent`-globalen Bedingungskontextschlüssel nicht.

Ein Beispiel für eine identitätsbasierte Richtlinie zur Einschränkung des Zugriffs auf eine Ressource auf der Grundlage der Markierungen dieser Ressource finden Sie unter Zugriffssteuerung gewähren mit Tags.

Temporäre Anmeldeinformationen mit AWS Glue verwenden

Unterstützt temporäre Anmeldeinformationen: Ja

Temporäre Anmeldeinformationen ermöglichen kurzfristigen Zugriff auf AWS Ressourcen und werden automatisch erstellt, wenn Sie einen Verbund verwenden oder die Rollen wechseln. AWS empfiehlt, temporäre Anmeldeinformationen dynamisch zu generieren, anstatt langfristige Zugriffsschlüssel zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Temporäre Anmeldeinformationen in IAM und AWS-Services , die mit IAM funktionieren im IAM-Benutzerhandbuch.

Serviceübergreifende Prinzipalberechtigungen für Glue AWS

Unterstützt Forward Access Sessions (FAS): Nein

Forward Access Sessions (FAS) verwenden die Berechtigungen des Prinzipals, der einen aufruft AWS-Service, kombiniert mit der Anfrage, Anfragen an nachgelagerte Dienste AWS-Service zu stellen. Einzelheiten zu den Richtlinien für FAS-Anforderungen finden Sie unter Zugriffssitzungen weiterleiten.

Servicerollen für AWS Glue

Unterstützt Servicerollen: Ja

Eine Servicerolle ist eine IAM-Rolle, die ein Service annimmt, um Aktionen in Ihrem Namen auszuführen. Ein IAM-Administrator kann eine Servicerolle innerhalb von IAM erstellen, ändern und löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service im IAM-Benutzerhandbuch.

> **Warning**
>
> Das Ändern der Berechtigungen für eine Servicerolle kann die AWS Glue-Funktionalität beeinträchtigen. Bearbeiten Sie Servicerollen nur, wenn AWS Glue Sie dazu anleitet.

Eine ausführliche Anleitung zum Erstellen einer Servicerolle für AWS Glue finden Sie unter Schritt 1: Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie für den AWS Glue-Service undSchritt 2: Erstellen einer IAM-Rolle für AWS Glue.

Servicebezogene Rollen für Glue AWS

Unterstützt serviceverknüpfte Rollen: Ja

Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine Art von Servicerolle, die mit einer verknüpft ist. AWS-Service Der Service kann die Rolle übernehmen, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen. Dienstbezogene Rollen werden in Ihrem Dienst angezeigt AWS-Konto und gehören dem Dienst. Ein IAM-Administrator kann die Berechtigungen für Service-verknüpfte Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

Details zum Erstellen oder Verwalten von serviceverknüpften Rollen finden Sie unter AWS -Services, die mit IAM funktionieren. Suchen Sie in der Tabelle nach einem Service mit einem `Yes` in der Spalte Service-linked role (Serviceverknüpfte Rolle). Wählen Sie den Link Yes (Ja) aus, um die Dokumentation für die serviceverknüpfte Rolle für diesen Service anzuzeigen.

Konfigurieren von IAM-Berechtigungen für AWS Glue

Sie verwenden AWS Identity and Access Management (IAM), um Richtlinien und Rollen zu definieren, die für den Zugriff auf Ressourcen AWS Glue verwendet werden. Die folgenden Schritte führen Sie durch verschiedene Optionen zum Einrichten der Berechtigungen für AWS Glue. Je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen können Sie den Zugriff auf Ihre Ressourcen erweitern oder reduzieren.

> **Note**
>
> Informationen zu den grundlegenden IAM-Berechtigungen für AWS Glue instead finden Sie unter. Einrichten von IAM-Berechtigungen für AWS Glue

1. Erstellen einer IAM-Richtlinie für den AWS Glue-Service: Erstellen Sie eine Servicerichtlinie, die den Zugriff auf AWS Glue-Ressourcen zulässt.
2. Erstellen einer IAM-Rolle für AWS Glue: Erstellen Sie eine IAM-Rolle und fügen Sie die AWS Glue-Servicerichtlinie und eine -Richtlinie für Ihre Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Ressourcen hinzu, die von AWS Glue verwendet werden.
3. Anfügen einer Richtlinie an IAM-Benutzer, die auf AWS Glue zugreifen: Fügen Sie jedem beliebigen IAM-Benutzer, der sich bei der AWS Glue-Konsole anmeldet, Richtlinien an.
4. Erstellen einer IAM-Richtlinie für Notebooks: Erstellen Sie eine Notebook-Server-Richtlinie für die Erstellung von Notebook-Servern auf Entwicklungsendpunkten.

5. Erstellen einer IAM-Rolle für Notebooks: Erstellen Sie eine IAM-Rolle und fügen Sie die Notebook-Server-Richtlinie an.
6. Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie für Amazon SageMaker AI-Notebooks: Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie, die bei der Erstellung von Amazon SageMaker AI-Notebooks auf Entwicklungsendpunkten verwendet werden soll.
7. Erstellen Sie eine IAM-Rolle für Amazon SageMaker AI-Notebooks: Erstellen Sie eine IAM-Rolle und fügen Sie die Richtlinie zur Erteilung von Berechtigungen bei der Erstellung von Amazon SageMaker AI-Notebooks auf Entwicklungsendpunkten hinzu.

Schritt 1: Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie für den AWS Glue-Service

Für jeden Vorgang, der auf Daten auf einer anderen AWS Ressource zugreift, z. B. für den Zugriff auf Ihre Objekte in Amazon S3, ist die Genehmigung AWS Glue erforderlich, in Ihrem Namen auf die Ressource zuzugreifen. Sie gewähren diese Berechtigungen mithilfe von AWS Identity and Access Management (IAM).

> **Note**
>
> Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie die AWS verwaltete Richtlinie **`AWSGlueServiceRole`** verwenden.

In diesem Schritt erstellen Sie eine ähnliche Richtlinie wie `AWSGlueServiceRole`. Die aktuelle Version von `AWSGlueServiceRole` finden Sie in der IAM-Konsole.

Um eine IAM-Richtlinie zu erstellen für AWS Glue

Diese Richtlinie erteilt die Berechtigung für einige Amazon-S3-Aktionen zur Verwaltung von Ressourcen in Ihrem Konto, die der AWS Glue-Service benötigt, wenn er die Rolle mit dieser Richtlinie annimmt. Einige der in dieser Richtlinie angegebenen Ressourcen beziehen sich auf Standardnamen, die von AWS Glue Amazon S3-Buckets, Amazon S3-ETL-Skripts, CloudWatch Protokollen und Amazon EC2 EC2-Ressourcen verwendet werden. Der Einfachheit halber schreibt AWS Glue einige Amazon-S3-Objekte in Buckets in Ihrem Konto mit dem Standardpräfix `aws-glue-*`.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/iam/

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Richtlinien aus.
3. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Navigieren Sie auf dem Bildschirm Create Policy (Richtlinie erstellen) zu einer Registerkarte, um JSON zu bearbeiten. Erstellen Sie ein Richtliniendokument mit den folgenden JSON-Anweisungen und wählen Sie dann Review Policy (Richtlinie überprüfen) aus.

> **Note**
>
> Fügen Sie alle erforderlichen Berechtigungen für Amazon-S3-Ressourcen hinzu. Sie können den Umfang des Ressourcenabschnitts in Ihrer Zugriffsrichtlinie auf die Ressourcen beschränken, die erforderlich sind.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:*",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:AssociateKmsKey"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Die folgende Tabelle beschreibt die Berechtigungen, die von dieser Richtlinie erteilt werden.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"glue:*"`	`"*"`	Gewährt die Berechtigung zum Ausführen aller AWS Glue-API-Operationen.
`"s3:GetBucketLocation", "s3:ListBucket", "s3:ListAllMyBuckets", "s3:GetBucketAcl",`	`"*"`	Ermöglicht die Auflistung von Amazon-S3-Buckets aus Crawlern, Aufträgen, Entwicklungsendpunkten und Notebook-Servern.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"ec2:DescribeVpcEndpoints", "ec2:DescribeRouteTables", "ec2:CreateNetworkInterface", "ec2:DeleteNetworkInterface", "ec2:DescribeNetworkInterfaces", "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeVpcAttribute",`	`"*"`	Ermöglicht die Einrichtung von Amazon EC2 EC2-Netzwerkelementen wie virtuellen privaten Clouds (VPCs) beim Ausführen von Jobs, Crawlern und Entwicklungsendpunkten.
`"iam:ListRolePolicies", "iam:GetRole", "iam:GetRolePolicy"`	`"*"`	Ermöglicht die Auflistung von IAM-Rollen aus Crawlern, Aufträgen, Entwicklungsendpunkten und Notebook-Servern.
`"cloudwatch:PutMetricData"`	`"*"`	Ermöglicht das Schreiben von CloudWatch Metriken für Jobs.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"s3:CreateBucket", "s3:PutBucketPublicAccessBlock"`	`"arn:aws:s3:::aws-glue-*"`	Ermöglicht das Erstellen von Amazon-S3-Buckets in Ihrem Konto aus Aufträgen und Notebook-Servern. Namenskonvention: Verwendet Amazon-S3-Ordner mit dem Namen aws-glue-. Ermöglicht AWS Glue die Erstellung von Buckets, die den öffentlichen Zugriff blockieren.
`"s3:GetObject", "s3:PutObject", "s3:DeleteObject"`	`"arn:aws:s3:::aws-glue-*/*", "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"`	Erlaubt das Abrufen, Speichern und Löschen von Amazon-S3-Objekten in Ihrem Konto beim Speichern von Objekten wie ETL-Skripts und Notebook-Server-Standorten. Namenskonvention: Erteilt Berechtigungen für Amazon-S3-Buckets oder Ordner, deren Namen das Präfix aws-glue- enthalten.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"s3:GetObject"`	`"arn:aws:s3:::crawler-public*", "arn:aws:s3:::aws-glue-*"`	Lässt das Abrufen von Amazon-S3-Objekten, die von Beispielen und Tutorials verwendet werden, aus Crawlern und Aufträgen zu. Namenskonvention: Amazon-S3-Bucket-Namen beginnen mit crawler-public und aws-glue-.
`"logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents"`	`"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws-glue/*"`	Ermöglicht das Schreiben von Protokollen in CloudWatch Logs. Namenskonvention: AWS Glue schreibt Protokolle in Protokollgruppen, deren Namen mit aws-glue beginnen.
`"ec2:CreateTags", "ec2:DeleteTags"`	`"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*", "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"`	Ermöglicht das Markieren von Amazon-EC2-Ressourcen für Entwicklungsendpunkte. Namenskonvention: AWS Glue kennzeichnet Amazon EC2 EC2-Netzwerkschnittstellen, Sicherheitsgruppen und Instances mit aws-glue-service-resource.

5. Geben Sie auf Bildschirm Review Policy (Richtlinie überprüfen) Ihren Policy Name (Richtlinienname) ein, z. B. GlueServiceRolePolicy. Geben Sie eine optionale Beschreibung ein und wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen) aus, wenn Sie mit der Richtlinie zufrieden sind.

Schritt 2: Erstellen einer IAM-Rolle für AWS Glue

Sie müssen Ihrer IAM-Rolle Berechtigungen erteilen, die AWS Glue beim Aufrufen von anderen Services in Ihrem Namen annehmen kann. Dies umfasst den Zugriff auf Amazon S3 für alle Quellen, Ziele, Skripts und temporären Verzeichnisse, die Sie mit AWS Glue verwenden. Die Berechtigung wird von Crawlern, Aufträgen Entwicklungsendpunkten benötigt.

Sie stellen diese Berechtigungen mithilfe von AWS Identity and Access Management (IAM) bereit. Fügen Sie der IAM-Rolle, die Sie an AWS Glue übergeben, eine Richtlinie hinzu.

Um eine IAM-Rolle im Job-Editor zu erstellen

1. Wenn Sie einen Job in der AWS Glue Konsole erstellen, suchen Sie den Rollenbereich.
2. Klicken Sie auf Neue Rolle erstellen.
3. Ein Inline-Formular zur Rollenerstellung wird geöffnet, mit dem Sie:
   - Geben Sie den Rollennamen an, `AWSGlueServiceRoleDefault` z. B.
   - Die verwaltete Richtlinie `AWSGlueServiceRole` wird automatisch ausgewählt.
   - Überprüfen Sie die Vertrauensrichtlinie, um die Rolle zu übernehmen.
   - Fügen Sie optionale Tags für Metadaten hinzu.
4. Wählen Sie Rolle erstellen aus.
5. Die neu erstellte Rolle wird automatisch für Ihren Job ausgewählt.

Alternativ können Sie die IAM-Konsole verwenden, um die Rolle zu erstellen:

So erstellen Sie eine IAM-Rolle für die AWS Glue Verwendung der IAM-Konsole

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Roles aus.
3. Wählen Sie Rolle erstellen aus.
4. Wählen Sie als Typ der vertrauenswürdigen Entität AWS -Service aus. Suchen und wählen Sie dann für Service oder Anwendungsfall AWS Glue aus. Wählen Sie Weiter aus.
5. Wählen Sie auf der Seite Berechtigungen hinzufügen die Richtlinien aus, die die erforderlichen Berechtigungen enthalten, z. B. die AWS verwaltete Richtlinie `AWSGlueServiceRole` für

allgemeine AWS Glue Berechtigungen und die AWS verwaltete Richtlinie AmazonS3 FullAccess für den Zugriff auf Amazon S3-Ressourcen. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

> **Note**
>
> Stellen Sie sicher, dass eine der Richtlinien in dieser Rolle Berechtigungen für Ihre Amazon-S3-Quellen und -Ziele erteilt. Sie können Ihre eigenen Richtlinien für den Zugriff auf bestimmte Amazon-S3-Ressourcen bereitstellen. Datenquellen erfordern die Berechtigungen `s3:ListBucket` und `s3:GetObject`. Für Datenziele sind die Berechtigungen `s3:ListBucket`, `s3:PutObject` und `s3:DeleteObject` erforderlich. Weitere Informationen zum Erstellen einer Amazon-S3-Richtlinie für Ihre Ressourcen finden Sie unter Festlegen von Ressourcen in einer Richtlinie. Eine Amazon-S3-Beispielrichtlinie finden Sie unter Schreiben von IAM-Richtlinien: So gewähren Sie Zugriff auf einen Amazon-S3-Bucket.
> Wenn Sie vorhaben, auf Amazon-S3-Quellen und -Ziele zuzugreifen, die mit SSE-KMS verschlüsselt sind, fügen Sie eine Richtlinie an, die AWS Glue-Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten erlaubt, die Daten zu entschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter Schutz von Daten mithilfe serverseitiger Verschlüsselung mit AWS KMS verwalteten Schlüsseln (SSE-KMS).
> Im Folgenden wird ein -Beispiel gezeigt.
>
> JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:*:111122223333:key/key-id"
      ]
    }
  ]
}
```

6. Benennen Sie Ihre Rolle und fügen Sie eine Beschreibung hinzu (optional). Überprüfen Sie anschließend die Vertrauensrichtlinie und die Berechtigungen. Geben Sie in Role name (Rollenname) einen Namen für die Rolle ein, z. B. `AWSGlueServiceRoleDefault`. Erstellen Sie die Rolle mit dem Namenspräfix mit dem String `AWSGlueServiceRole`, damit die Rolle von Konsolenbenutzern an den Service übergeben werden kann. Die von AWS Glue bereitgestellten Richtlinien erwarten, dass IAM-Servicerollen mit `AWSGlueServiceRole` beginnen. Andernfalls müssen Sie eine Richtlinie hinzufügen, um Ihren Benutzern die `iam:PassRole`-Berechtigung zu erteilen, das IAM-Rollen Ihrer Benennungskonvention entsprechen können. Wählen Sie Rolle erstellen aus.

   > **Note**
   >
   > Wenn Sie ein Notebook mit einer Rolle erstellen, wird diese Rolle dann an interaktive Sitzungen übergeben, sodass dieselbe Rolle an beiden Stellen verwendet werden kann. Daher muss die `iam:PassRole`-Berechtigung Teil der Richtlinie der Rolle sein. Erstellen Sie anhand des folgenden Beispiels eine neue Richtlinie für Ihre Rolle. Ersetzen Sie die Kontonummer durch Ihre eigene und den Rollennamen.
   >
   > JSON

   ```
   {
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement": [
       {
         "Effect": "Allow",
         "Action": "iam:PassRole",
         "Resource": "arn:aws:iam::090000000210:role/<role_name>"
       }
     ]
   }
   ```

7. Fügen Sie Ihrer Regel Tags hinzu (optional). Tags sind Schlüssel-Wert-Paare, die Sie Ressourcen hinzufügen können, um AWS Ressourcen zu identifizieren, zu organisieren oder nach ihnen zu suchen. Wählen Sie anschließend Create role (Rolle erstellen) aus.

Schritt 3: Fügen Sie eine Richtlinie an Benutzer an, die auf AWS Glue zugreifen

Der Administrator muss allen Benutzern, Gruppen oder Rollen mithilfe der AWS Glue Konsole oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) Berechtigungen zuweisen. Sie stellen diese Berechtigungen bereit, indem Sie AWS Identity and Access Management (IAM) durch Richtlinien verwenden. Dieser Schritt beschreibt die Zuweisung von Berechtigungen an Benutzer oder Gruppen.

Wenn Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, sind Ihrem Benutzer oder Ihrer Gruppe die folgenden Richtlinien angefügt:

- Die AWS verwaltete Richtlinie `AWSGlueConsoleFullAccess` oder die benutzerdefinierte Richtlinie GlueConsoleAccessPolicy
- **`AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`**
- **`CloudWatchLogsReadOnlyAccess`**
- **`AWSCloudFormationReadOnlyAccess`**
- **`AmazonAthenaFullAccess`**

So fügen Sie eine Inlinerichtlinie an und betten sie in einen Benutzer oder eine Gruppe ein

Sie können einem Benutzer oder einer Gruppe eine AWS verwaltete Richtlinie oder eine Inline-Richtlinie zuordnen, um auf die AWS Glue Konsole zuzugreifen. Einige der in dieser Richtlinie angegebenen Ressourcen beziehen sich auf Standardnamen, die von AWS Glue Amazon S3-Buckets, Amazon S3-ETL-Skripts CloudFormation, CloudWatch Protokollen und Amazon EC2 EC2-Ressourcen verwendet werden. Der Einfachheit halber schreibt AWS Glue einige Amazon-S3-Objekte in Buckets in Ihrem Konto mit dem Standardpräfix `aws-glue-*`.

> **Note**
>
> Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie die AWS verwaltete Richtlinie verwenden. **`AWSGlueConsoleFullAccess`**

> **Important**
>
> AWS Glue benötigt die Berechtigung zum Annehmen einer Rolle, die verwendet wird, um in Ihrem Namen Aufgaben zu erledigen. Zu diesem Zweck fügen Sie Ihren AWS Glue-Benutzern oder -Gruppen die **`iam:PassRole`**-Berechtigungen hinzu. Diese Richtlinie

erteilt eine Berechtigung für Rollen, die mit `AWSGlueServiceRole` für AWS Glue-Servicerollen beginnen und `AWSGlueServiceNotebookRole` für Rollen, die beim Erstellen eines Notebook-Servers erforderlich sind. Sie können auch eine eigene Richtlinie für `iam:PassRole`-Berechtigungen erstellen, die Ihrer Benennungskonvention entsprechen. Gemäß den bewährten Sicherheitsmethoden wird empfohlen, den Zugriff einzuschränken, indem die Richtlinien verschärft werden, um den Zugriff auf Amazon S3 S3-Buckets und Amazon CloudWatch Protokollgruppen weiter einzuschränken. Eine Amazon-S3-Beispielrichtlinie finden Sie unter Schreiben von IAM-Richtlinien: So gewähren Sie Zugriff auf einen Amazon-S3-Bucket.

In diesem Schritt erstellen Sie eine ähnliche Richtlinie wie `AWSGlueConsoleFullAccess`. Die aktuelle Version von `AWSGlueConsoleFullAccess` finden Sie in der IAM-Konsole.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Benutzer oder Benutzergruppen.
3. Wählen Sie in der Liste den Namen des Benutzers oder der Gruppe, in die eine Richtlinie eingebettet werden soll.
4. Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen) aus und erweitern Sie ggf. den Abschnitt Permissions policies (Berechtigungsrichtlinien).
5. Wählen Sie den Link Add Inline policy (Inlinerichtlinie hinzufügen) aus.
6. Navigieren Sie auf dem Bildschirm Create Policy (Richtlinie erstellen) zu einer Registerkarte, um JSON zu bearbeiten. Erstellen Sie ein Richtliniendokument mit den folgenden JSON-Anweisungen und wählen Sie dann Review Policy (Richtlinie überprüfen) aus.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:*",
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
```

```
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListUsers",
        "iam:ListGroups",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:GetRole",
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:ListAttachedRolePolicies",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeVpcAttribute",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstances",
        "rds:DescribeDBInstances",
        "rds:DescribeDBClusters",
        "rds:DescribeDBSubnetGroups",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "dynamodb:ListTables",
        "kms:ListAliases",
        "kms:DescribeKey",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListDashboards"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
```

```
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "tag:GetResources"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-glue-*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:GetLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:DeleteStack"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:image/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
      ],
```

```
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": [
            "glue.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Die folgende Tabelle beschreibt die Berechtigungen, die von dieser Richtlinie erteilt werden.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"glue:*"`	`"*"`	Gewährt die Berechtigung zum Ausführen aller AWS Glue-API-Operationen. Wenn Sie zuvor Ihre Richtlinien ohne die `"glue:*"`-Aktion erstellt haben, müssen Sie die folgenden einzelnen Berechtigungen zu Ihrer Richtlinie hinzufügen: • „Klebstoff:ListCrawlers“ • „kleben:BatchGetCrawlers“ • „kleben:ListTriggers“ • „kleben:BatchGetTriggers“ • „kleben:ListDevEndpoints“ • „kleben:BatchGetDevEndpoints“ • „kleben:ListJobs“ • „kleben:BatchGetJobs“
`"redshift:DescribeClusters", "redshift:DescribeClusterSubnetGroups"`	`"*"`	Ermöglicht das Erstellen von Verbindungen mit Amazon Redshift.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"iam:ListRoles", "iam:ListRolePolicies", "iam:GetRole", "iam:GetRolePolicy", "iam:ListAttachedRolePolicies"`	`"*"`	Ermöglicht die Auflistung von IAM-Rollen beim Arbeiten mit Crawlern, Aufträgen, Entwicklungsendpunkten und Notebook-Servern.
`"ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeVpcs", "ec2:DescribeVpcEndpoints", "ec2:DescribeRouteTables", "ec2:DescribeVpcAttribute", "ec2:DescribeKeyPairs", "ec2:DescribeInstances"`	`"*"`	Ermöglicht die Einrichtung von Amazon EC2 EC2-Netzwerkelementen, z. B. VPCs beim Ausführen von Jobs, Crawlern und Entwicklungsendpunkten.
`"rds:DescribeDBInstances"`	`"*"`	Ermöglicht das Erstellen von Verbindungen mit Amazon RDS.
`"s3:ListAllMyBuckets", "s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl", "s3:GetBucketLocation"`	`"*"`	Ermöglicht die Auflistung von Amazon-S3-Buckets beim Arbeiten mit Crawlern, Aufträgen, Entwicklungsendpunkten und Notebook-Servern.
`"dynamodb:ListTables"`	`"*"`	Ermöglicht die Auflistung von DynamoDB-Tabellen.
`"kms:ListAliases", "kms:DescribeKey"`	`"*"`	Ermöglicht die Arbeit mit KMS-Schlüsseln.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"cloudwatch:GetMetricData", "cloudwatch:ListDashboards"`	`"*"`	Ermöglicht das Arbeiten mit Metriken. CloudWatch
`"s3:GetObject", "s3:PutObject"`	`"arn:aws:s3::: aws-glue-*/*", "arn:aws:s3::: */*aws-glue-*/*", "arn:aws:s3::: aws-glue-*"`	Erlaubt das Abrufen und Speichern von Amazon-S3-Objekten in Ihrem Konto beim Speichern von Objekten wie ETL-Skripts und Notebook-Server-Standorten. Namenskonvention: Erteilt Berechtigungen für Amazon-S3-Buckets oder Ordner, deren Namen das Präfix aws-glue- enthalten.
`"tag:GetResources"`	`"*"`	Ermöglicht das Abrufen von AWS Tags.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"s3:CreateBucket", "s3:PutBucketPublicAccessBlock"`	`"arn:aws:s3::: aws-glue-*"`	Erlaubt das Erstellen eines Amazon-S3-Buckets in Ihrem Konto beim Speichern von Objekten wie ETL-Skripts und Notebook-Server-Standorten. Namenskonvention: Erteilt Berechtigungen für Amazon-S3-Buckets, deren Namen das Präfix aws-glue- enthalten. Ermöglicht AWS Glue die Erstellung von Buckets, die den öffentlichen Zugriff blockieren.
`"logs:GetLogEvents"`	`"arn:aws:logs:*:*: / aws-glue/*"`	Ermöglicht das Abrufen von Protokollen. CloudWatch Namenskonvention: AWS Glue schreibt Protokolle in Protokoll gruppen, deren Namen mit aws-glue- beginnen.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"cloudformation:CreateStack", "cloudformation:DeleteStack"`	`"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"`	Ermöglicht die Verwaltung von CloudFormation Stacks bei der Arbeit mit Notebookservern. Namenskonvention: AWS Glue erstellt Stacks, deren Namen mit aws-glue beginnen.
`"ec2:RunInstances"`	`"arn:aws:ec2:*:*:instance/*", "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*", "arn:aws:ec2:*:*:image/*", "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*", "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"`	Ermöglicht die Ausführung von Entwicklungsendpunkten und Notebook-Servern.
`"iam:PassRole"`	`"arn:aws:iam::*:role/ AWSGlueServiceRole*"`	Ermöglicht AWS Glue die Übernahme der `PassRole`-Berechtigung für Rollen, die mit `AWSGlueServiceRole` beginnen.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"iam:PassRole"`	`"arn:aws:iam::*:role/ AWSGlueServiceNotebookRole*"`	Ermöglicht Amazon EC2 die Übernahme der `PassRole`-Berechtigung für Rollen, die mit `AWSGlueServiceNotebookRole` beginnen.
`"iam:PassRole"`	`"arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"`	Ermöglicht AWS Glue die Übernahme der `PassRole`-Berechtigung für Rollen, die mit `service-role/AWSGlueServiceRole` beginnen.

7. Geben Sie auf dem Bildschirm „Richtlinie überprüfen“ beispielsweise GlueConsoleAccessPolicyeinen Namen für die Richtlinie ein. Wenn Sie mit der Richtlinie zufrieden sind, klicken Sie auf Create policy (Richtlinie erstellen). Stellen Sie sicher, dass in dem roten Feld am oberen Bildschirmrand keine Fehler angezeigt werden. Korrigieren Sie etwaige Fehler.

> **Note**
>
> Bei ausgewählter Option Use autoformatting wird die Richtlinie neu formatiert, wenn Sie sie öffnen oder die Option Validate Policy auswählen.

Um die AWSGlue ConsoleFullAccess verwaltete Richtlinie anzuhängen

Sie können die Richtlinie `AWSGlueConsoleFullAccess` anfügen, um Berechtigungen zu erteilen, die vom AWS Glue-Konsolenbenutzer benötigt werden.

> **Note**
>
> Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie Ihre eigene Richtlinie für den AWS Glue-Konsolenzugriff erstellt haben.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
3. Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien das Kontrollkästchen neben dem AWSGlueConsoleFullAccess. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Richtlinienliste filtern.
4. Klicken Sie auf Policy actions und anschließend auf Attach.
5. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Richtlinie anfügen möchten. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Liste der Prinzipal-Entitäten filtern. Nachdem Sie den Benutzer zum Anfügen der Richtlinie ausgewählt haben, klicken Sie auf Attach Policy (Richtlinie anfügen).

Die von **`AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`** verwaltete Richtlinie anfügen

Sie können die `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess` Richtlinie einem Benutzer zuordnen, um SageMaker KI-Notizbücher zu verwalten, die auf der AWS Glue Konsole erstellt wurden. Zusätzlich zu anderen erforderlichen AWS Glue Konsolenberechtigungen gewährt diese Richtlinie Zugriff auf Ressourcen, die für die Verwaltung von SageMaker KI-Notizbüchern benötigt werden.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
3. Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien das Kontrollkästchen neben dem AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Richtlinienliste filtern.
4. Klicken Sie auf Policy actions und anschließend auf Attach.
5. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Richtlinie anfügen möchten. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Liste der Prinzipal-Entitäten filtern. Nachdem Sie den Benutzer zum Anfügen der Richtlinie ausgewählt haben, klicken Sie auf Attach Policy (Richtlinie anfügen).

Um die CloudWatchLogsReadOnlyAccess verwaltete Richtlinie anzuhängen

Sie können die CloudWatchLogsReadOnlyAccessRichtlinie an einen Benutzer anhängen, um die von erstellten Protokolle in AWS Glue der CloudWatch Logs-Konsole anzuzeigen.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
3. Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien das Kontrollkästchen neben dem CloudWatchLogsReadOnlyAccess. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Richtlinienliste filtern.
4. Klicken Sie auf Policy actions und anschließend auf Attach.
5. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Richtlinie anfügen möchten. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Liste der Prinzipal-Entitäten filtern. Nachdem Sie den Benutzer zum Anfügen der Richtlinie ausgewählt haben, klicken Sie auf Attach Policy (Richtlinie anfügen).

Um die AWSCloud FormationReadOnlyAccess verwaltete Richtlinie anzuhängen

Sie können die AWSCloudFormationReadOnlyAccessRichtlinie einem Benutzer zuordnen, um die von verwendeten CloudFormation Stacks AWS Glue auf der CloudFormation Konsole anzuzeigen.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
3. Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien das Kontrollkästchen neben AWSCloudFormationReadOnlyAccess. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Richtlinienliste filtern.
4. Klicken Sie auf Policy actions und anschließend auf Attach.
5. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Richtlinie anfügen möchten. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Liste der Prinzipal-Entitäten filtern. Nachdem Sie den Benutzer zum Anfügen der Richtlinie ausgewählt haben, klicken Sie auf Attach Policy (Richtlinie anfügen).

Um die AmazonAthenaFullAccess verwaltete Richtlinie anzuhängen

Sie können die AmazonAthenaFullAccessRichtlinie an einen Benutzer anhängen, um Amazon S3 S3-Daten in der Athena-Konsole anzuzeigen.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
3. Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien das Kontrollkästchen neben dem AmazonAthenaFullAccess. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Richtlinienliste filtern.
4. Klicken Sie auf Policy actions und anschließend auf Attach.
5. Wählen Sie den Benutzer aus, an den Sie die Richtlinie anfügen möchten. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Liste der Prinzipal-Entitäten filtern. Nachdem Sie den Benutzer zum Anfügen der Richtlinie ausgewählt haben, klicken Sie auf Attach Policy (Richtlinie anfügen).

Schritt 4: Erstellen einer IAM-Richtlinie für Notebook-Server

Wenn Sie Notebooks mit Entwicklungsendpunkten verwenden möchten, müssen Sie beim Erstellen des Notebook-Servers Berechtigungen angeben. Diese Berechtigungen stellen Sie mithilfe von AWS Identity and Access Management (IAM) zur Verfügung.

Diese Richtlinie erteilt die Berechtigung für einige Amazon-S3-Aktionen zur Verwaltung von Ressourcen in Ihrem Konto, die der AWS Glue-Service benötigt, wenn er die Rolle mit dieser Richtlinie annimmt. Einige der in dieser Richtlinie angegebenen Ressourcen beziehen sich auf Standardnamen, die von AWS Glue für Amazon-S3-Buckets, Amazon-S3-ETL-Skripte und Amazon-EC2-Ressourcen verwendet werden. Der Einfachheit halber schreibt AWS Glue standardmäßig einige Amazon-S3-Objekte in Buckets in Ihrem Konto mit dem Präfix `aws-glue-*`.

> **Note**
>
> Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie die AWS verwaltete Richtlinie verwenden **`AWSGlueServiceNotebookRole`**.

In diesem Schritt erstellen Sie eine ähnliche Richtlinie wie `AWSGlueServiceNotebookRole`. Die aktuelle Version von `AWSGlueServiceNotebookRole` finden Sie in der IAM-Konsole.

So erstellen Sie eine IAM-Richtlinie für Notebooks

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Richtlinien aus.
3. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Navigieren Sie auf dem Bildschirm Create Policy (Richtlinie erstellen) zu einer Registerkarte, um JSON zu bearbeiten. Erstellen Sie ein Richtliniendokument mit den folgenden JSON-Anweisungen und wählen Sie dann Review Policy (Richtlinie überprüfen) aus.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:CreateTable",
        "glue:DeleteDatabase",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetJobBookmark",
        "glue:ResetJobBookmark",
        "glue:CreateConnection",
        "glue:CreateJob",
        "glue:DeleteConnection",
        "glue:DeleteJob",
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetConnections",
        "glue:GetDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoints",
        "glue:GetJob",
```

```
        "glue:GetJobs",
        "glue:UpdateJob",
        "glue:BatchDeleteConnection",
        "glue:UpdateConnection",
        "glue:GetUserDefinedFunction",
        "glue:UpdateUserDefinedFunction",
        "glue:GetUserDefinedFunctions",
        "glue:DeleteUserDefinedFunction",
        "glue:CreateUserDefinedFunction",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateDevEndpoint",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::crawler-public*",
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-glue*"
      ]
    },
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags"
      ],
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "aws-glue-service-resource"
          ]
        }
      },
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Die folgende Tabelle beschreibt die Berechtigungen, die von dieser Richtlinie erteilt werden.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"glue:*"`	`"*"`	Gewährt die Berechtigung zum Ausführen aller AWS Glue-API-Operationen.
`"s3:GetBucketLocation", "s3:ListBucket", "s3:ListAllMyBuckets", "s3:GetBucketAcl"`	`"*"`	Ermöglicht die Auflistung von Amazon-S3-Buckets über Notebook-Server.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"s3:GetObject"`	`"arn:aws:s3:::crawler-public*", "arn:aws:s3:::aws-glue-*"`	Lässt das Abrufen von Amazon-S3-Objekten, die von Beispielen und Tutorials verwendet werden, aus Notebooks zu. Namenskonvention: Amazon-S3-Bucket-Namen beginnen mit crawler-public und aws-glue-.
`"s3:PutObject", "s3:DeleteObject"`	`"arn:aws:s3:::aws-glue*"`	Ermöglicht das Speichern und Löschen von Amazon-S3-Objekte in Ihrem Konto über Notebooks. Namenskonvention: Verwendet Amazon-S3-Ordner mit dem Namen aws-glue.
`"ec2:CreateTags", "ec2:DeleteTags"`	`"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*", "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"`	Ermöglicht das Markieren von Amazon-EC2-Ressourcen für Notebook-Server. Namenskonvention: AWS Glue kennzeichnet Amazon EC2 EC2-Instances mit aws-glue-service-resource.

5. Geben Sie auf Bildschirm Review Policy (Richtlinie überprüfen) Ihren Policy Name (Richtlinienname) ein, z. B. GlueServiceNotebookPolicyDefault. Geben Sie eine optionale Beschreibung ein und wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen) aus, wenn Sie mit der Richtlinie zufrieden sind.

Schritt 5: Erstellen einer IAM-Rolle für Notebook-Server

Wenn Sie vorhaben, Notebooks mit Entwicklungsendpunkten zu verwenden, müssen Sie der IAM-Rolle Berechtigungen erteilen. Sie stellen diese Berechtigungen mithilfe von AWS Identity and Access Management IAM über eine IAM-Rolle bereit.

> **Note**
>
> Wenn Sie eine IAM-Rolle mithilfe der IAM-Konsole erstellen, erzeugt die Konsole automatisch ein Instance-Profil und gibt ihm denselben Namen wie der entsprechenden Rolle.

So erstellen Sie eine IAM-Rolle für Notebooks

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Roles aus.
3. Wählen Sie Rolle erstellen aus.
4. Wählen Sie als Rollentyp AWS Service aus. Suchen und wählen Sie EC2 und den Anwendungsfall EC2 aus. Klicken Sie dann auf Next: Permissions (Weiter: Berechtigungen).
5. Wählen Sie auf der Seite „Zugriffsrichtlinie anhängen“ die Richtlinien aus, die die erforderlichen Berechtigungen enthalten, z. B. AWSGlueServiceNotebookRolefür allgemeine AWS Glue Berechtigungen und die AWS verwaltete Richtlinie AmazonS3 FullAccess für den Zugriff auf Amazon S3-Ressourcen. Wählen Sie dann Next: Review aus.

   > **Note**
   >
   > Stellen Sie sicher, dass eine der Richtlinien in dieser Rolle Berechtigungen für Ihre Amazon-S3-Quellen und -Ziele erteilt. Vergewissern Sie sich außerdem, dass Ihre Richtlinie vollständigen Zugriff auf den Speicherort zulässt, an dem Sie Ihr Notebook ablegen, wenn Sie einen Notebook-Server erstellen. Sie können Ihre eigenen Richtlinien für den Zugriff auf bestimmte Amazon-S3-Ressourcen bereitstellen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Amazon-S3-Richtlinie für Ihre Ressourcen finden Sie unter Festlegen von Ressourcen in einer Richtlinie.
   > Wenn Sie vorhaben, auf Amazon-S3-Quellen und -Ziele zuzugreifen, die mit SSE-KMS verschlüsselt sind, fügen Sie eine Richtlinie an, die Notebooks erlaubt, die Daten

zu entschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter Schutz von Daten mithilfe serverseitiger Verschlüsselung mit AWS KMS verwalteten Schlüsseln (SSE-KMS). Im Folgenden wird ein -Beispiel gezeigt.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:*:111122223333:key/key-id"
      ]
    }
  ]
}
```

6. Geben Sie unter Role name (Rollenname) einen Namen für Ihre Rolle ein. Erstellen Sie die Rolle mit dem Namenspräfix `AWSGlueServiceNotebookRole`, damit die Rolle von Konsolenbenutzern an den Notebook-Server übergeben werden kann. Die von AWS Glue bereitgestellten Richtlinien erwarten, dass IAM-Servicerollen mit `AWSGlueServiceNotebookRole` beginnen. Andernfalls müssen Sie Ihren Benutzern eine Richtlinie hinzufügen, damit die `iam:PassRole`-Berechtigung für IAM-Rollen Ihren Benennungskonvention entspricht. Geben Sie z. B. ei `AWSGlueServiceNotebookRoleDefault`. Wählen Sie dann Create Role.

Schritt 6: Erstellen Sie eine IAM-Richtlinie für SageMaker KI-Notebooks

Wenn Sie SageMaker KI-Notebooks mit Entwicklungsendpunkten verwenden möchten, müssen Sie bei der Erstellung des Notebooks Berechtigungen angeben. Diese Berechtigungen stellen Sie mithilfe von AWS Identity and Access Management (IAM) zur Verfügung.

Um eine IAM-Richtlinie für SageMaker KI-Notebooks zu erstellen

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Richtlinien aus.
3. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Navigieren Sie auf der Seite Create Policy (Richtlinie erstellen) zu einer Registerkarte, um das JSON zu bearbeiten. Erstellen Sie ein Richtliniendokument mit den folgenden JSON-Anweisungen. Bearbeiten Sie *bucket-nameregion-code*, und *account-id* für Ihre Umgebung.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket*"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:DescribeLogStreams",
                "logs:PutLogEvents",
                "logs:CreateLogGroup"
            ],
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/
sagemaker/*",
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/
sagemaker/*:log-stream:aws-glue-*"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "glue:UpdateDevEndpoint",
                "glue:GetDevEndpoint",
                "glue:GetDevEndpoints"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:devEndpoint/*"
            ]
        },
        {
            "Action": [
                "sagemaker:ListTags"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:notebook-instance/
*"
            ]
        }
    ]
}
```

Wählen Sie dann Review policy (Richtlinie prüfen).

Die folgende Tabelle beschreibt die Berechtigungen, die von dieser Richtlinie erteilt werden.

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"s3:ListBucket*"`	`"arn:aws:s3::: bucket-name "`	Erteilt die Berechtigung zum Auflisten von Amazon-S3-Buckets

Action (Aktion)	Ressource	Beschreibung
`"s3:GetObject"`	`"arn:aws:s3::: bucket-name *"`	Erteilt die Berechtigung zum Abrufen von Amazon S3 S3-Objekten, die von SageMaker KI-Notebooks verwendet werden.
`"logs:CreateLogStream", "logs:DescribeLogStreams", "logs:PutLogEvents", "logs:CreateLogGroup"`	`"arn:aws:logs: region-code :account-id :log-group:/aws/sagemaker/*", "arn:aws:logs: region-code :account-id :log-group:/aws/sagemaker/*:log-stream:aws-glue-*"`	Erteilt die Erlaubnis, Logs aus Notizbüchern in Amazon CloudWatch Logs zu schreiben. Namenskonvention: Schreibt Protokolle in Protokollgruppen, deren Namen mit aws-glue beginnen.
`"glue:UpdateDevEndpoint", "glue:GetDevEndpoint", "glue:GetDevEndpoints"`	`"arn:aws:glue: region-code :account-id :devEndpoint/*"`	Erteilt die Erlaubnis, einen Entwicklungsendpunkt aus SageMaker KI-Notebooks zu verwenden.
`"sagemaker:ListTags"`	`"arn:aws:sagemaker : region-code :account-id :notebook-instance /*"`	Erteilt die Erlaubnis, Tags für eine SageMaker KI-Ressource zurückzugeben. Das `aws-glue-dev-endpoint` Tag ist auf dem SageMaker KI-Notizbuch erforderlich, um das Notebook mit einem Entwicklungsendpunkt zu verbinden.

5. Geben Sie auf Bildschirm Review Policy (Richtlinie überprüfen) Ihren Policy Name (Richtlinienname) ein, z. B. `AWSGlueSageMakerNotebook`. Geben Sie eine optionale Beschreibung ein und wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen) aus, wenn Sie mit der Richtlinie zufrieden sind.

Schritt 7: Erstellen Sie eine IAM-Rolle für SageMaker KI-Notebooks

Wenn Sie SageMaker KI-Notebooks mit Entwicklungsendpunkten verwenden möchten, müssen Sie der IAM-Rolle Berechtigungen erteilen. Sie stellen diese Berechtigungen mithilfe von AWS Identity and Access Management (IAM) über eine IAM-Rolle bereit.

Um eine IAM-Rolle für KI-Notebooks zu erstellen SageMaker

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter. https://console.aws.amazon.com/iam/
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Roles aus.
3. Wählen Sie Rolle erstellen aus.
4. Wählen Sie als Rollentyp AWS Service, suchen und wählen Sie SageMakerund wählen Sie dann den SageMaker Anwendungsfall Ausführung aus. Wählen Sie dann Next: Permissions.
5. Wählen Sie auf der Seite „Berechtigungsrichtlinie anhängen“ die Richtlinien aus, die die erforderlichen Berechtigungen enthalten, AmazonSageMakerFullAccessz. B. Wählen Sie Weiter: Prüfen aus.

   Wenn Sie vorhaben, auf Amazon-S3-Quellen und -Ziele zuzugreifen, die mit SSE-KMS verschlüsselt sind, fügen Sie eine Richtlinie an, die Notebooks erlaubt, die Daten zu entschlüsseln, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Schützen von Daten mithilfe serverseitiger Verschlüsselung mit AWS KMS verwalteten Schlüsseln (SSE-KMS).

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:*:111122223333:key/key-id"
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

6. Geben Sie unter Role name (Rollenname) einen Namen für Ihre Rolle ein. Verwenden Sie einen Namen, dem die Zeichenfolge vorangestellt wird, damit die Rolle von Konsolenbenutzern an SageMaker AI weitergegeben werden kann. `AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole` AWS Gluevorausgesetzt, Richtlinien gehen davon aus, dass zunächst IAM-Rollen verwendet werden. `AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole` Andernfalls müssen Sie Ihren Benutzern eine Richtlinie hinzufügen, damit die `iam:PassRole`-Berechtigung für IAM-Rollen Ihren Benennungskonvention entspricht.

   Geben Sie zum Beispiel `AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole-Default` ein und klicken Sie auf Create role (Rolle erstellen).
7. Nachdem Sie die Rolle erstellt haben, fügen Sie die Richtlinie hinzu, die zusätzliche Berechtigungen ermöglicht, die für die Erstellung von SageMaker AWS Glue KI-Notebooks erforderlich sind.

   Wählen Sie die gerade erstellte Rolle `AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole-Default` und dann Attach policies (Richtlinien anfügen). Fügen Sie die erstellte Richtlinie `AWSGlueSageMakerNotebook` der Rolle an.

AWS Beispiele für Richtlinien zur Glue-Zugriffskontrolle

Dieser Abschnitt enthält Beispiele für identitätsbasierte (IAM) Zugriffskontrollrichtlinien und AWS Glue-Ressourcenrichtlinien.

Inhalt

- Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Glue AWS
  - Best Practices für Richtlinien
  - Berechtigungen auf Ressourcenebene gelten nur für bestimmte AWS Glue-Objekte
  - Verwenden der AWS Glue-Konsole
  - Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer
  - Nur-Leseberechtigung für eine Tabelle erteilen
  - Filtern Sie Tabellen nach GetTables Berechtigungen
  - Vollständiger Zugriff auf eine Tabelle und alle Partitionen gewähren
  - Steuerung des Zugriffs über Namenspräfix und explizites Verweigern
  - Zugriffssteuerung gewähren mit Tags

- Zugriff mit Tags verweigern
- Verwendung von Tags mit Listen- und Batch-API-Vorgängen
- Einstellungen über Bedingungsschlüssel oder Kontextschlüssel steuern
  - Steuern von Richtlinien, die Einstellungen über Bedingungsschlüssel steuern
  - Steuern von Richtlinien, die Einstellungen über Kontextschlüssel steuern
- Einer Identität die Möglichkeit verweigern, Datenvorschau-Sitzungen zu erstellen
- Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien für Glue AWS
  - Überlegungen zur Verwendung ressourcenbasierter Richtlinien mit Glue AWS
  - Verwenden einer Ressourcenrichtlinie, um den Zugriff auf das gleiche Konto zu steuern

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Glue AWS

Standardmäßig sind Benutzer und Rollen nicht berechtigt, AWS Glue-Ressourcen zu erstellen oder zu ändern. Ein IAM-Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern die Berechtigung erteilen, Aktionen für die Ressourcen auszuführen, die sie benötigen.

Informationen dazu, wie Sie unter Verwendung dieser beispielhaften JSON-Richtliniendokumente eine identitätsbasierte IAM-Richtlinie erstellen, finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien (Konsole) im IAM-Benutzerhandbuch.

Einzelheiten zu den von AWS Glue definierten Aktionen und Ressourcentypen, einschließlich des Formats von ARNs für jeden der Ressourcentypen, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS Glue in der Service Authorization Reference.

> **Note**
>
> Die Beispiele in diesem Abschnitt verwenden alle die `us-west-2`-Region. Sie können dies durch die AWS Region ersetzen, die Sie verwenden möchten.

Themen

- Best Practices für Richtlinien
- Berechtigungen auf Ressourcenebene gelten nur für bestimmte AWS Glue-Objekte
- Verwenden der AWS Glue-Konsole
- Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer

- Nur-Leseberechtigung für eine Tabelle erteilen
- Filtern Sie Tabellen nach GetTables Berechtigungen
- Vollständiger Zugriff auf eine Tabelle und alle Partitionen gewähren
- Steuerung des Zugriffs über Namenspräfix und explizites Verweigern
- Zugriffssteuerung gewähren mit Tags
- Zugriff mit Tags verweigern
- Verwendung von Tags mit Listen- und Batch-API-Vorgängen
- Einstellungen über Bedingungsschlüssel oder Kontextschlüssel steuern
- Einer Identität die Möglichkeit verweigern, Datenvorschau-Sitzungen zu erstellen

Best Practices für Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien legen fest, ob jemand AWS Glue-Ressourcen in Ihrem Konto erstellen, darauf zugreifen oder sie löschen kann. Dies kann zusätzliche Kosten für Ihr verursachen AWS-Konto. Wenn Sie identitätsbasierte Richtlinien erstellen oder bearbeiten, befolgen Sie diese Richtlinien und Empfehlungen:

- Erste Schritte mit AWS verwalteten Richtlinien und Umstellung auf Berechtigungen mit den geringsten Rechten — Verwenden Sie die AWS verwalteten Richtlinien, die Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle gewähren, um damit zu beginnen, Ihren Benutzern und Workloads Berechtigungen zu gewähren. Sie sind in Ihrem verfügbar. AWS-Konto Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom AWS Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Von AWS verwaltete Richtlinien oder Von AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen im IAM-Benutzerhandbuch.
- Anwendung von Berechtigungen mit den geringsten Rechten – Wenn Sie mit IAM-Richtlinien Berechtigungen festlegen, gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte Ressourcen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Weitere Informationen zur Verwendung von IAM zum Anwenden von Berechtigungen finden Sie unter Richtlinien und Berechtigungen in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von Bedingungen in IAM-Richtlinien zur weiteren Einschränkung des Zugriffs – Sie können Ihren Richtlinien eine Bedingung hinzufügen, um den Zugriff auf Aktionen und

Ressourcen zu beschränken. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um festzulegen, dass alle Anforderungen mithilfe von SSL gesendet werden müssen. Sie können auch Bedingungen verwenden, um Zugriff auf Serviceaktionen zu gewähren, wenn diese für einen bestimmten Zweck verwendet werden AWS-Service, z. CloudFormation B. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung im IAM-Benutzerhandbuch.

- Verwenden von IAM Access Analyzer zur Validierung Ihrer IAM-Richtlinien, um sichere und funktionale Berechtigungen zu gewährleisten – IAM Access Analyzer validiert neue und vorhandene Richtlinien, damit die Richtlinien der IAM-Richtliniensprache (JSON) und den bewährten IAM-Methoden entsprechen. IAM Access Analyzer stellt mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen zur Verfügung, damit Sie sichere und funktionale Richtlinien erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinienvalidierung mit IAM Access Analyzer im IAM-Benutzerhandbuch.
- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erforderlich — Wenn Sie ein Szenario haben, das IAM-Benutzer oder einen Root-Benutzer in Ihrem System erfordert AWS-Konto, aktivieren Sie MFA für zusätzliche Sicherheit. Um MFA beim Aufrufen von API-Vorgängen anzufordern, fügen Sie Ihren Richtlinien MFA-Bedingungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherer API-Zugriff mit MFA im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu bewährten Methoden in IAM finden Sie unter Best Practices für die Sicherheit in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.

Berechtigungen auf Ressourcenebene gelten nur für bestimmte AWS Glue-Objekte

Eine differenziertere Kontrolle kann nur für bestimmte Objekte in AWS Glue definiert werden. Daher müssen Sie die IAM-Richtlinie Ihres Kunden so schreiben, dass API-Operationen, die Amazon Resource Names (ARNs) für die `Resource` Anweisung zulassen, nicht mit API-Vorgängen vermischt werden, die dies nicht zulassen ARNs.

Beispiel: Die folgende IAM-Richtlinie lässt API-Operationen für `GetClassifier` und `GetJobRun` zu. Sie definiert das `Resource` als*, weil Klassifikatoren und ARNs Jobausführungen AWS Glue nicht zulässig sind. Weil für bestimmte API-Operationen wie `GetDatabase` und zulässig ARNs sind`GetTable`, ARNs können sie in der zweiten Hälfte der Richtlinie angegeben werden.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetClassifier*",
        "glue:GetJobRun*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:Get*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/default",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/default/e*1*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:connection/connection2"
      ]
    }
  ]
}
```

Eine Liste der AWS Glue Objekte, die dies zulassen ARNs, finden Sie unterAWS GlueRessource angeben ARNs.

Verwenden der AWS Glue-Konsole

Um auf die AWS Glue-Konsole zugreifen zu können, benötigen Sie ein Mindestmaß an Berechtigungen. Diese Berechtigungen müssen es Ihnen ermöglichen, Details zu den AWS Glue-Ressourcen in Ihrem aufzulisten und anzuzeigen AWS-Konto. Wenn Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen, die strenger ist als die mindestens erforderlichen Berechtigungen, funktioniert die Konsole nicht wie vorgesehen für Entitäten (Benutzer oder Rollen) mit dieser Richtlinie.

Sie müssen Benutzern, die nur die API AWS CLI oder die AWS API aufrufen, keine Mindestberechtigungen für die Konsole gewähren. Stattdessen sollten Sie nur Zugriff auf die Aktionen zulassen, die der API-Operation entsprechen, die die Benutzer ausführen möchten.

Um sicherzustellen, dass Benutzer und Rollen die AWS Glue-Konsole weiterhin verwenden können, fügen Sie den Entitäten auch die AWS Glue *ConsoleAccess* - oder *ReadOnly* AWS verwaltete

Richtlinie hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer im IAM-Benutzerhandbuch.

Damit ein Benutzer mit der AWS Glue Konsole arbeiten kann, muss er über Mindestberechtigungen verfügen, die es ihm ermöglichen, mit den AWS Glue Ressourcen für sein AWS Konto zu arbeiten. Zusätzlich zu diesen AWS Glue-Berechtigungen erfordert die Konsole Berechtigungen von den folgenden Services:

- Amazon CloudWatch Logs-Berechtigungen zum Anzeigen von Protokollen.
- AWS Identity and Access Management (IAM) -Berechtigungen zum Auflisten und Weitergeben von Rollen.
- AWS CloudFormation Berechtigungen zum Arbeiten mit Stacks.
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Berechtigungen für Listen VPCs, Subnetze, Sicherheitsgruppen, Instances und andere Objekte.
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Berechtigungen zum Auflisten von Buckets und Objekten sowie zum Abrufen und Speichern von Skripts.
- Amazon-Redshift-Berechtigungen für die Arbeit mit Clustern.
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)-Berechtigungen zum Auflisten von Instances.

Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die Ihre Benutzer benötigen, um die AWS Glue-Konsole anzuzeigen und mit ihr zu arbeiten, finden Sie unter Schritt 3: Fügen Sie eine Richtlinie an Benutzer an, die auf AWS Glue zugreifen.

Wenn Sie eine IAM-Richtlinie erstellen, die strenger ist als die mindestens erforderlichen Berechtigungen, funktioniert die Konsole nicht wie vorgesehen für Benutzer mit dieser IAM-Richtlinie. Um sicherzustellen, dass diese Benutzer die AWS Glue-Konsole weiterhin verwenden können, fügen Sie dem Benutzer auch die `AWSGlueConsoleFullAccess`-verwaltete Richtlinie, wie in AWS verwaltete (vordefinierte) Richtlinien für AWS Glue beschrieben, an.

Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen, die IAM-Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen der eingebundenen Richtlinien und verwalteten Richtlinien gewährt, die ihrer Benutzeridentität angefügt sind. Diese Richtlinie beinhaltet Berechtigungen zum Ausführen dieser Aktion auf der Konsole oder programmgesteuert mithilfe der API oder. AWS CLI AWS

```
{
```

```
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Nur-Leseberechtigung für eine Tabelle erteilen

Die folgende Richtlinie gewährt Lesezugriff auf eine Tabelle `books` in der Datenbank `db1`. Weitere Informationen zur Ressource Amazon Resource Names (ARNs) finden Sie unterDatenkatalog ARNs.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Sid": "GetTablesActionOnBooks",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/db1/books"
      ]
    }
  ]
}
```

Diese Richtlinie gewährt Lesezugriff auf eine Tabelle mit dem Namen `books` in der Datenbank namens `db1`. Zum Erteilen der Berechtigung `Get` zu einer Tabelle ist auch die Berechtigung für den Katalog und die Datenbankressourcen erforderlich.

Die folgende Richtlinie gewährt die Mindestberechtigungen zum Erstellen der Tabelle `tbl1` in der Datenbank `db1`:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/db1/tbl1",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog"
      ]
    }
  ]
}
```

Filtern Sie Tabellen nach GetTables Berechtigungen

Angenommen, es gibt drei Tabellen `customers` , `stores` und `store_sales` in der Datenbank `db1`. Die folgende Richtlinie gewährt `GetTables` die Berechtigung für `stores` und `store_sales`, aber nicht für `customers`. Wenn Sie `GetTables` mit dieser Richtlinie aufrufen, enthält das Ergebnis nur die beiden autorisierten Tabellen (die Tabelle `customers` wird nicht zurückgegeben).

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GetTablesExample",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/db1/store_sales",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/db1/stores"
      ]
    }
  ]
}
```

Sie können die vorhergehende Richtlinie vereinfachen, indem Sie `store*` angeben und so alle Tabellennamen einschließen, die mit `store` beginnen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GetTablesExample2",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/db1/store*"
      ]
    }
  ]
}
```

In ähnlicher Weise wird bei Verwendung von `/db1/*` zum Einschließen aller Tabellen in `db1` durch die folgende Richtlinie `GetTables` Zugriff auf alle Tabellen in `db1` gewährt.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GetTablesReturnAll",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/db1/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Wird kein Tabellen-ARN angegeben, ist ein Aufruf von `GetTables` erfolgreich, aber es wird eine leere Liste zurückgegeben.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GetTablesEmptyResults",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1"
      ]
    }
  ]
}
```

Wenn der Datenbank-ARN in der Richtlinie fehlt, schlägt ein Aufruf von `GetTables` mit einer `AccessDeniedException` fehl.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GetTablesAccessDeny",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetTables"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/db1/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Vollständiger Zugriff auf eine Tabelle und alle Partitionen gewähren

Die folgende Richtlinie gewährt alle Berechtigungen für eine Tabelle mit dem Namen `books` in der Datenbank `db1`. Dazu gehören Lese- und Schreibrechte für die Tabelle selbst, die archivierten Versionen und alle Partitionen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "FullAccessOnTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:DeleteTableVersion",
        "glue:BatchDeleteTableVersion",
        "glue:CreatePartition",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/db1/books"
      ]
    }
  ]
}
```

Die vorhergehende Richtlinie kann in der Praxis vereinfacht werden.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "FullAccessOnTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:*Table*",
        "glue:*Partition*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/db1/books"
      ]
    }
  ]
}
```

Beachten Sie, dass die minimale Granularität der differenzierten Zugriffskontrolle auf Tabellenebene liegt. Das bedeutet, dass Sie einem Benutzer keinen Zugriff auf einige Partitionen in einer Tabelle gewähren können, aber nicht auf andere, oder auf einige Tabellenspalten, aber nicht auf andere. Ein Benutzer hat entweder Zugriff auf die gesamte oder auf keinen Teil der Tabelle.

Steuerung des Zugriffs über Namenspräfix und explizites Verweigern

Nehmen wir in diesem Beispiel an, dass die Datenbanken und Tabellen in Ihrem AWS Glue-Datenkatalog anhand von Namenspräfixen organisiert sind. Die Datenbanken in der Entwicklungsphase haben das Namenspräfix `dev-` und die in Produktion haben das Namenspräfix `prod-`. Sie können die folgende Richtlinie verwenden, um Entwicklern vollen Zugriff auf alle Datenbanken, UDFs Tabellen usw. zu gewähren, die das `dev-` Präfix haben. Aber Sie gewähren Lesezugriff auf alle Elemente mit dem Präfix `prod-`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DevAndProdFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:*Database*",
        "glue:*Table*",
        "glue:*Partition*",
        "glue:*UserDefinedFunction*",
        "glue:*Connection*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/dev-*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/prod-*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/dev-*/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/*/dev-*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/prod-*/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/*/prod-*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:userDefinedFunction/dev-*/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:userDefinedFunction/*/dev-*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:userDefinedFunction/prod-*/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:userDefinedFunction/*/prod-*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:connection/dev-*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:connection/prod-*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ProdWriteDeny",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "glue:*Create*",
        "glue:*Update*",
        "glue:*Delete*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/prod-*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/prod-*/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/*/prod-*",
```

```
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:userDefinedFunction/prod-*/*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:userDefinedFunction/*/prod-*",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:connection/prod-*"
      ]
    }
  ]
}
```

Die zweite Anweisung in der vorhergehenden Richtlinie verwendet explizit `deny`. Sie können explizit `deny` verwenden, um beliebige `allow`-Berechtigungen zu überschreiben, die dem Prinzipal erteilt werden. Auf diese Weise können Sie den Zugriff auf kritische Ressourcen sperren und verhindern, dass eine andere Richtlinie versehentlich Zugriff auf diese gewährt.

Auch wenn die erste Anweisung im vorherigen Beispiel Vollzugriff auf `prod`--Ressourcen gewährt, widerruft die zweite Anweisung explizit den Schreibzugriff auf sie, sodass nur Lesezugriff auf `prod`--Ressourcen besteht.

Zugriffssteuerung gewähren mit Tags

Angenommen, Sie möchten den Zugriff auf einen `t2`-Auslöser auf einen bestimmten Benutzer mit dem Namen `Tom` in Ihrem Konto einschränken. Alle anderen Benutzer, einschließlich `Sam`, haben Zugriff auf den Auslöser `t1`. Die Auslöser `t1` und `t2` haben die folgenden Eigenschaften.

```
aws glue get-triggers
{
    "Triggers": [
        {
            "State": "CREATED",
            "Type": "SCHEDULED",
            "Name": "t1",
            "Actions": [
                {
                    "JobName": "j1"
                }
            ],
            "Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
        },
        {
            "State": "CREATED",
            "Type": "SCHEDULED",
            "Name": "t2",
```

```
            "Actions": [
                {
                    "JobName": "j1"
                }
            ],
            "Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
        }
    ]
}
```

Der AWS Glue-Administrator hat den Tag-Wert `Tom` (`aws:ResourceTag/Name": "Tom"`) an den Auslöser `t2` angehängt. Außerdem hat der AWS Glue-Administrator Tom eine IAM-Richtlinie mit einer auf dem Tag basierenden Bedingungsanweisung zugewiesen. Dies hat zur Folge, dass Tom nur AWS Glue-Operationen verwenden kann, die auf Ressourcen mit dem Tag-Wert `Tom` einwirken.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Name": "Tom"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Wenn Tom versucht, auf den Auslöser `t1` zuzugreifen, erhält er die Meldung, dass ihm der Zugriff verweigert wurde. Er kann aber den Auslöser `t2` erfolgreich abrufen.

```
aws glue get-trigger --name t1
```

```
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the GetTrigger operation:
 User: Tom is not authorized to perform: glue:GetTrigger on resource: arn:aws:glue:us-
east-1:123456789012:trigger/t1

aws glue get-trigger --name t2
{
    "Trigger": {
        "State": "CREATED",
        "Type": "SCHEDULED",
        "Name": "t2",
        "Actions": [
            {
                "JobName": "j1"
            }
        ],
        "Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
    }
}
```

Tom kann den pluralen `GetTriggers`-API-Vorgang zum Auflisten von Auslösern nicht verwenden, da dieser Vorgang keine Filterung nach Tags unterstützt.

Um Tom Zugriff auf `GetTriggers` zu gewähren, erstellt der AWS Glue-Administrator eine Richtlinie, die die Berechtigungen in zwei Abschnitte unterteilt. Ein Abschnitt gewährt Tom Zugriff auf alle Auslöser mit der `GetTriggers`-API-Operation. Der zweite Abschnitt gewährt Tom Zugriff auf API-Operationen, die mit dem Wert `Tom` markiert sind. Mit dieser Richtlinie wird Tom sowohl Zugriff auf `GetTriggers` als auch auf `GetTrigger` gewährt, um auf den Auslöser `t2` zuzugreifen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:GetTriggers",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:*",
      "Resource": "*",
```

```
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Name": "Tom"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Zugriff mit Tags verweigern

Ein anderer Ansatz einer Ressourcenrichtlinie besteht darin, den Zugriff auf Ressourcen ausdrücklich zu verweigern.

> **Important**
>
> Eine explizite Verweigerungsrichtlinie funktioniert nicht für plurale APIs wie `GetTriggers`.

In der folgenden Beispielrichtlinie sind alle AWS Glue-Auftragsvorgänge zulässig. Die zweite `Effect`-Aussage verweigert jedoch ausdrücklich den Zugriff auf Aufträge, die mit dem `Team`-Schlüssel und dem `Special`-Wert gekennzeichnet sind.

Wenn ein Administrator einer Identität die folgende Richtlinie zuordnet, kann die Identität auf alle Aufträge zugreifen, mit Ausnahme derjenigen, die mit dem `Team`-Schlüssel und dem `Special`-Wert gekennzeichnet sind.

Verwendung von Tags mit Listen- und Batch-API-Vorgängen

Ein dritter Ansatz für das Schreiben einer Ressourcenrichtlinie besteht darin, den Zugriff auf Ressourcen mithilfe einer `List`-API-Operation zum Auflisten von Ressourcen für einen Tag-Wert zuzulassen. Anschließend verwenden Sie die entsprechende `Batch`-API-Operation, um Zugriff auf Details zu spezifischen Ressourcen zu gewähren. Bei diesem Ansatz muss der Administrator nicht den Zugriff auf die pluralen API-Operationen `GetCrawlers`, `GetDevEndpoints`, `GetJobs` oder `GetTriggers` zulassen. Stattdessen können Sie das Auflisten der Ressourcen mit den folgenden API-Operationen gewähren:

- `ListCrawlers`
- `ListDevEndpoints`

- `ListJobs`
- `ListTriggers`

Und Sie können das Anfordern von Details zu einzelnen Ressourcen mit den folgenden API-Operationen gewähren:

- `BatchGetCrawlers`
- `BatchGetDevEndpoints`
- `BatchGetJobs`
- `BatchGetTriggers`

Um diesen Ansatz zu nutzen, können Sie als Administrator wie folgt vorgehen:

1. Hinzufügen von Tags zu Ihren Crawlern, Entwicklungsendpunkten, Aufträgen und Auslösern.
2. Verweigern des Benutzerzugriffs auf `Get`-API-Operationen wie `GetCrawlers`, `GetDevEndponts`, `GetJobs` und `GetTriggers`.
3. Damit Benutzer herauszufinden können, auf welche markierten Ressourcen sie zugreifen können, lassen Sie den Benutzerzugriff auf `List`-API-Operationen wie `ListCrawlers`, `ListDevEndponts`, `ListJobs` und `ListTriggers` zu.
4. Verweigern Sie Benutzern den Zugriff auf AWS Glue Tagging APIs, z. B. `TagResource` und`UntagResource`.
5. Gewähren des Benutzerzugriffs auf Ressourcendetails mit `BatchGet`-API-Operationen wie `BatchGetCrawlers`, `BatchGetDevEndponts`, `BatchGetJobs` und `BatchGetTriggers`.

Wenn Sie beispielsweise die `ListCrawlers`-Operation aufrufen, geben Sie einen Tag-Wert ein, der dem Benutzernamen entspricht. Das Ergebnis ist dann eine Liste der Crawler, die mti den angegebenen Tag-Werten übereinstimmen. Stellen Sie `BatchGetCrawlers` die Liste mit den Namen der Crawler zur Verfügung, um detaillierte Informationen zu jedem Crawler mit dem angegebenen Tag zu erhalten.

Wenn es Tom beispielsweise möglich sein soll, Details zu Auslösern abzurufen, die mit `Tom` markiert sind, kann der Administrator Tags zu Auslösern für `Tom` hinzufügen, allen Benutzern den Zugriff auf die `GetTriggers`-API-Operation verweigern und allen Benutzern den Zugriff auf `ListTriggers` und `BatchGetTriggers` gewähren.

Hier ist die Ressourcen-Richtlinie, die der AWS Glue-Administrator Tom gewährt. Im ersten Teil der Richtlinie werden AWS Glue-API-Operationen für `GetTriggers` verweigert. Im zweiten Teil der Richtlinie wird `ListTriggers` für alle Ressourcen gewährt. Im dritten Teil wird den durch `Tom` markierten Ressourcen jedoch Zugriff mit `BatchGetTriggers`-Zugriff gewährt.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "glue:GetTriggers",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:ListTriggers"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:BatchGetTriggers"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Name": "Tom"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Unter Verwendung der gleichen Auslöser wie im vorherigen Beispiel kann Tom auf den Auslöser `t2`, aber nicht auf den Auslöser `t1` zugreifen. Das folgende Beispiel zeigt die Ergebnisse, wenn Tom versucht, mit `BatchGetTriggers` auf `t1` und `t2` zuzugreifen.

```
aws glue batch-get-triggers --trigger-names t2
{
    "Triggers": {
        "State": "CREATED",
        "Type": "SCHEDULED",
        "Name": "t2",
        "Actions": [
            {
                "JobName": "j2"
            }
        ],
        "Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
    }
}

aws glue batch-get-triggers  --trigger-names t1

An error occurred (AccessDeniedException) when calling the BatchGetTriggers operation:
 No access to any requested resource.
```

Das folgende Beispiel zeigt die Ergebnisse, wenn Tom in demselben `BatchGetTriggers`-Aufruf versucht, sowohl auf den Auslöser `t2` als auch auf den Auslöser `t3` (nicht vorhanden) zuzugreifen. Beachten Sie, dass nur `t2` zurückgegeben wird, da Tom Zugriff auf Auslöser `t2` hat und dieser vorhanden ist. Obwohl Tom auf Auslöser `t3` zugreifen darf, wird `t3` in der Antwort in einer Liste von `"TriggersNotFound": []` zurückgegeben, da Auslöser `t3` nicht vorhanden ist.

```
aws glue batch-get-triggers --trigger-names t2 t3
{
    "Triggers": {
        "State": "CREATED",
        "Type": "SCHEDULED",
        "Name": "t2",
        "Actions": [
            {
                "JobName": "j2"
            }
        ],
        "TriggersNotFound": ["t3"],
```

```
        "Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
    }
}
```

Einstellungen über Bedingungsschlüssel oder Kontextschlüssel steuern

Sie können Bedingungsschlüssel oder Kontextschlüssel verwenden, wenn Sie Berechtigungen zum Erstellen und Aktualisieren von Aufträgen erteilen. In diesen Abschnitten werden die Schlüssel behandelt:

- Steuern von Richtlinien, die Einstellungen über Bedingungsschlüssel steuern
- Steuern von Richtlinien, die Einstellungen über Kontextschlüssel steuern

Steuern von Richtlinien, die Einstellungen über Bedingungsschlüssel steuern

AWS Glue bietet drei IAM-Zustandsschlüssel `glue:VpcIdsglue:SubnetIds`, und`glue:SecurityGroupIds`. Sie können die Bedingungsschlüssel in IAM-Richtlinien verwenden, wenn Sie Berechtigungen zum Erstellen und Aktualisieren von Aufträgen erteilen. Mit dieser Einstellung können Sie sicherstellen, dass Aufträge oder Sitzungen nicht für die Ausführung außerhalb einer gewünschten VPC-Umgebung erstellt (oder aktualisiert) werden. Die Informationen zu den VPC-Einstellungen stammen nicht direkt aus der `CreateJob`-Anfrage, sondern werden aus dem Auftragsfeld „connections“ abgeleitet, das auf eine AWS Glue-Verbindung verweist.

Beispielverwendung

Erstellen Sie eine AWS Glue Netzwerkverbindung mit dem Namen "traffic-monitored-connection" mit den gewünschten Werten VpcId „vpc-id1234", und. SubnetIds SecurityGroupIds

Geben Sie die Bedingungsschlüssel-Bedingung für die `CreateJob`-und `UpdateJob`-Aktion in der IAM-Richtlinie.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glue:CreateJob",
    "glue:UpdateJob"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
```

```
  "Condition": {
    "ForAnyValue:StringLike": {
      "glue:VpcIds": [
        "vpc-id1234"
      ]
    }
  }
}
```

Sie können eine ähnliche IAM-Richtlinie erstellen, um das Erstellen eines AWS Glue-Auftrags ohne Angabe von Verbindungsinformationen zu verhindern.

Beschränken von Sitzungen auf VPCs

Um die Ausführung erstellter Sitzungen innerhalb einer bestimmten VPC zu erzwingen, schränken Sie die Rollenberechtigung ein, indem Sie einen `Deny`-Effekt auf die `glue:CreateSession`-Aktion hinzufügen, mit der Bedingung, dass „glue:vpc-id“ nicht gleich „vpc-<123>“ ist. Beispiel:

```
"Effect": "Deny",
"Action": [
    "glue:CreateSession"
 ],
"Condition": {
    "StringNotEquals" : {"glue:VpcIds" : ["vpc-123"]}
}
```

Sie können auch erzwingen, dass erstellte Sitzungen innerhalb einer VPC ausgeführt werden, indem Sie einen `Deny`-Effekt auf die `glue:CreateSession`-Aktion mit der Bedingung hinzufügen, dass das `glue:vpc-id` Null ist. Beispiel:

```
{
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
        "glue:CreateSession"
    ],
      "Condition": {
        "Null": {"glue:VpcIds": true}
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
        "glue:CreateSession"
    ],
    "Resource": ["*"]
}
```

Steuern von Richtlinien, die Einstellungen über Kontextschlüssel steuern

AWS Glue stellt für jede Rollensitzung einen Kontextschlüssel (`glue:CredentialIssuingService= glue.amazonaws.com`) bereit, AWS Glue der für den Job und den Entwickler-Endpunkt verfügbar ist. Auf diese Weise können Sie Sicherheitskontrollen für die von AWS Glue Skripten ausgeführten Aktionen implementieren. AWS Gluestellt für jede Rollensitzung, in AWS Glue der im Namen des Kunden (nicht über einen job/dev Endpunkt, sondern direkt durch den AWS Service`glue:RoleAssumedBy=glue.amazonaws.com`) ein anderer Service angerufen wird, einen weiteren Kontextschlüssel () bereit. AWS Glue

Beispielverwendung

Geben Sie die bedingte Berechtigung in einer IAM-Richtlinie an und fügen Sie diese an die Rolle an, die von einem AWS Glue-Auftrag verwendet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass bestimmte Aktionen davon allowed/denied abhängen, ob die Rollensitzung für eine AWS Glue Job-Laufzeitumgebung verwendet wird.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "glue:CredentialIssuingService": "glue.amazonaws.com"
        }
    }
}
```

Einer Identität die Möglichkeit verweigern, Datenvorschau-Sitzungen zu erstellen

Dieser Abschnitt enthält ein Beispiel für eine IAM-Richtlinie, mit der einer Identität die Möglichkeit verweigert wird, Datenvorschau-Sitzungen zu erstellen. Verknüpfen Sie diese Richtlinie mit der Identität, die unabhängig von der Rolle ist, die die Datenvorschau-Sitzung während ihrer Ausführung verwendet.

```
{
    "Sid": "DatapreviewDeny",
    "Effect": "Deny",
     "Action": [
           "glue:CreateSession"
     ],
     "Resource": [
          "arn:aws:glue:*:*:session/glue-studio-datapreview*"
      ]
 }
```

Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien für Glue AWS

Dieser Abschnitt enthält beispielhafte Ressourcenrichtlinien, einschließlich Richtlinien, die kontoübergreifenden Zugriff gewähren.

In den Beispielen wird das AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwendet, um mit AWS Glue Service-API-Vorgängen zu interagieren. Sie können dieselben Operationen auf der AWS Glue Konsole oder mit einem der ausführen AWS SDKs.

> **Important**
>
> Durch das Ändern einer AWS Glue-Ressourcenrichtlinie können Sie versehentlich Berechtigungen für bestehende AWS Glue-Benutzer in Ihrem Konto entziehen und unerwartete Störungen verursachen. Probieren Sie diese Beispiele nur in Entwicklungs- oder Testkonten aus und stellen Sie sicher, dass sie keine bestehenden Arbeitsabläufe unterbrechen, bevor Sie die Änderungen vornehmen.

Themen

- Überlegungen zur Verwendung ressourcenbasierter Richtlinien mit Glue AWS
- Verwenden einer Ressourcenrichtlinie, um den Zugriff auf das gleiche Konto zu steuern

Überlegungen zur Verwendung ressourcenbasierter Richtlinien mit Glue AWS

> **Note**
>
> IAM-Richtlinien und AWS Glue-Ressourcenrichtlinien brauchen zur Umsetzung einige Sekunden. Nachdem Sie eine neue Richtlinie angefügt haben, stellen Sie möglicherweise

fest, dass die alte Richtlinie noch in Kraft ist, bis die neue Richtlinie durch das System verbreitet wurde.

Sie verwenden ein im JSON-Format geschriebenes Richtliniendokument, um eine Ressourcenrichtlinie zu erstellen oder zu ändern. Die Richtliniensyntax ist die gleiche wie bei einer identitätsbasierten IAM-Richtlinie (siehe IAM-JSON-Richtlinienreferenz), mit den folgenden Ausnahmen:

- Ein `"Principal"`- oder `"NotPrincipal"`-Block ist für jede Richtlinienanweisung erforderlich.
- Das `"Principal"` oder `"NotPrincipal"` muss gültige bestehende Prinzipale identifizieren. Platzhalter-Muster (z. B. `arn:aws:iam::`*`account-id`*`:user/*`) sind nicht erlaubt.
- Der `"Resource"` Block in der Richtlinie erfordert, dass alle Ressourcen ARNs der folgenden Syntax für reguläre Ausdrücke entsprechen (wobei die erste `%s` die *`region`* und die zweite die `%s` *`account-id`* ist):

  ```
  *arn:aws:glue:%s:%s:(\*|[a-zA-Z\*]+\/?.*)
  ```

  Zum Beispiel sind sowohl `arn:aws:glue:us-west-2:`*`account-id`*`:*` als auch `arn:aws:glue:us-west-2:`*`account-id`*`:database/default` erlaubt, aber `*` ist nicht erlaubt.
- Im Gegensatz zu identitätsbasierten Richtlinien darf eine AWS Glue Ressourcenrichtlinie nur Amazon-Ressourcennamen (ARNs) von Ressourcen enthalten, die zu dem Katalog gehören, an den die Richtlinie angehängt ist. Solche beginnen ARNs immer mit. `arn:aws:glue:`
- Eine Richtlinie kann nicht dazu führen, dass die Identität, die sie erstellt, von der weiteren Erstellung oder Änderung von Richtlinien ausgeschlossen wird.
- Ein JSON-Dokument für Ressourcenrichtlinien darf eine Größe von 10 kB nicht überschreiten.

Verwenden einer Ressourcenrichtlinie, um den Zugriff auf das gleiche Konto zu steuern

In diesem Beispiel erstellt ein Admin-Benutzer in Konto A eine Ressourcenrichtlinie, die dem IAM-Benutzer `Alice` in Konto A Vollzugriff auf den Katalog gewährt. Alice hat keine angefügte IAM-Richtlinie.

Dazu führt der Admin-Benutzer den folgenden AWS CLI Befehl aus.

```
# Run as admin of Account A
```

```
$ aws glue put-resource-policy --profile administrator-name --region us-west-2 --
policy-in-json '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::account-A-id:user/Alice"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-west-2:account-A-id:*"
      ]
    }
  ]
}'
```

Anstatt das JSON-Richtliniendokument als Teil Ihres AWS CLI Befehls einzugeben, können Sie ein Richtliniendokument in einer Datei speichern und im AWS CLI Befehl auf den Dateipfad mit dem Präfix verweisen. `file://` Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, wie Sie dies tun können.

```
$ echo '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::account-A-id:user/Alice"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-west-2:account-A-id:*"
      ]
    }
  ]
```

```
}' > /temp/policy.json

$ aws glue put-resource-policy --profile admin1 \
    --region us-west-2 --policy-in-json file:///temp/policy.json
```

Nachdem diese Ressourcenrichtlinie verbreitet wurde, kann Alice auf alle AWS Glue-Ressourcen in Konto A zugreifen.

```
# Run as user Alice
$ aws glue create-database --profile alice --region us-west-2 --database-input '{
    "Name": "new_database",
    "Description": "A new database created by Alice",
    "LocationUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket"
}'

$ aws glue get-table --profile alice --region us-west-2 --database-name "default" --
table-name "tbl1"}
```

Als Reaktion auf den `get-table`-Aufruf von Alice gibt der AWS Glue-Service Folgendes zurück.

```
{
  "Table": {
    "Name": "tbl1",
    "PartitionKeys": [],
    "StorageDescriptor": {
        ......
    },
    ......
  }
}
```

Gewährung AWS verwalteter Richtlinien für AWS Glue

Eine AWS verwaltete Richtlinie ist eine eigenständige Richtlinie, die von erstellt und verwaltet wird AWS. AWS Verwaltete Richtlinien dienen dazu, Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle bereitzustellen, sodass Sie damit beginnen können, Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen zuzuweisen.

Beachten Sie, dass AWS verwaltete Richtlinien für Ihre speziellen Anwendungsfälle möglicherweise keine Berechtigungen mit den geringsten Rechten gewähren, da sie allen AWS Kunden zur

Verfügung stehen. Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind.

Sie können die in AWS verwalteten Richtlinien definierten Berechtigungen nicht ändern. Wenn die in einer AWS verwalteten Richtlinie definierten Berechtigungen AWS aktualisiert werden, wirkt sich das Update auf alle Prinzidentitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) aus, denen die Richtlinie zugeordnet ist. AWS aktualisiert eine AWS verwaltete Richtlinie höchstwahrscheinlich, wenn eine neue Richtlinie eingeführt AWS-Service wird oder neue API-Operationen für bestehende Dienste verfügbar werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Von AWS verwaltete Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS verwaltete (vordefinierte) Richtlinien für AWS Glue

AWS adressiert viele gängige Anwendungsfälle durch die Bereitstellung eigenständiger IAM-Richtlinien, die von erstellt und verwaltet AWS werden. Diese AWS verwalteten Richtlinien gewähren die erforderlichen Berechtigungen für allgemeine Anwendungsfälle, sodass Sie nicht erst untersuchen müssen, welche Berechtigungen benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Von AWS verwaltete Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

Die folgenden AWS verwalteten Richtlinien, die Sie Identitäten in Ihrem Konto zuordnen können, sind spezifisch für ein Anwendungsszenario AWS Glue und nach Anwendungsszenarien gruppiert:

- AWSGlueConsoleFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Ressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die AWS-Managementkonsole verwendet. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Benutzern der AWS Glue-Konsole verknüpft.
- AWSGlueServiceRole— Gewährt Zugriff auf Ressourcen, die für die Ausführung verschiedener AWS Glue Prozesse in Ihrem Namen erforderlich sind. Zu diesen Ressourcen gehören AWS Glue Amazon S3, IAM, CloudWatch Logs und Amazon EC2. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben AWS Glue-Prozesse die erforderlichen Berechtigungen. Diese Richtlinie wird typischerweise mit Rollen verknüpft, die bei der Definition von Crawlern, Aufträgen und Entwicklungsendpunkten angegeben werden.
- AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole— Bietet vollen Zugriff auf alle AWS Glue Ressourcen mit Ausnahme von Sitzungen. Sie erlaubt Benutzern nur die interaktiven Sitzungen zu erstellen und zu verwenden, die mit dem Benutzer verknüpft sind. Diese Richtlinie umfasst weitere Berechtigungen, die für AWS Glue die Verwaltung von AWS Glue Ressourcen in anderen AWS Diensten erforderlich sind. Die Richtlinie ermöglicht auch das Hinzufügen von Tags zu AWS Glue Ressourcen in anderen AWS Diensten.

> **Note**
>
> Um die vollen Sicherheitsvorteile zu erzielen, gewähren Sie diese Richtlinie nicht einem Benutzer, dem die `AWSGlueServiceRole`, `AWSGlueConsoleFullAccess`, oder `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`-Richtlinie zugewiesen wurde.

- AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy— Ermöglicht den Zugriff auf die Erstellung AWS Glue interaktiver Sitzungen mithilfe der `CreateSession` API-Operation nur, wenn ein Tag-Schlüssel „Eigentümer“ und ein Wert angegeben werden, die mit der AWS Benutzer-ID des Beauftragten übereinstimmen. Diese Identitätsrichtlinie ist dem IAM-Benutzer zugeordnet, der der `CreateSession`-API-Vorgang aufruft. Diese Richtlinie ermöglicht es dem Beauftragten auch, mit den AWS Glue interaktiven Sitzungsressourcen zu interagieren, die mit einem „Eigentümer“ -Tag und einem Wert erstellt wurden, die seiner Benutzer-ID entsprechen. AWS Diese Richtlinie verweigert die Berechtigung zum Ändern oder Entfernen von „Eigentümer“-Tags einer AWS GlueSitzungsressource nach dem Erstellen der Sitzung.

  > **Note**
  >
  > Um die vollen Sicherheitsvorteile zu erzielen, gewähren Sie diese Richtlinie nicht einem Benutzer, dem die `AWSGlueServiceRole`, `AWSGlueConsoleFullAccess`, oder `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`-Richtlinie zugewiesen wurde.

- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole— Bietet ausreichend Zugriff auf die AWS Glue Studio Notebook-Sitzung, um mit bestimmten AWS Glue interaktiven Sitzungsressourcen zu interagieren. Dabei handelt es sich um Ressourcen, die mit dem Tagwert „owner“ erstellt wurden, der der AWS Benutzer-ID des Prinzipals (IAM-Benutzer oder Rolle) entspricht, der das Notizbuch erstellt. Weitere Informationen zu diesen Tags finden Sie im Diagramm Prinzipal-Schlüsselwerte im IAM-Benutzerhandbuch.

  Diese Servicerollenrichtlinie ist an die Rolle angehängt, die mit einer Magic-Anweisung innerhalb des Notebooks angegeben oder als Rolle an den `CreateSession`-API-Vorgang gegeben wird. Diese Richtlinie erlaubt es dem Prinzipal außerdem, nur dann eine AWS Glue interaktive Sitzung von der AWS Glue Studio Notebook-Oberfläche aus zu erstellen, wenn der Tag-Schlüssel „Besitzer“ und der Wert mit der AWS Benutzer-ID des Prinzipals übereinstimmen. Diese Richtlinie verweigert die Berechtigung zum Ändern oder Entfernen von „Eigentümer“-Tags einer AWS GlueSitzungsressource nach dem Erstellen der Sitzung. Diese Richtlinie umfasst auch Berechtigungen zum Schreiben und Lesen aus Amazon S3 S3-Buckets, zum Schreiben

von CloudWatch Protokollen und zum Erstellen und Löschen von Tags für Amazon EC2 EC2-Ressourcen, die von verwendet werden. AWS Glue

> **Note**
>
> Um die vollen Sicherheitsvorteile zu erzielen, gewähren Sie diese Richtlinie nicht einer Rolle, welcher die `AWSGlueServiceRole`, `AWSGlueConsoleFullAccess`, oder `AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess`-Richtlinie zugewiesen wurde.

- AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy— Ermöglicht den Zugriff auf die Erstellung einer AWS Glue interaktiven Sitzung über die AWS Glue Studio Notebook-Oberfläche nur, wenn ein Tag-Schlüssel „owner“ und ein Wert vorhanden sind, die dem AWS Benutzer, IDof dem Principal (IAM-Benutzer oder Rolle) entsprechen, der das Notizbuch erstellt. Weitere Informationen zu diesen Tags finden Sie im Diagramm Prinzipal-Schlüsselwerte im IAM-Benutzerhandbuch.

  Diese Richtlinie ist an den Prinzipal (IAM-Benutzer oder -Rolle) angehängt, der Sitzungen von der AWS Glue Studio-Notebook-Schnittstelle erstellt. Diese Richtlinie ermöglicht auch ausreichenden Zugriff auf das AWS Glue Studio-Notebook, um mit bestimmten interaktiven Sitzungsressourcen von AWS Glue zu interagieren. Dabei handelt es sich um Ressourcen, die mit dem Tagwert „owner“ erstellt wurden, der der AWS Benutzer-ID des Prinzipals entspricht. Diese Richtlinie verweigert die Berechtigung zum Ändern oder Entfernen von „Eigentümer“-Tags einer AWS GlueSitzungsressource nach dem Erstellen der Sitzung.
- AWSGlueServiceNotebookRole— Gewährt Zugriff auf AWS Glue Sitzungen, die in einem AWS Glue Studio Notizbuch gestartet wurden. Diese Richtlinie ermöglicht das Auflisten und Abrufen von Sitzungsinformationen für alle Sitzungen, erlaubt Benutzern jedoch nur, Sitzungen zu erstellen und zu verwenden, die mit ihrer AWS Benutzer-ID gekennzeichnet sind. Diese Richtlinie verweigert die Erlaubnis, „Besitzer“ -Tags aus AWS Glue Sitzungsressourcen zu ändern oder zu entfernen, die mit ihrer AWS ID gekennzeichnet sind.

  Weisen Sie diese Richtlinie dem AWS Benutzer zu, der Jobs über die Notebook-Oberfläche in AWS Glue Studio erstellt.
- AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue- und SageMaker KI-Ressourcen, wenn die Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, die verwendet AWS-Managementkonsole. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole zugewiesen, die SageMaker KI-Notizbücher verwalten.

- AWSGlueSchemaRegistryFullAccess— Gewährt vollen Zugriff auf AWS Glue Schemaregistrierungsressourcen, wenn die Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, das AWS-Managementkonsole Oder verwendet AWS CLI. Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird in der Regel Benutzern der AWS Glue Konsole oder Benutzern zugewiesen AWS CLI , die die AWS Glue Schemaregistrierung verwalten.
- AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess— Gewährt schreibgeschützten Zugriff auf AWS Glue Schemaregistrierungsressourcen, wenn eine Identität, an die die Richtlinie angehängt ist, das AWS-Managementkonsole Oder verwendet. AWS CLI Wenn Sie die Namenskonvention für Ressourcen befolgen, die in dieser Richtlinie angegeben sind, haben Benutzer alle Konsolenfunktionalitäten. Diese Richtlinie wird normalerweise Benutzern der AWS Glue Konsole oder Benutzern der AWS CLI AWS Glue Schemaregistry zugewiesen.

> **Note**
>
> Sie können diese Berechtigungsrichtlinien prüfen, indem Sie sich bei der IAM-Konsole anmelden und dort nach bestimmten Richtlinien suchen.

Sie können auch Ihre eigenen, benutzerdefinierten IAM-Richtlinien erstellen, um Berechtigungen für AWS -Glue-Aktionen und -Ressourcen zu gewähren. Die benutzerdefinierten Richtlinien können Sie dann den IAM-Benutzern oder -Gruppen zuweisen, die diese Berechtigungen benötigen.

Um eine Verbindung mit der VPC-Konfiguration herzustellen und gleichzeitig eine benutzerdefinierte IAM-Rolle zu verwenden, muss sie über die folgenden VPC-Zugriffsaktionen verfügen:

- Secretsmanager: GetSecretValue
- Geheimnismanager: PutSecretValue
- Geheimnismanager: DescribeSecret
- ec2: CreateNetworkInterface
- ec2: DeleteNetworkInterface
- ec2: DescribeNetworkInterfaces
- ec2: DescribeSubnets

AWS Glue in AWS verwaltete Richtlinien einbinden

Sehen Sie sich Details zu Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien für AWS Glue an, seit dieser Dienst begonnen hat, diese Änderungen zu verfolgen. Um automatische Benachrichtigungen über Änderungen an dieser Seite zu erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Seite mit dem Verlauf der AWS Glue-Dokumente.

Änderungen	Beschreibung	Date
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy — Geringfügige Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Zulässigkeit der Aktion `glue:TagResource` für Besitzer-Tag-Schlüssel hinzufügen. Erforderlich für die Unterstützung von tag-on-create On-For-Sitzungen mit dem Eigentümer-Tag-Schlüssel.	30. August 2024
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole — Geringfügige Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Zulässigkeit der Aktion `glue:TagResource` für Besitzer-Tag-Schlüssel hinzufügen. Erforderlich für die Unterstützung von tag-on-create On-For-Sitzungen mit dem Eigentümer-Tag-Schlüssel.	30. August 2024
AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy — Geringfügige Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Zulässigkeit der Aktion `glue:TagResource` für Besitzer-Tag-Schlüssel hinzufügen. Erforderlich für die Unterstützung von tag-on-create On-For-Sitzungen mit dem Eigentümer-Tag-Schlüssel.	5. August 2024
AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole — Geringfüg	Zulässigkeit der Aktion `glue:TagResource` für Besitzer-Tag-Schlüssel	5. August 2024

Änderungen	Beschreibung	Date
ige Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	hinzufügen. Erforderlich für die Unterstützung von tag-on-create On-For-Sitzungen mit dem Eigentümer-Tag-Schlüssel.	
AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy — Geringfügige Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Fügen Sie `glue:StartCompletion` und `glue:GetCompletion` zur Richtlinie hinzu. Erforderlich für die Amazon Q-Dateninteration in AWS Glue.	30. April 2024
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole — Geringfügige Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Fügen Sie `glue:StartCompletion` und `glue:GetCompletion` zur Richtlinie hinzu. Erforderlich für die Amazon Q-Dateninteration in AWS Glue.	30. April 2024
AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole — Geringfügige Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Fügen Sie `glue:StartCompletion` und `glue:GetCompletion` zur Richtlinie hinzu. Erforderlich für die Amazon Q-Dateninteration in AWS Glue.	30. April 2024
AWSGlueServiceNotebookRole — Geringfügige Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Fügen Sie `glue:StartCompletion` und `glue:GetCompletion` zur Richtlinie hinzu. Erforderlich für die Amazon Q-Dateninteration in AWS Glue.	30. Januar 2024

Änderungen	Beschreibung	Date
AwsGlueSessionUser RestrictedNotebookPolicy — Kleinere Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Fügen Sie `glue:StartCompletion` und `glue:GetCompletion` zur Richtlinie hinzu. Erforderlich für die Amazon Q-Datenintegration in AWS Glue.	29. November 2023
AWSGlueServiceNotebookRole — Geringfügige Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Fügen Sie `codewhisperer:GenerateRecommendations` zur Richtlinie hinzu. Erforderlich für eine neue Funktion, bei der AWS Glue CodeWhisperer Empfehlungen generiert.	9. Oktober 2023
AWSGlueServiceRole — Kleinere Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Beschränken Sie den Umfang der CloudWatch Berechtigungen, um die AWS Glue-Protokollierung besser widerzuspiegeln.	04. August 2023
AWSGlueConsoleFullAccess — Geringfügige Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Fügen Sie der Richtlinie `databrew`-Rezeptlisten- und Beschreibungsberechtigungen hinzu. Erforderlich, um vollen Administratorzugriff für neue Funktionen bereitzustellen, mit denen AWS Glue auf Rezepte zugreifen kann.	09. Mai 2023

Änderungen	Beschreibung	Date
AWSGlueConsoleFullAccess — Geringfügiges Update einer bestehenden Richtlinie.	Fügen Sie `cloudformation:ListStacks` zur Richtlinie hinzu. Behält die vorhandenen Funktionen nach Änderungen der CloudFormation Autorisierungsanforderungen bei.	28. März 2023
Neue verwaltete Richtlinien für das Interactive-Sessions-Feature hinzugefügt • AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole • AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy • AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole • AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy	Diese Richtlinien wurden entwickelt, um zusätzliche Sicherheit für Interactive Sessions und Notebooks in AWS Glue Studio zu bieten. Die Richtlinien beschränken den Zugriff auf den `CreateSession` -API-Vorgang, damit nur der Eigentümer Zugriff hat.	30. November 2021

Änderungen	Beschreibung	Date
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Ein redundanter Ressourcen-ARN (`arn:aws:s3:::aws-glue-*/*`) für die Aktion, die read/write Berechtigungen für Amazon S3 S3-Buckets gewährt, in denen AWS Glue Skripts und temporäre Dateien gespeichert werden, wurde entfernt. Ein Syntaxproblem wurde behoben, indem `"StringEquals"` auf `"ForAnyValue:StringLike"` geändert wurde, und die `"Effect": "Allow"` - Zeilen wurden der Zeile `"Action":` an den Stellen vorangestellt, an denen die Reihenfolge fehlerhaft war.	15. Juli 2021
AWSGlueConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie.	Ein redundanter Ressourcen-ARN (`arn:aws:s3:::aws-glue-*/*`) für die Aktion, die read/write Berechtigungen für Amazon S3 S3-Buckets gewährt, in denen AWS Glue Skripts und temporäre Dateien gespeichert werden, wurde entfernt.	15. Juli 2021
AWS Glue hat die Änderungsverfolgung gestartet.	AWS Gluehat begonnen, Änderungen für die AWS verwalteten Richtlinien zu verfolgen.	10. Juni 2021

Gewähren von Richtlinien mit dynamischem Geltungsbereich für die Auftragsausführung

AWS Glue bietet eine leistungsstarke neue Funktion: dynamische Sitzungsrichtlinien für die Ausführung von Jobs. Mit diesem Feature können Sie benutzerdefinierte, detaillierte Berechtigungen für jeden ausgeführten Auftrag angeben, ohne mehrere IAM-Rollen erstellen zu müssen.

Wenn Sie einen Glue-Auftrag mithilfe der `StartJobRun`-API starten, können Sie eine Inline-Sitzungsrichtlinie einbeziehen. Diese Richtlinie ändert vorübergehend die Berechtigungen der Ausführungsrolle des Auftrags für die Dauer der jeweiligen Auftragsausführung. Es ist vergleichbar mit der Verwendung temporärer Anmeldeinformationen mit der `AssumeRole` API in anderen AWS Diensten.

- Verbesserte Sicherheit: Sie können die Auftragsberechtigungen auf das für jede Ausführung erforderliche Minimum beschränken.
- Vereinfachtes Management: Macht es überflüssig, zahlreiche IAM-Rollen für verschiedene Szenarien zu erstellen und zu verwalten.
- Flexibilität: Sie können die Berechtigungen dynamisch basierend auf Laufzeitparametern oder mandantenspezifischen Anforderungen anpassen.
- Skalierbarkeit: Diese Methode eignet sich sehr gut für Umgebungen mit mehreren Mandanten, in denen Sie Ressourcen zwischen Mandanten isolieren müssen.

Beispiele für die Gewährung von Richtlinien mit dynamischem Geltungsbereich:

Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie Aufträgen Lesezugriff und Schreibzugriff nur für einen bestimmten Amazon-S3-Bucket-Pfad gewährt werden, wobei der Pfad dynamisch durch die Auftragsausführungs-ID bestimmt wird. Dies veranschaulicht, wie detaillierte, ausführungsspezifische Berechtigungen für jede Auftragsausführung implementiert werden.

Von CLI

```
aws glue start-job-run \
    --job-name "your-job-name" \
    --execution-role-session-policy '{
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
```

```
                "Action": [
                    "s3:GetObject",
                    "s3:PutObject"
                ],
                "Resource": [
                    "arn:aws:s3:::specific-bucket/${JobRunId}/*"
                ]
            }
        ]
    }'
```

AWS GlueRessource angeben ARNs

In AWS Glue können Sie den Zugriff auf Ressourcen mithilfe einer AWS Identity and Access Management (IAM-) Richtlinie steuern. In einer Richtlinie identifizieren Sie die Ressource, für welche die Richtlinie gilt, mithilfe eines Amazon-Ressourcennamens (ARN). Nicht alle Ressourcen werden AWS Glue unterstützt ARNs.

Themen

- Datenkatalog ARNs
- ARNs für Objekte, die nicht zum Katalog gehören, in AWS Glue
- Zugriffskontrolle für nicht katalogisierte singuläre AWS Glue-API-Operationen
- Zugriffskontrolle für nichtt katalogisierte AWS Glue-API-Operationen, die mehrere Elemente abrufen
- Zugriffskontrolle für API-Operationen, die AWS Glue nicht zum Katalog gehören BatchGet

Datenkatalog ARNs

Data-Catalog-Ressourcen haben eine hierarchische Struktur, mit `catalog` als Stamm:

```
arn:aws:glue:region:account-id:catalog
```

Jedes AWS Konto hat einen einzigen Datenkatalog in einer AWS Region mit der 12-stelligen Konto-ID als Katalog-ID. Ressourcen sind eindeutig ARNs zugeordnet, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Ressourcentyp	ARN-Format
Katalog	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog` Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog`
Datenbank	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:database/` *`database name`* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/db1`
Tabelle	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:table/`*`database name`*`/`*`table name`* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/db1/tbl1`
Katalog für S3-Verbundtabellen (Alle Tabellen-Buckets)	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog/s3tablescatalog` Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/s3tablescatalog`
Bucket-Katalog für S3-Verbundtabellen (untergeordneter Katalog)	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:catalog/s3tablescatalog/` *`bucket name`* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/s3tablescatalog/amzn-s3-demo-bucket1`
Datenbank für für S3-Verbundtabellen	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:database/s3tablescatalog/` *`child catalog name`*`/`*`database name`* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/s3tablescatalog/amzn-s3-demo-bucket1/nsdb1`
S3-Verbundtabelle	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:table/s3tablescatalog/` *`child catalog name`*`/`*`database name`*`/`*`table name`*

Ressourcentyp	ARN-Format
	Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/s3tablescatalog/amzn-s3-demo-bucket1/nsdb1/s3tbl1`
Katalog für S3-Verbundtabellen (ein einzelner Tabellen-Bucket, der bei Lake Formation registriert ist)	`arn:aws:glue:` *region*`:`*account-id* `:catalog/`*catalog name* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/amzn-s3-demo-bucket1`
Datenbank für für S3-Verbundtabellen	`arn:aws:glue:` *region*`:`*account-id* `:catalog/`*catalog name*`/`*database name* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/amzn-s3-demo-bucket1/nsdb1`
S3-Verbundtabelle	`arn:aws:glue:` *region*`:`*account-id* `:catalog/`*catalog name*`/`*database name*`/`*table name* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/amzn-s3-demo-bucket1/` *nsdb1*`/s3tbl1`
Verbundkatalog oder verwalteter Katalog (Katalog der obersten Ebene in einem Multi-Katalog)	`arn:aws:glue:` *region*`:`*account-id* `:catalog/` *top-level catalog name* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/nscatalog` Das ARN-Format für einen verwalteten Katalog folgt derselben Struktur.
Verbundkatalog mit mehreren Ebenen (untergeordneter Katalog in einem Katalog mit mehreren Ebenen)	`arn:aws:glue:` *region*`:`*account-id* `:catalog/` *top-level catalog name*`/`*child catalog name* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog/nscatalog/dbcatalog`

Ressourcentyp	ARN-Format
Verbunddatenbank	arn:aws:glue: *region*:*account-id* :database/ *name space catalog name*/*child catalog name*/*database name* Beispiel: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012: database/nscatalog/dbcatalog/schemadb
Verbundtabelle	arn:aws:glue: *region*:*account-id* :table/*name space catalog name*/*child catalog name*/*database name*/*table name* Beispiel: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/ nscatalog/dbcatalog/schemadb/rstbl1
Link-Container für Katalog	arn:aws:glue: *region*:*account-id* :catalog/*link container name* Beispiel: arn:aws:glue:glue:us-east-1:12345678 9012:catalog /linkcontainer-example
Datenbank	arn:aws:glue: *region*:*account-id* :catalog/*link container name*/*database name* Beispiel: arn:aws:glue:glue:us-east-1:12345678 9012:database /linkcontainer-example/link-db
Benutzerdefinierte Funktion	arn:aws:glue: *region*:*account-id* :userDefinedFuncti on/ *database name*/*user-defined function name* Beispiel: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012: userDefinedFunction/db1/func1
Connection (Verbindu ng)	arn:aws:glue: *region*:*account-id* :connection/ *connectio n name* Beispiel: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012: connection/connection1

Ressourcentyp	ARN-Format
Interactive Session	`arn:aws:glue: region:account-id :session/ interactive session id` Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012: session/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111`

Um eine differenzierte Zugriffskontrolle zu ermöglichen, können Sie diese ARNs in Ihren IAM-Richtlinien und Ressourcenrichtlinien verwenden, um den Zugriff auf bestimmte Ressourcen zu gewähren oder zu verweigern. Platzhalter sind in den Richtlinien zulässig. Der folgende ARN stimmt beispielsweise mit allen Tabellen in der Datenbank `default` überein.

```
arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/default/*
```

Important

Alle Operationen, die auf einer Data-Catalog-Ressource ausgeführt werden, benötigen die Berechtigung für die Ressource und alle Vorfahren dieser Ressource. Um beispielsweise eine Partition für eine Tabelle zu erstellen, ist eine Berechtigung für die Tabelle, die Datenbank und den Katalog erforderlich, in der bzw. dem sich die Tabelle befindet. Das folgende Beispiel zeigt die Berechtigung, die erforderlich ist, um Partitionen auf der Tabelle `PrivateTable` in der Datenbank `PrivateDatabase` im Data Catalog zu erstellen.

```
{
   "Sid": "GrantCreatePartitions",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
       "glue:BatchCreatePartitions"
   ],
   "Resource": [
       "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/PrivateDatabase/PrivateTable",
       "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/PrivateDatabase",
       "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog"
   ]
}
```

Zusätzlich zur Berechtigung für die Ressource und alle ihre Vorfahren benötigen alle Löschvorgänge die Berechtigung für alle untergeordneten Elemente dieser Ressource. Zum Beispiel erfordert das Löschen einer Datenbank die Berechtigung für alle Tabellen und benutzerdefinierten Funktionen in der Datenbank sowie für die Datenbank und den Katalog, in dem sich die Datenbank befindet. Das folgende Beispiel zeigt die Berechtigung zum Löschen der Datenbank `PrivateDatabase` im Data Catalog.

```
{
   "Sid": "GrantDeleteDatabase",
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
       "glue:DeleteDatabase"
   ],
   "Resource": [
       "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/PrivateDatabase/*",
       "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:userDefinedFunction/PrivateDatabase/
*",
       "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/PrivateDatabase",
       "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog"
   ]
}
```

Zusammenfassend: Aktionen für Data-Catalog-Ressourcen folgen diesen Berechtigungsregeln:

- Für Katalogaktionen sind nur Berechtigungen für den Katalog erforderlich.
- Aktionen in einer Datenbank erfordern eine Berechtigung für die Datenbank und den Katalog.
- Löschaktionen in einer Datenbank erfordern eine Berechtigung für die Datenbank und den Katalog sowie alle Tabellen und benutzerdefinierten Funktionen in der Datenbank.
- Aktionen in einer Tabelle, Partition oder Tabellenversion erfordern eine Berechtigung für die Tabelle, die Datenbank und den Katalog.
- Aktionen für eine benutzerdefinierte Funktion erfordern eine Berechtigung für die benutzerdefinierte Funktion, die Datenbank und den Katalog.
- Aktionen für eine Verbindung erfordern eine Berechtigung für die Verbindung und den Katalog.

ARNs für Objekte, die nicht zum Katalog gehören, in AWS Glue

Einige AWS Glue-Ressourcen ermöglichen Zugriffsrechte auf Ressourcenebene, um den Zugriff über einen ARN zu steuern. Sie können diese ARNs in Ihren IAM-Richtlinien verwenden, um eine differenzierte Zugriffskontrolle zu ermöglichen. In der folgenden Tabelle sind die Ressourcen aufgeführt, die Ressourcen enthalten können. ARNs

Ressourcentyp	ARN-Format
Crawler	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:crawler/` *`crawler-name`* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:crawler/mycrawler`
Aufgabe	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:job/`*`job-name`* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:job/testjob`
Auslöser	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:trigger/` *`trigger-name`* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:trigger/sampletrigger`
Entwicklungsendpunkt	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:devEndpoint/` *`development-endpoint-name`* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/temporarydevendpoint`
Machine-Learning-Transformation	`arn:aws:glue:` *`region`*`:`*`account-id`* `:mlTransform/` *`transform-id`* Beispiel: `arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:mlTransform/tfm-1234567890`

Zugriffskontrolle für nicht katalogisierte singuläre AWS Glue-API-Operationen

Nicht katalogisierte singuläre AWS Glue-API-Operationen wirken auf ein einzelnes Element (Entwicklungsendpunkt). Beispiele sind `GetDevEndpoint`, `CreateUpdateDevEndpoint` und `UpdateDevEndpoint`. Für diese Operationen muss eine Richtlinie den API-Namen in den Block `"action"` und den Ressourcen-ARN in den Block `"resource"` setzen.

Angenommen, Sie möchten einem Benutzer erlauben, die Operation `GetDevEndpoint` aufzurufen. Die folgende Richtlinie gewährt die minimal erforderlichen Berechtigungen für einen Endpunkt namens `myDevEndpoint-1`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MinimumPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:GetDevEndpoint",
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:devEndpoint/
myDevEndpoint-1"
    }
  ]
}
```

Die folgende Richtlinie erlaubt `UpdateDevEndpoint` Zugriff auf Ressourcen, die mit `myDevEndpoint-` übereinstimmen, mit einem Platzhalter (*).

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PermissionWithWildcard",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:UpdateDevEndpoint",
```

```
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:devEndpoint/myDevEndpoint-
*"
    }
  ]
}
```

Sie können die beiden Richtlinien wie im folgenden Beispiel kombinieren. Möglicherweise wird `EntityNotFoundException` für Entwicklungsendpunkte angezeigt, deren Name mit `A` beginnt. Allerdings wird ein Zugriffsfehler zurückgegeben, wenn Sie versuchen, auf andere Entwicklungsendpunkte zuzugreifen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CombinedPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:UpdateDevEndpoint",
        "glue:GetDevEndpoint"
      ],
      "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:devEndpoint/A*"
    }
  ]
}
```

Zugriffskontrolle für nichtt katalogisierte AWS Glue-API-Operationen, die mehrere Elemente abrufen

Einige AWS Glue-API-Operationen rufen mehrere Elemente ab (z. B. mehrere Entwicklungsendpunkte), z. B. `GetDevEndpoints`. Für diesen Vorgang können Sie nur eine Ressource mit Platzhalterzeichen (*) und keine spezifische Ressource angeben. ARNs

Wenn Sie beispielsweise `GetDevEndpoints` in die Richtlinie aufnehmen, muss die Ressource auf den Platzhalter (*) angewendet werden. Die einzelnen Operationen (`GetDevEndpoint`,

`CreateDevEndpoint` und `DeleteDevendpoint`) werden auch auf alle (*) Ressourcen im Beispiel bezogen.

```
{
            "Sid": "PluralAPIIncluded",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetDevEndpoints",
                "glue:GetDevEndpoint",
                "glue:CreateDevEndpoint",
                "glue:UpdateDevEndpoint"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
}
```

Zugriffskontrolle für API-Operationen, die AWS Glue nicht zum Katalog gehören BatchGet

Einige AWS Glue-API-Operationen rufen mehrere Elemente ab (z. B. mehrere Entwicklungsendpunkte), z. B. `BatchGetDevEndpoints`. Für diese Operation können Sie einen ARN angeben, um den Umfang der Ressourcen einzuschränken, auf die zugegriffen werden kann.

Um beispielsweise den Zugriff auf einen bestimmten Entwicklungsendpunkt zu gewähren, fügen Sie in die Richtlinie mit dem zugehörigen Ressourcen-ARN `BatchGetDevEndpoints` ein.

```
{
            "Sid": "BatchGetAPIIncluded",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:BatchGetDevEndpoints"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/de1"
            ]
}
```

Mit dieser Richtlinie können Sie erfolgreich auf den Entwicklungsendpunkt mit dem Namen `de1` zugreifen. Wenn Sie jedoch versuchen, auf den Entwicklungsendpunkt mit dem Namen `de2` zuzugreifen, wird ein Fehler zurückgegeben.

```
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the BatchGetDevEndpoints
 operation: No access to any requested resource.
```

> **Important**
>
> Alternative Ansätze zum Einrichten von IAM-Richtlinien, wie z. B. die Verwendung der API-Operationen `List` und `BatchGet`, finden Sie unter Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Glue AWS.

Gewährung von kontenübergreifendem Zugriff

Indem Sie kontenübergreifend Zugriff auf Data-Catalog-Ressourcen gewähren, können Ihre ETL-Aufträge zum Extrahieren, Transformieren und Laden Daten aus verschiedenen Konten abfragen und verknüpfen.

Themen

- Methoden zur Gewährung von kontenübergreifendem Zugriff in AWS Glue
- Hinzufügen oder Aktualisieren der Data-Catalog-Ressourcenrichtlinie
- Ausführen eines kontenübergreifenden API-Aufrufs
- Ausführen eines kontenübergreifenden ETL-Aufrufs
- Kontoübergreifende Protokollierung CloudTrail
- Kontoübergreifende Ressourcen-Eigentümerschaft und Buchhaltung
- Kontoübergreifende Zugriffsbeschränkungen

Methoden zur Gewährung von kontenübergreifendem Zugriff in AWS Glue

Sie können externen AWS Konten Zugriff auf Ihre Daten gewähren, indem Sie AWS Glue Methoden oder AWS Lake Formation kontenübergreifende Zuschüsse verwenden. Die AWS Glue Methoden verwenden AWS Identity and Access Management (IAM-) Richtlinien, um eine differenzierte Zugriffskontrolle zu erreichen. Lake Formation verwendet ein einfacheres `GRANT/REVOKE`-Berechtigungsmodell ähnlich den `GRANT/REVOKE`-Befehlen in einem relationalen Datenbanksystem.

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der AWS Glue-Methoden beschrieben. Weitere Informationen zur kontoübergreifenden Verwendung von Lake Formation finden Sie unter Erteilen von Lake-Formation-Berechtigungen im AWS Lake Formation -Entwicklerhandbuch.

Es gibt zwei AWS Glue-Methoden zum Erteilen von kontenübergreifendem Zugriff auf eine Ressource:

- Verwenden einer Data-Catalog-Ressourcenrichtlinie
- Verwenden einer IAM-Rolle

Eine Ressourcenrichtlinie verwenden, um kontenübergreifenden Zugriff zu gewähren

Im Folgenden werden die allgemeinen Schritte zum Erteilen des kontenübergreifenden Zugriffs mithilfe einer Data-Catalog-Ressourcenrichtlinie beschrieben:

1. Ein Administrator (oder eine andere autorisierte Identität) in Konto A fügt eine Ressourcenrichtlinie an den Data Catalog in Konto A an. Diese Richtlinie gewährt Konto B spezifische kontenübergreifende Berechtigungen, um Operationen mit einer Ressource im Katalog von Konto A durchzuführen.
2. Ein Administrator in Konto B fügt eine IAM-Richtlinie für eine IAM-Identität in Konto B an, die die von Konto A erhaltenen Berechtigungen delegiert.

   Die Identität in Konto B hat nun Zugriff auf die angegebene Ressource in Konto A.

   Die Identität benötigt die Berechtigung sowohl vom Ressourcenbesitzer (Konto A) als auch von ihrem übergeordneten Konto (Konto B), um auf die Ressource zugreifen zu können.

Gewährung von kontenübergreifendem Zugriff mithilfe einer IAM-Rolle

Im Folgenden werden die allgemeinen Schritte zum Erteilen des kontenübergreifenden Zugriffs mithilfe einer IAM-Rolle beschrieben:

1. Ein Administrator (oder eine andere autorisierte Identität) in dem Konto, das die Ressource besitzt (Konto A), erstellt eine IAM-Rolle.
2. Der Administrator in Konto A fügt eine Richtlinie an die Rolle an, die kontenübergreifende Berechtigungen für den Zugriff auf die betreffende Ressource gewährt.
3. Der Administrator in Konto A fügt eine Vertrauensrichtlinie an die Rolle an, die eine IAM-Identität in einem anderen Konto (Konto B) als Prinzipal angibt, der die Rolle übernehmen kann.

Der Principal in der Vertrauensrichtlinie kann auch ein AWS Dienstprinzipal sein, wenn Sie eine AWS Serviceberechtigung zur Übernahme der Rolle erteilen möchten.

4. Ein Administrator in Konto B delegiert nun Berechtigungen an eine oder mehrere IAM-Identitäten in Konto B, damit sie diese Rolle übernehmen können. Auf diese Weise erhalten diese Identitäten in Konto B Zugriff auf die Ressource in Konto A.

Weitere Informationen zum Delegieren von Berechtigungen mithilfe von IAM finden Sie unter Zugriffsverwaltung im IAM-Benutzerhandbuch. Weitere Informationen zu Benutzern, Gruppen, Rollen und Berechtigungen finden Sie unter Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) im IAM-Benutzerhandbuch.

Einen Vergleich dieser beiden Ansätze finden Sie unter Wie sich IAM-Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien unterscheiden im IAM-Benutzerhandbuch. AWS Glue unterstützt beide Optionen, mit der Einschränkung, dass eine Ressourcenrichtlinie nur Zugriff auf Data-Catalog-Ressourcen gewähren kann.

Um zum Beispiel der `Dev`-Rolle in Konto B Zugriff auf die Datenbank `db1` in Konto A zu geben, fügen Sie die folgende Ressourcenrichtlinie an den Katalog in Konto A an.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/Dev"
        ]
      },
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Darüber hinaus müsste Konto B folgende IAM-Richtlinie zur `Dev`-Rolle anfügen, bevor sie tatsächlich Zugriff auf `db1` in Konto A erhält.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDatabase"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/db1"
      ]
    }
  ]
}
```

Hinzufügen oder Aktualisieren der Data-Catalog-Ressourcenrichtlinie

Sie können die AWS Glue Datenkatalog-Ressourcenrichtlinie mithilfe der Konsole, der API oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) hinzufügen oder aktualisieren.

> **Important**
>
> Wenn Sie bereits kontoübergreifende Berechtigungen von Ihrem Konto mit AWS Lake Formation erstellt haben, erfordert das Hinzufügen oder Aktualisieren der Data-Catalog-Ressourcenrichtlinie einen zusätzlichen Schritt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von kontenübergreifenden Berechtigungen mithilfe von AWS Glue und Lake Formation im AWS Lake Formation -Entwicklerhandbuch.
> Um festzustellen, ob kontenübergreifende Berechtigungen für Lake Formation vorhanden sind, verwenden Sie den `glue:GetResourcePolicies`-API-Vorgang oder die AWS CLI.

Wenn `glue:GetResourcePolicies` andere Richtlinien als eine bereits vorhandene Data-Catalog-Richtlinie zurückgibt, sind Lake-Formation-Berechtigungen vorhanden. Weitere Informationen finden Sie im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch unter Alle kontoübergreifenden Zuschüsse mithilfe des GetResourcePolicies API-Vorgangs anzeigen.

Data-Catalog-Ressourcenrichtlinie hinzufügen oder aktualisieren (Konsole)

1. Öffnen Sie die AWS Glue-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.

   Melden Sie sich als AWS Identity and Access Management (IAM-) Administratorbenutzer an, der über die `glue:PutResourcePolicy` entsprechende Berechtigung verfügt.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Settings (Einstellungen).
3. Fügen Sie auf der Seite Data catalog settings (Data-Catalog-Einstellungen) unter Permissions (Berechtigungen) eine Ressourcenrichtlinie in den Textbereich ein. Wählen Sie dann Speichern.

   Wenn die Konsole eine Warnmeldung anzeigt, dass die Berechtigungen in der Richtlinie zusätzlich zu den mit Lake Formation erteilten Berechtigungen sind, wählen Sie Fortfahren.

Data-Catalog-Ressourcenrichtlinie hinzufügen oder aktualisieren (AWS CLI)

- Senden Sie einen `aws glue put-resource-policy`-Befehl. Wenn bereits Berechtigungen für Lake Formation vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass Sie die Option `--enable-hybrid` mit dem Wert `'TRUE'` auswählen.

  Beispiele für die Verwendung dieses Befehls finden Sie unter Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien für Glue AWS.

Ausführen eines kontenübergreifenden API-Aufrufs

Alle AWS Glue Data Catalog-Operationen haben ein Feld `CatalogId`. Wenn die erforderlichen Berechtigungen zugewiesen wurden, um den kontenübergreifenden Zugriff zu ermöglichen, kann ein Aufrufer Data-Catalog-API-Aufrufe über mehrere Konten hinweg ausführen. Hierfügt übergibt er die ID des AWS -Zielkontos in `CatalogId`, um auf die Ressource in diesem Zielkonto zuzugreifen.

Wenn kein `CatalogId`-Wert angegeben wird, verwendet AWS Glue standardmäßig die eigene Konto-ID des Aufrufers, und der Aufruf ist nicht kontoübergreifend.

Ausführen eines kontenübergreifenden ETL-Aufrufs

Einige AWS Glue PySpark und Scala APIs haben ein Katalog-ID-Feld. Wenn alle erforderlichen Berechtigungen erteilt wurden, um den kontenübergreifenden Zugriff zu ermöglichen, kann ein ETL-Job API-Operationen für alle Konten ausführen PySpark und Scala aufrufen, indem die AWS Zielkonto-ID im Feld „Katalog-ID“ übergeben wird, um auf Datenkatalogressourcen in einem Zielkonto zuzugreifen.

Wenn kein Katalog-ID-Wert angegeben ist, verwendet AWS Glue standardmäßig die eigene Konto-ID des Aufrufers, und der Aufruf ist nicht kontoübergreifend.

Informationen zu PySpark APIs dieser Unterstützung `catalog_id` finden Sie unter. GlueContext Klasse Informationen zu APIs dieser Unterstützung durch Scala finden Sie `catalogId` unterAWS GlueScala GlueContext APIs.

Das folgende Beispiel zeigt die Berechtigungen, die der Berechtigungsempfänger benötigt, um einen ETL-Auftrag auszuführen. In diesem Beispiel *`grantee-account-id`* ist der Client, `catalog-id` der den Job ausführt, und er *`grantor-account-id`* ist der Besitzer der Ressource. In diesem Beispiel wird die Berechtigung für alle Katalogressourcen im Konto des Eigentümers gewährt. Um den Umfang der gewährten Ressourcen einzuschränken, können Sie spezifische Ressourcen ARNs für den Katalog, die Datenbank, die Tabelle und die Verbindung angeben.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetConnection",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetPartition"
      ],
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root"
        ]
      },
```

```
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:*"
      ]
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Wenn eine Tabelle im Konto des Eigentümers auf einen Amazon-S3-Speicherort verweist, der sich auch im Konto des Eigentümers befindet, muss die IAM-Rolle, mit der ein ETL-Auftrag im Konto des Berechtigungsempfängers ausgeführt wird, die Berechtigung haben, Objekte aufzulisten und aus dem Konto des Eigentümers abzurufen.

Da der Client in Konto A bereits die Berechtigung zum Erstellen und Ausführen von ETL-Aufträgen hat, sind die grundlegenden Schritte zum Einrichten eines ETL-Auftrags für den kontoübergreifenden Zugriff die folgenden:

1. Kontoübergreifenden Datenzugriff erlauben (überspringen Sie diesen Schritt, wenn der kontoübergreifende Zugriff in Amazon S3 bereits eingerichtet ist).
   a. Aktualisieren Sie die Amazon-S3-Bucket-Richtlinie in Konto B, um den kontoübergreifenden Zugriff von Konto A aus zu ermöglichen.
   b. Aktualisieren Sie die IAM-Richtlinie in Konto A, um den Zugriff auf den Bucket in Konto B zu ermöglichen.
2. Kontoübergreifenden Zugriff auf den Data Catalog gewähren
   a. Erstellen oder aktualisieren Sie die Ressourcenrichtlinie, die an den Data Catalog in Konto B angefügt ist, um den Zugriff von Konto A aus zu ermöglichen.
   b. Aktualisieren Sie die IAM-Richtlinie in Konto A, um den Zugriff auf den Data Catalog in Konto B zu ermöglichen.

Kontoübergreifende Protokollierung CloudTrail

Wenn ein ETL-Job (AWS GlueExtrahieren, Transformieren und Laden) auf die zugrunde liegenden Daten einer Datenkatalogtabelle zugreift, die über AWS Lake Formation kontenübergreifende

Zuschüsse gemeinsam genutzt wird, kommt es zu einem zusätzlichen AWS CloudTrail Protokollierungsverhalten.

Für die Zwecke dieser Erläuterung ist das AWS Konto, das die Tabelle gemeinsam genutzt hat, das Besitzerkonto und das Konto, mit dem die Tabelle geteilt wurde, das Empfängerkonto. Wenn ein ETL-Auftrag im Empfängerkonto auf Daten in der Tabelle im Besitzerkonto zugreift, wird das CloudTrail Datenzugriffsereignis, das den Protokollen für das Empfängerkonto hinzugefügt wird, in die Protokolle des Besitzerkontos CloudTrail kopiert. Auf diese Weise können Besitzerkonten Datenzugriffe durch verschiedene Empfängerkonten verfolgen. Standardmäßig enthalten die CloudTrail Ereignisse keinen für Menschen lesbaren Principal Identifier (Principal-ARN). Ein Administrator des Empfängerkontos kann sich dafür entscheiden, den Principal ARN in die Protokolle aufzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontoübergreifende CloudTrail Protokollierung im Entwicklerhandbuch.AWS Lake Formation

Weitere Informationen finden Sie unter:

- the section called “Protokollierung und Überwachung”

Kontoübergreifende Ressourcen-Eigentümerschaft und Buchhaltung

Wenn ein Benutzer in einem AWS Konto (Konto A) eine neue Ressource wie eine Datenbank in einem anderen Konto (Konto B) erstellt, gehört diese Ressource dann Konto B, dem Konto, in dem sie erstellt wurde. Ein Administrator in Konto B erhält automatisch volle Berechtigungen für den Zugriff auf die neue Ressource, einschließlich Lesen, Schreiben und Erteilen von Zugriffsrechten für ein drittes Konto. Der Benutzer in Konto A kann nur dann auf die Ressource zugreifen, die er gerade erstellt hat, wenn er die entsprechenden Berechtigungen hat, die von Konto B gewährt werden.

Speicherkosten und andere Kosten, die direkt mit der neuen Ressource verbunden sind, werden dem Konto B, dem Ressourcenbesitzer, in Rechnung gestellt. Die Kosten für Anfragen des Benutzers, der die Ressource angelegt hat, werden dem Konto des Antragstellers, Konto A, in Rechnung gestellt.

Weitere Informationen zur AWS Glue Abrechnung und Preisgestaltung finden Sie unter So funktioniert die AWS Preisgestaltung.

Kontoübergreifende Zugriffsbeschränkungen

Kontoübergreifender AWS Glue-Zugriff hat folgende Einschränkungen:

- Der kontoübergreifende Zugriff auf AWS Glue ist nicht zulässig, wenn Sie Datenbanken und Tabellen mit Amazon Athena oder Amazon Redshift Spectrum erstellt haben, bevor eine Region AWS Glue unterstützt hat, und das Konto des Ressourceneigentümers den Amazon Athena-Data Catalog nicht nach AWS Glue migriert hat. Den aktuellen Migrationsstatus erfahren Sie über GetCatalogImportStatus (get_catalog_import_status). Weitere Informationen zur Migration eines Athena-Katalogs zu AWS Glue finden Sie unter Upgrade auf den AWS Glue Data Catalog step-by-step im Amazon Athena Athena-Benutzerhandbuch.
- Der kontoübergreifende Zugriff wird nur für Data-Catalog-Ressourcen unterstützt, einschließlich Datenbanken, Tabellen, benutzerdefinierten Funktionen und Verbindungen.
- Der kontoübergreifende Zugriff auf den Data Catalog von Athena erfordert, dass Sie den Katalog als eine Athena `DataCatalog`-Ressource registrieren. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Registrierung eines AWS Glue Data Catalog von einem anderen Konto im Amazon Athena-Benutzerhandbuch.

Fehlerbehebung bei Identität und Zugriff auf AWS Glue

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit AWS Glue und IAM auftreten können.

Themen

- Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in AWS Glue durchzuführen
- Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole
- Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine AWS Glue-Ressourcen ermöglichen

Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in AWS Glue durchzuführen

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zur Durchführung einer Aktion berechtigt sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie die Aktion durchführen können.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der IAM-Benutzer `mateojackson` versucht, über die Konsole Details zu einer fiktiven *`my-example-widget`*-Ressource anzuzeigen, jedoch nicht über `glue:`*`GetWidget`*-Berechtigungen verfügt.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 glue:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In diesem Fall muss die Richtlinie für den Benutzer `mateojackson` aktualisiert werden, damit er mit der `glue:GetWidget`-Aktion auf die `my-example-widget`-Ressource zugreifen kann.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht berechtigt sind, die `iam:PassRole` Aktion durchzuführen, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie eine Rolle an AWS Glue übergeben können.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Dienst zu übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstverknüpfte Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen `marymajor` versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in AWS Glue auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion `iam:PassRole` ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine AWS Glue-Ressourcen ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, mit der Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten (ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob AWS Glue diese Funktionen unterstützt, finden Sie unterSo funktioniert AWS Glue mit IAM.
- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs auf einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto , den Sie besitzen.
- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie AWS-Konten im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte.
- Informationen dazu, wie Sie über einen Identitätsverbund Zugriff gewähren, finden Sie unter Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer (Identitätsverbund) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS Lake Formation Modelle für die Zugriffskontrolle

AWS Glue 5.0 und höher unterstützen zwei Modelle für den Datenzugriff über AWS Lake Formation:

Topics

- Verwenden von AWS Glue with AWS Lake Formation für den vollständigen Tabellenzugriff
- Verwendung von AWS Glue mit AWS Lake Formation für eine feinkörnige Zugriffskontrolle

Verwenden von AWS Glue with AWS Lake Formation für den vollständigen Tabellenzugriff

Einführung in Full Table Access

AWS Glue 5.0 und höher unterstützt die Steuerung des vollständigen Tabellenzugriffs (FTA) in Apache Spark auf der Grundlage Ihrer in AWS Lake Formation definierten Richtlinien. Diese Funktion ermöglicht Lese- und Schreiboperationen von Ihren AWS Glue Spark-Jobs aus auf AWS Lake Formation registrierten Tabellen, wenn die Jobrolle vollen Tabellenzugriff hat. FTA ist ideal für Anwendungsfälle, bei denen Sicherheitsvorschriften auf Tabellenebene eingehalten werden müssen, und unterstützt Spark-Funktionen wie Resilient Distributed Datasets (RDDs), benutzerdefinierte Bibliotheken und benutzerdefinierte Funktionen (UDFs) mit AWS Lake Formation Tabellen.

Wenn ein AWS Glue Spark-Job für Full Table Access (FTA) konfiguriert ist, werden AWS Lake Formation Anmeldeinformationen für read/write Amazon S3 S3-Daten für AWS Lake Formation registrierte Tabellen verwendet, während die Runtime-Rollen-Anmeldeinformationen des Jobs für read/write Tabellen verwendet werden, bei AWS Lake Formation denen nicht registriert ist. Diese Funktion ermöglicht DML-Operationen (Data Manipulation Language) wie CREATE-, ALTER-, DELETE-, UPDATE- und MERGE INTO-Anweisungen in Apache-Hive- und Iceberg-Tabellen.

> **Note**
>
> Überprüfen Sie Ihre Anforderungen und stellen Sie fest, ob Fine-Grained Access Control (FGAC) oder Full Table Access (FTA) Ihren Anforderungen entspricht. Für einen bestimmten AWS Glue Job kann nur eine AWS Lake Formation Berechtigungsmethode aktiviert werden. Ein Auftrag kann nicht gleichzeitig Full Table Access (FTA) und Fine-Grained Access Control (FGAC) ausführen.

So funktioniert Full-Table Access (FTA) auf AWS Glue

AWS Lake Formation bietet zwei Ansätze für die Datenzugriffskontrolle: Fine-Grained Access Control (FGAC) und Full Table Access (FTA). FGAC bietet verbesserte Sicherheit durch Filterung auf Spalten-, Zeilen- und Zellenebene, ideal für Szenarien, die präzise Berechtigungen erfordern. FTA ist ideal für einfache Zugriffskontrollszenarien, in denen Sie Berechtigungen auf Tabellenebene benötigen. Es vereinfacht die Implementierung, da kein differenzierter Zugriffsmodus erforderlich ist, verbessert die Leistung und senkt die Kosten, da Systemtreiber und Systemausführungen vermieden werden, und unterstützt sowohl Lese- als auch Schreibvorgänge (einschließlich der Befehle CREATE, ALTER, DELETE, UPDATE und MERGE INTO).

In AWS Glue 4.0 funktionierte der AWS Lake Formation basierte Datenzugriff über die Klasse, die von zur Verfügung GlueContext gestellte Dienstprogrammklasse. AWS Glue In AWS Glue 5.0 ist der AWS Lake Formation basierte Datenzugriff über systemeigenes Spark-SQL, Spark DataFrames, verfügbar und wird weiterhin über GlueContext Klassen unterstützt.

Implementierung von Full Table Access

Schritt 1: Aktivieren Sie den vollständigen Tabellenzugriff in AWS Lake Formation

Um den Modus Full Table Access (FTA) zu verwenden, müssen Sie Abfrage-Engines von Drittanbietern den Zugriff auf Daten ermöglichen, ohne dass die IAM-Sitzungstag-Validierung in AWS

Lake Formation aktiviert ist. Folgen Sie zur Aktivierung den Schritten unter Application integration for full table access.

Schritt 2: Einrichten der IAM-Berechtigungen für die Auftrag-Laufzeitrolle

Für den Lese- oder Schreibzugriff auf zugrunde liegende Daten benötigt eine Job-Runtime-Rolle zusätzlich zu den AWS Lake Formation Berechtigungen die `lakeformation:GetDataAccess` IAM-Berechtigung. Mit dieser Berechtigung wird der Anforderung temporärer Anmeldeinformationen für den Zugriff auf die Daten stattgegeben. AWS Lake Formation

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt, wie Sie IAM-Berechtigungen für den Zugriff auf ein Skript in Amazon S3, das Hochladen von Protokollen in Amazon S3, API-Berechtigungen für AWS Glue und die Berechtigung für den Zugriff auf AWS Lake Formation erteilen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ScriptAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/scripts/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LoggingAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/logs/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "GlueCatalogAccess",
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Action": [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:CreateTable",
        "glue:UpdateTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/default",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/default/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Schritt 2.1 AWS Lake Formation Berechtigungen konfigurieren

AWS Glue Spark-Jobs, die Daten aus Amazon S3 lesen, benötigen die AWS Lake Formation SELECT-Berechtigung.

AWS Glue Spark-Jobs, für die write/delete Daten in Amazon S3 ist eine AWS Lake Formation ALL-Genehmigung erforderlich.

AWS Glue Spark-Jobs, die mit dem AWS Glue Datenkatalog interagieren, benötigen die entsprechenden DESCRIBE-, ALTER- und DROP-Berechtigungen.

Schritt 3: Initialisieren Sie eine Spark-Sitzung für den vollständigen Tabellenzugriff mit AWS Lake Formation

Um auf Tabellen zuzugreifen AWS Lake Formation, bei denen registriert ist, müssen bei der Spark-Initialisierung die folgenden Konfigurationen festgelegt werden, um Spark für die Verwendung AWS Lake Formation von Anmeldeinformationen zu konfigurieren.

Um auf Tabellen zuzugreifen AWS Lake Formation, mit denen Sie registriert sind, müssen Sie Ihre Spark-Sitzung explizit für die Verwendung von AWS Lake Formation Anmeldeinformationen konfigurieren. Fügen Sie bei der Initialisierung Ihrer Spark-Sitzung die folgenden Konfigurationen hinzu:

```
from pyspark.sql import SparkSession

# Initialize Spark session with Lake Formation configurations
spark = SparkSession.builder \
    .appName("Lake Formation Full Table Access") \
    .config("spark.sql.catalog.glue_catalog",
 "org.apache.spark.sql.catalog.hive.GlueCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled", "true") \
    .config("spark.sql.defaultCatalog", "glue_catalog") \
    .getOrCreate()
```

Wichtige Konfigurationen:

- `spark.sql.catalog.glue_catalog`: Registriert einen Katalog mit dem Namen „glue_catalog“, der die Implementierung verwendet GlueCatalog
- `spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled`: Aktiviert explizit die AWS Lake Formation Integration für diesen Katalog
- Der Katalogname (in diesem Beispiel „glue_catalog“) kann angepasst werden, muss aber in beiden Konfigurationseinstellungen konsistent sein.

Hive

```
--conf spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.AWS
 Glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
```

```
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```

Iceberg

```
--conf spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.AWS
 Glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.<catalog>.AWS Glue.lakeformation-enabled=true
```

- `spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.AWS Glue.accesscontrol.AWSLakeFormationCredentialResolver`: Konfigurieren Sie das EMR-Dateisystem (EMRFS) so, dass AWS Lake Formation S3-Anmeldeinformationen für registrierte Tabellen verwendet werden. AWS Lake Formation Wenn die Tabelle nicht registriert ist, verwenden Sie die Anmeldeinformationen für die Auftrag-Laufzeitrolle.
- `spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true` und `spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true`: Konfigurieren Sie EMRFS so, dass beim Erstellen von S3-Ordnern der Content-Type-Header „application/x-directory“ anstelle des Suffixes „$folder$“ verwendet wird. Dies ist beim Lesen von AWS Lake Formation Tabellen erforderlich, da AWS Lake Formation Anmeldeinformationen das Lesen von Tabellenordnern mit dem Suffix $folder$ nicht zulassen.
- `spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true`: Konfigurieren Sie Spark so, dass die Überprüfung, ob der Tabellenspeicherort leer ist, vor der Erstellung übersprungen wird. Dies ist für AWS Lake Formation registrierte Tabellen erforderlich, da AWS Lake Formation Anmeldeinformationen zur Überprüfung des leeren Speicherorts erst nach der Erstellung der AWS Glue Datenkatalogtabelle verfügbar sind. Ohne diese Konfiguration validieren die Anmeldeinformationen für die Auftrag-Laufzeitrolle den Speicherort der leeren Tabelle.
- `spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true`: Konfigurieren Sie Spark so, dass der Amazon-S3-Ordner nach der Tabellenerstellung im Hive-Metastore erstellt wird. Dies ist für AWS Lake Formation registrierte Tabellen erforderlich, da AWS Lake Formation

Anmeldeinformationen für die Erstellung des Amazon S3 S3-Ordners erst nach der Erstellung der AWS Glue Datenkatalogtabelle verfügbar sind.

- `spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true`: Konfigurieren Sie Spark so, dass der Amazon-S3-Ordner vor dem Löschen von Tabellen im Hive-Metastore entfernt wird. Dies ist für AWS Lake Formation registrierte Tabellen erforderlich, da die AWS Lake Formation Anmeldeinformationen zum Löschen des S3-Ordners nach dem Löschen der Tabelle aus dem AWS Glue Datenkatalog nicht verfügbar sind.
- `spark.sql.catalog.<catalog>.AWS Glue.lakeformation-enabled=true`: Konfigurieren Sie den Iceberg-Katalog so, dass er AWS Lake Formation Amazon S3 S3-Anmeldeinformationen für AWS Lake Formation registrierte Tabellen verwendet. Wenn die Tabelle nicht registriert ist, verwenden Sie die Standardanmeldeinformationen für die Umgebung.

Nutzungsmuster

Verwenden von FTA mit DataFrames

Für Benutzer, die mit Spark vertraut sind, DataFrames kann es mit AWS Lake Formation Full Table Access verwendet werden.

AWS Glue 5.0 bietet native Spark-Unterstützung für Lake Formation Full Table Access und vereinfacht so die Arbeit mit geschützten Tabellen. Diese Funktion ermöglicht es AWS Glue AWS Glue 5.0-Spark-Jobs, Daten direkt zu lesen und zu schreiben, wenn vollständiger Tabellenzugriff gewährt wird, wodurch Einschränkungen aufgehoben werden, die zuvor bestimmte ETL-Operationen (Extrahieren, Transformieren und Laden) einschränkten. Sie können jetzt erweiterte Spark-Funktionen wie Resilient Distributed Datasets (RDDs), benutzerdefinierte Bibliotheken und benutzerdefinierte Funktionen (UDFs) mit AWS Lake Formation Tabellen nutzen.

Natives Spark-FTA in 5.0 AWS Glue

AWS Glue 5.0 unterstützt die Steuerung des vollständigen Tabellenzugriffs (FTA) in Apache Spark auf der Grundlage Ihrer in definierten Richtlinien. AWS Lake Formation Diese Kontrollebene ist ideal für Anwendungsfälle, bei denen Sicherheitsvorschriften auf Tabellenebene eingehalten werden müssen.

Beispiel für Apache-Iceberg-Tabellen

```
from pyspark.sql import SparkSession

catalog_name = "spark_catalog"
```

```
aws_region = "us-east-1"
aws_account_id = "123456789012"
warehouse_path = "s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse/"

spark = SparkSession.builder \

 .config("spark.sql.extensions","org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensi
 \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.warehouse", f"{warehouse_path}") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.client.region",f"{aws_region}") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.account-id",f"{aws_account_id}") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.lakeformation-enabled","true") \
    .config(f"spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled", "true") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.catalog-impl",
 "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog") \
    .config(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.io-impl",
 "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO") \
    .config("spark.sql.defaultCatalog", catalog_name) \  # Add this line
    .getOrCreate()

database_name = "your_database"
table_name = "your_table"

df = spark.sql(f"select * from {database_name}.{table_name}")
df.show()
```

Erforderliche IAM-Berechtigungen

Ihre Rolle bei der Ausführung von AWS Glue Aufgaben muss über Folgendes verfügen:

```
{
    "Action": "lakeformation:GetDataAccess",
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
}
```

Außerdem die entsprechenden S3-Zugriffsberechtigungen für Ihre Datenspeicherorte.

Lake-Formation-Konfiguration

Vor der Verwendung von nativem Spark FTA in AWS Glue 5.0:

1. Erlauben Sie Abfrage-Engines von Drittanbietern den Zugriff auf Daten ohne Überprüfung des IAM-Sitzungs-Tags in AWS Lake Formation
2. Erteilen Sie Ihrer AWS Glue Jobausführungsrolle über AWS Lake Formation die Konsole die entsprechenden Tabellenberechtigungen
3. Konfigurieren Sie Ihre Spark-Sitzung mit den erforderlichen Parametern, die im obigen Beispiel gezeigt werden.

Verwenden von FTA mit DynamicFrames

AWS Glue Die native Version DynamicFrames kann mit AWS Lake Formation vollständigem Tabellenzugriff für optimierte ETL-Operationen verwendet werden. Full Table Access (FTA) bietet ein Sicherheitsmodell, das Berechtigungen auf Tabellenebene gewährt. Das ermöglicht im Vergleich zu Fine-Grained Access Control (FGAC) eine schnellere Datenverarbeitung, da der Aufwand für Berechtigungsprüfungen auf Zeilen- und Spaltenebene umgangen wird. Dieser Ansatz ist nützlich, wenn Sie ganze Tabellen verarbeiten müssen und Berechtigungen auf Tabellenebene Ihren Sicherheitsanforderungen entsprechen.

In AWS Glue 4.0 war DynamicFrames mit FTA eine spezifische GlueContext Konfiguration erforderlich. Bestehender AWS Glue DynamicFrame 4.0-Code mit FTA wird in AWS Glue 5.0 weiterhin funktionieren, aber die neuere Version bietet auch native Spark FTA-Unterstützung mit größerer Flexibilität. Für neue Entwicklungen sollten Sie den in DataFrames diesem Abschnitt beschriebenen systemeigenen Spark-Ansatz in Betracht ziehen, insbesondere wenn Sie zusätzliche Funktionen wie Resilient Distributed Datasets (RDDs), benutzerdefinierte Bibliotheken und benutzerdefinierte Funktionen (UDFs) mit Tabellen benötigen. AWS Lake Formation

Erforderliche Berechtigungen

Die IAM-Rolle, die Ihren Glue-Auftrag ausführt, muss Folgendes haben:

- `lakeformation:GetDataAccess`-Berechtigung
- Entsprechende Lake-Formation-Tabellenberechtigungen, die über die Lake-Formation-Konsole erteilt wurden

Beispiel für eine DynamicFrame Implementierung in 5.0 AWS Glue

```
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext
```

```
# Initialize Glue context
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)

# Configure catalog for Iceberg tables
catalog_name = "glue_catalog"
aws_region = "us-east-1"
aws_account_id = "123456789012"
warehouse_path = "s3://amzn-s3-demo-bucket/warehouse/"

spark = glueContext.spark_session
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.warehouse", f"{warehouse_path}")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.catalog-impl",
 "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.io-impl",
 "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.lakeformation-enabled","true")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.client.region",f"{aws_region}")
spark.conf.set(f"spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.id", f"{aws_account_id}")

# Read Lake Formation-protected table with DynamicFrame
df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
    database="your_database",
    table_name="your_table"
)
```

Zusätzliche Konfiguration

Konfigurieren Sie den vollständigen Tabellenzugriffsmodus in AWS Glue Studio Notebooks

Um über interaktive Spark-Sitzungen in AWS Glue Studio Notebooks auf AWS Lake Formation registrierte Tabellen zuzugreifen, müssen Sie den Kompatibilitätsberechtigungsmodus verwenden. Verwenden Sie den `%%configure`-Magic-Befehl, um Ihre Spark-Konfiguration einzurichten, bevor Sie Ihre interaktive Sitzung starten. Diese Konfiguration muss der erste Befehl in Ihrem Notebook sein, da sie nach dem Start der Sitzung nicht mehr angewendet werden kann. Wählen Sie die Konfiguration basierend auf Ihrem Tabellentyp aus:

Für Hive-Tabellen

```
%%configure
```

```
--conf
 spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationC
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```

Für Iceberg-Tabellen

```
%%configure
--conf
 spark.hadoop.fs.s3.credentialsResolverClass=com.amazonaws.glue.accesscontrol.AWSLakeFormationC
--conf spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true
--conf spark.hadoop.fs.s3.folderObject.autoAction.disabled=true
--conf spark.sql.catalog.skipLocationValidationOnCreateTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.createDirectoryAfterTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.lakeformation-enabled=true
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.warehouse=s3://example-s3-bucket_DATA_LOCATION
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.account-id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.glue_catalog.glue.region=REGION
```

Ersetzen Sie die Platzhalter:

- S3_DATA_LOCATION: *s3://amzn-s3-demo-bucket*
- REGION: *AWS Region (e.g., us-east-1)*
- KONTO-ID: *Your AWS Account ID*

> **Note**
>
> Sie müssen diese Konfigurationen festlegen, bevor Sie Spark-Operationen in Ihrem Notebook ausführen.

Unterstützte Vorgänge

Bei diesen Vorgängen werden AWS Lake Formation Anmeldeinformationen für den Zugriff auf die Tabellendaten verwendet.

> **Note**
>
> Bei der Aktivierung AWS Lake Formation:
>
> - Für FTA: Aktivieren der Spark-Konfiguration `spark.sql.catalog.{catalog_name}.glue.lakeformation-enabled`

- CREATE TABLE
- ALTER TABLE
- INSERT INTO
- INSERT OVERWRITE
- SELECT
- UPDATE
- MERGE INTO
- DELETE FROM
- ANALYZE TABLE
- REPAIR TABLE
- DROP TABLE
- Spark-Datenquellenabfragen
- Spark-Datenquellenschreibvorgänge

> **Note**
>
> Operationen, die oben nicht aufgeführt sind, verwenden weiterhin IAM-Berechtigungen für den Zugriff auf Tabellendaten.

Migration von AWS Glue 4.0 auf AWS Glue 5.0 FTA

Bei der Migration von AWS Glue 4.0 GlueContext FTA auf AWS Glue 5.0 native Spark FTA:

1. Erlauben Sie Abfrage-Engines von Drittanbietern den Zugriff auf Daten ohne Überprüfung des IAM-Sitzungstags in AWS Lake Formation. Befolgen Sie Schritt 1: Aktivieren Sie den vollständigen Tabellenzugriff in AWS Lake Formation.
2. Sie müssen die Auftrag-Laufzeitrolle nicht ändern. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Rolle „ AWS Glue Job Execution“ über die Berechtigung Lakeformation: IAM verfügt. GetDataAccess
3. Ändern Sie die Spark-Sitzungskonfigurationen im Skript. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Spark-Konfigurationen vorhanden sind:

```
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=s3://<bucket-name>/warehouse/
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region=<REGION>
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=ACCOUNT_ID
--conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.lakeformation-enabled=true
--conf spark.sql.catalog.dropDirectoryBeforeTable.enabled=true
```

4. Aktualisieren Sie das Skript so, dass es auf native GlueContext DataFrames Spark-Version umgestellt wurde. DataFrames
5. Aktualisieren Sie Ihren AWS Glue Job, um AWS Glue 5.0 zu verwenden

Überlegungen und Einschränkungen

- Wenn eine Hive-Tabelle mit einem Auftrag erstellt wird, für den der vollständige Tabellenzugriff nicht aktiviert ist, und keine Datensätze eingefügt werden, schlagen nachfolgende Lese- oder Schreibvorgänge aus einem Auftrag mit vollständigem Tabellenzugriff fehl. Das liegt daran, dass AWS Glue Spark ohne vollständigen Tabellenzugriff dem Namen des Tabellenordners das Suffix $folder$ hinzufügt. Um dieses Problem zu lösen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Fügen Sie mindestens eine Zeile aus einem Auftrag in die Tabelle ein, für den FTA nicht aktiviert ist.
  - Konfigurieren Sie den Auftrag, für den FTA nicht aktiviert ist, so, dass er das Suffix „$folder$“ im Ordnernamen in S3 nicht verwendet. Dies kann durch Einstellen der Spark-Konfiguration `spark.hadoop.fs.s3.useDirectoryHeaderAsFolderObject=true` erreicht werden.
  - Erstellen eines Amazon-S3-Ordners am Tabellenspeicherort `s3://path/to/table/table_name` mit der Amazon-S3-Konsole oder Amazon-S3-CLI.
- Full Table Access funktioniert ausschließlich mit dem EMR-Dateisystem (EMRFS). Das S3A-Dateisystem ist nicht kompatibel.

- Full Table Access wird für Hive- und Iceberg-Tabellen unterstützt. Support für Hudi- und Delta-Tabellen wurde noch nicht hinzugefügt.
- Jobs, die auf Tabellen mit FGAC-Regeln (AWS Lake Formation Fine-Grained Access Control) oder Datenkatalogsichten verweisen, schlagen fehl. AWS Glue Um eine Tabelle mit FGAC-Regeln oder einer AWS Glue Datenkatalogsicht abzufragen, müssen Sie den FGAC-Modus verwenden. Sie können den FGAC-Modus aktivieren, indem Sie die in der AWS Dokumentation beschriebenen Schritte ausführen: Verwenden AWS Glue von with für eine detaillierte Zugriffskontrolle. AWS Lake Formation
- Der vollständige Tabellenzugriff unterstützt Spark Streaming nicht.
- Kann nicht gleichzeitig mit FGAC verwendet werden.

Verwendung von AWS Glue mit AWS Lake Formation für eine feinkörnige Zugriffskontrolle

-Übersicht

Mit AWS Glue Version 5.0 und höher können Sie detaillierte Zugriffskontrollen auf Datenkatalogtabellen anwenden, die von S3 unterstützt werden. AWS Lake Formation Mit dieser Funktion können Sie Zugriffskontrollen auf Tabellen-, Zeilen-, Spalten- und Zellenebene für read-Abfragen innerhalb Ihrer AWS Glue für Apache-Spark-Aufträge konfigurieren. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über Lake Formation und wie Sie es mit AWS Glue verwenden können.

`GlueContext`Eine basierte Zugriffskontrolle auf Tabellenebene mit AWS Lake Formation Berechtigungen, die in Glue 4.0 oder früher unterstützt wurden, wird in Glue 5.0 nicht unterstützt. Verwenden Sie die neue native differenzierte Zugriffskontrolle (FGAC) von Spark in Glue 5.0. Beachten Sie folgende Details:

- Wenn Sie Fine Grained Access Control (FGAC) für die row/column/cell Zugriffskontrolle benötigen, müssen Sie in Glue 4.0 von `GlueContext` /Glue und DynamicFrame in Glue 5.0 vor Spark-Dataframe migrieren. Beispiele finden Sie unter Migration von GlueContext/Glue DynamicFrame zu Spark DataFrame
- Wenn Sie Full Table Access Control (FTA) benötigen, können Sie FTA DynamicFrames in AWS Glue 5.0 nutzen. Sie können auch zum nativen Spark-Ansatz migrieren, um zusätzliche Funktionen wie Resilient Distributed Datasets (RDDs), benutzerdefinierte Bibliotheken und benutzerdefinierte

Funktionen (UDFs) mit Tabellen zu nutzen. AWS Lake Formation Beispiele finden Sie unter Migration von AWS Glue 4.0 zu AWS Glue 5.0.

- Wenn Sie FGAC nicht benötigen, ist keine Migration zu Spark DataFrame erforderlich und `GlueContext`-Features wie Auftragslesezeichen und Push-Down-Prädikate funktionieren weiterhin.
- Aufträge mit FGAC erfordern mindestens 4 Worker: einen Benutzertreiber, einen Systemtreiber, einen System-Executor und einen Standby-Benutzer-Executor.

Für die Verwendung von AWS AWS Lake Formation Glue mit fallen zusätzliche Gebühren an.

So funktioniert AWS Glue mit AWS Lake Formation

Wenn Sie AWS Glue mit Lake Formation verwenden, können Sie für jeden Spark-Job eine Berechtigungsebene erzwingen, um die Lake Formation Formation-Berechtigungssteuerung anzuwenden, wenn AWS Glue Jobs ausführt. AWS Glue verwendet Spark-Ressourcenprofile, um zwei Profile für die effektive Ausführung von Jobs zu erstellen. Das Benutzerprofil führt vom Benutzer bereitgestellten Code aus, während das Systemprofil die Lake-Formation-Richtlinien durchsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist AWS Lake Formation und Überlegungen und Einschränkungen.

Im Folgenden finden Sie einen allgemeinen Überblick darüber, wie AWS Glue Zugriff auf Daten erhält, die durch die Sicherheitsrichtlinien von Lake Formation geschützt sind.



1. Ein Benutzer ruft die `StartJobRun` API für einen AWS Lake Formation-fähigen AWS Glue-Job auf.
2. AWS Glue sendet den Job an einen Benutzertreiber und führt den Job im Benutzerprofil aus. Der Benutzertreiber führt eine schlanke Version von Spark aus, die nicht in der Lage ist, Aufgaben zu starten, Executors anzufordern, auf S3 oder den Glue-Katalog zuzugreifen. Er erstellt einen Auftragsplan.
3. AWS Glue richtet einen zweiten Treiber ein, den Systemtreiber, und führt ihn im Systemprofil aus (mit einer privilegierten Identität). AWS Glue richtet einen verschlüsselten TLS-Kanal zwischen den beiden Treibern für die Kommunikation ein. Der Benutzertreiber verwendet den Kanal,

um die Auftragspläne an den Systemtreiber zu senden. Der Systemtreiber führt keinen vom Benutzer übermittelten Code aus. Er führt Spark vollständig aus und kommuniziert mit S3 und dem Datenkatalog für den Datenzugriff. Er fordert Executors an und stellt den Auftragsplan in eine Abfolge von Ausführungsphasen zusammen.

4. AWS Glue führt dann die Stufen auf Executoren mit dem Benutzertreiber oder Systemtreiber aus. Benutzercode wird in jeder Phase ausschließlich auf Benutzerprofil-Executors ausgeführt.
5. Stufen, die Daten aus Datenkatalogtabellen lesen, die durch Sicherheitsfilter geschützt sind AWS Lake Formation oder solche, die Sicherheitsfilter anwenden, werden an System-Executoren delegiert.

Mindestanforderung an Worker

Ein Lake Formation-fähiger Job in AWS Glue erfordert mindestens 4 Worker: einen Benutzertreiber, einen Systemtreiber, einen System-Executor und einen Standby-User Executor. Dies ist ein Anstieg der Mindestanzahl von 2 Arbeitern, die für AWS Standardklebearbeiten erforderlich sind.

Ein Lake Formation-fähiger Job in AWS Glue verwendet zwei Spark-Treiber — einen für das Systemprofil und einen weiteren für das Benutzerprofil. Ebenso sind die Executors in zwei Profile unterteilt:

- System-Executors: Bearbeiten Aufgaben, bei denen Lake-Formation-Datenfilter angewendet werden.
- Benutzer-Executoren: Werden bei Bedarf vom Systemtreiber angefordert.

Da Spark-Jobs von Natur aus faul sind, reserviert AWS Glue 10% der gesamten Arbeiter (mindestens 1), nach Abzug der beiden Treiber, für Benutzerausführungen.

Für alle Lake-Formation-fähigen Aufträge ist Auto Scaling aktiviert. Das bedeutet, dass die Benutzer-Executors nur bei Bedarf gestartet werden.

Eine Beispielkonfiguration finden Sie unter Überlegungen und Einschränkungen.

IAM-Berechtigungen für die Auftrag-Laufzeitrolle

Lake Formation Formation-Berechtigungen kontrollieren den Zugriff auf AWS Glue Data Catalog-Ressourcen, Amazon S3 S3-Standorte und die zugrunde liegenden Daten an diesen Standorten. IAM-Berechtigungen kontrollieren den Zugriff auf Lake Formation und AWS Glue APIs sowie auf

Ressourcen. Obwohl Sie möglicherweise über die Lake-Formation-Berechtigung verfügen, auf eine Tabelle im Datenkatalog (SELECT) zuzugreifen, schlägt Ihr Vorgang fehl, wenn Sie nicht über die IAM-Berechtigung für den `glue:Get*`-API-Vorgang verfügen.

Die folgende Beispielrichtlinie beschreibt, wie Sie IAM-Berechtigungen für den Zugriff auf ein Skript in S3, das Hochladen von Protokollen in S3, API-Berechtigungen für AWS Glue und die Berechtigung für den Zugriff auf Lake Formation erteilen.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ScriptAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*.amzn-s3-demo-bucket/scripts",
        "arn:aws:s3:::*.amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LoggingAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/logs/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "GlueCatalogAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:Get*",
        "glue:Create*",
        "glue:Update*"
```

```
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lakeformation:GetDataAccess"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

Lake-Formation-Berechtigungen für die Auftrag-Laufzeitrolle einrichten

Registrieren Sie zunächst den Speicherort Ihrer Hive-Tabelle bei Lake Formation. Erstellen Sie anschließend Berechtigungen für Ihre Auftrag-Laufzeitrolle für die gewünschte Tabelle. Weitere Informationen zu Lake Formation finden Sie unter Was ist AWS Lake Formation? im AWS Lake Formation Entwicklerhandbuch.

Nachdem Sie die Lake-Formation-Berechtigungen eingerichtet haben, können Sie Spark-Aufträge auf AWS Glue senden.

Senden einer Auftragsausführung

Nachdem Sie die Lake Formation Grants eingerichtet haben, können Sie Spark-Jobs auf AWS Glue einreichen. Um Iceberg-Aufträge auszuführen, müssen Sie die folgenden Spark-Konfigurationen angeben. Geben Sie den folgenden Parameter ein, um die Konfiguration über Glue-Auftragsparameter vorzunehmen:

- Schlüssel:

```
--conf
```

- Wert:

```
spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
       --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=<S3_DATA_LOCATION>
       --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=<ACCOUNT_ID>
       --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region=<REGION>
       --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.endpoint=https://
glue.<REGION>.amazonaws.com
```

Verwenden einer interaktiven Sitzung

Nachdem Sie die AWS Lake Formation Grants eingerichtet haben, können Sie interaktive Sessions auf AWS Glue verwenden. Sie müssen die folgenden Spark-Konfigurationen über die `%%configure`-Magic angeben, bevor Sie Code ausführen.

```
%%configure
{
    "--enable-lakeformation-fine-grained-access": "true",
    "--conf":
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog
 --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=<S3_DATA_LOCATION> --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog.catalog-impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog
 --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO --
conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.client.region=<REGION> --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.account-id=<ACCOUNT_ID> --conf
 spark.sql.catalog.spark_catalog.glue.endpoint=https://glue.<REGION>.amazonaws.com"
}
```

FGAC für AWS Glue 5.0 Notebook oder interaktive Sitzungen

Um Fine-Grained Access Control (FGAC) in AWS Glue zu aktivieren, müssen Sie die für Lake Formation erforderlichen Spark-Konfigurationen als Teil von %%configure Magic angeben, bevor Sie die erste Zelle erstellen.

Eine spätere Angabe über die Aufrufe `SparkSession.builder().conf("").get()` oder `SparkSession.builder().conf("").create()` reicht nicht aus. Dies ist eine Änderung gegenüber dem Verhalten von AWS Glue 4.0.

Unterstützung für das offene Tabellenformat

AWS Glue Version 5.0 oder höher bietet Unterstützung für eine feinkörnige Zugriffskontrolle auf Basis von Lake Formation. AWS Glue unterstützt die Tabellentypen Hive und Iceberg. In der folgenden Tabelle werden alle unterstützten Vorgänge beschrieben.

Operationen	Hive	Iceberg
DDL-Befehle	Nur mit IAM-Rollenberechtigungen	Nur mit IAM-Rollenberechtigungen
Inkrementelle Abfragen	Nicht zutreffend	Vollständig unterstützt
Zeitreiseabfragen	Gilt nicht für dieses Tabellenformat	Vollständig unterstützt
Metadaten-Tabellen	Gilt nicht für dieses Tabellenformat	Wird unterstützt, aber bestimmte Tabellen sind ausgeblendet. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen und Einschränkungen.
`DML INSERT`	Nur mit IAM-Berechtigungen	Nur mit IAM-Berechtigungen
DML-UPDATE	Gilt nicht für dieses Tabellenformat	Nur mit IAM-Berechtigungen
`DML DELETE`	Gilt nicht für dieses Tabellenformat	Nur mit IAM-Berechtigungen
Lesevorgänge	Vollständig unterstützt	Vollständig unterstützt
Gespeicherte Prozeduren	Nicht zutreffend	Unterstützt mit den Ausnahmen von `register_table` und `migrate`. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen und Einschränkungen.

Migration von GlueContext/Glue DynamicFrame zu Spark DataFrame

Im Folgenden finden Sie Python- und Scala-Beispiele für die Migration von `GlueContext`/Glue `DynamicFrame` in Glue 4.0 zu Spark `DataFrame` in Glue 5.0.

Python

Vorher:

```
escaped_table_name= ``<dbname>`.`<table_name>``

additional_options = {
  "query": f'select * from {escaped_table_name} WHERE column1 = 1 AND column7 = 7'
}

# DynamicFrame example
dataset = glueContext.create_data_frame_from_catalog(
    database="<dbname>",
    table_name=escaped_table_name,
    additional_options=additional_options)
```

Nachher:

```
table_identifier= ``<catalogname>`.`<dbname>`.`<table_name>`` #catalogname is optional

# DataFrame example
dataset = spark.sql(f'select * from {table_identifier} WHERE column1 = 1 AND column7 =
 7')
```

Scala

Vorher:

```
val escapedTableName = "`<dbname>`.`<table_name>`"

val additionalOptions = JsonOptions(Map(
    "query" -> s"select * from $escapedTableName WHERE column1 = 1 AND column7 = 7"
    )
)

# DynamicFrame example
val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(
```

```
    database="<dbname>",
    tableName=escapedTableName,
    additionalOptions=additionalOptions).getDataFrame()
```

Nachher:

```
val tableIdentifier = "`<catalogname>`.`<dbname>`.`<table_name>`" //catalogname is
 optional

# DataFrame example
val datasource0 = spark.sql(s"select * from $tableIdentifier WHERE column1 = 1 AND
 column7 = 7")
```

Überlegungen und Einschränkungen

Berücksichtigen Sie folgende Überlegungen und Einschränkungen, wenn Sie Lake Formation mit AWS Glue verwenden.

- AWS Glue with Lake Formation ist in allen unterstützten Regionen verfügbar.
- AWS Glue unterstützt eine feinkörnige Zugriffskontrolle über Lake Formation nur für Apache Hive- und Apache Iceberg-Tabellen. Zu den Apache-Hive-Formaten gehören Parquet, ORC und CSV.
- Sie können Lake Formation nur mit Spark-Aufträgen verwenden.
- AWS Glue mit Lake Formation unterstützt nur eine einzige Spark-Sitzung während eines Jobs.
- Wenn Lake Formation aktiviert ist, benötigt AWS Glue eine größere Anzahl von Workern, da es einen Systemtreiber, Systemausführungen, einen Benutzertreiber und optional Benutzerausführungen benötigt (erforderlich, wenn Ihr Job UDFs oder hat). `spark.createDataFrame`
- AWS Glue with Lake Formation unterstützt nur kontenübergreifende Tabellenabfragen, die über Ressourcenlinks gemeinsam genutzt werden. Der Name des Ressourcenlinks muss identisch sein mit dem Namen der Ressource des Quellkontos.
- Um eine differenzierte Zugriffskontrolle für AWS Glue-Jobs zu aktivieren, übergeben Sie den `--enable-lakeformation-fine-grained-access` Job-Parameter.
- Sie können Ihre AWS Glue-Jobs so konfigurieren, dass sie mit der AWS Glue-Hierarchie mit mehreren Katalogen funktionieren. Informationen zu den Konfigurationsparametern, die mit der AWS `StartJobRun` Glue-API verwendet werden können, finden Sie unter Arbeiten mit der Multi-Katalog-Hierarchie von AWS Glue auf EMR Serverless.
- Folgendes wird nicht unterstützt:

  - Resilient Distributed Datasets (RDD)
  - Spark-Streaming
  - Schreiben mit von Lake Formation erteilten Berechtigungen
  - Zugriffskontrolle für verschachtelte Spalten
- AWS Glue blockiert Funktionen, die die vollständige Isolierung des Systemtreibers untergraben könnten, darunter die folgenden:
  - UDTs, HiveUDFs und alle benutzerdefinierten Funktionen, die benutzerdefinierte Klassen beinhalten
  - Benutzerdefinierte Datenquellen
  - Bereitstellung zusätzlicher JARs für Spark-Erweiterungen, Connectors oder Metastore
  - `ANALYZE TABLE` command
- Um Zugriffskontrollen, `EXPLAIN PLAN` und DDL-Vorgänge durchzusetzen, z. B. `DESCRIBE TABLE`, sollten eingeschränkte Informationen nicht offengelegt werden.
- AWS Glue schränkt den Zugriff auf die Spark-Logs von Systemtreibern in Formation-enabled Lake-Anwendungen ein. Weil der Systemtreiber mit mehr Zugriffsrechten ausgeführt wird, können Ereignisse und Protokolle, die der Systemtreiber generiert, vertrauliche Informationen enthalten. Um zu verhindern, dass unbefugte Benutzer oder Code auf diese sensiblen Daten zugreifen, hat AWS Glue den Zugriff auf Systemtreiberprotokolle deaktiviert. Wenden Sie sich zur Fehlerbehebung an den AWS Support.
- Wenn Sie einen Tabellenspeicherort bei Lake Formation registriert haben, durchläuft der Datenzugriffspfad unabhängig von der IAM-Berechtigung für die AWS -Glue-Auftrag-Laufzeitrolle die gespeicherten Anmeldeinformationen von Lake Formation. Wenn Sie die mit dem Tabellenspeicherort registrierte Rolle falsch konfigurieren, schlagen gesendete Aufträge fehl, die die Rolle mit der S3-IAM-Berechtigung für den Tabellenspeicherort verwenden.
- Beim Schreiben in eine Lake-Formation-Tabelle werden IAM-Berechtigungen und nicht die von Lake Formation erteilten Berechtigungen verwendet. Wenn Ihre Auftrag-Laufzeitrolle über die erforderlichen S3-Berechtigungen verfügt, können Sie sie zum Ausführen von Schreibvorgängen verwenden.

Im Folgenden werden Einschränkungen und Überlegungen bei der Verwendung von Apache Iceberg aufgeführt:

- Sie können Apache Iceberg nur mit Sitzungskatalogen und nicht mit beliebig benannten Katalogen verwenden.

- Iceberg-Tabellen, die in Lake Formation registriert sind, unterstützen nur die Metadatentabellen `history`metadata_log_entries,`snapshots`,`files`,`manifests`, und`refs`. AWS Glue blendet die Spalten aus, die möglicherweise vertrauliche Daten enthalten, wie `partitions`path, und`summaries`. Diese Einschränkung gilt nicht für Iceberg-Tabellen, die nicht in Lake Formation registriert sind.
- Tabellen, die Sie nicht in Lake Formation registrieren, unterstützen alle gespeicherten Iceberg-Prozeduren. Die Prozeduren `register_table` und `migrate` werden für keine Tabellen unterstützt.
- Wir empfehlen, Iceberg DataFrameWriterV2 anstelle von V1 zu verwenden.

Beispiel für Worker-Zuordnung

Für einen Auftrag, der mit folgenden Parametern konfiguriert wurde:

```
--enable-lakeformation-fine-grained-access=true
--number-of-workers=20
```

Die Worker-Zuordnung würde so lauten:

- Ein Worker für den Benutzertreiber.
- Ein Worker für den Systemtreiber.
- 10 % der verbleibenden 18 Worker (d. h. 2 Worker) sind für die Ausführung durch Benutzer-Executors reserviert.
- Bis zu 16 Worker sind für System-Executors vorgesehen.

Wenn Auto Scaling aktiviert ist, können die Benutzer-Executors bei Bedarf jede der nicht zugewiesenen Kapazitäten der System-Executors nutzen.

Steuern der Benutzer-Executor-Zuordnung

Sie können den Reservierungsprozentsatz für Benutzer-Executors mit der folgenden Konfiguration anpassen:

```
--conf spark.dynamicAllocation.maxExecutorsRatio=<value between 0 and 1>
```

Mit dieser Konfiguration kann genau gesteuert werden, wie viele Benutzer-Executors im Verhältnis zur verfügbaren Gesamtkapazität reserviert werden.

Fehlerbehebung

In den folgenden Abschnitten finden Sie Lösungen zur Fehlerbehebung.

Protokollierung

AWS Glue verwendet Spark-Ressourcenprofile, um die Auftragsausführung aufzuteilen. AWS Glue verwendet das Benutzerprofil, um den von Ihnen bereitgestellten Code auszuführen, während das Systemprofil die Lake Formation-Richtlinien durchsetzt. Sie können auf die Protokolle für die Aufgaben zugreifen, die unter dem Benutzerprofil ausgeführt wurden.

Live-UI und Spark History Server

In der Live-UI und auf dem Spark History Server werden alle Spark-Ereignisse aus dem Benutzerprofil und aus dem Systemtreiber redigierte Ereignisse generiert.

Sie können alle Aufgaben sowohl der Benutzer- als auch der Systemtreiber auf der Registerkarte Executors sehen. Protokolllinks sind jedoch nur für das Benutzerprofil verfügbar. Außerdem werden einige Informationen aus der Live-UI redigiert, z. B. die Anzahl der Ausgabedatensätze.

Auftrag schlägt fehl, weil die Lake-Formation-Berechtigungen unzureichend sind

Stellen Sie sicher, dass Ihre Auftrag-Laufzeitrolle über die Berechtigungen zum Ausführen von SELECT und DESCRIBE für die Tabelle verfügt, auf die Sie zugreifen.

Auftrag mit RDD-Ausführung ist fehlgeschlagen

AWS Glue unterstützt derzeit keine Resilient Distributed Dataset (RDD) -Operationen für Lake Formation-fähige Jobs.

Auf Datendateien in Amazon S3 kann nicht zugegriffen werden

Stellen Sie sicher, dass Sie den Data-Lake-Standort in Lake Formation registriert haben.

Sicherheitsvalidierungsausnahme

AWS Glue hat einen Fehler bei der Sicherheitsüberprüfung festgestellt. Wenden Sie sich an den AWS Support, um Unterstützung zu erhalten

Gemeinsame Nutzung des AWS Glue-Datenkatalogs und der Tabellen für mehrere Konten

Sie können Datenbanken und Tabellen für mehrere Konten freigeben und trotzdem Lake Formation verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Kontoübergreifender Datenaustausch in Lake Formation und Wie teile ich den AWS Glue-Datenkatalog und die Tabellen kontoübergreifend mit? .

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Auswahl zwischen differenzierter Zugriffskontrolle (Fine-grained access control, FGAC) und vollständigem Tabellenzugriff (Full table access, FTA) für Ihre Workload.

Feature	Differenzierte Zugriffskontrolle (FGAC, Fine-Grained Access Control)	Vollständiger Tabellenzugriff (FTA)
Zugriffsebene	Spalten-/Zeilenebene	Vollständige Tabelle
Anwendungsfall	Abfragen und ETL mit eingeschränkten Berechtigungen	ETL
Auswirkung auf die Leistung	Erfordert system/user Speicherübergänge für die Evaluierung der Zugriffskontrolle, was die Latenz erhöht	Optimierte Leistung

Verwenden von Amazon S3 Access Grants mit AWS Glue

Mit Glue Version 5.0 bieten Amazon S3 Access Grants eine skalierbare Zugriffskontrolllösung, mit der Sie den Zugriff auf Ihre Amazon S3 S3-Daten erweitern können. AWS Glue Wenn Sie für Ihre S3-Daten eine komplexe oder umfangreiche Berechtigungskonfiguration haben, können Sie mit S3 Access Grants die S3-Datenberechtigungen für Benutzer und Rollen skalieren.

Verwenden Sie S3 Access Grants, um den Zugriff auf Amazon S3 S3-Daten über die Berechtigungen hinaus zu erweitern, die durch die Runtime-Rolle oder die IAM-Rollen gewährt werden, die den Identitäten mit Zugriff auf Ihren Job zugewiesen sind. AWS Glue Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten des Zugriffs mit S3 Access Grants im Benutzerhandbuch zu Amazon S3.

Wie AWS Glue funktioniert mit S3 Access Grants

AWS Glue Versionen 5.0 und höher bieten eine native Integration mit S3 Access Grants. Sie können S3 Access Grants aktivieren AWS Glue und Spark-Jobs ausführen. Wenn ein Spark-Auftrag eine Anfrage für S3-Daten stellt, stellt Amazon S3 temporäre Anmeldeinformationen bereit, die auf den jeweiligen Bucket, das Präfix oder das Objekt beschränkt sind.

Im Folgenden finden Sie einen allgemeinen Überblick darüber, wie Sie AWS Glue auf Daten zugreifen können, auf die S3 Access Grants den Zugriff verwaltet.



1. Ein Benutzer reicht einen AWS Glue Spark-Job ein, der in Amazon S3 gespeicherte Daten verwendet.
2. AWS Glue stellt eine Anfrage für S3 Access Grants, um temporäre Anmeldeinformationen für den Benutzer zu verkaufen, die Zugriff auf den Bucket, das Präfix oder das Objekt gewähren.
3. AWS Glue gibt temporäre Anmeldeinformationen in Form eines STS-Tokens (AWS Security Token Service) für den Benutzer zurück. Das Token ist für den Zugriff auf den S3-Bucket, das S3-Präfix oder das S3-Objekt vorgesehen.
4. AWS Glue verwendet das STS-Token, um Daten aus S3 abzurufen.
5. AWS Glue empfängt die Daten von S3 und gibt die Ergebnisse an den Benutzer zurück.

Überlegungen zu S3 Access Grants mit AWS Glue

Beachten Sie die folgenden Verhaltensweisen und Einschränkungen, wenn Sie S3 Access Grants mit verwenden AWS Glue.

Unterstützung von Funktionen

- S3 Access Grants wird mit AWS Glue Versionen 5.0 und höher unterstützt.
- Spark ist der einzige unterstützte Jobtyp, wenn Sie S3 Access Grants mit verwenden AWS Glue.
- Delta Lake und Hudi sind die einzigen unterstützten Open-Table-Formate, wenn Sie S3 Access Grants mit verwenden. AWS Glue
- Die folgenden Funktionen werden bei der Verwendung mit S3 Access Grants nicht unterstützt:
  - Apache-Iceberg-Tabellen

- AWS CLI-Anfragen an Amazon S3, die IAM-Rollen verwenden
- S3-Zugriff über das Open-Source-Protokoll S3A

Überlegungen zum Verhalten

- AWS Glue stellt einen Cache für Anmeldeinformationen bereit, um sicherzustellen, dass ein Benutzer innerhalb eines Spark-Jobs nicht wiederholt dieselben Anmeldeinformationen anfordern muss. Fordert daher AWS Glue immer das Standardrecht an, wenn es Anmeldeinformationen anfordert. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf S3-Daten anfordern im Benutzerhandbuch zu Amazon S3.

Richten Sie S3 Access Grants ein mit AWS Glue

Voraussetzungen

Der Aufrufer oder Administrator hat eine S3-Access-Grants-Instance erstellt.

Richten Sie AWS Glue Richtlinien und Auftragskonfigurationen ein

Um S3 Access Grants mit einzurichten, müssen AWS Glue Sie Vertrauens- und IAM-Richtlinien konfigurieren und die Konfiguration über die Jobparameter übergeben.

1. Konfigurieren Sie die folgenden minimalen Vertrauens- und IAM-Richtlinien für die Rolle, die für Grants verwendet wird (die AWS Glue Rolle, die Sitzungen oder Jobs ausführt).

   Vertrauensrichtlinie:

```
{
            "Sid": "Stmt1234567891011",
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:SetSourceIdentity",
                "sts:SetContext"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "access-grants.s3.amazonaws.com"
            },
            "Condition": {
                "StringEquals": {
```

```
                    "aws:SourceAccount": "123456789012",
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:<region>:123456789012:access-grants/
default"
                }
            }
        }
```

IAM-Richtlinie:

```
{
            "Sid": "S3Grants",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetDataAccess",
                "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:<region>:123456789012:access-grants/default"
        },
        {
            "Sid": "BucketLevelReadPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "123456789012"
                },
                "ArnEquals": {
                    "s3:AccessGrantsInstanceArn": [
                        "arn:aws:s3:<region>:123456789012:access-grants/default"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "ObjectLevelReadPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
```

```
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:GetObjectAcl",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:ListMultipartUploadParts"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "123456789012"
                },
                "ArnEquals": {
                    "s3:AccessGrantsInstanceArn": [
                        "arn:aws:s3:<region>:123456789012:access-grants/default"
                    ]
                }
            }
        }
```

2. Übergeben Sie in Ihrem AWS Glue Job die folgende Spark-Konfiguration entweder über die AWS Glue Job-Parameter oder`SparkConf`.

```
--conf spark.hadoop.fs.s3.s3AccessGrants.enabled=true \
--conf spark.hadoop.fs.s3.s3AccessGrants.fallbackToIAM=false
```

Vertrauenswürdige Identitätsverbreitung mit AWS Glue ETL

Mit IAM Identity Center können Sie eine Verbindung zu Identitätsanbietern (IdPs) herstellen und den Zugriff für Benutzer und Gruppen über Analysedienste hinweg zentral verwalten. AWS Sie können Identitätsanbieter wie Okta, Ping und Microsoft Entra ID (früher Azure Active Directory) in IAM Identity Center integrieren, damit Benutzer in Ihrer Organisation über eine Single-Sign-On-Erfahrung auf Daten zugreifen können. IAM Identity Center unterstützt auch die Verbindung weiterer externer Identitätsanbieter.

Mit AWS Glue 5.0 und höher können Sie Benutzeridentitäten vom IAM Identity Center auf interaktive Sitzungen übertragen. AWS Glue AWS Glue Interactive Sessions wird die bereitgestellte Identität weiter an nachgelagerte Dienste wie Amazon S3 Access Grants und Amazon Redshift weitergeben und so einen sicheren Datenzugriff über Benutzeridentitäten in diesen nachgelagerten Diensten ermöglichen. AWS Lake Formation

-Übersicht

Identity Center ist der empfohlene Ansatz für die Authentifizierung und Autorisierung von Mitarbeitern AWS für Unternehmen jeder Größe und Art. Mit Identity Center können Sie Benutzeridentitäten in Ihrer vorhandenen Identitätsquelle AWS, einschließlich Microsoft Active Directory, Okta, Ping Identity, Google Workspace und Microsoft Entra ID (ehemals Azure AD) JumpCloud, erstellen und verwalten oder eine Verbindung zu Ihrer vorhandenen Identitätsquelle herstellen.

Die Verbreitung vertrauenswürdiger Identitäten ist eine IAM Identity Center-Funktion, mit der Administratoren verbundener AWS Dienste Zugriff auf Servicedaten gewähren und prüfen können. Der Zugriff auf diese Daten basiert auf Benutzerattributen wie Gruppenzuordnungen. Die Einrichtung der Verbreitung vertrauenswürdiger Identitäten erfordert die Zusammenarbeit zwischen den Administratoren der verbundenen AWS Dienste und den IAM Identity Center-Administratoren.

Features und Vorteile

Die Integration AWS Glue interaktiver Sitzungen mit IAM Identity Center Trusted Identity Propagation bietet die folgenden Vorteile:

- Die Möglichkeit, die Autorisierung auf Tabellenebene und eine detaillierte Zugriffskontrolle mit Identity-Center-Identitäten für von Lake Formation verwaltete AWS Glue -Datenkatalogtabellen zu erzwingen.
- Die Möglichkeit, die Autorisierung mit Identity-Center-Identitäten auf Amazon-Redshift-Clustern zu erzwingen.
- Die Möglichkeit der durchgängigen Nachverfolgung von Benutzeraktionen zu Prüfungszwecken.
- Die Möglichkeit, die Amazon-S3-Autorisierung auf Präfixebene mit Identity-Center-Identitäten auf von Amazon S3 Access Grants verwalteten Amazon S3-Präfixen durchzusetzen.

Anwendungsfälle

Interaktive Datenexploration und -analyse

Dateningenieure verwenden ihre Unternehmensidentitäten, um nahtlos auf Daten mehrerer AWS Konten zuzugreifen und diese zu analysieren. Über SageMaker Studio starten sie interaktive Spark-Sitzungen über AWS Glue ETL und stellen eine Verbindung zu verschiedenen Datenquellen her, darunter Amazon S3 und dem AWS Glue Datenkatalog. Während Dateningenieure Datensätze untersuchen, setzt Spark detaillierte Zugriffskontrollen durch, die in Lake Formation basierend auf ihren Identitäten definiert wurden. So wird sichergestellt, dass sie nur autorisierte Daten

einsehen können. Alle Abfragen und Datentransformationen werden mit der Identität des Benutzers protokolliert, wodurch ein klarer Audit Trail entsteht. Dieser optimierte Ansatz ermöglicht die schnelle Prototypenentwicklung neuer Analyseprodukte bei gleichzeitiger Einhaltung einer strengen Daten-Governance in allen Clientumgebungen.

Datenaufbereitung und Feature Engineering

Datenwissenschaftler aus mehreren Forschungsteams können dank einer einheitlichen Datenplattform an komplexen Projekten zusammenarbeiten. Sie melden sich mit ihren Unternehmensanmeldedaten bei SageMaker Studio an und greifen sofort auf einen riesigen, gemeinsam genutzten Data Lake zu, der sich über mehrere AWS Konten erstreckt. Während sie mit der Feature-Entwicklung für neue Modelle des maschinellen Lernens beginnen, setzen die über AWS Glue ETL gestarteten Spark-Sitzungen die Sicherheitsrichtlinien von Lake Formation auf Spalten- und Zeilenebene auf der Grundlage ihrer weitergegebenen Identitäten durch. Wissenschaftler können mit vertrauten Tools Daten effizient aufbereiten und Features entwickeln, während die Compliance-Teams die Gewissheit haben, dass jede Dateninteraktion automatisch nachverfolgt und geprüft wird. Diese sichere, kollaborative Umgebung beschleunigt die Forschungspipelines und hält gleichzeitig die strengen Datenschutzstandards aufrecht, die in regulierten Branchen notwendig sind.

Funktionsweise



Ein Benutzer meldet sich mit seiner Unternehmensidentität über IAM Identity Center bei kundenorientierten Anwendungen (SageMaker KI oder benutzerdefinierte Anwendungen) an. Diese Identität wird dann über die gesamte Datenzugriffspipeline weitergegeben.

Der authentifizierte Benutzer startet AWS AWS Glue interaktive Sitzungen, die als Compute-Engine für die Datenverarbeitung dienen. In diesen Sitzungen wird der Identitätskontext des Benutzers während des gesamten Workflows beibehalten.

AWS Lake Formation und der AWS Glue Datenkatalog arbeiten zusammen, um detaillierte Zugriffskontrollen durchzusetzen. Lake Formation wendet Sicherheitsrichtlinien an, die auf der weitergegebenen Identität des Benutzers basieren, während Amazon S3 Access Grant zusätzliche Berechtigungsebenen bietet, sodass Benutzer nur auf Daten zugreifen können, zu deren Anzeige sie berechtigt sind.

Schließlich stellt das System eine Verbindung zu Amazon S3 Storage her, wo sich die eigentlichen Daten befinden. Der gesamte Zugriff unterliegt den kombinierten Sicherheitsrichtlinien, wodurch die Datenverwaltung gewahrt bleibt und gleichzeitig eine interaktive Datenexploration und -analyse ermöglicht wird. Diese Architektur ermöglicht einen sicheren, identitätsbasierten Datenzugriff über mehrere AWS Dienste hinweg und gewährleistet gleichzeitig eine nahtlose Benutzererfahrung für Datenwissenschaftler und Ingenieure, die mit großen Datensätzen arbeiten.

Integrationen

AWS verwaltete Entwicklungsumgebung

Die folgenden AWS verwalteten clientseitigen Anwendungen unterstützen die Verbreitung vertrauenswürdiger Identitäten mit AWS Glue interaktiven Sitzungen:

- Sagemaker Unified Studio
- Amazon SageMaker KI

Sagemaker Unified Studio

So verwenden Sie die Weitergabe vertrauenswürdiger Identitäten mit Sagemaker Unified Studio:

1. Richten Sie das Sagemaker-Unified-Studio-Projekt mit aktivierter Verbreitung vertrauenswürdiger Identitäten als clientseitige Entwicklungsumgebung ein.
2. Richten Sie Lake Formation ein, um eine differenzierte Zugriffskontrolle für AWS Glue Tabellen zu ermöglichen, die auf dem Benutzer oder der Gruppe in IAM Identity Center basieren.
3. Richten Sie Amazon S3 Access Grants ein, um den temporären Zugriff auf die zugrunde liegenden Datenspeicherorte in Amazon S3 zu ermöglichen.
4. Öffnen Sie den JupyterLab IDE-Bereich von Sagemaker Unified Studio und wählen Sie AWS Glue als Compute für die Notebook-Ausführung aus.

Vom Kunden verwaltete, selbst gehostete Notebook-Umgebung

Informationen zur Aktivierung der Verbreitung vertrauenswürdiger Identitäten für Benutzer von kundenspezifisch entwickelten Anwendungen finden Sie unter Programmgesteuerter Zugriff auf AWS Dienste mithilfe vertrauenswürdiger Identitätsverbreitung im Sicherheitsblog. AWS

Erste Schritte mit der Verbreitung vertrauenswürdiger Identitäten in AWS Glue ETL

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine AWS Glue Anwendung mit interaktiven Sitzungen konfigurieren, um sie in IAM Identity Center zu integrieren und die Verbreitung vertrauenswürdiger Identitäten zu aktivieren.

Voraussetzungen

- Eine Identity Center-Instanz in der AWS Region, in der Sie AWS Glue interaktive Sitzungen mit aktivierter Trusted Identity Propagation erstellen möchten. Eine Identity Center-Instanz kann für ein AWS Konto nur in einer einzigen Region existieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von IAM Identity Center und Bereitstellen von Benutzern und Gruppen aus Ihrer Identitätsquelle in IAM Identity Center.
- Aktivieren Sie die Weitergabe vertrauenswürdiger Identitäten für nachgelagerte Services wie Lake Formation oder Amazon S3 Access Grants oder Amazon-Redshift-Cluster, mit denen interaktive Workloads interagieren, um auf Daten zuzugreifen.

Für die Verbindung von AWS Glue ETL mit IAM Identity Center sind Berechtigungen erforderlich

Erstellen einer IAM-Rolle

Die Rolle, die die IAM-Identity-Center-Verbindung herstellt, erfordert Berechtigungen zum Erstellen und Ändern der Anwendungskonfiguration in AWS Glue und IAM Identity Center, wie in den folgenden Inline-Richtlinien beschrieben.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:CreateGlueIdentityCenterConfiguration",
                "sso:CreateApplication",
                "sso:PutApplicationAssignmentConfiguration",
                "sso:PutApplicationAuthenticationMethod",
                "sso:PutApplicationGrant",
                "sso:PutApplicationAccessScope",
                "sso:ListInstances"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Die folgenden Inline-Richtlinien enthalten spezifische Berechtigungen, die zum Anzeigen, Aktualisieren und Löschen der Eigenschaften der AWS Glue -Integration in IAM Identity Center erforderlich sind.

Verwenden Sie die folgende Inline-Richtlinie, damit eine IAM-Rolle eine AWS Glue Integration mit IAM Identity Center einsehen kann.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetGlueIdentityCenterConfiguration"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Verwenden Sie die folgende Inline-Richtlinie, damit eine IAM-Rolle die AWS Glue Integration mit IAM Identity Center aktualisieren kann.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:UpdateGlueIdentityCenterConfiguration",
                "sso:PutApplicationAccessScope",
                "sso:DeleteApplicationAccessScope"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

Verwenden Sie die folgende Inline-Richtlinie, um einer IAM-Rolle das Löschen einer AWS Glue Integration mit IAM Identity Center zu ermöglichen.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:DeleteGlueIdentityCenterConfiguration",
                "sso:DeleteApplication"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        }
```

```
    ]
}
```

Beschreibung von Zugriffsberechtigungen

- `glue:CreateGlueIdentityCenterConfiguration`— Erteilt die Berechtigung zum Erstellen der AWS Glue IdC-Konfiguration.
- `glue:GetGlueIdentityCenterConfiguration` – Gewährt die Berechtigung zum Abrufen einer vorhandenen IdC-Konfiguration.
- `glue:DeleteGlueIdentityCenterConfiguration`— Erteilt die Erlaubnis, eine bestehende AWS Glue IdC-Konfiguration zu löschen.
- `glue:UpdateGlueIdentityCenterConfiguration`— Erteilt die Erlaubnis, eine bestehende AWS Glue IdC-Konfiguration zu aktualisieren.
- `sso:CreateApplication`— Erteilt die Erlaubnis, eine AWS Glue verwaltete IAM Identity Center-Anwendung zu erstellen.
- `sso:DescribeApplication`— Erteilt die Erlaubnis, eine AWS Glue verwaltete IAM Identity Center-Anwendung zu beschreiben.
- `sso:DeleteApplication`— Erteilt die Berechtigung zum Löschen einer AWS Glue verwalteten IAM Identity Center-Anwendung.
- `sso:UpdateApplication`— Erteilt die Erlaubnis, eine AWS Glue verwaltete IAM Identity Center-Anwendung zu aktualisieren.
- `sso:PutApplicationGrant`— Erteilt die Erlaubnis, Token-Exchange, IntrospectToken, RefreshToken und Grants auf IdC-Anwendungen anzuwenden. RevokeToken
- `sso:PutApplicationAuthenticationMethod`— Erteilt die Erlaubnis, AuthenticationMethod auf eine AWS Glue verwaltete IdC-Anwendung anzuwenden, sodass der Dienstprinzipal mit der IdC-Anwendung interagieren kann. AWS Glue
- `sso:PutApplicationAccessScope`— Erteilt die Berechtigung, die Liste der autorisierten Downstream-Servicebereiche in der verwalteten IdC-Anwendung hinzuzufügen oder zu aktualisieren. AWS Glue
- `sso:DeleteApplicationAccessScope`- Erteilt die Erlaubnis, Downstream-Bereiche zu löschen, wenn ein Bereich für die AWS Glue verwaltete IdC-Anwendung entfernt wird.
- `sso:PutApplicationAssignmentConfiguration`— Erteilt die Berechtigung, die Einstellung „User-assignment-not-required“ in der IdC-Anwendung festzulegen.

- `sso:ListInstances`— Erteilt die Berechtigung, Instanzen aufzulisten und den IDc zu validieren InstanceArn , den Sie im identity-center-configuration Parameter angeben.

Verbindung AWS Glue mit IAM Identity Center herstellen

Wenn AWS Glue eine Verbindung mit dem IAM Identity Center hergestellt ist, wird pro Konto eine einzige verwaltete IdC-Anwendung erstellt. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine Verbindung AWS Glue mit IAM Identity Center herstellen können:

```
aws glue create-glue-identity-center-configuration \
--instance-arn arn:aws:sso:::instance/ssoins-123456789 \
--scopes '["s3:access_grants:read_write", "redshift:connect","lakeformation:query"]'
```

Um die Bereiche der verwalteten Anwendung zu aktualisieren (normalerweise für die Weitergabe an weitere nachgelagerte Services), können Sie Folgendes verwenden:

```
aws glue update-glue-identity-center-configuration \
--scopes '["s3:access_grants:read_write", "redshift:connect","lakeformation:query"]'
```

Der Scopes-Parameter für Bereiche ist optional und alle Bereiche werden hinzugefügt, wenn sie nicht angegeben werden. Die unterstützten Werte sind `s3:access_grants:read_write`, `redshift:connect` und `lakeformation:query`.

Zum Abrufen der Details der Konfiguration können Sie Folgendes verwenden:

```
aws glue get-glue-identity-center-configuration
```

Sie können die Verbindung zwischen AWS Glue und IAM Identity Center mit dem folgenden Befehl löschen:

```
aws glue delete-glue-identity-center-configuration
```

> **Note**
>
> AWS Glue erstellt in Ihrem Konto eine vom Dienst verwaltete Identity Center-Anwendung, die der Dienst für Identitätsprüfungen und die Weitergabe von Identitäten an nachgelagerte Dienste nutzt. AWS Glue Die erstellte verwaltete Identity Center-Anwendung wird von allen trusted-identity-propagation Sitzungen in Ihrem Konto gemeinsam genutzt.

Warnung: Ändern Sie die Einstellungen der verwalteten Identity-Center-Anwendung nicht manuell. Jede Änderung könnte sich auf alle trusted-identity-propagation aktivierten AWS Glue interaktiven Sitzungen in Ihrem Konto auswirken.

Eine AWS Glue interaktive Sitzung mit aktivierter Trusted Identity Propagation erstellen

Nachdem Sie eine Verbindung AWS Glue mit IAM Identity Center hergestellt haben, können Sie identitätserweiterte Rollenanmeldedaten verwenden, um eine AWS Glue interaktive Sitzung zu erstellen. Sie müssen keine zusätzlichen Parameter übergeben, wenn Sie eine 5.0-Sitzung erstellen. AWS Glue Da es mit dem IAM Identity Center verbunden AWS Glue ist, leitet es bei AWS Glue Erkennung identity-enhanced-role-credentials die Identitätsinformationen automatisch an nachgelagerte Dienste weiter, die im Rahmen Ihrer Kontoauszüge aufgerufen werden. Die Laufzeitrolle für die Sitzung benötigt jedoch die unten dargestellte `sts:SetContext`-Berechtigung.

Laufzeitrollenberechtigungen zur Weitergabe der Identität

Da AWS Glue Sitzungen identitätserweiterte Anmeldeinformationen nutzen, um Identität an nachgelagerte AWS Dienste weiterzugeben, muss die Vertrauensrichtlinie ihrer Laufzeitrolle über zusätzliche Berechtigungen `sts:SetContext` verfügen, um die Identitätsweitergabe an nachgelagerte Dienste (Amazon S3 Access-Grant, Lake Formation, Amazon Redshift) zu ermöglichen. Weitere Informationen zum Erstellen einer Laufzeitrolle finden Sie unter Einrichten einer Laufzeitrolle.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ]
    }
```

```
  ]
}
```

Darüber hinaus würde die Runtime-Rolle Berechtigungen für nachgelagerte AWS Dienste benötigen, die Job-Run aufrufen würde, um Daten mithilfe der Benutzeridentität abzurufen. Unter den folgenden Links finden Sie Informationen zum Konfigurieren von Amazon S3 Access Grants und Lake Formation:

- Verwenden von Lake Formation mit AWS Glue
- Verwenden von Amazon S3 Access Grants mit AWS Glue

Überlegungen und Einschränkungen für die Integration von AWS Glue ETL Trusted Identity Propagation

> **Important**
>
> Standardmäßig sind Sitzungen nicht privat. Das bedeutet, dass ein IdC-Benutzer auf die Sitzung eines anderen IdC-Benutzers zugreifen kann. Sie können tagOnCreatees verwenden, um Ihre Sitzungen privat zu machen. Beispielsweise kann die Sitzung mit einem Besitzer-Tag und dessen Wert als IDC-Benutzer-ID gekennzeichnet werden. Anschließend können Sie in der Richtlinie einen globalen Bedingungsschlüssel verwenden, z. B. `identitystore:UserId`um den Besitzer-Tag in der principal/runtime Client-Rollenrichtlinie für alle Session-API-Operationen zu validieren, um sicherzustellen, dass ein IdC-Benutzer nicht auf die Sitzung eines anderen IdC-Benutzers zugreifen kann.

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie IAM Identity Center Trusted Identity Propagation with Application verwenden: AWS Glue

- Trusted Identity Propagation über Identity Center wird auf AWS Glue Version 5.0 und höher und nur mit AWS Glue interaktiven Sitzungen unterstützt.
- AWS Glue Der Datenkatalog wird unter Lake Formation Identity Center Integration behandelt.
- Trusted Identity Propagation ist auf interaktive Sitzungen beschränkt AWS Glue, ausgenommen andere Datenverarbeitungseinheiten wie Jobs, Trigger, Workflows und ML-Aufgaben. Alle zeichnen AWS Glue APIs jedoch Benutzeridentitäten AWS CloudTrail zur Prüfung auf.

- AWS Glue unterstützt derzeit die Integration mit IAM Identity Center ausschließlich über API- und CLI-Schnittstellen, nicht über die Konsole.
- Sobald eine Anwendung vor Ort aktiviert ist, AWS Glue stellen Sie sicher, dass Sie 5.0-Sitzungen mit IdC-Anmeldeinformationen erstellen, aber keine 4.0-Sitzung mit IdC-Anmeldeinformationen.
- Trusted Identity Propagation with AWS Glue wird in den folgenden AWS Regionen unterstützt:
  - af-south-1 – Afrika (Kapstadt)
  - ap-east-1 – Asien-Pazifik (Hongkong)
  - ap-northeast-1 – Asien-Pazifik (Tokio)
  - ap-northeast-2 – Asien-Pazifik (Seoul)
  - ap-northeast-3 – Asien-Pazifik (Osaka)
  - ap-south-1 – Asien-Pazifik (Mumbai)
  - ap-southeast-1 – Asien-Pazifik (Singapur)
  - ap-southeast-2 – Asien-Pazifik (Sydney)
  - ap-southeast-3 – Asien-Pazifik (Jakarta)
  - ca-central-1 – Kanada (Zentral)
  - eu-central-1 – EU (Frankfurt)
  - eu-north-1 – Europa (Stockholm)
  - eu-south-1 – Europa (Mailand)
  - eu-west-1 – EU (Irland)
  - eu-west-2 – Europa (London)
  - eu-west-3 – Europa (Paris)
  - me-south-1 – Naher Osten (Bahrain)
  - sa-east-1 – Südamerika (São Paulo)
  - us-east-1 – USA Ost (Nord-Virginia)
  - us-east-2 – USA Ost (Ohio)
  - us-west-1 – US West (Nordkalifornien)
  - us-west-2 – USA West (Oregon)

Benutzerhintergrundsitzungen für AWS Glue ETL

Mithilfe von Benutzerhintergrundsitzungen können lang andauernde Analyse- und Machine-Learning-Workloads auch dann fortgesetzt werden, wenn sich der Benutzer von seiner Notebook-Oberfläche abgemeldet hat. Diese Funktion wird über AWS Glue die Funktion zur Weitergabe vertrauenswürdiger Identitäten implementiert. Auf der folgenden Seite werden die Konfigurationsoptionen und das Verhalten für Benutzersitzungen im Hintergrund erläutert.

> **Note**
>
> Benutzerhintergrundsitzungen gelten für AWS Glue interaktive Sitzungen, die über Notebook-Benutzeroberflächen wie SageMaker Unified Studio initiiert werden. Die Aktivierung oder Deaktivierung dieser Funktion wirkt sich nur auf neue interaktive Sitzungen aus; bestehende aktive Sitzungen sind davon nicht betroffen.

Konfigurieren Sie Benutzersitzungen im Hintergrund

Benutzerhintergrundsitzungen müssen auf zwei Ebenen aktiviert werden, damit sie ordnungsgemäß funktionieren:

1. IAM Identity Center-Instanzebene (von IdC-Administratoren konfiguriert)
2. AWS Glue Identity Center-Konfigurationsebene (von AWS Glue Administratoren konfiguriert)

Aktivieren Sie Benutzerhintergrundsitzungen für AWS Glue

Um Benutzerhintergrundsitzungen für zu aktivieren AWS Glue, müssen Sie den `userBackgroundSessionsEnabled` Parameter `true` in der Identity Center-Konfiguration bei der Erstellung oder Aktualisierung der Konfiguration auf setzen.

Voraussetzungen

- Ihre IAM-Rolle, die für create/update die AWS Glue Identity Center-Konfiguration verwendet wird, muss über die `sso:PutApplicationSessionConfiguration` entsprechende Berechtigung verfügen. Diese Berechtigung ermöglicht AWS Glue die Aktivierung von Benutzerhintergrundsitzungen auf der Ebene der von AWS Glue-verwalteten IdC-Anwendungen.
- Ihre AWS Glue interaktiven Sitzungen müssen AWS Glue Version 5.0 oder höher verwenden und Trusted Identity Propagation muss aktiviert sein.

Um Benutzerhintergrundsitzungen zu aktivieren, verwenden Sie AWS CLI:

```
aws glue create-glue-identity-center-configuration \
    --instance-arn "arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234567890abcdef" \
    --user-background-sessions-enabled
```

Um eine bestehende Konfiguration zu aktualisieren:

```
aws glue update-glue-identity-center-configuration \
    --user-background-sessions-enabled
```

Konfigurationsmatrix

Die effektive Konfiguration der Benutzerhintergrundsitzung hängt sowohl von der AWS Glue Konfigurationseinstellung als auch von den Einstellungen auf Instanzebene von IAM Identity Center ab:

IAM Identity Center aktiviert? userBackgroundSession	AWS Glue userBackg roundSessionsAktiviert	Behavior
Ja	TRUE	Hintergrundsitzungen für Benutzer aktiviert
Ja	FALSE	Die Sitzung läuft ab, wenn sich der Benutzer abmeldet
Nein	TRUE	Die Sitzungserstellung schlägt mit Exception fehl
Nein	FALSE	Die Sitzung läuft mit der Benutzerabmeldung ab

Standarddauer für Benutzersitzungen im Hintergrund

Standardmäßig haben alle Benutzer-Hintergrundsitzungen in IAM Identity Center ein Zeitlimit von 7 Tagen. Administratoren können diese Dauer in der Konsole von IAM Identity Center ändern. Diese Einstellung gilt für die IAM Identity Center-Instanzebene und wirkt sich auf alle unterstützten IAM Identity Center-Anwendungen innerhalb dieser Instanz aus.

- Die Dauer kann auf einen beliebigen Wert zwischen 15 Minuten und 90 Tagen festgelegt werden
- Diese Einstellung wird in der IAM Identity Center-Konsole unter Einstellungen → Authentifizierung → Konfigurieren (Abschnitt „Nicht interaktive Jobs“) konfiguriert

> **Note**
>
> AWS Glue Für interaktive Sitzungen gilt standardmäßig ein separates Timeout-Limit von 48 Stunden. Sitzungen werden beendet, wenn entweder das Zeitlimit für den Leerlauf der AWS Glue Sitzung oder die Dauer der Benutzerhintergrundsitzung erreicht ist, je nachdem, was zuerst eintritt.

Auswirkungen der Deaktivierung von Benutzersitzungen im Hintergrund

Wenn Benutzerhintergrundsitzungen auf AWS Glue Konfigurationsebene deaktiviert sind:

- Bestehende interaktive Sitzungen: Laufen ohne Unterbrechung weiter, wenn sie mit aktivierten Benutzerhintergrundsitzungen gestartet wurden. Diese Sitzungen verwenden weiterhin ihre vorhandenen Sitzungs-Tokens im Hintergrund, bis sie auf natürliche Weise beendet werden oder explizit beendet werden.
- Neue interaktive Sitzungen: Verwenden den standardmäßigen Übertragungsfluss für vertrauenswürdige Identitäten und werden beendet, wenn sich der Benutzer abmeldet oder seine interaktive Sitzung abläuft (z. B. beim Schließen eines SageMaker Unified JupyterLab Studio-Notebooks).

Dauer der Benutzerhintergrundsitzungen ändern

Wenn die Einstellung für die Dauer von Benutzerhintergrundsitzungen in IAM Identity Center geändert wird:

- Bestehende interaktive Sitzungen: Werden weiterhin mit derselben Dauer der Hintergrundsitzung ausgeführt, mit der sie gestartet wurden
- Neue interaktive Sitzungen: Die neue Sitzungsdauer wird für Hintergrundsitzungen verwendet

Überlegungen zur Laufzeit

Bedingungen für die Beendigung der Sitzung

Wenn Sie Benutzersitzungen im Hintergrund verwenden, wird eine AWS Glue interaktive Sitzung so lange ausgeführt, bis einer der folgenden Fälle eintritt:

- Die Benutzerhintergrundsitzung läuft ab (je nach IdC-Konfiguration, bis zu 90 Tage)
- die Benutzersitzung im Hintergrund manuell von einem Administrator gesperrt wird
- Die AWS Glue interaktive Sitzung erreicht ihr Leerlauf-Timeout (Standard: 48 Stunden nach der letzten ausgeführten Anweisung)
- Der Benutzer stoppt den Notebook-Kernel explizit oder startet ihn neu

Datenpersistenz

Bei der Verwendung von Benutzersitzungen im Hintergrund:

- Benutzer können sich nach dem Abmelden nicht wieder mit ihrer Notebook-Oberfläche verbinden, um die Ergebnisse zu sehen
- Konfigurieren Sie Ihre Spark-Anweisungen so, dass Ergebnisse vor Abschluss der Ausführung in einen persistenten Speicher (z. B. Amazon S3) geschrieben werden

Auswirkungen auf die Kosten

- Jobs werden auch dann bis zum Ende ausgeführt, wenn Benutzer ihre SageMaker Unified JupyterLab Studio-Sitzung beendet haben, und es fallen Gebühren für die gesamte Dauer der abgeschlossenen Ausführung an
- Überwachen Sie Ihre aktiven Hintergrundsitzungen, um unnötige Kosten durch vergessene oder abgebrochene Sitzungen zu vermeiden

Verfügbarkeit von Features

Benutzersitzungen im Hintergrund für AWS Glue sind verfügbar für:

- AWS Glue Nur interaktive Sitzungen (AWS Glue Jobs und Streaming-Jobs werden nicht unterstützt)
- AWS Glue Version 5.0 und höher

- Nur Konfigurationen mit aktivierter Trusted Identity Propagation

Einloggen und Überwachen AWS Glue

Sie können die Ausführung Ihrer ETL-Aufträge (Extrahieren, Transformieren und Laden) automatisieren. AWS Glue bietet Metriken für Crawler und Aufträge, die Sie überwachen können. Nachdem Sie den AWS Glue Data Catalog mit den erforderlichen Metadaten eingerichtet haben, stellt AWS Glue Statistiken über den Zustand Ihrer Umgebung zur Verfügung. Sie können das Aufrufen der Crawler und Aufträge mit einem zeitbasierten Plan auf Basis von Cron automatisieren. Außerdem können Sie Aufträge auslösen, wenn ein ereignisbasierter Auslöser aktiviert wird.

AWS Glueist in einen Dienst integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Dienst in ausgeführt wurdenAWS Glue. Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Übermittlung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Bucket, Amazon CloudWatch Logs und Amazon CloudWatch Events aktivieren. Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Ab AWS Glue Version 5.1 sind der Prüfungskontext für AWS Glue und AWS Lake Formation API-Aufrufe in den AWS CloudTrail Protokollen verfügbar.

Verwenden Sie Amazon CloudWatch Events, um Ihre AWS Services zu automatisieren und automatisch auf Systemereignisse wie Probleme mit der Anwendungsverfügbarkeit oder Ressourcenänderungen zu reagieren. Ereignisse aus AWS Services werden nahezu in Echtzeit an CloudWatch Events übermittelt. Sie können einfache Regeln schreiben, um anzugeben, welche Ereignisse für Sie interessant sind und welche automatisierten Aktionen durchgeführt werden sollen, wenn sich für ein Ereignis eine Übereinstimmung mit einer Regel ergibt.

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- Automatisieren mit AWS Glue EventBridge
- Kontoübergreifende Protokollierung CloudTrail

Ein wichtiger Aspekt der Sicherheit in der Cloud ist die Protokollierung. Sie müssen die Protokollierung so konfigurieren, dass keine geheimen und vertraulichen Daten erfasst werden, während Informationen erfasst werden, die zur Fehlersuche und Sicherung Ihrer Cloud-Infrastruktur erforderlich sind. Machen Sie sich mit dem, was protokolliert wird, vertraut.

Konformitätsvalidierung für AWS Glue

Informationen darüber, ob AWS-Service ein AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt, finden Sie unter Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services unter . Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter AWS Compliance-Programme AWS .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter Berichte herunterladen unter .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. Weitere Informationen zu Ihrer Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services finden Sie in der AWS Sicherheitsdokumentation.

Resilienz in AWS Glue

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf AWS Regionen und Availability Zones. AWS Regionen bieten mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones, die über Netzwerke mit niedriger Latenz, hohem Durchsatz und hoher Redundanz miteinander verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Availability Zones ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser hoch verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Weitere Informationen zu AWS Regionen und Availability Zones finden Sie unter AWS Globale Infrastruktur.

Weitere Informationen zur Ausfallsicherheit von AWS Glue Jobs finden Sie unter Fehler: Failover-Verhalten zwischen VPCs . AWS Glue

Sicherheit der Infrastruktur in AWS Glue

Als verwalteter Service AWS Glue ist er durch die AWS globalen Netzwerksicherheitsverfahren geschützt, die im Whitepaper Amazon Web Services: Sicherheitsprozesse im Überblick beschrieben sind.

Sie verwenden AWS veröffentlichte API-Aufrufe, um AWS Glue über das Netzwerk darauf zuzugreifen. Kunden müssen Transport Layer Security (TLS) 1.0 oder neuer unterstützen. Wir

empfehlen TLS 1.2 oder höher. Clients müssen außerdem Verschlüsselungssammlungen mit PFS (Perfect Forward Secrecy) wie DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) oder ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman) unterstützen. Die meisten modernen Systemen wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.

Außerdem müssen Anforderungen mit einer Zugriffsschlüssel-ID und einem geheimen Zugriffsschlüssel signiert sein, der einem IAM-Prinzipal zugeordnet ist. Alternativ können Sie mit AWS -Security-Token-Service (AWS STS) temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen erstellen, um die Anforderungen zu signieren.

Themen

- Konfigurieren von Schnittstellen-VPC-Endpunkten (AWS PrivateLink) für AWS Glue (AWS PrivateLink)
- Konfiguration von Shared Amazon VPCs

Konfigurieren von Schnittstellen-VPC-Endpunkten (AWS PrivateLink) für AWS Glue (AWS PrivateLink)

Sie können eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und AWS Glue herstellen, indem Sie einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt erstellen. Schnittstellenendpunkte werden mit einer Technologie betrieben AWS PrivateLink, mit der Sie privat AWS Glue APIs ohne Internet-Gateway, NAT-Gerät, VPN-Verbindung oder AWS Direct Connect-Verbindung zugreifen können. Die Instances in Ihrer VPC benötigen für die Kommunikation mit AWS Glue APIs keine öffentlichen IP-Adressen. Datenverkehr zwischen Ihrer VPC und AWS Glue verlässt das Amazon-Netzwerk nicht.

Jeder Schnittstellenendpunkt wird durch eine oder mehrere Elastic-Network-Schnittstellen in Ihren Subnetzen dargestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter Schnittstellen-VPC-Endpunkte (AWS PrivateLink) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Überlegungen zu AWS Glue-VPC-Endpunkten

Bevor Sie einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt für AWS Glue einrichten, lesen Sie über die Eigenschaften und Einschränkungen von Schnittstellenendpunkten im Amazon VPC-Benutzerhandbuch nach.

AWS Glue unterstützt Aufrufe all seiner API-Aktionen aus der VPC.

Erstellen eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts für AWS Glue

Sie können einen VPC-Endpunkt für den AWS Glue Service entweder mit der Amazon VPC-Konsole oder mit AWS Command Line Interface ()AWS CLI erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellung eines Schnittstellenendpunkts im Benutzerhandbuch für Amazon VPC.

Erstellen Sie einen VPC-Endpunkt für AWS Glue mit dem folgenden Servicenamen:

- com.amazonaws. *region*. kleben

Wenn Sie einen privaten DNS für den Endpunkt aktivieren, können Sie mittels seines standardmäßigen DNS-Namen für die Region, beispielsweise `glue.us-east-1.amazonaws.com`, API-Anforderungen an AWS Glue senden.

Weitere Informationen finden Sie unter Zugriff auf einen Service über einen Schnittstellenendpunkt im Benutzerhandbuch für Amazon VPC.

Erstellen einer VPC-Endpunktrichtlinie für AWS Glue

Sie können eine Endpunktrichtlinie an Ihren VPC-Endpunkt anhängen, der den Zugriff auf AWS Glue steuert. Die Richtlinie gibt die folgenden Informationen an:

- Prinzipal, der die Aktionen ausführen kann.
- Aktionen, die ausgeführt werden können
- Die Ressourcen, für die Aktionen ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf Services mit VPC-Endpunkten im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Beispiel: VPC-Endpunktrichtlinie für AWS Glue, um die Erstellung und Aktualisierung von Aufträgen zu ermöglichen

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Endpunktrichtlinie für AWS Glue. Wenn diese Richtlinie an einen Endpunkt angefügt wird, gewährt sie Zugriff auf die aufgelisteten AWS Glue-Aktionen für alle Prinzipale auf allen Ressourcen.

```
{
  "Statement": [
```

```
    {
      "Sid": "RestrictPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/GlueServiceRole*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "glue.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Beispiel: VPC-Endpunktrichtlinie, um schreibgeschützten Data Catalog-Zugriff zu erlauben

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Endpunktrichtlinie für AWS Glue. Wenn diese Richtlinie an einen Endpunkt angefügt wird, gewährt sie Zugriff auf die aufgelisteten AWS Glue-Aktionen für alle Prinzipale auf allen Ressourcen.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetTableVersion",
        "glue:GetTableVersions",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition",
        "glue:SearchTables"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Konfiguration von Shared Amazon VPCs

AWS Glueunterstützt gemeinsam genutzte virtuelle private Clouds (VPCs) in Amazon Virtual Private Cloud. Amazon VPC Sharing ermöglicht es mehreren AWS Konten, ihre Anwendungsressourcen, wie EC2 Amazon-Instances und Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) -Datenbanken, in gemeinsam genutztem, zentral verwaltetem Amazon zu erstellen. VPCs In diesem Modell teilt sich das Konto, dem die VPC gehört (Eigentümer), ein oder mehrere Subnetze mit anderen Konten (Teilnehmern), die derselben Organisation angehören. AWS Organizations Wenn ein Subnetz freigegeben wurde, können die Teilnehmer ihre Anwendungsressourcen in den für sie freigegebenen Subnetzen anzeigen, erstellen, ändern und löschen.

Um eine Verbindung mit einem gemeinsam genutzten Subnetz herzustellen, müssen Sie in Ihrem Konto eine Sicherheitsgruppe erstellen und die Sicherheitsgruppe an das gemeinsam genutzte Subnetz anhängen. AWS Glue

Weitere Informationen enthalten die folgenden Themen:

- Arbeiten mit Shared VPCs im Amazon VPC-Benutzerhandbuch
- Was ist AWS Organizations? im AWS Organizations Benutzerhandbuch

Fehlerbehebung für AWS Glue

Wenn Sie bei der Arbeit mit auf Probleme stoßen AWS Glue, lesen Sie die Themen in diesem Abschnitt.

Informationen zur Fehlerbehebung bei AWS Glue Apache Spark finden Sie unter Generative KI-Fehlerbehebung für Apache Spark. AWS Glue Dort erhalten Sie KI-gestützte Unterstützung bei der Diagnose und Lösung von Spark-Jobproblemen.

Transformieren Sie Ihre Apache Spark-Fehlerbehebung mit unserem KI-gestützten Troublesh ooting-Agenten, der jetzt alle wichtigen Bereitstellungsmodi unterstützt AWS Glue, darunter Amazon EMR-EC2, Amazon EMR-Serverless und Amazon AI Notebooks. SageMaker Dieser leistungsstarke Agent macht komplexe Debugging-Prozesse überflüssig, indem er Interaktionen in natürlicher Sprache, Workload-Analysen in Echtzeit und intelligente Codeempfehlungen zu einem nahtlosen Erlebnis kombiniert. Einzelheiten zur Implementierung finden Sie unter Was ist der Apache Spark Troubleshooting Agent for Amazon EMR.

Themen

- Informationen AWS Glue zur Problembehandlung sammeln
- Behebung häufiger Einrichtungsfehler bei Glue
- Crawler-Fehler, wenn der Crawler Lake-Formation-Berechtigungen verwendet
- Fehlerbehebung AWS Glue bei Ray-Fehlern aus Protokollen
- AWS Glue Machine Learning-Ausnahmen
- AWS Glue Kontingente

Informationen AWS Glue zur Problembehandlung sammeln

Wenn Sie bei der fehlgeschlagenen Aktion auf Fehler oder unerwartetes Verhalten stoßen AWS Glue und Kontakt aufnehmen müssen AWS Support, sollten Sie zunächst Informationen zu Namen und Protokollen sammeln IDs, die mit der fehlgeschlagenen Aktion verknüpft sind. Wenn Sie diese Informationen zur Verfügung haben Support , können wir Ihnen helfen, die aufgetretenen Probleme zu lösen.

Sammeln Sie zusammen mit Ihrer Konto-ID die folgenden Informationen für die Fehlerarten:

Wenn ein Crawler fehlschlägt, sammeln Sie die folgenden Informationen:

- Crawler-Name

  Protokolle von Crawler-Läufen befinden sich in CloudWatch Protokollen unter`/aws-glue/crawlers`.

Wenn eine Testverbindung fehlschlägt, sammeln Sie die folgenden Informationen:

- Verbindungsname
- Verbindungs-ID
- JDBC-Verbindungsstring in der Form `jdbc:protocol://host:port/database-name`.

  Protokolle von Testverbindungen befinden sich in den CloudWatch Protokollen unter `/aws-glue/testconnection`.

Wenn ein Auftrag fehlschlägt, sammeln Sie die folgenden Informationen:

- Job name (Auftragsname)
- Auftragsausführungs-ID in der Form `jr_xxxxx`.

  Protokolle von Auftragsausführungen befinden sich in CloudWatch Protokollen unter `/aws-glue/jobs`.

Behebung häufiger Einrichtungsfehler bei Glue

Wenn Sie in auf Fehler stoßen AWS Glue, verwenden Sie die folgenden Informationen, um die Ursache der Probleme zu finden und sie zu beheben.

> **Note**
>
> Das AWS Glue GitHub Repository enthält unter AWS Glue Häufig gestellte Fragen zusätzliche Anleitungen zur Fehlerbehebung.

Themen

- Fehler: Ressource nicht verfügbar
- Fehler: S3-Endpunkt oder NAT-Gateway für SubnetId wurde in VPC nicht gefunden
- Fehler: Eingehende Regel in der Sicherheitsgruppe erforderlich
- Fehler: Ausgehende Regel in der Sicherheitsgruppe erforderlich

- Fehler: Die Auftragsausführung ist fehlgeschlagen, da der übergebenen Rolle die Rollenübernahme für den AWS Glue Dienst erteilt werden sollte
- Fehler: Die DescribeVpcEndpoints Aktion ist nicht autorisiert. die VPC-ID kann nicht validiert werden vpc-id
- Fehler: Die DescribeRouteTables Aktion ist nicht autorisiert. Die Subnetz-ID konnte nicht überprüft werden: Subnetz-ID in VPC-ID: vpc-id
- Fehler: ec2 konnte nicht aufgerufen werden: DescribeSubnets
- Fehler: ec2 konnte nicht aufgerufen werden: DescribeSecurityGroups
- Fehler: Subnetz für AZ wurde nicht gefunden
- Fehler: Ausnahme der Auftragsausführung beim Schreiben in ein JDBC-Ziel
- Fehler: Amazon S3: Der Vorgang ist für die Speicherklasse des Objekts nicht gültig.
- Fehler: Amazon S3 Zeitüberschreitung
- Fehler: Amazon-S3-Zugriff verweigert
- Fehler: Amazon-S3-Zugriffsschlüssel-ID ist nicht vorhanden
- Fehler: Auftragsausführung schlägt fehl, wenn auf Amazon S3 mit einem s3a://-URI zugegriffen wird
- Fehler: Amazon-S3-Servicetoken abgelaufen
- Fehler: Keine private DNS für die Netzwerkschnittstelle gefunden
- Fehler: Bereitstellung des Entwicklungsendpunkts fehlgeschlagen
- Fehler: Notebook-Server-ERSTELLUNG_FEHLGESCHLAGEN
- Fehler: Lokales Notebook kann nicht gestartet werden
- Fehler: Ausführen von Crawler fehlgeschlagen
- Fehler: Partitionen wurden nicht aktualisiert
- Fehler: Aktualisierung des Auftragslesezeichens aufgrund einer Versionsabweichung fehlgeschlagen
- Fehler: Ein Auftrag verarbeitet Daten erneut, wenn Auftragslesezeichen aktiviert sind
- Fehler: Failover-Verhalten zwischen VPCs AWS Glue

Fehler: Ressource nicht verfügbar

Wenn AWS Glue die Meldung „Ressource nicht verfügbar“ angezeigt wird, können Sie sich Fehlermeldungen oder Protokolle ansehen, um mehr über das Problem zu erfahren. Die folgenden Aufgaben beschreiben allgemeine Methoden zur Fehlerbehebung.

- Überprüfen Sie bei allen von Ihnen genutzten Verbindungen und Entwicklungsendpunkten, ob Ihr Cluster über genügend Elastic Network-Schnittstellen verfügt.

Fehler: S3-Endpunkt oder NAT-Gateway für SubnetId wurde in VPC nicht gefunden

Prüfen Sie die Subnetz- und VPC-ID in der Nachricht, die Ihnen dabei helfen, das Problem zu diagnostizieren.

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Amazon-S3-VPC-Endpunkt einrichtet haben, der für AWS Glue erforderlich ist. Überprüfen Sie außerdem Ihr NAT-Gateway, wenn das Teil Ihrer Konfiguration ist. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon-VPC-Endpunkte für Amazon S3.

Fehler: Eingehende Regel in der Sicherheitsgruppe erforderlich

Mindestens eine Sicherheitsgruppe muss alle Eingangs-Ports öffnen. Um Datenverkehr zu begrenzen, kann die Quell-Sicherheitsgruppe in Ihrer eingehenden Regel auf dieselbe Sicherheitsgruppe beschränkt werden.

- Prüfen Sie bei allen genutzten Verbindungen Ihre Sicherheitsgruppe auf eine eingehende Regel, die selbst verweisend ist. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkzugriff auf Datenspeicher einrichten.
- Wenn Sie einen Entwicklungsendpunkt verwenden, überprüfen Sie Ihre Sicherheitsgruppe auf eine eingehende Regel, die selbst verweisend ist. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkzugriff auf Datenspeicher einrichten.

Fehler: Ausgehende Regel in der Sicherheitsgruppe erforderlich

Mindestens eine Sicherheitsgruppe muss alle Ausgangs-Ports öffnen. Um Datenverkehr zu begrenzen, kann die Quell-Sicherheitsgruppe in Ihrer ausgehenden Regel auf dieselbe Sicherheitsgruppe beschränkt werden.

- Prüfen Sie bei allen genutzten Verbindungen Ihre Sicherheitsgruppe auf eine ausgehende Regel, die selbst verweisend ist. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkzugriff auf Datenspeicher einrichten.
- Wenn Sie einen Entwicklungsendpunkt verwenden, überprüfen Sie Ihre Sicherheitsgruppe auf eine ausgehende Regel, die selbst verweisend ist. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkzugriff auf Datenspeicher einrichten.

Fehler: Die Auftragsausführung ist fehlgeschlagen, da der übergebenen Rolle die Rollenübernahme für den AWS Glue Dienst erteilt werden sollte

Der Benutzer, der einen Auftrag definiert, muss über Berechtigungen für `iam:PassRole` für AWS Glue verfügen.

- Wenn ein Benutzer einen AWS Glue Job erstellt, vergewissern Sie sich, dass die Rolle des Benutzers eine Richtlinie enthält, die `iam:PassRole` für enthält AWS Glue. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 3: Fügen Sie eine Richtlinie an Benutzer an, die auf AWS Glue zugreifen.

Fehler: Die DescribeVpcEndpoints Aktion ist nicht autorisiert. die VPC-ID kann nicht validiert werden vpc-id

- Überprüfen Sie die Richtlinie, an die Sie die Genehmigung übergeben haben. AWS Glue `ec2:DescribeVpcEndpoints`

Fehler: Die DescribeRouteTables Aktion ist nicht autorisiert. Die Subnetz-ID konnte nicht überprüft werden: Subnetz-ID in VPC-ID: vpc-id

- Suchen Sie in der AWS Glue Richtlinie`ec2:DescribeRouteTables`, an die Sie die Genehmigung übergeben haben.

Fehler: ec2 konnte nicht aufgerufen werden: DescribeSubnets

- Überprüfen Sie die Richtlinie, an die Sie AWS Glue die `ec2:DescribeSubnets` Genehmigung übergeben haben.

Fehler: ec2 konnte nicht aufgerufen werden: DescribeSecurityGroups

- Überprüfen Sie die Richtlinie, an die Sie AWS Glue die `ec2:DescribeSecurityGroups` Genehmigung übergeben haben.

Fehler: Subnetz für AZ wurde nicht gefunden

- Die Availability Zone ist möglicherweise nicht verfügbar für AWS Glue. Erstellen und verwenden Sie ein neues Subnetz in einer anderen Availability Zone als der in der Nachricht angegebenen.

Fehler: Ausnahme der Auftragsausführung beim Schreiben in ein JDBC-Ziel

Wenn Sie einen Auftrag ausführen, der in ein JDBC-Ziel schreibt, können bei diesem in den folgenden Szenarien Fehler auftreten:

- Wenn Ihr Auftrag in eine Microsoft SQL Server-Tabelle schreibt und die Tabelle über Spalten verfügt, die als `Boolean`-Typ definiert sind, dann muss die Tabelle in der SQL Server-Datenbank vordefiniert sein. Wenn Sie den Job auf der AWS Glue Konsole mithilfe eines SQL Server-Ziels mit der Option Tabellen in Ihrem Datenziel erstellen definieren, ordnen Sie einer Zielspalte mit Datentyp keine Quellspalten zu`Boolean`. Es kann ein Fehler auftreten, wenn der Auftrag ausgeführt wird.

  Sie können den Fehler vermeiden, indem Sie folgende Schritte ausführen:

  - Wählen Sie eine bestehende Tabelle mit der boolesche Spalte.
  - Bearbeiten Sie die `ApplyMapping`-Transformierung und ordnen Sie die boolesche Spalte in der Quelle einer Zahl oder Zeichenfolge im Ziel zu.
  - Bearbeiten Sie die `ApplyMapping`-Transformation, um die boolesche Spalte aus der Quelle zu entfernen.
- Wenn Ihr Auftrag in eine Oracle-Tabelle schreibt, müssen Sie möglicherweise die Länge der Namen von Oracle-Objekten anpassen. In einigen Versionen von Oracle ist die maximale Länge

der ID auf 30 Bytes oder 128 Bytes begrenzt. Diese Größenbeschränkung wirkt sich auf die Tabellennamen und Spaltennamen von Oracle-Zieldatenspeichern aus.

Sie können den Fehler vermeiden, indem Sie folgende Schritte ausführen:

- Benennen Sie Oracle-Zieltabellen innerhalb des Limits für Ihre Version.
- Die Standard-Spaltennamen werden aus den Feldnamen in die Daten generiert. Um mit den Fällen umzugehen, in denen die Spaltennamen länger sind als das Limit, verwenden Sie die `ApplyMapping`- oder `RenameField`-Transformation, um den Namen der Spalte so zu ändern, dass er sich innerhalb des Limits befindet.

Fehler: Amazon S3: Der Vorgang ist für die Speicherklasse des Objekts nicht gültig.

Wenn dieser Fehler AWS Glue zurückgegeben wird, hat Ihr AWS Glue Job möglicherweise Daten aus Tabellen gelesen, die Partitionen auf verschiedenen Amazon S3 S3-Speicherklassenstufen haben.

- Durch die Verwendung von Speicherklassenausschlüssen können Sie sicherstellen, dass Ihre AWS Glue Jobs auf Tabellen funktionieren, die über Partitionen in diesen Speicherklassenstufen verfügen. Ohne Ausnahmen schlagen Aufträge, die Daten aus diesen Ebenen lesen, mit dem folgenden Fehler fehl: `AmazonS3Exception: The operation is not valid for the object's storage class`.

  Weitere Informationen finden Sie unter Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen.

Fehler: Amazon S3 Zeitüberschreitung

Wenn ein Verbindungs-Timeout-Fehler AWS Glue zurückgegeben wird, kann dies daran liegen, dass versucht wird, auf einen Amazon S3 S3-Bucket in einer anderen AWS Region zuzugreifen.

- Ein Amazon S3 S3-VPC-Endpunkt kann nur Traffic an Buckets innerhalb einer AWS Region weiterleiten. Wenn Sie eine Verbindung mit Buckets in anderen Regionen herstellen müssen, besteht eine mögliche Abhilfe darin, ein NAT-Gateway zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter NAT-Gateways.

Fehler: Amazon-S3-Zugriff verweigert

Wenn der Fehler „Zugriff verweigert“ auf einen Amazon S3 S3-Bucket oder ein Amazon S3-Objekt AWS Glue zurückgegeben wird, kann dies daran liegen, dass die angegebene IAM-Rolle keine Richtlinie mit Berechtigungen für Ihren Datenspeicher hat.

- Ein ETL-Auftrag benötigt Zugriff auf einen Amazon-S3-Datenspeicher, der als Quelle oder Ziel verwendet wird. Ein Crawler benötigt Zugriff auf einen Amazon-S3-Datenspeicher, den er durchsucht. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 2: Erstellen einer IAM-Rolle für AWS Glue.

Fehler: Amazon-S3-Zugriffsschlüssel-ID ist nicht vorhanden

Wenn bei der Ausführung eines Jobs der Fehler „Zugriffsschlüssel ID existiert nicht“ AWS Glue zurückgegeben wird, kann dies einen der folgenden Gründe haben:

- Ein ETL-Auftrag verwendet eine IAM-Rolle für den Zugriff auf Datenspeicher, vergewissern Sie sich, dass die IAM-Rolle für Ihren Auftrag nicht gelöscht wurde, bevor der Auftrag gestartet wurde.
- Eine IAM;-Rolle enthält Berechtigungen für den Zugriff auf Ihre Datenspeicher, vergewissern Sie sich, dass alle angefügten Amazon-S3-Richtlinien mit `s3:ListBucket` richtig sind.

Fehler: Auftragsausführung schlägt fehl, wenn auf Amazon S3 mit einem **`s3a://`**-URI zugegriffen wird

Gibt eine Auftragsausführung einen Fehler wie Fehler beim Analysieren des XML-Dokuments mit der Handler-Klasse, zurück, kann dies daran liegen, das versucht wurde, Hunderte Dateien mit dem `s3a://`-URI aufzulisten. Greifen Sie stattdessen mit einem `s3://`-URI auf Ihren Datenspeicher zu. Im folgenden Ausnahme-Trace ist der zu suchende Fehler gekennzeichnet:

```
1. com.amazonaws.SdkClientException: Failed to parse XML document with handler class
 com.amazonaws.services.s3.model.transform.XmlResponsesSaxParser$ListBucketHandler
2. at
 com.amazonaws.services.s3.model.transform.XmlResponsesSaxParser.parseXmlInputStream(XmlRespons
3. at
 com.amazonaws.services.s3.model.transform.XmlResponsesSaxParser.parseListBucketObjectsResponse
4. at com.amazonaws.services.s3.model.transform.Unmarshallers
$ListObjectsUnmarshaller.unmarshall(Unmarshallers.java:70)
```

```
5. at com.amazonaws.services.s3.model.transform.Unmarshallers
$ListObjectsUnmarshaller.unmarshall(Unmarshallers.java:59)
6. at
 com.amazonaws.services.s3.internal.S3XmlResponseHandler.handle(S3XmlResponseHandler.java:62)
7. at
 com.amazonaws.services.s3.internal.S3XmlResponseHandler.handle(S3XmlResponseHandler.java:31)
8. at
 com.amazonaws.http.response.AwsResponseHandlerAdapter.handle(AwsResponseHandlerAdapter.java:70
9. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.handleResponse(AmazonHttpClient.java:1554)
10. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.executeOneRequest(AmazonHttpClient.java:1272)
11. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.executeHelper(AmazonHttpClient.java:1056)
12. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.doExecute(AmazonHttpClient.java:743)
13. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.executeWithTimer(AmazonHttpClient.java:717)
14. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.execute(AmazonHttpClient.java:699)
15. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient$RequestExecutor.access
$500(AmazonHttpClient.java:667)
16. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutionBuilderImpl.execute(AmazonHttpClient.java:649)
17. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient.execute(AmazonHttpClient.java:513)
18. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.invoke(AmazonS3Client.java:4325)
19. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.invoke(AmazonS3Client.java:4272)
20. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.invoke(AmazonS3Client.java:4266)
21. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.listObjects(AmazonS3Client.java:834)
22. at org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem.getFileStatus(S3AFileSystem.java:971)
23. at
 org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem.deleteUnnecessaryFakeDirectories(S3AFileSystem.java:115
24. at org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem.finishedWrite(S3AFileSystem.java:1144)
25. at org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AOutputStream.close(S3AOutputStream.java:142)
26. at org.apache.hadoop.fs.FSDataOutputStream
$PositionCache.close(FSDataOutputStream.java:74)
27. at org.apache.hadoop.fs.FSDataOutputStream.close(FSDataOutputStream.java:108)
28. at org.apache.parquet.hadoop.ParquetFileWriter.end(ParquetFileWriter.java:467)
29. at
 org.apache.parquet.hadoop.InternalParquetRecordWriter.close(InternalParquetRecordWriter.java:1
30. at
 org.apache.parquet.hadoop.ParquetRecordWriter.close(ParquetRecordWriter.java:112)
31. at
 org.apache.spark.sql.execution.datasources.parquet.ParquetOutputWriter.close(ParquetOutputWrit
```

```
32. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter
$SingleDirectoryWriteTask.releaseResources(FileFormatWriter.scala:252)
33. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun
$org$apache$spark$sql$execution$datasources$FileFormatWriter$$executeTask
$3.apply(FileFormatWriter.scala:191)
34. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun
$org$apache$spark$sql$execution$datasources$FileFormatWriter$$executeTask
$3.apply(FileFormatWriter.scala:188)
35. at org.apache.spark.util.Utils
$.tryWithSafeFinallyAndFailureCallbacks(Utils.scala:1341)
36. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$.org$apache$spark
$sql$execution$datasources$FileFormatWriter$$executeTask(FileFormatWriter.scala:193)
37. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun$write$1$
$anonfun$3.apply(FileFormatWriter.scala:129)
38. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun$write$1$
$anonfun$3.apply(FileFormatWriter.scala:128)
39. at org.apache.spark.scheduler.ResultTask.runTask(ResultTask.scala:87)
40. at org.apache.spark.scheduler.Task.run(Task.scala:99)
41. at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner.run(Executor.scala:282)
42. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
43. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
44. at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

Fehler: Amazon-S3-Servicetoken abgelaufen

Beim Verschieben von Daten von und nach Amazon Redshift werden temporäre Amazon-S3-Anmeldeinformationen, die nach 1 Stunde ablaufen, verwendet. Wenn Sie einen lang laufenden Auftrag haben, kann er fehlschlagen. Informationen zum Einrichten von lang laufenden Aufträgen zum Verschieben von Daten von und zu Amazon Redshift finden Sie unter aws-glue-programming-etl-connect-redshift-home.

Fehler: Keine private DNS für die Netzwerkschnittstelle gefunden

Wenn ein Auftrag fehlschlägt oder ein Entwicklungsendpunkt nicht bereitgestellt werden kann, ist der Grund hierfür möglicherweise ein Problem in der Netzwerkeinrichtung.

- Wenn Sie das von Amazon bereitgestellte DNS verwenden, muss der Wert `enableDnsHostnames` auf "true" gesetzt sein. Weitere Informationen finden Sie unter DNS.

Fehler: Bereitstellung des Entwicklungsendpunkts fehlgeschlagen

Wenn ein Entwicklungsendpunkt AWS Glue nicht erfolgreich bereitgestellt werden kann, kann dies an einem Problem in der Netzwerkkonfiguration liegen.

- Beim Definieren eines Entwicklungsendpunkts werden die VPC, das Subnetz und die Sicherheitsgruppen validiert, um zu bestätigen, dass sie bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Wenn Sie den optionalen öffentlichen SSH-Schlüssel bereitgestellt haben, prüfen Sie, ob es sich um einen gültigen öffentlichen SSH-Schlüssel handelt.
- Prüfen Sie in der VPC-Konsole, dass Ihre VPC ein gültiges DHCP-Optionsset verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter DHCP-Optionssets.
- Wenn der Cluster im Status PROVISIONING bleibt, wenden Sie sich an den AWS Support.

Fehler: Notebook-Server-ERSTELLUNG_FEHLGESCHLAGEN

Wenn AWS Glue der Notebook-Server für einen Entwicklungsendpunkt nicht erstellt werden kann, kann dies an einem der folgenden Probleme liegen:

- AWS Glue übergibt eine IAM-Rolle an Amazon EC2, wenn es den Notebook-Server einrichtet. Die IAM-Rolle muss über eine Vertrauensstellung mit Amazon EC2 verfügen.
- Die IAM-Rolle muss ein Instance-Profil mit demselben Namen haben. Wenn Sie die Rolle mit der IAM-Konsole für Amazon EC2 erstellen, wird das Instance-Profil mit demselben Namen automatisch erstellt. Prüfen Sie auf Fehler im Protokoll bezüglich einem ungültigen Instance-Profilnamen `iamInstanceProfile.name`. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Instance-Profilen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Rolle über die Berechtigung für den Zugriff auf `aws-glue*`-Buckets in der Richtlinie verfügt, die Sie zum Erstellen des Notebook-Servers weiterleiten.

Fehler: Lokales Notebook kann nicht gestartet werden

Wenn Ihr lokales Notebook nicht gestartet werden kann und Fehler meldet, dass ein Verzeichnis oder Ordner nicht gefunden werden kann, kann hierfür einer der folgenden Probleme vorliegen:

- Wenn Sie Microsoft Windows ausführen, stellen Sie sicher, dass die `JAVA_HOME`-Umgebungsvariable auf das korrekte Java-Verzeichnis zeigt. Es ist möglich, Java zu aktualisieren,

ohne diese Variable zu aktualisieren. Wenn diese auf einen Ordner verweist, der nicht mehr vorhanden ist, können Jupyter Notebooks nicht gestartet werden.

Fehler: Ausführen von Crawler fehlgeschlagen

Wenn AWS Glue ein Crawler zum Katalogisieren Ihrer Daten nicht erfolgreich ausgeführt werden kann, kann das an einem der folgenden Gründe liegen. Prüfen Sie zunächst, ob ein Fehler in der Crawlers-Liste der AWS Glue -Konsole aufgeführt ist. Überprüfen Sie, ob neben dem Crawlernamen ein Ausrufungssymbol vorhanden ist, und fahren Sie mit der Maus über das Symbol, um alle zugehörigen Nachrichten anzuzeigen.

- Suchen Sie in den Protokollen unter Protokolle nach, ob der Crawler ausgeführt wurde CloudWatch . `/aws-glue/crawlers`

Fehler: Partitionen wurden nicht aktualisiert

Falls Ihre Partitionen im Datenkatalog nicht aktualisiert wurden, als Sie einen ETL-Job ausgeführt haben, können diese Protokollanweisungen der `DataSink` Klasse in den CloudWatch Logs hilfreich sein:

- "`Attempting to fast-forward updates to the Catalog - nameSpace:`": gibt an, welche Datenbank, Tabelle und catalogID von diesem Auftrag geändert werden sollen. Wenn diese Anweisung nicht vorhanden ist, prüfen Sie, ob `enableUpdateCatalog` auf "true" gesetzt ist und ordnungsgemäß als `getSink()`-Parameter oder in `additional_options` übergeben wird.
- "`Schema change policy behavior:`": gibt an, welchen `updateBehavior`-Schemawert Sie übergeben haben.
- "`Schemas qualify (schema compare):`": wird den Wert "true" oder "false" annehmen.
- "`Schemas qualify (case-insensitive compare):`": wird den Wert "true" oder "false" annehmen.
- Wenn beide falsch sind und Sie `updateBehavior` nicht auf gesetzt sind `UPDATE_IN_DATABASE`, muss Ihr DynamicFrame Schema identisch sein oder eine Teilmenge der Spalten enthalten, die im Tabellenschema des Datenkatalogs angezeigt werden.

Weitere Informationen zum Aktualisieren von Partitionen finden Sie unter Aktualisieren des Schemas und Hinzufügen neuer Partitionen im Datenkatalog mit AWS Glue-ETL-Aufträgen.

Fehler: Aktualisierung des Auftragslesezeichens aufgrund einer Versionsabweichung fehlgeschlagen

Möglicherweise versuchen Sie, AWS Glue Jobs so zu parametrieren, dass sie dieselben transformation/logic auf verschiedene Datensätze in Amazon S3 anwenden. Sie möchten verarbeitete Dateien an den bereitgestellten Speicherorten verfolgen. Wenn Sie denselben Job auf demselben Quell-Bucket ausführen und gleichzeitig in das same/different Ziel schreiben (Parallelität >1), schlägt der Job mit dem folgenden Fehler fehl:

```
py4j.protocol.Py4JJavaError: An error occurred while
 callingz:com.amazonaws.services.glue.util.Job.commit.:com.amazonaws.services.gluejobexecutor.m
 Continuation update failed due to version mismatch. Expected version 2 but found
 version 3
```

Lösung: Setzen Sie die Gleichzeitigkeit auf 1 oder lassen Sie den Auftrag nicht gleichzeitig laufen.

Derzeit unterstützen AWS Glue Bookmarks keine gleichzeitigen Jobausführungen und Commits schlagen fehl.

Fehler: Ein Auftrag verarbeitet Daten erneut, wenn Auftragslesezeichen aktiviert sind

Es kann vorkommen, dass Sie AWS Glue Job-Lesezeichen aktiviert haben, Ihr ETL-Job jedoch Daten erneut verarbeitet, die bereits in einem früheren Lauf verarbeitet wurden. Überprüfen Sie, ob diese häufigen Ursachen für diesen Fehler vorliegen:

Maximale Parallelität

Wenn die maximale Anzahl gleichzeitiger Ausführungen für den Auftrag über dem Standardwert 1 liegt, kann dies zu Störungen bei den Auftragslesezeichen führen. Dies kann auftreten, wenn Auftragslesezeichen den Zeitpunkt der letzten Änderung der Objekte prüfen, um zu ermitteln, welche Objekte erneut verarbeitet werden müssen. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der maximalen Parallelität unter Konfiguration der Auftragseigenschaften für Spark-Jobs in AWS Glue.

Fehlendes Auftragsobjekt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Auftragslaufskript mit dem folgenden Commit endet:

```
job.commit()
```

Wenn Sie dieses Objekt einbeziehen, AWS Glue zeichnet es den Zeitstempel und den Pfad der Auftragsausführung auf. Wenn Sie den Job erneut mit demselben Pfad ausführen, AWS Glue werden nur die neuen Dateien verarbeitet. Wenn Sie dieses Objekt nicht einbeziehen und Auftragslesezeichen aktiviert sind, verarbeitet der Auftrag die bereits bearbeiteten Dateien zusammen mit den neuen Dateien erneut. Dies führt zu Redundanz im Zieldatenspeicher des Auftrags.

Fehlender Parameter Transformationskontext

Der Transformationskontext ist ein optionaler Parameter in der Klasse `GlueContext`, aber Auftragslesezeichen funktionieren nicht, wenn Sie ihn nicht einbinden. Um diesen Fehler zu beheben, fügen Sie den Transformationskontext-Parameter hinzu, wenn Sie den erstellen DynamicFrame, wie im Folgenden dargestellt:

```
sample_dynF=create_dynamic_frame_from_catalog(database,
 table_name,transformation_ctx="sample_dynF")
```

Eingabequelle

Wenn Sie eine relationale Datenbank (eine JDBC-Verbindung) als Eingabequelle verwenden, funktionieren Auftragslesezeichen nur, wenn die Primärschlüssel der Tabelle in sequentieller Reihenfolge sind. Auftragslesezeichen funktionieren für neue Zeilen, nicht aber für aktualisierte Zeilen. Das liegt daran, dass Auftragslesezeichen nach den Primärschlüsseln suchen, die bereits existieren. Dies gilt nicht, wenn Ihre Eingabequelle Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ist.

Zeitpunkt der letzten Änderung

Für Amazon-S3-Eingabequellen überprüfen Auftragslesezeichen den Zeitpunkt der letzten Änderung der Objekte und nicht die Dateinamen, um zu überprüfen, welche Objekte erneut verarbeitet werden müssen. Wenn Ihre Eingabedaten seit der letzten Auftragsausführung geändert wurden, werden die Dateien bei der erneuten Ausführung des Auftrags erneut verarbeitet.

Fehler: Failover-Verhalten zwischen VPCs AWS Glue

Der folgende Prozess wird für das Failover für Jobs in AWS Glue 5.1 und früheren Versionen verwendet.

Zusammenfassung: Bei der Übermittlung eines ausgeführten Jobs wird eine AWS Glue Verbindung ausgewählt. Wenn bei der Ausführung des Auftrags Probleme auftreten (fehlende IP-Adressen, Verbindung zur Quelle, Routing-Probleme), schlägt die Auftragsausführung fehl. Wenn

Wiederholungsversuche konfiguriert sind, AWS Glue wird es mit derselben Verbindung erneut versucht.

1. Prüft bei jedem Ausführungsversuch den Zustand der Verbindungen in der Reihenfolge, AWS Glue die in der Auftragskonfiguration angegeben ist, bis eine Verbindung gefunden wird, die verwendet werden kann. Bei einem Ausfall der Availability Zone (AZ) ist die Prüfung der Verbindungen aus dieser AZ nicht erfolgreich und die Verbindungen werden übersprungen.
2. AWS Glue validiert die Verbindung mit den folgenden Angaben:
   - prüft, ob eine gültige Amazon-VPC-ID und ein gültiges Subnetz vorhanden sind.
   - prüft, ob ein NAT-Gateway oder ein Amazon-VPC-Endpunkt vorhanden sind.
   - prüft, ob dem Subnetz mehr als 0 zugewiesene IP-Adressen zugewiesen sind.
   - prüft, ob die AZ fehlerfrei ist.

   AWS Glue kann die Konnektivität zum Zeitpunkt der Einreichung der Auftragsausführung nicht überprüfen.
3. Bei Aufträgen, die Amazon VPC verwenden, werden alle Treiber und Ausführer in derselben AZ erstellt, wobei die Verbindung zum Zeitpunkt der Übermittlung der Auftragsausführung ausgewählt wurde.
4. Wenn Wiederholungsversuche konfiguriert sind, AWS Glue wird es mit derselben Verbindung erneut versucht. Dies liegt daran, dass wir nicht garantieren können, dass Probleme mit dieser Verbindung dauerhaft auftreten. Wenn eine AZ ausfällt, können vorhandene Auftragsausführungen (je nach Stadium der Auftragsausführung) in dieser AZ fehlschlagen. Ein erneuter Versuch sollte einen AZ-Fehler erkennen und einen anderen AZ für die neue Ausführung auswählen.

Crawler-Fehler, wenn der Crawler Lake-Formation-Berechtigungen verwendet

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um verschiedene Probleme bei der Konfiguration des Crawlers mit Lake-Formation-Anmeldeinformationen zu diagnostizieren und zu beheben.

Fehler: Der S3-Standort: s3://examplepath ist nicht registriert

Damit ein Crawler mit Lake-Formation-Anmeldeinformationen ausgeführt werden kann, müssen Sie zuerst Lake Formation-Berechtigungen einrichten. Um diesen Fehler zu beheben, registrieren

Sie bitte den Amazon-S3-Zielstandort bei Lake Formation. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren eines Amazon-S3-Speicherorts.

Fehler: User/Role ist nicht berechtigt, Folgendes auszuführen: lakeformation: on resource GetDataAccess

Bitte fügen Sie der Crawler-Rolle die `lakeformation:GetDataAccess`-Berechtigung über die IAM-Konsole oder AWS CLI hinzu. Mit dieser Berechtigung gewährt Lake Formation die Anforderung von temporären Anmeldeinformationen für den Zugriff auf die Daten. Sehen Sie sich die folgende Richtlinie an:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "lakeformation:GetDataAccess"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Fehler: Unzureichende Lake-Formation-Berechtigung(en) für (Datenbankname: exampleDatabase, Tabellenname: exampleTable)

Erteilen Sie der Crawlerrolle in der Lake Formation Formation-Konsole (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) Zugriffsberechtigungen (`CreateDescribe`,,`Alter`) für die Datenbank, die als Ausgabedatenbank angegeben ist. Sie können auch Berechtigungen für die Tabelle erteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Datenbankberechtigungen mit der benannten Ressourcenmethode.

Fehler: Unzureichende Lake-Formation-Berechtigung(en) auf s3://examplepath

1. Kontoübergreifendes Crawling

   a. Melden Sie sich bei der Lake Formation Formation-Konsole (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) mit dem Konto an, in dem der Amazon S3 S3-Bucket registriert ist (Konto B). Erteilen Sie dem Konto, in dem der Crawler ausgeführt werden soll, die Berechtigungen für den Datenstandort. Dadurch darf der Crawler Daten vom Amazon-S3-Zielstandort lesen.

   b. Erteilen Sie in dem Konto, in dem der Crawler erstellt wird (Konto A), der für die Ausführung des Crawlers verwendeten IAM-Rolle die Berechtigungen für den Datenstandort am Amazon-S3-Zielstandort, damit der Crawler die Daten vom Ziel in Lake Formation lesen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Berechtigungen für den Datenstandort (externes Konto).

2. Crawling im Konto (Crawler und registrierter Amazon-S3-Speicherort befinden sich im selben Konto) – Erteilen Sie der IAM-Rolle, die für die Ausführung des Crawlers auf dem Amazon-S3-Standort verwendet wird, die Berechtigungen für den Datenstandort, damit der Crawler die Daten aus dem Zielstandort in Lake Formation lesen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Datenspeicherortberechtigungen (im selben Konto).

Häufig gestellte Fragen zur Crawler-Konfiguration mit Lake-Formation-Anmeldeinformationen

1. Wie konfiguriere ich einen Crawler für die Ausführung mit Lake-Formation-Anmeldeinformationen mit der AWS -Konsole?

   Wählen Sie in der AWS Glue Konsole (https://console.aws.amazon.com/glue/) bei der Konfiguration des Crawlers die Option Lake Formation Formation-Anmeldeinformationen für das Crawlen der Amazon S3 S3-Datenquelle verwenden aus. Geben Sie für kontoübergreifendes Crawling die AWS-Konto ID an, unter der der Amazon S3 S3-Zielstandort bei Lake Formation registriert ist. Das Feld accountId (Konto-ID) ist optional für das Crawling im Konto.

2. Wie konfiguriere ich einen Crawler so, dass er mit Lake-Formation-Anmeldeinformationen mit AWS CLI ausgeführt wird?

   Fügen Sie während des `CreateCrawler`-API-Aufrufs `LakeFormationConfiguration` hinzu:

```
"LakeFormationConfiguration": {
    "UseLakeFormationCredentials": true,
    "AccountId": "111111111111" (AWS account ID where the target Amazon S3 location
 is registered with Lake Formation)
  }
```

3. Was sind die unterstützten Ziele für einen Crawler, der Lake-Formation-Anmeldeinformationen verwendet?

   Ein Crawler, der Lake-Formation-Anmeldeinformationen verwendet, wird nur für Amazon S3 (kontointernes und kontoübergreifendes Crawling), kontointerne Data-Catalog-Ziele (wobei der zugrunde liegende Speicherort Amazon S3 ist) und Apache-Iceberg-Ziele unterstützt.
4. Kann ich mehrere Amazon-S3-Buckets als Teil eines einzelnen Crawlers mit Lake-Formation-Anmeldeinformationen crawlen?

   Nein, für Crawling-Ziele, die Lake-Formation-Berechtigungsverkauf verwenden, müssen die zugrunde liegenden Amazon-S3-Standorte zum selben Bucket gehören. Kunden können beispielsweise mehrere Zielstandorte (`s3://bucket1/folder1, s3://bucket1/folder2`) verwenden, wenn diese sich im selben Bucket befinden (Bucket1). Das Angeben verschiedener Buckets (s3://bucket1/folder1, s3://bucket2/folder2) wird nicht unterstützt.

Fehlerbehebung AWS Glue bei Ray-Fehlern aus Protokollen

> **Important**
>
> AWS Glue for Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.

AWS Glue bietet Zugriff auf Protokolle, die von Ray-Prozessen während der Jobausführung ausgegeben werden. Wenn Sie bei Ray-Aufträgen auf Fehler oder unerwartetes Verhalten stoßen, sammeln Sie zunächst Informationen aus den Protokollen, um die Fehlerursache zu ermitteln. Wir stellen auch ähnliche Protokolle für interaktive Sitzungen bereit. Sitzungsprotokolle werden mit dem `/aws-glue/ray/sessions`-Präfix bereitgestellt.

Protokollzeilen werden CloudWatch in Echtzeit gesendet, während Ihr Job ausgeführt wird. Druckanweisungen werden nach Abschluss des Rechenlaufs an die CloudWatch Protokolle angehängt. Protokolle werden nach der Ausführung eines Auftrags zwei Wochen lang aufbewahrt.

Überprüfung von Ray-Auftragsprotokollen

Wenn ein Auftrag fehlschlägt, erfassen Sie den Auftragsnamen und die ID der Auftragsausführung. Sie finden diese in der AWS Glue Konsole. Navigieren Sie zur Seite des Auftrags und dann zur

Registerkarte Runs (Ausführungen). Ray-Job-Logs werden in den folgenden dedizierten CloudWatch Protokollgruppen gespeichert.

- `/aws-glue/ray/jobs/script-log/` – Speichert Protokolle, die von Ihrem Haupt-Ray-Skript ausgegeben werden.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-monitor-log/` – Speichert Protokolle, die vom Ray-Autoscaler-Prozess ausgegeben werden. Diese Protokolle werden für den Hauptknoten und nicht für andere Worker-Knoten generiert.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-gcs-logs/` – Speichert Protokolle, die vom GCS-Prozess (Global Control Store) ausgegeben werden. Diese Protokolle werden für den Hauptknoten und nicht für andere Worker-Knoten generiert.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-process-logs/` – Speichert Protokolle, die von anderen Ray-Prozessen (hauptsächlich dem Dashboard-Agenten) ausgegeben werden, die auf dem Hauptknoten ausgeführt werden. Diese Protokolle werden für den Hauptknoten und nicht für andere Worker-Knoten generiert.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-raylet-logs/` – Speichert Protokolle, die von jedem Raylet-Prozess ausgegeben werden. Diese Protokolle werden in einem einzigen Stream für jeden Worker-Knoten erfasst, einschließlich des Hauptknotens.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-worker-out-logs/` – Speichert `stdout`-Protokolle für jeden Worker im Cluster. Diese Protokolle werden für jeden Worker-Knoten generiert, einschließlich des Hauptknotens.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-worker-err-logs/` – Speichert `stderr`-Protokolle für jeden Worker im Cluster. Diese Protokolle werden für jeden Worker-Knoten generiert, einschließlich des Hauptknotens.
- `/aws-glue/ray/jobs/ray-runtime-env-log/` – Speichert Protokolle über den Ray-Einrichtungsprozess. Diese Protokolle werden für jeden Worker-Knoten generiert, einschließlich des Hauptknotens.

Fehlerbehebung bei Ray-Auftragsfehlern

Um die Organisation von Ray-Protokollgruppen zu verstehen und die Protokollgruppen zu finden, die Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen, ist es hilfreich, Hintergrundinformationen zur Ray-Architektur zu haben.

In AWS Glue ETL entspricht ein Worker einer Instanz. Wenn Sie Worker für einen AWS Glue Job konfigurieren, legen Sie die Art und Anzahl der Instanzen fest, die für den Job reserviert sind. Ray verwendet den Begriff Worker auf unterschiedliche Weise.

Ray verwendet Head-Knoten und Worker-Knoten, um die Verantwortlichkeiten einer Instance innerhalb eines Ray-Clusters zu unterscheiden. Ein Ray-Worker-Knoten kann mehrere Akteurs-Prozesse hosten, die Berechnungen durchführen, um das Ergebnis Ihrer verteilten Berechnung zu erzielen. Akteure, die eine Replik einer Funktion ausführen, werden als Repliken bezeichnet. Replikatakteure können auch als Worker-Prozesse bezeichnet werden. Replikate können auch auf dem Hauptknoten ausgeführt werden, der als Head bezeichnet wird, da er zusätzliche Prozesse zur Koordinierung des Clusters ausführt.

Jeder Akteur, der zu Ihrer Berechnung beiträgt, generiert einen eigenen Protokollstream. Das gibt uns einige Einblicke:

- Die Anzahl der Prozesse, die Protokolle ausgeben, kann größer sein als die Anzahl der Worker, die dem Auftrag zugewiesen sind. Oft hat jeder Kern auf jeder Instance einen Akteur.
- Ray-Head-Knoten geben Cluster-Management- und Startprotokolle aus. Im Gegensatz dazu geben Ray-Worker-Knoten nur Protokolle für die an ihnen ausgeführten Arbeiten aus.

Weitere Informationen zur Ray-Architektur finden Sie in den Architektur-Whitepapers in der Ray-Dokumentation.

Problembereich: Zugriff auf Amazon S3

Prüfen Sie die Fehlermeldung der Auftragsausführung. Wenn dies nicht genug Informationen enthält, lesen Sie `/aws-glue/ray/jobs/script-log/`.

Problembereich: PIP-Abhängigkeitsmanagement

Überprüfen Sie `/aws-glue/ray/jobs/ray-runtime-env-log/`.

Problembereich: Überprüfung von Zwischenwerten im Hauptprozess

Schreiben Sie von Ihrem Hauptskript nach `stderr` oder `stdout` und rufen Sie Protokolle von `/aws-glue/ray/jobs/script-log/` ab.

Problembereich: Überprüfung von Zwischenwerten in einem untergeordneten Prozess

Schreiben Sie nach `stderr` oder `stdout` von Ihrer `remote`-Funktion. Rufen Sie anschließend Protokolle von `/aws-glue/ray/jobs/ray-worker-out-logs/` oder `/aws-glue/ray/jobs/ray-worker-err-logs/` ab. Ihre Funktion wurde möglicherweise auf einem beliebigen Replikat ausgeführt, sodass Sie möglicherweise mehrere Protokolle untersuchen müssen, um die beabsichtigte Ausgabe zu finden.

Problembereich: Interpretation von IP-Adressen in Fehlermeldungen

In bestimmten Fehlersituationen kann Ihr Auftrag möglicherweise eine Fehlermeldung ausgeben, die eine IP-Adresse enthält. Diese IP-Adressen sind flüchtig und werden vom Cluster zur Identifizierung und Kommunikation zwischen den Knoten verwendet. Protokolle für einen Knoten werden in einem Protokollstream mit einem eindeutigen Suffix basierend auf der IP-Adresse veröffentlicht.

In können Sie Ihre Protokolle filtern CloudWatch, um die für diese IP-Adresse spezifischen Protokolle zu überprüfen, indem Sie dieses Suffix identifizieren. Wenn Sie beispielsweise *`FAILED_IP`* und *`JOB_RUN_ID`* angeben, können Sie das Suffix wie folgt identifizieren:

```
filter @logStream like /JOB_RUN_ID/
| filter @message like /IP-/
| parse @message "IP-[*]" as ip
| filter ip like /FAILED_IP/
| fields replace(ip, ":", "_") as uIP
| stats count_distinct by uIP as logStreamSuffix
| display logStreamSuffix
```

AWS Glue Machine Learning-Ausnahmen

In diesem Thema werden HTTP-Fehlercodes und Fehlerzeichenfolgen für AWS Glue-Ausnahmen im Zusammenhang mit Machine Learning beschrieben. Die Fehlercodes und Fehlerzeichenfolgen werden für jede Machine Learning-Aktivität bereitgestellt, die beim Ausführen einer Operation auftreten kann. Außerdem können Sie sehen, ob es möglich ist, die Operation, die zu dem Fehler geführt hat, erneut zu versuchen.

Stornieren MLTask RunActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“
  - „Es wurde kein ML-Aufgabenlauf für [taskRunId]: im Konto [accountId] für die Transformation [TransformName] gefunden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.

Erstellen MLTask RunActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- InvalidInputException (400)
  - „Interner Servicefehler aufgrund unerwarteter Eingaben.“
  - „Eine AWS Glue Table Eingabequelle sollte in Transformation angegeben werden.“
  - „In der Eingabequellspalte [columnName] ist ein ungültiger Datentyp im Katalog definiert.“
  - „Es muss genau eine Eingabe-Datensatztabelle bereitgestellt werden.“
  - „Datenbankname sollte angegeben werden.“
  - „Tabellenname sollte angegeben werden.“
  - „Schema ist nicht für die Transformation definiert.“
  - „Schema sollte den angegebenen Primärschlüssel enthalten: primaryKey].“
  - „Problem beim Abrufen des Datenkatalogschemas: [message].“
  - „Max. Kapazität und Arbeitskraft Num/Type können nicht gleichzeitig festgelegt werden.“
  - „Beides WorkerType und NumberOfWorkers sollte gesetzt werden.“
  - „MaxCapacity sollte >= [maxCapacity] sein.“
  - „NumberOfWorkers sollte >= [MaxCapacity] sein.“
  - „Max. Wiederholungen sollten nicht negativ sein.“
  - „Parameter für Übereinstimmungssuche wurden nicht festgelegt.“
  - „Ein Primärschlüssel muss in den Parametern für die Übereinstimmungssuche angegeben werden.

  Erneuter Versuch OK: Nein.

- AlreadyExistsException (400)

- „Transformation mit dem Namen [TransformName] ist bereits vorhanden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.

- IdempotentParameterMismatchException (400)
  - „Idempotente Erstellungsanforderung für Transformation [transformName] hatte nicht übereinstimmende Parameter.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.

- InternalServiceException (500)
  - „Abhängigkeitsfehler.“

  Erneuter Versuch OK: Ja.

- ResourceNumberLimitExceededException (400)
  - „Die Anzahl der ML-Transformationen ([count]) hat die Grenze von [limit] Transformationen überschritten.“

  Erneuter Versuch OK: Ja, sobald Sie eine Transformation gelöscht haben, um Platz für diese neue zu schaffen.

MLTransformAktivität löschen

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden“

  Erneuter Versuch OK: Nein.

Holen MLTask RunActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“

- „Es wurde kein ML-Aufgabenlauf für [taskRunId]: im Konto [accountId] für die Transformation [TransformName] gefunden.“

Erneuter Versuch OK: Nein.

Holen MLTask RunsActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“
  - „Es wurde kein ML-Aufgabenlauf für [taskRunId]: im Konto [accountId] für die Transformation [TransformName] gefunden.“

Erneuter Versuch OK: Nein.

Aktivität abrufen MLTransform

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“

Erneuter Versuch OK: Nein.

Aktivität abrufen MLTransforms

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“

Erneuter Versuch OK: Nein.

- InvalidInputException (400)

- „Konto-ID darf nicht leer sein.“
- „Sortieren für Spalte [column] nicht unterstützt.“
- „[column] darf nicht leer sein.“
- „Interner Servicefehler aufgrund unerwarteter Eingaben.“

Erneuter Versuch OK: Nein.

GetSaveLocationForTransformArtifactActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- InvalidInputException (400)
  - „Nicht unterstützter Artefakttyp [artifactType].“
  - „Interner Servicefehler aufgrund unerwarteter Eingaben.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.

GetTaskRunArtifactActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“
  - „Es wurde kein ML-Aufgabenlauf für [taskRunId]: im Konto [accountId] für die Transformation [TransformName] gefunden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- InvalidInputException (400)
  - „Dateiname '[fileName]' ist für die Veröffentlichung ungültig.“

- „Artefakt für den Aufgabentyp [taskType] kann nicht abgerufen werden.“
- „Artefakt für [artifactType] kann nicht abgerufen werden.“
- „Interner Servicefehler aufgrund unerwarteter Eingaben.“

Erneuter Versuch OK: Nein.

Veröffentlichen MLTransform ModelActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“
  - „Ein vorhandenes Modell mit Version - [version] kann nicht für Konto-ID - [accountId] - und Transform-ID - [transformId] gefunden werden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- InvalidInputException (400)
  - „Dateiname '[fileName]' ist für die Veröffentlichung ungültig.“
  - „Unzulässiges vorangestelltes Minuszeichen für vorzeichenlose Zeichenfolge [string].“
  - „UngültigeZiffer am Ende von [string].“
  - „Zeichenfolgenwert [string] überschreitet den Bereich von ‚vorzeichenlos lang‘.“
  - „Interner Servicefehler aufgrund unerwarteter Eingaben.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.

PullLatestMLTransformModelActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.

- InvalidInputException (400)
  - „Interner Servicefehler aufgrund unerwarteter Eingaben.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- ConcurrentModificationException (400)
  - „Es kann keine Modellversion zum Schulen aufgrund von Racing Inserts mit nicht übereinstimmenden Parametern erstellt werden.“
  - „Das ML-Transform-Modell für die Transform-ID [transformId] ist veraltet oder wird von einem anderen Prozess aktualisiert. Versuchen Sie es erneut.“

  Erneuter Versuch OK: Ja.

PutJobMetadataForMLTransformAktivität

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“
  - „Es wurde kein ML-Aufgabenlauf für [taskRunId]: im Konto [accountId] für die Transformation [TransformName] gefunden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- InvalidInputException (400)
  - „Interner Servicefehler aufgrund unerwarteter Eingaben.“
  - „Unbekannter Aufgabenmetadatentyp [jobType].“
  - „Zum Aktualisieren muss eine Aufgaben-Run-ID angegeben werden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.

StartExportLabelsTaskRunActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)

- „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“
- „Es existiert kein Labelset für TransformID [transformId] in Konto-ID [accountId].“

Erneuter Versuch OK: Nein.

- InvalidInputException (400)
  - “[message].”
  - „Der bereitgestellte S3-Pfad befindet sich nicht in der gleichen Region wie die Transformation. Erwartete Region - [region], jedoch tatsächlich - [region].“

  Erneuter Versuch OK: Nein.

StartImportLabelsTaskRunActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- InvalidInputException (400)
  - “[message].”
  - „Ungültiger Labeldateipfad.“
  - „Auf die Labeldatei unter [labelPath] kann nicht zugegriffen werden. [message].“
  - „Die in der Transformation bereitgestellte IAM-Rolle kann nicht verwendet werden. Rolle: [role].“
  - „Ungültige Labeldatei der Größe 0.“
  - „Der bereitgestellte S3-Pfad befindet sich nicht in der gleichen Region wie die Transformation. Erwartete Region - [region], jedoch tatsächlich - [region].“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- ResourceNumberLimitExceededException (400)
  - „Die Labeldatei hat das Limit von [limit] MB überschritten.“

Erneuter Versuch OK: Nein. Erwägen Sie, Ihre Labeldatei in mehrere kleinere Dateien zu unterteilen.

Anfang MLEvaluation TaskRunActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- InvalidInputException (400)
  - „Es muss genau eine Eingabe-Datensatztabelle bereitgestellt werden.“
  - „Datenbankname sollte angegeben werden.“
  - „Tabellenname sollte angegeben werden.“
  - „Parameter für Übereinstimmungssuche wurden nicht festgelegt.“
  - „Ein Primärschlüssel muss in den Parametern für die Übereinstimmungssuche angegeben werden.

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- MLTransformNotReadyException (400)
  - „Diese Operation kann nur auf eine Transformation angewendet werden, die sich im Status READY befindet.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- InternalServiceException (500)
  - „Abhängigkeitsfehler.“

  Erneuter Versuch OK: Ja.
- ConcurrentRunsExceededException (400)
  - „Anzahl der ML-Aufgabenausführungen [count] hat das Transformationslimit von [limit] Aufgabenausführungen überschritten.“

- „Anzahl der ML-Aufgabenausführungen [count] hat das Limit von [limit] Aufgabenausführungen überschritten.“

Erneuter Versuch OK: Ja, nach dem Warten auf den Abschluss der Aufgabenausführungen.

Anfang MLLabeling SetGenerationTaskRunActivity

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- InvalidInputException (400)
  - „Es muss genau eine Eingabe-Datensatztabelle bereitgestellt werden.“
  - „Datenbankname sollte angegeben werden.“
  - „Tabellenname sollte angegeben werden.“
  - „Parameter für Übereinstimmungssuche wurden nicht festgelegt.“
  - „Ein Primärschlüssel muss in den Parametern für die Übereinstimmungssuche angegeben werden.

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- InternalServiceException (500)
  - „Abhängigkeitsfehler.“

  Erneuter Versuch OK: Ja.
- ConcurrentRunsExceededException (400)
  - „Anzahl der ML-Aufgabenausführungen [count] hat das Transformationslimit von [limit] Aufgabenausführungen überschritten.“

  Erneuter Versuch OK: Ja, nach dem Abschluss der Aufgabenausführungen.

MLTransformAktivität aktualisieren

Diese Aktivität hat folgende Ausnahmen:

- EntityNotFoundException (400)
  - „Kann MLTransform im Konto [AccountID] mit dem Handle [TransformName] nicht gefunden werden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- InvalidInputException (400)
  - „Eine weitere Transformation mit dem Namen [transformName] existiert bereits.“
  - “[message].”
  - „Transformationsname darf nicht leer sein.“
  - „Max. Kapazität und Arbeitskraft Num/Type können nicht gleichzeitig festgelegt werden.“
  - „Beides WorkerType und NumberOfWorkers sollte gesetzt werden.“
  - „MaxCapacity sollte >= [minMaxCapacity] sein.“
  - „NumberOfWorkers sollte >= [minNumWorkers] sein.“
  - „Max. Wiederholungen sollten nicht negativ sein.“
  - „Interner Servicefehler aufgrund unerwarteter Eingaben.“
  - „Parameter für Übereinstimmungssuche wurden nicht festgelegt.“
  - „Ein Primärschlüssel muss in den Parametern für die Übereinstimmungssuche angegeben werden.

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- AlreadyExistsException (400)
  - „Transformation mit dem Namen [TransformName] ist bereits vorhanden.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.
- IdempotentParameterMismatchException (400)
  - „Idempotente Erstellungsanforderung für Transformation [transformName] hatte nicht übereinstimmende Parameter.“

  Erneuter Versuch OK: Nein.

AWS Glue Kontingente

Sie können sich an uns wenden AWS Support , um eine Erhöhung des Kontingents für die in der aufgeführten Servicekontingente zu beantragen Allgemeine AWS-Referenz. Sofern nicht anders

angegeben, gilt jedes Kontingent spezifisch für eine Region. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue-Endpunkte und -Kontingente.

Verbesserung der AWS Glue Leistung

Basisstrategie für die Leistungsoptimierung

Um die AWS Glue Leistung zu verbessern, können Sie erwägen, bestimmte leistungsbezogene AWS Glue Parameter zu aktualisieren. Wenden Sie die folgenden bewährten Methoden an, wenn Sie das Optimieren von Parametern vorbereiten:

- Legen Sie Ihre Leistungsziele fest, bevor Sie beginnen, Probleme zu identifizieren.
- Identifizieren Sie Probleme anhand von Metriken, bevor Sie versuchen, die Optimierungsparameter zu ändern.

Damit Sie beim Optimieren eines Auftrags möglichst konsistente Ergebnisse erzielen, sollten Sie eine Basisstrategie für Ihre Optimierungsarbeit entwickeln.

Im Allgemeinen wird die Leistungsoptimierung im folgenden Workflow durchgeführt:

1. Leistungsziele ermitteln.
2. Metriken messen.
3. Engpässe identifizieren.
4. Die Auswirkung von Engpässen verringern.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, bis Sie das beabsichtigte Ziel erreicht haben.

Optimierungsstrategien für Ihren Auftragstyp

Spark-Jobs — folgen Sie den Anleitungen unter Bewährte Methoden zur Leistungsoptimierung AWS Glue für Apache Spark-Jobs auf AWS Prescriptive Guidance.

Andere Jobs — Sie können Ray- und AWS Glue Python-Shell-Jobs anpassen AWS Glue , indem Sie Strategien anpassen, die in anderen Laufzeitumgebungen verfügbar sind.

Verbesserung der Leistung AWS Glue für Apache Spark-Jobs

Um die Leistung von Spark AWS Glue zu verbessern, können Sie erwägen, bestimmte leistungsbezogene AWS Glue und Spark-Parameter zu aktualisieren.

Weitere Informationen zu spezifischen Strategien zur Identifizierung von Engpässen anhand von Metriken und zur Reduzierung ihrer Auswirkungen finden Sie unter Bewährte Methoden zur Leistungsoptimierung AWS Glue für Apache Spark-Jobs auf AWS Prescriptive Guidance. Dieses Handbuch führt Sie in wichtige Themen ein, die für Apache Spark in allen Laufzeitumgebungen gelten, wie z. B. die Spark-Architektur und Resilient Distributed Datasets. Anhand dieser Themen hilft Ihnen der Leitfaden bei der Implementierung bestimmter Strategien zur Leistungsoptimierung, wie z. B. der Optimierung von Shuffles und der Parallelisierung von Aufgaben.

Sie können Engpässe erkennen, indem Sie die Konfiguration so konfigurieren AWS Glue , dass die Spark-Benutzeroberfläche angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Überwachen über die Spark-Benutzeroberfläche”.

Darüber hinaus AWS Glue bietet es Leistungsmerkmale, die möglicherweise für den spezifischen Datenspeichertyp gelten, mit dem Ihr Job eine Verbindung herstellt. Referenzinformationen zu Leistungsparametern für Datenspeicher finden Sie unter the section called “Verbindungsparameter”.

Optimierung von Lesevorgängen mit Pushdown in AWS Glue ETL

Pushdown ist eine Optimierungstechnik, die die Logik zum Abrufen von Daten näher an die Quelle Ihrer Daten verschiebt. Die Quelle könnte eine Datenbank oder ein Dateisystem wie Amazon S3 sein. Wenn Sie bestimmte Operationen direkt an der Quelle ausführen, können Sie Zeit und Rechenleistung sparen, indem Sie nicht alle Daten über das Netzwerk an die von AWS Glue verwaltete Spark-Engine übertragen.

Anders ausgedrückt: Der Pushdown verringert die Menge an gescannten Daten. Weitere Informationen darüber, wie Sie feststellen können, wann diese Technik geeignet ist, finden Sie unter Reduce the amount of data scan im Leitfaden Best Practices for Performance Tuning AWS Glue for Apache Spark Jobs auf AWS Prescriptive Guidance.

Prädikat-Pushdown für auf Amazon S3 gespeicherte Dateien

Wenn Sie mit Dateien auf Amazon S3 arbeiten, die nach Präfixen organisiert wurden, können Sie Ihre Amazon-S3-Zielpfade filtern, indem Sie ein Pushdown-Prädikat definieren. Anstatt den vollständigen Datensatz zu lesen und Filter innerhalb eines `DynamicFrame` anzuwenden, können Sie den Filter direkt auf die im AWS Glue Data Catalog gespeicherten Partitionsmetadaten anwenden. Mit diesem Ansatz können Sie selektiv nur die erforderlichen Daten auflisten und lesen. Weitere Informationen zu diesem Prozess, einschließlich des Schreibens in einen Bucket nach Partitionen, finden Sie unter the section called “Verwalten von Partitionen”.

Mithilfe des `push_down_predicate`-Parameters erreichen Sie einen Prädikat-Pushdown in Amazon S3. Betrachten Sie einen Bucket in Amazon S3, den Sie nach Jahr, Monat und Tag partitioniert haben. Wenn Sie Kundendaten für Juni 2022 abrufen möchten, können Sie AWS Glue anweisen, nur relevante Amazon S3 S3-Pfade zu lesen. Das `push_down_predicate` ist in diesem Fall `year='2022' and month='06'`. Zusammengenommen kann der Lesevorgang wie folgt durchgeführt werden:

Python

```
customer_records = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database = "customer_db",
    table_name = "customer_tbl",
    push_down_predicate = "year='2022' and month='06'"
)
```

Scala

```
val customer_records = glueContext.getCatalogSource(
database="customer_db",
tableName="customer_tbl",
pushDownPredicate="year='2022' and month='06'"
).getDynamicFrame()
```

Im vorherigen Szenario ruft `push_down_predicate` eine Liste aller Partitionen aus dem AWS Glue Data Catalog ab und filtert sie, bevor die zugrunde liegenden Amazon-S3-Dateien gelesen werden. Obwohl dies in den meisten Fällen hilfreich ist, kann das Auflisten von Partitionen bei der Arbeit mit Datensätzen mit Millionen von Partitionen zeitaufwändig sein. Um dieses Problem zu beheben, kann die serverseitige Bereinigung von Partitionen zur Verbesserung der Leistung eingesetzt werden. Dazu wird ein Partitionsindex für Ihre Daten im AWS Glue-Datenkatalog erstellt. Weitere Informationen zu Partitionsindizes finden Sie unter the section called “Erstellen von Partitionsindizes”. Anschließend können Sie die `catalogPartitionPredicate`-Option verwenden, um auf den Index zu verweisen. Ein Beispiel zum Abrufen von Partitionen mit `catalogPartitionPredicate` finden Sie unter the section called “Katalogpartitionsprädikate”.

Pushdown beim Arbeiten mit JDBC-Quellen

Der im verwendete AWS Glue-JDBC-Reader `GlueContext` unterstützt Pushdown für unterstützte Datenbanken, indem er benutzerdefinierte SQL-Abfragen bereitstellt, die direkt auf der Quelle ausgeführt werden können. Dies kann durch Einstellen des `sampleQuery`-Parameters erreicht

werden. Ihre Beispielabfrage kann angeben, welche Spalten ausgewählt werden sollen, und ein Pushdown-Prädikat bereitstellen, um die an die Spark-Engine übertragenen Daten zu begrenzen.

Standardmäßig werden Beispielabfragen auf einem einzelnen Knoten ausgeführt, was bei der Verarbeitung großer Datenmengen zu Auftragsfehlern führen kann. Um dieses Feature zur Abfrage von Daten in großem Umfang zu verwenden, sollten Sie die Abfragepartitionierung konfigurieren, indem Sie `enablePartitioningForSampleQuery` auf wahr festlegen. Dadurch wird die Abfrage auf mehrere Knoten über einen von Ihnen gewählten Schlüssel verteilt. Für die Abfragepartitionierung sind außerdem einige weitere notwendige Konfigurationsparameter erforderlich. Weitere Informationen zur Abfragepartitionierung finden Sie unter the section called “Parallel aus JDBC lesen”.

Bei der Einstellung `enablePartitioningForSampleQuery` kombiniert AWS Glue bei der Abfrage Ihrer Datenbank Ihr Pushdown-Prädikat mit einem Partitionierungsprädikat. Sie `sampleQuery` müssen mit einem `AND` für AWS Glue enden, um Partitionierungsbedingungen anzuhängen. (Wenn Sie kein Pushdown-Prädikat angeben, muss `sampleQuery` mit einem `WHERE` enden). Unten sehen Sie ein Beispiel, in dem wir ein Prädikat nach unten verschieben, um nur Zeilen abzurufen, deren `id` größer ist als 1000. Dieser `sampleQuery` gibt nur die Namens- und Standortspalten für Zeilen zurück, in denen `id` größer als der angegebene Wert ist:

Python

```
sample_query = "select name, location from customer_tbl WHERE id>=1000 AND"
customer_records = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="customer_db",
    table_name="customer_tbl",
    sample_query = "select name, location from customer_tbl WHERE id>=1000 AND",

    additional_options = {
                           "hashpartitions": 36 ,
                           "hashfield":"id",
                           "enablePartitioningForSampleQuery":True,
                           "sampleQuery":sample_query
                          }
)
```

Scala

```
val additionalOptions = Map(
        "hashpartitions" -> "36",
        "hashfield" -> "id",
```

```
        "enablePartitioningForSampleQuery" -> "true",
        "sampleQuery" -> "select name, location from customer_tbl WHERE id >= 1000
 AND"
        )

    val customer_records = glueContext.getCatalogSource(
        database="customer_db",
        tableName="customer_tbl").getDynamicFrame()
```

> **Note**
>
> Wenn `customer_tbl` in Ihrem Datenkatalog und dem zugrunde liegenden Datenspeicher einen anderen Namen hat, müssen Sie den Namen der zugrunde liegenden Tabelle in „sample_query“ angeben, da die Abfrage an den zugrunde liegenden Datenspeicher übergeben wird.

Sie können auch JDBC-Tabellen abfragen, ohne sie in den AWS Glue-Datenkatalog zu integrieren. Anstatt Benutzername und Passwort als Parameter für die Methode anzugeben, können Sie Anmeldeinformationen einer bereits vorhandenen Verbindung wiederverwenden, indem Sie `useConnectionProperties` und `connectionName` angeben. In diesem Beispiel rufen wir Anmeldeinformationen von einer Verbindung mit dem Namen `my_postgre_connection` ab.

Python

```
connection_options_dict = {
    "useConnectionProperties": True,
    "connectionName": "my_postgre_connection",
    "dbtable":"customer_tbl",
    "sampleQuery":"select name, location from customer_tbl WHERE id>=1000 AND",
    "enablePartitioningForSampleQuery":True,
    "hashfield":"id",
    "hashpartitions":36
    }

customer_records = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
    connection_type="postgresql",
    connection_options=connection_options_dict
    )
```

Scala

```
val connectionOptionsJson = """
      {
        "useConnectionProperties": true,
        "connectionName": "my_postgre_connection",
        "dbtable": "customer_tbl",
        "sampleQuery": "select name, location from customer_tbl WHERE id>=1000 AND",
        "enablePartitioningForSampleQuery" : true,
        "hashfield" : "id",
        "hashpartitions" : 36
      }
    """

    val connectionOptions = new JsonOptions(connectionOptionsJson)

    val dyf = glueContext.getSource("postgresql",
 connectionOptions).getDynamicFrame()
```

Hinweise und Einschränkungen für Pushdown in AWS Glue

Das Konzept von Pushdown ist anwendbar, wenn aus Quellen gelesen wird, die nicht gestreamt werden. AWS Glue unterstützt eine Vielzahl von Quellen — die Fähigkeit zum Drücken hängt von der Quelle und dem Anschluss ab.

- Beim Herstellen einer Verbindung mit Snowflake können Sie die Option `query` verwenden. Ähnliche Funktionen gibt es im Redshift-Konnektor in AWS Glue 4.0 und späteren Versionen. Weitere Informationen zum Lesen aus Snowflake mit `query` finden Sie unter the section called “Aus Snowflake lesen”.
- Der DynamoDB-ETL-Reader unterstützt keine Filter oder Pushdown-Prädikate. MongoDB und DocumentDB unterstützen diese Art von Funktionalität ebenfalls nicht.
- Beim Lesen von in Amazon S3 gespeicherten Daten in offenen Tabellenformaten reicht die Partitionierungsmethode für Dateien in Amazon S3 nicht mehr aus. Informationen zum Lesen und Schreiben von Partitionen mithilfe offener Tabellenformate finden Sie in der Dokumentation zum Format.
- DynamicFrame Methoden führen keinen Amazon S3 S3-Projektions-Pushdown durch. Alle Spalten werden aus Dateien gelesen, die den Prädikatfilter bestehen.

- Bei der Arbeit mit `custom.jdbc` Anschlüssen in AWS Glue hängt die Fähigkeit zum Drücken von Druck von der Quelle und dem Anschluss ab. Bitte überprüfen Sie die entsprechende Connector-Dokumentation, um zu überprüfen, ob und wie Pushdown in AWS Glue unterstützt wird.

Verwenden von Auto Scaling für AWS Glue

Auto Scaling ist für interaktive Sitzungsaufträge, AWS Glue-ETL- und Streaming-Aufträge ab AWS Glue Version 3.0 verfügbar.

Das Aktivieren von Auto Scaling bietet die folgenden Vorteile:

- AWS Glue automatisches Hinzufügen und Entfernen von Workern aus dem Cluster abhängig von der Parallelität in jeder Phase oder jedemMikro-Stapel der Auftragsausführung.
- Dadurch müssen Sie nicht experimentieren und entscheiden, wie viele Worker Sie Ihren AWS Glue-ETL-Aufträgen zuweisen möchten.
- Bei einer vorgegebenen Worker-Anzahl wählt AWS Glue die Ressourcen in der richtigen Größe für den Workload aus.
- Sie können sehen, wie sich die Größe des Clusters während der Jobausführung ändert, indem Sie sich die CloudWatch Metriken auf der Detailseite der Jobausführung in AWS Glue Studio ansehen.

Auto Scaling für AWS Glue-ETL- und Streaming-Aufträge ermöglicht die bedarfsgerechte Skalierung der Rechenressourcen Ihrer AWS Glue-Aufträge. Beim Hochskalieren auf Abruf können Sie nur die erforderlichen Rechenressourcen zunächst beim Start des Auftrags zuweisen und auch die erforderlichen Ressourcen je nach Bedarf während des Auftrags bereitstellen.

Auto Scaling unterstützt auch dynamisches Abskalieren der AWS Glue-Auftragsressourcen im Laufe eines Auftrags. Wenn während einer Auftragsausführung mehr Ausführer von Ihrer Spark-Anwendung angefordert werden, werden dem Cluster mehr Worker hinzugefügt. Wenn der Ausführer ohne aktive Berechnungsaufgaben im Leerlauf verblieben ist, werden der Ausführer und der zugehörige Worker entfernt.

Folgende sind Beispiele zu den häufigsten Szenarien, in denen Auto Scaling Sie bei den Kosten und der Auslastung Ihrer Spark-Anwendungen unterstützt:

- Ein Spark-Treiber, der eine große Anzahl von Dateien in Amazon S3 auflistet oder einen Ladevorgang durchführt, während die Executors inaktiv sind.
- Spark-Phasen laufen aufgrund von zu viel Provisioning mit nur wenigen Executors.

- Datenverzerrungen oder ungleichmäßige Rechenanforderungen über Spark-Phasen hinweg.

Voraussetzungen

Auto Scaling ist nur für AWS Glue-Version 3.0 oder höher verfügbar. Um Auto Scaling zu verwenden, können Sie die Migrationsanleitung befolgen, um Ihre vorhandenen Aufträge auf AWS Glue-Version 3.0 oder höher zu migrieren oder neue Aufträge mit AWS Glue-Version 3.0 oder höher zu erstellen.

Auto Scaling ist für AWS Glue-Aufträge mit den Worker-Typen `G.1X`, `G.2X`, `G.4X`, `G.8X`, `G.12X`, `G.16X`, `R.1X`, `R.2X`, `R.4X`, `R.8X` oder `G.025X` (nur für Streaming-Aufträge) verfügbar. Standard DPUs werden für Auto Scaling nicht unterstützt.

Aktivieren von Auto Scaling in AWS Glue Studio

Wählen Sie auf der Registerkarte Auftragsdetails in AWS Glue Studio als Typ Spark oder Spark Streaming und als Glue-Version **`Glue 3.0`** oder neuer aus. Anschließend wird unter Worker-Typ ein Kontrollfeld angezeigt.

- Wählen Sie die Option Automatisches Skalieren der Worker-Anzahl aus.
- Legen Sie die Maximale Worker-Anzahl fest, um die maximale Anzahl von Workern zu definieren, die für die Auftragsausführung ausgegeben werden können.



Auto Scaling mit der AWS CLI oder dem SDK aktivieren

Um Auto Scaling über die AWS CLI für Ihren Joblauf zu aktivieren, führen Sie `start-job-run` ihn mit der folgenden Konfiguration aus:

```
{
    "JobName": "<your job name>",
    "Arguments": {
        "--enable-auto-scaling": "true"
    },
```

```
    "WorkerType": "G.2X", // G.1X, G.2X, G.4X, G.8X, G.12X, G.16X, R.1X, R.2X, R.4X,
 and R.8X are supported for Auto Scaling Jobs
    "NumberOfWorkers": 20, // represents Maximum number of workers
    ...other job run configurations...
}
```

Wenn die ETL-Auftragsausführung abgeschlossen ist, können Sie auch `get-job-run` aufrufen, um die tatsächliche Ressourcennutzung der Ausführung in DPU-Sekunden zu prüfen. Hinweis: Das neue Feld DPUSecondswird nur für Ihre Batch-Jobs auf AWS Glue Version 4.0 oder höher angezeigt, die mit Auto Scaling aktiviert sind. Dieses Feld wird für Streaming-Aufträge nicht unterstützt.

```
$ aws glue get-job-run --job-name your-job-name --run-id jr_xx --endpoint https://
glue.us-east-1.amazonaws.com --region us-east-1
{
    "JobRun": {
        ...
        "GlueVersion": "3.0",
        "DPUSeconds": 386.0
    }
}
```

Sie können Auftragsausführungen mit Auto Scaling auch über das AWS Glue -SDK konfigurieren. Die Konfiguration ist dieselbe.

Aktivieren von Auto Scaling mit interaktiven Sitzungen

Informationen zur Aktivierung von Auto Scaling beim Erstellen von AWS Glue Jobs mit interaktiven Sitzungen finden Sie unter AWS Glue Interaktive Sitzungen konfigurieren.

Tipps und Überlegungen

Tipps und Überlegungen zur Feinabstimmung von AWS Glue Auto Scaling:

- Falls Sie keine Vorstellung vom Anfangswert der maximalen Anzahl von Arbeitern haben, können Sie mit der groben Berechnung beginnen, die in Estimate AWS Glue DPU erklärt wird. Sie sollten für Daten mit sehr geringem Volumen keinen extrem hohen Wert für die maximale Anzahl von Workern konfigurieren.
- AWS Glue Auto Scaling konfiguriert `spark.sql.shuffle.partitions` und `spark.default.parallelism` basiert auf der maximalen Anzahl von DPU (berechnet mit der

maximalen Anzahl von Arbeitern und dem Workertyp), die für den Job konfiguriert sind. Falls Sie bei diesen Konfigurationen den festen Wert bevorzugen, können Sie diese Parameter mit den folgenden Auftragsparametern überschreiben:

- Schlüssel: `--conf`
- Value (Wert): `spark.sql.shuffle.partitions=200 --conf spark.default.parallelism=200`

- Bei Streaming-Jobs erfolgt standardmäßig AWS Glue keine auto Skalierung innerhalb von Mikrobatches und es sind mehrere Mikrobatches erforderlich, um die auto Skalierung zu starten. Falls Sie Auto Scaling innerhalb von Mikrobatches aktivieren möchten, geben Sie `--auto-scale-within-microbatch` an. Weitere Informationen finden Sie unter Auftragsparameter-Referenz.

Überwachung von Auto Scaling mit CloudWatch Amazon-Metriken

Die CloudWatch Executor-Metriken sind für Ihre Jobs der AWS Glue Version 3.0 oder höher verfügbar, wenn Sie Auto Scaling aktivieren. Die Metriken können verwendet werden, um die Nachfrage und die optimierte Nutzung von Ausführern in ihren Spark-Anwendungen, die mit Auto Scaling aktiviert sind, zu überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung AWS Glue anhand von CloudWatch Amazon-Metriken.

Sie können auch AWS Glue Observability-Metriken verwenden, um Einblicke in die Ressourcennutzung zu erhalten. Durch die Überwachung von `glue.driver.workerUtilization` können Sie beispielsweise überwachen, wie viele Ressourcen mit und ohne Auto Scaling tatsächlich genutzt wurden. Ein anderes Beispiel: Durch die Überwachung von `glue.driver.skewness.job` und `glue.driver.skewness.stage` können Sie sehen, wie die Daten verzerrt sind. Diese Erkenntnisse helfen Ihnen bei der Entscheidung, Auto Scaling zu aktivieren und die Konfigurationen zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung mitÜberwachung mit AWS Glue-Beobachtbarkeitsmetriken.

- glue.driver. ExecutorAllocationManager. Testamentsvollstrecker. numberAllExecutors
- Klebertreiber. ExecutorAllocationManager. Testamentsvollstrecker. numberMaxNeededTestamentsvollstrecker

Weitere Informationen zu diesen Metriken finden Sie unter Überwachung für die DPU-Kapazitätsplanung.

> **Note**
>
> CloudWatch Executor-Metriken sind für interaktive Sitzungen nicht verfügbar.



Überwachung von Auto Scaling mit Amazon CloudWatch Logs

Wenn Sie interaktive Sitzungen verwenden, können Sie die Anzahl der Executors überwachen, indem Sie kontinuierlich Amazon CloudWatch Logs aktivieren und in den Protokollen nach „Executor“ suchen, oder indem Sie die Spark-Benutzeroberfläche verwenden. Verwenden Sie dazu die `%%configure`-Magics, um die kontinuierliche Protokollierung zusammen mit `enable auto scaling` zu aktivieren.

```
%%configure{
    "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true",
    "--enable-auto-scaling": "true"
}
```

Suchen Sie in den Amazon CloudWatch Logs-Ereignissen in den Protokollen nach „Executor“:



Überwachen von Auto Scaling mit der Spark-Benutzeroberfläche

Wenn Auto Scaling aktiviert ist, können Sie auch die hinzugefügten und entfernten Executors mit dynamischer Hochskalierung und Herunterskalierung basierend auf der Nachfrage in Ihren AWS Glue-Aufträgen mithilfe der Glue-Spark-Benutzeroberfläche überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der Apache-Spark-Webbenutzeroberfläche für AWS Glue-Aufgaben.

Wenn Sie interaktive Sitzungen von Jupyter Notebook aus verwenden, können Sie die folgende Magic ausführen, um Auto Scaling zusammen mit der Spark-Benutzeroberfläche zu aktivieren:

```
%%configure{
    "--enable-auto-scaling": "true",
    "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true"
}
```



Überwachen der DPU-Nutzung bei der Auto-Scaling-Auftragsausführung

Sie können die Ansicht AWS Glue Studio -Auftragsausführung verwenden, um die DPU-Nutzung Ihrer Auto-Scaling-Aufträge zu überprüfen.

1. Wählen Sie im AWS Glue Studio Navigationsbereich die Option Monitoring aus. Die Seite „Monitoring“ (Überwachung) wird angezeigt.
2. Scrollen Sie nach unten zur Tabelle „Job runs“ (Auftragsausführungen).
3. Navigieren Sie zur gewünschten Auftragsausführung und scrollen Sie zur Spalte „DPU hours“ (DPU-Stunden), um die Nutzungswerte für die entsprechende Ausführung zu prüfen.

Einschränkungen

AWS GlueStreaming Auto Scaling unterstützt derzeit keinen DataFrame Streaming-Join mit einer außerhalb von DataFrame erstellten Statik`ForEachBatch`. Eine innerhalb DataFrame von erstellte Statik `ForEachBatch` funktioniert erwartungsgemäß.

Workload-Partitionierung mit begrenzter Ausführung

Fehler in Spark-Anwendungen entstehen häufig durch ineffiziente Spark-Skripte, die verteilte Ausführung von großen Transformationen im Speicher und Datensatzanomalien. Es gibt viele Gründe, die beim Treiber oder Executor Probleme mit dem Arbeitsspeicher verursachen können, z. B. eine Datenverzerrung, eine Auflistung zu vieler Objekte oder eine große Datenmischung. Diese Probleme treten häufig auf, wenn Sie große Mengen an Backlog-Daten mit Spark verarbeiten.

AWS Glue ermöglicht Ihnen die Behebung von Arbeitsspeicherproblemen und erleichtert Ihre ETL-Verarbeitung mit Workload-Partitionierung. Bei aktivierter Workload-Partitionierung wählt jeder ETL-Auftragslauf nur unverarbeitete Daten aus, wobei eine Obergrenze für die Datensatzgröße oder die Anzahl der Dateien besteht, die mit diesem Auftragslauf verarbeitet werden können. Zukünftige Auftragsläufe verarbeiten die verbleibenden Daten. Wenn beispielsweise 1 000 Dateien verarbeitet werden müssen, können Sie die Anzahl der Dateien auf 500 festlegen und sie in zwei Auftragsläufe aufteilen.

Die Workload-Partitionierung wird nur für Amazon-S3-Datenquellen unterstützt.

Aktivieren der Workload-Partitionierung

Sie können die begrenzte Ausführung aktivieren, indem Sie die Optionen in Ihrem Skript manuell festlegen oder Katalogtabelleneigenschaften hinzufügen.

Die Workload-Partitionierung mit begrenzter Ausführung in Ihrem Skript aktivieren:

1. Um eine erneute Verarbeitung von Daten zu vermeiden, aktivieren Sie Auftragslesezeichen im neuen oder vorhandenen Auftrag. Weitere Informationen finden Sie unter Verfolgung verarbeiteter Daten anhand von Auftragslesezeichen.
2. Ändern Sie das Skript und legen Sie das Begrenzungslimit in den zusätzlichen Optionen in der AWS Glue `getSource` API fest. Sie sollten auch den Transformationskontext für das Auftragslesezeichen festlegen, um das `state`-Element zu speichern. Zum Beispiel:

   Python

   ```
   glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
       database = "database",
       table_name = "table_name",
       redshift_tmp_dir = "",
       transformation_ctx = "datasource0",
       additional_options = {
           "boundedFiles" : "500", # need to be string
         # "boundedSize" : "1000000000" unit is byte
       }
   )
   ```

   Scala

   ```
   val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(
       database = "database", tableName = "table_name", redshiftTmpDir = "",
       transformationContext = "datasource0",
       additionalOptions = JsonOptions(
           Map("boundedFiles" -> "500") // need to be string
         //"boundedSize" -> "1000000000" unit is byte
       )
   ).getDynamicFrame()
   ```

   ```
   val connectionOptions = JsonOptions(
       Map("paths" -> List(baseLocation), "boundedFiles" -> "30")
   ```

```
)
val source = glueContext.getSource("s3", connectionOptions, "datasource0", "")
```

Die Workload-Partitionierung mit begrenzter Ausführung in Ihrer Tabelle für Data Catalog aktivieren:

1. Legen Sie die Schlüssel-Wert-Paare im `parameters`-Feld für Ihre Tabellenstruktur in Data Catalog fest. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Bearbeiten von Tabellendetails.
2. Legen Sie die Obergrenze für die Datensatzgröße oder die Anzahl der verarbeiteten Dateien fest:

   - Legen Sie `boundedSize` auf die Zielgröße des Datensatzes in Bytes fest. Der Auftragslauf wird beendet, nachdem die Zielgröße aus der Tabelle erreicht wurde.
   - Legen Sie `boundedFiles` auf die Zielanzahl der Dateien fest. Der Auftragslauf wird beendet, nachdem die Zielanzahl der Dateien verarbeitet wurde.

> **Note**
>
> Sie sollten nur eine von `boundedSize` oder `boundedFiles` festlegen, da nur eine einzelne Begrenzung unterstützt wird.

Einrichten eines AWS Glue-Auslösers zur automatischen Ausführung des Auftrags

Sobald Sie die begrenzte Ausführung aktiviert haben, können Sie einen AWS Glue-Auslöser einrichten, um den Auftrag automatisch auszuführen und inkrementell die Daten in sequenziellen Durchläufen zu laden. Rufen Sie die AWS Glue-Konsole auf und erstellen Sie einen Auslöser, planen Sie die Zeit und fügen Sie sie an Ihren Auftrag an. Dann wird der nächste Auftragslauf automatisch ausgelöst und der neue Datenbatch verarbeitet.

Sie können auch AWS Glue-Workflows verwenden, um mehrere Aufträge zu orchestrieren und Daten aus verschiedenen Partitionen parallel verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Auslöser und AWS Glue-Workflows.

Weitere Informationen zu Anwendungsfällen und Optionen finden Sie im Blog Optimieren von Spark-Anwendungen mit Workload-Partitionierung in AWS Glue.

Bekannte Probleme für AWS Glue

Beachten Sie die folgenden bekannten Probleme für AWS Glue.

Themen

- Verhindern des auftragsübergreifenden Datenzugriffs

Verhindern des auftragsübergreifenden Datenzugriffs

Stellen Sie sich die Situation vor, in der Sie zwei AWS Glue Spark-Jobs in einem einzigen AWS Konto haben, von denen jeder in einem separaten AWS Glue Spark-Cluster ausgeführt wird. Die Aufträge verwenden AWS Glue-Verbindungen für den Zugriff auf Ressourcen in derselben Virtual Private Cloud (VPC). In diesem Fall kann ein Auftrag, der in einem Cluster ausgeführt wird, auf die Daten des Auftrags zugreifen, der in dem anderen Cluster ausgeführt wird.

Das folgende Diagramm veranschaulicht ein Beispiel für diese Situation.



Im Diagramm wird AWS Glue-`Job-1` in `Cluster-1` und Job-2 in `Cluster-2` ausgeführt. Beide Aufträge arbeiten mit derselben Instance von Amazon Redshift, die sich in `Subnet-1` einer VPC befindet. `Subnet-1` kann ein öffentliches oder privates Subnetz sein.

`Job-1`transformiert Daten aus Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) `Bucket-1` und schreibt die Daten in Amazon Redshift. `Job-2`macht dasselbe mit den eingehenden Daten. `Bucket-2` `Job-1`verwendet die AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle `Role-1` (nicht gezeigt), die Zugriff auf `Bucket-1` gewährt. `Job-2`verwendet `Role-2` (nicht gezeigt), die den Zugriff auf ermöglicht`Bucket-2`.

Diese Aufträge verfügen über Netzwerkpfade, die es ihnen ermöglichen, mit den Clustern des anderen zu kommunizieren und somit auf die Daten des anderen zuzugreifen. Beispielsweise könnte `Job-2` auf Daten in `Bucket-1` zugreifen. Im Diagramm wird dies als der Pfad in rot dargestellt.

Um diese Situation zu vermeiden, empfehlen wir, dass Sie verschiedene Sicherheitskonfigurationen an `Job-1` und `Job-2` anfügen. Durch Anfügen der Sicherheitskonfigurationen wird der auftragsübergreifende Zugriff auf Daten aufgrund von Zertifikaten, die AWS Glue erstellt, blockiert. Die Sicherheitskonfigurationen können Dummy-Konfigurationen sein. Das heißt, Sie können die Sicherheitskonfigurationen erstellen, ohne die Verschlüsselung von Amazon S3 S3-Daten, CloudWatch Amazon-Daten oder Job-Lesezeichen zu aktivieren. Alle drei Verschlüsselungsoptionen können deaktiviert werden.

Weitere Informationen zu den Sicherheitskonfigurationen finden Sie unter the section called “Verschlüsseln von Daten, die geschrieben wurden von AWS Glue”.

So fügen Sie eine Sicherheitskonfiguration an einen Auftrag an

1. Öffnen Sie die AWS Glue Konsole unter https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Erweitern Sie auf der Seite Configure the job properties (Auftragseigenschaften konfigurieren) für den Auftrag den Abschnitt Security configuration, script libraries and job parameters (Sicherheitskonfiguration, Skriptbibliotheken und Auftragsparameter).
3. Wählen Sie eine Sicherheitskonfiguration in der Liste aus.

Geschichte der Dokumentation für AWS Glue

Änderung	Beschreibung	Datum
AWS Glue denn Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden.	AWS Glue denn Ray ist nicht mehr offen für neue Kunden. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.	30. April 2026
AWS Glue for Ray wird ab dem 30. April 2026 nicht mehr für Neukunden geöffnet sein.	AWS Glue for Ray wird ab dem 30. April 2026 nicht mehr für Neukunden geöffnet sein. Wenn Sie AWS Glue For Ray nutzen möchten, melden Sie sich vor diesem Datum an. Bestandskunden können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Ende des Supports AWS Glue für Ray.	31. März 2026
Support für AWS Glue Version 5.1	Es wurden Informationen zur Unterstützung für AWS Glue Version 5.1 hinzugefügt. Zu den Funktionen gehören das Apache Spark-Update auf 3.5.6, Aktualisierungen des offenen Tabellenformats, materialisierte Iceberg-Ansichten, Version 3 im Iceberg-Format, Hudi-Vollzugriff auf Lese- und Schreibvorgänge, native,	26. November 2025

	detaillierte Spark-Zugriffskontrolle DDL/DML für Hive-, Iceberg- und Delta Lake-Tabellen und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter Versionshinweise und Migration von Jobs auf Version 5.1 AWS Glue . AWS GlueAWS Glue	
AWS Glue Data Quality unterstützt jetzt die Regelkennzeichnung für eine verbesserte Berichterstattung	AWS Glue Data Quality unterstützt jetzt die Kennzeichnung von Regeln, sodass Sie Datenqualitätsergebnisse effektiver organisieren und analysieren können. Sie können Ergebnisse anhand bestimmter Labels abfragen, um fehlerhafte Regeln innerhalb bestimmter Kategorien zu identifizieren, Regelergebnisse nach Team oder Domäne zu zählen und gezielte Berichte für verschiedene Beteiligte zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Labels.	21. November 2025

AWS Glue Data Quality unterstützt jetzt die Vorverarbeitung von Abfragen	AWS Glue Data Quality unterstützt jetzt Konstanten in DQDL, sodass Sie konstante Werte definieren und im gesamten Skript auf sie verweisen können. Auf diese Weise können Probleme im Zusammenhang mit Größenbeschränkungen für Abfragen bei der Arbeit mit großen SQL-Anweisungen vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konstanten.	21. November 2025
Unterstützung für die neuen Worker-Typen G.12X, G.16X und die speicheroptimierten R-Worker-Typen	Unterstützung für die neuen Workertypen G.12X, G.16X und die speicheroptimierten Workertypen R.1X, R.2X, R.4X, R.8X für Jobs hinzugefügt. AWS Glue Diese neuen Worker-Typen bieten zusätzliche Datenverarbeitungs- und Speicheroptionen für unterschiedliche Workload-Anforderungen. Weitere Informationen AWS Glue finden Sie unter Jobs hinzufügen in.	30. Januar 2025
Support für 14 weitere neue native SaaS-Konnektoren für AWS Glue	Vierzehn weitere native SaaS-Konnektoren wurden hinzugefügt AWS Glue. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Verbindung hinzufügen.	30. Januar 2025

Support für 16 weitere neue native SaaS-Konnektoren für AWS Glue	Sechzehn weitere native SaaS-Konnektoren wurden hinzugefügt AWS Glue. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Verbindung hinzufügen.	17. Dezember 2024
Automatisches Generieren von Spaltenstatistiken	AWS Glue Data Quality unterstützt jetzt Amazon SageMaker AI LakeHouse Tabellen und AWS Lake Formation verwaltete Iceberg-, Delta- und HUDI-Tabellen in Data Catalog und ETL. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Data Quality.	6. Dezember 2024
Unterstützung für Null-ETL-Integrationen	Zero-ETL ist eine Reihe vollständig verwalteter Integrationen, mit AWS denen der Bedarf an ETL-Daten pipelines minimiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Null-ETL-Integrationen.	03. Dezember 2024

Unterstützung für wiederverwendbare Verbindungen	Ein neues AWS Glue Verbindungsschema bietet eine einheitliche Methode zur Verwaltung von Datenverbindungen zwischen AWS Diensten und Anwendungen wie AWS Glue Amazon Athena und Amazon SageMaker Unified Studio. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung zu Daten.	03. Dezember 2024
Support für AWS Glue Version 5.0.	Es wurden Informationen zur Unterstützung für AWS Glue Version 5.0 hinzugefügt. Zu den Features gehören ein Apache-Spark-Update auf 3.52, ein Java-Update auf 17, Aktualisierungen des offenen Tabellenformats, eine native, differenzierte Zugriffskontrolle von Sagemaker, die Integration von Sagemaker Lakehouse und Data-Warehouse-Abstraktion, Unterstützung in Sagemaker Unified Studio und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Versionshinweise und Migration von AWS Glue Jobs auf AWS Glue Version 5.0.	03. Dezember 2024

Verbindung zum AWS Glue Data CatalogAWS Glue Iceberg-REST-Endpunkt herstellen	Der Iceberg-REST-Endpunkt von AWS Glue unterstützt API-Operationen, die in der Apache-Iceberg-REST-Spezifikation spezifiziert sind. Mithilfe eines Iceberg-REST-Clients können Sie Ihre Anwendung, die auf einer Analytics-Engine ausgeführt wird, mit dem im Datenkatalog gehosteten REST-Katalog verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Zugreifen auf den Datenkatalog.	03. Dezember 2024
Automatisches Generieren von Spaltenstatistiken	Generieren Sie automatisch Spaltenstatistiken für neue Tabellen im AWS Glue Data Catalog. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Generieren von Spaltenstatistiken.	03. Dezember 2024
Support für generative KI-Upgrades für Apache Spark in AWS Glue	AWS Glue Mit Spark Upgrades in können Dateningenieure und Entwickler ihre vorhandenen AWS Glue Spark-Jobs mithilfe generativer KI aktualisieren und migrieren, aktualisieren und auf die neuesten Spark-Versionen migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Upgrade-Analyse mit KI.	22. November 2024

Support für generative KI-Fehlerbehebung für Apache Spark in AWS Glue	Generative KI-Fehlerbehebung für Apache Spark-Jobs in AWS Glue hilft Dateninge nieuren und Wissensch aftlern dabei, Probleme in ihren Spark-Anwendungen mühelos zu diagnostizieren und zu beheben. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung bei Spark-Job s mit KI.	22. November 2024
Unterstützung für Iceberg-O ptimierer für den Zugriff auf Amazon-S3-Buckets in einer VPC	AWS Glue Data Catalog unterstützt Iceberg-Tabellenop timierer für den Zugriff auf Amazon S3 S3-Buckets von einer bestimmten Virtual Private Cloud (VPC) über eine Netzwerkverbindung. AWS Glue Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren von Iceberg-Tabellen.	20. November 2024
Support für neun weitere neue native SaaS-Konnektoren für AWS Glue	Neun weitere native SaaS-Konnektoren wurden hinzugefügt AWS Glue. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Verbindung hinzufügen.	19. November 2024
Support für zehn neue native SaaS-Konnektoren für AWS Glue	Zehn native SaaS-Konn ektoren wurden hinzugefügt AWS Glue. Weitere Informati onen finden Sie unter AWS Glue Verbindung hinzufügen.	15. November 2024

Support für Job Run Queuing für AWS Glue ETL-Jobs	Sie können die Warteschlange für Auftragsausführung aktivieren, um Aufträge später auszuführen, wenn sie aufgrund von Service Quotas nicht sofort ausgeführt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der Auftragseigenschaften für Spark-Jobs unter AWS Glue.	3. September 2024
Aktualisierte Richtlinienänderungen	Dokumentierte Änderungen an den AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRoleRichtlinien AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicyund, die für die Unterstützung von Sitzungen mit dem tag-on-create Eigentümer-Tag-Schlüssel erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien.	30. August 2024

Anomalieerkennung und dynamische Regeln sind jetzt allgemein verfügbar	AWS Glue Data Quality nutzt einen Algorithmus für maschinelles Lernen, um aus vergangenen Trends zu lernen und dann future Werte vorherzusagen, um Anomalien zu erkennen. Mit dynamischen Regeln können Sie dynamische Schwellenwerte angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren der Abfrageleistung von Iceberg-Tabellen.	7. August 2024
Aktualisierte Richtlinienänderungen	Dokumentierte Änderungen an den AwsGlueSessionUserRestrictedPolicyAwsGlueSessionUserRestrictedServiceRoleRichtlinien, die für die Unterstützung von Sitzungen mit dem tag-on-create Eigentümer-Tag-Schlüssel erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien.	5. August 2024

Das Generieren von Spaltenstatistiken für Iceberg-Tabellen ist jetzt allgemein verfügbar	AWS Glue unterstützt die Berechnung und Aktualisierung der Anzahl unterschiedlicher Werte (NDVs) für jede Spalte in Iceberg-Tabellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erkennung von Anomalien in den Bereichen AWS Glue Datenqualität und dynamische Regeln.	9. Juli 2024
Support für AWS Glue Nutzungsprofile	Administratoren können AWS Glue Nutzungsprofile für verschiedene Benutzerklassen innerhalb des Kontos erstellen, z. B. für Entwickler, Tester und Produktteams. Diese Flexibilität ermöglicht es Administratoren, für jede Benutzerklasse unterschiedliche Nutzungs- und Kostenkontrollen anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Nutzungsprofile einrichten.	18. Juni 2024

Support für einen Salesforce-Konnektor AWS Glue für Spark	Es wurden Informationen über einen neuen AWS Glue Connector für Salesforce hinzugefügt. Mit dieser Funktion können Sie Spark verwenden AWS Glue , um in Version AWS Glue 4.0 und späteren Versionen aus Salesforce zu lesen und in Salesforce zu schreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Salesforce.	22. Mai 2024

Amazon Q-Datenintegration in AWS Glue (GA)	Amazon Q Data Integration in AWS Glue ist eine neue generative KI-Funktion AWS Glue , die es Dateninge nieuren und ETL-Entwicklern ermöglicht, Datenintegrationsj obs in natürlicher Sprache zu erstellen. Ingenieure und Entwickler können Q bitten, Jobs zu verfassen , Probleme zu beheben AWS Glue und Fragen zur Datenintegration zu beantwort en. Weitere Informationen erhalten Sie unter Amazon-Q-Datenintegration in AWS Glue. Diese Funktion beinhalte t eine Aktualisierung der Richtlinien `AwsGlueSe ssionUserRestricte dPolicy` `AwsGlueSe ssionUserRestricte dNotebookServiceRo le` , und `AwsGlueSe ssionUserRestricte dServiceRole` AWS verwaltete Richtlinien. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlini en.	30. April 2024

Amazon Q-Datenintegration in AWS Glue (Vorschau)	Amazon Q Data Integration in AWS Glue ist eine neue generative KI-Funktion AWS Glue , die es Dateninge nieuren und ETL-Entwicklern ermöglicht, Datenintegrationsj obs in natürlicher Sprache zu erstellen. Ingenieure und Entwickler können Q bitten, Jobs zu verfassen, Probleme zu beheben AWS Glue und Fragen zur Datenintegration zu beantworten. Weitere Informationen erhalten Sie unter Amazon-Q-Dateninte gration in AWS Glue. Diese Funktion beinhaltet eine Aktualisierung der `AwsGlueSe ssionUserRestricte dNotebookPolicy` AWS verwalteten Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlini en.	30. Januar 2024

Aktualisierung der Dokumentation für AWS Glue Streaming	Es wurde ein neues Kapitel mit neuen und neu organisierten Inhalten für AWS Glue Streaming hinzugefügt. In diesem Inhalt wird beschrieben, wie Streaming funktioniert AWS Glue, welche Eigenschaften die Datenverarbeitung in Echtzeit hat und wie Sie Ihre Streaming-Jobs überwachen können. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue - Streaming.	27. Dezember 2023
Unterstützung der detaillierten Erkennung von sensiblen Daten	Mit der Transformation „Detect Sensitive Data“ lassen sich Entitäten erkennen, maskieren oder entfernen, die Sie definieren oder die von AWS Glue vordefiniert werden. Mithilfe detaillierter Aktionen können Sie außerdem eine bestimmte Aktion pro Entität anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der detaillierten Erkennung sensibler Daten.	26. November 2023

Support für die Überwachung von Jobs mit AWS Glue Observability-Metriken	Verwenden Sie AWS Glue Observability-Metriken, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was in Ihren AWS Glue Apache Spark-Jobs passiert, und verbessern Sie so die Triaging und Analyse von Problemen. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung mit AWS Glue Observability-Metriken.	26. November 2023
Support für die Erkennung von Anomalien in der AWS Glue Datenqualität	AWS Glue Bei der Erkennung von Datenqualitätsanomalien werden Algorithmen für maschinelles Lernen (ML) auf Datenstatistiken im Laufe der Zeit angewendet, um abnormale Muster und versteckte Datenqualitätsprobleme zu erkennen, die durch Regeln schwer zu erkennen sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erkennung von Anomalien im Bereich AWS Glue Datenqualität.	26. November 2023

Update auf das standardmäßige Protokollierungsverhalten der Spark-Benutzeroberfläche	Spark-Jobs, die Spark-UI-Logs generieren, schreiben jetzt mit einem anderen Dateinamenmuster, um die Spark-Benutzeroberfläche in der AWS Glue Konsole zu unterstützen. Dadurch wird das Verhalten der CloudWatch Protokolle nicht geändert. Sie können das alte Verhalten wiederherstellen, indem Sie die Auftragskonfiguration aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen von Aufträgen über die Web-UI von Apache Spark.	17. November 2023

Support für neue Datenquellen in AWS Glue Spark	Verbindungen zu Amazon OpenSearch Service, Azure SQL, Azure Cosmos for NoSQL, SAP HANA, Teradata Vantage und Vertica werden jetzt nativ unterstützt. AWS Glue Darüber hinaus sind Verbindungen zu diesen Datenquellen zusammen mit MongoDB jetzt für die Verwendung im Visual Editor von AWS Glue Studio verfügbar. Weitere Informationen zur Spark-Unterstützung finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen AWS Glue für ETL in AWS Glue für Spark und unter AWS Glue Verbindung hinzufügen für Informationen zur Verwendung im visuellen Editor von AWS Glue Studio.	17. November 2023
Support für die Generierung von Spaltenstatistiken	Sie können Statistiken auf Spaltenebene für AWS Glue Data Catalog Tabellen in Datenformaten wie Parquet, ORC, JSON, ION, CSV und XML berechnen, ohne zusätzliche Daten-Pipelines einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Spaltenstatistiken.	16. November 2023

Support für die Datenkomprimierung von Iceberg-Tabellen	Um die Leseleistung von AWS Analysediensten wie Amazon Athena und Amazon EMR sowie AWS Glue ETL-Jobs zu verbessern, bietet Data Catalog verwaltete Komprimierung (ein Prozess, der kleine Amazon S3 S3-Objekte zu größeren Objekten komprimiert) für Eisberg-T abellen im Datenkatalog. Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren von Iceberg-Tabellen.	13. November 2023
Aktualisieren des Warteverhaltens bei der Auftragsausführung	Ausführungen von standardmäßigen Spark- und Python-Shell-Aufträgen werden jetzt in bestimmten Situationen zu `WAITING` wechseln, anstatt sofort zu `FAILED` zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Status von AWS Glue -Auftragsausführungen.	8. November 2023
AWS Glue Studio Das Benutzerhandbuch wurde im Entwicklerhandbuch zusammengefasst AWS Glue	Das AWS Glue Studio Benutzerhandbuch wurde in das Entwicklerhandbuch verschoben, um ein einheitliches Benutzerhandbuch für AWS Glue Studio die AWS Glue Konsole und den AWS Glue Studio programmatischen Zugriff zu schaffen.	25. Oktober 2023

Aktualisierung der AWSGlue ServiceNotebookRole AWS verwalteten Richtlinie	Es wurden Informationen über ein geringfügiges Update der AWSGlue ServiceNotebookRole AWS verwalteten Richtlinie hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien.	09. Oktober 2023
AWS Glue Studio unterstützt fünf neue integrierte Transformationen	AWS Glue Studio unterstützt die folgenden fünf neuen integrierten Transformationen: Datensatzabgleich, Nullzeilen entfernen, JSON-Spalte analysieren, JSON-Pfad extrahieren und Regex-Extraktor. Weitere Informationen finden Sie unter Transformationsknoten für verwaltete Daten bearbeiten AWS Glue.	11. August 2023
Aktualisierung der AWSGlue ServiceRole AWS verwalteten Richtlinie	Es wurden Informationen über ein geringfügiges Update der AWSGlue ServiceRole AWS verwalteten Richtlinie hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien.	4. August 2023

Unterstützung für das Crawling von Apache-Hudi-Tabellen	Es wurden Informationen zur Verwendung AWS Glue zum Crawlen von Hudi-Tabellen in Amazon S3 S3-Buckets und zur Registrierung der Hudi-Tabellen im hinzugefügt. AWS Glue Data Catalog Weitere Informationen finden Sie unter Welche Datenspeicher kann ich crawlen? und Crawler-Eigenschaften.	21. Juli 2023
Aktualisierung der verwalteten Richtlinie AWSGlueConsoleFullAccess AWS	Es wurden Informationen über ein geringfügiges Update der AWSGlue ConsoleFullAccess AWS verwalteten Richtlinie hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien.	14. Juli 2023
Unterstützung für das Crawling von Apache-Iceberg-Tabellen	Es wurden Informationen zur Verwendung AWS Glue zum Crawlen von Iceberg-Tabellen in Amazon S3 S3-Buckets und zur Registrierung der Iceberg-Tabellen im hinzugefügt. AWS Glue Data Catalog Weitere Informationen finden Sie unter Welche Datenspeicher kann ich crawlen? und Crawler-Eigenschaften.	07. Juli 2023

Support für AWS Glue mit Ray	Es wurden Informationen über AWS Glue with Ray hinzugefügt, eine neue Engine, die AWS Glue Jobs unterstützen kann. Bestehende Inhalte wurden AWS Glue mit Spark-Inhalten neu organisiert, um sie eindeutig zu verstehen.	30. Mai 2023
Support für AWS Glue Datenqualität (GA)	AWS Glue Data Quality ist jetzt allgemein verfügbar. AWS Glue Data Quality hilft Ihnen, die Qualität Ihrer Daten zu bewerten und zu überwachen. Informationen zur Verwendung von AWS Glue Data Quality mit Data Catalog finden Sie unter AWS Glue Datenqualität. Weitere Informationen zur AWS Glue Datenqualität für AWS Glue Studio finden Sie unter Evaluieren der Datenqualität mit AWS Glue Studio.	24. Mai 2023

Unterstützung für größere Worker-Typen für Apache Spark-Aufträge	Die Nutzung der `G.4X`- und `G.8X`-Worker-Typen für Apache Spark-Aufträge wird jetzt unterstützt. Diese Worker-Typen sind für Aufträge geeignet, deren Workloads Ihre anspruchsvollsten Transformationen, Aggregationen, Zusammenführungen und Abfragen enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Jobs hinzufügen in AWS Glue.	8. Mai 2023
Unterstützung für die Erstellung von Partitionsindizes beim Crawling von Tabellen	Es wurden Informationen darüber hinzugefügt, wie Crawler die Erstellung von Partitionsindizes für Tabellen unterstützen, die der Crawler erkennt. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen der Partitionsindex-Crawler-Konfigurationsoption.	24. April 2023
Unterstützung für Metriken zur Ressourcennutzung	Es wurden Informationen zur Anzeige der Ressourcennutzung des Dienstes und zur Konfiguration von Alarmen in Amazon hinzugefügt CloudWatch. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue -Ressourcenüberwachung.	7. April 2023

Aktualisierung der AWSGlue ConsoleFullAccess AWS verwalteten Richtlinie	Es wurden Informationen über ein geringfügiges Update der AWSGlue ConsoleFullAccess AWS verwalteten Richtlinie hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien.	28. März 2023
Es wurde eine Anleitung zur Verwendung AWS Glue mit einem AWS SDK mit Beispielen hinzugefügt	Das AWS Glue Entwicklerhandbuch enthält zwei neue Abschnitte, die Informationen zur Verwendung AWS Glue mit einem AWS SDK enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Mit einem AWS SDK verwenden und unter Codebeispielen zur AWS Glue Verwendung AWS SDKs.	23. Februar 2023
Aktualisierung der Dokumentation für IAM mit AWS Glue	Informationen zur Verwendung von IAM mit wurden neu organisiert und hinzugefügt. AWS Glue Weitere Informationen finden Sie unter Identitäts- und Zugriffsverwaltung für AWS Glue.	15. Februar 2023

Support für die Ausführung von Streaming-ETL-Jobs in AWS Glue Version 4.0	Es wurden Informationen zur Unterstützung der Ausführung von Streaming-ETL-Aufträgen in Glue Version 4.0 und zu neuen Optionen für die Verbindung mit einem Kafka-Cluster oder einem Cluster von Amazon Managed Streaming für Apache Kafka und Amazon Kinesis Data Streams hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Streaming-ETL-Aufträgen in AWS Glue und Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue.	8. Februar 2023
Unterstützung für das Crawling von MongoDB-Atlas-Datenquellen	Es wurden Informationen zur Verwendung AWS Glue zum Crawlen von MongoDB Atlas-Datenquellen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Datenspeicher kann ich crawlen?, MongoDB- und MongoDB-Atlas-Verbindungseigenschaften und Verwenden einer MongoDB- oder MongoDB-Atlas-Verbindung.	06. Februar 2023

Support für das Crawling von Delta-Lake-Tabellen mit einem nativen Delta-Lake-Konnektor	Es wurden Informationen zur Verwendung AWS Glue zum Crawlen von Delta Lake-Tabellen mithilfe eines nativen Delta Lake-Conn ectors hinzugefügt. Mit dieser Funktion können Sie AWS Abfrage-Engines verwenden , um das Delta-Transaktions protokoll direkt abzufragen und Funktionen wie Zeitreisen und ACID-Garantien zu nutzen und Ihre Delta Lake-Meta daten aus Amazon S3 S3-Transaktionsdateien mit dem Datenkatalog zu synchroni sieren, um Spaltenberechtigun gen für Ihre Abfragen in Lake Formation zu aktiviere n. Weitere Informationen finden Sie unter So geben Sie Konfigurationsoptionen für einen Delta Lake-Date nspeicher an und Abfragen von Delta-Lake-Tabellen.	15. Dezember 2022

Support für AWS Glue Datenqualität (Vorschau)	Support für AWS Glue Datenqualität (Vorschau) ist jetzt verfügbar. AWS Glue Data Quality hilft Ihnen, die Qualität Ihrer Daten zu bewerten und zu überwache n, wenn Sie AWS Glue 3.0 verwenden. Informationen zur Verwendung von AWS Glue Data Quality mit Data Catalog finden Sie unter AWS Glue Datenqualität (Vorschau). Weitere Informationen zur AWS Glue Datenqualität für AWS Glue Studio finden Sie unter Evaluieren der Datenqualität mit AWS Glue Studio.	30. November 2022
Support für einen neuen Amazon-Redshift-Spark-Konnektor mit neuen Features und Leistungsverbesserungen	Support ist jetzt verfügbar für einen neuen Amazon Redshift Spark-Connector mit einem neuen JDBC-Trei ber zur Verwendung mit AWS Glue ETL-Jobs zur Erstellung von Apache Spark-Anwendungen, die als Teil Ihrer Datenaufnahme- und Transformationspipelines Daten in Amazon Redshift lesen und darauf schreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Verschieben von Daten zu und von Amazon Redshift.	29. November 2022

Support für AWS Glue Version 4.0.	Es wurden Informationen zur Unterstützung für AWS Glue Version 4.0 hinzugefügt. Zu den Features gehören native Unterstützung für Open-Data-Lake-Frameworks mit Apache Hudi, Delta Lake und Apache Iceberg sowie native Unterstützung für das Amazon-S3-basierte Cloud-Shuffle-Speicher-Plugin (ein Apache-Spark-Plugin) zur Verwendung von Amazon S3 für Shuffling und elastische Speicherkapazität. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Versionshinweise und Migration von AWS Glue Jobs auf AWS Glue Version 4.0.	28. November 2022
AWS Glue Studio bietet jetzt benutzerdefinierte visuelle Transformationen	Mit benutzerdefinierten visuellen Transformationen können Kunden geschäftsspezifische ETL-Logik definieren, wiederverwenden und in ihren Teams freigeben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte visuelle Transformationen .	28. November 2022

Support für die Verwendung des AWS Glue Crawlers zum Veröffentlichen von Metadaten für JDBC-Datenspeicher	Die Verwendung des AWS Glue Crawlers zum Veröffentlichen von Metadaten wie Kommentaren und Rohtypen im Datenkatalog für JDBC-Datenspeicher ist jetzt verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Nach Crawler in Datenkatalogtabellen festgelegte Parameter, Crawler-Eigenschaften und Struktur. JdbcTarget	18. November 2022
Support für das Crawling von Snowflake-Datenspeichern	Support für das Crawlen von AWS Glue Snowflake-Tabellen und -Ansichten und für die Veröffentlichung der Metadaten im Datenkatalog als Tabelleneintrag ist jetzt verfügbar. Bei externen Snowflake-Tabellen in Amazon S3 durchsucht der Crawler auch den Amazon-S3-Speicherort und den Dateiformattyp der externen Tabelle und füllt sie als Tabellenparameter aus. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Datenspeicher kann ich crawlen?, AWS Glue -Verbindungseigenschaften und Vom Crawler für Data-Catalog-Tabellen festgelegte Parameter.	18. November 2022

Support für eine verbesserte Shuffle-Verwaltung Ihrer Spark-Anwendungen	Support für ein neues Cloud-Shuffle-Speicher-Plugin für Apache Spark ist jetzt verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue -Spark-Shuffle-Plugin mit Amazon S3 und Cloud-Shuffle-Speicher-Plugin für Apache Spark.	15. November 2022
Unterstützung für Data-Catalog-Ziele beim Beschleunigen der Crawls von Amazon-S3-Ereignisbenachrichtigungen	Zusätzlich zur bestehenden Unterstützung für Amazon-S3 -Ziele ist jetzt Unterstützung für beschleunigte Crawls für Data-Catalog-Ziele mithilfe von Amazon-S3-Ereignisbenachrichtigungen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Beschleunigung von Crawls mithilfe von Amazon S3-Ereignisbenachrichtigungen.	13. Oktober 2022
Support für die Angabe der maximalen Anzahl von Tabellen, die ein Crawler erstellen kann	Ab sofort erhalten Sie Support für die Angabe der maximalen Anzahl von Tabellen, die der Crawler erstellen darf. Weitere Informationen erhalten Sie unter So geben Sie die maximale Anzahl von Tabellen an, die der Crawler erstellen darf.	6. September 2022

Support für Python 3.9 in Python-Shell-Jobs in AWS Glue	Support ist jetzt verfügbar für die Ausführung von Skripten, die mit Python 3.9 kompatibel sind AWS Glue, in Python-Shell-Jobs in und für die Auswahl der Verwendung vorgefertigter Bibliothekssätze. Weitere Informationen finden Sie unter Python-Shell-Aufträge in AWS Glue.	11. August 2022
Support für die Ausführung nicht dringender oder nicht zeitkritischer AWS Glue Aufträge auf freier Kapazität	Die Konfiguration flexibler Ausführungen von Aufträgen für nicht dringende Aufträge, wie z. B. Vorproduktionsaufträge, Tests und einmalige Datenübertragungen, wird jetzt unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Jobs hinzufügen in. AWS Glue	09. August 2022
Support für einen neuen Workertyp für Streaming-Aufträgen	Support für den Einsatz von `G.025X`-Worker-Typ für Streaming-Aufträgen mit geringem Volumen ist jetzt verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Jobs hinzufügen in AWS Glue.	14. Juli 2022
Support für die Verwendung von Kafka SASL in Verbindungen AWS Glue	Support ist jetzt für die Verwendung von Kafka SASL in AWS Glue Verbindungen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Kafka-Verbindungseigenschaften für die Client-Authentifizierung.	5. Juli 2022

Unterstützung von Apache Kafka Connector für Protobuf-Schemas	Die Unterstützung von Apache Kafka Connector für Protobuf-Schemas ist jetzt verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Schema Registry.	9. Juni 2022
Support für Auto Scaling for AWS Glue Jobs (GA)	Es wurden Informationen zur Verwendung von Auto Scaling für Jobs in AWS Glue Version 3.0 hinzugefügt, um Rechenressourcen dynamisch zu skalieren. Weitere Informationen finden Sie unter Auto Scaling für AWS Glue verwenden.	14. April 2022
Aktualisierung der Dokumentation zum AWS Glue Entwickeln und Testen von AWS Glue Jobskripten	Informationen zu den verfügbaren Entwicklungs- und Testmethoden für AWS Glue, einschließlich Anweisungen für die Entwicklung mit Docker, wurden neu organisiert und hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Jobskripte entwickeln und testen.	14. März 2022
Hinzufügen von Protokollpuffern (protobuf) als unterstütztes Datenformat für die Schemaregistrierung AWS Glue	Informationen über Protobuf als unterstütztes Datenformat (zusätzlich zu AVRO und JSON) hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Schema Registry.	25. Februar 2022

Support für das Crawling von Delta Lake-Tabellen	Es wurden Informationen zur Verwendung zum Crawlen von AWS Glue Delta Lake-Tabellen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter So geben Sie Konfigurationsoptionen für einen Delta-Lake-Datenspeicher an.	24. Februar 2022
Support für AWS Glue Jobeinblicke	Es wurden Informationen zur Verwendung von AWS Glue Job Insights hinzugefügt, um das Debuggen und die Optimierung von Jobs für Ihre AWS Glue Jobs zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung mit AWS Glue Job Insights.	8. Februar 2022
Support für das Crawling von Amazon-S3-gestützten Datenkatalog-Tabellen mit einem VPC-Endpunkt	Zusätzlich zu Amazon-S3-Datenspeichern können Sie Ihre Amazon-S3-gestützten Datenkatalog-Tabellen so konfigurieren, dass sie nur von einer Amazon-Virtual-Private-Cloud-Umgebung (Amazon VPC) zu Sicherheits-, Prüfungs- oder Kontrollzwecken aufgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie untern Crawling eines Amazon-S3-Datenspeichers oder Amazon-S3-gestützten Datenkatalogs mit einem VPC-Endpunkt.	3. Februar 2022

Support für von Lake Formation verwaltete Tabellen	Es wurden Informationen zur AWS Glue Unterstützung für von Lake Formation verwaltete Tabellen hinzugefügt, die ACID-Transaktionen, automatische Datenkomprimierung und Zeitreise abfragen unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue -API und im AWS Lake Formation -Entwicklerhandbuch.	30. November 2021
Neue AWS verwaltete Richtlinien für interaktive Sitzungen und Notizbücher hinzugefügt	Neue verwaltete Richtlinien für IAM sorgten für mehr Sicherheit bei der Verwendung AWS Glue mit interaktiven Sitzungen und Notizbüchern. Weitere Informationen finden Sie unter AWS -verwaltete Richtlinien für AWS Glue.	30. November 2021
Glue Schema Registry wird jetzt mit Streaming-Aufträgen unterstützt	Sie können Streaming-Aufträge erstellen, die auf Tabellen zugreifen, die Teil des Glue Schema Registry sind. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Schema Registry und Hinzufügen von Streaming-ETL-Aufträgen in AWS Glue.	15. November 2021

Support für neue Machine-Learning-Features	Es wurden Informationen über neue Features für die „Find matches“-Machine-Learning-Transformation hinzugefügt, einschließlich inkrementeller Übereinstimmung und Match-Scoring. Weitere Informationen finden Sie unter Inkrementelle Übereinstimmungen und Schätzen der Qualität von Übereinstimmungen mithilfe von Match-Konfidenzwerten.	31. Oktober 2021
(Private Vorschau) Support für AWS Glue Flex-Jobs	Es wurden Informationen zur Konfiguration von AWS Glue Spark-Jobs mit einer flexiblen Ausführungsklasse hinzugefügt, die sich für zeitunabhängige Jobs eignet, deren Start- und Abschlusszeiten variieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Jobs hinzufügen in. AWS Glue	29. Oktober 2021
Unterstützung von beschleunigten Crawls mithilfe von Amazon S3-Ereignisbenachrichtigungen	Es wurden Informationen zur Beschleunigung von Crawls mithilfe von Amazon S3-Ereignisbenachrichtigungen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Beschleunigung von Crawls mithilfe von Amazon S3-Ereignisbenachrichtigungen.	15. Oktober 2021

Zusätzliche Sicherheitskonfigurationsoptionen im Zusammenhang mit der Zugriffskontrolle und VPCs	Es wurden Informationen zur Konfiguration neuer Zugriffsberechtigungen AWS Glue und zur Konfiguration von hinzugefügt. VPCs Weitere Informationen finden Sie unter AWS Tags in AWS Glue, Identitätsbasierte Richtlinien (IAM-Richtlinien), die Einstellungen mithilfe von Bedingungsschlüsseln oder Kontextschlüsseln steuern und Alle AWS Aufrufe für Ihre VPC konfigurieren.	13. Oktober 2021
Unterstützung für VPC-Endpunktrichtlinien	Es wurden Informationen zur Unterstützung von Virtual Private Cloud (VPC)-Endpunktrichtlinien in hinzugefügt AWS Glue. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue und Schnittstellen-VPC-Endpunkte (AWS PrivateLink).	11. Oktober 2021
Glue Studio ist jetzt in China verfügbar	AWS Glue Studio ist jetzt in den Regionen China, Peking und Ningxia verfügbar.	11. Oktober 2021

AWS Glue Studio bietet Notizbuch-Authoring für die interaktive Bearbeitung von Jobs	Notebooks unterstützen Sie beim Schreiben und Ausführen von Code, bei der Visualisierung der Ergebnisse und beim Austausch von Erkenntnissen. In der Regel verwenden Datenwissenschaftler Notebooks für Experimente und Aufgaben der Datenexploration. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Notebooks.	1. Oktober 2021
Direkter Zugriff auf Streaming-Quellen jetzt verfügbar	Wenn Sie Ihrem ETL-Auftrag im visuellen Editor Datenquellen hinzufügen, können Sie Informationen für den Zugriff auf den Datenstrom angeben, anstatt eine Data Catalog-Datenbank und -Tabelle verwenden zu müssen.	30. September 2021
Die Richtlinie zur AWS Glue Versionsunterstützung wurde dokumentiert	Es wurden Informationen zur AWS Glue Versionsunterstützungsrichtlinie und zum Ende der Lebenszyklusphasen für bestimmte AWS Glue Versionen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinie zur AWS Glue -Versionsunterstützung.	24. September 2021

Benutzerdefinierte Konnektoren können jetzt mit Datenvorschauen verwendet werden	Wenn Sie den Datenquellenknoten mit einem benutzerdefinierten Konnektor bearbeiten, können Sie eine Vorschau des Datasets anzeigen, indem Sie die Registerkarte Dat-Vorschau wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Konnektoren	24. September 2021
Support für AWS Glue interaktive Sitzungen (private Vorschau)	(Private Vorschau) Es wurden Informationen zur Verwendung AWS Glue interaktiver Sitzungen hinzugefügt, um Spark-Workloads in der Cloud von einem beliebigen Jupyter-Notebook aus auszuführen. Interaktive Sitzungen sind die bevorzugte Methode für die Entwicklung Ihres ETL-Codes (AWS Glue Extrahieren, Transformieren und Laden), wenn Sie 2.0 oder höher verwenden AWS Glue . Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Interaktive Sitzungen für Jupyter Notebook einrichten und ausführen.	24. August 2021

Unterstützung für das Erstellen von Workflows aus Vorlagen (GA)	Es wurden Informationen zum Programmieren allgemeiner Extract, Transform, Load (ETL)-Anwendungsfälle in Blueprints und dann zum Erstellen von Workflows aus Blueprints hinzugefügt. Ermöglicht Datenanalysten ein einfaches Erstellen und Ausführen komplexer ETL-Prozesse. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführen von komplexen ETL-Aktivitäten mithilfe von Blueprints und Workflows in AWS Glue.	23. August 2021

Support für AWS Glue Version 3.0.	Es wurden Informationen zur Unterstützung von AWS Glue Version 3.0 hinzugefügt, die das Apache Spark 3.0-Engine-Upgrade zur Ausführung von Apache Spark-ETL-Jobs sowie andere Optimierungen und Upgrades unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Versionshinweise und Migration von AWS Glue Jobs auf AWS Glue Version 3.0. Zu den weiteren Funktionen dieser Version gehören der AWS Glue Shuffle-Manager, ein vektorisierter SIMD-CSV-Reader und Katalogpartitionsprädikate. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Spark Shuffle Manager mit Amazon S3, Formatoptionen für ETL-Eingaben und -Ausgaben in AWS Glue und Serverseitiges Filtern mithilfe von Katalogpartitionsprädikaten.	18. August 2021
AWS GovCloud (US) Region	AWS Glue Studio ist jetzt verfügbar in AWS GovCloud (US) Region	18. August 2021

Python-Shell-Authoring verfügbar in AWS Glue Studio	Beim Erstellen eines neuen Auftrags können Sie nun einen Python-Shell-Auftrag erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Starten der Auftragserstellung und Bearbeiten von Python-Shell-Aufträgen in AWS Glue Studio.	13. August 2021
Support beim Starten eines Workflows mit einem EventBridge Amazon-Event	Es wurden Informationen darüber hinzugefügt, wie AWS Glue Sie in einer ereignisg esteuerten Architektur ein Event-Nutzer sein können. Weitere Informationen finden Sie unter Einen AWS Glue Workflow mit einem EventBridge Amazon-Ereignis starten und EventBridge Ereignisse anzeigen, die einen Workflow gestartet haben.	14. Juli 2021
Hinzufügen von JSON als unterstütztes Datenformat für die AWS Glue Schemareg istrierung	Informationen über JSON als unterstütztes Datenform at (zusätzlich zu AVRO) hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Schema Registry.	30. Juni 2021

Erstellen Sie AWS Glue Streaming-Jobs ohne Datenkatalogtabelle	Die `create_data_frame_from_options` -Python-Funktion oder `getSource` für Scala-Skripte unterstützen das Erstellen von Streaming-ETL-Aufträgen, die direkt auf die Datenströme anstatt auf eine Data-Catalog-Tabelle verweisen.	15. Juni 2021
AWS Glue Transformationen für maschinelles Lernen unterstützen jetzt Schlüssel AWS Key Management Service	Sie können eine Sicherheitskonfiguration oder einen AWS KMS Schlüssel angeben, wenn Sie AWS Glue Machine Learning Learning-Transformationen mit der Konsole, der CLI oder dem AWS Glue APIs konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Datenverschlüsselung mit Machine Learning-Transformationen und AWS Glue -Machine-Learning-API.	15. Juni 2021
Aktualisierung der AWSGlue ConsoleFullAccess AWS verwalteten Richtlinie	Es wurden Informationen über ein geringfügiges Update der AWSGlue ConsoleFullAccess AWS verwalteten Richtlinie hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien.	10. Juni 2021

Anzeigen des Datensatzes Ihres Auftrags beim Bearbeiten und Erstellen von Aufträgen	Sie können die neue Registerkarte Data preview (Datenvorschau) für einen Knoten in Ihrem Auftragsdiagramm verwenden, um einen Auszug der von diesem Knoten verwendeten Daten anzusehen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Datenvorschauen im visuellen Auftragseditor.	7. Juni 2021
Unterstützung für das Festlegen eines Werts, der den Speicherort der Tabelle für die Crawler-Ausgabe angibt.	Es wurden Informationen zum Festlegen eines Wertes hinzugefügt, der bei der Konfiguration der Crawler-Ausgabe den Speicherort der Tabelle angibt.. Weitere Informationen finden Sie unter Den Tabellenspeicherort festlegen.	4. Juni 2021
Unterstützung für das Crawling von Probedateien in einem Datensatz beim Crawling eines Amazon-S3-Datenspeichers	Informationen zum Crawling von Probedateien beim Crawling von Amazon S3 wurden hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Crawler-Eigenschaften.	10. Mai 2021

Support für den AWS Glue optimierten Parkettschreiber	Es wurden Informationen zur Verwendung des AWS Glue optimierten Parquet Writers hinzugefügt DynamicFrames , um Tabellen mit der `parquet` Klassifizierung zu erstellen oder zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Tabellen, Aktualisieren des Schemas und Hinzufügen neuer Partitionen im Datenkatalog aus AWS Glue ETL-Jobs und Formatierungsoptionen für ETL-Eingaben und -Ausgaben in AWS Glue.	4. Mai 2021
Unterstützung für Kafka-Client-Authentifizierungspasswörter	Es wurden Informationen darüber hinzugefügt, wie Streaming-ETL-Jobs die SSL-Client-Zertifikatsauthentifizierung mit Apache Kafka-Stream-Producern AWS Glue unterstützen. Sie können jetzt ein benutzerdefiniertes Zertifikat angeben und gleichzeitig eine AWS Glue Verbindung zu einem Apache Kafka-Cluster definieren, das bei der Authentifizierung verwendet AWS Glue wird. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue -Verbindungseigenschaften und Verbindungs-API.	28. April 2021

Unterstützung für die Verarbeitung von Daten aus Amazon Kinesis Data Streams in einem anderen Konto bei Streaming-ETL-Aufträgen	Informationen zum Erstellen eines ETL-Streaming-Auftrags zum Konsumieren von Daten aus Amazon Kinesis Data Streams in einem anderen Konto hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Streaming-ETL-Jobs in. AWS Glue	30. März 2021
SQL-Transformation verfügbar	Sie können mit einem SQL-Transformationsknoten Ihre eigene Transformation in Form einer SQL-Abfrage schreiben . Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden einer SQL-Abfrage zum Transformieren von Daten.	23. März 2021
Unterstützung für das Erstellen von Workflows aus Vorlagen (öffentliche Vorschau)	(Öffentliche Vorschau) Es wurden Informationen zum Programmieren allgemeiner Extract, Transform, Load (ETL)-Anwendungsfälle in Blueprints und dann zum Erstellen von Workflows aus Blueprints hinzugefügt. Ermöglicht Datenanalysten ein einfaches Erstellen und Ausführen komplexer ETL-Prozesse. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführen von komplexen ETL-Aktivitäten mithilfe von Blueprints und Workflows in AWS Glue.	22. März 2021

Konnektoren können für Datenziele verwendet werden	Die Verwendung eines benutzerdefinierten AWS Marketplace Connectors oder Connectors für Ihr Datenziel wird jetzt unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Aufträgen mit benutzerdefinierten Konnektoren.	15. März 2021
Support von Metriken zur Bedeutung von Spalten für AWS Glue Machine-Learning-Transformationen	Es wurden Informationen zur Anzeige von Metriken zur Spaltenwichtigkeit bei der Arbeit mit Transformationen für AWS Glue maschinelles Lernen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Machine-Learning-Transformationen auf der AWS Glue Konsole.	5. Februar 2021
Jobplanung jetzt verfügbar in AWS Glue Studio	Sie können einen Zeitplan für Ihre Auftragsläufe in AWS Glue Studio definieren. Sie können die Konsole verwenden, um einen einfachen Zeitplan zu erstellen oder einen komplexeren Zeitplan mit der UNIX-ähnlichen cron-Syntax definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Planen von Auftragsausführungen.	21. Dezember 2020

AWS Glue Custom Connectors veröffentlicht	AWS Glue Mit Custom Connectors können Sie Connectors in entdecken und abonnieren AWS Marketplace. Wir haben auch AWS Glue Spark-Laufzeitschnittstellen zum Anschließen von Konnektoren veröffentlicht, die für Apache Spark Datasource, Athena Federated Query und JDBC entwickelt wurden. APIs Weitere Informationen finden Sie unter Konnektoren verwenden und Verbindungen mit herstellen. AWS Glue Studio	21. Dezember 2020
Support für die Ausführung von Streaming-ETL-Jobs in AWS Glue Version 2.0	Es wurden Informationen zum Support für das Ausführen von Streaming-ETL-Aufträgen in Glue Version 2.0 hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Streaming-ETL-Jobs in AWS Glue.	18. Dezember 2020

Unterstützung für die Workload-Partitionierung mit begrenzter Ausführung	Informationen zum Aktivieren der Workload-Partitionierung, um die oberen Grenzen für die Datensatzgröße oder die Anzahl der Dateien zu konfigurieren, die bei ETL-Auftragsläufen verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Workload-Partitionierung mit begrenzter Ausführung.	23. November 2020
Unterstützung für die erweiterte Partitionsverwaltung	Es wurden Informationen zur Verwendung von new hinzugefügt APIs , um einen Partitionsindex zu to/from einer vorhandenen Tabelle hinzuzufügen oder zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Indizes.	23. November 2020
Support für die AWS Glue Schemaregistrierung	Es wurden Informationen zur Verwendung der AWS Glue Schemaregistry zur zentralen Erkennung, Steuerung und Weiterentwicklung von Schemas hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Schema Registry.	19. November 2020

Unterstützung für das Grok-Eingabeformat in Streaming-ETL-Aufträgen	Informationen zum Anwenden von Grok-Mustern auf Streaming-Quellen wie Protokolldateien wurden hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Anwenden von Grok-Mustern auf Streaming-Quellen.	17. November 2020
Support für das Hinzufügen von Tags zu Workflows auf der AWS Glue Konsole	Informationen zum Hinzufügen von Tags beim Erstellen eines Workflows mit der AWS Glue -Konsole. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Ausarbeiten eines Workflows mithilfe der AWS Glue Konsole.	27. Oktober 2020
Unterstützung für inkrementelles Ausführen von Crawlern	Es wurden Informationen zur Unterstützung des inkrementellen Ausführens von Crawlern hinzugefügt, bei denen das Crawling nur für Amazon-S3 -Ordner ausgeführt wird, die seit der letzten Ausführung hinzugefügt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter inkrementelles Crawling.	21. Oktober 2020

Support für die Schemaerkennung für Streaming-ETL-Datenquellen. Support für Avro Streaming-ETL-Datenquellen und selbstverwaltetes Kafka	Streaming-Aufträge zum Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) AWS Glue können jetzt automatisch das Schema eingehender Datensätze erkennen und Schemaänderungen pro Datensatz verarbeiten. Selbstverwaltete Kafka-Datenquellen werden jetzt unterstützt. Streaming-ETL-Aufträge unterstützen jetzt in Datenquellen das Avro-Format. Weitere Informationen finden Sie unter Streaming-ETL in AWS Glue, Definieren von Jobeigenschaften für einen Streaming-ETL-Job und Hinweise und Einschränkungen für Avro-Streaming-Quellen.	7. Oktober 2020
Unterstützung für das Crawling von MongoDB- und DocumentDB-Datenquellen	Es wurden Informationen zur Unterstützung für das Crawling MongoDB- und Amazon-DocumentDB-Datenquellen (mit MongoDB-Kompatibilität) hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Crawlern.	5. Oktober 2020

Unterstützung für FIPS-Compliance	Es wurden Informationen zu FIPS-Endpunkten für Kunden hinzugefügt, die für den Zugriff auf Daten mit AWS Glue FIPS 140-2-validierte kryptographische Module benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter FIPS-Compliance.	23. September 2020
AWS Glue Studio bietet eine benutzerfreundliche visuelle Oberfläche zum Erstellen und Überwachen von Jobs	Sie können jetzt eine einfache grafikbasierte Schnittstelle verwenden, um Aufträge zu erstellen, die Daten verschieben, transformieren und auf AWS Glue ausführen. Mit dem Dashboard zum Aufführen von Aufträgen in AWS Glue Studio können Sie die ETL-Ausführungen überwachen und dafür sorgen, dass die Aufträge wie vorgesehen laufen. Weitere Informationen finden Sie im AWS Glue Studio-Benutzerhandbuch.	23. September 2020
Unterstützung für das Erstellen von Tabellenindizes zur Verbesserung der Abfrageleistung	Es wurden Informationen zum Erstellen von Tabellenindizes hinzugefügt, mit denen Sie eine Teilmenge der Partitionen aus einer Tabelle abrufen können. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Indizes.	9. September 2020

Support für kürzere Startzeiten bei der Ausführung von Apache Spark ETL-Jobs in AWS Glue Version 2.0.	Es wurden Informationen zur Unterstützung für AWS Glue Version 2.0 hinzugefügt, die eine verbesserte Infrastruktur für die Ausführung von Apache Spark-ETL-Jobs mit kürzeren Startzeiten, Änderungen in der Protokollierung und Unterstützung für die Angabe zusätzlicher Python-Module auf Jobebene bietet. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue -Versionshinweise und Ausführen von Spark-ETL-Aufträgen mit verkürzten Startupzeiten	10. August 2020
Unterstützung für die Begrenzung der Anzahl gleichzeitiger Workflow-Ausführungen	Es wurden Informationen zur Begrenzung der Anzahl gleichzeitiger Workflow-Ausführungen für einen bestimmten Workflow hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Ausarbeiten eines Workflows mithilfe der AWS Glue Konsole.	10. August 2020

Unterstützung für das Crawling eines Amazon-S3-Datenspeichers mit einem VPC-Endpunkt	Es wurden Informationen zur Konfiguration Ihres Amazon-S3-Datenspeichers für den Zugriff über eine Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)-Umgebung zu Sicherheits-, Überwachungs- oder Kontrollzwecken hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie untern Crawling eines Amazon-S3-Datenspeichers mit einem VPC-Endpunkt.	7. August 2020
Unterstützung für die Fortsetzung der Workflow-Ausführung	Es wurden Informationen zum Fortsetzen von Workflow-Ausführungen hinzugefügt, die nur teilweise abgeschlossen wurden, da ein oder mehrere Knoten (Aufträge oder Crawler) nicht erfolgreich abgeschlossen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Reparieren und Fortsetzen einer Workflow-Ausführung.	27. Juli 2020

Unterstützung für das Aktivieren privater CA-Zertifikate in Kafka-Verbindungen in AWS Glue.	Es wurden Informationen zu neuen Verbindungsoptionen hinzugefügt, die das Aktivieren privater CA-Zertifikate für Kafka-Verbindungen in AWS Glue unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue und Spezielle Parameter, die von verwendet werden AWS Glue.	20. Juli 2020
Unterstützung für das Lesen von DynamoDB-Daten in einem anderen Konto	Es wurden Informationen zur AWS Glue Unterstützung für das Lesen von Daten aus der DynamoDB-Tabelle eines anderen AWS Kontos hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Aus DynamoDB-Daten in einem anderen Konto lesen.	17. Juli 2020
Support für eine DynamoDB-Writer-Verbindung in AWS Glue Version 1.0 oder höher	Informationen zur Unterstützung von DynamoDB-Writer sowie neue oder aktualisierte Verbindungsoptionen für DynamoDB zum Lesen oder Schreiben hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue.	17. Juli 2020

Support für Ressource nlinks und für kontoüber greifende Zugriffskontrolle mit beiden AWS Glue und Lake Formation	Es wurden Inhalte zu neuen Datenkatalogobjekten hinzugefügt, die als Ressource nlinks bezeichnet werden, und darüber, wie die gemeinsam e Nutzung von Datenkata logressourcen zwischen Konten AWS Glue sowohl AWS Lake Formation mit als auch verwaltet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Gewährung von kontenübergreifendem Zugriff und Ressourcen-Links zu Tabellen.	7. Juli 2020
Unterstützung für das beispielhafte Abfragen von Datensätzen beim Crawling von DynamoDB-Datenspei chern	Es wurden Informationen zu neuen Eigenschaften hinzugefügt, die Sie beim Crawling eines DynamoDB-Datenspeichers konfigurieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Crawler-E igenschaften.	12. Juni 2020
Unterstützung für das Anhalten einer Workflow-Ausführung	Es wurden Informationen zum Beenden einer Workflow-Ausführung für einen bestimmten Workflow hinzugefügt. Weitere Informati onen finden Sie unter Anhalten einer Workflow-Ausführung.	14. Mai 2020

Unterstützung für Spark-Streaming-ETL-Aufträge	Es wurden Informationen zum Erstellen von ETL-Aufträgen (Extrahieren, Transformieren und Laden) mit Streaming-Datenquellen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Streaming-ETL-Aufträgen in AWS Glue.	27. April 2020
Unterstützung für Erstellen von Tabellen, Aktualisieren des Schemas und Hinzufügen neuer Partitionen zum Data Catalog nach Ausführung eines ETL-Auftrags	Es wurden Informationen hinzugefügt, die das Erstellen von Tabellen, das Aktualisieren des Schemas und das Hinzufügen neuer Partitionen erläutern, damit die Ergebnisse des ETL-Auftrags im Data Catalog angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Tabellen, Aktualisieren des Schemas und Hinzufügen neuer Partitionen im Datenkatalog aus AWS Glue ETL-Jobs.	2. April 2020

Support für die Angabe einer Version für das Apache Avro-Datenformat als ETL-Eingabe und -Ausgabe in AWS Glue	Es wurden Informationen zum Angeben einer Version für das Apache Avro-Date nformat als ETL-Eingabe und -Ausgabe in AWS Glue hinzugefügt. Die Standardv ersion: 1.7. Mit der Formatopt ion `version` können Sie Avro Version 1.8 angeben, um das Lesen/Schreiben logischer Typen zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Formatoptionen für ETL-Eingaben und -Ausgaben in AWS Glue.	31. März 2020
Unterstützung für den S3-optimierten EMRFS-Committer zum Schreiben von Parquet-Daten in Amazon S3	Es wurden Informationen zum Setzen eines neuen Flags hinzugefügt, um den S3-optimierten EMRFR-Committer für das Schreiben von Parquet-Daten nach Amazon S3 beim Erstellen oder Aktualisieren eines AWS Glue -Auftrags zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Spezielle Parameter, die von verwendet werden AWS Glue.	30. März 2020

Die Support für maschinelles Lernen wird zu einer Ressource, die durch AWS Ressourcen-Tags verwaltet wird	Es wurden Informationen zur Verwendung von AWS Ressourcen-Tags zur Verwaltung und Steuerung des Zugriffs auf Ihre maschinellen Lerntransformationen in hinzugefügt. AWS Glue Sie können Jobs, Triggern, Endpunkten, Crawlern und Transformationen für maschinelles Lernen AWS Ressourcen-Tags zuweisen. AWS GlueWeitere Informationen finden Sie unter Tags AWS in. AWS Glue	2. März 2020
Unterstützung für nicht überschreibbare Auftragsargumente	Es wurden Informationen zur Unterstützung spezieller Aufgabenparameter hinzugefügt, die weder in Auslösern noch beim Ausführen der Aufgabe überschrieben werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Aufträgen in AWS Glue.	12. Februar 2020

Unterstützung für neue Transformationen für die Arbeit mit Datensätzen in Amazon S3	Es wurden Informationen zu neuen Transformationen (Merge, Purge und Transitio n) und Amazon-S3-Speicher klassenausschlüssen hinzugefügt, damit Apache-Spark-Anwendungen mit Datensätzen in Amazon S3 arbeiten können. Weitere Informationen zur Unterstüt zung dieser Transformationen für Python finden Sie unter mergeDynamicFrameund Working with Datasets in Amazon S3. Informationen zu Scala finden Sie unter mergeDynamicFramesund Scala.AWS Glue GlueContext APIs	16. Januar 2020
Unterstützung für das Aktualisi eren von Data Catalog mit neuen Partitionsinformationen aus einem ETL-Auftrag	Es wurden Informationen zum Codieren eines ETL-Skrip ts (Extrahieren, Transform ieren und Laden) hinzugefü gt, um es AWS Glue Data Catalog mit neuen Partition sinformationen zu aktualisi eren. Mit diesem Feature müssen Sie den Crawler nach Abschluss des Auftrags nicht mehr erneut ausführen, um die neuen Partitionen anzuzeige n. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Data Catalog mit neuen Partitionen.	15. Januar 2020

Neues Tutorial: Verwenden eines SageMaker KI-Notebooks	Es wurde ein Tutorial hinzugefügt, das zeigt, wie Sie ein SageMaker Amazon-Notizbuch verwenden können, um Ihre ETL- und Machine-Learning-Skripte zu entwickeln. Siehe Tutorial: Verwenden Sie ein SageMaker Amazon-Notebook mit Ihrem Entwicklungsendpunkt.	3. Januar 2020
Unterstützung für das Lesen aus MongoDB und Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität)	Es wurden Informationen über neue Verbindungstypen und Verbindungsoptionen zum Lesen aus und Schreiben in MongoDB und Amazon DocumentDB (mit MongoDB-Kompatibilität) hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungstypen und Optionen für ETL in AWS Glue.	17. Dezember 2019

Verschiedene Korrekturen und Klärungen	Überall wurden Korrekturen und Klärungen hinzugefügt. Einträge aus dem Kapitel „Bekannte Probleme“ wurden entfernt. Es wurden Warnungen hinzugefügt, die nur symmetrische Kundenhauptschlüssel (CMKs) AWS Glue unterstützen, wenn Verschlüsselungseinstellungen für den Datenkatalog angegeben und Sicherheitskonfigurationen erstellt werden. Es wurde ein Hinweis hinzugefügt, der das Schreiben in Amazon DynamoDB AWS Glue nicht unterstützt.	9. 2019. Dezember 2019
Unterstützung für benutzerdefinierte JDBC-Treiber	Es wurden Informationen zur Verbindung mit Datenquellen und Zielen mit JDBC-Treibern hinzugefügt, die AWS Glue nicht nativ unterstützt werden, wie MySQL Version 8 und Oracle Database Version 18. Weitere Informationen finden Sie unter JDBC-connectionType-Werte.	25. November 2019

Support für die Verbindung von SageMaker KI-Notebooks mit verschiedenen Entwicklungsendpunkten	Es wurden Informationen darüber hinzugefügt, wie Sie ein SageMaker KI-Notebook mit verschiedenen Entwicklungsendpunkten verbinden können. Aktualisierungen zur Beschreibung der neuen Konsolenaktion für den Wechsel zu einem neuen Entwicklungsendpunkt und der neuen SageMaker KI-IAM-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Notebooks auf der AWS Glue Konsole und Erstellen einer IAM-Richtlinie für Amazon SageMaker AI-Notebooks.	21. November 2019
Support für AWS Glue Versionen in Transformationen für maschinelles Lernen	Es wurden Informationen zur Definition der AWS Glue Version in einer Transformation für maschinelles Lernen hinzugefügt, um anzugeben, mit welcher Version AWS Glue einer Transformation für maschinelles Lernen kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Machine-Learning-Transformationen auf der AWS Glue Konsole.	21. November 2019

Unterstützung für das Zurückspulen Ihrer Auftragslesezeichen	Es wurden Informationen zum Zurückspulen Ihrer Auftragslesezeichen zu jeder beliebigen vorherigen Auftragsausführung hinzugefügt, was dazu führt, dass die nachfolgende Auftragsausführung nur Daten aus der mit dem Lesezeichen versehenen Auftragsausführung neu verarbeitet. Beschrieben werden zwei neue Unteroptionen für die `job-bookmark-pause` -Option, mit denen Sie einen Auftrag zwischen zwei Lesezeichen ausführen können. Weitere Informationen finden Sie unter Verfolgen verarbeiteter Daten mithilfe von Job-Lesezeichen und speziellen Parametern, die von verwendet werden AWS Glue.	22. Oktober 2019
Unterstützung für benutzerdefinierte JDBC-Zertifikate für die Verbindung mit einem Datenspeicher	Es wurden Informationen zur AWS Glue Unterstützung von benutzerdefinierten JDBC-Zertifikaten für SSL-Verbindungen zu AWS Glue Datenquellen oder Zielen hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Verbindungen in der AWS Glue -Konsole.	10. Oktober 2019

Unterstützung für Python Wheel	Es wurden Informationen zur AWS Glue Unterstützung von Wheel-Dateien (zusammen mit EGG-Dateien) als Abhängigkeiten für Python-Shell-Jobs hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen Ihrer eigenen Python-Bibliothek.	26. September 2019
Support für die Versionierung von Entwicklungsendpunkten in AWS Glue	Es wurden Informationen zur Definition der `Glue version` in der Entwicklung befindlichen Endpunkte hinzugefügt. `Glue version`bestimmt die Versionen von Apache Spark und Python, die AWS Glue unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Entwicklungsendpunkts.	19. September 2019
Support für die Überwachung AWS Glue mithilfe der Spark-Benutzeroberfläche	Es wurden Informationen zur Verwendung der Apache Spark-Benutzeroberfläche zum Überwachen und Debuggen von AWS Glue ETL-Jobs, die auf dem AWS Glue Jobsystem ausgeführt werden, und von Spark-Anwendungen auf AWS Glue Entwicklungsendpunkten hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung AWS Glue mithilfe der Spark-Benutzeroberfläche.	19. September 2019

Verbesserung der Unterstützung für die lokale ETL-Skriptentwicklung mithilfe der öffentlichen AWS Glue ETL-Bibliothek	Der Inhalt der AWS Glue ETL-Bibliothek wurde aktualisiert, um widerzuspiegeln, dass AWS Glue Version 1.0 jetzt unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Lokales Entwickeln und Testen von ETL-Skripts mithilfe der AWS Glue ETL-Bibliothek.	18. September 2019
Unterstützung für das Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen bei der Ausführung von Aufträgen	Es wurden Informationen zum Ausschluss von Amazon S3-Speicherklassen bei der Ausführung von AWS Glue ETL-Jobs hinzugefügt, die Dateien oder Partitionen aus Amazon S3 lesen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausschließen von Amazon-S3-Speicherklassen.	29. August 2019
Support für die lokale ETL-Skriptentwicklung mithilfe der öffentlichen AWS Glue ETL-Bibliothek	Es wurden Informationen zum lokalen Entwickeln und Testen von Python und Scala ETL-Skripts hinzugefügt, ohne dass eine Netzwerkverbindung erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Lokales Entwickeln und Testen von ETL-Skripts mithilfe der AWS Glue ETL-Bibliothek.	28. August 2019

Bekannte Probleme	Es wurden Informationen zu bekannten Problemen in AWS Glue hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Bekannte Probleme für AWS Glue.	28. August 2019
Die Support für maschinelles Lernen transformiert sich in AWS Glue	Es wurden Informationen zu Funktionen für maschinelles Lernen hinzugefügt, die von AWS Glue zur Erstellung benutzerdefinierter Transformationen bereitgestellt werden. Sie können diese Transformationen erstellen, wenn Sie einen Auftrag erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Transformationen durch Machine Learning in AWS Glue.	8. August 2019
Unterstützung für gemeinsam genutzte Amazon Virtual Private Clouds	Es wurden Informationen zur AWS Glue Unterstützung der gemeinsam genutzten Amazon Virtual Private Cloud hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Shared Amazon VPCs.	6. August 2019

Support für Versionierung in AWS Glue	Es wurden Informationen zur Definition der `Glue version` In-Job-Eigenschaft en hinzugefügt. AWS Glue Version bestimmt die Versionen von Apache Spark und Python, die AWS Glue unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Jobs hinzufügen in AWS Glue.	24. Juli 2019
Unterstützung für zusätzlic he Konfigurationsoptionen für Entwicklungsendpunkte	Es wurden Informationen zu Konfigurationsoptionen für Entwicklungsendpun kte mit speicherintensiven Workloads hinzugefügt. Sie haben die Wahl zwischen zwei neuen Konfigurationen, die mehr Speicher pro Executor bieten. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Entwicklungsendpunkten auf der AWS Glue Konsole.	24. Juli 2019

Unterstützung von Aktivitäten zum Extrahieren, Transformieren und Laden von Daten (ETL) mithilfe von Workflows	Es wurden Informationen zur Verwendung eines neuen Konstrukts hinzugefügt, das als Workflow bezeichnet wird, um eine komplexe ETL-Aktivität (Extrahieren, Transformieren und Laden) mit mehreren Jobs zu entwerfen, die als eine Einheit ausgeführt und verfolgt werden AWS Glue kann. Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen komplexer ETL-Aktivitäten mithilfe von Workflows in AWS Glue.	20. Juni 2019
Unterstützung für Python 3.6 in Python-Shell-Aufträgen	Informationen zur Unterstützung für Python 3.6 in Python-Shell-Aufträgen hinzugefügt. Sie können entweder Python 2.7 oder Python 3.6 als Auftragseigenschaft angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Python-Shell-Aufträgen in AWS Glue.	5. Juni 2019

Unterstützung für Virtual Private Cloud (VPC)-Endpunkte	Es wurden Informationen zur direkten Verbindung AWS Glue über einen Schnittstellenendpunkt in Ihrer VPC hinzugefügt. Wenn Sie einen VPC-Schnittstellenendpunkt verwenden, AWS Glue erfolgt die Kommunikation zwischen Ihrer VPC und der VPC vollständig und sicher innerhalb des AWS Netzwerks. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden AWS Glue mit VPC-Endpunkten.	4. Juni 2019
Support für die kontinuierliche Protokollierung von AWS Glue Jobs in Echtzeit.	Es wurden Informationen zur Aktivierung und Anzeige von Apache Spark-Jobprotokollen in Echtzeit hinzugefügt, CloudWatch einschließlich der Treiberprotokolle, der einzelnen Executor-Protokolle und eines Spark-Job-Fortschrittsbalkens. Weitere Informationen finden Sie unter Continuous Logging for AWS Glue Jobs.	28. Mai 2019

Unterstützung für vorhandene Data-Catalog-Tabellen als Crawler-Quellen	Es wurden Informationen zum Angeben einer Liste von vorhandenen Data-Catalog-Tabellen als Crawler-Quellen hinzugefügt. Crawler können dann Änderungen an Tabellen-Schemata erkennen, Tabellendefinitionen aktualisieren und neue Partitionen registrieren, wenn neue Daten verfügbar werden. Weitere Informationen finden Sie unter Crawler-Eigenschaften.	10. Mai 2019
Unterstützung für zusätzliche Konfigurationsoptionen für speicherintensive Aufträge	Zusätzliche Informationen zu den Konfigurationsoptionen für Apache-Spark-Aufgaben mit speicherintensiven Workloads. Sie haben die Wahl zwischen zwei neuen Konfigurationen, die mehr Speicher pro Executor bieten. Weitere Informationen finden Sie unter Jobs hinzufügen in. AWS Glue	5. April 2019
Unterstützung für benutzerdefinierte CSV-Classifier	Zusätzliche Informationen zur Verwendung eines benutzerdefinierten CSV-Classifier zum Ableiten des Schemas verschiedener Typen von CSV-Daten. Weitere Informationen finden Sie unter Schreiben benutzerdefinierter Classifier.	26. März 2019

Support für AWS Ressourcen-Tags	Es wurden Informationen zur Verwendung von AWS Ressourcen-Tags hinzugefügt, mit denen Sie den Zugriff auf Ihre AWS Glue Ressourcen verwalten und kontrollieren können. In können Sie Jobs, Triggern, Endpunkten und Crawlern AWS Ressourcen-Tags zuweisen. AWS Glue Weitere Informationen finden Sie unter AWS Tags in. AWS Glue	20. März 2019
Unterstützung von Data Catalog für Spark-SQL-Aufträge	Es wurden Informationen zur Konfiguration Ihrer AWS Glue Jobs und Entwicklungsendpunkte hinzugefügt, um den AWS Glue Data Catalog als externen Apache Hive Metastore zu verwenden. Auf diese Weise können Aufträge und Entwicklungsendpunkte direkt Apache-Spark-SQL-Abfragen für im AWS Glue Data Catalog gespeicherte Tabellen ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Glue Data Catalog -Unterstützung für Spark-SQL-Aufträge.	14. März 2019

Unterstützung für Python-Shell-Aufträge	Hinzufügung von Informationen zu Python-Shell-Aufträgen und zum neuen Feld Maximum capacity (Maximale Kapazität). Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Python-Shell-Aufträgen in AWS Glue.	18. Januar 2019
Unterstützung für Benachrichtigungen zu Änderungen bei Datenbanken und Tabellen	Hinzufügung von Informationen zu Ereignissen, die bei Änderungen von Datenbank-, Tabellen- und Partitions-API-Aufrufen generiert werden. Sie können unter Ereignisse Aktionen konfigurieren, um auf diese CloudWatch Ereignisse zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie unter Automatisieren AWS Glue mit CloudWatch Ereignissen.	16. Januar 2019
Unterstützung für die Verschlüsselung von Verbindungspasswörtern	Es wurden zusätzliche Informationen zum Verschlüsseln von Passwörtern, die in Verbindungsobjekten verwendet werden, hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungspasswörter.	11. Dezember 2018

Unterstützung für Berechtigungen auf Ressourcenebene und ressourcenbasierte Richtlinien	Es wurden Informationen zur Verwendung von Berechtigungen auf Ressourcenebene und ressourcenbasierten Richtlinien mit hinzugefügt. AWS Glue Weitere Informationen finden Sie in den Themen unter Sicherheit in AWS Glue.	15. Oktober 2018
Support für SageMaker KI-Notebooks	Es wurden Informationen zur Verwendung von SageMaker KI-Notebooks mit AWS Glue Entwicklungsendpunkten hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Notebooks.	5. Oktober 2018
Unterstützung für Verschlüsselung	Es wurden Informationen zur Verwendung von Verschlüsselung mit AWS Glue hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung im Ruhezustand, Verschlüsselung während der Übertragung und Einrichten der Verschlüsselung in AWS Glue.	24. August 2018

Unterstützung für Apache-Spark-Auftragsmetriken	Informationen über die Verwendung von Apache-Spark-Metriken zum besseren Debuggen und Profilieren von ETL-Aufträgen hinzugefügt. Von der Konsole aus können Sie auf einfache Weise Laufzeitmetriken wie gelesene und geschriebene Byte, Speicherauslastung und CPU-Last des Treibers und der Executoren sowie Datenaustausch zwischen Executoren verfolgen. AWS Glue Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung AWS Glue mithilfe von CloudWatch Metriken, Job-Überwachung und Debugging und Arbeiten mit Jobs auf der AWS Glue Konsole.	13. Juli 2018
Unterstützung von DynamoDB als Datenquelle	Zusätzliche Informationen zum Crawling von DynamoDB und ihre Verwendung als Datenquelle von ETL-Aufträgen. Weitere Informationen finden Sie unter Katalogisieren von Tabellen mit einem Crawler und Verbindungsparameter.	10. Juli 2018

Aktualisierungen zum Verfahren für das Erstellen des Notebook-Servers	Aktualisierte Informationen zum Erstellen eines Notebook-Servers auf einer Amazon-EC2-Instance, die einem Entwicklungsendpunkt zugeordnet ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Notebook-Servers, der einem Entwicklungsendpunkt zugeordnet ist.	9. Juli 2018
Updates jetzt über RSS verfügbar	Sie können jetzt einen RSS-Feed abonnieren, um Benachrichtigungen über Aktualisierungen im AWS Glue -Entwicklerhandbuch zu erhalten.	25. Juni 2018
Unterstützung für Benachrichtigungen zu Auftragsverzögerungen	Informationen zum Konfigurieren eines Verzögerungsschwellenwerts beim Ausführen eines Auftrags hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Aufträgen in AWS Glue.	25. Mai 2018
Konfigurieren eines Crawlers zum Anhängen neuer Spalten	Es wurden Informationen zur neuen Konfigurationsoption für Crawler hinzugefügt,. MergeNewColumns Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines Crawlers.	7. Mai 2018

Unterstützung der Zeitüberschreitung bei Aufträgen	Informationen zum Einrichten eines Timeout-Schwellenwerts beim Ausführen eines Auftrags hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Aufträgen in AWS Glue.	10. April 2018
Unterstützung von Scala-ETL-Skripts und Auslösen von Aufträgen basierend auf zusätzlichen Ausführungszuständen	Informationen zur Verwendung von Scala als ETL-Programmiersprache wurden hinzugefügt. Darüber hinaus unterstützt die Auslöser-API jetzt das Auslösen, wenn beliebige Bedingungen erfüllt sind (zusätzlich zu allen Bedingungen). Außerdem können Aufträge basierend auf einer "fehlerhaften" oder "angehaltenen" Auftragsausführung ausgelöst werden (zusätzlich zu einer "erfolgreichen" Auftragsausführung).	12. Januar 2018

Frühere Aktualisierungen

In der folgenden Tabelle sind die wichtigen Änderungen in jeder Version des AWS Glue - Entwicklerhandbuchs vor Januar 2018 beschrieben.

Änderungen	Beschreibung	Date
Support von XML-Datenquellen und eine neue Option für die Crawler-Konfiguration	Informationen zur Klassifizierung von XML-Datenquellen und einer neuen Crawler-Option für Partitionsänderungen wurden hinzugefügt.	16. November 2017

Änderungen	Beschreibung	Date
Neue Transformationen, Unterstützung für zusätzliche Amazon-RDS-Datenbank-Engines und Erweiterungen für Entwicklungsendpunkte	Informationen zu den Transformationen Zuordnung und Filter, Unterstützung für Amazon RDS Microsoft SQL Server und Amazon RDS Oracle und neuen Features für Entwicklungsendpunkte wurden hinzugefügt.	29. September 2017
AWS Glue erste Veröffentlichung	Dies ist die erste Version des AWS Glue - Entwicklerhandbuchs.	14. August 2017

AWS Glossar

Die neueste AWS Terminologie finden Sie im AWS Glossar in der AWS-Glossar Referenz.

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.