

Benutzer-Leitfaden

AWS -Tools für PowerShell (Ausführung 4)



AWS -Tools für PowerShell (Ausführung 4): Benutzer-Leitfaden

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Marken und Handelsmarken von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, die geeignet ist, Kunden irrezuführen oder Amazon in irgendeiner Weise herabzusetzen oder zu diskreditieren. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

.....	x
Was sind die AWS -Tools für PowerShell?	1
Wartung und Support für SDK-Hauptversionen	2
AWS.Tools	2
AWSPowerShell. NetCore	3
AWSPowerShell	4
Verwendung dieses Leitfadens	4
Weitere Themen in diesem Abschnitt	4
Geschichte der Revision	5
Was ist neu	5
Installation	7
Installation unter Windows	7
Voraussetzungen	8
Installieren AWS.Tools	8
Installieren Sie AWSPower Shell. NetCore	11
Installieren Sie AWSPower Shell	13
Aktivieren der Skriptausführung	14
Versionsverwaltung	16
Aktualisierung AWS -Tools für PowerShell	17
Installation unter Linux oder macOS	19
Übersicht über die Einrichtung	19
Voraussetzungen	8
Installieren AWS.Tools	21
Installieren Sie AWSPower Shell. NetCore	24
Skriptausführung	14
Konfiguration der PowerShell Konsole	26
Initialisieren Sie Ihre Sitzung PowerShell	26
Versionsverwaltung	16
Aktualisierung des AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS	27
Verwandte Informationen	29
Migration von AWS -Tools für PowerShell Version 3.3 zu Version 4	29
Vollständig modularisierte AWS.Tools-Version	29
Neues Get-AWSService-Cmdlet	30

Neuer -Select-Parameter zum Steuern des von einem Cmdlet zurückgegebenen Objekts	30
Konsistentere Begrenzung der Anzahl der Elemente in der Ausgabe	32
Einfachere Verwendung von Stream-Parametern	33
Erweitern der Pipe um den Eigenschaftsnamen	33
Statische gängige Parameter	34
AWS.Tools deklariert und erzwingt obligatorische Parameter	34
Alle Parameter sind löscher	34
Entfernen von zuvor nicht unterstützten Funktionen	35
Erste Schritte	36
Tool-Authentifizierung konfigurieren	36
Aktivieren und Konfigurieren von IAM Identity Center	37
Konfigurieren Sie die Tools für die Verwendung PowerShell von IAM Identity Center.	37
Starten Sie eine AWS Access-Portal-Sitzung	40
Beispiel	40
Zusätzliche Informationen	41
Verwenden Sie die AWS CLI	41
AWS Regionen angeben	45
Angaben eines benutzerdefinierten oder nicht standardmäßigen Endpunkts	47
Zusätzliche Informationen	48
Konfigurieren einer Verbundidentität	48
Voraussetzungen	48
So erhält ein Identity-Federated-Benutzer Verbundzugriff auf den Dienst AWS APIs	49
So funktioniert der SAML-Support in der AWS -Tools für PowerShell	50
So verwenden Sie die SAML-Konfigurations-Cmdlets PowerShell	51
Weiterführende Lektüre	56
Cmdlet-Erkennung und -Alias	56
Cmdlet-Erkennung	57
Cmdlet-Namen und -Alias	63
Pipelining, Ausgabe und Iteration	67
Pipelining	67
Cmdlet-Ausgabe	67
Iteration durch seitenweise gespeicherte Daten	69
Auflösung von Anmeldeinformationen und Profilen	72
Suchreihenfolge für Anmeldeinformationen	72
Benutzer und Rollen	73

Benutzer und Berechtigungssätze	73
Servicerollen	73
Verwenden von Legacy-Anmeldeinformationen	74
Wichtige Warnhinweise und Richtlinien	75
AWS Erweitern Sie im angezeigten Detailbereich die Option	76
Gemeinsame Anmeldeinformationen	86
Features	92
Beobachtbarkeit	92
Arbeite mit AWS Diensten	96
PowerShell Kodierung der Dateiverkettung	96
Zurückgegebene Objekte für die Tools PowerShell	97
Amazon EC2	97
Amazon S3	98
AWS Lambda und AWS -Tools für PowerShell	98
Amazon SNS und Amazon SQS	98
CloudWatch	98
Weitere Informationen finden Sie unter:	99
Topics	99
Amazon S3 und Tools für Windows PowerShell	99
Erstellen eines Amazon-S3-Buckets, Verifizieren der Region und (optional) Entfernen des Buckets	100
Konfigurieren eines Amazon-S3-Buckets als Website und Aktivieren der Protokollierung	101
Hochladen von Objekten in einen Amazon-S3-Bucket	102
Löschen von Amazon-S3-Objekten und -Buckets	104
Hochladen von Inline-Textinhalt nach Amazon S3	105
Amazon EC2 und Tools für Windows PowerShell	106
Erstellen eines Schlüsselpaares	106
Erstellen einer Sicherheitsgruppe	109
Suchen eines AMI	112
Starten Sie eine Instance	115
AWS Lambda und AWS -Tools für PowerShell	118
Voraussetzungen	8
AWSLambdaPSCore Installieren Sie das Modul	119
Weitere Informationen finden Sie unter:	99
Amazon SQS, Amazon SNS und Tools für Windows PowerShell	120
Erstellen einer Amazon-SQS-Warteschlange und Abrufen des Warteschlangen-ARN	120

Erstellen Sie ein Amazon SNS-Thema	121
Gewähren von Berechtigungen für das SNS-Thema	121
Abonnieren der Warteschlange für das SNS-Thema	122
Gewähren von Berechtigungen	122
Überprüfen der Ergebnisse	122
CloudWatch von der AWS Tools for Windows PowerShell	124
Veröffentlichen Sie eine benutzerdefinierte Metrik in Ihrem CloudWatch Dashboard	124
Weitere Informationen finden Sie unter:	99
Verwenden ClientConfig	125
Verwenden des ClientConfig-Parameters	125
Verwenden einer undefinierten Eigenschaft	126
Spezifizieren der AWS-Region	126
Codebeispiele	127
ACM	129
Aktionen	129
Application Auto Scaling	134
Aktionen	129
WorkSpaces Anwendungen	141
Aktionen	129
Aurora	168
Aktionen	129
Auto Scaling	169
Aktionen	129
AWS Budgets	206
Aktionen	129
AWS Cloud9	207
Aktionen	129
CloudFormation	214
Aktionen	129
CloudFront	227
Aktionen	129
CloudTrail	234
Aktionen	129
CloudWatch	240
Aktionen	129
CodeCommit	245

Aktionen	129
CodeDeploy	251
Aktionen	129
CodePipeline	270
Aktionen	129
Amazon Cognito Identity	289
Aktionen	129
AWS Config	293
Aktionen	129
Device Farm	312
Aktionen	129
Directory Service	313
Aktionen	129
AWS DMS	340
Aktionen	129
DynamoDB	341
Aktionen	129
Amazon EC2	356
Aktionen	129
Amazon ECR	492
Aktionen	129
Amazon ECS	494
Aktionen	129
Amazon EFS	500
Aktionen	129
Amazon EKS	507
Aktionen	129
Elastic Load Balancing – Version 1	520
Aktionen	129
Elastic Load Balancing – Version 2	541
Aktionen	129
Amazon FSx	565
Aktionen	129
Amazon Glacier	573
Aktionen	129
AWS Glue	577

Aktionen	129
AWS Health	579
Aktionen	129
IAM	580
Aktionen	129
Kinesis	656
Aktionen	129
Lambda	660
Aktionen	129
Amazon ML	674
Aktionen	129
Macie	680
Aktionen	129
AWS-Preisliste	681
Aktionen	129
Resource Groups	684
Aktionen	129
Resource Groups Tagging API	692
Aktionen	129
Route 53	697
Aktionen	129
Amazon S3	712
Aktionen	129
Security Hub CSPM	749
Aktionen	129
Amazon SES	750
Aktionen	129
Amazon SES API v2	752
Aktionen	129
Amazon SNS	753
Aktionen	129
Amazon SQS	754
Aktionen	129
AWS STS	767
Aktionen	129
Support	771

Aktionen	129
Systems Manager	778
Aktionen	129
Amazon Translate	852
Aktionen	129
AWS WAFV2	852
Aktionen	129
WorkSpaces	854
Aktionen	129
Sicherheit	870
Datenschutz	870
Datenverschlüsselung	872
Identitäts- und Zugriffsverwaltung	872
Zielgruppe	873
Authentifizierung mit Identitäten	873
Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien	875
Wie AWS-Services arbeiten Sie mit IAM	877
Problembehebung bei AWS Identität und Zugriff	877
Compliance-Validierung	879
Erzwingen einer Mindest-TLS-Version	880
Zusätzliche Sicherheitsüberlegungen	880
Protokollierung vertraulicher Informationen	880
Cmdlet-Referenz	881
Dokumentverlauf	882
.....	dcccxc

AWS -Tools für PowerShell V4 ist in den Wartungsmodus gewechselt.

Wir empfehlen Ihnen, auf [AWS -Tools für PowerShell V5](#) zu migrieren. Weitere Einzelheiten und Informationen zur Migration finden Sie in unserer [Ankündigung zum Wartungsmodus](#).

Was sind die AWS -Tools für PowerShell?

Dabei AWS -Tools für PowerShell handelt es sich um eine Reihe von PowerShell Modulen, die auf der Funktionalität von aufbauen AWS SDK für .NET. Sie AWS -Tools für PowerShell ermöglichen es Ihnen, Operationen auf Ihren AWS Ressourcen über die PowerShell Befehlszeile per Skript auszuführen.

Die Cmdlets bieten eine idiomatische Oberfläche für PowerShell die Angabe von Parametern und die Verarbeitung von Ergebnissen, obwohl sie mithilfe der verschiedenen HTTP-Abfragen von AWS Diensten implementiert werden. APIs Beispielsweise AWS -Tools für PowerShell unterstützen die Cmdlets PowerShell Pipelining, d. h. Sie können Objekte über die Pipeline in die Cmdlets ein- und ausleiten. PowerShell

Sie AWS -Tools für PowerShell sind flexibel in der Art und Weise, wie Sie mit Anmeldeinformationen umgehen können, einschließlich der Unterstützung für die (IAM-) Infrastruktur. AWS Identity and Access Management Sie können die Tools mit IAM-Benutzeranmeldeinformationen, temporären Sicherheitstoken und IAM-Rollen verwenden.

Sie AWS -Tools für PowerShell unterstützen dieselben Dienste und AWS Regionen, die vom SDK unterstützt werden. Sie können das AWS -Tools für PowerShell auf Computern mit Windows-, Linux- oder MacOS-Betriebssystemen installieren.

Note

AWS -Tools für PowerShell Version 4 (V4) ist ein abwärtskompatibles Update auf AWS -Tools für PowerShell Version 3.3. Es wurde um erhebliche Verbesserungen ergänzt, gleichzeitig bleibt das vorhandene Cmdlet-Verhalten beibehalten. Ihre vorhandenen Skripts sollten nach dem Upgrade auf V4 weiterhin funktionieren, wir empfehlen jedoch, sie vor dem Upgrade gründlich zu testen. Weitere Informationen zu den Änderungen in V4 finden Sie unter [Migration von AWS -Tools für PowerShell Version 3.3 zu Version 4](#).

Sie AWS -Tools für PowerShell sind in den folgenden drei unterschiedlichen Paketen erhältlich:

- [AWS.Tools](#)
- [AWSPowerSchale. NetCore](#)
- [AWSPowerSchale](#)

Wartung und Support für SDK-Hauptversionen

Informationen zur Wartung und zum Support für SDK-Hauptversionen und die ihnen zugrunde liegenden Abhängigkeiten finden Sie im Referenzhandbuch [AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch](#):

- [AWS SDKs Richtlinien zur Wartung von Tools](#)
- [AWS SDKs und Matrix zur Unterstützung der Tools-Versionen](#)

AWS.Tools- Eine modularisierte Version des AWS -Tools für PowerShell

PowerShell Gallery **AWS.Tools.Installer**

PowerShell Gallery **AWS.Tools.Common**

ZIP Archive **AWS.Tools**

Diese Version von AWS -Tools für PowerShell ist die empfohlene Version für jeden Computer, der PowerShell in einer Produktionsumgebung ausgeführt wird. Da es modularisiert ist, müssen Sie nur die Module für die Services herunterladen und laden, die Sie verwenden möchten. Dies reduziert die Download-Zeiten sowie die Speicherbelegung und ermöglicht den automatischen Import von AWS.Tools-Cmdlets, wobei Import-Module zuerst manuell aufgerufen werden muss.

Dies ist die neueste Version von AWS -Tools für PowerShell und läuft auf allen unterstützten Betriebssystemen, einschließlich Windows, Linux und macOS. Dieses Paket enthält ein Installationsmodul `AWS.Tools.Installer`, ein gemeinsames Modul und ein Modul für jeden AWS Dienst `AWS.Tools.EC2`, zum Beispiel `AWS.Tools.IdentityManagement` `AWS.Tools.S3`,, usw. `AWS.Tools.Common`

Das `AWS.Tools.Installer` Modul stellt Cmdlets bereit, mit denen Sie die Module für jeden der Dienste installieren, aktualisieren und entfernen können. AWS Die Cmdlets in diesem Modul stellen automatisch sicher, dass Sie über alle abhängigen Module verfügen, die zur Unterstützung der von Ihnen gewünschten Module erforderlich sind.

Das Modul `AWS.Tools.Common` stellt Cmdlets für Konfiguration und Authentifizierung bereit, die nicht servicespezifisch sind. Um die Cmdlets für einen AWS Dienst zu verwenden, führen Sie einfach den Befehl aus. PowerShell importiert automatisch das `AWS.Tools.Common` Modul und das

Modul für den AWS Dienst, dessen Cmdlet Sie ausführen möchten. Dieses Modul wird automatisch installiert, wenn Sie das `AWS.Tools.Installer`-Modul zur Installation der Servicemodule verwenden.

Sie können diese Version von AWS -Tools für PowerShell auf Computern installieren, auf denen Folgendes ausgeführt wird:

- PowerShell Core 6.0 oder höher unter Windows, Linux oder macOS.
- Windows PowerShell 5.1 oder höher unter Windows mit dem .NET Framework 4.7.2 oder höher.

Wenn wir in diesem Handbuch nur diese Version angeben müssen, verweisen wir darauf mit seinem Modulnamen: `AWS.Tools`.

AWSPowerShell. NetCore - Eine Einzelmodul-Version des AWS -Tools für PowerShell

PowerShell Gallery **AWSPowerShell.NetCore**

ZIP Archive **AWSPowerShell.NetCore**

Diese Version besteht aus einem einzigen, großen Modul, das Unterstützung für alle AWS Dienste enthält. Bevor Sie dieses Modul verwenden können, müssen Sie es manuell importieren.

Sie können diese Version von AWS -Tools für PowerShell auf Computern installieren, auf denen Folgendes ausgeführt wird:

- PowerShell Core 6.0 oder höher unter Windows, Linux oder macOS.
- Windows PowerShell 3.0 oder höher unter Windows mit dem .NET Framework 4.7.2 oder höher.

Wenn wir in diesem Handbuch nur diese Version angeben müssen, verweisen wir auf sie mit ihrem Modulnamen: `AWSPowerShell. NetCore`.

AWSPowerShell - Eine Einzelmodulversion für Windows PowerShell

PowerShell Gallery **AWSPowerShell**

ZIP Archive **AWSPowerShell**

Diese Version von AWS -Tools für PowerShell ist nur mit Windows-Computern kompatibel und kann nur auf Windows-Computern installiert werden, auf denen die PowerShell Windows-Versionen 2.0 bis 5.1 ausgeführt werden. Es ist nicht kompatibel mit PowerShell Core 6.0 oder höher oder einem anderen Betriebssystem (Linux oder macOS). Diese Version besteht aus einem einzigen, großen Modul, das Unterstützung für alle AWS Dienste enthält.

Wenn wir in diesem Handbuch nur diese Version angeben müssen, verweisen wir auf sie mit ihrem Modulnamen: AWSPowerShell.

Verwendung dieses Leitfadens

Das Handbuch ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:

[Installation des AWS -Tools für PowerShell](#)

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie das installieren AWS -Tools für PowerShell. Darin erfahren Sie, wie Sie sich registrieren, AWS falls Sie noch kein Konto haben, und wie Sie einen IAM-Benutzer erstellen, mit dem Sie die Cmdlets ausführen können.

[Fangen Sie an mit dem AWS Tools for Windows PowerShell](#)

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der Verwendung von beschrieben AWS -Tools für PowerShell, z. B. das Angeben von Anmeldeinformationen und AWS Regionen, das Suchen nach Cmdlets für einen bestimmten Dienst und das Verwenden von Aliasen für Cmdlets.

[Arbeiten Sie mit AWS Diensten in der AWS -Tools für PowerShell](#)

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Verwendung von, AWS -Tools für PowerShell um einige der häufigsten Aufgaben auszuführen. AWS

Weitere Themen in diesem Abschnitt

- [Geschichte der Revision](#)

- [Was ist neu in der AWS -Tools für PowerShell](#)

Geschichte der Revision

Im Folgenden erfahren Sie, was sich in den verschiedenen Versionen geändert hat:

- [Die Änderungsprotokolle](#)
- [Was ist neu in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Dokumentverlauf](#)

Was ist neu in der AWS -Tools für PowerShell

Allgemeine Informationen zu neuen Entwicklungen im Zusammenhang mit finden Sie auf der Produktseite unter <https://aws.amazon.com/powershell/> und in den [Änderungsprotokollen](#). AWS -Tools für PowerShell

Im Folgenden finden Sie die Neuerungen in den Tools für PowerShell.

17. September 2025: Demnächst end-of-support für Version 4 von AWS -Tools für PowerShell

Die end-of-support für diese Version (V4) von AWS -Tools für PowerShell wurde angekündigt. Informationen zur [Migration Ihrer V4-Skripte und zur Vermeidung von Unterbrechungen finden Sie im V5-Migrationsleitfaden](#). Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag [Announcing the end-of-support](#) für v4. AWS -Tools für PowerShell

23. Juni 2025: Version 5 des AWS -Tools für PowerShell

Version 5 (V5) von AWS -Tools für PowerShell ist allgemein verfügbar! Weitere Informationen finden Sie im [AWS -Tools für PowerShell Benutzerhandbuch \(V5\)](#), insbesondere im Thema [Migration](#) zu V5.

10. Februar 2025: GA-Version für Observability

Beobachtbarkeit ist das Ausmaß, in dem aus den von ihm ausgegebenen Daten auf den aktuellen Zustand eines Systems geschlossen werden kann. Die Tools für wurden um Beobachtbarkeit erweitert PowerShell, einschließlich der Implementierung eines Telemetrieanbieter. Weitere Informationen finden Sie [Beobachtbarkeit](#) in diesem Handbuch und im Blogbeitrag [Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit](#) von.NET-Bibliotheken. AWS OpenTelemetry

15. Januar 2025: Neues Standardverhalten für den Integritätsschutz

Ab Version 4.1.737 von bieten die Tools standardmäßige Integritätsschutzmaßnahmen AWS -Tools für PowerShell, indem sie automatisch eine CRC32 Prüfsumme für Uploads berechnen. Weitere Informationen finden Sie in der Ankündigung unter. GitHub <https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/issues/370> Die Tools bieten auch globale Einstellungen für den Schutz der Datenintegrität, die Sie extern festlegen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Schutz der Datenintegrität](#) im [AWS SDKs und Referenzhandbuch zu Tools](#).

18. November 2024: Vorschauversion 1 für Version 5

Vorschau 1 der AWS -Tools für PowerShell Version 5 wurde am 18. November 2024 veröffentlicht. Weitere Informationen zu dieser Vorschau finden Sie im Blogbeitrag [Vorschau 1 von AWS -Tools für PowerShell V5](#).

Installation des AWS -Tools für PowerShell

Informationen zur erfolgreichen Installation und Verwendung der AWS -Tools für PowerShell Cmdlets finden Sie in den folgenden Themen.

Themen

- [Installation des AWS -Tools für PowerShell unter Windows](#)
- [Installation AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS](#)
- [Migration von AWS -Tools für PowerShell Version 3.3 zu Version 4](#)

Installation des AWS -Tools für PowerShell unter Windows

Auf einem Windows-Computer können alle Paketooptionen ausgeführt werden: AWS -Tools für PowerShell

- [AWS.Tools](#)- Die modularisierte Version von. AWS -Tools für PowerShell Jeder AWS Dienst wird durch ein eigenes, kleines Modul mit gemeinsam genutzten Unterstützungsmodulen `AWS.Tools.Common` und `AWS.Tools.Installer` unterstützt.
- [AWSPowerSchale. NetCore](#) - Die einzelne Version mit großen Modulen von. AWS -Tools für PowerShell Alle AWS Dienste werden von diesem einzigen, großen Modul unterstützt.

Note

Beachten Sie, dass das einzelne Modul möglicherweise zu groß ist, um es mit [AWS Lambda](#)-Features zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen die oben gezeigte modularisierte Version.

- [AWSPowerShell](#) — Die ältere Windows-spezifische, einzelne, umfangreiche Modulversion von. AWS -Tools für PowerShell Alle AWS Dienste werden von diesem einzigen, großen Modul unterstützt.

Das ausgewählte Paket hängt von der Version und Edition von Windows ab, die Sie ausführen.

 Note

Sie AWS -Tools für PowerShell sind standardmäßig auf allen Windows-basierten Amazon Machine Images () AMIs installiert. Welche Option installiert wird, hängt vom AMI ab. Viele AMIs haben das AWSPower Shell-Modul, aber einige haben möglicherweise eine andere Option. Amazon EC2 AMIs für Windows Server 2025 verwendet beispielsweise die modulare `AWS.Tools` Option.

Die Einrichtung von AWS -Tools für PowerShell umfasst die folgenden allgemeinen Aufgaben, die in diesem Thema ausführlich beschrieben werden.

1. Installieren Sie die AWS -Tools für PowerShell Paketoption, die für Ihre Umgebung geeignet ist.
2. Sicherstellen, dass die Skriptausführung aktiviert ist, indem Sie das Cmdlet `Get-ExecutionPolicy` ausführen
3. Importieren Sie das AWS -Tools für PowerShell Modul in Ihre PowerShell Sitzung.

Voraussetzungen

Neuere Versionen von PowerShell, einschließlich PowerShell Core, sind als Downloads von Microsoft unter [Installing various versions of PowerShell auf der](#) Microsoft-Website verfügbar.

Installieren von **AWS.Tools** unter Windows.

Sie können die modularisierte Version von AWS -Tools für PowerShell auf Computern installieren, auf denen Windows mit Windows PowerShell 5.1 oder PowerShell Core 6.0 oder höher ausgeführt wird. Informationen zur Installation von PowerShell Core finden Sie PowerShell auf [der Microsoft-Website unter Installation verschiedener Versionen von](#).

Sie können `AWS.Tools` auf drei Arten installieren:

- Verwenden der Cmdlets im `AWS.Tools.Installer`-Modul. Dieses Modul vereinfacht die Installation und Aktualisierung anderer `AWS.Tools` Module. `AWS.Tools.Installer` benötigt `PowerShellGet` und lädt automatisch eine aktualisierte Version davon herunter und installiert sie. `AWS.Tools.Installer` hält Ihre Modulversionen automatisch synchron. Wenn Sie ein Modul installieren oder auf eine neuere Version aktualisieren, aktualisieren die Cmdlets `AWS.Tools.Installer` automatisch alle Ihre anderen `AWS.Tools` Module auf dieselbe Version.

Diese Methode wird im folgenden Verfahren beschrieben.

- Laden Sie die Module von [AWS.Tools.zip](#) herunter und extrahieren Sie sie in einem der Modulordner. Sie können Ihre Modulordner erkennen, indem Sie den Wert der `PSModulePath`-Umgebungsvariablen anzeigen.

 Warning

Nach dem Herunterladen der ZIP-Datei und vor dem Extrahieren des Inhalts müssen Sie sie möglicherweise entsperren. Dies erfolgt in der Regel, indem Sie die Eigenschaften der Datei öffnen, die Registerkarte Allgemein aufrufen und das Kontrollkästchen Entsperren aktivieren, falls eines vorhanden ist.

Wenn die ZIP-Datei entsperrt werden muss, Sie dies aber nicht tun, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden: „Import-Modul: Datei oder Assembly konnte nicht geladen werden“.

- Installation der einzelnen Servicemodule aus der PowerShell Galerie mithilfe des Cmdlets `Install-Module`

Zur Installation **AWS.Tools** unter Windows mithilfe des Moduls **AWS.Tools.Installer**

1. Startet eine PowerShell Sitzung.

 Note

Wir empfehlen, dass Sie nicht PowerShell als Administrator mit erhöhten Rechten arbeiten, es sei denn, dies ist für die jeweilige Aufgabe erforderlich. Grund ist das potenzielle Sicherheitsrisiko und weil dies im Widerspruch zum Prinzip der geringsten Zugriffsrechte stünde.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das modularisierte AWS.Tools-Paket zu installieren.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer
```

```
Untrusted repository
```

```
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y
```

Wenn Sie benachrichtigt werden, dass das Repository "nicht vertrauenswürdig" ist, werden Sie gefragt, ob die Installation trotzdem erfolgen soll. Geben Sie **einy**, PowerShell um die Installation des Moduls zuzulassen. Um die Eingabeaufforderung zu vermeiden und das Modul zu installieren, ohne dem Repository zu vertrauen, können Sie den Befehl mit dem **-Force**-Parameter ausführen:

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer -Force
```

3. Sie können jetzt das Modul für jeden AWS Dienst, den Sie verwenden möchten, mithilfe des **Install-AWSToolsModule** Cmdlets installieren. Mit dem folgenden Befehl werden beispielsweise die Amazon EC2 - und Amazon S3 S3-Module installiert. Mit diesem Befehl werden auch alle abhängigen Module installiert, die für die Funktionsfähigkeit des angegebenen Moduls erforderlich sind. Wenn Sie beispielsweise Ihr erstes **AWS.Tools**-Servicemodul installieren, wird damit auch **AWS.Tools.Common** installiert. Dies ist ein gemeinsam genutztes Modul, das von allen AWS Servicemodulen benötigt wird. Damit werden auch ältere Versionen der Module entfernt und weitere Module auf dieselbe neuere Version aktualisiert.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.EC2,AWS.Tools.S3 -CleanUp
```

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing the operation "Install-AWSToolsModule" on target "AWS Tools version 4.0.0.0".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

```
Installing module AWS.Tools.Common version 4.0.0.0
```

```
Installing module AWS.Tools.EC2 version 4.0.0.0
```

```
Installing module AWS.Tools.Glacier version 4.0.0.0
```

```
Installing module AWS.Tools.S3 version 4.0.0.0
```

```
Uninstalling AWS.Tools version 3.3.618.0
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.Glacier
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.S3
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.SimpleNotificationService
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.SQS
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.Common
```

 Note

Das `Install-AWSToolsModule` Cmdlet lädt alle angeforderten Module von der angegebenen Quelle PSRepository PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) herunter und betrachtet sie als vertrauenswürdige Quelle. Für weitere Informationen zu diesem PSRepository verwenden Sie den Befehl `Get-PSRepository -Name PSGallery`.

Standardmäßig werden über diesen Befehl Module im `%USERPROFILE%\Documents\WindowsPowerShell\Modules`-Ordner installiert. Um das AWS -Tools für PowerShell für alle Benutzer eines Computers zu installieren, müssen Sie den folgenden Befehl in einer PowerShell Sitzung ausführen, die Sie als Administrator gestartet haben. Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise das IAM-Modul im `%ProgramFiles%\WindowsPowerShell\Modules`-Ordner installiert, auf den alle Benutzer zugreifen können.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.IdentityManagement -Scope AllUsers
```

Um andere Module zu installieren, führen Sie ähnliche Befehle mit den entsprechenden Modulnamen aus, die Sie in der [PowerShell Galerie](#) finden.

Installieren Sie AWSPower Shell. NetCore unter Windows

Sie können die AWSPower Shell installieren. NetCore auf Computern, auf denen Windows mit PowerShell Version 3 bis 5.1 oder PowerShell Core 6.0 oder höher ausgeführt wird. Informationen zur Installation von PowerShell Core finden Sie unter [Installation verschiedener Versionen von PowerShell](#) auf der PowerShell Microsoft-Website.

Sie können AWSPower Shell installieren. NetCore auf eine von zwei Arten

- Das Modul wird von [AWSPowerShell heruntergeladen. NetCore.zip](#) und Extrahieren in eines der Modulverzeichnisse. Sie können Ihre Modulverzeichnisse erkennen, indem Sie den Wert der `PSModulePath`-Umgebungsvariablen anzeigen.

 Warning

Nach dem Herunterladen der ZIP-Datei und vor dem Extrahieren des Inhalts müssen Sie sie möglicherweise entsperren. Dies erfolgt in der Regel, indem Sie die Eigenschaften der Datei öffnen, die Registerkarte Allgemein aufrufen und das Kontrollkästchen Entsperren aktivieren, falls eines vorhanden ist.

Wenn die ZIP-Datei entsperrt werden muss, Sie dies aber nicht tun, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden: „Import-Modul: Datei oder Assembly konnte nicht geladen werden“.

- Installation aus der PowerShell Galerie mit dem `Install-Module` Cmdlet, wie im folgenden Verfahren beschrieben.

Um Shell zu installieren AWSPower. NetCore aus der PowerShell Galerie mit dem Cmdlet `Install-Module`

Um die Shell zu installieren. AWSPower NetCore aus der PowerShell Galerie muss auf Ihrem Computer PowerShell 5.0 oder höher oder Version PowerShell 3 oder höher [PowerShellGet](#) ausgeführt werden. Führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
PS > Install-Module -name AWSPowerShell.NetCore
```

Wenn Sie PowerShell als Administrator arbeiten, wird der vorherige Befehl AWS -Tools für PowerShell für alle Benutzer auf dem Computer installiert. Wenn Sie PowerShell als Standardbenutzer ohne Administratorrechte arbeiten, wird derselbe Befehl nur AWS -Tools für PowerShell für den aktuellen Benutzer installiert.

Um nur für den aktuellen Benutzer zu installieren, wenn dieser Benutzer über Administratorberechtigungen verfügt, führen Sie den Befehl mit dem festgelegten Parameter `-Scope CurrentUser` wie folgt aus.

```
PS > Install-Module -name AWSPowerShell.NetCore -Scope CurrentUser
```

Versionen PowerShell 3.0 und höher laden zwar in der Regel Module in Ihre PowerShell Sitzung, wenn Sie zum ersten Mal ein Cmdlet in dem Modul, der AWSPower Shell, ausführen. NetCore Das Modul ist zu groß, um diese Funktionalität zu unterstützen. Sie müssen stattdessen die AWSPower

Shell explizit laden. NetCore Fügen Sie das Kernmodul in Ihre PowerShell Sitzung ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
PS > Import-Module AWSPowerShell.NetCore
```

Um die AWSPower Shell zu laden. NetCore Automatisches Modul in eine PowerShell Sitzung, fügen Sie diesen Befehl zu Ihrem PowerShell Profil hinzu. Weitere Informationen zur Bearbeitung Ihres PowerShell Profils finden Sie in der PowerShell Dokumentation unter [Über Profile](#).

Installieren Sie AWSPower Shell unter Windows PowerShell

Sie können das AWS Tools for Windows PowerShell auf zwei Arten installieren:

- Das Modul wird von [AWSPowerShell.zip](#) heruntergeladen und in eines der Modulverzeichnisse extrahiert. Sie können Ihre Modulverzeichnisse erkennen, indem Sie den Wert der PSMODULEPath-Umgebungsvariablen anzeigen.

Warning

Nach dem Herunterladen der ZIP-Datei und vor dem Extrahieren des Inhalts müssen Sie die Blockierung möglicherweise aufheben. Dies erfolgt in der Regel, indem Sie die Eigenschaften der Datei öffnen, die Registerkarte Allgemein aufrufen und das Kontrollkästchen Entsperren aktivieren, falls eines vorhanden ist.

Wenn die ZIP-Datei entsperrt werden muss, Sie dies aber nicht tun, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden: „Import-Modul: Datei oder Assembly konnte nicht geladen werden“.

- Installation aus der PowerShell Galerie mit dem Install-Module Cmdlet, wie im folgenden Verfahren beschrieben.

So installieren Sie AWSPower Shell mithilfe des Cmdlets Install-Module aus der PowerShell Galerie

Sie können die AWSPower Shell aus der PowerShell Galerie installieren, wenn Sie PowerShell 5.0 oder höher ausführen oder Version 3 oder höher [PowerShellGet](#) installiert PowerShell haben. Sie können AWSPower Shell über die [PowerShellGalerie](#) von Microsoft installieren und aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell
```

Um das AWSPower Shell-Modul automatisch in eine PowerShell Sitzung zu laden, fügen Sie Ihrem PowerShell Profil das vorherige `import-module` Cmdlet hinzu. Weitere Informationen zum Bearbeiten Ihres PowerShell Profils finden Sie in der [PowerShell Dokumentation unter Über Profile](#).

 Note

Die Tools für Windows PowerShell sind standardmäßig auf allen Windows-basierten Amazon Machine Images () AMIs installiert.

Aktivieren der Skriptausführung

Um die AWS -Tools für PowerShell Module zu laden, müssen Sie die PowerShell Skriptausführung aktivieren. Weisen Sie zur Aktivierung der Skriptausführung mit dem Cmdlet `Set-ExecutionPolicy` die Richtlinie `RemoteSigned` zu. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft-TechNet-Website unter [About Execution Policies \(Über Ausführungsrichtlinien\)](#).

 Note

Dies ist nur für Computer erforderlich, auf denen Windows ausgeführt wird. Die Sicherheitseinschränkung `ExecutionPolicy` ist auf anderen Betriebssystemen nicht vorhanden.

So aktivieren Sie die Skriptausführung

1. Zum Festlegen der Ausführungsrichtlinien sind Administratorrechte erforderlich. Wenn Sie nicht als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sind, öffnen Sie eine PowerShell Sitzung als Administrator. Wählen Sie Start und dann All Programs (Alle Programme). Wählen Sie „Zubehör“ und anschließend „Windows“ PowerShell. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows PowerShell und wählen Sie im Kontextmenü die Option Als Administrator ausführen aus.
2. Geben Sie in der Eingabeaufforderung Folgendes ein.

```
PS > Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```


Note

Auf einem 64-Bit-System müssen Sie dies für die 32-Bit-Version von PowerShell Windows PowerShell (x86) separat tun.

Wenn Sie die Ausführungsrichtlinie nicht richtig eingestellt haben, PowerShell wird bei jedem Versuch, ein Skript auszuführen, z. B. Ihr Profil, die folgende Fehlermeldung angezeigt.

```
File C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1
cannot be loaded because the execution
of scripts is disabled on this system. Please see "get-help about_signing" for more
details.
At line:1 char:2
+ . <<<< 'C:\Users\username\Documents\WindowsPowerShell
\Microsoft.PowerShell_profile.ps1'
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : RuntimeException
```

Das PowerShell Installationsprogramm für Tools für Windows aktualisiert den [PSModulePfad](#) automatisch, sodass er den Speicherort des Verzeichnisses enthält, das das AWSPowerShell Modul enthält.

Da das den Speicherort des AWS Modulverzeichnis PSModulePath beinhaltet, zeigt das Get-Module -ListAvailable Cmdlet das Modul an.

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

ModuleType	Name	ExportedCommands
-----	----	-----
Manifest	AppLocker	{}
Manifest	BitsTransfer	{}
Manifest	PSDiagnostics	{}
Manifest	TroubleshootingPack	{}
Manifest	AWSPowerShell	{Update-EBApplicationVersion, Set-DPStatus, Remove-IAMGroupPol...

Versionsverwaltung

AWS veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell regelmäßig neue Versionen von, um neue AWS Dienste und Funktionen zu unterstützen. Führen Sie das AWSPower ShellVersion Cmdlet [Get- aus, um die Version der Tools zu ermitteln, die Sie](#) installiert haben.

Zum Beispiel:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion
```

```
AWS Tools for PowerShell
```

```
Version 4.1.849
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Amazon Web Services SDK for .NET
```

```
Core Runtime Version 3.7.402.75
```

```
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
Release notes: https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/v4.1/changelogs/CHANGELOG.ALL.md
```

```
This software includes third party software subject to the following copyrights:
```

```
- Logging from log4net, Apache License
```

```
[http://logging.apache.org/log4net/license.html]
```

Sie können den `-ListServiceVersionInfo` Parameter auch einem [AWSPowerShellVersionGet-Befehl](#) hinzufügen, um eine Liste der AWS Dienste anzuzeigen, die in der aktuellen Version der Tools unterstützt werden. Wenn Sie die modularisierte Option `AWS.Tools.*` verwenden, werden nur die Module angezeigt, die Sie aktuell importiert haben.

Zum Beispiel:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo
```

```
...
```

Service	Noun Prefix	Module Name	SDK

Assembly			

Version			

AWS IAM Access Analyzer	IAMAA	AWS.Tools.AccessAnalyzer
3.7.400.33		
AWS Account	ACCT	AWS.Tools.Account
3.7.400.33		
AWS Certificate Manager Private...	PCA	AWS.Tools.ACMPCA
3.7.400.34		
AWS Amplify	AMP	AWS.Tools.Amplify
3.7.401.28		
Amplify Backend	AMPB	AWS.Tools.AmplifyBackend
3.7.400.33		
...		

Um festzustellen PowerShell, welche Version Sie ausführen, geben Sie ein, `$PSVersionTable` um den Inhalt der [automatischen Variablen](#) `$PSVersionTable` anzuzeigen.

Zum Beispiel:

```
PS > $PSVersionTable
```

Name	Value
----	-----
PSVersion	6.2.2
PSEdition	Core
GitCommitId	6.2.2
OS	Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20 16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64
Platform	Unix
PSCompatibleVersions	{1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion	2.3
SerializationVersion	1.1.0.1
WSManStackVersion	3.0

Aktualisierung der AWS -Tools für PowerShell unter Windows

Wenn aktualisierte Versionen von veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell werden, sollten Sie die Version, die Sie lokal ausführen, regelmäßig aktualisieren.

Aktualisieren Sie die modularisierten Module **AWS.Tools**

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre AWS.Tools Module auf die neueste Version zu aktualisieren:

```
PS > Update-AWSToolsModule -Cleanup
```

Mit diesem Befehl werden alle aktuell installierten AWS.Tools-Module aktualisiert und nach erfolgreicher Aktualisierung andere installierte Versionen entfernt.

Note

Das Update-AWSToolsModule Cmdlet lädt alle Module von der angegebenen Quelle PSGallery (PSRepository <https://www.powershellgallery.com/>) herunter und betrachtet sie als vertrauenswürdige Quelle. Für weitere Informationen zu diesem PSRepository verwenden Sie den Befehl `Get-PSRepository -Name PSGallery`.

Aktualisieren Sie die Tools für Core PowerShell

Führen Sie das `Get-AWSPowerShellVersion` Cmdlet aus, um festzustellen, welche Version Sie ausführen, und vergleichen Sie diese mit der Version von Tools für Windows PowerShell, die auf der [PowerShell Gallery-Website](#) verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, dies alle zwei bis drei Wochen zu überprüfen. Support für neue Befehle und AWS Dienste ist erst verfügbar, nachdem Sie auf eine Version mit dieser Unterstützung aktualisiert haben.

Bevor Sie eine neuere Version von AWSPowerShell installieren. NetCore, deinstallieren Sie das vorhandene Modul. Schließen Sie alle geöffneten PowerShell Sitzungen, bevor Sie das vorhandene Paket deinstallieren. Führen Sie zur Deinstallation den folgenden Befehl aus.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -AllVersions
```

Nachdem das Paket deinstalliert wurde, installieren Sie das aktualisierte Modul, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

Führen Sie nach der Installation den Befehl aus, `Import-Module AWSPowerShell.NetCore` um die aktualisierten Cmdlets in Ihre PowerShell Sitzung zu laden.

Aktualisieren Sie die Tools für Windows PowerShell

Führen Sie das `Get-AWSPowerShellVersion` Cmdlet aus, um festzustellen, welche Version Sie ausführen, und vergleichen Sie diese mit der Version von Tools für Windows PowerShell, die auf

der [PowerShell Gallery-Website](#) verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, dies alle zwei bis drei Wochen zu überprüfen. Support für neue Befehle und AWS Dienste ist erst verfügbar, nachdem Sie auf eine Version mit dieser Unterstützung aktualisiert haben.

- Wenn Sie die Installation mithilfe des Cmdlets `Install-Module` vorgenommen haben, führen Sie die folgenden Befehle aus.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell -AllVersions
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell
```

- Wenn Sie die Installation mithilfe einer heruntergeladenen ZIP-Datei durchgeführt haben:
 1. Laden Sie die neueste Version von der PowerShell Website [Tools for](#) herunter. Vergleichen Sie die Paketversionsnummer im heruntergeladenen Dateinamen mit der Versionsnummer, die Sie beim Ausführen des Cmdlets `Get-AWSPowerShellVersion` erhalten.
 2. Wenn die Download-Version höher ist als die Version, die Sie installiert haben, schließen Sie alle Tools für PowerShell Windows-Konsolen.
 3. Installieren Sie die neuere Version der Tools für Windows PowerShell.

Führen Sie nach der Installation den Befehl aus, `Import-Module AWSPowerShell` um die aktualisierten Cmdlets in Ihre PowerShell Sitzung zu laden. Oder führen Sie die benutzerdefinierte AWS -Tools für PowerShell Konsole über Ihr Startmenü aus.

Installation AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS

Dieses Thema enthält Anweisungen zur Installation von AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS.

Übersicht über die Einrichtung

Für die Installation AWS -Tools für PowerShell auf einem Linux- oder macOS-Computer können Sie aus zwei Paketoptionen wählen:

- [AWS.Tools](#) — Die modularisierte Version von. AWS -Tools für PowerShell Jeder AWS Dienst wird von einem eigenen, kleinen Modul mit gemeinsam genutzten Unterstützungsmodulen `AWS.Tools.Common` unterstützt.
- [AWSPowerSchale. NetCore](#) — Die einzelne Version mit großen Modulen von. AWS -Tools für PowerShell Alle AWS Dienste werden von diesem einzigen, großen Modul unterstützt.

 Note

Beachten Sie, dass das einzelne Modul möglicherweise zu groß ist, um es mit [AWS Lambda](#)-Features zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen die oben gezeigte modularisierte Version.

Das Einrichten eines dieser Pakete auf einem Computer unter Linux oder macOS umfasst die folgenden Aufgaben, die weiter unten in diesem Thema ausführlich beschrieben werden:

1. Installieren Sie PowerShell Core 6.0 oder höher auf einem unterstützten System.
2. Starten Sie nach der Installation PowerShell von PowerShell Core zunächst pwsh in Ihrer Systemshell.
3. Installieren Sie entweder `AWS.Tools` oder `AWSPowerShell.NetCore`.
4. Führen Sie das entsprechende `Import-Module` Cmdlet aus, um das Modul in Ihre PowerShell Sitzung zu importieren.
5. Führen Sie das Cmdlet [Initialize-AWSDefault Configuration](#) aus, um Ihre Anmeldeinformationen bereitzustellen. `AWS`

Voraussetzungen

Um das ausführen zu können AWS Tools for PowerShell Core, muss auf Ihrem Computer PowerShell Core 6.0 oder höher ausgeführt werden.

- Eine Liste der unterstützten Linux-Plattformversionen und Informationen zur Installation der neuesten Version von PowerShell auf einem Linux-basierten Computer finden Sie unter [Installation unter Linux PowerShell auf](#) der Microsoft-Website. Einige Linux-basierte Betriebssysteme, wie z. B. Arch, Kali und Raspbian werden nicht offiziell unterstützt, verfügen jedoch über Community-Support unterschiedlicher Stufen.
- Informationen zu unterstützten macOS-Versionen und zur Installation der neuesten Version von PowerShell auf macOS finden Sie unter [Installation PowerShell auf macOS](#) auf der Microsoft-Website.

Installieren der **AWS.Tools** unter Linux oder macOS

Sie können die modularisierte Version von AWS -Tools für PowerShell auf Computern installieren, auf denen PowerShell Core 6.0 oder höher ausgeführt wird. Informationen zur Installation von PowerShell Core finden Sie unter [Installation verschiedener Versionen von PowerShell](#) auf der PowerShell Microsoft-Website.

Sie können AWS.Tools auf drei Arten installieren:

- Verwenden der Cmdlets im AWS.Tools.Installer-Modul. Dieses Modul vereinfacht die Installation und Aktualisierung anderer AWS.Tools Module. AWS.Tools.Installer benötigt PowerShellGet und lädt automatisch eine aktualisierte Version davon herunter und installiert sie. AWS.Tools.Installer hält Ihre Modulversionen automatisch synchron. Wenn Sie ein Modul installieren oder auf eine neuere Version aktualisieren, aktualisieren die Cmdlets AWS.Tools.Installer automatisch alle Ihre anderen AWS.Tools Module auf dieselbe Version.

Diese Methode wird im folgenden Verfahren beschrieben.

- Laden Sie die Module von [AWS.Tools.zip](#) herunter und extrahieren Sie sie in einem der Modulverzeichnisse. Sie können Ihre Modulverzeichnisse erkennen, indem Sie den Wert der \$Env:PSModulePath-Variablen drucken.
- Installation der einzelnen Servicemodule aus der PowerShell Galerie mithilfe des Install-Module Cmdlets.

Zur Installation **AWS.Tools** unter Linux oder macOS mit dem **AWS.Tools.Installer** Modul

1. Starten Sie eine PowerShell Core-Sitzung, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
$ pwsh
```

Note

Wir empfehlen, dass Sie nicht PowerShell als Administrator mit erhöhten Rechten arbeiten, es sei denn, dies ist für die jeweilige Aufgabe erforderlich. Grund ist das potenzielle Sicherheitsrisiko und weil dies im Widerspruch zum Prinzip der geringsten Zugriffsrechte stünde.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das modularisierte AWS.Tools-Paket mit dem AWS.Tools.Installer-Modul zu installieren.

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer
```

Untrusted repository

You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): **y**

Wenn Sie benachrichtigt werden, dass das Repository "nicht vertrauenswürdig" ist, werden Sie gefragt, ob trotzdem installiert werden soll. Geben Sie **y** die Eingabetaste ein PowerShell, um die Installation des Moduls zuzulassen. Um die Eingabeaufforderung zu vermeiden und das Modul zu installieren, ohne dem Repository zu vertrauen, können Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
PS > Install-Module -Name AWS.Tools.Installer -Force
```

3. Sie können das Modul jetzt für jeden Dienst installieren, den Sie verwenden möchten. Mit dem folgenden Befehl werden beispielsweise die Module Amazon EC2 und Amazon S3 installiert. Mit diesem Befehl werden auch alle abhängigen Module installiert, die für die Funktionsfähigkeit des angegebenen Moduls erforderlich sind. Wenn Sie beispielsweise Ihr erstes AWS.Tools-Servicemodul installieren, wird damit auch AWS.Tools.Common installiert. Dies ist ein gemeinsam genutztes Modul, das von allen AWS Servicemodulen benötigt wird. Damit werden auch ältere Versionen der Module entfernt und weitere Module auf dieselbe neuere Version aktualisiert.

```
PS > Install-AWSToolsModule AWS.Tools.EC2,AWS.Tools.S3 -CleanUp
```

Confirm

Are you sure you want to perform this action?

Performing the operation "Install-AWSToolsModule" on target "AWS Tools version 4.0.0.0".

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

Installing module AWS.Tools.Common version 4.0.0.0

Installing module AWS.Tools.EC2 version 4.0.0.0


```
Installing module AWS.Tools.Glacier version 4.0.0.0
```

```
Installing module AWS.Tools.S3 version 4.0.0.0
```

```
Uninstalling AWS.Tools version 3.3.618.0
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.Glacier
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.S3
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.SimpleNotificationService
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.SQS
```

```
Uninstalling module AWS.Tools.Common
```

Note

Das `Install-AWSToolsModule` Cmdlet lädt alle angeforderten Module aus PSRepository dem angegebenen Verzeichnis PSGallery (<https://www.powershellgallery.com/>) herunter und betrachtet das Repository als vertrauenswürdige Quelle. Für weitere Informationen zu diesem PSRepository verwenden Sie den Befehl `Get-PSRepository -Name PSGallery`.

Mit dem vorherigen Befehl werden Module in den Standardverzeichnissen auf Ihrem System installiert. Die tatsächlichen Verzeichnisse hängen von der Distribution und Version Ihres Betriebssystems sowie von der Version ab, die PowerShell Sie installiert haben. Wenn Sie beispielsweise PowerShell 7 auf einem RHEL-ähnlichen System installiert haben, befinden sich die Standardmodule höchstwahrscheinlich in `/opt/microsoft/powershell/7/Modules` (oder `$PSHOME/Modules`) und Benutzermodule höchstwahrscheinlich in `~/.local/share/powershell/Modules`. Weitere Informationen finden [Sie unter Installation unter Linux PowerShell auf](#) der PowerShell Microsoft-Website. Wenn Sie anzeigen möchten, wo Module installiert sind, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

Um andere Module zu installieren, führen Sie ähnliche Befehle mit den entsprechenden Modulnamen aus, die Sie in der [PowerShell Galerie](#) finden.

Installieren Sie AWSPower Shell. NetCore unter Linux oder macOS

Um auf eine neuere Version von AWSPower Shell zu aktualisieren. NetCore, folgen Sie den Anweisungen unter [Aktualisierung des AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS](#).

Deinstallieren Sie frühere Versionen von AWSPower Shell. NetCore zuerst.

Sie können AWSPower Shell installieren. NetCore auf eine von zwei Arten:

- Laden Sie das Modul von [AWSPowerShell.NetCore.zip](#) herunter und extrahieren Sie es in einem der Modulverzeichnisse. Sie können Ihre Modulverzeichnisse erkennen, indem Sie den Wert der `$Env:PSModulePath`-Variablen drucken.
- Installation aus der PowerShell Galerie mit dem `Install-Module` Cmdlet, wie im folgenden Verfahren beschrieben.

Um Shell zu installieren AWSPower. NetCore unter Linux oder macOS mit dem Cmdlet `Install-Module`

Starten Sie eine PowerShell Core-Sitzung, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
$ pwsh
```

Note

Wir empfehlen, dass Sie das Programm nicht PowerShell zunächst PowerShell mit erhöhten Administratorrechten ausführen. `sudo pwsh` Grund ist das potenzielle Sicherheitsrisiko und weil dies im Widerspruch zum Prinzip der geringsten Zugriffsrechte stünde.

Um die AWSPower Shell zu installieren. NetCore Führen Sie den folgenden Befehl für ein einzelnes Modulpaket aus der PowerShell Galerie aus.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

```
Untrusted repository
```

```
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet. Are you sure
```

```
you want to install the modules from 'PSGallery'?
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y
```

Wenn Sie benachrichtigt werden, dass das Repository "nicht vertrauenswürdig" ist, werden Sie gefragt, ob trotzdem installiert werden soll. Geben Sie **y** die Eingabetaste ein, PowerShell um die Installation des Moduls zu ermöglichen. Um die Eingabeaufforderung zu vermeiden, ohne dem Repository zu vertrauen, können Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -Force
```

Sie müssen diesen Befehl nicht als Root ausführen, es sei denn, Sie möchten den AWS -Tools für PowerShell für alle Benutzer eines Computers installieren. Führen Sie dazu den folgenden Befehl in einer PowerShell Sitzung aus, mit der Sie begonnen haben `sudo pwsh`.

```
PS > Install-Module -Scope AllUsers -Name AWSPowerShell.NetCore -Force
```

Skriptausführung

Der Befehl `Set-ExecutionPolicy` ist auf Nicht-Windows-Systemen nicht verfügbar. Sie können ausführen `Get-ExecutionPolicy`, was zeigt, dass die Standardeinstellung für die Ausführungsrichtlinie in PowerShell Core, die auf Nicht-Windows-Systemen ausgeführt wird, lautet `Unrestricted`. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft-TechNet-Website unter [About Execution Policies \(Über Ausführungsrichtlinien\)](#).

Da das den Speicherort des AWS Modulverzeichnis `PSModulePath` beinhaltet, zeigt das `Get-Module -ListAvailable` Cmdlet das Modul an, das Sie installiert haben.

AWS.Tools

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

Directory: /Users/*username*/.local/share/powershell/Modules

ModuleType	Version	Name	PSEdition	ExportedCommands
Binary	3.3.563.1	AWS.Tools.Common	Desk	{Clear-AWSHistory, Set-AWSHistoryConfiguration, Initialize-AWSDefaultConfiguration, Clear-AWSDefaultConfigurat...

AWSPowerShell.NetCore

```
PS > Get-Module -ListAvailable
```

Directory: /Users/*username*/.local/share/powershell/Modules

ModuleType	Version	Name	ExportedCommands
-----	-----	----	-----
Binary	3.3.563.1	AWSPowerShell.NetCore	

Konfigurieren Sie eine PowerShell Konsole für die Verwendung der AWS Tools for PowerShell Core (AWSPowerShell. NetCore Nur)

PowerShell Core lädt Module normalerweise automatisch, wenn Sie ein Cmdlet im Modul ausführen. Aber das funktioniert nicht für AWSPower Shell. NetCore wegen seiner Größe. Um mit der Ausführung von AWSPower Shell zu beginnen. NetCore Cmdlets müssen Sie zuerst den Import-Module AWSPowerShell.NetCore Befehl ausführen. Dies ist für Cmdlets in AWS.Tools-Modulen nicht erforderlich.

Initialisieren Sie Ihre Sitzung PowerShell

Wenn Sie nach der Installation PowerShell auf einem Linux- oder MacOS-basierten System starten, müssen Sie [Initialize- AWSDefault Configuration](#) ausführen AWS -Tools für PowerShell, um anzugeben, welcher AWS Zugriffsschlüssel verwendet werden soll. Mehr über Initialize- AWSDefaultConfiguration erfahren Sie unter [AWS Anmeldeinformationen verwenden](#).

Note

In früheren Versionen (vor 3.3.96.0) von wurde dieses Cmdlet benannt. AWS -Tools für PowerShellInitialize-AWSDefaults

Versionsverwaltung

AWS veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell regelmäßig neue Versionen von, um neue Dienste und Funktionen zu unterstützen. AWS Führen Sie das AWSPower ShellVersion Cmdlet [Get- aus AWS -Tools für PowerShell , um die Version von zu ermitteln, die Sie](#) installiert haben.

Beispiel:

```
PS > Get-AWSPowerShellVersion
```

AWS Tools for PowerShell

Version 4.1.849

Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Amazon Web Services SDK for .NET

Core Runtime Version 3.7.402.75

Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Release notes: <https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/blob/v4.1/changelogs/CHANGELOG.ALL.md>

This software includes third party software subject to the following copyrights:

- Logging from log4net, Apache License

[<http://logging.apache.org/log4net/license.html>]

Um eine Liste der unterstützten AWS Dienste in der aktuellen Version der Tools anzuzeigen, fügen Sie den `-ListServiceVersionInfo` Parameter einem [Get-Cmdlet hinzu. AWSPowerShellVersion](#)

Um zu ermitteln PowerShell, welche Version Sie gerade ausführen, geben Sie ein, `$PSVersionTable` um den Inhalt der `$PSVersionTable` [automatischen](#) Variablen anzuzeigen.

Beispiel:

```
PS > $PSVersionTable
```

Name	Value
----	-----
PSVersion	6.2.2
PSEdition	Core
GitCommitId	6.2.2
OS	Darwin 18.7.0 Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20 16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64
Platform	Unix
PSCompatibleVersions	{1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}
PSRemotingProtocolVersion	2.3
SerializationVersion	1.1.0.1
WSManStackVersion	3.0

Aktualisierung des AWS -Tools für PowerShell unter Linux oder macOS

Wenn aktualisierte Versionen von veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell werden, sollten Sie regelmäßig die Version aktualisieren, die Sie lokal ausführen.

Aktualisieren Sie die modularisierten Module **AWS.Tools**

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre AWS.Tools Module auf die neueste Version zu aktualisieren:

```
PS > Update-AWSToolsModule -Cleanup
```

Mit diesem Befehl werden alle aktuell installierten AWS.Tools-Module aktualisiert und die früheren Versionen für die Module, die erfolgreich aktualisiert wurden, entfernt.

Note

Das Update-AWSToolsModule Cmdlet lädt alle Module von der angegebenen Quelle PSGallery (PSRepository <https://www.powershellgallery.com/>) herunter und betrachtet sie als vertrauenswürdige Quelle. Für weitere Informationen zu diesem PSRepository verwenden Sie den Befehl `Get-PSRepository -Name PSGallery`.

Aktualisieren Sie die Tools für Core PowerShell

Führen Sie das Get-AWSPowerShellVersion Cmdlet aus, um festzustellen, welche Version Sie ausführen, und vergleichen Sie diese mit der Version von Tools für Windows PowerShell, die auf der [PowerShell Gallery-Website](#) verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, dies alle zwei bis drei Wochen zu überprüfen. Support für neue Befehle und AWS Dienste ist erst verfügbar, nachdem Sie auf eine Version mit dieser Unterstützung aktualisiert haben.

Bevor Sie eine neuere Version von AWSPower Shell installieren. NetCore, deinstallieren Sie das vorhandene Modul. Schließen Sie alle geöffneten PowerShell Sitzungen, bevor Sie das vorhandene Paket deinstallieren. Führen Sie zur Deinstallation den folgenden Befehl aus.

```
PS > Uninstall-Module -Name AWSPowerShell.NetCore -AllVersions
```

Nachdem das Paket deinstalliert wurde, installieren Sie das aktualisierte Modul, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
PS > Install-Module -Name AWSPowerShell.NetCore
```

Führen Sie nach der Installation den Befehl aus, `Import-Module AWSPowerShell.NetCore` um die aktualisierten Cmdlets in Ihre PowerShell Sitzung zu laden.

Verwandte Informationen

- [Fangen Sie an mit dem AWS Tools for Windows PowerShell](#)
- [Arbeiten Sie mit AWS Diensten in der AWS -Tools für PowerShell](#)

Migration von AWS -Tools für PowerShell Version 3.3 zu Version 4

AWS -Tools für PowerShell Version 4 ist ein abwärtskompatibles Update auf Version 3.3. AWS -Tools für PowerShell Es wurde um erhebliche Verbesserungen ergänzt, gleichzeitig bleibt das vorhandene Cmdlet-Verhalten beibehalten.

Ihre vorhandenen Skripts sollten nach dem Upgrade auf die neue Version weiterhin funktionieren. Wir empfehlen jedoch, sie gründlich zu testen, bevor Sie Ihre Produktionsumgebungen aktualisieren.

In diesem Abschnitt werden die Änderungen beschrieben und wird erläutert, wie sich diese auf Ihre Skripts auswirken können.

Vollständig modularisierte **AWS.Tools**-Version

Die Shell, AWSPower NetCore und AWSPower Shell-Pakete waren „monolithisch“. Das bedeutete, dass alle AWS Dienste in demselben Modul unterstützt wurden, wodurch es sehr umfangreich wurde und mit jedem neuen AWS Dienst und jeder neuen Funktion immer größer wurde. Das neue **AWS.Tools** Paket ist in kleinere Module unterteilt, sodass Sie flexibel nur die Module herunterladen und installieren können, die Sie für die von Ihnen verwendeten AWS Dienste benötigen. Das Paket enthält ein gemeinsames **AWS.Tools.Common**-Modul, das von allen anderen Modulen benötigt wird, und ein **AWS.Tools.Installer**-Modul, das das Installieren, Aktualisieren und Entfernen von Modulen bedarfsgerecht vereinfacht.

Dies ermöglicht auch das automatische Importieren von Cmdlets beim ersten Aufruf, ohne dass zunächst **Import-Module** aufgerufen werden muss. Um jedoch vor dem Aufrufen eines Cmdlets mit den verknüpften .NET-Objekten zu interagieren, müssen Sie trotzdem aufrufen, **Import-Module** um Informationen PowerShell über die relevanten .NET-Typen zu erhalten.

Der folgende Befehl umfasst beispielsweise einen Verweis auf **Amazon.EC2.Model.Filter**. Dieser Referenztyp kann den automatischen Import nicht auslösen. Damit der Befehl nicht fehlschlägt, müssen Sie zunächst **Import-Module** aufrufen.

```
PS > $filter = [Amazon.EC2.Model.Filter]@{Name="vpc-id";Values="vpc-1234abcd"}
```

```
InvalidOperation: Unable to find type [Amazon.EC2.Model.Filter].
```

```
PS > Import-Module AWS.Tools.EC2
PS > $filter = [Amazon.EC2.Model.Filter]@{Name="vpc-id";Values="vpc-1234abcd"}
PS > Get-EC2Instance -Filter $filter -Select Reservations.Instances.InstanceId
i-0123456789abcdefg
i-0123456789hijklmn
```

Neues **Get-AWSService**-Cmdlet

Sie können das Cmdlet verwenden, um die Namen der Module für jeden AWS Dienst in der AWS.Tools Modulsammlung zu ermitteln. **Get-AWSService**

```
PS > Get-AWSService
Service : ACMPCA
CmdletNounPrefix : PCA
ModuleName : AWS.Tools.ACMPCA
SDKAssemblyVersion : 3.3.101.56
ServiceName : Certificate Manager Private Certificate Authority

Service : AlexaForBusiness
CmdletNounPrefix : ALXB
ModuleName : AWS.Tools.AlexaForBusiness
SDKAssemblyVersion : 3.3.106.26
ServiceName : Alexa For Business
...
```

Neuer **-Select**-Parameter zum Steuern des von einem Cmdlet zurückgegebenen Objekts

Die meisten Cmdlets der Version 4 unterstützen einen neuen **-Select**-Parameter. Jedes Cmdlet ruft den AWS Dienst mithilfe von APIs für Sie auf. AWS SDK für .NET Anschließend konvertiert der AWS -Tools für PowerShell Client die Antwort in ein Objekt, das Sie in Ihren PowerShell Skripts verwenden und an andere Befehle weiterleiten können. Manchmal enthält das endgültige PowerShell Objekt in der ursprünglichen Antwort mehr Felder oder Eigenschaften, als Sie benötigen, und manchmal möchten Sie vielleicht, dass das Objekt Felder oder Eigenschaften der Antwort enthält, die standardmäßig nicht vorhanden sind. Mit dem **-Select**-Parameter können Sie angeben, was in dem vom Cmdlet zurückgegebenen NET-Objekt enthalten sein soll.

Das [Get-S3Object](#) Cmdlet ruft beispielsweise den Amazon S3 S3-SDK-Vorgang auf. [ListObjects](#) Dieser Vorgang gibt ein Objekt zurück. [ListObjectsResponse](#) Standardmäßig gibt das Get-S3Object Cmdlet jedoch nur das S3Objects Element der SDK-Antwort an den PowerShell Benutzer zurück. Im folgenden Beispiel ist dieses Objekt ein Array mit zwei Elementen.

```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

```
ETag : "01234567890123456789012345678901111"
```

```
BucketName : amzn-s3-demo-bucket
```

```
Key : file1.txt
```

```
LastModified : 9/30/2019 1:31:40 PM
```

```
Owner : Amazon.S3.Model.Owner
```

```
Size : 568
```

```
StorageClass : STANDARD
```

```
ETag : "01234567890123456789012345678902222"
```

```
BucketName : amzn-s3-demo-bucket
```

```
Key : file2.txt
```

```
LastModified : 7/15/2019 9:36:54 AM
```

```
Owner : Amazon.S3.Model.Owner
```

```
Size : 392
```

```
StorageClass : STANDARD
```

In AWS -Tools für PowerShell Version 4 können Sie angeben-Select *, dass das vollständige .NET-Antwortobjekt zurückgegeben werden soll, das vom SDK-API-Aufruf zurückgegeben wurde.

```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select *
```

```
IsTruncated : False
```

```
NextMarker :
```

```
S3Objects : {file1.txt, file2.txt}
```

```
Name : amzn-s3-demo-bucket
```

```
Prefix :
```

```
MaxKeys : 1000
```

```
CommonPrefixes : {}
```

```
Delimiter :
```

Sie können auch den Pfad zu der gewünschten verschachtelten Eigenschaft angeben. Im folgenden Beispiel wird nur die Key-Eigenschaft jedes Elements im S3Objects-Array zurückgegeben.

```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select S3Objects.Key
```

```
file1.txt  
file2.txt
```

In bestimmten Situationen kann es sinnvoll sein, einen Cmdlet-Parameter zurückzugeben. Sie können dies mit `-Select ^ParameterName` tun. Diese Funktion ersetzt den `-PassThru-` Parameter, der zwar noch verfügbar, aber veraltet ist.

```
PS > Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select S3Objects.Key |  
>> Write-S3ObjectTagSet -Select ^Key -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Tagging_TagSet  
@{ Key='key'; Value='value'}  
file1.txt  
file2.txt
```

[Das Referenzthema](#) für jedes Cmdlet erkennt, ob es den Parameter `-Select` unterstützt.

Konsistentere Begrenzung der Anzahl der Elemente in der Ausgabe

In früheren Versionen von AWS -Tools für PowerShell konnten Sie den `-MaxItems` Parameter verwenden, um die maximale Anzahl von Objekten anzugeben, die in der endgültigen Ausgabe zurückgegeben wurden.

Dieses Verhalten wird aus AWS.Tools entfernt.

Dieses Verhalten ist in AWSPower Shell veraltet. NetCore und AWSPower Shell, und wird in einer future Version aus diesen Versionen entfernt.

Wenn die zugrunde liegende Service-API einen `MaxItems`-Parameter unterstützt, ist er weiterhin verfügbar und funktioniert wie in der API angegeben. Aber er verfügt nicht mehr über das zusätzliche Verhalten, die Anzahl der Elemente zu begrenzen, die in der Ausgabe des Cmdlets zurückgegeben werden.

Um die Anzahl der in der endgültigen Ausgabe zurückgegebenen Elemente zu begrenzen, leiten Sie die Ausgabe über die Pipeline an das `Select-Object` Cmdlet weiter und geben Sie den `-First n` Parameter an, der die maximale Anzahl von Elementen angibt, die in der endgültigen Ausgabe enthalten sein sollen.

```
PS > Get-S3ObjectV2 -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Select S3Objects.Key | select -  
first 2  
file1.txt
```

```
file2.txt
```

Nicht alle AWS Dienste werden auf die gleiche `-MaxItems` Weise unterstützt, sodass diese Inkonsistenz und die unerwarteten Ergebnisse, die manchmal auftraten, behoben werden. Außerdem konnte `-MaxItems` in Kombination mit dem neuen [-Select](#)-Parameter zuweilen zu irritierenden Ergebnissen führen.

Einfachere Verwendung von Stream-Parametern

Parameter vom Typ `Stream` oder `byte[]` können nun `string`-, `string[]`- oder `FileInfo`-Werte übernehmen.

Sie können z. B. eines der folgenden Beispiele verwenden.

```
PS > Invoke-LMFunction -FunctionName MyTestFunction -PayloadStream '{  
>> "some": "json"  
>> }'
```

```
PS > Invoke-LMFunction -FunctionName MyTestFunction -PayloadStream (ls .\some.json)
```

```
PS > Invoke-LMFunction -FunctionName MyTestFunction -PayloadStream @('{', '"some":  
"json"', '}' )
```

AWS -Tools für PowerShell konvertiert alle Zeichenketten in die `byte[]` UTF-8-Kodierung.

Erweitern der Pipe um den Eigenschaftsnamen

Um die Benutzererfahrung konsistenter zu gestalten, können Sie nun Pipeline-Eingaben übergeben, indem Sie den Eigenschaftsnamen für einen beliebigen Parameter angeben.

Im folgenden Beispiel erstellen wir ein benutzerdefiniertes Objekt mit Eigenschaften, die Namen aufweisen, die mit den Parameternamen des Ziel-Cmdlets übereinstimmen. Wenn das Cmdlet ausgeführt wird, werden diese Eigenschaften automatisch als dessen Parameter verwendet.

```
PS > [pscustomobject] @{ BucketName='amzn-s3-demo-bucket'; Key='file1.txt';  
    PartNumber=1 } | Get-S3ObjectMetadata
```

 Note

Einige Eigenschaften unterstützten dies in früheren Versionen von. AWS -Tools für PowerShell Mit Version 4 erfolgt dies konsequenter, indem es für alle Parameter aktiviert wird.

Statische gängige Parameter

Um die Konsistenz in Version 4.0 von zu verbessern AWS -Tools für PowerShell, sind alle Parameter statisch.

In früheren Versionen von AWS -Tools für PowerShell waren einige allgemeine Parameter wie `AccessKey`, `SecretKeyProfileName`, oder `Region`, [dynamisch](#), während alle anderen Parameter statisch waren. Dies könnte zu Problemen führen, da statische PowerShell Parameter vor dynamischen Parametern gebunden werden. Angenommen, Sie haben den folgenden Befehl ausgeführt:

```
PS > Get-EC2Region -Region us-west-2
```

Frühere Versionen von haben den Wert `us-west-2` an den `-RegionName` statischen Parameter statt an den `-Region` dynamischen Parameter PowerShell gebunden. Dies konnte Benutzer durchaus irritieren.

AWS.Tools deklariert und erzwingt obligatorische Parameter

Die Module `AWS.Tools.*` deklarieren und erzwingen nun obligatorische Cmdlet-Parameter. Wenn ein AWS Service deklariert, dass ein API-Parameter erforderlich ist, werden Sie zur Eingabe des entsprechenden Cmdlet-Parameters PowerShell aufgefordert, sofern Sie ihn nicht angegeben haben. Dies gilt nur für `AWS.Tools`. Um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, gilt dies nicht für Shell. `AWSPower NetCore` oder `AWSPower Shell`.

Alle Parameter sind löschar

Sie können nun den Werttyp-Parametern (Zahlen und Daten) `$null` zuordnen. Diese Änderung sollte sich nicht auf vorhandene Skripte auswirken. Auf diese Weise können Sie die Eingabeaufforderung für einen obligatorischen Parameter umgehen. Obligatorische Parameter werden nur in `AWS.Tools` erzwungen.

Wenn Sie das folgende Beispiel mit Version 4 ausführen, wird die clientseitige Validierung effektiv umgangen, da Sie für jeden obligatorischen Parameter einen „Wert“ angeben. Der Amazon EC2 EC2-API-Serviceaufruf schlägt jedoch fehl, da der AWS Service diese Informationen immer noch benötigt.

```
PS > Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId $null -Attribute $null
WARNING: You are passing $null as a value for parameter Attribute which is marked as
required.
In case you believe this parameter was incorrectly marked as required, report this by
opening
an issue at https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/issues .
WARNING: You are passing $null as a value for parameter InstanceId which is marked as
required.
In case you believe this parameter was incorrectly marked as required, report this by
opening
an issue at https://github.com/aws/aws-tools-for-powershell/issues .

Get-EC2InstanceAttribute : The request must contain the parameter instanceId
```

Entfernen von zuvor nicht unterstützten Funktionen

Die folgenden Funktionen waren in früheren Versionen von veraltet AWS -Tools für PowerShell und wurden in Version 4 entfernt:

- Der `-Terminate`-Parameter wurde aus dem `Stop-EC2Instance-Cmdlet` entfernt. Verwenden Sie stattdessen `Remove-EC2Instance`.
- Der `-ProfileName` Parameter wurde aus dem `Clear- AWSCredential Cmdlet` entfernt. Verwenden Sie stattdessen `Remove-AWSCredentialProfile`.
- Es wurden die Cmdlets `Import-EC2Instance` und `Import-EC2Volume` entfernt.

Fangen Sie an mit dem AWS Tools for Windows PowerShell

In einigen der Themen in diesem Abschnitt werden die Grundlagen der Verwendung der Tools für Windows PowerShell nach der [Installation der Tools](#) beschrieben. Sie erklären beispielsweise, wie Sie angeben, welche [Anmeldeinformationen](#) und welche [AWS Region](#) die Tools für Windows bei der Interaktion verwenden PowerShell sollen. AWS

Andere Themen in diesem Abschnitt enthalten Informationen zu erweiterten Möglichkeiten für die Konfiguration der Tools, Ihrer Umgebung und Ihrer Projekte.

Themen

- [Konfigurieren Sie die Tool-Authentifizierung mit AWS](#)
- [AWS Regionen angeben](#)
- [Konfigurieren Sie die föderierte Identität mit dem AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Cmdlet-Erkennung und -Aliasse](#)
- [Pipelining, Ausgabe und Iteration in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Auflösung von Anmeldeinformationen und Profilen](#)
- [Zusätzliche Informationen über Benutzer und Rollen](#)
- [Verwenden von Legacy-Anmeldeinformationen](#)

Konfigurieren Sie die Tool-Authentifizierung mit AWS

Sie müssen festlegen, wie sich Ihr Code AWS bei der Entwicklung mit AWS-Services authentifiziert. Je nach Umgebung und verfügbarem Zugriff gibt es verschiedene Möglichkeiten, den programmatischen AWS Zugriff auf AWS Ressourcen zu konfigurieren.

Informationen zu den verschiedenen Authentifizierungsmethoden für die Tools für PowerShell finden Sie unter [Authentifizierung und Zugriff](#) im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools.

In diesem Thema wird davon ausgegangen, dass ein neuer Benutzer sich lokal weiterentwickelt, von seinem Arbeitgeber noch keine Authentifizierungsmethode erhalten hat und diese AWS IAM Identity Center zum Abrufen temporärer Anmeldeinformationen verwenden wird. Wenn Ihre Umgebung nicht unter diese Annahmen fällt, treffen einige der Informationen in diesem Thema möglicherweise nicht auf Sie zu, oder einige der Informationen wurden Ihnen möglicherweise bereits gegeben.

Die Konfiguration dieser Umgebung erfordert mehrere Schritte, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

1. [Aktivieren und Konfigurieren von IAM Identity Center](#)
2. [Konfigurieren Sie die Tools für die Verwendung PowerShell von IAM Identity Center.](#)
3. [Starten Sie eine AWS Access-Portal-Sitzung](#)

Aktivieren und Konfigurieren von IAM Identity Center

Um sie verwenden zu können AWS IAM Identity Center, muss sie zuerst aktiviert und konfiguriert werden. Einzelheiten dazu finden Sie in Schritt 1 des Themas zur PowerShell [IAM Identity Center-Authentifizierung](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs zu Tools. Folgen Sie insbesondere den Anweisungen unter Ich habe keinen Zugriff über IAM Identity Center eingerichtet.

Konfigurieren Sie die Tools für die Verwendung PowerShell von IAM Identity Center.

Note

Ab Version 4.1.538 der Tools für wird empfohlen PowerShell, SSO-Anmeldeinformationen zu konfigurieren und eine AWS Access-Portal-Sitzung zu starten, die [Invoke-AWSSSOLoginCmdlets Initialize-AWSSSOConfiguration](#) und zu verwenden, wie in diesem Thema beschrieben. Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Version der Tools für PowerShell (oder höher) haben oder diese Cmdlets nicht verwenden können, können Sie diese Aufgaben trotzdem mit dem ausführen. AWS CLI Wie das geht, erfahren Sie unter. [Verwenden Sie das AWS CLI für die Portal-Anmeldung](#)

Mit dem folgenden Verfahren wird die gemeinsam genutzte AWS config Datei mit SSO-Informationen aktualisiert, die von den Tools für zum Abrufen temporärer Anmeldeinformationen PowerShell verwendet werden. Als Konsequenz dieses Verfahrens wird auch eine AWS Access-Portal-Sitzung gestartet. Wenn die gemeinsam genutzte config Datei bereits SSO-Informationen enthält und Sie nur wissen möchten, wie Sie eine Access-Portal-Sitzung mithilfe der Tools für starten PowerShell, finden Sie weitere Informationen im nächsten Abschnitt dieses Themas [Starten Sie eine AWS Access-Portal-Sitzung](#).

1. Falls Sie dies noch nicht getan haben, öffnen PowerShell und installieren Sie die AWS -Tools für PowerShell Datei entsprechend Ihrem Betriebssystem und Ihrer Umgebung, einschließlich der gängigen Cmdlets. Weitere Informationen über die entsprechende Vorgehensweise finden Sie unter [Installation des AWS -Tools für PowerShell](#).

Wenn Sie beispielsweise die modularisierte Version der Tools für PowerShell unter Windows installieren, würden Sie höchstwahrscheinlich Befehle ausführen, die den folgenden ähneln:

```
Install-Module -Name AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule AWS.Tools.Common
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie die Beispiелеigenschaftswerte durch Werte aus Ihrer IAM Identity Center-Konfiguration. Informationen zu diesen Eigenschaften und wie Sie sie finden, finden Sie unter [Einstellungen für den IAM Identity Center-Anmeldeinformationsanbieter](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.

```
$params = @{
    ProfileName = 'my-sso-profile'
    AccountId = '111122223333'
    RoleName = 'SamplePermissionSet'
    SessionName = 'my-sso-session'
    StartUrl = 'https://provided-domain.awsapps.com/start'
    SSORegion = 'us-west-2'
    RegistrationScopes = 'sso:account:access'
};
Initialize-AWSSSOConfiguration @params
```

Sie können auch einfach das Cmdlet selbst verwenden und die Tools für werden Sie dann zur PowerShell Eingabe der Eigenschaftswerte aufgefordert. `Initialize-AWSSSOConfiguration`

Überlegungen zu bestimmten Eigenschaftswerten:

- Wenn Sie einfach den Anweisungen zur [Aktivierung und Konfiguration von IAM Identity Center](#) gefolgt sind, -RoleName könnte der Wert für `loudPowerUserAccess`. Wenn Sie jedoch einen IAM Identity Center-Berechtigungssatz speziell für die PowerShell Arbeit erstellt haben, verwenden Sie diesen stattdessen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das IAM Identity AWS-Region Center verwenden, für das Sie das IAM Identity Center konfiguriert haben.
3. Zu diesem Zeitpunkt enthält die gemeinsam genutzte AWS config Datei ein aufgerufenes Profil `my-sso-profile` mit einer Reihe von Konfigurationswerten, auf die in den Tools für PowerShell verwiesen werden kann. Informationen zum Speicherort dieser Datei finden Sie unter [Speicherort der gemeinsam genutzten Dateien](#) im AWS SDKs Tools-Referenzhandbuch.

Die Tools für PowerShell verwenden den SSO-Token-Anbieter des Profils, um Anmeldeinformationen abzurufen, bevor Anfragen an gesendet AWS werden. Der `sso_role_name` Wert, bei dem es sich um eine IAM-Rolle handelt, die mit einem IAM Identity Center-Berechtigungssatz verbunden ist, sollte den Zugriff auf die in Ihrer AWS-Services Anwendung verwendeten Rollen ermöglichen.

Das folgende Beispiel zeigt das Profil, das mit dem oben gezeigten Befehl erstellt wurde. Einige der Eigenschaftswerte und ihre Reihenfolge können in Ihrem tatsächlichen Profil anders sein. Die `sso-session` Eigenschaft des Profils bezieht sich auf den genannten Abschnitt `my-sso-session`, der Einstellungen zum Initiieren einer AWS Access-Portal-Sitzung enthält.

```
[profile my-sso-profile]
sso_account_id=111122223333
sso_role_name=SamplePermissionSet
sso_session=my-sso-session

[sso-session my-sso-session]
sso_region=us-west-2
sso_registration_scopes=sso:account:access
sso_start_url=https://provided-domain.awsapps.com/start/
```

4. Wenn Sie bereits eine aktive AWS Access-Portal-Sitzung haben, werden Sie in den Tools für PowerShell darüber informiert, dass Sie bereits angemeldet sind.

Ist dies nicht der Fall, PowerShell versuchen die Tools für, die SSO-Autorisierungsseite automatisch in Ihrem Standard-Webbrowser zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen in Ihrem Browser, die einen SSO-Autorisierungscode, einen Benutzernamen und ein Passwort sowie die Erlaubnis zum Zugriff auf AWS IAM Identity Center Konten und Berechtigungssätze enthalten können.

Die Tools für PowerShell informieren Sie darüber, dass die SSO-Anmeldung erfolgreich war.

Starten Sie eine AWS Access-Portal-Sitzung

Bevor Sie Befehle für den Zugriff ausführen können AWS-Services, benötigen Sie eine aktive AWS Zugriffsportalsitzung, damit die Tools für die Anmeldeinformationen die IAM Identity Center-Authentifizierung verwenden PowerShell können. Um sich beim AWS Zugriffportal anzumelden, führen Sie den folgenden Befehl aus. Dabei `-ProfileName my-sso-profile` handelt es sich um den Namen des Profils, das in der gemeinsam genutzten `config` Datei erstellt wurde, als Sie das Verfahren im vorherigen Abschnitt dieses Themas ausgeführt haben. PowerShell

```
Invoke-AWSSSOLogin -ProfileName my-sso-profile
```

Wenn Sie bereits eine aktive AWS Access-Portal-Sitzung haben, werden Sie in den Tools für PowerShell darüber informiert, dass Sie bereits angemeldet sind.

Ist dies nicht der Fall, PowerShell versuchen die Tools für, die SSO-Autorisierungsseite automatisch in Ihrem Standard-Webbrowser zu öffnen. Folgen Sie den Anweisungen in Ihrem Browser, die einen SSO-Autorisierungscode, einen Benutzernamen und ein Passwort sowie die Erlaubnis zum Zugriff auf AWS IAM Identity Center Konten und Berechtigungssätze enthalten können.

Die Tools für PowerShell informieren Sie darüber, dass die SSO-Anmeldung erfolgreich war.

Um zu testen, ob Sie bereits eine aktive Sitzung haben, führen Sie nach der Installation oder dem Import des `AWS.Tools.SecurityToken` Moduls nach Bedarf den folgenden Befehl aus.

```
Get-STSCallerIdentity -ProfileName my-sso-profile
```

In der Antwort auf das `Get-STSCallerIdentity` Cmdlet werden das IAM Identity Center-Konto und der Berechtigungssatz gemeldet, die in der gemeinsam genutzten Datei konfiguriert sind.
`config`

Beispiel

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verwendung von IAM Identity Center mit den Tools für PowerShell. Dem Beispiel liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Sie haben IAM Identity Center aktiviert und wie zuvor in diesem Thema beschrieben konfiguriert. Die SSO-Eigenschaften befinden sich im `my-sso-profile` Profil, das weiter oben in diesem Thema konfiguriert wurde.

- Wenn Sie sich über die Invoke-AWSSSOLogin Cmdlets Initialize-AWSSSOConfiguration oder anmelden, hat der Benutzer mindestens nur Leseberechtigungen für Amazon S3.
- Einige S3-Buckets stehen diesem Benutzer zur Ansicht zur Verfügung.

Installieren oder importieren Sie das AWS.Tools.S3 Modul nach Bedarf und verwenden Sie dann den folgenden PowerShell Befehl, um eine Liste der S3-Buckets anzuzeigen.

```
Get-S3Bucket -ProfileName my-sso-profile
```

Zusätzliche Informationen

- Weitere Authentifizierungsoptionen für die Tools für PowerShell, wie z. B. die Verwendung von Profilen und Umgebungsvariablen, finden Sie im [Konfigurationskapitel](#) im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools.
- Für einige Befehle muss eine AWS Region angegeben werden. Dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, darunter die -Region Cmdlet-Option, das [default] Profil und die AWS_REGION Umgebungsvariable. Weitere Informationen finden Sie [AWS Regionen angeben](#) in diesem Handbuch und [AWS Region](#) im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools.
- Weitere Informationen zu bewährten Methoden finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Erstellen kurzfristiger AWS Anmeldeinformationen finden Sie unter [Temporäre Sicherheitsanmeldedaten](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Weitere Informationen zu anderen Anbietern von Anmeldeinformationen finden Sie unter [Standardisierte Anbieter von Anmeldeinformationen im Referenzhandbuch AWS](#) SDKs zu Tools.

Themen

- [Verwenden Sie das AWS CLI für die Portal-Anmeldung](#)

Verwenden Sie das AWS CLI für die Portal-Anmeldung

Ab Version 4.1.538 der Tools für PowerShell ist die empfohlene Methode zum Konfigurieren von SSO-Anmeldeinformationen und zum Starten einer AWS Access-Portal-Sitzung die Verwendung der [Invoke-AWSSSOLoginCmdlets](#) [Initialize-AWSSSOConfiguration](#) und, wie unter beschrieben. [Konfigurieren Sie die Tool-Authentifizierung mit AWS](#) Wenn Sie keinen Zugriff auf diese

Version der Tools für PowerShell (oder höher) haben oder diese Cmdlets nicht verwenden können, können Sie diese Aufgaben trotzdem mit dem ausführen. AWS CLI

Konfigurieren Sie die Tools für die Verwendung PowerShell von IAM Identity Center über den. AWS CLI

Falls Sie dies noch nicht getan haben, stellen Sie sicher, dass Sie [IAM Identity Center aktivieren und konfigurieren](#), bevor Sie fortfahren.

Informationen zur Konfiguration der Tools für PowerShell die Nutzung von IAM Identity Center finden Sie in Schritt 2 des AWS CLI Themas zur [IAM Identity Center-Authentifizierung](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch. Nachdem Sie diese Konfiguration abgeschlossen haben, sollte Ihr System die folgenden Elemente enthalten:

- Das AWS CLI, mit dem Sie eine AWS Access-Portal-Sitzung starten, bevor Sie Ihre Anwendung ausführen.
- Die gemeinsam genutzte AWS config Datei, die ein [\[default\]Profil](#) mit einer Reihe von Konfigurationswerten enthält, auf die in den Tools für verwiesen werden kann PowerShell. Informationen zum Speicherort dieser Datei finden Sie unter [Speicherort der gemeinsam genutzten Dateien](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch. Die Tools für PowerShell verwenden den SSO-Token-Anbieter des Profils, um Anmeldeinformationen abzurufen, bevor Anfragen an gesendet AWS werden. Der `sso_role_name` Wert, bei dem es sich um eine IAM-Rolle handelt, die mit einem IAM Identity Center-Berechtigungssatz verbunden ist, sollte den Zugriff auf die in Ihrer AWS-Services Anwendung verwendeten Rollen ermöglichen.

Die folgende config Beispieldatei zeigt ein `[default]` Profil, das bei einem SSO-Token-Anbieter eingerichtet wurde. Die `sso_session`-Einstellung des Profils bezieht sich auf den benannten `sso-session`-Abschnitt. Der `sso-session` Abschnitt enthält Einstellungen zum Initiieren einer AWS Access-Portal-Sitzung.

```
[default]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole
region = us-east-1
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://provided-domain.awsapps.com/start
```

```
sso_registration_scopes = sso:account:access
```

Important

In Ihrer PowerShell Sitzung müssen die folgenden Module installiert und importiert sein, damit die SSO-Auflösung funktioniert:

- `AWS.Tools.SSO`
- `AWS.Tools.SSOIDC`

Wenn Sie eine ältere Version der Tools für verwenden PowerShell und diese Module nicht haben, wird eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt: „Assembly AWSSDK.SSOIDC could not be found...“.

Starten Sie eine Access-Portal-Sitzung AWS

Bevor Sie Befehle für den Zugriff ausführen AWS-Services, benötigen Sie eine aktive AWS Access-Portal-Sitzung, damit die Tools für Windows die IAM Identity Center-Authentifizierung zur Auflösung von Anmeldeinformationen verwenden PowerShell können. Abhängig von Ihrer konfigurierten Sitzungsdauer läuft Ihr Zugriff irgendwann ab und bei den Tools für Windows PowerShell tritt ein Authentifizierungsfehler auf. Um sich beim AWS Zugriffsportal anzumelden, führen Sie den folgenden Befehl in der aus AWS CLI.

```
aws sso login
```

Da Sie das [default] Profil verwenden, müssen Sie den Befehl nicht mit der `--profile` Option aufrufen. Wenn Ihre SSO-Token-Provider-Konfiguration ein benanntes Profil verwendet, lautet der Befehl `aws sso login --profile named-profile` stattdessen. Weitere Informationen zu benannten Profilen finden Sie im Abschnitt [Profile](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.

Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus, um zu testen, ob Sie bereits über eine aktive Sitzung verfügen (mit denselben Überlegungen für benannte Profile):

```
aws sts get-caller-identity
```

In der Antwort auf diesen Befehl sollten das in der freigegebenen config-Datei konfigurierte IAM-Identity-Center-Konto und der Berechtigungssatz angegeben werden.

Note

Wenn Sie bereits über eine aktive AWS Access-Portal-Sitzung verfügen und diese ausführen `aws sso login`, müssen Sie keine Anmeldeinformationen angeben. Beim Anmeldevorgang werden Sie möglicherweise aufgefordert, den AWS CLI Zugriff auf Ihre Daten zu gewähren. Da AWS CLI das auf dem SDK für Python aufbaut, können Berechtigungsnachrichten Variationen des `botocore` Namens enthalten.

Beispiel

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verwendung von IAM Identity Center mit den Tools für PowerShell. Dem Beispiel liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Sie haben IAM Identity Center aktiviert und wie zuvor in diesem Thema beschrieben konfiguriert. Die SSO-Eigenschaften befinden sich im [default]-Profil.
- Wenn Sie sich über den AWS CLI anmelden `aws sso login`, hat dieser Benutzer mindestens nur Leseberechtigungen für Amazon S3.
- Einige S3-Buckets stehen diesem Benutzer zur Ansicht zur Verfügung.

Verwenden Sie die folgenden PowerShell Befehle, um eine Liste der S3-Buckets anzuzeigen:

```
Install-Module AWS.Tools.Installer
Install-AWSToolsModule S3
# And if using an older version of the AWS Tools for PowerShell:
Install-AWSToolsModule SS0, SS00IDC

# In older versions of the AWS Tools for PowerShell, we're not invoking a cmdlet from
these modules directly,
# so we must import them explicitly:
Import-Module AWS.Tools.SS0
Import-Module AWS.Tools.SS00IDC

# Older versions of the AWS Tools for PowerShell don't support the SS0 login flow, so
login with the CLI
aws sso login
```

```
# Now we can invoke cmdlets using the SSO profile  
Get-S3Bucket
```

Wie oben erwähnt, müssen Sie das `Get-S3Bucket` Cmdlet nicht mit der Option aufrufen, da Sie das `[default]` Profil verwenden. `-ProfileName` Wenn die Konfiguration Ihres SSO-Token-Anbieters ein benanntes Profil verwendet, lautet der Befehl `Get-S3Bucket -ProfileName named-profile`. Weitere Informationen zu benannten Profilen finden Sie im Abschnitt [Profile](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.

Zusätzliche Informationen

- Weitere Authentifizierungsoptionen für die Tools für PowerShell, wie z. B. die Verwendung von Profilen und Umgebungsvariablen, finden Sie im Kapitel [Konfiguration](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.
- Für einige Befehle muss eine AWS Region angegeben werden. Dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, darunter die `-Region` Cmdlet-Option, das `[default]` Profil und die `AWS_REGION` Umgebungsvariable. Weitere Informationen finden Sie [AWS Regionen angeben](#) in diesem Handbuch und [AWS Region](#) im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools.
- Weitere Informationen zu bewährten Methoden finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Erstellen kurzfristiger AWS Anmeldeinformationen finden Sie unter [Temporäre Sicherheitsanmeldedaten](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Weitere Informationen zu anderen Anbietern von Anmeldeinformationen finden Sie unter [Standardisierte Anmeldeinformationsanbieter im Referenzhandbuch AWS](#) SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.

AWS Regionen angeben

Es gibt zwei Möglichkeiten, die AWS Region anzugeben, die bei der Ausführung von AWS -Tools für PowerShell Befehlen verwendet werden soll:

- Verwenden Sie den allgemeinen Parameter `-Region` für einzelne Befehle.
- Verwenden Sie den Befehl `Set-DefaultAWSRegion`, um eine Standardregion für alle Befehle festzulegen.

Viele AWS Cmdlets schlagen fehl, wenn die Tools für Windows nicht herausfinden PowerShell können, welche Region verwendet werden soll. Zu den Ausnahmen gehören Cmdlets für [Amazon S3](#), Amazon SES und AWS Identity and Access Management, die automatisch standardmäßig einen globalen Endpunkt verwenden.

Um die Region für einen einzelnen Befehl anzugeben AWS

Fügen Sie den Parameter `-Region` zu Ihrem Befehl hinzu, zum Beispiel folgendermaßen.

```
PS > Get-EC2Image -Region us-west-2
```

So legen Sie eine Standardregion für alle AWS CLI-Befehle in der aktuellen Sitzung fest

Geben Sie in der PowerShell Befehlszeile den folgenden Befehl ein.

```
PS > Set-DefaultAWSRegion -Region us-west-2
```

Note

Diese Einstellung bleibt nur für die aktuelle Sitzung bestehen. Um die Einstellung auf alle Ihre PowerShell Sitzungen anzuwenden, fügen Sie diesen Befehl Ihrem PowerShell Profil hinzu, wie Sie es für den Import-Module Befehl getan haben.

So zeigen Sie die aktuelle Standardregion für alle AWS CLI-Befehle an

Geben Sie in der PowerShell Befehlszeile den folgenden Befehl ein.

```
PS > Get-DefaultAWSRegion
```

Region	Name	IsShellDefault
-----	----	-----
us-west-2	US West (Oregon)	True

Um die aktuelle Standardregion für alle AWS CLI-Befehle zu löschen

Geben Sie in der PowerShell Befehlszeile den folgenden Befehl ein.

```
PS > Clear-DefaultAWSRegion
```

Um eine Liste aller verfügbaren AWS Regionen anzuzeigen

Geben Sie in der PowerShell Befehlszeile den folgenden Befehl ein. Die dritte Spalte in der Beispielausgabe gibt an, welche Region die Standardeinstellung für Ihre aktuelle Sitzung ist.

```
PS > Get-AWSRegion
```

Region	Name	IsShellDefault
-----	----	-----
ap-east-1	Asia Pacific (Hong Kong)	False
ap-northeast-1	Asia Pacific (Tokyo)	False
...		
us-east-2	US East (Ohio)	False
us-west-1	US West (N. California)	False
us-west-2	US West (Oregon)	True
...		

Note

Einige Regionen werden möglicherweise unterstützt, sind jedoch nicht in den Ausgaben des Cmdlets `Get-AWSRegion` enthalten. Dies gilt beispielsweise manchmal für Regionen, die noch nicht global sind. Wenn Sie eine Region nicht angeben können, indem Sie den Parameter `-Region` zu einem Befehl hinzufügen, geben Sie die Region stattdessen in einem benutzerdefinierten Endpunkt an, wie im folgenden Abschnitt gezeigt.

Angeben eines benutzerdefinierten oder nicht standardmäßigen Endpunkts

Geben Sie einen benutzerdefinierten Endpunkt als URL an, indem Sie Ihrem PowerShell Befehl `Tools` für Windows den `-EndpointUrl` gemeinsamen Parameter im folgenden Beispielformat hinzufügen.

```
PS > Some-AWS-PowerShellCmdlet -EndpointUrl "custom endpoint URL" -Other -Parameters
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verwendung des `Get-EC2Instance`-Cmdlets. Der benutzerdefinierte Endpunkt ist in diesem Beispiel in `us-west-2` oder `USA West (Oregon)`, aber Sie können auch jede andere unterstützte AWS -Region verwenden, einschließlich solcher Regionen, die nicht von `Get-AWSRegion` aufgezählt werden.

```
PS > Get-EC2Instance -EndpointUrl "https://service-custom-url.us-west-2.amazonaws.com"
-InstanceId "i-0555a30a2000000e1"
```

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen zu AWS Regionen finden Sie unter [AWS Region](#) im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch.

Konfigurieren Sie die föderierte Identität mit dem AWS -Tools für PowerShell

Damit Benutzer in Ihrer Organisation auf AWS Ressourcen zugreifen können, müssen Sie eine standardmäßige und wiederholbare Authentifizierungsmethode konfigurieren, um die Sicherheit, Überprüfbarkeit und Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Rollen- und Kontotrennung zu unterstützen. Es ist zwar üblich, Benutzern Zugriff zu gewähren AWS APIs, aber ohne föderierten API-Zugriff müssten Sie auch AWS Identity and Access Management (IAM-) Benutzer erstellen, was den Zweck der Verbundnutzung zunichte macht. In diesem Thema wird die SAML-Unterstützung (Security Assertion Markup Language) in der Lösung, die AWS -Tools für PowerShell Ihren Verbundzugriff erleichtert, beschrieben.

Mit der SAML-Unterstützung AWS -Tools für PowerShell können Sie Ihren Benutzern Verbundzugriff auf Dienste gewähren. AWS SAML ist ein XML-basiertes, offenes Standardformat für die Übertragung von Benutzerauthentifizierungs- und Autorisierungsdaten zwischen Diensten, insbesondere zwischen einem Identitätsanbieter (wie [Active Directory Federation Services](#)) und einem Dienstanbieter (z. B.). AWS Weitere Informationen zu SAML und ihrer Funktionsweise finden Sie unter [SAML](#) auf Wikipedia und unter [SAML Technical Specifications](#) auf der Website der Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). Die SAML-Unterstützung in AWS -Tools für PowerShell ist mit SAML 2.0 kompatibel.

Voraussetzungen


Folgendes ist erforderlich, bevor Sie die SAML-Unterstützung erstmals nutzen können.

- Eine Verbundidentitätslösung, die richtig in das AWS -Konto integriert ist und den Konsolenzugriff nur mit den Anmeldeinformationen der Organisation ermöglicht. Weitere Informationen dazu, wie Sie dies speziell für Active Directory Federation Services tun können, finden Sie unter [About SAML 2.0 Federation](#) im IAM-Benutzerhandbuch und im Blogbeitrag [Enabling Federation to AWS Using Windows Active Directory, AD FS, and SAML 2.0](#). Der Blogbeitrag befasst sich zwar mit AD FS 2.0, die Schritte für AD FS 3.0 sind aber identisch.

- Version 3.1.31.0 oder neuer der auf Ihrer lokalen Workstation installierten Version. AWS -Tools für PowerShell

So erhält ein Identity-Federated-Benutzer Verbundzugriff auf den Dienst AWS APIs

Im folgenden Prozess wird allgemein beschrieben, wie ein Active Directory-Benutzer (AD) über AD FS zusammengeführt wird, um Zugriff auf Ressourcen zu erhalten. AWS




1. Der Client auf dem Computer des verbundenen Benutzers authentifiziert sich gegen AD FS.
2. Wenn die Authentifizierung erfolgreich ist, sendet AD FS eine SAML-Assertion an den Benutzer.
3. Der Client des Benutzers sendet die SAML-Assertion als Teil einer SAML-Verbundanforderung an den AWS -Security-Token-Service (STS).

4. STS gibt eine SAML-Antwort zurück, die AWS temporäre Anmeldeinformationen für eine Rolle enthält, die der Benutzer übernehmen kann.
5. Der Benutzer greift auf den AWS Dienst zu, APIs indem er diese temporären Anmeldeinformationen in die Anfrage von einbezieht. AWS -Tools für PowerShell

So funktioniert der SAML-Support in der AWS -Tools für PowerShell

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie AWS -Tools für PowerShell Cmdlets die Konfiguration eines SAML-basierten Identitätsverbunds für Benutzer ermöglichen.



1. AWS -Tools für PowerShell authentifiziert sich bei AD FS mithilfe der aktuellen Anmeldeinformationen des Windows-Benutzers oder interaktiv, wenn der Benutzer versucht, ein Cmdlet auszuführen, für dessen Aufruf Anmeldeinformationen erforderlich sind. AWS
2. AD FS authentifiziert den Benutzer.
3. AD FS generiert eine SAML 2.0-Authentifizierungsantwort, die eine Assertion enthält. Der Zweck der Assertion besteht darin, den Benutzer zu identifizieren und Informationen über ihn bereitzustellen. AWS -Tools für PowerShell extrahiert die Liste der autorisierten Rollen des Benutzers aus der SAML-Assertion.

4. AWS -Tools für PowerShell leitet die SAML-Anfrage, einschließlich der Amazon Resource Names (ARN) der angeforderten Rolle, durch den `AssumeRoleWithSAMLRequest` API-Aufruf an STS weiter.
5. Wenn die SAML-Anforderung gültig ist, gibt STS eine Antwort mit den Werten `AWS` , `AccessKeyId`, `SecretAccessKey` und `SessionToken` zurück. Diese Anmeldeinformationen gelten für 3.600 Sekunden (1 Stunde).
6. Der Benutzer verfügt jetzt über gültige Anmeldeinformationen, um mit allen AWS Diensten zu arbeiten APIs , auf die die Rolle des Benutzers zugreifen darf. AWS -Tools für PowerShell wendet diese Anmeldeinformationen automatisch für alle nachfolgenden AWS API-Aufrufe an und erneuert sie automatisch, wenn sie ablaufen.

Note

Wenn die Anmeldeinformationen ablaufen und neue Anmeldeinformationen benötigt werden, nehmen die AWS -Tools für PowerShell die erneute Authentifizierung bei AD FS automatisch vor und rufen neue Anmeldeinformationen für eine weitere Stunde ab. Für Benutzer eines Kontos, das mit einer Domäne verknüpft ist, erfolgt dieser Prozess vollständig transparent. Fordert Benutzer bei Konten, die nicht in eine Domäne eingebunden sind, AWS -Tools für PowerShell zur Eingabe ihrer Anmeldeinformationen auf, bevor sie sich erneut authentifizieren können.

So verwenden Sie die SAML-Konfigurations-Cmdlets PowerShell

AWS -Tools für PowerShell enthält zwei neue Cmdlets, die SAML-Unterstützung bieten.

- `Set-AWSSamlEndpoint` konfiguriert den AD FS-Endpunkt, weist dem Endpunkt einen Anzeigenamen zu und beschreibt optional den Authentifizierungstyp des Endpunkts.
- `Set-AWSSamlRoleProfile` erstellt und bearbeitet ein Benutzerkontoprofil, das Sie einem AD FS-Endpunkt zuordnen können, der durch Angeben des Anzeigenamens identifiziert wird, den Sie für das Cmdlet `Set-AWSSamlEndpoint` bereitgestellt haben. Jedes Rollenprofil ist einer einzelnen Rolle zugeordnet, zu deren Ausführung ein Benutzer berechtigt ist.

Wie bei Profilen mit AWS Anmeldeinformationen weisen Sie dem Rollenprofil einen benutzerfreundlichen Namen zu. Sie können denselben Anzeigenamen für das `Set-AWSCredential` Cmdlet oder als Wert des `-ProfileName` Parameters für jedes Cmdlet verwenden, das den Dienst aufruft. AWS APIs

Öffnen Sie eine neue Sitzung. AWS -Tools für PowerShell Wenn Sie PowerShell 3.0 oder neuer ausführen, wird das AWS -Tools für PowerShell Modul automatisch importiert, wenn Sie eines seiner Cmdlets ausführen. Wenn Sie PowerShell 2.0 ausführen, müssen Sie das Modul manuell importieren, indem Sie das Cmdlet ``Import-Module`` ausführen, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
PS > Import-Module "C:\Program Files (x86)\AWS Tools\PowerShell\AWSPowerShell\AWSPowerShell.psd1"
```

Ausführen der Cmdlets **Set-AWSSamlEndpoint** und **Set-AWSSamlRoleProfile**

1. Konfigurieren Sie zunächst die Endpunkt-Einstellungen für das AD FS-System. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, den Endpunkt wie in diesem Schritt gezeigt in einer Variablen zu speichern. Achten Sie darauf, das Platzhalterkonto IDs und den AD FS-Hostnamen durch Ihr eigenes Konto und den AD FS-Hostnamen zu ersetzen. IDs Geben Sie den AD FS-Hostnamen im Parameter Endpoint an.

```
PS > $endpoint = "https://adfs.example.com/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspx?logonToRp=urn:amazon:webservices"
```

2. Führen Sie zum Erstellen des Endpunkts das Cmdlet Set-AWSSamlEndpoint aus. Geben Sie dabei den richtigen Wert für den Parameter AuthenticationType an. Gültige Werte sind Basic, Digest, Kerberos, Negotiate und NTLM. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, lautet der Standardwert Kerberos.

```
PS > $epName = Set-AWSSamlEndpoint -Endpoint $endpoint -StoreAs ADFS-Demo -AuthenticationType NTLM
```

Das Cmdlet gibt den Anzeigenamen zurück, den Sie mit dem Parameter -StoreAs zugewiesen haben, sodass Sie ihn nutzen können, wenn Sie in der nächsten Zeile Set-AWSSamlRoleProfile ausführen.

3. Führen Sie jetzt das Cmdlet Set-AWSSamlRoleProfile aus, um den AD FS-Identitätsanbieter zu authentifizieren und die Rollen (in der SAML-Assertion) abzurufen, die der Benutzer ausführen darf.

Das Cmdlet Set-AWSSamlRoleProfile verwendet die zurückgegebenen Rollen, um den Benutzer zum Auswählen einer Rolle aufzufordern, die dem angegebenen Profil zugeordnet werden soll, oder um zu validieren, ob die Rollendaten in den angegebenen Parametern vorhanden sind (andernfalls wird der Benutzer zur Auswahl aufgefordert). Wenn der Benutzer nur

für eine Rolle autorisiert ist, ordnet das Cmdlet diese Rolle dem Profil automatisch zu, ohne den Benutzer zur Auswahl aufzufordern. Es ist nicht erforderlich, Anmeldeinformationen anzugeben, um ein Profil für die Domänenverknüpfung einzurichten.

```
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -StoreAs SAMLDemoProfile -EndpointName $epName
```

Alternativ können Sie für non-domain-joined Konten Active Directory-Anmeldeinformationen angeben und dann eine AWS Rolle auswählen, auf die der Benutzer Zugriff hat, wie in der folgenden Zeile gezeigt. Dies ist nützlich, wenn Sie unterschiedliche Active Directory-Benutzerkonten verwenden, um die Rollen in der Organisation zu differenzieren (z. B. Administrationsfunktionen).

```
PS > $credential = Get-Credential -Message "Enter the domain credentials for the endpoint"
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -EndpointName $epName -NetworkCredential $credential -StoreAs SAMLDemoProfile
```

4. In jedem Fall fordert das Cmdlet Set-AWSSamlRoleProfile Sie auf, die Rolle zu wählen, die im Profil gespeichert werden soll. Das folgende Beispiel zeigt zwei verfügbare Rollen: ADFS-Dev und ADFS-Production. Die IAM-Rollen werden vom AD-FS-Administrator mit Ihren AD-Anmeldeinformationen verknüpft.

```
Select Role
Select the role to be assumed when this profile is active
[1] 1 - ADFS-Dev [2] 2 - ADFS-Production [?] Help (default is "1"):
```

Alternativ können Sie eine Rolle ohne Eingabeaufforderung angeben, indem Sie die Parameter RoleARN, PrincipalARN und optional NetworkCredential eingeben. Wenn die angegebene Rolle nicht in der von der Authentifizierung zurückgegebenen Assertion aufgeführt ist, wird der Benutzer aufgefordert, eine der verfügbaren Rollen auszuwählen.

```
PS > $params = @{ "NetworkCredential"=$credential,
  "PrincipalARN"="{arn:aws:iam::012345678912:saml-provider/ADFS}",
  "RoleARN"="{arn:aws:iam::012345678912:role/ADFS-Dev}"
}
PS > $epName | Set-AWSSamlRoleProfile @params -StoreAs SAMLDemoProfile1 -Verbose
```

5. Sie können Profile für alle Rollen mit nur einem Befehl erstellen, indem Sie den Parameter `StoreAllRoles` hinzufügen (siehe den folgenden Code). Beachten Sie, dass der Rollenname als Profilname verwendet wird.

```
PS > Set-AWSSamlRoleProfile -EndpointName $epName -StoreAllRoles  
ADFS-Dev  
ADFS-Production
```

So verwenden Sie Rollenprofile, um Cmdlets auszuführen, für die Anmeldeinformationen erforderlich sind AWS

Um Cmdlets auszuführen, für die AWS Anmeldeinformationen erforderlich sind, können Sie Rollenprofile verwenden, die in der Datei mit den AWS gemeinsam genutzten Anmeldeinformationen definiert sind. Geben Sie den Namen eines Rollenprofils an `Set-AWSCredential` (oder als Wert für einen beliebigen `ProfileName` Parameter in AWS -Tools für PowerShell), um automatisch temporäre AWS Anmeldeinformationen für die im Profil beschriebene Rolle abzurufen.

Obwohl Sie jeweils nur ein Rollenprofil verwenden, können Sie in einer Shell-Sitzung zwischen Profilen umschalten. Das Cmdlet `Set-AWSCredential` authentifiziert nicht und ruft keine Anmeldeinformationen ab, wenn Sie es selbstständig ausführen. Das Cmdlet zeichnet auf, dass Sie ein bestimmtes Rollenprofil verwenden möchten. Bis Sie ein Cmdlet ausführen, das AWS -Anmeldeinformationen benötigt, erfolgt keine Authentifizierung und es werden keine Anmeldeinformationen angefordert.

Sie können jetzt die temporären AWS Anmeldeinformationen, die Sie mit dem `SAMLDemoProfile` Profil erhalten haben, für die Arbeit mit dem AWS Dienst verwenden APIs. Die folgenden Abschnitte zeigen Beispiele zur Verwendung von Rollenprofilen.

Beispiel 1: Festlegen einer Standardrolle mit **Set-AWSCredential**

In diesem Beispiel wird eine Standardrolle für eine AWS -Tools für PowerShell Sitzung mithilfe von `Set-AWSCredential` festgelegt. Anschließend können Sie Cmdlets ausführen, die Anmeldeinformationen benötigen und von der angegebenen Rolle autorisiert sind. In diesem Beispiel werden alle Amazon-Elastic-Compute-Cloud-Instances in der Region USA West (Oregon) aufgelistet, die dem im `Set-AWSCredential`-Cmdlet angegebenen Profil zugeordnet sind.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileName SAMLDemoProfile  
PS > Get-EC2Instance -Region us-west-2 | Format-Table -Property Instances,GroupNames
```


Instances	GroupNames
-----	-----
{TestInstance1}	{default}
{TestInstance2}	{}
{TestInstance3}	{launch-wizard-6}
{TestInstance4}	{default}
{TestInstance5}	{}
{TestInstance6}	{AWS-OpsWorks-Default-Server}

Beispiel 2: Rollenprofile während einer PowerShell Sitzung ändern

In diesem Beispiel werden alle verfügbaren Amazon S3 S3-Buckets im AWS Konto der Rolle aufgeführt, die dem SAMLDemoProfile Profil zugeordnet ist. Das Beispiel zeigt, dass Sie, obwohl Sie zu Beginn Ihrer AWS -Tools für PowerShell Sitzung möglicherweise ein anderes Profil verwendet haben, Profile ändern können, indem Sie mit Cmdlets, die ihn unterstützen, einen anderen Wert für den -ProfileName Parameter angeben. Dies ist eine häufige Aufgabe für Administratoren, die Amazon S3 über die PowerShell Befehlszeile verwalten.

```
PS > Get-S3Bucket -ProfileName SAMLDemoProfile
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
7/25/2013 3:16:56 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket</i>
4/15/2015 12:46:50 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket1</i>
4/15/2015 6:15:53 AM	<i>amzn-s3-demo-bucket2</i>
1/12/2015 11:20:16 PM	<i>amzn-s3-demo-bucket3</i>

Beachten Sie, dass das Cmdlet Get-S3Bucket den Namen des Profils angibt, das durch Ausführen des Cmdlets Set-AWSSamlRoleProfile erstellt wurde. Dieser Befehl kann nützlich sein, wenn Sie früher in der Sitzung ein Rollenprofil festgelegt haben (z. B. durch Ausführen des Cmdlets Set-AWSCredential) und ein anderes Rollenprofil für das Cmdlet Get-S3Bucket verwenden wollen. Der Profilmanager macht dem Cmdlet Get-S3Bucket temporäre Anmeldeinformationen verfügbar.

Obwohl die Anmeldeinformationen nach einer Stunde ablaufen (ein von STS durchgesetztes Limit), aktualisieren die AWS -Tools für PowerShell die Anmeldeinformationen automatisch, indem eine neue SAML-Assertion angefordert wird, wenn die Tools feststellen, dass die aktuellen Anmeldeinformationen abgelaufen sind.

Für Benutzer mit Domänenverknüpfung erfolgt dieser Prozess ohne Unterbrechung, weil die Windows-Identität des aktuellen Benutzers für die Authentifizierung verwendet wird. AWS -

Tools für PowerShell Zeigt für non-domain-joined Benutzerkonten eine Eingabeaufforderung mit der Aufforderung PowerShell zur Eingabe des Benutzerpassworts an. Der Benutzer gibt Anmeldeinformationen ein, die für die erneute Authentifizierung des Benutzers und zum Abrufen einer neuen Assertion verwendet werden.

Beispiel 3: Ermitteln der Instances in einer Region

Das folgende Beispiel listet alle Amazon-EC2-Instances in der Region Asien-Pazifik (Sydney) auf, die mit dem vom Profil ADFS-Production verwendeten Konto verknüpft sind. Mit diesem Befehl können Sie alle Amazon-EC2-Instances in einer Region zurückgeben.

```
PS > (Get-Ec2Instance -ProfileName ADFS-Production -Region ap-southeast-2).Instances |  
Select InstanceType, @{Name="Servername";Expression={$_.tags | where key -eq "Name" |  
Select Value -Expand Value}}
```

InstanceType	Servername
-----	-----
t2.small	DC2
t1.micro	NAT1
t1.micro	RDGW1
t1.micro	RDGW2
t1.micro	NAT2
t2.small	DC1
t2.micro	BUILD

Weiterführende Lektüre

Allgemeine Informationen zur Implementierung des API-Verbundzugriffs finden Sie unter [So implementieren Sie eine allgemeine Lösung für den API/CLI Verbundzugriff mithilfe von SAML 2.0](#).

[Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Support haben, besuchen Sie die AWS Entwicklerforen für PowerShell Scripting oder .NET-Entwicklung.](#)

Cmdlet-Erkennung und -Aliasse

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Dienste auflisten AWS -Tools für PowerShell, die von der unterstützt werden, die Gruppe von Cmdlets anzeigen, die AWS -Tools für PowerShell von zur Unterstützung dieser Dienste bereitgestellt werden, und wie Sie alternative Cmdlet-Namen (auch Aliase genannt) für den Zugriff auf diese Dienste finden.

Cmdlet-Erkennung

Alle AWS Dienstvorgänge (oder APIs) sind im API-Referenzhandbuch für jeden Dienst dokumentiert. Siehe zum Beispiel die [IAM-API-Referenz](#). In den meisten Fällen besteht eine one-to-one Entsprechung zwischen einer AWS Service-API und einem AWS PowerShell Cmdlet. Um den Cmdlet-Namen abzurufen, der einem AWS Dienst-API-Namen entspricht, führen Sie das AWS `Get-AWSCmdletName` Cmdlet mit dem `-ApiOperation` Parameter und dem Dienst-API-Namen aus. AWS Um beispielsweise alle möglichen Cmdlet-Namen abzurufen, die auf einer verfügbaren `DescribeInstances` AWS Service-API basieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances
```

CmdletName	ServiceOperation	ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----	-----	-----
Get-EC2Instance	DescribeInstances	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2
Get-GMLInstance	DescribeInstances	Amazon GameLift Service	GML

Der Parameter `-ApiOperation` ist der Standardparameter, sodass Sie den Parameternamen auslassen können. Das folgende Beispiel entspricht dem vorherigen:

```
PS > Get-AWSCmdletName DescribeInstances
```

Wenn Sie sowohl die Namen der API als auch des Dienstes kennen, können Sie den `-Service` Parameter zusammen mit dem Substantivpräfix des Cmdlets oder einem Teil des Dienstnamens angeben. AWS Das Nominalpräfix des Cmdlets für Amazon EC2 lautet beispielsweise. EC2 Führen Sie einen der folgenden Befehle aus, um den Cmdlet-Namen abzurufen, der der `DescribeInstances` API im EC2 Amazon-Service entspricht. Sie sind alle Ergebnis in der gleichen Ausgabe:

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service EC2
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service Compute
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation DescribeInstances -Service "Compute Cloud"
```

CmdletName	ServiceOperation	ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----	-----	-----
Get-EC2Instance	DescribeInstances	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2

Bei den Parameterwerten für diese Befehle wird die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt.

Wenn Sie den Namen der gewünschten AWS Service-API oder des Dienstes nicht kennen, können Sie den `-ApiOperation` Parameter zusammen mit dem abzugleichenden Muster und dem `-MatchWithRegex` Parameter verwenden. AWS Um beispielsweise alle verfügbaren Cmdlet-Namen zu ermitteln, die SecurityGroup enthalten, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation SecurityGroup -MatchWithRegex
```

CmdletName	ServiceName	ServiceOperation	CmdletNounPrefix
-----	-----	-----	-----
Approve-ECCacheSecurityGroupIngress	Amazon ElastiCache	EC	AuthorizeCacheSecurityGroupIngress
Get-ECCacheSecurityGroup	Amazon ElastiCache	EC	DescribeCacheSecurityGroups
New-ECCacheSecurityGroup	Amazon ElastiCache	EC	CreateCacheSecurityGroup
Remove-ECCacheSecurityGroup	Amazon ElastiCache	EC	DeleteCacheSecurityGroup
Revoke-ECCacheSecurityGroupIngress	Amazon ElastiCache	EC	RevokeCacheSecurityGroupIngress
Add-EC2SecurityGroupToClientVpnTargetNetwrk	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	
ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	
Get-EC2SecurityGroup	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	DescribeSecurityGroups
Get-EC2SecurityGroupReference	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	DescribeSecurityGroupReferences
Get-EC2StaleSecurityGroup	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	DescribeStaleSecurityGroups
Grant-EC2SecurityGroupEgress	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	AuthorizeSecurityGroupEgress
Grant-EC2SecurityGroupIngress	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	AuthorizeSecurityGroupIngress
New-EC2SecurityGroup	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	CreateSecurityGroup
Remove-EC2SecurityGroup	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	DeleteSecurityGroup
Revoke-EC2SecurityGroupEgress	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	RevokeSecurityGroupEgress
Revoke-EC2SecurityGroupIngress	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	RevokeSecurityGroupIngress
Update-EC2SecurityGroupRuleEgressDescription	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2	UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription		
UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress	Amazon Elastic Compute Cloud	EC2
Edit-EFSMountTargetSecurityGroup	ModifyMountTargetSecurityGroups	
Amazon Elastic File System	EFS	
Get-EFSMountTargetSecurityGroup	DescribeMountTargetSecurityGroups	
Amazon Elastic File System	EFS	
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer	ApplySecurityGroupsToLoadBalancer	
Elastic Load Balancing	ELB	
Set-ELB2SecurityGroup	SetSecurityGroups	
Elastic Load Balancing V2	ELB2	
Enable-RDSDBSecurityGroupIngress	AuthorizeDBSecurityGroupIngress	
Amazon Relational Database Service	RDS	
Get-RDSDBSecurityGroup	DescribeDBSecurityGroups	
Amazon Relational Database Service	RDS	
New-RDSDBSecurityGroup	CreateDBSecurityGroup	
Amazon Relational Database Service	RDS	
Remove-RDSDBSecurityGroup	DeleteDBSecurityGroup	
Amazon Relational Database Service	RDS	
Revoke-RDSDBSecurityGroupIngress	RevokeDBSecurityGroupIngress	
Amazon Relational Database Service	RDS	
Approve-RSClusterSecurityGroupIngress	AuthorizeClusterSecurityGroupIngress	
Amazon Redshift	RS	
Get-RSClusterSecurityGroup	DescribeClusterSecurityGroups	
Amazon Redshift	RS	
New-RSClusterSecurityGroup	CreateClusterSecurityGroup	
Amazon Redshift	RS	
Remove-RSClusterSecurityGroup	DeleteClusterSecurityGroup	
Amazon Redshift	RS	
Revoke-RSClusterSecurityGroupIngress	RevokeClusterSecurityGroupIngress	
Amazon Redshift	RS	

Wenn Sie den Namen des Dienstes, aber nicht die AWS AWS Service-API kennen, geben Sie sowohl den `-MatchWithRegex` Parameter als auch den `-Service` Parameter an, um die Suche auf einen einzelnen Dienst einzugrenzen. Um beispielsweise alle Cmdlet-Namen abzurufen, die nur den EC2 Amazon-Service enthalten `SecurityGroup`, führen Sie den folgenden Befehl aus

```
PS > Get-AWSCmdletName -ApiOperation SecurityGroup -MatchWithRegex -Service EC2
```

CmdletName	ServiceOperation
ServiceName	CmdletNounPrefix
-----	-----
-----	-----

Add-EC2SecurityGroupToClientVpnTargetNetwrk	
ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork	Amazon Elastic Compute Cloud EC2
Get-EC2SecurityGroup	DescribeSecurityGroups
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Get-EC2SecurityGroupReference	DescribeSecurityGroupReferences
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Get-EC2StaleSecurityGroup	DescribeStaleSecurityGroups
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Grant-EC2SecurityGroupEgress	AuthorizeSecurityGroupEgress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Grant-EC2SecurityGroupIngress	AuthorizeSecurityGroupIngress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
New-EC2SecurityGroup	CreateSecurityGroup
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Remove-EC2SecurityGroup	DeleteSecurityGroup
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Revoke-EC2SecurityGroupEgress	RevokeSecurityGroupEgress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Revoke-EC2SecurityGroupIngress	RevokeSecurityGroupIngress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Update-EC2SecurityGroupRuleEgressDescription	UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress
Amazon Elastic Compute Cloud EC2	
Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription	
UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress	Amazon Elastic Compute Cloud EC2

Wenn Sie den Namen des Befehls AWS Command Line Interface (AWS CLI) kennen, können Sie den `-AwsCliCommand` Parameter und den gewünschten AWS CLI Befehlsnamen verwenden, um den Namen des Cmdlets abzurufen, das auf derselben API basiert. Um beispielsweise den Namen des Cmdlets abzurufen, der dem `authorize-security-group-ingress` AWS CLI Befehlsaufruf im EC2 Amazon-Service entspricht, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
PS > Get-AWSCmdletName -AwsCliCommand "aws ec2 authorize-security-group-ingress"
```

CmdletName	ServiceOperation	ServiceName
CmdletNounPrefix		
-----	-----	-----

Grant-EC2SecurityGroupIngress	AuthorizeSecurityGroupIngress	Amazon Elastic Compute Cloud EC2

Das `Get-AWSCmdletName` Cmdlet benötigt nur genügend AWS CLI Befehlsnamen, um den Service und die API zu identifizieren. AWS

Um eine Liste aller Cmdlets in den Tools for PowerShell Core abzurufen, führen Sie das PowerShell `Get-Command` Cmdlet aus, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore
```

Sie können denselben Befehl mit `-Module AWSPowerShell` ausführen, um die Cmdlets in den AWS Tools for Windows PowerShell anzuzeigen.

Das Cmdlet `Get-Command` generiert die Liste der Cmdlets in alphabetischer Reihenfolge. Beachten Sie, dass die Liste standardmäßig nach PowerShell Verb und nicht nach Substantiv sortiert ist. PowerShell

Um die Ergebnisse stattdessen nach Service zu sortieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore | Sort-Object Noun,Verb
```

Um die vom Cmdlet zurückgegebenen Cmdlets zu filtern, leiten Sie die Ausgabe über die Pipeline an das `Get-Command` Cmdlet weiter. PowerShell `Select-String` Um beispielsweise den Satz von Cmdlets anzuzeigen, die mit Regionen funktionieren, führen Sie den folgenden Befehl aus: AWS

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell.NetCore | Select-String region
```

```
Clear-DefaultAWSRegion
Copy-HSM2BackupToRegion
Get-AWSRegion
Get-DefaultAWSRegion
Get-EC2Region
Get-LSRegionList
Get-RDSSourceRegion
Set-DefaultAWSRegion
```

Sie können Cmdlets für einen bestimmten Service auch ermitteln, indem Sie nach dem Service-Präfix des Cmdlet-Substantivs filtern. Führen Sie `Get-AWSPowerShellVersion -ListServiceVersionInfo` aus, um die Liste der verfügbaren Servicepräfixe anzuzeigen. Im folgenden Beispiel werden Cmdlets zurückgegeben, die den Amazon CloudWatch Events-Service unterstützen.

```
PS > Get-Command -Module AWSPowerShell -Noun CWE*
```

CommandType	Name	Version	Source

-----	----	-----	-----
Cmdlet	Add-CWEResourceTag	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Disable-CWEEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Disable-CWERule	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Enable-CWEEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Enable-CWERule	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEEventBus	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEEventBusList	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEEventSourceList	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSourceAccountList	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEPartnerEventSourceList	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWEResourceTag	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWERule	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWERuleDetail	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWERuleNamesByTarget	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Get-CWETargetsByRule	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	New-CWEEventBus	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	New-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Remove-CWEEventBus	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		
Cmdlet	Remove-CWEPartnerEventSource	3.3.563.1	
	AWSPowerShell.NetCore		

Cmdlet	Remove-CWEPermission	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWEResourceTag	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWERule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Remove-CWETarget	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Test-CWEEventPattern	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWEEvent	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWEPartnerEvent	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWEPermission	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWERule	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	
Cmdlet	Write-CWETarget	3.3.563.1
	AWSPowerShell.NetCore	

Cmdlet-Namen und -Aliasse

Die Cmdlets AWS -Tools für PowerShell für jeden Service basieren auf den Methoden, die vom AWS SDK für den Service bereitgestellt werden. Aufgrund der PowerShell verbindlichen Benennungskonventionen kann sich der Name eines Cmdlets jedoch vom Namen des API-Aufrufs oder der Methode unterscheiden, auf der es basiert. Das `Get-EC2Instance` Cmdlet basiert beispielsweise auf der `EC2 DescribeInstances` Amazon-Methode.

In manchen Fällen kann der Cmdlet-Name dem Namen einer Methode ähneln, obwohl es eine andere Funktion ausführt. Die Amazon-S3-Methode `GetObject` ruft beispielsweise ein Amazon-S3-Objekt ab. Das Cmdlet `Get-S3Object` gibt jedoch Informationen zu einem Amazon-S3-Objekt zurück, nicht das Objekt selbst.

```
PS > Get-S3Object -BucketName text-content -Key aws-tech-docs
```

```
ETag          : "df000002a0fe0000f3c000004EXAMPLE"
BucketName    : aws-tech-docs
Key           : javascript/frameset.js
LastModified  : 6/13/2011 1:24:18 PM
Owner         : Amazon.S3.Model.Owner
Size          : 512
```

```
StorageClass : STANDARD
```

Um ein S3-Objekt mit dem abzurufen AWS -Tools für PowerShell, führen Sie das folgende Cmdlet aus: `Read-S3Object`

```
PS > Read-S3Object -BucketName text-content -Key text-object.txt -file c:\tmp\text-object-download.txt
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a---	11/5/2012 7:29 PM	20622	text-object-download.txt

Note

Die Cmdlet-Hilfe für ein AWS Cmdlet enthält den Namen der AWS SDK-API, auf der das Cmdlet basiert.

[Weitere Informationen zu PowerShell Standardverben und ihren Bedeutungen finden Sie unter Zulässige Verben für Befehle. PowerShell](#)

Alle AWS Cmdlets, die das `Remove` Verb verwenden — und das `Stop-EC2Instance` Cmdlet, wenn Sie den `-Terminate` Parameter hinzufügen — werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. Mit dem Parameter `-Force` können Sie die Bestätigung umgehen.

Important

AWS Cmdlets unterstützen den Switch nicht. `-WhatIf`

Aliasnamen

Beim Setup von AWS -Tools für PowerShell wird eine Aliasdatei installiert, die Aliase für viele der Cmdlets enthält. AWS Diese Aliasnamen sind möglicherweise intuitiver als die Cmdlet-Namen. Beispielsweise ersetzen Dienstnamen und AWS SDK-Methodennamen PowerShell Verben und Substantive in einigen Aliasnamen. Ein Beispiel ist der Alias `EC2-DescribeInstances`.

Andere Aliase verwenden Verben, die zwar nicht den PowerShell Standardkonventionen entsprechen, die eigentliche Operation aber aussagekräftiger beschreiben können. Die Aliasdatei ordnet beispielsweise den Alias `Get-S3Content` dem Cmdlet `Read-S3Object` zu.

```
PS > Set-Alias -Name Get-S3Content -Value Read-S3Object
```

Die Aliasdatei befindet sich im Installationsverzeichnis. AWS -Tools für PowerShell Um die Aliasnamen in die Umgebung zu laden, geben Sie die Datei in der Punkt-Quelle-Schreibweise an. Im Folgenden finden Sie ein Windows-basiertes Beispiel.

```
PS > . "C:\Program Files (x86)\AWS Tools\PowerShell\AWSPowerShell\AWSAliases.ps1"
```

Für eine Linux- oder macOS-Shell könnte es folgendermaßen aussehen:

```
. ~/.local/share/powershell/Modules/AWSPowerShell.NetCore/3.3.563.1/AWSAliases.ps1
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um alle AWS -Tools für PowerShell Aliase anzuzeigen. Dieser Befehl verwendet den ? Alias für das PowerShell Where-Object Cmdlet und die Source Eigenschaft, um nur nach Aliasen zu filtern, die aus dem Modul stammen.
AWSPowerShell.NetCore

```
PS > Get-Alias | ? Source -like "AWSPowerShell.NetCore"
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Alias	Add-ASInstances	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-CTTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-DPTags	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-DSIpRoutes	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-ELBTags	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-EMRTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-ESTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Add-MLTag	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Clear-AWSCredentials	3.3.343.0	
AWSPowerShell			
Alias	Clear-AWSDefaults	3.3.343.0	
AWSPowerShell			

Alias AWSPowerShell	Dismount-ASInstances	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Edit-EC2Hosts	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Edit-RSClusterIamRoles	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Enable-ORGAllFeatures	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Find-CTEvents	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASACases	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASAccountLimits	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASACommunications	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASAServices	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASASeverityLevels	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatuses	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorChecks	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASATrustedAdvisorCheckSummaries	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASLifecycleHooks	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-ASLifecycleHookTypes	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-AWSCredentials	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CDApplications	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CDDeployments	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentities	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFDistributions	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFGConfigRules	3.3.343.0
Alias AWSPowerShell	Get-CFGConfigurationRecorders	3.3.343.0

Alias	Get-CFGDeliveryChannels	3.3.343.0
AWSPowerShell		
Alias	Get-CFInvalidations	3.3.343.0
AWSPowerShell		
Alias	Get-CFNAccountLimits	3.3.343.0
AWSPowerShell		
Alias	Get-CFNStackEvents	3.3.343.0
AWSPowerShell		
...		

Um dieser Datei eigene Aliase hinzuzufügen, müssen Sie möglicherweise den Wert der `$MaximumAliasCount` [Präferenzvariablen](#) auf einen Wert über PowerShell 5500 erhöhen. Der Standardwert ist 4096. Sie können ihn auf maximal 32.768 erhöhen. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus.

```
PS > $MaximumAliasCount = 32768
```

Um zu überprüfen, ob Ihre Änderung erfolgreich war, geben Sie den Variablennamen ein, um den aktuellen Wert anzuzeigen.

```
PS > $MaximumAliasCount
32768
```

Pipelining, Ausgabe und Iteration in der AWS -Tools für PowerShell

Pipelining

PowerShell ermutigt Benutzer, Cmdlets mit [Pipelines](#) zu verbinden, die die Ausgabe eines Cmdlets in die Eingabe des nächsten weiterleiten. Das folgende Beispiel zeigt dieses Verhalten bei der Verwendung von AWS -Tools für PowerShell. Der Befehl ruft alle EC2 Amazon-Instances in der aktuellen Standardregion ab und stoppt sie dann.

```
PS > Get-EC2Instance | Stop-EC2Instance
```

Cmdlet-Ausgabe

Um das Pipelining besser zu unterstützen, werden einige Daten aus den Antworten von AWS SDK für .NET möglicherweise standardmäßig verworfen. Die Ausgabe von AWS -Tools für PowerShell

Cmdlets wird nicht so umgestaltet, dass sie die Dienstantwort und die Ergebnisinstanzen als Note Eigenschaften für das ausgegebene Auflistungsobjekt enthält. Stattdessen wird bei Aufrufen, die eine einzelne Sammlung als Ausgabe ausgeben, die Sammlung nun in der Pipeline aufgezählt. PowerShell Das bedeutet, dass die SDK-Antwort und die Ergebnisdaten nicht in der Pipeline existieren können, da es kein enthaltendes Sammlungsobjekt gibt, an das sie angehängt werden können.

Obwohl die meisten Benutzer diese Daten wahrscheinlich nicht benötigen, können sie für Diagnosezwecke nützlich sein, da Sie genau sehen können, was an die zugrunde liegenden AWS Serviceanfragen gesendet und von ihnen empfangen wurde, die vom Cmdlet getätigt wurden. Ab Version AWS -Tools für PowerShell 4 können Cmdlets den `-Select *` Parameter und das Argument verwenden, um die gesamte Dienstantwort zurückzugeben.

Note

In Versionen AWS -Tools für PowerShell vor V4 `$AWSHistory` wurde eine Sitzungsvariable namens eingeführt, die eine Aufzeichnung der AWS Cmdlet-Aufrufe und der Dienstantworten verwaltet, die für jeden Aufruf empfangen wurden. In Version 4 der Tools for PowerShell wurde diese Sitzungsvariable zugunsten des `-Select *` Parameters und des Arguments, mit denen die gesamte Dienstantwort zurückgegeben werden kann, als veraltet eingestuft. Dieser Parameter wird in diesem Thema beschrieben.

Note

Dies ist die Vorabdokumentation eines Features, das als Vorversion vorliegt. Änderungen sind vorbehalten.

Die `$AWSHistory` Variable wird in Version 5 von entfernt. AWS -Tools für PowerShell Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag [Hinweis auf die bevorstehende Hauptversion 5 von AWS Tools for PowerShell](#).

Sehen Sie sich die folgenden Beispiele an, um zu veranschaulichen, wie alle Daten aus einer Antwort zurückgegeben werden können.

Das erste Beispiel gibt einfach eine Liste von Amazon S3 S3-Buckets zurück. Dies ist das Standardverhalten.

```
PS > Get-S3Bucket
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
9/22/2023 10:54:35 PM	amzn-s3-demo-bucket1
9/22/2023 11:04:37 AM	amzn-s3-demo-bucket2
9/22/2023 12:54:34 PM	amzn-s3-demo-bucket3

Das zweite Beispiel gibt ein AWS SDK für .NET Antwortobjekt zurück. Da angegeben -Select * wurde, umfasst die Ausgabe die gesamte API-Antwort, die die Sammlung von Buckets in der Buckets Eigenschaft enthält. In diesem Beispiel ist das Format-List Cmdlet nicht unbedingt erforderlich, aber es ist vorhanden, um sicherzustellen, dass alle Eigenschaften angezeigt werden.

```
PS > Get-S3Bucket -Select * | Format-List
```

```

LoggedAt      : 10/1/2023 9:45:52 AM
Buckets       : {amzn-s3-demo-bucket1, amzn-s3-demo-bucket2,
                amzn-s3-demo-bucket3}
Owner        : Amazon.S3.Model.Owner
ContinuationToken :
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength  : 0
HttpStatusCode  : OK

```

Iteration durch seitenweise gespeicherte Daten

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Arten von Iterationen beschrieben, die möglich sind.

Automatische Iteration

Für Dienste APIs, die eine standardmäßige maximale Anzahl zurückgegebener Objekte für einen bestimmten Aufruf festlegen oder Ergebnismengen unterstützen, implementieren die meisten Cmdlets die automatische Iteration, wodurch das Standardverhalten von "" aktiviert wird. page-to-completion In diesem Szenario führt ein Cmdlet in Ihrem Namen so viele Aufrufe durch, wie erforderlich sind, um den vollständigen Datensatz an die Pipeline zurückzugeben.

Im folgenden Beispiel, in dem das Get-S3Object Cmdlet verwendet wird, enthält die \$result Variable S3Object Instanzen für jeden Schlüssel in einem aufgerufenen Bucket amzn-s3-demo-bucket1, bei dem es sich möglicherweise um einen sehr großen Datensatz handelt.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1
```

Im folgenden Beispiel wird die Anzahl der Ergebnisse für jede Seite während der automatischen Iteration vom Standardwert 1000 auf 500 reduziert. In diesem Beispiel werden doppelt so viele automatische Iterationsaufrufe ausgeführt, da bei jedem Aufruf nur halb so viele Ergebnisse zurückgegeben werden.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500
```

Note

In Version AWS -Tools für PowerShell 4 implementieren einige Cmdlets für Seitenoperationen keine automatische Iteration. Wenn ein Cmdlet nicht über den `-NoAutoIteration` Parameter verfügt, auf den im nächsten Abschnitt eingegangen wird, implementiert es keine automatische Iteration.

Deaktivieren Sie die automatische Iteration

Wenn Sie möchten, dass die Tools für PowerShell nur die erste Datenseite zurückgeben, können Sie den `-NoAutoIteration` Parameter hinzufügen, um zu verhindern, dass weitere Datenseiten zurückgegeben werden.

Das folgende Beispiel verwendet die `-MaxKey` Parameter `-NoAutoIteration` und, um die Anzahl der zurückgegebenen `S3Object` Instanzen auf nicht mehr als die ersten 500 im Bucket zu beschränken.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500 -  
NoAutoIteration
```

Um festzustellen, ob weitere Daten verfügbar, aber nicht zurückgegeben wurden, verwenden Sie den `-Select *` Parameter und das Argument und überprüfen Sie, ob die nächste Token-Eigenschaft einen Wert enthält.

Das folgende Beispiel gibt zurück `$true`, ob sich mehr als 500 Objekte im Bucket befinden, und `$false` andernfalls.

```
PS > $result = Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -MaxKey 500 -  
NoAutoIteration -Select *
```



```
PS > $null -eq $result.NextMarker
```

Note

Die Namen der nächsten Token-Antworteigenschaft und des nächsten Cmdlet-Parameters variieren je nach Cmdlet. Einzelheiten finden Sie in der Hilfedokumentation zu den einzelnen Cmdlets.

Manuelle Iteration

Im folgenden Beispiel werden alle S3-Objekte aus einem Bucket mithilfe einer [Do-Schleife](#) zurückgegeben, die die Bedingung nach jeder Iteration auswertet. Die do Schleife führt Iterationen durch, bis der Wert `$result.NextMarker` auf `Get-S3Object` 0 gesetzt ist `$null`, was bedeutet, dass keine ausgelagerten Daten mehr übrig sind. Die Ausgabe der Schleife wird der Variablen zugewiesen. `$s3objects`

```
$s3objects = do
{
    $splatParams = @{
        BucketName = 'amzn-s3-demo-bucket1'
        MaxKey = 500
        Marker = $result.NextMarker
        NoAutoIteration = $true
        Select = '*'
    }
    $result = Get-S3Object @splatParams

    $result.S3objects
}
while ($null -ne $result.NextMarker)
```

In diesem Beispiel wird PowerShell [Splatting](#) verwendet, um eine lange Codezeile zu vermeiden, die durch die Inline-Deklaration von Parametern und Argumenten verursacht würde.

Auflösung von Anmeldeinformationen und Profilen

Suchreihenfolge für Anmeldeinformationen

Wenn Sie einen Befehl ausführen, wird in der folgenden Reihenfolge nach Anmeldeinformationen AWS -Tools für PowerShell gesucht. Dieser Vorgang wird beendet, wenn verwendbare Anmeldeinformationen gefunden wurden.

1. Literale Anmeldeinformationen, die als Parameter in der Befehlszeile eingebettet sind.

Wir empfehlen dringend, Profile zu verwenden, anstatt literale Anmeldeinformationen in die Befehlszeile einzugeben.

2. Ein festgelegter Profilname oder Profilspeicherort.

- Wenn Sie nur einen Profilnamen angeben, sucht der Befehl im AWS SDK-Speicher nach dem angegebenen Profil und, falls dieses nicht vorhanden ist, nach dem angegebenen Profil aus der Datei mit den AWS gemeinsamen Anmeldeinformationen am Standardspeicherort.
- Wenn Sie nur einen Profilspeicherort angeben, wird bei Ausführung des Befehls das default-Profil in dieser Datei mit Anmeldeinformationen gesucht.
- Wenn Sie sowohl einen Namen als auch einen Speicherort angeben, wird bei Ausführung des Befehls nach dem angegebenen Profil in dieser Datei mit Anmeldeinformationen gesucht.

Wenn der angegebene Profilname oder Speicherort nicht gefunden wird, löst der Befehl eine Ausnahme aus. Die folgenden Suchschritte werden nur durchgeführt, wenn Sie kein Profil und keinen Speicherort angegeben haben.

3. Mit dem Parameter `-Credential` angegebene Anmeldeinformationen.
4. Das Sitzungsprofil, sofern vorhanden.
5. Das Standardprofil in der folgenden Reihenfolge:
 - a. Das default Profil im AWS SDK-Speicher.
 - b. Das default Profil in der Datei AWS mit den gemeinsamen Anmeldeinformationen.
 - c. Das AWS PS Default Profil im AWS SDK-Speicher.
6. Wenn der Befehl auf einer EC2 Amazon-Instance ausgeführt wird, die für die Verwendung einer IAM-Rolle konfiguriert ist, werden die temporären Anmeldeinformationen der EC2 Instance über das Instance-Profil abgerufen.

Weitere Informationen zur Verwendung von IAM-Rollen für EC2 Amazon-Instances finden Sie unter [AWS SDK für .NET](#).

Wenn die angegebenen Anmeldeinformationen im Rahmen dieser Suche nicht gefunden werden, löst der Befehl eine Ausnahme aus.

Zusätzliche Informationen über Benutzer und Rollen

Um Tools for PowerShell Commands ausführen zu können AWS, benötigen Sie eine Kombination aus Benutzern, Berechtigungssätzen und Servicerollen, die für Ihre Aufgaben geeignet ist.

Welche spezifischen Benutzer, Berechtigungssätze und Servicerollen Sie erstellen und wie Sie sie verwenden, hängt von Ihren Anforderungen ab. Im Folgenden finden Sie einige zusätzliche Informationen darüber, warum sie verwendet werden können und wie sie erstellt werden.

Benutzer und Berechtigungssätze

Es ist zwar möglich, ein IAM-Benutzerkonto mit langfristigen Anmeldeinformationen für den Zugriff auf AWS -Services zu verwenden, dies ist jedoch keine bewährte Methode mehr und sollte vermieden werden. Selbst während der Entwicklung hat es sich bewährt, Benutzer und Berechtigungssätze in einer Identitätsquelle zu erstellen AWS IAM Identity Center und temporäre Anmeldeinformationen zu verwenden, die von einer Identitätsquelle bereitgestellt werden.

Für die Entwicklung können Sie den Benutzer verwenden, den Sie erstellt haben oder den Sie in [Tool-Authentifizierung konfigurieren](#) erhalten haben. Wenn Sie über die entsprechenden AWS-Managementkonsole Berechtigungen verfügen, können Sie auch verschiedene Berechtigungssätze mit den geringsten Rechten für diesen Benutzer erstellen oder neue Benutzer speziell für Entwicklungsprojekte erstellen, indem Sie Berechtigungssätze mit den geringsten Rechten bereitstellen. Die Vorgehensweise, die Sie auswählen (sofern Sie dies tun), hängt von Ihren Umständen ab.

Weitere Informationen zu diesen Benutzern und Berechtigungssätzen sowie zu deren Erstellung finden Sie unter [Authentifizierung und Zugriff](#) im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools und [Erste Schritte](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

Servicerollen

Sie können eine AWS Servicerolle einrichten, um im Namen von Benutzern auf AWS Dienste zuzugreifen. Diese Art des Zugriffs ist geeignet, wenn mehrere Personen Ihre Anwendung remote ausführen, z. B. auf einer EC2 Amazon-Instance, die Sie zu diesem Zweck erstellt haben.

Das Verfahren zur Erstellung einer Servicerolle ist je nach Situation unterschiedlich, sieht aber im Wesentlichen wie folgt aus.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die IAM-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Wählen Sie Roles (Rollen) und anschließend Create role (Rolle erstellen).
3. Wählen Sie AWS Service, suchen und wählen Sie EC2(zum Beispiel) und wählen Sie dann den EC2Anwendungsfall aus (zum Beispiel).
4. Wählen Sie Weiter und wählen Sie die [entsprechenden Richtlinien](#) für die AWS Dienste aus, die Ihre Anwendung verwenden soll.

 Warning

Wählen Sie NICHT die AdministratorAccessRichtlinie aus, da diese Richtlinie Lese- und Schreibberechtigungen für fast alles in Ihrem Konto ermöglicht.

5. Wählen Sie Weiter aus. Geben Sie einen Rollennamen, eine Beschreibung und alle gewünschten Tags ein.

Informationen zu Tags finden Sie unter [Steuern des Zugriffs mithilfe von AWS Ressourcen-Tags](#) im [IAM-Benutzerhandbuch](#).

6. Wählen Sie Rolle erstellen aus.

Allgemeine Informationen zu IAM-Rollen finden Sie unter [IAM-Identitäten \(Benutzer, Benutzergruppen und Rollen\)](#) im [IAM-Benutzerhandbuch](#). Ausführliche Informationen zu Rollen finden Sie im Thema [IAM-Rollen](#).

Verwenden von Legacy-Anmeldeinformationen

Die Themen in diesem Abschnitt enthalten Informationen zur Verwendung von lang- oder kurzfristigen Anmeldeinformationen ohne Verwendung von AWS IAM Identity Center.

 Warning

Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, sollten Sie IAM-Benutzer nicht zur Authentifizierung verwenden, wenn Sie speziell entwickelte Software entwickeln oder mit echten Daten arbeiten. Verwenden Sie stattdessen den Verbund mit einem Identitätsanbieter wie [AWS IAM Identity Center](#).

 Note

Die Informationen in diesen Themen beziehen sich auf Situationen, in denen Sie kurz- oder langfristige Anmeldeinformationen manuell abrufen und verwalten müssen. Weitere Informationen zu kurz- und langfristigen Anmeldeinformationen finden Sie unter [Andere Authentifizierungsmethoden im AWS SDKs Referenzhandbuch zu Tools](#).

Bewährte Sicherheitspraktiken finden Sie AWS IAM Identity Center wie unter [beschrieben Tool-Authentifizierung konfigurieren](#).

Wichtige Warnhinweise und Richtlinien für Anmeldeinformationen

Warnhinweise für Anmeldeinformationen

- Verwenden Sie NICHT die Root-Anmeldeinformationen Ihres Kontos, um auf AWS Ressourcen zuzugreifen. Diese Anmeldeinformationen bieten uneingeschränkten Zugriff auf Konten und können nur schwer widerrufen werden.
- Fügen Sie in Ihren Befehlen oder Skripten KEINE literalen Zugriffsschlüssel oder Anmeldeinformationen ein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie Ihre Anmeldeinformationen versehentlich preisgeben.
- Beachten Sie, dass alle in der gemeinsam genutzten AWS `credentials` Datei gespeicherten Anmeldeinformationen im Klartext gespeichert werden.

Zusätzliche Hinweise zur sicheren Verwaltung von Anmeldeinformationen

Eine allgemeine Erläuterung der sicheren Verwaltung von AWS Anmeldeinformationen finden Sie unter [AWS Sicherheitsanmeldedaten](#) im [Allgemeine AWS-ReferenzIAM-Benutzerhandbuch](#) und [Bewährte Sicherheitsmethoden und Anwendungsfälle](#). Berücksichtigen Sie zusätzlich zu diesen Informationen Folgendes:

- Erstellen Sie zusätzliche Benutzer, z. B. Benutzer in IAM Identity Center, und verwenden Sie deren Anmeldeinformationen anstelle Ihrer AWS -Root-Benutzeranmeldeinformationen. Anmeldeinformationen für andere Benutzer können bei Bedarf widerrufen werden oder sind temporärer Natur. Darüber hinaus können Sie auf jeden Benutzer eine Richtlinie anwenden, die nur den Zugriff auf bestimmte Ressourcen und Aktionen vorsieht und so eine Einstellung der Rechte mit den geringsten Berechtigungen einräumt.

- Verwenden Sie [IAM-Rollen für Aufgaben](#) in Verbindung mit Aufgaben von Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
- Verwenden Sie [IAM-Rollen](#) für Anwendungen, die auf Amazon-EC2-Instances ausgeführt werden.

Themen

- [AWS Anmeldeinformationen verwenden](#)
- [Geteilte Anmeldeinformationen in AWS -Tools für PowerShell](#)

AWS Anmeldeinformationen verwenden

Jeder AWS -Tools für PowerShell Befehl muss eine Reihe von AWS Anmeldeinformationen enthalten, mit denen die entsprechende Webdienstanforderung kryptografisch signiert wird. Sie können Anmeldeinformationen pro Befehl, pro Sitzung oder für alle Sitzungen angeben.

Warning

Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, sollten Sie IAM-Benutzer nicht zur Authentifizierung verwenden, wenn Sie speziell entwickelte Software entwickeln oder mit echten Daten arbeiten. Verwenden Sie stattdessen den Verbund mit einem Identitätsanbieter wie [AWS IAM Identity Center](#).

Note

Die Informationen in diesem Thema beziehen sich auf Situationen, in denen Sie kurz- oder langfristige Anmeldeinformationen manuell abrufen und verwalten müssen. Weitere Informationen zu kurz- und langfristigen Anmeldeinformationen finden Sie unter [Andere Authentifizierungsmethoden im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch](#). Bewährte Sicherheitspraktiken finden Sie AWS IAM Identity Center wie unter beschrieben [Tool-Authentifizierung konfigurieren](#).

Es ist ratsam, die Anmeldeinformationen nicht literal in einem Befehl anzugeben, um deren Offenlegung zu vermeiden. Erstellen Sie stattdessen ein Profil für jeden Satz von

Anmeldeinformationen, den Sie verwenden möchten, und speichern Sie es an einem der beiden Speicherorte für Anmeldeinformationen. Geben Sie den Namen des betreffenden Profils im Befehl an, damit die AWS -Tools für PowerShell die zugehörigen Anmeldeinformationen abrufen. Eine allgemeine Erläuterung der sicheren Verwaltung von AWS Anmeldeinformationen finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Verwaltung von AWS Zugriffsschlüsseln](#) in der Allgemeine Amazon Web Services-Referenz.

Note

Sie benötigen ein AWS Konto, um Anmeldeinformationen zu erhalten und das zu verwenden AWS -Tools für PowerShell. Informationen zum Erstellen eines AWS Kontos finden Sie unter [Erste Schritte: Sind Sie ein AWS Erstbenutzer?](#) im AWS -Kontenverwaltung Referenzhandbuch.

Themen

- [Speicherorte für Anmeldeinformationen](#)
- [Verwalten von Profilen](#)
- [Festlegen von Anmeldeinformationen](#)
- [Suchreihenfolge für Anmeldeinformationen](#)
- [Umgang mit Anmeldeinformationen in AWS Tools for PowerShell Core](#)

Speicherorte für Anmeldeinformationen

Sie AWS -Tools für PowerShell können einen von zwei Anmeldeinformationsspeichern verwenden:

- Der AWS SDK-Speicher, der Ihre Anmeldeinformationen verschlüsselt und in Ihrem Home-Ordner speichert. In Windows befindet sich dieser Speicher unter: `C:\Users\username\AppData\Local\AWSToolkit\RegisteredAccounts.json`.

Der [AWS SDK für .NET](#) und [Toolkit for Visual Studio](#) auch den AWS SDK-Speicher.

- Die Datei mit gemeinsamen Anmeldeinformationen, die sich ebenfalls im Basisordner befindet, in der die Daten allerdings als Klartext gespeichert werden.

Die Datei mit Anmeldeinformationen wird standardmäßig in folgendem Pfad gespeichert:

- Bei Windows: `C:\Users\username\.aws\credentials`

- Unter Mac/Linux: `~/ .aws/credentials`

Der AWS SDKs und der AWS Command Line Interface kann auch die Anmeldeinformationsdatei verwenden. Wenn Sie ein Skript außerhalb Ihres AWS Benutzerkontextes ausführen, stellen Sie sicher, dass die Datei, die Ihre Anmeldeinformationen enthält, an einen Speicherort kopiert wird, an dem alle Benutzerkonten (lokales System und Benutzer) auf Ihre Anmeldeinformationen zugreifen können.

Verwalten von Profilen

Mit Profilen können Sie auf verschiedene Gruppen von Anmeldeinformationen verweisen AWS -Tools für PowerShell. Sie können AWS -Tools für PowerShell Cmdlets verwenden, um Ihre Profile im AWS SDK-Speicher zu verwalten. Sie können Profile im AWS -SDK-Speicher auch mit dem [Toolkit for Visual Studio](#) oder programmgesteuert über das [AWS SDK für .NET](#) verwalten. Anweisungen zur Verwaltung von Profilen in der Anmeldeinformationsdatei finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Verwaltung von AWS Zugriffsschlüsseln](#).

Hinzufügen eines neuen Profils

Führen Sie den Befehl aus, um dem AWS SDK-Speicher ein neues Profil hinzuzufügen `Set-AWSCredential`. Dieser speichert Ihren Zugriffsschlüssel und Ihren geheimen Schlüssel in der Standarddatei mit Anmeldeinformationen unter dem von Ihnen angegebenen Profilnamen.

```
PS > Set-AWSCredential `
    -AccessKey AKIA0123456787EXAMPLE `
    -SecretKey wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFc1YEXAMPLEKEY `
    -StoreAs MyNewProfile
```

- `-AccessKey` – Die Zugriffsschlüssel-ID.
- `-SecretKey`: Geheimer Schlüssel
- `-StoreAs`: Profilname, der eindeutig sein muss Verwenden Sie den Namen `default`, um das Standardprofil anzugeben.

Aktualisieren eines Profils

Der AWS SDK-Speicher muss manuell verwaltet werden. Wenn Sie später die Anmeldeinformationen für den Service ändern (z. B. über die [IAM-Konsole](#)), wird beim Ausführen eines Befehls mit den lokal gespeicherten Anmeldeinformationen die folgende Fehlermeldung angezeigt:

The Access Key Id you provided does not exist in our records.

Sie können ein Profil aktualisieren, indem Sie für dieses den Befehl `Set-AWSCredential` erneut eingeben und dabei den neuen Zugriffsschlüssel und den geheimen Schlüssel übergeben.

Auflisten von Profilen

Sie können die aktuelle Namensliste mit dem folgenden Befehl überprüfen. In diesem Beispiel hat ein Benutzer namens Shirley Zugriff auf drei Profile, die alle in der Datei mit gemeinsamen Anmeldeinformationen (`~/.aws/credentials`) gespeichert sind.

```
PS > Get-AWSCredential -ListProfileDetail
```

ProfileName	StoreTypeName	ProfileLocation
-----	-----	-----
default	SharedCredentialsFile	/Users/shirley/.aws/credentials
production	SharedCredentialsFile	/Users/shirley/.aws/credentials
test	SharedCredentialsFile	/Users/shirley/.aws/credentials

Entfernen eines Profils

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um ein Profil zu entfernen, das Sie nicht mehr benötigen.

```
PS > Remove-AWSCredentialProfile -ProfileName an-old-profile-I-do-not-need
```

Der Parameter `-ProfileName` gibt das Profil an, das Sie löschen möchten.

Der veraltete Befehl [Clear-AWSCredential](#) ist aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin verfügbar, wird aber `Remove-AWSCredentialProfile` bevorzugt.

Festlegen von Anmeldeinformationen

Anmeldeinformationen können auf mehrere Arten festgelegt werden. Die bevorzugte Methode besteht darin, ein Profil zu identifizieren, anstatt wörtliche Anmeldeinformationen in Ihre Befehlszeile zu integrieren. AWS -Tools für PowerShell sucht das Profil anhand einer Suchreihenfolge, die unter Suchreihenfolge für [Anmeldeinformationen](#) beschrieben ist.

Unter Windows werden die im AWS SDK-Speicher gespeicherten AWS Anmeldeinformationen mit der angemeldeten Windows-Benutzeridentität verschlüsselt. Sie können nicht mit einem anderen

Konto entschlüsselt oder auf einem Gerät verwendet werden, das sich von dem Gerät unterscheidet, auf dem sie ursprünglich erstellt wurden. Wenn Sie Aufgaben durchführen möchten, für die die Anmeldeinformationen eines anderen Benutzers erforderlich sind, z. B. ein Benutzerkonto, unter dem eine geplante Aufgabe ausgeführt wird, erstellen Sie wie im vorherigen Abschnitt beschrieben ein Anmeldeprofil, das Sie zum Anmelden als der entsprechende Benutzer auf dem Computer verwenden können. Melden Sie sich als Benutzer mit der Aufgabe an, um die Schritte zum Einrichten von Anmeldeinformationen abzuschließen, und erstellen Sie ein Profil, das für diesen Benutzer funktioniert. Melden Sie sich dann ab und mit Ihren eigenen Anmeldeinformationen erneut an, um die geplante Aufgabe einzurichten.

Note

Geben Sie das Profil mit dem Parameter `-ProfileName` an. Dieser Parameter entspricht dem `-StoredCredentials` Parameter in früheren Versionen. AWS -Tools für PowerShell Aus Gründen der Abwärtskompatibilität wird `-StoredCredentials` weiterhin unterstützt.

Standardprofil (empfohlen)

Alle AWS SDKs und Verwaltungstools können Ihre Anmeldeinformationen automatisch auf Ihrem lokalen Computer finden, wenn die Anmeldeinformationen in einem Profil mit dem Namen `default` gespeichert sind. Wenn Sie beispielsweise über ein Profil mit dem Namen `default` auf dem lokalen Computer verfügen, müssen Sie weder das Cmdlet `Initialize-AWSDefaultConfiguration` noch das Cmdlet `Set-AWSCredential` ausführen. Die Tools verwenden automatisch die Zugriffs- und geheimen Schlüsseldaten, die in diesem Profil gespeichert sind. Um eine andere AWS -Region als Ihre Standardregion zu verwenden (die Ergebnisse von `Get-DefaultAWSRegion`), können Sie `Set-DefaultAWSRegion` ausführen und eine Region angeben.

Wenn Ihr Profil nicht `default` heißt, aber Sie es als Standardprofil für die aktuelle Sitzung verwenden möchten, führen Sie `Set-AWSCredential` aus, um es als Standardprofil festzulegen.

Beim Ausführen `Initialize-AWSDefaultConfiguration` können Sie zwar für jede PowerShell Sitzung ein Standardprofil angeben, das Cmdlet lädt jedoch Anmeldeinformationen aus Ihrem benutzerdefinierten Profil, überschreibt das Profil jedoch mit dem benannten `default` Profil.

Wir empfehlen, die Ausführung nur durchzuführen, `Initialize-AWSDefaultConfiguration` wenn Sie eine PowerShell Sitzung auf einer Amazon EC2 EC2-Instance ausführen, die nicht mit einem Instance-Profil gestartet wurde, und Sie möchten das Anmeldeinformationsprofil

manuell einrichten. Beachten Sie, dass das Anmeldeinformationsprofil in diesem Szenario keine Anmeldeinformationen enthalten würde. Das Anmeldeinformationsprofil, das sich aus der Ausführung von `Initialize-AWSDefaultConfiguration` auf einer EC2-Instance ergibt, speichert Anmeldeinformationen nicht direkt. Stattdessen verweist es auf Instance-Metadaten (die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellen, die automatisch rotiert werden). Es speichert jedoch die Region der Instance. Ein anderes Szenario, in dem es erforderlich sein könnte, `Initialize-AWSDefaultConfiguration` auszuführen, liegt vor, wenn Sie einen Aufruf für eine andere Region ausführen möchten, als für die Region, in der die Instance ausgeführt wird. Dieser Befehl überschreibt permanent die Region, die in den Instance-Metadaten gespeichert ist.

```
PS > Initialize-AWSDefaultConfiguration -ProfileName MyProfileName -Region us-west-2
```

Note

Die Standardanmeldedaten sind im AWS SDK-Speicher unter dem default Profilnamen enthalten. Der Befehl überschreibt ein evtl. vorhandenes Profil mit diesem Namen.

Wenn Ihre EC2-Instance mit einem Instance-Profil gestartet wurde, PowerShell werden die AWS Anmeldeinformationen und Regionsinformationen automatisch aus dem Instance-Profil abgerufen. Es ist nicht notwendig, `Initialize-AWSDefaultConfiguration` auszuführen. Das Ausführen des `Initialize-AWSDefaultConfiguration` Cmdlets auf einer EC2-Instance, die mit einem Instanzprofil gestartet wurde, ist nicht erforderlich, da es dieselben Instance-Profilnamen verwendet, die PowerShell bereits standardmäßig verwendet werden.

Sitzungsprofil

Mit dem Befehl `Set-AWSCredential` können Sie ein Standardprofil für eine bestimmte Sitzung festlegen. Dieses Profil setzt während der Sitzung jedes Standardprofil außer Kraft. Dies wird empfohlen, wenn Sie in Ihrer Sitzung anstelle des aktuellen default-Profiles ein Profil mit benutzerdefiniertem Namen verwenden möchten.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileName MyProfileName
```

Note

In Versionen der Tools für Windows PowerShell, die älter als 1.1 sind, funktionierte das `Set-AWSCredential` Cmdlet nicht richtig und überschrieb das mit "" angegebene

Profil. MyProfileName Es wird empfohlen, eine neuere Version der Tools für Windows zu verwenden. PowerShell

Befehlsprofil

Bei einzelnen Befehlen können Sie den Parameter `-ProfileName` hinzufügen, um ein Profil anzugeben, das nur für diesen Befehl gilt. Dieses Profil überschreibt alle Standard- oder Sitzungsprofile, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
PS > Get-EC2Instance -ProfileName MyProfileName
```

Note

Wenn Sie ein Standard- oder Sitzungsprofil festlegen, können Sie mit dem Parameter `-Region` eine Standard- oder Sitzungsregion überschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Regionen angeben](#). Im folgenden Beispiel werden ein Standardprofil und eine Standardregion festgelegt.

```
PS > Initialize-AWSDefaultConfiguration -ProfileName MyProfileName -Region us-west-2
```

Standardmäßig wird davon ausgegangen, dass sich die Datei mit den AWS gemeinsamen Anmeldeinformationen im Home-Ordner des Benutzers befindet (C:\Users\username\.aws unter Windows oder ~/ .aws Linux). Um eine Datei mit Anmeldeinformationen an einem anderen Speicherort anzugeben, fügen Sie den Parameter `-ProfileLocation` ein und geben Sie den Pfad der Datei mit Anmeldeinformationen an. Im folgenden Beispiel wird eine andere als die Standard-Anmeldeinformationsdatei für einen bestimmten Befehl angegeben.

```
PS > Get-EC2Instance -ProfileName MyProfileName -ProfileLocation C:\aws_service_credentials\credentials
```

Note

Wenn Sie ein PowerShell Skript zu einem Zeitpunkt ausführen, AWS für den Sie normalerweise nicht angemeldet sind, z. B. wenn Sie ein PowerShell Skript als geplante Aufgabe außerhalb Ihrer normalen Arbeitszeiten ausführen, fügen Sie

den `-ProfileLocation` Parameter hinzu, wenn Sie das Profil angeben, das Sie verwenden möchten, und legen Sie den Wert auf den Pfad der Datei fest, in der Ihre Anmeldeinformationen gespeichert sind. Um sicherzustellen, dass Ihr AWS -Tools für PowerShell Skript mit den richtigen Kontoanmeldeinformationen ausgeführt wird, sollten Sie den `-ProfileLocation` Parameter immer dann hinzufügen, wenn Ihr Skript in einem Kontext oder Prozess ausgeführt wird, der kein AWS Konto verwendet. Sie können die Anmeldeinformationsdatei auch an einen Speicherort kopieren, der für das lokale System oder das andere Konto zugänglich ist, das von den Skripten zum Ausführen von Aufgaben verwendet wird.

Suchreihenfolge für Anmeldeinformationen

Wenn Sie einen Befehl ausführen, wird in der folgenden Reihenfolge nach Anmeldeinformationen AWS -Tools für PowerShell gesucht. Dieser Vorgang wird beendet, wenn verwendbare Anmeldeinformationen gefunden wurden.

1. Literale Anmeldeinformationen, die als Parameter in der Befehlszeile eingebettet sind.

Wir empfehlen dringend, Profile zu verwenden, anstatt literale Anmeldeinformationen in die Befehlszeile einzugeben.

2. Ein festgelegter Profilname oder Profilspeicherort.

- Wenn Sie nur einen Profilnamen angeben, sucht der Befehl im AWS SDK-Speicher nach dem angegebenen Profil und, falls dieses nicht vorhanden ist, nach dem angegebenen Profil aus der Datei mit den AWS gemeinsamen Anmeldeinformationen am Standardspeicherort.
- Wenn Sie nur einen Profilspeicherort angeben, wird bei Ausführung des Befehls das default-Profil in dieser Datei mit Anmeldeinformationen gesucht.
- Wenn Sie sowohl einen Namen als auch einen Speicherort angeben, wird bei Ausführung des Befehls nach dem angegebenen Profil in dieser Datei mit Anmeldeinformationen gesucht.

Wenn der angegebene Profilname oder Speicherort nicht gefunden wird, löst der Befehl eine Ausnahme aus. Die folgenden Suchschritte werden nur durchgeführt, wenn Sie kein Profil und keinen Speicherort angegeben haben.

3. Mit dem Parameter `-Credential` angegebene Anmeldeinformationen.
4. Das Sitzungsprofil, sofern vorhanden.
5. Das Standardprofil in der folgenden Reihenfolge:

- a. Das default Profil im AWS SDK-Speicher.
 - b. Das default Profil in der Datei AWS mit den gemeinsamen Anmeldeinformationen.
 - c. Das AWS PS Default Profil im AWS SDK-Speicher.
6. Wenn der Befehl auf einer Amazon-EC2-Instance ausgeführt wird, die für die Verwendung einer IAM-Rolle konfiguriert ist, werden die temporären Anmeldeinformationen der EC2-Instance über das Instance-Profil aufgerufen.

Weitere Informationen zur Verwendung von IAM-Rollen für Amazon-EC2-Instances finden Sie unter [AWS SDK für .NET](#).

Wenn die angegebenen Anmeldeinformationen im Rahmen dieser Suche nicht gefunden werden, löst der Befehl eine Ausnahme aus.

Umgang mit Anmeldeinformationen in AWS Tools for PowerShell Core

Cmdlets in AWS Tools for PowerShell Core akzeptieren AWS Zugriffs- und geheime Schlüssel oder die Namen von Anmeldeinformationsprofilen, wenn sie ausgeführt werden, ähnlich wie die. AWS Tools for Windows PowerShell Bei Ausführung unter Windows haben beide Module Zugriff auf die Datei mit AWS SDK für .NET -Anmeldeinformationen (gespeichert in der benutzerspezifischen Datei `AppData\Local\AWSToolkit\RegisteredAccounts.json`).

Diese Datei speichert die Schlüssel verschlüsselt und kann nicht auf einem anderen Computer verwendet werden. Es ist die erste Datei, die AWS -Tools für PowerShell nach einem Anmeldeinformationsprofil sucht, und sie ist auch die Datei, in der die Anmeldeinformationsprofile gespeichert werden. AWS -Tools für PowerShell [Weitere Informationen zur Datei mit dem AWS SDK für .NET Anmeldeinformationsspeicher finden Sie unter Anmeldeinformationen konfigurieren.](#) [AWS](#) Das PowerShell Modul Tools für Windows unterstützt derzeit nicht das Schreiben von Anmeldeinformationen in andere Dateien oder Speicherorte.

Beide Module können Profile aus der Datei mit AWS gemeinsam genutzten Anmeldeinformationen lesen, die von anderen verwendet wird, AWS SDKs und von AWS CLI. Unter Windows heißt das Standardverzeichnis für diese Datei `C:\Users\<userid>\.aws\credentials`. Unter anderen Betriebssystem wird die Datei im Verzeichnis `~/.aws/credentials` gespeichert. Wenn nicht der Standarddateiname oder -speicherort verwendet wird, kann der betreffende Pfad mit dem Parameter `-ProfileLocation` angegeben werden.

Der SDK-Anmeldeinformationsspeicher speichert Ihre Anmeldeinformationen in verschlüsselter Form mithilfe von Windows-Kryptografie. APIs Diese APIs sind auf anderen Plattformen nicht

verfügbar, daher verwendet das AWS Tools for PowerShell Core Modul ausschließlich die Datei mit AWS gemeinsam genutzten Anmeldeinformationen und unterstützt das Schreiben neuer Anmeldeinformationsprofile in die gemeinsam genutzte Anmeldeinformationsdatei.

Die folgenden Beispielskripts, die das **Set-AWSCredential** Cmdlet verwenden, zeigen die Optionen für die Verarbeitung von Anmeldeinformationsprofilen unter Windows entweder mit der Shell oder der Shell. AWSPower AWSPower NetCoreModule.

```
# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# in the encrypted SDK store file

Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName

# Checks the encrypted SDK credential store for the profile and then
# falls back to the shared credentials file in the default location

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName

# Bypasses the encrypted SDK credential store and attempts to load the
# profile from the ini-format credentials file "mycredentials" in the
# folder C:\MyCustomPath

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName -ProfileLocation C:\MyCustomPath
\mycredentials
```

Die folgenden Beispiele zeigen das Verhalten der AWSPowerShell. NetCoreModul auf den Betriebssystemen Linux oder macOS.

```
# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# in the default shared credentials file ~/.aws/credentials

Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName

# Writes a new (or updates existing) profile with name "myProfileName"
# into an ini-format credentials file "~/mycustompath/mycredentials"

Set-AWSCredential -AccessKey akey -SecretKey skey -StoreAs myProfileName -
ProfileLocation ~/mycustompath/mycredentials

# Reads the default shared credential file looking for the profile "myProfileName"

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName
```

```
# Reads the specified credential file looking for the profile "myProfileName"

Set-AWSCredential -ProfileName myProfileName -ProfileLocation ~/mycustompath/
mycredentials
```

Geteilte Anmeldeinformationen in AWS -Tools für PowerShell

Die Tools für Windows PowerShell unterstützen die Verwendung der Datei AWS mit gemeinsamen Anmeldeinformationen, ähnlich wie die AWS CLI und andere AWS SDKs. Die Tools für Windows unterstützen PowerShell jetzt das Lesen und Schreiben von `basic`session, und `assume role` Anmeldeinformationsprofilen sowohl in die .NET-Anmeldeinformationsdatei als auch in die AWS gemeinsam genutzte Anmeldeinformationsdatei. Diese Funktionalität wird durch einen neuen `Amazon.Runtime.CredentialManagement`-Namespace ermöglicht.

Warning

Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, sollten Sie IAM-Benutzer nicht zur Authentifizierung verwenden, wenn Sie speziell entwickelte Software entwickeln oder mit echten Daten arbeiten. Verwenden Sie stattdessen den Verbund mit einem Identitätsanbieter wie [AWS IAM Identity Center](#).

Note

Die Informationen in diesem Thema beziehen sich auf Situationen, in denen Sie kurz- oder langfristige Anmeldeinformationen manuell abrufen und verwalten müssen. Weitere Informationen zu kurz- und langfristigen Anmeldeinformationen finden Sie unter [Andere Authentifizierungsmethoden im Referenzhandbuch AWS SDKs und im Tools-Referenzhandbuch](#). Bewährte Sicherheitspraktiken finden Sie AWS IAM Identity Center wie unter beschrieben [Tool-Authentifizierung konfigurieren](#).

Die neuen Profiltypen und der Zugriff auf die AWS gemeinsam genutzte Anmeldeinformationsdatei werden durch die folgenden Parameter unterstützt, die den Cmdlets für Anmeldeinformationen hinzugefügt wurden: Initialize-AWSDefault Configuration, New- und Set-AWSCredential

[AWSCredential](#) In Service-Cmdlets können Sie auf Ihre Profile verweisen, indem Sie den allgemeinen Parameter `-ProfileName` hinzufügen.

Verwenden einer IAM-Rolle mit AWS -Tools für PowerShell

Die AWS gemeinsam genutzte Anmeldeinformationsdatei ermöglicht zusätzliche Zugriffsarten. Sie können beispielsweise auf Ihre AWS Ressourcen zugreifen, indem Sie eine IAM-Rolle anstelle der langfristigen Anmeldeinformationen eines IAM-Benutzers verwenden. Dazu müssen Sie über ein Standardprofil verfügen, das über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, um die Rolle zu übernehmen. Wenn Sie dem mitteilen, dass er ein Profil verwenden AWS -Tools für PowerShell soll, das eine Rolle angegeben hat, AWS -Tools für PowerShell sucht er nach dem durch den `SourceProfile` Parameter identifizierten Profil. Diese Anmeldeinformationen werden verwendet, um temporäre Anmeldeinformationen für die durch den Parameter `RoleArn` angegebene Rolle anzufordern. Sie können optional die Verwendung eines Multi-Factor Authentication(MFA)-Geräts oder eines `ExternalId`-Codes verlangen, wenn die Rolle von einem Dritten übernommen wird.

Name des Parameters	Description
ExternalId	Die benutzerdefinierte externe ID, die zu verwenden ist, wenn eine Rolle übernommen wird, für die dies erforderlich ist. Dies ist in der Regel nur erforderlich, wenn Sie den Zugriff auf Ihr Konto an Dritte delegieren. Der Drittanbieter muss den ExternalId als Parameter angeben, wenn er die zugewiesene Rolle übernimmt. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter So verwenden Sie eine externe ID, wenn Sie einem Dritten Zugriff auf Ihre AWS Ressourcen gewähren .
MfaSerial	Die MFA-Seriennummer, die zu verwenden ist, wenn eine Rolle übernommen wird, für die dies erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) in AWS im IAM-Benutzerhandbuch.

Name des Parameters	Description
RoleArn	Der ARN der übernommenen Rolle für übernommene Rollenanzeigeeinformationen. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von Rollen finden Sie unter IAM-Rollen im IAM-Benutzerhandbuch.
SourceProfile	Der Name des Quellprofils, der von den übernommenen Rollenanzeigeeinformationen zu verwenden ist. Die in diesem Profil gefundenen Anzeigeeinformationen werden verwendet, um die durch den Parameter RoleArn angegebene Rolle zu übernehmen.

Einrichten von Profilen zur Übernahme einer Rolle

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie ein Quellprofil eingerichtet wird, das die direkte Übernahme einer IAM-Rolle ermöglicht.

Mit dem ersten Befehl wird ein Quellprofil erstellt, auf das mit dem Rollenprofil verwiesen wird. Mit dem zweiten Befehl wird das Rollenprofil erstellt, das die Rolle übernehmen soll. Mit dem dritten Befehl werden die Anzeigeeinformationen für das Rollenprofil angezeigt.

```
PS > Set-AWSCredential -StoreAs my_source_profile -AccessKey access_key_id -
SecretKey secret_key
PS > Set-AWSCredential -StoreAs my_role_profile -SourceProfile my_source_profile -
RoleArn arn:aws:iam::123456789012:role/role-i-want-to-assume
PS > Get-AWSCredential -ProfileName my_role_profile
```

```
SourceCredentials          RoleArn
-----
RoleSessionName           Options
-----
-----
Amazon.Runtime.BasicAWSCredentials arn:aws:iam::123456789012:role/
role-i-want-to-assume aws-dotnet-sdk-session-636238288466144357
Amazon.Runtime.AssumeRoleAWSCredentialsOptions
```

Um dieses Rollenprofil mit den PowerShell Dienst-Cmdlets Tools for Windows zu verwenden, fügen Sie dem Befehl den `-ProfileName` gemeinsamen Parameter hinzu, um auf das Rollenprofil zu verweisen. Im folgenden Beispiel wird das im vorherigen Beispiel definierte Rollenprofil für den Zugriff auf das [Get-S3Bucket](#) Cmdlet verwendet. AWS -Tools für PowerShell sucht nach den Anmeldeinformationen in `my_source_profile`, verwendet diese Anmeldeinformationen, um im Namen des Benutzers `AssumeRole` aufzurufen, und verwendet dann diese temporären Rollenmeldeinformationen, um aufzurufen. `Get-S3Bucket`

```
PS > Get-S3Bucket -ProfileName my_role_profile
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
2/27/2017 8:57:53 AM	4ba3578c-f88f-4d8b-b95f-92a8858dac58-bucket1
2/27/2017 10:44:37 AM	2091a504-66a9-4d69-8981-aaef812a02c3-bucket2

Verwenden der Anmeldeinformationsprofil-Typen

Um einen Anmeldeinformationsprofil-Typ festlegen zu können, müssen Sie wissen, welche Parameter die für den Profiltyp erforderlichen Daten bereitstellen.

Anmeldeinformationstyp	Parameter, die Sie verwenden müssen
Basic	-AccessKey
Dies sind die langfristigen Anmeldeinformationen für einen IAM-Benutzer	-SecretKey
Sitzung	-AccessKey
Dies sind die kurzfristigen Anmeldeinformationen für eine IAM-Rolle, die Sie manuell abrufen, z. B. indem Sie das STSRole Cmdlet Use- direkt aufrufen.	-SecretKey -SessionToken
Rolle:	-SourceProfile
Dies sind kurzfristige Anmeldeinformationen für eine IAM-Rolle, die die AWS -Tools für PowerShell für Sie abrufen.	-RoleArn Optional: -ExternalId

Anmeldeinformationstyp	Parameter, die Sie verwenden müssen
	Optional: -MfaSerial

Der allgemeine Parameter **ProfilesLocation**

Sie können -ProfileLocation verwenden, um die gemeinsame Anmeldeinformationsdatei zu schreiben sowie ein Cmdlet anzuweisen, Daten in der Anmeldeinformationsdatei zu lesen. Durch das Hinzufügen des -ProfileLocation Parameters wird gesteuert, ob Tools für Windows die gemeinsam genutzte Anmeldeinformationsdatei oder die .NET-Anmeldeinformationsdatei PowerShell verwendet. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie der Parameter in Tools für Windows funktioniert. PowerShell

Profilpositionswert	Profilauflösungsverhalten
Null (nicht festgelegt) oder leer	Durchsuchen Sie zunächst die .NET-Anmeldeinformationsdatei für ein Profil mit dem angegebenen Namen. Wenn das Profil nicht gefunden wird, suchen Sie in der Datei AWS mit den gemeinsamen Anmeldeinformationen unter <i>(user's home directory) \\.aws\credentials</i> .
Der Pfad zu einer Datei im Dateiformat AWS mit gemeinsam genutzten Anmeldeinformationen	Suchen Sie zunächst nur die angegebene Datei für ein Profil mit dem gegebenen Namen.

Speichern der Anmeldeinformationen in einer Anmeldeinformationsdatei

Führen Sie das Cmdlet `Set-AWSCredential` aus, um die Anmeldeinformationen in eine der beiden Anmeldeinformationsdateien zu schreiben und die Datei zu speichern. Das Verfahren wird im folgenden Beispiel gezeigt. Der erste Befehl verwendet `Set-AWSCredential` mit -ProfileLocation, um Zugriffs- und geheime Schlüssel zu einem durch den Parameter -ProfileName angegebenen Profil hinzuzufügen. Führen Sie in der zweiten Zeile das Cmdlet [Get-Content](#) aus, um den Inhalt der Anmeldeinformationsdatei anzuzeigen.

```
PS > Set-AWSCredential -ProfileLocation C:\Users\auser\.aws\credentials -ProfileName
    basic_profile -AccessKey access_key2 -SecretKey secret_key2
PS > Get-Content C:\Users\auser\.aws\credentials

aws_access_key_id=access_key2
aws_secret_access_key=secret_key2
```

Anzeigen von Anmeldeinformationsprofilen

Führen [Sie das AWSCredential Cmdlet Get-](#) aus und fügen Sie den `-ListProfileDetail` Parameter für die Rückgabe von Dateitypen und Speicherorten für Anmeldeinformationen sowie eine Liste mit Profilnamen hinzu.

```
PS > Get-AWSCredential -ListProfileDetail
```

ProfileName	StoreTypeName	ProfileLocation
-----	-----	-----
source_profile	NetSDKCredentialsFile	
assume_role_profile	NetSDKCredentialsFile	
basic_profile	SharedCredentialsFile	C:\Users\auser\.aws\credentials

Entfernen von Anmeldeinformationsprofilen

Um Anmeldeinformationsprofile zu entfernen, führen Sie das neue Cmdlet [Remove-Profile](#) aus. `AWSCredential Clear- AWSCredential` ist veraltet, aber aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin verfügbar.

Wichtige Hinweise

Nur [Initialize- AWSDefault Configuration](#), [New- AWSCredential](#) und [Set- AWSCredential](#) unterstützen die Parameter für Rollenprofile. Sie können die Rollenparameter nicht direkt in einem Befehl wie beispielsweise `Get-S3Bucket -SourceProfile source_profile_name -RoleArn arn:aws:iam::999999999999:role/role_name` angeben. Dies ist nicht möglich, da Dienst-Cmdlets die Parameter `RoleArn` oder `SourceProfile` nicht direkt unterstützen. Stattdessen müssen Sie diese Parameter in einem Profil speichern und dann den Befehl mit dem Parameter `-ProfileName` aufrufen.

Eigenschaften des AWS Tools for Windows PowerShell

Einige Themen in diesem Abschnitt enthalten Informationen zu Funktionen der Tools für Windows PowerShell, die Sie bei der Erstellung Ihrer Projekte und Skripts möglicherweise berücksichtigen müssen. Andere Themen in diesem Abschnitt enthalten Informationen zu erweiterten Möglichkeiten für die Konfiguration der Tools, Ihrer Umgebung und Ihrer Projekte. Stellen Sie sicher, dass Sie die Tools zuerst [installiert](#) und [eingerichtet](#) haben.

Informationen zur Entwicklung von Software für bestimmte AWS Dienste sowie Codebeispiele finden Sie unter [Arbeite mit AWS Diensten](#). Weitere Codebeispiele finden Sie unter [Tools für PowerShell V4-Codebeispiele](#).

Themen

- [Beobachtbarkeit](#)

Beobachtbarkeit

Beobachtbarkeit ist das Ausmaß, in dem der aktuelle Zustand eines Systems aus den ausgegebenen Daten abgeleitet werden kann. Die ausgestrahlten Daten werden allgemein als Telemetrie bezeichnet. [Weitere Informationen zur Telemetrie bei der Nutzung von AWS Diensten finden Sie unter Observability im AWS SDK für .NET Developer Guide.](#)

Der folgende Code zeigt ein Beispiel dafür, wie Observability in der aktiviert werden kann. AWS -Tools für PowerShell

```
<#
  This is an example of generating telemetry for AWS Tools for PowerShell.
  Each cmdlet that interacts with an Amazon Web Service creates a trace containing
  spans
  for underlying processes and AWS SDK for .NET operations.
  This example is written using PowerShell 7 and .NET 8.
  It requires the installation of the .NET CLI tool.
  Note that implementation varies by the exporter/endpoint, which is not specified in
  this example.
  For more information, see https://opentelemetry.io/docs/languages/net/exporters/.
#>

# Set this value to a common folder path on your computer for local development of code
  repositories.
```

```
$devProjectsPath = [System.IO.Path]::Join('C:', 'Dev', 'Repos')

# If these values are changed, update the hardcoded method invocation toward the end of
# this script.
# Values must follow constraints for namespaces and classes.
$telemetryProjectName = 'ExampleAWSPowerShellTelemetryImplementation'
$serviceName = 'ExamplePowerShellService'

# This example supposes that the OTLP exporter requires these two properties,
# but some exporters require different properties or no properties.
$telemetryEndPoint = 'https://example-endpoint-provider.io'
$telemetryHeaders = 'x-example-header=abc123'

$dllsPath = [System.IO.Path]::Join($devProjectsPath, $telemetryProjectName, 'bin',
    'Release', 'net8.0', 'publish')

$telemetryProjectPath = [System.IO.Path]::Join($devProjectsPath, $telemetryProjectName)

# This script is designed to recreate the example telemetry project each time it's
# executed.
Remove-Item -Path $telemetryProjectPath -Recurse -Force -ErrorAction 'SilentlyContinue'
$null = New-Item -Path $devProjectsPath -Name $telemetryProjectName -ItemType
    'Directory'

<#
    Create and build a C#-based .NET 8 project that implements
    OpenTelemetry Instrumentation for the AWS Tools for PowerShell.
#>

Set-Location -Path $telemetryProjectPath

dotnet new classlib

# Other exporters are available.
# For more information, see https://opentelemetry.io/docs/languages/net/exporters/.
dotnet add package OpenTelemetry.Exporter.OpenTelemetryProtocol
dotnet add package OpenTelemetry.Instrumentation.AWS

$classContent = @"
using OpenTelemetry;
using OpenTelemetry.Resources;
using OpenTelemetry.Trace;

namespace Example.Telemetry;
```

```

public class AWSToolsForPowerShellTelemetry
{
    public static void InitializeAWSInstrumentation()
    {
        Sdk.CreateTracerProviderBuilder()
            .ConfigureResource(e => e.AddService("$ServiceName"))
            .AddAWSInstrumentation()
            // Exporters vary so options might need to be changed or omitted.
            .AddOtlpExporter(options =>
            {
                options.Endpoint = new Uri("$telemetryEndPoint");
                options.Headers = "$telemetryHeaders";
            })
            .Build();
    }
}
"@

$csFilePath = [System.IO.Path]::Join($telemetryProjectPath, ($serviceName + '.cs'))
Set-Content -Path $csFilePath -Value $classContent

dotnet build
dotnet publish -c Release

<#
    Add additional modules here for any other cmdlets that you require.
    Beyond this point, additional AWS Tools for PowerShell modules will fail to import
    due to conflicts with the AWS SDK for .NET assemblies that are added next.
#>

Import-Module -Name 'AWS.Tools.Common'
Import-Module -Name 'AWS.Tools.DynamoDBv2'

# Load assemblies for the telemetry project, excluding the AWS SDK for .NET assemblies
# that were already loaded by importing AWS Tools for PowerShell modules.
$dlls = (Get-ChildItem $dllsPath -Filter *.dll -Recurse ).FullName
$AWSSDKAssembliesAlreadyLoaded =
    [Threading.Thread]::GetDomain().GetAssemblies().Location | Where-Object {$_ -like
        '*AWSSDK*' } | Split-Path -Leaf
$dlls.Where{$AWSSDKAssembliesAlreadyLoaded -notcontains ($_ | Split-Path -
    Leaf)}.ForEach{Add-Type -Path $_}

```



```
# Invoke the method defined earlier in this script.  
[Example.Telemetry.AWSToolsForPowerShellTelemetry]::InitializeAWSInstrumentation()  
  
<#  
    Now telemetry will be exported for AWS Tools for PowerShell cmdlets  
    that are invoked directly or indirectly.  
    Execute this cmdlet or execute your own PowerShell script.  
#>  
Get-DDBTable -TableName 'DotNetTests-HashTable' -Region 'us-east-1'
```

Arbeiten Sie mit AWS Diensten in der AWS -Tools für PowerShell

Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Verwendung von für den AWS -Tools für PowerShell Zugriff auf AWS Dienste. Diese Beispiele veranschaulichen, wie die Cmdlets verwendet werden, um tatsächliche AWS Aufgaben auszuführen. Diese Beispiele basieren auf Cmdlets, die von Tools for bereitgestellt werden. PowerShell in der [AWS -Tools für PowerShell -Cmdlet-Referenz](#) finden Sie, welche Cmdlets verfügbar sind.

PowerShell Kodierung der Dateiverkettung

Einige Cmdlets in der AWS -Tools für PowerShell Bearbeitung vorhandener Dateien oder Datensätze, die Sie in haben. AWS Ein Beispiel ist `Edit-R53ResourceRecordSet`, das die [ChangeResourceRecordSets](#) API für Amazon Route 53 aufruft.

Wenn Sie Dateien in PowerShell 5.1 oder älteren Versionen bearbeiten oder verketteten, PowerShell codiert die Ausgabe in UTF-16, nicht in UTF-8. Dies kann unerwünschte Zeichen hinzufügen und zu ungültigen Ergebnissen führen. Eine Hexadezimale-Editor kann die unerwünschten Zeichen anzeigen.

Um zu vermeiden, dass die Dateiausgabe in UTF-16 konvertiert wird, können Sie Ihren Befehl an das `Out-File` Cmdlet weiterleiten und die UTF-8-Kodierung PowerShell angeben, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
PS > *some file concatenation command* | Out-File filename.txt -Encoding utf8
```

Wenn Sie AWS CLI Befehle von der PowerShell Konsole aus ausführen, gilt dasselbe Verhalten. Sie können die Ausgabe eines AWS CLI Befehls über die Pipeline `Out-File` an die PowerShell Konsole weiterleiten. Andere Cmdlets, wie z. B. `Export-Csv` oder `Export-Clixml`, haben auch einen `Encoding`-Parameter. Eine vollständige Liste der Cmdlets mit `Encoding`-Parameter, mit denen Sie die Codierung der Ausgabe einer verketteten Datei korrigieren können, erhalten Sie durch Ausführung des folgenden Befehls.

```
PS > Get-Command -ParameterName "Encoding"
```

 Note

PowerShell 6.0 und neuere Versionen, einschließlich PowerShell Core, behalten automatisch die UTF-8-Kodierung für die Ausgabe verketteter Dateien bei.

Zurückgegebene Objekte für die Tools PowerShell

Um den Nutzen in einer systemeigenen PowerShell Umgebung zu AWS -Tools für PowerShell erhöhen, handelt es sich bei dem von einem AWS -Tools für PowerShell Cmdlet zurückgegebenen Objekt um ein .NET-Objekt und nicht um das JSON-Textobjekt, das normalerweise von der entsprechenden API im SDK zurückgegeben wird. AWS So gibt beispielsweise `Get-S3Bucket` eine `Buckets`-Sammlung und kein `Amazon-S3-JSON-Antwortobjekt` aus. Die `Buckets` Sammlung kann in die PowerShell Pipeline aufgenommen werden und es kann auf geeignete Weise mit ihr interagiert werden. Entsprechend gibt `Get-EC2Instance` eine `Reservation-.NET-Objektsammlung` und kein `DescribeEC2Instances-JSON-Ergebnisobjekt` aus. Dieses Verhalten ist beabsichtigt und ermöglicht eine konsistentere AWS -Tools für PowerShell Benutzererfahrung mit PowerShell idiomatischen Inhalten.

Die tatsächlichen Service-Antworten stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sie benötigen. Sie werden als `note`-Eigenschaften auf den zurückgegebenen Objekten gespeichert. Für API-Aktionen, die das Paging über `NextToken`-Felder unterstützen, werden sie außerdem als `note`-Eigenschaften angefügt.

Amazon EC2

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Schritte zum Starten einer Amazon-EC2-Instance beschrieben, z. B.:

- Rufen Sie eine Liste von Amazon Machine Images ab (AMIs).
- Erstellen Sie ein Schlüsselpaar für die SSH-Authentifizierung.
- Erstellen und konfigurieren Sie eine Amazon-EC2-Sicherheitsgruppe.
- Starten der Instance und Abrufen der Instance-Informationen

Amazon S3

Der Abschnitt führt Sie durch die erforderlichen Schritte zum Erstellen einer statischen Website, die in Amazon S3 gehostet wird. Er zeigt Folgendes:

- Erstellen und Löschen von Amazon-S3-Buckets.
- Hochladen von Dateien als Objekte in einen Amazon-S3-Bucket.
- Löschen von Objekten aus einem Amazon-S3-Bucket.
- Aktivieren eines Amazon-S3-Buckets als Website.

AWS Lambda und AWS -Tools für PowerShell

Dieser Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über das PowerShell Modul AWS Lambda Tools for und beschreibt die erforderlichen Schritte zur Einrichtung des Moduls.

Amazon SNS und Amazon SQS

In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, die zum Abonnieren einer Amazon-SQS-Warteschlange für ein Amazon-SNS-Thema erforderlich sind. Er zeigt Folgendes:

- Erstellen Sie ein Amazon-SNS-Thema.
- Erstellen einer Amazon SQS-Warteschlange
- Abonnieren der -Warteschlange für das -Thema
- Senden einer Mitteilung an das Thema
- Empfangen einer Mitteilung aus der Warteschlange

CloudWatch

In diesem Abschnitt finden Sie ein Beispiel zum Veröffentlichen benutzerdefinierter Daten in CloudWatch.

- Veröffentlichen Sie eine benutzerdefinierte Metrik in Ihrem CloudWatch Dashboard.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Fangen Sie an mit dem AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Topics

- [Amazon S3 und Tools für Windows PowerShell](#)
- [Amazon EC2 und Tools für Windows PowerShell](#)
- [AWS Lambda und AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Amazon SQS, Amazon SNS und Tools für Windows PowerShell](#)
- [CloudWatch von der AWS Tools for Windows PowerShell](#)
- [Verwenden des ClientConfig Parameters in Cmdlets](#)

Amazon S3 und Tools für Windows PowerShell

In diesem Abschnitt erstellen wir eine statische Website mithilfe AWS Tools for Windows PowerShell von Amazon S3 und CloudFront. Während des Vorgangs werden verschiedene gebräuchliche Aufgaben mit diesen Services gezeigt. Diese Schritte orientieren sich am Handbuch Erste Schritte für das [Hosten einer statischen Website](#), in der ein ähnlicher Prozess unter Verwendung der [AWS - Managementkonsole](#) beschrieben wird.

Bei den hier gezeigten Befehlen wird davon ausgegangen, dass Sie Standardanmeldedaten und eine Standardregion für Ihre PowerShell Sitzung festgelegt haben. Daher werden beim Aufrufen der Cmdlets keine Anmeldeinformationen und Regionen übergeben.

Note

Derzeit gibt es keine Amazon S3 S3-API zum Umbenennen eines Buckets oder Objekts und daher kein einzelnes Tools for PowerShell Windows-Cmdlet für die Ausführung dieser Aufgabe. Um ein Objekt in S3 umzubenennen, empfehlen wir, das Objekt in ein Objekt mit einem neuen Namen zu kopieren, indem Sie das [Copy-S3Object](#) Cmdlet ausführen, und dann das ursprüngliche Objekt zu löschen, indem Sie das Cmdlet ausführen. [Remove-S3Object](#)

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- [Arbeiten Sie mit AWS Diensten in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Hosten einer statischen Website auf Amazon S3](#)
- [Amazon S3-Konsole](#)

Themen

- [Erstellen eines Amazon-S3-Buckets, Verifizieren der Region und \(optional\) Entfernen des Buckets](#)
- [Konfigurieren eines Amazon-S3-Buckets als Website und Aktivieren der Protokollierung](#)
- [Hochladen von Objekten in einen Amazon-S3-Bucket](#)
- [Löschen von Amazon-S3-Objekten und -Buckets](#)
- [Hochladen von Inline-Textinhalt nach Amazon S3](#)

Erstellen eines Amazon-S3-Buckets, Verifizieren der Region und (optional) Entfernen des Buckets

Mit dem `New-S3Bucket`-Cmdlet können Sie einen neuen Amazon-S3-Bucket erstellen. In den folgenden Beispielen wird ein Bucket mit dem Namen `website-example` erstellt. Der Name des Buckets muss regionsübergreifend eindeutig sein. Im Beispiel wird der Bucket in der Region `us-west-1` erstellt.

```
PS > New-S3Bucket -BucketName website-example -Region us-west-2
```

CreationDate	BucketName
-----	-----
8/16/19 8:45:38 PM	website-example

Die Region, in der sich der Bucket befindet, kann mit dem Cmdlet `Get-S3BucketLocation` ermittelt werden.

```
PS > Get-S3BucketLocation -BucketName website-example
```

Value

us-west-2

Wenn Sie dieses Tutorial abgeschlossen haben, können Sie diesen Bucket mithilfe der folgenden Zeile entfernen. Wir empfehlen aber, den Bucket nicht zu entfernen, da er in späteren Beispielen verwendet wird.

```
PS > Remove-S3Bucket -BucketName website-example
```

Beachten Sie, dass das Entfernen eines Buckets einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Wenn Sie versuchen, sofort einen Bucket mit dem gleichen Namen zu erstellen, kann das Cmdlet New-S3Bucket fehlschlagen, bis der alte Bucket vollständig verschwunden ist.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Arbeiten Sie mit AWS Diensten in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [PUT Bucket \(Amazon S3-ServiceReferenz\)](#)
- [AWS PowerShell Regionen für Amazon S3](#)

Konfigurieren eines Amazon-S3-Buckets als Website und Aktivieren der Protokollierung

Verwenden Sie das Cmdlet Write-S3BucketWebsite, um einen Amazon-S3-Bucket als statische Website zu konfigurieren. Das folgende Beispiel gibt einen Namen der index.html-Datei für die Standardwebseite mit dem Inhalt und einen Namen für die error.html-Datei für die Standardwebseite mit den Fehlern an. Beachten Sie, dass dieses Cmdlet diese Seiten nicht erstellt. Sie müssen [als Amazon S3-Objekte hochgeladen](#) werden.

```
PS > Write-S3BucketWebsite -BucketName website-example -  
WebsiteConfiguration_IndexDocumentSuffix index.html -WebsiteConfiguration_ErrorDocument  
error.html  
RequestId      : A1813E27995FFDDD  
AmazonId2      : T7h1D0eLqA5Q2XfTe8j2q3SLoP3/5XwhUU3RyJBGHU/LnC+CIWLeGgP0MY24xA1I  
ResponseStream :  
Headers        : {x-amz-id-2, x-amz-request-id, Content-Length, Date...}  
Metadata       : {}  
ResponseXml    :
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Arbeiten Sie mit AWS Diensten in der AWS -Tools für PowerShell](#)

- [Put Bucket Website \(Amazon S3-API-Referenz\)](#)
- [Put Bucket ACL \(Amazon S3-API-Referenz\)](#)

Hochladen von Objekten in einen Amazon-S3-Bucket

Verwenden Sie das Cmdlet `Write-S3Object` zum Hochladen von Dateien (als Objekte) aus dem lokalen Dateisystem in einen Amazon-S3-Bucket. Das folgende Beispiel erstellt zwei einfache HTML-Dateien, lädt sie in einen Amazon-S3-Bucket hoch und verifiziert die hochgeladenen Objekte. Der Parameter `-File` von `Write-S3Object` gibt den Namen der Datei im lokalen Dateisystem an. Der Parameter `-Key` gibt den Namen an, den das entsprechende Objekt in Amazon S3 hat.

Amazon leitet "content-type" der Objekte aus den Dateinamenserweiterungen – in diesem Fall ".html" – ab.

```
PS > # Create the two files using here-strings and the Set-Content cmdlet
PS > $index_html = @"
>> <html>
>>   <body>
>>     <p>
>>       Hello, World!
>>     </p>
>>   </body>
>> </html>
>> "@
>>
PS > $index_html | Set-Content index.html
PS > $error_html = @"
>> <html>
>>   <body>
>>     <p>
>>       This is an error page.
>>     </p>
>>   </body>
>> </html>
>> "@
>>
>>$error_html | Set-Content error.html
>># Upload the files to Amazon S3 using a foreach loop
>>foreach ($f in "index.html", "error.html") {
>> Write-S3Object -BucketName website-example -File $f -Key $f -CannedACLName public-read
```



```
>> }
>>
PS > # Verify that the files were uploaded
PS > Get-S3BucketWebsite -BucketName website-example

IndexDocumentSuffix                                ErrorDocument
-----
index.html                                             error.html
```

Vordefinierte ACL-Optionen

Die Werte für die Angabe von „ACLs Gespeichert“ mit den Tools für Windows PowerShell entsprechen denen, die von der verwendet werden AWS SDK für .NET. Beachten Sie jedoch, dass diese Werte sich von den Werten unterscheiden, die die Amazon-S3Put Object-Aktion verwendet. Die Tools für Windows PowerShell unterstützen die folgenden gespeicherten Optionen ACLs:

- NoACL
- private
- public-read
- public-read-write
- aws-exec-read
- authenticated-read
- bucket-owner-read
- bucket-owner-full-control
- log-delivery-write

Weitere Informationen zu diesen vordefinierten ACL-Einstellungen finden Sie unter [Zugriffskontrolllisten \(ACL\) – Übersicht](#).

Hinweis zu mehrteiligen Uploads

Wenn Sie die Amazon-S3-API in eine Datei mit mehr als 5 GB hochladen, müssen Sie den mehrteiligen Upload nutzen. Das von den Tools für Windows bereitgestellte Write-S3Object Cmdlet PowerShell kann jedoch Dateiuploads, die größer als 5 GB sind, transparent verarbeiten.

Testen der Website

An dieser Stelle können Sie die Website testen, indem Sie sie mit einem Browser aufrufen. URLs für statische Websites, die in Amazon S3 gehostet werden, folgen Sie einem Standardformat.

```
http://<bucket-name>.s3-website-<region>.amazonaws.com
```

Zum Beispiel:

```
http://website-example.s3-website-us-west-1.amazonaws.com
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Arbeiten Sie mit AWS Diensten in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Put Object \(Amazon S3-API-Referenz\)](#)
- [ACLs Gespeichert \(Amazon S3 S3-API-Referenz\)](#)

Löschen von Amazon-S3-Objekten und -Buckets

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die in den vorhergehenden Abschnitten erstellte Website löschen. Sie können einfach die Objekte für die HTML-Dateien und danach den Amazon-S3-Bucket für die Website löschen.

Führen Sie das Cmdlet `Remove-S3Object` aus, um die Objekte für die HTML-Dateien im Amazon-S3-Bucket zu löschen.

```
PS > foreach ( $obj in "index.html", "error.html" ) {  
>> Remove-S3Object -BucketName website-example -Key $obj  
>> }  
>>  
IsDeleteMarker  
-----  
False
```

Der Rückgabewert `False` ist ein Artefakt, das sich aus der Art der Anforderungsverarbeitung durch Amazon S3 ergibt. In diesem Kontext weist der Wert nicht auf ein Problem hin.

Jetzt können Sie das Cmdlet `Remove-S3Bucket` ausführen, um den nun leeren Amazon-S3-Bucket für die Website zu löschen.

```
PS > Remove-S3Bucket -BucketName website-example
```

```
RequestId      : E480ED92A2EC703D
AmazonId2      : k6tqaqC1nMkoeYwbuJXUx1/UDa49BJd6dfLN0Ls1mWYNPHjbc8/Nyvm6AGbWcc2P
ResponseStream :
Headers        : {x-amz-id-2, x-amz-request-id, Date, Server}
Metadata       : {}
ResponseXml     :
```

In 1.1 und neueren Versionen von können Sie den AWS -Tools für PowerShell-DeleteBucketContent Parameter zu hinzufügenRemove-S3Bucket, der zuerst alle Objekte und Objektversionen im angegebenen Bucket löscht, bevor versucht wird, den Bucket selbst zu entfernen. Je nach Anzahl der Objekte oder Objektversionen im Bucket kann dieser Vorgang längere Zeit dauern. In Versionen der Tools für Windows, die PowerShell älter als 1.1 waren, musste der Bucket leer sein, bevor er gelöscht werden Remove-S3Bucket konnte.

Note

Sofern Sie den -Force Parameter nicht hinzufügen, AWS -Tools für PowerShell werden Sie vor der Ausführung des Cmdlets zur Bestätigung aufgefordert.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Arbeiten Sie mit AWS Diensten in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [Delete Object \(Amazon S3-API-Referenz\)](#)
- [DeleteBucket \(Amazon S3 S3-API-Referenz\)](#)

Hochladen von Inline-Textinhalt nach Amazon S3

Das Cmdlet Write-S3Object unterstützt das Hochladen von Inline-Textinhalt nach Amazon S3. Sie können mit dem Parameter -Content (Alias -Text) Textinhalt nach Amazon S3 hochladen, ohne dass dieser zuerst in eine Datei eingefügt werden muss. Der Parameter akzeptiert sowohl einfache einzeilige Zeichenfolgen als auch – wie hier gezeigt – Zeichenfolgen mit mehreren Zeilen.

```
PS > # Specifying content in-line, single line text:
PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content "file content"
```

```
PS > # Specifying content in-line, multi-line text: (note final newline needed to end
in-line here-string)
PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content @"
>> line 1
>> line 2
>> line 3
>> "
>>
PS > # Specifying content from a variable: (note final newline needed to end in-line
here-string)
PS > $x = @"
>> line 1
>> line 2
>> line 3
>> "
>>
PS > write-s3object amzn-s3-demo-bucket -key myobject.txt -content $x
```

Amazon EC2 und Tools für Windows PowerShell

Mit dem können Sie allgemeine Aufgaben im Zusammenhang EC2 mit Amazon ausführen AWS -Tools für PowerShell.

Bei den hier gezeigten Beispielfehlen wird davon ausgegangen, dass Sie Standardanmeldedaten und eine Standardregion für Ihre PowerShell Sitzung festgelegt haben. Aus diesem Grund geben wir im Aufruf von Cmdlets weder Anmeldeinformationen noch eine Region an. Weitere Informationen finden Sie unter [Fangen Sie an mit dem AWS Tools for Windows PowerShell](#).

Themen

- [Erstellen eines Schlüsselpaars](#)
- [Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe mit Windows PowerShell](#)
- [Suchen Sie mithilfe von Windows nach einem Amazon-Maschinen-Image PowerShell](#)
- [Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance mit Windows PowerShell](#)

Erstellen eines Schlüsselpaars

Das folgende New-EC2KeyPair Beispiel erstellt ein key pair und speichert es in der PowerShell Variablen \$myPSKeyPair

```
PS > $myPSKeyPair = New-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair
```

Übergeben Sie das Schlüsselpaarobjekt mit einem Pipe-Zeichen an das Cmdlet `Get-Member`, um die Struktur des Objekts anzuzeigen.

```
PS > $myPSKeyPair | Get-Member
```

```
TypeName: Amazon.EC2.Model.KeyPair
```

Name	MemberType	Definition
----	-----	-----
Equals	Method	bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode	Method	int GetHashCode()
GetType	Method	type GetType()
ToString	Method	string ToString()
KeyFingerprint	Property	System.String KeyFingerprint {get;set;}
KeyMaterial	Property	System.String KeyMaterial {get;set;}
KeyName	Property	System.String KeyName {get;set;}

Übergeben Sie das Schlüsselpaarobjekt mit einem Pipe-Zeichen an das Cmdlet `Format-List`, um die Werte der Elemente `KeyName`, `KeyFingerprint` und `KeyMaterial` anzuzeigen. (Die Ausgabe wurde zur besseren Lesbarkeit gekürzt.)

```
PS > $myPSKeyPair | Format-List KeyName, KeyFingerprint, KeyMaterial
```

```

KeyName       : myPSKeyPair
KeyFingerprint : 09:06:70:8e:26:b6:e7:ef:8f:fe:4a:1d:bc:9c:6a:63:11:ac:ad:3c
KeyMaterial    : ----BEGIN RSA PRIVATE KEY----
                MIIIEogIBAAKCAQEAKK+ANYUS9c7niNjYfaCn6KYj/D0I6djnFoQE...
                Mz6btoxPcE7EMeHlwySUP8nouAS9xb1917+Vkd74bN9KmNcPa/Mu...
                Zyn4vVe0Q5il/MpkrRogHq0B0rigeTeV5Yc3lv00RFFPu0Kz4kcm...
                w3Jg8dKsWn0p10pX7V3sRC02KgJIbejQUvBFGi50QK9bm4tXBIEC...
                daxKIAQMtDUdmBDrhR1/YMv8itFe5DiLLbq7Ga+FDcS85NstBa3h...
                iuskGkcvgWkcFQkLmRHROdpPb+0dFsZtjHZDpMVfMA9tT8EdbkEF...
                3SrNeqZPsxJJIX0odb3CxLJpg75JU5kyWnb0+sDNVHoJiZCULCr0...
                GG1LfEgB95KjGIk7zEv2Q7K6s+DHclrDeMZwa7KFNRZuCuX7jssC...
                x098abxMr3o3TNU6p1ZYRJEQ0oJr0W+kc+/8SWb8NIwfltwmJEy...
                1BX9X8WFX/A8VLHrT1e1rKmlkNECgYEAwltkV1p0JAFhz9p7ZFEv...
                vvVsPaF0Ev9bk9pqhx269PB50x2KokwCagDMMaYvasWobuLmNu/1...
                1mwRx7KTeQ7W1J30LgxHA1QNMkip9c4Tb3q9vVc3t/fPf8vwfJ8C...
                63g6N6rk2FkHZX1E62BgbewUd3eZ0S05Ip4VUdvtGcuc8/qa+e5C...
                KXgyt9n164pMv+VaXfXkZhdLAdY0Khc9TGB9++VMSG5TrD15YJId...

```

```

gYALEI7m1jJKpHWAes0hiemw5VmKyIZpzGstSJsFStERlAjiETDH...
YAtnI4J8dRyP9I7B0V0n3wNfIjk85gi1/00c+j8S65giLAfndWGR...
9R9wIkm5BMUcSRRcDy0yuwKBgEbkOnGGSD0ah4HkvUkePbUDTD...
AnEBM1cXI5UT7BfKInpUihZi59QhgdK/hk0SmWhlZGWikJ5VizBf...
drkBr/vTKVRMTi3lVFB7KkIV1xJxC5E/BZ+YdZEpWoCZAoGAC/Cd...
TTld5N6opg0XAcQJwzqoGa9ZMwc5Q9f4bfRc67emkw0ZAAwSsvWR...
x302duuy7/smTwWwskEWRK5IrUxoMv/VVYaqdzc0ajwieNrblr7c...
-----END RSA PRIVATE KEY-----

```

Der private Schlüssel des Schlüsselpaares wird im Element `KeyMaterial` gespeichert. Der öffentliche Schlüssel wird in gespeichert AWS. Sie können den öffentlichen Schlüssel nicht von abrufen AWS, aber Sie können den öffentlichen Schlüssel überprüfen, indem Sie den `KeyFingerprint` für den privaten Schlüssel mit dem zurückgegebenen Schlüssel AWS für den öffentlichen Schlüssel vergleichen.

Anzeigen des Schlüsselpaar-Fingerabdrucks

Mit dem Cmdlet `Get-EC2KeyPair` können Sie den Schlüsselpaar-Fingerabdruck anzeigen.

```
PS > Get-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair | format-list KeyName, KeyFingerprint
```

```

KeyName           : myPSKeyPair
KeyFingerprint    : 09:06:70:8e:26:b6:e7:ef:8f:fe:4a:1d:bc:9c:6a:63:11:ac:ad:3c

```

Speichern des privaten Schlüssels

Um den privaten Schlüssel in einer Datei zu speichern, übergeben Sie das Element `KeyFingerMaterial` mit einem Pipe-Zeichen an das Cmdlet `Out-File`.

```
PS > $myPSKeyPair.KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii myPSKeyPair.pem
```

Sie müssen beim Schreiben des privaten Schlüssels in eine Datei den Parameterwert `-Encoding ascii` angeben. Andernfalls können Tools wie beispielsweise `openssl` die Datei möglicherweise nicht richtig lesen. Das Format der beschriebenen Datei kann mit einem Befehl wie dem folgenden geprüft werden:

```
PS > openssl rsa -check < myPSKeyPair.pem
```

(Das `openssl` Tool ist nicht in der AWS -Tools für PowerShell oder der enthalten AWS SDK für .NET.)

Entfernen des Schlüsselpaars

Sie benötigen das Schlüsselpaar, um eine Instance zu starten und eine Verbindung damit herzustellen. Wenn Sie ein Schlüsselpaar nicht mehr benötigen, können Sie es entfernen. Verwenden Sie das `Remove-EC2KeyPair` Cmdlet AWS, um den öffentlichen Schlüssel von zu entfernen. Drücken Sie bei Aufforderung die Taste `Enter`, um das Schlüsselpaar zu entfernen.

```
PS > Remove-EC2KeyPair -KeyName myPSKeyPair
```

Confirm

Performing the operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on target "myPSKeyPair".

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

Die Variable, `$myPSKeyPair`, ist in der aktuellen PowerShell Sitzung noch vorhanden und enthält immer noch die Schlüsselpaarinformationen. Außerdem ist die Datei `myPSKeyPair.pem` vorhanden. Allerdings ist der private Schlüssel nicht mehr gültig, da der öffentliche Schlüssel des Schlüsselpaares nicht mehr in AWS gespeichert ist.

Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe mit Windows PowerShell

Sie können den verwenden AWS -Tools für PowerShell , um eine Sicherheitsgruppe zu erstellen und zu konfigurieren. Die Antwort ist die ID der Sicherheitsgruppe.

Wenn Sie eine Verbindung zur Instance herstellen müssen, muss die Sicherheitsgruppe so konfiguriert werden, dass SSH-Datenverkehr (Linux) oder RDP-Datenverkehr (Windows) möglich ist.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Eine Sicherheitsgruppe für VPC EC2 erstellen](#)

Voraussetzungen

Sie benötigen die öffentliche IP-Adresse des Computers in CIDR-Schreibweise. Sie können einen Service verwenden, um die öffentliche IP-Adresse des Computers abzufragen. Amazon bietet beispielsweise den folgenden Service an: <http://checkip.amazonaws.com/> oder <https://checkip.amazonaws.com/>. Geben Sie zum Auffinden eines anderen Service, der Ihnen Ihre IP-Adresse nennt, den Suchausdruck "wie ist meine IP-Adresse" ein. Wenn Sie eine Verbindung über einen Internetdienstanbieter oder hinter Ihrer Firewall ohne statische IP-Adresse herstellen, müssen Sie den IP-Adressbereich ermitteln, der von Ihren Clientcomputern verwendet werden kann.

⚠ Warning

Wenn Sie `0.0.0.0/0` angeben, aktivieren Sie den Datenverkehr von allen IP-Adressen auf der ganzen Welt. Dieser Ansatz ist möglicherweise für SSH- und RDP-Protokolle in einer Testumgebung für kurze Zeit zulässig, aber für Produktionsumgebungen sehr unsicher. Achten Sie in Produktionsumgebungen darauf, nur Zugriff von der entsprechenden individuellen IP-Adresse oder vom entsprechenden Adressbereich zu autorisieren.

Eine Sicherheitsgruppe für VPC EC2 erstellen

⚠ Warning

EC2-Classic wurde am 15. August 2022 eingestellt. Wir empfehlen Ihnen, von EC2 -Classic zu einer VPC zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag [EC2-Classic Networking is Retiring — So bereiten Sie sich](#) vor.

Im folgenden Beispiel für `New-EC2SecurityGroup` wird der Parameter `-VpcId` hinzugefügt, um eine Sicherheitsgruppe für die angegebene VPC zu erstellen.

```
PS > $groupid = New-EC2SecurityGroup `
    -VpcId "vpc-da0013b3" `
    -GroupName "myPSSecurityGroup" `
    -GroupDescription "EC2-VPC from PowerShell"
```

Verwenden Sie zum Anzeigen der anfänglichen Konfiguration das Cmdlet `Get-EC2SecurityGroup`. Standardmäßig enthält die Sicherheitsgruppe für eine VPC eine Regel, die den gesamten ausgehenden Datenverkehr zulässt. Beachten Sie, dass Sie eine Sicherheitsgruppe für EC2 VPC nicht namentlich referenzieren können.

```
PS > Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-5d293231

OwnerId           : 123456789012
GroupName         : myPSSecurityGroup
GroupId           : sg-5d293231
Description       : EC2-VPC from PowerShell
IpPermissions     : {}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
```



```
VpcId          : vpc-da0013b3
Tags           : {}
```

Verwenden Sie das Cmdlet `New-Object`, um die Berechtigungen für eingehenden Datenverkehr auf TCP-Port 22 (SSH) und TCP-Port 3389 zu definieren. Im folgenden Beispielskript werden Berechtigungen für TCP-Port 22 und 3389 von einer einzelnen IP-Adresse, `203.0.113.25/32`, definiert.

```
$ip1 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")
$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId $groupid -IpPermissions @( $ip1, $ip2 )
```

Verwenden Sie das Cmdlet `Get-EC2SecurityGroup` erneut, um zu verifizieren, dass die Sicherheitsgruppe aktualisiert wurde.

```
PS > Get-EC2SecurityGroup -GroupIds sg-5d293231

OwnerId          : 123456789012
GroupName        : myPSSecurityGroup
GroupId          : sg-5d293231
Description      : EC2-VPC from PowerShell
IpPermissions    : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}
VpcId           : vpc-da0013b3
Tags            : {}
```

Um die eingehenden Regeln anzuzeigen, können Sie die Eigenschaft `IpPermissions` aus dem vom vorherigen Befehl zurückgegebenen Sammlungsobjekt abrufen.

```
PS > (Get-EC2SecurityGroup -GroupIds sg-5d293231).IpPermissions

IpProtocol      : tcp
FromPort        : 22
```

```
ToPort          : 22
UserIdGroupPairs : {}
IpRanges        : {203.0.113.25/32}

IpProtocol      : tcp
FromPort        : 3389
ToPort          : 3389
UserIdGroupPairs : {}
IpRanges        : {203.0.113.25/32}
```

Suchen Sie mithilfe von Windows nach einem Amazon-Maschinen-Image PowerShell

Wenn Sie eine Amazon-EC2-Instance starten, müssen Sie ein Amazon Machine Image (AMI) angeben, das als Vorlage für die Instance dient. Die IDs für AWS Windows AMIs ändern sich jedoch häufig, da sie AWS AMIs über die neuesten Updates und Sicherheitsverbesserungen verfügen. Sie können die [Get-EC2ImageByName](#) Cmdlets [Get-EC2Image](#) und verwenden, um das aktuelle Windows zu finden AMIs und es abzurufen. IDs

Themen

- [Get-EC2Image](#)
- [Get-EC2ImageByName](#)

Get-EC2Image

Das `Get-EC2Image` Cmdlet ruft eine Liste der Dateien ab, die Sie verwenden können. AMIs

Verwenden Sie den `-Owner` Parameter mit dem Array-Wert, `amazon`, `self` AMIs sodass nur diejenigen `Get-EC2Image` abgerufen werden, die Amazon oder Ihnen gehören. In diesem Zusammenhang bezeichnet Sie den Benutzer, dessen Anmeldeinformationen Sie zum Aufrufen des Cmdlets verwendet haben.

```
PS > Get-EC2Image -Owner amazon, self
```

Sie können den Umfang der Ergebnisse mit dem Parameter `-Filter` definieren. Um den Filter anzugeben, erstellen Sie ein Objekt des Typs `Amazon.EC2.Model.Filter`. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Filter, um nur Windows AMIs anzuzeigen.

```
$platform_values = New-Object 'collections.generic.list[string]'
```

```
$platform_values.add("windows")
$filter_platform = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter -Property @{Name = "platform";
    Values = $platform_values}
Get-EC2Image -Owner amazon, self -Filter $filter_platform
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen der vom Cmdlet AMIs zurückgegebenen Befehle. Die tatsächliche Ausgabe des vorherigen Befehls enthält Informationen für viele. AMIs

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1, xvdca, xvdcdb, xvdcc...}
CreationDate      : 2019-06-12T10:41:31.000Z
Description       : Microsoft Windows Server 2019 Full Locale English with SQL Web
                   2017 AMI provided by Amazon
EnaSupport        : True
Hypervisor        : xen
ImageId           : ami-000226b77608d973b
ImageLocation     : amazon/Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web-2019.06.12
ImageOwnerAlias   : amazon
ImageType         : machine
KernelId         :
Name              : Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web-2019.06.12
OwnerId           : 801119661308
Platform          : Windows
ProductCodes      : {}
Public            : True
RamdiskId         :
RootDeviceName    : /dev/sda1
RootDeviceType    : ebs
SriovNetSupport   : simple
State             : available
StateReason       :
Tags              : {}
VirtualizationType : hvm
```

Get-EC2ImageByName

Mit dem Get-EC2ImageByName Cmdlet können Sie die AWS AMIs Windows-Liste nach dem Typ der Serverkonfiguration filtern, an der Sie interessiert sind.

Bei Ausführung ohne Parameter (siehe unten) gibt das Cmdlet den vollständigen Satz der aktuellen Filternamen aus:

```
PS > Get-EC2ImageByName
```

```
WINDOWS_2016_BASE  
WINDOWS_2016_NANO  
WINDOWS_2016_CORE  
WINDOWS_2016_CONTAINER  
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_ENTERPRISE_2016  
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_STANDARD_2016  
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_WEB_2016  
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_EXPRESS_2016  
WINDOWS_2012R2_BASE  
WINDOWS_2012R2_CORE  
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2016  
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2016  
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2016  
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2014  
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2014  
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2014  
WINDOWS_2012_BASE  
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2014  
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2014  
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2014  
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2012  
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2012  
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2012  
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2008  
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2008  
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2008  
WINDOWS_2008R2_BASE  
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2012  
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2012  
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2012  
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2008  
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2008  
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2008  
WINDOWS_2008RTM_BASE  
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_EXPRESS_2008  
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_STANDARD_2008  
WINDOWS_2008_BEANSTALK_IIS75  
WINDOWS_2012_BEANSTALK_IIS8  
VPC_NAT
```

Um die zurückgegebenen Images zu beschränken, geben Sie mindestens einen Filternamen mit dem Parameter Names an.

```
PS > Get-EC2ImageByName -Names WINDOWS_2016_CORE
```

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1, xvdca, xvdc, xvdc...}
CreationDate      : 2019-08-16T09:36:09.000Z
Description       : Microsoft Windows Server 2016 Core Locale English AMI provided by Amazon
EnaSupport        : True
Hypervisor        : xen
ImageId           : ami-06f2a2afca06f15fc
ImageLocation     : amazon/Windows_Server-2016-English-Core-Base-2019.08.16
ImageOwnerAlias   : amazon
ImageType         : machine
KernelId          :
Name              : Windows_Server-2016-English-Core-Base-2019.08.16
OwnerId           : 801119661308
Platform          : Windows
ProductCodes      : {}
Public            : True
RamdiskId         :
RootDeviceName    : /dev/sda1
RootDeviceType    : ebs
SriovNetSupport   : simple
State             : available
StateReason       :
Tags              : {}
VirtualizationType : hvm
```

Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance mit Windows PowerShell

Um eine EC2 Amazon-Instance zu starten, benötigen Sie das key pair und die Sicherheitsgruppe, die Sie in den vorherigen Abschnitten erstellt haben. Sie benötigen außerdem die ID eines Amazon Machine Images (AMI). Weitere Informationen finden Sie in der folgenden -Dokumentation:

- [Erstellen eines Schlüsselpaars](#)
- [Erstellen Sie eine Sicherheitsgruppe mithilfe von Windows PowerShell](#)
- [Suchen Sie mithilfe von Windows nach einem Amazon-Maschinen-Image PowerShell](#)

⚠ Important

Wenn Sie eine Instance starten, die nicht im kostenlosen Kontingent enthalten ist, fallen für diese Instance nach dem Start Gebühren an. Ihnen wird die Zeit berechnet, die die Instance ausgeführt wird, auch wenn diese nicht genutzt wird.

Themen

- [Starten einer Instance in einer VPC](#)
- [Starten einer Spot-Instance in einer VPC](#)

Starten einer Instance in einer VPC**⚠ Warning**

EC2-Classic wurde am 15. August 2022 eingestellt. Wir empfehlen Ihnen, von EC2 -Classic zu einer VPC zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag [EC2-Classic Networking is Retiring — So bereiten Sie sich](#) vor.

Mit dem folgenden Befehl wird eine einzelne `m1.small`-Instance im angegebenen privaten Subnetz gestartet. Die Sicherheitsgruppe muss für das angegebene Subnetz gültig sein.

```
PS > New-EC2Instance `
    -ImageId ami-c49c0dac `
    -MinCount 1 -MaxCount 1 `
    -KeyName myPSKeyPair `
    -SecurityGroupId sg-5d293231 `
    -InstanceType m1.small `
    -SubnetId subnet-d60013bf
```

```
ReservationId : r-b70a0ef1
OwnerId       : 123456789012
RequesterId   :
Groups        : {}
GroupName     : {}
Instances     : {}
```

Die Instance weist anfangs den Status pending auf, wechselt aber nach wenigen Minuten in den Status running. Verwenden Sie zum Anzeigen von Informationen zur Instance das Cmdlet Get-EC2Instance. Wenn mehr als eine Instance vorliegt, können Sie die Ergebnisse mit dem Parameter Filter über die Reservierungs-ID filtern. Erstellen Sie zunächst ein Objekt des Typs Amazon.EC2.Model.Filter. Rufen Sie dann das Cmdlet Get-EC2Instance, das den Filter verwendet, und zeigen Sie dann die Eigenschaft Instances an.

```
PS > $reservation = New-Object 'collections.generic.list[string]'
PS > $reservation.add("r-b70a0ef1")
PS > $filter_reservation = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter -Property @{Name =
    "reservation-id"; Values = $reservation}
PS > (Get-EC2Instance -Filter $filter_reservation).Instances
```

```
AmiLaunchIndex      : 0
Architecture        : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken          :
EbsOptimized         : False
Hypervisor           : xen
IamInstanceProfile   :
ImageId              : ami-c49c0dac
InstanceId           : i-5203422c
InstanceLifecycle    :
InstanceType         : m1.small
KernelId             :
KeyName              : myPSKeyPair
LaunchTime           : 12/2/2018 3:38:52 PM
Monitoring           : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces    : {}
Placement            : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform             : Windows
PrivateDnsName       :
PrivateIpAddress     : 10.25.1.11
ProductCodes         : {}
PublicDnsName        :
PublicIpAddress      : 198.51.100.245
RamdiskId            :
RootDeviceName       : /dev/sda1
RootDeviceType       : ebs
SecurityGroups       : {myPSSecurityGroup}
SourceDestCheck      : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport      :
```

```

State           : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason      :
StateTransitionReason :
SubnetId         : subnet-d60013bf
Tags             : {}
VirtualizationType : hvm
VpcId            : vpc-a01106c2

```

Starten einer Spot-Instance in einer VPC

Im folgenden Beispielskript wird eine Spot-Instance im angegebenen Subnetz angefordert. Die Sicherheitsgruppe muss für die VPC mit dem angegebenen Subnetz erstellt worden sein.

```

$interface1 = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$interface1.DeviceIndex = 0
$interface1.SubnetId = "subnet-b61f49f0"
$interface1.PrivateIpAddress = "10.0.1.5"
$interface1.Groups.Add("sg-5d293231")
Request-EC2SpotInstance `
    -SpotPrice 0.007 `
    -InstanceCount 1 `
    -Type one-time `
    -LaunchSpecification_ImageId ami-7527031c `
    -LaunchSpecification_InstanceType m1.small `
    -Region us-west-2 `
    -LaunchSpecification_NetworkInterfaces $interface1

```

AWS Lambda und AWS -Tools für PowerShell

Mithilfe des [AWSLambdaPSCore](#) Moduls können Sie AWS Lambda Funktionen in PowerShell Core 6.0 mithilfe der .NET Core 2.1-Runtime entwickeln. PowerShell Entwickler können mithilfe von Lambda AWS Ressourcen verwalten und Automatisierungsskripte in der PowerShell Umgebung schreiben. PowerShell Dank der Unterstützung in Lambda können Sie PowerShell Skripts oder Funktionen als Reaktion auf ein beliebiges Lambda-Ereignis ausführen, z. B. ein Amazon S3 S3-Ereignis oder ein von Amazon CloudWatch geplantes Ereignis. Das AWSLambda PSCore Modul ist ein separates AWS Modul für PowerShell; es ist weder Teil von AWS -Tools für PowerShell, noch wird bei der Installation des AWSLambda PSCore Moduls das installiert. AWS -Tools für PowerShell

Nach der Installation des AWSLambda PSCore Moduls können Sie alle verfügbaren PowerShell Cmdlets verwenden oder eigene Cmdlets entwickeln, um serverlose Funktionen zu erstellen.

Das PowerShell Modul AWS Lambda Tools for umfasst Projektvorlagen für PowerShell basierte serverlose Anwendungen und Tools zum Veröffentlichen von Projekten. AWS

AWSLambdaPSCore Modulunterstützung ist in allen Regionen verfügbar, die Lambda unterstützen. Weitere Informationen zu den unterstützten Regionen finden Sie in der [Tabelle der AWS -Regionen](#).

Voraussetzungen

Die folgenden Schritte sind erforderlich, bevor Sie das AWSLambda PSCore Modul installieren und verwenden können. Weitere Informationen zu diesen Schritten finden Sie unter [Einrichten einer PowerShell Entwicklungsumgebung](#) im AWS Lambda Entwicklerhandbuch.

- Installieren Sie die richtige Version von PowerShell — Lambdas Unterstützung für PowerShell basiert auf der plattformübergreifenden PowerShell Core 6.0-Version. Sie können PowerShell Lambda-Funktionen unter Windows, Linux oder Mac entwickeln. Falls Sie nicht mindestens diese Version von PowerShell installiert haben, finden Sie Anweisungen auf der [PowerShell Microsoft-Dokumentationswebsite](#).
- Installieren Sie das .NET Core 2.1 SDK — Da PowerShell Core auf .NET Core basiert, verwendet die Lambda-Unterstützung für dieselbe .NET Core 2.1-Lambda-Laufzeit sowohl für .NET Core- als auch für PowerShell Lambda-Funktionen. Die PowerShell Lambda-Publishing-Cmdlets verwenden das .NET Core 2.1-SDK, um das Lambda-Bereitstellungspaket zu erstellen. Das .NET Core 2.1 SDK finden Sie im [Microsoft Download Center](#). Achten Sie darauf, das SDK und nicht die Laufzeit zu installieren.

AWSLambdaPSCore Installieren Sie das Modul

Nachdem Sie die Voraussetzungen erfüllt haben, können Sie das AWSLambda PSCore Modul installieren. Führen Sie den folgenden Befehl in einer PowerShell Core-Sitzung aus.

```
PS> Install-Module AWSLambdaPSCore -Scope CurrentUser
```

Sie sind bereit, mit der Entwicklung von Lambda-Funktionen in PowerShell zu beginnen. Weitere Informationen zu den ersten Schritten finden Sie unter [Programmiermodell für die Erstellung von Lambda-Funktionen PowerShell im](#) AWS Lambda Entwicklerhandbuch.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Ankündigung des Lambda-Supports für PowerShell Core im Developer Blog AWS](#)

- [AWSLambdaPSCore Modul auf der Gallery-Website PowerShell](#)
- [Einrichtung einer PowerShell Entwicklungsumgebung](#)
- [AWS Lambda Tools für Powershell auf GitHub](#)
- [AWS Lambda-Konsole](#)

Amazon SQS, Amazon SNS und Tools für Windows PowerShell

Dieser Abschnitt enthält Beispiele, die Folgendes veranschaulichen:

- Erstellen einer Amazon-SQS-Warteschlange und Abrufen des Amazon-Ressourcennamens (ARN).
- Erstellen Sie ein Amazon-SNS-Thema.
- Erteilen Sie Berechtigungen für das SNS-Thema, damit es Nachrichten an die Warteschlange senden kann.
- Abonnieren der Warteschlange für das SNS-Thema
- Erteilen Sie IAM-Benutzern oder AWS -Konten die Berechtigung, im SNS-Thema zu veröffentlichen und Nachrichten aus der SQS-Warteschlange zu lesen.
- Verifizieren Sie die Ergebnisse, indem Sie eine Nachricht im Thema veröffentlichen und die Nachricht in der Warteschlange lesen.

Erstellen einer Amazon-SQS-Warteschlange und Abrufen des Warteschlangen-ARN

Mit dem folgenden Befehl wird eine SQS-Warteschlange in Ihrer Standardregion erstellt. Die Ausgabe zeigt die URL der neuen Warteschlange an.

```
PS > New-SQSQueue -QueueName myQueue
https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue
```

Der folgende Befehl ruft den ARN der Warteschlange ab.

```
PS > Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/
myQueue -AttributeName QueueArn
...
QueueARN                : arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:myQueue
```

...

Erstellen Sie ein Amazon SNS-Thema.

Mit dem folgenden Befehl wird ein SNS-Thema in Ihrer Standardregion erstellt und der ARN des neuen Themas wird zurückgegeben.

```
PS > New-SNSTopic -Name myTopic
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic
```

Gewähren von Berechtigungen für das SNS-Thema

Das folgende Beispielskript erstellt sowohl eine SQS-Warteschlange als auch ein SNS-Thema und erteilt Berechtigungen für das SNS-Thema, damit es Nachrichten an die SQS-Warteschlange senden kann:

```
# create the queue and topic to be associated
$qurl = New-SQSQueue -QueueName "myQueue"
$topicarn = New-SNSTopic -Name "myTopic"

# get the queue ARN to inject into the policy; it will be returned
# in the output's QueueARN member but we need to put it into a variable
# so text expansion in the policy string takes effect
$qarn = (Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -AttributeNames "QueueArn").QueueARN

# construct the policy and inject arns
$policy = @"
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "SQS:SendMessage",
    "Resource": "$qarn",
    "Condition": { "ArnEquals": { "aws:SourceArn": "$topicarn" } }
  }
}
"@

# set the policy
Set-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -Attribute @{ Policy=$policy }
```

Abonnieren der Warteschlange für das SNS-Thema

Mit dem folgenden Befehl wird die Warteschlange `myQueue` für das SNS-Thema `myTopic` abonniert und die Abonnement-ID zurückgegeben:

```
PS > Connect-SNSNotification `
    -TopicArn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Protocol SQS `
    -Endpoint arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:myQueue
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic:f8ff77c6-e719-4d70-8e5c-a54d41feb754
```

Gewähren von Berechtigungen

Mit dem folgenden Befehl wird die Berechtigung zum Ausführen der Aktion `sns:Publish` für das Thema `myTopic` gewährt

```
PS > Add-SNSPermission `
    -TopicArn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Label ps-cmdlet-topic `
    -AWSAccountIds 123456789012 `
    -ActionNames publish
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Berechtigung zum Ausführen der Aktionen `sqs:ReceiveMessage` und `sqs:DeleteMessage` für die Warteschlange `myQueue` gewährt:

```
PS > Add-SQSPermission `
    -QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue `
    -AWSAccountId "123456789012" `
    -Label queue-permission `
    -ActionName SendMessage, ReceiveMessage
```

Überprüfen der Ergebnisse

Mit dem folgenden Befehl werden Ihre neue Warteschlange und das neue Thema getestet, indem eine Nachricht im SNS-Thema `myTopic` veröffentlicht und die `MessageId` zurückgegeben wird.

```
PS > Publish-SNSMessage `
    -TopicArn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic `
    -Message "Have A Nice Day!"
```

```
728180b6-f62b-49d5-b4d3-3824bb2e77f4
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Nachricht aus der SQS-Warteschlange myQueue zurückgegeben und angezeigt:

```
PS > Receive-SQSMessage -QueueUrl https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/myQueue
```

```
Attributes      : {}
Body            : {
                  "Type" : "Notification",
                  "MessageId" : "491c687d-b78d-5c48-b7a0-3d8d769ee91b",
                  "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic",
                  "Message" : "Have A Nice Day!",
                  "Timestamp" : "2019-09-09T21:06:27.201Z",
                  "SignatureVersion" : "1",
                  "Signature" :
                    "11E17A2+X0uJZnw3TlgcXz4C4KPLXZxbxoEMIirelh13u/oxkWmz5+9tJKFMns1Z0qQvKxk
+ExfEZcD5yWt6biVuBb8pyRmZ1b03hUEN13ayv2WQiQT1vpLpM7VEQN5m+hLIiPFcs
vyuGkJReV710JWPHnCN
+qTE21Id2RPkF0eGtLGawTsSPTWEvJdDbL1f7E0zZ0q1niXTUtpsZ8Swx01X3Q06u9i9qBFt0ekJFZNJp6Avu05hIk1b4yo
y0a8Yl9lWp7a7EoWaBn0zhCESe7o
kZC6ncBJWphX7KCGVYD0qhVf/5VDgBuv9w8T+higJyv3WbaSvg==",
                  "SigningCertURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-6aad65c2f9911b05cd53efda11f913f9.pem",
                  "UnsubscribeURL" :
                    "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic:22b77de7-
a216-4000-9a23-bf465744ca84"
                }
MD5ofBody       : 5b5ee4f073e9c618eda3718b594fa257
MD5ofMessageAttributes :
MessageAttributes : {}
MessageId       : 728180b6-f62b-49d5-b4d3-3824bb2e77f4
ReceiptHandle    :
  AQEB2vvk1e5c0KFjeIWJticabkc664yuDEjhucnIOqdVUmie7bX7GiJb17F0enABUGaI2XjEcNPxixhVc/
wfsAJZLNHn18S1bQa0R/kD+Saqa40Ivfj8x3M40h1yM1cVKpYmhAzsYrAwAD5g5FvxNBD6zs
+HmXdkax2Wd+9AxrHlQZV5ur1MoByKWWbDbsqoYJTJquCc10gWIak/sBx/
daBRMTiVQ4GHsrQWMVHtNC14q7Jy/0L2dkmb4dzJfJq0VbFSX1G+u/lrSLpgae+Dfux646y8yFiPFzY4ua4mCF/
SVUn63Spy
sHN12776axknhg3j9K/Xwj54DixdsegrnrKoLx+ctI
+0jzAetBR66Q1VhIoJAq7s0a2Msey0eM/Jjucg6Sr9VUnTWVhV8ErXmotoiEg==
```

CloudWatch von der AWS Tools for Windows PowerShell

Dieser Abschnitt zeigt ein Beispiel dafür, wie Sie mithilfe der Tools für Windows PowerShell benutzerdefinierte Messdaten veröffentlichen können CloudWatch.

In diesem Beispiel wird vorausgesetzt, dass Sie Standardanmeldedaten und eine Standardregion für Ihre PowerShell Sitzung festgelegt haben.

Veröffentlichen Sie eine benutzerdefinierte Metrik in Ihrem CloudWatch Dashboard

Der folgende PowerShell Code initialisiert ein CloudWatch `MetricDatum` Objekt und sendet es an den Service. [Sie können das Ergebnis dieses Vorgangs sehen, indem Sie zur Konsole navigieren.](#)
[CloudWatch](#)

```
$dat = New-Object Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum
$dat.Timestamp = (Get-Date).ToUniversalTime()
$dat.MetricName = "New Posts"
$dat.Unit = "Count"
$dat.Value = ".50"
Write-CWMetricData -Namespace "Usage Metrics" -MetricData $dat
```

Beachten Sie Folgendes:

- Die zum Initialisieren von `$dat.Timestamp` verwendeten Zeitstempeldaten müssen als UTC-Zeit (Coordinated Universal Time) angegeben werden.
- Der Wert, den Sie zum Initialisieren von `$dat.Value` verwenden, kann eine in Anführungszeichen angegebene Zeichenfolge oder ein numerischer Wert (ohne Anführungszeichen) sein. Das Beispiel zeigt einen Zeichenfolgenwert.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Arbeiten Sie mit AWS Diensten in der AWS -Tools für PowerShell](#)
- [AmazonCloudWatchClient. PutMetricData](#)(.NET SDK-Referenz)
- [MetricDatum](#)(Referenz zur Service-API)
- [CloudWatch Amazon-Konsole](#)

Verwenden des ClientConfig Parameters in Cmdlets

Mit dem `ClientConfig`-Parameter können bestimmte Konfigurationseinstellungen angegeben werden, wenn Sie eine Verbindung zu einem Service herstellen. Die meisten möglichen Eigenschaften dieses Parameters sind in der [Amazon.Runtime.ClientConfig](#)-Klasse definiert, die an die AWS For-Dienste vererbt wird. APIs Ein Beispiel für einfache Vererbung finden Sie in der [Amazon.Keyspaces.AmazonKeyspacesConfig](#)-Klasse. Darüber hinaus definieren einige Services zusätzliche Eigenschaften, die nur für diesen Service geeignet sind. Ein Beispiel für zusätzliche Eigenschaften, die definiert wurden, finden Sie in der [Amazon.S3.AmazonS3Config](#)-Klasse, insbesondere in der `ForcePathStyle`-Eigenschaft.

Verwenden des **ClientConfig**-Parameters

Um den `ClientConfig` Parameter zu verwenden, können Sie ihn in der Befehlszeile als `ClientConfig` Objekt angeben oder mithilfe von PowerShell Splatting eine Sammlung von Parameterwerten als Einheit an einen Befehl übergeben. Diese Methoden werden im folgenden Beispiel verdeutlicht. In den Beispielen wird davon ausgegangen, dass das `AWS.Tools.S3`-Modul installiert und importiert wurde und dass Sie über ein `[default]`-Anmeldeinformationsprofil mit entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Definieren eines **ClientConfig**-Objekts

```
$s3Config = New-Object -TypeName Amazon.S3.AmazonS3Config
$s3Config.ForcePathStyle = $true
$s3Config.Timeout = [TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
Get-S3Object -BucketName <BUCKET_NAME> -ClientConfig $s3Config
```

Hinzufügen von **ClientConfig** Eigenschaften mithilfe PowerShell von Splatting

```
$params=@{
    ClientConfig=@{
        ForcePathStyle=$true
        Timeout=[TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
    }
    BucketName="<BUCKET_NAME>"
}

Get-S3Object @params
```

Verwenden einer undefinierten Eigenschaft

Wenn Sie bei der Verwendung PowerShell von Splatting eine ClientConfig Eigenschaft angeben, die nicht existiert, wird der AWS -Tools für PowerShell Fehler erst zur Laufzeit erkannt. Zu diesem Zeitpunkt wird eine Ausnahme zurückgegeben. Ändern des obigen Beispiels:

```
$params=@{
    ClientConfig=@{
        ForcePathStyle=$true
        UndefinedProperty="Value"
        Timeout=[TimeSpan]::FromMilliseconds(150000)
    }
    BucketName="<BUCKET_NAME>"
}

Get-S3Object @params
```

In diesem Beispiel wird eine Ausnahme in etwa wie folgt erstellt:

```
Cannot bind parameter 'ClientConfig'. Cannot create object of type
"Amazon.S3.AmazonS3Config". The UndefinedProperty property was not found for the
Amazon.S3.AmazonS3Config object.
```

Spezifizieren der AWS-Region

Sie können den ClientConfig Parameter verwenden, um den AWS-Region für den Befehl festzulegen. Die Region wird über die RegionEndpoint-Eigenschaft festgelegt. Der AWS -Tools für PowerShell berechnet die zu verwendende Region anhand der folgenden Rangfolge:

1. Der -Region-Parameter
2. Die Region, die im ClientConfig-Parameter übergeben wurde
3. Der PowerShell Sitzungsstatus
4. Die gemeinsam genutzte AWS config Datei
5. Die Umgebungsvariablen
6. Die EC2 Amazon-Instance-Metadaten, falls aktiviert.

Tools für PowerShell V4-Codebeispiele

Die Codebeispiele in diesem Thema zeigen Ihnen, wie Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden AWS.

Bei Grundlagen handelt es sich um Codebeispiele, die Ihnen zeigen, wie Sie die wesentlichen Vorgänge innerhalb eines Services ausführen.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Szenarien sind Codebeispiele, die Ihnen zeigen, wie Sie bestimmte Aufgaben ausführen, indem Sie mehrere Funktionen innerhalb eines Services aufrufen oder mit anderen AWS-Services kombinieren.

Einige Services enthalten zusätzliche Beispielkategorien, die zeigen, wie Bibliotheken oder dienstspezifische Funktionen genutzt werden können.

Dienstleistungen

- [ACM-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [Beispiele für Application Auto Scaling mit Tools für PowerShell V4](#)
- [WorkSpaces Anwendungsbeispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [Aurora-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Auto Scaling Scaling-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [AWS Budgets Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [AWS Cloud9 Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [CloudFormation Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [CloudFront Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [CloudTrail Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [CloudWatch Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [CodeCommit Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [CodeDeploy Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [CodePipeline Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [Beispiele für Amazon Cognito Identity mit Tools für V4 PowerShell](#)

- [AWS Config Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [Beispiele für Device Farm mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Directory Service Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [AWS DMS Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [DynamoDB-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [EC2 Amazon-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Amazon ECR-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [Amazon ECS-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Amazon EFS-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Amazon EKS-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Elastic Load Balancing — Beispiele für Version 1 mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Elastic Load Balancing — Beispiele für Version 2 mit Tools für PowerShell V4](#)
- [FSx Amazon-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Amazon Glacier-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [AWS Glue Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [AWS Health Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [IAM-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [Kinesis-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [Lambda-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [Amazon ML-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Macie-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [AWS-Preisliste Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [Beispiele für Resource Groups mit Tools für PowerShell V4](#)
- [API-Beispiele für Ressourcengruppen-Tagging mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [Route-53-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [Amazon S3 S3-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Security Hub CSPM-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [Amazon SES SES-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Amazon SES API v2-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Amazon SNS SNS-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)

- [Amazon SQS SQS-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell](#)
- [AWS STS Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [Support Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [Systems Manager Manager-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [Amazon Translate Translate-Beispiele mit Tools für PowerShell V4](#)
- [AWS WAFV2 Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)
- [WorkSpaces Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell](#)

ACM-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit ACM verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-ACMCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-ACMCertificate`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie ein Zertifikat und dessen Zertifikatskette mithilfe des ARN des Zertifikats zurückgeben.

```
Get-ACMCertificate -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ACMCertificateDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ACMCertificateDetail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt Details zum angegebenen Zertifikat zurück.

```
Get-ACMCertificateDetail -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

Ausgabe:

```
CertificateArn      : arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
CreatedAt          : 1/21/2016 5:55:59 PM
DomainName         : www.example.com
DomainValidationOptions : {www.example.com}
InUseBy            : {}
IssuedAt           : 1/1/0001 12:00:00 AM
Issuer             :
KeyAlgorithm        : RSA-2048
NotAfter           : 1/1/0001 12:00:00 AM
NotBefore          : 1/1/0001 12:00:00 AM
RevocationReason    :
RevokedAt          : 1/1/0001 12:00:00 AM
Serial             :
SignatureAlgorithm   : SHA256WITHRSA
Status             : PENDING_VALIDATION
Subject            : CN=www.example.com
SubjectAlternativeNames : {www.example.net}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ACMCertificateList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ACMCertificateList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Ruft eine Liste aller Ihrer Zertifikate ARNs und deren Domainnamen ab. Das Cmdlet paginiert automatisch, um alle abzurufen. ARNs Um die Paginierung manuell zu steuern, verwenden Sie den `MaxItems` Parameter -, um zu steuern, wie viele Zertifikate für jeden Serviceaufruf zurückgegeben ARNs werden, und den `NextToken` Parameter -, um den Startpunkt für jeden Aufruf anzugeben.

```
Get-ACMCertificateList
```

Ausgabe:

```
CertificateArn
DomainName
-----
-----
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
www.example.com
```

Beispiel 2: Ruft eine Liste all Ihrer Zertifikate ab ARNs , deren Zertifikatsstatus den angegebenen Status entspricht.

```
Get-ACMCertificateList -CertificateStatus "VALIDATION_TIMED_OUT","FAILED"
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel gibt eine Liste aller Zertifikate in der Region us-east-1 zurück, die den Schlüsseltyp `RSA_2048` und die erweiterte Schlüsselverwendung oder den Zweck `CODE_SIGNING` aufweisen. Die Werte für diese Filterparameter finden Sie im Referenzthema `ListCertificates Filters API`: https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/APIReference/API_Filters.html.

```
Get-ACMCertificateList -Region us-east-1 -Includes_KeyType RSA_2048 -
Includes_ExtendedKeyUsage CODE_SIGNING
```

Ausgabe:

```
CertificateArn
DomainName
-----
-----
```

```

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-d7c0-48c1-af8d-2133d8f30zzz
*.route53docs.com
arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-98a5-443d-a734-800430c80zzz
nerdzizm.net
arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-2be6-4376-8fa7-bad559525zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-e7ca-44c5-803e-24d9f2f36zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-1241-4b71-80b1-090305a62zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-8709-4568-8c64-f94617c99zzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-a8fa-4a61-98cf-e08ccc0eezzz

arn:aws:acm:us-east-1:8xxxxxxxxxxx:certificate/xxxxxxxx-fa47-40fe-a714-2d277d3eezzz
*.route53docs.com

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ACMCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ACMCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt ein neues Zertifikat. Der Service gibt den ARN des neuen Zertifikats zurück.

```
New-ACMCertificate -DomainName "www.example.com"
```

Ausgabe:

```
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

Beispiel 2: Erstellt ein neues Zertifikat. Der Service gibt den ARN des neuen Zertifikats zurück.

```
New-ACMCertificate -DomainName "www.example.com" -SubjectAlternativeName
"example.com","www.example.net"
```

Ausgabe:

```
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RequestCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ACMCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ACMCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht das Zertifikat, das durch den angegebenen ARN und den zugehörigen privaten Schlüssel identifiziert wurde. Das Cmdlet fordert vor dem Fortfahren eine Bestätigung an, fügen Sie den Schalter -Force hinzu, um die Prompts zu unterdrücken.

```
Remove-ACMCertificate -CertificateArn "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Send-ACMValidationEmail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Send-ACMValidationEmail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Fordert an, dass die E-Mail zur Validierung der Eigentümerschaft der Domain „www.example.com“ gesendet wird. Wenn \$ Ihrer Shell auf 'Medium' oder niedriger gesetzt ConfirmPreference ist, fordert das Cmdlet zur Bestätigung auf, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. Fügen Sie den Schalter -Force hinzu, um Bestätigungsaufforderungen zu unterdrücken.

```
$params = @{  
    CertificateArn="arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012"  
    Domain="www.example.com"  
    ValidationDomain="example.com"  
}  
Send-ACMValidationEmail @params
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(ResendValidationEmailV4\)](#).

Beispiele für Application Auto Scaling mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Application Auto Scaling Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-AASScalableTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von `Add-AASScalableTarget`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet registriert oder aktualisiert ein skalierbares Ziel. Ein skalierbares Ziel ist eine Ressource, die dank Application Auto Scaling auf- bzw. abskaliert werden kann.

```
Add-AASScalableTarget -ServiceNamespace AppStream -ResourceId fleet/MyFleet -  
ScalableDimension appstream:fleet:DesiredCapacity -MinCapacity 2 -MaxCapacity 10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterScalableTarget AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-AASScalableTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-AASScalableTarget`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den skalierbaren Zielen von Auto Scaling für Anwendungen im angegebenen Namespace bereitgestellt.

```
Get-AASScalableTarget -ServiceNamespace "AppStream"
```

Ausgabe:

```
CreationTime      : 11/7/2019 2:30:03 AM
MaxCapacity       : 5
MinCapacity       : 1
ResourceId        : fleet/Test
RoleARN           : arn:aws:iam::012345678912:role/aws-
service-role/appstream.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_AppStreamFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace  : appstream
SuspendedState    : Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.SuspendedState
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScalableTargets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-AASScalingActivity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-AASScalingActivity

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Liefert beschreibende Informationen zu den Skalierungsaktivitäten im angegebenen Service-Namespace aus den letzten sechs Wochen.

```
Get-AASScalingActivity -ServiceNamespace AppStream
```

Ausgabe:

```
ActivityId        : 2827409f-b639-4cdb-a957-8055d5d07434
Cause             : monitor alarm Appstream2-MyFleet-default-scale-in-Alarm in state
                  ALARM triggered policy default-scale-in
Description       : Setting desired capacity to 2.
```

```

Details           :
EndTime           : 12/14/2019 11:32:49 AM
ResourceId        : fleet/MyFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace  : appstream
StartTime         : 12/14/2019 11:32:14 AM
StatusCode        : Successful
StatusMessage     : Successfully set desired capacity to 2. Change successfully
                    fulfilled by appstream.

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScalingActivities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-AASScalingPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-AASScalingPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet beschreibt die Richtlinien für Application Auto Scaling für den angegebenen Service-Namespaces.

```
Get-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream
```

Ausgabe:

```

Alarms                : {Appstream2-LabFleet-default-scale-out-
Alarm}
CreationTime          : 9/3/2019 2:48:15 AM
PolicyARN              : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:5659b069-b5cd-4af1-9f7f-3e956d36233e:resource/
appstream/fleet/LabFleet:
                        policyName/default-scale-out
PolicyName             : default-scale-out
PolicyType             : StepScaling
ResourceId             : fleet/LabFleet
ScalableDimension      : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace       : appstream
StepScalingPolicyConfiguration :
  Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.StepScalingPolicyConfiguration
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration :

```

```

Alarms                                : {Appstream2-LabFleet-default-scale-in-
Alarm}
CreationTime                          : 9/3/2019 2:48:15 AM
PolicyARN                             : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:5659b069-b5cd-4af1-9f7f-3e956d36233e:resource/
appstream/fleet/LabFleet:
                                     policyName/default-scale-in
PolicyName                            : default-scale-in
PolicyType                            : StepScaling
ResourceId                            : fleet/LabFleet
ScalableDimension                     : appstream:fleet:DesiredCapacity
ServiceNamespace                     : appstream
StepScalingPolicyConfiguration        :
  Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.StepScalingPolicyConfiguration
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScalingPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-AASScheduledAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-AASScheduledAction

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die für die Auto-Scaling-Gruppe geplanten Aktionen auf, die noch nicht ausgeführt wurden oder deren Endzeit noch nicht erreicht ist.

```
Get-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream
```

Ausgabe:

```

CreationTime      : 12/22/2019 9:25:52 AM
EndTime           : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceId        : fleet/MyFleet
ScalableDimension : appstream:fleet:DesiredCapacity
ScalableTargetAction : Amazon.ApplicationAutoScaling.Model.ScalableTargetAction
Schedule          : cron(0 0 8 ? * MON-FRI *)
ScheduledActionARN : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scheduledAction:4897ca24-3caa-4bf1-8484-851a089b243c:resource/
appstream/fleet/MyFleet:scheduledActionName
                  /WeekDaysFleetScaling

```

```
ScheduledActionName : WeekDaysFleetScaling
ServiceNamespace    : appstream
StartTime            : 1/1/0001 12:00:00 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScheduledActions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-AASScalableTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-AASScalableTarget

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet hebt die Registrierung eines skalierbaren Ziels von Application Auto Scaling auf. Durch das Aufheben der Registrierung eines skalierbaren Ziels werden die zugehörigen Skalierungsrichtlinien gelöscht.

```
Remove-AASScalableTarget -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity -ServiceNamespace AppStream
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-AASScalableTarget (DeregisterScalableTarget)" on
target "fleet/MyFleet".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterScalableTarget AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-AASScalingPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-AASScalingPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht die angegebene Skalierungsrichtlinie für ein skalierbares Ziel von Application Auto Scaling.

```
Remove-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream -PolicyName "default-scale-out"  
-ResourceId fleet/Test -ScalableDimension appstream:fleet:DesiredCapacity
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteScalingPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-AASScheduledAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-AASScheduledAction

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht die angegebene geplante Aktion für ein skalierbares Ziel von Application Auto Scaling.

```
Remove-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream -ScheduledActionName  
WeekDaysFleetScaling -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension  
appstream:fleet:DesiredCapacity
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-AASScheduledAction (DeleteScheduledAction)" on  
target "WeekDaysFleetScaling".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteScheduledAction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-AASScalingPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-AASScalingPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet erstellt oder aktualisiert eine Richtlinie für ein skalierbares Ziel von Application Auto Scaling. Jedes skalierbare Ziel wird durch einen Service-Namespace, eine Ressourcen-ID und eine skalierbare Dimension identifiziert.

```
Set-AASScalingPolicy -ServiceNamespace AppStream -PolicyName ASFleetScaleInPolicy
-PolicyType StepScaling -ResourceId fleet/MyFleet -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity -StepScalingPolicyConfiguration_AdjustmentType
ChangeInCapacity -StepScalingPolicyConfiguration_Cooldown 360
-StepScalingPolicyConfiguration_MetricAggregationType Average -
StepScalingPolicyConfiguration_StepAdjustments @{ScalingAdjustment = -1;
MetricIntervalUpperBound = 0}
```

Ausgabe:

```
Alarms      PolicyARN
-----
{}          arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678912:scalingPolicy:4897ca24-3caa-4bf1-8484-851a089b243c:resource/
appstream/fleet/MyFleet:policyName/ASFleetScaleInPolicy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutScalingPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-AASScheduledAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-AASScheduledAction

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet erstellt oder aktualisiert eine geplante Aktion für ein skalierbares Ziel von Application Auto Scaling. Jedes skalierbare Ziel wird durch einen Service-Namespace, eine Ressourcen-ID und eine skalierbare Dimension identifiziert.

```
Set-AASScheduledAction -ServiceNamespace AppStream -ResourceId fleet/
MyFleet -Schedule "cron(0 0 8 ? * MON-FRI *)" -ScalableDimension
appstream:fleet:DesiredCapacity -ScheduledActionName WeekDaysFleetScaling -
ScalableTargetAction_MinCapacity 5 -ScalableTargetAction_MaxCapacity 10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutScheduledAction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

WorkSpaces Anwendungsbeispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit WorkSpaces Anwendungen verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-APSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von Add-APSResourceTag.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel fügt der Ressource ein Ressourcen-Tag hinzu AppStream

```
Add-APSResourceTag -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest -Tag @{StackState='Test'} -Select ^Tag
```

Ausgabe:

Name	Value
----	----
StackState	Test

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Copy-APSIImage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Copy-APSIImage

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Image in eine andere Region kopiert

```
Copy-APSIImage -DestinationImageName TestImageCopy -DestinationRegion us-west-2 -  
SourceImageName Powershell
```

Ausgabe:

```
TestImageCopy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CopyImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Disable-APSUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Disable-APSUser

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Benutzer in USERPOOL deaktiviert

```
Disable-APSUser -AuthenticationType USERPOOL -UserName TestUser@lab.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-APSUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-APSUser

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein deaktivierter Benutzer in USERPOOL aktiviert

```
Enable-APSUser -AuthenticationType USERPOOL -UserName TestUser@lab.com
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSAssociatedFleetList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSAssociatedFleetList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die einem Stack zugeordnete Flotte angezeigt

```
Get-APSAssociatedFleetList -StackName PowershellStack
```

Ausgabe:

```
PowershellFleet
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAssociatedFleets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSAssociatedStackList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSAssociatedStackList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der einer Flotte zugeordnete Stack angezeigt

```
Get-APSAssociatedStackList -FleetName PowershellFleet
```

Ausgabe:

```
PowershellStack
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAssociatedStacks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSDirectoryConfigList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSDirectoryConfigList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Verzeichniskonfigurationen angezeigt, die in erstellt wurden
AppStream

```
Get-APSDirectoryConfigList | Select DirectoryName,
    OrganizationalUnitDistinguishedNames, CreatedTime
```

Ausgabe:

```
DirectoryName  OrganizationalUnitDistinguishedNames  CreatedTime
-----
Test.com       {OU=AppStream,DC=Test,DC=com}        9/6/2019 10:56:40 AM
contoso.com    {OU=AppStream,OU=contoso,DC=contoso,DC=com}  8/9/2019 9:08:50 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDirectoryConfigs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSFleetList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSFleetList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details einer Flotte angezeigt

```
Get-APSFleetList -Name Test
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:fleet/Test
ComputeCapacityStatus : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime        : 9/12/2019 5:00:45 PM
Description         : Test
DisconnectTimeoutInSeconds : 900
DisplayName         : Test
DomainJoinInfo      :
EnableDefaultInternetAccess : False
FleetErrors         : {}
FleetType           : ON_DEMAND
IamRoleArn          :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds : 900
```

```

ImageArn          : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:image/Test
ImageName         : Test
InstanceType      : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds : 57600
Name              : Test
State             : STOPPED
VpcConfig         : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeFleets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSIImageBuilderList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSIImageBuilderList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt Details eines ImageBuilder

```
Get-APSIImageBuilderList -Name TestImage
```

Ausgabe:

```

AccessEndpoints      : {}
AppstreamAgentVersion : 06-19-2019
Arn                  : arn:aws:appstream:us-east-1:1234567890:image-builder/
TestImage
CreatedTime          : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description           :
DisplayName           : TestImage
DomainJoinInfo       :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn           :
ImageArn              : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors    : {}
InstanceType         : stream.standard.large
Name                  : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform             : WINDOWS
State                 : STOPPED
StateChangeReason     :

```

VpcConfig : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImageBuilders AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSIImageList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSIImageList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden private AppStream Bilder angezeigt

```
Get-APSIImageList -Type PRIVATE | select DisplayName, ImageBuilderName, Visibility,
arn
```

Ausgabe:

DisplayName	ImageBuilderName	Visibility	Arn
-----	-----	-----	---
OfficeApps	OfficeApps	PRIVATE	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/OfficeApps
SessionScriptV2	SessionScriptTest	PRIVATE	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/SessionScriptV2

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImages AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSIImagePermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSIImagePermission

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Bildberechtigungen für ein geteiltes AppStream Bild angezeigt

```
Get-APSIImagePermission -Name Powershell | select SharedAccountId,
@{n="AllowFleet";e={$_.ImagePermissions.AllowFleet}},
@{n="AllowImageBuilder";e={$_.ImagePermissions.AllowImageBuilder}}
```

Ausgabe:

```
SharedAccountId AllowFleet AllowImageBuilder
-----
123456789012      True      True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImagePermissions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSSessionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSSessionList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Sitzungen für eine Flotte angezeigt

```
Get-APSSessionList -FleetName PowershellFleet -StackName PowershellStack
```

Ausgabe:

```
AuthenticationType      : API
ConnectionState         : CONNECTED
FleetName               : PowershellFleet
Id                     : d8987c70-4394-4324-a396-2d485c26f2a2
MaxExpirationTime       : 12/27/2019 4:54:07 AM
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
StackName              : PowershellStack
StartTime              : 12/26/2019 12:54:12 PM
State                  : ACTIVE
UserId                 : Test
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSessions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSSStackList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSSStackList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von AppStream Stack angezeigt

```
Get-APSSStackList | Select DisplayName, Arn, CreatedTime
```

Ausgabe:

DisplayName	Arn
CreatedTime	
-----	---

PowershellStack	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/
PowershellStack	4/24/2019 8:49:29 AM
SessionScriptTest	arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/
SessionScriptTest	9/12/2019 3:23:12 PM

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStacks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSTagsForResourceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSTagsForResourceList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Tags auf einer AppStream Ressource angezeigt

```
Get-APSTagsForResourceList -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest
```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----
StackState	Test

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSUsageReportSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSUsageReportSubscription

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden AppStreamUsageReport Konfigurationsdetails angezeigt

```
Get-APSUsageReportSubscription
```

Ausgabe:

```

LastGeneratedReportDate S3BucketName                               Schedule
SubscriptionErrors
-----
1/1/0001 12:00:00 AM      appstream-logs-us-east-1-123456789012-sik1hnxe DAILY      {}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeUsageReportSubscriptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSUser

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Benutzern mit dem Status „Aktiviert“ angezeigt

```
Get-APSUser -AuthenticationType USERP00L | Select-Object UserName,
AuthenticationType, Enabled
```

Ausgabe:

```

UserName                               AuthenticationType Enabled
-----
foo1@contoso.com USERP00L              True
foo2@contoso.com USERP00L              True
foo3@contoso.com USERP00L              True
foo4@contoso.com USERP00L              True
foo5@contoso.com USERP00L              True

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeUsers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-APSTUserStackAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-APSTUserStackAssociation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der Benutzer angezeigt, die einem Stack zugewiesen sind

```
Get-APSTUserStackAssociation -StackName PowershellStack
```

Ausgabe:

AuthenticationType	SendEmailNotification	StackName	UserName
-----	-----	-----	-----
USERPOOL	False	PowershellStack	TestUser1@lab.com
USERPOOL	False	PowershellStack	TestUser2@lab.com

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeUserStackAssociations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-APSDirectoryConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSDirectoryConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt eine Verzeichniskonfiguration in AppStream

```
New-APSDirectoryConfig -ServiceAccountCredentials_AccountName contoso\ServiceAccount
-ServiceAccountCredentials_AccountPassword MyPass -DirectoryName contoso.com -
OrganizationalUnitDistinguishedName "OU=AppStream,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com"
```

Ausgabe:

CreatedTime	DirectoryName	OrganizationalUnitDistinguishedNames	ServiceAccountCredentials


```
-----
-----
12/27/2019 11:00:30 AM contoso.com {OU=AppStream,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com}
Amazon.AppStream.Model.ServiceAccountCredentials
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDirectoryConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSFleet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt eine neue AppStream Flotte

```
New-APSFleet -ComputeCapacity_DesiredInstance 1 -InstanceType stream.standard.medium
-Name TestFleet -DisplayName TestFleet -FleetType ON_DEMAND -
EnableDefaultInternetAccess $True -VpcConfig_SubnetIds "subnet-123ce32","subnet-
a1234cfd" -VpcConfig_SecurityGroupIds sg-4d012a34 -ImageName SessionScriptTest -
Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Arn : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:fleet/
TestFleet
ComputeCapacityStatus : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime : 12/27/2019 11:24:42 AM
Description :
DisconnectTimeoutInSeconds : 900
DisplayName : TestFleet
DomainJoinInfo :
EnableDefaultInternetAccess : True
FleetErrors : {}
FleetType : ON_DEMAND
IamRoleArn :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds : 0
ImageArn : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image/
SessionScriptTest
ImageName : SessionScriptTest
InstanceType : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds : 57600
```

```

Name           : TestFleet
State          : STOPPED
VpcConfig      : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-APSIImageBuilder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSIImageBuilder

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen Image Builder in AppStream

```

New-APSIImageBuilder -InstanceType stream.standard.medium -Name TestIB -DisplayName
TestIB -ImageName AppStream-WinServer2012R2-12-12-2019 -EnableDefaultInternetAccess
$True -VpcConfig_SubnetId subnet-a1234cfd -VpcConfig_SecurityGroupIds sg-2d012a34 -
Region us-west-2

```

Ausgabe:

```

AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 12-16-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image-
builder/TestIB
CreatedTime               : 12/27/2019 11:39:24 AM
Description               :
DisplayName               : TestIB
DomainJoinInfo            :
EnableDefaultInternetAccess : True
IamRoleArn                :
ImageArn                  : arn:aws:appstream:us-west-2::image/AppStream-
WinServer2012R2-12-12-2019
ImageBuilderErrors        : {}
InstanceType              : stream.standard.medium
Name                      : TestIB
NetworkAccessConfiguration :
Platform                  : WINDOWS
State                     : PENDING
StateChangeReason         :
VpcConfig                  : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateImageBuilder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-APSIImageBuilderStreamingURL

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSIImageBuilderStreamingURL

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt eine ImageBuilder Streaming-URL mit einer Gültigkeit von 2 Stunden

```
New-APSIImageBuilderStreamingURL -Name TestIB -Validity 7200 -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Expires           StreamingURL
-----
12/27/2019 1:49:13 PM https://appstream2.us-west-2.aws.amazon.com/authenticate?
parameters=eyJ0eXB1IjoiQURNSU4iLCJleHBpcmVzIjoimTU3NzQ1NDU1MyIsImF3c0FjY291bnRJZCI6IjM5MzQwM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateImageBuilderStreamingURL](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

New-APSSStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSSStack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen neuen AppStream Stack

```
New-APSSStack -Name TestStack -DisplayName TestStack -ApplicationSettings_Enabled
$True -ApplicationSettings_SettingsGroup TestStack -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
AccessEndpoints      : {}
ApplicationSettings  : Amazon.AppStream.Model.ApplicationSettingsResponse
Arn                  : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:stack/TestStack
```

```
CreatedTime      : 12/27/2019 12:34:19 PM
Description      :
DisplayName      : TestStack
EmbedHostDomains : {}
FeedbackURL      :
Name             : TestStack
RedirectURL      :
StackErrors      : {}
StorageConnectors : {}
UserSettings     : {Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
  Amazon.AppStream.Model.UserSetting, Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
  Amazon.AppStream.Model.UserSetting}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateStack AWS -Tools für PowerShell](#)Cmdlet-Referenz (V4).

New-APSSStreamingURL

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `New-APSSStreamingURL`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Streaming-URL eines Stacks erstellt

```
New-APSSStreamingURL -StackName SessionScriptTest -FleetName SessionScriptNew -UserId
TestUser
```

Ausgabe:

Expires	StreamingURL
----- 12/27/2019 12:43:37 PM	https://appstream2.us-east-1.amazonaws.com/authenticate?parameters=eyJ0eXBBIjoiRU5EXlVTRViLCJleHBpcmVzIjoimTU3NzQ1MDYxNyIsImF3c0FjY291bnRjZCI6IjM5MmE1OTk0LWVzIj09In0=&Signature=UWw%3D

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateStreamingURL](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

New-APSUsageReportSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `New-APSUsageReportSubscription`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktiviert AppStream Nutzungsberichte

```
New-APSUsageReportSubscription
```

Ausgabe:

S3BucketName	Schedule
-----	-----
appstream-logs-us-east-1-123456789012-sik2hnxe	DAILY

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateUsageReportSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-APSUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-APSUser

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Benutzer in USERPOOL erstellt

```
New-APSUser -UserName Test@lab.com -AuthenticationType USERP00L -FirstName 'kt' -  
LastName 'aws' -Select ^UserName
```

Ausgabe:

```
Test@lab.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-APSFleet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Flotte bei einem Stack registriert

```
Register-APSFleet -StackName TestStack -FleetName TestFleet -Region us-west-2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssociateFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-APSUserStackBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-APSUserStackBatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird einem Benutzer in USERPOOL ein Stack zugewiesen

```
Register-APSUserStackBatch -UserStackAssociation  
@{AuthenticationType="USERPOOL";SendEmailNotification=  
$False;StackName="PowershellStack";UserName="TestUser1@lab.com"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchAssociateUserStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-APSDirectoryConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSDirectoryConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die AppStream Verzeichniskonfiguration entfernt

```
Remove-APSDirectoryConfig -DirectoryName contoso.com
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-APSDirectoryConfig (DeleteDirectoryConfig)" on  
target "contoso.com".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDirectoryConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSFleet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel entfernt und löscht eine Flotte AppStream

```
Remove-APSFleet -Name TestFleet -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSFleet (DeleteFleet)" on target "TestFleet".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-APSIImage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSIImage

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Image gelöscht

```
Remove-APSIImage -Name TestImage -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSIImage (DeleteImage)" on target "TestImage".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

```

Applications           : {}
AppstreamAgentVersion  : LATEST
Arn                    : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image/
TestImage
BaseImageArn           :
CreatedTime            : 12/27/2019 1:34:10 PM
Description            :
DisplayName            : TestImage
ImageBuilderName       :
ImageBuilderSupported  : True
ImagePermissions       :
Name                   : TestImage
Platform               : WINDOWS
PublicBaseImageReleasedDate : 6/12/2018 12:00:00 AM
State                  : AVAILABLE
StateChangeReason      :
Visibility              : PRIVATE

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-APSIImageBuilder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSIImageBuilder

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel löscht ein ImageBuilder

```
Remove-APSIImageBuilder -Name TestIB -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSIImageBuilder (DeleteImageBuilder)" on target
"TestIB".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A

AccessEndpoints        : {}

```



```

AppstreamAgentVersion      : 12-16-2019
Arn                        : arn:aws:appstream:us-west-2:123456789012:image-
builder/TestIB
CreatedTime                : 12/27/2019 11:39:24 AM
Description                :
DisplayName                : TestIB
DomainJoinInfo             :
EnableDefaultInternetAccess : True
IamRoleArn                 :
ImageArn                   : arn:aws:appstream:us-west-2::image/AppStream-
WinServer2012R2-12-12-2019
ImageBuilderErrors         : {}
InstanceType               : stream.standard.medium
Name                       : TestIB
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform                   : WINDOWS
State                      : DELETING
StateChangeReason          :
VpcConfig                  : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteImageBuilder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-APSIImagePermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSIImagePermission

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Berechtigungen eines Images entfernt

```
Remove-APSIImagePermission -Name Powershell -SharedAccountId 123456789012
```

Ausgabe:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSIImagePermission (DeleteImagePermissions)" on
target "Powershell".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteImagePermissions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-APSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel entfernt ein Ressourcen-Tag aus der AppStream Ressource

```
Remove-APSResourceTag -ResourceArn arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest -TagKey StackState
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSResourceTag (UntagResource)" on target
"arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/SessionScriptTest".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-APSSStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSSStack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Stack gelöscht

```
Remove-APSSStack -Name TestStack -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing the operation "Remove-APSStack (DeleteStack)" on target "TestStack".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-APSUsageReportSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSUsageReportSubscription

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Abonnement für den AppStream Nutzungsbericht deaktiviert

```
Remove-APSUsageReportSubscription
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSUsageReportSubscription
(DeleteUsageReportSubscription)" on target "".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteUsageReportSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-APSUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-APSUser

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Benutzer aus USERPOOL gelöscht

```
Remove-APSUser -UserName TestUser@lab.com -AuthenticationType USERPOOL
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-APSUser (DeleteUser)" on target "TestUser@lab.com".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): A
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Revoke-APSSession

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Revoke-APSSession

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel widerruft eine Sitzung für Fleet AppStream

```
Revoke-APSSession -SessionId 6cd2f9a3-f948-4aa1-8014-8a7dcde14877
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ExpireSession AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Start-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-APSFleet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Flotte gestartet

```
Start-APSFleet -Name PowershellFleet
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Start-APSIImageBuilder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-APSIImageBuilder

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel startet ein ImageBuilder

```
Start-APSIImageBuilder -Name TestImage
```

Ausgabe:

```
AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 06-19-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image-
builder/TestImage
CreatedTime               : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description               :
DisplayName               : TestImage
DomainJoinInfo            :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn                :
ImageArn                  : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors        : {}
InstanceType              : stream.standard.large
Name                      : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform                  : WINDOWS
State                     : PENDING
StateChangeReason         :
VpcConfig                 : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartImageBuilder AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Stop-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-APSFleet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Flotte gestoppt

```
Stop-APSFleet -Name PowershellFleet
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-APSIImageBuilder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-APSIImageBuilder

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel stoppt einen ImageBuilder

```
Stop-APSIImageBuilder -Name TestImage
```

Ausgabe:

```
AccessEndpoints           : {}
AppstreamAgentVersion     : 06-19-2019
Arn                       : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image-
builder/TestImage
CreatedTime               : 1/14/2019 4:33:05 AM
Description               :
DisplayName               : TestImage
DomainJoinInfo            :
EnableDefaultInternetAccess : False
IamRoleArn                :
ImageArn                  : arn:aws:appstream:us-east-1::image/Base-Image-
Builder-05-02-2018
ImageBuilderErrors        : {}
InstanceType              : stream.standard.large
Name                      : TestImage
NetworkAccessConfiguration : Amazon.AppStream.Model.NetworkAccessConfiguration
Platform                  : WINDOWS
State                     : STOPPING
StateChangeReason          :
VpcConfig                 : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopImageBuilder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-APSFleet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung einer Flotte vom Stack aufgehoben

```
Unregister-APSFleet -StackName TestStack -FleetName TestFleet -Region us-west-2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisassociateFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-APSUserStackBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-APSUserStackBatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Benutzer aus einem zugewiesenen Stack entfernt

```
Unregister-APSUserStackBatch -UserStackAssociation  
@{AuthenticationType="USERPOOL";SendEmailNotification=  
$False;StackName="PowershellStack";UserName="TestUser1@lab.com"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchDisassociateUserStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-APSDirectoryConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-APSDirectoryConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktualisiert die Verzeichniskonfiguration, die in erstellt wurde AppStream

```
Update-APSDirectoryConfig -ServiceAccountCredentials_AccountName contoso  
\ServiceAccount -ServiceAccountCredentials_AccountPassword MyPass@1$@#
```

```
-DirectoryName contoso.com -OrganizationalUnitDistinguishedName
"OU=AppStreamNew,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com"
```

Ausgabe:

```
CreatedTime      DirectoryName  OrganizationalUnitDistinguishedNames
ServiceAccountCredentials
-----
-----
12/27/2019 3:50:02 PM contoso.com    {OU=AppStreamNew,OU=Contoso,DC=Contoso,DC=com}
Amazon.AppStream.Model.ServiceAccountCredentials
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateDirectoryConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-APSFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-APSFleet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Eigenschaften einer Flotte aktualisiert

```
Update-APSFleet -Name PowershellFleet -EnableDefaultInternetAccess $True -
DisconnectTimeoutInSeconds 950
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:fleet/
PowershellFleet
ComputeCapacityStatus : Amazon.AppStream.Model.ComputeCapacityStatus
CreatedTime         : 4/24/2019 8:39:41 AM
Description          : PowershellFleet
DisconnectTimeoutInSeconds : 950
DisplayName          : PowershellFleet
DomainJoinInfo       :
EnableDefaultInternetAccess : True
FleetErrors           : {}
FleetType             : ON_DEMAND
IamRoleArn            :
IdleDisconnectTimeoutInSeconds : 900
```



```

ImageArn          : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:image/
Powershell
ImageName         : Powershell
InstanceType      : stream.standard.medium
MaxUserDurationInSeconds : 57600
Name              : PowershellFleet
State             : STOPPED
VpcConfig         : Amazon.AppStream.Model.VpcConfig

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateFleet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-APSIImagePermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-APSIImagePermission

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel teilt ein AppStream Bild mit einem anderen Konto

```

Update-APSIImagePermission -Name Powershell -SharedAccountId 123456789012 -
ImagePermissions_AllowFleet $True -ImagePermissions_AllowImageBuilder $True

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateImagePermissions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-APSSStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-APSSStack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Persistenz der Anwendungseinstellungen und die Basisordner auf einem Stack aktualisiert (aktiviert)

```

Update-APSSStack -Name PowershellStack -ApplicationSettings_Enabled $True
-ApplicationSettings_SettingsGroup PowershellStack -StorageConnector
@{ConnectorType="HOMEFOLDERS"}

```

Ausgabe:

```

AccessEndpoints      : {}
ApplicationSettings  : Amazon.AppStream.Model.ApplicationSettingsResponse
Arn                  : arn:aws:appstream:us-east-1:123456789012:stack/PowershellStack
CreatedTime          : 4/24/2019 8:49:29 AM
Description           : PowershellStack
DisplayName           : PowershellStack
EmbedHostDomains     : {}
FeedbackURL           :
Name                  : PowershellStack
RedirectURL           :
StackErrors           : {}
StorageConnectors    : {Amazon.AppStream.Model.StorageConnector,
                        Amazon.AppStream.Model.StorageConnector}
UserSettings          : {Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
                        Amazon.AppStream.Model.UserSetting, Amazon.AppStream.Model.UserSetting,
                        Amazon.AppStream.Model.UserSetting}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Aurora-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie die Version AWS -Tools für PowerShell 4 mit Aurora verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-RDSOrderableDBInstanceOption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-RDSOrderableDBInstanceOption`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die DB-Engine-Versionen auf, die eine bestimmte DB-Instance-Klasse in einer AWS-Region unterstützen.

```
$params = @{  
    Engine = 'aurora-postgresql'  
    DBInstanceClass = 'db.r5.large'  
    Region = 'us-east-1'  
}  
Get-RDSOrderableDBInstanceOption @params
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel listet die DB-Instance-Klassen auf, die von einer bestimmten DB-Engine-Version in einer AWS-Region unterstützt werden.

```
$params = @{  
    Engine = 'aurora-postgresql'  
    EngineVersion = '13.6'  
    Region = 'us-east-1'  
}  
Get-RDSOrderableDBInstanceOption @params
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeOrderableDBInstanceOptions](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Auto Scaling Scaling-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe der Version AWS -Tools für PowerShell V4 mit Auto Scaling Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-ASLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von `Add-ASLoadBalancer`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Load Balancer an die spezifizierte Auto-Scaling-Gruppe hinzugefügt.

```
Add-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachLoadBalancers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Complete-ASLifecycleAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Complete-ASLifecycleAction`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Lebenszyklusaktion abgeschlossen.

```
Complete-ASLifecycleAction -LifecycleHookName myLifecycleHook -  
AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleActionResult CONTINUE -LifecycleActionToken  
bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CompleteLifecycleAction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Disable-ASMetricsCollection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Disable-ASMetricsCollection`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Überwachung der angegebenen Metriken für die spezifizierten Auto-Scaling-Gruppe deaktiviert.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Metric @("GroupMinSize",
"GroupMaxSize")
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Überwachung aller Metriken für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe deaktiviert.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableMetricsCollection AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Dismount-ASInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-ASInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance von der angegebenen Auto-Scaling-Gruppe getrennt und die gewünschte Kapazität verringert, sodass Auto Scaling keine Ersatz-Instance startet.

```
Dismount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Ausgabe:

```
ActivityId           : 06733445-ce94-4039-be1b-b9f1866e276e
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-93633f9b was detached in
                      response to a user request, shrinking
                      the capacity from 2 to 1.
Description          : Detaching EC2 instance: i-93633f9b
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              :
Progress              : 50
StartTime             : 11/20/2015 2:34:59 PM
StatusCode            : InProgress
StatusMessage        :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance von der angegebenen Auto-Scaling-Gruppe getrennt, ohne die gewünschte Kapazität zu verringern. Auto Scaling startet eine neue Ersatz-Instance.

```
Dismount-ASInstance -InstanceId i-7bf746a2 -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Ausgabe:

```
ActivityId           : f43a3cd4-d38c-4af7-9fe0-d76ec2307b6d  
AutoScalingGroupName : my-asg  
Cause                : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-7bf746a2 was detached in  
                      response to a user request.  
Description           : Detaching EC2 instance: i-7bf746a2  
Details               : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                      ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime              :  
Progress              : 50  
StartTime             : 11/20/2015 2:34:59 PM  
StatusCode            : InProgress  
StatusMessage         :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Dismount-ASLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-ASLoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Load Balancer von der spezifizierten Auto-Scaling-Gruppe getrennt.

```
Dismount-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachLoadBalancers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-ASMetricsCollection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-ASMetricsCollection

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Überwachung der angegebenen Metriken für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe aktiviert.

```
Enable-ASMetricsCollection -Metric @("GroupMinSize", "GroupMaxSize") -  
AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Überwachung aller Metriken der angegebenen Auto-Scaling-Gruppe aktiviert.

```
Enable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableMetricsCollection AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enter-ASStandby

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enter-ASStandby

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance in den Standby-Modus versetzt und die gewünschte Kapazität verringert, sodass Auto Scaling keine Ersatz-Instance startet.

```
Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Ausgabe:

```
ActivityId           : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649  
AutoScalingGroupName : my-asg  
Cause                : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to  
                      standby in response to a user request,  
                      shrinking the capacity from 2 to 1.
```

```

Description      : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f
Details          : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
  ID":"subnet-5264e837"}
EndTime         :
Progress        : 50
StartTime       : 11/22/2015 7:48:06 AM
StatusCode      : InProgress
StatusMessage   :

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance in den Standby-Modus versetzt, ohne die gewünschte Kapazität zu verringern. Auto Scaling startet eine neue Ersatz-Instance.

```

Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $false

```

Ausgabe:

```

ActivityId       : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause           : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to
  standby in response to a user request.
Description      : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f
Details          : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
  ID":"subnet-5264e837"}
EndTime         :
Progress        : 50
StartTime       : 11/22/2015 7:48:06 AM
StatusCode      : InProgress
StatusMessage   :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnterStandby AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Exit-ASStandby

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Exit-ASStandby

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance aus dem Standby-Modus verschoben.


```
Exit-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ausgabe:

```
ActivityId           : 1833d3e8-e32f-454e-b731-0670ad4c6934
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-22T15:51:21Z instance i-95b8484f was moved out of
                      standby in response to a user
                      request, increasing the capacity from 1 to 2.
Description          : Moving EC2 instance out of Standby: i-95b8484f
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              :
Progress              : 30
StartTime             : 11/22/2015 7:51:21 AM
StatusCode            : PreInService
StatusMessage         :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ExitStandby AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASAccountLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAccountLimit

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Auto Scaling Scaling-Ressourcenlimits für Ihr AWS Konto beschrieben.

```
Get-ASAccountLimit
```

Ausgabe:

```
MaxNumberOfAutoScalingGroups    : 20
MaxNumberOfLaunchConfigurations : 100
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAccountLimits AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASAdjustmentType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAdjustmentType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Anpassungstypen beschrieben, die von Auto Scaling unterstützt werden.

```
Get-ASAdjustmentType
```

Ausgabe:

```
Type
----
ChangeInCapacity
ExactCapacity
PercentChangeInCapacity
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAdjustmentTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASAutoScalingGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAutoScalingGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Namen Ihrer Auto-Scaling-Gruppen aufgeführt.

```
Get-ASAutoScalingGroup | format-table -property AutoScalingGroupName
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupName
-----
my-asg-1
my-asg-2
my-asg-3
my-asg-4
my-asg-5
```

```
my-asg-6
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto-Scaling-Gruppe beschrieben.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupARN      : arn:aws:autoscaling:us-  
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-a11a-7b0acd480  
                           f03:autoScalingGroupName/my-asg-1  
AutoScalingGroupName     : my-asg-1  
AvailabilityZones        : {us-west-2b, us-west-2a}  
CreatedTime              : 3/1/2015 9:05:31 AM  
DefaultCooldown          : 300  
DesiredCapacity          : 2  
EnabledMetrics            : {}  
HealthCheckGracePeriod   : 300  
HealthCheckType          : EC2  
Instances                 : {my-lc}  
LaunchConfigurationName  : my-lc  
LoadBalancerNames        : {}  
MaxSize                  : 0  
MinSize                  : 0  
PlacementGroup           :  
Status                   :  
SuspendedProcesses       : {}  
Tags                     : {}  
TerminationPolicies      : {Default}  
VPCZoneIdentifier        : subnet-e4f33493,subnet-5264e837
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die angegebenen zwei Auto-Scaling-Gruppen beschrieben.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName @"my-asg-1", "my-asg-2"
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt die Auto Scaling-Instances für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1).Instances
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden alle Ihre Auto-Scaling-Gruppen beschrieben.

Get-ASAutoScalingGroup

Beispiel 6: Dieses LaunchTemplate Beispiel beschreibt die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass die Option „Instance-Kaufoptionen“ auf „Startvorlage beachten“ eingestellt ist. Falls diese Option auf „Kaufoptionen und Instanztypen kombinieren“ gesetzt ist, LaunchTemplate kann mit "darauf zugegriffen werdenMixedInstancesPolicy. LaunchTemplate,-Eigenschaft.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-ag-1).LaunchTemplate
```

Ausgabe:

LaunchTemplateId	LaunchTemplateName	Version
-----	-----	-----
lt-06095fd619cb40371	test-launch-template	\$Default

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAutoScalingGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASAutoScalingInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAutoScalingInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Ihre Auto Scaling Scaling-Instances aufgeführt. IDs

```
Get-ASAutoScalingInstance | format-table -property InstanceId
```

Ausgabe:

InstanceId

i-12345678
i-87654321
i-abcd1234

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto-Scaling-Instance beschrieben.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupName      : my-asg
AvailabilityZone           : us-west-2b
HealthStatus              : HEALTHY
InstanceId                 : i-12345678
LaunchConfigurationName   : my-lc
LifecycleState             : InService
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die angegebenen zwei Auto-Scaling-Instances beschrieben.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId @"(i-12345678", "i-87654321")
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt die Auto Scaling-Instances für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg).Instances | Get-
ASAutoScalingInstance
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden alle Ihre Auto-Scaling-Instances beschrieben.

```
Get-ASAutoScalingInstance
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAutoScalingInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASAutoScalingNotificationType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAutoScalingNotificationType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Benachrichtigungstypen aufgeführt, die von Auto Scaling unterstützt werden.

```
Get-ASAutoScalingNotificationType
```

Ausgabe:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR
autoscaling:TEST_NOTIFICATION
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAutoScalingNotificationTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASLaunchConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASLaunchConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Namen Ihrer Startkonfigurationen aufgeführt.

```
Get-ASLaunchConfiguration | format-table -property LaunchConfigurationName
```

Ausgabe:

```
LaunchConfigurationName
-----
my-lc-1
my-lc-2
my-lc-3
my-lc-4
my-lc-5
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Startkonfiguration beschrieben.

```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc-1
```

Ausgabe:

```
AssociatePublicIpAddress      : True
BlockDeviceMappings           : {/dev/xvda}
ClassicLinkVPCId              :
ClassicLinkVPCSecurityGroups  : {}
CreatedTime                   : 12/12/2014 3:22:08 PM
```

```

EbsOptimized           : False
IamInstanceProfile     :
ImageId                : ami-043a5034
InstanceMonitoring     : Amazon.AutoScaling.Model.InstanceMonitoring
InstanceType           : t2.micro
KernelId               :
KeyName                :
LaunchConfigurationARN : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:launchConfiguration:7e5f31e4-693b-4604-9322-
                        e6f68d7fafad:launchConfigurationName/my-lc-1
LaunchConfigurationName : my-lc-1
PlacementTenancy        :
RamdiskId               :
SecurityGroups          : {sg-67ef0308}
SpotPrice               :
UserData                :

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die beiden angegebenen Startkonfigurationen beschrieben.

```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName @("my-lc-1", "my-lc-2")
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel werden alle Ihre Startkonfigurationen beschrieben.

```
Get-ASLaunchConfiguration
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLaunchConfigurations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASLifecycleHook

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASLifecycleHook

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Lebenszyklus-Hook beschrieben.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName myLifecycleHook
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
```

```
DefaultResult      : ABANDON
GlobalTimeout      : 172800
HeartbeatTimeout   : 3600
LifecycleHookName  : myLifecycleHook
LifecycleTransition : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
NotificationMetadata :
NotificationTargetARN : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
RoleARN            : arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Lebenszyklus-Hooks für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe beschrieben.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Lebenszyklus-Hooks für alle Ihre Auto-Scaling-Gruppen beschrieben.

```
Get-ASLifecycleHook
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLifecycleHooks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASLifecycleHookType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASLifecycleHookType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die von Auto Scaling unterstützten Typen von Lebenszyklus-Hooks aufgeführt.

```
Get-ASLifecycleHookType
```

Ausgabe:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLifecycleHookTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASLoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Load Balancers für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe beschrieben.

```
Get-ASLoadBalancer -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ausgabe:

LoadBalancerName	State
-----	----
my-lb	Added

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASMetricCollectionType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASMetricCollectionType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Arten der Metrikerfassung aufgeführt, die von Auto Scaling unterstützt werden.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Metrics
```

Ausgabe:

```
Metric
-----
GroupMinSize
GroupMaxSize
GroupDesiredCapacity
GroupInServiceInstances
GroupPendingInstances
```

```
GroupTerminatingInstances
GroupStandbyInstances
GroupTotalInstances
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die entsprechenden Granularitäten aufgeführt.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Granularities
```

Ausgabe:

```
Granularity
-----
1Minute
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMetricCollectionTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASNotificationConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASNotificationConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die Benachrichtigungsaktionen, die der angegebenen Auto Scaling-Gruppe zugewiesen sind.

```
Get-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg | format-list
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType      : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
TopicARN              : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic

AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType      : auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
TopicARN              : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Benachrichtigungsaktionen beschrieben, die allen Ihren Auto-Scaling-Gruppen zugewiesen sind.

Get-ASNotificationConfiguration

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeNotificationConfigurations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Richtlinien für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe beschrieben.

```
Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ausgabe:

```
AdjustmentType      : ChangeInCapacity
Alarms              : {}
AutoScalingGroupName : my-asg
Cooldown            : 0
EstimatedInstanceWarmup : 0
MetricAggregationType :
MinAdjustmentMagnitude : 0
MinAdjustmentStep    : 0
PolicyARN            : arn:aws:auto-scaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-e1d769fc24ef
                    :autoScalingGroupName/my-asg:policyName/myScaleInPolicy
PolicyName           : myScaleInPolicy
PolicyType           : SimpleScaling
ScalingAdjustment     : -1
StepAdjustments       : {}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die angegebenen Richtlinien für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe beschrieben.

```
Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName @("myScaleOutPolicy",
"myScaleInPolicy")
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Richtlinien für all Ihre Auto-Scaling-Gruppen beschrieben.

```
Get-ASPolicy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASScalingActivity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASScalingActivity

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Skalierungsaktivitäten der letzten sechs Wochen für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe beschrieben.

```
Get-ASScalingActivity -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ausgabe:

```
ActivityId           : 063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-22T15:45:16Z a user request explicitly set group
                      desired capacity changing the desired
                      capacity from 1 to 2. At 2015-11-22T15:45:34Z an instance
                      was started in response to a difference
                      between desired and actual capacity, increasing the capacity
                      from 1 to 2.
Description          : Launching a new EC2 instance: i-26e715fc
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              : 11/22/2015 7:46:09 AM
Progress              : 100
StartTime             : 11/22/2015 7:45:35 AM
StatusCode            : Successful
StatusMessage         :

ActivityId           : ce719997-086d-4c73-a2f1-ab703EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-20T22:57:53Z a user request created an
                      AutoScalingGroup changing the desired capacity
```

```

        from 0 to 1. At 2015-11-20T22:57:58Z an instance was
started in response to a difference betwe
        en desired and actual capacity, increasing the capacity from
0 to 1.
Description      : Launching a new EC2 instance: i-93633f9b
Details          : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
ID":"subnet-5264e837"}
EndTime         : 11/20/2015 2:58:32 PM
Progress        : 100
StartTime       : 11/20/2015 2:57:59 PM
StatusCode      : Successful
StatusMessage   :

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Skalierungsaktivität beschrieben.

```
Get-ASScalingActivity -ActivityId "063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE"
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die Skalierungsaktivitäten der letzten sechs Wochen für all Ihre Auto-Scaling-Gruppen beschrieben.

```
Get-ASScalingActivity
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScalingActivities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASScalingProcessType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASScalingProcessType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Prozesstypen aufgelistet, die von Auto Scaling unterstützt werden.

```
Get-ASScalingProcessType
```

Ausgabe:

```

ProcessName
-----

```

```
AZRebalance
AddToLoadBalancer
AlarmNotification
HealthCheck
Launch
ReplaceUnhealthy
ScheduledActions
Terminate
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScalingProcessTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASScheduledAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASScheduledAction

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die geplanten Skalierungsaktionen für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe beschrieben.

```
Get-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ausgabe:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
DesiredCapacity       : 10
EndTime               :
MaxSize               :
MinSize               :
Recurrence            :
ScheduledActionARN    : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8a4c5f24-6ec6-4306-a2dd-f7
2c3af3a4d6:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/
myScheduledAction
ScheduledActionName   : myScheduledAction
StartTime             : 11/30/2015 8:00:00 AM
Time                  : 11/30/2015 8:00:00 AM
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die angegebenen geplanten Skalierungsaktionen beschrieben.

```
Get-ASScheduledAction -ScheduledActionName @("myScheduledScaleOut",
"myScheduledScaleIn")
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die geplanten Skalierungsaktionen beschrieben, die zur angegebenen Zeit beginnen.

```
Get-ASScheduledAction -StartTime "2015-12-01T08:00:00Z"
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel werden die geplanten Skalierungsaktionen beschrieben, die zur angegebenen Zeit enden.

```
Get-ASScheduledAction -EndTime "2015-12-30T08:00:00Z"
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden die geplanten Skalierungsaktionen für alle Ihre Auto-Scaling-Gruppen beschrieben.

```
Get-ASScheduledAction
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScheduledActions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Tags mit dem Schlüsselwert „myTag“ oder „myTag2“ beschrieben. Die möglichen Werte für den Filternamen sind auto-scaling-group ", 'Schlüssel', 'Wert' und propagate-at-launch '. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Get-ASTag -Filter @( @{ Name="key"; Values=@("myTag", "myTag2") } )
```

Ausgabe:

```
Key           : myTag2
PropagateAtLaunch : True
ResourceId     : my-asg
```

```

ResourceType      : auto-scaling-group
Value             : myTagValue2

Key               : myTag
PropagateAtLaunch : True
ResourceId        : my-asg
ResourceType      : auto-scaling-group
Value             : myTagValue

```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um den Filter für den Filter-Parameter zu erstellen.

```

$keys = New-Object string[] 2
$keys[0] = "myTag"
$keys[1] = "myTag2"
$filter = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Filter
$filter.Name = "key"
$filter.Values = $keys
Get-ASTag -Filter @( $filter )

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Tags für alle Ihre Auto-Scaling-Gruppen beschrieben.

```
Get-ASTag
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASTerminationPolicyType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASTerminationPolicyType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Beendigungsrichtlinien aufgeführt, die von Auto Scaling unterstützt werden.

```
Get-ASTerminationPolicyType
```

Ausgabe:

```
ClosestToNextInstanceHour
```



```
Default  
NewestInstance  
OldestInstance  
OldestLaunchConfiguration
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTerminationPolicyTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Mount-ASInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Mount-ASInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance an die spezifizierte Auto-Scaling-Gruppe hinzugefügt. Auto Scaling erhöht automatisch die gewünschte Kapazität der Auto-Scaling-Gruppe.

```
Mount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ASAutoScalingGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ASAutoScalingGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Auto-Scaling-Gruppe mit dem angegebenen Namen und den angegebenen Attributen erstellt. Die standardmäßige gewünschte Kapazität entspricht der minimalen Größe. Daher startet diese Auto-Scaling-Gruppe zwei Instances – jeweils eine in jeder der angegebenen beiden Availability Zones.

```
New-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -LaunchConfigurationName my-lc -  
MinSize 2 -MaxSize 6 -AvailabilityZone @"us-west-2a", "us-west-2b")
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAutoScalingGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ASLaunchConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ASLaunchConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Startkonfiguration mit dem Namen „my-lc“ erstellt. Die von Auto Scaling Scaling-Gruppen gestarteten EC2 Instances, die diese Startkonfiguration verwenden, verwenden den angegebenen Instance-Typ, das angegebene AMI, die Sicherheitsgruppe und die IAM-Rolle.

```
New-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -InstanceType "m3.medium" -  
ImageId "ami-12345678" -SecurityGroup "sg-12345678" -IamInstanceProfile "myIamRole"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLaunchConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ASAutoScalingGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASAutoScalingGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto-Scaling-Gruppe gelöscht, sofern keine Instances ausgeführt werden. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASAutoScalingGroup (DeleteAutoScalingGroup)" on Target  
"my-asg".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie vor der Ausführung des Vorgangs nicht zur Bestätigung aufgefordert.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -Force
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto-Scaling-Gruppe gelöscht und alle ausgeführten Instances, die sie enthält, werden beendet.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -ForceDelete $true -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAutoScalingGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ASLaunchConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASLaunchConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Startkonfiguration gelöscht, sofern sie nicht einer Auto-Scaling-Gruppe zugewiesen ist. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASLaunchConfiguration (DeleteLaunchConfiguration)" on
Target "my-lc".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie vor der Ausführung des Vorgangs nicht zur Bestätigung aufgefordert.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLaunchConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ASLifecycleHook

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASLifecycleHook

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Lebenszyklus-Hook für die spezifizierte Auto-Scaling-Gruppe gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASLifecycleHook (DeleteLifecycleHook)" on Target  
"myLifecycleHook".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie vor der Ausführung des Vorgangs nicht zur Bestätigung aufgefordert.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLifecycleHook AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ASNotificationConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASNotificationConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Benachrichtigungsaktion gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN  
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASNotificationConfiguration  
(DeleteNotificationConfiguration)" on Target  
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie vor der Ausführung des Vorgangs nicht zur Bestätigung aufgefordert.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN  
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteNotificationConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ASPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Richtlinie für die spezifizierte Auto-Scaling-Gruppe gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASPolicy (DeletePolicy)" on Target "myScaleInPolicy".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie vor der Ausführung des Vorgangs nicht zur Bestätigung aufgefordert.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ASScheduledAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASScheduledAction

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene geplante Aktion für die spezifizierte Auto-Scaling-Gruppe gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction
"myScheduledAction"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASScheduledAction (DeleteScheduledAction)" on Target
"myScheduledAction".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie vor der Ausführung des Vorgangs nicht zur Bestätigung aufgefordert.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction
"myScheduledAction" -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteScheduledAction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ASTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ASTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag der spezifizierten Auto-Scaling-Gruppe entfernt. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Remove-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";  
Key="myTag" } )
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-ASTag (DeleteTags)" on target  
"Amazon.AutoScaling.Model.Tag".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Beispiel 2: Wenn Sie den Force-Parameter angeben, werden Sie vor der Ausführung des Vorgangs nicht zur Bestätigung aufgefordert.

```
Remove-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";  
Key="myTag" } ) -Force
```

Beispiel 4: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Tag für den Tag-Parameter zu erstellen.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag  
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"  
$tag.ResourceId = "my-asg"  
$tag.Key = "myTag"  
Remove-ASTag -Tag $tag -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Resume-ASProcess

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Resume-ASProcess

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Auto-Scaling-Prozess für die spezifizierte Auto-Scaling-Gruppe fortgesetzt.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess "AlarmNotification"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle ausgesetzten Auto-Scaling-Prozesse für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe fortgesetzt.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResumeProcesses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-ASDesiredCapacity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ASDesiredCapacity

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Größe der angegebenen Auto-Scaling-Gruppe angegeben.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Größe der angegebenen Auto-Scaling-Gruppe angegeben und gewartet, bis die Ruhephase abgeschlossen ist, bevor auf die neue Größe skaliert wird.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2 -HonorCooldown $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetDesiredCapacity AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-ASInstanceHealth

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ASInstanceHealth

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status der angegebenen Instance auf „Fehlerhaft“ gesetzt, wodurch sie außer Betrieb genommen wird. Auto Scaling beendet und ersetzt die Instance.

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Unhealthy -InstanceId i-93633f9b
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Status der angegebenen Instance auf „Fehlerfrei“ gesetzt, sodass sie weiterhin in Betrieb bleibt. Legen Sie die Wartezeit für die Zustandsprüfung einer Auto-Scaling-Gruppe fest.

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Healthy -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldRespectGracePeriod $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetInstanceHealth AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-ASInstanceProtection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ASInstanceProtection

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Instance-Schutz für die angegebene Instance aktiviert.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Instance-Schutz für die angegebene Instanz deaktiviert.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetInstanceProtection AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-ASTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ASTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebenen Auto-Scaling-Gruppe ein einzelnes Tag hinzugefügt. Der Tag-Schlüssel ist 'myTag' und der Tag-Wert ist 'myTagValue'. Auto Scaling gibt dieses Tag an die nachfolgenden EC2 Instances weiter, die von der Auto Scaling Scaling-Gruppe gestartet werden. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Set-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";  
Key="myTag"; Value="myTagValue"; PropagateAtLaunch=$true} )
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Tag für den Tag-Parameter zu erstellen.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag  
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"  
$tag.ResourceId = "my-asg"  
$tag.Key = "myTag"  
$tag.Value = "myTagValue"  
$tag.PropagateAtLaunch = $true  
Set-ASTag -Tag $tag
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateOrUpdateTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Start-ASPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-ASPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel führt die angegebene Richtlinie für die spezifizierte Auto-Scaling-Gruppe aus.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Richtlinie für die spezifizierte Auto-Scaling-Gruppe ausgeführt, nachdem die Wartezeit abgelaufen ist.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy" -
HonorCooldown $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ExecutePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance beendet und die gewünschte Kapazität ihrer Auto-Scaling-Gruppe reduziert, sodass Auto Scaling keine Ersatz-Instance startet.

```
Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Ausgabe:

```
ActivityId           : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5
AutoScalingGroupName :
Cause               : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out of
                    service in response to a user
                    request, shrinking the capacity from 2 to 1.
Description         : Terminating EC2 instance: i-93633f9b
Details             : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                    ID":"subnet-5264e837"}
EndTime             :
Progress            : 0
StartTime           : 11/22/2015 8:09:03 AM
StatusCode          : InProgress
StatusMessage       :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance beendet, ohne die gewünschte Kapazität ihrer Auto Scaling-Gruppe zu reduzieren. Auto Scaling startet eine neue Ersatz-Instance.

```
Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Ausgabe:

```
ActivityId          : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5
AutoScalingGroupName :
Cause              : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out of
                    service in response to a user
                    request.
Description         : Terminating EC2 instance: i-93633f9b
Details             : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                    ID":"subnet-5264e837"}
EndTime             :
Progress            : 0
StartTime           : 11/22/2015 8:09:03 AM
StatusCode           : InProgress
StatusMessage       :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TerminateInstanceInAutoScalingGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Suspend-ASProcess

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Suspend-ASProcess

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Auto-Scaling-Prozess für die spezifizierte Auto-Scaling-Gruppe ausgesetzt.

```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess "AlarmNotification"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Auto-Scaling-Prozesse für die angegebene Auto-Scaling-Gruppe ausgesetzt.

```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SuspendProcesses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-ASAutoScalingGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-ASAutoScalingGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die minimale und maximale Größe der angegebenen Auto-Scaling-Gruppe aktualisiert.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -MaxSize 5 -MinSize 1
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die standardmäßige Ruhephase der angegebenen Auto-Scaling-Gruppe aktualisiert.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -DefaultCooldown 10
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die Availability Zones der angegebenen Auto-Scaling-Gruppe aktualisiert.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -AvailabilityZone @("us-west-2a", "us-west-2b")
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto-Scaling-Gruppe aktualisiert, um Zustandsprüfungen mit Elastic Load Balancing zu verwenden.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -HealthCheckType ELB -  
HealthCheckGracePeriod 60
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAutoScalingGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-ASLifecycleActionHeartbeat

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-ASLifecycleActionHeartbeat

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Heartbeat für die angegebene Lebenszyklusaktion aufgezeichnet. Dadurch bleibt die Instance im Status „Ausstehend“, bis die benutzerdefinierte Aktion abgeschlossen ist.

```
Write-ASLifecycleActionHeartbeat -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook -LifecycleActionToken bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RecordLifecycleActionHeartbeat AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-ASLifecycleHook

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-ASLifecycleHook

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Lebenszyklus-Hook zur spezifizierten Auto-Scaling-Gruppe hinzugefügt.

```
Write-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
"myLifecycleHook" -LifecycleTransition "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING" -  
NotificationTargetARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic" -RoleARN  
"arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutLifecycleHook AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-ASNotificationConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-ASNotificationConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe so konfiguriert, dass sie beim Starten von Instances eine Benachrichtigung an das angegebene SNS-Thema sendet. EC2

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -NotificationType  
"autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH" -TopicARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-  
topic"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Auto Scaling Scaling-Gruppe so konfiguriert, dass sie beim Starten oder Beenden EC2 von Instances eine Benachrichtigung an das angegebene SNS-Thema sendet.

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -NotificationType  
@("autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH", "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE") -  
TopicARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutNotificationConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-ASScalingPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-ASScalingPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Richtlinie der spezifizierten Auto-Scaling-Gruppe hinzugefügt. Der angegebene Anpassungstyp bestimmt, wie der ScalingAdjustment Parameter interpretiert wird. Bei 'ChangeInCapacity' erhöht ein positiver Wert die Kapazität um die angegebene Anzahl von Instanzen und ein negativer Wert verringert die Kapazität um die angegebene Anzahl von Instanzen.

```
Write-ASScalingPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -AdjustmentType  
"ChangeInCapacity" -PolicyName "myScaleInPolicy" -ScalingAdjustment -1
```

Ausgabe:

```
arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-  
e1d769fc24ef:autoScalingGroupName/my-asg  
:policyName/myScaleInPolicy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutScalingPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-ASScheduledUpdateGroupAction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-ASScheduledUpdateGroupAction

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine einmalig geplante Aktion erstellt oder aktualisiert, um die gewünschte Kapazität zur angegebenen Startzeit zu ändern.

```
Write-ASScheduledUpdateGroupAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledActionName  
"myScheduledAction" -StartTime "2015-12-01T00:00:00Z" -DesiredCapacity 10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutScheduledUpdateGroupAction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

AWS Budgets Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden AWS Budgets.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

New-BGTBudget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von New-BGTBudget.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt ein neues Budget mit den angegebenen Budget- und Zeitvorgaben sowie E-Mail-Benachrichtigungen.

```
$notification = @{  
    NotificationType = "ACTUAL"  
    ComparisonOperator = "GREATER_THAN"  
    Threshold = 80
```



```
}

$addressObject = @{
    Address = @"user@domain.com"
    SubscriptionType = "EMAIL"
}

$subscriber = New-Object Amazon.Budgets.Model.NotificationWithSubscribers
$subscriber.Notification = $notification
$subscriber.Subscribers.Add($addressObject)

$startDate = [datetime]::new(2017,09,25)
$endDate = [datetime]::new(2017,10,25)

New-BGTBudget -Budget_BudgetName "Tester" -Budget_BudgetType COST -
CostTypes_IncludeTax $true -Budget_TimeUnit MONTHLY -BudgetLimit_Unit USD -
TimePeriod_Start $startDate -TimePeriod_End $endDate -AccountId 123456789012 -
BudgetLimit_Amount 200 -NotificationsWithSubscriber $subscriber
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateBudget AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

AWS Cloud9 Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden AWS Cloud9.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-C9EnvironmentData

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von `Get-C9EnvironmentData`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den angegebenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebungen abgerufen.

```
Get-C9EnvironmentData -EnvironmentId
685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX,1980b80e5f584920801c09086667f0EX
```

Ausgabe:

```
Arn      : arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
Description : Created from CodeStar.
Id        : 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
Lifecycle : Amazon.Cloud9.Model.EnvironmentLifecycle
Name      : my-demo-ec2-env
OwnerArn  : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
Type      : ec2

Arn      : arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:1980b80e5f584920801c09086667f0EX
Description :
Id        : 1980b80e5f584920801c09086667f0EX
Lifecycle : Amazon.Cloud9.Model.EnvironmentLifecycle
Name      : my-demo-ssh-env
OwnerArn  : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
Type      : ssh
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Informationen über den Lebenszyklusstatus der angegebenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung abgerufen.

```
(Get-C9EnvironmentData -EnvironmentId 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX).Lifecycle
```

Ausgabe:

```
FailureResource Reason Status
```

CREATED

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEnvironments AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-C9EnvironmentList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-C9EnvironmentList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der verfügbaren Identifikatoren für die AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung abgerufen.

```
Get-C9EnvironmentList
```

Ausgabe:

```
685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX  
1980b80e5f584920801c09086667f0EX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListEnvironments AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-C9EnvironmentMembershipList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-C9EnvironmentMembershipList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über Umgebungsmitglieder für die angegebene AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung abgerufen.

```
Get-C9EnvironmentMembershipList -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

Ausgabe:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
```

```

LastAccess      : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions     : read-write
UserArn         : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser
UserId          : AIDAJ3BA602FMJWCWHEX

EnvironmentId   : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess      : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions     : owner
UserArn         : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
UserId          : AIDAJ3L0R0M0UXTBSU6EX

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Informationen über den Besitzer der angegebenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung abgerufen.

```

Get-C9EnvironmentMembershipList -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX -
Permission owner

```

Ausgabe:

```

EnvironmentId   : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess      : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions     : owner
UserArn         : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
UserId          : AIDAJ3L0R0M0UXTBSU6EX

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden Informationen über das angegebene Umgebungsmitglied für mehrere AWS Cloud9-Entwicklungsumgebungen abgerufen.

```

Get-C9EnvironmentMembershipList -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser

```

Ausgabe:

```

EnvironmentId   : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess      : 1/17/2018 7:48:14 PM
Permissions     : owner
UserArn         : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
UserId          : AIDAJ3L0R0M0UXTBSU6EX

EnvironmentId   : 1980b80e5f584920801c09086667f0EX
LastAccess      : 1/16/2018 11:21:24 PM
Permissions     : owner

```

```
UserArn      : arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
UserId       : AIDAJ3L0R0M0UXTBSU6EX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEnvironmentMemberships AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-C9EnvironmentStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-C9EnvironmentStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Statusinformationen für die angegebene AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung abgerufen.

```
Get-C9EnvironmentStatus -EnvironmentId 349c86d4579e4e7298d500ff57a6b2EX
```

Ausgabe:

```
Message                Status
-----                -
Environment is ready to use ready
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEnvironmentStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-C9EnvironmentEC2

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-C9EnvironmentEC2

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung mit den angegebenen Einstellungen erstellt, eine Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) - Instance gestartet und dann eine Verbindung von der Instance zur Umgebung hergestellt.

```
New-C9EnvironmentEC2 -Name my-demo-env -AutomaticStopTimeMinutes 60 -Description
    "My demonstration development environment." -InstanceType t2.micro -OwnerArn
    arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser -SubnetId subnet-d43a46EX
```

Ausgabe:

```
ffd88420d4824eeeeaaa8a04bfde8cEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateEnvironmentEc2](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

New-C9EnvironmentMembership

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-C9EnvironmentMembership

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Umgebungsmitglied zur angegebenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung hinzugefügt.

```
New-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser  
-EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaaa8a04bfde8cEX -Permission read-write
```

Ausgabe:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaaa8a04bfde8cEX  
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM  
Permissions   : read-write  
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser  
UserId        : AIDAJ3BA602FMJWCXHEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateEnvironmentMembership AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-C9Environment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-C9Environment

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung gelöscht. Wenn eine EC2 Amazon-Instance mit der Umgebung verbunden ist, wird auch die Instance beendet.

```
Remove-C9Environment -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaea8a04bfde8cEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteEnvironment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-C9EnvironmentMembership

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-C9EnvironmentMembership

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Umgebungsmitglied aus der angegebenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung gelöscht.

```
Remove-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/  
AnotherDemoUser -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaea8a04bfde8cEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteEnvironmentMembership AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-C9Environment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-C9Environment

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die angegebenen Einstellungen der angegebenen vorhandenen AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung geändert.

```
Update-C9Environment -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaea8a04bfde8cEX -Description  
"My changed demonstration development environment." -Name my-changed-demo-env
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateEnvironment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-C9EnvironmentMembership

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-C9EnvironmentMembership

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Einstellungen des angegebenen vorhandenen Umgebungsmitglieds für die angegebene AWS Cloud9-Entwicklungsumgebung geändert.

```
Update-C9EnvironmentMembership -UserArn arn:aws:iam::123456789012:user/
AnotherDemoUser -EnvironmentId ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX -Permission read-
only
```

Ausgabe:

```
EnvironmentId : ffd88420d4824eeeeaeaa8a04bfde8cEX
LastAccess    : 1/1/0001 12:00:00 AM
Permissions    : read-only
UserArn       : arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser
UserId       : AIDAJ3BA602FMJWCXHEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateEnvironmentMembership AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

CloudFormation Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden CloudFormation.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von `Get-CFNStack`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt eine Sammlung von Stack-Instances zurück, die alle Stacks des Benutzers beschreiben.

```
Get-CFNStack
```

Beispiel 2: Gibt eine Stack-Instance zurück, die den angegebenen Stack beschreibt

```
Get-CFNStack -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStacks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFNStackEvent

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-CFNStackEvent`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt alle stapelbezogenen Ereignisse für den angegebenen Stapel zurück.

```
Get-CFNStackEvent -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStackEvents AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFNStackResource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-CFNStackResource`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Beschreibung einer Ressource zurück, die in der Vorlage identifiziert wurde, die dem angegebenen Stack durch die logische ID DBInstance „My“ zugeordnet ist.

```
Get-CFNStackResource -StackName "myStack" -LogicalResourceId "MyDBInstance"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStackResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFNStackResourceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFNStackResourceList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die AWS Ressourcenbeschreibungen für bis zu 100 Ressourcen zurück, die dem angegebenen Stack zugeordnet sind. Um Details zu allen Ressourcen zu erhalten, die einem Stack zugeordnet sind, verwenden Sie Get- CFNStackResourceSummary, das auch manuelles Paging der Ergebnisse unterstützt.

```
Get-CFNStackResourceList -StackName "myStack"
```

Beispiel 2: Gibt die Beschreibung der EC2 Amazon-Instance zurück, die in der Vorlage identifiziert wurde, die dem angegebenen Stack durch die logische ID „Ec2Instance“ zugeordnet ist.

```
Get-CFNStackResourceList -StackName "myStack" -LogicalResourceId "Ec2Instance"
```

Beispiel 3: Gibt die Beschreibung von bis zu 100 Ressourcen zurück, die dem Stack zugeordnet sind, der eine EC2 Amazon-Instance enthält, die durch die Instance-ID „i-123456“ identifiziert wird. Um Details zu allen Ressourcen zu erhalten, die einem Stack zugeordnet sind, verwenden Sie Get- CFNStackResourceSummary, das auch manuelles Paging der Ergebnisse unterstützt.

```
Get-CFNStackResourceList -PhysicalResourceId "i-123456"
```

Beispiel 4: Gibt die Beschreibung der EC2 Amazon-Instance zurück, die durch die logische ID „Ec2Instance“ in der Vorlage für einen Stack identifiziert wird. Der Stack wird anhand der physischen Ressourcen-ID einer darin enthaltenen Ressource identifiziert, in diesem Fall auch einer EC2 Amazon-Instance mit der Instance-ID „i-123456“. Je nach Inhalt der Vorlage könnte auch eine andere physische Ressource zur Identifizierung des Stacks verwendet werden, zum Beispiel ein Amazon S3-Bucket.

```
Get-CFNStackResourceList -PhysicalResourceId "i-123456" -LogicalResourceId  
"Ec2Instance"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStackResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFNStackResourceSummary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFNStackResourceSummary

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt Beschreibungen aller Ressourcen zurück, die mit dem angegebenen Stapel verbunden sind.

```
Get-CFNStackResourceSummary -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListStackResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFNStackSummary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFNStackSummary

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt zusammenfassende Informationen für alle Stapel zurück.

```
Get-CFNStackSummary
```

Beispiel 2: Gibt zusammenfassende Informationen für alle Stapel zurück, die gerade erstellt werden.

```
Get-CFNStackSummary -StackStatusFilter "CREATE_IN_PROGRESS"
```

Beispiel 3: Gibt zusammenfassende Informationen für alle Stapel zurück, die gerade erstellt oder aktualisiert werden.

```
Get-CFNStackSummary -StackStatusFilter @("CREATE_IN_PROGRESS", "UPDATE_IN_PROGRESS")
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListStacks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFNTemplate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFNTemplate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Vorlage zurück, die mit dem angegebenen Stapel verbunden ist.

```
Get-CFNTemplate -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetTemplate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Measure-CFNTemplateCost

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Measure-CFNTemplateCost

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt eine AWS Simple Monthly Calculator-URL mit einer Abfragezeichenfolge zurück, die die Ressourcen beschreibt, die zum Ausführen der Vorlage erforderlich sind. Die Vorlage wird von der angegebenen Amazon-S3-URL abgerufen und der einzelne Anpassungsparameter wird angewendet. Der Parameter kann auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey " angegeben werden. ParameterValue

```
Measure-CFNTemplateCost -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
                        -Region us-west-1 `
                        -Parameter @{ ParameterKey="KeyName";
ParameterValue="myKeyPairName" }
```

Beispiel 2: Gibt eine AWS Simple Monthly Calculator-URL mit einer Abfragezeichenfolge zurück, die die Ressourcen beschreibt, die zum Ausführen der Vorlage erforderlich sind. Die Vorlage wird anhand des bereitgestellten Inhalts analysiert und die angewendeten Anpassungsparameter angewendet (in diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Vorlageninhalt zwei Parameter deklariert hätte, 'KeyName' und 'InstanceType'). Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und 'ParameterKey' angegeben werden. ParameterValue

```
Measure-CFNTemplateCost -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
                        -Parameter @( @{ ParameterKey="KeyName";
                        ParameterValue="myKeyPairName" }, `
                        @ { ParameterKey="InstanceType";
                        ParameterValue="m1.large" })
```

Beispiel 3: Verwendet New-Object, um den Satz von Vorlagenparametern zu erstellen, und gibt eine AWS Simple Monthly Calculator-URL mit einer Abfragezeichenfolge zurück, die die für die Ausführung der Vorlage erforderlichen Ressourcen beschreibt. Die Vorlage wird anhand des bereitgestellten Inhalts mit Anpassungsparametern analysiert (in diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Vorlageninhalt zwei Parameter deklariert hätte, " und KeyName "). InstanceType

```
$p1 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p1.ParameterKey = "KeyName"
$p1.ParameterValue = "myKeyPairName"

$p2 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p2.ParameterKey = "InstanceType"
$p2.ParameterValue = "m1.large"

Measure-CFNTemplateCost -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" -Parameter @( $p1,
    $p2 )
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EstimateTemplateCost AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CFNStack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erzeugt einen neuen Stapel mit dem angegebenen Namen. Die Vorlage wird anhand des bereitgestellten Inhalts mit Anpassungsparametern analysiert ('PK1' und 'PK2' stehen für die Namen der im Vorlageninhalt deklarierten Parameter, 'PV1' und 'PV2' stehen für die Werte für diese Parameter. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und 'ParameterKey' angegeben werden. ParameterValue Wenn die Erstellung des Stapels fehlschlägt, wird er nicht zurückgesetzt.

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
              -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
              -Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
                             @{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" }) `
              -DisableRollback $true
```

Beispiel 2: Erzeugt einen neuen Stapel mit dem angegebenen Namen. Die Vorlage wird anhand des bereitgestellten Inhalts mit Anpassungsparametern analysiert ('PK1' und 'PK2' stehen für die Namen der im Vorlageninhalt deklarierten Parameter, 'PV1' und 'PV2' stehen für die Werte für diese Parameter. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und 'ParameterKey' angegeben werden. ParameterValue Wenn die Erstellung des Stapels fehlschlägt, wird er zurückgerollt.

```
$p1 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p1.ParameterKey = "PK1"
$p1.ParameterValue = "PV1"

$p2 = New-Object -Type Amazon.CloudFormation.Model.Parameter
$p2.ParameterKey = "PK2"
$p2.ParameterValue = "PV2"

New-CFNStack -StackName "myStack" `
              -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}" `
              -Parameter @( $p1, $p2 ) `
              -OnFailure "ROLLBACK"
```

Beispiel 3: Erzeugt einen neuen Stapel mit dem angegebenen Namen. Die Vorlage wird von der Amazon S3 S3-URL mit Anpassungsparametern abgerufen ('PK1' steht für den Namen eines Parameters, der im Inhalt der Vorlage deklariert ist, PV1 " steht für den Wert für den Parameter. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden. Wenn die Erstellung des Stacks fehlschlägt, wird er zurückgesetzt (genauso wie bei der Angabe von - DisableRollback \$false).

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
              -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
              -Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Beispiel 4: Erzeugt einen neuen Stapel mit dem angegebenen Namen. Die Vorlage wird von der Amazon S3 S3-URL mit Anpassungsparametern abgerufen ('PK1' steht für den Namen eines

Parameters, der im Inhalt der Vorlage deklariert ist, PV1 " steht für den Wert für den Parameter. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden. Wenn die Erstellung des Stacks fehlschlägt, wird er zurückgesetzt (genauso wie bei der Angabe von - DisableRollback \$false). Die angegebene Benachrichtigung AENs empfängt veröffentlichte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Stack.

```
New-CFNStack -StackName "myStack" `
              -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
              -Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" } `
              -NotificationARN @( "arn1", "arn2" )
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CFNStack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht den angegebenen Stapel.

```
Remove-CFNStack -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Resume-CFNUpdateRollback

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Resume-CFNUpdateRollback

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Setzt Rollback des benannten Stapels fort, der sich im Zustand 'UPDATE_ROLLBACK_FAILED' befinden sollte. Wenn das fortgesetzte Rollback erfolgreich ist, geht der Stack in den Zustand 'UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE' über.

```
Resume-CFNUpdateRollback -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ContinueUpdateRollback AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-CFNUpdateStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-CFNUpdateStack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Bricht eine Aktualisierung auf dem angegebenen Stapel ab.

```
Stop-CFNUpdateStack -StackName "myStack"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelUpdateStack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Test-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Test-CFNStack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Testet, ob der Stack einen der Status UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE, CREATE_COMPLETE, ROLLBACK_COMPLETE oder UPDATE_COMPLETE erreicht hat.

```
Test-CFNStack -StackName MyStack
```

Ausgabe:

```
False
```

Beispiel 2: Testet, ob der Stack den Status UPDATE_COMPLETE oder UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE erreicht hat.

```
Test-CFNStack -StackName MyStack -Status UPDATE_COMPLETE,UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE
```

Ausgabe:

```
True
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CFNStack AWS -Tools für PowerShell Test-In-Cmdlet-Referenz](#) (V4).

Test-CFNTemplate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Test-CFNTemplate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Validiert den angegebenen Vorlageninhalt. Die Ausgabe enthält die Fähigkeiten, Beschreibung und Parameter der Vorlage.

```
Test-CFNTemplate -TemplateBody "{TEMPLATE CONTENT HERE}"
```

Beispiel 2: Validiert die angegebene Vorlage, auf die über eine Amazon S3 URL zugegriffen wird. Die Ausgabe enthält die Fähigkeiten, Beschreibung und Parameter der Vorlage.

```
Test-CFNTemplate -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/  
templatefile.template
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ValidateTemplate AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V4).

Update-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CFNStack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Aktualisiert den Stack 'MyStack' mit den angegebenen Vorlagen- und Anpassungsparametern. 'PK1' steht für den Namen eines in der Vorlage deklarierten Parameters und 'PV1' für seinen Wert. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `  
    -TemplateBody "{Template Content Here}" `  
    -Parameter @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Beispiel 2: Aktualisiert den Stack 'MyStack' mit den angegebenen Vorlagen- und Anpassungsparametern. 'PK1' und 'PK2' stehen für die Namen der in der Vorlage deklarierten

Parameter, " und PV1 'PV2' stehen für ihre angeforderten Werte. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
                -TemplateBody "{Template Content Here}" `
                -Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
                              @{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } )
```

Beispiel 3: Aktualisiert den Stack 'MyStack' mit den angegebenen Vorlagen- und Anpassungsparametern. 'PK1' steht für den Namen eines in der Vorlage deklarierten Parameters und 'PV2' für seinen Wert. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" -TemplateBody "{Template Content Here}" -
Parameters @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" }
```

Beispiel 4: Aktualisiert den Stack 'MyStack' mit der angegebenen Vorlage, die von Amazon S3 abgerufen wurde, und den Anpassungsparametern. 'PK1' und 'PK2' stehen für die Namen der in der Vorlage deklarierten Parameter, " und PV1 'PV2' stehen für ihre angeforderten Werte. Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden.

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
                -TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
                -Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
                              @{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } )
```

Beispiel 5: Aktualisiert den Stack 'MyStack', von dem in diesem Beispiel angenommen wird, dass er IAM-Ressourcen enthält, mit der angegebenen Vorlage, die von Amazon S3 abgerufen wurde, und den Anpassungsparametern. 'PK1' und 'PK2' stehen für die Namen der in der Vorlage deklarierten Parameter, " und PV1 " stehen für ihre angeforderten Werte. PV2 Die Anpassungsparameter können auch mit 'Key' und 'Value' anstelle von " und ParameterKey 'ParameterValue' angegeben werden. Bei Stacks, die IAM-Ressourcen enthalten, müssen Sie den Capability-Parameter „CAPABILITY_IAM“ angeben. Andernfalls schlägt das Update mit einem Fehler " fehl. InsufficientCapabilities

```
Update-CFNStack -StackName "myStack" `
```

```
-TemplateURL https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
templatefile.template `
    -Parameter @( @{ ParameterKey="PK1"; ParameterValue="PV1" },
    @{ ParameterKey="PK2"; ParameterValue="PV2" } ) `
-Capabilities "CAPABILITY_IAM"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateStack](#) Cmdlet-Referenz (V4). AWS -Tools für PowerShell

Wait-CFNStack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Wait-CFNStack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Testet, ob der Stack einen der Status UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE, CREATE_COMPLETE, ROLLBACK_COMPLETE oder UPDATE_COMPLETE erreicht hat. Wenn sich der Stack nicht in einem der Status befindet, ruht der Befehl zwei Sekunden lang, bevor er den Status erneut testet. Dies wird wiederholt, bis der Stack einen der angeforderten Zustände erreicht hat oder das Standard-Timeout von 60 Sekunden abgelaufen ist. Wird der Timeout-Zeitraum überschritten, wird eine Ausnahme ausgelöst. Wenn der Stack innerhalb des Timeout-Zeitraums einen der angeforderten Zustände erreicht, wird er an die Pipeline zurückgegeben.

```
$stack = Wait-CFNStack -StackName MyStack
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird insgesamt 5 Minuten (300 Sekunden) gewartet, bis der Stack einen der angegebenen Zustände erreicht. In diesem Beispiel wird der Status vor dem Timeout erreicht und das Stack-Objekt wird daher an die Pipeline zurückgegeben.

```
Wait-CFNStack -StackName MyStack -Timeout 300 -Status
CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
```

Ausgabe:

```
Capabilities      : {CAPABILITY_IAM}
ChangeSetId       :
CreationTime       : 6/1/2017 9:29:33 AM
Description        : AWS CloudFormation Sample Template
ec2_instance_with_instance_profile: Create an EC2 instance with an associated
instance profile. **WARNING** This template creates one or more Amazon EC2
```

```

        instances and an Amazon SQS queue. You will be billed for the
    AWS resources used if you create a stack from this template.
DisableRollback      : False
LastUpdatedTime      : 1/1/0001 12:00:00 AM
NotificationARNs     : {}
Outputs              : {}
Parameters           : {}
RoleARN              :
StackId              : arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/
MyStack/7ea87b50-46e7-11e7-9c9b-503a90a9c4d1
StackName            : MyStack
StackStatus          : CREATE_COMPLETE
StackStatusReason    :
Tags                 : {}
TimeoutInMinutes     : 0

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel zeigt die Fehlerausgabe, wenn ein Stack innerhalb des Timeout-Zeitraums (in diesem Fall der Standardzeitraum von 60 Sekunden) keinen der angeforderten Zustände erreicht.

```
Wait-CFNStack -StackName MyStack -Status CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
```

Ausgabe:

```

Wait-CFNStack : Timed out after 60 seconds waiting for CloudFormation
    stack MyStack in region us-west-2 to reach one of state(s):
    UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE,CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE,UPDATE_COMPLETE
At line:1 char:1
+ Wait-CFNStack -StackName MyStack -State CREATE_COMPLETE,ROLLBACK_COMPLETE
+ ~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidOperation:
      (Amazon.PowerShe...tCFNStackCmdlet:WaitCFNStackCmdlet) [Wait-CFNStack],
      InvalidOperationException
    + FullyQualifiedErrorId :
      InvalidOperationException,Amazon.PowerShell.Cmdlets.CFN.WaitCFNStackCmdlet

```

- API-Einheiten finden Sie unter [CFNStack AWS -Tools für PowerShell Wait-in-Cmdlet-Referenz](#) (V4).

CloudFront Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden CloudFront.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von Get - CFCloudFrontOriginAccessIdentity.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine bestimmte CloudFront Amazon-Ursprungszugriffsidentität zurückgegeben, die durch den Parameter -Id angegeben wird. Obwohl der -Id-Parameter nicht erforderlich ist, werden keine Ergebnisse zurückgegeben, wenn Sie ihn nicht angeben.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentity -Id E3XXXXXXXXXXRT
```

Ausgabe:

```
CloudFrontOriginAccessIdentityConfig    Id
S3CanonicalUserId
-----
Amazon.CloudFront.Model.CloudFrontOr... E3XXXXXXXXXXRT
4b6e...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCloudFrontOriginAccessIdentity AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Konfigurationsinformationen zu einer einzelnen CloudFront Amazon-Ursprungszugriffsidentität zurückgegeben, die durch den Parameter -Id angegeben wird. Fehler treten auf, wenn kein -Id-Parameter angegeben ist.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig -Id E3XXXXXXXXXXRT
```

Ausgabe:

CallerReference	Comment
-----	-----
mycallerreference: 2/1/2011 1:16:32 PM	Caller reference:
2/1/2011 1:16:32 PM	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der CloudFront Amazon-Origin-Zugriffsidentitäten zurückgegeben. Da der MaxItem Parameter - den Wert 2 angibt, enthalten die Ergebnisse zwei Identitäten.

```
Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityList -MaxItem 2
```

Ausgabe:

```
IsTruncated : True
Items       : {E326XXXXXXXXXT, E1YWXXXXXXXX9B}
Marker      :
MaxItems    : 2
NextMarker  : E1YXXXXXXXXXX9B
Quantity    : 2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListCloudFrontOriginAccessIdentities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFDistribution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFDistribution

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Ruft die Informationen für eine bestimmte Distribution ab.

```
Get-CFDistribution -Id EXAMPLE0000ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDistribution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFDistributionConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFDistributionConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Ruft die Konfiguration für eine bestimmte Distribution ab.

```
Get-CFDistributionConfig -Id EXAMPLE0000ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDistributionConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFDistributionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFDistributionList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt Distributionen zurück.

```
Get-CFDistributionList
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDistributions AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

New-CFDistribution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CFDistribution

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt eine CloudFront Basisdistribution, die mit Protokollierung und Caching konfiguriert ist.

```
$origin = New-Object Amazon.CloudFront.Model.Origin
$origin.DomainName = "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com"
$origin.Id = "UniqueOrigin1"
$origin.S3OriginConfig = New-Object Amazon.CloudFront.Model.S3OriginConfig
$origin.S3OriginConfig.OriginAccessIdentity = ""
New-CFDistribution `
    -DistributionConfig_Enabled $true `
    -DistributionConfig_Comment "Test distribution" `
    -Origins_Item $origin `
    -Origins_Quantity 1 `
    -Logging_Enabled $true `
    -Logging_IncludeCookie $true `
    -Logging_Bucket amzn-s3-demo-logging-bucket.s3.amazonaws.com `
    -Logging_Prefix "help/" `
    -DistributionConfig_CallerReference Client1 `
    -DistributionConfig_DefaultRootObject index.html `
    -DefaultCacheBehavior_TargetOriginId $origin.Id `
    -ForwardedValues_QueryString $true `
    -Cookies_Forward all `
    -WhitelistedNames_Quantity 0 `
    -TrustedSigners_Enabled $false `
    -TrustedSigners_Quantity 0 `
    -DefaultCacheBehavior_ViewerProtocolPolicy allow-all `
    -DefaultCacheBehavior_MinTTL 1000 `
```



```
-DistributionConfig_PriceClass "PriceClass_All" `
-CacheBehaviors_Quantity 0 `
-Aliases_Quantity 0
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDistribution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CFInvalidation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CFInvalidation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Invalidierung für eine Distribution mit der ID EXAMPLNSTXAXE erstellt. Das CallerReference ist eine vom Benutzer gewählte eindeutige ID. In diesem Fall wird ein Zeitstempel verwendet, der den 15. Mai 2019 um 9:00 Uhr darstellt. Die Variable \$Paths speichert drei Pfade zu Bild- und Mediendateien, die der Benutzer nicht als Teil des Caches der Distribution haben möchte. Der Parameterwert -Paths_Quantity ist die Gesamtzahl der im Parameter -Paths_Item angegebenen Pfade.

```
$Paths = "/images/*.gif", "/images/image1.jpg", "/videos/*.mp4"
New-CFInvalidation -DistributionId "EXAMPLNSTXAXE" -
InvalidationBatch_CallerReference 20190515090000 -Paths_Item $Paths -Paths_Quantity
3
```

Ausgabe:

Invalidation	Location
-----	-----
Amazon.CloudFront.Model.Invalidation	https://cloudfront.amazonaws.com/2018-11-05/distribution/EXAMPLNSTXAXE/invalidation/EXAMPLE8N0K9H

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateInvalidation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CFSignedCookie

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CFSignedCookie

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt mithilfe einer vordefinierten Richtlinie ein signiertes Cookie für die angegebene Ressource. Das Cookie ist ein Jahr lang gültig.

```
$params = @{
  "ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/image1.jpeg"
  "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
  "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
  "ExpiresOn"=(Get-Date).AddYears(1)
}
New-CFSignedCookie @params
```

Ausgabe:

```
Expires
-----
[CloudFront-Expires, 1472227284]
```

Beispiel 1: Erstellt mithilfe einer vordefinierten Richtlinie ein signiertes Cookie für die angegebenen Ressourcen. Das Cookie ist innerhalb von 24 Stunden gültig und läuft eine Woche danach ab.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
  "ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/content/*.jpeg"
  "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
  "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
  "ExpiresOn"=$start.AddDays(7)
  "ActiveFrom"=$start
}
New-CFSignedCookie @params
```

Ausgabe:

```
Policy
-----
[CloudFront-Policy, eyJTd...wIjo...]
```

Beispiel 3: Erstellt mithilfe einer vordefinierten Richtlinie ein signiertes Cookie für die angegebenen Ressourcen. Das Cookie ist innerhalb von 24 Stunden gültig und läuft eine Woche danach ab. Der Zugriff auf die Ressourcen ist auf den angegebenen IP-Bereich beschränkt.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
    "ResourceUri"="http://xyz.cloudfront.net/content/*.jpeg"
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
    "ExpiresOn"=$start.AddDays(7)
    "ActiveFrom"=$start
    "IpRange"="192.0.2.0/24"
}

New-CFSignedCookie @params
```

Ausgabe:

```
Policy
-----
[CloudFront-Policy, eyJTd...wIjo...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CFSignedNew-Cookie in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V4).

New-CFSignedUrl

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CFSignedUrl

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt mithilfe einer vordefinierten Richtlinie eine signierte URL für die angegebene Ressource. Die URL ist eine Stunde lang gültig. Ein System.Uri-Objekt, das die signierte URL enthält, wird an die Pipeline ausgegeben.

```
$params = @{
    "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
    "ExpiresOn"=(Get-Date).AddHours(1)
```

```
}
New-CFSignedUrl @params
```

Beispiel 2: Erstellt mithilfe einer vordefinierten Richtlinie eine signierte URL für die angegebene Ressource. Die URL ist nach Ablauf von 24 Stunden gültig und läuft eine Woche später ab.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
    "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
    "ExpiresOn"=(Get-Date).AddDays(7)
    "ActiveFrom"=$start
}
New-CFSignedUrl @params
```

Beispiel 3: Erstellt mithilfe einer vordefinierten Richtlinie eine signierte URL für die angegebene Ressource. Die URL ist nach Ablauf von 24 Stunden gültig und läuft eine Woche später ab. Der Zugriff auf die Ressource ist auf den angegebenen IP-Bereich beschränkt.

```
$start = (Get-Date).AddHours(24)
$params = @{
    "ResourceUri"="https://cdn.example.com/index.html"
    "KeyPairId"="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    "PrivateKeyFile"="C:\pk-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.pem"
    "ExpiresOn"=(Get-Date).AddDays(7)
    "ActiveFrom"=$start
    "IpRange"="192.0.2.0/24"
}
New-CFSignedUrl @params
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CFSignedNew-Url in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V4).

CloudTrail Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden CloudTrail.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Find-CTEvent

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von Find-CTEvent.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt alle Ereignisse zurück, die in den letzten sieben Tagen aufgetreten sind. Das Cmdlet führt standardmäßig automatisch mehrere Aufrufe aus, um alle Ereignisse bereitzustellen, und beendet die Ausführung, wenn der Service angibt, dass keine weiteren Daten verfügbar sind.

```
Find-CTEvent
```

Beispiel 2: Gibt alle Ereignisse zurück, die in den letzten sieben Tagen aufgetreten sind, und gibt dabei eine Region an, die nicht dem aktuellen Shell-Standard entspricht.

```
Find-CTEvent -Region eu-central-1
```

Beispiel 3: Gibt alle Ereignisse zurück, die mit dem RunInstances API-Aufruf verknüpft sind.

```
Find-CTEvent -LookupAttribute @{ AttributeKey="EventName";  
  AttributeValue="RunInstances" }
```

Beispiel 4: Gibt die ersten 5 verfügbaren Ereignisse zurück.

```
Find-CTEvent -MaxResult 5
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [LookupEvents AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CTTrail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CTTrail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Einstellungen aller Trails zurück, die der aktuellen Region Ihres Kontos zugeordnet sind.

```
Get-CTTrail
```

Beispiel 2: Gibt die Einstellungen für die angegebenen Trails zurück.

```
Get-CTTrail -TrailNameList trail1, trail2
```

Beispiel 3: Gibt die Einstellungen für die angegebenen Trails zurück, die in einer anderen Region als der aktuellen Shell-Standardregion (in diesem Fall der Region Frankfurt (eu-central-1)) erstellt wurden).

```
Get-CTTrail -TrailNameList trailABC, trailDEF -Region eu-central-1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrails AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CTTrailStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CTTrailStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt Statusinformationen für den Trail mit dem Namen 'myExampleTrail' zurück. Die zurückgegebenen Daten umfassen Informationen zu Zustellungsfehlern, Amazon-SNS- und Amazon-S3-Fehlern sowie Start- und Endzeiten für die Protokollierung des Trails. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Trail in derselben Region erstellt wurde wie die aktuelle Shell-Standardregion.

```
Get-CTTrailStatus -Name myExampleTrail
```

Beispiel 2: Gibt Statusinformationen für einen Trail zurück, der in einer anderen Region als der aktuellen Shell-Standardregion erstellt wurde (in diesem Fall in der Region Frankfurt (eu-central)).

```
Get-CTTrailStatus -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetTrailStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CTTrail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CTTrail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erzeugt einen Trail, der den Bucket „amzn-s3-demo-bucket“ für die Speicherung von Protokolldateien verwendet.

```
New-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -S3BucketName "amzn-s3-demo-bucket"
```

Beispiel 2: Erzeugt einen Trail, der den Bucket „amzn-s3-demo-bucket“ für die Speicherung von Protokolldateien verwendet. Die S3-Objekte, die die Protokolle darstellen, verfügen über das gemeinsame Schlüsselpräfix „mylogs“. Wenn neue Protokolle an den Bucket geliefert werden, wird eine Benachrichtigung an das SNS-Thema „mlog-deliverytopic“ gesendet. In diesem Beispiel wird Splatting verwendet, um die Parameterwerte an das Cmdlet zu übergeben.

```
$params = @{  
    Name="awscloudtrail-example"  
    S3BucketName="amzn-s3-demo-bucket"  
    S3KeyPrefix="mylogs"  
    SnsTopicName="mlog-deliverytopic"  
}  
New-CTTrail @params
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTrail AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CTTrail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CTTrail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht den angegebenen Trail. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Befehl ausgeführt wird. Um die Bestätigung zu unterdrücken, fügen Sie den Schalterparameter -Force hinzu.

```
Remove-CTTrail -Name "awscloudtrail-example"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTrail AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Start-CTLogging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-CTLogging

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Startet die Aufzeichnung von AWS API-Aufrufen und die Bereitstellung von Protokolldateien für den Trail mit dem Namen 'myExampleTrail'. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Trail in derselben Region erstellt wurde wie die aktuelle Shell-Standardregion.

```
Start-CTLogging -Name myExampleTrail
```

Beispiel 2: Startet die Aufzeichnung von AWS API-Aufrufen und die Bereitstellung von Protokolldateien für einen Trail, der in einer anderen Region als dem aktuellen Shell-Standard erstellt wurde (in diesem Fall der Region Frankfurt (eu-central-1)).

```
Start-CTLogging -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartLogging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-CTLogging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-CTLogging

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Unterbricht die Aufzeichnung von AWS API-Aufrufen und die Bereitstellung von Protokolldateien für den Trail mit dem Namen 'myExampleTrail'. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der Trail in derselben Region erstellt wurde wie die aktuelle Shell-Standardregion.

```
Stop-CTLogging -Name myExampleTrail
```

Beispiel 2: Unterbricht die Aufzeichnung von AWS API-Aufrufen und die Bereitstellung von Protokolldateien für einen Trail, der in einer anderen Region als dem aktuellen Shell-Standard erstellt wurde (in diesem Fall der Region Frankfurt (eu-central-1)).

```
Stop-CTLogging -Name myExampleTrail -Region eu-central-1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([StopLoggingV4](#)).

Update-CTTrail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CTTrail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Aktualisiert den angegebenen Trail, sodass globale Serviceereignisse (z. B. von IAM) aufgezeichnet werden, und ändert das gemeinsame Schlüsselpräfix der Protokolldateien künftig in „globallogs“.

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -IncludeGlobalServiceEvents $true -S3KeyPrefix "globallogs"
```

Beispiel 2: Aktualisiert den angegebenen Trail, sodass Benachrichtigungen über neue Protokollbereitstellungen an das angegebene SNS-Thema gesendet werden.

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -SnsTopicName "mlog-deliverytopic2"
```

Beispiel 3: Aktualisiert den angegebenen Trail, sodass Protokolle in einen anderen Bucket zugestellt werden.

```
Update-CTTrail -Name "awscloudtrail-example" -S3BucketName "otherlogs"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateTrail AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

CloudWatch Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden CloudWatch.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-CWAlarm

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von `Get-CWAlarm`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt alle Alarme zurück, einschließlich zusammengesetzter und metrischer Alarme von CloudWatch.

```
Get-CWAlarm -MaxRecords 1
```

Ausgabe:

```
CompositeAlarms MetricAlarms      NextToken
```

```

-----
{MetricAlarms-01}    NextToken-01
{MetricAlarms-02}    NextToken-02
{MetricAlarms-03}    NextToken-03

```

Beispiel 2: Gibt nur die zusammengesetzten Alarmdaten von CloudWatch nach dem Einstellen des AlarmType Parameters auf zurück CompositeAlarms.

```
Get-CWAlarm -AlarmType 'CompositeAlarms'
```

Ausgabe:

```

CompositeAlarms      MetricAlarms NextToken
-----
{CompositeAlarms-01}
{CompositeAlarms-02}
{CompositeAlarms-03}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAlarms AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CWDashboard

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CWDashboard

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt den ARN und den Inhalt des angegebenen Dashboards zurück.

```
Get-CWDashboard -DashboardName Dashboard1
```

Ausgabe:

```

DashboardArn      DashboardBody
-----
arn:aws:cloudwatch::123456789012:dashboard/Dashboard1 {...

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDashboard AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CWDashboardList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CWDashboardList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Sammlung von Dashboards für Ihr Konto zurück.

```
Get-CWDashboardList
```

Ausgabe:

DashboardArn	DashboardName	LastModified	Size
arn:...	Dashboard1	7/6/2017 8:14:15 PM	252

Beispiel 2: Gibt die Sammlung von Dashboards für Ihr Konto zurück, deren Namen mit dem Präfix „dev“ beginnen.

```
Get-CWDashboardList -DashboardNamePrefix dev
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDashboards AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CWDashboard

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CWDashboard

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht das angegebene Dashboard und bittet um Bestätigung, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. Um die Bestätigung zu umgehen, fügen Sie dem Befehl den Schalter -Force hinzu.

```
Remove-CWDashboard -DashboardName Dashboard1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDashboards AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-CWDashboard

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-CWDashboard

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt oder aktualisiert das Dashboard mit dem Namen „Dashboard1“, sodass es zwei Metrik-Widgets nebeneinander enthält.

```
$dashBody = @"
{
  "widgets":[
    {
      "type":"metric",
      "x":0,
      "y":0,
      "width":12,
      "height":6,
      "properties":{"
        "metrics":[
          [
            "AWS/EC2",
            "CPUUtilization",
            "InstanceId",
            "i-012345"
          ]
        ],
        "period":300,
        "stat":"Average",
        "region":"us-east-1",
        "title":"EC2 Instance CPU"
      }
    },
    {
      "type":"metric",
      "x":12,
      "y":0,
      "width":12,
      "height":6,
      "properties":{"
        "metrics":[
          [
            "AWS/S3",
            "BucketSizeBytes",
```

```

        "BucketName",
        "amzn-s3-demo-bucket"
    ]
    ],
    "period":86400,
    "stat":"Maximum",
    "region":"us-east-1",
    "title":"amzn-s3-demo-bucket bytes"
}
}
]
}
"@

Write-CWDashboard -DashboardName Dashboard1 -DashboardBody $dashBody

```

Beispiel 2: Erstellt oder aktualisiert das Dashboard und leitet den Inhalt, der das Dashboard beschreibt, an das Cmdlet weiter.

```

$dashBody = @"
{
...
}
"@

$dashBody | Write-CWDashboard -DashboardName Dashboard1

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutDashboard AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-CWMetricData

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-CWMetricData

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt ein neues MetricDatum Objekt und schreibt es in Amazon Web Services CloudWatch Metrics.

```

### Create a MetricDatum .NET object
$Metric = New-Object -TypeName Amazon.CloudWatch.Model.MetricDatum

```

```
$Metric.Timestamp = [DateTime]::UtcNow
$Metric.MetricName = 'CPU'
$Metric.Value = 50

### Write the metric data to the CloudWatch service
Write-CWMetricData -Namespace instance1 -MetricData $Metric
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutMetricData AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

CodeCommit Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden CodeCommit.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-CCBranch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von Get-CCBranch.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über den angegebenen Branch für das spezifizierte Repository abgerufen.

```
Get-CCBranch -RepositoryName MyDemoRepo -BranchName MyNewBranch
```

Ausgabe:

BranchName	CommitId
-----	-----
MyNewBranch	7763222d...561fc9c9

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBranch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CCBranchList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CCBranchList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Branch-Namen für das angegebene Repository abgerufen.

```
Get-CCBranchList -RepositoryName MyDemoRepo
```

Ausgabe:

```
master  
MyNewBranch
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListBranches AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CCRepository

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CCRepository

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen für das angegebene Repository abgerufen.

```
Get-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo
```

Ausgabe:


```

AccountId      : 80398EXAMPLE
Arn            : arn:aws:codecommit:us-east-1:80398EXAMPLE:MyDemoRepo
CloneUrlHttp   : https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
CloneUrlSsh    : ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo
CreationDate   : 9/8/2015 3:21:33 PM
DefaultBranch  :
LastModifiedDate : 9/8/2015 3:21:33 PM
RepositoryDescription : This is a repository for demonstration purposes.
RepositoryId    : c7d0d2b0-ce40-4303-b4c3-38529EXAMPLE
RepositoryName  : MyDemoRepo

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetRepository AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CCRepositoryBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CCRepositoryBatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel bestätigt, welche der angegebenen Repositories gefunden wurden und welche nicht.

```
Get-CCRepositoryBatch -RepositoryName MyDemoRepo, MyNewRepo, AMissingRepo
```

Ausgabe:

Repositories	RepositoriesNotFound
-----	-----
{MyDemoRepo, MyNewRepo}	{AMissingRepo}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchGetRepositories AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CCRepositoryList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CCRepositoryList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Repositorys in aufsteigender Reihenfolge nach Repository-Namen aufgelistet.

```
Get-CCRepositoryList -Order Ascending -SortBy RepositoryName
```

Ausgabe:

RepositoryId	RepositoryName
-----	-----
c7d0d2b0-ce40-4303-b4c3-38529EXAMPLE	MyDemoRepo
05f30c66-e3e3-4f91-a0cd-1c84aEXAMPLE	MyNewRepo

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListRepositories AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CCBranch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CCBranch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer Branch mit dem angegebenen Namen für das angegebene Repository und der angegebenen Commit-ID erstellt.

```
New-CCBranch -RepositoryName MyDemoRepo -BranchName MyNewBranch -CommitId  
7763222d...561fc9c9
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateBranch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CCRepository

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CCRepository

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Repository mit dem angegebenen Namen und der angegebenen Beschreibung erstellt.

```
New-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo -RepositoryDescription "This is a repository for demonstration purposes."
```

Ausgabe:

```
AccountId           : 80398EXAMPLE
Arn                 : arn:aws:codecommit:us-east-1:80398EXAMPLE:MyDemoRepo
CloneUrlHttp       : https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/MyDemoRepo
CloneUrlSsh        : ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/MyDemoRepo
CreationDate        : 9/18/2015 4:13:25 PM
DefaultBranch       :
LastModifiedDate    : 9/18/2015 4:13:25 PM
RepositoryDescription : This is a repository for demonstration purposes.
RepositoryId        : 43ef2443-3372-4b12-9e78-65c27EXAMPLE
RepositoryName      : MyDemoRepo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateRepository AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CCRepository

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CCRepository

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Repository zwangsweise gelöscht. Der Befehl fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen, bevor er ausgeführt wird. Fügen Sie den Parameter -Force hinzu, um das Repository ohne Prompt zu löschen.

```
Remove-CCRepository -RepositoryName MyDemoRepo
```

Ausgabe:

```
43ef2443-3372-4b12-9e78-65c27EXAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRepository AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-CCDefaultBranch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CCDefaultBranch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Standard-Branch für das angegebene Repository in den spezifischen Branch geändert.

```
Update-CCDefaultBranch -RepositoryName MyDemoRepo -DefaultBranchName MyNewBranch
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateDefaultBranch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-CCRepositoryDescription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CCRepositoryDescription

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Beschreibung für das angegebene Repository geändert.

```
Update-CCRepositoryDescription -RepositoryName MyDemoRepo -RepositoryDescription  
"This is an updated description."
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateRepositoryDescription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-CCRepositoryName

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CCRepositoryName

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Name des angegebenen Repositorys geändert.

```
Update-CCRepositoryName -NewName MyDemoRepo2 -OldName MyDemoRepo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateRepositoryName AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

CodeDeploy Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden CodeDeploy.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-CDOnPremiseInstanceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung vonAdd-CDOnPremiseInstanceTag.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Tag einer On-Premises-Instance mit dem angegebenen Schlüssel und Wert für die angegebene On-Premises-Instance hinzugefügt.

```
Add-CDOnPremiseInstanceTag -InstanceName AssetTag12010298EX -Tag @{"Key" = "Name";  
"Value" = "CodeDeployDemo-OnPrem"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddTagsToOnPremisesInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDApplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDApplication

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zur angegebenen Anwendung abgerufen.

```
Get-CDApplication -ApplicationName CodeDeployDemoApplication
```

Ausgabe:

ApplicationId LinkedToGitHub ----- -----	ApplicationName -----	CreateTime -----
e07fb938-091e-4f2f-8963-4d3e8EXAMPLE 9:49:48 PM False	CodeDeployDemoApplication	7/20/2015

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetApplication AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-CDApplicationBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDApplicationBatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den angegebenen Anwendungen abgerufen.

```
Get-CDApplicationBatch -ApplicationName CodeDeployDemoApplication,  
CodePipelineDemoApplication
```

Ausgabe:

ApplicationId LinkedToGitHub ----- -----	ApplicationName -----	CreateTime -----
e07fb938-091e-4f2f-8963-4d3e8EXAMPLE 9:49:48 PM False	CodeDeployDemoApplication	7/20/2015
1ecfd602-62f1-4038-8f0d-06688EXAMPLE 5:53:26 PM False	CodePipelineDemoApplication	8/13/2015

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchGetApplications AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDApplicationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDApplicationList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der verfügbaren Anwendungen abgerufen.

```
Get-CDApplicationList
```

Ausgabe:

```
CodeDeployDemoApplication  
CodePipelineDemoApplication
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListApplications AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDApplicationRevision

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDApplicationRevision

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zur angegebenen Anwendungsrevision abgerufen.

```
$revision = Get-CDApplicationRevision -ApplicationName CodeDeployDemoApplication  
-S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -Revision_RevisionType S3 -  
S3Location_Key 5xd27EX.zip -S3Location_BundleType zip -S3Location_ETag  
4565c1ac97187f190c1a90265EXAMPLE  
Write-Output ("Description = " + $revision.RevisionInfo.Description + ",  
RegisterTime = " + $revision.RevisionInfo.RegisterTime)
```

Ausgabe:

Description = Application revision registered by Deployment ID: d-CX9CHN3EX,
RegisterTime = 07/20/2015 23:46:42

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetApplicationRevision AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDApplicationRevisionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDApplicationRevisionList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den verfügbaren Revisionen für die angegebene Anwendung abgerufen.

```
ForEach ($revision in (Get-CDApplicationRevisionList -ApplicationName
    CodeDeployDemoApplication -Deployed Ignore)) {
>>   If ($revision.RevisionType -Eq "S3") {
>>       Write-Output ("Type = S3, Bucket = " + $revision.S3Location.Bucket
+ ", BundleType = " + $revision.S3Location.BundleType + ", ETag = " +
    $revision.S3Location.ETag + ", Key = " + $revision.S3Location.Key)
>>   }
>>   If ($revision.RevisionType -Eq "GitHub") {
>>       Write-Output ("Type = GitHub, CommitId = " +
    $revision.GitHubLocation.CommitId + ", Repository = " +
    $revision.GitHubLocation.Repository)
>>   }
>> }
>> }
```

Ausgabe:

```
Type = S3, Bucket = amzn-s3-demo-bucket, BundleType = zip, ETag =
4565c1ac97187f190c1a90265EXAMPLE, Key = 5xd27EX.zip
Type = GitHub, CommitId = f48933c3...76405362, Repository = MyGitHubUser/
CodeDeployDemoRepo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListApplicationRevisions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDDeployment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeployment

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden zusammenfassende Informationen zur angegebenen Bereitstellung abgerufen.

```
Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX
```

Ausgabe:

```
ApplicationName      : CodeDeployDemoApplication
CompleteTime         : 7/23/2015 11:26:04 PM
CreateTime           : 7/23/2015 11:24:43 PM
Creator              : user
DeploymentConfigName  : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName   : CodeDeployDemoFleet
DeploymentId          : d-QZMRGSTEX
DeploymentOverview    : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description           :
ErrorInformation      :
IgnoreApplicationStopFailures : False
Revision             : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
StartTime             : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status               : Succeeded
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Informationen zum Status der Instances abgerufen, die an der angegebenen Bereitstellung beteiligt sind.

```
(Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX).DeploymentOverview
```

Ausgabe:

```
Failed      : 0
InProgress  : 0
Pending     : 0
Skipped     : 0
Succeeded   : 3
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel ruft Informationen zur Anwendungsrevision für die angegebene Bereitstellung ab.

```
(Get-CDDeployment -DeploymentId d-QZMRGSTEX).Revision.S3Location
```

Ausgabe:

```
Bucket      : amzn-s3-demo-bucket
BundleType  : zip
ETag        : cfbb81b304ee5e27efc21adaed3EXAMPLE
Key         : clzfqEX
Version     :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDeployment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDDeploymentBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentBatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den angegebenen Bereitstellungen abgerufen.

```
Get-CDDeploymentBatch -DeploymentId d-QZMRGSTEX, d-RR0T5KTEX
```

Ausgabe:

```
ApplicationName      : CodeDeployDemoApplication
CompleteTime         : 7/23/2015 11:26:04 PM
CreateTime           : 7/23/2015 11:24:43 PM
Creator              : user
DeploymentConfigName  : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName   : CodeDeployDemoFleet
DeploymentId          : d-QZMRGSTEX
DeploymentOverview    : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description           :
ErrorInformation      :
IgnoreApplicationStopFailures : False
```

```

Revision                : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
StartTime               : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status                  : Succeeded

ApplicationName         : CodePipelineDemoApplication
CompleteTime           : 7/23/2015 6:07:30 PM
CreateTime              : 7/23/2015 6:06:29 PM
Creator                 : user
DeploymentConfigName     : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupName     : CodePipelineDemoFleet
DeploymentId            : d-RR0T5KTEX
DeploymentOverview      : Amazon.CodeDeploy.Model.DeploymentOverview
Description              :
ErrorInformation         :
IgnoreApplicationStopFailures : False
Revision                : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
StartTime               : 1/1/0001 12:00:00 AM
Status                  : Succeeded

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchGetDeployments AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDDeploymentConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden zusammenfassende Informationen zur angegebenen Bereitstellungsconfiguration abgerufen.

```
Get-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName ThreeQuartersHealthy
```

Ausgabe:

CreateTime	DeploymentConfigId	DeploymentConfigName
MinimumHealthyHosts		
-----	-----	-----

10/3/2014 4:32:30 PM	518a3950-d034-46a1-9d2c-3c949EXAMPLE	ThreeQuartersHealthy
Amazon.CodeDeploy.Model.MinimumHealthyHosts		

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Informationen zur Definition der angegebenen Bereitstellungskonfiguration abgerufen.

```
Write-Output ((Get-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName
ThreeQuartersHealthy).MinimumHealthyHosts)
```

Ausgabe:

Type	Value
----	-----
FLEET_PERCENT	75

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDeploymentConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDDeploymentConfigList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentConfigList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der verfügbaren Bereitstellungskonfigurationen abgerufen.

```
Get-CDDeploymentConfigList
```

Ausgabe:

```
ThreeQuartersHealthy
CodeDeployDefault.OneAtATime
CodeDeployDefault.AllAtOnce
CodeDeployDefault.HalfAtATime
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDeploymentConfigs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDDeploymentGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zur angegebenen Bereitstellungsgruppe abgerufen.

```
Get-CDDeploymentGroup -ApplicationName CodeDeployDemoApplication -
DeploymentGroupName CodeDeployDemoFleet
```

Ausgabe:

```
ApplicationName           : CodeDeployDemoApplication
AutoScalingGroups         : {}
DeploymentConfigName       : CodeDeployDefault.OneAtATime
DeploymentGroupId          : 7d7c098a-b444-4b27-96ef-22791EXAMPLE
DeploymentGroupName        : CodeDeployDemoFleet
Ec2TagFilters              : {Name}
OnPremisesInstanceTagFilters : {}
ServiceRoleArn             : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/
CodeDeploySampleStack-4ph6EX-CodeDeployTrustRole-09MWP7XTL8EX
TargetRevision             : Amazon.CodeDeploy.Model.RevisionLocation
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDeploymentGroup AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-CDDeploymentGroupList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentGroupList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Bereitstellungsgruppen für die angegebene Anwendung abgerufen.

```
Get-CDDeploymentGroupList -ApplicationName CodeDeployDemoApplication
```

Ausgabe:

```
ApplicationName      DeploymentGroups
NextToken
```

```

-----
-----
CodeDeployDemoApplication    {CodeDeployDemoFleet, CodeDeployProductionFleet}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDeploymentGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDDeploymentInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über die angegebene Instance für die spezifizierte Bereitstellung abgerufen.

```
Get-CDDeploymentInstance -DeploymentId d-QZMRGSTEX -InstanceId i-254e22EX
```

Ausgabe:

```

DeploymentId      : d-QZMRGSTEX
InstanceId        : arn:aws:ec2:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/i-254e22EX
LastUpdatedAt     : 7/23/2015 11:25:24 PM
LifecycleEvents   : {ApplicationStop, DownloadBundle, BeforeInstall, Install...}
Status           : Succeeded

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDeploymentInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDDeploymentInstanceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentInstanceList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Instanzen IDs für die angegebene Bereitstellung abgerufen.

```
Get-CDDeploymentInstanceList -DeploymentId d-QZMRGSTEX
```

Ausgabe:

```
i-254e22EX  
i-274e22EX  
i-3b4e22EX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDeploymentInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDDeploymentList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDDeploymentList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der Bereitstellungen IDs für die angegebene Anwendung und Bereitstellungsgruppe abgerufen.

```
Get-CDDeploymentList -ApplicationName CodeDeployDemoApplication -DeploymentGroupName  
CodeDeployDemoFleet
```

Ausgabe:

```
d-QZMRGSTEX  
d-RR0T5KTEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDeployments AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDOnPremiseInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDOnPremiseInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den angegebenen On-Premises-Instances abgerufen.

```
Get-CDOnPremiseInstance -InstanceName AssetTag12010298EX
```

Ausgabe:

```

DeregisterTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
IamUserArn      : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployDemoUser
InstanceArn     : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag12010298EX_rDH556dxEX
InstanceName    : AssetTag12010298EX
RegisterTime    : 4/3/2015 6:36:24 PM
Tags            : {Name}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetOnPremisesInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDOnPremiseInstanceBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDOnPremiseInstanceBatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu den angegebenen On-Premises-Instances abgerufen.

```
Get-CDOnPremiseInstanceBatch -InstanceName AssetTag12010298EX, AssetTag12010298EX-2
```

Ausgabe:

```

DeregisterTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
IamUserArn      : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployFRWUser
InstanceArn     : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag12010298EX-2_XmeSz18rEX
InstanceName    : AssetTag12010298EX-2
RegisterTime    : 4/3/2015 6:38:52 PM
Tags            : {Name}

DeregisterTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
IamUserArn      : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployDemoUser
InstanceArn     : arn:aws:codedeploy:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag12010298EX_rDH556dxEX
InstanceName    : AssetTag12010298EX
RegisterTime    : 4/3/2015 6:36:24 PM
Tags            : {Name}

```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchGetOnPremisesInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CDOnPremiseInstanceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CDOnPremiseInstanceList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der verfügbaren On-Premises-Instance-Namen abgerufen.

```
Get-CDOnPremiseInstanceList
```

Ausgabe:

```
AssetTag12010298EX  
AssetTag12010298EX-2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListOnPremisesInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CDApplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CDApplication

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Anwendung mit dem angegebenen Namen erstellt.

```
New-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication
```

Ausgabe:

```
f19e4b61-2231-4328-b0fd-e57f5EXAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateApplication AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CDDeployment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CDDeployment

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Bereitstellung für die angegebene Anwendung und Bereitstellungsgruppe mit der angegebenen Bereitstellungsconfiguration und Anwendungsversion erstellt.

```
New-CDDeployment -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime -DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -IgnoreApplicationStopFailures $True -S3Location_Key aws-codedeploy_linux-master.zip -RevisionType S3
```

Ausgabe:

```
d-ZHR0G7UEX
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie Gruppen von EC2 Instanz-Tags angegeben werden, anhand derer eine Instanz identifiziert werden muss, damit sie in die Ersatzumgebung für eine blue/green Bereitstellung aufgenommen wird.

```
New-CDDeployment -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime -DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -IgnoreApplicationStopFailures $True -S3Location_Key aws-codedeploy_linux-master.zip -RevisionType S3 -Ec2TagSetList @(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key=
```

Ausgabe:

```
d-ZHR0G7UEX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDeployment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CDDeploymentConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CDDeploymentConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Bereitstellungsconfiguration mit dem angegebenen Namen und Verhalten erstellt.

```
New-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName AtLeastTwoHealthyHosts -
MinimumHealthyHosts_Type HOST_COUNT -MinimumHealthyHosts_Value 2
```

Ausgabe:

```
0f3e8187-44ef-42da-aeed-b6823EXAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDeploymentConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CDDeploymentGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CDDeploymentGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Bereitstellungsgruppe mit dem angegebenen Namen, der Auto-Scaling-Gruppe, der Bereitstellungsconfiguration, dem Tag und der Servicerolle für die angegebene Anwendung erstellt.

```
New-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -AutoScalingGroup
CodeDeployDemo-ASG -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime
-DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -Ec2TagFilter @{Key="Name";
Type="KEY_AND_VALUE"; Value="CodeDeployDemo"} -ServiceRoleArn
arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodeDeployDemo
```

Ausgabe:

```
16bbf199-95fd-40fc-a909-0bbcfEXAMPLE
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie Gruppen von EC2 Instanz-Tags angegeben werden, anhand derer eine Instanz identifiziert werden muss, damit sie in die Ersatzumgebung für eine blue/green Bereitstellung aufgenommen wird.

```
New-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -AutoScalingGroup
CodeDeployDemo-ASG -DeploymentConfigName CodeDeployDefault.OneAtATime
-DeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -Ec2TagFilter @{Key="Name";
Type="KEY_AND_VALUE"; Value="CodeDeployDemo"} -ServiceRoleArn
arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodeDeployDemo -Ec2TagSetList
@(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key="
```

Ausgabe:

```
16bbf199-95fd-40fc-a909-0bbcfEXAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDeploymentGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-CDApplicationRevision

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-CDApplicationRevision

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Anwendungsrevision mit dem angegebenen Amazon-S3-Standort für die angegebene Anwendung registriert.

```
Register-CDApplicationRevision -ApplicationName MyNewApplication -S3Location_Bucket
amzn-s3-demo-bucket -S3Location_BundleType zip -S3Location_Key aws-
codedeploy_linux-master.zip -Revision_RevisionType S3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterApplicationRevision AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-CDOnPremiseInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-CDOnPremiseInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine On-Premises-Instance mit dem angegebenen Namen und IAM-Benutzer registriert.

```
Register-CDOnPremiseInstance -IamUserArn arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/  
CodeDeployDemoUser -InstanceName AssetTag12010298EX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterOnPremisesInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CDApplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CDApplication

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Anwendung mit dem angegebenen Namen gelöscht. Der Befehl fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen, bevor er ausgeführt wird. Fügen Sie den Parameter -Force hinzu, um die Anwendung ohne Prompt zu löschen.

```
Remove-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteApplication AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CDDeploymentConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CDDeploymentConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Bereitstellungskonfiguration mit dem angegebenen Namen gelöscht. Der Befehl fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen, bevor er ausgeführt wird. Fügen Sie den Parameter -Force hinzu, um die Bereitstellungskonfiguration ohne Prompt zu löschen.

```
Remove-CDDeploymentConfig -DeploymentConfigName AtLeastTwoHealthyHosts
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDeploymentConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CDDeploymentGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CDDeploymentGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Bereitstellungsgruppe mit dem angegebenen Namen für die spezifizierte Anwendung gelöscht. Der Befehl fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen, bevor er ausgeführt wird. Fügen Sie den Parameter `-Force` hinzu, um die Bereitstellungsgruppe ohne Prompt zu löschen.

```
Remove-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -DeploymentGroupName  
MyNewDeploymentGroup
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDeploymentGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CDOnPremiseInstanceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Remove-CDOnPremiseInstanceTag`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag für die On-Premises-Instance mit dem angegebenen Namen gelöscht. Der Befehl fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen, bevor er ausgeführt wird. Fügen Sie den Parameter `-Force` hinzu, um das Tag ohne Prompt zu löschen.

```
Remove-CDOnPremiseInstanceTag -InstanceName AssetTag12010298EX -Tag @{"Key" =  
"Name"; "Value" = "CodeDeployDemo-OnPrem"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveTagsFromOnPremisesInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-CDDeployment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Stop-CDDeployment`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird versucht, die Bereitstellung mit der angegebenen Bereitstellungs-ID zu beenden.

```
Stop-CDDeployment -DeploymentId d-LJQNREYEX
```

Ausgabe:

Status	StatusMessage
-----	-----
Pending	Stopping Pending. Stopping to schedule commands in the deployment instances

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopDeployment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-CDOnPremiseInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-CDOnPremiseInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung der On-Premises-Instance mit dem angegebenen Namen aufgehoben.

```
Unregister-CDOnPremiseInstance -InstanceName AssetTag12010298EX
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterOnPremisesInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-CDApplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CDApplication

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Name der angegebenen Anwendung geändert.

```
Update-CDApplication -ApplicationName MyNewApplication -NewApplicationName  
MyNewApplication-2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateApplication AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-CDDeploymentGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CDDeploymentGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Name der angegebenen Bereitstellungsgruppe für die angegebene Anwendung geändert.

```
Update-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -  
CurrentDeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -NewDeploymentGroupName  
MyNewDeploymentGroup-2
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie Gruppen von EC2 Instanz-Tags angegeben werden, anhand derer eine Instanz identifiziert werden muss, damit sie in die Ersatzumgebung für eine blue/green Bereitstellung aufgenommen wird.

```
Update-CDDeploymentGroup -ApplicationName MyNewApplication -  
CurrentDeploymentGroupName MyNewDeploymentGroup -NewDeploymentGroupName  
MyNewDeploymentGroup-2 -Ec2TagSetList  
@(@{Key="key1";Type="KEY_ONLY"},@{Key="Key2";Type="KEY_AND_VALUE";Value="Value2"}),@(@{Key=
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateDeploymentGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

CodePipeline Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden CodePipeline.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Confirm-CPJob

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von Confirm-CPJob.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status eines bestimmten Auftrags abgerufen.

```
Confirm-CPJob -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE -Nonce 3
```

Ausgabe:

```
Value
-----
InProgress
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AcknowledgeJob AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Disable-CPStageTransition

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Disable-CPStageTransition

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der eingehende Übergang für die angegebene Phase in der angegebenen Pipeline deaktiviert.

```
Disable-CPStageTransition -PipelineName CodePipelineDemo -Reason "Disabling temporarily." -StageName Beta -TransitionType Inbound
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableStageTransition AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-CPStageTransition

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-CPStageTransition

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der eingehende Übergang für die angegebene Phase in der angegebenen Pipeline aktiviert.

```
Enable-CPStageTransition -PipelineName CodePipelineDemo -StageName Beta -
TransitionType Inbound
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableStageTransition AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CPActionType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPActionType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über alle verfügbaren Aktionen für den angegebenen Besitzer abgerufen.

```
ForEach ($actionType in (Get-CPActionType -ActionOwnerFilter AWS)) {
    Write-Output ("For Category = " + $actionType.Id.Category + ", Owner = " +
$actionType.Id.Owner + ", Provider = " + $actionType.Id.Provider + ", Version = " +
$actionType.Id.Version + ":")
    Write-Output ("  ActionConfigurationProperties:")
    ForEach ($acp in $actionType.ActionConfigurationProperties) {
        Write-Output ("    For " + $acp.Name + ":")
        Write-Output ("      Description = " + $acp.Description)
        Write-Output ("      Key = " + $acp.Key)
        Write-Output ("      Queryable = " + $acp.Queryable)
        Write-Output ("      Required = " + $acp.Required)
        Write-Output ("      Secret = " + $acp.Secret)
    }
    Write-Output ("  InputArtifactDetails:")
    Write-Output ("    MaximumCount = " +
$actionType.InputArtifactDetails.MaximumCount)
    Write-Output ("    MinimumCount = " +
$actionType.InputArtifactDetails.MinimumCount)
```

```

Write-Output ("  OutputArtifactDetails:")
Write-Output ("    MaximumCount = " +
$actionType.OutputArtifactDetails.MaximumCount)
Write-Output ("    MinimumCount = " +
$actionType.OutputArtifactDetails.MinimumCount)
Write-Output ("  Settings:")
Write-Output ("    EntityUrlTemplate = " + $actionType.Settings.EntityUrlTemplate)
Write-Output ("    ExecutionUrlTemplate = " +
$actionType.Settings.ExecutionUrlTemplate)
}

```

Ausgabe:

For Category = Deploy, Owner = AWS, Provider = ElasticBeanstalk, Version = 1:

ActionConfigurationProperties:

For ApplicationName:

Description = The AWS Elastic Beanstalk Application name

Key = True

Queryable = False

Required = True

Secret = False

For EnvironmentName:

Description = The AWS Elastic Beanstalk Environment name

Key = True

Queryable = False

Required = True

Secret = False

InputArtifactDetails:

MaximumCount = 1

MinimumCount = 1

OutputArtifactDetails:

MaximumCount = 0

MinimumCount = 0

Settings:

EntityUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/r/application/{Config:ApplicationName}

ExecutionUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/r/application/{Config:ApplicationName}

For Category = Deploy, Owner = AWS, Provider = CodeDeploy, Version = 1:

ActionConfigurationProperties:

For ApplicationName:

Description = The AWS CodeDeploy Application name

Key = True

```

    Queryable = False
    Required = True
    Secret = False
  For DeploymentGroupName:
    Description = The AWS CodeDeploy Deployment Group name
    Key = True
    Queryable = False
    Required = True
    Secret = False
  InputArtifactDetails:
    MaximumCount = 1
    MinimumCount = 1
  OutputArtifactDetails:
    MaximumCount = 0
    MinimumCount = 0
  Settings:
    EntityUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
    applications/{Config:ApplicationName}/deployment-groups/{Config:DeploymentGroupName}
    ExecutionUrlTemplate = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
    deployments/{ExternalExecutionId}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListActionTypes AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-CPActionableJobList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPActionableJobList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über alle Aufträge abgerufen, die für die angegebene Aktionskategorie, den Besitzer, den Anbieter, die Version und die Abfrageparameter ausgeführt werden können.

```

Get-CPActionableJobList -ActionTypeId_Category Build -ActionTypeId_Owner Custom
  -ActionTypeId_Provider MyCustomProviderName -ActionTypeId_Version 1 -QueryParam
  @{"ProjectName" = "MyProjectName"}

```

Ausgabe:

AccountId	Data	Id
Nonce		

```

-----
80398EXAMPLE      Amazon.CodePipeline.Model.JobData      0de392f5-712d-4f41-ace3-
f57a0EXAMPLE      3

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PollForJobs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CPJobDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPJobDetail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden allgemeine Informationen zum angegebenen Auftrag abgerufen.

```
Get-CPJobDetail -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE
```

Ausgabe:

```

AccountId      Data      Id
-----
80398EXAMPLE    Amazon.CodePipeline.Model.JobData
f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden detaillierte Informationen zum angegebenen Auftrag abgerufen.

```

$jobDetails = Get-CPJobDetail -JobId f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE
Write-Output ("For Job " + $jobDetails.Id + ":")
Write-Output (" AccountId = " + $jobDetails.AccountId)
$jobData = $jobDetails.Data
Write-Output (" Configuration:")
ForEach ($key in $jobData.ActionConfiguration.Keys) {
    $value = $jobData.ActionConfiguration.$key
    Write-Output ("    " + $key + " = " + $value)
}
Write-Output (" ActionTypeId:")
Write-Output ("    Category = " + $jobData.ActionTypeId.Category)
Write-Output ("    Owner = " + $jobData.ActionTypeId.Owner)

```

```

Write-Output ("    Provider = " + $jobData.ActionTypeId.Provider)
Write-Output ("    Version = " + $jobData.ActionTypeId.Version)
Write-Output ("  ArtifactCredentials:")
Write-Output ("    AccessKeyId = " + $jobData.ArtifactCredentials.AccessKeyId)
Write-Output ("    SecretAccessKey = " +
  $jobData.ArtifactCredentials.SecretAccessKey)
Write-Output ("    SessionToken = " + $jobData.ArtifactCredentials.SessionToken)
Write-Output ("  InputArtifacts:")
ForEach ($ia in $jobData.InputArtifacts) {
  Write-Output ("    " + $ia.Name)
}
Write-Output ("  OutputArtifacts:")
ForEach ($oa in $jobData.OutputArtifacts) {
  Write-Output ("    " + $oa.Name)
}
Write-Output ("  PipelineContext:")
$context = $jobData.PipelineContext
Write-Output ("    Name = " + $context.Action.Name)
Write-Output ("    PipelineName = " + $context.PipelineName)
Write-Output ("    Stage = " + $context.Stage.Name)

```

Ausgabe:

```

For Job f570dc12-5ef3-44bc-945a-6e133EXAMPLE:
  AccountId = 80398EXAMPLE
  Configuration:
  ActionTypeId:
    Category = Build
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomProviderName
    Version = 1
  ArtifactCredentials:
    AccessKeyId = ASIAIEI3...IXI6YREX
    SecretAccessKey = cqAFDhEi...RdQyfa2u
    SessionToken = AQoDYXdz...5u+lsAU=
  InputArtifacts:
    MyApp
  OutputArtifacts:
    MyAppBuild
  PipelineContext:
    Name = Build
    PipelineName = CodePipelineDemo
    Stage = Build

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetJobDetails AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CPPipeline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPPipeline

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden allgemeine Informationen zur angegebenen Pipeline abgerufen.

```
Get-CPPipeline -Name CodePipelineDemo -Version 1
```

Ausgabe:

```
ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
Name          : CodePipelineDemo
RoleArn       : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Stages        : {Source, Build, Beta, TestStage}
Version       : 1
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden detaillierte Informationen zur angegebenen Pipeline abgerufen.

```
$pipeline = Get-CPPipeline -Name CodePipelineDemo
Write-Output ("Name = " + $pipeline.Name)
Write-Output ("RoleArn = " + $pipeline.RoleArn)
Write-Output ("Version = " + $pipeline.Version)
Write-Output ("ArtifactStore:")
Write-Output ("  Location = " + $pipeline.ArtifactStore.Location)
Write-Output ("  Type = " + $pipeline.ArtifactStore.Type.Value)
Write-Output ("Stages:")
ForEach ($stage in $pipeline.Stages) {
  Write-Output ("  Name = " + $stage.Name)
  Write-Output ("    Actions:")
  ForEach ($action in $stage.Actions) {
    Write-Output ("      Name = " + $action.Name)
    Write-Output ("      Category = " + $action.ActionTypeId.Category)
    Write-Output ("      Owner = " + $action.ActionTypeId.Owner)
    Write-Output ("      Provider = " + $action.ActionTypeId.Provider)
```

```

Write-Output ("          Version = " + $action.ActionTypeId.Version)
Write-Output ("          Configuration:")
ForEach ($key in $action.Configuration.Keys) {
    $value = $action.Configuration.$key
    Write-Output ("          " + $key + " = " + $value)
}
Write-Output ("          InputArtifacts:")
ForEach ($ia in $action.InputArtifacts) {
    Write-Output ("          " + $ia.Name)
}
ForEach ($oa in $action.OutputArtifacts) {
    Write-Output ("          " + $oa.Name)
}
Write-Output ("          RunOrder = " + $action.RunOrder)
}
}

```

Ausgabe:

```

Name = CodePipelineDemo
RoleArn = arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Version = 3
ArtifactStore:
    Location = amzn-s3-demo-bucket
    Type = S3
Stages:
    Name = Source
    Actions:
        Name = Source
        Category = Source
        Owner = ThirdParty
        Provider = GitHub
        Version = 1
        Configuration:
            Branch = master
            OAuthToken = ****
            Owner = my-user-name
            Repo = MyRepoName
        InputArtifacts:
            MyApp
        RunOrder = 1
    Name = Build
    Actions:

```



```

    Name = Build
    Category = Build
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomProviderName
    Version = 1
    Configuration:
        ProjectName = MyProjectName
    InputArtifacts:
        MyApp
        MyAppBuild
    RunOrder = 1
Name = Beta
Actions:
    Name = CodePipelineDemoFleet
    Category = Deploy
    Owner = AWS
    Provider = CodeDeploy
    Version = 1
    Configuration:
        ApplicationName = CodePipelineDemoApplication
        DeploymentGroupName = CodePipelineDemoFleet
    InputArtifacts:
        MyAppBuild
    RunOrder = 1
Name = TestStage
Actions:
    Name = MyJenkinsTestAction
    Category = Test
    Owner = Custom
    Provider = MyCustomTestProvider
    Version = 1
    Configuration:
        ProjectName = MyJenkinsProjectName
    InputArtifacts:
        MyAppBuild
    RunOrder = 1

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPipeline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CPPipelineList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPPipelineList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der verfügbaren Pipelines abgerufen.

```
Get-CPPipelineList
```

Ausgabe:

Created -----	Name ----	Updated -----	Version -----
8/13/2015 10:17:54 PM	CodePipelineDemo	8/13/2015 10:17:54 PM	3
7/8/2015 2:41:53 AM	MyFirstPipeline	7/22/2015 9:06:37 PM	7

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListPipelines AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CPPipelineState

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CPPipelineState

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden allgemeine Informationen zu den Phasen der angegebenen Pipeline abgerufen.

```
Get-CPPipelineState -Name CodePipelineDemo
```

Ausgabe:

```
Created       : 8/13/2015 10:17:54 PM
PipelineName  : CodePipelineDemo
PipelineVersion : 1
StageStates   : {Source, Build, Beta, TestStage}
Updated       : 8/13/2015 10:17:54 PM
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden detaillierte Informationen über den Status der angegebenen Pipeline abgerufen.

```
ForEach ($stageState in (Get-CPPipelineState -Name $arg).StageStates) {
    Write-Output ("For " + $stageState.StageName + ":")
}
```

```

Write-Output ("  InboundTransitionState:")
Write-Output ("    DisabledReason = " +
$stageState.InboundTransitionState.DisabledReason)
Write-Output ("    Enabled = " + $stageState.InboundTransitionState.Enabled)
Write-Output ("    LastChangedAt = " +
$stageState.InboundTransitionState.LastChangedAt)
Write-Output ("    LastChangedBy = " +
$stageState.InboundTransitionState.LastChangedBy)
Write-Output ("  ActionStates:")
ForEach ($actionState in $stageState.ActionStates) {
  Write-Output ("    For " + $actionState.ActionName + ":")
Write-Output ("      CurrentRevision:")
  Write-Output ("        Created = " + $actionState.CurrentRevision.Created)
Write-Output ("        RevisionChangeId = " +
$actionState.CurrentRevision.RevisionChangeId)
Write-Output ("        RevisionId = " + $actionState.CurrentRevision.RevisionId)
Write-Output ("        EntityUrl = " + $actionState.EntityUrl)
Write-Output ("      LatestExecution:")
  Write-Output ("        ErrorDetails:")
  Write-Output ("          Code = " +
$actionState.LatestExecution.ErrorDetails.Code)
Write-Output ("          Message = " +
$actionState.LatestExecution.ErrorDetails.Message)
Write-Output ("          ExternalExecutionId = " +
$actionState.LatestExecution.ExternalExecutionId)
Write-Output ("          ExternalExecutionUrl = " +
$actionState.LatestExecution.ExternalExecutionUrl)
Write-Output ("          LastStatusChange = " +
$actionState.LatestExecution.LastStatusChange)
Write-Output ("          PercentComplete = " +
$actionState.LatestExecution.PercentComplete)
Write-Output ("          Status = " + $actionState.LatestExecution.Status)
Write-Output ("          Summary = " + $actionState.LatestExecution.Summary)
Write-Output ("          RevisionUrl = " + $actionState.RevisionUrl)
  }
}

```

Ausgabe:

```

For Source:
  InboundTransitionState:
    DisabledReason =
    Enabled =

```

```

    LastChangedAt =
    LastChangedBy =
  ActionStates:
    For Source:
      CurrentRevision:
        Created =
        RevisionChangeId =
        RevisionId =
      EntityUrl = https://github.com/my-user-name/MyRepoName/tree/master
      LatestExecution:
        ErrorDetails:
          Code =
          Message =
          ExternalExecutionId =
          ExternalExecutionUrl =
          LastStatusChange = 07/20/2015 23:28:45
          PercentComplete = 0
          Status = Succeeded
          Summary =
        RevisionUrl =
  For Build:
    InboundTransitionState:
      DisabledReason =
      Enabled = True
      LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
      LastChangedBy =
    ActionStates:
      For Build:
        CurrentRevision:
          Created =
          RevisionChangeId =
          RevisionId =
        EntityUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo
        LatestExecution:
          ErrorDetails:
            Code = TimeoutError
            Message = The action failed because a job worker exceeded its time limit.
  If this is a custom action, make sure that the job worker is configured correctly.
    ExternalExecutionId =
    ExternalExecutionUrl =
    LastStatusChange = 07/21/2015 00:29:29
    PercentComplete = 0
    Status = Failed
    Summary =

```

```

        RevisionUrl =
For Beta:
    InboundTransitionState:
        DisabledReason =
        Enabled = True
        LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
        LastChangedBy =
    ActionStates:
        For CodePipelineDemoFleet:
            CurrentRevision:
                Created =
                RevisionChangeId =
                RevisionId =
            EntityUrl = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/applications/
CodePipelineDemoApplication/deployment-groups/CodePipelineDemoFleet
            LatestExecution:
                ErrorDetails:
                    Code =
                    Message =
                ExternalExecutionId = d-D5LTCZXEX
                ExternalExecutionUrl = https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
deployments/d-D5LTCZXEX
                LastStatusChange = 07/08/2015 22:07:42
                PercentComplete = 0
                Status = Succeeded
                Summary = Deployment Succeeded
            RevisionUrl =
For TestStage:
    InboundTransitionState:
        DisabledReason =
        Enabled = True
        LastChangedAt = 01/01/0001 00:00:00
        LastChangedBy =
    ActionStates:
        For MyJenkinsTestAction25:
            CurrentRevision:
                Created =
                RevisionChangeId =
                RevisionId =
            EntityUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo
            LatestExecution:
                ErrorDetails:
                    Code =
                    Message =

```

```

ExternalExecutionId = 5
ExternalExecutionUrl = http://54.174.131.1EX/job/MyJenkinsDemo/5
LastStatusChange = 07/08/2015 22:09:03
PercentComplete = 0
Status = Succeeded
Summary = Finished
RevisionUrl =

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPipelineState AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CPCustomActionType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CPCustomActionType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue benutzerdefinierte Aktion mit den angegebenen Eigenschaften erstellt.

```

New-CPCustomActionType -Category Build -ConfigurationProperty @{"Description"
= "The name of the build project must be provided when this action is added
to the pipeline."; "Key" = $True; "Name" = "ProjectName"; "Queryable"
= $False; "Required" = $True; "Secret" = $False; "Type" = "String"} -
Settings_EntityUrlTemplate "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/"
-Settings_ExecutionUrlTemplate "https://my-build-instance/job/mybuildjob/
lastSuccessfulBuild{ExternalExecutionId}/" -InputArtifactDetails_MaximumCount
1 -OutputArtifactDetails_MaximumCount 1 -InputArtifactDetails_MinimumCount 0 -
OutputArtifactDetails_MinimumCount 0 -Provider "MyBuildProviderName" -Version 1

```

Ausgabe:

```

ActionConfigurationProperties : {ProjectName}
Id                           : Amazon.CodePipeline.Model.ActionTypeId
InputArtifactDetails         : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactDetails
OutputArtifactDetails        : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactDetails
Settings                     : Amazon.CodePipeline.Model.ActionTypeSettings

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCustomActionType AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CPPipeline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CPPipeline

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Pipeline mit den angegebenen Einstellungen erstellt.

```
$pipeline = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.PipelineDeclaration

$sourceStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration
$deployStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration

$sourceStageActionOutputArtifact = New-Object
    Amazon.CodePipeline.Model.OutputArtifact
$sourceStageActionOutputArtifact.Name = "MyApp"

$sourceStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Source"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "S3"; "Version" = 1}
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3Bucket", "amzn-s3-demo-bucket")
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3ObjectKey", "my-object-key-name.zip")
$sourceStageAction.OutputArtifacts.Add($sourceStageActionOutputArtifact)
$sourceStageAction.Name = "Source"

$deployStageActionInputArtifact = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.InputArtifact
$deployStageActionInputArtifact.Name = "MyApp"

$deployStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Deploy"; "Owner" = "AWS";
    "Provider" = "CodeDeploy"; "Version" = 1}
$deployStageAction.Configuration.Add("ApplicationName",
    "CodePipelineDemoApplication")
$deployStageAction.Configuration.Add("DeploymentGroupName", "CodePipelineDemoFleet")
$deployStageAction.InputArtifacts.Add($deployStageActionInputArtifact)
$deployStageAction.Name = "CodePipelineDemoFleet"

$sourceStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration
$deployStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration

$sourceStage.Name = "Source"
$deployStage.Name = "Beta"

$sourceStage.Actions.Add($sourceStageAction)
$deployStage.Actions.Add($deployStageAction)
```

```
$pipeline.ArtifactStore = @{"Location" = "amzn-s3-demo-bucket"; "Type" = "S3"}
$pipeline.Name = "CodePipelineDemo"
$pipeline.RoleArn = "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole"
$pipeline.Stages.Add($sourceStage)
$pipeline.Stages.Add($deployStage)
$pipeline.Version = 1

New-CPPipeline -Pipeline $pipeline
```

Ausgabe:

```
ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
Name          : CodePipelineDemo
RoleArn       : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole
Stages        : {Source, Beta}
Version       : 1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatePipeline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CPCustomActionType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CPCustomActionType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene benutzerdefinierte Aktion gelöscht. Der Befehl fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen, bevor er ausgeführt wird. Fügen Sie den Parameter -Force hinzu, um die benutzerdefinierte Aktion ohne Prompt zu löschen.

```
Remove-CPCustomActionType -Category Build -Provider MyBuildProviderName -Version 1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteCustomActionType AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CPPipeline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CPPipeline

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Pipeline gelöscht. Der Befehl fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen, bevor er ausgeführt wird. Fügen Sie den Parameter `-Force` hinzu, um die Pipeline ohne Prompt zu löschen.

```
Remove-CCPipeline -Name CodePipelineDemo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePipeline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Start-CCPipelineExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Start-CCPipelineExecution`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird mit der Ausführung der angegebenen Pipeline begonnen.

```
Start-CCPipelineExecution -Name CodePipelineDemo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartPipelineExecution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-CCPipeline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Update-CCPipeline`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene vorhandene Pipeline mit den angegebenen Einstellungen aktualisiert.

```
$pipeline = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.PipelineDeclaration

$sourceStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration
$deployStageAction = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.ActionDeclaration

$sourceStageAction.OutputArtifact = New-Object
Amazon.CodePipeline.Model.OutputArtifact
```

```

$sourceStageActionOutputArtifact.Name = "MyApp"

$sourceStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Source"; "Owner" = "AWS";
  "Provider" = "S3"; "Version" = 1}
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3Bucket", "amzn-s3-demo-bucket")
$sourceStageAction.Configuration.Add("S3ObjectKey", "my-object-key-name.zip")
$sourceStageAction.OutputArtifacts.Add($sourceStageActionOutputArtifact)
$sourceStageAction.Name = "Source"

$deployStageActionInputArtifact = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.InputArtifact
$deployStageActionInputArtifact.Name = "MyApp"

$deployStageAction.ActionTypeId = @{"Category" = "Deploy"; "Owner" = "AWS";
  "Provider" = "CodeDeploy"; "Version" = 1}
$deployStageAction.Configuration.Add("ApplicationName",
  "CodePipelineDemoApplication")
$deployStageAction.Configuration.Add("DeploymentGroupName", "CodePipelineDemoFleet")
$deployStageAction.InputArtifacts.Add($deployStageActionInputArtifact)
$deployStageAction.Name = "CodePipelineDemoFleet"

$sourceStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration
$deployStage = New-Object Amazon.CodePipeline.Model.StageDeclaration

$sourceStage.Name = "MyInputFiles"
$deployStage.Name = "MyTestDeployment"

$sourceStage.Actions.Add($sourceStageAction)
$deployStage.Actions.Add($deployStageAction)

$pipeline.ArtifactStore = @{"Location" = "amzn-s3-demo-bucket"; "Type" = "S3"}
$pipeline.Name = "CodePipelineDemo"
$pipeline.RoleArn = "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole"
$pipeline.Stages.Add($sourceStage)
$pipeline.Stages.Add($deployStage)
$pipeline.Version = 1

Update-CPPipeline -Pipeline $pipeline

```

Ausgabe:

```

ArtifactStore : Amazon.CodePipeline.Model.ArtifactStore
Name           : CodePipelineDemo
RoleArn        : arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipelineServiceRole

```

```
Stages      : {InputFiles, TestDeployment}
Version     : 2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdatePipeline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Beispiele für Amazon Cognito Identity mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon Cognito Identity Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-CGIIIdentityPool

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-CGIIIdentityPool`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Ruft Informationen über einen bestimmten Identitätspool anhand seiner ID ab.

```
Get-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Ausgabe:

```
LoggedAt                : 8/12/2015 4:29:40 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName         : CommonTests1
```

```

OpenIdConnectProviderARNs      : {}
SupportedLoginProviders        : {}
ResponseMetadata               : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength                  : 142
HttpStatusCode                  : OK

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeIdentityPool AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CGIIIdentityPoolList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CGIIIdentityPoolList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Ruft eine Liste vorhandener Identitätspools ab.

```
Get-CGIIIdentityPoolList
```

Ausgabe:

IdentityPoolId	IdentityPoolName
-----	-----
us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1	CommonTests1
us-east-1:118d242d-204e-4b88-b803-EXAMPLEGUID2	Tests2
us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3	CommonTests13

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListIdentityPools AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CGIIIdentityPoolRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CGIIIdentityPoolRole

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Ruft die Informationen über Rollen für einen bestimmten Identitätspool ab.

```
Get-CGIIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

Ausgabe:

```

LoggedAt      : 8/12/2015 4:33:51 PM
IdentityPoolId : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
Roles         : {[unauthenticated, arn:aws:iam::123456789012:role/
CommonTests1Role]}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength   : 165
HttpStatusCode  : OK

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetIdentityPoolRoles AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-CGIIIdentityPool

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-CGIIIdentityPool

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt einen neuen Identitätspool, der nicht authentifizierte Identitäten zulässt.

```

New-CGIIIdentityPool -AllowUnauthenticatedIdentities $true -IdentityPoolName
CommonTests13

```

Ausgabe:

```

LoggedAt      : 8/12/2015 4:56:07 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : True
DeveloperProviderName          :
IdentityPoolId                 : us-east-1:15d49393-ab16-431a-b26e-EXAMPLEGUID3
IdentityPoolName               : CommonTests13
OpenIdConnectProviderARNs     : {}
SupportedLoginProviders        : {}
ResponseMetadata               : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength                  : 136
HttpStatusCode                  : OK

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateIdentityPool AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CGIIIdentityPool

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CGIIIdentityPool

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht einen bestimmten Identitätspool.

```
Remove-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteIdentityPool AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-CGIIIdentityPoolRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-CGIIIdentityPoolRole

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Konfiguriert den spezifischen Identitätspool so, dass er über eine nicht authentifizierte IAM-Rolle verfügt.

```
Set-CGIIIdentityPoolRole -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -Role @{ "unauthenticated" = "arn:aws:iam::123456789012:role/CommonTests1Role" }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetIdentityPoolRoles AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-CGIIIdentityPool

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-CGIIIdentityPool

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Aktualisiert einige Eigenschaften des Identitätspools, in diesem Fall den Namen des Identitätspools.

```
Update-CGIIIdentityPool -IdentityPoolId us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1 -IdentityPoolName NewPoolName
```

Ausgabe:

```
LoggedAt                : 8/12/2015 4:53:33 PM
AllowUnauthenticatedIdentities : False
DeveloperProviderName    :
IdentityPoolId           : us-east-1:0de2af35-2988-4d0b-b22d-EXAMPLEGUID1
IdentityPoolName         : NewPoolName
OpenIdConnectProviderARNs : {}
SupportedLoginProviders  : {}
ResponseMetadata         : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength            : 135
HttpStatusCode           : OK
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateIdentityPool AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

AWS Config Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden AWS Config.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-CFGResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von Add-CFGResourceTag.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag dem Ressourcen-ARN zugeordnet, in diesem Fall config-rule/config-rule-16iyn0.

```
Add-CFGResourceTag -ResourceArn arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-16iyn0 -Tag @{Key="Release";Value="Beta"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details aus der ConfigurationAggregator „Kaju“ - Filterung für die angegebene Konfigurationsregel und expands/returns die „Einhaltung“ der Regel abgerufen.

```
Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList -ConfigurationAggregatorName kaju
-Filters_ConfigRuleName ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK | Select-Object -
ExpandProperty Compliance
```

Ausgabe:

ComplianceContributorCount	ComplianceType
-----	-----
Amazon.ConfigService.Model.ComplianceContributorCount	NON_COMPLIANT

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Details aus der angegebenen Datei abgerufen ConfigurationAggregator, nach dem angegebenen Konto für alle im Aggregator abgedeckten Regionen gefiltert und anschließend die Konformität für alle Regeln zurückgegeben.

```
Get-CFGAggregateComplianceByConfigRuleList -ConfigurationAggregatorName
kaju -Filters_AccountId 123456789012 | Select-Object ConfigRuleName,
@{N="Compliance";E={$_.Compliance.ComplianceType}}
```


Ausgabe:

ConfigRuleName	Compliance
-----	-----
ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK	NON_COMPLIANT
ec2-instance-no-public-ip	NON_COMPLIANT
desired-instance-type	NON_COMPLIANT

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAggregateComplianceByConfigRules AWS - Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Auswertungsergebnisse zurück, indem die Ausgabe mit der Ressourcen-ID und dem Ressourcentyp für die AWS Konfigurationsregel 'desired-instance-type' ausgewählt wird, die sich für das angegebene Konto, den Aggregator, die Region und die Konfigurationsregel im Status 'COMPLIANT' befinden

```
Get-CFGAggregateComplianceDetailsByConfigRule -AccountId 123456789012 -
AwsRegion eu-west-1 -ComplianceType COMPLIANT -ConfigRuleName desired-
instance-type -ConfigurationAggregatorName raju | Select-Object -
ExpandProperty EvaluationResultIdentifier | Select-Object -ExpandProperty
EvaluationResultQualifier
```

Ausgabe:

ConfigRuleName	ResourceId	ResourceType
-----	-----	-----
desired-instance-type	i-0f1bf2f34c5678d12	AWS::EC2::Instance
desired-instance-type	i-0fd12dd3456789123	AWS::EC2::Instance

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(GetAggregateComplianceDetailsByConfigRuleV4\)](#).

Get-CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Anzahl der nicht konformen Regeln für den bestimmten Aggregator zurückgegeben.

```
(Get-CFGAggregateConfigRuleComplianceSummary -ConfigurationAggregatorName
raju).AggregateComplianceCounts.ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount
```

Ausgabe:

```
CapExceeded CappedCount
-----
False      5
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAggregateConfigRuleComplianceSummary AWS - Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Ressourcenanzahl für den bestimmten Aggregator zurückgegeben, gefiltert nach der Region us-east-1.

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount -ConfigurationAggregatorName Master -
Filters_Region us-east-1
```

Ausgabe:

```
GroupByKey GroupedResourceCounts NextToken TotalDiscoveredResources
-----
```

{ }

455

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Ressourcenanzahl gruppiert nach RESOURCE_TYPE für die gefilterte Region für den bestimmten Aggregator zurückgegeben.

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceCount -ConfigurationAggregatorName Master -
Filters_Region us-east-1 -GroupByKey RESOURCE_TYPE |
    Select-Object -ExpandProperty GroupedResourceCounts
```

Ausgabe:

GroupName	ResourceCount
-----	-----
AWS::CloudFormation::Stack	12
AWS::CloudFront::Distribution	1
AWS::CloudTrail::Trail	1
AWS::DynamoDB::Table	1
AWS::EC2::EIP	2
AWS::EC2::FlowLog	2
AWS::EC2::InternetGateway	4
AWS::EC2::NatGateway	2
AWS::EC2::NetworkAcl	4
AWS::EC2::NetworkInterface	12
AWS::EC2::RouteTable	13
AWS::EC2::SecurityGroup	18
AWS::EC2::Subnet	16
AWS::EC2::VPC	4
AWS::EC2::VPCEndpoint	2
AWS::EC2::VPCPeeringConnection	1
AWS::IAM::Group	2
AWS::IAM::Policy	51
AWS::IAM::Role	78
AWS::IAM::User	7
AWS::Lambda::Function	3
AWS::RDS::DBSecurityGroup	1
AWS::S3::Bucket	3
AWS::SSM::AssociationCompliance	107
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory	108

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAggregateDiscoveredResourceCounts AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Ressourcen-IDs für den angegebenen Ressourcentyp zurückgegeben, aggregiert im Aggregator „Ireland“. Eine Liste der Ressourcentypen finden Sie unter https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/index.html?page=ConfigService/TConfigServiceResourceType.html&tocid=Amazon_._.ConfigService.ResourceType

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList -ConfigurationAggregatorName Ireland -
ResourceType ([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSAutoScalingAutoScalingGroup)
```

Ausgabe:

```
ResourceId      : arn:aws:autoscaling:eu-
west-1:123456789012:autoScalingGroup:12e3b4fc-1234-1234-
a123-1d2ba3c45678:autoScalingGroupName/asg-1
ResourceName    : asg-1
ResourceType    : AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
SourceAccountId : 123456789012
SourceRegion    : eu-west-1
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Ressourcentyp **AwsEC2SecurityGroup** namens „default“ für den bestimmten Aggregator zurückgegeben, gefiltert nach der Region us-east-1.

```
Get-CFGAggregateDiscoveredResourceList -ConfigurationAggregatorName raju -
ResourceType ([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSEC2SecurityGroup) -
Filters_Region us-east-1 -Filters_ResourceName default
```

Ausgabe:

```
ResourceId      : sg-01234bd5dbfa67c89
ResourceName    : default
ResourceType    : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId : 123456789102
SourceRegion    : us-east-1

ResourceId      : sg-0123a4ebbf56789be
```

```

ResourceName      : default
ResourceType      : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId   : 123456789102
SourceRegion      : us-east-1

ResourceId        : sg-4fc1d234
ResourceName      : default
ResourceType      : AWS::EC2::SecurityGroup
SourceAccountId   : 123456789102
SourceRegion      : us-east-1

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4).
[ListAggregateDiscoveredResources](#) AWS -Tools für PowerShell

Get-CFGAggregateResourceConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateResourceConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Konfigurationselement für die angegebene Ressource zusammengefasst zurückgegeben und die Konfiguration erweitert.

```

(Get-CFGAggregateResourceConfig -ResourceIdentifier_SourceRegion
us-east-1 -ResourceIdentifier_SourceAccountId 123456789012 -
ResourceIdentifier_ResourceId sg-4fc1d234 -ResourceIdentifier_ResourceType
([Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSEC2SecurityGroup) -
ConfigurationAggregatorName raju).Configuration | ConvertFrom-Json

```

Ausgabe:

```

{"description":"default VPC security group","groupName":"default","ipPermissions":
[{"ipProtocol":"-1","ipv6Ranges":[],"prefixListIds":[],"userIdGroupPairs":
[{"groupId":"sg-4fc1d234","userId":"123456789012"}],"ipv4Ranges":
[],"ipRanges":[]},{ "fromPort":3389,"ipProtocol":"tcp","ipv6Ranges":
[],"prefixListIds":[],"toPort":3389,"userIdGroupPairs":[],"ipv4Ranges":
[{"cidrIp":"54.240.197.224/29","description":"office subnet"},
{"cidrIp":"72.21.198.65/32","description":"home pc"}],"ipRanges":
["54.240.197.224/29","72.21.198.65/32"]}], "ownerId":"123456789012","groupId":"sg-4fc1d234",
[{"ipProtocol":"-1","ipv6Ranges":[],"prefixListIds":[],"userIdGroupPairs":
[],"ipv4Ranges":[{"cidrIp":"0.0.0.0/0"}],"ipRanges":["0.0.0.0/0"]},"tags":
[],"vpcId":"vpc-2d1c2e34"}

```

- API-Details finden Sie unter [GetAggregateResourceconfig-service](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGAggregateResourceConfigBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregateResourceConfigBatch
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das aktuelle Konfigurationselement für die Ressource (identifiziert) abgerufen, die im angegebenen Aggregator vorhanden ist.

```
$resIdentifier=[Amazon.ConfigService.Model.AggregateResourceIdentifier]@{
    ResourceId= "i-012e3cb4df567e8aa"
    ResourceName = "arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-012e3cb4df567e8aa"
    ResourceType = [Amazon.ConfigService.ResourceType]::AWSEC2Instance
    SourceAccountId = "123456789012"
    SourceRegion = "eu-west-1"
}

Get-CFGAggregateResourceConfigBatch -ResourceIdentifier $resIdentifier -
ConfigurationAggregatorName raju
```

Ausgabe:

```
BaseConfigurationItems  UnprocessedResourceIdentifiers
-----
{}                      {arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/
i-012e3cb4df567e8aa}
```

- API-Details finden Sie unter [BatchGetAggregateResourceconfig-service](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGAggregationAuthorizationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGAggregationAuthorizationList
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Autorisierungen abgerufen, die Aggregatoren erteilt wurden.

```
Get-CFGAggregationAuthorizationList
```

Ausgabe:

```
AggregationAuthorizationArn
  AuthorizedAccountId AuthorizedAwsRegion CreationTime
-----
arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:aggregation-
authorization/123456789012/eu-west-1 123456789012 eu-west-1
8/26/2019 12:55:27 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAggregationAuthorizations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGComplianceByConfigRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceByConfigRule

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Konformitätsdetails für die Regel abgerufen ebs-optimized-instance, für die es keine aktuellen Bewertungsergebnisse für die Regel gibt. Daher wird INSUFFICIENT_DATA zurückgegeben

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ebs-optimized-instance).Compliance
```

Ausgabe:

```
ComplianceContributorCount ComplianceType
-----
INSUFFICIENT_DATA
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Anzahl der nicht konformen Ressourcen für die Regel „ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK“ zurückgegeben.

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK -
ComplianceType NON_COMPLIANT).Compliance.ComplianceContributorCount
```

Ausgabe:

```
CapExceeded CappedCount
-----
False      2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeComplianceByConfigRule](#) Cmdlet-Referenz (V4). AWS -Tools für PowerShell

Get-CFGComplianceByResource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceByResource

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Ressourcentyp

AWS::SSM::ManagedInstanceInventory auf den Konformitätstyp „COMPLIANT“ überprüft.

```
Get-CFGComplianceByResource -ComplianceType COMPLIANT -ResourceType
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

Ausgabe:

```
Compliance                                ResourceId                                ResourceType
-----                                -
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0123bcf4b567890e3
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0a1234f6f5d6b78f7
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeComplianceByResource](#) AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Auswertungsergebnisse für die Regel abgerufen access-keys-rotated und die Ausgabe nach Konformitätstyp gruppiert zurückgegeben


```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-keys-rotated | Group-Object ComplianceType
```

Ausgabe:

```
Count Name Group
-----
2 COMPLIANT {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult}
5 NON_COMPLIANT {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
Amazon.ConfigService.Model.EvaluationRes...
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Konformitätsdetails für die Regel access-keys-rotated für COMPLIANT-Ressourcen abgefragt.

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-
keys-rotated -ComplianceType COMPLIANT | ForEach-Object
{$_ .EvaluationResultIdentifier.EvaluationResultQualifier}
```

Ausgabe:

```
ConfigRuleName ResourceId ResourceType
-----
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITAPVEW3JAH AWS::IAM::User
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITL3EHREM4Q AWS::IAM::User
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetComplianceDetailsByConfigRule AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGComplianceDetailsByResource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceDetailsByResource
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel für die Auswertungsergebnisse für die angegebene Ressource.

```
Get-CFGComplianceDetailsByResource -ResourceId ABCD5STJ4EFGHIVEW6JAH -ResourceType
'AWS::IAM::User'
```

Ausgabe:

```

Annotation           :
ComplianceType       : COMPLIANT
ConfigRuleInvokedTime : 8/25/2019 11:34:56 PM
EvaluationResultIdentifier : Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResultIdentifier
ResultRecordedTime    : 8/25/2019 11:34:56 PM
ResultToken          :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetComplianceDetailsByResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Anzahl der Config-Regeln zurück, die nicht konform sind.

```

Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule -Select
ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount

```

Ausgabe:

```

CapExceeded CappedCount
-----
False      9

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetComplianceSummaryByConfigRule AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGComplianceSummaryByResourceType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGComplianceSummaryByResourceType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Anzahl der Ressourcen zurück, die konform oder nicht konform sind, und konvertiert die Ausgabe in JSON.

```
Get-CFGComplianceSummaryByResourceType -Select
ComplianceSummariesByResourceType.ComplianceSummary | ConvertTo-Json
{
  "ComplianceSummaryTimestamp": "2019-12-14T06:14:49.778Z",
  "CompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": false,
    "CappedCount": 2
  },
  "NonCompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": true,
    "CappedCount": 100
  }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetComplianceSummaryByResourceType AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGConfigRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigRule

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Konfigurationsregeln für das Konto mit ausgewählten Eigenschaften aufgeführt.

```
Get-CFGConfigRule | Select-Object ConfigRuleName, ConfigRuleId, ConfigRuleArn,
ConfigRuleState
```

Ausgabe:

ConfigRuleName	ConfigRuleId	ConfigRuleArn
-----	-----	-----
ALB_REDIIRECTION_CHECK	config-rule-12iyn3	arn:aws:config-
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-12iyn3	ACTIVE	
access-keys-rotated	config-rule-aospfr	arn:aws:config-
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-aospfr	ACTIVE	
autoscaling-group-elb-healthcheck-required	config-rule-cn1f2x	arn:aws:config-
service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-cn1f2x	ACTIVE	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigRules AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Statusinformationen für die angegebenen Konfigurationsregeln zurückgegeben.

```
Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus -ConfigRuleName root-account-mfa-enabled, vpc-flow-logs-enabled
```

Ausgabe:

```
ConfigRuleArn      : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-kvq1wk
ConfigRuleId       : config-rule-kvq1wk
ConfigRuleName     : root-account-mfa-enabled
FirstActivatedTime  : 8/27/2019 8:05:17 AM
FirstEvaluationStarted : True
LastErrorCode      :
LastErrorMessage    :
LastFailedEvaluationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastSuccessfulEvaluationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM
LastSuccessfulInvocationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM

ConfigRuleArn      : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-z1s23b
ConfigRuleId       : config-rule-z1s23b
ConfigRuleName     : vpc-flow-logs-enabled
FirstActivatedTime  : 8/14/2019 6:23:44 AM
FirstEvaluationStarted : True
LastErrorCode      :
LastErrorMessage    :
LastFailedEvaluationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastSuccessfulEvaluationTime : 12/13/2019 7:12:01 AM
LastSuccessfulInvocationTime : 12/13/2019 7:12:01 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigRuleEvaluationStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGConfigurationAggregatorList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigurationAggregatorList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt alle Aggregatoren für die Region/das Konto zurück.

```
Get-CFGConfigurationAggregatorList
```

Ausgabe:

```
AccountAggregationSources      :
  {Amazon.ConfigService.Model.AccountAggregationSource}
ConfigurationAggregatorArn     : arn:aws:config-service:eu-
west-1:123456789012:config-aggregator/config-aggregator-xabca1me
ConfigurationAggregatorName    : IrelandMaster
CreationTime                   : 8/25/2019 11:42:39 PM
LastUpdatedTime                : 8/25/2019 11:42:39 PM
OrganizationAggregationSource  :

AccountAggregationSources      : {}
ConfigurationAggregatorArn     : arn:aws:config-service:eu-
west-1:123456789012:config-aggregator/config-aggregator-qubqabcd
ConfigurationAggregatorName    : raju
CreationTime                   : 8/11/2019 8:39:25 AM
LastUpdatedTime                : 8/11/2019 8:39:25 AM
OrganizationAggregationSource  :
  Amazon.ConfigService.Model.OrganizationAggregationSource
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigurationAggregators AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden angeforderte Felder für die Quellen im angegebenen Aggregator angezeigt.

```
Get-CFGConfigurationAggregatorSourcesStatus -ConfigurationAggregatorName raju |
select SourceType, LastUpdateStatus, LastUpdateTime, SourceId
```

Ausgabe:

SourceType	LastUpdateStatus	LastUpdateTime	SourceId
-----	-----	-----	-----
ORGANIZATION	SUCCEEDED	12/31/2019 7:45:06 AM	Organization
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:09:38 AM	612641234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:12:53 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:18:10 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:25:17 AM	933301234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:25:49 AM	612641234567
ACCOUNT	SUCCEEDED	12/31/2019 7:26:11 AM	612641234567

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus AWS - Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGConfigurationRecorder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigurationRecorder

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details von Konfigurations-Recorders zurückgegeben.

```
Get-CFGConfigurationRecorder | Format-List
```

Ausgabe:

```
Name           : default
RecordingGroup  : Amazon.ConfigService.Model.RecordingGroup
RoleARN        : arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigurationRecorders AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGConfigurationRecorderStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConfigurationRecorderStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt den Status der Konfigurations-Recorder zurück.

```
Get-CFGConfigurationRecorderStatus
```

Ausgabe:

```
LastErrorCode      :  
LastErrorMessage   :  
LastStartTime      : 10/11/2019 10:13:51 AM  
LastStatus         : Success  
LastStatusChangeTime : 12/31/2019 6:14:12 AM  
LastStopTime       : 10/11/2019 10:13:46 AM  
Name               : default  
Recording          : True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConfigurationRecorderStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGConformancePack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGConformancePack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Conformance Packs aufgeführt.

```
Get-CFGConformancePack
```

Ausgabe:

```
ConformancePackArn      : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:conformance-  
pack/dono/conformance-pack-p0acq8bpz
```

```

ConformancePackId      : conformance-pack-p0acabcde
ConformancePackInputParameters : {}
ConformancePackName    : dono
CreatedBy              :
DeliveryS3Bucket       : kt-ps-examples
DeliveryS3KeyPrefix    :
LastUpdateRequestedTime : 12/31/2019 8:45:31 AM

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConformancePacks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGDeliveryChannel

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGDeliveryChannel

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Lieferkanal für die Region abgerufen und Details angezeigt.

```

Get-CFGDeliveryChannel -Region eu-west-1 | Select-Object Name, S3BucketName,
S3KeyPrefix,
@{N="DeliveryFrequency";E={$_.ConfigSnapshotDeliveryProperties.DeliveryFrequency}}

```

Ausgabe:

Name	S3BucketName	S3KeyPrefix	DeliveryFrequency
----	-----	-----	-----
default	config-bucket-NA	my	TwentyFour_Hours

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDeliveryChannels AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-CFGResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-CFGResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die zugehörigen Tags für die angegebene Ressource aufgelistet


```
Get-CFGResourceTag -ResourceArn $rules[0].ConfigRuleArn
```

Ausgabe:

```
Key      Value
---      -
Version  1.3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-CFGConformancePack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-CFGConformancePack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Konformitätspaket zusammen mit allen Regeln, Behebungsmaßnahmen und Bewertungsergebnissen für das Paket entfernt.

```
Remove-CFGConformancePack -ConformancePackName dono
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-CFGConformancePack (DeleteConformancePack)" on
target "dono".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteConformancePack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-CFGConformancePack

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-CFGConformancePack

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Konformitätspaket erstellt, wobei die Vorlage aus der angegebenen Yaml-Datei abgerufen wird.

```
Write-CFGConformancePack -ConformancePackName dono -DeliveryS3Bucket amzn-s3-demo-bucket -TemplateBody (Get-Content C:\windows\temp\template.yaml -Raw)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutConformancePack AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-CFGDeliveryChannel

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-CFGDeliveryChannel

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die deliveryFrequency-Eigenschaft eines vorhandenen Lieferkanals geändert.

```
Write-CFGDeliveryChannel -ConfigSnapshotDeliveryProperties_DeliveryFrequency  
TwentyFour_Hours -DeliveryChannelName default -DeliveryChannel_S3BucketName amzn-  
s3-demo-bucket -DeliveryChannel_S3KeyPrefix my
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutDeliveryChannel AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Beispiele für Device Farm mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Device Farm Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

New-DFUpload

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung New-DFUpload.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein AWS Device Farm Farm-Upload für eine Android-App erstellt. Sie können den Projekt-ARN aus der Ausgabe von New- DFProject oder Get- DFProject List abrufen. Verwenden Sie die signierte URL in der DFUpload Ausgabe New-, um eine Datei auf Device Farm hochzuladen.

```
New-DFUpload -ContentType "application/octet-stream" -ProjectArn  
"arn:aws:devicefarm:us-west-2:123456789012:project:EXAMPLEa-7ec1-4741-9c1f-  
d3e04EXAMPLE" -Name "app.apk" -Type ANDROID_APP
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateUpload AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Directory Service Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden Directory Service.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-DSIpRoute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von Add-DSIpRoute.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt das Ressourcen-Tag, das der angegebenen Directory-id zugewiesen ist

```
Add-DSIpRoute -DirectoryId d-123456ijkl -IpRoute @{CidrIp ="203.0.113.5/32"} -  
UpdateSecurityGroupForDirectoryController $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddIpRoutes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Add-DSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-DSResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl fügt das Ressourcen-Tag zur angegebenen Directory-id hinzu

```
Add-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl -Tag @{Key="myTag"; Value="mytgValue"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddTagsToResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Approve-DSTrust

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Approve-DSTrust

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der AWS Directory Service VerifyTrust API-Vorgang für die angegebene Trustid aufgerufen.

```
Approve-DSTrust -TrustId t-9067157123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [VerifyTrust AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Confirm-DSSharedDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Confirm-DSSharedDirectory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel akzeptiert eine vom Verzeichnisbesitzer gesendete Anfrage zur gemeinsamen Nutzung von Verzeichnissen AWS-Konto.

```
Confirm-DSSharedDirectory -SharedDirectoryId d-9067012345
```

Ausgabe:

```
CreatedDateTime      : 12/30/2019 4:20:27 AM
LastUpdatedDateTime  : 12/30/2019 4:21:40 AM
OwnerAccountId       : 123456781234
OwnerDirectoryId     : d-123456ijkl
SharedAccountId      : 123456784321
SharedDirectoryId    : d-9067012345
ShareMethod          :
ShareNotes           : This is test sharing
ShareStatus          : Sharing
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AcceptSharedDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Connect-DSDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Connect-DSDirectory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein AD Connector für die Verbindung zu einem lokalen Verzeichnis erstellt.

```
Connect-DSDirectory -Name contoso.com -ConnectSettings_CustomerUserName
Administrator -Password $Password -ConnectSettings_CustomerDnsIp 172.31.36.96
```

```
-ShortName CONTOSO -Size Small -ConnectSettings_VpcId vpc-123459da -  
ConnectSettings_SubnetId subnet-1234ccaa, subnet-5678ffbb
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ConnectDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Deny-DSSharedDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Deny-DSSharedDirectory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Verzeichnisfreigabebeanforderung, die vom Konto des Verzeichniseigentümers gesendet wurde, abgelehnt.

```
Deny-DSSharedDirectory -SharedDirectoryId d-9067012345
```

Ausgabe:

```
d-9067012345
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RejectSharedDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Disable-DSDirectoryShare

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Disable-DSDirectoryShare

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Verzeichnisfreigabe für das Verzeichniseigentümer- und -verbraucherkonto gestoppt.

```
Disable-DSDirectoryShare -DirectoryId d-123456ijkl -UnshareTarget_Id 123456784321 -  
UnshareTarget_Type ACCOUNT
```

Ausgabe:

```
d-9067012345
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UnshareDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Disable-DSLDAPS

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Disable-DSLDAPS

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden sichere LDAP-Aufrufe für das angegebene Verzeichnis deaktiviert.

```
Disable-DSLDAPS -DirectoryId d-123456ijkl -Type Client
```

- Weitere API-Informationen finden Sie unter [DisableLDAPS](#) in der AWS -Tools für PowerShell - Cmdlet-Referenz (V4).

Disable-DSRadius

Das folgende Codebeispiel zeigt die VerwendungDisable-DSRadius.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der RADIUS-Server deaktiviert, der für einen AD Connector oder ein Microsoft AD-Verzeichnis konfiguriert ist.

```
Disable-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableRadius AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Disable-DSSso

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Disable-DSSso

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird Single Sign-On für ein Verzeichnis deaktiviert.

```
Disable-DSSso -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableSso AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-DSDirectoryShare

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-DSDirectoryShare

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein bestimmtes Verzeichnis in Ihrem AWS Konto mithilfe der Handshake-Methode mit einem anderen AWS Konto geteilt.

```
Enable-DSDirectoryShare -DirectoryId d-123456ijkl -ShareTarget_Id 123456784321 -  
ShareMethod HANDSHAKE -ShareTarget_Type ACCOUNT
```

Ausgabe:

```
d-9067012345
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ShareDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-DSLDAPs

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-DSLDAPs

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Schalter für das jeweilige Verzeichnis aktiviert, um immer sichere LDAP-Aufrufe zu verwenden.

```
Enable-DSLDAPs -DirectoryId d-123456ijkl -Type Client
```

- Weitere API-Informationen finden Sie unter [EnableLDAPs](#) in der AWS -Tools für PowerShell - Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-DSRadius

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Enable-DSRadius.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) mit der bereitgestellten RADIUS-Serverkonfiguration für einen AD Connector oder ein Microsoft AD-Verzeichnis aktiviert.

```
Enable-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl  
-RadiusSettings_AuthenticationProtocol PAP  
-RadiusSettings_DisplayLabel Radius  
-RadiusSettings_RadiusPort 1812  
-RadiusSettings_RadiusRetry 4  
-RadiusSettings_RadiusServer 10.4.185.113  
-RadiusSettings_RadiusTimeout 50  
-RadiusSettings_SharedSecret wJalrXUtnFEMI
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableRadius AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-DSSso

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-DSSso

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird Single Sign-On für ein Verzeichnis aktiviert.

```
Enable-DSSso -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableSso AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über das Zertifikat angezeigt, das für eine gesicherte LDAP-Verbindung registriert ist.

```
Get-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateId c-906731e34f
```

Ausgabe:

```

CertificateId      : c-906731e34f
CommonName         : contoso-EC2AMAZ-CTGG2NM-CA
ExpiryDateTime     : 4/15/2025 6:34:15 PM
RegisteredDateTime : 4/15/2020 6:38:56 PM
State              : Registered
StateReason        : Certificate registered successfully.

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSCertificateList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-DSCertificateList`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Zertifikate aufgelistet, die für eine gesicherte LDAP-Verbindung für ein angegebenes Verzeichnis registriert sind.

```
Get-DSCertificateList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

CertificateId	CommonName	ExpiryDateTime	State
-----	-----	-----	----
c-906731e34f	contoso-EC2AMAZ-CTGG2NM-CA	4/15/2025 6:34:15 PM	Registered

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSConditionalForwarder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-DSConditionalForwarder`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden alle konfigurierten bedingten Weiterleitungen der angegebenen Directory-id abgerufen.

```
Get-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

DnsIpAddress	RemoteDomainName	ReplicationScope
-----	-----	-----
{172.31.77.239}	contoso.com	Domain

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeConditionalForwarders AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSDirectory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft Informationen über die Verzeichnisse ab, die zu diesem Konto gehören.

```
Get-DSDirectory | Select-Object DirectoryId, Name, DnsIpAddress, Type
```

Ausgabe:

DirectoryId	Name	DnsIpAddress	Type
-----	----	-----	----
d-123456abcd	abcd.example.com	{172.31.74.189, 172.31.13.145}	SimpleAD
d-123456efgh	wifi.example.com	{172.31.16.108, 172.31.10.56}	ADConnector
d-123456ijkl	lan2.example.com	{172.31.10.56, 172.31.16.108}	MicrosoftAD

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDirectories AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSDirectoryLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSDirectoryLimit

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Informationen über das Verzeichnislimit für die Region us-east-1 angezeigt.

```
Get-DSDirectoryLimit -Region us-east-1
```

Ausgabe:

```
CloudOnlyDirectoriesCurrentCount : 1
CloudOnlyDirectoriesLimit        : 10
CloudOnlyDirectoriesLimitReached : False
CloudOnlyMicrosoftADCurrentCount : 1
CloudOnlyMicrosoftADLimit       : 20
CloudOnlyMicrosoftADLimitReached : False
ConnectedDirectoriesCurrentCount : 1
ConnectedDirectoriesLimit        : 10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDirectoryLimits AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSDomainControllerList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSDomainControllerList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird die detaillierte Liste der Domaincontroller abgerufen, die für die angegebene directory-id gestartet wurden

```
Get-DSDomainControllerList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone      : us-east-1b
DirectoryId           : d-123456ijkl
DnsIpAddress         : 172.31.16.108
DomainControllerId    : dc-1234567aa6
LaunchTime            : 4/4/2019 4:53:43 AM
```

```

Status                : Active
StatusLastUpdatedDateTime : 4/24/2019 1:37:54 PM
StatusReason          :
SubnetId              : subnet-1234kkaa
VpcId                 : vpc-123459d

AvailabilityZone       : us-east-1d
DirectoryId            : d-123456ijkl
DnsIpAddr              : 172.31.10.56
DomainControllerId     : dc-1234567aa7
LaunchTime             : 4/4/2019 4:53:43 AM
Status                : Active
StatusLastUpdatedDateTime : 4/4/2019 5:14:31 AM
StatusReason          :
SubnetId              : subnet-5678ffbb
VpcId                 : vpc-123459d

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDomainControllers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSEventTopic

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSEventTopic

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl zeigt Informationen zum konfigurierten SNS-Thema als Benachrichtigung an, wenn sich der Verzeichnisstatus ändert.

```
Get-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```

CreatedDateTime : 12/13/2019 11:15:32 AM
DirectoryId     : d-123456ijkl
Status          : Registered
TopicArn        : arn:aws:sns:us-east-1:123456781234:snstopicname
TopicName       : snstopicname

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEventTopics AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSIpRouteList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSIpRouteList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden die im Verzeichnis-IP-Routing konfigurierten öffentlichen IP-Adressblöcke abgerufen

```
Get-DSIpRouteList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
AddedDateTime      : 12/13/2019 12:27:22 PM
CidrIp             : 203.0.113.5/32
Description        : Public IP of On-Prem DNS Server
DirectoryId        : d-123456ijkl
IpRouteStatusMsg   : Added
IpRouteStatusReason :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListIpRoutes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSLdapSSetting

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSLdapSSetting

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status der LDAP-Sicherheit für das angegebene Verzeichnis beschrieben.

```
Get-DSLdapSSetting -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
LastUpdatedDateTime  LDAPSStatus  LDAPSStatusReason
-----
4/15/2020 6:51:03 PM Enabled      LDAPS is enabled successfully.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Describe LDAPSSettings](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSLogSubscriptionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSLogSubscriptionList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden die Protokollabonnementinformationen der angegebenen directory-id abgerufen

```
Get-DSLogSubscriptionList -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
DirectoryId  LogGroupName
SubscriptionCreatedDateTime
-----
d-123456ijkl /aws/directoryservice/d-123456ijkl-lan2.example.com 12/14/2019 9:05:23
AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListLogSubscriptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden alle Tags des angegebenen Verzeichnisses abgerufen.

```
Get-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
Key    Value
```

```
---      -----
myTag myTagValue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSSchemaExtension

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSSchemaExtension

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Schemaerweiterungen, die auf ein Microsoft AD-Verzeichnis angewendet werden, aufgelistet.

```
Get-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
Description           : ManagedADSchemaExtension
DirectoryId           : d-123456ijkl
EndTime               : 4/12/2020 10:30:49 AM
SchemaExtensionId     : e-9067306643
SchemaExtensionStatus : Completed
SchemaExtensionStatusReason : Schema updates are complete.
StartTime             : 4/12/2020 10:28:42 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListSchemaExtensions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSSharedDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSSharedDirectory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die geteilten Verzeichnisse Ihres AWS Kontos abgerufen

```
Get-DSSharedDirectory -OwnerDirectoryId d-123456ijkl -SharedDirectoryId d-9067012345
```


Ausgabe:

```
CreatedDateTime      : 12/30/2019 4:34:37 AM
LastUpdatedDateTime : 12/30/2019 4:35:22 AM
OwnerAccountId       : 123456781234
OwnerDirectoryId     : d-123456ijkl
SharedAccountId      : 123456784321
SharedDirectoryId    : d-9067012345
ShareMethod          : HANDSHAKE
ShareNotes           : This is a test Sharing
ShareStatus          : Shared
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSharedDirectories AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSSnapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSSnapshot

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft Informationen über die angegebenen Verzeichnis-Snapshots ab, die zu diesem Konto gehören.

```
Get-DSSnapshot -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
DirectoryId : d-123456ijkl
Name        :
SnapshotId  : s-9064bd1234
StartTime   : 12/13/2019 6:33:01 PM
Status      : Completed
Type        : Auto

DirectoryId : d-123456ijkl
Name        :
SnapshotId  : s-9064bb4321
StartTime   : 12/9/2019 9:48:11 PM
Status      : Completed
Type        : Auto
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSnapshots AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSSnapshotLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSSnapshotLimit

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden die manuellen Snapshot-Limits für ein angegebenes Verzeichnis abgerufen.

```
Get-DSSnapshotLimit -DirectoryId d-123456ijkl
```

Ausgabe:

```
ManualSnapshotsCurrentCount ManualSnapshotsLimit ManualSnapshotsLimitReached
-----
0                           5                           False
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetSnapshotLimits AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DSTrust

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DSTrust

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft die Informationen zu den Vertrauensbeziehungen ab, die für die angegebene directory-id erstellt wurden.

```
Get-DSTrust -DirectoryId d-123456abcd
```

Ausgabe:

```
CreatedDateTime      : 7/5/2019 4:55:42 AM
DirectoryId          : d-123456abcd
LastUpdatedDateTime  : 7/5/2019 4:56:04 AM
RemoteDomainName     : contoso.com
```

```

SelectiveAuth           : Disabled
StateLastUpdatedDateTime : 7/5/2019 4:56:04 AM
TrustDirection          : One-Way: Incoming
TrustId                 : t-9067157123
TrustState              : Created
TrustStateReason         :
TrustType               : Forest

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrusts AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-DSAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSAlias

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Alias für ein Verzeichnis erstellt und der Alias der angegebenen directory-id zugewiesen.

```
New-DSAlias -DirectoryId d-123456ijkl -Alias MyOrgName
```

Ausgabe:

```

Alias      DirectoryId
-----
myorgname d-123456ijkl

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-DSComputer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSComputer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Active-Directory-Computerobjekt erstellt.

```
New-DSComputer -DirectoryId d-123456ijkl -ComputerName ADMemberServer -Password $Password
```

Ausgabe:

ComputerAttributes	ComputerId
ComputerName	
-----	-----

{WindowsSamName, DistinguishedName}	S-1-5-21-1191241402-978882507-2717148213-1662
ADMemberServer	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateComputer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-DSConditionalForwarder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSConditionalForwarder

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen Conditional Forwarder in der angegebenen AWS Directory-ID.

```
New-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -DnsIpAddress 172.31.36.96,172.31.10.56 -RemoteDomainName contoso.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateConditionalForwarder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-DSDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSDirectory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Simple-AD-Verzeichnis erstellt.

```
New-DSDirectory -Name corp.example.com -Password $Password -Size Small -VpcSettings_VpcId vpc-123459d -VpcSettings_SubnetIds subnet-1234kkaa,subnet-5678ffbb
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-DSLogSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSLogSubscription

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Abonnement für die Weiterleitung von Directory-Service-Domänencontroller-Sicherheitsprotokollen in Echtzeit an die angegebene CloudWatch Amazon-Protokollgruppe in Ihrem erstellt AWS-Konto.

```
New-DSLogSubscription -DirectoryId d-123456ijkl -LogGroupName /aws/directoryservice/d-123456ijkl-lan2.example.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLogSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-DSMicrosoftAD

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSMicrosoftAD

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Microsoft AD-Verzeichnis in erstellt AWS Cloud.

```
New-DSMicrosoftAD -Name corp.example.com -Password $Password -edition Standard -VpcSettings_VpcId vpc-123459d -VpcSettings_SubnetIds subnet-1234kkaa,subnet-5678ffbb
```

- API-Details finden Sie unter [CreateMicrosoftAD](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

New-DSSnapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSSnapshot

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Verzeichnis-Snapshot erstellt

```
New-DSSnapshot -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-DSTrust

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DSTrust

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine bidirektionale Forestweite Vertrauensstellung zwischen Ihrem AWS verwalteten Microsoft AD-Verzeichnis und dem vorhandenen lokalen Microsoft Active Directory hergestellt.

```
New-DSTrust -DirectoryId d-123456ijkl -RemoteDomainName contoso.com -TrustDirection  
Two-Way -TrustType Forest -TrustPassword $Password -ConditionalForwarderIpAddr  
172.31.36.96
```

Ausgabe:

```
t-9067157123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTrust AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-DSCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-DSCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Zertifikat für eine gesicherte LDAP-Verbindung registriert.

```
$Certificate = Get-Content contoso.cer -Raw  
Register-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateData $Certificate
```

Ausgabe:

```
c-906731e350
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-DSEventTopic

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-DSEventTopic

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Verzeichnis als Publisher einem SNS-Thema zugeordnet.

```
Register-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl -TopicName snstopicname
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterEventTopic AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-DSConditionalForwarder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSConditionalForwarder

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die bedingte Weiterleitung entfernt, die für Ihr AWS Verzeichnis eingerichtet wurde.

```
Remove-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -RemoteDomainName  
contoso.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteConditionalForwarder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-DSDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSDirectory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein AWS Verzeichnisdienstverzeichnis gelöscht (Simple AD/ Microsoft AD/AD Connector)

```
Remove-DSDirectory -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-DSIpRoute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSIpRoute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt die angegebene IP aus den konfigurierten IP-Routen von Directory-id.

```
Remove-DSIpRoute -DirectoryId d-123456ijkl -CidrIp 203.0.113.5/32
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveIpRoutes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-DSLogSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSLogSubscription

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird das Protokollabonnemen der angegebenen Directory-id abgerufen

```
Remove-DSLogSubscription -DirectoryId d-123456ijkl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLogSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-DSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt das Ressourcen-Tag, das der angegebenen Directory-id zugewiesen ist

```
Remove-DSResourceTag -ResourceId d-123456ijkl -TagKey myTag
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveTagsFromResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-DSSnapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSSnapshot

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der manuell erstellte Snapshot entfernt.

```
Remove-DSSnapshot -SnapshotId s-9068b488kc
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-DSTrust

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DSTrust

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die bestehende Vertrauensstellung zwischen Ihrem AWS Managed AD-Verzeichnis und einer externen Domain entfernt.

```
Get-DSTrust -DirectoryId d-123456ijkl -Select Trusts.TrustId | Remove-DSTrust
```

Ausgabe:

```
t-9067157123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTrust AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Reset-DSUserPassword

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-DSUserPassword

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Passwort eines Active Directory-Benutzers zurückgesetzt, der ADUser in AWS Managed Microsoft AD oder Simple AD Directory benannt ist

```
Reset-DSUserPassword -UserName ADuser -DirectoryId d-123456ijkl -NewPassword  
$Password
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResetUserPassword AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Restore-DSFromSnapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Restore-DSFromSnapshot

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Verzeichnis mithilfe eines vorhandenen Verzeichnis-Snapshots wiederhergestellt.

```
Restore-DSFromSnapshot -SnapshotId s-9068b488kc
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RestoreFromSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-DSDomainControllerCount

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-DSDomainControllerCount

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Anzahl der Domaincontroller für die angegebene directory-id auf 3 gesetzt.

```
Set-DSDomainControllerCount -DirectoryId d-123456ijkl -DesiredNumber 3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateNumberOfDomainControllers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Start-DSSchemaExtension

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-DSSchemaExtension

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Schemaerweiterung auf ein Microsoft AD-Verzeichnis angewendet.

```
$ldif = Get-Content D:\Users\Username\Downloads\ExtendedSchema.ldf -Raw
Start-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl -
CreateSnapshotBeforeSchemaExtension $true -Description ManagedADSchemaExtension -
LdifContent $ldif
```

Ausgabe:

```
e-9067306643
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartSchemaExtension AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-DSSchemaExtension

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-DSSchemaExtension

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine aktive Schemaerweiterung zu einem Microsoft AD-Verzeichnis abgebrochen.

```
Stop-DSSchemaExtension -DirectoryId d-123456ijkl -SchemaExtensionId e-9067306643
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelSchemaExtension AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-DSCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-DSCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Zertifikat gelöscht, das für eine gesicherte LDAP-Verbindung registriert wurde, aus dem System gelöscht.

```
Unregister-DSCertificate -DirectoryId d-123456ijkl -CertificateId c-906731e34f
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-DSEventTopic

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-DSEventTopic

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Verzeichnis als Herausgeber für das angegebene SNS-Thema entfernt.

```
Unregister-DSEventTopic -DirectoryId d-123456ijkl -TopicName snstopicname
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterEventTopic AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-DSConditionalForwarder

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-DSConditionalForwarder

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine bedingte Weiterleitung aktualisiert, die für Ihr AWS Verzeichnis eingerichtet wurde.

```
Update-DSConditionalForwarder -DirectoryId d-123456ijkl -DnsIpAddress 172.31.36.96,172.31.16.108 -RemoteDomainName contoso.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateConditionalForwarder AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-DSRadius

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-DSRadius

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Informationen des RADIUS-Servers für einen AD Connector oder ein Microsoft AD-Verzeichnis aktualisiert.

```
Update-DSRadius -DirectoryId d-123456ijkl -RadiusSettings_RadiusRetry 3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateRadius AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-DSTrust

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-DSTrust

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der SelectiveAuth Parameter der angegebenen Trust-ID von Disabled auf Enabled aktualisiert.

```
Update-DSTrust -TrustId t-9067157123 -SelectiveAuth Enabled
```

Ausgabe:

RequestId	TrustId
-----	-----
138864a7-c9a8-4ad1-a828-eae479e85b45	t-9067157123

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateTrust AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

AWS DMS Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden AWS DMS.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

New-DMSReplicationTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von `New-DMSReplicationTask`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Replikationsaufgabe des AWS Datenbankmigrationsdienstes erstellt, die `CdcStartTime` anstelle von `CdcStartPosition` verwendet. Der `MigrationType` ist auf `"full-load-and-cdc"` gesetzt, was bedeutet, dass die Zieltabelle leer sein muss. Die neue Aufgabe wird mit einem Tag versehen, dessen Schlüssel „Stufe“ lautet und dessen Schlüsselwert „Test“ ist. Weitere Informationen zu den von diesem Cmdlet verwendeten Werten finden Sie unter `Creating a Task` (https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.Creating.html) im Database Migration Service User Guide. AWS

```
New-DMSReplicationTask -ReplicationInstanceArn "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:EXAMPLE66XFJUWATDJGBEXAMPLE" `
  -CdcStartTime "2019-08-08T12:12:12" `
  -CdcStopPosition "server_time:2019-08-09T12:12:12" `
  -MigrationType "full-load-and-cdc" `
  -ReplicationTaskIdentifier "task1" `
```

```
-ReplicationTaskSetting ""`
-SourceEndpointArn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EXAMPLEW5UANC7Y3P4EEXAMPLE"`
-TableMapping "file:///home/testuser/table-mappings.json"`
-Tag @{"Key"="Stage";"Value"="Test"}`
-TargetEndpointArn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EXAMPLEJZASXWHTWCLNEXAMPLE"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateReplicationTask](#) Cmdlet-Referenz (V4). AWS -Tools für PowerShell

DynamoDB-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit DynamoDB verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-DDBIndexSchema

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie. Add-DDBIndexSchema

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt ein leeres TableSchema Objekt und fügt ihm eine neue Definition für den lokalen sekundären Index hinzu, bevor das TableSchema Objekt in die Pipeline geschrieben wird.

```
$schema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
"LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
```

```
$schema = New-DDBTableSchema
```

Ausgabe:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{LastPostDateTime}	{}
{LastPostIndex}	

Beispiel 2: Fügt dem bereitgestellten TableSchema Objekt eine neue Definition für den lokalen sekundären Index hinzu, bevor das TableSchema Objekt wieder in die Pipeline geschrieben wird. Das TableSchema Objekt kann auch mit dem Parameter -Schema bereitgestellt werden.

```
New-DDBTableSchema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName  
"LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
```

Ausgabe:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{LastPostDateTime}	{}
{LastPostIndex}	

- Einzelheiten zur API finden [Sie unter Add- DDBIndex Schema](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Add-DDBKeySchema

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-DDBKeySchema

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt ein leeres TableSchema Objekt und fügt ihm Schlüssel- und Attributdefinitionseinträge unter Verwendung der angegebenen Schlüsseldaten hinzu, bevor das TableSchema Objekt in die Pipeline geschrieben wird. Der Schlüsseltyp ist standardmäßig als

'HASH' deklariert. Verwenden Sie den KeyType Parameter - mit dem Wert 'RANGE', um einen Bereichsschlüssel zu deklarieren.

```
$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
```

Ausgabe:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{ForumName}	{ForumName}
{}	

Beispiel 2: Fügt dem bereitgestellten TableSchema Objekt neue Schlüssel- und Attributdefinitionseinträge hinzu, bevor das Objekt in die TableSchema Pipeline geschrieben wird. Der Schlüsseltyp ist standardmäßig als 'HASH' deklariert. Verwenden Sie den KeyType Parameter - mit dem Wert 'RANGE', um einen Bereichsschlüssel zu deklarieren. Das TableSchema Objekt kann auch mit dem Parameter -Schema angegeben werden.

```
New-DDBTableSchema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
```

Ausgabe:

AttributeSchema	KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema	
-----	-----

{ForumName}	{ForumName}
{}	

- Einzelheiten zur API finden [Sie unter Add- DDBKey Schema](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

ConvertFrom-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. ConvertFrom-DDBItem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: ConvertFrom - DDBItem wird verwendet, um das Ergebnis einer Hashtabelle Get-DDBItem von DynamoDB in eine Hashtabelle mit gängigen Typen wie string und double AttributeValues zu konvertieren.

```
@{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist     = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

Get-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key | ConvertFrom-DDBItem
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ConvertFrom- DDBItem](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

ConvertTo-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. ConvertTo-DDBItem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Ein Beispiel für die Konvertierung einer Hash-Tabelle in ein Wörterbuch mit DynamoDB-Attributwerten.

```
@{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist     = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem
```

Key	Value
---	-----
SongTitle	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
Artist	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue

Beispiel 2: Ein Beispiel für die Konvertierung einer Hash-Tabelle in ein Wörterbuch mit DynamoDB-Attributwerten.

```
@{
    MyMap          = @{
        MyString = 'my string'
    }
    MyStringSet    = [System.Collections.Generic.HashSet[String]]@('my', 'string')
    MyNumericSet   = [System.Collections.Generic.HashSet[Int]]@(1, 2, 3)
    MyBinarySet    = [System.Collections.Generic.HashSet[System.IO.MemoryStream]]@(
        ([IO.MemoryStream]::new([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes('my'))),
        ([IO.MemoryStream]::new([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes('string'))))
    )
    MyList1        = @('my', 'string')
    MyList2        = [System.Collections.Generic.List[Int]]@(1, 2)
    MyList3        = [System.Collections.ArrayList]@('one', 2, $true)
} | ConvertTo-DDBItem
```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----
MyStringSet	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList1	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyNumericSet	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList2	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyBinarySet	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyMap	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue
MyList3	Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ConvertTo- DDBItem](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DDBBatchItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DDBBatchItem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Ruft das Element mit dem Namen SongTitle „Somewhere Down The Road“ aus den DynamoDB-Tabellen „Music“ und „Songs“ ab.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

$keysAndAttributes = New-Object Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes
$list = New-Object
'System.Collections.Generic.List[System.Collections.Generic.Dictionary[String,
Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue]]'
$list.Add($key)
$keysAndAttributes.Keys = $list

$requestItem = @{
    'Music' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes]$keysAndAttributes
    'Songs' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.KeysAndAttributes]$keysAndAttributes
}

$batchItems = Get-DDBBatchItem -RequestItem $requestItem
$batchItems.GetEnumerator() | ForEach-Object {$PSItem.Value} | ConvertFrom-DDBItem
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Artist	No One You Know
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
CriticRating	10
Genre	Country
Price	1.94
Artist	No One You Know
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
CriticRating	10
Genre	Country
Price	1.94

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(BatchGetItemV4\)](#).

Get-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DDBItem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt das DynamoDB-Element mit dem Partitionsschlüssel SongTitle und dem Sortierschlüssel Artist zurück.

```
$key = @{
  SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
  Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

Get-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key | ConvertFrom-DDBItem
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
SongTitle	Somewhere Down The Road
Price	1.94
Artist	No One You Know
CriticRating	9
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetItem AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-DDBTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DDBTable

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt Details der angegebenen Tabelle zurück.

```
Get-DDBTable -TableName "myTable"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-DDBTableList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-DDBTableList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt Details aller Tabellen zurück und iteriert automatisch, bis der Service anzeigt, dass keine weiteren Tabellen vorhanden sind.

```
Get-DDBTableList
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTables AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Invoke-DDBQuery

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Invoke-DDBQuery

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Ruft eine Abfrage auf, die DynamoDB-Elemente mit dem angegebenen SongTitle Wert und Artist zurückgibt.

```
$invokeDDBQuery = @{
    TableName = 'Music'
    KeyConditionExpression = ' SongTitle = :SongTitle and Artist = :Artist'
    ExpressionAttributeValues = @{
        ':SongTitle' = 'Somewhere Down The Road'
        ':Artist' = 'No One You Know'
    } | ConvertTo-DDBItem
}
Invoke-DDBQuery @invokeDDBQuery | ConvertFrom-DDBItem
```

Ausgabe:

Name	Value
----	----
Genre	Country

Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Weitere API-Informationen finden Sie unter [Abfragen](#) in der AWS -Tools für PowerShell - Cmdlet-Referenz (V4).

Invoke-DDBScan

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie man. Invoke-DDBScan

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt alle Elemente in der Tabelle „Music“ zurück.

```
Invoke-DDBScan -TableName 'Music' | ConvertFrom-DDBItem
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.98
CriticRating	8.4
SongTitle	My Dog Spot
AlbumTitle	Hey Now

Beispiel 2: Gibt Elemente in der Tabelle Musik zurück, deren Wert CriticRating größer oder gleich neun ist.

```
$scanFilter = @{
    CriticRating = [Amazon.DynamoDBv2.Model.Condition]{
        AttributeValueList = @(@{N = '9'})
    }
}
```

```

        ComparisonOperator = 'GE'
    }
}
Invoke-DDBScan -TableName 'Music' -ScanFilter $scanFilter | ConvertFrom-DDBItem

```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Genre	Country
Artist	No One You Know
Price	1.94
CriticRating	9
SongTitle	Somewhere Down The Road
AlbumTitle	Somewhat Famous

- Weitere API-Informationen finden Sie unter [Scan](#) in der AWS -Tools für PowerShell -Cmdlet-Referenz (V4).

New-DDBTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `New-DDBTable`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Tabelle mit dem Namen `Thread` erstellt, deren Primärschlüssel aus `'ForumName'` (Schlüsseltyp-Hash) und `'Subject'` (Schlüsseltypbereich) besteht. Das zur Erstellung der Tabelle verwendete Schema kann wie gezeigt an jedes Cmdlet übergeben oder mit dem Parameter „-Schema“ angegeben werden.

```

$schema = New-DDBTableSchema
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
$schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyType RANGE -KeyDataType "S"
$schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5

```

Ausgabe:

```

AttributeDefinitions : {ForumName, Subject}
TableName            : Thread
KeySchema            : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING

```



```

CreationDateTime      : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes        : 0
ItemCount             : 0
LocalSecondaryIndexes : {}

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Tabelle mit dem Namen Thread erstellt, deren Primärschlüssel aus 'ForumName' (Schlüsseltyp-Hash) und 'Subject' (Schlüsseltypbereich) besteht. Ein lokaler sekundärer Index wird ebenfalls definiert. Der Schlüssel des lokalen sekundären Indexes wird automatisch anhand des primären Hashschlüssels in der Tabelle (ForumName) festgelegt. Das zur Erstellung der Tabelle verwendete Schema kann wie gezeigt an jedes Cmdlet übergeben oder mit dem Parameter „-Schema“ angegeben werden.

```

$Schema = New-DDBTableSchema
$Schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S"
$Schema | Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S"
$Schema | Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" -RangeKeyName
    "LastPostDateTime" -RangeKeyDataType "S" -ProjectionType "keys_only"
$Schema | New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5

```

Ausgabe:

```

AttributeDefinitions  : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
TableName             : Thread
KeySchema              : {ForumName, Subject}
TableStatus           : CREATING
CreationDateTime      : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes        : 0
ItemCount             : 0
LocalSecondaryIndexes : {LastPostIndex}

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel zeigt, wie eine einzelne Pipeline verwendet wird, um eine Tabelle mit dem Namen Thread zu erstellen, deren Primärschlüssel aus 'ForumName' (Schlüsseltyp Hash) und 'Subject' (Schlüsseltypbereich) und einem lokalen sekundären Index besteht. Mit den Optionen „Add- DDBKey Schema“ und DDBIndex „Add- Schema“ wird ein neues TableSchema Objekt für Sie erstellt, falls keines über die Pipeline oder den Parameter -Schema bereitgestellt wird.

```
New-DDBTableSchema |
```

```
Add-DDBKeySchema -KeyName "ForumName" -KeyDataType "S" |
Add-DDBKeySchema -KeyName "Subject" -KeyDataType "S" |
Add-DDBIndexSchema -IndexName "LastPostIndex" `
                    -RangeKeyName "LastPostDateTime" `
                    -RangeKeyDataType "S" `
                    -ProjectionType "keys_only" |
New-DDBTable -TableName "Thread" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

Ausgabe:

```
AttributeDefinitions : {ForumName, LastPostDateTime, Subject}
TableName            : Thread
KeySchema            : {ForumName, Subject}
TableStatus          : CREATING
CreationDateTime     : 10/28/2013 4:39:49 PM
ProvisionedThroughput : Amazon.DynamoDBv2.Model.ProvisionedThroughputDescription
TableSizeBytes       : 0
ItemCount            : 0
LocalSecondaryIndexes : {LastPostIndex}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-DDBTableSchema

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-DDBTableSchema

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt ein leeres TableSchema Objekt, das bereit ist, Schlüssel- und Indexdefinitionen für die Erstellung einer neuen Amazon DynamoDB-Tabelle zu akzeptieren. Das zurückgegebene Objekt kann über die Pipeline an die DDBTable Cmdlets Add- DDBKey Schema, Add- DDBIndex Schema und New- übergeben werden oder mithilfe des -Schema-Parameters für jedes Cmdlet an sie übergeben werden.

```
New-DDBTableSchema
```

Ausgabe:

```
AttributeSchema      KeySchema
LocalSecondaryIndexSchema
```

```

-----
-----
{}
{}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DDBTableNew-Schema in AWS -Tools für PowerShell der Cmdlet-Referenz](#) (V4).

Remove-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DDBItem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Entfernt das DynamoDB-Element, das dem angegebenen Schlüssel entspricht.

```

$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem
Remove-DDBItem -TableName 'Music' -Key $key -Confirm:$false

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteItem AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V4).

Remove-DDBTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-DDBTable

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht die angegebene Tabelle. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-DDBTable -TableName "myTable"
```

Beispiel 2: Löscht die angegebene Tabelle. Sie werden nicht zum Bestätigen aufgefordert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.

```
Remove-DDBTable -TableName "myTable" -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-DDBBatchItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-DDBBatchItem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt ein neues Element oder ersetzt ein vorhandenes durch ein neues Element in den DynamoDB-Tabellen „Music“ und „Songs“.

```
$item = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
    AlbumTitle = 'Somewhat Famous'
    Price = 1.94
    Genre = 'Country'
    CriticRating = 10.0
} | ConvertTo-DDBItem

$writeRequest = New-Object Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest
$writeRequest.PutRequest = [Amazon.DynamoDBv2.Model.PutRequest]$item

$requestItem = @{
    'Music' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest]($writeRequest)
    'Songs' = [Amazon.DynamoDBv2.Model.WriteRequest]($writeRequest)
}

Set-DDBBatchItem -RequestItem $requestItem
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [BatchWriteItem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-DDBItem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt ein neues Element oder ersetzt ein vorhandenes Element durch ein neues.

```
$item = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
    AlbumTitle = 'Somewhat Famous'
    Price = 1.94
    Genre = 'Country'
    CriticRating = 9.0
} | ConvertTo-DDBItem
Set-DDBItem -TableName 'Music' -Item $item
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutItem AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Update-DDBItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-DDBItem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Setzt das Genre-Attribut auf 'Rap' für das DynamoDB-Element mit dem Partitionsschlüssel SongTitle und dem Sortierschlüssel Artist.

```
$key = @{
    SongTitle = 'Somewhere Down The Road'
    Artist = 'No One You Know'
} | ConvertTo-DDBItem

$updateDdbItem = @{
    TableName = 'Music'
    Key = $key
    UpdateExpression = 'set Genre = :val1'
    ExpressionAttributeValue = (@{
        ':val1' = ([Amazon.DynamoDBv2.Model.AttributeValue]'Rap')
    })
}
Update-DDBItem @updateDdbItem
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Genre	Rap

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateItem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-DDBTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-DDBTable

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Aktualisiert den bereitgestellten Durchsatz für die angegebene Tabelle.

```
Update-DDBTable -TableName "myTable" -ReadCapacity 10 -WriteCapacity 5
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

EC2 Amazon-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie die Version AWS -Tools für PowerShell 4 mit Amazon verwenden EC2.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-EC2CapacityReservation

Das folgende Codebeispiel zeigt die VerwendungAdd-EC2CapacityReservation.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Kapazitätsreservierung mit den angegebenen Attributen erstellt

```
Add-EC2CapacityReservation -InstanceType m4.xlarge -InstanceCount 2 -  
AvailabilityZone eu-west-1b -EbsOptimized True -InstancePlatform Windows
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone      : eu-west-1b  
AvailableInstanceCount : 2  
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba  
CreateDate           : 3/28/2019 9:29:41 AM  
EbsOptimized          : True  
EndDate               : 1/1/0001 12:00:00 AM  
EndDateType           : unlimited  
EphemeralStorage      : False  
InstanceMatchCriteria : open  
InstancePlatform      : Windows  
InstanceType          : m4.xlarge  
State                 : active  
Tags                  : {}  
Tenancy               : default  
TotalInstanceCount    : 2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCapacityReservation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Add-EC2InternetGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-EC2InternetGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Im folgenden Beispiel wird der spezifischen VPC das angegebene Internet-Gateway angehängt.

```
Add-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden eine VPC und ein Internet-Gateway erstellt und anschließend das Internet-Gateway mit der VPC verbunden.

```
$vpc = New-EC2Vpc -CidrBlock 10.0.0.0/16  
New-EC2InternetGateway | Add-EC2InternetGateway -VpcId $vpc.VpcId
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachInternetGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Add-EC2NetworkInterface

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-EC2NetworkInterface

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle an die spezifizierte Instance angehängt.

```
Add-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -  
DeviceIndex 1
```

Ausgabe:

```
eni-attach-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachNetworkInterface AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Add-EC2Volume

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-EC2Volume

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Volume an die spezifizierte Instance angehängt und mit dem angegebenen Gerätenamen verfügbar gemacht.

```
Add-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

Ausgabe:


```
AttachTime      : 12/22/2015 1:53:58 AM
DeleteOnTermination : False
Device         : /dev/sdh
InstanceId     : i-1a2b3c4d
State          : attaching
VolumeId       : vol-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachVolume AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Add-EC2VpnGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-EC2VpnGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Virtual Private Gateway an die spezifizierte VPC angehängt.

```
Add-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
State      VpcId
-----
attaching  vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachVpnGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Approve-EC2VpcPeeringConnection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Approve-EC2VpcPeeringConnection

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel genehmigt die angeforderte VpcPeeringConnectionId Datei pcx-1dfad234b56ff78be

```
Approve-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-1dfad234b56ff78be
```

Ausgabe:

```
AcceptorVpcInfo      : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
ExpirationTime       : 1/1/0001 12:00:00 AM
RequesterVpcInfo     : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionVpcInfo
Status              : Amazon.EC2.Model.VpcPeeringConnectionStateReason
Tags                 : {}
VpcPeeringConnectionId : pcx-1dfad234b56ff78be
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4). [AcceptVpcPeeringConnection](#) AWS -Tools für PowerShell

Confirm-EC2ProductInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Confirm-EC2ProductInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ermittelt, ob der angegebene Produktcode der spezifischen Instance zugeordnet ist.

```
Confirm-EC2ProductInstance -ProductCode 774F4FF8 -InstanceId i-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ConfirmProductInstance](#) AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Copy-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Copy-EC2Image

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene AMI in der Region „EU (Irland)“ in die Region „USA West (Oregon)“ kopiert. Wenn -Region nicht angegeben ist, wird die aktuelle Standardregion als Zielregion verwendet.

```
Copy-EC2Image -SourceRegion eu-west-1 -SourceImageId ami-12345678 -Region us-west-2  
-Name "Copy of ami-12345678"
```

Ausgabe:

```
ami-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CopyImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Copy-EC2Snapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Copy-EC2Snapshot

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Snapshot von der Region EU (Irland) in die Region USA West (Oregon) kopiert.

```
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678 -Region us-west-2
```

Beispiel 2: Wenn Sie eine Standardregion festlegen und den Parameter Region weglassen, ist die Standardzielregion die Standardregion.

```
Set-DefaultAWSRegion us-west-2  
Copy-EC2Snapshot -SourceRegion eu-west-1 -SourceSnapshotId snap-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CopySnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Deny-EC2VpcPeeringConnection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Deny-EC2VpcPeeringConnection

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Das obige Beispiel lehnt die Anfrage nach der Anforderungs-ID VpcPeering pcx-01a2b3ce45fe67eb8 ab

```
Deny-EC2VpcPeeringConnection -VpcPeeringConnectionId pcx-01a2b3ce45fe67eb8
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4). [RejectVpcPeeringConnection](#) AWS -Tools für PowerShell

Disable-EC2VgwRoutePropagation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Disable-EC2VgwRoutePropagation`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel deaktiviert das VGW, damit es Routen nicht automatisch an die angegebene Routing-Tabelle weitergibt.

```
Disable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableVgwRoutePropagation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Disable-EC2VpcClassicLink

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Disable-EC2VpcClassicLink`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel deaktiviert EC2 VpcClassicLink für den vpc-01e23c4a5d6db78e9. Es wird entweder „True“ oder „False“ zurückgegeben

```
Disable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-01e23c4a5d6db78e9
```

- Einzelheiten AWS -Tools für PowerShell zur API [DisableVpcClassicLink](#) finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4).

Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die ClassicLink DNS-Unterstützung für die Datei vpc-0b12d3456a7e8910d deaktiviert

```
Disable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d
```

- Einzelheiten zur API [DisableVpcClassicLinkDnsSupport](#) finden AWS -Tools für PowerShell Sie unter Cmdlet-Referenz (V4).

Dismount-EC2InternetGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-EC2InternetGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Internet-Gateway von der angegebenen VPC getrennt.

```
Dismount-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachInternetGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Dismount-EC2NetworkInterface

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-EC2NetworkInterface

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Verbindung zwischen einer Netzwerkschnittstelle und einer Instance entfernt.

```
Dismount-EC2NetworkInterface -AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachNetworkInterface AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Dismount-EC2Volume

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-EC2Volume

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Volume getrennt.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Ausgabe:

```
AttachTime          : 12/22/2015 1:53:58 AM
```

```
DeleteOnTermination : False
Device                : /dev/sdh
InstanceId            : i-1a2b3c4d
State                 : detaching
VolumeId              : vol-12345678
```

Beispiel 2: Sie können auch die Instance-ID und den Gerätenamen angeben, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Volume trennen.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-12345678 -InstanceId i-1a2b3c4d -Device /dev/sdh
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachVolume AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Dismount-EC2VpnGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Dismount-EC2VpnGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Virtual Private Gateway von der angegebenen VPC getrennt.

```
Dismount-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachVpnGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2CapacityReservation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2CapacityReservation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba geändert, indem die Anzahl der Instanzen auf 1 geändert wird

```
Edit-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba -
InstanceCount 1
```

Ausgabe:

```
True
```

- Einzelheiten zur [ModifyCapacityReservation](#) API finden AWS -Tools für PowerShell Sie unter Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2Host

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2Host

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die AutoPlacement Einstellungen für den dedizierten Host h-01e23f4cd567890f3 auf Aus geändert

```
Edit-EC2Host -HostId h-03e09f8cd681609f3 -AutoPlacement off
```

Ausgabe:

Successful	Unsuccessful
-----	-----
{h-01e23f4cd567890f3}	{}

- Einzelheiten zur [ModifyHosts](#) API finden AWS -Tools für PowerShell Sie unter Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2IdFormat

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2IdFormat

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das längere ID-Format für den angegebenen Ressourcentyp aktiviert.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das längere ID-Format für den angegebenen Ressourcentyp deaktiviert.

```
Edit-EC2IdFormat -Resource instance -UseLongId $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyIdFormat AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2ImageAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2ImageAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Beschreibung für das angegebene AMI aktualisiert.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Description "New description"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das AMI öffentlich gemacht (damit es beispielsweise von jedem verwendet AWS-Konto werden kann).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserGroup all
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird das AMI privat gemacht (beispielsweise, damit nur Sie als Besitzer es verwenden können).

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserGroup all
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird dem angegebenen Benutzer die Startberechtigung erteilt AWS-Konto.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType add -UserId 111122223333
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel wird die Startberechtigung für das angegebene Objekt entfernt AWS-Konto.

```
Edit-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission -  
OperationType remove -UserId 111122223333
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyImageAttribute AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Edit-EC2InstanceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2InstanceAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Instance-Typ der angegebenen Instance geändert.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceType m3.medium
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird Enhanced Networking für die angegebene Instanz aktiviert, indem „simple“ als Wert für den Netzwerkunterstützungsparameter Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) angegeben wird, -.. SriovNetSupport

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SriovNetSupport "simple"
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die Sicherheitsgruppen für die angegebene Instance geändert. Die Instance muss sich in einer VPC befinden. Sie müssen die ID jeder Sicherheitsgruppe angeben, nicht den Namen.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Group @( "sg-12345678",  
"sg-45678901" )
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel aktiviert die I/O EBS-Optimierung für die angegebene Instance. Diese Feature ist nicht für alle Instance-Typen verfügbar. Bei Verwendung einer EBS-optimierten Instance fallen zusätzliche Nutzungsgebühren an.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -EbsOptimized $true
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel wird die Suche source/destination nach der angegebenen Instance aktiviert. Damit eine NAT-Instance NAT ausführen kann, muss der Wert „False“ sein.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -SourceDestCheck $true
```

Beispiel 6: In diesem Beispiel wird die Beendigung für die angegebene Instance deaktiviert.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -DisableApiTermination $true
```

Beispiel 7: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance so geändert, dass sie beendet wird, wenn der Shutdown von der Instance aus initiiert wird.

```
Edit-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -InstanceInitiatedShutdownBehavior  
terminate
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyInstanceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2InstanceCreditSpecification

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2InstanceCreditSpecification
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dadurch werden unbegrenzte T2-Gutschriften für die Instance i-01234567890abcdef aktiviert.

```
$Credit = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.InstanceCreditSpecificationRequest  
$Credit.InstanceId = "i-01234567890abcdef"  
$Credit.CpuCredits = "unlimited"  
Edit-EC2InstanceCreditSpecification -InstanceCreditSpecification $Credit
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyInstanceCreditSpecification AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle so geändert, dass die spezifizierte Anlage beim Beenden gelöscht wird.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -  
Attachment_AttachmentId eni-attach-1a2b3c4d -Attachment_DeleteOnTermination $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Beschreibung der angegebenen Netzwerkschnittstelle geändert.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Description "my description"
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die Sicherheitsgruppe für die angegebene Netzwerkschnittstelle geändert.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -Groups sg-1a2b3c4d
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird die source/destination Überprüfung der angegebenen Netzwerkschnittstelle deaktiviert.

```
Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -SourceDestCheck $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyNetworkInterfaceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2ReservedInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2ReservedInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Availability Zone, die Anzahl der Instances und die Plattform für die angegebenen Reserved Instances geändert.

```
$config = New-Object Amazon.EC2.Model.ReservedInstancesConfiguration
$config.AvailabilityZone = "us-west-2a"
$config.InstanceCount = 1
$config.Platform = "EC2-VPC"

Edit-EC2ReservedInstance `
-ReservedInstancesId @"(FE32132D-70D5-4795-B400-AE435EXAMPLE", "0CC556F3-7AB8-4C00-B0E5-98666EXAMPLE")" `
-TargetConfiguration $config
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyReservedInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2SnapshotAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2SnapshotAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Snapshot veröffentlicht, indem es sein CreateVolumePermission Attribut festlegt.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute  
CreateVolumePermission -OperationType Add -GroupName all
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifySnapshotAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2SpotFleetRequest

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2SpotFleetRequest

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Zielkapazität der angegebenen Spot-Flottenanforderung aktualisiert.

```
Edit-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-  
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TargetCapacity 10
```

Ausgabe:

```
True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifySpotFleetRequest AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2SubnetAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2SubnetAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die öffentliche IP-Adressierung für das angegebene Subnetz aktiviert.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die öffentliche IP-Adressierung für das angegebene Subnetz deaktiviert.

```
Edit-EC2SubnetAttribute -SubnetId subnet-1a2b3c4d -MapPublicIpOnLaunch $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifySubnetAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2VolumeAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2VolumeAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Attribut des angegebenen Volumes geändert. I/O Operationen für das Volume werden automatisch wieder aufgenommen, nachdem sie aufgrund potenziell inkonsistenter Daten unterbrochen wurden.

```
Edit-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -AutoEnableIO $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyVolumeAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-EC2VpcAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-EC2VpcAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Unterstützung von DNS-Hostnamen für die angegebene VPC aktiviert.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Unterstützung für DNS-Hostnamen für die angegebene VPC deaktiviert.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsHostnames $false
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die Unterstützung für die DNS-Auflösung für die angegebene VPC aktiviert.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $true
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird die Unterstützung für die DNS-Auflösung für die angegebene VPC deaktiviert.

```
Edit-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -EnableDnsSupport $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyVpcAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-EC2VgwRoutePropagation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-EC2VgwRoutePropagation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die automatische Weitergabe von Routen durch die angegebene VGW an die angegebene Routing-Tabelle aktiviert.

```
Enable-EC2VgwRoutePropagation -RouteTableId rtb-12345678 -GatewayId vgw-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableVgwRoutePropagation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-EC2VolumeIO

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-EC2VolumeIO

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden I/O Operationen für das angegebene Volume aktiviert, wenn I/O Operationen deaktiviert wurden.

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableVolume AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-EC2VpcClassicLink

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-EC2VpcClassicLink

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktiviert VPC vpc-0123456b789b0d12f für ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLink -VpcId vpc-0123456b789b0d12f
```

Ausgabe:

```
True
```

- Einzelheiten zur API [EnableVpcClassicLink](#) finden Sie AWS -Tools für PowerShell unter Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel ermöglicht vpc-0b12d3456a7e8910d die Unterstützung der DNS-Hostnamenauflösung für ClassicLink

```
Enable-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

- Einzelheiten zur API [EnableVpcClassicLinkDnsSupport](#) finden AWS -Tools für PowerShell Sie unter Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2AccountAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2AccountAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird beschrieben, ob Sie Instances in EC2 -Classic und EC2 VPC in der Region oder nur in VPC können. EC2

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName supported-platforms).AttributeValues
```

Ausgabe:

```
AttributeValue
-----
EC2
VPC
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel Ihre Standard-VPC beschrieben oder es zeigt „none“, wenn Sie in der Region keine Standard-VPC haben.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName default-vpc).AttributeValues
```

Ausgabe:

```
AttributeValue
-----
vpc-12345678
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die maximale Anzahl von On-Demand-Instances, die Sie ausführen können.

```
(Get-EC2AccountAttribute -AttributeName max-instances).AttributeValues
```

Ausgabe:

```
AttributeValue
-----
20
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([DescribeAccountAttributesV4](#)).

Get-EC2Address

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Address

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Elastic IP-Adresse für Instances in EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678
```

Ausgabe:

```
AllocationId      : eipalloc-12345678
AssociationId     : eipassoc-12345678
Domain           : vpc
InstanceId        : i-87654321
NetworkInterfaceId : eni-12345678
NetworkInterfaceOwnerId : 12345678
PrivateIpAddress  : 10.0.2.172
PublicIp          : 198.51.100.2
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt Ihre Elastic-IP-Adressen für Instances in einer VPC. Für diese Syntax ist PowerShell Version 3 oder höher erforderlich.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="vpc" }
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Elastic IP-Adresse für Instances in EC2 - Classic.

```
Get-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

Ausgabe:

```
AllocationId      :
AssociationId     :
```

```
Domain           : standard
InstanceId        : i-12345678
NetworkInterfaceId :
NetworkInterfaceOwnerId :
PrivateIpAddress  :
PublicIp          : 203.0.113.17
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt Ihre Elastic IP-Adressen für Instances in EC2 -Classic. Für diese Syntax ist PowerShell Version 3 oder höher erforderlich.

```
Get-EC2Address -Filter @{ Name="domain";Values="standard" }
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden alle Ihre Elastic IP-Adressen beschrieben.

```
Get-EC2Address
```

Beispiel 6: Dieses Beispiel gibt die öffentliche und private IP für die im Filter angegebene Instance-ID zurück

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 -Filter @{Name="instance-id";Values="i-0c12d3f4f567ffb89"} | Select-Object PrivateIpAddress, PublicIp
```

Ausgabe:

```
PrivateIpAddress PublicIp
-----
10.0.0.99         63.36.5.227
```

Beispiel 7: In diesem Beispiel werden alle Elastic-Dateien IPs mit ihrer Zuordnungs-ID, Assoziations-ID und Instanz-IDs abgerufen

```
Get-EC2Address -Region eu-west-1 | Select-Object InstanceId, AssociationId, AllocationId, PublicIp
```

Ausgabe:

```
InstanceId      AssociationId      AllocationId      PublicIp
-----
-----
```

```

eipalloc-012e3b456789e1fad
17.212.120.178
i-0c123dfd3415bac67 eipassoc-0e123456bb7890bdb eipalloc-01cd23ebf45f7890c
17.212.124.77
eipalloc-012345678eeabcfad
17.212.225.7
i-0123d405c67e89a0c eipassoc-0c123b456783966ba eipalloc-0123cdd456a8f7892
37.216.52.173
i-0f1bf2f34c5678d09 eipassoc-0e12934568a952d96 eipalloc-0e1c23e4d5e6789e4
37.218.222.278
i-012e3cb4df567e8aa eipassoc-0d1b2fa4d67d03810 eipalloc-0123f456f78a01b58
37.210.82.27
i-0123bcf4b567890e1 eipassoc-01d2345f678903fb1 eipalloc-0e1db23cfef5c45c7
37.215.222.270

```

Beispiel 8: In diesem Beispiel wird eine Liste von EC2 IP-Adressen abgerufen, die dem Tag-Schlüssel 'Category' mit dem Wert 'Prod' entsprechen

```
Get-EC2Address -Filter @{"Name"="tag:Category";Values="Prod"}
```

Ausgabe:

```

AllocationId      : eipalloc-0123f456f81a01b58
AssociationId     : eipassoc-0d1b23a456d103810
CustomerOwnedIp   :
CustomerOwnedIpv4Pool :
Domain           : vpc
InstanceId        : i-012e3cb4df567e1aa
NetworkBorderGroup : eu-west-1
NetworkInterfaceId : eni-0123f41d5a60d5f40
NetworkInterfaceOwnerId : 123456789012
PrivateIpAddress  : 192.168.1.84
PublicIp          : 34.250.81.29
PublicIpv4Pool    : amazon
Tags              : {Category, Name}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAddresses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2AvailabilityZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2AvailabilityZone

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Availability Zones für die aktuelle Region beschrieben, die Ihnen zur Verfügung stehen.

```
Get-EC2AvailabilityZone
```

Ausgabe:

Messages	RegionName	State	ZoneName
-----	-----	-----	-----
{}	us-west-2	available	us-west-2a
{}	us-west-2	available	us-west-2b
{}	us-west-2	available	us-west-2c

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Availability Zones beschrieben, die sich in einem beeinträchtigten Zustand befinden. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Get-EC2AvailabilityZone -Filter @{ Name="state";Values="impaired" }
```

Beispiel 3: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um den Filter zu erstellen.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = "impaired"

Get-EC2AvailabilityZone -Filter $filter
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAvailabilityZones AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2BundleTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2BundleTask

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Bündelungsaufgabe beschrieben.

```
Get-EC2BundleTask -BundleId bun-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Bündelungsaufgaben beschrieben, deren Status entweder „Abgeschlossen“ oder „Fehlgeschlagen“ lautet.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "complete", "failed" )

Get-EC2BundleTask -Filter $filter
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeBundleTasks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2CapacityReservation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2CapacityReservation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden eine oder mehrere Ihrer Kapazitätsreservierungen für die Region beschrieben

```
Get-EC2CapacityReservation -Region eu-west-1
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone      : eu-west-1b
AvailableInstanceCount : 2
CapacityReservationId : cr-0c1f2345db6f7cdba
CreateDate            : 3/28/2019 9:29:41 AM
EbsOptimized          : True
EndDate               : 1/1/0001 12:00:00 AM
EndDateType           : unlimited
EphemeralStorage      : False
InstanceMatchCriteria : open
InstancePlatform      : Windows
InstanceType          : m4.xlarge
State                 : active
Tags                  : {}
Tenancy               : default
```

```
TotalInstanceCount      : 2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCapacityReservations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2ConsoleOutput

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ConsoleOutput

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Konsolenausgabe für die angegebene Linux-Instance abgerufen. Die Konsolenausgabe ist verschlüsselt.

```
Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456
```

Ausgabe:

InstanceId	Output
-----	-----
i-0e194d3c47c123637	WyAgICAwLjAwMDAwMF0gQ29tbW...bGU9dHR5UzAgc2Vs

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die verschlüsselte Konsolenausgabe in einer Variablen gespeichert und anschließend entschlüsselt.

```
$Output_encoded = (Get-EC2ConsoleOutput -InstanceId i-0e19abcd47c123456).Output
[System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($Output_encoded))
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetConsoleOutput AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2CustomerGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2CustomerGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Kunden-Gateway beschrieben.

```
Get-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```

BgpAsn           : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress         : 203.0.113.12
State             : available
Tags              : {}
Type              : ipsec.1

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird jedes Kunden-Gateway beschrieben, dessen Status entweder „Ausstehend“ oder „Verfügbar“ ist.

```

$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2CustomerGateway -Filter $filter

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Ihre Kunden-Gateways beschrieben.

```
Get-EC2CustomerGateway
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCustomerGateways AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2DhcpOption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2DhcpOption

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Ihre DHCP-Optionssätze aufgelistet.

```
Get-EC2DhcpOption
```

Ausgabe:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tag
-----	-----	---
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-1a2b3c4d	{}

```
{domain-name, domain-name-servers}    dopt-2a3b4c5d    {}
{domain-name-servers}                  dopt-3a4b5c6d    {}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Konfigurationsdetails für den angegebenen DHCP-Optionssatz abgerufen.

```
(Get-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d).DhcpConfigurations
```

Ausgabe:

Key	Values
---	-----
domain-name	{abc.local}
domain-name-servers	{10.0.0.101, 10.0.0.102}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDhcpOptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2FlowLog

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2FlowLog

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden ein oder mehrere Flow-Protokolle mit dem Protokollzieltyp „s3“ beschrieben.

```
Get-EC2FlowLog -Filter @{Name="log-destination-type";Values="s3"}
```

Ausgabe:

```
CreationTime           : 2/25/2019 9:07:36 PM
DeliverLogsErrorMessage :
DeliverLogsPermissionArn :
DeliverLogsStatus      : SUCCESS
FlowLogId              : fl-01b2e3d45f67f8901
FlowLogStatus          : ACTIVE
LogDestination          : arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-dd-tata
LogDestinationType     : s3
LogGroupName           :
ResourceId              : eni-01d2dda3456b7e890
```


TrafficType : ALL

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeFlowLogs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2Host

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Host

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die EC2 Host-Details zurück

```
Get-EC2Host
```

Ausgabe:

```
AllocationTime      : 3/23/2019 4:55:22 PM
AutoPlacement      : off
AvailabilityZone    : eu-west-1b
AvailableCapacity   : Amazon.EC2.Model.AvailableCapacity
ClientToken        :
HostId              : h-01e23f4cd567890f1
HostProperties      : Amazon.EC2.Model.HostProperties
HostReservationId   :
Instances           : {}
ReleaseTime         : 1/1/0001 12:00:00 AM
State               : available
Tags                : {}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird nach dem Host AvailableInstanceCapacity h-01e23f4cd567899f1 abgefragt

```
Get-EC2Host -HostId h-01e23f4cd567899f1 | Select-Object -ExpandProperty
AvailableCapacity | Select-Object -expand AvailableInstanceCapacity
```

Ausgabe:

```
AvailableCapacity InstanceType TotalCapacity
-----
11                m4.xlarge      11
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4). [DescribeHosts](#) AWS -Tools für PowerShell

Get-EC2HostReservationOffering

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2HostReservationOffering

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Dedicated Host-Reservierungen beschrieben, die für den angegebenen Filter „Instance-Familie“ erworben werden können, wobei der Filter „PaymentOption“ lautet NoUpfront

```
Get-EC2HostReservationOffering -Filter @{Name="instance-family";Values="m4"} |
Where-Object PaymentOption -eq NoUpfront
```

Ausgabe:

```
CurrencyCode   :
Duration       : 94608000
HourlyPrice    : 1.307
InstanceFamily : m4
OfferingId     : hro-0c1f234567890d9ab
PaymentOption  : NoUpfront
UpfrontPrice   : 0.000

CurrencyCode   :
Duration       : 31536000
HourlyPrice    : 1.830
InstanceFamily : m4
OfferingId     : hro-04ad12aaaf34b5a67
PaymentOption  : NoUpfront
UpfrontPrice   : 0.000
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeHostReservationOfferings](#) AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2HostReservationPurchasePreview

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2HostReservationPurchasePreview

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt eine Vorschau einer Reservierung mit Konfigurationen, die denen Ihres Dedicated Host h-01e23f4cd567890f1 entsprechen

```
Get-EC2HostReservationPurchasePreview -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab -HostIdSet
h-01e23f4cd567890f1
```

Ausgabe:

CurrencyCode	Purchase	TotalHourlyPrice	TotalUpfrontPrice
-----	-----	-----	-----
	{}	1.307	0.000

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetHostReservationPurchasePreview AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2IdFormat

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2IdFormat

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das ID-Format für den angegebenen Ressourcentyp beschrieben.

```
Get-EC2IdFormat -Resource instance
```

Ausgabe:

Resource	UseLongIds
-----	-----
instance	False

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die ID-Formate für alle Ressourcentypen, die Longer unterstützen IDs.

```
Get-EC2IdFormat
```

Ausgabe:

Resource	UseLongIds
-----	-----
reservation	False
instance	False

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeIdFormat AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2IdentityIdFormat

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2IdentityIdFormat

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt das ID-Format für die Ressource „image“ für die angegebene Rolle zurück

```
Get-EC2IdentityIdFormat -PrincipalArn arn:aws:iam::123456789511:role/JDBC -Resource image
```

Ausgabe:

Deadline	Resource	UseLongIds
-----	-----	-----
8/2/2018 11:30:00 PM	image	True

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeIdentityIdFormat AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Image

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene AMI beschrieben.

```
Get-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

Ausgabe:

```
Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/xvda}
CreationDate      : 2014-10-20T00:56:28.000Z
Description       : My image
Hypervisor        : xen
ImageId           : ami-12345678
ImageLocation     : 123456789012/my-image
ImageOwnerAlias   :
ImageType         : machine
KernelId          :
Name              : my-image
OwnerId           : 123456789012
Platform          :
ProductCodes      : {}
Public            : False
RamdiskId         :
RootDeviceName    : /dev/xvda
RootDeviceType    : ebs
SriovNetSupport   : simple
State             : available
StateReason       :
Tags              : {Name}
VirtualizationType : hvm
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die AMIs , die Sie besitzen.

```
Get-EC2Image -owner self
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die Öffentlichkeit AMIs , die Microsoft Windows Server ausführt.

```
Get-EC2Image -Filter @{ Name="platform"; Values="windows" }
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt alle Besucher AMIs in der Region „us-west-2“.

```
Get-EC2Image -Region us-west-2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImages AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2ImageAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ImageAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Beschreibung für das angegebene AMI abgerufen.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute description
```

Ausgabe:

```
BlockDeviceMappings : {}  
Description           : My image description  
ImageId               : ami-12345678  
KernelId              :  
LaunchPermissions     : {}  
ProductCodes          : {}  
RamdiskId             :  
SriovNetSupport       :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Startberechtigungen für das angegebene AMI abgerufen.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

Ausgabe:

```
BlockDeviceMappings : {}  
Description           :  
ImageId               : ami-12345678  
KernelId              :  
LaunchPermissions     : {all}  
ProductCodes          : {}  
RamdiskId             :  
SriovNetSupport       :
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird überprüft, ob Enhanced Networking aktiviert ist.

```
Get-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Ausgabe:

```
BlockDeviceMappings : {}
Description           :
ImageId               : ami-12345678
KernelId              :
LaunchPermissions     : {}
ProductCodes          : {}
RamdiskId             :
SriovNetSupport       : simple
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImageAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2ImageByName

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ImageByName

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der kompletten Satz von Filternamen beschrieben, die derzeit unterstützt werden.

```
Get-EC2ImageByName
```

Ausgabe:

```
WINDOWS_2016_BASE
WINDOWS_2016_NANO
WINDOWS_2016_CORE
WINDOWS_2016_CONTAINER
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_ENTERPRISE_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_STANDARD_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_WEB_2016
WINDOWS_2016_SQL_SERVER_EXPRESS_2016
WINDOWS_2012R2_BASE
WINDOWS_2012R2_CORE
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2016
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2014
```

```

WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_STANDARD_2014
WINDOWS_2012R2_SQL_SERVER_WEB_2014
WINDOWS_2012_BASE
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2014
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2012
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2012_SQL_SERVER_WEB_2008
WINDOWS_2008R2_BASE
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2012
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2008R2_SQL_SERVER_WEB_2008
WINDOWS_2008RTM_BASE
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_EXPRESS_2008
WINDOWS_2008RTM_SQL_SERVER_STANDARD_2008
WINDOWS_2008_BEANSTALK_IIS75
WINDOWS_2012_BEANSTALK_IIS8
VPC_NAT

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das angegebene AMI beschrieben. Die Verwendung dieses Befehls zur Suche nach einem AMI ist hilfreich, da jeden Monat ein neues Windows AMIs mit den neuesten Updates AWS veröffentlicht wird. Sie können das 'Imageld' angeben, New-EC2Instance um eine Instance mit dem aktuellen AMI für den angegebenen Filter zu starten.

```
Get-EC2ImageByName -Names WINDOWS_2016_BASE
```

Ausgabe:

```

Architecture      : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1, xvdca, xvdcb, xvdcc...}
CreationDate       : yyyy.mm.ddThh:mm:ss.000Z
Description        : Microsoft Windows Server 2016 with Desktop Experience Locale
                    English AMI provided by Amazon
Hypervisor         : xen
ImageId            : ami-xxxxxxxx

```



```

ImageLocation      : amazon/Windows_Server-2016-English-Full-Base-yyyy.mm.dd
ImageOwnerAlias    : amazon
ImageType          : machine
KernelId           :
Name               : Windows_Server-2016-English-Full-Base-yyyy.mm.dd
OwnerId            : 801119661308
Platform           : Windows
ProductCodes       : {}
Public             : True
RamdiskId          :
RootDeviceName     : /dev/sda1
RootDeviceType     : ebs
SriovNetSupport    : simple
State              : available
StateReason        :
Tags               : {}
VirtualizationType : hvm

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Get-EC2ImageByName AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2ImportImageTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ImportImageTask

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Aufgabe zum Importieren von Images beschrieben.

```
Get-EC2ImportImageTask -ImportTaskId import-ami-hgfedcba
```

Ausgabe:

```

Architecture      : x86_64
Description        : Windows Image 2
Hypervisor         :
ImageId            : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId       : import-ami-hgfedcba
LicenseType        : AWS
Platform           : Windows
Progress           :

```

```
SnapshotDetails : {/dev/sda1}
Status          : completed
StatusMessage   :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre Aufgaben zum Importieren von Images beschrieben.

```
Get-EC2ImportImageTask
```

Ausgabe:

```
Architecture      :
Description       : Windows Image 1
Hypervisor        :
ImageId           :
ImportTaskId      : import-ami-abcdefgh
LicenseType       : AWS
Platform          : Windows
Progress          :
SnapshotDetails   : {}
Status            : deleted
StatusMessage     : User initiated task cancelation

Architecture      : x86_64
Description       : Windows Image 2
Hypervisor        :
ImageId           : ami-1a2b3c4d
ImportTaskId      : import-ami-hgfedcba
LicenseType       : AWS
Platform          : Windows
Progress          :
SnapshotDetails   : {/dev/sda1}
Status            : completed
StatusMessage     :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImportImageTasks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2ImportSnapshotTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ImportSnapshotTask

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Aufgabe zum Importieren eines Snapshots beschrieben.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask -ImportTaskId import-snap-abcdefgh
```

Ausgabe:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import 1	import-snap-abcdefgh	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre Aufgaben zum Importieren von Snapshots beschrieben.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask
```

Ausgabe:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import 1	import-snap-abcdefgh	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail
Disk Image Import 2	import-snap-hgfedcba	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeImportSnapshotTasks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Instance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance beschrieben.

```
(Get-EC2Instance -InstanceId i-12345678).Instances
```

Ausgabe:

```
AmiLaunchIndex      : 0
Architecture        : x86_64
BlockDeviceMappings : {/dev/sda1}
ClientToken         : TleEy1448154045270
EbsOptimized        : False
Hypervisor          : xen
IamInstanceProfile   : Amazon.EC2.Model.IamInstanceProfile
ImageId             : ami-12345678
InstanceId          : i-12345678
InstanceLifecycle    :
InstanceType        : t2.micro
KernelId            :
KeyName             : my-key-pair
LaunchTime          : 12/4/2015 4:44:40 PM
Monitoring          : Amazon.EC2.Model.Monitoring
NetworkInterfaces    : {ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal}
Placement           : Amazon.EC2.Model.Placement
Platform            : Windows
PrivateDnsName       : ip-10-0-2-172.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress     : 10.0.2.172
ProductCodes        : {}
PublicDnsName        :
PublicIpAddress      :
RamdiskId           :
RootDeviceName       : /dev/sda1
RootDeviceType       : ebs
SecurityGroups       : {default}
SourceDestCheck      : True
SpotInstanceRequestId :
SriovNetSupport      :
State                : Amazon.EC2.Model.InstanceState
StateReason          :
StateTransitionReason :
SubnetId             : subnet-12345678
Tags                 : {Name}
```

```
VirtualizationType    : hvm
VpcId                 : vpc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre Instances in der aktuellen Region beschrieben, gruppiert nach Reservierungen. Um die Instance-Details anzuzeigen, erweitern Sie die Sammlung der Instances innerhalb jedes Reservierungsobjekts.

```
Get-EC2Instance
```

Ausgabe:

```
GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 226008221399
ReservationId   : r-c5df370c

GroupNames      : {}
Groups          : {}
Instances       : {}
OwnerId         : 123456789012
RequesterId     : 854251627541
ReservationId   : r-63e65bab
...
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel veranschaulicht die Verwendung eines Filters zur Abfrage von EC2 Instances in einem bestimmten Subnetz einer VPC.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{Name="vpc-id";Values="vpc-1a2bc34d"},@{Name="subnet-id";Values="subnet-1a2b3c4d"}).Instances
```

Ausgabe:

```
InstanceId      InstanceType Platform PrivateIpAddress PublicIpAddress
SecurityGroups SubnetId      VpcId
-----
-----
i-01af...82cf180e19 t2.medium   Windows  10.0.0.98
subnet-1a2b3c4d vpc-1a2bc34d
```

```
i-0374...7e9d5b0c45 t2.xlarge    Windows  10.0.0.53    ...
      subnet-1a2b3c4d vpc-1a2b3c4d
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel veranschaulicht die Verwendung eines Filters mit mehreren Werten für die Abfrage von EC2 Instances, die sowohl ausgeführt als auch gestoppt sind

```
$InstanceParams = @{
    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running","stopped")}
    )
}

(Get-EC2Instance @InstanceParams).Instances
```

Ausgabe:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	PublicIpAddress
SecurityGroups	SubnetId	VpcId		
i-05a9...f6c5f46e18	t3.medium		10.0.1.7	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-02cf...945c4fdd07	t3.medium	Windows	10.0.1.8	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-0ac0...c037f9f3a1	t3.xlarge	Windows	10.0.1.10	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-066b...57b7b08888	t3.medium	Windows	10.0.1.11	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-0fee...82e83ccd72	t3.medium	Windows	10.0.1.5	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			
i-0a68...274cc5043b	t3.medium	Windows	10.0.1.6	...
subnet-1a2b3c4d	vpc-1a2b3c4d			

Beispiel 5: Dieses Beispiel veranschaulicht die Verwendung eines Filters mit mehreren Werten für die Abfrage von EC2 Instances, die sowohl ausgeführt als auch gestoppt wurden, und die Verwendung des Cmdlets Select-Object zur Auswahl bestimmter Werte für die Ausgabe.

```
$InstanceParams = @{
    Filter = @(
        @{'Name' = 'instance-state-name'; 'Values' = @("running","stopped")}
    )
}
```

```

}

$SelectParams = @{
    Property = @(
        "InstanceId", "InstanceType", "Platform", "PrivateIpAddress",
        @{Name="Name";Expression={$_.Tags[$_].Tags.Key.IndexOf("Name")}.Value}},
        @{Name="State";Expression={$_.State.Name}}
    )
}

$result = Get-EC2Instance @InstanceParams
$result.Instances | Select-Object @SelectParams | Format-Table -AutoSize

```

Ausgabe:

InstanceId	InstanceType	Platform	PrivateIpAddress	Name	State
-----	-----	-----	-----	----	----
i-05a9...f6c5f46e18	t3.medium		10.0.1.7	ec2-name-01	running
i-02cf...945c4fdd07	t3.medium	Windows	10.0.1.8	ec2-name-02	stopped
i-0ac0...c037f9f3a1	t3.xlarge	Windows	10.0.1.10	ec2-name-03	running
i-066b...57b7b08888	t3.medium	Windows	10.0.1.11	ec2-name-04	stopped
i-0fee...82e83ccd72	t3.medium	Windows	10.0.1.5	ec2-name-05	running
i-0a68...274cc5043b	t3.medium	Windows	10.0.1.6	ec2-name-06	stopped

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([DescribeInstancesV4](#)).

Get-EC2InstanceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2InstanceAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den Instance-Typ der angegebenen Instance.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute instanceType
```

Ausgabe:

```
InstanceType           : t2.micro
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird beschrieben, ob Enhanced Networking für die angegebene Instance aktiviert ist.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Ausgabe:

```
SriovNetSupport          : simple
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die Sicherheitsgruppen für die angegebene Instance beschrieben.

```
(Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute groupSet).Groups
```

Ausgabe:

```
GroupId
-----
sg-12345678
sg-45678901
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird beschrieben, ob die EBS-Optimierung für die angegebene Instance aktiviert ist.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Ausgabe:

```
EbsOptimized            : False
```

Beispiel 5: Dieses Beispiel beschreibt das Attribut disableApiTermination " der angegebenen Instanz.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Ausgabe:

```
DisableApiTermination    : False
```


Beispiel 6: Dieses Beispiel beschreibt das Attribut 'instanceInitiatedShutdownBehavior' der angegebenen Instanz.

```
Get-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

Ausgabe:

```
InstanceInitiatedShutdownBehavior : stop
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstanceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2InstanceMetadata

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2InstanceMetadata

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Listet die verfügbaren Kategorien von Instance-Metadaten auf, die abgefragt werden können.

```
Get-EC2InstanceMetadata -ListCategory
```

Ausgabe:

```
AmiId  
LaunchIndex  
ManifestPath  
AncestorAmiId  
BlockDeviceMapping  
InstanceId  
InstanceType  
LocalHostname  
LocalIpv4  
KernelId  
AvailabilityZone  
ProductCode  
PublicHostname  
PublicIpv4
```

```
PublicKey  
RamdiskId  
Region  
ReservationId  
SecurityGroup  
UserData  
InstanceMonitoring  
IdentityDocument  
IdentitySignature  
IdentityPkcs7
```

Beispiel 2: Gibt die ID des Amazon Machine Image (AMI) zurück, das zum Starten der Instance verwendet wurde.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Category AmiId
```

Ausgabe:

```
ami-b2e756ca
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird das JSON-formatierte Identitätsdokument für die Instance abgefragt.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Category IdentityDocument  
{  
  "availabilityZone" : "us-west-2a",  
  "devpayProductCodes" : null,  
  "marketplaceProductCodes" : null,  
  "version" : "2017-09-30",  
  "instanceId" : "i-01ed50f7e2607f09e",  
  "billingProducts" : [ "bp-6ba54002" ],  
  "instanceType" : "t2.small",  
  "pendingTime" : "2018-03-07T16:26:04Z",  
  "imageId" : "ami-b2e756ca",  
  "privateIp" : "10.0.0.171",  
  "accountId" : "111122223333",  
  "architecture" : "x86_64",  
  "kernelId" : null,  
  "ramdiskId" : null,  
  "region" : "us-west-2"  
}
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel werden mithilfe einer Pfadabfrage die MAC-Adressen der Netzwerkschnittstellen für die Instance abgerufen.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Path "/network/interfaces/macs"
```

Ausgabe:

```
02:80:7f:ef:4c:e0/
```

Beispiel 5: Wenn der Instance eine IAM-Rolle zugeordnet ist, werden Informationen darüber zurückgegeben, wann das Instanzprofil zuletzt aktualisiert wurde, einschließlich des LastUpdated Datums der Instanz InstanceProfileArn, und InstanceProfileId.

```
Get-EC2InstanceMetadata -Path "/iam/info"
```

Ausgabe:

```
{
  "Code" : "Success",
  "LastUpdated" : "2018-03-08T03:38:40Z",
  "InstanceProfileArn" : "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/
MyLaunchRole_Profile",
  "InstanceProfileId" : "AIPAI4...WVK2RW"
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Get-EC2InstanceMetadata AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2InstanceStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2InstanceStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status der angegebenen Instance beschrieben.

```
Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

```

AvailabilityZone : us-west-2a
Events           : {}
InstanceId       : i-12345678
InstanceState    : Amazon.EC2.Model.InstanceState
Status          : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary
SystemStatus     : Amazon.EC2.Model.InstanceStatusSummary

```

```

$status = Get-EC2InstanceStatus -InstanceId i-12345678
$status.InstanceState

```

Ausgabe:

Code	Name
----	----
16	running

```
$status.Status
```

Ausgabe:

Details	Status
-----	-----
{reachability}	ok

```
$status.SystemStatus
```

Ausgabe:

Details	Status
-----	-----
{reachability}	ok

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstanceStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2InternetGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2InternetGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Internet-Gateway beschrieben.

```
Get-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{vpc-1a2b3c4d}	igw-1a2b3c4d	{}

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre Internet-Gateways beschrieben.

```
Get-EC2InternetGateway
```

Ausgabe:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{vpc-1a2b3c4d}	igw-1a2b3c4d	{}
{}	igw-2a3b4c5d	{}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInternetGateways AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2KeyPair

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2KeyPair

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Schlüsselpaar beschrieben.

```
Get-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Ausgabe:

KeyFingerprint	KeyName

```
-----
1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f my-key-pair
-----
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre Schlüsselpaare beschrieben.

```
Get-EC2KeyPair
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeKeyPairs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2NetworkAcl

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2NetworkAcl

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerk-ACL beschrieben.

```
Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Ausgabe:

```
Associations : {aclassoc-1a2b3c4d}
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry, Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}
IsDefault    : False
NetworkAclId : acl-12345678
Tags         : {Name}
VpcId        : vpc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Regeln für die angegebene Netzwerk-ACL beschrieben.

```
(Get-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678).Entries
```

Ausgabe:

```
CidrBlock    : 0.0.0.0/0
Egress       : True
IcmpTypeCode  :
PortRange     :
```

```

Protocol      : -1
RuleAction    : deny
RuleNumber    : 32767

CidrBlock     : 0.0.0.0/0
Egress        : False
IcmpTypeCode  :
PortRange     :
Protocol      : -1
RuleAction    : deny
RuleNumber    : 32767

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt Ihr gesamtes Netzwerk ACLs.

```
Get-EC2NetworkAcl
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeNetworkAcls AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2NetworkInterface

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2NetworkInterface

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle beschrieben.

```
Get-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Ausgabe:

```

Association      :
Attachment       : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
AvailabilityZone  : us-west-2c
Description      :
Groups           : {my-security-group}
MacAddress       : 0a:e9:a6:19:4c:7f
NetworkInterfaceId : eni-12345678
OwnerId          : 123456789012
PrivateDnsName   : ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal
PrivateIpAddress : 10.0.0.107

```

```
PrivateIpAddresses : {ip-10-0-0-107.us-west-2.compute.internal}
RequesterId        :
RequesterManaged  : False
SourceDestCheck    : True
Status             : in-use
SubnetId           : subnet-1a2b3c4d
TagSet             : {}
VpcId              : vpc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre Netzwerkschnittstellen beschrieben.

```
Get-EC2NetworkInterface
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeNetworkInterfaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2NetworkInterfaceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2NetworkInterfaceAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle beschrieben.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Attachment
```

Ausgabe:

```
Attachment          : Amazon.EC2.Model.NetworkInterfaceAttachment
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle beschrieben.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute
Description
```

Ausgabe:

```
Description         : My description
```


Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle beschrieben.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute GroupSet
```

Ausgabe:

```
Groups           : {my-security-group}
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle beschrieben.

```
Get-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-12345678 -Attribute SourceDestCheck
```

Ausgabe:

```
SourceDestCheck   : True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeNetworkInterfaceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2PasswordData

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2PasswordData

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Passwort entschlüsselt, das Amazon dem Administratorkonto für die angegebene Windows-Instance EC2 zugewiesen hat. Da eine PEM-Datei angegeben wurde, wird automatisch die Einstellung des Schalters -Decrypt übernommen.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -PemFile C:\path\my-key-pair.pem
```

Ausgabe:

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Beispiel 2: (PowerShell nur Windows) Überprüft die Instanz, um den Namen des Schlüsselpaars zu ermitteln, das zum Starten der Instanz verwendet wurde, und versucht dann, die

entsprechenden Schlüsselpaardaten im Konfigurationsspeicher des AWS Toolkit for Visual Studio zu finden. Wenn die Schlüsselpaardaten gefunden werden, wird das Passwort entschlüsselt.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678 -Decrypt
```

Ausgabe:

```
mYZ(PA9?C)Q
```

Beispiel 3: Gibt die verschlüsselten Passwortdaten für die Instance zurück.

```
Get-EC2PasswordData -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

```
iVz3BAK/WAXV.....dqt8WeMA==
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPasswordData](#) Cmdlet-Referenz (V4). AWS -Tools für PowerShell

Get-EC2PlacementGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2PlacementGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Platzierungsgruppe beschrieben.

```
Get-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Ausgabe:

GroupName	State	Strategy
-----	-----	-----
my-placement-group	available	cluster

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePlacementGroups](#) AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2PrefixList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2PrefixList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das AWS-Services in einer Präfixliste verfügbare Format für die Region abgerufen

```
Get-EC2PrefixList
```

Ausgabe:

Cidrs	PrefixListId	PrefixListName
-----	-----	-----
{52.94.5.0/24, 52.119.240.0/21, 52.94.24.0/23}	pl-6fa54006	com.amazonaws.eu-west-1.dynamodb
{52.218.0.0/17, 54.231.128.0/19}	pl-6da54004	com.amazonaws.eu-west-1.s3

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePrefixLists AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2Region

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Region

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Regionen beschrieben, die Ihnen zur Verfügung stehen.

```
Get-EC2Region
```

Ausgabe:

Endpoint	RegionName
-----	-----
ec2.eu-west-1.amazonaws.com	eu-west-1
ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com	ap-southeast-1
ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2
ec2.eu-central-1.amazonaws.com	eu-central-1

ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
ec2.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
ec2.sa-east-1.amazonaws.com	sa-east-1
ec2.us-west-1.amazonaws.com	us-west-1
ec2.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeRegions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2RouteTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2RouteTable

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Ihre Routing-Tabellen beschrieben.

```
Get-EC2RouteTable
```

Ausgabe:

```
DestinationCidrBlock    : 10.0.0.0/16
DestinationPrefixListId :
GatewayId               : local
InstanceId              :
InstanceOwnerId         :
NetworkInterfaceId     :
Origin                  : CreateRouteTable
State                   : active
VpcPeeringConnectionId :

DestinationCidrBlock    : 0.0.0.0/0
DestinationPrefixListId :
GatewayId               : igw-1a2b3c4d
InstanceId              :
InstanceOwnerId         :
NetworkInterfaceId     :
Origin                  : CreateRoute
State                   : active
VpcPeeringConnectionId :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Details für die angegebene Routing-Tabelle zurückgegeben.

```
Get-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die Routing-Tabellen für die angegebene VPC beschrieben.

```
Get-EC2RouteTable -Filter @{ Name="vpc-id"; Values="vpc-1a2b3c4d" }
```

Ausgabe:

```
Associations      : {rtbassoc-12345678}
PropagatingVgws   : {}
Routes            : {, }
RouteTableId      : rtb-1a2b3c4d
Tags              : {}
VpcId             : vpc-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeRouteTables AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2ScheduledInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ScheduledInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene geplante Instance beschrieben.

```
Get-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone   : us-west-2b
CreateDate         : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice        : 0.095
InstanceCount      : 1
InstanceType       : c4.large
NetworkPlatform    : EC2-VPC
NextSlotStartTime  : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform           : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime :
Recurrence          : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
```

```
SlotDurationInHours      : 32
TermEndDate              : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate            : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre geplanten Instances beschrieben.

```
Get-EC2ScheduledInstance
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScheduledInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2ScheduledInstanceAvailability

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2ScheduledInstanceAvailability

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Zeitplan beschrieben, der jede Woche am Sonntag beginnt und am angegebenen Datum startet.

```
Get-EC2ScheduledInstanceAvailability -Recurrence_Frequency
Weekly -Recurrence_Interval 1 -Recurrence_OccurrenceDay 1 -
FirstSlotStartTimeRange_EarliestTime 2016-01-31T00:00:00Z -
FirstSlotStartTimeRange_LatestTime 2016-01-31T04:00:00Z
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone          : us-west-2b
AvailableInstanceCount    : 20
FirstSlotStartTime        : 1/31/2016 8:00:00 AM
HourlyPrice               : 0.095
InstanceType              : c4.large
MaxTermDurationInDays     : 366
MinTermDurationInDays     : 366
NetworkPlatform           : EC2-VPC
Platform                  : Linux/UNIX
PurchaseToken             : eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...
Recurrence                : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
SlotDurationInHours       : 23
TotalScheduledInstanceHours : 1219
```

...

Beispiel 2: Um die Ergebnisse einzugrenzen, können Sie Filter für Kriterien wie Betriebssystem, Netzwerk und Instance-Typ hinzufügen.

```
-Filter @{ Name="platform";Values="Linux/UNIX" },@{ Name="network-  
platform";Values="EC2-VPC" },@{ Name="instance-type";Values="c4.large" }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeScheduledInstanceAvailability AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2SecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SecurityGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Sicherheitsgruppe für eine VPC beschrieben. Wenn Sie mit Sicherheitsgruppen arbeiten, die zu einer VPC gehören, müssen Sie die Sicherheitsgruppen-ID (- GroupId Parameter) und nicht den Namen (- GroupName Parameter) verwenden, um auf die Gruppe zu verweisen.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Ausgabe:

```
Description      : default VPC security group  
GroupId          : sg-12345678  
GroupName       : default  
IpPermissions   : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}  
IpPermissionsEgress : {Amazon.EC2.Model.IpPermission}  
OwnerId        : 123456789012  
Tags            : {}  
VpcId          : vpc-12345678
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt die angegebene Sicherheitsgruppe für EC2 -Classic. Wenn Sie mit Sicherheitsgruppen für EC2 -Classic arbeiten, können Sie entweder den Gruppennamen (- GroupName Parameter) oder die Gruppen-ID (- GroupId Parameter) verwenden, um auf die Sicherheitsgruppe zu verweisen.

```
Get-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group
```

Ausgabe:

```
Description      : my security group
GroupId          : sg-45678901
GroupName        : my-security-group
IpPermissions    : {Amazon.EC2.Model.IpPermission, Amazon.EC2.Model.IpPermission}
IpPermissionsEgress : {}
OwnerId         : 123456789012
Tags            : {}
VpcId           :
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Sicherheitsgruppen für die Datei vpc-0fc1ff23456b789eb abgerufen

```
Get-EC2SecurityGroup -Filter @{Name="vpc-id";Values="vpc-0fc1ff23456b789eb"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSecurityGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2Snapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Snapshot

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Snapshot beschrieben.

```
Get-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Ausgabe:

```
DataEncryptionKeyId :
Description          : Created by CreateImage(i-1a2b3c4d) for ami-12345678 from
vol-12345678
Encrypted            : False
KmsKeyId             :
OwnerAlias           :
```



```
OwnerId           : 123456789012
Progress          : 100%
SnapshotId        : snap-12345678
StartTime         : 10/23/2014 6:01:28 AM
State             : completed
StateMessage      :
Tags              : {}
VolumeId          : vol-12345678
VolumeSize        : 8
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Snapshots beschrieben, die ein „Name“-Tag enthalten.

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" }
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die Schnappschüsse, die ein 'Name' -Tag mit dem Wert 'TestValue' haben.

```
Get-EC2Snapshot | ? { $_.Tags.Count -gt 0 -and $_.Tags.Key -eq "Name" -and
    $_.Tags.Value -eq "TestValue" }
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel werden alle Ihre Snapshots beschrieben.

```
Get-EC2Snapshot -Owner self
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSnapshots AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2SnapshotAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SnapshotAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Attribut des spezifizierten Snapshots beschrieben.

```
Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute ProductCodes
```

Ausgabe:

CreateVolumePermissions	ProductCodes	SnapshotId
-----	-----	-----
{}	{}	snap-12345678

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das angegebene Attribut des spezifizierten Snapshots beschrieben.

```
(Get-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute
CreateVolumePermission).CreateVolumePermissions
```

Ausgabe:

Group	UserId
-----	-----
all	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSnapshotAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2SpotDatafeedSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotDatafeedSubscription
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Daten-Feed für Ihre Spot-Instance beschrieben.

```
Get-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Ausgabe:

```
Bucket   : amzn-s3-demo-bucket
Fault    :
OwnerId  : 123456789012
Prefix   : spotdata
State    : Active
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotDatafeedSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2SpotFleetInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotFleetInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Instances beschrieben, die der angegebenen Spot-Flottenanforderung zugeordnet sind.

```
Get-EC2SpotFleetInstance -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

Ausgabe:

InstanceId	InstanceType	SpotInstanceRequestId
-----	-----	-----
i-f089262a	c3.large	sir-12345678
i-7e8b24a4	c3.large	sir-87654321

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotFleetInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2SpotFleetRequest

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotFleetRequest

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Spot-Flottenanforderung beschrieben.

```
Get-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE  
| format-list
```

Ausgabe:

```
ConfigData           : Amazon.EC2.Model.SpotFleetRequestConfigData  
CreateTime           : 12/26/2015 8:23:33 AM  
SpotFleetRequestId   : sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE  
SpotFleetRequestState : active
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre Spot-Flottenanforderungen beschrieben.

```
Get-EC2SpotFleetRequest
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotFleetRequests AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2SpotFleetRequestHistory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotFleetRequestHistory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Verlauf der angegebenen Spot-Flottenanforderung beschrieben.

```
Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z
```

Ausgabe:

```
HistoryRecords      : {Amazon.EC2.Model.HistoryRecord,
  Amazon.EC2.Model.HistoryRecord...}
LastEvaluatedTime   : 12/26/2015 8:29:11 AM
NextToken            :
SpotFleetRequestId  : sfr-088bc5f1-7e7b-451a-bd13-757f10672b93
StartTime           : 12/25/2015 8:00:00 AM
```

```
(Get-EC2SpotFleetRequestHistory -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -StartTime 2015-12-26T00:00:00Z).HistoryRecords
```

Ausgabe:

EventInformation	EventType	Timestamp
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	fleetRequestChange	12/26/2015 8:23:33 AM
Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:34 AM

Amazon.EC2.Model.EventInformation	launched	12/26/2015 8:25:05 AM

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotFleetRequestHistory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2SpotInstanceRequest

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotInstanceRequest

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Spot-Instance-Anforderung beschrieben.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Ausgabe:

```
ActualBlockHourlyPrice      :
AvailabilityZoneGroup       :
BlockDurationMinutes        : 0
CreateTime                  : 4/8/2015 2:51:33 PM
Fault                       :
InstanceId                  : i-12345678
LaunchedAvailabilityZone    : us-west-2b
LaunchGroup                 :
LaunchSpecification         : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification
ProductDescription          : Linux/UNIX
SpotInstanceRequestId       : sir-12345678
SpotPrice                   : 0.020000
State                       : active
Status                      : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus
Tags                        : {Name}
Type                        : one-time
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre Spot-Instance-Anforderungen beschrieben.

```
Get-EC2SpotInstanceRequest
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotInstanceRequests AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2SpotPriceHistory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2SpotPriceHistory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel ruft die letzten 10 Einträge im Spot-Preisverlauf für den angegebenen Instance-Typ und die angegebene Availability Zone ab. Beachten Sie, dass der für den AvailabilityZone Parameter - angegebene Wert für den Regionswert gültig sein muss, der entweder an den Parameter -Region des Cmdlets übergeben wurde (im Beispiel nicht gezeigt) oder als Standard in der Shell festgelegt wurde. Bei diesem Beispielbefehl wird davon ausgegangen, dass die Standardregion „us-west-2“ in der Umgebung festgelegt wurde.

```
Get-EC2SpotPriceHistory -InstanceType c3.large -AvailabilityZone us-west-2a -
MaxResult 10
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType     : c3.large
Price            : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp        : 12/25/2015 7:39:49 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType     : c3.large
Price            : 0.017200
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp        : 12/25/2015 7:38:29 AM

AvailabilityZone : us-west-2a
InstanceType     : c3.large
Price            : 0.017300
ProductDescription : Linux/UNIX (Amazon VPC)
Timestamp        : 12/25/2015 6:57:13 AM
...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSpotPriceHistory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2Subnet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Subnet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Subnetz beschrieben.

```
Get-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone      : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock             : 10.0.0.0/24
DefaultForAz          : False
MapPublicIpOnLaunch   : False
State                 : available
SubnetId              : subnet-1a2b3c4d
Tags                  : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ihre Subnetze beschrieben.

```
Get-EC2Subnet
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSubnets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Tag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Tags für den Ressourcentyp „image“ abgerufen

```
Get-EC2Tag -Filter @{"Name"="resource-type";Values="image"}
```

Ausgabe:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
---	-----	-----	----
Name	ami-0a123b4ccb567a8ea	image	Win7-Imported
auto-delete	ami-0a123b4ccb567a8ea	image	never

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Tags für alle Ressourcen abgerufen und nach Ressourcentyp gruppiert

```
Get-EC2Tag | Group-Object resourcetype
```

Ausgabe:

```
Count Name
-----
      9 subnet
      53 instance
      3 route-table
      5 security-group
     30 volume
      1 internet-gateway
      3 network-interface
      4 elastic-ip
      1 dhcp-options
      2 image
      3 vpc
      Group
      -----
      {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
      {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
      {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
      {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
      {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription...}
      {Amazon.EC2.Model.TagDescription}
      {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
      {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription}
      {Amazon.EC2.Model.TagDescription}
      {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription}
      {Amazon.EC2.Model.TagDescription,
Amazon.EC2.Model.TagDescription, Amazon.EC2.Model.TagDescription}
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Ressourcen mit dem Tag „auto-delete“ und dem Wert „no“ für die angegebene Region angezeigt


```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{"Name":"tag:auto-delete";Values="no"}
```

Ausgabe:

Key	ResourceId	ResourceType	Value
---	-----	-----	----
auto-delete	i-0f1bce234d5dd678b	instance	no
auto-delete	vol-01d234aa5678901a2	volume	no
auto-delete	vol-01234bfb5def6f7b8	volume	no
auto-delete	vol-01ccb23f4c5e67890	volume	no

Beispiel 4: In diesem Beispiel werden alle Ressourcen mit dem Tag 'auto-delete' mit dem Wert 'no' und weitere Filter in der nächsten Pipe abgerufen, um nur die Ressourcentypen 'Instanz' zu analysieren, und erstellt schließlich das Tag 'ThisInstance' für jede Instanzressource, wobei der Wert die Instanz-ID selbst ist

```
Get-EC2Tag -Region eu-west-1 -Filter @{"Name":"tag:auto-delete";Values="no"} |
Where-Object ResourceType -eq "instance" | ForEach-Object {New-EC2Tag -ResourceId
$_.ResourceId -Tag @{"Key":"ThisInstance";Value=$_.ResourceId}}
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden Tags für alle Instance-Ressourcen sowie „Name“-Schlüssel abgerufen und in Tabellenform angezeigt

```
Get-EC2Tag -Filter @{"Name":"resource-
type";Values="instance"},@{"Name":"key";Values="Name"} | Select-Object ResourceId,
@{"Name":"Name-Tag";Expression={$PSItem.Value}} | Format-Table -AutoSize
```

Ausgabe:

ResourceId	Name-Tag
-----	-----
i-012e3cb4df567e1aa	jump1
i-01c23a45d6fc7a89f	repro-3

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2Volume

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Volume

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene EBS-Volume beschrieben.

```
Get-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Ausgabe:

```
Attachments      : {}  
AvailabilityZone  : us-west-2c  
CreateTime       : 7/17/2015 4:35:19 PM  
Encrypted        : False  
Iops             : 90  
KmsKeyId         :  
Size            : 30  
SnapshotId       : snap-12345678  
State            : in-use  
Tags            : {}  
VolumeId        : vol-12345678  
VolumeType      : standard
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt Ihre EBS-Volumes, die den Status „Verfügbar“ aufweisen.

```
Get-EC2Volume -Filter @{ Name="status"; Values="available" }
```

Ausgabe:

```
Attachments      : {}  
AvailabilityZone  : us-west-2c  
CreateTime       : 12/21/2015 2:31:29 PM  
Encrypted        : False  
Iops             : 60  
KmsKeyId         :  
Size            : 20  
SnapshotId       : snap-12345678  
State            : available  
Tags            : {}  
VolumeId        : vol-12345678
```

```
VolumeType      : gp2
...
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Ihre EBS-Volumes beschrieben.

```
Get-EC2Volume
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVolumes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2VolumeAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VolumeAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Attribut des spezifizierten Volumes beschrieben.

```
Get-EC2VolumeAttribute -VolumeId vol-12345678 -Attribute AutoEnableIO
```

Ausgabe:

AutoEnableIO	ProductCodes	VolumeId
-----	-----	-----
False	{}	vol-12345678

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVolumeAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2VolumeStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VolumeStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status des angegebenen Volumes beschrieben.

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678
```

Ausgabe:

```

Actions           : {}
AvailabilityZone   : us-west-2a
Events            : {}
VolumeId          : vol-12345678
VolumeStatus      : Amazon.EC2.Model.VolumeStatusInfo

```

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus
```

Ausgabe:

Details	Status
-----	-----
{io-enabled, io-performance}	ok

```
(Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-12345678).VolumeStatus.Details
```

Ausgabe:

Name	Status
----	-----
io-enabled	passed
io-performance	not-applicable

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVolumeStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2Vpc

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2Vpc

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene VPC beschrieben.

```
Get-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
CidrBlock      : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : available
Tags           : {Name}
VpcId          : vpc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Standard-VPC beschrieben (es kann nur eine pro Region geben). Wenn Ihr Konto EC2 -Classic in dieser Region unterstützt, gibt es keine Standard-VPC.

```
Get-EC2Vpc -Filter @{"Name"="isDefault"; Values="true"}
```

Ausgabe:

```
CidrBlock      : 172.31.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-12345678
InstanceTenancy : default
IsDefault      : True
State          : available
Tags           : {}
VpcId          : vpc-45678901
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt die VPCs , die dem angegebenen Filter entsprechen (d. h. über einen CIDR verfügen, der dem Wert '10.0.0.0/16' entspricht und sich im Status 'verfügbar' befinden).

```
Get-EC2Vpc -Filter @{"Name"="cidr";
  Values="10.0.0.0/16"},@{"Name"="state";Values="available"}
```

Beispiel 4: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre VPCs

```
Get-EC2Vpc
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpcs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2VpcAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpcAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt das Attribut enableDnsSupport ".

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsSupport
```

Ausgabe:

```
EnableDnsSupport
-----
True
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt das Attribut enableDnsHostnames ".

```
Get-EC2VpcAttribute -VpcId vpc-12345678 -Attribute enableDnsHostnames
```

Ausgabe:

```
EnableDnsHostnames
-----
True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpcAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2VpcClassicLink

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpcClassicLink

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Das obige Beispiel gibt alle VPCs mit ihrem ClassicLinkEnabled Bundesstaat für die Region zurück

```
Get-EC2VpcClassicLink -Region eu-west-1
```

Ausgabe:

```
ClassicLinkEnabled Tags    VpcId
```

```

-----
False          {Name} vpc-0fc1ff23f45b678eb
False          {}      vpc-01e23c4a5d6db78e9
False          {Name} vpc-0123456b078b9d01f
False          {}      vpc-12cf3b4f
False          {Name} vpc-0b12d3456a7e8901d

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpcClassicLink AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den ClassicLink DNS-Unterstützungsstatus von VPCs für die Region eu-west-1

```
Get-EC2VpcClassicLinkDnsSupport -VpcId vpc-0b12d3456a7e8910d -Region eu-west-1
```

Ausgabe:

```

ClassicLinkDnsSupported VpcId
-----
False                  vpc-0b12d3456a7e8910d
False                  vpc-12cf3b4f

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpcClassicLinkDnsSupport AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2VpcEndpoint

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpcEndpoint

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden ein oder mehrere Ihrer VPC-Endpunkte für die Region eu-west-1 beschrieben. Anschließend leitet es die Ausgabe an den nächsten Befehl weiter, der die VpcEndpointId Eigenschaft auswählt und die Array-VPC-ID als String-Array zurückgibt

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty VpcEndpointId
```

Ausgabe:

```
vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d
vpce-01d2b345a6787890b
vpce-0012e34d567890e12
vpce-0c123db4567890123
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel beschreibt alle VPC-Endpunkte für die Region eu-west-1 und wählt VpcEndpointId,, ServiceName und PrivateDnsEnabled Eigenschaften aus VpcId, um sie in einem tabellarischen Format darzustellen

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 | Select-Object VpcEndpointId, VpcId,
ServiceName, PrivateDnsEnabled | Format-Table -AutoSize
```

Ausgabe:

VpcEndpointId	VpcId	ServiceName
PrivateDnsEnabled		
-----	-----	-----
vpce-02a2ab2f2f2cc2f2d	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ssm
True		
vpce-01d1b111a1114561b	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ec2
True		
vpce-0011e23d45167e838	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ec2messages
True		
vpce-0c123db4567890123	vpce-0fc6ff46f65b039eb	com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
True		

Beispiel 3: Dieses Beispiel exportiert das Richtliniendokument für den VPC-Endpunkt vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d in eine JSON-Datei

```
Get-EC2VpcEndpoint -Region eu-west-1 -VpcEndpointId vpce-01a2ab3f4f5cc6f7d | Select-
Object -expand PolicyDocument | Out-File vpce_policyDocument.json
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([DescribeVpcEndpointsV4](#)).

Get-EC2VpcEndpointService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpcEndpointService

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt den EC2 VPC-Endpunktservice mit dem angegebenen Filter, in diesem Fall com.amazonaws.eu-west-1.ecs. Außerdem wird die Eigenschaft erweitert und die Details werden angezeigt ServiceDetails

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 -MaxResult 5 -Filter @{"Name"="service-name";Values="com.amazonaws.eu-west-1.ecs"} | Select-Object -ExpandProperty ServiceDetails
```

Ausgabe:

```
AcceptanceRequired      : False
AvailabilityZones        : {eu-west-1a, eu-west-1b, eu-west-1c}
BaseEndpointDnsNames    : {ecs.eu-west-1.vpce.amazonaws.com}
Owner                   : amazon
PrivateDnsName           : ecs.eu-west-1.amazonaws.com
ServiceName              : com.amazonaws.eu-west-1.ecs
ServiceType              : {Amazon.EC2.Model.ServiceTypeDetail}
VpcEndpointPolicySupported : False
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle EC2 VPC-Endpunktdienste abgerufen und das ServiceNames passende „ssm“ zurückgegeben

```
Get-EC2VpcEndpointService -Region eu-west-1 | Select-Object -ExpandProperty Servicenames | Where-Object { -match "ssm"}
```

Ausgabe:

```
com.amazonaws.eu-west-1.ssm
com.amazonaws.eu-west-1.ssmmessages
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpcEndpointServices AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2VpnConnection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpnConnection

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene VPN-Verbindung beschrieben.

```
Get-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Ausgabe:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId            : cgw-1a2b3c4d
Options                      : Amazon.EC2.Model.VpnConnectionOptions
Routes                       : {Amazon.EC2.Model.VpnStaticRoute}
State                        : available
Tags                         : {}
Type                         : ipsec.1
VgwTelemetry                 : {Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry,
Amazon.EC2.Model.VgwTelemetry}
VpnConnectionId             : vpn-12345678
VpnGatewayId                 : vgw-1a2b3c4d
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle VPN-Verbindungen beschrieben, dessen Status entweder „Ausstehend“ oder „Verfügbar“ ist.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
$filter.Name = "state"
$filter.Values = @( "pending", "available" )

Get-EC2VpnConnection -Filter $filter
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel werden alle Ihre VPN-Verbindungen beschrieben.

```
Get-EC2VpnConnection
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpnConnections AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EC2VpnGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EC2VpnGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Virtual Private Gateway gelöscht.

```
Get-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone :  
State           : available  
Tags            : {}  
Type            : ipsec.1  
VpcAttachments : {vpc-12345678}  
VpnGatewayId    : vgw-1a2b3c4d
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird jedes Virtual Private Gateway beschrieben, dessen Status entweder „Ausstehend“ oder „Verfügbar“ ist.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter  
$filter.Name = "state"  
$filter.Values = @( "pending", "available" )  
  
Get-EC2VpnGateway -Filter $filter
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Ihre Virtual Private Gateways beschrieben.

```
Get-EC2VpnGateway
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeVpnGateways AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Grant-EC2SecurityGroupEgress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Grant-EC2SecurityGroupEgress

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel definiert eine Ausgangsregel für die angegebene Sicherheitsgruppe für VPC EC2. Die Regel gewährt Zugriff auf den angegebenen IP-Adressbereich über den TCP-Port 80. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; IpRanges="203.0.113.0/24" }
Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Objekt zu erstellen. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip.IpProtocol = "tcp"
$ip.FromPort = 80
$ip.ToPort = 80
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")

Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird der angegebenen Quellsicherheitsgruppe Zugriff über den TCP-Port 80 gewährt 80.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"

Grant-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AuthorizeSecurityGroupEgress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Grant-EC2SecurityGroupIngress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Grant-EC2SecurityGroupIngress

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel definiert Eingangsregeln für eine Sicherheitsgruppe für VPC EC2. Diese Regeln gewähren Zugriff auf eine bestimmte IP-Adresse für SSH (Port 22) und

RDC (Port 3389). Beachten Sie, dass Sie Sicherheitsgruppen für EC2 VPC anhand der Sicherheitsgruppen-ID und nicht anhand des Sicherheitsgruppennamens identifizieren müssen. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um die IpPermission Objekte zu erstellen.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission @( $ip1, $ip2 )
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden Eingangsregeln für eine Sicherheitsgruppe für -Classic definiert. EC2 Diese Regeln gewähren Zugriff auf eine bestimmte IP-Adresse für SSH (Port 22) und RDC (Port 3389). Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip1 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.25/32" }
$ip2 = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="3389"; ToPort="3389";
  IpRanges="203.0.113.25/32" }

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission @( $ip1,
  $ip2 )
```

Beispiel 4: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um die IpPermission Objekte zu erstellen.

```
$ip1 = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip1.IpProtocol = "tcp"
$ip1.FromPort = 22
$ip1.ToPort = 22
$ip1.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

$ip2 = new-object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$ip2.IpProtocol = "tcp"
$ip2.FromPort = 3389
$ip2.ToPort = 3389
$ip2.IpRanges.Add("203.0.113.25/32")

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission @( $ip1,
    $ip2 )
```

Beispiel 5: Dieses Beispiel gewährt TCP-Port 8081 Zugriff von der angegebenen Quellsicherheitsgruppe (sg-1a2b3c4d) auf die angegebene Sicherheitsgruppe (sg-12345678).

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"
$ug.UserId = "123456789012"

Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission
    @( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="8081"; ToPort="8081"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

Beispiel 6: Dieses Beispiel fügt CIDR 5.5.5.5/32 zu den Eingangsregeln der Sicherheitsgruppe sg-1234abcd für den TCP-Port-22-Datenverkehr mit einer Beschreibung hinzu.

```
$IpRange = New-Object -TypeName Amazon.EC2.Model.IpRange
$IpRange.CidrIp = "5.5.5.5/32"
$IpRange.Description = "SSH from Office"
$IpPermission = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission
$IpPermission.IpProtocol = "tcp"
$IpPermission.ToPort = 22
$IpPermission.FromPort = 22
$IpPermission.Ipv4Ranges = $IpRange
Grant-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-1234abcd -IpPermission $IpPermission
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AuthorizeSecurityGroupIngress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Import-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Import-EC2Image

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Image einer virtuellen Maschine mit einer Festplatte aus dem angegebenen Amazon S3 S3-Bucket EC2 mit einem Idempotenz-Token nach Amazon importiert. Das Beispiel erfordert, dass eine VM-Import-Servicerolle mit dem Standardnamen „vmimport“ vorhanden ist, mit einer Richtlinie, die Amazon EC2 Zugriff auf den angegebenen Bucket gewährt, wie im Thema VM-Importvoraussetzungen erklärt. Um eine benutzerdefinierte Rolle zu verwenden, geben Sie den Rollennamen mithilfe des Parameters **-RoleName** an.

```
$container = New-Object Amazon.EC2.Model.ImageDiskContainer
$container.Format="VMDK"
$container.UserBucket = New-Object Amazon.EC2.Model.UserBucket
$container.UserBucket.S3Bucket = "amzn-s3-demo-bucket"
$container.UserBucket.S3Key = "Win_2008_Server_Standard_SP2_64-bit-disk1.vmdk"

$params = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
    "Description"="Windows 2008 Standard Image Import"
    "Platform"="Windows"
    "LicenseType"="AWS"
}

Import-EC2Image -DiskContainer $container @params
```

Ausgabe:

```
Architecture      :
Description       : Windows 2008 Standard Image
Hypervisor        :
ImageId           :
ImportTaskId      : import-ami-abcdefgh
LicenseType       : AWS
Platform          : Windows
Progress          : 2
SnapshotDetails   : {}
Status            : active
StatusMessage     : pending
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ImportImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Import-EC2KeyPair

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Import-EC2KeyPair

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein öffentlicher Schlüssel in importiert EC2. Die erste Zeile speichert den Inhalt der öffentlichen Schlüsseldatei (*.pub) in der Variablen **\$publickey**. Als Nächstes konvertiert das Beispiel das UTF8 Format der Datei mit dem öffentlichen Schlüssel in eine Base64-kodierte Zeichenfolge und speichert die konvertierte Zeichenfolge in der Variablen. **\$pkbase64** In der letzten Zeile wird der konvertierte öffentliche Schlüssel importiert. EC2 Das Cmdlet gibt den Fingerabdruck und den Namen des Schlüssels als Ergebnisse zurück.

```
$publickey=[Io.File]::ReadAllText("C:\Users\TestUser\.ssh\id_rsa.pub")
$pkbase64 =
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($publickey))
Import-EC2KeyPair -KeyName Example-user-key -PublicKey $pkbase64
```

Ausgabe:

KeyFingerprint	KeyName
-----	-----
do:d0:15:8f:79:97:12:be:00:fd:df:31:z3:b1:42:z1	Example-user-key

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ImportKeyPair AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Import-EC2Snapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Import-EC2Snapshot

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein VM-Datenträger-Image im Format „VMDK“ in einen Amazon EBS-Snapshot importiert. Das Beispiel erfordert eine VM-Import-Servicerolle mit dem Standardnamen „vmimport“ mit einer Richtlinie, die Amazon den EC2 Zugriff auf den angegebenen Bucket ermöglicht, wie im **VM Import Prerequisites** Thema unter <http://>

docs.aws.amazon erklärt. [com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/VMImportPrerequisites.html](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/VMImportPrerequisites.html). Um eine benutzerdefinierte Rolle zu verwenden, geben Sie den Rollennamen mithilfe des Parameters **-RoleName** an.

```
$parms = @{
    "ClientToken"="idempotencyToken"
    "Description"="Disk Image Import"
    "DiskContainer_Description" = "Data disk"
    "DiskContainer_Format" = "VMDK"
    "DiskContainer_S3Bucket" = "amzn-s3-demo-bucket"
    "DiskContainer_S3Key" = "datadiskimage.vmdk"
}

Import-EC2Snapshot @parms
```

Ausgabe:

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail
-----	-----	-----
Disk Image Import	import-snap-abcdefgh	
Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail		

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ImportSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Move-EC2AddressToVpc

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Move-EC2AddressToVpc

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine EC2 Instance mit der öffentlichen IP-Adresse 12.345.67.89 auf die EC2 -VPC-Plattform in der Region USA Ost (Nord-Virginia) verschoben.

```
Move-EC2AddressToVpc -PublicIp 12.345.67.89 -Region us-east-1
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Ergebnisse eines Befehls über die Pipeline an das Cmdlet übergeben. Get-EC2Instance Move-EC2AddressToVpc Der Get-EC2Instance Befehl

ruft eine Instanz ab, die durch die Instanz-ID angegeben ist, und gibt dann die öffentliche IP-Adresseigenschaft der Instanz zurück.

```
(Get-EC2Instance -Instance i-12345678).Instances.PublicIpAddress | Move-EC2AddressToVpc
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [MoveAddressToVpc AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2Address

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Address

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird einer Instance in einer VPC eine Elastic-IP-Adresse zugewiesen.

```
New-EC2Address -Domain Vpc
```

Ausgabe:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----
eipalloc-12345678	vpc	198.51.100.2

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Elastic IP-Adresse zur Verwendung mit einer Instanz in EC2 -Classic zugewiesen.

```
New-EC2Address
```

Ausgabe:

AllocationId	Domain	PublicIp
-----	-----	-----
	standard	203.0.113.17

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AllocateAddress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2CustomerGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2CustomerGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Kunden-Gateway erstellt.

```
New-EC2CustomerGateway -Type ipsec.1 -PublicIp 203.0.113.12 -BgpAsn 65534
```

Ausgabe:

```
BgpAsn           : 65534
CustomerGatewayId : cgw-1a2b3c4d
IpAddress        : 203.0.113.12
State            : available
Tags             : {}
Type             : ipsec.1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCustomerGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2DhcpOption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2DhcpOption

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene DHCP-Satz erstellt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$options = @( @{Key="domain-name";Values=@("abc.local")}, @{"domain-name-servers";Values=@("10.0.0.101","10.0.0.102")})
New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration $options
```

Ausgabe:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tags
-----	-----	----
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-1a2b3c4d	{}

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um jede DHCP-Option zu erstellen.

```
$option1 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option1.Key = "domain-name"
$option1.Values = "abc.local"

$option2 = New-Object Amazon.EC2.Model.DhcpConfiguration
$option2.Key = "domain-name-servers"
$option2.Values = @("10.0.0.101","10.0.0.102")

New-EC2DhcpOption -DhcpConfiguration @($option1, $option2)
```

Ausgabe:

DhcpConfigurations	DhcpOptionsId	Tags
-----	-----	----
{domain-name, domain-name-servers}	dopt-2a3b4c5d	{}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDhcpOptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2FlowLog

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2FlowLog

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein EC2 Flowlog für das Subnetz Subnetz-1d234567 zum cloud-watch-log benannten Subnet1-Log für den gesamten REJECT-Traffic mit den Berechtigungen der Rolle „Admin“ erstellt

```
New-EC2FlowLog -ResourceId "subnet-1d234567" -LogDestinationType cloud-watch-logs -LogGroupName subnet1-log -TrafficType "REJECT" -ResourceType Subnet -
DeliverLogsPermissionArn "arn:aws:iam::98765432109:role/Admin"
```

Ausgabe:

ClientToken	FlowLogIds	Unsuccessful
-----	-----	-----

```
m1VN2cxP3iB4qo//VUK15EU6cF7gQL0xcqNefvjeTGw= {f1-012fc34eed5678c9d} {}
```

- Einzelheiten [CreateFlowLogs AWS -Tools für PowerShell](#) zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2Host

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Host

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird Ihrem Konto ein Dedicated Host für den angegebenen Instance-Typ und die angegebene Availability Zone zugewiesen

```
New-EC2Host -AutoPlacement on -AvailabilityZone eu-west-1b -InstanceType m4.xlarge -  
Quantity 1
```

Ausgabe:

```
h-01e23f4cd567890f3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AllocateHosts AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2HostReservation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2HostReservation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Reservierung mit der Nummer hro-0c1f23456789d0ab erworben, deren Konfigurationen mit denen Ihres Dedicated Hosts h-01e23f4cd567890f1 übereinstimmen

```
New-EC2HostReservation -OfferingId hro-0c1f23456789d0ab HostIdSet  
h-01e23f4cd567890f1
```

Ausgabe:

```
ClientToken      :
```

```
CurrencyCode      :
Purchase          : {hr-0123f4b5d67bedc89}
TotalHourlyPrice  : 1.307
TotalUpfrontPrice : 0.000
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PurchaseHostReservation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Image

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird aus der angegebenen Instance ein AMI mit dem spezifizierten Namen und der Beschreibung erstellt. Amazon EC2 versucht, die Instance sauber herunterzufahren, bevor das Image erstellt wird, und startet die Instance nach Abschluss neu.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web
server AMI"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird aus der angegebenen Instance ein AMI mit dem spezifizierten Namen und der Beschreibung erstellt. Amazon EC2 erstellt das Image, ohne die Instance herunterzufahren und neu zu starten. Daher kann die Dateisystemintegrität des erstellten Images nicht garantiert werden.

```
New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description "My web
server AMI" -NoReboot $true
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird ein AMI mit drei Volumes erstellt. Das erste Volume basiert auf einem Amazon-EBS-Snapshot. Bei dem zweiten Volume handelt es sich um ein leeres 100-GiB-Amazon-EBS-Volume. Das dritte Volume ist ein Instance-Speicher-Volume. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ebsBlock1 = @{SnapshotId="snap-1a2b3c4d"}
$ebsBlock2 = @{VolumeSize=100}

New-EC2Image -InstanceId i-12345678 -Name "my-web-server" -Description
"My web server AMI" -BlockDeviceMapping @( @{DeviceName="/dev/sdf";Ebs=
```

```
$ebsBlock1}, @{{DeviceName="/dev/sdg";Ebs=$ebsBlock2}, @{{DeviceName="/dev/sdc";VirtualName="ephemeral0"}})
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Instance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine einzelne Instance des angegebenen AMI in EC2 -Classic oder einer Standard-VPC gestartet.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -InstanceType m3.medium -KeyName my-key-pair -SecurityGroup my-security-group
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine einzelne Instance des angegebenen AMI in einer VPC gestartet.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -MinCount 1 -MaxCount 1 -SubnetId subnet-12345678 -InstanceType t2.micro -KeyName my-key-pair -SecurityGroupId sg-12345678
```

Beispiel 3: Um ein EBS-Volume oder ein Instance-Speicher-Volume hinzuzufügen, definieren Sie eine Blockgerät-Zuweisung und fügen Sie diese dem Befehl hinzu. In diesem Beispiel wird als Instance-Speicher-Volume hinzugefügt.

```
$bdm = New-Object Amazon.EC2.Model.BlockDeviceMapping
$bdm.VirtualName = "ephemeral0"
$bdm.DeviceName = "/dev/sdf"

New-EC2Instance -ImageId ami-12345678 -BlockDeviceMapping $bdm ...
```

Beispiel 4: Um eines der aktuellen Windows-Betriebssysteme anzugeben AMIs, rufen Sie dessen AMI-ID mithilfe von `Get-EC2ImageByName`. In diesem Beispiel wird eine Instance aus dem aktuellen Basis-AMI für Windows Server 2016 gestartet 2016.

```
$ami = Get-EC2ImageByName WINDOWS_2016_BASE
```

```
New-EC2Instance -ImageId $ami.ImageId ...
```

Beispiel 5: Startet eine Instance in der angegebenen Dedicated-Host-Umgebung.

```
New-EC2Instance -ImageId ami-1a2b3c4d -InstanceType m4.large -KeyName my-key-pair
-SecurityGroupId sg-1a2b3c4d -AvailabilityZone us-west-1a -Tenancy host -HostID
h-1a2b3c4d5e6f1a2b3
```

Beispiel 6: Diese Anforderung startet zwei Instances und weist diesen Instances ein Tag mit dem Schlüssel „webserver“ und dem Wert „production“ zu. Die Anfrage wendet außerdem ein Tag mit dem Schlüssel „cost-center“ und dem Wert „cc123“ auf die erstellten Volumes an (in diesem Fall das Stammvolume für jede Instance).

```
$tag1 = @{ Key="webserver"; Value="production" }
$tag2 = @{ Key="cost-center"; Value="cc123" }

$tagspec1 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec1.ResourceType = "instance"
$tagspec1.Tags.Add($tag1)

$tagspec2 = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec2.ResourceType = "volume"
$tagspec2.Tags.Add($tag2)

New-EC2Instance -ImageId "ami-1a2b3c4d" -KeyName "my-key-pair" -MaxCount 2 -
InstanceType "t2.large" -SubnetId "subnet-1a2b3c4d" -TagSpecification $tagspec1,
$tagspec2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RunInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2InstanceExportTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2InstanceExportTask

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine angehaltene Instance, **i-0800b00a00EXAMPLE**, als virtuelle Festplatte (VHD) in den S3-Bucket **testbucket-export-instances-2019**

exportiert. Die Zielumgebung ist **Microsoft**, und der Regionsparameter wird hinzugefügt, weil sich die Instanz in der **us-east-1** Region befindet, während die AWS Standardregion des Benutzers nicht us-east-1 ist. Um den Status der Exportaufgabe abzurufen, kopieren Sie den **ExportTaskId**-Wert aus den Ergebnissen dieses Befehls und führen Sie anschließend **Get-EC2ExportTask -ExportTaskId export_task_ID_from_results**. aus.

```
New-EC2InstanceExportTask -InstanceId i-0800b00a00EXAMPLE -
ExportToS3Task_DiskImageFormat VHD -ExportToS3Task_S3Bucket "amzn-s3-demo-bucket" -
TargetEnvironment Microsoft -Region us-east-1
```

Ausgabe:

```
Description      :
ExportTaskId      : export-i-077c73108aEXAMPLE
ExportToS3Task    : Amazon.EC2.Model.ExportToS3Task
InstanceExportDetails : Amazon.EC2.Model.InstanceExportDetails
State             : active
StatusMessage     :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateInstanceExportTask AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2InternetGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2InternetGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Internet-Gateway erstellt.

```
New-EC2InternetGateway
```

Ausgabe:

Attachments	InternetGatewayId	Tags
-----	-----	----
{}	igw-1a2b3c4d	{}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateInternetGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2KeyPair

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2KeyPair

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Schlüsselpaar erstellt und der PEM-kodierte private RSA-Schlüssel in einer Datei mit dem angegebenen Namen erfasst. Wenn Sie verwenden PowerShell, muss die Kodierung auf ASCII eingestellt sein, um einen gültigen Schlüssel zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter EC2 Amazon-Schlüsselpaare (<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-services-ec2-keypairs.html>) erstellen, anzeigen und löschen im Benutzerhandbuch für die AWS Befehlszeilenschnittstelle.

```
(New-EC2KeyPair -KeyName "my-key-pair").KeyMaterial | Out-File -Encoding ascii -  
FilePath C:\path\my-key-pair.pem
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateKeyPair AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2NetworkAcl

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2NetworkAcl

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Netzwerk-ACL für die angegebene VPC erstellt.

```
New-EC2NetworkAcl -VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
Associations : {}  
Entries      : {Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry, Amazon.EC2.Model.NetworkAclEntry}  
IsDefault    : False  
NetworkAclId : acl-12345678  
Tags         : {}  
VpcId        : vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateNetworkAcl AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2NetworkAclEntry

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2NetworkAclEntry

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Eintrag für die angegebene Netzwerk-ACL erstellt. Die Regel erlaubt eingehenden Datenverkehr von überall (0.0.0.0/0) auf UDP-Port 53 (DNS) in jedes zugeordnete Subnetz.

```
New-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100  
-Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 0.0.0.0/0 -RuleAction  
allow
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateNetworkAclEntry AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2NetworkInterface

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2NetworkInterface

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle erstellt.

```
New-EC2NetworkInterface -SubnetId subnet-1a2b3c4d -Description "my network  
interface" -Group sg-12345678 -PrivateIpAddress 10.0.0.17
```

Ausgabe:

```
Association      :  
Attachment       :  
AvailabilityZone  : us-west-2c  
Description      : my network interface  
Groups           : {my-security-group}  
MacAddress       : 0a:72:bc:1a:cd:7f  
NetworkInterfaceId : eni-12345678  
OwnerId          : 123456789012  
PrivateDnsName   : ip-10-0-0-17.us-west-2.compute.internal  
PrivateIpAddress : 10.0.0.17  
PrivateAddresses : {}
```

```
RequesterId      :  
RequesterManaged : False  
SourceDestCheck  : True  
Status           : pending  
SubnetId         : subnet-1a2b3c4d  
TagSet           : {}  
VpcId            : vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateNetworkInterface AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2PlacementGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2PlacementGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Platzierungsgruppe mit dem angegebenen Namen erstellt.

```
New-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group -Strategy cluster
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatePlacementGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2Route

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Route

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Route für die spezifizierte Routing-Tabelle erstellt. Die Route entspricht dem gesamten Datenverkehr und leitet ihn an das angegebene Internet-Gateway weiter.

```
New-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0 -GatewayId  
igw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateRoute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2RouteTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2RouteTable

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Routing-Tabelle für die angegebene VPC erstellt.

```
New-EC2RouteTable -VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
Associations      : {}
PropagatingVgws   : {}
Routes            : {}
RouteTableId      : rtb-1a2b3c4d
Tags              : {}
VpcId             : vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateRouteTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2ScheduledInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2ScheduledInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene geplante Instance gestartet.

```
New-EC2ScheduledInstance -ScheduledInstanceId sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 -
InstanceCount 1 `
-IamInstanceProfile_Name my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType c4.large `
-LaunchSpecification_SubnetId subnet-12345678`
-LaunchSpecification_SecurityGroupId sg-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RunScheduledInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2ScheduledInstancePurchase

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2ScheduledInstancePurchase

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine geplante Instance gekauft.

```
$request = New-Object Amazon.EC2.Model.PurchaseRequest
$request.InstanceCount = 1
$request.PurchaseToken = "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi..."
New-EC2ScheduledInstancePurchase -PurchaseRequest $request
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone      : us-west-2b
CreateDate            : 1/25/2016 1:43:38 PM
HourlyPrice           : 0.095
InstanceCount         : 1
InstanceType          : c4.large
NetworkPlatform       : EC2-VPC
NextSlotStartTime     : 1/31/2016 1:00:00 AM
Platform              : Linux/UNIX
PreviousSlotEndTime   :
Recurrence             : Amazon.EC2.Model.ScheduledInstanceRecurrence
ScheduledInstanceId    : sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
SlotDurationInHours   : 32
TermEndDate           : 1/31/2017 1:00:00 AM
TermStartDate         : 1/31/2016 1:00:00 AM
TotalScheduledInstanceHours : 1696
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PurchaseScheduledInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2SecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2SecurityGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Sicherheitsgruppe für die angegebene VPC erstellt.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group" -  
VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
sg-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Sicherheitsgruppe für EC2 -Classic erstellt.

```
New-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Description "my security group"
```

Ausgabe:

```
sg-45678901
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateSecurityGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2Snapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Snapshot

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Snapshot des angegebenen Volumes erstellt.

```
New-EC2Snapshot -VolumeId vol-12345678 -Description "This is a test"
```

Ausgabe:

```
DataEncryptionKeyId :  
Description          : This is a test  
Encrypted            : False  
KmsKeyId             :  
OwnerAlias           :  
OwnerId              : 123456789012  
Progress             :
```

```
SnapshotId      : snap-12345678
StartTime       : 12/22/2015 1:28:42 AM
State           : pending
StateMessage    :
Tags            : {}
VolumeId        : vol-12345678
VolumeSize      : 20
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2SpotDatafeedSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2SpotDatafeedSubscription

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Daten-Feed für eine Spot Instance erstellt.

```
New-EC2SpotDatafeedSubscription -Bucket amzn-s3-demo-bucket -Prefix spotdata
```

Ausgabe:

```
Bucket   : amzn-s3-demo-bucket
Fault    :
OwnerId  : 123456789012
Prefix   : spotdata
State    : Active
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateSpotDatafeedSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2Subnet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Subnet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Subnetz mit dem angegebenen CIDR erstellt.

```
New-EC2Subnet -VpcId vpc-12345678 -CidrBlock 10.0.0.0/24
```


Ausgabe:

```
AvailabilityZone      : us-west-2c
AvailableIpAddressCount : 251
CidrBlock             : 10.0.0.0/24
DefaultForAz          : False
MapPublicIpOnLaunch   : False
State                 : pending
SubnetId              : subnet-1a2b3c4d
Tag                   : {}
VpcId                 : vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateSubnet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Tag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebenen Ressource ein einzelnes Tag hinzugefügt. Der Tag-Schlüssel ist 'myTag' und der Tag-Wert ist 'myTagValue'. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag"; Value="myTagValue" }
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die angegebenen Tags aktualisiert oder der angegebenen Ressource hinzugefügt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @( @{ Key="myTag"; Value="newTagValue" },  
    @{ Key="test"; Value="anotherTagValue" } )
```

Beispiel 3: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Tag für den Tag-Parameter zu erstellen.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag  
$tag.Key = "myTag"  
$tag.Value = "myTagValue"
```

```
New-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2Volume

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Volume

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Volume erstellt.

```
New-EC2Volume -Size 50 -AvailabilityZone us-west-2a -VolumeType gp2
```

Ausgabe:

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-west-2a
CreateTime       : 12/22/2015 1:42:07 AM
Encrypted        : False
Iops             : 150
KmsKeyId         :
Size             : 50
SnapshotId       :
State            : creating
Tags             : {}
VolumeId         : vol-12345678
VolumeType       : gp2
```

Beispiel 2: Diese Beispielanforderung erstellt ein Volume und versieht es mit einem Tag mit dem Schlüssel „stack“ und dem Wert „production“.

```
$tag = @{ Key="stack"; Value="production" }

$tagspec = new-object Amazon.EC2.Model.TagSpecification
$tagspec.ResourceType = "volume"
$tagspec.Tags.Add($tag)

New-EC2Volume -Size 80 -AvailabilityZone "us-west-2a" -TagSpecification $tagspec
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVolume AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2Vpc

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2Vpc

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine VPC mit dem angegebenen CIDR erstellt. Amazon VPC erstellt für die VPC außerdem Folgendes: einen standardmäßigen DHCP-Optionssatz, eine Haupt-Routing-Tabelle und eine Standard-Netzwerk-ACL.

```
New-EC2VPC -CidrBlock 10.0.0.0/16
```

Ausgabe:

```
CidrBlock      : 10.0.0.0/16
DhcpOptionsId  : dopt-1a2b3c4d
InstanceTenancy : default
IsDefault      : False
State          : pending
Tags           : {}
VpcId          : vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVpc AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2VpcEndpoint

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2VpcEndpoint

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer VPC-Endpunkt für den Service com.amazonaws.eu-west-1.s3 in der VPC vpc-0fc1ff23f45b678eb erstellt

```
New-EC2VpcEndpoint -ServiceName com.amazonaws.eu-west-1.s3 -VpcId
vpc-0fc1ff23f45b678eb
```

Ausgabe:

```
ClientToken VpcEndpoint
-----
Amazon.EC2.Model.VpcEndpoint
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVpcEndpoint AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2VpnConnection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2VpnConnection

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine VPN-Verbindung zwischen dem angegebenen Virtual Private Gateway und dem angegebenen Kunden-Gateway erstellt. Die Ausgabe enthält die Konfigurationsinformationen, die Ihr Netzwerkadministrator benötigt, im XML-Format.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
CustomerGatewayConfiguration : [XML document]
CustomerGatewayId           : cgw-1a2b3c4d
Options                     :
Routes                     : {}
State                      : pending
Tags                      : {}
Type                      :
VgwTelemetry               : {}
VpnConnectionId            : vpn-12345678
VpnGatewayId               : vgw-1a2b3c4d
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die VPN-Verbindung hergestellt und die Konfiguration in einer Datei mit dem angegebenen Namen erfasst.

```
(New-EC2VpnConnection -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId
vgw-1a2b3c4d).CustomerGatewayConfiguration | Out-File C:\path\vpn-configuration.xml
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird eine VPN-Verbindung mit statischem Routing zwischen dem angegebenen Virtual Private Gateway und dem angegebenen Kunden-Gateway erstellt.

```
New-EC2VpnConnection -Type ipsec.1 -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d -VpnGatewayId  
vgw-1a2b3c4d -Options_StaticRoutesOnly $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVpnConnection AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2VpnConnectionRoute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2VpnConnectionRoute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene statische Route für die angegebene VPN-Verbindung erstellt.

```
New-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock  
11.12.0.0/16
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVpnConnectionRoute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EC2VpnGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EC2VpnGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Virtual Private Gateway erstellt.

```
New-EC2VpnGateway -Type ipsec.1
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZone :  
State           : available  
Tags            : {}  
Type            : ipsec.1
```

```
VpcAttachments      : {}  
VpnGatewayId        : vgw-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVpnGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-EC2Address

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-EC2Address

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Elastic IP-Adresse der spezifizierten Instance in einer VPC zugeordnet.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -AllocationId eipalloc-12345678
```

Ausgabe:

```
eipassoc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Elastic IP-Adresse der angegebenen Instance in EC2 -Classic zugeordnet.

```
C:\> Register-EC2Address -InstanceId i-12345678 -PublicIp 203.0.113.17
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssociateAddress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-EC2DhcpOption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-EC2DhcpOption

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebenen VPC der genannte DHCP-Optionssatz zugeordnet.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d -VpcId vpc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der angegebenen VPC der standardmäßige DHCP-Optionssatz zugeordnet.

```
Register-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId default -VpcId vpc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssociateDhcpOptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-EC2Image

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein AMI mithilfe der angegebenen Manifestdatei in Amazon S3 registriert.

```
Register-EC2Image -ImageLocation amzn-s3-demo-bucket/my-web-server-ami/  
image.manifest.xml -Name my-web-server-ami
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-EC2PrivateIpAddress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-EC2PrivateIpAddress

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die genannten sekundären privaten IP-Adressen der angegebenen Netzwerkschnittstelle zugewiesen.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress  
10.0.0.82
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden zwei sekundäre private IP-Adressen erstellt und der angegebenen Netzwerkschnittstelle zugewiesen.

```
Register-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -  
SecondaryPrivateIpAddressCount 2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssignPrivateIpAddresses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-EC2RouteTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-EC2RouteTable

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Routing-Tabelle dem festgelegten Subnetz zugeordnet.

```
Register-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
rtbassoc-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssociateRouteTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2Address

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Address

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Elastic-IP-Adresse für Instances in einer VPC freigegeben.

```
Remove-EC2Address -AllocationId eipalloc-12345678 -Force
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Elastic IP-Adresse für Instances in EC2 - Classic veröffentlicht.

```
Remove-EC2Address -PublicIp 198.51.100.2 -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReleaseAddress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2CapacityReservation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2CapacityReservation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Kapazitätsreservierung cr-0c1f2345db6f7cdba storniert

```
Remove-EC2CapacityReservation -CapacityReservationId cr-0c1f2345db6f7cdba
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2CapacityReservation (CancelCapacityReservation)"
on target "cr-0c1f2345db6f7cdba".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): y
True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelCapacityReservation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2CustomerGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2CustomerGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Kunden-Gateway gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2CustomerGateway -CustomerGatewayId cgw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing operation "Remove-EC2CustomerGateway (DeleteCustomerGateway)" on Target
"cgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteCustomerGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2DhcpOption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2DhcpOption

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene DHCP-Optionssatz gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2DhcpOption -DhcpOptionsId dopt-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2DhcpOption (DeleteDhcpOptions)" on Target
"dopt-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDhcpOptions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2FlowLog

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2FlowLog

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel entfernt den angegebenen Wert FlowLogId fl-01a2b3456a789c01

```
Remove-EC2FlowLog -FlowLogId fl-01a2b3456a789c01
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2FlowLog (DeleteFlowLogs)" on target
"fl-01a2b3456a789c01".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4). [DeleteFlowLogs](#) AWS -Tools für PowerShell

Remove-EC2Host

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Host

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Host-ID h-0badafd1dcb2f3456 freigegeben

```
Remove-EC2Host -HostId h-0badafd1dcb2f3456
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Host (ReleaseHosts)" on target
"h-0badafd1dcb2f3456".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

Successful                Unsuccessful
-----
{h-0badafd1dcb2f3456} {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReleaseHosts AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Instance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance beendet (die Instance kann sich im laufenden oder im angehaltenen Status befinden). Das Cmdlet fordert vor dem Fortfahren eine Bestätigung an, verwenden Sie den Schalter -Force, um den Prompt zu unterdrücken.

```
Remove-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TerminateInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2InternetGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2InternetGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Internet-Gateway gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2InternetGateway -InternetGatewayId igw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2InternetGateway (DeleteInternetGateway)" on Target
"igw-1a2b3c4d".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteInternetGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2KeyPair

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2KeyPair

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Schlüsselpaar gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2KeyPair -KeyName my-key-pair
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2KeyPair (DeleteKeyPair)" on Target "my-key-pair".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteKeyPair AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2NetworkAcl

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2NetworkAcl

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerk-ACL gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2NetworkAcl -NetworkAclId acl-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAcl (DeleteNetworkAcl)" on Target
"acl-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteNetworkAcl AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2NetworkAclEntry

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2NetworkAclEntry

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Regel aus der spezifizierten Netzwerk-ACL entfernt. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkAclEntry (DeleteNetworkAclEntry)" on Target
"acl-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteNetworkAclEntry AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2NetworkInterface

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2NetworkInterface

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerkschnittstelle gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2NetworkInterface -NetworkInterfaceId eni-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2NetworkInterface (DeleteNetworkInterface)" on Target
"eni-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteNetworkInterface AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2PlacementGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2PlacementGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Platzierungsgruppe gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2PlacementGroup -GroupName my-placement-group
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2PlacementGroup (DeletePlacementGroup)" on Target
"my-placement-group".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePlacementGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2Route

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Route

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Route aus der spezifizierten Routing-Tabelle gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 0.0.0.0/0
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Route (DeleteRoute)" on Target "rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRoute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2RouteTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2RouteTable

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Routing-Tabelle gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2RouteTable -RouteTableId rtb-1a2b3c4d
```

Ausgabe:


```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2RouteTable (DeleteRouteTable)" on Target
"rtb-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRouteTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2SecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2SecurityGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Sicherheitsgruppe für VPC gelöscht EC2. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupId sg-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2SecurityGroup (DeleteSecurityGroup)" on Target
"sg-12345678".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Sicherheitsgruppe für -Classic gelöscht. EC2

```
Remove-EC2SecurityGroup -GroupName my-security-group -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSecurityGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2Snapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Snapshot

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Snapshot gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Snapshot (DeleteSnapshot)" on target
"snap-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSnapshot AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2SpotDatafeedSubscription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2SpotDatafeedSubscription

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Daten-Feed für die Spot Instance gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing operation "Remove-EC2SpotDatafeedSubscription  
(DeleteSpotDatafeedSubscription)" on Target "".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSpotDatafeedSubscription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2Subnet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Subnet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Subnetz gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2Subnet -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-EC2Subnet (DeleteSubnet)" on Target "subnet-1a2b3c4d".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSubnet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Tag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag unabhängig vom Tag-Wert aus der angegebenen Ressource gelöscht. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag" } -Force
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag aus der angegebenen Ressource gelöscht, aber nur, wenn der Tag-Wert übereinstimmt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag @{ Key="myTag";Value="myTagValue" } -Force
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag unabhängig vom Tag-Wert aus der angegebenen Ressource gelöscht.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag  
$tag.Key = "myTag"  
  
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag aus der angegebenen Ressource gelöscht, aber nur, wenn der Tag-Wert übereinstimmt.

```
$tag = New-Object Amazon.EC2.Model.Tag  
$tag.Key = "myTag"  
$tag.Value = "myTagValue"  
  
Remove-EC2Tag -Resource i-12345678 -Tag $tag -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2Volume

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Volume

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Volume getrennt. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2Volume -VolumeId vol-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EC2Volume (DeleteVolume)" on target "vol-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVolume AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2Vpc

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2Vpc

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene VPC gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2Vpc -VpcId vpc-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2Vpc (DeleteVpc)" on Target "vpc-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVpc AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2VpnConnection

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2VpnConnection

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene VPN-Verbindung gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2VpnConnection -VpnConnectionId vpn-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnection (DeleteVpnConnection)" on Target
"vpn-12345678".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVpnConnection AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2VpnConnectionRoute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2VpnConnectionRoute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene statische Route aus der angegebenen VPN-Verbindung entfernt. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2VpnConnectionRoute -VpnConnectionId vpn-12345678 -DestinationCidrBlock
11.12.0.0/16
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnConnectionRoute (DeleteVpnConnectionRoute)" on
Target "vpn-12345678".
```

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVpnConnectionRoute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EC2VpnGateway

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EC2VpnGateway

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Virtual Private Gateway gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-EC2VpnGateway -VpnGatewayId vgw-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-EC2VpnGateway (DeleteVpnGateway)" on Target
"vgw-1a2b3c4d".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVpnGateway AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Request-EC2SpotFleet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Request-EC2SpotFleet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Spot-Flottenanforderung in der Availability Zone mit dem niedrigsten Preis für den angegebenen Instance-Typ erstellt. Wenn Ihr Konto nur EC2 VPC unterstützt, startet die Spot-Flotte die Instances in der Availability Zone mit dem niedrigsten Preis, die über ein Standardsubnetz verfügt. Wenn Ihr Konto EC2 -Classic unterstützt, startet die Spot-

Flotte die Instances in EC2 -Classic in der Availability Zone mit dem niedrigsten Preis. Beachten Sie, dass der von Ihnen gezahlte Preis den angegebenen Spot-Preis für die Anforderung nicht überschreitet.

```
$sg = New-Object Amazon.EC2.Model.GroupIdentifier
$sg.GroupId = "sg-12345678"
$lc = New-Object Amazon.EC2.Model.SpotFleetLaunchSpecification
$lc.ImageId = "ami-12345678"
$lc.InstanceType = "m3.medium"
$lc.SecurityGroups.Add($sg)
Request-EC2SpotFleet -SpotFleetRequestConfig_SpotPrice 0.04 `
-SpotFleetRequestConfig_TargetCapacity 2 `
-SpotFleetRequestConfig_IamFleetRole arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-
role `
-SpotFleetRequestConfig_LaunchSpecification $lc
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([RequestSpotFleetV4](#)).

Request-EC2SpotInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Request-EC2SpotInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine einmalige Spot Instance im angegebenen Subnetz angefordert. Beachten Sie, dass die Sicherheitsgruppe für die VPC erstellt werden muss, die das angegebene Subnetz enthält, und dass sie über die Netzwerkschnittstelle anhand der ID angegeben werden muss. Wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle angeben, müssen Sie die Subnetz-ID unter Verwendung der Netzwerkschnittstelle angeben.

```
$n = New-Object Amazon.EC2.Model.InstanceNetworkInterfaceSpecification
$n.DeviceIndex = 0
$n.SubnetId = "subnet-12345678"
$n.Groups.Add("sg-12345678")
Request-EC2SpotInstance -InstanceCount 1 -SpotPrice 0.050 -Type one-time `
-IamInstanceProfile_Arn arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role `
-LaunchSpecification_ImageId ami-12345678 `
-LaunchSpecification_InstanceType m3.medium `
-LaunchSpecification_NetworkInterface $n
```


Ausgabe:

```
ActualBlockHourlyPrice      :  
AvailabilityZoneGroup       :  
BlockDurationMinutes        : 0  
CreateTime                  : 12/26/2015 7:44:10 AM  
Fault                       :  
InstanceId                  :  
LaunchedAvailabilityZone    :  
LaunchGroup                 :  
LaunchSpecification         : Amazon.EC2.Model.LaunchSpecification  
ProductDescription          : Linux/UNIX  
SpotInstanceRequestId       : sir-12345678  
SpotPrice                   : 0.050000  
State                       : open  
Status                      : Amazon.EC2.Model.SpotInstanceStatus  
Tags                        : {}  
Type                       : one-time
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RequestSpotInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Reset-EC2ImageAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-EC2ImageAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Attribut „LaunchPermission“ auf seinen Standardwert zurückgesetzt. Standardmäßig AMIs sind sie privat.

```
Reset-EC2ImageAttribute -ImageId ami-12345678 -Attribute launchPermission
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResetImageAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Reset-EC2InstanceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-EC2InstanceAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Attribut 'sriovNetSupport' für die angegebene Instanz zurückgesetzt.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sriovNetSupport
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das Attribut „ebsOptimized“ für die angegebene Instance zurückgesetzt.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute ebsOptimized
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird das Attribut 'sourceDestCheck' für die angegebene Instanz zurückgesetzt.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute sourceDestCheck
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird das Attribut 'disableApiTermination' für die angegebene Instanz zurückgesetzt.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute disableApiTermination
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel wird das Attribut 'instanceInitiatedShutdownBehavior' für die angegebene Instanz zurückgesetzt.

```
Reset-EC2InstanceAttribute -InstanceId i-12345678 -Attribute  
instanceInitiatedShutdownBehavior
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResetInstanceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die source/destination Überprüfung auf die angegebene Netzwerkschnittstelle zurückgesetzt.

```
Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -SourceDestCheck
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResetNetworkInterfaceAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Reset-EC2SnapshotAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-EC2SnapshotAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Attribut des spezifizierten Snapshots zurückgesetzt.

```
Reset-EC2SnapshotAttribute -SnapshotId snap-12345678 -Attribute  
CreateVolumePermission
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResetSnapshotAttribute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Restart-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Restart-EC2Instance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance neu gestartet.

```
Restart-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RebootInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Revoke-EC2SecurityGroupEgress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Revoke-EC2SecurityGroupEgress

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Regel für die angegebene Sicherheitsgruppe für EC2 VPC entfernt. Dadurch wird der Zugriff auf den angegebenen IP-Adressbereich am TCP-Port 80 aufgehoben. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Objekt zu erstellen. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 80  
$ip.ToPort = 80  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird der Zugriff auf die angegebene Quellsicherheitsgruppe auf TCP-Port 80 widerrufen.

```
$ug = New-Object Amazon.EC2.Model.UserIdGroupPair  
$ug.GroupId = "sg-1a2b3c4d"  
$ug.UserId = "123456789012"  
Revoke-EC2SecurityGroupEgress -GroupId sg-12345678 -IpPermission  
@( @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="80"; ToPort="80"; UserIdGroupPairs=$ug } )
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RevokeSecurityGroupEgress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Revoke-EC2SecurityGroupIngress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Revoke-EC2SecurityGroupIngress

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Zugriff auf TCP-Port 22 aus dem angegebenen Adressbereich für die angegebene Sicherheitsgruppe für EC2 VPC. Beachten Sie, dass Sie

Sicherheitsgruppen für EC2 VPC anhand der Sicherheitsgruppen-ID und nicht anhand des Sicherheitsgruppennamens identifizieren müssen. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Objekt zu erstellen. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 22  
$ip.ToPort = 22  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupId sg-12345678 -IpPermission $ip
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird der Zugriff auf TCP-Port 22 aus dem angegebenen Adressbereich für die angegebene Sicherheitsgruppe für -Classic gesperrt. EC2 Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$ip = @{ IpProtocol="tcp"; FromPort="22"; ToPort="22"; IpRanges="203.0.113.0/24" }  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

Beispiel 4: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Objekt zu erstellen. IpPermission

```
$ip = New-Object Amazon.EC2.Model.IpPermission  
$ip.IpProtocol = "tcp"  
$ip.FromPort = 22  
$ip.ToPort = 22  
$ip.IpRanges.Add("203.0.113.0/24")  
  
Revoke-EC2SecurityGroupIngress -GroupName "my-security-group" -IpPermission $ip
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RevokeSecurityGroupIngress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Send-EC2InstanceStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Send-EC2InstanceStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird Feedback zum Status der angegebenen Instance gegeben.

```
Send-EC2InstanceStatus -Instance i-12345678 -Status impaired -ReasonCode  
unresponsive
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReportInstanceStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-EC2NetworkAclAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-EC2NetworkAclAssociation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Netzwerk-ACL dem Subnetz für die angegebene Netzwerk-ACL-Zuordnung zugeordnet.

```
Set-EC2NetworkAclAssociation -NetworkAclId acl-12345678 -AssociationId  
aclassoc-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
aclassoc-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReplaceNetworkAclAssociation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-EC2NetworkAclEntry

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-EC2NetworkAclEntry

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Eintrag für die spezifizierte Netzwerk-ACL ersetzt. Die neue Regel erlaubt eingehenden Verkehr von der angegebenen Adresse zu jedem zugehörigen Subnetz.

```
Set-EC2NetworkAclEntry -NetworkAclId acl-12345678 -Egress $false -RuleNumber 100  
-Protocol 17 -PortRange_From 53 -PortRange_To 53 -CidrBlock 203.0.113.12/24 -  
RuleAction allow
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReplaceNetworkAclEntry AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-EC2Route

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-EC2Route

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Route für die spezifizierte Routing-Tabelle ersetzt. Die neue Route leitet den angegebenen Datenverkehr an das spezifizierte Virtual Private Gateway.

```
Set-EC2Route -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -DestinationCidrBlock 10.0.0.0/24 -GatewayId  
vgw-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReplaceRoute AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-EC2RouteTableAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-EC2RouteTableAssociation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Routing-Tabelle dem Subnetz für die angegebene Routing-Tabelle zugeordnet.

```
Set-EC2RouteTableAssociation -RouteTableId rtb-1a2b3c4d -AssociationId  
rtbassoc-12345678
```

Ausgabe:

```
rtbassoc-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReplaceRouteTableAssociation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Start-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-EC2Instance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance gestartet.

```
Start-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die angegebenen Instances gestartet.

```
@("i-12345678", "i-76543210") | Start-EC2Instance
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die Gruppe der Instances gestartet, die derzeit angehalten sind. Die von zurückgegebenen Instance-Objekte Get-EC2Instance werden über die Pipeline an Start-EC2Instance übergeben. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
(Get-EC2Instance -Filter @{ Name="instance-state-name"; Values="stopped"}).Instances  
| Start-EC2Instance
```

Beispiel 4: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um den Filter für den Filter-Parameter zu erstellen.

```
$filter = New-Object Amazon.EC2.Model.Filter
```



```
$filter.Name = "instance-state-name"
$filter.Values = "stopped"

(Get-EC2Instance -Filter $filter).Instances | Start-EC2Instance
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Start-EC2InstanceMonitoring

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-EC2InstanceMonitoring

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die detaillierte Überwachung für die angegebene Instance aktiviert.

```
Start-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

InstanceId	Monitoring
-----	-----
i-12345678	Amazon.EC2.Model.Monitoring

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [MonitorInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-EC2ImportTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-EC2ImportTask

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Importaufgabe (entweder Snapshot- oder Bildimport) abgebrochen. Gegebenenfalls kann über den **-CancelReason**-Parameter ein Grund angegeben werden.

```
Stop-EC2ImportTask -ImportTaskId import-ami-abcdefgh
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelImportTask AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-EC2Instance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-EC2Instance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Instance angehalten.

```
Stop-EC2Instance -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

CurrentState	InstanceId	PreviousState
-----	-----	-----
Amazon.EC2.Model.InstanceState	i-12345678	Amazon.EC2.Model.InstanceState

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-EC2InstanceMonitoring

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-EC2InstanceMonitoring

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die detaillierte Überwachung für die angegebene Instance deaktiviert.

```
Stop-EC2InstanceMonitoring -InstanceId i-12345678
```

Ausgabe:

InstanceId	Monitoring
-----	-----
i-12345678	Amazon.EC2.Model.Monitoring

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UnmonitorInstances AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-EC2SpotFleetRequest

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-EC2SpotFleetRequest

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Spot-Flottenanforderung abgebrochen und die zugehörigen Spot Instances beendet.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die angegebene Spot-Flottenanforderung abgebrochen, ohne die zugehörigen Spot Instances zu beenden.

```
Stop-EC2SpotFleetRequest -SpotFleetRequestId sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE -TerminateInstance $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelSpotFleetRequests AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-EC2SpotInstanceRequest

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-EC2SpotInstanceRequest

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Spot-Instance-Anforderung abgebrochen.

```
Stop-EC2SpotInstanceRequest -SpotInstanceRequestId sir-12345678
```

Ausgabe:

SpotInstanceRequestId	State
-----	----
sir-12345678	cancelled

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelSpotInstanceRequests AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-EC2Address

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-EC2Address

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Elastic-IP-Adresse von der angegebenen Instance in einer VPC getrennt.

```
Unregister-EC2Address -AssociationId eipassoc-12345678
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die Verbindung zwischen der angegebenen Elastic IP-Adresse und der angegebenen Instance in EC2 -Classic getrennt.

```
Unregister-EC2Address -PublicIp 203.0.113.17
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisassociateAddress AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-EC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-EC2Image

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung des angegebenen AMI aufgehoben.

```
Unregister-EC2Image -ImageId ami-12345678
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-EC2PrivateIpAddress

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-EC2PrivateIpAddress

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Zuweisung der angegebenen privaten IP-Adresse zur angegebenen Netzwerkschnittstelle aufgehoben.

```
Unregister-EC2PrivateIpAddress -NetworkInterfaceId eni-1a2b3c4d -PrivateIpAddress 10.0.0.82
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UnassignPrivateIpAddresses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-EC2RouteTable

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-EC2RouteTable

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Zuordnung zwischen einer Routing-Tabelle und einem Subnetz entfernt.

```
Unregister-EC2RouteTable -AssociationId rtbassoc-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisassociateRouteTable AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Aktualisiert die Beschreibung einer vorhandenen eingehenden Sicherheitsgruppenregel.

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupId "sgr-1234567890"  
$ruleWithUpdatedDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{"SecurityGroupId" = $existingInboundRule.SecurityGroupId
```

```
"Description" = "Updated rule description"
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId $existingInboundRule.GroupId
-SecurityGroupRuleDescription $ruleWithUpdatedDescription
```

Beispiel 2: Entfernt die Beschreibung einer vorhandenen eingehenden Sicherheitsgruppenregel (indem der Parameter in der Anforderung weggelassen wird).

```
$existingInboundRule = Get-EC2SecurityGroupRule -SecurityGroupRuleId
"sgr-1234567890"
$ruleWithoutDescription = [Amazon.EC2.Model.SecurityGroupRuleDescription]@{
    "SecurityGroupRuleId" = $existingInboundRule.SecurityGroupRuleId
}

Update-EC2SecurityGroupRuleIngressDescription -GroupId $existingInboundRule.GroupId
-SecurityGroupRuleDescription $ruleWithoutDescription
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress AWS - Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Amazon ECR-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon ECR Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-ECRLoginCommand

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie es verwenden `Get-ECRLoginCommand`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt eine `PSObject` mit Anmeldeinformationen zurück, die zur Authentifizierung bei jeder Amazon ECR-Registrierung verwendet werden können, auf die Ihr IAM-Principal Zugriff hat. Die für den Aufruf zum Abrufen des Autorisierungstokens erforderlichen Anmeldeinformationen und der Regionsendpunkt werden aus den Shell-Standardinstellungen (die mit den Cmdlets **Set-AWSCredential/Set-DefaultAWSRegion** oder **Initialize-AWSDefaultConfiguration** eingerichtet wurden) abgerufen. Sie können die Eigenschaft „Command“ mit „Invoke-Expression“ verwenden, um sich bei der angegebenen Registrierung anzumelden, oder die zurückgegebenen Anmeldeinformationen in anderen Tools verwenden, die eine Anmeldung erfordern.

```
Get-ECRLoginCommand
```

Ausgabe:

```
Username      : AWS
Password      : eyJwYXlsb2Fk...kRBVEffS0VZIn0=
ProxyEndpoint : https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
Endpoint      : https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
ExpiresAt     : 9/26/2017 6:08:23 AM
Command       : docker login --username AWS --password
eyJwYXlsb2Fk...kRBVEffS0VZIn0= https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
```

Beispiel 2: Ruft eine `PSObject` enthaltende Login-Information ab, die Sie als Eingabe für einen Docker-Login-Befehl verwenden. Sie können jede beliebige Registrierungs-URI von Amazon ECR für die Authentifizierung angeben, solange Ihr IAM-Prinzipal Zugriff auf diese Registrierung hat.

```
(Get-ECRLoginCommand).Password | docker login --username AWS --password-stdin
012345678910.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

- API-Einheiten finden Sie unter [ECRLoginGet-Command in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V4).

Amazon ECS-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon ECS Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-ECSClusterDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-ECSClusterDetail`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet beschreibt einen oder mehrere Ihrer ECS-Cluster.

```
Get-ECSClusterDetail -Cluster "LAB-ECS-CL" -Include SETTINGS | Select-Object *
```

Ausgabe:

```
LoggedAt      : 12/27/2019 9:27:41 PM
Clusters      : {LAB-ECS-CL}
Failures      : {}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength  : 396
HttpStatusCode : OK
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeClusters AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ECSClusterList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ECSClusterList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet gibt eine Liste vorhandener ECS-Cluster zurück.

```
Get-ECSClusterList
```

Ausgabe:

```
arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-ECS-CL  
arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-ECS
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListClusters AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ECSClusterService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ECSClusterService

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Services aufgeführt, die in Ihrem Standard-Cluster ausgeführt werden.

```
Get-ECSClusterService
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Services aufgeführt, die im angegebenen Cluster ausgeführt werden.

```
Get-ECSClusterService -Cluster myCluster
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListServices AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ECSService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ECSService

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Details zu einem bestimmten Service aus Ihrem Standard-Cluster abrufen können.

```
Get-ECSService -Service my-http-service
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Details zu einem bestimmten Service abrufen können, der in dem genannten Cluster ausgeführt wird.

```
Get-ECSService -Cluster myCluster -Service my-http-service
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeServices AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ECSCluster

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ECSCluster

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet erstellt einen Amazon-ECS-Cluster.

```
New-ECSCluster -ClusterName "LAB-ECS-CL" -Setting @{Name="containerInsights";  
Value="enabled"}
```

Ausgabe:

```
ActiveServicesCount      : 0
Attachments              : {}
AttachmentsStatus        :
CapacityProviders        : {}
ClusterArn               : arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-
ECS-CL
ClusterName              : LAB-ECS-CL
DefaultCapacityProviderStrategy : {}
PendingTasksCount        : 0
RegisteredContainerInstancesCount : 0
RunningTasksCount        : 0
```

```
Settings           : {containerInsights}
Statistics         : {}
Status            : ACTIVE
Tags              : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCluster AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ECSService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ECSService

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Beispielbefehl erstellt in Ihrem Standardcluster einen Dienst namens `ecs-simple-service`. Der Service verwendet die Aufgabendefinition „ecs-demo“ und verwaltet zehn Instanziierungen dieser Aufgabe.

```
New-ECSService -ServiceName ecs-simple-service -TaskDefinition ecs-demo -
DesiredCount 10
```

Beispiel 2: Dieser Beispielbefehl erstellt einen Dienst hinter einem Load Balancer in Ihrem Standardcluster namens `ecs-simple-service`. Der Service verwendet die Aufgabendefinition „ecs-demo“ und verwaltet zehn Instanziierungen dieser Aufgabe.

```
$lb = @{
    LoadBalancerName = "EC2Contai-EcsElast-S06278JGSJCM"
    ContainerName = "simple-demo"
    ContainerPort = 80
}
New-ECSService -ServiceName ecs-simple-service -TaskDefinition ecs-demo -
DesiredCount 10 -LoadBalancer $lb
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateService AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ECSCluster

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ECSCluster

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht den angegebenen ECS-Cluster. Sie müssen die Registrierung aller Container-Instances aus diesem Cluster aufheben, bevor Sie ihn löschen können.

```
Remove-ECSCluster -Cluster "LAB-ECS"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ECSCluster (DeleteCluster)" on target "LAB-ECS".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteCluster AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ECSService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ECSService

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht den Dienst mit dem Namen my-http-service " im Standardcluster. Der Service muss eine gewünschte Anzahl und eine laufende Anzahl von 0 aufweisen, bevor Sie ihn löschen können. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Befehl ausgeführt wird. Um die Bestätigungsaufforderung zu umgehen, fügen Sie den Schalter -Force hinzu.

```
Remove-ECSService -Service my-http-service
```

Beispiel 2: Löscht den Dienst mit dem Namen 'my-http-service' im benannten Cluster.

```
Remove-ECSService -Cluster myCluster -Service my-http-service
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteService AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-ECSClusterSetting

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-ECSClusterSetting

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet ändert die Einstellungen, die für einen ECS-Cluster verwendet werden.

```
Update-ECSClusterSetting -Cluster "LAB-ECS-CL" -Setting @{Name="containerInsights";  
Value="disabled"}
```

Ausgabe:

```
ActiveServicesCount      : 0  
Attachments              : {}  
AttachmentsStatus       :  
CapacityProviders       : {}  
ClusterArn              : arn:aws:ecs:us-west-2:012345678912:cluster/LAB-  
ECS-CL  
ClusterName             : LAB-ECS-CL  
DefaultCapacityProviderStrategy : {}  
PendingTasksCount       : 0  
RegisteredContainerInstancesCount : 0  
RunningTasksCount       : 0  
Settings                : {containerInsights}  
Statistics              : {}  
Status                  : ACTIVE  
Tags                    : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateClusterSettings AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-ECSService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-ECSService

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Beispielfehl aktualisiert den Dienst `my-http-service` so, dass er die amazon-ecs-sample ``Aufgabendefinition verwendet.

```
Update-ECSService -Service my-http-service -TaskDefinition amazon-ecs-sample
```

Beispiel 2: Mit diesem Beispielbefehl wird die gewünschte Anzahl des my-http-service ``-Dienstes auf 10 aktualisiert.

```
Update-ECSService -Service my-http-service -DesiredCount 10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateService AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Amazon EFS-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon EFS Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Edit-EFSMountTargetSecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Edit-EFSMountTargetSecurityGroup`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Aktualisiert die Sicherheitsgruppen, die für das angegebene Mounting-Ziel aktiv sind. Es können bis zu 5 im Format „sg-xxxxxxx“ angegeben werden.

```
Edit-EFSMountTargetSecurityGroup -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d -SecurityGroup sg-group1,sg-group3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyMountTargetSecurityGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EFSFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EFSFileSystem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Sammlung aller Dateisysteme zurück, die sich im Besitz des Kontos des Anrufers in der Region befinden.

```
Get-EFSFileSystem
```

Ausgabe:

```
CreationTime      : 5/26/2015 4:02:38 PM
CreationToken     : 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
LifeCycleState    : available
Name              :
NumberOfMountTargets : 0
OwnerId           : 123456789012
SizeInBytes       : Amazon.ElasticFileSystem.Model.FileSystemSize

CreationTime      : 5/26/2015 4:06:23 PM
CreationToken     : 2b4daa14-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
FileSystemId      : fs-4d3c2b1a
...
```

Beispiel 2: Gibt die Details des angegebenen Dateisystems zurück.

```
Get-EFSFileSystem -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Beispiel 3: Gibt die Details eines Dateisystems unter Verwendung des bei der Erstellung des Dateisystems angegebenen Idempotenz-Erstellungstokens zurück.

```
Get-EFSFileSystem -CreationToken 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeFileSystems AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EFSMountTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EFSMountTarget

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Sammlung von Mount-Zielen zurück, die dem angegebenen Dateisystem zugeordnet sind.

```
Get-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
IpAddress         : 10.0.0.131
LifeCycleState    : available
MountTargetId     : fsmt-1a2b3c4d
NetworkInterfaceId : eni-1a2b3c4d
OwnerId           : 123456789012
SubnetId          : subnet-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMountTargets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EFSMountTargetSecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EFSMountTargetSecurityGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die IDs der Sicherheitsgruppen zurück, die derzeit der Netzwerkschnittstelle zugewiesen sind, welche dem Mount-Ziel zugeordnet ist.

```
Get-EFSMountTargetSecurityGroup -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
sg-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMountTargetSecurityGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EFSTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EFSTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Sammlung von Tags zurück, die derzeit dem angegebenen Dateisystem zugeordnet sind.

```
Get-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----
Name	My File System
tagkey1	tagvalue1
tagkey2	tagvalue2

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EFSFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EFSFileSystem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt ein neues, leeres Dateisystem. Das Token, das zur Gewährleistung einer idempotenten Erstellung verwendet wird, wird automatisch generiert und kann über das **CreationToken**-Element des zurückgegebenen Objekts abgerufen werden.

```
New-EFSFileSystem
```

Ausgabe:

CreationTime	: 5/26/2015 4:02:38 PM
CreationToken	: 1a2bff54-85e0-4747-bd95-7bc172c4f555
FileSystemId	: fs-1a2b3c4d

```
LifeCycleState      : creating
Name                :
NumberOfMountTargets : 0
OwnerId             : 123456789012
SizeInBytes         : Amazon.ElasticFileSystem.Model.FileSystemSize
```

Beispiel 2: Erstellt ein neues, leeres Dateisystem unter Verwendung eines benutzerdefinierten Tokens, um eine idempotente Erstellung sicherzustellen.

```
New-EFSFileSystem -CreationToken "MyUniqueToken"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFileSystem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EFSMountTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EFSMountTarget

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt ein neues Mounting-Ziel für ein Dateisystem. Das angegebene Subnetz wird verwendet, um die Virtual Private Cloud (VPC) zu bestimmen, in der das Mount-Ziel erstellt wird, und die IP-Adresse, die automatisch zugewiesen wird (aus dem Adressbereich des Subnetzes). Die zugewiesene IP-Adresse kann verwendet werden, um dieses Dateisystem dann auf einer EC2 Amazon-Instance zu mounten. Da keine Sicherheitsgruppen angegeben wurden, ist die für das Ziel erstellte Netzwerkschnittstelle der Standardsicherheitsgruppe für die VPC des Subnetzes zugeordnet.

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d
```

Ausgabe:

```
FileSystemId      : fs-1a2b3c4d
IpAddress         : 10.0.0.131
LifeCycleState    : creating
MountTargetId     : fsmt-1a2b3c4d
NetworkInterfaceId : eni-1a2b3c4d
OwnerId           : 123456789012
SubnetId          : subnet-1a2b3c4d
```

Beispiel 2: Erzeugt ein neues Mount-Ziel für das angegebene Dateisystem mit automatisch zugewiesener IP-Adresse. Die für das Mount-Ziel erstellte Netzwerkschnittstelle ist den angegebenen Sicherheitsgruppen zugeordnet (es können bis zu 5 im Format „sg-xxxxxxx“ angegeben werden).

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d -  
SecurityGroup sg-group1,sg-group2,sg-group3
```

Beispiel 3: Erstellt ein neues Mount-Ziel für das angegebene Dateisystem mit der angegebenen IP-Adresse.

```
New-EFSMountTarget -FileSystemId fs-1a2b3c4d -SubnetId subnet-1a2b3c4d -IpAddress  
10.0.0.131
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateMountTarget AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EFS-Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EFS-Tag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Wendet die Sammlung von Tags auf das angegebene Dateisystem an. Wenn ein Tag mit dem angegebenen Schlüssel bereits im Dateisystem vorhanden ist, wird der Wert des Tags aktualisiert.

```
New-EFS-Tag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -Tag  
@{Key="tagkey1";Value="tagvalue1"},@{Key="tagkey2";Value="tagvalue2"}
```

Beispiel 2: Legt das Name-Tag für das angegebene Dateisystem fest. Dieser Wert wird zusammen mit anderen Dateisystemdetails zurückgegeben, wenn das Get-EFS-FileSystem Cmdlet verwendet wird.

```
New-EFS-Tag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -Tag @{Key="Name";Value="My File System"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EFSFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EFSFileSystem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht das angegebene Dateisystem, das nicht mehr verwendet wird (wenn das Dateisystem Mount-Ziele hat, müssen diese zuerst entfernt werden). Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor das Cmdlet fortfährt. Um die Bestätigung zu unterdrücken, verwenden Sie den **-Force**-Schalter.

```
Remove-EFSFileSystem -FileSystemId fs-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteFileSystem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EFSMountTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EFSMountTarget

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht das angegebene Mount-Ziel. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. Verwenden Sie den **-Force**-Schalter, um das Prompt zu unterdrücken. Beachten Sie, dass dieser Vorgang alle Mounts des Dateisystems über das Ziel zwangsweise beendet. Sie sollten daher in Erwägung ziehen, den Mount des Dateisystems aufzuheben, bevor Sie diesen Befehl ausführen, sofern dies möglich ist.

```
Remove-EFSMountTarget -MountTargetId fsmt-1a2b3c4d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteMountTarget AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EFSTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EFSTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht die Sammlung eines oder mehrerer Tags aus einem Dateisystem. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor das Cmdlet fortfährt. Um die Bestätigung zu unterdrücken, verwenden Sie den **-Force**-Schalter.

```
Remove-EFSTag -FileSystemId fs-1a2b3c4d -TagKey "tagkey1","tagkey2"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Amazon EKS-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon EKS Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-EKSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Add-EKSResourceTag.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet ordnet die angegebenen Tags einer Ressource mit dem angegebenen resourceArn zu.

```
Add-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD" -  
Tag @{Name = "EKSPRODCLUSTER"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EKSCluster

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSCluster

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet gibt beschreibende Informationen zu einem Amazon-EKS-Cluster zurück.

```
Get-EKSCluster -Name "PROD"
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate
ClientRequestToken  :
CreatedAt           : 12/25/2019 6:46:17 AM
Endpoint            : https://669608765450FBBE54D1D78A3D71B72C.gr8.us-
west-2.eks.amazonaws.com
Identity            : Amazon.EKS.Model.Identity
Logging             : Amazon.EKS.Model.Logging
Name                : PROD
PlatformVersion     : eks.7
ResourcesVpcConfig  : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse
RoleArn             : arn:aws:iam::012345678912:role/eks-iam-role
Status              : ACTIVE
Tags                : {}
Version             : 1.14
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCluster AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EKSClusterList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSClusterList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die Amazon EKS-Cluster in Ihrem AWS-Konto in der angegebenen Region auf.

```
Get-EKSClusterList
```

Ausgabe:

```
PROD
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListClusters AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EKSFargateProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSFargateProfile

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet gibt beschreibende Informationen zu einem AWS Fargate-Profil zurück.

```
Get-EKSFargateProfile -FargateProfileName "EKSFargate" -ClusterName "TEST"
```

Ausgabe:

```
ClusterName      : TEST
CreatedAt        : 12/26/2019 12:34:47 PM
FargateProfileArn : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargate/42b7a119-e16b-a279-ce97-bdf303adec92
FargateProfileName : EKSFargate
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors        : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}
Status           : ACTIVE
Subnets         : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags             : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) ([DescribeFargateProfileV4](#)).

Get-EKSFargateProfileList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSFargateProfileList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die AWS Fargate-Profile auf, die dem angegebenen Cluster in Ihrem AWS-Konto in der angegebenen Region zugeordnet sind.

```
Get-EKSFargateProfileList -ClusterName "TEST"
```

Ausgabe:

```
EKSFargate  
EKSFargateProfile
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListFargateProfiles AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EKSNodegroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSNodegroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet gibt beschreibende Informationen über eine Amazon-EKS-Knotengruppe zurück.

```
Get-EKSNodegroup -NodegroupName "ProdEKSNodeGroup" -ClusterName "PROD"
```

Ausgabe:

```
AmiType       : AL2_x86_64  
ClusterName   : PROD  
CreatedAt     : 12/25/2019 10:16:45 AM  
DiskSize      : 40  
Health        : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth  
InstanceTypes : {t3.large}  
Labels        : {}  
ModifiedAt    : 12/25/2019 10:16:45 AM
```



```
NodegroupArn      : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName    : ProdEKSNodeGroup
NodeRole          : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion   : 1.14.7-20190927
RemoteAccess     :
Resources        :
ScalingConfig    : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
Status           : CREATING
Subnets         : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags             : {}
Version          : 1.14
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeNodegroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EKSNodegroupList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSNodegroupList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die Amazon EKS-Knotengruppen auf, die dem angegebenen Cluster in Ihrem AWS-Konto in der angegebenen Region zugeordnet sind.

```
Get-EKSNodegroupList -ClusterName PROD
```

Ausgabe:

```
ProdEKSNodeGroup
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListNodegroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EKSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die Tags für eine Amazon-EKS-Ressource auf.

```
Get-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD"
```

Ausgabe:

```
Key   Value
---   -
Name  EKSPRODCLUSTER
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EKSUpdate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSUpdate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet gibt beschreibende Informationen über ein Update für Ihren Amazon-EKS-Cluster oder die zugewiesene verwaltete Knotengruppe zurück.

```
Get-EKSUpdate -Name "PROD" -UpdateId "ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726"
```

Ausgabe:

```
CreatedAt : 12/25/2019 5:03:07 PM
Errors    : {}
Id        : ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
Params    : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status    : Successful
Type      : LoggingUpdate
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeUpdate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-EKSUpdateList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-EKSUpdateList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet listet die Updates auf, die einem Amazon EKS-Cluster oder einer verwalteten Knotengruppe in Ihrer AWS-Konto Region zugeordnet sind.

```
Get-EKSUpdateList -Name "PROD"
```

Ausgabe:

```
ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListUpdates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EKSCluster

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EKSCluster

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer Cluster namens „prod“ erstellt.

```
New-EKSCluster -Name prod -ResourcesVpcConfig  
@{SubnetIds=@("subnet-0a1b2c3d", "subnet-3a2b1c0d");SecurityGroupIds="sg-6979fe18"}  
-RoleArn "arn:aws:iam::012345678901:role/eks-service-role"
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:eks:us-west-2:012345678901:cluster/prod  
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate  
ClientRequestToken  :  
CreatedAt           : 12/10/2018 9:25:31 PM  
Endpoint            :  
Name                : prod  
PlatformVersion     : eks.3  
ResourcesVpcConfig  : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse  
RoleArn             : arn:aws:iam::012345678901:role/eks-service-role  
Status              : CREATING  
Version             : 1.10
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCluster AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EKSFargateProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EKSFargateProfile

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet erstellt ein AWS Fargate-Profil für Ihren Amazon EKS-Cluster. Sie müssen mindestens ein Fargate-Profil in einem Cluster haben, um Pods auf der Fargate-Infrastruktur planen zu können.

```
New-EKSFargateProfile -FargateProfileName EKSFargateProfile -ClusterName TEST -
Subnet "subnet-02f6ff500ff2067a0", "subnet-0cd976f08d5fbfaae" -PodExecutionRoleArn
arn:aws:iam::012345678912:role/AmazonEKSFargatePodExecutionRole -Selector
@{Namespace="default"}
```

Ausgabe:

```
ClusterName      : TEST
CreatedAt        : 12/26/2019 12:38:21 PM
FargateProfileArn : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargateProfile/20b7a11b-8292-41c1-bc56-ffa5e60f6224
FargateProfileName : EKSFargateProfile
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors        : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}
Status           : CREATING
Subnets         : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags             : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFargateProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-EKSNodeGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-EKSNodeGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet erstellt eine verwaltete Worker-Knotengruppe für einen Amazon EKS-Cluster. Sie können nur eine Knotengruppe für Ihren Cluster erstellen, die der aktuellen Kubernetes-Version für den Cluster entspricht. Alle Knotengruppen werden mit der neuesten AMI-Release-Version für die jeweilige Kubernetes-Unterversion des Clusters erstellt.

```
New-EKSNodeGroup -NodeGroupName "ProdEKSNodeGroup" -AmiType "AL2_x86_64"
-DiskSize 40 -ClusterName "PROD" -ScalingConfig_DesiredSize 2 -
ScalingConfig_MinSize 2 -ScalingConfig_MaxSize 5 -InstanceType t3.large
-NodeRole "arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole" -Subnet
"subnet-0d1a9fff35efa7691", "subnet-0a3f4928edbc224d4"
```

Ausgabe:

```
AmiType      : AL2_x86_64
ClusterName  : PROD
CreatedAt    : 12/25/2019 10:16:45 AM
DiskSize     : 40
Health       : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth
InstanceTypes : {t3.large}
Labels       : {}
ModifiedAt   : 12/25/2019 10:16:45 AM
NodegroupArn : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName : ProdEKSNodeGroup
NodeRole      : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion : 1.14.7-20190927
RemoteAccess  :
Resources     :
ScalingConfig : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
Status        : CREATING
Subnets      : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags          : {}
Version       : 1.14
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateNodegroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EKSCluster

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EKSCluster

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht die Steuerebene des Amazon-EKS-Clusters.

```
Remove-EKSCluster -Name "DEV-KUBE-CL"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSCluster (DeleteCluster)" on target "DEV-KUBE-CL".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "Y"): Y

Arn                : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/DEV-KUBE-CL
CertificateAuthority : Amazon.EKS.Model.Certificate
ClientRequestToken  :
CreatedAt           : 12/25/2019 9:33:25 AM
Endpoint            : https://02E6D31E3E4F8C15D7BE7F58D527776A.y14.us-west-2.eks.amazonaws.com
Identity            : Amazon.EKS.Model.Identity
Logging             : Amazon.EKS.Model.Logging
Name                : DEV-KUBE-CL
PlatformVersion     : eks.7
ResourcesVpcConfig  : Amazon.EKS.Model.VpcConfigResponse
RoleArn             : arn:aws:iam::012345678912:role/eks-iam-role
Status              : DELETING
Tags                : {}
Version             : 1.14
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteCluster AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EKSFargateProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EKSFargateProfile

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht ein AWS Fargate-Profil. Wenn Sie ein Fargate-Profil löschen, werden alle Pods, die auf Fargate ausgeführt werden und mit diesem Profil erstellt wurden, ebenfalls gelöscht.

```
Remove-EKSFargateProfile -FargateProfileName "EKSFargate" -ClusterName "TEST"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSFargateProfile (DeleteFargateProfile)" on target
"EKSFargate".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

ClusterName      : TEST
CreatedAt        : 12/26/2019 12:34:47 PM
FargateProfileArn : arn:aws:eks:us-east-2:012345678912:fargateprofile/TEST/
EKSFargate/42b7a119-e16b-a279-ce97-bdf303adec92
FargateProfileName : EKSFargate
PodExecutionRoleArn : arn:aws:iam::012345678912:role/
AmazonEKSFargatePodExecutionRole
Selectors        : {Amazon.EKS.Model.FargateProfileSelector}
Status           : DELETING
Subnets         : {subnet-0cd976f08d5fbfaae, subnet-02f6ff500ff2067a0}
Tags             : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([DeleteFargateProfileV4](#)).

Remove-EKSNodegroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EKSNodegroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht eine Amazon-EKS-Knotengruppe für einen Cluster.

```
Remove-EKSNodegroup -NodegroupName "ProdEKSNodeGroup" -ClusterName "PROD"
```

Ausgabe:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSNodegroup (DeleteNodegroup)" on target
"ProdEKSNodeGroup".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

AmiType      : AL2_x86_64
ClusterName  : PROD
CreatedAt    : 12/25/2019 10:16:45 AM
DiskSize     : 40
Health       : Amazon.EKS.Model.NodegroupHealth
InstanceTypes : {t3.large}
Labels       : {}
ModifiedAt   : 12/25/2019 11:01:16 AM
NodegroupArn : arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:nodegroup/PROD/
ProdEKSNodeGroup/7eb79e47-82b6-04d9-e984-95110db6fa85
NodegroupName : ProdEKSNodeGroup
NodeRole      : arn:aws:iam::012345678912:role/NodeInstanceRole
ReleaseVersion : 1.14.7-20190927
RemoteAccess  :
Resources     : Amazon.EKS.Model.NodegroupResources
ScalingConfig : Amazon.EKS.Model.NodegroupScalingConfig
Status        : DELETING
Subnets      : {subnet-0d1a9fff35efa7691, subnet-0a3f4928edbc224d4}
Tags          : {}
Version       : 1.14

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteNodegroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-EKSResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-EKSResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet löscht angegebene Tags aus einer EKS-Ressource.


```
Remove-EKSResourceTag -ResourceArn "arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD"
-TagKey "Name"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-EKSResourceTag (UntagResource)" on target
"arn:aws:eks:us-west-2:012345678912:cluster/PROD".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-EKSClusterConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-EKSClusterConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Aktualisiert eine Konfiguration von Amazon EKS Cluster. Ihr Cluster funktioniert während des Updates weiterhin.

```
Update-EKSClusterConfig -Name "PROD" -Logging_ClusterLogging
@{Types="api","audit","authenticator","controllerManager","scheduler",Enabled="True"}
```

Ausgabe:

```
CreatedAt : 12/25/2019 5:03:07 PM
Errors    : {}
Id        : ee708232-7d2e-4ed7-9270-d0b5176f0726
Params    : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status    : InProgress
Type      : LoggingUpdate
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateClusterConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-EKSClusterVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-EKSClusterVersion

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Cmdlet aktualisiert einen Amazon-EKS-Cluster auf die angegebene Kubernetes-Version. Ihr Cluster funktioniert während des Updates weiterhin.

```
Update-EKSClusterVersion -Name "PROD-KUBE-CL" -Version 1.14
```

Ausgabe:

```
CreatedAt : 12/26/2019 9:50:37 AM
Errors    : {}
Id        : ef186eff-3b3a-4c25-bcfc-3dcdf9e898a8
Params    : {Amazon.EKS.Model.UpdateParam, Amazon.EKS.Model.UpdateParam}
Status    : InProgress
Type      : VersionUpdate
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateClusterVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Elastic Load Balancing — Beispiele für Version 1 mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit Elastic Load Balancing — Version 1 verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-ELBLoadBalancerToSubnet

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie `Add-ELBLoadBalancerToSubnet`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Hier wird das angegebene Subnetz zu den Subnetzen hinzugefügt, die für den spezifizierten Load Balancer konfiguriert sind. Die Ausgabe enthält die vollständige Liste der Subnetze.

```
Add-ELBLoadBalancerToSubnet -LoadBalancerName my-load-balancer -Subnet  
subnet-12345678
```

Ausgabe:

```
subnet-12345678  
subnet-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachLoadBalancerToSubnets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Add-ELBResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Add-ELBResourceTag`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Hier werden die angegebenen Tags zum spezifizierten Load Balancer hinzugefügt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Add-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag  
@{ Key="project";Value="lima" },@{ Key="department";Value="digital-media" }
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie `New-Object` verwenden, um ein Tag für den Tag-Parameter zu erstellen.

```
$tag = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Tag  
$tag.Key = "project"
```

```
$tag.Value = "lima"  
Add-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag $tag
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Availability Zone aus dem spezifizierten Load Balancer entfernt. Die Ausgabe umfasst die verbleibenden Availability Zones.

```
Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
AvailabilityZone us-west-2a
```

Ausgabe:

```
us-west-2b
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Subnetz aus den Subnetzen entfernt, die für den spezifizierten Load Balancer konfiguriert sind. Die Ausgabe umfasst die verbleibenden Subnetze.

```
Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet -LoadBalancerName my-load-balancer -Subnet  
subnet-12345678
```

Ausgabe:

```
subnet-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachLoadBalancerFromSubnets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-ELBLoadBalancerAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELBLoadBalancerAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das zonenübergreifende Load Balancing für den angegebenen Load Balancer aktiviert.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer -  
CrossZoneLoadBalancing_Enabled $true
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das Connection Draining für den angegebenen Load Balancer deaktiviert.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer -  
ConnectionDraining_Enabled $false
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die Zugriffsprotokollierung für den angegebenen Load Balancer aktiviert.

```
Edit-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer `  
>> -AccessLog_Enabled $true `  
>> -AccessLog_S3BucketName amzn-s3-demo-logging-bucket `  
>> -AccessLog_S3BucketPrefix my-app/prod `  
>> -AccessLog_EmitInterval 60
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyLoadBalancerAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Availability Zone zum angegebenen Load Balancer hinzugefügt. Die Ausgabe enthält die vollständige Liste der Availability Zones.

```
Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -
AvailabilityZone us-west-2a
```

Ausgabe:

```
us-west-2a
us-west-2b
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELBInstanceHealth

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBInstanceHealth

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status der Instance beschrieben, die beim angegebenen Load Balancer registriert ist.

```
Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Ausgabe:

Description State	InstanceId	ReasonCode
-----	-----	-----
N/A	i-87654321	N/A
InService		
Instance has failed at lea... i-12345678		Instance
OutOfService		

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Status der angegebenen Instance beschrieben, die beim angegebenen Load Balancer registriert ist.

```
Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance i-12345678
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die vollständige Beschreibung des Status der angegebenen Instance angezeigt.

```
(Get-ELBInstanceHealth -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance  
i-12345678).Description
```

Ausgabe:

```
Instance has failed at least the UnhealthyThreshold number of health checks  
consecutively.
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstanceHealth AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELBLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBLoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Namen Ihrer Load Balancer aufgelistet.

```
Get-ELBLoadBalancer | format-table -property LoadBalancerName
```

Ausgabe:

```
LoadBalancerName  
-----  
my-load-balancer  
my-other-load-balancer  
my-internal-load-balancer
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der angegebene Load Balancer beschrieben.

```
Get-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Ausgabe:

```

AvailabilityZones      : {us-west-2a, us-west-2b}
BackendServerDescriptions :
    {Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.BackendServerDescription}
CanonicalHostedZoneName  : my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
CanonicalHostedZoneNameID : Z3DZXE0EXAMPLE
CreatedTime             : 4/11/2015 12:12:45 PM
DNSName                 : my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
HealthCheck             : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.HealthCheck
Instances               : {i-207d9717, i-afefb49b}
ListenerDescriptions    : {Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ListenerDescription}
LoadBalancerName        : my-load-balancer
Policies                : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Policies
Scheme                 : internet-facing
SecurityGroups          : {sg-a61988c3}
SourceSecurityGroup     : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.SourceSecurityGroup
Subnets                : {subnet-15aaab61}
VPCId                  : vpc-a01106c2

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel beschreibt alle Ihre Load Balancer in der aktuellen AWS Region.

```
Get-ELBLoadBalancer
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel werden alle Ihre Load Balancer in allen verfügbaren AWS-Regionen beschrieben.

```
Get-AWSRegion | % { Get-ELBLoadBalancer -Region $_ }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELBLoadBalancerAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBLoadBalancerAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Attribute für den angegebenen Load Balancer beschrieben.


```
Get-ELBLoadBalancerAttribute -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Ausgabe:

```
AccessLog           : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.AccessLog
AdditionalAttributes : {}
ConnectionDraining  : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ConnectionDraining
ConnectionSettings  : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.ConnectionSettings
CrossZoneLoadBalancing : Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.CrossZoneLoadBalancing
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancerAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELBLoadBalancerPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBLoadBalancerPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Richtlinien beschrieben, die dem angegebenen Load Balancer zugeordnet sind.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Ausgabe:

PolicyAttributeDescriptions	PolicyName
PolicyTypeName	
-----	-----

{ProxyProtocol}	my-ProxyProtocol-policy
ProxyProtocolPolicyType	
{CookieName}	my-app-cookie-policy
AppCookieStickinessPolicyType	

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Attribute der angegebenen Richtlinie beschrieben.

```
(Get-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-ProxyProtocol-policy).PolicyAttributeDescriptions
```

Ausgabe:

AttributeName	AttributeValue
-----	-----
ProxyProtocol	true

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden die vordefinierten Richtlinien beschrieben, einschließlich der Beispielrichtlinien. Die Namen der Beispielrichtlinien haben das Präfix ELBSample -.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicy
```

Ausgabe:

PolicyAttributeDescriptions	PolicyName
PolicyTypeName	-----

{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2015-05
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2015-03
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2015-02
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2014-10
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2014-01
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSecurityPolicy-2011-08
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSample-ELBDefaultCipherPolicy
{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro... SSLNegotiationPolicyType	ELBSample-OpenSSLDefaultCipherPolicy

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancerPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELBLoadBalancerPolicyType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBLoadBalancerPolicyType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Richtlinientypen abgerufen, die von Elastic Load Balancing unterstützt werden.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicyType
```

Ausgabe:

Description PolicyTypeName	PolicyAttributeTypeDescriptions
-----	-----
Stickiness policy with session lifet... LBCookieStickinessPolicyType	{CookieExpirationPeriod}
Policy that controls authentication ... BackendServerAuthenticationPolicyType	{PublicKeyPolicyName}
Listener policy that defines the cip... SSLNegotiationPolicyType	{Protocol-SSLv2, Protocol-TLSv1, Pro...
Policy containing a list of public k... PublicKeyPolicyType	{PublicKey}
Stickiness policy with session lifet... AppCookieStickinessPolicyType	{CookieName}
Policy that controls whether to incl... ProxyProtocolPolicyType	{ProxyProtocol}

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der angegebene Richtlinientyp beschrieben.

```
Get-ELBLoadBalancerPolicyType -PolicyTypeName ProxyProtocolPolicyType
```

Ausgabe:

Description PolicyTypeName	PolicyAttributeTypeDescriptions
-----	-----
Policy that controls whether to incl... ProxyProtocolPolicyType	{ProxyProtocol}

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die vollständige Beschreibung des angegebenen Richtlinientyps angezeigt.

```
(Get-ELBLoadBalancerPolicyType -PolicyTypeName).Description
```

Ausgabe:

```
Policy that controls whether to include the IP address and port of the originating
request for TCP messages.
This policy operates on TCP/SSL listeners only
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancerPolicyTypes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELBResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELBResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Tags für die angegebenen Load Balancers aufgelistet.

```
Get-ELBResourceTag -LoadBalancerName @("my-load-balancer","my-internal-load-
balancer")
```

Ausgabe:

LoadBalancerName	Tags
-----	----
my-load-balancer	{project, department}
my-internal-load-balancer	{project, department}

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Tags für den angegebenen Load Balancers beschrieben.

```
(Get-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer).Tags
```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----
project	lima

```
department    digital-media
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die aktuelle Sicherheitsgruppe für den angegebenen Load Balancer durch die spezifizierte Sicherheitsgruppe ersetzt.

```
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
SecurityGroup sg-87654321
```

Ausgabe:

```
sg-87654321
```

Beispiel 2: Um die aktuelle Sicherheitsgruppe beizubehalten und eine zusätzliche Sicherheitsgruppe anzugeben, geben Sie sowohl die vorhandene als auch die neue Sicherheitsgruppe an.

```
Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
SecurityGroup @"sg-12345678", "sg-87654321")
```

Ausgabe:

```
sg-12345678  
sg-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ApplySecurityGroupsToLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ELBAppCookieStickinessPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELBAppCookieStickinessPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Stickiness-Richtlinie erstellt, die sich an die Lebensdauer des angegebenen, von der Anwendung generierten Cookies für Sticky Sessions hält.

```
New-ELBAppCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-app-cookie-policy -CookieName my-app-cookie
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAppCookieStickinessPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ELBLBCookieStickinessPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELBLBCookieStickinessPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Hier wird eine Stickiness-Richtlinie erstellt, bei der die Dauer der Sticky Sessions durch die festgelegte Ablaufzeit (in Sekunden) bestimmt wird).

```
New-ELBLBCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-duration-cookie-policy -CookieExpirationPeriod 60
```

Beispiel 2: Hier wird eine Stickiness-Richtlinie erstellt, bei der die Dauer der Sticky Sessions von der Lebensdauer des Browsers (User-Agent) abhängt).

```
New-ELBLBCookieStickinessPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-duration-cookie-policy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLbCookieStickinessPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ELBLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELBLoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Load Balancer mit einem HTTP-Listener in einer VPC erstellt.

```
$httpListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener
$httpListener.Protocol = "http"
$httpListener.LoadBalancerPort = 80
$httpListener.InstanceProtocol = "http"
$httpListener.InstancePort = 80
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-vpc-load-balancer -SecurityGroup sg-
a61988c3 -Subnet subnet-15aaab61 -Listener $httpListener

my-vpc-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird ein Load Balancer mit einem HTTP-Listener in EC2 -Classic erstellt.

```
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-classic-load-balancer -AvailabilityZone us-
west-2a -Listener $httpListener
```

Ausgabe:

```
my-classic-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird ein Load Balancer mit einem HTTPS-Listener erstellt.

```
$httpsListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener
$httpsListener.Protocol = "https"
$httpsListener.LoadBalancerPort = 443
$httpsListener.InstanceProtocol = "http"
$httpsListener.InstancePort = 80
$httpsListener.SSLCertificateId="arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-
server-cert"
New-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -AvailabilityZone us-west-2a
-Listener $httpsListener

my-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

New-ELBLoadBalancerListener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELBLoadBalancerListener

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird dem angegebenen Load Balancer ein HTTPS-Listener hinzugefügt.

```
$httpsListener = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Listener
$httpsListener.Protocol = "https"
$httpsListener.LoadBalancerPort = 443
$httpsListener.InstanceProtocol = "https"
$httpsListener.InstancePort = 443
$httpsListener.SSLCertificateId="arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-
server-cert"
New-ELBLoadBalancerListener -LoadBalancerName my-load-balancer -Listener
$httpsListener
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLoadBalancerListeners AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ELBLoadBalancerPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELBLoadBalancerPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Proxyprotokollrichtlinie für einen angegebenen Load Balancer erstellt.

```
$attribute = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.PolicyAttribute -Property
@{
    AttributeName="ProxyProtocol"
    AttributeValue="True"
}
New-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-
ProxyProtocol-policy -PolicyTypeName ProxyProtocolPolicyType -PolicyAttribute
$attribute
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLoadBalancerPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-ELBInstanceWithLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-ELBInstanceWithLoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene EC2 Instance beim angegebenen Load Balancer registriert.

```
Register-ELBInstanceWithLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance  
i-12345678
```

Ausgabe:

```
InstanceId  
-----  
i-12345678  
i-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterInstancesWithLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene EC2 Instanz aus dem angegebenen Load Balancer entfernt. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer -Instance  
i-12345678
```

Ausgabe:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing operation "Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer
(DeregisterInstancesFromLoadBalancer)" on Target
"Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.Instance".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):

InstanceId
-----
i-87654321
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterInstancesFromLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ELBLoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELBLoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Load Balancer gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-ELBLoadBalancer -LoadBalancerName my-load-balancer
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancer (DeleteLoadBalancer)" on Target "my-
load-balancer".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ELBLoadBalancerListener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELBLoadBalancerListener

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Listener auf Port 80 für den angegebenen Load Balancer gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-ELBLoadBalancerListener -LoadBalancerName my-load-balancer -LoadBalancerPort 80
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancerListener (DeleteLoadBalancerListeners)"
on Target "80".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLoadBalancerListeners AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ELBLoadBalancerPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELBLoadBalancerPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Richtlinie aus dem angegebenen Load Balancer gelöscht. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an.

```
Remove-ELBLoadBalancerPolicy -LoadBalancerName my-load-balancer -PolicyName my-duration-cookie-policy
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ELBLoadBalancerPolicy (DeleteLoadBalancerPolicy)" on
Target "my-duration-cookie-policy".
```

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLoadBalancerPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ELBResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELBResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Tag aus dem spezifizierten Load Balancer entfernt. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, es sei denn, Sie geben zusätzlich den Force-Parameter an. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
Remove-ELBResourceTag -LoadBalancerName my-load-balancer -Tag @{ Key="project" }
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELBResourceTag (RemoveTags)" on target
"Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.TagKeyOnly".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um das Tag für den Tag-Parameter zu erstellen.

```
$tag = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancing.Model.TagKeyOnly
$tag.Key = "project"
Remove-ELBResourceTag -Tag $tag -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-ELBHealthCheck

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELBHealthCheck

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Einstellungen für die Zustandsprüfung für den angegebenen Load Balancer konfiguriert.

```
Set-ELBHealthCheck -LoadBalancerName my-load-balancer `
>> -HealthCheck_HealthyThreshold 2 `
>> -HealthCheck_UnhealthyThreshold 2 `
>> -HealthCheck_Target "HTTP:80/ping" `
>> -HealthCheck_Interval 30 `
>> -HealthCheck_Timeout 3
```

Ausgabe:

```
HealthyThreshold    : 2
Interval            : 30
Target              : HTTP:80/ping
Timeout             : 3
UnhealthyThreshold  : 2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ConfigureHealthCheck AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Zertifikat ersetzt, das die SSL-Verbindungen für den angegebenen Listener beendet.

```
Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate -LoadBalancerName my-load-balancer `
>> -LoadBalancerPort 443 `
>> -SSLCertificateId "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/new-server-cert"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetLoadBalancerListenerSslCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Richtlinien für den angegebenen Port durch die spezifizierte Richtlinie ersetzt.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
InstancePort 80 -PolicyName my-ProxyProtocol-policy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Richtlinien entfernt, die dem angegebenen Port zugeordnet sind.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer -LoadBalancerName my-load-balancer -  
InstancePort 80
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Richtlinien für den angegebenen Listener durch die angegebene Richtlinie ersetzt.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener -LoadBalancerName my-load-balancer -  
LoadBalancerPort 443 -PolicyName my-SSLNegotiation-policy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Richtlinien entfernt, die dem angegebenen Listener zugeordnet sind.

```
Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener -LoadBalancerName my-load-balancer -  
LoadBalancerPort 443
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetLoadBalancerPoliciesOfListener AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Elastic Load Balancing — Beispiele für Version 2 mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit Elastic Load Balancing — Version 2 verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-ELB2ListenerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie Add-ELB2ListenerCertificate.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird dem angegebenen Listener ein zusätzliches Zertifikat hinzugefügt.

```
Add-ELB2ListenerCertificate -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-  
east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618' -  
Certificate @{CertificateArn = 'arn:aws:acm:us-  
east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97'}
```

Ausgabe:

```

CertificateArn
IsDefault
-----
-----
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97
False

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddListenerCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Add-ELB2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-ELB2Tag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Tag zur angegebenen Ressource **AWS.Tools.ElasticLoadBalancingV2** hinzugefügt.

```

Add-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Tag @{Key = 'productVersion'; Value = '1.0.0'}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-ELB2Listener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELB2Listener

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel ändert die Standardaktion des angegebenen Listeners in eine feststehende Antwort.

```

$newDefaultAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    "FixedResponseConfig" = @{
        "ContentType" = "text/plain"

```



```

    "MessageBody" = "Hello World"
    "StatusCode" = "200"
  }
  "Type" = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.ActionTypeEnum]::FixedResponse
}

Edit-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/d19f2f14974db685' -Port
8080 -DefaultAction $newDefaultAction

```

Ausgabe:

```

Certificates      : {}
DefaultActions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/
testALB/3e2f03b558e19676/d19f2f14974db685
LoadBalancerArn  : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
app/testALB/3e2f03b558e19676
Port              : 8080
Protocol          : HTTP
SslPolicy         :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyListener AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-ELB2LoadBalancerAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELB2LoadBalancerAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Attribute des angegebenen Load Balancers geändert.

```

Edit-ELB2LoadBalancerAttribute -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Attribute @{Key =
'deletion_protection.enabled'; Value = 'true'}

```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----

```

deletion_protection.enabled           true
access_logs.s3.enabled                false
access_logs.s3.bucket
access_logs.s3.prefix
idle_timeout.timeout_seconds          60
routing.http2.enabled                 true
routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled false

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyLoadBalancerAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-ELB2Rule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELB2Rule

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die angegebenen Listener-Regelkonfigurationen geändert.

```

$newRuleCondition = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition]@{
    "PathPatternConfig" = @{
        "Values" = "/login1", "/login2", "/login3"
    }
    "Field" = "path-pattern"
}

Edit-ELB2Rule -RuleArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener-rule/app/testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/
f4f51dfaa033a8cc' -Condition $newRuleCondition

```

Ausgabe:

```

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 10
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/f4f51dfaa033a8cc

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyRule AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-ELB2TargetGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELB2TargetGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Eigenschaften der angegebenen Zielgruppe geändert.

```
Edit-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -HealthCheckIntervalSecond 60 -HealthCheckPath '/index.html' -HealthCheckPort 8080
```

Ausgabe:

```
HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 60
HealthCheckPath         : /index.html
HealthCheckPort         : 8080
HealthCheckProtocol     : HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds : 5
HealthyThresholdCount   : 5
LoadBalancerArns       : {}
Matcher                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                    : 80
Protocol                : HTTP
TargetGroupArn          : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970
TargetGroupName         : test-tg
TargetType              : instance
UnhealthyThresholdCount : 2
VpcId                   : vpc-2cfd7000
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyTargetGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-ELB2TargetGroupAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-ELB2TargetGroupAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Attribut `deregistration_delay` der angegebenen Zielgruppe geändert.

```
Edit-ELB2TargetGroupAttribute -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -Attribute @{Key = 'deregistration_delay.timeout_seconds'; Value = 600}
```

Ausgabe:

Key	Value
---	----
stickiness.enabled	false
deregistration_delay.timeout_seconds	600
stickiness.type	lb_cookie
stickiness.lb_cookie.duration_seconds	86400
slow_start.duration_seconds	0
load_balancing.algorithm.type	round_robin

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyTargetGroupAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELB2AccountLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-ELB2AccountLimit`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl listet die ELB2 Kontolimits für eine bestimmte Region auf.

```
Get-ELB2AccountLimit
```

Ausgabe:

Max	Name
---	----
3000	target-groups
1000	targets-per-application-load-balancer
50	listeners-per-application-load-balancer
100	rules-per-application-load-balancer
50	network-load-balancers

```

3000 targets-per-network-load-balancer
500 targets-per-availability-zone-per-network-load-balancer
50 listeners-per-network-load-balancer
5 condition-values-per-alb-rule
5 condition-wildcards-per-alb-rule
100 target-groups-per-application-load-balancer
5 target-groups-per-action-on-application-load-balancer
1 target-groups-per-action-on-network-load-balancer
50 application-load-balancers

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAccountLimits AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELB2Listener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2Listener

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Listener des angegebenen ALB/NLB beschrieben.

```

Get-ELB2Listener -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'

```

Ausgabe:

```

Certificates      : {}
DefaultActions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/1dac07c21187d41e
LoadBalancerArn   : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f
Port              : 80
Protocol          : HTTP
SslPolicy         :

Certificates      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Certificate}
DefaultActions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b
LoadBalancerArn   : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f

```

```
Port           : 443
Protocol       : HTTPS
SslPolicy      : ELBSecurityPolicy-2016-08
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeListeners AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELB2ListenerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2ListenerCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Zertifikat für den angegebenen Listener beschrieben.

```
Get-ELB2ListenerCertificate -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Ausgabe:

```
CertificateArn
IsDefault
-----
-----
arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/5fc7c092-68bf-4862-969c-22fd48b6e17c
True
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeListenerCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELB2LoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2LoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Load Balancer für die angegebene Region angezeigt.

```
Get-ELB2LoadBalancer
```

Ausgabe:

```

AvailabilityZones      : {us-east-1c}
CanonicalHostedZoneId : Z26RNL4JYFTOTI
CreatedTime           : 6/22/18 11:21:50 AM
DNSName               : test-elb1234567890-238d34ad8d94bc2e.elb.us-
east-1.amazonaws.com
IpAddressType         : ipv4
LoadBalancerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/net/test-elb1234567890/238d34ad8d94bc2e
LoadBalancerName      : test-elb1234567890
Scheme               : internet-facing
SecurityGroups        : {}
State                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.LoadBalancerState
Type                  : network
VpcId                 : vpc-2cf00000

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELB2LoadBalancerAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2LoadBalancerAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl beschreibt die Attribute eines bestimmten Load Balancers.

```

Get-ELB2LoadBalancerAttribute -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/net/test-elb/238d34ad8d94bc2e'

```

Ausgabe:

Key	Value
---	----
access_logs.s3.enabled	false
load_balancing.cross_zone.enabled	true
access_logs.s3.prefix	
deletion_protection.enabled	false
access_logs.s3.bucket	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeLoadBalancerAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELB2Rule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2Rule

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Listener-Regeln für den angegebenen Listener-ARN beschrieben.

```
Get-ELB2Rule -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Ausgabe:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault     : False
Priority      : 1
RuleArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/2286fff5055e0f79

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault     : False
Priority      : 2
RuleArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/14e7b036567623ba

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions    : {}
IsDefault     : True
Priority      : default
RuleArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b/853948cf3aa9b2bf
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeRules AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELB2SSLPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2SSLPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet alle verfügbaren Listener-Richtlinien für ElasticLoadBalancing V2 auf.

```
Get-ELB2SSLPolicy
```

Ausgabe:

```
Ciphers
-----
Name
-----
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-2016-08 {TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 {TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01 {TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06 {TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-2018-06 {TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-2015-05 {TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-TLS-1-0-2015-04 {TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2019-08 {TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-1-2019-08 {TLSv1.1, TLSv1.2}
{ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256} ELBSecurityPolicy-FS-1-2-2019-08 {TLSv1.2}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSslPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELB2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2Tag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Tags für die angegebene Ressource aufgelistet.

```
Get-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'
```

Ausgabe:

```
ResourceArn
           Tags
-----
-----
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f {stage, internalName, version}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-ELB2TargetGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2TargetGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Zielgruppe beschrieben.

```
Get-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

Ausgabe:

```
HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 30
HealthCheckPath          : /
HealthCheckPort          : traffic-port
HealthCheckProtocol       : HTTP
```

```

HealthCheckTimeoutSeconds : 5
HealthyThresholdCount      : 5
LoadBalancerArns           : {arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f}
Matcher                     : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                        : 80
Protocol                    : HTTP
TargetGroupArn              : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970
TargetGroupName             : test-tg
TargetType                  : instance
UnhealthyThresholdCount    : 2
VpcId                       : vpc-2cfd7000

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTargetGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELB2TargetGroupAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2TargetGroupAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Attribute der angegebenen Zielgruppe beschrieben.

```

Get-ELB2TargetGroupAttribute -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'

```

Ausgabe:

Key	Value
---	----
stickiness.enabled	false
deregistration_delay.timeout_seconds	300
stickiness.type	lb_cookie
stickiness.lb_cookie.duration_seconds	86400
slow_start.duration_seconds	0
load_balancing.algorithm.type	round_robin

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTargetGroupAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ELB2TargetHealth

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ELB2TargetHealth

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Zustand der in der angegebenen Zielgruppe vorhandenen Ziele zurückgegeben.

```
Get-ELB2TargetHealth -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970'
```

Ausgabe:

HealthCheckPort	Target	TargetHealth
-----	-----	-----
80	Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetDescription	
	Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetHealth	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTargetHealth AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ELB2Listener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELB2Listener

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer ALB-Listener mit der Standardaktion „Weiterleiten“ erstellt, um Datenverkehr an die angegebene Zielgruppe zu senden.

```
$defaultAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    ForwardConfig = @{
        TargetGroups = @(
            @{ TargetGroupArn = "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/testAlbTG/3d61c2f20aa5bccb" }
        )
        TargetGroupStickinessConfig = @{
            DurationSeconds = 900
            Enabled = $true
        }
    }
}
```

```
Type = "Forward"
}

New-ELB2Listener -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/testALB/3e2f03b558e19676' -Port 8001 -Protocol "HTTP" -DefaultAction $defaultAction
```

Ausgabe:

```
Certificates      : {}
DefaultActions    : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
ListenerArn       : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80
LoadBalancerArn   : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/testALB/3e2f03b558e19676
Port              : 8001
Protocol          : HTTP
SslPolicy         :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateListener AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ELB2LoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELB2LoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer, mit dem Internet verbundener Application Load Balancer mit zwei Subnetzen erstellt.

```
New-ELB2LoadBalancer -Type application -Scheme internet-facing -IpAddressType ipv4 -Name 'New-Test-ALB' -SecurityGroup 'sg-07c3414abb8811cbd' -subnet 'subnet-c37a67a6', 'subnet-fc02eea0'
```

Ausgabe:

```
AvailabilityZones : {us-east-1b, us-east-1a}
CanonicalHostedZoneId : Z35SXD0TRQ7X7K
CreatedTime       : 12/28/19 2:58:03 PM
DNSName           : New-Test-ALB-1391502222.us-east-1.elb.amazonaws.com
```

```

IpAddressType      : ipv4
LoadBalancerArn    : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/New-Test-ALB/dab2e4d90eb51493
LoadBalancerName   : New-Test-ALB
Scheme             : internet-facing
SecurityGroups     : {sg-07c3414abb8811cbd}
State              : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.LoadBalancerState
Type               : application
VpcId              : vpc-2cfd7000

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

New-ELB2Rule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELB2Rule

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Listener-Regel mit einer Aktion mit fester Antwort erstellt, die auf dem Kunden-Header-Wert für den angegebenen Listener basiert.

```

$newRuleAction = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action]@{
    "FixedResponseConfig" = @{
        "ContentType" = "text/plain"
        "MessageBody" = "Hello World"
        "StatusCode" = "200"
    }
    "Type" = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.ActionTypeEnum]::FixedResponse
}

$newRuleCondition = [Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition]@{
    "httpHeaderConfig" = @{
        "HttpHeaderName" = "customHeader"
        "Values" = "header2","header1"
    }
    "Field" = "http-header"
}

New-ELB2Rule -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80' -Action
$newRuleAction -Condition $newRuleCondition -Priority 10

```

Ausgabe:

```

Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}
IsDefault    : False
Priority      : 10
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/
testALB/3e2f03b558e19676/1c84f02aec143e80/f4f51dfaa033a8cc

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateRule AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ELB2TargetGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ELB2TargetGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Zielgruppe mit den angegebenen Parametern erstellt.

```

New-ELB2TargetGroup -HealthCheckEnabled 1 -HealthCheckIntervalSeconds 30 -
HealthCheckPath '/index.html' -HealthCheckPort 80 -HealthCheckTimeoutSecond 5 -
HealthyThresholdCount 2 -UnhealthyThresholdCount 5 -Port 80 -Protocol 'HTTP' -
TargetType instance -VpcId 'vpc-2cfd7000' -Name 'NewTargetGroup'

```

Ausgabe:

```

HealthCheckEnabled      : True
HealthCheckIntervalSeconds : 30
HealthCheckPath         : /index.html
HealthCheckPort         : 80
HealthCheckProtocol      : HTTP
HealthCheckTimeoutSeconds : 5
HealthyThresholdCount    : 2
LoadBalancerArns        : {}
Matcher                 : Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Matcher
Port                    : 80
Protocol                 : HTTP
TargetGroupArn          : arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/NewTargetGroup/534e484681d801bf

```

```
TargetGroupName      : NewTargetGroup
TargetType           : instance
UnhealthyThresholdCount : 5
VpcId                : vpc-2cfd7000
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTargetGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-ELB2Target

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-ELB2Target

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Instance „i-0672a4c4cdeae3111“ bei der angegebenen Zielgruppe registriert.

```
Register-ELB2Target -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/a4e04b3688be1970' -Target @{Port = 80; Id =
'i-0672a4c4cdeae3111'}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterTargets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ELB2Listener

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2Listener

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Listener gelöscht.

```
Remove-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
```



```
Performing the operation "Remove-ELB2Listener (DeleteListener)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/66e10e3aaf5b6d9b".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der angegebene Listener aus dem Load Balancer entfernt.

```
Remove-ELB2Listener -ListenerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Listener (DeleteListener)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteListener AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ELB2ListenerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2ListenerCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Zertifikat aus der spezifizierten Zielgruppe entfernt.

```
Remove-ELB2ListenerCertificate -Certificate @{CertificateArn = 'arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/19478bd5-491d-47d4-b1d7-5217feba1d97'} -ListenerArn
'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618'
```

Ausgabe:

```
Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2ListenerCertificate
(RemoveListenerCertificates)" on target "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:listener/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveListenerCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ELB2LoadBalancer

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2LoadBalancer

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene Load Balancer gelöscht.

```
Remove-ELB2LoadBalancer -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2LoadBalancer (DeleteLoadBalancer)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-
alb/3651b4394dd9a24f".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLoadBalancer AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ELB2Rule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2Rule

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Regel aus dem Listener entfernt

```
Remove-ELB2Rule -RuleArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618/4b25eb10a42e33ab'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Rule (DeleteRule)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-alb/3651b4394dd9a24f/3873f123b98f7618/4b25eb10a42e33ab".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRule AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ELB2Tag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2Tag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Tag für den angegebenen Schlüssel entfernt.

```
Remove-ELB2Tag -ResourceArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -TagKey 'productVersion'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2Tag (RemoveTags)" on target
"arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-ELB2TargetGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-ELB2TargetGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Zielgruppe entfernt.

```
Remove-ELB2TargetGroup -TargetGroupArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/testsssss/4e0b6076bc6483a7'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ELB2TargetGroup (DeleteTargetGroup)" on
target "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/
testsssss/4e0b6076bc6483a7".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTargetGroup AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Set-ELB2IpAddressType

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELB2IpAddressType

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IP-Adresstyp des Load Balancers von 'IPv4' auf 'DualStack' geändert.

```
Set-ELB2IpAddressType -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -IpAddressType dualstack
```

Ausgabe:

```
Value
-----
```

`dualstack`

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetIpAddressType AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-ELB2RulePriority

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELB2RulePriority

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Priorität der angegebenen Listener-Regel geändert.

```
Set-ELB2RulePriority -RulePriority -RulePriority @{Priority = 11; RuleArn =  
'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/test-  
alb/3651b4394dd9a24f/a4eb199fa5046f80/dbf4c6dcef3ec6f8'}
```

Ausgabe:

```
Actions      : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.Action}  
Conditions   : {Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.RuleCondition}  
IsDefault    : False  
Priority      : 11  
RuleArn      : arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:listener-rule/app/  
test-alb/3651b4394dd9a24f/a4eb199fa5046f80/dbf4c6dcef3ec6f8
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetRulePriorities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-ELB2SecurityGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELB2SecurityGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird dem angegebenen Load Balancer die Sicherheitsgruppe „sg-07c3414abb8811cbd“ hinzugefügt.

```
Set-ELB2SecurityGroup -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-  
east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -SecurityGroup  
'sg-07c3414abb8811cbd'
```

Ausgabe:

```
sg-07c3414abb8811cbd
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetSecurityGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-ELB2Subnet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-ELB2Subnet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Subnetze des angegebenen Load Balancers geändert.

```
Set-ELB2Subnet -LoadBalancerArn 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/app/test-alb/3651b4394dd9a24f' -Subnet 'subnet-7d8a0a51', 'subnet-c37a67a6'
```

Ausgabe:

LoadBalancerAddresses	SubnetId	ZoneName
-----	-----	-----
{}	subnet-7d8a0a51	us-east-1c
{}	subnet-c37a67a6	us-east-1b

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetSubnets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-ELB2Target

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-ELB2Target

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung der Instance „i-0672a4c4cdeae3111” aus der angegebenen Zielgruppe aufgehoben.

```
$targetDescription = New-Object Amazon.ElasticLoadBalancingV2.Model.TargetDescription
```

```
$targetDescription.Id = 'i-0672a4c4cdeae3111'  
Unregister-ELB2Target -Target $targetDescription -TargetGroupArn  
  'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:targetgroup/test-tg/  
a4e04b3688be1970'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterTargets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

FSx Amazon-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie die Version AWS -Tools für PowerShell 4 mit Amazon verwenden FSx.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-FSXResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Add-FSXResourceTag.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden der angegebenen Ressource Tags hinzugefügt.

```
Add-FSXResourceTag -ResourceARN "arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/  
fs-01cd23bc4bdf5678a" -Tag @{Key="Users";Value="Test"} -PassThru
```

Ausgabe:

```
arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/fs-01cd23bc4bdf5678a
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-FSXBackup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-FSXBackup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Backups abgerufen, die seit gestern für die angegebene Dateisystem-ID erstellt wurden.

```
Get-FSXBackup -Filter @{Name="file-system-id";Values=$fsx.FileSystemId} | Where-Object CreationTime -gt (Get-Date).AddDays(-1)
```

Ausgabe:

```
BackupId      : backup-01dac234e56782bcc
CreationTime   : 6/14/2019 3:35:14 AM
FailureDetails :
FileSystem     : Amazon.FSx.Model.FileSystem
KmsKeyId       : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-a1f1-e1234c5af123
Lifecycle      : AVAILABLE
ProgressPercent : 100
ResourceARN    : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:backup/backup-01dac234e56782bcc
Tags           : {}
Type           : AUTOMATIC
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeBackups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-FSXFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-FSXFileSystem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Beschreibung der angegebenen filesystemId zurückgegeben.


```
Get-FSXFileSystem -FileSystemId fs-01cd23bc4bdf5678a
```

Ausgabe:

```
CreationTime      : 1/17/2019 9:55:30 AM
DNSName           : fs-01cd23bc4bdf5678a.ktmsad.local
FailureDetails    :
FileSystemId      : fs-01cd23bc4bdf5678a
FileSystemType    : WINDOWS
KmsKeyId          : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-5b67-8bde-
a9f0-e1234c5af678
Lifecycle        : AVAILABLE
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {eni-07d1dda1322b7e209}
OwnerId          : 123456789012
ResourceARN       : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/
fs-01cd23bc4bdf5678a
StorageCapacity   : 300
SubnetIds         : {subnet-7d123456}
Tags              : {FSx-Service}
VpcId             : vpc-41cf2b3f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeFileSystems AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-FSXResourceTagList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-FSXResourceTagList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Tags für die bereitgestellte Ressource arn aufgelistet.

```
Get-FSXResourceTagList -ResourceARN $fsx.ResourceARN
```

Ausgabe:

Key	Value
---	----
FSx-Service	Windows

Users	Dev

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-FSXBackup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-FSXBackup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Sicherung des angegebenen Dateisystems erstellt.

```
New-FSXBackup -FileSystemId fs-0b1fac2345623456ba
```

Ausgabe:

```
BackupId      : backup-0b1fac2345623456ba
CreationTime   : 6/14/2019 5:37:17 PM
FailureDetails :
FileSystem     : Amazon.FSx.Model.FileSystem
KmsKeyId       : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-a1f3-
e1234c5af678
Lifecycle      : CREATING
ProgressPercent : 0
ResourceARN    : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:backup/
backup-0b1fac2345623456ba
Tags           : {}
Type           : USER_INITIATED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateBackup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-FSXFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-FSXFileSystem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Windows-Dateisystem mit einer Größe von 300 GB erstellt, auf das von dem angegebenen Subnetz aus zugegriffen werden kann und das

einen Durchsatz von bis zu 8 Megabyte pro Sekunde unterstützt. Das neue Dateisystem wird automatisch mit dem angegebenen Microsoft Active Directory verbunden.

```
New-FSXFileSystem -FileSystemType WINDOWS -StorageCapacity
300 -SubnetId subnet-1a2b3c4d5e6f -WindowsConfiguration
@{ThroughputCapacity=8;ActiveDirectoryId='d-1a2b3c4d'}
```

Ausgabe:

```
CreationTime      : 12/10/2018 6:06:59 PM
DNSName           : fs-abcdef01234567890.example.com
FailureDetails    :
FileSystemId       : fs-abcdef01234567890
FileSystemType     : WINDOWS
KmsKeyId           : arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a1234567-252c-45e9-
afaa-123456789abc
Lifecycle         : CREATING
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {}
OwnerId           : 123456789012
ResourceARN        : arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:file-system/fs-
abcdef01234567890
StorageCapacity    : 300
SubnetIds          : {subnet-1a2b3c4d5e6f}
Tags               : {}
VpcId              : vpc-1a2b3c4d5e6f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFileSystem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-FSXFileSystemFromBackup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-FSXFileSystemFromBackup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues FSx Amazon-Dateisystem aus einem vorhandenen Amazon FSx for Windows File Server-Backup erstellt.

```
New-FSXFileSystemFromBackup -BackupId $backupID -Tag @{Key="tag:Name";Value="from-
manual-backup"} -SubnetId $SubnetID -SecurityGroupId $SG_ID -WindowsConfiguration
@{ThroughputCapacity=8;ActiveDirectoryId=$DirectoryID}
```

Ausgabe:

```
CreationTime      : 8/8/2019 12:59:58 PM
DNSName           : fs-012ff34e56789120.ktmsad.local
FailureDetails    :
FileSystemId      : fs-012ff34e56789120
FileSystemType    : WINDOWS
KmsKeyId          : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-5b67-1bde-
a2f3-e4567c8a9321
Lifecycle         : CREATING
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {}
OwnerId           : 933303704102
ResourceARN       : arn:aws:fsx:eu-west-1:123456789012:file-system/
fs-012ff34e56789120
StorageCapacity   : 300
SubnetIds         : {subnet-fa1ae23c}
Tags              : {tag:Name}
VpcId             : vpc-12cf3b4f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFileSystemFromBackup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-FSXBackup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-FSXBackup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Sicherungs-ID entfernt.

```
Remove-FSXBackup -BackupId $backupID
```

Ausgabe:

```
Confirm
```

```

Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FSXBackup (DeleteBackup)" on target
"backup-0bbca1e2345678e12".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y

BackupId                Lifecycle
-----                -
backup-0bbca1e2345678e12 DELETED

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBackup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-FSXFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-FSXFileSystem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene FSX-Dateisystem-ID entfernt.

```
Remove-FSXFileSystem -FileSystemId fs-012ff34e567890120
```

Ausgabe:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FSXFileSystem (DeleteFileSystem)" on target
"fs-012ff34e567890120".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y

FileSystemId            Lifecycle WindowsResponse
-----            -
fs-012ff34e567890120 DELETING  Amazon.FSx.Model.DeleteFileSystemWindowsResponse

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteFileSystem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-FSXResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-FSXResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Ressourcen-Tag für die angegebene FSX-Dateisystemressource ARN entfernt.

```
Remove-FSXResourceTag -ResourceARN $FSX.ResourceARN -TagKey Users
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FSXResourceTag (UntagResource)" on target
"arn:aws:fsx:eu-west-1:933303704102:file-system/fs-07cd45bc6bdf2674a".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-FSXFileSystem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-FSXFileSystem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das FSX-Dateisystem über UpdateFileSystemWindowsConfiguration die automatische Aufbewahrung von Backups in Tagen aktualisiert.

```
$UpdateFSXWinConfig = [Amazon.FSx.Model.UpdateFileSystemWindowsConfiguration]::new()
$UpdateFSXWinConfig.AutomaticBackupRetentionDays = 35
Update-FSXFileSystem -FileSystemId $FSX.FileSystemId -WindowsConfiguration
$UpdateFSXWinConfig
```

Ausgabe:

```

CreationTime      : 1/17/2019 9:55:30 AM
DNSName           : fs-01cd23bc4bdf5678a.ktmsad.local
FailureDetails    :
FileSystemId       : fs-01cd23bc4bdf5678a
FileSystemType     : WINDOWS
KmsKeyId           : arn:aws:kms:eu-west-1:123456789012:key/f1af23c4-1b23-1bde-
a1f2-e1234c5af678
Lifecycle         : AVAILABLE
LustreConfiguration :
NetworkInterfaceIds : {eni-01cd23bc4bdf5678a}
OwnerId           : 933303704102
ResourceARN        : arn:aws:fsx:eu-west-1:933303704102:file-system/
fs-07cd45bc6bdf2674a
StorageCapacity    : 300
SubnetIds          : {subnet-1d234567}
Tags               : {FSx-Service}
VpcId              : vpc-23cf4b5f
WindowsConfiguration : Amazon.FSx.Model.WindowsFileSystemConfiguration

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateFileSystem AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Amazon Glacier-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe der Version AWS -Tools für PowerShell 4 mit Amazon Glacier Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-GLCJob

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-GLCJob`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt Details des angegebenen Auftrags zurück. Wenn der Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde, kann das Cmdlet `GCJob Read-Output` verwendet werden, um den Inhalt des Auftrags (ein Archiv oder eine Inventarliste) in das lokale Dateisystem abzurufen.

```
Get-GLCJob -VaultName myvault -JobId "op1x...JSbthM"
```

Ausgabe:

```
Action                : ArchiveRetrieval
ArchiveId              : o909j...X-TpIhQJw
ArchiveSHA256TreeHash : 79f3ea754c02f58...dc57bf4395b
ArchiveSizeInBytes     : 38034480
Completed              : False
CompletionDate         : 1/1/0001 12:00:00 AM
CreationDate           : 12/13/2018 11:00:14 AM
InventoryRetrievalParameters :
InventorySizeInBytes   : 0
JobDescription          :
JobId                  : op1x...JSbthM
JobOutputPath          :
OutputLocation         :
RetrievalByteRange     : 0-38034479
SelectParameters       :
SHA256TreeHash         : 79f3ea754c02f58...dc57bf4395b
SNSTopic               :
StatusCode             : InProgress
StatusMessage          :
Tier                   : Standard
VaultARN               : arn:aws:glacier:us-west-2:012345678912:vaults/test
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeJob AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-GLCVault

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-GLCVault

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt einen neuen Tresor für das Benutzerkonto. Da für den AccountId Parameter - kein Wert angegeben wurde, verwenden die Cmdlets den Standardwert „-“, der das aktuelle Konto angibt.

```
New-GLCVault -VaultName myvault
```

Ausgabe:

```
/01234567812/vaults/myvault
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVault AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Read-GLCJobOutput

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Read-GLCJobOutput

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Lädt den Archivinhalt herunter, dessen Abruf im angegebenen Auftrag geplant war, und speichert den Inhalt in einer Datei auf der Festplatte. Der Download überprüft für Sie die Prüfsumme, sofern eine verfügbar ist. Auf Wunsch kann die gesamte Antwort einschließlich der Prüfsumme durch Angabe von **-Select '*'** zurückgegeben werden.

```
Read-GLCJobOutput -VaultName myvault -JobId "HSWjArc...Zq2XLiW" -FilePath "c:\temp\blue.bin"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetJobOutput AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Start-GLCJob

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-GLCJob

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Startet einen Auftrag zum Abrufen eines Archivs aus dem angegebenen Tresor, dessen Eigentümer der Benutzer ist. Der Status des Jobs kann mit dem GLCJob Cmdlet Get-überprüft werden. Wenn der Auftrag erfolgreich abgeschlossen wurde, kann das Cmdlet GCJob Read-Output verwendet werden, um den Inhalt des Archivs in das lokale Dateisystem abzurufen.

```
Start-GLCJob -VaultName myvault -JobType "archive-retrieval" -JobDescription
"archive retrieval" -ArchiveId "o909j...TX-TpIhQJw"
```

Ausgabe:

JobId	JobOutputPath	Location
-----	-----	-----
op1x...JSbthM		/012345678912/vaults/test/jobs/op1xe...I4HqCHkSJSbthM

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [InitiateJob AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-GLCArchive

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-GLCArchive

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Lädt eine einzelne Datei in den angegebenen Tresor hoch und gibt die Archiv-ID und die berechnete Prüfsumme zurück.

```
Write-GLCArchive -VaultName myvault -FilePath c:\temp\blue.bin
```

Ausgabe:

FilePath	ArchiveId	Checksum
-----	-----	-----
C:\temp\blue.bin	o909jUUs...TTX-TpIhQJw	79f3e...f4395b

Beispiel 2: Lädt den Inhalt einer Ordnerhierarchie in den angegebenen Tresor im Benutzerkonto hoch. Für jede hochgeladene Datei gibt das Cmdlet den Dateinamen, die entsprechende Archiv-ID und die berechnete Prüfsumme des Archivs aus.

```
Write-GLCArchive -VaultName myvault -FolderPath . -Recurse
```

Ausgabe:

FilePath	ArchiveId	Checksum
-----	-----	-----
C:\temp\blue.bin	o909jUUs...TTX-TpIhQJw	79f3e...f4395b
C:\temp\green.bin	qXAf0dSG...czo729UHXrw	d50a1...9184b9
C:\temp\lum.bin	39aNifP3...q9nb8nZkFIg	28886...5c3e27
C:\temp\red.bin	vp7E6rU_...Ejk_HhjAxKA	e05f7...4e34f5
C:\temp\Folder1\file1.txt	_eRINlip...5Sxy7dD2BaA	d0d2a...c8a3ba
C:\temp\Folder2\file2.iso	-Ix3jImu...iXiDh-Xf0PA	7469e...3e86f1

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UploadArchive AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

AWS Glue Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden AWS Glue.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

New-GLUEJob

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von New-GLUEJob.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen neuen Job in AWS Glue. Der Wert des Befehlsnamens ist immer **glueet1**. AWS Glue unterstützt das Ausführen von Jobskripten, die in Python oder Scala geschrieben wurden. In diesem Beispiel ist das Jobskript (MyTestGlueJob.py) in Python geschrieben. Python-Parameter werden in der **\$DefArgs** Variablen angegeben und dann an den PowerShell Befehl im **DefaultArguments** Parameter übergeben, der eine Hashtabelle akzeptiert. Die Parameter in der **\$JobParams** Variablen stammen aus der CreateJob API, die im Thema Jobs (<https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/aws-glue-api-jobs-job.html>) der AWS Glue-API-Referenz dokumentiert ist.

```
$Command = New-Object Amazon.Glue.Model.JobCommand
$Command.Name = 'glueet1'
$Command.ScriptLocation = 's3://amzn-s3-demo-source-bucket/admin/MyTestGlueJob.py'
$Command

$Source = "source_test_table"
$Target = "target_test_table"
$Connections = $Source, $Target

$DefArgs = @{
    '--TempDir' = 's3://amzn-s3-demo-bucket/admin'
    '--job-bookmark-option' = 'job-bookmark-disable'
    '--job-language' = 'python'
}
$DefArgs

$ExecutionProp = New-Object Amazon.Glue.Model.ExecutionProperty
$ExecutionProp.MaxConcurrentRuns = 1
$ExecutionProp

$JobParams = @{
    "AllocatedCapacity"    = "5"
    "Command"              = $Command
    "Connections_Connection" = $Connections
    "DefaultArguments"     = $DefArgs
    "Description"          = "This is a test"
    "ExecutionProperty"    = $ExecutionProp
    "MaxRetries"           = "1"
    "Name"                 = "MyOregonTestGlueJob"
    "Role"                 = "Amazon-GlueServiceRoleForSSM"
    "Timeout"              = "20"
```

```
}
```

```
New-GlueJob @JobParams
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateJob AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

AWS Health Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden AWS Health.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get -HLTHEvent

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von `Get -HLTHEvent`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt Ereignisse aus dem AWS Personal Health Dashboard zurück. Der Benutzer fügt den Parameter „-Region“ hinzu, um die für den Service in der Region USA Ost (Nord-Virginia) verfügbaren Ereignisse anzuzeigen. Der Parameter „-Filter_Region“ filtert jedoch Ereignisse, die in den Regionen EU (London) und USA West (Oregon) (eu-west-2 und us-west-2) protokolliert werden. Der StartTime Parameter -Filter_ filtert nach einem bestimmten Zeitbereich, zu dem Ereignisse beginnen können, während der EndTime Parameter -Filter_ nach einem bestimmten Zeitraum filtert, zu dem Ereignisse enden können. Das Ergebnis ist ein

geplantes Wartungsereignis für RDS, das innerhalb des angegebenen -Filter_-Bereichs beginnt und innerhalb des geplanten StartTime -Filter_-Bereichs endet. EndTime

```
Get-HLTHEvent -Region us-east-1 -Filter_Region "eu-west-2","us-west-2" -
Filter_StartTime @{from="3/14/2019 6:30:00AM";to="3/15/2019 5:00:00PM"} -
Filter_EndTime @{from="3/21/2019 7:00:00AM";to="3/21/2019 5:00:00PM"}
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:health:us-west-2::event/RDS/
AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED/
AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED_USW2_20190314_20190321
AvailabilityZone    :
EndTime            : 3/21/2019 2:00:00 PM
EventTypeCategory   : scheduledChange
EventTypeCode       : AWS_RDS_HARDWARE_MAINTENANCE_SCHEDULED
LastUpdatedTime     : 2/28/2019 2:26:07 PM
Region             : us-west-2
Service            : RDS
StartTime           : 3/14/2019 2:00:00 PM
StatusCode          : open
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([DescribeEventsV4](#)).

IAM-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit IAM verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird die Client-ID (oder Zielgruppe) **my-application-ID** zum vorhandenen OIDC-Anbieter mit dem Namen **server.example.com** hinzugefügt.

```
Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider -ClientID "my-application-ID"  
-OpenIDConnectProviderARN "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
server.example.com"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddClientIDToOpenIDConnectProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Add-IAMRoleTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-IAMRoleTag`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Rolle im Identity Management Service ein Tag hinzugefügt.

```
Add-IAMRoleTag -RoleName AdminRoleaccess -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Add-IAMRoleToInstanceProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-IAMRoleToInstanceProfile`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird die Rolle mit dem Namen **S3Access** einem vorhandenen Instance-Profil mit dem Namen **webserver** hinzugefügt. Verwenden Sie den **New-**

IAMInstanceProfile-Befehl, um das Instance-Profil zu erstellen. Nachdem Sie das Instanzprofil erstellt und es mit diesem Befehl einer Rolle zugeordnet haben, können Sie es an eine EC2 Instanz anhängen. Verwenden Sie dazu das **New-EC2Instance** Cmdlet mit dem Parameter **InstanceProfile_Arn** oder **InstanceProfile-Name**, um die neue Instance zu starten.

```
Add-IAMRoleToInstanceProfile -RoleName "S3Access" -InstanceProfileName "webserver"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddRoleToInstanceProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Add-IAMUserTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-IAMUserTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird dem Benutzer im Identity Management Service ein Tag hinzugefügt

```
Add-IAMUserTag -UserName joe -Tag @{ Key = 'abac'; Value = 'testing'}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Add-IAMUserToGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Add-IAMUserToGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird der Benutzer mit dem Namen **Bob** der Gruppe mit dem Namen **Admins** hinzugefügt.

```
Add-IAMUserToGroup -UserName "Bob" -GroupName "Admins"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddUserToGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Disable-IAMMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Disable-IAMMFADevice`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird das Hardware-MFA-Gerät deaktiviert, das dem Benutzer **Bob** mit der Seriennummer **123456789012** zugeordnet ist.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "123456789012"
```

Beispiel 2: Mit diesem Befehl wird das virtuelle MFA-Gerät deaktiviert, das dem Benutzer **David** mit der ARN **arn:aws:iam::210987654321:mfa/David** zugeordnet ist. Beachten Sie, dass das virtuelle MFA-Gerät nicht aus dem Konto gelöscht wird. Das virtuelle Gerät ist noch vorhanden und wird in der Ausgabe des Befehls **Get-IAMVirtualMFADevice** angezeigt. Bevor Sie ein neues virtuelles MFA-Gerät für denselben Benutzer erstellen können, müssen Sie das alte mit dem Befehl **Remove-IAMVirtualMFADevice** löschen.

```
Disable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber "arn:aws:iam::210987654321:mfa/David"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeactivateMfaDevice AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-IAMPassword

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Edit-IAMPassword`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl wird das Passwort des Benutzers geändert, der den Befehl ausführt. Dieser Befehl kann nur von IAM-Benutzern aufgerufen werden. Wenn dieser Befehl aufgerufen wird, wenn Sie mit AWS Kontoanmeldeinformationen (Root) angemeldet sind, gibt der Befehl einen Fehler zurück. **InvalidUserType**

```
Edit-IAMPassword -OldPassword "MyOldP@ssw0rd" -NewPassword "MyNewP@ssw0rd"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ChangePassword AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Enable-IAMMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Enable-IAMMFADevice

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Befehl wird das Hardware-MFA-Gerät mit der Seriennummer **987654321098** aktiviert und das Gerät dem Benutzer **Bob** zugeordnet. Er enthält nacheinander die ersten beiden Codes des Geräts.

```
Enable-IAMMFADevice -UserName "Bob" -SerialNumber "987654321098" -  
AuthenticationCode1 "12345678" -AuthenticationCode2 "87654321"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird ein virtuelles MFA-Gerät erstellt und aktiviert. Mit dem ersten Befehl wird das virtuelle Gerät erstellt und die Objektdarstellung des Geräts in der Variablen **\$MFADevice** zurückgegeben. Sie können die Eigenschaften **.Base32StringSeed** oder **QRCodePng** verwenden, um die Software-Anwendung des Benutzers zu konfigurieren. Mit dem letzten Befehl wird das Gerät dem Benutzer **David** zugewiesen und das Gerät anhand seiner Seriennummer identifiziert. Der Befehl synchronisiert das Gerät auch mit AWS indem er die ersten beiden Codes nacheinander vom virtuellen MFA-Gerät einfügt.

```
$MFADevice = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName "MyMFADevice"  
# see example for New-IAMVirtualMFADevice to see how to configure the software  
# program with PNG or base32 seed code  
Enable-IAMMFADevice -UserName "David" -SerialNumber $MFADevice.SerialNumber  
-AuthenticationCode1 "24681357" -AuthenticationCode2  
"13572468"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [EnableMfaDevice AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-IAMAccessKey

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAccessKey

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden die Zugriffsschlüssel für den IAM-Benutzer namens **Bob** aufgelistet. Beachten Sie, dass Sie die geheimen Zugriffsschlüssel für IAM-Benutzer

nicht auflisten können. Bei Verlust der geheimen Zugriffsschlüssel müssen mit dem **New-IAMAccessKey** Cmdlet neue Zugriffsschlüssel erstellt werden.

```
Get-IAMAccessKey -UserName "Bob"
```

Ausgabe:

AccessKeyId	CreateDate	Status	UserName
-----	-----	-----	-----
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE	12/3/2014 10:53:41 AM	Active	Bob
AKIAI44QH8DHBEXAMPLE	6/6/2013 8:42:26 PM	Inactive	Bob

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAccessKeys AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMAccessKeyLastUsed

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAccessKeyLastUsed

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt den Benutzernamen des Besitzers und die Informationen zur letzten Verwendung für den angegebenen Zugriffsschlüssel zurück.

```
Get-IAMAccessKeyLastUsed -AccessKeyId ABCDEXAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccessKeyLastUsed AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMAccountAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAccountAlias

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Kontoalias für das AWS-Konto zurück.

```
Get-IAMAccountAlias
```

Ausgabe:

```
ExampleCo
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAccountAliases AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAccountAuthorizationDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAccountAuthorizationDetail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Autorisierungsdetails zu den Identitäten im AWS Konto abgerufen und die Elementliste des zurückgegebenen Objekts angezeigt, einschließlich Benutzer, Gruppen und Rollen. Beispielsweise zeigt die **UserDetailList**-Eigenschaft Details zu den Benutzern an. Ähnliche Informationen sind in den **RoleDetailList**- und **GroupDetailList**-Eigenschaften verfügbar.

```
$Details=Get-IAccountAuthorizationDetail
$Details
```

Ausgabe:

```
GroupDetailList : {Administrators, Developers, Testers, Backup}
IsTruncated     : False
Marker         :
RoleDetailList  : {TestRole1, AdminRole, TesterRole, clirole...}
UserDetailList  : {Administrator, Bob, BackupToS3, }
```

```
$Details.UserDetailList
```

Ausgabe:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate : 10/16/2014 9:03:09 AM
GroupList : {Administrators}
Path      : /
```

```

UserId      : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE1
UserName    : Administrator
UserPolicyList : {}

Arn         : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate  : 4/6/2015 12:54:42 PM
GroupList   : {Developers}
Path        : /
UserId      : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE2
UserName    : bab
UserPolicyList : {}

Arn         : arn:aws:iam::123456789012:user/BackupToS3
CreateDate  : 1/27/2015 10:15:08 AM
GroupList   : {Backup}
Path        : /
UserId      : AIDACKCEVSQ6CEXAMPLE3
UserName    : BackupToS3
UserPolicyList : {BackupServicePermissionsToS3Buckets}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccountAuthorizationDetails AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMAccountPasswordPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAccountPasswordPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zur Passwortrichtlinie für das aktuelle Konto zurückgegeben. Wenn keine Passwortrichtlinie für das Konto definiert ist, gibt der Befehl einen **NoSuchEntity**-Fehler zurück.

```
Get-IAMAccountPasswordPolicy
```

Ausgabe:

```

AllowUsersToChangePassword : True
ExpirePasswords             : True
HardExpiry                  : False
MaxPasswordAge              : 90

```

```

MinimumPasswordLength      : 8
PasswordReusePrevention    : 20
RequireLowercaseCharacters : True
RequireNumbers              : True
RequireSymbols              : False
RequireUppercaseCharacters : True

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccountPasswordPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get- IAMAccountSummary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get- IAMAccountSummary

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über die aktuelle Nutzung der IAM-Entität und die aktuellen Kontingente der IAM-Entität im AWS-Konto zurückgegeben.

```
Get- IAMAccountSummary
```

Ausgabe:

Key	Value
Users	7
GroupPolicySizeQuota	5120
PolicyVersionsInUseQuota	10000
ServerCertificatesQuota	20
AccountSigningCertificatesPresent	0
AccountAccessKeysPresent	0
Groups	3
UsersQuota	5000
RolePolicySizeQuota	10240
UserPolicySizeQuota	2048
GroupsPerUserQuota	10
AssumeRolePolicySizeQuota	2048
AttachedPoliciesPerGroupQuota	2
Roles	9
VersionsPerPolicyQuota	5
GroupsQuota	100

PolicySizeQuota	5120
Policies	5
RolesQuota	250
ServerCertificates	0
AttachedPoliciesPerRoleQuota	2
MFADevicesInUse	2
PoliciesQuota	1000
AccountMFAEnabled	1
Providers	2
InstanceProfilesQuota	100
MFADevices	4
AccessKeysPerUserQuota	2
AttachedPoliciesPerUserQuota	2
SigningCertificatesPerUserQuota	2
PolicyVersionsInUse	4
InstanceProfiles	1
...	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccountSummary AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-IAMAttachedGroupPolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAttachedGroupPolicyList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Namen und die Namen ARNs der verwalteten Richtlinien zurück, die der **Admins** im AWS Konto genannten IAM-Gruppe zugeordnet sind. Verwenden Sie den Befehl **Get-IAMGroupPolicyList**, um die Liste der in der Gruppe eingebetteten Inline-Richtlinien anzuzeigen.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicyList -GroupName "Admins"
```

Ausgabe:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit
arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess	AdministratorAccess

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAttachedGroupPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMAttachedRolePolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAttachedRolePolicyList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Namen und die Namen ARNs der verwalteten Richtlinien zurück, die der **SecurityAuditRole** im AWS Konto genannten IAM-Rolle zugeordnet sind. Verwenden Sie den **Get-IAMRolePolicyList**-Befehl, um die Liste der in die Rolle eingebetteten Inline-Richtlinien anzuzeigen.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName "SecurityAuditRole"
```

Ausgabe:

PolicyArn	PolicyName
-----	-----
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit	SecurityAudit

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAttachedRolePolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMAttachedUserPolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMAttachedUserPolicyList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Namen und ARNs die verwalteten Richtlinien für den **Bob** im AWS Konto genannten IAM-Benutzer zurück. Verwenden Sie den **Get-IAMUserPolicyList**-Befehl, um die Liste der im IAM-Benutzer eingebetteten Inline-Richtlinien anzuzeigen.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName "Bob"
```

Ausgabe:

PolicyArn	PolicyName


```
-----
arn:aws:iam::aws:policy/TesterPolicy
```

```
-----
TesterPolicy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAttachedUserPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMContextKeysForCustomPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMContextKeysForCustomPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Kontextschlüssel abgerufen, die im bereitgestellten Richtlinien-JSON vorhanden sind. Um mehrere Richtlinien bereitzustellen, können Sie eine durch Kommas getrennte Werteliste bereitstellen.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",      "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/", "Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version":"2012-10-17",      "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"},"}'
Get-IAMContextKeysForCustomPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetContextKeysForCustomPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel ruft alle Kontextschlüssel ab, die in der bereitgestellten Richtlinien-JSON vorhanden sind, und die Richtlinien, die der IAM-Entität (Benutzer/Rolle usw.) zugeordnet sind. Für — PolicyInputList Sie können eine Liste mit mehreren Werten als durch Kommas getrennte Werte angeben.

```
$policy1 = '{"Version":"2012-10-17",      "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
```

```
west-2:123456789012:table/", "Condition": {"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime": "2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
$policy2 = '{"Version": "2012-10-17", "Statement":
{"Effect": "Allow", "Action": "dynamodb:*", "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/"}}'
Get-IAMContextKeysForPrincipalPolicy -PolicyInputList $policy1,$policy2 -
PolicySourceArn arn:aws:iam::852640994763:user/TestUser
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetContextKeysForPrincipalPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMCredentialReport

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMCredentialReport

Tools für PowerShell V4

Example 1: In diesem Beispiel wird der zurückgegebene Bericht geöffnet und als Array von Textzeilen an die Pipeline ausgegeben. Die erste Zeile ist die Kopfzeile mit durch Kommas getrennten Spaltennamen. Jede nachfolgende Zeile ist die Detailzeile für einen Benutzer, wobei jedes Feld durch Kommas getrennt ist. Bevor Sie den Bericht anzeigen können, müssen Sie ihn mit dem **Request-IAMCredentialReport** Cmdlet generieren. Um den Bericht als einzelne Zeichenfolge abzurufen, verwenden Sie **-Raw** anstelle von **-AsTextArray**. Der Alias **-SplitLines** wird auch für den **-AsTextArray** Switch akzeptiert. Die vollständige Liste der Spalten in der Ausgabe finden Sie in der Service-API-Referenz. Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie **-AsTextArray** oder **-SplitLines** nicht verwenden, Sie den Text mithilfe der Klasse **.NET StreamReader** aus der **.Content**-Eigenschaft extrahieren müssen.

```
Request-IAMCredentialReport
```

Ausgabe:

Description	State
-----	----
No report exists. Starting a new report generation task	STARTED

```
Get-IAMCredentialReport -AsTextArray
```

Ausgabe:

```

user,arn,user_creation_time,password_enabled,password_last_used,password_last_changed,password
root_account,arn:aws:iam::123456789012:root,2014-10-15T16:31:25+00:00,not_supported,2015-04-
A,false,N/A,false,N/A,false,N/A
Administrator,arn:aws:iam::123456789012:user/
Administrator,2014-10-16T16:03:09+00:00,true,2015-04-20T15:18:32+00:00,2014-10-16T16:06:00+0
A,false,true,2014-12-03T18:53:41+00:00,true,2015-03-25T20:38:14+00:00,false,N/
A,false,N/A
Bill,arn:aws:iam::123456789012:user/Bill,2015-04-15T18:27:44+00:00,false,N/A,N/A,N/
A,false,false,N/A,false,N/A,false,2015-04-20T20:00:12+00:00,false,N/A

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCredentialReport AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMEntitiesForPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMEntitiesForPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt eine Liste der IAM-Gruppen, Rollen und Benutzer zurück, denen die Richtlinie **arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy** zugeordnet ist.

```
Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn "arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy"
```

Ausgabe:

```

IsTruncated   : False
Marker        :
PolicyGroups  : {}
PolicyRoles   : {testRole}
PolicyUsers   : {Bob, Theresa}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListEntitiesForPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zur IAM-Gruppe **Testers** zurückgegeben, einschließlich einer Sammlung aller IAM-Benutzer, die zur Gruppe gehören.

```
$results = Get-IAMGroup -GroupName "Testers"
$results
```

Ausgabe:

Group	IsTruncated	Marker
Users		
-----	-----	-----

Amazon.IdentityManagement.Model.Group	False	
{Theresa, David}		

```
$results.Group
```

Ausgabe:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : 3RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE1
GroupName : Testers
Path      : /
```

```
$results.Users
```

Ausgabe:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:user/Theresa
CreateDate : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path      : /
UserId    : 40SVDDJJTF4XEEXAMPLE2
UserName  : Theresa

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate : 12/10/2014 3:39:27 PM
```

```
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path              : /
UserId            : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName          : David
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMGroupForUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMGroupForUser

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der IAM-Gruppen zurückgegeben, zu denen der IAM-Benutzer **David** angehört.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName David
```

Ausgabe:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate   : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId      : 6WCH4TRY3KIHIEXAMPLE1
GroupName    : Administrators
Path         : /

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId      : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE2
GroupName    : Testers
Path         : /

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate   : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId      : ZU2E0WMK6WBZ0EXAMPLE3
GroupName    : Developers
Path         : /
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListGroupForUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMGroupList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMGroupList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt eine Sammlung aller in der aktuellen AWS-Konto Version definierten IAM-Gruppen zurück.

```
Get-IAMGroupList
```

Ausgabe:

```
Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Administrators
CreateDate : 10/20/2014 10:06:24 AM
GroupId   : 6WCH4TRY3KIHIEEXAMPLE1
GroupName : Administrators
Path      : /

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate : 12/10/2014 3:38:55 PM
GroupId   : ZU2E0WMK6WBZ0EXAMPLE2
GroupName : Developers
Path      : /

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:group/Testers
CreateDate : 12/10/2014 3:39:11 PM
GroupId   : RHNZZGQJ7QHMAEXAMPLE3
GroupName : Testers
Path      : /
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMGroupPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMGroupPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zur eingebetteten Inline-Richtlinie mit dem Namen **PowerUserAccess-Testers** für die Gruppe **Testers** zurückgegeben. Die **PolicyDocument-**

Eigenschaft ist URL-codiert. Die Decodierung erfolgt in diesem Beispiel mit der .NET-Methode **UrlDecode**.

```
$results = Get-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName PowerUserAccess-Testers
$results
```

Ausgabe:

```

GroupName      PolicyDocument      PolicyName
-----
Testers        %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0A%20...
PowerUserAccess-Testers

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
      ]
    }
  ]
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetGroupPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMGroupPolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMGroupPolicyList`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste der Inline-Richtlinien zurückgegeben, die in der Gruppe **Testers** eingebettet sind. Verwenden Sie den Befehl **Get-**

IAMAttachedGroupPolicyList, um die verwalteten Richtlinien abzurufen, die der Gruppe zugeordnet sind.

```
Get-IAMGroupPolicyList -GroupName Testers
```

Ausgabe:

```
Deny-Assume-S3-Role-In-Production  
PowerUserAccess-Testers
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListGroupPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMInstanceProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMInstanceProfile`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details des genannten Instanzprofils zurückgegeben **ec2instancerole**, das im aktuellen AWS Konto definiert ist.

```
Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ec2instancerole
```

Ausgabe:

```
Arn           : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole  
CreateDate    : 2/17/2015 2:49:04 PM  
InstanceId    : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1  
InstanceProfileName : ec2instancerole  
Path          : /  
Roles         : {ec2instancerole}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetInstanceProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMInstanceProfileForRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMInstanceProfileForRole`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details des Instance-Profils zurückgegeben, das der Rolle **ec2instancerole** zugeordnet ist.

```
Get-IAMInstanceProfileForRole -RoleName ec2instancerole
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/  
ec2instancerole  
CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM  
InstanceProfileId  : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1  
InstanceProfileName : ec2instancerole  
Path               : /  
Roles              : {ec2instancerole}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListInstanceProfilesForRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMInstanceProfileList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMInstanceProfileList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt eine Sammlung der Instanzprofile zurück, die in der aktuellen Version definiert sind AWS-Konto.

```
Get-IAMInstanceProfileList
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/ec2instancerole  
CreateDate         : 2/17/2015 2:49:04 PM  
InstanceProfileId  : HH36PTZQJUR32EXAMPLE1  
InstanceProfileName : ec2instancerole  
Path               : /  
Roles              : {ec2instancerole}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListInstanceProfiles AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMLoginProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMLoginProfile

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Erstellungsdatum des Passworts zurückgegeben und ob für den IAM-Benutzer **David** ein Passwortzurücksetzung erforderlich ist.

```
Get-IAMLoginProfile -UserName David
```

Ausgabe:

CreateDate	PasswordResetRequired	UserName
-----	-----	-----
12/10/2014 3:39:44 PM	False	David

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetLoginProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMMFADevice

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zum MFA-Gerät zurückgegeben, das dem IAM-Benutzer **David** zugewiesen ist. In diesem Beispiel können Sie erkennen, dass es sich um ein virtuelles Gerät handelt, da die **SerialNumber** eine ARN und nicht die tatsächliche Seriennummer eines physischen Geräts ist.

```
Get-IAMMFADevice -UserName David
```

Ausgabe:

EnableDate	SerialNumber	UserName

-----	-----	-----
4/8/2015 9:41:10 AM	arn:aws:iam::123456789012:mfa/David	David

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListMfaDevices AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMOpenIDConnectProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMOpenIDConnectProvider`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zum OpenID-Connect-Anbieter zurückgegeben, dessen ARN **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/accounts.google.com** lautet. Die **ClientIDList** Eigenschaft ist eine Sammlung, die alle für diesen Anbieter IDs definierten Clients enthält.

```
Get-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.example.com
```

Ausgabe:

ClientIDList	CreateDate	ThumbprintList
Url		
-----	-----	-----

{MyOIDCApp}	2/3/2015 3:00:30 PM	
{12345abcdefghijklm67890nopqrst98765uvwxy}		oidc.example.com

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetOpenIdConnectProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMOpenIDConnectProviderList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMOpenIDConnectProviderList`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von ARNs aller OpenID Connect-Anbieter zurückgegeben, die im aktuellen AWS-Konto definiert sind.

```
Get-IAMOpenIDConnectProviderList
```

Ausgabe:

```
Arn
---
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/another.provider.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListOpenIdConnectProviders AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zur verwalteten Richtlinie zurückgegeben, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy** lautet.

```
Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::aws:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount    : 0
CreateDate         : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId   : v1
Description        :
IsAttachable       : True
Path               : /
PolicyId           : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName         : MySamplePolicy
UpdateDate        : 2/6/2015 10:40:08 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMPolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMPolicyList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Sammlung der ersten drei verwalteten Richtlinien zurückgegeben, die im aktuellen AWS Konto verfügbar sind. Da nicht angegeben **-scope** ist, werden standardmäßig sowohl AWS verwaltete als auch vom **all** Kunden verwaltete Richtlinien verwendet und diese sind auch enthalten.

```
Get-IAMPolicyList -MaxItem 3
```

Ausgabe:

```
Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AWSDirectConnectReadOnlyAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path          : /
PolicyId      : Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1
PolicyName    : AWSDirectConnectReadOnlyAccess
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:08 AM

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AmazonGlacierReadOnlyAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/6/2015 10:40:27 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
Path          : /
PolicyId      : NJKMU274MET4EEXAMPLE2
PolicyName    : AmazonGlacierReadOnlyAccess
UpdateDate    : 2/6/2015 10:40:27 AM

Arn          : arn:aws:iam::aws:policy/AWSMarketplaceFullAccess
AttachmentCount : 0
CreateDate    : 2/11/2015 9:21:45 AM
DefaultVersionId : v1
Description   :
IsAttachable  : True
```

```

Path           : /
PolicyId        : SULJS02FYVPYGEXAMPLE3
PolicyName      : AWSMarketplaceFullAccess
UpdateDate     : 2/11/2015 9:21:45 AM

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Sammlung der ersten beiden vom Kunden verwalteten Policen zurückgegeben, die im AWS Girokonto verfügbar sind. Es wird verwendet **-Scope local**, um die Ausgabe nur auf vom Kunden verwaltete Richtlinien zu beschränken.

```
Get-IAMPolicyList -Scope local -MaxItem 2
```

Ausgabe:

```

Arn           : arn:aws:iam::123456789012:policy/MyLocalPolicy
AttachmentCount : 0
CreateDate     : 2/12/2015 9:39:09 AM
DefaultVersionId : v2
Description    :
IsAttachable   : True
Path          : /
PolicyId       : SQVCBLC4VA0UCEXAMPLE4
PolicyName     : MyLocalPolicy
UpdateDate     : 2/12/2015 9:39:53 AM

Arn           : arn:aws:iam::123456789012:policy/policyforec2instancerole
AttachmentCount : 1
CreateDate     : 2/17/2015 2:51:38 PM
DefaultVersionId : v11
Description    :
IsAttachable   : True
Path          : /
PolicyId       : X5JPBLJH2Z2S0EXAMPLE5
PolicyName     : policyforec2instancerole
UpdateDate     : 2/18/2015 8:52:31 AM

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListPolicies AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-IAMPolicyVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMPolicyVersion

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt das Richtliniendokument für die **v2**-Version der Richtlinie zurück, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy** lautet. Das Richtliniendokument in der **Document**-Eigenschaft ist URL-codiert und wird in diesem Beispiel mit der .NET-Methode **UrlDecode** decodiert.

```
$results = Get-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/
MyManagedPolicy -VersionId v2
$results
```

Ausgabe:

```
CreateDate          Document
-----
IsDefaultVersion    VersionId
-----
2/12/2015 9:39:53 AM %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10...    True
v2
```

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.Document)
$policy
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/i-b188560f"
    ]
  }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPolicyVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMPolicyVersionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMPolicyVersionList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der verfügbaren Versionen der Richtlinie zurückgegeben, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy** lautet. Um das Richtliniendokument für eine bestimmte Version abzurufen, verwenden Sie den Befehl **Get-IAMPolicyVersion** und geben Sie die **VersionId** der gewünschten Version an.

```
Get-IAMPolicyVersionList -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy
```

Ausgabe:

CreateDate VersionId ----- -----	Document -----	IsDefaultVersion -----
2/12/2015 9:39:53 AM v2		True
2/12/2015 9:39:09 AM v1		False

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListPolicyVersions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMRole

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Details von **lamda_exec_role** zurück. Es enthält das Vertrauensrichtlinien-Dokument, das angibt, wer diese Rolle übernehmen kann. Das Richtliniendokument ist URL-codiert und kann mit der .NET-Methode **UrlDecodedecodiert** werden. In diesem Beispiel wurden aus der ursprünglichen Richtlinie sämtliche Leerzeichen entfernt, bevor sie in die Richtlinie hochgeladen wurden. Um die Berechtigungsrichtliniendokumente anzuzeigen, die bestimmen, was jemand, der die Rolle

übernimmt, tun kann, verwenden Sie **Get-IAMRolePolicy** für Inline-Richtlinien und **Get-IAMPolicyVersion** für angefügte verwaltete Richtlinien.

```
$results = Get-IamRole -RoleName lambda_exec_role
$results | Format-List
```

Ausgabe:

```
Arn : arn:aws:iam::123456789012:role/lambda_exec_role
AssumeRolePolicyDocument : %7B%22Version%22%3A%22%2012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A%22%22%2C%22Effect%22%3A%22Allow%22%2C%22Principal%22%3A%7B%22Service%22%3A%22lambda.amazonaws.com%22%7D%2C%22Action%22%3A%22sts%3AAssumeRole%22%7D%5D%7D%22%7D%5D%7D
CreateDate : 4/2/2015 9:16:11 AM
Path : /
RoleId : 2YBIKAIBHNKB4EXAMPLE1
RoleName : lambda_exec_role
```

```
$policy = [System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
$policy
```

Ausgabe:

```
{"Version":"2012-10-17", "Statement":[{"Sid":"","Effect":"Allow","Principal":{"Service":"lambda.amazonaws.com"},"Action":"sts:AssumeRole"}]}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMRoleList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMRoleList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste aller IAM-Rollen im AWS-Konto abgerufen.

Get-IAMRoleList

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListRoles AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMRolePolicy`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Berechtigungs-Richtliniendokument für die Richtlinie mit dem Namen **oneClick_lambda_exec_role_policy** zurückgegeben, die in die IAM-Rolle **lambda_exec_role** eingebettet ist. Das resultierende Richtliniendokument ist URL-codiert. Die Decodierung erfolgt in diesem Beispiel mit der .NET-Methode **UrlDecode**.

```
$results = Get-IAMRolePolicy -RoleName lambda_exec_role -PolicyName
oneClick_lambda_exec_role_policy
$results
```

Ausgabe:

PolicyDocument	PolicyName
<pre> ----- ----- %7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%... oneClick_lambda_exec_role_policy lambda_exec_role </pre>	

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
```

Ausgabe:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "logs:*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:555555555555:log-group:/aws/lambda/aws-
example-function:*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetObject",
      "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
  }
]
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMRolePolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMRolePolicyList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der Namen von Inline-Richtlinien zurückgegeben, die in die IAM-Rolle **lamda_exec_role** eingebettet sind. Um die Details einer Inline-Richtlinie anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl **Get-IAMRolePolicy**.

```
Get-IAMRolePolicyList -RoleName lambda_exec_role
```

Ausgabe:

```
oneClick_lambda_exec_role_policy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListRolePolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMRoleTagList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMRoleTagList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das der Rolle zugeordnete Tag abgerufen.

```
Get-IAMRoleTagList -RoleName MyRoleName
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListRoleTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMSAMLProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMSAMLProvider

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details zum SAML 2.0-Anbieter abgerufen, dessen ARN `arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS`. Die Antwort enthält das Metadatendokument, das Sie vom Identitätsanbieter zur Erstellung der AWS SAML-Provider-Entität erhalten haben, sowie die Erstellungs- und Ablaufdaten.

```
Get-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

Ausgabe:

CreateDate	SAMLMetadataDocument
ValidUntil	
-----	-----
12/23/2014 12:16:55 PM	<EntityDescriptor ID="_12345678-1234-5678-9012-example1...
12/23/2114 12:16:54 PM	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetSamlProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMSAMLProviderList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMSAMLProviderList`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der im aktuellen AWS-Konto erstellten SAML 2.0-Anbieter abgerufen. Es gibt den ARN, das Erstellungs- und das Ablaufdatum für jeden SAML-Anbieter zurück.

```
Get-IAMSAMLProviderList
```

Ausgabe:

Arn ValidUntil ---	CreateDate -----
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS 12/23/2114 12:16:54 PM	12/23/2014 12:16:55 PM

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Liste SAMLProviders in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-IAMServerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMServerCertificate`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zum Serverzertifikat mit dem Namen **MyServerCertificate** abgerufen. Sie finden die Zertifikatsdetails in den Eigenschaften **CertificateBody** und **ServerCertificateMetadata**.

```
$result = Get-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate
$result | format-list
```

Ausgabe:

```
CertificateBody      : -----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```

MIICiTCCAFICCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTtYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFT
YXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn
+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/
f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE

Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb

FFBjvSfpJi1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
CertificateChain      :
ServerCertificateMetadata :
  Amazon.IdentityManagement.Model.ServerCertificateMetadata

```

```
$result.ServerCertificateMetadata
```

Ausgabe:

```

Arn      : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path      : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate

```

```
UploadDate           : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetServerCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMServerCertificateList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMServerCertificateList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der Serverzertifikate abgerufen, die in das aktuelle AWS-Konto hochgeladen wurden.

```
Get-IAMServerCertificateList
```

Ausgabe:

```
Arn                  : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/0rg1/0rg2/
MyServerCertificate
Expiration           : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                 : /0rg1/0rg2/
ServerCertificateId  : ASCAJIFEXAMPLE17HQZYW
ServerCertificateName : MyServerCertificate
UploadDate           : 4/21/2015 11:14:16 AM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListServerCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMServiceLastAccessedDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMServiceLastAccessedDetail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zum Service bereitgestellt, auf den die im Anforderungsaufruf zugeordnete IAM-Entität (Benutzer, Gruppe, Rolle oder Richtlinie) zuletzt zugegriffen hat.

```
Request-IAMServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

Ausgabe:

```
f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

```
Get-IAMServiceLastAccessedDetail -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetServiceLastAccessedDetails AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel stellt den Zeitstempel des letzten Zugriffs für den Service in der Anfrage durch die entsprechende IAM-Entität bereit.

```
$results = Get-IAMServiceLastAccessedDetailWithEntity -JobId f0b7a819-eab0-929b-dc26-ca598911cb9f -ServiceNamespace ec2
$results
```

Ausgabe:

```
EntityDetailsList : {Amazon.IdentityManagement.Model.EntityDetails}
Error              :
IsTruncated        : False
JobCompletionDate  : 12/29/19 11:19:31 AM
JobCreationDate    : 12/29/19 11:19:31 AM
JobStatus          : COMPLETED
Marker            :
```

```
$results.EntityDetailsList
```

Ausgabe:

```
EntityInfo                                LastAuthenticated
-----
```



```
Amazon.IdentityManagement.Model.EntityInfo 11/16/19 3:47:00 PM
```

```
$results.EntityInfo
```

Ausgabe:

```
Arn : arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
Id : AIDA4NBK5CXF5TZHU1234
Name : TestUser
Path : /
Type : USER
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMSigningCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMSigningCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details über das Signaturzertifikat abgerufen, das dem Benutzer mit dem Namen **Bob** zugeordnet ist.

```
Get-IAMSigningCertificate -UserName Bob
```

Ausgabe:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAFICCCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAKGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWx1ZAdB
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTYXpvcjE5b20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMAKGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAstC01BTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXR0Q21sYWx1ZAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFT
YXpvcjE5b20wZGZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMak0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLyGVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb30hjZncvQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
```

```

FFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
CertificateId      : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
Status            : Active
UploadDate        : 4/20/2015 1:26:01 PM
UserName          : Bob

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListSigningCertificates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMUser

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zum Benutzer mit dem Namen **David** abgerufen.

```
Get-IAMUser -UserName David
```

Ausgabe:

```

Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate       : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path             : /
UserId          : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE1
UserName         : David

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden Details zum aktuell angemeldeten IAM-Benutzer abgerufen.

```
Get-IAMUser
```

Ausgabe:

```

Arn              : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate       : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path             : /
UserId          : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE2

```

```
UserName      : Bob
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMUserList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMUserList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Sammlung von Benutzern in der aktuellen AWS-Konto Version abgerufen.

```
Get-IAMUserList
```

Ausgabe:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Administrator
CreateDate   : 10/16/2014 9:03:09 AM
PasswordLastUsed : 3/4/2015 12:12:33 PM
Path         : /
UserId       : 7K3GJEANSKZF2EXAMPLE1
UserName     : Administrator

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob
CreateDate   : 4/6/2015 12:54:42 PM
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM
Path         : /
UserId       : L3EWNNDOM3YUEXAMPLE2
UserName     : bab

Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/David
CreateDate   : 12/10/2014 3:39:27 PM
PasswordLastUsed : 3/19/2015 8:44:04 AM
Path         : /
UserId       : Y4FKWQCXTA52QEXAMPLE3
UserName     : David
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListUsers AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMUserPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-IAMUserPolicy`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details der Inline-Richtlinie mit dem Namen **Davids_IAM_Admin_Policy** abgerufen, die in den IAM-Benutzer mit dem Namen **David** eingebettet ist. Das Richtliniendokument ist URL-codiert.

```
$results = Get-IAMUserPolicy -PolicyName Davids_IAM_Admin_Policy -UserName David
$results
```

Ausgabe:

```
PolicyDocument                                     PolicyName
-----
-----
%7B%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%... Davids_IAM_Admin_Policy
David

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.PolicyDocument)
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUser",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:user/*"
      ]
    }
  ]
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetUserPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMUserPolicyList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMUserPolicyList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der Namen der Inline-Richtlinien abgerufen, die in den IAM-Benutzer mit dem Namen **David** eingebettet sind.

```
Get-IAMUserPolicyList -UserName David
```

Ausgabe:

```
 Davids_IAM_Admin_Policy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListUserPolicies AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMUserTagList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMUserTagList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das dem Benutzer zugeordnete Tag abgerufen.

```
Get-IAMUserTagList -UserName joe
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListUserTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-IAMVirtualMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-IAMVirtualMFADevice

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Sammlung der virtuellen MFA-Geräte abgerufen, die Benutzern im AWS Konto zugewiesen sind. Bei jeder **User**-Eigenschaft handelt es sich um ein Objekt mit Angaben zum IAM-Benutzer, dem das Gerät zugewiesen ist.

```
Get-IAMVirtualMFADevice -AssignmentStatus Assigned
```

Ausgabe:

```
Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:03:42 PM
QRCodePNG        :
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/David
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User

Base32StringSeed :
EnableDate       : 4/13/2015 12:06:41 PM
QRCodePNG        :
SerialNumber     : arn:aws:iam::123456789012:mfa/root-account-mfa-device
User             : Amazon.IdentityManagement.Model.User
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListVirtualMfaDevices AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-IAMAccessKey

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMAccessKey

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Paar aus Zugriffsschlüssel und geheimem Zugriffsschlüssel erstellt und dem Benutzer **David** zugewiesen. Stellen Sie sicher, dass Sie die **AccessKeyId**- und **SecretAccessKey**-Werte in einer Datei speichern, da Sie den **SecretAccessKey** nur zu diesem Zeitpunkt abrufen können. Sie können es später nicht abrufen. Bei Verlust des geheimen Schlüssels müssen Sie ein neues Zugriffsschlüsselpaar erstellen.

```
New-IAMAccessKey -UserName David
```

Ausgabe:

```
AccessKeyId      : AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
CreateDate       : 4/13/2015 1:00:42 PM
SecretAccessKey  : wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Status           : Active
UserName        : David
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAccessKey AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-IAMAccountAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMAccountAlias

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Kontoalias für Ihr AWS Konto in geändert **mycompanyaws**. Die Adresse der Benutzeranmeldeseite wird in `panyaws.signin.aws.amazon.com/console` geändert `https://mycom`. Die ursprüngliche URL unter Verwendung Ihrer Konto-ID-Nummer anstelle des Alias (`https://<accountidnumber>.signin.aws.amazon.com/console`) funktioniert weiterhin. Alle zuvor definierten URLs Alias-basierten Funktionen funktionieren jedoch nicht mehr.

```
New-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAccountAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-IAMGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue IAM-Gruppe mit dem Namen **Developers** erstellt.

```
New-IAMGroup -GroupName Developers
```

Ausgabe:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
CreateDate   : 4/14/2015 11:21:31 AM
GroupId      : QNEJ5PM4NFSQCEXAMPLE1
GroupName    : Developers
Path         : /
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-IAMInstanceProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `New-IAMInstanceProfile`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues IAM Instance-Profil mit dem Namen **ProfileForDevEC2Instance** erstellt. Sie müssen den Befehl **Add-IAMRoleToInstanceProfile** separat ausführen, um das Instance-Profil einer vorhandenen IAM-Rolle zuzuordnen, die Berechtigungen für die Instance bereitstellt. Hängen Sie anschließend das Instanzprofil an eine EC2 Instance an, wenn Sie sie starten. Verwenden Sie dazu das Cmdlet **New-EC2Instance** entweder mit dem Parameter **InstanceProfile_Arn** oder **InstanceProfile_Name**.

```
New-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName ProfileForDevEC2Instance
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ProfileForDevEC2Instance
CreateDate         : 4/14/2015 11:31:39 AM
InstanceId         : DYMFXL556EY46EXAMPLE1
InstanceProfileName : ProfileForDevEC2Instance
Path              : /
Roles             : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateInstanceProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-IAMLoginProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `New-IAMLoginProfile`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein (temporäres) Passwort für den IAM-Benutzer Bob erstellt und festgelegt, dass der Benutzer das Passwort bei der nächsten Anmeldung von **Bob** ändern muss.

```
New-IAMLoginProfile -UserName Bob -Password P@ssw0rd -PasswordResetRequired $true
```


Ausgabe:

CreateDate -----	PasswordResetRequired -----	UserName -----
4/14/2015 12:26:30 PM	True	Bob

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateLoginProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-IAMOpenIDConnectProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMOpenIDConnectProvider

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein IAM-OIDC-Anbieter erstellt, der dem OIDC-kompatiblen Anbieter-Service zugeordnet ist, der unter der URL **https://example.oidcprovider.com** und der Client-ID **my-testapp-1** zu finden ist. Der OIDC-Anbieter stellt den Fingerabdruck bereit. Um den Fingerabdruck zu authentifizieren, folgen Sie den Schritten unter <http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/identity-providers-oidc-obtain-thumbprint>

```
New-IAMOpenIDConnectProvider -Url https://example.oidcprovider.com -ClientIDList my-testapp-1 -ThumbprintList 990F419EXAMPLEECF12DDEDA5EXAMPLE52F20D9E
```

Ausgabe:

```
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateOpenIdConnectProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-IAMPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird im aktuellen AWS Konto eine neue IAM-Richtlinie mit dem Namen **MySamplePolicy**. The file **MySamplePolicy.json** provides the policy content

erstellt. Beachten Sie, dass Sie den Switch-Parameter **-Raw** verwenden müssen, um die JSON-Richtliniendatei erfolgreich zu verarbeiten.

```
New-IAMPolicy -PolicyName MySamplePolicy -PolicyDocument (Get-Content -Raw
MySamplePolicy.json)
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
AttachmentCount    : 0
CreateDate         : 4/14/2015 2:45:59 PM
DefaultVersionId   : v1
Description        :
IsAttachable       : True
Path               : /
PolicyId           : LD4KP6HVF7WGEXAMPLE1
PolicyName         : MySamplePolicy
UpdateDate        : 4/14/2015 2:45:59 PM
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-IAMPolicyVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMPolicyVersion

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue „v2“-Version der IAM-Richtlinie erstellt, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy** lautet, und als standardmäßige Version festgelegt. Die Datei **NewPolicyVersion.json** enthält den Richtlinieninhalt. Beachten Sie, dass Sie den Switch-Parameter **-Raw** verwenden müssen, um die JSON-Richtliniendatei erfolgreich zu verarbeiten.

```
New-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -
PolicyDocument (Get-content -Raw NewPolicyVersion.json) -SetAsDefault $true
```

Ausgabe:

CreateDate VersionId	Document	IsDefaultVersion

```

-----
-----
-----
4/15/2015 10:54:54 AM
v2
True

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatePolicyVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-IAMRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMRole

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Rolle mit dem Namen **MyNewRole** erstellt und die in der Datei **NewRoleTrustPolicy.json** gefundene Richtlinie daran angefügt. Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Switch-Parameter verwenden müssen, um die JSON-Richtliniendatei erfolgreich zu verarbeiten. Das in der Ausgabe angezeigte Richtliniendokument ist URL-codiert. Die Decodierung erfolgt in diesem Beispiel mit der **UrlDecode** .NET-Methode.

```

$results = New-IAMRole -AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw
NewRoleTrustPolicy.json) -RoleName MyNewRole
$results

```

Ausgabe:

```

Arn                : arn:aws:iam::123456789012:role/MyNewRole
AssumeRolePolicyDocument : %7B%0D%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C%0D%0A%20%20%22Statement%22%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%22Sid%22%3A%20%22%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Principal%22%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22AWS%22%3A%20%22arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3ADavid%22%0D%0A%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Action%22%3A%20%22sts%3AAssumeRole%22%0D%0A%20%20%20%20%7D%0D%0A%20%20%5D%0D%0A%7D
CreateDate          : 4/15/2015 11:04:23 AM

```

```

Path                : /
RoleId              : V5PAJI2KPN4EAEXAMPLE1
RoleName            : MyNewRole

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:David"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-IAMSAMLProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMSAMLProvider

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue SAML-Anbieter-Entität in IAM erstellt. Sie ist **MySAMLProvider** benannt und wird durch das SAML-Metadatendokument in der Datei **SAMLMetaData.xml** beschrieben, die separat von der Website des SAML-Service-Anbieters heruntergeladen wurde.

```
New-IAMSAMLProvider -Name MySAMLProvider -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw SAMLMetaData.xml)
```

Ausgabe:

```
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider
```

- API-Einheiten finden Sie unter [Create SAMLProvider](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New- IAMServiceLinkedRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New- IAMServiceLinkedRole

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine serviceverknüpfte Rolle für den Autoscaling-Service erstellt.

```
New-IAMServiceLinkedRole -AWSServiceName autoscaling.amazonaws.com -CustomSuffix  
RoleNameEndsWithThis -Description "My service-linked role to support autoscaling"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateServiceLinkedRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New- IAMUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New- IAMUser

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** erstellt. Wenn Bob sich an der AWS Konsole anmelden muss, müssen Sie den Befehl separat ausführen, **New- IAMLoginProfile** um ein Anmeldeprofil mit einem Passwort zu erstellen. Wenn Bob plattformübergreifende CLI-Befehle ausführen AWS PowerShell oder AWS API-Aufrufe tätigen muss, müssen Sie den **New- IAMAccessKey** Befehl separat ausführen, um Zugriffsschlüssel zu erstellen.

```
New-IAMUser -UserName Bob
```

Ausgabe:

```
Arn          : arn:aws:iam::123456789012:user/Bob  
CreateDate   : 4/22/2015 12:02:11 PM  
PasswordLastUsed : 1/1/0001 12:00:00 AM  
Path         : /
```

```
UserId          : AIDAJWGEFDMEMEXAMPLE1
UserName        : Bob
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-IAMVirtualMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-IAMVirtualMFADevice

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues virtuelles MFA-Gerät erstellt. In Zeilen 2 und 3 wird der Wert **Base32StringSeed**, den das virtuelle MFA-Softwareprogramm zum Erstellen eines Kontos benötigt (als Alternative zum QR-Code), extrahiert. Nachdem Sie das Programm mit dem Wert konfiguriert haben, erhalten Sie vom Programm zwei aufeinanderfolgende Authentifizierungs-Codes. Verwenden Sie abschließend den letzten Befehl, um das virtuelle MFA-Gerät mit dem IAM-Benutzer **Bob** zu verknüpfen und das Konto mit den beiden Authentifizierungs-codes zu synchronisieren.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$SR = New-Object System.IO.StreamReader($Device.Base32StringSeed)
$base32stringseed = $SR.ReadToEnd()
$base32stringseed
CZWZMCQNW4DEXAMPLE3VOUGXJFZYSUW7EXAMPLECR4NJFD65GX2SLUDW2EXAMPLE
```

Ausgabe:

```
-- Pause here to enter base-32 string seed code into virtual MFA program to register
account. --

Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird ein neues virtuelles MFA-Gerät erstellt. In Zeilen 2 und 3 wird der Wert **QRCodePNG** extrahiert und in eine Datei geschrieben. Dieses Bild kann vom virtuellen MFA-Softwareprogramm gescannt werden, um ein Konto zu erstellen (als Alternative zur manuellen Eingabe des StringSeed Base32-Werts). Nachdem Sie das Konto in Ihrem virtuellen MFA-Programm erstellt haben, erhalten Sie zwei aufeinanderfolgende Authentifizierungs-codes.

Geben Sie diese in die letzten Befehle ein, um das virtuelle MFA-Gerät mit dem IAM-Benutzer **Bob** zu verknüpfen und das Konto zu synchronisieren.

```
$Device = New-IAMVirtualMFADevice -VirtualMFADeviceName BobsMFADevice
$BR = New-Object System.IO.BinaryReader($Device.QRCodePNG)
$BR.ReadBytes($BR.BaseStream.Length) | Set-Content -Encoding Byte -Path QRCode.png
```

Ausgabe:

```
-- Pause here to scan PNG with virtual MFA program to register account. --
```

```
Enable-IAMMFADevice -SerialNumber $Device.SerialNumber -UserName Bob -
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 789012
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateVirtualMfaDevice AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Publish-IAMServerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Publish-IAMServerCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Serverzertifikat in das IAM-Konto hochgeladen. Die Dateien, die den Text des Zertifikats, den privaten Schlüssel und (optional) die Zertifikatskette enthalten, müssen alle PEM-codiert sein. Beachten Sie, dass die Parameter den tatsächlichen Inhalt der Dateien und nicht die Dateinamen erfordern. Um den Dateiinhalt erfolgreich zu verarbeiten, müssen Sie den **-Raw**-Switch-Parameter verwenden.

```
Publish-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyTestCert -CertificateBody
(Get-Content -Raw server.crt) -PrivateKey (Get-Content -Raw server.key)
```

Ausgabe:

```
Arn                : arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/MyTestCert
Expiration          : 1/14/2018 9:52:36 AM
Path                : /
ServerCertificateId : ASCAJIEXAMPLE7J7HQZYW
ServerCertificateName : MyTestCert
```

UploadDate : 4/21/2015 11:14:16 AM

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UploadServerCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Publish-IAMSigningCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Publish-IAMSigningCertificate`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues X.509-Signaturzertifikat hochgeladen und dem IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** zugeordnet. Die Datei mit dem Zertifikatstext ist PEM-codiert. Der **CertificateBody**-Parameter erfordert den tatsächlichen Inhalt der Zertifikatsdatei und nicht den Dateinamen. Sie müssen den **-Raw**-Switch-Parameter verwenden, um die Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Publish-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateBody (Get-Content -Raw
    SampleSigningCert.pem)
```

Ausgabe:

```
CertificateBody : -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCcAFICCCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBASTC0lBTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXN0Q2lsYWMMxHZAAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGftYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBASTC0lBTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXN0Q2lsYWMMxHZAAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGft
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLyGvIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb30hjZnzcvcQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJlI00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZXBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjStb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----

CertificateId : Y3EK7RMEXAMPLESV33FCEXAMPLEH MJLU
Status : Active
UploadDate : 4/20/2015 1:26:01 PM
```


UserName : Bob

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UploadSigningCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-IAMGroupPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-IAMGroupPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die vom Kunden verwaltete Richtlinie mit dem Namen **TesterPolicy** an die IAM-Gruppe **Testers** angefügt. Die in der Standardversion dieser Richtlinie definierten Berechtigungen wirken sich unmittelbar auf die Benutzer in dieser Gruppe aus.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die AWS verwaltete Richtlinie mit dem Namen **AdministratorAccess** der IAM-Gruppe angehängt. **Admins** Die in der neuesten Version dieser Richtlinie definierten Berechtigungen wirken sich unmittelbar auf die Benutzer in dieser Gruppe aus.

```
Register-IAMGroupPolicy -GroupName Admins -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/  
AdministratorAccess
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachGroupPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-IAMRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-IAMRolePolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die AWS verwaltete Richtlinie mit dem Namen **SecurityAudit** der IAM-Rolle angehängt. **CoSecurityAuditors** Die Benutzer, die diese Rolle übernehmen, sind unmittelbar von den in der neuesten Version dieser Richtlinie definierten Berechtigungen betroffen.

```
Register-IAMRolePolicy -RoleName CoSecurityAuditors -PolicyArn  
arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-IAMUserPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-IAMUserPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die AWS verwaltete Richtlinie mit dem Namen **AmazonCognitoPowerUser** des IAM-Benutzers angehängt. **Bob** Der Benutzer ist unmittelbar von den in der neuesten Version dieser Richtlinie definierten Berechtigungen betroffen.

```
Register-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::aws:policy/  
AmazonCognitoPowerUser
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AttachUserPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMAccessKey

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMAccessKey

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das AWS Zugriffsschlüsselpaar mit der Schlüssel-ID des **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** angegebenen Benutzers gelöscht. **Bob**

```
Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -UserName Bob -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAccessKey AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMAccountAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMAccountAlias

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Account-Alias aus Ihrem entfernt AWS-Konto. Die Benutzeranmeldeseite mit dem Alias `https://mycompanyaws.signin.aws.amazon.com/console` funktioniert nicht mehr. Sie müssen stattdessen die ursprüngliche URL mit Ihrer ID-Nummer unter `https://.signin.aws.amazon.com/console` verwenden. AWS-Konto `<accountidnumber>`

```
Remove-IAMAccountAlias -AccountAlias mycompanyaws
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAccountAlias](#) Cmdlet-Referenz (V4). AWS -Tools für PowerShell

Remove-IAMAccountPasswordPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Remove-IAMAccountPasswordPolicy`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Kennwortrichtlinie für gelöscht AWS-Konto und alle Werte auf ihre ursprünglichen Standardwerte zurückgesetzt. Wenn derzeit keine Kennwortrichtlinie existiert, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: Die Kontorichtlinie mit dem Namen `PasswordPolicy` kann nicht gefunden werden.

```
Remove-IAMAccountPasswordPolicy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAccountPasswordPolicy](#) AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Client-ID **My-TestApp-3** aus der Liste der Clients entfernt, die dem IAM-OIDC-Anbieter IDs zugeordnet sind, dessen ARN lautet. **`arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com`**

```
Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider -ClientID My-TestApp-3  
-OpenIDConnectProviderArn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/  
example.oidcprovider.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die IAM-Gruppe mit dem Namen **MyTestGroup** gelöscht. Mit dem ersten Befehl werden alle IAM-Benutzer entfernt, die Mitglieder der Gruppe sind, und mit dem zweiten Befehl wird die IAM-Gruppe gelöscht. Beide Befehle funktionieren ohne weitere Bestätigungsaufforderung.

```
(Get-IAMGroup -GroupName MyTestGroup).Users | Remove-IAMUserFromGroup -GroupName  
MyTestGroup -Force  
Remove-IAMGroup -GroupName MyTestGroup -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMGroupPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMGroupPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Inline-Richtlinie mit dem Namen **TesterPolicy** aus der IAM-Gruppe **Testers** entfernt. Die Benutzer in dieser Gruppe verlieren sofort die in dieser Richtlinie definierten Berechtigungen.

```
Remove-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyName TestPolicy
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteGroupPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMInstanceProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMInstanceProfile

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene EC2 Instanzprofil gelöscht.

MyAppInstanceProfile Mit dem ersten Befehl werden alle Rollen vom Instance-Profil getrennt, und mit dem zweiten Befehl wird das Instance-Profil gelöscht.

```
(Get-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile).Roles | Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile  
Remove-IAMInstanceProfile -InstanceProfileName MyAppInstanceProfile
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteInstanceProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMLoginProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMLoginProfile

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Anmeldeprofil des IAM-Benutzers **Bob** gelöscht. Dadurch wird verhindert, dass sich der Benutzer an der AWS Konsole anmeldet. Es verhindert nicht, dass der Benutzer AWS CLI- PowerShell oder API-Aufrufe mit AWS Zugriffsschlüsseln ausführt, die möglicherweise noch mit dem Benutzerkonto verknüpft sind.

```
Remove-IAMLoginProfile -UserName Bob
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLoginProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMOpenIDConnectProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMOpenIDConnectProvider

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IAM-OIDC-Anbieter gelöscht, der eine Verbindung zum Anbieter **example.oidcprovider.com** herstellt. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Rollen

aktualisieren oder löschen, die im **Principal**-Element der Vertrauensrichtlinie der Rolle auf diesen Anbieter verweisen.

```
Remove-IAMOpenIDConnectProvider -OpenIDConnectProviderArn
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteOpenIdConnectProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Richtlinie gelöscht, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy** lautet. Bevor Sie die Richtlinie löschen können, müssen Sie zunächst alle Versionen außer der Standardversion löschen, indem Sie **Remove-IAMPolicyVersion** ausführen. Sie müssen die Richtlinie auch von allen IAM-Benutzern, -Gruppen oder -Rollen trennen.

```
Remove-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Richtlinie gelöscht, indem zuerst alle nicht standardmäßigen Richtlinienversionen gelöscht werden, die Richtlinie dann von allen zugeordneten IAM-Entitäten getrennt wird und schließlich die Richtlinie selbst gelöscht wird. In der ersten Zeile wird das Richtlinienobjekt abgerufen. Über die zweite Zeile werden alle Richtlinienversionen, die nicht als standardmäßige Version gekennzeichnet sind, in einer Sammlung erfasst und dann wird jede Richtlinie in der Sammlung gelöscht. In der dritten Zeile werden alle Benutzer, Gruppen und Rollen des IAM abgerufen, denen die Richtlinie angefügt ist. Die Zeilen vier bis sechs trennen die Richtlinie von jeder angefügten Entität. In der letzten Zeile wird dieser Befehl zum Entfernen der verwalteten Richtlinie sowie der verbleibenden Standardversion verwendet. Das Beispiel schließt den **-Force**-Switch-Parameter in jede Zeile ein, in der er benötigt wird, um Bestätigungsaufforderungen zu unterdrücken.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force
$attached = Get-IAMEntitiesForPolicy -PolicyArn $pol.Arn
```

```
$attached.PolicyGroups | Unregister-IAMGroupPolicy -PolicyArn $pol.arn  
$attached.PolicyRoles | Unregister-IAMRolePolicy -PolicyArn $pol.arn  
$attached.PolicyUsers | Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.arn  
Remove-IAMPolicy $pol.Arn -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMPolicyVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMPolicyVersion

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die als **v2** identifizierte Version aus der Richtlinie gelöscht, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy** lautet.

```
Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy -  
VersionID v2
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Richtlinie gelöscht, indem zuerst alle nicht standardmäßigen Richtlinienversionen und dann die Richtlinie selbst gelöscht werden. In der ersten Zeile wird das Richtlinienobjekt abgerufen. Über die zweite Zeile werden alle Richtlinienversionen, die nicht als standardmäßig gekennzeichnet sind, in einer Sammlung abgerufen und dann wird dieser Befehl zur Löschung jeder einzelnen Richtlinie in der Sammlung verwendet. In der letzten Zeile wird die Richtlinie selbst sowie die verbleibende Standardversion entfernt. Beachten Sie, dass Sie zum erfolgreichen Löschen einer verwalteten Richtlinie die Richtlinie auch von allen Benutzern, Gruppen oder Rollen trennen müssen, indem Sie die Befehle **Unregister-IAMUserPolicy**, **Unregister-IAMGroupPolicy** und **Unregister-IAMRolePolicy** verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Beispiel für das **Remove-IAMPolicy** Cmdlet.

```
$pol = Get-IAMPolicy -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy  
Get-IAMPolicyVersions -PolicyArn $pol.Arn | where {-not $_.IsDefaultVersion} |  
  Remove-IAMPolicyVersion -PolicyArn $pol.Arn -force  
Remove-IAMPolicy -PolicyArn $pol.Arn -force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePolicyVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMRole

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Rolle mit dem Namen **MyNewRole** aus dem aktuellen IAM-Konto gelöscht. Bevor Sie die Rolle löschen können, müssen Sie zunächst mit dem **Unregister-IAMRolePolicy**-Befehl alle verwalteten Richtlinien entfernen. Inline-Richtlinien werden mit der Rolle gelöscht.

```
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle verwalteten Richtlinien von der Rolle mit dem Namen **MyNewRole** getrennt und dann die Rolle gelöscht. In der ersten Zeile werden alle verwalteten Richtlinien abgerufen, die der Rolle als Sammlung zugeordnet sind, und dann werden alle Richtlinien in der Sammlung von der Rolle getrennt. In der zweiten Zeile wird die Rolle selbst gelöscht. Inline-Richtlinien werden zusammen mit der Rolle gelöscht.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName MyNewRole | Unregister-IAMRolePolicy -  
RoleName MyNewRole  
Remove-IAMRole -RoleName MyNewRole
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMRoleFromInstanceProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMRoleFromInstanceProfile

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Rolle **MyNewRole** aus dem genannten EC2 Instanzprofil gelöscht. **MyNewRole** Ein in der IAM-Konsole erstelltes Instance-Profil hat immer denselben Namen wie die Rolle, wie in diesem Beispiel. Wenn Sie sie in der API oder CLI erstellen, können sie unterschiedliche Namen haben.

```
Remove-IAMRoleFromInstanceProfile -InstanceProfileName MyNewRole -RoleName MyNewRole  
-Force
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveRoleFromInstanceProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMRolePermissionsBoundary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMRolePermissionsBoundary

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird gezeigt, wie die an eine IAM-Rolle angefügte Berechtigung entfernt wird.

```
Remove-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRolePermissionsBoundary AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMRolePolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Inline-Richtlinie **S3AccessPolicy** gelöscht, die in die IAM-Rolle **S3BackupRole** eingebettet ist.

```
Remove-IAMRolePolicy -PolicyName S3AccessPolicy -RoleName S3BackupRole
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMRoleTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMRoleTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Tag aus der Rolle mit dem Namen "MyRoleName" mit dem Tag-Schlüssel „abac“ entfernt. Um mehrere Tags zu entfernen, geben Sie eine durch Kommas getrennte Liste mit Tag-Schlüsseln an.

```
Remove-IAMRoleTag -RoleName MyRoleName -TagKey "abac","xyzw"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMSAMLProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMSAMLProvider

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IAM SAML 2.0-Anbieter gelöscht, dessen ARN **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSPProvider** lautet.

```
Remove-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/  
SAMLADFSPProvider
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Delete SAMLProvider](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMServerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMServerCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Serverzertifikat mit dem Namen **MyServerCert** gelöscht.

```
Remove-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCert
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteServerCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMServiceLinkedRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMServiceLinkedRole

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wurde die serviceverknüpfte Rolle gelöscht. Bitte beachten Sie, dass dieser Befehl fehlschlägt, wenn der Service diese Rolle weiterhin verwendet.

```
Remove-IAMServiceLinkedRole -RoleName  
AWSServiceRoleForAutoScaling_RoleNameEndsWithThis
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteServiceLinkedRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMSigningCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMSigningCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Signaturzertifikat mit der ID **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** des IAM-Benutzers mit dem Namen **Bob** gelöscht.

```
Remove-IAMSigningCertificate -UserName Bob -CertificateId  
Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteSigningCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMUser

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** gelöscht.

```
Remove-IAMUser -UserName Bob
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der IAM-Benutzer mit dem Namen **Theresa** zusammen mit allen Elementen gelöscht, die zuerst gelöscht werden müssen.

```
$name = "Theresa"
```

```
# find any groups and remove user from them
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName $name
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName -
UserName $name -Force }

# find any inline policies and delete them
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName
$name -Force}

# find any managed polices and detach them
$managedpols = Get-IAMAttachedUserPolicies -UserName $name
foreach ($pol in $managedpols) { Unregister-IAMUserPolicy -PolicyArn $pol.PolicyArn
-UserName $name }

# find any signing certificates and delete them
$certs = Get-IAMSigningCertificate -UserName $name
foreach ($cert in $certs) { Remove-IAMSigningCertificate -CertificateId
$cert.CertificateId -UserName $name -Force }

# find any access keys and delete them
$keys = Get-IAMAccessKey -UserName $name
foreach ($key in $keys) { Remove-IAMAccessKey -AccessKeyId $key.AccessKeyId -
UserName $name -Force }

# delete the user's login profile, if one exists - note: need to use try/catch to
suppress not found error
try { $prof = Get-IAMLoginProfile -UserName $name -ea 0 } catch { out-null }
if ($prof) { Remove-IAMLoginProfile -UserName $name -Force }

# find any MFA device, detach it, and if virtual, delete it.
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName $name
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber
$mfa.SerialNumber }
}

# finally, remove the user
Remove-IAMUser -UserName $name -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMUserFromGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMUserFromGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IAM-Benutzer **Bob** aus der Gruppe **Testers** entfernt.

```
Remove-IAMUserFromGroup -GroupName Testers -UserName Bob
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Gruppen gesucht, in denen der IAM-Benutzer **Theresa** Mitglied ist, und dann wird **Theresa** aus diesen Gruppen entfernt.

```
$groups = Get-IAMGroupForUser -UserName Theresa  
foreach ($group in $groups) { Remove-IAMUserFromGroup -GroupName $group.GroupName -  
  UserName Theresa -Force }
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird eine alternative Möglichkeit zum Entfernen des IAM-Benutzers **Bob** aus der **Testers**-Gruppe gezeigt.

```
Get-IAMGroupForUser -UserName Bob | Remove-IAMUserFromGroup -UserName Bob -GroupName  
Testers -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveUserFromGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMUserPermissionsBoundary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMUserPermissionsBoundary

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird gezeigt, wie die Berechtigungsgrenze entfernt wird, die einem IAM-Benutzer zugeordnet ist.

```
Remove-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteUserPermissionsBoundary AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMUserPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMUserPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Inline-Richtlinie mit dem Namen **AccessToEC2Policy** gelöscht, die in den IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** eingebettet ist.

```
Remove-IAMUserPolicy -PolicyName AccessToEC2Policy -UserName Bob
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Inline-Richtlinien gefunden, die in den IAM-Benutzer mit dem Namen **Theresa** eingebettet sind, und dann gelöscht.

```
$inlinepols = Get-IAMUserPolicies -UserName Theresa  
foreach ($pol in $inlinepols) { Remove-IAMUserPolicy -PolicyName $pol -UserName  
    Theresa -Force}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteUserPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMUserTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMUserTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Tag vom Benutzer namens „joe“ mit den Tag-Schlüsseln „abac“ und „xyzw“ entfernt. Um mehrere Tags zu entfernen, geben Sie eine durch Kommas getrennte Liste mit Tag-Schlüsseln an.

```
Remove-IAMUserTag -UserName joe -TagKey "abac","xyzw"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-IAMVirtualMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-IAMVirtualMFADevice

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das virtuelle IAM-MFA-Gerät gelöscht, dessen ARN **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob** lautet.

```
Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird überprüft, ob der IAM-Benutzerin Theresa ein MFA-Gerät zugewiesen ist. Wenn eines gefunden wird, wird das Gerät für den IAM-Benutzer deaktiviert. Wenn das Gerät virtuell ist, wird es ebenfalls gelöscht.

```
$mfa = Get-IAMMFADevice -UserName Theresa
if ($mfa) {
    Disable-IAMMFADevice -SerialNumber $mfa.SerialNumber -UserName $name
    if ($mfa.SerialNumber -like "arn:*") { Remove-IAMVirtualMFADevice -SerialNumber
    $mfa.SerialNumber }
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteVirtualMfaDevice AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Request-IAMCredentialReport

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Request-IAMCredentialReport

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Erstellung eines neuen Berichts angefordert, was alle vier Stunden erfolgen kann. Wenn der letzte Bericht noch aktuell ist, lautet das Feld „Status“ **COMPLETE**. Verwenden Sie **Get-IAMCredentialReport**, um den vollständigen Bericht anzuzeigen.

```
Request-IAMCredentialReport
```

Ausgabe:

Description	State
-----	-----
No report exists. Starting a new report generation task	STARTED

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GenerateCredentialReport AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Request-IAServiceLastAccessedDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Request-IAServiceLastAccessedDetail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel entspricht dem API-Cmdlet. GenerateServiceLastAccessedDetails
Dies liefert eine Job-ID, die in Get-IAServiceLastAccessedDetail und Get- verwendet werden
kann IAMService LastAccessedDetailWithEntity

```
Request-IAServiceLastAccessedDetail -Arn arn:aws:iam::123456789012:user/TestUser
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GenerateServiceLastAccessedDetails AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-IAMDefaultPolicyVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-IAMDefaultPolicyVersion

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die **v2**-Version der Richtlinie, deren ARN
arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy lautet, als standardmäßige aktive Version
festgelegt.

```
Set-IAMDefaultPolicyVersion -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy -  
VersionId v2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetDefaultPolicyVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-IAMRolePermissionsBoundary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-IAMRolePermissionsBoundary

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird gezeigt, wie die Berechtigungsgrenze für eine IAM-Rolle festgelegt wird. Sie können AWS verwaltete Richtlinien oder benutzerdefinierte Richtlinien als Berechtigungsgrenze festlegen.

```
Set-IAMRolePermissionsBoundary -RoleName MyRoleName -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutRolePermissionsBoundary AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-IAMUserPermissionsBoundary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-IAMUserPermissionsBoundary

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird gezeigt, wie die Berechtigungsgrenze für den Benutzer festgelegt wird. Sie können AWS verwaltete Richtlinien oder benutzerdefinierte Richtlinien als Berechtigungsgrenze festlegen.

```
Set-IAMUserPermissionsBoundary -UserName joe -PermissionsBoundary  
arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutUserPermissionsBoundary AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Sync-IAMMFADevice

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Sync-IAMMFADevice

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das MFA-Gerät, das dem IAM-Benutzer **Bob** zugeordnet ist und dessen ARN **arn:aws:iam::123456789012:mfa/bob** lautet, mit einem Authentifizierungs-Programm synchronisiert, das die beiden Authentifizierungs-Codes bereitgestellt hat.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber arn:aws:iam::123456789012:mfa/theresa -  
AuthenticationCode1 123456 -AuthenticationCode2 987654 -UserName Bob
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das IAM-MFA-Gerät, das dem IAM-Benutzer **Theresa** zugeordnet ist, mit einem physischen Gerät synchronisiert, das die Seriennummer **ABCD12345678** hat und die beiden Authentifizierungs-Codes bereitgestellt hat.

```
Sync-IAMMFADevice -SerialNumber ABCD12345678 -AuthenticationCode1 123456 -  
AuthenticationCode2 987654 -UserName Theresa
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResyncMfaDevice AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-IAMGroupPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-IAMGroupPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die verwaltete Gruppenrichtlinie, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy** lautet, von der Gruppe mit dem Namen **Testers** getrennt.

```
Unregister-IAMGroupPolicy -GroupName Testers -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle verwalteten Richtlinien gesucht, die der Gruppe mit dem Namen **Testers** zugeordnet sind, und von der Gruppe getrennt.

```
Get-IAMAttachedGroupPolicies -GroupName Testers | Unregister-IAMGroupPolicy -  
Groupname Testers
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachGroupPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-IAMRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-IAMRolePolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die verwaltete Gruppenrichtlinie, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy** lautet, von der Rolle mit dem Namen **FedTesterRole** getrennt.

```
Unregister-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyArn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle verwalteten Richtlinien gesucht, die der Rolle mit dem Namen **FedTesterRole** zugeordnet sind, und von der Rolle getrennt.

```
Get-IAMAttachedRolePolicyList -RoleName FedTesterRole | Unregister-IAMRolePolicy -  
RoleName FedTesterRole
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-IAMUserPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-IAMUserPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die verwaltete Richtlinie, deren ARN **arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy** lautet, vom IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** getrennt.

```
Unregister-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyArn arn:aws:iam::123456789012:policy/  
TesterPolicy
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle verwalteten Richtlinien gesucht, die dem IAM-Benutzer mit dem Namen **Theresa** zugeordnet sind, und diese Richtlinien werden vom Benutzer getrennt.

```
Get-IAMAttachedUserPolicyList -UserName Theresa | Unregister-IAMUserPolicy -Username  
Theresa
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DetachUserPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAccessKey

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAccessKey

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status des Zugriffsschlüssels **AKIAIOSFODNN7EXAMPLE** für den IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** in **Inactive** geändert.

```
Update-IAccessKey -UserName Bob -AccessKeyId AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -Status Inactive
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAccessKey AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAMAccountPasswordPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMAccountPasswordPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Passwortrichtlinie für das Konto mit den angegebenen Einstellungen aktualisiert. Beachten Sie, dass alle Parameter, die nicht im Befehl enthalten sind, nicht unverändert bleiben. Stattdessen werden diese auf die Standardwerte zurückgesetzt.

```
Update-IAMAccountPasswordPolicy -AllowUsersToChangePasswords $true -HardExpiry  
$false -MaxPasswordAge 90 -MinimumPasswordLength 8 -PasswordReusePrevention 20  
-RequireLowercaseCharacters $true -RequireNumbers $true -RequireSymbols $true -  
RequireUppercaseCharacters $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAccountPasswordPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAMAssumeRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMAssumeRolePolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die IAM-Rolle mit dem Namen **ClientRole** mit einer neuen Vertrauensrichtlinie aktualisiert, deren Inhalt aus der Datei **ClientRolePolicy.json** stammt.

Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Switch-Parameter verwenden müssen, um den Inhalt der JSON-Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Update-IAMAssumeRolePolicy -RoleName ClientRole -PolicyDocument (Get-Content -raw ClientRolePolicy.json)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAssumeRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAMGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die IAM-Gruppe **Testers** in **AppTesters** umbenannt.

```
Update-IAMGroup -GroupName Testers -NewGroupName AppTesters
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Pfad der IAM-Gruppe **AppTesters** in **/Org1/Org2/** geändert. Dadurch wird die ARN für die Gruppe in **arn:aws:iam::123456789012:group/Org1/Org2/AppTesters** geändert.

```
Update-IAMGroup -GroupName AppTesters -NewPath /Org1/Org2/
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAMLoginProfile

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMLoginProfile

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues temporäres Passwort für den IAM-Benutzer **Bob** festgelegt und der Benutzer muss das Passwort bei der nächsten Anmeldung ändern.

```
Update-IAMLoginProfile -Username Bob -Password "P@ssw0rd1234" -PasswordResetRequired $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateLoginProfile AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Zertifikat-Fingerabdruckliste für den OIDC-Anbieter, dessen ARN **arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com** lautet, aktualisiert, um einen neuen Fingerabdruck zu verwenden. Der OIDC-Anbieter gibt den neuen Wert frei, wenn sich das dem Anbieter zugeordnete Zertifikat ändert.

```
Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint -OpenIDConnectProviderArn
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com -ThumbprintList
7359755EXAMPLEEabc3060bce3EXAMPLEEc4542a3
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAMRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMRole

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Rollenbeschreibung und der maximale Sitzungsdauerwert (in Sekunden) aktualisiert, für den die Sitzung einer Rolle angefordert werden kann.

```
Update-IAMRole -RoleName MyRoleName -Description "My testing role" -
MaxSessionDuration 43200
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAMRoleDescription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMRoleDescription

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Beschreibung einer IAM-Rolle in Ihrem Konto aktualisiert.

```
Update-IAMRoleDescription -RoleName MyRoleName -Description "My testing role"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateRoleDescription AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAMSAMLProvider

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMSAMLProvider

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der SAML-Provider in IAM, dessen ARN **arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS** lautet, mit einem neuen SAML-Metadatendokument aus der Datei **SAMLMetaData.xml** aktualisiert. Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Switch-Parameter verwenden müssen, um den Inhalt der JSON-Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Update-IAMSAMLProvider -SAMLProviderArn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/  
SAMLADFS -SAMLMetadataDocument (Get-Content -Raw SAMLMetaData.xml)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateSamlProvider AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAMServerCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMServerCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Zertifikat mit dem Namen **MyServerCertificate** in **MyRenamedServerCertificate** umbenannt.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -  
NewServerCertificateName MyRenamedServerCertificate
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird das Zertifikat mit dem Namen **MyServerCertificate** in den Pfad /Org1/Org2/ verschoben. Dadurch wird die ARN für die Ressource zu **arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/MyServerCertificate** geändert.

```
Update-IAMServerCertificate -ServerCertificateName MyServerCertificate -NewPath /  
Org1/Org2/
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateServerCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAMSigningCertificate

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMSigningCertificate

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Zertifikat aktualisiert, das dem IAM-Benutzer mit dem Namen **Bob** und der Zertifikats-ID **Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU** zugeordnet ist, um es als inaktiv zu markieren.

```
Update-IAMSigningCertificate -CertificateId Y3EK7RMEXAMPLESV33FCREXAMPLEMJLU -  
UserName Bob -Status Inactive
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateSigningCertificate AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-IAMUser

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-IAMUser

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der IAM-Benutzer **Bob** in **Robert** umbenannt.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewUserName Robert
```


Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Pfad des IAM-Benutzers **Bob** in **/Org1/Org2/** geändert, wodurch der ARN für den Benutzer effektiv zu **arn:aws:iam::123456789012:user/Org1/Org2/bob** geändert wird.

```
Update-IAMUser -UserName Bob -NewPath /Org1/Org2/
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateUser AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-IAMGroupPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-IAMGroupPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Inline-Richtlinie mit dem Namen **AppTesterPolicy** erstellt und in die IAM-Gruppe **AppTesters** eingebettet. Wenn bereits eine Inline-Richtlinie mit demselben Namen vorhanden ist, wird diese überschrieben. Der Inhalt der JSON-Richtlinie wird in der Datei **apptesterpolicy.json** gespeichert. Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Parameter verwenden müssen, um den Inhalt der JSON-Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Write-IAMGroupPolicy -GroupName AppTesters -PolicyName AppTesterPolicy -  
PolicyDocument (Get-Content -Raw apptesterpolicy.json)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutGroupPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-IAMRolePolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-IAMRolePolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Inline-Richtlinie mit dem Namen **FedTesterRolePolicy** erstellt und in die IAM-Rolle **FedTesterRole** eingebettet. Wenn bereits eine Inline-Richtlinie mit demselben Namen vorhanden ist, wird diese überschrieben. Der Inhalt der JSON-Richtlinie stammt aus der Datei **FedTesterPolicy.json**. Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Parameter verwenden müssen, um den Inhalt der JSON-Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Write-IAMRolePolicy -RoleName FedTesterRole -PolicyName FedTesterRolePolicy -  
PolicyDocument (Get-Content -Raw FedTesterPolicy.json)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutRolePolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-IAMUserPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-IAMUserPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Inline-Richtlinie mit dem Namen **EC2AccessPolicy** erstellt und in den IAM-Benutzer **Bob** eingebettet. Wenn bereits eine Inline-Richtlinie mit demselben Namen vorhanden ist, wird diese überschrieben. Der Inhalt der JSON-Richtlinie stammt aus der Datei **EC2AccessPolicy.json**. Beachten Sie, dass Sie den **-Raw**-Parameter verwenden müssen, um den Inhalt der JSON-Datei erfolgreich zu verarbeiten.

```
Write-IAMUserPolicy -UserName Bob -PolicyName EC2AccessPolicy -PolicyDocument (Get-  
Content -Raw EC2AccessPolicy.json)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutUserPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Kinesis-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Kinesis Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-KINRecord

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-KINRecord`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Daten aus einer Reihe von einem oder mehreren Datensätzen zurückgegeben und extrahiert werden können. Der Iterator, an den geliefert `Get-KINRecord` wird, bestimmt die Startposition der zurückzugebenden Datensätze, die in diesem Beispiel in einer Variablen, `$records`, erfasst werden. Auf jeden einzelnen Datensatz kann dann durch Indizierung der `$records`-Sammlung zugegriffen werden. Unter der Annahme, dass es sich bei den Daten im Datensatz um UTF-8-codierten Text handelt, zeigt der letzte Befehl, wie Sie die Daten aus dem Objekt extrahieren und als Text `MemoryStream` an die Konsole zurückgeben können.

```
$records
$records = Get-KINRecord -ShardIterator "AAAAAAAAAAGIc....9VnbiRNpP"
```

Ausgabe:

MillisBehindLatest	NextShardIterator	Records
-----	-----	-----
0	AAAAAAAAAAERNIq...uDn11HuUs	{Key1, Key2}

```
$records.Records[0]
```

Ausgabe:

ApproximateArrivalTimestamp	Data	PartitionKey	SequenceNumber
-----	----	-----	-----
3/7/2016 5:14:33 PM	System.IO.MemoryStream	Key1	
4955986459776...931586			

```
[Text.Encoding]::UTF8.GetString($records.Records[0].Data.ToArray())
```

Ausgabe:

```
test data from string
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetRecords AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-KINShardIterator

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-KINShardIterator

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt einen Shard-Iterator für den angegebenen Shard und die Startposition zurück. Einzelheiten zu den Shard-IDs und Sequenznummern können der Ausgabe des Get-KINStream Cmdlets entnommen werden, indem auf die Shards-Auflistung des zurückgegebenen Stream-Objekts verwiesen wird. Der zurückgegebene Iterator kann zusammen mit dem Get-KINRecord Cmdlet verwendet werden, um Datensätze im Shard abzurufen.

```
Get-KINShardIterator -StreamName "mystream" -ShardId "shardId-000000000000" -  
ShardIteratorType AT_SEQUENCE_NUMBER -StartingSequenceNumber "495598645..."
```

Ausgabe:

```
AAAAAAAAAAGIc....9VnbiRNpP
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetShardIterator](#)V4).

Get-KINStream

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-KINStream

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt Details des angegebenen Streams zurück.

```
Get-KINStream -StreamName "mystream"
```

Ausgabe:

```
HasMoreShards      : False
RetentionPeriodHours : 24
Shards             : {}
StreamARN          : arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/mystream
StreamName         : mystream
StreamStatus       : ACTIVE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeStream AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-KINStream

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-KINStream

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erzeugt einen neuen Stream. Standardmäßig gibt dieses Cmdlet keine Ausgabe zurück, sodass der PassThru Schalter - hinzugefügt wird, um den Wert zurückzugeben, der dem StreamName Parameter - zur späteren Verwendung übergeben wurde.

```
$streamName = New-KINStream -StreamName "mystream" -ShardCount 1 -PassThru
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateStream AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-KINStream

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-KINStream

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht den angegebenen Stream. Sie werden um eine Bestätigung gebeten, bevor der Befehl ausgeführt wird. Verwenden Sie den Schalter -Force, um die Bestätigungsaufforderung zu unterdrücken.

```
Remove-KINStream -StreamName "mystream"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteStream AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-KINRecord

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-KINRecord

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Schreibt einen Datensatz, der die an den Parameter -Text übergebene Zeichenfolge enthält.

```
Write-KINRecord -Text "test data from string" -StreamName "mystream" -PartitionKey  
"Key1"
```

Beispiel 2: Schreibt einen Datensatz, der die Daten aus der angegebenen Datei enthält. Die Datei wird als Folge von Bytes behandelt. Wenn sie Text enthält, sollte sie daher vor der Verwendung mit diesem Cmdlet mit der erforderlichen Kodierung geschrieben werden.

```
Write-KINRecord -FilePath "C:\TestData.txt" -StreamName "mystream" -PartitionKey  
"Key2"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutRecord AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Lambda-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit Lambda verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-LMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-LMResourceTag`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Fügt die drei Tags (Washington, Oregon und Kalifornien) und ihre zugehörigen Werte zu der angegebenen Funktion hinzu, die durch ihre ARN identifiziert wird.

```
Add-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction" -Tag @{ "Washington" = "Olympia"; "Oregon" = "Salem"; "California" = "Sacramento" }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagResource AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-LMAccountSetting

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-LMAccountSetting`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel wird angezeigt, um das Kontolimit und die Kontonutzung zu vergleichen.

```
Get-LMAccountSetting | Select-Object
@{Name="TotalCodeSizeLimit";Expression={$_.AccountLimit.TotalCodeSize}},
@{Name="TotalCodeSizeUsed";Expression={$_.AccountUsage.TotalCodeSize}}
```

Ausgabe:

```
TotalCodeSizeLimit TotalCodeSizeUsed
-----
80530636800      15078795
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccountSettings AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-LMAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMAlias

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Gewichtungen der Routing-Konfiguration für einen bestimmten Lambda-Funktionsalias abgerufen.

```
Get-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Name "newlabel1" -Select  
RoutingConfig
```

Ausgabe:

```
AdditionalVersionWeights  
-----  
{[1, 0.6]}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-LMFunctionConcurrency

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMFunctionConcurrency

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel ruft die reservierte Gleichzeitigkeit für die Lambda-Funktion ab

```
Get-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123" -Select *
```

Ausgabe:

```
ReservedConcurrentExecutions  
-----  
100
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetFunctionConcurrency AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-LMFunctionConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMFunctionConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die versionsspezifische Konfiguration einer Lambda-Funktion zurück.

```
Get-LMFunctionConfiguration -FunctionName "MylambdaFunction123" -Qualifier
"PowershellAlias"
```

Ausgabe:

```
CodeSha256           : uW0W0R7z+f0VyLuUg7+/D08hkMFsq0SF4seuyUZJ/R8=
CodeSize             : 1426
DeadLetterConfig      : Amazon.Lambda.Model.DeadLetterConfig
Description           : Verson 3 to test Aliases
Environment           : Amazon.Lambda.Model.EnvironmentResponse
FunctionArn           : arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MylambdaFunction123
                      : PowershellAlias
FunctionName          : MylambdaFunction123
Handler               : lambda_function.launch_instance
KMSKeyArn             :
LastModified          : 2019-12-25T09:52:59.872+0000
LastUpdateStatus      : Successful
LastUpdateStatusReason :
LastUpdateStatusReasonCode :
Layers                : {}
MasterArn             :
MemorySize            : 128
RevisionId            : 5d7de38b-87f2-4260-8f8a-e87280e10c33
Role                  : arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/lambda
Runtime               : python3.8
State                 : Active
StateReason           :
StateReasonCode        :
Timeout               : 600
TracingConfig          : Amazon.Lambda.Model.TracingConfigResponse
Version               : 4
VpcConfig              : Amazon.Lambda.Model.VpcConfigDetail
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetFunctionConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-LMFunctionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMFunctionList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Lambda-Funktionen mit sortierter Codegröße angezeigt

```
Get-LMFunctionList | Sort-Object -Property CodeSize | Select-Object FunctionName,
RunTime, Timeout, CodeSize
```

Ausgabe:

FunctionName	Runtime	Timeout
CodeSize		
-----	-----	-----

test	python2.7	3
243		
MylambdaFunction123	python3.8	600
659		
myfuncpython1	python3.8	303
675		

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListFunctions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-LMPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Funktionsrichtlinie der Lambda-Funktion angezeigt

```
Get-LMPolicy -FunctionName test -Select Policy
```

Ausgabe:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "default",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "xxxx",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sns.amazonaws.com"
      },
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
      "Resource": "arn:aws:lambda:eu-central-1:123456789102:function:test"
    }
  ]
}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-LMProvisionedConcurrencyConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMProvisionedConcurrencyConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die bereitgestellte Gleichzeitigkeitskonfiguration für den angegebenen Alias der Lambda-Funktion abgerufen.

```
C:\>Get-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MyLambdaFunction123" -
Qualifier "NewAlias1"
```

Ausgabe:

```
AllocatedProvisionedConcurrentExecutions : 0
AvailableProvisionedConcurrentExecutions : 0
LastModified                             : 2020-01-15T03:21:26+0000
RequestedProvisionedConcurrentExecutions : 70
Status                                    : IN_PROGRESS
StatusReason                              :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetProvisionedConcurrencyConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der bereitgestellten Gleichzeitigkeitskonfigurationen für eine Lambda-Funktion abgerufen.

```
Get-LMProvisionedConcurrencyConfigList -FunctionName "MyLambdaFunction123"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListProvisionedConcurrencyConfigs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-LMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Ruft die Tags und ihre Werte ab, die derzeit für die angegebene Funktion festgelegt sind.

```
Get-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction"
```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----
California	Sacramento
Oregon	Salem
Washington	Olympia

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-LMVersionsByFunction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-LMVersionsByFunction

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt die Liste der versionsspezifischen Konfigurationen für jede Version der Lambda-Funktion zurück.

```
Get-LMVersionsByFunction -FunctionName "MylambdaFunction123"
```

Ausgabe:

FunctionName RoleName	Runtime	MemorySize	Timeout	CodeSize	LastModified
-----	-----	-----	-----	-----	-----
MylambdaFunction123 2020-01-10T03:20:56.390+0000 lambda	python3.8	128	600	659	
MylambdaFunction123 2019-12-25T09:19:02.238+0000 lambda	python3.8	128	5	1426	
MylambdaFunction123 2019-12-25T09:39:36.779+0000 lambda	python3.8	128	5	1426	
MylambdaFunction123 2019-12-25T09:52:59.872+0000 lambda	python3.8	128	600	1426	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListVersionsByFunction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-LMAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-LMAlias

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neuer Lambda-Alias für die angegebene Version und Routing-Konfiguration erstellt, um den Prozentsatz der Aufrufe für dieses System anzugeben.

```
New-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -
RoutingConfig_AdditionalVersionWeight @{Name="1";Value="0.6"} -Description "Alias for
version 4" -FunctionVersion 4 -Name "PowershellAlias"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Publish-LMFunction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Publish-LMFunction

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue C#-Funktion (dotnetcore1.0 Runtime) mit dem Namen AWS Lambda erstellt, die die kompilierten Binärdateien für die Funktion aus einer ZIP-Datei MyFunction im lokalen Dateisystem bereitstellt (relative oder absolute Pfade können verwendet werden). C#-Lambda-Funktionen spezifizieren den Handler für die Funktion mit der Bezeichnung `AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName`. Sie sollten die Teile Assembly-Name (ohne .dll-Suffix), Namespace, Klassenname und Methodennamen der Handler-Spezifikation entsprechend ersetzen. Für die neue Funktion werden die Umgebungsvariablen 'envvar1' und 'envvar2' aus den bereitgestellten Werten eingerichtet.

```
Publish-LMFunction -Description "My C# Lambda Function" `
  -FunctionName MyFunction `
  -ZipFilename .\MyFunctionBinaries.zip `
  -Handler "AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName" `
  -Role "arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole" `
  -Runtime dotnetcore1.0 `
  -Environment_Variable @{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" }
```

Ausgabe:

```
CodeSha256      : /NgBMd...gq71I=
CodeSize        : 214784
DeadLetterConfig :
Description      : My C# Lambda Function
Environment      : Amazon.Lambda.Model.EnvironmentResponse
FunctionArn      : arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:ToUpper
FunctionName     : MyFunction
Handler         : AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName
KMSKeyArn        :
LastModified     : 2016-12-29T23:50:14.207+0000
MemorySize      : 128
Role            : arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole
Runtime         : dotnetcore1.0
Timeout         : 3
Version         : $LATEST
VpcConfig       :
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel ähnelt dem vorherigen, mit dem Unterschied, dass die Funktions-Binärdateien zunächst in einen Amazon S3-Bucket hochgeladen werden (der sich in derselben

Region befinden muss wie die vorgesehene Lambda-Funktion) und das resultierende S3-Objekt dann bei der Erstellung der Funktion referenziert wird.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key MyFunctionBinaries.zip -File .
\MyFunctionBinaries.zip
Publish-LMFunction -Description "My C# Lambda Function" `
    -FunctionName MyFunction `
    -BucketName amzn-s3-demo-bucket `
    -Key MyFunctionBinaries.zip `
    -Handler "AssemblyName::Namespace.ClassName::MethodName" `
    -Role "arn:aws:iam::123456789012:role/LambdaFullExecRole" `
    -Runtime dotnetcore1.0 `
    -Environment_Variable @{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateFunction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Publish-LMVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Publish-LMVersion

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Version für den vorhandenen Snapshot von Lambda-Funktionscode erstellt

```
Publish-LMVersion -FunctionName "MylambdaFunction123" -Description "Publishing
Existing Snapshot of function code as a new version through Powershell"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PublishVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-LMAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMAlias

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die im Befehl erwähnte Lambda-Funktion Alias gelöscht.

```
Remove-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Name "NewAlias"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-LMFunction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMFunction

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine bestimmte Version einer Lambda-Funktion gelöscht

```
Remove-LMFunction -FunctionName "MylambdaFunction123" -Qualifier '3'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteFunction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-LMFunctionConcurrency

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMFunctionConcurrency

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Funktionsgleichzeitigkeit der Lambda-Funktion aufgehoben.

```
Remove-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteFunctionConcurrency AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-LMPermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMPermission

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Funktionsrichtlinie für die angegebene StatementId Lambda-Funktion entfernt.


```
$policy = Get-LMPolicy -FunctionName "MyLambdaFunction123" -Select Policy |  
ConvertFrom-Json| Select-Object -ExpandProperty Statement  
Remove-LMPermission -FunctionName "MyLambdaFunction123" -StatementId $policy[0].Sid
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemovePermission AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die bereitgestellte Gleichzeitigkeitskonfiguration für einen bestimmten Alias entfernt.

```
Remove-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MyLambdaFunction123" -Qualifier  
"NewAlias1"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteProvisionedConcurrencyConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-LMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-LMResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Entfernt die angegebenen Tags aus einer Funktion. Das Cmdlet fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern der Schalter -Force nicht angegeben ist. Es wird ein einziger Aufruf an den Dienst gesendet, um die Tags zu entfernen.

```
Remove-LMResourceTag -Resource "arn:aws:lambda:us-  
west-2:123456789012:function:MyFunction" -TagKey "Washington","Oregon","California"
```

Beispiel 2: Entfernt die angegebenen Tags aus einer Funktion. Das Cmdlet fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor der Vorgang fortgesetzt wird, sofern der Schalter -Force nicht angegeben ist. Sobald der Dienst pro bereitgestelltem Tag aufgerufen wurde.

```
"Washington","Oregon","California" | Remove-LMResourceTag -Resource  
"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-LMAlias

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-LMAlias

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktualisiert die Konfiguration einer vorhandenen Lambda-Funktion-Alias. Der RoutingConfiguration Wert wird aktualisiert, sodass 60% (0,6) des Datenverkehrs auf Version 1 umgestellt werden

```
Update-LMAlias -FunctionName "MylambdaFunction123" -Description " Alias for version  
2" -FunctionVersion 2 -Name "newlabel1" -RoutingConfig_AdditionalVersionWeight  
@{Name="1";Value="0.6"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAlias AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-LMFunctionCode

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-LMFunctionCode

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Aktualisiert die Funktion mit dem Namen 'MyFunction' mit neuem Inhalt, der in der angegebenen ZIP-Datei enthalten ist. Für eine C#.NET-Core-Lambda-Funktion sollte die ZIP-Datei die kompilierte Assembly enthalten.

```
Update-LMFunctionCode -FunctionName MyFunction -ZipFilename .\UpdatedCode.zip
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel ähnelt dem vorherigen, verwendet aber ein Amazon S3-Objekt, das den aktualisierten Code enthält, um die Funktion zu aktualisieren.

```
Update-LMFunctionCode -FunctionName MyFunction -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key  
UpdatedCode.zip
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateFunctionCode AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-LMFunctionConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-LMFunctionConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel aktualisiert die vorhandene Lambda-Funktionskonfiguration

```
Update-LMFunctionConfiguration -FunctionName "MylambdaFunction123" -Handler  
"lambda_function.launch_instance" -Timeout 600 -Environment_Variable  
@{ "envvar1"="value";"envvar2"="value" } -Role arn:aws:iam::123456789101:role/  
service-role/lambda -DeadLetterConfig_TargetArn arn:aws:sns:us-east-1:  
123456789101:MyfirstTopic
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateFunctionConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-LMFunctionConcurrency

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-LMFunctionConcurrency

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Gleichzeitigkeitseinstellungen für die Funktion als Ganzes angewendet.

```
Write-LMFunctionConcurrency -FunctionName "MylambdaFunction123" -  
ReservedConcurrentExecution 100
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutFunctionConcurrency AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-LMProvisionedConcurrencyConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-LMProvisionedConcurrencyConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird dem Alias einer Funktion eine bereitgestellte Gleichzeitigkeitskonfiguration hinzugefügt

```
Write-LMProvisionedConcurrencyConfig -FunctionName "MylambdaFunction123" -  
ProvisionedConcurrentExecution 20 -Qualifier "NewAlias1"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutProvisionedConcurrencyConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Amazon ML-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon ML Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-MLBatchPrediction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung vonGet-MLBatchPrediction.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die detaillierten Metadaten für eine Batch-Vorhersage mit der id-ID zurück.

```
Get-MLBatchPrediction -BatchPredictionId ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBatchPrediction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-MLBatchPredictionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLBatchPredictionList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt eine Liste aller BatchPredictions und der zugehörigen Datensätze zurück, die dem in der Anfrage angegebenen Suchkriterium entsprechen.

```
Get-MLBatchPredictionList
```

Beispiel 2: Gibt eine Liste aller BatchPredictions mit dem Status ABGESCHLOSSEN zurück.

```
Get-MLBatchPredictionList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeBatchPredictions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-MLDataSource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLDataSource

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Metadaten, den Status und die Datendateiinformationen für a DataSource mit der ID-ID zurück

```
Get-MLDataSource -DataSourceId ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDataSource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-MLDataSourceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLDataSourceList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt eine Liste aller DataSources und der zugehörigen Datensätze zurück.

```
Get-MLDataSourceList
```

Beispiel 2: Gibt eine Liste aller DataSources mit dem Status ABGESCHLOSSEN zurück.

```
Get-MLDataDourceList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDataSources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-MLEvaluation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLEvaluation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt Metadaten und Status für eine Bewertung mit der id-ID zurück.

```
Get-MLEvaluation -EvaluationId ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetEvaluation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-MLEvaluationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLEvaluationList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt eine Liste aller Evaluierungsressourcen zurück

```
Get-MLEvaluationList
```

Beispiel 2: Gibt eine Liste aller Evaluierungen mit dem Status COMPLETED zurück.

```
Get-MLEvaluationList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEvaluations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-MLModel

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLModel

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die detaillierten Metadaten, den Status, das Schema und die Datendateiinformationen für eine MLModel mit der ID-ID zurück.

```
Get-MLModel -ModelId ID
```

- API-Details finden Sie unter [Get MLModel](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-MLModelList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLModelList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt eine Liste aller Modelle und der zugehörigen Datensätze zurück.

```
Get-MLModelList
```

Beispiel 2: Gibt eine Liste aller Modelle mit dem Status COMPLETED zurück.

```
Get-MLModelList -FilterVariable Status -EQ COMPLETED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Describe MLModels](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-MLPrediction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-MLPrediction

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Sendet einen Datensatz an die URL des Echtzeit-Prognoseendpunkts für das Modell mit der id-ID.

```
Get-MLPrediction -ModelId ID -PredictEndpoint URL -Record @{"A" = "B"; "C" = "D";}
```

- Weitere API-Informationen finden Sie unter [Predict](#) in der AWS -Tools für PowerShell -Cmdlet-Referenz (V4).

New-MLBatchPrediction

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung New-MLBatchPrediction.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellen Sie eine neue Batch-Vorhersageanforderung für das Modell mit der id-ID und speichern Sie die Ausgabe am angegebenen S3-Speicherort.

```
New-MLBatchPrediction -ModelId ID -Name NAME -OutputURI s3://...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateBatchPrediction AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-MLDataSourceFromS3

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-MLDataSourceFromS3

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellen Sie eine Datenquelle mit Daten für einen S3-Speicherort mit dem Namen NAME und dem Schema SCHEMA.

```
New-MLDataSourceFromS3 -Name NAME -ComputeStatistics $true -DataSpec_DataLocationS3  
"s3://BUCKET/KEY" -DataSchema SCHEMA
```

- API-Details finden Sie unter [CreateDataSourceFromS3](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

New-MLEvaluation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-MLEvaluation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellen Sie eine Auswertung für eine bestimmte Datenquellen-ID und Modell-ID.

```
New-MLEvaluation -Name NAME -DataSourceId DSID -ModelId MID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateEvaluation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-MLModel

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-MLModel

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellen Sie ein neues Modell mit Trainingsdaten.

```
New-MLModel -Name NAME -ModelType BINARY -Parameter @{...} -TrainingDataSourceId ID
```

- API-Einheiten finden Sie unter [Create MLModel](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet Reference (V4).

New-MLRealtimeEndpoint

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-MLRealtimeEndpoint

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellen Sie einen neuen Echtzeit-Vorhersage-Endpunkt für die angegebene Modell-ID.

```
New-MLRealtimeEndpoint -ModelId ID
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateRealtimeEndpoint AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Macie-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit Macie verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-MAC2FindingList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-MAC2FindingList`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt eine Liste von FindingIds for Findings zurück, die eine Erkennung sensibler Daten mit dem Typ „CREDIT_CARD_NUMBER“ oder „US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER“ enthalten

```
$criterionAddProperties = New-Object
    Amazon.Macie2.Model.CriterionAdditionalProperties

$criterionAddProperties.Eq = @(
    "CREDIT_CARD_NUMBER"
    "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER"
)

$FindingCriterion = @{
    'classificationDetails.result.sensitiveData.detections.type' =
        [Amazon.Macie2.Model.CriterionAdditionalProperties]$criterionAddProperties
}

Get-MAC2FindingList -FindingCriteria_Criterion $FindingCriterion -MaxResult 5
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4). [ListFindings](#) AWS -Tools für PowerShell

AWS-Preisliste Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden AWS-Preisliste.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-PLSAttributeValue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von Get-PLSAttributeValue.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Werte für das Attribut 'volumeType' für Amazon EC2 in der Region us-east-1 zurück.

```
Get-PLSAttributeValue -ServiceCode AmazonEC2 -AttributeName "volumeType" -region us-east-1
```

Ausgabe:

```
Value
-----
Cold HDD
```

General Purpose
Magnetic
Provisioned IOPS
Throughput Optimized HDD

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetAttributeValuesV4](#)).

Get-PLSProduct

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-PLSProduct

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt Details aller Produkte für Amazon zurück EC2.

```
Get-PLSProduct -ServiceCode AmazonEC2 -Region us-east-1
```

Ausgabe:

```
{"product":{"productFamily":"Compute Instance","attributes":
{"enhancedNetworkingSupported":"Yes","memory":"30.5
GiB","dedicatedEbsThroughput":"800 Mbps","vcpu":"4","locationType":"AWS
Region","storage":"EBS only","instanceFamily":"Memory
optimized","operatingSystem":"SUSE","physicalProcessor":"Intel Xeon E5-2686 v4
(Broadwell)","clockSpeed":"2.3 GHz","ecu":"Variable","networkPerformance":"Up
to 10 Gigabit","servicename":"Amazon Elastic Compute
Cloud","instanceType":"r4.xlarge","tenancy":"Shared","usagetype":"USW2-
BoxUsage:r4.xlarge","normalizationSizeFactor":"8","processorFeatures":"Intel AVX,
Intel AVX2, Intel Turbo","servicecode":"AmazonEC2","licenseModel":"No License
required","currentGeneration":"Yes","preInstalledSw":"NA","location":"US West
(Oregon)","processorArchitecture":"64-bit","operation":"RunInstances:000g"},...
```

Beispiel 2: Gibt Daten für Amazon EC2 in der Region US-East-1 zurück, gefiltert nach Volumetypen von „General Purpose“, die SSD-gestützt sind.

```
Get-PLSProduct -ServiceCode AmazonEC2 -Filter
@{Type="TERM_MATCH";Field="volumeType";Value="General
Purpose"},@{Type="TERM_MATCH";Field="storageMedia";Value="SSD-backed"} -Region us-
east-1
```

Ausgabe:

```
{"product":{"productFamily":"Storage","attributes":{"storageMedia":"SSD-
backed","maxThroughputvolume":"160 MB/sec","volumeType":"General
Purpose","maxIopsvolume":"10000",...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetProducts](#) Cmdlet-Referenz (V4). AWS -Tools für PowerShell

Get-PLSService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-PLSService

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Metadaten für alle verfügbaren Servicecodes in der Region us-east-1 zurück.

```
Get-PLSService -Region us-east-1
```

Ausgabe:

AttributeNames	ServiceCode
-----	-----
{productFamily, servicecode, groupDescription, termType...}	AWSBudgets
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCloudTrail
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodeCommit
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodeDeploy
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSCodePipeline
{productFamily, servicecode, termType, usagetype...}	AWSConfig
...	

Beispiel 2: Gibt die Metadaten für den EC2 Amazon-Service in der Region us-east-1 zurück.

```
Get-PLSService -ServiceCode AmazonEC2 -Region us-east-1
```

Ausgabe:

AttributeNames	ServiceCode
-----	-----

```
{volumeType, maxIopsvolume, instanceCapacity10xlarge, locationType...} AmazonEC2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeServices AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Beispiele für Resource Groups mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie die Version AWS -Tools für PowerShell 4 mit Resource Groups verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-RGResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung vonAdd-RGResourceTag.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Tag-Schlüssel „Instances“ mit dem Wert „workboxes“ zur angegebenen Ressourcengruppe arn hinzugefügt.

```
Add-RGResourceTag -Tag @{Instances="workboxes"} -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes
```

Ausgabe:

Arn	Tags
---	----

```
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes {[Instances,
workboxes]}
```

- Weitere API-Informationen finden Sie unter [Tag](#) in der AWS -Tools für PowerShell -Cmdlet-Referenz (V4).

Find-RGResource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Find-RGResource.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt einen Ressourcentyp ResourceQuery für Instanz mit Tag-Filtern und findet Ressourcen.

```
$query = [Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery]::new()
$query.Type = [Amazon.ResourceGroups.QueryType]::TAG_FILTERS_1_0
$query.Query = ConvertTo-Json -Compress -Depth 4 -InputObject @{
    ResourceTypeFilters = @('AWS::EC2::Instance')
    TagFilters = @( @{
        Key = 'auto'
        Values = @('no')
    })
}

Find-RGResource -ResourceQuery $query | Select-Object -ExpandProperty
ResourceIdentifiers
```

Ausgabe:

ResourceArn	ResourceType
-----	-----
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0123445b6cb7bd67b	AWS::EC2::Instance

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SearchResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-RGGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Ressourcengruppe anhand des Gruppennamens abgerufen.

```
Get-RGGroup -GroupName auto-no
```

Ausgabe:

Description	GroupArn	Name
-----	-----	----
	arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-no	auto-no

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-RGGroupList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGGroupList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden bereits erstellte Ressourcengruppen aufgelistet.

```
Get-RGGroupList
```

Ausgabe:

GroupArn	GroupName
-----	-----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-no	auto-no
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-yes	auto-yes
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/build600	build600

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-RGGroupQuery

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGGroupQuery

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Ressourcenabfrage für die angegebene Ressourcengruppe abgerufen

```
Get-RGGroupQuery -GroupName auto-no | Select-Object -ExpandProperty ResourceQuery
```

Ausgabe:

```
Query
      Type
-----
      ----
{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters":[{"Key":"auto","Values":["no"]}]} TAG_FILTERS_1_0
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetGroupQuery AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-RGGroupResourceList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGGroupResourceList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Gruppenressourcen auf der Grundlage einer Filterung nach Ressourcentyp aufgelistet

```
Get-RGGroupResourceList -Filter @{Name="resource-type";Values="AWS::EC2::Instance"}
-GroupName auto-yes | Select-Object -ExpandProperty ResourceIdentifiers
```

Ausgabe:

```
ResourceArn
-----
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0123bc45b567890e1 AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0a1caf2345f67d8dc AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-012e3cb4df567e8aa AWS::EC2::Instance
arn:aws:ec2:eu-west-1:123456789012:instance/i-0fd12dd3456789012 AWS::EC2::Instance
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListGroupResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-RGResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Tags für die angegebene Ressourcengruppe arn aufgelistet

```
Get-RGResourceTag -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes
```

Ausgabe:

Key	Value
---	----
Instances	workboxes

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-RGGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-RGGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue tagbasierte AWS Ressourcengruppe für Resource Groups mit dem Namen TestPowerShellGroup erstellt. Die Gruppe umfasst EC2 Amazon-Instances in der aktuellen Region, die mit dem Tag-Schlüssel „Name“ und dem Tag-Wert „test2“ gekennzeichnet sind. Der Befehl gibt die Abfrage und den Typ der Gruppe sowie die Ergebnisse der Operation zurück.

```
$ResourceQuery = New-Object -TypeName Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery
$ResourceQuery.Type = "TAG_FILTERS_1_0"
$ResourceQuery.Query = '{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters": [{"Key":"Name","Values":["test2"]} ]}'
$ResourceQuery
```

```
New-RGGroup -Name TestPowerShellGroup -ResourceQuery $ResourceQuery -Description
"Test resource group."
```

Ausgabe:

```
Query
      Type
-----
      ----
{"ResourceTypeFilters":["AWS::EC2::Instance"],"TagFilters":[{"Key":"Name","Values":
["test2"]}]} TAG_FILTERS_1_0

LoggedAt      : 11/20/2018 2:40:59 PM
Group         : Amazon.ResourceGroups.Model.Group
ResourceQuery : Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery
Tags          : {}
ResponseMetadata : Amazon.Runtime.ResponseMetadata
ContentLength  : 338
HttpStatusCode : OK
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-RGGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-RGGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die benannte Ressourcengruppe entfernt

```
Remove-RGGroup -GroupName non-tag-cfn-elbv2
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-RGGroup (DeleteGroup)" on target "non-tag-cfn-
elbv2".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

```

Description GroupArn
Name
-----
-----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/non-tag-cfn-elbv2
non-tag-cfn-elbv2

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-RGResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-RGResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das erwähnte Tag aus der Ressourcengruppe entfernt

```

Remove-RGResourceTag -Arn arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/
workboxes -Key Instances

```

Ausgabe:

```

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-RGResourceTag (Untag)" on target "arn:aws:resource-
groups:eu-west-1:933303704102:group/workboxes".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y

Arn                                                    Keys
---                                                    ----
arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/workboxes {Instances}

```

- Weitere API-Informationen finden Sie unter [Untag](#) in der AWS -Tools für PowerShell -Cmdlet-Referenz (V4).

Update-RGGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Update-RGGroup.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Beschreibung der Gruppe aktualisiert

```
Update-RGGroup -GroupName auto-yes -Description "Instances auto-remove"
```

Ausgabe:

Description Name	GroupArn
-----	-----

Instances to be cleaned	arn:aws:resource-groups:eu-west-1:123456789012:group/auto-yes auto-yes

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-RGGroupQuery

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-RGGroupQuery

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Abfrageobjekt erstellt und die Abfrage für die Gruppe aktualisiert.

```
$query = [Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery]::new()
$query.Type = [Amazon.ResourceGroups.QueryType]::TAG_FILTERS_1_0
$query.Query = @{
    ResourceTypeFilters = @('AWS::EC2::Instance')
    TagFilters = @( @{
        Key='Environment'
        Values='Build600.11'
    })
} | ConvertTo-Json -Compress -Depth 4

Update-RGGroupQuery -GroupName build600 -ResourceQuery $query
```

Ausgabe:

```

GroupName ResourceQuery
-----
build600  Amazon.ResourceGroups.Model.ResourceQuery

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateGroupQuery AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

API-Beispiele für Ressourcengruppen-Tagging mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe der AWS -Tools für PowerShell V4 with Resource Groups Tagging-API Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-RGResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Add-RGResourceTag.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Tag-Schlüssel „stage“ und „version“ mit den Werten „beta“ und „preprod_test“ zu einem Amazon-S3-Bucket und einer Amazon-DynamoDB-Tabelle hinzugefügt. Es wird ein einziger Aufruf an den Service gesendet, um die Tags anzuwenden.

```

$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

```

```
Add-RGTResourceTag -ResourceARNList $arn1,$arn2 -Tag @{ "stage"="beta";
"version"="preprod_test" }
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die angegebenen Tags und Werte zu einem Amazon-S3-Bucket und einer Amazon-DynamoDB-Tabelle hinzugefügt. Es werden zwei Aufrufe an den Service gesendet, einer für jede Ressource-ARN, die in das Cmdlet übergeben wird.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

$arn1,$arn2 | Add-RGTResourceTag -Tag @{ "stage"="beta"; "version"="preprod_test" }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TagResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-RGTResource

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGTResource

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt alle markierten Ressourcen in einer Region und die mit der Ressource verbundenen Tag-Schlüssel zurück. Wenn dem Cmdlet kein -Region-Parameter angegeben wird, versucht es, die Region aus den Shell- oder Instanz-Metadaten abzuleiten. EC2

```
Get-RGTResource
```

Ausgabe:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable	{stage, version}
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage,
version, othertag}	

Beispiel 2: Gibt alle markierten Ressourcen des angegebenen Typs in einer Region zurück. Die Zeichenfolge für jeden Servicenamen und Ressourcentyp entspricht der Zeichenfolge, die im Amazon-Ressourcennamen (ARN) einer Ressource eingebettet ist.

```
Get-RGTResource -ResourceType "s3"
```

Ausgabe:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Beispiel 3: Gibt alle markierten Ressourcen des angegebenen Typs in einer Region zurück. Beachten Sie, dass beim Übergeben der Ressourcentypen an das Cmdlet für jeden angegebenen Ressourcentyp ein Aufruf des Services erfolgt.

```
"dynamodb","s3" | Get-RGTResource
```

Ausgabe:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable	{stage, version}
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Beispiel 4: Gibt alle markierten Ressourcen zurück, die dem angegebenen Filter entsprechen.

```
Get-RGTResource -TagFilter @{ Key="stage" }
```

Ausgabe:

ResourceARN	Tags
-----	----
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	{stage, version, othertag}

Beispiel 5: Gibt alle markierten Ressourcen zurück, die dem angegebenen Filter und Ressourcentyp entsprechen.

```
Get-RGTResource -TagFilter @{ Key="stage" } -ResourceType "dynamodb"
```

Ausgabe:

ResourceARN	Tags


```
-----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable
-----
{stage, version}
```

Beispiel 6: Gibt alle markierten Ressourcen zurück, die dem angegebenen Filter entsprechen.

```
Get-RGTResource -TagFilter @{ Key="stage"; Values=@("beta","gamma") }
```

Ausgabe:

```
ResourceARN
-----
arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable
-----
Tags
----
{stage, version}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetResourcesV4](#)).

Get-RGTTagKey

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGTTagKey

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt alle Tag-Schlüssel in der angegebenen Region zurück. Wenn der Parameter -Region nicht angegeben ist, versucht das Cmdlet, die Region aus den Metadaten der Standard-Shellregion oder der Instanz abzuleiten. EC2 Beachten Sie, dass die Tag-Schlüssel nicht in einer bestimmten Reihenfolge zurückgegeben werden.

```
Get-RGTTagKey -region us-west-2
```

Ausgabe:

```
version
stage
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetTagKeysV4](#)).

Get-RGTTagValue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-RGTTagValue

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt den Wert für das angegebene Tag in einer Region zurück. Wenn der Parameter -Region nicht angegeben ist, versucht das Cmdlet, die Region aus den Metadaten der Standard-Shellregion oder der Instanz abzuleiten. EC2

```
Get-RGTTagValue -Key "stage" -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
beta
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetTagValuesV4](#)).

Remove-RGTResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-RGTResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Entfernt die Tag-Schlüssel „stage“ und „version“ sowie die zugehörigen Werte aus einem Amazon-S3-Bucket und einer Amazon-DynamoDB-Tabelle. Es wird ein einziger Aufruf an den Dienst gesendet, um die Tags zu entfernen. Bevor die Tags entfernt werden, fordert das Cmdlet zur Bestätigung auf. Um die Bestätigung zu umgehen, fügen Sie den Parameter -Force hinzu.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"  
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"  
  
Remove-RGTResourceTag -ResourceARNList $arn1,$arn2 -TagKey "stage","version"
```

Beispiel 2: Entfernt die Tag-Schlüssel „stage“ und „version“ sowie die zugehörigen Werte aus einem Amazon-S3-Bucket und einer Amazon-DynamoDB-Tabelle. Es werden zwei Aufrufe an den Service gesendet, einer für jede Ressource-ARN, die in das Cmdlet übergeben wird. Vor jedem Aufruf fordert das Cmdlet zur Bestätigung auf. Um die Bestätigung zu umgehen, fügen Sie den Parameter -Force hinzu.

```
$arn1 = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
```

```
$arn2 = "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable"

$arn1,$arn2 | Remove-RGTResourceTag -TagKey "stage","version"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UntagResources AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Route-53-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit Route 53 verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Edit-R53ResourceRecordSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von Edit-R53ResourceRecordSet.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein A-Eintrag für `www.example.com` erstellt und der A-Eintrag für `test.example.com` von `192.0.2.3` in `192.0.2.1` geändert. Beachten Sie, dass Werte für Änderungen an TXT-Datensätzen in doppelten Anführungszeichen stehen müssen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Amazon Route 53. Sie können das Get-R53Change Cmdlet verwenden, um abzufragen, wann die Änderungen abgeschlossen sind.

```
$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
```

```

$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "TXT"
$change1.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="item 1 item 2 item 3"})

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "DELETE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "test.example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.3"})

$change3 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change3.Action = "CREATE"
$change3.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change3.ResourceRecordSet.Name = "test.example.com"
$change3.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change3.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change3.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.1"})

$params = @{
    HostedZoneId="Z1PA6795UKMFR9"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates a TXT record for www.example.com.
    and changes the A record for test.example.com. from 192.0.2.3 to 192.0.2.1."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2,$change3
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie Alias-Ressourceneinträge erstellt werden. „Z22222222“ ist die ID der von Amazon Route 53 gehosteten Zone, in der Sie den Alias-Ressourceneintragssatz erstellen. „example.com“ ist der Zonenapex, für den Sie einen Alias erstellen möchten, und „www.example.com“ ist eine Subdomain, für die Sie ebenfalls einen Alias erstellen möchten. 'Z1111111111111' ist ein Beispiel für eine Hosting-Zonen-ID für den Load Balancer und 'example-load-balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com' ist ein Beispiel für einen Load Balancer-Domainnamen, mit dem Amazon Route 53 auf Anfragen für example.com und www.example.com antwortet. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Amazon Route 53 Sie können das Cmdlet verwenden, um abzufragen, wann die Änderungen abgeschlossen sind. Get-R53Change

```
$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
```

```

$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $false

$params = @{
    HostedZoneId="Z2222222222"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two alias resource record sets, one
    for the zone apex, example.com, and one for www.example.com, that both point to
    example-load-balancer-1111111111.us-east-1.elb.amazonaws.com."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden zwei A-Einträge für `www.example.com` erstellt. In einem Viertel der Fälle ($1/(1+3)$) antwortet Amazon Route 53 auf Anfragen für `www.example.com` mit den beiden Werten für den ersten Ressourceneintrag (192.0.2.9 und 192.0.2.10). In drei Viertel der Fälle ($3/(1+3)$) antwortet Amazon Route 53 auf Anfragen für `www.example.com` mit den beiden Werten für den zweiten Ressourceneintrag (192.0.2.11 und 192.0.2.12). Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Amazon Route 53 Mit dem `Get-R53Change` Cmdlet können Sie abfragen, wann die Änderungen abgeschlossen sind.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet

```

```

$change1.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Rack 2, Positions 4 and 5"
$change1.ResourceRecordSet.Weight = 1
$change1.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.9"})
$change1.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.10"})

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "www.example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Rack 5, Positions 1 and 2"
$change2.ResourceRecordSet.Weight = 3
$change2.ResourceRecordSet.TTL = 600
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.11"})
$change2.ResourceRecordSet.ResourceRecords.Add(@{Value="192.0.2.12"})

$params = @{
    HostedZoneId="Z1PA6795UKMFR9"
    ChangeBatch_Comment="This change creates two weighted resource record sets, each
of which has two values."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Beispiel 4: Dieses Beispiel zeigt, wie gewichtete Alias-Ressourcendatensätze erstellt werden, vorausgesetzt, dass example.com die Domain ist, für die Sie gewichtete Alias-Ressourcendatensätze erstellen möchten. SetIdentifier unterscheidet die beiden gewichteten Alias-Ressourcendatensätze voneinander. Dieses Element ist erforderlich, da die Elemente „Name“ und „Type“ für beide Ressourceneintragsätze dieselben Werte haben. Z1111111111111111 und Z3333333333333333 sind Beispiele für gehostete Zonen für den ELB-Load Balancer, angegeben durch den Wert von. IDs DNSName example-load-balancer-2222222222.us-east-1.elb.amazonaws.com und example-load-balancer-4444444444.us-east-1.elb.amazonaws.com sind Beispiele für Elastic Load Balancing Balancing-Domains, von denen Amazon Route 53 auf Anfragen für example.com antwortet. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Amazon Route 53 Sie können das Cmdlet verwenden, um abzufragen, wann die Änderungen Get-R53Change abgeschlossen sind.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "1"
$change1.ResourceRecordSet.Weight = 3
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-2222222222.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "2"
$change2.ResourceRecordSet.Weight = 1
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z3333333333333333"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-4444444444.us-east-1.elb.amazonaws.com."
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $false

$params = @{
    HostedZoneId="Z555555555555"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two weighted alias resource
record sets. Amazon Route 53 responds to queries for example.com with the first ELB
domain 3/4ths of the times and the second one 1/4th of the time."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden zwei Latenz-Alias-Ressourceneinträge erstellt, einer für einen ELB-Load Balancer in der Region US-West (Oregon) (us-west-2) und einer für einen Load Balancer in der Region Asien-Pazifik (Singapur) (ap-southeast-1). Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Amazon Route 53 Mit dem Get-R53Change Cmdlet können Sie abfragen, wann die Änderungen abgeschlossen sind.

```

$change1 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change1.Action = "CREATE"
$change1.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change1.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change1.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change1.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Oregon load balancer 1"
$change1.ResourceRecordSet.Region = us-west-2
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z11111111111111"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-2222222222.us-west-2.elb.amazonaws.com"
$change1.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$change2 = New-Object Amazon.Route53.Model.Change
$change2.Action = "CREATE"
$change2.ResourceRecordSet = New-Object Amazon.Route53.Model.ResourceRecordSet
$change2.ResourceRecordSet.Name = "example.com"
$change2.ResourceRecordSet.Type = "A"
$change2.ResourceRecordSet.SetIdentifier = "Singapore load balancer 1"
$change2.ResourceRecordSet.Region = ap-southeast-1
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget = New-Object Amazon.Route53.Model.AliasTarget
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.HostedZoneId = "Z22222222222222"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.DNSName = "example-load-
balancer-1111111111.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com"
$change2.ResourceRecordSet.AliasTarget.EvaluateTargetHealth = $true

$params = @{
    HostedZoneId="Z555555555555"
    ChangeBatch_Comment="This change batch creates two latency resource record
sets, one for the US West (Oregon) region and one for the Asia Pacific (Singapore)
region."
    ChangeBatch_Change=$change1,$change2
}

Edit-R53ResourceRecordSet @params

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ChangeResourceRecordSets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-R53AccountLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53AccountLimit

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die maximale Anzahl von gehosteten Zonen zurückgegeben, die mit dem aktuellen Konto erstellt werden können.

```
Get-R53AccountLimit -Type MAX_HOSTED_ZONES_BY_OWNER
```

Ausgabe:

```
15
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAccountLimit AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-R53CheckerIpRanges

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53CheckerIpRanges

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die CIDRs Integritätsprüfungen für Route53 zurückgegeben

```
Get-R53CheckerIpRanges
```

Ausgabe:

```
15.177.2.0/23
15.177.6.0/23
15.177.10.0/23
15.177.14.0/23
15.177.18.0/23
15.177.22.0/23
15.177.26.0/23
15.177.30.0/23
15.177.34.0/23
15.177.38.0/23
15.177.42.0/23
15.177.46.0/23
15.177.50.0/23
15.177.54.0/23
15.177.58.0/23
```

```
15.177.62.0/23
54.183.255.128/26
54.228.16.0/26
54.232.40.64/26
54.241.32.64/26
54.243.31.192/26
54.244.52.192/26
54.245.168.0/26
54.248.220.0/26
54.250.253.192/26
54.251.31.128/26
54.252.79.128/26
54.252.254.192/26
54.255.254.192/26
107.23.255.0/26
176.34.159.192/26
177.71.207.128/26
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCheckerIpRanges AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-R53HostedZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53HostedZone

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt Details der gehosteten Zone mit der ID PJN98 FT9 Z1D633 zurück.

```
Get-R53HostedZone -Id Z1D633PJN98FT9
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetHostedZone](#)V4).

Get-R53HostedZoneCount

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53HostedZoneCount

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Gesamtzahl der öffentlichen und privaten Hosting-Zonen für die aktuelle Version zurück AWS-Konto.

```
Get-R53HostedZoneCount
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetHostedZoneCount AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-R53HostedZoneLimit

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-R53HostedZoneLimit`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Limit für die maximale Anzahl von Datensätzen zurückgegeben, die in der angegebenen gehosteten Zone erstellt werden können.

```
Get-R53HostedZoneLimit -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAAF -Type MAX_RRSETS_BY_ZONE
```

Ausgabe:

```
5
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetHostedZoneLimit AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-R53HostedZoneList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-R53HostedZoneList`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt alle Ihre öffentlichen und privaten gehosteten Zonen aus.

```
Get-R53HostedZoneList
```

Beispiel 2: Gibt alle Hosting-Zonen aus, die dem wiederverwendbaren Delegierungssatz mit der ID NZ8 X2CISAMPLE zugeordnet sind

```
Get-R53HostedZoneList -DelegationSetId NZ8X2CISAMPLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListHostedZones AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-R53HostedZonesByName

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53HostedZonesByName

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt alle Ihre öffentlichen und privaten gehosteten Zonen in ASCII-Reihenfolge nach Domainnamen zurück.

```
Get-R53HostedZonesByName
```

Beispiel 2: Gibt Ihre öffentlichen und privaten gehosteten Zonen in ASCII-Reihenfolge nach Domainnamen zurück, beginnend mit dem angegebenen DNS-Namen.

```
Get-R53HostedZonesByName -DnsName example2.com
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListHostedZonesByName AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-R53QueryLoggingConfigList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53QueryLoggingConfigList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Konfigurationen für die DNS-Abfrageprotokollierung zurückgegeben, die mit dem aktuellen AWS-Konto verknüpft sind.

```
Get-R53QueryLoggingConfigList
```

Ausgabe:

Id	HostedZoneId	CloudWatchLogsLogGroupArn
--	-----	-----
59b0fa33-4fea-4471-a88c-926476aaa40d	Z385PDS6EAAAZR	arn:aws:logs:us-east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example1.com:*

```
ee528e95-4e03-4fdc-9d28-9e24ddaaa063 Z94SJHBV1AAAAZ arn:aws:logs:us-east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example2.com:*
e38dddda-ceb6-45c1-8cb7-f0ae56aaaa2b Z3MEQ8T7AAA1BF arn:aws:logs:us-east-1:111111111112:log-group:/aws/route53/example3.com:*
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListQueryLoggingConfigs AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-R53ReusableDelegationSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-R53ReusableDelegationSet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über den angegebenen Delegationssatz abgerufen, einschließlich der vier Nameserver, die dem Delegationssatz zugewiesen sind.

```
Get-R53ReusableDelegationSet -Id N23DS9X4AYEAAA
```

Ausgabe:

Id	CallerReference	NameServers
--	-----	-----
/delegationset/N23DS9X4AYEAAA	testcaller	{ns-545.awsdns-04.net, ns-1264.awsdns-30.org, ns-2004.awsdns-58.co.uk, ns-240.awsdns-30.com}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetReusableDelegationSet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-R53HostedZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-R53HostedZone

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt eine neue gehostete Zone namens „example.com“, die mit einem wiederverwendbaren Delegationssatz verknüpft ist. Beachten Sie, dass Sie einen Wert für den CallerReference Parameter angeben müssen, damit Anfragen, die bei Bedarf wiederholt werden müssen, ohne das Risiko eingehen zu müssen, dass der Vorgang zweimal ausgeführt wird.

Da die gehostete Zone in einer VPC erstellt wird, ist sie automatisch privat und Sie sollten den PrivateZone Parameter - HostedZoneConfig _ nicht festlegen.

```
$params = @{
    Name="example.com"
    CallerReference="myUniqueIdentifier"
    HostedZoneConfig_Comment="This is my first hosted zone"
    DelegationSetId="NZ8X2CISAMPLE"
    VPC_VPCId="vpc-1a2b3c4d"
    VPC_VPCRegion="us-east-1"
}

New-R53HostedZone @params
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateHostedZone AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-R53QueryLoggingConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-R53QueryLoggingConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine neue Route53-DNS-Abfrageprotokollierungskonfiguration für die angegebene gehostete Zone erstellt. Amazon Route53 veröffentlicht DNS-Abfrageprotokolle in der angegebenen Cloudwatch-Protokollgruppe.

```
New-R53QueryLoggingConfig -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAF -CloudWatchLogsLogGroupArn
arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-group:/aws/route53/example.com:*
```

Ausgabe:

QueryLoggingConfig	Location
Amazon.Route53.Model.QueryLoggingConfig	https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/queryloggingconfig/ee5aaa95-4e03-4fdc-9d28-9e24ddaaaaa3

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateQueryLoggingConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-R53ReusableDelegationSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-R53ReusableDelegationSet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein wiederverwendbarer Delegationssatz mit vier Nameservern erstellt, der von mehreren gehosteten Zonen wiederverwendet werden kann.

```
New-R53ReusableDelegationSet -CallerReference testcallerreference
```

Ausgabe:

DelegationSet	Location
-----	-----
Amazon.Route53.Model.DelegationSet	https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/delegationset/N23DS9XAAAAAXM

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateReusableDelegationSet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-R53VPCWithHostedZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-R53VPCWithHostedZone

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene VPC mit der privaten gehosteten Zone verknüpft.

```
Register-R53VPCWithHostedZone -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAAF -VPC_VPCId vpc-f1b9aaaa -VPC_VPCRegion us-east-1
```

Ausgabe:

Id	Status	SubmittedAt	Comment
--	-----	-----	-----
/change/C3SCAAA633Z6DX	PENDING	01/28/2020 19:32:02	

- API-Einzelheiten finden Sie unter [Associate VPCWith HostedZone](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-R53HostedZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-R53HostedZone

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht die gehostete Zone mit der angegebenen ID. Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, bevor der Befehl ausgeführt wird, es sei denn, Sie fügen den Schalterparameter -Force hinzu.

```
Remove-R53HostedZone -Id Z1PA6795UKMFR9
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteHostedZone AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-R53QueryLoggingConfig

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-R53QueryLoggingConfig

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Konfiguration für die Protokollierung von DNS-Abfragen entfernt.

```
Remove-R53QueryLoggingConfig -Id ee528e95-4e03-4fdc-9d28-9e24daaa20063
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteQueryLoggingConfig AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-R53ReusableDelegationSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-R53ReusableDelegationSet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der angegebene wiederverwendbare Delegationssatz gelöscht.

```
Remove-R53ReusableDelegationSet -Id N23DS9X4AYAAAM
```


- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteReusableDelegationSet AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-R53VPCFromHostedZone

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-R53VPCFromHostedZone

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene VPC von der privaten gehosteten Zone getrennt.

```
Unregister-R53VPCFromHostedZone -HostedZoneId Z3MEQ8T7HAAAAF -VPC_VPCId vpc-f1b9aaaa
-VPC_VPCRegion us-east-1
```

Ausgabe:

Id	Status	SubmittedAt	Comment
--	-----	-----	-----
/change/C2XFCAAAA9HKZG	PENDING	01/28/2020 10:35:55	

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Disassociate VPCFrom HostedZone](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Update-R53HostedZoneComment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-R53HostedZoneComment

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl aktualisiert den Kommentar für die angegebene gehostete Zone.

```
Update-R53HostedZoneComment -Id Z385PDS6AAAAAR -Comment "This is my first hosted
zone"
```

Ausgabe:

Id	: /hostedzone/Z385PDS6AAAAAR
Name	: example.com.

```
CallerReference      : C5B55555-7147-EF04-8341-69131E805C89
Config              : Amazon.Route53.Model.HostedZoneConfig
ResourceRecordSetCount : 9
LinkedService       :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateHostedZoneComment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Amazon S3 S3-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon S3 verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Copy-S3Object

Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie es verwenden `Copy-S3Object`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl kopiert das Objekt „sample.txt“ aus dem Bucket „test-files“ in denselben Bucket, jedoch mit einem neuen Schlüssel „sample-copy.txt“.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -DestinationKey
sample-copy.txt
```

Beispiel 2: Dieser Befehl kopiert das Objekt „sample.txt“ aus dem Bucket „test-files“ in den Bucket „backup-files“ mit dem Schlüssel „sample-copy.txt“.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-source-bucket -Key sample.txt -DestinationKey  
sample-copy.txt -DestinationBucket amzn-s3-demo-destination-bucket
```

Beispiel 3: Dieser Befehl lädt das Objekt „sample.txt“ aus dem Bucket „test-files“ in eine lokale Datei mit dem Namen „local-sample.txt“ herunter.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -LocalFile local-  
sample.txt
```

Beispiel 4: Lädt das einzelne Objekt in die angegebene Datei herunter. Die heruntergeladene Datei befindet sich unter c:\downloads\data\archive.zip

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key data/archive.zip -LocalFolder c:  
\downloads
```

Beispiel 5: Lädt alle Objekte, die mit dem angegebenen Schlüsselpräfix übereinstimmen, in den lokalen Ordner herunter. Die relative Schlüsselhierarchie wird als Unterordner im gesamten Download-Speicherort beibehalten.

```
Copy-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix data -LocalFolder c:  
\downloads
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CopyObject AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3ACL

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3ACL

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Der Befehl ruft die Details des Objektbesitzers des S3-Objekts ab.

```
Get-S3ACL -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -key 'initialize.ps1' -Select  
AccessControlList.Owner
```

Ausgabe:

```
DisplayName Id
```

```
-----  
testusername      9988776a6554433d22f1100112e334acb45566778899009e9887bd7f66c5f544
```

- Weitere API-Informationen finden Sie unter [GetACL](#) in der AWS -Tools für PowerShell -Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3Bucket

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-S3Bucket`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt alle S3-Buckets zurück.

```
Get-S3Bucket
```

Beispiel 2: Dieser Befehl gibt einen Bucket mit dem Namen „test-files“ zurück

```
Get-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListBuckets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketAccelerateConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-S3BucketAccelerateConfiguration`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Wert „Enabled“ zurück, wenn die Übertragungsbeschleunigungseinstellungen für den angegebenen Bucket aktiviert sind.

```
Get-S3BucketAccelerateConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Value  
-----
```

Enabled

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketAccelerateConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketAnalyticsConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketAnalyticsConfiguration
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Details des Analysefilters mit dem Namen „testfilter“ im angegebenen S3-Bucket zurück.

```
Get-S3BucketAnalyticsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -AnalyticsId  
'testfilter'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketAnalyticsConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die ersten 100 Analysekonfigurationen des angegebenen S3-Buckets zurück.

```
Get-S3BucketAnalyticsConfigurationList -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListBucketAnalyticsConfigurations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketEncryption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketEncryption

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt alle serverseitigen Verschlüsselungsregeln zurück, die dem angegebenen Bucket zugeordnet sind.

```
Get-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketEncryption AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketInventoryConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketInventoryConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Details des Inventars mit dem Namen „testinventory“ für den angegebenen S3-Bucket zurück.

```
Get-S3BucketInventoryConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -InventoryId  
'testinventory'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketInventoryConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketInventoryConfigurationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketInventoryConfigurationList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die ersten 100 Inventarkonfigurationen des angegebenen S3-Buckets zurück.

```
Get-S3BucketInventoryConfigurationList -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListBucketInventoryConfigurations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketLocation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketLocation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Standortbeschränkung für den Bucket „amzn-s3-demo-bucket“ zurück, sofern eine Beschränkung vorhanden ist.

```
Get-S3BucketLocation -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Value
-----
ap-south-1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketLocation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketLogging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketLogging

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Protokollierungsstatus für den angegebenen Bucket zurück.

```
Get-S3BucketLogging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

TargetBucketName	Grants	TargetPrefix
-----	-----	-----
testbucket1	{}	testprefix

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketLogging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketMetricsConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketMetricsConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Details zum Metrikfilter mit dem Namen „testfilter“ für den angegebenen S3-Bucket zurück.

```
Get-S3BucketMetricsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -MetricsId  
'testfilter'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketMetricsConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketNotification

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketNotification

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Benachrichtigungskonfiguration des angegebenen Buckets abgerufen.

```
Get-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket | select -ExpandProperty  
TopicConfigurations
```

Ausgabe:

```
Id      Topic  
--      -  
mimo    arn:aws:sns:eu-west-1:123456789012:topic-1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketNotification AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die mit dem angegebenen S3-Bucket verknüpfte Bucket-Richtlinie aus.

```
Get-S3BucketPolicy -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketPolicyStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketPolicyStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Richtlinienstatus für den angegebenen S3-Bucket zurück und gibt an, ob der Bucket öffentlich ist.

```
Get-S3BucketPolicyStatus -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketPolicyStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketReplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketReplication

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Informationen der Replikationskonfiguration zurück, die für den Bucket mit dem Namen „amzn-s3-demo-bucket“ festgelegt wurden.

```
Get-S3BucketReplication -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketReplication AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketRequestPayment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketRequestPayment

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Zahlungsanforderungskonfiguration für den Bucket mit dem Namen „amzn-s3-demo-bucket“ zurück. Standardmäßig zahlt der Bucket-Eigentümer für die Downloads aus dem Bucket.

```
Get-S3BucketRequestPayment -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketRequestPayment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketTagging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketTagging

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt alle Tags zurück, die mit dem angegebenen Bucket verknüpft sind.

```
Get-S3BucketTagging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketTagging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketVersioning

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketVersioning

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Status der Versionierung in Bezug auf den angegebenen Bucket zurück.

```
Get-S3BucketVersioning -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketVersioning AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3BucketWebsite

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3BucketWebsite

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Details der statischen Website-Konfigurationen des angegebenen S3-Buckets zurück.

```
Get-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetBucketWebsite AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3CORSConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3CORSConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt ein Objekt zurück, das alle CORS-Konfigurationsregeln enthält, die dem angegebenen S3-Bucket entsprechen.

```
Get-S3CORSConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select  
Configuration.Rules
```

Ausgabe:

```
AllowedMethods : {PUT, POST, DELETE}  
AllowedOrigins : {http://www.example1.com}  
Id             :  
ExposeHeaders  : {}  
MaxAgeSeconds  : 0  
AllowedHeaders : {*}  
  
AllowedMethods : {PUT, POST, DELETE}  
AllowedOrigins : {http://www.example2.com}  
Id             :  
ExposeHeaders  : {}  
MaxAgeSeconds  : 0  
AllowedHeaders : {*}  
  
AllowedMethods : {PUT, POST, DELETE}  
AllowedOrigins : {http://www.example3.com}  
Id             :  
ExposeHeaders  : {}  
MaxAgeSeconds  : 0  
AllowedHeaders : {*}
```

```
AllowedMethods : {GET}
AllowedOrigins  : {*}
Id             :
ExposeHeaders  : {}
MaxAgeSeconds  : 0
AllowedHeaders : {}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Get CORSConfiguration](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3LifecycleConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3LifecycleConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Lebenszykluskonfiguration für den Bucket abgerufen.

```
Get-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Ausgabe:

```
Rules
-----
{Remove-in-150-days, Archive-to-Glacier-in-30-days}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetLifecycleConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3Object

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3Object

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft die Informationen über alle Elemente im Bucket „test-files“ ab.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Beispiel 2: Dieser Befehl ruft die Informationen über das Objekt „sample.txt“ aus dem Bucket „test-files“ ab.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt
```

Beispiel 3: Dieser Befehl ruft die Informationen über alle Elemente mit dem Präfix „sample“ aus dem Bucket „test-files“ ab.

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix sample
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListObjects AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3ObjectLockConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3ObjectLockConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt den Wert „Enabled“ zurück, wenn die Objektsperrkonfiguration für den angegebenen S3-Bucket aktiviert ist.

```
Get-S3ObjectLockConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select  
ObjectLockConfiguration.ObjectLockEnabled
```

Ausgabe:

```
Value  
-----  
Enabled
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetObjectLockConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3ObjectMetadata

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3ObjectMetadata

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Metadaten des Objekts mit dem Schlüssel 'ListTrusts.txt' im angegebenen S3-Bucket zurück.

```
Get-S3ObjectMetadata -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'ListTrusts.txt'
```

Ausgabe:

```

Headers                : Amazon.S3.Model.HeadersCollection
Metadata               : Amazon.S3.Model.MetadataCollection
DeleteMarker           :
AcceptRanges            : bytes
ContentRange            :
Expiration              :
RestoreExpiration       :
RestoreInProgress       : False
LastModified            : 01/01/2020 08:02:05
ETag                   : "d000011112a222e333e3bb4ee5d43d21"
MissingMeta             : 0
VersionId              : null
Expires                : 01/01/0001 00:00:00
WebsiteRedirectLocation :
ServerSideEncryptionMethod : AES256
ServerSideEncryptionCustomerMethod :
ServerSideEncryptionKeyManagementServiceKeyId :
ReplicationStatus       :
PartsCount              :
ObjectLockLegalHoldStatus :
ObjectLockMode          :
ObjectLockRetainUntilDate : 01/01/0001 00:00:00
StorageClass            :
RequestCharged          :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetObjectMetadata AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-S3ObjectRetention

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3ObjectRetention

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Der Befehl gibt den Modus und das Datum zurück, bis das Objekt aufbewahrt wird.

```
Get-S3ObjectRetention -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testfile.txt'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetObjectRetention AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3ObjectTagSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3ObjectTagSet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Tags zurückgegeben, die mit dem Objekt im angegebenen S3-Bucket verknüpft sind.

```
Get-S3ObjectTagSet -Key 'testfile.txt' -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Key  Value
---  -
test value
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetObjectTagging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3PreSignedURL

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3PreSignedURL

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Der Befehl gibt eine vorab signierte URL für einen angegebenen Schlüssel und ein Ablaufdatum zurück.

```
Get-S3PreSignedURL -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testkey' -Expires '2023-11-16'
```

Beispiel 2: Der Befehl gibt eine vorab signierte URL für einen Verzeichnis-Bucket mit angegebenem Schlüssel und ein Ablaufdatum zurück.

```
[Amazon.AWSConfigsS3]::UseSignatureVersion4 = $true
```

```
Get-S3PreSignedURL -BucketName amzn-s3-demo-bucket --usw2-az1 --x-s3 -Key  
'testkey' -Expire '2023-11-17'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPreSignedURL](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3PublicAccessBlock

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3PublicAccessBlock

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Der Befehl gibt die Konfiguration der öffentlichen Zugriffssperre des angegebenen S3-Buckets zurück.

```
Get-S3PublicAccessBlock -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPublicAccessBlock AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-S3Version

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-S3Version

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Metadaten zu allen Versionen von Objekten im angegebenen S3-Bucket zurück.

```
Get-S3Version -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
IsTruncated      : False  
KeyMarker        :  
VersionIdMarker  :  
NextKeyMarker    :  
NextVersionIdMarker :  
Versions         : {EC2.txt, EC2MicrosoftWindowsGuide.txt, ListDirectories.json,  
  ListTrusts.json}
```



```
Name           : amzn-s3-demo-bucket
Prefix         :
MaxKeys        : 1000
CommonPrefixes : {}
Delimiter      :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListVersions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-S3Bucket

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-S3Bucket

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl erstellt einen neuen privaten Bucket mit dem Namen „sample-bucket“.

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Beispiel 2: Dieser Befehl erstellt einen neuen Bucket mit dem Namen „sample-bucket“ mit Lese- und Schreibberechtigungen.

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -PublicReadWrite
```

Beispiel 3: Dieser Befehl erstellt einen neuen Bucket mit dem Namen „sample-bucket“ mit Leseberechtigungen.

```
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -PublicReadOnly
```

Beispiel 4: Dieser Befehl erstellt einen neuen Verzeichnis-Bucket mit dem Namen „amzn-s3-demo-bucket--use1-az5--x-s3“ mit. PutBucketConfiguration

```
$bucketConfiguration = @{
    BucketInfo = @{
        DataRedundancy = 'SingleAvailabilityZone'
        Type = 'Directory'
    }
    Location = @{
        Name = 'usw2-az1'
        Type = 'AvailabilityZone'
    }
}
```

```

    }
  }
New-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3 -BucketConfiguration
$bucketConfiguration -Region us-west-2

```

- Einzelheiten zur [PutBucket](#)API AWS -Tools für PowerShell finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4).

Read-S3Object

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Read-S3Object

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl ruft das Objekt "sample.txt" aus dem Bucket „amzn-s3-demo-bucket“ ab und speichert es in einer Datei mit dem Namen "local-sample.txt" am aktuellen Speicherort. Die Datei „local-sample.txt“ muss vor dem Aufruf dieses Befehls nicht vorhanden sein.

```
Read-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -File local-sample.txt
```

Beispiel 2: Dieser Befehl ruft das virtuelle Verzeichnis „DIR“ aus dem Bucket „amzn-s3-demo-bucket“ ab und speichert es in einem Ordner mit dem Namen „Local-dir“ am aktuellen Speicherort. Der Ordner „Local-DIR“ muss vor dem Aufruf dieses Befehls nicht vorhanden sein.

```
Read-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix DIR -Folder Local-DIR
```

Beispiel 3: Lädt alle Objekte mit Schlüsseln, die auf „.json“ enden, aus Buckets, deren Name „config“ enthält, in Dateien im angegebenen Ordner herunter. Die Objektschlüssel werden verwendet, um die Dateinamen festzulegen.

```
Get-S3Bucket | ? { $_.BucketName -like '*config*' } | Get-S3Object | ? { $_.Key -
like '*.json' } | Read-S3Object -Folder C:\ConfigObjects
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4). [GetObject](#)AWS -Tools für PowerShell

Remove-S3Bucket

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3Bucket

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt alle Objekte und Objektversionen aus dem Bucket „test-files“ und löscht anschließend den Bucket. Der Befehl fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen, bevor er ausgeführt wird. Fügen Sie den Schalter -Force hinzu, um die Bestätigung zu unterdrücken. Beachten Sie, dass nicht leere Buckets nicht gelöscht werden können.

```
Remove-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket -DeleteBucketContent
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucket AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Der Befehl entfernt den Analysefilter mit dem Namen „testfilter“ im angegebenen S3-Bucket.

```
Remove-S3BucketAnalyticsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -AnalyticsId 'testfilter'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketAnalyticsConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3BucketEncryption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketEncryption

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dadurch wird die für den angegebenen S3-Bucket aktivierte Verschlüsselung deaktiviert.

```
Remove-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketEncryption (DeleteBucketEncryption)" on
target "s3casetestbucket".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketEncryption AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3BucketInventoryConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketInventoryConfiguration Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt das Inventar mit dem Namen 'testInventoryName', das dem angegebenen S3-Bucket entspricht.

```
Remove-S3BucketInventoryConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -InventoryId
'testInventoryName'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketInventoryConfiguration
(DeleteBucketInventoryConfiguration)" on target "amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketInventoryConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3BucketMetricsConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketMetricsConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Der Befehl entfernt den Metrikfilter mit dem Namen „testmetrics“ im angegebenen S3-Bucket.

```
Remove-S3BucketMetricsConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -MetricsId 'testmetrics'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketMetricsConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3BucketPolicy

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketPolicy

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Der Befehl entfernt die mit dem angegebenen S3-Bucket verknüpfte Bucket-Richtlinie.

```
Remove-S3BucketPolicy -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketPolicy AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3BucketReplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketReplication

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Löscht die Replikationskonfiguration, die mit dem Bucket namens „amzn-s3-demo-bucket“ verknüpft ist. Beachten Sie, dass für diesen Vorgang eine Genehmigung für die DeleteReplicationConfiguration Aktion s3: erforderlich ist. Sie werden vor der Ausführung des Vorgangs zur Bestätigung aufgefordert. Um die Bestätigung zu unterdrücken, verwenden Sie den Schalter -Force.

```
Remove-S3BucketReplication -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketReplication AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3BucketTagging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketTagging

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt alle Tags, die mit dem angegebenen Bucket verknüpft sind.

```
Remove-S3BucketTagging -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketTagging (DeleteBucketTagging)" on target
"amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketTagging AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Remove-S3BucketWebsite

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3BucketWebsite

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl deaktiviert die statische Website-Hosting-Eigenschaft des angegebenen S3-Buckets.

```
Remove-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3BucketWebsite (DeleteBucketWebsite)" on target
"amzn-s3-demo-bucket".
```

```
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteBucketWebsite AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3CORSConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3CORSConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt die CORS-Konfiguration für den angegebenen S3-Bucket.

```
Remove-S3CORSConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3CORSConfiguration (DeleteCORSConfiguration)" on
target "amzn-s3-demo-bucket".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Delete CORSConfiguration](#) in der AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3LifecycleConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3LifecycleConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Der Befehl entfernt alle Lebenszyklusregeln für den angegebenen S3-Bucket.

```
Remove-S3LifecycleConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteLifecycleConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3MultipartUpload

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3MultipartUpload

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl bricht mehrteilige Uploads ab, die vor mehr als 5 Tagen erstellt wurden.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -DaysBefore 5
```

Beispiel 2: Dieser Befehl bricht mehrteilige Uploads ab, die vor dem 2. Januar 2014 erstellt wurden.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -InitiatedDate "Thursday,  
January 02, 2014"
```

Beispiel 2: Dieser Befehl bricht mehrteilige Uploads ab, die vor dem 2. Januar 2014, 10:45:37, erstellt wurden.

```
Remove-S3MultipartUpload -BucketName amzn-s3-demo-bucket -InitiatedDate "2014/01/02  
10:45:37"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AbortMultipartUpload AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3Object

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3Object

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt das Objekt „sample.txt“ aus dem Bucket „test-files“. Sie werden vor der Ausführung des Befehls um eine Bestätigung gebeten. Um den Prompt zu unterdrücken, verwenden Sie den -Force-Schalter.

```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt
```

Beispiel 2: Dieser Befehl entfernt die angegebene Version des Objekts „sample.txt“ aus dem Bucket „test-files“, vorausgesetzt, der Bucket wurde so konfiguriert, dass Objektversionen aktiviert sind.


```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt -VersionId  
HLbxnx6V9omT6AQYVpks8mmFKQcejpqt
```

Beispiel 3: Dieser Befehl entfernt die Objekte „sample1.txt“, „sample2.txt“ und „sample3.txt“ als einzelne Stapelverarbeitung aus dem Bucket „test-files“. Die Antwort des Services listet alle verarbeiteten Schlüssel auf, unabhängig davon, ob die Löschung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist. Um nur Fehler für Schlüssel zu erhalten, die vom Dienst nicht verarbeitet werden konnten, fügen Sie den ReportErrorsOnly Parameter - hinzu (dieser Parameter kann auch mit dem Alias -Quiet angegeben werden).

```
Remove-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyCollection @( "sample1.txt",  
"sample2.txt", "sample3.txt" )
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird ein Inline-Ausdruck mit dem KeyCollection Parameter - verwendet, um die Schlüssel der zu löschenden Objekte abzurufen. Get-S3Object gibt eine Sammlung von Amazon.S3.Model.S3Object-Instanzen zurück, von denen jede ein Key-Element vom Typ Zeichenfolge hat, das das Objekt identifiziert.

```
Remove-S3Object -bucketname "amzn-s3-demo-bucket" -KeyCollection (Get-S3Object  
"test-files" -KeyPrefix "prefix/subprefix" | select -ExpandProperty Key)
```

Beispiel 5: In diesem Beispiel werden alle Objekte abgerufen, die einen Schlüsselpräfix „prefix/subprefix“ im Bucket haben, und gelöscht. Beachten Sie, dass die eingehenden Objekte nacheinander verarbeitet werden. Bei großen Sammlungen sollten Sie erwägen, die Sammlung an den Parameter - InputObject (alias -S3ObjectCollection) des Cmdlets zu übergeben, damit das Löschen als Batch mit einem einzigen Aufruf des Dienstes erfolgen kann.

```
Get-S3Object -BucketName "amzn-s3-demo-bucket" -KeyPrefix "prefix/subprefix" |  
Remove-S3Object -Force
```

Beispiel 6: In diesem Beispiel wird eine Sammlung von ObjectVersion Amazon.S3.Model.S3-Instances, die Löschmarkierungen darstellen, zur Löschung an das Cmdlet übergeben. Beachten Sie, dass die eingehenden Objekte nacheinander verarbeitet werden. Bei großen Sammlungen sollten Sie erwägen, die Sammlung an den Parameter - InputObject (alias -S3ObjectCollection) des Cmdlets zu übergeben, damit das Löschen als Batch mit einem einzigen Aufruf des Dienstes erfolgen kann.

```
(Get-S3Version -BucketName "amzn-s3-demo-bucket").Versions | Where
{$_ .IsDeleteMarker -eq "True"} | Remove-S3Object -Force
```

Beispiel 7: Dieses Skript zeigt, wie eine Gruppe von Objekten (in diesem Fall Löschmarken) im Batch-Modus gelöscht werden kann, indem ein Array von Objekten erstellt wird, die mit dem Parameter - verwendet werden sollen. KeyAndVersionCollection

```
$keyVersions = @()
$markers = (Get-S3Version -BucketName $BucketName).Versions | Where
{$_ .IsDeleteMarker -eq "True"}
foreach ($marker in $markers) { $keyVersions += @{ Key = $marker.Key; VersionId =
$marker.VersionId } }
Remove-S3Object -BucketName $BucketName -KeyAndVersionCollection $keyVersions -Force
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteObjects AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3ObjectTagSet

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3ObjectTagSet

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl entfernt alle Tags, die mit dem Objekt mit dem Schlüssel „testfile.txt“ im angegebenen S3-Bucket verknüpft sind.

```
Remove-S3ObjectTagSet -Key 'testfile.txt' -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Select
'^Key'
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-S3ObjectTagSet (DeleteObjectTagging)" on target
"testfile.txt".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
testfile.txt
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteObjectTagging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-S3PublicAccessBlock

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-S3PublicAccessBlock

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl deaktiviert die Einstellung „Öffentlicher Zugriff blockieren“ für den angegebenen Bucket.

```
Remove-S3PublicAccessBlock -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Force -Select  
'^BucketName'
```

Ausgabe:

```
amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePublicAccessBlock AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-S3BucketEncryption

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-S3BucketEncryption

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl aktiviert die AES256 serverseitige Standardverschlüsselung mit Amazon S3 Managed Keys (SSE-S3) für den angegebenen Bucket.

```
$Encryptionconfig = @{ServerSideEncryptionByDefault =  
    @{ServerSideEncryptionAlgorithm = "AES256"}}  
Set-S3BucketEncryption -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -  
ServerSideEncryptionConfiguration_ServerSideEncryptionRule $Encryptionconfig
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketEncryption AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Test-S3Bucket

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Test-S3Bucket

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt „True“ zurück, wenn der Bucket existiert, andernfalls „False“. Der Befehl gibt „True“ zurück, auch wenn der Bucket nicht zum Benutzer gehört.

```
Test-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [Test-S3Bucket AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-S3BucketAccelerateConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketAccelerateConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl aktiviert die Übertragungsbeschleunigung für den angegebenen S3-Bucket.

```
$statusVal = New-Object Amazon.S3.BucketAccelerateStatus('Enabled')  
Write-S3BucketAccelerateConfiguration -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -  
AccelerateConfiguration_Status $statusVal
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketAccelerateConfiguration AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-S3BucketNotification

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketNotification

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die SNS-Themenkonfiguration für das S3-Ereignis konfiguriert ObjectRemovedDelete und die Benachrichtigung für den angegebenen S3-Bucket aktiviert

```
$topic = [Amazon.S3.Model.TopicConfiguration] @{
```

```

    Id = "delete-event"
    Topic = "arn:aws:sns:eu-west-1:123456789012:topic-1"
    Event = [Amazon.S3.EventType]::ObjectRemovedDelete
}

Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -TopicConfiguration
$topic

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel aktiviert Benachrichtigungen ObjectCreatedAll für den angegebenen Bucket und sendet ihn an die Lambda-Funktion.

```

$lambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = "s3:ObjectCreated:*"
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:rdplock"
    Id = "ObjectCreated-Lambda"
    Filter = @{
        S3KeyFilter = @{
            FilterRules = @(
                @{Name="Prefix";Value="dada"}
                @{Name="Suffix";Value=".pem"}
            )
        }
    }
}

Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
LambdaFunctionConfiguration $lambdaConfig

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden zwei verschiedene Lambda-Konfigurationen auf der Grundlage unterschiedlicher Schlüsselsuffixe erstellt und beide in einem einzigen Befehl konfiguriert.

```

#Lambda Config 1

$firstLambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = "s3:ObjectCreated:*"
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:verifynet"
    Id = "ObjectCreated-dada-ps1"
    Filter = @{
        S3KeyFilter = @{
            FilterRules = @(
                @{Name="Prefix";Value="dada"}

```

```

        @{Name="Suffix";Value=".ps1"}
    )
}
}
}

#Lambda Config 2

$secondlambdaConfig = [Amazon.S3.Model.LambdaFunctionConfiguration] @{
    Events = [Amazon.S3.EventType]::ObjectCreatedAll
    FunctionArn = "arn:aws:lambda:eu-west-1:123456789012:function:verifyssm"
    Id = "ObjectCreated-dada-json"
    Filter = @{
        S3KeyFilter = @{
            FilterRules = @(
                @{Name="Prefix";Value="dada"}
                @{Name="Suffix";Value=".json"}
            )
        }
    }
}

Write-S3BucketNotification -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
LambdaFunctionConfiguration $firstLambdaConfig,$secondlambdaConfig

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketNotification AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Write-S3BucketReplication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketReplication

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel legt eine Replikationskonfiguration mit einer einzigen Regel fest, die die Replikation aller neuen Objekte, die mit dem Schlüsselnamenpräfix "" im Bucket 'amzn-s3-demo-bucket' erstellt wurden, im Bucket 'amzn-s3-demo-bucket' ermöglicht. TaxDocs

```

$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Enabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"

```

```
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/
CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1
}

Write-S3BucketReplication @params
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel legt eine Replikationskonfiguration mit mehreren Regeln fest, die die Replikation aller neuen Objekte, die entweder mit dem Schlüsselnamenpräfix "" oder "TaxDocs" erstellt wurden, in den Bucket 'amzn-s3-demo-bucket' ermöglichen. OtherDocs Die Schlüsselpräfixe dürfen sich nicht überschneiden.

```
$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Enabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$rule2 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
$rule2.ID = "Rule-2"
$rule2.Status = "Enabled"
$rule2.Prefix = "OtherDocs"
$rule2.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/
CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1,$rule2
}

Write-S3BucketReplication @params
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird die Replikationskonfiguration für den angegebenen Bucket aktualisiert, um die Regel zu deaktivieren, die die Replikation von Objekten mit dem Schlüsselnamenpräfix "" in den Bucket 'amzn-s3-demo-bucket' steuert. TaxDocs

```
$rule1 = New-Object Amazon.S3.Model.ReplicationRule
```

```

$rule1.ID = "Rule-1"
$rule1.Status = "Disabled"
$rule1.Prefix = "TaxDocs"
$rule1.Destination = @{ BucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket" }

$params = @{
    BucketName = "amzn-s3-demo-bucket"
    Configuration_Role = "arn:aws:iam::35667example:role/
CrossRegionReplicationRoleForS3"
    Configuration_Rule = $rule1
}

Write-S3BucketReplication @params

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4). [PutBucketReplication](#) AWS -Tools für PowerShell

Write-S3BucketRequestPayment

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketRequestPayment

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Aktualisiert die Konfiguration für Zahlungsanforderungen für den Bucket mit dem Namen „amzn-s3-demo-bucket“, sodass der Person, die Downloads aus dem Bucket anfordert, die Kosten für den Download in Rechnung gestellt werden. Standardmäßig zahlt der Bucket-Eigentümer für Downloads. Verwenden Sie 'BucketOwner' für den Parameter RequestPaymentConfiguration _Payer, um die Zahlung für die Anforderung wieder auf die Standardwerte zurückzusetzen.

```

Write-S3BucketRequestPayment -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
RequestPaymentConfiguration_Payer Requester

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketRequestPayment AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-S3BucketTagging

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketTagging

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl wendet zwei Tags auf einen Bucket namens „**cloudtrail-test-2018**“ an: ein Tag mit dem Schlüssel „Stage“ und dem Wert „Test“ sowie ein Tag mit dem Schlüssel „Environment“ und dem Wert „Alpha“. Um zu überprüfen, ob die Tags zum Bucket hinzugefügt wurden, führen Sie **Get-S3BucketTagging -BucketName bucket_name** aus. Die Ergebnisse sollten die Tags anzeigen, die Sie im ersten Befehl auf den Bucket angewendet haben. Beachten Sie, dass **Write-S3BucketTagging** den gesamten vorhandenen Tag-Satz eines Buckets überschreibt. Um einzelne Tags hinzuzufügen oder zu löschen, führen Sie die Cmdlets Resource Groups und Tagging API aus, **Add-RGResourceTag** und **Remove-RGResourceTag**. Verwenden Sie alternativ den Tag-Editor in der AWS Management Console, um S3-Bucket-Tags zu verwalten.

```
Write-S3BucketTagging -BucketName amzn-s3-demo-bucket -TagSet @( @{ Key="Stage"; Value="Test" }, @{ Key="Environment"; Value="Alpha" } )
```

Beispiel 2: Dieser Befehl übergibt einen Bucket namens **cloudtrail-test-2018** in das **Write-S3BucketTagging**-Cmdlet. Er wendet die Tags „Stage:Production“ und „Department:Finance“ auf den Bucket an. Beachten Sie, dass **Write-S3BucketTagging** den gesamten vorhandenen Tag-Satz eines Buckets überschreibt.

```
Get-S3Bucket -BucketName amzn-s3-demo-bucket | Write-S3BucketTagging -TagSet @( @{ Key="Stage"; Value="Production" }, @{ Key="Department"; Value="Finance" } )
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketTagging AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-S3BucketVersioning

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. **Write-S3BucketVersioning**

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Der Befehl aktiviert die Versionierung für den angegebenen S3-Bucket.

```
Write-S3BucketVersioning -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -VersioningConfig_Status Enabled
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketVersioning AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-S3BucketWebsite

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3BucketWebsite

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Der Befehl aktiviert das Website-Hosting für den angegebenen Bucket mit dem Indextdokument „index.html“ und dem Fehlerdokument „error.html“.

```
Write-S3BucketWebsite -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket'
-WebsiteConfiguration_IndexDocumentSuffix 'index.html' -
WebsiteConfiguration_ErrorDocument 'error.html'
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutBucketWebsite AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-S3LifecycleConfiguration

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3LifecycleConfiguration

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die im \$ angegebene Konfiguration geschrieben/ersetzt NewRule. Diese Konfiguration stellt sicher, dass Objekte mit bestimmten Präfix- und Tag-Werten eingeschränkt werden.

```
$NewRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{
    Expiration = @{
        Days= 50
    }
    Id = "Test-From-Write-cmdlet-1"
    Filter= @{
        LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
            Operands= @(
                [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                    "Prefix" = "py"
                },
                [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
```

```

        "Tag"= @{
            "Key" = "non-use"
            "Value" = "yes"
        }
    }
)
}
}
"Status"= 'Enabled'
NoncurrentVersionExpiration = @{
    NoncurrentDays = 75
}
}

```

```
Write-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Configuration_Rule
$NewRule
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden mehrere Regeln mit Filterung festgelegt. \$ ArchiveRule legt fest, dass die Objekte in 30 Tagen auf Glacier und in 120 Tagen archiviert DeepArchive werden sollen. \$ ExpireRule läuft sowohl in der aktuellen als auch in früheren Versionen in 150 Tagen für Objekte ab, bei denen das Präfix 'py' und der tag:key 'archieved' auf 'yes' gesetzt sind.

```

$ExpireRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{
    Expiration = @{
        Days= 150
    }
    Id = "Remove-in-150-days"
    Filter= @{
        LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
            Operands= @(
                [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                    "Prefix" = "py"
                },
                [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
                    "Tag"= @{
                        "Key" = "archived"
                        "Value" = "yes"
                    }
                }
            )
        }
    }
    Status= 'Enabled'
}

```

```

NoncurrentVersionExpiration = @{
    NoncurrentDays = 150
}
}

$ArchiveRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule] @{
    Expiration = $null
    Id = "Archive-to-Glacier-in-30-days"
    Filter= @{
        LifecycleFilterPredicate = [Amazon.S3.Model.LifecycleAndOperator]@{
            Operands= @(
                [Amazon.S3.Model.LifecyclePrefixPredicate] @{
                    "Prefix" = "py"
                },
                [Amazon.S3.Model.LifecycleTagPredicate] @{
                    "Tag"= @{
                        "Key" = "reviewed"
                        "Value" = "yes"
                    }
                }
            )
        }
    }
    Status = 'Enabled'
    NoncurrentVersionExpiration = @{
        NoncurrentDays = 75
    }
    Transitions = @(
        @{
            Days = 30
            "StorageClass"= 'Glacier'
        },
        @{
            Days = 120
            "StorageClass"= [Amazon.S3.S3StorageClass]::DeepArchive
        }
    )
}

Write-S3LifecycleConfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Configuration_Rule
$ExpireRule,$ArchiveRule

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutLifecycleConfiguration](#) Cmdlet-Referenz (V4).AWS - Tools für PowerShell

Write-S3Object

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3Object

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl lädt die einzelne Datei „local-sample.txt“ auf Amazon S3 hoch und erstellt ein Objekt mit dem Schlüssel „sample.txt“ im Bucket „test-files“.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "sample.txt" -File .\local-sample.txt
```

Beispiel 2: Dieser Befehl lädt die einzelne Datei „sample.txt“ auf Amazon S3 hoch und erstellt ein Objekt mit dem Schlüssel „sample.txt“ im Bucket „test-files“. Wenn der Parameter -Key nicht angegeben wird, wird der Dateiname als S3-Objektschlüssel verwendet.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -File .\sample.txt
```

Beispiel 3: Dieser Befehl lädt die einzelne Datei "local-sample.txt" auf Amazon S3 hoch und erstellt ein Objekt mit dem Schlüssel "prefix/to/sample.txt" im Bucket „test-files“.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "prefix/to/sample.txt" -File .\local-sample.txt
```

Beispiel 4: Dieser Befehl lädt alle Dateien im Unterverzeichnis „Scripts“ in den Bucket „test-files“ hoch und wendet das gemeinsame key prefix "SampleScripts" auf jedes Objekt an. Jede hochgeladene Datei hat den Schlüssel "SampleScripts/filename", wobei 'Dateiname' variiert.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder .\Scripts -KeyPrefix SampleScripts\
```

Beispiel 5: Dieser Befehl lädt alle *.ps1-Dateien im lokalen Verzeichnis „Scripts“ in den Bucket „test-files“ hoch und wendet das gemeinsame key prefix "" SampleScripts auf jedes Objekt an. Jede hochgeladene Datei hat den Schlüssel "SampleScripts/filename.ps1", wobei 'Dateiname' variiert.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder .\Scripts -KeyPrefix  
SampleScripts\ -SearchPattern *.ps1
```

Beispiel 6: Dieser Befehl erstellt ein neues S3-Objekt, das die angegebene Inhaltszeichenfolge mit dem Schlüssel „sample.txt“ enthält.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key "sample.txt" -Content "object  
contents"
```

Beispiel 7: Dieser Befehl lädt die angegebene Datei hoch (der Dateiname wird als Schlüssel verwendet) und wendet die angegebenen Tags auf das neue Objekt an.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -File "sample.txt" -TagSet  
@{Key="key1";Value="value1"},@{Key="key2";Value="value2"}
```

Beispiel 8: Dieser Befehl lädt den angegebenen Ordner rekursiv hoch und wendet die angegebenen Tags auf alle neuen Objekte an.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Folder . -KeyPrefix "TaggedFiles" -  
Recurse -TagSet @{Key="key1";Value="value1"},@{Key="key2";Value="value2"}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([PutObjectV4](#)).

Write-S3ObjectRetention

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-S3ObjectRetention

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Der Befehl aktiviert den Governance-Aufbewahrungsmodus bis zum Datum „31st Dec 2019 00:00:00“ für das Objekt „testfile.txt“ im angegebenen S3-Bucket.

```
Write-S3ObjectRetention -BucketName 'amzn-s3-demo-bucket' -Key 'testfile.txt' -  
Retention_Mode GOVERNANCE -Retention_RetainUntilDate "2019-12-31T00:00:00"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutObjectRetention AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Security Hub CSPM-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Security Hub CSPM Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-SHUBFinding

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SHUBFinding

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Mit diesem Befehl werden Security Hub Hub-Ergebnisse vom Amazon EC2; -Service abgerufen.

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.ResourceType = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'PREFIX'
    Value = 'AwsEc2'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter
```

Beispiel 2: Dieser Befehl ruft Security Hub Hub-Ergebnisse aus der AWS Konto-ID 123456789012 ab.

```
$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.AwsAccountId = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
```

```

    Comparison = 'EQUALS'
    Value = '123456789012'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter

```

Beispiel 3: Dieser Befehl ruft Security-Hub-Erkenntnisse ab, die für den Standard „pci-dss“ generiert wurden.

```

$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.GeneratorId = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'PREFIX'
    Value = 'pci-dss'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter

```

Beispiel 4: Dieser Befehl ruft Security-Hub-Erkenntnisse mit kritischem Schweregrad ab, die den Workflow-Status NOTIFIED haben

```

$filter = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.AwsSecurityFindingFilters
$filter.SeverityLabel = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter -
Property @{
    Comparison = 'EQUALS'
    Value = 'CRITICAL'
}
$filter.WorkflowStatus = New-Object -TypeName Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter
-Property @{
    Comparison = 'EQUALS'
    Value = 'NOTIFIED'
}
Get-SHUBFinding -Filter $filter

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([GetFindingsV4](#)).

Amazon SES SES-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon SES Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Get-SESIIdentity

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-SESIIdentity`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt eine Liste zurück, die alle Identitäten (E-Mail-Adressen und Domains) für ein bestimmtes AWS Konto enthält, unabhängig vom Bestätigungsstatus.

```
Get-SESIIdentity
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListIdentities AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SESSendQuota

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Get-SESSendQuota`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die aktuellen Sende-Limits des Benutzers zurück.

```
Get-SESSendQuota
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetSendQuota AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SESSendStatistic

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SESSendStatistic

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl gibt die Sendestatistik des Benutzers zurück. Das Ergebnis ist eine Liste mit Datenpunkten, die die letzten zwei Wochen Sendeaktivität repräsentieren. Jeder Datenpunkt in der Liste enthält Statistiken für ein Intervall von 15 Minuten.

```
Get-SESSendStatistic
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetSendStatistics AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Amazon SES API v2-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon SES API v2 Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Send-SES2Email

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung Send-SES2Email.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine Standard-E-Mail-Nachricht versenden.

```
Send-SES2Email -FromEmailAddress "sender@example.com" -Destination_ToAddress  
"recipient@example.com" -Subject_Data "Email Subject" -Text_Data "Email Body"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SendEmail AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Amazon SNS SNS-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon SNS Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Publish-SNSMessage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Publish-SNSMessage`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt das Veröffentlichen einer Nachricht mit einer einzigen `MessageAttribute` deklarierten Inline.

```
Publish-SNSMessage -TopicArn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Message  
"Hello" -MessageAttribute  
@{'City'=[Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue]@{'DataType='String';  
StringValue ='AnyCity'}}
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt die Veröffentlichung einer Nachricht, bei der mehrere Nachrichten im Voraus `MessageAttributes` deklariert wurden.

```
$cityAttributeValue = New-Object
    Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue
$cityAttributeValue.DataType = "String"
$cityAttributeValue.StringValue = "AnyCity"

$populationAttributeValue = New-Object
    Amazon.SimpleNotificationService.Model.MessageAttributeValue
$populationAttributeValue.DataType = "Number"
$populationAttributeValue.StringValue = "1250800"

$messageAttributes = New-Object System.Collections.Hashtable
$messageAttributes.Add("City", $cityAttributeValue)
$messageAttributes.Add("Population", $populationAttributeValue)

Publish-SNSMessage -TopicArn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Message
    "Hello" -MessageAttribute $messageAttributes
```

- Weitere API-Informationen finden Sie unter [Publish](#) in der AWS -Tools für PowerShell -Cmdlet-Referenz (V4).

Amazon SQS SQS-Beispiele mit Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon SQS Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-SQSPermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-SQSPermission`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel kann der angegebene AWS-Konto Benutzer Nachrichten aus der angegebenen Warteschlange senden.

```
Add-SQSPermission -Action SendMessage -AWSAccountId 80398EXAMPLE -Label  
SendMessagesFromMyQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/  
MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddPermission AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Clear-SQSQueue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Clear-SQSQueue

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Nachrichten aus der angegebenen Warteschlange gelöscht.

```
Clear-SQSQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PurgeQueue AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-SQSMessageVisibility

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-SQSMessageVisibility

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Sichtbarkeits-Timeout für die Nachricht mit dem angegebenen Empfangs-Handle in der angegebenen Warteschlange auf 10 Stunden geändert (10 Stunden * 60 Minuten * 60 Sekunden = 36 000 Sekunden).

```
Edit-SQSMessageVisibility -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/8039EXAMPLE/  
MyQueue -ReceiptHandle AQEBgGDh...J/Iqww== -VisibilityTimeout 36000
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ChangeMessageVisibility AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-SQSMMessageVisibilityBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-SQSMMessageVisibilityBatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Sichtbarkeits-Timeout für zwei Nachrichten mit den angegebenen Empfangs-Handles in der angegebenen Warteschlange geändert. Das Sichtbarkeits-Timeout der ersten Nachricht wird auf 10 Stunden geändert (10 Stunden * 60 Minuten * 60 Sekunden = 36 000 Sekunden). Das Sichtbarkeits-Timeout der zweiten Nachricht wird auf 5 Stunden geändert (5 Stunden * 60 Minuten * 60 Sekunden = 18 000 Sekunden).

```
$changeVisibilityRequest1 = New-Object
    Amazon.SQS.Model.ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry
$changeVisibilityRequest1.Id = "Request1"
$changeVisibilityRequest1.ReceiptHandle = "AQEBd329...v6gl8Q=="
$changeVisibilityRequest1.VisibilityTimeout = 36000

$changeVisibilityRequest2 = New-Object
    Amazon.SQS.Model.ChangeMessageVisibilityBatchRequestEntry
$changeVisibilityRequest2.Id = "Request2"
$changeVisibilityRequest2.ReceiptHandle = "AQEBgGDh...J/Iqww=="
$changeVisibilityRequest2.VisibilityTimeout = 18000

Edit-SQSMMessageVisibilityBatch -QueueUrl https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue -Entry $changeVisibilityRequest1,
    $changeVisibilityRequest2
```

Ausgabe:

```
Failed      Successful
-----
{}          {Request2, Request1}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ChangeMessageVisibilityBatch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SQSDeadLetterSourceQueue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SQSDeadLetterSourceQueue

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Warteschlangen aufgeführt, die URLs sich auf die angegebene Warteschlange als Warteschlange für unzustellbare Nachrichten verlassen.

```
Get-SQSDeadLetterSourceQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

Ausgabe:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDeadLetterSourceQueues AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SQSQueue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SQSQueue

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Parameter aufgelistet.

```
Get-SQSQueue
```

Ausgabe:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/AnotherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/DeadLetterQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Warteschlangen aufgelistet, die mit dem angegebenen Namen beginnen.

```
Get-SQSQueue -QueueNamePrefix My
```

Ausgabe:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListQueues AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SQSQueueAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SQSQueueAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zu den Attributen für die angegebene Warteschlange aufgelistet.

```
Get-SQSQueueAttribute -AttributeName All -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Ausgabe:

```
VisibilityTimeout           : 30
DelaySeconds                : 0
MaximumMessageSize         : 262144
MessageRetentionPeriod     : 345600
ApproximateNumberOfMessages : 0
ApproximateNumberOfMessagesNotVisible : 0
ApproximateNumberOfMessagesDelayed : 0
CreatedTimestamp            : 2/11/2015 5:53:35 PM
LastModifiedTimestamp       : 12/29/2015 2:23:17 PM
QueueARN                    : arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue
Policy                      : {"Version":"2012-10-17",
  "Id":"arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue/SQSDefaultPolicy", "Statement":
  [{"Sid":"Sid14
                                495134224EX", "Effect":"Allow", "Principal":
{"AWS":"*"}, "Action":"SQS:SendMessage", "Resource":"arn:aws:sqs:us-east-1:80
```



```

398EXAMPLE:MyQueue", "Condition":
{"ArnEquals":{"aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MyTopic"}}},
{"Sid":

"SendMessagesFromMyQueue", "Effect": "Allow", "Principal":
{"AWS": "80398EXAMPLE"}, "Action": "SQS:SendMessage", "Resource": "
arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyQueue"]}]
Attributes : {[QueueArn, arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyQueue], [ApproximateNumberOfMessages, 0],
[ApproximateNumberOfMessagesNotVisible, 0],
[ApproximateNumberOfMessagesDelayed, 0]...}

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden nur die angegebenen Attribute für die angegebene Warteschlange separat aufgelistet.

```

Get-SQSQueueAttribute -AttributeName MaximumMessageSize, VisibilityTimeout -QueueUrl
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue

```

Ausgabe:

```

VisibilityTimeout           : 30
DelaySeconds                : 0
MaximumMessageSize          : 262144
MessageRetentionPeriod      : 345600
ApproximateNumberOfMessages : 0
ApproximateNumberOfMessagesNotVisible : 0
ApproximateNumberOfMessagesDelayed : 0
CreatedTimestamp            : 2/11/2015 5:53:35 PM
LastModifiedTimestamp        : 12/29/2015 2:23:17 PM
QueueARN                    : arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue
Policy                      : {"Version":"2012-10-17",
  "Id":"arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue/SQSDefaultPolicy", "Statement":
[{"Sid":"Sid14
                                495134224EX", "Effect":"Allow", "Principal":
{"AWS":"*"}, "Action":"SQS:SendMessage", "Resource":"arn:aws:sqs:us-east-1:80
                                398EXAMPLE:MyQueue", "Condition":
{"ArnEquals":{"aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-1:80398EXAMPLE:MyTopic"}}},
{"Sid":

  "SendMessagesFromMyQueue", "Effect":"Allow", "Principal":
{"AWS":"80398EXAMPLE"}, "Action":"SQS:SendMessage", "Resource": "

```

```
arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyQueue"]]]}
Attributes                                     : {[MaximumMessageSize, 262144],
[VisibilityTimeout, 30]}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetQueueAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SQSQueueUrl

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SQSQueueUrl

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die URL der Warteschlange mit dem angegebenen Namen aufgelistet.

```
Get-SQSQueueUrl -QueueName MyQueue
```

Ausgabe:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetQueueUrl AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-SQSQueue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SQSQueue

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Warteschlange mit dem angegebenen Namen erstellt.

```
New-SQSQueue -QueueName MyQueue
```

Ausgabe:

```
https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateQueue AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Receive-SQSMessage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Receive-SQSMessage

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen für die nächsten 10 Nachrichten aufgelistet, die in der angegebenen Warteschlange empfangen werden sollen. Die Informationen enthalten Werte für die angegebenen Nachrichtenattribute, sofern sie existieren.

```
Receive-SQSMessage -AttributeName SenderId, SentTimestamp -MessageAttributeName
  StudentName, StudentGrade -MessageCount 10 -QueueUrl https://sqs.us-
  east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Ausgabe:

```
Attributes           : {[SenderId, AIDAIAZKMSNQ7TEXAMPLE], [SentTimestamp,
  1451495923744]}
Body                 : Information about John Doe's grade.
MD5OfBody            : ea572796e3c231f974fe75d89EXAMPLE
MD5OfMessageAttributes : 48c1ee811f0fe7c4e88f5EXAMPLE
MessageAttributes    : {[StudentGrade, Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue],
  [StudentName, Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue]}
MessageId            : 53828c4b-631b-469b-8833-c093cEXAMPLE
ReceiptHandle        : AQEBpfGp...20Q5cg==
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ReceiveMessage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-SQSMessage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SQSMessage

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Nachricht mit dem angegebenen Empfangs-Handle aus der angegebenen Warteschlange gelöscht.

```
Remove-SQSMessage -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
-ReceiptHandle AQEBd329...v6gl8Q==
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteMessage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-SQSMessageBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SQSMessageBatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden zwei Nachrichten mit den angegebenen Empfangs-Handles aus der angegebenen Warteschlange gelöscht.

```
$deleteMessageRequest1 = New-Object Amazon.SQS.Model.DeleteMessageBatchRequestEntry
$deleteMessageRequest1.Id = "Request1"
$deleteMessageRequest1.ReceiptHandle = "AQEBX2g4...wtJSQg=="

$deleteMessageRequest2 = New-Object Amazon.SQS.Model.DeleteMessageBatchRequestEntry
$deleteMessageRequest2.Id = "Request2"
$deleteMessageRequest2.ReceiptHandle = "AQEBq0VY...KTsLYg=="

Remove-SQSMessageBatch -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/
MyQueue -Entry $deleteMessageRequest1, $deleteMessageRequest2
```

Ausgabe:

Failed	Successful
-----	-----
{}	{Request1, Request2}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteMessageBatch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-SQSPermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SQSPermission

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Berechtigungseinstellungen mit der angegebenen Bezeichnung aus der angegebenen Warteschlange entfernt.

```
Remove-SQSPermission -Label SendMessagesFromMyQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemovePermission AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-SQSQueue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SQSQueue

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene Warteschlange gelöscht.

```
Remove-SQSQueue -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteQueue AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Send-SQSMessage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Send-SQSMessage

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Nachricht mit den angegebenen Attributen und dem angegebenen Nachrichtentext an die angegebene Warteschlange gesendet, wobei die Zustellung der Nachricht um 10 Sekunden verzögert wird.

```
$cityAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$cityAttributeValue.DataType = "String"
$cityAttributeValue.StringValue = "AnyCity"

$populationAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$populationAttributeValue.DataType = "Number"
$populationAttributeValue.StringValue = "1250800"
```

```
$messageAttributes = New-Object System.Collections.Hashtable
$messageAttributes.Add("City", $cityAttributeValue)
$messageAttributes.Add("Population", $populationAttributeValue)

Send-SQSMessage -DelayInSeconds 10 -MessageAttributes $messageAttributes -
MessageBody "Information about the largest city in Any Region." -QueueUrl https://
sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

Ausgabe:

MD5fMessageAttributes	MD5fMessageBody	MessageId
-----	-----	-----
1d3e51347bc042efbdf6dda31EXAMPLE c739-4d0c-818b-1820eEXAMPLE	51b0a3256d59467f973009b73EXAMPLE	c35fed8f-

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SendMessage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Send-SQSMessageBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Send-SQSMessageBatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden zwei Nachrichten mit den angegebenen Attributen und Nachrichtentexten an die angegebene Warteschlange gesendet. Die Zustellung verzögert sich um 15 Sekunden für die erste Nachricht und um 10 Sekunden für die zweite Nachricht.

```
$student1NameAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student1NameAttributeValue.DataType = "String"
$student1NameAttributeValue.StringValue = "John Doe"

$student1GradeAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student1GradeAttributeValue.DataType = "Number"
$student1GradeAttributeValue.StringValue = "89"

$student2NameAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student2NameAttributeValue.DataType = "String"
$student2NameAttributeValue.StringValue = "Jane Doe"
```

```

$student2GradeAttributeValue = New-Object Amazon.SQS.Model.MessageAttributeValue
$student2GradeAttributeValue.DataType = "Number"
$student2GradeAttributeValue.StringValue = "93"

$message1 = New-Object Amazon.SQS.Model.SendMessageBatchRequestEntry
$message1.DelaySeconds = 15
$message1.Id = "FirstMessage"
$message1.MessageAttributes.Add("StudentName", $student1NameAttributeValue)
$message1.MessageAttributes.Add("StudentGrade", $student1GradeAttributeValue)
$message1.MessageBody = "Information about John Doe's grade."

$message2 = New-Object Amazon.SQS.Model.SendMessageBatchRequestEntry
$message2.DelaySeconds = 10
$message2.Id = "SecondMessage"
$message2.MessageAttributes.Add("StudentName", $student2NameAttributeValue)
$message2.MessageAttributes.Add("StudentGrade", $student2GradeAttributeValue)
$message2.MessageBody = "Information about Jane Doe's grade."

Send-SQSMessageBatch -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/
MyQueue -Entry $message1, $message2

```

Ausgabe:

```

Failed      Successful
-----
{}          {FirstMessage, SecondMessage}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SendMessageBatch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Set-SQSQueueAttribute

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Set-SQSQueueAttribute

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine Richtlinie festlegen, mit der eine Warteschlange für ein SNS-Thema abonniert wird. Wenn eine Nachricht in einem Thema veröffentlicht wird, wird eine Nachricht an die abonnierte Warteschlange gesendet.

```
# create the queue and topic to be associated
$qurl = New-SQSQueue -QueueName "myQueue"
$topicarn = New-SNSTopic -Name "myTopic"

# get the queue ARN to inject into the policy; it will be returned
# in the output's QueueARN member but we need to put it into a variable
# so text expansion in the policy string takes effect
$qarn = (Get-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -AttributeName "QueueArn").QueueARN

# construct the policy and inject arns
$policy = @"
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Id": "$qarn/SQSPOLICY",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "SQS:SendMessage",
      "Resource": "$qarn",
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "$topicarn"
        }
      }
    }
  ]
}
"@

# set the policy
Set-SQSQueueAttribute -QueueUrl $qurl -Attribute @{ Policy=$policy }
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die angegebenen Attribute für die angegebene Warteschlange festgelegt.

```
Set-SQSQueueAttribute -Attribute @{"DelaySeconds" = "10"; "MaximumMessageSize" =
  "131072"} -QueueUrl https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SetQueueAttributes AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

AWS STS Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden AWS STS.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Convert-STSAuthorizationMessage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von `Convert-STSAuthorizationMessage`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Decodiert die zusätzlichen Informationen, die im bereitgestellten codierten Nachrichteninhalt enthalten sind, der als Antwort auf eine Anfrage zurückgegeben wurde. Die Zusatzinformationen werden verschlüsselt, da es sich bei den Details des Autorisierungsstatus um vertrauliche Informationen handeln kann, die der Benutzer, der die Aktion angefordert hat, nicht sehen sollte.

```
Convert-STSAuthorizationMessage -EncodedMessage "...encoded message..."
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DecodeAuthorizationMessage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-STSFederationToken

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-STSFederationToken`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Fordert ein Verbund-Token an, das eine Stunde lang gültig ist, mit „Bob“ als Namen des Verbundbenutzers. Dieser Name kann verwendet werden, um in einer ressourcenbasierten Richtlinie (z. B. einer Amazon-S3-Bucket-Richtlinie) auf den Namen des Verbundbenutzers zu verweisen. Die bereitgestellte IAM-Richtlinie im JSON-Format wird verwendet, um die Berechtigungen, die dem IAM-Benutzer zur Verfügung stehen, einzuschränken. Die angegebene Richtlinie kann nicht mehr Berechtigungen gewähren, als dem anfordernden Benutzer gewährt wurden. Die endgültigen Berechtigungen für den Verbundbenutzer sind der restriktivste Satz, basierend auf der Schnittmenge der übergebenen Richtlinie und der IAM-Benutzer-Richtlinie.

```
Get-STSFederationToken -Name "Bob" -Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds
3600
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetFederationToken AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-STSSessionToken

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-STSSessionToken

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt eine **Amazon.RuntimeAWSCredentials**-Instance mit temporären Anmeldeinformationen zurück, die für einen festgelegten Zeitraum gültig sind. Die Anmeldeinformationen, die zum Anfordern temporärer Anmeldeinformationen verwendet werden, werden aus den aktuellen Shell-Standardwerten abgeleitet. Um andere Anmeldeinformationen anzugeben, verwenden Sie die SecretKey Parameter - ProfileName oder - AccessKey /-.

```
Get-STSSessionToken
```

Ausgabe:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleToken.....

Beispiel 2: Gibt eine **Amazon.RuntimeAWSCredentials**-Instance mit temporären Anmeldeinformationen zurück, die eine Stunde lang gültig sind. Die zum Stellen der Anfrage verwendeten Anmeldeinformationen werden aus dem angegebenen Profil abgerufen.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile
```

Ausgabe:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

Beispiel 3: Gibt eine **Amazon.RuntimeAWSCredentials**-Instance mit temporären Anmeldeinformationen zurück, die eine Stunde lang gültig sind. Dabei wird die Identifikationsnummer des MFA-Geräts verwendet, das dem Konto zugeordnet ist, dessen Anmeldeinformationen im Profil „myprofilename“ angegeben sind, und der vom Gerät bereitgestellte Wert.

```
Get-STSSessionToken -DurationInSeconds 3600 -ProfileName myprofile -SerialNumber  
YourMFADeviceSerialNumber -TokenCode 123456
```

Ausgabe:

AccessKeyId	Expiration
SecretAccessKey	SessionToken
-----	-----
-----	-----
EXAMPLEACCESSKEYID	2/16/2015 9:12:28 PM
examplesecretaccesskey...	SamPleTokenN.....

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetSessionToken AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Use-STSRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Use-STSRole

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen (Zugriffsschlüssel, geheimer Schlüssel und Sitzungstoken) zurück, die eine Stunde lang für den Zugriff auf AWS Ressourcen verwendet werden können, auf die der anfragende Benutzer normalerweise keinen Zugriff hat. Die zurückgegebenen Anmeldeinformationen verfügen über die Berechtigungen, die von der Zugriffsrichtlinie der übernommenen Rolle und der bereitgestellten Richtlinie zugelassen sind (Sie können die bereitgestellte Richtlinie nicht verwenden, um Berechtigungen zu gewähren, die über die in der Zugriffsrichtlinie der übernommenen Rolle definierten Berechtigungen hinausgehen).

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -  
Policy "...JSON policy..." -DurationInSeconds 3600
```

Beispiel 2: Gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen zurück, die eine Stunde gültig sind und über dieselben Berechtigungen verfügen, die in der Zugriffsrichtlinie der übernommenen Rolle definiert sind.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -  
DurationInSeconds 3600
```

Beispiel 3: Gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen zurück, die die Seriennummer und das generierte Token von einem MFA bereitstellen, das den Anmeldeinformationen des Benutzers zugeordnet ist, die zur Ausführung des Cmdlet verwendet werden.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -  
DurationInSeconds 3600 -SerialNumber "GAHT12345678" -TokenCode "123456"
```

Beispiel 4: Gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen zurück, die eine in einem Kundenkonto definierte Rolle übernommen haben. Für jede Rolle, die der Drittanbieter übernehmen kann, muss das Kundenkonto eine Rolle mithilfe einer Kennung erstellen, die jedes Mal, wenn die Rolle übernommen wird, im ExternalId Parameter - übergeben werden muss.

```
Use-STSRole -RoleSessionName "Bob" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/demo" -  
DurationInSeconds 3600 -ExternalId "ABC123"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssumeRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Use-STSWebIdentityRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Use-STSWebIdentityRole

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt einen temporären Satz Anmeldeinformationen mit einer Gültigkeit von einer Stunde für einen Benutzer zurück, der mit dem Identitätsanbieter „Anmeldung mit Amazon“ authentifiziert wurde. Die Anmeldeinformationen übernehmen die Zugriffsrichtlinie, die der durch die Rollen-ARN identifizierten Rolle zugeordnet ist. Optional können Sie eine JSON-Richtlinie an den Parameter -Richtlinie übergeben, die die Zugriffsberechtigungen weiter verfeinert (Sie können keine Berechtigungen mehr gewähren, als in den mit der Rolle verknüpften Berechtigungen verfügbar sind). Der an - übergebene Wert WebIdentityToken ist die eindeutige Benutzer-ID, die vom Identitätsanbieter zurückgegeben wurde.

```
Use-STSWebIdentityRole -DurationInSeconds 3600 -ProviderId "www.amazon.com"  
-RoleSessionName "app1" -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/  
FederatedWebIdentityRole" -WebIdentityToken "Atza...DVI0r1"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssumeRoleWithWebIdentity AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Support Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden Support.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-ASACommunicationToCase

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von `Add-ASACommunicationToCase`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Fügt den Text einer E-Mail-Kommunikation zum angegebenen Fall hinzu.

```
Add-ASACommunicationToCase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -  
CommunicationBody "Some text about the case"
```

Beispiel 2: Fügt den Text einer E-Mail-Nachricht zum angegebenen Fall sowie eine oder mehrere E-Mail-Adressen hinzu, die in der CC-Zeile der E-Mail enthalten sind.

```
Add-ASACommunicationToCase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -  
CcEmailAddress @"email1@address.com", "email2@address.com") -CommunicationBody  
"Some text about the case"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddCommunicationToCase AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASACase

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-ASACase`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Details aller Supportfälle zurück.

```
Get-ASACase
```

Beispiel 2: Gibt die Details aller Supportfälle seit dem angegebenen Datum und der angegebenen Uhrzeit zurück.

```
Get-ASACase -AfterTime "2013-09-10T03:06Z"
```

Beispiel 3: Gibt die Details der ersten 10 Supportfälle zurück, einschließlich derer, die gelöst wurden.

```
Get-ASACase -MaxResult 10 -IncludeResolvedCases $true
```

Beispiel 4: Gibt die Details des einzelnen angegebenen Supportfalls zurück.

```
Get-ASACase -CaseIdList "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

Beispiel 5: Gibt die Details der angegebenen Supportfälle zurück.

```
Get-ASACase -CaseIdList @"case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47",  
"case-18929034710-2011-c4fdeabf33c5cf47")
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCases AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASACommunication

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASACommunication

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt alle Kommunikationen für den angegebenen Fall zurück.

```
Get-ASACommunication -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

Beispiel 2: Gibt alle Kommunikationen seit Mitternacht UTC am 1. Januar 2012 für den angegebenen Fall zurück.

```
Get-ASACommunication -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" -AfterTime  
"2012-01-10T00:00Z"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeCommunications AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASAService

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASAService

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt alle verfügbaren Servicecodes, Namen und Kategorien zurück.

Get-ASAService

Beispiel 2: Gibt den Namen und die Kategorien für den Service mit dem angegebenen Code zurück.

```
Get-ASAService -ServiceCodeList "amazon-cloudfront"
```

Beispiel 3: Gibt den Namen und die Kategorien für die angegebenen Servicecodes zurück.

```
Get-ASAService -ServiceCodeList @("amazon-cloudfront", "amazon-cloudwatch")
```

Beispiel 4: Gibt den Namen und die Kategorien (in Japanisch) für die angegebenen Servicecodes zurück. Derzeit werden die Sprachcodes Englisch („en“) und Japanisch („ja“) unterstützt.

```
Get-ASAService -ServiceCodeList @("amazon-cloudfront", "amazon-cloudwatch") -  
Language "ja"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeServices AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASASeverityLevel

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASASeverityLevel

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Liste der Schweregrade zurück, die einem AWS Support-Fall zugewiesen werden können.

```
Get-ASASeverityLevel
```

Beispiel 2: Gibt die Liste der Schweregrade zurück, die einem AWS Support-Fall zugewiesen werden können. Die Namen der Grade werden auf Japanisch zurückgegeben.

```
Get-ASASeverityLevel -Language "ja"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeSeverityLevels AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheck

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASATrustedAdvisorCheck

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Sammlung von Prüfungen von Trusted Advisor zurück. Sie müssen den Parameter „Language“ angeben, der entweder „en“ für englische Ausgabe oder „ja“ für japanische Ausgabe akzeptieren kann.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheck -Language "en"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrustedAdvisorChecks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt den aktuellen Status der Aktualisierungsanforderungen für die angegebenen Prüfungen zurück. Anfrage — ASATrusted AdvisorCheckRefresh kann verwendet werden, um anzufordern, dass die Statusinformationen der Prüfungen aktualisiert werden.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatus -CheckId @"checkid1", "checkid2")
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheckResult

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASATrustedAdvisorCheckResult

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die Ergebnisse einer Prüfung von Trusted Advisor zurück. Die Liste der verfügbaren Trusted Advisor Advisor-Checks kann mit Get- abgerufen werden

ASATrustedAdvisorChecks. Die Ausgabe umfasst den Gesamtstatus der Prüfung, den Zeitstempel, zu dem die Prüfung zuletzt durchgeführt wurde, und die eindeutige Prüf-ID für die jeweilige Prüfung. Um die Ergebnisse auf Japanisch auszugeben, fügen Sie den Parameter -Language „ja“ hinzu.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckResult -CheckId "checkid1"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrustedAdvisorCheckResult AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt die neueste Zusammenfassung für die angegebene Prüfung von Trusted Advisor zurück.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary -CheckId "checkid1"
```

Beispiel 2: Gibt die neuesten Zusammenfassungen für die angegebenen Prüfungen von Trusted Advisor zurück.

```
Get-ASATrustedAdvisorCheckSummary -CheckId @("checkid1", "checkid2")
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-ASACase

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-ASACase

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellt einen neuen Fall im AWS Support Center. Werte für die CategoryCode Parameter - ServiceCode und - können mit dem Get-ASAService Cmdlet abgerufen werden. Der Wert für den SeverityCode Parameter - kann mit dem Cmdlet abgerufen werden. Get-

ASASeverityLevel Der Wert des **IssueType** Parameters - kann entweder „Kundenservice“ oder „technisch“ sein. Bei Erfolg wird die AWS Support-Fallnummer ausgegeben. Standardmäßig wird der Fall auf Englisch bearbeitet. Um Japanisch zu verwenden, fügen Sie den Parameter -**Language** „ja“ hinzu. Die **CommunicationBody** Parameter -**ServiceCode**, -**CategoryCode**, -**Subject** und - sind verpflichtend.

```
New-ASACase -ServiceCode "amazon-cloudfront" -CategoryCode "APIs" -SeverityCode  
"low" -Subject "subject text" -CommunicationBody "description of the case" -  
CcEmailAddress @"email1@domain.com", "email2@domain.com") -IssueType "technical"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateCase AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. **Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh**
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Fordert eine Aktualisierung für die angegebene Prüfung von Trusted Advisor an.

```
Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh -CheckId "checkid1"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RefreshTrustedAdvisorCheck AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Resolve-ASACase

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. **Resolve-ASACase**

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Gibt den Anfangszustand des angegebenen Falls und den aktuellen Zustand nach Abschluss des Aufrufs zur Lösung zurück.

```
Resolve-ASACase -CaseId "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ResolveCase AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Systems Manager Manager-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie die Version AWS -Tools für PowerShell 4 mit Systems Manager verwenden.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Add-SSMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung `Add-SSMResourceTag`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Wartungsfenster mit neuen Tags aktualisiert. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$option1 = @{Key="Stack";Value=@"Production"}  
Add-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType  
"MaintenanceWindow" -Tag $option1
```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie `New-Object` verwenden, um jedes Tag zu erstellen. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
$tag1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Tag  
$tag1.Key = "Stack"  
$tag1.Value = "Production"
```

```
Add-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType  
"MaintenanceWindow" -Tag $tag1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AddTagsToResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-SSMDocumentPermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-SSMDocumentPermission

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden allen Konten für ein Dokument „Teilen“-Berechtigungen hinzugefügt. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Edit-SSMDocumentPermission -Name "RunShellScript" -PermissionType "Share" -  
AccountIdsToAdd all
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel fügt einem bestimmten Konto die Berechtigung zum „Freigeben“ eines Dokuments hinzu. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Edit-SSMDocumentPermission -Name "RunShellScriptNew" -PermissionType "Share" -  
AccountIdsToAdd "123456789012"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyDocumentPermission AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMActivation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMActivation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel enthält Details zu den Aktivierungen in Ihrem Konto.

```
Get-SSMActivation
```

Ausgabe:

```

ActivationId      : 08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363
CreatedDate       : 3/1/2017 12:01:51 AM
DefaultInstanceName : MyWebServers
Description       :
ExpirationDate    : 3/2/2017 12:01:51 AM
Expired           : False
IamRole           : AutomationRole
RegistrationLimit  : 10
RegistrationsCount : 0

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeActivations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAssociation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die Zuordnung zwischen einer Instance und einem Dokument.

```
Get-SSMAssociation -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Ausgabe:

```

Name                : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId           : i-0000293ffd8c57862
Date                : 2/23/2017 6:55:22 PM
Status.Name         : Pending
Status.Date         : 2/20/2015 8:31:11 AM
Status.Message       : temp_status_change
Status.AdditionalInfo : Additional-Config-Needed

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAssociation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMAssociationExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAssociationExecution

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Ausführungen für die angegebene Zuordnungs-ID zurückgegeben

```
Get-SSMAssociationExecution -AssociationId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
```

Ausgabe:

```
AssociationId      : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
AssociationVersion  : 2
CreatedTime        : 3/2/2019 8:53:29 AM
DetailedStatus     :
ExecutionId        : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
LastExecutionDate  : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceCountByStatus : {Success=4}
Status             : Success
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAssociationExecutions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMAssociationExecutionTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAssociationExecutionTarget

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Ressourcen-ID und ihr Ausführungsstatus angezeigt, die Teil der Ausführungsziele der Zuordnung sind

```
Get-SSMAssociationExecutionTarget -AssociationId 123a45a0-
c678-9012-3456-78901234db5e -ExecutionId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e |
Select-Object ResourceId, Status
```

Ausgabe:

```
ResourceId      Status
-----
i-0b1b2a3456f7a890b Success
i-01c12a45d6fc7a89f Success
i-0a1caf234f56d7dc8 Success
```

```
i-012a3fd45af6dbcfe  Failed
i-0ddc1df23c4a5fb67  Success
```

Beispiel 2: Dieser Befehl überprüft die jeweilige Ausführung einer bestimmten Automatisierung seit gestern, der ein Befehlsdokument zugeordnet ist. Außerdem wird geprüft, ob die Ausführung der Zuordnung fehlgeschlagen ist, und wenn ja, werden die Details zum Befehlsaufruf für die Ausführung zusammen mit der Instance-ID angezeigt

```
$AssociationExecution= Get-SSMAssociationExecutionTarget -
AssociationId 1c234567-890f-1aca-a234-5a678d901cb0 -ExecutionId
12345ca12-3456-2345-2b45-23456789012 |
    Where-Object {$_.LastExecutionDate -gt (Get-Date -Hour 00 -Minute
00).AddDays(-1)}

foreach ($execution in $AssociationExecution) {
    if($execution.Status -ne 'Success'){
        Write-Output "There was an issue executing the association
($execution.AssociationId) on $($execution.ResourceId)"
        Get-SSMCommandInvocation -CommandId $execution.OutputSource.OutputSourceId -
Detail:$true | Select-Object -ExpandProperty CommandPlugins
    }
}
```

Ausgabe:

```
There was an issue executing the association 1c234567-890f-1aca-a234-5a678d901cb0 on
i-0a1caf234f56d7dc8
```

```
Name                : aws:runPowerShellScript
Output               :
                     -----ERROR-----
                     failed to run commands: exit status 1
OutputS3BucketName   :
OutputS3KeyPrefix    :
OutputS3Region       : eu-west-1
ResponseCode         : 1
ResponseFinishDateTime : 5/29/2019 11:04:49 AM
ResponseStartDateTime  : 5/29/2019 11:04:49 AM
StandardErrorUrl     :
StandardOutputUrl    :
Status              : Failed
```


StatusDetails : Failed

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAssociationExecutionTargets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMAssociationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAssociationList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet Details zu den Zuordnungen für eine Instance auf. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$filter1 = @{{Key="InstanceId";Value=@("i-0000293ffd8c57862")}}
Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter1
```

Ausgabe:

```
AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DocumentVersion    :
InstanceId          : i-0000293ffd8c57862
LastExecutionDate  : 2/20/2015 8:31:11 AM
Name               : AWS-UpdateSSMAgent
Overview           : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview
ScheduleExpression :
Targets            : {InstanceIds}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Verknüpfungen für ein Konfigurationsdokument aufgeführt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$filter2 = @{{Key="Name";Value=@("AWS-UpdateSSMAgent")}}
Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter2
```

Ausgabe:

```
AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DocumentVersion    :
InstanceId          : i-0000293ffd8c57862
LastExecutionDate  : 2/20/2015 8:31:11 AM
```

```
Name           : AWS-UpdateSSMAgent
Overview       : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview
ScheduleExpression :
Targets        : {InstanceIds}
```

Beispiel 3: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um jeden Filter zu erstellen.

```
$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationFilter
$filter1.Key = "InstanceId"
$filter1.Value = "i-0000293ffd8c57862"

Get-SSMAssociationList -AssociationFilterList $filter1
```

Ausgabe:

```
AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DocumentVersion    :
InstanceId         : i-0000293ffd8c57862
LastExecutionDate  : 2/20/2015 8:31:11 AM
Name              : AWS-UpdateSSMAgent
Overview          : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.AssociationOverview
ScheduleExpression :
Targets           : {InstanceIds}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAssociations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMAssociationVersionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAssociationVersionList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Versionen der angegebenen Zuordnung abgerufen.

```
Get-SSMAssociationVersionList -AssociationId 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
```

Ausgabe:

```
AssociationId      : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
```

```

AssociationName      :
AssociationVersion    : 2
ComplianceSeverity   :
CreatedDate          : 3/12/2019 9:21:01 AM
DocumentVersion      :
MaxConcurrency       :
MaxErrors            :
Name                 : AWS-GatherSoftwareInventory
OutputLocation       :
Parameters           : {}
ScheduleExpression   :
Targets              : {InstanceIds}

AssociationId        : 123a45a0-c678-9012-3456-78901234db5e
AssociationName      : test-case-1234567890
AssociationVersion    : 1
ComplianceSeverity   :
CreatedDate          : 3/2/2019 8:53:29 AM
DocumentVersion      :
MaxConcurrency       :
MaxErrors            :
Name                 : AWS-GatherSoftwareInventory
OutputLocation       :
Parameters           : {}
ScheduleExpression   : rate(30minutes)
Targets              : {InstanceIds}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListAssociationVersions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMAutomationExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAutomationExecution

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details einer Automation-Ausführung angezeigt.

```
Get-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId "4105a4fc-
f944-11e6-9d32-8fb2db27a909"
```

Ausgabe:

```

AutomationExecutionId      : 4105a4fc-f944-11e6-9d32-8fb2db27a909
AutomationExecutionStatus  : Failed
DocumentName               : AWS-UpdateLinuxAmi
DocumentVersion            : 1
ExecutionEndTime           : 2/22/2017 9:17:08 PM
ExecutionStartTime         : 2/22/2017 9:17:02 PM
FailureMessage             : Step launchInstance failed maximum allowed times. You
                             are not authorized to perform this operation. Encoded
                             authorization failure message:
                             B_V2QyyN7NhSZQYpmVzpEc4oSnj2GLTNYnXUHsTbqJkNMoDgubmbtthLmZyaiUYek0RIrA42-
                             fv1x-04q5Fjff6glh
                             Yb6TI5b0GQeeNrpwNvpDzm0-
                             PSR1swlAbg9fdM9BcNjyrznspUkWpuKu9EC10u6v30XU1KC9nZ7mPlWMFZNkSioQqpWWEvMw-
                             GZktsQzm67q0hUhBN0LWYhbS
                             pkfiqzY-5nw3S0obx30fhd3EJa50_-
                             GjV_a0nFXQJa70ik40bF0rEh3MtCSbrQT6--DvFy_FQ8TKvkIXadyVskeJI84X0F5WmA60f1pi5GI08i-
                             nRfZS6oDeU
                             gELBjjoFKD8s3L2aI0B6umWVxnQ0jqhQRxwJ53b54sZJ2PW3v_mtg9-
                             q0CK0ezS3xfh_y0ilaUG0AZG-xjQFuvU_JZedWpla3xi-MZsmb1AifBI
                             (Service: AmazonEC2; Status Code: 403; Error Code:
                             UnauthorizedOperation; Request ID:
                             6a002f94-ba37-43fd-99e6-39517715fce5)
Outputs                    : {[createImage.ImageId,
                             Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
Parameters                 : {[AutomationAssumeRole,
                             Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]], [InstanceIamRole,
                             Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]], [SourceAmiId,
                             Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
StepExecutions              : {launchInstance, updateOSSoftware, stopInstance,
                             createImage...}

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Schrittdetails für die angegebene Automatisierungsausführungs-ID aufgeführt

```

Get-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId e1d2bad3-4567-8901-
ae23-456c7c8901be | Select-Object -ExpandProperty StepExecutions | Select-Object
StepName, Action, StepStatus, ValidNextSteps

```

Ausgabe:

StepName	Action	StepStatus	ValidNextSteps
-----	-----	-----	-----
LaunchInstance	aws:runInstances	Success	{OSCompatibilityCheck}
OSCompatibilityCheck	aws:runCommand	Success	{RunPreUpdateScript}
RunPreUpdateScript	aws:runCommand	Success	{UpdateEC2Config}
UpdateEC2Config	aws:runCommand	Cancelled	{}
UpdateSSMAgent	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSPVDriver	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSEnaNetworkDriver	aws:runCommand	Pending	{}
UpdateAWSNVMe	aws:runCommand	Pending	{}
InstallWindowsUpdates	aws:runCommand	Pending	{}
RunPostUpdateScript	aws:runCommand	Pending	{}
RunSysprepGeneralize	aws:runCommand	Pending	{}
StopInstance	aws:changeInstanceState	Pending	{}
CreateImage	aws:createImage	Pending	{}
TerminateInstance	aws:changeInstanceState	Pending	{}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetAutomationExecution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMAutomationExecutionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAutomationExecutionList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle aktiven und beendeten Automation-Ausführungen beschrieben, die mit Ihrem Konto verknüpft sind.

```
Get-SSMAutomationExecutionList
```

Ausgabe:

```
AutomationExecutionId      : 4105a4fc-f944-11e6-9d32-8fb2db27a909
AutomationExecutionStatus  : Failed
DocumentName                : AWS-UpdateLinuxAmi
DocumentVersion             : 1
ExecutedBy                  : admin
ExecutionEndTime            : 2/22/2017 9:17:08 PM
ExecutionStartTime         : 2/22/2017 9:17:02 PM
LogFile                     :
```

```
Outputs : {[createImage.ImageId,
Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Ausführungs-ID, das Dokument und der start/end Ausführungszeitstempel für Ausführungen angezeigt, bei denen es sich nicht um „Success“ AutomationExecutionStatus handelt

```
Get-SSMAutomationExecutionList | Where-Object AutomationExecutionStatus
-ne "Success" | Select-Object AutomationExecutionId, DocumentName,
AutomationExecutionStatus, ExecutionStartTime, ExecutionEndTime | Format-Table -
AutoSize
```

Ausgabe:

AutomationExecutionId	DocumentName	AutomationExecutionStatus	ExecutionStartTime	ExecutionEndTime
e1d2bad3-4567-8901-ae23-456c7c8901be	AWS-UpdateWindowsAmi	Cancelled	4/16/2019 5:37:04 AM	4/16/2019 5:47:29 AM
61234567-a7f8-90e1-2b34-567b8bf9012c	Fixed-UpdateAmi	Cancelled	4/16/2019 5:33:04 AM	4/16/2019 5:40:15 AM
91234d56-7e89-0ac1-2aee-34ea5d6a7c89	AWS-UpdateWindowsAmi		4/16/2019 5:22:46 AM	4/16/2019 5:27:29 AM

Failed

- Einzelheiten zur API finden Sie unter AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz ([DescribeAutomationExecutionsV4](#)).

Get-SSMAutomationStepExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAutomationStepExecution

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen über alle aktiven und beendeten Schrittausführungen in einem Automation-Workflow angezeigt.

```
Get-SSMAutomationStepExecution -AutomationExecutionId e1d2bad3-4567-8901-
ae23-456c7c8901be | Select-Object StepName, Action, StepStatus
```

Ausgabe:

StepName	Action	StepStatus
-----	-----	-----
LaunchInstance	aws:runInstances	Success
OSCompatibilityCheck	aws:runCommand	Success
RunPreUpdateScript	aws:runCommand	Success
UpdateEC2Config	aws:runCommand	Cancelled
UpdateSSMAgent	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSPVDriver	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSEnaNetworkDriver	aws:runCommand	Pending
UpdateAWSNVMe	aws:runCommand	Pending
InstallWindowsUpdates	aws:runCommand	Pending
RunPostUpdateScript	aws:runCommand	Pending
RunSysprepGeneralize	aws:runCommand	Pending
StopInstance	aws:changeInstanceState	Pending
CreateImage	aws:createImage	Pending
TerminateInstance	aws:changeInstanceState	Pending

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAutomationStepExecutions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMAvailablePatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMAvailablePatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel ruft alle verfügbaren Patches für Windows Server 2012 ab, die den MSRC-Schweregrad „Kritisch“ aufweisen. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$filter1 = @{Key="PRODUCT";Values=@"WindowsServer2012"}
$filter2 = @{Key="MSRC_SEVERITY";Values=@"Critical"}

Get-SSMAvailablePatch -Filter $filter1,$filter2
```

Ausgabe:

```
Classification : SecurityUpdates
ContentUrl      : https://support.microsoft.com/en-us/kb/2727528
```

```

Description      : A security issue has been identified that could allow an
                    unauthenticated remote attacker to compromise your system and gain control
                    over it. You can help protect your system by installing this update
                    from Microsoft. After you install this update, you may have to
                    restart your system.
Id               : 1eb507be-2040-4eeb-803d-abc55700b715
KbNumber        : KB2727528
Language        : All
MsrcNumber      : MS12-072
MsrcSeverity    : Critical
Product         : WindowsServer2012
ProductFamily   : Windows
ReleaseDate     : 11/13/2012 6:00:00 PM
Title           : Security Update for Windows Server 2012 (KB2727528)
Vendor          : Microsoft
...

```

Beispiel 2: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um jeden Filter zu erstellen.

```

$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
$filter1.Key = "PRODUCT"
$filter1.Values = "WindowsServer2012"
$filter2 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
$filter2.Key = "MSRC_SEVERITY"
$filter2.Values = "Critical"

Get-SSMAvailablePatch -Filter $filter1,$filter2

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Updates abgerufen, die in den letzten 20 Tagen veröffentlicht wurden und für Produkte gelten, die 2019 entsprechen WindowsServer

```

Get-SSMAvailablePatch | Where-Object ReleaseDate -ge (Get-Date).AddDays(-20) |
Where-Object Product -eq "WindowsServer2019" | Select-Object ReleaseDate, Product,
Title

```

Ausgabe:

```

ReleaseDate      Product      Title
-----
4/9/2019 5:00:12 PM WindowsServer2019 2019-04 Security Update for Adobe Flash Player
for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493478)

```



```
4/9/2019 5:00:06 PM WindowsServer2019 2019-04 Cumulative Update for Windows Server
2019 for x64-based Systems (KB4493509)
4/2/2019 5:00:06 PM WindowsServer2019 2019-03 Servicing Stack Update for Windows
Server 2019 for x64-based Systems (KB4493510)
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeAvailablePatches AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMCommand

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMCommand

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle angeforderten Befehle aufgeführt.

```
Get-SSMCommand
```

Ausgabe:

```
CommandId      : 4b75a163-d39a-4d97-87c9-98ae52c6be35
Comment       : Apply association with id at update time: 4cc73e42-
d5ae-4879-84f8-57e09c0efcd0
CompletedCount : 1
DocumentName  : AWS-RefreshAssociation
ErrorCount    : 0
ExpiresAfter  : 2/24/2017 3:19:08 AM
InstanceIds   : {i-0cb2b964d3e14fd9f}
MaxConcurrency : 50
MaxErrors     : 0
NotificationConfig : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig
OutputS3BucketName :
OutputS3KeyPrefix :
OutputS3Region  :
Parameters     : {[associationIds,
  Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
RequestedDateTime : 2/24/2017 3:18:08 AM
ServiceRole    :
Status         : Success
StatusDetails  : Success
TargetCount    : 1
Targets       : {}
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Status eines bestimmten Befehls abgerufen.

```
Get-SSMCommand -CommandId "4b75a163-d39a-4d97-87c9-98ae52c6be35"
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle SSM-Befehle abgerufen, die nach dem 2019-04-01T 00:00:00 Z aufgerufen wurden

```
Get-SSMCommand -Filter @{Key="InvokedAfter";Value="2019-04-01T00:00:00Z"} | Select-Object CommandId, DocumentName, Status, RequestedDateTime | Sort-Object -Property RequestedDateTime -Descending
```

Ausgabe:

CommandId RequestedDateTime ----- -----	DocumentName -----	Status -----
edb1b23e-456a-7adb-aef8-90e-012ac34f 5:45:23 AM	AWS-RunPowerShellScript	Cancelled 4/16/2019
1a2dc3fb-4567-890d-a1ad-234b5d6bc7d9 9:19:42 AM	AWS-ConfigureAWSPackage	Success 4/6/2019
12c3456c-7e90-4f12-1232-1234f5b67893 4:13:07 AM	KT-Retrieve-Cloud-Type-Win	Failed 4/2/2019
fe123b45-240c-4123-a2b3-234bdd567ecf 2:27:31 PM	AWS-RunInspecChecks	Failed 4/1/2019
1eb23aa4-567d-4123-12a3-4c1c2ab34561 1:05:55 PM	AWS-RunPowerShellScript	Success 4/1/2019
1c2f3bb4-ee12-4bc1-1a23-12345eea123e 11:13:09 AM	AWS-RunInspecChecks	Failed 4/1/2019

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListCommands AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMCommandInvocation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMCommandInvocation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Aufrufe eines Befehls aufgeführt.

```
Get-SSMCommandInvocation -CommandId "b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44" -Detail
$true
```

Ausgabe:

```
CommandId      : b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44
CommandPlugins : {aws:runShellScript}
Comment        : IP config
DocumentName   : AWS-RunShellScript
InstanceId     : i-0cb2b964d3e14fd9f
InstanceName   :
NotificationConfig : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig
RequestedDateTime : 2/22/2017 8:13:16 PM
ServiceRole    :
StandardErrorUrl :
StandardOutputUrl :
Status         : Success
StatusDetails  : Success
TraceOutput    :
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel listet den Aufruf der Befehls-ID CommandPlugins e1eb2e3c-ed4c-5123-45c1-234f5612345f auf

```
Get-SSMCommandInvocation -CommandId e1eb2e3c-ed4c-5123-45c1-234f5612345f -Detail:
$true | Select-Object -ExpandProperty CommandPlugins
```

Ausgabe:

```
Name           : aws:runPowerShellScript
Output         : Completed 17.7 KiB/17.7 KiB (40.1 KiB/s) with 1 file(s)
                remainingdownload: s3://dd-aess-r-ctmer/KUM0.png to ..\..\programdata\KUM0.png
                kumo available

OutputS3BucketName :
OutputS3KeyPrefix  :
OutputS3Region     : eu-west-1
ResponseCode       : 0
ResponseFinishDateTime : 4/3/2019 11:53:23 AM
ResponseStartDateTime : 4/3/2019 11:53:21 AM
StandardErrorUrl   :
StandardOutputUrl  :
Status            : Success
```

StatusDetails : Success

- Einzelheiten AWS -Tools für PowerShell zur API [ListCommandInvocations](#) finden Sie unter Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMCommandInvocationDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMCommandInvocationDetail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details eines Befehls angezeigt, der auf einer Instance ausgeführt wurde.

```
Get-SSMCommandInvocationDetail -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -CommandId
"b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44"
```

Ausgabe:

```
CommandId           : b8eac879-0541-439d-94ec-47a80d554f44
Comment             : IP config
DocumentName        : AWS-RunShellScript
ExecutionElapsedTime : PT0.004S
ExecutionEndDateTime : 2017-02-22T20:13:16.651Z
ExecutionStartDateTime : 2017-02-22T20:13:16.651Z
InstanceId           : i-0cb2b964d3e14fd9f
PluginName           : aws:runShellScript
ResponseCode         : 0
StandardErrorContent : 
StandardErrorUrl     : 
StandardOutputContent : 
StandardOutputUrl    : 
Status               : Success
StatusDetails        : Success
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetCommandInvocation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMComplianceItemList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMComplianceItemList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Liste der Compliance-Elemente für die angegebene Ressourcen-ID und den angegebenen Ressourcentyp aufgeführt, wobei nach dem Compliance-Typ „Association“ gefiltert wird

```
Get-SSMComplianceItemList -ResourceId i-1a2caf345f67d0dc2 -ResourceType
ManagedInstance -Filter @{Key="ComplianceType";Values="Association"}
```

Ausgabe:

```
ComplianceType : Association
Details        : {[DocumentName, AWS-GatherSoftwareInventory], [DocumentVersion,
1]}
ExecutionSummary : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.ComplianceExecutionSummary
Id              : 123a45a1-c234-1234-1245-67891236db4e
ResourceId      : i-1a2caf345f67d0dc2
ResourceType    : ManagedInstance
Severity        : UNSPECIFIED
Status          : COMPLIANT
Title           :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListComplianceItems AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMComplianceSummaryList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMComplianceSummaryList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel gibt eine Sammelzahl konformer und nicht konformer Ressourcen für alle Konformitätstypen zurück.

```
Get-SSMComplianceSummaryList
```

Ausgabe:

```
ComplianceType CompliantSummary
NonCompliantSummary
```

```

-----
-----
FleetTotal      Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Association     Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Custom:InSpec  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary
Patch           Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.CompliantSummary
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NonCompliantSummary

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListComplianceSummaries AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMConnectionStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMConnectionStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Session-Manager-Verbindungsstatus für eine Instance abgerufen, um festzustellen, ob sie verbunden und bereit ist, Session-Manager-Verbindungen zu empfangen.

```
Get-SSMConnectionStatus -Target i-0a1caf234f12d3dc4
```

Ausgabe:

```

Status      Target
-----
Connected i-0a1caf234f12d3dc4

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetConnectionStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMDefaultPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDefaultPatchBaseline

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Standard-Patch-Baseline angezeigt.

```
Get-SSMDefaultPatchBaseline
```

Ausgabe:

```
arn:aws:ssm:us-west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDefaultPatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der aktuelle Snapshot für die von einer Instance verwendete Patch-Baseline angezeigt. Dieser Befehl muss von der Instance aus mit den Anmeldeinformationen der Instance ausgeführt werden. Um sicherzustellen, dass die Instance-Anmeldedaten verwendet werden, übergibt das Beispiel ein **Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials**-Objekt an den Anmeldeinformationen-Parameter.

```
$credentials = [Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials]::new()
Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance -SnapshotId "4681775b-098f-4435-a956-0ef33373ac11" -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Credentials $credentials
```

Ausgabe:

```
InstanceId          SnapshotDownloadUrl
-----
i-0cb2b964d3e14fd9f https://patch-baseline-snapshot-us-west-2.s3-us-west-2.amazonaws.com/853d0d3db0f0cafe...1692/4681775b-098f-4435...
```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie man die volle Version bekommt SnapshotDownloadUrl. Dieser Befehl muss von der Instance aus mit den Anmeldeinformationen der Instance

ausgeführt werden. Um sicherzustellen, dass die Instanzanmeldedaten verwendet werden, konfiguriert das Beispiel die PowerShell Sitzung für die Verwendung eines **Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials** Objekts.

```
Set-AWSCredential -Credential
([Amazon.Runtime.InstanceProfileAWSCredentials]::new())
(Get-SSMDeployablePatchSnapshotForInstance -SnapshotId "4681775b-098f-4435-
a956-0ef33373ac11" -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f").SnapshotDownloadUrl
```

Ausgabe:

```
https://patch-baseline-snapshot-us-west-2.s3-us-
west-2.amazonaws.com/853d0d3db0f0cafe...
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDeployablePatchSnapshotForInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMDocument

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDocument

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Inhalt eines Dokuments zurückgegeben.

```
Get-SSMDocument -Name "RunShellScript"
```

Ausgabe:

```
Content
-----
{...
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der vollständige Inhalt eines Dokuments angezeigt.

```
(Get-SSMDocument -Name "RunShellScript").Content
{
  "schemaVersion":"2.0",
  "description":"Run an updated script",
  "parameters":{
```



```

    "commands":{
      "type":"StringList",
      "description":"(Required) Specify a shell script or a command to run.",
      "minItems":1,
      "displayType":"textarea"
    }
  },
  "mainSteps":[
    {
      "action":"aws:runShellScript",
      "name":"runShellScript",
      "inputs":{
        "commands":"{{ commands }}"
      }
    },
    {
      "action":"aws:runPowerShellScript",
      "name":"runPowerShellScript",
      "inputs":{
        "commands":"{{ commands }}"
      }
    }
  ]
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetDocument AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMDocumentDescription

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDocumentDescription

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu einem Dokument zurückgegeben.

```
Get-SSMDocumentDescription -Name "RunShellScript"
```

Ausgabe:

```

CreatedDate      : 2/24/2017 5:25:13 AM
DefaultVersion   : 1

```

```

Description      : Run an updated script
DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 1
Hash             : f775e5df4904c6fa46686c4722fae9de1950dace25cd9608ff8d622046b68d9b
HashType         : Sha256
LatestVersion    : 1
Name             : RunShellScript
Owner            : 123456789012
Parameters       : {commands}
PlatformTypes    : {Linux}
SchemaVersion    : 2.0
Sha1             :
Status           : Active

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDocument AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMDocumentList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDocumentList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Listet alle Konfigurationsdokumente in Ihrem Konto auf.

```
Get-SSMDocumentList
```

Ausgabe:

```

DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 1
Name             : AWS-ApplyPatchBaseline
Owner            : Amazon
PlatformTypes    : {Windows}
SchemaVersion    : 1.2

DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 1
Name             : AWS-ConfigureAWSPackage
Owner            : Amazon
PlatformTypes    : {Windows, Linux}
SchemaVersion    : 2.0

```

```

DocumentType      : Command
DocumentVersion   : 1
Name              : AWS-ConfigureCloudWatch
Owner             : Amazon
PlatformTypes     : {Windows}
SchemaVersion     : 1.2
...

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Automatisierungsdokumente abgerufen, deren Name mit „Platform“ übereinstimmt

```

Get-SSMDocumentList -DocumentFilterList @{Key="DocumentType";Value="Automation"} |
Where-Object Name -Match "Platform"

```

Ausgabe:

```

DocumentFormat    : JSON
DocumentType      : Automation
DocumentVersion   : 7
Name              : KT-Get-Platform
Owner             : 987654123456
PlatformTypes     : {Windows, Linux}
SchemaVersion     : 0.3
Tags              : {}
TargetType        :
VersionName       :

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDocuments AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Get-SSMDocumentPermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDocumentPermission

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Versionen eines Dokuments aufgeführt.

```

Get-SSMDocumentVersionList -Name "RunShellScript"

```

Ausgabe:

CreatedDate	DocumentVersion	IsDefaultVersion	Name
2/24/2017 5:25:13 AM	1	True	RunShellScript

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeDocumentPermission AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMDocumentVersionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMDocumentVersionList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Versionen eines Dokuments aufgeführt.

```
Get-SSMDocumentVersionList -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Ausgabe:

```

CreatedDate      : 6/1/2021 5:19:10 PM
DocumentFormat   : JSON
DocumentVersion  : 1
IsDefaultVersion : True
Name             : AWS-UpdateSSMAgent
Status          : Active
  
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListDocumentVersions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel beschreibt die effektiven Zuordnungen für eine Instance.

```
Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -MaxResult
5
```

Ausgabe:

AssociationId	Content
-----	-----
d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0	{...}

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Inhalt der effektiven Verknüpfungen für eine Instance angezeigt.

```
(Get-SSMEffectiveInstanceAssociationList -InstanceId "i-0000293ffd8c57862" -
MaxResult 5).Content
```

Ausgabe:

```
{
  "schemaVersion": "1.2",
  "description": "Update the Amazon SSM Agent to the latest version or specified
version.",
  "parameters": {
    "version": {
      "default": "",
      "description": "(Optional) A specific version of the Amazon SSM Agent to
install. If not specified, the agen
t will be updated to the latest version.",
      "type": "String"
    },
    "allowDowngrade": {
      "default": "false",
      "description": "(Optional) Allow the Amazon SSM Agent service to be
downgraded to an earlier version. If set
to false, the service can be upgraded to newer versions only (default). If set to
true, specify the earlier version.",
      "type": "String",
      "allowedValues": [
        "true",
        "false"
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    "runtimeConfig": {
      "aws:updateSsmAgent": {
        "properties": [
          {
            "agentName": "amazon-ssm-agent",
            "source": "https://s3.{Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-{Region}/
ssm-agent-manifest.json",
            "allowDowngrade": "{{ allowDowngrade }}",
            "targetVersion": "{{ version }}"
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEffectiveInstanceAssociations AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Patch-Baselines mit einer maximalen Ergebnisliste von 1 aufgeführt.

```
Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline -BaselineId "pb-0a2f1059b670ebd31" -
MaxResult 1
```

Ausgabe:

Patch	PatchStatus
-----	-----
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.Patch	
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchStatus	

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Patchstatus für alle Patch-Baselines mit einer maximalen Ergebnisliste von 1 angezeigt.

```
(Get-SSMEffectivePatchesForPatchBaseline -BaselineId "pb-0a2f1059b670ebd31" -
MaxResult 1).PatchStatus
```

Ausgabe:

```
ApprovalDate      DeploymentStatus
-----
12/21/2010 6:00:00 PM APPROVED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMInstanceAssociationsStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInstanceAssociationsStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt Details zu den Zuordnungen für eine Instance.

```
Get-SSMInstanceAssociationsStatus -InstanceId "i-0000293ffd8c57862"
```

Ausgabe:

```
AssociationId      : d8617c07-2079-4c18-9847-1655fc2698b0
DetailedStatus     : Pending
DocumentVersion    : 1
ErrorCode          :
ExecutionDate       : 2/20/2015 8:31:11 AM
ExecutionSummary    : temp_status_change
InstanceId          : i-0000293ffd8c57862
Name               : AWS-UpdateSSMAgent
OutputUrl          :
Status             : Pending
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird der Status der Instance-Zuordnung für die angegebene Instance-ID überprüft und außerdem der Ausführungsstatus dieser Zuordnungen angezeigt

```
Get-SSMInstanceAssociationsStatus -InstanceId i-012e3cb4df567e8aa | ForEach-Object
{Get-SSMAssociationExecution -AssociationId .AssociationId}
```

Ausgabe:

```

AssociationId      : 512a34a5-c678-1234-1234-12345678db9e
AssociationVersion  : 2
CreatedTime        : 3/2/2019 8:53:29 AM
DetailedStatus     :
ExecutionId        : 512a34a5-c678-1234-1234-12345678db9e
LastExecutionDate   : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceCountByStatus : {Success=9}
Status             : Success

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstanceAssociationsStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMInstanceInformation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInstanceInformation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt Details zu jeder Ihrer Instances.

```
Get-SSMInstanceInformation
```

Ausgabe:

```

ActivationId      :
AgentVersion      : 2.0.672.0
AssociationOverview :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus  : Success
ComputerName      : ip-172-31-44-222.us-west-2.compute.internal
IamRole           :
InstanceId        : i-0cb2b964d3e14fd9f
IPAddress         : 172.31.44.222
IsLatestVersion   : True
LastAssociationExecutionDate : 2/24/2017 3:18:09 AM
LastPingDateTime  : 2/24/2017 3:35:03 AM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 2/24/2017 3:18:09 AM
Name              :
PingStatus        : ConnectionLost
PlatformName      : Amazon Linux AMI

```



```

PlatformType           : Linux
PlatformVersion        : 2016.09
RegistrationDate        : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType           : EC2Instance

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie der Parameter `-Filter` verwendet wird, um Ergebnisse nur nach den AWS Systems Manager Manager-Instanzen in der Region **us-east-1** mit dem Wert **AgentVersion** von **2.2.800.0** zu filtern. Eine Liste der gültigen `-Filter`-Schlüsselwerte finden Sie im InstanceInformation API-Referenzthema ([https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_InstanceInformation.html](https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_InstanceInformation.html#systemsmanager-Type-InstanceInformation)). `ActivationId`

```

$Filters = @{
    Key="AgentVersion"
    Values="2.2.800.0"
}
Get-SSMInstanceInformation -Region us-east-1 -Filter $Filters

```

Ausgabe:

```

ActivationId           :
AgentVersion           : 2.2.800.0
AssociationOverview    :
    Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus      : Success
ComputerName           : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                :
InstanceId             : i-EXAMPLEb0792d98ce
IPAddress              : 10.0.0.01
IsLatestVersion        : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
LastPingDateTime       : 8/16/2018 7:40:27 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
Name                  :
PingStatus            : Online
PlatformName           : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType          : Windows
PlatformVersion        : 10.0.14393
RegistrationDate        : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType           : EC2Instance

ActivationId           :

```

```

AgentVersion                : 2.2.800.0
AssociationOverview         :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus           : Success
ComputerName                : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                     :
InstanceId                  : i-EXAMPLEac7501d023
IPAddress                   : 10.0.0.02
IsLatestVersion             : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
LastPingDateTime            : 8/16/2018 7:40:35 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
Name                        :
PingStatus                  : Online
PlatformName                : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType                : Windows
PlatformVersion             : 10.0.14393
RegistrationDate             : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType                : EC2Instance

```

Beispiel 3: Dieses Beispiel zeigt, wie der `InstanceInformationFilterList` Parameter - verwendet wird, um Ergebnisse nur nach den AWS Systems Manager Manager-Instanzen in **PlatformTypes** der Region **us-east-1** mit **Windows** oder zu filtern **Linux**. Eine Liste der gültigen `InstanceInformationFilterList` Schlüsselwerte finden Sie im `InstanceInformationFilter` API-Referenzthema (https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/APIReference/API_InstanceInformationFilter.html).

```

$Filters = @{
    Key="PlatformTypes"
    ValueSet=("Windows","Linux")
}
Get-SSMInstanceInformation -Region us-east-1 -InstanceInformationFilterList $Filters

```

Ausgabe:

```

ActivationId                :
AgentVersion                : 2.2.800.0
AssociationOverview         :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus           : Success
ComputerName                : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole                     :

```

```

InstanceId           : i-EXAMPLEb0792d98ce
IPAddress            : 10.0.0.27
IsLatestVersion      : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
LastPingDateTime     : 8/16/2018 7:40:27 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:02:50 AM
Name                 :
PingStatus           : Online
PlatformName         : Ubuntu Server 18.04 LTS
PlatformType         : Linux
PlatformVersion      : 18.04
RegistrationDate     : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType         : EC2Instance

ActivationId         :
AgentVersion         : 2.2.800.0
AssociationOverview  :
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InstanceAggregatedAssociationOverview
AssociationStatus    : Success
ComputerName         : EXAMPLE-EXAMPLE.WORKGROUP
IamRole              :
InstanceId           : i-EXAMPLEac7501d023
IPAddress            : 10.0.0.100
IsLatestVersion      : False
LastAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
LastPingDateTime     : 8/16/2018 7:40:35 PM
LastSuccessfulAssociationExecutionDate : 8/16/2018 12:00:20 AM
Name                 :
PingStatus           : Online
PlatformName         : Microsoft Windows Server 2016 Datacenter
PlatformType         : Windows
PlatformVersion      : 10.0.14393
RegistrationDate     : 1/1/0001 12:00:00 AM
ResourceType         : EC2Instance

```

Beispiel 4: In diesem Beispiel werden von SSM verwaltete Instanzen und Exporte InstanceId LastPingDateTime sowie PlatformName in eine CSV-Datei aufgeführt. PingStatus

```

Get-SSMInstanceInformation | Select-Object InstanceId, PingStatus, LastPingDateTime,
PlatformName | Export-Csv Instance-details.csv -NoTypeInfo

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstanceInformation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMInstancePatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInstancePatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details zur Patch-Konformität für eine Instance abgerufen.

```
Get-SSMInstancePatch -InstanceId "i-08ee91c0b17045407"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstancePatches AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMInstancePatchState

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInstancePatchState

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Status der Patch-Zusammenfassung für eine Instance abgerufen.

```
Get-SSMInstancePatchState -InstanceId "i-08ee91c0b17045407"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Status der Patch-Zusammenfassung für zwei Instances abgerufen.

```
Get-SSMInstancePatchState -InstanceId "i-08ee91c0b17045407","i-09a618aec652973a9"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstancePatchStates AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden für eine Patch-Gruppe eine Übersicht über den Patch-Zustand auf der Ebene einzelner Instances abgerufen.

```
Get-SSMInstancePatchStatesForPatchGroup -PatchGroup "Production"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMInventory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInventory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die benutzerdefinierten Metadaten für Ihr Inventar abgerufen.

```
Get-SSMInventory
```

Ausgabe:

```
Data
  Id
----
--
{[AWS:InstanceInformation,
 Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InventoryResultItem]} i-0cb2b964d3e14fd9f
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetInventory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMInventoryEntriesList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInventoryEntriesList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle benutzerdefinierten Inventareinträge für eine Instance aufgeführt.

```
Get-SSMInventoryEntriesList -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -TypeName
"Custom:RackInfo"
```

Ausgabe:

```
CaptureTime    : 2016-08-22T10:01:01Z
Entries        :
{Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendDictionary`2[System.String,System.String]}
InstanceId     : i-0cb2b964d3e14fd9f
NextToken      :
SchemaVersion  : 1.0
TypeName       : Custom:RackInfo
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Details aufgeführt.

```
(Get-SSMInventoryEntriesList -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -TypeName
"Custom:RackInfo").Entries
```

Ausgabe:

```
Key           Value
---           -
RackLocation  Bay B/Row C/Rack D/Shelf E
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListInventoryEntries AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMInventoryEntryList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInventoryEntryList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden **AWS:Network**-Typinventareinträge für die Instance abgerufen.

```
Get-SSMInventoryEntryList -InstanceId mi-088dcb0ecea37b076 -TypeName AWS:Network |
Select-Object -ExpandProperty Entries
```

Ausgabe:

Key	Value
---	-----
DHCP Server	172.31.11.2
DNS Server	172.31.0.1
Gateway	172.31.11.2
IPv4	172.31.11.222
IPv6	fe12::3456:7da8:901a:12a3
MacAddress	1A:23:4E:5B:FB:67
Name	Amazon Elastic Network Adapter
SubnetMask	255.255.240.0

- Einzelheiten zur API finden [Sie unter Get-SSMInventoryEntryList](#) in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMInventorySchema

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMInventorySchema

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Liste von Inventartypnamen für das Konto zurückgegeben.

```
Get-SSMInventorySchema
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetInventorySchema AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMLatestEC2Image

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMLatestEC2Image

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die neuesten Windows AMIs auf.

```
PS Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-windows-latest
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Express ami-0e5ddd288daff4fab	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Simplified-64Bit-Base ami-0c5ea64e6bec1cb50	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Chinese_Traditional-64Bit-Base ami-09775eff0bf8c113d	
Windows_Server-2012-R2_RTM-Dutch-64Bit-Base ami-025064b67e28cf5df	
...	

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird die AMI-ID eines bestimmten Amazon-Linux-Images für die Region us-west-2 abgerufen.

```
PS Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-amazon-linux-latest -ImageName amzn-ami-hvm-
x86_64-ebs -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
ami-09b92cd132204c704
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle neuesten Windows aufgeführt, die dem angegebenen Platzhalterausdruck AMIs entsprechen.

```
Get-SSMLatestEC2Image -Path ami-windows-latest -ImageName *Windows*2019*English*
```

Ausgabe:

Name	Value
----	-----
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2017_Web	ami-085e9d27da5b73a42
Windows_Server-2019-English-STIG-Core	ami-0bfd85c29148c7f80
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2019_Web	ami-02099560d7fb11f20
Windows_Server-2019-English-Full-SQL_2016_SP2_Standard	ami-0d7ae2d81c07bd598
...	

- API-Einheiten finden [Sie unter SSMLatest EC2 Get-Image in AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz](#) (V4).

Get-SSMMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zu einem Wartungsfenster abgerufen.

```
Get-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d"
```

Ausgabe:

```
AllowUnassociatedTargets : False
CreatedDate               : 2/20/2017 6:14:05 PM
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : True
ModifiedDate             : 2/20/2017 6:14:05 PM
Name                     : TestMaintWin
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowExecution

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet Informationen über eine Aufgabenausführungen als Teil einer Wartungsfenster-Ausführung auf.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecution -WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"
```

Ausgabe:

```
EndTime                 : 2/21/2017 4:00:35 PM
StartTime               : 2/21/2017 4:00:34 PM
```

```
Status           : FAILED
StatusDetails    : One or more tasks in the orchestration failed.
TaskIds          : {ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586}
WindowExecutionId : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetMaintenanceWindowExecution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Ausführungen für ein Wartungsfenster aufgeführt.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d"
```

Ausgabe:

```
EndTime           : 2/20/2017 6:30:17 PM
StartTime         : 2/20/2017 6:30:16 PM
Status            : FAILED
StatusDetails     : One or more tasks in the orchestration failed.
WindowExecutionId : 6f3215cf-4101-4fa0-9b7b-9523269599c7
WindowId          : mw-03eb9db42890fb82d
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Ausführungen für ein Wartungsfenster vor einem bestimmten Datum aufgeführt.

```
$option1 = @{Key="ExecutedBefore";Values=@"2016-11-04T05:00:00Z"}
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Filter
$option1
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Ausführungen für ein Wartungsfenster nach einem bestimmten Datum aufgeführt.

```
$option1 = @{Key="ExecutedAfter";Values=@"2016-11-04T05:00:00Z"}
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionList -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Filter
$option1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindowExecutions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Informationen zu einer Aufgabe aufgeführt, die Teil einer Ausführung im Rahmen eines Wartungsfensters war.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTask -TaskId "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586"
-WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"
```

Ausgabe:

```
EndTime           : 2/21/2017 4:00:35 PM
MaxConcurrency     : 1
MaxErrors          : 1
Priority           : 10
ServiceRole        : arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole
StartTime          : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status             : FAILED
StatusDetails      : The maximum error count was exceeded.
TaskArn            : AWS-RunShellScript
TaskExecutionId    : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586
TaskParameters     :
    {Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendDictionary`2[System.String,Amazon.SimpleSystemsManag
        meterValueExpression]}
Type               : RUN_COMMAND
WindowExecutionId  : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetMaintenanceWindowExecutionTask AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-
SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die Aufrufe einer Aufgabenausführungen als Teil einer Wartungsfenster-Ausführung auf.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskInvocationList -TaskId "ac0c6ae1-
daa3-4a89-832e-d384503b6586" -WindowExecutionId "518d5565-5969-4cca-8f0e-
da3b2a638355"
```

Ausgabe:

```
EndTime           : 2/21/2017 4:00:34 PM
ExecutionId        :
InvocationId       : e274b6e1-fe56-4e32-bd2a-8073c6381d8b
OwnerInformation   :
Parameters         : {"documentName":"AWS-RunShellScript","instanceIds":
["i-0000293ffd8c57862"],"parameters":{"commands":["df"]},"maxConcurrency":"1",
                    "maxErrors":"1"}
StartTime          : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status             : FAILED
StatusDetails      : The instance IDs list contains an invalid entry.
TaskExecutionId    : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586
WindowExecutionId  : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
WindowTargetId     :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations](#) [AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die Aufgaben auf, die mit der Ausführung eines Wartungsfensters verbunden sind.

```
Get-SSMMaintenanceWindowExecutionTaskList -WindowExecutionId
"518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355"
```

Ausgabe:

```
EndTime           : 2/21/2017 4:00:35 PM
StartTime          : 2/21/2017 4:00:34 PM
Status             : SUCCESS
TaskArn            : AWS-RunShellScript
TaskExecutionId    : ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586
TaskType           : RUN_COMMAND
WindowExecutionId  : 518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindowExecutionTasks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Wartungsfenster in Ihrem Konto aufgeführt.

```
Get-SSMMaintenanceWindowList
```

Ausgabe:

```
Cutoff    : 1
Duration  : 4
Enabled   : True
Name      : My-First-Maintenance-Window
WindowId  : mw-06d59c1a07c022145
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindows AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowTarget

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowTarget

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Ziele für ein Wartungsfenster aufgeführt.

```
Get-SSMMaintenanceWindowTarget -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Ausgabe:

```
OwnerInformation : Single instance
ResourceType     : INSTANCE
Targets          : {InstanceIds}
WindowId         : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTargetId   : 350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c985838f6

OwnerInformation : Two instances in a list
ResourceType     : INSTANCE
Targets          : {InstanceIds}
WindowId         : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTargetId   : e078a987-2866-47be-bedd-d9cf49177d3a
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindowTargets AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMMaintenanceWindowTaskList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMMaintenanceWindowTaskList
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden alle Aufgaben für ein Wartungsfenster aufgeführt.

```
Get-SSMMaintenanceWindowTaskList -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Ausgabe:

```
LoggingInfo      :
MaxConcurrency    : 1
MaxErrors        : 1
Priority          : 10
ServiceRoleArn   : arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole
Targets          : {InstanceIds}
TaskArn          : AWS-RunShellScript
TaskParameters   : {[commands,
  Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression]}
```

```
Type           : RUN_COMMAND
WindowId       : mw-06cf17cbefcb4bf4f
WindowTaskId   : a23e338d-ff30-4398-8aa3-09cd052ebf17
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeMaintenanceWindowTasks AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMParameterHistory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMParameterHistory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Werteverlauf für einen Parameter aufgeführt.

```
Get-SSMParameterHistory -Name "Welcome"
```

Ausgabe:

```
Description      :
KeyId            :
LastModifiedDate : 3/3/2017 6:55:25 PM
LastModifiedUser : arn:aws:iam::123456789012:user/admin
Name             : Welcome
Type             : String
Value           : helloWorld
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetParameterHistory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMParameterList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMParameterList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet alle Parameter auf.

```
Get-SSMParameterList
```

Ausgabe:

```

Description      :
KeyId            :
LastModifiedDate : 3/3/2017 6:58:23 PM
LastModifiedUser : arn:aws:iam::123456789012:user/admin
Name             : Welcome
Type            : String

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeParameters AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMParameterValue

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMParameterValue

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Werte für einen Parameter aufgeführt.

```
Get-SSMParameterValue -Name "Welcome"
```

Ausgabe:

```

InvalidParameters Parameters
-----
{}                      {Welcome}

```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden die Details des Werts aufgeführt.

```
(Get-SSMParameterValue -Name "Welcome").Parameters
```

Ausgabe:

```

Name      Type      Value
----      -
Welcome  String    Good day, Sunshine!

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetParameters AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMPatchBaseline

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet alle Patch-Baselines auf.

```
Get-SSMPatchBaseline
```

Ausgabe:

BaselineDescription	BaselineName	BaselineId
-----	-----	-----
Default Patch Baseline Provided by AWS.		arn:aws:ssm:us-west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966
Baseline containing all updates approved for production systems	AWS-DefaultP...	
		pb-045f10b4f382baeda
	Production-B...	
Baseline containing all updates approved for production systems		pb-0a2f1059b670ebd31
	Production-B...	

Beispiel 2: Dieses Beispiel listet alle Patch-Baselines auf, die von bereitgestellt werden. AWS Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$filter1 = @{"Key"="OWNER";Values=@("AWS")}
```

Ausgabe:

```
Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel werden alle Patch-Baselines mit Ihnen als Eigentümer aufgeführt. Die in diesem Beispiel verwendete Syntax erfordert PowerShell Version 3 oder höher.

```
$filter1 = @{"Key"="OWNER";Values=@("Self")}
```

Ausgabe:

```
Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1
```

Beispiel 4: Bei PowerShell Version 2 müssen Sie New-Object verwenden, um jedes Tag zu erstellen.

```
$filter1 = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchOrchestratorFilter
$filter1.Key = "OWNER"
$filter1.Values = "AWS"

Get-SSMPatchBaseline -Filter $filter1
```

Ausgabe:

BaselineDescription	BaselineName	BaselineId	DefaultBaseline
Default Patch Baseline Provided by AWS.	arn:aws:ssm:us-west-2:123456789012:patchbaseline/pb-04fb4ae6142167966	AWS-DefaultPatchBaseline	True

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePatchBaselines AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMPatchBaselineDetail

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMPatchBaselineDetail

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details für eine Patch-Baseline angezeigt.

```
Get-SSMPatchBaselineDetail -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639"
```

Ausgabe:

```
ApprovalRules      : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRuleGroup
ApprovedPatches    : {}
BaselineId         : pb-03da896ca3b68b639
CreatedDate        : 3/3/2017 5:02:19 PM
Description         : Baseline containing all updates approved for production systems
GlobalFilters      : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup
```

```

ModifiedDate    : 3/3/2017 5:02:19 PM
Name            : Production-Baseline
PatchGroups     : {}
RejectedPatches : {}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Patch-Baseline für eine Patchgruppe angezeigt.

```
Get-SSMPatchBaselineForPatchGroup -PatchGroup "Production"
```

Ausgabe:

```

BaselineId      PatchGroup
-----
pb-045f10b4f382baeda Production

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [GetPatchBaselineForPatchGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMPatchGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMPatchGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Registrierungen der Patchgruppen aufgeführt.

```
Get-SSMPatchGroup
```

Ausgabe:

```

BaselineIdentity      PatchGroup
-----

```

```
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchBaselineIdentity Production
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePatchGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMPatchGroupState

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMPatchGroupState

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die allgemeine Zusammenfassung der Patch-Konformität für eine Patch-Gruppe abgerufen.

```
Get-SSMPatchGroupState -PatchGroup "Production"
```

Ausgabe:

```
Instances                : 4
InstancesWithFailedPatches : 1
InstancesWithInstalledOtherPatches : 4
InstancesWithInstalledPatches : 3
InstancesWithMissingPatches : 0
InstancesWithNotApplicablePatches : 0
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribePatchGroupState AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMResourceComplianceSummaryList

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMResourceComplianceSummaryList

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Zusammenfassung der Anzahl auf Ressourcenebene abgerufen. Die Zusammenfassung enthält Informationen über den Status „konform“ und „nicht konform“ sowie detaillierte Angaben zum Schweregrad von Produkten, die „Windows10“ entsprechen. Da der MaxResult Standardwert 100 ist, wenn der Parameter nicht angegeben ist und dieser Wert nicht gültig ist, wird der MaxResult Parameter hinzugefügt und der Wert auf 50 gesetzt.

```
$FilterValues = @{
    "Key"="Product"
    "Type"="EQUAL"
    "Values"="Windows10"
}

Get-SSMResourceComplianceSummaryList -Filter $FilterValues -MaxResult 50
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListResourceComplianceSummaries AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-SSMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-SSMResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel listet die Tags für ein Wartungsfenster auf.

```
Get-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType
"MaintenanceWindow"
```

Ausgabe:

```
Key    Value
---    -
Stack  Production
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ListTagsForResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-SSMAutomation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMAutomation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine verwaltete Instance erstellt.

```
New-SSMAutomation -DefaultInstanceName "MyWebServers" -IamRole "SSMAutomationRole" -
RegistrationLimit 10
```

Ausgabe:

ActivationCode	ActivationId
-----	-----
KWChh0xBTiWdCKE9B1KC	08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateActivation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-SSMAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMAssociation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird mithilfe von instance ein Konfigurationsdokument einer Instanz zugeordnet IDs.

```
New-SSMAssociation -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

Ausgabe:

```
Name                : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId           : i-0000293ffd8c57862
Date                : 2/23/2017 6:55:22 PM
Status.Name          : Associated
Status.Date          : 2/20/2015 8:31:11 AM
Status.Message       : Associated with AWS-UpdateSSMAgent
Status.AdditionalInfo :
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird mithilfe von Zielen ein Konfigurationsdokument einer Instance zugeordnet.

```
$target = @{"Key"="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}}
New-SSMAssociation -Name "AWS-UpdateSSMAgent" -Target $target
```

Ausgabe:

```
Name                : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId           :
```

```

Date                : 3/1/2017 6:22:21 PM
Status.Name         :
Status.Date         :
Status.Message      :
Status.AdditionalInfo :

```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird mithilfe von Zielen und Parametern ein Konfigurationsdokument einer Instance zugeordnet.

```

$target = @{Key="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}
$params = @{
    "action"="configure"
    "mode"="ec2"
    "optionalConfigurationSource"="ssm"
    "optionalConfigurationLocation"=""
    "optionalRestart"="yes"
}
New-SSMAssociation -Name "Configure-CloudWatch" -AssociationName "CWConfiguration" -
Target $target -Parameter $params

```

Ausgabe:

```

Name                : Configure-CloudWatch
InstanceId           :
Date                : 5/17/2018 3:17:44 PM
Status.Name         :
Status.Date         :
Status.Message      :
Status.AdditionalInfo :

```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird eine Zuordnung mit allen Instances in der Region erstellt, mit **AWS-GatherSoftwareInventory**. Außerdem werden benutzerdefinierte Dateien und Registrierungsverzeichnisse in den zu erfassenden Parametern bereitgestellt

```

$params =
    [Collections.Generic.Dictionary[String,Collections.Generic.List[String]]]::new()
$params["windowsRegistry"] = ' [{"Path":"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon
\MachineImage","Recursive":false,"ValueNames":["AMIName"]} ] '
$params["files"] = ' [{"Path":"C:\Program Files","Pattern":
["*.exe"],"Recursive":true}, {"Path":"C:\ProgramData","Pattern":
["*.log"],"Recursive":true}] '

```

```
New-SSMAssociation -AssociationName new-in-mum -Name AWS-GatherSoftwareInventory
-Target @{Key="instanceids";Values="*"} -Parameter $params -region ap-south-1 -
ScheduleExpression "rate(720 minutes)"
```

Ausgabe:

```
Name           : AWS-GatherSoftwareInventory
InstanceId      :
Date           : 6/9/2019 8:57:56 AM
Status.Name     :
Status.Date     :
Status.Message  :
Status.AdditionalInfo :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAssociation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-SSMAssociationFromBatch

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMAssociationFromBatch

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Konfigurationsdokument mehreren Instances zugeordnet. Die Ausgabe gibt gegebenenfalls eine Liste mit erfolgreichen und fehlgeschlagenen Vorgängen zurück.

```
$option1 = @{InstanceId="i-0cb2b964d3e14fd9f";Name=@"AWS-UpdateSSMAgent"}}
$option2 = @{InstanceId="i-0000293ffd8c57862";Name=@"AWS-UpdateSSMAgent"}}
New-SSMAssociationFromBatch -Entry $option1,$option2
```

Ausgabe:

```
Failed Successful
-----
{}           {Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.FailedCreateAssociation,
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.FailedCreateAsso...
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden alle Details eines erfolgreichen Vorgangs angezeigt.


```
$option1 = @{InstanceId="i-0cb2b964d3e14fd9f";Name=@("AWS-UpdateSSMAgent")}
$option2 = @{InstanceId="i-0000293ffd8c57862";Name=@("AWS-UpdateSSMAgent")}
(New-SSMAssociationFromBatch -Entry $option1,$option2).Successful
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateAssociationBatch AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-SSMDocument

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMDocument

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Dokument in Ihrem Konto erstellt. Das Dokument muss im JSON-Format vorliegen. Weitere Informationen zum Schreiben eines Konfigurationsdokuments finden Sie unter Konfigurationsdokument in der SSM-API-Referenz.

```
New-SSMDocument -Content (Get-Content -Raw "c:\temp\RunShellScript.json") -Name
"RunShellScript" -DocumentType "Command"
```

Ausgabe:

```
CreatedDate      : 3/1/2017 1:21:33 AM
DefaultVersion   : 1
Description      : Run an updated script
DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 1
Hash             : 1d5ce820e999ff051eb4841ed887593daf77120fd76cae0d18a53cc42e4e22c1
HashType         : Sha256
LatestVersion    : 1
Name             : RunShellScript
Owner           : 809632081692
Parameters       : {commands}
PlatformTypes    : {Linux}
SchemaVersion    : 2.0
Sha1             :
Status           : Creating
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateDocument AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-SSMMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein neues Wartungsfenster mit dem angegebenen Namen erstellt, das an jedem Dienstag um 16 Uhr für 4 Stunden läuft, mit einer Frist von 1 Stunde, und das Ziele ohne Zuordnung zulässt.

```
New-SSMMaintenanceWindow -Name "MyMaintenanceWindow" -Duration 4 -Cutoff 1 -
AllowUnassociatedTarget $true -Schedule "cron(0 16 ? * TUE *)"
```

Ausgabe:

```
mw-03eb53e1ea7383998
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-SSMPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-SSMPatchBaseline

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Patch-Baseline erstellt, die Patches sieben Tage nach der Veröffentlichung durch Microsoft für verwaltete Instances genehmigt, auf denen Windows Server 2019 in einer Produktionsumgebung ausgeführt wird.

```
$rule = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRule
$rule.ApproveAfterDays = 7

$ruleFilters = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup

$patchFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
$patchFilter.Key="PRODUCT"
$patchFilter.Values="WindowsServer2019"

$severityFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
```

```

$severityFilter.Key="MSRC_SEVERITY"
$severityFilter.Values.Add("Critical")
$severityFilter.Values.Add("Important")
$severityFilter.Values.Add("Moderate")

$classificationFilter = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilter
$classificationFilter.Key = "CLASSIFICATION"
$classificationFilter.Values.Add( "SecurityUpdates" )
$classificationFilter.Values.Add( "Updates" )
$classificationFilter.Values.Add( "UpdateRollups" )
$classificationFilter.Values.Add( "CriticalUpdates" )

$ruleFilters.PatchFilters.Add($severityFilter)
$ruleFilters.PatchFilters.Add($classificationFilter)
$ruleFilters.PatchFilters.Add($patchFilter)
$rule.PatchFilterGroup = $ruleFilters

New-SSMPatchBaseline -Name "Production-Baseline-Windows2019" -Description "Baseline
containing all updates approved for production systems" -ApprovalRules_PatchRule
$rule

```

Ausgabe:

```
pb-0z4z6221c4296b23z
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatePatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-SSMDefaultPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-SSMDefaultPatchBaseline

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Patch-Baseline als Standard-Patch-Baseline registriert.

```
Register-SSMDefaultPatchBaseline -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639"
```

Ausgabe:

```
pb-03da896ca3b68b639
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterDefaultPatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel registriert eine Patch-Baseline für eine Patch-Gruppe.

```
Register-SSMPatchBaselineForPatchGroup -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639" -
PatchGroup "Production"
```

Ausgabe:

BaselineId	PatchGroup
-----	-----
pb-03da896ca3b68b639	Production

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterPatchBaselineForPatchGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Instance mit einem Wartungsfenster registriert.

```
$option1 = @{Key="InstanceIds";Values=@("i-0000293ffd8c57862")}  
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target  
$option1 -OwnerInformation "Single instance" -ResourceType "INSTANCE"
```

Ausgabe:

```
d8e47760-23ed-46a5-9f28-927337725398
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden mehrere Instances mit einem Wartungsfenster registriert.

```
$option1 =  
@{Key="InstanceIds";Values=@("i-0000293ffd8c57862","i-0cb2b964d3e14fd9f")}  
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target  
$option1 -OwnerInformation "Single instance" -ResourceType "INSTANCE"
```

Ausgabe:

```
6ab5c208-9fc4-4697-84b7-b02a6cc25f7d
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird mithilfe von EC2 Tags eine Instanz mit einem Wartungsfenster registriert.

```
$option1 = @{Key="tag:Environment";Values=@("Production")}  
Register-SSMTargetWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f" -Target  
$option1 -OwnerInformation "Production Web Servers" -ResourceType "INSTANCE"
```

Ausgabe:

```
2994977e-aefb-4a71-beac-df620352f184
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterTargetWithMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow
Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Aufgabe mit einem Wartungsfenster unter Verwendung einer Instance-ID registriert. Die Ausgabe ist die Aufgaben-ID.

```
$parameters = @{}  
$parameterValues = New-Object  
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression  
$parameterValues.Values = @("Install")  
$parameters.Add("Operation", $parameterValues)
```

```
Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
-ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
-MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "AWS-RunShellScript" -Target
@{ Key="InstanceIds";Values="i-0000293ffd8c57862" } -TaskType "RUN_COMMAND" -
Priority 10 -TaskParameter $parameters
```

Ausgabe:

```
f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird eine Aufgabe mit einem Wartungsfenster unter Verwendung einer Ziel-ID registriert. Die Ausgabe ist die Aufgaben-ID.

```
$parameters = @{}
$parameterValues = New-Object
Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.MaintenanceWindowTaskParameterValueExpression
$parameterValues.Values = @("Install")
$parameters.Add("Operation", $parameterValues)

register-ssmtaskwithmaintenancewindow -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
-ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
-MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "AWS-RunShellScript" -Target
@{ Key="WindowTargetIds";Values="350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c985838f6" } -TaskType
"RUN_COMMAND" -Priority 10 -TaskParameter $parameters
```

Ausgabe:

```
f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird ein Parameterobjekt für das Run-Befehlsdokument **AWS-RunPowerShellScript** und eine Aufgabe mit einem bestimmten Wartungsfenster unter Verwendung der Ziel-ID erstellt. Die Rückgabebausgabe ist die Aufgaben-ID.

```
$parameters =
[Collections.Generic.Dictionary[String,Collections.Generic.List[String]]::new()
$parameters.Add("commands",@("ipconfig","dir env:\computername"))
$parameters.Add("executionTimeout",@(3600))

$props = @{
    WindowId = "mw-0123e4cce56ff78ae"
```

```

ServiceRoleArn = "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowsRole"
MaxConcurrency = 1
MaxError = 1
TaskType = "RUN_COMMAND"
TaskArn = "AWS-RunPowerShellScript"
Target = @{Key="WindowTargetIds";Values="fe1234ea-56d7-890b-12f3-456b789bee0f"}
Priority = 1
RunCommand_Parameter = $parameters
Name = "set-via-cmdlet"
}

Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow @props

```

Ausgabe:

```
f1e2ef34-5678-12e3-456a-12334c5c6cbe
```

Beispiel 4: In diesem Beispiel wird eine AWS Systems Manager Automation-Aufgabe mithilfe eines Dokuments mit dem Namen registriert **Create-Snapshots**.

```

$automationParameters = @{}
$automationParameters.Add( "instanceId", @("{ TARGET_ID }") )
$automationParameters.Add( "AutomationAssumeRole",
    @("{arn:aws:iam::111111111111:role/AutomationRole}") )
$automationParameters.Add( "SnapshotTimeout", @("PT20M") )
Register-SSMTaskWithMaintenanceWindow -WindowId mw-123EXAMPLE456`
    -ServiceRoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/MW-Role"`
    -MaxConcurrency 1 -MaxError 1 -TaskArn "CreateVolumeSnapshots"`
    -Target @{ Key="WindowTargetIds";Values="4b5acdf4-946c-4355-
bd68-4329a43a5fd1" }`
    -TaskType "AUTOMATION"`
    -Priority 4`
    -Automation_DocumentVersion '$DEFAULT' -Automation_Parameter
$automationParameters -Name "Create-Snapshots"

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterTaskWithMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-SSMActivation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMActivation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Aktivierung gelöscht. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Remove-SSMActivation -ActivationId "08e51e79-1e36-446c-8e63-9458569c1363"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteActivation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-SSMAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMAssociation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Verknüpfung zwischen einer Instance und einem Dokument gelöscht. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Remove-SSMAssociation -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteAssociation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-SSMDocument

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMDocument

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Dokument gelöscht. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Remove-SSMDocument -Name "RunShellScript"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteDocument AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-SSMMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Wartungsfenster entfernt.

```
Remove-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-06d59c1a07c022145"
```

Ausgabe:

```
mw-06d59c1a07c022145
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-SSMParameter

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMParameter

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Parameter gelöscht. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Remove-SSMParameter -Name "helloWorld"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteParameter AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-SSMPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMPatchBaseline

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Patch-Baseline gelöscht.

```
Remove-SSMPatchBaseline -BaselineId "pb-045f10b4f382baeda"
```

Ausgabe:

```
pb-045f10b4f382baeda
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeletePatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-SSMResourceTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-SSMResourceTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Tag aus einem Wartungsfenster entfernt. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Remove-SSMResourceTag -ResourceId "mw-03eb9db42890fb82d" -ResourceType  
"MaintenanceWindow" -TagKey "Production"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RemoveTagsFromResource AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Send-SSMCommand

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Send-SSMCommand

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Echo-Befehl auf einer Ziel-Instance ausgeführt.

```
Send-SSMCommand -DocumentName "AWS-RunPowerShellScript" -Parameter @{commands =  
"echo helloWorld"} -Target @{Key="instanceids";Values=@("i-0cb2b964d3e14fd9f")}
```

Ausgabe:

```
CommandId      : d8d190fc-32c1-4d65-a0df-ff5ff3965524  
Comment       :  
CompletedCount : 0  
DocumentName  : AWS-RunPowerShellScript
```

```

ErrorCount      : 0
ExpiresAfter    : 3/7/2017 10:48:37 PM
InstanceIds     : {}
MaxConcurrency  : 50
MaxErrors       : 0
NotificationConfig : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.NotificationConfig
OutputS3BucketName :
OutputS3KeyPrefix :
OutputS3Region   :
Parameters      : {[commands,
  Amazon.Runtime.Internal.Util.AlwaysSendList`1[System.String]]}
RequestedDateTime : 3/7/2017 9:48:37 PM
ServiceRole     :
Status          : Pending
StatusDetails   : Pending
TargetCount     : 0
Targets         : {instanceids}

```

Beispiel 2: Dieses Beispiel zeigt, wie ein Befehl ausgeführt wird, der verschachtelte Parameter akzeptiert.

```

Send-SSMCommand -DocumentName "AWS-RunRemoteScript" -Parameter
@{ sourceType="GitHub";sourceInfo='{ "owner": "me","repository": "amazon-
ssm","path": "Examples/Install-Win32openSSH"}'; "commandLine"=".\\Install-
Win32openSSH.ps1"} -InstanceId i-0cb2b964d3e14fd9f

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [SendCommand AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Start-SSMAutomationExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-SSMAutomationExecution

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Dokument ausgeführt, das eine Automatisierungsrolle, eine AMI-Quell-ID und eine EC2 Amazon-Instance-Rolle angibt.

```

Start-SSMAutomationExecution -DocumentName AWS-UpdateLinuxAmi -
Parameter @{ 'AutomationAssumeRole'='arn:aws:iam::123456789012:role/
SSMAutomationRole'; 'SourceAmiId'='ami-f173cc91'; 'InstanceIamRole'='EC2InstanceRole'}

```

Ausgabe:

```
3a532a4f-0382-11e7-9df7-6f11185f6dd1
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartAutomationExecution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Start-SSMSession

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Start-SSMSession

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Verbindung zu einem Ziel für eine Session-Manager-Sitzung initiiert, wodurch die Portweiterleitung aktiviert wird.

```
Start-SSMSession -Target 'i-064578e5e7454488f' -DocumentName 'AWS-  
StartPortForwardingSession' -Parameter @{ localPortNumber = '8080'; portNumber =  
'80' }
```

Ausgabe:

SessionId	StreamUrl
-----	-----
random-id0	wss://ssmmessages.amazonaws.com/v1/data-channel/random-id

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StartSession AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-SSMAutomationExecution

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-SSMAutomationExecution

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Automation-Ausführung gestoppt. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Stop-SSMAutomationExecution -AutomationExecutionId "4105a4fc-  
f944-11e6-9d32-8fb2db27a909"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopAutomationExecution AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-SSMCommand

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-SSMCommand

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird versucht, einen Befehl abubrechen. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, erfolgt keine Ausgabe.

```
Stop-SSMCommand -CommandId "9ded293e-e792-4440-8e3e-7b8ec5feaa38"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CancelCommand AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-SSMManagedInstance

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-SSMManagedInstance

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung einer verwalteten Instance aufgehoben. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Unregister-SSMManagedInstance -InstanceId "mi-08ab247cdf1046573"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterManagedInstance AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung einer Patchgruppe von einer Patch-Baseline aufgehoben.

```
Unregister-SSMPatchBaselineForPatchGroup -BaselineId "pb-045f10b4f382baeda" -
PatchGroup "Production"
```

Ausgabe:

BaselineId	PatchGroup
-----	-----
pb-045f10b4f382baeda	Production

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterPatchBaselineForPatchGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Ziel aus einem Wartungsfenster entfernt.

```
Unregister-SSMTargetFromMaintenanceWindow -WindowTargetId "6ab5c208-9fc4-4697-84b7-
b02a6cc25f7d" -WindowId "mw-06cf17cbefcb4bf4f"
```

Ausgabe:

WindowId	WindowTargetId
-----	-----
mw-06cf17cbefcb4bf4f	6ab5c208-9fc4-4697-84b7-b02a6cc25f7d

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterTargetFromMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Aufgabe aus einem Wartungsfenster entfernt.

```
Unregister-SSMTaskFromMaintenanceWindow -WindowTaskId "f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b" -WindowId "mw-03a342e62c96d31b0"
```

Ausgabe:

```
WindowId           WindowTaskId
-----
mw-03a342e62c96d31b0 f34a2c47-ddfd-4c85-a88d-72366b69af1b
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeregisterTaskFromMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-SSMAssociation

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMAssociation

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird eine Verknüpfung mit einer neuen Dokumentversion aktualisiert.

```
Update-SSMAssociation -AssociationId "93285663-92df-44cb-9f26-2292d4ecc439" -DocumentVersion "1"
```

Ausgabe:

```
Name           : AWS-UpdateSSMAgent
InstanceId      :
Date           : 3/1/2017 6:22:21 PM
Status.Name     :
Status.Date     :
Status.Message  :
Status.AdditionalInfo :
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAssociation AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-SSMAssociationStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMAssociationStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Zuordnungsstatus der Zuordnung zwischen einer Instance und einem Konfigurationsdokument aktualisiert.

```
Update-SSMAssociationStatus -Name "AWS-UpdateSSMAgent" -InstanceId  
"i-0000293ffd8c57862" -AssociationStatus_Date "2015-02-20T08:31:11Z"  
-AssociationStatus_Name "Pending" -AssociationStatus_Message  
"temporary_status_change" -AssociationStatus_AdditionalInfo "Additional-Config-  
Needed"
```

Ausgabe:

```
Name                : AWS-UpdateSSMAgent  
InstanceId           : i-0000293ffd8c57862  
Date                : 2/23/2017 6:55:22 PM  
Status.Name         : Pending  
Status.Date         : 2/20/2015 8:31:11 AM  
Status.Message      : temporary_status_change  
Status.AdditionalInfo : Additional-Config-Needed
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateAssociationStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-SSMDocument

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMDocument

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dadurch wird eine neue Version eines Dokuments mit dem aktualisierten Inhalt der von Ihnen angegebenen JSON-Datei erstellt. Das Dokument muss im JSON-Format vorliegen. Sie können die Dokumentversion mit dem Cmdlet „Get- SSMDocumentVersionList“ abrufen.

```
Update-SSMDocument -Name RunShellScript -DocumentVersion "1" -Content (Get-Content -  
Raw "c:\temp\RunShellScript.json")
```


Ausgabe:

```

CreatedDate      : 3/1/2017 2:59:17 AM
DefaultVersion   : 1
Description      : Run an updated script
DocumentType     : Command
DocumentVersion  : 2
Hash             : 1d5ce820e999ff051eb4841ed887593daf77120fd76cae0d18a53cc42e4e22c1
HashType        : Sha256
LatestVersion    : 2
Name             : RunShellScript
Owner            : 809632081692
Parameters       : {commands}
PlatformTypes    : {Linux}
SchemaVersion    : 2.0
Sha1             :
Status           : Updating

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateDocument AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-SSMDocumentDefaultVersion

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMDocumentDefaultVersion

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dadurch wird die Standardversion eines Dokuments aktualisiert. Sie können die verfügbaren Dokumentversionen mit dem Cmdlet „Get- SSMDocumentVersionList“ abrufen.

```
Update-SSMDocumentDefaultVersion -Name "RunShellScript" -DocumentVersion "2"
```

Ausgabe:

```

DefaultVersion Name
-----
2              RunShellScript

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateDocumentDefaultVersion AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-SSMMaintenanceWindow

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMMaintenanceWindow

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Name eines Wartungsfensters aktualisiert.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Name "My-Renamed-MW"
```

Ausgabe:

```
AllowUnassociatedTargets : False
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : True
Name                     : My-Renamed-MW
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird ein Wartungsfenster aktiviert.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Enabled $true
```

Ausgabe:

```
AllowUnassociatedTargets : False
Cutoff                   : 1
Duration                 : 2
Enabled                  : True
Name                     : My-Renamed-MW
Schedule                 : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId                 : mw-03eb9db42890fb82d
```

Beispiel 3: In diesem Beispiel wird ein Wartungsfenster deaktiviert.

```
Update-SSMMaintenanceWindow -WindowId "mw-03eb9db42890fb82d" -Enabled $false
```

Ausgabe:

```
AllowUnassociatedTargets : False
```

```
Cutoff           : 1
Duration         : 2
Enabled          : False
Name             : My-Renamed-MW
Schedule         : cron(0 */30 * * * ? *)
WindowId        : mw-03eb9db42890fb82d
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateMaintenanceWindow AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-SSManagedInstanceRole

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSManagedInstanceRole

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Rolle einer verwalteten Instance aktualisiert. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Update-SSManagedInstanceRole -InstanceId "mi-08ab247cdf1046573" -IamRole
"AutomationRole"
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdateManagedInstanceRole AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Update-SSMPatchBaseline

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Update-SSMPatchBaseline

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden einer vorhandenen Patch-Baseline zwei Patches als abgelehnt und ein Patch als genehmigt hinzugefügt.

```
Update-SSMPatchBaseline -BaselineId "pb-03da896ca3b68b639" -RejectedPatch
"KB2032276","MS10-048" -ApprovedPatch "KB2124261"
```

Ausgabe:

```
ApprovalRules    : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchRuleGroup
```

```

ApprovedPatches : {KB2124261}
BaselineId      : pb-03da896ca3b68b639
CreatedDate     : 3/3/2017 5:02:19 PM
Description     : Baseline containing all updates approved for production systems
GlobalFilters   : Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.PatchFilterGroup
ModifiedDate    : 3/3/2017 5:22:10 PM
Name            : Production-Baseline
RejectedPatches : {KB2032276, MS10-048}

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [UpdatePatchBaseline AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-SSMComplianceItem

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-SSMComplianceItem

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein benutzerdefiniertes Compliance-Element für die angegebene verwaltete Instance geschrieben

```

$item = [Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.ComplianceItemEntry]::new()
$item.Id = "07Jun2019-3"
$item.Severity="LOW"
$item.Status="COMPLIANT"
$item.Title="Fin-test-1 - custom"
Write-SSMComplianceItem -ResourceId mi-012dcb3ecea45b678 -ComplianceType
  Custom:VSSCompliant2 -ResourceType ManagedInstance -Item $item -
  ExecutionSummary_ExecutionTime "07-Jun-2019"

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutComplianceItems AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-SSMInventory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-SSMInventory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden einer Instance Informationen zum Rack-Standort zugewiesen. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```

$data = New-Object
    "System.Collections.Generic.Dictionary[System.String,System.String]"
$data.Add("RackLocation", "Bay B/Row C/Rack D/Shelf F")

$items = New-Object
    "System.Collections.Generic.List[System.Collections.Generic.Dictionary[System.String,
    System.String]]"
$items.Add($data)

$customInventoryItem = New-Object Amazon.SimpleSystemsManagement.Model.InventoryItem
$customInventoryItem.CaptureTime = "2016-08-22T10:01:01Z"
$customInventoryItem.Content = $items
$customInventoryItem.TypeName = "Custom:TestRackInfo2"
$customInventoryItem.SchemaVersion = "1.0"

$inventoryItems = @($customInventoryItem)

Write-SSMInventory -InstanceId "i-0cb2b964d3e14fd9f" -Item $inventoryItems

```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutInventory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Write-SSMParameter

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Write-SSMParameter

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird ein Parameter erstellt. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Write-SSMParameter -Name "Welcome" -Type "String" -Value "helloWorld"
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel wird ein Parameter geändert. Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, gibt es keine Ausgabe.

```
Write-SSMParameter -Name "Welcome" -Type "String" -Value "Good day, Sunshine!" -
Overwrite $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [PutParameter AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Amazon Translate Translate-Beispiele mit Tools für PowerShell V4

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie mithilfe von AWS -Tools für PowerShell V4 mit Amazon Translate Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

ConvertTo-TRNTargetLanguage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung ConvertTo-TRNTargetLanguage.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Konvertiert den angegebenen englischen Text in Französisch. Der zu konvertierende Text kann auch als Parameter -Text übergeben werden.

```
"Hello World" | ConvertTo-TRNTargetLanguage -SourceLanguageCode en -  
TargetLanguageCode fr
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TranslateText AWS -Tools für PowerShell Cmdlet-Referenz \(V4\)](#).

AWS WAFV2 Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden AWS WAFV2.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

New-WAF2WebACL

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung von `New-WAF2WebACL`.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieser Befehl erstellt eine neue Web-ACL mit dem Namen „waf-test“. Bitte beachten Sie, dass 'DefaultAction' gemäß der Dokumentation zur Service-API eine erforderliche Eigenschaft ist. Daher sollte ein Wert für entweder '- DefaultAction _Allow' oder and/or '- DefaultAction _Block' angegeben werden. Da '- DefaultAction _Allow' und '- DefaultAction _Block' nicht die erforderlichen Eigenschaften sind, könnte der Wert '@ {}' als Platzhalter verwendet werden, wie im obigen Beispiel gezeigt.

```
New-WAF2WebACL -Name "waf-test" -Scope REGIONAL -Region eu-west-1 -VisibilityConfig_CloudWatchMetricsEnabled $true -VisibilityConfig_SampledRequestsEnabled $true -VisibilityConfig_MetricName "waf-test" -Description "Test" -DefaultAction-Allow @{}
```

Ausgabe:

```
ARN          : arn:aws:wafv2:eu-west-1:139480602983:regional/webacl/waf-test/19460b3f-db14-4b9a-8e23-a417e1eb007f
Description  : Test
Id           : 19460b3f-db14-4b9a-8e23-a417e1eb007f
LockToken    : 5a0cd5eb-d911-4341-b313-b429e6d6b6ab
Name         : waf-test
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateWebAclCmdlet-Referenz \(V4\)](#).AWS -Tools für PowerShell

WorkSpaces Beispiele für die Verwendung von Tools für V4 PowerShell

Die folgenden Codebeispiele zeigen Ihnen, wie Sie Aktionen ausführen und allgemeine Szenarien implementieren, indem Sie AWS -Tools für PowerShell V4 mit verwenden WorkSpaces.

Aktionen sind Codeauszüge aus größeren Programmen und müssen im Kontext ausgeführt werden. Während Aktionen Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Service-Funktionen aufrufen, können Sie Aktionen im Kontext der zugehörigen Szenarien anzeigen.

Jedes Beispiel enthält einen Link zum vollständigen Quellcode, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kodex finden.

Themen

- [Aktionen](#)

Aktionen

Approve-WKSIpRule

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung vonApprove-WKSIpRule.

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Regeln zu einer vorhandenen IP-Gruppe hinzugefügt

```
$Rule = @(
@{IPRule = "10.1.0.0/0"; RuleDesc = "First Rule Added"},
@{IPRule = "10.2.0.0/0"; RuleDesc = "Second Rule Added"}
)

Approve-WKSIpRule -GroupId wsipg-abcnx2fcw -UserRule $Rule
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AuthorizelpRules AWS -Tools für PowerShellCmdlet-Referenz \(V4\)](#).

Copy-WKSWorkspaceImage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Copy-WKSWorkspaceImage

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel kopiert das Workspace-Bild mit der angegebenen ID von us-west-2 in die aktuelle Region mit dem Namen "" CopiedImageTest

```
Copy-WKSWorkspaceImage -Name CopiedImageTest -SourceRegion us-west-2 -SourceImageId wsi-djfoedhw6
```

Ausgabe:

```
wsi-456abaqfe
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CopyWorkspaceImage AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-WKSClientProperty

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSClientProperty

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird Reconnection für den Workspaces-Client aktiviert

```
Edit-WKSClientProperty -Region us-west-2 -ClientProperties_ReconnectEnabled "ENABLED" -ResourceId d-123414a369
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyClientProperties AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-WKSSelfServicePermission

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSSelfServicePermission

Tools für PowerShell V4

Beispiel1: In diesem Beispiel werden Self-Service-Berechtigungen zum Ändern des Rechentyps und zum Erhöhen der Volumengröße für das angegebene Verzeichnis aktiviert.

```
Edit-WKSSelfservicePermission -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -SelfservicePermissions_ChangeComputeType ENABLED -  
SelfservicePermissions_IncreaseVolumeSize ENABLED
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifySelfservicePermissions AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-WKSWorkspaceAccessProperty

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSWorkspaceAccessProperty

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Workspace-Zugriff auf Android und Chrome OS für das angegebene Verzeichnis aktiviert

```
Edit-WKSWorkspaceAccessProperty -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -WorkspaceAccessProperties_DeviceTypeAndroid ALLOW -  
WorkspaceAccessProperties_DeviceTypeChromeOs ALLOW
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyWorkspaceAccessProperties AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-WKSWorkspaceCreationProperty

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSWorkspaceCreationProperty

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden beim Erstellen eines Workspace die Standardwerte für Internetzugriff und Wartungsmodus auf „true“ gesetzt

```
Edit-WKSWorkspaceCreationProperty -Region us-west-2 -ResourceId  
d-123454a369 -WorkspaceCreationProperties_EnableInternetAccess $true -  
WorkspaceCreationProperties_EnableMaintenanceMode $true
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyWorkspaceCreationProperties AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-WKSWorkspaceProperty

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSWorkspaceProperty

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Eigenschaft Workspace Running Mode für den angegebenen Workspace auf Auto Stop geändert

```
Edit-WKSWorkspaceProperty -WorkspaceId ws-w361s100v -Region us-west-2 -  
WorkspaceProperties_RunningMode AUTO_STOP
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyWorkspaceProperties AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Edit-WKSWorkspaceState

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Edit-WKSWorkspaceState

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Status des angegebenen Workspace auf „Verfügbar“ geändert

```
Edit-WKSWorkspaceState -WorkspaceId ws-w361s100v -Region us-west-2 -WorkspaceState  
AVAILABLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [ModifyWorkspaceState AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-WKSClientProperty

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSClientProperty

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Client-Eigenschaften des Workspace Client für das angegebene Verzeichnis abgerufen

```
Get-WKSClientProperty -ResourceId d-223562a123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeClientProperties AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-WKSIpGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSIpGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Details der angegebenen IP-Gruppe in der angegebenen Region abgerufen

```
Get-WKSIpGroup -Region us-east-1 -GroupId wsipg-8m1234v45
```

Ausgabe:

```
GroupDesc GroupId      GroupName UserRules
-----
wsipg-8m1234v45 TestGroup {Amazon.WorkSpaces.Model.IpRuleItem,
Amazon.WorkSpaces.Model.IpRuleItem}
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeIpGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-WKSTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das Tag für den angegebenen Workspace abgerufen

```
Get-WKSTag -WorkspaceId ws-w361s234r -Region us-west-2
```

Ausgabe:

```
Key      Value
---      -
auto-delete no
purpose  Workbench
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Ruft Details aller Ihrer Verbindungen WorkSpaces zur Pipeline ab.

```
Get-WKSWorkspace
```

Ausgabe:

```

BundleId           : wsb-1a2b3c4d
ComputerName       :
DirectoryId        : d-1a2b3c4d
ErrorCode          :
ErrorMessage       :
IpAddress          :
RootVolumeEncryptionEnabled : False
State              : PENDING
SubnetId           :
UserName           : myuser
UserVolumeEncryptionEnabled : False
VolumeEncryptionKey :
WorkspaceId        : ws-1a2b3c4d
WorkspaceProperties : Amazon.WorkSpaces.Model.WorkspaceProperties

```

Beispiel 2: Dieser Befehl zeigt die Werte der untergeordneten Eigenschaften von **WorkspaceProperties** für einen Workspace in der **us-west-2**-Region an. Weitere Informationen zu den untergeordneten Eigenschaften von finden Sie **WorkspaceProperties** unter https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/api/API_WorkspaceProperties.html.

```
(Get-WKSWorkspace -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-xdaf7hc9s).WorkspaceProperties
```

Ausgabe:

```

ComputeTypeName    : STANDARD
RootVolumeSizeGib  : 80

```

```
RunningMode                : AUTO_STOP
RunningModeAutoStopTimeoutInMinutes : 60
UserVolumeSizeGib         : 50
```

Beispiel 3: Dieser Befehl zeigt den Wert der untergeordneten Eigenschaft **RootVolumeSizeGib** von **WorkspaceProperties** für einen Workspace in der **us-west-2**-Region an. Die Größe des Root-Volumes in GiB beträgt 80.

```
(Get-WKSWorkspace -Region us-west-2 -WorkSpaceId ws-
xdaf7hc9s).WorkspaceProperties.RootVolumeSizeGib
```

Ausgabe:

```
80
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-WKSWorkspaceBundle

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. `Get-WKSWorkspaceBundle`

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zu allen Workspace-Bundles in der aktuellen Region abgerufen

```
Get-WKSWorkspaceBundle
```

Ausgabe:

```
BundleId      : wsb-sfhgfv342
ComputeType   : Amazon.WorkSpaces.Model.ComputeType
Description    : This bundle is custom
ImageId       : wsi-235aeqges
LastUpdatedTime : 12/26/2019 06:44:07
Name          : CustomBundleTest
Owner         : 233816212345
RootStorage   : Amazon.WorkSpaces.Model.RootStorage
UserStorage   : Amazon.WorkSpaces.Model.UserStorage
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspaceBundles AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-WKSWorkspaceDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSWorkspaceDirectory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden die Verzeichnisdetails für registrierte Verzeichnisse aufgeführt

```
Get-WKSWorkspaceDirectory
```

Ausgabe:

```
Alias                : TestWorkspace
CustomerUserName     : Administrator
DirectoryId          : d-123414a369
DirectoryName        : TestDirectory.com
DirectoryType        : MicrosoftAD
DnsIpAddresses       : {172.31.43.45, 172.31.2.97}
IamRoleId            : arn:aws:iam::761234567801:role/workspaces_RoleDefault
IpGroupIds           : {}
RegistrationCode      : WSpdx+4RRT43
SelfservicePermissions : Amazon.WorkSpaces.Model.SelfservicePermissions
State                : REGISTERED
SubnetIds            : {subnet-1m3m7b43, subnet-ard11aba}
Tenancy              : SHARED
WorkspaceAccessProperties : Amazon.WorkSpaces.Model.WorkspaceAccessProperties
WorkspaceCreationProperties :
  Amazon.WorkSpaces.Model.DefaultWorkspaceCreationProperties
WorkspaceSecurityGroupId  : sg-0ed2441234a123c43
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspaceDirectories AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-WKSWorkspaceImage

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSWorkspaceImage

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel werden Details zu allen Images in der Region abgerufen

```
Get-WKSWorkspaceImage
```

Ausgabe:

```
Description      :This image is copied from another image
ErrorCode        :
ErrorMessage     :
ImageId          : wsi-345ahdjgo
Name             : CopiedImageTest
OperatingSystem  : Amazon.WorkSpaces.Model.OperatingSystem
RequiredTenancy  : DEFAULT
State            : AVAILABLE
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspaceImages AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-WKSWorkspaceSnapshot

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSWorkspaceSnapshot

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel zeigt den Zeitstempel des letzten Snapshots, der für den angegebenen Workspace erstellt wurde

```
Get-WKSWorkspaceSnapshot -WorkspaceId ws-w361s100v
```

Ausgabe:

RebuildSnapshots	RestoreSnapshots
-----	-----
{Amazon.WorkSpaces.Model.Snapshot}	{Amazon.WorkSpaces.Model.Snapshot}

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspaceSnapshots AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Get-WKSWorkspacesConnectionStatus

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Get-WKSWorkspacesConnectionStatus

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird der Verbindungsstatus für den angegebenen Workspace abgerufen

```
Get-WKSWorkspacesConnectionStatus -WorkspaceId ws-w123s234r
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DescribeWorkspacesConnectionStatus AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-WKSIpGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-WKSIpGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Dieses Beispiel erstellt eine leere IP-Gruppe mit dem Namen FreshEmptyIpGroup

```
New-WKSIpGroup -GroupName "FreshNewIPGroup"
```

Ausgabe:

```
wsipg-w45rty4ty
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreatelpGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-WKSTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-WKSTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird einem Workspace namens **ws-wsname** ein neues Tag hinzugefügt. Das Tag hat den Schlüssel „Name“ und den Schlüsselwert **AWS_Workspace**.

```
$tag = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
```

```
$tag.Key = "Name"
$tag.Value = "AWS_Workspace"
New-WKSTag -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-wsname -Tag $tag
```

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird einem Workspace namens **ws-wsname** mehrere Tags hinzugefügt. Ein Tag hat den Schlüssel „Name“ und den Schlüsselwert **AWS_Workspace**; das andere Tag hat den Tag-Schlüssel „Stage“ und den Schlüsselwert „Test“.

```
$tag = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
$tag.Key = "Name"
$tag.Value = "AWS_Workspace"

$tag2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.Tag
$tag2.Key = "Stage"
$tag2.Value = "Test"
New-WKSTag -Region us-west-2 -WorkspaceId ws-wsname -Tag $tag,$tag2
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

New-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. New-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Erstellen Sie eine WorkSpace für das bereitgestellte Paket, das Verzeichnis und den Benutzer.

```
New-WKSWorkspace -Workspace @{ "BundleID" = "wsb-1a2b3c4d"; "DirectoryId" =
  "d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME" }
```

Beispiel 2: In diesem Beispiel werden mehrere erstellt WorkSpaces

```
New-WKSWorkspace -Workspace @{ "BundleID" = "wsb-1a2b3c4d"; "DirectoryId"
  = "d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME_1"}, @{ "BundleID" = "wsb-1a2b3c4d";
  "DirectoryId" = "d-1a2b3c4d"; "UserName" = "USERNAME_2" }
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [CreateWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-WKSIpGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-WKSIpGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene IP-Gruppe im angegebenen Verzeichnis registriert

```
Register-WKSIpGroup -GroupId wsipg-23ahsdres -DirectoryId d-123412e123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [AssociatelpGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Register-WKSWorkspaceDirectory

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Register-WKSWorkspaceDirectory

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das angegebene Verzeichnis für Workspaces Service registriert

```
Register-WKSWorkspaceDirectory -DirectoryId d-123412a123 -EnableWorkDoc $false
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RegisterWorkspaceDirectory AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-WKSIpGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-WKSIpGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die angegebene IP-Gruppe gelöscht

```
Remove-WKSIpGroup -GroupId wsipg-32fhgtred
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-WKSipGroup (DeleteIpGroup)" on target
"wsipg-32fhgtred".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteIpGroup AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-WKSTag

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-WKSTag

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird das dem Workspace zugeordnete Tag entfernt

```
Remove-WKSTag -ResourceId ws-w10b3abcd -TagKey "Type"
```

Ausgabe:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-WKSTag (DeleteTags)" on target "ws-w10b3abcd".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"): Y
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DeleteTags AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Remove-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Remove-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Beendet mehrere WorkSpaces. Die Verwendung der Option -Force verhindert, dass das Cmdlet zur Bestätigung auffordert.

```
Remove-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d5","ws-6a7b8c9d0" -Force
```

Beispiel 2: Ruft die Sammlung aller Ihrer Daten ab WorkSpaces und leitet sie über die Pipeline IDs an den WorkspaceId Parameter - von Remove- WKSWorkspace weiter, wodurch alle von. WorkSpaces Das Cmdlet fragt nach, bevor jedes Cmdlet beendet wird. Workspace Um die Bestätigungsaufforderung zu unterdrücken, fügen Sie den Schalter -Force hinzu.

```
Get-WKSWorkspaces | Remove-WKSWorkspace
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel zeigt, wie TerminateRequest Objekte übergeben werden, die definieren, dass sie beendet werden WorkSpaces sollen. Das Cmdlet fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor es fortfährt, es sei denn, der Schalterparameter -Force ist ebenfalls angegeben.

```
$arrRequest = @()
$request1 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.TerminateRequest
$request1.WorkspaceId = 'ws-12345678'
$arrRequest += $request1
$request2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.TerminateRequest
$request2.WorkspaceId = 'ws-abcdefgh'
$arrRequest += $request2
Remove-WKSWorkspace -Request $arrRequest
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [TerminateWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Reset-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Reset-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Baut die angegebene Workspace Datei neu auf.

```
Reset-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d"
```

Beispiel 2: Ruft die Sammlung aller Ihrer Dateien ab WorkSpaces und leitet sie IDs an den WorkspaceId -Parameter von Reset- weiterWKSWorkspace, wodurch der WorkSpaces neu erstellt wird.

Get-WKSWorkspaces | Reset-WKSWorkspace

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RebuildWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Restart-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Restart-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Startet den angegebenen Workspace neu.

```
Restart-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d"
```

Beispiel 2: Startet mehrere neu. WorkSpaces

```
Restart-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d", "ws-5a6b7c8d"
```

Beispiel 3: Ruft die Sammlung all Ihrer Daten ab WorkSpaces und leitet sie IDs an den WorkspaceId Parameter - von Restart- weiterWKSWorkspace, wodurch der WorkSpaces neu gestartet wird.

Get-WKSWorkspaces | Restart-WKSWorkspace

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [RebootWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Stop-WKSWorkspace

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Stop-WKSWorkspace

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: Stoppt mehrere WorkSpaces.

```
Stop-WKSWorkspace -WorkspaceId "ws-1a2b3c4d5", "ws-6a7b8c9d0"
```

Beispiel 2: Ruft die Sammlung all Ihrer Daten ab WorkSpaces und leitet sie IDs an den WorkSpaceId Parameter - von Stop- weiter WorkSpaces , WKSWorkspace wodurch der gestoppt wird.

```
Get-WKSWorkspaces | Stop-WKSWorkspace
```

Beispiel 3: Dieses Beispiel zeigt, wie StopRequest Objekte übergeben werden, die definieren, was gestoppt werden WorkSpaces soll.

```
$arrRequest = @()  
$request1 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.StopRequest  
$request1.WorkspaceId = 'ws-12345678'  
$arrRequest += $request1  
$request2 = New-Object Amazon.WorkSpaces.Model.StopRequest  
$request2.WorkspaceId = 'ws-abcdefgh'  
$arrRequest += $request2  
Stop-WKSWorkspace -Request $arrRequest
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [StopWorkspaces AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Unregister-WKSIpGroup

Das folgende Codebeispiel zeigt die Verwendung. Unregister-WKSIpGroup

Tools für PowerShell V4

Beispiel 1: In diesem Beispiel wird die Registrierung der angegebenen IP-Gruppe im angegebenen Verzeichnis aufgehoben

```
Unregister-WKSIpGroup -GroupId wsipg-12abcdphq -DirectoryId d-123454b123
```

- Einzelheiten zur API finden Sie unter [DisassociateIpGroups AWS -Tools für PowerShell](#) Cmdlet-Referenz (V4).

Sicherheit für dieses AWS Produkt oder diese Dienstleistung

Cloud-Sicherheit genießt bei Amazon Web Services (AWS) höchste Priorität. Als AWS -Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die zur Erfüllung der Anforderungen von Organisationen entwickelt wurden, für die Sicherheit eine kritische Bedeutung hat. Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung zwischen Ihnen AWS und Ihnen. Im [Modell der übergreifenden Verantwortlichkeit](#) wird Folgendes mit „Sicherheit der Cloud“ bzw. „Sicherheit in der Cloud“ umschrieben:

Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, auf der alle in der AWS Cloud angebotenen Dienste ausgeführt werden, und für die Bereitstellung von Diensten, die Sie sicher nutzen können. Unsere Sicherheitsverantwortung hat bei uns höchste Priorität AWS, und die Wirksamkeit unserer Sicherheit wird im Rahmen der [AWS Compliance-Programme](#) regelmäßig von externen Prüfern getestet und verifiziert.

Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem von Ihnen genutzten AWS Dienst und anderen Faktoren, wie der Sensibilität Ihrer Daten, den Anforderungen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Dieses AWS Produkt oder dieser Service folgt dem [Modell der gemeinsamen Verantwortung](#) in Bezug auf die spezifischen Amazon Web Services (AWS) -Services, die es unterstützt. Informationen zur AWS Servicesicherheit finden Sie auf der [Seite mit der Dokumentation zur AWS Servicesicherheit](#) und den [AWS Services, für die das AWS Compliance-Programm zur Einhaltung der](#) Vorschriften zuständig ist.

Themen

- [Datenschutz in diesem AWS Produkt oder dieser Dienstleistung](#)
- [Identitäts- und Zugriffsverwaltung](#)
- [Konformitätsvalidierung für dieses AWS Produkt oder diese Dienstleistung](#)
- [Erzwingen einer TLS-Mindestversion in den Tools für PowerShell](#)
- [Zusätzliche Sicherheitsüberlegungen für die Tools für PowerShell](#)

Datenschutz in diesem AWS Produkt oder dieser Dienstleistung

Das AWS [Modell](#) der gilt für den Datenschutz in diesem AWS Produkt oder dieser Dienstleistung. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur,

auf der alle Systeme laufen AWS Cloud. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz](#). Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag [AWS -Modell der geteilten Verantwortung und in der DSGVO](#) im AWS -Sicherheitsblog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Verwenden Sie SSL/TLS, um mit Ressourcen zu kommunizieren. AWS Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein. AWS CloudTrail Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter [Arbeiten mit CloudTrail Pfaden](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dazu gehört auch, wenn Sie mit diesem AWS Produkt oder Service oder einem anderen AWS-Services über die Konsole, API oder arbeiten. AWS CLI AWS SDKs Alle Daten, die Sie in Tags oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

Datenverschlüsselung

Ein wesentliches Merkmal eines sicheren Service ist, dass Informationen verschlüsselt werden, wenn sie nicht aktiv verwendet werden.

Verschlüsselung im Ruhezustand

The selbst AWS -Tools für PowerShell speichert keine Kundendaten außer den Anmeldeinformationen, die es benötigt, um im Namen des Benutzers mit den AWS Diensten zu interagieren.

Wenn Sie den verwenden, AWS -Tools für PowerShell um einen AWS Dienst aufzurufen, der Kundendaten zur Speicherung auf Ihren lokalen Computer überträgt, finden Sie im Kapitel Sicherheit und Compliance im Benutzerhandbuch dieses Dienstes Informationen darüber, wie diese Daten gespeichert, geschützt und verschlüsselt werden.

Verschlüsselung während der Übertragung

Standardmäßig werden alle Daten, die von dem Client-Computer übertragen werden, auf dem die Endpunkte ausgeführt werden, AWS -Tools für PowerShell und der AWS Dienstendpunkt verschlüsselt, indem alles über eine HTTPS/TLS-Verbindung gesendet wird.

Sie müssen nichts tun, um die Verwendung von HTTPS/TLS zu aktivieren. Es ist immer aktiviert.

Identitäts- und Zugriffsverwaltung

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service , den Zugriff auf Ressourcen sicher zu AWS kontrollieren. IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um Ressourcen zu verwenden. AWS IAM ist ein Programm AWS-Service , das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Themen

- [Zielgruppe](#)
- [Authentifizierung mit Identitäten](#)
- [Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien](#)
- [Wie AWS-Services arbeiten Sie mit IAM](#)

- [Problembehebung bei AWS Identität und Zugriff](#)

Zielgruppe

Die Art und Weise, wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von der Arbeit ab, in der Sie tätig sind. AWS

Dienstbenutzer — Wenn Sie dies AWS-Services für Ihre Arbeit verwenden, stellt Ihnen Ihr Administrator die erforderlichen Anmeldeinformationen und Berechtigungen zur Verfügung. Wenn Sie für Ihre Arbeit mehr AWS Funktionen verwenden, benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Berechtigungen. Wenn Sie die Funktionsweise der Zugriffskontrolle nachvollziehen, wissen Sie bereits, welche Berechtigungen Sie von Ihrem Administrator anfordern müssen. Falls Sie auf eine Funktion in der von Ihnen verwendeten Version nicht zugreifen können AWS, finden [Problembehebung bei AWS Identität und Zugriff](#) Sie weitere Informationen in der Bedienungsanleitung des AWS-Service Geräts, das Sie verwenden.

Serviceadministrator — Wenn Sie in Ihrem Unternehmen für die AWS Ressourcen verantwortlich sind, haben Sie wahrscheinlich vollen Zugriff auf AWS. Es ist Ihre Aufgabe, zu bestimmen, auf welche AWS Funktionen und Ressourcen Ihre Servicebenutzer zugreifen sollen. Anschließend müssen Sie Anforderungen an Ihren IAM-Administrator senden, um die Berechtigungen der Servicebenutzer zu ändern. Lesen Sie die Informationen auf dieser Seite, um die Grundkonzepte von IAM nachzuvollziehen. Weitere Informationen darüber, wie Ihr Unternehmen IAM verwenden kann AWS, finden Sie in der Benutzeranleitung des von AWS-Service Ihnen verwendeten.

IAM-Administrator: Wenn Sie als IAM-Administrator fungieren, sollten Sie Einzelheiten dazu kennen, wie Sie Richtlinien zur Verwaltung des Zugriffs auf AWS verfassen können. Beispiele für AWS identitätsbasierte Richtlinien, die Sie in IAM verwenden können, finden Sie im Benutzerhandbuch der AWS-Service von Ihnen verwendeten.

Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen sich als IAM-Benutzer authentifizieren oder eine IAM-Rolle annehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle wie AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On-Authentifizierung oder Anmeldeinformationen verwenden. Google/Facebook Weitere Informationen zum Anmelden

finden Sie unter [So melden Sie sich bei Ihrem AWS-Konto an](#) im Benutzerhandbuch für AWS-Anmeldung .

AWS Bietet für den programmatischen Zugriff ein SDK und eine CLI zum kryptografischen Signieren von Anfragen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Signature Version 4 for API requests](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS-Konto Root-Benutzer

Wenn Sie einen erstellen AWS-Konto, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, dem sogenannten AWS-Konto Root-Benutzer, der vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen hat. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Eine Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter [Tasks that require root user credentials](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verbundidentität

Es hat sich bewährt, dass menschliche Benutzer für den Zugriff AWS-Services mithilfe temporärer Anmeldeinformationen einen Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen.

Eine föderierte Identität ist ein Benutzer aus Ihrem Unternehmensverzeichnis, Ihrem Directory Service Web-Identitätsanbieter oder der AWS-Services mithilfe von Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle zugreift. Verbundene Identitäten übernehmen Rollen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellen.

Für die zentrale Zugriffsverwaltung empfehlen wir AWS IAM Identity Center. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist IAM Identity Center?](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein [IAM-Benutzer](#) ist eine Identität mit bestimmten Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung. Wir empfehlen die Verwendung temporärer Anmeldeinformationen anstelle von IAM-Benutzern mit langfristigen Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Erfordern, dass menschliche Benutzer den Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen, um AWS mithilfe temporärer Anmeldeinformationen darauf zugreifen zu](#) können.

Eine [IAM-Gruppe](#) spezifiziert eine Sammlung von IAM-Benutzern und erleichtert die Verwaltung von Berechtigungen für große Gruppen von Benutzern. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungsfälle für IAM-Benutzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Identität mit spezifischen Berechtigungen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellt. Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie [von einer Benutzer- zu einer IAM-Rolle \(Konsole\) wechseln](#) AWS CLI oder einen AWS API-Vorgang aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Methoden, um eine Rolle zu übernehmen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen sind nützlich für den Verbundbenutzer-Zugriff, temporäre IAM-Benutzerberechtigungen, kontoübergreifenden Zugriff, serviceübergreifenden Zugriff und Anwendungen, die auf Amazon EC2 laufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an AWS Identitäten oder Ressourcen anhängen. Eine Richtlinie definiert Berechtigungen, wenn sie mit einer Identität oder Ressource verknüpft sind. AWS bewertet diese Richtlinien, wenn ein Principal eine Anfrage stellt. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu JSON-Richtliniendokumenten finden Sie unter [Übersicht über JSON-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit Hilfe von Richtlinien legen Administratoren fest, wer Zugriff auf was hat, indem sie definieren, welches Prinzipal welche Aktionen auf welchen Ressourcen und unter welchen Bedingungen durchführen darf.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Ein IAM-Administrator erstellt IAM-Richtlinien und fügt sie zu Rollen hinzu, die die Benutzer dann übernehmen können. IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen unabhängig von der Methode, die zur Ausführung der Operation verwendet wird.

Identitätsbasierte Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) anfügen können. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen Identitäten für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Identitätsbasierte Richtlinien können Inline-Richtlinien (direkt in eine einzelne Identität eingebettet) oder verwaltete Richtlinien (eigenständige Richtlinien, die mit mehreren Identitäten verbunden sind)

sein. Informationen dazu, wie Sie zwischen verwalteten und Inline-Richtlinien wählen, finden Sie unter [Choose between managed policies and inline policies](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Ressourcenbasierte Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele hierfür sind Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen und Amazon S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#).

Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien innerhalb dieses Diensts. Sie können AWS verwaltete Richtlinien von IAM nicht in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

Zugriffskontrolllisten () ACLs

Zugriffskontrolllisten (ACLs) steuern, welche Principals (Kontomitglieder, Benutzer oder Rollen) über Zugriffsberechtigungen für eine Ressource verfügen. ACLs ähneln ressourcenbasierten Richtlinien, verwenden jedoch nicht das JSON-Richtliniendokumentformat.

Amazon S3 und Amazon VPC sind Beispiele für Dienste, die Unterstützung ACLs bieten. AWS WAF Weitere Informationen finden Sie unter [Übersicht über ACLs die Zugriffskontrollliste \(ACL\)](#) im Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Weitere Richtlinienarten

AWS unterstützt zusätzliche Richtlinienarten, mit denen die maximalen Berechtigungen festgelegt werden können, die durch gängigere Richtlinienarten gewährt werden:

- **Berechtigungsgrenzen** – Eine Berechtigungsgrenze legt die maximalen Berechtigungen fest, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität erteilen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten](#) im -IAM-Benutzerhandbuch.
- **Richtlinien zur Dienstkontrolle (SCPs)** — Geben Sie die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit in an AWS Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter [Service-Kontrollrichtlinien](#) im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.
- **Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs)** — Legen Sie die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihren Konten fest. Weitere Informationen finden Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch unter [Richtlinien zur Ressourcenkontrolle \(RCPs\)](#).

- Sitzungsrichtlinien – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die als Parameter übergeben werden, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mehrere Richtlinienarten

Wenn für eine Anfrage mehrere Arten von Richtlinien gelten, sind die daraus resultierenden Berechtigungen schwieriger zu verstehen. Informationen darüber, wie AWS bestimmt wird, ob eine Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinienarten betroffen sind, finden Sie unter [Bewertungslogik für Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Wie AWS-Services arbeiten Sie mit IAM

Einen allgemeinen Überblick darüber, wie die meisten IAM-Funktionen AWS-Services funktionieren, finden Sie im [AWS IAM-Benutzerhandbuch unter Dienste, die mit IAM funktionieren](#).

Informationen zur Verwendung bestimmter Dienste AWS-Service mit IAM finden Sie im Abschnitt Sicherheit im Benutzerhandbuch des jeweiligen Dienstes.

Problembehebung bei AWS Identität und Zugriff

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit AWS und IAM auftreten können.

Themen

- [Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion durchzuführen in AWS](#)
- [Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole](#)
- [Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine AWS Ressourcen ermöglichen](#)

Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion durchzuführen in AWS

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zur Durchführung einer Aktion berechtigt sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie die Aktion durchführen können.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der IAM-Benutzer `mateojackson` versucht, über die Konsole Details zu einer fiktiven `my-example-widget`-Ressource anzuzeigen, jedoch nicht über `aws:GetWidget`-Berechtigungen verfügt.


```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
aws:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In diesem Fall muss die Richtlinie für den Benutzer mateojackson aktualisiert werden, damit er mit der aws: *GetWidget*-Aktion auf die *my-example-widget*-Ressource zugreifen kann.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zum Durchführen der iam:PassRole-Aktion autorisiert sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, um eine Rolle an AWS übergeben zu können.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Dienst zu übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstverknüpfte Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen marymajor versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in AWS auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:  
iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion iam:PassRole ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine AWS Ressourcen ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, mit der Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten

(ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob diese Funktionen AWS unterstützt werden, finden Sie unter [Wie AWS-Services arbeiten Sie mit IAM](#)
- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Gewähren des Zugriffs auf einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto, den Sie besitzen](#).
- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie [AWS-Konten im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte](#).
- Informationen dazu, wie Sie über einen Identitätsverbund Zugriff gewähren, finden Sie unter [Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer \(Identitätsverbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Konformitätsvalidierung für dieses AWS Produkt oder diese Dienstleistung

Informationen darüber, ob AWS-Service ein [AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt](#), finden Sie unter [Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services unter](#) . Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#) .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#) .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. Weitere Informationen zu Ihrer Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services finden Sie in der [AWS Sicherheitsdokumentation](#).

Dieses AWS Produkt oder dieser Service folgt dem [Modell der gemeinsamen Verantwortung](#) in Bezug auf die spezifischen Amazon Web Services (AWS) -Services, die es unterstützt. Informationen

zur AWS Servicesicherheit finden Sie auf der [Seite mit der Dokumentation zur AWS Servicesicherheit](#) und den [AWS Services, für die das AWS Compliance-Programm zur Einhaltung der](#) Vorschriften zuständig ist.

Erzwingen einer TLS-Mindestversion in den Tools für PowerShell

Um die Sicherheit bei der Kommunikation mit AWS Diensten zu erhöhen, sollten Sie die Tools so konfigurieren, PowerShell dass sie die entsprechende TLS-Version verwenden. Informationen dazu finden Sie unter [Erzwingen einer TLS-Mindestversion](#) im [Entwicklerhandbuch für AWS SDK für .NET](#).

Zusätzliche Sicherheitsüberlegungen für die Tools für PowerShell

Dieses Thema enthält zusätzlich zu den Sicherheitsthemen, die in den vorherigen Abschnitten behandelt wurden, Sicherheitsüberlegungen.

Protokollierung vertraulicher Informationen

Bei einigen Vorgängen dieses Tools können Informationen zurückgegeben werden, die als vertraulich angesehen werden könnten, einschließlich Informationen aus Umgebungsvariablen. Die Offenlegung dieser Informationen kann in bestimmten Szenarien ein Sicherheitsrisiko darstellen. Beispielsweise könnten die Informationen in CI/CD-Protokollen (Continuous Integration and Continuous Deployment) enthalten sein. Daher ist es wichtig, dass Sie überprüfen, wann Sie solche Ausgaben in Ihre Protokolle aufnehmen, und die Ausgabe unterdrücken, wenn sie nicht benötigt wird. Weitere Informationen zum Schutz sensibler Daten finden Sie unter [Datenschutz in diesem AWS Produkt oder dieser Dienstleistung](#).

Bedenken Sie die folgenden bewährten Methoden:

- Verwenden Sie keine Umgebungsvariablen, um sensible Werte für Ihre serverlosen Ressourcen zu speichern. Lassen Sie stattdessen Ihren serverlosen Code das Geheimnis programmgesteuert aus einem Geheimspeicher abrufen (z. B.). AWS Secrets Manager
- Überprüfen Sie den Inhalt Ihrer Build-Protokolle, um sicherzustellen, dass sie keine vertraulichen Informationen enthalten. Erwägen Sie Ansätze wie die Weiterleitung an /dev/null oder das Erfassen der Ausgabe als Bash oder Variable, um Befehlsausgaben zu unterdrücken. PowerShell
- Berücksichtigen Sie den Zugriff auf Ihre Protokolle und legen Sie den Umfang des Zugriffs gemäß Ihrem Anwendungsfall fest.

Cmdlet-Referenz für die Tools für PowerShell

Die Tools für stellen PowerShell Cmdlets bereit, mit denen Sie auf Dienste zugreifen können. AWS in der [AWS -Tools für PowerShell -Cmdlet-Referenz](#) finden Sie, welche Cmdlets verfügbar sind.

Dokumentverlauf

In diesem Thema werden signifikante Änderungen der Dokumentation zu AWS -Tools für PowerShell beschrieben.

Wir überarbeiten die Dokumentation auch regelmäßig als Reaktion auf Feedback von Kunden. Um Ihr Feedback zu einem Thema einzusenden, verwenden Sie die Feedback-Schaltflächen neben „Hat Ihnen diese Seite geholfen?“, die sich unten auf jeder Seite befinden.

Weitere Informationen zu Änderungen und Aktualisierungen von finden Sie in den AWS -Tools für PowerShell [Versionshinweisen](#). Für Benachrichtigungen über Aktualisierungen dieser Dokumentation können Sie einen [RSS-Feed](#) abonnieren.

Änderung	Beschreibung	Datum
Was ist neu	End-of-support wurde für V4 des angekündigt AWS -Tools für PowerShell.	17. September 2025
Was ist neu	Version 5 (V5) von AWS -Tools für PowerShell ist allgemein verfügbar! Weitere Informationen finden Sie im AWS -Tools für PowerShell Benutzerhandbuch (V5) , insbesondere im Thema Migration zu V5.	23. Juni 2025
Was ist neu	Veröffentlichter Vorschauinhalt für Version 5 des AWS -Tools für PowerShell.	13. Juni 2025
Was ist neu	Hat das Benutzerhandbuch für Version 5 (Vorschau) von veröffentlicht AWS -Tools für PowerShell.	28. Mai 2025

Beobachtbarkeit	Kündigte die GA-Version aus Gründen der Beobachtbarkeit an	10. Februar 2025
Was ist neu	Es wurden Informationen über das neue Standardverhalten für den Integritätsschutz hinzugefügt.	15. Januar 2025
Was ist neu	Es wurden Informationen zur ersten Vorschauversion der AWS -Tools für PowerShell Version 5 hinzugefügt.	18. November 2024
Pipelining, Ausgabe und Iteration	Inhalt über \$ ersetztAW SHistory, der veraltet ist.	10. Oktober 2024
Beobachtbarkeit	Es wurden Vorschauinformationen zur Beobachtbarkeit in der hinzugefügt AWS -Tools für PowerShell, die das Sammeln von Telemetriedaten ermöglichen.	13. September 2024
Installation von unter Windows AWS -Tools für PowerShell	Es wurden Informationen zum Entsperren von ZIP-Dateien vor dem Extrahieren des Inhalts hinzugefügt.	5. August 2024
Informationen über EC2 - Classic	Informationen über EC2 - Classic wurden entfernt. Dieses Programm wurde eingestellt.	1. August 2024
Codebeispiele	Es wurde ein Kapitel mit Cmdlet-Beispielen hinzugefügt.	17. April 2024

Zusätzliche Sicherheitsüberlegungen	Enthält Informationen zur möglichen Protokollierung sensibler Daten.	16. April 2024
Konfigurieren Sie die Tool-Authentifizierung mit AWS	Es wurden Informationen zur Unterstützung von SSO in der hinzugefügt AWS -Tools für PowerShell.	15. März 2024
Cmdlet-Referenz für die Tools für PowerShell	Es wurde ein Abschnitt mit einem Link zur PowerShell Cmdlet-Referenz „Tools for“ hinzugefügt.	17. November 2023
Weitere Updates zu bewährten Methoden für IAM enthalten	Aktualisierung des Leitfadens zur Ausrichtung an bewährten IAM-Methoden. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte IAM-Methoden .	12. Oktober 2023
Installation unter Windows	Informationen zur Installation der Tools für Windows PowerShell mithilfe der MSI, die inzwischen veraltet sind, wurden entfernt.	25. September 2023
Aktualisierungen der bewährten Methoden für IAM	Aktualisierung des Leitfadens zur Ausrichtung an bewährten IAM-Methoden. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte IAM-Methoden .	8. September 2023
Pipelining und \$ AWSHistory	Der IncludeSensitiveData -Parameter wurde dem Set-AWSHistoryConfiguration -Cmdlet hinzugefügt.	9. März 2023

Verwenden des ClientConfig Parameters in Cmdlets	Es wurden Informationen zur Unterstützung des ClientConfig Parameters hinzugefügt.	28. Oktober 2022
Starten Sie eine EC2 Amazon-Instance mit Windows PowerShell	Es wurden Hinweise zur Einstellung von EC2 -Classic hinzugefügt.	26. Juli 2022
AWS -Tools für PowerShell Version 4	Es wurden Informationen über Version 4, einschließlich Installationsanweisungen für Windows und Linux/mac OS und ein Migrationsthema hinzugefügt, das die Unterschiede zur Version 3 beschreibt und neue Funktionen vorstellt.	21. November 2019
AWS -Tools für PowerShell 3.3.563	Es wurden Informationen zur Installation und Verwendung der Vorschauversion des Moduls <code>AWS.Tools.Common</code> hinzugefügt. Dieses neue Modul zerlegt das ältere monolithische Paket in ein gemeinsam genutztes Modul und ein Modul pro Dienst. AWS	18. Oktober 2019
AWS -Tools für PowerShell 3.3.343.0	Dem AWS -Tools für PowerShell Abschnitt „ Verwenden“ wurden Informationen zur Einführung der AWS Lambda Tools für PowerShell Core-Entwickler zur PowerShell Erstellung von Funktionen hinzugefügt. AWS Lambda	11. September 2018

[AWS Tools for Windows
PowerShell 3.1.31.0](#)

In den Abschnitt [Erste Schritte](#) wurden Informationen zu neuen Cmdlets eingefügt, die SAML (Security Assertion Markup Language) verwenden , um das Konfigurieren von Verbundidentitäten für Benutzer zu unterstützen.

1. Dezember 2015

[AWS Tools for Windows
PowerShell 2.3.19](#)

Dem Abschnitt „[Cmdlets
Discovery and Aliases](#)“ wurden Informationen über das neue Get-AWSCmdletName Cmdlet hinzugefügt, mit denen Benutzer ihre gewünschten Cmdlets leichter finden können. AWS

5. Februar 2015

[AWS Tools for Windows](#)

[PowerShell 1.1.1.0](#)

15. Mai 2013

Die Sammlungsangabe von Cmdlets wird immer in der Pipeline aufgezählt. PowerShell Automatischer Support für auslagerbare Service-Aufrufe Die neue AWSHistory Shell-Variable \$ sammelt Serviceantworten und optional Serviceanfragen. AWSRegion Instanzen verwenden das Feld Region, anstatt SystemName das Pipelining zu unterstützen. Remove-S3Bucketunterstützt die Option - DeleteObjects switch. Das Problem mit der Benutzerfreundlichkeit von Set- wurde behobenAWS Credentials. Initialisieren — AWSDefaults meldet, woher es Anmeldeinformationen und Regionsdaten bezogen hat. Stop-EC2Instanceakzeptiert Amazon. EC2.Model .Reservation-Instanzen als Eingabe. Generic List<T>-Parametertypen durch Array-Typen (T[]) ersetzt. Cmdlets, die Ressourcen löschen oder beenden, fordern vor dem Löschen eine Bestätigung an. Write-S3Objectunterstützt Inline-Textinhalte zum Hochladen auf Amazon S3.

[AWS Tools for Windows PowerShell 1.0.1.0](#)

21. Dezember 2012

Der Installationsort des Tools für PowerShell Windows-Moduls wurde geändert, sodass Umgebungen, die Windows PowerShell Version 3 verwenden, die Vorteile des automatischen Ladens nutzen können. Das Modul und die zugehörigen Dateien werden jetzt im Unterordner `AWSPowerShell` unter `AWS ToolsPowerShell` installiert. Dateien früherer Versionen, die im Ordner `AWS ToolsPowerShell` vorliegen, werden vom Installationsprogramm automatisch entfernt. Das `PSModulePath` für Windows PowerShell (alle Versionen) wurde in dieser Version aktualisiert und enthält nun den übergeordneten Ordner des Moduls (`AWS ToolsPowerShell`). Bei Systemen mit Windows PowerShell Version 2 wurde die Verknüpfung im Startmenü aktualisiert, sodass das Modul vom neuen Speicherort importiert und anschließend ausgeführt wird. `Initialize-AWSDefaults`. Bei Systemen mit Windows PowerShell Version 3 wurde die Verknüpfung im Startmenü aktualisiert,

sodass der Import-Module Befehl entfernt wird, sodass nur noch übrig ist `Initialize-AWSDefaults` . Wenn Sie Ihr PowerShell Profil bearbeitet haben, um eine Import-Module `AWSPowerShell.psd1` Datei auszuführen, müssen Sie es so aktualisieren, dass es auf den neuen Speicherort der Datei verweist (oder, falls Sie PowerShell Version 3 verwenden, entfernen Sie die Import-Module Anweisung, da sie nicht mehr benötigt wird). Aufgrund dieser Änderungen wird das PowerShell Modul Tools für Windows jetzt bei der Ausführung als verfügbar es Modul aufgeführt `Get-Module -ListAvailable` . Darüber hinaus wird für Benutzer von Windows PowerShell Version 3 bei der Ausführung eines vom Modul exportierten Cmdlets das Modul automatisch in die aktuelle PowerShell Shell geladen, ohne dass es zuerst verwendet werden muss. Import-Module Dadurch wird die interaktive Nutzung der Cmdlets auf einem System mit einer Ausführungsrichtli

nie aktiviert, die eine Skriptausführung untersagt.

[AWS Tools for Windows](#)
[PowerShell 1.0.0.0](#)

Erstversion

6. Dezember 2012

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.